aws

Guía de referencia

AWS Referencia general



Version 1.0

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Referencia general: Guía de referencia

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

Referencia general de AWS 1
AWS Credenciales de seguridad 1
AWS Rangos de dirección IP 1
AWS API 2
Servicios de AWS cuotas y puntos de enlace 2
Glosario de AWS 2
AWS puntos de conexión de servicio 3
Puntos de conexión regionales 3
Puntos finales globales 6
Ver los puntos de conexión de servicio 6
Puntos de conexión de FIPS 7
Versión TLS mínima para los puntos de conexión de FIPS 8
Puntos de conexión de doble pila 8
Más información 9
AWS cuotas de servicio 10
Puntos de conexión y cuotas del servicio 12
Administración del acceso a las cuentas 21
Puntos de conexión de servicio 22
Cuotas de servicio 24
Amazon AI Operations 24
Puntos de conexión de servicio 24
Cuotas de servicio 26
Amplify 26
Puntos de conexión Amplify 27
Puntos de conexión Amplify Studio (backend) 29
Puntos de conexión Amplify Studio (UI Builder) 32
Service Quotas de Amplify 34
Service Quotas de Amplify Studio (UI Builder) 37
API Gateway 38
Puntos de conexión de servicio 38
Cuotas de servicio 49
AWS AppConfig 58
Puntos de conexión de servicio 59
Cuotas de servicio 70

AppFabric 74
Puntos de conexión de servicio 75
Cuotas de servicio 75
ARC 76
Puntos de conexión de servicio 76
Cuotas de servicio 88
App Mesh 88
Puntos de conexión de servicio 88
Cuotas de servicio 99
App Runner 100
Puntos de conexión de servicio 101
Cuotas de servicio 103
Amazon AppFlow 104
Puntos de conexión de servicio 105
Cuotas de servicio 107
Aplicación de escalado automático 114
Puntos de conexión de servicio 115
Cuotas de servicio 119
Application Discovery Service 124
Puntos de conexión de servicio 125
Cuotas de servicio 126
MGN 127
Puntos de conexión de servicio 127
Cuotas de servicio 132
WorkSpaces Aplicaciones 137
Puntos de conexión de servicio 138
Cuotas de servicio 141
AWS App Studio 290
Puntos de conexión de servicio 291
Cuotas de servicio 291
AWS AppSync 291
Puntos de conexión de servicio 292
Cuotas de servicio 303
Athena 312
Puntos de conexión de servicio 312
Cuotas de servicio 317

Audit Manager 338
Puntos de conexión de servicio 338
Cuotas de servicio 340
Amazon A2I 341
Puntos de conexión de servicio 341
Cuotas de servicio 343
Aurora 343
Puntos de conexión de servicio 344
Cuotas de servicio 353
Aurora DSQL 358
Puntos de conexión de servicio 359
Cuotas de servicio 361
AWS Auto Scaling 362
Puntos de conexión de servicio 362
Cuotas de servicio 366
Servidor MCP de AWS 366
Puntos de conexión de servicio 367
Cuotas de servicio 367
Intercambio de datos entre empresas 367
Puntos de conexión de servicio 368
Cuotas de servicio 369
AWS Backup 370
Puntos de conexión de servicio 370
Cuotas de servicio 375
AWS Batch 377
Puntos de conexión de servicio 378
Cuotas de servicio 383
Amazon Bedrock 385
Puntos de conexión del servicio de Amazon Bedrock 385
Cuotas de servicio de Amazon Bedrock 400
Amazon Bedrock AgentCore 789
Puntos de conexión de servicio 790
Cuotas de servicio 794
Administración de facturación y costos 794
Puntos de conexión de servicio 795
Cuotas de servicio 801

AWS Billing Conductor 804
Puntos de conexión de servicio 804
Cuotas de servicio 804
Braket 804
Puntos de conexión de servicio 805
Cuotas de servicio 806
AWS Gestor de certificados 830
Puntos de conexión de servicio 830
Cuotas de servicio 835
Amazon Chime 842
Puntos de conexión de servicio 843
Cuotas de servicio 843
Amazon Chime SDK 843
Puntos de conexión de servicio 844
Cuotas de servicio 852
AWS Clean Rooms 874
Puntos de conexión de servicio 875
Cuotas de servicio 876
AWS Clean Rooms ML 893
Puntos de conexión de servicio 894
Cuotas de servicio 895
API de Cloud Control 924
Puntos de conexión de servicio 925
Cuotas de servicio 930
AWS Cloud9 930
Puntos de conexión de servicio 931
Cuotas de servicio 934
Directorio en la nube 935
Puntos de conexión de servicio 936
Cuotas de servicio 937
WAN en la nube de 937
Puntos de conexión de servicio 937
Cuotas de servicio 946
CloudFormation 946
Puntos de conexión de servicio 946
Cuotas de servicio 951

CloudFront 970
Puntos de conexión de servicio 971
Cuotas de servicio 972
AWS CloudHSM 987
Puntos de conexión de servicio 988
Cuotas de servicio 992
AWS Cloud Map 994
Puntos de conexión de servicio 994
Cuotas de servicio 1000
Amazon CloudSearch 1001
Puntos de conexión de servicio 1002
Cuotas de servicio 1003
CloudShell 1005
Puntos de conexión de servicio 1005
Cuotas de servicio 1009
Amazon CodeCatalyst 1010
Puntos de conexión de servicio 1011
Cuotas de servicio 1011
AWS Controle el catálogo 1011
Puntos de conexión de servicio 1011
Service Quotas 1017
CloudTrail 1017
Puntos de conexión de servicio 1018
Cuotas de servicio 1025
CloudWatch 1039
Puntos de conexión de servicio 1039
Cuotas de servicio 1046
CloudWatch Información sobre las aplicaciones 1058
Puntos de conexión de servicio 1059
Cuotas de servicio 1064
CloudWatch Señales de aplicación 1065
Cuotas de servicio 1069
CloudWatch Eventos 1074
Puntos de conexión de servicio 1074
Cuotas de servicio 1079
CloudWatch Monitor de Internet 1085

Puntos de conexión de servicio 1086
Cuotas de servicio 1090
CloudWatch Registros 1090
Puntos finales del servicio de registros 1090
Cuotas de servicio 1096
CloudWatch Monitor sintético de red 1108
Puntos de conexión de servicio 1109
Cuotas de servicio 1113
CloudWatch OAM 1113
Puntos de conexión de servicio 1114
Cuotas de servicio 1119
CloudWatch Administrador de observabilidad 1122
Puntos de conexión de servicio 1123
Cuotas de servicio 1127
CloudWatch RUM 1133
Puntos de conexión de servicio 1134
Cuotas de servicio 1138
CloudWatch Synthetics 1138
Puntos de conexión de servicio 1139
Cuotas de servicio 1144
CodeArtifact 1144
Puntos de conexión de servicio 1145
Cuotas de servicio 1146
CodeBuild 1149
Puntos de conexión de servicio 1149
Cuotas de servicio 1154
CodeCommit 1160
Puntos de conexión de servicio 1161
Cuotas de servicio 1164
CodeConnections 1165
Puntos de conexión de servicio 1165
Cuotas de servicio 1167
CodeDeploy 1168
Puntos de conexión de servicio 1168
CodeDeploy puntos finales de los agentes 1173
Cuotas de servicio 1182

CodeGuru Elaborador de perfiles 1189
Puntos de conexión de servicio 1189
Cuotas de servicio 1190
CodeGuru Revisor 1191
Puntos de conexión de servicio 1191
Cuotas de servicio 1192
CodeGuru Seguridad 1193
Puntos de conexión de servicio 1193
CodePipeline 1194
Puntos de conexión de servicio 1195
Cuotas de servicio 1199
AWS CodeStar Conexiones 1204
Puntos de conexión de servicio 1204
Cuotas de servicio 1207
AWS CodeStar Notificaciones 1207
Puntos de conexión de servicio 1208
Cuotas de servicio 1210
Amazon Cognito 1210
Puntos de conexión de servicio 1211
Cuotas de servicio 1221
Amazon Comprehend 1245
Puntos de conexión de servicio 1245
Cuotas de servicio 1247
Amazon Comprehend Medical 1263
Puntos de conexión de servicio 1263
Cuotas de servicio 1265
Compute Optimizer 1271
Puntos de conexión de servicio 1271
Cuotas de servicio 1276
AWS Config 1276
Puntos de conexión de servicio 1277
Cuotas de servicio 1281
Cliente de Connect 1283
Puntos de conexión de servicio 1283
Cuotas de servicio 1296
Connect Health 1455

Puntos de conexión de servicio 1455
Cuotas de servicio 1455
AWS Torre de Control 1455
Puntos de conexión de servicio 1456
Service Quotas 1461
AWS Data Exchange 1462
Puntos de conexión de servicio 1463
Cuotas de servicio 1464
Amazon DataZone 1472
Puntos de conexión de servicio 1472
Cuotas de servicio 1475
Administrador de vida útil de datos de Amazon 1518
Puntos de conexión de servicio 1519
Cuotas de servicio 1524
AWS Data Pipeline 1524
Puntos de conexión de servicio 1525
Cuotas de servicio 1525
DataSync 1527
Puntos de conexión de servicio 1527
Cuotas de servicio 1533
AWS DMS 1539
Puntos de conexión de servicio 1539
Cuotas de servicio 1544
AWS Deadline Cloud 1547
Puntos de conexión de servicio 1547
Cuotas de servicio 1551
AWS DeepRacer 1557
Puntos de conexión de servicio 1557
Cuotas de servicio 1557
Detective 1558
Puntos de conexión de servicio 1558
Cuotas de servicio 1562
DevOpsGurú 1562
Puntos de conexión de servicio 1562
Cuotas de servicio 1564
Device Farm 1565

Puntos de conexión de servicio 1565
Cuotas de servicio 1565
AWS Direct Connect 1566
Puntos de conexión de servicio 1567
Cuotas de servicio 1571
Directory Service 1574
Directory Service puntos de conexión 1574
Directory Service Datos puntos de conexión 1579
Cuotas de servicio 1582
Amazon DocumentDB 1583
Puntos de conexión de servicio 1583
Cuotas de servicio 1588
DynamoDB 1589
Puntos de conexión de servicio 1590
Cuotas de servicio 1607
Elastic Beanstalk 1614
Puntos de conexión de servicio 1614
Cuotas de servicio 1626
Amazon EBS 1627
Puntos de conexión de servicio 1627
Cuotas de servicio 1633
Amazon EC2 1656
Puntos de conexión de servicio 1657
Cuotas de servicio 1662
Amazon EC2 Auto Scaling 1665
Puntos de conexión de servicio 1666
Cuotas de servicio 1673
Generador de Imágenes de EC2 1674
Puntos de conexión de servicio 1675
Cuotas de servicio 1680
EC2 Instance Connect 1684
Puntos de conexión de servicio 1684
Cuotas de servicio 1689
Amazon ECR 1689
Puntos de conexión de servicio 1690
Cuotas de servicio 1705

Amazon ECR Public 1711
Puntos de conexión de servicio 1711
Cuotas de servicio 1712
Amazon ECS 1716
Puntos de conexión de servicio 1717
Cuotas de servicio 1722
AWS Fargate cuotas 1734
Amazon EKS 1740
Puntos de conexión de servicio 1741
Cuotas de servicio 1750
AWS Fargate cuotas de servicio 1752
Amazon EFS 1753
Puntos de conexión de servicio 1754
Cuotas de servicio 1763
Elastic Load Balancing 1769
Puntos de conexión de servicio 1770
Cuotas de servicio 1775
Recuperación de desastres elástica 1778
Puntos de conexión de servicio 1778
Cuotas de servicio 1784
ElastiCache 1785
Puntos de conexión de servicio 1785
Cuotas de servicio 1790
Inferencia elemental 1792
Puntos de conexión de servicio 1793
Cuotas de servicio 1793
Amazon MemoryDB 1798
Puntos de conexión de servicio 1799
Cuotas de servicio 1801
AWS Resolución de la entidad 1802
Puntos de conexión de servicio 1802
Cuotas de servicio 1804
AWS Mensajería para el usuario final 1808
Puntos de conexión de servicio 1809
Cuotas de servicio 1822
Amazon EMR 1828

Puntos de conexión de servicio 1829
Cuotas de servicio 1834
EventBridge 1861
Puntos de conexión de servicio 1861
Cuotas de servicio 1866
EventBridge Tubos 1872
Puntos de conexión de servicio 1873
Cuotas de servicio 1877
EventBridge Programador 1878
Puntos de conexión de servicio 1878
Cuotas de servicio 1884
EventBridge Esquemas 1891
Puntos de conexión de servicio 1892
Cuotas de servicio 1895
Amazon EVS 1896
Puntos de conexión de servicio 1897
Cuotas de servicio 1900
FinSpace 1901
Cuotas de servicio 1901
AWS FIS 1908
Puntos de conexión de servicio 1909
Cuotas de servicio 1912
Firehose 1925
Puntos de conexión de servicio 1926
Cuotas de servicio 1931
Firewall Manager 1935
Puntos de conexión de servicio 1936
Cuotas de servicio 1940
Forecast 1947
Puntos de conexión de servicio 1948
Cuotas de servicio 1950
Amazon Fraud Detector 1957
Puntos de conexión de servicio 1957
Cuotas de servicio 1958
FreeRTOS 1960
Puntos de conexión de servicio 1961

Cuotas de servicio 1965
Amazon FSx 1966
Puntos de conexión de servicio 1966
Cuotas de servicio 1971
GameLift Servidores Amazon 1979
Puntos de conexión de servicio 1980
Puntos de conexión de señalizador de pings de UDP 1981
Cuotas de servicio 1985
Amazon GameLift Streams 1990
Puntos de conexión de servicio 1991
Cuotas de servicio 1992
Global Accelerator 2013
Punto de conexión de servicio (global) 2014
Cuotas de servicio 2014
Redes globales para transit gateways 2017
Puntos de conexión de servicio 2018
Cuotas de servicio 2027
AWS Glue 2027
Puntos de conexión de servicio 2027
Cuotas de servicio 2032
DataBrew 2039
Puntos de conexión de servicio 2040
Cuotas de servicio 2042
Amazon Managed Grafana 2044
Puntos de conexión de servicio 2045
Cuotas de servicio 2046
AWS Ground Station 2050
Puntos de conexión de servicio 2051
Cuotas de servicio 2053
GuardDuty 2054
Puntos de conexión de servicio 2055
Cuotas de servicio 2059
AWS Health 2062
Puntos de conexión de servicio 2062
Cuotas de servicio 2063
HealthImaging 2063

Puntos de conexión de servicio 2064
Cuotas de servicio 2066
HealthLake 2068
Puntos de conexión de servicio 2069
Cuotas de servicio 2070
AWS HealthOmics 2083
Puntos de conexión de servicio 2069
Cuotas para AWS HealthOmics 2087
IAM 2093
Puntos de conexión de servicio 2093
Cuotas de servicio 2098
Analizador de acceso de IAM 2101
Puntos de conexión de servicio 2102
Cuotas de servicio 2107
IAM Identity Center 2109
Puntos de conexión de servicio 2110
Cuotas de servicio 2125
IAM Roles Anywhere 2126
Puntos de conexión de servicio 2127
Cuotas de servicio 2132
Incident Manager 2134
Puntos de conexión de servicio 2135
Cuotas de servicio 2141
Amazon Inspector 2153
Puntos de conexión de servicio 2153
Cuotas de servicio 2162
Amazon Inspector Classic 2162
Puntos de conexión de servicio 2163
Cuotas de servicio 2165
AWS IoT Core 2166
Puntos de conexión de servicio 2166
Cuotas de servicio 2178
AWS IoT Device Defender 2289
Puntos de conexión de servicio 2290
Cuotas de servicio 2293
AWS IoT Device Management 2310

Puntos de conexión de servicio 2310
Cuotas de servicio 2329
AWS IoT FleetWise 2368
Puntos de conexión de servicio 2368
Cuotas de servicio 2369
AWS IoT Wireless 2374
Puntos de conexión de servicio 2374
Cuotas de servicio 2379
AWS IoT Greengrass V1 2403
Puntos de conexión de servicio 2404
Cuotas de servicio 2411
AWS IoT Greengrass V2 2414
Puntos de conexión de servicio 2414
Cuotas de servicio 2423
AWS IoT SiteWise 2426
Puntos de conexión de servicio 2426
Cuotas de servicio 2434
AWS IoT TwinMaker 2461
Puntos de conexión de servicio 2462
Cuotas de servicio 2465
AWS IoT TwinMaker Límites de limitación de la API 2468
Amazon IVS 2468
Puntos de conexión de servicio 2468
Cuotas de servicio 2472
Amazon Kendra 2481
Puntos de conexión de servicio 2482
Cuotas de servicio 2485
Amazon Keyspaces 2490
Puntos de conexión de servicio 2490
Cuotas de servicio 2495
AWS KMS 2501
Puntos de conexión de servicio 2502
Cuotas de servicio 2511
Kinesis Data Streams 2532
Puntos de conexión de servicio 2533
Cuotas de servicio 2538

Kinesis Video Streams 2539
Puntos de conexión de servicio 2539
Cuotas de servicio 2542
Lake Formation 2563
Puntos de conexión de servicio 2563
Cuotas de servicio 2569
Lambda 2570
Puntos de conexión de servicio 2570
Cuotas de servicio 2575
Launch Wizard 2589
Puntos de conexión de servicio 1675
Cuotas de servicio 2594
Amazon Lex 2595
Puntos de conexión de servicio V2 2595
Cuotas de servicio 2599
License Manager 2601
Puntos de conexión de servicio 2602
Cuotas de servicio 2620
Lightsail 2625
Puntos de conexión de servicio 2626
Cuotas de servicio 2628
Amazon Location Service 2634
Puntos de conexión de servicio 2634
Acciones del plano de control 2668
Cuotas de servicio 2670
Lookout for Equipment 2687
Puntos de conexión de servicio 2688
Cuotas de servicio 2688
Macie 2693
Puntos de conexión de servicio 2693
Cuotas de servicio 2696
AWS Modernización del mainframe 2705
Puntos de conexión de servicio 2706
Cuotas de servicio 2709
Amazon ML 2709
Puntos de conexión de servicio 2710

Cuotas de servicio 2710
Managed Blockchain 2712
Puntos de conexión y cuotas de servicio de Amazon Managed Blockchain (AMB) Access . 2713
Puntos de conexión y cuotas de servicio Amazon Managed Blockchain (AMB) Query 2715
Managed Service para Apache Flink 2717
Puntos de conexión de servicio 2718
Cuotas de servicio 2722
AWS Managed Services 2723
Puntos de conexión de servicio 2723
Cuotas de servicio 2723
Consola de administración de AWS 2724
Puntos de conexión de servicio 2724
Cuotas de servicio 2728
Amazon MWAA 2729
Puntos de conexión de servicio 2729
Cuotas de servicio 2739
AWS Marketplace 2740
Puntos de conexión de servicio 2741
Cuotas de servicio 2746
Mechanical Turk 2746
Puntos de conexión de servicio 2747
Cuotas de servicio 2747
Amazon MSK 2748
Puntos de conexión de servicio 2748
Cuotas de servicio 2753
Amazon MSK Connect 2754
Puntos de conexión de servicio 2755
Cuotas de servicio 2760
MediaConnect 2760
Puntos de conexión de servicio 2761
Cuotas de servicio 2764
MediaConvert 2765
Puntos de conexión de servicio 2765
Cuotas de servicio 2768
MediaLive 2783
Puntos de conexión de servicio 2783

Cuotas de servicio 2787
MediaPackage 2791
Puntos de conexión de servicio 2791
Cuotas de servicio 2800
MediaTailor 2805
Puntos de conexión de servicio 2805
Cuotas de servicio 2808
Migration Hub 2812
Puntos de conexión de servicio 2813
Cuotas de servicio 2814
Migration Hub Orchestrator 2814
Puntos de conexión de servicio 2815
Cuotas de servicio 2816
AWS Migration Hub Refactoriza los espacios 2816
Puntos de conexión de servicio 2817
Cuotas de servicio 2819
Migration Hub Strategy Recommendations 2819
Puntos de conexión de servicio 2820
Cuotas de servicio 2821
Amazon Monitron 2821
Puntos de conexión de servicio 2822
Cuotas de servicio 2822
Amazon MQ 2823
Puntos de conexión de servicio 2823
Cuotas de servicio 2828
Neptune 2831
Puntos de conexión de servicio 2832
Cuotas de servicio 2836
Network Firewall 2838
Puntos de conexión de servicio 2838
Cuotas de servicio 2843
OpenSearch Servicio 2847
Puntos de conexión de servicio 2847
Cuotas de servicio 2860
Oracle Database@AWS 2869
Puntos de conexión de servicio 2870

Organizations 2870
Puntos de conexión de servicio 2871
Cuotas de servicio 2875
AWS Outposts 2880
Puntos de conexión de servicio 2880
Amazon S3 en Outposts 2885
Cuotas de servicio 2889
AWS Panorama 2889
Puntos de conexión de servicio 2890
Cuotas de servicio 2890
AWS Criptografía de pagos 2894
Puntos de conexión del plano de control 2894
Puntos de conexión del plano de datos 2897
Cuotas de servicio 2900
AWS PCS 2901
Puntos de conexión de servicio 2902
Cuotas de servicio 2905
Cuotas internas 2905
Cuotas relevantes para otros AWS servicios 2905
Amazon Personalize 2906
Puntos de conexión de servicio 2906
Cuotas de servicio 2913
Amazon Pinpoint 2926
Puntos de conexión de servicio 2926
Cuotas de servicio 2929
Amazon Polly 2952
Puntos de conexión de servicio 2952
Cuotas de servicio 2956
Autoridad de certificación privada de AWS 2965
AWS Privada CA puntos de conexión 2965
AWS Privada CA Conector para terminales de Active Directory 2970
AWS Privada CA Conector para terminales SCEP 2975
AWS Privada CA cuotas 2980
AWS Privada CA Conector para cuotas de Active Directory 2986
AWS Privada CA Conector para cuotas de SCEP 2992
Servicio administrado por Amazon para Prometheus 2995

Puntos de conexión de servicio 2996
Cuotas de servicio 3008
AWS Proton 3017
Puntos de conexión de servicio 3018
Cuotas de servicio 3019
Amazon Q Business 3020
Regiones y puntos de conexión del servicio 3020
Cuotas de servicio 3022
Amazon Q Developer 3022
Service Quotas de Amazon Q Developer Transform 3023
Service Quotas de Amazon Q Developer Pro 3023
Configuración Rápida 3024
Puntos de conexión de servicio 3025
Cuotas de servicio 3027
Amazon Quick Suite 3030
Puntos de conexión de servicio 3031
Cuotas de servicio 3035
AWS RAM 3045
Puntos de conexión de servicio 3046
Cuotas de servicio 3051
Papelera de reciclaje 3052
Puntos de conexión de servicio 3053
Cuotas de servicio 3058
Amazon Redshift 3058
Puntos de conexión de servicio 3059
Cuotas de servicio 3079
Amazon Rekognition 3079
Puntos de conexión de servicio 3079
Cuotas de servicio 3087
Amazon RDS 3105
Puntos de conexión de servicio 3106
Cuotas de servicio 3116
AWS re:Post Private 3122
Puntos de conexión de servicio 3122
Cuotas de servicio 3123
Centro de resiliencia 3127

Puntos de conexión de servicio 3127
Cuotas de servicio 3130
Resource Explorer 3136
Puntos de conexión de servicio 3136
Cuotas de servicio 3142
Grupos de recursos y etiquetado 3143
Grupos de recursos de AWS 3143
Etiquetado 3149
Red Hat OpenShift Service en AWS 3156
Puntos de conexión de servicio 3156
Cuotas de servicio 3158
Route 53 3162
Puntos de conexión de servicio 3163
Cuotas de servicio 3178
SageMaker IA 3183
Puntos de conexión de servicio 3183
Service Quotas 3199
Secrets Manager 3458
Puntos de conexión de servicio 3458
Cuotas de servicio 3463
Security Lake 3466
Puntos de conexión de servicio 3467
CSPM de Security Hub 3469
Puntos de conexión de servicio 3470
Cuotas de servicio 3475
AWS Respuesta a incidentes de seguridad 3476
Puntos de conexión de servicio 3477
Cuotas de servicio 3480
Service Quotas 3484
Puntos de conexión de servicio 3485
Cuotas de servicio 3489
AWS Serverless Application Repository 3494
Puntos de conexión de servicio 3495
Cuotas de servicio 3497
AWS Service Catalog cuotas y puntos de enlace 3498
Puntos de conexión de servicio 3498

Cuotas de servicio 3502
Shield Avanzado 3505
Puntos de conexión de servicio 3506
Cuotas de servicio 3510
Amazon S3 3511
Puntos de conexión de servicio 3511
Cuotas de servicio 3544
Amazon Glacier 3548
Puntos de conexión de servicio 3549
Cuotas de servicio 3552
Amazon SES 3553
Puntos de conexión de API 3554
Puntos de conexión de SMTP 3558
Puntos de conexión de recepción de correo electrónico 3564
Dominios de DKIM 3566
Dominios de seguimiento 3567
Puntos de conexión de retroalimentación 3569
Intervalos de IP de retransmisión SMTP 3571
Cuotas de servicio 3572
AWS Signer 3573
Puntos finales de servicio que admiten la firma de AWS Lambda, Amazon ECR y Amazon EKS 3574
Puntos finales de servicio que admiten la firma de FreeRTOS y AWS IoT Device Management 3583
Cuotas de servicio 3585
AWS Sign-In 3589
Puntos de conexión de servicio 3590
Puntos finales del servicio OAuth 3594
Cuotas de servicio 3597
Amazon SimpleDB 3597
Puntos de conexión de servicio 3597
Cuotas de servicio 3598
Amazon SNS 3599
Puntos de conexión de servicio 3599
Cuotas de servicio 3606
Amazon SQS 3613

Puntos de conexión de servicio 3613
Cuotas de servicio 3623
AWS STS 3628
Puntos de conexión de servicio 3628
Cuotas de servicio 3634
Amazon SWF 3634
Puntos de conexión de servicio 3635
Cuotas de servicio 3640
Familia Snow 3658
Puntos de conexión de servicio 3659
Cuotas de servicio 3665
Funciones escalonadas 3665
Puntos de conexión de servicio 3666
Cuotas de servicio 3677
Storage Gateway 3694
Puntos de conexión de servicio 3694
Cuotas de servicio 3700
Soporte 3704
Puntos de conexión de servicio 3704
Cuotas de servicio 3710
AWS Support Aplicación en terminales de Slack 3711
Systems Manager 3711
Puntos de conexión de servicio para Systems Manager 3712
Cuotas de servicio 3718
AWS Systems Manager para SAP 3740
Puntos de conexión de servicio 3740
Cuotas de servicio 3744
Amazon Textract 3745
Puntos de conexión de servicio 3745
Cuotas de servicio 3748
Cuotas de adaptadores 3750
Timestream 3751
Puntos de conexión de servicio 3751
Cuotas de servicio 3758
AWS TNB 3763
Puntos de conexión de servicio 3763

Cuotas de servicio 3765
AWS Transformación 3765
AWS Transforme las cuotas de servicio 3765
Amazon Transcribe 3768
Puntos de conexión de servicio 3769
Cuotas de servicio 3778
Transfer Family 3796
Puntos de conexión de servicio 3797
Cuotas de servicio 3802
Amazon Translate 3806
Puntos de conexión de servicio 3807
Cuotas de servicio 3809
API de Trusted Advisor 3810
Puntos de conexión de servicio 3810
Notificaciones de usuario 3811
Puntos de conexión de servicio 3812
AWS Notificaciones de usuario: contactos, puntos finales 3816
Cuotas de servicio 3816
Personalización de la experiencia de usuario de AWS 3818
Puntos de conexión de servicio 3818
Cuotas de servicio 3822
Acceso verificado 3822
Puntos de conexión de servicio 3823
Cuotas de servicio 3823
Verified Permissions 3824
Puntos de conexión de servicio 3824
Cuotas de servicio 3830
Amazon VPC 3835
Puntos de conexión de servicio 3835
Cuotas de servicio 3836
VPC Lattice 3844
Puntos de conexión de servicio 3844
Cuotas de servicio 3848
AWS WAF 3853
Puntos de conexión de servicio 3854
Cuotas de servicio 3858

AWS WAF Clásico 3869
Puntos de conexión de servicio 3870
Cuotas de servicio 3874
AWS Well-Architected Tool 3878
Puntos de conexión de servicio 3879
Cuotas de servicio 3881
AWS Wickr 3884
Puntos de conexión de servicio 3884
Amazon WorkMail 3886
Puntos de conexión de servicio 3886
Puntos de conexión de los protocolos de correo electrónico 3887
Cuotas de servicio 3888
Amazon WorkSpaces 3888
Puntos de conexión de servicio 3889
Cuotas de servicio 3892
WorkSpaces Instancias de Amazon 3897
Puntos de conexión de servicio 3898
Cuotas de servicio 3900
Navegador Amazon WorkSpaces Secure 3901
Puntos de conexión de servicio 3901
Cuotas de servicio 3903
X-Ray 3906
Puntos de conexión de servicio 3906
Cuotas de servicio 3911
AWS Cambios del ciclo de vida 3913
Servicios de mantenimiento 3913
Servicios en Sunset 3919
Servicios en cierre total 3922
AWS Historial de documentación del ciclo de vida 3926
..... mmmcmxxvii

Referencia general de AWS

Referencia general de AWS Proporciona información sobre los Servicio de AWS puntos finales y las cuotas de Amazon Web Services. Además, puede encontrar enlaces a otros temas comunes.

Contenido

- AWS Credenciales de seguridad
- AWS Rangos de dirección IP
- AWS API
- Servicios de AWS cuotas y puntos de enlace
- Glosario de AWS

AWS Credenciales de seguridad

Cuando interactúas con él AWS, especificas tus credenciales de AWS seguridad para verificar quién eres y si tienes permiso para acceder a los recursos que estás solicitando. AWS utiliza las credenciales de seguridad para autenticar y autorizar sus solicitudes.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- AWS las credenciales de seguridad de la Guía del usuario de IAM
- Directrices de auditoría de seguridad AWS en la Guía del usuario de IAM

AWS Rangos de dirección IP

AWS publica sus rangos de direcciones IP actuales en formato JSON. Puedes descargar un archivo `.json` para ver los rangos actuales.

Los intervalos de direcciones IP AWS a los que se refiere Bring Your Own IP (BYOIP) no se incluyen en el `.json` archivo.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- AWS Los intervalos de direcciones IP figuran en la guía del usuario de Amazon VPC
- Servicios de AWS que admiten IPv6 en la guía del usuario de Amazon VPC

AWS API

Las siguientes páginas proporcionan información útil a la hora de utilizar una AWS API:

- Comportamiento de los reintentos en la Guía de referencia de herramientas y SDK de AWS
- Firmar solicitudes AWS de API en la guía del usuario de IAM

Servicios de AWS cuotas y puntos de enlace

Puede obtener información sobre los puntos de conexión y Service Quotas en las siguientes páginas:

- AWS puntos de conexión de servicio
- AWS cuotas de servicio
- Puntos de conexión y cuotas del servicio
- Habilite o deshabilite Regiones de AWS su cuenta en la Guía AWS Account Management

Glosario de AWS

Para obtener la AWS terminología más reciente, consulte la Glosario de AWS.

AWS puntos de conexión de servicio

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. Un punto final es la URL del punto de entrada de un servicio AWS web. Los AWS SDK y el AWS Command Line Interface (AWS CLI) utilizan automáticamente el punto final predeterminado para cada servicio de una AWS región. Pero puede especificar un punto de conexión alternativo para las solicitudes de la API.

Si un servicio admite regiones, los recursos de cada región son independientes de los recursos similares de otras regiones. Por ejemplo, puede crear una instancia Amazon EC2 o una cola de Amazon SQS en una región. Cuando lo haga, la instancia o la cola serán independientes de las instancias o las colas de todas las demás regiones.

Contenido

- Puntos de conexión regionales
- Puntos finales globales
- Ver los puntos de conexión de servicio
- Puntos de conexión de FIPS
- Puntos de conexión de doble pila
- Más información

Puntos de conexión regionales

La mayoría de los Amazon Web Services ofrecen un punto de conexión regional que puede utilizar para realizar las solicitudes. En general, estos puntos finales admiten el tráfico IPv4 y utilizan la siguiente sintaxis.

```
protocol://service-code.region-code.amazonaws.com
```

Por ejemplo, `https://dynamodb.us-west-2.amazonaws.com` es el punto de conexión de servicio Amazon DynamoDB en la región oeste de EE. UU. (Oregón).

En la tabla siguiente se indican el nombre y el código de cada región.

Name	Código
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1
Canadá (centro)	ca-central-1

Name	Código
Oeste de Canadá (Calgary)	`ca-west-1`
Europa (Fráncfort)	`eu-central-1`
Europa (Irlanda)	`eu-west-1`
Europa (Londres)	`eu-west-2`
Europa (Milán)	`eu-south-1`
Europa (París)	`eu-west-3`
Europa (España)	`eu-south-2`
Europa (Estocolmo)	`eu-north-1`
Europa (Zúrich)	`eu-central-2`
Israel (Tel Aviv)	`il-central-1`
México (centro)	`mx-central-1`
Middle East (Bahrain)	`me-south-1`
Medio Oriente (EAU)	`me-central-1`
América del Sur (São Paulo)	`sa-east-1`
AWS GovCloud (US-East)	`us-gov-east-1`
AWS GovCloud (US-West)	`us-gov-west-1`

Puntos de conexión generales

Los siguientes servicios admiten puntos de conexión regionales, pero también admiten puntos de conexión generales que no incluyen una región. Cuando utilizas un punto final general, AWS dirige la solicitud de API a EE. UU. Este (Norte de Virginia) (`us-east-1`), que es la región predeterminada para las llamadas a la API.

- Amazon EC2: ec2.amazonaws.com
- Amazon EC2 Auto Scaling: autoscaling.amazonaws.com
- Amazon EMR: elasticmapreduce.amazonaws.com

Puntos finales globales

Cada uno de los siguientes servicios tiene un punto final global que abarca las regiones AWS :

- AWS WAN en la nube
- Amazon CloudFront
- AWS Global Accelerator
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Organizations
- Amazon Route 53
- AWS Shield Advanced
- AWS WAF Classic

Tenga en cuenta que algunos de estos servicios tienen puntos de conexión adicionales, como los puntos de conexión FIPS.

Ver los puntos de conexión de servicio

Puedes ver los puntos finales del AWS servicio mediante las siguientes opciones:

- Abra Puntos de conexión y cuotas del servicio, busque el nombre del servicio y haga clic en el enlace para abrir la página de ese servicio. Para ver los puntos de conexión admitidos para todos los servicios de AWS en la documentación sin cambiar de página, consulte la información de la página de Puntos de conexión y Service Quotas en el PDF.
- Para comprobar mediante programación la disponibilidad del servicio mediante el SDK para Java, consulte Comprobar la disponibilidad del servicio en una región en la Guía para desarrolladores de AWS SDK para Java .
- Para ver mediante programación la información de regiones y servicios mediante Systems Manager, consulte Llamar a parámetros públicos para AWS servicios, regiones, puntos finales y zonas del almacén de parámetros en la Guía del AWS Systems Manager usuario. Para obtener

información sobre cómo utilizar los parámetros públicos, consulte Buscar AWS regiones, puntos finales y más mediante el almacén de parámetros. AWS Systems Manager

- Para ver los AWS servicios compatibles en cada región (sin puntos de conexión), consulte la tabla de regiones región.

Puntos de conexión de FIPS

Algunos AWS servicios ofrecen terminales compatibles con la Norma Federal de Procesamiento de la Información (FIPS) 140 en algunas regiones. A diferencia de AWS los puntos finales estándar, los puntos finales de FIPS utilizan una biblioteca de software TLS que cumple con la norma FIPS 140. Las empresas que trabajan con el gobierno de los Estados Unidos pueden requerir estos puntos de conexión.

Para especificar un punto final FIPS al llamar a una AWS operación, utilice un mecanismo proporcionado por la herramienta que utilice para realizar la llamada. Por ejemplo, los AWS SDK proporcionan los siguientes mecanismos para utilizar los puntos finales de FIPS:

- Establezca la variable de entorno `AWS_USE_FIPS_ENDPOINT` en `true`
- Añada `use_fips_endpoint=true` a su archivo `~/.aws/config`

Para obtener información sobre la compatibilidad de los puntos finales FIPS en AWS los SDK, consulte los puntos finales FIPS en la Guía de referencia de los SDK Dual-stack y las herramientas.AWS

AWS Command Line Interface Es compatible con los mecanismos anteriores y también ofrece la opción. `--endpoint-url` El siguiente ejemplo se utiliza `--endpoint-url` para especificar el punto final FIPS para AWS Key Management Service (AWS KMS) en la región EE.UU. Oeste (Oregón).

```
aws kms create-key --endpoint-url https://kms-fips.us-west-2.amazonaws.com
```

Para obtener una lista de los puntos de conexión de FIPS, consulte Puntos de conexión de FIPS por servicio.

Versión TLS mínima para los puntos de conexión de FIPS

En el caso de los puntos de conexión de FIPS, el requisito mínimo es TLS 1.2. Nosotros recomendamos TLS 1.3. Para determinar si sus aplicaciones se vieron afectadas por este cambio, consulte esta entrada del blog sobre AWS seguridad.

Puntos de conexión de doble pila

Algunos Servicios de AWS ofrecen puntos de conexión de doble pila, de modo que puede acceder a ellos mediante solicitudes de IPv4 o IPv6. En general, la sintaxis de un punto final de doble pila es la siguiente:

```
protocol://service-code.region-code.api.aws
```

Sin embargo, Amazon S3 usa la siguiente sintaxis para los puntos de enlace de doble pila de Amazon S3:

```
protocol://service-code.dualstack.region-code.amazonaws.com
```

Para realizar una solicitud a un punto final de doble pila, utilice el mecanismo proporcionado por la herramienta o el AWS SDK para especificar el punto de enlace. Para obtener información sobre la compatibilidad de los terminales de doble pila en AWS los SDK, consulta Dual-stack la sección sobre los terminales FIPS en la Guía de referencia de los AWS SDK y las herramientas.

Ofrece AWS CLI la opción. `--endpoint-url` En el siguiente ejemplo se usa `--endpoint-url` para especificar el punto de conexión de doble pila para Amazon EC2 en la región Oeste de EE. UU. (Oregón).

```
aws ec2 describe-regions --region us-west-2 --endpoint-url https://ec2.us-
west-2.api.aws
```

Si desea utilizar los AWS CLI puntos de enlace de doble pila para todos Servicios de AWS, consulte Configurar el uso de puntos de enlace de doble pila para todos Servicios de AWS en la Guía del usuario.AWS Command Line Interface

Para obtener una lista de los servicios que admiten puntos de conexión de doble pila, consulte los Servicios de AWS que admiten IPv6.

Más información

Encontrará información sobre los puntos de conexión en las fuentes siguientes:

- Para habilitar las regiones que están deshabilitadas de forma predeterminada, consulta la sección Habilitar o deshabilitar Regiones de AWS en tu cuenta en la Guía de referencia.AWS Account Management
- Para obtener información sobre los puntos finales Servicios de AWS y los puntos finales disponibles en las regiones de China, consulte los puntos finales de la región de China (Beijing) y los puntos finales de la región de China (Ningxia).

AWS cuotas de servicio

Tu AWS cuenta tiene cuotas predeterminadas, antes denominadas límites, para cada AWS servicio. A menos que se indique lo contrario, cada cuota es Region-specific. Puede solicitar el aumento de algunas cuotas, pero no todas se pueden aumentar.

Visualización de Service Quotas

Puede ver sus Service Quotas utilizando las siguientes opciones:

- Abra la página Puntos de conexión y cuotas del servicio en la documentación, busque el nombre del servicio y haga clic en el enlace para ir a la página de ese servicio. Para ver las cuotas de servicio de todos los AWS servicios de la documentación sin cambiar de página, consulte la información en la página de puntos finales y cuotas del servicio en PDF.
- Desde la consola, abra la consola Service Quotas. En el panel de navegación, elija servicios de AWS y seleccione un servicio. Para obtener más información, consulte Ver de las cuotas de servicio en la Guía del usuario de Service Quotas.
- Desde AWS CLI: Utilice los comandos list-service-quota y list-aws-default-service-quota. AWS CLI Para ver las instrucciones, consulte Ver de las cuotas de servicio en la Guía del usuario de Service Quotas.

El valor de la cuota real de su cuenta puede ser inferior al valor de cuota AWS predeterminado si la cuenta se creó recientemente o si la usa mínimamente.

Cómo solicitar un aumento de cuota

Soporte podría aprobar, denegar o aprobar parcialmente sus solicitudes de aumento de cuota. Los aumentos no se conceden inmediatamente. Pueden transcurrir un par de días para que su aumento entre en vigor.

Puede solicitar un aumento de un cuota mediante las siguientes opciones:

- Desde la consola, abra la consola Service Quotas. En el panel de navegación, elija Servicios de AWS . Seleccione un servicio, seleccione una cuota y siga las instrucciones para solicitar un aumento de cuota. Para obtener más información, consulte Solicitud de un aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.
- Desde AWS CLI: utilice el comando AWS CLI request-service-quota-increase. Para obtener más información, consulte Solicitud de un aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

- De un caso de soporte: si un servicio aún no está disponible en Service Quotas, utilice la AWS Support Center Console para crear un caso de incremento de la cuota de servicio. Si el servicio está disponible en Service Quotas, le recomendamos que utilice la consola de Service Quotas en lugar de crear un caso de asistencia.

Puntos de conexión y cuotas del servicio

En las páginas siguientes se describen los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para AWS los servicios. Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio. Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

Seleccione uno de los siguientes enlaces para ir a la página de ese servicio. Para ver las cuotas de servicio de todos los AWS servicios de la documentación sin cambiar de página, consulta la información en la página de puntos finales y cuotas de servicio del PDF.

Services

- Cuotas y puntos finales de administración del acceso a la cuenta
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon AI Operations
- AWS Amplify cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon API Gateway
- AWS AppConfig cuotas y puntos de enlace
- AWS AppFabric cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas del Controlador de recuperación de aplicaciones de Amazon (ARC)
- AWS App Mesh cuotas y puntos de enlace
- AWS App Runner cuotas y puntos de enlace
- AppFlow Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- Puntos de conexión de Application Auto Scaling
- AWS Application Discovery Service cuotas y puntos de enlace
- AWS Transform MGN cuotas y puntos de enlace
- Puntos finales y cuotas de Amazon AppStream 2.0
- AWS App Studio cuotas y puntos de enlace
- AWS AppSync cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Athena
- AWS Audit Manager cuotas y puntos de enlace

- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Augmented AI
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Aurora
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Aurora DSQL
- AWS Auto Scaling cuotas y puntos de enlace
- Puntos de enlace y cuotas del servidor MCP de AWS
- Intercambio de datos de AWS B2B cuotas y puntos de enlace
- AWS Backup cuotas y puntos de enlace
- AWS Batch cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Bedrock
- AgentCore Puntos finales y cuotas de Amazon Bedrock
- Administración de facturación y costos de AWS cuotas y puntos de enlace
- AWS Billing Conductor cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Braket
- AWS Gestor de certificados cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime SDK
- AWS Clean Rooms cuotas y puntos de enlace
- AWS Clean Rooms Puntos finales y cuotas de ML
- Puntos de conexión y cuotas de la API de Cloud Control
- AWS Cloud9 cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Cloud Directory
- AWS Puntos finales y cuotas de WAN en la nube
- AWS CloudFormation cuotas y puntos de enlace
- CloudFront Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- AWS CloudHSM cuotas y puntos de enlace
- AWS Cloud Map cuotas y puntos de enlace
- CloudSearch Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- AWS CloudShell cuotas y puntos de enlace

- CodeCatalyst Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- AWS Controle los puntos finales y las cuotas del catálogo
- AWS CloudTrail cuotas y puntos de enlace
- CloudWatch Puntos finales y cuotas de Amazon
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon CloudWatch Application Insights
- Puntos finales y cuotas de Amazon CloudWatch Application Signals
- Puntos finales y cuotas de Amazon CloudWatch Events
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch Internet Monitor
- Puntos finales y cuotas de Amazon CloudWatch Logs
- Network Synthetic Monitor
- CloudWatch Puntos finales y cuotas de Observability Access Manager
- Puntos finales y cuotas de Amazon CloudWatch Observability Admin
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon CloudWatch RUM
- Puntos de destino y cuotas de Amazon CloudWatch Synthetics
- AWS CodeArtifact cuotas y puntos de enlace
- AWS CodeBuild cuotas y puntos de enlace
- AWS CodeCommit cuotas y puntos de enlace
- CodeConnections puntos finales y cuotas
- AWS CodeDeploy cuotas y puntos de enlace
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon CodeGuru Profiler
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon CodeGuru Reviewer
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon CodeGuru Security
- AWS CodePipeline cuotas y puntos de enlace
- AWS CodeStar Conexiones, puntos finales y cuotas
- AWS CodeStar Puntos finales y cuotas de notificaciones
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Cognito Sync
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Comprehend
- Cuotas y puntos de conexión de Amazon Comprehend Medical

- AWS Compute Optimizer cuotas y puntos de enlace
- AWS Config cuotas y puntos de enlace
- Puntos finales y cuotas de clientes de Amazon Connect
- Puntos de destino y cuotas de Amazon Connect Health
- AWS Puntos finales y cuotas de Control Tower
- AWS Puntos finales y cuotas de Data Exchange
- DataZone Puntos finales y cuotas de Amazon
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Data Lifecycle Manager
- AWS Data Pipeline cuotas y puntos de enlace
- AWS DataSync cuotas y puntos de enlace
- AWS Database Migration Service cuotas y puntos de enlace
- AWS Deadline Cloud cuotas y puntos de enlace
- AWS DeepRacer puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Detective
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon DevOps Guru
- AWS Device Farm cuotas y puntos de enlace
- AWS Direct Connect cuotas y puntos de enlace
- Directory Service cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon DocumentDB
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon DynamoDB
- AWS Elastic Beanstalk cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic Block Store
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon EC2
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon EC2 Auto Scaling
- Puntos de conexión y cuotas de EC2 Image Builder
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon EC2 Instance Connect
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECR
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECR Public
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECS

- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic Kubernetes Service
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic File System
- Puntos de conexión y cuotas de Equilibradores de carga de aplicación
- AWS Elastic Disaster Recovery cuotas y puntos de enlace
- ElastiCache Puntos finales y cuotas de Amazon
- Puntos finales y cuotas de AWS Elemental Inference
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon MemoryDB para Redis
- AWS Puntos finales y cuotas de resolución de entidades
- AWS Puntos finales y cuotas de mensajería para usuarios finales
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon EMR
- EventBridge Puntos finales y cuotas de Amazon
- Puntos de destino y cuotas de Amazon EventBridge Pipes
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon EventBridge Scheduler
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon EventBridge Schemas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic VMware Service
- Amazon FinSpace cuotas
- AWS Fault Injection Service cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Data Firehose
- AWS Firewall Manager cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Forecast
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Fraud Detector
- Puntos de conexión y cuotas de FreeRTOS
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon FSx
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon GameLift Servers
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon GameLift Streams
- AWS Global Accelerator cuotas y puntos de enlace
- AWS Cuotas de redes globales para pasarelas de tránsito (administrador de redes)
- AWS Glue cuotas y puntos de enlace
- AWS Glue DataBrew cuotas y puntos de enlace

- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Grafana
- AWS Ground Station cuotas y puntos de enlace
- GuardDuty Puntos finales y cuotas de Amazon
- AWS Health cuotas y puntos de enlace
- AWS HealthImaging cuotas y puntos de enlace
- AWS HealthLake cuotas y puntos de enlace
- Cuotas de servicio y puntos de enlace para AWS HealthOmics
- AWS Identity and Access Management cuotas y puntos de enlace
- IAM Access Analyzer
- AWS IAM Identity Center cuotas y puntos de enlace
- AWS Identity and Access Management Puntos finales y cuotas de Roles Anywhere
- AWS Systems Manager Puntos finales y cuotas de Incident Manager
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Inspector
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Inspector Classic
- AWS IoT Core cuotas y puntos de enlace
- AWS IoT Device Defender cuotas y puntos de enlace
- AWS IoT Device Management cuotas y puntos de enlace
- AWS IoT FleetWise puntos finales y cuotas
- AWS IoT Wireless cuotas y puntos de enlace
- AWS IoT Greengrass V1 cuotas y puntos de enlace
- AWS IoT Greengrass V2 cuotas y puntos de enlace
- AWS IoT SiteWise cuotas y puntos de enlace
- AWS IoT TwinMaker cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Interactive Video Service
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Kendra
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)
- AWS Key Management Service cuotas y puntos de enlace
- Punto de conexión de Amazon Kinesis Data Streams
- Cuotas y puntos de conexión de Amazon Kinesis Video Streams

- AWS Lake Formation cuotas y puntos de enlace
- AWS Lambda cuotas y puntos de enlace
- AWS Launch Wizard cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lex
- AWS License Manager cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lightsail
- Puntos de conexión de servicio y cuotas de Amazon Location Service
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lookout for Equipment
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Macie
- AWS Puntos finales y cuotas de modernización de mainframe
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Machine Learning
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Blockchain
- Puntos de conexión y Service Quotas de Amazon Managed Service para Apache Flink
- AWS Managed Services cuotas y puntos de enlace
- Consola de administración de AWS cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Workflows para Apache Airflow
- AWS Marketplace cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Mechanical Turk
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon MSK Connect
- AWS Elemental MediaConnect cuotas y puntos de enlace
- AWS Elemental MediaConvert cuotas y puntos de enlace
- AWS Elemental MediaLive cuotas y puntos de enlace
- AWS Elemental MediaPackage cuotas y puntos de enlace
- AWS Elemental MediaTailor cuotas y puntos de enlace
- AWS Migration Hub cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Migration Hub Orchestrator
- AWS Migration Hub Refactoriza los puntos finales y las cuotas de los espacios
- Puntos de conexión y cuotas de Strategy Recommendations de Migration Hub

- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Monitron
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon MQ
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Neptune
- AWS Network Firewall cuotas y puntos de enlace
- Puntos finales y cuotas de Amazon OpenSearch Service
- Oracle Database@AWS cuotas y puntos de enlace
- AWS Organizations cuotas y puntos de enlace
- AWS Outposts cuotas y puntos de enlace
- AWS Panorama cuotas y puntos de enlace
- AWS Criptografía de pagos: puntos finales y cuotas
- AWS Puntos finales y cuotas de Parallel Computing Service
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Personalize
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Pinpoint
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Polly
- AWS Autoridad de certificación privada cuotas y puntos de enlace
- Cuotas y puntos de conexión de Amazon Managed Service for Prometheus
- AWS Proton cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Q Business
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Q Developer
- Configuración Rápida de los puntos de conexión y cuotas de Systems Manager
- Amazon Quick Suite
- AWS Resource Access Manager cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de la papelera de reciclaje
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Redshift
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Rekognition
- Puntos de conexión y cuotas de servicio de Amazon Relational Database Service
- AWS re:Post Private cuotas y puntos de enlace
- AWS Resilience Hub cuotas y puntos de enlace

- Explorador de recursos de AWS
- Grupos de recursos de AWS y etiquetar puntos finales y cuotas
- Red Hat OpenShift Service en AWS cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Route 53
- Puntos finales y cuotas de Amazon SageMaker AI
- AWS Secrets Manager cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión Amazon Security Lake
- AWS Security Hub CSPM cuotas y puntos de enlace
- AWS Puntos finales y cuotas de respuesta a incidentes de seguridad
- Puntos de conexión de servicio y cuotas de Service Quotas
- AWS Serverless Application Repository cuotas y puntos de enlace
- AWS Service Catalog cuotas y puntos de enlace
- AWS Shield Advanced cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple Storage Service
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Glacier
- Puntos de conexión de servicio y cuotas de Amazon Simple Email
- AWS Signer cuotas y puntos de enlace
- AWS Sign-In puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon SimpleDB
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple Notification Service
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple Queue Service
- AWS Security Token Service cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión de servicio y cuotas de Amazon Simple Workflow Service
- AWS Criterios de valoración y cuotas de Snow Family
- AWS Step Functions cuotas y puntos de enlace
- AWS Storage Gateway cuotas y puntos de enlace
- AWS Support cuotas y puntos de enlace
- AWS Systems Manager cuotas y puntos de enlace

- AWS Systems Manager para puntos finales y cuotas de SAP
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Textract
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Timestream
- Creador de redes de telecomunicaciones de AWS cuotas y puntos de enlace
- AWS Transforme los puntos finales y las cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Transcribe
- AWS Transfer Family cuotas y puntos de enlace
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Translate
- API de AWS Trusted Advisor cuotas y puntos de enlace
- AWS Puntos finales y cuotas de notificaciones de usuario
- Puntos finales y cuotas de personalización de la experiencia de usuario de AWS
- AWS Puntos finales y cuotas de acceso verificado
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Verified Permissions
- Punto de conexión de interfaz y cuotas de Amazon Virtual Private Cloud
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon VPC Lattice
- AWS WAF cuotas y puntos de enlace
- AWS WAF Puntos finales y cuotas clásicos
- AWS Well-Architected Tool cuotas y puntos de enlace
- AWS Wickr cuotas y puntos de enlace
- WorkMail Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- WorkSpaces Puntos finales y cuotas de Amazon
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon WorkSpaces Instances
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon WorkSpaces Secure Browser
- AWS X-Ray cuotas y puntos de enlace

Cuotas y puntos finales de administración del acceso a la cuenta

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS.

Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	account-access.us-east-2.api.aws		
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	account-access.us-east-1.api.aws		
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	account-access.us-west-1.api.aws		
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	account-access.us-west-2.api.aws		
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	account-access.ap-south-1.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	account-access.ap-northeast-3.api.aws		
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	account-access.ap-northeast-2.api.aws		
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	account-access.ap-southeast-1.api.aws		
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	account-access.ap-southeast-2.api.aws		
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	account-access.ap-northeast-1.api.aws		
Canadá (centro)	ca-central-1	account-access.ca-central-1.api.aws		
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	account-access.eu-central-1.api.aws		
Europa (Irlanda)	eu-west-1	account-access.eu-west-1.api.aws		
Europa (Londres)	eu-west-2	account-access.eu-west-2.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	account-access.eu-west-3.api.aws		
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	account-access.eu-north-1.api.aws		
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	account-access.sa-east-1.api.aws		

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Derechos de grupo por rol	Cada región admitida: 20	Sí	La cantidad máxima de derechos de grupo que se pueden asignar a un solo rol en una aplicación.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon AI Operations

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	aiops.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	aiops.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	aiops.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	aiops.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	aiops.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	aiops.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	aiops.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	aiops.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	aiops.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	aiops.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	aiops.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	aiops.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	aiops.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	aiops.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Investigaciones activas simultáneas	2	No	El número máximo de investigaciones simultáneas con análisis de IA activos por cuenta y por región.
Grupos de investigación	1	No	El número máximo de grupos de investigación que se pueden crear por cuenta en una región.
Investigaciones mensuales	150	No	El número máximo de AI-assisted investigaciones por mes en esta cuenta en la región actual.

Para obtener más información, consulte CloudWatch las cuotas en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

AWS Amplify cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión Amplify

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	amplify.us-east-2.amazonaws.com amplify.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	amplify.us-east-1.amazonaws.com amplify.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	amplify.us-west-1.amazonaws.com amplify.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	amplify.us-west-2.amazonaws.com amplify.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	amplify.ap-east-1.amazonaws.com amplify.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	amplify.ap-south-1.amazonaws.com amplify.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	amplify.ap-northeast-3.amazonaws.com amplify.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	amplify.ap-northeast-2.amazonaws.com amplify.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	amplify.ap-southeast-1.amazonaws.com amplify.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	amplify.ap-southeast-2.amazonaws.com amplify.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	amplify.ap-northeast-1.amazonaws.com amplify.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	amplify.ca-central-1.amazonaws.com amplify.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	amplify.eu-central-1.amazonaws.com amplify.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	amplify.eu-west-1.amazonaws.com amplify.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	amplify.eu-west-2.amazonaws.com amplify.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	amplify.eu-south-1.amazonaws.com amplify.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	amplify.eu-west-3.amazonaws.com amplify.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	amplify.eu-north-1.amazonaws.com amplify.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	amplify.me-south-1.amazonaws.com amplify.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	amplify.sa-east-1.amazonaws.com amplify.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Puntos de conexión Amplify Studio (backend)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	amplifybackend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU.	us-east-1	amplifybackend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)				
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	amplifybackend.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	amplifybackend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	amplifybackend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	amplifybackend.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	amplifybackend.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	amplifybackend.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	amplifybackend.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	amplifybackend.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	amplifybackend.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	amplifybackend.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	amplifybackend.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	amplifybackend.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	amplifybackend.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	amplifybackend.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	amplifybackend.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	amplifybackend.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	amplifybackend.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Puntos de conexión Amplify Studio (UI Builder)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	amplifyuibuilder.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	amplifyuibuilder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	amplifyuibuilder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	amplifyuibuilder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	amplifyuibuilder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	amplifyuibuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	amplifyuibuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	amplifyuibuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	amplifyuibuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	amplifyuibuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	amplifyuibuilder.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	amplifyuibuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	amplifyuibuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	amplifyuibuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	amplifyuibuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	amplifyuibuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	amplifyuibuilder.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	amplifyuibuilder.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	amplifyuibuilder.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas de Amplify

> **Important**
>
> Como novedad, se Cuentas de AWS han reducido las cuotas de aplicaciones y de trabajos simultáneos. AWS aumenta estas cuotas automáticamente en función del uso que hagas. También puede solicitar un aumento de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de aplicaciones que puedes crear en AWS Amplify Console en esta cuenta en la región actual.
Ramificaciones por aplicación	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de ramificaciones por aplicación que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de artefacto de compilación	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un artefacto de compilación de aplicaciones. AWS Amplify Console despliega un artefacto de construcción después de una compilación.
Tamaño del artefacto en la memoria caché	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un artefacto en la memoria caché.
Trabajos simultáneos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Dominios por aplicación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de dominios por aplicación que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tamaño del artefacto en la memoria caché del entorno	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) del artefacto en la memoria caché del entorno.
Tamaño del archivo ZIP de implementación manual	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo ZIP de implementación manual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de creaciones de aplicaciones por hora	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de aplicaciones que puedes crear en AWS Amplify Console por hora en esta cuenta en la región actual.
Tokens de solicitud por segundo	Cada región admitida: 20 000	Sí	El número máximo de tokens de solicitud por segundo de una aplicación. Amplify Hosting asigna tokens a las solicitudes en función de la cantidad de recursos (tiempo de procesamiento y transferencia de datos) que consumen.
Subdominios por dominio	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de subdominios por dominio que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Webhooks por aplicación	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de webhooks por aplicación que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Service Quotas de Amplify Studio (UI Builder)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del componente	Cada región admitida: 350 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) del componente.
Componentes por aplicación	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de componentes que se pueden crear por aplicación Amplify en la región actual.
Tamaño del formulario	Cada región admitida: 350 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) del formulario.
Formularios por aplicación	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de formularios que se pueden crear por aplicación Amplify en la región actual.
Tamaño del tema	Cada región admitida: 350 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) del tema.
Temas por aplicación	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de temas que se pueden crear por aplicación Amplify en la región actual.
Tamaño de la vista	Cada región admitida: 350 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) del formulario.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Vistas por aplicación	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de vistas que se pueden crear por aplicación Amplify en la región actual.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon API Gateway

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon API Gateway incluye el plano de control de API Gateway (para crear y administrar API) y el plano de datos de API Gateway (para llamar a las API implementadas).

La columna de identificación de zona alojada muestra los identificadores de la zona alojada de Route 53 de los puntos de conexión de puertas de enlace regionales. Los identificadores de zonas alojadas de Route 53 se utilizan con el dominio `execute-api` (servicio de componentes de puertas de enlace para la ejecución de la API). En el caso de los puntos de conexión optimizados para periferia, el identificador de la zona alojada de Route 53 es Z2FDTNDATAQYW2 para todas las regiones.

Plano de control de Amazon API Gateway

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	apigateway.us-east-2.amazonaws.com apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	apigateway.us-east-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	apigateway.us-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	apigateway.us-west-2.amazonaws.com apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	apigateway.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	apigateway.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-south-2	apigateway.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	apigateway.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	apigateway.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	apigateway.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	apigateway.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	apigateway.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	apigateway.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	apigateway.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	apigateway.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	apigateway.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	apigateway.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	apigateway.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	apigateway.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	apigateway.ca-central-1.amazonaws.com apigateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	apigateway.ca-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	apigateway.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	apigateway.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	apigateway.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	apigateway.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	apigateway.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	apigateway.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	apigateway.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	apigateway.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	apigateway.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	apigateway.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	apigateway.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	apigateway.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	apigateway.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	apigateway.us-gov-east-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	apigateway.us-gov-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Plano de datos de Amazon API Gateway

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	execute-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	ZOJJZC49E0EPZ
Este de EE. UU. (Norte	us-east-1	execute-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1UJRXOUMOOFQ8

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
de Virginia)				
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	execute-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z2MUQ32089INYE
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	execute-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2OJLYMUO9EFXC
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	execute-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z2DHW2332DAMTN
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	execute-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3FD1VL90ND7K5
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	execute-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0853509Q1135NJ66RUH

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	execute-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z10132843TYUYSLUG4HA3
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	execute-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	Z0314042F0KBUTZ3X5HF
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	execute-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	Z092189423Y7RJK61311D
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	execute-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3VO1THU9YC4UR
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	execute-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z22ILHG95FLSZ2
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z20JF4UZKIW1U8
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	ZL327KTPIQFUL

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2RPCDW04V8134
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	execute-api.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	Z02909591O7FG9Q56HWB1
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	execute-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	Z048508712PZLK5NKG8R0
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	execute-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1YSHQZHG15GKL
Canadá (centro)	ca-central-1	execute-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z19DQILCV0OWEC
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	execute-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z047454933436AWVTG1OQY
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	execute-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1U9ULNL0V5AJ3

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Europa (Irlanda)	eu-west-1	execute-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	ZLY8HYME6SFDD
Europa (Londres)	eu-west-2	execute-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	ZJ5UAJN8Y3Z2Q
Europa (Milán)	eu-south-1	execute-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3BT4WSQ9TDYZV
Europa (París)	eu-west-3	execute-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z3KY65QIEKYHQQ
Europa (España)	eu-south-2	execute-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	Z02499852UI5HEQ5JVWX3
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	execute-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3UWIKFBOOGXPP
Europa (Zúrich)	eu-central-2	execute-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	Z09222482MK253X48U76H
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	execute-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z07264553HBI44N5X2CKP
México (centro)	mx-central-1	execute-api.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00020171WIGL5M88SHRM

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	execute-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z20ZBPC0SS8806
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	execute-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08780021BKYYY8U0YHTV
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	execute-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	ZCMLWB8V5SYIT
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	execute-api.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3SE9ATJYCRCZJ
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	execute-api.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1K6XKP9SAGWDV

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo de carga de la API	Cada región admitida: 10 megabytes	No	Tamaño máximo de carga útil para aplicaciones que no son de WebSocket API.
API Stage limita un plan de uso	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de ajustes de API-stage aceleración que puedes crear en un plan de uso de esta cuenta en la región actual
Claves de API	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de claves de API que puede crear en esta cuenta en la región actual.
AWS Tamaño del resultado del autorizador Lambda	Cada región admitida: 8 kilobytes	No	El tamaño máximo del resultado del autorizador de AWS Lambda.
Certificados de cliente	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de certificados que puede asociar a esta cuenta en la región actual.
Duración de la conexión para la API WebSocket	Cada región admitida: 7 200 segundos	No	Duración máxima de la conexión a la WebSocket API.
Nombres de dominio personalizados	Cada región admitida: 120	Sí	El número máximo de nombres de dominio personalizados por aplicación que puede

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			crear en esta cuenta en la región actual.
Asociaciones de acceso de nombre de dominio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de asociaciones de acceso de nombre de dominio que se pueden crear en esta cuenta en la región actual.
Longitud de la URL de la API de Edge	Cada región admitida: 8192	No	Longitud, en caracteres, de la URL para una API optimizada para bordes.
Edge-optimized API	Cada región admitida: 120	No	El número máximo de API optimizadas para bordes que puede crear en esta cuenta en la región actual.
TTL de almacenamiento en caché de la API	Cada región admitida: 3600 segundos	No	El almacenamiento en caché de la API máximo que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de autorizadores por portal	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de autorizadores por portal
Tamaño máximo de respuesta en caché	Cada región admitida: 1 048 576 bytes	No	Tamaño máximo de respuesta en caché en bytes
Tamaño máximo de encabezado combinado	Cada región admitida: 10 240 bytes	No	Tamaño máximo combinado de todos los valores del encabezado

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de nombres de dominio personalizados por portal	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de nombres de dominio personalizados por portal
Tamaño máximo de documentación por ProductRestEndpointPage	Cada región admitida: 32.768 bytes	No	El tamaño máximo de documentación por ProductRestEndpointPage
Número máximo de iteraciones en la plantilla de mapeo	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de iteraciones en un bucle #foreach ... #end en las plantillas de asignación
Tamaño máximo del logotipo	Cada región compatible: 200 kilobytes	No	El tamaño máximo de un logotipo
Tamaño máximo por ProductPage cuerpo	Cada región admitida: 32.768 bytes	No	El tamaño máximo por ProductPage cuerpo
Tiempo de espera de integración máximo en milisegundos	Cada región admitida: 29 000 milisegundos	Sí	El tiempo de espera de integración máximo (en milisegundos) que se puede tener en esta cuenta en la región actual. Este límite solo se puede aumentar para las API regionales y privadas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo de la política de recursos en bytes	Cada región admitida: 8192	Sí	El tamaño máximo de la política de recursos en bytes que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Longitud del ARN del método	Cada región admitida: 1600 bytes	No	Longitud del ARN de un método con autorización
PortalProducts por Portal	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de PortalProducts por portal
PortalProducts por cuenta	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de PortalProducts por cuenta
Portales por cuenta	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de portales por cuenta
API privadas	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de API privadas que puede crear en esta cuenta en la región actual
Nombres de dominio personalizados privados	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de nombres de dominio personalizados privados que se pueden crear en esta cuenta en la región actual.
ProductPages por PortalProduct	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de ProductPages por PortalProduct

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ProductRestEndpointPages por PortalProduct	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de ProductRestEndpoin tPages por PortalProduct
Longitud de la URL de la API regional	Cada región admitida: 10 240	No	Longitud, en caracteres, de la URL para una API regional
API regionales	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de API regionales que puede crear en esta cuenta en la región actual
Resources/Routes por REST/WebS ocket API	Cada región admitida: 300	Sí	La cantidad máxima resources/routes que puede incluir en un REST o WebSocket API
Rutas por API de HTTP	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de rutas que puede incluir en una API de HTTP
RoutingRules Por nombre de dominio	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de RoutingRules per DomainName que puede crear en esta cuenta en la región actual
Longitud de clave variable de etapa	Cada región admitida: 64	No	Longitud, en caractere s, de la clave en una variable de etapa
Longitud de valor variable de etapa	Cada región admitida: 512	No	Longitud, en caracteres, del valor en una variable de etapa

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Variables de etapa por etapa	Cada región admitida: 100	No	Variables de etapa por etapa
Etapas por API	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de etapas que puede crear para una API.
Subredes por enlace de enlace de VPC (V2)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de subredes por enlace VPC esta cuenta en la región actual.
Etiquetas por etapa	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas por etapa.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de aceleración de limitación	af-south-1: 1250 ap-east-2:1250 ap-south-2:1250 ap-sudeste-3:1250 ap-southeast-4:1250 ap-southeast-5:1250 ap-sudeste-6:1250 ap-southeast-7:1250 ca-west-1:1250 eu-central-2:1250 eu-south-1: 1250 eu-sur-2:1250 il-central-1:1250 mx-central-1:1250 Cada una de las demás regiones compatibles: 5000	No	El número máximo de solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puede enviar en una ráfaga en esta cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de limitación	af-south-1: 2500 ap-east-2:2.500 ap-south-2:2.500 ap-sudest e-3:2.500 ap-southeast-4:2.500 ap-southeast-5:2.500 ap-southeast-6:2.500 ap-southeast-7:2.500 ca-west-1:2.500 eu-central-2:2500 eu-south-1: 2500 eu-sur-2:2.500 il-central-1:2.500 mx-central-1:2.500 Cada una de las demás regiones compatibles: 10.000	Sí	Número máximo de solicitudes que la API puede recibir por segundo en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Planes de uso	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de planes de uso que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Planes de uso por clave de API	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de planes de uso que puede asociar a una clave de API
Enlaces de la VPC	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de enlaces de VPC que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Enlaces de VPC (V2)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de enlaces de VPC (V2) que puede crear en esta cuenta en la región actual.
WebSocket Tiempo de espera de conexión inactiva	Cada región admitida: 600 segundos	No	WebSocket Tiempo de espera de conexión inactiva de la API.
WebSocket tamaño del marco	Cada región admitida: 32 kilobytes	No	Tamaño máximo WebSocket de marco.
WebSocket tamaño de carga útil del mensaje	Cada región admitida: 128 kilobytes	No	Tamaño máximo de carga útil de WebSocket mensajes.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
WebSocket velocidad de ráfaga de nuevas conexiones	Cada región admitida: 500	No	Nuevas conexiones con capacidad de ráfaga por cuenta (en todas WebSocket las API) por región
WebSocket velocidad de nuevas conexiones	Cada región admitida: 500	Sí	Nuevas conexiones por segundo por cuenta (en todas las WebSocket API) por región

Para más información sobre las cuotas en Amazon API Gateway, consulte la Guía para desarrolladores.

AWS AppConfig cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

AWS AppConfig es una capacidad de AWS Systems Manager. Para ver los puntos de conexión y las cuotas de otras capacidades del administrador de sistemas, consulte AWS Systems Manager cuotas y puntos de enlace.

Puntos de conexión de servicio

En las siguientes secciones se describen los puntos finales de servicio para AWS AppConfig. AWS AppConfig utiliza las API del plano de control para configurar AWS AppConfig aplicaciones, entornos, perfiles de configuración y estrategias de implementación. AWS AppConfig usa el AWS AppConfig Data servicio para llamar a las API del plano de datos para recuperar las configuraciones almacenadas.

Temas

- Puntos de conexión del plano de control
- Puntos de conexión del plano de datos

Puntos de conexión del plano de control

La siguiente tabla contiene los AWS Region-specific puntos finales AWS AppConfig compatibles con las operaciones del plano de control. Las operaciones del plano de control se utilizan para crear, actualizar y gestionar los datos de configuración. Para obtener más información consulte operaciones de AWS AppConfig en la referencia de la API de AWS AppConfig .

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appconfig.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appconfig.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appconfig.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appconfig.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	appconfig.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appconfig.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	appconfig.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	appconfig.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	appconfig.ap-southeast-5.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appconfig.ap-southeast-4.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appconfig.ap-south-1.amazonaws.com appconfig.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	appconfig.ap-southeast-6.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appconfig.ap-northeast-3.amazonaws.com appconfig.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appconfig.ap-northeast-2.amazonaws.com appconfig.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appconfig.ap-southeast-1.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appconfig.ap-southeast-2.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	appconfig.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	appconfig.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appconfig.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	appconfig.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	appconfig.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appconfig.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appconfig.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	appconfig.eu-west-2.amazonaws.com appconfig.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	appconfig.eu-south-1.amazonaws.com appconfig.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	appconfig.eu-west-3.amazonaws.com appconfig.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	appconfig.eu-south-2.amazonaws.com appconfig.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appconfig.eu-north-1.amazonaws.com appconfig.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	appconfig.eu-central-2.amazonaws.com appconfig.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appconfig.il-central-1.amazonaws.com appconfig.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	appconfig.mx-central-1.amazonaws.com appconfig.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	appconfig.me-south-1.amazonaws.com appconfig.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	appconfig.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appconfig.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	appconfig.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	appconfig.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Puntos de conexión del plano de datos

La siguiente tabla contiene los AWS Region-specific puntos finales AWS AppConfig Data compatibles con las operaciones del plano de datos. Las operaciones del plano de datos se utilizan para recuperar los datos de configuración. Para obtener más información consulte operaciones de AWS AppConfig Data en la referencia de la API de AWS AppConfig .

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appconfigdata.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appconfigdata.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appconfigdata.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appconfigdata.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	appconfigdata.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appconfigdata.ap-east-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	appconfigdata.ap-south-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	appconfigdata.ap-southeast-3.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	appconfigdata.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appconfigdata.ap-southeast-4.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appconfigdata.ap-south-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	appconfigdata.ap-southeast-6.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appconfigdata.ap-northeast-3.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appconfigdata.ap-northeast-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appconfigdata.ap-southeast-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appconfigdata.ap-southeast-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	appconfigdata.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	appconfigdata.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appconfigdata.ap-northeast-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	appconfigdata.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	appconfigdata.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appconfigdata.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appconfigdata.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	appconfigdata.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	appconfigdata.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	appconfigdata.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	appconfigdata.eu-south-2.amazonaws.com appconfigdata.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appconfigdata.eu-north-1.amazonaws.com appconfigdata.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	appconfigdata.eu-central-2.amazonaws.com appconfigdata.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appconfigdata.il-central-1.amazonaws.com appconfigdata.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	appconfigdata.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	appconfigdata.me-south-1.amazonaws.com appconfigdata.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	appconfigdata.me-central-1.amazonaws.com appconfigdata.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appconfigdata.sa-east-1.amazonaws.com appconfigdata.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	appconfigdata.us-gov-east-1.amazonaws.com appconfigdata.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	appconfigdata.us-gov-west-1.amazonaws.com appconfigdata.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de tamaño de configuración en el almacén de configuración AWS AppConfig hospedado	Cada región admitida: 2048 kilobytes	Sí	El límite máximo de aprobación actual de una configuración alojada es de 4000 kilobytes por versión. El uso de las configuraciones alojadas no conlleva ningún costo adicional. Para reducir el tamaño de la configura ción, elimine los datos de configuración innecesar ios o segmente los datos en varios perfiles de configuración.
Límite de tamaño de implementación	Cada región admitida: 2048 kilobytes	Sí	El límite máximo de aprobación actual de una AWS AppConfig implementación es de 4.000 kilobytes por implementación. Para reducir el tamaño de la configuración, elimine los

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			datos de configuración innecesarios o segmente los datos de configura ción en varios perfiles de configuración.
Número máximo de solicitudes	Cada región admitida: 100	Sí	Una aplicación en AWS AppConfig es una unidad lógica de código (un espacio de nombres) que proporciona capacidad es a sus clientes. Las solicitudes de aumento del límite se aprobarán automáticamente para valores inferiores o iguales a 300.
Número máximo de perfiles de configuración por aplicación	Cada región admitida: 100	Sí	Un perfil de configuración contiene metadatos sobre un conjunto concreto de datos de configuración que utiliza la aplicación. Para reducir la cantidad de perfiles de configura ción necesarios por aplicación, divida los perfiles de configura ción en varias aplicacio nes. Las solicitudes de aumento del límite se aprobarán automátic amente para valores inferiores o iguales a 500.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de estrategias de implementación	Cada región admitida: 20	Sí	Una estrategia de implementación define cómo se implementa o despliega la configura ción en un conjunto de instancias dentro de un entorno de aplicaciones específico. Las solicitud es de aumento del límite se aprobarán automátic amente para valores inferiores o iguales a 100.
Número máximo de entornos por aplicación	Cada región admitida: 20	Sí	Un entorno correspon de a una agrupación de instancias asociadas a una aplicación. Los ejemplos de entornos incluyen las etapas, como la versión beta y la producción, o los subcomponentes de la aplicación, como la web, los dispositivos móviles y los servicios. Las solicitud es de aumento del límite se aprobarán automátic amente para valores inferiores o iguales a 100.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de definiciones de experimentos por aplicación	Cada región admitida: 50	Sí	La definición de un experimento configura las A/B pruebas para detectar un indicador de función dentro de una aplicación. Para reducir la cantidad de definiciones de experimentos necesarias por aplicación, archive las definiciones de experimentos no utilizadas. Las solicitudes de aumento del límite se aprobarán automáticamente para valores inferiores o iguales a 500.

Límites por defecto del plano de control

Nombre de API	Transacciones por segundo	Ajustable
Create*	10	No
Delete*	10	No
Get*	100	No
Enumeración*	10	No
StartDeployment	10	No
StopDeployment	10	No
TagResource	20	No
UntagResource	20	No

Nombre de API	Transacciones por segundo	Ajustable
Update*	10	No
ValidateConfiguration	10	No

Límites predeterminados del plano de datos

Action	Límite de API	Ajustable
GetConfiguration (obsoleto)	500 TPS	No
GetLatestConfiguration	1.000 TPS	Sí
StartConfigurationSession	500 TPS	Sí
Configuraciones recibidas	1 millón (ráfaga) por día si no se usa el agente AWS AppConfig	Sí

Para solicitar un aumento para `GetLatestConfiguration`, `StartConfigurationSession` o `Configurations received` póngase en contacto con Soporte. Para mejorar el rendimiento y la disponibilidad y reducir los costos, le recomendamos almacenar en caché las configuraciones localmente cuando las utilice AWS AppConfig. AWS AppConfig El agente almacena en caché las configuraciones en su nombre.

AWS AppFabric cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appfabric.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appfabric.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appfabric.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Autorizaciones de aplicaciones	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de autorizaciones de solicitud que puede crear en una cuenta en la AWS región actual.
Agrupaciones de aplicaciones	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de paquetes de aplicaciones que puede crear en una cuenta en la región actual AWS .

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Destinos de incorporación	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de destinos de ingesta que puedes crear por ingesta en una cuenta de la región actual. AWS
Incorporaciones	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de ingestas que puedes crear en una cuenta en la región actual. AWS

Puntos de conexión y cuotas del Controlador de recuperación de aplicaciones de Amazon (ARC)

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Cambio de zona

El cambio zonal en ARC está disponible en todas las regiones Regiones de AWS, incluidas las regiones de Beijing y Ningxia y. AWS GovCloud (US) Las capacidades de cambio de región, control de enrutamiento y comprobación de disponibilidad del servicio ARC no están disponibles en las regiones de Pekín y Ningxia, ni en AWS GovCloud (US).

Para la API de cambio de zona de ARC, incluidas las operaciones de la API del cambio automático de zona en las regiones que incluyen la capacidad de cambio automático de zona, utilice los siguientes puntos de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	arc-zonal-shift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	arc-zonal-shift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	arc-zonal-shift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	arc-zonal-shift.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	arc-zonal-shift.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-east-1	arc-zonal-shift.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hong Kong)			
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	arc-zonal-shift.ap-south-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	arc-zonal-shift.ap-southeast-3.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	arc-zonal-shift.ap-southeast-5.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	arc-zonal-shift.ap-southeast-4.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	arc-zonal-shift.ap-south-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	arc-zonal-shift.ap-southeast-6.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	arc-zonal-shift.ap-northeast-3.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	arc-zonal-shift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	arc-zonal-shift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	arc-zonal-shift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	arc-zonal-shift.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	arc-zonal-shift.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	arc-zonal-shift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	arc-zonal-shift.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	arc-zonal-shift.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	arc-zonal-shift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	arc-zonal-shift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	arc-zonal-shift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	arc-zonal-shift.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	arc-zonal-shift.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	arc-zonal-shift.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	arc-zonal-shift.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	arc-zonal-shift.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-central-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	arc-zonal-shift.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	arc-zonal-shift.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	arc-zonal-shift.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	arc-zonal-shift.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	arc-zonal-shift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	arc-zonal-shift.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	arc-zonal-shift.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Características regionales

Para la API de cambio de región de ARC, utilice los siguientes puntos de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	arc-region-switch.us-east-2.api.aws arc-region-switch-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	arc-region-switch.us-east-1.api.aws arc-region-switch-control-plane-fips.us-east-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-east-1.api.aws arc-region-switch-control-plane.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	arc-region-switch.us-west-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	arc-region-switch.us-west-2.api.aws arc-region-switch-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	arc-region-switch.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	arc-region-switch.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	arc-region-switch.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	arc-region-switch.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	arc-region-switch.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	arc-region-switch.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	arc-region-switch.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	arc-region-switch.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	arc-region-switch.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	arc-region-switch.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	arc-region-switch.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	arc-region-switch.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	arc-region-switch.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	arc-region-switch.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	arc-region-switch.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	arc-region-switch.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	arc-region-switch.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	arc-region-switch.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	arc-region-switch.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	arc-region-switch.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	arc-region-switch.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	arc-region-switch.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	arc-region-switch.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	arc-region-switch.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	arc-region-switch.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	arc-region-switch.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	arc-region-switch.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	arc-region-switch.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	arc-region-switch.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	arc-region-switch.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	arc-region-switch.us-gov-east-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	arc-region-switch.us-gov-west-1.api.aws arc-region-switch-control-plane-fips.us-gov-west-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-gov-west-1.api.aws arc-region-switch-control-plane.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuando utilice los AWS CLI SDK para enviar solicitudes con la API ARC Recovery Readiness (para comprobar la disponibilidad), la API de configuración de control de recuperación o la API de clúster de recuperación (para el control de enrutamiento), debe especificar el Región de AWS as`us-west-2`.

Para la API de Recovery Readiness de ARC (para comprobaciones de disponibilidad) o la API de configuración de Recovery Control, utilice los siguientes puntos de conexión, respectivamente.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Región del Oeste de	us-west-2	route53-recovery-readiness.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
EE. UU. (Oregón)			
Región del oeste de EE. UU (Oregón)	us-west-2	route53-recovery-control-config.amazonaws.com	HTTPS

Para la API de Recovery Cluster de ARC, además de especificar la región como `us-west-2`, también debe especificar uno de los cinco puntos de conexión del clúster regional. El punto de conexión que especifique debe dirigirse al clúster de ARC que aloja los controles de enrutamiento cuyo estado desea obtener o actualizar.

ARC crea puntos de conexión para cada clúster en las cinco regiones siguientes: Este de EE. UU. (norte de Virginia) (us-east-1), Europa (Irlanda) (eu-west-1), (Oeste de EE. UU. (Oregón) (us-west-2), Asia-Pacífico (Tokio) (ap-northeast-1) y Asia-Pacífico (Sídney) (ap-southeast-2). Los controles de enrutamiento proporcionan cinco puntos de conexión regionales para garantizar una alta disponibilidad, incluso en caso de fallas. Para lograr su total resiliencia, es importante contar con una lógica de reintento que pueda utilizar los cinco puntos de conexión según sea necesario. Para obtener más información, consulte Obtener y actualizar los estados de control de enrutamiento mediante la API y Prácticas recomendadas para el Controlador de recuperación de aplicaciones de Amazon en la Guía para desarrolladores del Controlador de recuperación de aplicaciones de Amazon Route 53.

Los siguientes son ejemplos de los puntos de conexión del clúster regional para el control de enrutamiento en ARC.

Punto de conexión	Region
https://aaaaaaaa.route53-recovery-cluster.eu-west-1.amazonaws.com	eu-west-1
https://bbbbbbb.route53-recovery-cluster.ap-northeast-1.amazonaws.com	ap-northeast-1
https://ccccccc.route53-recovery-cluster.us-west-2.amazonaws.com	us-west-2

Punto de conexión	Region
https://ddddddd.route53-recovery-cluster.us-east-1.amazonaws.com	us-east-1
https://eeeeeee.route53-recovery-cluster.ap-southeast-2.amazonaws.com	ap-southeast-2

Cuotas de servicio

Para obtener más información, consulte Cuotas en el Controlador de recuperación de aplicaciones de Amazon (ARC) en la Guía para desarrolladores del controlador de recuperación de aplicaciones de Amazon (ARC).

AWS App Mesh cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appmesh.us-east-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		appmesh.us-east-2.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.api.aws appmesh-envoy-management.us-east-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-east-2.api.aws appmesh-fips.us-east-2.api.aws appmesh-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appmesh.us-east-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-east-1.api.aws appmesh-fips.us-east-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.us-east-1.amazonaws.com appmesh.us-east-1.api.aws appmesh-fips.us-east-1.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appmesh.us-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-west-1.amazonaws.com appmesh.us-west-1.api.aws appmesh-fips.us-west-1.api.aws appmesh-fips.us-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-west-1.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appmesh.us-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.amazonaws.com appmesh-fips.us-west-2.amazonaws.com appmesh.us-west-2.api.aws appmesh-fips.us-west-2.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.api.aws appmesh-envoy-management.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	appmesh.af-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.af-south-1.amazonaws.com appmesh.af-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appmesh.ap-east-1.amazonaws.com appmesh.ap-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	appmesh.ap-southeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.amazonaws.com appmesh.ap-southeast-3.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appmesh.ap-south-1.amazonaws.com appmesh.ap-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appmesh.ap-northeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.api.aws appmesh.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appmesh.ap-northeast-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.api.aws appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.amazonaws.com appmesh.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appmesh.ap-southeast-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.api.aws appmesh.ap-southeast-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appmesh.ap-southeast-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.amazonaws.com appmesh.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appmesh.ap-northeast-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.amazonaws.com appmesh.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	appmesh.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.api.aws appmesh.ca-central-1.api.aws appmesh-envoy-management.ca-central-1.api.aws appmesh-fips.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-fips.ca-central-1.api.aws appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appmesh.eu-central-1.amazonaws.com appmesh.eu-central-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appmesh.eu-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-west-1.amazonaws.com appmesh.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	appmesh.eu-west-2.amazonaws.com appmesh.eu-west-2.api.aws appmesh-envoy-management.eu-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	appmesh.eu-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-south-1.amazonaws.com appmesh.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	appmesh.eu-west-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-3.api.aws appmesh.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	appmesh.eu-south-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-south-2.api.aws appmesh.eu-south-2.api.aws appmesh-envoy-management.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appmesh.eu-north-1.amazonaws.com appmesh.eu-north-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-north-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	appmesh.eu-central-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-2.api.aws appmesh.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appmesh.il-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.il-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.il-central-1.api.aws appmesh.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	appmesh.me-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.me-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.me-south-1.amazonaws.com appmesh.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appmesh.sa-east-1.amazonaws.com appmesh.sa-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.sa-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Backends por nodo virtual	Cada región admitida: 50	No	Número de backends por nodo virtual
Procesos de Envoy conectados por puerta de enlace virtual	Cada región admitida: 50	Sí	Número de procesos de Envoy conectados simultáneamente por puerta de enlace virtual
Procesos de Envoy conectados por nodo virtual	Cada región admitida: 50	Sí	Número de procesos de Envoy conectados simultáneamente por nodo virtual
Rutas de puerta de enlace por puerta de enlace virtual	Cada región admitida: 10	Sí	Número de rutas de puerta de enlace por puerta de enlace virtual
Mallas por cuenta	Cada región admitida: 15	Sí	Número de mallas por cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Rutas por enrutador virtual	Cada región admitida: 50	Sí	Número de rutas por enrutador virtual
Puertas de enlace virtuales por malla	Cada región admitida: 3	Sí	Número de puertas de enlace virtuales por malla
Nodos virtuales por malla	Cada región admitida: 200	Sí	Número de nodos virtuales por malla
Enrutadores virtuales por malla	Cada región admitida: 200	Sí	Número de enrutadores virtuales por malla
Servicios virtuales por malla	Cada región admitida: 200	Sí	Número de servicios virtuales por malla
Destinos ponderados por ruta	Cada región admitida: 10	No	Número de destinos ponderados por ruta

AWS App Runner cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	apprunner.us-east-2.amazonaws.com apprunner-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z0224347AD7KVHMLOX31
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	apprunner.us-east-1.amazonaws.com apprunner-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z01915732ZBZKC8D32TPT
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	apprunner.us-west-2.amazonaws.com apprunner-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z02243383FTQ64HJ5772Q
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	apprunner.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00855883LBHKTIC4ODF2
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	apprunner.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z09819469CZ3KQ8PWMCL

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	apprunner.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z03657752RA8799S0TI5I
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	apprunner.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08491812XW6IPYLR6CCA
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	apprunner.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z0334911C2FDI2Q9M4FZ
Europa (Irlanda)	eu-west-1	apprunner.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z087551914Z2PCAU0QHMW
Europa (Londres)	eu-west-2	apprunner.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0982284227VC6B3IX76ON
Europa (París)	eu-west-3	apprunner.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z0871174399MBKHYM69QS6

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Configuraciones de escalado automático	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de configuraciones de escalado automático que puede crear en esta cuenta en la región actual. Puede utilizar una única configuración de escalado automático en múltiples servicios.
Conexiones	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de conexiones que puede crear en esta cuenta en la región actual. Puede utilizar un solo conector en varios servicios.
Configuraciones de observabilidad	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de configuraciones de observabilidad que puede crear en esta cuenta en la región actual. Puede utilizar una única configuración de observabilidad en múltiples servicios.
Services	Cada región admitida: 30	Sí	Número máximo de servicios que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Conectores de VPC	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de conectores de VPC que

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			puede crear en esta cuenta en la región actual. Puede utilizar un único conector de VPC en múltiples servicios.
Conexiones de ingreso de VPC	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de conexiones de entrada de VPC que puede crear para un único servicio.

AppFlow Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

No puedes usar la lista de direcciones IP permitidas en tu política de bucket de Amazon S3 para denegar el acceso a ninguna otra dirección IP además de las direcciones AppFlow IP de Amazon. Esto se debe a que Amazon AppFlow utiliza un punto de enlace de VPC al colocar los datos en los buckets de Amazon S3.

Para obtener más información sobre las direcciones IP utilizadas por Amazon AppFlow, consulte AWS Intervalos de direcciones IP en Referencia general de Amazon Web Services.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appflow.us-east-2.amazonaws.com appflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appflow.us-east-1.amazonaws.com appflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appflow.us-west-1.amazonaws.com appflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appflow.us-west-2.amazonaws.com appflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	appflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	appflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	appflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	appflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de ejecución AppFlow de Amazon Flow	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de los datos que Amazon AppFlow puede procesar por flujo ejecutado en esta cuenta en la región actual.
Tamaño EventBridge del evento de Amazon	Cada región admitida: 256 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) de los eventos que Amazon EventBridge puede procesar por flujo ejecutado en esta cuenta en la región actual. Si tu evento supera este tamaño, Amazon AppFlow publica un resumen del evento con un puntero al bucket de Amazon S3, donde puedes ver el evento completo.
Tamaño de ejecución de flujo de Amplitude	Cada región admitida: 25 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de los datos que se pueden procesar por ejecución de flujo cuando se utiliza Amplitude como fuente, en esta cuenta de la región actual.
Ciclos de flujo simultáneos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de ejecuciones de flujo concurrentes que se

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			pueden ejecutar en esta cuenta en la región actual.
Perfiles de conectores	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conectores permitidos en esta cuenta en la región actual.
Dimensiones de Google Analytics	Cada región admitida: 9	No	El número máximo de dimensiones de Google Analytics que se pueden procesar por ejecución de flujo en esta cuenta en la región actual.
Métricas de Google Analytics	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de métricas de Google Analytics que se pueden procesar por ejecución de flujo en esta cuenta en la región actual.
Tamaño de ejecución de flujo de Marketo	Cada región admitida: 20 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de los datos que se pueden procesar por ejecución de flujo cuando se utiliza Marketo como origen, en esta cuenta de la región actual.
Ejecuciones de flujo mensuales	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	El número máximo de ejecuciones de flujo que se pueden crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ejecuciones de Amazon AppFlow Flow	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por programación que Amazon AppFlow puede ejecutar por minuto en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Amazon S3	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Amazon S3 como origen, en esta cuenta de la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Amplitude	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por día cuando utiliza Amplitude como origen, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Datadog	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Datadog como origen, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ejecución de flujo de Dynatrace	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Dynatrace como origen, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Google Analytics	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por día cuando utiliza Google Analytics como origen, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Infor Nexus	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Infor Nexus como origen, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Marketo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por hora cuando utiliza Marketo como origen, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ejecución de flujo de Salesforce Pardot	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Salesforce Pardot como origen, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Salesforce	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Salesforce como origen, en esta cuenta en la región actual.
Velocidad de circulación del flujo ServiceNow	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por programación que se pueden ejecutar por minuto si se utilizan ServiceNow como fuente, en esta cuenta de la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Singular	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por hora cuando utiliza Singular como origen, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ejecución de flujo de Slack	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Slack como origen, en esta cuenta en la región actual.
Velocidad de los flujos TrendMicro	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por programación que se pueden ejecutar por hora si se utilizan TrendMicr o como fuente, en esta cuenta de la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Veeva	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Veeva como origen, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Zendesk	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Zendesk como origen, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del evento de Salesforce	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo (en MB) de los eventos de Salesforce que se pueden procesar por ejecución de flujo en esta cuenta en la región actual.
Tamaño de exportación de los datos de ejecución de flujo de Salesforce	Cada región admitida: 500 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de los registros que se pueden insertar, actualizar o modificar en Salesforce por ejecución de flujo. Si su origen es Amazon S3, cada archivo CSV no puede superar los 125 MB de tamaño. Sin embargo, puedes colocar varios archivos CSV en el depósito o la carpeta de origen y Amazon AppFlow transferirá todos los datos a Salesforce en una sola ejecución de flujo.
Tamaño de importación de datos de ejecución de flujo de Salesforce	Cada región admitida: 15 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de los datos que Salesforce puede importar por ejecución de flujo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ServiceNow registros	Cada región admitida: 100 000	No	El número máximo de ServiceNow registros que se pueden procesar por flujo ejecutado en esta cuenta en la región actual.
Flujos totales	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de flujos que se pueden tener en esta cuenta en la región actual.

Para obtener más información, consulta Cuotas para Amazon AppFlow en la Guía del AppFlow usuario de Amazon.

Puntos de conexión de Application Auto Scaling

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	application-autoscaling.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	application-autoscaling.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	application-autoscaling.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	application-autoscaling.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	application-autoscaling.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	application-autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	application-autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	application-autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	application-autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	application-autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	application-autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	application-autoscaling.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	application-autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	application-autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	application-autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	application-autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	application-autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	application-autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	application-autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	application-autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	application-autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	application-autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	application-autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	application-autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	application-autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	application-autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	application-autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	application-autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	application-autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	application-autoscaling.il-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
México (centro)	mx-central-1	application-autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	application-autoscaling.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	application-autoscaling.me-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	application-autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	application-autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	application-autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Objetivos escalables para Amazon ElastiCache	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de objetivos escalables que puede registrar para el espacio de ElastiCache nombres de esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Destinos escalables para Amazon Keyspaces	Cada región admitida: 1500	Sí	Número máximo de destinos escalables

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			que puede registrar para el espacio de nombres de Cassandra en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Destinos escalables para Amazon MSK	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de Kafka en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identific a el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Objetivos escalables para AppStream	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de objetivos escalables que puede registrar en el espacio de AppStream nombres de esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identific a el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Destinos escalables para Comprehend	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de Comprehend en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Destinos escalables para DynamoDB	Cada región admitida: 5000	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de DynamoDB en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Destinos escalables para EC2	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de EC2 en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Destinos escalables para ECS	Cada región admitida: 3000	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de ECS en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Destinos escalables para EMR	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de objetivos escalables que puede registrar para el espacio de nombres Elastic MapReduce (EMR) de esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Destinos escalables para Lambda	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de Lambda en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Destinos escalables para RDS	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de RDS en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Objetivos escalables para SageMaker	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de objetivos escalables que puede registrar en el espacio de SageMaker nombres de esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Destinos escalables para recursos personalizados	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres del recurso personalizado en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Políticas de escalado por destino escalable	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de políticas de escalado por destino escalable.
Acciones programadas por destino escalable	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de acciones programadas por destino escalable.
Ajustes de pasos por política de escalado de pasos	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de ajustes por pasos por política de escalado por pasos.

Para obtener más información, consulte Cuotas para el escalado de escalado automático de aplicaciones en la Guía del usuario de escalado automático de aplicaciones.

AWS Application Discovery Service cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	discovery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	discovery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	discovery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	discovery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	discovery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	discovery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	discovery.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Agentes activos que envían datos al servicio	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de agentes activos que envían datos al servicio.
Aplicaciones por cuenta	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de aplicaciones por cuenta. Si alcanzas esta cuota y quieres importar nuevas aplicaciones, puedes eliminar las aplicacio nes existentes en la consola de Migration Hub o mediante la acción de la DeleteApplications API.
Eliminaciones de registros importados por día	Cada región admitida: 25 000	No	Número máximo de eliminaciones de registros importados por día. Cada día comienza a las 00:00 UTC.
Registros del servidor importados por cuenta	Cada región admitida: 25 000	No	Número máximo de registros del servidor importados por cuenta.
Servidores importados por cuenta	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de servidores importados por cuenta.
Agentes inactivos que laten pero no recopilan datos	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de agentes inactivos que laten pero no recopilan datos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Servidores por aplicación	Cada región admitida: 400	No	Número máximo de servidores que se pueden asociar a una única aplicación.
Etiquetas por servidor	Cada región admitida: 30	No	Número máximo de etiquetas para un único servidor.

AWS Transform MGN cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mgn.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		mgn-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		mgn.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mgn.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mgn.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mgn.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	mgn.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	mgn.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	mgn.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	mgn.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	mgn.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mgn.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mgn.ap-south-1.amazonaws.com mgn.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	mgn.ap-southeast-6.amazonaws.com mgn.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mgn.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mgn.ap-northeast-2.amazonaws.com mgn.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mgn.ap-southeast-1.amazonaws.com mgn.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mgn.ap-southeast-2.amazonaws.com mgn.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	mgn.ap-east-2.amazonaws.com mgn.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	mgn.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mgn.ap-northeast-1.amazonaws.com mgn.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	mgn.ca-central-1.amazonaws.com mgn.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	mgn.ca-west-1.amazonaws.com mgn.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mgn.eu-central-1.amazonaws.com mgn.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mgn.eu-west-1.amazonaws.com mgn.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	mgn.eu-west-2.amazonaws.com mgn.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	mgn.eu-south-1.amazonaws.com mgn.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	mgn.eu-west-3.amazonaws.com mgn.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	mgn.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mgn.eu-north-1.amazonaws.com mgn.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	mgn.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	mgn.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	mgn.mx-central-1.amazonaws.com mgn.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	mgn.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	mgn.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mgn.sa-east-1.amazonaws.com mgn.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	mgn.us-gov-east-1.amazonaws.com mgn-fips.us-gov-east-1.api.aws mgn-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com mgn.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	mgn.us-gov-west-1.amazonaws.com mgn-fips.us-gov-west-1.api.aws mgn-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com mgn.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos simultáneos en curso	Cada región admitida: 20	No	Trabajos simultáneos en curso
Trabajos simultáneos en curso	Cada región admitida: 20	No	Trabajos simultáneos en curso

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de servidores de origen activos	Cada región admitida: 150	Sí	Número máximo de servidores de origen activos
Número máximo de servidores de origen activos	Cada región admitida: 150	Sí	Número máximo de servidores de origen activos
Número máximo de aplicaciones de Kubernetes por clúster	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de aplicaciones de Kubernetes por clúster
Número máximo de clústeres de Kubernetes por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de clústeres de Kubernetes por cuenta
Número máximo de reglas de política de puertas de enlace de NSX por definición de migración de red	Cada región admitida: 2 500	Sí	Número máximo de reglas de política de puertas de enlace de NSX por definición de migración de red
Número máximo de reglas de política de puertas de enlace de NSX por definición de migración de red	Cada región admitida: 2 500	Sí	Número máximo de reglas de política de puertas de enlace de NSX por definición de migración de red
Número máximo de reglas de política de seguridad de NSX por definición de migración de red	Cada región admitida: 2 500	Sí	Número máximo de reglas de política de seguridad de NSX por definición de migración de red

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de reglas de política de seguridad de NSX por definición de migración de red	Cada región admitida: 2 500	Sí	Número máximo de reglas de política de seguridad de NSX por definición de migración de red
Número máximo de servidores de origen Non-Archived	Cada región admitida: 4.000	Sí	Número máximo Non-Archived de servidores de origen
Número máximo Non-Archived de servidores de origen	Cada región admitida: 4.000	Sí	Número máximo Non-Archived de servidores de origen
Número máximo de servidores de origen en un solo trabajo	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de servidores de origen en un solo trabajo
Número máximo de servidores de origen en un solo trabajo	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de servidores de origen en un solo trabajo
Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos
Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos
Número máximo total de servidores de origen por AWS cuenta	Cada región admitida: 50 000	No	Número máximo total de servidores de origen por AWS cuenta
Número máximo total de servidores de origen por AWS cuenta	Cada región admitida: 50 000	No	Número máximo total de servidores de origen por AWS cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de acciones por servidor de origen	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de acciones por servidor de origen
Número máximo de acciones por servidor de origen	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de acciones por servidor de origen
Número máximo de acciones por plantilla	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de acciones por plantilla
Número máximo de acciones por plantilla	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de acciones por plantilla
Número máximo de aplicaciones activas	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de aplicaciones activas
Número máximo de aplicaciones activas	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de aplicaciones activas
Número máximo de ondas activas	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de ondas activas
Número máximo de ondas activas	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de ondas activas
Número máximo de aplicaciones por onda	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de aplicaciones por onda
Número máximo de aplicaciones por onda	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de aplicaciones por onda
Número máximo de aplicaciones archivadas	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de aplicaciones archivadas
Número máximo de aplicaciones archivadas	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de aplicaciones archivadas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de ondas archivadas	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de ondas archivadas
Número máximo de ondas archivadas	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de ondas archivadas
Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen
Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen
Número máximo de conversiones por clúster de Kubernetes	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de conversiones por clúster de Kubernetes
Definiciones de migración de red máximas por cuenta y región	Cada región admitida: 5	Sí	Definiciones de migración de red máximas por cuenta y región
Definiciones de migración de red máximas por cuenta y región	Cada región admitida: 5	Sí	Definiciones de migración de red máximas por cuenta y región
Número máximo de servidores de origen por aplicación	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de servidores de origen por aplicación
Número máximo de servidores de origen por aplicación	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de servidores de origen por aplicación
Máximo de sistemas de archivos FSx objetivo por cuenta	Cada región admitida: 5	Sí	Máximo de sistemas de archivos FSx objetivo por cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Máximo de sistemas de archivos FSx objetivo por cuenta	Cada región admitida: 5	Sí	Máximo de sistemas de archivos FSx objetivo por cuenta

En la siguiente tabla se muestra información adicional.

Recurso	Retención
Historial de lanzamientos	Guardado durante 10 años
Registro de trabajo individual	Guardado durante 185 días

Puntos finales y cuotas de Amazon AppStream 2.0

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appstream2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appstream2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appstream2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appstream2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	appstream2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appstream2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appstream2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appstream2.ap-northeast-2.amazonaws.com appstream2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appstream2.ap-southeast-1.amazonaws.com appstream2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appstream2.ap-southeast-2.amazonaws.com appstream2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appstream2.ap-northeast-1.amazonaws.com appstream2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	appstream2.ca-central-1.amazonaws.com appstream2.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	appstream2.ca-west-1.amazonaws.com appstream2.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appstream2.eu-central-1.amazonaws.com appstream2.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appstream2.eu-west-1.amazonaws.com appstream2.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	appstream2.eu-west-2.amazonaws.com appstream2.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	appstream2.eu-south-1.amazonaws.com appstream2.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	appstream2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	appstream2.eu-south-2.amazonaws.com appstream2.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	appstream2.eu-central-2.amazonaws.com appstream2.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appstream2.il-central-1.amazonaws.com appstream2.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appstream2.sa-east-1.amazonaws.com appstream2.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	appstream2.us-gov-east-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-east-1.api.aws appstream2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	appstream2.us-gov-west-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com appstream2.us-gov-west-1.api.aws appstream2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g4dn.12xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g4dn.12xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g4dn.12xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g4dn.12xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g4dn.16xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g4dn.16xlarge streaming que puedes

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g4dn.16xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g4dn.16xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g4dn.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g4dn.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g4dn.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g4dn.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g4dn.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g4dn.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g4dn.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g4dn.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g4dn.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g4dn.8xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g4dn.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g4dn.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g4dn.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g4dn.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g4dn.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g4dn.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g5.12xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g5.12xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g5.12xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g5.12xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g5.16xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g5.16xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g5.16xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g5.16xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g5.24xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g5.24xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g5.24xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g5.24xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g5.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g5.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g5.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g5.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g5.48xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g5.48xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g5.48xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g5.48xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g5.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g5.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g5.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g5.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g5.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g5.8xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g5.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g5.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g5.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g5.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g5.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g5.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6.12xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6.12xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6.12xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6.12xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6.16xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6.16xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g6.16xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6.16xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6.24xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6.24xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6.24xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6.24xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g6.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6.48xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6.48xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6.48xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6.48xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g6.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6.8xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g6.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6e.12xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6e.12xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6e.12xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6e.12xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6e.16xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6e.16xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g6e.16xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6e.16xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6e.24xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6e.24xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6e.24xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6e.24xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6e.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6e.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g6e.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6e.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6e.48xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6e.48xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6e.48xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6e.48xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6e.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6e.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g6e.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6e.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6e.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6e.8xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6e.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6e.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6e.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6e.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g6e.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6e.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6f.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6f.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6f.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6f.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6f.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6f.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g6f.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6f.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6f.large instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6f.large streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6f.large instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6f.large streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g6f.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6f.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g6f.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g6f.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g7.12xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g7.12xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g7.12xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g7.12xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g7.24xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g7.24xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g7.24xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g7.24xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g7.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g7.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g7.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g7.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g7.48xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g7.48xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g7.48xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g7.48xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g7.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g7.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g7.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g7.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.g7.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g7.8xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.g7.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.g7.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.gr6.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.gr6.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.gr6.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.gr6.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.gr6.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.gr6.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Accelerated.gr6.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.gr6.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Accelerated.gr6f.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.gr6f.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Accelerated.gr6f.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de Accelerated.gr6f.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Flotas activas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de flotas activas que puede crear en esta cuenta en la región actual.
AgentAccessSesiones simultáneas de MCP	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de sesiones activas simultáneas de Agent Access MCP por cuenta, en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Generador de bloques de aplicaciones	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de generadores de bloques de aplicaciones que puede crear en esta cuenta en la región actual.
2 instancias de streaming grandes optimizadas para computación BYOL para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming 2 veces grandes y optimizadas para computación BYOL (stream.compute.2xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
2 instancias de streaming de gran tamaño optimizadas para computación BYOL para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming 2 veces grandes optimizadas para procesamiento BYOL (stream.compute.2xlarge) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
4 instancias de streaming de gran tamaño optimizadas para computación BYOL para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming en tamaño 4 veces optimizadas para procesamiento BYOL (stream.compute.4xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 4 veces grandes optimizadas para ordenadores BYOL para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming en tamaño 4 veces optimizadas para procesamiento BYOL (stream.compute.4x large) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
8 instancias de streaming de gran tamaño optimizadas para ordenadores BYOL para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming optimizadas para computación BYOL (stream.compute.8xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
8 instancias de streaming de gran tamaño optimizadas para ordenadores BYOL para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming optimizadas para computación BYOL (stream.compute.8xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Grandes instancias de streaming optimizadas para ordenadores BYOL para flotas	Cada región admitida: 20	Sí	La cantidad máxima de grandes instancias de streaming optimizadas para computación BYOL (stream.compute.large) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gran tamaño optimizadas para ordenadores BYOL para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de grandes instancias de streaming optimizadas para computación BYOL (stream.compute.large) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de gran tamaño optimizadas para ordenadores BYOL para flotas	Cada región admitida: 20	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming xlarge optimizadas para computación BYOL (stream.compute.xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gran tamaño optimizadas para ordenadores BYOL para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming xlarge optimizadas para computación BYOL (stream.compute.xl arge) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
BYOL Graphics g6, 12 instancias de streaming de gran tamaño para flotas.	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de BYOL Graphics g6 12xlarge (stream.g raphics.g6.12xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming BYOL Graphics g6 12xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias del generador de imágenes BYOL Graphics g6 12xlarge (stream.graphics.g 6.12xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
BYOL Graphics g6, 16 instancias de streaming de gran tamaño para flotas.	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de BYOL Graphics g6 16xlarge (stream.g raphics.g6.16xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
BYOL Graphics g6, 16xlarge, instancia s de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de creación de imágenes BYOL Graphics g6 16xlarge (stream.g raphics.g6.16xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming 24 veces más grandes de BYOL Graphics g6 para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming BYOL Graphics g6 24xlarge (stream.graphics.g6.24xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de BYOL Graphics g6 24xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias del generador de imágenes BYOL Graphics g6 24xlarge (stream.graphics.g6.24xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 2 veces más grandes de BYOL Graphics g6 para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de BYOL Graphics g6 2xlarge (stream.graphics.g6.2xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming 2 veces más grandes de BYOL Graphics g6 para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias del generador de imágenes BYOL Graphics g6 2xlarge (stream.graphics.g 6.2xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 4 veces más grandes de BYOL Graphics g6 para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de BYOL Graphics g6 4xlarge (stream.g raphics.g6.4xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de BYOL Graphics g6 4xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias del generador de imágenes BYOL Graphics g6 4xlarge (stream.graphics.g 6.4xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gráficos BYOL g6, 8 veces más grandes, instancias de streaming para flotas.	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de BYOL Graphics g6 8xlarge (stream.graphics.g6.8xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 8xlarge de BYOL Graphics g6 para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias del generador de imágenes BYOL Graphics g6 8xlarge (stream.graphics.g6.8xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming xlarge de BYOL Graphics g6 para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming xlarge de BYOL Graphics g6 (stream.graphics.g6.xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming xlarge de BYOL Graphics g6 para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias del generador de imágenes xlarge de BYOL Graphics g6 (stream.graphics.g 6.xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 2 veces grandes de BYOL Graphics g6f para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de BYOL Graphics g6f 2xlarge (stream.g raphics.g6f.2xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming G6f 2xlarge de BYOL Graphics para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias del generador de imágenes BYOL Graphics g6f 2xlarge (stream.graphics.g 6f.2xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming g6f 4xlarge de BYOL Graphics para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming g6f 4xlarge de BYOL Graphics (stream.graphics.g6f.4xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming g6f 4xlarge de BYOL Graphics para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias del generador de imágenes G6f 4xlarge de BYOL Graphics (stream.graphics.g6f.4xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Gráficos BYOL g6f grandes instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming grandes de BYOL Graphics g6f (stream.graphics.g6f.large) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gráficos BYOL g6f, grandes instancias de streaming para creadores de imágenes.	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias del generador de imágenes grandes g6f de BYOL Graphics (stream.graphics.g6f.large) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming xlarge de BYOL Graphics g6f para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de BYOL Graphics g6f xlarge (stream.graphics.g6f.xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming xlarge de BYOL Graphics g6f para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias del generador de imágenes G6f xlarge de BYOL Graphics (stream.graphics.g6f.xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de BYOL Graphics g7 12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de BYOL Graphics g7 12xlarge (stream.graphics.g7.12xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de BYOL Graphics g7 12xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de creación de imágenes BYOL Graphics g7 12xlarge (stream.graphics.g7.12xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 24 veces más grandes de BYOL Graphics g7 para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de BYOL Graphics g7 24xlarge (stream.graphics.g7.24xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de BYOL Graphics g7 24xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias del generador de imágenes BYOL Graphics g7 24xlarge (stream.graphics.g 7.24xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 2 veces más grandes de BYOL Graphics g7 para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de BYOL Graphics g7 2xlarge (stream.g raphics.g7.2xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 2 veces más grandes de BYOL Graphics g7 para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias del generador de imágenes BYOL Graphics g7 2xlarge (stream.graphics.g 7.2xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de 48 veces más grandes de BYOL Graphics g7 para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de 48 dimensiones de BYOL Graphics g7 (stream.graphics.g7.48xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de 48 veces más grandes de BYOL Graphics g7 para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de creación de imágenes BYOL Graphics g7 48xlarge (stream.graphics.g7.48xlarge) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 4 veces más grandes de BYOL Graphics g7 para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de BYOL Graphics g7 4xlarge (stream.graphics.g7.4xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming G7 4xlarge de BYOL Graphics para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias del generador de imágenes BYOL Graphics g7 4xlarge (stream.graphics.g 7.4xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de 8 veces más grandes de BYOL Graphics g7 para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de BYOL Graphics g7 8xlarge (stream.g raphics.g7.8xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 8xlarge de BYOL Graphics g7 para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias del generador de imágenes BYOL Graphics g7 8xlarge (stream.graphics.g 7.8xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming 4 veces más grandes de BYOL Graphics gr6 para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de BYOL Graphics gr6 4xlarge (stream.graphics.gr6.4xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 4xlarge de BYOL Graphics gr6 para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias del generador de imágenes BYOL Graphics gr6 4xlarge (stream.graphics.gr6.4xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de 8 veces más grandes de BYOL Graphics gr6 para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming BYOL Graphics gr6 8xlarge (stream.graphics.gr6.8xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming 8xlarge de BYOL Graphics gr6 para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias del generador de imágenes BYOL Graphics gr6 8xlarge (stream.graphics.gr6.8xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 4 veces grandes de BYOL Graphics gr6f para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de BYOL graphics gr6f 4xlarge (stream.graphics.gr6f.4xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming gr6f 4xlarge de BYOL Graphics para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias del generador de imágenes BYOL graphics gr6f 4xlarge (stream.graphics.gr6f.4xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
2 instancias de streaming grandes optimizadas para memoria BYOL para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de 2 instancias de streaming grandes y optimizadas para memoria BYOL (stream.memory.2xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
2 instancias de streaming grandes optimizadas para memoria BYOL para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de 2 veces más grandes y optimizadas para memoria BYOL (stream.memory.2xlarge) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
4 instancias de streaming grandes optimizadas para memoria BYOL para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de 4 tamaños optimizadas para memoria BYOL (stream.memory.4xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
4 instancias de streaming de gran tamaño optimizadas para memoria BYOL para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de tamaño 4 veces optimizadas para memoria BYOL (stream.memory.4xlarge) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
8 instancias de streaming de gran tamaño optimizadas para memoria BYOL para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming optimizadas para memoria BYOL (stream.memory.8xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
8 instancias de streaming de gran tamaño optimizadas para memoria BYOL para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de 8 veces más grandes y optimizadas para memoria BYOL (stream.memory.8xlarge) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grandes instancias de streaming optimizadas para memoria BYOL para flotas	Cada región admitida: 20	Sí	La cantidad máxima de grandes instancias de streaming optimizadas para la memoria BYOL (stream.memory.large) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gran tamaño con optimización de memoria BYOL para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming grandes optimizadas para memoria BYOL (stream.memory.lar ge) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gran tamaño optimizadas para memoria BYOL para flotas	Cada región admitida: 20	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de gran tamaño optimizad as para memoria BYOL (stream.memory.xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de gran tamaño optimizadas para memoria BYOL para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming xlarge optimizadas para memoria BYOL (stream.memory.xlarge) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
2 instancias de streaming grandes estándar BYOL para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming estándar BYOL de 2 veces más grandes (stream.standard.2xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 2xlarge estándar BYOL para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming estándar BYOL de 2 veces más grandes (stream.standard.2xlarge) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming grandes estándar BYOL para flotas	Cada región admitida: 20	Sí	La cantidad máxima de grandes instancias de streaming estándar BYOL (stream.standard.large) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming grandes estándar BYOL para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming grandes estándar BYOL (stream.standard.large) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming medianas estándar de BYOL para flotas	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming medianas estándar de BYOL (stream.standard.medium) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming medianas estándar de BYOL para creadores de imágenes	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming medianas estándar de BYOL (stream.standard.medium) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de gran tamaño estándar BYOL para flotas	Cada región admitida: 20	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming extragrandes estándar BYOL (stream.standard.xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming xlarge estándar BYOL para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de streaming de gran tamaño estándar BYOL (stream.standard.xlarge) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Compute-optimized 2 veces más de instancias de streaming de gran tamaño para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 2xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.2xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Compute-optimized 2 veces más grandes de instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 2xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.2xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Compute-optimized 4 instancias de streaming de gran tamaño para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming 4xlarge informatizadas (stream.compute.4xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Compute-optimized 4 instancias de streaming de gran tamaño para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 4xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.4xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Compute-optimized 8 instancias de streaming de gran tamaño para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 8xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.8xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Compute-optimized 8 instancias de streaming de gran tamaño para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 8xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.8xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Compute-optimized grandes instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming grandes optimizadas informáticamente (stream.compute.large) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Compute-optimized grandes instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming grandes optimizadas informáticamente (stream.compute.large) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Compute-optimized instancias de streaming de gran tamaño para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Compute-optimized instancias de streaming de gran tamaño para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c6a.12xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.12xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6a.12xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.12xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6a.16xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.16xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6a.16xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.16xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c6a.24xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.24xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6a.24xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.24xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6a.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6a.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c6a.32xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.32xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6a.32xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.32xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6a.48xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.48xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6a.48xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.48xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c6a.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6a.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6a.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.8xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6a.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c6a.large instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.large streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6a.large instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.large streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6a.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6a.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6a.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c6i.12xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6i.12xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6i.12xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6i.12xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6i.16xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6i.16xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6i.16xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6i.16xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c6i.24xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6i.24xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6i.24xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6i.24xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6i.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6i.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6i.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6i.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c6i.32xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6i.32xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6i.32xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6i.32xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6i.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6i.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6i.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6i.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c6i.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6i.8xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6i.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6i.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6i.large instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6i.large streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6i.large instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6i.large streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c6i.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6i.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c6i.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c6i.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7a.12xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.12xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7a.12xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.12xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c7a.16xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.16xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7a.16xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.16xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7a.24xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.24xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7a.24xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.24xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c7a.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7a.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7a.32xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.32xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7a.32xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.32xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c7a.48xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.48xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7a.48xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.48xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7a.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7a.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c7a.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.8xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7a.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7a.large instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.large streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7a.large instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.large streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c7a.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7a.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7a.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i-flex.12xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i-flex.12xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i-flex.12xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i-flex.12xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c7i-flex.16xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i-flex.16xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i-flex.16xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i-flex.16xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i-flex.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i-flex.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i-flex.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i-flex.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c7i-flex.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i-flex.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i-flex.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i-flex.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i-flex.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i-flex.8xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i-flex.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i-flex.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c7i-flex.large instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i-flex.large streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i-flex.large instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i-flex.large streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i-flex.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i-flex.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i-flex.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i-flex.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c7i.12xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i.12xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i.12xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i.12xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i.16xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i.16xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i.16xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i.16xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c7i.24xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i.24xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i.24xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i.24xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c7i.48xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i.48xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i.48xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i.48xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c7i.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i.8xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i.large instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i.large streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i.large instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i.large streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimized.c7i.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimized.c7i.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de ComputeOptimized.c7i.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Copias de imágenes simultáneas por región de destino	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de copias de imágenes simultáneas que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Actualizaciones de imágenes simultáneas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de actualizaciones de imágenes que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de flotas que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m6a.12xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.12xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6a.12xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.12xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6a.16xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.16xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6a.16xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.16xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m6a.24xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.24xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6a.24xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.24xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6a.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6a.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m6a.32xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.32xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6a.32xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.32xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6a.48xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.48xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6a.48xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.48xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m6a.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6a.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6a.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.8xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6a.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m6a.large instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.large streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6a.large instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.large streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6a.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6a.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6a.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m6i.12xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6i.12xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6i.12xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6i.12xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6i.16xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6i.16xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6i.16xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6i.16xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m6i.24xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6i.24xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6i.24xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6i.24xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6i.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6i.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6i.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6i.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m6i.32xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6i.32xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6i.32xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6i.32xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6i.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6i.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6i.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6i.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m6i.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6i.8xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6i.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6i.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6i.large instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6i.large streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6i.large instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6i.large streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m6i.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6i.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m6i.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m6i.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7a.12xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.12xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7a.12xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.12xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m7a.16xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.16xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7a.16xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.16xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7a.24xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.24xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7a.24xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.24xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m7a.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7a.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7a.32xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.32xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7a.32xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.32xlarge streaming que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m7a.48xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.48xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7a.48xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.48xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7a.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7a.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m7a.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.8xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7a.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7a.large instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.large streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7a.large instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.large streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m7a.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7a.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7a.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i-flex.12xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i-flex.12xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i-flex.12xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i-flex.12xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m7i-flex.16xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i-flex.16xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i-flex.16xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i-flex.16xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i-flex.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i-flex.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i-flex.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i-flex.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m7i-flex.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i-flex.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i-flex.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i-flex.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i-flex.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i-flex.8xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i-flex.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i-flex.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m7i-flex.large instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i-flex.large streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i-flex.large instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i-flex.large streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i-flex.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i-flex.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i-flex.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i-flex.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m7i.12xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i.12xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i.12xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i.12xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i.16xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i.16xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i.16xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i.16xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m7i.24xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i.24xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i.24xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i.24xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m7i.48xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i.48xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i.48xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i.48xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m7i.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i.8xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i.large instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i.large streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i.large instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i.large streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.m7i.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.m7i.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.m7i.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.t3.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.t3.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.t3.large instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3.large streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.t3.large instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3.large streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.t3.medium instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3.medium streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.t3.medium instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3.medium streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.t3.small instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3.small streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.t3.small instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3.small streaming que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.t3.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.t3.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.t3a.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3a.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.t3a.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3a.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.t3a.large instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3a.large streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.t3a.large instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3a.large streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.t3a.medium instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3a.medium streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.t3a.medium instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3a.medium streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.t3a.small instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3a.small streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.t3a.small instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3a.small streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurpose.t3a.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3a.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.t3a.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	La cantidad máxima de instancias de GeneralPurpose.t3a.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 12xlarge (stream.graphics.g4dn.12xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 12xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 12xlarge (stream.graphics.g4dn.12xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de Graphics G4DN 16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 16xlarge (stream.graphics.g4dn.16xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 16xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 16xlarge (stream.graphics.g4dn.16xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN (2xlarge) para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 2xlarge (stream.graphics.g4dn.2xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 2xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 2xlarge (stream.graphics.g4dn.2xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de Graphics G4DN 4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 4xlarge (stream.graphics.g4dn.4xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 4xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 4xlarge (stream.graphics.g4dn.4xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 8xlarge (stream.graphics.g4dn.8xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 8xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 8xlarge (stream.graphics.g4dn.8xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de Graphics G4DN xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN xlarge (stream.graphics.g4dn.xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN xlarge (stream.graphics.g4dn.xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 12xlarge (stream.graphics.g5.12xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 12xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 12xlarge (stream.graphics.g5.12xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de Graphics G5 16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 16xlarge (stream.graphics.g5.16xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 16xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 16xlarge (stream.graphics.g5.16xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 de 24xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 de 24xlarge (stream.graphics.g5.24xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 de 24xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 de 24xlarge (stream.graphics.g5.24xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de Graphics G5 de 2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 2xlarge (stream.graphics.g5.2xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 de 2xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 2xlarge (stream.graphics.g5.2xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 4xlarge (stream.graphics.g5.4xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 4xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 4xlarge (stream.graphics.g5.4xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de Graphics G5 de 8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 8xlarge (stream.graphics.g5.8xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 8xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 de 8xlarge (stream.graphics.g5.8xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 xlarge (stream.graphics.g5.xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de Graphics G5 xlarge (stream.graphics.g5.xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de Graphics G6 (12 veces más grandes) para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias gráficas G6 de tamaño 12 veces mayor (stream.graphics.g6.12xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G6 (12 veces más grandes) para creadores de imágenes.	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias G6 de gráficos de tamaño 12 veces mayor (stream.graphics.g6.12xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G6 (16 veces más grandes) para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias gráficas G6 16xlarge (stream.graphics.g6.16xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G6 (16 veces más grandes) para creadores de imágenes.	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias gráficas G6 16xlarge (stream.graphics.g6.16xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming Graphics G6 24 veces más grandes para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias gráficas G6 24xlarge (stream.graphics.g6.24xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Graphics G6 24 veces más grandes para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de gráficos G6 de 24 tamaños (stream.graphics.g6.24xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 2 veces más grandes de Graphics G6 para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias gráficas G6 2xlarge (stream.graphics.g6.2xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 2 veces más grandes de Graphics G6 para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias gráficas G6 2xlarge (stream.graphics.g6.2xlarge) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming Graphics G6 (4 veces más grandes) para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias gráficas G6 4xlarge (stream.graphics.g6.4xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Graphics G6 4xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias gráficas G6 4xlarge (stream.graphics.g6.4xlarge) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G6 8 veces más grandes para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias gráficas G6 8 veces más grandes (stream.graphics.g6.8xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G6 8 veces más grandes para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de gráficos G6 8xlarge (stream.graphics.g6.8xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de Graphics G6 xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias gráficas G6 xlarge (stream.graphics.g6.xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming xlarge de Graphics G6 para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias G6 xlarge de gráficos (stream.graphics.g6.xlarge) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gráficos G6F 2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G6F 2xlarge (stream.graphics.g6f.2xlarge) que se pueden utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gráficos G6F 2xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G6F 2xlarge (stream.graphics.g6f.2xlarge) que se pueden utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de gráficos G6F 4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G6F 4xlarge (stream.graphics.g6f.4xlarge) que se pueden utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gráficos G6F 4xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G6F 4xlarge (stream.graphics.g6f.4xlarge) que se pueden utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gráficos G6F large para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G6F large (stream.graphics.g6f.large) que se pueden utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gráficos G6F large para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G6F large (stream.graphics.g6f.large) que se pueden utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de gráficos G6F xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G6F xlarge (stream.graphics.g6f.xlarge) que se pueden utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gráficos G6F xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G6F xlarge (stream.graphics.g6f.xlarge) que se pueden utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G7 (12 veces más grandes) para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias gráficas G7 12xlarge (stream.graphics.g7.12xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G7 12 veces más grandes para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de gráficos G7 12xlarge (stream.graphics.g7.12xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming 24 veces más grandes de Graphics G7 para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias gráficas G7 24xlarge (stream.graphics.g7.24xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G7 24 veces más grandes para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de gráficos G7 24xlarge (stream.graphics.g7.24xlarge) que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 2 veces más grandes de Graphics G7 para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias gráficas G7 2xlarge (stream.graphics.g7.2xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 2 veces más grandes de Graphics G7 para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias gráficas G7 2xlarge (stream.graphics.g7.2xlarge) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming Graphics G7 de 48 veces más grandes para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias gráficas G7 de 48 veces más grandes (stream.graphics.g 7.48xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G7 (48 veces más grandes) para creadores de imágenes.	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de gráficos G7 de 48xlarge (stream.g raphics.g7.48xlarge) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 4 veces más grandes de Graphics G7 para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias gráficas G7 4xlarge (stream.g raphics.g7.4xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Graphics G7 4xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias G7 4xlarge de Graphics G7 (stream.g raphics.g7.4xlarge) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de Graphics G7 (8 veces más grandes) para flotas.	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias gráficas G7 8xlarge (stream.graphics.g7.8xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 8 veces más grandes de Graphics G7 para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de gráficos G7 8xlarge (stream.graphics.g7.8xlarge) que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gráficos GR6 4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de GR6 4xlarge (stream.graphics.gr6.4xlarge) que se pueden utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gráficos GR6 de 4xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de GR6 4xlarge (stream.graphics.gr6.4xlarge) que se pueden utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de gráficos GR6 8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de GR6 8xlarge (stream.graphics.gr6.8xlarge) que se pueden utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gráficos GR6 8xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de GR6 8xlarge (stream.graphics.gr6.8xlarge) que se pueden utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gráficos GR6F 4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de GR6F 4xlarge (stream.graphics.gr6f.4xlarge) que se pueden utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gráficos GR6F 4xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de GR6F 4xlarge (stream.graphics.gr6f.4xlarge) que se pueden utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Constructores de imágenes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de generadores de imágenes que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Límite para compartir imágenes	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de AWS cuentas con las que se puede compartir una imagen en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.2x large	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.2xlarge que puede utilizar en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.large	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.large que puede utilizar en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.medium	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.medium que puede utilizar en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.small	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.small que puede utilizar en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.xlarge que puede utilizar en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Ubuntu Pro 24.04 y el tipo de instancia stream.standard.2xlarge	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puedes usar para la plataforma Ubuntu Pro 24.04 y la instancia stream.standard.2xlarge de Elastic Fleets es el tipo de instancia en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Ubuntu Pro 24.04 y el tipo de instancia stream.standard.large	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puedes usar para la plataforma Ubuntu Pro 24.04 y el tipo de instancia stream.standard.large de Elastic Fleets en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Ubuntu Pro 24.04 y el tipo de instancia stream.standard.medium	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puedes usar para la plataforma Ubuntu Pro 24.04 y el tipo de instancia stream.standard.medium de Elastic Fleets en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Ubuntu Pro 24.04 y el tipo de instancia stream.standard.small	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puedes usar para la plataforma Ubuntu Pro 24.04 y stream.standard.small de Elastic Fleets es el tipo de instancia en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Ubuntu Pro 24.04 y el tipo de instancia stream.standard.xlarge	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puedes usar para la plataforma Ubuntu Pro 24.04 y la instancia stream.standard.xlarge de Elastic Fleets se indica en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.2xlarge	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para la plataforma Windows Server 2019 de Elastic Fleets y el tipo de instancia stream.standard.2xlarge en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.large	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para la plataforma Windows Server 2019 de Elastic Fleets y el tipo de instancia stream.standard.large en esta cuenta de la región actual.
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.medium	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para la plataforma Windows Server 2019 de Elastic Fleets y el tipo de instancia stream.standard.medium en esta cuenta de la región actual.
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.small	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para la plataforma Windows Server 2019 de Elastic Fleets y el tipo de instancia stream.standard.small en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.xlarge	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para la plataforma Windows Server 2019 de Elastic Fleets y el tipo de instancia stream.standard.xlarge en esta cuenta de la región actual.
Memory-optimized 2 veces más grandes de instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 2xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.2xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Memory-optimized 2 veces más grandes de instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 2xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.2xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Memory-optimized 4 instancias de streaming de gran tamaño para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 4xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.4xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Memory-optimized 4 instancias de streaming de gran tamaño para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 4xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.4xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Memory-optimized 8 instancias de streaming de gran tamaño para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 8xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.8xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Memory-optimized 8 instancias de streaming de gran tamaño para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 8xlarge optimizad as para la memoria (stream.memory.8xl arge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Memory-optimized grandes instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming grandes optimizadas para la memoria (stream.m emory.large) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Memory-optimized grandes instancia s de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming grandes optimizadas para la memoria (stream.m emory.large) que puede utilizar para los generador es de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Memory-optimized instancias de streaming de gran tamaño para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de xlarge optimizad as para la memoria (stream.memory.xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Memory-optimized instancias de streaming de gran tamaño para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de xlarge optimizad as para la memoria (stream.memory.xla rge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual
Memory-optimized instancias de streaming z1d 12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 12xlarge optimizadas para la memoria (stream.m emory.z1d.12xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Memory-optimized Instancias de streaming z1d 12xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 12xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.12xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Memory-optimized instancias de streaming z1d 2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 2xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.2xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Memory-optimized Instancias de streaming z1d 2xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 2xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.2xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Memory-optimized Instancias de streaming z1d 3xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 3xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.3xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Memory-optimized Instancias de streaming z1d 3xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 3xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.3xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Memory-optimized Instancias de streaming z1d 6xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 6xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.6xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Memory-optimized Instancias de streaming z1d 6xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 6xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.6xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Memory-optimized instancias de streaming z1d de gran tamaño para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d grande optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.large) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Memory-optimized instancias de streaming z1d de gran tamaño para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d grande optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.large) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Memory-optimized Instancias de streaming z1d xlarge para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d xlarge optimizad as para la memoria (stream.memory.z1d .xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Memory-optimized Instancias de streaming z1d xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d xlarge optimizad as para la memoria (stream.memory.z1d .xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6a.12xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOpt imized.r6a.12xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6a.12xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOpt imized.r6a.12xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimized.r6a.16xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6a.16xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6a.16xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6a.16xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6a.24xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6a.24xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6a.24xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6a.24xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimized.r6a.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6a.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6a.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6a.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6a.32xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6a.32xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6a.32xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6a.32xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimized.r6a.48xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6a.48xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6a.48xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6a.48xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6a.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6a.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6a.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6a.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimized.r6a.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6a.8xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6a.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6a.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6a.large instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6a.large streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6a.large instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6a.large streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimized.r6a.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6a.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6a.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6a.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6i.12xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6i.12xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6i.12xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6i.12xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimized.r6i.16xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6i.16xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6i.16xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6i.16xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6i.24xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6i.24xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6i.24xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6i.24xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimized.r6i.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6i.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6i.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6i.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6i.32xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6i.32xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6i.32xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6i.32xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimized.r6i.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6i.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6i.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6i.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6i.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6i.8xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6i.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6i.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimized.r6i.large instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6i.large streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6i.large instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6i.large streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6i.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6i.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r6i.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r6i.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimized.r7a.12xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.12xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7a.12xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.12xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7a.16xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.16xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7a.16xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.16xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimized.r7a.24xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.24xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7a.24xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.24xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7a.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7a.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimized.r7a.32xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.32xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7a.32xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.32xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7a.48xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.48xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7a.48xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.48xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimized.r7a.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7a.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7a.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.8xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7a.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimized.r7a.large instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.large streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7a.large instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.large streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7a.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7a.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7a.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimized.r7i.12xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7i.12xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7i.12xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7i.12xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7i.16xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7i.16xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7i.16xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7i.16xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimized.r7i.24xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7i.24xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7i.24xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7i.24xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7i.2xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7i.2xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7i.2xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7i.2xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimized.r7i.48xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7i.48xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7i.48xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7i.48xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7i.4xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7i.4xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7i.4xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7i.4xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimized.r7i.8xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7i.8xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7i.8xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7i.8xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7i.large instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7i.large streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7i.large instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7i.large streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimized.r7i.xlarge instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7i.xlarge streaming que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimized.r7i.xlarge instancias de streaming para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de instancias de MemoryOptimized.r7i.xlarge streaming que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Imágenes privadas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de imágenes privadas que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Pilas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de pilas que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 2xlarge estándar para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de stream.standard.2xlarge que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming 2xlarge estándar para generadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming 2xlarge estándar (stream.standard.2xlarge) que se pueden utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming grandes estándar para flotas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de instancias de streaming grandes estándar (stream.standard.large) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming grandes estándar para generadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming grandes estándar (stream.standard.large) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming medianas estándar para flotas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de instancias de streaming medianas estándar (stream.standard.medium) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming medianas estándar para generadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming medianas estándar (stream.standard.medium) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming pequeñas estándar para flotas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de instancias de streaming pequeñas estándar (stream.standard.small) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming pequeñas estándar para generadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming pequeñas estándar (stream.standard.small) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming xlarge estándar para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de stream.standard.xlarge que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming xlarge estándar para generadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming xlarge estándar (stream.standard.xlarge) que se pueden utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Límite de velocidad máxima para MCP AgentAccess	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de AgentAccess MCP que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Usuarios del grupo de usuarios	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de usuarios que puede crear en el grupo de usuarios en esta cuenta en la región actual.

*Para flotas que tienen habilitado el Default Internet Access (Acceso a Internet predeterminado), la cuota es 100 instancias de flota. Si la implementación debe admitir más de 100 usuarios simultáneos, utilice una configuración de puerta de enlace NAT en su lugar.

AWS App Studio cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appstudio.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appstudio.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Cuotas de servicio

Para obtener información sobre las cuotas, consulte Cuotas AWS App Studio en la Guía del AWS App Studio usuario.

AWS AppSync cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

AWS AppSync Plano de control

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appsync.us-east-2.amazonaws.com appsync.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appsync.us-east-1.amazonaws.com appsync.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appsync.us-west-1.amazonaws.com appsync.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appsync.us-west-2.amazonaws.com appsync.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	appsync.af-south-1.amazonaws.com appsync.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-east-1	appsync.ap-east-1.amazonaws.com appsync.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hong Kong)			
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	appsync.ap-south-2.amazonaws.com appsync.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	appsync.ap-southeast-3.amazonaws.com appsync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	appsync.ap-southeast-5.amazonaws.com appsync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appsync.ap-southeast-4.amazonaws.com appsync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appsync.ap-south-1.amazonaws.com appsync.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appsync.ap-northeast-3.amazonaws.com appsync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appsync.ap-northeast-2.amazonaws.com appsync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appsync.ap-southeast-1.amazonaws.com appsync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appsync.ap-southeast-2.amazonaws.com appsync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	appsync.ap-southeast-7.amazonaws.com appsync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appsync.ap-northeast-1.amazonaws.com appsync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	appsync.ca-central-1.amazonaws.com appsync.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	appsync.ca-west-1.amazonaws.com appsync.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appsync.eu-central-1.amazonaws.com appsync.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appsync.eu-west-1.amazonaws.com appsync.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	appsync.eu-west-2.amazonaws.com appsync.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	appsync.eu-south-1.amazonaws.com appsync.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	appsync.eu-west-3.amazonaws.com appsync.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	appsync.eu-south-2.amazonaws.com appsync.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appsync.eu-north-1.amazonaws.com appsync.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	appsync.eu-central-2.amazonaws.com appsync.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appsync.il-central-1.amazonaws.com appsync.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	appsync.me-south-1.amazonaws.com appsync.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	appsync.me-central-1.amazonaws.com appsync.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appsync.sa-east-1.amazonaws.com appsync.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS AppSync Puerta de enlace

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appsync-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appsync-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appsync-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appsync-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	appsync-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appsync-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appsync-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appsync-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appsync-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appsync-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	appsync-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appsync-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appsync-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	appsync-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appsync-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	appsync-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	appsync-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	appsync-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	appsync-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	appsync-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	appsync-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appsync-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	appsync-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appsync-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	appsync-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	appsync-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appsync-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	appsync-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	appsync-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appsync-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	appsync-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	appsync-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appsync-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS AppSync Real-time Suscripción

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appsync-realtime-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appsync-realtime-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appsync-realtime-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	appsync-realtime-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appsync-realtime-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appsync-realtime-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appsync-realtime-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appsync-realtime-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appsync-realtime-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	appsync-realtime-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appsync-realtime-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appsync-realtime-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	appsync-realtime-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appsync-realtime-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	appsync-realtime-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	appsync-realtime-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	appsync-realtime-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	appsync-realtime-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	appsync-realtime-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	appsync-realtime-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appsync-realtime-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	appsync-realtime-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appsync-realtime-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	appsync-realtime-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	appsync-realtime-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appsync-realtime-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	appsync-realtime-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	appsync-realtime-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appsync-realtime-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	appsync-realtime-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	appsync-realtime-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appsync-realtime-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Todas las API: claves de API por API	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de claves de API por API
Todas las API: proveedores de autenticación por API	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de proveedores de autentica ción por API
Todas las API: funciones por soluciona dor o controlador de canalización	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de funciones por soluciona

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			dor o controlador de canalización
Todas las API: tamaño del código del controlador, del solucionador y de la función	Cada región admitida: 32 kilobytes	No	El tamaño máximo de código de los controladores, solucionadores y funciones que se ejecutan en el tiempo de ejecución de APPSYNC_JS.
Todas las API: iteraciones por bucles en solucionadores, funciones y controladores	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de iteraciones en bucles #foreach...#end
Todas las API: número de nombres de dominio personalizados	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de nombres de dominio personalizados por región
Todas las API: tiempo de ejecución de las solicitudes	Cada región admitida: 30 segundos	No	Tiempo máximo de ejecución de las solicitudes
Todas las API: tamaño de respuesta de los solucionadores, funciones y controladores	Cada región admitida: 5 megabytes	No	Tamaño máximo de la plantilla de los solucionadores, funciones y controladores evaluados
Todas las API: tamaño de la carga útil de las suscripciones	Cada región admitida: 240 kilobytes	No	Tamaño máximo del mensaje recibido mediante suscripciones

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Todas las API: suscripciones por conexión de cliente	Cada región admitida: 200	Sí	Suscripciones codificadas por cliente en una sola WebSocket conexión. Cada instrucción permite al cliente recibir varios mensajes relacionados con la suscripción específica.
API de Event: API por región	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de API de AppSync eventos por región
API de Event: tamaño de lote por solicitud de publicación	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de eventos que se pueden agrupar en lotes en una operación de publicación.
API de Event: espacios de nombres de canales por API	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de espacios de nombres de canales en una API de Event.
API de Event: número de caracteres permitidos en un segmento de canal	Cada región admitida: 50	No	La longitud máxima de caracteres de un segmento de canal.
API de Event: número de segmentos permitidos en un canal	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de segmentos en un canal.
API de Event: tamaño de la carga útil de publicación	Cada región compatible: 1,2 megabytes	No	El tamaño máximo de toda la carga útil enviada en una operación de publicación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
API de Event: tasa de conexiones por API	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de conexión de la API de Event por segundo.
API de Event: tasa de eventos entrantes por API	Cada región admitida: 10 000 por segundo	Sí	El número máximo de eventos entrantes por segundo. Cada evento que se publica genera un solo evento entrante.
API de Event: tasa de mensajes salientes por API	Cada región admitida: 1 000 000 por segundo	Sí	El número máximo de eventos salientes medidos por segundo. Un evento medido equivale a 5 kB de evento entregado .
API de Event: tasa de solicitudes de publicación por conexión de cliente	Cada región admitida: 25 por segundo	No	El número máximo de solicitudes de publicación por segundo por conexión. WebSocket WebSocket las solicitudes de publicación también se evalúan en función de la cuota de tokens de solicitud.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
API de Event: tasa de tokens de solicitud	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	El número máximo de tokens de solicitud por segundo para las API de eventos de esta cuenta en la región actual. AWS AppSync asigna los tokens para publicar las solicitudes en función de la cantidad de recursos (tiempo de procesamiento y memoria) que consumen y del número de mensajes de 5 kB publicados.
API de GraphQL: API por región	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de API de GraphQL por región
API de GraphQL: tamaño máximo de lote por solicitud	Cada región admitida: 2000	No	La longitud máxima de la lista de solicitud es de resolución que se enviará a una sola función Lambda para una BatchInvoke operación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
API de GraphQL: longitud máxima de consulta	Cada región admitida: 15 000	No	Longitud máxima de una consulta GraphQL, medida en tokens (15 000). Los tokens son elementos analizados individuales de la cadena de consulta. Las consultas que superen este límite fallarán y aparecerá el mensaje de error Se ha superado la longitud máxima de caracteres.
API de GraphQL: número de claves de almacenamiento en caché	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de claves de almacenamiento en caché
API de GraphQL: tasa de conexiones por API	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de conexión de la API de GraphQL por segundo.
API de GraphQL: tasa de mensajes entrantes por API	Cada región admitida: 10 000 por segundo	Sí	El número máximo de mensajes entrantes por segundo. Cada tipo de suscripción invocado por una mutación genera un mensaje entrante.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
API de GraphQL: tasa de mensajes salientes por API	Cada región admitida: 1 000 000 por segundo	Sí	El número máximo de mensajes salientes por segundo. Un mensaje saliente equivale a 5 KB de datos de carga útil entregados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
API de GraphQL: tasa de tokens de solicitud	us-east-1: 10 000 por segundo us-east-2: 10 000 por segundo us-west-2: 10 000 por segundo ap-northeast-1: 10 000 por segundo ap-northeast-2:10 000 por segundo ap-south-1: 10 000 por segundo ap-southeast-1: 10 000 por segundo ap-southeast-2: 10 000 por segundo eu-central-1: 10 000 por segundo us-west-1: 10 000 por segundo us-west-2: 10 000 por segundo	Sí	El número máximo de tokens de solicitud por segundo para las API de GraphQL en esta cuenta en la región actual. AWS AppSync asigna los tokens a las solicitudes de mutación y consulta en función de la cantidad de recursos (tiempo de procesamiento y memoria) que consumen. Para obtener más información sobre los tokens, consulta la sección de supervisión de la AWS AppSync documentación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	Cada una de las demás regiones compatibles: 5000 por segundo		
API de GraphQL: tamaño de plantilla de asignación de solicitud	Cada región admitida: 64 kilobytes	No	Tamaño máximo de plantilla de mapeo de solicitud
API de GraphQL: solucionadores ejecutados en una sola solicitud	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de solucionadores que se pueden ejecutar en una sola solicitud
API de GraphQL: tamaño de plantilla de asignación de respuesta	Cada región admitida: 64 kilobytes	No	Tamaño máximo de plantilla de mapeo de respuesta
API de GraphQL: tamaño del documento de esquema	Cada región admitida: 1 megabyte	No	Tamaño máximo del documento de esquema
API de GraphQL: asociaciones de API de origen por API fusionada	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de asociaciones de API de origen por API fusionada.
API de GraphQL: tasa de solicitudes de invalidación de suscripciones	Cada región admitida: 100 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de invalidación por segundo, cuenta y región

La tasa de tokens de solicitud es el número máximo de tokens de solicitud por segundo de esta cuenta en la región de actual. AWS AppSync asigna tokens a las solicitudes de mutación y consulta en función de la cantidad de recursos (tiempo de procesamiento y memoria) que consumen. Para obtener más información sobre los tokens, consulte Uso de buckets de tokens para optimizar sus solicitudes en la Guía para desarrolladores de AWS AppSync .

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Athena

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	athena.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	athena.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	athena.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		athena-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	athena.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	athena.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	athena.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	athena.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	athena.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	athena.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	athena.ap-southeast-4.amazonaws.com athena.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	athena.ap-south-1.amazonaws.com athena.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	athena.ap-southeast-6.amazonaws.com athena.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	athena.ap-northeast-3.amazonaws.com athena.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	athena.ap-northeast-2.amazonaws.com athena.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	athena.ap-southeast-1.amazonaws.com athena.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	athena.ap-southeast-2.amazonaws.com athena.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	athena.ap-east-2.amazonaws.com athena.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	athena.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	athena.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	athena.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	athena.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	athena.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	athena.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	athena.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	athena.eu-south-1.amazonaws.com athena.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	athena.eu-west-3.amazonaws.com athena.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	athena.eu-south-2.amazonaws.com athena.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	athena.eu-north-1.amazonaws.com athena.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	athena.eu-central-2.amazonaws.com athena.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	athena.il-central-1.amazonaws.com athena.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	athena.mx-central-1.amazonaws.com athena.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	athena.me-south-1.amazonaws.com athena.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	athena.me-central-1.amazonaws.com athena.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	athena.sa-east-1.amazonaws.com athena.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	athena.us-gov-east-1.amazonaws.com athena-fips.us-gov-east-1.api.aws athena-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com athena.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	athena.us-gov-west-1.amazonaws.com athena-fips.us-gov-west-1.api.aws athena-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com athena.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Para descargar la última versión del controlador JDBC y su documentación, consulte Uso de Athena con el controlador JDBC.

Para obtener más información sobre las versiones anteriores del controlador JDBC y su documentación, consulte Uso de la versión anterior del controlador JDBC.

Para descargar la última y las versiones anteriores del controlador ODBC y su documentación, consulte Conexión a Athena con ODBC.

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Consultas DDL activas	Cada región admitida: 20	Sí	Número de consultas DDL activas. Las

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			consultas DDL incluyen las consultas “CREATE TABLE” y “ALTER TABLE ADD PARTITION”.
Consultas DML activas	us-east-1: 200 us-east-2: 150 us-west-2: 150 ap-northeast-1: 150 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 100 ap-southeast-1: 100 ap-southeast-2: 100 eu-central-1: 150 eu-west-1: 150 eu-west-2: 100 Cada una de las demás regiones admitidas: 20	Sí	Número de consultas DML activas. Las consultas DML incluyen las consultas “SELECT”, “CREATE TABLE AS (CTAS)” e “INSERT INTO”. Las cuotas específicas varían según AWS la región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Simultaneidad de DPU de Apache Spark	Cada región admitida: 160	No	Número máximo de DPU que se pueden consumir de forma simultánea para cálculos de Apache Spark.
Cuota multiplicadora de ráfagas para la API BatchGetNamedQuery	Cada región admitida: 2	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la BatchGetNamedQuery API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). BatchGetNamedQuery La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de BatchGetNamedQuery API que puedes acumular en la cuenta de la región
Cuota multiplicadora de Burst para la API BatchGetQueryExecution	Cada región admitida: 2	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la BatchGetQueryExecution API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). BatchGetQueryExecution La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de BatchGetQueryExecution API que puedes acumular en la cuenta de la región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuota multiplicadora de Burst para la API CreateNamedQuery	Cada región admitida: 4	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la CreateNamedQuery API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). CreateNamedQuery La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de CreateNamedQuery API que puedes acumular en la cuenta de la región
Cuota multiplicadora de Burst para la API DeleteNamedQuery	Cada región admitida: 4	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la DeleteNamedQuery API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). DeleteNamedQuery La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de DeleteNamedQuery API que puedes acumular en la cuenta de la región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuota multiplicadora de Burst para la API GetNamedQuery	Cada región admitida: 4	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la GetNamedQuery API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). GetNamedQuery La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de GetNamedQuery API que puedes acumular en la cuenta de la región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuota multiplicadora de Burst para la API GetQueryExecution	us-west-1:2 af-south-1:2 ap-east-1:2 ap-northeast-3:2 ap-south-2:2 ap-southeast-3:2 ap-southeast-4:2 ca-central-1:2 ca-west-1:2 eu-central-2:2 eu-north-1:2 eu-south-1:2 eu-south-2:2 eu-west-3:2 il-central-1:2 sa-east-1:2 Cada una de las demás regiones compatibles: 1	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la GetQueryExecution API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad*). BurstMultiplierQuota GetQueryExecution La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de GetQueryExecution API que puedes acumular en la cuenta de la región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuota multiplicadora de Burst para la API GetQueryResults	us-east-1: 5 us-east-2: 5 us-west-2: 5 ap-northeast-1: 5 ap-northeast-2: 5 ap-south-1: 5 ap-southeast-1: 5 ap-southeast-2: 5 eu-central-1: 5 eu-west-1: 5 eu-west-2: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 2	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la GetQueryResults API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). GetQueryResults La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de GetQueryResults API que puedes acumular en la cuenta de la región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuota multiplicadora de Burst para la API ListNamedQueries	Cada región admitida: 2	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la ListNamed Queries API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). ListNamedQueries La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de ListNamedQueries API que puedes acumular en la cuenta de la región
Cuota multiplicadora de Burst para la API ListQueryExecutions	Cada región admitida: 2	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la ListQuery Executions API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMult iplierQuota). ListQuery Executions La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de ListQuery Executions API que puedes acumular en la cuenta de la región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuota multiplicadora de Burst para la API StartQueryExecution	us-east-1: 5 us-east-2: 5 us-west-2: 5 ap-northeast-1: 5 eu-central-1: 5 eu-west-1: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 4	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la StartQuer yExecution API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMult iplierQuota). StartQuer yExecution La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de StartQuer yExecution API que puedes acumular en la cuenta de la región
Cuota multiplicadora de Burst para la API StopQueryExecution	Cada región admitida: 4	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la StopQuery Execution API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). StopQueryExecution La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de StopQueryExecution API que puedes acumular en la cuenta de la región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tiempo de espera de consulta agotado de DDL	Cada región admitida: 600	No	Intervalo máximo de tiempo en minutos durante el que se puede ejecutar una consulta DDL antes de que se cancele. Las consultas DDL incluyen las consultas “CREATE TABLE” y “ALTER TABLE ADD PARTITION”.
Tiempo de espera de consulta agotado de DML	Cada región admitida: 30	Sí	Intervalo máximo de tiempo en minutos durante el que se puede ejecutar una consulta DML antes de que se cancele. Las consultas DML incluyen las consultas “SELECT”, “CTAS” e “INSERT”.
Número máximo de grupos de trabajo por cuenta	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de grupos de trabajo que se pueden crear por cuenta en una región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand DPUs por cuenta	Cada región admitida: 4	Sí	El número máximo de DPU (unidades de procesamiento de datos) que pueden estar activas en todas las cargas de trabajo de Spark de esta cuenta. Este límite se aplica únicamente a la versión 3.5 de Athena Spark y no afecta a la versión 3 de Athena Engine.
DPU aprovisionada	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de DPU aprovisionadas para la cuenta.
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la API BatchGetNamedQuery	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la BatchGetNamedQuery API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la BatchGetQueryExecution API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la BatchGetQueryExecution API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la CreateNamedQuery API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la CreateNamedQuery API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la DeleteNamedQuery API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la DeleteNamedQuery API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la GetNamedQuery API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la GetNamedQuery API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la GetQueryExecution API	us-east-1:500 por segundo us-east-2:500 por segundo us-west-2:500 por segundo ap-northeast-1:500 por segundo ap-northeast-2:500 por segundo ap-south-1: 500 por segundo ap-southeast-1:500 por segundo ap-southeast-2:500 por segundo eu-central-1:500 por segundo eu-west-1:500 por segundo eu-west-2:500 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la GetQueryExecution API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	Cada una de las demás regiones compatibles: 100 por segundo		
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la GetQueryResults API	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la GetQueryResults API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la ListNamedQueries API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la ListNamed Queries API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastec imiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la ListQueryExecutions API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la ListQuery Executions API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastec imiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la StartQueryExecution API	us-east-1:100 por segundo us-east-2:100 por segundo us-west-2:100 por segundo ap-northeast-1:100 por segundo ap-northeast-2:100 por segundo ap-south-1: 100 por segundo ap-southeast-1:100 por segundo ap-southeast-2:100 por segundo eu-central-1:100 por segundo eu-west-1:100 por segundo eu-west-2:100 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la StartQueryExecution API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	Cada una de las demás regiones compatibles: 20 por segundo		

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la StopQueryExecution API	us-east-1:50 por segundo us-east-2:50 por segundo us-west-2:50 por segundo ap-northeast-1:50 por segundo ap-northeast-2:50 por segundo ap-south-1: 50 por segundo ap-southeast-1:50 por segundo ap-southeast-2:50 por segundo eu-central-1:50 por segundo eu-west-1:50 por segundo eu-west-2:50 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 20 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la StopQuery Execution API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastec imiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Para obtener más información, consulte Service Quotas en la Guía del usuario de Amazon Athena.

AWS Audit Manager cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	auditmanager.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	auditmanager.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	auditmanager.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	auditmanager.us-west-2.amazonaws.com auditmanager-fips.us-west-2.api.aws auditmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	auditmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	auditmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	auditmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	auditmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	auditmanager.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	auditmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	auditmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	auditmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Incluye el alcance de todas las evaluaciones	Cada región admitida: 250	Sí	El número máximo de cuentas incluidas en todas las evaluaciones por región.
Controles por marco	Cada región compatible: 1400	Sí	El número máximo de controles por marco, por cuenta y por región.
Controles personalizados	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de controles personalizados por cuenta y por región
Marcos personalizados	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de marcos personalizados por cuenta y por región
Evaluaciones en ejecución	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de evaluaciones en ejecución por cuenta y por región

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Augmented AI

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	a2i-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	a2i-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	a2i-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	a2i-runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajustable
Definiciones de flujo	100	Sí
Plantillas de tareas de trabajo (human task UI)	100	Sí
In-flightbucles humanos por definición de flujo (equipo de trabajo privado o de un proveedor) †	5 000	No
In-flightbucles humanos por definición de flujo (equipo de Amazon Mechanical Turk trabajo) †	1 000	No

† Los bucles humanos se consideran en tránsito cuando su estado es `InProgress` o `Stopping`.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Aurora

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

MySQL-Compatible Edición Amazon Aurora

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

PostgreSQL-Compatible Edición Amazon Aurora

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
California)				
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Autorizaciones por grupo de seguridad de base de datos	Cada región admitida: 20	No	Número de autorizaciones de grupos de seguridad por grupo de seguridad de base de datos
Puntos de conexión personalizados por clúster de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de puntos de conexión personalizados que puede crear por clúster de base de datos de Aurora en esta cuenta en la región actual. Este valor refleja el número más alto de puntos de conexión personalizados en un clúster de base de datos de la cuenta. Es posible que otros clústeres de bases de datos de la cuenta tengan un número inferior de puntos de conexión personalizados.
Versiones del motor personalizadas	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de versiones de motor personalizado permitidas en esta cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de parámetros de clúster de bases de datos	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de parámetros de clúster de base de datos
Clústeres de base de datos	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de clústeres de Aurora permitido en esta cuenta en la región actual
Instancias de base de datos	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 40	Sí	Número máximo de instancias de base de datos permitidas en esta cuenta en la región actual
Grupos de particiones de bases de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de grupos de particiones de bases de datos para Base de datos ilimitada de Aurora para esta cuenta en la región actual
Grupos de subred de base de datos	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Número máximo de grupos de subredes de base de datos
Tamaño del cuerpo de la solicitud HTTP de la API de datos	Cada región admitida: 4 megabytes	No	Tamaño máximo permitido para el cuerpo de la solicitud HTTP.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Pares de secreto de clúster simultáneos máximos de la API de datos	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de pares únicos de clústeres y secretos de bases de datos Aurora Serverles s v1 en las solicitudes simultáneas de API de datos para esta cuenta en la región actual AWS .
Solicitudes simultáneas máximas de la API de datos	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de solicitudes de la API de datos a un clúster de bases de datos de Aurora sin servidor v1 que utilizan el mismo secreto y se pueden procesar al mismo tiempo. Las solicitudes adicionales se ponen en cola y se procesan a medida que se completan las solicitud es en proceso.
Tamaño máximo del conjunto de resultados de la API de datos	Cada región admitida: 1 megabyte	No	Tamaño máximo del conjunto de resultados de la base de datos que puede devolver la API de datos.
Tamaño máximo de la API de datos de la cadena de respuesta JSON	Cada región admitida: 10 megabytes	No	Tamaño máximo de la cadena de respuesta JSON simplificada que devuelve la API de datos de RDS.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de la API de datos por segundo	Cada región admitida: 1000 por segundo	No	El número máximo de solicitudes a la API de datos por segundo permitido para esta cuenta en la región actual AWS . Esta cuota solo se aplica a los clústeres de Amazon Aurora sin servidor v1.
Suscripciones de eventos	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de suscripciones a eventos
Roles de IAM por clúster de bases de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de roles de IAM asociados con un clúster de base de datos
Roles de IAM por instancia de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de roles de IAM asociados con una instancia de base de datos
Integraciones	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de integraciones permitido en esta cuenta en la región actual AWS
Instantánea de clúster de bases de datos manual	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de instantáneas de clúster de base de datos manuales
Instantáneas de la instancia de base de datos manuales	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de instantáneas de instancia de base de datos manuales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de opciones	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de grupos de opciones
Grupos de parámetros	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Número máximo de grupos de parámetros
Proxies	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de proxies permitido en esta cuenta en la región actual AWS
Réplicas de lectura por principal	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de réplicas de lectura por instancia principal de base de datos. Esta cuota no se puede ajustar para Amazon Aurora.
Instancias de base de datos reservadas	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 40	Sí	El número máximo de instancias de base de datos reservadas permitido en esta cuenta en la región actual AWS
Grupos de seguridad	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	Número máximo de grupos de seguridad de base de datos
Subredes por grupo de subredes de base de datos	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de subredes por grupo de subredes de base de datos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento total para todas las instancias de base de datos	Cada región admitida: 100 000	Sí	El almacenamiento total máximo (en GB) en volúmenes de EBS para todas las instancias de base de datos de Amazon RDS sumadas. Esta cuota no se aplica a Amazon Aurora, que tiene un volumen máximo de clúster de 128 TiB para cada clúster de base de datos.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Aurora DSQL

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dsql.us-east-2.api.aws dsql-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dsql.us-east-1.api.aws dsql-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dsql.us-west-2.api.aws dsql-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	dsql.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	dsql.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	dsql.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dsql.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	dsql.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	dsql.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	dsql.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dsql.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	dsql.ca-central-1.api.aws dsql-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	dsql.ca-west-1.api.aws dsql-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dsql.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dsql.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	dsql.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	dsql.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	dsql.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	dsql.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	dsql.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del clúster	Cada región admitida: 10 000 gigabytes	Sí	La capacidad máxima (en GB) de un clúster Aurora DSQL. Esta cuota se aplica a los clústeres de una región y multirregionales.
Conexiones por clúster	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de conexiones activas por clúster que se pueden enviar desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Multi-Region clústeres	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de clústeres multirregionales permitidos por cuenta.
Single-Region clústeres	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de clústeres activos permitidos por cuenta en una región determinada.

AWS Auto Scaling cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

> **Note**
>
> Esta página proporciona los puntos de conexión de servicio y Service Quotas relacionados con los planes de escalado, un recurso de AWS Auto Scaling . Si está intentando encontrar puntos de conexión y cuotas para Amazon EC2 Auto Scaling o el escalado automático de aplicaciones, consulte lo siguiente:
>
> - Amazon EC2 Auto Scaling
> - Aplicación de escalado automático

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	autoscaling-plans.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	autoscaling-plans.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	autoscaling-plans.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	autoscaling-plans.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	autoscaling-plans.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	autoscaling-plans.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	autoscaling-plans.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	autoscaling-plans.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	autoscaling-plans.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	autoscaling-plans.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	autoscaling-plans.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	autoscaling-plans.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	autoscaling-plans.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	autoscaling-plans.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	autoscaling-plans.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	autoscaling-plans.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	autoscaling-plans.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	autoscaling-plans.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	autoscaling-plans.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	autoscaling-plans.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	autoscaling-plans.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	autoscaling-plans.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	autoscaling-plans.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	autoscaling-plans.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instrucciones de escalado por plan de escalado	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de instrucciones de escalado por plan de escalado
Planes de escalado	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de planes de escalado que puede crear en esta cuenta en la región actual. Un plan de escalado indica a AWS Auto Scaling cómo escalar un conjunto de recursos.
Configuraciones de seguimiento de destino por instrucción de escalado	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de configuraciones de seguimiento de destino por instrucción de escalado

Para obtener más información, consulte Cuotas para los planes de escalado en la Guía del usuario de AWS Auto Scaling .

Puntos de enlace y cuotas del servidor MCP de AWS

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto de conexión. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

En la siguiente tabla se muestran los puntos de enlace Regiones de AWS y los puntos de enlace del servidor MCP de AWS.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	aws-mcp.us-east-1. api. aws/mcp	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	aws-mcp.eu-central -1.api. aws/mcp	HTTPS

Cuotas de servicio

Para obtener más información, consulte Cuotas para el servidor MCP de AWS en la guía del usuario del Agent Toolkit.

Intercambio de datos de AWS B2B cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	b2bi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		b2bi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	b2bi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		b2bi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	b2bi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		b2bi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	b2bi.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	b2bi.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	b2bi.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		b2bi-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		b2bi-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	b2bi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	b2bi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	b2bi.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Capacidades	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de capacidades.
Alianzas	Cada región admitida: 700	Sí	Número máximo de asociaciones.
Profiles	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de perfiles
Transformador	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de transformadores.

AWS Backup cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	backup.us-east-2.amazonaws.com backup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	backup.us-east-1.amazonaws.com backup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	backup.us-west-1.amazonaws.com backup-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	backup.us-west-2.amazonaws.com backup-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	backup.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	backup.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	backup.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	backup.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	backup.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	backup.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	backup.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	backup.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	backup.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	backup.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	backup.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	backup.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	backup.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	backup.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	backup.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	backup.ca-central-1.amazonaws.com backup-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	backup.ca-west-1.amazonaws.com backup-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	backup.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	backup.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	backup.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	backup.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	backup.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	backup.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	backup.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	backup.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	backup.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	backup.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	backup.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	backup.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	backup.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	backup.us-gov-east-1.amazonaws.com backup-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	backup.us-gov-west-1.amazonaws.com backup-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Planes de copias de seguridad por región y por cuenta	Cada región admitida: 300	Sí	Número de planes de copia de seguridad de esta cuenta en la región actual
Almacenes de copias de seguridad por región y por cuenta	Cada región admitida: 300	Sí	Número de almacenes de copias de seguridad de esta cuenta en la región actual
Copias de seguridad simultáneas por servicio compatible y por cuenta	Cada región admitida: 5	No	Número de copias de seguridad simultáneas por servicio compatible y por cuenta
Trabajos de copia de seguridad simultáneos por recurso	Cada región admitida: 1	No	Número de trabajos de copia de seguridad simultáneos por recurso
Controles de marco por región y por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	Número de controles de marco de esta cuenta en la región actual
Marcos por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	Número de marcos de esta cuenta en la región actual
Marcos por plan de informes	Cada región admitida: 1000	No	Número de marcos por plan de informes
Nivel máximo del nido de copia de seguridad	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de niveles anidados permitidos para las copias de seguridad

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Etiquetas de metadatos por copia de seguridad	Cada región admitida: 50	No	Número de etiquetas de metadatos por copia de seguridad
Puntos de recuperación por almacén de copia de seguridad	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	Número de puntos de recuperación por almacén de copia de seguridad
Planes de informe por región y por cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	Número de planes de informe de esta cuenta en la región actual
Versiones por plan de copia de seguridad	Cada región admitida: 2000	Sí	Número de versiones por plan de copia de seguridad

Si recibe con regularidad excepciones de limitación controlada, considere utilizar un limitador de velocidad.

Nombre de API	Predeterminado calls/sec
CreateBackupPlan | CreateBackupSelection | DeleteBackupPlan | DeleteBackupSelection | DeleteBackupVault | DeleteBackupVaultAccessPolicy | DeleteBackupVaultNotifications | DescribeBackupVault | ExportBackupPlanTemplate | GetBackupPlanFromJSON | GetBackupPlanFromTemplate | PutBackupVaultNotifications | StartBackupJob | StartRestoreJob | StopBackupJob | TagResource | UntagResource | UpdateBackupPlan | UpdateRecoveryPointLifecycle	5
DeleteRecoveryPoint | DescribeProtectedResource	10
DescribeBackupJob | DescribeRecoveryPoint | DescribeRestoreJob | GetBackupPlan | GetBackupSelection | GetBackupVaultAccessPolicy	15

Nombre de API	Predeterminado calls/sec
| GetBackupVaultNotifications | GetRecoveryPointRestoreMetadata | GetSupportedResourceTypes	
ListBackupJobs | ListBackupPlans | ListBackupPlanTemplates | ListBackupPlanVersions | ListBackupSelections | ListBackupVaults | ListProtectedResources | ListRecoveryPointByResource | ListRecoveryPointsByBackupVault | ListRecoveryPointsByResource | ListRestoreJobs | ListTags	20
Suma de todas las llamadas a la API	50

Para ver información adicional, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de AWS Backup .

AWS Batch cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		fips.batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		batch.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fips.batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		batch.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de Californi a)	us-west-1	batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fips.batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		batch.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		fips.batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		batch.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	batch.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)			
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	batch.ap-east-1.amazonaws.com batch.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	batch.ap-south-2.amazonaws.com batch.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	batch.ap-southeast-3.amazonaws.com batch.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	batch.ap-southeast-5.amazonaws.com batch.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	batch.ap-southeast-4.amazonaws.com batch.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	batch.ap-south-1.amazonaws.com batch.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	batch.ap-southeast-6.amazonaws.com batch.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	batch.ap-northeast-3.amazonaws.com batch.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	batch.ap-northeast-2.amazonaws.com batch.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	batch.ap-southeast-1.amazonaws.com batch.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	batch.ap-southeast-2.amazonaws.com batch.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	batch.ap-east-2.amazonaws.com batch.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	batch.ap-southeast-7.amazonaws.com batch.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	batch.ap-northeast-1.amazonaws.com batch.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	batch.ca-central-1.amazonaws.com batch.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	batch.ca-west-1.amazonaws.com batch.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	batch.eu-central-1.amazonaws.com batch.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	batch.eu-west-1.amazonaws.com batch.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	batch.eu-west-2.amazonaws.com batch.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	batch.eu-south-1.amazonaws.com batch.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	batch.eu-west-3.amazonaws.com batch.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	batch.eu-south-2.amazonaws.com batch.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	batch.eu-north-1.amazonaws.com batch.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	batch.eu-central-2.amazonaws.com batch.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	batch.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	batch.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	batch.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	batch.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	batch.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	batch.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		batch.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	batch.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		batch.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de entorno informático	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de entornos informáticos por cuenta y región.
Entornos informáticos por límite de la cola de trabajos.	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de entornos informáticos por cola de trabajos.
Límite de tamaño por definición de trabajo	Cada región admitida: 24	No	Tamaño máximo de definición de trabajo (para operaciones de RegisterJobDefinition API), medido en KiB.
Límite de dependencias de trabajo	Cada región admitida: 20	No	Cantidad máxima de dependencias de trabajo por trabajo.
Límite de tamaño de la carga de trabajo	Cada región admitida: 30	No	Tamaño máximo de carga útil del trabajo (para operaciones de SubmitJob API), medido en KiB.
Límite de la cola de trabajos	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de colas de trabajo por cuenta y región.
Límite del tamaño máximo de matriz	Cada región admitida: 10 000	No	Tamaño máximo de matriz para los trabajos de matrices.
RequestPayload Tamaño del servicio Service Job	Cada región admitida: 10	No	Tamaño máximo de carga de ServiceRe

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			questPayload (dentro de las operaciones de la SubmitServiceJob API), medido en KiB.
Tamaño total de la carga útil de Service Job	Cada región admitida: 30	No	Tamaño máximo de carga útil total del trabajo (para operaciones de SubmitServiceJob API), medido en KiB.
Entornos de servicio	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de entornos informáticos por cuenta y región.
Entornos de servicio por cola de trabajos	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de entornos informáticos por cola de trabajos.
Identificadores de recursos compartidos por límite de la cola de trabajos.	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de identificadores de recursos compartidos por cola de trabajos.
Límite de trabajos en estado enviado	Cada región admitida: 1 000 000	No	Cantidad máxima de trabajos en estado ENVIADO.
El límite es el número de transacciones por SubmitJob segundo	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de transacciones por segundo (TPS) para cada cuenta de SubmitJob operaciones.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo para SubmitServiceJob	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de transacciones por segundo (TPS) para cada cuenta de SubmitSer viceJob operaciones.

Para obtener más información, consulte Service Quotas en la Guía del usuario de AWS Batch .

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Bedrock

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión del servicio de Amazon Bedrock

Acciones de la API del plano de control de Amazon Bedrock

La siguiente tabla proporciona una lista de los Region-specific puntos de enlace que Amazon Bedrock admite para administrar, entrenar e implementar modelos. Utilice estos puntos de conexión para las operaciones de la API de Amazon Bedrock.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	bedrock.us-east-2.amazonaws.com bedrock-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bedrock.us-east-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	bedrock.us-west-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	bedrock.us-west-2.amazonaws.com bedrock-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	bedrock.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	bedrock.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	bedrock.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	bedrock.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	bedrock.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	bedrock.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	bedrock.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	bedrock.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	bedrock.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	bedrock.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	bedrock.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	bedrock.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	bedrock.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	bedrock.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	bedrock.ca-west-1.amazonaws.com bedrock-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	bedrock.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	bedrock.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	bedrock.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	bedrock.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	bedrock.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	bedrock.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	bedrock.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	bedrock.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	bedrock.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	bedrock.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	bedrock.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	bedrock.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	bedrock.us-gov-east-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	bedrock.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

API de tiempo de ejecución para Amazon Bedrock

La siguiente tabla proporciona una lista de los Region-specific puntos de enlace compatibles con Amazon Bedrock para realizar solicitudes de inferencia para modelos alojados en Amazon Bedrock. Utilice estos puntos de conexión para las operaciones de tiempo de ejecución de la API de Amazon Bedrock.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	bedrock-runtime.us-east-2.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bedrock-runtime.us-east-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	bedrock-runtime.us-west-2.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	bedrock-runtime.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	bedrock-runtime.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	bedrock-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	bedrock-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	bedrock-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	bedrock-runtime.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	bedrock-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	bedrock-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	bedrock-runtime.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	bedrock-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	bedrock-runtime.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	bedrock-runtime.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	bedrock-runtime.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	bedrock-runtime.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	bedrock-runtime.us-gov-east-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	bedrock-runtime.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

API de tiempo de compilación de Agentes para Amazon Bedrock

La siguiente tabla proporciona una lista de los Region-specific puntos de enlace que Agents for Amazon Bedrock admite para crear y administrar agentes y bases de conocimiento. Utilice estos puntos de conexión para las operaciones de la API de Agentes para Amazon Bedrock.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bedrock-agent.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	bedrock-agent.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	bedrock-agent.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	bedrock-agent.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock-agent.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	bedrock-agent.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	bedrock-agent.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	bedrock-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock-agent.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	bedrock-agent.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	bedrock-agent.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-agent.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	bedrock-agent.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

API de tiempo de ejecución de Agentes para Amazon Bedrock

La siguiente tabla proporciona una lista de los Region-specific puntos de enlace que Agents for Amazon Bedrock admite para invocar agentes y consultar las bases de conocimiento. Utilice estos puntos de conexión para las operaciones de tiempo de ejecución de la API de Agentes para Amazon Bedrock.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bedrock-agent-runtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	bedrock-agent-runtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	bedrock-agent-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	bedrock-agent-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	bedrock-agent-runtime.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	bedrock-agent-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	bedrock-agent-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock-agent-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	bedrock-agent-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-agent-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	bedrock-agent-runtime.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

API de automatización de datos de Amazon Bedrock

La siguiente tabla proporciona una lista de los Region-specific puntos de enlace compatibles con Data Automation for Amazon Bedrock. Los puntos finales que utilizan la palabra `runtime` invocan planos y proyectos para extraer información de los archivos. Utilice estos puntos de conexión para las operaciones de tiempo de ejecución de la API de Automatización de Datos de Amazon Bedrock. Los puntos de conexión sin `runtime` se utilizan para crear esquemas y proyectos que sirvan de guía para la extracción. Utilice estos puntos de conexión para las operaciones de compilación de la API de Automatización de Datos de Amazon Bedrock.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	bedrock-data-automation.us-east-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		bedrock-data-automation-fips.us-east-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bedrock-data-automation.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-east-1.api.aws bedrock-data-automation-runtime.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation.us-east-1.api.aws bedrock-data-automation-fips.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-1.api.aws bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	bedrock-data-automation.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-west-2.api.aws bedrock-data-automation-runtime.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation.us-west-2.api.aws bedrock-data-automation-fips.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-west-2.api.aws bedrock-data-automation-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-data-automation.ap-south-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	bedrock-data-automation.ap-southeast-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock-data-automation.ap-northeast-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	bedrock-data-automation.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	bedrock-data-automation.eu-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock-data-automation.eu-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	bedrock-data-automation.eu-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	bedrock-data-automation.eu-south-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	bedrock-data-automation.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio de Amazon Bedrock

> **Tip**
>
> Dado que Amazon Bedrock tiene un gran número de cuotas, le recomendamos que consulte las cuotas de servicio mediante la consola en lugar de utilizar la tabla siguiente. Abre las cuotas de Amazon Bedrock. Para buscar consultas específicas, utilice el cuadro de búsqueda. Usa el icono con forma de engranaje para controlar el número de cuotas que se muestran en una página.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Optimización de peticiones avanzadas) Trabajos activos por cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de trabajos de optimización

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			de peticiones avanzadas (APO) activos por cuenta.
(Optimización de peticiones avanzadas) Trabajos inactivos por cuenta	Cada región admitida: 5000	Sí	Número máximo de trabajos de optimización de peticiones avanzadas (APO) inactivos por cuenta.
(Razonamiento automatizado) Anotaciones en la política	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de anotaciones en una política de razonamiento automatizado.
CancelAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de CancelAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API por segundo.
(Razonamiento automatizado) Compilaciones simultáneas por política	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de versiones simultáneas por política de razonamiento automatizado.
(Razonamiento automatizado) Compilaciones simultáneas de política por cuenta	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de políticas de razonamiento automatizado simultáneas en una cuenta.
CreateAutomatedReasoningPolicy Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateAutomatedReasoningPolicy API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateAutomatedReasoningPolicyTestCase Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateAutomatedReasoningPolicyTestCase API por segundo.
CreateAutomatedReasoningPolicyVersion Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateAutomatedReasoningPolicyVersion API por segundo.
DeleteAutomatedReasoningPolicy Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteAutomatedReasoningPolicy API por segundo.
DeleteAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API por segundo.
DeleteAutomatedReasoningPolicyTestCase Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteAutomatedReasoningPolicyTestCase API por segundo.
ExportAutomatedReasoningPolicyVersion Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de ExportAutomatedReasoningPolicyVersion API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetAutomatedReasoningPolicy Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de GetAutomatedReasoningPolicy API por segundo.
GetAutomatedReasoningPolicy Annotations Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de GetAutomatedReasoningPolicy Annotations API por segundo.
GetAutomatedReasoningPolicy BuildWorkflow Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de GetAutomatedReasoningPolicy BuildWorkflow API por segundo.
GetAutomatedReasoningPolicy BuildWorkflowResultAssets Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de GetAutomatedReasoningPolicy BuildWorkflowResultAssets API por segundo.
GetAutomatedReasoningPolicy NextScenario Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de GetAutomatedReasoningPolicy NextScenario API por segundo.
GetAutomatedReasoningPolicy TestCase Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de GetAutomatedReasoningPolicy TestCase API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetAutomatedReasoningPolicy TestResult Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de GetAutomatedReasoningPolicy TestResult API por segundo.
ListAutomatedReasoningPolicies Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de ListAutomatedReasoningPolicies API por segundo.
ListAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflows Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de ListAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflows API por segundo.
ListAutomatedReasoningPolicyTestCases Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de ListAutomatedReasoningPolicyTestCases API por segundo.
ListAutomatedReasoningPolicyTestResults Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de ListAutomatedReasoningPolicyTestResults API por segundo.
(Razonamiento automatizado) Políticas por segundo	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de políticas de razonamiento automatizado en una cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Razonamiento automatizado) Reglas en la política	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de reglas en una política de razonamiento automatizado.
(Razonamiento automatizado) Tamaño del documento origen (MB)	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo del documento fuente (MB) para crear una política de razonamiento automatizado.
(Razonamiento automatizado) Tokens del documento origen	Cada región admitida: 122 880	No	El número máximo de símbolos permitido en un documento fuente al crear una política de razonamiento automatizado.
StartAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes de StartAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API por segundo.
StartAutomatedReasoningPolicyTestWorkflow Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes de StartAutomatedReasoningPolicyTestWorkflow API por segundo.
(Razonamiento automatizado) Pruebas por política	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de pruebas por política de razonamiento automatizado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Razonamiento automatizado) Tipos por política	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de tipos en una política de razonamiento automatizado.
UpdateAutomatedReasoningPolicy Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateAutomatedReasoningPolicy API por segundo.
UpdateAutomatedReasoningPolicyAnnotations Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateAutomatedReasoningPolicyAnnotations API por segundo.
UpdateAutomatedReasoningPolicyTestCase Solicitudes (de razonamiento automático) por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateAutomatedReasoningPolicyTestCase API por segundo.
(Razonamiento automatizado) Valores por tipo en la política	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de valores por tipo en una política de razonamiento automatizado.
(Razonamiento automatizado) Variables en la política	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de variables en una política de razonamiento automatizado.
(Razonamiento automatizado) Versiones por política	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de versiones por política de razonamiento automatizado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Automatización de datos) (Consola) Tamaño máximo del archivo del documento (MB)	Cada región admitida: 200	No	El tamaño de archivo máximo para la consola
(Automatización de datos) (Consola) Número máximo de páginas por archivo de documento	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de páginas por documento en la consola
(Automatización de datos) CreateBlueprint : número máximo de planos por cuenta	Cada región admitida: 350	Sí	Número máximo de etiquetas lf por cuenta.
(Automatización de datos) CreateBlueprintVersion : número máximo de versiones de blueprint por blueprint	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de versiones por esquema
(Automatización de datos) CreateDataAutomationLibrary : número máximo de bibliotecas de automatización de datos por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de bibliotecas de automatización de datos por cuenta
(Automatización de datos) Longitud de la descripción de los campos (caracteres)	Cada región admitida: 300	No	La longitud máxima de la descripción de los campos en caracteres.
(Automatización de datos) InvokeBlueprintOptimizationAsync : número máximo de trabajos simultáneos de optimización de planos	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de trabajos abiertos de Invoke Blueprint Optimization Async
(Automatización de datos) InvokeBlueprintOptimizationAsync : número máximo de trabajos de optimización de planos por día	Cada región admitida: 30	No	La cantidad máxima de trabajos asincrónicos de Invoke Blueprint Optimization por día

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Automatización de datos) InvokeDataAutomation (Sincronización) - Documento: número máximo de solicitudes	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de InvokeDataAutomation solicitudes por minuto para la modalidad de documento
(Automatización de datos) InvokeDataAutomationAsync - Audio - Número máximo de trabajos simultáneos	us-east-1: 20 us-west-2: 20 Cada una de las demás regiones compatibles: 2	Sí	Número máximo de trabajos abiertos de Invoke Data Automation Async para audios
(Automatización de datos) InvokeDataAutomationAsync - Documento - Número máximo de trabajos simultáneos	ap-south-1: 5 ca-central-1: 5 eu-south-2:5 eu-west-2: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	El número máximo de trabajos abiertos de Invoke Data Automation Async para documentos
(Automatización de datos) InvokeDataAutomationAsync - Imagen - Número máximo de trabajos simultáneos	us-east-1: 20 us-west-2: 20 Cada una de las demás regiones compatibles: 5	Sí	El número máximo de trabajos abiertos de Invoke Data Automation Async para imágenes
(Automatización de datos) InvokeDataAutomationAsync : número máximo de puestos vacantes	Cada región admitida: 1800	No	El número máximo de trabajos abiertos de Invoke Data Automation Async para imágenes

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Automatización de datos) InvokeDataAutomationAsync - Vídeo - Número máximo de trabajos simultáneos	us-east-1: 20 us-west-2: 20 Cada una de las demás regiones compatibles: 3	Sí	Número máximo de trabajos abiertos de Invoke Data Automation Async para vídeos
(Automatización de datos) Cantidad máxima de frases de vocabulario por biblioteca	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de frases de vocabulario personalizadas que se pueden configurar por biblioteca
(Automatización de datos) Frecuencia máxima de muestreo de audio (Hz)	Cada región admitida: 48 000	No	La frecuencia de muestreo de audio máxima
(Automatización de datos) Número máximo de planos por proyecto (audios)	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de planos por proyecto para audios
(Automatización de datos) Número máximo de planos por proyecto (documentos)	Cada región admitida: 40	No	Número máximo de planos por proyecto para documentos
(Automatización de datos) Número máximo de planos por proyecto (imágenes)	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de planos por proyecto para imágenes
(Automatización de datos) Número máximo de planos por proyecto (vídeos)	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de planos por proyecto para vídeos
(Automatización de datos) Tamaño máximo del esquema JSON (caracteres)	Cada región admitida: 100 000	No	El tamaño máximo de JSON en caracteres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Automatización de datos) Niveles máximos de jerarquía de campos	Cada región admitida: 1	No	El nivel numérico máximo de la jerarquía de campos
(Automatización de datos) Número máximo de páginas por documento	Cada región admitida: 3000	No	Número máximo de piezas de documentación por API
(Automatización de datos) Resolución máxima	Cada región admitida: 8 000	No	La resolución máxima de las imágenes
(Automatización de datos) Tamaño máximo del archivo de audio (MB)	Cada región admitida: 2048	No	El tamaño de archivo máximo para el audio
(Automatización de datos) Duración máxima de audio (minutos)	Cada región compatible: 240	No	La duración máxima del audio en minutos
(Automatización de datos) Tamaño máximo del archivo del documento (MB)	Cada región admitida: 500	No	El tamaño de archivo máximo (en MB).
(Automatización de datos) Tamaño máximo del archivo de imagen (MB)	Cada región admitida: 5	No	El tamaño de archivo máximo para las imágenes
(Automatización de datos) Longitud máxima del campo de instrucciones para Audio Blueprint: (caracteres)	Cada región admitida: 500	Sí	La longitud máxima del campo de instrucciones para el plano de audio en caracteres
(Automatización de datos) Número máximo de planos por solicitud de inicio de inferencia (audios)	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de esquemas en línea en la solicitud de inferencia de Start
(Automatización de datos) Número máximo de planos por solicitud de inicio de inferencia (documentos)	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de esquemas en línea en la solicitud de inferencia de Start

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Automatización de datos) Número máximo de planos por solicitud de inicio de inferencia (imágenes)	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de esquemas en línea en la solicitud de inferencia de Start
(Automatización de datos) Número máximo de planos por solicitud de inicio de inferencia (vídeos)	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de esquemas en línea en la solicitud de inferencia de Start
(Automatización de datos) Número máximo de campos de lista por plano	Cada región admitida: 15	No	Número máximo de etiquetas de lista por esquema
(Automatización de datos) Tamaño máximo del archivo de vídeo (MB)	Cada región admitida: 10 240	No	El tamaño de archivo máximo para los vídeos
(Automatización de datos) Duración máxima del vídeo (minutos)	Cada región compatible: 240	No	La duración máxima de los vídeos en minutos
(Automatización de datos) Frecuencia mínima de muestreo de audio (Hz)	Cada región admitida: 8 000	No	Frecuencia de muestreo de audio en Hz.
(Automatización de datos) Duración mínima de audio (milisegundos)	Cada región admitida: 500	No	La duración mínima del audio en milisegundos
(Evaluación) Número de tareas simultáneas de evaluación automática del modelo	Cada región admitida: 20	No	La cantidad máxima de trabajos de evaluación automática de modelos que puede especific ar al mismo tiempo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Evaluación) Número de trabajos simultáneos de evaluación de modelos en los que participan trabajadores humanos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos de evaluación de modelos que utilizan trabajadores humanos que puede especific ar al mismo tiempo en esta cuenta en la región actual.
(Evaluación) Número de métricas personalizadas	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de métricas personalizadas que puede especificar en un trabajo de evaluació n del modelo en el que intervienen trabajadores humanos.
(Evaluación) La cantidad de conjuntos de datos de peticiones personalizadas en un trabajo de evaluación de modelos con intervención humana	Cada región admitida: 1	No	La cantidad máxima de conjuntos de datos de peticiones personalizadas que puede especificar en un trabajo de evaluación de modelos basados en humanos en esta cuenta en la región actual.
(Evaluación) Número de conjuntos de datos por trabajo	Cada región admitida: 5	No	La cantidad máxima de conjuntos de datos que puede especificar en un trabajo de evaluación de modelos automatizada. Esto incluye conjuntos de datos de peticiones personalizado e integrado .

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Evaluación) Número de trabajos de evaluación	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de trabajos de evaluación de modelos que puede crear en esta cuenta en la región actual.
(Evaluación) Número de métricas por conjunto de datos	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de métricas que puede especificar por conjunto de datos en un trabajo de evaluación de modelos automatizado. Esto incluye métricas personalizadas e integradas.
(Evaluación) Número de modelos en un trabajo de evaluación de modelos en el que participan trabajadores humanos	Cada región admitida: 2	No	La cantidad máxima de modelos que puede especificar en un trabajo de evaluación de modelos en el que intervienen trabajadores humanos.
(Evaluación) Número de modelos en un trabajo de evaluación de modelos automatizada	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de modelos que puede especificar en un trabajo de evaluación de modelos automatizado.
(Evaluación) Número de peticiones en un conjunto de datos de peticiones personalizado	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de peticiones que puede contener un conjunto de datos de peticiones personalizadas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Evaluación) Tamaño de la petición	Cada región admitida: 4	No	El tamaño máximo (en KB) de una petición individual en un conjunto de datos de solicitudes personalizado.
(Evaluación) Tiempo de trabajo para los trabajadores	Cada región admitida: 30	No	El tiempo máximo (en días) del que puede disponer un trabajador para completar las tareas.
(Flujos) Nodos de agente por flujo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de nodos de agente.
(Flujos) Nodos recopiladores por flujo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de nodos del colector.
(Flujos) Condiciona los nodos por flujo	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de nodos por servicio de contenedor.
(Flujos) Condiciones por nodo de condición	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de condiciones por nodo de condición.
(Flujos) de CreateFlow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de CreateFlow solicitudes por segundo.
(Flujos) de CreateFlowAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de CreateFlowAlias solicitud es por segundo.
(Flujos) de CreateFlowVersion solicitud es por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de CreateFlowVersion solicitudes por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Flujos) de DeleteFlow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de DeleteFlow solicitudes por segundo.
(Flujos) de DeleteFlowAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de DeleteFlowAlias solicitudes por segundo.
(Flujos) de DeleteFlowVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de DeleteFlowVersion solicitudes por segundo.
(Flujos) Alias de flujo por flujo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de alias de flujo.
(Flujos) Ejecuciones de flujo por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de planes de ejecución de revisión de puntuación por cuenta.
(Flujos) Versiones de flujo por flujo	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de versiones que se van a devolver.
(Flujos) Flujos por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de grupos de informes por cuenta.
(Flujos) de GetFlow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetFlow solicitudes por segundo.
(Flujos) de GetFlowAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetFlowAlias solicitudes por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Flujos) de GetFlowVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetFlowVersion solicitudes por segundo.
(Flujos) Nodos de código en línea por flujo	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de nodos de código en línea por flujo.
(Flujos) Nodos de entrada por flujo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de nodos de entrada de flujo.
(Flujos) Nodos iteradores por flujo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de iteradores es 100.
(Flujos) Nodos de la base de conocimientos por flujo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de nodos de la base de conocimiento.
(Flujos) Nodos de la función de Lambda por flujo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de nodos de la función de Lambda.
(Flujos) Nodos Lex por flujo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de nodos Lex.
(Flujos) de ListFlowAliases solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListFlowAliases solicitudes por segundo.
(Flujos) de ListFlowVersions solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListFlowVersions solicitudes por segundo.
(Flujos) de ListFlows solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListFlows solicitudes por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Flujos) Nodos de salida por flujo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de nodos de salida de flujo.
(Flujos) de PrepareFlow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de PrepareFlow solicitudes por segundo.
(Flujos) Nodos de petición por flujo	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de nodos de petición.
(Flujos) Nodos de recuperación S3 por flujo	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de nodos de recuperación de S3.
(Flujos) Nodos de almacenamiento S3 por flujo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de nodos de almacenam iento de S3.
(Flujos) Número total de nodos por flujo	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de nodos de un flujo.
(Flujos) de UpdateFlow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de UpdateFlow solicitudes por segundo.
(Flujos) de UpdateFlowAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de UpdateFlowAlias solicitud es por segundo.
(Flujos) de ValidateFlowDefinition solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ValidateFlowDefinition solicitudes por segundo.
(Barreras de protección) Políticas de razonamiento automatizado por barreras de protección	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de políticas de razonamie nto automatizado por barreras de protección.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barreras) El tamaño máximo de entrada de la política de contenido en unidades de texto (nivel clásico)	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-northeast-2:1000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 UE-sur-1:25 eu-west-3:25 mar-este-1:25 Cada una de las demás regiones compatibles: 106	Sí	El tamaño máximo del texto de entrada, medido en unidades de texto, que se puede procesar para los filtros de contenido . Si bien este límite se aplica al nivel clásico, recomendamos migrar al nivel estándar debido a su mayor solidez, sus capacidades adicionales y su compatibilidad multilingüe.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barreras) Tamaño máximo de entrada de la política de contenido en unidades de texto (nivel estándar: recomendado)	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1:500 ap-northeast-2:1,000 ap-sur-1:500 ap-southeast-1: 1000 ap-sudeest-2:400 eu-central-1:500 UE-sur-1:25 eu-west-1: 1000 eu-west-3:25 Cada una de las demás regiones apoyadas: 106	Sí	El tamaño máximo del texto de entrada, medido en unidades de texto, que se puede procesar para los filtros de contenido . Esto se aplica al nivel estándar, que es el recomendado.
(Barreras) Política de base contextual: tamaño máximo de entrada en unidades de texto	Cada región compatible: 106	Sí	El tamaño máximo del texto de entrada, medido en unidades de texto, que puede procesarse mediante políticas de base contextual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barreras de protección) Longitud de consulta basada en el contexto en unidades de texto	Cada región admitida: 1	No	La longitud máxima, en unidades de texto, de la consulta para su fundamentación contextual
(Barreras de protección) Longitud de la respuesta basada en el contexto en unidades de texto	Cada región admitida: 5	No	La longitud máxima, en unidades de texto, de la respuesta para fundamentarla en el contexto
(Barreras de protección) Longitud de la fuente de base contextual en unidades de texto	us-east-1: 100 us-west-2: 100 Cada una de las demás regiones compatibles: 50	No	La longitud máxima, en unidades de texto, de la fuente de conexión a tierra para la fundament ación contextual
(Barreras de protección) Ejemplos de frases por tema	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de ejemplos de temas que se pueden incluir por tema
(Barreras de protección) Barreras de protección por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de barreras de protección en una cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barreras) Velocidad de ráfaga de unidades de texto de la política de filtro de On-demand ApplyGuardrail contenido (nivel clásico)	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-northe ast-2:1000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	No	El número máximo de unidades de texto de una ráfaga que se pueden procesar para los filtros de contenido . Si bien este límite se aplica al nivel clásico, recomendamos migrar al nivel estándar debido a su mayor solidez, sus capacidades adicional es y su compatibilidad multilingüe.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barreras) Velocidad de ráfaga de unidades de texto de la política de filtrado de On-demand ApplyGuardrail contenido (nivel estándar: recomendado)	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1:500 ap-northeast-2:1,000 ap-sur-1:500 ap-southeast-1: 1000 ap-sudeest-2:400 eu-central-1:500 eu-west-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	No	El número máximo de unidades de texto de una ráfaga que se pueden procesar para los filtros de contenido. Esto se aplica al nivel estándar, que es el recomendado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barreras) Unidades de texto de la política de filtrado de On-demand ApplyGuardrail contenido por segundo (nivel clásico)	us-east-1: 200 us-west-2: 200 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	El número máximo de unidades de texto por segundo que se pueden procesar para los filtros de contenido . Si bien este límite se aplica al nivel clásico, recomendamos migrar al nivel estándar debido a su gran solidez, sus capacidades adicional es y su compatibilidad multilingüe.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barreras) Unidades de texto por segundo de la política de filtrado de On-demand ApplyGuardrail contenido (nivel estándar: recomendado)	us-east-1: 200 us-east-2:200 us-west-1:200 us-west-2: 200 ap-nordeeste-1:50 ap-northeast-2: 100 ap-sur-1:50 ap-southeast-1: 100 eu-central-1:50 eu-west-1: 200 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	El número máximo de unidades de texto por segundo que se pueden procesar para los filtros de contenido. Esto se aplica al nivel estándar, que es el recomendado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barreras) Velocidad de ráfaga de unidades de texto de políticas temáticas On-demand ApplyGuardrail denegadas (nivel clásico)	us-east-1: 200 us-west-2: 200 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	No	El número máximo de unidades de texto de una ráfaga que se pueden procesar para los temas rechazados. Si bien este límite se aplica al nivel clásico, recomendamos migrar al nivel estándar debido a su mayor solidez, sus capacidades adicionales y su compatibilidad multilingüe.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barreras) Velocidad de ráfaga de unidades de texto de políticas temáticas On-demand ApplyGuardrail denegadas (nivel estándar: recomendado)	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1:500 ap-northeast-2:1,000 ap-sur-1:500 ap-southeast-1: 1000 ap-sudeest-2:400 eu-central-1:500 eu-west-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	No	El número máximo de unidades de texto de una ráfaga que se pueden procesar para los temas rechazados. Esto se aplica al nivel estándar, que es el recomendado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barreras) Unidades de texto de políticas temáticas On-demand ApplyGuardrail denegadas por segundo (nivel clásico)	us-east-1:50 us-west-2:50 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	El número máximo de unidades de texto por segundo que se pueden procesar para los temas rechazados. Si bien este límite se aplica al nivel clásico, recomendamos migrar al nivel estándar debido a su gran solidez, sus capacidades adicionales y su compatibilidad multilingüe.
(Barreras) Unidades de texto de políticas temáticas On-demand ApplyGuardrail denegadas por segundo (nivel estándar: recomendado)	us-east-1: 200 us-east-2:75 us-west-1:75 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	El número máximo de unidades de texto por segundo que se pueden procesar para los temas rechazados. Esto se aplica al nivel estándar, que es el recomendado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barreras) Política de filtro de información On-demand ApplyGuardrail confidencial, unidades de texto, velocidad de ráfaga	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-northeast-2:1,000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	No	El número máximo de unidades de texto de una ráfaga que se pueden procesar para los filtros de información confidencial.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barreras) Unidades de texto de la política de filtrado de información On-demand ApplyGuardrail confidencial por segundo	us-east-1: 1000 us-east-2:100 us-west-1:50 us-west-2: 500 ap-northeast-1:500 ap-northeast-2: 100 ap-northeast-3:75 ap-sur-1:200 ap-sur-2:75 ap-southeast-1: 100 ap-sudeest-2:250 ca-central-1:250 eu-central-1:500 eu-central-2:75 eu-norte-1:75 ue-sur-1:75 ue-sur-2:50 eu-west-1: 500 eu-west-2: 100	Sí	La cantidad máxima de unidades de texto por segundo que se pueden procesar para los filtros de información confidencial.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	eu-west-3:250 mar este-1:75 Cada una de las demás regiones compatibles: 25		
(Barreras) Velocidad de ráfaga de unidades de texto de la política de filtros de On-demand ApplyGuardrail palabras	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-northeast-2:1,000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	No	El número máximo de unidades de texto de una ráfaga que se pueden procesar para los filtros de palabras.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barandas) Unidades de texto de la política de filtro de On-demand ApplyGuardrail palabras por segundo	us-east-1: 500 us-east-2:500 us-west-1:500 us-west-2: 500 ap-northeast-1:500 ap-northeast-2:500 ap-sur-1:500 ap-sudeest-1:500 eu-central-1:500 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	El número máximo de unidades de texto por segundo que se pueden procesar para los filtros de palabras.
(Barreras), política, base On-demand ApplyGuardrail contextual, unidades de texto, velocidad de ráfaga	Cada región compatible: 106	No	El número máximo de unidades de texto de una ráfaga que se pueden procesar para crear bases contextuales.
(Barreras): unidades de texto de la política de fundamentación On-demand ApplyGuardrail contextual por segundo	Cada región compatible: 106	Sí	El número máximo de unidades de texto por segundo que se pueden procesar para obtener una base contextual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Guardrails) On-demand ApplyGuardrail solicita la velocidad de ráfaga	us-east-1: 100 us-east-2:100 us-west-1:100 us-west-2: 100 ap-nordeeste-1:100 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 100 ap-southeast-1: 100 eu-central-1:100 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	No	El número máximo de llamadas a la ApplyGuardrail API que puede enviar en una ráfaga.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand ApplyGuardrail Solicitudes (guardarraíles) por segundo	us-east-1: 100 us-east-2:100 us-west-1:100 us-west-2: 100 ap-nordeeste-1:100 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 100 ap-southeast-1: 100 eu-central-1:100 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	El número máximo de llamadas a la ApplyGuardrail API permitido por segundo
Velocidad de ráfaga de On-demand InvokeGuardrailChecks solicitudes (Guardrails)	Cada región admitida: 1500	No	La cantidad máxima de llamadas a la InvokeGuardrailChecks API que puedes enviar en una ráfaga
On-demand InvokeGuardrailChecks Solicitudes (guardarraíles) por minuto	Cada región admitida: 1500	Sí	El número máximo de llamadas a la InvokeGuardrailChecks API permitido por minuto

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barreras de protección) Entidades de expresión regular en el filtro de información confidencial	Cada región admitida: 30	No	La cantidad máxima de expresiones regulares del filtro de barreras de protección que se pueden incluir en una política de información confidencial
(Barreras de protección) Longitud de las expresiones regulares en caracteres	Cada región admitida: 500	No	La longitud máxima, en caracteres, de una expresión regular de un filtro de barrera de protección
(Barreras) El tamaño máximo de entrada de la política de información confidencial en unidades de texto	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-northeast-2:1,000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 106	Sí	El tamaño máximo del texto de entrada, medido en unidades de texto, que puede procesarse mediante las políticas de filtrado de información confidencial

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barreras) Tamaño máximo de entrada de la política temática en unidades de texto (nivel clásico)	us-east-1: 200 us-west-2: 200 ap-southeast-1:25 eu-sur-1:25 eu-west-3:25 mar-este-1:25 Cada una de las demás regiones compatibles: 106	Sí	El tamaño máximo del texto de entrada, medido en unidades de texto, que se puede procesar para los temas rechazados. Si bien este límite se aplica al nivel clásico, recomendamos migrar al nivel estándar debido a su gran solidez, sus capacidades adicionales y su compatibilidad multilingüe.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barreras) Tamaño máximo de entrada de la política temática en unidades de texto (nivel estándar: recomendado)	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1:500 ap-northeast-2:1,000 ap-sur-1:500 ap-southeast-1: 1000 ap-sudeest-2:400 eu-central-1:500 UE-sur-1:25 eu-west-1: 1000 eu-west-3:25 Cada una de las demás regiones apoyadas: 106	Sí	El tamaño máximo del texto de entrada, medido en unidades de texto, que se puede procesar para los temas rechazados. Esto se aplica al nivel estándar, que es el recomendado.
(Barreras de protección) Temas por barrera de protección	Cada región admitida: 30	No	Número máximo de temas que se pueden definir en las políticas de temas de la barrera de protección

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barreras de protección) Versiones por barrera de protección	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de versiones que puede tener una barrera de protección
(Barreras de protección) Longitud de las palabras en caracteres	Cada región admitida: 100	No	La longitud máxima de una palabra, en caracteres, de una lista de palabras bloqueadas
(Barreras) La política de Word mide el tamaño máximo de entrada en unidades de texto	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-northeast-2:1,000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 106	Sí	El tamaño máximo del texto de entrada, medido en unidades de texto, que puede procesarse mediante las políticas de filtrado de Word

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barreras de protección) Política de palabras por palabra	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de palabras que se pueden incluir en una lista de palabras bloqueadas
(Bases de conocimiento) DeleteKnowledgeBaseDocuments Solicitudes IngestKnowledgeBaseDocuments simultáneas y por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DeleteKnowledgeBaseDocuments solicitudes IngestKnowledgeBaseDocuments y solicitudes que se pueden ejecutar al mismo tiempo en una cuenta.
(Bases de conocimiento) Trabajos de ingesta simultáneos por cuenta	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de trabajos que puede ejecutar al mismo tiempo en esta cuenta de .
(Bases de conocimiento) Trabajos de ingesta simultáneos por origen de datos	Cada región admitida: 1	No	La cantidad máxima de trabajos de ingesta que se pueden ejecutar al mismo tiempo para un origen de datos.
(Bases de conocimiento) Trabajos de ingesta simultáneos por base de conocimientos	Cada región admitida: 1	No	La cantidad máxima de trabajos de ingestión que se pueden ejecutar al mismo tiempo para una base de conocimientos.
(Bases de conocimiento) CreateDataSource solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de CreateDataSource API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateKnowledgeBase Solicitudes (bases de conocimiento) por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de CreateKnowledgeBase API por segundo.
(Bases de conocimiento) Orígenes de dato por base de conocimientos	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de orígenes de datos por base de conocimientos.
DeleteDataSource Solicitudes (bases de conocimiento) por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de DeleteDataSource API por segundo.
DeleteKnowledgeBase Solicitudes (bases de conocimiento) por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de DeleteKnowledgeBase API por segundo.
DeleteKnowledgeBaseDocuments Solicitudes (bases de conocimiento) por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de DeleteKnowledgeBaseDocuments API por segundo.
(Bases de conocimiento) Archivos que se agregarán o actualizarán por trabajo de ingesta	Cada región admitida: 5 000 000	No	La cantidad máxima de archivos nuevos y actualizados que se pueden ingerir por trabajo de ingesta.
(Bases de conocimiento) Archivos que se eliminarán por trabajo de ingesta	Cada región admitida: 5 000 000	No	El número máximo de archivos que se pueden eliminar por trabajo de ingestión.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Bases de conocimiento) Archivos que se deben ingerir por IngestKnowledgeBaseDocuments trabajo.	Cada región admitida: 25	No	La cantidad máxima de documentos que se pueden ingerir por solicitud. IngestKnowledgeBaseDocuments
(Bases de conocimiento) GenerateQuery solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de GenerateQuery API por segundo.
GetDataSource Solicitudes (bases de conocimiento) por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetDataSource API por segundo.
GetIngestionJob Solicitudes (bases de conocimiento) por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetIngestionJob API por segundo.
GetKnowledgeBase Solicitudes (bases de conocimiento) por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetKnowledgeBase API por segundo.
GetKnowledgeBaseDocuments Solicitudes (bases de conocimiento) por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de GetKnowledgeBaseDocuments API por segundo.
IngestKnowledgeBaseDocuments Solicitudes (bases de conocimiento) por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de IngestKnowledgeBaseDocuments API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Bases de conocimiento) el tamaño IngestKnowledgeBaseDocuments total de la carga útil	Cada región admitida: 6	No	El tamaño máximo (en MB) de la carga total de una IngestKnowledgeBaseDocuments solicitud.
(Bases de conocimiento) Tamaño del archivo de trabajo de ingestión con contenido de texto	Cada región admitida: 50	No	El tamaño máximo (en MB) de un archivo con contenido de texto (como archivos.txt, .pdf o.docx) en un trabajo de ingestión .
(Bases de conocimiento) Tamaño del trabajo de ingesta	Cada región admitida: 100	No	El tamaño máximo (en GB) de un trabajo de ingestión.
(Bases de conocimiento) Bases de conocimiento por cuenta	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de bases de conocimiento por cuenta.
Solicitudes (bases de conocimiento) por segundo ListDataSources	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListDataSources API por segundo.
ListIngestionJobs Solicitudes (bases de conocimiento) por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListIngestionJobs API por segundo.
ListKnowledgeBaseDocuments Solicitudes (bases de conocimiento) por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de ListKnowledgeBaseDocuments API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListKnowledgeBases Solicitudes (bases de conocimiento) por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListKnowledgeBases API por segundo.
(Bases de conocimiento) Cantidad máxima de archivos por analizador BDA	Cada región admitida: 1000	No	La cantidad máxima de archivos que se pueden usar con Amazon Bedrock Data Automation como analizador.
(Bases de conocimiento) Cantidad máxima de archivos por modelo fundacional como analizador	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de archivos que se pueden usar con Foundation Models como analizador.
(Bases de conocimiento) Solicitudes de Rerank por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreatePolicy por segundo.
(Bases de conocimiento) Solicitudes de Retrieve por segundo	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de solicitudes de la API GetPolicy por segundo.
RetrieveAndGenerate Solicitudes (bases de conocimiento) por segundo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de RetrieveAndGenerate API por segundo.
RetrieveAndGenerateStream Solicitudes (bases de conocimiento) por segundo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de RetrieveAndGenerateStream API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Bases de conocimiento) StartInge stionJob solicitudes por segundo	Cada región compatible: 0.1	No	El número máximo de solicitudes de StartIngestionJob API por segundo.
UpdateDataSource Solicitudes (bases de conocimiento) por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de UpdateDataSource API por segundo.
UpdateKnowledgeBase Solicitudes (bases de conocimiento) por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de UpdateKno wledgeBase API por segundo.
(Bases de conocimiento) Tamaño de la consulta del usuario	Cada región admitida: 1000	No	El tamaño máximo (en caracteres) de una consulta de usuario.
(Bases de conocimiento administradas) AgenticRetrieveStream solicitudes por minuto por cuenta	Cada región admitida: 60	No	La cantidad máxima de solicitudes de AgenticRe trieveStream API por minuto por cuenta para los KB administrados.
Tamaño de consulta de AgenticRe trieveStream usuario (bases de conocimiento administradas)	Cada región admitida: 10 000	No	El tamaño máximo (en caracteres) de una consulta de usuario AgenticRetrieveStream para KB administrados.
(Bases de conocimiento administradas) Trabajos de ingesta simultáneos por base de conocimiento	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de trabajos de ingesta simultáneos por KB gestionado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Bases de conocimiento administradas) Fuentes de datos por base de conocimiento	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de fuentes de datos por KB administrado.
DeleteKnowledgeBaseDocuments Solicitudes (bases de conocimiento administradas) por segundo	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de solicitudes de DeleteKnowledgeBaseDocuments API por segundo para los KB administrados.
DeleteResourcePolicy Solicitudes (bases de conocimiento administradas) por segundo	Cada región admitida: 5	No	La cantidad máxima de solicitudes de DeleteResourcePolicy API por segundo para los KB administrados.
(Bases de conocimiento administradas) Archivos que se deben ingerir por solicitud IngestKnowledgeBaseDocuments	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de archivos que se deben ingerir por solicitud de IngestKnowledgeBaseDocuments API para los KB administrados.
(Bases de conocimiento administradas) GetDocumentContent solicitudes por segundo por cuenta	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de solicitudes de GetDocumentContent API por segundo por cuenta.
(Bases de conocimiento administradas) GetDocumentContent solicitudes por segundo por base de conocimiento	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de GetDocumentContent API por segundo por KB administrado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetResourcePolicy Solicitudes (bases de conocimiento administradas) por segundo	Cada región admitida: 5	No	La cantidad máxima de solicitudes de GetResourcePolicy API por segundo para los KB administrados.
(Bases de conocimiento administradas) Tamaño del texto extraído de un archivo individual (MB)	Cada región admitida: 30	No	El tamaño máximo (en MB) del texto extraído de un único archivo para los KB administrados.
IngestKnowledgeBaseDocuments Solicitudes (bases de conocimiento administradas) por segundo	Cada región admitida: 20	No	La cantidad máxima de solicitudes de IngestKnowledgeBaseDocuments API por segundo para los KB administrados.
(Bases de conocimiento administradas) Bases de conocimiento por cuenta	Cada región admitida: 10 000	No	La cantidad máxima de KB administrados por cuenta.
ListKnowledgeBaseDocuments Solicitudes (bases de conocimiento administradas) por segundo	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de solicitudes de ListKnowledgeBaseDocuments API por segundo para los KB administrados.
PutResourcePolicy Solicitudes (bases de conocimiento administradas) por segundo	Cada región admitida: 5	No	La cantidad máxima de solicitudes de PutResourcePolicy API por segundo para los KB administrados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Bases de conocimiento administradas) Recupera las solicitudes por minuto por base de conocimiento	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de solicitudes de API de recuperación por minuto por KB administrado.
(Bases de conocimiento administradas) Recupera las solicitudes por segundo por cuenta	Cada región admitida: 100	No	La cantidad máxima de solicitudes de API de recuperación por segundo por cuenta para los KB administrados.
(Bases de conocimiento administradas) Recupera el tamaño de la consulta del usuario	Cada región admitida: 10 000	No	El tamaño máximo (en caracteres) de una consulta de usuario para Retrieve for Managed KB.
(Bases de conocimiento administradas) Tamaño total de almacenamiento por base de conocimiento (TB)	Cada región admitida: 10	No	El tamaño máximo total de almacenamiento (en TB) por KB administrado.
(Personalización del modelo) Modelos personalizados por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de modelos en la misma cuenta.
(Personalización del modelo): implementaciones de modelos In-progress personalizados	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de implementaciones de modelos personalizado en curso
(Personalización del modelo) Tamaño máximo del archivo de entrada para los trabajos de personalización de destilación	Cada región admitida: 2 gigabytes	No	El tamaño máximo del archivo de entrada para los trabajos de personalización de la destilación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Longitud máxima de línea para los trabajos de personalización de destilación	Cada región admitida: 16 kilobytes	No	La longitud máxima de línea en el archivo de entrada para los trabajos de personalización de la destilación.
(Personalización del modelo) Número máximo de peticiones para los trabajos de personalización de destilación	Cada región admitida: 15 000	No	El número máximo de peticiones necesaria s para los trabajos de personalización de la destilación.
(Personalización del modelo) Cantidad máxima de registros de formación para un trabajo en Amazon Nova Canvas Fine-tuning	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de registros permitido para un Fine-tuning trabajo de Amazon Nova Canvas.
(Personalización del modelo) Longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personalización de destilación de Amazon Nova Micro V1	Cada región admitida: 32 000	No	La longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personali zación de la destilación de Amazon Nova Micro V1.
(Personalización del modelo) Longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personalización de la destilación de Amazon Nova V1	Cada región admitida: 32 000	No	La longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personali zación de la destilación de Amazon Nova V1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personalización de la destilación Anthropic Claude 3 haiku 20240307 V1	Cada región admitida: 32 000	No	La longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personalización de la destilación haiku 20240307 V1 de Anthropic Claude 3.
(Personalización del modelo) Longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personalización de la destilación Llama 3.1 70B Instruct V1	Cada región admitida: 16 000	No	La longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personalización de la destilación Llama 3.1 70B Instruct V1.
(Personalización del modelo) Longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personalización de la destilación Llama 3.1 8B Instruct V1	Cada región admitida: 32 000	No	La longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personalización de la destilación Llama 3.1 8B Instruct V1.
(Personalización del modelo) Número mínimo de peticiones para los trabajos de personalización de la destilación	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de peticiones necesario para los trabajos de personalización de la destilación.
(Personalización del modelo) Trabajos de personalización programados	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos de personalización programados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de las solicitudes de implementación de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Amazon Nova 2 Lite	Cada región admitida: 2000	No	La suma de las solicitudes de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por minuto enviadas a Converse y a InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova 2 Lite ConverseStream InvokeModel
(Personalización del modelo) Suma de las solicitudes de implementación de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Amazon Nova Lite	Cada región admitida: 2000	No	La suma de las solicitudes de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por minuto enviadas a Converse ConverseStream InvokeModel, y a InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova Lite

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de las solicitudes de implementación de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Amazon Nova Micro	Cada región admitida: 2000	No	La suma de las solicitudes de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por minuto enviadas a Converse ConverseStream InvokeModel, y a InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova Micro
(Personalización del modelo) Suma de las solicitudes de implementación de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 200	No	La suma de las solicitudes de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por minuto enviadas a Converse ConverseStream InvokeModel, y a InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova Pro

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de las solicitudes de implementación de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 400	No	La suma de las solicitudes de implementación de modelos personalizados de entrada y salida bajo demanda por minuto enviadas a Converse ConverseStream InvokeModel, y a InvokeModelWithResponseStream las acciones de Meta Llama 3.3 70B Instruct
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda por día para Amazon Nova 2 Lite	Cada región admitida: 5 760 000 000	No	La suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por día enviados a Converse y a InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova 2 Lite ConverseStream InvokeModel

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda por día para Amazon Nova Lite	Cada región admitida: 5 760 000 000	No	La suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por día enviados a Converse ConverseStream InvokeModel, y a InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova Lite
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda por día para Amazon Nova Micro	Cada región admitida: 5 760 000 000	No	La suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por día enviados a Converse ConverseStream InvokeModel, y a InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova Micro
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda por día para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 1 152 000 000	No	La suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por día enviados a Converse ConverseStream InvokeModel, y a InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova Pro

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda por día para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 432 000 000	No	La suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por día enviados a Converse, ConverseStream InvokeModel, y InvokeModelWithResponseStream actions for Meta Llama 3.3 70B Instruct
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Amazon Nova 2 Lite	Cada región admitida: 4 000 000	No	La suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por minuto enviados a Converse y a InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova 2 Lite ConverseStream InvokeModel

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Amazon Nova Lite	Cada región admitida: 4 000 000	No	La suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por minuto enviados a Converse, ConverseStream InvokeModel, y a InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova Lite
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Amazon Nova Micro	Cada región admitida: 4 000 000	No	La suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por minuto enviados a Converse, ConverseStream InvokeModel, y a InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova Micro

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 800 000	No	La suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por minuto enviados a Converse, ConverseStream InvokeModel, y a InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova Pro
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	La suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por minuto enviados a Converse, ConverseStream InvokeModel, y a InvokeModelWithResponseStream las acciones de Meta Llama 3.3 70B Instruct
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de Amazon Nova 2 Lite Fine-tuning	Cada región admitida: 20 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un Fine-tuning trabajo de Amazon Nova 2 Lite.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validación de un Fine-tuning trabajo de Amazon Nova Lite	Cada región admitida: 20 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un Fine-tuning trabajo de Amazon Nova Lite.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validación de un Fine-tuning trabajo de Amazon Nova Micro	Cada región admitida: 20 000	Sí	La cantidad máxima combinada de registros de capacitación y validación permitida para un Fine-tuning trabajo de Amazon Nova Micro.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validación de un Fine-tuning trabajo de Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 20 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un Fine-tuning trabajo de Amazon Nova Pro.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validación de un trabajo de Claude 3 Haiku v1 Fine-tuning	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de Claude 3 Haiku Fine-tuning .
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validación de un trabajo de Claude 3-5-Haiku v1 Fine-tuning	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de Claude 3-5-Haiku. Fine-tuning

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de Meta Llama 2 13B v1 Fine-tuning	Cada región admitida: 10 000	Sí	La cantidad máxima combinada de registros de capacitación y validación permitida para un trabajo de Meta Llama 2 13B Fine-tuning .
(Personalización del modelo) Suma de los registros de capacitación y validación de un trabajo de Meta Llama 2 70B v1 Fine-tuning	Cada región admitida: 10 000	Sí	La cantidad máxima combinada de registros de capacitación y validación permitida para un trabajo de Meta Llama 2 70B Fine-tuning .
(Personalización del modelo) Suma de los registros de capacitación y validación de un trabajo de Instruct v1 en Meta Llama 3.1 70B Fine-tuning	Cada región admitida: 10 000	Sí	La cantidad máxima combinada de registros de capacitación y validación permitida para un trabajo de Meta Llama 3.1 70B Instruct. Fine-tuning
(Personalización del modelo) Suma de los registros de capacitación y validación de un trabajo de Meta Llama 3.1 8B Instruct v1 Fine-tuning	Cada región admitida: 10 000	Sí	La cantidad máxima combinada de registros de capacitación y validación permitida para un trabajo de Meta Llama 3.1 8B Instruct. Fine-tuning

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de los registros de capacitación y validación de un trabajo de Instruct v1 de Meta Llama 3.2 11B Fine-tuning	Cada región admitida: 10 000	Sí	La cantidad máxima combinada de registros de capacitación y validación permitida para un trabajo de Meta Llama 3.2 11B Instruct. Fine-tuning
(Personalización del modelo) Suma de los registros de capacitación y validación de un trabajo de Instruct v1 de Meta Llama 3.2 1B Fine-tuning	Cada región admitida: 10 000	Sí	La cantidad máxima combinada de registros de capacitación y validación permitida para un trabajo de Meta Llama 3.2 1B Instruct. Fine-tuning
(Personalización del modelo) Suma de los registros de capacitación y validación de un trabajo de Instruct v1 en Meta Llama 3.2 3B Fine-tuning	Cada región admitida: 10 000	Sí	La cantidad máxima combinada de registros de capacitación y validación permitida para un trabajo de Meta Llama 3.2 3B Instruct. Fine-tuning
(Personalización del modelo) Suma de los registros de capacitación y validación de un trabajo de Instruct v1 en Meta Llama 3.2 90B Fine-tuning	Cada región admitida: 10 000	Sí	La cantidad máxima combinada de registros de capacitación y validación permitida para un trabajo de Meta Llama 3.2 90B Instruct. Fine-tuning

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de los registros de capacitación y validación de un trabajo de Instruct v1 de Meta Llama 3.3 70B Fine-tuning	Cada región admitida: 10 000	Sí	La cantidad máxima combinada de registros de capacitación y validación permitida para un trabajo de Meta Llama 3.3 70B Instruct. Fine-tuning
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo en Titan Image Generator G1 V1 Fine-tuning	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un Fine-tuning trabajo en Titan Image Generator.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo en Titan Image Generator G1 V2 Fine-tuning	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un Fine-tuning trabajo en Titan Image Generator V2.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de capacitación y validación para un trabajo G1 v1 de Titan Multimodal Embeddings Fine-tuning	Cada región admitida: 50 000	Sí	La cantidad máxima combinada de registros de capacitación y validación permitida para un trabajo de Titan Multimodal Embeddings. Fine-tuning

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de los registros de capacitación y validación de un trabajo continuo en Titan Text G1 - Express v1 Pre-Training	Cada región admitida: 100 000	Sí	La cantidad máxima combinada de registros de capacitación y validación permitida para un Pre-Training trabajo continuo de Titan Text Express.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de Titan Text G1 - Express v1 Fine-tuning	Cada región admitida: 10 000	Sí	La cantidad máxima combinada de registros de capacitación y validación permitida para un Fine-tuning trabajo de Titan Text Express.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo continuo Pre-Training en Titan Text G1 - Lite v1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un Pre-Training trabajo continuo en Titan Text Lite.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de Titan Text G1 - Lite v1 Fine-tuning	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un Fine-tuning trabajo en Titan Text Lite.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de Titan Text G1 - Premier v1 Fine-tuning	Cada región admitida: 20 000	Sí	La cantidad máxima combinada de registros de capacitación y validación permitida para un Fine-tuning trabajo de Titan Text Premier.
(Personalización del modelo) Número total de implementaciones de modelos personalizados	Cada región admitida: 10	Sí	Número total de implementaciones de modelos personalizados
CreatePrompt Solicitudes (gestión rápida) por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de CreatePrompt solicitudes por segundo.
CreatePromptVersion Solicitudes (gestión rápida) por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de CreatePromptVersion solicitudes por segundo.
DeletePrompt Solicitudes (gestión rápida) por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de DeletePrompt solicitudes por segundo.
GetPrompt Solicitudes (gestión rápida) por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetPrompt solicitudes por segundo.
ListPrompts Solicitudes (gestión rápida) por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListPrompts solicitudes por segundo.
(Gestión de peticiones) Peticiones por cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de peticiones.
UpdatePrompt Solicitudes (gestión rápida) por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de UpdatePrompt solicitudes por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Gestión de peticiones) Versiones por petición	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de versiones por petición.
API por agente	Cada región admitida: 11	Sí	El número máximo de API que puede agregar a un agente
Grupos de acciones por agente	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de API que puede agregar a un agente
Agente y colaboradores por agente	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de API que puede agregar a un agente
Agentes por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de trabajos en su cuenta.
AssociateAgentKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 6	No	El número máximo de solicitudes de Associate AgentKnowledgeBase API por segundo.
Alias asociadas por agente	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de planes de uso que puede asociar a una clave de API
Bases de conocimiento asociadas por agente	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de bases de conocimiento que puede asociar a un agente.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia en lotes (en GB) para Amazon Nova Premier	Cada región admitida: 1	No	Tamaño máximo de un archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Amazon Nova Premier.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3 Haiku	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Claude 3 Haiku.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3 Opus	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Claude 3 Opus.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Claude 3 Sonnet.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Claude 3.5 Haiku.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3.5 Sonnet	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para el Sonnet Claude 3.5.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Claude 3.5 Sonnet v2.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3.7 Sonnet	Cada región admitida: 1	Sí	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para el Sonnet Claude 3.7.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Claude Haiku 4.5	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Claude Haiku 4.5.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Claude Opus 4.5	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Claude Opus 4.5.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Claude Opus 4.6	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Claude Opus 4.6.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Claude Opus 5	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Claude Opus 5.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Claude Sonnet 4	Cada región admitida: 1	Sí	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Claude Sonnet 4.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Claude Sonnet 4.5	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.5.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.6.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para DeepSeek V3.2	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para. DeepSeek V3.2
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para la versión 3 DeepSeek	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para la versión 3. DeepSeek

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Devstral 2 123B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Devstral 2 123B.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para GLM 4.7	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para GLM 4.7.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para GLM 4.7 Flash	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferenci a por lotes para GLM 4.7 Flash.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para GLM 5	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para GLM 5.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Gemma 3 12B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Gemma 3 12B.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Gemma 3 27B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Gemma 3 27B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Gemma 3 4B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Gemma 3 4B.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Kimi K2 Thinking	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferenci a por lotes para Kimi K2 Thinking.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Kimi K2.5	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Kimi. K2.5
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para Llama 3.1 405B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para Llama 3.1 70B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para Llama 3.1 8B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Llama 3.2 11B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes Llama 3.2 1B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Llama 3.2 3B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Llama 3.2 90B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Llama 3.3 70B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 4 Maverick	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Llama 4 Maverick.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 4 Scout	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Llama 4 Scout.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Magistral Small 2509	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Magistral Small 2509.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para M2 MiniMax	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para MiniMax M2.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para MiniMax M2.1	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para. MiniMax M2.1
El tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para MiniMax M2.5	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para. MiniMax M2.5
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Ministral 3 14B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Ministral 3 14B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Ministral 3 8B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Ministral 3 8B.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Ministral 3B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferenci a por lotes para Ministral 3B.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Mistral Large 2 (24.07)	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para Mistral Large 2 (24.07).
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Mistral Large 3	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferenci a por lotes para Mistral Large 3.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Mistral Small	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para Mistral Small.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para la NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para NVIDIA Nemotron Nano 12B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 12B.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para el procesador NVIDIA Nemotron Nano 3 30B.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para NVIDIA Nemotron Nano 9B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 9B.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Nova 2 Lite	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Nova 2 Lite.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Nova Lite V1	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Nova Lite V1.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Nova Micro V1	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Nova Micro V1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Nova Pro V1	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Nova Pro V1.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para OpenAI GPT OSS 120b	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 120b.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para OpenAI GPT OSS 20b	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 20b.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para OpenAI GPT OSS Safeguard 20b	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 20b.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 235B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Qwen3 235B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 32B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Qwen3 32B.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 Coder 30B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Qwen3 Coder 30B.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 Coder 480B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Qwen3 Coder 480B.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 Coder Next	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferenci a por lotes para Qwen3 Coder Next.
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 Next 80B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferenci a por lotes para la Qwen3 Next 80B.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 VL 235B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Qwen3 VL 235B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Titan Multimodal Embeddings G1.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para su inferencia en lotes para Titan Text Embeddings V2.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Voxtral Mini 3B 2507	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para el Voxtral Mini 3B 2507.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Voxtral Small 24B 2507	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para el Voxtral Small 24B 2507.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Writer Palmyra Vision 7B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para el Writer Palmyra Vision 7B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 Next 80B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de la Qwen3 Next 80B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Cada región admitida: 100	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Amazon Nova Premier	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Amazon Nova Premier.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3 Haiku	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Claude 3 Haiku.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3 Opus	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Claude 3 Opus.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Claude 3 Sonnet.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferenci a en lotes de Claude 3.5 Haiku.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3.5 Sonnet	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferenci a en lotes de Claude 3.5 Sonnet.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferenci a en lotes de Claude 3.5 Sonnet v2.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3.7 Sonnet	Cada región admitida: 5	Sí	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferenci a en lotes de Claude 3.7 Sonnet.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Claude Haiku 4.5	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Claude Haiku 4.5.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Claude Opus 4.5	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.5.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Claude Opus 4.6	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Claude Opus 4.6.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Claude Opus 5	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Claude Opus 5.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Claude Sonnet 4	Cada región admitida: 5	Sí	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Claude Sonnet 4.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Claude Sonnet 4.5	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.5.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Claude Sonnet 4.6.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para DeepSeek V3.2	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes para. DeepSeek V3.2
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para la versión 3 DeepSeek	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de la versión 3. DeepSeek
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Devstral 2 123B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes para Devstral 2 123B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para GLM 4.7	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para GLM 4.7 Flash	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7 Flash.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para GLM 5	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes para GLM 5.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Gemma 3 12B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Gemma 3 12B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Gemma 3 27B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Gemma 3 27B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Gemma 3 4B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Gemma 3 4B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Kimi K2 Thinking	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Kimi K2 Thinking.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Kimi K2.5	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes para Kimi. K2.5
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Llama 3.1 405B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Llama 3.1 70B Instruct.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Llama 3.1 8B Instruct.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Llama 3.2 11B Instruct.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Llama 3.2 1B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Llama 3.2 3B Instruct.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Llama 3.2 90B Instruct.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Llama 3.3 70B Instruct.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 4 Maverick	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferenci a en lotes de Llama 4 Maverick.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 4 Scout	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Llama 4 Scout.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Magistral Small 2509	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Magistral Small 2509.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para M2 MiniMax	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes para MiniMax M2.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para MiniMax M2.1	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes para. MiniMax M2.1
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para MiniMax M2.5	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes para. MiniMax M2.5

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Ministral 3 14B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Ministral 3 14B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Ministral 3 8B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Ministral 3 8B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Ministral 3B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Ministral 3B.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Mistral Large 2 (24.07)	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Mistral Large 2 (24.07).
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Mistral Large 3	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Mistral Large 3.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Mistral Small	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Mistral Small.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferenci a por lotes de NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para NVIDIA Nemotron Nano 12B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferenci a por lotes de NVIDIA Nemotron Nano 12B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferenci a por lotes de NVIDIA Nemotron Nano 3 30B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para NVIDIA Nemotron Nano 9B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferenci a por lotes de NVIDIA Nemotron Nano 9B.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Nova Lite V1	Cada región admitida: 100	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Nova Lite V1.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Nova Micro V1	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Nova Micro V1.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Nova Pro V1	Cada región admitida: 100	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Nova Pro V1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para OpenAI GPT OSS 120b	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 120b.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para OpenAI GPT OSS 20b	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 20b.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de OpenAI GPT OSS Safeguard 120b.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para OpenAI GPT OSS Safeguard 20b	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de OpenAI GPT OSS Safeguard 20b.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 235B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 235B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 32B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 32B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 Coder 30B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Qwen3 Coder 30B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 Coder 480B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Qwen3 Coder 480B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 Coder Next	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Qwen3 Coder Next.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 VL 235B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de la Qwen3 VL 235B.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Titan Multimodal Embeddings G1.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Titan Text Embeddings V2.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Voxtral Mini 3B 2507	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes del Voxtral Mini 3B 2507.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para el Voxtral Small 24B 2507	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Voxtral Small 24B 2507.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Writer Palmyra Vision 7B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes del Writer Palmyra Vision 7B.
Caracteres en las instrucciones del agente	Cada región admitida: 20 000	No	El número máximo de caracteres en las instrucciones para un agente.
Trabajos de importación de modelos simultáneos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de trabajos de importación de modelos que están en curso simultáneamente.
CreateAgent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 6	No	El número máximo de solicitudes de CreateAgent API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateAgentActionGroup solicitudes por segundo	Cada región admitida: 12	No	El número máximo de solicitudes de CreateAgentActionGroup API por segundo.
CreateAgentAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de CreateAgentAlias API por segundo.
Cross-Region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModelWithResponseStream en un InvokeModel minuto. La cuota tiene en cuenta la suma InvokeModel y las InvokeModelWithResponseStream fichas combinadas de Anthropic Claude 3.5 Haiku.
Cross-Region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de veces que se puede realizar una inferencia de modelos en un minuto para el Sonnet V2 de Anthropic Claude 3.5. La cuota considera la suma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-Region modela fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 4 000 000	Sí	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitud es a Converse y en el caso de ConverseS tream Anthropic Claude InvokeModel 3.5 InvokeModelWithRes ponseStream Haiku.
Cross-Region modela fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	Cada región admitida: 800 000	Sí	El número máximo de tokens que puede enviar para la inferencia del modelo para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Amazon Nova 2 Lite	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de solicitudes interregionales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova 2 Lite. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Amazon Nova 2 Omni	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de solicitudes interregionales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova 2 Omni. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Amazon Nova 2 Pro Preview	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de solicitudes interregionales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto en Amazon Nova 2 Pro Preview. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Amazon Nova Lite	us-east-1:4.000 us-east-2:4.000 us-west-1:4.000 us-west-2:4.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 400	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Lite. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones a las Converse. ConverseS tream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Amazon Nova Micro	us-east-1:4.000 us-east-2:4.000 us-west-2:4.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 400	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Micro. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones a las Converse. ConverseS tream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Amazon Nova Premier V1	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Premier V1. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream de ConverseStream acciones.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Pro. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream de ConverseStream acciones.
Cross-region modela las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1: 2000 us-west-2: 2000 ap-northeast-1:400 ap-sudeest-1:400 Cada una de las demás regiones compatibles: 800	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse, InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream para Anthropic Claude 3 ConverseStream Haiku.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3 Opus	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude 3 Opus. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y, en el caso de ConverseStream Anthropic Claude 3 InvokeModelWithResponseStream Sonnet.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet	ap-southeast-1:40 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	No	El número máximo de veces que se puede realizar una inferenci a de modelos en un minuto para el Soneto Anthropic Claude 3.5. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1	us-east-1:250 us-east-2:250 us-west-2:250 eu-central-1:100 eu-norte-1:100 eu-west-1:100 eu-west-3:100 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Sonnet V1 de Anthropic Claude 3.7. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modela las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude Haiku 4.5	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Haiku 4.5. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude Opus 4 V1	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Opus 4 V1. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude Opus 4.1	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Opus 4.1. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude Opus 4.5	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de solicitudes interregionales que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Opus 4.5. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude Opus 4.6 V1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de solicitudes interregionales que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Opus 4.6 V1. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1 M de longitud de contexto	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes interregi onales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1 con longitud de contexto de 1 millón. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones de Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1 M de longitud de contexto	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes interregionales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones de Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de solicitudes interregionales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.6. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Cohere Embed V4	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Cohere Embed V4. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para DeepSeek R1 V1	Cada región admitida: 200	No	La cantidad máxima de solicitudes interregionales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para DeepSeek el R1 V1. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones a las Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y las acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y las acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 1600	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 1600	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y a las acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 1600	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct. La cuota considera la suma combinada de las solicitudes de InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y las acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 4 Maverick V1	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Meta Llama 4 Maverick V1. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modela las solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 4 Scout V1	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 4 Scout V1. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Mistral Pixtral Large 25.02 V1	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Mistral Pixtral Large 25.02 V1. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones de Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stable Image Conservative Upscale	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Conservative Upscale. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stable Image Control Sketch	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Control Sketch. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse InvokeModel y ConverseStream de InvokeModelWithResponseStream acciones.
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para una estructura de control de imágenes estable	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Control Structure. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream de ConverseStream acciones.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stable Image, Creative Upscale	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Creative Upscale. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stable Image Erase Object	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Stable Image Erase Object. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream de ConverseStream acciones.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stable Image, Fast Upscale	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Fast Upscale. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stable Image Inpaint	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Inpaint. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stable Image Outpaint	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Outpaint. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stable Image Remove Background	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Remove Background. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream de ConverseStream acciones.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para la búsqueda y el cambio de color de imágenes estables	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Stable Image Search and Recolor. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones de Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para la búsqueda y el reemplazo de imágenes estables	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Stable Image Search and Replace. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones de Converse. ConverseS tream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para la Guía de estilo de imagen estable	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Stable Image Style Guide. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream de ConverseStream acciones.
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stable Image Style Transfer	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para la transferencia de estilos de imagen estable. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream de ConverseStream acciones.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Twelve Labs Marengo	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Twelve Labs Marengo. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Twelve Labs Pegasus	Cada región admitida: 120	Sí	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Twelve Labs Pegasus. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para TwelveLabs Marengo Embed 3.0	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes interregionales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Marengo Embed 3.0. TwelveLabs Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Writer AI Palmyra X4 V1	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Writer AI Palmyra X4 V1. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele las solicitudes de inferencia por minuto para Writer AI Palmyra X5 V1	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Writer AI Palmyra X5 V1. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modele los tokens de inferencia por minuto para Amazon Nova 2 Lite	Cada región admitida: 8 000 000	Sí	La cantidad máxima de tokens interregionales que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Amazon Nova 2 Lite. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseS tream y. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele los tokens de inferencia por minuto para Amazon Nova 2 Omni	Cada región admitida: 8 000 000	Sí	La cantidad máxima de tokens interregionales que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Amazon Nova 2 Omni. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Cross-region modele los tokens de inferencia por minuto para la versión preliminar de Amazon Nova 2 Pro	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	La cantidad máxima de tokens interregionales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para la versión preliminar de Amazon Nova 2 Pro. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele los tokens de inferencia por minuto para Amazon Nova Lite	us-east-1: 8 000 000 us-east-2: 8 000 000 us-west-1: 8 000 000 us-west-2: 8 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 400 000	Sí	El número máximo de tokens entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Lite. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream.
Cross-region modele los tokens de inferencia por minuto para Amazon Nova Micro	us-east-1: 8 000 000 us-east-2: 8 000 000 us-west-2: 8 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 400 000	Sí	El número máximo de tokens entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Micro. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele los tokens de inferencia por minuto para Amazon Nova Premier V1	Cada región admitida: 2 000 000	Sí	El número máximo de tokens entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Premier V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Cross-region modele los tokens de inferencia por minuto para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 2 000 000	Sí	El número máximo de tokens entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Pro. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modela fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1: 4 000 000 us-west-2: 4 000 000 ap-northeast-1:400.000 ap-sudeste-1:400.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 600 000	Sí	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream a Anthropic Claude 3 Haiku. ConverseStream
Cross-region modela fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3 Opus	Cada región admitida: 800 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto en el caso de Anthropic Claude 3 Opus. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modela fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 400 000	Sí	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y a Anthropic ConverseStream Claude 3 InvokeModelWithResponseStream Sonnet.
Cross-region modela fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet	ap-southeast-1:400.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 800 000	Sí	El número máximo de tokens que puede enviar para la inferencia del modelo Anthropic Claude 3.5 Sonnet en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modela fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1	us-east-1: 1 000 000 us-east-2: 1 000 000 us-west-2: 1 000 000 eu-central-1:100 000 eu-norte-1:100 000 eu-west-1:100 000 eu-west-3:100 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 50 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para el Sonnet V1 de Anthropic Claude 3.7. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude Fable 5	Cada región admitida: 4 000 000	Sí	El número máximo de fichas interregionales que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en Anthropic Claude Fable 5. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Cross-region modele fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude Fable 5.1	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	El número máximo de fichas interregionales que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en Anthropic Claude Fable 5.1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modela fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude Haiku 4.5	Cada región admitida: 5 000 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude Haiku 4.5. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Cross-region modele fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude Opus 4 V1	Cada región admitida: 200 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude Opus 4 V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele fichas de inferenci a por minuto para Anthropic Claude Opus 4.1	Cada región admitida: 500 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude Opus 4.1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modele fichas de inferenci a por minuto para Anthropic Claude Opus 4.5	Cada región admitida: 2 000 000	Sí	El número máximo de fichas interregionales que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en Anthropic Claude Opus 4.5. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude Opus 4.6 V1	Cada región admitida: 3 000 000	Sí	El número máximo de fichas interregionales que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Anthropic Claude Opus 4.6 V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Cross-region modele fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude Opus 4.7	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	El número máximo de fichas interregionales que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en Anthropic Claude Opus 4.7. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude Opus 4.8	Cada región admitida: 30 000 000	Sí	El número máximo de fichas interregionales que puedes enviar en un minuto para la inferencia de modelos en Anthropic Claude Opus 4.8. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Cross-region modele fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude Opus 5	Cada región compatible: 30 000 000	Sí	Número máximo de fichas interregionales que puedes enviar en un minuto para la inferencia de modelos en Anthropic Claude Opus 5. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Cada región admitida: 200 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Cross-region modele fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1 M (longitud de contexto)	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de tokens entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1 con longitud de contexto de 1 millón. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele fichas de inferenci a por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1	Cada región admitida: 5 000 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modele fichas de inferenci a por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1 M de longitud de contexto	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de tokens entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 6 000 000	Sí	Número máximo de fichas interregionales que puedes enviar en un minuto para la inferencia de modelos en el caso del Anthropic Claude Sonnet 4.6. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Cross-region modele fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude Sonnet 5	Cada región admitida: 6 000 000	Sí	El número máximo de fichas interregionales que puedes enviar en un minuto para la inferencia de modelos en el caso de Anthropic Claude Sonnet 5. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele los tokens de inferencia por minuto para Cohere Embed V4	Cada región admitida: 300 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Cohere Embed V4. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Cross-region modele los tokens de inferencia por minuto para DeepSeek R1 V1	Cada región admitida: 200 000	Sí	La cantidad máxima de tokens interregionales que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para DeepSeek el R1 V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele fichas de inferenci a por minuto para Luna GPT-5.6	Cada región admitida: 20 000 000	Sí	La cantidad máxima de fichas interregionales que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Luna. GPT-5.6 La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseS tream y. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modele los tokens de inferencia por minuto para Sol GPT-5.6	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	El número máximo de fichas interregionales que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Sol. GPT-5.6 La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseS tream y. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele los tokens de inferencia por minuto para Terra GPT-5.6	Cada región admitida: 20 000 000	Sí	La cantidad máxima de fichas interregionales que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Terra. GPT-5.6 La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseS tream y. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modele los tokens de inferencia por minuto para Grok 4.6	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	El número máximo de fichas interregionales que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto en Grok 4.6. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele fichas de inferenci a por minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 800 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Cross-region modela los tokens de inferencia por minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 600 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele fichas de inferenci a por minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 600 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Cross-region modela los tokens de inferencia por minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 600 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseS tream y. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modela los tokens de inferencia por minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 600 000	Sí	El número máximo de fichas que puedes enviar para la inferenci a del modelo en un minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct. La cuota considera la suma combinada de fichas para InvokeModel, InvokeMod elWithResponseStream, Converse y. ConverseS tream
Cross-region modele fichas de inferenci a por minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 600 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele fichas de inferencia por minuto para Meta Llama 4 Maverick V1	Cada región admitida: 600 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Meta Llama 4 Maverick V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Cross-region modela fichas de inferencia por minuto para Meta Llama 4 Scout V1	Cada región admitida: 600 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 4 Scout V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele los tokens de inferencia por minuto para Mistral Pixtral Large 25.02 V1	Cada región admitida: 80 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Mistral Pixtral Large 25.02 V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Cross-region modele los tokens de inferencia por minuto para Writer AI Palmyra X4 V1	Cada región admitida: 150 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Writer AI Palmyra X4 V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-region modele los tokens de inferencia por minuto para Writer AI Palmyra X5 V1	Cada región admitida: 150 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Writer AI Palmyra X5 V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Modelos personalizados con un estado de creación por cuenta	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de modelos personali zado con un estado de creación.
DeleteAgent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de DeleteAge nt API por segundo.
DeleteAgentActionGroup solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de DeleteAge ntActionGroup API por segundo.
DeleteAgentAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de DeleteAge ntAlias API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteAgentVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de DeleteAgentVersion API por segundo.
DisassociateAgentKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de solicitudes de DisassociateAgentKnowledgeBase API por segundo.
Grupos de acciones por agente	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de grupos de acciones que puede habilitar en un agente.
Puntos de conexión por perfil de inferencia	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de puntos de conexión en un perfil de inferencia. Un punto de conexión se define mediante un modelo y la región a la que se envían las solicitudes de invocación al modelo.
GetAgent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de solicitudes de GetAgent API por segundo.
GetAgentActionGroup solicitudes por segundo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de GetAgentActionGroup API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetAgentAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetAgentAlias API por segundo.
GetAgentKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de solicitudes de GetAgentKnowledgeBase API por segundo.
GetAgentVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetAgentVersion API por segundo.
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales globales por minuto para Amazon Nova 2 Lite	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de solicitudes interregionales globales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova 2 Lite. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia del modelo interregional global por minuto para Amazon Nova 2 Omni	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de solicitudes interregionales globales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova 2 Omni. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos globales interregionales por minuto para Amazon Nova 2 Pro Preview	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes interregionales globales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para la versión preliminar de Amazon Nova 2 Pro. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes globales de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Haiku 4.5	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de solicitudes globales interregionales que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Haiku 4.5. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream de ConverseStream acciones.
Solicitudes de inferencia por minuto del modelo global interregional para Anthropic Claude Opus 4.5	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de solicitudes interregionales globales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Opus 4.5. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia por minuto del modelo global interregional para Anthropic Claude Opus 4.6 V1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de solicitudes interregionales globales que puedes enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Anthropic Claude Opus 4.6 V1. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Solicitudes globales de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes globales entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream de ConverseStream acciones.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes globales de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de solicitudes globales entre regiones que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream de ConverseStream acciones.
Solicitudes globales de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón.	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes interregionales globales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream de ConverseStream acciones.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia del modelo interregional global por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de solicitudes interregionales globales que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.6. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones a las Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos globales entre regiones por minuto para Cohere Embed V4	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de solicitudes globales entre regiones que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Cohere Embed V4. Esta cuota representa el número total de solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos interregionales globales por día para Amazon Nova 2 Lite	Cada región admitida: 11 520 000 000	No	La cantidad máxima de tokens interregionales globales que puede enviar para la inferenci a del modelo en un día para Amazon Nova 2 Lite. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos interregionales globales por día para Amazon Nova 2 Omni	Cada región admitida: 11 520 000 000	No	La cantidad máxima de tokens interregionales globales que puede enviar para la inferenci a del modelo en un día para Amazon Nova 2 Omni. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos interregionales globales por día para Amazon Nova 2 Pro Preview	Cada región admitida: 1 440 000 000	No	La cantidad máxima de tokens interregionales globales que puede enviar para la inferenci a de modelos en un día para la versión prelimina r de Amazon Nova 2 Pro. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Fichas de inferencia de modelos interregionales globales por día para Anthropic Claude Fable 5	Cada región admitida: 5 760 000 000	No	El número máximo de fichas interregionales globales que puedes enviar en un día para la inferencia de modelos en Anthropic Claude Fable 5. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos interregionales globales por día para Anthropic Claude Fable 5.1	Cada región compatible: 14 400 000 000	No	Número máximo de fichas transregionales de todo el mundo que puedes enviar en un día para la inferencia de modelos en Anthropic Claude Fable 5.1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos interregionales globales por día para Anthropic Claude Haiku 4.5	Cada región compatible: 7 200 000 000	No	El número máximo de fichas globales entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un día para Anthropic Claude Haiku 4.5. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos interregionales globales por día para Anthropic Claude Opus 4.5	Cada región compatible: 2 880 000 000	No	Número máximo de fichas transregionales de todo el mundo que puedes enviar en un día para la inferencia de modelos en Anthropic Claude Opus 4.5. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos interregionales globales por día para Anthropic Claude Opus 4.6 V1	Cada región compatible: 4.320 000 000	No	El número máximo de fichas transregionales de Anthropic Claude Opus 4.6 V1 que puedes enviar en un día para la inferencia de modelos. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos interregionales globales por día para Anthropic Claude Opus 4.7	Cada región compatible: 14 400 000 000	No	Número máximo de fichas transregionales de todo el mundo que puedes enviar en un día para la inferencia de modelos en Anthropic Claude Opus 4.7. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos interregionales globales por día para Anthropic Claude Opus 4.8	Cada región compatible: 43 200 000 000	No	Número máximo de fichas transregionales de todo el mundo que puedes enviar en un día para la inferencia de modelos en Anthropic Claude Opus 4.8. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos interregionales globales por día para Anthropic Claude Opus 5	Cada región compatible: 43 200 000 000	No	Número máximo de fichas transregionales de todo el mundo que puedes enviar en un día para la inferencia de modelos en Anthropic Claude Opus 5. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos globales entre regiones por día para Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Cada región admitida: 288 000 000	No	El número máximo de fichas globales entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un día para Anthropic Claude Sonnet 4 V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos globales entre regiones por día para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1	Cada región compatible: 7 200 000 000	No	El número máximo de fichas globales entre regiones que puedes enviar para la inferenci a de modelos en un día para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferencia de modelos interregionales globales por día para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón.	Cada región admitida: 1 440 000 000	No	El número máximo de tokens interregionales globales que puede enviar para la inferenci a de modelos en un día para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseS tream, InvokeModel y. InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Fichas de inferencia de modelos interregionales globales por día para Anthropic Claude Sonnet 4.6	Cada región compatible: 8 640 000 000	No	Número máximo de fichas transregionales de todo el mundo que puedes enviar en un día para la inferencia de modelos en el caso del Anthropic Claude Sonnet 4.6. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Fichas de inferencia de modelos interregionales globales por día para Anthropic Claude Sonnet 5	Cada región compatible: 8 640 000 000	No	Número máximo de fichas transregionales de todo el mundo que puedes enviar en un día para obtener un modelo de Anthropic Claude Sonnet 5. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos globales entre regiones por día para Cohere Embed V4	Cada región admitida: 432 000 000	No	El número máximo de tokens globales entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un día para Cohere Embed V4. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos interregionales globales por día para Luna GPT-5.6	Cada región compatible: 28 800 000 000	No	La cantidad máxima de tokens interregionales globales que puedes enviar para obtener la inferencia del modelo en un día para Luna. GPT-5.6 La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos interregionales globales por día para Sol GPT-5.6	Cada región admitida: 14 400 000 000	No	La cantidad máxima de fichas interregionales globales que puedes enviar para inferir modelos en un día para Sol. GPT-5.6 La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos interregionales globales por día para Terra GPT-5.6	Cada región admitida: 28 800 000 000	No	La cantidad máxima de fichas interregionales globales que puedes enviar en un día para la inferencia de modelos en Terra. GPT-5.6 La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos interregionales globales por día para Grok 4.6	Cada región compatible: 14 400 000 000	No	El número máximo de tokens interregionales globales que puedes enviar en un día para obtener la inferencia del modelo en Grok 4.6. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia del modelo interregional global por minuto para Amazon Nova 2 Lite	Cada región admitida: 8 000 000	Sí	La cantidad máxima de tokens interregionales globales que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Amazon Nova 2 Lite. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia del modelo interregional global por minuto para Amazon Nova 2 Omni	Cada región compatible: 8 000 000	Sí	La cantidad máxima de tokens interregionales globales que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Amazon Nova 2 Omni. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Tokens de inferencia del modelo interregional global por minuto para Amazon Nova 2 Pro Preview	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	La cantidad máxima de tokens interregionales globales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para la versión prelimina r de Amazon Nova 2 Pro. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Fichas de inferencia por minuto del modelo global interregional para Anthropic Claude Fable 5	Cada región admitida: 4 000 000	Sí	El número máximo de fichas interregionales globales que puedes enviar para la inferenci a de modelos en un minuto en Anthropic Claude Fable 5. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Fichas de inferencia por minuto del modelo global interregional para Anthropic Claude Fable 5.1	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	El número máximo de fichas interregionales globales que puedes enviar para la inferenci a de modelos en un minuto en Anthropic Claude Fable 5.1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Símbolos globales de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Haiku 4.5	Cada región admitida: 5 000 000	Sí	El número máximo de fichas globales entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Haiku 4.5. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Fichas de inferencia por minuto del modelo global interregional para Anthropic Claude Opus 4.5	Cada región admitida: 2 000 000	Sí	El número máximo de fichas interregionales globales que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en Anthropic Claude Opus 4.5. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Fichas de inferencia por minuto del modelo global interregional para Anthropic Claude Opus 4.6 V1	Cada región admitida: 3 000 000	Sí	El número máximo de fichas interregionales globales que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Anthropic Claude Opus 4.6 V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Fichas de inferencia por minuto del modelo global interregional para Anthropic Claude Opus 4.7	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	El número máximo de fichas interregionales globales que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en Anthropic Claude Opus 4.7. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Fichas de inferencia por minuto del modelo global interregional para Anthropic Claude Opus 4.8	Cada región compatible: 30 000 000	Sí	El número máximo de fichas transregionales globales que puedes enviar en un minuto para la inferencia de modelos en Anthropic Claude Opus 4.8. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream.
Fichas de inferencia por minuto del modelo global interregional para Anthropic Claude Opus 5	Cada región compatible: 30 000 000	Sí	Número máximo de fichas transregionales de todo el mundo que puedes enviar en un minuto para la inferencia de modelos en Anthropic Claude Opus 5. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos globales entre regiones por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Cada región admitida: 200 000	Sí	El número máximo de fichas globales entre regiones que puede enviar para la inferenci a del modelo en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseS tream, InvokeModel y. InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferencia de modelos globales entre regiones por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1	Cada región admitida: 5 000 000	Sí	El número máximo de fichas globales entre regiones que puede enviar para la inferenci a del modelo en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseS tream, InvokeModel y. InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos interregionales globales por minuto para Anthropic Claude Sonnet, 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón.	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de tokens interregionales globales que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseS tream, InvokeModel y. InvokeModelWithRes ponseStream
Fichas de inferencia por minuto del modelo interregional global para Anthropic Claude Sonnet 4.6	Cada región compatible: 6 000 000	Sí	El número máximo de fichas transregionales globales que puedes enviar en un minuto para la inferencia de modelos en el caso del Anthropic Claude Sonnet 4.6. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Fichas de inferencia por minuto del modelo interregional global para Anthropic Claude Sonnet 5	Cada región compatible: 6 000 000	Sí	El número máximo de fichas transregionales globales que puedes enviar en un minuto para la inferencia de modelos en el caso de Anthropic Claude Sonnet 5. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos globales entre regiones por minuto para Cohere Embed V4	Cada región admitida: 300 000	Sí	El número máximo de tokens globales entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Cohere Embed V4. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia del modelo interregional global por minuto para Luna GPT-5.6	Cada región admitida: 20 000 000	Sí	La cantidad máxima de tokens interregionales globales que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Luna. GPT-5.6 La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia por minuto del modelo interregional global para Sol GPT-5.6	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	La cantidad máxima de tokens interregionales globales que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Sol. GPT-5.6 La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia por minuto del modelo interregional global para Terra GPT-5.6	Cada región admitida: 20 000 000	Sí	La cantidad máxima de tokens interregi onales globales que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Terra. GPT-5.6 La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseS tream y. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferencia del modelo interregional global por minuto para Grok 4.6	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	El número máximo de tokens interregionales globales que puedes enviar para la inferenci a del modelo en un minuto en Grok 4.6. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Modelos importados por cuenta	Cada región admitida: 3	Sí	Número máximo de modelos en la misma cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Perfiles de inferencia por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de perfiles de inferencia en una cuenta.
ListAgentActionGroups solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAgent ActionGroups API por segundo.
ListAgentAliases solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAgent Aliases API por segundo.
ListAgentKnowledgeBases solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAgent KnowledgeBases API por segundo.
ListAgentVersions solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAgent Versions API por segundo.
ListAgents solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAgents API por segundo.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Amazon Nova 2 Multimodal Embedding s V1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Amazon Nova Premier	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Amazon Nova Premier.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Haiku	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3 Haiku.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Opus	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3 Opus.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3 Sonnet.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3.5 Haiku.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Sonnet	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para el Sonnet Claude 3.5.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3.5 Sonnet v2.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.7 Sonnet	Cada región admitida: 100	Sí	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3.7 Sonnet.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Claude Haiku 4.5	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude Haiku 4.5.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.5	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.5.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.6	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.6.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 5	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 5.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude Sonnet 4	Cada región admitida: 100	Sí	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Claude Sonnet 4.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.5.	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.5.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.6.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para DeepSeek V3.2	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para. DeepSeek V3.2
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para la versión 3 DeepSeek	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para la versión 3. DeepSeek
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Devstral 2 123B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Devstral 2 123B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7 Flash	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7 Flash.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para GLM 5	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para GLM 5.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 12B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 12B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 27B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 27B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 4B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 4B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Kimi K2 Thinking	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a por lotes para Kimi K2 Thinking.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Kimi K2.5	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Kimi. K2.5

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a en lotes para Llama 3.1 405B Instruct.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 70B Instruct.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 8B Instruct.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 11B Instruct.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes Llama 3.2 1B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 3B Instruct.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 90B Instruct.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.3 70B Instruct.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Maverick	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a en lotes para Llama 4 Maverick.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Scout	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Scout.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para Magistral Small 2509	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Magistral Small 2509.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para M2 MiniMax	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para MiniMax M2.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para MiniMax M2.1	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para. MiniMax M2.1
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para MiniMax M2.5	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para. MiniMax M2.5
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para Ministral 3 14B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3 14B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para Ministral 3 8B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3 8B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para Ministral 3B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Mistral Large 2 (24.07)	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Mistral Large 2 (24.07).
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para Mistral Large 3	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Mistral Large 3.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Mistral Small	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Mistral Small.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a por lotes para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 12B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 12B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 9B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 9B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Nova 2 Lite	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Nova 2 Lite.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Nova Lite V1	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Nova Lite V1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Nova Micro V1	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Nova Micro V1.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Nova Pro V1	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Nova Pro V1.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 120b	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 120b.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 20b	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 20b.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 20b	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 20b.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 235B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 235B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 32B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 32B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 30B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 30B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 480B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 480B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 Coder Next	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 Coder Next.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 Next 80B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 Next 80B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 VL 235B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 VL 235B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Titan Multimodal Embeddings G1.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Titan Text Embeddings versión 2	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Titan Text Embeddings V2.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Voxtral Mini 3B 2507	Cada región admitida: 100	No	La cantidad mínima de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Voxtral Mini 3B 2507.
Cantidad mínima de registros por trabajo de inferencia por lotes para Voxtral Small 24B 2507	Cada región admitida: 100	No	La cantidad mínima de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Voxtral Small 24B 2507.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Writer Palmyra Vision 7B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Writer Palmyra Vision 7B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Los tokens optimizados para la latencia máxima de invocación de modelos por día para Amazon Nova Pro V1	Cada región admitida: 57 600 000	No	El número máximo de tokens que puede enviar en un día para obtener una inferencia de modelos con latencia optimizada para Amazon Nova Pro V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Número máximo de tokens de invocación por día para AI21 Labs Jamba 1.5 Large (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en AI21 Labs Jamba 1.5 Large. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El modelo Jamba 1.5 Mini de AI21 Labs utiliza el número máximo de tokens por día (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en AI21 Labs Jamba 1.5 Mini. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Número máximo de tokens de invocación de modelos por día para Amazon Nova 2 Lite (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 5 760 000 000	No	Máximo de tokens diarios para la inferencia de modelos en Amazon Nova 2 Lite. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de tokens de invocación del modelo por día para Amazon Nova 2 Omni (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 5 760 000 000	No	Máximo de tokens diarios para la inferencia de modelos en Amazon Nova 2 Omni. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Número máximo de tokens de invocación de modelos por día para la versión preliminar de Amazon Nova 2 Pro (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 720 000 000	No	Máximo de tokens diarios para la inferencia de modelos en la versión preliminar de Amazon Nova 2 Pro. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de tokens de invocación del modelo por día para Amazon Nova Lite (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 5 760 000 000	No	Máximo de tokens diarios para la inferencia de modelos en Amazon Nova Lite. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Número máximo de tokens de invocación del modelo por día para Amazon Nova Micro (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 5 760 000 000	No	Máximo de tokens diarios para la inferencia de modelos en Amazon Nova Micro. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Token máximo por día de invocación de modelos para Amazon Nova Premier V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 1 440 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia de modelos para Amazon Nova Premier V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Número máximo de tokens de invocación del modelo por día para Amazon Nova Pro (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 1 440 000 000	No	Máximo de tokens diarios para la inferencia de modelos en Amazon Nova Pro. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de fichas de invocación de modelos por día para el haiku de Anthropic Claude 3 (el doble para las llamadas entre regiones)	us-east-1:2.880 000 000 us-west-2 :2.880.000.000 ap-northe ast-1:288 000 000 ap-southe ast-1:288 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 432 000 000	No	Máximo número diario de fichas para inferir modelos en el haiku de Anthropic Claude 3. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStre am Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de fichas de invocación por día para el haiku Anthropic Claude 3.5 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 2 880 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en el haiku Anthropic Claude 3.5. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStre am Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modelo: número máximo de fichas de invocación por día para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 2 880 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en el Sonnet V1 de Anthropic Claude 3.5. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modelo: número máximo de fichas de invocación por día para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 576 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en el Sonnet V2 de Anthropic Claude 3.5. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Token máximo por día de invocación de modelos para Sonnet V1 de Anthropic Claude 3.7 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 720 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de fichas de invocación por día para Anthropic Claude Fable 5 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 2 880 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Anthropic Claude Fable 5. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modela el número máximo de fichas de invocación por día para Anthropic Claude Fable 5.1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 7 200 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Anthropic Claude Fable 5.1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Token máximo por día de invocación de modelos para Anthropic Claude Haiku 4.5 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región compatible: 3 600 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Anthropic Claude Haiku 4.5. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Token máximo por día de invocación de modelos para Anthropic Claude Opus 4 V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Anthropic Claude Opus 4 V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Token máximo por día de invocación de modelos para Anthropic Claude Opus 4.1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 360 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Anthropic Claude Opus 4.1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modela el número máximo de fichas de invocación por día para Anthropic Claude Opus 4.5 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 1 440 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Anthropic Claude Opus 4.5. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modelo: número máximo de fichas de invocación por día para Anthropic Claude Opus 4.6 V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 2.160 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Anthropic Claude Opus 4.6 V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modela el número máximo de fichas de invocación por día para Anthropic Claude Opus 4.7 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 7 200 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Anthropic Claude Opus 4.7. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de fichas de invocación por día para Anthropic Claude Opus 4.8 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 21 600 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Anthropic Claude Opus 4.8. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modela el número máximo de fichas de invocación por día para Anthropic Claude Opus 5 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 21 600 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Anthropic Claude Opus 5. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Token máximo por día de invocación de modelos para Anthropic Claude Sonnet 4 V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Anthropic Claude Sonnet 4 V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens máximos por día de invocación de modelos para Anthropic Claude Sonnet 4 V1 con longitud de contexto de 1 millón (el doble para llamadas entre regiones).	Cada región admitida: 720 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia del modelo Anthropic Claude Sonnet 4 V1 con longitud de contexto de 1 millón. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Token máximo por día de invocación de modelos para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región compatible: 3.600.000.000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens máximos por día de invocación de modelos para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón (el doble para las llamadas entre regiones).	Cada región admitida: 720 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia del modelo para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modela el número máximo de fichas de invocación por día para Anthropic Claude Sonnet 4.6 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 4 320 000 000	No	Máximo número diario de fichas para inferir modelos en Anthropic Claude Sonnet 4.6. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de fichas de invocación por día para Anthropic Claude Sonnet 5 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 4 320 000 000	No	Máximo número diario de fichas para inferir modelos en Anthropic Claude Sonnet 5. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Token máximo por día de invocación de modelos para Cohere Embed V4 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 216 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia de modelos para Cohere Embed V4. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Número máximo de tokens de invocación del modelo por día para DeepSeek R1 V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000	No	Máximo de tokens diarios para la inferencia del modelo para el R1 V1 DeepSeek . Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de tokens de invocación del modelo por día para la DeepSeek V3 V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para la inferencia de modelos en la V3 V1. DeepSeek Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de tokens de invocación por día DeepSeek V3.2 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo diario de fichas para la inferencia del modelo para. DeepSeek V3.2 Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modelo: número máximo de tokens de invocación por día para GPT OSS Safeguard 120B (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para la inferencia de modelos en el GPT OSS Safeguard 120B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modelo: número máximo de tokens de invocación por día para GPT OSS Safeguard 20B (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para la inferencia de modelos en GPT OSS Safeguard 20B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de tokens de invocación del modelo por día para GPT-5.6 Luna (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 14 400 000 000	No	Cantidad máxima diaria de fichas para inferir modelos en Luna. GPT-5.6 Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modelo: número máximo de tokens de invocación por día para GPT-5.6 Sol (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 7 200 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Sol. GPT-5.6 Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de tokens de invocación del modelo por día para GPT-5.6 Terra (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 14 400 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Terra. GPT-5.6 Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
El número máximo de tokens de invocación del modelo por día para Gemma 3 es de 12 000 millones (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Gemma 3 12B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de tokens de invocación del modelo por día para Gemma 3 es de 27 000 millones (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Gemma 3 27B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
El número máximo de tokens de invocación del modelo por día para Gemma 3 es de 4 000 millones (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Gemma 3 4B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Grok 4.6 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 7 200 000 000	No	Máximo de fichas diarias para la inferencia de modelos en Grok 4.6. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
El modelo Kimi K2 Thinking utiliza el número máximo de tokens de invocación por día (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Kimi K2 Thinking. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modelo: número máximo de tokens de invocación por día para Magistral Small 1.2 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para la inferencia de modelos en Magistral Small 1.2. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modelo: número máximo de tokens de invocación por día para Meta Llama 3.2 11B Instruct (el doble para llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Meta Llama 3.2 11B Instruct. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de tokens de invocación del modelo por día para Meta Llama es de 3,2 1B Instruct (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Meta Llama 3.2 1B Instruct. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Meta Llama 3.2 3B Instruct (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Meta Llama 3.2 3B Instruct. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de tokens de invocación del modelo por día para Meta Llama es de 3.2 000 millones de dólares para Instruct (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Máximo diario de fichas para inferir modelos en Meta Llama 3.2 90B Instruct. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Número máximo de tokens de invocación de modelos por día para Meta Llama 4 Maverick V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Meta Llama 4 Maverick V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de fichas de invocación de modelos por día para Meta Llama 4 Scout V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Meta Llama 4 Scout V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de tokens de invocación por día MiniMax M2.5 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo diario de fichas para la inferencia del modelo para. MiniMax M2.5 Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de tokens de invocación del modelo por día para Minimax M2 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para la inferencia de modelos en Minimax M2. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Minimax M2.1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para la inferencia de modelos en Minimax. M2.1 Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Ministral 14B 3.0 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para la inferencia de modelos en Ministral 14B 3.0. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStre am Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Ministral 3B 3.0 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para la inferencia de modelos en Ministral 3B 3.0. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeMod elWithResponseStre am Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Ministral 8B 3.0 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para la inferencia de modelos en Ministral 8B 3.0. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modelo: número máximo de tokens de invocación por día para Mistral AI Mistral 7B Instruct (el doble para llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Mistral AI Mistral 7B Instruct. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El modelo Mistral AI Mistral Large utiliza el número máximo de tokens de invocación por día (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Mistral AI Mistral Large. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Número máximo de tokens de invocación del modelo por día para Mistral AI Mistral Small (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Mistral AI Mistral Small. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modelo: número máximo de tokens de invocación por día para Mistral AI Mixtral 8X7B Instruct (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Mistral AI Mixtral 8X7B Instruct. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modelo: número máximo de tokens de invocación por día para Mistral Devstral 2 123b (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Mistral Devstral 2 123b. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modelo: número máximo de tokens de invocación por día para Mistral Large 3 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Mistral Large 3. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
El modelo Mistral Pixtral Large 25.02 V1 utiliza el número máximo de tokens por día (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 57 600 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Mistral Pixtral Large 25.02 V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Moonshot AI Kimi utiliza el número máximo de tokens de invocación por día K2.5 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Moonshot AI Kimi. K2.5 Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Número máximo de tokens de invocación de modelos por día para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para la inferencia de modelos en NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de tokens de invocación de modelos por día para NVIDIA Nemotron Nano 2 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para la inferencia de modelos en NVIDIA Nemotron Nano 2. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Número máximo de tokens de invocación de modelos por día para NVIDIA Nemotron Nano 2 VL (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para la inferencia de modelos en NVIDIA Nemotron Nano 2 VL. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de tokens de invocación de modelos por día para el Nemotron Nano 3 30B (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Nemotron Nano 3 30B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Token máximo por día de invocación de modelos para OpenAI GPT OSS 120B (el doble para llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia de modelos para OpenAI GPT OSS 120B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Token máximo por día de invocación de modelos para OpenAI GPT OSS 20B (el doble para llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia de modelos para OpenAI GPT OSS 20B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Token máximo por día de invocación de modelos para Qwen3 235B a22b 2507 V1 (el doble para llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Qwen3 235B a22b 2507 V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Token máximo por día de invocación de modelos para Qwen3 32B V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Qwen3 32B V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Token máximo por día de invocación de modelos para Qwen3 Coder 30B a3b V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos para Qwen3 Coder 30B a3b V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Token máximo por día de invocación de modelos para Qwen3 Coder 480B a35b V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos para Qwen3 Coder 480B a35b V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Número máximo de tokens de invocación del modelo por día para Qwen3 Coder Next (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para la inferencia de modelos en Qwen3 Coder Next. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de tokens de invocación del modelo por día para Qwen3 Next 80B A3B (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para la inferencia de modelos en el Qwen3 Next 80B A3B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Número máximo de tokens de invocación del modelo por día para Qwen3 VL 235B A22B (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para la inferencia de modelos para la Qwen3 VL 235B A22B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modelo: número máximo de tokens de invocación por día para Voxtral Mini 1.0 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para la inferencia de modelos en Voxtral Mini 1.0. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStre am Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modelo: número máximo de tokens de invocación por día para Voxtral Small 1.0 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de tokens diarios para la inferencia de modelos en Voxtral Small 1.0. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStre am Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de tokens de invocación de modelos por día para Writer AI Palmyra X4 V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 108 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Writer AI Palmyra X4 V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Número máximo de tokens de invocación de modelos por día para Writer AI Palmyra X5 V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 108 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Writer AI Palmyra X5 V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El modelo Palmyra Vision 7B utiliza el número máximo de tokens por día para invocar modelos (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para inferir modelos en Writer Palmyra Vision 7B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStre am Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Número máximo de tokens de invocació n del modelo por día para Z.ai GLM 5 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para la inferencia de modelos en GLM 5. Z.ai Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeMod elWithResponseStre am Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modela el número máximo de tokens de invocación por día Z.ai GLM-4.7 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo diario de fichas para la inferencia del modelo para. Z.ai GLM-4.7 Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Número máximo de tokens de invocación del modelo por día para Z.ai GLM-4.7 Flash (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Máximo de fichas diarias para la inferencia de modelos en Flash. Z.ai GLM-4.7 Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades modelo: rendimientos aprovisionados sin compromiso en todos los modelos básicos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades modelo que se pueden distribuir entre los rendimientos aprovisionados sin compromiso para los modelos básicos
Unidades modelo: rendimientos aprovisionados sin compromiso en modelos personalizados	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden distribuir entre los rendimientos aprovisionados sin compromiso para los modelos personalizados
Modele unidades por modelo aprovisionado para AI21 Labs Mid Jurassic-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de unidades modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para AI21 Labs Mid. Jurassic-2
Unidades modelo por modelo aprovisionado para AI21 Labs Ultra Jurassic-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de unidades modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para AI21 Labs Ultra. Jurassic-2

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades modelo por modelo aprovisionado para Amazon Nova 2 Lite (256 K) V1.0	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Nova 2 Lite de 256 000 unidades. V1.0
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Nova Canvas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Nova Canvas.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Embeddings G1 - Text	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Embeddings G1 - Text.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Image Generator G1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Image Generator G1.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Image Generator G2	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Image Generator G2.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Lite V1 4K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Text Lite V1 4K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Multimodal Embeddings G1.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Text Embeddings versión 2	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Text Embeddings V2.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Text G1 - Express 8K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Text G1 - Express 8K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Text Premier V1 32K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Text Premier V1 32K.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3 Haiku 200K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3 Haiku 200K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3 Haiku 48K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3 Haiku 48K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3 Sonnet 200K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3 Sonnet 200K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3 Sonnet 28K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3 Sonnet 28K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet 18K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet 18K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet 200K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet 200K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet 51K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet 51K.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.7 Sonnet 18K V1.0	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.7 Sonnet 18K. V1.0
Unidades modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.7 Sonnet 200K V1.0	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3.7 Sonnet 200K. V1.0
Unidades modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.7 Sonnet 51K V1.0	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.7 Sonnet 51K. V1.0
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude Instant V1 100K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude Instant V1 100K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2 100K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2 100K.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2 18K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2 18K.
Unidades modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 18K V2.1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 18K. V2.1
Unidades modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 200K V2.1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 200K. V2.1
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Cohere Command	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Cohere Command.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Cohere Command Light	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Cohere Command Light.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Cohere Command R	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Cohere Command R 128k.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Cohere Command R Plus	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Cohere Command R Plus 128k.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Cohere Embed English	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Cohere Embed English.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Cohere Embed Multilingual	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Cohere Embed Multilingual.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 2 13B	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 2 13B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 2 70B	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 2 70B.
Unidades de modelo por modelo aprovisionadas para Meta Llama 2 Chat 13B	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 2 Chat 13B.
Unidades de modelo por modelo aprovisionadas para Meta Llama 2 Chat 70B	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 2 Chat 70B.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3 70B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3 70B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3 8B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3 8B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3.1 70B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3.1 8B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 11B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 1B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 3B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 90B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Mistral Large 2407	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Mistral Large 2407.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Mistral Small	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Mistral Small.
Unidades modelo por modelo aprovisionado para Stable Diffusion XL 0.8 Stability.ai	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Stable Diffusion XL 0.8 Stability.ai
Unidades modelo por modelo aprovisionado para Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 128 000 para Amazon Nova Micro	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 128 000 para Amazon Nova Micro
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 24 000 para Amazon Nova Lite	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 24 000 para Amazon Nova Lite
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 24 000 para Amazon Nova Micro	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 24 000 para Amazon Nova Micro
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 24 000 para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 24 000 para Amazon Nova Pro

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 300 000 para Amazon Nova Lite	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 300 000 para Amazon Nova Lite
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 300 000 para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 300 000 para Amazon Nova Pro.
Las unidades modelo, con el compromiso de aprovisionamiento integral, se crearon para Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 10M	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades modelo que se pueden asignar a un rendimiento aprovisionado creado para Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 10M, con compromiso.
Modelo de unidades, con compromiso, para aprovisionamiento integral creado para Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 128K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades modelo que se pueden asignar a un rendimiento aprovisionado creado para Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 128K, con compromiso.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modelo de unidades, con compromiso, para Provisioned Through creado para Meta Maverick 4 Scout 17B Instruct 128K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades modelo que se pueden asignar a un rendimiento aprovisionado creado para Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct 128K, con compromiso.
Modelo de unidades, con compromiso, para Provisioned Through creado para Meta Maverick 4 Scout 17B Instruct 1M	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades modelo que se pueden asignar a un rendimiento aprovisionado creado para Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct 1M, con compromiso.
No-commitment Unidades modelo para Provisioned Throughput creadas para el modelo base Amazon Nova 2 Lite (256 K) V1.0	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un rendimiento aprovisionado creado para el modelo base Amazon Nova 2 Lite de V1.0 256 000 copias, sin compromiso

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
No-commitment Las unidades modelo para el rendimiento aprovisionado se crearon para el modelo personalizado de Amazon Nova 2 Lite 256K V1.0	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un rendimiento aprovisio nado creado para el modelo personalizado Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K, sin compromiso.
Número de enrutadores personalizados de petición por cuenta	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de enrutadores personali zados de petición que puede crear por cuenta y región-
On-Demand, solicitudes de inferencia de modelos con latencia optimizada por minuto para Amazon Nova Pro V1	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda y optimizadas para la latencia que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto en el caso de Amazon Nova Pro V1. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-Demand, solicitudes de inferencia de modelos por minuto con latencia optimizada para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda y optimizadas para la latencia que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct. La cuota considera la suma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream.
On-Demand, solicitudes de inferencia de modelos por minuto con latencia optimizada para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda y optimizadas para la latencia que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-Demand, tokens de inferencia de modelos por minuto con latencia optimizada para Amazon Nova Pro V1	Cada región admitida: 40 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda y optimizados para la latencia que puede enviar para la inferenci a del modelo en un minuto en el caso de Amazon Nova Pro V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-Demand, fichas de inferencia de modelos por minuto con latencia optimizada para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 40 000	No	La cantidad máxima de tokens optimizados para la latencia bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-Demand, fichas de inferencia de modelos por minuto con latencia optimizada para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 40 000	No	La cantidad máxima de tokens optimizados para la latencia bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
On-demand InvokeModel Solicitudes simultáneas asincrónicas para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de solicitudes de inferenci a de modelos simultáne os asíncronos que puede enviar para Amazon Nova 2 Multimodal Embedding s V1. La cuota considera la suma combinada de Converse,, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand InvokeModel solicitudes simultáneas asíncronas para Marengo Embed 3.0 TwelveLabs	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de inferencia de modelos simultáneas asíncronas que puede enviar para Marengo Embed 3.0. TwelveLabs La cuota considera la suma combinada de Converse,, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand InvokeModel solicitudes simultáneas para Amazon Nova 2 Sonic	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de inferencia de modelos simultáneas que puede enviar para Amazon Nova 2 Sonic. La cuota considera la suma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand InvokeModel solicitudes simultáneas para Amazon Nova Reel1.0	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de inferenci a de modelos simultáne as que puede enviar para Amazon Nova Reel 1.0. La cuota considera la suma combinada de Converse ConverseS tream, InvokeModel y. InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand InvokeModel solicitudes simultáneas para Amazon Nova Reel1.1	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de inferenci a de modelos simultáne as que puede enviar para Amazon Nova Reel 1.1. La cuota considera la suma combinada de Converse ConverseS tream, InvokeModel y. InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand InvokeModel solicitudes simultáneas para Amazon Nova Sonic	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes simultáne as que puede enviar para la inferencia de modelos para Amazon Nova Sonic.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand InvokeModel solicitudes simultáneas para Twelve Labs Marengo	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de InvokeModel solicitudes simultáneas que puede enviar para inferir el modelo de Twelve Labs Marengo.
On-demand InvokeModel Solicitudes simultáneas para Twelve Labs Pegasus	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de InvokeModel solicitudes simultáneas que puedes enviar para inferir el modelo de Twelve Labs Pegasus.
On-demand Solicitudes de inferenci a de modelos por minuto con latencia optimizada para Anthropic Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse y, en el caso de Anthropic Claude 3.5 ConverseS tream InvokeModel Haiku, InvokeMod elWithResponseStre am si está configurada la optimización de la latencia.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand Fichas de inferencia de modelos por minuto con latencia optimizada para el haiku de Anthropic Claude 3.5	Cada región admitida: 500 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse y, en el caso de Anthropic Claude 3.5 ConverseStream Haiku, InvokeModel si InvokeModelWithResponseStream está configurada la optimización de la latencia.
On-demand modela las solicitudes simultáneas de inferencia para Luma Ray V2	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes simultáneas que puede enviar para la inferencia de modelos para Luma Ray V2. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para AI21 Labs Jamba 1.5 Large	Cada región admitida: 100	No	La cantidad máxima de veces que puede realizar una inferenci a de modelos en un minuto para AI21 Labs Jamba 1.5 Large. La cuota considera la suma combinada de solicitudes de Converse y InvokeModel
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para AI21 Labs Jamba 1.5 Mini	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferenci a de modelos en un minuto para el Jamba 1.5 Mini de AI21 Labs. La cuota considera la suma combinada de solicitudes de Converse y InvokeModel

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand solicitudes de inferencia de modelos por minuto para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones de Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Amazon Nova Canvas	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de solicitudes que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Canvas. La cuota considera la suma combinada de Converse ConverseS tream, InvokeModel y. InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Amazon Nova Lite	us-east-1: 2000 eu-west-2:2000 Cada una de las demás regiones compatibles: 200	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Lite. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Amazon Nova Micro	us-east-1: 2000 eu-west-2:2000 Cada una de las demás regiones compatibles: 200	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Micro. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 250	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Pro. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream de ConverseStream acciones.
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Amazon R1.0	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto para Amazon R1.0.
On-demand solicitudes de inferencia de modelos por minuto para Amazon Titan Image Generator G1	Cada región admitida: 60	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto desde Amazon Titan Image Generator G1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand solicitudes de inferencia de modelos por minuto para Amazon Titan Image Generator G1 V2	Cada región admitida: 60	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Titan Image Generator G1 V2. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand solicitudes de inferencia de modelos por minuto para Amazon Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto para Amazon Titan Multimodal Embeddings G1.
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Amazon Titan Text Embeddings	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto para Amazon Titan Text Embeddings
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Amazon Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 6000	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto para Amazon Titan Text Embeddings V2

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Amazon Titan Text Express	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeMod el y ConverseStream InvokeModelWithRes ponseStream , en el caso de Amazon Titan Text Express
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Amazon Titan Text Premier	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeMod el y ConverseStream InvokeModelWithRes ponseStream , en el caso de Amazon Titan Text Premier

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1:200 ap-sudeest-1:200 Cada una de las demás regiones compatibles: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de Converse ConverseStream, InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream para Anthropic Claude 3 Haiku.
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3 Opus	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude 3 Opus. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y, en el caso de ConverseStream Anthropic Claude 3 InvokeModelWithResponseStream Sonnet.
On-demand modela las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	us-west-1:400 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet	ap-southeast-1:20 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	No	El número máximo de veces que se puede realizar una inferenci a de modelos en un minuto para el Soneto Anthropic Claude 3.5. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de veces que se puede realizar una inferencia de modelos en un minuto para el Sonnet V2 de Anthropic Claude 3.5. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1	Cada región admitida: 125	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Sonnet V1 de Anthropic Claude 3.7. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude Opus 4.6 V1	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Opus 4.6 V1. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.6. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones a las Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Cohere Command R	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y, en el caso de Cohere ConverseS tream Command R InvokeModelWithRes ponseStream , 128 000.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Cohere Command R Plus	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y, en el caso de Cohere Command InvokeModelWithResponseStream R Plus ConverseStream, 128 000.
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Cohere Embed English	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel en un minuto desde Cohere Embed English.
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Cohere Embed Multilingual	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto desde Cohere Embed Multilingual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Cohere Embed V4	Cada región admitida: 1000	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Cohere Embed V4. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modelar solicitudes de inferencia por minuto para Cohere Reminator 3.5	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel en un minuto para Cohere RDE 3.5.
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para la versión 3 y la versión 1 DeepSeek	Cada región admitida: 10 000	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para DeepSeek la V3 V1. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones a las Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para DeepSeek V3.2	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. DeepSeek V3.2 Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones de Converse. ConverseS tream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para GPT OSS Safeguard 120B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el GPT OSS Safeguard 120B. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para GPT OSS Safeguard 20B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el GPT OSS Safeguard 20B. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Gemma 3 12B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Gemma 3 12B. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Gemma 3 27B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Gemma 3 27B. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Gemma 3 4B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Gemma 3 4B. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Kimi K2 Thinking	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Kimi K2 Thinking. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Magistral Small 1.2	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Magistral Small 1.2. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones a las Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 3 70B Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3 70B Instruct. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y las acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 3 8B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3 8B Instruct. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y las acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y las acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y las acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 11B Instruct. La cuota considera la suma combinada de las solicitudes de InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y a las acciones ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct. La cuota considera la suma combinada de las solicitudes de InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 90B Instruct. La cuota considera la suma combinada de las solicitudes de InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y las acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para MiniMax M2.5	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. MiniMax M2.5 Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones de Converse. ConverseS tream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Minimax M2	Cada región admitida: 10 000	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Minimax M2. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones a las Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Minimax M2.1	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Minimax. M2.1 Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones de Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Ministral 14B 3.0	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Ministral 14B 3.0. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones a las Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Ministral 3B 3.0	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Ministral 3B 3.0. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones a las Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Ministral 8B 3.0	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Ministral 8B 3.0. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones a las Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Mistral 7B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de veces que puedes llamar en un minuto desde Mistral InvokeModel mistral-7b-instruct-v0

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Mistral AI Mistral Small	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream en un minuto para Mistral AI Mistral Small
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Mistral Devstral 2 123b	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso del Mistral Devstral 2 123b. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Mistral Large	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream en un minuto para Mistral mistral-large 2402-v1

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Mistral Large 2407	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto para el Mistral Large 2407. La cuota considera la suma combinada de las solicitudes de InvokeModel, Converse y InvokeModelWithResponseStream ConverseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Mistral Large 3	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Mistral Large 3. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Mistral Mixtral 8x7b Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puedes llamar en un minuto desde Mistral mixtral-8x7b-v0 InvokeModel

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modela las solicitudes de inferencia por minuto para Moonshot AI Kimi K2.5	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Moonshot AI Kimi. K2.5 Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand solicitudes de inferencia de modelos por minuto para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar en un minuto para la inferencia de modelos de NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modela las solicitudes de inferencia por minuto para NVIDIA Nemotron Nano 2	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar para inferir modelos en un minuto en el caso de NVIDIA Nemotron Nano 2. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para NVIDIA Nemotron Nano 2 VL	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar para inferir modelos en un minuto en el caso de NVIDIA Nemotron Nano 2 VL. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para el Nemotron Nano 3 30B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso del Nemotron Nano 3 30B. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones de Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para OpenAI GPT OSS 120B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para OpenAI GPT OSS 120B. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand solicitudes de inferencia de modelos por minuto para OpenAI GPT OSS 20B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para OpenAI GPT OSS 20B. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Qwen3 235B a22b 2507 V1	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Qwen3 235B a22b 2507 V1. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Qwen3 32B V1	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Qwen3 32B V1. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Qwen3 Coder 30B a3b V1	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Qwen3 Coder 30B a3b V1. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones de Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Qwen3 Coder 480B a35b V1	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Qwen3 Coder 480B a35b V1. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Qwen3 Coder Next	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Qwen3 Coder Next. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones a las Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Qwen3 Next 80B A3B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Qwen3 Next 80B A3B. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Qwen3 VL 235B A22B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Qwen3 VL 235B A22B. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stability.ai Stable Diffusion 3 Large	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel en un minuto para Stability.ai Stable Diffusion 3 Large.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stability.ai Stable Diffusion 3 Medium	Cada región admitida: 60	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto para Stability .ai Stable Diffusion 3 Medium
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stability.ai Stable Diffusion 3.5 Large	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel en un minuto desde Stability .ai Stable Diffusion 3.5 Large.
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stability.ai Stable Image Core	Cada región admitida: 90	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto desde Stability.ai Stable Image Core.
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stability.ai Stable Image Ultra	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto para Stability.ai Stable Image Ultra.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stable Image Conservative Upscale	Cada región admitida: 2	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Stable Image Conservative Upscale. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stable Image Control Sketch	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Control Sketch. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream de ConverseStream acciones.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para una estructura de control de imágenes estable	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en una estructura de control de imagen estable. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream de ConverseStream acciones.
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stable Image, Creative Upscale	Cada región admitida: 2	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Creative Upscale. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stable Image Erase Object	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Stable Image Erase Object. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream de ConverseStream acciones.
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stable Image, Fast Upscale	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Fast Upscale. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stable Image Inpaint	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Inpaint. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stable Image Outpaint	Cada región admitida: 2	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Outpaint. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stable Image Remove Background	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Remove Background. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream de ConverseStream acciones.
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para la búsqueda y el cambio de color de imágenes estables	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Search and Recolor. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones de Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para la búsqueda y el reemplazo de imágenes estables	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Stable Image Search and Replace. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones de Converse. ConverseS tream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para la Guía de estilo de imagen estable	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Stable Image Style Guide. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream de ConverseStream acciones.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Stable Image Style Transfer	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Style Transfer. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream de ConverseStream acciones.
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Twelve Labs Marengo	Cada región admitida: 100	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Twelve Labs Marengo. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Twelve Labs Pegasus	Cada región admitida: 60	Sí	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Twelve Labs Pegasus. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para TwelveLabs Marengo Embed 3.0	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para TwelveLabs Marengo Embed 3.0. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Voxtral Mini 1.0	Cada región admitida: 10 000	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Voxtral Mini 1.0. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones a las Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Voxtral Small 1.0	Cada región admitida: 10 000	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Voxtral Small 1.0. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones a las Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Writer Palmyra Vision 7B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Writer Palmyra Vision 7B. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para GLM 5 Z.ai	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Z.ai GLM 5. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones de Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Z.ai GLM-4.7	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. Z.ai GLM-4.7 Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones de Converse. ConverseS tream
On-demand modele las solicitudes de inferencia por minuto para Flash Z.ai GLM-4.7	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Z.ai GLM-4.7 Flash. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones de Converse. ConverseS tream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele fichas de inferenci a por minuto para AI21 Labs Jamba 1.5 Large	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Jamba 1.5 Large de AI21 Labs. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse Y. InvokeModel
On-demand modele fichas de inferenci a por minuto para AI21 Labs Jamba 1.5 Mini	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para el Jamba 1.5 Mini de AI21 Labs. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse Y. InvokeModel

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Amazon Nova Lite	us-east-1: 4 000 000 eu-west-2: 4 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 200 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Lite. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream.
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Amazon Nova Micro	us-east-1: 4 000 000 eu-west-2: 4 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 200 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Micro. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 1 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Pro. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Amazon Titan Image Generator G1 V2	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Titan Image Generator G1 V2. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Amazon Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede proporcionar en un minuto para Amazon Titan Multimodal InvokeModel Embeddings G1.
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Amazon Titan Text Embeddings	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede proporcionar InvokeModel en un minuto para Amazon Titan Text Embeddings.
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Amazon Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede proporcionar InvokeModel en un minuto para Amazon Titan Text Embeddings V2.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand fichas de inferencia de modelos por minuto para Amazon Titan Text Express	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream para Amazon Titan Text Express. ConverseStream
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Amazon Titan Text Premier	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream a Amazon Titan Text Premier. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modela fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1: 2 000 000 us-west-2: 2 000 000 ap-northeast-1:200 000 ap-sudeest-1:200.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream a Anthropic Claude 3 Haiku. ConverseStream
On-demand modela fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3 Opus	Cada región admitida: 400 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Anthropic Claude 3 Opus. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modela fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 200 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y a Anthropic ConverseStream Claude 3 InvokeModelWithResponseStream Sonnet.
On-demand modela fichas de inferencia por minuto para el haiku de Anthropic Claude 3.5	us-west-1:300 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 2 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet	ap-southeast-1:200 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 400 000	No	El número máximo de fichas que puede enviar para la inferencia del modelo Anthropic Claude 3.5 Sonnet en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse ConverseStream, InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream.
On-demand modela fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	Cada región admitida: 400 000	No	El número máximo de tokens que puede enviar para la inferencia del modelo Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modela fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1	Cada región admitida: 500 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para el Sonnet V1 de Anthropic Claude 3.7. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude Opus 4.6 V1	Cada región admitida: 1 500 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Anthropic Claude Opus 4.6 V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 3 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso del Anthropic Claude Sonnet 4.6. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Cohere Command R	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse y, en el caso de Cohere ConverseStream InvokeModel Command R InvokeModelWithResponseStream , 128 000.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Cohere Command R Plus	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse InvokeModel y, en el caso de Cohere Command InvokeMod elWithResponseStream R Plus ConverseStream, 128 000.
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Cohere Embed English	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de fichas que puedes entregar InvokeModel en un minuto para Cohere Embed English.
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Cohere Embed Multilingual	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede enviar InvokeModel en un minuto a Cohere Embed Multilingual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Cohere Embed V4	Cada región admitida: 150 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Cohere Embed V4. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para DeepSeek la V3 V1	Cada región admitida: 100 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para DeepSeek la V3 V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para DeepSeek V3.2	Cada región admitida: 100 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. DeepSeek V3.2 La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para GPT OSS Safeguard 120B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para el GPT OSS Safeguard 120B. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para GPT OSS Safeguard 20B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para el GPT OSS Safeguard 20B. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Gemma 3 12B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto en el caso de Gemma 3 12B. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Gemma 3 27B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto en el caso de Gemma 3 27B. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Gemma 3 4B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto en el caso de Gemma 3 4B. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Kimi K2 Thinking	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Kimi K2 Thinking. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Magistral Small 1.2	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en Magistral Small 1.2. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Meta Llama 3 70B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3 70B Instruct. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Meta Llama 3 8B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3 8B Instruct. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele fichas de inferenci a por minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 400 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
On-demand modela los tokens de inferencia por minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Meta Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 11B Instruct. La cuota considera la suma combinada de fichas para InvokeModel InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modela los tokens de inferencia por minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct. La cuota considera la suma combinada de fichas para InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele fichas de inferenci a por minuto para Meta Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puedes enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 90B Instruct. La cuota considera la suma combinada de fichas para InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream, Converse y. ConverseS tream
On-demand modele fichas de inferenci a por minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para MiniMax M2.5	Cada región admitida: 100 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. MiniMax M2.5 La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Minimax M2	Cada región admitida: 100 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Minimax M2. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Minimax M2.1	Cada región admitida: 100 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Minimax. M2.1 La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Ministral 14B 3.0	Cada región admitida: 100 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Ministral 14B 3.0. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand fichas de inferencia modelo por minuto para Ministral 3B 3.0	Cada región admitida: 100 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Ministral 3B 3.0. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Ministral 8B 3.0	Cada región admitida: 100 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Ministral 8B 3.0. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele fichas de inferenci a por minuto para Mistral AI Mistral 7B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse y, en el caso de Mistral AI Mistral 7B ConverseStream Instruct InvokeModel . InvokeMod elWithResponseStream
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Mistral AI Mistral Large	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse y, en el caso de Mistral AI ConverseS tream, InvokeModel Mistral Large. InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Mistral AI, Mistral Small	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse y, en el caso de Mistral AI ConverseStream, InvokeModel Mistral Small. InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Mistral AI Mixtral 8X7BB Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse y en el caso de Mistral AI Mixtral 8X7B Instruct ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Mistral Devstral 2 123b	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Mistral Devstral 2 123b. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Mistral Large 2407	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para el Mistral Large 2407. La cuota considera la suma combinada de fichas para InvokeMod el, InvokeModelWithRes ponseStream Converse y ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Mistral Large 3	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en Mistral Large 3. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Moonshot AI Kimi K2.5	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Moonshot AI Kimi. K2.5 La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand fichas de inferencia de modelos por minuto para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para NVIDIA Nemotron Nano 2	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de NVIDIA Nemotron Nano 2. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para NVIDIA Nemotron Nano 2 VL	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de NVIDIA Nemotron Nano 2 VL. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Nemotron Nano 3 30B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto en el caso del Nemotron Nano 3 30B. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para OpenAI GPT OSS 120B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para OpenAI GPT OSS 120B. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para OpenAI GPT OSS 20B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para OpenAI GPT OSS 20B. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Qwen3 235B a22b 2507 V1	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Qwen3 235B a22b 2507 V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Qwen3 32B V1	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Qwen3 32B V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Qwen3 Coder 30B a3b V1	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Qwen3 Coder 30B a3b V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Qwen3 Coder 480B a35b V1	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Qwen3 Coder 480B a35b V1. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Qwen3 Coder Next	Cada región admitida: 100 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Qwen3 Coder Next. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Qwen3 Next 80B A3B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto en el caso del Qwen3 Next 80B A3B. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Qwen3 VL 235B A22B	Cada región admitida: 100 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para la Qwen3 VL 235B A22B. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Voxtral Mini 1.0	Cada región admitida: 100 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Voxtral Mini 1.0. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Voxtral Small 1.0	Cada región admitida: 100 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Voxtral Small 1.0. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele fichas de inferencia por minuto para Writer Palmyra Vision 7B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Writer Palmyra Vision 7B. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para GLM 5 Z.ai	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Z.ai GLM 5. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Z.ai GLM-4.7	Cada región admitida: 100 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. Z.ai GLM-4.7 La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
On-demand modele los tokens de inferencia por minuto para Flash Z.ai GLM-4.7	Cada región admitida: 100 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Z.ai GLM-4.7 Flash. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Funciones de parámetros de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de parámetros que puede haber en una función de grupo de acciones.
PrepareAgent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de PrepareAgent API por segundo.
Registros por trabajo de inferencia por lote para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Amazon Nova Premier	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Amazon Nova Premier.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Haiku	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3 Haiku.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Opus	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3 Opus.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3 Sonnet.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3.5 Haiku.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Sonnet	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para el Sonnet Claude 3.5.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3.5 Sonnet v2.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.7 Sonnet	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3.7 Sonnet.
Registros por trabajo de inferencia por lote para Claude Haiku 4.5	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude Haiku 4.5.
Registra por trabajo de inferencia por lote para Claude Opus 4.5	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.5.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registra por trabajo de inferencia por lote para Claude Opus 4.6	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.6.
Registra por trabajo de inferencia por lote para Claude Opus 5	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 5.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude Sonnet 4	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Claude Sonnet 4.
Registra por trabajo de inferencia por lote para Claude Sonnet 4.5	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.5.
Registra por trabajo de inferencia por lote para Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.6.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registra por trabajo de inferencia por lote para DeepSeek V3.2	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para. DeepSeek V3.2
Registros por trabajo de inferencia por lotes para la versión 3 DeepSeek	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para la versión 3. DeepSeek
Registros por trabajo de inferencia por lotes para Devstral 2 123B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Devstral 2 123B.
Registros por trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7.
Trabajo de inferencia de registros por lote para GLM 4.7 Flash	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7 Flash.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por trabajo de inferencia por lotes para GLM 5	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para GLM 5.
Registros por trabajo de inferencia por lote para Gemma 3 12B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 12B.
Registros por trabajo de inferencia por lote para Gemma 3 27B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 27B.
Registros por trabajo de inferencia por lote para Gemma 3 4B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 4B.
Registra por trabajo de inferencia por lote para Kimi K2 Thinking	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a por lotes para Kimi K2 Thinking.
Registra por trabajo de inferencia por lote para Kimi K2.5	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Kimi. K2.5

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a en lotes para Llama 3.1 405B Instruct.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 70B Instruct.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 8B Instruct.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 11B Instruct.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes Llama 3.2 1B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 3B Instruct.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 90B Instruct.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.3 70B Instruct.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Maverick	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a en lotes para Llama 4 Maverick.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Scout	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Scout.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajo de inferencia de registros por lote para Magistral Small 2509	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Magistral Small 2509.
Registros por trabajo de inferencia por lote para M2 MiniMax	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para MiniMax M2.
Registros por trabajo de inferencia por lotes para MiniMax M2.1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para. MiniMax M2.1
Registros por trabajo de inferencia por lotes para MiniMax M2.5	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para. MiniMax M2.5
Registros por trabajo de inferencia por lote para Ministral 3 14B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3 14B.
Registra por trabajo de inferencia por lote para Ministral 3 8B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3 8B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registra por trabajo de inferencia por lote para Ministral 3B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3B.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Mistral Large 2 (24.07)	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Mistral Large 2 (24.07).
Registra por trabajo de inferencia por lote para Mistral Large 3	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Mistral Large 3.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Mistral Small	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Mistral Small.
Registra por trabajo de inferencia por lote para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a por lotes para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registra por trabajo de inferencia por lote para NVIDIA Nemotron Nano 12B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 12B.
Registra por trabajo de inferencia por lote para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B.
Registra por trabajo de inferencia por lote para NVIDIA Nemotron Nano 9B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 9B.
Registros por trabajo de inferencia por lote para Nova 2 Lite	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Nova 2 Lite.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Nova Lite V1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Nova Lite V1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Nova Micro V1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Nova Micro V1.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Nova Pro V1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Nova Pro V1.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 120b	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 120b.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 20b	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 20b.
Registra por trabajo de inferencia por lote para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por trabajo de inferencia por lote para OpenAI GPT OSS Safeguard 20b	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 20b.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 235B	Cada región admitida: 100 000	Sí	Número máximo de registros por archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 235B.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 32B	Cada región admitida: 100 000	Sí	La cantidad máxima de registros entre todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 32B.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 30B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 30B.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 480B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 480B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por trabajo de inferencia por lote para Qwen3 Coder Next	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 Coder Next.
Registros por trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 Next 80B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 Next 80B.
Registros por trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 VL 235B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 VL 235B.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a en lotes para Titan Multimodal Embeddings G1.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Titan Text Embeddings V2.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por trabajo de inferencia por lote para Voxtral Mini 3B 2507	Cada región admitida: 100 000	Sí	La cantidad máxima de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para el Voxtral Mini 3B 2507.
Registra por trabajo de inferencia por lote para Voxtral Small 24B 2507	Cada región admitida: 100 000	Sí	La cantidad máxima de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Voxtral Small 24B 2507.
Registra por trabajo de inferencia por lote para Writer Palmyra Vision 7B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Writer Palmyra Vision 7B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros de un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Amazon Nova Premier	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Amazon Nova Premier.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Haiku	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Haiku.
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Opus	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Opus.
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Sonnet.
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Haiku.
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Sonnet	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para el Sonnet Claude 3.5.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Sonnet v2.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.7 Sonnet	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.7 Sonnet.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Claude Haiku 4.5	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Haiku 4.5.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.5	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.5.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.6	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.6.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 5	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 5.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Claude Sonnet 4	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Claude Sonnet 4.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.5	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.5.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.6.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para DeepSeek V3.2	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros de un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para. DeepSeek V3.2
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para la versión 3 DeepSeek	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para la versión 3. DeepSeek
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Devstral 2 123B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Devstral 2 123B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7 Flash	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7 Flash.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para GLM 5	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para GLM 5.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 12B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 12B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 27B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 27B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 4B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 4B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Kimi K2 Thinking	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Kimi K2 Thinking.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Kimi K2.5	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Kimi. K2.5
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 405B Instruct.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 70B Instruct.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 8B Instruct.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 11B Instruct.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes Llama 3.2 1B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 3B Instruct.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 90B Instruct.
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.3 70B Instruct.
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Maverick	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Maverick.
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Scout	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Scout.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lote para Magistral Small 2509	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Magistral Small 2509.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para M2 MiniMax	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para MiniMax M2.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para MiniMax M2.1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros de un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para. MiniMax M2.1
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para MiniMax M2.5	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros de un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para. MiniMax M2.5
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lote para Ministral 3 14B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3 14B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3 8B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3 8B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Mistral Large 2 (24.07)	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Mistral Large 2 (24.07).
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Mistral Large 3	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Mistral Large 3.
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Mistral Small	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Mistral Small.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 12B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 12B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 9B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 9B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Nova 2 Lite	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Nova 2 Lite.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Nova Lite V1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Nova Lite V1.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Nova Micro V1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Nova Micro V1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Nova Pro V1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Nova Pro V1.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 120b	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 120b.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 20b	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 20b.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 20b	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 20b.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 235B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 235B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 32B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 32B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 30B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 30B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 480B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 480B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 Coder Next	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 Coder Next.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 Next 80B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 Next 80B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 VL 235B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 VL 235B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Titan Multimodal Embeddings G1.
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Titan Text Embeddings V2.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Voxtral Mini 3B 2507	Cada región admitida: 100 000	Sí	La cantidad máxima de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para el Voxtral Mini 3B 2507.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Voxtral Small 24B 2507	Cada región admitida: 100 000	Sí	La cantidad máxima de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Voxtral Small 24B 2507.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Writer Palmyra Vision 7B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros de un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Writer Palmyra Vision 7B.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Amazon Nova 2 Multimodal Embedding s V1.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Amazon Nova Premier	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados que utilizan un modelo base para Amazon Nova Premier.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3 Haiku	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3 Haiku.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3 Opus	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3 Opus.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3 Sonnet.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.5 Haiku.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.5 Sonnet	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.5 Sonnet.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.5 Sonnet v2.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.7 Sonnet	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.7 Sonnet.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Haiku 4.5	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Haiku 4.5.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Opus 4.5	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Opus 4.5.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Opus 4.6	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Opus 4.6.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Opus 5	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Opus 5.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Sonnet 4	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Sonnet 4.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Sonnet 4.5.	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Sonnet 4.5.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Sonnet 4.6.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para DeepSeek V3.2	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para. DeepSeek V3.2
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para la versión 3 DeepSeek	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados con un modelo base para la versión 3. DeepSeek
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Devstral 2 123B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Devstral 2 123B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para GLM 4.7	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para GLM 4.7.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para GLM 4.7 Flash	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para GLM 4.7 Flash.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para GLM 5	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para GLM 5.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Gemma 3 12B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Gemma 3 12B.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Gemma 3 27B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Gemma 3 27B.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Gemma 3 4B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Gemma 3 4B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Kimi K2 Thinking	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Kimi K2 Thinking.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Kimi K2.5	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Kimi. K2.5
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.1 405B Instruct.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.1 70B Instruct.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.1 8B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 11B Instruct.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 1B Instruct.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 3B Instruct.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 90B Instruct.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.3 70B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 4 Maverick	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 4 Maverick.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 4 Scout	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 4 Scout.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Magistral Small 2509	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Magistral Small 2509.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para M2 MiniMax	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para M2. MiniMax
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para MiniMax M2.1	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para. MiniMax M2.1

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para MiniMax M2.5	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para. MiniMax M2.5
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Ministral 3 14B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Ministral 3 14B.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Ministral 3 8B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Ministral 3 8B.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Ministral 3B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Ministral 3B.
La suma de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados con un modelo base para Mistral Large 2 (24.07)	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Mistral Large 2 (24.07).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Mistral Large 3	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Mistral Large 3.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Mistral Small	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Mistral Small.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para NVIDIA Nemotron Nano 12B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados con un modelo base para NVIDIA Nemotron Nano 12B.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para NVIDIA Nemotron Nano 9B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados con un modelo base para NVIDIA Nemotron Nano 9B.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova 2 Lite	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova 2 Lite.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova Lite V1	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova Lite V1.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova Micro V1	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova Micro V1.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova Pro V1	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova Pro V1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para OpenAI GPT OSS 120b	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para OpenAI GPT OSS 120b.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para OpenAI GPT OSS 20b	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para OpenAI GPT OSS 20b.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para OpenAI GPT OSS Safeguard 20b	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para OpenAI GPT OSS Safeguard 20b.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 235B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 235B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 32B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 32B.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 Coder 30B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 Coder 30B.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 Coder 480B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 Coder 480B.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 Coder Next	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 Coder Next.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 Next 80B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 Next 80B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 VL 235B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 VL 235B.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Titan Multimodal Embeddings G1.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizand o un modelo base para Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Titan Text Embeddings V2.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para el Voxtral Mini 3B 2507	Cada región admitida: 100	Sí	La cantidad máxima de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para el Voxtral Mini 3B 2507.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Voxtral Small 24B 2507	Cada región admitida: 100	Sí	La cantidad máxima de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Voxtral Small 24B 2507.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Writer Palmyra Vision 7B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Writer Palmyra Vision 7B.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo personalizado para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo personalizado para Titan Multimodal Embeddings G1.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo personalizado para Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo personalizado para Titan Text Embeddings V2
Límite de velocidad máxima para Bedrock Data Automation Runtime: ListTagsForResource	Cada región admitida: 25 por segundo	No	La cantidad máxima de tiempo de ejecución de Bedrock Data Automation: ListTagsForResource solicitudes que puede realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad máxima para Bedrock Data Automation Runtime: TagResource	Cada región admitida: 25 por segundo	No	La cantidad máxima de tiempo de ejecución de Bedrock Data Automation: TagResource solicitudes que puede realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad máxima para Bedrock Data Automation Runtime: UntagResource	Cada región admitida: 25 por segundo	No	La cantidad máxima de tiempo de ejecución de Bedrock Data Automation: UntagResource solicitudes que puede realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad máxima para Bedrock Data Automation: ListTagsForResource	Cada región admitida: 25 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes de Bedrock Data Automation: puede realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad máxima para Bedrock Data Automation: TagResource	Cada región admitida: 25 por segundo	No	El número máximo de TagResource solicitudes de Bedrock Data Automation: puede realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad máxima para Bedrock Data Automation: UntagResource	Cada región admitida: 25 por segundo	No	El número máximo de UntagResource solicitudes de Bedrock Data Automation: puede realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para CreateBlueprint	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de CreateBlueprint solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para CreateBlueprintVersion	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de CreateBlueprintVersion solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para CreateDataAutomationLibrary	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de CreateDataAutomationLibrary solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para CreateDataAutomationProject	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de CreateDataAutomationProject solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad para DeleteBlueprint	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteBlueprint solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DeleteDataAutomationLibrary	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de DeleteDataAutomationLibrary solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DeleteDataAutomationProject	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteDataAutomationProject solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para GetBlueprint	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetBlueprint solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para GetDataAutomationLibrary	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetDataAutomationLibrary solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad para GetDataAutomationLibraryEntity	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetDataAutomationLibraryEntity solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para GetDataAutomationLibraryIngestionJob	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetDataAutomationLibraryIngestionJob solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para GetDataAutomationProject	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetDataAutomationProject solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para GetDataAutomationStatus	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de GetDataAutomationStatus solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para InvokeDataAutomationAsync	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de InvokeDataAutomationAsync solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad para InvokeDataAutomationLibraryIngestionJob	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de InvokeDataAutomationLibraryIngestionJob solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ListBlueprints	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListBlueprints solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ListDataAutomationLibraries	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListDataAutomationLibraries solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ListDataAutomationLibraryEntities	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListDataAutomationLibraryEntities solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ListDataAutomationLibraryIngestionJobs	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListDataAutomationLibraryIngestionJobs solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad para ListDataAutomationProjects	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListDataAutomationProjects solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para UpdateBlueprint	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateBlueprint solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para UpdateDataAutomationLibrary	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateDataAutomationLibrary solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para UpdateDataAutomationProject	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateDataAutomationProject solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
UpdateAgent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de solicitudes de UpdateAgent API por segundo.
UpdateAgentActionGroup solicitudes por segundo	Cada región admitida: 6	No	El número máximo de solicitudes de UpdateAgentActionGroup API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateAgentAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de UpdateAgentAlias API por segundo.
UpdateAgentKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de solicitudes de UpdateAgentKnowledgeBase API por segundo.
[punto final de bedrock-mantle] Introduce fichas por minuto para Claude Fable 5	Cada región admitida: 2 000 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de fichas de entrada por minuto que tu cuenta puede enviar a Claude Fable 5 en esta región. Compartido en todas las API de este modelo.
[punto final de bedrock-mantle] Introduce fichas por minuto para Claude Fable 5.1	Cada región admitida: 5 000 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de fichas de entrada por minuto que tu cuenta puede enviar a Claude Fable 5.1 en esta región. Compartido en todas las API de este modelo.
[punto final de bedrock-mantle] Introduce fichas por minuto para Claude Opus 4.7	Cada región admitida: 20 000 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] El número máximo de fichas de entrada por minuto que tu cuenta puede enviar a Claude Opus 4.7 en esta región. Compartido en todas las API de este modelo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
[punto final de bedrock-mantle] Introduce fichas por minuto para Claude Opus 4.8	Cada región admitida: 20 000 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de fichas de entrada por minuto que tu cuenta puede enviar a Claude Opus 4.8 en esta región. Compartido en todas las API de este modelo.
[punto final de bedrock-mantle] Introduce fichas por minuto para Claude Opus 5	Cada región admitida: 20 000 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] El número máximo de fichas de entrada por minuto que tu cuenta puede enviar a Claude Opus 5 en esta región. Compartido en todas las API de este modelo.
[punto final de bedrock-mantle] Introduce fichas por minuto para Claude Sonnet 5	Cada región admitida: 3 000 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de fichas de entrada por minuto que tu cuenta puede enviar a Claude Sonnet 5 en esta región. Compartido en todas las API de este modelo.
[punto final de bedrock-mantle] Introduzca fichas por minuto para GPT-5.4	Cada región admitida: 20 000 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de fichas de entrada por minuto que puede enviar tu cuenta en esta región. GPT-5.4 Compartido en todas las API de este modelo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
[punto final de bedrock-mantle] Introduzca fichas por minuto para GPT-5.5	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de tokens de entrada por minuto a los que puede enviar tu cuenta GPT-5.5 en esta región. Compartido en todas las API de este modelo.
[punto final de bedrock-mantle] Introduce fichas por minuto para Luna GPT-5.6	Cada región admitida: 20 000 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de fichas de entrada por minuto que tu cuenta puede enviar a Luna en esta región. GPT-5.6 Compartido en todas las API de este modelo.
[punto final de bedrock-mantle] Introduce fichas por minuto para Sol GPT-5.6	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de fichas de entrada por minuto que tu cuenta puede enviar a Sol en esta región. GPT-5.6 Compartido en todas las API de este modelo.
[bedrock-mantle endpoint] Introduce fichas por minuto para Terra GPT-5.6	Cada región admitida: 20 000 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de fichas de entrada por minuto que tu cuenta puede enviar a Terra en esta región. GPT-5.6 Compartido en todas las API de este modelo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
[punto final de bedrock-mantle] Genera fichas por minuto para Claude Fable 5	Cada región admitida: 200 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de fichas de salida por minuto que Claude Fable 5 puede generar para tu cuenta en esta región. Compartido en todas las API de este modelo.
[punto final de bedrock-mantle] Genera fichas por minuto para Claude Fable 5.1	Cada región admitida: 500 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de fichas de salida por minuto que Claude Fable 5.1 puede generar para tu cuenta en esta región. Compartido en todas las API de este modelo.
[punto final de bedrock-mantle] Genera fichas por minuto para Claude Opus 4.7	Cada región admitida: 2 000 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de fichas de salida por minuto que Claude Opus 4.7 puede generar para tu cuenta en esta región. Compartido en todas las API de este modelo.
[punto final de bedrock-mantle] Genera fichas por minuto para Claude Opus 4.8	Cada región admitida: 2 000 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de fichas de salida por minuto que Claude Opus 4.8 puede generar para tu cuenta en esta región. Compartido en todas las API de este modelo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
[punto final de bedrock-mantle] Genera fichas por minuto para Claude Opus 5	Cada región admitida: 2 000 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de fichas de salida por minuto que Claude Opus 5 puede generar para tu cuenta en esta región. Compartido en todas las API de este modelo.
[punto final de bedrock-mantle] Genera fichas por minuto para Claude Sonnet 5	Cada región admitida: 300 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de fichas de salida por minuto que Claude Sonnet 5 puede generar para tu cuenta en esta región. Compartido en todas las API de este modelo.
[punto final de bedrock-mantle] Genera tokens por minuto para GPT-5.4	Cada región admitida: 2 000 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de tokens de salida por minuto que GPT-5.4 puedes generar para tu cuenta en esta región. Compartido en todas las API de este modelo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
[punto final de bedrock-mantle] Genera tokens por minuto para GPT-5.5	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de tokens de salida por minuto que GPT-5.5 puedes generar para tu cuenta en esta región. Compartido en todas las API de este modelo.
[punto final de bedrock-mantle] Muestra fichas por minuto para Luna GPT-5.6	Cada región admitida: 2 000 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de tokens de salida por minuto que GPT-5.6 Luna puede generar para tu cuenta en esta región. Compartido en todas las API de este modelo.
[punto final de bedrock-mantle] Genera fichas por minuto para Sol GPT-5.6	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de fichas de salida por minuto que GPT-5.6 Sol puede generar para tu cuenta en esta región. Compartido en todas las API de este modelo.
[bedrock-mantle endpoint] Genera fichas por minuto para Terra GPT-5.6	Cada región admitida: 2 000 000	Sí	[bedrock-mantle endpoint] La cantidad máxima de fichas de salida por minuto que GPT-5.6 Terra puede generar para tu cuenta en esta región. Compartido en todas las API de este modelo.

> **Note**
>
> Para solicitar un aumento de todas las cuotas de su cuenta, siga los siguientes pasos:
>
> - Si una cuota está marcada como Sí, puede ajustarla siguiendo los pasos que se indican en Solicitar un aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.
> - Si una cuota está marcada como No, puede enviar una solicitud a través del formulario de aumento del límite para que se considere su posibilidad de aumentarla.
> - No puede solicitar un aumento para las cuotas siguientes.
>   - Cross-Region InvokeModel fichas por minuto para *${model}*
>   - Cross-Region InvokeModel solicitudes por minuto para *${model}*
>   - On-demand InvokeModel fichas por minuto para *${model}*
>   - On-demand InvokeModel solicitudes por minuto para *${model}*
>
>   Para solicitar un aumento para cualquier combinación de estas cuotas, solicite un aumento de las Cross-Region InvokeModel fichas por minuto de ***${model}*** cuota siguiendo los pasos que se indican en la Guía del usuario de las cuotas de servicio para solicitar un aumento de cuota. Cuando lo hagas, el equipo de soporte se pondrá en contacto contigo y te ofrecerá la opción de aumentar también las otras tres cuotas. Debido a la abrumadora demanda, se dará prioridad a los clientes que generen tráfico que consuma la cuota que tienen asignada. La solicitud se denegará si no cumple esta condición.

AgentCore Puntos finales y cuotas de Amazon Bedrock

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

API del plano de AgentCore control de Amazon Bedrock

La siguiente tabla proporciona una lista de los Region-specific puntos de enlace AgentCore compatibles con Amazon Bedrock para llamar a las operaciones del plano de control.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bedrock-agentcore-control.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	bedrock-agentcore-control.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	bedrock-agentcore-control.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	bedrock-agentcore-control. ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	bedrock-agentcore-control.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-agentcore-control.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock-agentcore-control.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock-agentcore-control.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	bedrock-agentcore-control.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

API del plano de datos de Amazon Bedrock AgentCore

La siguiente tabla proporciona una lista de los Region-specific puntos de enlace AgentCore compatibles con Amazon Bedrock para realizar llamadas a operaciones del plano de datos.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bedrock-agentcore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	bedrock-agentcore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	bedrock-agentcore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	bedrock-agentcore.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	bedrock-agentcore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-agentcore.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock-agentcore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	bedrock-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

API del plano de datos de Amazon Bedrock AgentCore Gateway

La siguiente tabla proporciona una lista de los Region-specific puntos de enlace que Amazon Bedrock AgentCore Gateway admite para invocar una puerta de enlace.

*gatewayId*Sustitúyalo por el ID de su puerta de enlace.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	*gatewayId* .gateway. bedrock-agentcore.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

Para obtener información sobre las cuotas de AgentCore servicio de Amazon Bedrock, consulte Cuotas para Amazon Bedrock. AgentCore

Administración de facturación y costos de AWS cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Administración de facturación y costos de AWS incluye la API AWS Cost Explorer, la API de informes de AWS costos y uso, la API de AWS presupuestos y la API de listas de AWS precios.

Puntos de conexión de servicio

AWS Cost Explorer

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ce.us-east-1.amazonaws.com ce.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Budgets

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Centro de optimización de costes de AWS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cost-optimization-hub.us-east-1.amazonaws.com cost-optimization-hub.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Exportaciones de datos de AWS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bcm-data-exports.us-east-1.api.aws		

capa gratuita de AWS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	freetier.us-east-1.api.aws		

Lista de precios de AWS Servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.pricing.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.pricing.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Savings Plans

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
California)				
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cost Explorer guardó informes	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de informes que se guardan en una cuenta. AWS
Cantidad de cuentas vinculadas AWS administradas, categorías de costos y	Cada región admitida: 1	No	Cantidad máxima de monitores de anomalías

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
etiquetas de asignación de costos que monitorean las anomalías			AWS administrados (cuentas vinculadas, categorías de costos o etiquetas de asignación de costos) por cuenta
Número de supervisores de anomalías en los servicios AWS gestionados	Cada región admitida: 1	No	La cantidad máxima de monitores de anomalías de los servicios AWS gestionados por cuenta
Número de categorías de Cost Categories de	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de Cost Categories de por cuenta de pagador
Número de claves de etiqueta de asignación de costos activas	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de claves de etiqueta de asignación de costos activas para cada cuenta de pagador
Número de cuentas afectadas en una organización que se pueden migrar mediante Bulk Policy Migrator	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de cuentas afectadas en una organización que se puede migrar.
Número de políticas afectadas en una organización que se pueden migrar mediante Bulk Policy Migrator	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de políticas afectadas en una organización que se puede migrar.
Número de suscripciones a alertas de anomalías	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de suscripciones a alertas de anomalías que se pueden crear

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de monitores de anomalías gestionados por el cliente	Cada región admitida: 500	No	Cantidad máxima de monitores de anomalías gestionados por los clientes (cuentas vinculadas, categorías de costos o etiquetas de asignación de costos) por cuenta
Número de solicitudes de actualización para las recomendaciones de Savings Plans por día	Cada región admitida: 3 por 24 horas	No	Número máximo de solicitudes de actualización diarias para las recomendaciones de Savings Plans por familia de facturación unificada
Número de reglas de categoría de costos por categoría de costos (API)	Cada región admitida: 500	No	Número de reglas de categoría de costos por categoría de costos (API)
Número de reglas de categoría de costos por categoría de costos (IU)	Cada región admitida: 100	No	Número de reglas de categoría de costos por categoría de costos (IU)
Número de valores rastreados por los monitores de anomalías AWS gestionados	Cada región admitida: 5000	No	Valores máximos de dimensiones AWS rastreadas por monitor de anomalías administrado

Para obtener más información, consulte las cuotas y restricciones de AWS Billing y las cuotas y restricciones de AWS Cost Management.

AWS Billing Conductor cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	billingconductor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		billingconductor.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Cuotas de servicio

Para obtener más información sobre las cuotas y restricciones de los AWS Billing Conductor servicios, consulte Cuotas y restricciones en la Guía del AWS Billing Conductor usuario.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Braket

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos

servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	braket.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		braket-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		braket.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	braket.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		braket-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		braket.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	braket.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		braket-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		braket.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	braket.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		braket-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		braket.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	braket.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		braket-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		braket.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ráfagas de la API	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puede enviar en una ráfaga en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ráfaga de CancelJob solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de CancelJob solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes CancelQuantumTask	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de CancelQuantumTask solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de ráfaga de solicitudes CreateJob	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de CreateJob solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes CreateQuantumTask	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de CreateQuantumTask solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes CreateSpendingLimit	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de CreateSpendingLimit solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes DeleteSpendingLimit	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DeleteSpendingLimit solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de ráfaga de solicitudes GetDevice	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de GetDevice solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes GetJob	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de GetJob solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes GetQuantumTask	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de GetQuantumTask solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes SearchDevices	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de SearchDevices solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de ráfaga de solicitudes SearchJobs	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de SearchJobs solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes SearchQuantumTasks	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de SearchQuantumTasks solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes SearchSpendingLimits	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de SearchSpendingLimits solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes UpdateSpendingLimit	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de UpdateSpendingLimit solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de cómputo permitidas para un trabajo	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias de cómputo permitidas para un trabajo.
Número máximo de instancias de ml.c4.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c4.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c4.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c4.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c4.8xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c4.8xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.c4.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c4.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5.18xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5.18xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.c5.9xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5.9xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5n.18xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5n.18xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5n.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5n.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.c5n.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5n.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5n.9xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5n.9xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5n.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5n.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g4dn.12xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g4dn.12xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.g4dn.16xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g4dn.16xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g4dn.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g4dn.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g4dn.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g4dn.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g4dn.8xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g4dn.8xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.g4dn.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g4dn.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g5.12xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.12xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g5.16xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.16xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g5.24xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.24xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.g5.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g5.48xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.48xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g5.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g5.8xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.8xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.g5.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6.12xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6.12xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6.16xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6.16xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6.24xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6.24xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.g6.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6.48xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6.48xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6.8xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6.8xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.g6.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6e.12xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6e.12xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6e.16xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6e.16xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6e.24xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6e.24xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.g6e.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6e.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6e.48xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6e.48xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6e.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6e.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6e.8xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6e.8xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.g6e.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6e.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m4.10xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m4.10xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m4.16xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m4.16xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m4.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m4.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.m4.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m4.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m4.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m4.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m5.12xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m5.12xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m5.24xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m5.24xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.m5.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m5.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m5.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m5.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m5.large para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m5.large permitido para todos los Trabajos híbridos de Amazon Braket de esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m5.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m5.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.p2.16xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.p2.16xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.p2.8xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.p2.8xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.p2.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.p2.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.p3.16xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.p3.16xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.p3.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.p3.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.p3.8xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.p3.8xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
El número máximo de instancias de ml.p3dn.24xlarge para trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.p3dn.24xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.p4d.24xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.p4d.24xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.t3.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.t3.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.t3.large para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.t3.large permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.t3.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.t3.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número de tareas DM1 simultáneas	us-east-1: 100 us-west-2: 100 Cada una de las demás regiones compatibles: 50	No	El número máximo de tareas concurrentes que se ejecutan en el simulador de matriz de densidad (DM1) en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de tareas concurrentes del SV1	us-east-1: 100 us-west-2: 100 Cada una de las demás regiones compatibles: 50	No	El número máximo de tareas concurrentes que se ejecutan en el simulador del vector de estado (SV1) en la región actual.
Número de tareas concurrentes del TN1	eu-west-2: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 10	Sí	El número máximo de tareas concurrentes que se ejecutan en el Tensor Network Simulator (TN1) en la región actual.
Número de trabajos simultáneos	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos que puede ejecutar en la región actual.
Tasa de solicitudes de la API	Cada región admitida: 140	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo que puede enviar desde esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes CancelJob	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CancelJob solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de CancelQuantumTask solicitudes	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CancelQuantumTask solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de CreateJob solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de CreateJob solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de CreateQuantumTask solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de CreateQuantumTask solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de CreateSpendingLimit solicitudes	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CreateSpendingLimit solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de DeleteSpendingLimit solicitudes	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteSpendingLimit solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de GetDevice solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetDevice solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de GetJob solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetJob solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de GetQuantumTask solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de GetQuantumTask solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de SearchDevices solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de SearchDevices solicitud es que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de SearchJobs solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de SearchJobs solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de SearchQuantumTasks solicitud es	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de SearchQuantumTasks solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de SearchSpendingLimits solicitud es	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de SearchSpendingLimits solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de UpdateSpendingLimit solicitud es	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateSpendingLimit solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.

AWS Gestor de certificados cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	acm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		acm.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	acm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	acm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		acm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	acm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-west-2.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	acm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	acm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	acm.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	acm.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	acm.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	acm.ap-southeast-4.amazonaws.com acm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	acm.ap-south-1.amazonaws.com acm.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	acm.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	acm.ap-northeast-3.amazonaws.com acm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	acm.ap-northeast-2.amazonaws.com acm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	acm.ap-southeast-1.amazonaws.com acm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	acm.ap-southeast-2.amazonaws.com acm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	acm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	acm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	acm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	acm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	acm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		acm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	acm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	acm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	acm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	acm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	acm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	acm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	acm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	acm.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	acm.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	acm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	acm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	acm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.me-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	acm.sa-east-1.amazonaws.com acm.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	acm.us-gov-east-1.amazonaws.com acm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	acm.us-gov-west-1.amazonaws.com acm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Certificados de ACM	Cada región admitida: 2500	Sí	El número máximo de certificados de ACM que puede tener en esta cuenta en la región actual. Solo los certificados en estado PENDIENTE o EMITIDO cuentan para este límite.
Los certificados de ACM creados en los últimos 365 días	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de certificados de ACM que puede solicitar por año.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Validaciones de dominio ACME por punto final ACME	Cada región admitida: 1500	Sí	El número máximo de validaciones de dominio ACME por punto final de ACME.
Puntos finales ACME por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima de terminales ACME que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Nombres de dominio por certificado de ACM	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de nombres de dominio por certificado de ACM. El primer nombre de dominio que envía se incluye como nombre común (CN) del asunto del certificado. Todos los nombres se incluyen en la extensión del nombre alternativo de asunto.
Enlaces de cuentas externas por punto final de ACME	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de enlaces de cuentas externas (EAB) por punto final de ACME.
Identificadores por pedido de ACME	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de nombres de dominio (identificadores) por pedido de ACME.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Certificados importados	Cada región admitida: 2500	Sí	El número máximo de certificados importados que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Certificados importados en los últimos 365 días	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de certificados que puede importar por año en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ChangeAccountKey solicitudes (CA pública)	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de ChangeAccountKey solicitudes por segundo a un punto final de ACME (CA pública).
Tasa de solicitudes de CreateAcmeDomainValidation API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateAcmeDomainValidation API por segundo.
Tasa de solicitudes de CreateAcmeEndpoint API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateAcmeEndpoint API por segundo.
Tasa de solicitudes de CreateAcmeExternalAccountBinding API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateAcmeExternalAccountBinding API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de DeleteAcmeDomainValidation API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteAcmeDomainValidation API por segundo.
Tasa de solicitudes de DeleteAcmeEndpoint API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteAcmeEndpoint API por segundo.
Tasa de solicitudes de DeleteAcmeExternalAccountBinding API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteAcmeExternalAccountBinding API por segundo.
Tasa de solicitudes de DescribeAcmeAccount API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeAcmeAccount API por segundo.
Tasa de solicitudes de DescribeAcmeDomainValidation API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeAcmeDomainValidation API por segundo.
Tasa de solicitudes de DescribeAcmeEndpoint API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeAcmeEndpoint API por segundo.
Tasa de solicitudes de DescribeAcmeExternalAccountBinding API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeAcmeExternalAccount Binding API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de FinalizeOrder solicitudes (CA pública)	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de FinalizeOrder solicitudes por segundo a un punto final de ACME (CA pública).
Tasa de solicitudes de GetAcmeExternalAccountBindingCredentials API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetAcmeExternalAccountBindingCredentials API por segundo.
Tasa de GetCertificate solicitudes (CA pública)	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetCertificate solicitudes por segundo a un punto final de ACME (CA pública).
Tasa de GetDirectory solicitudes (CA pública)	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetDirectory solicitudes por segundo a un punto final de ACME (CA pública).
Tasa de GetOrder solicitudes (CA pública)	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetOrder solicitudes por segundo a un punto final de ACME (CA pública).
Tasa de solicitudes de ListAcmeAccounts API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListAcmeAccounts API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de ListAcmeDomainValidations API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListAcmeDomainValidations API por segundo.
Tasa de solicitudes de ListAcmeEndpoints API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListAcmeEndpoints API por segundo.
Tasa de solicitudes de ListAcmeExternalAccountBindings API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListAcmeExternalAccountBindings API por segundo.
Tasa de ListOrders solicitudes (CA pública)	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de ListOrders solicitudes por segundo a un punto final de ACME (CA pública).
Tasa de ManageAccount solicitudes (CA pública)	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de ManageAccount solicitudes por segundo a un punto final de ACME (CA pública).
Tasa de ManageAuthorization solicitudes (CA pública)	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de ManageAuthorization solicitudes por segundo a un punto final de ACME (CA pública).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de NewAccount solicitudes (CA pública)	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de NewAccount solicitudes por segundo a un punto final de ACME (CA pública).
Tasa de NewNonce solicitudes (CA pública)	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de NewNonce solicitudes por segundo a un punto final de ACME (CA pública).
Tasa de NewOrder solicitudes (CA pública)	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de NewOrder solicitudes por segundo a un punto final de ACME (CA pública).
Tasa de solicitudes de RestoreAcmeEndpoint API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de RestoreAcmeEndpoint API por segundo.
Tasa de solicitudes de RevokeAcmeAccount API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de RevokeAcmeAccount API por segundo.
Tasa de solicitudes de RevokeAcmeCertificate API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de RevokeAcmeCertificate API por segundo.
Tasa de solicitudes de RevokeAcmeExternalAccountBinding API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de RevokeAcmeExternalAccountBinding API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de RevokeCertificate solicitudes (CA pública)	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de RevokeCertificate solicitudes por segundo a un punto final de ACME (CA pública).
Tasa de solicitudes de UpdateAcmeDomainValidation API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateAcmeDomainValidation API por segundo.
Tasa de solicitudes de UpdateAcmeEndpoint API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateAcmeEndpoint API por segundo.

Para obtener más información, consulte Cuotas de en la Guía del usuario de AWS Gestor de certificados .

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Chime tiene un único punto de conexión compatible con HTTPS:. service.chime.aws.amazon.com

Cuotas de servicio

En la siguiente tabla se enumeran cuotas adicionales para las salas y membresías de Amazon Chime.

Recurso	Predeterminado
Salas por cuenta	1500
Salas por perfil	1500
Suscripciones por sala	1 000
Suscripciones por perfil	1 000

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime SDK

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Contenido

- Puntos de conexión de servicio
  - Identidad

- Puntos de conexión regionales de Media Pipeline
- Mensajería
- Voz
- Sesiones de medios de WebRTC
- Legacy

- Cuotas de servicio
  - Cuotas de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK
  - Cuotas de identidad del Amazon Chime SDK
  - Cuotas de las Canalizaciones multimedia del Amazon Chime SDK
  - Cuotas de mensajería del Amazon Chime SDK
  - Cuotas de voz y enlaces troncales SIP
  - Cuotas de WebRTC del Amazon Chime SDK
  - Cuotas heredadas

Puntos de conexión de servicio

Identidad

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`us-east-1`	identity-chime.us-east-1.amazonaws.com identity-chime.us-east-1.api.aws identity-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com identity-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	`eu-central-1`	identity-chime.eu-central-1.amazonaws.com identity-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Puntos de conexión regionales de Media Pipeline

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`us-east-1`	media-pipelines-chime.us-east-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.us-east-1.api.aws media-pipelines-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com media-pipelines-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	`us-west-2`	media-pipelines-chime.us-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.us-west-2.api.aws media-pipelines-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	`ap-south-1`	media-pipelines-chime.ap-south-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	`ap-northeast-2`	media-pipelines-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	`ap-southeast-1`	media-pipelines-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	`ap-southeast-2`	media-pipelines-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	`ap-northeast-1`	media-pipelines-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	`ca-central-1`	media-pipelines-chime.ca-central-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ca-central-1.api.aws media-pipelines-chime-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	`eu-central-1`	media-pipelines-chime.eu-central-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	`eu-west-2`	media-pipelines-chime.eu-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Mensajería

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`us-east-1`	messaging-chime.us-east-1.amazonaws.com messaging-chime.us-east-1.api.aws messaging-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com messaging-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	`eu-central-1`	messaging-chime.eu-central-1.amazonaws.com messaging-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Voz

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	voice-chime.us-east-1.amazonaws.com voice-chime.us-east-1.api.aws voice-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com voice-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	voice-chime.us-west-2.amazonaws.com voice-chime.us-west-2.api.aws voice-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		voice-chime-fips.us-west-2.api.aws	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	voice-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com voice-chime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	voice-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com voice-chime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	voice-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com voice-chime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	voice-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com voice-chime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	voice-chime.ca-central-1.amazonaws.com voice-chime.ca-central-1.api.aws voice-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com voice-chime-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	voice-chime.eu-west-1.amazonaws.com voice-chime.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	voice-chime.eu-central-1.amazonaws.com voice-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	`eu-west-2`	voice-chime.eu-west-2.amazonaws.com voice-chime.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Sesiones de medios de WebRTC

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`us-east-1`	meetings-chime.us-east-1.amazonaws.com meetings-chime.us-east-1.api.aws meetings-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	`us-west-2`	meetings-chime.us-west-2.amazonaws.com meetings-chime.us-west-2.api.aws meetings-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	`af-south-1`	meetings-chime.af-south-1.amazonaws.com meetings-chime.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	`ap-south-1`	meetings-chime.ap-south-1.amazonaws.com meetings-chime.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	`ap-northeast-2`	meetings-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com meetings-chime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	`ap-southeast-1`	meetings-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com meetings-chime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	`ap-southeast-2`	meetings-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com meetings-chime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	`ap-northeast-1`	meetings-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com meetings-chime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	`ca-central-1`	meetings-chime.ca-central-1.amazonaws.com meetings-chime.ca-central-1.api.aws meetings-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	`eu-central-1`	meetings-chime.eu-central-1.amazonaws.com meetings-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	`eu-west-2`	meetings-chime.eu-west-2.amazonaws.com meetings-chime.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	`il-central-1`	meetings-chime.il-central-1.amazonaws.com meetings-chime.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	`us-gov-east-1`	meetings-chime.us-gov-east-1.amazonaws.com meetings-chime.us-gov-east-1.api.aws meetings-chime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	`us-gov-west-1`	meetings-chime.us-gov-west-1.amazonaws.com meetings-chime.us-gov-west-1.api.aws meetings-chime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Legacy

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`us-east-1`	service.chime.amazonaws.com	HTTPS
		service-fips.chime.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

En las siguientes tablas se enumeran y describen las cuotas de los servicios del Amazon Chime SDK.

> **Note**
>
> Las cuotas de servicio son por AWS región. Si son ajustables, las cuotas solo cambian para la región solicitada.

Temas

- Cuotas de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK
- Cuotas de identidad del Amazon Chime SDK
- Cuotas de las Canalizaciones multimedia del Amazon Chime SDK
- Cuotas de mensajería del Amazon Chime SDK
- Cuotas de voz y enlaces troncales SIP
- Cuotas de WebRTC del Amazon Chime SDK
- Cuotas heredadas

Cuotas de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK

El análisis de llamadas de Amazon Chime SDK tiene las siguientes cuotas.

Recurso	Límite predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Uso de las configuraciones de análisis de llamadas para Amazon Chime SDK	100	Sí	Número máximo de configuraciones de análisis de llamadas por región para la cuenta especificada.
Cómo administrar las canalizaciones de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK.	20	Sí	Número máximo de canales de procesamiento multimedia de análisis de llamadas por región para la cuenta especificada.
Análisis de llamadas de Amazon Chime SDK: número máximo de dominios de perfil de voz en dominios de perfil de voz	3	Sí	Dominios de perfiles de voz de análisis de voz por región para la cuenta especificada. Los clientes pueden crear dominios de perfiles de voz para recopilar un conjunto de identificadores de voz relacionados para el análisis de voz.
Análisis de llamadas de Amazon Chime SDK: perfiles de voz por dominio de perfil de voz	20	Sí	Número máximo de perfiles de voz de análisis de voz por dominio de perfil de voz.
Análisis de llamadas de Amazon Chime SDK: número máximo	25	Sí	Número máximo de tareas de análisis de voz activas por

Recurso	Límite predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
de análisis de voz en tareas de análisis de voz			región para realizar la búsqueda de altavoces y el análisis del tono de voz.
Análisis de llamadas de Amazon Chime SDK: tasa de API de dominio de perfil de voz y dominio	0	Sí	El TPS máximo para todas las solicitudes de API de dominios de perfiles de voz.
Análisis de llamadas de Amazon Chime SDK: tasa de API de perfil de voz en la API de perfiles de voz	0	Sí	El TPS máximo para todas las solicitudes de API de perfiles de voz.
Análisis de llamadas de Amazon Chime SDK: tasa de la API de búsqueda de altavoces en la API de búsqueda de altavoces	0	Sí	El TPS máximo para todas las solicitudes de la API de búsqueda de altavoces.
Análisis de llamadas de Amazon Chime SDK: tasa de la API de análisis de tonos de voz	0	Sí	El TPS máximo para todas las solicitudes de la API de análisis de tonos de voz.

Recurso	Límite predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Uso del análisis de llamadas de Amazon Chime SDK	5	Sí	El número máximo de solicitudes de la API de administración de la configuración de análisis de llamadas por segundo para esta cuenta en la región actual.

Note

- Si supera la cuota de cualquier región, recibirá una excepción por superación del límite de recursos. Puede utilizar la página Service Quotas de la consola de AWS para solicitar un aumento o puede ponerse en contacto con su representante de atención al cliente.
- Varias de las API de análisis de llamadas crean recursos y solicitudes de API para otros AWS servicios. Esos recursos adicionales se descontarán de las cuotas de su cuenta. Si solicitas un aumento de la cuota o de las transacciones por segundo a través del análisis de llamadas, también debes solicitar aumentos para esos otros servicios. AWS De lo contrario, es posible que sus solicitudes se limiten y no se acepten.

Cuotas de identidad del Amazon Chime SDK

Las siguientes cuotas se aplican a la administración AppInstances AppInstanceUsers y a AppInstanceEndpoints las API de identidad del SDK de Amazon Chime. Las cuotas se aplican por API.

La identidad del Amazon Chime SDK tiene las siguientes cuotas de recursos:

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Identidad del Amazon Chime SDK: número máximo de `AppInstances` por cuenta de AWS	100	Sí	El número máximo de `AppInstances` que se pueden crear en una cuenta de AWS.
Identidad del Amazon Chime SDK: número máximo por `AppInstanceUsers` `AppInstance`	100 000	Sí	El número máximo de `AppInstanceUsers` que se pueden crear en una `AppInstance` .
Identidad del Amazon Chime SDK: número máximo por `AppInstanceUserAdmins` `AppInstance`	100	Sí	El número máximo de `AppInstanceUserAdmins` que se pueden crear en una `AppInstance` .
Identidad del SDK de Amazon Chime: máximo por AppInstanceUserEndpoints AppInstanceUser	10	Sí	El número máximo de `AppInstanceUserEndpoints` que se pueden crear para un `AppInstanceUser` .

Los siguientes límites se aplican a las API de Identidad del Amazon Chime SDK para administrar `AppInstances`, `AppInstanceUsers` y `AppInstanceEndpoints` por base de API.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Identidad del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de CreateAppInstance, UpdateAppInstance y DeleteAppInstance	5 solicitudes por segundo por `AppInstance`	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puede crear, actualizar y eliminar `AppInstances` en su cuenta de AWS de forma simultánea.
Identidad del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de CreateAppInstanceUser, UpdateAppInstanceUser y DeleteAppInstanceUser	10 solicitudes por segundo y por `AppInstance`	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puede crear, actualizar y eliminar `AppInstanceUsers` en su cuenta de AWS de forma simultánea.
Identidad del SDK de Amazon Chime: tasa de solicitudes DescribeAppInstance	20 solicitudes por segundo cada AppInstance	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que se puede invocar la API DescribeAppInstance para una `AppInstance` específica.
Identidad del SDK de Amazon Chime: tasa de solicitudes DescribeAppInstanceUser	20 solicitudes por segundo por cada `AppInstanceUser`	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que se puede invocar la API DescribeAppInstanceUser para

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
			una `AppInstanceUser` específica.
Identidad del SDK de Amazon Chime: tasa de solicitudes ListAppInstances	10 solicitudes por segundo por cuenta AWS	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puedes invocar la ListAppInstancesAPI de tu cuenta AWS
Identidad del SDK de Amazon Chime: tasa de solicitudes ListAppInstanceUsers	10 solicitudes por segundo y cada AppInstanceUser	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que se puede invocar la API ListAppInstanceUsers para una `AppInstance` específica.
Identidad del Amazon Chime SDK: total de solicitudes por segundo por cuenta de AWS	50 solicitudes por segundo por AWS cuenta	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo en las que puede invocar simultáneamente las API de identidad del SDK de Chime en su cuenta de AWS

Cuotas de las Canalizaciones multimedia del Amazon Chime SDK

Las Canalizaciones multimedia del Amazon Chime SDK tienen las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Canalización multimedia del Amazon Chime SDK: tasa de la API	10	Sí	El porcentaje máximo de solicitudes de la API Media Pipeline del SDK que puede enviar a esta cuenta en la región actual.
Canalización multimedia del Amazon Chime SDK: máximo de canalizaciones	`US East (N. Virginia)` : 100 Todos los demás: 10	Sí	El número máximo de canales de contenido multimedia que puede ejecutar para esta cuenta. Excluye los canales de información multimedia.
Canalización multimedia del Amazon Chime SDK: máximo de grupos de Amazon Kinesis Video Streams	10	Sí	El número máximo de grupos de Amazon Kinesis Video Stream (KVS) que puede crear. Un grupo contiene varias transmisiones de KVS. El número total de transmisiones KVS que se pueden crear depende de la cuota de servicio de KVS: número de transmisiones de vídeo.
Canalización multimedia del Amazon Chime SDK: tasa de la	5	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo que realizas a cada una de las

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
API de grupos de Amazon Kinesis Video Streams			siguientes API: CreateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool UpdateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool, y DeleteMediaPipelineKinesisVideoStreamPool.

Cuotas de mensajería del Amazon Chime SDK

La mensajería del Amazon Chime SDK tiene las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajustable
Mensajería del SDK de Amazon Chime: número máximo de conexiones activas simultáneas por AppInstanceUser	10	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo por ChannelFlows AppInstance	100	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo ChannelMemberships por canal	10 000	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo por	1	Sí

Name	Predeterminado	Ajustable
ChannelProcessors ChannelFlow		
Mensajería del SDK de Amazon Chime: número máximo de canales por AppInstance	10 000 000	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo ChannelModerators por canal	1 000	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo por ChannelProcessors ChannelFlow	1	Sí
Mensajería del Amazon Chime SDK: número máximo de eventos CHANNEL_DETAILS para la captura previa	50	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo de eventos ChannelMessages CHANNEL_DETAILS para la captura previa	20	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo de eventos ChannelMemberships CHANNEL_DETAILS para la captura previa	30	Sí

Name	Predeterminado	Ajustable
Mensajería del SDK de Amazon Chime: número máximo de canales elásticos por * AppInstance	1	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo SubChannels por canal elástico*	100	Sí
Mensajes del SDK de Amazon Chime: máximo ChannelMemberships por * SubChannel	1 000	Sí **Note** El producto de `MaximumSubChannelsPerElasticChannel` y `MaximumChannelMembershipsPerSubChannel` no puede superar 1 millón tras un aumento del límite.
Mensajería del Amazon Chime SDK: máximo por ChannelMemberships AppInstanceUser	20 000	Sí

* Solo está disponible en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia).

> **Note**
>
> Los clientes con grandes canales de chat suelen optar a descuentos por volumen en los precios. Ponte en contacto con tu administrador de cuentas para obtener más información.

Además de las cuotas indicadas anteriormente, la mensajería del Amazon Chime SDK tiene las siguientes tasas de API.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Mensajería del SDK de Amazon Chime: tasa de CreateChannel solicitudes UpdateChannel DeleteChannel	15 solicitudes por segundo y por `AppInstance`	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que se pueden crear, actualizar o eliminar canales de forma simultánea para una `AppInstance` específica.
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de ListChannels	10 solicitudes por segundo y por `AppInstance`	Sí	La velocidad máxima a la que puede invocar la API ListChannelsListChannelsAppInstance para una AppInstance específica
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de DescribeChannel	20 solicitudes por segundo y por cada canal	Sí	La velocidad máxima a la que puede invocar la API DescribeChannelListChannelsAppInstance

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
			para una AppInstance específica
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de `CreateChannelMembership` , `DeleteChannelMembership` , `CreateChannelBan` , `DeleteChannelBan` , `CreateChannelModerator` y `DeleteChannelModerator`	`us-east-1` : 15 solicitudes por segundo por canal, 30 solicitudes por segundo por Elastic Channel `eu-central-1` : 10 solicitudes por segundo y canal	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo que puede crear, actualizar o eliminar de forma simultánea las membresías de `Channel`, las prohibiciones y los moderadores de un canal específico.
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de `ListChannelMemberships` , `ListChannelBans` y `ListChannelModerators`	15 solicitudes por segundo y por cada `Channel` y canal elástico	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puede enumerar de forma simultánea las membresías de `Channel`, las prohibiciones y los moderadores de un canal específico.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de SendChannelMessage , UpdateChannelMessage , RedactChannelMessage y DeleteChannelMessage requests	us-east-1 : 30 solicitudes por segundo por Channel o porSubChannel . eu-central-1 : 10 solicitudes por segundo y canal	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo mediante las que puede crear, actualizar, redactar o eliminar de forma simultánea ChannelMessages para un Channel o SubChannel específico. Esto incluye las llamadas a la API ChannelFlowCallback para actualizar los mensajes.
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de ListChannelMessages	30 solicitudes por segundo y por Channel o SubChannel	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puede invocar ListChannelMessages para un Channel o SubChannel específico.
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de GetChannelMessage	30 solicitudes por segundo por cada Channel o por cada subcanal	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puede invocar GetChannelMessage para un Channel o SubChannel específico.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de `ListChannelMembershipsForAppInstanceUser` y `ListChannelsModeratedByAppInstanceUser`	15 solicitudes por segundo cada AppInstanceUser	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puede invocar de forma simultánea las API ListChannelMembershipsForAppInstanceUser y ListChannelsModeratedByAppInstanceUser para una `AppInstance` específica.
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de `ListSubChannels`	15 solicitudes por segundo y por cada canal de Elastic	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que se puede invocar la API ListSubChannels para un canal elástico específico.

La mensajería del Amazon Chime SDK también tiene las siguientes tarifas de API generales.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de API por `ChimeBearer`	`us-east-1` : 10 solicitudes por segundo y por `AppInstanceUser` `eu-central-1` : 5 solicitudes por	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que un `ChimeBearer` específico puede invocar de forma

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
	segundo y por `AppInstanceUser`		simultánea las API de mensajería. Este límite impide que un solo `AppInstanceUser` consuma todo el rendimiento de las operaciones en un solo `Channel` de una `AppInstance`. Puede solicitar aumentos del límite para `AppInstanceUsers` específicos.
Mensajería del Amazon Chime SDK: solicitudes de la API Rate of Batch	1 solicitud por segundo y por cuenta	No	El número máximo de solicitudes por segundo en las que se puede invocar cada API de Batch, como BatchCreateChannelMembership.
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de API por `AppInstanceUser`	1 solicitud por segundo y `AppInstanceUser`	No	El número máximo de solicitudes por segundo en las que un `AppInstanceUser` puede establecer una nueva conexión websocket, incluso para sesiones diferentes.

Cuotas de voz y enlaces troncales SIP

El enlace troncal SIP y la voz del Amazon Chime SDK tienen las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Voz y enlace troncal SIP del Amazon Chime SDK: números de teléfono aprovisionados	5	Sí	Número máximo de números de teléfono aprovisionados que puede tener en esta cuenta.
Enlace troncal SIP y voz del Amazon Chime SDK: conectores de voz	3	Sí	El número máximo de conectores de voz que puede tener en la AWS región actual
Enlace troncal SIP y voz del Amazon Chime SDK: grupos de conectores de voz	3	Sí	El número máximo de reglas de Información de colaboradores que puede tener en esta cuenta.
Enlace troncal SIP y voz del Amazon Chime SDK: conectores de voz por grupo de conectores de voz	3	Sí	El número máximo de conectores de voz que puede tener en cualquier grupo de conectores de voz
Enlace troncal SIP y voz del Amazon Chime SDK: llamadas por segundo (CPS)	1	Sí	El número máximo de llamadas por segundo (CPS) permitido en cada conector de voz de la región actual AWS

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Enlace troncal SIP y voz del Amazon Chime SDK: aplicaciones multimedia SIP y aplicaciones de medios de Amazon Chime SDK	30	Sí	El número máximo de aplicaciones multimedia SIP que puede tener en la región actual AWS
Enlace troncal SIP y voz del Amazon Chime SDK: aplicaciones de medios SIP según la regla SIP	25	Sí	El número máximo de aplicaciones multimedia SIP que puede tener en una regla SIP en la AWS región actual
Voz y enlace troncal SIP del SDK Amazon Chime: CreateSipMediaApplicationCall límite de velocidad de API	1	Sí	El número máximo de solicitudes a la CreateSipMediaApplicationCall API por segundo permitido en la región actual AWS .
Voz y enlace troncal SIP del SDK Amazon Chime: UpdateSipMediaApplicationCall límite de velocidad de API	5	Sí	El número máximo de solicitudes a la UpdateSipMediaApplicationCall API por segundo permitido en la región actual AWS .

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Voz y enlace troncal SIP del SDK de Amazon Chime - Bots de Amazon Lex StartBotConversation	0	Sí	El número máximo de bots de Amazon Lex que puede utilizar con la StartBotConversationacción PSTN Audio en la actualidad. Región de AWS
Enlace troncal SIP y voz del Amazon Chime SDK: número de llamadas activas de Voice Connector de llamadas de Amazon Chime SDK	10	Sí	El número máximo de llamadas simultáneas de Voice Connector permitido por cuenta en la cuenta actual. Región de AWS
Enlace troncal SIP y voz del Amazon Chime SDK: número de llamadas activas de la aplicación multimedia SIP Media	10	Sí	El número máximo de llamadas simultáneas de PSTN Audio por cuenta en la actual. Región de AWS

Cuotas de WebRTC del Amazon Chime SDK

Las sesiones multimedia de WebRTC de Amazon Chime SDK Meetings tienen las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajustable
Reuniones del Amazon Chime SDK: límite de reuniones simultáneas	250	Sí

Name	Predeterminado	Ajustable
Reuniones del Amazon Chime SDK: asistentes por reunión	250	No
Reuniones del Amazon Chime SDK: réplicas de reuniones por reunión principal	4	Sí. Para obtener más información, consulte la página Reuniones del SDK de Chime: réplicas de reuniones por reunión principal en la consola de Service Quotas.
Reuniones del Amazon Chime SDK: transmisiones de video simultáneas publicadas por reunión	25	Sí. Para obtener más información, consulte la página Reuniones de Chime SDK: máximo de transmisiones de video simultáneas publicadas por reunión en la consola Service Quotas.
Reuniones del Amazon Chime SDK: transmisiones de video simultáneas suscritas por asistente	25	No
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de BatchCreateAttendees API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de CreateAttendee API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.

Name	Predeterminado	Ajustable
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de CreateMeeting API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de CreateMeetingWithAttendees API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de DeleteAttendee API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de DeleteMeeting API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de GetMeeting API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de ListAttendees API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.

Cuotas heredadas

Las siguientes cuotas se aplican a los puntos de conexión.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Canalización multimedia del Amazon Chime SDK: máximo de canalizaciones	10	No	El porcentaje máximo de solicitudes de la API Media Pipeline del SDK que puede enviar a esta cuenta en la región actual. Esta cuota es para el espacio de nombres Amazon Chime.
Amazon Chime: total de canales de contenido multimedia activos por cuenta	100	No	Número total de canales de medios activos por cuenta en una región. Esta cuota es para el espacio de nombres Amazon Chime.
Canalización multimedia del Amazon Chime SDK: límite de velocidad para todas las solicitudes de la API de canalización en transacciones por segundo	10	Sí	El porcentaje máximo de todas las solicitudes de la API de canalización multimedia del SDK que puede enviar a esta cuenta en la región actual. Esta cuota es para el espacio de nombres de Amazon Chime.
Canalización multimedia del Amazon Chime SDK: límite de ráfagas de	10	No	El número máximo de solicitudes de Media Capture Pipeline que se pueden enviar

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
la API de captura multimedia			en una ráfaga. Esta cuota es para el espacio de nombres Amazon Chime. Esta cuota es para el espacio de nombres Amazon Chime.
Canalización multimedia del Amazon Chime SDK: límite de velocidad de la API	10	Sí	El porcentaje máximo de solicitudes de la API Media Pipeline del SDK que puede enviar a esta cuenta en la región actual. Esta cuota es para el espacio de nombres Amazon Chime.

AWS Clean Rooms cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cleanrooms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cleanrooms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cleanrooms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cleanrooms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cleanrooms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cleanrooms.ap-southeast-2.amazonaws.com cleanrooms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cleanrooms.ap-northeast-1.amazonaws.com cleanrooms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cleanrooms.eu-central-1.amazonaws.com cleanrooms.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cleanrooms.eu-west-1.amazonaws.com cleanrooms.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	cleanrooms.eu-west-2.amazonaws.com cleanrooms.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cleanrooms.eu-north-1.amazonaws.com cleanrooms.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de regla de análisis	Cada región admitida: 100 kilobytes	No	Tamaño máximo de JSON para una regla de análisis

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Plantillas de análisis por membresía	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de plantillas de análisis por pertenencia
CR.1X trabajadores por PySpark puesto	Cada región admitida: 128	Sí	Número máximo de CR.1X trabajadores por PySpark puesto
CR.4X trabajadores por PySpark puesto	Cada región admitida: 32	Sí	Número máximo de CR.4X trabajadores por PySpark puesto
Colaboraciones creadas por cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de colaboraciones creadas por cuenta
Lista de columnas permitidas por tabla configurada	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de columnas que se pueden incluir en la lista permitida por tabla configurada
Uso simultáneo PySpark de vCPU por cuenta	us-east-1:1.024 Cada una de las demás regiones compatibles: 512	Sí	Uso máximo total de vCPU de todos los PySpark trabajos que se ejecutan simultáne amente por cuenta
Trabajos simultáneos PySpark por cuenta	us-east-1: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 2	Sí	Número máximo de PySpark trabajos que se ejecutan simultáne amente por cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Consultas SQL simultáneas por cuenta	us-east-1: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 2	Sí	Número máximo de modelos que se ejecutan simultáneamente por cuenta.
Uso simultáneo de vCPU de consultas SQL por cuenta	Cada región admitida: 512	Sí	Uso máximo total de vCPU de todas las consultas SQL que se ejecutan simultáne amente por cuenta
Trabajo simultáneo en curso por membresía	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de consultas simultáneas en curso por pertenencia
Exportaciones de registros simultáneas en curso por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	Cantidad máxima de exportaciones simultáne as de registros en curso por cuenta
Exportaciones simultáneas de registros en curso por membresía	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de exportaciones simultáne as de registros en curso por miembro
Consultas simultáneas en curso por membresía	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de consultas simultáneas en curso por membresía
Asociaciones de modelos similares (modelo de audiencia) configuradas por pertenencia	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de asociaciones de modelos similares configuradas por pertenencia.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tablas configuradas por cuenta	Cada región admitida: 250	Sí	Número máximo de tablas configuradas creadas por cuenta
Tablas configuradas por consulta protegida	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de tablas configuradas en una consulta protegida
Tablas de asignación de ID por suscripción	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de tablas de asignación de ID por suscripción.
Asociaciones de espacios de nombres de ID por suscripción	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de asociaciones de espacio de nombres de ID por suscripción.
Tablas intermedias por membresía	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de tablas intermedias por membresía
Miembros invitados por colaboración	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de miembros invitados por colaboración
Pertenencias por cuenta de	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de membresías por cuenta
Plantillas de presupuestos de privacidad para acceder a los presupuestos por colaboración	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de plantillas de presupuesto de privacidad para acceder a los presupuestos por colaboración

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Longitud del texto de la consulta (utilizando la privacidad diferencial)	Cada región admitida: 8 kilobytes	No	Longitud máxima del texto para una instrucción de consulta SQL con privacidad diferencial
Longitud del texto de consulta en el motor de análisis SQL de Clean Rooms	Cada región compatible: 90 kilobytes	No	Longitud máxima del texto para una instrucción de consulta SQL en el motor de análisis SQL de Clean Rooms
Longitud del texto de consulta en el motor de análisis Spark	Cada región admitida: 500 kilobytes	No	Longitud máxima del texto de una instrucción de consulta SQL
Tasa de solicitudes BatchGetCollaborationAnalysisTemplate	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la BatchGetCollaborationAnalysisTemplate API por segundo
Tasa de BatchGetSchema solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la BatchGetSchema API por segundo
Tasa de BatchGetSchemaAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la BatchGetSchemaAnalysisRule API por segundo
Tasa de CreateAnalysisTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateAnalysisTemplate API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de CreateCollaboration solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateCollaboration API por segundo
Tasa de CreateCollaborationChangeRequest solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateCollaborationChangeRequest API por segundo
Tasa de CreateConfiguredAudienceModelAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateConfiguredAudienceModelAssociation API por segundo
Tasa de CreateConfiguredTable solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateConfiguredTable API por segundo
Tasa de CreateConfiguredTableAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateConfiguredTableAnalysisRule API por segundo
Tasa de CreateConfiguredTableAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateConfiguredTableAssociation API por segundo
Tasa de CreateConfiguredTableAssociationAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateConfiguredTableAssociationAnalysisRule API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de CreateIdMappingTable solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateIdMappingTable API por segundo
Tasa de CreateIdNamespaceAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateIdNamespaceAssociation API por segundo
Tasa de CreateMembership solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateMembership API por segundo
Tasa de CreatePrivacyBudgetTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreatePrivacyBudgetTemplate API por segundo
Tasa de DeleteAnalysisTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteAnalysisTemplate API por segundo
Tasa de DeleteCollaboration solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteCollaboration API por segundo
Tasa de DeleteConfiguredAudienceModelAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteConfiguredAudienceModelAssociation API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DeleteConfiguredTable solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteConfiguredTable API por segundo
Tasa de DeleteConfiguredTableAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteConfiguredTableAnalysisRule API por segundo
Tasa de DeleteConfiguredTableAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteConfiguredTableAssociation API por segundo
Tasa de DeleteConfiguredTableAssociationAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteConfiguredTableAssociationAnalysisRule API por segundo
Tasa de DeleteIdMappingTable solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteIdMappingTable API por segundo
Tasa de DeleteIdNamespaceAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteIdNamespaceAssociation API por segundo
Tasa de DeleteMember solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteMember API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DeleteMembership solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteMembership API por segundo
Tasa de DeletePrivacyBudgetTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeletePrivacyBudgetTemplate API por segundo
Tasa de GetAnalysisLogExport solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetAnalysisLogExport API por segundo
Tasa de GetAnalysisTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetAnalysisTemplate API por segundo
Tasa de GetCollaboration solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetCollaboration API por segundo
Tasa de GetCollaborationAnalysisTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetCollaborationAnalysisTemplate API por segundo
Tasa de GetCollaborationChangeRequest solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetCollaborationChangeRequest API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation API por segundo
Tasa de GetCollaborationIdNamespaceAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetCollaborationIdNamespaceAssociation API por segundo
Tasa de GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate API por segundo
Tasa de GetConfiguredAudienceModelAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetConfiguredAudienceModelAssociation API por segundo
Tasa de GetConfiguredTable solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetConfiguredTable API por segundo
Tasa de GetConfiguredTableAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetConfiguredTableAnalysisRule API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de GetConfiguredTableAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetConfiguredTableAssociation API por segundo
Tasa de GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule API por segundo
Tasa de GetIdMappingTable solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Cantidad máxima de llamadas a la GetIdMappingTable API por segundo
Tasa de GetIdNamespaceAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetIdNamespaceAssociation API por segundo
Tasa de GetMembership solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetMembership API por segundo
Tasa de GetPrivacyBudgetTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetPrivacyBudgetTemplate API por segundo
Tasa de GetProtectedJob solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetProtectedJob API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de GetProtectedQuery solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetProtectedQuery API por segundo
Tasa de GetSchema solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetSchema API por segundo
Tasa de GetSchemaAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetSchemaAnalysisRule API por segundo
Tasa de ListAnalysisLogExports solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListAnalysisLogExports API por segundo
Tasa de ListAnalysisTemplates solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListAnalysisTemplates API por segundo
Tasa de ListCollaborationAnalysisTemplates solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListCollaborationAnalysisTemplates API por segundo
Tasa de ListCollaborationChangeRequests solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListCollaborationChangeRequests API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations API por segundo
Tasa de ListCollaborationIdNamespaceAssociations solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListCollaborationIdNamespaceAssociations API por segundo
Tasa de ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates API por segundo
Tasa de ListCollaborationPrivacyBudgets solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListCollaborationPrivacyBudgets API por segundo
Tasa de ListCollaborations solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListCollaborations API por segundo
Tasa de ListConfiguredAudienceModelAssociations solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListConfiguredAudienceModelAssociations API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ListConfiguredTableAssociations solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListConfiguredTableAssociations API por segundo
Tasa de ListConfiguredTables solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListConfiguredTables API por segundo
Tasa de ListIdMappingTables solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListIdMappingTables API por segundo
Tasa de ListIdNamespaceAssociations solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListIdNamespaceAssociations API por segundo
Tasa de ListMembers solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListMembers API por segundo
Tasa de ListMemberships solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListMemberships API por segundo
Tasa de ListPrivacyBudgetTemplates solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListPrivacyBudgetTemplates API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ListPrivacyBudgets solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListPrivacyBudgets API por segundo
Tasa de ListProtectedJobs solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListProtectedJobs API por segundo
Tasa de ListProtectedQueries solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListProtectedQueries API por segundo
Tasa de ListSchemas solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la ListSchemas API por segundo
Tasa de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListTagsForResource API por segundo
Tasa de PopulateIdMappingTable solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la PopulateIdMappingTable API por segundo
Tasa de PreviewPrivacyImpact solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la PreviewPrivacyImpact API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de StartAnalysisLogExport solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la StartAnalysisLogExport API por segundo
Tasa de StartProtectedJob solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la StartProtectedJob API por segundo
Tasa de StartProtectedQuery solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la StartProtectedQuery API por segundo
Tasa de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la TagResource API por segundo
Tasa de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UntagResource API por segundo
Tasa de UpdateAnalysisTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateAnalysisTemplate API por segundo
Tasa de UpdateCollaboration solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateCollaboration API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UpdateCollaborationChangeRequest solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateCollaborationChangeRequest API por segundo
Tasa de UpdateConfiguredAudienceModelAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateConfiguredAudienceModelAssociation API por segundo
Tasa de UpdateConfiguredTable solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateConfiguredTable API por segundo
Tasa de UpdateConfiguredTableAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateConfiguredTableAnalysisRule API por segundo
Tasa de UpdateConfiguredTableAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateConfiguredTableAssociation API por segundo
Tasa de UpdateConfiguredTableAssociationAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateConfiguredTableAssociationAnalysisRule API por segundo
Tasa de UpdateIdMappingTable solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateIdMappingTable API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UpdateIdNamespaceAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateIdNamespaceAssociation API por segundo
Tasa de UpdatePrivacyBudgetTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdatePrivacyBudgetTemplate API por segundo
Tasa de UpdateProtectedJob solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateProtectedJob API por segundo
Tasa de UpdateProtectedQuery solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateProtectedQuery API por segundo
Asociaciones de tablas por pertenencia	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de asociaciones de tabla por membresía

Para obtener más información, consulte AWS Clean Rooms cuotas en la Guía del usuario de AWS Clean Rooms .

AWS Clean Rooms Puntos finales y cuotas de ML

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cleanrooms-ml.us-east-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cleanrooms-ml.us-east-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cleanrooms-ml.us-west-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cleanrooms-ml.ap-northeast-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cleanrooms-ml.ap-southeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cleanrooms-ml.ap-southeast-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cleanrooms-ml.ap-northeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cleanrooms-ml.eu-central-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cleanrooms-ml.eu-west-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cleanrooms-ml.eu-west-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cleanrooms-ml.eu-north-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos de exportación de audiencia activa por trabajo de generación de audiencia	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de trabajos de exportación de audiencia activa para un trabajo de generación de audiencia
Asociaciones activas de algoritmos de modelos configurados por membresía	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de asociaciones de algoritmos del modelo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			configurados activas por membresía
Algoritmos de modelo configurados activos por membresía	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de algoritmos del modelo configurados activos por membresía
Canales de entrada de modelos personalizados activos por membresía	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de canales de entrada del modelo personalizado activos por membresía
Número máximo de instancias por trabajo de entrenamiento	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento activas que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de versiones de modelos entrenados active/pending o en curso por modelo entrenado	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de versiones del modelo entrenado active/pending /en curso que se pueden crear por modelo entrenado.
Número máximo de columnas de entrada para generar datos sintéticos	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de columnas de entrada para generar datos sintéticos
Número máximo de filas de entrada para generar datos sintéticos	Cada región compatible: 2 500 000	No	El número máximo de filas de entrada para generar datos sintéticos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c4.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c4.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c4.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c4.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c4.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c4.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c4.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c4.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5.18xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c5.18xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c5.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c5.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5.9xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5.9xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c5.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5n.18xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c5n.18xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5n.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c5n.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5n.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c5n.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5n.9xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c5n.9xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5n.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c5n.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c6i.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c6i.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c6i.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c6i.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c6i.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c6i.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c6i.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c6i.2xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c6i.32xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento ml.c6i.32xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c6i.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c6i.4xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c6i.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento ml.c6i.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c6i.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c6i.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c7i.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c7i.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c7i.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c7i.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c7i.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c7i.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c7i.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c7i.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c7i.48xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c7i.48xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c7i.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c7i.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c7i.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c7i.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c7i.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c7i.large que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c7i.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.c7i.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g4dn.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g5.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g5.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g5.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g5.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g5.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g5.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g5.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g5.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g5.48xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g5.48xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g5.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g5.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g5.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g5.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g5.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g5.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6.48xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6.48xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6e.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6e.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6e.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6e.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6e.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6e.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6e.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6e.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6e.48xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6e.48xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6e.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6e.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6e.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6e.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6e.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.g6e.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m4.10xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m4.10xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m4.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m4.16xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m4.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m4.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m4.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m4.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m4.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m4.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m5.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m5.12xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m5.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m5.24xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m5.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m5.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m5.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m5.4xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m5.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m5.large que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m5.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m5.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m6i.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m6i.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m6i.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m6i.16xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m6i.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m6i.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m6i.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m6i.2xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m6i.32xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m6i.32xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m6i.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m6i.4xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m6i.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m6i.8xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m6i.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m6i.large que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m6i.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m6i.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m7i.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m7i.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m7i.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m7i.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m7i.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m7i.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m7i.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m7i.2xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m7i.48xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m7i.48xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m7i.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m7i.4xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m7i.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m7i.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m7i.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m7i.large que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m7i.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.m7i.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.p2.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.p2.16xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.p2.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.p2.8xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.p2.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.p2.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.p4d.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.p4d.24xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.p4de.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.p4de.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.p5.48xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.p5.48xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.p5en.48xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.p5en.48xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r5.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r5.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r5.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5.2x large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r5.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r5.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r5.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r5.large que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r5.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5d.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r5d.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5d.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5d.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5d.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r5d.24xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5d.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r5d.2xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5d.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r5d.4xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5d.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5d.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r5d.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r5d.large que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r5d.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r5d.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r7i.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r7i.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r7i.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r7i.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r7i.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r7i.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r7i.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r7i.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r7i.48xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r7i.48xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r7i.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r7i.4xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r7i.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r7i.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r7i.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r7i.large que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r7i.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.r7i.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.t3.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.t3.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.t3.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.t3.large que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.t3.medium por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.t3.medium que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.t3.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.t3.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.trn1.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.trn1.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.trn1.32xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.trn1.32xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.trn1n.32xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento de ml.trn1n.32xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Valores únicos máximos en la columna de predicción categórica	Cada región admitida: 100	No	Los valores únicos máximos en la columna de predicción categórica
Número mínimo de columnas de entrada necesarias para generar datos sintéticos	Cada región admitida: 5	No	El número mínimo de columnas de entrada necesario para generar datos sintéticos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de filas de entrada necesario para generar datos sintéticos	Cada región admitida: 1500	No	El número mínimo de filas de entrada necesario para generar datos sintéticos
Pending/In-progress audiencia: trabajos de exportación por cliente	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de trabajos de exportación de pending/in -progress audience por cliente
Pending/In-progress empleos de generación de audiencia por cliente	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de generación de audiencia de pending/in - Progress por cliente
Pending/In-progress modelos de audiencia por cliente	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de trabajos de formación sobre el modelo de audiencia de pending/in - Progress por cliente
Pending/In-progress trabajos de inferencia de modelos personalizados por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia de modelos personalizados de pending/in -progress por cuenta
Pending/In-progress trabajos de inferencia de modelos personalizados por membresía	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia de modelos personalizados de pending/in -progress por membresía

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Pending/In-progress trabajos de formación de modelos personalizados por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de formación en modelos personalizados de pending/in -Progress por cuenta
Pending/In-progress trabajos de formación modelo personalizados por membresía	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos de formación en modelos personalizados de pending/in -Progress por membresía
Pending/In-progress empleos de generación de MLIC sintéticos por cuenta	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de empleos de generació n pending/in de MLIC sintéticos progresivos por cuenta

Para obtener más información, consulte Cuotas de ML AWS Clean Rooms en la Guía del usuario de ML de AWS Clean Rooms .

Puntos de conexión y cuotas de la API de Cloud Control

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloudcontrolapi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de Californi a)	us-west-1	cloudcontrolapi.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudcontrolapi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	cloudcontrolapi.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudcontrolapi.ap-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudcontrolapi.ap-south-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cloudcontrolapi.ap-southeast-3.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cloudcontrolapi.ap-southeast-5.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudcontrolapi.ap-southeast-4.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudcontrolapi.ap-south-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	cloudcontrolapi.ap-southeast-6.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudcontrolapi.ap-northeast-3.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudcontrolapi.ap-northeast-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudcontrolapi.ap-southeast-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudcontrolapi.ap-southeast-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	cloudcontrolapi.ap-east-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	cloudcontrolapi.ap-southeast-7.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudcontrolapi.ap-northeast-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	cloudcontrolapi.ca-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudcontrolapi.ca-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudcontrolapi.eu-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudcontrolapi.eu-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudcontrolapi.eu-west-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	cloudcontrolapi.eu-south-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	cloudcontrolapi.eu-west-3.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	cloudcontrolapi.eu-south-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudcontrolapi.eu-north-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cloudcontrolapi.eu-central-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudcontrolapi.il-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	cloudcontrolapi.mx-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloudcontrolapi.me-south-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cloudcontrolapi.me-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudcontrolapi.sa-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	cloudcontrolapi.us-gov-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cloudcontrolapi.us-gov-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Este servicio no tiene cuotas.

AWS Cloud9 cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloud9.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloud9.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cloud9.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloud9.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cloud9.af-south-1.amazonaws.com cloud9.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloud9.ap-east-1.amazonaws.com cloud9.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloud9.ap-south-1.amazonaws.com cloud9.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloud9.ap-northeast-3.amazonaws.com cloud9.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloud9.ap-northeast-2.amazonaws.com cloud9.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloud9.ap-southeast-1.amazonaws.com cloud9.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloud9.ap-southeast-2.amazonaws.com cloud9.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloud9.ap-northeast-1.amazonaws.com cloud9.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	cloud9.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		cloud9-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloud9.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloud9.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	cloud9.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	cloud9.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	cloud9.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloud9.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloud9.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.il-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloud9.me-south-1.amazonaws.com cloud9.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloud9.sa-east-1.amazonaws.com cloud9.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Entornos de desarrollo de EC2 para esta cuenta	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de entornos de desarrollo AWS Cloud9 EC2 que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Entornos de desarrollo de EC2 para este usuario	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de entornos de desarrollo EC2 de AWS Cloud9 que puede crear para este usuario en la región actual.
Miembros por entorno de desarrollo	Cada región admitida: 8	No	El número máximo de usuarios que pueden participar en un único entorno de desarrollo de AWS Cloud9 en

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			esta cuenta en la región actual.
Entornos de desarrollo SSH para este usuario	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de entornos de desarrollo SSH de AWS Cloud9 que puedes crear en esta cuenta en la región actual.
Entornos de desarrollo SSH para este usuario	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de entornos de desarrollo SSH de AWS Cloud9 que puedes crear para este usuario en la región actual.

Para obtener más información, consulte Cuotas de en la Guía del usuario de AWS Cloud9 .

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Cloud Directory

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	clouddirectory.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	clouddirectory.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	clouddirectory.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	clouddirectory.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	clouddirectory.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	clouddirectory.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	clouddirectory.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	clouddirectory.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	clouddirectory.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	clouddirectory.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Cloud Directory

AWS Puntos finales y cuotas de WAN en la nube

Para conectarte mediante programación a un AWS servicio, utilizas un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

AWS La WAN en la nube está disponible en las siguientes regiones. Cloud WAN agrega y almacena información en su región de origen. Cloud WAN es compatible con la siguiente región de origen: `us-west-2`: Oeste de EE. UU. (Oregón).

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Para obtener una lista de cuotas, consulte Cuotas en la Guía del usuario de Cloud WAN de AWS .

AWS CloudFormation cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloudformation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudformation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	cloudformation.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudformation.us-west-2.amazonaws.com cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cloudformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudformation.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cloudformation.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cloudformation.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudformation.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudformation.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	cloudformation.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudformation.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudformation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudformation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudformation.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	cloudformation.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	cloudformation.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudformation.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cloudformation.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudformation.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudformation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudformation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudformation.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	cloudformation.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	cloudformation.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	cloudformation.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudformation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cloudformation.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudformation.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	cloudformation.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloudformation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cloudformation.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudformation.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	cloudformation.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cloudformation.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Respuesta de recursos personalizados de	Cada región admitida: 4096 bytes	No	El tamaño máximo de los datos de respuesta s que puede enviar un proveedor de recursos personalizados
Tamaño de configuración de enlaces	Cada región compatible: 204,8 kilobytes	No	Cantidad máxima de datos de configuración que un enlace puede almacenar.
Enlaces por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de tareas permitidas en esta cuenta en la región actual.
Enlaces por recurso	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de enlaces que pueden configurarse por cada recurso.
Dependencias máximas por conjunto de pilas	Cada región compatible: 10 cada 5 minutos	No	Cantidad máxima de dependencias de implementación automática permitidas por conjunto de pilas.
Número máximo de dependencias de conjuntos de pilas por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de dependencias de despliegue automático permitido en todos los conjuntos de pilas de su cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de módulos por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de tipos de módulos que se le permite registrar.
Módulos anidados	Cada región admitida: 3	No	Número de niveles de anidación por módulo.
Operaciones en cola por conjunto de pilas	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de operaciones en cola para un conjunto de pilas en un momento dado.
Límite de recursos por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de tipos de recursos que se le permite registrar.
Operaciones de instancia de pila por cuenta de administrador	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de instancias de pila, en todos los conjuntos de pila, en las que puede ejecutar operaciones en cada región al mismo tiempo, por cuenta de administrador.
Instancias de pila por conjunto de pilas	Cada región admitida: 100 000	Sí	Cantidad máxima de instancias de pila que se pueden crear por conjunto de pilas.
Conjuntos de pilas por cuenta de administrador	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de conjuntos de AWS CloudFormation pilas que puedes crear en tu cuenta de administrador.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Pilas	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de pilas activas; una pila activa es cualquier pila con un estado distinto de DELETE_COMPLETE
Pilas importadas con la operación de objeto de S3 por conjunto de pilas	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de pilas que puede importar con la operación de objeto de S3 por conjunto de pilas.
Pilas importadas con la operación de indicaciones de identificaciones de pila insertadas por conjunto de pilas	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de pilas que puede importar con la operación de identificaciones de pila insertadas por conjunto de pilas.
Longitud de la descripción de la plantilla	Cada región admitida: 1024 bytes	No	La longitud máxima de la descripción de una CloudFormation plantilla
Referencias dinámicas por plantilla	Cada región admitida: 60	No	El número máximo de referencias dinámicas por CloudFormation plantilla
Longitud del identificador del recurso lógico de la plantilla	Cada región admitida: 255	No	La longitud máxima del identificador de recurso lógico de una CloudFormation plantilla
Atributos de asignación de plantillas	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de atributos por asignación CloudFormation de plantillas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Mapeo de nombre y mapeo de nombre de atributo	Cada región admitida: 255	No	La longitud máxima de un nombre de mapeo de CloudFormation plantilla y un nombre de atributo de mapeo
Plantillas de mapeo	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de mapeos por plantilla CloudFormation
Longitud del nombre de salida de la plantilla	Cada región admitida: 255	No	La longitud máxima del nombre de salida de una CloudFormation plantilla
Plantillas para utilizar como salida	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de salidas por CloudForm ation plantilla
Longitud del nombre del parámetro de la plantilla	Cada región admitida: 255	No	La longitud máxima del nombre de un parámetro de CloudFormation plantilla
Longitud del valor del parámetro de la plantilla	Cada región admitida: 4096	No	La longitud máxima del valor de un parámetro de CloudFormation plantilla
Parámetros de plantilla	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de parámetros por CloudFormation plantilla
Recursos de la plantilla	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de recursos por CloudForm ation plantilla

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de la plantilla	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo de una CloudFormation plantilla; una plantilla con un tamaño superior a 50 KiB debe almacenarse en un bucket de Amazon S3 y enviarse en las solicitud es como una URL de objeto de Amazon S3
Límite de velocidad máxima para ActivateOrganizationsAccess	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ActivateOrganizati onsAccess solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para BatchDesc ribeTypeConfigurations	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de BatchDescribeTypeC onfigurations solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para CancelUpd ateStack	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de CancelUpdateStack solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad para ContinueUpdateRollback	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ContinueUpdateRollback solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para CreateChangeSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de CreateChangeSet solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para CreateGeneratedTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de CreateGeneratedTemplate solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para CreateStack	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de CreateStack solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para CreateStackInstances	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de CreateStackInstances solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad para CreateStackSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de CreateStackSet solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DeleteChangeSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeleteChangeSet solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DeleteGeneratedTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeleteGeneratedTemplate solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DeleteStack	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeleteStack solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DeleteStackInstances	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeleteStackInstances solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad para DeleteStackSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeleteStackSet solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DeregisterType	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeregisterType solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DescribeAccountLimits	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeAccountLimits solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DescribeChangeSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeChangeSet solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DescribeGeneratedTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeGeneratedTemplate solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad para DescribeOrganizationsAccess	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeOrganizationsAccess solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DescribePublisher	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribePublisher solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DescribeResourceScan	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeResourceScan solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DescribeStackDriftDetectionStatus	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackDriftDetectionStatus solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DescribeStackEvents	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackEvents solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad para DescribeStackInstance	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackInstance solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DescribeStackResource	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackResource solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DescribeStackResourceDrifts	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackResourceDrifts solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DescribeStackResources	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackResources solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DescribeStackSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackSet solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad para DescribeStackSetOperation	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackSetOperation solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DescribeStacks	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de DescribeStacks solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DescribeType	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeType solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DescribeTypeRegistration	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeTypeRegistration solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DetectStackDrift	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DetectStackDrift solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad para DetectStackResourceDrift	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de DetectStackResourceDrift solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para DetectStackSetDrift	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DetectStackSetDrift solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para EstimateTemplateCost	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de EstimateTemplateCost solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ExecuteChangeSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ExecuteChangeSet solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para GetGeneratedTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetGeneratedTemplate solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad para GetStackPolicy	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetStackPolicy solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para GetTemplate	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de GetTemplate solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para GetTemplateSummary	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetTemplateSummary solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ListChangeSets	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListChangeSets solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ListExports	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListExports solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad para ListGeneratedTemplates	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListGeneratedTemplates solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ListImports	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListImports solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ListResourceScanRelatedResources	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListResourceScanRelatedResources solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ListResourceScanResources	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListResourceScanResources solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ListResourceScans	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListResourceScans solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad para ListStackInstanceResourceDrifts	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListStackInstanceResourceDrifts solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ListStackInstances	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListStackInstances solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ListStackResources	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListStackResources solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ListStackSetAutoDeploymentTargets	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListStackSetAutoDeploymentTargets solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ListStackSetOperationResults	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListStackSetOperationResults solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad para ListStack SetOperations	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListStackSetOperations solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ListStackSets	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListStackSets solicitud es que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ListStacks	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListStacks solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ListTypeR egistrations	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListTypeRegistrations solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ListTypeV ersions	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListTypeVersions solicitud es que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad para ListTypes	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListTypes solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para PublishType	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de PublishType solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para RegisterType	Cada región admitida: 0,5 por segundo	No	El número máximo de RegisterType solicitud es que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para RollbackStack	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de RollbackStack solicitud es que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para SetStackPolicy	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de SetStackPolicy solicitud es que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para SetTypeDe faultVersion	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de SetTypeDefaultVersion solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad para SignalResource	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de SignalResource solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para StartResourceScan	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de StartResourceScan solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para StopStackSetOperation	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de StopStackSetOperation solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para UpdateGeneratedTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de UpdateGeneratedTemplate solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para UpdateStack	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de UpdateStack solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad para UpdateStackInstances	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de UpdateStackInstances solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para UpdateStackSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de UpdateStackSet solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para UpdateTerminationProtection	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de UpdateTerminationProtection solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad para ValidateTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ValidateTemplate solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de versiones por módulo	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de versiones por tipo de módulo que se le permite registrar.
Límite de versiones por recurso	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de versiones por tipo de recurso que se le permite registrar.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Versiones por enlace	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de versiones que puede crear por enlace.
Estado de espera: tamaño de los datos de la señal	Cada región admitida: 4096 bytes	No	El tamaño máximo de los datos de señal que cfn-signal puede enviar en una señal en estado de espera

Para obtener más información, consulte Cuotas de CloudFormation en la Guía del usuario de AWS CloudFormation .

CloudFront Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon CloudFront

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	ID de zona hospedada de Amazon Route 53*
Región Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudfront.amazonaws.com cloudfront-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z2FDTNDATAQYW2
		cloudfront.global.api.aws	HTTPS	Z045326210N9XYH9VV43R
		cloudfront-fips.global.api.aws	HTTPS	Z0169911SZ2QDT2H6OC8

Amazon CloudFront KeyValueStore

CloudFront KeyValueStore es un servicio global. Especifique su Cuenta de AWS ID para el punto final.

Punto de conexión	Protocolo	ID de zona hospedada de Amazon Route 53*
Cuenta de AWS.cloudfront-kvs.global.api.aws	HTTPS	La zona host raíz es la siguiente. Cada punto de conexión de clientes tiene su propia zona alojada. Z024645223JLTKL21A7KJ

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Nombres de dominio alternativos (CNAME) por distribución	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de nombres de dominio alternativos (CNAMEs) por distribución.
Listas de IP estáticas de Anycast por cuenta AWS	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de listas de IP estáticas de Anycast por cuenta. AWS
Comportamientos de la caché por distribución	Cada región admitida: 75	Sí	El número máximo de comportamientos de la caché por distribución.
Políticas de caché por cuenta AWS	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de políticas de caché por AWS cuenta.
CloudFront Funciones: número máximo de distribuciones asociadas a una sola función	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CloudFront distribuciones asociadas a una sola CloudFront función.
Intentos de conexión por origen	Cada región admitida: 3	No	El número de intentos de conexión por origen (1-3).
Tiempo de espera de conexión por origen	Cada región admitida: 10 segundos	No	El tiempo de espera de conexión por origen (1-10 segundos).
Políticas de despliegue continuo por cuenta AWS	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de políticas de despliegue continuo que puede tener para una AWS cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cookies por política de caché	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cookies por política de caché.
Cookies por política de solicitud de origen	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cookies por política de solicitud de origen.
Política de encabezados de respuesta por encabezados personalizados	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de encabezados personalizados por política de encabezados de respuesta.
Encabezados personalizados: longitud máxima de un nombre de encabezado	Cada región admitida: 256	No	La longitud máxima de un nombre de encabezado en caracteres.
Encabezados personalizados: longitud máxima de un valor de encabezado	Cada región admitida: 1783	No	La longitud máxima de un valor de encabezado en caracteres.
Encabezados personalizados: longitud máxima de todos los nombres y valores de encabezados combinados	Cada región admitida: 10 240	No	La longitud máxima de todos los nombres y valores de encabezados combinados.
Encabezados personalizados: número máximo de encabezados personalizados que puedes configurar CloudFront para añadirlos a las solicitudes de origen	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de encabezados personalizados que puedes configurar CloudFront para añadirlos a las solicitudes de origen.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de transferencia de datos por distribución	Cada región admitida: 150	Sí	La velocidad máxima de transferencia de datos (en GB por segundo) por distribución.
Distribuciones asociadas con un solo grupo de claves	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de distribuciones asociadas con un solo grupo de claves.
Distribuciones asociadas al mismo origen de la VPC	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de distribuciones asociadas con un solo grupo de claves.
Distribuciones asociadas con la misma política de caché	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de distribuciones asociadas con la misma política de caché.
Distribuciones asociadas al mismo origen de la VPC	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de distribuciones que puede asociar a un control de acceso de origen.
Distribuciones asociadas con la misma política de solicitud de origen	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de distribuciones asociadas con la misma política de solicitud de origen.
Distribuciones asociadas con la misma política de encabezados de respuesta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de distribuciones asociadas con la misma política de caché.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Distribuciones por AWS cuenta para las que puedes crear activadores	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de distribuciones por AWS cuenta para las que puedes crear activadores.
Invalidación de archivos: cantidad máxima de anulaciones comodín activas permitidas	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de anulaciones comodín activas permitidas.
Invalidación de archivos: cantidad máxima de archivos permitidos en solicitudes de invalidación activas, excepto invalidaciones comodín	Cada región admitida: 3000	No	El número máximo de archivos permitidos en solicitudes de invalidación activas, excepto invalidaciones comodín
Tamaño de memoria de función (evento de solicitud y respuesta del espectador)	Cada región admitida: 128 megabytes	No	El tamaño máximo de la memoria de la función (en MB). (solicitud del espectador y evento de respuesta)
Tiempo de espera de la función (evento de solicitud al origen y respuesta del origen)	Cada región admitida: 30 segundos	No	El tiempo de espera máximo de la función (en segundos). (Solicitud al origen y evento de respuesta)
Tiempo de espera de la función para una solicitud de espectador y evento de respuesta	Cada región admitida: 5 segundos	No	El tiempo de espera máximo de la función (en segundos). (solicitud del espectador y evento de respuesta)
Encabezados por política de caché	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de encabezados por política de caché.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Encabezados por política de solicitud de origen	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de encabezados por política de solicitud de origen.
Keep-alive tiempo de espera para un origen personalizado asociado a la distribución	Cada región admitida: 120 segundos	Sí	Cuánto tiempo (en segundos) CloudFron t intenta mantener una conexión con el origen personalizado de su distribución después de recibir el último paquete de una respuesta.
Grupos de claves asociados con una sola distribución	Cada región admitida: 4	Sí	El número máximo de grupos de claves asociadas con una sola distribución.
Grupos clave por cuenta AWS	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de grupos clave por AWS cuenta.
Longitud del valor de la política de seguridad del contenido en una política de encabezados de respuesta	Cada región admitida: 1783	Sí	La longitud máxima del valor de la política de seguridad del contenido en una política de encabezados de respuesta.
Tamaño máximo del paquete de CA por almacén de confianza	Cada región admitida: 64 kilobytes	Sí	El tamaño máximo (en KB) de un paquete de CA que se puede cargar en un almacén de confianza.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo del certificado en el paquete de CA del almacén de confianza	Cada región admitida: 16 kilobytes	Sí	El tamaño máximo (en KB) de un certificado individual incluido en un paquete de CA de almacenes de confianza.
Tamaño comprimido máximo de una función de Lambda y cualquier bibliotec a incluida (Solicitud al origen y evento de respuesta)	Cada región admitida: 50 megabytes	No	Tamaño comprimido máximo (en MB) de una función de Lambda y cualquier bibliotec a incluida (Solicitud al origen y evento de respuesta)
Tamaño comprimido máximo de una función de Lambda y cualquier bibliotec a incluida (solicitud del espectador y evento de respuesta)	Cada región admitida: 50 megabytes	No	Tamaño comprimido máximo (en MB) de una función de Lambda y cualquier biblioteca incluida (solicitud del espectador y evento de respuesta)
Tamaño máximo de archivo para solicitudes HTTP GET, POST y PUT	Cada región admitida: 50 gigabytes	No	Tamaño máximo de archivo (en GB) para solicitudes HTTP GET, POST y PUT
Longitud máxima de una URL	Cada región admitida: 8192 bytes	No	La longitud máxima de un URL (en bytes).
Longitud máxima del campo que se va a cifrar	Cada región admitida: 16 kilobytes	No	Longitud máxima (en KB) del campo que se va a cifrar.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Longitud máxima de un cuerpo de la solicitud cuando está configurado el cifrado en el nivel de campo	Cada región admitida: 1 megabyte	No	Longitud máxima (en MB) de un cuerpo de la solicitud cuando está configurado el cifrado en el nivel de campo.
La longitud máxima es de una solicitud , incluidos los encabezados y las cadenas de consulta, pero sin incluir el contenido del cuerpo	Cada región admitida: 20 480 bytes	No	La longitud máxima de una solicitud (en bytes), incluidos los encabezad os y las cadenas de consulta, pero sin incluir el contenido del cuerpo.
Número máximo de CloudFront distribuc iones que se pueden asociar a una configuración de cifrado a nivel de campo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de CloudFront distribuciones que se pueden asociar a una configuración de cifrado a nivel de campo.
Cantidad máxima de alias por inquilino de distribución	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de alias que puede tener para un inquilino de distribución.
Número máximo de asociaciones por ACL web	Cada región admitida: 100	Sí	La cantidad máxima de recursos que se pueden asociar a una única ACL web.
Número máximo de certificados por almacén de confianza	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de certificados que puede tener para un almacén de confianza.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de caracteres en una cadena de consulta de lista blanca	Cada región admitida: 128	No	El número máximo de caracteres en una cadena de consulta de lista blanca.
Número máximo de caracteres en total para todas las cadenas de consulta de lista blanca en el mismo parámetro	Cada región admitida: 512	No	El número máximo de caracteres en total para todas las cadenas de consulta de lista blanca en el mismo parámetro.
Número máximo de funciones de conexión por AWS cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de funciones de conexión que puede tener una AWS cuenta.
Número máximo de grupos de conexiones por AWS cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de grupos de conexiones que puede tener en una AWS cuenta.
Cantidad máxima de grupos de conexiones por lista de IP estáticas de Anycast	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de grupos de conexiones que se pueden asociar a la misma lista de direcciones IP estáticas de anycast.
Número máximo de inquilinos de distribución por AWS cuenta	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de inquilinos de distribución que puede tener en una AWS cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de distribuciones asociadas al mismo almacén de confianza	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de distribuciones que se pueden asociar a un único almacén de confianza.
Número máximo de configuraciones de cifrado a nivel de campo que se pueden asociar a una cuenta AWS	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de configuraciones de cifrado a nivel de campo que se pueden asociar a una cuenta. AWS
Número máximo de perfiles de cifrado a nivel de campo que se pueden asociar a una cuenta AWS	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de perfiles de cifrado a nivel de campo que se pueden asociar a una cuenta. AWS
Número máximo de campos en un cuerpo de la solicitud cuando está configurado el cifrado en el nivel de campo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de campos en un cuerpo de la solicitud cuando está configurado el cifrado en el nivel de campo.
Número máximo de campos para cifrar que se pueden especificar en un perfil	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de campos para cifrar que se pueden especificar en un perfil.
Número máximo de distribuciones multiusuario por cuenta AWS	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de distribuciones multiusua rio que puede tener en una cuenta. AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cantidad máxima de parámetros en un campo en una distribución de varios inquilinos	Cada región admitida: 2	Sí	Cantidad máxima de parámetros en un campo en una distribución de varios inquilinos
Cantidad máxima de parámetros por inquilino de distribución	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de parámetros que puede tener para un inquilino de distribución.
Cantidad máxima de parámetros por distribución de varios inquilinos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de parámetros que puede tener para una distribuc ión de varios inquilinos.
Número máximo de claves públicas que se pueden añadir a una cuenta AWS	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de claves públicas que se pueden añadir a una AWS cuenta.
Número máximo de asignaciones de perfil del argumento de consulta que se pueden incluir en una configuración de cifrado en el nivel de campo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de asignaciones de perfil del argumento de consulta que se pueden incluir en una configuración de cifrado en el nivel de campo.
Número máximo de almacenes de confianza por AWS cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de almacenes de confianza que puede tener una AWS cuenta.
Identidades de acceso de origen por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de identidades de acceso al origen por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de origen por distribución	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de grupos de orígenes por distribución.
Políticas de solicitudes de Origin por AWS cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de políticas de solicitudes de origen por AWS cuenta.
Tiempo de espera de respuesta de origen (tiempo de espera de inactividad)	Cada región admitida: 10	No	El tiempo máximo de espera de respuesta de origen (tiempo de espera de inactividad) en minutos. Si no CloudFront ha detectado ningún byte enviado desde el origen al cliente en los últimos 10 minutos, se supone que la conexión está inactiva y cerrada.
Orígenes por distribución	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de orígenes por distribución.
Claves públicas en un solo grupo de claves	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de claves públicas en un solo grupo de claves.
Cadenas de consulta por política de caché	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cadenas de consulta por memoria caché.
Cadenas de consulta por política de solicitud de origen	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cadenas de consulta por política de solicitud de origen.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Rango de tamaños de archivo que se CloudFront comprime	Cada región admitida: 10 000 000 bytes	No	El rango de tamaños de archivo (en bytes) que se CloudFront comprime (de 1000 a 10 000 000).
Eliminar encabezados de una política de encabezados de respuesta	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de encabezados que puede eliminar en una política de encabezados de respuesta.
Tamaño del cuerpo de la solicitud para las solicitudes de origen expuestas a una función de Lambda @Edge.	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo del cuerpo de la solicitud (en MB) para las solicitudes de origen expuestas a una función de Lambda @Edge.
Tamaño del cuerpo de la solicitud para las solicitudes de origen al regresar de una función de Lambda (codificación base64)	Cada región admitida: 1,33 megabytes	No	El tamaño del cuerpo máximo de la solicitud (en KB) para las solicitudes de origen al regresar de una función de Lambda (codificación base64)
Tamaño del cuerpo de la solicitud para las solicitudes de origen al regresar de una función de Lambda (codificación base64)	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo del cuerpo de la solicitud (en KB) para las solicitudes de origen al regresar de una función de Lambda (codificación de texto)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del cuerpo de la solicitud para las solicitudes de espectador expuestas a una función de Lambda @Edge.	Cada región admitida: 40 kilobytes	No	El tamaño máximo del cuerpo de la solicitud (en KB) para las solicitudes de origen expuestas a una función de Lambda @Edge.
Tamaño del cuerpo de la solicitud para las solicitudes de espectador al regresar de una función de Lambda (codificación base64)	Cada región admitida: 53,2 kilobytes	No	El tamaño máximo del cuerpo de la solicitud (en KB) para las solicitud es de espectador al regresar de una función de Lambda (codificación base64)
Tamaño del cuerpo de la solicitud para las solicitudes de origen al regresar de una función de Lambda (codificación de texto)	Cada región admitida: 40 kilobytes	No	El tamaño máximo del cuerpo de la solicitud (en KB) para las solicitud es de espectador al regresar de una función de Lambda (codificación de texto)
Solicitudes por segundo por distribución	Cada región admitida: 250 000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por distribución.
Políticas de encabezados de respuesta	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de políticas de encabezados de respuesta por cuenta. AWS
Tiempo de espera de respuesta por origen	Cada región admitida: 120 segundos	Sí	El tiempo de espera de respuesta por origen (de 1 a 120 segundos).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Certificados SSL por AWS cuenta cuando se atienden solicitudes HTTPS con direcciones IP dedicadas	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de certificados SSL por AWS cuenta cuando se atienden solicitudes HTTPS con direccion es IP dedicadas (no hay cuota cuando se atienden solicitudes HTTPS mediante SNI).
Certificados SSL que se pueden asociar a una distribución CloudFront web	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de certificados SSL que se pueden asociar a una distribución CloudFront web.
Tamaño de una respuesta generada por una función de Lambda, incluidos los encabezados y el cuerpo (solicitud de origen y evento de respuesta)	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo (en MB) de una respuesta generada por una función de Lambda, incluidos los encabezados y el cuerpo. (Solicitud al origen y evento de respuesta)
Tamaño de una respuesta generada por una función de Lambda, incluidos los encabezados y el cuerpo (solicitud de espectador y evento de respuesta)	Cada región admitida: 40 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) de una respuesta generada por una función de Lambda, incluidos los encabezados y el cuerpo. (solicitud del espectador y evento de respuesta)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Organizar distribuciones por cuenta AWS	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de distribuciones provisionales que puede tener en una cuenta. AWS
Etiquetas que se pueden agregar a una distribución	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas que puede agregar a una distribución.
Longitud total del URI, incluida la cadena de consulta en una función de Lambda@Edge	Cada región admitida: 8192	No	La longitud total máxima en caracteres del URI, incluida la cadena de consulta en una función de Lambda@Edge.
Número total de bytes en los nombres de cookies incluidos en la lista blanca (no se aplica si se configura CloudFront para reenviar todas las cookies al origen)	Cada región admitida: 512 bytes	No	El número total de bytes de los nombres de cookies de la lista blanca (no se aplica si se configura CloudFront para reenviar todas las cookies al origen). 512 menos el número de cookies de la lista blanca.
Disparadores por distribución	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de disparadores por distribución.
Orígenes de VPC por cuenta AWS	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de orígenes de VPC por cuenta. AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Distribuciones web por cuenta AWS	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de distribuciones web por cuenta. AWS
Cookies en lista blanca por comportam iento de la caché	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cookies incluidos en listas blancas por comportam iento de la memoria caché.
Encabezados en lista blanca por comportamiento de la caché	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de encabezados en listas blancas por comportam iento de la memoria caché.
Comportamiento de las cadenas de consulta de lista blanca por caché	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cadenas de consulta en listas blancas por comportamiento de la memoria caché.

Para obtener más información, consulta Cuotas en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

AWS CloudHSM cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloudhsmv2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cloudhsmv2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudhsmv2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	cloudhsmv2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)			
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudhsmv2.ap-east-1.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudhsmv2.ap-south-2.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cloudhsmv2.ap-southeast-3.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cloudhsmv2.ap-southeast-5.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudhsmv2.ap-south-1.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	cloudhsmv2.ap-southeast-6.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudhsmv2.ap-northeast-3.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudhsmv2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudhsmv2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudhsmv2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	cloudhsmv2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudhsmv2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	cloudhsmv2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudhsmv2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudhsmv2.eu-central-1.amazonaws.com cloudhsmv2.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudhsmv2.eu-west-1.amazonaws.com cloudhsmv2.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudhsmv2.eu-west-2.amazonaws.com cloudhsmv2.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	cloudhsmv2.eu-south-1.amazonaws.com cloudhsmv2.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	cloudhsmv2.eu-west-3.amazonaws.com cloudhsmv2.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	cloudhsmv2.eu-south-2.amazonaws.com cloudhsmv2.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudhsmv2.eu-north-1.amazonaws.com cloudhsmv2.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cloudhsmv2.eu-central-2.amazonaws.com cloudhsmv2.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudhsmv2.il-central-1.amazonaws.com cloudhsmv2.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (centro)	mx-central-1	cloudhsmv2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloudhsmv2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cloudhsmv2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudhsmv2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	cloudhsmv2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cloudhsmv2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Clústeres por AWS región y AWS cuenta	Cada región admitida: 4	Sí	El número máximo de clusters que puede crear

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			en esta cuenta en la región actual.
HSM por AWS región y cuenta AWS	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de HSMs que puede crear en esta cuenta en la región actual.
HSM por clúster de CloudHSM	Cada región admitida: 28	No	Número máximo de HSM que se pueden crear en un clúster de CloudHSM.
Claves por clúster de CloudHSM	Cada región admitida: 3300	No	Número máximo de claves que pueden crear en un clúster de CloudHSM.
Longitud máxima de un nombre de usuario	Cada región admitida: 31	No	Número máximo de caracteres para el nombre de usuario.
Longitud de una contraseña	Cada región admitida: 32	No	Número máximo de caracteres de una contraseña.
Longitud mínima de una contraseña	Cada región admitida: 7	No	Número mínimo de caracteres de una contraseña.
Número de clientes simultáneos	Cada región admitida: 900	No	Número máximo de clientes simultáneos que pueden existir en una región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Usuarios por clúster de CloudHSM	Cada región admitida: 1024	No	Número máximo de usuarios que se pueden crear en un clúster de una cuenta.

Para obtener más información, consulte Cuotas de en la Guía del usuario de AWS CloudHSM .

AWS Cloud Map cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	servicediscovery.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	servicediscovery.us-east-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.us-east-1.amazonaws.com servicediscovery.us-east-1.api.aws servicediscovery-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	servicediscovery.us-west-1.amazonaws.com servicediscovery.us-west-1.api.aws servicediscovery-fips.us-west-1.api.aws servicediscovery-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	servicediscovery.us-west-2.amazonaws.com servicediscovery-fips.us-west-2.amazonaws.com servicediscovery.us-west-2.api.aws servicediscovery-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	servicediscovery.af-south-1.amazonaws.com servicediscovery.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	servicediscovery.ap-east-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	servicediscovery.ap-south-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	servicediscovery.ap-southeast-3.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	servicediscovery.ap-southeast-5.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	servicediscovery.ap-southeast-4.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	servicediscovery.ap-south-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	servicediscovery.ap-southeast-6.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	servicediscovery.ap-northeast-3.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	servicediscovery.ap-northeast-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	servicediscovery.ap-southeast-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	servicediscovery.ap-southeast-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	servicediscovery.ap-east-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	servicediscovery.ap-southeast-7.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	servicediscovery.ap-northeast-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	servicediscovery.ca-central-1.amazonaws.com servicediscovery.ca-central-1.api.aws servicediscovery-fips.ca-central-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	servicediscovery.ca-west-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.ca-west-1.amazonaws.com servicediscovery.ca-west-1.api.aws servicediscovery-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	servicediscovery.eu-central-1.amazonaws.com servicediscovery.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	servicediscovery.eu-west-1.amazonaws.com servicediscovery.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	servicediscovery.eu-west-2.amazonaws.com servicediscovery.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	servicediscovery.eu-south-1.amazonaws.com servicediscovery.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	servicediscovery.eu-west-3.amazonaws.com servicediscovery.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	servicediscovery.eu-south-2.amazonaws.com servicediscovery.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	servicediscovery.eu-north-1.amazonaws.com servicediscovery.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	servicediscovery.eu-central-2.amazonaws.com servicediscovery.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	servicediscovery.il-central-1.amazonaws.com servicediscovery.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	servicediscovery.mx-central-1.amazonaws.com servicediscovery.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	servicediscovery.me-south-1.amazonaws.com servicediscovery.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	servicediscovery.me-central-1.amazonaws.com servicediscovery.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	servicediscovery.sa-east-1.amazonaws.com servicediscovery.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	servicediscovery.us-gov-east-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com servicediscovery.us-gov-east-1.api.aws servicediscovery-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	servicediscovery.us-gov-west-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.us-gov-west-1.api.aws servicediscovery-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com servicediscovery.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Atributos personalizados por instancia	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de atributos personalizados que puede especificar al registrar una instancia.
DiscoverInstances velocidad de ráfaga de operaciones por cuenta	Cada región admitida: 2000	Sí	La velocidad de ráfaga máxima para llamar a una DiscoverInstances operación desde una sola cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DiscoverInstances velocidad constante de operación por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	La tasa fija máxima para la DiscoverInstances operación de llamadas desde una sola cuenta.
DiscoverInstancesRevision tasa de operación por cuenta	Cada región admitida: 3000	Sí	La tarifa máxima para la DiscoverInstancesRevision operación de llamadas desde una sola cuenta.
Instancias por espacio de nombres	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de instancias de servicio que puede registrar con el mismo espacio de nombres.
Instancias por servicio	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de instancias que puede registrar en una región con el mismo servicio.
Espacios de nombres por región	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de espacios de nombres que puede crear por región.

Para obtener más información, consulta la sección sobre AWS Cloud Map las cuotas y la limitación de las solicitudes de AWS Cloud Map DiscoverInstances API en la Guía para AWS Cloud Map desarrolladores.

CloudSearch Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos

servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudsearch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cloudsearch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudsearch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudsearch.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudsearch.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudsearch.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudsearch.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudsearch.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudsearch.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudsearch.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del lote de documentos	Cada región admitida: 5 megabytes	No	Tamaño de las cargas de lotes de documentos.
Tamaño del documento	Cada región admitida: 1 megabyte	No	Tamaño de los documentos individuales.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Dominios por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número de dominios de búsqueda que puedes crear por AWS cuenta.
Campos de índice	Cada región admitida: 200	Sí	Número de campos de índice por dominio. Un campo dinámico cuenta como un campo de índice, pero normalmente coincide con varios campos del documento. Los campos dinámicos pueden hacer que el número total de campos de índice supere este límite. Si usa campos dinámicos, mantenga el número de campos de índice por debajo de 1000 para evitar que haya problemas de rendimiento.
Recuento de particiones	Cada región admitida: 10	Sí	El número mínimo de particiones entre las que se distribuye tu índice de búsqueda por CloudSearch dominio de Amazon.
Recuento de replicaciones	Cada región admitida: 5	Sí	El número mínimo de réplicas que debe contener cada partición de tu CloudSearch dominio de Amazon.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Campos de documento de búsqueda	Cada región admitida: 200	No	Número de campos por documento.

Para obtener más información, consulta Cómo entender CloudSearch las cuotas de Amazon en la Guía para CloudSearch desarrolladores de Amazon.

AWS CloudShell cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloudshell.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudshell.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cloudshell.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudshell.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cloudshell.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudshell.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudshell.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cloudshell.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cloudshell.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudshell.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudshell.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudshell.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudshell.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudshell.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudshell.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	cloudshell.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudshell.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	cloudshell.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudshell.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudshell.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudshell.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudshell.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	cloudshell.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	cloudshell.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	cloudshell.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudshell.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cloudshell.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudshell.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloudshell.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cloudshell.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudshell.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	cloudshell.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cloudshell.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Intérprete de comandos simultáneos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ejecuciones de flujo concurrentes que se pueden ejecutar en

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			esta cuenta en la región actual.
Retención de datos	Cada región admitida: 120	No	El número de días que se retendrán los datos del directorio de inicio después de que se haya accedido por última vez a un intérprete de comandos.
Tamaño del directorio de inicio	Cada región admitida: 1 GB	No	El tamaño máximo del intérprete de comandos de su directorio de inicio.
Uso mensual	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de horas que puedes usar AWS CloudShell al mes en esta cuenta en la región actual.

CodeCatalyst Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Para obtener información sobre las cuotas, consulta Cuotas para Amazon CodeCatalyst en la Guía del CodeCatalyst usuario de Amazon.

AWS Controle los puntos finales y las cuotas del catálogo

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

AWS Control Catalog tiene los siguientes puntos finales:

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	controlcatalog.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	controlcatalog.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	controlcatalog.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	controlcatalog.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	controlcatalog.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	controlcatalog.ap-east-1.amazonaws.com controlcatalog.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	controlcatalog.ap-south-2.amazonaws.com controlcatalog.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	controlcatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	controlcatalog.ap-southeast-5.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	controlcatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	controlcatalog.ap-south-1.amazonaws.com controlcatalog.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	controlcatalog.ap-southeast-6.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	controlcatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com controlcatalog.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	controlcatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com controlcatalog.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	controlcatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	controlcatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	controlcatalog.ap-east-2.amazonaws.com controlcatalog.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	controlcatalog.ap-southeast-7.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	controlcatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com controlcatalog.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	controlcatalog.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	controlcatalog.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	controlcatalog.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	controlcatalog.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	controlcatalog.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	controlcatalog.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	controlcatalog.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	controlcatalog.eu-south-2.amazonaws.com controlcatalog.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	controlcatalog.eu-north-1.amazonaws.com controlcatalog.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	controlcatalog.eu-central-2.amazonaws.com controlcatalog.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	controlcatalog.il-central-1.amazonaws.com controlcatalog.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	controlcatalog.mx-central-1.amazonaws.com controlcatalog.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	controlcatalog.me-south-1.amazonaws.com controlcatalog.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	controlcatalog.me-central-1.amazonaws.com controlcatalog.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	controlcatalog.sa-east-1.amazonaws.com controlcatalog.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	controlcatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com controlcatalog.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	controlcatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com controlcatalog.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Este servicio no tiene cuotas.

AWS CloudTrail cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Puntos de conexión del plano de control

La siguiente tabla contiene puntos finales Región de AWS específicos que AWS CloudTrail admiten las operaciones del plano de control. Para obtener más información, consulte la Referencia de la API de AWS CloudTrail.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-east-1	cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cloudtrail.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	cloudtrail.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	cloudtrail.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	cloudtrail.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudtrail.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudtrail.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	cloudtrail.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos de conexión del plano de datos

La siguiente tabla contiene puntos finales Región de AWS específicos que AWS CloudTrail admiten las operaciones del plano de datos. Para obtener más información, consulte la Referencia de la API de datos AWS CloudTrail.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloudtrail-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudtrail-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cloudtrail-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudtrail-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cloudtrail-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudtrail-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cloudtrail-data.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudtrail-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudtrail-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudtrail-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudtrail-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudtrail-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudtrail-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cloudtrail-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudtrail-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudtrail-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudtrail-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	cloudtrail-data.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	cloudtrail-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudtrail-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloudtrail-data.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cloudtrail-data.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudtrail-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Canales	Cada región admitida: 25	No	Esta cuota se aplica a los canales utilizados para las integraciones de CloudTrail Lake con fuentes de eventos ajenas a AWS y no se

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			aplica a los canales vinculados a servicios.
CloudTrail tamaño del archivo enviado a Amazon S3	Cada región admitida: 50 megabytes	No	Tanto para los eventos de administración como para los de datos, CloudTrail envía los eventos a S3 en archivos ZIP (comprimidos) de un máximo de 50 MB. Si se habilita en la ruta, Amazon SNS CloudTrail envía las notificaciones de entrega de registros después de enviar los archivos ZIP a S3.
Actualización del panel de control	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de actualizaciones continuas por cuadro de mando.
Consultas simultáneas	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de consultas en cola o en ejecución que puede ejecutar simultáneamente en CloudTrail Lake.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Condiciones en todos los selectores de eventos avanzados	Cada región admitida: 500	No	Si un registro de seguimiento utiliza selectores de eventos avanzados, se permite un máximo de 500 valores totales para todas las condiciones en todos los selectores de eventos avanzados. A menos que un registro de seguimien to registre eventos de datos en todos los recursos, como todos los buckets de S3, el registro de seguimiento se limita a 250 recursos de datos. Los recursos de datos se pueden distribuir entre selectores de eventos, pero no puede superar los 250.
Tableros de control	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de paneles de control personalizados por región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recursos de datos en todos los selectores de eventos en un registro de seguimiento	Cada región admitida: 250	No	Si elige limitar eventos de datos mediante selectores de eventos o selectores de eventos avanzados, la cantidad total de recursos de datos no puede superar los 250 en todos los selectores de eventos en un registro de seguimiento.
Almacenes de datos de eventos	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de almacenes de datos de eventos por . Esto incluye los almacenes de datos de eventos de una sola región para la región, los almacenes de datos de eventos multirregionales en todas las AWS regiones y los almacenes de datos de eventos de la organización. En las regiones ocultas, para obtener la métrica de recuento de recursos más reciente, llama a la ListEventDataStores API.
Selectores de eventos	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de selectores de eventos por recorrido.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de eventos	Cada región admitida: 256 kilobytes	No	Tamaño máximo del evento (en KB). Todas las versiones de eventos: los eventos de más de 256 KB no se pueden enviar a CloudWatch Logs. Versión del evento 1.05 y posteriores: tamaño máximo del evento de 256 KB.
Eventos por PutAuditEvents solicitud	Cada región admitida: 100	No	Puedes añadir hasta 100 eventos de actividad (o hasta 1 MB) por PutAuditEvents solicitud.
Resumen de los resultados de la consulta	Cada región admitida: 3 megabytes	No	Tamaño máximo (en MB) de los resultados de la consulta que se pueden resumir en un mes
Registros de seguimiento por región	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de recorridos por región. En las regiones ocultas, para obtener la métrica de recuento de recursos más reciente, llama a la ListTrails API.
Transacciones por minuto (TPM) para la API GenerateQuery	Cada región admitida: 4 por minuto	No	El número máximo de solicitudes de operación que se pueden realizar por minuto sin que se aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API AddTags	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API CancelQuery	Cada región admitida: 3 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API CreateChannel	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API CreateDashboard	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API CreateEventDataStore	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API CreateTrail	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API DeleteChannel	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DeleteDashboard	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DeleteEventDataStore	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DeleteResourcePolicy	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DeleteTrail	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DeregisterOrganizationDelegatedAdmin	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API DescribeQuery	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DescribeTrails	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DisableFederation	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API EnableFederation	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetChannel	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetDashboard	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetEventDataStore	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetEventSelectors	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetImport	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetInsightSelectors	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetQueryResults	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetResourcePolicy	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetTrail	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetTrailStatus	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListChannels	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListDashboards	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListEventDataStores	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListImportFailures	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListImports	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListInsightsMetricData	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListPublicKeys	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListQueries	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListTags	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListTrails	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API LookupEvents	Cada región admitida: 2 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API PutAuditEvents	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API PutEventSelectors	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API PutInsightSelectors	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API PutResourcePolicy	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API RegisterOrganizationDelegatedAdmin	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API RemoveTags	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API RestoreEventDataStore	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API SearchSampleQueries	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StartDashboardRefresh	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StartEventDataStoreIngestion	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StartImport	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API StartLogging	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StartQuery	Cada región admitida: 3 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StopEventDataStoreIngestion	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StopImport	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StopLogging	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API UpdateChannel	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API UpdateDashboard	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API UpdateEventDataStore	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API UpdateTrail	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Widgets por panel	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de cuadros de mando por proyecto.

Para obtener más información, consulte Cuotas en AWS CloudTrail.

CloudWatch Puntos finales y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	monitoring.us-east-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-2.api.aws monitoring.us-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	monitoring.us-east-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-1.api.aws monitoring.us-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	monitoring.us-west-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-1.api.aws monitoring.us-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	monitoring.us-west-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-2.api.aws monitoring.us-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	monitoring.af-south-1.amazonaws.com monitoring.af-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	monitoring.ap-east-1.amazonaws.com monitoring.ap-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	monitoring.ap-south-2.amazonaws.com monitoring.ap-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	monitoring.ap-southeast-3.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	monitoring.ap-southeast-5.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-5.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	monitoring.ap-southeast-4.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-4.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	monitoring.ap-south-1.amazonaws.com monitoring.ap-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	monitoring.ap-southeast-6.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-6.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	monitoring.ap-northeast-3.amazonaws.com monitoring.ap-northeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	monitoring.ap-northeast-2.amazonaws.com monitoring.ap-northeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	monitoring.ap-southeast-1.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	monitoring.ap-southeast-2.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	monitoring.ap-east-2.amazonaws.com monitoring.ap-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	monitoring.ap-southeast-7.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-7.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	monitoring.ap-northeast-1.amazonaws.com monitoring.ap-northeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	monitoring.ca-central-1.amazonaws.com monitoring.ca-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	monitoring.ca-west-1.amazonaws.com monitoring.ca-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	monitoring.eu-central-1.amazonaws.com monitoring.eu-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	monitoring.eu-west-1.amazonaws.com monitoring.eu-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	monitoring.eu-west-2.amazonaws.com monitoring.eu-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	monitoring.eu-south-1.amazonaws.com monitoring.eu-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	monitoring.eu-west-3.amazonaws.com monitoring.eu-west-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	monitoring.eu-south-2.amazonaws.com monitoring.eu-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	monitoring.eu-north-1.amazonaws.com monitoring.eu-north-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	monitoring.eu-central-2.amazonaws.com monitoring.eu-central-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	monitoring.il-central-1.amazonaws.com monitoring.il-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	monitoring.mx-central-1.amazonaws.com monitoring.mx-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	monitoring.me-south-1.amazonaws.com monitoring.me-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	monitoring.me-central-1.amazonaws.com monitoring.me-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	monitoring.sa-east-1.amazonaws.com monitoring.sa-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com monitoring.us-gov-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com monitoring.us-gov-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite del valor controlado	us-east-1: 300 Extremo-East-2:200 ap-northeast-1: 300	Sí	El número máximo de valores controlados por región y cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	Cada una de las demás regiones compatibles: 500		
Frecuencia mínima	Cada región admitida: 60 000 milisegundos	No	El tiempo mínimo, en milisegundos, entre ejecuciones del mismo valor controlado.
Número de reglas de silenciamiento de alarmas	Cada región admitida: 2000	No	Número máximo de reglas de silenciamiento de alarmas que se pueden tener en esta cuenta en la región actual.
Número de reglas de Información de colaboradores	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de reglas de Información de colaboradores que puede tener en esta cuenta.
Número de alarmas de Información de métricas	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de entradas de Información de métricas que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Tasa de uso de ANOMALY_DETECTION_BAND en GetMetricData	Cada región admitida: 1000	No	La cantidad máxima de veces que se puede usar la función ANOMALY_DETECTION_BAND en todas las GetMetricData solicitudes, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de uso de DB_PERF_INSIGHTS en GetMetricData	Cada región admitida: 4	No	La cantidad máxima de veces que se puede usar la función DB_PERF_INSIGHTS en todas las GetMetricData solicitudes, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de solicitudes DeleteAlarmMuteRule	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de DeleteAlarmMuteRule solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DeleteAlarms solicitudes	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de DeleteAlarms solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DeleteAnomalyDetector solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteAnomalyDetector solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DeleteDashboards solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteDashboards solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de DeleteInsightRules solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteInsightRules solicitudes que puedes hacer por segundo en esta cuenta.
Porcentaje de DeleteMetricStream solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteMetricStream solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DescribeAlarmContr ibutors solicitudes	Cada región admitida: 9 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeAlarmContr ibutors solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DescribeAlarmHistory solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de DescribeAlarmHistory solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DescribeAlarms solicitud es	Cada región admitida: 9 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeAlarms solicitud es que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de DescribeAlarmsForMetric solicitudes	Cada región admitida: 9 por segundo	No	El número máximo de DescribeAlarmsForMetric solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DescribeAnomalyDetectors solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeAnomalyDetectors solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DescribeInsightRules solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de DescribeInsightRules solicitudes que puedes hacer por segundo en esta cuenta.
Porcentaje de DisableAlarmActions solicitudes	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de DisableAlarmActions solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DisableInsightRules solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DisableInsightRules solicitudes que puedes hacer por segundo en esta cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de EnableAlarmActions solicitudes	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de EnableAlarmActions solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de EnableInsightRules solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de EnableInsightRules solicitudes que puedes hacer por segundo en esta cuenta.
Porcentaje de GetAlarmMuteRule solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetAlarmMuteRule solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de GetDashboard solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetDashboard solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de GetInsightRuleReport solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetInsightRuleReport solicitudes que puedes hacer por segundo en esta cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de GetMetricData puntos de datos para métricas de más de tres horas	Cada región admitida: 396 000	No	La cantidad máxima de GetMetricData puntos de datos que puedes obtener, por segundo, para una solicitud que haya estado más StartTime de tres horas en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de GetMetricData puntos de datos de las últimas tres horas de métricas	Cada región admitida: 180 000	No	La cantidad máxima de GetMetricData puntos de datos que puedes obtener, por segundo, para una solicitud con una StartTime duración igual o inferior a tres horas en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de GetMetricData puntos de datos que utilizan Metrics Insights	Cada región admitida: 4 300 000	No	El número máximo de GetMetricData puntos de datos que puedes obtener por segundo con Metrics Insights para una solicitud con una StartTime duración inferior o igual a tres horas en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes GetMetricData	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	El número máximo de GetMetricData solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de GetMetricStatistics solicitudes	Cada región admitida: 400 por segundo	Sí	El número máximo de GetMetricStatistics solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de GetMetricStream solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetMetricStream solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de GetMetricWidgetImage solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetMetricWidgetImage solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de uso de INSIGHT_RULE_METRIC en GetMetricData	Cada región admitida: 20	No	La cantidad máxima de veces que se puede usar la función INSIGHT_RULE_METRIC en todas las GetMetricData solicitudes, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de uso de LAMBDA en GetMetric Data	Cada región admitida: 5	No	La cantidad máxima de veces que se puede usar la función LAMBDA en todas las GetMetricData solicitudes, por segundo, de esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de solicitudes ListAlarm MuteRules	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de ListAlarmMuteRules solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListDashboards solicitud es	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListDashboards solicitud es que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListMetricStreams solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListMetricStreams solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListMetrics solicitudes	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de ListMetrics solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de uso de Metrics Insights en GetMetricData	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de veces que se puede usar Metrics Insights en todas GetMetricData las solicitudes, por segundo, de esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de PutAlarmMuteRule solicitudes	Cada región admitida: 3 por segundo	Sí	El número máximo de PutAlarmMuteRule solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de PutAnomalyDetector solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de PutAnomalyDetector solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de PutCompositeAlarm solicitudes	Cada región admitida: 3 por segundo	Sí	El número máximo de PutCompositeAlarm solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de PutDashboard solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de PutDashboard solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de PutInsightRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de PutInsightRule solicitud es que puedes hacer por segundo en esta cuenta.
Porcentaje de PutLogAlarm solicitudes	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de PutLogAlarm solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de PutMetricAlarm solicitudes	Cada región admitida: 3 por segundo	Sí	El número máximo de PutMetricAlarm solicitud es que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de PutMetricData solicitudes	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	El número máximo de PutMetricData solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de PutMetricStream solicitud es	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de PutMetricStream solicitud es que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de uso de SEARCH en GetMetric Data	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de veces que se puede usar la función de BÚSQUEDA en todas GetMetric Data las solicitudes, por segundo, de esta cuenta en la región actual.
Tasa de uso de SERVICE_QUOTA en GetMetricData	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de veces que se puede usar la función SERVICE_Q UOTA en todas las GetMetricData solicitud es, por segundo, de esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de solicitudes SetAlarmState	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de SetAlarmState solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de StartMetricStreams solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de StartMetricStreams solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de StopMetricStreams solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de StopMetricStreams solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de TagResource solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de UntagResource solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Para obtener más información, consulta CloudWatch las cuotas en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon CloudWatch Application Insights

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	applicationinsights.us-east-2.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-east-2.api.aws applicationinsights-fips.us-east-2.amazonaws.com applicationinsights.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	applicationinsights.us-east-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-east-1.api.aws applicationinsights-fips.us-east-1.amazonaws.com applicationinsights.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	applicationinsights.us-west-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-west-1.api.aws applicationinsights-fips.us-west-1.amazonaws.com applicationinsights.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	applicationinsights.us-west-2.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-west-2.api.aws applicationinsights-fips.us-west-2.amazonaws.com applicationinsights.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	applicationinsights.af-south-1.amazonaws.com applicationinsights.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	applicationinsights.ap-east-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	applicationinsights.ap-south-2.amazonaws.com applicationinsights.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	applicationinsights.ap-southeast-3.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	applicationinsights.ap-southeast-4.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	applicationinsights.ap-south-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	applicationinsights.ap-northeast-3.amazonaws.com applicationinsights.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	applicationinsights.ap-northeast-2.amazonaws.com applicationinsights.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	applicationinsights.ap-southeast-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	applicationinsights.ap-southeast-2.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	applicationinsights.ap-northeast-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	applicationinsights.ca-central-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.ca-central-1.api.aws applicationinsights-fips.ca-central-1.amazonaws.com applicationinsights.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	applicationinsights.ca-west-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.ca-west-1.api.aws applicationinsights-fips.ca-west-1.amazonaws.com applicationinsights.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	applicationinsights.eu-central-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	applicationinsights.eu-west-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	applicationinsights.eu-west-2.amazonaws.com applicationinsights.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	applicationinsights.eu-south-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	applicationinsights.eu-west-3.amazonaws.com applicationinsights.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	applicationinsights.eu-south-2.amazonaws.com applicationinsights.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	applicationinsights.eu-north-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	applicationinsights.eu-central-2.amazonaws.com applicationinsights.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	applicationinsights.il-central-1.amazonaws.com applicationinsights.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	applicationinsights.me-south-1.amazonaws.com applicationinsights.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	applicationinsights.me-central-1.amazonaws.com applicationinsights.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	applicationinsights.sa-east-1.amazonaws.com applicationinsights.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	applicationinsights.us-gov-east-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-gov-east-1.api.aws applicationinsights-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com applicationinsights.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	applicationinsights.us-gov-west-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-gov-west-1.api.aws applicationinsights-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com applicationinsights.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Recurso	Cuota predeterminada
Solicitudes API	Todas las acciones de la API se limitan a 5 TPS
Aplicaciones de grupos de recursos	100 por cuenta
Aplicaciones de cuentas	1 por cuenta
Flujos de registro	5 por recurso
Observaciones por problema	20 por panel

Recurso	Cuota predeterminada
	40 por DescribeProblemObservations acción
Métricas	60 por recurso

Puntos finales y cuotas de Amazon CloudWatch Application Signals

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	application-signals.us-east-2.api.aws application-signals-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	application-signals.us-east-1.api.aws application-signals-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	application-signals.us-west-1.api.aws application-signals-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	application-signals.us-west-2.api.aws application-signals-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	application-signals.af-south-1.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	application-signals.ap-east-1.api.aws		
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	application-signals.ap-south-2.api.aws		
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	application-signals.ap-southeast-3.api.aws		
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	application-signals.ap-southeast-5.api.aws		
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	application-signals.ap-southeast-4.api.aws		
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	application-signals.ap-south-1.api.aws		
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	application-signals.ap-southeast-6.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	application-signals.ap-northeast-3.api.aws		
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	application-signals.ap-northeast-2.api.aws		
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	application-signals.ap-southeast-1.api.aws		
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	application-signals.ap-southeast-2.api.aws		
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	application-signals.ap-east-2.api.aws		
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	application-signals.ap-southeast-7.api.aws		
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	application-signals.ap-northeast-1.api.aws		
Canadá (centro)	ca-central-1	application-signals.ca-central-1.api.aws application-signals-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	application-signals.ca-west-1.api.aws application-signals-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	application-signals.eu-central-1.api.aws		
Europa (Irlanda)	eu-west-1	application-signals.eu-west-1.api.aws		
Europa (Londres)	eu-west-2	application-signals.eu-west-2.api.aws		
Europa (Milán)	eu-south-1	application-signals.eu-south-1.api.aws		
Europa (París)	eu-west-3	application-signals.eu-west-3.api.aws		
Europa (España)	eu-south-2	application-signals.eu-south-2.api.aws		
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	application-signals.eu-north-1.api.aws		
Europa (Zúrich)	eu-central-2	application-signals.eu-central-2.api.aws		
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	application-signals.il-central-1.api.aws		
México (centro)	mx-central-1	application-signals.mx-central-1.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	application-signals.me-south-1.api.aws		
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	application-signals.me-central-1.api.aws		
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	application-signals.sa-east-1.api.aws		
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	application-signals.us-gov-east-1.api.aws application-signals-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	application-signals.us-gov-west-1.api.aws application-signals-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de SLO por región	Cada región admitida: 250	Sí	Número máximo de SLO que se pueden tener en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de SLO por servicio	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de SLO que se pueden tener por servicio en la región actual.
Tasa de BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.
Porcentaje de BatchUpdateExclusionWindows solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de BatchUpdateExclusionWindows solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.
Porcentaje de CreateServiceLevel Objective solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de CreateServiceLevel Objective solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.
Porcentaje de DeleteGroupingConfiguration solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteGroupingConfiguration solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.
Porcentaje de DeleteServiceLevel Objective solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteServiceLevel Objective solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de GetService solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetService solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.
Porcentaje de GetServiceLevelObjective solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetServiceLevelObjective solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.
Porcentaje de ListAuditFindings solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de ListAuditFindings solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.
Porcentaje de ListEntityEvents solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListEntityEvents solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.
Porcentaje de ListGroupingAttributeDefinitions solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListGroupingAttributeDefinitions solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.
Porcentaje de ListServiceDependencies solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListServiceDependencies solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de ListServiceDependents solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListServiceDependents solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.
Porcentaje de ListServiceLevelOb jectiveExclusionWindows solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListServiceLevelOb jectiveExclusionWindows solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.
Porcentaje de ListServiceLevelOb jectives solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListServiceLevelOb jectives solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.
Porcentaje de ListServiceOperations solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListServiceOperations solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.
Porcentaje de ListServiceStates solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListServiceStates solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.
Porcentaje de ListServices solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListServices solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.
Porcentaje de PutGroupingConfigu ration solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de PutGroupingConfiguration solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.
Porcentaje de StartDiscovery solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de StartDiscovery solicitud es que puede realizar por segundo en esta región.
Porcentaje de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.
Porcentaje de UntagResource solicitud es	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UntagResource solicitud es que puede realizar por segundo en esta región.
Porcentaje de UpdateServiceLevel Objective solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateServiceLevel Objective solicitudes que puede realizar por segundo en esta región.

Para obtener más información, consulte CloudWatch las cuotas en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Puntos finales y cuotas de Amazon CloudWatch Events

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	events.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com events.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	events.ap-southeast-6.amazonaws.com events.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	events.ap-east-2.amazonaws.com events.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	events.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.me-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com events.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Destinos de la API	Cada región admitida: 3000	Sí	Número máximo de destinos de la API por cuenta y por región.
Conexiones	Cada región admitida: 3000	Sí	Número máximo de conexiones por cuenta y por región.
CreateEndpoint límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes por segundo para la CreateEndpoint API. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteEndpoint límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes por segundo para la DeleteEndpoint API. Las solicitudes adicionales se limitan.
Puntos de conexión	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de puntos de conexión por cuenta y por región.
Tamaño de la política de bus de eventos	Cada región admitida: 10.240	Sí	Tamaño máximo de la política, en caracteres. Este tamaño de política aumenta cada vez que concede acceso a otra cuenta. Puedes ver tu política actual y su tamaño mediante la DescribeEventBus API.
Buses de eventos	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de buses de eventos por cuenta.
Tamaño del patrón de eventos	Cada región admitida: 2048	Sí	Tamaño máximo de un patrón de eventos, en caracteres.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Limitación de invocaciones en transacciones por segundo	us-east-1: 18 750 por segundo us-east-2: 4500 por segundo us-west-1: 2250 por segundo us-west-2: 18 750 por segundo ap-east-1:1100 por segundo ap-northeast-1: 2250 por segundo ap-northeast-2:1.100 por segundo ap-south-1:1.100 por segundo ap-southeast-1: 2250 por segundo ap-southeast-2: 2250 por segundo ca-central-1:1.100 por segundo eu-central-1: 4500 por segundo eu-north-1:1.100 por segundo	Sí	Una invocación es un evento que coincide con una regla y que se envía a los destinos de la regla. Una vez alcanzado el límite, las invocaciones se limitan; es decir, siguen produciéndose pero se retrasan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	eu-south-2:4.500 por segundo us-west-1: 18 750 por segundo us-west-2: 2250 por segundo eu-west-3:1.100 por segundo sa-east-1:1.100 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 750 por segundo		
Número de regalas	af-south-1: 100 eu-south-1: 100 Cada una de las demás regiones admitidas: 300	Sí	Número máximo de reglas que una cuenta puede tener por bus de eventos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
PutEvents límite máximo de transacciones por segundo	us-east-1: 10 000 por segundo us-east-2: 2400 por segundo us-west-1: 1200 por segundo us-west-2: 10 000 por segundo ap-east-1:600 por segundo ap-northeast-1: 1200 por segundo ap-northeast-2:600 por segundo ap-south-1:600 por segundo ap-southeast-1: 1200 por segundo ap-southeast-2: 1200 por segundo ca-central-1:600 por segundo eu-central-1: 2400 por segundo	Sí	Cantidad máxima de solicitudes por segundo para la PutEvents API. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	eu-north-1:600 por segundo eu-south-2:2400 por segundo us-west-1: 10 000 por segundo us-west-2: 1200 por segundo eu-west-3:600 por segundo sa-east-1:600 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 400 por segundo		
Tasa de invocaciones por destino de la API	Cada región admitida: 300 por segundo	Sí	Número máximo de invocaciones por segundo que se enviarán a cada punto de conexión de destino de la API por cuenta y región. Una vez que se alcance la cuota, se limitarán las futuras invocaciones a ese punto de conexión de la API. Las invocaciones seguirán produciéndose, pero se retrasarán.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Destinos por regla	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de destinos que pueden asociarse a una regla
Limite el límite de transacciones por segundo para las API del plano de control	Cada región admitida: 50 por segundo	No	Número máximo de solicitudes por segundo para las operaciones de la API del plano de EventBridge control. Las solicitudes adicionales se limitan.
UpdateEndpoint límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes por segundo para la UpdateEndpoint API. Las solicitudes adicionales se limitan.

Para obtener más información, consulte las cuotas de CloudWatch eventos en la guía del usuario de Amazon CloudWatch Events.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch Internet Monitor

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	internetmonitor.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	internetmonitor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	internetmonitor.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	internetmonitor.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	internetmonitor.af-south-1.amazonaws.com internetmonitor.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	internetmonitor.ap-east-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	internetmonitor.ap-south-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	internetmonitor.ap-southeast-3.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	internetmonitor.ap-southeast-4.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	internetmonitor.ap-south-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	internetmonitor.ap-northeast-3.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	internetmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	internetmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	internetmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	internetmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	internetmonitor.ca-central-1.amazonaws.com internetmonitor-fips.ca-central-1.api.aws internetmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com internetmonitor.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	internetmonitor.eu-central-1.amazonaws.com internetmonitor.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	internetmonitor.eu-west-1.amazonaws.com internetmonitor.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	internetmonitor.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	internetmonitor.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	internetmonitor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	internetmonitor.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	internetmonitor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	internetmonitor.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	internetmonitor.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	internetmonitor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	internetmonitor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Días en los que se retienen los eventos de estado	Cada región admitida: 400	No	El número de días que se AWS conserva la información sobre un problema de salud resuelto en Internet Monitor.
Monitorea por cuenta y AWS región	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de monitores en una cuenta en una AWS región.
Recursos por monitor	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de recursos que puede tener un monitor.

Puntos finales y cuotas de Amazon CloudWatch Logs

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

> **Note**
>
> CloudWatch Logs también ofrece puntos de enlace de VPC que admiten todos estos tipos de puntos de enlace. Para obtener más información, consulte Uso de CloudWatch registros con puntos de enlace de VPC de la interfaz en la guía del usuario de Amazon CloudWatch Logs.

Puede usar los puntos de enlace de las siguientes tablas para conectarse a las API.

Puntos finales del servicio de registros

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	logs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.us-east-2.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	logs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.us-east-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	logs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.us-west-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	logs.us-west-2.amazonaws.com logs-fips.us-west-2.amazonaws.com logs.us-west-2.api.aws logs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	logs.af-south-1.amazonaws.com logs.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	logs.ap-east-1.amazonaws.com logs.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	logs.ap-south-2.amazonaws.com logs.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	logs.ap-southeast-3.amazonaws.com logs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	logs.ap-southeast-5.amazonaws.com logs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	logs.ap-southeast-4.amazonaws.com logs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	logs.ap-south-1.amazonaws.com logs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	logs.ap-southeast-6.amazonaws.com logs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	logs.ap-northeast-3.amazonaws.com logs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	logs.ap-northeast-2.amazonaws.com logs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	logs.ap-southeast-1.amazonaws.com logs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	logs.ap-southeast-2.amazonaws.com logs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	logs.ap-east-2.amazonaws.com logs.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	logs.ap-southeast-7.amazonaws.com logs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	logs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	logs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	logs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	logs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	logs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	logs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	logs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	logs.eu-west-3.amazonaws.com logs.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	logs.eu-south-2.amazonaws.com logs.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	logs.eu-north-1.amazonaws.com logs.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	logs.eu-central-2.amazonaws.com logs.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	logs.il-central-1.amazonaws.com logs.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	logs.mx-central-1.amazonaws.com logs.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	logs.me-south-1.amazonaws.com logs.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	logs.me-central-1.amazonaws.com logs.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	logs.sa-east-1.amazonaws.com logs.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	logs.us-gov-east-1.amazonaws.com logs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	logs.us-gov-west-1.amazonaws.com logs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tarea de exportación activa	Cada región admitida: 1	No	Número de tareas de exportación activas (en ejecución o pendientes) por cuenta
AssociateKmsKey límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas de Associate-KMS-Key por segundo por región account/per
AssociateSourceToS3TableIntegration límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de AssociateSourceToS 3TableIntegration llamadas por segundo por región account/per
AssociateSourceToS3TableIntegration acelera el límite de transacciones por segundo en una ráfaga	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de AssociateSourceToS 3TableIntegration

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			llamadas por segundo por account/per región en una ráfaga
Tamaño de lote	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo de lote en MB de una solicitud de colocar los eventos de registro
CancelExportTask límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas de cancelación/exportación de tareas por segundo por región account/per
CancelImportTask límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CancelImportTask llamadas por segundo por región account/per
CancelImportTask acelera el límite de transacciones por segundo en una ráfaga	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CancelImportTask llamadas por segundo por account/per región en una ráfaga
CreateExportTask límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas de creación y exportación de tareas por segundo por región account/per
CreateImportTask límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateImportTask llamadas por segundo por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateImportTask acelera el límite de transacciones por segundo en una ráfaga	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateImportTask llamadas por segundo por account/per región en una ráfaga
CreateLogGroup límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de llamadas de creación de grupos de registro por segundo por región account/per
CreateLogStream límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de llamadas de create-log-stream por segundo por región account/per
Archivado de datos	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El tamaño máximo en GB del archivado de datos gratuito
DeleteDataProtectionPolicy límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas a la política de eliminación de datos por segundo por región account/per
DeleteDestination límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas de eliminación y destino por segundo por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteLogGroup límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de llamadas de eliminaci ón de grupos de registro por segundo por región account/per
DeleteLogStream límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	El número máximo de llamadas de delete-log-stream por segundo por región account/per
DeleteMetricFilter límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas de eliminación y filtro métrico por segundo por región account/per
DeleteRetentionPolicy límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a la política de eliminación y retención por segundo por región account/per
DeleteSubscriptionFilter límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas de eliminación y filtrado de suscripciones por segundo por región account/per
DeleteTransformer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas de borrado y transformador por segundo por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DescribeDestinations límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas descritas por segundo por región account/per
DescribeExportTasks límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a describe-export-tasks por segundo por región account/per
DescribeImportTaskBatches límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeImportTask Batches llamadas por segundo por región account/per
DescribeImportTaskBatches acelera el límite de transacciones por segundo en una ráfaga	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeImportTask Batches llamadas por segundo por account/per región en una ráfaga
DescribeImportTasks límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeImportTasks llamadas por segundo por región account/per
DescribeImportTasks acelera el límite de transacciones por segundo en una ráfaga	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeImportTasks llamadas por segundo por account/per región en una ráfaga

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DescribeLogGroups límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de llamadas de describe-log-groups por segundo por región account/per
DescribeLogStreams límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de llamadas de describe-log-streams por segundo por región account/per
DescribeMetricFilters límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas de describe-metric-filters por segundo por región account/per
DescribeSubscriptionFilters límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas que describen y filtran la suscripción por segundo por región account/per
DisassociateSourceFromS3TableIntegration límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DisassociateSourceFromS3TableIntegration llamadas por segundo por región account/per
DisassociateSourceFromS3TableIntegration acelera el límite de transacciones por segundo en una ráfaga	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DisassociateSourceFromS3TableIntegration llamadas por segundo por account/per región en una ráfaga

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de eventos	Cada región admitida: 1024 kilobytes	No	Tamaño máximo del evento de registro (en KB).
FilterLogEvents límite máximo de transacciones por segundo	us-east-1: 25 por segundo ap-northeast-3: 5 por segundo ap-southeast-3: 5 por segundo ca-west-1:5 por segundo eu-central-1: 5 por segundo il-central-1:5 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 10 por segundo	No	El número máximo de llamadas de filter-log-events por segundo por región account/per
GetDataProtectionPolicy límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas a get-data-protection-policy por segundo por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetLogEvents límite máximo de transacciones por segundo	us-west-2: 10 por segundo ap-northeast-3: 10 por segundo ap-southeast-3: 10 por segundo ca-west-1:10 por segundo eu-central-1: 10 por segundo eu-west-1: 10 por segundo eu-west-3: 30 por segundo il-central-1:10 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 25 por segundo	No	El número máximo de llamadas a get-log-events por segundo por región account/per
GetQueryResults límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de llamadas a get-query-results por segundo por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetTransformer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a get-trans former por segundo por región account/per
ListSourcesForS3TableIntegration límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de ListSourcesForS3Ta bleIntegration llamadas por segundo por región account/per
ListSourcesForS3TableIntegration acelera el límite de transacciones por segundo en una ráfaga	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListSourcesForS3Ta bleIntegration llamadas por segundo por account/ per región en una ráfaga
ListTagsForResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 30 por segundo	No	El número máximo de llamadas de lista de etiquetas para recursos por segundo por región account/per
ListTagsLogGroup límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a list-tags-log-group por segundo por región account/per
Límite de sesiones simultáneas de Live Tail	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de sesiones de Live Tail simultáneas activas por cuenta
Grupos de registro	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de grupos de registro que puede tener una cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de registros escaneados por sesión de Live Tail	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de grupos de registro que se pueden escanear por sesión de Live Tail
Filtros de métricas por grupo de registro	Cada región admitida: 100	No	El número de filtros de métricas por grupo de registro
PutBearerTokenAuthentication límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas de autenticación con el portador del token de venta por segundo por región account/per
PutBearerTokenAuthentication límite máximo de transacciones por segundo en una ráfaga	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de llamadas de autenticación con el token de origen por segundo por región en una ráfaga account/per
PutDataProtectionPolicy límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas a la política de protección de datos por segundo por región account/per
PutDestination límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas de destino a destino por segundo por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
PutDestinationPolicy límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas por segundo basadas en la política de put-destination por región account/per
PutLogEvents límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5000 por segundo	Sí	El número máximo de llamadas de put-log-events por segundo por región account/per
PutMetricFilter límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas con el filtro Put-Metric por segundo por región account/per
PutRetentionPolicy límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a la política de retención de opciones por segundo por región account/per
PutSubscriptionFilter límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas con filtro de suscripción y venta por segundo por región account/per
PutTransformer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a transformadores de potencia por segundo por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Políticas de recursos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de políticas de recursos por región account/per
StartLiveTail límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas de inicio y cola por segundo por región. account/per Este límite se aplica de forma independiente tanto a la consola como a la API
StartQuery límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de llamadas de inicio de consultas por segundo por región account/per
Filtros de suscripción por grupo de registro	Cada región admitida: 5	No	El número de filtros de suscripción por grupo de registro
TagLogGroup límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a grupos de registro de etiquetas por segundo por región account/per
TagResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a recursos de etiquetas por segundo por región account/per
TestMetricFilter límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas al filtro métrico de prueba por segundo por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
TestTransformer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a transform adores de prueba por segundo por región account/per
UntagLogGroup límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas grupales sin etiquetar por segundo por región account/per
UntagResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a recursos sin etiquetar por segundo por región account/per
detectores de anomalías de registros	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de detectores de anomalías de registro activos

Para obtener más información, consulte las cuotas de CloudWatch registros en la guía del usuario de Amazon CloudWatch Logs.

Network Synthetic Monitor

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	networkmonitor.us-east-2.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	networkmonitor.us-east-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	networkmonitor.us-west-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	networkmonitor.us-west-2.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	networkmonitor.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	networkmonitor.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	networkmonitor.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	networkmonitor.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5			
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	networkmonitor.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	networkmonitor.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	networkmonitor.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	networkmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	networkmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	networkmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7			
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	networkmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	networkmonitor.ca-central-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1			
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	networkmonitor.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	networkmonitor.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	networkmonitor.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	networkmonitor.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	networkmonitor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	networkmonitor.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	networkmonitor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	networkmonitor.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	networkmonitor.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1			
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	networkmonitor.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	networkmonitor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	networkmonitor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de monitores por cuenta y AWS región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de monitores en una cuenta en una AWS región.
Número de sondas por monitor	Cada región admitida: 24	Sí	Número máximo de sondas que puede tener un monitor.
Número de sondas por subred para cada monitor	Cada región admitida: 4	Sí	Número máximo de sondas que puede tener una subred en un monitor.

CloudWatch Puntos finales y cuotas de Observability Access Manager

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	oam.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	oam.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de Californi a)	us-west-1	oam.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	oam.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	oam.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	oam.ap-east-1.amazonaws.com oam.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	oam.ap-south-2.amazonaws.com oam.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	oam.ap-southeast-3.amazonaws.com oam.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	oam.ap-southeast-5.amazonaws.com oam.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	oam.ap-southeast-4.amazonaws.com oam.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	oam.ap-south-1.amazonaws.com oam.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	oam.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	oam.ap-northeast-3.amazonaws.com oam.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	oam.ap-northeast-2.amazonaws.com oam.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	oam.ap-southeast-1.amazonaws.com oam.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	oam.ap-southeast-2.amazonaws.com oam.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	oam.ap-east-2.amazonaws.com oam.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	oam.ap-southeast-7.amazonaws.com oam.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	oam.ap-northeast-1.amazonaws.com oam.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	oam.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	oam.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	oam.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	oam.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	oam.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	oam.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	oam.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	oam.eu-south-2.amazonaws.com oam.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	oam.eu-north-1.amazonaws.com oam.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	oam.eu-central-2.amazonaws.com oam.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	oam.il-central-1.amazonaws.com oam.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	oam.mx-central-1.amazonaws.com oam.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	oam.me-south-1.amazonaws.com oam.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	oam.me-central-1.amazonaws.com oam.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	oam.sa-east-1.amazonaws.com oam.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	oam.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	oam.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Enlaces por receptor	Cada región admitida: 100 000	No	Número máximo de enlaces que pueden adjuntarse a un receptor
Número de enlaces	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de enlaces en su cuenta
Número de receptores	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de receptores en su cuenta
Tasa de CreateLink solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Cantidad máxima de CreateLink solicitudes que puede realizar por

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			segundo en esta cuenta en la región actual
Porcentaje de CreateSink solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Cantidad máxima de CreateSink solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta en la región actual
Porcentaje de DeleteLink solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Cantidad máxima de DeleteLink solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta en la región actual
Porcentaje de DeleteSink solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Cantidad máxima de DeleteSink solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta en la región actual
Porcentaje de GetLink solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Cantidad máxima de GetLink solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta en la región actual
Porcentaje de GetSink solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Cantidad máxima de GetSink solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de GetSinkPolicy solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Cantidad máxima de GetSinkPolicy solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta en la región actual
Porcentaje de ListAttachedLinks solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Cantidad máxima de ListAttachedLinks solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta en la región actual
Porcentaje de ListLinks solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Cantidad máxima de ListLinks solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta en la región actual
Porcentaje de ListSinks solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Cantidad máxima de ListSinks solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta en la región actual
Porcentaje de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Cantidad máxima de ListTagsForResource solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de PutSinkPolicy solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Cantidad máxima de PutSinkPolicy solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta en la región actual
Porcentaje de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Cantidad máxima de TagResource solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta en la región actual
Porcentaje de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Cantidad máxima de UntagResource solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta en la región actual
Porcentaje de UpdateLink solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Cantidad máxima de UpdateLink solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta en la región actual

Puntos finales y cuotas de Amazon CloudWatch Observability Admin

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	observabilityadmin.us-east-2.amazonaws.com		
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	observabilityadmin.us-east-1.amazonaws.com		
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	observabilityadmin.us-west-1.amazonaws.com		
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	observabilityadmin.us-west-2.amazonaws.com		
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	observabilityadmin.af-south-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico	ap-east-1	observabilityadmin.ap-east-1.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	observabilityadmin.ap-south-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	observabilityadmin.ap-southeast-3.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	observabilityadmin.ap-southeast-5.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	observabilityadmin.ap-southeast-4.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	observabilityadmin.ap-south-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	observabilityadmin.ap-southeast-6.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	observabilityadmin.ap-northeast-3.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	observabilityadmin.ap-northeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	observabilityadmin.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	observabilityadmin.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	observabilityadmin.ap-east-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	observabilityadmin.ap-southeast-7.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	observabilityadmin.ap-northeast-1.amazonaws.com		
Canadá (centro)	ca-central-1	observabilityadmin.ca-central-1.amazonaws.com		
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	observabilityadmin.ca-west-1.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	observabilityadmin.eu-central-1.amazonaws.com		
Europa (Irlanda)	eu-west-1	observabilityadmin.eu-west-1.amazonaws.com		
Europa (Londres)	eu-west-2	observabilityadmin.eu-west-2.amazonaws.com		
Europa (Milán)	eu-south-1	observabilityadmin.eu-south-1.amazonaws.com		
Europa (París)	eu-west-3	observabilityadmin.eu-west-3.amazonaws.com		
Europa (España)	eu-south-2	observabilityadmin.eu-south-2.amazonaws.com		
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	observabilityadmin.eu-north-1.amazonaws.com		
Europa (Zúrich)	eu-central-2	observabilityadmin.eu-central-2.amazonaws.com		
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	observabilityadmin.il-central-1.amazonaws.com		
México (centro)	mx-central-1	observabilityadmin.mx-central-1.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	observabilityadmin.sa-east-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	observabilityadmin.us-gov-east-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	observabilityadmin.us-gov-west-1.amazonaws.com		

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateCentralizationRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas de creación de reglas de centralización para la organización por segundo por región account/per
CreateTelemetryPipeline límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de CreateTelemetryPipeline llamadas por segundo por cuenta y región
CreateTelemetryRule límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas de creación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			de reglas de telemetría por segundo por región account/per
CreateTelemetryRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas por segundo para crear reglas de telemetría para la organización por región account/per
DeleteCentralizationRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas por segundo para eliminar las reglas de centralización de la organización por región account/per
DeleteTelemetryPipeline límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteTelemetryPipeline llamadas por segundo por cuenta y región
DeleteTelemetryRule límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas por segundo basadas en la regla de eliminación de telemetría por región account/per
DeleteTelemetryRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas por segundo para eliminar las reglas de telemetría para la organización y por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetCentralizationRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas por segundo para obtener las reglas de centralización de la organización por región account/per
GetTelemetryEnrichmentStatus límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetTelemetryEnrichmentStatus llamadas por segundo por cuenta y región
GetTelemetryPipeline límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetTelemetryPipeline llamadas por segundo por cuenta y región
GetTelemetryRule límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas por segundo para obtener la regla de telemetría por región account/per
GetTelemetryRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas por segundo para obtener las reglas de telemetría para la organización y por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListCentralizationRulesForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas por segundo a las reglas de centralización de listas para la organización por región account/per
ListTagsForResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas de lista de etiquetas para recursos por segundo por región account/per
ListTelemetryPipelines límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListTelemetryPipelines llamadas por segundo por cuenta y región
ListTelemetryRules límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas por segundo basadas en listas y reglas de telemetría por región account/per
ListTelemetryRulesForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas por segundo a las listas de reglas de telemetría para la organización por región account/per
Rendimiento de la centralización de registros por región de destino	Cada región admitida: 2,5 gigabits por segundo	No	Rendimiento máximo de la organización para la centralización de registros por región de destino

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Reglas de centralización de la organización	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de reglas de centralización de la organización que puede crear para una organización
Reglas de telemetría de la organización	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de reglas de telemetría de la organización que puede crear para una organización
Canalizaciones para la experiencia de métricas de OTel administradas	Cada región admitida: 300	Sí	Número máximo de canalizaciones permitidas para la experiencia de métricas de OTel administradas por cuenta y por región.
CloudWatch Canalizaciones con una fuente de registros	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de canalizaciones con una fuente de CloudWatch registros permitido por cuenta y región
Canalizaciones con un origen de integración de terceros	Cada región admitida: 30	Sí	Número máximo de canalizaciones con un origen de integración de terceros permitidas por cuenta
StartTelemetryEnrichment límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de StartTelemetryEnrichment llamadas por segundo por cuenta y región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StopTelemetryEnrichment límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de StopTelemetryEnrichment llamadas por segundo por cuenta y región
TagResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas a recursos de etiquetas por segundo por región account/per
Reglas de telemetría	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de conjuntos de reglas de telemetría que puede crear para una cuenta
TestTelemetryPipeline límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de TestTelemetryPipeline llamadas por segundo por cuenta y región
UntagResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas a recursos sin etiquetar por segundo por región account/per
UpdateCentralizationRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas por segundo a las reglas de centralización de actualizaciones para la organización por región account/per
UpdateTelemetryPipeline límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateTelemetryPipeline llamadas por segundo por cuenta y región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateTelemetryRule límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas de actualización de las reglas de telemetrí a por segundo por región account/per
UpdateTelemetryRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas por segundo para actualizar las reglas de telemetría para la organización por región account/per
ValidateTelemetryPipelineConfigurati on límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ValidateTelemetryP ipelineConfiguration llamadas por segundo por cuenta y región

Puntos de enlace y cuotas de Amazon CloudWatch RUM

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rum.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rum.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rum.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rum.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rum.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rum.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	rum.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rum.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rum.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rum.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rum.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rum.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rum.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rum.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rum.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rum.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rum.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	rum.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rum.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rum.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rum.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	rum.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	rum.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	rum.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	rum.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rum.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rum.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rum.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	rum.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rum.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rum.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rum.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	rum.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rum.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RON AppMonitors	Cada región admitida: 20	Sí	La cantidad máxima de RUM AppMonitors que puedes tener en esta AWS cuenta.
Eventos de RUM por segundo por AWS cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima de eventos de RUM por segundo que RUM ingerirá para esta AWS cuenta.

Para obtener más información, consulta las cuotas de CloudWatch RUM en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Puntos de destino y cuotas de Amazon CloudWatch Synthetics

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	synthetics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	synthetics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	synthetics.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	synthetics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		synthetics.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	synthetics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	synthetics.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	synthetics.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	synthetics.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	synthetics.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	synthetics.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	synthetics.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	synthetics.ap-southeast-6.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	synthetics.ap-northeast-3.amazonaws.com synthetics.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	synthetics.ap-northeast-2.amazonaws.com synthetics.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	synthetics.ap-southeast-1.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	synthetics.ap-southeast-2.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	synthetics.ap-east-2.amazonaws.com synthetics.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	synthetics.ap-southeast-7.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	synthetics.ap-northeast-1.amazonaws.com synthetics.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	synthetics.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	synthetics.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	synthetics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	synthetics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	synthetics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	synthetics.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	synthetics.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	synthetics.eu-south-2.amazonaws.com synthetics.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	synthetics.eu-north-1.amazonaws.com synthetics.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	synthetics.eu-central-2.amazonaws.com synthetics.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	synthetics.il-central-1.amazonaws.com synthetics.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	synthetics.mx-central-1.amazonaws.com synthetics.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	synthetics.me-south-1.amazonaws.com synthetics.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	synthetics.me-central-1.amazonaws.com synthetics.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	synthetics.sa-east-1.amazonaws.com synthetics.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	synthetics.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	synthetics.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajustable
Número de valores controlados	200 por región y por cuenta.	Sí

Para obtener más información, consulta las cuotas CloudWatch de servicio en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

AWS CodeArtifact cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codeartifact.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codeartifact.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codeartifact.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codeartifact.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codeartifact.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codeartifact.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codeartifact.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codeartifact.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeartifact.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codeartifact.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	codeartifact.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	codeartifact.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeartifact.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de activos	Cada región admitida: 5 gigabytes	Sí	El tamaño de archivo máximo por recurso.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Activos por versión de paquete	Cada región admitida: 350	No	El número máximo de activos por versión del paquete.
CopyPackageVersions solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de llamadas que se pueden realizar CopyPackageVersions por segundo.
Flujos de acceso directos por repositorio	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de repositorios ascendentes directos por repositorio.
Dominios por AWS cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de dominios que se pueden crear por AWS cuenta.
GetAuthorizationToken solicitudes por segundo	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de tokens de autorización recuperados por segundo.
GetPackageVersionAsset solicitudes por segundo	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de llamadas que se pueden realizar GetPackageVersionAsset por segundo.
ListPackageVersionAssets solicitudes por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de llamadas que se pueden realizar ListPackageVersionAssets por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListPackageVersions solicitudes por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de llamadas que se pueden realizar ListPackageVersions por segundo.
ListPackages solicitudes por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de llamadas que se pueden realizar ListPackages por segundo.
PublishPackageVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de llamadas que se pueden realizar PublishPackageVersion por segundo.
Lee las solicitudes por segundo desde una sola AWS cuenta	Cada región admitida: 800	Sí	El número máximo de solicitudes de lectura de una AWS cuenta por segundo.
Repositorios por dominio	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de repositorios que se pueden crear por dominio.
Solicitudes por segundo mediante un único token de autenticación	Cada región admitida: 1200	No	El número máximo de solicitudes por segundo que utilizan un único token de autenticación.
Solicitudes sin token de autenticación por dirección IP	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de solicitudes por segundo sin un token de autenticación desde una única dirección IP.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Se buscaron repositorios ascendentes	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de repositorios ascendentes buscados al resolver un paquete.
Escribe solicitudes por segundo desde una sola AWS cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes de escritura de una AWS cuenta por segundo.

AWS CodeBuild cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codebuild.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codebuild-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codebuild.us-east-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codebuild.us-west-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codebuild.us-west-2.amazonaws.com codebuild-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	codebuild.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codebuild.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	codebuild.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	codebuild.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	codebuild.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	codebuild.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codebuild.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	codebuild.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codebuild.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codebuild.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codebuild.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codebuild.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	codebuild.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codebuild.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	codebuild.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codebuild.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codebuild.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codebuild.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	codebuild.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	codebuild.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	codebuild.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codebuild.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	codebuild.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codebuild.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	codebuild.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	codebuild.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codebuild.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	codebuild.us-gov-east-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	codebuild.us-gov-west-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Etiquetas asociadas por proyecto	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que puede asociar a un proyecto de compilación
Proyectos de compilación	Cada región admitida: 5000	Sí	Número máximo de proyectos de compilación
Tiempo de espera de compilación en minutos	Cada región admitida: 2160	No	Tiempo de espera máximo de compilación en minutos
Solicitud simultánea de información sobre las compilaciones	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de compilaciones sobre las que puedes solicitar información en cualquier momento mediante la AWS CLI o un AWS SDK.
Solicitudes simultáneas de información sobre proyectos de compilación	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de proyectos de compilación sobre los que puedes solicitar información en cualquier momento mediante la AWS CLI o un AWS SDK.
Ejecución simultánea de compilaciones para el entorno ARM Lambda/10GB	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM Lambda/10GB

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM Lambda/1GB	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM Lambda/1GB
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM Lambda/2GB	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM Lambda/2GB
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM Lambda/4GB	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM Lambda/4GB
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM Lambda/8GB	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM Lambda/8GB
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM/2XLarge	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM/2XLarge
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM/Large	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM/Large

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM/Medium	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM/Medium
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM/Small	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM/Small
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM/XLarge	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM/XLarge
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno con GPU Linux grande	Cada región admitida: 0	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Linux GPU/Large
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno con GPU Linux pequeño	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Linux GPU/Small
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para un entorno Linux Lambda/10GB	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para un entorno Linux Lambda/10GB

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para un entorno Linux Lambda/1GB	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para un entorno Linux Lambda/1GB
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para un entorno Linux Lambda/2GB	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para un entorno Linux Lambda/2GB
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para un entorno Linux Lambda/4GB	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para un entorno Linux Lambda/4GB
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para un entorno Linux Lambda/8GB	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para un entorno Linux Lambda/8GB
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Linux/2XLarge	Cada región admitida: 0	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Linux/2XLarge
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Linux/Large	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Linux/Large

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Linux/Medium	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Linux/Medium
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Linux/Small	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Linux/Small
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Linux/XLarge	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Linux/XLarge
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows Server 2019/Large	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows Server 2019/Large
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows Server 2019/Medium	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows Server 2019/Medium

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows Server 2022/2XLarge	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows Server 2022/2XLarge
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows Server 2022/Large	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows Server 2022/Large
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows Server 2022/Medium	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows Server 2022/Medium
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows Server 2022/XLarge	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows Server 2022/XLarge
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows/Large	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows/Large

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows/Medium	Cada región admitida: 1	Sí	Cantidad máxima de compilaciones que se ejecutan simultáne amente para el entorno Windows/Medium
Periodo de tiempo de espera mínimo de compilación en minutos	Cada región admitida: 5	No	Tiempo de espera mínimo de compilación en minutos
Grupos de seguridad en una configura ción de VPC	Cada región admitida: 5	No	Grupos de seguridad disponibles para la configuración de VPC
Subredes en configuración de VPC	Cada región admitida: 16	No	Subredes disponibles para la configuración de VPC

> **Note**
>
> Las métricas internas determinarán las cuotas predeterminadas para las compilaciones que se ejecutan simultáneamente.

Para obtener más información, consulte Cuotas de CodeBuild en la Guía del usuario de AWS CodeBuild .

AWS CodeCommit cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codecommit.us-east-2.amazonaws.com codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codecommit.us-east-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codecommit.us-west-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codecommit.us-west-2.amazonaws.com codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	codecommit.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-east-1	codecommit.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	codecommit.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	codecommit.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codecommit.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codecommit.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codecommit.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codecommit.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codecommit.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codecommit.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	codecommit.ca-central-1.amazonaws.com codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codecommit.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codecommit.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	codecommit.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	codecommit.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	codecommit.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codecommit.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codecommit.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	codecommit.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	codecommit.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codecommit.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	codecommit.us-gov-east-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	codecommit.us-gov-west-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Para obtener información acerca de los puntos de enlace de Git, así como sobre SSH y HTTPS, consulte Regiones y puntos de enlace de conexión de Git de CodeCommit.

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Repositorios permitidos	Cada región admitida: 5000	Sí	Número máximo de repositorios que puede crear en esta cuenta.

Para obtener más información, consulte Cuotas CodeCommit en la Guía del AWS CodeCommit usuario.

CodeConnections puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codeconnections.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codeconnections.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codeconnections.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codconnections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codeconnections.us-west-2.amazonaws.com codeconnections-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codeconnections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codeconnections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codeconnections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codeconnections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codeconnections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	codeconnections.ca-central-1.amazonaws.com codeconnections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codeconnections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeconnections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codeconnections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	codeconnections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	codeconnections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeconnections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codeconnections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	codeconnections.us-gov-east-1.amazonaws.com codeconnections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Para obtener una lista de las cuotas, consulte Cuotas de las conexiones en la Guía del usuario de la consola de herramientas para desarrolladores.

AWS CodeDeploy cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codedeploy.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codedeploy.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codedeploy.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codedeploy.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	codedeploy.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codedeploy.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	codedeploy.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	codedeploy.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	codedeploy.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	codedeploy.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codedeploy.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	codedeploy.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codedeploy.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codedeploy.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codedeploy.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codedeploy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	codedeploy.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	codedeploy.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codedeploy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	codedeploy.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	codedeploy.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codedeploy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codedeploy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codedeploy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	codedeploy.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	codedeploy.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	codedeploy.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codedeploy.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	codedeploy.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codedeploy.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	codedeploy.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	codedeploy.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	codedeploy.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codedeploy.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	codedeploy.us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	codedeploy.us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

CodeDeploy puntos finales de los agentes

> **Note**
>
> Estos puntos de conexión solo son compatibles con IPv4.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codedeploy-commands.us-east-2.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-east-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codedeploy-commands.us-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codedeploy-commands.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		codedeploy-commands-fips.us-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-west-1.amazonaws.com	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codedeploy-commands.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	codedeploy-commands.af-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codedeploy-commands.ap-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	codedeploy-commands.ap-east-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	codedeploy-commands.ap-south-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	codedeploy-commands.ap-southeast-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	codedeploy-commands.ap-southeast-4.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	codedeploy-commands.ap-southeast-5.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	codedeploy-commands.ap-southeast-6.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	codedeploy-commands.ap-southeast-7.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codedeploy-commands.ap-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codedeploy-commands.ap-northeast-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codedeploy-commands.ap-northeast-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codedeploy-commands.ap-southeast-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codedeploy-commands.ap-southeast-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codedeploy-commands.ap-northeast-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	codedeploy-commands.ca-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	codedeploy-commands.ca-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codedeploy-commands.eu-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codedeploy-commands.eu-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	codedeploy-commands.eu-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	codedeploy-commands.eu-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	codedeploy-commands.eu-west-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	codedeploy-commands.eu-south-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codedeploy-commands.eu-north-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	codedeploy-commands.eu-central-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codedeploy-commands.il-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	codedeploy-commands.me-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	codedeploy-commands.me-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	codedeploy-commands.mx-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codedeploy-commands.sa-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	codedeploy-commands.us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	codedeploy-commands.us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
AWS La implementación de Lambda se ejecuta en horas	Cada región admitida: 50	No	Cantidad máxima de horas que puede ejecutarse una implementación de AWS Lambda (48 horas para el tiempo máximo entre el primer y el último turno de tráfico,

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			más una hora para cada uno de los dos posibles cambios en el ciclo de vida)
Aplicaciones asociadas por cuenta y por región	Cada región admitida: 1000	Sí	La cantidad máxima de aplicaciones asociadas a una AWS cuenta en una sola región
Alarmas asociadas por grupo de implementación	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de alarmas asociadas con el grupo de implementación
Grupos de escalado automático en un grupo de implementación	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de grupos de Amazon EC2 Auto Scaling en un grupo de implementación
Implementaciones simultáneas por cuenta	Cada región admitida: 1300	Sí	Número máximo de implementaciones simultáneas asociadas a una AWS cuenta. Cada implementación en una instancia de Amazon EC2 escalada de un grupo de Amazon EC2 Auto Scaling cuenta como una implementación simultánea única para cada aplicación a la que esté asociada la instancia de EC2.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Implementaciones simultáneas por grupo de implementación	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de implementaciones simultáneas en un grupo de implementación. Este límite evita implement aciones simultáneas de la misma aplicación en el mismo grupo de implementación.
Configuraciones de implementación personalizadas por cuenta	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de configuraciones de implementación personali zadas asociadas a una cuenta AWS
Número de grupos de implementación asociados con una sola aplicación	Cada región admitida: 1000	Sí	Cantidad máxima de grupos de implement aciones asociados a una sola aplicación
EC2/On-Premises blue/green la implementación se ejecuta en horas	Cada región admitida: 109	No	Cantidad máxima de horas que puede ejecutarse una EC2/ On-Premises blue/gree n implementación (48 horas para cada uno de los dos límites anteriores más una hora para cada uno de los 13 posibles eventos del ciclo de vida)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
EC2/On-Premises la implementación in situ se ejecuta en horas	Cada región admitida: 12	No	Cantidad máxima de horas que puede ejecutarse una implementación EC2/On-Premises in situ
Desencadenantes de notificaciones de eventos en un grupo de implementación	Cada región admitida: 10	Sí	Cantidad máxima de disparadores de notificaciones de eventos en un grupo de implementaciones
GitHub tokens de conexión por cuenta	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de tokens de GitHub conexión para una sola AWS cuenta
Horas transcurridas entre la finalización de una implementación y la finalización de las instancias originales durante una EC2/On-Premises blue/green implementación	Cada región admitida: 48	No	Número máximo de horas entre la finalización de una implementación y la finalización de las instancias originales durante una EC2/On-Premises blue/green implementación
Horas transcurridas entre la implementación de una revisión y el momento en que el tráfico se desplaza a las instancias de reemplazo durante una EC2/On-Premises blue/green implementación	Cada región admitida: 48	No	Número máximo de horas entre la implementación de una revisión y el momento en que el tráfico se desplaza a las instancias de reemplazo durante una EC2/On-Premises blue/green implementación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Las instancias se cuentan por implementación	us-east-1: 2000 us-east-2:2000 us-west-2: 2000 eu-central-1:2.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	Sí	Cantidad máxima de instancias de una única implementación
Minutos que puede esperar una blue/green implementación después de una implementación exitosa antes de terminar las instancias de la implement ación original	Cada región admitida: 2800	No	Cantidad máxima de minutos que una blue/green implementación puede esperar después de una implementación exitosa antes de terminar las instancias de la implementación original
Minutos entre el primer y el último cambio de tráfico durante una implementación AWS lineal o canaria de Lambda	Cada región admitida: 2880	No	Número máximo de minutos entre el primer y el último turno de tráfico durante una implement ación lineal o canaria de AWS Lambda

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Minutos hasta que se produce un error en la implementación si un evento del ciclo de vida no comienza	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de minutos que faltan para que una implementación falle si un evento del ciclo de vida no se inicia después de: 1) que se active una implement ación mediante la consola o el comando create-de ploy de la AWS CLI, o (2) que se complete el evento del ciclo de vida anterior.
Número de grupos de implementación que se pueden asociar con un servicio de Amazon ECS	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de grupos de implement ación que se pueden asociar con un servicio de Amazon ECS
Número de instancias que se pueden transferir a la acción de la API BatchGetOnPremisesInstances	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de instancias que se pueden pasar a la acción de la BatchGetOnPremises Instances API
Número de instancias que pueden utilizar las implementaciones simultáne as en curso por cuenta	us-east-1: 3000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	Sí	Número máximo de instancias que pueden utilizar las implement aciones simultáneas en curso y que están asociadas con una cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de receptores en una ruta de tráfico durante una implementación de Amazon ECS	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de receptores en una ruta de tráfico durante una implementación de Amazon ECS
Segundos hasta que se considere que un evento de ciclo de vida de implement ación ha fallado si no se ha completado	Cada región admitida: 3600 segundos	No	Número máximo de segundos hasta que se considere que un evento de ciclo de vida de implementación ha fallado si no se ha completado
Tamaño del nombre del grupo de implementación	Cada región admitida: 100	No	Cantidad máxima de caracteres en un nombre de grupo de implement aciones
Tamaño de la clave de la etiqueta	Cada región admitida: 128	No	Cantidad máxima de caracteres en una clave de etiqueta
Tamaño del valor de la etiqueta	Cada región admitida: 256	No	Cantidad máxima de caracteres en un valor de etiqueta
Etiquetas de un grupo de implement ación	Cada región admitida: 10	No	Cantidad máxima de etiquetas en un grupo de implementaciones
Tráfico que se puede cambiar en un incremento durante una implementación de AWS Lambda	Cada región admitida: 99	No	Porcentaje máximo de tráfico que se puede transferir en un increment o durante una implement ación de Lambda AWS

Para obtener más información, consulte las cuotas CodeDeploy en la Guía del AWS CodeDeploy usuario.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon CodeGuru Profiler

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codeguru-profiler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codeguru-profiler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codeguru-profiler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codeguru-profiler.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codeguru-profiler.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codeguru-profiler.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codeguru-profiler.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeguru-profiler.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codeguru-profiler.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeguru-profiler.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de grupos de creación de perfiles por cuenta y por región.	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de grupos de creación de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			perfiles por cuenta, por región.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon CodeGuru Reviewer

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codeguru-reviewer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codeguru-reviewer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codeguru-reviewer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codeguru-reviewer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codeguru-reviewer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codeguru-reviewer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codeguru-reviewer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeguru-reviewer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codeguru-reviewer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeguru-reviewer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Revisiones de código permitidas	Cada región admitida: 5000	Sí	Número máximo de revisiones de código por

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			cuenta y por mes en la región actual.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon CodeGuru Security

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codeguru-security.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codeguru-security.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codeguru-security.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codeguru-security.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codeguru-security.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codeguru-security.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codeguru-security.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeguru-security.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	codeguru-security.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeguru-security.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS CodePipeline cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codepipeline.us-east-2.amazonaws.com codepipeline-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codepipeline.us-east-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codepipeline.us-west-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codepipeline.us-west-2.amazonaws.com codepipeline-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	codepipeline.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-east-1	codepipeline.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	codepipeline.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	codepipeline.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	codepipeline.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	codepipeline.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codepipeline.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	codepipeline.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codepipeline.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codepipeline.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codepipeline.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codepipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codepipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	codepipeline.ca-central-1.amazonaws.com codepipeline-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codepipeline.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codepipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	codepipeline.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	codepipeline.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	codepipeline.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	codepipeline.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codepipeline.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	codepipeline.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codepipeline.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	codepipeline.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	codepipeline.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codepipeline.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	codepipeline.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		codepipeline-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	codepipeline.us-gov-west-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
AWS CloudFormation tiempo de espera de acción	Cada región admitida: 3	Sí	El tiempo, en días, antes de que se agote el tiempo de espera de una acción de AWS CloudFormation despliegue
AWS CodeBuild tiempo de espera de la acción	Cada región compatible: 36	No	El tiempo, en horas, antes de que se agote el tiempo de espera de una acción de AWS CodeBuild compilación o una acción de prueba
AWS CodeDeploy Tiempo de espera de una acción de ECS (Blue/Green)	Cada región admitida: 5	Sí	El tiempo, en días, antes de que se agote el tiempo de espera de una acción de AWS CodeDeploy ECS (Blue/Green)
AWS CodeDeploy tiempo de espera de la acción	Cada región admitida: 5	Sí	El tiempo, en días, antes de que se agote el tiempo de espera de una acción

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			de AWS CodeDeploy despliegue
AWS Tiempo de espera de una acción de Lambda	Cada región admitida: 24	Sí	El tiempo en horas que transcurre antes de que se agote el tiempo de espera de una acción de invocación de AWS Lambda
Longitud de la clave de configuración de la acción	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de caracteres permitido en una clave de configura ción de la acción
Longitud del valor de configuración de la acción	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de caracteres permitido en un valor de configuración de la acción
Tiempo de espera de la acción	Cada región admitida: 1	Sí	El lapso de tiempo, en horas, antes de que se agote cualquier otra acción
Ejecuciones activas por canalización	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de ejecuciones activas permitidas en una canalización en modo de ejecución PARALELA.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tiempo de espera de la acción de implementación de Amazon S3	Cada región admitida: 90	Sí	El lapso de tiempo, en minutos, antes de que se agote el tiempo de espera de una acción de implementación de Amazon S3
Tiempo de espera de la acción de aprobación	Cada región admitida: 7	No	El lapso de tiempo, en días, antes de que se agote el tiempo de espera de una acción de aprobación
Acciones mínimas	Cada región admitida: 1	No	El número mínimo de acciones permitidas en una etapa
Etapas mínimas por canalización	Cada región admitida: 2	No	El número mínimo de etapas permitido en una canalización.
Tamaño total AWS CodeCommit o del artefacto GitHub de origen	Cada región admitida: 1 GB	No	El tamaño máximo (en GB) de los artefactos de una fase de origen que utiliza AWS CodeCommit o repositorios GitHub
Tamaño total del artefacto de origen de Amazon S3	Cada región admitida: 7 GB	No	El tamaño máximo (en GB) de los artefactos en una etapa de origen que usa buckets de artefactos de Amazon S3

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño total del objeto JSON para las anulaciones de parámetros	Cada región admitida: 1 kilobyte	No	El tamaño máximo (en KB) del objeto JSON que se puede almacenar en la propiedad Parameter Overrides
Total de acciones por canalización	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de acciones permitidas en una canalización
Acciones totales por etapa	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de acciones permitidas en una etapa
Total de acciones personalizadas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de acciones personalizadas por región en una AWS cuenta
Tamaño total del archivo JSON de definiciones de imágenes	Cada región admitida: 100 KB	No	El tamaño máximo (en KB) del archivo JSON de definiciones de imágenes que se utiliza en canalizaciones que implementan contenedores e imágenes de Amazon ECS
Tamaño total de los artefactos de entrada para las implementaciones AWS CloudFormation	Cada región admitida: 256 MB	No	El tamaño máximo (en MB) de los artefactos de entrada para AWS CloudFormation las acciones al implementar funciones de Lambda

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Total de acciones paralelas por etapa	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de acciones en paralelo de una etapa
Periodo total del historial de ejecución	Cada región admitida: 12	No	El número máximo de meses anteriores cuya información de historial de ejecución de canalizac ión se puede visualizar
Total de canalizaciones	Cada región admitida: 1000	Sí	La cantidad máxima de canalizaciones por AWS región en una AWS cuenta.
Total de canalizaciones con la detección de cambios configurada para comprobar periódicamente los cambios en el código fuente	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de canalizaciones por cada región con la detección de cambios configurada para comprobar periódica mente los cambios en el código fuente
Total de acciones secuenciales por etapa	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de acciones secuenciales de una etapa
Tamaño total del artefacto de origen para las implementaciones de Amazon EBS	Cada región admitida: 512 MB	No	El tamaño máximo (en MB) de los artefactos en una etapa de origen para una canalización que utiliza Amazon EBS para implementar aplicaciones

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Total de etapas por canalización	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etapas permitidas en una canalización
Total de webhooks	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de webhooks por región en una cuenta AWS

Para obtener más información, consulta las cuotas CodePipeline en la Guía del AWS CodePipeline usuario.

AWS CodeStar Conexiones, puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codestar-connections.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		codestar-connections-fips.us-east-2.amazonaws.com	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codestar-connections.us-east-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codestar-connections.us-west-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codestar-connections.us-west-2.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codestar-connections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codestar-connections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codestar-connections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codestar-connections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codestar-connections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	codestar-connections.ca-central-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codestar-connections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codestar-connections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	codestar-connections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	codestar-connections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	codestar-connections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codestar-connections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codestar-connections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	codestar-connections.us-gov-east-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Para obtener una lista de las cuotas, consulte Cuotas de las conexiones en la Guía del usuario de la consola de herramientas para desarrolladores.

AWS CodeStar Puntos finales y cuotas de notificaciones

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codestar-notifications.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codestar-notifications.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codestar-notifications.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codestar-notifications.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codestar-notifications.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codestar-notifications.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codestar-notifications.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codestar-notifications.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codestar-notifications.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codestar-notifications.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	codestar-notifications.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codestar-notifications.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codestar-notifications.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codestar-notifications.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	codestar-notifications.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codestar-notifications.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	codestar-notifications.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codestar-notifications.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Para obtener una lista de las cuotas, consulte Cuotas de las notificaciones en la Guía del usuario de la consola de herramientas para desarrolladores.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Cognito Sync

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Grupos de usuarios de Amazon Cognito

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cognito-idp.us-east-2.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cognito-idp.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cognito-idp.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cognito-idp.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cognito-idp.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cognito-idp.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cognito-idp.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cognito-idp.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	cognito-idp.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cognito-idp.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cognito-idp.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cognito-idp.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cognito-idp.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	cognito-idp.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	cognito-idp.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cognito-idp.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cognito-idp.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cognito-idp.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cognito-idp.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cognito-idp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	cognito-idp.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	cognito-idp.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	cognito-idp.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	cognito-idp.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cognito-idp.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cognito-idp.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cognito-idp.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	cognito-idp.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cognito-idp.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cognito-idp.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cognito-idp.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	cognito-idp.us-gov-east-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cognito-idp.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Grupos de identidades de Amazon Cognito

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cognito-identity.us-east-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	cognito-identity.us-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cognito-identity.us-west-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cognito-identity.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cognito-identity.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cognito-identity.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cognito-identity.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cognito-identity.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cognito-identity.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cognito-identity.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	cognito-identity.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cognito-identity.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cognito-identity.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cognito-identity.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cognito-identity.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	cognito-identity.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	cognito-identity.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cognito-identity.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cognito-identity.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cognito-identity.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cognito-identity.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cognito-identity.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	cognito-identity.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	cognito-identity.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	cognito-identity.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cognito-identity.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cognito-identity.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cognito-identity.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	cognito-identity.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cognito-identity.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cognito-identity.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cognito-identity.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	cognito-identity.us-gov-east-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cognito-identity.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Amazon Cognito Sync

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cognito-sync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cognito-sync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cognito-sync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cognito-sync.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cognito-sync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cognito-sync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cognito-sync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cognito-sync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cognito-sync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cognito-sync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cognito-sync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Grupos de usuarios de Amazon Cognito

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones por grupo de usuarios	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de clientes de aplicaciones por grupo de usuarios
Dominios personalizados por cuenta	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de dominios personalizados por aplicación que puede crear en esta cuenta.
Grupos por usuario	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de grupos por usuario al que se puede añadir cualquier usuario individual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos por grupo de usuarios	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de grupos por grupo de usuarios. Los grupos de usuarios de IAM son conjuntos de usuarios de IAM.
Proveedores de identidad por grupo de usuarios	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de proveedores de identidad es por grupo de usuarios
Porcentaje de ClientAuthentication solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 150 por segundo	No	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la ClientAuthentication categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de LimitManagement solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la LimitManagement categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operacion es incluidas, consulta https://docs.aws.a mazon.com/cognito/ latest/developerguide/limit s.html #category_operatio ns.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de UserAccountRecovery solicitudes	Cada región admitida: 30 por segundo	No	La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserAccountRecovery categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de UserAuthentication solicitudes	Cada región admitida: 120 por segundo	Sí	La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) que puedes solicitar para todas las operaciones de API de la UserAuthentication categoría. Aprovisione su límite de velocidad dentro de esta cuota desde la consola o las API de Amazon Cognito. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulte https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de UserCreation solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) que puedes solicitar para todas las operaciones de API de la UserCreation categoría. Aprovisione su límite de velocidad dentro de esta cuota desde la consola o las API de Amazon Cognito. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulte https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de UserFederation solicitudes	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) que puedes solicitar para todas las operaciones de API de la UserFederation categoría. Aprovisione su límite de velocidad dentro de esta cuota desde la consola o las API de Amazon Cognito. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulte https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de UserList solicitudes	Cada región admitida: 30 por segundo	No	La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserList categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations.
Porcentaje de UserPoolClientRead solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 15 por segundo	No	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolClientRead categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UserPoolClientRead solicitudes por grupo de usuarios	Cada región admitida: 5 por segundo	No	La velocidad máxima de llamadas (solicitudes por segundo) de una operación de la UserPoolClientRead categoría por grupo de usuarios. Se puede llamar a cualquier operación de esta categoría a esta tasa por grupo de usuarios. Puede encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de UserPoolClientUpdate solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 15 por segundo	No	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolClientUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UserPoolClientUpdate solicitudes por grupo de usuarios	Cada región admitida: 5 por segundo	No	La velocidad máxima de llamadas (solicitudes por segundo) de una operación de la UserPoolClientUpdate categoría por grupo de usuarios. Se puede llamar a cualquier operación de esta categoría a esta tasa por grupo de usuarios. Puede encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de UserPoolRead solicitudes	Cada región admitida: 15 por segundo	No	La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolRead categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations.
Porcentaje de UserPoolResourceRead solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 20 por segundo	No	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolResourceRead categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UserPoolResourceRead solicitudes por grupo de usuarios	Cada región admitida: 5 por segundo	No	La velocidad máxima de llamadas (solicitudes por segundo) de una operación de la UserPoolResourceRead categoría por grupo de usuarios. Se puede llamar a cualquier operación de esta categoría a esta tasa por grupo de usuarios. Puede encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de UserPoolResourceUpdate solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 15 por segundo	No	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolResourceUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UserPoolResourceUpdate solicitudes por grupo de usuarios	Cada región admitida: 5 por segundo	No	La velocidad máxima de llamadas (solicitudes por segundo) de una operación de la UserPoolResourceUpdate categoría por grupo de usuarios. Se puede llamar a cualquier operación de esta categoría a esta tasa por grupo de usuarios. Puede encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de UserPoolUpdate solicitudes	Cada región admitida: 15 por segundo	No	La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de UserRead solicitudes	Cada región admitida: 120 por segundo	Sí	La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) que puedes solicitar para todas las operaciones de API de la UserRead categoría. Aprovisione su límite de velocidad dentro de esta cuota desde la consola o las API de Amazon Cognito. Para ver la lista de las operacion es incluidas, consulte https://docs.aws.a mazon.com/cognito/ latest/developerguide/limit s.html #category_operatio ns.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de UserResourceRead solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) que puedes solicitar para todas las operaciones de API de la UserResou rceRead categoría. Aprovisione su límite de velocidad dentro de esta cuota desde la consola o las API de Amazon Cognito. Para ver la lista de las operacion es incluidas, consulte https://docs.aws.a mazon.com/cognito/ latest/developerguide/limit s.html #category_operatio ns.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de UserResourceUpdate solicitudes	Cada región admitida: 25 por segundo	No	La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserResourceUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de UserToken solicitudes	Cada región admitida: 120 por segundo	Sí	La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) que puedes solicitar para todas las operaciones de API de la UserToken categoría. Aprovisione su límite de velocidad dentro de esta cuota desde la consola o las API de Amazon Cognito. Para ver la lista de las operacion es incluidas, consulte https://docs.aws.a mazon.com/cognito/ latest/developerguide/limit s.html #category_operatio ns.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de UserUpdate solicitudes	Cada región admitida: 25 por segundo	No	La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operacion es de API de la UserUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operacion es incluidas, consulta https://docs.aws.a mazon.com/cognito/ latest/developerguide/limit s.html #category_operatio ns.
Servidores de recursos por grupo de usuarios	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de servidores de recursos por grupo de usuarios Un servidor de recursos contiene recursos de acceso protegido.
Alcances por servidor de recursos	Cada región admitida: 100	No	Cantidad máxima de alcances por servidor de recursos Los alcances son los niveles de acceso que una aplicación puede solicitar a un recurso.
Trabajos de importación de usuarios por grupo de usuarios	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de trabajos de importación de usuarios por grupo de usuarios

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de usuarios por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de grupos de usuarios que puede crear en esta cuenta.

Para más información, consulte Cuotas de Amazon Cognito en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.

Grupos de identidades de Amazon Cognito

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de los nombres de grupos de identidades	Cada región admitida: 128 bytes	No	El tamaño máximo de un nombre de grupo de identidades en bytes.
Grupos de identidades por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de grupos de identidades por cuenta
Muestra los resultados de las llamadas a la API	Cada región admitida: 60	No	El número máximo de resultados de una llamada a la API de búsqueda o lista
Tamaño del nombre del proveedor de inicio de sesión	Cada región admitida: 2048 bytes	No	El tamaño máximo de un nombre de proveedor de inicio de sesión en bytes.
Porcentaje de GetCredentialsForIdentity solicitudes	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de GetCredentialsForIdentity solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de GetId solicitudes	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de GetId solicitudes

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			que puede realizar por segundo.
Porcentaje de GetOpenIdToken solicitudes	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de GetOpenIdToken solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de ListIdentities solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de ListIdentities solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Role-based reglas de control de acceso	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de reglas del control de acceso basado en roles (RBAC)
Proveedores de grupos de usuarios por grupo de identidades	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de proveedores de grupos de usuarios de Amazon Cognito por grupo de identidades

Para más información, consulte Cuotas de Amazon Cognito en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.

Amazon Cognito Sync

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tiempo de espera de publicación en masa	Cada región admitida: 24	No	El tiempo de espera máximo para una publicación en masa después de una solicitud correcta en horas.
Tamaño del nombre del conjunto de datos	Cada región admitida: 128 bytes	No	El tamaño máximo del nombre de un conjunto de datos en bytes.
Tamaño del conjunto de datos	Cada región admitida: 1 megabyte	Sí	El tamaño máximo de un conjunto de datos en megabytes.
Conjuntos de datos por identidad	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de conjuntos de datos por identidad.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por conjunto de datos	Cada región admitida: 1024	Sí	El número máximo de registros por conjunto de datos.

Para más información, consulte Cuotas en Amazon Cognito en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Comprehend

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	comprehend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		comprehend-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	comprehend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		comprehend.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	comprehend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.us-west-2.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	comprehend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	comprehend.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	comprehend.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	comprehend.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	comprehend.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	comprehend.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	comprehend.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	comprehend.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	comprehend.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.eu-west-2.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	comprehend.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
BatchDetectDominantLanguage límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de BatchDetectDominan

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			tLanguage solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
BatchDetectEntities límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de BatchDetectEntities solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
BatchDetectKeyPhrases límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de BatchDetectKeyPhrases solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
BatchDetectSentiment límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de BatchDetectSentiment solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
BatchDetectSyntax límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de BatchDetectSyntax solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
BatchDetectTargetedSentiment límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de BatchDetectTargete dSentiment solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ContainsPiiEntities límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de ContainsPiiEntities solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
CreateDocumentClassifier número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API CreateDocumentClassifier permitido por cuenta, en la región actual
CreateDocumentClassifier límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateDocumentClassifier solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
CreateEntityRecognizer número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API CreateEntityRecognizer permitido por cuenta, en la región actual
CreateEntityRecognizer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateEntityRecognizer solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
CreateFlywheel número máximo de volantes activos	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de volantes que se pueden activar de forma simultánea por cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateFlywheel máximo simultáneo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de volantes que se pueden crear de forma simultánea por cuenta en la región actual
El número máximo de creaciones simultáneas de conjuntos de datos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de conjuntos de datos en el estado de creación por cuenta, en la región actual
DeleteDocumentClassifier límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteDocumentClassifier solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
DeleteEntityRecognizer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteEntityRecognizer solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
DescribeDocumentClassificationJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeDocumentClassificationJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DescribeDocumentClassifier límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeDocumentClassifier solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
DescribeDominantLanguageDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeDominantLanguageDetectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
DescribeEntitiesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeEntitiesDetectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
DescribeEntityRecognizer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeEntityRecognizer solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
DescribeEventsDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeEventsDetectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DescribeKeyPhrasesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeKeyPhrases DetectionJob solicitud es permitido por cuenta por segundo en la región actual
DescribePiiEntitiesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribePiiEntitie sDetectionJob solicitud es permitido por cuenta por segundo en la región actual
DescribeSentimentDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeSentimentD etectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
DescribeTargetedSentimentDetectionJo b límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeTargetedSe ntimentDetectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
DescribeTopicsDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeTopicsDete ctionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DetectDominantLanguage límite máximo de transacciones por segundo	us-east-1: 200 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	El número máximo de DetectDominantLanguage solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
DetectEntities límite máximo de transacciones por segundo	us-east-1: 100 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	El número máximo de DetectEntities solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
DetectKeyPhrases límite máximo de transacciones por segundo	us-east-1:50 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	El número máximo de DetectKeyPhrases solicitudes permitido por cuenta por segundo, en la región actual
DetectPiiEntities límite máximo de transacciones por segundo	us-east-1: 200 us-west-2: 100 Cada una de las demás regiones compatibles: 50	Sí	El número máximo de DetectPiiEntities solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
DetectSentiment límite máximo de transacciones por segundo	us-east-1: 200 us-west-2: 100 Cada una de las demás regiones compatibles: 50	Sí	El número máximo de DetectSentiment solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DetectSyntax límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de DetectSyntax solicitud es permitido por cuenta por segundo en la región actual
DetectTargetedSentiment límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de DetectTargetedSentiment solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
DetectToxicContent límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de DetectToxicContent solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
Puntos de conexión: el número máximo de puntos de conexión activos	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de puntos de conexión activos permitidos por cuenta en la región actual
Puntos de conexión: número máximo de unidades de inferencia por cuenta	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de unidades de interferencia permitidas por cuenta en la región actual
Puntos de conexión: número máximo de unidades de inferencia por punto de conexión	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de unidades de interferencia permitidas por punto de conexión en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListDocumentClassificationJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListDocumentClassificationJobs solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
ListDocumentClassifiers límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListDocumentClassifiers solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
ListDominantLanguageDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListDominantLanguageDetectionJobs solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
ListEntitiesDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListEntitiesDetectionJobs solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
ListEntityRecognizers límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListEntityRecognizers solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListEventsDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListEventsDetectionJobs solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
ListKeyPhrasesDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListKeyPhrasesDetectionJobs solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
ListPiiEntitiesDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListPiiEntitiesDetectionJobs solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
ListSentimentDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListSentimentDetectionJobs solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
ListTagsForResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListTargetedSentimentDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListTargetedSentimentDetectionJobs solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
ListTopicsDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListTopicsDetectionJobs solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
MaxTestDatasets por volante	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de conjuntos de datos de prueba por volante
MaxTrainDatasets por volante	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de conjuntos de datos de entrenamiento por volante
StartDocumentClassificationJob número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API StartDocumentClassificationJob permitido por cuenta, en la región actual
StartDocumentClassificationJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartDocumentClassificationJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StartDominantLanguageDetectionJob número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de trabajos activos para la API StartDominantLanguageDetectionJob permitida por cuenta, en la región actual
StartDominantLanguageDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartDominantLanguageDetectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
StartEntitiesDetectionJob número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API StartEntitiesDetectionJob permitido por cuenta, en la región actual
StartEntitiesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartEntitiesDetectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
StartEventsDetectionJob número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API StartEventsDetectionJob permitido por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StartEventsDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartEventsDetectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
StartFlywheelIteration número máximo de iteraciones simultáneas del volante	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de iteraciones de volante que se pueden ejecutar de forma simultánea por cuenta en la región actual
StartKeyPhrasesDetectionJob número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API StartKeyPhrasesDetectionJob permitido por cuenta, en la región actual
StartKeyPhrasesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartKeyPhrasesDetectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
StartPiiEntitiesDetectionJob número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API StartPiiEntitiesDetectionJob permitido por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StartPiiEntitiesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartPiiEntitiesDetectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
StartSentimentDetectionJob número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API StartSentimentDetectionJob permitido por cuenta, en la región actual
StartSentimentDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartSentimentDetectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
StartTargetedSentimentDetectionJob número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API StartTargetedSentimentDetectionJob permitido por cuenta, en la región actual
StartTargetedSentimentDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartTargetedSentimentDetectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StartTopicsDetectionJob número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API StartTopicsDetectionJob permitido por cuenta, en la región actual
StartTopicsDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartTopicsDetectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
StopDominantLanguageDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopDominantLanguageDetectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
StopEntitiesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopEntitiesDetectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
StopEventsDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopEventsDetectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StopKeyPhrasesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopKeyPhrasesDetectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
StopPiiEntitiesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopPiiEntitiesDetectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
StopSentimentDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopSentimentDetectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
StopTargetedSentimentDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopTargetedSentimentDetectionJob solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
StopTrainingDocumentClassifier límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopTrainingDocumentClassifier solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StopTrainingEntityRecognizer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopTrainingEntity Recognizer solicitudes permitido por cuenta por segundo en la región actual
TagResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de TagResource solicitud es permitido por cuenta por segundo en la región actual
UntagResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UntagResource solicitud es permitido por cuenta por segundo en la región actual

Para obtener más información, consulte Directrices y cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon Comprehend.

Cuotas y puntos de conexión de Amazon Comprehend Medical

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	comprehendmedical.us-east-2.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	comprehendmedical.us-east-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	comprehendmedical.us-west-2.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	comprehendmedical.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	comprehendmedical.ca-central-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	comprehendmedical.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	comprehendmedical.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	comprehendmedical.us-gov-west-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Caracteres por segundo (CPS) de la operación DetectEntities	Cada región admitida: 40 000	Sí	El número máximo de caracteres por segundo (CPS) de la DetectEntities operación.
Caracteres por segundo (CPS) de la operación DetectEntities-v2	Cada región admitida: 40 000	Sí	El número máximo de caracteres por segundo (CPS) de la DetectEntities-v2 operación.
Caracteres por segundo (CPS) para la operación DetectPHI	Cada región admitida: 40 000	Sí	El número máximo de caracteres por segundo (CPS) para la operación DetectPHI.
Caracteres por segundo (CPS) para la operación InferICD10CM	Cada región admitida: 40 000	Sí	El número máximo de caracteres por segundo (CPS) para la operación InferICD10CM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Caracteres por segundo (CPS) de la operación InferRxNorm	Cada región admitida: 40 000	Sí	El número máximo de caracteres por segundo (CPS) de la InferRxNorm operación.
Caracteres por segundo (CPS) para la operación InferSNOMEDCT	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de caracteres por segundo (CPS) para la operación InferSNOMEDCT.
Tamaño máximo del trabajo por lotes (suma total de todos los archivos enviados en un trabajo por lotes).	Cada región admitida: 1 GB	No	El tamaño máximo del trabajo por lotes (suma total de todos los archivos enviados en un trabajo por lotes).
El tamaño máximo del documento (UTF-8 caracteres) para Infersnom eDCT	Cada región admitida: 5 kilobytes	No	El tamaño máximo del documento (UTF-8 caracteres) para InfersnoMedCT.
El tamaño máximo del documento (UTF-8 caracteres) para la operación DetectEntities	Cada región admitida: 20 kilobytes	No	El tamaño máximo del documento (UTF-8 caracteres) para la DetectEntities operación.
Tamaño máximo del documento (UTF-8 caracteres) para la DetectEntities-v2 operación	Cada región admitida: 20 kilobytes	No	El tamaño máximo del documento (UTF-8 caracteres) para la DetectEntities-v2 operación.
El tamaño máximo del documento (UTF-8 caracteres) para la operación DetectPhi	Cada región admitida: 20 kilobytes	No	El tamaño máximo del documento (UTF-8 caracteres) para la operación DetectPhi.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo del documento (UTF-8 caracteres) para la operación InfericD10cm	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	El tamaño máximo del documento (UTF-8 caracteres) para la operación InfericD10cm.
El tamaño máximo del documento (UTF-8 caracteres) para la operación InferRxNorm	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	El tamaño máximo del documento (UTF-8 caracteres) para la InferRxNorm operación.
Tamaño máximo de archivo individual para tareas por lotes de InferSNOMEDCT	Cada región admitida: 5 kilobytes	No	Tamaño máximo de archivo individual para tareas por lotes de InferSNOMEDCT.
Tamaño máximo de archivo individual para tareas por lotes	Cada región admitida: 40 kilobytes	No	Tamaño máximo de archivo individual para tareas por lotes.
Tamaño mínimo de las tareas por lotes (todos los archivos)	Cada región admitida: 1 bytes	No	Tamaño mínimo de las tareas por lotes (todos los archivos).
Ontología (ICD10, RxNNorm, SNOMEDCT) unida al tamaño máximo del trabajo por lotes (suma total de todos los archivos enviados en un trabajo por lotes).	Cada región admitida: 1 GB	No	Ontología (ICD10, RxNNorm, SNOMEDCT) unida al tamaño máximo del trabajo por lotes (suma total de todos los archivos enviados en un trabajo por lotes).
Transacciones por segundo (TPS) de la DescribeEntitiesDetectionV2Job operación	Cada región admitida: 10	Sí	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la DescribeEntitiesDetectionV2Job operación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) de la operación DescribeICD10CMInferenceJob	Cada región admitida: 10	Sí	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la DescribeICD10CMInferenceJob operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación DescribePHIDetectionJob	Cada región admitida: 10	Sí	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la DescribePHIDetectionJob operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación DescribeRxNormInferenceJob	Cada región admitida: 10	Sí	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la DescribeRxNormInferenceJob operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación DetectEntities	Cada región admitida: 40	No	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la DetectEntities operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación DetectEntities-v2	Cada región admitida: 40	No	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la DetectEntities-v2 operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación DetectPHI	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación DetectPHI.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación InferICD10CM	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación InferICD10CM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) de la operación InferRxNorm	Cada región admitida: 40	No	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la InferRxNorm operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación InferSNOMEDCT	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación InferSNOMEDCT.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación ListEntitiesDetectionV2Jobs	Cada región admitida: 10	Sí	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la ListEntitiesDetectionV2Jobs operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación ListICD10CMInferenceJobs	Cada región admitida: 10	Sí	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la ListICD10CMInferenceJobs operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación ListPHIDetectionJobs	Cada región admitida: 10	Sí	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la ListPHIDetectionJobs operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación ListRxNormInferenceJobs	Cada región admitida: 10	Sí	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la ListRxNormInferenceJobs operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación StartEntitiesDetectionV2Job	Cada región admitida: 5	Sí	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la StartEntitiesDetectionV2Job operación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) de la operación StartICD10CMInferenceJob	Cada región admitida: 5	Sí	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la StartICD10CMInferenceJob operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación StartPHIDetectionJob	Cada región admitida: 5	Sí	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la StartPHIDetectionJob operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación StartRxNormInferenceJob	Cada región admitida: 5	Sí	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la StartRxNormInferenceJob operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación StartSNOMEDCTInferenceJob	Cada región admitida: 5	No	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la StartSNOMEDCTInferenceJob operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación StopEntitiesDetectionV2Job	Cada región admitida: 5	Sí	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la StopEntitiesDetectionV2Job operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación StopICD10CMInferenceJob	Cada región admitida: 5	Sí	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la StopICD10CMInferenceJob operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación StopPHIDetectionJob	Cada región admitida: 5	Sí	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la StopPHIDetectionJob operación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) de la operación StopRxNormInferenceJob	Cada región admitida: 5	Sí	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la StopRxNormInferenceJob operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación StopSNOMEDCTInferenceJob	Cada región admitida: 5	Sí	El máximo de transacciones por segundo (TPS) de la StopSNOMEDCTInferenceJob operación.

AWS Compute Optimizer cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	compute-optimizer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		compute-optimizer.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	compute-optimizer.us-east-1.amazonaws.com compute-optimizer.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	compute-optimizer.us-west-1.amazonaws.com compute-optimizer.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	compute-optimizer.us-west-2.amazonaws.com compute-optimizer.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	compute-optimizer.af-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	compute-optimizer.ap-east-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	compute-optimizer.ap-south-2.amazonaws.com compute-optimizer.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	compute-optimizer.ap-southeast-3.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	compute-optimizer.ap-southeast-4.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	compute-optimizer.ap-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	compute-optimizer.ap-northeast-3.amazonaws.com compute-optimizer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	compute-optimizer.ap-northeast-2.amazonaws.com compute-optimizer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	compute-optimizer.ap-southeast-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	compute-optimizer.ap-southeast-2.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	compute-optimizer.ap-northeast-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	compute-optimizer.ca-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	compute-optimizer.eu-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	compute-optimizer.eu-west-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	compute-optimizer.eu-west-2.amazonaws.com compute-optimizer.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	compute-optimizer.eu-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	compute-optimizer.eu-west-3.amazonaws.com compute-optimizer.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	compute-optimizer.eu-south-2.amazonaws.com compute-optimizer.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	compute-optimizer.eu-north-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	compute-optimizer.eu-central-2.amazonaws.com compute-optimizer.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	compute-optimizer.il-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	compute-optimizer.me-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	compute-optimizer.me-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	compute-optimizer.sa-east-1.amazonaws.com compute-optimizer.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	compute-optimizer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	compute-optimizer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> AWS Compute Optimizer ofrece terminales de doble pila para que pueda acceder al servicio mediante solicitudes de IPv4 e IPv6. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de doble pila.

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número de llamadas a la API por segundo por cuenta	Cada región admitida: 5	No	El número de llamadas a la API por segundo por cuenta.

AWS Config cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	config.us-east-2.amazonaws.com config-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com config-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com config-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com config-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	config.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	config.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	config.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	config.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	config.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Etiquetas de recursos

Name	Predeterminado	Ajustable
Número máximo de etiquetas por recurso	50	No

AWS Config reglas

Name	Predeterminado	Ajustable
Número máximo de AWS Config reglas por región y por cuenta	1 000	No

Paquetes de conformidad de cuenta única

Name	Predeterminado	Ajustable
Número máximo de paquetes de conformidad por cuenta	50	No
Número máximo de AWS Config reglas por paquete de conformidad	130	No

> **Note**
>
> AWS Config Las reglas de los paquetes de conformidad se incluyen en la cuota del número máximo de AWS Config reglas por región y cuenta.

Paquetes de conformidad de la organización

Name	Predeterminado	Ajustable
Número máximo de paquetes de conformidad por organización	50	No
Número máximo de AWS Config reglas por paquete de conformidad de la organización	130	No

> **Note**
>
> La implementación a nivel de la organización cuenta en la cuota de cuentas secundarias. AWS Config Las reglas de los paquetes de conformidad cuentan en la cuota para el número máximo de AWS Config reglas por región y cuenta.

Agregadores

Name	Predeterminado	Ajustable
Número máximo de agregadores de configuración	50	Sí
Número máximo de cuentas en un agregador	10000	No
Número máximo de cuentas agregadas o eliminadas por semana para todos los agregadores	1 000	Sí

> **Note**
>
> Tanto los agregadores en el nivel de organización como los agregadores de cuentas individuales se incluyen en el recuento de la cuota para el número máximo de agregadores de configuración.

Consultas avanzadas

Name	Predeterminado	Ajustable
Número máximo de consultas guardadas en una sola cuenta y una región	300	Sí

Puntos finales y cuotas de clientes de Amazon Connect

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	connect.us-east-1.amazonaws.com connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	connect.us-west-2.amazonaws.com connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	connect.ca-central-1.amazonaws.com connect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Conecte los puntos finales de Customer Contact Lens

El servicio Connect Customer Contact Lens tiene los siguientes puntos finales.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU.	us-east-1	contact-lens.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)				
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	contact-lens.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	contact-lens.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	contact-lens.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	contact-lens.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	contact-lens.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	contact-lens.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	contact-lens.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	contact-lens.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	contact-lens.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos finales del servicio de atención al cliente y participante de Connect

El servicio de atención al cliente participante de Connect tiene los siguientes puntos finales.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	participant.connect.us-east-1.amazonaws.com participant.connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	participant.connect.us-west-2.amazonaws.com participant.connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	participant.connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	participant.connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	participant.connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	participant.connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	participant.connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	participant.connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	participant.connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	participant.connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	participant.connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Conecta los perfiles de clientes y puntos finales

El servicio Connect Customer Customer Profiles tiene los siguientes puntos finales.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	profile.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		profile-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	profile.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		profile-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		profile.us-west-2.api.aws	HTTPS
		profile-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	profile.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	profile.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	profile.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	profile.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	profile.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	profile.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		profile-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	profile.eu-central-1.amazonaws.com profile.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	profile.eu-west-2.amazonaws.com profile.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

AppIntegrations Terminales de servicio

El AppIntegrations Servicio tiene los siguientes puntos finales.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	app-integrations.us-east-1.amazonaws.com app-integrations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	app-integrations.us-west-2.amazonaws.com app-integrations-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	app-integrations.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	app-integrations.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	app-integrations.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	app-integrations.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	app-integrations.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	app-integrations.ca-central-1.amazonaws.com app-integrations-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	app-integrations.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	app-integrations.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Conecte los puntos finales de Customer Cases

Connect Customer Cases tiene los siguientes puntos finales.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cases.us-east-1.amazonaws.com cases-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cases.us-west-2.amazonaws.com cases-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cases.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cases.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cases.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cases.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cases.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	cases.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cases.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cases.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Conecte los terminales de ID de voz de los clientes

El ID de voz del cliente de Connect tiene los siguientes puntos finales.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	voiceid.us-east-1.amazonaws.com voiceid-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	voiceid.us-west-2.amazonaws.com voiceid-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	voiceid.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	voiceid.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	voiceid.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	voiceid.ca-central-1.amazonaws.com voiceid-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	voiceid.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	voiceid.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos de conexión de Amazon Q en Connect

Amazon Q en Connect tiene los siguientes puntos de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	wisdom.us-east-1.amazonaws.com ui.wisdom.us-east-1.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	wisdom.us-west-2.amazonaws.com ui.wisdom.us-west-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		wisdom-fips.us-west-2.amazonaws.com	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	wisdom.af-south-1.amazonaws.com ui.wisdom.af-south-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	wisdom.ap-northeast-2.amazonaws.com ui.wisdom.ap-northeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	wisdom.ap-southeast-1.amazonaws.com ui.wisdom.ap-southeast-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	wisdom.ap-southeast-2.amazonaws.com ui.wisdom.ap-southeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	wisdom.ap-northeast-1.amazonaws.com ui.wisdom.ap-northeast-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	wisdom.ca-central-1.amazonaws.com ui.wisdom.ca-central-1.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	wisdom.eu-central-1.amazonaws.com ui.wisdom.eu-central-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	wisdom.eu-west-2.amazonaws.com ui.wisdom.eu-west-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
AWS Funciones de Lambda por instancia	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de funciones AWS Lambda que puede crear en esta instancia en la región actual.
Direcciones de correo electrónico adicionales por cola	Cada región compatible: 49	Sí	El número máximo de direcciones de correo electrónico adicionales que se pueden asociar a una cola en este caso en la región actual.
Estado de agentes por instancia	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de funciones de estados de agente que se pueden crear en esta instancia en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			Este límite no se puede aumentar.
Agentes por programa	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de agentes por programa en la región actual.
Agentes por grupo de personal	Cada región admitida: 350	No	El número máximo de agentes por grupo de personal en la región actual.
Recuento de instancias de Amazon Connect	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de Amazon Connect que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Alias de bot de Amazon Lex V2 por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de alias de bot de Amazon Lex V2 que puede utilizar en esta instancia
Bots de Amazon Lex por instancia	Cada región admitida: 70	Sí	El número máximo de bots de Amazon Lex que se pueden crear en esta instancia en la región actual.
Asociaciones de integración de aplicaciones de Amazon Pinpoint por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de aplicaciones de Amazon Pinpoint que se pueden crear en esta instancia en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociaciones de integración de aplicaciones por instancia	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de asociaciones de integración de aplicaciones que se pueden crear en esta instancia en la región de actual.
Atributos por tabla de datos	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de atributos que se pueden definir por tabla de datos.
Cargas de anulación del plan de capacidad por instancia	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de cargas de anulación del plan de capacidad por instancia en la región actual.
Cargas de datos de usuario del plan de capacidad por instancia	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de cargas de datos de usuario del plan de capacidad por instancia en la región actual.
Escenarios de planificación de la capacidad por instancia	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de escenarios de planificación de la capacidad que se pueden crear en esta instancia en la región actual.
Planes de capacidad por instancia	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de planes de capacidad que se pueden crear en esta instancia en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociaciones de casos de integración de dominios por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de dominios de Cases que se pueden crear en esta instancia en la región actual.
Llamadas activas simultáneas por instancia	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de llamadas activas simultáneas que puede tener en esta instancia en la región actual. Si se supera, los contactos obtendrán un tono de ocupado rápido, lo que indica que no hay ninguna ruta de transmisión disponible al número llamado.
Chats activos simultáneos por instancia	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de chats activos simultáneos que puede ejecutar en esta instancia en la región actual. Si se supera, no se podrán iniciar sesiones de chat adicionales.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Correos electrónicos activos simultáneos por instancia	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de correos electrónicos activos simultáneos que se pueden tener en esta instancia en la región actual. Si se supera, no se pueden crear correos electrónicos adicionales.
Tareas activas simultáneas por instancia	Cada región admitida: 2 500	Sí	El número máximo de tareas activas simultáneas que puede ejecutar en esta instancia en la región actual. Si se supera, no se pueden crear tareas adicionales.
Llamadas activas de campaña simultáneas por instancia	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de llamadas simultáneas activas de la campaña que se pueden realizar en esta instancia en la región actual. Si se supera, los contactos obtendrán un tono de ocupado rápido, lo que indica que no hay ninguna ruta de transmisión disponible al número llamado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cargas simultáneas por instancia	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de cargas que se pueden procesar a la vez para una instancia en la región actual.
Conecte las asociaciones de integración del asistente de agentes de IA por instancia.	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de asistentes de agentes de Connect AI que puedes crear en esta instancia en la región actual.
Asociaciones de integración de la base de conocimientos de agentes de Connect AI por instancia	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de asociaciones de integración de la base de conocimiento de agentes de Connect AI que puedes crear en esta instancia en la región actual.
Plantillas de mensajes y asociaciones de integración de agentes de Connect AI por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de plantillas de mensajes de agentes de Connect AI que puedes crear en esta instancia en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Respuestas rápidas y asociaciones de integración de agentes de Connect AI por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de respuestas rápidas de agentes de Connect AI que puedes crear en esta instancia en la región actual.
Conectores de lentes de contacto por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de conectores para lentes de contacto que se pueden crear en esta AWS cuenta en la región actual.
Flujos de contacto por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de flujos de contactos que puede crear en esta instancia en la región actual.
Tablas de datos por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de tablas de datos que se pueden crear por instancia de Amazon Connect.
Grupos de demanda por grupo de previsión	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de grupos de demanda que puede tener en un grupo de previsión determinado.
Direcciones de correo electrónico por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de informes que puede crear en esta instancia en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociaciones de integración de eventos por instancia	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de asociaciones de integración de eventos que se pueden crear en esta instancia en la región de actual.
Conectores de transferencia de voz externos por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de conectores de transferencia de voz externos que se pueden crear en esta AWS cuenta en la región actual.
Asociaciones de integración de escáneres de archivos por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de escáneres de archivos que se pueden crear en esta instancia en la región actual.
El tamaño de archivo por carga de las anulaciones del plan de capacidad	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de megabytes que puede tener una carga de archivo de anulación de un plan de capacidad para una instancia de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El tamaño de archivo por carga de datos de usuario del plan de capacidad	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de megabytes que puede tener una carga de archivo de datos de usuario de un plan de capacidad para una instancia de la región actual.
Tamaño del archivo por carga de las anulaciones de previsión	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de megabytes que puede tener una carga de archivo de anulación de previsión para una instancia de la región actual.
Tamaño del archivo por carga de datos históricos	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de megabytes que puede tener una carga de archivo de datos históricos para una instancia de la región actual.
Módulos de flujo por instancia	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de módulos de flujo que puede crear por instancia en la región actual.
Grupos de previsión por instancia	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de grupos de previsión que se pueden crear en esta instancia en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cargas de anulación de previsión por instancia	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de cargas de anulación de previsión por instancia en la región actual.
Límite histórico de tamaño de archivo agregado por intervalos de 15 o 30 minutos	Cada región admitida: 2000	No	El tamaño total máximo en megabytes para todos los archivos históricos con intervalos de 15 o 30 minutos agregados para una instancia de la región actual.
Recuento histórico de archivos con intervalos de 15 o 30 minutos	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de archivos históricos reales con un intervalo de 15 o 30 minutos por instancia en la región actual.
Datos reales históricos, intervalo diario, límite de tamaño de archivo agregado.	Cada región admitida: 2000	No	El tamaño total máximo en megabytes de todos los archivos históricos de datos reales con intervalos diarios agregados para una instancia de la región actual.
Recuento de archivos de intervalos diarios de datos reales históricos	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de archivos de datos reales históricos con intervalos diarios por instancia en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Anulaciones de horas de operación por instancia	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de anulaciones por hora de operación en esta instancia en la región actual. Este límite no se puede aumentar.
Horas de operación por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de horas de operación que puede crear en esta instancia en la región actual.
Número máximo de sesiones de grabación activas desde sistemas de voz externos por instancia	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones de grabación activas desde sistemas de voz externos que puede tener por instancia de Amazon Connect en la región actual. Si se supera, no se podrán iniciar sesiones de análisis adicionales.
Notificaciones por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	La cantidad máxima de notificaciones que puedes crear en esta instancia en la región actual.
Números de teléfono por instancia	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de números de teléfono que se pueden solicitar para esta instancia en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
atributos predefinidos	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de módulos de flujo que puede crear por instancia en la región actual.
Atributos principales por tabla de datos	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de atributos principales (clave) que se pueden definir por tabla de datos.
Competencias por agente	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de competencias que puede asociar a un agente en la región de actual.
Preguntas por instancia	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de instrucciones que puede crear en esta instancia en la región actual.
Colas por grupo de previsión	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de colas que puede haber en un grupo de previsión determinado.
Colas por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de colas que puede crear en esta instancia en la región actual.
Colas por perfil de enrutamiento por instancia	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de colas que puede crear por perfil de enrutamie nto en esta instancia en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Conexiones rápidas por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de connects/transfer destinos rápidos que puede crear en esta instancia en la región actual.
Tasa de solicitudes de Associate ApprovedOrigin API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate ApprovedOrigin API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de Associate Bot API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate Bot API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de Associate ContactWithUser API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate ContactWithUser API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de Associate DefaultVocabulary API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate DefaultVocabulary API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de Associate HoursOfOperations API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate HoursOfOperations API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de API Associate InstanceStorageConfig	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate InstanceStorageCon fig API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de Associate LambdaFunction API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate LambdaFunction API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de Associate LexBot API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate LexBot API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de Associate PhoneNumberContactFlow API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate PhoneNumberContact Flow API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de Associate QueueEmailAddresses API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate QueueEmailAddresses API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de Associate QueueQuickConnects API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate QueueQuickConnects API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de Associate RoutingProfileQueues API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate RoutingProfileQueues API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de Associate SecurityKey API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de AssociateSecurityKey API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de Associate SecurityProfiles API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate SecurityProfiles API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de Associate UserProficiencies API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate UserProficiencies API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de Associate Workspace API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate Workspace API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de BatchCreateDataTableValue API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchCreateDataTableValue API permitido por segundo.
Porcentaje de solicitudes de BatchDeleteDataTableValue API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchDeleteDataTableValue API permitido por segundo.
Porcentaje de solicitudes de BatchDescribeDataTableValue API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchDescribeDataTableValue API permitido por segundo.
Porcentaje de solicitudes de BatchPutContact API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchPutContact API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de BatchUpdateDataTableValue API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchUpdateDataTableValue API permitido por segundo.
Porcentaje de solicitudes de ClaimPhoneNumber API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ClaimPhoneNumber API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de CreateAgentStatus API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateAgentStatus API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de CreateAttachedFile API	Cada región compatible: 0 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateAttachedFile API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de CreateContactFlow API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateContactFlow API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de CreateContactFlowModule API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateContactFlowModule API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de CreateDataTable API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateDataTable API permitido por segundo.
Porcentaje de solicitudes de CreateDataTableAttribute API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateDataTableAttribute API permitido por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de CreateEmailAddress API	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateEmailAddress API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de CreateHoursOfOperation API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateHoursOfOperation API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de CreateHoursOfOperationOverride API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateHoursOfOperationOverride API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de CreateInstance API	Cada región admitida: 0,1 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateInstance API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de CreateIntegrationAssociation API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateIntegrationAssociation API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de CreateNotification API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateNotification API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de CreateParticipant API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateParticipant API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de CreatePredefinedAttribute API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreatePredefinedAttribute API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de CreatePrompt API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreatePrompt API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de CreatePushNotificationRegistration API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreatePushNotificationRegistration API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de CreateQueue API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateQueue API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de CreateQuickConnect API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateQuickConnect API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de CreateRoutingProfile API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateRoutingProfile API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de CreateRule API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateRule API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de CreateSecurityProfile API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateSecurityProfile API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de CreateTaskTemplate API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateTaskTemplate API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de CreateTrafficDistributionGroup API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateTrafficDistributionGroup API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de CreateUseCase API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateUseCase API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de CreateUser API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateUser API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de CreateUserHierarchyGroup API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateUserHierarchyGroup API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de CreateVocabulary API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateVocabulary API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de CreateWorkspace API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateWorkspace API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de CreateWorkspacePage API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateWorkspacePage API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DeleteContactFlow API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteContactFlow API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DeleteContactFlowModule API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteContactFlowModule API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DeleteDataTable API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteDataTable API permitido por segundo.
Porcentaje de solicitudes de DeleteDataTableAttribute API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteDataTableAttribute API permitido por segundo.
Porcentaje de solicitudes de DeleteEmailAddress API	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteEmailAddress API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DeleteHoursOfOperation API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteHoursOfOperation API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DeleteHoursOfOperationOverride API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteHoursOfOperationOverride API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DeleteInstance API	Cada región admitida: 0,1 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteInstance API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DeleteIntegrationAssociation API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteIntegrationAssociation API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DeleteNotification API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteNotification API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DeletePredefinedAttribute API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeletePredefinedAttribute API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DeletePrompt API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeletePrompt API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DeletePushNotificationRegistration API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeletePushNotificationRegistration API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DeleteQueue API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteQueue API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DeleteQuickConnect API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteQuickConnect API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DeleteRule API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteRule API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DeleteSecurityProfile API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteSecurityProfile API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DeleteTaskTemplate API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteTaskTemplate API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DeleteTrafficDistributionGroup API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteTrafficDistributionGroup API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DeleteUseCase API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteUseCase API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DeleteUser API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteUser API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DeleteUserHierarchyGroup API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteUserHierarchyGroup API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DeleteVocabulary API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteVocabulary API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DeleteWorkspace API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteWorkspace API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DeleteWorkspaceMedia API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteWorkspaceMedia API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DeleteWorkspacePage API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteWorkspacePage API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DescribeAgentStatus API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeAgentStatus API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DescribeContact API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeContact API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DescribeContactFlow API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeContactFlow API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DescribeContactFlowModule API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeContactFlowModule API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DescribeDataTable API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeDataTable API permitido por segundo.
Porcentaje de solicitudes de DescribeDataTableAttribute API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeDataTableAttribute API permitido por segundo.
Porcentaje de solicitudes de DescribeEmailAddress API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeEmailAddress API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DescribeHoursOfOperation API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeHoursOfOperation API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DescribeHoursOfOperationOverride API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeHoursOfOperationOverride API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DescribeInstance API	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeInstance API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DescribeInstanceAttribute API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeInstanceAttribute API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DescribeInstanceStorageConfig API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeInstanceStorageConfig API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DescribeNotification API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeNotification API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DescribePhoneNumber API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribePhoneNumber API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DescribePredefinedAttribute API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribePredefinedAttribute API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DescribePrompt API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribePrompt API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DescribeQueue API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeQueue API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DescribeQuickConnect API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeQuickConnect API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DescribeRoutingProfile API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeRoutingProfile API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DescribeRule API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeRule API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DescribeSecurityProfile API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeSecurityProfile API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DescribeTrafficDistributionGroup API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeTrafficDistributionGroup API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DescribeUser API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeUser API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de DescribeUserHierarchyGroup API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeUserHierarchyGroup API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DescribeUserHierarchyStructure API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeUserHierarchyStructure API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DescribeV ocabulary API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeV ocabulary API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DescribeW orkspace API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeW orkspace API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de Disassoci ateApprovedOrigin API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Disassoci ateApprovedOrigin API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DisassociateBot API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateBot API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DisassociateHoursOfOperations API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateHoursOfOperations API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DisassociateInstanceStorageConfig API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateInstanceStorageConfig API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DisassociateLambdaFunction API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateLambdaFunction API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DisassociateLexBot API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateLexBot API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DisassociatePhoneNumberContactFlow API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociatePhoneNumberContactFlow API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DisassociateQueueEmailAddresses API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateQueueEmailAddresses API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DisassociateQueueQuickConnects API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateQueueQuickConnects API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DisassociateRoutingProfileQueues API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateRoutingProfileQueues API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DisassociateSecurityKey API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateSecurityKey API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DisassociateSecurityProfiles API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateSecurityProfiles API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DisassociateUserProficiencies API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateUserProficiencies API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DisassociateWorkspace API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateWorkspace API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de DismissUserContact API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DismissUserContact API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de EvaluateDataTableValues API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de EvaluateDataTableValues API permitido por segundo.
Porcentaje de solicitudes de GetAnalyticsInsights API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetAnalyticsInsights API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de GetContactAttributes API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetContactAttributes API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de GetContactMetrics API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetContactMetrics API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de GetCurrentMetricData API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCurrentMetricData API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de GetCurrentUserData API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCurrentUserData API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de GetEffectiveHoursOfOperations API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetEffectiveHoursOfOperations API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de GetFederationToken API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetFederationToken API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de GetMetric Data API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetMetric Data API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de GetMetric DataV2 API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetMetric DataV2 API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de GetTaskTemplate API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetTaskTemplate API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de GetTraffiCDistribution API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetTrafficDistribution API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ImportWorkspaceMedia API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ImportWorkspaceMedia API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListAgentStatuses API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListAgentStatuses API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ListApprovedOrigins API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListApprovedOrigins API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListBots API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListBots API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListChildHoursOfOperations API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListChildHoursOfOperations API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ListContactFlowModules API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListContactFlowModules API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListContactFlows API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListContactFlows API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListContactReferences API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListContactReferences API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListDataTableAttributes API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListDataTableAttributes API permitido por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ListDataTablePrimaryValues API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListDataTablePrimaryValues API permitido por segundo.
Porcentaje de solicitudes de ListDataTableValues API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListDataTableValues API permitido por segundo.
Porcentaje de solicitudes de ListDataTables API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListDataTables API permitido por segundo.
Porcentaje de solicitudes de ListDefaultVocabularies API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListDefaultVocabularies API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListEntitySecurityProfiles API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListEntitySecurityProfiles API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ListHours OfOperationOverrides API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListHours OfOperationOverrid es API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListHours OfOperations API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListHours OfOperations API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListInsta nceAttributes API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListInsta nceAttributes API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ListInstanceStorageConfigs API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListInstanceStorageConfigs API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListInstances API	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListInstances API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de ListIntegrationAssociations API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListIntegrationAssociations API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ListLambdaFunctions API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListLambdaFunctions API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListLexBots API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListLexBots API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListNotifications API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListNotifications API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ListPhone Numbers API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListPhone Numbers API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListPhone NumbersV2 API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListPhone NumbersV2 API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListPrede finedAttributes API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListPrede finedAttributes API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ListPrompts API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListPrompts API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListQueueEmailAddresses API	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListQueueEmailAddresses API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListQueueQuickConnects API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListQueueQuickConnects API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ListQueues API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListQueue s API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListQuick Connects API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListQuick Connects API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListRouti ngProfileManualAssignmentQueues API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListRouti ngProfileManualAss ignmentQueues API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ListRoutingProfileQueues API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListRoutingProfileQueues API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListRoutingProfiles API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListRoutingProfiles API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListRules API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListRules API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ListSecurityKeys API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListSecurityKeys API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListSecurityProfileFlowModules API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListSecurityProfileFlowModules API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListSecurityProfilePermissions API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListSecurityProfilePermissions API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ListSecurityProfiles API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListSecurityProfiles API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListTagsForResource API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTagsForResource API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListTaskTemplates API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTaskTemplates API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ListTraffic DistributionGroups API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTraffic DistributionGroups API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListUseCases API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListUseCases API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListUserHierarchyGroups API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListUserHierarchyGroups API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ListUserNotifications API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListUserNotifications API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListUserProficiencies API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListUserProficiencies API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListUsers API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListUsers API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ListWorks paceMedia API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListWorks paceMedia API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListWorks pacePages API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListWorks pacePages API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ListWorks paces API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListWorks paces API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de MonitorContact API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de MonitorContact API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de PauseContact API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de PauseContact API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de PutUserStatus API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de PutUserStatus API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ReleasePhoneNumber API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ReleasePhoneNumber API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de Replicate Instance API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Replicate Instance API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de ResumeContact API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ResumeContact API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ResumeContactRecording API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ResumeContactRecording API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de SearchAgentStatuses API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchAgentStatuses API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de SearchAvailablePhoneNumbers API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchAvailablePhoneNumbers API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de SearchDataTables API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchDataTables API permitido por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de SearchEmailAddresses API	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchEmailAddresses API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de SearchHoursOfOperationOverrides API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchHoursOfOperationOverrides API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de SearchHoursOfOperations API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchHoursOfOperations API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de SearchNotifications API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchNotifications API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de SearchPredefinedAttributes API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchPredefinedAttributes API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de SearchPrompts API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchPrompts API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de SearchQueues API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchQueues API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de SearchQuickConnects API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchQuickConnects API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de SearchResourceTags API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchResourceTags API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de SearchRoutingProfiles API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchRoutingProfiles API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de SearchRules API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchRules API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de SearchSecurityProfiles API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchSecurityProfiles API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de SearchUserHierarchyGroups API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchUserHierarchyGroups API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de SearchUsers API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchUsers API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de SearchVocabularies API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchVocabularies API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de SearchWorkspaceAssociations API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchWorkspaceAssociations API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de SearchWorkspaces API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchWorkspaces API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de SendIntegrationEvent API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SendIntegrationEvent API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de SendOutboundChatMessage API	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SendOutboundChatMessage API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de SendOutboundEmail API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SendOutboundEmail API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de StartChatContact API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartChatContact API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de StartContactConversationalAnalyticsJob API	Cada región compatible: 0 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartContactConversationalAnalyticsJob API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de StartContactRecording API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartContactRecording API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de StartContactStreaming API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartContactStreaming API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de StartEmailContact API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartEmailContact API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de StartOutboundChatContact API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartOutboundChatContact API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de StartOutboundEmailContact API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartOutboundEmailContact API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de StartOutboundVoiceContact API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartOutboundVoiceContact API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de StartScreenSharing API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartScreenSharing API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de StartTaskContact API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartTaskContact API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de StartWebRTCContact API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartWebRTCContact API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de StopContact API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StopContact API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de StopContactRecording API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StopContactRecording API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de StopContactStreaming API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StopContactStreaming API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de SuspendContactRecording API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SuspendContactRecording API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de TagContact API	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de TagContact API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de TagResource API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de TagResource API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de TransferContact API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de TransferContact API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UntagContact API	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UntagContact API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UntagResource API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UntagResource API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de UpdateAgentStatus API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateAgentStatus API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateContact API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContact API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateContactAttributes API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactAttributes API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de UpdateContactFlowContent API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactFlowContent API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateContactFlowMetadata API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactFlowMetadata API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateContactFlowModuleContent API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactFlowModuleContent API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de UpdateContactFlowModuleMetadata API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactFlowModuleMetadata API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateContactFlowName API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactFlowName API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateContactSchedule API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactSchedule API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateDataTableAttribute API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateDataTableAttribute API permitido por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de UpdateDataTableMetadata API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateDataTableMetadata API permitido por segundo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateDataTablePrimaryValues API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateDataTablePrimaryValues API permitido por segundo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateEmailAddressMetadata API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateEmailAddressMetadata API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateHoursOfOperation API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateHoursOfOperation API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de UpdateHoursOfOperationOverride API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateHoursOfOperationOverride API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateInstanceAttribute API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateInstanceAttribute API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateInstanceStorageConfig API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateInstanceStorageConfig API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de UpdateNotificationContent API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateNotificationContent API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateParticipantRoleConfig API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateParticipantRoleConfig API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdatePhoneNumber API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdatePhoneNumber API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de UpdatePredefinedAttribute API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdatePredefinedAttribute API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdatePrompt API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdatePrompt API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateQueueHoursOfOperation API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQueueHoursOfOperation API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de UpdateQueueMaxContacts API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQueueMaxContacts API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateQueueName API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQueueName API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateQueueOutboundCallerConfig API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQueueOutboundCallerConfig API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de UpdateQueueOutboundEmailConfig API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQueueOutboundEmailConfig API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateQueueStatus API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQueueStatus API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateQuickConnectConfig API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQuickConnectConfig API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de UpdateQuickConnectName API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQuickConnectName API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateRoutingProfileConcurrency API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateRoutingProfileConcurrency API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de UpdateRoutingProfileName API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateRoutingProfileName API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateRoutingProfileQueues API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateRoutingProfileQueues API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateRule API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateRule API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de UpdateSecurityProfile API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateSecurityProfile API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateTaskTemplate API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateTaskTemplate API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateTrafficDistribution API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateTrafficDistribution API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de UpdateUserConfig API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserConfig API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateUserHierarchy API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserHierarchy API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateUserHierarchyGroupName API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserHierarchyGroupName API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de UpdateUserHierarchyStructure API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserHierarchyStructure API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateUserIdentityInfo API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserIdentityInfo API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateUserNotificationStatus API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserNotificationStatus API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de UpdateUserPhoneConfig API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserPhoneConfig API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateUserProficiencies API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserProficiencies API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateUserRoutingProfile API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserRoutingProfile API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de UpdateUserSecurityProfiles API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserSecurityProfiles API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateWorkspaceMetadata API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateWorkspaceMetadata API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateWorkspacePage API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateWorkspacePage API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de UpdateWorkspaceTheme API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateWorkspaceTheme API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateWorkspaceVisibility API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateWorkspaceVisibility API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Informes por instancia	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de informes que puede crear en esta instancia en la región actual. Los informes personales guardados se contabilizan para el límite. Como práctica recomendada, es aconsejable que implemente políticas de retención adecuadas para que los informes no se acumulen.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Perfiles de direccionamiento por instancia	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de perfiles de enrutamiento que puede crear en esta instancia en la región actual.
Informes programados por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de informes programados que puede crear en esta instancia en la región actual.
Programaciones por instancia	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de programaciones por instancia en la región actual.
Perfiles de seguridad por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de perfiles de seguridad que puede crear en esta instancia en la región actual.
Actividades de turnos por instancia	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de actividades de turno por instancia en la región actual.
Actividades de turno por perfil de turno	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de actividades de turno en un perfil de turno en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Perfiles de turno por instancia	Cada región admitida: 2500	No	El número máximo de perfiles de turno por instancia en la región actual.
Pasos del patrón de rotación de turnos por perfil de turno	Cada región admitida: 1300	No	El número máximo de pasos del patrón de rotación de turno asociados a cada perfil de turno en la región de actual.
Cambia los patrones de rotación por instancia	Cada región admitida: 1300	No	El número máximo de perfiles de turno por instancia en la región actual.
Grupos de personal por grupo de previsión	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de grupos de personal por grupo de previsión en la región actual.
Grupos de personal por instancia	Cada región admitida: 1300	No	El número máximo de grupos de personal por instancia en la región actual.
Grupos de personal por supervisor	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de grupos de personal por supervisor en la región actual.
Supervisores por grupo de personal	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de supervisores por grupo de personal en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de jerarquía de usuarios por instancia	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de grupos de jerarquía de usuarios que se pueden crear en esta instancia en la región actual.
Usuarios por instancia	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de usuarios que puede crear en esta instancia en la región actual.
Valores por tabla de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de valores que se pueden almacenar por tabla de datos.
Asociaciones de integración de la ID de voz por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de ID de voz que se pueden crear en esta instancia en la región de actual.
Espacios de trabajo por instancia	Cada región admitida: 20	Sí	La cantidad máxima de espacios de trabajo que puede crear en esta instancia en la región actual.

Conecta los perfiles de clientes y cuotas

Los perfiles de clientes de Connect Customer tienen las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de dominios de Perfiles de clientes de Amazon Connect	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de dominios de perfiles de clientes de Amazon Connect que puede crear en esta cuenta en la AWS región actual.
Claves por tipo de objeto	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de claves que se pueden definir por tipo de objeto en la AWS región actual.
Vencimiento máximo en días	Cada región admitida: 1098	Sí	La caducidad máxima, en días, que se puede definir para un objeto o perfil en la AWS región actual.
Número máximo de atributos calculados por dominio	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de atributos calculados por dominio en la AWS región actual.
Número máximo de tipos de objetos de dominio por dominio	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de tipos de objetos de dominio que puede definir por dominio en la AWS región actual.
Número máximo de flujos de eventos por dominio	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de transmisiones de eventos por dominio en la AWS región actual.
Número máximo de desencadenadores de eventos por dominio	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de activadores de eventos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			por dominio en la AWS región actual.
Número máximo de integraciones	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de integraciones por dominio en la AWS región actual.
Número máximo de registros del historial de perfiles por perfil	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de registros del historial de perfiles por perfil en la AWS región actual.
Número máximo de esquemas de recomendación por dominio	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de esquemas de recomendación que puede definir por dominio en la región actual. AWS
Número máximo de recomendadores por dominio	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de recomendadores que puedes definir por dominio en la región actual AWS .
Número máximo de filtros de recomendación por dominio	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de filtros de recomendación que puedes definir por dominio en la región actual AWS .
Número máximo de instantáneas de segmento por día	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de instantáneas de segmentación que se pueden crear por dominio y día en la región actual. AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo de todos los objetos de un perfil	Cada región admitida: 51 200 kilobytes	Sí	El tamaño total de un perfil, incluidos todos sus objetos relacionados, en la región actual AWS .
Tamaño máximo del objeto y del perfil	Cada región admitida: 250 kilobytes	No	El tamaño máximo de un único perfil u objeto de perfil en la AWS región actual.
Tipos de objeto por dominio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de tipos de objetos que puede definir por dominio en la AWS región actual.
Objetos por perfil	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de objetos que se pueden adjuntar a un único perfil en la AWS región actual.

Cuotas de Connect Customer Cases

Connect Customer Cases tiene las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SLA adjuntos por caso	Cada región admitida: 30	Sí	Número máximo de SLA que pueden adjuntarse a un caso.
Archivos adjuntos por caso	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de archivos que pueden adjuntarse a un caso.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
BatchGetCaseRule cuota explosiva	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchGetCaseRule API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
BatchGetCaseRule cuota de tarifas	Cada región admitida: 8 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchGetCaseRule API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
BatchGetField cuota de ráfaga	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchGetField API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
BatchGetField cuota de tarifas	Cada región admitida: 8 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchGetField API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
BatchPutFieldOptions cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchPutFieldOptions API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
BatchPutFieldOptions cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchPutFieldOptions API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Campos de casos por diseño	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de campos de casos en un diseño de caso

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Reglas de casos por dominio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de reglas de casos por dominio
Valores de campo secundarios por regla de mayúsculas y opciones de campo	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de valores de campo secundarios por regla de caso de opciones de campo
CreateCase cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateCase API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateCase cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateCase API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateCaseRule cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateCaseRule API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateCaseRule cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateCaseRule API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateDomain cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateDomain API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateDomain cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateDomain API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateField cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateField API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateField cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateField API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateLayout cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateLayout API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateLayout cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateLayout API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateRelatedItem cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateRelatedItem API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateRelatedItem cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateRelatedItem API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateTemplate cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateTemplate API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateTemplate cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateTemplate API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteCase cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteCase API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteCase cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteCase API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteCaseRule cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteCaseRule API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteCaseRule cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteCaseRule API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteDomain cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteDomain API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteDomain cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteDomain API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteField cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteField API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteField cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteField API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteLayout cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteLayout API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteLayout cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteLayout API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteRelatedItem cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteRelatedItem API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteRelatedItem cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteRelatedItem API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteTemplate cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteTemplate API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteTemplate cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteTemplate API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Dominios	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de dominios de Cases por AWS cuenta
Opciones de campo, reglas de casos por plantilla	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de reglas de casos de opciones de campo por plantilla
Opciones de campo por campo	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de opciones de campo por campo de selección individual en el dominio de Cases

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Campos por dominio	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de campos de casos en un dominio de Cases
Campos por elemento relacionado	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de campos por elemento relacionado
GetCase cuota de ráfaga	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCase API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetCase cuota de tarifas	Cada región admitida: 4 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCase API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetCaseAuditEvents cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCaseAuditEvents API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetCaseAuditEvents cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCaseAuditEvents API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetCaseEventConfiguration cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCaseEventConfiguration API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetCaseEventConfiguration cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCaseEventConfiguration API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetDomain cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetDomain API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetDomain cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetDomain API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetLayout cuota de ráfaga	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetLayout API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetLayout cuota de tarifas	Cada región admitida: 6 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetLayout API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetTemplate cuota de ráfaga	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetTemplate API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetTemplate cuota de tarifas	Cada región admitida: 6 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetTemplate API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Diseños por dominio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de diseños en un dominio de Cases
ListCaseRules cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListCaseRules API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListCaseRules cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListCaseRules API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListCasesForContact cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListCases ForContact API simultáne as permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListCasesForContact cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListCases ForContact API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListDomains cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListDomai ns API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListDomains cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListDomains API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListFieldOptions cuota de ráfaga	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListFieldOptions API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListFieldOptions cuota de tarifas	Cada región admitida: 6 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListFieldOptions API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListFields cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListFields API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListFields cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListFields API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListLayouts cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListLayouts API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListLayouts cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListLayouts API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListTagsForResource cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTagsForResource API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListTagsForResource cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTagsForResource API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListTemplates cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTemplates API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListTemplates cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTemplates API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Valores de campo principales por opción de campo, regla de mayúsculas y minúsculas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de valores de campo principal por regla de caso de opciones de campo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
PutCaseEventConfiguration cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de PutCaseEventConfiguration API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
PutCaseEventConfiguration cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de PutCaseEventConfiguration API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Artículos relacionados por caso	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de elementos relacionados que pueden adjuntarse a un caso

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SearchAllRelatedItems cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchAll RelatedItems API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
SearchAllRelatedItems cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchAll RelatedItems API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
SearchCases cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchCas es API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SearchCases cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchCases API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
SearchRelatedItems cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchRelatedItems API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
SearchRelatedItems cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchRelatedItems API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
TagResource cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de TagResource API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
TagResource cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de TagResource API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Plantillas por dominio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de plantillas en un dominio de Cases
UntagResource cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UntagResource API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UntagResource cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UntagResource API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateCase cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateCase API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateCase cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateCase API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateCaseRule cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateCaseRule API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateCaseRule cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateCaseRule API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateField cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateField API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateField cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateField API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateLayout cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateLayout API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateLayout cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateLayout API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateRelatedItem cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateRelatedItem API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateRelatedItem cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateRelatedItem API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateTemplate cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateTemplate API simultáneas permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateTemplate cuota de tarifas	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateTemplate API permitido por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Para obtener más información, consulte las cuotas de servicio al cliente de Connect en la Guía del administrador de clientes de Connect.

Cuotas de Amazon Q en Connect

Amazon Q en Connect tiene las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociaciones de asistentes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de asistentes que puede crear para este asistente en la región de actual.
Agente de Connect AI: recuento de asistentes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de asistentes de agentes de Connect AI que puedes crear en esta cuenta en la región actual.
Agente de Connect AI: recuento de la base de conocimientos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de bases de conocimiento de agentes de Connect AI que puedes crear en

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			esta cuenta en la región actual.
Contenido por base de conocimientos	Cada región admitida: 5000	No	El contenido máximo que puedes añadir a una base de conocimientos de esta región.
Tamaño del contenido	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo, en MB, de un contenido que se puede añadir a una base de conocimientos de esta región.
Número máximo de archivos adjuntos por plantilla de mensaje de correo electrónico	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de archivos adjuntos por plantilla de mensaje de correo electrónico. Una vez alcanzado este límite, el agente de Connect AI rechaza las solicitudes para añadir más archivos adjuntos a la plantilla de mensajes de correo electrónico.
Número máximo de caracteres en una plantilla de mensajes push de Baidu	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de caracteres de una plantilla de mensajes push de Baidu.
Número máximo de caracteres en una plantilla de mensajes push de FCM	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de caracteres de una plantilla de mensajes push de FCM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de caracteres en una plantilla de mensajes push de ADM	Cada región admitida: 6000	No	El número máximo de caracteres de una plantilla de mensajes push de ADM.
Número máximo de caracteres en una plantilla de mensajes push de APN	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de caracteres de una plantilla de mensajes push de APNs.
Número máximo de caracteres en una plantilla de mensaje SMS	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de caracteres en una plantilla de mensaje SMS.
Número máximo de caracteres en una plantilla de correo electrónico	Cada región admitida: 5 000 000	No	El número máximo de caracteres en una plantilla de correo electrónico.
Número máximo de plantillas de mensajes por base de conocimientos	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de plantillas de mensajes por cuenta.
Número máximo de versiones por plantilla	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de versiones por plantilla.
Tamaño máximo por archivo adjunto en una plantilla de mensaje de correo	Cada región admitida: 1	No	Tamaño máximo (en MB) de un archivo adjunto por plantilla de mensaje de correo electrónico. El agente de Connect AI rechaza las solicitud es para añadir archivos adjuntos de mayor tamaño.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para ActivateMessageTemplate	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de ActivateMessageTemplate API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para CreateAssistant	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateAssistant API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de API para CreateAssistantAssociation	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateAssistantAssociation API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para CreateContent	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateContent API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para CreateKnowledgeBase	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateKnowledgeBase API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para CreateMessageTemplate	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de CreateMessageTemplate API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para CreateMessageTemplateAttachment	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de CreateMessageTemplateAttachment API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para CreateMessageTemplateVersion	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de CreateMessageTemplateVersion API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para CreateQuickResponse	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateQuickResponse API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para CreateSession	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateSession API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para DeactivateMessageTemplate	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de DeactivateMessageTemplate API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteAssistant	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteAssistant API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteAssistantAssociation	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteAssistantAssociation API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteContent	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteContent API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteImportJob	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteImportJob API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteKnowledgeBase	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteKnowledgeBase API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteMessageTemplate	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteMessageTemplate API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteMessageTemplateAttachment	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteMessageTemplateAttachment API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteQuickResponse	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de DeleteQuickRespons e API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetAssistant	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetAssist ant API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetAssistantAssociation	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetAssist antAssociation API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitud es de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para GetContent	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetConten t API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetContentSummary	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetConten tSummary API simultáne as permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetImportJob	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetImport Job API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para GetKnowledgeBase	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetKnowledgeBase API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetMessageTemplate	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetMessageTemplate API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetQuickResponse	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetQuickResponse API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para GetRecommendations	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetRecommendations API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetSession	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetSessio n API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para ListAssistantAssociations	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAssis tantAssociations API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitud es de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para ListAssistants	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAssistants API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para ListImportJobs	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListImportJobs API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para ListKnowledgeBases	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListKnowledgeBases API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para ListMessageTemplateVersions	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListMessageTemplateVersions API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para ListMessageTemplates	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListMessageTemplates API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para ListQuickResponses	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de solicitudes de ListQuickResponses API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para ListTagsForResource	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListTagsForResource API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitud es de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para NotifyRecommendationsReceived	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de NotifyRec ommendationsReceiv ed API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para QueryAssistant	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de QueryAssi stant API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para RemoveKnowledgeBaseTemplateUri	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de RemoveKnowledgeBaseTemplateUri API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para RenderMessageTemplate	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de RenderMessageTemplate API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para SearchContent	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de SearchContent API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para SearchMessageTemplates	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de SearchMessageTemplates API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para SearchQuickResponses	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de SearchQuickResponses API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para SearchSessions	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de SearchSessions API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para StartContentUpload	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de StartContentUpload API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para StartImportJob	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de StartImportJob API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para TagResource	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de TagResource API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para UntagResource	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UntagResource API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para UpdateContent	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateContent API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para UpdateKnowledgeBaseTemplateUri	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateKnowledgeBaseTemplateUri API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para UpdateMessageTemplate	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de UpdateMessageTemplate API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para UpdateMessageTemplateMetadata	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de UpdateMessageTemplateMetadata API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para UpdateQuickResponse	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateQuickResponse API simultáneas permitido por segundo. Cuando alcances esta cuota, el agente de Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Puntos de destino y cuotas de Amazon Connect Health

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Para obtener información sobre los puntos de enlace de Amazon Connect Health, consulte las regiones compatibles en la Guía del usuario de Amazon Connect Health.

Cuotas de servicio

Para obtener información sobre las cuotas de Amazon Connect Health, consulte Cuotas de Amazon Connect Health en la Guía del usuario de Amazon Connect Health.

AWS Puntos finales y cuotas de Control Tower

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

AWS La Torre de Control tiene los siguientes puntos finales:

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	controltower.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		controltower-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	controltower.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		controltower-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	controltower.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		controltower-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	controltower.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		controltower-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	controltower.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)		controltower.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	controltower.ap-east-1.amazonaws.com controltower.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	controltower.ap-south-2.amazonaws.com controltower.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	controltower.ap-southeast-3.amazonaws.com controltower.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	controltower.ap-southeast-5.amazonaws.com controltower.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	controltower.ap-southeast-4.amazonaws.com controltower.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	controltower.ap-south-1.amazonaws.com controltower.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	controltower.ap-southeast-6.amazonaws.com controltower.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	controltower.ap-northeast-3.amazonaws.com controltower.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	controltower.ap-northeast-2.amazonaws.com controltower.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	controltower.ap-southeast-1.amazonaws.com controltower.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	controltower.ap-southeast-2.amazonaws.com controltower.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	controltower.ap-east-2.amazonaws.com controltower.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	controltower.ap-southeast-7.amazonaws.com controltower.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	controltower.ap-northeast-1.amazonaws.com controltower.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	controltower.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	controltower.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	controltower.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	controltower.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	controltower.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	controltower.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	controltower.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	controltower.eu-south-2.amazonaws.com controltower.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	controltower.eu-north-1.amazonaws.com controltower.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	controltower.eu-central-2.amazonaws.com controltower.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	controltower.il-central-1.amazonaws.com controltower.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	controltower.mx-central-1.amazonaws.com controltower.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	controltower.me-south-1.amazonaws.com controltower.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	controltower.me-central-1.amazonaws.com controltower.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	controltower.sa-east-1.amazonaws.com controltower.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	controltower.us-gov-east-1.amazonaws.com controltower-fips.us-gov-east-1.api.aws controltower-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com controltower.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	controltower.us-gov-west-1.amazonaws.com controltower-fips.us-gov-west-1.api.aws controltower-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com controltower.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Service Quotas

AWS Control Tower tiene las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Operaciones de cuentas simultáneas	Cada región admitida: 5	Sí	Cuota de operaciones de cuentas simultáneas : el número máximo de operaciones de cuentas simultáneas que se pueden realizar al mismo tiempo. Máximo: 10
Cuota de operaciones de unidades organizativas (OU) concurrentes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de OU-related operacion es simultáneas que se

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			pueden realizar al mismo tiempo.
Número de cuentas en una sola cuota de OU	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de cuentas administradas por la Torre de AWS Control Tower que pueden estar presentes en una OU. Si agrega cuentas más allá de este límite, no se podrá realizar el proceso de registro de la OU en AWS Control Tower. Para obtener más información sobre la cantidad de cuentas por unidad organizativa, consulta las limitaciones de Stackset y las regiones en la documentación de AWS Control Tower.

AWS Puntos finales y cuotas de Data Exchange

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dataexchange.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dataexchange.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	dataexchange.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dataexchange.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	dataexchange.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	dataexchange.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	dataexchange.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dataexchange.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dataexchange.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dataexchange.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	dataexchange.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
AWS Activos de permisos de datos de Lake Formation por revisión	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de activos de permisos de datos de AWS Lake Formation que puede contener una sola revisión.
Concesiones de acceso a datos activas y pendientes	Cada región admitida: 25 000	No	El número máximo de concesiones de acceso a datos activas y pendiente

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			s de un único propietario de datos.
Activos de API de Amazon API Gateway por revisión	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de activos de API de Amazon API Gateway que puede contener una sola revisión.
Activos de recurso compartido de datos de Amazon Redshift por trabajo de importación desde Redshift	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de activos de recurso compartido de datos de Amazon Redshift que se pueden importar desde Redshift en un solo trabajo.
Activos de recurso compartido de datos de Amazon Redshift por revisión	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de activos de recurso compartido de datos de Amazon Redshift que puede contener una sola revisión.
Activos de acceso a datos de Amazon S3 por revisión	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de activos de acceso a datos de Amazon S3 que puede contener una sola revisión.
Activo por trabajo de exportación desde Amazon S3	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de activos que se pueden exportar a Amazon S3 en un solo trabajo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del activo en GB	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	El tamaño máximo en GB de un solo activo.
Activos por trabajo de importación desde Amazon S3	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de activos que se pueden importar desde Amazon S3 en un solo trabajo.
Activos por revisión	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de activos que puede contener una sola revisión.
Acciones de los eventos de exportación automática por conjunto de datos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de acciones de eventos de exportación automática por conjunto de datos.
Bring-Your-Own-Subscription ofertas por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ofertas de BYOS (Bring-Your-Own-Subscription) que puede crear una sola cuenta.
Trabajos simultáneos en curso para crear activos de acceso a datos de Amazon S3 desde buckets de S3	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos IN_PROGRESS) para crear activos de acceso a datos de Amazon S3 desde buckets de S3.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos simultáneos en curso para crear concesiones de acceso a datos	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos IN_PROGRESS) para crear concesiones de datos.
Trabajos simultáneos en curso para eliminar concesiones de acceso a datos	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos IN_PROGRESS) para eliminar concesion es de datos.
Trabajos simultáneos en curso para exportar activos a Amazon S3	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para exportar activos a Amazon S3.
Trabajos simultáneos en curso para exportar activos a una URL firmada	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para exportar activos a una URL firmada.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos simultáneos en curso para exportar revisiones a Amazon S3	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para exportar las revisiones a Amazon S3.
Trabajos simultáneos en curso para importar activos desde Amazon API Gateway	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para importar activos desde Amazon API Gateway.
Trabajos simultáneos en curso para importar recursos de datos compartidos de Amazon Redshift	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para importar recursos compartidos de datos de Amazon Redshift.
Trabajos simultáneos en curso para importar activos de Amazon S3	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para importar activos de Amazon S3.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos simultáneos en curso para importar activos desde una URL firmada	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para importar activos desde una URL firmada.
Trabajos simultáneos en curso para importar activos de una política de etiquetas de AWS Lake Formation	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para importar activos de una política de etiquetas de AWS Lake Formation.
Diccionarios de datos por producto	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de diccionarios de datos por producto.
Tamaño del archivo del diccionario de datos en MB	Cada región admitida: 1 megabyte	Sí	El tamaño máximo (en MB) de un diccionario de datos.
Conjuntos de datos por cuenta	Cada región admitida: 3000	Sí	El número máximo de conjuntos de datos por cuenta.
Conjuntos de datos por producto	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de conjuntos de datos que puede contener un solo producto.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Acciones de eventos por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de acciones de eventos por cuenta.
Concesiones de acceso a datos pendientes por consumidor	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de concesiones de acceso a datos pendientes de un único propietario de datos a una sola cuenta de consumidor.
Ofertas privadas por cuenta	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de ofertas personalizadas que puede crear una sola cuenta.
Proyectos por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de productos publicados por cuenta.
Productos por conjunto de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de productos que puede contener un conjunto de datos determinado.
Revisiones por conjunto de datos de permisos de AWS Lake Formation	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de revisiones que puede contener un único conjunto de datos de permisos de datos de AWS Lake Formation.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Revisiones por conjunto de datos de API de Amazon API Gateway	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de revisiones que puede contener un solo conjunto de datos de API de Amazon API Gateway.
Revisiones por conjunto de datos de recurso compartido de datos de Amazon Redshift	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de revisiones que puede contener un único conjunto de recursos compartidos de datos de Amazon Redshift.
Revisiones por conjunto de datos de acceso a datos de Amazon S3	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de revisiones que puede contener un único conjunto de datos de acceso a datos de Amazon S3.
Revisiones por conjunto de cambios de AddRevisions	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de revisiones que se pueden publicar en un producto en una única API de AWS Marketplace Catalog ChangeSet del tipo AddRevisions.
Revisiones por conjunto de datos	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de revisiones que puede contener un único conjunto de datos.
Tamaño del archivo de muestra en MB	Cada región admitida: 50 megabytes	Sí	El tamaño máximo (en MB) de una muestra.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Muestras por producto	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de muestras por producto.

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS Data Exchange en la Guía del usuario de AWS Data Exchange.

DataZone Puntos finales y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	datazone.us-east-2.api.aws datazone-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	datazone.us-east-1.api.aws datazone-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	datazone.us-west-2.api.aws datazone-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	datazone.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	datazone.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	datazone.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	datazone.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	datazone.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	datazone.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	datazone.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	datazone.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	datazone.ca-central-1.api.aws datazone-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	datazone.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	datazone.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	datazone.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	datazone.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	datazone.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	datazone.eu-central-2.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	datazone.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tipo de activos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de tipos de activos que se pueden crear en un DataZone dominio de Amazon.
Activos	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de activos que se pueden crear en un DataZone dominio de Amazon.
Términos del glosario empresarial	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de términos del glosario empresarial que se pueden crear en un dominio de Amazon DataZone .
Productos de datos	Cada región admitida: 500 000	Sí	El número máximo de productos de datos que se pueden crear en un dominio de Amazon DataZone .
Fuente de datos runs/data source/day	Cada región admitida: 25	Sí	El origen de datos máximo se ejecuta por origen de datos y día.
Entornos en un dominio	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de DataZone entornos de Amazon en un DataZone dominio de Amazon.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Conexiones de Git por proyecto	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de conexiones de tipo GIT que se pueden crear en un proyecto
Glosarios	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de glosarios empresariales que se pueden crear en un dominio de Amazon DataZone .
SageMaker Entornos de Unified Studio Compute que se ejecutan en instancias sc.t3.large	Cada región admitida: 5	Sí	SageMaker Entornos de Unified Studio Compute que se ejecutan en instancias sc.t3.large
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c5.12xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c5.18xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c5.18xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c5.24xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c5.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c5.2xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c5.4xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c5.9xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c5.9xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c5.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c5.large
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c5.xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6i.12xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6i.16xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6i.24xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6i.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6i.2xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6i.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6i.32xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6i.4xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6i.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6i.8xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6i.large
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6i.xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6id.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6id.12xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6id.16xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6id.24xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6id.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6id.2xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6id.32xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6id.4xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6id.8xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6id.large

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6id.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c6id.xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c7i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c7i.12xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c7i.16xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c7i.24xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c7i.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c7i.2xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c7i.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c7i.48xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c7i.4xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c7i.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c7i.8xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c7i.large
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.c7i.xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g4dn.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g4dn.12xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g4dn.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g4dn.16xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g4dn.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g4dn.2xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g4dn.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g4dn.4xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g4dn.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g4dn.8xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g4dn.xlarge	Cada región admitida: 2	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g4dn.xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g5.12xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g5.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g5.16xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g5.24xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g5.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g5.2xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g5.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g5.48xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g5.4xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g5.8xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g5.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.g5.xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5.12xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5.16xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5.24xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5.2xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5.4xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5.8xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5.large	Cada región admitida: 2	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5.large
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5.xlarge	Cada región admitida: 2	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5.xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5d.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5d.12xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5d.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5d.16xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5d.24xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5d.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5d.2xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5d.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5d.4xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5d.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5d.8xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5d.large	Cada región admitida: 2	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5d.large
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5d.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m5d.xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6i.12xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6i.16xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6i.24xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6i.2xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6i.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6i.32xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6i.4xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6i.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6i.8xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6i.large	Cada región admitida: 2	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6i.large
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6i.xlarge	Cada región admitida: 2	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6i.xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6id.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6id.12xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6id.16xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6id.24xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6id.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6id.2xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6id.32xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6id.4xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6id.8xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6id.large	Cada región admitida: 2	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6id.large
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6id.xlarge	Cada región admitida: 2	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m6id.xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m7i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m7i.12xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m7i.16xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m7i.24xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m7i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m7i.2xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m7i.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m7i.48xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m7i.4xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m7i.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m7i.8xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m7i.large	Cada región admitida: 2	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m7i.large
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m7i.xlarge	Cada región admitida: 2	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.m7i.xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r5.12xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r5.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r5.16xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r5.24xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r5.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r5.2xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r5.4xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r5.8xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r5.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r5.large
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r5.xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6i.12xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6i.16xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6i.24xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6i.2xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6i.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6i.32xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6i.4xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6i.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6i.8xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6i.large
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6i.xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6id.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6id.12xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6id.16xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6id.24xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6id.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6id.2xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6id.32xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6id.4xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6id.8xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6id.large
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6id.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r6id.xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r7i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r7i.12xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r7i.16xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r7i.24xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r7i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r7i.2xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r7i.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r7i.48xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r7i.4xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r7i.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r7i.8xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r7i.large
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.r7i.xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.t3.2xlarge	Cada región admitida: 5	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.t3.2xlarge
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.t3.large	Cada región admitida: 5	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.t3.large
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.t3.medium	Cada región admitida: 5	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.t3.medium

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.t3.xlarge	Cada región admitida: 5	Sí	SageMaker Unified Studio Notebook se ejecuta en instancias sc.t3.xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio	Cada región admitida: 5000	Sí	La cantidad máxima de blocs de notas que se pueden crear en un dominio.
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.12xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.18xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.18xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.24xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.2xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.4xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.9xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.9xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.large
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.12xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.16xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.24xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.2xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.32xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.4xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.8xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.large
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.12xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.16xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.24xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.2xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.32xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.4xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.8xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.large
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.12xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.16xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.24xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.2xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.48xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.4xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.8xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.large
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.12xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.16xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.2xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.4xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.8xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.12xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.16xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.24xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.2xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.48xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.4xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.8xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.12xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.16xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.24xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.2xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.48xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.4xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.8xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.12xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.16xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.24xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.2xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.48xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.4xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.8xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.12xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.16xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.24xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.2xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.4xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.8xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.large
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.12xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.16xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.24xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.2xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.4xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.8xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.large
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.12xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.16xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.24xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.2xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.32xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.4xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.8xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.large

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.12xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.16xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.24xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.2xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.32xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.4xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.8xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.large
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.12xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.16xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.24xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.2xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.48xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.4xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.8xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.large
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p3.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p3.16xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p3.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p3.2xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p3.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p3.8xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p3dn.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p3dn.24xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p4d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p4d.24xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p4de.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p4de.24xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p5.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p5.48xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p5en.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p5en.48xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p6-b200.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p6-b200.48xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.12xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.16xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.24xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.2xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.4xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.8xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.large

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.12xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.16xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.24xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.2xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.32xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.4xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.8xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.large
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.12xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.16xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.24xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.2xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.32xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.4xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.8xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.large
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.12xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.16xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.24xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.2xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.48xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.4xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.8xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.large
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.t3.2xlarge	Cada región admitida: 6	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.t3.2xlarge
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.t3.large	Cada región admitida: 6	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.t3.large
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.t3.medium	Cada región admitida: 6	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.t3.medium
SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.t3.xlarge	Cada región admitida: 6	Sí	SageMaker Cuadernos de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.t3.xlarge
SageMaker Unified Studio Querybook se ejecuta en instancias sc.t3.medium	Cada región admitida: 5	Sí	SageMaker Unified Studio Querybook se ejecuta en instancias sc.t3.medium
SageMaker Los libros de consulta de Unified Studio se ejecutan en instancias sc.t3.medium	Cada región admitida: 5	Sí	SageMaker Libros de consulta de Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.t3.medium
SageMaker Solicitudes de agentes de Unified Studio por mes	Cada región admitida: 1000	No	La cantidad máxima de solicitudes que se pueden realizar al agente de SageMaker Unified Studio por mes.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
La cantidad máxima de cuadernos ejecutados simultáneamente por cuenta.	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de cuadernos ejecutado s simultáneamente por cuenta.
Tamaño total del volumen de EBS en GB en todos los entornos de SageMaker Unified Studio Compute	Cada región admitida: 500	Sí	Tamaño total del volumen de EBS en GB en todos los entornos de SageMaker Unified Studio Compute
Tamaño total del volumen de EBS en GB en todos los portátiles de SageMaker Unified Studio	Cada región admitida: 500	Sí	Tamaño total del volumen de EBS en GB en todos los SageMaker portátiles de Unified Studio

Para obtener más información, consulte Cuotas para Amazon. DataZone

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Data Lifecycle Manager

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dlm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-east-2.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dlm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-east-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	dlm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dlm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-west-2.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	dlm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	dlm.ap-east-1.amazonaws.com dlm.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	dlm.ap-south-2.amazonaws.com dlm.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	dlm.ap-southeast-3.amazonaws.com dlm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	dlm.ap-southeast-5.amazonaws.com dlm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	dlm.ap-southeast-4.amazonaws.com dlm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	dlm.ap-south-1.amazonaws.com dlm.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	dlm.ap-southeast-6.amazonaws.com dlm.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dlm.ap-northeast-3.amazonaws.com dlm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	dlm.ap-northeast-2.amazonaws.com dlm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	dlm.ap-southeast-1.amazonaws.com dlm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	dlm.ap-southeast-2.amazonaws.com dlm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	dlm.ap-east-2.amazonaws.com dlm.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	dlm.ap-southeast-7.amazonaws.com dlm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dlm.ap-northeast-1.amazonaws.com dlm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	dlm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	dlm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dlm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dlm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	dlm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	dlm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	dlm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	dlm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	dlm.eu-north-1.amazonaws.com dlm.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	dlm.eu-central-2.amazonaws.com dlm.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dlm.il-central-1.amazonaws.com dlm.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	dlm.mx-central-1.amazonaws.com dlm.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	dlm.me-south-1.amazonaws.com dlm.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	dlm.me-central-1.amazonaws.com dlm.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	dlm.sa-east-1.amazonaws.com dlm.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	dlm.us-gov-east-1.amazonaws.com dlm.us-gov-east-1.api.aws dlm-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	dlm.us-gov-west-1.amazonaws.com dlm.us-gov-west-1.api.aws dlm-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Políticas por región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de políticas por región.
Cuentas de destino por regla de uso compartido	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de cuentas de destino por regla de uso compartido.

AWS Data Pipeline cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	datapipeline.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	datapipeline.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	datapipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	datapipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	datapipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Retraso mínimo entre reintentos en minutos	Cada región admitida: 2	No	El retraso mínimo entre reintentos en minutos.
Intervalo de programación mínimo en minutos	Cada región admitida: 15	No	El intervalo de programación mínimo en minutos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias de EC2 por objeto “Ec2Resource”	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de instancias de EC2 por objeto “Ec2Resource”.
Número de bytes UTF8 por campo	Cada región admitida: 10 240	No	Número máximo de bytes UTF8 por campo.
Número de bytes UTF8 por nombre o identificador de campo	Cada región admitida: 256	No	Número máximo de bytes UTF8 por nombre o identificador de campo.
Número de bytes UTF8 por objeto	Cada región admitida: 15 360	No	Número máximo de bytes UTF8 por objeto (incluidos los nombres de campo).
Número de instancias activas por objeto	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de instancias activas por objeto.
Número de campos por objeto	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas por objeto.
Número de objetos por canalización	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de objetos que puede definir por canalización.
Número de canalizaciones que puede crear	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de canalizaciones que puede crear.
Número de acumulaciones en un solo objeto	Cada región admitida: 32	No	Número máximo de acumulaciones en un solo objeto.
Tasa de creación de una instancia a partir de un objeto	Cada región admitida: 1 por cada 5 minutos	No	La tasa de creación de una instancia a partir de un objeto cada 5 minutos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Reintentos de una actividad de canalización por tarea	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de reintentos de una actividad de canalización por tarea.

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS Data Pipeline en la Guía para desarrolladores de AWS Data Pipeline .

AWS DataSync cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Temas

- DataSync transferencias

DataSync transferencias

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	datasync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		datasync.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	datasync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	datasync.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	datasync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		datasync.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	datasync.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)			
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	datasync.ap-east-1.amazonaws.com datasync.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	datasync.ap-south-2.amazonaws.com datasync.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	datasync.ap-southeast-3.amazonaws.com datasync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	datasync.ap-southeast-5.amazonaws.com datasync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	datasync.ap-southeast-4.amazonaws.com datasync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	datasync.ap-south-1.amazonaws.com datasync.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	datasync.ap-southeast-6.amazonaws.com datasync.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	datasync.ap-northeast-3.amazonaws.com datasync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	datasync.ap-northeast-2.amazonaws.com datasync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	datasync.ap-southeast-1.amazonaws.com datasync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	datasync.ap-southeast-2.amazonaws.com datasync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	datasync.ap-east-2.amazonaws.com datasync.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	datasync.ap-southeast-7.amazonaws.com datasync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	datasync.ap-northeast-1.amazonaws.com datasync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	datasync.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	datasync.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	datasync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	datasync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	datasync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	datasync.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	datasync.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	datasync.eu-south-2.amazonaws.com datasync.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	datasync.eu-north-1.amazonaws.com datasync.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	datasync.eu-central-2.amazonaws.com datasync.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	datasync.il-central-1.amazonaws.com datasync.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	datasync.mx-central-1.amazonaws.com datasync.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	datasync.me-south-1.amazonaws.com datasync.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	datasync.me-central-1.amazonaws.com datasync.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	datasync.sa-east-1.amazonaws.com datasync.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	datasync.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	datasync.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Temas

- DataSync cuotas de tareas

DataSync cuotas de tareas

En la siguiente tabla se describen las cuotas de DataSync las tareas de una Cuenta de AWS y específica Región de AWS.

Recurso	Cuota	Ajustable
Cantidad máxima de tareas que puede crear	100	Sí
(Tareas en modo mejorado) Número máximo de objetos de origen y destino con los que DataSync se puede trabajar por ejecución de tarea	Prácticamente ilimitado	N/A

Recurso	Cuota	Ajustable
Para obtener más información, consulte Cómo DataSync transfiere archivos, objetos y directorios		

Recurso	Cuota	Ajustable
(Tareas del modo básico) Número máximo de archivos, objetos y directorios de origen y destino con los que DataSync se puede trabajar por ejecución de tareas entre el almacenamiento autogestionado u otras nubes y servicios AWS Para obtener más información, consulte Cómo se DataSync transfieren archivos, objetos y directorios	50 millones **Important** Recuerde lo siguiente acerca de esta cuota: • Si transfiere objetos de Amazon S3 con prefijos, los prefijos se tratan como directorios y se tienen en cuenta para la cuota. Por ejemplo, DataSync `s3://bucket/foo/bar.txt` consideraría dos directorios (`./y./foo/`) y un objeto (`bar.txt`). • Si su tarea consiste en transferir más de 20 millones de archivos, objetos o directorios, asegúrese de asignar un mínimo de 64 GB de RAM a su DataSync agente. Para obtener más información, consulte Requisito	Sí **Tip** En lugar de solicitar un aumento, puede crear tareas que se centren en directorios específicos mediante filtros de inclusión y exclusión. Para obtener más información, consulte Filtrar los

Recurso	Cuota	Ajustable
	s de agente para transferencias.	datos transferidos por AWS DataSync.

Recurso	Cuota	Ajustable
(Tareas del modo básico) Número máximo de archivos, objetos y directorios de origen y destino con los que DataSync se puede trabajar por ejecución de tarea entre los servicios AWS de almacenamiento Para obtener más información, consulte Cómo DataSync transfiere archivos, objetos y directorios	25 millones **Important** Si transfiere objetos de Amazon S3 con prefijos, los prefijos se tratan como directorios y se tienen en cuenta para la cuota. Por ejemplo, DataSync `s3://bucket/foo/bar.txt` consideraría dos directorios (`./y./foo/`) y un objeto (`bar.txt`).	Sí **Tip** En lugar de solicitar un aumento, puede crear tareas que se centren en directorios específicos mediante filtros de inclusión y exclusión. Para obtener más información, consulte Filtrar los

Recurso	Cuota	Ajustable
		datos transferidos por AWS DataSync.
Rendimiento máximo por tarea (para transferencias que utilizan un DataSync agente)	10 Gbps	No
Rendimiento máximo por tarea (para transferencias que no utilizan un DataSync agente)	5 Gbps	No
Número máximo de caracteres que puede incluir en una cadena de filtro	102 400 caracteres **Note** Si utilizas la DataSync consola, este límite incluye todos los personajes combinados en tus patrones de inclusión y exclusión.	No
Número máximo de ejecuciones en cola para una sola tarea	50	No
Número máximo de ejecuciones simultáneas de tareas en modo mejorado	120	No
Número de días que se conserva el historial de ejecuciones de tareas	30	No

AWS Database Migration Service cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dms.us-east-2.amazonaws.com dms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dms.us-east-1.amazonaws.com dms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	dms.us-west-1.amazonaws.com dms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dms.us-west-2.amazonaws.com dms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	dms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	dms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	dms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	dms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	dms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	dms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	dms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	dms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	dms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	dms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	dms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	dms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	dms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	dms.ca-central-1.amazonaws.com dms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	dms.ca-west-1.amazonaws.com dms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	dms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	dms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	dms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	dms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	dms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	dms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	dms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	dms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	dms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	dms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	dms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	dms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recuento de certificados	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de certificados permitidos en esta cuenta en la región actual.
Recuento de puntos de conexión	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de puntos de conexión permitidos en esta cuenta en la región actual.
Puntos de conexión por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de puntos de conexión permitidos por instancia de replicación.
Suscripciones de eventos	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de eventos de AWS DMS a los que puede suscribir se.
Número de instancias del recopilador de DMS Fleet Advisor	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de instancias creadas del recopilador de DMS Fleet Advisor
Número de migraciones de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de migraciones de datos
Número de migraciones de datos por proyecto de migración	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de migraciones de datos permitidas por proyecto de migración

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de proveedores de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de proveedores de datos
Número de perfiles de instancia	Cada región admitida: 60	Sí	Número máximo de perfiles de instancia
Número de proyectos de migración	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de proyectos de migración
Número de archivos de datos que DMS Fleet Advisor puede enviar por hora	Cada región admitida: 500 por hora	No	Número máximo de archivos que el recopilador de DMS Fleet Advisor puede enviar por hora
Número de objetos de la base de datos que DMS Fleet Advisor puede procesar	Cada región admitida: 50 000 000	No	El número total de objetos de base de datos que AWS DMS Fleet Advisor puede procesar. Un objeto de la base de datos es cualquier estructura de datos que se utiliza para almacenar o hacer referencia a datos, incluidas tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones y desencadenantes.
Número de objetos monitoreados en el recopilador de DMS Fleet Advisor	Cada región admitida: 2000	No	Número máximo de objetos monitoreados que un cliente puede añadir en un único recopilador de DMS Fleet Advisor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de migraciones de datos en ejecución	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de migraciones de datos en ejecución a la vez.
Instancias de replicación	Cada región admitida: 60	Sí	Número máximo de instancias de replicación permitidas en esta cuenta en la región actual.
Replicaciones sin servidor	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de replicaciones sin servidor permitidas en esta cuenta en la región actual.
Grupos de subredes	Cada región admitida: 60	Sí	Número máximo de grupos de subredes permitidos en esta cuenta en la región actual.
Subredes por grupo de subredes	Cada región admitida: 60	Sí	Número máximo de subredes permitidas por grupo de subredes.
Recuento de tareas	Cada región admitida: 600	Sí	Número máximo de tareas permitidas en esta cuenta en la región actual.
Número de datos recopilados en DMS Fleet Advisor	Cada región admitida: 10 gigabytes	No	Número de datos que pueden recopilar todos los recopiladores de DMS Fleet Advisor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento total	Cada región admitida: 30 000 gigabytes	Sí	El almacenamiento total máximo (en GB) para todas las instancias de replicación sumadas.

AWS Deadline Cloud cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	management.deadline.us-east-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-2.api.aws management.deadline.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	management.deadline.us-east-1.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-1.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-1.api.aws management.deadline.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	management.deadline.us-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-west-2.api.aws management.deadline.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	management.deadline.ap-northeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-2.api.aws management.deadline.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	management.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-1.api.aws management.deadline.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	management.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-2.api.aws management.deadline.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	management.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-1.api.aws management.deadline.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	management.deadline.eu-central-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-central-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-central-1.api.aws management.deadline.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	management.deadline.eu-west-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-1.api.aws management.deadline.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	management.deadline.eu-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-2.api.aws management.deadline.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Miembros asociados por granja	Cada región admitida: 75	No	El número máximo de usuarios principales (usuarios o grupos) que se pueden asociar a cada granja de la AWS región actual. Cada grupo asociado cuenta como un miembro, independi entemente del número de usuarios que contenga.
Miembros asociados por flota	Cada región admitida: 75	No	El número máximo de usuarios principales (usuarios o grupos) que se pueden asociar a cada flota en la AWS región actual. Cada grupo asociado cuenta como un miembro, independi entemente del número de usuarios que contenga.
Miembros asociados por trabajo	Cada región admitida: 75	No	El número máximo de directores (usuarios o grupos) que se pueden asociar a cada trabajo en la AWS región actual. Cada grupo asociado cuenta como un miembro, independientemente del número de usuarios que contenga.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Miembros asociados por cola	Cada región admitida: 75	No	El número máximo de usuarios principales (usuarios o grupos) que se pueden asociar a cada cola de la región actual AWS . Cada grupo asociado cuenta como un miembro, independi entemente del número de usuarios que contenga.
Cuotas por explotación	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de presupuestos por granja en la AWS región actual
Granjas por región	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de granjas que se pueden crear en la AWS región actual.
Flotas por explotación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de flotas que se pueden crear para cada granja de la AWS región actual.
Puestos de trabajo por explotación	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de empleos por granja en la AWS región actual.
Puntos finales de licencia por región	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de terminales de licencia en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Sesiones de licencia por punto de conexión de licencia	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de sesiones de licencia por punto final de licencia en la AWS región actual.
Límites por explotación	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima de límites que se pueden crear para cada granja de la AWS región actual.
Monitores por región	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de monitores de la AWS región actual.
OnDemand GPU de instancia G por región	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU de instancias G bajo demanda que se pueden aprovisionar en todas las flotas administradas por servicios de la región actual. AWS
OnDemand CPU virtuales por región	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima de vCPU bajo demanda que se pueden aprovisio nar en todas las flotas administradas por servicios de la región actual. AWS
Entornos de cola por cola	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de entornos de cola que se pueden crear para cada cola en la región actual. AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Coloque en cola las asociaciones de flotas por granja	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de asociaciones de flotas en cola por granja en la región actual AWS
Limita las asociaciones de colas por cola	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de límites que se pueden asociar a cada cola en la región actual AWS .
Colas por explotación	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de colas que se pueden crear para cada granja de la región actual AWS .
Configuraciones de recursos por flota	Cada región admitida: 1	Sí	La cantidad máxima de configuraciones de recursos de VCs Lattice que se pueden agregar a cada flota.
GPU de instancia G puntual por región	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU de instancia s puntuales G que se pueden aprovisionar en todas las flotas administr adas por servicios de la región actual. AWS
VCPUs de spot por región	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima de vCPU puntuales que se pueden aprovisionar en todas las flotas administr adas por servicios de la región actual. AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Paso a paso: consumidores	Cada región admitida: 32	Sí	El número máximo de pasos por los que se puede declarar una dependencia (consumir) un solo paso dentro de un trabajo en la AWS región actual.
Dependencias de pasos por paso	Cada región admitida: 128	Sí	El número máximo de pasos de los que un solo paso de un trabajo puede declarar una dependencia en la AWS región actual.
Pasos por tarea	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de pasos por trabajo en la AWS región actual.
Almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp3), en TiB	Cada región admitida: 1	Sí	La cantidad máxima agregada de almacenam iento de EBS, medida en TiB, que se puede usar en todas las flotas de la región actual. AWS
Almacenamiento para volúmenes persistentes de SSD de uso general (gp3), en TiB	Cada región admitida: 4	Sí	La cantidad máxima agregada de almacenam iento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes persistentes de SSD de uso general (gp3) en la región actual. AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Perfiles de almacenamiento por explotación	Cada región admitida: 50	No	La cantidad máxima de perfiles de almacenamiento que se pueden crear para cada granja de la región actual. AWS
Tareas por bloque	Cada región admitida: 150	No	El número máximo de tareas que se pueden combinar en un solo fragmento al enviar un trabajo.
Tareas por trabajo	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de tareas por trabajo en la AWS región actual.
Tareas por paso	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de tareas por paso en la AWS región actual.
Wait-and-save CPU virtuales por región	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima de vCPU virtuales de espera y ahorro que se pueden aprovisionar en todas las flotas administradas por servicios de la región actual. AWS
Trabajadores por explotación	Cada región compatible: 7500	Sí	El número máximo de trabajadores por granja en la AWS región actual.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la guía Deadline Cloud del usuario.

AWS DeepRacer puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Carro	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de carros que puede tener una cuenta al mismo tiempo.
Trabajos de evaluación	Cada región admitida: 3	Sí	Número máximo de trabajos de evaluación simultáneos en la misma cuenta y en la misma región.
Trabajos de formación	Cada región admitida: 4	Sí	Número máximo de trabajos de formación simultáneos en la misma cuenta y en la misma región.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Detective

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.detective.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.detective.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	api.detective.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		api.detective-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.detective.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	api.detective.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.detective.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.detective.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.detective.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.detective.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.detective.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.detective.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	api.detective.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.detective.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.detective.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	api.detective.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	api.detective.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	api.detective.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.detective.eu-north-1.amazonaws.com detective.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.detective.il-central-1.amazonaws.com detective.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	api.detective.me-south-1.amazonaws.com detective.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.detective.sa-east-1.amazonaws.com detective.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	api.detective.us-gov-east-1.amazonaws.com detective-fips.us-gov-east-1.api.aws api.detective-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com detective.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	api.detective.us-gov-west-1.amazonaws.com detective-fips.us-gov-west-1.api.aws api.detective-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com detective.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Detective.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon DevOps Guru

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	devops-guru.us-east-2.amazonaws.com devops-guru-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	devops-guru.us-east-1.amazonaws.com devops-guru-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	devops-guru.us-west-1.amazonaws.com devops-guru-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	devops-guru.us-west-2.amazonaws.com devops-guru-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	devops-guru.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	devops-guru.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	devops-guru.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	devops-guru.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	devops-guru.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	devops-guru.ca-central-1.amazonaws.com devops-guru-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	devops-guru.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	devops-guru.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	devops-guru.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	devops-guru.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	devops-guru.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	devops-guru.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajustable
Número máximo de temas de Amazon SNS que puede especificar a la vez	2	No
Número máximo de CloudFormation pilas que puedes especificar	1 000	No
Número máximo de colas de Amazon SQS para monitoreo	100	Sí

Para obtener más información, consulte Cuotas y límites en la Guía del usuario de Amazon DevOps Guru.

AWS Device Farm cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	devicefarm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Simultaneidad para pruebas de automatización en dispositivos con contador	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de dispositivos de medición simultáneos que están ejecutando pruebas de automatización.
Simultaneidad para el acceso remoto en dispositivos de medición	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de dispositivos de medición

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			simultáneos que ejecutan sesiones de acceso remoto.
Duración de la sesión de acceso remoto en minutos	Cada región admitida: 150	No	Duración máxima de una sesión de acceso remoto por dispositivo en minutos.
Tiempo de espera de ejecución de la prueba por dispositivo en minutos	Cada región admitida: 150	No	Duración máxima de una prueba de automatización por dispositivo en minutos.
Tamaño del archivo subido	Cada región admitida: 4 gigabytes	No	Tamaño máximo de un archivo que se va a cargar.

AWS Direct Connect cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	directconnect.us-east-2.amazonaws.com directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	directconnect.us-east-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	directconnect.us-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	directconnect.us-west-2.amazonaws.com directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	directconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	directconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	directconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	directconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	directconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	directconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	directconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	directconnect.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	directconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	directconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	directconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	directconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	directconnect.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	directconnect.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	directconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	directconnect.ca-central-1.amazonaws.com directconnect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	directconnect.ca-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	directconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	directconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	directconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	directconnect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	directconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	directconnect.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	directconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	directconnect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	directconnect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	directconnect.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	directconnect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	directconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	directconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	directconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	directconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Conexiones dedicadas por ubicación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de conexiones dedicadas de AWS Direct Connect activas por ubicación.
Gateways de Direct Connect por cuenta	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de puertas de enlace AWS Direct Connect por cuenta.
Puertas de enlace de tránsito por puerta de enlace de Direct Connect	Cada región admitida: 20	No	Número de puertas de enlace de Direct Connect

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			asociadas a una puerta de enlace de tránsito
LAG por región	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de grupos de agregación de enlaces (LAG) por región. AWS
Conexiones por LAG	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de conexiones dedicadas o interconexiones por grupo de agregación de enlaces (LAG).
Prefijos por puerta de enlace de tránsito	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de prefijos por AWS Transit Gateway desde AWS las instalaciones de una interfaz virtual de tránsito.
Interfaces virtuales de tránsito, públicas o privadas por conexión alojada de	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de interfaces virtuales privadas, públicas o de tránsito por conexión alojada de AWS Direct Connect.
Interfaces virtuales públicas o privadas por conexión dedicada de	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de interfaces públicas o privadas por conexión dedicada de AWS Direct Connect.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Rutas por sesión de BGP en interfaces virtuales privadas o de tránsito	Cada región admitida: 100	No	Rutas por sesión del protocolo de puerta de enlace fronteriza (BGP) en una interfaz virtual privada o de tránsito desde las instalaciones hasta .
Rutas por sesión de BGP en interfaces virtuales públicas	Cada región admitida: 1000	No	Rutas por sesión de protocolo de puerta de enlace fronteriza (BGP) en una interfaz virtual pública
Número total de interfaces virtuales de tránsito por conexión dedicada	Cada región compatible: 54	No	El número máximo de interfaces virtuales privadas o públicas y de tránsito por conexión dedicada de AWS Direct Connect.
Puertas de enlace de tránsito por puerta de enlace AWS Direct Connect	Cada región admitida: 6	No	El número máximo de puertas de enlace de tránsito por puerta de enlace de AWS Direct Connect.
Interfaces virtuales de tránsito por conexión dedicada	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de interfaces virtuales de tránsito por conexión dedicada de AWS Direct Connect.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Interfaces virtuales por puerta de enlace de Direct Connect	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de interfaces virtuales por puerta de enlace AWS Direct Connect.
Interfaces virtuales por LAG	Cada región compatible: 54	No	Número de interfaces virtuales por grupo de agregación de enlaces (LAG)
Puertas de enlace privadas virtuales por puerta de enlace de Direct Connect	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de puertas de enlace privadas virtuales por puerta de enlace de AWS Direct Connect.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Direct Connect en la Guía del usuario de Direct Connect .

Directory Service cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Directory Service puntos de conexión

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ds.us-east-2.amazonaws.com ds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ds.us-east-1.amazonaws.com ds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ds.us-west-1.amazonaws.com ds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ds.us-west-2.amazonaws.com ds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-south-2	ds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ds.ca-central-1.amazonaws.com ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ds.ca-west-1.amazonaws.com ds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	ds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	ds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	ds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	ds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	ds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	ds.us-gov-east-1.amazonaws.com ds-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ds.us-gov-west-1.amazonaws.com ds-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Para ver una lista de los puntos de conexión admitidos en las regiones por tipo de directorio, consulte Disponibilidad de regiones para AWS Directory Service.

Directory Service Datos puntos de conexión

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ds-data.us-east-2.amazonaws.com ds-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ds-data.us-east-1.amazonaws.com ds-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ds-data.us-west-1.amazonaws.com ds-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ds-data.us-west-2.amazonaws.com ds-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ds-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ds-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ds-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ds-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ds-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ds-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ds-data.ca-central-1.amazonaws.com ds-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ds-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ds-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ds-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ds-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ds-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ds-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Directorios del Conector AD	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de directorios de AD Connector que puede crear en la región actual.
AWS Directorios gestionados de Microsoft AD	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de directorios AWS administrados de Microsoft AD que puede crear en la región actual.
AWS Controladores de dominio de Microsoft AD administrados	Cada región admitida: 20	Sí	La cantidad máxima de controladores de dominio que puede agregar a su directorio AWS administrado de Microsoft AD.
AWS Instantáneas manuales de Microsoft AD administradas	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de instantáneas manuales que puede tomar para su directorio AWS administrado de Microsoft AD.
Directorios de Simple AD	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de directorios de Simple AD que puede crear en la región actual.
Instantáneas manuales de Simple AD	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de instantáneas manuales que puede realizar para su directorio de Simple AD.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- Cuotas de AD Connector
- AWS Managed Microsoft AD cuotas
- Cuotas de Simple AD

Puntos de conexión y cuotas de Amazon DocumentDB

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com rds.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com rds.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com rds.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com rds.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com rds.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com rds.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com rds.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com rds.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com rds.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com rds.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com rds.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Para obtener más información acerca de cómo buscar y conectarse a los puntos de conexión de la instancia o del clúster, consulte Uso de puntos de conexión de Amazon DocumentDB en la Guía para desarrolladores de Amazon DocumentDB.

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de parámetros de clústeres	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de grupos de parámetros de clúster de base de datos
Clústeres	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de clústeres permitida en esta cuenta en la región actual
Suscripciones de eventos	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de suscripciones a eventos
instancias	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de instancias de base de datos permitidas en esta cuenta en la región actual
Instantáneas de clústeres manuales	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de instantáneas manuales
Réplicas de lectura por clúster	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de réplicas de lectura por clúster
Grupos de subredes	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de subredes de base de datos
Subredes por grupo de subredes	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de subredes por grupo de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			subredes de base de datos
Etiquetas por recurso	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas por recurso de Amazon RDS
Grupos de seguridad de VPC por instancia	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de grupos de seguridad de base de datos por Amazon VPC

Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de Amazon DocumentDB en la Guía para desarrolladores de Amazon DocumentDB.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon DynamoDB

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Para obtener más información sobre este tema específico de DynamoDB, consulte Cuotas en Amazon DynamoDB.

Puntos de conexión de servicio

DynamoDB

Las versiones más recientes del AWS SDK se conectan a Amazon DynamoDB mediante los puntos de enlace basados en AWS cuentas que se indican a continuación. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de Account-based .

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dynamodb.us-east-2.amazonaws.com account-id.ddb.us-east-2.api.aws dynamodb.us-east-2.api.aws dynamodb-fips.us-east-2.api.aws dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com account-id.ddb.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dynamodb.us-east-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.us-east-1.api.aws account-id.ddb.us-east-1.amazonaws.com dynamodb.us-east-1.api.aws dynamodb-fips.us-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
			HTTP y HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	dynamodb.us-west-1.amazonaws.com dynamodb.us-west-1.api.aws dynamodb-fips.us-west-1.api.aws dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dynamodb.us-west-2.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-2.amazonaws.com dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com dynamodb.us-west-2.api.aws account-id.ddb.us-west-2.api.aws dynamodb-fips.us-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	dynamodb.af-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	dynamodb.ap-southeast-6.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-central-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dynamodb.il-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.il-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	dynamodb.me-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	dynamodb.me-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com dynamodb.us-gov-east-1.api.aws dynamodb-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-west-1.api.aws dynamodb.us-gov-west-1.api.aws dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS	

DynamoDB Accelerator (DAX)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dax.us-east-2.amazonaws.com dax.us-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
			HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dax.us-east-1.amazonaws.com dax.us-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	dax.us-west-1.amazonaws.com dax.us-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dax.us-west-2.amazonaws.com dax.us-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	dax.ap-south-1.amazonaws.com dax.ap-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	dax.ap-southeast-1.amazonaws.com dax.ap-southeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	dax.ap-southeast-2.amazonaws.com dax.ap-southeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dax.ap-northeast-1.amazonaws.com dax.ap-northeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dax.eu-central-1.amazonaws.com dax.eu-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dax.eu-west-1.amazonaws.com dax.eu-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	dax.eu-west-2.amazonaws.com dax.eu-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	dax.eu-west-3.amazonaws.com dax.eu-west-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	dax.eu-south-2.amazonaws.com dax.eu-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	dax.eu-north-1.amazonaws.com dax.eu-north-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	dax.sa-east-1.amazonaws.com dax.sa-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	

Amazon DynamoDB Streams

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	streams.dynamodb.us-east-2.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.us-east-2.api.aws streams.dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com streams-dynamodb.us-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	streams.dynamodb.us-east-1.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.us-east-1.api.aws streams.dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com streams-dynamodb.us-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	streams.dynamodb.us-west-1.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.us-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		streams.dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com streams-dynamodb.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTP y HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	streams.dynamodb.us-west-2.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.us-west-2.api.aws streams.dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com streams-dynamodb.us-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	streams.dynamodb.af-south-1.amazonaws.com streams-dynamodb.af-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	streams.dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	streams.dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	streams.dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
		streams-dynamodb.ap-southeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	streams.dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
		streams-dynamodb.ap-southeast-5.api.aws	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	streams.dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
		streams-dynamodb.ap-southeast-4.api.aws	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	streams.dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
		streams-dynamodb.ap-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	streams.dynamodb.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
		streams-dynamodb.ap-southeast-6.api.aws	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	streams.dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
		streams-dynamodb.ap-northeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	streams.dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.ap-northeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	streams.dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.ap-southeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	streams.dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.ap-southeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	streams.dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.ap-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	streams.dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.ap-southeast-7.api.aws	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	streams.dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.ap-northeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	streams.dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.ca-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	streams.dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.ca-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	streams.dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.eu-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	streams.dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.eu-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	streams.dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	streams.dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	streams.dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-west-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	streams.dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	streams.dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-north-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	streams.dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-central-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	streams.dynamodb.il-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.il-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS
México (centro)	mx-central-1	streams.dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.mx-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	streams.dynamodb.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.me-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	streams.dynamodb.me-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.me-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	streams.dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.sa-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	streams.dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.us-gov-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	streams.dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.us-gov-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Account-level límite de rendimiento de lectura (modo aprovisionado)	Cada región admitida: 80 000	Sí	El número máximo de unidades de capacidad de lectura asignadas a la cuenta; solo se aplica a las tablas (incluidos todos los índices secundarios globales asociados) en el modo de capacidad aprovisionada read/write . Para

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			obtener más informaci ón, consulta https://d ocs.aws.amazon.com /amazondynamodb/la test/developerguide/ Limits.html #default - limits-throughput-capacity modes
Account-level límite de rendimiento de escritura (modo aprovisionado)	Cada región admitida: 80 000	Sí	El número máximo de unidades de capacidad de escritura asignadas a la cuenta; solo se aplica a las tablas (incluido s todos los índices secundarios globales asociados) en el modo de capacidad aprovisio nada read/write . Para obtener más informaci ón, consulta https://d ocs.aws.amazon.com /amazondynamodb/la test/developerguide/ Limits.html #default - limits-throughput-capacity modes

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Operaciones del plano de control simultáneas	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de operaciones de plano de control concurrente permitidas. Para obtener más información, consulta #limits - api https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html
Índices secundarios globales por tabla	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de índices secundarios globales que se pueden crearse para una tabla. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html #limits - secondary-indexes
Tamaño máximo de datos simultáneos de exportación incremental	Cada región admitida: 100 terabytes	Sí	Límite máximo del tamaño de las solicitudes de exportación incrementales en vuelo. Para obtener más información, consulte #limits - table-export https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de datos máximas simultáneas de exportación incremental	Cada región admitida: 300	Sí	Límite máximo del número de las solicitudes de exportación incrementales en vuelo. Para obtener más información, consulte #limits - table-export https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html
Ventana del periodo máximo de exportación incremental	Cada región admitida: 24	No	El límite del período máximo de exportación (en horas) para una solicitud de exportación incremental. Para obtener más información, consulte #limits - table-export https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html
Número máximo de tablas	Cada región admitida: 2500	Sí	El número máximo de tablas que se pueden crear por región. Para obtener más información, consulte #limits - tables https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Ventana del periodo mínimo de exportación incremental	Cada región admitida: 15	No	El límite del período mínimo de exportación (en minutos) para una solicitud de exportaci ón incremental. Para obtener más informaci ón, consulte https://d ocs.aws.amazon.com/ amazondynamodb/latest/ developerguide/Service Quotas.html #limits - table-export
La capacidad aprovisionada disminuye cada día	Cada región admitida: 27	Sí	Se puede reducir la capacidad hasta cuatro veces al día (zona GMT). Además, si no se ha producido ninguna disminución en la última hora, se permite una disminución adicional , con lo que el número máximo de disminuci ones en un día se multiplica por 27. Para obtener más informaci ón, consulte https://d ocs.aws.amazon.com/ amazondynamodb/latest/ developerguide/Service Quotas.html

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Table-level límite de rendimiento de lectura	Cada región admitida: 40 000	Sí	La cantidad máxima de rendimiento de lectura asignada a una tabla o un índice secundario global. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#default -limits-throughput-capacity modes
Table-level límite de rendimiento de escritura	Cada región admitida: 40 000	Sí	La cantidad máxima de rendimiento de escritura asignada a una tabla o un índice secundario global. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#default -limits-throughput-capacity modes

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de rendimiento de escritura para DynamoDB Streams (modo aprovisionado)	Cada región admitida: 40 000	Sí	La cantidad máxima de unidades de capacidad de escritura permitidas para una tabla con las transmisiones habilitadas; solo se aplica a las tablas en modo de capacidad aprovisionada. read/write Podrían aplicarse cuotas adicionales. Para obtener más información, consulta https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html #limits - dynamodb-streams

DAX tiene las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Nodos por clúster	Cada región admitida: 11	No	El número máximo de nodos por clúster, incluidos el nodo principal y cualquier nodo de réplica de lectura.
Grupos de parámetros	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de grupos de parámetros en una sola región. AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de subredes	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de grupos de subredes en una sola AWS región.
Subredes por grupo de subredes	Cada región admitida: 20	No	La cantidad máxima de subredes por grupo de subredes en una sola región. AWS
Número total de nodos	Cada región admitida: 50	Sí	El número total máximo de nodos por AWS cuenta en una sola AWS región.

AWS Elastic Beanstalk cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

> **Note**
>
> El AWS Elastic Beanstalk servicio ofrece puntos finales de doble pila, de modo que puede enviarle solicitudes de IPv4 o IPv6. Para obtener más información acerca de la sintaxis de los nombres de los puntos de conexión de doble pila, consulte Puntos de conexión de doble pila

en esta guía. Para obtener más información acerca de la compatibilidad de Elastic Beanstalk con puntos de conexión de doble pila, consulte Compatibilidad con IPv6 en la Guía para desarrolladores de AWS Elastic Beanstalk .

Elastic Beanstalk

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-east-2.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-east-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z14LCN19Q5QHIC
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	elasticbeanstalk.us-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-east-1.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z117KPS5GTRQ2G
Oeste de EE. UU. (Norte	us-west-1	elasticbeanstalk.us-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	Z1LQECGX5PH1X

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
de California)		elasticbeanstalk-fips.us-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elasticbeanstalk.us-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-west-2.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z38NKT9BP95V3O
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	elasticbeanstalk.af-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1EI3BVKMKK4AM
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticbeanstalk.ap-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	ZPWYUBWRU171A
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticbeanstalk.ap-south-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10223522IBWPBF2C2FJS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	elasticbeanstalk.ap-southeast-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	Z05913172VM7EAZB40TA8
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	elasticbeanstalk.ap-southeast-5.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	Z01812971H0QCYWSL7WOH
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticbeanstalk.ap-southeast-4.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	Z0666869LC74UHAO5YE4
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elasticbeanstalk.ap-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z18NTBI3Y7N9TZ
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	elasticbeanstalk.ap-southeast-6.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	Z01144401H1NECCLJDD4D

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticbeanstalk.ap-northeast-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	ZNE5GEY1TIAGY
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	elasticbeanstalk.ap-northeast-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z3JE5OI70TWKCP
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	elasticbeanstalk.ap-southeast-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z16FZ9L249IFLT
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elasticbeanstalk.ap-southeast-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2PCDNR3VC2G1N
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	elasticbeanstalk.ap-southeast-7.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	Z08384933QM5LSQCVMNZM
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	elasticbeanstalk.ap-northeast-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1R25G3KIG2GBW

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Canadá (centro)	ca-central-1	elasticbeanstalk.ca-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	ZJFCZL7SSZB5I
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticbeanstalk.ca-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1021028356Y0CYS11DQI
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	elasticbeanstalk.eu-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1FRNW7UH4DEZJ
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticbeanstalk.eu-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2NYPWQ7DFZAZH
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticbeanstalk.eu-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1GKAAAUGATPF1
Europa (Milán)	eu-south-1	elasticbeanstalk.eu-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10VDYYOA2JFKM

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Europa (París)	eu-west-3	elasticbeanstalk.eu-west-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	Z5WN6GAYWG5OB
Europa (España)	eu-south-2	elasticbeanstalk.eu-south-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z0243492AO4B9S3KI68O
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticbeanstalk.eu-north-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z23GO28BZ5AETM
Europa (Zúrich)	eu-central-2	elasticbeanstalk.eu-central-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z00227012FSHBMZNNSJJI
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticbeanstalk.il-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z02941091PERNCB1MI5H7
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	elasticbeanstalk.me-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2BBTEKR2I36N2

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	elasticbeanstalk.me-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z0650511N84AAKGW7QUK
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	elasticbeanstalk.sa-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10X7K2B4QSOFV
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk.us-gov-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z35TSARG0EJ4VU
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk.us-gov-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z4KAURWC4UUUG

Servicio de estado de Elastic Beanstalk

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	elasticbeanstalk-health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	elasticbeanstalk-health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	elasticbeanstalk-health.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elasticbeanstalk-health.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticbeanstalk-health.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticbeanstalk-health.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elasticbeanstalk-health.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	elasticbeanstalk-health.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticbeanstalk-health.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	elasticbeanstalk-health.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticbeanstalk-health.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticbeanstalk-health.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	elasticbeanstalk-health.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	elasticbeanstalk-health.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticbeanstalk-health.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	elasticbeanstalk-health.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticbeanstalk-health.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	elasticbeanstalk-health.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	elasticbeanstalk-health.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	elasticbeanstalk-health.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Versiones de la aplicación	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de versiones de la aplicación que puede crear en esta cuenta en la región actual. El límite se aplica a todas las aplicaciones, no a cada aplicación.
Aplicaciones	Cada región admitida: 75	Sí	Número máximo de aplicaciones que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Plantillas de configuración	Cada región admitida: 2000	Sí	Número máximo de plantillas de configuración que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Versiones personalizadas de la plataforma	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de versiones de plataforma personalizada que puede crear en esta cuenta en la región actual. El límite se aplica a todas las plataformas personalizadas, no a cada plataforma personalizada.
Entornos	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de entornos que puede crear en esta cuenta en la región actual. El límite

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			se aplica a todas las aplicaciones, no a cada aplicación.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic Block Store

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Temas

- Puntos de conexión para Amazon EBS en Amazon EC2
- Puntos de conexión para las API directas de EBS

Puntos de conexión para Amazon EBS en Amazon EC2

Las acciones de la API para administrar volúmenes, instantáneas y el cifrado de EBS forman parte de la API de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte las Amazon EBS actions (Acciones de Amazon VPC) en la Referencia de la API de Amazon EC2.

Para obtener información sobre los puntos de conexión de servicio para Amazon EC2, consulte the section called “Amazon EC2”.

Puntos de conexión para las API directas de EBS

Puede utilizar los puntos de conexión de API directas de datos de las instantáneas de Amazon EBS e identificar la diferencia entre dos instantáneas. Para obtener más información, consulte Usar las API directas de EBS para acceder al contenido de una instantánea de EBS en la Guía del usuario de Amazon Elastic Compute Cloud.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ebs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ebs.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ebs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ebs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ebs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ebs.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		ebs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ebs.af-south-1.amazonaws.com ebs.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ebs.ap-east-1.amazonaws.com ebs.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ebs.ap-south-2.amazonaws.com ebs.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ebs.ap-southeast-3.amazonaws.com ebs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ebs.ap-southeast-5.amazonaws.com ebs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ebs.ap-southeast-4.amazonaws.com ebs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ebs.ap-south-1.amazonaws.com ebs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ebs.ap-southeast-6.amazonaws.com ebs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ebs.ap-northeast-3.amazonaws.com ebs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ebs.ap-northeast-2.amazonaws.com ebs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ebs.ap-southeast-1.amazonaws.com ebs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ebs.ap-southeast-2.amazonaws.com ebs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ebs.ap-east-2.amazonaws.com ebs.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ebs.ap-southeast-7.amazonaws.com ebs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ebs.ap-northeast-1.amazonaws.com ebs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	ebs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ebs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ebs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ebs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ebs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	ebs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ebs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	ebs.eu-south-2.amazonaws.com ebs.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ebs.eu-north-1.amazonaws.com ebs.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ebs.eu-central-2.amazonaws.com ebs.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ebs.il-central-1.amazonaws.com ebs.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	ebs.mx-central-1.amazonaws.com ebs.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ebs.me-south-1.amazonaws.com ebs.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ebs.me-central-1.amazonaws.com ebs.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ebs.sa-east-1.amazonaws.com ebs.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	ebs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ebs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Sus cuotas pueden cambiar con el tiempo. Amazon EBS supervisa constantemente el almacenamiento aprovisionado y el uso de IOPS en cada región y podría aumentar automáticamente las cuotas, por región, en función de su uso.

Aunque Amazon EBS aumenta automáticamente las cuotas en función del uso, puede solicitar un aumento de la cuota si es necesario. Por ejemplo, si tiene intención de utilizar más almacenamiento de gp3 en el este de EE. UU. (Norte de Virginia) del que permite su cuota actual, puede solicitar un aumento de la cuota para ese tipo de volumen en esa región. Para solicitar un aumento de una cuota, use la consola de AWS Service Quotas.

Consideraciones

- La cuota de instantáneas simultáneas por región de destino no se puede ajustar mediante Service Quotas. Sin embargo, puede solicitar un aumento de esta cuota poniéndose en contacto con AWS Support.
- Las cuotas de modificaciones de IOPS y de almacenamiento se aplican al valor actual agregado (por tamaño o IOPS, según la cuota) de los volúmenes que pueden modificarse simultáneamente.

Puede realizar solicitudes de modificación simultáneas para los volúmenes que tengan un valor actual combinado (por tamaño o IOPS) hasta alcanzar la cuota. Por ejemplo, si su cuota de modificaciones de IOPS para los volúmenes de SSD (io1) de IOPS aprovisionadas es igual o inferior a `50,000`, puede realizar solicitudes de modificación de IOPS simultáneas para cualquier número de volúmenes de `io1`, siempre que sus IOPS actuales combinadas sean iguales o inferiores a `50,000`. Si tiene tres volúmenes de `io1` aprovisionados con `20,000` IOPS cada uno, puede solicitar modificaciones de IOPS para dos volúmenes simultáneamente (`20,000 * 2 < 50,000`). Si envía una solicitud de modificación de IOPS simultánea para el tercer volumen, sobrepasa su cuota y esa solicitud no es válida (`20,000 * 3 > 50,000`).

- Amazon EBS tiene los siguientes límites no ajustables para el número de volúmenes de EBS por solicitud de lanzamiento de instancia.
  - `2500`: `us-east-1`, `us-west-2`, `eu-west-1` y `ap-northeast-1`
  - `500`: el resto de regiones

  Este límite se aplica a las solicitudes de lanzamiento de instancias que realice y a las solicitudes de lanzamiento de instancias realizadas por AWS servicios, como Amazon EMR, en su nombre. Si su solicitud de lanzamiento de instancias no es válida por superar este límite, le recomendamos que ajuste la configuración del volumen de EBS en la solicitud para garantizar que el número de volúmenes esté por debajo del límite, o que colabore con su gestionador de cuentas técnicas (TAM) para explorar otras opciones y lanzar el clúster sin sobrepasar el límite.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instantáneas archivadas por volumen	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de instantáneas archivadas por volumen.
CompleteSnapshot solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de CompleteSnapshot solicitudes permitidas por cuenta.
Copias de instantáneas simultáneas por región de destino	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de copias de instantáneas simultáneas en una única región de destino.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instantáneas simultáneas por volumen de HDD en frío (sc1)	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de instantáneas simultáneas por volumen de HDD en frío (sc1) en esta región.
Instantáneas simultáneas por volumen de SSD de uso general (gp2)	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de instantáneas simultáneas por volumen de SSD de uso general (gp2) en esta región.
Instantáneas simultáneas por volumen de SSD de uso general (gp3)	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de instantáneas simultáneas por volumen de SSD de uso general (gp3) en esta región.
Instantáneas simultáneas por volumen magnético (estándar)	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de instantáneas simultáneas por volumen magnético (estándar) en esta región.
Instantáneas simultáneas por volumen de SSD de IOPS aprovisionadas (io1)	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de instantáneas simultáne as por volumen de SSD de IOPS aprovisionadas (io1) en esta región.
Instantáneas simultáneas por volumen de SSD de IOPS aprovisionadas (io2)	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de instantáneas simultáne as por volumen de SSD de IOPS aprovisionadas (io2) en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instantáneas simultáneas por volumen de HDD con rendimiento optimizado (st1)	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de instantáneas simultáneas por volumen de HDD con rendimiento optimizado (st1) en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Restauración rápida de instantáneas	us-east-1: 5 us-east-2: 5 us-west-1: 5 us-west-2: 5 af-south-1: 5 ap-east-1: 5 ap-east-2:5 ap-northeast-1: 5 ap-northeast-2: 5 ap-northeast-3: 5 ap-south-1: 5 ap-south-2:5 ap-southeast-1: 5 ap-southeast-2: 5 ap-southeast-3: 5 ap-southeast-4:5 ap-southeast-5:5 ap-southeast-6:5 ap-southeast-7:5 ca-central-1: 5 ca-west-1:5	Sí	El número máximo de instantáneas que puede activarse para la restauración rápida de instantáneas en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	eu-central-1: 5 eu-central-2:5 eu-north-1: 5 eu-south-1: 5 eu-south-2:5 eu-west-1: 5 eu-west-2: 5 eu-west-3: 5 il-central-1:5 mx-central-1:5 sa-east-1: 5 Cada una de las regiones admitidas: 5		

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetSnapshotBlock solicitudes por cuenta	us-east-1: 5000 por segundo us-east-2: 5000 por segundo us-west-2: 5000 por segundo ap-southeast-1: 5000 por segundo us-west-1: 5000 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 1000 por segundo	Sí	El número máximo de GetSnapshotBlock solicitudes permitidas por cuenta.
GetSnapshotBlock solicitudes por instantánea	Cada región admitida: 1000 por segundo	No	El número máximo de GetSnapshotBlock solicitudes permitidas por instantánea.
IOPS para volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io1)	Cada región admitida: 300 000	Sí	El número máximo agregado de IOPS que se pueden aprovisionar en los volúmenes SSD (io1) de IOPS aprovisionados en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
IOPS para volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io2)	Cada región admitida: 100 000	Sí	La cantidad máxima agregada de IOPS que se pueden aprovisionar en los volúmenes de SSD (io2) de IOPS aprovisio nadas de esta región.
Modificaciones de IOPS para volúmenes de SSD de IOPS aprovisio nadas (io1)	Cada región admitida: 500 000	Sí	Número máximo agregado de IOPS que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes SSD (io1) de IOPS aprovisionadas en esta región.
Modificaciones de IOPS para volúmenes de SSD de IOPS aprovisio nadas (io2)	Cada región admitida: 100 000	Sí	IOPS máximas actuales (desde) y solicitad as (hasta) para las solicitudes de modificac ión de volumen en los volúmenes de SSD (io2) de IOPS aprovisionadas de esta región.
In-progress archivos de instantáneas por cuenta	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de archivos de instantáneas simultáneas en curso por cuenta.
In-progress restauraciones instantáneas del archivo por cuenta	Cada región admitida: 5	Sí	El Número máximo de archivos de instantáneas simultáneas se restaura del archivo por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListChangedBlocks solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListChangedBlocks solicitudes permitidas por cuenta.
ListSnapshotBlocks solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListSnapshotBlocks solicitudes permitidas por cuenta.
Volumen máximo de copias simultáneas por cuenta	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de operaciones de volumen de copias simultáneas permitidas por cuenta en esta región.
Tasa aprovisionada para la inicialización de volúmenes en todas las solicitudes de creación de volúmenes simultáneas por región	Cada región admitida: 5000	Sí	La tasa máxima agregada aprovisionada para la inicialización de volúmenes, en MiB/s, que se puede solicitar en las solicitudes de creación de volúmenes simultáneas en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
PutSnapshotBlock solicitudes por cuenta	us-east-1: 5000 por segundo us-east-2: 5000 por segundo us-west-2: 5000 por segundo ap-southeast-1: 5000 por segundo us-west-1: 5000 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 1000 por segundo	Sí	El número máximo de PutSnapshotBlock solicitudes permitidas por cuenta.
PutSnapshotBlock solicitudes por instantánea	Cada región admitida: 1000 por segundo	No	El número máximo de PutSnapshotBlock solicitudes permitidas por instantánea.
Instantáneas por región	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de instantáneas por región.
StartSnapshot instantáneas pendientes por cuenta	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de instantáneas pendientes por cuenta que se pueden crear mediante la StartSnapshot API.
StartSnapshot solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de StartSnapshot solicitudes permitidas por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento de volúmenes de HDD en frío (sc1) en TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-east-2:300 ap-northeast-3:300 ap-south-2:300 ap-southeast-3:300 ap-southeast-4:300 ap-southeast-5:300 ap-southeast-6:300 ap-southeast-7:300 ca-west-1:300 eu-central-2:300 eu-south-1: 300 eu-south-2:300 il-central-1:300 mx-central-1:300	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en volúmenes de HDD en frío (sc1) aprovisionados en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	Cada una de las demás regiones admitidas: 50		

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp2), en TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-East-2:300 ap-northeast-3:300 ap-south-2:300 ap-southeast-3:300 ap-southeast-4:300 ap-southeast-5:300 ap-southeast-6:300 ap-southeast-7:300 ca-west-1:300 eu-central-2:300 eu-south-1: 300 eu-south-2:300 il-central-1:300 mx-central-1:300	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes de SSD de uso general (gp2) en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	Cada una de las demás regiones admitidas: 50		

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp3), en TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-East-2:300 ap-northeast-3:300 ap-south-2:300 ap-southeast-3:300 ap-southeast-4:300 ap-southeast-5:300 ap-southeast-6:300 ap-southeast-7:300 ca-west-1:300 eu-central-2:300 eu-south-1: 300 eu-south-2:300 il-central-1:300 mx-central-1:300	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes de SSD de uso general (gp3) en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	Cada una de las demás regiones admitidas: 50		

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento para volúmenes magnéticos (estándar), en TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-East-2:300 ap-northeast-3:300 ap-south-2:300 ap-southeast-3:300 ap-southeast-4:300 ap-southeast-5:300 ap-southeast-6:300 ap-southeast-7:300 ca-west-1:300 eu-central-2:300 eu-south-1: 300 eu-south-2:300 il-central-1:300 mx-central-1:300	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en volúmenes magnéticos (estándar) aprovisionados en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	Cada una de las demás regiones admitidas: 50		

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io1), en TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-East-2:300 ap-northeast-3:300 ap-south-2:300 ap-southeast-3:300 ap-southeast-4:300 ap-southeast-5:300 ap-southeast-6:300 ap-southeast-7:300 ca-west-1:300 eu-central-2:300 eu-south-1: 300 eu-south-2:300 il-central-1:300 mx-central-1:300	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes SSD (io1) de IOPS aprovisionadas en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	Cada una de las demás regiones admitidas: 50		
Almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io2), en TiB	Cada región admitida: 20	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes SSD (io2) de IOPS aprovisionadas en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento de volúmenes de HDD con rendimiento optimizado (st1), en TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-East-2:300 ap-northeast-3:300 ap-south-2:300 ap-southeast-3:300 ap-southeast-4:300 ap-southeast-5:300 ap-southeast-6:300 ap-southeast-7:300 ca-west-1:300 eu-central-2:300 eu-south-1: 300 eu-south-2:300 il-central-1:300 mx-central-1:300	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en volúmenes de HDD con rendimiento optimizado (st1) aprovisionados en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	Cada una de las demás regiones admitidas: 50		
Modificaciones de almacenamiento para volúmenes de HDD en frío (sc1), en TiB	Cada región admitida: 500	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes de HDD en frío (sc1) en esta región.
Modificaciones de almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp2), en TiB	Cada región admitida: 500	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes de SSD de uso general (gp2) en esta región.
Modificaciones de almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp3), en TiB	Cada región admitida: 500	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes de SSD de uso general (gp3) en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modificaciones de almacenamiento para volúmenes magnéticos (estándar), en TiB	Cada región admitida: 500	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes de volúmenes magnéticos (estándar) en esta región.
Modificaciones de almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io1), en TiB	Cada región admitida: 500	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes SSD (io1) de IOPS aprovisionadas en esta región.
Modificaciones de almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io2), en TiB	Cada región admitida: 20	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes SSD (io2) de IOPS aprovisionadas en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modificaciones de almacenamiento de volúmenes de HDD con rendimiento optimizado (st1), en TiB	Cada región admitida: 500	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes de HDD con rendimiento optimizado para el procesamiento (st1) en esta región.
Time-based rendimiento de copias instantáneas por región de destino	Cada región admitida: 2000	Sí	El rendimiento máximo a nivel de cuenta, en MiB/sec, para las operaciones de copia de instantáneas basadas en el tiempo por región de destino.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon EC2

> **Important**
>
> AWS Las regiones lanzadas después del 30 de octubre de 2021 ya no admitirán las solicitudes de API de Amazon EC2 a través de conexiones que se establezcan mediante TLSv1 o HTTP sin TLSv1.1 cifrar.

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utilice un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ec2.us-east-2.amazonaws.com ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com ec2.us-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ec2.us-east-1.amazonaws.com ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com ec2.us-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ec2.us-west-1.amazonaws.com ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com ec2.us-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ec2.us-west-2.amazonaws.com ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com ec2.us-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	ec2.af-south-1.amazonaws.com ec2.af-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ec2.ap-east-1.amazonaws.com ec2.ap-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ec2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ec2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ec2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ec2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ec2.ap-south-1.amazonaws.com ec2.ap-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ec2.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com ec2.ap-northeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com ec2.ap-southeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com ec2.ap-southeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ec2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ec2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com ec2.ap-northeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	ec2.ca-central-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com ec2.ca-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ec2.ca-west-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ec2.eu-central-1.amazonaws.com ec2.eu-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ec2.eu-west-1.amazonaws.com ec2.eu-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ec2.eu-west-2.amazonaws.com ec2.eu-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	ec2.eu-south-1.amazonaws.com ec2.eu-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ec2.eu-west-3.amazonaws.com ec2.eu-west-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	ec2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ec2.eu-north-1.amazonaws.com ec2.eu-north-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ec2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ec2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	ec2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ec2.me-south-1.amazonaws.com ec2.me-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ec2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ec2.sa-east-1.amazonaws.com ec2.sa-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com ec2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com ec2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Si especifica el punto de conexión general (ec2.amazonaws.com), Amazon EC2 dirige su solicitud al punto de conexión de `us-east-1`.

Cuotas de servicio

Amazon EC2

Las siguientes cuotas son para Amazon EC2.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Imágenes de FPGA de Amazon (AFI)	100	Sí	El número máximo de imágenes de FPGA de Amazon (AFI) disponibles que puede tener en esta región.
Uso compartido de AMI	1 000	Sí	La cantidad máxima de entidades (organizaciones, unidades organizativas y cuentas) con las que se puede compartir una AMI en una región. Tenga en cuenta que, si comparte una AMI con una organización, el número de cuentas en cualquiera de esta última no se tendrá en cuenta para la cuota.
AMI	50 000	Sí	El número máximo de AMI públicas y privadas permitido en esta región. Esto incluye las AMI disponibles, deshabili

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
			tadas y pendientes, así como las AMI de la papelera de reciclaje.
EC2-VPC IP elásticas	5	Sí	La cantidad máxima de direcciones IP elásticas que puede asignar EC2-VPC en esta región.
Versiones de plantillas de lanzamiento	10 000	No	Número máximo de versiones de plantillas de lanzamiento por plantilla de lanzamiento por región y cuenta.
Plantillas de inicialización	5 000	No	Número máximo de plantillas de inicio por región y por cuenta. Para más información, consulte Restricciones de las plantillas de lanzamiento.
Nuevas instancias reservadas al mes	20	Sí	La cantidad máxima de instancias reservadas (RI) que se pueden adquirir cada mes en la cuenta corriente. En el caso de las RI regionales, esta es la cantidad máxima de instancias que puede comprar para la región actual. En el caso de las RI zonales, esta es la cantidad máxima de instancias que puede comprar para cada zona de disponibilidad de la región actual.
AMI públicas	5	Sí	El número máximo de AMI públicas, incluidas las de la papelera de reciclaje, permitidas en esta región.
Redes secundarias por región	5	Sí	La cantidad máxima de redes secundarias por región

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Subredes por red secundaria	200	Sí	La cantidad máxima de subredes por red secundaria

Tipos de instancias

Para obtener más información, consulte Cuotas en la guía de tipos de instancias de Amazon EC2.

Lanzar rápido de EC2

Las siguientes cuotas son para EC2 Fast Launch.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Lanzar instancias en paralelo	Cada región admitida: 40	Sí	Configuración que se configura para la característica Fast Launch de EC2 y que define el número máximo de instancias de Windows que se pueden lanzar al mismo tiempo para crear instantáneas previamente aprovisionadas en la cuenta del propietario en la región actual. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/win-ami-config-fast-launch.html

VM Import/Export

Las siguientes cuotas son para VM Import/Export.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de tareas simultáneas para ImportImage ImportSnapshot, y ExportImage	Cada región admitida: 20	Sí	La cantidad máxima de tareas simultáneas para una cuenta determina da iniciadas por las siguientes Import/Export API de máquina virtual: ImportImage ImportSna pshot, y. ExportImage
Límite de tareas simultáneas para ImportInstance, y ImportVolume CreateInstanceExportTask	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de tareas simultáneas para una cuenta determinada iniciadas por las siguiente s Import/Export API de máquina virtual: ImportIns tance ImportVolume, y. CreateInstanceExpo rtTask

Puntos de conexión y cuotas de Amazon EC2 Auto Scaling

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	autoscaling.us-east-2.amazonaws.com autoscaling-fips.us-east-2.api.aws autoscaling-fips.us-east-2.amazonaws.com autoscaling.us-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	autoscaling.us-east-1.amazonaws.com autoscaling-fips.us-east-1.api.aws autoscaling-fips.us-east-1.amazonaws.com autoscaling.us-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	autoscaling.us-west-1.amazonaws.com autoscaling-fips.us-west-1.api.aws autoscaling-fips.us-west-1.amazonaws.com autoscaling.us-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	autoscaling.us-west-2.amazonaws.com autoscaling-fips.us-west-2.api.aws autoscaling-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		autoscaling.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTP y HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	autoscaling.af-south-1.amazonaws.com autoscaling.af-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com autoscaling.ap-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com autoscaling.ap-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-5.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-4.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com autoscaling.ap-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	autoscaling.ap-southeast-6.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-6.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com autoscaling.ap-northeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com autoscaling.ap-northeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com autoscaling.ap-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-7.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com autoscaling.ap-northeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-central-1.api.aws autoscaling-fips.ca-central-1.amazonaws.com autoscaling.ca-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-west-1.api.aws autoscaling-fips.ca-west-1.amazonaws.com autoscaling.ca-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com autoscaling.eu-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com autoscaling.eu-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com autoscaling.eu-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com autoscaling.eu-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com autoscaling.eu-west-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com autoscaling.eu-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com autoscaling.eu-north-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com autoscaling.eu-central-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	autoscaling.il-central-1.amazonaws.com autoscaling.il-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com autoscaling.mx-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	autoscaling.me-south-1.amazonaws.com autoscaling.me-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	autoscaling.me-central-1.amazonaws.com autoscaling.me-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com autoscaling.sa-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com autoscaling.us-gov-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com autoscaling.us-gov-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	

Si especifica el punto de conexión general (autoscaling.amazonaws.com), Amazon EC2 Auto Scaling dirige su solicitud al punto de conexión para `us-east-1`.

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de Auto Scaling por región	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de grupos de Auto Scaling permitido para tu AWS cuenta
Equilibradores de carga clásicos por grupo de escalado automático	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de equilibradores de carga clásicos por grupo de escalado automático
Configuraciones de lanzamiento por región	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de configuraciones de lanzamiento permitido para su AWS cuenta
Enlaces de ciclo de vida por grupo de escalado automático	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de enlaces de ciclo de vida por grupo de escalado automático
Temas de SNS por grupo de escalado automático	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de temas de SNS por grupo de escalado automático
Políticas de escalado por grupo de escalado automático	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de políticas de escalado por grupo de escalado automático
Acciones programadas por grupo de escalado automático	Cada región admitida: 125	No	Número máximo de acciones programadas por grupo de escalado automático

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Ajustes de pasos por política de escalado de pasos	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de ajustes por pasos por política de escalado por pasos.
Grupos de destino por grupo de escalado automático	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de grupos de destino por grupo de escalado automático

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon EC2 Auto Scaling en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

Puntos de conexión y cuotas de EC2 Image Builder

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	imagebuilder.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-east-2.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	imagebuilder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-east-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	imagebuilder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-west-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	imagebuilder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-west-2.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	imagebuilder.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)			
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	imagebuilder.ap-east-1.amazonaws.com imagebuilder.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	imagebuilder.ap-south-2.amazonaws.com imagebuilder.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	imagebuilder.ap-southeast-3.amazonaws.com imagebuilder.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	imagebuilder.ap-southeast-5.amazonaws.com imagebuilder.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	imagebuilder.ap-southeast-4.amazonaws.com imagebuilder.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	imagebuilder.ap-south-1.amazonaws.com imagebuilder.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	imagebuilder.ap-southeast-6.amazonaws.com imagebuilder.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	imagebuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com imagebuilder.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	imagebuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com imagebuilder.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	imagebuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com imagebuilder.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	imagebuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com imagebuilder.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	imagebuilder.ap-east-2.amazonaws.com imagebuilder.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	imagebuilder.ap-southeast-7.amazonaws.com imagebuilder.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	imagebuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com imagebuilder.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	imagebuilder.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	imagebuilder.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	imagebuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	imagebuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	imagebuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	imagebuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	imagebuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	imagebuilder.eu-south-2.amazonaws.com imagebuilder.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	imagebuilder.eu-north-1.amazonaws.com imagebuilder.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	imagebuilder.eu-central-2.amazonaws.com imagebuilder.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	imagebuilder.il-central-1.amazonaws.com imagebuilder.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	imagebuilder.mx-central-1.amazonaws.com imagebuilder.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	imagebuilder.me-south-1.amazonaws.com imagebuilder.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	imagebuilder.me-central-1.amazonaws.com imagebuilder.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	imagebuilder.sa-east-1.amazonaws.com imagebuilder.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	imagebuilder.us-gov-east-1.amazonaws.com imagebuilder.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	imagebuilder.us-gov-west-1.amazonaws.com imagebuilder.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Longitud del parámetro del componente	Cada región admitida: 1024	Sí	El número máximo de caracteres que puede contener un valor de parámetro del component e.
Tamaño del componente	Cada región admitida: 64 kilobytes	Sí	El tamaño máximo del campo de datos de un componente.
Componentes	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de componentes de que se pueden crear en una cuenta de la región actual.
Receta de componentes por imagen	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de componentes que se

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			pueden asociar con una única receta de imagen.
Copias de AMI simultáneas por configuración de distribución	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de cuentas de destino que se pueden definir para una única configuración de distribución.
Compilaciones simultáneas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de compilaciones simultáneas que pueden estar en curso en esta cuenta en la región actual.
Actualización simultánea del estado de los recursos	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de compilaciones simultáneas que pueden estar en curso en esta cuenta en la región actual.
Recetas de contenedor	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de recetas de contenedor que se pueden crear en una cuenta en la región actual.
Configuraciones de distribución	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de configuraciones de distribución que se pueden crear en una cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de plantilla de Docker	Cada región admitida: 64 kilobytes	Sí	El tamaño máximo de un campo de datos de plantilla de Docker.
Canalizaciones de imágenes	Cada región admitida: 75	Sí	El número máximo de canalizaciones de imágenes que se pueden crear en una cuenta en la región actual.
Recetas de imagen	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de recetas de imágenes que se pueden crear en una cuenta en la región actual.
Parámetros de trabajo de imágenes	Cada región admitida: 1024	Sí	El número máximo de caracteres que puede contener un valor de parámetro del componente.
Flujos de trabajo de imágenes	Cada región admitida: 64 kilobytes	Sí	El tamaño máximo del campo de datos de un flujo de trabajo de imágenes.
Flujos de trabajo de imágenes	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de incorporaciones que puede crear en esta cuenta en la región actual de .

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Flujos de trabajo de imágenes por imagen	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de lentes que se pueden asociar a una carga de trabajo.
Configuraciones de infraestructura	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de configuraciones de infraestructura que se pueden crear en una cuenta en la región actual.
Plantillas de lanzamiento modificadas según la configuración de distribución	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de plantillas de lanzamiento que puede modificar una única configuración de distribución por región.
Políticas de ciclo de vida	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de incorporaciones que puede crear en esta cuenta en la región actual de .
Parámetros por componente	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de parámetros que puede contener un único componente.
Flujos de trabajo de imágenes	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de parámetros que puede contener un único componente.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Parámetros de SSM actualizados por región de configuración de distribución	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de parámetros de SSM que una única configuración de distribución puede actualizar por región.
Flujo de trabajo de imágenes	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de pasos que puede contener un solo flujo de trabajo de imágenes.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon EC2 Instance Connect

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ec2-instance-connect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ec2-instance-connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ec2-instance-connect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ec2-instance-connect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ec2-instance-connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ec2-instance-connect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ec2-instance-connect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ec2-instance-connect.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ec2-instance-connect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ec2-instance-connect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ec2-instance-connect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ec2-instance-connect.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ec2-instance-connect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ec2-instance-connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ec2-instance-connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ec2-instance-connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ec2-instance-connect.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ec2-instance-connect.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ec2-instance-connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	ec2-instance-connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ec2-instance-connect.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ec2-instance-connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ec2-instance-connect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	ec2-instance-connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	ec2-instance-connect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	ec2-instance-connect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	ec2-instance-connect.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ec2-instance-connect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ec2-instance-connect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ec2-instance-connect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	ec2-instance-connect.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ec2-instance-connect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ec2-instance-connect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ec2-instance-connect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	ec2-instance-connect.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ec2-instance-connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

EC2 Instance Connect no tiene cuotas de servicio.

> **Note**
>
> EC2 Instance Connect no debe confundirse con EC2 Instance Connect Endpoint, que es un servicio independiente con sus propias cuotas. Para obtener más información, consulte Cuotas de un punto de conexión de EC2 Instance Connect en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECR

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Los puntos de conexión de `ecr` y `api.ecr` se utilizan para las llamadas a la API de Amazon ECR. Acciones de la API como `DescribeImages` y `CreateRepository` van a este punto de conexión. Si bien los dos puntos finales funcionan de la misma manera, se recomienda usar el `api.ecr` punto final y el predeterminado cuando se utilizan los AWS SDK AWS CLI o los SDK. Al conectarse a Amazon ECR a través de un punto final de la AWS PrivateLink VPC, debe usar el `api.ecr` punto final para realizar llamadas a la API. Para obtener más información, consulte Amazon ECR Interface VPC Endpoints (AWS PrivateLink) en la guía del usuario de Amazon Elastic Container Registry.

Para obtener más información acerca de los puntos de conexión de FIPS, consulte Puntos de conexión de FIPS.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.us-east-2.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.us-east-2.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr-fips.us-east-2.on.aws	HTTPS
		ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU.	us-east-1	ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)		ecr-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.us-east-1.on.aws	HTTPS	
		ecr.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-east-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecr.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.us-west-2.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-west-2.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.af-south-1.on.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-east-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-south-2.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-3.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-5.on.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-4.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-south-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ecr.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-6.on.aws	HTTPS
		ecr.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ap-northeast-3.on.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-northeast-2.on.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-1.on.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-2.on.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-east-2.on.aws	HTTPS	
		ecr.ap-east-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-7.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-northeast-1.on.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ca-central-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ca-west-1.on.aws	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-central-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.eu-west-2.on.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.eu-south-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.eu-west-3.on.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-south-2.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-north-1.on.aws	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-central-2.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.il-central-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.il-central-1.on.aws	HTTPS
		api.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.mx-central-1.on.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.me-south-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.me-south-1.on.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.me-central-1.on.aws	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.sa-east-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecr.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS	

Además, la API de Amazon ECR cuenta con puntos de conexión de doble pila. El punto de conexión de doble pila se introdujo en abril de 2025. Para usar los terminales de doble pila con la AWS CLI, consulte la configuración de los terminales FIPS Dual-stack y los SDK en la guía de referencia de herramientas y AWS SDK. A continuación se enumeran los nuevos puntos de conexión:

- Solicitudes de los clientes de OCI y Docker:

  ```
  <registry-id>.dkr-ecr.<aws-region>.on.aws
  ```

- AWS Solicitudes de API:

  ```
  ecr.<aws-region>.api.aws
  ```

Cuotas de servicio

En la tabla siguiente se proporcionan los límites predeterminados de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Escaneos de imágenes básicos cada 24 horas	Cada región admitida: 100 000	No	El número máximo de imágenes que se pueden escanear en un período de 24 horas en la cuenta corriente y la región mediante el escaneo básico. Este límite incluye tanto el escaneado automático como el manual.
Filtros por regla en una configuración de replicación	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de filtros por regla en una configuración de replicación.
Imágenes por repositorio	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de imágenes por repositorio.
Partes de capa	Cada región admitida: 4200	No	El número máximo de partes de capa. Esto solo es aplicable si utiliza las acciones de la API de Amazon ECR directamente para comenzar cargas multiparte para operaciones de inserción de imágenes.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Duración de la política del ciclo de vida	Cada región admitida: 30 720	No	Número máximo de caracteres en una política de ciclo de vida.
Tamaño máximo de parte de la capa	Cada región admitida: 10	No	Tamaño máximo (MiB) de una parte de capa. Esto solo es aplicable si utiliza las acciones de la API de Amazon ECR directamente para comenzar cargas multiparte para operaciones de inserción de imágenes.
Tamaño máximo de capa	Cada región admitida: 52 000	No	Tamaño máximo (MiB) de una capa.
Tamaño mínimo de parte de la capa	Cada región admitida: 5	No	Tamaño mínimo (MiB) de una parte de capa. Esto solo es aplicable si utiliza las acciones de la API de Amazon ECR directamente para comenzar cargas multiparte para operaciones de inserción de imágenes.
Reglas de caché de extracción por registro	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de reglas de caché de extracción.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de BatchCheckLayerAvailability solicitudes	Cada región admitida: 1000 por segundo	Sí	El número máximo de BatchCheckLayerAvailability solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen en un repositorio, se comprueba cada capa de la imagen para verificar si se ha cargado antes. Si ya se ha cargado, se omite.
Porcentaje de BatchGetImage solicitudes	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	El número máximo de BatchGetImage solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se extrae una imagen, se llama a la BatchGetImage API una vez para recuperar el manifiesto de la imagen. Si solicitas un aumento de cuota para esta API, revisa también tu GetDownloadUrlForLayer uso.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de CompleteLayerUpload solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de CompleteLayerUpload solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se envía una imagen, se llama a la CompleteLayerUpload API una vez por cada capa de imagen nueva para verificar que la carga se haya completado.
Porcentaje de GetAuthorizationToken solicitudes	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	El número máximo de GetAuthorizationToken solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual.
Porcentaje de GetDownloadUrlForLayer solicitudes	Cada región admitida: 3000 por segundo	Sí	El número máximo de GetDownloadUrlForLayer solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se extrae una imagen, se llama a la GetDownloadUrlForLayer API una vez por capa de imagen que aún no esté almacenada en caché. Si solicitas un aumento de cuota para esta API, revisa también tu BatchGetImage uso.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de InitiateLayerUpload solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de InitiateLayerUpload solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se envía una imagen, se llama a la InitiateL ayerUpload API una vez por capa de imagen que aún no se haya subido. La acción de la BatchCheckLayerAva ilability API determina si se ha cargado o no una capa de imágenes.
Porcentaje de PutImage solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de PutImage solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se sube una imagen y se suben todas las capas de imágenes nuevas, se llama a la PutImage API una vez para crear o actualizar el manifiesto de la imagen y las etiquetas asociadas a la imagen.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de UploadLayerPart solicitudes	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	El número máximo de UploadLayerPart solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen, cada nueva capa de imagen se carga en partes y se llama a la UploadLayerPart API una vez por cada nueva parte de la capa de imagen.
Tasa de escaneos de imágenes	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de escaneos de imágenes por imagen cada 24 horas.
Repositorios registrados	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de repositorios que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Reglas por política de ciclo de vida	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de reglas en una política de ciclo de vida
Reglas por configuración de replicación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de reglas en una configuración de replicación.
Etiquetas por imagen	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de etiquetas por imagen.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Destinos únicos en todas las reglas de una configuración de replicación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de destinos únicos en todas las reglas de una configuración de replicación.

Para obtener más información, consulte Service Quotas de servicio de Amazon ERC en la Guía del usuario de Amazon Elastic Container Registry.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECR Public

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Los puntos de conexión `ecr-public` y `api.ecr-public` se utilizan para las llamadas a la API de Amazon ECR Public. Acciones de la API como `DescribeImages` y `CreateRepository` van a este punto de conexión. Si bien los dos puntos de enlace funcionan de la misma manera, se recomienda utilizar el `api.ecr-public` punto final y el predeterminado cuando se utilizan los AWS CLI AWS SDK.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ecr-public.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-public.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ecr-public.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-public.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

A continuación, se indican las Service Quotas de Amazon ECR Public.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Imágenes por repositorio	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de imágenes por repositorio.
Partes de capa	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de partes de capa. Esto solo es aplicable si utiliza las acciones de la API de Amazon ECR directame nte para comenzar cargas multiparte para operaciones de inserción de imágenes.
Tamaño máximo de parte de la capa	Cada región admitida: 10	No	Tamaño máximo (MiB) de una parte de capa. Esto solo es aplicable si utiliza las acciones de la API de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			Amazon ECR directame nte para comenzar cargas multiparte para operaciones de inserción de imágenes.
Tamaño máximo de capa	Cada región admitida: 10 000	No	Tamaño máximo por capa.
Tamaño mínimo de parte de la capa	Cada región admitida: 5	No	Tamaño mínimo (MiB) de una parte de capa. Esto solo es aplicable si utiliza las acciones de la API de Amazon ECR directame nte para comenzar cargas multiparte para operaciones de inserción de imágenes.
Tasa de solicitudes BatchChec kLayerAvailability	Cada región admitida: 200 por segundo	Sí	El número máximo de BatchCheckLayerAva ilability solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen en un repositorio, se comprueba cada capa de la imagen para verificar si se ha cargado antes. Si ya se ha cargado, se omite.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de CompleteLayerUpload solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CompleteLayerUpload solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen, se llama a la CompleteLayerUpload API una vez por cada nueva capa de imagen para comprobar que la carga se ha completado.
Tasa de GetAuthorizationToken solicitudes	Cada región admitida: 200 por segundo	Sí	El número máximo de GetAuthorizationToken solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual.
Tasa de InitiateLayerUpload solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de InitiateLayerUpload solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen, se llama a la InitiateLayerUpload API una vez por capa de imagen que aún no se haya cargado. La acción de la BatchCheckLayerAvailability API determina si se ha cargado o no una capa de imágenes.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de PutImage solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de PutImage solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen y se cargan todas las capas de imágenes nuevas, se invoca a la PutImage API una vez para crear o actualizar el manifiesto de la imagen y las etiquetas asociadas a la imagen.
Tasa de UploadLayerPart solicitudes	Cada región admitida: 260 por segundo	Sí	El número máximo de UploadLayerPart solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen, cada nueva capa de imagen se carga en partes y se llama a la UploadLayerPart API una vez por cada nueva parte de la capa de imagen.
Tasa de extracción de imágenes autenticadas	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	Número máximo de extracciones de imágenes autenticadas por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de extracción de imágenes hacia los recursos AWS	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de extracciones de imágenes por segundo a recursos que se ejecutan en Amazon ECS, Fargate o Amazon EC2.
Tasa de extracción de imágenes autenticadas	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de extracciones de imágenes autenticadas por segundo.
Repositorios registrados	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de repositorios que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Etiquetas por imagen	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de etiquetas por imagen.

Para obtener más información, consulte Service quotas de Amazon ECR Public en la Guía del usuario de Amazon ECR Public.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECS

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ecs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ecs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ecs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ecs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ecs.af-south-1.amazonaws.com ecs.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ecs.ap-east-1.amazonaws.com ecs.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ecs.ap-south-2.amazonaws.com ecs.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ecs.ap-southeast-3.amazonaws.com ecs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ecs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ecs.ap-southeast-4.amazonaws.com ecs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ecs.ap-south-1.amazonaws.com ecs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ecs.ap-southeast-6.amazonaws.com ecs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ecs.ap-northeast-3.amazonaws.com ecs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ecs.ap-northeast-2.amazonaws.com ecs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ecs.ap-southeast-1.amazonaws.com ecs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ecs.ap-southeast-2.amazonaws.com ecs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ecs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ecs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ecs.ap-northeast-1.amazonaws.com ecs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	ecs.ca-central-1.amazonaws.com ecs.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ecs.ca-west-1.amazonaws.com ecs.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ecs.eu-central-1.amazonaws.com ecs.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ecs.eu-west-1.amazonaws.com ecs.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ecs.eu-west-2.amazonaws.com ecs.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	ecs.eu-south-1.amazonaws.com ecs.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ecs.eu-west-3.amazonaws.com ecs.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	ecs.eu-south-2.amazonaws.com ecs.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ecs.eu-north-1.amazonaws.com ecs.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ecs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ecs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	ecs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ecs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ecs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ecs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	ecs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ecs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Estas son las cuotas de servicio de Amazon ECS.

La mayoría de estas cuotas de servicio, pero no todas, se enumeran en el espacio de nombres de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) desde la consola de Service Quotas. Para solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitud de un aumento de cuota en la Guía de usuario de Service Quotas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de ráfaga de acciones de modificación por parte de los agentes (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación del agente.
Velocidad de ráfaga de acciones de modificación del proveedor de capacidad (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación del proveedor de capacidad.
Velocidad de ráfaga de las acciones de lectura del proveedor de capacidad (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			lectura del proveedor de capacidad.
Velocidad de ráfaga de las acciones de modificación del clúster (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación del clúster.
Velocidad de ráfaga de las acciones de lectura del clúster (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura del clúster.
Velocidad de ráfaga de las acciones de modificación de los recursos del clúster (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación de recursos del clúster.
Velocidad de ráfaga de las acciones de lectura de los recursos del clúster (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de recursos del clúster.
Velocidad de ráfaga de las acciones de lectura de los recursos del servicio de clúster (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de recursos del servicio de clúster.
Velocidad de ráfaga de acciones de lectura de implementación de servicios (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de implementación de servicios y lectura de revisiones.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de ráfaga de acciones de modificación del servicio (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación del servicio.
Velocidad de ráfaga de acciones de lectura del servicio (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de servicios.
Velocidad de ráfaga de acciones de configuración y modificación (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo para establecer acciones de modificación.
Velocidad de ráfaga al configurar las acciones de lectura (o la capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo para configurar acciones de lectura.
Velocidad de ráfaga de acciones de modificación de etiquetas (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación de etiquetas.
Velocidad de ráfaga de acciones de lectura de etiquetas (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ampliación de solicitud es por segundo para acciones de lectura de etiquetas.
Velocidad de ráfaga de acciones de eliminación de definiciones de tareas (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo para las acciones de eliminación de la definició n de tareas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de ráfaga de acciones de modificación de la definición de tareas (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo para las acciones de modificación de la definición de tareas.
Velocidad de ráfaga de acciones de lectura de definiciones de tareas (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de la definición de tareas.
Velocidad de ráfaga de acciones de protección de tareas (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de escritura de la protección de tareas.
Velocidad de ráfaga de acciones de protección de tareas (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de la protección de tareas.
Proveedores de capacidad por clúster	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de proveedores de capacidad que se puede asociar con un clúster.
Classic Load Balancers por servicio	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de Classic Load Balancers por servicio.
Clústeres por cuenta	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número de clústeres por cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de contenedor por clúster	Cada región admitida: 5000	No	Número de instancias de contenedor por clúster
Instancias de contenedor por start-task	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de instancias de contenedor especificado en una acción de StartTask API.
Contenedores por definición de tarea	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de definiciones de contenedor dentro de una definición de tareas.
Sesiones ECS Exec	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de sesiones ECS Exec por contenedor.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de tareas lanzadas por un servicio en AWS Fargate	us-east-1: 500 us-east-2:500 us-west-1:500 us-west-2: 500 ap-northeast-1:500 ap-northeast-2:500 ap-sur-1:500 ap-sudeest-1:500 ap-sudeest-2:500 ca-central-1: 500 eu-central-1:500 eu-north-1: 500 eu-west-1: 500 eu-west-2:500 eu-west-3: 500 sa-east-1: 500 Cada una de las demás regiones apoyadas: 125	No	El número máximo de tareas que el programador de servicios de Amazon ECS puede aprovisionar por servicio por minuto en Fargate. Nota: En el caso de las regiones introducidas después del 20 de mayo de 2025, el máximo es de 125

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de tareas lanzadas por un servicio en una instancia externa o de Amazon EC2	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de tareas que el programador de servicios de Amazon ECS puede aprovisionar por servicio por minuto en una instancia Amazon EC2 o externa.
Revisiones por familia de definición de tareas	Cada región admitida: 1 000 000	No	El número máximo de revisiones por familia de definición de tareas. La anulación del registro o la eliminación de una revisión de definición de tarea no impide que se aplique este límite.
Grupos de seguridad por awsvpcConfiguration	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de grupos de seguridad especificados en una awsvpcConfiguration.
Servicios por clúster	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de servicios por clúster.
Servicios por espacio de nombres	Cada región admitida: 300	No	La cantidad máxima de servicios que se pueden ejecutar en un espacio de nombres.
Subredes por awsvpcConfiguration	Cada región admitida: 16	No	El número máximo de subredes especificado en una awsvpcConfiguration.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa sostenida de acciones de modificación por parte de los agentes (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 120	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación del agente.
Tasa sostenida de acciones de modificación por parte del proveedor de capacidad (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación del proveedor de capacidad.
Tasa sostenida de acciones de lectura del proveedor de capacidad (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura del proveedor de capacidad.
Tasa sostenida de acciones de modificación de clústeres (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación del clúster.
Tasa sostenida de acciones de lectura de clústeres (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de los clústeres.
Tasa sostenida de acciones de modificación de recursos del clúster (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación de recursos del clúster.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa sostenida de acciones de lectura de recursos del clúster (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de recursos del clúster.
Tasa sostenida de acciones de lectura de recursos del servicio de clúster (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de recursos del servicio de clúster.
Tasa sostenida de acciones de lectura de la implementación del servicio (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de implementación de servicios y lectura de revisiones.
Tasa sostenida de acciones de modificación del servicio (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación del servicio.
Tasa sostenida de acciones de lectura de servicios (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de servicios.
Tasa sostenida de acciones de configuración y modificación (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo para establecer acciones de modificación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa sostenida de configuración de acciones de lectura (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de la configuración de acciones de lectura.
Tasa sostenida de acciones de modificación de etiquetas (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación de etiquetas.
Tasa sostenida de acciones de lectura de etiquetas (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo sostenido de solicitud es por segundo para acciones de lectura de etiquetas.
Tasa sostenida de acciones de eliminaci ón de definiciones de tareas (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de eliminación de la definició n de tareas.
Tasa sostenida de acciones de modificación de la definición de tareas (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación de la definición de tareas.
Tasa sostenida de acciones de lectura de definiciones de tareas (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de la definición de tareas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa sostenida de acciones de protección de tareas (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 80	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de escritura de protección de tareas.
Tasa sostenida de acciones de protección de tareas (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 80	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de la protección de tareas.
Etiquetas por recurso	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas por cada. Esto se aplica a definiciones de tareas, clústeres, tareas y servicios.
Grupos de destino por servicio	Cada región admitida: 5	No	Número de grupos de destino por servicio si utiliza un Application Load Balancer o un Network Load Balancer.
Tamaño de definición de tarea	Cada región admitida: 64 kilobytes	No	El tamaño máximo, en KiB, de una definición de tarea.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tareas en estado PROVISIONING por clúster	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de tareas que esperan en el estado PROVISIONING por clúster. Esta cuota solo se aplica a las tareas lanzadas con un proveedor de capacidad de grupo de Auto Scaling de EC2.
Tareas lanzadas por run-task	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de tareas que se pueden iniciar por acción de la RunTask API.
Tareas por servicio	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de tareas por servicio (el número deseado).

Note

Los servicios configurados para utilizar la detección de servicios de Amazon ECS tienen un límite de 1000 tareas por servicio. Esto se debe a la cuota AWS Cloud Map de servicio correspondiente al número de instancias por servicio. Para obtener más información, consulte el artículo sobre AWS Cloud Map Service Quotas en la Referencia general de Amazon Web Services.

Note

En la práctica, las tasas de lanzamiento de tareas también dependen de otras consideraciones, como las imágenes de contenedores que se van a descargar y desempaquetar, las comprobaciones de estado y otras integraciones habilitadas, como registrar tareas con un equilibrador de carga. Verá variaciones en las tasas de lanzamiento de tareas en comparación con las cuotas representadas anteriormente en función de

las características que ha habilitado para sus servicios Amazon ECS. Para obtener más información, consulte la aceleración de las implementaciones de Amazon ECS en la Guía de prácticas recomendadas de Amazon ECS.

AWS Fargate cuotas

Las siguientes son las cuotas de AWS Fargate servicio de Amazon ECS y se enumeran debajo del AWS Fargate servicio en la consola de cuotas de servicio.

AWS Las cuentas nuevas pueden tener cuotas iniciales más bajas que pueden aumentar con el tiempo. Fargate supervisa constantemente el uso de la cuenta dentro de cada región y luego aumenta automáticamente las cuotas en función de su uso. También puede solicitar un aumento de cuota para los valores que se muestran como ajustables. Consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía de usuario de Service Quotas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de lanzamiento de Fargate On-Demand Burst	us-east-1: 100 us-east-2:100 us-west-1:100 us-west-2: 100 ap-nordeeste-1:100 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 100 ap-southeast-1: 100 ap-southeast-2: 100	Sí	La cantidad máxima de tareas de Amazon ECS o pods de Amazon EKS bajo demanda lanzados en una sola ráfaga (velocidad de ráfaga) en esta cuenta en la región actual. Nota: En el caso de las regiones introducidas después del 20 de mayo de 2025, el máximo es de 25

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	ca-central-1:100 eu-central-1:100 eu-norte-1:100 eu-west-1:100 eu-west-2: 100 eu-west-3:100 mar-este-1:100 Cada una de las demás regiones compatibles: 25		

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de lanzamiento sostenida de Fargate On-Demand	us-east-1: 20 us-east-2:20 us-west-1:20 us-west-2: 20 ap-northeast-1:20 ap-northeast-2:20 ap-south-1: 20 ap-sudeest-1:20 ap-southeast-2: 20 ca-central-1:20 eu-central-1:20 eu-norte-1:20 eu-west-1: 20 eu-west-2:20 eu-west-3:20 mar este-1:20 Cada una de las demás regiones compatibles: 5	Sí	La cantidad máxima de tareas de Amazon ECS o pods de Amazon EKS bajo demanda lanzados por segundo (velocida d sostenida») en esta cuenta en la región actual. Nota: En el caso de las regiones introduci das después del 20 de mayo de 2025, el máximo es de 5

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recuento de recursos de vCPU de Fargate On-Demand	Cada región admitida: 6	Sí	La cantidad de vCPU virtuales de Fargate que se ejecutan simultáne amente como Fargate On-Demand en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de lanzamiento en ráfaga spot de Fargate	us-east-1: 100 us-east-2:100 us-west-1:100 us-west-2: 100 ap-nordeeste-1:100 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 100 ap-southeast-1: 100 ap-southeast-2: 100 ca-central-1:100 eu-central-1:100 eu-norte-1:100 eu-west-1:100 eu-west-2: 100 eu-west-3:100 mar-este-1:100 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	La cantidad máxima de tareas de spot de Amazon ECS lanzadas en una sola ráfaga (velocidad de ráfagas) en esta cuenta en la región actual. Nota: En el caso de las regiones introducidas después del 20 de mayo de 2025, el máximo es de 25

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de lanzamiento sostenida spot de Fargate	us-east-1: 20 us-east-2:20 us-west-1:20 us-west-2: 20 ap-northeast-1:20 ap-northeast-2:20 ap-south-1: 20 ap-sudeest-1:20 ap-southeast-2: 20 ca-central-1:20 eu-central-1:20 eu-norte-1:20 eu-west-1: 20 eu-west-2:20 eu-west-3:20 mar este-1:20 Cada una de las demás regiones compatibles: 5	Sí	La cantidad máxima de tareas de spot de Amazon ECS lanzadas por segundo (velocidad sostenida) en esta cuenta en la región actual. Nota: En el caso de las regiones introducidas después del 20 de mayo de 2025, el máximo es de 5

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recuento de recursos de vCPU de Fargate Spot	Cada región admitida: 6	Sí	El número de vCPU de Fargate que se ejecutan simultáneamente como Fargate Spot bajo demanda en esta cuenta en la región actual.

> **Note**
>
> Los valores predeterminados son las cuotas iniciales establecidas por AWS, que son independientes del valor de cuota real aplicado y de la cuota de servicio máxima posible. Para obtener más información, consulte Terminología de Service Quotas en la Guía del usuario de Service Quotas.

> **Note**
>
> Fargate aplica adicionalmente las tareas de Amazon ECS y los límites de la tasa de lanzamiento de pods de Amazon EKS. Para obtener más información sobre la limitación, consulte las cuotas de AWS Fargate en la Guía para desarrolladores de Amazon ECS.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic Kubernetes Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	eks.us-east-2.amazonaws.com fips.eks.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	eks.us-east-1.amazonaws.com fips.eks.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	eks.us-west-1.amazonaws.com fips.eks.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	eks.us-west-2.amazonaws.com fips.eks.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	eks.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	eks.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	eks.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	eks.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	eks.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	eks.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	eks.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	eks.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	eks.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	eks.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	eks.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	eks.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	eks.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	eks.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	eks.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	eks.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	eks.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	eks.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eks.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	eks.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	eks.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	eks.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	eks.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eks.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	eks.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	eks.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	eks.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	eks.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	eks.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	eks.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	eks.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	eks.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Además, la API de EKS tiene puntos de conexión de doble pila. El punto de conexión de doble pila se introdujo en agosto de 2024. Para usar los terminales de doble pila con AWS CLI, consulte la configuración de los terminales FIPS Dual-stack y los SDK en la guía de referencia de herramientas y AWS SDK. A continuación se enumeran los nuevos puntos de conexión:

Punto de conexión público de la API de EKS

```
eks.region.api.aws
```

URL del emisor IRSA OIDC

```
oidc-eks.region.api.aws
```

El siguiente punto de conexión proporciona la API de autenticación de Amazon EKS. El agente de Pod Identity de EKS de sus nodos se conecta a este punto de conexión para obtener las credenciales de cada pod.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	eks-auth.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	eks-auth.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	eks-auth.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	eks-auth.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	eks-auth.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	eks-auth.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	eks-auth.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	eks-auth.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	eks-auth.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	eks-auth.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	eks-auth.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	eks-auth.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	eks-auth.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	eks-auth.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	eks-auth.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	eks-auth.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	eks-auth.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	eks-auth.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	eks-auth.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	eks-auth.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	eks-auth.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	eks-auth.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eks-auth.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	eks-auth.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	eks-auth.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	eks-auth.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	eks-auth.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eks-auth.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	eks-auth.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	eks-auth.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	eks-auth.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	eks-auth.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	eks-auth.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	eks-auth.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	eks-auth.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	eks-auth.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Entradas de acceso por clúster	Cada región admitida: 3 000	No	Número máximo de entradas de acceso por clúster.
Clústeres	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de clústeres de EKS en esta cuenta en la región actual.
Grupos de seguridad del plano de control por clúster	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de grupos de seguridad del plano de control por clúster (se especifican al crear el clúster).
Suscripciones a EKS Anywhere Enterprise	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de suscripciones EKS Anywhere Enterprise para

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			esta cuenta en la región actual.
Perfiles de Fargate por clúster	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de perfiles Fargate por clúster.
Pares de etiquetas por selector de perfil de Fargate	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de pares de etiquetas por selector de perfiles de Fargate.
Grupos de nodos administrados por clúster	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de grupos de nodos administrados por clúster.
Nodos por grupo de nodos administr ados	Cada región admitida: 450	Sí	El número máximo de nodos por grupo de nodos administrados.
Rangos de CIDR de acceso público al punto de conexión por clúster	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de rangos de CIDR de acceso a puntos de conexión públicos por clúster (se especifican al crear o actualizar el clúster).
Clústeres registrados	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de clústeres registrados de esta cuenta en la región actual.
Redes de nodos remotos por clúster	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de redes de nodos remotos por clúster.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Redes de pods remotos por clúster	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de redes de pods remotos por clúster.
Selectores por perfil de Fargate	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de selectores por perfil de Fargate.

> **Note**
>
> Los valores predeterminados son las cuotas iniciales establecidas por. AWS Estos valores predeterminados son independientes de los valores reales de la cuota aplicada y de las cuotas de servicio máximas posibles. Para obtener más información, consulte Terminología de Service Quotas en la Guía del usuario de Service Quotas.

Estas cuotas de servicio se enumeran en Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) en la consola de cuotas de servicio. Para solicitar un aumento de cuota para los valores que se muestran como ajustables, consulte Requesting a quota increase (Solicitud de aumento de cuota) en la Guía del usuario de Service Quotas.

AWS Fargate cuotas de servicio

Este servicio de AWS Fargate en la consola de Service Quotas enumeran varias cuotas de servicio. En la siguiente tabla solo se describen las cuotas que se aplican a Amazon EKS.

Las nuevas Cuentas de AWS pueden tener cuotas iniciales más bajas que pueden aumentar con el tiempo. Fargate monitorea constantemente el uso de las cuentas en cada una de ellas y Región de AWS, a continuación, aumenta automáticamente las cuotas en función del uso. También puede solicitar un aumento de cuota para los valores que se muestran como ajustables. Para obtener más información, consulte este tema acerca de cómo solicitar un aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Recuento de recursos de On-Demand vCPU de Fargate	6	Sí	La cantidad de vCPU virtuales de Fargate que pueden ejecutarse simultáneamente como Fargate On-Demand en esta cuenta en la región actual.

> **Note**
>
> Los valores predeterminados son las cuotas iniciales establecidas por. AWS Estos valores predeterminados son independientes de los valores reales de la cuota aplicada y de las cuotas de servicio máximas posibles. Para obtener más información, consulte Terminología de Service Quotas en la Guía del usuario de Service Quotas.

> **Note**
>
> Fargate aplica adicionalmente las tareas de Amazon ECS y las cuotas de la tasa de lanzamiento de pods de Amazon EKS. Para obtener más información, consulte Cuotas de limitación de AWS Fargate en la Guía del usuario de Amazon Elastic Container Service para AWS Fargate.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic File System

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	elasticfilesystem.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	elasticfilesystem.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	elasticfilesystem.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-west-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	elasticfilesystem.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.af-south-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticfilesystem.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticfilesystem.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	elasticfilesystem.ap-southeast-3.amazonaws.com efs.ap-southeast-3.api.aws efs-fips.ap-southeast-3.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	elasticfilesystem.ap-southeast-5.amazonaws.com efs.ap-southeast-5.api.aws efs-fips.ap-southeast-5.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticfilesystem.ap-southeast-4.amazonaws.com efs.ap-southeast-4.api.aws efs-fips.ap-southeast-4.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elasticfilesystem.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	elasticfilesystem.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticfilesystem.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	elasticfilesystem.ap-northeast-2.amazonaws.com efs.ap-northeast-2.api.aws efs-fips.ap-northeast-2.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	elasticfilesystem.ap-southeast-1.amazonaws.com efs.ap-southeast-1.api.aws efs-fips.ap-southeast-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elasticfilesystem.ap-southeast-2.amazonaws.com efs.ap-southeast-2.api.aws efs-fips.ap-southeast-2.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	elasticfilesystem.ap-east-2.amazonaws.com elasticfilesystem-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	elasticfilesystem.ap-southeast-7.amazonaws.com efs.ap-southeast-7.api.aws efs-fips.ap-southeast-7.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	elasticfilesystem.ap-northeast-1.amazonaws.com efs.ap-northeast-1.api.aws efs-fips.ap-northeast-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	elasticfilesystem.ca-central-1.amazonaws.com efs.ca-central-1.api.aws efs-fips.ca-central-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticfilesystem.ca-west-1.amazonaws.com efs.ca-west-1.api.aws efs-fips.ca-west-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	elasticfilesystem.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticfilesystem.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticfilesystem.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	elasticfilesystem.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	elasticfilesystem.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	elasticfilesystem.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticfilesystem.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	elasticfilesystem.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticfilesystem.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.il-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	elasticfilesystem.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	elasticfilesystem.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.me-south-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	elasticfilesystem.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.me-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	elasticfilesystem.sa-east-1.amazonaws.com efs.sa-east-1.api.aws efs-fips.sa-east-1.api.aws elasticfilesystem-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	elasticfilesystem.us-gov-east-1.amazonaws.com efs.us-gov-east-1.api.aws efs-fips.us-gov-east-1.api.aws elasticfilesystem-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	elasticfilesystem.us-gov-west-1.amazonaws.com efs.us-gov-west-1.api.aws efs-fips.us-gov-west-1.api.aws elasticfilesystem-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Puntos de acceso por sistema de archivos	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de puntos de acceso

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			permitidos por sistema de archivos
Usuarios activos por cliente NFS	Cada región admitida: 65.536	No	El número máximo de usuarios activos que pueden tener archivos abiertos al mismo tiempo para cada cliente NFS
Rendimiento por ráfagas.	us-east-1: 3 072 Megabytes por segundo us-east-2: 3 072 Megabytes por segundo us-west-2: 3 072 Megabytes por segundo ap-southeast-2: 3 072 Megabytes por segundo eu-west-1: 3 072 Megabytes por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 1024 megabytes por segundo	No	El rendimiento máximo total de ráfagas para todos los clientes conectados en un sistema de archivos EFS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Profundidad del directorio	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de niveles, o profundidad, que puede tener dentro de un único directorio
Bloqueos de archivos EFS	Cada región admitida: 512	No	El número máximo de bloqueos por archivo en todas las instancias conectadas y los usuarios que acceden al archivo
Enlaces físicos a los archivos	Cada región admitida: 177	No	El número máximo de enlaces físicos que puede tener para cada archivo
Tamaño del archivo	Cada región admitida: 52.673.61 3.135.872 bytes	No	El tamaño máximo de un archivo en un sistema de archivos EFS
Longitud del nombre del sistema de archivos	Cada región admitida: 255 bytes	No	Longitud máxima de un nombre de sistema de archivos
Longitud del enlace simbólico (enlace simbólico) del sistema de archivos	Cada región admitida: 4080 bytes	No	La longitud máxima que puede tener un enlace simbólico o enlace simbólico del sistema de archivos
Sistemas de archivos por cuenta de	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de sistemas de archivos que puede tener una cuenta de cliente en una AWS región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Se bloquea en file/process pares únicos	Cada región admitida: 65.536	No	El número máximo de bloqueos que pueden producirse al mismo tiempo para cada montaje único de un cliente NFS, en todos los pares únicos file/process
Máximo de IOPS de lectura por sistema de archivos con rendimiento elástico	Cada región admitida: 250 000	Sí	El máximo de IOPS de lectura que pueden alcanzar los sistemas de archivos que utilizan rendimiento elástico.
El tiempo mínimo de espera entre el rendimiento aprovisionado disminuye	Cada región admitida: 86.400 por segundo	No	El tiempo mínimo que hay que esperar después de reducir la cantidad de rendimiento aprovisio nada antes de poder volver a reducirla
El tiempo mínimo de espera entre los cambios del modo de rendimiento	Cada región admitida: 86.400 por segundo	No	El tiempo mínimo que hay que esperar después de cambiar el modo de rendimiento antes de poder volver a cambiarlo
Monta objetivos por zona de disponibi lidad	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de objetivos de montaje EFS que puede haber en una zona de disponibilidad
Objetivos de montaje por VPC	Cada región compatible: 1400	No	La cantidad máxima de destinos de montaje de EFS permitidos para cada VPC

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Archivos abiertos por cliente NFS	Cada región admitida: 65.536	No	El número máximo de archivos que se pueden abrir al mismo tiempo para cada cliente NFS
Rendimiento aprovisionado	us-east-1: 3 414 Megabytes por segundo us-east-2: 3 414 Megabytes por segundo us-west-2: 3 414 Megabytes por segundo eu-west-1: 3 414 Megabytes por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 1024 megabytes por segundo	No	El rendimiento máximo total aprovisionado para todos los clientes conectados en un sistema de archivos EFS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de operaciones del sistema de archivos	Cada región admitida: 250 000	No	El número máximo de operaciones del sistema de archivos por segundo, para todos los clientes conectados, en un sistema de archivos EFS configurado en el modo de uso general. Los datos o metadatos consumen una operación de archivo, y las operaciones que escriben datos o actualiza n metadatos consumen cinco operaciones de archivo.
Grupos de seguridad por destino de montaje	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de grupos de seguridad que puede aplicar a un destino de montaje EFS
Tags	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas que puede aplicar a un sistema de archivos EFS
Rendimiento por cliente NFS	Cada región compatible: 1500 megabytes por segundo	No	El rendimiento máximo que puede manejar para cada cliente NFS conectado a un sistema de archivos EFS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
VPC por sistema de archivos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de VPC que puede aplicar a un sistema de archivos EFS

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon EFS en la Guía del usuario de Amazon Elastic File System.

Puntos de conexión y cuotas de Equilibradores de carga de aplicación

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de aplicación, Equilibradores de carga clásicos)	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de red)
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	elasticloadbalancing.us-east-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com	Z3AADJGX6KTTL2	ZLMOA37VPKANP
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	elasticloadbalancing.us-east-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com	Z35SXDOTRQ7X7K	Z26RNL4JYFTOTI
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	elasticloadbalancing.us-west-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com	Z368ELLRRE2KJ0	Z24FKFUX50B4VW
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elasticloadbalancing.us-west-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com	Z1H1FL5HABSF5	Z18D5FSROUN65G

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de aplicación, Equilibradores de carga clásicos)	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de red)
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	elasticloadbalancing.af-south-1.amazonaws.com	Z268VQBMOI5EKX	Z203XCE67M25HM
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticloadbalancing.ap-east-1.amazonaws.com	Z3DQVH9N71FHZ0	Z12Y7K3UBGUAD1
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticloadbalancing.ap-south-2.amazonaws.com	Z0173938T07WNTVAEPZN	Z0711778386UTO08407HT
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	elasticloadbalancing.ap-southeast-3.amazonaws.com	Z08888821HLRG5A9ZRTER	Z01971771FYVNCOVWJU1G
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	elasticloadbalancing.ap-southeast-5.amazonaws.com	Z06010284QMVVW7WO5J	Z026317210H9ACVTRO6FB
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticloadbalancing.ap-southeast-4.amazonaws.com	Z09517862IB2WZLPXG76F	Z01156963G8MIIL7X90IV
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elasticloadbalancing.ap-south-1.amazonaws.com	ZP97RAFLXTNZK	ZVDDRBQ08TROA

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de aplicación, Equilibradores de carga clásicos)	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de red)
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	elasticloadbalancing.ap-southeast-6.amazonaws.com	Z023301818UFJ50CIO0MV	Z01392953RKV2Q3RBP0KU
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticloadbalancing.ap-northeast-3.amazonaws.com	Z5LXEXXYW11ES	Z1GWIQ4HH19I5X
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	elasticloadbalancing.ap-northeast-2.amazonaws.com	ZWKZPGTI48KDX	ZIBE1TIR4HY56
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	elasticloadbalancing.ap-southeast-1.amazonaws.com	Z1LMS91P8CMLE5	ZKVM4W9LS7TM
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elasticloadbalancing.ap-southeast-2.amazonaws.com	Z1GM3OXH4ZPM65	ZCT6FZBF4DROD
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	elasticloadbalancing.ap-east-2.amazonaws.com	Z02789141MW7T1WBU19PO	Z09176273OC2HWIAUNYW
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	elasticloadbalancing.ap-southeast-7.amazonaws.com	Z0390008CMBRTHFGWBCB	Z054363131YWATEMWRG5L
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	elasticloadbalancing.ap-northeast-1.amazonaws.com	Z14GRHDCWA56QT	Z31USIVHYNEOWT

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de aplicación, Equilibradores de carga clásicos)	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de red)
Canadá (centro)	ca-central-1	elasticloadbalancing.ca-central-1.amazonaws.com	ZQSVJUPU6J1EY	Z2EPGBW3API2WT
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticloadbalancing.ca-west-1.amazonaws.com	Z06473681N0SF6OS049SD	Z02754302KBB00W2LKWZ9
China (Pekín)	cn-north-1	elasticloadbalancing.cn-north-1.amazonaws.com.cn	Z1GDH35T77C1KE	Z3QFB96KMJ7ED6
China (Ningxia)	cn-northwest-1	elasticloadbalancing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	ZM7IZAIOVVDZF	ZQEIKTCZ8352D
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	elasticloadbalancing.eu-central-1.amazonaws.com	Z215JYRZR1TBD5	Z3F0SRJ5LGBH90
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticloadbalancing.eu-west-1.amazonaws.com	Z32O12XQLNTSW2	Z2IFOLAFXWLO4F
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticloadbalancing.eu-west-2.amazonaws.com	ZHURV8PSTC4K8	ZD4D7Y8KGAS4G
Europa (Milán)	eu-south-1	elasticloadbalancing.eu-south-1.amazonaws.com	Z3ULH7SSC9OV64	Z23146JA1KNAFP
Europa (París)	eu-west-3	elasticloadbalancing.eu-west-3.amazonaws.com	Z3Q77PNBQS71R4	Z1CMS0P5QUZ6D5

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de aplicación, Equilibradores de carga clásicos)	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de red)
Europa (España)	eu-south-2	elasticloadbalancing.eu-south-2.amazonaws.com	Z0956581394HF5D5LXGAP	Z1011216NVTVYADP1SSV
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticloadbalancing.eu-north-1.amazonaws.com	Z23TAZ6LKFMNIO	Z1UDT6IFJ4EJM
Europa (Zúrich)	eu-central-2	elasticloadbalancing.eu-central-2.amazonaws.com	Z06391101F2ZOEP8P5EB3	Z02239872DOALSIDCX66S
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticloadbalancing.il-central-1.amazonaws.com	Z09170902867EHPV2DABU	Z0313266YDI6ZRHTGQY4
México (centro)	mx-central-1	elasticloadbalancing.mx-central-1.amazonaws.com	Z023552324OKD1BB28BH5	Z02031231H3ID6HYJ9A7U
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	elasticloadbalancing.me-south-1.amazonaws.com	ZS929ML54UICD	Z3QSRYVP46NYYV
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	elasticloadbalancing.me-central-1.amazonaws.com	Z08230872XQRWHG2XF6I	Z00282643NTTLPANJJG2P
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	elasticloadbalancing.sa-east-1.amazonaws.com	Z2P70J7HTTTPLU	ZTK26PT1VY4CU

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de aplicación, Equilibradores de carga clásicos)	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de red)
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	elasticloadbalancing.us-gov-east-1.amazonaws.com	Z166TLBEWOO7G0	Z1ZSMQQ6Q24QQ8
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com	Z33AYJ8TM3BH4J	ZMG1MZ2THAWF1

Cuotas de servicio

Las siguientes cuotas son para los equilibradores de carga de aplicaciones.

Name	Predeterminado	Ajustable
Equilibradores de carga de aplicaciones por región	50	Sí
Certificados del Equilibrador de carga de aplicación	25	Sí
Valores de condición por regla	5	No
Caracteres comodín de condición por regla	6	No
Oyentes por Equilibrador de carga de aplicación	50	Sí
Unidades de capacidad de equilibradores de carga de aplicación (LCU) reservadas por región	0	Sí
Reglas por equilibrador de carga de aplicación	100	Sí
Grupos destino por acción por Equilibrador de carga de aplicación	5	No

Name	Predeterminado	Ajustable
Grupos de destino por equilibrador de carga de aplicaciones	100	No
Destinos por Equilibrador de carga de aplicación	1 000	Sí

Las siguientes cuotas son para los equilibradores de carga de red.

Name	Predeterminado	Ajustable
Certificados por equilibrador de carga de red	25	Sí
Oyentes por equilibrador de carga de red	50	No
ENI del equilibrador de carga de red por VPC	1200	Sí
Balanceadores de carga de red por región	50	Sí
Unidades de capacidad de equilibradores de carga de red (LCU) reservadas por región	0	Sí
Destinos por zona de disponibilidad por equilibrador de carga de red	500	Sí
Destinos por equilibrador de carga de red	3000	Sí

Las siguientes cuotas son para los equilibradores de carga de puerta de enlace.

Name	Predeterminado	Ajustable
Equilibradores de carga de puerta de enlace por región	100	Sí
Equilibradores de carga de puerta de enlace por VPC	100	Sí

Name	Predeterminado	Ajustable
ENI del equilibrador de carga de puerta de enlace por VPC	300. *	Sí
Grupos de destino GENEVE por región	100	Sí
Oyentes por equilibrador de carga de puerta de enlace	1	No
Unidades de capacidad de equilibradores de carga de puerta de enlace (LCU) reservadas por región	0	Sí
Destinos por zona de disponibilidad por grupo de destino de GENEVE	300	No
Destinos por zona de disponibilidad por equilibrador de carga de puerta de enlace	300	No
Destinos por equilibrador de carga de puerta de enlace	300	No

Las cuotas siguientes son para grupos de destino.

Name	Predeterminado	Ajustable
Grupos de destino por región	3000	Sí
Destinos por grupo de destino y región	1 000	Sí

Las cuotas siguientes son para los equilibradores de carga clásicos.

Name	Predeterminado	Ajustable
Equilibrador de carga clásico por región	20	Sí
Oyentes para el Equilibrador de carga clásico	100	Sí

Name	Predeterminado	Ajustable
Instancias registradas por Equilibrador de carga clásico	1 000	Sí

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- Cuotas de los equilibradores de carga de aplicaciones
- Cuotas de los equilibradores de carga de red
- Cuotas de los equilibradores de carga clásicos
- Cuotas de los equilibradores de carga de puerta de enlace

AWS Elastic Disaster Recovery cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	drs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		drs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		drs.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	drs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		drs.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	drs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		drs.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	drs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		drs.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	drs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	drs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	drs.ap-south-2.amazonaws.com drs.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	drs.ap-southeast-3.amazonaws.com drs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	drs.ap-southeast-5.amazonaws.com drs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	drs.ap-southeast-4.amazonaws.com drs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	drs.ap-south-1.amazonaws.com drs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	drs.ap-southeast-6.amazonaws.com drs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	drs.ap-northeast-3.amazonaws.com drs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	drs.ap-northeast-2.amazonaws.com drs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	drs.ap-southeast-1.amazonaws.com drs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	drs.ap-southeast-2.amazonaws.com drs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	drs.ap-east-2.amazonaws.com drs.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	drs.ap-southeast-7.amazonaws.com drs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	drs.ap-northeast-1.amazonaws.com drs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	drs.ca-central-1.amazonaws.com drs.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	drs.ca-west-1.amazonaws.com drs.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	drs.eu-central-1.amazonaws.com drs.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	drs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	drs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	drs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	drs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	drs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	drs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	drs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	drs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	drs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.mx-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	drs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	drs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	drs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	drs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		drs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	drs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		drs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos simultáneos en curso	Cada región admitida: 20	No	Trabajos simultáneos en curso
Número máximo total de servidores de origen replicantes por cuenta AWS	Cada región admitida: 300	No	Número máximo total de servidores de origen replicantes por cuenta AWS
Número máximo total de servidores de origen por cuenta AWS	Cada región admitida: 4.000	Sí	Número máximo total de servidores de origen por AWS cuenta
Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen
Número máximo de acciones de lanzamiento por recurso	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de acciones de lanzamiento por recurso
Número máximo de plantillas de configuración de lanzamiento por AWS cuenta	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de plantillas de configuración de lanzamiento por AWS cuenta
Cantidad máxima de redes de origen por AWS cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Cantidad máxima de redes de origen por AWS cuenta
Número máximo de servidores de origen en un único trabajo	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de servidores de origen en un único trabajo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos

ElastiCache Puntos finales y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	elasticache.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		elasticache.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU.	us-east-1	elasticache.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)		elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com elasticache.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	elasticache.us-west-1.amazonaws.com elasticache.us-west-1.api.aws elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com elasticache-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elasticache.us-west-2.amazonaws.com elasticache-fips.us-west-2.api.aws elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com elasticache.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	elasticache.af-south-1.amazonaws.com elasticache.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticache.ap-east-1.amazonaws.com elasticache.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticache.ap-south-2.amazonaws.com elasticache.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	elasticache.ap-southeast-3.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	elasticache.ap-southeast-5.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticache.ap-southeast-4.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elasticache.ap-south-1.amazonaws.com elasticache.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	elasticache.ap-southeast-6.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticache.ap-northeast-3.amazonaws.com elasticache.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	elasticache.ap-northeast-2.amazonaws.com elasticache.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	elasticache.ap-southeast-1.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elasticache.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	elasticache.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	elasticache.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	elasticache.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	elasticache.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticache.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	elasticache.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticache.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticache.eu-west-2.amazonaws.com elasticache.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	elasticache.eu-south-1.amazonaws.com elasticache.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	elasticache.eu-west-3.amazonaws.com elasticache.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	elasticache.eu-south-2.amazonaws.com elasticache.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticache.eu-north-1.amazonaws.com elasticache.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	elasticache.eu-central-2.amazonaws.com elasticache.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticache.il-central-1.amazonaws.com elasticache.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	elasticache.mx-central-1.amazonaws.com elasticache.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	elasticache.me-south-1.amazonaws.com elasticache.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	elasticache.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	elasticache.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	elasticache.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Nodos por región	Cada región admitida: 300	Sí	Número máximo de nodos en todos los clústeres de una región. Esta cuota se aplica a los nodos reservados y no reservados de la región especificada. Puede tener hasta 300 nodos reservados y 300 nodos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			no reservados en la misma región.
Nodos por clúster (Memcached)	Cada región admitida: 60	Sí	Número máximo de nodos de un clúster de Memcached individual.
Nodos por clúster (modo de clúster habilitado)	Cada región admitida: 90	Sí	El número máximo de nodos de un clúster de Redis o Valkey individual.
Nodos por partición	Cada región admitida: 6	No	El número máximo de nodos en una partición individual (grupo de nodos). Un nodo es el read/write principal. Todos los demás nodos son réplicas de solo lectura.
Grupos de parámetros por región	Cada región admitida: 300	Sí	Número máximo de grupos de parámetros que se pueden crear en una región.
Cachés sin servidor por región	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de cachés sin servidor en una región.
Instantáneas sin servidor por día y por caché	Cada región admitida: 24	Sí	El número máximo de instantáneas que se pueden tomar por día por caché sin servidor.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de subredes por región	Cada región admitida: 300	Sí	Número máximo de grupos de subredes que se pueden crear en una región.
Subredes por grupo de subredes	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de subredes que se pueden definir para un grupo de subredes.
Grupos de usuarios por región	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de grupos de usuarios que se pueden crear en una región.
Usuarios por región	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de usuarios que se pueden crear en una región.
Usuarios por grupo de usuarios	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de usuarios que se pueden definir para un grupo de usuarios.

Puntos finales y cuotas de AWS Elemental Inference

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	elemental-inference.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elemental-inference.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elemental-inference.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elemental-inference.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elemental-inference.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Feeds activos por cuenta	ap-south-1:1 recuento	Sí	El número máximo de canales que se pueden ejecutar simultáneamente de forma activa en esta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	eu-west-1:1 recuento Cada una de las demás regiones compatibles: 2 unidades		cuenta en la AWS región actual.
Salidas habilitadas por fuente	Cada región compatible: 3 unidades	No	El número máximo de salidas que se pueden habilitar por feed en esta cuenta en la AWS región actual.
Solicitud de tarifa para AssociateFeed	Cada región compatible: 5 Count/Second	No	El número máximo de AssociateFeed solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Frecuencia de solicitudes para AssociateFeed, en ráfaga	Cada región admitida: 30 unidades	No	El número máximo de AssociateFeed solicitudes que puedes enviar de una sola vez a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes para CreateFeed	Cada región compatible: 5 Count/Second	No	El número máximo de CreateFeed solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Frecuencia de solicitudes para CreateFeed, en ráfaga	Cada región admitida: 30 unidades	No	El número máximo de CreateFeed solicitudes que puedes enviar de una sola vez a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes para DeleteFeed	Cada región compatible: 5 Count/Second	No	El número máximo de DeleteFeed solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Frecuencia de solicitudes para DeleteFeed, en ráfaga	Cada región admitida: 30 unidades	No	El número máximo de DeleteFeed solicitudes que puedes enviar de una sola vez a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes para DisassociateFeed	Cada región compatible: 5 Count/Second	No	El número máximo de DisassociateFeed solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Frecuencia de solicitudes para DisassociateFeed, en ráfaga	Cada región admitida: 30 unidades	No	El número máximo de DisassociateFeed solicitudes que puedes enviar de una sola vez a esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes para GetFeed	Cada región compatible: 5 Count/Second	No	El número máximo de GetFeed solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Frecuencia de solicitudes para GetFeed, en ráfaga	Cada región admitida: 30 unidades	No	El número máximo de GetFeed solicitudes que puedes enviar de una sola vez a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes para GetMetadata	Cada región compatible: 2 Count/Second	No	El número máximo de GetMetadata solicitud es por segundo que puedes enviar para cada combinación de fuente, entrada y salida en la AWS región actual.
Frecuencia de solicitudes para GetMetadata, en ráfaga	Cada región compatible: 5 unidades	No	El número máximo de GetMetadata solicitud es que puedes enviar en una ráfaga para cada combinación de fuente, entrada y salida en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes para ListFeeds	Cada región compatible: 5 Count/Second	No	El número máximo de ListFeeds solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Frecuencia de solicitudes para ListFeeds, en ráfaga	Cada región admitida: 30 unidades	No	El número máximo de ListFeeds solicitudes que puedes enviar de una sola vez a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes para PutMedia	Cada región compatible: 1.5 Count/Second	No	El número máximo de PutMedia solicitud es por segundo que puedes enviar para cada combinación de fuentes, entradas y transmisiones en la AWS región actual.
Frecuencia de solicitudes para PutMedia, en ráfaga	Cada región compatible: 5 unidades	No	El número máximo de PutMedia solicitudes que puedes enviar en una ráfaga para cada combinación de fuente, entrada y transmisión en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes para UpdateFeed	Cada región compatible: 5 Count/Second	No	El número máximo de UpdateFeed solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Frecuencia de solicitudes para UpdateFeed, en ráfaga	Cada región admitida: 30 unidades	No	El número máximo de UpdateFeed solicitudes que puedes enviar de una sola vez a esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Total de diccionarios por cuenta	Cada región admitida: 10 unidades	Sí	El número máximo de diccionarios que puede crear en esta cuenta en la AWS región actual.
Número total de feeds por cuenta	Cada región admitida: 1000 unidades	No	El número máximo de feeds que puedes crear en esta cuenta en la AWS región actual.
Salidas totales por fuente	Cada región compatible: 30 unidades	No	El número máximo de salidas que puedes crear por feed en esta cuenta en la AWS región actual.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon MemoryDB para Redis

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	memory-db.us-east-2.amazonaws.com memory-db-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	memory-db.us-east-1.amazonaws.com memory-db-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	memory-db.us-west-1.amazonaws.com memory-db-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	memory-db.us-west-2.amazonaws.com memory-db-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	memory-db.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	memory-db.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	memory-db.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	memory-db.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	memory-db.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	memory-db.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	memory-db.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	memory-db.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	memory-db.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	memory-db.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	memory-db.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	memory-db.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	memory-db.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	memory-db.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	memory-db.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	memory-db.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	memory-db.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Recurso	Predeterminado
Nodos por región	300
Nodos por clúster por tipo de instancias	90
Nodos por partición	6
Grupos de parámetros por región	150
Grupos de subredes por región	150
Subredes por grupo de subredes	20

AWS Puntos finales y cuotas de resolución de entidades

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	entityresolution.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.us-east-2.api.aws	HTTPS
		entityresolution-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	entityresolution.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.us-east-1.api.aws	HTTPS
		entityresolution-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	entityresolution.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		entityresolution-fips.us-west-2.amazonaws.com entityresolution-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	entityresolution.af-south-1.amazonaws.com entityresolution.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	entityresolution.ap-northeast-2.amazonaws.com entityresolution.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	entityresolution.ap-southeast-1.amazonaws.com entityresolution.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	entityresolution.ap-southeast-2.amazonaws.com entityresolution.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	entityresolution.ap-northeast-1.amazonaws.com entityresolution.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	entityresolution.ca-central-1.amazonaws.com entityresolution.ca-central-1.api.aws entityresolution-fips.ca-central-1.amazonaws.com entityresolution-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	entityresolution.eu-central-1.amazonaws.com entityresolution.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	entityresolution.eu-west-1.amazonaws.com entityresolution.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	entityresolution.eu-west-2.amazonaws.com entityresolution.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos de asignación de ID simultáneos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos de trabajo de mapeo de ID que se pueden procesar simultáneamente en la AWS región actual.
Trabajos coincidentes simultáneos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos de trabajo coincidentes que se pueden procesar simultáneamente en la región actual AWS .
Flujos de trabajo de asignación de ID	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de flujos de trabajo de mapeo de ID que puede

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			crear en esta cuenta en la AWS región actual.
Espacios de nombres de ID	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de espacios de nombres de ID que puedes crear en esta cuenta en la región actual AWS .
Flujos de trabajo de coincidencias	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de flujos de trabajo coinciden tes que puede crear en esta cuenta en la región actual AWS .
Tasa de solicitudes de GenerateMatchId API	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de GenerateM atchId API por segundo
Tasa de solicitudes de GetMatchId API	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes de GetMatchId API por segundo.
Registros por flujo de trabajo de coincidencias basadas en machine learning	Cada región admitida: 150 000 000	Sí	El número máximo de registros que puede procesar un flujo de trabajo de emparejam iento basado en el aprendizaje automático en esta cuenta en AWS las regiones de af-south-1, ap-northeast-2 y eu-west-2.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por flujo de trabajo de coincidencias basadas en machine learning	Cada región admitida: 600 000 000	Sí	El número máximo de registros que puede procesar un flujo de trabajo de coincidencia basado en el aprendizaje automático en esta cuenta en las AWS regiones de ap-northeast-1, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ca-central-1, eu-central-1, eu-central-1, eu-west-1, us-east-1, us-east-1, us-east-1, us-east-1, us-Este-2, us-west-2.
Registros por flujo de trabajo de asignación de ID de cada proveedor	Cada región admitida: 150 000 000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar para la asignación de ID de proveedor en esta cuenta en AWS las regiones af-south-1, ap-northeast-2 y eu-west-2.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por flujo de trabajo de asignación de ID de cada proveedor	Cada región admitida: 250 000 000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar para la asignación de ID de proveedor en esta cuenta en AWS las regiones de ap-northeast-1, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ca-central-1, eu-central-1, eu-central-1, eu-west-1, us-east-1, us-east-1, us-east-2, us-west-2.
Registros por flujo de trabajo de coincidencias basadas en el servicio de cada proveedor	Cada región admitida: 100 000 000	Sí	El número máximo de registros que puede procesar un flujo de AWS trabajo coincidente basado en el servicio del proveedor en esta cuenta en la región actual.
Registros por flujo de trabajo de asignación de ID basada en reglas	Cada región admitida: 1 000 000 000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar para la asignación de ID basada en reglas en esta cuenta en AWS las regiones de ap-northeast-1, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ca-central-1, eu-central-1, eu-central-1, eu-west-1 , us-east-1, us-east-1, us-east-2 us-west-2, us-west-2.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por flujo de trabajo de asignación de ID basada en reglas	Cada región admitida: 150 000 000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar para el mapeo de ID basado en reglas en esta cuenta en AWS las regiones af-south-1, ap-northeast-2 y eu-west-2.
Registros por flujo de trabajo de coincidencias basadas en reglas	Cada región admitida: 100 000 000	Sí	El número máximo de registros que puede procesar un flujo de trabajo de coincidencia basado en reglas en esta cuenta en la región actual. AWS
Asignaciones de esquemas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de mapeos de esquemas que puede crear en esta cuenta en la región actual. AWS

Para más información, consulte las Cuotas de AWS Entity Resolution en la Guía del usuario de AWS Entity Resolution.

AWS Puntos finales y cuotas de mensajería para usuarios finales

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

AWS La mensajería para el usuario AWS final incluye la API V2 de mensajería SMS y voz para el usuario AWS final y la API social de mensajería para el usuario final.

Puntos de conexión de servicio

AWS API V2 de mensajería para usuarios finales, SMS y voz

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	sms-voice.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sms-voice-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sms-voice-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sms-voice.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	sms-voice.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sms-voice-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sms-voice-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sms-voice.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	sms-voice.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sms-voice-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		sms-voice-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sms-voice.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sms-voice.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	sms-voice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sms-voice.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	sms-voice.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sms-voice.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	sms-voice.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	sms-voice.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sms-voice.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	sms-voice.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	sms-voice.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sms-voice.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	sms-voice.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	sms-voice.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	sms-voice.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	sms-voice.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	sms-voice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sms-voice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	sms-voice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	sms-voice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	sms-voice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	sms-voice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sms-voice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	sms-voice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sms-voice.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	sms-voice.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	sms-voice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	sms-voice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sms-voice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	sms-voice.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	sms-voice.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

AWS API social de mensajería para usuarios finales

Disponibilidad por región

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	WhatsApp Versión de API
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	social-messaging.us-east-1.amazonaws.com social-messaging.us-east-1.api.aws social-messaging-fips.us-east-1.amazonaws.com social-messaging-fips.us-east-1.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	social-messaging.us-east-2.amazonaws.com social-messaging.us-east-2.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	WhatsApp Versión de API
		social-messaging-fips.us-east-2.amazonaws.com social-messaging-fips.us-east-2.api.aws	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	social-messaging.us-west-1.amazonaws.com social-messaging.us-west-1.api.aws social-messaging-fips.us-west-1.amazonaws.com social-messaging-fips.us-west-1.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	social-messaging.us-west-2.amazonaws.com social-messaging.us-west-2.api.aws social-messaging-fips.us-west-2.amazonaws.com social-messaging-fips.us-west-2.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	WhatsApp Versión de API
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	social-messaging.af-south-1.amazonaws.com social-messaging.af-south-1.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	social-messaging.ap-east-1.amazonaws.com social-messaging.ap-east-1.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	social-messaging.ap-east-2.amazonaws.com social-messaging.ap-east-2.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	social-messaging.ap-south-1.amazonaws.com social-messaging.ap-south-1.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	social-messaging.ap-south-2.amazonaws.com social-messaging.ap-south-2.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	WhatsApp Versión de API
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	social-messaging.ap-northeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-1.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	social-messaging.ap-northeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-2.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	social-messaging.ap-northeast-3.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-3.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	social-messaging.ap-southeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-1.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	social-messaging.ap-southeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-2.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	WhatsApp Versión de API
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	social-messaging.ap-southeast-3.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-3.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	social-messaging.ap-southeast-4.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-4.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	social-messaging.ap-southeast-5.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-5.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	social-messaging.ap-southeast-6.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-6.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	social-messaging.ap-southeast-7.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-7.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	WhatsApp Versión de API
Canadá (centro)	ca-central-1	social-messaging.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging.ca-central-1.api.aws social-messaging-fips.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging-fips.ca-central-1.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	social-messaging.ca-west-1.amazonaws.com social-messaging.ca-west-1.api.aws social-messaging-fips.ca-west-1.amazonaws.com social-messaging-fips.ca-west-1.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	social-messaging.eu-central-1.amazonaws.com social-messaging.eu-central-1.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	WhatsApp Versión de API
Europa (Zúrich)	eu-central-2	social-messaging.eu-central-2.amazonaws.com social-messaging.eu-central-2.api.aws	Versión 20 y posteriores
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	social-messaging.eu-north-1.amazonaws.com social-messaging.eu-north-1.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Europa (Milán)	eu-south-1	social-messaging.eu-south-1.amazonaws.com social-messaging.eu-south-1.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Europa (España)	eu-south-2	social-messaging.eu-south-2.amazonaws.com social-messaging.eu-south-2.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Europa (Irlanda)	eu-west-1	social-messaging.eu-west-1.amazonaws.com social-messaging.eu-west-1.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	WhatsApp Versión de API
Europa (Londres)	eu-west-2	social-messaging.eu-west-2.amazonaws.com social-messaging.eu-west-2.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Europa (París)	eu-west-3	social-messaging.eu-west-3.amazonaws.com social-messaging.eu-west-3.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	social-messaging.il-central-1.amazonaws.com social-messaging.il-central-1.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	social-messaging.me-south-1.amazonaws.com social-messaging.me-south-1.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	social-messaging.me-central-1.amazonaws.com social-messaging.me-central-1.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	WhatsApp Versión de API
México (centro)	mx-central-1	social-messaging.mx-central-1.amazonaws.com social-messaging.mx-central-1.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	social-messaging.sa-east-1.amazonaws.com social-messaging.sa-east-1.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores

Cuotas de servicio

AWS Mensajes para usuarios finales, SMS y Voice Service Quotas

Las siguientes cuotas se aplican al canal de SMS y MMS.

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Umbral de gasto	1,00 USD por cuenta	Sí, pero los límites de gasto varían según la región. Debe especificar las regiones en las que necesita un aumento.
Número de mensajes SMS que pueden enviarse cada segundo (tasa de envío)	Varía en función del país de destino y el número de teléfono de origen.	Sí, sin embargo, es posible que necesite obtener un número de teléfono que permita un mayor rendimiento. Si no estás seguro del tipo de número que debes usar, ponte en contacto con

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
		Soporte tu administrador de AWS cuentas para obtener más información Si utiliza un ID de remitente alfanumérico para enviar mensajes, es posible que pueda aumentar la tasa de rendimiento.
Número de mensajes SMS y MMS que se puede enviar a un único destinatario por segundo	1 mensaje por segundo	No
Número de temas de Amazon SNS para SMS bidireccionales	100 000 por cuenta	Sí
Número de palabras clave para SMS bidireccionales	30 palabras clave por número	Sí
Número de SMS, MMS y números de voz	25 por cuenta	Sí
Número de números de teléfono dedicados	25 por cuenta	Sí
Número de listas de desactivación Nota: La lista de desactivación predeterminada requerida se descuenta de esta cuota.	25 por cuenta	Sí
Número de conjuntos de configuración	25 por cuenta	Sí

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Número de destinos de eventos	5 por conjunto de configuraciones	No
Cantidad de números de teléfono de destino verificados en el entorno aislado de SMS	10 por cuenta	No
Número de grupos de números de teléfono	25 por cuenta	Sí
Número de identidades de origen que se pueden asociar a un conjunto de números de teléfono	100 por grupo de números de teléfono	Sí

Las siguientes cuotas se aplican a los mensajes SMS enviados con números de teléfono de 10DLC. Los números de 10DLC solo se pueden usar para enviar mensajes a destinatarios en Estados Unidos.

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Máximo 10 compañías de contenido descargable por Cuenta de AWS	25	Sí
Número máximo de campañas de 10DLC por marca de 10DLC	10	Sí
Número máximo de 10DLC por campaña de 10DLC	49	No

Las siguientes cuotas se aplican a las configuraciones de protección.

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Número de configuraciones de protección	25	No

Las siguientes cuotas se aplican al canal de voz.

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Número de mensajes de voz que se pueden enviar durante un periodo de 24 horas	Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 20 mensajes	No
Número de mensajes de voz que se pueden enviar a un mismo destinatario durante un periodo de 24 horas	5 mensajes	No
Número de mensajes de voz que se pueden enviar por minuto	Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 5 llamadas por minuto Si la cuenta está fuera del entorno de pruebas: 20 llamadas por minuto	No
Número de mensajes de voz que se pueden enviar desde un mismo número de teléfono de origen por segundo	1 mensaje por segundo	No
Longitud del mensaje de voz	Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 30 segundos	No

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
	Si la cuenta está fuera del entorno de pruebas: 5 minutos	

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Capacidad para enviar mensajes de voz a números de teléfono internacionales	Si la cuenta está en el entorno de pruebas, solo puede enviar mensajes a destinatarios de los siguientes países: • Australia • Canadá • Alemania • Hong Kong • Israel • Japón • México • Singapur • Suecia • Estados Unidos • Reino Unido Si su cuenta está fuera del entorno de pruebas, puede enviar mensajes a destinatarios de cualquier país. Note Las llamadas internacionales están sujetas a tarifas adicionales que varían según el país o la región de destino.	No

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Número de caracteres de un mensaje de voz	3000 caracteres facturables (caracteres en palabras habladas) 6000 caracteres en total (incluidos los caracteres facturables y las etiquetas SSML)	No
Número de conjuntos de configuración	10 000 conjuntos de configuración de voz	No

Para obtener más información, consulte Cuotas de mensajería SMS para usuarios AWS finales en la Guía del usuario de mensajería SMS para usuarios AWS finales.

AWS Social Service Quotas de mensajería para usuarios finales

Las siguientes cuotas se aplican al canal de mensajería de redes sociales.

Recurso	Predeterminado
WhatsApp Cuenta empresarial (WABA)	25 por región

Para obtener más información, consulte Cuotas de mensajería social para usuarios AWS finales en la Guía del usuario de redes sociales de mensajería para usuarios AWS finales.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon EMR

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	elasticmapreduce.us-east-2.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com elasticmapreduce.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	elasticmapreduce.us-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	elasticmapreduce.us-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elasticmapreduce.us-west-2.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com elasticmapreduce.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	elasticmapreduce.af-south-1.amazonaws.com elasticmapreduce.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticmapreduce.ap-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticmapreduce.ap-south-2.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	elasticmapreduce.ap-southeast-3.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	elasticmapreduce.ap-southeast-5.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticmapreduce.ap-southeast-4.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elasticmapreduce.ap-south-1.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	elasticmapreduce.ap-southeast-6.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticmapreduce.ap-northeast-3.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	elasticmapreduce.ap-northeast-2.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	elasticmapreduce.ap-southeast-1.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elasticmapreduce.ap-southeast-2.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	elasticmapreduce.ap-east-2.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	elasticmapreduce.ap-southeast-7.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	elasticmapreduce.ap-northeast-1.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	elasticmapreduce.ca-central-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.ca-central-1.amazonaws.com elasticmapreduce.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticmapreduce.ca-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.ca-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	elasticmapreduce.eu-central-1.amazonaws.com elasticmapreduce.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticmapreduce.eu-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticmapreduce.eu-west-2.amazonaws.com elasticmapreduce.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	elasticmapreduce.eu-south-1.amazonaws.com elasticmapreduce.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	elasticmapreduce.eu-west-3.amazonaws.com elasticmapreduce.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	elasticmapreduce.eu-south-2.amazonaws.com elasticmapreduce.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticmapreduce.eu-north-1.amazonaws.com elasticmapreduce.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	elasticmapreduce.eu-central-2.amazonaws.com elasticmapreduce.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticmapreduce.il-central-1.amazonaws.com elasticmapreduce.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	elasticmapreduce.mx-central-1.amazonaws.com elasticmapreduce.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	elasticmapreduce.me-south-1.amazonaws.com elasticmapreduce.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	elasticmapreduce.me-central-1.amazonaws.com elasticmapreduce.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	elasticmapreduce.sa-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	elasticmapreduce.us-gov-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	elasticmapreduce.us-gov-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Si especifica el punto de conexión general (elasticmapreduce.amazonaws.com), Amazon EMR dirige la solicitud a un punto de conexión en la región predeterminada. Para las cuentas creadas el 8 de marzo de 2013 o después de esa fecha, la región predeterminada es us-west-2; en el caso de cuentas más antiguas, la región predeterminada es us-east-1.

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Espacios de trabajo EMR WAL	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de espacios de trabajo del registro de escritura anticipada de Amazon EMR (EMR WAL) que se pueden utilizar al mismo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			tiempo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de reposición de llamadas AddInstanceFleet	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito AddInstanceFleet
Tasa de reposición de llamadas AddInstanceGroups	Cada región admitida: 0,2	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito AddInstanceGroups
Tasa de reposición de llamadas AddJobFlowSteps	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito AddJobFlowSteps
Tasa de reposición de llamadas AddTags	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito AddTags
Tasa de reposición de llamadas CancelJobRun	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito CancelJobRun
Tasa de reposición de llamadas CancelSteps	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito CancelSteps
Tasa de reposición de llamadas CreateManagedCluster	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito CreateManagedCluster

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reposición de llamadas CreateSecurityConfiguration	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito CreateSecurityConfiguration
Tasa de reposición de llamadas DeleteSecurityConfiguration	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito DeleteSecurityConfiguration
Tasa de reposición de llamadas DescribeCluster	Cada región admitida: 1	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito DescribeCluster
Tasa de reposición de llamadas DescribeJobFlows	Cada región admitida: 0,2	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito DescribeJobFlows
Tasa de reposición de llamadas DescribeJobRun	Cada región admitida: 2	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito DescribeJobRun
Tasa de reposición de llamadas DescribeManagedCluster	Cada región admitida: 2	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito DescribeManagedCluster
Tasa de reposición de llamadas DescribeSecurityConfiguration	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito DescribeSecurityConfiguration
Tasa de reposición de llamadas DescribeStep	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito DescribeStep

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reposición de llamadas GetAutoTerminationPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito GetAutoTerminationPolicy
Tasa de reposición de llamadas GetBlockPublicAccessConfiguration	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito GetBlockPublicAccessConfiguration
Tasa de reposición de llamadas GetClusterSessionCredentials	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito GetClusterSessionCredentials
Tasa de reposición de llamadas GetJobRunQueryResults	Cada región admitida: 2	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito GetJobRunQueryResults
Tasa de reposición de llamadas GetManagedScalingPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito GetManagedScalingPolicy
Tasa de reposición de llamadas GetResourceDashboard	Cada región admitida: 2	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito GetResourceDashboard
Tasa de reposición de llamadas ListBootstrapActions	Cada región admitida: 1	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListBootstrapActions

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reposición de llamadas ListClusters	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListClusters
Tasa de reposición de llamadas ListInstanceFleets	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListInstanceFleets
Tasa de reposición de llamadas ListInstanceGroups	Cada región admitida: 1	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListInstanceGroups
Tasa de reposición de llamadas ListInstances	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListInstances
Tasa de reposición de llamadas ListJobRuns	Cada región admitida: 1	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListJobRuns
Tasa de reposición de llamadas ListManagedClusters	Cada región admitida: 1	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListManagedClusters
Tasa de reposición de llamadas ListReleaseLabels	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListReleaseLabels
Tasa de reposición de llamadas ListSecurityConfigurations	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListSecurityConfigurations

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reposición de llamadas ListSteps	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListSteps
Tasa de reposición de llamadas ListSupportedInstanceTypes	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListSupportedInstanceTypes
Tasa de reposición de llamadas ModifyCluster	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ModifyCluster
Tasa de reposición de llamadas ModifyInstanceFleet	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ModifyInstanceFleet
Tasa de reposición de llamadas ModifyInstanceGroups	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ModifyInstanceGroups
Tasa de reposición de llamadas PutAutoScalingPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito PutAutoScalingPolicy
Tasa de reposición de llamadas PutAutoTerminationPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito PutAutoTerminationPolicy

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reposición de llamadas PutBlockPublicAccessConfiguration	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito PutBlockPublicAccessConfiguration
Tasa de reposición de llamadas PutManagedScalingPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito PutManagedScalingPolicy
Tasa de reposición de llamadas RemoveAutoScalingPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito RemoveAutoScalingPolicy
Tasa de reposición de llamadas RemoveAutoTerminationPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito RemoveAutoTerminationPolicy
Tasa de reposición de llamadas RemoveTags	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito RemoveTags
Tasa de reposición de llamadas RunJobFlow	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito RunJobFlow
Tasa de reposición de llamadas SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al RemoveManagedScalingPolicy depósito.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reposición de llamadas SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps
Tasa de reposición de llamadas SetTerminationProtection	Cada región admitida: 0,2	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito SetTerminationProtection
Tasa de reposición de llamadas SetVisibleToAllUsers	Cada región admitida: 0,2	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito SetVisibleToAllUsers
Tasa de reposición de llamadas StartJobRun	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito StartJobRun
Tasa de reposición de llamadas TerminateJobFlows	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al TerminateJobFlows bucket
Tasa de reposición de llamadas TerminateManagedCluster	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito TerminateManagedCluster
Número máximo de solicitudes de la API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 200 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo que se pueden realizar en esta cuenta en la región actual para todas las operaciones de EMR

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de AddInstanceFleet API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de AddInstanceFleet solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. AddInstanceFleet agrega una flota de instancias a un clúster en ejecución.
El número máximo de solicitudes de AddInstanceGroups API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de AddInstanceGroups solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. Añade uno o más grupos de instancias a un clúster en ejecución.
El número máximo de solicitudes de AddJobFlowSteps API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de AddJobFlowSteps solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. AddJobFlowSteps agrega nuevos pasos a un clúster en ejecución.
El número máximo de solicitudes de AddTags API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de AddTags solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. Añade etiquetas a un recurso de Amazon EMR.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de CancelJobRun API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CancelJobRun solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. CancelJobRun cancela una tarea en ejecución en un clúster gestionado.
El número máximo de solicitudes de CancelSteps API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CancelSteps solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual.
El número máximo de solicitudes de CreateManagedCluster API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateManagedCluster solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. CreateManagedCluster crea y comienza a ejecutar un nuevo clúster administrado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de CreateSecurityConfiguration API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de CreateSecurityConfiguration solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. CreateSecurityConfiguration crea una configuración de seguridad, que se almacena en el servicio y se puede especificar al crear un clúster.
El número máximo de solicitudes de DeleteSecurityConfiguration API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteSecurityConfiguration solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. DeleteSecurityConfiguration elimina una configuración de seguridad.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de DescribeCluster API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeCluster solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. DescribeCluster proporciona detalles a nivel de clúster, incluidos el estado, la configuración del hardware y el software, la configuración de la VPC, etc.
El número máximo de solicitudes de DescribeJobFlows API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeJobFlows solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. Esta API está obsoleta y terminará por eliminarse. Le recomendamos que utilice ListClusters, DescribeCluster ListSteps, ListInstanceGroups y ListBootstrapActions en su lugar.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de DescribeJobRun API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeJobRun solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. DescribeJobRun proporciona detalles a nivel de ejecución del trabajo, incluido el estado.
El número máximo de solicitudes de DescribeManagedCluster API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeManagedCluster solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. DescribeManagedCluster proporciona detalles a nivel de clúster administrado, incluidos el estado y la configuración.
El número máximo de solicitudes de DescribeSecurityConfiguration API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeSecurityConfiguration solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. DescribeSecurityConfiguration proporciona los detalles de una configuración de seguridad devolviendo el JSON de configuración.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de DescribeStep API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeStep solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. DescribeStep proporcio na más detalles sobre el paso del clúster.
El número máximo de solicitudes de GetAutoTerminationPolicy API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetAutoTermination Policy solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. GetAutoTermination Policy devuelve la política de terminación automática de un clúster de Amazon EMR.
El número máximo de solicitudes de GetBlockPublicAccessConfiguration API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetBlockPublicAcce ssConfiguration solicitud es por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. GetBlockP ublicAccessConfiguration devuelve la configura ción de acceso público en bloque de Amazon EMR para la cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de GetClusterSessionCredentials API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetClusterSessionCredentials solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. GetClusterSessionCredentials proporciona credenciales HTTP básicas temporales que están asociadas a una función de IAM en tiempo de ejecución determinada y que utilizan un clúster con un control de acceso detallado activado.
El número máximo de solicitudes de GetJobRunQueryResults API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetJobRunQueryResults solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. GetJobRunQueryResults recupera los resultados de la consulta de una ejecución de trabajo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de GetManagedScalingPolicy API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetManagedScalingPolicy solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. GetManagedScalingPolicy obtiene la política de escalado administrado adjunta para un clúster de Amazon EMR.
El número máximo de solicitudes de GetResourceDashboard API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetResourceDashboard solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. GetResourceDashboard recupera la información del panel de recursos de un clúster administrado.
El número máximo de solicitudes de ListBootstrapActions API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListBootstrapActions solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. ListBootstrapActions proporciona información sobre las acciones de arranque asociadas a un clúster.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de ListClusters API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de ListClusters solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. ListClusters proporciona el estado de todos los clústeres visibles para esta AWS cuenta.
El número máximo de solicitudes de ListInstanceFleets API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListInstanceFleets solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. ListInstanceFleets muestra todos los detalles disponibles sobre las flotas de instancias de un clúster.
La cantidad máxima de solicitudes de ListInstanceGroups API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListInstanceGroups solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. ListInstanceGroups proporciona todos los detalles disponibles sobre los grupos de instancias de un clúster.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de ListInstances API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListInstances solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. ListInstances proporcio na información sobre todas las instancias EC2 activas y las instancias EC2 terminadas en los últimos 30 días, hasta un máximo de 2000.
El número máximo de solicitudes de ListJobRuns API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de ListJobRuns solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. ListJobRuns proporcio na el estado de todos los trabajos ejecutados en un clúster administrado.
El número máximo de solicitudes de ListManagedClusters API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de ListManagedClusters solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. ListManag edClusters proporciona el estado de todos los clústeres gestionados visibles para esta AWS cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de ListReleaseLabels API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListReleaseLabels solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. ListReleaseLabels recupera las etiquetas de lanzamiento de los servicios de Amazon EMR en la región.
El número máximo de solicitudes de ListSecurityConfigurations API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListSecurityConfigurations solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. ListSecurityConfigurations muestra todas las configuraciones de seguridad visibles en esta cuenta e indica sus fechas y horas de creación y sus nombres.
El número máximo de solicitudes de ListSteps API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListSteps solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. ListSteps proporciona una lista de pasos para el clúster en orden inverso.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de ListSupportedInstanceTypes API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListSupportedInstanceTypes solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. ListSupportedInstanceTypes enumera los tipos de instancias que admite Amazon EMR.
El número máximo de solicitudes de ModifyCluster API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ModifyCluster solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. ModifyCluster modifica el número de pasos que se pueden ejecutar simultáneamente en el clúster especificado mediante ClusterID.
El número máximo de solicitudes de ModifyInstanceFleet API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ModifyInstanceFleet solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. ModifyInstanceFleet modifica las capacidades de destino On-Demand y de spot de destino de la flota de instancias.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
La cantidad máxima de solicitudes de ModifyInstanceGroups API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ModifyInstanceGroups solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. ModifyInstanceGroups modifica la cantidad de nodos y los ajustes de configuración de un grupo de instancias.
La cantidad máxima de solicitudes de PutAutoScalingPolicy API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de PutAutoScalingPolicy solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. PutAutoScalingPolicy crea o actualiza una política de escalado automático para un grupo de instancias principal o un grupo de instancias de tareas en un clúster de Amazon EMR.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de PutAutoTerminationPolicy API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de PutAutoTerminationPolicy solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. PutAutoTerminationPolicy crea o actualiza una política de terminación automática para un clúster de Amazon EMR.
El número máximo de solicitudes de PutBlockPublicAccessConfiguration API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de PutBlockPublicAccessConfiguration solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. PutBlockPublicAccessConfiguration crea o actualiza una configuración de acceso público en bloque de Amazon EMR.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de PutManagedScalingPolicy API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de PutManagedScalingPolicy solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. PutManagedScalingPolicy crea o actualiza una política de escalado administrado para un clúster de Amazon EMR.
El número máximo de solicitudes de RemoveAutoScalingPolicy API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de RemoveAutoScalingPolicy solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. RemoveAutoScalingPolicy elimina una política de escalado automático de un grupo de instancias específico dentro de un clúster de EMR.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de RemoveAutoTerminationPolicy API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de RemoveAutoTerminationPolicy solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. RemoveAutoTerminationPolicy elimina una política de terminación automática de un clúster de Amazon EMR.
El número máximo de solicitudes de RemoveManagedScalingPolicy API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de RemoveManagedScalingPolicy solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. PutManagedScalingPolicy elimina una política de escalado administrado de un clúster de Amazon EMR específico.
El número máximo de solicitudes de RemoveTags API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de RemoveTags solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. Elimina etiquetas de un recurso de Amazon EMR.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de RunJobFlow API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de RunJobFlow solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. RunJobFlow crea y comienza a ejecutar un nuevo clúster (flujo de trabajo).
El número máximo de solicitudes de SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	La cantidad máxima SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual
El número máximo de solicitudes de SetTerminationProtection API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de SetTerminationProtection solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. SetTerminationProtection bloquea un clúster (flujo de trabajo) para que las instancias EC2 del clúster no puedan terminarse.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de SetVisibileToAllUsers API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de SetVisibleToAllUsers solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. Establece el VisibleToAllUsers valor, que determina si el clúster está visible para todos los usuarios de IAM de la AWS cuenta asociada al clúster.
El número máximo de solicitudes de StartJobRun API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de StartJobRun solicitud es por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. StartJobRun envía una nueva ejecución de trabajo a un clúster gestionado.
El número máximo de solicitudes de TerminateJobFlows API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de TerminateJobFlows solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. Terminate JobFlows cierra una lista de clústeres (flujos de trabajo).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de TerminateManagedCluster API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de TerminateManagedCluster solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. TerminateManagedCluster cierra un clúster gestionado.
El número máximo de clústeres activos que se pueden ejecutar a la vez.	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de clústeres activos que se pueden ejecutar a la vez.
El número máximo de instancias activas por grupo de instancias.	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de instancias activas por grupo de instancias.
La velocidad máxima a la que se repone el bucket para todas las operaciones de EMR.	Cada región admitida: 50	Sí	La velocidad máxima a la que se repone el bucket para todas las operaciones de EMR.
Write-ahead registros (EMR WAL)	Cada región admitida: 20 000	No	El número máximo de registros de escritura anticipada de Amazon EMR (EMR WAL) que se pueden utilizar al mismo tiempo en esta cuenta en la región actual.

Amazon EMR limita las siguientes solicitudes de API para cada AWS cuenta en función de cada región. Para obtener más información acerca de cómo se aplica la limitación, consulte Limitación de solicitudes de la API en la referencia de la API de Amazon EC2.

EventBridge Puntos finales y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	events.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com events.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	events.ap-southeast-6.amazonaws.com events.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	events.ap-east-2.amazonaws.com events.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	events.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.me-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com events.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Destinos de la API	Cada región admitida: 3000	Sí	Número máximo de destinos de la API por cuenta y por región.
Conexiones	Cada región admitida: 3000	Sí	Número máximo de conexiones por cuenta y por región.
CreateEndpoint límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes por segundo para la CreateEndpoint API. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteEndpoint límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes por segundo para la DeleteEndpoint API. Las solicitudes adicionales se limitan.
Puntos de conexión	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de puntos de conexión por cuenta y por región.
Tamaño de la política de bus de eventos	Cada región admitida: 10.240	Sí	Tamaño máximo de la política, en caracteres. Este tamaño de política aumenta cada vez que concede acceso a otra cuenta. Puedes ver tu política actual y su tamaño mediante la DescribeEventBus API.
Buses de eventos	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de buses de eventos por cuenta.
Tamaño del patrón de eventos	Cada región admitida: 2048	Sí	Tamaño máximo de un patrón de eventos, en caracteres.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Limitación de invocaciones en transacciones por segundo	us-east-1: 18 750 por segundo us-east-2: 4500 por segundo us-west-1: 2250 por segundo us-west-2: 18 750 por segundo ap-east-1:1100 por segundo ap-northeast-1: 2250 por segundo ap-northeast-2:1.100 por segundo ap-south-1:1.100 por segundo ap-southeast-1: 2250 por segundo ap-southeast-2: 2250 por segundo ca-central-1:1.100 por segundo eu-central-1: 4500 por segundo eu-north-1:1.100 por segundo	Sí	Una invocación es un evento que coincide con una regla y que se envía a los destinos de la regla. Una vez alcanzado el límite, las invocaciones se limitan; es decir, siguen produciéndose pero se retrasan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	eu-south-2:4.500 por segundo us-west-1: 18 750 por segundo us-west-2: 2250 por segundo eu-west-3:1.100 por segundo sa-east-1:1.100 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 750 por segundo		
Número de regalas	af-south-1: 100 eu-south-1: 100 Cada una de las demás regiones admitidas: 300	Sí	Número máximo de reglas que una cuenta puede tener por bus de eventos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
PutEvents límite máximo de transacciones por segundo	us-east-1: 10 000 por segundo us-east-2: 2400 por segundo us-west-1: 1200 por segundo us-west-2: 10 000 por segundo ap-east-1:600 por segundo ap-northeast-1: 1200 por segundo ap-northeast-2:600 por segundo ap-south-1:600 por segundo ap-southeast-1: 1200 por segundo ap-southeast-2: 1200 por segundo ca-central-1:600 por segundo eu-central-1: 2400 por segundo	Sí	Cantidad máxima de solicitudes por segundo para la PutEvents API. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	eu-north-1:600 por segundo eu-south-2:2400 por segundo us-west-1: 10 000 por segundo us-west-2: 1200 por segundo eu-west-3:600 por segundo sa-east-1:600 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 400 por segundo		
Tasa de invocaciones por destino de la API	Cada región admitida: 300 por segundo	Sí	Número máximo de invocaciones por segundo que se enviarán a cada punto de conexión de destino de la API por cuenta y región. Una vez que se alcance la cuota, se limitarán las futuras invocaciones a ese punto de conexión de la API. Las invocaciones seguirán produciéndose, pero se retrasarán.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Destinos por regla	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de destinos que pueden asociarse a una regla
Limite el límite de transacciones por segundo para las API del plano de control	Cada región admitida: 50 por segundo	No	Número máximo de solicitudes por segundo para las operaciones de la API del plano de EventBridge control. Las solicitudes adicionales se limitan.
UpdateEndpoint límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes por segundo para la UpdateEndpoint API. Las solicitudes adicionales se limitan.

Puntos de destino y cuotas de Amazon EventBridge Pipes

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pipes.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pipes.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	pipes.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pipes.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	pipes.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	pipes.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	pipes.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	pipes.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	pipes.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	pipes.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	pipes.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	pipes.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	pipes.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	pipes.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	pipes.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	pipes.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pipes.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	pipes.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	pipes.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	pipes.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	pipes.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pipes.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	pipes.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	pipes.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	pipes.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	pipes.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos de conexión de servicio FIPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pipes-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pipes-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	pipes-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pipes-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	pipes-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

EventBridge Pipes tiene las siguientes cuotas. Si necesita un rendimiento máximo, póngase en contacto con el servicio de asistencia.

Recurso	Regions	Límite predeterminado
Ejecuciones de canalización simultáneas por cuenta	• AWS GovCloud (US-West) • AWS GovCloud (US-East) • China (Ningxia) • China (Pekín) • Asia-Pacífico (Osaka) • África (Ciudad del Cabo) • Europa (Milán) • Este de EE. UU. (Ohio) • Europa (Fráncfort) • Oeste de EE. UU. (Norte de California) • Europa (Londres) • Asia-Pacífico (Sídney) • Asia-Pacífico (Tokio) • Asia-Pacífico (Singapur) • Canadá (centro) • Europa (París) • Europa (Estocolmo) • América del Sur (São Paulo) • Asia-Pacífico (Seúl) • Asia-Pacífico (Mumbai) • Asia-Pacífico (Hong Kong) • Middle East (Bahrain) • China (Ningxia) • China (Pekín)	1 000

Recurso	Regions	Límite predeterminado
	• Asia-Pacífico (Osaka) • África (Ciudad del Cabo) • Europa (Milán)	
Ejecuciones de canalización simultáneas por cuenta	• Este de EE. UU. (Norte de Virginia) • Oeste de EE. UU. (Oregón) • Europa (Irlanda)	3 000
Canalizaciones por cuenta	Todos	1 000

Puntos de enlace y cuotas de Amazon EventBridge Scheduler

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	scheduler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		scheduler-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	scheduler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	scheduler.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	scheduler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	scheduler.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	scheduler.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	scheduler.ap-south-2.amazonaws.com scheduler.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	scheduler.ap-southeast-3.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	scheduler.ap-southeast-5.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	scheduler.ap-southeast-4.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	scheduler.ap-south-1.amazonaws.com scheduler.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	scheduler.ap-southeast-6.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	scheduler.ap-northeast-3.amazonaws.com scheduler.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	scheduler.ap-northeast-2.amazonaws.com scheduler.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	scheduler.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	scheduler.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	scheduler.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	scheduler.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	scheduler.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	scheduler.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	scheduler.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	scheduler.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	scheduler.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	scheduler.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	scheduler.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	scheduler.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	scheduler.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	scheduler.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	scheduler.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	scheduler.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	scheduler.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	scheduler.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	scheduler.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	scheduler.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	scheduler.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	scheduler.us-gov-west-1.amazonaws.com scheduler-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com scheduler-fips.us-gov-west-1.api.aws scheduler.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateSchedule tasa de solicitud	us-east-1: 5000 us-east-2: 5000 us-west-2: 5000 ap-northeast-1: 5000 ap-south-1:5.000 ap-southeast-1:5.000 ap-southeast-2:5.000 eu-central-1:5.000 eu-west-1: 5000 eu-west-2:5.000 sa-east-1:5.000	Sí	Número máximo de CreateSchedule solicitud es por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo. Esto se puede ajustar a decenas de miles de solicitudes por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	Cada una de las demás regiones compatibles: 250		
CreateScheduleGroup tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de CreateScheduleGroup solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteSchedule tasa de solicitudes	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 eu-west-1: 1000 eu-west-2: 1000 sa-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 250	Sí	Número máximo de DeleteSchedule solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo. Esto se puede ajustar a decenas de miles de solicitudes por segundo.
DeleteScheduleGroup tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de DeleteScheduleGroup solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetSchedule tasa de solicitudes	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 eu-west-1: 1000 eu-west-2: 1000 sa-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 250	Sí	Número máximo de GetSchedule solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo. Esto se puede ajustar a decenas de miles de solicitudes por segundo.
GetScheduleGroup tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de GetScheduleGroup solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Limitación de invocaciones en transacciones por segundo	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 eu-west-1: 1000 eu-west-2: 1000 sa-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 500	Sí	Una invocación es una carga programada que se entrega al objetivo definido. Una vez alcanzado el límite, las invocaciones se limitan; es decir, siguen produciéndose pero se retrasan. Se puede ajustar a decenas de miles de transacciones por segundo.
ListScheduleGroups tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de ListScheduleGroups solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListSchedules tasa de solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de ListSchedules solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBrid ge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListTagsForResource tasa de solicitud es	Cada región admitida: 10	Sí	Lista las etiquetas asociadas al recurso del Programador.
Número de grupos de programas	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de grupos de programación por región.
Número de programas	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	El número máximo de programaciones por región. Esta cuota incluye los programas únicos que han terminado de ejecutarse. Recomenda mos configurar sus horarios para que se eliminen automátic amente una vez finalizad os mediante ActionAft erCompletion esta función. Se puede ajustar a miles de millones de programaciones.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
TagResource tasa de solicitud	Cada región admitida: 1	Sí	Asigna una o más etiquetas (pares clave-valor) al recurso del Programador especificado.
UntagResource tasa de solicitud	Cada región admitida: 1	Sí	Elimina una o más etiquetas del recurso del Programador especificado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateSchedule tasa de solicitud	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 eu-west-1: 1000 eu-west-2: 1000 sa-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 250	Sí	Número máximo de UpdateSchedule solicitud es por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo. Esto se puede ajustar a decenas de miles de solicitudes por segundo.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon EventBridge Schemas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	schemas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	schemas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	schemas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	schemas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	schemas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-east-1	schemas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	schemas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	schemas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	schemas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	schemas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	schemas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	schemas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	schemas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	schemas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	schemas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	schemas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	schemas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	schemas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	schemas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	schemas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	schemas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	schemas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	schemas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	schemas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	schemas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	schemas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	schemas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DiscoveredSchemas	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de esquemas para un registro de esquemas detectado que puede crear en la región actual
Discoverers	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de programas de detección que puede crear en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registries	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de registros que puede crear en la región actual.
SchemaVersions	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de versiones por esquema que puede crear en la región actual.
Schemas	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de esquemas por registro que puede crear en la región actual. (excepto el registro de esquemas descubiertos).

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic VMware Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	evs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		evs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	evs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		evs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	evs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		evs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	evs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		evs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-south-2	evs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hyderabad)			
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	evs.ap-southeast-5.amazonaws.com evs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	evs.ap-south-1.amazonaws.com evs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	evs.ap-northeast-2.amazonaws.com evs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	evs.ap-southeast-1.amazonaws.com evs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	evs.ap-southeast-2.amazonaws.com evs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	evs.ap-northeast-1.amazonaws.com evs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	evs.ca-central-1.amazonaws.com evs.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	evs.ca-west-1.amazonaws.com evs.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	evs.eu-central-1.amazonaws.com evs.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	evs.eu-west-1.amazonaws.com evs.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	evs.eu-west-2.amazonaws.com evs.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	evs.eu-south-1.amazonaws.com evs.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	evs.eu-west-3.amazonaws.com evs.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	evs.eu-north-1.amazonaws.com evs.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	evs.eu-central-2.amazonaws.com evs.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	evs.mx-central-1.amazonaws.com evs.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	evs.sa-east-1.amazonaws.com evs.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recuento de entornos por AWS cuenta	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de entornos de EVS que se pueden crear en esta cuenta en la región actual.
Recuento de hosts por entorno de EVS	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de hosts que se pueden aprovisionar en un solo entorno de EVS.

Estas cuotas de servicio se enumeran en Amazon Elastic VMware Service en la consola de Service Quotas. Para solicitar un aumento de cuota para los valores que se muestran como ajustables, consulte Requesting a quota increase (Solicitud de aumento de cuota) en la Guía del usuario de Service Quotas.

Important

Asegúrese de que su cuota de instancias On-Demand estándar en ejecución de EC2 refleje la cantidad de vCPU que necesita para todas las instancias de EC2 que utilizará en Amazon EVS. Cada instancia de i4i.metal usa 128 vCPU. Para obtener información acerca de cómo aumentar las cuotas de servicio de EC2, consulte Solicitar un aumento en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Note

Si planea utilizar hosts dedicados de EC2 para su entorno de Amazon EVS, asegúrese de que su cuota de hosts i4i dedicados de EC2 refleje el número de hosts dedicados que pretende utilizar en la región deseada. Para obtener información acerca de cómo aumentar las cuotas de servicio de EC2, consulte Solicitar un aumento en la Guía del usuario de Amazon EC2.

> **Note**
>
> Amazon CloudWatch recopila las métricas AWS de uso de los recursos de Amazon EVS que tienen cuotas (entorno y hosts). Para obtener más información, consulte las métricas CloudWatch de uso en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

> **Note**
>
> Los valores predeterminados son las cuotas iniciales establecidas por AWS. Estos valores predeterminados son independientes de los valores reales de la cuota aplicada y de las cuotas de servicio máximas posibles. Para obtener más información, consulte Terminología de Service Quotas en la Guía del usuario de Service Quotas.

Amazon FinSpace cuotas

Los siguientes son las cuotas de servicio de este servicio. Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Conjuntos de atributos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conjuntos de atributos que pueden existir en un FinSpace entorno.
Clústeres por usuario	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de clústeres de FinSpace Spark que pueden estar activos para cada usuario.
Procesamiento simultáneo de conjuntos de cambios	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de conjuntos de cambios

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			simultáneos que se pueden procesar por entorno FinSpace
Procesamiento de vistas de datos simultáneas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de vistas de datos que se procesan simultáne amente por entorno. FinSpace
Procesamiento simultáneo de versiones de vistas de datos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de versiones de vistas de datos de kdb administr adas.
Vocabularios y categorías controlados	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo combinado de categorías y vocabularios controlad os por entorno. FinSpace
Vistas de datos por conjunto de datos	Cada región admitida: 3	Sí	Número máximo de vistas de datos que se pueden crear por conjunto de datos.
Conjuntos de datos	Cada región admitida: 1500	Sí	El número máximo de conjuntos de datos que pueden existir en un FinSpace entorno.
Conjuntos de datos por grupo de permisos	Cada región admitida: 1500	Sí	Número máximo de conjuntos de datos asignados por grupo de permisos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Entornos	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de FinSpace entornos que puede crear por AWS cuenta.
Tamaño de archivo por conjunto de cambios	Cada región admitida: 50 GB	No	Tamaño máximo de archivo de cualquier archivo individual de un conjunto de cambios.
Archivos por conjunto de cambios	Cada región admitida: 100 000	No	Número máximo de archivos en un único conjunto de cambios.
Usuarios del clúster de kdb administrados	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de usuarios de cluster por entorno.
Clústeres de kdb administrados	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de clústeres permitidos por entorno.
Incorporaciones simultáneas de conjuntos de cambios de kdb administradas	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de incorporaciones simultáneas de conjuntos de cambios permitidas por entorno.
Tamaño de la caché del clúster de la base de datos de kdb administrada	Cada región admitida: 7730 gigabytes	Sí	La cantidad máxima de caché de clústeres de base de datos permitido por entorno.
Bases de datos de kdb administradas	Cada región admitida: 1500	Sí	Número máximo de bases de datos permitidas por entorno.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Vistas de datos de kdb administradas	Cada región compatible: 4.500	Sí	El número máximo de vistas de datos de kdb administradas por entorno.
Clústeres Multi-AZ de kdb administr ados	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de clústeres Multi-AZ por entorno.
Almacenamiento temporal de kdb administrado	Cada región admitida: 17 179 gigabytes	Sí	Cantidad máxima de almacenamiento temporal permitida por entorno.
Grupos de escalado de kdb administr ados	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de grupos de escalado de kdb administrados por entorno.
Clústeres Single-AZ de kdb administr ados	Cada región admitida: 5	Sí	Cantidad máxima de clústeres Single-AZ por entorno.
Montajes de lectura de volúmenes de kdb administrados	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de montajes de lectura por cada volumen de kdb administrado por entorno.
Almacenamiento de volúmenes de kdb administrados	Cada región admitida: 7730 gigabytes	Sí	La cantidad máxima de almacenamiento para volúmenes de kdb administrados por entorno.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Montajes de escritura de volúmenes de kdb administrados	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de montajes de escritura por cada volumen de kdb administrado por entorno.
Volúmenes de kdb administrados	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de volúmenes de kdb administrados por entorno.
Almacenamiento de cuadernos	Cada región admitida: 10 gigabytes	No	Cantidad máxima de almacenamiento de EFS por entorno de bloc de notas del usuario.
Grupos de permisos	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de grupos de permisos por FinSpace entorno.
Total de entornos de kdb	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de entornos por AWS cuenta.
Users	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de usuarios que pueden existir en un FinSpace entorno.
nodos kx.s.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de nodos kx.s.16xlarge permitidos por entorno.
nodos kx.s.2xlarge	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de nodos kx.s.2xlarge permitidos por entorno.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
nodos kx.s.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de nodos kx.s.32xlarge permitidos por entorno.
nodos kx.s.4xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de nodos kx.s.4xlarge permitidos por entorno.
nodos kx.s.8xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de nodos kx.s.8xlarge permitidos por entorno.
nodos kx.s.large	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de nodos kx.s.large permitidos por entorno.
nodos kx.s.xlarge	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de nodos kx.s.xlarge permitidos por entorno.
Nodos de grupos de escalado de kx.sg.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado de kdb administrados de kx.sg.16xlarge por entorno.
Nodos de grupos de escalado de kx.sg.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado de kdb administrados de kx.sg.2xlarge por entorno.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Nodos de grupos de escalado de kx.sg.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado de kdb administrados de kx.sg.32xlarge por entorno.
Nodos de grupos de escalado de kx.sg.4xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado de kdb administrados de kx.sg.4xlarge por entorno.
Nodos de grupos de escalado de kx.sg.8xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado de kdb administrados de kx.sg.8xlarge por entorno.
Nodos de grupos de escalado de kx.sg.large	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado de kdb administrados de kx.sg.large por entorno.
Nodos de grupos de escalado de kx.sg.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado de kdb administrados de kx.sg.xlarge por entorno.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Nodos de grupos de escalado de kx.sg1.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado de kdb administrados de kx.sg1.16xlarge por entorno.
Nodos de grupos de escalado de kx.sg1.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado kdb administr ado por kx.sg1.24xlarge por entorno.

AWS Fault Injection Service cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	fis.us-east-2.amazonaws.com fis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	fis.us-east-1.amazonaws.com fis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	fis.us-west-1.amazonaws.com fis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	fis.us-west-2.amazonaws.com fis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	fis.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	fis.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	fis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	fis.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	fis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	fis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	fis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	fis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	fis.ca-central-1.amazonaws.com fis-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	fis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	fis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	fis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	fis.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	fis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	fis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	fis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	fis.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	fis.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	fis.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	fis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	fis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	fis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Duración de la acción en horas	Cada región admitida: 12	No	El número máximo de horas permitidas para ejecutar una acción en esta cuenta en la región actual.
Minutos de acción por tabla global multirregional (MRSC) para aws:dynamodb:global-table-pause-replication action	Cada región compatible: 5.040	No	El número máximo de minutos de acción acumulados por tabla global del MRSC al que aws:dynamodb:global-table-pause-replication puede destinarse en un período continuo de 7 días.
Acciones por plantilla de experimento	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de acciones que puede crear en una plantilla de experimento en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Experimentos activos	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de experimentos activos que puede ejecutar simultáne amente en esta cuenta en la región actual.
Retención de datos del experimento completado en días	Cada región admitida: 120	No	El número máximo de días permitido al FIS para conservar los datos sobre los experimentos finalizad os en esta cuenta en la región AWS actual.
Duración del experimento en horas	Cada región admitida: 12	No	El número máximo de horas permitidas para ejecutar un experimen to en esta cuenta en la región actual.
Plantillas de experimento	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de plantillas de experimen to que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de listas de prefijos gestionadas en aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity	Cada región admitida: 15	No	Número máximo de listas de prefijos gestionadas que aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity permitirá por acción.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de tablas de enrutamiento en aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de tablas de enrutamiento que aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity permitirá por acción.
Número máximo de rutas en aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de rutas que aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity permitirá por acción.
Acciones paralelas por experimento	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de acciones que puede ejecutar en paralelo en un experimento en esta cuenta en la región actual.
Condiciones de detención por plantilla de experimento	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de condiciones de detención que puede agregar a una plantilla de experimento en esta cuenta en la región actual.
Clústeres de Aurora DSQL objetivo para la acción aws:dsql:cluster-connection-failure.	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de clústeres de Aurora DSQL al que aws:dsql:cluster-connection-failure puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de escalado automático de destino para aws:ec2:asg-insuficient-instance-capacity error	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de grupos de escalado automático que aws:ec2:terminate-instances puede segmentar cuando identifica destinos mediante etiquetas por cada experimento.
Buckets de destino para aws:s3:bucket-pause-replication	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de buckets de S3 que aws:s3:bucket-pause-replication puede segmentar al identificar los objetivos mediante etiquetas por experimento.
Clústeres de destino para aws:ecs:drain-container-instances	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de clústeres al que aws:ecs:drain-container-instances puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.
Clústeres de destino para aws:rds:failover-db-cluster	Cada región admitida: 160	No	El número máximo de clústeres al que aws:rds:failover-db-cluster puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de base de datos de destino para aws:rds:reboot-db-instances	Cada región compatible: 130	No	El número máximo de instancias de base de datos al que aws:rds:reboot-db-instances puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.
Instancias de destino para aws:ec2:reboot-instances	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de instancias al que aws:ec2:reboot-instances puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.
Instancias de destino para aws:ec2:stop-instances	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de instancias al que aws:ec2:stop-instances puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.
Instancias de destino para aws:ec2:terminate-instances	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de instancias al que aws:ec2:terminate-instances puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de destino para aws:ssm:send-command	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de instancias al que aws:ssm:send-command puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.
Flujos de datos de Kinesis objetivo para la acción aws:kinesis:stream-expired-iterator-exception.	Cada región compatible: 280	No	El número máximo de flujos de datos de Kinesis al que aws:kinesis:stream-expired-iterator-exception puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.
Flujos de datos de Kinesis objetivo para la acción aws:kinesis:stream-provisioned-throughput-exception.	Cada región compatible: 280	No	El número máximo de flujos de datos de Kinesis al que aws:kinesis:stream-provisioned-throughput-exception puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.
Objetivo ManagedResources para la acción aws:arc:start-zonal-autoshift.	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de recursos administrados al que aws:arc:start-zonal-autoshift puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de nodos de destino para aws:eks:terminate-nodegroup-instances	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de grupos de nodos al que aws:eks:terminate-nodegroup-instances puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.
Pods de destino para aws:eks:pod-cpu-stress	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de pods al que aws:eks:pod-cpu-stress puede dirigirse cuando identifica destinos mediante parámetros, por experimento.
Pods de destino para aws:eks:pod-delete	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de pods al que aws:eks:pod-delete puede dirigirse cuando identifica destinos mediante parámetros, por experimento.
Pods de destino para aws:eks:pod-io-stress	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de pods al que aws:eks:pod-io-stress puede dirigirse cuando identifica destinos mediante parámetros, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Pods de destino para aws:eks:pod-memory-stress	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de pods al que aws:eks:pod-memory-stress puede dirigirse cuando identifica destinos mediante parámetros, por experimento.
Pods de destino para aws:eks:pod-network-blackhole-port	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de pods al que aws:eks:pod-network-blackhole-port puede dirigirse cuando identifica destinos mediante parámetros, por experimento.
Pods de destino para aws:eks:pod-network-latency	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de pods al que aws:eks:pod-network-latency puede dirigirse cuando identifica destinos mediante parámetros, por experimento.
Pods de destino para aws:eks:pod-network-packet-loss	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de pods al que aws:eks:pod-network-packet-loss puede dirigirse cuando identifica destinos mediante parámetros, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Objetivo ReplicationGroups para aws:elasticache:replicationroup-interrupt-az-power	Cada región admitida: 50	No	El número máximo al que aws:elasticache:replicationgroup-interrupt-az-power puede apuntar por experimento. ReplicationGroups Se aplica un límite diario a la segmentación. ReplicationGroups Para obtener más información, visita: https://docs.aws.amazon.com/fis/latest/userguide/fis-quotas.html.
Target SpotInstances para aws:ec2:send-spot-instance-interruptions	Cada región admitida: 100	No	El número máximo al que aws:ec2:send-spot-instance-interruptions puede dirigirse al identificar los SpotInstances objetivos mediante etiquetas, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Subredes de destino para aws:network:disrupt-connectivity	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de subredes al que aws:network:disrupt-connectivity puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento. Las cuotas superiores a 5 se aplican únicamente al parámetro scope:all. Si necesita una cuota mayor para otro tipo de ámbito, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Subredes de destino para aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de subredes que aws:network:disrupt-connectivity puede segmentar al identificar destinos mediante etiquetas por experimento.
Tareas de destino para aws:ecs:stop-task	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de tareas al que aws:ecs:stop-task puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tareas de destino para aws:ecs:task-cpu-stress	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de tareas a las que aws:ecs:task-cpu-stress puede apuntar al identificar los objetivos mediante, por experimento. tags/parameters
Tareas de destino para aws:ecs:task-io-stress	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de tareas a las que aws:ecs:task-io-stress puede apuntar al identificar los objetivos mediante, por experimento. tags/parameters
Tareas de destino para aws:ecs:task-kill-process	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de tareas a las que aws:ecs:task-kill-process puede centrarse al identificar los objetivos mediante, por experimento. tags/parameters
Tareas de destino para aws:ecs:task-network-blackhole-port	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de tareas a las que aws:ecs:task-network-blackhole-port puede segmentar al identificar los objetivos mediante el uso de, por experimento. tags/parameters

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tareas de destino para aws:ecs:task-network-latency	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de tareas a las que aws:ecs:task-network-latency puede dirigirse al identificar los objetivos mediante el uso de, por experimento. tags/parameters
Tareas de destino para aws:ecs:task-network-packet-loss	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de tareas a las que aws:ecs:task-network-packet-loss puede dirigirse al identificar los objetivos mediante el uso de, por experimento. tags/parameters
Objetivo TransitGateways para aws:network:transit-gateway-disrupt-cross-region-connectivity	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de puertas de enlace de tránsito que aws:network:transit-gateway-disrupt-cross-region-connectivity puede segmentar al identificar destinos mediante etiquetas por experimento.
Interfaces virtuales de destino para aws:directconnect:virtual-interface	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de interfaces virtuales a las que puede dirigirse aws:directconnect:virtual-interface al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Volúmenes de destino para aws:ebs:pause-volume-io	Cada región admitida: 160	No	El número máximo de volúmenes a los que aws:ebs:pause-volume-io puede dirigirse al identificar destinos mediante etiquetas, por experimento.
Configuraciones de cuenta de destino por plantillas de experimento	Cada región admitida: 40	No	Número máximo de configuraciones de cuenta de destino que puede crear para una plantilla de experimento en esta cuenta en la región actual.
Funciones de destino para la acción aws:lambda:invocation-add-delay.	Cada región admitida: 140	No	El número máximo de funciones de Lambda al que aws:lambda:invocation-add-delay puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.
Funciones de destino para la acción aws:lambda:invocation-error.	Cada región admitida: 140	No	El número máximo de funciones de Lambda al que aws:lambda:invocation-error puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Funciones de destino para la acción aws:lambda:invocation-http-integration-response.	Cada región admitida: 140	No	El número máximo de funciones de Lambda al que aws:lambda:invocation-http-integration-response puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.
Opte por clústeres multirregionales para la acción aws:memorydb:multi-region-cluster-pause-replication.	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de clústeres multirregionales de MemoryDB al que aws:memorydb:multi-region-cluster-pause-replication puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas , por experimento. Si necesita una cuota mayor, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Tablas de destino para la acción aws:dynamodb:global-table-pause-replication	Cada región admitida: 60	No	El número máximo de tablas globales a las que aws:dynamodb:global-table-pause-replication puede dirigirse, por experimento.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Data Firehose

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	firehose.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		firehose.us-east-2.api.aws	HTTPS
		firehose-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	firehose.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.us-east-1.api.aws	HTTPS
		firehose-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	firehose.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.us-west-1.api.aws	HTTPS
		firehose-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	firehose.us-west-2.amazonaws.com firehose-fips.us-west-2.api.aws firehose.us-west-2.api.aws firehose-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	firehose.af-south-1.amazonaws.com firehose.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	firehose.ap-east-1.amazonaws.com firehose.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	firehose.ap-south-2.amazonaws.com firehose.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	firehose.ap-southeast-3.amazonaws.com firehose.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	firehose.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	firehose.ap-southeast-4.amazonaws.com firehose.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	firehose.ap-south-1.amazonaws.com firehose.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	firehose.ap-southeast-6.amazonaws.com firehose.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	firehose.ap-northeast-3.amazonaws.com firehose.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	firehose.ap-northeast-2.amazonaws.com firehose.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	firehose.ap-southeast-1.amazonaws.com firehose.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	firehose.ap-southeast-2.amazonaws.com firehose.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	firehose.ap-east-2.amazonaws.com firehose.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	firehose.ap-southeast-7.amazonaws.com firehose.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	firehose.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	firehose.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	firehose.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	firehose.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	firehose.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	firehose.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	firehose.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	firehose.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	firehose.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	firehose.eu-north-1.amazonaws.com firehose.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	firehose.eu-central-2.amazonaws.com firehose.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	firehose.il-central-1.amazonaws.com firehose.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	firehose.mx-central-1.amazonaws.com firehose.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	firehose.me-south-1.amazonaws.com firehose.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	firehose.me-central-1.amazonaws.com firehose.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	firehose.sa-east-1.amazonaws.com firehose.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	firehose.us-gov-east-1.amazonaws.com firehose-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	firehose.us-gov-west-1.amazonaws.com firehose-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Secuencias de entrega	us-east-1: 5000 us-east-2: 5000 us-west-1:2.000 us-west-2: 5000 ap-northeast-1: 5000 ap-northeast-2:2.000 ap-northeast-3: 500 ap-south-1:2.000 ap-southeast-1:2.000 ap-southeast-2:2.000 ca-central-1:2.000	Sí	El número máximo de flujos de entrega que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	eu-central-1:2.000 eu-north-1: 500 eu-south-1: 500 eu-west-1: 5000 eu-west-2:2.000 eu-west-3: 500 sa-east-1: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 100		
Particiones dinámicas	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de particiones dinámicas para una secuencia de entrega en la región actual.
Porcentaje de solicitudes CreateDeliveryStream	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de CreateDeliveryStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteDeliveryStream solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteDeliveryStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DescribeDeliveryStream solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeDeliveryStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListDeliveryStream solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListDeliveryStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListTagsForDeliveryStream solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForDeliver yStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes PUT	us-east-1: 2000 us-west-2: 2000 eu-west-1: 2000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	No	El número máximo de PutRecordBatch solicitudes combinadas PutRecord y por segundo para una transmisión de entrega en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de StartDeliveryStreamEncryption solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de StartDeliveryStrea mEncryption solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de StopDeliveryStreamEncryption solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de StopDeliveryStream Encryption solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de TagDeliveryStream solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de TagDeliveryStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UntagDeliveryStream solicitud es	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UntagDeliveryStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateDestination solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateDestination solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de datos	us-east-1: 5 us-west-2: 5 eu-west-1: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 1	No	Capacidad máxima en mebibytes por segundo de una secuencia de entrega en la región actual.
Tasa de registros	us-east-1: 500 000 us-west-2: 500 000 eu-west-1: 500 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	No	Capacidad máxima en registros por segundo de una secuencia de entrega en la región actual.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon Data Firehose en la Guía para desarrolladores de Amazon Data Firehose.

AWS Firewall Manager cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	fms.us-east-2.amazonaws.com fms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	fms.us-east-1.amazonaws.com fms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	fms.us-west-1.amazonaws.com fms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	fms.us-west-2.amazonaws.com fms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	fms.af-south-1.amazonaws.com fms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	fms.ap-east-1.amazonaws.com fms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	fms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	fms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	fms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	fms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	fms.ap-south-1.amazonaws.com fms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	fms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	fms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	fms.ap-northeast-2.amazonaws.com fms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	fms.ap-southeast-1.amazonaws.com fms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	fms.ap-southeast-2.amazonaws.com fms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	fms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	fms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	fms.ap-northeast-1.amazonaws.com fms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	fms.ca-central-1.amazonaws.com fms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	fms.ca-west-1.amazonaws.com fms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	fms.eu-central-1.amazonaws.com fms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	fms.eu-west-1.amazonaws.com fms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	fms.eu-west-2.amazonaws.com fms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	fms.eu-south-1.amazonaws.com fms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	fms.eu-west-3.amazonaws.com fms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	fms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	fms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	fms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	fms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	fms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	fms.me-south-1.amazonaws.com fms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	fms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	fms.sa-east-1.amazonaws.com fms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	fms.us-gov-east-1.amazonaws.com fms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	fms.us-gov-west-1.amazonaws.com fms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
AWS Grupos de reglas de WAF Classic según la política de AWS WAF Classic	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de grupos de reglas de AWS WAF Classic que puede usar en una política de AWS WAF Classic de Firewall Manager.
Cuentas por administrador de Firewall Manager	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de cuentas que se pueden administrar en Firewall

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			Manager con un solo administrador de FMS.
Administradores por organización en Firewall Manager	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de cuentas de administrador que se pueden incorporar en una sola organización en Firewall Manager.
Instancias de Amazon VPC en el alcance de una política de grupo de seguridad común	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de instancias de Amazon VPC que puede tener en el alcance por política de grupo de seguridad común de Firewall Manager por cuenta. Este número representa el recuento combinado de VPC que posee y de VPC que se comparten con usted.
Aplicaciones por lista de aplicaciones	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de aplicaciones que puede definir en una lista de aplicaciones.
Auditar grupos de seguridad por política de auditoría de contenido del grupo de seguridad	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de grupos de seguridad de auditoría que puede usar en una política de grupos de seguridad de auditoría de contenido de Firewall Manager.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Listas de aplicaciones administradas personalizadas para las reglas que permiten todo el tráfico	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de listas de aplicaciones administradas para las reglas que permiten todo el tráfico en una política de grupo de seguridad de auditoría de contenido de Firewall Manager.
Listas de aplicaciones administradas personalizadas en cualquier configuración de política de grupo de seguridad de auditoría de contenido	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de listas de aplicaciones administradas personalizadas que puede usar en cualquier configuración de una política de grupo de seguridad de auditoría de contenido de Firewall Manager.
Listas de aplicaciones administradas personalizadas por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de listas de aplicaciones administradas personalizadas que puede definir para una cuenta.
Listas de protocolos administrados personalizados en cualquier configuración de política de grupo de seguridad de auditoría de contenido	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de listas de protocolos administrados personalizados que puede usar en cualquier configuración de una política de grupo de seguridad de auditoría de contenido de Firewall Manager.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Listas de protocolos administrados personalizados por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de listas de protocolos administrados personalizados que puede definir para una cuenta.
Cuentas incluidas o excluidas de forma explícita por política y región	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de cuentas por región que puede incluir o excluir explícitamente del alcance de una política de Firewall Manager.
Políticas de Firewall Manager por organización y región	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de políticas de Firewall Manager para cualquier par de regiones y organizaciones de las AWS organizaciones.
Política de CIDR de IPV4 para una política de firewall de red	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de rangos de CIDR de IPV4 que puede proporcionar en una única política de firewall de red de Firewall Manager, para su uso en la administración de puntos de conexión de firewall.
Inbound/outbound reglas por política de ACL de red	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de inbound/outbound reglas que puede usar en una política de ACL de red de Firewall Manager.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades organizativas dentro del alcance de aplicación por política y región	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de unidades organizativas que pueden estar dentro del alcance de aplicación de una política de Firewall Manager para cualquier región.
Grupos de reglas asociados por política de AWS WAF	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de grupos de reglas de socios que se pueden aplicar a una sola política, limitado por las WebACL de Web Application Firewall.
Grupos de seguridad principales según la política de grupo de seguridad común	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de grupos de seguridad principales que puede usar en una política de grupo de seguridad común de Firewall Manager.
Protocolos por lista de protocolos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de protocolos que puede definir en una lista de protocolos.
Conjuntos de recursos por cuenta de administrador de Firewall Manager	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de conjuntos de recursos que se pueden crear en una sola cuenta de administrador de Firewall Manager.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recursos por conjunto de recursos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de recursos que puede contener un solo conjunto de recursos.
Grupos de reglas de Route 53 Resolver DNS Firewall por política de DNS Firewall	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de grupos de reglas de Firewall DNS de Route 53 Resolver que puede usar en una política de Firewall DNS de Firewall Manager.
Grupos de reglas según la política de AWS WAF	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de grupos de reglas que puede usar en una política de AWS WAF de Firewall Manager.
Capacidad de los grupos de reglas con estado por política de Network Firewall	Cada región admitida: 30 000	Sí	El número máximo de reglas que se pueden incluir en un grupo de reglas con estado dentro de una política de Network Firewall para Firewall Manager.
Grupos de reglas con estado por política de Network Firewall	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de grupos de reglas con estado que se pueden usar en una política de Network Firewall para Firewall Manager.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Capacidad de grupos de reglas sin estado por política de Network Firewall	Cada región admitida: 30 000	No	El número máximo de reglas que se pueden incluir en un grupo de reglas sin estado dentro de una política de Network Firewall para Firewall Manager.
Grupos de reglas sin estado por política de Network Firewall	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de grupos de reglas sin estado que se pueden usar en una política de Network Firewall para Firewall Manager.
Etiquetas para incluir o excluir los recursos por política	Cada región admitida: 8	Sí	El número máximo de etiquetas que puede utilizar para incluir o excluir recursos de una política de Firewall Manager.
VPC que una sola política de firewall de red puede corregir automáticamente	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de VPC que una sola política de firewall de red de Firewall Manager puede corregir automáticamente.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de capacidad de ACL web (WCU) utilizadas en una AWS política de WAF	Cada región admitida: 5000	No	La cantidad máxima combinada de unidades de capacidad de ACL web (WCU) para todos los grupos de reglas utilizados en una política de WAF de Firewall Manager AWS . El propietario del grupo de reglas fija el uso de WCU para un grupo de reglas en el momento de la creación.

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS Firewall Manager en la Guía para desarrolladores de AWS Firewall Manager .

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Forecast

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Forecast

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	forecast.us-east-2.amazonaws.com forecast-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	forecast.us-east-1.amazonaws.com forecast-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	forecast.us-west-2.amazonaws.com forecast-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	forecast.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	forecast.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	forecast.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	forecast.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	forecast.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	forecast.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	forecast.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Consulta de Amazon Forecast

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	forecastquery.us-east-2.amazonaws.com forecastquery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	forecastquery.us-east-1.amazonaws.com forecastquery-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	forecastquery.us-west-2.amazonaws.com forecastquery-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	forecastquery.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	forecastquery.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	forecastquery.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	forecastquery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	forecastquery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	forecastquery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	forecastquery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo acumulado de todos los archivos del bucket de Amazon S3	Cada región admitida: 30 GB	Sí	Tamaño máximo acumulado de todos sus archivos del bucket de Amazon S3 en GB

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Horizonte máximo de previsión	Cada región admitida: 500	No	La longitud máxima de la predicción (inferior a 500 puntos de datos o a la longitud 1/3 del conjunto de datos de la serie temporal objetivo)
Número máximo de explicabilidad	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de explicabilidad que puede tener en la cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de exportaciones de explicabilidad	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de exportaciones de explicabilidad que puede tener en la cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de ventanas de prueba retrospectiva	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de Back-Test ventanas (RecipeParameters)
Número máximo de columnas en un conjunto de datos de serie temporal relacionada	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de columnas que puede haber en el conjunto de datos RELATED_TIME_SERIES
Número máximo de columnas en un conjunto de datos de serie temporal de destino	Cada región admitida: 13	No	El número máximo de columnas que puede haber en el conjunto de datos TARGET_TIME_SERIES

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de columnas en un conjunto de datos de metadatos de artículo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de columnas que puede haber en el conjunto de datos ITEM_METADATA
Número máximo de grupos de conjuntos de datos	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de grupos de conjuntos de datos que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de trabajos de importación de conjuntos de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de importaciones de conjuntos de datos que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 1500	Sí	Número máximo de conjuntos de datos que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de conjuntos de datos en un grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de conjuntos de datos que puede haber en un grupo de conjuntos de datos
Número máximo de archivos en su bucket de Amazon S3	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de archivos que puede tener en su bucket de Amazon S3

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de trabajos de exportación de previsión	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de exportaciones pronostic adas que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de previsiones	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de previsiones que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de trabajos de exportación basados en pruebas retrospectivas de predictores	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de exportaciones de pruebas retrospectivas de predictores que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de predictores	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de predictores que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de filas en un grupo de conjuntos de datos	ap-south-1: 1 000 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 3,000,000,000	Sí	Número máximo de filad que puede haber en un grupo de conjuntos de datos
Número máximo de etiquetas que puede agregar a un recurso	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que puede agregar a un recurso

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de series temporales por predictor	ap-south-1: 1 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 5,000,000	Sí	El número máximo de series temporales permitido para entrenar un predictor (número de elementos * número de valores únicos en las dimensiones de la previsión en el conjunto de datos de series temporales objetivo)
Número máximo de CreateAutoPredictor tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de CreateAutoPredictor tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreateDatasetImportJob tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreateDatasetImportJob tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreateExplainability tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de CreateExplainability tareas en ejecución paralela
Número máximo de CreateExplainabilityExport tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de CreateExplainabilityExport tareas en ejecución paralela
Número máximo de CreateForecast tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreateForecast tareas que se ejecutan en paralelo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de CreateForecastExportJob tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreateForecastExportJob tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreatePredictor tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreatePredictor tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreatePredictor tareas que se ejecutan en paralelo con AutoML	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreatePredictor tareas que se ejecutan en paralelo con AutoML
Número máximo de CreatePredictorBacktestExportJob tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreatePredictorBacktestExportJob tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreateWhatIfAnalysis tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreateWhatIfAnalysis tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreateWhatIfForecast tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreateWhatIfForecast tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreateWhatIfForecastExport tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreateWhatIfForecastExport tareas que se ejecutan en paralelo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de tareas de QueryForecast API en ejecución paralela	Cada región admitida: 10	No	10 previsiones simultáneas, incluidas 5 creadas con conjuntos de datos de gran tamaño (de más de 20 GB o 100 000 elementos).
Número máximo de trabajos de parada en paralelo por tipo de recurso	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de trabajos de Stop paralelos en curso
Tiempo máximo durante el que se puede consultar una previsión en la consola o la API QueryForecast	Cada región admitida: 30	No	Tiempo máximo (en días) durante el que se puede consultar una previsión en la consola o la API QueryForecast
El número máximo de AutoPredictors	Cada región admitida: 500	No	La cantidad máxima AutoPredictors que puedes tener en tu cuenta de Amazon Forecast
El número máximo de What-if análisis	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de What-if análisis que puedes tener en tu cuenta de Amazon Forecast
El número máximo de What-if Forecast Exports	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de exportaciones de What-if Forecast que puedes tener en tu cuenta de Amazon Forecast

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de What-if pronóstic os	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de What-if pronósticos que puedes tener en tu cuenta de Amazon Forecast
El número máximo de What-if pronóstic os en una CreateWhatIfForecastExport tarea	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de What-if previsiones en una CreateWhatIfForeca stExport tarea

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Fraud Detector

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	frauddetector.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	frauddetector.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	frauddetector.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	frauddetector.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	frauddetector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	frauddetector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos de entrenamiento simultáneos por modelo	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de trabajos de entrenamiento simultáneos por modelo.
Versiones de los modelos implementados	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de versiones de los modelos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			implementados por cuenta.
Detectores por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de detectores por cuenta.
EntityType por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de EntityType por cuenta
EventType por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de EventType por cuenta
Etiquetas por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de etiquetas por cuenta
Listas por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de listas por cuenta.
Modelos, incluidos los modelos externos, por versión de detector	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de modelos, incluidos los modelos externos, por versión de detector.
Modelos por cuenta	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de modelos por cuenta al mes.
Resultados por cuenta	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de resultados por cuenta.
Porcentaje de GetPrediction solicitudes	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de llamadas a la GetPrediction API que puede realizar por segundo.
Reglas por cuenta	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de reglas por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de las GetPrediction solicitudes	Cada región admitida: 256 kilobytes	No	Tamaño máximo de la carga útil por llamada a GetPrediction la API.
Total de operaciones simultáneas de actualización de estadísticas de tipo de evento	Cada región admitida: 1	Sí	Número total máximo de operaciones simultáneas de actualización de estadísticas de tipo de evento por cuenta.
Total de trabajos de formación simultáneos	Cada región admitida: 3	No	Número máximo tota de trabajos de entrenamiento simultáneos por cuenta.
Tamaño de los datos de entrenamiento	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	Tamaño máximo de los datos de entrenamiento del modelo de Fraud Detector.
Variables por cuenta	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de variables por cuenta.
Versiones por detector	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de versiones preliminares por detector.
Versiones por modelo	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de versiones por modelo.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía del usuario de Amazon Fraud Detector.

Puntos de conexión y cuotas de FreeRTOS

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

En las siguientes tablas se proporciona una lista de los Region-specific puntos finales que FreeRTOS admite Over-the-Air para su funcionalidad. La consola de FreeRTOS también se admite en estas regiones.

Plano de control FreeRTOS OTA

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https https	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https https	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https https	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	https https
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	https https

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Plano de datos FreeRTOS OTA

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	prefijo.iot.us-east-2.amazonaws.com	MQTT
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	prefijo.iot.us-east-1.amazonaws.com	MQTT
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	prefijo.iot.us-west-1.amazonaws.com	MQTT
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	prefijo.iot.us-west-2.amazonaws.com	MQTT
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	prefijo.iot.ap-east-1.amazonaws.com	MQTT
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	prefijo.iot.ap-south-1.amazonaws.com	MQTT
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	prefijo.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	MQTT
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	prefijo.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	MQTT
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	prefijo.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	MQTT

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	prefijo.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	MQTT
Canadá (centro)	ca-central-1	prefijo.iot.ca-central-1.amazonaws.com	MQTT
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	prefijo.iot.eu-central-1.amazonaws.com	MQTT
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefijo.iot.eu-west-1.amazonaws.com	MQTT
Europa (Londres)	eu-west-2	prefijo.iot.eu-west-2.amazonaws.com	MQTT
Europa (París)	eu-west-3	prefijo.iot.eu-west-3.amazonaws.com	MQTT
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	prefijo.iot.eu-north-1.amazonaws.com	MQTT
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	prefijo.iot.me-south-1.amazonaws.com	MQTT
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	prefijo.iot.sa-east-1.amazonaws.com	MQTT

Cuotas de servicio

Cuotas de recursos FreeRTOS OTA

Recurso	Predeterminado
Tamaño del archivo	16 MB

Limitación de FreeRTOS OTA

API	Transacciones por segundo
CreateOTAUpdate	10 TPS
DeleteOTAUpdate	5 TPS
GetOTAUpdate	15 TPS
ListOTAUpdates	15 TPS

Puntos de conexión y cuotas de Amazon FSx

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	fsx.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	fsx.us-east-1.amazonaws.com fsx-fips.us-east-1.api.aws fsx-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	fsx.us-west-1.amazonaws.com fsx-fips.us-west-1.api.aws fsx-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	fsx.us-west-2.amazonaws.com fsx-fips.us-west-2.api.aws fsx-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	fsx.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	fsx.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	fsx.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	fsx.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	fsx.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	fsx.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	fsx.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	fsx.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	fsx.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	fsx.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	fsx.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	fsx.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	fsx.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	fsx.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	fsx.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	fsx.ca-central-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-central-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	fsx.ca-west-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-west-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	fsx.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	fsx.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	fsx.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	fsx.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	fsx.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	fsx.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	fsx.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	fsx.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	fsx.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	fsx.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	fsx.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	fsx.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	fsx.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	fsx.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	fsx.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cachés de Lustre Cache_1	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de cachés de Amazon File Cache con tipo de caché Lustre y tipo de implementación Cache_1 que puede crear en esta cuenta.
Capacidad de almacenamiento de Lustre Cache_1	Cada región admitida: 100 800	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento (en GiB) que puede configurar en esta cuenta para todas las cachés

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			Amazon File Cache con tipo de caché Lustre y tipo de implementación Cache_1.
Capacidad de almacenamiento en HDD de Lustre Persistent (por sistema de archivos)	Cada región admitida: 102 000	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento en HDD (en GiB) que puede configurar para un sistema de archivos Amazon FSx para Lustre persistent.
Capacidad de almacenamiento en caché de lectura en Intelligent-Tiering SSD Lustre Persistent	Cada región admitida: 100 800	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento en caché de lectura SSD aprovisionada (en GiB) que puede configurar para todos los sistemas de archivos Amazon Intelligent-Tiering FSx for Lustre de esta cuenta.
Capacidad de rendimiento persistente de Lustre Intelligent-Tiering	Cada región admitida: 100 000	Sí	La cantidad total de capacidad de procesamiento (en MBps) permitida para todos los sistemas de archivos Amazon FSx for Intelligent-Tiering Lustre de esta cuenta.
Sistemas de archivos Lustre Persistent_1	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de sistemas de archivos Amazon FSx para Lustre persistent_1 que puede crear en esta cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Capacidad de almacenamiento de Lustre Persistent_1	Cada región admitida: 100 800	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento (en GiB) que puede configurar para todos los sistemas de archivos Amazon FSx para Lustre persistent_1 en esta cuenta.
Sistemas de archivos Lustre Persistent_2	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de sistemas de archivos Amazon FSx para Lustre persistent_2 que puede crear en esta cuenta
Capacidad de almacenamiento de Lustre Persistent_2	Cada región admitida: 100 800	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento (en GiB) que puede configurar para todos los sistemas de archivos Amazon FSx para Lustre persistent_2 en esta cuenta.
Sistemas de archivos Lustre Scratch	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de sistemas de archivos Amazon FSx para Lustre scratch que puede crear en esta cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Capacidad de almacenamiento de Lustre Scratch	Cada región admitida: 100 800	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento (en GiB) que puede configurar para todos los sistemas de archivos Amazon FSx para Lustre scratch en esta cuenta.
Copias de seguridad de Lustre	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de copias de seguridad iniciadas por el usuario que puede tener para todos los sistemas de archivos Amazon FSx para Lustre en esta cuenta.
IOPS en SSD de ONTAP	Cada región admitida: 2 000 000	Sí	La cantidad total de IOPS de SSD permitida para todos los sistemas de archivos Amazon FSx NetApp for ONTAP de esta cuenta.
Capacidad de almacenamiento en SSD de ONTAP	Cada región admitida: 1 048 576	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento en SSD (en GiB) para todos los sistemas de archivos Amazon FSx for NetApp ONTAP que puede tener en esta cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Copias de seguridad de ONTAP	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de copias de seguridad iniciadas por el usuario para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx NetApp for ONTAP que puede tener en esta cuenta.
Sistemas de archivos ONTAP	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de sistemas de archivos Amazon FSx para NetApp ONTAP que puede crear en esta cuenta.
Capacidad de rendimiento de ONTAP	Cada región admitida: 10 240	Sí	La cantidad total de capacidad de procesamiento (en MBps) permitida para todos los sistemas de archivos Amazon FSx NetApp para ONTAP de esta cuenta.
Capacidad de almacenamiento en SSD de OpenZFS	us-east-1: 262 144 us-east-2: 262 144 us-west-2: 262 144 Cada una de las demás regiones admitidas: 65 536	Sí	La máxima capacidad de almacenamiento en SSD (en GiB) que puede configurar para todos los sistemas de archivos Amazon FSx para OpenZFS en esta cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Capacidad de almacenamiento en SSD de OpenZFS (por sistema de archivos)	Cada región admitida: 524 288	Sí	La capacidad de almacenamiento en SSD (en GiB) máxima que puede configura r para un sistema de archivos Amazon FSx para OpenZFS.
Copias de seguridad de OpenZFS	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de copias de seguridad iniciadas por el usuario para todos los sistemas de archivos Amazon FSx para OpenZFS que puede tener en esta cuenta.
IOPS en disco de OpenZFS	Cada región admitida: 400 000	Sí	La cantidad total de IOPS en disco permitidas para todos los sistemas de archivos Amazon FSx para OpenZFS en esta cuenta.
Sistemas de archivos OpenZFS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de sistemas de archivos Amazon FSx para OpenZFS que puede crear en esta cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Capacidad de almacenamiento en caché de lectura SSD aprovisionado para OpenZFS	us-east-1: 262 144 us-east-2: 262 144 us-west-2: 262 144 Cada una de las demás regiones admitidas: 65 536	Sí	La cantidad máxima de capacidad de caché de lectura SSD aprovisionado (en GiB) que se puede configurar para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx para OpenZFS en esta cuenta.
Capacidad de rendimiento de OpenZFS	Cada región admitida: 10 240	Sí	La capacidad de rendimiento (en MBps) total permitida para todos los sistemas de archivos Amazon FSx para OpenZFS en esta cuenta.
Capacidad de almacenamiento en HDD de Windows	Cada región admitida: 524 288	Sí	La capacidad de almacenamiento en HDD (en GiB) máxima permitida para todos los sistemas de archivos Amazon FSx para Windows File Server en esta cuenta.
Capacidad de almacenamiento en SSD de Windows	Cada región admitida: 524 288	Sí	La capacidad de almacenamiento en SSD (en GiB) máxima para todos los sistemas de archivos Amazon FSx para Windows File Server que puede tener en esta cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Copias de seguridad de Windows	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de copias de seguridad iniciadas por el usuario para todos los sistemas de archivos Amazon FSx para Windows File Server que puede tener en esta cuenta.
Sistemas de archivos Windows	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de sistemas de archivos Amazon FSx para Windows Server que puede crear en esta cuenta.
Capacidad de rendimiento de Windows	Cada región admitida: 10 240	Sí	La capacidad de rendimiento (en MBps) total permitida para todos los sistemas de archivos Amazon FSx para Windows en esta cuenta.
IOPS totales en SSD de Windows	Cada región admitida: 500 000	Sí	La cantidad total de IOPS en SSD permitida para todos los sistemas de archivos Amazon FSx para Windows File Server que puede tener en esta cuenta.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- Cuotas de FSx para Lustre en la Guía del usuario de Amazon FSx para Lustre

- Cuotas de FSx para ONTAP en la Guía del usuario de FSx para ONTAP
- Cuotas de FSx para OpenZFS en la Guía del usuario de FSx para OpenZFS
- Cuotas de FSx para Windows en la Guía del usuario de Amazon FSx para Windows File Server

Puntos de conexión y cuotas de Amazon GameLift Servers

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

> **Note**
>
> En la siguiente tabla de puntos finales de servicio se enumeran las regiones Regiones de AWS que están disponibles como regiones de origen de la flota de Amazon GameLift Servers. Para obtener más información sobre la disponibilidad regional de las funciones de Amazon GameLift Servers, incluidas las flotas con múltiples ubicaciones, las ubicaciones remotas y las Zonas Locales, consulte las ubicaciones de servicio de Amazon GameLift Servers.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	gamelift.us-east-2.amazonaws.com gamelift.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	gamelift.us-east-1.amazonaws.com gamelift.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	gamelift.us-west-1.amazonaws.com gamelift.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	gamelift.us-west-2.amazonaws.com gamelift.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	gamelift.ap-south-1.amazonaws.com gamelift.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	gamelift.ap-northeast-2.amazonaws.com gamelift.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	gamelift.ap-southeast-1.amazonaws.com gamelift.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	gamelift.ap-southeast-2.amazonaws.com gamelift.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	gamelift.ap-northeast-1.amazonaws.com gamelift.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	gamelift.ca-central-1.amazonaws.com gamelift.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	gamelift.eu-central-1.amazonaws.com gamelift.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	gamelift.eu-west-1.amazonaws.com gamelift.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	gamelift.eu-west-2.amazonaws.com gamelift.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	gamelift.sa-east-1.amazonaws.com gamelift.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Puntos de conexión de señalizador de pings de UDP

Las balizas de ping UDP de Amazon GameLift Servers te permiten medir la latencia de la red entre tus jugadores y AWS ubicaciones. Puede utilizar estos puntos de conexión de señalizador de pings de UDP para recopilar datos de latencia y tomar decisiones informadas sobre qué ubicaciones de alojamiento ofrecen la mejor experiencia de juego a sus jugadores. En la siguiente tabla, se muestran

los puntos de enlace de las balizas de ping UDP disponibles para cada AWS ubicación y zona local compatibles con Amazon GameLift Servers.

Señalizador de pings de UDP por ubicación

Nombre de la ubicación	Código de la ubicación	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con IPv6
América del Norte				
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	gamelift-ping.us-east-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	gamelift-ping.us-east-2.api.aws:7770	UDP	Sí
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	gamelift-ping.us-west-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	gamelift-ping.us-west-2.api.aws:7770	UDP	Sí
Canadá (centro)	ca-central-1	gamelift-ping.ca-central-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Zonas locales de EE. UU.				
Oeste de EE. UU. (Los Ángeles)	us-west-2-lax-1	gamelift-ping-lax.us-west-2.api.aws:7770	UDP	Sí

Nombre de la ubicación	Código de la ubicación	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con IPv6
EE.UU. Este (Chicago)	us-east-1-chi-1	gamelift-ping-chi.us-east-1.api.aws:7770	UDP	No
EE.UU. Este (Houston)	us-east-1-iah-1	gamelift-ping-iah.us-east-1.api.aws:7770	UDP	No
EE.UU. Este (Dallas)	us-east-1-dfw-1	gamelift-ping-dfw.us-east-1.api.aws:7770	UDP	No
EE.UU. Oeste (Denver)	us-west-2-den-1	gamelift-ping-den.us-west-2.api.aws:7770	UDP	No
EE.UU. Este (Atlanta)	us-east-1-atl-1	gamelift-ping-atl.us-east-1.api.aws:7770	UDP	No
Oeste de EE. UU. (Phoenix)	us-west-2-phx-1	gamelift-ping-phx.us-west-2.api.aws:7770	UDP	No
Este de EE. UU. (Kansas City)	us-east-1-mci-1	gamelift-ping-mci.us-east-1.api.aws:7770	UDP	No
América del Sur				
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	gamelift-ping.sa-east-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Europa				
Europa (Irlanda)	eu-west-1	gamelift-ping.eu-west-1.api.aws:7770	UDP	Sí

Nombre de la ubicación	Código de la ubicación	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con IPv6
Europa (Londres)	eu-west-2	gamelift-ping.eu-west-2.api.aws:7770	UDP	Sí
Europa (París)	eu-west-3	gamelift-ping.eu-west-3.api.aws:7770	UDP	Sí
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	gamelift-ping.eu-central-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Europa (Milán)	eu-south-1	gamelift-ping.eu-south-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	gamelift-ping.eu-north-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico				
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	gamelift-ping.ap-southeast-5.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	gamelift-ping.ap-south-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	gamelift-ping.ap-east-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	gamelift-ping.ap-southeast-7.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	gamelift-ping.ap-northeast-3.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	gamelift-ping.ap-northeast-2.api.aws:7770	UDP	Sí

Nombre de la ubicación	Código de la ubicación	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con IPv6
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	gamelift-ping.ap-southeast-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	gamelift-ping.ap-southeast-2.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	gamelift-ping.ap-northeast-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Medio Oriente				
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	gamelift-ping.me-south-1.api.aws:7770	UDP	Sí
África				
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	gamelift-ping.af-south-1.api.aws:7770	UDP	Sí
África (Lagos)	af-south-1-los-1	gamelift-ping-los.af-south-1.api.aws:7770	UDP	No

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Alias por región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de alias permitidos por región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Flotas de Anywhere por región	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de flotas de Anywhere permitido (en cualquier estado) por región.
Capacidad de compilación	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La capacidad máxima (en gigabytes) disponible para todas las compilaciones de juegos subidas combinadas por región. Para liberar espacio de almacenamiento, elimine las compilaciones no utilizadas según sea necesario.
Compilaciones por región	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de compilaciones de servidores de juegos permitido (en cualquier estado) por región.
Calcular por flota de Anywhere	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de recursos de cómputo registrados permitidos por flota de Anywhere.
Ubicaciones personalizadas por región	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de ubicaciones personalizadas permitido por región.
Grupos de servidores de juegos por región	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de grupos de servidores de juegos permitido por región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Servidores de juegos por grupo de servidores de juegos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de servidores de juegos permitidos por grupo de servidores de juegos.
Tamaño del archivo de registro de sesiones de juego	Cada región admitida: 200 megabytes	No	El tamaño máximo de archivo (en megabytes) permitido para los registros de sesión de juego que se cargan en GameLift los servidore s de Amazon al finalizar una sesión de juego.
Colas de sesiones de juego por región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de colas de sesiones de juego permitidas por región.
Key-value pares por cadena para mapear dos veces, emparejando el atributo del jugador	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de pares clave-valor de una cadena para mapear dos veces (SDM) el atributo de emparejamiento del jugador.
Ubicaciones de una flota por región	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ubicaciones permitido (en cualquier estado) en una flota por región.
Volumen de EBS administrado de la flota de EC2	Cada región admitida: 50 gigabytes	Sí	La capacidad de volumen de EBS aprovisionada (en gigabytes) para las instancias de flota de EC2 administradas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Flotas de EC2 administradas por región	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de flotas de EC2 administradas permitidas (en cualquier estado) por región.
Configuraciones de emparejamiento por región	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de configuraciones de emparejamiento permitidas por región.
Conjuntos de reglas de emparejamiento por región	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de conjuntos de reglas de emparejamiento permitidos por región.
Máximo NewGameSessionsPerCreator por configuración de flota	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de nuevas sesiones de juego por creador permitidas en una configuración de política de recursos de flota.
Máximo PolicyPeriodInMinutes por configuración de flota	Cada región admitida: 60	Sí	El período máximo (en minutos) permitido en una configuración de política de recursos de flota.
Atributos de jugador por jugador de emparejamiento	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de atributos de jugador para cada jugador en un ticket de emparejamiento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tiempo de espera de sesión de un jugador	Cada región admitida: 60 segundos	Sí	El tiempo máximo (en segundos) para que una sesión de jugador reservada expire en espera de una conexión de jugador válida.
Sesiones de jugador por sesión de juego	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de sesiones de jugadores que pueden unirse a una sesión de juego.
Jugadores por ticket de matchmaking	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de jugadores que se pueden incluir en un ticket de emparejamiento.
Destinos de cola por cola de sesión de juego	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de destinos de cola permitidos por cola de sesión de juego.
Capacidad de script	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La capacidad máxima (en gigabytes) disponible para todos los scripts subidos combinados por región. Para liberar espacio de almacenamiento, elimine las compilaciones no utilizadas según sea necesario.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Scripts por región	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de scripts de servidor de juegos permitido por región.
Procesos de servidor por instancia (SDK del servidor v3 y versiones posteriores)	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de procesos de servidor simultáneos que se pueden ejecutar en una sola instancia cuando se utiliza la versión 3 o posterior del SDK de servidor para Amazon GameLift Servers.
Cadenas por atributo de emparejamiento de jugador de lista de cadenas	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de cadenas en un atributo de emparejamiento de jugador de lista de cadenas (SL).

Puntos de enlace y cuotas de Amazon GameLift Streams

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

> **Note**
>
> La siguiente tabla de puntos de enlace del servicio muestra las Regiones de AWS que están disponibles como ubicaciones principales de Amazon GameLift Streams. Hay regiones adicionales disponibles como ubicaciones remotas. Para obtener más información sobre la disponibilidad regional de las funciones de Amazon Streams, incluidos los grupos de GameLift transmisiones con múltiples ubicaciones y las ubicaciones remotas, consulte Regiones, cuotas y limitaciones en la Guía para desarrolladores de Amazon GameLift Streams.

Puntos de conexión de servicio

Amazon GameLift Streams admite puntos de enlace de servicio de doble pila, lo que permite a los clientes y los recursos interactuar con el servicio mediante IPv6 o IPv4.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	gameliftstreams.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	gameliftstreams.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	gameliftstreams.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	gameliftstreams.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Cuotas de servicio

En la siguiente tabla, todas las cuotas de GPU son 0 de forma predeterminada. Sin embargo, las cuotas aplicadas a tu cuenta pueden ser diferentes. Para comprobarlo, inicia sesión Consola de administración de AWS y abre la consola Service Quotas en Amazon GameLift Streams, donde podrás revisar tus cuotas actuales en la columna de valores de cuota aplicados a nivel de cuenta. También puede usar la consola de Service Quotas para solicitar un aumento de una cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de la aplicación (GiB)	Cada región admitida: 100	Sí	El tamaño total máximo (en GiB) de una aplicación, en esta cuenta. Tenga en cuenta que un gibibyte (GiB) equivale a 1024*1024*1024 bytes.
Aplicaciones	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de aplicaciones que puede crear en esta cuenta, por región. AWS
Archivos por aplicación	Cada región admitida: 30 000	Sí	El número máximo de archivos que se pueden tener en una aplicación y en esta cuenta.
GPU Gen4n, ap-northeast-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen4n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-northeast-1 en todos los grupos de transmisión de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen4n_high», admiten la transmisión de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			más de una sesión por GPU.
GPU Gen4n, ap-northeast-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen4n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-northeast-2 en todos los grupos de transmisión de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen4n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen4n, ap-south-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen4n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-south-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen4n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen4n, ap-southeast-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen4n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-southeast-2 en todos los grupos de transmisión de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen4n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen4n, eu-central-1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de GPU Gen4n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-central-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen4n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen4n, eu-north-1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de GPU Gen4n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-north-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen4N_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen4n, eu-west-1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de GPU Gen4n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-west-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen4N_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen4n, eu-west-2	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de GPU Gen4n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-west-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen4N_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen4n, sa-east-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen4n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación sa-east-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen4N_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen4, us-east-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen4n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-east-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen4N_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen4, us-east-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen4n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-east-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen4N_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen4n, us-west-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen4n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-west-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen4N_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen5, ap-northeast-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen5n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-northe ast-1 en todos los grupos de transmisión de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen5n, ap-northeast-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen5n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-northeast-2 en todos los grupos de transmisión de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen5n, ap-south-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen5n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-south-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen5n, ap-southeast-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen5n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-southeast-2 en todos los grupos de transmisión de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen5, eu-central-1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de GPU Gen5n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-central-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen5n, eu-north-1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de GPU Gen5n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-north-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen5, eu-west-1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de GPU Gen5n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-west-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen5n, eu-west-2	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de GPU Gen5n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-west-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen5, sa-east-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen5n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación sa-east-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen5, us-east-1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de GPU Gen5n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-east-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen5, us-east-2	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de GPU Gen5n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-east-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen5, us-west-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen5n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-west-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen6e, ap-northeast-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen6e que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-northe ast-1 en todos los grupos de transmisión de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen6e_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen6e, ap-northeast-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen6e que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-northeast-2 en todos los grupos de transmisión de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen6e_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen6, eu-central-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen6e que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-central-1 en todos los grupos de transmisión de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen6e_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen6, eu-north-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen6e que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-north-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «GEN6e_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen6, us-east-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen6e que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-east-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen6e_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen6, us-east-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen6e que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-east-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen6e_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen6, us-west-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen6e que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-west-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen6e_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen6n, ap-northeast-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen6n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-northeast-1 en todos los grupos de transmisión de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen6n, ap-northeast-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen6n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-northeast-2 en todos los grupos de transmisión de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen6n, ap-south-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen6n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-south-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen6n, ap-southeast-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen6n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-southeast-2 en todos los grupos de transmisión de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen6n, eu-central-1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de GPU Gen6n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-central-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen6n, eu-north-1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de GPU Gen6n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-north-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen6n, eu-west-2	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de GPU Gen6n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-west-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen6, sa-east-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen6n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación sa-east-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen6n, us-east-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen6n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-east-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
GPU Gen6n, us-east-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen6n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-east-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GPU Gen6n, us-west-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de GPU Gen6n que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-west-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Multi-tenant las clases de transmisión, como «Gen6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
Grupos de flujos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de grupos de transmisiones que puedes crear en esta cuenta, por región. AWS Un grupo de flujos es una colección de recursos de computación que transmiten una aplicación a los usuarios finales.

AWS Global Accelerator cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Punto de conexión de servicio (global)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	ID de zona hospedada de Amazon Route 53*
Región del oeste de EE. UU (Oregón)	us-west-2	globalaccelerator.amazonaws.com	HTTPS	Z2BJ6XQ5FK7U4H
Región del oeste de EE. UU (Oregón)	us-west-2	globalaccelerator-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z018824593QZ67JH632G

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cross-account archivos adjuntos por AWS cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de archivos adjuntos entre

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			cuentas para cada AWS cuenta.
Aceleradores de enrutamiento personalizados por cuenta AWS	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de aceleradores de enrutamiento personalizados para cada AWS cuenta.
Grupos de puntos de conexión por acelerador	Cada región admitida: 42	No	Número máximo de grupos de puntos de conexión por acelerador.
Recursos de puntos de conexión por archivo adjunto entre cuentas	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de recursos de puntos de conexión por archivo adjunto entre cuentas.
Puntos de conexión por grupo de puntos de conexión: Application Load Balancers	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de Application Load Balancers en un grupo de puntos de conexión que contiene solo puntos de conexión de ALB.
Puntos de conexión por grupo de puntos de conexión: instancias de EC2	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de instancias EC2 en un grupo de puntos de conexión que contiene solo puntos de conexión de instancias EC2.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Puntos de conexión por grupo de puntos de conexión: direcciones IP elásticas	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de direcciones IP elásticas en un grupo de puntos de conexión que contiene únicamente puntos de conexión de direcciones IP elásticas.
Puntos de conexión por grupo de puntos de conexión: Network Load Balancers	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de Network Load Balancers en un grupo de puntos de conexión que contiene solo puntos de conexión de NLB.
Puntos de conexión por grupo de puntos de conexión: subredes de VPC	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de subredes de VPC en un grupo de puntos de conexión que contiene solo puntos de conexión de subred.
Puntos de conexión por grupo de puntos de conexión: más de un tipo de punto de conexión	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de puntos de conexión en un grupo de puntos de conexión que contiene más de un tipo de punto de conexión.
Oyentes por acelerador	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de oyentes para cada acelerador

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Sobrescrituras de puertos por grupo de puntos de conexión	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de anulaciones de puertos para cada grupo de puntos de conexión.
Intervalos de puertos por oyentes	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de rangos de puerto para cada oyente.
Entidades principales por archivo adjunto entre cuentas	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de entidades principales por archivo adjunto entre cuentas.
Aceleradores estándar por cuenta AWS	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de aceleradores estándar para cada AWS cuenta.
Etiquetas por acelerador	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas para cada acelerador.

AWS Cuotas de redes globales para pasarelas de tránsito (administrador de redes)

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Para obtener una lista de las cuotas, consulte Cuotas de redes globales de AWS para transit gateways en la Guía del usuario sobre cuotas de redes globales de AWS para transit gateways.

AWS Glue cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	glue.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	glue.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		glue.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	glue.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	glue.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	glue.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	glue.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	glue.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	glue.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	glue.ap-southeast-5.amazonaws.com glue.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	glue.ap-southeast-4.amazonaws.com glue.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	glue.ap-south-1.amazonaws.com glue.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	glue.ap-southeast-6.amazonaws.com glue.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	glue.ap-northeast-3.amazonaws.com glue.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	glue.ap-northeast-2.amazonaws.com glue.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	glue.ap-southeast-1.amazonaws.com glue.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	glue.ap-southeast-2.amazonaws.com glue.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	glue.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	glue.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	glue.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	glue.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	glue.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	glue.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	glue.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	glue.eu-west-2.amazonaws.com glue.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	glue.eu-south-1.amazonaws.com glue.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	glue.eu-west-3.amazonaws.com glue.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	glue.eu-south-2.amazonaws.com glue.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	glue.eu-north-1.amazonaws.com glue.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	glue.eu-central-2.amazonaws.com glue.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	glue.il-central-1.amazonaws.com glue.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	glue.mx-central-1.amazonaws.com glue.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	glue.me-south-1.amazonaws.com glue.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	glue.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	glue.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	glue.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	glue.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Capacidad de cómputo simultáneo para las instancias de Ray Worker M-DPUs por cuenta.	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de unidades de procesamiento de datos que los trabajos Ray o las sesiones interactivas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			pueden utilizar de forma simultánea en esta cuenta. La capacidad que proporciona un tipo de instancia Ray Worker se mide en unidades de procesamiento de datos optimizadas para la memoria (M-DPUs).
Ejecuciones simultáneas de tareas de machine learning por transformación	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de ejecuciones de tareas simultáneas por transformación de machine learning para esta cuenta.
Etiquetas máximas globales	Cada región admitida: 10 000	Sí	Catálogo: número máximo de etiquetas globales
Número máximo de administradores a nivel mundial	Cada región admitida: 100	Sí	Catálogo: número máximo de administradores a nivel mundial
Rutas máximas globales	Cada región admitida: 30 000	Sí	Catálogo: rutas máximas globales
Longitud máxima de la ruta s3 global	Cada región admitida: 2000	Sí	Catálogo: longitud máxima de la ruta s3 global
Tamaño de archivo de etiquetas	Cada región admitida: 10 megabytes	Sí	El tamaño máximo de un archivo de etiqueta individual que se puede importar.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DPU máx. por punto de conexión de desarrollo	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de DPU en su punto de conexión de desarrollo.
Expresiones máximas de etiquetas con nombre	Cada región admitida: 25 000	Sí	El número máximo de expresiones de etiquetas con nombre asignado permitido por cuenta
Máximo de ejecuciones simultáneas de evaluación del conjunto de reglas de calidad de datos por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ejecuciones simultáne as de evaluación del conjunto de reglas de calidad de datos en su cuenta.
Máximo de ejecuciones simultáneas de recomendación de conjuntos de reglas de calidad de datos por cuenta	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de ejecuciones simultáne as de recomendación de conjuntos de reglas de calidad de datos en su cuenta.
Máximo de ejecuciones de trabajo simultáneas por cuenta	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de ejecuciones de trabajo simultáneas en su cuenta.
Máximo de ejecuciones de trabajo simultáneas por trabajo	Cada región admitida: 4.000	Sí	El número máximo de ejecuciones simultáneas para un trabajo.
Máximo de ejecuciones de generació n de observaciones simultáneas por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ejecuciones de generació n de observaciones simultáneas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Máximo de conexiones por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de conexiones en su cuenta.
Máximo de conjuntos de reglas de calidad de datos por cuenta	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de conjuntos de reglas de calidad de datos por cuenta.
Máximo de bases de datos por cuenta	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de bases de datos en su cuenta.
Máximo de bases de datos por catálogo	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de bases de datos por catálogo.
Máximo de puntos de conexión de desarrollo por cuenta	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de puntos de conexión de desarrollo de su cuenta.
Máximo de funciones por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de funciones en su cuenta.
Máximo de funciones por base de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de funciones por base de datos.
Máximo de trabajos por cuenta	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de trabajos en su cuenta.
Máximo de trabajos por activador	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de trabajos que puede iniciar un activador.
Máximo de particiones por cuenta	Cada región admitida: 20 000 000	Sí	El número máximo de particiones en su cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Máximo de particiones por tabla	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	El número máximo de particiones por tabla.
Máximo de configuraciones de seguridad por cuenta	Cada región admitida: 250	Sí	El número máximo de configuraciones de seguridad en su cuenta.
Capacidad máxima de cómputo excedente consumida en unidades de procesamiento de datos (DPU) por cuenta.	Cada región admitida: 4.000	Sí	La capacidad de cómputo excedente máxima en unidades de procesamiento de datos (DPU) que puede utilizar de forma simultánea en su cuenta.
Máximo de versiones de tabla por cuenta	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de versiones de tabla en su cuenta.
Máximo de versiones de tabla por tabla	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de versiones de tabla por tabla.
Máximo de tablas por cuenta	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de tablas en su cuenta.
Máximo de tablas por base de datos	Cada región admitida: 200 000	Sí	El número máximo de tablas por base de datos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Máximo de DPU de tareas por cuenta	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-west-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 500	Sí	La capacidad máxima de cómputo en unidades de procesamiento de datos (DPU) que puede utilizar de forma simultánea en su cuenta.
Máximo de activadores por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de activadores en su cuenta.
Número máximo de solicitudes de finalización durante la marcha permitidas por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de finalización durante la marcha permitidas por cuenta.
Número máximo de ejecuciones de trabajos en cola	Cada región admitida: 1000	Sí	Orquestación: número máximo de ejecuciones de trabajos en cola
Número de registros de esquema.	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de registros de esquemas por AWS región para esta cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de versiones de esquema.	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de versiones del esquema por AWS región para esta cuenta.
Número de tareas de estadísticas de columnas en ejecución simultánea por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de tareas de estadísticas de columnas que se ejecutan de forma simultánea en su cuenta.
Número de tipos de conexión	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de tipos de conexión por AWS región para esta cuenta.
Número de rastreadores por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de rastreadores en su cuenta.
Número de rastreadores en ejecución simultánea por cuenta	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de rastreadores que se ejecutan de forma simultánea en su cuenta.
Número de integraciones	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de integraciones por AWS región para esta cuenta.
Número de transformaciones de machine learning	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de transformaciones de machine learning para esta cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de pares de metadatos de pares clave-valor por versión de esquema.	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de metadatos de pares clave-valor por versión de esquema.
Número de flujos de trabajo	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de flujos de trabajo en su cuenta.
El número máximo de tareas simultáneas de actualización de vistas materializadas ejecutadas.	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de tareas de actualización de vistas materializadas simultáneas ejecutadas.
Total de ejecuciones simultáneas de tareas de machine learning para transformaciones por cuenta	Cada región admitida: 30	Sí	El número total de ejecuciones simultáneas de tareas de machine learning para transformaciones de machine learning para esta cuenta.

Para obtener más información, consulte AWS Glue en la Guía del usuario de AWS GovCloud (US) .

AWS Glue DataBrew cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	databrew.us-east-2.amazonaws.com databrew-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	databrew.us-east-1.amazonaws.com databrew-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	databrew.us-west-1.amazonaws.com databrew-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	databrew.us-west-2.amazonaws.com databrew-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	databrew.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	databrew.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	databrew.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	databrew.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	databrew.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	databrew.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	databrew.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	databrew.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	databrew.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	databrew.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	databrew.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	databrew.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	databrew.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	databrew.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	databrew.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	databrew.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos simultáneos por cuenta AWS	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos que puede ejecutar al mismo tiempo en esta AWS cuenta.
Conjuntos de datos por cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conjuntos de datos que puede crear en esta AWS cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Empleos por cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos que puede crear en esta AWS cuenta.
Capacidad de nodos por AWS cuenta	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de nodos disponibles para los trabajos que se ejecutan en esta AWS cuenta.
Proyectos abiertos por AWS cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de proyectos que puede abrir simultáneamente en esta AWS cuenta.
Proyectos por cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de proyectos que puedes crear en esta AWS cuenta.
Recetas por AWS cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de recetas que puedes crear en esta AWS cuenta.
Reglas por conjunto de reglas	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de reglas que puede haber en un conjunto de reglas.
Conjuntos de reglas por cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conjuntos de reglas que puede crear en esta cuenta. AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Conjuntos de reglas por conjunto de datos	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de conjuntos de reglas que puede crear para un conjunto de datos.
Horarios por cuenta AWS	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de horarios que puedes crear en esta AWS cuenta.
Versiones por receta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de versiones que puede crear por receta.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Grafana

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	grafana.us-east-2.amazonaws.com grafana.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	grafana.us-east-1.amazonaws.com grafana.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	grafana.us-west-2.amazonaws.com grafana.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	grafana.ap-northeast-2.amazonaws.com grafana.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	grafana.ap-southeast-1.amazonaws.com grafana.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	grafana.ap-southeast-2.amazonaws.com grafana.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	grafana.ap-northeast-1.amazonaws.com grafana.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	grafana.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	grafana.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	grafana.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.eu-west-2.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	grafana.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	grafana.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Amazon Managed Grafana tiene las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de espacios de trabajo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de espacios de trabajo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tasa de AssociateLicense solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de AssociateLicense solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateWorkspace solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de CreateWorkspace solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteWorkspace solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DeleteWorkspace solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeWorkspace solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DescribeWorkspace solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DescribeWorkspaceAuthentication solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DescribeWorkspaceAuthentication solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DisassociateLicense solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DisassociateLicense solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListPermissions solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListPermissions solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListWorkspaces solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListWorkspaces solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdatePermissions solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de UpdatePermissions solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UpdateWorkspace solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de UpdateWorkspace solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateWorkspaceAuthenticati on solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de UpdateWorkspaceAut hentication solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Además, Amazon Managed Grafana tiene las siguientes cuotas en cada espacio de trabajo

Recurso	Ajustable	Cuota predeterminada
Alertas Número de reglas por espacio de trabajo en las alertas clásicas o número de instancias de reglas por espacio de trabajo en las alertas de Grafana.	No	100 por espacio de trabajo.
timeout de la evaluación de la alerta	No	30 segundos.
Paneles	No	2000 por espacio de trabajo.
Orígenes de datos	No	2000 por espacio de trabajo.

Recurso	Ajustable	Cuota predeterminada
Tmeout del origen de datos	No	60 segundos.
Users	No	10 000 aprovisionadas, 500 simultáneas por espacio de trabajo.
Claves de API	No	100 por espacio de trabajo.
Cuentas de servicio	No	100 por espacio de trabajo.
Tokens de cuenta de servicio Los tokens activos y los tokens caducados se tienen en cuenta para esta cuota. Elimine los tokens para quitarlos de la cuota.	No	100 por espacio de trabajo.
Control de acceso a la red: listas de prefijos	No	5 por espacio de trabajo.
Control de acceso a la red: rangos de direccion es IP	No	100 por lista de prefijos.
Control de acceso a la red: puntos de conexión de VPC	No	5 por espacio de trabajo.

AWS Ground Station cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos

servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	groundstation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	groundstation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	groundstation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		groundstation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	groundstation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)		groundstation.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	groundstation.ap-northeast-2.amazonaws.com groundstation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	groundstation.ap-southeast-1.amazonaws.com groundstation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	groundstation.ap-southeast-2.amazonaws.com groundstation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	groundstation.eu-central-1.amazonaws.com groundstation.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	groundstation.eu-west-1.amazonaws.com groundstation.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	groundstation.eu-north-1.amazonaws.com groundstation.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	groundstation.me-south-1.amazonaws.com groundstation.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	groundstation.sa-east-1.amazonaws.com groundstation.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de configuración	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de configuraciones permitidas.
Tiempo máximo de espera de contacto	Cada región admitida: 7	Sí	Tiempo de espera máximo en días que se permite para programar un contacto
Límite del grupo de puntos de conexión del flujo de datos	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de grupos de puntos de conexión de flujo de datos permitida.
Límite de puntos de conexión de flujo de datos por grupo	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de puntos de conexión de flujo de datos por grupo permitido.
Límite de efemérides activado	Cada región admitida: 30	Sí	Número máximo de efemérides proporcionadas por el cliente habilitadas por satélite.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de validación de efemérides	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de efemérides proporcio nadas por el cliente que se validan simultáne amente.
Duración máxima del contacto	Cada región admitida: 20	Sí	Duración máxima de contacto permitida en minutos
Límite del perfil de misión	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de perfiles de misión permitido
Límite de contactos programados	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de contactos programado permitido
Límite de minutos programados	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de minutos programados permitido

GuardDuty Puntos finales y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	guardduty.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	guardduty.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	guardduty.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	guardduty.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	guardduty.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	guardduty.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	guardduty.ap-south-2.amazonaws.com guardduty.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	guardduty.ap-southeast-3.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	guardduty.ap-southeast-5.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	guardduty.ap-southeast-4.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	guardduty.ap-south-1.amazonaws.com guardduty.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	guardduty.ap-southeast-6.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	guardduty.ap-northeast-3.amazonaws.com guardduty.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	guardduty.ap-northeast-2.amazonaws.com guardduty.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	guardduty.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	guardduty.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	guardduty.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	guardduty.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	guardduty.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	guardduty.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	guardduty.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ca-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	guardduty.eu-central-1.amazonaws.com guardduty.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	guardduty.eu-west-1.amazonaws.com guardduty.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	guardduty.eu-west-2.amazonaws.com guardduty.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	guardduty.eu-south-1.amazonaws.com guardduty.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	guardduty.eu-west-3.amazonaws.com guardduty.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	guardduty.eu-south-2.amazonaws.com guardduty.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	guardduty.eu-north-1.amazonaws.com guardduty.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	guardduty.eu-central-2.amazonaws.com guardduty.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	guardduty.il-central-1.amazonaws.com guardduty.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (centro)	mx-central-1	guardduty.mx-central-1.amazonaws.com guardduty.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	guardduty.me-south-1.amazonaws.com guardduty.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	guardduty.me-central-1.amazonaws.com guardduty.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	guardduty.sa-east-1.amazonaws.com guardduty.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	guardduty.us-gov-east-1.amazonaws.com guardduty.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	guardduty.us-gov-west-1.amazonaws.com guardduty.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Detectores	Cada región admitida: 1	No	La cantidad máxima de recursos de detectores

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			que puede crear por AWS cuenta y región.
Filtros	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de filtros guardados por AWS cuenta y región.
Periodo de conservación de resultados	Cada región admitida: 90	No	El número máximo de días que se guarda un resultado. Los resultados existentes se suprimen al cabo de 90 días.
Cuentas de los miembros por invitación	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de cuentas de miembros que se pueden asociar a una cuenta de GuardDuty administrador mediante invitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuentas de miembros a través de AWS organizaciones	Cada región admitida: 50 000	No	La cuota actual de cuentas de miembro de tu AWS organizac ión muestra el número máximo predeterminado de cuentas de miembro que puedes asociar a un administrador a través de AWS las organizaciones, incluidos los miembros agregados por invitació n. La cantidad de cuentas de GuardDuty miembros agregadas a través de AWS las organizaciones no puede superar el total de cuentas de miembros de tu organización.
Conjuntos de información de amenazas	Cada región admitida: 6	No	La cantidad máxima de conjuntos de informaci ón sobre amenazas que puedes añadir por AWS cuenta y región.
Conjuntos de IP de confianza	Cada región admitida: 1	No	La cantidad máxima de conjuntos de direcciones IP confiables que puede agregar por AWS cuenta y región.

AWS Health cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		global.health.amazonaws.com	HTTPS
		health-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		global.health.amazonaws.com	HTTPS
		health-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud	us-gov-east-1	health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		health-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(US-East)		health-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		health-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		health-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Para obtener más información, consulte Acceso a la AWS Health API en la Guía del AWS Health usuario.

Cuotas de servicio

Este servicio no tiene cuotas.

AWS HealthImaging cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com medical-imaging-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	medical-imaging.us-west-2.amazonaws.com medical-imaging-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	medical-imaging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	medical-imaging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	medical-imaging.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Si utilizas solicitudes HTTP para invocar acciones de la AWS HealthImaging API, debes usar dos puntos de enlace diferentes en función de las acciones a las que se invoquen. El siguiente menú muestra los puntos de conexión de servicio disponibles para las solicitudes HTTP y las acciones que admiten.

Acciones de la API admitidas para solicitudes HTTP

Mediante las solicitudes HTTP, se puede acceder a las siguientes acciones de almacenamiento de datos, importación y etiquetado desde el punto de conexión:

`https://medical-imaging.`*`region`*`.amazonaws.com`

- CreateDatastore

- GetDatastore
- ListDatastores
- DeleteDatastore
- StartDICOMImportJob
- GetDICOMImportJob
- ListDICOMImportJobs
- TagResource
- ListTagsForResource
- UntagResource

Mediante las solicitudes HTTP, se puede acceder a las siguientes acciones de tiempo de ejecución desde el punto de conexión:

`https://runtime-medical-imaging.region.amazonaws.com`

- SearchImageSets
- GetImageSet
- GetImageSetMetadata
- GetImageFrame
- ListImageSetVersions

- UpdateImageSetMetadata
- CopyImageSet
- DeleteImageSet

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de CopyImageSet solicitudes simultáneas por almacén de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CopyImageSet solicitudes simultáneas por banco de datos en la región actual AWS
Número máximo de DeleteImageSet solicitudes simultáneas por banco de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteImageSet solicitud es simultáneas por banco de datos en la región actual AWS
Número máximo de UpdateIma geSetMetadata solicitudes simultáneas por banco de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdateImageSetMeta data solicitudes simultáne as por banco de datos en la región actual AWS
Número máximo de trabajos de importación simultáneos por almacén de datos	ap-southeast-2: 20 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	Sí	El número máximo de trabajos de importación simultáneos por banco de datos en la región actual AWS
Máximo de almacenes de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de almacenes de datos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			activos en la región actual AWS
Número máximo de copias ImageFrames permitido por CopyImageSet solicitud	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de ImageFrames copias que se pueden copiar por CopyImageSet solicitud en la AWS región actual
Número máximo de archivos en un trabajo de importación DICOM	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de archivos en un trabajo de importación DICOM en la región actual AWS
Número máximo de carpetas anidadas en un trabajo de importación DICOM	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de carpetas anidadas en un trabajo de importación DICOM en la región actual AWS
Límite máximo de tamaño de carga útil (en KB) aceptado por UpdateImageSetMetadata	Cada región admitida: 10 KB	Sí	El límite máximo de tamaño de carga útil (en KB) aceptado UpdateImageSetMetadata en la región actual AWS
El tamaño máximo (en GB) de todos los archivos de un trabajo de importación DICOM	Cada región admitida: 10 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de todos los archivos de un trabajo de importación DICOM en la región actual AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo (en GB) de cada archivo DICOM P10 de un trabajo de importación DICOM	Cada región admitida: 10 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de cada archivo DICOM P10 del trabajo de importación DICOM en la región actual AWS
Límite de tamaño máximo (en MB) ImageSetMetadata por importación, copia y UpdateImageSet	Cada región admitida: 50 MB	Sí	El límite máximo de tamaño (en MB) para ImageSetMetadata cada importación, copia y UpdateImageSet AWS región actual

AWS HealthLake cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	healthlake.us-east-2.amazonaws.com healthlake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	healthlake.us-east-1.amazonaws.com healthlake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	healthlake.us-west-2.amazonaws.com healthlake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	healthlake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	healthlake.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	healthlake.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	healthlake.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	healthlake.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
C-CDA archivos por trabajo de transformación	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de archivos de C-CDA origen en un solo trabajo de transformación masiva.
Archivos CSV por trabajo de transform ación	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de archivos fuente CSV en un solo trabajo de transformación masiva.
Columnas por archivo CSV en los trabajos de transformación	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de columnas en un archivo fuente CSV para los trabajos de transform ación.
Trabajos de transformación simultáneos por cuenta	Cada región admitida: 1	Sí	La cantidad máxima de trabajos de transform ación que se pueden ejecutar simultáneamente por cuenta.
Tamaño máximo C-CDA de archivo para la conversión sincronizada	Cada región admitida: 1 megabyte	Sí	El tamaño máximo de una C-CDA entrada en una solicitud de conversió n sincrónica.
Número máximo de archivos CSV por conversión sincronizada	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de archivos CSV en una sola solicitud de conversió n sincrónica (en tiempo real).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo de archivo CSV combinado para la conversión sincroniz ada	Cada región admitida: 500 kilobytes	Sí	El tamaño máximo combinado de todos los archivos CSV en una única solicitud de conversión sincrónica.
Número de suscripciones activas por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	La cantidad máxima de recursos de suscripción activos por cuenta.
Número de recursos de suscripción activos por almacén de datos	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima de recursos de suscripción activos por almacén de datos.
Número de activos por cuenta Subscript ionTopic	Cada región admitida: 100	Sí	La cantidad máxima de SubscriptionTopic recursos activos por cuenta.
Número de SubscriptionTopic recursos activos por almacén de datos	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima de SubscriptionTopic recursos activos por almacén de datos.
Número de caracteres de una nota médica	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de caracteres de una nota médica individual dentro del tipo de DocumentR eference recurso (POST/ PUT solicitudes).
Número de trabajos simultáneos StartFHIRExportJob	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de trabajos simultáneos StartFHIRExportJob .

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de trabajos simultáneos StartFHIRImportJob	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de trabajos simultáneos StartFHIRImportJob .
Número de almacenes de datos por cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo predeterminado de almacenes de datos activos por cuenta.
Número de archivos en un StartFHIR ImportJob	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de archivos de un StartFHIR ImportJob.
Número de versiones publicadas por perfil	Cada región admitida: 99	No	El número máximo de versiones que puede tener un perfil.
Número de recursos por paquete	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de recursos permitido en una solicitud de paquete.
Número de perfiles de transformación por cuenta	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de perfiles de transformación por cuenta.
Porcentaje de CancelFHIRExportJob solicitudes que utilizan DELETE por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CancelFHIRExportJo b solicitudes mediante DELETE que puedes realizar por segundo por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de CreateDataTransformationProfile solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de CreateDataTransformationProfile solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de CreateFHIRDatastore por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de CreateFHIRDatastore que puede realizar por minuto por cuenta.
Porcentaje de DeleteDataTransformationProfile solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de DeleteDataTransformationProfile solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes DeleteFHIRDatastore por cuenta	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de solicitudes de la API DeleteFHIRDatastore que se pueden realizar por minuto por cuenta.
Porcentaje de DescribeDataTransformationJob solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de DescribeDataTransformationJob solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.
Porcentaje de DescribeFHIRBulkDeleteJob solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de DescribeFHIRBulkDeleteJob solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DescribeFHIRBulkDeleteJob solicitudes por almacén de datos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de DescribeFHIRBulkDeleteJob solicitudes que puede realizar por segundo por almacén de datos.
Tasa de solicitudes de DescribeFhirDataStore por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DescribeFHIRDatastore que puede realizar por segundo por cuenta.
Porcentaje de DescribeFHIRExportJob solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeFHIRExportJob solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.
Porcentaje de DescribeFHIRExportJob solicitudes que utilizan GET por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeFHIRExportJob solicitudes con GET que puedes realizar por segundo por cuenta.
Porcentaje de DescribeFHIRImportJob solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeFHIRImportJob solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de descubrimiento por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de descubrimiento que puede realizar por minuto por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes GET por cuenta	Cada región admitida: 6000	Sí	Número máximo de solicitudes de GET que puede realizar por segundo y por cuenta.
Tasa de solicitudes GET por almacén de datos	Cada región admitida: 3000	Sí	Número máximo de solicitudes de GET que puede realizar por segundo y por almacén de datos. Los almacenes de datos creados antes 8/21 de 2023 se limitarán a 100 solicitudes por segundo.
Porcentaje de GetCapabilities solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetCapabilities solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.
Porcentaje de GetDataTransformationProfile solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de GetDataTransformationProfile solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.
Tasa de GetExportedFile solicitudes por almacén de datos	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de GetExportedFile solicitudes que puede realizar por segundo por almacén de datos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de ListDataTransformationJobs solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de ListDataTransformationJobs solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.
Porcentaje de ListDataTransformationProfileVersions solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de ListDataTransformationProfileVersions solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.
Porcentaje de ListDataTransformationProfiles solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de ListDataTransformationProfiles solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de ListFHIRDatastores por cuenta	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de solicitudes ListFHIRDatastores que puede realizar por segundo.
Porcentaje de ListFHIRExportJobs solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListFHIRExportJobs solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.
Porcentaje de ListFHIRImportJobs solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListFHIRImportJobs solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de ListTagsforResource solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListTagsforResource solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.
Porcentaje de PublishDataTransfo rmationProfile solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de PublishDataTransfo rmationProfile solicitud es que puedes hacer por segundo por cuenta.
Porcentaje de SearchEverything solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de SearchEverything solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.
Tasa de SearchEverything solicitudes por almacén de datos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de SearchEverything solicitudes que puede realizar por segundo por almacén de datos.
Porcentaje de StartDataTransform ationJob solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de StartDataTransform ationJob solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.
Porcentaje de StartFHIRBulkDeleteJob solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de StartFHIRBulkDeleteJob solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de StartFHIRBulkDeleteJob solicitudes por almacén de datos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de StartFHIRBulkDeleteJob solicitudes que puede realizar por segundo por almacén de datos.
Porcentaje de StartFHIRBulkMembe rMatchJob solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de StartFHIRBulkMembe rMatchJob solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.
Tasa de StartFHIRBulkMembe rMatchJob solicitudes por almacén de datos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de StartFHIRBulkMembe rMatchJob solicitudes que puede realizar por segundo por almacén de datos.
Porcentaje de StartFHIRExportJob solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartFHIRExportJob solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.
Porcentaje de StartFHIRExportJob solicitudes que utilizan GET por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartFHIRExportJob solicitudes con GET que puedes realizar por segundo por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de StartFHIRExportJob solicitudes que utilizan POST por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartFHIRExportJob solicitudes mediante POST que puedes realizar por segundo por cuenta.
Porcentaje de StartFHIRImportJob solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de StartFHIRImportJob solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.
Porcentaje de TagResource solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de TagResource solicitud es que puedes hacer por segundo por cuenta.
Porcentaje de UntagResource solicitud es por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de UntagResource solicitud es que puedes hacer por segundo por cuenta.
Tasa de UpdateDataTransformationPro file solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de UpdateDataTransfor mationProfile solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de ValidateResource solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de ValidateResource solicitudes que puedes hacer por segundo por cuenta. Los almacenes de datos creados antes 8/21 de 2023 se limitarán a 300 solicitudes por segundo.
Tasa de ValidateResource solicitudes por almacén de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de ValidateResource solicitudes que puede realizar por segundo por almacén de datos. Los almacenes de datos creados antes 8/21 de 2023 se limitarán a 300 solicitudes por segundo.
Tasa de ValidateSource por cuenta	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de ValidateSource solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de WRITE por cuenta	Cada región admitida: 6000	Sí	El número máximo de solicitudes de CREATE|UPDATE|DELETE que se pueden realizar por segundo por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de WRITE por almacén de datos	Cada región admitida: 3000	Sí	El número máximo de solicitudes de CREATE|UPDATE|DELETE que se pueden realizar por segundo por almacén de datos. Los almacenes de datos creados antes 8/21 de 2023 se limitarán a 300 solicitudes por segundo.
Tasa de solicitudes de búsqueda utilizando GET por cuenta	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes GET que se pueden realizar por segundo en la región actual.
Tasa de solicitudes de búsqueda utilizando GET por almacén de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes de búsqueda utilizando GET que puede realizar por segundo por almacén de datos.
Tasa de solicitudes de búsqueda mediante POST por cuenta	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes POST que se pueden realizar por segundo en la región actual.
Tasa de solicitudes de búsqueda utilizando POST por almacén de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes de búsqueda utilizando POST que puede realizar por segundo por almacén de datos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de sincronización (en tiempo real) de solicitudes de conversión (TransformData) por cuenta	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de TransformData solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tamaño del archivo importado individual	Cada región admitida: 50 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo individual incluido en un StartFHIRImportJob.
Tamaño por archivo CSV en un trabajo de transformación	Cada región admitida: 50 MB	Sí	El tamaño máximo de un archivo fuente CSV individual en un trabajo de transformación masiva.
Total de transacciones de paquetes asincrónicos en cola por almacén de datos	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de transacciones de paquetes asíncronos en cola por almacén de datos en un momento dado.
Total de trabajos de exportación masiva en cola por almacén de datos	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de trabajos de exportación masiva en cola por almacén de datos en un momento dado.
Total de trabajos de importación masiva en cola por almacén de datos	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de trabajos de importación masiva en cola por almacén de datos en un momento dado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño total del trabajo de importación	Cada región admitida: 5000 gigabytes	Sí	El tamaño máximo (en GB) de todos los archivos incluidos en el trabajo de importación.
Tamaño total de entrada por trabajo de transformación	Cada región admitida: 1 Gigabyte	Sí	El tamaño máximo combinado de todos los archivos fuente en un solo trabajo de transform ación masiva.

Cuotas de servicio y puntos de enlace para AWS HealthOmics

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

HealthOmics proporciona puntos finales de API independientes para los servicios de almacenamiento, análisis y flujo de trabajo. La sección de cuotas de API de la Guía del HealthOmics usuario proporciona la lista de operaciones de API para cada servicio. Los puntos finales de la API utilizan los siguientes códigos de servicio:

Servicio	Código de servicio
HealthOmics flujos de trabajo	flujos de trabajo
HealthOmics Almacenamiento	almacenamiento
HealthOmics Analítica	análisis

Los resultados tienen la estructura siguiente:

```
workflows-omics.region.amazonaws.com
storage-omics.region.amazonaws.com
analytics-omics.region.amazonaws.com
```

En el caso de las regiones que admiten los puntos finales de la API FIPS, los puntos finales de la FIPS tienen la siguiente estructura:

```
workflows-omics-fips.region.amazonaws.com
storage-omics-fips.region.amazonaws.com
analytics-omics-fips.region.amazonaws.com
```

En la siguiente tabla se enumeran los puntos finales de la API para las regiones en las que el HealthOmics servicio está disponible.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Flujos de trabajo: workflows-omics.us-east-1.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.us-east-1.amazonaws.com Análisis: analytics-omics.us-east-1.amazonaws.com FIPS	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		Flujos de trabajo: workflows-omics-fips.us-east-1.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics-fips.us-east-1.amazonaws.com Análisis: analytics-omics-fips.us-east-1.amazonaws.com	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	Flujos de trabajo: workflows-omics.us-east-2.amazonaws.com FIPS Flujos de trabajo: workflows-omics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Flujos de trabajo: workflows-omics.us-west-2.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.us-west-2.amazonaws.com Análisis: analytics-omics.us-west-2.amazonaws.com FIPS Flujos de trabajo: workflows-omics-fips.us-west-2.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics-fips.us-west-2.amazonaws.com Análisis: analytics-omics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	Flujos de trabajo: workflows-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com Análisis: analytics-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	Flujos de trabajo: workflows-omics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	Flujos de trabajo: workflows-omics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	Flujos de trabajo: workflows-omics.eu-central-1.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.eu-central-1.amazonaws.com Análisis: analytics-omics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Flujos de trabajo: workflows-omics.eu-west-1.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.eu-west-1.amazonaws.com Análisis: analytics-omics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	Flujos de trabajo: workflows-omics.eu-west-2.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.eu-west-2.amazonaws.com Análisis: analytics-omics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	Flujos de trabajo: workflows-omics.il-central-1.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.il-central-1.amazonaws.com Análisis: analytics-omics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas para AWS HealthOmics

Su AWS cuenta contiene inicialmente las cuotas HealthOmics de servicio predeterminadas en cada región. Puede solicitar el aumento de algunas cuotas, pero otras no se pueden aumentar.

Para ver todas las cuotas, abra la consola de Service Quotas. En el panel de navegación, elija servicios de AWS y seleccione HealthOmics.

Para solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas. Si la cuota aún no se encuentra disponible en Service Quotas, utilice el formulario de aumento del límite.

La siguiente tabla muestra los valores predeterminados de cada una de las HealthOmics cuotas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Análisis: se almacena el número máximo de anotaciones	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de almacenes de anotacion

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			es en la región actual AWS
Trabajos simultáneos de importación de almacenes de variantes o anotaciones	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos de importación simultáneos en la región actual AWS
Análisis: número máximo de archivos por trabajo de importación de almacén de variantes	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de archivos por variante de trabajo de importación en la región actual AWS
Análisis: número máximo de veces compartidas por almacén de anotacion es	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de archivos compartidos por almacén de anotaciones en la región actual AWS
Análisis: número máximo de acciones por tienda de variantes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de compartimentos por tienda de variantes en la región actual AWS
Análisis: tamaño máximo de cada archivo en un trabajo de importación de variantes	Cada región admitida: 20 gigabytes	Sí	El tamaño máximo de un archivo en un trabajo de importación de variantes en la AWS región actual
Análisis: tamaño máximo de cada archivo en un trabajo de importación de anotaciones	Cada región admitida: 20 gigabytes	Sí	El tamaño máximo de un archivo en un trabajo de importación de anotacion es en la región actual AWS
Análisis: se almacena el número máximo de variantes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de tiendas de variantes en la región actual AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Análisis: número máximo de versiones por almacén de anotaciones	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de versiones por almacén de anotaciones en la región actual AWS
Configuraciones: configuraciones máximas	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de configuraciones en la AWS región actual.
Almacenamiento: número máximo de trabajos de activación de conjuntos de lectura simultáneos	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de trabajos de activación de conjuntos de lectura simultáneos en la región actual AWS
Almacenamiento: número máximo de trabajos de exportación simultáneos de secuencias y almacenes de referencia	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos de exportación simultáneos desde un almacén de secuencias o referencias de la región actual AWS
Trabajos de importación de secuencias o referencias simultáneos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos de importaci ón simultáneos para un almacén de secuencias o referencias en la región actual AWS
Almacenamiento: número máximo de conjuntos de lectura por almacén de secuencias	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de conjuntos de lectura en un almacén de secuencia s de la región actual AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento: número máximo de referencias por almacén de referencias	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de referencias en un almacén de referencias de la AWS región actual
Almacenamiento: número máximo de almacenes secuenciales	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de almacenes de secuencias en la AWS región actual
Flujos de trabajo: máximo de GPU activas	Cada región admitida: 12	Sí	El número máximo de GPU activas simultáneas en la región actual AWS . En us-east-1 y us-west-2, las solicitudes de aumento de cuota para valores de hasta 500 se aprueban automáticamente.
Flujos de trabajo: máximo de ejecuciones activas simultáneas mediante el almacenamiento de ejecuciones dinámicas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ejecuciones activas que utilizan el almacenamiento dinámico de ejecuciones en la región actual AWS . Las solicitudes de aumento de las cuotas por hasta un máximo de 200 valores se aprueban automáticamente.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Flujos de trabajo: máximo de ejecuciones activas simultáneas mediante el almacenamiento de ejecuciones estáticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ejecuciones activas que utilizan el almacenamiento estático de ejecuciones en la AWS región actual. Las solicitudes de aumento de las cuotas por hasta un máximo de 50 valores se aprueban automáticamente.
Flujos de trabajo: número máximo de tareas simultáneas por ejecución	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de tareas simultáneas en cada ejecución en la AWS región actual. En us-east-1 y us-west-2, las solicitudes de aumento de cuota para valores de hasta 100 se aprueban automáticamente.
Flujos de trabajo: duración máxima de ejecución	Cada región compatible: 604,800 segundos	Sí	La duración máxima de ejecución del flujo de trabajo en la región actual AWS .
Flujos de trabajo: número máximo de ejecuciones (activas o inactivas)	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de ejecuciones (activas o inactivas) en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Flujos de trabajo: número máximo de veces compartidas por flujo de	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de recursos compartidos por flujo de trabajo en la AWS región actual
Flujos de trabajo: capacidad máxima de almacenamiento estático por ejecución	Cada región compatible: 9.600	Sí	La capacidad máxima de almacenamiento de ejecución estática en gibibytes (GiB) para cada ejecución en la región actual. AWS En us-east-1 y us-west-2, las solicitudes de aumento de cuota para valores de hasta 50 000 se aprueban automátic amente.
Flujos de trabajo: flujos de trabajo máximos	Cada región admitida: 1000	Sí	La cantidad máxima de flujos de trabajo en la región actual. AWS
Flujos de trabajo: transacciones por segundo (TPS) de la StartRun operación	Cada región admitida: 5	Sí	El máximo de transacci ones por segundo (TPS) de la StartRun operación en la región actual AWS . Las solicitudes de aumento de cuota para valores de hasta 10 se aprueban automátic amente.

Para obtener información sobre las cuotas de operación de la API, consulte las cuotas en la Guía del HealthOmics usuario.

AWS Identity and Access Management cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iam.amazonaws.com iam-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Claves de acceso por usuario	Cada región admitida: 2	No	Número máximo de claves de acceso que puede crear para un usuario de IAM.
Políticas administradas por el cliente por cuenta	Cada región admitida: 1500	Sí	El número máximo de políticas administradas por el cliente que puede crear con esta cuenta.
Grupos por cuenta	Cada región admitida: 300	Sí	Número máximo de grupos de IAM que puede crear en esta cuenta.
Grupos de IAM por usuario	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de grupos de IAM a los que puede añadir un usuario de IAM.
Proveedores de identidad por objeto de proveedor SAML de IAM	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de proveedores de identidad (IdPs) que puede añadir a un objeto de proveedor SAML de IAM.
Perfiles de instancia por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de perfiles de instancia que puede crear en esta cuenta.
Claves por proveedor SAML	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de claves que puede asignar a un proveedor SAML.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Dispositivos MFA por usuario	Cada región admitida: 8	No	Número máximo de dispositivos MFA que puede configurar para un usuario de IAM.
Políticas administradas por grupo	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de políticas administradas de IAM que puede asociar a un grupo de IAM.
Políticas administradas por rol	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de políticas administradas de IAM que puede asociar a un rol de IAM.
Políticas administradas por usuario	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de políticas administradas de IAM que puede asociar a un usuario de IAM.
Duración de la política administrada	Cada región admitida: 6144	No	Número máximo de caracteres en una política administrada de IAM
OpenId conectar proveedores por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de conectores OpenID permitidos para una AWS cuenta.
Longitud de la política de confianza de rol	Cada región admitida: 2048	Sí	Número máximo de caracteres en una política de confianza de un rol de IAM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Roles por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de roles de IAM que puede crear en esta cuenta.
Proveedores de SAML por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de proveedores de SAML que puede crear en esta cuenta.
Claves SSH públicas por usuario	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de claves SSH públicas que puede asignar a un usuario de IAM.
Certificados de servidor por cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de certificados de servidor que puede almacenar en esta cuenta.
Certificados de firma por usuario	Cada región admitida: 2	No	Número máximo de certificados de firma que puede cargar para un usuario de IAM.
Etiquetas por rol	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que puede asignar a un rol de IAM.
Etiquetas por usuario	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que puede asignar a un usuario de IAM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Usuarios por cuenta	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de usuarios de IAM que puede crear para su AWS cuenta.
Versiones por política administrada	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de versiones que puede guardar en una política administrada de IAM en esta cuenta antes de sobrescribir una versión existente.

Para obtener más información sobre las cuotas de IAM, consulte IAM y las AWS STS cuotas en la Guía del usuario de IAM.

IAM Access Analyzer

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	access-analyzer.us-east-2.amazonaws.com access-analyzer-fips.us-east-2.api.aws access-analyzer-fips.us-east-2.amazonaws.com access-analyzer.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	access-analyzer.us-east-1.amazonaws.com access-analyzer-fips.us-east-1.api.aws access-analyzer-fips.us-east-1.amazonaws.com access-analyzer.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	access-analyzer.us-west-1.amazonaws.com access-analyzer-fips.us-west-1.api.aws access-analyzer-fips.us-west-1.amazonaws.com access-analyzer.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	access-analyzer.us-west-2.amazonaws.com access-analyzer-fips.us-west-2.api.aws access-analyzer-fips.us-west-2.amazonaws.com access-analyzer.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	access-analyzer.af-south-1.amazonaws.com access-analyzer.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	access-analyzer.ap-east-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	access-analyzer.ap-south-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	access-analyzer.ap-southeast-3.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	access-analyzer.ap-southeast-5.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	access-analyzer.ap-southeast-4.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	access-analyzer.ap-south-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	access-analyzer.ap-southeast-6.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	access-analyzer.ap-northeast-3.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	access-analyzer.ap-northeast-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	access-analyzer.ap-southeast-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	access-analyzer.ap-southeast-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	access-analyzer.ap-east-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	access-analyzer.ap-southeast-7.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	access-analyzer.ap-northeast-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	access-analyzer.ca-central-1.amazonaws.com access-analyzer-fips.ca-central-1.api.aws access-analyzer-fips.ca-central-1.amazonaws.com access-analyzer.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	access-analyzer.ca-west-1.amazonaws.com access-analyzer-fips.ca-west-1.api.aws access-analyzer-fips.ca-west-1.amazonaws.com access-analyzer.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	access-analyzer.eu-central-1.amazonaws.com access-analyzer.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	access-analyzer.eu-west-1.amazonaws.com access-analyzer.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	access-analyzer.eu-west-2.amazonaws.com access-analyzer.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	access-analyzer.eu-south-1.amazonaws.com access-analyzer.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	access-analyzer.eu-west-3.amazonaws.com access-analyzer.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	access-analyzer.eu-south-2.amazonaws.com access-analyzer.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	access-analyzer.eu-north-1.amazonaws.com access-analyzer.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	access-analyzer.eu-central-2.amazonaws.com access-analyzer.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	access-analyzer.il-central-1.amazonaws.com access-analyzer.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	access-analyzer.mx-central-1.amazonaws.com access-analyzer.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	access-analyzer.me-south-1.amazonaws.com access-analyzer.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	access-analyzer.me-central-1.amazonaws.com access-analyzer.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	access-analyzer.sa-east-1.amazonaws.com access-analyzer.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	access-analyzer.us-gov-east-1.amazonaws.com access-analyzer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	access-analyzer.us-gov-west-1.amazonaws.com access-analyzer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Previsualizaciones de acceso por analizador y hora	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de previsualizaciones de acceso por analizador y hora.
Analizador de nivel de cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de analizadores a nivel de cuenta que se pueden crear por tipo de analizador, por AWS cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Reglas de archivado por analizador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de reglas de archivado por analizador.
CloudTrail archivos de registro procesados por generación de políticas	Cada región admitida: 100 000	No	La cantidad máxima de archivos de CloudTrail registro que se pueden procesar por generación de políticas.
Generaciones simultáneas de políticas	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de generaciones de políticas simultáneas.
Analizador de nivel de organización	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de analizadores a nivel de organización que se pueden crear por tipo de analizador, por AWS cuenta y región.
Tamaño de los datos de generación de CloudTrail políticas	Cada región admitida: 25 gigabytes	No	El tamaño máximo de CloudTrail los datos por generación de políticas.
Intervalo de CloudTrail tiempo de generación de políticas	Cada región admitida: 90	No	El intervalo de CloudTrai l tiempo máximo que puede seleccionar en días al generar una política.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Generación de políticas por día	af-south-1: 5 ap-east-1: 5 ap-sur-2:5 ap-southeast-3: 5 ap-sudeste-4:5 ca-west-1:5 eu-central-2:5 eu-south-1: 5 eu-sur-2:5 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	No	El número máximo de generaciones de políticas por día.

AWS IAM Identity Center cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

IAM Identity Center

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	sso.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		sso.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	sso.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		sso.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	sso.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		sso.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sso.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sso.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	sso.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-east-1	sso.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hong Kong)			
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sso.ap-south-2.amazonaws.com sso.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	sso.ap-southeast-3.amazonaws.com sso.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	sso.ap-southeast-5.amazonaws.com sso.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sso.ap-southeast-4.amazonaws.com sso.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	sso.ap-south-1.amazonaws.com sso.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	sso.ap-southeast-6.amazonaws.com sso.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sso.ap-northeast-3.amazonaws.com sso.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	sso.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	sso.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sso.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	sso.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	sso.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	sso.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	sso.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sso.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	sso.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sso.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	sso.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sso.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	sso.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	sso.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	sso.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	sso.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sso.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	sso.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-central-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sso.il-central-1.amazonaws.com sso.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	sso.mx-central-1.amazonaws.com sso.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	sso.me-south-1.amazonaws.com sso.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	sso.me-central-1.amazonaws.com sso.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sso.sa-east-1.amazonaws.com sso.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	sso.us-gov-east-1.amazonaws.com sso.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	sso.us-gov-west-1.amazonaws.com sso.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Almacén de identidades

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	identitystore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.us-east-2.api.aws	HTTPS
		identitystore-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	identitystore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.us-east-1.api.aws	HTTPS
		identitystore-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	identitystore.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.us-west-1.api.aws	HTTPS
		identitystore-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	identitystore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.us-west-2.api.aws	HTTPS
		identitystore-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	identitystore.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	identitystore.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	identitystore.ap-south-2.amazonaws.com identitystore.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	identitystore.ap-southeast-3.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	identitystore.ap-southeast-5.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	identitystore.ap-southeast-4.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	identitystore.ap-south-1.amazonaws.com identitystore.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	identitystore.ap-southeast-6.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	identitystore.ap-northeast-3.amazonaws.com identitystore.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	identitystore.ap-northeast-2.amazonaws.com identitystore.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	identitystore.ap-southeast-1.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	identitystore.ap-southeast-2.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	identitystore.ap-east-2.amazonaws.com identitystore.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	identitystore.ap-southeast-7.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	identitystore.ap-northeast-1.amazonaws.com identitystore.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	identitystore.ca-central-1.amazonaws.com identitystore.ca-central-1.api.aws identitystore-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	identitystore.ca-west-1.amazonaws.com identitystore.ca-west-1.api.aws identitystore-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	identitystore.eu-central-1.amazonaws.com identitystore.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	identitystore.eu-west-1.amazonaws.com identitystore.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	identitystore.eu-west-2.amazonaws.com identitystore.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	identitystore.eu-south-1.amazonaws.com identitystore.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	identitystore.eu-west-3.amazonaws.com identitystore.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	identitystore.eu-south-2.amazonaws.com identitystore.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	identitystore.eu-north-1.amazonaws.com identitystore.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	identitystore.eu-central-2.amazonaws.com identitystore.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	identitystore.il-central-1.amazonaws.com identitystore.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
México (centro)	mx-central-1	identitystore.mx-central-1.amazonaws.com identitystore.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	identitystore.me-south-1.amazonaws.com identitystore.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	identitystore.me-central-1.amazonaws.com identitystore.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	identitystore.sa-east-1.amazonaws.com identitystore.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	identitystore.us-gov-east-1.amazonaws.com identitystore.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	identitystore.us-gov-west-1.amazonaws.com identitystore.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Centro de identidad de IAM OpenID Connect (OIDC)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	oidc.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		oidc.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	oidc.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		oidc.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	oidc.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		oidc.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	oidc.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		oidc.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	oidc.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	oidc.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	oidc.ap-south-2.amazonaws.com oidc.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	oidc.ap-southeast-3.amazonaws.com oidc.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	oidc.ap-southeast-5.amazonaws.com oidc.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	oidc.ap-southeast-4.amazonaws.com oidc.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	oidc.ap-south-1.amazonaws.com oidc.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	oidc.ap-southeast-6.amazonaws.com oidc.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	oidc.ap-northeast-3.amazonaws.com oidc.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	oidc.ap-northeast-2.amazonaws.com oidc.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	oidc.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	oidc.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	oidc.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	oidc.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	oidc.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	oidc.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		oidc.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	oidc.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		oidc.ca-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	oidc.eu-central-1.amazonaws.com oidc.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	oidc.eu-west-1.amazonaws.com oidc.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	oidc.eu-west-2.amazonaws.com oidc.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	oidc.eu-south-1.amazonaws.com oidc.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	oidc.eu-west-3.amazonaws.com oidc.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	oidc.eu-south-2.amazonaws.com oidc.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	oidc.eu-north-1.amazonaws.com oidc.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	oidc.eu-central-2.amazonaws.com oidc.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	oidc.il-central-1.amazonaws.com oidc.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (centro)	mx-central-1	oidc.mx-central-1.amazonaws.com oidc.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	oidc.me-south-1.amazonaws.com oidc.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	oidc.me-central-1.amazonaws.com oidc.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	oidc.sa-east-1.amazonaws.com oidc.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	oidc.us-gov-east-1.amazonaws.com oidc.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	oidc.us-gov-west-1.amazonaws.com oidc.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de los certificados SAML 2.0 de proveedores de servicios (en formato PEM)	Cada región admitida: 2 kilobytes	No	Tamaño máximo del archivo (en KB) de los certificados SAML 2.0 de proveedores de servicios (en formato PEM).
Número de grupos admitidos en IAM Identity Center	Cada región admitida: 100 000	Sí	Número máximo de grupos admitidos en IAM Identity Center.
Número de conjuntos de permisos permitidos en el IAM Identity Center	Cada región admitida: 3500	Sí	Número predeterminado de conjuntos de permisos permitidos en el IAM Identity Center
Número de conjuntos de permisos permitidos por cuenta AWS	Cada región admitida: 500	Sí	El número predeterm inado de conjuntos de permisos permitidos por AWS cuenta.
Número de usuarios admitidos en IAM Identity Center	Cada región admitida: 200 000	Sí	Número predeterminado de usuarios admitidos en IAM Identity Center
Número total de AWS cuentas o aplicaciones que se pueden configurar	Cada región compatible: 7000	Sí	El número predeterm inado de AWS cuentas o aplicaciones que se pueden configurar. Esta cuota se aplica por separado a AWS las cuentas y a las aplicacio nes. Puede configura

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			r hasta 7000 cuentas y hasta 7000 aplicaciones.
Número total de grupos que se pueden asignar a un conjunto de permisos por AWS cuenta o a una aplicación	Cada región admitida: 100	No	Número total de grupos que se pueden asignar a un conjunto de permisos por AWS cuenta o a una aplicación.
Número total de regiones del IAM Identity Center	Cada región admitida: 6	Sí	El número total de regiones que se pueden habilitar para el Centro de identidad de IAM, incluida la región principal.

Para obtener más información, consulte las cuotas de AWS IAM Identity Center en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

AWS Identity and Access Management Puntos finales y cuotas de Roles Anywhere

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rolesanywhere.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rolesanywhere.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rolesanywhere.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rolesanywhere.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rolesanywhere.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rolesanywhere.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rolesanywhere.ap-south-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rolesanywhere.ap-southeast-3.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rolesanywhere.ap-southeast-5.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rolesanywhere.ap-southeast-4.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rolesanywhere.ap-south-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	rolesanywhere.ap-southeast-6.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rolesanywhere.ap-northeast-3.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rolesanywhere.ap-northeast-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rolesanywhere.ap-southeast-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rolesanywhere.ap-southeast-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	rolesanywhere.ap-east-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rolesanywhere.ap-southeast-7.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rolesanywhere.ap-northeast-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	rolesanywhere.ca-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rolesanywhere.ca-west-1.amazonaws.com rolesanywhere.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rolesanywhere.eu-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rolesanywhere.eu-west-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	rolesanywhere.eu-west-2.amazonaws.com rolesanywhere.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	rolesanywhere.eu-south-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	rolesanywhere.eu-west-3.amazonaws.com rolesanywhere.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	rolesanywhere.eu-south-2.amazonaws.com rolesanywhere.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rolesanywhere.eu-north-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rolesanywhere.eu-central-2.amazonaws.com rolesanywhere.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rolesanywhere.il-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (centro)	mx-central-1	rolesanywhere.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rolesanywhere.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rolesanywhere.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rolesanywhere.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	rolesanywhere.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rolesanywhere.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Recurso	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Tasa combinada de solicitudes de anclaje de confianza	El máximo de transacciones por segundo para ListTrustAnchors CreateTrustAnchor GetTrustAnchor, UpdateTrustAnchor, DeleteTrustAnchor, EnableTrustAnchor, y DisableTrustAnchor solicitudes combinadas.	1 por segundo	Sí
Tasa combinada de solicitudes de perfil	El máximo de transacciones por segundo para ListProfiles CreateProfile GetProfile, UpdateProfile, DeleteProfile EnableProfile, y DisableProfile solicitudes combinadas.	1 por segundo	Sí
Tasa combinada de solicitudes de tema	El número máximo de transacciones ListSubjects y GetSubject solicitudes por segundo combinadas.	1 por segundo	Sí

Recurso	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Tasa combinada de solicitudes de etiquetado	El número máximo de transacciones y ListTagsForResource solicitudes por TagResource segundo combinadas. UntagResource	1 por segundo	Sí
Tasa combinada de solicitudes de CRL	El máximo de transacciones por segundo para ListCrls GetCrl ImportCrl, UpdateCrl, DeleteCrl EnableCrl, y DisableCrl solicitudes combinadas.	1 por segundo	Sí
Tasa de CreateSession solicitudes	El máximo de transacciones por segundo para CreateSession las solicitudes.	10 por segundo	Sí
Anclaje de confianza	El número máximo de anclajes de confianza que puede crear en una cuenta.	50	Sí
Profiles	El número máximo de perfiles que puede crear en una cuenta.	250	Sí

Recurso	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
CRL por anclaje de confianza	El número máximo de listas de revocación de certificados (CRL) que puede crear por anclaje de confianza en una cuenta.	2	No
Certificados por anclaje de confianza	El número máximo de certificados que puede crear por anclaje de confianza en una cuenta.	2	No

Para obtener más información, consulte Cuotas de IAM Roles Anywhere en la Guía del usuario de IAM Roles Anywhere.

AWS Systems Manager Puntos finales y cuotas de Incident Manager

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utilice un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Incidentes en Incident Manager

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ssm-incidents.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ssm-incidents.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ssm-incidents.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ssm-incidents.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ssm-incidents.ap-south-1.amazonaws.com ssm-incidents.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ssm-incidents.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-incidents.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ssm-incidents.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-incidents.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ssm-incidents.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-incidents.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ssm-incidents.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-incidents.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ssm-incidents.ca-central-1.amazonaws.com ssm-incidents-fips.ca-central-1.api.aws ssm-incidents-fips.ca-central-1.amazonaws.com ssm-incidents.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ssm-incidents.eu-central-1.amazonaws.com ssm-incidents.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm-incidents.eu-west-1.amazonaws.com ssm-incidents.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm-incidents.eu-west-2.amazonaws.com ssm-incidents.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ssm-incidents.eu-west-3.amazonaws.com ssm-incidents.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm-incidents.eu-north-1.amazonaws.com ssm-incidents.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ssm-incidents.sa-east-1.amazonaws.com ssm-incidents.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Contactos en Incident Manager

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ssm-contacts.us-east-2.amazonaws.com ssm-contacts.us-east-2.api.aws ssm-contacts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		ssm-contacts-fips.us-east-2.api.aws	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ssm-contacts.us-east-1.amazonaws.com ssm-contacts.us-east-1.api.aws ssm-contacts-fips.us-east-1.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ssm-contacts.us-west-1.amazonaws.com ssm-contacts.us-west-1.api.aws ssm-contacts-fips.us-west-1.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ssm-contacts.us-west-2.amazonaws.com ssm-contacts.us-west-2.api.aws ssm-contacts-fips.us-west-2.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ssm-contacts.ap-south-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ssm-contacts.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ssm-contacts.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ssm-contacts.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ssm-contacts.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ssm-contacts.ca-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ssm-contacts.eu-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm-contacts.eu-west-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm-contacts.eu-west-2.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ssm-contacts.eu-west-3.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm-contacts.eu-north-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-north-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ssm-contacts.sa-east-1.amazonaws.com ssm-contacts.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Incidentes en Incident Manager

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
BatchGetIncidentFindings solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de BatchGetIncidentFindings solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateReplicationSet solicitudes por segundo	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de CreateReplicationSet solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
CreateResponsePlan solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de CreateResponsePlan solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
CreateTimelineEvent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateTimelineEvent solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
DeleteIncidentRecord solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteIncidentRecord solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
DeleteReplicationSet solicitudes por segundo	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteReplicationSet solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteResourcePolicy solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteResourcePolicy solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
DeleteResponsePlan solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteResponsePlan solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
DeleteTimelineEvent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteTimelineEvent solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
GetIncidentRecord solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetIncidentRecord solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
GetReplicationSet solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetReplicationSet solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetResourcePolicies solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetResourcePolicies solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
GetResponsePlan solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetResponsePlan solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
GetTimelineEvent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 30 por segundo	Sí	El número máximo de GetTimelineEvent solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Incidentes por plan de respuesta por mes	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de incidentes por plan de respuesta y mes.
ListIncidentFindings solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListIncidentFindings solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListIncidentRecords solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListIncidentRecords solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListRelatedItems solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListRelatedItems solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListReplicationSets solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListReplicationSets solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListResponsePlans solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListResponsePlans solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListTagsForResource solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListTimelineEvents solicitudes por segundo	Cada región admitida: 30 por segundo	Sí	El número máximo de ListTimelineEvents solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
PutResourcePolicy solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de PutResourcePolicy solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Regiones por conjunto de replicación	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de regiones por conjunto de reproducción en esta cuenta.
Elementos relacionados por incidente	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de elementos relacionados por incidente.
Conjuntos de reproduciión por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de conjuntos de reproducc ión en esta cuenta.
StartIncident solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de StartIncident solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
TagResource solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Eventos de línea de tiempo por incidente	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de eventos de línea de tiempo por incidente.
UntagResource solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UntagResource solicitud es por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
UpdateDeletionProtection solicitudes por segundo	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateDeletionProtection solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
UpdateIncidentRecord solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateIncidentRecord solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateRelatedItems solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateRelatedItems solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
UpdateReplicationSet solicitudes por segundo	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateReplicationSet solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
UpdateResponsePlan solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateResponsePlan solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
UpdateTimelineEvent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateTimelineEvent solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Contactos en Incident Manager

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
AcceptPage Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de AcceptPage solicitudes por segundo que puedes

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			enviar a esta cuenta en la región actual.
Cuota de limitación de la API para el resto de las operaciones	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo del resto de operacion es que puede enviar en esta cuenta en la región actual.
Canales de contacto por etapa	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de canales de contacto por etapa del plan de esta cuenta en la región actual.
Contactos por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de contactos de esta cuenta en la región actual.
Contactos por rotación	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de contactos en una sola rotación.
DescribeEngagement Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeEngagement solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
DescribePage Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DescribePage solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuota de limitación de interacciones por correo electrónico	Cada región admitida: 0,05	No	El número máximo de interacciones por correo electrónico por contacto y segundo que el servicio puede enviar desde esta cuenta en la región actual
GetContact Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetContact solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListEngagements Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListEngagements solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListPageReceipts Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de ListPageReceipts solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListPagesByContact Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de ListPagesByContact solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListPagesByEngagement Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListPagesByEngagement solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Non-mutating SSMContacts-related Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes de SSMContacts-related API no mutantes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Non-mutating cuota de aceleración de la API relacionada con la rotación	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de la API relacionadas con la rotación que no realiza cambios que se pueden enviar desde esta cuenta en la región actual. Se aplica individualmente a los GetRotationOverride, ListPreviewRotationShifts, ListRotationOverrides ListPreviewRotationShifts, y. ListRotationShiftsActivity
Rotaciones por cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de rotaciones de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Rotaciones por programación	Cada región admitida: 8	No	El número máximo de rotaciones en una programación.
Cuota de limitación de interacciones por SMS	Cada región admitida: 0,05	No	El número máximo de interacciones por SMS por contacto y segundo que el servicio puede enviar desde esta cuenta en la región actual
Etapas por plan	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de etapas por plan de esta cuenta en la región actual.
StartEngagement Cuota reguladora de la API	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de StartEngagement solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
StopEngagement Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de StopEngagement solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Cuota de limitación de interacciones por voz	Cada región admitida: 0,01	No	El número máximo de interacciones por voz por contacto y segundo que el servicio puede enviar desde esta cuenta en la región actual

La unidad de las cuotas de limitación de la API son las solicitudes por segundo.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Inspector

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Inspector

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	inspector2.us-east-2.amazonaws.com inspector2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	inspector2.us-east-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	inspector2.us-west-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	inspector2.us-west-2.amazonaws.com inspector2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	inspector2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	inspector2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	inspector2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	inspector2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	inspector2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	inspector2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	inspector2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	inspector2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	inspector2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	inspector2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	inspector2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	inspector2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	inspector2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	inspector2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	inspector2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	inspector2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	inspector2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	inspector2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	inspector2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	inspector2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	inspector2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	inspector2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	inspector2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	inspector2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inspector2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (centro)	mx-central-1	inspector2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	inspector2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	inspector2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	inspector2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	inspector2.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	inspector2.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Escaneo de Amazon Inspector

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	inspector-scan.us-east-2.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	inspector-scan.us-east-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	inspector-scan.us-west-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	inspector-scan.us-west-2.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	inspector-scan.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	inspector-scan.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	inspector-scan.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	inspector-scan.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	inspector-scan.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	inspector-scan.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	inspector-scan.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	inspector-scan.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	inspector-scan.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	inspector-scan.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	inspector-scan.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	inspector-scan.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	inspector-scan.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	inspector-scan.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	inspector-scan.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	inspector-scan.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	inspector-scan.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	inspector-scan.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	inspector-scan.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	inspector-scan.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	inspector-scan.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	inspector-scan.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	inspector-scan.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	inspector-scan.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inspector-scan.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	inspector-scan.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	inspector-scan.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	inspector-scan.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	inspector-scan.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	inspector-scan.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	inspector-scan.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de reglas de supresión	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de reglas de supresión permitidas por cuenta.

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Inspector en la Guía del usuario de Amazon Inspector.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Inspector Classic

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	inspector.us-east-2.amazonaws.com inspector-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	inspector.us-east-1.amazonaws.com inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	inspector.us-west-1.amazonaws.com inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	inspector.us-west-2.amazonaws.com inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	inspector.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	inspector.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	inspector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	inspector.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	inspector.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	inspector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	inspector.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	inspector.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	inspector.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	inspector.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Objetivos de evaluación de	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de objetivos de evaluación que puede tener en un momento dado por cuenta por región.
Plantillas de evaluación de	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de plantillas de evaluación que puede tener en un momento dado por cuenta por región.
Ejecuciones de evaluación	Cada región admitida: 50 000	Sí	Número máximo de ejecuciones de evaluación que puede crear por cuenta por región. Puede ejecutar varias evaluaciones al mismo tiempo, siempre y cuando los objetivos de evaluación empleados para las evaluaciones no contengan instancias EC2 que se solapen.
Instancias en evaluaciones en ejecución	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de instancias de EC2 que se pueden incluir en todas las evaluaciones en ejecución por cuenta y región.

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Inspector Classic en la Guía del usuario de Amazon Inspector.

AWS IoT Core cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

En las siguientes secciones se describen los puntos finales de servicio para AWS IoT Core.

> **Note**
>
> Puede utilizar estos puntos de conexión para realizar las operaciones de la referencia de la API de AWS IoT. Los puntos finales de las siguientes secciones son diferentes de los puntos finales de los dispositivos, que proporcionan a los dispositivos una publish/subscribe interfaz MQTT y un subconjunto de las operaciones de la API. Para más información sobre los puntos de conexión de datos, acceso a credenciales y administración de trabajos que utilizan los dispositivos, consulte el apartado sobre los puntos de conexión de dispositivos de IoT de AWS.
> Para obtener información sobre la conexión y el uso de los AWS IoT terminales, consulte la sección Conectar dispositivos a los terminales en la Guía para AWS IoT desarrolladores. AWS IoT

Temas

- AWS IoT Core - puntos finales del plano de control
- AWS IoT Core - puntos finales del plano de datos
- AWS IoT Core - puntos finales del proveedor de credenciales
- AWS IoT Puntos de conexión de FIPS

AWS IoT Core - puntos finales del plano de control

La siguiente tabla contiene puntos finales Región de AWS específicos para AWS IoT Core las operaciones del plano de control. Para obtener información sobre las operaciones que admiten los extremos del AWS IoT Core plano de control, consulte AWS IoT las operaciones en la referencia de la AWS IoT API.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.api.aws iot-fips.us-west-2.amazonaws.com iot.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com iot.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	iot.ap-southeast-5.amazonaws.com iot.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com iot.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com iot.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com iot.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com iot.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	iot.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	iot.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

AWS IoT Core - puntos finales del plano de datos

Los puntos finales del plano de datos AWS IoT Core: son específicos de cada uno Cuenta de AWS y. Región de AWS Para encontrar el punto final del plano de datos AWS IoT Core- para su red Cuenta de AWS Región de AWS, utilice el comando de la describe-endpoint CLI que se muestra aquí o la API `DescribeEndpoint` REST.

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
```

Este comando le devuelve el punto de conexión de la API del plano de datos del con el formato siguiente:

```
account-specific-prefix-ats.iot.aws-region.amazonaws.com
```

Para más información sobre las acciones compatibles con los puntos de conexión (AWS IoT Core) del plano de control, consulte las operaciones del plano de datos de AWS IoT en la API de referencia de AWS IoT .

La siguiente tabla contiene representaciones genéricas de los puntos finales Cuenta de AWS específicos de cada uno de los puntos finales Región de AWS compatibles AWS IoT Core . En la columna Punto de conexión, el *`account-specific-prefix`* de su punto de conexión específico de la cuenta reemplaza los `data` que aparecen en la representación genérica del punto de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	data-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	data-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU.	us-west-1	data-ats.iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de California)		data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	data-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	data-ats.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	data-ats.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	data-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	data-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	data-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	data-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	data-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	data-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	data-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	data-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	data-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	data-ats.iot.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	data-ats.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	data-ats.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	data-ats.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	data-ats.iot.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	data-ats.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	data-ats.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	data-ats.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	data-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	data-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

AWS IoT Core - puntos finales del proveedor de credenciales

> **Note**
>
> Si ya es usuario del proveedor de AWS IoT Core credenciales y su punto final se creó anteriormente, es probable que el punto final solo admita la dirección IPv4 de forma predeterminada. Para obtener soporte de doble pila (para que sea compatible con conectividad IPv4 e IPv6) para el punto de conexión de su proveedor de credenciales, póngase en contacto con AWS Support.

Los puntos de conexión de los nuevos proveedores de credenciales admiten IPv4 e IPv6 (doble pila) de forma predeterminada.
Para saber si su punto de conexión admite IPv6 actualmente, puede ejecutar el siguiente comando:

- Para Linux: `dig +short AAAA account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com`
- Para Windows — `nslookup -type=AAAA account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com`

Si este comando no arroja resultados, su punto de conexión no admite IPv6 en este momento.

Los puntos finales del proveedor de AWS IoT Core credenciales son específicos para cada uno Cuenta de AWS y. Región de AWS Para encontrar el punto final del proveedor de credenciales para su Cuenta de AWS red Región de AWS, utilice el comando de la describe-endpoint CLI que se muestra aquí o la `DescribeEndpoint` API REST.

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:CredentialProvider
```

Este comando devuelve su punto de conexión de la API de Plano de datos en el siguiente formato:

```
account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com
```

La siguiente tabla contiene representaciones genéricas de los puntos finales Cuenta de AWS específicos de cada uno Región de AWS de los dispositivos compatibles. AWS IoT Core En la columna Punto de conexión, el *`account-specific-prefix`* de su punto de conexión específico de la cuenta reemplaza los `prefix` que aparecen en la representación genérica del punto de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	*`prefix`*.credentials. iot.us-east-2.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	*prefix*.credenciales. iot.us-east-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	*prefix*.credenciales. iot.us-west-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	*prefix*.credenciales. iot.us-west-2.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	*prefix*.credenciales. iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	*prefix*.credenciales. iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	*prefix*.credenciales. iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	*prefix*.credenciales. iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	*prefix*.credenciales. iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	*prefix*.credenciales. iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	*prefix*.credenciales. iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	*prefix*.credenciales. iot.ca-central-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	*prefix*.credenciales. iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	*prefix*.credenciales. iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	*prefix*.credenciales. iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	*prefix*.credenciales. iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	*prefix*.credenciales. iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	*prefix*.credenciales. iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	*prefix*.credenciales. iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	*prefix*.credenciales. iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	*prefix*.credenciales. iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	*prefix*.credenciales. iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	*prefix*.credenciales. iot.us-gov-west-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Puntos de conexión de FIPS

AWS IoT proporciona terminales compatibles con el Estándar Federal de Procesamiento de Información (FIPS) 140-2. Elija el terminal adecuado que cumpla con la FIPS para acceder a las AWS IoT funciones de su AWS región desde los terminales FIPS por servicio. Para obtener más información sobre los puntos finales FIPS que proporcionan AWS IoT, consulte Conexión a los puntos finales FIPS. AWS IoT

Cuotas de servicio

Contenido

- AWS IoT Core límites de recursos y cuotas de cosas
- AWS IoT Core límites de recursos y cuotas de grupos de cosas

- AWS IoT Core límites y cuotas de registro de cosas masivas
- AWS IoT Core restricciones de grupos de facturación
- AWS IoT Core reglas, límites y cuotas del motor
- AWS IoT Core límites de limitación de API
- AWS IoT Core Límites y cuotas del servicio Device Shadow
- AWS IoT Core Límites y cuotas de aprovisionamiento de flotas
- AWS IoT Core límites y cuotas del agente de mensajes y del protocolo
- AWS IoT Core Límites y cuotas de los proveedores de credenciales
- AWS IoT Core límites y cuotas de seguridad e identidad
- MQTT-based Entrega de archivos
- AWS IoT Core Device Advisor límites y cuotas

> **Note**
>
> Para conocer los límites y las cuotas de la función de ubicación de AWS IoT Core dispositivos, consulta Cuotas del servicio de ubicación de AWS IoT Core dispositivos.

AWS IoT Core límites de recursos y cuotas de cosas

AWS IoT Core límites y cuotas de cosas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
`Maximum number of propagating attributes`	Número máximo de atributos de propagación que puede añadir. Al crear o actualizar un tipo de cosa, puede añadir atributos de propagación a los mensajes de MQTT 5 publicados. Un atributo de	20	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
	propagación es un par de clave-valor que describe aspectos de un recurso de IoT.		
Maximum number of thing attributes for a thing with a thing type	Número máximo de atributos de objeto de objetos con tipos de objeto Los tipos de objeto son opcionales y facilitan la detección de objetos. Los objetos con un tipo de objeto pueden tener un máximo de 50 atributos.	50	Sí
Maximum number of thing attributes for a thing without a thing type	El número máximo de atributos de objeto de objetos sin tipo de objeto. Los objetos sin tipo de objeto pueden tener un máximo de tres atributos.	3	No
Maximum thing name size	Tamaño máximo de un nombre de cosa, que es de 128 bytes de caracteres UTF-8 codificados.	128 bytes	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Number of thing types that can be associated with a thing	Número de tipos de objeto que puedan asociarse con un objeto, que puede ser cero o uno. Los tipos de objeto son opcionales y su uso facilita la detección de objetos.	1	No
Size of thing attributes per thing	El tamaño de los atributos por objeto, de 47 kilobytes. Los atributos de objeto son pares de nombre-valor opcionales que almacenan información sobre los objetos, lo que facilita su uso para descubrir objetos.	47 kilobytes	Sí

Note

Tipos de objeto

La cantidad de tipos de cosas que se pueden definir en una no Cuenta de AWS es limitada. Los tipos de cosas permiten almacenar la información de descripción y configuración que es común a todas las cosas asociadas al mismo tipo de cosa.

AWS IoT Core límites de recursos y cuotas de grupos de cosas

AWS IoT Core límites y cuotas de grupos de cosas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum depth of a thing group hierarchy	La profundidad máxima de la jerarquía de grupos de objetos. Al crear jerarquías de grupos, los grupos secundarios heredan la política asociada al grupo principal, así como todos los objetos y los grupos secundarios del mismo. Esto facilita la administración de permisos para una gran cantidad de objetos.	7	No
Maximum number of attributes associated with a thing group	El número máximo de atributos asociados a un grupo de objetos Los atributos son pares nombre-valor que puede usar para almacenar información acerca de un grupo. Puede añadir, eliminar o actualizar los atributos de un grupo.	50	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum number of direct child groups	El número máximo de grupos secundarios directos que puede tener un grupo de objetos en una jerarquía de grupos de objetos.	100	No
Maximum number of dynamic groups	El número máximo de grupos dinámicos	100	No
Maximum number of thing groups a thing can belong to	Un objeto se puede agregar hasta a un máximo de 10 grupos de objetos. Sin embargo, no puede añadir un objeto a más de un grupo en la misma jerarquía. Esto significa que no se puede añadir un objeto a dos grupos que comparten un grupo principal común.	10	No
Maximum size of a thing group attribute name, in chars	Tamaño máximo del nombre de un atributo del grupo de objetos, en caracteres.	128	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum size of a thing group attribute value, in chars	Tamaño máximo del valor de un atributo del grupo de objetos, en caracteres.	800	No
Maximum thing group name size	Tamaño máximo del nombre del grupo de objetos.	128 bytes	No

> **Note**
>
> Asignación de grupos de objetos
>
> El número máximo de objetos que se pueden asignar a un grupo de objetos es ilimitado.

AWS IoT Core límites y cuotas de registro de cosas masivas

AWS IoT Core registro de cosas masivas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Allowed registration tasks	Para cualquier tarea Cuenta de AWS, solo se puede ejecutar una tarea de registro masivo a la vez.	1	No
	Una vez completada la tarea de registro masivo (que puede	2 592 000 segundos	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Data retention policy	ser de larga duración), los datos relacionados con el registro de objetos masivos se eliminan de forma permanente transcurridos 30 días.		
Maximum line length	Las líneas de un archivo JSON de entrada de Amazon S3 no pueden superar los 256 K de longitud.	256000	No
Registration task termination	Todas las tareas de registro por lotes pendientes o sin completar se termina transcurridos 30 días.	2 592 000 segundos	No

Para más información sobre el archivo JSON utilizado para el registro masivo, consulte el apartado archivo JSON de entrada de Amazon S3.

AWS IoT Core restricciones de grupos de facturación

- Los objetos pueden pertenecer a exactamente un grupo de facturación.
- A diferencia de los grupos de objetos, los grupos de facturación no se pueden organizar en jerarquías.
- Para registrar su uso para fines de etiquetado o facturación, los dispositivos deben:
  - Registrarse como una cosa en AWS IoT Core.
  - Comunícate AWS IoT Core utilizando únicamente MQTT.
  - Autentique AWS IoT Core utilizando únicamente su nombre como ID de cliente.
  - Utilice un X.509 certificado o una identidad de Amazon Cognito para autenticarse.

Para obtener más información, consulte Administración de dispositivos con AWS IoT , autenticación y aprovisionamiento de dispositivos. Puedes usar la operación de la AttachThingPrincipal API para adjuntar un certificado u otra credencial a una cosa.

- La cantidad máxima de grupos de facturación por AWS cuenta es de 20 000.

AWS IoT Core reglas, límites y cuotas del motor

En esta sección se describen los límites y las cuotas del motor de AWS IoT Core reglas.

AWS IoT Core motor de reglas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum number of actions per rule	El número máximo de entradas en la propiedad de acciones de la regla.	10	10	No
Maximum number of rules per AWS account	El número máximo de reglas que pueden definirse en una sola Cuenta de AWS.	1 000	1 000	Sí
Rule evaluations per second per AWS account	El número máximo de reglas que se pueden evaluar por segundo y Cuenta de AWS. Esta	20000	2000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
	cuota incluye las evaluaciones de reglas que resultan de los mensajes entrantes de Basic Ingest.			

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Rule payload size	El tamaño máximo de la carga de una regla. Una carga útil de reglas incluye el SQL de la regla, las definiciones de las acciones, las definiciones de las acciones de error, la versión SQL de la regla y la descripción codificada en JSON mediante la codificación de UTF-8 caractere s. Se rechazará la creación o modificación de una regla si la carga útil de la regla supera el tamaño máximo.	128 kilobytes	128 kilobytes	No

* Seleccione Regiones de AWS: Europa (Estocolmo), Oriente Medio (Bahréin), Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos), Europa (París), Asia Pacífico (Hong Kong), AWS GovCloud (US-East) AWS GovCloud (US-West), EE.UU. Oeste (Norte de California), Canadá (Central), China (Ningxia), Asia Pacífico (Malasia), Europa (España)

AWS IoT Core Motor de reglas, límites y cuotas de acciones HTTP

AWS IoT Core Acción HTTP

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
HTTP Action: Maximum length of an endpoint URL	Longitud máxima de la URL de los puntos de conexión para la regla de tema de HTTP Action.	2 kilobytes	No
HTTP Action: Maximum number of headers per action	Número máximo de encabezados por acción de HTTP. Al especificar la lista de encabezados que se van a incluir en la solicitud HTTP, debe contener una clave de encabezado y un valor de encabezado. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/https-rule-action.html.	100	No
HTTP Action: Maximum size of a header key	Tamaño máximo de una clave de encabezado para la acción HTTP de la regla de tema. El archivo de encabezado de una solicitud HTTP incluye esta	256 bytes	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
	clave de encabezado y un valor de encabezado.		
HTTP Action: Maximum topic rule destinations per AWS account	Número máximo de destinos de reglas temáticas Cuenta de AWS por acción HTTPS de reglas temáticas. Debe confirmar y habilitar los puntos de conexión HTTPS antes de que el motor de reglas pueda usarlos. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/rule-destination.html.	1 000	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
`HTTP Action: Request timeout`	Solicitud del tiempo de espera para la acción HTTP de la regla de tema. El motor de AWS IoT reglas vuelve a intentar la acción HTTPS hasta que el tiempo total para completar una solicitud supere el límite de tiempo de espera.	3000 milisegundos	No

Recurso	Valor	Ajustable
Puertos TCP utilizados para las acciones HTTP	443, 8443	No

AWS IoT Core motor de reglas: Apache, Kafka, acciones, límites y cuotas

Recurso	Límites
Puertos de servidor Bootstrap	9000-9100
Centro de distribución de claves (KDC) Kerberos	88

AWS IoT Core motor de reglas, acciones de VPC, límites y cuotas

Recurso	Cuota
Número máximo de destinos de VPC	5 por cuenta y región

AWS IoT Core límites de limitación de API

En esta tabla se describe el número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para cada una de estas AWS IoT Core acciones de la API.

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
AcceptCertificateTransfer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AcceptCertificateTransfer API.	10	10	Sí
AddThingToBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AddThingT	60	60	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
	oBillingGroup API.			
AddThingToThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AddThingToThingGroup API.	100	60	Sí
AttachPolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AttachPolicy API.	15	15	Sí
AttachPrincipalPolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AttachPrincipalPolicy API.	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
AttachThingPrincipal API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AttachThingPrincipal API.	100	50	Sí
CancelCertificateTransfer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CancelCertificateTransfer API.	10	10	Sí
ClearDefaultAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ClearDefaultAuthorizer API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
CreateAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateAuthorizer API.	10	10	No
CreateBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateBillingGroup API.	25	25	Sí
CreateCertificateFromCsr API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateCertificateFromCsr API.	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
CreateCertificateProvider API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateCertificateProvider API.	1	1	No
CreateDomainConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateDomainConfiguration API.	1	1	No
CreateDynamicThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateDynamicThingGroup API.	5	5	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
CreateKeysAndCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateKeysAndCertificate API.	10	10	Sí
CreatePolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreatePolicy API.	10	10	Sí
CreatePolicyVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreatePolicyVersion API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
CreateProvisioningClaim API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateProvisioningClaim API.	10	10	Sí
CreateProvisioningTemplate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateProvisioning Template API.	10	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
CreateProvisioningTemplateVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateProvisioningTemplateVersion API.	10	10	No
CreateRoleAlias API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateRoleAlias API.	10	10	No
CreateThing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateThing API.	100	50	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
CreateThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateThingGroup API.	25	25	Sí
CreateThingType API TPS	La cantidad máxima de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateThingType API.	15	15	Sí
CreateTopicRule API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateTopicRule API.	5	5	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
CreateTopicRuleDestination API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateTopicRuleDestination API.	5	5	No
DeleteAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteAuthorizer API.	10	10	No
DeleteBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteBillingGroup API.	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DeleteCACertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API DeleteCACertificate.	10	10	Sí
DeleteCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteCertificate API.	10	10	Sí
DeleteCertificateProvider API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteCertificateProvider API.	1	1	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DeleteDomainConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteDomainConfiguration API.	10	10	No
DeleteDynamicThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteDynamicThingGroup API.	5	5	Sí
DeletePolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeletePolicy API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DeletePolicyVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeletePolicyVersion API.	10	10	Sí
DeleteProvisioningTemplate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteProvisioning Template API.	10	10	Sí
DeleteProvisioningTemplateVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteProvisioning TemplateVersion API.	10	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DeleteRegistrationCode API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteRegistrationCode API.	10	10	Sí
DeleteRoleAlias API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteRoleAlias API.	10	10	No
DeleteThing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteThing API.	100	50	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DeleteThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteThingGroup API.	15	15	Sí
DeleteThingType API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteThingType API.	15	15	Sí
DeleteTopicRule API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteTopicRule API.	20	5	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DeleteTopicRuleDestination API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteTopicRuleDestination API.	5	5	No
DeleteV2LoggingLevel API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteV2LoggingLevel API.	2	2.	No
DeprecateThingType API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeprecateThingType API.	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DescribeAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeAuthorizer API.	10	10	Sí
DescribeBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeBillingGroup API.	100	100	Sí
DescribeCACertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API DescribeCACertificate.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DescribeCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeCertificate API.	10	10	Sí
DescribeCertificateProvider API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeCertificateProvider API.	10	10	No
DescribeDefaultAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeDefaultAuthorizer API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DescribeDomainConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeDomainConfiguration API.	10	10	Sí
DescribeEncryptionConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeEncryptionConfiguration API.	10	10	No
DescribeEndpoint API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeEndpoint API.	10	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DescribeEventConfigurations API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeEventConfigurations API.	10	10	Sí
DescribeProvisioningTemplate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeProvisioningTemplate API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DescribeProvisioningTemplateVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeProvisioningTemplateVersion API.	10	10	Sí
DescribeRoleAlias API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeRoleAlias API.	10	10	Sí
DescribeThing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeThing API.	350	350	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DescribeThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeThingGroup API.	100	100	Sí
DescribeThingRegistrationTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeThingRegistrationTask API.	10	10	Sí
DescribeThingType API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeThingType API.	100	50	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DetachPolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DetachPolicy API.	15	15	Sí
DetachPrincipalPolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DetachPrincipalPolicy API.	15	15	Sí
DetachThingPrincipal API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DetachThingPrincipal API.	100	50	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DisableTopicRule API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DisableTopicRule API.	5	5	No
EnableTopicRule API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la EnableTopicRule API.	5	5	No
GetEffectivePolicies API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetEffectivePolicies API.	5	5	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
GetLoggingOptions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetLoggingOptions API.	2	2.	No
GetPolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetPolicy API.	10	10	Sí
GetPolicyVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetPolicyVersion API.	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
GetRegistrationCode API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetRegistrationCode API.	10	10	Sí
GetRetainedMessage API TPS	El número máximo de transacciones por segundo que se pueden realizar para la GetRetainedMessage API.	500	50	Sí
GetTopicRule API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetTopicRule API.	200	20	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
GetTopicRuleDestination API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetTopicRuleDestination API.	50	5	No
GetV2LoggingOptions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetV2LoggingOptions API.	2	2.	No
ListAttachedPolicies API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAttachedPolicies API.	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListAuthorizers API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAuthorizers API.	10	10	Sí
ListBillingGroups API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListBillingGroups API.	10	10	Sí
ListCACertificates API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API ListCACertificates.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListCertificateProviders API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListCertificateProviders API.	10	10	No
ListCertificates API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListCertificates API.	10	10	Sí
ListCertificatesByCA API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListCertificatesByCA API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListDomainConfigurations API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDomainConfigurations API.	10	10	Sí
ListOutgoingCertificates API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListOutgoingCertificates API.	10	10	Sí
ListPolicies API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListPolicies API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListPolicyPrincipals API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListPolicyPrincipals API.	10	10	Sí
ListPolicyVersions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListPolicyVersions API.	10	10	Sí
ListPrincipalPolicies API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListPrincipalPolicies API.	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListPrincipalThings API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListPrincipalThings API.	10	10	Sí
ListPrincipalThingsV2 API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListPrincipalThingsV2 API.	10	10	Sí
ListProvisioningTemplateVersions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListProvisioningTemplateVersions API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListProvisioningTemplates API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListProvisioningTemplates API.	10	10	Sí
ListRetainedMessages API TPS	El número máximo de transacciones por segundo que se pueden realizar para la ListRetainedMessages API.	10	10	Sí
ListRoleAliases API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListRoleAliases API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListTagsForResource API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListTagsForResource API.	10	10	Sí
ListTargetsForPolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListTargetsForPolicy API.	10	10	Sí
ListThingGroups API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThingGroups API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListThing GroupsFor Thing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThing GroupsForThing API.	100	50	Sí
ListThing Principals API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThing Principals API.	20	20	Sí
ListThing Principal sV2 API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThing PrincipalsV2 API.	20	20	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListThing Registrat ionTaskRe ports API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThing Registrat ionTaskReports API.	10	10	Sí
ListThing Registrat ionTasks API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThing Registrat ionTasks API.	10	10	Sí
ListThing Types API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThing Types API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListThings API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThings API.	10	10	Sí
ListThingsInBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThingsInBillingGroup API.	25	25	Sí
ListThingsInThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThingsInThingGroup API.	25	25	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListTopicRuleDestinations API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListTopicRuleDestinations API.	1	1	No
ListTopicRules API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListTopicRules API.	2	2.	No
ListV2LoggingLevels API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListV2LoggingLevels API.	2	2.	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum number of resource-specific logging configurations per Cuenta de AWS	El número máximo de configuraciones de registro de recursos específicos que pueden definirse en una sola Cuenta de AWS.	1 000	1 000	No
RegisterCACertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API RegisterCACertificate.	10	10	Sí
RegisterCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RegisterCertificate API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
RegisterCertificateWithoutCA API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RegisterCertificateWithoutCA API.	10	10	Sí
RegisterThing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RegisterThing API.	10	10	Sí
RejectCertificateTransfer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RejectCertificateTransfer API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
RemoveThingFromBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RemoveThingFromBillingGroup API.	30	30	Sí
RemoveThingFromThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RemoveThingFromThingGroup API.	100	50	Sí
ReplaceTopicRule API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ReplaceTopicRule API.	5	5	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
SetDefaultAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la SetDefaultAuthorizer API.	10	10	Sí
SetDefaultPolicyVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la SetDefaultPolicyVersion API.	10	10	Sí
SetLoggingOptions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la SetLoggingOptions API.	2	2.	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
SetV2LoggingLevel API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la SetV2LoggingLevel API.	2	2.	No
SetV2LoggingOptions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la SetV2LoggingOptions API.	2	2.	No
StartThingRegistrationTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la StartThingRegistrationTask API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
StopThing RegistrationTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la StopThing RegistrationTask API.	10	10	Sí
TagResource API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la TagResource API.	10	10	Sí
TestAuthorization API TPS	La cantidad máxima de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la TestAuthorization API.	10	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
TestInvokeAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la TestInvokeAuthorizer API.	10	10	No
TransferCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la TransferCertificate API.	10	10	Sí
UntagResource API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UntagResource API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
UpdateAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateAuthorizer API.	10	10	Sí
UpdateBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateBillingGroup API.	15	15	Sí
UpdateCACertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API UpdateCACertificate.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
UpdateCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateCertificate API.	10	10	Sí
UpdateCertificateMode API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateCertificateMode API.	10	10	Sí
UpdateCertificateProvider API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateCertificateProvider API.	1	1	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
UpdateDomainConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateDomainConfiguration API.	10	10	Sí
UpdateDynamicThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateDynamicThingGroup API.	5	5	Sí
UpdateEncryptionConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateEncryptionConfiguration API.	1	1	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
UpdateEventConfigurations API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateEventConfigurations API.	10	10	Sí
UpdateProvisioningTemplate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateProvisioning Template API.	10	10	Sí
UpdateRoleAlias API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateRoleAlias API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
UpdateThing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateThing API.	100	50	Sí
UpdateThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateThingGroup API.	15	15	Sí
UpdateThingGroupsForThing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateThingGroupsForThing API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
UpdateThingType API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateThingType API.	15	15	Sí
UpdateTopicRuleDestination API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateTopicRuleDestination API.	5	5	No

AWS IoT Core Límites y cuotas del servicio Device Shadow

AWS IoT Core Acciones de Device Shadow

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
	Número de solicitudes de	4000	400	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Device Shadow API requests/ second per account	API de sombra de dispositivo por segundo y cuenta. Este valor es ajustable y está sujeto a cuotas por cuenta, según la región.			
Maximum depth of JSON device state documents	El número máximo de niveles de la sección deseada o notificada del documento de estado de dispositivos JSON es de 8.	8	8	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum number of in-flight, unacknowledged messages per thing	El servicio sobra de dispositivo admite hasta 10 mensajes en tránsito sin confirmar por objeto y conexión. Cuando se llega a este límite, todas las nuevas solicitudes ocultas se rechazan con un código de error 429 hasta que el número de solicitudes en curso caiga por debajo del límite.	10	10	No
Maximum shadow name size	Tamaño máximo del nombre oculto de una cosa, que es de 64 bytes de caracteres UTF-8 codificados.	64 bytes	64 bytes	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum size of a JSON state document	Cada documento paralelo individual debe tener un tamaño máximo de 8 KB. Los metadatos no influyen en el tamaño del documento a la hora de establecer las cuotas o los precios del servicio.	8 kilobytes	8 kilobytes	Sí
Maximum thing name size	Tamaño máximo de un nombre de cosa, que es de 128 bytes de caracteres UTF-8 codificados.	128 bytes	128 bytes	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Requests per second per thing	El servicio Device Shadow admite hasta 20 solicitudes por segundo y objeto. Este límite se aplica tanto a las llamadas a la API HTTP como a las de MQTT para GetThingShadow UpdateThingShadow DeleteThingShadow, y ListNamedShadowsForThing (solo para las sombras clásicas).	20	20	Sí

* Seleccione Regiones de AWS: Europa (París), Europa (Estocolmo), Asia Pacífico (Hong Kong), Sudamérica (São Paulo), Canadá (Central), Oriente Medio (Bahréin), Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos), China (Ningxia) AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West) Asia Pacífico (Malasia), Europa (España)

Los niveles de las secciones `desired` y `reported` del documento de estado JSON de la sombra de dispositivo se cuentan como se muestra aquí para el objeto `desired`.

```
"desired": {
    "one": {
        "two": {
            "three": {
                "four": {
                    "five":{
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

> **Note**
>
> AWS IoT Core elimina un documento de Device Shadow después de eliminar la cuenta en proceso de creación o a petición del cliente. Por motivos operativos, las copias AWS IoT de seguridad del servicio se conservan durante 6 meses.

AWS IoT Core Límites y cuotas de aprovisionamiento de flotas

A continuación se indican los límites de limitación para algunas API de aprovisionamiento de flotas por cuenta de AWS .

AWS IoT Core límites y cuotas de aprovisionamiento de flotas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Fleet Provisioning CreateCertificateFromCsr MQTT API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API MQTT de Fleet Provisioning CreateCertificateFromCsr .	20	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Fleet Provisioning CreateKeysAndCertificate MQTT API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API MQTT de Fleet Provisioning. CreateKeysAndCertificate	10	Sí
Fleet Provisioning RegisterThing MQTT API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API MQTT de Fleet Provisioning. RegisterThing	10	Sí

El aprovisionamiento de flotas también tiene estos límites, que no se pueden cambiar.

Recurso	Description (Descripción)	Límite	
Versiones de la plantilla de aprovisionamiento de flota	El número máximo de versiones que puede tener una plantilla de aprovisionamiento de flota. Cada versión de la plantilla tiene un identificador de versión y una fecha de creación para los dispositivos que se conectan AWS IoT	5	

Recurso	Description (Descripción)	Límite	
	mediante la previsión de flotas.		
Plantillas de aprovisionamiento de flotas por cliente	El número máximo de plantillas de aprovisionamiento de flotas por cliente. Utilice las plantillas de aprovisionamiento de flotas para generar certificados y claves privadas para que sus dispositivos se conecten a AWS IoT de forma segura.	256	
Tamaño de la plantilla de aprovisionamiento de flotas	El tamaño máximo de una plantilla de aprovisionamiento de flotas Las plantillas de aprovisionamiento de flotas le permiten generar certificados y claves privadas para que sus dispositivos se conecten al AWS IoT de forma segura.	10 kilobytes	

AWS IoT Core límites y cuotas del agente de mensajes y del protocolo

> **Note**
>
> Los límites que se enumeran a continuación son por Regiones de AWS.

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
Client ID size	Tamaño del identificador de cliente, que es de 128 bytes de caracteres UTF-8 codificados.	128 bytes	128 bytes	No
Connect requests per second per account	El número máximo de solicitudes MQTT CONNECT por segundo y cuenta.	3 000	100	Sí
Connect requests per second per client ID	AWS IoT Core restringe las solicitudes de MQTT CONNECT desde el mismo ID de cuenta y de cliente a 1 operación de MQTT CONNECT por segundo.	1	1	No
DeleteConnection requests per	AWS IoT Core restringe las DeleteCon	1	1	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
second per client ID	nection solicitud es de la misma cuenta e ID de cliente a 1 solicitud por segundo.			
DeleteCon nection API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteCon nection API.	100	100	Sí
GetConnec tion requests per second per client ID	AWS IoT Core restringe GetConnection las solicitudes de la misma cuenta e ID de cliente a 1 solicitud por segundo.	1	1	No
GetConnec tion API TPS	El número máximo de solicitudes de GetConnection API por segundo por cuenta.	100	100	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
`ListSubscriptions requests per second per client ID`	AWS IoT Core restringe ListSubscriptions las solicitudes de la misma cuenta e ID de cliente a 1 solicitud por segundo.	1	1	No
ListSubscriptions API TPS	El número máximo de solicitudes de ListSubscriptions API por segundo por cuenta.	100	100	Sí
SendDirectMessage API TPS	El número máximo de solicitudes de SendDirectMessage API por segundo por cuenta.	20000	2000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
Connection inactivity (keep-alive interval)	El intervalo keep-alive predeterminado se utiliza cuando un cliente solicita un intervalo keep-alive de cero o inferior a 1200 segundos. Si un cliente solicita un intervalo keep-alive inferior a 30 segundos pero mayor que cero, el servidor tratará al cliente como si hubiera solicitado un intervalo keep-alive de 30 segundos.	1200 segundos	1200 segundos	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Inbound publish requests per second per account	Las solicitud es de publicaci ón entrantes de todos los mensajes que IoT Core procesa antes de direccionarlos a los clientes suscritos o al motor de reglas. Por ejemplo, un solo mensaje publicado sobre un tema reservado puede dar lugar a la publicación de 3 mensajes adicionales para Shadow Update, documents y delta, por lo que se contabilizan como 4 solicitud es; mientras que en un tema sin reservas, un tipo similar a/b se cuenta como 1 solicitud.	20000	2000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
MQTT payload size	La carga útil de cada solicitud de publicaci ón no puede superar los 128 KB. AWS IoT Core rechaza las solicitudes de publicación y conexión que superen este tamaño.	128 kilobytes	128 kilobytes	No
Maximum MQTT5 Content Type size	El tamaño máximo para el tipo de contenido MQTT5 (UTF-8 cadena).	256 bytes	256 bytes	No
Maximum MQTT5 Correlation Data size	El tamaño máximo de los datos de correlación de MQTT5.	8 kilobytes	8 kilobytes	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum MQTT5 Topic Alias value	El valor máximo de los temas de cinco alias de temas de MQTT que un cliente puede especific ar por conexión permitida. Si el cliente intenta publicar temas con un alias de tema superior al valor máximo, se desconectará.	8	8	Sí
Maximum MQTT5 packet size	El tamaño máximo del paquete MQTT5 (cabecera variable y carga útil)	146 kilobytes	146 kilobytes	No
Maximum Message Expiry Interval	La duración máxima en MQTT5 de un mensaje en segundos.	604 800 segundos	604 800 segundos	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum User Properties total size	El tamaño total máximo por paquete en kilobytes para las claves y valores de las propiedades de usuario de MQTT5.	8 kilobytes	8 kilobytes	No
Maximum concurrent client connections per account	Número máximo de conexiones simultáneas permitidas por cuenta.	500000	100000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum inbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core restringe el número de solicitudes de publicación entrantes no confirmadas por cliente MQTT. Cuando se llega a este límite, ya no se aceptan solicitudes de publicación nuevas de este cliente hasta que el servidor devuelva un mensaje de PUBACK.	100	100	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum number of retained messages per account	Número de mensajes retenidos almacenados por cuenta. Cuando se alcanza este límite, no se almacenan nuevos mensajes retenidos para esta cuenta y se limitan todas las publicaciones retenidas con cargas útiles superiores a 0 bytes.	500000	100000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum number of slashes in topic and topic filter	Los temas de una solicitud de publicación o suscripción solo pueden tener siete barras inclinadas (/) como máximo. Esto excluye las tres primeras barras de los segmentos obligatorios para los temas de Basic Ingest ($/). AWS/rules/rule-name	7	7	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum outbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core restringe el número de solicitudes de publicación salientes no confirmadas por cliente. Una vez alcanzado esta cuota, no se enviarán solicitudes de publicación nuevas al cliente hasta que este confirme las solicitudes de publicación.	100	100	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum retry interval for delivering QoS 1 messages	AWS IoT Core vuelve a intentar enviar solicitudes de publicación de calidad de servicio 1 (QoS 1) no reconocidas a un cliente conectado durante un máximo de una hora para los suscriptores de MQTT 3 y dieciséis minutos para los suscriptores de MQTT 5, tras lo cual descarta las solicitudes de publicación.	960 segundos	960 segundos	No
Maximum subscriptions per subscribe request	Una sola solicitud SUBSCRIBE tiene un límite de 8 suscripciones.	8	8	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
Minimum MQTT5 maximum packet size	Para conectarse a AWS IoT Core, los clientes pueden especificar el tamaño máximo de paquete que admite. Los clientes no pueden establecer este valor en menos de 512 bytes. Los clientes que especifiquen valores inferiores a 512 bytes no podrán conectarse.	512 bytes	512 bytes	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
Outbound publish requests per second per account	Para hacer el cálculo se tienen en cuenta las solicitudes de publicación salientes para todos los mensajes que han dado lugar a una coincidencia con una suscripción de cliente. Por ejemplo, hay 2 clientes suscritos al filtro a/b de temas. Una solicitud de publicación entrante sobre un tema a/b genera un total de 2 solicitudes de publicación salientes. En el caso de los temas con un gran número de suscriptores, la entrega de los mensajes	20000	2000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
	está sujeta a un aumento de la latencia. AWS IoT Core también evalúa esta cuota al procesar las solicitudes de publicación entrantes, ya que las solicitudes salientes provienen de ellas. Si se supera la cuota, limita la solicitud de publicación entrante y AWS IoT Core descarta el mensaje.			

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Persistent session expiry period	El tiempo durante el que el agente de mensajes almacena las sesiones persistentes de MQTT, sus mensajes en cola y los mensajes en colas de grupos de suscripciones compartidas. Cuando una sesión se desconecta, se inicia el temporizador de caducidad. Tras el vencimiento, el intermediario finaliza la sesión y descarta todos los mensajes en cola.	3600 segundos	3600 segundos	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
Publish requests per second per connection	AWS IoT Core restringe la conexión de cada cliente a un número máximo de solicitudes de publicación entrantes y salientes por segundo. Este límite incluye los mensajes enviados a una sesión persistente sin conexión y los mensajes enviados a través de ella. SendDirectMessage Se descartan las solicitudes de publicación que superan esa cuota.	100	100	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Queued messages per second per account	El número máximo de mensajes que AWS IoT Core pueden ponerse en cola por segundo para una cuenta. Este límite se aplica cuando se AWS IoT Core almacenan los mensajes enviados a sesiones persistentes sin conexión o a grupos de suscripción compartidos.	500	500	Sí
Queued Messages per shared subscription group	Número máximo aproximado de mensajes en cola para cada grupo de suscripciones compartidas.	500 000	100000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
Retained message inbound publish requests per second per account	La velocidad máxima que AWS IoT Core puede aceptar solicitudes de publicación entrantes de mensajes MQTT con el indicador RETAIN establecido. Esta tasa incluye todas las solicitudes de publicación entrantes, independientemente de que las invoque el protocolo HTTP o MQTT.	500	50	Sí
Retained message inbound publish requests per second per topic	MQTT/HTTP publique solicitudes con el indicador RETAIN establecido sobre el mismo tema por segundo.	1	1	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
Shared Subscription groups per account	El número máximo de grupos de suscripciones compartidas por cuenta.	100	100	No
Shared Subscriptions per group	El número máximo de suscripciones en un grupo de suscripciones compartidas.	100	100	No
Subscribe and unsubscribe requests per second per group	El número máximo de solicitudes de suscripción y cancelación de suscripción que AWS IoT Core se pueden aceptar por segundo en un grupo de suscripciones compartido.	100	100	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Subscript ions per account	AWS IoT Core restringe una cuenta a un número máximo de suscripci ones en todas las conexiones activas.	500000	100000	Sí
Subscript ions per connection	AWS IoT Core restringe el número de suscripciones por conexión. AWS IoT Core rechaza las solicitudes de suscripción en la misma conexión que superen este importe. Los clientes deben validar el mensaje SUBACK para asegurarse de que sus solicitudes de suscripción se han procesado correctamente.	50	50	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Subscript ions per second per account	AWS IoT Core restringe una cuenta a un número máximo de suscripciones por segundo. Por ejemplo, si se envían 2 solicitud es de MQTT SUBSCRIBE en un segundo, cada una con 3 suscripci ones (filtros de temas), las AWS IoT Core contabiliza como 6 suscripciones.	3 000	200	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
Throughput per second per connection	Los datos recibidos o enviados a través de una conexión de cliente se procesan a una tasa de desempeño máxima. Datos que exceden el rendimiento máximo retrasado en proceso.	512 kilobytes	512 kilobytes	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Topic size	El tema AWS IoT Core al que se envía una solicitud de publicación no puede superar los 256 bytes de caracteres UTF-8 codificad os. Esto excluye los tres primeros segmentos obligatorios para los temas de Basic Ingest ($AWS/rules/ rule-name/).	256 bytes	256 bytes	No
WebSocket connection duration	La duración de la WebSocket conexión es de 24 horas. Si se supera la vida útil, la WebSocket conexión se cerrará.	86 400 segundos	86 400 segundos	No

* Seleccione Regiones de AWS: Europa (Estocolmo), Oriente Medio (Bahréin), Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos), Europa (París), Asia Pacífico (Hong Kong), AWS GovCloud (US-East),

AWS GovCloud (US-West), EE.UU. Oeste (Norte de California), Canadá (Central), China (Ningxia), Asia Pacífico (Malasia), Europa (España), Sudamérica (São Paulo), Europa (Milán), Israel (Tel Aviv)

AWS IoT Core Límites y cuotas de los proveedores de credenciales

AWS IoT Core límites y cuotas de credenciales

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
AssumeRoleWithCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AssumeRoleWithCertificate API.	50	100	Sí
Maximum number of AWS IoT Core role aliases	El número máximo de alias de AWS IoT Core rol registrados en su. Cuenta de AWS AWS IoT El alias de rol permite a los dispositivos conectados autenticarse AWS IoT mediante X.509 certificados y	100	100	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
	obtener AWS credenciales de corta duración de un rol de IAM asociado al alias del rol.			

* Seleccione Regiones de AWS: EE.UU. Este (Norte de Virginia), EE.UU. Oeste (Oregón), Europa (Irlanda) Asia Pacífico (Malasia), Europa (España)

> **Note**
>
> Los límites de grandes regiones se aplican a Regiones de AWS: EE. UU. Este (Norte de Virginia), EE. UU. Oeste (Oregón) y Europa (Irlanda)

AWS IoT Core límites y cuotas de seguridad e identidad

AWS IoT Core límites y cuotas de seguridad e identidad

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Configurable endpoints: maximum number of domain configurations per account	Puntos de conexión configurables: número máximo de configuraciones de dominio por cuenta	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Custom authentication: maximum number of active authorizers per account	Autenticación personalizada: número máximo de autorizadores que pueden estar activos en su Cuenta de AWS.	32	No
Custom authentication: maximum number of authorizers per account	Autenticación personalizada: número máximo de autorizadores que pueden estar registrados en su Cuenta de AWS. Los autorizadores tienen una función de Lambda que implementa la autenticación y la autorización personalizadas.	100	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum number of CA certificates with the same subject field allowed per AWS account per Region	El número máximo de certificados de CA con el mismo campo de asunto permitido Cuenta de AWS por región. Si tiene más de un certificado de CA que tenga el mismo campo de asunto, debe especificar el certificado de CA que se usó para firmar el certificado de dispositivo que se registra.	10	No
Maximum number of device certificates that can be registered per second	El número máximo de certificados de dispositivos que se pueden registrar por segundo. Puede seleccionar hasta 15 archivos para registrarlos.	15	Sí
Maximum number of domain configurations per account per region	Número máximo de configuraciones de dominio Cuenta de AWS por unidad Región de AWS.	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum number of fleet provisioning template versions per template	Número máximo de versiones de plantillas de aprovisionamiento de flota por plantilla. Cada versión de la plantilla tiene un identificador de versión y una fecha de creación para los dispositivos a los que se conectan AWS IoT mediante la previsión de flotas.	5	No
Maximum number of fleet provisioning templates per customer	Número máximo de plantillas de aprovisionamiento de flotas por cliente Utilice las plantillas de aprovisionamiento de flotas para generar certificados y claves privadas para que sus dispositivos se conecten a AWS IoT de forma segura.	256	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum number of named policy versions	El número máximo de las versiones de políticas con nombre. Una AWS IoT política gestionada puede tener hasta cinco versiones. Para actualizar una directiva, cree una nueva versión de la política. Si la política tiene cinco versiones, debe eliminar una versión existente antes de crear una nueva.	5	No
Maximum number of policies that can be attached to a certificate or Amazon Cognito identity	El número máximo de políticas que se pueden adjuntar a un certificado de cliente o a una identidad de Amazon Cognito, que es 10. La identidad de Amazon Cognito le permite crear AWS credenciales temporales con privilegios limitados para usarlas en aplicaciones móviles y web.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum number of provisioning claims that can be generated per second by trusted user	El número máximo de reclamaciones de aprovisionamiento que puede generar por segundo el usuario de confianza. Los usuarios de confianza pueden ser un usuario final o un técnico de instalación que utilice una aplicación móvil o una aplicación web para configurar el dispositivo en su ubicación de implementación.	10	No
Maximum policy document size	El tamaño máximo del documento de política, que es de 2048 caracteres sin espacios en blanco.	2048	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum size of fleet provisioning template	Tamaño máximo de las plantillas de aprovisionamiento de flotas en kilobytes. Las plantillas de aprovisionamiento de flotas le permiten generar certificados y claves privadas para que sus dispositivos se conecten a AWS IoT de forma segura.	10 kilobytes	No

Adicional AWS IoT Core límites de seguridad

Recurso	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Número máximo de nombres de dominio por certificado de servidor	Al proporcionar al servidor certificados para una configuración de dominio AWS IoT personalizada, los certificados pueden tener un máximo de cuatro nombres de dominio.	4	No
Autenticación personalizada: duración mínima de la conexión (valor de `DisconnectAfterInSecs`)	La función de Lambda de un autorizador personalizado utiliza un parámetro `DisconnectAfterInSecs` para indicar la duración máxima (en segundos) de la conexión a la puerta de enlace de AWS IoT Core. La conexión finaliza si supera dicho valor. El valor mínimo de `DisconnectAfterInSecs` es 300. Si el valor es inferior a 300, se puede desconectar un cliente	300	No

Recurso	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
	mediante AWS IoT Core. Una conexión no puede durar menos de 300 segundos (el valor mínimo).		
Autenticación personalizada: duración máxima de la conexión (valor de `DisconnectAfterInSecs`)	La función de Lambda de un autorizador personalizado utiliza un parámetro `DisconnectAfterInSecs` para indicar la duración máxima (en segundos) de la conexión a la puerta de enlace de AWS IoT Core . La conexión finaliza si supera dicho valor. El valor máximo para `DisconnectAfterInSecs` es 86 400. Si el valor es superior a 86 400, se puede desconectar un cliente mediante AWS IoT Core. Las conexiones no pueden durar más de 86 400 segundos (el valor máximo). Esto se aplica a todas las conexiones de autenticación personalizadas (MQTT y WSS).	86 400	No
Autenticación personalizada: frecuencia mínima de actualización de políticas (valor de `RefreshAfterInSecs`)	La función de Lambda de un autorizador personalizado utiliza un parámetro `RefreshAfterInSeconds` para indicar el intervalo (en segundos) entre las actualizaciones de políticas cuando se conecta a la puerta de enlace de AWS IoT Core . Cuando pasa este intervalo, AWS IoT Core invoca la función Lambda para permitir la actualización de las políticas.	300	No

Recurso	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Autenticación personalizada: tasa máxima de actualización de políticas (valor de `RefreshAfterInSecs`)	El intervalo de tiempo máximo entre las actualizaciones de las políticas cuando se conecta a la AWS IoT Core puerta de enlace, definido por el valor de. `RefreshAfterInSeconds`	86 400	No

MQTT-based Entrega de archivos

MQTT-based Cuotas de recursos de entrega de archivos

Recurso	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Transmisiones por cuenta	El número máximo de hosts por cuenta.	10 000*	No
Archivos por secuencia	El número máximo de archivos por transmisión.	10	No
Tamaño del archivo	El tamaño de archivo máximo (en MB).	24 MB	No
Tamaño máximo de los bloques de datos	El tamaño máximo de los bloques de datos.	128 KB	No
Tamaño mínimo de los bloques de datos	El tamaño mínimo de los bloques de datos.	256 bytes	No
Desfase máximo de bloques especificado en una solicitud de archivo de flujo	El desfase máximo de bloques especificado en una solicitud de archivo de flujo	98.304	No
Número máximo de bloques que se pueden solicitar por	El número máximo de bloques que se pueden solicitar por solicitud de archivo de flujo.	98,304	No

Recurso	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
solicitud de archivo de flujo			
Tamaño máximo del mapa de bits del bloque	El tamaño máximo del mapa de bits del bloque	12 288 byte	No

* Para obtener información adicional, consulte Uso de la entrega de AWS IoT MQTT-based archivos en dispositivos en la Guía para AWS IoT desarrolladores.

MQTT-based Limitación de la entrega de archivos

API	Transacciones por segundo
CreateStream	15 TPS
DeleteStream	15 TPS
DescribeStream	15 TPS
ListStreams	15 TPS
UpdateStream	15 TPS
GetStream (MQTT-based)	1000 TPS
DescribeStream (MQTT-based)	1000 TPS

AWS IoT Core Device Advisor límites y cuotas

AWS IoT Core Device Advisor límites y cuotas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
	El número máximo de dispositivos de prueba	1	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Concurrently connected devices	que se pueden conectar simultáneamente por cada conjunto de pruebas ejecutado.		
Concurrently running test suites	El número máximo de suites que se Cuenta de AWS pueden ejecutar simultáneamente.	1	No
Connections per test endpoint	El número máximo de conexiones a un punto de conexión de prueba específico de cuenta.	5	No
MQTT CONNECT requests per account	El número máximo de solicitudes MQTT CONNECT enviadas desde un dispositivo de prueba por segundo y cuenta.	5	No
MQTT CONNECT requests per client ID	El número máximo de solicitudes de MQTT Connect enviadas desde un dispositivo de prueba por segundo e ID de cliente.	1	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Rate of CreateSuiteDefinition API requests	El número máximo de solicitudes de CreateSuiteDefinition API que puedes realizar por segundo.	1	No
Rate of DeleteSuiteDefinition API requests	El número máximo de solicitudes de DeleteSuiteDefinition API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of GetSuiteDefinition API requests	El número máximo de solicitudes de GetSuiteDefinition API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of GetSuiteRun API requests	El número máximo de solicitudes de GetSuiteRun API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of GetSuiteRunReport API requests	El número máximo de solicitudes de GetSuiteRunReport API que puedes realizar por segundo.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Rate of ListSuiteDefinitions API requests	El número máximo de solicitudes de ListSuiteDefinitions API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of ListSuiteRuns API requests	El número máximo de solicitudes de ListSuiteRuns API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of ListTagsForResource API requests	El número máximo de solicitudes de ListTagsForResource API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of ListTestCases API requests	El número máximo de solicitudes de ListTestCases API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of StartSuiteRun API requests	El número máximo de solicitudes de StartSuiteRun API que puedes realizar por segundo.	1	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Rate of TagResource API requests	El número máximo de solicitudes de TagResource API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of UntagResource API requests	El número máximo de solicitudes de UntagResource API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of UpdateSuiteDefinition API requests	El número máximo de solicitudes de UpdateSuiteDefinition API que puedes realizar por segundo.	10	No
Test case execution time	El tiempo máximo hasta que un caso de prueba falle si no se completa.	10 800 segundos	No
Test cases per test suite	El número máximo de casos de prueba en un conjunto de pruebas.	50	No

AWS IoT Device Defender cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos

servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https
		iot.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https
		iot.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https
		iot.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.api.aws iot-fips.us-west-2.amazonaws.com iot.us-west-2.api.aws	https HTTPS https HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com iot.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	iot.ap-southeast-5.amazonaws.com iot.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com iot.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com iot.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com iot.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com iot.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com	https
		iot-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	https
		iot.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com iot.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com iot.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-east-1.api.aws iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com iot.us-gov-east-1.api.aws	https HTTPS https HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-west-1.api.aws iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com iot.us-gov-west-1.api.aws	https HTTPS https HTTPS

Cuotas de servicio

AWS IoT Device Defender audita los límites y las cuotas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Scheduled audits	El número máximo de auditorías programadas.	5	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Simultaneous in progress on-demand audits	El número máximo de auditorías bajo demanda simultáneas en curso.	10	No
Storage duration for audit findings	El máximo tiempo, en días, durante el que se almacenan los resultados de la auditoría después de notificarse.	90	No

Se aplican las siguientes cuotas a las acciones de mitigación y a las tareas de acciones de mitigación de auditoría:

AWS IoT Device Defender límites y cuotas de mitigación

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Mitigation actions	El número máximo de acciones de mitigación.	100	No

Límites de las acciones de mitigación de las auditorías

Recurso	Límite
Número de tareas de acciones de mitigación de auditoría que se ejecutan al mismo tiempo	10 tareas
Periodo de retención de las tareas de acciones de mitigación de auditoría	90 días

AWS IoT Device Defender detectar límites y cuotas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Behavior metric value elements for each security profile	El número máximo de elementos de valor de las métricas (recuentos, direcciones IP, puertos) para cada perfil de seguridad.	1 000	No
Behaviors for each security profile	El número máximo de comportamientos para cada perfil de seguridad	100	No
Custom metrics	El número máximo de métricas personalizadas detectables.	100	Sí
Device metric minimum delay	El tiempo mínimo, en segundos, que debe esperar un dispositivo entre el envío de los informes de métricas.	300 segundos	Sí
Device metric peak reporting rate for an account	El máximo número de informes de métricas del lado del dispositivo que se pueden enviar, por segundo, desde todos los dispositivos de una cuenta.	3500	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Metric dimensions	El número máximo de dimensiones de métricas detectables.	10	No
Security profiles for each target	El número máximo de perfiles de seguridad para cada objetivo (cosas o grupos de cosas del Cuenta de AWS).	5	No
Storage duration for detect metrics	El tiempo máximo, en días, que se almacenan las métricas detectables después de ser ingeridas.	14	No
Storage duration for detect violations	El tiempo máximo, en días, que se almacenan las infracciones detectables después de ser generadas.	30	No

Detectar límites de ML

Recurso	Cuota	Ajustable
Número de tareas de acciones de mitigación detectadas que se pueden ejecutar al mismo tiempo	5 máximo	Sí

Recurso	Cuota	Ajustable
Periodo de retención para detectar las tareas de acciones de mitigación	90 días máximo	Sí
Período de retención de los modelos (tiempo después del cual los modelos caducan)	30 días máximo	No

AWS IoT Device Defender Límites de limitación de la API

En esta tabla se describe el número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con cada una de estas AWS IoT Device Defender acciones de la API.

AWS IoT Device Defender Límites de limitación de la API

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
AttachSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API. AttachSecurityProfile	10	No
CancelAuditMitigationActionsTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CancelAuditMitigationActionsTask API.	10	No
CancelAuditTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
	se pueden realizar para la CancelAuditTask API.		
CancelDetectMitigationActionsTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CancelDetectMitigationActionsTask API.	10	No
CreateAuditSuppression API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateAuditSuppression API.	10	No
CreateCustomMetric API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateCustomMetric API.	10	No
CreateMitigationAction API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateMitigationAction API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
CreateScheduledAuditAPI TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateScheduledAudit API.	5	No
CreateSecurityProfileAPI TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateSecurityProfile API.	10	No
DeleteAccountAuditConfigurationAPI TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteAccountAuditConfiguration API.	5	No
DeleteAuditSuppressionAPI TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteAuditSuppression API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
DeleteCustomMetric API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteCustomMetric API.	10	No
DeleteDimension API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteDimension API.	10	No
DeleteMitigationAction API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteMitigationAction API.	10	No
DeleteScheduledAudit API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteScheduledAudit API.	5	No
DeleteSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteSecurityProfile API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
DescribeAccountAuditConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeAccountAuditConfiguration API.	5	No
DescribeAuditFinding API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeAuditFinding API.	25	No
DescribeAuditMitigationActionsTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeAuditMitigationActionsTask API.	25	No
DescribeAuditSuppression API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeAuditSuppression API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
DescribeAuditTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeAuditTask API.	25	No
DescribeCustomMetric API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeCustomMetric API.	25	No
DescribeDetectMitigationActionsTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeDetectMitigationActionsTask API.	10	No
DescribeDimension API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeDimension API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
DescribeMitigationAction API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeMitigationAction API.	25	No
DescribeScheduledAudit API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeScheduledAudit API.	5	No
DescribeSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeSecurityProfile API.	25	No
DetachSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DetachSecurityProfile API.	10	No
ListActiveViolations API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListActiveViolations API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
ListAudit Findings API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAudit Findings API.	10	No
ListAudit MitigationActionsExecutions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAudit MitigationActionsExecutions API.	10	No
ListAudit MitigationActionsTasks API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAudit MitigationActionsTasks API.	10	No
ListAudit Suppressions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAudit Suppressions API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
ListAuditTasks API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAuditTasks API.	10	No
ListCustomMetrics API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListCustomMetrics API.	10	No
ListDetectMitigationActions Executions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDetectMitigationActions Executions API.	10	No
ListDetectMitigationActionsTasks API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDetectMitigationActions Tasks API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
ListDimensions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDimensions API.	10	No
ListMetricValues API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListMetricValues API.	15	Sí
ListMitigationActions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListMitigationActions API.	10	No
ListScheduledAudits API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListScheduledAudits API.	5	No
ListSecurityProfiles API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListSecurityProfiles API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
ListSecurityProfilesForTarget API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListSecurityProfilesForTarget API.	10	No
ListTargetsForSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListTargetsForSecurityProfile API.	10	No
ListViolationEvents API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListViolationEvents API.	10	No
PutVerificationStateOnViolation API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la PutVerificationStateOnViolation API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
StartAuditMitigationActionsTaskAPI TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la StartAuditMitigationActionsTask API.	10	No
StartDetectMitigationActionsTaskAPI TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la StartDetectMitigationActionsTask API.	10	No
StartOnDemandAuditTaskAPI TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la StartOnDemandAuditTask API.	10	No
UpdateAccountAuditConfigurationAPI TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateAccountAuditConfiguration API.	5	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
UpdateAuditSuppression API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateAuditSuppression API.	10	No
UpdateCustomMetric API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateCustomMetric API.	10	No
UpdateDimension API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateDimension API.	10	No
UpdateMitigationAction API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateMitigationAction API.	10	No
UpdateScheduledAudit API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateScheduledAudit API.	5	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
UpdateSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateSecurityProfile API.	10	No
ValidateSecurityProfileBehaviors API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ValidateSecurityProfileBehaviors API.	10	No

AWS IoT Device Management cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Temas

- AWS IoT Device Management tareas y comandos, puntos finales de datos

- AWS IoT Device Management - puntos finales de tunelización seguros
- AWS IoT Device Management - Puntos finales del catálogo de paquetes de software
- AWS IoT Device Management - puntos finales de integraciones gestionadas
- AWS IoT Puntos de conexión de FIPS

AWS IoT Device Management tareas y comandos, puntos finales de datos

> **Note**
>
> Si es la primera vez que utiliza puntos finales del plano de datos, utilice los `iot:Data-ATS` puntos finales.
> Recomendamos usar el punto final ATS del plano de AWS IoT Core datos para acceder a la funcionalidad Jobs, ya que permite funciones avanzadas como IPv6 y AWS PrivateLink que no están disponibles a través del `iot:Jobs` punto final.

Las funciones de comandos y tareas AWS IoT Device Management comparten los mismos puntos finales del plano de datos. Estos puntos finales de datos son específicos de cada uno Cuenta de AWS y. Región de AWS Para encontrar el punto final del plano de datos para su red Cuenta de AWS Región de AWS, utilice el comando de la describe-endpoint CLI que se muestra aquí o la API `DescribeEndpoint` REST.

Para recuperar el punto final AWS IoT Core `iot:Data-ATS` de doble pila, utilice el siguiente comando:

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
```

Para recuperar los detalles del punto de conexión solo de `iot:Jobs` IPv4, utilice el siguiente comando:

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs
```

Para más información sobre las operaciones compatibles con los puntos de conexión del plano de datos (AWS IoT Device Management), consulte las operaciones de AWS IoT en la API de referencia AWS IoT .

> **Note**
>
> Para la función de AWS IoT Device Management comandos, la `StartCommandExecution` API es compatible con el plano de datos.

La siguiente tabla contiene puntos Región de AWS de enlace específicos que AWS IoT Core admiten las operaciones de datos de comandos y tareas. En la columna Punto final, el punto final específico *`account-specific-prefix`* de su cuenta reemplaza al que *`data`* se muestra en la representación genérica del punto final.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	data.jobs.iot.us-east-2.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	data.jobs.iot.us-east-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	data.jobs.iot.us-west-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	data.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	data.jobs.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	data.jobs.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	data.jobs.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	data.jobs.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	data.jobs.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	data.jobs.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	data.jobs.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	data.jobs.iot.ca-central-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	data.jobs.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	data.jobs.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	data.jobs.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	data.jobs.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	data.jobs.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	data.jobs.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	data.jobs.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	data.jobs.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	data.jobs.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	data.jobs.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	data.jobs.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

AWS IoT Device Management - puntos finales de tunelización seguros

AWS IoT admite puntos finales adicionales para garantizar la seguridad de los túneles.

Puntos de conexión de las API de administración de tunelización segura

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	api.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		api.iot-tunneling.us-west-2.api.aws	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	api.tunneling.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	api.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.ca-central-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	api.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	api.tunneling.iot.eu-south-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	api.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	api.tunneling.iot.eu-south-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.tunneling.iot.il-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	api.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	api.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	api.tunneling.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-gov-east-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	api.tunneling.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-gov-west-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Puntos de conexión para la conexión de dispositivos de tunelización segura

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	wss://data.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-east-2.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	wss://data.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-east-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	wss://data.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-west-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	wss://data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		wss://data.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	wss: //data.tunneling. iot.ap-southeast-5 .amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	wss://data.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws .com wss://data.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	wss: //data.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	wss://data.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.ca-central.1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.ca-central.1.api.aws	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	wss://data.tunneling.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn wss://data.iot-tunneling.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	wss://data.tunneling.iot.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn wss://data.iot-tunneling.cn-northwest-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	wss://data.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	wss://data.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	wss://data.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	wss://data.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	fue: //data.tunneling. iot.eu-south-1.amazonaws.com fue: //data.iot-tunneling.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	wss://data.tunneling.iot.eu-south-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-south-2.api.aws	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	wss://data.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	wss://data.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	wss: //data.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	wss://data.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	fue: //data.tunneling. iot.il-central-1.amazonaws.com fue: //data.iot-tunneling.il-central-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	wss://data.iot-tunneling.us-gov-east-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-gov-east-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	wss://data.iot-tunneling.us-gov-west-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-gov-west-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Device Management - Puntos finales del catálogo de paquetes de software

AWS IoT El catálogo de paquetes de software de administración de dispositivos está disponible en la siguiente Regiones de AWS dirección.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com iot.us-east-2.api.aws iot-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com iot.us-east-1.api.aws iot-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com iot.us-west-1.api.aws iot-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		iot.us-west-2.api.aws iot-fips.us-west-2.api.aws	
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com iot.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	iot.ap-southeast-5.amazonaws.com iot.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com iot.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com iot.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com iot.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com iot.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com iot.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com iot.ca-central-1.api.aws iot-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com iot.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com iot.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com iot.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	iot.eu-south-1.amazonaws.com iot.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	iot.eu-south-2.amazonaws.com iot.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com iot.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com iot.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com iot.me-central-1.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	iot.il-central-1.amazonaws.com iot.il-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com iot.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com iot.us-gov-east-1.api.aws iot-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com iot.us-gov-west-1.api.aws iot-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn iot.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	iot.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn iot.cn-northwest-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS

AWS IoT Device Management - puntos finales de integraciones gestionadas

Las integraciones administradas para AWS IoT Device Management están disponibles en las siguientes páginas. Regiones de AWS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	api.iotmanagedintegrations.ca-central-1.api.aws api.iotmanagedintegrations-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.iotmanagedintegrations.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	api.iotmanagedintegrations.me-central-1.api.aws	HTTPS	

AWS IoT Puntos de conexión de FIPS

AWS IoT proporciona terminales compatibles con la Norma Federal de Procesamiento de Información (FIPS) 140-2. Elija el terminal adecuado que cumpla con la FIPS para acceder a las AWS IoT funciones de su AWS región desde los terminales FIPS por servicio. Para obtener más información sobre los puntos finales FIPS que proporcionan AWS IoT, consulte Conexión a los puntos finales FIPS. AWS IoT

Cuotas de servicio

Contenido

- AWS IoT Indexación de flotas
- AWS IoT Tareas
- AWS IoT Device Management Comandos de la de
- AWS IoT Tunelización segura

- AWS IoT Device Management - Catálogo de paquetes de software
- AWS IoT Device Management - integraciones gestionadas

AWS IoT Indexación de flotas

AWS IoT Device Management límites y cuotas de indexación de flotas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum length of a custom field name	La longitud máxima de un nombre de campo personalizado.	1024	Sí
Maximum length of a query	La longitud máxima de una consulta en caracteres UTF-8 codificados.	1 000	Sí
Maximum number of * wildcard operators per query term	Número máximo de operadores comodín * por término de consulta	2	No
Maximum number of ? wildcard operators per query term	Número máximo de operadores comodín ? por término de consulta	5	No
Maximum number of custom fields	El número máximo de campos personalizados en el índice	5	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
in AWS thing groups index	de grupos de AWS cosas.		
Maximum number of custom fields in AWS things index	El número máximo de campos personalizados en el índice de AWS cosas.	5	Sí
Maximum number of dynamic groups	El número máximo de grupos dinámicos por cliente.	100	No
Maximum number of fleet metrics	El número máximo de métricas de flota por cliente.	100	Sí
Maximum number of names in the named shadow names filter	El número máximo de nombres en el filtro de nombres ocultos con nombre	10	Sí
Maximum number of percentile values per fleet metric	El número máximo de valores para el tipo de agregación de percentiles por métrica de flota.	5	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum number of query terms per dynamic group	El número máximo de términos de consulta por grupo dinámico.	5	Sí
Maximum number of query terms per fleet metric	El número máximo de términos de consulta por métrica de flota.	12	Sí
Maximum number of query terms per query	El número máximo de términos de consulta por consulta	12	Sí
Maximum number of results per search query results page	El número máximo de resultados que mostrar por página de resultados de consultas de búsqueda.	500	No
Maximum number of targets in the geo locations filter	El número máximo de destinos en el filtro de ubicaciones geográficas	1	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum period of a fleet metric	El período máximo de una métrica de flota en segundos.	86400 segundos	No
Minimum period of a fleet metric	El período mínimo de una métrica de flota en segundos.	60 segundos	No

AWS IoT Device Management Límites de la API de indexación de flotas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
DescribeIndex rate	El número máximo de DescribeIndex llamadas por segundo.	10	Sí
GetCardinality rate	El número máximo de GetCardinality llamadas por segundo.	15	Sí
GetIndexingConfiguration rate	El número máximo de GetIndexingConfiguration llamadas por segundo.	20	Sí
	El número máximo de GetPercen	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
GetPercentiles rate	tiles llamadas por segundo.		
GetStatistics rate	El número máximo de GetStatistics llamadas por segundo.	15	Sí
ListIndices rate	El número máximo de ListIndices llamadas por segundo.	5	Sí
SearchIndex rate	El número máximo de SearchIndex llamadas por segundo.	15	Sí
GetThingConnectivityData rate	El número máximo de GetThingConnectivityData llamadas por segundo.	350	Sí
UpdateIndexingConfiguration rate	El número máximo de UpdateIndexingConfiguration llamadas por segundo.	1	Sí

AWS IoT Tareas

AWS IoT Device Management puestos de trabajo, límites y cuotas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Active continuous jobs	El número máximo de empleos activos en Cuenta de AWS tu región. Este valor límite es una suma de los trabajos instantáneos activos y los trabajos continuos activos.	100000	Sí
Active snapshot jobs	El número máximo de empleos activos en Cuenta de AWS tu región. Este valor límite es una suma de los trabajos instantáneos activos y los trabajos continuos activos.	100000	Sí
Comment length	La longitud máxima del comentario (en caracteres).	2028	No
Concurrent jobs	El número máximo de trabajos simultáneos en tu región Cuenta de AWS .	500	Sí
Data retention	El número máximo de días que los datos de trabajo y los datos de	730	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
	ejecución de trabajo se conservarán para trabajos inactivos (trabajos que no son IN_PROGRESS).		
DocumentSource length	El número máximo de caracteres en una fuente de documento de trabajo.	1350	No
In Progress timeout	El valor máximo de InProgress tiempo de espera de ejecución del trabajo (en minutos).	10080	No
Job Targets	El número máximo de destinos que puede asignar a un trabajo.	100	No
Job Template description length	El número máximo de caracteres en la descripción de una plantilla de trabajo.	2028	No
Job description length	El número máximo de caracteres en la descripción de un trabajo.	2028	No
Job execution roll out rate	El número máximo de ejecuciones de tareas que se pueden ejecutar por minuto.	1 000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
JobId Length	El número máximo de caracteres en una identificación de trabajo.	64	No
JobTemplateId Length	El número máximo de caracteres en una plantilla de trabajo.	64	No
List results per page	El número máximo de resultados de lista por página.	250	No
Maximum number of job templates	El número máximo de plantillas de trabajo que puedes tener.	100	Sí
Minimum job execution roll out rate	El número mínimo de ejecuciones de tareas que se pueden ejecutar por minuto.	1	No
Minimum pre-signed URL lifetime	El tiempo de vida mínimo (en segundos) de una URL prefirmada.	60 segundos	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Pre-signed URL lifetime	El tiempo de vida máximo (en segundos) de una URL prefirmada.	3600 segundos	No
S3 job document length	La longitud máxima de un documento de trabajo de S3 que se puede enviar a un AWS IoT dispositivo (en bytes).	32768 bytes	Sí
StatusDetail map key length	La longitud máxima de una clave de StatusDetail mapa (en caracteres).	128	No
StatusDetail map key-value pairs	El número máximo de pares clave-valor que puedes tener en un StatusDetail mapa.	10	No
StatusDetail map value length	La longitud máxima de un valor de StatusDetail mapa (en caracteres).	1024	No
Step Timer	El valor máximo del tiempo de espera de ejecución de un trabajo de inProgress (en minutos) de inProgress (en minutos).	10080	No

AWS IoT Device Management límites de acción de la API de jobs

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
AssociateTargetsWithJob throttle limit	El límite máximo de velocidad por AssociateTargetsWithJob segundo Cuenta de AWS por región.	10	Sí
CancelJob throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. CancelJob	10	Sí
CancelJobExecution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. CancelJobExecution	10	Sí
CreateJob throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. CreateJob	10	No
CreateJobTemplate throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. CreateJobTemplate	10	Sí
DeleteJob throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. DeleteJob	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
DeleteJob Execution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. DeleteJob Execution	10	Sí
DeleteJob Template throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. DeleteJob Template	10	Sí
DescribeJob throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. DescribeJob	10	Sí
DescribeJobExecution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. DescribeJobExecution	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
DescribeJobExecution/ GetPendingJobExecutions throttle limit	El número máximo total de transacciones leídas por segundo por cuenta que se puede provocar al invocar DescribeJobExecution and/or GetPendingJobExecutions. En el plano de control, DescribeJobExecution está limitado a 10 TPS por invocación.	200	No
DescribeJobTemplate throttle limit	El límite de aceleración por segundo DescribeJobTemplate es Cuenta de AWS por región.	10	Sí
GetJobDocument throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. GetJobDocument	10	Sí
ListJobExecutionsForJob throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. ListJobExecutionsForJob	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
ListJobExecutionsForThing throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. ListJobExecutionsForThing	10	Sí
ListJobTemplates throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. ListJobTemplates	10	Sí
ListJobs throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. ListJobs	10	Sí
StartNextPendingJobExecution/UpdateJobExecution throttle limit	El número máximo total de transacciones de escritura por segundo y por cuenta que puede producirse al invocar StartNextPendingJobExecution and/or UpdatePendingJobExecution.	200	No
UpdateJob throttle limit	El límite máximo de velocidad Cuenta de AWS por segundo por región. UpdateJob	10	Sí

† Para ver las definiciones de plano de datos y plano de control, consulta ¿Cuáles son las formas de acceder a AWS IoT Core? en las preguntas frecuentes sobre AWS IoT Core

AWS IoT Device Management Comandos de la de

AWS IoT Device Management comandos, límites y cuotas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Command execution timeout	El tiempo de espera de ejecución del comando en segundos en su Cuenta de AWS	43200	Sí
Retention period for command executions	El número de días durante los que debe conservar en su cuenta las ejecuciones de comandos.	180	Sí
Command execution concurrency limit	El número máximo de ejecuciones de comandos simultáneas que puede realizar Cuenta de AWS para cada dispositivo.	100	No

AWS IoT Device Management límites de acción de la API de comandos

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
CreateCommand throttle limit	El límite máximo de velocidad por CreateCommand	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
	segundo Cuenta de AWS por región.		
DeleteCommand throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. DeleteCommand	10	Sí
DeleteCommandExecution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. DeleteCommandExecution	15	Sí
GetCommand throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. GetCommand	15	Sí
GetCommandExecution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. GetCommandExecution	20	Sí
ListCommands throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. ListCommands	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
ListCommandExecutions throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. ListCommandExecutions	10	Sí
StartCommandExecution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. StartCommandExecution	100	Sí
UpdateCommand throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. UpdateCommand	10	Sí
UpdateCommandExecution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por segundo por región. UpdateCommandExecution	100	Sí

AWS IoT Tunelización segura

AWS IoT Device Management límites y cuotas de tunelización seguros

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
CloseTunnel API throttle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que puede	1	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
	provocar la invocación. CloseTunnel		
DescribeTunnel API throttle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que puede provocar la invocación DescribeTunnel.	10	Sí
ListTagsForResource API throttle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que puede provocar la invocación ListTagsForResource.	10	Sí
ListTunnels API throttle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que puede provocar la invocación ListTunnels.	10	Sí
Maximum bandwidth per tunnel	El ancho de banda máximo por túnel (en kbps).	800	No
Maximum connection rate	El número máximo de transacciones por segundo para conectarse a un túnel.	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum number of tags per resource	El número máximo de etiquetas que pueden usarse por cada recurso.	50	No
Maximum tag key length	La cantidad máxima de caracteres Unicode en una clave de etiqueta Cada recurso y cada clave de etiqueta deben ser únicos.	128	No
Maximum tag value length	La cantidad máxima de caracteres Unicode en una clave de etiqueta Cada clave de etiqueta puede tener un valor.	256	No
Maximum tunnel lifetime	La vida útil máxima del túnel (en horas), tras la cual se cerrará un túnel al llegar.	12	No
OpenTunnel API throttle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que puede provocar la invocación OpenTunnel.	1	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TagResource API throttle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que puede provocar la invocación TagResource.	10	Sí
UntagResource API trottle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que puede provocar la invocación UntagResource.	10	Sí

AWS IoT Device Management - Catálogo de paquetes de software

Catálogo de paquetes de software y límites de versiones de paquetes

Name	Descripción	Predeterminado	Ajustable
Paquetes por cuenta	El número máximo de paquetes por cuenta.	100	Sí
Package de versiones por cuenta	El número máximo de versiones de paquetes por cuenta.	10000	Sí
Longitud del nombre del paquete	La longitud máxima del nombre del paquete.	128 bytes	No
Longitud del nombre de la versión del paquete	La longitud máxima de la versión del nombre del paquete.	64 bytes	No

Name	Descripción	Predeterminado	Ajustable
Longitud de la descripción del paquete	La longitud máxima del campo de descripción de los paquetes.	1024 bytes	No
Longitud de la descripción de la versión del paquete	La longitud máxima del campo de descripción para las versiones del paquete.	1024 bytes	No
Tamaño de los atributos de la versión del paquete	El tamaño máximo de los atributos que capturan metadatos adicionales para una versión de paquete.	3K bytes	No

Límites de acción de la API del Catálogo de paquetes de software

Name	Descripción	Predeterminado	Ajustable
CreatePackage API (TPS)	El máximo de transacciones CreatePackage de API por segundo.	10	Sí
CreatePackageVersion API (TPS)	El máximo de transacciones CreatePackageVersion de API por segundo.	10	Sí
DeletePackage API (TPS)	El máximo de transacciones	10	Sí

Name	Descripción	Predeterminado	Ajustable
	DeletePackage de API por segundo.		
DeletePackageVersion API (TPS)	El máximo de transacciones DeletePackageVersion de API por segundo.	10	Sí
GetPackage API (TPS)	El máximo de transacciones GetPackage de API por segundo.	10	Sí
GetPackageVersion API (TPS)	El máximo de transacciones GetPackageVersion de API por segundo.	10	Sí
ListPackages API (TPS)	El máximo de transacciones ListPackages de API por segundo.	10	Sí
UpdatePackage API (TPS)	El máximo de transacciones UpdatePackage de API por segundo.	10	Sí
UpdatePackageVersion API (TPS)	El máximo de transacciones UpdatePackageVersion de API por segundo.	10	Sí

Name	Descripción	Predeterminado	Ajustable
GetPackageConfiguration API (TPS)	El máximo de transacciones GetPackageConfiguration de API por segundo.	5	Sí
UpdatePackageConfiguration API (TPS)	El máximo de transacciones UpdatePackageConfiguration de API por segundo.	5	Sí

AWS IoT Device Management - integraciones gestionadas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes CreateAccountAssociation	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateAccountAssociation API.
Porcentaje de solicitudes CreateCloudConnector	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateCloudConnector API.
Porcentaje de solicitudes CreateConnectorDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			CreateConnectorDestination API.
Porcentaje de solicitudes CreateCredentialLocker	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateCredentialLocker API.
Porcentaje de solicitudes CreateDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateDestination API.
Porcentaje de solicitudes CreateEventLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateEventLogConfiguration API.
Porcentaje de solicitudes CreateManagedThing	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateManagedThing API.
Porcentaje de solicitudes CreateNotificationConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateNotificationConfiguration API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes CreateOtaTask	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateOtaTask API.
Porcentaje de solicitudes CreateOtaTaskConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateOtaTaskConfiguration API.
Porcentaje de solicitudes CreateProvisioningProfile	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateProvisioningProfile API.
Porcentaje de solicitudes DeleteAccountAssociation	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteAccountAssociation API.
Porcentaje de solicitudes DeleteCloudConnector	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteCloudConnector API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes DeleteConnectorDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteConnectorDestination API.
Porcentaje de solicitudes DeleteCredentialLocker	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteCredentialLocker API.
Porcentaje de solicitudes DeleteDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteDestination API.
Porcentaje de solicitudes DeleteEventLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteEventLogConfiguration API.
Porcentaje de solicitudes DeleteManagedThing	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteManagedThing API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes DeleteNotificationConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteNotificationConfiguration API.
Porcentaje de solicitudes DeleteOtaTask	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteOtaTask API.
Porcentaje de solicitudes DeleteOtaTaskConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteOtaTaskConfiguration API.
Porcentaje de solicitudes DeleteProvisioningProfile	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteProvisioningProfile API.
Porcentaje de solicitudes DeregisterAccountAssociation	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeregisterAccountAssociation API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes GetAccountAssociation	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetAccountAssociation API.
Porcentaje de solicitudes GetCloudConnector	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetCloudConnector API.
Porcentaje de solicitudes GetConnectorDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetConnectorDestination API.
Porcentaje de solicitudes GetCredentialLocker	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetCredentialLocker API.
Porcentaje de solicitudes GetCustomEndpoint	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetCustomEndpoint API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes GetDefaultEncryptionConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetDefaultEncryptionConfiguration API.
Porcentaje de solicitudes GetDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetDestination API.
Porcentaje de solicitudes GetDeviceDiscovery	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetDeviceDiscovery API.
Porcentaje de solicitudes GetEventLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetEventLogConfiguration API.
Porcentaje de solicitudes GetHubConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetHubConfiguration API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes GetManagedThing	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetManagedThing API.
Porcentaje de solicitudes GetManagedThingCapabilities	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetManagedThingCapabilities API.
Porcentaje de solicitudes GetManagedThingCertificate	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetManagedThingCertificate API.
Porcentaje de solicitudes GetManagedThingConnectivityData	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetManagedThingConnectivityData API.
Porcentaje de solicitudes GetManagedThingMetaData	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetManagedThingMetaData API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes GetManagedThingState	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetManagedThingState API.
Porcentaje de solicitudes GetNotificationConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetNotificationConfiguration API.
Porcentaje de solicitudes GetOtaTask	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetOtaTask API.
Porcentaje de solicitudes GetOtaTaskConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetOtaTaskConfiguration API.
Porcentaje de solicitudes GetProvisioningProfile	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetProvisioningProfile API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes GetRuntimeLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetRuntimeLogConfiguration API.
Porcentaje de solicitudes GetSchemaVersion	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetSchemaVersion API.
Porcentaje de solicitudes ListAccountAssociations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAccountAssociations API.
Porcentaje de solicitudes ListCloudConnectors	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListCloudConnectors API.
Porcentaje de solicitudes ListConnectorDestinations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListConnectorDestinations API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes ListCredentialLockers	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListCredentialLockers API.
Porcentaje de solicitudes ListDestinations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDestinations API.
Porcentaje de solicitudes ListDeviceDiscoveries	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDeviceDiscoveries API.
Porcentaje de solicitudes ListDiscoveredDevices	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDiscoveredDevices API.
Porcentaje de solicitudes ListEventLogConfigurations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListEventLogConfigurations API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes ListManagedThingAccountAssociations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListManagedThingAccountAssociations API.
Porcentaje de solicitudes ListManagedThingSchemas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListManagedThingSchemas API.
Porcentaje de solicitudes ListManagedThings	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListManagedThings API.
Porcentaje de solicitudes ListNotificationConfigurations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListNotificationConfigurations API.
Porcentaje de solicitudes ListOtaTaskConfigurations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListOtaTaskConfigurations API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes ListOtaTaskExecutions	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListOtaTaskExecutions API.
Porcentaje de solicitudes ListOtaTasks	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListOtaTasks API.
Porcentaje de solicitudes ListProvisioningProfiles	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListProvisioningProfiles API.
Porcentaje de solicitudes ListSchemaVersions	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListSchemaVersions API.
Porcentaje de solicitudes ListTagsForResource	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListTagsForResource API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes PutDefaultEncryptionConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la PutDefaultEncryptionConfiguration API.
Porcentaje de solicitudes PutHubConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la PutHubConfiguration API.
Porcentaje de solicitudes PutRuntimeLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la PutRuntimeLogConfiguration API.
Porcentaje de solicitudes RegisterAccountAssociation	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RegisterAccountAssociation API.
Porcentaje de solicitudes RegisterCustomEndpoint	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RegisterCustomEndpoint API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes ResetRuntimeLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ResetRuntimeLogConfiguration API.
Porcentaje de solicitudes SendConnectorEvent	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la SendConnectorEvent API.
Porcentaje de solicitudes SendManagedThingCommand	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la SendManagedThingCommand API.
Porcentaje de solicitudes StartAccountAssociationRefresh	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la StartAccountAssociationRefresh API.
Porcentaje de solicitudes StartDeviceDiscovery	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la StartDeviceDiscovery API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes TagResource	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la TagResource API.
Porcentaje de solicitudes UntagReso urce	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UntagResource API.
Porcentaje de solicitudes UpdateAcc ountAssociation	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateAccountAssoc iation API.
Porcentaje de solicitudes UpdateClo udConnector	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateCloudConnector API.
Porcentaje de solicitudes UpdateCon nectorDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateConnectorDes tination API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes UpdateDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateDestination API.
Porcentaje de solicitudes UpdateEventLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateEventLogConfiguration API.
Porcentaje de solicitudes UpdateManagedThing	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateManagedThing API.
Porcentaje de solicitudes UpdateNotificationConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateNotificationConfiguration API.
Porcentaje de solicitudes UpdateOtaTask	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateOtaTask API.

AWS IoT FleetWise puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

> **Important**
>
> En la actualidad, el acceso a determinadas AWS IoT FleetWise funciones está restringido. Para obtener más información, consulte Disponibilidad de características y regiones de AWS en la Guía del usuario de AWS IoT FleetWise .

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iotfleetwise.us-east-1.amazonaws.com iotfleetwise.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iotfleetwise.ap-south-1.amazonaws.com iotfleetwise.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iotfleetwise.eu-central-1.amazonaws.com iotfleetwise.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo de un mensaje	Cada región admitida: 128 kilobytes	No	El tamaño máximo de mensaje que el AWS IoT FleetWise puede ingerir o enviar al vehículo.
Número de campañas para cada cuenta en una región AWS	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de campañas para cada cuenta de una AWS región.
Número de dimensiones de datos para una plantilla de estado en una AWS región.	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de dimensiones de datos para una plantilla de estado en una AWS región.
Número de manifiestos de decodificador para un manifiesto modelo para cada cuenta de una AWS región.	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de manifiestos de decodificador para un manifiesto modelo para cada cuenta de una AWS región.
Número de dimensiones de metadatos para una plantilla de estado en una AWS región.	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de dimensiones de metadatos para una

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			plantilla de estado en una AWS región.
Número de manifiestos modelo para cada cuenta de una AWS región.	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de manifiestos modelo para cada cuenta de una AWS región.
Número de nodos en un catálogo de señales para cada cuenta de una AWS región	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de nodos en un catálogo de señales para cada cuenta de una AWS región.
Número de particiones en una campaña configuradas para almacenar y reenviar.	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de particiones que ingieren datos de cada campaña configuradas para almacenarlos y reenviarl os.
Número de catálogos de señales para cada cuenta en una AWS región.	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de catálogos de señales para cada cuenta de una AWS región.
Número de señales para una plantilla de estado en una AWS región.	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de señales en una plantilla de estado en una AWS región.
Número de señales en una campaña para cada cuenta de una AWS región.	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de señales en una campaña para cada cuenta de una AWS región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de plantillas de estado para cada cuenta de una AWS región.	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de plantillas de estado para cada cuenta de una AWS región.
Número de plantillas de estado para cada vehículo de una AWS región.	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de plantillas de estado para cada vehículo de una AWS región.
Número de vehículos de una flota para cada cuenta de una AWS región.	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de vehículos de una flota para cada cuenta de una AWS región.
Porcentaje de solicitudes de API para cada cuenta de una AWS región	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes de API que puedes enviar por segundo para cada cuenta de una AWS región.
Tasa de registros de cada vehículo en una región AWS	Cada región admitida: 6	No	El número máximo de registros que un vehículo puede enviar por minuto en una AWS región.
Tasa de ingestión de mensajes para cada cuenta de una AWS región.	Cada región admitida: 1000	Sí	La cantidad máxima de mensajes que el AWS IoT FleetWise puede ingerir por segundo para cada cuenta de una AWS región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ingesta de mensajes para cada vehículo de una AWS región.	Cada región admitida: 1	Sí	La cantidad máxima de mensajes que el AWS IoT FleetWise puede ingerir por segundo para cada vehículo de una AWS región.

Los siguientes son los límites de servicio para los datos del sistema de visión en plano de datos.

> **Note**
>
> Los datos de sistemas de visión están en versión de vista previa y sujetos a cambios.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Tasa de datos	128	Sí	La capacidad máxima en MB por segundo para los mensajes y los datos de Amazon Ion AWS IoT FleetWise ingresados.
Tamaño del objeto Ion	100	No	El tamaño máximo en MB de un único archivo de Ion que se ingiera. AWS IoT FleetWise
Tamaño de una muestra de señal	200	No	El tamaño máximo en KB de los metadatos (datos mecanografiados) proporcionados en una muestra

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
			de señal en un archivo Ion.
Tamaño de todas las muestras de señales	2	No	El tamaño máximo en MB de todos los metadatos (datos mecanografiados) proporcionados en todas las señales de muestra de un archivo Ion.
Tasa de datos estructurados	10	Sí	La capacidad máxima en MB por segundo de todos los metadatos (datos mecanografiados) ingeridos en todos los archivos de Ion.
Tasa de datos binarios	1 000	Sí	El número máximo de bloques binarios que se ingieren por segundo. AWS IoT FleetWise

> **Note**
>
> AWS IoT FleetWise descartará los mensajes del vehículo si la tasa de ingesta supera la cuota predeterminada. Revisite las definiciones de campañas y flotas para ajustar la cantidad de mensajes previstos. Los mensajes descartados no se pueden recuperar.

AWS IoT Wireless cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

En las siguientes secciones se describen los puntos finales de servicio para AWS IoT Wireless. AWS IoT Core para Amazon Sidewalk solo se puede usar en. Región de AWS `us-east-1` Puede utilizar estos puntos de conexión para realizar las operaciones de la referencia de la API de AWS IoT Wireless.

Para obtener más información:

- Cómo conectarse a las puertas de enlace y los dispositivos LoRa WAN y utilizarlas, consulte Conexión de puertas de enlace y dispositivos a AWS IoT Core para LoRaWAN en la Guía para AWS IoT desarrolladores.
- Para conectarse y usar los dispositivos finales de Amazon Sidewalk, consulte Conexión de los dispositivos finales de Sidewalk a AWS IoT Core para Amazon Sidewalk en la Guía para desarrolladores de AWS IoT .

Temas

- AWS IoT Core para LoRaWAN - puntos finales del plano de control
- AWS IoT Core para LoRaWAN - puntos finales del plano de datos

AWS IoT Core para LoRaWAN - puntos finales del plano de control

La siguiente tabla contiene puntos finales Región de AWS específicos para AWS IoT Core para LoRaWAN las operaciones del plano de control. Puede usar el punto de conexión normal que tiene el formato `api.iotwireless.<region>.amazonaws.com`, o el punto de conexión de doble pila, que usa el formato `api.iotwireless.<region>.api.aws`.

> **Note**
>
> - Cuando utilice los puntos de conexión para los clientes del plano de control, debe proporcionar la extensión de indicación del nombre del servidor (SNI). Los clientes pueden usar la extensión SNI para indicar el nombre del servidor con el que se está contactando y si utiliza los puntos de conexión normales o los puntos de conexión de doble pila.
> - Para AWS IoT Core para Amazon Sidewalk, utilice el punto final en. `us-east-1` Región de AWS

Para obtener información sobre las operaciones compatibles con los puntos de conexión del plano de control de AWS IoT Wireless, consulte operaciones de la API AWS IoT Wireless en la referencia de la API de AWS IoT Wireless .

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.iotwireless.us-east-1.amazonaws.com api.iotwireless.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.iotwireless.us-west-2.amazonaws.com api.iotwireless.us-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.iotwireless.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		api.iotwireless.eu-west-1.api.aws	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.iotwireless.eu-central-1.amazonaws.com api.iotwireless.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.iotwireless.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iotwireless.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.iotwireless.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iotwireless.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.iotwireless.sa-east-1.amazonaws.com api.iotwireless.sa-east-1.api.aws	HTTPS

AWS IoT Core para LoRaWAN - puntos finales del plano de datos

Los puntos finales del plano de datos AWS IoT Core para LoRaWAN: son específicos de cada uno Cuenta de AWS y. Región de AWS Para encontrar el punto final del plano de datos AWS IoT Core para LoRaWAN- para su Cuenta de AWS red Región de AWS, utilice el comando de la CLI get-service-endpoint que se muestra aquí o la API REST. GetServiceEndpoint

> **Note**
>
> Para usar los puntos de conexión de doble pila como puntos de conexión del plano de datos de sus puertas de enlace, si ya las incorporó antes del 1 de diciembre de 2024, es posible

que deba solicitar la activación de IPv6. Para obtener más información, consulta Cómo usar IPv6 con. AWS IoT Wireless

```
aws iotwireless get-service-endpoint
```

Este comando devuelve información sobre:

- El tipo de servicio sobre el que desea obtener información sobre el punto de conexión, que puede ser CUPS o LNS.
- El certificado de confianza del servidor CUPS o LNS en función del punto de conexión especificado.
- Su punto de conexión de la API de Plano de datos en el siguiente formato:

```
account-specific-prefix.service.lorawan.aws-region.amazonaws.com
```

donde *service* puede ser `cups` o `lns`.

La siguiente tabla contiene representaciones genéricas de los puntos finales del AWS Account-specific LNS para cada región que los admite. AWS IoT Core para LoRaWAN En la columna Punto final, en la representación genérica *account-specific-prefix* del Account-specific punto final *prefix* se muestran los sustitutos de su punto final.

Puntos de conexión de LNS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	*prefix*.lns. lorawan.us-east-1. amazonaws.com	WSS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	*prefix*.lns. lorawan.us-west-2. amazonaws.com	WSS
Europa (Irlanda)	eu-west-1		WSS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		prefix.lns. lorawan.eu-west-1. amazonaws.com	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	*prefix*.lns. lorawan.eu-central -1.amazonaws.com	WSS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	*prefix*.lns. lorawan.ap-northea st-1.amazonaws.com	WSS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southe ast-2	*prefix*.lns. lorawan.ap-southea st-2.amazonaws.com	WSS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	*prefix*.lns. lorawan.sa-east-1. amazonaws.com	WSS

La siguiente tabla contiene representaciones genéricas de los puntos finales de AWS Account-specific CUPS para cada región compatible. AWS IoT Core En la columna Punto final, en la representación genérica *account-specific-prefix* del Account-specific punto final *prefix* se muestran los sustitutos de su punto final.

Puntos de conexión CUPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	*prefix*.cups. lorawan.us-east-1. amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	*prefix*.tazas. lorawan.us-west-2. amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1		HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		prefix.tazas. lorawan.eu-west-1. amazonaws.com	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	*prefix*.tazas. lorawan.eu-central -1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	*prefix*.tazas. lorawan.ap-northea st-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southe ast-2	*prefix*.tazas. lorawan.ap-southea st-2.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	*prefix*.tazas. lorawan.sa-east-1. amazonaws.com	HTTPS

Para obtener información sobre las operaciones compatibles con los puntos de conexión del plano de datos de AWS IoT Wireless, consulte operaciones de la API de AWS IoT Wireless en la referencia de la API de AWS IoT Wireless .

Cuotas de servicio

En las siguientes tablas se describe el número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para cada acción de la API AWS IoT inalámbrica, que incluye AWS IoT Core para LoRaWAN y. AWS IoT Core para Amazon Sidewalk

Contenido

- Cuota de datos de dispositivos y dispositivos inalámbricos
- LoRaPuertas de enlace WAN (limitación de API)
- Perfiles y limitación de la API de destino
- Sidewalk y limitación de la API de registro
- Limitación de API de punto de conexión y etiquetado

- Ubicación del dispositivo y adicional AWS IoT Wireless Límites de la API

Cuota de datos de dispositivos y dispositivos inalámbricos

Las siguientes cuotas de servicio se aplican a los dispositivos LoRa WAN y Sidewalk. También se incluyen las cuotas de datos de sus dispositivos, que se transmiten entre dispositivos inalámbricos, puertas de enlace y la nube.

AWS IoT Wireless limitación de API de dispositivos

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithThing	límite de TPS para AssociateWirelessDeviceWithThing	10	Sí
TPS limit for CreateNetworkAnalyzerConfiguration	Límite de TPS para CreateNetworkAnalyzerConfiguration	10	Sí
TPS limit for CreateWirelessDevice	Límite de TPS para CreateWirelessDevice	10	Sí
TPS limit for DeleteNetworkAnaly	Límite de TPS para DeleteNetworkAnalyzerConfiguration	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
zerConfiguration			
TPS limit for DeleteWirelessDevice	Límite de TPS para DeleteWirelessDevice	10	Sí
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromThing	Límite de TPS para DisassociateWirelessDeviceFromThing	10	Sí
TPS limit for GetEventConfigurationByResourceTypes	Límite de TPS para GetEventConfigurationByResourceTypes	10	Sí
TPS limit for GetMetricConfiguration	Límite de TPS para GetMetricConfiguration	10	Sí
TPS limit for GetMetrics	Límite de TPS para GetMetrics	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for GetWirelessDevice	Límite de TPS para GetWirelessDevice	10	Sí
TPS limit for GetWirelessDeviceStatistics	Límite de TPS para GetWirelessDeviceStatistics	10	Sí
TPS limit for ListEventConfigurations	Límite de TPS para ListEventConfigurations	10	Sí
TPS limit for ListNetworkAnalyzerConfigurations	Límite de TPS para ListNetworkAnalyzerConfigurations	10	Sí
TPS limit for ListWirelessDevices	Límite de TPS para ListWirelessDevices	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for SendDataToWirelessDevice	Límite de TPS para SendDataToWirelessDevice	10	Sí
TPS limit for TestWirelessDevice	Límite de TPS para TestWirelessDevice	10	Sí
TPS limit for UpdateEventConfigurationByResourceTypes	Límite de TPS para UpdateEventConfigurationByResourceTypes	10	Sí
TPS limit for UpdateMetricConfiguration	Límite de TPS para UpdateMetricConfiguration	10	Sí
TPS limit for UpdateWirelessDevice	Límite de TPS para UpdateWirelessDevice	10	Sí

LoRaPuertas de enlace WAN (limitación de API)

En esta tabla se describe el TPS máximo para las API que se utilizan con las puertas de enlace WAN. LoRa Las puertas de enlace envían los mensajes entre los dispositivos LoRa WAN y AWS IoT Core para WAN. LoRa

AWS IoT Wireless limitación de la API de puerta de enlace

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for AssociateWirelessGatewayWithCertificate	límite de TPS para AssociateWirelessGatewayWithCertificate	10	Sí
TPS limit for AssociateWirelessGatewayWithThing	Límite de TPS para AssociateWirelessGatewayWithThing	10	Sí
TPS limit for CreateWirelessGateway	Límite de TPS para CreateWirelessGateway	10	Sí
TPS limit for CreateWirelessGatewayTask	Límite de TPS para CreateWirelessGatewayTask	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for CreateWirelessGatewayTaskDefinition	Límite de TPS para CreateWirelessGatewayTaskDefinition	10	Sí
TPS limit for DeleteWirelessGateway	Límite de TPS para DeleteWirelessGateway	10	Sí
TPS limit for DeleteWirelessGatewayTask	Límite de TPS para DeleteWirelessGatewayTask	10	Sí
TPS limit for DeleteWirelessGatewayTaskDefinition	Límite de TPS para DeleteWirelessGatewayTaskDefinition	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for DisassociateWirelessGatewayFromCertificate	Límite de TPS para DisassociateWirelessGatewayFromCertificate	10	Sí
TPS limit for DisassociateWirelessGatewayFromThing	Límite de TPS para DisassociateWirelessGatewayFromThing	10	Sí
TPS limit for GetWirelessGateway	Límite de TPS para GetWirelessGateway	10	Sí
TPS limit for GetWirelessGatewayCertificate	Límite de TPS para GetWirelessGatewayCertificate	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for GetWirelessGateway FirmwareInformation	Límite de TPS para GetWirelessGateway FirmwareInformation	10	Sí
TPS limit for GetWirelessGateway Statistics	Límite de TPS para GetWirelessGateway Statistics	10	Sí
TPS limit for GetWirelessGatewayTask	Límite de TPS para GetWirelessGateway Task	10	Sí
TPS limit for GetWirelessGateway TaskDefinition	Límite de TPS para GetWirelessGateway TaskDefinition	10	Sí
TPS limit for ListWirelessGatewayTaskDefinitions	Límite de TPS para ListWirelessGatewayTaskDefinitions	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for ListWirelessGateways	Límite de TPS para ListWirelessGateways	10	Sí
TPS limit for UpdateWirelessGateway	Límite de TPS para UpdateWirelessGateway	10	Sí

Perfiles y limitación de la API de destino

En esta tabla se describe el TPS máximo para los perfiles de dispositivos, los perfiles de servicio y los destinos que pueden enrutar mensajes a otros AWS servicios.

AWS IoT Wireless los perfiles de los dispositivos y la limitación de la API de destino

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for CreateDestination	Límite de TPS para CreateDestination	10	Sí
TPS limit for CreateDeviceProfile	Límite de TPS para CreateDeviceProfile	10	Sí
	Límite de TPS para CreateServiceProfile	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for CreateServiceProfile			
TPS limit for DeleteDestination	Límite de TPS para DeleteDestination	10	Sí
TPS limit for DeleteDeviceProfile	Límite de TPS para DeleteDeviceProfile	10	Sí
TPS limit for DeleteServiceProfile	Límite de TPS para DeleteServiceProfile	10	Sí
TPS limit for GetDestination	Límite de TPS para GetDestination	10	Sí
TPS limit for GetDeviceProfile	Límite de TPS para GetDeviceProfile	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for GetServiceProfile	Límite de TPS para GetServiceProfile	10	Sí
TPS limit for ListDestinations	Límite de TPS para ListDestinations	10	Sí
TPS limit for ListDeviceProfiles	Límite de TPS para ListDeviceProfiles	10	Sí
TPS limit for ListServiceProfiles	Límite de TPS para ListServiceProfiles	10	Sí
TPS limit for UpdateDestination	Límite de TPS para UpdateDestination	10	Sí

Sidewalk y limitación de la API de registro

En esta tabla se describe el TPS máximo para las API de Amazon Sidewalk y las API que se utilizan para los niveles de registro en función de los tipos de recursos.

AWS IoT Wireless Sidewalk y limitación de la API de registro

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for AssociateAwsAccountWithPartnerAccount	Límite de TPS para AssociateAwsAccountWithPartnerAccount	10	Sí
TPS limit for DeleteWirelessDeviceImportTask	Límite de TPS para DeleteWirelessDeviceImportTask	10	Sí
TPS limit for DeregisterWirelessDevice	Límite de TPS para DeregisterWirelessDevice	10	Sí
TPS limit for GetLogLevelsByResourceTypes	Límite de TPS para GetLogLevelsByResourceTypes	10	Sí
TPS limit for GetPartnerAccount	Límite de TPS para GetPartnerAccount	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for GetResourceLogLevel	Límite de TPS para GetResourceLogLevel	10	Sí
TPS limit for GetWirelessDeviceImportTask	Límite de TPS para GetWirelessDeviceImportTask	10	Sí
TPS limit for ListDevicesForWirelessDeviceImportTask	Límite de TPS para ListDevicesForWirelessDeviceImportTask	10	Sí
TPS limit for ListPartnerAccounts	Límite de TPS para ListPartnerAccounts	10	Sí
TPS limit for ListWirelessDeviceImportTasks	Límite de TPS para ListWirelessDeviceImportTasks	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for PutResourceLogLevel	Límite de TPS para PutResourceLogLevel	10	Sí
TPS limit for ResetAllResourceLogLevels	Límite de TPS para ResetAllResourceLogLevels	10	Sí
TPS limit for ResetResourceLogLevel	Límite de TPS para ResetResourceLogLevel	10	Sí
TPS limit for StartSingleWirelessDeviceImportTask	Límite de TPS para StartSingleWirelessDeviceImportTask	10	Sí
TPS limit for StartWirelessDeviceImportTask	Límite de TPS para StartWirelessDeviceImportTask	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for UpdateLogLevelsByResourceTypes	Límite de TPS para UpdateLogLevelsByResourceTypes	10	Sí
TPS limit for UpdatePartnerAccount	Límite de TPS para UpdatePartnerAccount	10	Sí
TPS limit for UpdateWirelessDeviceImportTask	Límite de TPS para UpdateWirelessDeviceImportTask	10	Sí

Limitación de API de punto de conexión y etiquetado

En esta tabla se describe el TPS máximo para la API `GetServiceEndpoint` y las API utilizadas para etiquetar los recursos.

AWS IoT Wireless etiquetado y limitación de API GetServiceEndpoint

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for GetServiceEndpoint	límite de TPS para GetServiceEndpoint	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for ListTagsForResource	Límite de TPS para ListTagsForResource	10	Sí
TPS limit for TagResource	Límite de TPS para TagResource	10	Sí
TPS limit for UntagResource	Límite de TPS para UntagResource	10	Sí

Ubicación del dispositivo y adicional AWS IoT Wireless Límites de la API

En esta tabla se describe el TPS máximo para otras limitaciones de AWS IoT Wireless API adicionales, como la ubicación del AWS IoT Core dispositivo, la función de análisis de red, FUOTA y los grupos de multidifusión.

AWS IoT Wireless límites y cuotas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for AssociateMulticastGroupWithFuotaTask	límite de TPS para AssociateMulticastGroupWithFuotaTask	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask	Límite de TPS para AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask	10	Sí
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	Límite de TPS para AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	10	Sí
TPS limit for CancelMulticastGroupSession	Límite de TPS para CancelMulticastGroupSession	10	Sí
TPS limit for CreateFuotaTask	Límite de TPS para CreateFuotaTask	10	Sí
TPS limit for CreateMulticastGroup	Límite de TPS para CreateMulticastGroup	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for DeleteFuotaTask	Límite de TPS para DeleteFuotaTask	10	Sí
TPS limit for DeleteMulticastGroup	Límite de TPS para DeleteMulticastGroup	10	Sí
TPS limit for DeleteQueuedMessages	Límite de TPS para DeleteQueuedMessages	10	Sí
TPS limit for DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount	Límite de TPS para DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount	10	Sí
TPS limit for DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask	Límite de TPS para DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask	Límite de TPS para DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask	10	Sí
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	Límite de TPS para DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	10	Sí
TPS limit for GetFuotaTask	Límite de TPS para GetFuotaTask	10	Sí
TPS limit for GetMulticastGroup	Límite de TPS para GetMulticastGroup	10	Sí
TPS limit for GetMulticastGroupSession	Límite de TPS para GetMulticastGroupSession	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for GetNetworkAnalyzerConfiguration	Límite de TPS para GetNetworkAnalyzerConfiguration	10	Sí
TPS limit for GetPosition	Límite de TPS para GetPosition	10	Sí
TPS limit for GetPositionConfiguration	Límite de TPS para GetPositionConfiguration	10	Sí
TPS limit for GetPositionEstimate	Límite de TPS para GetPositionEstimate	10	Sí
TPS limit for GetResourceEventConfiguration	Límite de TPS para GetResourceEventConfiguration	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for GetResourcePosition	Límite de TPS para GetResourcePosition	10	Sí
TPS limit for ListFuotaTasks	Límite de TPS para ListFuotaTasks	10	Sí
TPS limit for ListMulticastGroups	Límite de TPS para ListMulticastGroups	10	Sí
TPS limit for ListMulticastGroupsByFuotaTask	Límite de TPS para ListMulticastGroupsByFuotaTask	10	Sí
TPS limit for ListPositionConfigurations	Límite de TPS para ListPositionConfigurations	10	Sí
TPS limit for ListQueuedMessages	Límite de TPS para ListQueuedMessages	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for PutPositionConfiguration	Límite de TPS para PutPositionConfiguration	10	Sí
TPS limit for SendDataToMulticastGroup	Límite de TPS para SendDataToMulticastGroup	10	Sí
TPS limit for StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	Límite de TPS para StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	10	Sí
TPS limit for StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	Límite de TPS para StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for StartFuotaTask	Límite de TPS para StartFuotaTask	10	Sí
TPS limit for StartMulticastGroupSession	Límite de TPS para StartMulticastGroupSession	10	Sí
TPS limit for StartNetworkAnalyzerStream	Límite de TPS para StartNetworkAnalyzerStream	10	Sí
TPS limit for UpdateFuotaTask	Límite de TPS para UpdateFuotaTask	10	Sí
TPS limit for UpdateMulticastGroup	Límite de TPS para UpdateMulticastGroup	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for UpdateNetworkAnalyzerConfiguration	Límite de TPS para UpdateNetworkAnalyzerConfiguration	10	Sí
TPS limit for UpdatePosition	Límite de TPS para UpdatePosition	10	Sí
TPS limit for UpdateResourceEventConfiguration	Límite de TPS para UpdateResourceEventConfiguration	10	Sí
TPS limit for UpdateResourcePosition	Límite de TPS para UpdateResourcePosition	10	Sí

AWS IoT Greengrass V1 cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Operaciones del plano de control

La siguiente tabla contiene los AWS Region-specific puntos finales que AWS IoT Greengrass admiten las operaciones de administración de grupos.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	MQTT y HTTPS
		greengrass-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	MQTT y HTTPS
		greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Operaciones del dispositivo

La siguiente tabla contiene los puntos de enlace de AWS Region-specific Amazon Trust Services (ATS) para las operaciones de administración de AWS IoT dispositivos, como la sincronización oculta. Es una API de plano de datos.

Para buscar el punto de conexión específico de su cuenta, utilice el comando aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:. Data-ATS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	prefijo-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	prefijo-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	prefijo-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	prefijo-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	prefijo-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	prefijo-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	prefijo-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	prefijo-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
China (Pekín)	cn-north-1	prefijo.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS, MQTT
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	prefijo-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefijo-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Londres)	eu-west-2	prefijo-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	prefijo-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	prefijo-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Note

Los puntos de conexión heredados de Verisign se admiten actualmente en algunas regiones, pero le recomendamos que utilice puntos de conexión ATS con certificados de la autoridad

de certificación (CA) raíz ATS. Para obtener más información, consulte Autenticación de servidores en la Guía para desarrolladores de AWS IoT .

Operaciones de detección

La siguiente tabla contiene los puntos finales de AWS Region-specific ATS para las operaciones de descubrimiento de dispositivos mediante la API Discovery.AWS IoT Greengrass Es una API de plano de datos.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> Los puntos de conexión de Verisign heredados se admiten actualmente en algunas regiones, pero le recomendamos que utilice puntos de conexión ATS con certificados de CA raíz de ATS. Para más información, consulte Autenticación de servidores en la Guía para desarrolladores de AWS IoT .

Puntos de conexión heredados admitidos

Recomendamos que utilice los puntos de conexión de ATS de las tablas anteriores con los certificados de CA raíz de ATS. Por motivos de compatibilidad con versiones anteriores, AWS IoT

Greengrass actualmente es compatible con los terminales de Verisign antiguos en las siguientes regiones. AWS Se prevé que esta compatibilidad termine en el futuro. Para más información, consulte Autenticación de servidores en la Guía para desarrolladores de AWS IoT .

Al utilizar los puntos de conexión heredados de Verisign, debe utilizar certificados de CA raíz de Verisign.

AWS IoT Device Operations (Legacy Endpoints)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	prefijo.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	prefijo.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	prefijo.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	prefijo.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	prefijo.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefijo.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Para buscar el punto de conexión heredado específico de su cuenta, utilice el comando aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data.

Discovery Operations (Legacy Endpoints)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

AWS IoT Greengrass API en la nube

Description (Descripción)	Predeterminado
Número máximo de AWS IoT dispositivos por AWS IoT Greengrass grupo.	2 500
Número máximo de funciones de Lambda por grupo.	200

Description (Descripción)	Predeterminado
Número máximo de recursos por función de Lambda	20
Número máximo de recursos por grupo.	200
Número máximo de transacciones por segundo (TPS) en las API de AWS IoT Greengrass .	Consulte the section called “TPS”.
Número máximo de suscripciones por grupo.	10000
Número máximo de suscripciones que especifican `Cloud` como el origen por grupo.	50
Longitud máxima de un nombre de objeto principal.	124 bytes de caracteres UTF-8 codificados.

TPS

La cuota predeterminada para el número máximo de transacciones por segundo en las AWS IoT Greengrass API depende de la API y de la AWS región en la que AWS IoT Greengrass se utilice.

Para la mayoría de las API y AWS regiones compatibles, la cuota predeterminada es de 30. Las excepciones se indican en las siguientes tablas.

Excepciones de API

API	Predeterminado
CreateDeployment	20

AWS Excepciones regionales

AWS Región	Predeterminado
China (Pekín)	10
AWS GovCloud (US-West)	10

AWS Región	Predeterminado
AWS GovCloud (US-East)	10

Esta cuota se aplica por Cuenta de AWS. Por ejemplo, en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia), cada cuenta tiene una cuota predeterminada de 30 TPS. Cada API (como `CreateGroupVersion` o `ListFunctionDefinitions`) tiene una cuota de 30 TPS. Esto incluye operaciones en el plano de control y en el plano de datos. Las solicitudes que superan las cuotas de la API o de la cuenta se restringen. Para solicitar aumentos de cuotas de cuentas y API, incluidas las cuotas para API específicas, póngase en contacto con su representante de AWS Enterprise Support.

AWS IoT Greengrass Core

Description (Descripción)	Predeterminado
Número máximo de entradas de la tabla de enrutamiento que especifican `Cloud` como el origen.	50 (coincide con la cuota de AWS IoT suscripci ón)
Tamaño máximo de los mensajes enviados por un AWS IoT dispositivo.	128 KB (coincide con la cuota de tamaño de los AWS IoT mensajes)
Tamaño mínimo de cola de mensajes del router principal de Greengrass.	256 KB
Longitud máxima de una cadena de temas	256 bytes de caracteres UTF-8 codificados.
Número máximo de barras inclinadas (/) en un tema o filtro por tema.	7
Espacio en disco mínimo necesario para ejecutar el software de Greengrass Core.	128 MB 400 MB cuando se utilizan actualizaciones OTA
RAM mínima para ejecutar el software de Greengrass Core.	128 MB 198 MB cuando se utiliza el administrador de secuencias

El software de Greengrass Core proporciona un servicio de detección de las direcciones IP de sus principales dispositivos Greengrass. Envía esta información al servicio AWS IoT Greengrass en la nube y permite a AWS IoT los dispositivos descargar la dirección IP del núcleo de Greengrass al que necesitan conectarse.

No utilice esta función si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

- Si la dirección IP de un dispositivo principal de Greengrass cambia con frecuencia.
- El dispositivo principal de Greengrass no siempre está disponible para AWS IoT los dispositivos de su grupo.
- El núcleo de Greengrass tiene varias direcciones IP y un AWS IoT dispositivo no puede determinar de forma fiable qué dirección utilizar.
- Las políticas de seguridad de su organización no le permiten enviar las direcciones IP de los dispositivos a la nube. AWS

AWS IoT Greengrass V2 cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Operaciones del plano de control

La siguiente tabla contiene los AWS Region-specific puntos finales que AWS IoT Greengrass V2 admiten las operaciones de administración de componentes, dispositivos e implementaciones.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com greengrass-fips.us-east-2.amazonaws.com greengrass.us-east-2.api.aws greengrass-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com greengrass-fips.us-east-1.amazonaws.com greengrass.us-east-1.api.aws greengrass-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com greengrass-fips.us-west-2.amazonaws.com greengrass.us-west-2.api.aws greengrass-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	greengrass.ap-southeast-5.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com greengrass.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com greengrass.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	greengrass.ca-central-1.amazonaws.com greengrass-fips.ca-central-1.amazonaws.com greengrass.ca-central-1.api.aws greengrass-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
China (Pekín)	cn-north-1	greengrass.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com greengrass.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com greengrass.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com greengrass.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	greengrass.eu-south-2.amazonaws.com greengrass.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS IoT operaciones de dispositivos

La siguiente tabla contiene los puntos de enlace de AWS Region-specific Amazon Trust Services (ATS) para las operaciones de administración de AWS IoT dispositivos, como la sincronización oculta. Es una API de plano de datos.

Para buscar el punto de conexión específico de su cuenta, utilice el comando aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:. Data-ATS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	prefijo-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	prefijo-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	prefijo-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	prefijo-ats.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	prefijo-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	prefijo-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	prefijo-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	prefijo-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	prefijo-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Canadá (centro)	ca-central-1	prefijo-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
China (Pekín)	cn-north-1	prefijo.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS, MQTT
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	prefijo-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefijo-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Londres)	eu-west-2	prefijo-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	prefijo-ats.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	prefijo-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	prefijo-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

> **Note**
>
> Los puntos de conexión heredados de Verisign se admiten actualmente en algunas regiones, pero le recomendamos que utilice puntos de conexión ATS con certificados de la autoridad de certificación (CA) raíz ATS. Para obtener más información, consulte Autenticación de servidores en la Guía para desarrolladores de AWS IoT .

Operaciones de plano de datos de

AWS IoT Greengrass utiliza los puntos finales AWS IoT Core Region-specific ATS para las operaciones del plano de datos, por ejemplo. ResolveComponentCandidates Para ver una lista completa, consulte AWS IoT Core - puntos finales del plano de datos. Debe establecer `greengrassDataPlaneEndpoint` en **`iotdata`**. Para obtener más información, consulte la AWS IoT Greengrass Configuración del núcleo de Greengrass.

Se recomienda utilizar los AWS IoT puntos finales para las operaciones del plano de datos. Para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores, AWS IoT Greengrass es compatible con los siguientes puntos finales antiguos.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	greengrass-ats.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	greengrass-ats.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> Los puntos de conexión de Verisign heredados se admiten actualmente en algunas regiones, pero le recomendamos que utilice puntos de conexión ATS con certificados de CA raíz de ATS. Para más información, consulte Autenticación de servidores en la Guía para desarrolladores de AWS IoT .

Puntos de conexión heredados admitidos

Recomendamos que utilice los puntos de conexión de ATS de las tablas anteriores con los certificados de CA raíz de ATS. Por motivos de compatibilidad con versiones anteriores, AWS IoT Greengrass V2 actualmente es compatible con los terminales de Verisign antiguos en las siguientes regiones. AWS Se prevé que esta compatibilidad termine en el futuro. Para más información, consulte Autenticación de servidores en la Guía para desarrolladores de AWS IoT .

Al utilizar los puntos de conexión heredados de Verisign, debe utilizar certificados de CA raíz de Verisign.

AWS IoT device operations (legacy endpoints)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	prefijo.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	prefijo.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	prefijo.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	prefijo.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	prefijo.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefijo.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Para buscar el punto de conexión heredado específico de su cuenta, utilice el comando aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data.

Data plane operations (legacy endpoints)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

En las siguientes tablas se describen las cuotas en. AWS IoT Greengrass V2 Para más información sobre las cuotas y cómo solicitar aumentos de cuotas, consulte AWS cuotas de servicio.

Cuotas para dispositivos principales

Recurso	Cuota	Ajustable
Longitud máxima de los nombres de objetos del dispositivo central	124 bytes de caracteres UTF-8 codificados	No

Cuotas para componentes

Recurso	Cuota	Ajustable	Notas
Número máximo de componentes	5000 componentes por región	No	
Número máximo de versiones de componentes	5000 versiones por componente por región	No	
Tamaño máximo de la receta del component e	16 KB	No	
Tamaño máximo total de artefactos de un componente	2 GB	No	Esta cuota se aplica a la suma de todos los artefactos de un componente.

Cuotas para implementaciones

Recurso	Cuota	Ajustable	Notas
Tamaño máximo del documento de implementación para la implementación de un objeto (sin soporte de configuración grande)	7 KB	No	El documento de implementación incluye las configura ciones del component e, las configuraciones de la implementación y la sobredimensión de la carga.
Tamaño máximo del documento de implementación para la implement ación de un grupo de	31 KB	No	El documento de implementación incluye las configura ciones del component e, las configuraciones

Recurso	Cuota	Ajustable	Notas
objetos (sin soporte de configuración grande)			de la implementación y la sobredimensión de la carga.
Tamaño máximo del documento de implementación con un soporte de configuración grande	6 MB	No	El documento de implementación incluye las configuraciones del componente, las configuraciones de la implementación y la sobredimensión de la carga.

Cuotas para operaciones de la API

Recurso	Cuota	Ajustable	Notas
Tarifa de solicitud para CreateComponentVersion	1 solicitud por segundo y región	No	
Tasa de solicitudes para otras operaciones de la API	30 solicitudes por segundo y región	No	Esta cuota se aplica a la combinación de solicitudes de la API para todas las operaciones del plano de control. Excepciones • China (Pekín): 10 solicitudes por segundo y región • AWS GovCloud (US-West) — 10

Recurso	Cuota	Ajustable	Notas
			solicitudes por segundo por región • AWS GovCloud (US-East) — 10 solicitudes por segundo por región

AWS IoT SiteWise cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

En las siguientes secciones se describen los puntos finales de servicio para AWS IoT SiteWise.

Temas

- AWS IoT SiteWise — puntos finales de servicio
- AWS IoT SiteWise — puntos finales del plano de control
- AWS IoT SiteWise — puntos finales del plano de datos

AWS IoT SiteWise — puntos finales de servicio

Un usuario puede conectarse mediante programación a AWS IoT SiteWise un punto final. No añada ningún prefijo al AWS SDK ni a los AWS Command Line Interface comandos, ya que añaden el prefijo necesario.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

AWS IoT SiteWise — puntos finales del plano de control

Use el prefijo para las API del plano de control. Por ejemplo, `api.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	api.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	api.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	monitor.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	monitor.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	monitor.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		monitor.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	monitor.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	monitor.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	monitor.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	monitor.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	monitor.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
Canadá (centro)	ca-central-1	monitor.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	monitor.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	monitor.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	monitor.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS IoT SiteWise — puntos finales del plano de datos

Utilice el prefijo para las API del plano de datos. Por ejemplo, `data.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	data.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	data.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	data.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	data.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	data.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	data.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	data.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	data.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
Canadá (centro)	ca-central-1	data.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	data.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
Europa (Irlanda)	eu-west-1	data.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	data.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

En las siguientes tablas se describen las cuotas en AWS IoT SiteWise. Para más información sobre las cuotas y cómo solicitar aumentos de cuotas, consulte AWS cuotas de servicio.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Profundidad del modelo compuesto	Cada región admitida: 2	Sí	Profundidad máxima del árbol del modelo compuesto por modelo de activos, incluidos los modelos compuestos en línea y basados en modelos de component es.
Profundidad del árbol jerárquico del modelo de activos	Cada región admitida: 30	Sí	Profundidad máxima del árbol de jerarquía del modelo de activos
Profundidad del árbol jerárquico de la interfaz	Cada región admitida: 30	Sí	La profundidad máxima del árbol jerárquico de la interfaz
Enrichment-processed horas de vídeo de origen por espacio de trabajo	Cada región admitida: 100 000	Sí	La duración máxima acumulada del vídeo de origen que se puede procesar con fines de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			enriquecimiento para un espacio de trabajo, en horas.
Número máximo de nodos de computación por canalización	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de nodos de cálculo por canalización.
Número de fuentes OPC UA por puerta de enlace	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de OPC-UA fuentes por puerta de enlace.
Número de solicitudes en cada AWS región para cada AWS cuenta	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes que puede crear en una AWS región para una AWS cuenta.
Número de aplicaciones en cada espacio de trabajo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de aplicaciones por espacio de trabajo, región y AWS cuenta.
Número de modelos de activos por región y por AWS cuenta	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de modelos de activos por región por AWS cuenta.
Número de modelos de activos por árbol de jerarquía	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de modelos de activos por árbol jerárquico.
Número de activos por modelo de activos	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de activos por modelo de activos.
Número de activos secundarios por activo principal	Cada región admitida: 2000	Sí	Número máximo de activos hijos por activo padre.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de modelos compuestos por modelo de activos	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de modelos compuestos permitido en un único modelo de activos.
Número de modelos de cálculo por región y por cuenta AWS	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de modelos de cálculo por región y por cuenta. AWS
Número de búsquedas PROFUNDAS simultáneas durante el vuelo	Cada región admitida: 600	Sí	El número máximo de búsquedas DEEP simultáneas durante un vuelo por región y por cuenta. AWS
Número de búsquedas DEEP simultáne as durante el vuelo para Workspace	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de búsquedas DEEP simultáneas en vuelo para un espacio de trabajo.
Número de ejecuciones de canalización simultáneas por espacio de trabajo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de ejecuciones de canalizac iones simultáneas por espacio de trabajo.
Número de trabajos de importación masiva en ejecución	Cada región admitida: 100	Sí	La cantidad máxima de trabajos que se pueden ejecutar simultáne amente.
Número de paneles por proyecto	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de cuadros de mando por proyecto.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de valores de enlace de datos por lista de valores de enlace	Cada región admitida: 80	No	El número máximo de valores de enlace de datos por lista de valores de enlace.
Número de puntos de datos por segundo por calidad de datos por propiedad de recurso	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de puntos de datos con la misma marca de tiempo en segundos por calidad de datos para cada propiedad de activos. Puede almacenar hasta este número de puntos de datos de calidad buena, calidad incierta y calidad mala por cada segundo dado para cada propiedad de recurso.
Número de segmentos de datos por conjunto de datos	Cada región admitida: 10 000	Sí	La cantidad máxima de segmentos de datos por conjunto de datos por espacio de trabajo, región y AWS cuenta.
Cantidad de conjuntos de datos por espacio de trabajo	Cada región admitida: 10 000	Sí	La cantidad máxima de conjuntos de datos por espacio de trabajo, región y cuenta. AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de días entre la marca de tiempo anterior y la actual para ingesta almacenada en búfer	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de días entre una marca de tiempo pasada y la fecha actual cuando se utiliza Adaptive Ingestion en Bulk Import Job API.
Número de trabajos de enriqueci miento de detección de eventos para Workspace	Cada región admitida: 120	Sí	El número máximo de trabajos de enriqueci miento de la detección de eventos para un espacio de trabajo.
Número de trabajos de enriquecimiento de detección de eventos por cuenta	Cada región compatible: 240	Sí	El número máximo de trabajos de enriqueci miento de la detección de eventos por región y por AWS cuenta.
Número de funciones por expresión de fórmula de propiedad	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de funciones que se pueden utilizar en una expresión de fórmula de propiedad es.
Número de puertas de enlace por región y cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de puertas de enlace por región por cuenta. AWS
Número de definiciones jerárquicas por modelo de activos	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de definiciones de jerarquía por modelo de activos.
Número de definiciones de jerarquía por interfaz	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de definiciones de jerarquía por modelo de activos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de trabajos de ingesta de MP4 durante el vuelo	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de ingesta de MP4 a bordo por región y por cuenta. AWS
Número de trabajos de ingesta de MP4 internos para Workspace	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de trabajos de ingesta de MP4 a bordo para un espacio de trabajo.
Número de trabajos de ingesta de anotaciones durante el vuelo	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de ingesta de anotaciones en curso por región y por cuenta. AWS
Número de trabajos de ingesta de anotaciones en curso para Workspace	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de ingesta de anotaciones en curso para un espacio de trabajo.
Número de trabajos de importación masiva en curso por conjunto de datos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de trabajos de importaci ón masiva en curso por conjunto de datos (todos los tipos combinados) por AWS región y cuenta.
Número de trabajos de exportación en vuelo	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de exportación en vuelo por región y por cuenta. AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de trabajos de exportación en curso para Workspace	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de trabajos de exportación en curso para un espacio de trabajo.
Número de consultas en curso	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de consultas en curso por región y por cuenta. AWS
Número de consultas en curso para Workspace	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de consultas en curso para un espacio de trabajo.
Número de trabajos de ingesta de telemetría durante el vuelo	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de ingesta de telemetría a bordo por región y por cuenta. AWS
Número de trabajos de ingesta de telemetría durante el vuelo para Workspace	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de trabajos de ingesta de telemetría en vuelo para un espacio de trabajo.
Número de interfaces por región y por cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de interfaces por región y por AWS cuenta
Número de interfaz por árbol de jerarquía	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de modelos de activos por árbol jerárquico.
Número de métricas por visualización del panel	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de métricas por visualización del cuadro de mando.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de modelos de activos padre por modelo de activos hijo	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de modelos de activos principales por modelo de activo secundario.
Número de canalizaciones por espacio de trabajo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de canalizaciones por espacio de trabajo.
Número de portales por región y por cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de portales por región por AWS cuenta.
Número de proyectos por portal	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de proyectos por portal.
Número de propiedades en la raíz de cada modelo de activo del tipo ASSET_MODEL	Cada región admitida: 500	Sí	Esta cantidad máxima de activos ModelProperties para cada modelo de activos. Este recuento no incluye el compuesto ModelProperties. Esta cuota también se aplica a cualquier activo único creado a partir de este modelo de activos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de propiedades por modelo de activos	Cada región admitida: 5000	Sí	Número máximo de propiedades de un modelo de activos de tipo o . Este número se determina combinando las propiedades del modelo de activos raíz y cualquier modelo compuesto en línea o basado en un modelo de componentes incluido. Esta cuota también se aplica a cualquier activo único creado a partir de este modelo de activos.
Número de propiedades por modelo compuesto	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de propiedades permitidas para modelos compuestos. Además, número máximo de propiedades permitidas para un modelo de activos de tipo .
Número de propiedades por interfaz	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de propiedades en una interfaz

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de propiedades que dependen de una sola propiedad	Cada región admitida: 30	No	Número máximo de propiedades que dependen directa o indirectamente de una sola propiedad, tal como se define en todas las expresiones de fórmula.
Número de propiedades que dependen de una sola propiedad	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de propiedades que dependen directa o indirectamente de una sola propiedad dentro del modelo de activos forzosos
Número de propiedades que dependen directamente de una sola propiedad	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de propiedades que dependen directamente de una sola propiedad , tal como se define en todas las expresiones de fórmula.
Número de variables de propiedad por expresión de fórmula de propiedad	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de variables de propiedad que se pueden utilizar en una expresión de fórmula de propiedades.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de resultados por GetInterpolatedAssetPropertyValues solicitud	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de resultados que se devolverán por GetInterpolatedAssetPropertyValues solicitud paginada.
Número de activos raíz por proyecto	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de activos raíz por proyecto.
Número de tareas por espacio de trabajo	Cada región admitida: 800	Sí	El número máximo de tareas por espacio de trabajo.
Número de modelos de activos únicos que utilizan el mismo modelo de componentes	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de modelos de activos únicos que tienen al menos un modelo compuesto basado en modelos de component es que hace referencia directamente a un modelo de activos específico de tipo COMPONENT _MODEL.
Número de modelos de activos únicos que utilizan el mismo modelo de componentes	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de modelos de activos únicos que utilizan el mismo modelo de interfaz
Número de flujos de datos únicos en un solo archivo de trabajo de importación masiva de datos	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de flujos de datos únicos en un solo archivo de trabajo de importación masiva de datos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de visualizaciones por panel	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de visualizaciones por cuadro de mando.
Número de espacios de trabajo por región y por cuenta AWS	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de espacios de trabajo por región y por cuenta. AWS
Tasa de BatchPutAssetPropertyValue entradas ingeridas por propiedad del activo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de BatchPutAssetPropertyValue entradas ingeridas por segundo por propiedad del activo, por región y por cuenta. AWS
Porcentaje de consultas de GetAssetPropertyAggregates solicitud e BatchGetAssetPropertyAggregates ingreso por propiedad del activo	Cada región admitida: 50	No	El número máximo total de GetAssetPropertyAggregates solicitudes y BatchGetAssetPropertyAggregates entradas para cada propiedad del activo por segundo, por región y por AWS cuenta.
Porcentaje de consultas de GetAssetPropertyValue solicitud e BatchGetAssetPropertyValue ingreso por propiedad del activo	Cada región admitida: 500	No	El número máximo total de GetAssetPropertyValue solicitudes y BatchGetAssetPropertyValue entradas para cada propiedad del activo por segundo, por región y por AWS cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de consultas de GetAssetPropertyValueHistory solicitud e BatchGetAssetPropertyValueHistory ingreso por propiedad del activo	Cada región admitida: 30	No	El número máximo total de GetAssetPropertyValueHistory solicitudes y BatchGetAssetPropertyValueHistory entradas para cada propiedad del activo por segundo, por región y por AWS cuenta.
Porcentaje de GetInterpolatedAssetPropertyValues solicitudes	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de GetInterpolatedAssetPropertyValues solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de puntos de datos ingeridos	Cada región admitida: 5000	Sí	La cantidad máxima de puntos de datos con el valor de la marca de calidad (TQV) ingeridos por segundo por región y cuenta. AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de puntos de GetAssetPropertyValueHistory datos recuperados de y BatchGetAssetPropertyValueHistory	Cada región admitida: 100	Sí	La velocidad máxima de bytes (MB/second) de los puntos de datos recuperados por segundo por región y por AWS cuenta en GetAssetPropertyValueHistory Y. BatchGetAssetPropertyValueHistory La carga útil de respuesta evaluada para esta cuota utiliza campos Timestamp-Quality-Value (TQV) para cada punto de datos y redondea el tamaño en bytes de cada solicitud de API al siguiente incremento de 4 KB.
Tasa de solicitudes de AssociateAssets	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para AssociateAssets.
Tasa de solicitudes para AssociateTimeSeriesToAssetProperty	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para AssociateTimeSeriesToAssetProperty.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes BatchAssociateData SegmentsToDataset para Workspace	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de BatchAssociateData SegmentsToDataset solicitudes por segundo para un espacio de trabajo
Tasa de solicitudes BatchDeleteDataset DataSegments para Workspace	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de BatchDeleteDataset DataSegments solicitud es por segundo para un espacio de trabajo
Tasa de solicitudes BatchDisassociateD ataSegmentsFromDataset para Workspace	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de BatchDisassociateD ataSegmentsFromDat aset solicitudes por segundo para un espacio de trabajo
Tasa de solicitudes para BatchGetA ssetPropertyAggregates	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región por AWS cuenta para BatchGetA ssetPropertyAggregates.
Tasa de solicitudes para BatchGetA ssetPropertyValue	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para BatchGetA ssetPropertyValue.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes para BatchGetAssetPropertyValueHistory	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para BatchGetAssetPropertyValueHistory.
Tasa de solicitudes para BatchPutAssetPropertyValue	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para BatchPutAssetPropertyValue.
Tasa de solicitudes para CancelEnrichmentJob	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CancelEnrichmentJob solicitudes por segundo por región y AWS cuenta.
Tasa de solicitudes para CancelQuery	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CancelQuery solicitudes por segundo por región y AWS cuenta.
Tasa de solicitudes CancelQuery para Workspace	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de CancelQuery solicitudes por segundo para un espacio de trabajo.
Tasa de solicitudes para CreateAsset	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para CreateAsset.
Tasa de solicitudes para CreateAssetModel	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para CreateAssetModel.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes para CreateAssetModelCompositeModel	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para CreateAssetModelCompositeModel.
Tasa de solicitudes CreateBulkImportJob para Workspace	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreateBulkImportJob solicitudes por segundo para un espacio de trabajo
Tasa de solicitudes CreateDataset para Workspace	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreateDataset solicitudes por segundo para un espacio de trabajo
Tasa de solicitudes para CreateDatasetExportJob	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreateDatasetExportJob solicitudes por segundo por región y AWS cuenta.
Tasa de solicitudes CreateDatasetExportJob para Workspace	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de CreateDatasetExportJob solicitudes por segundo para un espacio de trabajo.
Tasa de solicitudes para CreateEnrichmentJob	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreateEnrichmentJob solicitudes por segundo por región y AWS cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes para DeleteAsset	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DeleteAsset.
Tasa de solicitudes para DeleteAssetModel	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DeleteAssetModel.
Tasa de solicitudes para DeleteAssetModelCompositeModel	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DeleteAssetModelCompositeModel.
Tasa de solicitudes DeleteDataset para Workspace	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de DeleteDataset solicitudes por segundo para un espacio de trabajo
Tasa de solicitudes para DeleteTimeSeries	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DeleteTimeSeries.
Tasa de solicitudes DeleteTimeSeries para Workspace	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteTimeSeries solicitudes por segundo para un espacio de trabajo
Tasa de solicitudes para DescribeAction	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeAction.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes para DescribeAsset	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeAsset.
Tasa de solicitudes para DescribeAssetCompositeModel	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeAssetCompositeModel.
Tasa de solicitudes para DescribeAssetModel	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeAssetModel.
Tasa de solicitudes para DescribeAssetModelCompositeModel	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeAssetModelCompositeModel.
Tasa de solicitudes para DescribeAssetProperty	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeAssetProperty.
Tasa de solicitudes DescribeBulkImportJob para Workspace	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de DescribeBulkImportJob solicitudes por segundo para un espacio de trabajo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes DescribeDataset para Workspace	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de DescribeDataset solicitudes por segundo para un espacio de trabajo
Tasa de solicitudes para DescribeDatasetExportJob	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de DescribeDatasetExportJob solicitudes por segundo por región y AWS cuenta.
Tasa de solicitudes DescribeDatasetExportJob para Workspace	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de DescribeDatasetExportJob solicitudes por segundo para un espacio de trabajo.
Tasa de solicitudes para DescribeDefaultEncryptionConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeDefaultEncryptionConfiguration.
Tasa de solicitudes para DescribeEnrichmentJob	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DescribeEnrichmentJob solicitudes por segundo por región y AWS cuenta.
Tasa de solicitudes para DescribeLoggingOptions	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeLoggingOptions.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes DescribeLoggingOptions para Workspace	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de DescribeLoggingOptions solicitudes por segundo para un espacio de trabajo
Tasa de solicitudes para DescribeQuery	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DescribeQuery solicitudes por segundo por región y AWS cuenta.
Tasa de solicitudes DescribeQuery para Workspace	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de DescribeQuery solicitudes por segundo para un espacio de trabajo.
Tasa de solicitudes para DescribeStorageConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeStorageConfiguration.
Tasa de solicitudes para DescribeTimeSeries	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeTimeSeries.
Tasa de solicitudes DescribeTimeSeries para Workspace	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de DescribeTimeSeries solicitudes por segundo para un espacio de trabajo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes para DisassociateAssets	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DisassociateAssets.
Tasa de solicitudes para DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty.
Tasa de solicitudes para ExecuteAction	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ExecuteAction.
Tasa de solicitudes para GetAssetPropertyAggregates	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para GetAssetPropertyAggregates.
Tasa de solicitudes para GetAssetPropertyValue	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para GetAssetPropertyValue.
Tasa de solicitudes para GetAssetPropertyValueHistory	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para GetAssetPropertyValueHistory.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes para GetCaptureData	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de GetCaptureData solicitudes por segundo por región y AWS cuenta.
Tasa de solicitudes GetCaptureData para Workspace	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de GetCaptureData solicitudes por segundo para un espacio de trabajo.
Tasa de solicitudes para GetQueryResults	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de GetQueryResults solicitudes por segundo por región y AWS cuenta.
Tasa de solicitudes GetQueryResults para Workspace	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetQueryResults solicitudes por segundo para un espacio de trabajo.
Tasa de solicitudes para ListActions	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región por AWS cuenta para ListActions.
Tasa de solicitudes para ListAssetModelCompositeModels	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListAssetModelCompositeModels.
Tasa de solicitudes para ListAssetModels	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListAssetModels.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes para ListAsset Relationships	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListAssetRelations hips.
Tasa de solicitudes para ListAssets	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListAssets.
Tasa de solicitudes para ListAssoc iatedAssets	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListAssociatedAsse ts.
Tasa de solicitudes ListBulkImportJobs para Workspace	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListBulkImportJobs solicitudes por segundo para un espacio de trabajo
Tasa de solicitudes para ListCompo sitionRelationships	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListCompositionRel ationships.
Tasa de solicitudes ListDatasetDataSeg mentRelationships para Workspace	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ListDatasetDataSeg mentRelationships solicitudes por segundo para un espacio de trabajo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes ListDatasetDataSegments para Workspace	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de ListDatasetDataSegments solicitudes por segundo para un espacio de trabajo
Tasa de solicitudes para ListDatasetExportJobs	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListDatasetExportJobs solicitudes por segundo por región y AWS cuenta.
Tasa de solicitudes ListDatasetExportJobs para Workspace	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListDatasetExportJobs solicitudes por segundo para un espacio de trabajo.
Tasa de solicitudes ListDatasets para Workspace	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ListDatasets solicitudes por segundo para un espacio de trabajo
Tasa de solicitudes para ListEnrichmentJobs	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListEnrichmentJobs solicitudes por segundo por región y AWS cuenta.
Tasa de solicitudes para ListQueries	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListQueries solicitudes por segundo por región y AWS cuenta.
Tasa de solicitudes ListQueries para Workspace	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListQueries solicitudes por segundo para un espacio de trabajo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes para ListTagsForResource	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListTagsForResource.
Tasa de solicitudes para ListTimeSeries	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListTimeSeries.
Tasa de solicitudes ListTimeSeries para Workspace	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de ListTimeSeries solicitudes por segundo para un espacio de trabajo
Tasa de solicitudes para PutDefaultEncryptionConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para PutDefaultEncryptionConfiguration.
Tasa de solicitudes para PutLoggingOptions	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de PutLoggingOptions solicitudes por segundo por región y AWS cuenta
Tasa de solicitudes PutLoggingOptions para Workspace	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de PutLoggingOptions solicitudes por segundo para un espacio de trabajo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes para PutStorageConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para PutStorageConfiguration.
Tasa de solicitudes para StartQuery	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de StartQuery solicitudes por segundo por región y AWS cuenta.
Tasa de solicitudes StartQuery para Workspace	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de StartQuery solicitudes por segundo para un espacio de trabajo.
Tasa de solicitudes para TagResource	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para TagResource.
Tasa de solicitudes para UntagResource	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para UntagResource.
Tasa de solicitudes para UpdateAsset	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para UpdateAsset.
Tasa de solicitudes para UpdateAssetModel	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para UpdateAssetModel.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes para UpdateAssetModelCompositeModel	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para UpdateAssetModelCompositeModel.
Tasa de solicitudes para UpdateAssetProperty	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para UpdateAssetProperty.
Tasa de solicitudes UpdateDataset para Workspace	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de UpdateDataset solicitudes por segundo para un espacio de trabajo
Tamaño del archivo CSV para Adaptive Ingestion	Cada región admitida: 256 megabits	No	Tamaño máximo del archivo CSV para Adaptive Ingestion.
Tamaño del archivo parquet sin comprimir	Cada región admitida: 256 megabits	No	Tamaño del archivo parquet sin comprimir
Tamaño del grupo de filas parquet sin comprimir	Cada región admitida: 64 megabits	No	Tamaño del grupo de filas parquet sin comprimir

AWS IoT TwinMaker cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos

servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Para conectarse mediante programación AWS IoT TwinMaker, utilice un dispositivo de punto final. Si utiliza un cliente HTTP, debe prefijar las API del plano de control y del plano de datos de la siguiente manera. Sin embargo, no es necesario añadir un prefijo al AWS SDK y a los AWS Command Line Interface comandos, ya que añaden automáticamente el prefijo necesario.

- Use el prefijo `api` para las API del plano de control. Por ejemplo, `api.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`.
- Utilice el prefijo `data` para las API del plano de datos. Por ejemplo, `data.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`.

Para obtener más información, consulte Puntos finales y cuotas en la Guía del AWS IoT TwinMaker usuario.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		data.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tipo de componente: composición, profundidad del árbol	Cada región admitida: 5	Sí	Profundidad máxima del árbol jerárquico de tipos de componentes
Tipo de componente: tamaño del árbol de composición	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de tipos de componentes en un árbol de composición de tipos de componentes.
Tipos de componentes por espacio de trabajo	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de tipos de componentes únicos por espacio de trabajo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Componentes por entidad	Cada región admitida: 30	Sí	Número máximo de componentes que se pueden definir en una entidad
Profundidad de la jerarquía de tipos de componentes	Cada región admitida: 10	Sí	Profundidad máxima del árbol jerárquico de tipos de componentes
Profundidad de la jerarquía de entidades	Cada región admitida: 30	Sí	Profundidad máxima del árbol jerárquico de entidades
Entidades por espacio de trabajo	Cada región admitida: 50 000	Sí	Número máximo de entidades permitidas por espacio de trabajo
Número de recursos de SiteWise exportación por trabajo	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de recursos de SiteWise exportación por trabajo.
Número de recursos de SiteWise importación por trabajo	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de recursos de SiteWise importación por trabajo.
Número de recursos de TwinMaker exportación por trabajo	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de recursos de TwinMaker exportación por trabajo.
Número de recursos de TwinMaker importación por trabajo	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de recursos de TwinMaker importación por trabajo.
Número de trabajos de transferencia de metadatos en cola	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de trabajos de transferencia de metadatos de en la cola.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tipos de componentes principales por tipo de componente secundario	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de tipos de componentes principales de herencia múltiple o relacione s “extendsFrom” que puede tener un tipo de componente.
Propiedades por tipo de componente o componente	Cada región admitida: 800	Sí	Número máximo de propiedades que se pueden definir en un tipo de componente o añadir a una instancia de componente determinada
Escenas por espacio de trabajo	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de escenas dentro de un espacio de trabajo
Tamaño del archivo de importación de trabajos de transferencia de metadatos	Cada región admitida: 100	Sí	Tamaño máximo del archivo importado (en MB).
Etiquetas por recurso	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que se pueden colocar en cualquier recurso con un ARN (como el espacio de trabajo, la entidad, el tipo de componente, etc.)
Espacios de trabajo de esta cuenta en la región actual	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de clústeres de esta cuenta en la región actual.

AWS IoT TwinMaker Límites de limitación de la API

En este tema se describe el número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con las acciones de la AWS IoT TwinMaker API por cuenta. AWS

- Porcentaje de solicitudes para el límite de operaciones de la API Model and Scene: 10 TPS por cuenta. AWS
- Tasa de solicitud de operaciones de API de lectura y escritura de datos: 100 TPS por cuenta. AWS

> **Note**
>
> Los límites de TPS se aplican a todas las regiones y no son ajustables.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Interactive Video Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon IVS utiliza una API para instalar y configurar las aplicaciones de streaming en tiempo real y de baja latencia de IVS. El Chat de Amazon IVS utiliza la API de chat principal para configurar y administrar las salas de chat, y la API de mensajería de chat para enviar y recibir mensajes de chat.

Puntos de conexión de transmisión de baja latencia de IVS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ivs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ivs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ivs.sts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ivs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ivs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ivs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ivs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Puntos de conexión de streaming en tiempo real de IVS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ivsrealtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		ivsrealtime.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ivsrealtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ivsrealtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ivsrealtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ivsrealtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ivsrealtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ivsrealtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Puntos de conexión de Chat de IVS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ivschat.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ivschat.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Puntos de conexión de mensajería de Chat de IVS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	edge.ivschat.us-east-1.amazonaws.com	WSS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	edge.ivschat.us-west-2.amazonaws.com	WSS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	edge.ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	WSS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	edge.ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	WSS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	edge.ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	edge.ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	WSS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	edge.ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	WSS

Cuotas de servicio

Para obtener más información, consulte las cuotas de los servicios de Low-Latency streaming en la Guía del usuario de Low-Latency streaming de Amazon IVS y las cuotas de los servicios de Real-Time streaming en la Guía del usuario de Real-Time streaming de Amazon IVS.

Si hay alguna discrepancia, considere que las Guías de usuario son definitivas.

Cuotas de transmisión de baja latencia de IVS

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Configuraciones de anuncios	20	No	Número máximo de configuraciones de anuncios, por Región de AWS.
Canales	5 000	Sí	Número máximo de canales, por Región de AWS.
Corrientes simultáneas	100	Sí	Número máximo de canales que se pueden transmitir simultáneamente, por Región de AWS. Si supera este umbral, se rechaza la transmisión.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Vistas simultáneas	15.000	Sí	Número máximo de vistas permitidas para reproducir un canal en directo simultáneamente en todos los canales en una Región de AWS. (Una vista es una sesión de visualización única que está descargando o reproduciendo video activamente).
Velocidad de bits de ingesta (si el `type` de canal es `BASIC`)	1,5 Mbps o 3,5 Mbps	No	Máximo de bits por segundo que se pueden transmitir a un canal cuyo `type` es `BASIC`. • Si la calidad del video de entrada es de 480 p o inferior, la cuota predeterminada es de 1,5 Mbps. • Si la calidad del video de entrada es superior a 480 p, pero inferior a 1080 p, la cuota predeterminada es de 3,5 Mbps. Advertencia: Si supera este umbral, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener más informaci ón sobre los canales`type`, consulte los tipos de canales en la referencia de la API de Low-Latency streaming de IVS.
Velocidad de bits de ingesta (si el `type` de canal es `STANDARD`, con una entrada de una sola pista)	8,5 Mbps	No	Máximo de bits por segundo que se pueden transmitir a un canal cuyo `type` es `STANDARD` (predeterminado), con una entrada de una sola pista. Advertencia: Si supera este umbral, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener más informaci ón sobre los canales`type`, consulte los tipos de canales en la referencia de la API de Low-Latency streaming de IVS.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Velocidad de bits de ingesta (si el `type` de canal es `STANDARD`, con una entrada multipista de una resolución de hasta `FULL_HD`)	15 Mpbs	No	Máximo de bits por segundo que se pueden transmitir a un canal cuyo `type` es `STANDARD` (predeterminado) y su `multitrackInputConfiguration.maximumResolution` es `SD`, `HD` o `FULL_HD`, con un una entrada multipista. Advertencia: Si supera este umbral, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener más información sobre los canales`type`, consulte los tipos de canales en la referencia de la API de Low-Latency streaming de IVS.
Velocidad de bits de ingesta (si el `type` de canal es `ADVANCED_HD`)	8,5 Mbps	No	Máximo de bits por segundo que se pueden transmitir a un canal cuyo `type` es `ADVANCED_HD`. Advertencia: Si supera este umbral, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener más información sobre los canales`type`, consulte los tipos de canales en la referencia de la API de Low-Latency streaming de IVS.
Velocidad de bits de ingesta (si el `type` de canal es `ADVANCED_SD`)	8,5 Mbps	No	Máximo de bits por segundo que se pueden transmitir a un canal cuyo `type` es `ADVANCED_SD`. Advertencia: Si supera este umbral, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener más información sobre los canales`type`, consulte los tipos de canales en la referencia de la API de Low-Latency streaming de IVS.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Resolución de ingesta (entrada de una sola pista)	1080p (2,1 millones de píxeles en total, 1920) pixels/edge	No	Resolución máxima en píxeles que se pueden transmitir a un canal (independientemente de su `type`) con una entrada de una sola pista. Hay dos umbrales relevantes: píxeles totales y píxeles por borde. Advertencia: Si supera cualquiera de estos umbrales, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener más información sobre los canales`type`, consulte los tipos de canales en la referencia de la API de Low-Latency streaming de IVS.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Resolución de ingesta (si el `type` de canal es `STANDARD`, con una entrada multipista)	Consulte la descripción	No	Resolución máxima en píxeles que puede transmitirse a una pista individual en un canal cuyo `type` es `STANDARD`, con una entrada multipista. El valor predeterminado varía según el valor de `multitrackInputConfiguration.maximumResolution` : • `SD`: 480p (0,4 millones de píxeles en total, 864) pixels/edge • `HD`: 720p (0,9 M píxeles en total, 1280) pixels/edge • `FULL_HD`: 1080p (2,1 millones de píxeles en total, 1920) > pixels/edge Hay dos umbrales relevantes: píxeles totales y píxeles por borde. Advertencia: Si supera cualquiera de estos umbrales, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener más información sobre los canales`type`, consulte los tipos de canales en la referencia de la API de Low-Latency streaming de IVS.
Carga útil de metadatos	1 KB	No	Tamaño máximo de una carga de solicitud `PutMetadata` (API de Amazon IVS).
Pares de claves de autorización de reproducción	3	No	Número máximo de pares de claves de autorización para reproducción, por Región de AWS.
Políticas de restricción de reproducción	3	No	El número máximo de políticas de restricción de reproducción, por Región de AWS.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Países con política de restricción de la reproducción	200	No	Tamaño máximo de la lista `allowedCountries` en una política de restricción de la reproducción; es decir, el número máximo de países por política.
Orígenes de la política de restricción de la reproducción	5	No	Tamaño máximo de la lista `allowedOrigins` en una política de restricción de la reproducción; es decir, el número máximo de orígenes por política.
Longitud de origen de la política de restricción de la reproducción	256	No	Tamaño máximo (en caracteres) de una entrada en la lista `allowedOrigins` en una política de restricción de la reproducción.
Tamaño del token de reproducción	2 KB	No	Tamaño máximo de todo el token web JSON (JWT) utilizado para iniciar la reproducción.
PutMetadata tarifa por canal	5	No	Número máximo de transacciones `PutMetadata` por segundo por canal.
Configuraciones de grabación	20	Sí	Número máximo de configuraciones de grabación, por Región de AWS.
Clave de transmisión	1	No	Número máximo de claves de transmisión, por canal.
Tomas de control de la transmisión	100	Sí	Número máximo de tomas de control de la transmisión, por transmisión.

Cuotas de streaming en tiempo real de IVS

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Destinos de composición	2	No	Número máximo de objetos Destination en un recurso Composition.
Composición: duración máxima	24	No	Cantidad máxima de tiempo que puede existir una composición, en horas.
Composiciones	20	Sí	Cantidad máxima de recursos Composition simultáneos por cuenta.
Composiciones por etapa	5	Sí	Cantidad máxima de recursos Composition simultáneos por cuenta.
Replicación de participantes simultánea	5	No	Número máximo de replicaciones simultáneas por participante en todas las etapas en una región de AWS.
Publicadores simultáneos	1 000	Sí	Número máximo de participantes que pueden publicar en todas las etapas de una región de AWS.
Suscripciones simultáneas	20 000	Sí	Número máximo de conexiones simultáneas entre publicador y suscriptor en todas las etapas de una región de AWS.
EncoderConfigurations	20	Sí	Cantidad máxima de EncoderConfiguration recursos por cuenta.
IngestConfigurations	100	Sí	Cantidad máxima de IngestConfiguration recursos por cuenta.
Tasa de bits de descarga de participantes	8,5 Mbps	No	Velocidad máxima de bits de descarga agregada en todas las suscripciones de un participante.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Velocidad de bits de publicación del participante	8,5 Mbps	No	Máximo de bits por segundo que se puede transmitir a una fase.
Duración de la publicación o suscripción de los participantes	24	No	Periodo máximo de tiempo durante el cual un participante puede publicar o permanecer suscrito a un escenario, en horas.
El participante publica la resolución	720p	No	Resolución máxima del video publicado por los participantes.
PublicKeys	3	No	Número máximo de claves públicas por región de Región de AWS.
Participantes de la fase (publicadores)	12	No	Número máximo de participantes que pueden publicar en una fase a la vez.
Participantes de la fase (suscriptores)	10 000	Sí	Número máximo de participantes que pueden suscribirse a una fase a la vez.
Etapas	1 000	Sí	Número máximo de etapas por Región de AWS.
StorageConfigurations	5	Sí	Cantidad máxima de StorageConfiguration recursos por cuenta.

Cuotas de chat de IVS

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Conexiones simultáneas de chat	50 000	Sí	Número máximo de conexiones de chat simultáneas por cuenta, en todas las salas en un Región de AWS.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Configuraciones de registro	10	Sí	La cantidad máxima de configuraciones de registro que se pueden crear por cuenta en la Región de AWS actual.
Período de espera del controlador de revisión de mensajes	200	No	Período de espera en milisegundos para todos los controladores de revisión de mensajes del actual Región de AWS. Si se excede, el mensaje se permite o deniega según el valor del `fallbackResult` que configuró para el controlador de revisión de mensajes.
Tasa de DeleteMessage solicitudes en todas sus salas	100	Sí	Número máximo de solicitudes de `DeleteMessage` por segundo que pueden hacerse en todas las salas. Las solicitudes pueden proceder de la API de chat de Amazon IVS o de la API de mensajería de chat de Amazon IVS ()WebSocket.
Porcentaje de DisconnectUser solicitudes en todas sus habitaciones	100	Sí	Número máximo de solicitudes de `DisconnectUser` por segundo que pueden hacerse en todas las salas. Las solicitudes pueden proceder de la API de chat de Amazon IVS o de la API de mensajería de chat de Amazon IVS ()WebSocket.
Tasa de solicitudes de mensajería por conexión	10	No	Número máximo de solicitudes de mensajería por segundo que puede realizar una conexión de chat.
Porcentaje de SendMessage solicitudes en todas sus habitaciones	1 000	Sí	Número máximo de solicitudes de `SendMessage` por segundo que pueden hacerse en todas las salas. Estas solicitudes provienen de la API de mensajería por chat de Amazon IVS (WebSocket).

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Tasa de SendMessage solicitudes por habitación	100	No	Número máximo de solicitudes de `SendMessage` por segundo que pueden hacerse para cualquiera de las salas. Esto se puede configurar con el campo `maximumMessageRatePerSecond` de Create Room (Crear sala) y Update Room (Actualizar sala). Estas solicitudes provienen de la API de mensajería por chat de Amazon IVS (WebSocket).
Salas	50 000	Sí	Número máximo de salas de chat por cuenta, por Región de AWS.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Kendra

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Kendra

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kendra.us-east-2.amazonaws.com kendra-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kendra.us-east-1.amazonaws.com kendra-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kendra.us-west-2.amazonaws.com kendra-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kendra.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kendra.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kendra.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kendra.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	kendra.ca-central-1.amazonaws.com kendra-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kendra.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	kendra.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	kendra.us-gov-west-1.amazonaws.com kendra-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

> **Note**
>
> Los índices Amazon Kendra GenAI Enterprise Edition solo están disponibles en las regiones del este de EE. UU. (norte de Virginia), oeste de EE. UU. (Oregón), Europa (Irlanda) y Asia-Pacífico (Sídney).

Clasificación de Amazon Kendra Intelligent

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kendra-ranking.us-east-2.api.aws kendra-ranking-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kendra-ranking.us-east-1.api.aws kendra-ranking-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kendra-ranking.us-west-2.api.aws kendra-ranking-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kendra-ranking.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kendra-ranking.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kendra-ranking.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kendra-ranking.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	kendra-ranking.ca-central-1.api.aws kendra-ranking-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kendra-ranking.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Amazon Kendra

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Caracteres del texto de la consulta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de caracteres en el texto de una consulta.
Resultados contraídos para expandir	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de elementos de resultados contraídos que se van a expandir
Orígenes de datos (edición para desarrolladores)	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de orígenes de datos por índice de edición para desarrolladores.
Orígenes de datos (edición para empresas)	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de fuentes de orígenes de datos por índice de edición para empresas.
Índices de edición para desarrolladores	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de índices de edición para desarrolladores que se pueden crear por cuenta.
Índices de la edición para empresas	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de índices de edición para empresas que se pueden crear por cuenta.
Resultados ampliados por elemento de resultado contraído	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de resultados ampliados por elemento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del texto extraído	Cada región admitida: 5 megabytes	No	Tamaño máximo del texto extraído (en MB) de un archivo que se puede incorporar.
Preguntas frecuentes	Cada región admitida: 30	Sí	Número máximo de preguntas frecuentes que se pueden crear por índice.
Documentos destacados por conjunto de resultados destacados	Cada región admitida: 4	Sí	Número máximo de documentos destacados por conjunto de resultado s destacados.
Conjuntos de resultados destacados por índice	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de conjuntos de resultados destacados por índice.
Tamaño del archivo	Cada región admitida: 50 megabytes	Sí	Tamaño máximo del archivo (en MB) de un archivo que se puede incorporar.
Tamaño de la lista de cadenas de atributos de incorporación	Cada región admitida: 10	Sí	Tamaño máximo de la lista de cadenas por atributo de incorporación.
Elementos de una lista de bloqueo de sugerencias de consulta	Cada región admitida: 20 000	Sí	Número máximo de elementos de una lista de bloqueo de sugerencias de consulta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de la lista de los grupos de usuarios por atributos de consulta	Cada región admitida: 10	Sí	Tamaño máximo de la lista de grupos de usuarios por atributo de consulta.
Unidades de capacidad de consulta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de unidades de capacidad de consulta por índice.
Tamaño del archivo de la lista de bloqueo de sugerencias de consulta	Cada región admitida: 2 megabytes	Sí	Tamaño máximo del archivo de la lista de bloqueo de sugerencias de consulta en MB.
Listas de bloqueo de sugerencias de consulta	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de listas de bloqueo de sugerencias de consultas por índice.
Atributos de respuesta adicionales máximos por sugerencia de consulta en la API	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de sugerencias adicionales fields/attributes que se deben incluir en la respuesta a las sugerencias de consulta por llamada a la GetQuerySuggestions API.
Atributos sugeribles máximos por sugerencia de consulta en la API	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sugerencias de consulta fields/attributes por llamada a GetQuerySuggestions la API

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Sugerencias de consulta devueltas en la API	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sugerencias de consulta devueltas en una llamada a la GetQuerySuggestions API.
Configuraciones de clasificación	Cada región admitida: 3	Sí	Número máximo de configuraciones de clasificación
Sugerencias de consultas de corrección ortográfica	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de sugerencias de consultas con corrección ortográfica que se pueden devolver en una llamada a la API de consultas.
Unidades de capacidad de almacenamiento	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de unidades de capacidad de almacenamiento por índice.
Reglas de sinónimos por diccionario	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de reglas de sinónimos por diccionario
Sinónimos por término	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de sinónimos por término en todos los diccionarios de un índice.
Diccionarios	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de diccionarios por índice.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo del diccionario	Cada región admitida: 5 megabytes	Sí	Tamaño máximo del archivo del diccionario en MB.

Clasificación de Amazon Kendra Intelligent

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de documentos por grupo por solicitud de revisión de puntuación	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de documentos por grupo por solicitud de revisión de puntuación.
Unidades máximas de capacidad de revisiones de puntuación por plan de ejecución	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de unidades de capacidad de revisión de puntuación por plan de ejecución.
Número máximo de tokens por cuerpo de documento	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de tokens en el cuerpo de un único documento.
Número máximo de tokens por título de documento	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de tokens en el título de un solo documento.
Número máximo de documentos únicos por solicitud de revisión de puntuación	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de documentos únicos (o grupos únicos) por solicitud de revisión de puntuación.
Número máximo de unidades de capacidad por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de planes de ejecución de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			revisión de puntuación por cuenta.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cassandra.us-east-2.amazonaws.com cassandra.us-east-2.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cassandra.us-east-1.amazonaws.com cassandra-fips.us-east-1.api.aws cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS y TLS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		cassandra.us-east-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cassandra.us-west-1.amazonaws.com cassandra.us-west-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cassandra.us-west-2.amazonaws.com cassandra-fips.us-west-2.api.aws cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com cassandra.us-west-2.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cassandra.af-south-1.amazonaws.com cassandra.af-south-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cassandra.ap-east-1.amazonaws.com cassandra.ap-east-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cassandra.ap-southeast-5.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cassandra.ap-south-1.amazonaws.com cassandra.ap-south-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cassandra.ap-northeast-2.amazonaws.com cassandra.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cassandra.ap-southeast-1.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cassandra.ap-southeast-2.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	cassandra.ap-southeast-7.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cassandra.ap-northeast-1.amazonaws.com cassandra.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cassandra.ca-central-1.amazonaws.com cassandra.ca-central-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cassandra.ca-west-1.amazonaws.com cassandra.ca-west-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cassandra.eu-central-1.amazonaws.com cassandra.eu-central-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cassandra.eu-west-1.amazonaws.com cassandra.eu-west-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	cassandra.eu-west-2.amazonaws.com cassandra.eu-west-2.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Europa (París)	eu-west-3	cassandra.eu-west-3.amazonaws.com cassandra.eu-west-3.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cassandra.eu-north-1.amazonaws.com cassandra.eu-north-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cassandra.me-south-1.amazonaws.com cassandra.me-south-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cassandra.me-central-1.amazonaws.com cassandra.me-central-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cassandra.sa-east-1.amazonaws.com cassandra.sa-east-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com cassandra.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com cassandra.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	

Los terminales FIPS están disponibles para las siguientes AWS regiones.

Nombre de la región	Region	Punto de conexión de FIPS	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com	TLS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com	TLS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Account-level cuota de rendimiento de lectura (modo aprovisionado)	Cada región admitida: 80 000	Sí	La cantidad máxima de unidades de capacidad

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			de lectura (RCU) agregadas asignadas a la cuenta por región; solo se aplica a las tablas en modo de capacidad aprovisionada read/write . Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
Account-level cuota de rendimiento de escritura (modo aprovisionado)	Cada región admitida: 80 000	Sí	La cantidad máxima de unidades de capacidad de escritura (WCU) agregadas asignadas a la cuenta por región; solo se aplica a las tablas en modo de capacidad aprovisionada read/write . Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Operaciones simultáneas de DDL	Cada región admitida: 50	No	Establece el número máximo de operaciones simultáneas de DDL que están permitidas por región. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
Espacios clave por región	Cada región admitida: 256	Sí	El número máximo de espacios clave que se pueden crear por región.
Tamaño máx. del esquema	Cada región admitida: 358 400 bytes	No	El tamaño máximo de un esquema de tabla. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
Longitud máxima del nombre UDT	Cada región admitida: 48	Sí	El número máximo de caracteres del nombre UDT.
Cantidad máxima de datos restaurados mediante la Point-in-time recuperación (PITR)	Cada región admitida: 5 terabytes	Sí	El tamaño máximo de los datos que se pueden restaurar mediante el PITR en un plazo de 24 horas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Establece la cantidad máxima de datos mediante operaciones de adición de regiones	Cada región compatible: 10 terabytes	Sí	El tamaño máximo de los datos que se pueden restaurar de, en un momento dado, mediante operaciones de adición de regiones.
Cantidad máxima de UDT secundarios directos por UDT	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de UDT secundarias admitidas para una UDT.
Cantidad máxima de UDT principales directas por UDT	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de UDT principales admitida para una UDT.
Tamaño máx. de clave de clúster	Cada región admitida: 850 bytes	No	El tamaño máximo combinado de todas las columnas de clúster. Se añaden hasta 4 bytes de almacenamiento adicional al tamaño sin procesar de cada columna de clúster para los metadatos. Para obtener más informaci ón, consulte https://d ocs.aws.amazon.com /keyspaces/latest/ devguide/quotas.html
Número máximo de restauraciones simultáneas de tablas mediante Point-in-time Recovery (PITR)	Cada región admitida: 4	Sí	El número máximo de restauraciones simultáne as de tablas mediante PITR por suscriptor es 4

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cantidad máxima de UDT por región AWS	Cada región admitida: 256	Sí	El número máximo de UDT que se pueden crear por región en todos los espacios de claves.
Número máximo de UDT por tabla	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de UDT a los que puede hacer referencia una tabla.
Número máximo de tablas por UDT	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de tablas que pueden hacer referencia a una UDT concreta.
Tamaño máximo de clave de partición	Cada región admitida: 2048 bytes	No	Tamaño máximo de la clave de partición compuesta. Se añaden hasta 3 bytes de almacenamiento adicional al tamaño sin procesar de cada columna incluida en la clave de partición para los metadatos. Para obtener más informaci ón, consulte https://d ocs.aws.amazon.com /keyspaces/latest/ devguide/quotas.html

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo de fila	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo de una fila, excluidos los datos de columnas estáticas. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html.
Datos estáticos máximos por partición lógica	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño agregado máximo de los datos estáticos en una partición lógica. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html.
Número máximo de subconsultas por instrucción IN SELECT	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de subconsultas que puede usar para la palabra clave IN en una instrucción SELECT.
Capacidad máxima de escritura de una tabla mediante la captura de datos de cambios (CDC)	Cada región admitida: 40 000	Sí	La capacidad máxima de escritura de las tablas de Amazon Keyspaces con CDC activado. Esta cuota predeterminada solo se aplica a las tablas en modo de read/write capacidad aprovisionada.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Table-level cuota de rendimiento de lectura	Cada región admitida: 40 000	Sí	El rendimiento de lectura máximo (RCU y RRU por segundo) que se puede asignar a una tabla de la región. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
Table-level cuota de rendimiento de escritura	Cada región admitida: 40 000	Sí	El rendimiento de escritura máximo (WCU y WRU por segundo) que se puede asignar a una tabla de la región. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
Tablas por región	Cada región admitida: 256	Sí	El número máximo de tablas que se pueden crear por región en todos los espacios clave.

Para obtener más información, consulte Cuotas para Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra) en la Guía para desarrolladores de Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra).

AWS Key Management Service cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS.

Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kms.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	kms.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.us-west-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	kms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.af-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	kms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	kms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	kms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		kms.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	kms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		kms.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	kms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	kms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		kms.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	kms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	kms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-east-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	kms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		kms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	kms.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	kms.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	kms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	kms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	kms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		kms.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	kms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		kms.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	kms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	kms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		kms.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS
		kms.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	kms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	kms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS
		kms.me-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	kms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS
		kms.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	kms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		kms.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	kms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		kms.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	kms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Alias por CMK	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de alias creados por el cliente por cada CMK permitido en cada AWS región de esta cuenta. AWS Los alias que se creen en AWS su cuenta con el prefijo aws/ no se tienen en cuenta para esta cuota. Un alias es un nombre descriptivo para una clave maestra de cliente (CMK). Cada alias está asociado a una CMK, pero una CMK puede tener varios alias.
CancelKeyDeletion tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de CancelKeyDeletion solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota,

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ConnectCustomKeyStore tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de ConnectCustomKeyStore solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateAlias tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de CreateAlias solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateCustomKeyStore tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de CreateCustomKeyStore solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateGrant tasa de solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	Número máximo de CreateGrant solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateKey tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de CreateKey solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de operaciones criptográficas (ECC y SM2)	Cada región admitida: 1000 por segundo	Sí	Máximo de solicitudes DeriveSharedSecret, firmas y verificaciones con claves de KMS de ECC y solicitudes de descifrado DeriveSha redSecret, cifrado, firma y verificación con claves de KMS SM2 (solo para regiones de China) por segundo. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de solicitudes de operaciones criptográficas () ML-DSA	Cada región admitida: 1000 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes de operaciones criptográficas con ML-DSA CMK por segundo. Esta cuota compartida se aplica a las solicitudes de firma y verificación que utilizan ML-DSA CMK. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de operaciones criptográficas (RSA)	Cada región admitida: 1000 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes de operaciones criptográficas con CMK de RSA por segundo. Esta cuota compartida se aplica a las solicitudes de cifrado, descifrado ReEncrypt, firma y verificación que utilizan las CMK de RSA. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasas de solicitud de operaciones criptográficas (simétricas)	us-east-1:100 000 por segundo us-east-2:20 000 por segundo us-west-2:100 000 por segundo ap-northeast-1:20 000 por segundo ap-southeast-1:20 000 por segundo ap-southeast-2:20 000 por segundo eu-central-1:20 000 por segundo eu-south-2:20 000 por segundo eu-west-1:100 000 por segundo eu-west-2:20 000 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 10 000 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes de operaciones criptográficas con un CMK simétrico por segundo. Esta cuota compartida se aplica a las solicitudes de descifrado, cifrado GenerateDataKey, GenerateDataKeyWithoutPlaintext, GenerateMac, GenerateRandom ReEncrypt, y VerifyMac . Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenes de claves personalizados	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de almacenes de claves personalizadas permitidos en cada AWS región de esta AWS cuenta. Esta cuota se aplica al número total de almacenes de claves personalizados, incluidos los almacenes de claves externos y los almacenes de claves de AWS CloudHSM, independientemente de su estado de conexión.
Claves maestras de cliente (CMK)	Cada región admitida: 100 000	Sí	La cantidad máxima de CMK administradas por el cliente permitida en cada AWS región de esta cuenta. AWS Esta cuota no se aplica a las CMK AWS administradas.
DeleteAlias tasa de solicitudes	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	Número máximo de DeleteAlias solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteCustomKeyStore tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de DeleteCustomKeyStore solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteImportedKeyMaterial tasa de solicitudes	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	Número máximo de DeleteImportedKeyMaterial solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DescribeCustomKeyStores tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de DescribeCustomKeyStores solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DescribeKey tasa de solicitudes	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	Número máximo de DescribeKey solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DisableKey tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de DisableKey solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DisableKeyRotation tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de DisableKeyRotation solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DisconnectCustomKeyStore tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de DisconnectCustomKeyStore solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
EnableKey tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de EnableKey solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
EnableKeyRotation tasa de solicitudes	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	Número máximo de EnableKeyRotation solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_EDWARDS25519) velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos ECC_NIST_EDWARDS25519. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos ECC_NIST_EDWARDS25519 y a las solicitudes de ellos. GenerateDataKeyPair GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GenerateDataKeyPair Tasa de solicitudes (ECC_NIST_P256)	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos ECC_NIST_P256. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos ECC_NIST_P256 GenerateDataKeyPair y a las solicitudes de ellos GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext . Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GenerateDataKeyPair Tasa de solicitudes (ECC_NIST_P384)	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos ECC_NIST_P384. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos ECC_NIST_P384 GenerateDataKeyPair y a las solicitudes de ellos GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext . Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GenerateDataKeyPair Tasa de solicitudes (ECC_NIST_P521)	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos ECC_NIST_P521. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos ECC_NIST_P521 y a las solicitudes de ellos. GenerateDataKeyPair GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GenerateDataKeyPair Tasa de solicitudes (ECC_SECG_P256K1)	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos ECC_SECG_P256K1. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos ECC_SECG_P256K1 y a las solicitudes de ellos. GenerateDataKeyPair GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.
GenerateDataKeyPair (RSA_2048) velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos RSA_2048. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos del GenerateDataKeyPair RSA_2048 y a GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext las solicitudes de ellos. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GenerateDataKeyPair (RSA_3072) velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 4 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos RSA_3072. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos del GenerateDataKeyPair RSA_3072 y a GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext las solicitudes de ellos. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.
GenerateDataKeyPair (RSA_4096) velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos RSA_4096. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos del GenerateDataKeyPair RSA_4096 y a GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext las solicitudes de ellos. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetKeyPolicy tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1000 por segundo	Sí	Número máximo de GetKeyPolicy solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetKeyRotationStatus tasa de solicitud es	Cada región admitida: 1000 por segundo	Sí	Número máximo de GetKeyRotationStatus solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetParametersForImport tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	Número máximo de GetParametersForImport solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetPublicKey tasa de solicitudes	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	Número máximo de GetPublicKey solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Concesiones por cada CMK	Cada región admitida: 50 000	Sí	El número máximo de concesiones permitido para cada CMK gestionado por el cliente. Esta cuota incluye las subvenciones creadas por AWS los servicios, pero no se aplica a las CMK AWS administradas.
ImportKeyMaterial tasa de solicitudes	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	Número máximo de ImportKeyMaterial solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListAliases tasa de solicitudes	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	Número máximo de ListAliases solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListGrants tasa de solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de ListGrants solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListKeyPolicies tasa de solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de ListKeyPolicies solicitud es por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListKeyRotations tasa de solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de ListKeyRotations solicitud es por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListKeys tasa de solicitudes	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	Número máximo de ListKeys solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListResourceTags tasa de solicitudes	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	Número máximo de ListResourceTags solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListRetirableGrants tasa de solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de ListRetirableGrants solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
On-demand rotaciones por CMK	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de rotaciones bajo demanda permitido para cada clave gestionado por el cliente. Esta cuota no se aplica a las claves AWS administr adas.
PutKeyPolicy tasa de solicitudes	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	Número máximo de PutKeyPolicy solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ReplicateKey tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de ReplicateKey solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
RetireGrant tasa de solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	Número máximo de RetireGrant solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
RevokeGrant tasa de solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	Número máximo de RevokeGrant solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
RotateKeyOnDemand tasa de solicitud es	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de RotateKeyOnDemand solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ScheduleKeyDeletion tasa de solicitudes	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	Número máximo de ScheduleKeyDeletion solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
TagResource tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	Número máximo de TagResource solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UntagResource tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de UntagResource solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateAlias tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de UpdateAlias solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateCustomKeyStore tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de UpdateCustomKeyStore solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateKeyDescription tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de UpdateKeyDescription solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdatePrimaryRegion tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de UpdatePrimaryRegion solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Punto de conexión de Amazon Kinesis Data Streams

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kinesis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kinesis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	kinesis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kinesis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		kinesis.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	kinesis.af-south-1.amazonaws.com kinesis.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kinesis.ap-east-1.amazonaws.com kinesis.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	kinesis.ap-south-2.amazonaws.com kinesis.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	kinesis.ap-southeast-3.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	kinesis.ap-southeast-5.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	kinesis.ap-southeast-4.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kinesis.ap-south-1.amazonaws.com kinesis.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	kinesis.ap-southeast-6.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	kinesis.ap-northeast-3.amazonaws.com kinesis.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	kinesis.ap-northeast-2.amazonaws.com kinesis.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kinesis.ap-southeast-1.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kinesis.ap-southeast-2.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	kinesis.ap-east-2.amazonaws.com kinesis.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	kinesis.ap-southeast-7.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kinesis.ap-northeast-1.amazonaws.com kinesis.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	kinesis.ca-central-1.amazonaws.com kinesis.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	kinesis.ca-west-1.amazonaws.com kinesis.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	kinesis.eu-central-1.amazonaws.com kinesis.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kinesis.eu-west-1.amazonaws.com kinesis.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	kinesis.eu-west-2.amazonaws.com kinesis.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	kinesis.eu-south-1.amazonaws.com kinesis.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	kinesis.eu-west-3.amazonaws.com kinesis.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	kinesis.eu-south-2.amazonaws.com kinesis.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kinesis.eu-north-1.amazonaws.com kinesis.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	kinesis.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kinesis.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	kinesis.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	kinesis.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	kinesis.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	kinesis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	kinesis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	kinesis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Particiones por región	us-east-1: 20 000 us-east-2:6.000 us-west-2: 20 000 ap-northeast-1:6.000 ap-sur-1:6.000 ap-sudeeste-1:6.000 ap-southeast-2:6.000 eu-central-1:6.000 eu-west-1:20 000 eu-west-3:6.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	Sí	El número máximo de canales que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Si utiliza políticas de seguridad estrictas que requieren una lista explícita de puntos de conexión de servicio, también debe incluir en la lista los siguientes puntos de conexión en el nivel de cuenta para garantizar que las acciones de Kinesis Data Streams funcionen correctamente.

- Control-plane API: `*.control-kinesis.<Region>.amazonaws.com and *.control-kinesis.<Region>.api.aws`
- Data-plane API: `*.data-kinesis.<Region>.amazonaws.com and *.data-kinesis.<Region>.api.aws`

Los puntos de conexión `.api.aws` son puntos de conexión de doble pila que aceptan solicitudes de IPv6.

Para obtener más información, consulte Qué son los Amazon Kinesis Data Streams en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams.

Cuotas y puntos de conexión de Amazon Kinesis Video Streams

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kinesisvideo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kinesisvideo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kinesisvideo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	kinesisvideo.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kinesisvideo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	kinesisvideo.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kinesisvideo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	kinesisvideo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kinesisvideo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kinesisvideo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kinesisvideo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	kinesisvideo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	kinesisvideo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kinesisvideo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	kinesisvideo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	kinesisvideo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	kinesisvideo.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kinesisvideo.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	kinesisvideo.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	kinesisvideo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	kinesisvideo-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	kinesisvideo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ConnectAsMaster Periodo de gracia de los mensajes GO_AWAY	Cada región admitida: 60 segundos	No	Duración máxima del período de gracia que sigue al mensaje GO_AWAY recibido, tras el cual se finaliza la conexión maestra en esta cuenta de la región actual
ConnectAsMaster duración de la conexión	Cada región admitida: 3600 segundos	No	Duración máxima de una conexión maestra por canal de señalización en esta cuenta en la región actual
ConnectAsMaster conexiones por canal de señalización	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de conexiones maestras por canal de señalización en esta cuenta en la región actual
ConnectAsMaster tiempo de espera de conexión inactiva	Cada región admitida: 600 segundos	No	Duración máxima de una conexión maestra inactiva antes de que se agote el

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			tiempo de espera de la conexión en esta cuenta en la región actual
ConnectAsViewer período de gracia del mensaje GO_AWAY	Cada región admitida: 60 segundos	No	Duración máxima del período de gracia que sigue al mensaje GO_AWAY recibido, tras el cual se finaliza la conexión del espectador en esta cuenta de la región actual
ConnectAsViewer duración de la conexión	Cada región admitida: 3600 segundos	No	Duración máxima de una conexión del espectador por canal de señalización en esta cuenta en la región actual
ConnectAsViewer conexiones por canal de señalización	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de conexiones de espectadores por canal de señalización en esta cuenta en la región actual
ConnectAsViewer tiempo de espera de conexión inactiva	Cada región admitida: 600 segundos	No	Duración máxima de una conexión de espectadores inactiva antes de que se agote el tiempo de espera de la conexión en esta cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetClip tamaño del archivo	Cada región admitida: 100 megabytes	No	El tamaño máximo de un archivo de vídeo en megabytes recuperado por la GetClip API en esta AWS cuenta y región.
GetClip fragmentos	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de fragmentos que puede contener un archivo de vídeo recuperado por la GetClip API en esta AWS cuenta y región.
GetDASHManifestPlaylist fragmentos	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de fragmentos por GetDASHManifestPlaylist solicitud por lista de reproducción en esta cuenta en la región actual.
GetHLSMediaPlaylist fragmentos	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de fragmentos por GetHLSMediaPlaylist solicitud por lista de reproducción en esta cuenta en la región actual.
GetMedia ancho de banda	Cada región admitida: 200 Megabits por segundo	Sí	El ancho de banda máximo para GetMedia las solicitudes en megabits por segundo (Mbps) en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetMedia conexiones simultáneas por transmisión	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de conexiones simultáneas que puedes realizar GetMedia por transmisión en esta cuenta en la región actual.
GetMediaForFragmentList ancho de banda	Cada región admitida: 200 Megabits por segundo	Sí	El ancho de banda máximo para GetMediaForFragmentList las solicitudes en megabits por segundo (Mbps) en esta cuenta en la región actual.
GetMediaForFragmentList conexiones por transmisión	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de conexiones simultáneas que puedes realizar GetMediaForFragmentList por transmisión en esta cuenta en la región actual.
GetMediaForFragmentList fragmentos	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de fragmentos por GetMediaForFragmentList solicitud en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de canales de almacenamiento multimedia	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de canales de almacenamiento de contenido multimedia que se pueden configurar para esta cuenta en la región actual
Número de canales de señalización	us-east-1: 20 000 us-west-2: 20 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 10 000	Sí	El número máximo de canales de señalización que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Número de transmisiones de vídeo	us-east-1: 20 000 us-west-2: 20 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 10 000	Sí	El número máximo de transmisiones de vídeo que puede crear en esta cuenta en la región actual.
PutMedia ancho de banda	Cada región admitida: 100 Megabits por segundo	Sí	El ancho de banda máximo para PutMedia las solicitudes en megabits por segundo (Mbps) en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
PutMedia conexiones simultáneas por transmisión	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de conexiones simultáneas que puedes realizar PutMedia por transmisión en esta cuenta en la región actual.
PutMedia duración del fragmento	Cada región admitida: 10 segundos	Sí	La duración máxima de los fragmentos en segundos para PutMedia las solicitudes de esta cuenta en la región actual.
PutMedia tamaño del fragmento	Cada región admitida: 50 megabytes	No	El tamaño máximo de los fragmentos en megabytes para PutMedia las solicitudes de esta cuenta en la región actual.
PutMedia duración mínima del fragmento	Cada región admitida: 1 segundo	No	La duración mínima de los fragmentos en segundos para PutMedia las solicitudes de esta cuenta en la región actual.
PutMedia pistas	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de pistas del contenido multimedia que se PutMedia suben a esta transmisión en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ConnectAsMasterAPI solicitudes por canal de señalización	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de ConnectAsMaster solicitudes que puede realizar por segundo por canal de señalización en esta cuenta de la región actual.
Tasa de ConnectAsViewerAPI solicitudes por canal de señalización	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de solicitudes de ConnectAsViewer ráfaga que puede realizar por segundo por canal de señalización en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateSignalingChannelAPI solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de CreateSignalingChannel solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes a CreateStream la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de CreateStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteEdgeConfigurationAPI solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de DeleteEdgeConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DeleteEdgeConfigurationAPI solicitudes por recurso	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DeleteEdgeConfiguration solicitudes que puede realizar por segundo por recurso en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteSignalingChannelAPI solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de DeleteSignalingChannel solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteSignalingChannelAPI solicitudes por canal de señalización	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteSignalingChannel solicitudes que puede realizar por segundo por canal de señalización en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de DeleteStream API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de DeleteStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de DeleteStream API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteStream solicitud es que puedes realizar por segundo por transmisi ón en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DescribeEdgeConfigurationAPI solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de DescribeEdgeConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeEdgeConfigurationAPI solicitudes por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DescribeEdgeConfiguration solicitudes que puede realizar por segundo por recurso en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeMappedResourceConfigurationAPI solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de DescribeMappedResourceConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeMappedResourceConfigurationAPI solicitudes por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DescribeMappedResourceConfiguration solicitudes que puede realizar por segundo por recurso en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DescribeMediaStorageConfigurationAPI solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de DescribeMediaStorageConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeMediaStorageConfigurationAPI solicitudes por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DescribeMediaStorageConfiguration solicitudes que puede realizar por segundo por recurso en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeSignalingChannelAPI solicitudes	Cada región admitida: 300 por segundo	No	El número máximo de DescribeSignalingChannel solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeSignalingChannelAPI solicitudes por canal de señalización	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DescribeSignalingChannel solicitudes que puede realizar por segundo por canal de señalización en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de DescribeStream API	Cada región admitida: 300 por segundo	No	El número máximo de DescribeStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de DescribeStream API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DescribeStream solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de GetDASHManifestPlaylistAPI solicitudes por sesión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetDASHManifestPlaylist solicitudes que puedes realizar por segundo por sesión en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetDASHStreamingSessionURLAPI solicitudes por transmisión	Cada región admitida: 25 por segundo	No	El número máximo de GetDASHStreamingSessionURL solicitudes que puedes realizar por transmisión por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetDataEndpointAPI solicitudes	Cada región admitida: 300 por segundo	No	El número máximo de GetDataEndpoint solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de GetDataEndpointAPI solicitudes por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetDataEndpoint solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetHLSMasterPlaylistAPI solicitudes por sesión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetHLSMasterPlaylist solicitudes que puedes realizar por segundo por sesión en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetHLSMediaPlaylistAPI solicitudes por sesión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetHLSMediaPlaylist solicitudes que puedes realizar por segundo por sesión en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetHLSStreamingSessionURLAPI solicitudes por transmisión	Cada región admitida: 25 por segundo	No	El número máximo de GetHLSStreamingSessionURL solicitudes que puedes realizar por transmisión por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de GetICEServerConfigAPI solicitudes por canal de señalización	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetICEServerConfig solicitudes que puede realizar por segundo para este canal de señalizac ión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de GetMP4InitFragmentAPI solicitudes por sesión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetMP4InitFragment solicitudes que puedes realizar por segundo por sesión en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetMP4MediaFragmentAPI solicitudes por sesión	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de GetMP4MediaFragmen t solicitudes que puedes realizar por segundo por sesión en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de GetMedia API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetMedia solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisi ón en esta cuenta de la región actual.
Tasa de GetSignalingChannelEndpoint API solicitudes	Cada región admitida: 300 por segundo	No	El número máximo de GetSignalingChanne lEndpoint solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de GetSignalingChannelEndpoint API solicitudes por canal de señalización	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetSignalingChannelEndpoint solicitudes que puede realizar por segundo por canal de señalización en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de GetTSFragmentAPI por sesión	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de solicitudes de GetTSFragment que se pueden realizar por segundo y por sesión en esta cuenta en la región actual
Tasa de ListEdgeAgentConfigurations API solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListEdgeAgentConfigurations solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListSignalingChannelsAPI solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListSignalingChannels solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes a ListStreams la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListStreams solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ListTagsForResourceAPI solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListTagsForResourceAPI solicitudes por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puede realizar por segundo por recurso en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListTagsForStreamAPI solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListTagsForStreamAPI solicitudes por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForStream solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de PutMedia API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de PutMedia solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de SendAlexaOfferToMasterAPI solicitudes por canal de señalización	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de SendAlexaOfferToMaster solicitudes que puede realizar por segundo para este canal de señalizac ión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de SendICECa ndidateAPI por conexión websocket	Cada región admitida: 20 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de SendiceSe ndiceCandidate que se pueden realizar por segundo por websocket en esta cuenta en la región actual
Tasa de solicitudes de SendICECa ndidateAPI por conexión websocket	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de SendSDPAnswer que se pueden realizar por segundo por websocket en esta cuenta en la región actual
Tasa de solicitudes de SendSDPOf ferAPI por conexión websocket	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de SendSDPOffer que se pueden realizar por segundo por websocket en esta cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de StartEdgeConfigurationUpdateAPI solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de StartEdgeConfigurationUpdate solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de StartEdgeConfigurationUpdateAPI solicitudes por recurso	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de StartEdgeConfigurationUpdate solicitudes que puede realizar por segundo por recurso en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de TagResource API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de TagResource API por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de TagStream API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de TagStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de TagStream API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de TagStream solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a UntagResource la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de UntagResource solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UntagResource API por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de UntagStream API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de UntagStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UntagStream API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UntagStream solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UpdateDataRetentionAPI solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de UpdateDataRetention solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateDataRetentionAPI solicitudes por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateDataRetention solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateMediaStorageConfigurationAPI solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de UpdateMediaStorage Configuration solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateMediaStorageConfigurationAPI solicitudes por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateMediaStorage Configuration solicitudes que puede realizar por segundo por recurso en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UpdateSignalingChannelAPI solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de UpdateSignalingChannel solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateSignalingChannelAPI solicitudes por canal de señalización	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateSignalingChannel solicitudes que puede realizar por segundo por canal de señalización en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de UpdateStream API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de UpdateStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UpdateStream API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateStream solicitud es que puedes realizar por segundo por transmisi ón en esta cuenta de la región actual.
Tasa de fragmentos multimedia archivados por flujo	Cada región admitida: 500 por segundo	No	Número máximo de fragmentos a los que se pueden solicitar multimedi a por flujo y por segundo en esta cuenta y en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de fragmentos de metadatos archivados por flujo	Cada región admitida: 10 000 por segundo	No	Número máximo de fragmentos a los que se pueden solicitar metadatos por flujo y por segundo en esta cuenta y en la región actual
Tamaño de carga de mensajes de SendICECandidate	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	Tamaño máximo (en kilobytes) de la carga útil del mensaje SendICECandidate.
Tamaño de carga de mensajes SendSDPAnswer	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	Tamaño máximo (en kilobytes) de la carga útil del mensaje SendSDPAnswer.
Tamaño de carga de mensajes de SendSDPOffer	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	Tamaño máximo (en kilobytes) de la carga útil de mensajes de SendSDPOffer
Ancho de banda de sesiones TURN	Cada región admitida: 5 Megabits por segundo	No	Ancho de banda máximo en megabits por segundo (Mbps) que se admite por sesión TURN en esta cuenta en la región actual
Asignaciones simultáneas de la sesión TURN por canal de señalización	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de sesiones TURN asignadas simultáne amente por canal de señalización en esta cuenta y en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Vencimiento de la sesión TURN	Cada región admitida: 300 segundos	No	Duración máxima válida de las credenciales de la sesión de TURN en esta cuenta en la región actual

Para obtener más información, consulte Cuotas de Kinesis Video Streams en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Video Streams.

AWS Lake Formation cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	lakeformation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	lakeformation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	lakeformation.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	lakeformation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	lakeformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	lakeformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	lakeformation.ap-south-2.amazonaws.com lakeformation.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	lakeformation.ap-southeast-3.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	lakeformation.ap-southeast-5.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	lakeformation.ap-southeast-4.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	lakeformation.ap-south-1.amazonaws.com lakeformation.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	lakeformation.ap-southeast-6.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	lakeformation.ap-northeast-3.amazonaws.com lakeformation.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	lakeformation.ap-northeast-2.amazonaws.com lakeformation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	lakeformation.ap-southeast-1.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	lakeformation.ap-southeast-2.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	lakeformation.ap-east-2.amazonaws.com lakeformation.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	lakeformation.ap-southeast-7.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	lakeformation.ap-northeast-1.amazonaws.com lakeformation.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	lakeformation.ca-central-1.amazonaws.com lakeformation-fips.ca-central-1.api.aws lakeformation-fips.ca-central-1.amazonaws.com lakeformation.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	lakeformation.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	lakeformation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lakeformation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	lakeformation.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	lakeformation.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	lakeformation.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	lakeformation.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	lakeformation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	lakeformation.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	lakeformation.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	lakeformation.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	lakeformation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	lakeformation.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	lakeformation.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	lakeformation.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	lakeformation.us-gov-west-1.amazonaws.com lakeformation-fips.us-gov-west-1.api.aws lakeformation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com lakeformation.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Longitud de una ruta que se puede registrar	Cada región admitida: 700	Sí	Longitud máxima de una ruta que se puede registrar por catálogo.
Número de administradores de lagos de datos	Cada región admitida: 30	Sí	Número máximo de administradores de lagos de datos por catálogo.
Número de etiquetas lf por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de etiquetas lf por cuenta.
Número de políticas de etiquetas lf por principal y tipo de recurso	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de políticas de etiquetas lf por principal y por tipo de recurso
Número de rutas registradas	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de rutas registradas por catálogo.
Número de subcarpetas en una ruta de Amazon S3	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de subcarpetas en una

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			ruta de Amazon S3 por catálogo.
Número de valores de etiqueta por etiqueta lf	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de valores de etiqueta por etiqueta lf.

AWS Lambda cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	lambda.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU.	us-east-1	lambda.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)		lambda.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	lambda.us-west-1.amazonaws.com lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com lambda.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	lambda.us-west-2.amazonaws.com lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com lambda.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	lambda.af-south-1.amazonaws.com lambda.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	lambda.ap-east-1.amazonaws.com lambda.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	lambda.ap-south-2.amazonaws.com lambda.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	lambda.ap-southeast-3.amazonaws.com lambda.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	lambda.ap-southeast-5.amazonaws.com lambda.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	lambda.ap-southeast-4.amazonaws.com lambda.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	lambda.ap-south-1.amazonaws.com lambda.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	lambda.ap-southeast-6.amazonaws.com lambda.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	lambda.ap-northeast-3.amazonaws.com lambda.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	lambda.ap-northeast-2.amazonaws.com lambda.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	lambda.ap-southeast-1.amazonaws.com lambda.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	lambda.ap-southeast-2.amazonaws.com lambda.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	lambda.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	lambda.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	lambda.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	lambda.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	lambda.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	lambda.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lambda.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	lambda.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	lambda.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	lambda.eu-west-3.amazonaws.com lambda.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	lambda.eu-south-2.amazonaws.com lambda.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	lambda.eu-north-1.amazonaws.com lambda.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	lambda.eu-central-2.amazonaws.com lambda.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	lambda.il-central-1.amazonaws.com lambda.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	lambda.mx-central-1.amazonaws.com lambda.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	lambda.me-south-1.amazonaws.com lambda.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	lambda.me-central-1.amazonaws.com lambda.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	lambda.sa-east-1.amazonaws.com lambda.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	lambda.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	lambda.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

> **Important**
>
> AWS Las cuentas nuevas han reducido las cuotas de concurrencia y memoria. AWS aumenta estas cuotas automáticamente en función del uso que hagas. También puede solicitar un aumento de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Rendimiento de las solicitudes de invocación asincrónica en las instancias administradas por Lambda	Cada región compatible: 5 Megabytes/ Second	Sí	El rendimiento máximo de solicitudes de invocación (MB/s) para las invocaciones asincrónicas en las instancias administradas por Lambda. Las invocaciones asincrónicas se producen cuando servicios como Amazon S3 o Amazon SNS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			invocan funciones de Lambda.
Carga asincrónica	Cada región admitida: 1024 kilobytes	No	Tamaño máximo de una solicitud de invocación asíncrona entrante.
Frecuencia de CreateMicrovmAuthToken ráfaga de solicitudes de API	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateMicrovmAuthToken API que se pueden enviar en una ráfaga.
Tasa de ráfagas de solicitudes de CreateMicrovmShellAuthToken API	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateMicrovmShellAuthToken API que se pueden enviar en una ráfaga.
Tasa de ráfagas de solicitudes de GetMicrovm API	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes de GetMicrovm API que se pueden enviar en una ráfaga.
Tasa de ráfagas de solicitudes de ResumeMicrovm API	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de ResumeMicrovm API que se pueden enviar en una ráfaga.
Tasa de ráfagas de solicitudes de RunMicrovm API	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de RunMicrovm API que se pueden enviar en una ráfaga.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ráfagas de solicitudes de SuspendMicrovm API	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de solicitudes de SuspendMicrovm API que se pueden enviar en una ráfaga.
Tasa de ráfagas de solicitudes de TerminateMicrovm API	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de TerminateMicrovm API que se pueden enviar en una ráfaga.
Proveedores de capacidad	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de proveedores de capacidad que se pueden crear en una cuenta.
Tasa de escalado de simultaneidad	Cada región admitida: 1000	No	El aumento máximo inmediato de la simultaneidad de funciones que puede producirse en respuesta a un aumento del tráfico o de la duración de la ejecución . Cada 10 segundos, cada función de Lambda invocada de forma sincrónica puede escalarse en 1000 ejecuciones simultáneas adicionales hasta que la simultaneidad total de las funciones de una región alcance el límite de simultaneidad de la cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Conexiones simultáneas por cada microVM de vCPU	Cada región compatible: 8 unidades	No	Cantidad máxima de conexiones simultáneas por microVM con 1 CPU virtual.
Conexiones simultáneas por cada 16 vCPU (microVM)	Cada región compatible: 128 unidades	No	Cantidad máxima de conexiones simultáne as por microVM con 16 vCPU.
Conexiones simultáneas por cada microVM de 2 vCPU	Cada región compatible: 16 unidades	No	Cantidad máxima de conexiones simultáneas por microVM con 2 vCPU.
Conexiones simultáneas por cada microVM de 4 vCPU	Cada región compatible: 32 unidades	No	Cantidad máxima de conexiones simultáneas por microVM con 4 vCPU.
Conexiones simultáneas por cada microVM de 8 vCPU	Cada región compatible: 64 unidades	No	Cantidad máxima de conexiones simultáneas por microVM con 8 vCPU.
Ejecuciones simultáneas	Cada región admitida: 1000 unidades	Sí	Número máximo de eventos que las funciones pueden procesar de forma simultánea en la región actual.
Tamaño del paquete de implementación (editor de consola)	Cada región admitida: 3 megabytes	No	Tamaño máximo de un paquete de implement ación o un archivo de capas cuando lo carga en el editor de la consola. Cargue archivos de mayor tamaño con Amazon S3.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del paquete de implementación (carga directa)	Cada región admitida: 50 megabytes	No	Tamaño máximo de un paquete de implement ación o un archivo de capas cuando se carga directamente en Lambda. Cargue archivos de mayor tamaño con Amazon S3.
Tamaño del paquete de implementación (descomprimido)	Cada región admitida: 250 megabytes	No	Tamaño máximo del contenido de un paquete de implementación o un archivo de capas cuando se descomprime.
Almacenamiento de ejecución duradera escrito en megabytes	Cada región admitida: 100 megabytes	No	La cantidad máxima acumulada de datos que se mantuvo por ejecución duradera, incluidas las cargas útiles de entrada y salida, los puntos de control y los datos de error, medida en megabytes.
Rendimiento de mapeo de fuentes de eventos de DynamoDB en instancias administradas por Lambda	Cada región compatible: 10 Megabytes/ Second	Sí	El rendimiento máximo de datos (MB/s) por asignación de fuentes de eventos de DynamoDB en las instancias administradas por Lambda.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Interfaces de red elástica por VPC	Cada región admitida: 3000	Sí	Número máximo de interfaces de red que Lambda crea para una VPC con funciones asociadas. Lambda crea una interfaz de red para cada combinación de grupo de seguridad y subred a las que las funciones se conecten.
Tamaño de variables de entorno	Cada región admitida: 4 kilobytes	No	Tamaño máximo combinado de las variables de entorno que se configuran en una función.
Descriptores de archivo	Cada región admitida: 1024	No	Número máximo de descriptores de archivos que una función puede tener abiertos.
Almacenamiento de funciones y capas	Cada región compatible: 300 gigabytes	Sí	La cantidad de almacenamiento que está disponible para los paquetes de implement ación y los archivos de capas en la región actual.
Tasa de invocación de funciones para iniciar ejecuciones duraderas	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de nuevas ejecuciones duraderas que puede iniciar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Capas de funciones	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de capas que puede añadir a su función.
Política basada en recursos de la función	Cada región admitida: 20 kilobytes	No	Tamaño máximo combinado de las políticas basadas en recursos que están configuradas en una función.
Tiempo de espera de la función	Cada región admitida: 900	No	El tiempo de espera máximo que se puede configurar para una función.
Versiones de funciones por proveedor de capacidad	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de versiones de funciones por proveedor de capacidad.
El rendimiento del mapeo de fuentes de eventos de Kafka en modo predeterm inado en las instancias administradas por Lambda	Cada región compatible: 1 Megabytes/ Second	No	El rendimiento máximo de datos (MB/s) por asignación de fuentes de eventos de Kafka en modo predeterminado en las instancias administr adas por Lambda.
Las asignaciones de fuentes de eventos de Kafka están en modo predeterm inado en las instancias administradas de Lambda	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de asignaciones de fuentes de eventos de Kafka en modo predeterminado en las instancias administr adas de Lambda.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Rendimiento de la asignación de fuentes de eventos de Kinesis en instancias administradas por Lambda	Cada región compatible: 25 Megabytes/ Second	Sí	El rendimiento máximo de datos (MB/s) por asignación de fuentes de eventos de Kinesis en las instancias administradas por Lambda.
Duración máxima de ejecución de una microVM (en horas)	Cada región admitida: 8	No	La duración máxima de ejecución de una microVM (en horas).
Memoria máxima de microVM asignada	us-east-1:1.024 gigabytes us-east-2:1.024 gigabytes us-west-2:1.024 gigabytes ap-northeast-1:1.024 gigabytes Cada una de las demás regiones compatibles: 400 Gigabytes	Sí	La cantidad máxima total de memoria básica configurada en todas las micromáquinas virtuales que se ejecutan simultáneamente por cuenta y región. Las micromáquinas virtuales individuales pueden almacenar en ráfagas hasta 4 veces la cantidad de memoria básica configurada.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de operaciones duraderas por ejecución duradera	Cada región admitida: 3000	No	El número máximo de operaciones duraderas (incluidas las operacion es iniciadas por el cliente y los reintentos automáticos) que activan la persistencia del estado en una única ejecución duradera.
Ejecución máxima de las ejecuciones duraderas	us-east-1:10 000 000 us-west-2:10 000 000 eu-west-1:10 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 5,000,000	Sí	El número máximo de ejecuciones duraderas que pueden ejecutarse simultáneamente en la región actual.
Ancho de banda de la red por entorno de ejecución	Cada región compatible: 625 Megabits/Second	Sí	El ancho de banda de red máximo sostenido, en megabits por segundo, para un entorno de ejecución de funciones de Lambda que no esté conectado a una VPC.
Conectores de red	Cada región admitida: 1000	No	Cantidad de conectores de red por cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cantidad de imágenes de microVM	Cada región compatible: 100 unidades	Sí	Cantidad de imágenes de microVM por cuenta y región
Número de compilaciones de imágenes de microVM simultáneas	us-east-1:10 unidades us-east-2:10 unidades us-west-2:10 unidades ap-northeast-1:10 cuentas Cada una de las demás regiones compatibles: 5 unidades	Sí	Número de compilaciones simultáneas de imágenes de microVM por cuenta y región
Procesos e hilos	Cada región admitida: 1024	No	Número máximo combinado de procesos y subprocesos que una función puede tener abiertos.
RPS por cada 16 vCPU MicroVm	Cada región compatible: 160 unidades	No	Cantidad máxima de solicitudes por segundo por microVM con 16 vCPU y 32 GB.
RPS por cada 4 vCPU MicroVm	Cada región compatible: 40 unidades	No	Cantidad máxima de solicitudes por segundo por microVM con 4 vCPU y 8 GB.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de API CheckpointDurableExecution	us-east-1: 20 000 us-west-2: 20 000 eu-west-1:20 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 10.000	Sí	El número máximo de solicitudes de CheckpointDurableExecution API por segundo.
Tasa de solicitudes de CreateMicrovmAuthToken API	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateMicrovmAuthToken API por segundo.
Tasa de solicitudes de CreateMicrovmShellAuthToken API	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateMicrovmShellAuthToken API por segundo en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de solicitudes de GetDurableExecution API	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes de GetDurableExecution API por segundo.
Tasa de solicitudes de GetDurableExecutionHistory API	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de solicitudes de GetDurableExecutionHistory API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de GetDurabl eExecutionState API	us-east-1: 20 000 us-west-2: 20 000 eu-west-1:20 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 10.000	Sí	El número máximo de solicitudes de GetDurabl eExecutionState API por segundo.
Tasa de solicitudes de GetFunction API	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de solicitudes de GetFuncti on API por segundo.
Tasa de solicitudes de GetMicrovm API	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes de GetMicrov m API por segundo.
Tasa de solicitudes de GetPolicy API	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de solicitudes de GetPolicy API por segundo.
Tasa de solicitudes de ListDurab leExecutionsByFunction API	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de solicitudes de ListDurab leExecutionsByFunction API por segundo.
Tasa de solicitudes de ResumeMicrovm API	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de ResumeMicrovm API por segundo.
Tasa de solicitudes de RunMicrovm API	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de RunMicrov m API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de SendDurableExecutionCallbackFailure API	us-east-1:6.000 us-west-2:6.000 eu-west-1:6.000 Cada una de las demás regiones apoyadas: 3000	Sí	El número máximo de solicitudes de SendDurableExecutionCallbackFailure API por segundo.
Tasa de solicitudes de SendDurableExecutionCallbackHeartbeat API	us-east-1:6.000 us-west-2:6.000 eu-west-1:6.000 Cada una de las demás regiones apoyadas: 3000	Sí	El número máximo de solicitudes de SendDurableExecutionCallbackHeartbeat API por segundo.
Tasa de solicitudes de SendDurableExecutionCallbackSuccess API	us-east-1:6.000 us-west-2:6.000 eu-west-1:6.000 Cada una de las demás regiones apoyadas: 3000	Sí	El número máximo de solicitudes de SendDurableExecutionCallbackSuccess API por segundo.
Tasa de solicitudes de StopDurableExecution API	us-east-1:600 us-west-2:600 eu-west-1:600 Cada una de las demás regiones admitidas: 300	Sí	El número máximo de solicitudes de StopDurableExecution API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de SuspendMicrovm API	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de solicitudes de SuspendMicrovm API por segundo.
Tasa de solicitudes de Terminate Microvm API	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de TerminateMicrovm API por segundo.
Tasa de capacidad de lectura de solicitudes de API por parte del proveedor	Cada región admitida: 15	No	La velocidad máxima combinada (solicitudes por segundo) para todas las API de lectura de los proveedores de capacidad.
Porcentaje de solicitudes de API escritas por el proveedor de capacidad	Cada región admitida: 1	No	La velocidad máxima combinada (solicitudes por segundo) para que todos los proveedores de capacidad escriban API.
Tasa de solicitudes de API en el plano de control (no incluye la invocación ni GetFunction las GetPolicy solicitudes)	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de solicitudes de API por segundo (excluyendo la invocación y GetPolicy las solicitudes). GetFunction
El rendimiento del mapeo de fuentes de eventos de SQS en modo predeterminado en las instancias administradas por Lambda	Cada región compatible: 5 Megabytes/Second	No	El rendimiento máximo de datos (MB/s) por asignación de fuentes de eventos de SQS en modo predeterminado en las instancias administradas por Lambda.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Carga síncrona	Cada región admitida: 6 megabytes	No	Tamaño máximo de una solicitud de invocación sincrónica entrante o de una respuesta saliente.
Eventos de prueba (editor de consola)	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de eventos de prueba para una función a través del editor de consola.
Versiones por imagen de microVM	Cada región compatible: 50 unidades	Sí	El número máximo de versiones por imagen de microVM por cuenta y región.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Lambda en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda .

AWS Launch Wizard cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	launchwizard.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	launchwizard.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	launchwizard.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	launchwizard.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	launchwizard.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	launchwizard.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	launchwizard.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	launchwizard.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	launchwizard.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	launchwizard.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	launchwizard.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	launchwizard.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	launchwizard.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	launchwizard.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	launchwizard.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	launchwizard.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	launchwizard.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	launchwizard.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	launchwizard.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	launchwizard.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	launchwizard.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	launchwizard.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	launchwizard.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	launchwizard.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	launchwizard.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	launchwizard.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	launchwizard.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	launchwizard.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	launchwizard.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	launchwizard.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	launchwizard.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	launchwizard.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	launchwizard.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	launchwizard.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	launchwizard.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Implementaciones activas	Cada región admitida: 75	Sí	Número máximo de implementaciones con un estado distinto de “ELIMINADO” en esta cuenta en la región actual.
Implementaciones	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de flujos que se pueden tener en esta cuenta en la región actual.
In-Progress Implementaciones	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de implementaciones en curso con el estado “EN_CURSO ” o “BORRADO_ EN_CURSO” en esta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			cuenta en la región actual.
Conjunto de ajustes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de entradas de inserción que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lex

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio V2

Puntos de conexión de creación de modelos

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	models-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	models-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	models-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	models-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	models-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	models-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	models-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	models-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	models-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	models-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	models-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	models-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos de conexión de tiempo de ejecución

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	runtime-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	runtime-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	runtime-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	runtime-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	runtime-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	runtime-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	runtime-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	runtime-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	runtime-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	runtime-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	runtime-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	runtime-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociaciones de canales de bots por alias de bot (V2)	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de canales de bots que puede crear por alias de bot en esta cuenta en la región actual.
Bots por cuenta (V2)	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de bots que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Caracteres por valor de tipo de espacio personalizado (V2)	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de caracteres que puede tener en esta cuenta y en la región actual y en cada valor de tipo de espacio personalizado.
Caracteres por enunciado de ejemplo (V2)	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de caracteres que puede tener por intención o enunciado de ejemplo de espacio personalizado en esta cuenta y en la región actual.
Valores de tipos de espacio personali zados y sinónimos por configuración regional del bot (V2)	Cada región admitida: 50 000	No	Número máximo de valores y sinónimos de tipo de espacio personali zado que puede tener por bot en esta cuenta y en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tipos de ranuras personalizados por configuración regional de bot (V2)	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de tipos de espacios personalizados que puede crear por ubicación por bot en esta cuenta en la región actual
Enunciados de ejemplo por intención (V2)	Cada región admitida: 1500	Sí	Número máximo de enunciados de ejemplo que puede crear por intención en esta cuenta en la región actual.
Enunciados de ejemplo por espacio (V2)	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de enunciados de ejemplo que puede crear por espacio en esta cuenta en la región actual.
Espacios por bot regional (V2)	Cada región admitida: 2000	No	Número máximo de espacios que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Espacios por intención (V2)	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de espacios que puede crear por intención en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número total de caracteres en los enunciados de ejemplo por configura ción regional del bot (V2)	Cada región admitida: 200 000	No	Número máximo de caracteres que puede utilizar por región y por bot en todos los enunciados de ejemplo de intención y espacio en esta cuenta y en la región actual.
Valores y sinónimos por tipo de espacio personalizado (V2)	Cada región admitida: 10 000	No	La cantidad máxima de valores y sinónimos que puede tener por tipo de espacio personalizado en esta cuenta en la región actual.
Versiones por bot (V2)	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de versiones que puede crear en esta cuenta en la región actual.

AWS License Manager cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Temas

- Puntos de conexión para trabajar con licencias
- Puntos de conexión para trabajar con suscripciones basadas en usuarios
- Puntos de conexión para trabajar con suscripciones de Linux

Puntos de conexión para trabajar con licencias

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	license-manager.us-east-2.amazonaws.com license-manager-fips.us-east-2.amazonaws.com license-manager.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	license-manager.us-east-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-east-1.amazonaws.com license-manager.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	license-manager.us-west-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-west-1.amazonaws.com license-manager.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	license-manager.us-west-2.amazonaws.com license-manager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		license-manager.us-west-2.api.aws	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	license-manager.af-south-1.amazonaws.com license-manager.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	license-manager.ap-east-1.amazonaws.com license-manager.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	license-manager.ap-south-2.amazonaws.com license-manager.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	license-manager.ap-southeast-3.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	license-manager.ap-southeast-5.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	license-manager.ap-southeast-4.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	license-manager.ap-south-1.amazonaws.com license-manager.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	license-manager.ap-southeast-6.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	license-manager.ap-northeast-3.amazonaws.com license-manager.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	license-manager.ap-northeast-2.amazonaws.com license-manager.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	license-manager.ap-southeast-1.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	license-manager.ap-southeast-2.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	license-manager.ap-east-2.amazonaws.com license-manager.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	license-manager.ap-southeast-7.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	license-manager.ap-northeast-1.amazonaws.com license-manager.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	license-manager.ca-central-1.amazonaws.com license-manager.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	license-manager.ca-west-1.amazonaws.com license-manager.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	license-manager.eu-central-1.amazonaws.com license-manager.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	license-manager.eu-west-1.amazonaws.com license-manager.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	license-manager.eu-west-2.amazonaws.com license-manager.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	license-manager.eu-south-1.amazonaws.com license-manager.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	license-manager.eu-west-3.amazonaws.com license-manager.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	license-manager.eu-south-2.amazonaws.com license-manager.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	license-manager.eu-north-1.amazonaws.com license-manager.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	license-manager.eu-central-2.amazonaws.com license-manager.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	license-manager.il-central-1.amazonaws.com license-manager.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	license-manager.mx-central-1.amazonaws.com license-manager.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	license-manager.me-south-1.amazonaws.com license-manager.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	license-manager.me-central-1.amazonaws.com license-manager.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	license-manager.sa-east-1.amazonaws.com license-manager.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	license-manager.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	license-manager.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Puntos de conexión para trabajar con suscripciones basadas en usuarios

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	license-manager-user-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU.	us-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de California)		license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	license-manager-user-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	license-manager-user-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	license-manager-user-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	license-manager-user-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	license-manager-user-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	license-manager-user-subscriptions.ap-east-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	license-manager-user-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	license-manager-user-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	license-manager-user-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	license-manager-user-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	license-manager-user-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	license-manager-user-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	license-manager-user-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	license-manager-user-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	license-manager-user-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	license-manager-user-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	license-manager-user-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	license-manager-user-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	license-manager-user-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	license-manager-user-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	license-manager-user-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Puntos de conexión para trabajar con suscripciones de Linux

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	license-manager-linux-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-east-2.api.aws		
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	license-manager-linux-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	license-manager-linux-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-6.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-east-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	license-manager-linux-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	license-manager-linux-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	license-manager-linux-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	license-manager-linux-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	license-manager-linux-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Temas

- Cuotas para trabajar con licencias
- Cuotas para trabajar con suscripciones basadas en usuarios
- Cuotas para trabajar con suscripciones de Linux

Cuotas para trabajar con licencias

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Conjuntos de reglas de activos de licencias personalizados por cuenta	Cada región admitida: 25	No	Número total de conjuntos de reglas de activos de licencias personalizados que se pueden crear por cuenta.
Ampliar el consumo de licencias por token de consumo	Cada región admitida: 1	No	El número de ExtendLicenseConsumption llamadas que se pueden

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			realizar para obtener un token de consumo por hora.
GetAccessTokens llamadas	Cada región admitida: 10	No	El número total de GetAccessToken llamadas que se pueden realizar para obtener una licencia por hora.
Grupos de activos de licencias por cuenta	Cada región admitida: 25	No	Número total de grupos de activos de licencias que se pueden crear por cuenta.
Conjuntos de reglas de activos de licencias por grupo de activos	Cada región admitida: 5	No	Número total de conjuntos de reglas de activos de licencia que se pueden adjuntar a un grupo de activos de licencias.
Asociaciones de configuración de licencias por recurso	Cada región admitida: 10	Sí	Número de configura ciones de licencias que pueden asociarse a un recurso.
Configuraciones de licencias	Cada región admitida: 25	Sí	Número total de configura ciones de licencia que se pueden crear en una cuenta.
Tareas de conversión de licencias por recurso y día	Cada región admitida: 5	Sí	Número de tareas de conversión de licencias que se pueden crear por recurso y día.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de actividades simultáneas de concesión de organizac ión.	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de actividades simultáne as de concesión de organización.
Número de generadores de informes	Cada región admitida: 25	No	El número total de generadores de informes que se pueden crear.
Número de actualizaciones del modo de detección de cuentas por día	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de actualizaciones del modo de detección de cuentas por día para una cuenta.
Número de cuentas por organización para License Manager	Cada región admitida: 15 000	No	El número máximo de cuentas de su organizac ión que puede admitir License Manager.
Número de concesiones por licencia	Cada región admitida: 2000	No	Número total de concesiones activas por licencia.
Número de instancias agregadas por grupo de activos de licencias por cuenta	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número total de instancia s en las que cada grupo de activos de licencias puede agregar los datos de uso de cada cuenta.
Número de instancias agregadas por grupo de activos de licencias por organización	Cada región admitida: 50 000	Sí	Número total de instancia s en las que cada grupo de activos de licencias puede agregar los datos de uso de cada organizac ión.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias rastreadas por grupo de activos de licencias, por cuenta y por región	Cada región admitida: 5000	Sí	Número total de instancias que cada grupo de activos de licencias puede rastrear y evaluar para cada cuenta de una región.
Número de instancias rastreadas por grupo de activos de licencias, por organización y región	Cada región admitida: 25 000	Sí	Número total de instancias que cada grupo de activos de licencias puede rastrear y evaluar para cada organización de una región.
Número de licencias que se pueden crear	Cada región admitida: 2000	No	El número total de licencias que se pueden crear en una cuenta.
Número de licencias recibidas por producto	Cada región admitida: 10	No	El número total de licencias recibidas con el mismo SKU del producto.
Número de fichas por cuenta y licencia	Cada región admitida: 10	No	El número total de fichas por licencia que se pueden crear en una cuenta.
Número de actualizaciones de un generador de informes por día	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de actualizaciones por día para un generador de informes determinado.
Reglas por conjunto de reglas de activos de licencia personalizado	Cada región admitida: 5	No	Número total de reglas por conjunto de reglas de activos de licencia personalizados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número total de derechos contabili zados por proceso de pago	Cada región admitida: 5	No	El número total de derechos contabilizados que se pueden especific ar en una sola llamada. CheckoutLicense
Número total de derechos contabili zados por licencia	Cada región admitida: 25	No	El número total de derechos contabilizados permitidos por licencia.
Número total de derechos no contabili zados por licencia	Cada región admitida: 25	No	El número total de derechos no contabili zados permitidos por licencia.

Cuotas para trabajar con suscripciones basadas en usuarios

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociaciones de instancias por usuario	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de instancias a las que puede asociarse un usuario en esta cuenta en la región actual.
User-based suscripciones a Office Professional Plus	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de suscripciones basadas en usuarios para Office Professional Plus que se pueden crear en esta cuenta en la región actual.
User-based suscripciones para Visual Studio Enterprise	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de suscripciones basadas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			en usuarios para Visual Studio Enterprise que se pueden crear en esta cuenta en la región actual.
User-based suscripciones a Visual Studio Professional	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de suscripciones basadas en usuarios de Visual Studio Professional que se pueden crear en esta cuenta en la región actual.

Cuotas para trabajar con suscripciones de Linux

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de recursos detectados	Cada región admitida: 5000	No	El número total de recursos (instancias de EC2) que se pueden detectar y mostrar.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lightsail

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto de conexión. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

> **Note**
>
> - Lightsail for Research está disponible en los Regiones de AWS mismos términos que el servicio Amazon Lightsail, con la excepción de la región EE.UU. Este (Norte de Virginia). Lightsail for Research también utiliza los mismos puntos finales que Lightsail.
> - El servicio Amazon Lightsail ofrece puntos de enlace de doble pila para que pueda enviarle solicitudes de IPv4 o IPv6. En la siguiente tabla, los puntos de conexión de doble pila se asemejan a `lightsail.region.api.aws` y los puntos de conexión de IPv4 se asemejan a `lightsail.region.amazonaws.com`. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de doble pila.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	lightsail.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	lightsail.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	lightsail.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-east-1	lightsail.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hong Kong)			
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	lightsail.ap-southeast-3.amazonaws.com lightsail.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	lightsail.ap-southeast-5.amazonaws.com lightsail.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	lightsail.ap-south-1.amazonaws.com lightsail.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	lightsail.ap-northeast-2.amazonaws.com lightsail.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	lightsail.ap-southeast-1.amazonaws.com lightsail.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	lightsail.ap-southeast-2.amazonaws.com lightsail.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	lightsail.ap-northeast-1.amazonaws.com lightsail.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	lightsail.ca-central-1.amazonaws.com lightsail.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	lightsail.eu-central-1.amazonaws.com lightsail.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lightsail.eu-west-1.amazonaws.com lightsail.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	lightsail.eu-west-2.amazonaws.com lightsail.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	lightsail.eu-west-3.amazonaws.com lightsail.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	lightsail.eu-south-2.amazonaws.com lightsail.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	lightsail.eu-north-1.amazonaws.com lightsail.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	lightsail.sa-east-1.amazonaws.com lightsail.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

AWS Las cuentas nuevas pueden empezar con cuotas inferiores a las descritas aquí.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cookies permitidas por comportamiento de la memoria caché para una distribución	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de cookies permitidas por comportamiento de la memoria caché.
Encabezados permitidos por comportamiento de la memoria caché para una distribución	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de encabezados permitidos por comportamiento de la memoria caché.
Cadenas de consulta permitidas por comportamiento de la memoria caché para una distribución	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de cadenas de consulta permitidas por comportamiento de la memoria caché.
Discos de almacenamiento en bloque por instancia	Cada región admitida: 15	No	Número máximo de discos de almacenamiento en bloque que se pueden adjuntar por instancia.
Certificados por servicio de contenedor	Cada región admitida: 4	No	Número máximo de certificados que se pueden adjuntar por servicio de contenedor.
Dominios personalizados por servicio de contenedor	Cada región admitida: 4	No	Número máximo de dominios personalizados por servicio de contenedor.
Contenedores de implementación por servicios de contenedor	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de contenedores por implementación en un servicio de contenedor.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Versiones de implementación por servicio de contenedor	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de versiones de implement ación por servicio de contenedor.
Días de almacenamiento de registros por servicio de contenedor	Cada región admitida: 4	No	Número máximo de días que se almacenan los registros de servicio de contenedor.
Nodos por servicio de contenedor	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de nodos por servicio de contenedor.
Imágenes de contenedor almacenadas por servicio de contenedor	Cada región admitida: 150	No	Número máximo de imágenes de contenedor almacenadas por servicio de contenedor.
Servicios de contenedor	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de servicios de contenedor por región.
Nombres de dominio personalizados por distribución	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de nombres de dominio personalizados por distribución. Puede especificar hasta 10 dominios para un certifica do de Lightsail SSL/ TLS . A continuación, puede usar el certificado para habilitar dominios personalizados en su distribución de Lightsail.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Zonas DNS (o dominios)	Cada región admitida: 6	No	Número máximo de zonas DNS (o dominios) por cuenta.
Tasa de transferencia de datos por distribución	Cada región admitida: 150	No	Velocidad máxima de transferencia de datos (en GB por segundo) por distribución.
Bases de datos	Cada región admitida: 40	No	Número máximo de bases de datos por región.
Comportamientos predeterminados (comportamiento predeterminado de la caché) por distribución	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de comportamientos predeterminados (comportamiento predeterminado de la caché) por distribución.
Anulaciones de directorios y archivos por distribución	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de anulaciones de directorios y archivos por distribución. Puede crear hasta 25 anulaciones de directorios y archivos, además de especificar un comportamiento de caché por cada anulación.
Distribuciones	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de distribuciones por cuenta.
instancias	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de vCPU por región para las instancias de Lightsail.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Equilibradores de carga	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de equilibradores de carga por región.
Número máximo de certificados activos	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de certificados de cliente por región y cuenta.
Espacio máximo en disco de almacenamiento en bloques	Cada región admitida: 16 000 gigabytes	No	Cantidad máxima de espacio en disco (en GB) por disco de almacenam iento en bloque.
Número máximo de buckets por cuenta	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de buckets por cuenta.
Número máximo de certificados	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de certificados por región y cuenta en los últimos 365 días.
Número máximo de claves por bucket	Cada región admitida: 2	No	Número máximo de claves por bucket
Espacio mínimo en disco de almacenam iento en bloques	Cada región admitida: 8 gigabytes	No	Cantidad mínima de espacio en disco (en GB) por disco de almacenam iento en bloque.
Orígenes por distribución	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de orígenes por distribución. Puede especificar una instancia o un equilibra dor de carga por distribuc ión.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Conexiones RDP paralelas que utilizan el cliente RDP basado en navegador	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de conexiones RDP paralelas que utilizan el cliente RDP basado en navegador por región y cuenta.
Conexiones SSH paralelas que utilizan el cliente SSH basado en navegador	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de conexiones SSH paralelas que utilizan el cliente SSH basado en navegador por región y cuenta.
Tiempo de espera de respuesta por origen para una distribución	Cada región admitida: 60 segundos	No	El tiempo de espera de respuesta por origen (4-60 segundos).
Direcciones IP estáticas	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de direcciones IP estáticas por región.
Tags	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas por cada.
Espacio total en disco de almacenamiento en bloque adjunto	Cada región admitida: 20 000 gigabytes	No	Cantidad máxima de espacio en disco de almacenamiento en bloques asociado (en GB) por región.

Puntos de conexión de servicio y cuotas de Amazon Location Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

La ubicación de Amazon está disponible en varias AWS regiones. Para obtener más información, consulte las secciones a continuación:

- the section called “IPv4 e IPv6”
- the section called “Solo IPv4”

> **Note**
>
> Utilizamos los siguientes códigos de servicio:

Servicio	Código de servicio
Mapas de Amazon Location	Mapas
Amazon Location Places	lugares
Rutas de Amazon Location	rutas
Geocercas de Amazon Location	geocercado

Servicio	Código de servicio
Amazon Location Trackers	seguimiento
Metadatos de ubicación de Amazon	metadatos

IPv4 e IPv6

La sintaxis general del punto de conexión regional de doble pila Amazon Location, que admite IPv4 e IPv6, es la siguiente:

```
protocol://service-code.geo.region-code.api.aws
```

Por ejemplo, el punto de conexión regional de Amazon Location Maps para el Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es: `https://maps.geo.us-east-1.api.aws`.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	Mapas: maps.geo.us-east-2.api.aws Lugares: places.geo.us-east-2.api.aws Rutas: routes.geo.us-east-2.api.aws Geocercas: geofencing.geo.us-east-2.api.aws Rastreadores: tracking.geo.us-east-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		Metadatos: metadata.geo.us-east-2.api.aws	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Mapas: maps.geo.us-east-1.api.aws Lugares: places.geo.us-east-1.api.aws Rutas: routes.geo.us-east-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.us-east-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.us-east-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Mapas: maps.geo.us-west-2.api.aws Lugares: places.geo.us-west-2.api.aws Rutas: routes.geo.us-west-2.api.aws Geocercas: geofencing.geo.us-west-2.api.aws Rastreadores: tracking.geo.us-west-2.api.aws Metadatos: metadata.geo.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	Mapas: maps.geo.ap-southeast-5.api.aws Lugares: places.geo.ap-southeast-5.api.aws Rutas: routes.geo.ap-southeast-5.api.aws Geocercas: geofencing.geo.ap-southeast-5.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-southeast-5.api.aws Metadatos: metadata.geo.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	Mapas: maps.geo.ap-south-1.api.aws Lugares: places.geo.ap-south-1.api.aws Rutas: routes.geo.ap-south-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.ap-south-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-south-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	Mapas: maps.geo.ap-southeast-1.api.aws Lugares: places.geo.ap-southeast-1.api.aws Rutas: routes.geo.ap-southeast-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.ap-southeast-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-southeast-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	Mapas: maps.geo.ap-southeast-2.api.aws Lugares: places.geo.ap-southeast-2.api.aws Rutas: routes.geo.ap-southeast-2.api.aws Geocercas: geofencing.geo.ap-southeast-2.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-southeast-2.api.aws Metadatos: metadata.geo.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	Mapas: maps.geo.ap-northeast-1.api.aws Lugares: places.geo.ap-northeast-1.api.aws Rutas: routes.geo.ap-northeast-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.ap-northeast-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-northeast-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	Mapas: maps.geo.ca-central-1.api.aws Lugares: places.geo.ca-central-1.api.aws Rutas: routes.geo.ca-central-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.ca-central-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ca-central-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	Mapas: maps.geo.eu-central-1.api.aws Lugares: places.geo.eu-central-1.api.aws Rutas: routes.geo.eu-central-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.eu-central-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.eu-central-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Mapas: maps.geo.eu-west-1.api.aws Lugares: places.geo.eu-west-1.api.aws Rutas: routes.geo.eu-west-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.eu-west-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.eu-west-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	Mapas: maps.geo.eu-west-2.api.aws Lugares: places.geo.eu-west-2.api.aws Rutas: routes.geo.eu-west-2.api.aws Geocercas: geofencing.geo.eu-west-2.api.aws Rastreadores: tracking.geo.eu-west-2.api.aws Metadatos: metadata.geo.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	Mapas: maps.geo.eu-south-2.api.aws Lugares: places.geo.eu-south-2.api.aws Rutas: routes.geo.eu-south-2.api.aws Geocercas: geofencing.geo.eu-south-2.api.aws Rastreadores: tracking.geo.eu-south-2.api.aws Metadatos: metadata.geo.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	Mapas: maps.geo.eu-north-1.api.aws Lugares: places.geo.eu-north-1.api.aws Rutas: routes.geo.eu-north-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.eu-north-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.eu-north-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	Mapas: maps.geo.sa-east-1.api.aws Lugares: places.geo.sa-east-1.api.aws Rutas: routes.geo.sa-east-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.sa-east-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.sa-east-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	Mapas: maps.geo.us-gov-west-1.api.aws Lugares: places.geo.us-gov-west-1.api.aws Rutas: routes.geo.us-gov-west-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.us-gov-west-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.us-gov-west-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.us-gov-west-1.api.aws FIPS Mapas: maps.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws Lugares: places.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		Rutas: routes.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws Metadatos: metadata.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws	

Solo IPv4

El punto de conexión regional existente, que solo admite IPv4, es el siguiente:

```
protocol://service-code.geo.region-code.amazonaws.com
```

Por ejemplo, el punto de conexión regional de Amazon Location Maps para el Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es: `https://maps.geo.us-east-1.amazonaws.com`.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	Mapas: maps.geo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		Lugares: places.geo.us-east-2.amazonaws.com Rutas: routes.geo.us-east-2.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.us-east-2.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.us-east-2.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.us-east-2.amazonaws.com	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Mapas: maps.geo.us-east-1.amazonaws.com Lugares: places.geo.us-east-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo.us-east-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.us-east-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.us-east-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Mapas: maps.geo.us-west-2.amazonaws.com Lugares: places.geo.us-west-2.amazonaws.com Rutas: routes.geo.us-west-2.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.us-west-2.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.us-west-2.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	Mapas: maps.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Lugares: places.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Rutas: routes.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	Mapas: maps.geo.ap-south-1.amazonaws.com Lugares: places.geo.ap-south-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo.ap-south-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.ap-south-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.ap-south-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	Mapas: maps.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Lugares: places.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	Mapas: maps.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Lugares: places.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Rutas: routes.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	Mapas: maps.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com Lugares: places.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	Mapas: maps.geo.ca-central-1.amazonaws.com Lugares: places.geo.ca-central-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo.ca-central-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.ca-central-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.ca-central-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	Mapas: maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com Lugares: places.geo.eu-central-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.eu-central-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.eu-central-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Mapas: maps.geo.eu-west-1.amazonaws.com Lugares: places.geo.eu-west-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo.eu-west-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.eu-west-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.eu-west-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	Mapas: maps.geo.eu-west-2.amazonaws.com Lugares: places.geo.eu-west-2.amazonaws.com Rutas: routes.geo.eu-west-2.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.eu-west-2.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.eu-west-2.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	Mapas: maps.geo.eu-south-2.amazonaws.com Lugares: places.geo.eu-south-2.amazonaws.com Rutas: routes.geo.eu-south-2.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.eu-south-2.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.eu-south-2.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	Mapas: maps.geo.eu-north-1.amazonaws.com Lugares: places.geo.eu-north-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo.eu-north-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.eu-north-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.eu-north-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	Mapas: maps.geo.sa-east-1.amazonaws.com Lugares: places.geo.sa-east-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo.sa-east-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.sa-east-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.sa-east-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud () US-West	us-gov-west-1	Mapas: maps.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com Lugares: places.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com FIPS Mapas: maps.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		Lugares: places.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	

Acciones del plano de control

Las acciones del plano de control de Amazon Location Service son:

Servicio	Punto de conexión	Operación de la API
Mapas de Amazon Location	https://cp.maps.geo.*region*.api.aws	CreateMap DeleteMap

Servicio	Punto de conexión	Operación de la API
	https://cp.maps.geo.*region*.amazonaws.com	DescribeMap ListMaps UpdateMap
Amazon Location Places	https://cp.places.geo.*region*.api.aws https://cp.places.geo.*region*.amazonaws.com	CreatePlaceIndex DeletePlaceIndex DescribePlaceIndex ListPlaceIndexes UpdatePlaceIndex
Geocercas de Amazon Location	https://cp.geofencing.geo.*region*.api.aws https://cp.geofencing.geo.*region*.amazonaws.com	CreateGeofenceCollection DeleteGeofenceCollection DescribeGeofenceCollection ListGeofenceCollections UpdateGeofenceCollection
Amazon Location Trackers	https://cp.tracking.geo.*region*.api.aws https://cp.tracking.geo.*region*.amazonaws.com	CreateTracker DeleteTracker DescribeTracker UpdateTracker ListTrackers AssociateTrackerConsumer DisassociateTrackerConsumer ListTrackerConsumers

Servicio	Punto de conexión	Operación de la API
Rutas de Amazon Location	https://cp.routes.geo.*region*.api.aws https://cp.routes.geo.*region*.amazonaws.com	CreateRouteCalculator DeleteRouteCalculator DescribeRouteCalculator ListRouteCalculators UpdateRouteCalculator
Metadatos de ubicación de Amazon	https://cp.metadata.geo.*region*.api.aws https://cp.metadata.geo.*region*.amazonaws.com	CreateKey DeleteKey DescribeKey ListKeys UpdateKey

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recursos clave de API por cuenta	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de recursos clave de API (activos o caducados) que puede tener por cuenta.
Recursos de recolección de geocercas por cuenta	Cada región admitida: 1500	Sí	El número máximo de recursos de recolección de geocercas que puede crear por cuenta.
Geocercas por colección de geocercas	Cada región admitida: 50 000	No	El número máximo de geocercas que puede

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			crear por recolección de geocercas.
Mapear recursos por cuenta	Cada región admitida: 40	Sí	Cantidad máxima de recursos de mapa que puede crear por cuenta.
Coloca los recursos del índice por cuenta	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de grupos de recursos de Place Index que puede crear en esta cuenta.
Tasa de solicitudes de API Associate TrackerConsumer	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de AssociateTrackerConsumer solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de BatchDeleteDevicePositionHistory API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de BatchDeleteDevicePositionHistory solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de BatchDeleteGeofence API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de BatchDeleteGeofence solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de BatchEvaluateGeofences API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de BatchEvaluateGeofences solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de BatchGetDevicePosition API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de BatchGetDevicePosition solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de BatchPutGeofence API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de BatchPutGeofence solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de BatchUpdateDevicePosition API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de BatchUpdateDevicePosition solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de Calculate Route API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CalculateRoute solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de Calculate RouteMatrix API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de CalculateRouteMatrix solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de CancelJob API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de CancelJob solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de CreateGeofenceCollection API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateGeofenceCollection solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de CreateKey API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateKey solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de CreateMap API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateMap solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de CreatePlaceIndex API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreatePlaceIndex solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de CreateRouteCalculator API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateRouteCalculator solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de CreateTracker API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateTracker solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de DeleteGeofenceCollection API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteGeofenceCollection solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de DeleteKey API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteKey solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DeleteMap API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteMap solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de DeletePlaceIndex API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeletePlaceIndex solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de DeleteRouteCalculator API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteRouteCalculator solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de DeleteTracker API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteTracker solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de DescribeGeofenceCollection API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeGeofenceCollection solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DescribeKey API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeKey solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de DescribeMap API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeMap solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de DescribePlaceIndex API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribePlaceIndex solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de DescribeRouteCalculator API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeRouteCalculator solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de DescribeTracker API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeTracker solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de DisassociateTrackerConsumer API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DisassociateTrackerConsumer solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de ForecastGeofenceEvents API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de ForecastGeofenceEvents solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de GetDevicePosition API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetDevicePosition solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de GetDevicePositionHistory API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetDevicePositionHistory solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de GetGeofence API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetGeofence solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de GetJob API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetJob solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de GetMapGlyphs API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetMapGlyphs solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de GetMapSprites API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetMapSprites solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de GetMapStyleDescriptor API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetMapStyleDescriptor solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de GetMapTile API	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	El número máximo de GetMapTile solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de GetPlace API	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de GetPlace solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ListDevicePositions API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de ListDevicePositions solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de ListGeofenceCollections API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListGeofenceCollections solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de ListGeofences API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de ListGeofences solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de ListJobs API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListJobs solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de ListKeys API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListKeys solicitudes que puedes hacer por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ListMaps API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListMaps solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de ListPlace Indexes API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListPlaceIndexes solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de ListRoute Calculators API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListRouteCalculators solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de ListTagsF orResource API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de ListTrack erConsumers API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListTrackerConsumers solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ListTrackers API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListTrackers solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de PutGeofence API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de PutGeofence solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de SearchPlaceIndexForPosition API	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de SearchPlaceIndexForPosition solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de SearchPlaceIndexForSuggestions API	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de SearchPlaceIndexForSuggestions solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de SearchPlaceIndexForText API	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de SearchPlaceIndexForText solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de StartJob API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de StartJob solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de TagResource API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de UntagResource API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de UpdateGeofenceCollection API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateGeofenceCollection solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de UpdateKey API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateKey solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de UpdateMap API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateMap solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de UpdatePlaceIndex API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdatePlaceIndex solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de UpdateRouteCalculator API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateRouteCalculator solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de UpdateTracker API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateTracker solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de VerifyDevicePosition API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de VerifyDevicePosition solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de mapas geográficos: GetStaticMap solicitudes de API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de mapas geográficos: GetStaticMap solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de mapas geográficos: solicitudes de API GetTile	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	El número máximo de mapas geográfic os: GetTile solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes de la API geo-place s:Autocomplete	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Geo-Lugares: Autocomplete solicitudes que se pueden realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes de la API geo-place s:Geocode	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes de DELETE que puede realizar por segundo y por cuenta. Las solicitudes adicional es se limitan.
Porcentaje de ubicaciones geográficas: solicitudes de API GetPlace	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de ubicaciones geográfic as: GetPlace solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de ubicaciones geográficas: solicitudes de API ReverseGeocode	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de ubicaciones geográfic as: ReverseGeocode solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de ubicaciones geográficas: solicitudes de API SearchNearby	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de ubicaciones geográficas: SearchNearby solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de ubicaciones geográficas: solicitudes de API SearchText	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de ubicaciones geográficas: SearchText solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes de la API geo-place s:Suggest	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes POST que puede realizar por segundo y por cuenta. Las solicitudes adicional es se limitan.
Tasa de rutas geográficas: solicitudes de API CalculateIsolines	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de rutas geográficas: CalculateIsolines solicitud es que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de rutas geográficas: solicitudes de API CalculateRouteMatrix	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de rutas geográficas: CalculateRouteMatrix solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de rutas geográficas: solicitudes de API CalculateRoutes	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de rutas geográficas: CalculateRoutes solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de rutas geográficas: solicitudes de API OptimizeWaypoints	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de rutas geográficas: OptimizeWaypoints solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de rutas geográficas: solicitudes de API SnapToRoads	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de rutas geográficas: SnapToRoads solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Recursos de la calculadora de rutas por cuenta	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de recursos de Calculadora de ruta que puede crear por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Rastrea a los consumidores por rastreador	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de colecciones de geocercas con el que se puede asociar el recurso rastreador.
Recursos de seguimiento por cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de grupos de recursos de Tracker (Rastreador) que se pueden crear en esta cuenta.

Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de Amazon Location Service en la Guía para desarrolladores de Amazon Location Service.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lookout for Equipment

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	lookoutequipment.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	lookoutequipment.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lookoutequipment.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Componentes por conjunto de datos	Cada región admitida: 3000	No	Número máximo de componentes por conjunto de datos.
Conjuntos de datos	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de conjuntos de datos por cuenta.
Programadores de inferencias por modelo	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de programadores de inferencias por modelo.
Grupos de etiquetas	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de grupos de etiquetas por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Longitud del nombre del componente	Cada región admitida: 200	No	Longitud máxima del nombre del componente.
Modelos	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de modelos por cuenta al mes.
Número de columnas en los componentes en datos de entrenamiento (sin incluir la marca temporal)	Cada región admitida: 300	No	Número máximo de columnas en los componentes en datos de entrenamiento (sin incluir la marca temporal)
Número de columnas en los componentes por conjunto de datos (sin incluir la marca temporal)	Cada región admitida: 3000	No	Número máximo de columnas en los componentes por conjunto de datos (sin incluir la marca temporal).
Número de componentes de los datos de entrenamiento	Cada región admitida: 300	No	Número máximo de componentes de los datos de entrenamiento.
Número de archivos por componente (por conjunto de datos)	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de archivos por componente (por conjunto de datos).
Número de archivos por componente (por ejecución de inferencia)	Cada región admitida: 60	No	Número máximo de archivos por componente (por ejecución de inferencia).
Número de trabajos de importación de conjuntos de datos en curso	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de trabajos de importación de conjuntos de datos en curso por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de trabajos de modelos de importación en curso	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de trabajos de modelos de conjuntos de datos en curso por cuenta.
Número de etiquetas por grupo de etiquetas	Cada región admitida: 5000	Sí	Número máximo de etiquetas por grupo de etiquetas.
Número de filas en los datos de evaluación (después del remuestreo)	Cada región admitida: 1 500 000	No	Número máximo de filas en los datos de evaluación (después del remuestreo).
Número de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 1 hora)	Cada región admitida: 3 600	No	Número máximo de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 1 hora).
Número de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 10 minutos)	Cada región admitida: 600	No	Número máximo de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 10 minutos).
Número de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 15 minutos)	Cada región admitida: 900	No	Número máximo de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 15 minutos).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 30 minutos)	Cada región admitida: 1800	No	Número máximo de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 30 minutos).
Número de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 5 minutos)	Cada región admitida: 300	No	Número máximo de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 5 minutos).
Número de filas en los datos de entrenamiento (después del remuestreo)	Cada región admitida: 1 500 000	No	Número máximo de filas en los datos de entrenamiento (después del remuestreo).
Trabajos de ingesta de datos pendientes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de trabajos de ingesta de datos pendientes por cuenta.
Modelos pendientes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de modelos pendientes por cuenta.
Tamaño de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 1 hora)	Cada región admitida: 60 megabytes	No	Tamaño máximo de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 1 hora).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 10 minutos)	Cada región admitida: 10 megabytes	No	Tamaño máximo de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 10 minutos).
Tamaño de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 15 minutos)	Cada región admitida: 15 megabytes	No	Tamaño máximo de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 15 minutos).
Tamaño de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 30 minutos)	Cada región admitida: 30 megabytes	No	Tamaño máximo de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 30 minutos).
Tamaño de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 5 minutos)	Cada región admitida: 5 megabytes	No	Tamaño máximo de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 5 minutos).
Tamaño por conjunto de datos	Cada región admitida: 50 gigabytes	No	Tamaño máximo por conjunto de datos.
Tamaño por archivo	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	Tamaño máximo por archivo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Plazo de tiempo de los datos de entrenamiento	Cada región admitida: 180 por día	No	Plazo de tiempo mínimo de los datos de entrenamiento

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Macie

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	macie2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU.	us-east-1	macie2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)		macie2-fips.us-east-1.amazonaws.com macie2.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	macie2.us-west-1.amazonaws.com macie2-fips.us-west-1.api.aws macie2-fips.us-west-1.amazonaws.com macie2.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	macie2.us-west-2.amazonaws.com macie2-fips.us-west-2.api.aws macie2-fips.us-west-2.amazonaws.com macie2.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	macie2.af-south-1.amazonaws.com macie2.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	macie2.ap-east-1.amazonaws.com macie2.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	macie2.ap-south-1.amazonaws.com macie2.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	macie2.ap-northeast-3.amazonaws.com macie2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	macie2.ap-northeast-2.amazonaws.com macie2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	macie2.ap-southeast-1.amazonaws.com macie2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	macie2.ap-southeast-2.amazonaws.com macie2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	macie2.ap-northeast-1.amazonaws.com macie2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	macie2.ca-central-1.amazonaws.com macie2.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	macie2.eu-central-1.amazonaws.com macie2.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	macie2.eu-west-1.amazonaws.com macie2.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	macie2.eu-west-2.amazonaws.com macie2.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	macie2.eu-south-1.amazonaws.com macie2.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	macie2.eu-west-3.amazonaws.com macie2.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	macie2.eu-north-1.amazonaws.com macie2.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	macie2.il-central-1.amazonaws.com macie2.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	macie2.me-south-1.amazonaws.com macie2.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	macie2.sa-east-1.amazonaws.com macie2.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo del contenedor Apache Avro (.avro)	Cada región admitida: 8 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo contenedor de objetos de Apache Avro (.avro) individual que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande,

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			Macie no analiza ningún dato del archivo.
Tamaño del archivo de Apache Parquet (.parquet)	Cada región admitida: 8 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo contenedor de objetos de Apache Parquet (.parquet) individual que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.
Identificadores de datos personalizados por cuenta	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de identificadores personali zados de datos que pueden crearse para esta cuenta en la región actual.
Identificadores de datos personali zados por trabajo de detección de datos confidenciales	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de identificadores de datos personalizados para los que puede configurar un trabajo de descubrimiento de datos confidenciales.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Bytes de archivo extraídos	Cada región admitida: 10 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos (en GB) que Macie puede extraer y analizar en un archivo comprimido o archivado. Si Macie comienza a analizar este tipo de archivo y determina que el archivo contiene una cantidad de datos superior a esta, deja de analizar el archivo y crea hallazgos de datos confidenciales y resultados de descubrimiento únicamente para los datos que se procesaron.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Archivos extraídos	Cada región admitida: 1 000 000	No	El número máximo de archivos que Macie puede extraer y analizar en un archivo de almacenamiento. Si Macie comienza a analizar los datos de un archivo comprimido y determina que el archivo contiene más archivos que el número máximo, Macie deja de analizar los datos del archivo y crea hallazgos de datos confidenciales y resultados de descubrimiento únicamente para los datos que se procesaron.
Reglas de hallazgos	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de reglas de filtro y reglas de supresión que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Se detectaron nombres completos	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de nombres completos que Macie puede detectar e informar para un archivo, incluidos los archivos individuales. Cuando Macie detecta el número máximo, deja de aumentar el recuento y de proporcionar datos de ubicación para los nombres completos.
Tamaño de archivo comprimido GNU Zip (.gz o .gzip)	Cada región admitida: 8 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo comprimido GNU Zip individual (.gz o .gzip) que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.
Direcciones postales detectadas	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de direcciones de correo que Macie puede detectar e informar para un archivo, incluidos los archivos individuales. Cuando Macie detecta el número máximo, deja de aumentar el recuento y de proporcionar datos de ubicación para las direcciones de correo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuentas de los miembros por invitación	Cada región admitida: 1000	No	La cantidad máxima de cuentas de miembros que se pueden asociar a una cuenta de administrador de Macie mediante invitación en la región actual.
Cuentas de miembros a través de AWS Organizations	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de cuentas de miembros que se pueden asociar a la cuenta de administrador de Macie de una organización de AWS Organizations en la región actual.
Tamaño de archivo del libro de trabajo de Microsoft Excel (.xls o .xlsx)	Cada región admitida: 512 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de un archivo individual de un libro de trabajo de Microsoft Excel (.xls o .xlsx) que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de archivo de documento de Microsoft Word (.doc o.docx)	Cada región admitida: 512 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de un archivo de documento individual de Microsoft Word (.doc o.docx) que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.
Niveles anidados	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de niveles anidados que Macie puede analizar en un archivo de almacenamiento. Si los metadatos de un archivo comprimido indican que el archivo contiene más niveles anidados que el número máximo, Macie no extrae ni analiza ningún dato del archivo.
Niveles anidados en datos estructurados	Cada región admitida: 256	No	El número máximo de niveles anidados que Macie puede analizar en un archivo JSON (.json) o JSON Lines (.jsonl). Si un archivo contiene más niveles anidados que el número máximo, Macie no extrae ni analiza ningún dato del archivo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Non-binary tamaño del archivo de texto	Cada región admitida: 20 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo de texto no binario individual que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.
Tamaño del archivo en formato de documento portátil (.pdf)	Cada región admitida: 1024 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de un archivo individual en formato de documento portátil (.pdf) que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.
Supervisión de control preventivo	Cada región admitida: 10 000	No	La cantidad máxima de buckets de S3 que Macie supervisa para ofrecer seguridad y control de acceso.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Bucket de S3 por trabajo de detección de datos confidenciales	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de buckets de S3 que puede seleccionar de forma explícita para analizarl os en un trabajo de descubrimiento de datos confidenciales. Si es el administrador de Macie de una organización, los buckets pueden abarcar hasta 1000 cuentas de su organización.
Hallazgos de detección de información confidencial	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de apariciones de cada tipo de datos confidenc iales que Macie detecta y proporciona datos de ubicación detallados para los resultados del descubrimiento de datos confidenciales.
Detección de datos confidenciales por mes y por cuenta	Cada región admitida: 5 terabytes	Sí	La cantidad máxima de datos (en TB) que puede analizar mediante la ejecución de tareas de descubrimiento de datos confidenciales para esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Incidencias de resultados de datos confidenciales	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de ubicaciones de detección que Macie proporciona en los resultados de datos confidenciales.
Tamaño del archivo TAR (.tar)	Cada región admitida: 20 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo TAR individual (.tar) que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.
Tamaño del archivo de ZIP comprimido (.zip)	Cada región admitida: 8 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo comprimido ZIP (.zip) individual que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.

Para más información, consulte Cuotas de Amazon Macie en la Guía del usuario de Amazon Macie.

AWS Puntos finales y cuotas de modernización de mainframe

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	m2.us-east-2.amazonaws.com m2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	m2.us-east-1.amazonaws.com m2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	m2.us-west-1.amazonaws.com m2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	m2.us-west-2.amazonaws.com m2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	m2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	m2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	m2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	m2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	m2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	m2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	m2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	m2.ca-central-1.amazonaws.com m2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	m2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	m2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	m2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	m2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	m2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	m2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	m2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	m2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	m2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	m2.us-gov-east-1.amazonaws.com m2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	m2.us-gov-west-1.amazonaws.com m2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de solicitudes por AWS cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de aplicaciones por AWS cuenta
Máximo DataTransferEndpoints por AWS cuenta	Cada región admitida: 10	No	Máximo DataTrans ferEndpoints por AWS cuenta
Máximo de entornos por AWS cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	Máximo de entornos por AWS cuenta
Número máximo de instancias por entorno de alta disponibilidad	Cada región admitida: 12	Sí	Número máximo de instancias por entorno de alta disponibilidad
Número máximo de sistemas de archivos de EFS por entorno	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de sistemas de archivos de EFS por entorno
Número máximo de sistemas de archivos de FSX por entorno	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de sistemas de archivos de FSX por entorno

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Machine Learning

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	machinelearning.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	machinelearning.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros de entrada de predicción por lotes	Cada región admitida: 100 000 000	Sí	Número máximo de registros de la entrada de predicción por lotes
Tamaño de entrada de predicción por lotes	Cada región admitida: 1 terabyte	Sí	Tamaño máximo (en TB) de la entrada de predicción por lotes.
Clases para modelos de ML multiclase	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de clases para modelos de ML multiclase
Tiempo de ejecución del trabajo	Cada región admitida: 7	No	Duración del tiempo de ejecución máximo (en días) de cualquier trabajo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de modelo de ML	Cada región admitida: 2 gigabytes	No	Tamaño máximo del modelo de ML (en GB).
Tamaño de observación	Cada región admitida: 100 kilobytes	Sí	Tamaño máximo (en KB) de cada observación.
Tasa de solicitudes de predicción en tiempo real por punto de conexión	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo que se pueden realizar con cada punto de conexión de predicción en tiempo real.
Complejidad de receta	Cada región admitida: 10 000	Sí	Complejidad de receta máxima (número de variables de salida procesadas).
Trabajos simultáneos	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de trabajos simultáneos.
Etiquetas por objeto	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas por objeto.
Total de RAM de todos los puntos de conexión de predicción en tiempo real	Cada región admitida: 10 gigabytes	Sí	Total de RAM (en GB) de todos los puntos de conexión de predicción en tiempo real.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa total de todas las solicitudes de predicción en tiempo real	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo que se pueden realizar con todos los puntos de conexión de predicción en tiempo real.
Tamaño de los datos de entrenamiento	Cada región admitida: 100 gigabytes	Sí	Tamaño máximo (en GB) de los datos de entrenami ento.
Variables por archivo de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de variables en un archivo de datos (esquema).

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon ML en la Guía para desarrolladores de Amazon Machine Learning.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Blockchain

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Para obtener información sobre los atributos de las redes de la Starter Edition y la Standard Edition, como el número de miembros por red, los nodos del mismo nivel por miembros, tipos de instancia disponibles y mucho más, consulte Precios de Amazon Managed Blockchain.

Temas

- Puntos de conexión y cuotas de servicio de Amazon Managed Blockchain (AMB) Access
- Puntos de conexión y cuotas de servicio Amazon Managed Blockchain (AMB) Query

Puntos de conexión y cuotas de servicio de Amazon Managed Blockchain (AMB) Access

Regiones y puntos de conexión de AMB Access

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	managedblockchain.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	managedblockchain.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	managedblockchain.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	managedblockchain.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	managedblockchain.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	managedblockchain.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	managedblockchain.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de AMB Access

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de nodos de Ethereum que puede AWS tener una cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de nodos de Ethereum que puede tener una AWS cuenta.
Número máximo de canales de Hyperledger Fabric para la red de la Standard Edition.	Cada región admitida: 8	No	Número máximo de canales de Hyperledger Fabric para la red de la Standard Edition.
Número de canales de Hyperledger Fabric para la red de la Starter Edition	Cada región admitida: 8	No	Número máximo de canales de Hyperledger Fabric para la red de la Starter Edition.
Número de redes de edición estándar en las que una AWS cuenta puede tener un miembro	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de redes de Hyperledger Fabric Standard Edition en las que una AWS cuenta puede tener un miembro.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de redes de la Edición Starter en las que una AWS cuenta puede tener un miembro	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de redes de Hyperledger Fabric Starter Edition en las que una AWS cuenta puede tener un miembro.

Puntos de conexión y cuotas de servicio Amazon Managed Blockchain (AMB) Query

Regiones y puntos de conexión de AMB Query

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	managedblockchain-query.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de solicitudes de AMB

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de BatchGetTokenBalance solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de BatchGetTokenBalance solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Número de GetAssetContract solicitudes por segundo	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de GetAssetContract solicitudes que puedes

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			realizar por segundo por cuenta.
Número de GetTokenBalance solicitudes por segundo	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de GetTokenBalance solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Número de GetTransaction solicitudes por segundo	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de GetTransaction solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Número de ListAssetContracts solicitudes por segundo	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de ListAssetContracts solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Número de ListFilteredTransactionEvents solicitudes por segundo	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de ListFilteredTransactionEvents solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Número de ListTokenBalances solicitudes por segundo	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de ListTokenBalances solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de ListTransactionEvents solicitudes por segundo	Cada región admitida: 200 por segundo	Sí	El número máximo de ListTransactionEvents solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Número de ListTransactions solicitudes por segundo	Cada región admitida: 200 por segundo	Sí	El número máximo de ListTransactions solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.

Puntos de conexión y Service Quotas de Amazon Managed Service para Apache Flink

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kinesisanalytics.us-east-2.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kinesisanalytics.us-east-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	kinesisanalytics.us-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kinesisanalytics.us-west-2.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	kinesisanalytics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kinesisanalytics.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-south-2	kinesisanalytics.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	kinesisanalytics.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	kinesisanalytics.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	kinesisanalytics.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kinesisanalytics.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	kinesisanalytics.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	kinesisanalytics.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	kinesisanalytics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kinesisanalytics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kinesisanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	kinesisanalytics.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	kinesisanalytics.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kinesisanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	kinesisanalytics.ca-central-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	kinesisanalytics.ca-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	kinesisanalytics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kinesisanalytics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	kinesisanalytics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	kinesisanalytics.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	kinesisanalytics.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	kinesisanalytics.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kinesisanalytics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	kinesisanalytics.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kinesisanalytics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	kinesisanalytics.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	kinesisanalytics.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	kinesisanalytics.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	kinesisanalytics.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	kinesisanalytics.us-gov-east-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	kinesisanalytics.us-gov-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de procesamiento de Kinesis (KPU) de Apache Flink	Cada región admitida: 64	Sí	Número máximo de unidades de procesamiento de Kinesis (KPU) que puede utilizar la aplicación Apache Flink.
Recuento de aplicaciones	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de aplicaciones por región y cuenta.
Paralelismo de entrada en los flujos de entrada para aplicaciones SQL	Cada región admitida: 64	No	Número máximo de secuencias de entrada

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			en aplicaciones para aplicaciones SQL.
Unidades de procesamiento de Kinesis (KPU) de SQL	Cada región admitida: 8	Sí	Número máximo de unidades de procesamiento de Kinesis (KPU) que puede utilizar su aplicación SQL.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon Managed Service para Apache Flink.

AWS Managed Services cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Consulte Puntos de conexión de VPC de AMS y Configuraciones admitidas de AMS en la Guía del usuario de AWS Managed Services .

Cuotas de servicio

Consulte Límites de cuentas de AMS en la Guía del usuario de AWS Managed Services .

Consola de administración de AWS cuotas y puntos de enlace

Consola de administración de AWS tiene terminales regionales que le permiten acceder directamente a la consola en una AWS región determinada. La sintaxis general de un punto de conexión regional es la siguiente:

```
https://region-code.console.aws.amazon.com
```

Por ejemplo, `https://us-west-2.console.aws.amazon.com` es el punto final del Consola de administración de AWS servicio en la región del oeste de EE. UU. (Oregón).

La siguiente tabla muestra el nombre, el código y el punto final de cada AWS región.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	us-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	us-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	us-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	us-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	af-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ap-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ap-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ap-southeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ap-southeast-5.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ap-southeast-4.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ap-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ap-southeast-6.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ap-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ap-southeast-7.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	ca-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ca-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	eu-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eu-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	eu-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	eu-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	eu-west-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	eu-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eu-north-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	eu-central-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	il-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
México (centro)	mx-central-1	mx-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	me-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	me-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sa-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	us-gov-east-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	us-gov-west-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Este servicio no tiene cuotas.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Workflows para Apache Airflow

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.us-east-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	api.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-west-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.us-west-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.us-west-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		api.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	api.airflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.af-south-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.af-south-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.airflow.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	api.airflow.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	api.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	api.airflow.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	api.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	api.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	api.airflow.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	api.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	api.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	api.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	api.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	api.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	api.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		api.airflow.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	api.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		api.airflow.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.il-central-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.il-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	api.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.me-south-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.me-south-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	api.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.me-central-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.me-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> En el caso de IPv6, utilice `*.api.aws` en su punto de conexión, no `*.amazonaws.com`, en todas las regiones excepto `ap-southeast-5`. Por ejemplo, `api.airflow.us-east-1.amazonaws.com` sería `api.airflow.us-east-1.api.aws`.

Amazon MWAA usa prefijos para los puntos de conexión de servicio, donde cada prefijo corresponde a un conjunto de operaciones de API:

- Administración del entorno: **`api`**`.airflow.`*`region`*`.amazonaws.com` (se usa **`api`**`.airflow.`*`region`*`.api.aws` para IPv6)
  - CreateEnvironment
  - DeleteEnvironment
  - GetEnvironment
  - ListEnvironments
  - ListTagsForResource
  - TagResource
  - UntagResource
  - UpdateEnvironment
- Entorno de flujo de aire: **`env`**`.airflow.`*`region`*`.amazonaws.com` (uso **`env`**`.airflow.`*`region`*`.api.aws` para IPv6)
  - CreateCliToken
  - CreateWebLoginToken

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Entornos por cuenta y región (pequeña, mediana o grande)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de entornos por cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Entornos de mayor tamaño por cuenta y región (xlarge, 2xlarge)	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de entornos mw1.xlarge y mw1.2xlarge por cuenta y región.
Servidores web por entorno	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de procesos de trabajo por servidores web de Amazon MWAA.
Trabajadores por entorno	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de trabajadores por entorno.

AWS Marketplace cuotas y puntos de enlace

AWS Marketplace es un catálogo digital seleccionado que facilita a los clientes la búsqueda, la compra, la implementación y la administración del software y los servicios de terceros que los clientes necesitan para crear soluciones y administrar sus negocios.

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

El AWS Marketplace sitio web está disponible en todo el mundo. La AWS Marketplace consola está disponible en la región EE.UU. Este (Norte de Virginia). El proveedor de productos determina las regiones en las que están disponibles sus productos.

AWS Marketplace Catalog API

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	catalog.marketplace.us-east-1.amazonaws.com catalog-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Marketplace Commerce Analytics

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	marketplacecommerceanalytics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Marketplace Entitlement Service

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU.	us-east-1	entitlement.marketplace.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)		entitlement-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS Marketplace Metering Service

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	metering.marketplace.us-east-2.amazonaws.com metering-marketplace.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	metering.marketplace.us-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	metering.marketplace.us-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	metering.marketplace.us-west-2.amazonaws.com metering-marketplace.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	metering.marketplace.af-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	metering.marketplace.ap-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	metering.marketplace.ap-south-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	metering.marketplace.ap-southeast-3.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	metering.marketplace.ap-southeast-4.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	metering.marketplace.ap-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	metering.marketplace.ap-northeast-3.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	metering.marketplace.ap-northeast-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	metering.marketplace.ap-southeast-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	metering.marketplace.ap-southeast-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	metering.marketplace.ap-northeast-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	metering.marketplace.ca-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	metering.marketplace.eu-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	metering.marketplace.eu-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	metering.marketplace.eu-west-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	metering.marketplace.eu-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	metering.marketplace.eu-west-3.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	metering.marketplace.eu-south-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	metering.marketplace.eu-north-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	metering.marketplace.eu-central-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	metering.marketplace.il-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	metering.marketplace.me-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	metering.marketplace.me-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	metering.marketplace.sa-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	metering.marketplace.us-gov-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	metering.marketplace.us-gov-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Para obtener más información, consulte Cuotas para la API de AWS Marketplace.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Mechanical Turk

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Region	Punto de conexión	Protocolo
Punto de conexión de entorno aislado para las acciones de Amazon Mechanical Turk.	mturk-requester-sandbox.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Punto de conexión de producción de las acciones de Amazon Mechanical Turk.	mturk-requester.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Uso mensual	Cada región admitida: 0,02	Sí	El gasto mensual máximo en USD

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Streaming for Apache Kafka

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kafka.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kafka-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kafka.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		kafka-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU.	us-west-1	kafka.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de California)		kafka-api-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kafka.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	kafka.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kafka.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	kafka.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	kafka.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	kafka.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	kafka.ap-southeast-4.amazonaws.com kafka-api.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kafka.ap-south-1.amazonaws.com kafka-api.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	kafka.ap-southeast-6.amazonaws.com kafka-api.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	kafka.ap-northeast-3.amazonaws.com kafka-api.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	kafka.ap-northeast-2.amazonaws.com kafka-api.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kafka.ap-southeast-1.amazonaws.com kafka-api.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kafka.ap-southeast-2.amazonaws.com kafka-api.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	kafka.ap-east-2.amazonaws.com kafka-api.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	kafka.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kafka.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	kafka.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	kafka.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	kafka.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kafka.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	kafka.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	kafka.eu-south-1.amazonaws.com kafka-api.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	kafka.eu-west-3.amazonaws.com kafka-api.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	kafka.eu-south-2.amazonaws.com kafka-api.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kafka.eu-north-1.amazonaws.com kafka-api.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	kafka.eu-central-2.amazonaws.com kafka-api.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kafka.il-central-1.amazonaws.com kafka-api.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	kafka.mx-central-1.amazonaws.com kafka-api.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	kafka.me-south-1.amazonaws.com kafka-api.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	kafka.me-central-1.amazonaws.com kafka-api.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	kafka.sa-east-1.amazonaws.com kafka-api.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	kafka.us-gov-east-1.amazonaws.com kafka-api.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	kafka.us-gov-west-1.amazonaws.com kafka-api.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de corredores por clúster	Cada región admitida: 60	Sí	Número máximo de agentes que puede contener un clúster.
Número de agentes por cuenta	Cada región admitida: 90	Sí	Número máximo de agentes que se pueden crear por cuenta.
Número de corredores por clúster	Cada región admitida: 30	Sí	Número máximo de agentes que puede contener un clúster.
Número de configuraciones por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de configuraciones personali

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			zadas que se pueden crear por cuenta.
Número de canales de datos por clúster	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima de canales de datos que se pueden crear por clúster.
Número de replicadores por cuenta	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de replicadores que se pueden crear por cuenta.
Número de revisiones por configuración	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de revisiones que se pueden realizar en una configura ción personalizada.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon MSK Connect

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kafkaconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kafkaconnect-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kafkaconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kafkaconnect.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kafkaconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafkaconnect-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		kafkaconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafkaconnect.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	kafkaconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafkaconnect-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		kafkaconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafkaconnect.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kafkaconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kafkaconnect-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		kafkaconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kafkaconnect.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	kafkaconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafkaconnect.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)			
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kafkaconnect.ap-east-1.amazonaws.com kafkaconnect.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	kafkaconnect.ap-south-2.amazonaws.com kafkaconnect.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	kafkaconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	kafkaconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	kafkaconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kafkaconnect.ap-south-1.amazonaws.com kafkaconnect.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	kafkaconnect.ap-southeast-6.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	kafkaconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com kafkaconnect.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	kafkaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com kafkaconnect.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kafkaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kafkaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	kafkaconnect.ap-east-2.amazonaws.com kafkaconnect.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	kafkaconnect.ap-southeast-7.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kafkaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com kafkaconnect.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	kafkaconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kafkaconnect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	kafkaconnect.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		kafkaconnect-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	kafkaconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kafkaconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	kafkaconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	kafkaconnect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	kafkaconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	kafkaconnect.eu-south-2.amazonaws.com kafkaconnect.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kafkaconnect.eu-north-1.amazonaws.com kafkaconnect.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	kafkaconnect.eu-central-2.amazonaws.com kafkaconnect.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kafkaconnect.il-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	kafkaconnect.mx-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	kafkaconnect.me-south-1.amazonaws.com kafkaconnect.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	kafkaconnect.me-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	kafkaconnect.sa-east-1.amazonaws.com kafkaconnect.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	kafkaconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com kafkaconnect.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	kafkaconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com kafkaconnect.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Dimensión	Cuota
Máximas complementos personalizados	100
Máximas configuraciones de trabajadores	100
Máximas conexiones de trabajadores	Hasta 60 procesos de trabajo conectados. Si un conector está configurado para que tenga una capacidad que se escale automáticamente, MSK Connect usa el número máximo de trabajadores configurados para ese conector para calcular la cuota de la cuenta.

AWS Elemental MediaConnect cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mediaconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mediaconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mediaconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mediaconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	mediaconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-east-1	mediaconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	mediaconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	mediaconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediaconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mediaconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediaconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mediaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mediaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mediaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mediaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	mediaconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mediaconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediaconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mediaconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	mediaconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediaconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	mediaconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mediaconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Puentes	Cada región admitida: 40	No	Número máximo de puentes que puede tener una puerta de enlace.
Derechos	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de concesiones de derechos que puede conceder en un flujo.
Flujos	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de flujos que puede crear en cada AWS región.
Outputs	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de salidas que puede tener un flujo.
RouterInputs	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de entradas de router que puede crear en una AWS región
RouterNetworkInterfaces	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de interfaces de red de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			enrutadores que puede crear en una AWS región
RouterOutputs	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de salidas de router que se pueden crear en una AWS región

Para obtener más información, consulte Cuotas de en la Guía del usuario de AWS Elemental MediaConnect .

AWS Elemental MediaConvert cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mediaconvert.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mediaconvert.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mediaconvert.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	mediaconvert.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	mediaconvert.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediaconvert.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mediaconvert.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediaconvert.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mediaconvert.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mediaconvert.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mediaconvert.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mediaconvert.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	mediaconvert.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mediaconvert.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediaconvert.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mediaconvert.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	mediaconvert.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediaconvert.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	mediaconvert.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mediaconvert.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	mediaconvert.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos simultáneos por cuenta	us-east-1: 2000 us-west-2: 2000 eu-west-1: 2000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	No	El número máximo de trabajos que MediaConvert se pueden procesar al mismo tiempo en todas las colas bajo demanda de la AWS región actual. Para obtener más información sobre la

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			configuración de las colas bajo demanda, consulte: https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/working-with-on-demand-queues.html
Trabajos simultáneos por cola bajo demanda, pico	us-east-1: 500 us-east-2:250 us-west-2: 500 ap-northeast-1:250 ap-south-1:250 eu-west-1: 500 eu-west-2:250 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos que están disponibles al configurar una cola bajo demanda en la región actual. AWS Para obtener más información sobre la configuración de colas bajo demanda, consulte: https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/working-with-on-demand-queues.html

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos simultáneos por cola bajo demanda, pico	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 Cada una de las demás regiones admitidas: 100	No	El valor predeterminado para los trabajos simultáneos que MediaConvert se aplica a las nuevas colas bajo demanda en la región actual. AWS Para obtener más información sobre la configuración de colas bajo demanda, consulte: https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/working-with-on-demand-queues.html
Solicitudes de trabajos simultáneos por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de consultas de trabajos simultáneas que puede crear en esta cuenta en la región actual AWS .
Plantillas de trabajo personalizadas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de plantillas de trabajos personalizadas que puede crear en esta cuenta en la AWS región actual.
Ajustes preestablecidos de salida personalizados	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ajustes preestablecidos de salida personalizados que puede crear en esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Colas por región AWS	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de colas reservadas y bajo demanda combinadas que puedes crear en la región actual AWS .
Tarifa de solicitud para Associate Certificate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de AssociateCertificate solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes AssociateCertificate, en ráfaga	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de AssociateCertificate solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para CancelJob	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CancelJob solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes CancelJob, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CancelJob solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para CreateJob	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de CreateJob solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes CreateJob, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreateJob solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para CreateJob Template	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CreateJobTemplate solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes CreateJobTemplate, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreateJobTemplate solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para CreatePreset	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CreatePreset solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes CreatePreset, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreatePreset solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para CreateQueue	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CreateQueue solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes CreateQueue, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreateQueue solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para CreateResourceShare	Cada región compatible: 0,1	No	El número máximo de solicitudes de uso compartido por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes CreateResourceShare, en ráfaga	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de uso compartido que puedes enviar en una ráfaga a esta cuenta de la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para DeleteJob Template	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteJobTemplate solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes DeleteJobTemplate, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteJobTemplate solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para DeletePolicy	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeletePolicy solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes DeletePolicy, en ráfaga	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de DeletePolicy solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para DeletePreset	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de DeletePreset solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes DeletePreset, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeletePreset solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para DeleteQueue	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteQueue solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes DeleteQueue, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteQueue solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para DisassociateCertificate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DisassociateCertificate solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes DisassociateCertificate, en ráfaga	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de DisassociateCertificate solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para GetJob	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de GetJob solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes GetJob, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de GetJob solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para GetJobTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de GetJobTemplate solicitud es por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes GetJobTemplate, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de GetJobTemplate solicitud es que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para GetJobsQu eryResults	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetJobsQueryResults solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes GetJobsQueryResults, en ráfaga	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de GetJobsQueryResults solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para GetPolicy	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetPolicy solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes GetPolicy, en ráfaga	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de GetPolicy solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para GetPreset	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de GetPreset solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes GetPreset, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de GetPreset solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para GetQueue	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de GetQueue solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes GetQueue, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de GetQueue solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para ListJobTemplates	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListJobTemplates solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes ListJobTemplates, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListJobTemplates solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para ListJobs	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListJobs solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes ListJobs, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListJobs solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para ListPresets	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListPresets solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes ListPresets, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListPresets solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para ListQueues	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListQueues solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes ListQueues, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListQueues solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para ListTagsForResource	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes ListTagsForResource, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para ListVersions	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de ListVersions solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes ListVersions, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListVersions solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Velocidad de solicitudes de Probe	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de sondeo por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de solicitudes de Probe, en una ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes de sondeo que puedes enviar en una ráfaga a esta cuenta de la AWS región actual.
Tarifa de solicitud para PutPolicy	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de PutPolicy solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes PutPolicy, en ráfaga	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de PutPolicy solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para SearchJobs	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de SearchJobs solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes SearchJobs, en ráfaga	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de SearchJobs solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para StartJobsQuery	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de StartJobsQuery solicitud es por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes StartJobsQuery, en ráfaga	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de StartJobsQuery solicitud es que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para TagResource	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes TagResource, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para UntagResource	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de UntagResource solicitud es por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes UntagResource, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UntagResource solicitud es que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para UpdateJob Template	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateJobTemplate solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes UpdateJob Template, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdateJobTemplate solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para UpdatePreset	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de UpdatePreset solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes UpdatePreset, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdatePreset solicitud es que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para UpdateQueue	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateQueue solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes UpdateQueue, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdateQueue solicitud es que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Ranuras de transcodificación (RTS) reservadas por AWS región y por cola	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de espacios de transcodi ficación reservados que puede añadir a cada cola reservada de la región actual. AWS

AWS Elemental MediaLive cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS
Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Cuando envíes solicitudes utilizando los SDK AWS CLI o los SDK, deja la región y el punto final sin especificar, o especifica us-east-1 como la región. Cuando envíes solicitudes mediante la MediaLive API, usa la región us-east-1 para firmar las solicitudes.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	medialive.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	medialive.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	medialive.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	medialive.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	medialive.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	medialive.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	medialive.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	medialive.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	medialive.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	medialive.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	medialive.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	medialive.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	medialive.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	medialive.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	medialive.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	medialive.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	medialive.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	medialive.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	medialive.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	medialive.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Entradas de Anywhere	Cada región admitida: 300	Sí	La cantidad máxima de entradas configuradas en una red MediaLive Anywhere que puedes crear en la región actual. Estas entradas son entradas push, pero no se incluyen en la cuota estándar de entradas push. Solo se tienen en cuenta para esta cuota.
Canales CDI	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de canales CDI (canales que incluyen una o varias salidas CDI) que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Grupos de ubicación de canales por clúster	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de grupos de ubicación de canales de AWS MediaLive Anywhere que puede crear en cada clúster de la región actual.
Canales	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de canales que se pueden crear en la región actual.
CloudWatch Grupos de plantillas de alarmas	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de grupos de plantillas de alarma de Cloudwatch

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			que se pueden crear en la región actual.
CloudWatch Plantillas de alarmas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de plantillas de alarma de Cloudwatch que se pueden crear en la región actual.
Clústeres	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de clústeres de AWS MediaLive Anywhere que puede crear en la región actual.
Dispositivos de entrada	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de entradas de dispositivo (una entrada de un dispositivo) que puede crear en la región actual.
EventBridge Grupos de plantillas de reglas	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de grupos de plantillas de reglas de Eventbridge que se pueden crear en la región actual.
EventBridge Plantillas de reglas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de plantillas de reglas de Eventbridge que se pueden crear en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Canales HEVC	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de canales HEVC (canales que incluyen una o varias salidas HEVC) que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Grupos de seguridad de entrada	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de grupos de seguridad de entrada que se pueden crear en la región actual.
MediaConnect Entradas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de MediaConnect entradas que puede crear en la región actual.
MediaLive DescribeThumbnails TPS	Cada región admitida: 40	Sí	La cantidad máxima de transacciones por segundo que una cuenta puede realizar en la DescribeThumbnails API en la región actual.
Multiplexores	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de multiplexaciones que se pueden crear en la región actual.
Redes	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de redes AWS MediaLive Anywhere que puedes crear en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Nodos por clúster	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de nodos de AWS MediaLive Anywhere que puede crear en cada clúster de la región actual.
Entradas de extracción	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de entradas de extracción que se pueden crear en la región actual.
Entradas de inserción	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de entradas de inserción que se pueden crear en la región actual.
Reservas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de reservas que puede crear en la región actual.
Fuentes de SDI	Cada región admitida: 300	Sí	La cantidad máxima de fuentes SDI de AWS MediaLive Anywhere que puede crear en la región actual.
Mapas de señales	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de canales que se pueden crear en la región actual.
Canales UHD	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de canales UHD (canales que incluyen una o varias salidas UHD) que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Entradas de VPC	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de entradas de VPC que se pueden crear en la región actual.

AWS Elemental MediaPackage cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Estos son los puntos finales de los flujos de trabajo de contenido MediaPackage en directo de la versión 2.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mediapackagev2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		mediapackagev2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS
		mediapackagev2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		mediapackagev2.us-east-2.api.aws	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mediapackagev2.us-east-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-east-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-east-1.api.aws mediapackagev2.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mediapackagev2.us-west-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-1.api.aws mediapackagev2.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mediapackagev2.us-west-2.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-2.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-2.api.aws mediapackagev2.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	mediapackagev2.ap-south-2.amazonaws.com mediapackagev2.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	mediapackagev2.ap-southeast-5.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediapackagev2.ap-southeast-4.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mediapackagev2.ap-south-1.amazonaws.com mediapackagev2.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediapackagev2.ap-northeast-3.amazonaws.com mediapackagev2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mediapackagev2.ap-northeast-2.amazonaws.com mediapackagev2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mediapackagev2.ap-southeast-1.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mediapackagev2.ap-southeast-2.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mediapackagev2.ap-northeast-1.amazonaws.com mediapackagev2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	mediapackagev2.ca-central-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.ca-central-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.ca-central-1.api.aws mediapackagev2.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mediapackagev2.eu-central-1.amazonaws.com mediapackagev2.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediapackagev2.eu-west-1.amazonaws.com mediapackagev2.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	mediapackagev2.eu-west-2.amazonaws.com mediapackagev2.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	mediapackagev2.eu-west-3.amazonaws.com mediapackagev2.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediapackagev2.eu-north-1.amazonaws.com mediapackagev2.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	mediapackagev2.me-central-1.amazonaws.com mediapackagev2.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mediapackagev2.sa-east-1.amazonaws.com mediapackagev2.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Estos son los puntos finales de los flujos de trabajo de contenido en directo MediaPackage de la primera versión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mediapackage.us-east-2.amazonaws.com mediapackage.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mediapackage.us-east-1.amazonaws.com mediapackage.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mediapackage.us-west-1.amazonaws.com mediapackage.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mediapackage.us-west-2.amazonaws.com mediapackage.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediapackage.ap-southeast-4.amazonaws.com mediapackage.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mediapackage.ap-south-1.amazonaws.com mediapackage.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediapackage.ap-northeast-3.amazonaws.com mediapackage.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mediapackage.ap-northeast-2.amazonaws.com mediapackage.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mediapackage.ap-southeast-1.amazonaws.com mediapackage.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mediapackage.ap-southeast-2.amazonaws.com mediapackage.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mediapackage.ap-northeast-1.amazonaws.com mediapackage.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	mediapackage.ca-central-1.amazonaws.com mediapackage.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mediapackage.eu-central-1.amazonaws.com mediapackage.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediapackage.eu-west-1.amazonaws.com mediapackage.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	mediapackage.eu-west-2.amazonaws.com mediapackage.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	mediapackage.eu-west-3.amazonaws.com mediapackage.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediapackage.eu-north-1.amazonaws.com mediapackage.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mediapackage.sa-east-1.amazonaws.com mediapackage.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Estos son los puntos finales de los flujos de trabajo de MediaPackage contenido de vídeo bajo demanda (VOD) de la primera versión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mediapackage-vod.us-east-2.amazonaws.com mediapackage-vod.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mediapackage-vod.us-east-1.amazonaws.com mediapackage-vod.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mediapackage-vod.us-west-1.amazonaws.com mediapackage-vod.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mediapackage-vod.us-west-2.amazonaws.com mediapackage-vod.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediapackage-vod.ap-southeast-4.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mediapackage-vod.ap-south-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediapackage-vod.ap-northeast-3.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mediapackage-vod.ap-northeast-2.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mediapackage-vod.ap-southeast-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mediapackage-vod.ap-southeast-2.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mediapackage-vod.ap-northeast-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	mediapackage-vod.ca-central-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mediapackage-vod.eu-central-1.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediapackage-vod.eu-west-1.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	mediapackage-vod.eu-west-2.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	mediapackage-vod.eu-west-3.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediapackage-vod.eu-north-1.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mediapackage-vod.sa-east-1.amazonaws.com mediapackage-vod.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Estas son las cotizaciones de servicio para MediaPackage la versión 1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recursos por grupo de empaquetado	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de recursos por cada grupo de empaquetado que puede crear. Recuerde que es un límite que se aplica a cada grupo de empaquetado. Si tiene 1000 activos o menos en un grupo, no necesita aumentar el límite de activos, independi entemente del número de grupos que tenga.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ráfaga de solicitudes a la API de REST (en vivo)	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de solicitudes de la API de REST por segundo que puede irrumpir en esta cuenta en esta región.
Velocidad de ráfaga de solicitudes de la API de REST (VOD)	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de solicitudes de la API de REST por segundo que puede irrumpir en esta cuenta en esta región.
Canales	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de canales que puede crear en esta cuenta en la región actual. Este límite no afecta a los límites de los puntos de conexión. Si no superas el límite de puntos de conexión por canal, no necesitas aumentar los límites de puntos de conexión al aumentar tus canales.
Trabajos simultáneos de cosecha	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de cosecha que pueden estar en curso al mismo tiempo.
Retención de contenido	Cada región admitida: 336	No	El número máximo de horas de que puede conservar el contenido ingerido.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Puntos de conexión por canal	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de puntos de conexión por canal que puede crear. Recuerda que este es un límite por canal. Si tiene 10 puntos finales o menos en un canal, no necesita aumentar el límite de puntos de conexión, independi entemente del número de canales que tenga.
Ingesta de flujos por activo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de transmisiones por activo que puede ingerir.
Ingesta de transmisiones por canal	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de flujos por canal que puede ingerir.
Duración del manifiesto en vivo	Cada región admitida: 5	Sí	El tiempo máximo de un manifiesto en directo, en minutos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Configuraciones de empaquetado por grupo de empaquetado	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de configuraciones de empaquetado por cada grupo de empaquetado que puede crear. Recuerde que es un límite que se aplica a cada grupo de empaquetado. Si tiene 10 configuraciones o menos en un grupo, no necesita aumentar el límite de configuraciones, independientemente del número de grupos que tenga.
Grupos de empaquetado	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de grupos de empaqueta do que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes a la API de REST (en vivo)	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de la API de REST por segundo que puede enviar a esta cuenta en esta región.
Tasa de solicitudes de la API de REST (VOD)	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de la API de REST por segundo que puede enviar a esta cuenta en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de ingestión por canal	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de solicitudes de ingestión por segundo permitido por canal.
Tasa de solicitudes de salida manifiesta por activo	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de solicitudes de salida manifiesta por segundo permitido por activo.
Tasa de solicitudes de salida de manifiestos por punto de conexión de origen	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de solicitudes de salida manifiestas por segundo permitido por punto de conexión de origen.
Tasa de solicitudes de salida de segmento por activo	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de solicitudes de salida del segmento de medios por segundo permitido por activo.
Tasa de solicitudes de salida de segmento por punto de conexión de origen	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de solicitudes de salida del segmento de medios por segundo permitido por punto de conexión de origen.
Time-shifted longitud del manifiesto	Cada región admitida: 24	No	El tiempo máximo de un manifiesto con cambio de horario, en horas.
Pistas por flujo de ingesta (en directo)	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de pistas por transmisión que puede ingerir.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Pistas por flujo de ingestión (VOD)	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de pistas por transmisión que puede ingerir.

Para obtener más información, consulte Cuotas de en la Guía del usuario de AWS Elemental MediaPackage .

AWS Elemental MediaTailor cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.mediatailor.us-east-2.amazonaws.com mediatailor.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU.	us-east-1	api.mediatailor.us-east-1.amazonaws.com mediatailor.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com mediatailor.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	api.mediatailor.af-south-1.amazonaws.com mediatailor.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	api.mediatailor.ap-south-2.amazonaws.com mediatailor.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	api.mediatailor.ap-southeast-5.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	api.mediatailor.ap-southeast-4.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.mediatailor.ap-south-1.amazonaws.com mediatailor.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	api.mediatailor.ap-northeast-3.amazonaws.com mediatailor.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.mediatailor.ap-northeast-2.amazonaws.com mediatailor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.mediatailor.ap-southeast-1.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.mediatailor.ap-southeast-2.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.mediatailor.ap-northeast-1.amazonaws.com mediatailor.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	api.mediatailor.ca-central-1.amazonaws.com mediatailor.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.mediatailor.eu-central-1.amazonaws.com mediatailor.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.mediatailor.eu-west-1.amazonaws.com mediatailor.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	api.mediatailor.eu-west-2.amazonaws.com mediatailor.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	api.mediatailor.eu-west-3.amazonaws.com mediatailor.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.mediatailor.eu-north-1.amazonaws.com mediatailor.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	api.mediatailor.me-central-1.amazonaws.com mediatailor.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.mediatailor.sa-east-1.amazonaws.com mediatailor.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inserción de anuncios	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo al solicitar manifiestos, segmentos e información de seguimiento al insertar anuncios en el lado del servidor.
Longitud del servidor de decisión de anuncios (ADS)	Cada región admitida: 25 000	No	El número máximo de caracteres en una especificación del

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			servidor de decisión de anuncios (ADS).
Redireccionamientos del servidor de decisión de anuncios (ADS)	Cada región admitida: 5	No	La profundidad máxima de redireccionamientos que MediaTailor sigue a las etiquetas contenedo ras VAST.
Tiempo de espera del servidor de decisión de anuncios (ADS)	Cada región admitida: 3 segundos	No	El número máximo de segundos que se MediaTailor espera antes de que se agote el tiempo de espera en una conexión abierta a un servidor de decisione s publicitarias (ADS). Cuando se agota el tiempo de espera de una conexión debido a la falta de respuesta del MediaTailor ADS, no puede rellenar el anuncio con anuncios.
Solicitudes de manifiesto de canales	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de manifiest o para cualquier canal de Channel Assembly individual. Se trata de una cuota de nivel de cuenta.
Salidas del canal	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de salidas por canal.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Canales por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de canales por cuenta.
Configuraciones	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de configuraciones que MediaTailor permite.
Longitud de origen de contenido	Cada región admitida: 512	No	El número máximo de caracteres en una especificación de origen de contenido.
Tiempo de espera del servidor de origen de contenido	Cada región admitida: 2 segundos	No	El número máximo de segundos que se MediaTailor espera antes de que se agote el tiempo de espera en una conexión abierta al servidor de origen del contenido cuando se solicitan manifiestos de plantillas. Los tiempos de espera generan errores de respuesta HTTP 504 (GatewayTimeoutException).
Fuentes activas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de fuentes activas por ubicación de origen.
Solicitudes de manifiesto	Cada región admitida: 400	Sí	El número máximo de solicitudes de manifiesto por segundo en todos los canales. Se trata de una cuota de nivel de cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del manifiesto	Cada región admitida: 2 MB	No	El tamaño máximo, en MB, de cualquier manifiesto de reproducción, ya sea de entrada o salida. Para asegurarte de mantenerte por debajo de la cuota, usa gzip para comprimir los manifiestos de entrada. MediaTailor
Configuraciones de paquete	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones de paquetes por fuente activa o VOD (video bajo demanda).
Programas por canal	Cada región admitida: 400	Sí	El número máximo de programas por canal.
Configuraciones de entrega de segmentos por origen	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones de entrega de segmentos por ubicación de origen.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Vencimiento de la sesión	Cada región admitida: 10	No	El tiempo máximo (cuota multiplicado por la duración del manifiesto) que MediaTailor permite que una sesión permanezca inactiva antes de finalizarla. La actividad de la sesión puede ser una solicitud del reproductor o un avance del servidor de origen. Cuando la sesión caduca, MediaTailor devuelve un error de respuesta HTTP 400 (solicitud incorrecta).
Ubicaciones de origen	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ubicaciones de origen por cuenta.
Fuentes de VOD	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de fuentes de video bajo demanda (VOD) por ubicación de origen.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía del MediaTailor usuario de AWS Elemental.

AWS Migration Hub cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS.

Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Las herramientas de migración que se integran AWS Migration Hub envían el estado de la migración al Centro de migración de la región de origen que elijas. Para obtener información sobre cómo elegir una región de origen, consulte La región de AWS Migration Hub origen en la Guía del AWS Migration Hub usuario.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mgh.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mgh.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mgh.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mgh.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mgh.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mgh.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mgh.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Las cuotas asociadas AWS Migration Hub son las AWS Application Discovery Service cuotas. Para obtener más información, consulte AWS Application Discovery Service Cuotas.

Puntos de conexión y cuotas de Migration Hub Orchestrator

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	migrationhub-orchestrator.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	migrationhub-orchestrator.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	migrationhub-orchestrator.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	migrationhub-orchestrator.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	migrationhub-orchestrator.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	migrationhub-orchestrator.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	migrationhub-orchestrator.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Pasos máximos	15	No	Número máximo de pasos en un grupo de pasos.
Grupos de paso máximo	15	No	Número máximo de grupos de pasos en un flujo de trabajo de migración.
Flujos de trabajo de migración máximos	50	No	Número máximo de flujos de trabajo de migración en curso.

AWS Migration Hub Refactoriza los puntos finales y las cuotas de los espacios

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	refactor-spaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	refactor-spaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	refactor-spaces.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	refactor-spaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	refactor-spaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	refactor-spaces.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	refactor-spaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	refactor-spaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	refactor-spaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	refactor-spaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	refactor-spaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	refactor-spaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	refactor-spaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	refactor-spaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	refactor-spaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	refactor-spaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	refactor-spaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones	Cada región admitida: 600	Sí	El número máximo de aplicaciones de Refactor Spaces que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Entornos	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de entornos de Refactor Spaces que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Rutas	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de rutas de Refactor Spaces que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Services	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de servicios de Refactor Spaces que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Puntos de conexión y cuotas de Strategy Recommendations de Migration Hub

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	migrationhub-strategy.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	migrationhub-strategy.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	migrationhub-strategy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	migrationhub-strategy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	migrationhub-strategy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	migrationhub-strategy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	migrationhub-strategy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Evaluación máxima activa	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de evaluaciones simultáneas activas
Importación máxima activa	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de tareas de importación simultáneas activas
Evaluación máxima	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de evaluaciones por AWS cuenta
Servidor máximo por evaluación	Cada región admitida: 300	Sí	Número máximo de servidores por evaluación

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Monitron

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

> **Important**
>
> Amazon Monitron actualmente no admite el acceso programático a los puntos finales del servicio.

Amazon Monitron se admite en las siguientes regiones:

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia): us-east-1
- Europa (Irlanda): eu-west-1
- Asia-Pacífico (Sídney): ap-southeast-2

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Clases de activos por proyecto	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de clases de activos por proyecto.
Activos por sitio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de activos por servicio.
Puertas de enlace por sitio	Cada región admitida: 200	Sí	Cantidad máxima de puertas de enlace por sitio.
Posiciones por activo	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de posiciones por activo.
Posiciones por clase personalizada	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de posiciones por activo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Proyectos por cuenta de	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de proyectos que se pueden crear para una cuenta.
Sitios por proyecto	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de sitios por proyecto.
Usuarios por sitio	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de usuarios por sitio.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon MQ

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mq.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mq-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mq.us-east-1.amazonaws.com mq-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mq.us-west-1.amazonaws.com mq-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mq.us-west-2.amazonaws.com mq-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	mq.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	mq.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	mq.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	mq.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	mq.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mq.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mq.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	mq.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mq.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mq.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mq.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mq.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	mq.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	mq.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mq.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	mq.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	mq.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mq.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mq.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mq.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	mq.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	mq.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	mq.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mq.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	mq.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	mq.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	mq.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	mq.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	mq.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mq.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	mq.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mq-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	mq.us-gov-west-1.amazonaws.com mq-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de ráfaga de la API	Cada región admitida: 100	No	El límite de ráfagas de API, agregado por AWS cuenta, en todas las API de Amazon MQ para mantener el ancho de banda del servicio. Esto no se aplica a las API de mensajería de agente de ActiveMQ o RabbitMQ. Por ejemplo, Amazon MQ no limita de forma controlada el envío ni la recepción de mensajes.
Límite de tasa de la API	Cada región admitida: 15	No	El límite de velocidad de las API, agregado por AWS cuenta, en todas las API de Amazon MQ para mantener el ancho de banda del servicio. Esto no se aplica a las API de mensajería de agente de ActiveMQ o RabbitMQ.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			Por ejemplo, Amazon MQ no limita de forma controlada el envío ni la recepción de mensajes.
Destinos monitorizados en CloudWatch (ActiveMQ)	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de destinos (colas de ActiveMQ, temas de ActiveMQ) monitorizados en. CloudWatch
Los destinos monitorizados en (RabbitMQ) CloudWatch	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de destinos (colas de RabbitMQ) monitoriz ados. CloudWatch
Grupos por usuario (autenticación simple)	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de grupos por usuario es 20 (autenticación simple). Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.
Límite de uso del programador de trabajos por agente respaldado por Amazon EBS	Cada región admitida: 50 gigabytes	No	Límite de uso del programador de trabajos (en GB) por agente respaldado por Amazon EBS Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.
Número de agentes, por región	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de agentes, por región
Revisiones por configuración	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de revisiones por configura ción. Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de seguridad por agente	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de grupos de seguridad por agente.
Capacidad de almacenamiento por cada agente más grande	Cada región admitida: 200 gigabytes	No	La capacidad máxima de almacenamiento (en GB) por agente de tipo instancia mq.m5.*
Capacidad de almacenamiento por cada agente más pequeño	Cada región admitida: 20 GB	No	La capacidad máxima de almacenamiento (en GB) por agente más pequeño (mq.*.agente de tipo microinstancia).
Etiquetas por agente	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas por agente.
Capacidad de almacenamiento temporal por agente más grande	Cada región admitida: 50 gigabytes	No	La capacidad máxima de almacenamiento temporal (en GB) por agente más grande (mq.*.*agente de tipo instancia grande). Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.
Capacidad de almacenamiento temporal por agente más pequeño	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	La capacidad máxima de almacenamiento temporal (en GB) por agente más pequeño (mq.*.agente de tipo microinstancia). Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Usuarios por agente (autenticación simple)	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de usuarios por agente (autenticación simple). Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.
Wire-level conexiones por bróker de mayor tamaño	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de conexiones cableadas por agente más grande (mq.*.*agente de tipo instancia grande). Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.
Wire-level conexiones por corredor más pequeño	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de conexiones cableadas por agente más pequeño (mq.*.*agente de tipo microinstancia). Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.

Para obtener más información, consulte Cuotas en Amazon MQ en la Guía para desarrolladores de Amazon MQ.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Neptune

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Puntos de conexión del clúster por clúster de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de puntos de conexión del clúster por clúster de base de datos.
Cross-region solicitudes de copias instantáneas	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de solicitudes de copia de una instantánea entre regiones.
Roles de clústeres de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de roles con un clúster de base de datos.
Instantánea de clúster de bases de datos manual	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de instantáneas de clúster de base de datos manuales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de parámetros de clúster de bases de datos	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de parámetros de clúster de base de datos
Clústeres de base de datos	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de clústeres de base de datos.
Grupos de parámetros de instancias de base de datos	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de parámetros de instancias de base de datos.
Instancias de base de datos	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de instancias de la base de datos.
Grupos de subred de base de datos	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de subredes de base de datos
Suscripciones de eventos	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de suscripciones a eventos.
Réplicas de lectura por clúster	Cada región admitida: 15	No	Número máximo de réplicas de lectura por clúster.
Instancias de base de datos reservadas	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de instancias reservadas de la base de datos.
Etiquetas por recurso	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de etiquetas por cada.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon Neptune en la Guía del usuario de Amazon Neptune.

AWS Network Firewall cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	network-firewall.us-east-2.amazonaws.com network-firewall-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	network-firewall.us-east-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	network-firewall.us-west-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	network-firewall.us-west-2.amazonaws.com network-firewall-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	network-firewall.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	network-firewall.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	network-firewall.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	network-firewall.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	network-firewall.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	network-firewall.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	network-firewall.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	network-firewall.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	network-firewall.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	network-firewall.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	network-firewall.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	network-firewall.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	network-firewall.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	network-firewall.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	network-firewall.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	network-firewall.ca-central-1.amazonaws.com network-firewall-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	network-firewall.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	network-firewall.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	network-firewall.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	network-firewall.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	network-firewall.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	network-firewall.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	network-firewall.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	network-firewall.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	network-firewall.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	network-firewall.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	network-firewall.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	network-firewall.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	network-firewall.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	network-firewall.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	network-firewall.us-gov-east-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	network-firewall.us-gov-west-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Certificados CA por configuración de TLS	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de certificados de autoridad de certificación (CA) para una configuración de inspección de TLS. Los certificados de CA se utilizan para la SSL/TLS inspección de salida.
Asociaciones de contenedores	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de asociaciones de contenedores por cuenta y región.
Políticas de firewall	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de políticas de firewall por cuenta y por región.
Firewalls	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de firewalls por cuenta y por región.
Referencias de conjuntos de IP por grupo de reglas con estado compatible con Suricata	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de referencias a conjuntos de IP por grupo de reglas con estado compatible con Suricata.
Ancho de banda de tráfico de red por punto de conexión de firewall	Cada región admitida: 100	No	El ancho de banda máximo del tráfico de red, en Gbps, para cualquier punto de conexión del firewall. Si necesita más ancho de banda, puede

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			dividir los recursos en varias subredes y crear una gateway NAT en cada subred.
Número de firewalls que pueden usar la misma política	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de firewalls que pueden utilizar la misma política de firewall.
Número de políticas que pueden usar el mismo grupo de reglas	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de políticas de firewall que pueden utilizar el mismo grupo de reglas.
Número de políticas que utilizan una configuración de inspección de TLS	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de políticas de firewall que pueden utilizar la misma configuración de inspección de TLS.
Políticas de firewall obligatorias por firewall	Cada región admitida: 1	No	El número de políticas de firewall requeridas por servidor de seguridad.
Filtros de recursos	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de filtros guardados por cuenta de por región.
Certificados de servidor por configura ción de TLS	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de certificados de servidor para una configuración de inspección de TLS. Los certificados de servidor se utilizan para la SSL/ TLS inspección entrante.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Capacidad de grupos de reglas con estado	Cada región admitida: 30 000	No	La capacidad máxima del grupo de reglas con estado.
Grupos de reglas con estado por política	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de grupos de reglas con estado por política de firewall.
Grupo de reglas con estado	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de reglas con estado por cuenta y por región.
Reglas con estado por política	Cada región admitida: 30 000	Sí	Número máximo de etiquetas con estado por política de firewall. Es el total de todos los grupos de reglas a los que hace referencia la política. Puede aumentarlo hasta 50 000, pero una configuración más alta podría afectar al rendimiento del firewall.
Capacidad de grupos de reglas sin estado	Cada región admitida: 30 000	No	La capacidad máxima de un grupo de reglas sin estado.
Acciones personalizadas de grupos de reglas sin estado	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de grupos de reglas sin estado por cuenta y por región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de reglas sin estado por política	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de grupos de reglas sin estado por política de firewall.
Grupo de reglas sin estado	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de reglas sin estado por cuenta y por región.
Reglas apátridas por política	Cada región admitida: 30 000	No	Número máximo de etiquetas sin estado por política de firewall. Es el total de todos los grupos de reglas a los que hace referencia la política.
Longitud de caracteres de la regla de Suricata	Cada región admitida: 8192	No	La longitud máxima de caracteres de una regla de Suricata. Cada valor de variable de la regla cuenta para este límite.
Suricata rige el tamaño de las cadenas	Cada región admitida: 2 000 000	No	El tamaño máximo de una cadena de Suricata-compatible reglas para un grupo de reglas, en bytes.
Configuraciones de TLS	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de configuraciones de TLS por cuenta y por región.
Configuraciones de inspección de TLS por política	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de configuraciones de inspección de TLS por política.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociaciones de puntos de conexión de VPC	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de asociaciones de puntos de conexión de VPC por cuenta y por región.
Asociaciones de punto de conexión de VPC por zona de disponibilidad y por firewall	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de asociaciones de punto de conexión de VPC para un firewall por zona de disponibilidad.

Para obtener más información, consulte las Cuotas de AWS Network Firewall en la Guía para desarrolladores de Network Firewall.

Puntos finales y cuotas de Amazon OpenSearch Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

OpenSearch API de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	es.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	es.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	es.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	es.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	es.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	es.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	es.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hyderabad)		aos.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	es.ap-southeast-3.amazonaws.com aos.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	es.ap-southeast-5.amazonaws.com aos.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	es.ap-southeast-4.amazonaws.com aos.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	es.ap-south-1.amazonaws.com aos.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	es.ap-southeast-6.amazonaws.com aos.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	es.ap-northeast-3.amazonaws.com aos.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	es.ap-northeast-2.amazonaws.com aos.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	es.ap-southeast-1.amazonaws.com aos.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	es.ap-southeast-2.amazonaws.com aos.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	es.ap-east-2.amazonaws.com aos.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	es.ap-southeast-7.amazonaws.com aos.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	es.ap-northeast-1.amazonaws.com aos.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	es.ca-central-1.amazonaws.com aos.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	es.ca-west-1.amazonaws.com aos.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	es.eu-central-1.amazonaws.com aos.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	es.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	es.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	es.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	es.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	es.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	es.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	es.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	es.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	es.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	es.me-south-1.amazonaws.com aos.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	es.me-central-1.amazonaws.com aos.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	es.sa-east-1.amazonaws.com aos.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	es.us-gov-east-1.amazonaws.com es-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com aos.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	es.us-gov-west-1.amazonaws.com es-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com aos.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

OpenSearch API sin servidor

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	aoss.us-east-2.amazonaws.com dashboards.us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		us-east-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-east-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	aoss.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		us-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	aoss.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		us-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	aoss.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-west-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		us-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		us-west-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	aoss.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ap-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	aoss.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	aoss.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	aoss.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ap-northeast-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-northeast-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	aoss.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	aoss.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	aoss.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	aoss.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	aoss.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	aoss.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	aoss.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	aoss.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	aoss.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	aoss.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	aoss.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	aoss.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	aoss.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	aoss.sa-east-1.amazonaws.com sa-east-1.aoss.amazonaws.com dashboards.sa-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	aoss.us-gov-east-1.amazonaws.com us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com dashboards.us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com dashboards.us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	aoss.us-gov-west-1.amazonaws.com dashboards.us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com dashboards.us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

OpenSearch API de ingestión

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	osis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	osis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	osis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	osis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	osis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	osis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	osis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	osis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	osis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	osis.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	osis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	osis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	osis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	osis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	osis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	osis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	osis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	osis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	osis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

OpenSearch INTERFAZ DE USUARIO

Cuotas de servicio

Para obtener más información, consulta las cuotas OpenSearch de Amazon Service.

OpenSearch Cuotas de dominios e instancias de servicio

Tu AWS cuenta tiene las siguientes cuotas relacionadas con los dominios OpenSearch de servicio:

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias maestras dedicadas por dominio	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de instancias maestras dedicadas en un único dominio de Amazon OpenSearch Service.
Dominios por región	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de dominios de Amazon OpenSearch Service que puedes crear en cada AWS región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias por dominio	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de instancias en un único dominio OpenSearch de Amazon Service. Puedes solicitar un aumento de hasta 1002 instancias por dominio.
Instancias por dominio (tipo de instancia T2)	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de instancias T2 en un único dominio de Amazon OpenSearch Service.
Instancias templadas por dominio	Cada región admitida: 150	No	El número máximo de nodos activos en un solo clúster de Amazon OpenSearch Service.

Su AWS cuenta tiene los siguientes límites OpenSearch de servicio adicionales:

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
Almacenamiento total por dominio	3 PiB	No	Este máximo es la suma de todos los nodos de datos y nodos templados . Por ejemplo, el nombre de dominio podría tener 45 instancia s `r6gd.16xl arge.search` y 140 instancia s `ultrawarm`

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
			`1.large.search` para un total de 2,88 PiB de almacenamiento.
Paquetes personalizados por región	25	No	
Paquetes personalizados por dominio	20	No	

OpenSearch Cuotas sin servidor

Su AWS cuenta tiene las siguientes cuotas relacionadas con los recursos OpenSearch sin servidor.

Para ver las cuotas de OpenSearch Serverless, abra la consola de cuotas de servicio. En el panel de navegación, elija AWS los servicios y seleccione Amazon OpenSearch Serverless.

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
Capacidad de indexación predeterminada (OCU)	10	No	
Capacidad de búsqueda predeterminada (OCU)	10	No	
Capacidad máxima de indexación (OCU)	1.700	No	

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
Capacidad máxima de búsqueda (OCU)	1.700	No	
Políticas de acceso a datos	500	No	
Políticas de cifrado	150	No	
Políticas de red	500	No	
Proveedores SAML	50	No	
Tamaño de la política de acceso a datos	10 240 bytes	No	
Tamaño de la política de red	10 240 bytes	No	
Tamaño del proveedor SAML	51,200 bytes	No	
Tamaño de la política de cifrado	10 240 bytes	No	

Su AWS cuenta tiene los siguientes límites adicionales de servicio OpenSearch sin servidor:

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
Etiquetas de colecciones	50	No	
Colecciones por grupo de	1500	No	El número máximo de

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
colecciones (versión clásica)			colecciones por grupo de coleccion es clásicas. MaxOcus puede limitar aún más el número real de colecciones en función del tamaño de las colecciones.
Colecciones por grupo de colecciones () NextGen	10 000	Sí	El número máximo de colecciones por grupo NextGen de colecciones. Puede solicitar un aumento a través de la consola de cuotas de servicio.

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
Colecciones con claves de KMS únicas (no en un grupo de colecciones)	Máximo OCU/2	No	Este límite solo se aplica a las colecciones que no forman parte de un grupo de colecciones. Depende del número máximo de OCU que establezca y del número de OCU que ya estén en uso. Las recopilaciones de un grupo de recopilación tienen un límite independiente de 1500 recopilaciones por grupo, independientemente del número de claves de KMS únicas que se utilicen.

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
OpenSearch Serverless-managed PUNTOS FINALES DE LA VPC	50	No	Este límite solo se aplica a los puntos finales de la OpenSearch Serverless-managed VPC. No incluye los puntos finales de la OpenSearch Service-managed VPC.
Índices por colección de Amazon Serverless OpenSearch	1 000	No	El número máximo de índices por colección de Amazon OpenSearch Serverless es 1000.
Plantillas de índice por colección de Amazon Serverless OpenSearch	500	No	El número máximo de plantillas de índice por colección de Amazon OpenSearch Serverless es de 500.
Grupos de recopilación máximos	300	No	El número máximo de grupos de recopilación por cuenta.

OpenSearch Cuotas de ingestión

Tu AWS cuenta tiene las siguientes cuotas relacionadas con los recursos de OpenSearch ingestión. A menos que se indique lo contrario, cada cuota es Region-specific.

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
VPC conectadas por canalización	Cada región admitida: 1	No	
Canalizaciones conectadas a un único dominio VPC	Cada región admitida: 50	No	
Canalizaciones	Cada región admitida: 50	No	
Caracteres por configuración de canalización	Cada región compatible: 24000	No	
Orígenes por canalización	Cada región admitida: 100 000	No	Este límite solo se aplica a los orígenes de complementos, como HTTP, OTel o S3. Aún puedes encadenar subcanalizaciones dentro de una única configura ción de canalizac ión de OpenSearch ingestión.
Sumideros únicos OpenSearch por tubería	Cada región admitida: 1	No	Este límite solo se aplica a los sumideros de OpenSearch

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
			dominios y colecciones. Aún puedes encadenar subcanalizaciones dentro de una única configura ción de canalizac ión de OpenSearch ingestión.
Total de sumideros OpenSearch por tubería	Cada región admitida: 50	No	Este límite se refiere al número de veces que puedes especific ar el mismo OpenSearch sumidero en un archivo de configuración de canalizac ión. El número de sumideros que no sean «canalizaciones» `pipelineC onfigurat ionBody` debe estar comprendi do entre 1 y 20, incluidas las canalizaciones de OpenSearch ingestión.

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
Mínimo de OCU de ingesta por canalización	Cada región admitida: 1	No	
Máximo de OCU de ingesta por canalización sin estado	Cada región admitida: 96	No	Consulte Procesadores sin estado vs. procesadores con estado.
Máximo de OCU de ingesta por canalización con estado	Cada región admitida: 48	No	Consulte Procesadores sin estado vs. procesadores con estado.

OpenSearch Cuotas de UI

Tu AWS cuenta tiene las siguientes cuotas relacionadas con la OpenSearch interfaz de usuario. A menos que se indique lo contrario, cada cuota es Region-specific.

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
OpenSearch Aplicaciones de interfaz de usuario (paneles) por cuenta	Cada región admitida: 30	Sí	Puede solicitar un aumento de hasta 50 solicitudes por cuenta.

Oracle Database@AWS cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos

servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Oracle Database@AWS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	odb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	odb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Organizations cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Como AWS Organizations se trata de un servicio global, hay un único punto final global para todas las AWS regiones de cada partición.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hong Kong)			
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (centro)	mx-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

AWS Organizations tiene las siguientes cuotas:

> **Note**
>
> AWS Organizations los límites se aplican a nivel de la organización, a menos que se especifique lo contrario. Muchas cuotas se aplican solo a las acciones realizadas desde la cuenta AWS Organizations de administración.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Habilite todas las características para solicitar un vencimiento	Cada región admitida: 90	No	Número máximo de días que deben transcurrir antes de que venza la solicitud de activación de todas las funciones.
Vencimiento del protocolo de enlace	Cada región admitida: 30	No	Número máximo de días para completar el protocolo de enlace.
Transferencias de facturación entrantes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de organizaciones externas que puedes administrar y pagar en un momento dado. El valor máximo es 1000.
Vencimiento de la aceptación de la invitación	Cada región admitida: 15	No	Número máximo de días que deben transcurrir antes de que venzan las invitaciones para unirse a una organización.
Duración de la cadena de transferencia de facturas	Cada región admitida: 1	Sí	La cantidad máxima de interconexiones que puede tener cada una de tus transferencias de facturación entrantes en un momento dado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			El valor máximo de esta cuota es 2 para los distribuidores y 1 para los proveedores de soluciones y los clientes directos. El valor máximo para los proveedores de soluciones y los clientes directos no se puede aumentar.
Cantidad máxima de cuentas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cuentas permitido en una organización.
Cuentas de miembro que se pueden cerrar de forma simultánea	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de cuentas de miembro que se pueden cerrar de forma simultánea. Tan pronto como termine una, puede cerrar otra.
Número de cuentas miembro que se pueden crear de forma simultánea	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de cuentas que puede crear de forma simultánea. Tan pronto como termine una, puede iniciar otra.
Antigüedad mínima para eliminar las cuentas creadas	Cada región admitida: 4	No	Número mínimo de días que debe existir una cuenta creada para poder eliminarla de la organización.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número de cuentas que puedes cerrar en un período de 30 días	Cada región admitida: 250	No	La cantidad máxima de cuentas de miembros que se pueden cerrar en un período de 30 días. Para las organizaciones con hasta 250 cuentas, la cuota es igual a la cantidad de cuentas. Para las organizaciones más grandes, la cuota es del 250 o el 20 por ciento del total de cuentas de miembros, lo que sea mayor, hasta 1000.
Número de intentos de invitación que puede realizar en un periodo de 24 horas	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de intentos de invitación que puede realizar en un periodo de 24 horas. El número de intentos puede ser 20 o el número máximo de cuentas permitidas en su organización, el que sea mayor.
Anidación máxima de OU en un nodo raíz	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de niveles en los que puede anidar las unidades organizativas (UO) en la raíz.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades organizativas de una organización	Cada región admitida: 2000	No	Número máximo de unidades organizativas que puede incluir en una organización.
Transferencias de facturación salientes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de organizaciones externas a las que puedes permitir que administren y paguen tu factura unificada en un momento dado.
Raíces en una organización	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de cuentas raíz permitidas por organización.
Políticas de control de servicio en una organización	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de políticas de control de servicio (SCP) permitidas por organización.
Políticas de control de servicios por UO	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de políticas de control de servicio (SCP) permitidas por UO.
Políticas de control de servicios por cuenta	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de políticas de control de servicio (SCP) permitidas por cuenta.
Políticas de control de servicios por raíz	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de políticas de control de servicio (SCP) permitidas por raíz.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del documento de política de control de servicio	Cada región admitida: 10 240	No	El tamaño máximo del documento (en caractere s) permitido para las políticas de control de servicio (SCP).

Para obtener más información, consulte Cuotas y límites de servicio para AWS Organizations en la Guía del usuario de AWS Organizations .

AWS Outposts cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	outposts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	outposts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	outposts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	outposts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	outposts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	outposts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	outposts.ap-south-1.amazonaws.com outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	outposts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	outposts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	outposts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	outposts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	outposts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	outposts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	outposts.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	outposts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	outposts.il-central-1.amazonaws.com outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	outposts.mx-central-1.amazonaws.com outposts.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	outposts.me-south-1.amazonaws.com outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	outposts.me-central-1.amazonaws.com outposts.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	outposts.sa-east-1.amazonaws.com outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Amazon S3 en Outposts

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3-outposts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	s3-outposts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de Californi a)	us-west-1	s3-outposts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3-outposts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	s3-outposts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)			
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3-outposts.ap-east-1.amazonaws.com s3-outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3-outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com s3-outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3-outposts.ap-south-1.amazonaws.com s3-outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3-outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com s3-outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3-outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3-outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3-outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3-outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	s3-outposts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3-outposts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3-outposts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	s3-outposts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	s3-outposts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	s3-outposts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3-outposts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-outposts.il-central-1.amazonaws.com s3-outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3-outposts.me-south-1.amazonaws.com s3-outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3-outposts.sa-east-1.amazonaws.com s3-outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	s3-outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-outposts-fips.us-gov-east-1.api.aws s3-outposts-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	s3-outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-outposts-fips.us-gov-west-1.api.aws s3-outposts-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Sitios Outpost	Cada región admitida: 100	Sí	La cantidad máxima de sitios Outpost que puede crear en esta cuenta en la región actual. Un sitio Outpost es el edificio físico gestionado por el cliente en el que se suministra energía y se conecta el equipo de outpost a la red.
Outposts por sitio	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de puestos avanzados que puedes crear por sitio. AWS Outposts incluye recursos virtuales y de hardware conocidos como Outposts. Esta cuota limita los recursos virtuales de Outpost.

AWS Panorama cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones por dispositivo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de instancias de aplicación que puede ejecutar en un dispositivo.
Activos por paquete	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de activos que se cargan por paquete de nodos.
Nodos de cámara por aplicación	Cada región admitida: 8	No	El número máximo de nodos de cámara que puede añadir a una aplicación.
dispositivos	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de dispositivos que puedes registrar en esta cuenta en la AWS región actual.
Paquetes de nodos	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de paquetes de nodos que puede crear en esta cuenta en la AWS región actual.
Tamaño del artefacto del paquete	Cada región admitida: 8 GB	No	El tamaño máximo de un artefacto de paquete de nodos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de CreateApplicationInstance API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de CreateApplicationInstance API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de CreateJobForDevices API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de CreateJobForDevices API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de CreateNodeFromTemplateJob API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de CreateNodeFromTemplateJob API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de CreatePackage API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de CreatePackage API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de CreatePackageImportJob API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de CreatePackageImportJob API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de DeleteDevice API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de DeleteDevice API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de DeletePackage API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de DeletePackage API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de DeregisterPackageVersion API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de DeregisterPackageVersion API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de DescribePackage API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de DescribePackage API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de ProvisionDevice API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de ProvisionDevice API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de RegisterPackageVersion API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de RegisterPackageVersion API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de RemoveApplicationInstance API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de RemoveApplicationInstance API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de implementaciones	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de veces que puede implementar una aplicación por día y por dispositivo.
Tasa de solicitudes de la API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Versiones por paquete	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de versiones de paquetes que puede crear por paquete de nodos.

AWS Criptografía de pagos: puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión del plano de control

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	controlplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	controlplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	controlplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	controlplane.payment-cryptography.af-south-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	controlplane.payment-cryptography.ap-south-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	controlplane.payment-cryptography.ca-central-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	controlplane.payment-cryptography.eu-west-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	controlplane.payment-cryptography.eu-west-3.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	controlplane.payment-cryptography.sa-east-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Puntos de conexión del plano de datos

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dataplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dataplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dataplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	dataplane.payment-cryptography.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		dataplane.payment-cryptography.af-south-1.api.aws	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	dataplane.payment-cryptography.ap-south-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	dataplane.payment-cryptography.ca-central-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	dataplane.payment-cryptography.eu-west-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	dataplane.payment-cryptography.eu-west-3.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	dataplane.payment-cryptography.sa-east-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Alias	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de alias que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Tasa combinada de solicitudes de plano de control	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de plano de control por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. Esta cuota se aplica a todas las operaciones del plano de control combinadas.
Tasa combinada de solicitudes de planos de datos (asimétrica)	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo para operaciones en el plano de datos con una clave asimétric a que puede realizar en esta cuenta en la región actual. Esta cuota

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			se aplica a todas las operaciones del plano de datos combinadas.
Tasa combinada de solicitudes de planos de datos (simétrica)	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo para operaciones de plano de datos con una clave simétrica que puede realizar en esta cuenta en la región actual. Esta cuota se aplica a todas las operaciones del plano de datos combinadas.
Claves	Cada región admitida: 2 000	Sí	El número máximo de claves que puede tener en esta cuenta en la región actual, excluyendo las claves eliminadas.

AWS Puntos finales y cuotas de Parallel Computing Service

En las tablas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio de AWS Parallel Computing Service. Las cuotas de servicio, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pcs.us-east-2.amazonaws.com pcs-fips.us-east-2.amazonaws.com pcs-fips.us-east-2.api.aws pcs.us-east-2.api.aws		
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pcs.us-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-east-1.api.aws pcs.us-east-1.api.aws		
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pcs.us-west-2.amazonaws.com pcs-fips.us-west-2.amazonaws.com pcs-fips.us-west-2.api.aws pcs.us-west-2.api.aws		
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	pcs.af-south-1.amazonaws.com pcs.af-south-1.api.aws		
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	pcs.ap-southeast-3.amazonaws.com pcs.ap-southeast-3.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	pcs.ap-south-1.amazonaws.com pcs.ap-south-1.api.aws		
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	pcs.ap-southeast-6.amazonaws.com pcs.ap-southeast-6.api.aws		
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	pcs.ap-northeast-3.amazonaws.com pcs.ap-northeast-3.api.aws		
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	pcs.ap-northeast-2.amazonaws.com pcs.ap-northeast-2.api.aws		
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	pcs.ap-southeast-1.amazonaws.com pcs.ap-southeast-1.api.aws		
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	pcs.ap-southeast-2.amazonaws.com pcs.ap-southeast-2.api.aws		
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	pcs.ap-northeast-1.amazonaws.com pcs.ap-northeast-1.api.aws		
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	pcs.eu-central-1.amazonaws.com pcs.eu-central-1.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pcs.eu-west-1.amazonaws.com pcs.eu-west-1.api.aws		
Europa (Londres)	eu-west-2	pcs.eu-west-2.amazonaws.com pcs.eu-west-2.api.aws		
Europa (Milán)	eu-south-1	pcs.eu-south-1.amazonaws.com pcs.eu-south-1.api.aws		
Europa (París)	eu-west-3	pcs.eu-west-3.amazonaws.com pcs.eu-west-3.api.aws		
Europa (España)	eu-south-2	pcs.eu-south-2.amazonaws.com pcs.eu-south-2.api.aws		
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pcs.eu-north-1.amazonaws.com pcs.eu-north-1.api.aws		
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	pcs.sa-east-1.amazonaws.com pcs.sa-east-1.api.aws		
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	pcs.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.api.aws pcs.us-gov-east-1.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	pcs.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.api.aws pcs.us-gov-west-1.api.aws		

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Clústeres	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de clústeres por región y cuenta

Cuotas internas

Las cuotas siguientes son ajustables.

Nombre	Predeterminado	Ajustable	Descripción
Creación simultánea de clústeres	1	No	El número máximo de clústeres en el estado `Creating` por Región de AWS.

Cuotas relevantes para otros AWS servicios

AWS PCS utiliza otros AWS servicios. Sus cuotas de servicio para esos servicios afectan al uso de AWS PCS.

Cuotas de servicio de Amazon EC2 que afectan AWS PC

- Solicitudes de instancia de spot
- Ejecución de instancias P bajo demanda
- Plantillas de inicialización
- Versiones de plantillas de lanzamiento
- Solicitudes de API de Amazon EC2

Para obtener más información, consulte Puntos de conexión y cuotas de Amazon EC2.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Personalize

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Personalize

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	personalize.us-east-1.amazonaws.com personalize.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	personalize.us-east-2.amazonaws.com personalize.us-east-2.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	personalize.us-west-2.amazonaws.com personalize.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	personalize.ap-northeast-1.amazonaws.com personalize.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	personalize.ap-south-1.amazonaws.com personalize.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	personalize.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	personalize.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	personalize.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	personalize.ca-central-1.amazonaws.com personalize.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	personalize.eu-west-1.amazonaws.com personalize.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	personalize.eu-central-1.amazonaws.com personalize.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Eventos de Amazon Personalize

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	personalize-events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		personalize-events.us-east-1.api.aws	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	personalize-events.us-east-2.amazonaws.com personalize-events.us-east-2.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	personalize-events.us-west-2.amazonaws.com personalize-events.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	personalize-events.ap-northeast-1.amazonaws.com personalize-events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	personalize-events.ap-south-1.amazonaws.com personalize-events.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	personalize-events.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize-events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	personalize-events.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize-events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	personalize-events.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize-events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	personalize-events.ca-central-1.amazonaws.com personalize-events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	personalize-events.eu-west-1.amazonaws.com personalize-events.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	personalize-events.eu-central-1.amazonaws.com personalize-events.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Versión ejecutable de Amazon Personalize

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	personalize-runtime.us-east-1.amazonaws.com personalize-runtime.us-east-1.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	personalize-runtime.us-east-2.amazonaws.com personalize-runtime.us-east-2.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	personalize-runtime.us-west-2.amazonaws.com personalize-runtime.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	personalize-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		personalize-runtime.ap-northeast-1.api.aws	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	personalize-runtime.ap-south-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	personalize-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize-runtime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	personalize-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	personalize-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize-runtime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	personalize-runtime.ca-central-1.amazonaws.com personalize-runtime.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	personalize-runtime.eu-west-1.amazonaws.com personalize-runtime.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	personalize-runtime.eu-central-1.amazonaws.com personalize-runtime.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Campañas activas por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número total de campañas activas por grupo de conjuntos de datos en la región actual.
Grupos de conjuntos de datos activos	Cada región admitida: 5	Sí	Número total de grupos de conjuntos de datos activos que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Filtros activos por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 30	Sí	Número total de filtros activos por grupo de conjuntos de datos en la región actual.
Soluciones activas por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 20	Sí	Número total de soluciones activas por grupo de conjuntos de datos en la región actual.
Cantidad de datos para la receta de HRNN	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para un conjunto de datos individual para la receta de HRNN
Cantidad de datos para la Personalized-Ranking receta	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para un conjunto de datos individual para la Personalized-Ranking receta
Cantidad de datos para la Popularity-Count receta	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para un conjunto de datos individual para la Popularity-Count receta
Cantidad de datos para la receta de SIMS	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para un conjunto de datos individual para la receta de SIMS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cantidad de datos por importación incremental.	Cada región admitida: 1 Gigabyte	Sí	La cantidad máxima de datos (en GB) que puede importar con una única importación increment al en esta cuenta en la región actual.
Cantidad de datos de interacciones para la HRNN-coldstart receta	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para las interacci ones (conjunto de datos para la HRNN-coldstart receta)
Cantidad de datos de interacciones para la HRNN-metadata receta	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para las interacci ones (conjunto de datos para la HRNN-metadata receta)
Cantidad de datos de usuarios y artículos combinados para obtener la HRNN-coldstart receta	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para el conjunto de datos de usuarios y el conjunto de datos de artículos combinados para la HRNN-coldstart receta
Cantidad de datos de usuarios y artículos combinados para la HRNN-metadata receta	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para el conjunto de datos de usuarios y el conjunto de datos de artículos combinados para la HRNN-metadata receta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de eventos	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	El tamaño máximo de un evento en kilobytes.
Número máximo de interacciones por tipo de evento por usuario consideradas por un filtro.	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de interacciones por tipo de evento por usuario que Amazon Personalize tiene en cuenta al filtrar las recomendaciones. Esta cuota se aplica a cada solicitud de obtención de recomendaciones en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de interacciones por tipo de evento por usuario consideradas por un filtro.	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de interacciones por tipo de evento por usuario que Amazon Personalize tiene en cuenta al filtrar las recomendaciones. Esta cuota se aplica a cada solicitud de obtención de recomendaciones en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de recomendadores por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 5	No	Número total de recomendadores por grupo de conjunto de datos en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Puntos de datos mínimos para entrenamiento de un modelo	Cada región admitida: 1000	No	El número mínimo de puntos de datos necesarios para el entrenamiento de un modelo (creación de una solución)
Usuarios únicos mínimos para el entrenamiento de un modelo	Cada región admitida: 25	No	El número mínimo de usuarios únicos necesarios para el entrenamiento de un modelo (creación de una solución).
Número de eventos de interacción de acción en una PutActionInteractions llamada	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de eventos de interacción de acción en una PutAction Interactions llamada.
Número de interacciones para el entrenamiento de un modelo	Cada región admitida: 5 000 000	No	Número máximo de interacciones que se consideran en un modelo durante el entrenamiento
Número de elementos utilizados en el entrenamiento de un modelo	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de acciones que tiene en cuenta un modelo durante el entrenamiento y la generación de recomendaciones
Número de eventos en la PutEvents llamada	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de eventos de una PutEvents llamada.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de interacciones para el entrenamiento de un modelo	Cada región admitida: 5 000 000	Sí	El número máximo de interacciones que tiene en cuenta un modelo durante el entrenamiento.
Número de elementos utilizados en el entrenamiento de un modelo	Cada región admitida: 750 000	No	El número máximo de elementos que un modelo considera durante el entrenamiento.
Número de esquemas	Cada región admitida: 500	No	El número total de esquemas activos que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Trabajos de eliminación de datos pendientes por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número total de trabajos de eliminación de datos pendientes que puede crear por grupo de conjuntos de datos en la región actual.
Trabajos de inferencia en lotes pendientes o en curso	Cada región admitida: 5	Sí	El número total de trabajos de inferencia en lotes pendientes o en curso que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Versiones de la solución pendientes o en curso	Cada región admitida: 20	Sí	El número total de versiones de la solución pendientes o en curso que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
PutActionInteractions Tamaño del evento	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	El tamaño máximo de un PutActionInteractions evento en kilobytes.
Tasa de solicitudes CreateCampaign	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateCampaign solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de CreateDataset solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateDataset solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de CreateDatasetGroup solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateDatasetGroup solicitudes que puede realizar por segundo
Porcentaje de CreateDatasetImportJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateDatasetImportJob solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de CreateEventTracker solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateEventTracker solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de CreateSchema solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateSchema solicitudes que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de CreateSolution solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateSolution solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de CreateSolutionVersion solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateSolutionVersion solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de DeleteCampaign solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteCampaign solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de DeleteDataset solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteDataset solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de DeleteDatasetGroup solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteDatasetGroup solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de DeleteDatasetImportJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteDatasetImportJob solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de DeleteEventTracker solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteEventTracker solicitudes que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de DeleteSchema solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteSchema solicitudes que puede realizar por segundo
Porcentaje de DeleteSolution solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteSolution solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de DescribeAlgorithm solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeAlgorithm solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de DescribeCampaign solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeCampaign solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de DescribeDataset solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeDataset solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de DescribeDatasetGroup solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeDatasetGroup solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de DescribeDatasetImportJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeDatasetImportJob solicitudes que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de DescribeEventTracker solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeEventTracker solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de DescribeFeatureTransformation solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeFeatureTransformation solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de DescribeRecipe solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeRecipe solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de DescribeSchema solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeSchema solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de DescribeSolution solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeSolution solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de GetActionRecommendations solicitudes por campaña	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de GetActionRecommendations solicitudes que puedes hacer por segundo por campaña.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de GetPersonalizedRanking solicitudes por campaña	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de GetPersonalizedRanking solicitudes que puedes hacer por segundo por campaña.
Porcentaje de GetRecommendations solicitudes por campaña	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de GetRecommendations solicitudes que puedes hacer por segundo por campaña.
Porcentaje de GetSolutionMetrics solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de GetSolutionMetrics solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de ListCampaigns solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListCampaigns solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de ListDatasetGroups solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListDatasetGroups solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de ListDatasetImportJobRuns solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListDatasetImportJobRuns solicitudes que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de ListDatasetImportJobs solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListDatasetImportJobs solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de ListDatasets solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListDatasets solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de ListEventTrackers solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListEventTrackers solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de ListRecipes solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListRecipes solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de ListSchemas solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListSchemas solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de ListSolutionVersions solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListSolutionVersions solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de ListSolutions solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListSolutions solicitudes que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de PutActionInteractions solicitudes por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	La cantidad máxima de PutActionInteractions solicitudes que puedes realizar por segundo por grupo de conjuntos de datos desde esta cuenta en la región actual.
Tasa de PutEvents solicitudes por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	La cantidad máxima de PutEvents solicitudes que puede realizar por segundo por grupo de conjuntos de datos desde esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de UpdateCampaign solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateCampaign solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de UpdateDataset solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateDataset solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de transacciones por cuenta	Cada región admitida: 2500	No	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta. Las transacciones son solicitudes de recomendación única.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Pinpoint

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Amazon Pinpoint incluye la API de Amazon Pinpoint y la API de SMS y voz de Amazon Pinpoint.

Puntos de conexión de servicio

API de Amazon Pinpoint

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pinpoint.us-east-2.amazonaws.com pinpoint.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pinpoint.us-east-1.amazonaws.com pinpoint.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pinpoint.us-west-2.amazonaws.com pinpoint.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com pinpoint.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	pinpoint.ap-northeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	pinpoint.ap-southeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	pinpoint.ap-northeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	pinpoint.ca-central-1.amazonaws.com pinpoint.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com pinpoint.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com pinpoint.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	pinpoint.eu-west-2.amazonaws.com pinpoint.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	pinpoint.us-gov-west-1.amazonaws.com pinpoint.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

API de SMS y voz de Amazon Pinpoint v1

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	sms-voice.pinpoint.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sms-voice.pinpoint.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	sms-voice.pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sms-voice.pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	sms-voice.pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sms-voice.pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

> **Note**
>
> La API de SMS y voz de Amazon Pinpoint no está disponible en las siguientes regiones:
>
> - Región de Asia-Pacífico (Seúl)
> - Región de Asia-Pacífico (Singapur)
> - Asia-Pacífico (Tokio)
> - Región de Canadá (centro)
> - Región de Europa (Londres)

API de SMS y voz de Amazon Pinpoint v2

Para ver los puntos AWS finales de los servicios de mensajería de voz y SMS de la API V2 de mensajería para usuarios finales, consulteAWS Puntos finales y cuotas de mensajería para usuarios finales.

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de carga de mensajes de entorno aislado de APN	Cada región admitida: 4 kilobytes	No	El tamaño máximo de carga de mensajes de entorno aislado de APN (en KB) por mensaje.
Campañas activas por cuenta	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de campañas activas por cuenta. Una campaña

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			activa es una campaña que no se ha completado o que ha fallado. Las campañas activas tienen el estado SCHEDULED, EXECUTING o PENDING_NEXT_RUN.
Campañas integradas en la aplicación activas por proyecto	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de campañas integradas en la aplicación activas por proyecto.
Cuota de ráfaga de todas las demás operaciones	Cada región admitida: 300	No	Número máximo de solicitudes de todas las demás operaciones que puede realizar por segundo.
Cuota de tasa de todas las demás operaciones	Cada región admitida: 300	No	Número máximo de solicitudes de todas las demás operaciones que puede realizar por segundo.
Tamaño de carga de mensajes de Amazon Device Messaging (ADM) por mensaje	Cada región admitida: 6 kilobytes	No	El tamaño máximo de carga de mensajes de Amazon Device Messaging (ADM) (en KB) por mensaje.
Tamaño de carga de los mensajes de servicio de notificaciones push de Apple (APNS) por mensaje	Cada región admitida: 4 kilobytes	No	Tamaño de carga de los mensajes de servicio de notificaciones push de Apple (APNS) (en KB) por mensaje.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Longitud del nombre de atributo	Cada región admitida: 50	No	La longitud máxima del nombre de un atributo en caracteres.
Longitud del valor de atributo	Cada región admitida: 100	No	La longitud máxima del valor de un atributo en caracteres.
Tamaño de carga de mensajes de Baidu Cloud Push por mensaje	Cada región admitida: 4 kilobytes	No	Tamaño máximo de carga de mensajes de Baidu Cloud Push (en KB) por mensaje.
CreateCampaign cuota de operación y ráfaga	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de CreateCampaign operación que puede realizar a la vez.
CreateCampaign cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de CreateCampaign operación que puede realizar por segundo.
CreateEmailTemplate cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateEmailTemplate operación que puede realizar a la vez.
CreateEmailTemplate cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateEmailTemplate operación que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateInAppTemplate cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateInAppTemplate operación que puede realizar a la vez.
CreateInAppTemplate cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateInAppTemplate operación que puede realizar por segundo.
CreatePushTemplate cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreatePushTemplate operación que puede realizar a la vez.
CreatePushTemplate cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreatePushTemplate operación que puede realizar por segundo.
CreateSegment cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de CreateSegment operación que puede realizar a la vez.
CreateSegment cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de CreateSegment operación que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateSmsTemplate cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateSms Template operación que puede realizar a la vez.
CreateSmsTemplate cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateSms Template operación que puede realizar por segundo.
CreateVoiceTemplate cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateVoi ceTemplate operación que puede realizar a la vez.
CreateVoiceTemplate cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateVoi ceTemplate operación que puede realizar por segundo.
DeleteCampaign cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de DeleteCam paign operación que puede realizar a la vez.
DeleteCampaign cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de DeleteCam paign operación que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteEndpoint cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de DeleteEndpoint operación que puede realizar a la vez.
DeleteEndpoint cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de DeleteEndpoint operación que puede realizar por segundo.
DeleteSegment cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de DeleteSegment operación que puede realizar a la vez.
DeleteSegment cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de DeleteSegment operación que puede realizar por segundo.
Tamaño de carga de los mensajes de Firebase Cloud Messaging (FCM) por mensaje	Cada región admitida: 4 kilobytes	No	Tamaño de carga de los mensajes de Firebase Cloud Messaging (FCM) (en KB) por mensaje.
GetEndpoint cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetEndpoint operación que puede realizar a la vez.
GetEndpoint cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetEndpoint operación que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de importación por trabajo de importación	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de importación (en GB) por trabajo de importación.
Tamaño de carga de invocación	Cada región admitida: 7 megabytes	No	El tamaño máximo de la carga útil de invocación (en MB).
Cantidad máxima de tiempo de espera para que una función de Lambda procese los datos	Cada región admitida: 15 segundos	No	Cantidad máxima de tiempo de espera (en segundos) para que una función de Lambda procese los datos.
Longitud máxima de un nombre de atributo recomendado	Cada región admitida: 25	No	La longitud máxima del nombre de visualización de un atributo recomendado (el nombre que aparece en el buscador de atributos de la consola).
Longitud máxima de un nombre de atributo recomendado	Cada región admitida: 50	No	Longitud máxima de un nombre de atributo recomendado
Longitud máxima de un valor de atributo recomendado que se recupera de Amazon Personalize	Cada región admitida: 100	No	Longitud máxima (en caracteres) de un valor de atributo recomendado que se recupera de Amazon Personalize.
Tamaño máximo de los mensajes (incluidos los archivos adjuntos)	Cada región admitida: 10 megabytes	No	El tamaño máximo de mensaje (en MB), incluidos los archivos adjuntos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de recorridos activados por eventos activos por cuenta	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de recorridos activados por eventos activos por cuenta.
Número máximo de recorridos activos por cuenta	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de recorridos activos por cuenta.
Número máximo de intentos de invocar una función de Lambda	Cada región admitida: 3 segundos	No	El número máximo de intentos de invocar una función de Lambda.
Número máximo de claves de atributo y claves de métricas para cada evento por solicitud	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de claves de atributo y claves de métricas para cada evento por solicitud.
Número máximo de caracteres para el nombre de un atributo de evento en una respuesta de canal personalizada	Cada región admitida: 128	No	El número máximo de caracteres para el nombre de un atributo de evento en una respuesta de canal personalizada.
Número máximo de caracteres para el valor de un atributo de evento en una respuesta de canal personalizada	Cada región admitida: 128	No	El número máximo de caracteres para el valor de un atributo de evento en una respuesta de canal personalizada.
Número máximo de caracteres en las partes de la ADM-specific plantilla de una plantilla de notificaciones push	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de caracteres en las partes de la ADM-specific plantilla de una plantilla de notificaciones push.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de caracteres en las partes de la APN-specific plantilla de una plantilla de notificaciones push	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de caracteres en las partes de la APN-specific plantilla de una plantilla de notificaciones push.
Número máximo de caracteres en las partes de la Baidu-specific plantilla de una plantilla de notificaciones push	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de caracteres en las partes de la Baidu-specific plantilla de una plantilla de notificaciones push.
Número máximo de caracteres en las partes de la FCM-specific plantilla de una plantilla de notificaciones push	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de caracteres en las partes de la FCM-specific plantilla de una plantilla de notificaciones push.
El número máximo de caracteres en una plantilla de voz	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de caracteres en una plantilla de voz.
Número máximo de caracteres en una plantilla de SMS	Cada región admitida: 1600	No	El número máximo de caracteres en una plantilla de SMS.
Número máximo de caracteres en una plantilla de correo electrónico	Cada región admitida: 500 000	No	El número máximo de caracteres en una plantilla de correo electrónico.
Número máximo de caracteres en las partes predeterminadas de una plantilla de notificación push	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de caracteres en las partes predeterminadas de una plantilla de notificación push.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de caracteres por clave de atributo	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de caracteres por clave de atributo.
Número máximo de caracteres por valor de atributo	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de caracteres por valor de atributo. Si el número de caracteres supera los 200, el evento se descarta.
Número máximo de claves de atributos personalizados por aplicación	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de claves de atributos personalizados por aplicación.
Número máximo de valores de atributos personalizados por clave de atributo	Cada región admitida: 100 000	No	El número máximo de valores de atributos personalizados por clave de atributo.
Número máximo de tipos de eventos personalizados por aplicación	Cada región admitida: 1500	No	El número máximo de tipos de eventos personalizados por aplicación.
Número máximo de claves de métrica personalizada por aplicación	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de claves de métrica personalizada por aplicación.
Número máximo de dimensiones que se pueden utilizar para crear un segmento	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de dimensiones que se pueden utilizar para crear un segmento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de atributos de evento por punto de conexión en una respuesta de canal personalizada	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de atributos de evento por punto de conexión en una respuesta de canal personalizada.
Número máximo de eventos en una solicitud.	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de eventos en una solicitud.
Número máximo de actividades de recorrido por recorrido	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de actividades de recorrido por recorrido.
Número máximo de plantillas de mensajes por cuenta	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de plantillas de mensajes por cuenta.
Número máximo de configuraciones de modelo por cuenta	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de configuraciones de modelo por cuenta.
Número máximo de configuraciones de modelo por plantilla de mensaje	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de configuraciones de modelo por plantilla de mensaje.
Número máximo de notificaciones push que se pueden enviar por segundo en una campaña	Cada región admitida: 25 000	No	El número máximo de notificaciones push que se pueden enviar por segundo en una campaña.
Número máximo de recomendaciones por punto de conexión o usuario	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de recomendaciones por punto de conexión o usuario.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de atributos recomendados por punto de conexión o usuario	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de atributos recomendados por punto final o usuario si una función de AWS Lambda no procesa los valores de los atributos.
Número máximo de atributos recomendados por punto final o usuario (función AWS Lambda)	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de atributos recomendados por punto final o usuario si los valores de los atributos los procesa una función AWS Lambda.
Número máximo de versiones por plantilla	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de versiones por plantilla.
Tamaño máximo de segmento por campaña	Cada región admitida: 100 000 000	No	El tamaño máximo de segmento para los segmentos importado s por campaña. Para segmentos dinámicos: ilimitado
Tamaño máximo de segmento por recorrido	Cada región admitida: 100 000 000	No	El tamaño máximo de segmento por recorrido . Para segmentos importados: 100 000 000 por recorrido Para segmentos dinámicos: ilimitado
Tamaño máximo de una solicitud	Cada región admitida: 4 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de una solicitud.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo de un evento individual	Cada región admitida: 1000 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) de un evento individual.
Tamaño máximo de una carga útil de invocación (solicitud y respuesta) para una función de Lambda	Cada región admitida: 6 megabytes	No	Tamaño máximo (en MB) de una carga útil de invocación (solicitud y respuesta) para una función de Lambda.
Tamaño máximo por punto de conexión	Cada región admitida: 15 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) por punto de conexión.
Número de proyectos de Amazon Pinpoint	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de proyectos de Amazon Pinpoint por cuenta.
Número de temas de Amazon SNS para SMS bidireccionales por cuenta	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de temas de Amazon SNS para SMS bidireccionales por cuenta.
Número de EndpointBatchItem objetos en una carga útil EndpointBatchRequest	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de EndpointBatchItem objetos de una carga EndpointBatchRequest útil. El tamaño de la carga no puede ser superior a 7 MB.
Número de mensajes SMS que pueden enviarse cada segundo (tasa de envío)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de mensajes SMS que pueden enviarse cada segundo (tasa de envío).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de mensajes SMS que se puede enviar a un único destinatario por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de mensajes SMS que se puede enviar a un único destinatario por segundo.
Número de atributos asignados al parámetro Attributes	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de atributos asignados al parámetro Attributes.
Número de atributos asignados a los atributos, las métricas y los UserAttributes parámetros de forma colectiva	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de atributos asignados a los atributos, las métricas y UserAttributes los parámetros en conjunto por punto final.
Número de atributos asignados al parámetro Metrics	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de atributos asignados al parámetro Metrics.
Número de atributos asignados al UserAttributes parámetro	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de atributos asignados al UserAttributes parámetro.
Número de caracteres de un mensaje de voz	Cada región admitida: 6000	No	El número máximo de caracteres de un mensaje de voz. 3000 caracteres facturables, en palabras pronunciadas, un total de 6000 caracteres, incluidos los caracteres facturables y las etiquetas SSML.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de trabajos de importación simultáneos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos de importación simultáneos por cuenta.
Número de correos electrónicos que pueden enviarse cada segundo (tasa detasa de envío)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de correos electrónicos que pueden enviarse cada segundo (tasa de envío). Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 1 correo electrónico por segundo. Si su cuenta está fuera del entorno de pruebas, la tasa varía en función de su caso de uso específico. Esta tasa se basa en el número de destinatarios, en lugar de la cantidad de mensajes enviados únicos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de correos electrónicos que pueden enviarse cada 24 horas (cuota de envío)	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de correos electrónicos que pueden enviarse cada 24 horas (cuota de envío) Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 200 correos electrónicos por un período de 24 horas. Si su cuenta está fuera del entorno de pruebas, la cuota varía en función de su caso de uso específico. Esta cuota se basa en el número de destinatarios, en lugar de la cantidad de mensajes enviados únicos.
Número de puntos de conexión con el mismo ID de usuario	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de puntos de conexión con el mismo ID de usuario.
Número de campañas basadas en eventos	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de campañas basadas en eventos. Las campañas que utilizan desencadenadores basados en eventos tienen que utilizar segmentos dinámicos. No pueden usar segmentos importados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de identidades que puede verificar	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de identidades que puede verificar por AWS región. Las identidades son las direcciones de correo electrónico o dominios, o bien una combinaci ón de ambos. Todos los correos electróni cos que envíe a través de Amazon Pinpoint se deben hacer desde una identidad verificada.
Número de archivos de importación por trabajo de importación	Cada región admitida: 10 000	No	El número de archivos de importación por trabajo de importación.
Número de destinatarios por mensaje	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de destinatarios por mensaje.
Número de valores asignados a los atributos del parámetro Attributes por atributo	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de valores asignados a los atributos del parámetro Attributes por atributo
Número de valores asignados a los atributos de UserAttributes parámetro por atributo	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de valores asignados a los atributos de los UserAttri butes parámetros por atributo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de identidades verificadas	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de identidades verificadas. Las identidades son las direcciones de correo electrónico o dominios, o bien una combinaci ón de ambos. Todos los correos electróni cos que envíe a través de Amazon Pinpoint se deben hacer desde una identidad verificada.
Número de conjuntos de configura ciones de voz por AWS región	Cada región admitida: 10 000	No	La cantidad máxima de conjuntos de configura ción por AWS región.
Número de mensajes de voz que se pueden enviar durante un periodo de 24 horas	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de mensajes de voz que se pueden enviar durante un periodo de 24 horas. Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 20 mensajes. Si la cuenta está fuera del entorno de pruebas: ilimitado.
Número de mensajes de voz que se pueden enviar desde un mismo número de teléfono de origen por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de mensajes de voz que se pueden enviar desde un mismo número de teléfono de origen por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de mensajes de voz que se pueden enviar por minuto	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de mensajes de voz que se pueden enviar por minuto. Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 5 llamadas por minuto. Si la cuenta está fuera del entorno de pruebas: 20 llamadas por minuto.
Número de mensajes de voz que se pueden enviar a un mismo destinatario durante un periodo de 24 horas	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de mensajes de voz que se pueden enviar a un mismo destinatario durante un periodo de 24 horas.
PhoneNumberValidate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de PhoneNumberValidat e operación que puede realizar a la vez.
PhoneNumberValidate cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de PhoneNumberValidat e operación que puede realizar por segundo.
PutEvents cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de solicitudes de PutEvents operación que puede realizar a la vez.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
PutEvents cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de solicitudes de PutEvents operación que puede realizar por segundo.
Umbral de gasto en SMS	Cada región admitida: 1	Sí	El límite máximo de gasto en SMS por cuenta (en USD).
SendMessages cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de solicitudes de SendMessages operación que puede realizar a la vez.
SendMessages cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de solicitudes de SendMessages operación que puede realizar por segundo.
SendUsersMessages cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 6000	No	El número máximo de solicitudes de SendUsers Messages operación que puede realizar a la vez.
SendUsersMessages cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 6000	No	El número máximo de solicitudes de SendUsers Messages operación que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateCampaign cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de UpdateCampaign operación que puede realizar a la vez.
UpdateCampaign cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de UpdateCampaign operación que puede realizar por segundo.
UpdateEmailTemplate cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateEmailTemplate operación que puede realizar a la vez.
UpdateEmailTemplate cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateEmailTemplate operación que puede realizar por segundo.
UpdateEndpoint cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateEndpoint operación que puede realizar a la vez.
UpdateEndpoint cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateEndpoint operación que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateEndpointsBatch cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de UpdateEndpointsBatch operación que puede realizar a la vez.
UpdateEndpointsBatch cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de UpdateEndpointsBatch operación que puede realizar por segundo.
UpdateInAppTemplate cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateInAppTemplate operación que puede realizar a la vez.
UpdateInAppTemplate cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateInAppTemplate operación que puede realizar por segundo.
UpdatePushTemplate cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdatePushTemplate operación que puede realizar a la vez.
UpdatePushTemplate cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdatePushTemplate operación que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateSegment cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de UpdateSegment operación que puede realizar a la vez.
UpdateSegment cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de UpdateSegment operación que puede realizar por segundo.
UpdateSmsTemplate cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateSmsTemplate operación que puede realizar a la vez.
UpdateSmsTemplate cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateSmsTemplate operación que puede realizar por segundo.
UpdateVoiceTemplate cuota de ráfagas de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateVoiceTemplate operación que puede realizar a la vez.
UpdateVoiceTemplate cuota de velocidad de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateVoiceTemplate operación que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Longitud del mensaje de voz	Cada región admitida: 30	No	La longitud máxima de los mensajes de voz. Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 30 segundos. Si la cuenta está fuera del entorno de pruebas: 5 minutos.

Para obtener más información, consulte Cuotas en Amazon Pinpoint en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Polly

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	polly.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		polly-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	polly.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	polly.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	polly.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	polly.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	polly.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	polly.ap-southeast-5.amazonaws.com polly.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	polly.ap-south-1.amazonaws.com polly.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	polly.ap-northeast-3.amazonaws.com polly.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	polly.ap-northeast-2.amazonaws.com polly.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	polly.ap-southeast-1.amazonaws.com polly.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	polly.ap-southeast-2.amazonaws.com polly.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	polly.ap-southeast-7.amazonaws.com polly.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	polly.ap-northeast-1.amazonaws.com polly.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	polly.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	polly.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	polly.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	polly.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	polly.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	polly.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	polly.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	polly.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-central-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	polly.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.me-south-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	polly.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	polly.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recuento predeterminado de caracteres StartSpeechSynthesisTask facturados	Cada región admitida: 100 000	Sí	Tamaño máximo del texto StartSpeechSynthesisTask introducido en caracteres facturados. Las etiquetas SSML no cuentan como caracteres contabilizados. Se aplica a todos los motores. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			superior, no estará visible aquí.
Recuento de léxico predeterminado StartSpeechSynthesisTask	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de léxicos que se pueden utilizar con StartSpeechSynthesisTask la operación. Se aplica a todos los motores. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.
Límite StartSpeechSynthesisTask total de caracteres predeterminado	Cada región admitida: 200 000	Sí	Tamaño máximo del texto de StartSpeechSynthesisTask entrada en caracteres, incluidas las etiquetas SSML y los espacios en blanco. Se aplica a todos los motores. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recuento de SynthesizeSpeech caracteres facturados predeterminado	Cada región admitida: 3000	Sí	Tamaño máximo del texto SynthesizeSpeech introducido en caracteres facturados. Las etiquetas SSML no cuentan como caracteres contabili zados. Se aplica a todos los motores. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.
Recuento de SynthesizeSpeech léxico predeterminado	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de léxicos que se pueden utilizar con Synthesiz eSpeech la operación . Se aplica a todos los motores. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recuento SynthesizeSpeech total de caracteres predeterminado	Cada región admitida: 6000	Sí	Tamaño máximo del texto de SynthesizeSpeech entrada en caracteres, incluidas las etiquetas SSML y los espacios en blanco. Se aplica a todos los motores. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.
Recuento de léxico predeterminado	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de lexicones que puede crear en esta cuenta en la región actual. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.
Tamaño de léxico predeterminado	Cada región admitida: 40 000	No	Tamaño máximo de un solo lexicón en caractere s. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje predeterminado de solicitudes GetSpeechSynthesisTask y solicitudes ListSpeechSynthesisTasks	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo GetSpeechSynthesisTask de ListSpeechSynthesisTasks solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Ten en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.
Porcentaje predeterminado de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (generativas)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (del motor generativo) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Ten en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje predeterminado de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (de formato largo)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (motor de formato largo) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Ten en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.
Tasa predeterminada de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (neuronales)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (de motores neuronales) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje predeterminado de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (estándar)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (motor estándar) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Ten en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.
Porcentaje predeterminado de solicitudes SynthesizeSpeech (generativas)	Cada región admitida: 8	Sí	El número máximo de solicitudes SynthesizeSpeech (del motor generativo) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Ten en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje predeterminado de solicitudes SynthesizeSpeech (de formato largo)	Cada región admitida: 8	Sí	El número máximo de solicitudes SynthesizeSpeech (motor de formato largo) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Ten en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.
Tasa predeterminada de solicitudes SynthesizeSpeech (neuronales)	Cada región admitida: 8	Sí	El número máximo de solicitudes SynthesizeSpeech (de motores neuronales) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje predeterminado de solicitudes SynthesizeSpeech (estándar)	Cada región admitida: 80	Sí	El número máximo de solicitudes SynthesizeSpeech (motor estándar) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Esto también incluye DescribeVoices las solicitudes. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.
Tasa de solicitudes de gestión de léxico por defecto	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de solicitudes de administración de lexicón por segundo que puede enviar a esta cuenta en la región actual. Este límite se aplica a las siguientes operaciones combinadas: ListLexicon,, GetLexicon PutLexicon, DeleteLexicon. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon Polly.

AWS Autoridad de certificación privada cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

AWS Privada CA puntos de conexión

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	acm-pca.us-east-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	acm-pca.us-east-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	acm-pca.us-west-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		acm-pca-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-pca.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	acm-pca.us-west-2.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		acm-pca.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	acm-pca.af-south-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	acm-pca.ap-east-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	acm-pca.ap-south-2.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	acm-pca.ap-southeast-3.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	acm-pca.ap-southeast-5.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	acm-pca.ap-southeast-4.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-4.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	acm-pca.ap-south-1.amazonaws.com acm-pca.ap-south-1.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	acm-pca.ap-southeast-6.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-6.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	acm-pca.ap-northeast-3.amazonaws.com acm-pca.ap-northeast-3.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	acm-pca.ap-northeast-2.amazonaws.com acm-pca.ap-northeast-2.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	acm-pca.ap-southeast-1.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-1.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	acm-pca.ap-southeast-2.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-2.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	acm-pca.ap-east-2.amazonaws.com acm-pca.ap-east-2.api.aws	https HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	acm-pca.ap-southeast-7.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-7.api.aws	https HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	acm-pca.ap-northeast-1.amazonaws.com acm-pca.ap-northeast-1.api.aws	https HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	acm-pca.ca-central-1.amazonaws.com acm-pca-fips.ca-central-1.amazonaws.com acm-pca-fips.ca-central-1.api.aws acm-pca.ca-central-1.api.aws	https HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	acm-pca.ca-west-1.amazonaws.com acm-pca-fips.ca-west-1.amazonaws.com acm-pca-fips.ca-west-1.api.aws acm-pca.ca-west-1.api.aws	https HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	acm-pca.eu-central-1.amazonaws.com acm-pca.eu-central-1.api.aws	https HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	acm-pca.eu-west-1.amazonaws.com acm-pca.eu-west-1.api.aws	https HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	acm-pca.eu-west-2.amazonaws.com acm-pca.eu-west-2.api.aws	https HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	acm-pca.eu-south-1.amazonaws.com acm-pca.eu-south-1.api.aws	https HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	acm-pca.eu-west-3.amazonaws.com acm-pca.eu-west-3.api.aws	https HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	acm-pca.eu-south-2.amazonaws.com acm-pca.eu-south-2.api.aws	https HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	acm-pca.eu-north-1.amazonaws.com acm-pca.eu-north-1.api.aws	https HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	acm-pca.eu-central-2.amazonaws.com acm-pca.eu-central-2.api.aws	https HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	acm-pca.il-central-1.amazonaws.com acm-pca.il-central-1.api.aws	https HTTPS
México (centro)	mx-central-1	acm-pca.mx-central-1.amazonaws.com acm-pca.mx-central-1.api.aws	https HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	acm-pca.me-south-1.amazonaws.com acm-pca.me-south-1.api.aws	https HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	acm-pca.me-central-1.amazonaws.com acm-pca.me-central-1.api.aws	https HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	acm-pca.sa-east-1.amazonaws.com acm-pca.sa-east-1.api.aws	https HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	acm-pca.us-gov-east-1.amazonaws.com acm-pca.us-gov-east-1.api.aws	https HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	acm-pca.us-gov-west-1.amazonaws.com acm-pca.us-gov-west-1.api.aws	https HTTPS	

AWS Privada CA Conector para terminales de Active Directory

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pca-connector-ad.us-east-2.amazonaws.com pca-connector-ad.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pca-connector-ad.us-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	pca-connector-ad.us-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pca-connector-ad.us-west-2.amazonaws.com pca-connector-ad.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	pca-connector-ad.af-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	pca-connector-ad.ap-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	pca-connector-ad.ap-south-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	pca-connector-ad.ap-southeast-3.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	pca-connector-ad.ap-southeast-5.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	pca-connector-ad.ap-southeast-4.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	pca-connector-ad.ap-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	pca-connector-ad.ap-southeast-6.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	pca-connector-ad.ap-northeast-3.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	pca-connector-ad.ap-northeast-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	pca-connector-ad.ap-southeast-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	pca-connector-ad.ap-southeast-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	pca-connector-ad.ap-east-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	pca-connector-ad.ap-southeast-7.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	pca-connector-ad.ap-northeast-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	pca-connector-ad.ca-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	pca-connector-ad.ca-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	pca-connector-ad.eu-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pca-connector-ad.eu-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	pca-connector-ad.eu-west-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	pca-connector-ad.eu-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	pca-connector-ad.eu-west-3.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	pca-connector-ad.eu-south-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pca-connector-ad.eu-north-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	pca-connector-ad.eu-central-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	pca-connector-ad.il-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	pca-connector-ad.mx-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	pca-connector-ad.me-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	pca-connector-ad.me-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	pca-connector-ad.sa-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Privada CA Conector para terminales SCEP

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pca-connector-scep.us-east-2.amazonaws.com pca-connector-scep.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pca-connector-scep.us-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	pca-connector-scep.us-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pca-connector-scep.us-west-2.amazonaws.com pca-connector-scep.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	pca-connector-scep.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)		pca-connector-scep.af-south-1.api.aws		
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	pca-connector-scep.ap-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	pca-connector-scep.ap-south-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	pca-connector-scep.ap-southeast-3.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	pca-connector-scep.ap-southeast-5.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	pca-connector-scep.ap-southeast-4.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	pca-connector-scep.ap-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	pca-connector-scep.ap-southeast-6.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	pca-connector-scep.ap-northeast-3.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	pca-connector-scep.ap-northeast-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	pca-connector-scep.ap-southeast-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	pca-connector-scep.ap-southeast-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	pca-connector-scep.ap-east-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	pca-connector-scep.ap-southeast-7.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	pca-connector-scep.ap-northeast-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	pca-connector-scep.ca-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	pca-connector-scep.ca-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	pca-connector-scep.eu-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pca-connector-scep.eu-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	pca-connector-scep.eu-west-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	pca-connector-scep.eu-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	pca-connector-scep.eu-west-3.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	pca-connector-scep.eu-south-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pca-connector-scep.eu-north-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	pca-connector-scep.eu-central-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	pca-connector-scep.il-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	pca-connector-scep.mx-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	pca-connector-scep.me-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	pca-connector-scep.me-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	pca-connector-scep.sa-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Privada CA cuotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de entidades de certificación (CA) privadas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de autoridades de certificación (CA) privadas que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Número de certificados privados por CA	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de certificados privados por autoridad de certificación (CA) que puede crear en esta cuenta en la región actual. Esta cuota se aplica cuando no hay ninguna revocación habilitada o cuando la revocación está habilitada mediante un OCSP de CRL particionado. and/or

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			Cuando la CRL completa está habilitada, se aplica el límite de “Número de certificados privados para cada CA que utilice CRL completas”.
Número de certificados privados para cada CA que utilizan CRL completas	Cada región admitida: 1 000 000	No	El número máximo de certificados privados por autoridad de certifica ción (CA) que puede crear en esta cuenta en la región actual. Esta cuota se aplica a las CA que utilizan CRL completas.
Número de certificados privados revocados para cada CA con CRL completas habilitadas	Cada región admitida: 1 000 000	No	La cantidad máxima de certificados privados revocados y vigentes en una cuenta de la región actual. Esta cuota solo se aplica a los certificados emitidos cuando la CA tenía habilitadas las CRL completas.
CreateCertificateAuthority Porcentaje de solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateCertificateAuthority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de CreateCertificateAuthorityAuditReport solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateCertificateAuthorityAuditReport solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de CreatePermission solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreatePermission solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de DeleteCertificateAuthority solicitudes	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DeleteCertificateAuthority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de DeletePermission solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeletePermission solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de DeletePolicy solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DeletePolicy solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de DescribeCertificateAuthority solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de DescribeCertificateAuthority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de DescribeCertificateAuthorityAuditReport solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de DescribeCertificateAuthorityAuditReport solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de GetCertificate solicitudes	Cada región admitida: 75	Sí	El número máximo de GetCertificate solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de GetCertificateAuthorityCertificate solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de GetCertificateAuthorityCertificate solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de GetCertificateAuthorityCsr solicitudes	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetCertificateAuthorityCsr solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de GetPolicy solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de GetPolicy solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de ImportCertificateAuthorityCertificate solicitudes	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ImportCertificateAuthorityCertificate solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de IssueCertificate solicitudes	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de IssueCertificate solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de ListCertificateAuthorities solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de ListCertificateAuthorities solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de ListPermissions solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de ListPermissions solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de ListTags solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de ListTags solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de PutPolicy solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de PutPolicy solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de RestoreCertificate Authority solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de RestoreCertificate Authority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de RevokeCertificate solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de RevokeCertificate solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de TagCertificateAuthority solicitudes	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de TagCertificateAuthority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de UntagCertificateAuthority solicitudes	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de UntagCertificateAuthority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de UpdateCertificateA uthority solicitudes	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de UpdateCertificateA uthority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta en la región actual por segundo.

AWS Privada CA Conector para cuotas de Active Directory

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de recopiladores	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de conectores de VPC que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Número de entradas de control de acceso de grupo por plantilla	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de entradas de control de acceso de grupo por plantilla que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Número de plantillas por conector	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de plantillas de configura ción que puede crear en

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateConnector solicitudes	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de CreateConnector solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de CreateDirectoryRegistration solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreateDirectoryRegistration solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de CreateServicePrincipalName solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreateServicePrincipalName solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de CreateTemplate solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreateTemplate solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de CreateTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreateTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de DeleteConnector solicitudes	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de DeleteConnector solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de DeleteDirectoryRegistration solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteDirectoryRegistration solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de DeleteServicePrincipalName solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteServicePrincipalName solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de DeleteTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteTemplate solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de DeleteTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de GetConnector solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetConnector solicitud es que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de GetDirectoryRegistration solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetDirectoryRegistration solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de GetPolicies solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de GetPolicies solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de GetServicePrincipalName solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetServicePrincipalName solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de GetTemplate solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetTemplate solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de GetTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de ListConnectors solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListConnectors solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de ListDirectoryRegistrations solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListDirectoryRegistrations solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de ListServicePrincipalNames solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListServicePrincipalNames solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de ListTemplateGroupAccessControlEntries solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListTemplateGroupAccessControlEntries solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de ListTemplates solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListTemplates solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de RequestSecurityToken solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de RequestSecurityToken solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de UpdateTemplate solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de UpdateTemplate solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Porcentaje de UpdateTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de UpdateTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.

AWS Privada CA Conector para cuotas de SCEP

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de desafíos por conector	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de conectores de VPC que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Número de recopiladores	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de conectores de VPC que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes CreateChallenge	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de CreateChallenge solicitudes por segundo que puede realizar en esta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			cuenta en la región actual.
Porcentaje de CreateConnector solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de CreateConnector solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DeleteChallenge solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteChallenge solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DeleteConnector solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteConnector solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de la API GetCACaps	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes GetCACaps que se pueden realizar por segundo en la región actual.
Tasa de solicitudes de la API GetCACert	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes GetCACert que se pueden realizar por segundo en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de GetChallengeMetadata solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetChallengeMetadata solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de GetChallengePassword solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetChallengePassword solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de GetConnector solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetConnector solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListChallengeMetadata solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListChallengeMetadata solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListConnectors solicitud es	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListConnectors solicitud es por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de la API PKCSReq	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual.

Cuotas y puntos de conexión de Amazon Managed Service for Prometheus

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Managed Service para Prometheus incluye puntos finales del plano de control (para realizar tareas de administración del espacio de trabajo) y puntos finales del plano de datos (para trabajar con Prometheus-compatible datos en una instancia de espacio de trabajo). Los puntos finales del plano de control comienzan por y los `aps.*` puntos finales del plano de datos comienzan por. `aps-workspaces.*` Puntos de conexión que terminan en `.amazonaws.com` IPv4 y puntos de conexión que terminan en `.api.aws` IPv4 e IPv6.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	aps.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.us-east-2.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps.us-east-2.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU.	us-east-1	aps.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)		aps-workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com aps-workspaces-fips.us-east-1.api.aws aps-workspaces.us-east-1.api.aws aps-fips.us-east-1.amazonaws.com aps.us-east-1.api.aws aps-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	aps.us-west-1.amazonaws.com aps-workspaces.us-west-1.amazonaws.com aps-workspaces-fips.us-west-1.amazonaws.com aps-workspaces-fips.us-west-1.api.aws aps-workspaces.us-west-1.api.aws aps-fips.us-west-1.amazonaws.com aps.us-west-1.api.aws aps-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	aps.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.us-west-2.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps.us-west-2.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	aps.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.af-south-1.api.aws	HTTPS
		aps.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	aps.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		aps.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	aps.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		aps.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	aps.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		aps.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	aps.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		aps.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	aps.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		aps.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	aps.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		aps.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	aps.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
		aps.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	aps.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		aps.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	aps.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		aps.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	aps.ap-southeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-1.api.aws aps.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	aps.ap-southeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-2.api.aws aps.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	aps.ap-east-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-east-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-east-2.api.aws aps.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	aps.ap-southeast-7.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-7.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-7.api.aws aps.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	aps.ap-northeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-1.api.aws aps.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	aps.ca-central-1.amazonaws.com aps-workspaces.ca-central-1.amazonaws.com aps-workspaces-fips.ca-central-1.amazonaws.com aps-workspaces-fips.ca-central-1.api.aws aps-workspaces.ca-central-1.api.aws aps-fips.ca-central-1.amazonaws.com aps.ca-central-1.api.aws aps-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	aps.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	aps.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	aps.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	aps.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	aps.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	aps.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		aps.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	aps.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	aps.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	aps.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	aps.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.il-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	aps.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.mx-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	aps.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-south-1.api.aws	HTTPS
		aps.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	aps.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	aps.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		aps.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	aps.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-gov-east-1.api.aws		
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	aps.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-gov-west-1.api.aws		

Cuotas de servicio

Amazon Managed Service para Prometheus tiene las siguientes cuotas. Amazon Managed Service para Prometheus vende métricas de uso para supervisar el CloudWatch uso de los recursos de Prometheus. Con la función de alarma CloudWatch de métricas de uso, puede supervisar los recursos y el uso de Prometheus para evitar limitar los errores.

A medida que sus proyectos y espacios de trabajo crecen, las cuotas más habituales que puede necesitar supervisar o para las que puede necesitar solicitar un aumento son: las series activas por espacio de trabajo, la tasa de ingesta por espacio de trabajo y el tamaño de la ráfaga de ingesta por espacio de trabajo.

Para todas las cuotas ajustables, puede solicitar un aumento de cuota seleccionando el enlace de la columna Ajustable o solicitando un aumento de cuota.

> **Note**
>
> A menos que se indique lo contrario, estas cuotas son por espacio de trabajo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Métricas activas con metadatos por espacio de trabajo	Cada región admitida: 20 000	No	El número de métricas activas únicas con metadatos por espacio de trabajo. Nota: Si se alcanza el límite, se registra una muestra de métrica, pero se eliminan los metadatos que superen el límite.
Series activas por espacio de trabajo	Cada región admitida: 50 000 000	Sí	El número de series activas únicas por espacio de trabajo (hasta un máximo de 1500 millones). Una serie está activa si se ha registrad

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			o una muestra en las últimas 2 horas. La capacidad de 2 a 50 M se ajusta automáticamente en función de los últimos 30 minutos de uso.
Tamaño del grupo de agregación de alertas en el archivo de definición del administrador de alertas	Cada región admitida: 1000	Sí	El tamaño máximo de un grupo de agregación de alertas en el archivo de definición del administrador de alertas. Cada combinación de valores de etiqueta de group_by crearía un grupo de agregación.
Tamaño del archivo de definición del administrador de alertas	Cada región admitida: 1 000 000	No	El tamaño máximo de un archivo de definición del administrador de alertas.
Tamaño de la carga útil de alertas en el administrador de alertas	Cada región admitida: 20 000 000	No	El tamaño máximo de carga útil de todas las alertas de Alert Manager por espacio de trabajo, en bytes. El tamaño de las alertas depende de las etiquetas y las anotaciones.
Alertas en el administrador de alertas	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de alertas de administrador de alertas simultáneas por espacio de trabajo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Clústeres del rastreador de alta disponibilidad	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de clústeres de los que el rastreador de alta disponibilidad realizará un seguimiento para las muestras ingeridas por espacio de trabajo.
Tasa de ingesta por espacio de trabajo	Cada región admitida: 1.666.666	Sí	Tasa de ingesta de muestras de métricas por espacio de trabajo y por segundo. El límite se ajusta automáticamente para ajustarse al límite de series activas por espacio 1/30 de trabajo, hasta un máximo de 1.666.666.
Reglas de inhibición en el archivo de definición del administrador de alertas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de reglas de inhibición en el archivo de definición del administrador de alertas.
Tamaño de etiqueta	Cada región admitida: 7	No	El tamaño máximo combinado de todas las etiquetas y los valores de etiqueta aceptados para una serie.
LabelSet límites por espacio de trabajo	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de límites de etiquetas que se pueden crear por espacio de trabajo.
Etiquetas por serie de métricas	Cada región admitida: 150	Sí	Número de etiquetas por serie de métricas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recuento máximo de cubos de Native Histogram	Cada región admitida: 200	No	El número total máximo de cubos permitido en una muestra de histograma nativo. La resolución de un histograma con más cubos se reducirá hasta que el número de cubos esté dentro del límite.
Longitud de los metadatos	Cada región admitida: 1	No	La longitud máxima aceptada para los metadatos de las métricas. Los metadatos hacen referencia al nombre de métrica, el tipo, la unidad y el texto de ayuda.
Metadatos por métrica	Cada región admitida: 10	No	El número de metadatos por métrica. Nota: Si se alcanza el límite, se registra una muestra de métrica, pero se eliminan los metadatos que superen el límite.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Histogramas nativos: series activas por espacio de trabajo	Cada región admitida: 5 000 000	Sí	El número de series activas únicas de histogramas nativos por espacio de trabajo. Una serie está activa si se ha registrado una muestra en las últimas 2 horas. El límite se ajusta automáticamente al 10 por ciento del límite de series activas del espacio de trabajo, o al valor predeterminado, lo que sea mayor.
Tasa de ingesta de histogramas nativos por espacio de trabajo	Cada región compatible: 166.666	Sí	Tasa de ingesta de muestras de histogram as nativos por espacio de trabajo y por segundo. El límite se ajusta automátic amente al 10 por ciento del límite de tasa de ingesta del espacio de trabajo, o al valor predeterminado, lo que sea mayor.
Nodos del árbol de enrutamiento del administrador de alertas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de nodos del árbol de enrutamiento del administrador de alertas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de operaciones de la API por región en transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de operaciones de API por segundo por región para todas las API de Amazon Managed Service para Prometheus, incluidas las API CRUD del espacio de trabajo, las API de etiquetado, las API CRUD de los espacios de nombres de los grupos de reglas y las API CRUD de definición del administrador de alertas.
Número de operaciones de GetSeries GetMetricMetadata API por espacio de trabajo GetLabels y transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de operaciones de GetSeries GetMetricMetadata Prometheus-compatible API GetLabels y las operaciones de API por segundo por espacio de trabajo.
Número de operaciones de QueryMetrics API por espacio de trabajo en transacciones por segundo	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de operaciones de QueryMetrics Prometheus-compatible API por segundo por espacio de trabajo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de operaciones de RemoteWrite API por espacio de trabajo en transacciones por segundo	Cada región admitida: 3000	No	El número máximo de operaciones de RemoteWrite Prometheus-compatible API por segundo por espacio de trabajo.
Número de otras operaciones de Prometheus-compatible API por espacio de trabajo en transacciones por segundo	Cada región admitida: 100	No	La cantidad máxima de operaciones de API por segundo por espacio de trabajo para todas Prometheus-compatible las demás API ListAlerts ListRules, incluidas, etc.
Tasa de ingesta fuera de servicio por espacio de trabajo	Cada región compatible: 83.333	Sí	Tasa de ingesta de muestras agotadas por espacio de trabajo y por segundo. A menos que se sobrescriba, el límite se ajusta automáticamente al 5 por ciento de la tasa de ingesta por límite de espacio de trabajo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Periodo de tiempo fuera de servicio por espacio de trabajo	Cada región admitida: 600	Sí	El intervalo de tiempo máximo para muestras agotadas por espacio de trabajo, en segundos. El intervalo de tiempo predeterminado cuando se crea un nuevo espacio de trabajo es de 60 segundos y se puede configurar hasta un máximo de 600 segundos.
Bytes de consulta para consultas instantáneas	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de bytes que puede escanear una sola consulta instantánea.
Bytes de consulta para consultas de intervalo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de bytes que pueden escanearse por intervalo de 24 horas en una consulta de intervalo único.
Ejemplos de consulta	Cada región admitida: 50 000 000	No	El número máximo de muestras que se pueden escanear por intervalo de 24 horas en una consulta de rango único o en una consulta instantánea.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Series de consultas recuperadas	Cada región admitida: 12 000 000	No	El número máximo de series que se pueden escanear por intervalo de 24 horas en una consulta de rango único o en una consulta instantánea única.
Intervalo de tiempo de consulta en días	Cada región compatible: 95	No	El intervalo de tiempo máximo de QueryMetrics GetSeries, y GetLabels las API.
Solicitar tamaño	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de solicitud de ingesta o consulta.
Intervalo de evaluación de la regla	Cada región admitida: 30	Sí	El intervalo mínimo de evaluación de reglas de un grupo de reglas por espacio de trabajo.
Tamaño del archivo de definición de un espacio de nombres de grupos de reglas	Cada región admitida: 1 000 000	No	El tamaño máximo de un archivo de definición de espacio de nombres de grupos de reglas.
Reglas por espacio de trabajo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de etiquetas por espacio de trabajo.
Escenas por espacio de trabajo	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de silencios, incluidos los silencios caducados, activos y pendientes, por espacio de trabajo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Plantillas en el archivo de definición del administrador de alertas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de plantillas del archivo de definición del administrador de alertas.
Espacios de trabajo por región y por cuenta	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de espacios de trabajo por región.

Límites adicionales para los datos ingeridos

Amazon Managed Service para Prometheus también tiene los siguientes requisitos adicionales para los datos ingeridos en el espacio de trabajo. Estos requisitos no son ajustables.

- No se permite la ingesta de muestras de métricas de más de 1 hora.
- Cada muestra y cada metadato deben tener un nombre de métrica.

AWS Proton cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	proton.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	proton.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	proton.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	proton.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	proton.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	proton.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	proton.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	proton.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	proton.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	proton.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	proton.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Componentes por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de componentes por cuenta
Conexiones de cuenta de entorno por cuenta de entorno	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de conexiones de cuenta de entorno por cuenta de entorno
Entornos por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de entornos por cuenta
Instancias de servicio por servicio	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de instancias de servicio por servicio
Servicios por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de servicios por cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Versiones de plantilla por plantilla	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de versiones de plantillas registradas por plantilla
Plantillas por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de plantillas registradas por cuenta, plantillas de servicio y entorno combinadas

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS Proton en la Guía para administradores de AWS Proton .

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Q Business

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Regiones y puntos de conexión del servicio

En la siguiente tabla se muestran los puntos de enlace Regiones de AWS y puntos de enlace compatibles actualmente con Amazon Q Business.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	qbusiness.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	qbusiness.us-east-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	qbusiness.eu-west-1.api.aws qbusiness-websocket.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	qbusiness.ap-southeast-2.api.aws qbusiness-websocket.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Note

Las regiones de Europa (Irlanda) y Asia Pacífico (Sídney) no admiten actualmente todas las funciones disponibles en las regiones de EE. UU., como Q App, Q Actions Audio/Video y archivos. Si bien estas características estarán disponibles próximamente, los clientes de Amazon Q Business de esta región pueden hacer lo siguiente:

- Obtener respuestas a las preguntas enviadas al sistema de generación aumentada Enterprise Retrieval.
- Generar contenido a través del asistente de Amazon Q Business
- Acceder a capacidades como imágenes incrustadas en archivos.
- Realizar búsquedas tabulares en tablas pequeñas.
- Ingerir datos de archivos PDF escaneados.
- Responder preguntas a partir de los datos de archivos PDF escaneados.

- Responder las consultas sobre conocimientos de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM).

Cuotas de servicio

En la siguiente tabla, se muestran las cuotas relacionadas con Amazon Q Business para su Cuenta de AWS.

Name	Descripción	Predeterminado	Ajustable
Aplicaciones	Número máximo de aplicaciones por cuenta	50	No
Orígenes de datos	Número máximo de orígenes de datos por aplicación.	50	No
Descriptores de acceso a datos	Número máximo de descriptores de acceso de datos por aplicación.	10	No
Plugins	Número máximo de complementos por aplicación.	25	No
Acciones	Número máximo de acciones por complemento	20	No

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Q Developer

Las cuotas de servicio, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de Cuenta de AWS. Los siguientes son las cuotas de servicio de este servicio.

Service Quotas de Amazon Q Developer Transform

Característica	Cuota (por usuario)
Líneas de código mensuales de .NET (suscripción a Q Dev Pro)	1 000 000 de líneas de código por región admitida
Trabajos simultáneos de. NET con la extensión para Microsoft Visual Studio (suscriptor de Q Dev Pro)	10 trabajos por región admitida
Líneas de código mensuales de .NET con la extensión para Microsoft Visual Studio cuando se utilizan con BuilderID	1000 de líneas de código por región admitida
Trabajos simultáneos de. NET con la extensión para Microsoft Visual Studio (BuilderID)	1 trabajo por región admitida

Service Quotas de Amazon Q Developer Pro

Las características incluidas en las suscripciones a Amazon Q Pro están sujetas a las cuotas de uso descritas en la página de precios Amazon Q Developer y en las siguientes tablas. Estas cuotas garantizan un uso justo y un rendimiento óptimo para todos los suscriptores.

Para obtener más información acerca de los precios, consulte la página de precios de Amazon Q Developer.

Cuotas de Amazon Q Developer Pro (en los IDE y la CLI)

Característica	Cuota (por usuario)
Agente de Amazon Q Developer para la transformación de código	4000 líneas de código al mes, agrupadas en el nivel de cuenta. Líneas de código adicional es disponibles. Para obtener más información, consulte Precios de Amazon Q Developer Pro.
Solicitudes de agencias (chat de preguntas y respuestas, codificación de agencias)	1000 líneas de código al mes

Cuotas para Amazon Q Developer Pro (en Consola de administración de AWS)

Característica	Cuota (por usuario)
SQL generativo	1000 consultas por mes
Análisis de accesibilidad de red	20 solicitudes por día

Cuotas para Amazon Q Developer Pro (en Amazon CodeCatalyst)

Característica	Cuota (por usuario)
Agente de Amazon Q Developer para el desarrollo de software	30 por mes
Resúmenes de solicitudes de extracción	20 por mes

Configuración Rápida de los puntos de conexión y cuotas de Systems Manager

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ssm-quicksetup.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ssm-quicksetup.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ssm-quicksetup.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ssm-quicksetup.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ssm-quicksetup.ap-south-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ssm-quicksetup.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ssm-quicksetup.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ssm-quicksetup.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ssm-quicksetup.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ssm-quicksetup.ca-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup-fips.ca-central-1.api.aws ssm-quicksetup-fips.ca-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ssm-quicksetup.eu-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm-quicksetup.eu-west-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm-quicksetup.eu-west-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ssm-quicksetup.eu-west-3.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm-quicksetup.eu-north-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ssm-quicksetup.sa-east-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de conjuntos de configuración	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de administradores de configuración de Configuración Rápida que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de CreateConfigurationManager API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de CreateConfigurationManager API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de solicitudes de DeleteConfigurationManager API	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de DeleteConfigurationManager API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de solicitudes de GetConfiguration API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de GetConfiguration API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de solicitudes de GetConfigurationManager API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de GetConfigurationManager API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de solicitudes de GetServiceSettings API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de GetServiceSettings API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de ListConfi gurationManagers API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de ListConfi gurationManagers API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de solicitudes de ListConfi gurations API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de ListConfi gurations API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de solicitudes de ListQuick SetupTypes API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de ListQuick SetupTypes API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de solicitudes de ListTagsF orResource API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de ListTagsF orResource API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de solicitudes de TagResour ce API	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de TagResour ce API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de UntagResource API	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de UntagResource API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de solicitudes de UpdateConfigurationDefinition API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de UpdateConfigurationDefinition API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de solicitudes de UpdateConfigurationManager API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de UpdateConfigurationManager API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de solicitudes de UpdateServiceSettings API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de UpdateServiceSettings API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Amazon Quick Suite

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

QuickSight

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	quicksight.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	quicksight.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	quicksight.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	quicksight.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	quicksight.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	quicksight.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	quicksight.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	quicksight.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	quicksight.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	quicksight.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	quicksight.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	quicksight.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	quicksight.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	quicksight.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	quicksight.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	quicksight.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	quicksight.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	quicksight.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	quicksight.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	quicksight.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	quicksight.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	quicksight.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	quicksight.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	quicksight.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

QuickSight Sitios web

Nombre de la región	Región	Punto de conexión
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	https://us-east-2.quicksight.aws.amazon.com
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	https://us-west-2.quicksight.aws.amazon.com
Canadá (centro)	ca-central-1	https://ca-central-1.quicksight.aws.amazon.com
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	https://ap-south-1.quicksight.aws.amazon.com
Asia Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	https://ap-southeast-1.quicksight.aws.amazon.com
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	https://ap-southeast-2.quicksight.aws.amazon.com
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	https://ap-northeast-1.quicksight.aws.amazon.com

Nombre de la región	Región	Punto de conexión
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	https://ap-northeast-2.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	https://eu-central-1.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Irlanda)	eu-west-1	https://eu-west-1.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Londres)	eu-west-2	https://eu-west-2.quicksight.aws.amazon.com
Europa (París)	eu-west-3	https://eu-west-3.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	https://eu-north-1.quicksight.aws.amazon.com
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	https://quicksight.us-gov-east-1.amazonaws.com
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	https://quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	https://il-central-1.quicksight.aws.amazon.com/
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	https://me-central-1.quicksight.aws.amazon.com/

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
API_CREATE-INGESTION: llamadas por período de 24 horas desde la edición Enterprise	Cada región admitida: 32	No	Número máximo de llamadas a la función de la API “CreateInGestion” en una ventana flotante de 24 horas. El período de tiempo se mide a partir

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			de 24 horas antes de la fecha y hora actuales. Este máximo se aplica a AWS las cuentas que utilizan la edición Amazon QuickSight Enterprise.
API_CREATE-INGESTION: llamadas por período de 24 horas desde la edición estándar	Cada región admitida: 8	No	Número máximo de llamadas a la función de la API “CreateInGestion” en una ventana flotante de 24 horas. El período de tiempo se mide a partir de 24 horas antes de la fecha y hora actuales. Este máximo se aplica a AWS las cuentas que utilizan la edición QuickSight estándar de Amazon.
Grupos de automatización máximos de Amazon Quick Automate	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de grupos de automatización permitidos por cuenta en Amazon Quick Automate
Automatizaciones máximas de Amazon Quick Automate	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de automatizaciones permitido en todos los grupos de automatiz ación de Amazon Quick Automate

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Amazon Quick Automate: máximo de ejecuciones simultáneas por disparador	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de ejecuciones simultáneas por activador en Amazon Quick Automate
Máximo de pruebas simultáneas y ejecuciones desplegadas de Amazon Quick Automate	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de pruebas y ejecucion es simultáneas por cuenta en Amazon Quick Automate
Máximo número de credenciales de Amazon Quick Automate	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de credenciales permitido en todos los grupos de automatización de Amazon Quick Automate
Profundidad máxima de anidación de Amazon Quick Automate	Cada región admitida: 6	No	Profundidad máxima de anidación permitida en una automatización en Amazon Quick Automate
Amazon Quick Automate: máximo de activadores por automatización	Cada región admitida: 30	No	Número máximo de activadores permitidos por automatización en Amazon Quick Automate
Amazon Quick Automate: tiempo máximo de ejecución del flujo de trabajo	Cada región admitida: 48	No	Tiempo máximo de ejecución del flujo de trabajo en horas en Amazon Quick Automate
Longitud de expresión de campo calculada	Cada región admitida: 250 000	No	Número máximo de caracteres que puede utilizar en una expresión para un campo calculado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Retención del historial de conversaciones en días	Cada región admitida: 90	No	El número de días que se conserva el historial de conversaciones antes de su eliminación.
Longitud del nombre de la acción personalizada	Cada región admitida: 256	No	Número máximo de caracteres que puede utilizar para asignar un nombre a una acción personalizada.
Acciones personalizadas por elemento visual	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de acciones personalizadas que puede configurar para cada elemento visual de un análisis.
Retención de artefactos de agentes personalizados en días	Cada región admitida: 365	No	El número de días que se conservan los artefactos del agente personalizado antes de su eliminación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Preparación de datos: campos por conjunto de datos	Cada región admitida: 2000	No	Número máximo de campos que puede contener un conjunto de datos. Las importaciones de archivos y los conjuntos de resultados de consultas pueden contener más de 2000 columnas. Sin embargo, debe editar la configuración del conjunto de datos y excluir manualmente los campos hasta que haya menos de 2000 seleccionados o incluidos.
Elementos mostrados por control de hoja	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de elementos distintos que puede mostrar un control de hoja.
Alias de correo electrónico por grupo para los informes de correo electrónico	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de miembros de cualquier grupo QuickSight al que se envíen informes por correo electrónico. Si intenta enviar informes a grupos más grandes, se produce un error en el informe.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de sesiones activas por usuario	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de sesiones activas simultáneas que puede tener un usuario.
Número máximo de grupos aplicables por política de aprobación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de ARN de grupo que se puede especificar en la ApplicableTo configuración de una política de aprobación (los grupos a los que se aplica la política).
Número máximo de grupos de aprobadores por política de aprobación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de ARN de los grupos de aprobadores que se pueden especificar en la ApprovalGroups configuración de una política de aprobación (los grupos que pueden aprobar las solicitudes).
Tamaño máximo del archivo de artefactos	Cada región admitida: 500 megabytes	No	El tamaño máximo en megabytes (MB) de un único artefacto almacenado en un espacio personal.
Número máximo de ejecuciones simultáneas por usuario	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de conversaciones activas con ejecuciones simultáneas que puede tener un usuario.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de ejecuciones simultáneas de herramientas	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de ejecuciones de herramientas que se pueden ejecutar simultáneamente en una conversación.
Número máximo de carpetas de conversación	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de carpetas de conversación que puede crear un usuario.
Tamaño máximo de los archivos de agente personalizados	Cada región admitida: 1 GB	No	El tamaño total máximo en gigabytes (GB) de los archivos asociados a un agente personalizado.
Duración máxima de las instrucciones del agente personalizado	Cada región admitida: 50 000	No	El número máximo de caracteres permitido en una instrucción de agente personalizada.
Tamaño máximo de los archivos adjuntos	Cada región admitida: 50 megabytes	No	El tamaño máximo en megabytes (MB) de un único archivo adjunto.
Número máximo de agentes personalizados instalados y en borrador	Cada región admitida: 100	No	El número máximo combinado de agentes personalizados instalados y en borrador que puede tener un usuario.
Número máximo de conectores instalados	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de conectores (A2A y MCP) que un usuario puede tener instalados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo del gráfico de memoria y conocimiento	Cada región admitida: 2 gigabytes	No	El tamaño máximo combinado en gigabytes (GB) de datos de memoria y gráficos de conocimiento por usuario.
Número máximo de políticas de aprobación por cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de políticas de aprobación que se pueden crear en una sola cuenta para todos los tipos de activos.
Número máximo de políticas de aprobación por tipo de activo	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de políticas de aprobación por tipo de activo (por ejemplo, KNOWLEDGE_BASE) en una sola cuenta.
Número máximo de caracteres por valor de control especificado	Cada región admitida: 200 000	No	Número máximo de caracteres que se utilizan en las entradas introducidas para que se muestren en los controles de hoja. Un ejemplo son los valores especificados para un menú desplegable. Esto no se aplica a los valores creados a partir de un conjunto de datos.
Número máximo de documentos de referencia por agente de chat	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de documentos de referencia que pueden adjuntarse a un agente de chat.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de recursos por página.	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de recursos que se pueden asociar a un agente de chat.
Número máximo de recursos por API	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de recursos que se pueden vincular a un espacio.
Número máximo de archivos cargados por espacio	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de archivos que se pueden cargar a un espacio.
Número máximo de conversaciones ancladas	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de conversaciones que un usuario puede fijar.
Duración máxima de las instrucciones de las tareas programadas	Cada región admitida: 50 000	No	El número máximo de caracteres permitido en una instrucción de tarea programada.
Número máximo de tareas programadas por usuario	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de tareas programadas que un usuario puede crear en todos los desencade nadores.
El tamaño máximo de la habilidad	Cada región admitida: 6 megabytes	No	El tamaño máximo en megabytes (MB) de un único paquete de habilidades.
Máximo de habilidades por usuario	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de habilidades que puede crear un usuario.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento total máximo de artefactos por usuario	Cada región admitida: 51 200 megabytes	No	El tamaño total máximo en megabytes (MB) de todos los artefacto s almacenados en el espacio personal de un usuario.
Capacidad total máxima de datos de un índice	Cada región admitida: 60 000 megabytes	No	La capacidad máxima total de datos en megabytes (MB) de un índice.
Tamaño total máximo de los documento s de referencia adjuntos por agente de chat	Cada región admitida: 50 megabytes	No	El tamaño máximo en megabytes (MB) de todos los documentos de referencia adjuntos a un agente de chat.
Tamaño máximo total de archivos cargados por espacio	Cada región admitida: 1 GB	No	El tamaño máximo en gigabytes (GB) de todos los archivos cargados en un espacio.
Intervalo mínimo de programación en minutos	Cada región admitida: 15	No	El intervalo mínimo, en minutos, permitido entre las ejecuciones de tareas programadas.
Tiempo de espera de consulta para elementos visuales	Cada región admitida: 120 segundos	No	La cantidad máxima de tiempo que QuickSight espera a que una base de datos termine de enviar datos. Esto se aplica a las consultas iniciadas por elementos visuales.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Retención del historial de tareas programadas en días	Cada región admitida: 90	No	Se conserva el número de días en que se conserva el historial de ejecución de las tareas programadas.
La aprobación de la sesión caduca en horas	Cada región admitida: 12	No	El número de horas que faltan para que caduque la aprobación de una sesión y que debe renovarse.
Tiempo máximo de espera para una previsualización de conjunto de datos	Cada región admitida: 45 segundos	No	El tiempo máximo que debe transcurrir hasta QuickSight que termine de cargarse una vista previa de los datos.
Longitud del hipervínculo de acción de la URL	Cada región admitida: 2048	No	Número máximo de caracteres permitido en el hipervínculo (URL) de una acción personalizada definida como acción de URL. Incluye todas las variantes del enlace para los distintos parámetros que incluya.

AWS Resource Access Manager cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ram.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ram.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ram.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ram.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ram.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ram.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		ram-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ram.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ram.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ram.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ram.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ram.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ram.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ram.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ram.ap-southeast-6.amazonaws.com ram.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ram.ap-northeast-3.amazonaws.com ram.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ram.ap-northeast-2.amazonaws.com ram.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ram.ap-southeast-1.amazonaws.com ram.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ram.ap-southeast-2.amazonaws.com ram.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ram.ap-east-2.amazonaws.com ram.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ram.ap-southeast-7.amazonaws.com ram.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ram.ap-northeast-1.amazonaws.com ram.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	ram.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ram.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ram.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ram.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ram.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	ram.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ram.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	ram.eu-south-2.amazonaws.com ram.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ram.eu-north-1.amazonaws.com ram.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ram.eu-central-2.amazonaws.com ram.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ram.il-central-1.amazonaws.com ram.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	ram.mx-central-1.amazonaws.com ram.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ram.me-south-1.amazonaws.com ram.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ram.me-central-1.amazonaws.com ram.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ram.sa-east-1.amazonaws.com ram.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	ram.us-gov-east-1.amazonaws.com ram.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ram.us-gov-west-1.amazonaws.com ram.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de permisos personalizados	Cada región admitida: 1500	Sí	El número máximo de permisos personalizado.
Número de permisos personalizados por tipo de recurso	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de permisos personalizados que puede crear por tipo de recurso.
Número de invitaciones pendientes	Cada región admitida: 250	Sí	El número máximo de invitaciones pendientes.
Número de asociaciones principales	Cada región admitida: 25 000	Sí	El número máximo de asociaciones principales.
Número de asociaciones principales por recurso compartido	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de entidades principales que puede especificar en un recurso compartido.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de asociaciones de recursos	Cada región admitida: 25 000	Sí	El número máximo de asociaciones de recursos.
Número de asociaciones de recursos por recurso compartido	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de recursos que puede incluir en un recurso compartido.
Número de recursos compartidos	Cada región admitida: 25 000	Sí	El número máximo de recursos compartidos.

Notas

- La cuota del número de invitaciones pendientes se aplica únicamente a las cuentas de envío que comparten con cuentas que no forman parte de la organización de AWS del remitente.
- No hay una cuota para el número de invitaciones pendientes que puede tener una cuenta receptora.
- Las invitaciones no se utilizan cuando el uso compartido entre cuentas que forman parte de la misma AWS organización y el uso compartido de recursos dentro de esa AWS organización está activado.

Puntos de conexión y cuotas de la papelera de reciclaje

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Temas

- Puntos de conexión de servicio
- Cuotas de servicio

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rbin.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rbin.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rbin.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rbin.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		rbin-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rbin.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rbin.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rbin.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rbin.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rbin.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rbin.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rbin.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	rbin.ap-southeast-6.amazonaws.com rbin.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rbin.ap-northeast-3.amazonaws.com rbin.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rbin.ap-northeast-2.amazonaws.com rbin.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rbin.ap-southeast-1.amazonaws.com rbin.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rbin.ap-southeast-2.amazonaws.com rbin.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	rbin.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rbin.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rbin.ap-northeast-1.amazonaws.com rbin.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	rbin.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rbin.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rbin.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rbin.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	rbin.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	rbin.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	rbin.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	rbin.eu-south-2.amazonaws.com rbin.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rbin.eu-north-1.amazonaws.com rbin.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rbin.eu-central-2.amazonaws.com rbin.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rbin.il-central-1.amazonaws.com rbin.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	rbin.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rbin.me-south-1.amazonaws.com rbin.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rbin.me-central-1.amazonaws.com rbin.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rbin.sa-east-1.amazonaws.com rbin.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	rbin.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rbin.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Cuota	Cuota predeterminada	Ajustable
Reglas de retención por región	250	No
Pares de claves de etiquetas y valores por regla de retención	50	No

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Redshift

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS.

Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

API Redshift

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	redshift.us-east-2.amazonaws.com redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	redshift.us-east-1.amazonaws.com redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	redshift.us-west-1.amazonaws.com redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	redshift.us-west-2.amazonaws.com redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	redshift.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	redshift.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	redshift.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	redshift.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	redshift.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	redshift.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	redshift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	redshift.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	redshift.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	redshift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	redshift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	redshift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	redshift.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	redshift.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	redshift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	redshift.ca-central-1.amazonaws.com redshift-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	redshift.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	redshift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	redshift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	redshift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	redshift.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	redshift.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	redshift.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	redshift.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	redshift.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	redshift.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	redshift.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	redshift.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	redshift.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	redshift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	redshift.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	redshift.us-gov-west-1.amazonaws.com redshift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

API Redshift Serverless

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	redshift-serverless.us-east-2.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		redshift-serverless-fips.us-east-2.amazonaws.com redshift-serverless.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	redshift-serverless.us-east-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-east-1.api.aws redshift-serverless-fips.us-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	redshift-serverless.us-west-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-west-1.api.aws redshift-serverless-fips.us-west-1.amazonaws.com redshift-serverless.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	redshift-serverless.us-west-2.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-west-2.api.aws redshift-serverless-fips.us-west-2.amazonaws.com redshift-serverless.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	redshift-serverless.af-south-1.amazonaws.com redshift-serverless.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	redshift-serverless.ap-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	redshift-serverless.ap-south-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	redshift-serverless.ap-southeast-3.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	redshift-serverless.ap-southeast-5.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	redshift-serverless.ap-southeast-4.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	redshift-serverless.ap-south-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	redshift-serverless.ap-southeast-6.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	redshift-serverless.ap-northeast-3.amazonaws.com redshift-serverless.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	redshift-serverless.ap-northeast-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	redshift-serverless.ap-southeast-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	redshift-serverless.ap-southeast-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	redshift-serverless.ap-east-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	redshift-serverless.ap-southeast-7.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	redshift-serverless.ap-northeast-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	redshift-serverless.ca-central-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.ca-central-1.api.aws redshift-serverless-fips.ca-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	redshift-serverless.ca-west-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.ca-west-1.api.aws redshift-serverless-fips.ca-west-1.amazonaws.com redshift-serverless.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	redshift-serverless.eu-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	redshift-serverless.eu-west-1.amazonaws.com redshift-serverless.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	redshift-serverless.eu-west-2.amazonaws.com redshift-serverless.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	redshift-serverless.eu-south-1.amazonaws.com redshift-serverless.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	redshift-serverless.eu-west-3.amazonaws.com redshift-serverless.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	redshift-serverless.eu-south-2.amazonaws.com redshift-serverless.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	redshift-serverless.eu-north-1.amazonaws.com redshift-serverless.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	redshift-serverless.eu-central-2.amazonaws.com redshift-serverless.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	redshift-serverless.il-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	redshift-serverless.mx-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	redshift-serverless.me-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	redshift-serverless.sa-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	redshift-serverless.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-gov-east-1.api.aws redshift-serverless-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	redshift-serverless.us-gov-west-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-gov-west-1.api.aws redshift-serverless-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com redshift-serverless.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

API de datos de Redshift

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	redshift-data.us-east-2.amazonaws.com redshift-data-fips.us-east-2.api.aws redshift-data.us-east-2.api.aws redshift-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Este de EE. UU.	us-east-1	redshift-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)		redshift-data-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	redshift-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	redshift-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-west-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	redshift-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	redshift-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	redshift-data.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	redshift-data.ap-southeast-3.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	redshift-data.ap-southeast-5.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	redshift-data.ap-southeast-4.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	redshift-data.ap-south-1.amazonaws.com redshift-data.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	redshift-data.ap-southeast-6.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	redshift-data.ap-northeast-3.amazonaws.com redshift-data.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	redshift-data.ap-northeast-2.amazonaws.com redshift-data.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	redshift-data.ap-southeast-1.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	redshift-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	redshift-data.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	redshift-data.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	redshift-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	redshift-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	redshift-data.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	redshift-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	redshift-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	redshift-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	redshift-data.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	redshift-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	redshift-data.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	redshift-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	redshift-data.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	redshift-data.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	redshift-data.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.mx-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	redshift-data.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	redshift-data.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	redshift-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	redshift-data.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	redshift-data.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Editor de consultas de Redshift v2

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.sqlworkbench.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.sqlworkbench.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	api.sqlworkbench.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.sqlworkbench.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	api.sqlworkbench.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.sqlworkbench.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	api.sqlworkbench.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	api.sqlworkbench.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	api.sqlworkbench.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	api.sqlworkbench.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.sqlworkbench.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	api.sqlworkbench.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	api.sqlworkbench.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.sqlworkbench.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.sqlworkbench.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.sqlworkbench.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	api.sqlworkbench.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.sqlworkbench.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	api.sqlworkbench.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	api.sqlworkbench.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.sqlworkbench.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.sqlworkbench.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	api.sqlworkbench.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	api.sqlworkbench.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	api.sqlworkbench.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	api.sqlworkbench.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.sqlworkbench.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	api.sqlworkbench.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.sqlworkbench.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	api.sqlworkbench.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	api.sqlworkbench.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	api.sqlworkbench.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.sqlworkbench.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	api.sqlworkbench.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	api.sqlworkbench.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Para obtener información, consulte Cuotas y límites de Amazon Redshift en la Guía de administración de Amazon Redshift.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Rekognition

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Las operaciones de la API Amazon Rekognition (excluidas las operaciones de la API de streaming) están disponibles en las siguientes regiones y puntos de conexión:

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rekognition.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rekognition.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-east-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rekognition.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rekognition.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rekognition.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rekognition.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rekognition.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rekognition.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rekognition.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rekognition.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	rekognition.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rekognition.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rekognition.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	rekognition.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	rekognition.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rekognition.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.il-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rekognition.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rekognition.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Puntos de conexión de streaming de Amazon Rekognition

Las operaciones de la API de streaming de Amazon Rekognition están disponibles en las siguientes regiones y puntos de conexión:

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	streaming-rekognition.us-east-1.amazonaws.com	WSS
		streaming-rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com	WSS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	streaming-rekognition.us-west-2.amazonaws.com	WSS
		streaming-rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com	WSS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	streaming-rekognition.ap-south-1.amazonaws.com	WSS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	streaming-rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	streaming-rekognition.eu-west-1.amazonaws.com	WSS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	streaming-rekognition.sa-east-1.amazonaws.com	WSS

Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	streaming-rekognition.ap-southeast-5.amazonaws.com	WSS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	streaming-rekognition.ap-southeast-7.amazonaws.com	WSS

> **Note**
>
> Algunas regiones solo admiten determinadas funciones u operaciones de Amazon Rekognition. Consulte las secciones siguientes para obtener información sobre estas diferencias.

A continuación se indican las diferencias entre determinadas funciones y regiones de Amazon AWS Rekognition.

API de streaming Amazon Rekognition Video

La API de streaming de Amazon Rekognition Video está disponible en las siguientes regiones, en función de la configuración especificada al crear un. StreamProcessor

API de detección de etiquetas ()ConnectedHome:

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Este de EE. UU. (Ohio)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Asia-Pacífico (Mumbai)
- Europa (Irlanda)

API de búsqueda facial (FaceSearch):

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Asia-Pacífico (Tokio)

- Europa (Fráncfort)
- Europa (Irlanda)

Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition

Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition solo está disponible en las siguientes regiones.

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Este de EE. UU. (Ohio)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Londres)
- Europa (Fráncfort)
- Asia-Pacífico (Mumbai)
- Asia-Pacífico (Singapur)
- Asia-Pacífico (Sídney)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Asia-Pacífico (Seúl)

Región de Canadá (centro)

La región Canadá (centro) solo es compatible con las siguientes operaciones.

- AssociateFaces
- CompareFaces
- CreateCollection
- DeleteCollection
- DeleteFaces
- DescribeCollection
- DetectFaces
- DisassociateFaces
- IndexFaces
- ListCollections

- ListFaces
- SearchFaces
- SearchFacesByImage
- SearchUsers
- SearchUsersByImage
- CreateUser
- DeleteUser
- ListUsers

> **Note**
>
> Estas operaciones solo están disponibles mediante el uso de la AWS CLI o el SDK, ya que la región de Canadá (central) actualmente no ofrece una experiencia de consola para estas operaciones.

Región Israel (Tel Aviv)

La región de Israel (Tel Aviv) solo es compatible con las siguientes operaciones para las siguientes características.

Característica	Operaciones
Detección de cara	DetectFaces
Comparación de caras	CompareFaces
Búsqueda de caras	AssociateFaces, CreateCollection, CreateUser, DeleteCollection, DeleteFaces, DeleteUser, DescribeCollection, DisassociateFaces, IndexFaces, ListCollections, ListFaces, ListUsers, SearchFaces, SearchFacesByImage, SearchUsers, SearchUsersByImage, TagResource, UntagResource, ListTagsForResource

Característica	Operaciones
Detección de etiqueta	DetectLabels
Moderación	DetectModerationLabels
Detección de texto	DetectText

Cuotas de servicio

Las cuotas que aparecen en esta página son las cuotas predeterminadas. Puedes solicitar un aumento de cuota para Amazon Rekognition AWS a través del Support Center. Para solicitar un aumento de cuota para el límite de transacciones por segundo (TPS) de Amazon Rekognition, siga las instrucciones en Cuotas predeterminadas de la Guía para desarrolladores de Amazon Rekognition.

Los aumentos de cuotas solo afectan a la operación de API específica de la región en la que se realiza la solicitud. El resto de las operaciones y las regiones de la API no se ven afectadas.

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del plano de datos de Amazon Rekognition Image individual: • DetectLabels • DetectModerationLabels • DetectText • GetCelebrityInfo • IndexFaces • ListFaces • RecognizeCelebrities	• Región del este de EE. UU. (Ohio): 5 • Región del este de EE. UU (Norte de Virginia): 50 • Región del oeste de EE. UU (Norte de California): 5 • Región del oeste de EE. UU (Oregon): 50 •

Recurso	Predeterminado
• SearchFaces • SearchFacesByImage • SearchUsers • SearchUsersByImage	Región de Asia-Pacífico (Mumbai): 5 • Región de Asia-Pacífico (Seúl): 5 • Región de Asia-Pacífico (Singapur): 5 • Región de Asia-Pacífico (Sídney): 5 • Región de Asia-Pacífico (Tokio): 5 • Canadá (centro): 5 (para obtener información sobre las operaciones compatibles, consulte Región de Canadá (centro)) • Región de Europa (Fráncfort): 5 • Región Europa (España) — 5 •

Recurso	Predeterminado
	Región de Sudamérica (São Paulo) — 5 • Región Asia Pacífico (Malasia) — 5 • Región Asia Pacífico (Tailandia) — 5 • Región de Europa (Irlanda): 50 • Región de Europa (Londres) : 5 • Región de Israel (Tel Aviv): 5 (para obtener información sobre las operaciones compatibles, consulte Región Israel (Tel Aviv)) • AWS GovCloud (US-West) — 5

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del plano de datos de Amazon Rekognition Image individual: • CompareFaces • DetectFaces	• Región del este de EE. UU. (Ohio): 25 • Región del este de EE. UU (Norte de Virginia): 100 • Región del oeste de EE. UU (Norte de California): 25 • Región del oeste de EE. UU (Oregon): 100 • Región de Asia-Pacífico (Mumbai): 25 • Región de Asia-Pacífico (Seúl): 25 • Región de Asia-Pacífico (Singapur): 25 • Región de Asia-Pacífico (Sídney): 25 • Región de Asia-Pacífico (Tokio): 25

Recurso	Predeterminado
	• Canadá (centro): 25 (para ver las operaciones compatibles, consulte Región de Canadá (centro)). • Región de Europa (Fráncfort): 25 • Región Europa (España) — 25 • Región de Sudamérica (São Paulo) — 25 • Región Asia Pacífico (Malasia) — 25 • Región Asia Pacífico (Tailandia) — 25 • Región de Europa (Irlanda): 100 • Región de Europa (Londres): 25 •

Recurso	Predeterminado
	Región de Israel (Tel Aviv): 25 (para obtener información sobre las operaciones compatibles, consulte Región Israel (Tel Aviv)) • AWS GovCloud (US-West) — 25
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del plano de datos de Amazon Rekognition Image individual: • AssociateFaces • DisassociateFaces	En cada región compatible con Amazon Rekognition Image: 5
Transacciones por segundo por cuenta para el funcionamiento del plano de datos del equipo de protección personal: • DetectProtectiveEquipment	En cada región compatible con Amazon Rekognition Image: 5

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del plano de datos de Amazon Rekognition Image individual: • CreateCollection • DeleteCollection • DeleteFaces • DescribeCollection • ListCollections • CreateUser • DeleteUser • ListUsers	En cada región compatible con Amazon Rekognition Image: 5

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo y cuenta en todas las operaciones start de vídeo almacenado individuales: • StartCelebrityRecognition • StartContentModeration • StartFaceDetection • StartFaceSearch • StartLabelDetection • StartPersonTracking • StartTextDetection • StartSegmentDetection	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 5 `StartCelebrityRecognition` no está disponible en AWS GovCloud (US).

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo y cuenta en todas las operaciones get de vídeo almacenado de Amazon Rekognition Video individual: • GetCelebrityRecognition • GetContentModeration • GetFaceDetection • GetFaceSearch • GetLabelDetection • GetPersonTracking • GetTextDetection • GetSegmentDetection	• Región del este de EE. UU. (Ohio) – 5 • Región del este de EE. UU (Norte de Virginia): 20 • Región del oeste de EE. UU (Norte de California) – 5 • Región del oeste de EE. UU (Oregon): 20 • Región de Asia-Pacífico (Mumbai): 5 • Región de Asia-Pacífico (Seúl): 5 • Región de Asia-Pacífico (Singapur): 5 • Región de Asia-Pacífico (Sídney): 5 • Región de Asia-Pacífico (Tokio): 5

Recurso	Predeterminado
	• Región de Europa (Fráncfort): 5 • Región de Sudamérica (São Paulo) — 5 • Región Asia Pacífico (Malasia) — 5 • Región Asia Pacífico (Tailandia) — 5 • Región de Europa (Irlanda): 20 • Región de Europa (Londres) – 5 • AWS GovCloud (US-West) — 20 (no `GetCelebrityRecognition` está disponible en esta región).
Número máximo de trabajos de vídeo almacenado simultáneos por cuenta	20

Recurso	Predeterminado
Las transacciones por segundo por cuenta para el análisis masivo individual inician las operaciones: StartMediaAnalysisJob	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 5
Transacciones por segundo por cuenta para operaciones individuales de listas de análisis masivos: ListMediaAnalysisJob	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 5
Las transacciones por segundo por cuenta para el análisis masivo individual obtienen las siguientes operaciones: GetMediaAnalysisJob	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 20

Recurso	Predeterminado
Número máximo de trabajos de análisis masivos simultáneos por cuenta, con respecto a la región:	• Región del este de EE. UU (Norte de Virginia): 20 • Región del este de EE. UU. (Ohio): 5 • Región del oeste de EE. UU (Oregon): 20 • Región de Europa (Irlanda): 20 • Región de Asia-Pacífico (Mumbai): 5 • Región de Asia-Pacífico (Seúl): 5 • Región de Asia-Pacífico (Singapur): 5 • Región de Asia-Pacífico (Sídney): 5 • Región de Asia-Pacífico (Tokio): 5

Recurso	Predeterminado
	• Región de Europa (Fráncfort): 5 • Región de Europa (Londres): 5
Número máximo de procesadores de streaming para transmisiones de vídeo por cuenta que pueden existir simultáneamente	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 10 000
Número máximo de procesadores de secuencias de búsqueda de rostros por cuenta que se pueden procesar simultáneamente	En cada región en que Amazon Rekognition Video es compatible con procesadores de flujo de búsqueda facial: 10
Número máximo de procesadores de flujo de detección de etiquetas por cuenta que se pueden procesar simultáneamente	• Este de EE. UU. (Norte de Virginia): 200 • Este de EE. UU. (Ohio): 40 • Oeste de EE. UU. (Oregón): 200 • Asia-Pacífico (Mumbai): 40 • Europa (Irlanda): 40

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo por cuenta para todas las operaciones de streaming de vídeo individuales: • CreateStreamProcessor • DeleteStreamProcessor • DescribeStreamProcessor • StartStreamProcessor • UpdateStreamProcessor	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 20
Transacciones por segundo por cuenta para todas las operaciones stop de streaming de vídeo: • StopStreamProcessor	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 1

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones de API Face Liveness de Amazon Rekognition Image: • CreateFaceLivenessSession • GetFaceLivenessSessionResults • StartFaceLivenessSession	• Este de EE. UU. (Norte de Virginia): 25 • Europa (Irlanda): 5 • Oeste de EE. UU. (Oregón): 25 • Asia-Pacífico (Mumbai): 5 • Región de Asia-Pacífico (Tokio): 5 • Región Sudamérica (São Paulo) — 5 • Región Asia Pacífico (Malasia) — 5 • Región Asia Pacífico (Tailandia) — 5

Recurso	Predeterminado
Número de sesiones simultáneas de Amazon Rekognition Face Liveness por cuenta, creadas con. StartFaceLivenessSession Para determinar la cuota de sesiones simultáneas requerida , multiplique la duración estimada de la sesión por su TPS estimado. (Por ejemplo, 10 segundos x 5 TPS = 50).	• Este de EE. UU. (Norte de Virginia): 75 • Europa (Irlanda): 15 • Oeste de EE. UU. (Oregón): 75 • Asia-Pacífico (Mumbai): 15 • Región Asia-Pacífico (Tokio): 15 • Región Sudamérica (São Paulo): 15 • Región Asia Pacífico (Malasia) — 15 • Región Asia Pacífico (Tailandia) — 15
Transacciones por segundo por cuenta para todas las operaciones list de streaming de vídeo: • ListStreamProcessors	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 5
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del etiquetado de recursos: • ListTagsForResource • TagResource • UntagResource	En cada región compatible con Amazon Rekognition Image: 10

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del plano de datos de Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition individual: • DetectCustomLabels	En todas las regiones compatibles con Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition: 50

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del plano de datos de Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition individual: • CopyProjectVersion • CreateDataset • CreateProject • CreateProjectVersion • DeleteDataset • DeleteProject • DeleteProjectPolicy • DeleteProjectVersion • DescribeDataset • DescribeProjects • DescribeProjectVersions • DistributeDatasetEntries • ListDatasetEntries • ListDatasetLabels • ListProjectPolicies • PutProjectPolicy •	En cada región compatible con Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition: 5

Recurso	Predeterminado
StartProjectVersion • StopProjectVersion • UpdateDatasetEntries	
Número máximo de proyectos de Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition por cuenta.	100
Número máximo de modelos de Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition por proyecto.	100
Número máximo de trabajos de entrenamiento simultáneos de Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition por cuenta.	• Todas las regiones, excepto Asia-Pacífico (Sídney): 2 • Asia-Pacífico (Sídney): 1
Número máximo de modelos de Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition que se ejecutan simultáneamente por cuenta.	2
Unidades de inferencia máximas por modelo iniciado.	5
Número máximo de imágenes por conjunto de datos	250.000

Para obtener más información, consulte las Directrices y cuotas de Amazon Rekognition en la Guía para desarrolladores de Amazon Rekognition.

Puntos de conexión y cuotas de servicio de Amazon Relational Database Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS.

Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon RDS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com rds-fips.us-west-2.amazonaws.com rds.us-west-2.api.aws rds-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com rds.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com rds.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com rds.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com rds.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com rds.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com rds.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com rds.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com rds.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com rds.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com rds.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com rds.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com rds.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com rds.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com rds.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com rds.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com rds.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com rds.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Información de rendimiento de Amazon RDS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pi.us-east-2.amazonaws.com pi-fips.us-east-2.api.aws pi-fips.us-east-2.amazonaws.com pi.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pi.us-east-1.amazonaws.com pi-fips.us-east-1.api.aws pi-fips.us-east-1.amazonaws.com pi.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	pi.us-west-1.amazonaws.com pi-fips.us-west-1.api.aws pi-fips.us-west-1.amazonaws.com pi.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pi.us-west-2.amazonaws.com pi-fips.us-west-2.api.aws pi-fips.us-west-2.amazonaws.com pi.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	pi.af-south-1.amazonaws.com pi.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	pi.ap-east-1.amazonaws.com pi.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	pi.ap-south-2.amazonaws.com pi.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	pi.ap-southeast-3.amazonaws.com pi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	pi.ap-southeast-5.amazonaws.com pi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	pi.ap-southeast-4.amazonaws.com pi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	pi.ap-south-1.amazonaws.com pi.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	pi.ap-southeast-6.amazonaws.com pi.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	pi.ap-northeast-3.amazonaws.com pi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	pi.ap-northeast-2.amazonaws.com pi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	pi.ap-southeast-1.amazonaws.com pi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	pi.ap-southeast-2.amazonaws.com pi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	pi.ap-east-2.amazonaws.com pi.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	pi.ap-southeast-7.amazonaws.com pi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	pi.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	pi.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	pi.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	pi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	pi.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	pi.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	pi.eu-west-3.amazonaws.com pi.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	pi.eu-south-2.amazonaws.com pi.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pi.eu-north-1.amazonaws.com pi.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	pi.eu-central-2.amazonaws.com pi.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	pi.il-central-1.amazonaws.com pi.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	pi.mx-central-1.amazonaws.com pi.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	pi.me-south-1.amazonaws.com pi.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	pi.me-central-1.amazonaws.com pi.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	pi.sa-east-1.amazonaws.com pi.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	pi.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	pi.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Autorizaciones por grupo de seguridad de base de datos	Cada región admitida: 20	No	Número de autorizaciones de grupos de seguridad por grupo de seguridad de base de datos
Puntos de conexión personalizados por clúster de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de puntos de conexión personalizados que puede crear por clúster de base de datos de Aurora en esta cuenta en la región actual. Este valor refleja el número

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			más alto de puntos de conexión personalizados en un clúster de base de datos de la cuenta. Es posible que otros clústeres de bases de datos de la cuenta tengan un número inferior de puntos de conexión personalizados.
Versiones del motor personalizadas	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de versiones de motor personalizado permitidas en esta cuenta en la región actual
Grupos de parámetros de clúster de bases de datos	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de parámetros de clúster de base de datos
Clústeres de base de datos	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de clústeres de Aurora permitido en esta cuenta en la región actual
Instancias de base de datos	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 40	Sí	Número máximo de instancias de base de datos permitidas en esta cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de particiones de bases de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de grupos de particiones de bases de datos para Base de datos ilimitada de Aurora para esta cuenta en la región actual
Grupos de subred de base de datos	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Número máximo de grupos de subredes de base de datos
Tamaño del cuerpo de la solicitud HTTP de la API de datos	Cada región admitida: 4 megabytes	No	Tamaño máximo permitido para el cuerpo de la solicitud HTTP.
Pares de secreto de clúster simultáneos máximos de la API de datos	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de pares únicos de clústeres y secretos de bases de datos Aurora Serverles s v1 en las solicitudes simultáneas de API de datos para esta cuenta en la región actual AWS .

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes simultáneas máximas de la API de datos	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de solicitudes de la API de datos a un clúster de bases de datos de Aurora sin servidor v1 que utilizan el mismo secreto y se pueden procesar al mismo tiempo. Las solicitudes adicionales se ponen en cola y se procesan a medida que se completan las solicitud es en proceso.
Tamaño máximo del conjunto de resultados de la API de datos	Cada región admitida: 1 megabyte	No	Tamaño máximo del conjunto de resultados de la base de datos que puede devolver la API de datos.
Tamaño máximo de la API de datos de la cadena de respuesta JSON	Cada región admitida: 10 megabytes	No	Tamaño máximo de la cadena de respuesta JSON simplificada que devuelve la API de datos de RDS.
Solicitudes de la API de datos por segundo	Cada región admitida: 1000 por segundo	No	El número máximo de solicitudes a la API de datos por segundo permitido para esta cuenta en la región actual AWS . Esta cuota solo se aplica a los clústeres de Amazon Aurora sin servidor v1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suscripciones de eventos	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de suscripciones a eventos
Roles de IAM por clúster de bases de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de roles de IAM asociados con un clúster de base de datos
Roles de IAM por instancia de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de roles de IAM asociados con una instancia de base de datos
Integraciones	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de integraciones permitido en esta cuenta en la región actual AWS
Instantánea de clúster de bases de datos manual	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de instantáneas de clúster de base de datos manuales
Instantáneas de la instancia de base de datos manuales	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de instantáneas de instancia de base de datos manuales
Grupos de opciones	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de grupos de opciones
Grupos de parámetros	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Número máximo de grupos de parámetros

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Proxies	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de proxies permitido en esta cuenta en la región actual AWS
Réplicas de lectura por principal	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de réplicas de lectura por instancia principal de base de datos. Esta cuota no se puede ajustar para Amazon Aurora.
Instancias de base de datos reservadas	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 40	Sí	El número máximo de instancias de base de datos reservadas permitido en esta cuenta en la región actual AWS
Grupos de seguridad	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	Número máximo de grupos de seguridad de base de datos
Subredes por grupo de subredes de base de datos	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de subredes por grupo de subredes de base de datos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento total para todas las instancias de base de datos	Cada región admitida: 100 000	Sí	El almacenamiento total máximo (en GB) en volúmenes de EBS para todas las instancias de base de datos de Amazon RDS sumadas. Esta cuota no se aplica a Amazon Aurora, que tiene un volumen máximo de clúster de 128 TiB para cada clúster de base de datos.

AWS re:Post Private cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	repostspace.us-east-1.amazonaws.com repostspace.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	repostspace.us-west-2.amazonaws.com repostspace.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	repostspace.ap-southeast-1.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	repostspace.ap-southeast-2.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	repostspace.ca-central-1.amazonaws.com repostspace.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	repostspace.eu-central-1.amazonaws.com repostspace.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	repostspace.eu-west-1.amazonaws.com repostspace.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

El AWS re:Post Private servicio tiene las siguientes cuotas:

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de re:Post Private	Cada región admitida: 10 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un re:Post Private gratuito.
Número de re:Post Private	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de re:Posts privados en

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de CreateSpace API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateSpace llamadas que puede realizar por segundo.
Porcentaje de solicitudes de DeleteSpace API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteSpace llamadas que puede realizar por segundo.
Porcentaje de solicitudes de DeregisterAdmin API	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de DeregisterAdmin llamadas que puede realizar por segundo.
Porcentaje de solicitudes de GetSpace API	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetSpace llamadas que puede realizar por segundo.
Porcentaje de solicitudes de ListSpaces API	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListSpaces llamadas que puede realizar por segundo.
Porcentaje de solicitudes de ListTagsForResource API	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListTagsForResource llamadas que puede realizar por segundo.
Porcentaje de solicitudes de RegisterAdmin API	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de RegisterAdmin llamadas que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de SendInvites API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de SendInvites llamadas que puede realizar por segundo.
Porcentaje de solicitudes de TagResource API	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de TagResource llamadas que puede realizar por segundo.
Porcentaje de solicitudes de UntagResource API	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de UntagResource llamadas que puede realizar por segundo.
Porcentaje de solicitudes de UpdateSpace API	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de UpdateSpace llamadas que puede realizar por segundo.
Tamaño de re:Post	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un re:Post Private estándar.
Tasa de recarga de tokens para las solicitudes de CreateSpace API	Cada región admitida: 1	No	CreateSpace acelera la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de tokens para solicitudes de API DeleteSpace	Cada región admitida: 1	No	DeleteSpace acelera la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de tokens para solicitudes de API DeregisterAdmin	Cada región admitida: 10	No	DeregisterAdmin acelera la velocidad de recarga de los tokens por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de recarga de tokens para solicitudes de API GetSpace	Cada región admitida: 10	No	GetSpace acelera la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de tokens para solicitudes de API ListSpaces	Cada región admitida: 10	No	ListSpaces acelera la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de tokens para solicitudes de API ListTagsForResource	Cada región admitida: 10	No	ListTagsForResource acelera la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de tokens para solicitudes de API RegisterAdmin	Cada región admitida: 10	No	RegisterAdmin acelera la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de tokens para solicitudes de API SendInvites	Cada región admitida: 1	No	SendInvites acelera la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de tokens para solicitudes de API TagResource	Cada región admitida: 10	No	TagResource acelera la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de tokens para solicitudes de API UntagResource	Cada región admitida: 10	No	UntagResource acelera la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de tokens para solicitudes de API UpdateSpace	Cada región admitida: 10	No	UpdateSpace acelera la velocidad de recarga de los tokens por segundo.

Para obtener más información, consulte Cuotas privadas de Re:post.

AWS Resilience Hub cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	resiliencehub.us-east-2.amazonaws.com resiliencehub.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	resiliencehub.us-east-1.amazonaws.com resiliencehub.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	resiliencehub.us-west-1.amazonaws.com resiliencehub.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	resiliencehub.us-west-2.amazonaws.com resiliencehub.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	resiliencehub.af-south-1.amazonaws.com resiliencehub.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	resiliencehub.ap-east-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	resiliencehub.ap-south-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	resiliencehub.ap-northeast-2.amazonaws.com resiliencehub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	resiliencehub.ap-southeast-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	resiliencehub.ap-southeast-2.amazonaws.com resiliencehub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	resiliencehub.ap-northeast-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	resiliencehub.ca-central-1.amazonaws.com resiliencehub.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	resiliencehub.eu-central-1.amazonaws.com resiliencehub.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	resiliencehub.eu-west-1.amazonaws.com resiliencehub.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	resiliencehub.eu-west-2.amazonaws.com resiliencehub.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	resiliencehub.eu-south-1.amazonaws.com resiliencehub.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	resiliencehub.eu-west-3.amazonaws.com resiliencehub.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	resiliencehub.eu-north-1.amazonaws.com resiliencehub.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	resiliencehub.me-south-1.amazonaws.com resiliencehub.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	resiliencehub.sa-east-1.amazonaws.com resiliencehub.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	resiliencehub.us-gov-east-1.amazonaws.com resiliencehub-fips.us-gov-east-1.api.aws resiliencehub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com resiliencehub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	resiliencehub.us-gov-west-1.amazonaws.com resiliencehub-fips.us-gov-west-1.api.aws resiliencehub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com resiliencehub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de AWS CloudFormation pilas que se van a importar	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de AWS CloudFormation pilas que una AWS cuenta puede importar para una aplicación determinada
Número de componentes de aplicación por aplicación	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de componentes de aplicación para una aplicación determinada

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de componentes de aplicación por recurso	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de componentes de aplicación que puede AWS tener una cuenta para un recurso determinado
Números de políticas de preparación del cumplimiento	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de políticas de preparación para el cumplimiento que una AWS cuenta puede crear en la región actual
Número de clústeres de EKS que se van a importar	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de clústeres de EKS que una AWS cuenta puede importar para una aplicación determinada.
Número de hipótesis ResilienceHub V2 por servicio	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de hipótesis ResilienceHub V2 por servicio
Número de evaluaciones simultáneas ResilienceHub V2 por servicio	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de evaluaciones ResilienceHub simultáneas V2 por servicio
Número de ARN de roles multicuenta ResilienceHub V2 por servicio	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de ARN de roles multicuenta ResilienceHub V2 por servicio
Número de fuentes de entrada ResilienceHub V2 por servicio	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de fuentes de entrada ResilienceHub V2 por servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de políticas ResilienceHub V2 por cuenta	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de políticas ResilienceHub V2 que una cuenta puede crear en la región actual
Número de regiones ResilienceHub V2 por servicio	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de regiones ResilienceHub V2 por servicio
Número de recursos de ResilienceHub V2 por servicio	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de recursos de ResilienceHub V2 por servicio
Número de funciones de servicio ResilienceHub V2 por servicio	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de funciones de servicio ResilienceHub V2 por servicio
Número de servicios ResilienceHub V2 por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de servicios ResilienceHub V2 que una cuenta puede crear en la región actual
Número de servicios ResilienceHub V2 por trayecto de usuario	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de servicios ResilienceHub V2 por recorrido de usuario
Número de sistemas ResilienceHub V2 por cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de sistemas ResilienceHub V2 que una cuenta puede crear en la región actual
Número de sistemas ResilienceHub V2 por servicio	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de sistemas ResilienceHub V2 asociados por servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de etiquetas ResilienceHub V2 por fuente de entrada	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de etiquetas ResilienceHub V2 por fuente de entrada
Número de viajes de usuario de ResilienceHub V2 por sistema	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de viajes de usuario de ResilienceHub V2 por sistema
Número de políticas de resiliencia	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de políticas de resiliencia que una AWS cuenta puede crear en la región actual
Número de archivos de estado de Terraform que se van a importar	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de archivos de estado de Terraform que una AWS cuenta puede importar para una aplicación determinada
Número de aplicaciones	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de aplicaciones que puede crear una AWS cuenta en la región actual
Número de evaluaciones por solicitud y mes	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de evaluaciones que puede ejecutar una AWS cuenta para una aplicación determinada en un mes determinado

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de evaluaciones simultáneas por cuenta	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de evaluaciones simultáneas que puede ejecutar una AWS cuenta
Número de evaluaciones simultáneas por solicitud	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de evaluaciones simultáneas que puede ejecutar una AWS cuenta para una aplicación determinada
Número de plantillas de recomenda ciones simultáneas por cuenta	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de plantillas de recomenda ciones que una AWS cuenta puede crear simultáneamente
Número de plantillas de recomenda ciones simultáneas por aplicación	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de plantillas de recomenda ciones que una AWS cuenta puede crear para una aplicación determina da
Número de exportaciones de métricas por mes	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de exportaciones de métricas que puede ejecutar una AWS cuenta en un mes determinado
Número de espacios de nombres que se van a importar para un clúster de EKS	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de espacios de nombres por clúster de EKS que puede importar una AWS cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de plantillas de recomenda ciones por aplicación y mes	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de plantillas de recomenda ciones que una AWS cuenta puede crear para una aplicación determina da en un mes determina do
Número de recursos por aplicación	Cada región admitida: 400	Sí	Número máximo de recursos para una aplicación determinada
ResilienceHubTamaño máximo de la plantilla Terraform V2	Cada región compatible: 26 214 400	No	El tamaño máximo de una plantilla Terraform ResilienceHub V2 en bytes
ResilienceHubTamaño de paginación predeterminado de V2	Cada región admitida: 100	No	El tamaño de paginació n predeterminado de ResilienceHub V2
ResilienceHubPeriodo de retención del registro de eventos de la versión 2 en días	Cada región compatible: 730	No	El período de Resilienc eHub retención del registro de eventos de la versión 2 en días
Período de retención del pasado assessments/recommendations en días	Cada región admitida: 365	No	Período de retención del pasado assessments/ recommendations en días
Periodo de retención de las plantillas de recomendaciones anteriores en días	Cada región admitida: 365	No	Periodo de retención de las plantillas de recomendaciones anteriores en días

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de la plantilla en bytes	Cada región admitida: 51 200	Sí	Tamaño máximo de una plantilla en bytes
Tamaño máximo del archivo de estado de Terraform	Cada región admitida: 4 194 305	Sí	Límite máximo de tamaño de importación para los archivos de estado de Terraform

Explorador de recursos de AWS

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	resource-explorer-2.us-east-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	resource-explorer-2.us-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Gameday del noreste de Estados Unidos (Illinois)	us-northeast-1	resource-explorer-2.us-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	resource-explorer-2.us-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	resource-explorer-2.us-west-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	resource-explorer-2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	resource-explorer-2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	resource-explorer-2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	resource-explorer-2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	resource-explorer-2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	resource-explorer-2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	resource-explorer-2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	resource-explorer-2.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	resource-explorer-2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	resource-explorer-2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	resource-explorer-2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	resource-explorer-2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	resource-explorer-2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	resource-explorer-2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	resource-explorer-2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	resource-explorer-2.ca-central-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-central-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	resource-explorer-2.ca-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	resource-explorer-2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	resource-explorer-2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	resource-explorer-2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	resource-explorer-2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	resource-explorer-2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	resource-explorer-2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	resource-explorer-2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	resource-explorer-2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	resource-explorer-2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	resource-explorer-2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	resource-explorer-2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Arabia Saudí)	me-west-1	resource-explorer-2.me-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	resource-explorer-2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	resource-explorer-2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	resource-explorer-2.us-gov-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	resource-explorer-2.us-gov-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Tienes Cuenta de AWS cuotas predeterminadas para cada una de ellas Servicio de AWS. A menos que se indique lo contrario, las cuotas son Region-specific. Puede solicitar el aumento de algunas cuotas, pero otras no se pueden aumentar.

Para ver las cuotas Explorador de recursos de AWS, abre la consola de cuotas de servicio. En el panel de navegación, seleccione los Servicios de AWS y elija Explorador de recursos de AWS.

Para solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas. Si la cuota aún no se encuentra disponible en Service Quotas, utilice el formulario de aumento del límite.

Las siguientes cuotas son las predeterminadas para Resource Explorer.

Cuotas de valor máximo	Predeterminado
Número de vistas en un Región de AWS	10

Límites de velocidad para las operaciones	Predeterminado
Máximo de operaciones de búsqueda por segundo	5
Máximo de operaciones que no son de búsqueda por segundo	3
Máximo de operaciones de búsqueda en la región de agregador por mes	10 000
Máximo de operaciones de búsqueda en las regiones locales por mes	500

Grupos de recursos de AWS y etiquetar puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Grupos de recursos de AWS

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	resource-groups.us-east-2.amazonaws.com resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	resource-groups.us-east-1.amazonaws.com resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	resource-groups.us-west-1.amazonaws.com resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	resource-groups.us-west-2.amazonaws.com resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	resource-groups.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	resource-groups.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	resource-groups.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	resource-groups.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	resource-groups.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	resource-groups.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	resource-groups.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	resource-groups.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	resource-groups.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	resource-groups.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	resource-groups.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	resource-groups.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	resource-groups.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	resource-groups.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	resource-groups.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	resource-groups.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	resource-groups.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	resource-groups.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	resource-groups.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	resource-groups.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	resource-groups.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	resource-groups.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	resource-groups.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	resource-groups.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	resource-groups.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	resource-groups.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	resource-groups.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	resource-groups.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	resource-groups.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	resource-groups.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	resource-groups.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	resource-groups.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio para Resource Groups

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de recursos por cada cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de grupos de recursos que puede crear en esta cuenta. Un grupo de recursos es una colección de AWS recursos que cumplen con un criterio específico.

Etiquetado

Puntos finales de servicio para AWS Resource Groups Tagging API

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	tagging.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	tagging.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	tagging.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	tagging.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	tagging.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	tagging.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	tagging.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	tagging.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	tagging.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	tagging.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	tagging.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	tagging.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	tagging.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	tagging.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	tagging.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	tagging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	tagging.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	tagging.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	tagging.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	tagging.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	tagging.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	tagging.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	tagging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	tagging.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	tagging.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	tagging.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	tagging.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	tagging.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	tagging.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	tagging.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	tagging.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	tagging.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	tagging.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	tagging.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	tagging.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	tagging.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas de etiquetado (API de etiquetado de Tag Editor y grupos de recursos)

Name	Predeterminado	
Etiquetas adjuntas por recurso	50 etiquetas creadas por el usuario (las etiquetas AWS creadas no se tienen en cuenta para este límite)	
Nombre de la clave de etiqueta	Mínimo 1, máximo 128 caracteres Unicode. UTF-8 Los caracteres permitidos incluyen espacios, números y letras, además de los siguientes caracteres especiales:	

Name	Predeterminado	
	`_ . : / = + - @` Los nombres de las claves no pueden empezar por `aws:` porque está reservado. **Note** Algunos AWS servicios tienen algunas restricciones adicionales de caracteres o longitud. Para obtener más información, consulte la documentación del servicio específico.	

Name	Predeterminado	
Tag value (Valor de etiqueta)	Mínimo de 0, máximo de 256 caracteres Unicode. UTF-8 Los caracteres permitidos incluyen espacios, números y letras, además de los siguientes caracteres especiales: `_ . : / = + - @` **Note** Algunos AWS servicios tienen algunas restricciones adicionales de caracteres o longitud. Para obtener más información, consulte la documentación del servicio específico.	
Tasa de llamada a la GetResources operación de la API	Máximo de 15 llamadas por segundo	
Tasa de llamada a las siguientes operaciones de la API: • TagResources • UntagResources • GetTagKeys • GetTagValues	Máximo de 5 llamadas por segundo	

> **Note**
>
> Actualmente, estas cuotas no se pueden ajustar mediante la consola de Service Quotas. Ponte en contacto con AWS el equipo de

Red Hat OpenShift Service en AWS cuotas y puntos de enlace

Red Hat OpenShift Service en AWS (ROSA) actualmente no admite el acceso programático a los puntos finales del servicio a través del. AWS CLI Las siguientes son las cuotas de servicio Regiones de AWS y las cuotas de servicio de este servicio. Las cuotas de servicio, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte AWS Service Quotas.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Region	ROSA con planos de control alojados	Disponible para ROSA classic
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Sí	Sí
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	Sí	Sí
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	No	Sí
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Sí	Sí
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	Sí	Sí

Nombre de la región	Region	ROSA con planos de control alojados	Disponible para ROSA classic
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	Sí	Sí
Canadá (centro)	ca-central-1	Sí	Sí
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	Sí	Sí
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Sí	Sí
Europa (Londres)	eu-west-2	Sí	Sí
Europa (Milán)	eu-south-1	Sí	Sí
Europa (París)	eu-west-3	Sí	Sí
Europa (España)	eu-south-2	Sí	Sí
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	Sí	Sí

Nombre de la región	Region	ROSA con planos de control alojados	Disponible para ROSA classic
Europa (Zúrich)	eu-central-2	Sí	Sí
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	Sí	Sí
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	Sí	Sí
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	Sí	Sí
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	No	Sí
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	No	Sí

Cuotas de servicio

ROSA utiliza cuotas de servicio para Amazon EC2, Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) y Elastic Load Balancing (ELB). Estas cuotas de servicio se enumeran en el espacio de nombres correspondiente en la consola de Service Quotas. Aunque la mayoría de los valores predeterminados son adecuados para la mayoría de las cargas de trabajo, es posible que tenga que solicitar un aumento de cuota en los siguientes casos.

- Los clústeres clásico de ROSA requieren un mínimo de 100 vCPU para la creación, la disponibilidad y las actualizaciones de los clústeres. El valor predeterminado para ejecutar instancias Amazon EC2 On-Demand estándar (A, C, D, H, I, M, R, T, Z) es de 5 vCPU. Si no aumenta esta cuota, se producirá un error en la creación del clúster.
- Algunas características opcionales de configuración de clústeres, como los grupos de seguridad personalizados, pueden requerir que solicite un aumento de cuota. Por ejemplo, ROSA asocia un grupo de seguridad a las interfaces de red de los grupos de máquinas de trabajo de forma predeterminada. Como la cuota predeterminada de grupos de seguridad por interfaz de red es de 5, si desea agregar 5 grupos de seguridad personalizados, debe solicitar un aumento de la cuota para que el número total de grupos de seguridad en las interfaces de red de trabajo ascienda a 6.

Para aumentar esta cuota, abra la Consola de Service Quotas y solicite un aumento de cuota. Para obtener más información, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

> **Note**
>
> Puede comprobar sus cuotas con los AWS SDK, pero el cálculo del SDK no incluye los recursos ROSA existentes. Es posible que se apruebe la comprobación de cuotas en el SDK y que la creación de un de no se realice correctamente. Para solucionar este problema, abra la Consola de Service Quotas y solicite un aumento de cuota.

ROSA-required cuotas

Name	Código de servicio	Predeterminado	Mínimo requerido	Ajustable	Description (Descripción)
Ejecución de instancias On-Demand estándar (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)	ec2	5	100	Sí	Número máximo de VCPU asignadas a las instancias estándar en On-Demand ejecución (A, C, D, H, I, M, R, T, Z). El valor predeterminado de 5 vCPU no es suficiente para crear clústeres ROSA. ROSA requiere

Name	Código de servicio	Predeterminado	Mínimo requerido	Ajustable	Description (Descripción)
					100 vCPU para la creación de clústeres.
Almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp3), en TiB	ebs	50	300	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes de SSD de uso general (gp3) en esta región.
Almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp2), en TiB	ebs	50	300	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes de SSD de uso general (gp2) en esta región.

Name	Código de servicio	Predeterminado	Mínimo requerido	Ajustable	Description (Descripción)
Almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io1), en TiB	ebs	50	300	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes SSD (io1) de IOPS aprovisionadas en esta región.

> **Note**
>
> Los valores predeterminados son las cuotas iniciales establecidas por. AWS Estos valores predeterminados son independientes de los valores reales de la cuota aplicada y de las cuotas de servicio máximas posibles. Para obtener más información, consulte Terminología de Service Quotas en la Guía del usuario de Service Quotas.

General AWS cuotas de servicio

ROSA utiliza las cuotas predeterminadas siguientes para Amazon EC2, Amazon VPC, Amazon EBS y Elastic Load Balancing.

Amazon EC2

- EC2-VPC Direcciones IP elásticas

Amazon VPC

- VPC por región
- Interfaces de red por región
- Puertas de enlace de Internet por región

Amazon EBS

- Instantáneas por región
- IOPS para volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io1)

Elastic Load Balancing

- Equilibradores de carga de aplicaciones por región
- Equilibrador de carga clásico por región

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Route 53

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Zonas alojadas, registros, comprobaciones de estado, registros de consultas DNS, conjuntos de delegación reutilizables, políticas de tráfico y etiquetas de asignación de costos

Cuando use la AWS CLI o SDK para enviar solicitudes, puede no especificar la región y el punto de conexión o especificar la región aplicable:

- Ruta 53 en AWS regiones distintas de las de Beijing y Ningxia: especifique us-east-1 como la región.
- Route 53 en las regiones de Pekín y Ningxia: specify cn-northwest-1.

Cuando use la API de Route 53 para enviar solicitudes, use las regiones indicadas anteriormente para firmar las solicitudes. El punto final del servicio IPv4 es route53.amazonaws.com y el punto final del servicio de doble pila es route53.global.api.aws.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de Californi a)	us-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

Solicitudes de registro de dominios

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	route53domains.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Solicitudes para Route 53 Resolver

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	route53resolver.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	route53resolver.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	route53resolver.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	route53resolver.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	route53resolver.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	route53resolver.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	route53resolver.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	route53resolver.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	route53resolver.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	route53resolver.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	route53resolver.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	route53resolver.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	route53resolver.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	route53resolver.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	route53resolver.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	route53resolver.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	route53resolver.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	route53resolver.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	route53resolver.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	route53resolver.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	route53resolver.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	route53resolver.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	route53resolver.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	route53resolver.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	route53resolver.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	route53resolver.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	route53resolver.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	route53resolver.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	route53resolver.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	route53resolver.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
México (centro)	mx-central-1	route53resolver.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	route53resolver.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	route53resolver.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	route53resolver.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	route53resolver.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	route53resolver.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Solicitudes para Route 53 Global Resolver

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	route53globalresolver.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		route53globalresolver-fips.us-east-2.api.aws	

Solicitudes de Route 53

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	route53profiles.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	route53profiles.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	route53profiles.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	route53profiles.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	route53profiles.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	route53profiles.ap-east-1.amazonaws.com route53profiles.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	route53profiles.ap-south-2.amazonaws.com route53profiles.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	route53profiles.ap-southeast-3.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	route53profiles.ap-southeast-5.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	route53profiles.ap-southeast-4.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	route53profiles.ap-south-1.amazonaws.com route53profiles.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	route53profiles.ap-southeast-6.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	route53profiles.ap-northeast-3.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	route53profiles.ap-northeast-2.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	route53profiles.ap-southeast-1.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	route53profiles.ap-southeast-2.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	route53profiles.ap-east-2.amazonaws.com route53profiles.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	route53profiles.ap-southeast-7.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	route53profiles.ap-northeast-1.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	route53profiles.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	route53profiles.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	route53profiles.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	route53profiles.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	route53profiles.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	route53profiles.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	route53profiles.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	route53profiles.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	route53profiles.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	route53profiles.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	route53profiles.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	route53profiles.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	route53profiles.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	route53profiles.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	route53profiles.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	route53profiles.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	route53profiles.us-gov-west-1.amazonaws.com route53profiles-fips.us-gov-west-1.api.aws route53profiles.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Solicitudes de asignación de nombres en Route 53

La nomenclatura automática de Amazon Route 53 se lanzó como un servicio independiente AWS Cloud Map. Para obtener una lista de los puntos de conexión de servicio, consulte Puntos de conexión de servicio. Para obtener AWS Cloud Map documentación, consulte AWS Cloud Map la documentación.

Cuotas de servicio

A continuación se incluyen las cuotas de servicio de Route 53.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
VPC de Amazon que se puede asociar con una zona hospedada privada	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de VPC de Amazon que se puede asociar con una zona alojada privada
Bloques de CIDR por colección	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de bloques de CIDR que se pueden crear por colección de CIDR
Colecciones CIDR	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de colecciones de CIDR que se pueden crear por cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Comprobaciones de estado secundarias que puede monitorear una comprobación de estado calculada	Cada región admitida: 255	No	El número máximo de comprobaciones de estado secundarias que puede monitorear una comprobación de estado calculada
Límite de recuento de dominios	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de dominios que puede registrar con esta cuenta
Comprobaciones de estado	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de comprobaciones de estado que puede crear en esta cuenta
Zonas alojadas	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de zona alojadas que puede crear en esta cuenta
Zonas hospedadas que pueden utilizar el mismo conjunto de delegación reutilizable	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de zonas alojadas que pueden utilizar el mismo conjunto de delegación reutilizable
Registros por zona alojada	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de registros que puede crear en una zona alojada
Conjuntos de delegación reutilizables	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conjuntos de delegación reutilizables que puede crear con esta cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Políticas de flujo de tráfico	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de políticas de flujo de tráfico que puede crear con esta cuenta
Registros de flujo de políticas de tráfico	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de registros de políticas de flujo de tráfico que puede crear con esta cuenta

Las siguientes cuotas son para Route 53 Resolver.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociaciones entre las reglas de resolución y las VPC por región AWS	Cada región admitida: 2000	Sí	Número máximo de asociaciones entre las reglas de resolución y las VPC por región AWS
Asociaciones de grupos de reglas de DNS Firewall por VPC	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de grupos de reglas de firewall de DNS que puede asociar a una VPC.
Asociación de grupos de reglas de DNS Firewall a un perfil de Route 53	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de grupos de reglas de firewall de DNS que puede asociar a una VPC.un perfil de Route 53.
Grupos de reglas del firewall de DNS por región	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de grupos de reglas de DNS Firewall por región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Listas de dominios por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de listas de dominios de una cuenta.
Dominios de un archivo importado de S3	Cada región admitida: 250 000	Sí	El número máximo de dominios que puede importar desde un único archivo almacenado en un bucket de Amazon S3.
Dominios por cuenta	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de dominios que puede especificar en todas las listas de dominios de una cuenta.
Direcciones IP por punto de conexión del solucionador	Cada región admitida: 6	Sí	Número máximo de direcciones IP por punto de conexión del solucionador
Cantidad máxima de puntos finales de resolución por región AWS	Cada región admitida: 4	Sí	Puntos finales de resolución por región AWS
Asociaciones de reglas de Resolver a un perfil de Route 53.	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de asociaciones de reglas de Resolver por perfil de Route 53.
Reglas de resolución por región AWS	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de reglas de resolución por AWS región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Reglas en grupos de reglas de DNS Firewall	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de reglas en un grupo de reglas de DNS Firewall.
Direcciones IP de destino por regla de solucionador	Cada región admitida: 6	No	Número máximo de direcciones IP por regla de solucionador

Las siguientes cuotas son para Perfiles de Route 53.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociación de zonas alojadas privadas a un perfil de Route 53	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de zonas alojadas privadas que se pueden asociar a un perfil de Route 53.
Perfiles de Route 53 por región y por cuenta.	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de perfiles de Route 53 por AWS cuenta y región.
Asociación de puntos de conexión de VPC a un perfil de Route 53.	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de puntos de conexión de VPC que se pueden asociar a un perfil de Route 53.
Asociaciones de perfiles de VPC a Route 53 por región	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de VPC que se pueden asociar a un perfil del Route 53.

Para más información, consulte Cuotas de servicio de Route 53 en la Guía para desarrolladores de Amazon Route 53.

Puntos finales y cuotas de Amazon SageMaker AI

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

La siguiente tabla proporciona una lista de los Region-specific puntos de enlace que Amazon SageMaker AI admite para entrenar e implementar modelos. Esto incluye la creación y administración de instancias de bloc de notas, trabajos de entrenamiento y modelos, así como los puntos de conexión y sus configuraciones.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		api.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	api.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	api.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	api.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	api.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	api.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	api.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com api.sagemaker.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	api.sagemaker.ap-southeast-6.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	api.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com api.sagemaker.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	api.sagemaker.ap-east-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	api.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com api.sagemaker.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	api.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.ca-central-1.api.aws api-fips.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com api.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	api.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.ca-west-1.api.aws api-fips.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com api.sagemaker.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com api.sagemaker.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com api.sagemaker.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	api.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com api.sagemaker.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	api.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com api.sagemaker.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	api.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com api.sagemaker.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	api.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com api.sagemaker.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com api.sagemaker.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	api.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com api.sagemaker.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com api.sagemaker.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (centro)	mx-central-1	api.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	api.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	api.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	api.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	api.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

La siguiente tabla proporciona una lista de los Region-specific puntos de enlace compatibles con Amazon SageMaker AI para realizar solicitudes de inferencia contra modelos alojados en SageMaker la IA.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-east-2.api.aws runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-east-1.api.aws runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-west-1.api.aws runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-west-2.api.aws runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		runtime.sagemaker.us-west-2.api.aws	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	runtime.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	runtime.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	runtime.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	runtime.sagemaker.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	runtime.sagemaker.ap-east-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	runtime.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	runtime.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	runtime.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	runtime.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	runtime.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	runtime.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

La siguiente tabla proporciona una lista de los Region-specific puntos de enlace compatibles con Amazon SageMaker AI para SageMaker AI Feature Store.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-2.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-1.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-1.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-2.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

En función de sus actividades y del uso de los recursos a lo largo del tiempo, sus cuotas de SageMaker IA de Amazon pueden diferir de las cuotas de SageMaker IA predeterminadas que figuran en la tabla siguiente. Las cuotas predeterminadas de esta página se basan en las cuentas nuevas. Si aparece un mensaje de error en el que se indica que ha superado la cuota, utilice la consola de Service Quotas para solicitar un aumento. Para obtener instrucciones sobre cómo solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitar un aumento de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de Canvas que se están ejecutando en instancias ml.m5.4xlarge	Cada región admitida: 10	Sí	Aplicaciones de Canvas que se están ejecutando en instancias ml.m5.4xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de Canvas que se están ejecutando en instancias del sistema	Cada región admitida: 10	Sí	Aplicaciones de Canvas que se están ejecutando en instancias del sistema
Large-sized Uso del servidor de seguimiento de MLFlow	Cada región admitida: 1	Sí	Large-sized Uso del servidor de seguimiento de mlFlow
Tiempo de ejecución más largo para un trabajo de procesamiento	Cada región admitida: 432 000 segundos	Sí	Tiempo de ejecución más largo para un trabajo de procesamiento
Tiempo máximo de ejecución de un trabajo de entrenamiento	Cada región admitida: 432 000	Sí	Tiempo máximo de ejecución de un trabajo de entrenamiento
Tiempo máximo de ejecución de un trabajo de AutoML desde su creación hasta su finalización	Cada región admitida: 2 592 000 segundos	No	Tiempo máximo de ejecución de un trabajo de AutoML desde su creación hasta su finalización
Tamaño máximo del conjunto de datos en el que se puede ejecutar el trabajo de AutoML	Cada región admitida: 100	No	Tamaño máximo del conjunto de datos en el que se puede ejecutar el trabajo de AutoML
Número máximo de instancias puntuales permitidas por clúster SageMaker HyperPod	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de instancias puntuales permitidas por SageMaker HyperPod clúster

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias permitido por SageMaker HyperPod clúster	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de instancias permitido por SageMaker HyperPod clúster
Número máximo de definiciones de flujo de A2I	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de definiciones de flujo de A2I
Número máximo de interfaces de usuario de A2I para tareas humanas	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de interfaces de usuario de A2I para tareas humanas
Número máximo de trabajos de etiquetado de streaming de Ground Truth	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de trabajos de etiquetado de streaming de Ground Truth
Número máximo de trabajos de etiquetado de Ground Truth	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de trabajos de etiquetado de Ground Truth
Número máximo de servidores de seguimiento de MLflow	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de servidores de seguimien to de MLflow
Número máximo de grupos de paquetes SageMaker modelo permitidos por cuenta	Cada región admitida: 250	Sí	Número máximo de grupos de paquetes SageMaker modelo permitidos por cuenta
Número máximo de paquetes SageMaker modelo permitido por cuenta	Cada región admitida: 10 000	Sí	Cantidad máxima de paquetes SageMaker modelo permitida por cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de SageMaker proyectos permitido por cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de SageMaker proyectos permitidos por cuenta
Número máximo de SageMakerImage imágenes permitido por cuenta	Cada región admitida: 250	Sí	Número máximo de SageMakerImage imágenes permitido por cuenta
Número máximo de espacios de Studio permitidos por cuenta	Cada región admitida: 6	Sí	Número máximo de espacios de Studio permitidos por cuenta
Número máximo de perfiles de usuario de Studio permitidos por cuenta	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de perfiles de usuario de Studio permitidos por cuenta
Número máximo de versiones de configuración del programador de clústeres permitidas por cuenta en cada región.	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de versiones de plataforma personalizada que puede crear en esta cuenta en la región actual. La política de configura ción del programador de clústeres podría usarse para controlar las tareas en SageMaker.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de versiones de cuota de cálculo permitidas por cuenta en cada región.	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de versiones de la aplicació n que puede crear en esta cuenta en la región actual. La política de cuotas de cómputos podría usarse para la gobernanza de tareas en SageMaker.
Número máximo de trabajos de AutoML simultáneos	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de trabajos de AutoML simultáneos
Cantidad máxima de trabajos simultáne os de personalización de modelos sin servidor por región	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de trabajos simultáneos sin servidor de personali zación de modelos por región
Número máximo de trabajos simultáne os sin servidor de evaluación de modelos por región	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de trabajos simultáneos sin servidor de evaluación de modelos por región
Número máximo de trabajos simultáne os de evaluación de refuerzos de varios turnos	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de trabajos simultáneos de evaluación de refuerzos de varios turnos
Número máximo de trabajos simultáne os de ajuste fino de armaduras de varias vueltas	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de trabajos simultáneos de ajuste fino de armaduras de varias vueltas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de ejecuciones de canalización simultáneas permitidas por cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de ejecuciones de canalización simultáneas permitidas por cuenta
Número máximo de trabajos de exportación de tarjetas modelo que se ejecutan simultáneamente permitidos por cuenta.	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de trabajos de exportación de tarjetas modelo que se ejecutan simultáneamente permitidos por cuenta.
Número máximo de objetos del conjunto de datos por trabajo de etiquetado	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de objetos del conjunto de datos por trabajo de etiquetado
Cantidad máxima de contenido del hub por hub privado	Cada región admitida: 10 000	Sí	Cantidad máxima de contenido del hub por hub privado
Número máximo de trabajos de ajuste de hiperparámetros que se pueden ejecutar simultáneamente en paralelo	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de trabajos de ajuste de hiperparámetros que se pueden ejecutar simultáneamente en paralelo
Número máximo de instancias por punto de conexión	Cada región admitida: 4	Sí	Número máximo de instancias por punto de conexión
Número máximo de instancias por trabajo de procesamiento	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de instancias por trabajo de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias por trabajo de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de instancias por trabajo de entrenamiento de spot
Número máximo de instancias por trabajo de entrenamiento	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de instancias por trabajo de entrenamiento
Número máximo de versiones de tarjetas modelo permitidas por cuenta.	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de versiones de tarjetas modelo permitidas por cuenta.
Número máximo de trabajos de referencia de IA paralelos	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de trabajos de referencia de IA paralelos
Número máximo de trabajos de recomendación de IA paralelos	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de trabajos de recomendación de IA paralelos
Número máximo de trabajos de compilación en paralelo	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de trabajos de compilación en paralelo
Número máximo de parámetros permitidos por canalización	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de parámetros permitidos por canalización
Número máximo total de canalizaciones permitidas por cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo total de canalizaciones permitidas por cuenta
Cantidad máxima de centros privados por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Cantidad máxima de centros privados por cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de aplicaciones de Studio en ejecución permitidas por cuenta	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de aplicaciones de Studio en ejecución permitidas por cuenta
Número máximo de puntos de conexión sin servidor	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de puntos de conexión sin servidor
Número máximo de pasos permitidos por canalización	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de pasos permitidos por canalización
Número máximo de trabajos de entrenamiento que cada trabajo de ajuste de hiperparámetros puede ejecutar en paralelo a la vez	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de trabajos de entrenami ento que cada trabajo de ajuste de hiperpará metros puede ejecutar en paralelo a la vez
Número máximo de trabajos de entrenamiento que puede crear cada trabajo de ajuste de hiperparámetros	Cada región admitida: 750	No	Número máximo de trabajos de entrenami ento que puede crear cada trabajo de ajuste de hiperparámetros
Número máximo de trabajos de entrenamiento que puede crear cada trabajo de ajuste de hiperparámetros con una estrategia de búsqueda aleatoria	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de trabajos de entrenami ento que puede crear cada trabajo de ajuste de hiperparámetros con una estrategia de búsqueda aleatoria

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo del volumen de EBS en GB para una instancia de clúster SageMaker HyperPod	Cada región admitida: 0	Sí	Tamaño máximo del volumen de EBS en GB para una instancia de clúster SageMaker HyperPod
Tamaño máximo del conjunto de datos submuestreado en el que se puede ejecutar el trabajo de AutoML	Cada región admitida: 5	No	Tamaño máximo del conjunto de datos submuestreado en el que se puede ejecutar el trabajo de AutoML
Capacidad máxima total de FSx Lustre en TiB en grupos de instancias restringidos SageMaker HyperPod	Cada región admitida: 0	Sí	Capacidad máxima total de FSx Lustre en TiB en grupos de instancias restringidos SageMaker HyperPod
Simultaneidad máxima total que se puede asignar a todos los puntos de conexión sin servidor	Cada región admitida: 10	Sí	Simultaneidad máxima total que se puede asignar a todos los puntos de conexión sin servidor
Medium-sized Uso del servidor de seguimiento de MLFlow	Cada región admitida: 5	Sí	Medium-sized Uso del servidor de seguimiento de mlFlow
Número de aceleradores de inferencia elástica en los puntos de conexión activos	Cada región admitida: 0	Sí	Número de aceleradores de inferencia elástica en los puntos de conexión activos
Número de instancias entre los puntos de conexión activos	Cada región admitida: 4	Sí	Número de instancias entre los puntos de conexión activos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias en todos los trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 4	Sí	Número de instancias en todos los trabajos de procesamiento
Número de instancias en todos los trabajos de entrenamiento puntual	Cada región admitida: 4	Sí	Número de instancias en todos los trabajos de entrenamiento puntual
Número de instancias en todos los trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 4	Sí	Número de instancias en todos los trabajos de entrenamiento
Número de instancias en todos los trabajos de transformación	Cada región admitida: 4	Sí	Número de instancias en todos los trabajos de transformación
Número de instancias ml.p4d.24xlarge en capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de ml.p4d.24 xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáti cos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias ml.p4de.24xlarge en capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de ml.p4de.24xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de entrenamiento de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias ml.p5.48xlarge con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.p5.48x large disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáti cos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias ml.p5.4 x large con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.p5.4xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias ml.p5e.48xlarge con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.p5e.48 xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáti cos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias ml.p5en.48xlarge con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.p5en.48xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias ml.p6-b200.48xlarge con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.p6-b200.48xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias ml.p6-b30 0.48xlarge con capacidad reservada según los planes de capacitación por región	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de instancias ml.p6-b30 0.48xlarge disponibles en capacidades reservada s en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. SageMaker Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias ml.p6e-gb 200.36xlarge en capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.p6e-gb 200.36xlarge disponibl es en capacidades reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. SageMaker Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias ml.trn1.32xlarge con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.trn1.32xlarge disponibles en capacidades reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en SageMaker un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias de ml.trn2,48 x de tamaño con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de ml.trn2.48xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de planes de entrenamiento por región	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de planes de escalado que puede crear en esta cuenta en la región actual. Un plan de formación permite reservar y gestionar la capacidad de la GPU para el entrenamiento de modelos de IA a gran escala dentro de los plazos y presupuestos específicos, lo que ofrece un acceso predecible a los recursos para los trabajos de entrenami ento o los clústeres de Hyperpod. SageMaker
Número de equipos de trabajo	Cada región admitida: 25	Sí	Número de equipos de trabajo
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.c5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.c5.12xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.c5.18xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.c5.18xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.c5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.c5.24xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.c5.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.c5.2xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.c5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.c5.4xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.c5.9xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.c5.9xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.c5.large	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.c5.large
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.c5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.c5.xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.12xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.16xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.2xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.4xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.8xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5.12xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5.16xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5.24xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5.2xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5.4xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5.4xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5.8xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5.large	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5.large
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5.xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5d.12 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5d.12xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5d.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5d.16xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5d.24xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5d.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5d.2xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5d.4xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5d.4xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5d.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5d.8xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5d.large	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5d.large
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5d.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.m5d.xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.p3.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.p3.16xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.p3.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.p3.2xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.p3.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.p3.8xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.p3dn.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.p3dn.24xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.p4d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.p4d.24xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.r5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.r5.12xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.r5.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.r5.16xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.r5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.r5.24xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.r5.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.r5.2xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.r5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.r5.4xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.r5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.r5.8xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.r5.large	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.r5.large
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.r5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.r5.xlarge
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.t3.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.t3.2xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.t3.large	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.t3.large
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.t3.medium	Cada región admitida: 2	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.t3.medium
RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.t3.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Aplicaciones que se ejecutan en la instancia ml.t3.xlarge
RStudioServerPro Aplicaciones que se ejecutan en instancias ml.c5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RStudioServerPro Aplicaciones que se ejecutan en instancias ml.c5.4xlarge
RStudioServerPro Aplicaciones que se ejecutan en instancias ml.c5.9xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RStudioServerPro Aplicaciones que se ejecutan en instancias ml.c5.9xlarge
RStudioServerPro Aplicaciones que se ejecutan en instancias del sistema	Cada región admitida: 1	Sí	RStudioServerPro Aplicaciones que se ejecutan en instancias del sistema
Tasa de CreateEndpoint solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateEndpoint solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de CreateEndpointConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateEndpointConfig solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de CreateFlowDefinition solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateFlowDefinition solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de CreateHumanTaskUi solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateHumanTaskUi solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de CreateLabelingJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateLabelingJob solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de CreateMlflowApp solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateMlflowApp solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de CreateModel solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateModel solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de CreateNotebookInstance solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateNotebookInstance solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de CreateNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de CreatePresignedMlflowAppUrl solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de CreatePresignedMlflowAppUrl solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de CreatePresignedNotebookInstanceUrl solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreatePresignedNotebookInstanceUrl solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de CreateProcessingJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateProcessingJob solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de CreateStudioLifecy cleConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateStudioLifecy cleConfig solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de CreateTrainingJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateTrainingJob solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de CreateTransformJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateTransformJob solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de CreateWorkforce solicitud es	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateWorkforce solicitud es que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de CreateWorkteam solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateWorkteam solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DeleteEndpoint solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteEndpoint solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DeleteEndpointConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteEndpointConfig solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DeleteFlowDefinition solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteFlowDefinition solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DeleteHumanTaskUi solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteHumanTaskUi solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de DeleteMlflowApp solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de DeleteMlflowApp solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DeleteModel solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteModel solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DeleteNotebookInstance solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteNotebookInstance solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DeleteStudioLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteStudioLifecycleConfig solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de DeleteTrainingJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteTrainingJob solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DeleteTransformJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteTransformJob solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DeleteWorkforce solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteWorkforce solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DeleteWorkteam solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteWorkteam solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DescribeEndpoint solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeEndpoint solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de DescribeEndpointConfig solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeEndpointConfig solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DescribeFlowDefinition solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeFlowDefinition solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DescribeHumanTaskUi solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeHumanTaskU i solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DescribeLabelingJob solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeLabelingJob solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DescribeMlflowApp solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeMlflowApp solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de DescribeModel solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeModel solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DescribeStudioLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeStudioLifecycleConfig solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DescribeSubscribedWorkteam solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeSubscribedWorkteam solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DescribeTrainingJob solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeTrainingJob solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de DescribeTransformJob solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeTransformJob solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DescribeWorkforce solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeWorkforce solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DescribeWorkteam solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeWorkteam solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de InvokeEndpoint solicitudes	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de InvokeEndpoint solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListEndpointConfigs solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListEndpointConfigs solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de ListEndpoints solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListEndpoints solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListFlowDefinitions solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListFlowDefinitions solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListHumanTaskUis solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListHumanTaskUis solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListLabelingJobs solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListLabelingJobs solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListLabelingJobsForWorkteam solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListLabelingJobsForWorkteam solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de ListMlflowApps solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListMlflowApps solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListModels solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListModels solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListMonitoringAlertHistory solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListMonitoringAlertHistory solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListMonitoringAlerts solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListMonitoringAlerts solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListNotebookInstanceLifecycleConfigs solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListNotebookInstanceLifecycleConfigs solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de ListNotebookInstances solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListNotebookInstances solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListStudioLifecycleConfigs solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListStudioLifecycleConfigs solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListSubscribedWorkteams solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListSubscribedWorkteams solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListTrainingJobs solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListTrainingJobs solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListTransformJobs solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListTransformJobs solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de ListWorkforces solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListWorkforces solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListWorkteams solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListWorkteams solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de StartNotebookInstance solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartNotebookInstance solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de StopLabelingJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopLabelingJob solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de StopNotebookInstance solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopNotebookInstance solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de StopTrainingJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopTrainingJob solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de StopTransformJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopTransformJob solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de UpdateEndpoint solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateEndpoint solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de UpdateEndpointWeightsAndCapacities solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateEndpointWeightsAndCapacities solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de UpdateMlflowApp solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateMlflowApp solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de UpdateMonitoringAlert solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateMonitoringAlert solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de UpdateNotebookInstance solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateNotebookInstance solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de UpdateNotebookInst anceLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateNotebookInst anceLifecycleConfig solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de UpdateTrainingJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateTrainingJob solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de UpdateWorkforce solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateWorkforce solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de UpdateWorkteam solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateWorkteam solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
SageMaker Aplicaciones de creación de perfiles que se ejecutan en instancias del sistema	Cada región admitida: 5	Sí	SageMaker Aplicaciones de creación de perfiles que se ejecutan en instancias del sistema
Tamaño del volumen de EBS de una instancia de trabajo de procesamiento	Cada región admitida: 1024	Sí	Tamaño del volumen de EBS de una instancia de trabajo de procesamiento
Tamaño del volumen de EBS de una instancia de trabajo de capacitación	Cada región admitida: 1024	Sí	Tamaño del volumen de EBS de una instancia de trabajo de capacitación
Tamaño del volumen de EBS de una instancia de trabajo de transformación	Cada región admitida: 1024	No	Tamaño del volumen de EBS de una instancia de trabajo de transformación
Small-sized Uso del servidor de seguimiento de MLFlow	Cada región admitida: 5	Sí	Small-sized Uso del servidor de seguimiento de mlFlow
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c5.12x large	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c5.12xlarge CodeEditor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.c5.18xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.c5.18xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.c5.24xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.c5.24xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.c5.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.c5.2xlarge
Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.c5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.c5.4xlarge
Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.c5.9xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c5.9xlarge CodeEditor
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c5.large CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c5.large
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c5.xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c6i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.32xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.32xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.8xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c6i.large
Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.2xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.32xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.4xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c6id.large CodeEditor
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c6id.xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c6id.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.24xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.48xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.48xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c7i.large
Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c7i.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.12xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.2xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.4xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.xlarge
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g5.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g5.12xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g5.16xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g5.16xlarge CodeEditor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g5.24xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g5.24xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g5.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.g5.2xlarge
Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.g5.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g5.48xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g5.4xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.g5.4xlarge
Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.g5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g5.8xlarge CodeEditor
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g5.xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g5.xlarge
Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.g6.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6.12xlarge CodeEditor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6.16xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6.16xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6.24xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6.24xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6.2 x large CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.g6.2 x large
Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.g6.48x large	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6.48xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6.4xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.g6.4xlarge
Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.g6.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.g6.8xlarge
Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.g6.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g6.xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.g6e.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6e.2xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6e.48xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.48xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.8xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7.12xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g7.24xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g7.24xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g7.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.g7.2xlarge
Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.g7.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g7.48xlarge CodeEditor
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7.4xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.g7.4xlarge
Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.g7.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g7.8xlarge CodeEditor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g7e.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7e.12 xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7e.24 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7e.24 xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7e.2x large	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g7e.2xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g7e.48xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7e.48 xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7e.4x large	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7e.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7e.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7e.8x large
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m5.12x large	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m5.12xlarge CodeEditor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m5.16xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m5.16xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m5.24xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m5.24xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m5.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.m5.2xlarge
Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.m5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.m5.4xlarge
Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.m5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m5.8xlarge CodeEditor
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m5.large CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m5.large
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m5.xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.m5d.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.16xlarge
CodeEditor Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m5d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m5d.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.4xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m5d.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m5d.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m5d.large

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m5d.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m5d.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.32xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.32xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.4xlarge CodeEditor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m6i.large
Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m6i.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.2xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.32xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.4xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m6id.large CodeEditor
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m6id.xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m6id.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.16xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m7i.2xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m7i.48xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.48xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m7i.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias de ml.m7i.large
Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m7i.xlarge CodeEditor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.p3.16xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.p3.16xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.p3.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.p3.2xlarge
Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.p3.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.p3.8xlarge
Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.p3dn.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p3dn.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.p4d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.p4d.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.p4de.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.p4de.24xlarge
CodeEditor Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.p5.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.p5.48xlarge CodeEditor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.p5.4xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.p5.4xlarge
Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.p5en.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.p5en.48xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p6-b200.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p6-b200.48xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r5.12xlarge CodeEditor
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r5.16xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r5.16xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.r5.24xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.r5.24xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.r5.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.r5.2xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.r5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r5.4xlarge
Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.r5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r5.8xlarge CodeEditor
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r5.large CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias de ml.r5.large
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r5.xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r6i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6i.24xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.32xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.32xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r6i.large
Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6i.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.12xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6id.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6id.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.2xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.32xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.4xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6id.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6id.large CodeEditor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6id.xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6id.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.2xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.r7i.48xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.48xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.4xlarge CodeEditor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias de ml.r7i.large
Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r7i.xlarge CodeEditor
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.t3.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 6	Sí	Las aplicaciones de Studio CodeEditor se ejecutan en instancias ml.t3.2xlarge
Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.t3.large	Cada región admitida: 6	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.t3.large
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.t3.medium	Cada región admitida: 6	Sí	CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.t3.medium
CodeEditor Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.t3.xlarge	Cada región admitida: 6	Sí	Aplicaciones de Studio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.t3.xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de Studio Jupyter que se están ejecutando en las instancias del sistema	Cada región admitida: 10	Sí	Aplicaciones de Studio Jupyter que se están ejecutando en las instancias del sistema
Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.c5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c5.12xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.c5.18xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.c5.18xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.c5.24xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.c5.24xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.c5.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.c5.2xlarge
Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.c5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.c5.4xlarge
Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.c5.9xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c5.9xlarge JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c5.large JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c5.large
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c5.xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c6i.12 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.16 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.24 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.2xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.32xlarge JupyterLa b	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.32xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c6i.large
Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.24xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.2xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.32xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.4xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c6id.large JupyterLab
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c6id.xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c6id.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.12xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.2xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.48xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.48xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c7i.large

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.c7i.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.2 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.2 xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.4 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.4 xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.8 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.8 xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.x large	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias de ml.g4dn.x large JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g5.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g5.12xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g5.16xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g5.16xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g5.24xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g5.24xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g5.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.g5.2xlarge
Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.g5.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g5.48xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g5.4xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.g5.4xlarge
Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.g5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g5.8xlarge JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g5.xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g5.xlarge
Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.g6.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6.12xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6.16xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6.16xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6.24xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6.24xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6.2 x large JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.g6.2 x large
Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.g6.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6.48xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6.4xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.g6.4xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.g6.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.g6.8xlarge
Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.g6.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g6.xlarge
Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.g6e.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6e.2xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g6e.48xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.48xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.4x large	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.8x large
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g6e.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7.12xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g7.24xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g7.24xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g7.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.g7.2xlarge
Las aplicaciones de Studio JupyterLa b se ejecutan en instancias ml.g7.48x large	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g7.48xlarge JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7.4xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.g7.4xlarge
Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.g7.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g7.8xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g7e.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7e.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7e.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7e.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7e.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g7e.2xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.g7e.48xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7e.48xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7e.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7e.4xlarge JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7e.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.g7e.8x large
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m5.12x large	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m5.12xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m5.16xlarge JupyterLa b	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m5.16xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m5.24xlarge JupyterLa b	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m5.24xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m5.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.m5.2xlarge
Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.m5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.m5.4xlarge
Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.m5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m5.8xlarge JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m5.large JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m5.large
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m5.xlarge
Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.m5d.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.16xlarge
JupyterLab Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m5d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m5d.2xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.4xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.4xlarge JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m5d.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m5d.large
Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m5d.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m5d.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.2xlarge JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.32xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.32xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m6i.large
Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m6i.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.16xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.2xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.32xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.4xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m6id.large JupyterLab
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m6id.xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m6id.xlarge JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m7i.2xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.m7i.48xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.48xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m7i.8xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias de ml.m7i.large
Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.m7i.xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.p3.16xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.p3.16xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.p3.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.p3.2xl arge
Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.p3.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.p3.8xlarge
Las aplicaciones de Studio JupyterLa b se ejecutan en instancias ml.p3dn.2 4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.p3dn.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.p4d.24 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.p4d.24 xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.p4de.2 4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.p4de.2 4xlarge
JupyterLab Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.p5.48x large	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.p5.48xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.p5.4xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.p5.4xlarge
Las aplicaciones de Studio JupyterLa b se ejecutan en instancias ml.p5en.4 8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Las aplicacio nes de Studio se ejecutan en instancias ml.p5en.4 8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p6-b20 0.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.p6-b200.48xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r5.12xlarge JupyterLab
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r5.16xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r5.16xlarge JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.r5.24xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.r5.24xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.r5.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.r5.2xlarge
Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.r5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r5.4xlarge
Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.r5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r5.8xlarge JupyterLab
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r5.large JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias de ml.r5.large
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r5.xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r6i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.12xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.2xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.32xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.32xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r6i.large

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6i.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6id.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6id.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.2xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.32xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.4xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6id.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6id.large JupyterLab
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6id.xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r6id.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.2xlarge JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.r7i.48xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.48xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias de ml.r7i.large
Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.r7i.xlarge JupyterLab
Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.t3.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 6	Sí	Las aplicaciones de Studio JupyterLab se ejecutan en instancias ml.t3.2xlarge
Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.t3.large	Cada región admitida: 6	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.t3.large

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.t3.medium	Cada región admitida: 6	Sí	JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.t3.medium
JupyterLab Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.t3.xlarge	Cada región admitida: 6	Sí	Aplicaciones de Studio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.t3.xlarge
Las aplicaciones de Studio KernelGateway se ejecutan en la instancia ml.c5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.12xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.18xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.18xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.24xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.c5.24xlarge
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.2xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.2xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.4xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.9xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.9xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.large KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	KernelGateway Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.c5.large
KernelGateway Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.c5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.12xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.16xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.2xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.4xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.8xlarge
KernelGateway Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.xlarge KernelGateway
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.g5.12xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.g5.12xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.16xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.g5.16xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.24xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.g5.24xlarge KernelGateway
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.g5.2xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio KernelGateway se ejecutan en la instancia ml.g5.2xlarge
Las aplicaciones de Studio KernelGateway se ejecutan en la instancia ml.g5.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en la instancia ml.g5.48xlarge KernelGateway

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.4xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio KernelGateway se ejecutan en la instancia ml.g5.4xlarge
Las aplicaciones de Studio KernelGateway se ejecutan en la instancia ml.g5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.g5.8xlarge KernelGateway
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.g5.xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.g5.xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.12xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.16xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.16xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.24xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.24xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.2xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.2xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.4xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.4xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.8xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.large KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	KernelGateway Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.m5.large
KernelGateway Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.m5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.12xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.16xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.24xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.2xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.4xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.4xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.8xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.8xlarge
KernelGateway Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.large
Las aplicaciones de Studio KernelGateway se ejecutan en la instancia ml.m5d.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.xlarge KernelGateway
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.p3.16xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.p3.16xlarge KernelGateway
Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.p3.2xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio KernelGateway se ejecutan en la instancia ml.p3.2xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Las aplicaciones de Studio KernelGateway se ejecutan en la instancia ml.p3.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio KernelGateway se ejecutan en la instancia ml.p3.8xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.p3dn.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.p3dn.24xlarge
KernelGateway Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.p4d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.p4d.24xlarge
KernelGateway Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.p4de.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de Studio que se ejecutan en instancias ml.p4de.24xlarge
KernelGateway Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.r5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.12xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.16xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.16xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.24xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.24xlarge KernelGateway

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.2xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.2xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.4xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.4xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.8xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.large KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	KernelGateway Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.r5.large
KernelGateway Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.r5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de Studio que se ejecutan en una instancia ml.t3.2xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.large	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.t3.large

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
KernelGateway Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.t3.medium	Cada región admitida: 2	Sí	KernelGateway Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.t3.medium
KernelGateway Aplicaciones de Studio que se ejecutan en la instancia ml.t3.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de Studio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.xlarge
Las aplicaciones de Studio KernelGateway se ejecutan en instancias ml.trn1.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Las aplicaciones de Studio se ejecutan en instancias ml.trn1.2xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.trn1.32xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.trn1.32xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.trn1n.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.trn1n.32xlarge
TensorBoard Aplicaciones que se ejecutan en instancias del sistema	Cada región admitida: 10	Sí	TensorBoard Aplicaciones que se ejecutan en instancias del sistema
La cantidad máxima de aplicaciones de MLFlow que se pueden crear.	Cada región admitida: 3	Sí	La cantidad máxima de aplicaciones de MLFlow que se pueden crear.
Hora a la que se agota el tiempo de espera de las canalizaciones	Cada región admitida: 672	No	Hora a la que se agota el tiempo de espera de las canalizaciones

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño total del volumen de EBS en todos los Studio Spaces	Cada región admitida: 500	Sí	Tamaño total del volumen de EBS en todos los Studio Spaces
Tamaño total del volumen de EBS en todas las instancias de bloc de notas, en GB	Cada región admitida: 102 400	Sí	Tamaño total del volumen de EBS en todas las instancias de bloc de notas, en GB
Total de programaciones de monitoreo	Cada región admitida: 10	No	Total de programaciones de monitoreo
Total de dominios	Cada región admitida: 2	Sí	Total de dominios
Número total de instancias puntuales permitidas en todos SageMaker HyperPod los clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	Número total de instancias puntuales permitidas en todos SageMaker HyperPod los clústeres
Número total de experimentos permitidos, excluidos los creados automáticamente por SageMaker	Cada región admitida: 5000	Sí	Número total de experimentos permitidos, excluidos los creados automáticamente por SageMaker
Número total de instancias permitidas en todos SageMaker HyperPod los clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	Número total de instancias permitidas en todos SageMaker HyperPod los clústeres
Número de instancias de cuadernos	Cada región admitida: 8	Sí	Número de instancias de cuadernos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número total de componentes de prueba permitidos en un SageMaker contexto, excluidos los creados automáticamente por SageMaker	Cada región admitida: 20 000	Sí	Número total de componentes de prueba permitidos en un SageMaker contexto, excluidos los creados automáticamente por SageMaker
Número total de componentes de prueba permitidos en una sola prueba, excluidos los creados automáticamente por SageMaker	Cada región admitida: 50	Sí	Número total de componentes de prueba permitidos en una sola prueba, excluidos los creados automáticamente por SageMaker
Número total de pruebas a las que se puede asociar un único componente de prueba	Cada región admitida: 500	Sí	Número total de pruebas a las que se puede asociar un único componente de prueba
Número total de pruebas permitidas en un solo experimento, excluidas las creadas automáticamente por SageMaker	Cada región admitida: 300	Sí	Número total de ensayos permitidos en un solo experimento, excluyendo los creados automáticamente por SageMaker
cluster-ml-r7i-12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	cluster-ml-r7i-12xlarge para uso en clústeres
ml.c4.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c4.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c4.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c4.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c4.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c4.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c4.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c4.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c4.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c4.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.large para su uso en puntos de conexión
ml.c4.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c4.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 2	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c4.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c5.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c5.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.12xlarge para uso en clústeres
ml.c5.18xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c5.18xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para uso en clústeres
ml.c5.18xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5.18xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5.18xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c5.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c5.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.24xlarge para uso en clústeres
ml.c5.2xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.c5.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para uso en clústeres
ml.c5.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c5.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.c5.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para uso en clústeres
ml.c5.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c5.9xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c5.9xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para uso en clústeres
ml.c5.9xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5.9xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5.9xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c5.large para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.large para el uso de instancias puntuales de clúster

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c5.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.large para uso en clústeres
ml.c5.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.large para su uso en puntos de conexión
ml.c5.xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.c5.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para uso en clústeres
ml.c5.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c5d.18xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.18xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5d.18xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.18xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5d.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5d.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c5d.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5d.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5d.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5d.9xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.9xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5d.9xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.9xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c5d.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.large para su uso en puntos de conexión
ml.c5d.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5d.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c5d.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5n.18xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.18xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.c5n.18xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.18xlarge para uso en clústeres
ml.c5n.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5n.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5n.18xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.18xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5n.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.2xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.c5n.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.2xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c5n.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5n.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5n.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5n.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c5n.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.4xlarge para uso en clústeres
ml.c5n.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5n.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5n.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5n.9xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.9xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.c5n.9xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.9xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c5n.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5n.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5n.9xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.9xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5n.large para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.large para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.c5n.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.large para uso en clústeres
ml.c5n.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5n.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5n.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c6a.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6a.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.12xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6a.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6a.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.16xlarge para uso en clústeres
ml.c6a.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6a.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.24xlarge para el uso de clústeres
ml.c6a.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6a.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.2xlarge para el uso de clústeres
ml.c6a.32xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.32xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.c6a.32xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.32xlarge para uso en clústeres
ml.c6a.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6a.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.48xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6a.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6a.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.4xlarge para el uso de clústeres
ml.c6a.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.8xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.c6a.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.8xlarge para el uso de clústeres
ml.c6a.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.large para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.c6a.large para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.large para el uso de clústeres
ml.c6a.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.c6a.xlarge para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6a.xlarge para el uso de clústeres
ml.c6g.12xlarge para el uso de instancia s puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6g.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.12xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6g.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6g.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6g.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.16xlarge para uso en clústeres
ml.c6g.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6g.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6g.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.2xlarge para uso en clústeres
ml.c6g.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6g.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6g.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.4xlarge para el uso de clústeres
ml.c6g.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.4xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6g.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.8xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.c6g.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.8xlarge para el uso de clústeres
ml.c6g.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6g.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6g.large para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.large para el uso de clústeres
ml.c6g.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.large para su uso en puntos de conexión
ml.c6g.medium para el uso de instancia s puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.medium para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6g.medium para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.medium para el uso de clústeres
ml.c6g.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6g.xlarge para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.xlarge para el uso de clústeres
ml.c6g.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6gd.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gd.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gd.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gd.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gd.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gd.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.large para su uso en puntos de conexión
ml.c6gd.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.16xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6gn.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.large para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6i.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para uso en clústeres
ml.c6i.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c6i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c6i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c6i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c6i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6i.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para uso en clústeres
ml.c6i.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c6i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c6i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c6i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c6i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6i.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para uso en clústeres
ml.c6i.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c6i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c6i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c6i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c6i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6i.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para uso en clústeres
ml.c6i.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c6i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c6i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c6i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c6i.32xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.c6i.32xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para uso en clústeres
ml.c6i.32xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.32xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6i.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c6i.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c6i.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c6i.32xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c6i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6i.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para uso en clústeres
ml.c6i.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c6i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c6i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c6i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c6i.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.c6i.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para uso en clústeres
ml.c6i.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c6i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c6i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c6i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c6i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6i.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.large para uso en clústeres
ml.c6i.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.large para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c6i.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.large para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.large para su uso en trabajos de transform ación
ml.c6i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6i.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para uso en clústeres
ml.c6i.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c6i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c6i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c6i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c6i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c6i.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c6id.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6id.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6id.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6id.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6id.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6id.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6id.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c6i.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c6i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6in.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6in.12xlarge para uso en terminales
ml.c6in.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6in.16xlarge para uso en terminales
ml.c6in.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6in.24xlarge para uso en terminales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6in.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6in.2xlarge para uso en terminales
ml.c6in.32xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6in.32xlarge para uso en terminales
ml.c6in.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6in.4xlarge para uso en terminales
ml.c6in.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6in.8xlarge para uso en terminales
ml.c6in.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6in.large para uso en terminales
ml.c6in.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6in.xlarge para uso en terminales
ml.c7g.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c7g.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.12xlarge para uso en clústeres
ml.c7g.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c7g.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c7g.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.16xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c7g.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c7g.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c7g.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.2xlarge para uso en clústeres
ml.c7g.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c7g.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c7g.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.4xlarge para el uso de clústeres
ml.c7g.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c7g.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.8xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.c7g.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.8xlarge para el uso de clústeres
ml.c7g.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.8xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c7g.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c7g.large para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.large para el uso de clústeres
ml.c7g.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.large para su uso en puntos de conexión
ml.c7g.medium para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.medium para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c7g.medium para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.medium para el uso de clústeres
ml.c7g.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c7g.xlarge para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.xlarge para el uso de clústeres
ml.c7g.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c7i.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para uso en terminales
ml.c7i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c7i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c7i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c7i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c7i.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para uso en terminales
ml.c7i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c7i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c7i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c7i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c7i.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para uso en terminales
ml.c7i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c7i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c7i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c7i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c7i.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para uso en terminales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c7i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c7i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c7i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c7i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c7i.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para uso en terminales
ml.c7i.48xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c7i.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c7i.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c7i.48xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c7i.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para uso en terminales
ml.c7i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c7i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c7i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c7i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c7i.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para uso en terminales
ml.c7i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c7i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c7i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c7i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c7i.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.large para uso en terminales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c7i.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c7i.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.c7i.large para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.large para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c7i.large para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.large para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c7i.large para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.large para su uso en trabajos de transformación
ml.c7i.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.xlarge para uso en terminales
ml.c7i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c7i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c7i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c7i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c7i.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c8g.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c8g.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.12xlarge para uso en clústeres
ml.c8g.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.12xlarge para uso en terminales
ml.c8g.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.16xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.c8g.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.16xlarge para uso en clústeres
ml.c8g.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.16xlarge para uso en terminales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c8g.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.24xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.c8g.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.24xlarge para uso en clústeres
ml.c8g.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.24xlarge para uso en terminales
ml.c8g.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c8g.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.2xlarge para el uso de clústeres
ml.c8g.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.2xlarge para uso en terminales
ml.c8g.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.48xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.c8g.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.48xlarge para uso en clústeres
ml.c8g.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.48xlarge para uso en terminales
ml.c8g.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c8g.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.4xlarge para el uso de clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c8g.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.4xlarge para uso en terminales
ml.c8g.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.8xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.c8g.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.8xlarge para el uso de clústeres
ml.c8g.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.8xlarge para uso en terminales
ml.c8g.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c8g.large para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.large para el uso de clústeres
ml.c8g.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.large para uso en terminales
ml.c8g.medium para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.medium para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c8g.medium para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.medium para el uso de clústeres
ml.c8g.medium para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.medium para su uso en puntos de conexión
ml.c8g.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c8g.xlarge para el uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.xlarge para el uso de clústeres
ml.c8g.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.xlarge para uso en terminales
ml.eia1.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.eia1.large para su uso en puntos de conexión
ml.eia1.medium para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.eia1.medium para su uso en puntos de conexión
ml.eia1.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.eia1.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.eia2.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.eia2.large para su uso en puntos de conexión
ml.eia2.medium para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.eia2.medium para su uso en puntos de conexión
ml.eia2.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.eia2.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g4dn.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para uso en clústeres
ml.g4dn.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g4dn.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g4dn.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g4dn.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para uso en clústeres
ml.g4dn.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g4dn.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g4dn.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g4dn.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para uso en clústeres
ml.g4dn.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g4dn.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g4dn.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g4dn.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para uso en clústeres
ml.g4dn.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g4dn.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g4dn.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g4dn.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para uso en clústeres
ml.g4dn.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g4dn.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g4dn.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g4dn.xlarge para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para el uso de clústeres
ml.g4dn.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g4dn.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g4dn.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g5.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g5.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para uso en clústeres
ml.g5.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g5.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g5.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para uso en clústeres
ml.g5.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g5.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g5.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para uso en clústeres
ml.g5.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g5.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.g5.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para uso en clústeres
ml.g5.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g5.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g5.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para uso en clústeres
ml.g5.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.48xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g5.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g5.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para uso en clústeres
ml.g5.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g5.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g5.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para uso en clústeres
ml.g5.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g5.xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.g5.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g5.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g6.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para uso en clústeres
ml.g6.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6.12xlarge para el uso de instancias de notebooks	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para el uso de instancias de notebooks
ml.g6.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6.12xlarge para el uso de tareas de entrenamiento puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para uso en trabajos de entrenamiento puntual
ml.g6.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para su uso en trabajos de capacitación
ml.g6.12xlarge para entrenamiento, uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para entrenar y usar piscinas calientes
ml.g6.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para uso en clústeres
ml.g6.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g6.16xlarge para el uso de instancias de notebooks	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para el uso de instancias de notebooks

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6.16xlarge para el uso en trabajos de entrenamiento puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para uso en trabajos de entrenamiento puntual
ml.g6.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para su uso en trabajos de capacitación
ml.g6.16xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para entrenar y usar piscinas calientes
ml.g6.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para uso en clústeres
ml.g6.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g6.24xlarge para el uso de instancias de notebooks	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para el uso de instancias de notebooks
ml.g6.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6.24xlarge para el uso en trabajos de entrenamiento puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para uso en trabajos de entrenamiento puntual
ml.g6.24xlarge para uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para uso en trabajos de entrenamiento
ml.g6.24xlarge para uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para entrenar y usar piscinas calientes
ml.g6.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.g6.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para uso en clústeres
ml.g6.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para uso en terminales
ml.g6.2xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para el uso de instancias de notebooks
ml.g6.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6.2xlarge para el uso en trabajos de entrenamiento puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para uso en trabajos de entrenamiento puntual
ml.g6.2xlarge para uso en trabajos de capacitación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para uso en trabajos de capacitación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6.2xlarge para uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para el entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para uso en clústeres
ml.g6.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g6.48xlarge para el uso de instancias de notebooks	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para el uso de instancias de notebooks
ml.g6.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6.48xlarge para el uso en trabajos de entrenamiento puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para uso en trabajos de entrenamiento puntual
ml.g6.48xlarge para uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para uso en trabajos de capacitación
ml.g6.48xlarge para entrenamiento y uso de piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para entrenar y usar piscinas calientes

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para uso en clústeres
ml.g6.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para uso en terminales
ml.g6.4xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para el uso de instancias de notebooks
ml.g6.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6.4xlarge para el uso en trabajos de entrenamiento puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para uso en trabajos de entrenamiento puntual
ml.g6.4xlarge para uso en trabajos de capacitación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para uso en trabajos de capacitación
ml.g6.4xlarge para uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para entrenar el uso de piscinas calientes
ml.g6.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6.8xlarge para el uso de terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para uso en terminales
ml.g6.8xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para el uso de instancias de notebooks
ml.g6.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6.8xlarge para el uso en trabajos de entrenamiento puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para uso en trabajos de entrenamiento puntual
ml.g6.8xlarge para uso en trabajos de capacitación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para uso en trabajos de capacitación
ml.g6.8xlarge para uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para el entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.g6.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para uso en clústeres
ml.g6.xlarge para el uso de terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para uso en terminales
ml.g6.xlarge para el uso de instancias de notebooks	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para el uso de instancias de notebooks

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6.xlarge para el uso de trabajos de entrenamiento puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para el uso en trabajos de entrenamiento puntual
ml.g6.xlarge para el uso en trabajos de capacitación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para el uso en trabajos de capacitación
ml.g6.xlarge para el uso de piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para entrenar el uso de piscinas calientes
ml.g6e.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6e.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g6e.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6e.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6e.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g6e.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g6e.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6e.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g6e.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6e.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g6e.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g6e.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6e.24xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.g6e.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g6e.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6e.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g6e.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g6e.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g6e.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6e.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6e.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6e.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g6e.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g6e.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g6e.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6e.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g6e.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6e.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6e.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g6e.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g6e.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6e.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g6e.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6e.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g6e.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g6e.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6e.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.g6e.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g6e.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6e.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g6e.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g6e.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g6e.xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6e.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6e.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6e.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g6e.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g6e.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g7.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g7.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.12xlarge para el uso de clústeres
ml.g7.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.12xlarge para uso en terminales
ml.g7.12xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.12xlarge para procesar el uso de tareas
ml.g7.12xlarge para el uso en trabajos de entrenamiento puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.12xlarge para uso en trabajos de entrenamiento puntual
ml.g7.12xlarge para el uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.12xlarge para el uso en trabajos de capacitación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g7.12xlarge para uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.12xlarge para entrenar y usar piscinas calientes
ml.g7.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.16xlarge para uso en terminales
ml.g7.24xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g7.24xlarge para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.24xlarge para el uso de clústeres
ml.g7.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.24xlarge para uso en terminales
ml.g7.24xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.24xlarge para procesar el uso de tareas
ml.g7.24xlarge para el uso en trabajos de entrenamiento puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.24xlarge para uso en trabajos de entrenamiento puntual
ml.g7.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.24xlarge para el uso en trabajos de capacitación
ml.g7.24xlarge para uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.24xlarge para el entrenamiento en piscinas calientes
ml.g7.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.2xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g7.2xlarge para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.2xlarge para el uso de clústeres
ml.g7.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.2xlarge para uso en terminales
ml.g7.2xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.2xlarge para procesar el uso de tareas
ml.g7.2xlarge para el uso en trabajos de capacitación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.2xlarge para uso en trabajos de entrenamiento puntual
ml.g7.2xlarge para su uso en trabajos de capacitación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.2xlarge para uso en trabajos de capacitación
ml.g7.2xlarge para el uso de piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.2xlarge para el entrenamiento en piscinas calientes
ml.g7.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g7.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.48xlarge para el uso de clústeres
ml.g7.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.48xlarge para uso en terminales
ml.g7.48xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.48xlarge para procesar el uso de tareas
ml.g7.48xlarge para el uso en trabajos de entrenamiento puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.48xlarge para uso en trabajos de entrenamiento puntual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g7.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.48xlarge para el uso en trabajos de capacitación
ml.g7.48xlarge para uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.48xlarge para el entrenamiento en piscinas calientes
ml.g7.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.4xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.g7.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.4xlarge para el uso de clústeres
ml.g7.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.4xlarge para uso en terminales
ml.g7.4xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.4xlarge para procesar el uso de tareas
ml.g7.4xlarge para el uso en trabajos de capacitación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.4xlarge para uso en trabajos de entrenami ento puntual
ml.g7.4xlarge para uso en trabajos de capacitación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.4xlarge para uso en trabajos de capacitación
ml.g7.4xlarge para uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.4xlarge para el entrenamiento en piscinas calientes
ml.g7.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g7.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.8xlarge para el uso de clústeres
ml.g7.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.8xlarge para uso en terminales
ml.g7.8xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.8xlarge para procesar el uso de tareas
ml.g7.8xlarge para el uso en trabajos de entrenamiento puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.8xlarge para uso en trabajos de entrenamiento puntual
ml.g7.8xlarge para el uso en trabajos de capacitación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.8xlarge para el uso en trabajos de capacitación
ml.g7.8xlarge para entrenar y usar piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7.8xlarge para entrenar y usar piscinas calientes
ml.g7e.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.12xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.g7e.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.12xlarge para el uso de clústeres
ml.g7e.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.12xlarge para uso en terminales
ml.g7e.12xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.12xlarge para procesar el uso de tareas
ml.g7e.12xlarge para el uso en trabajos de capacitación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.12xlarge para uso en trabajos de entrenamiento puntual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g7e.12xlarge para uso en trabajos de capacitación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.12xlarge para uso en trabajos de capacitación
ml.g7e.12xlarge para uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.12xlarge para el entrenamiento en piscinas calientes
ml.g7e.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.24xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.g7e.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.24xlarge para el uso de clústeres
ml.g7e.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.24xlarge para uso en terminales
ml.g7e.24xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.24xlarge para procesar el uso de tareas
ml.g7e.24xlarge para el uso en trabajos de capacitación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.24xlarge para uso en trabajos de entrenamiento puntual
ml.g7e.24xlarge para uso en trabajos de capacitación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.24xlarge para uso en trabajos de capacitación
ml.g7e.24xlarge para uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.24xlarge para el entrenamiento en piscinas calientes
ml.g7e.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g7e.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.2xlarge para el uso de clústeres
ml.g7e.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.2xlarge para uso en terminales
ml.g7e.2xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.2xlarge para procesar el uso de tareas
ml.g7e.2xlarge para el uso en trabajos de capacitación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.2xlarge para uso en trabajos de capacitación puntual
ml.g7e.2xlarge para uso en trabajos de capacitación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.2xlarge para uso en trabajos de capacitación
ml.g7e.2xlarge para uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.2xlarge para el entrenamiento en piscinas calientes
ml.g7e.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.48xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.g7e.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.48xlarge para uso en clústeres
ml.g7e.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.48xlarge para uso en terminales
ml.g7e.48xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.48xlarge para el uso de tareas de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g7e.48xlarge para el uso en trabajos de entrenamiento puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.48xlarge para uso en trabajos de entrenamiento puntual
ml.g7e.48xlarge para uso en trabajos de capacitación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.48xlarge para uso en trabajos de capacitación
ml.g7e.48xlarge para uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.48xlarge para el entrenamiento en piscinas calientes
ml.g7e.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g7e.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.4xlarge para el uso de clústeres
ml.g7e.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.4xlarge para uso en terminales
ml.g7e.4xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.4xlarge para procesar el uso de tareas
ml.g7e.4xlarge para el uso en trabajos de capacitación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.4xlarge para uso en trabajos de entrenamiento puntual
ml.g7e.4xlarge para uso en trabajos de capacitación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.4xlarge para uso en trabajos de capacitación
ml.g7e.4xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.4xlarge para el entrenamiento en piscinas calientes

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g7e.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.8xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.g7e.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.8xlarge para el uso de clústeres
ml.g7e.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.8xlarge para uso en terminales
ml.g7e.8xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.8xlarge para procesar el uso de tareas
ml.g7e.8xlarge para el uso en trabajos de capacitación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.8xlarge para uso en trabajos de entrenamiento puntual
ml.g7e.8xlarge para uso en trabajos de capacitación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.8xlarge para uso en trabajos de capacitación
ml.g7e.8xlarge para uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.8xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes
ml.gr6.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.gr6.4xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.gr6.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.gr6.4xlarge para uso en clústeres
ml.gr6.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.gr6.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.gr6.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.gr6.8xlarge para uso en clústeres
ml.i3en.12xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.12xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.i3en.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.12xlarge para uso en clústeres
ml.i3en.16xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.16xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.i3en.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.16xlarge para uso en clústeres
ml.i3en.24xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.24xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.i3en.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.24xlarge para uso en clústeres
ml.i3en.2xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.2xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.i3en.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.2xlarge para uso en clústeres
ml.i3en.3xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.3xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.i3en.3xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.3xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.i3en.6xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.6xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.i3en.6xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.6xlarge para uso en clústeres
ml.i3en.large para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.large para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.i3en.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.large para uso en clústeres
ml.i3en.xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.i3en.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.xlarge para uso en clústeres
ml.inf1.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf1.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.inf1.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf1.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.inf1.6xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.6xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf1.6xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.6xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.inf1.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf1.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.inf2.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf2.24xlarge para el uso de instancias de notebooks	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.24xlarge para el uso de instancias de notebooks
ml.inf2.24xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.24xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.inf2.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.48xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf2.48xlarge para el uso de instancias de notebooks	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.48xlarge para el uso de instancias de notebooks

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.inf2.48xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.48xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.inf2.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf2.8xlarge para el uso de instancias de notebooks	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.8xlarge para el uso de instancias de notebooks
ml.inf2.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.8xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.inf2.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf2.xlarge para el uso de instancias de notebooks	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.xlarge para el uso de instancias de notebooks
ml.inf2.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.xlarge para su uso en trabajos de transform ación
ml.inf2e.32xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2e.32xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m4.10xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m4.10xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m4.10xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m4.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m4.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m4.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m4.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m4.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m4.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m4.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m4.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 2	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m4.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m4.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m4.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m4.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m5.12xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m5.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para uso en clústeres
ml.m5.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m5.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m5.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m5.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m5.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.16xlarge para uso en clústeres
ml.m5.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m5.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m5.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m5.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m5.2xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.m5.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m5.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m5.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.m5.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m5.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 2	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m5.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m5.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.8xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m5.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.m5.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para uso en clústeres
ml.m5.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para su uso en puntos de conexión
ml.m5.large para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m5.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.m5.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m5.large para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m5.large para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m5.large para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para su uso en trabajos de transformación
ml.m5.xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.m5.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m5.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m5d.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5d.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m5d.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5d.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5d.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5d.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5d.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5d.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5d.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5d.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5d.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.large para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m5d.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m5d.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5d.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5d.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m5d.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6a.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6a.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.12xlarge para uso en clústeres
ml.m6a.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6a.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.16xlarge para uso en clústeres
ml.m6a.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6a.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.24xlarge para el uso de clústeres
ml.m6a.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6a.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.2xlarge para uso en clústeres
ml.m6a.32xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.32xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6a.32xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.32xlarge para uso en clústeres
ml.m6a.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6a.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.48xlarge para uso en clústeres
ml.m6a.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6a.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.4xlarge para uso en clústeres
ml.m6a.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.8xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.m6a.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.8xlarge para el uso de clústeres
ml.m6a.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.large para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.m6a.large para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.large para el uso de clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6a.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.m6a.xlarge para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6a.xlarge para el uso de clústeres
ml.m6g.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6g.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.12xlarge para uso en clústeres
ml.m6g.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6g.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6g.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.16xlarge para uso en clústeres
ml.m6g.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6g.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6g.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.2xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6g.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6g.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6g.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.4xlarge para uso en clústeres
ml.m6g.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6g.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.8xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.m6g.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.8xlarge para el uso de clústeres
ml.m6g.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6g.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6g.large para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.large para el uso de clústeres
ml.m6g.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 2	Sí	ml.m6g.large para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6g.medium para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.medium para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6g.medium para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.medium para el uso de clústeres
ml.m6g.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6g.xlarge para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.xlarge para el uso de clústeres
ml.m6g.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m6g.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6gd.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6gd.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6gd.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6gd.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6gd.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.8xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6gd.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.large para su uso en puntos de conexión
ml.m6gd.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6i.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para uso en terminales
ml.m6i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m6i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m6i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m6i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m6i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6i.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para uso en terminales
ml.m6i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m6i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m6i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m6i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m6i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6i.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para uso en terminales
ml.m6i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m6i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m6i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m6i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m6i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m6i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6i.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para uso en terminales
ml.m6i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m6i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m6i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m6i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m6i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m6i.32xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
m6i.32xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	m6i.32xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6i.32xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para uso en terminales
ml.m6i.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6i.32xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m6i.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m6i.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m6i.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m6i.32xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m6i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6i.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para uso en terminales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m6i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m6i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m6i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m6i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m6i.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6i.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para uso en terminales
ml.m6i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m6i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m6i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m6i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m6i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m6i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6i.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para uso en clústeres
ml.m6i.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para uso en terminales
ml.m6i.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m6i.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6i.large para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6i.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m6i.large para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m6i.large para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m6i.large para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para su uso en trabajos de transformación
ml.m6i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6i.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para uso en terminales
ml.m6i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m6i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m6i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m6i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m6i.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m6id.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6id.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6id.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6id.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6id.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6id.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6id.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6id.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m6id.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6id.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m6id.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m7g.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7g.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7g.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7g.12xlarge para uso en clústeres
ml.m7g.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7g.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7g.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7g.16xlarge para uso en clústeres
ml.m7g.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7g.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7g.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7g.2xlarge para uso en clústeres
ml.m7g.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7g.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m7g.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7g.4xlarge para el uso de clústeres
ml.m7g.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7g.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7g.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7g.8xlarge para el uso de clústeres
ml.m7g.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7g.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7g.large para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7g.large para el uso de clústeres
ml.m7g.medium para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7g.medium para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7g.medium para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7g.medium para el uso de clústeres
ml.m7g.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7g.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7g.xlarge para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7g.xlarge para el uso de clústeres
ml.m7i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7i.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m7i.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m7i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m7i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m7i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m7i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m7i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7i.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m7i.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m7i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m7i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m7i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m7i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m7i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7i.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m7i.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m7i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m7i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m7i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m7i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m7i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7i.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m7i.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m7i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m7i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m7i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m7i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m7i.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7i.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m7i.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m7i.48xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m7i.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m7i.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m7i.48xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m7i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7i.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m7i.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m7i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m7i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m7i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m7i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m7i.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7i.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m7i.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m7i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m7i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m7i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m7i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m7i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7i.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para uso en clústeres
ml.m7i.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m7i.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m7i.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.m7i.large para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m7i.large para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m7i.large para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para su uso en trabajos de transformación
ml.m7i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7i.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para uso en clústeres
ml.m7i.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m7i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m7i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m7i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m7i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m7i.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m8g.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m8g.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.12xlarge para uso en clústeres
ml.m8g.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.12xlarge para uso en terminales
ml.m8g.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m8g.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.16xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m8g.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.16xlarge para uso en terminales
ml.m8g.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m8g.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.24xlarge para el uso de clústeres
ml.m8g.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.24xlarge para uso en terminales
ml.m8g.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m8g.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.2xlarge para uso en clústeres
ml.m8g.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.2xlarge para uso en terminales
ml.m8g.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m8g.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.48xlarge para uso en clústeres
ml.m8g.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.48xlarge para uso en terminales
ml.m8g.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m8g.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.4xlarge para el uso de clústeres
ml.m8g.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.4xlarge para uso en terminales
ml.m8g.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.8xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.m8g.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.8xlarge para el uso de clústeres
ml.m8g.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.8xlarge para uso en terminales
ml.m8g.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m8g.large para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.large para el uso de clústeres
ml.m8g.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.large para uso en terminales
ml.m8g.medium para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.medium para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m8g.medium para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.medium para el uso de clústeres
ml.m8g.medium para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.medium para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m8g.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m8g.xlarge para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.xlarge para el uso de clústeres
ml.m8g.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.xlarge para uso en terminales
ml.p3.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.p3.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.p3.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.p3.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.p3.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.p3.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.p3.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.8xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.p3.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.p3.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.8xlarge para su uso en trabajos de transform ación
ml.p3dn.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3dn.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.p3dn.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3dn.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.p3dn.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3dn.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p3dn.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3dn.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p4d.24xlarge para el uso de instancia s puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.p4d.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para uso en clústeres
ml.p4d.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.p4d.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.p4d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.p4d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p4d.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p4de.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.p4de.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para uso en clústeres
ml.p4de.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.p4de.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.p4de.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.p4de.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p4de.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p5.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.p5.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para uso en clústeres
ml.p5.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.p5.48xlarge para el uso de instancias de notebooks	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para el uso de instancias de notebooks
ml.p5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.p5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p5.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.p5.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.p5.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.4xlarge para el uso de clústeres
ml.p5.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.4xlarge para uso en terminales
ml.p5.4xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.4xlarge para el uso de instancias de notebooks
ml.p5.4xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.4xlarge para procesar el uso de tareas
ml.p5.4xlarge para el uso en trabajos de entrenamiento puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.4xlarge para uso en trabajos de entrenamiento puntual
ml.p5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.4xlarge para su uso en trabajos de capacitación
ml.p5.4xlarge para uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.4xlarge para entrenar el uso de piscinas calientes
ml.p5e.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5e.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.p5e.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5e.48xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.p5e.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5e.48xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.p5e.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5e.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.p5e.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5e.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p5e.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5e.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p5en.48xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5en.48xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.p5en.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5en.48xlarge para uso en clústeres
ml.p5en.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5en.48xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.p5en.48xlarge para el uso de instancias de notebooks	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5en.48xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles
ml.p5en.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5en.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.p5en.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5en.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p5en.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5en.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p6-b200.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b200.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.p6-b200.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b200.48xlarge para uso en clústeres
ml.p6-b200.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b200.48xlarge para uso en terminales
ml.p6-b200.48xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b200.48xlarge para el uso de instancias de notebooks
ml.p6-b200.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b200.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.p6-b200.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b200.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p6-b200.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b200.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.p6-b300.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b300.48xlarge para el uso de instancias puntuales de clústeres
ml.p6-b300.48xlarge para el uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b300.48xlarge para uso en clústeres
ml.p6-b300.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b300.48xlarge para uso en terminales
ml.p6-b300.48xlarge para uso puntual en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b300.48xlarge para uso en trabajos de capacitación puntual
ml.p6-b300.48xlarge para su uso en trabajos de capacitación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b300.48xlarge para su uso en trabajos de capacitación
ml.p6-b300.48xlarge para uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b300.48xlarge para entrenar el uso de piscinas calientes
ml.p6e-gb200.36xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6e-gb200.36xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.p6e-gb200.36xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6e-gb200.36xlarge para uso en clústeres
ml.p6e-gb200.36xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6e-gb200.36xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p6e-gb200.36xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6e-gb200.36xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r5.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.2xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.large para su uso en puntos de conexión
ml.r5.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r5.large para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r5.large para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.large para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5.large para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.large para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5.large para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.large para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5d.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5d.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5d.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5d.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5d.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5d.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r5d.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.16xlarge para uso en clústeres
ml.r5d.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r5d.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5d.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5d.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5d.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5d.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5d.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5d.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.2xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r5d.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5d.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5d.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5d.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5d.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5d.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5d.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5d.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5d.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r5d.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5d.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5d.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5d.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5d.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.large para su uso en puntos de conexión
ml.r5d.large para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.large para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5d.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5d.large para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.large para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5d.large para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.large para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5d.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r5d.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5d.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5d.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5d.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r6g.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6g.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6g.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6g.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6g.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.8xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r6g.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.large para su uso en puntos de conexión
ml.r6g.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.large para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r6i.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.12xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r6i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r6i.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.16xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r6i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r6i.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.24xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r6i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r6i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r6i.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.2xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.2xlarge para su uso en trabajos de transform ación
ml.r6i.32xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.32xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r6i.32xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.32xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.32xlarge para su uso en instancia s del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6i.32xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.32xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r6i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r6i.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.4xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.4xlarge para su uso en trabajos de transform ación
ml.r6i.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r6i.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.8xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.8xlarge para su uso en trabajos de transform ación
ml.r6i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r6i.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.large para uso en clústeres
ml.r6i.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r6i.large para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r6i.large para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.large para su uso en trabajos de transformación
ml.r6i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r6i.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r6i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6i.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r6id.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6id.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6id.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6id.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r6id.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6id.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6id.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6id.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r6id.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6id.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r6id.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7gd.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.12xlarge para uso en terminales
ml.r7gd.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.16xlarge para uso en terminales
ml.r7gd.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.2xlarge para uso en terminales
ml.r7gd.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.4xlarge para uso en terminales
ml.r7gd.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.8xlarge para uso en terminales
ml.r7gd.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.large para uso en terminales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r7gd.medium para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.medium para su uso en puntos de conexión
ml.r7gd.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.xlarge para uso en terminales
ml.r7i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r7i.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r7i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r7i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r7i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r7i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r7i.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para uso en clústeres
ml.r7i.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r7i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r7i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r7i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r7i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r7i.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para uso en clústeres
ml.r7i.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r7i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r7i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r7i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r7i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r7i.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para uso en clústeres
ml.r7i.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r7i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r7i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r7i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r7i.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r7i.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para uso en clústeres
ml.r7i.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r7i.48xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7i.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r7i.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r7i.48xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r7i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r7i.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para uso en clústeres
ml.r7i.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r7i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r7i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r7i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r7i.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r7i.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para uso en clústeres
ml.r7i.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r7i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r7i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r7i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r7i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r7i.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r7i.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para su uso en puntos de conexión
ml.r7i.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r7i.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7i.large para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r7i.large para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r7i.large para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para su uso en trabajos de transformación
ml.r7i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r7i.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para uso en clústeres
ml.r7i.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r7i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r7i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r7i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r7i.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r8g.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.12xlarge para uso en terminales
ml.r8g.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.16xlarge para uso en terminales
ml.r8g.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.24xlarge para uso en terminales
ml.r8g.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.2xlarge para uso en terminales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r8g.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.48xlarge para uso en terminales
ml.r8g.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.4xlarge para uso en terminales
ml.r8g.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.8xlarge para uso en terminales
ml.r8g.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.large para uso en terminales
ml.r8g.medium para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.medium para su uso en puntos de conexión
ml.r8g.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.xlarge para uso en terminales
ml.t2.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t2.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.t2.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t2.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.t2.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t2.large para su uso en puntos de conexión
ml.t2.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t2.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.t2.medium para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 2	Sí	ml.t2.medium para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.t2.medium para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t2.medium para su uso en instancias del cuaderno
ml.t2.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t2.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.t2.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t2.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.t3.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.t3.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.2xlarge para uso en clústeres
ml.t3.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t3.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.t3.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.t3.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.t3.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.t3.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.t3.large para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.large para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.t3.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.large para uso en clústeres
ml.t3.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t3.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.t3.large para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 4	Sí	ml.t3.large para su uso en trabajos de procesamiento
ml.t3.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.t3.large para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.large para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.t3.large para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.large para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.t3.medium para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.medium para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.t3.medium para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.medium para uso en clústeres
ml.t3.medium para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t3.medium para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.t3.medium para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 4	Sí	ml.t3.medium para su uso en trabajos de procesamiento
ml.t3.xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.t3.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.xlarge para uso en clústeres
ml.t3.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t3.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.t3.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 2	Sí	ml.t3.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.t3.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.t3.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.t3.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.trn1.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.2xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.trn1.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.trn1.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.trn1.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.trn1.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.trn1.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.trn1.32xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.trn1.32xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para uso en clústeres
ml.trn1.32xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.trn1.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.trn1.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.trn1.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.trn1.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.trn1.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.trn1n.32xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.trn1n.32xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para uso en clústeres
ml.trn1n.32xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.trn1n.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.trn1n.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.trn1n.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.trn1n.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.trn2.3xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn2.3xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.trn2.3xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn2.3xlarge para uso en clústeres
ml.trn2.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn2.48xlarge para el uso de instancias puntuales de clúster
ml.trn2.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn2.48xlarge para uso en clústeres
ml.trn2.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn2.48xlarge para uso en terminales
ml.trn2.48xlarge para el uso en trabajos de entrenamiento puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn2.48xlarge para uso en trabajos de capacitación puntual
ml.trn2.48xlarge para su uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn2.48xlarge para su uso en trabajos de capacitación
ml.trn2.48xlarge para uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn2.48xlarge para el entrenamiento en piscinas calientes

AWS Secrets Manager cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	secretsmanager.us-east-2.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	secretsmanager.us-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	secretsmanager.us-west-2.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	secretsmanager.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	secretsmanager.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	secretsmanager.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	secretsmanager.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	secretsmanager.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	secretsmanager.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	secretsmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	secretsmanager.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	secretsmanager.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	secretsmanager.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	secretsmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	secretsmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	secretsmanager.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	secretsmanager.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	secretsmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	secretsmanager.ca-central-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	secretsmanager.ca-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	secretsmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	secretsmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	secretsmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	secretsmanager.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	secretsmanager.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	secretsmanager.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	secretsmanager.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	secretsmanager.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	secretsmanager.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	secretsmanager.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	secretsmanager.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	secretsmanager.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	secretsmanager.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	secretsmanager.us-gov-east-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	secretsmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa combinada de solicitudes DeleteResourcePolicy GetResourcePolicy, PutResourcePolicy, y ValidateResourcePolicy de API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El máximo de transacciones por segundo para DeleteResourcePolicy, GetResourcePolicy PutResourcePolicy, y solicitudes de ValidateResourcePolicy API combinadas.
Tasa combinada de solicitudes de UpdateSecretVersionStage API PutSecretValue RemoveRegionsFromReplication ReplicateSecretToRegion StopReplicationToReplica UpdateSecret,,, y	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El máximo de transacciones por segundo para PutSecretValue RemoveRegionsFromReplication ReplicateSecretToRegion, StopReplicationToReplica UpdateSecret, y solicitudes de UpdateSecretVersionStage API combinadas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa combinada de solicitudes de RestoreSecret API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de RestoreSecret API.
Tasa combinada de solicitudes RotateSecret y CancelRotateSecret de API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de CancelRotateSecret API RotateSecret y las de API combinadas.
Tasa combinada de solicitudes TagResource y UntagResource de API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de UntagResource API TagResource y las de API combinadas.
Porcentaje de solicitudes de BatchGetSecretValue API	Cada región admitida: 100 por segundo	No	El máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de BatchGetSecretValue API.
Tasa de solicitudes de CreateSecret API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de CreateSecret API.
Tasa de solicitudes de DeleteSecret API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de DeleteSecret API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de DescribeSecret API	Cada región compatible: 40 000 por segundo	No	El máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de DescribeSecret API.
Tasa de solicitudes de GetRandomPassword API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de GetRandomPassword API.
Tasa de solicitudes de GetSecretValue API	Cada región admitida: 10 000 por segundo	No	El máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de GetSecretValue API.
Tasa de solicitudes de ListSecretVersionIds API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de ListSecretVersionIds API.
Tasa de solicitudes de ListSecrets API	Cada región admitida: 100 por segundo	No	El máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de ListSecrets API.
Resource-based longitud de la política	Cada región admitida: 20 480	No	Número máximo de caracteres de una política de permisos basada en recursos asociada a un secreto.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del valor de secreto	Cada región admitida: 65 536 bytes	No	Tamaño máximo de un valor de secreto cifrado. Si el valor de secreto es una cadena, entonces este es el número de caracteres permitido en el valor de secreto.
Secretos	Cada región admitida: 500 000	No	El número máximo de secretos en cada AWS región de esta AWS cuenta.
Etiquetas provisionales adjuntas en todas las versiones de un secreto	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de etiquetas provisionales asociadas a todas las versiones de un secreto.
Versiones por secreto	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de versiones de un secreto.

Puntos de conexión Amazon Security Lake

Los siguientes son los puntos de conexión de servicio de este servicio. Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. Además de los AWS puntos finales estándar, algunos AWS servicios ofrecen puntos finales FIPS en determinadas regiones. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	securitylake.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		securitylake.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	securitylake.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		securitylake.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	securitylake.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		securitylake.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	securitylake.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		securitylake.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	securitylake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	securitylake.ap-northeast-3.amazonaws.com securitylake.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	securitylake.ap-northeast-2.amazonaws.com securitylake.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	securitylake.ap-southeast-1.amazonaws.com securitylake.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	securitylake.ap-southeast-2.amazonaws.com securitylake.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	securitylake.ap-northeast-1.amazonaws.com securitylake.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	securitylake.ca-central-1.amazonaws.com securitylake.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	securitylake.eu-central-1.amazonaws.com securitylake.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	securitylake.eu-west-1.amazonaws.com securitylake.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	securitylake.eu-west-2.amazonaws.com securitylake.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	securitylake.eu-west-3.amazonaws.com securitylake.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	securitylake.eu-north-1.amazonaws.com securitylake.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	securitylake.sa-east-1.amazonaws.com securitylake.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	securitylake.us-gov-east-1.amazonaws.com securitylake.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	securitylake.us-gov-west-1.amazonaws.com securitylake.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

AWS Security Hub CSPM cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	securityhub.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	securityhub.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	securityhub.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	securityhub.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	securityhub.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-east-1	securityhub.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	securityhub.ap-south-2.amazonaws.com securityhub.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	securityhub.ap-southeast-3.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	securityhub.ap-southeast-5.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	securityhub.ap-southeast-4.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	securityhub.ap-south-1.amazonaws.com securityhub.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	securityhub.ap-southeast-6.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	securityhub.ap-northeast-3.amazonaws.com securityhub.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	securityhub.ap-northeast-2.amazonaws.com securityhub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	securityhub.ap-southeast-1.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	securityhub.ap-southeast-2.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	securityhub.ap-east-2.amazonaws.com securityhub.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	securityhub.ap-southeast-7.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	securityhub.ap-northeast-1.amazonaws.com securityhub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	securityhub.ca-central-1.amazonaws.com securityhub.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	securityhub.ca-west-1.amazonaws.com securityhub.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	securityhub.eu-central-1.amazonaws.com securityhub.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	securityhub.eu-west-1.amazonaws.com securityhub.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	securityhub.eu-west-2.amazonaws.com securityhub.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	securityhub.eu-south-1.amazonaws.com securityhub.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	securityhub.eu-west-3.amazonaws.com securityhub.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	securityhub.eu-south-2.amazonaws.com securityhub.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	securityhub.eu-north-1.amazonaws.com securityhub.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	securityhub.eu-central-2.amazonaws.com securityhub.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	securityhub.il-central-1.amazonaws.com securityhub.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (centro)	mx-central-1	securityhub.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	securityhub.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	securityhub.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	securityhub.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	securityhub.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	securityhub.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de cuentas de miembros de Security Hub	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de cuentas de miembros del Security Hub que se pueden añadir para cada cuenta de administrador del Security Hub en cada región.
Número de invitaciones pendientes de Security Hub	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de invitaciones pendiente s a las cuentas de los miembros del Security Hub que se pueden enviar por AWS cuenta (cuenta de administrador del Security Hub) y por región.
Número de reglas de automatización	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de reglas de automatización que se pueden crear mediante una cuenta de administrador de Security Hub.
Número de acciones personalizadas	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de acciones personalizadas que se pueden crear por cuenta y región.
Número de conocimientos personali zados	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de información personali zada definida por el usuario que se puede

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			crear por AWS cuenta y región.
Número de resultados de conocimientos	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de resultados agregados devueltos para la operación de la GetInsigh tsResults API.
Tiempo de retención de resultado de Security Hub	Cada región admitida: 90	No	Número máximo de días que se guarda un resultado de Security Hub. Los resultados se eliminan al cabo de 90 días de la última actualización o 90 días después de que se crearan si no hay actualizaciones.

Para obtener más información sobre las cuotas de CSPM de Security Hub, consulte Cuotas en la Guía del AWS Security Hub usuario.

AWS Puntos finales y cuotas de respuesta a incidentes de seguridad

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	security-ir.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	security-ir.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	security-ir.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	security-ir.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	security-ir.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	security-ir.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	security-ir.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	security-ir.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	security-ir.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	security-ir.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	security-ir.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	security-ir.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	security-ir.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	security-ir.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	security-ir.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	security-ir.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	security-ir.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	security-ir.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	security-ir.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	security-ir.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	security-ir.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	security-ir.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	security-ir.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	security-ir.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	security-ir.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Casos autoadministrados activos	Cada región admitida: 100	Sí	El número de casos autogestionados activos.
Servicio activo de casos gestionados	Cada región admitida: 50	Sí	El número de casos activos gestionados.
Casos gestionados por el servicio creados el último día	Cada región admitida: 50	Sí	El número de casos administrados por el servicio que se crearon el último día.
Límite de velocidad de aceleración para BatchGetMemberAccountDetails	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de BatchGetMemberAccountDetails solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CancelMembership	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de CancelMembership solicitudes que puedes realizar por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CloseCase	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de CloseCase solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateCase	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de CreateCase solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateCaseComment	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de CreateCaseComment solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateMembership	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de CreateMembership solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para GetCase	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetCase solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para GetCaseAttachmentDownloadUrl	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de GetCaseAttachmentDownloadUrl solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para GetCaseAttachmentUploadUrl	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de GetCaseAttachmentUploadUrl solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para GetMembership	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetMembership solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListCaseEdits	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListCaseEdits solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListCases	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListCases solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para ListComments	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListComments solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListInvestigations	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListInvestigations solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListMemberships	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListMemberships solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para SendFeedback	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de SendFeedback solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateCase	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de UpdateCase solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateCaseComment	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de UpdateCaseComment solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para UpdateCaseStatus	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de UpdateCaseStatus solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateMembership	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de UpdateMembership solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateResolverType	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de UpdateResolverType solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Puntos de conexión de servicio y cuotas de Service Quotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	servicequotas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	servicequotas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	servicequotas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	servicequotas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	servicequotas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	servicequotas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	servicequotas.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	servicequotas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	servicequotas.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	servicequotas.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	servicequotas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	servicequotas.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	servicequotas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	servicequotas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	servicequotas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	servicequotas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	servicequotas.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	servicequotas.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	servicequotas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	servicequotas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	servicequotas.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	servicequotas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	servicequotas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	servicequotas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	servicequotas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	servicequotas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	servicequotas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	servicequotas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	servicequotas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	servicequotas.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	servicequotas.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	servicequotas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	servicequotas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	servicequotas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	servicequotas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	servicequotas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes activas por cuenta	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de solicitudes de aumento de cuotas de servicio activas permitidas por cuenta
Solicitudes activas por cuenta y región de suscripción	eu-south-2:10 Cada una de las demás regiones compatibles: 2	No	El número máximo de solicitudes de aumento de cuota de servicio activas permitidas por cuenta en las regiones que se han suscrito. Para obtener más informaci

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			ón sobre las regiones en las que se permite la suscripción, consulte https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/manage-acct-regions.html
Solicitudes activas por cuota	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de solicitudes de aumento de cuota de servicio activas por cuota, en la región actual
Número máximo de solicitudes por plantilla	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de solicitudes de aumento de cuota de servicio permitidas por plantilla
Velocidad de aceleración para AssociateServiceQuotaTemplate	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de AssociateServiceQuotaTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de aceleración para DisassociateServiceQuotaTemplate	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DisassociateServiceQuotaTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para GetAWSDefaultServiceQuota	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetAWSDefaultServiceQuota solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para GetAssociationForServiceQuotaTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetAssociationForServiceQuotaTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para GetRequestedServiceQuotaChange	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetRequestedServiceQuotaChange solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para GetServiceQuota	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetServiceQuota solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de aceleración para GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para ListAWSDefaultServiceQuotas	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListAWSDefaultServiceQuotas solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para ListRequestedServiceQuotaChangeHistory	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListRequestedServiceQuotaChangeHistory solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de aceleración para ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para ListServiceQuotas	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListServiceQuotas solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para ListServices	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListServices solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para ListTagsForResource	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de aceleración para RequestServiceQuotaIncrease	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de RequestServiceQuotaIncrease solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para TagResource	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de TagResource solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para UntagResource	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de UntagResource solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual

AWS Serverless Application Repository cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	serverlessrepo.us-east-2.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	serverlessrepo.us-east-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	serverlessrepo.us-west-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	serverlessrepo.us-west-2.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	serverlessrepo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	serverlessrepo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	serverlessrepo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	serverlessrepo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	serverlessrepo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	serverlessrepo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	serverlessrepo.ca-central-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	serverlessrepo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	serverlessrepo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	serverlessrepo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	serverlessrepo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	serverlessrepo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	serverlessrepo.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	serverlessrepo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	serverlessrepo.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	serverlessrepo.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Longitud de la directiva de aplicación	Cada región admitida: 6144	No	La longitud máxima de la política de la aplicación (en caracteres).
Almacenamiento de Amazon S3 gratuito para paquetes de códigos	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	La cantidad máxima (en GB) de almacenamiento gratuito en Amazon S3 para paquetes de códigos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			por AWS cuenta y AWS región.
Aplicaciones públicas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de aplicaciones públicas por AWS cuenta y AWS región.

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS Serverless Application Repository en la Guía para desarrolladores de AWS Serverless Application Repository .

AWS Service Catalog cuotas y puntos de enlace

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio. Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. Además de los AWS terminales estándar, algunos AWS servicios ofrecen puntos finales FIPS en regiones seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de servicio de Amazon. Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de Amazon.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	servicecatalog.us-east-2.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	servicecatalog.us-east-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	servicecatalog.us-west-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	servicecatalog.us-west-2.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	servicecatalog.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	servicecatalog.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	servicecatalog.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	servicecatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	servicecatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	servicecatalog.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	servicecatalog.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	servicecatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	servicecatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	servicecatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	servicecatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	servicecatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	servicecatalog.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	servicecatalog.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	servicecatalog.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	servicecatalog.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	servicecatalog.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	servicecatalog.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	servicecatalog.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	servicecatalog.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	servicecatalog.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	servicecatalog.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	servicecatalog.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	servicecatalog.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	servicecatalog.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	servicecatalog.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	servicecatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	servicecatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones por grupo de atributos	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de aplicaciones por grupo de atributos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones por región	Cada región admitida: 2000	Sí	Número máximo de aplicaciones que puede crear por región
Grupos de atributos por aplicación	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de grupos de atributos por aplicación
Grupos de atributos por región	Cada región admitida: 2000	Sí	Número máximo de grupos de atributos que puede crear por región
Administradores delegados por organización	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de administradores delegados que puede registrar por organización
Carteras por región	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de carteras que puede crear por región
Versiones de producto por producto	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de versiones de producto que puede crear por producto
Productos por cartera	Cada región admitida: 150	Sí	Número máximo de productos que puede crear por cartera
Productos por región	Cada región admitida: 350	Sí	Número máximo de productos que puede crear por región
Recursos por aplicación	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de recursos por aplicaciones

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociaciones de acciones de servicio por artefacto de aprovisionamiento	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de asociaciones de acciones de servicio que puede crear por artefacto de aprovisionamiento
Acciones del servicio por región	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de acciones de servicio que puede crear por región
Cuentas compartidas por cartera	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de cuentas compartidas por cartera
TagOptions por recurso	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de los TagOptions que se pueden asociar a un recurso
Etiquetas por cartera	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de etiquetas que puede crear por cartera
Etiquetas por producto	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de etiquetas que puede crear por producto
Etiquetas por producto aprovisionado	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que puede crear por producto aprovisionado
Usuarios, grupos y roles por cartera	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de usuarios, grupos y roles que puede crear por cartera

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Usuarios, grupos y roles por producto	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de usuarios, grupos y roles que puede crear por cartera
Valores por TagOption	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de valores diferentes para cada uno TagOption

Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio predeterminadas de Service Catalog en la Guía del administrador de Service Catalog.

AWS Shield Advanced cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hyderabad)			
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
AWS Protecciones del acelerador Global Accelerator	Cada región admitida: 1000	Sí	La cantidad máxima de aceleradores de AWS Global Accelerator que puedes monitorear y proteger.
Protecciones de zona alojada de Amazon Route 53	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de zonas alojadas en Amazon Route 53 que puede supervisar y proteger.
CloudFront protecciones de distribución	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de CloudFront distribuciones de Amazon que puedes supervisar y proteger.
Protecciones de direcciones IP elásticas	Cada región admitida: 1000	Sí	La cantidad máxima de direcciones IP elásticas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			que puede supervisar y proteger.
Protecciones del equilibrador de carga de Elastic Load Balancing	Cada región admitida: 1000	Sí	La cantidad máxima de equilibradores de carga de Elastic Load Balancing que puede supervisar y proteger.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple Storage Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Puntos de conexión de Amazon S3

Cuando utiliza la API de REST para enviar solicitudes a los puntos de conexión que se muestran en la tabla siguiente, puede utilizar los métodos de tipo alojamiento virtual y ruta. Para obtener más información, consulte Alojamiento virtual de buckets.

> **Note**
>
> Algunas regiones admiten puntos de conexión heredados. Para obtener información sobre la compatibilidad con versiones anteriores de Amazon S3 para las solicitudes de URL de tipo ruta y de host virtual, consulte Compatibilidad con versiones anteriores.

Puntos de conexión de Amazon S3

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3.us-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	4
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	s3.us-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	2 y 4
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	s3.us-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	2 y 4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
		s3-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3.us-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	2 y 4
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	s3.af-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3.ap-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3.ap-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3.ap-southeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	s3.ap-southeast-5.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3.ap-southeast-4.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3.ap-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	s3.ap-southeast-6.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3.ap-northeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3.ap-northeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3.ap-southeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	2 y 4
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3.ap-southeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	2 y 4
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	s3.ap-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	s3.ap-southeast-7.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3.ap-northeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	2 y 4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
Canadá (centro)	ca-central-1	s3.ca-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	4
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3.ca-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	4
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3.eu-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3.eu-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	2 y 4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
Europa (Londres)	eu-west-2	s3.eu-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Europa (Milán)	eu-south-1	s3.eu-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Europa (París)	eu-west-3	s3.eu-west-3.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Europa (España)	eu-south-2	s3.eu-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3.eu-north-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Europa (Zúrich)	eu-central-2	s3.eu-central-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3.il-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
México (centro)	mx-central-1	s3.mx-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3.me-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	s3.me-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3.sa-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	2 y 4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	s3.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS HTTP	4
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	s3.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS HTTP	2 y 4

Puntos de conexión de Tablas de Amazon S3

Los puntos de conexión `s3-tables` solo se utilizan en operaciones de nivel de cuenta de Tablas de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Uso de Tablas de Amazon S3 y buckets de tablas.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3tables.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	s3tables.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	s3tables.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3tables.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	s3tables.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3tables.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3tables.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3tables.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	s3tables.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3tables.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3tables.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	s3tables.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3tables.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3tables.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3tables.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3tables.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	s3tables.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	s3tables.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3tables.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	s3tables.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3tables.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3tables.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3tables.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	s3tables.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	s3tables.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	s3tables.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	s3tables.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3tables.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	s3tables.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3tables.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	s3tables.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3tables.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	s3tables.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3tables.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	s3tables.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	s3tables.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos de conexión de Puntos de acceso de Amazon S3

Los puntos de conexión `s3-accesspoint` solo se utilizan para realizar solicitudes a través de puntos de acceso de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Uso de Puntos de acceso de Amazon S3.

Para interactuar con estos puntos de conexión, debe anteponer el nombre del punto de acceso correspondiente al nombre del punto de acceso en uno de los siguientes formatos:

*access-point*Punto de acceso. S3. *Región de AWS code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint-fips.dualstack. *Región de AWS code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint-fips. *Región de AWS code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint.dualstack. *Región de AWS code*.amazonaws.com

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3-accesspoint.us-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	s3-accesspoint.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	s3-accesspoint.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3-accesspoint.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	s3-accesspoint.af-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3-accesspoint.ap-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3-accesspoint.ap-south-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3-accesspoint.ap-southeast-3.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	s3-accesspoint.ap-southeast-5.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3-accesspoint.ap-southeast-4.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3-accesspoint.ap-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	s3-accesspoint.ap-southeast-6.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3-accesspoint.ap-northeast-3.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3-accesspoint.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3-accesspoint.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3-accesspoint.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	s3-accesspoint.ap-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	s3-accesspoint.ap-southeast-7.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3-accesspoint.ap-northeast-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	s3-accesspoint.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3-accesspoint.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3-accesspoint.eu-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3-accesspoint.eu-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	s3-accesspoint.eu-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	s3-accesspoint.eu-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	s3-accesspoint.eu-west-3.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	s3-accesspoint.eu-south-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3-accesspoint.eu-north-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	s3-accesspoint.eu-central-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-accesspoint.il-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	s3-accesspoint.mx-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3-accesspoint.me-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	s3-accesspoint.me-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3-accesspoint.sa-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	s3-accesspoint.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	s3-accesspoint.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Puntos de conexión de Amazon S3

Los puntos de conexión `s3-control` se utilizan en operaciones de nivel de cuenta de Amazon S3. Para interactuar con estos puntos finales, debe anteponer el Cuenta de AWS identificador correspondiente al nombre del punto final en uno de los siguientes formatos:

account-id.s3-control. *Región de AWS code*.amazonaws.com

account-id.s3-control.dualstack. *Región de AWS code*.amazonaws.com

account-id.s3-control-fips.dualstack. *Región de AWS code*.amazonaws.com

account-id.s3-control-fips. *Región de AWS code*.amazonaws.com

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3-control.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	s3-control.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	s3-control.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3-control.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	s3-control.af-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3-control.ap-east-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3-control.ap-south-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3-control.ap-southeast-3.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3-control.ap-southeast-4.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3-control.ap-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3-control.ap-northeast-3.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3-control.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3-control.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3-control.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3-control.ap-northeast-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	s3-control.ca-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-control-fips.ca-central-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3-control.ca-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.ca-west-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3-control.eu-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3-control.eu-west-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	s3-control.eu-west-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	s3-control.eu-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	s3-control.eu-west-3.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	s3-control.eu-south-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3-control.eu-north-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	s3-control.eu-central-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-control.il-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3-control.me-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	s3-control.me-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3-control.sa-east-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	s3-control.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-control-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	s3-control.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

> **Note**
>
> Los puntos de conexión de doble pila de Amazon S3 admiten solicitudes a buckets de S3 a través de IPv6 y de IPv4. Para obtener más información, consulte Uso de Dual-Stack terminales.

Cuando se utilizan los puntos de conexión anteriores, se aplican las siguientes consideraciones adicionales:

- Amazon S3 cambió el nombre de la región estándar de EE. UU. por el de región EE. UU. Este (Virginia del Norte) para cumplir con las convenciones de nomenclatura AWS regionales. No hay ningún cambio en el punto de conexión ni es preciso realizar ninguna modificación en la aplicación.

- Si utiliza una región que no sea el punto de conexión Este de EE. UU. (Norte de Virginia) para crear un bucket, debe establecer el parámetro del bucket de `LocationConstraint` en esa misma región. AWS SDK para Java Tanto el como AWS SDK para .NET utilizan una enumeración para establecer las restricciones de ubicación (`Region`para Java, `S3Region` para .NET). Para obtener más información, consulte `Create Bucket` en la Referencia de la API de Amazon Simple Storage Service.

Direccionamiento DNS de respuesta con varios valores

Amazon S3 utiliza el enrutamiento de DNS de respuesta con varios valores (MVA) para devolver varias respuestas en respuesta a las consultas de DNS de sus puntos de conexión. Este comportamiento mejora el rendimiento y la disponibilidad al permitir que las aplicaciones paralelicen sus solicitudes en varias direcciones IP de Amazon S3.

Para beneficiarse automáticamente de MVA, puede usar las versiones más recientes de los SDK, incluidos el AWS SDK para Java 2.x, el SDK para C++ y el SDK para Python (Boto3). Si utiliza el SDK para Java 2.x con la biblioteca Common Runtime (CRT) habilitada para operaciones asíncronas, sus solicitudes utilizarán automáticamente el enrutamiento MVA.

El cliente AWS CRT-based S3 es un cliente asincrónico alternativo de Amazon S3 que permite transferir objetos desde y hacia S3 mediante el uso automático de la API de carga multiparte de S3 y de las búsquedas por rango de bytes. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/mpuoverview.html https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/s3-optimizing-performance-best-practices/use-byte-range-fetches.html El S3-based cliente AWS CRT mejora la confiabilidad al volver a intentar automáticamente las partes individuales fallidas de una transferencia de archivos multiparte sin reiniciar la transferencia desde el principio. Cuando se utiliza con MVA, estos reintentos se realizan en direcciones IP alternativas, lo que mejora aún más la fiabilidad de la conexión a S3.

En los casos en los que las aplicaciones no admitan el enrutamiento MVA, utilizarán la primera IP de la respuesta. El enrutamiento MVA de Amazon S3 es compatible con todos, excepto. Regiones de AWS AWS GovCloud (US) Para obtener más información, consulte enrutamiento de respuesta con varios valores.

Puntos de conexión del sitio web de Amazon S3

Al configurar su bucket como sitio web, el sitio web está disponible mediante los siguientes puntos de enlace del Region-specific sitio web. Tenga en cuenta que los puntos de conexión de sitio web son distintos de los puntos de conexión de API de REST enumerados en la tabla anterior. Para obtener

más información sobre el alojamiento de sitios web en Amazon S3, consulte Alojamiento de sitios web en Amazon S3 en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. Se requieren los ID de zona alojada cuando se usa la API Amazon Route 53 para añadir un registro de alias a la zona alojada.

> **Note**
>
> Los puntos de conexión del sitio web de Amazon S3 no admiten HTTPS ni Puntos de acceso de Amazon S3. Si desea usar HTTPS, puede usar Amazon CloudFront para ofrecer un sitio web estático alojado en Amazon S3. Para obtener más información, consulte Configurar un sitio web estático con un dominio personalizado registrado en Route 53 y Mejorar el rendimiento de su sitio web CloudFront en la Guía del usuario de Amazon S3.

Puntos de enlace e ID del sitio web de Amazon S3 HostedZone

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3-website.us-east-2.amazonaws.com	HTTP	Z2O1EMRO9K5GLX
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	s3-website-us-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z3AQBSTGFYJSTF
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	s3-website-us-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z2F56UZL2M1ACD

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3-website-us-west-2.amazonaws.com	HTTP	Z3BJ6K6RIION7M
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	s3-website.af-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z2OSFR5PIJ8TYW
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3-website.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP	ZNB98KWMFR0R6
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3-website.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP	Z02976202B4EZMXIPMXF7
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3-website.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z01846753K324LI26A3VV
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	s3-website.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP	Z08660063OXLMA7F1FJHU
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3-website.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP	Z0312387243XT5FE14WFO

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3-website.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z11RGJOFQNVJUP
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	s3-website.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP	Z05686083R66JX5C163TC
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3-website.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z2YQB5RD63NC85
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z3W03O7B5YMIYP
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP	Z3O0J2DXBE1FTB
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z1WCIGYICN2BYD
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	s3-website.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP	Z064739330DAH7WJVOO93

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	s3-website.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP	Z0031014GXUMRZG6I14G
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3-website-ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP	Z2M4EHUR26P7ZW
Canadá (centro)	ca-central-1	s3-website.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z1QDHH18159H29
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3-website.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z03565811Z33SLEZTHOUL
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3-website.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z21DNDUVLTQW6Q
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3-website-eu-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z1BKCTXD74EZPE
Europa (Londres)	eu-west-2	s3-website.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP	Z3GKZC51ZF0DB4
Europa (Milán)	eu-south-1	s3-website.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z2OPA49AB41N7K
Europa (París)	eu-west-3	s3-website.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP	Z3R1K369G5AVDG

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Europa (España)	eu-south-2	s3-website.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP	Z0081959F7139GRJC19J
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3-website.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP	Z3BAZG2TWCNX0D
Europa (Zúrich)	eu-central-2	s3-website.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP	Z030506016YDQGETNASS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-website.il-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z09640613K4A3MN55U7GU
México (centro)	mx-central-1	s3-website.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z057606446ZNVQJJ8WOP
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3-website.me-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z1MPMWCPA7YB62
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	s3-website.me-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z06143092I8HRXZRUZROF

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3-website-sa-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z7KQH4QJS55SO
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	s3-website.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z2NIFVYYW2VKV1
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	s3-website-us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z31GFT0UA1I2HV

Cuotas de servicio

Amazon S3

> **Note**
>
> La columna predeterminada muestra «Cada cuenta» para todas las cuotas, pero algunas se aplican por grupo. Consulta la columna Descripción para ver el alcance real.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Puntos de acceso	Cada cuenta: 10 000	Sí	El número de puntos de acceso de Amazon S3

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			que puede crear por región en una cuenta
Política de bucket	Cada cuenta: 20 kilobytes	No	Tamaño máximo (en KB) de una política de bucket para un bucket de Amazon S3
Etiquetas de bucket	Cada cuenta: 50	No	Número máximo de etiquetas que puede asignar a un bucket de Amazon S3
Buckets de directorio	Cada cuenta: 100	Sí	El número de buckets de directorio de Amazon S3 que se pueden crear en una cuenta.
Notificaciones de eventos	Cada cuenta: 100	No	Número máximo de notificaciones de eventos por bucket de Amazon S3
Buckets de uso general	Cada cuenta: 10 000	Sí	El número de buckets de uso general de Amazon S3 que se pueden crear en una cuenta
Regla del ciclo de vida	Cada cuenta: 1000	No	El número máximo de reglas que puede especificar para una configuración del ciclo de vida de Amazon S3

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo de archivo	Cada cuenta: 5 Gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de una parte de un objeto de Amazon S3 en una carga multiparte mediante la API
Tamaño mínimo de parte	Cada cuenta: 5 megabytes	No	El tamaño mínimo (en MB) de una parte de un objeto de Amazon S3 en una carga multipart e mediante la API. La última parte cargada puede ser inferior al mínimo indicado.
Multi-Region Regiones de puntos de acceso	Cada cuenta: 20	No	Número máximo de regiones por punto de Multi-Region acceso.
Multi-Region Puntos de acceso	Cada cuenta: 100	No	Multi-Region Puntos de acceso por cuenta.
Tamaño de objeto	Cada cuenta: 48.828125 Terabytes	No	El tamaño máximo (en TB) de un objeto de Amazon S3
Tamaño del objeto (carga desde la consola)	Cada cuenta: 160 Gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un objeto de Amazon S3 que puede cargar con la consola
Etiquetas de objetos	Cada cuenta: 10	No	El número máximo de etiquetas que puede asignar a un objeto de Amazon S3

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Partes	Cada cuenta: 10 000	No	El número máximo de partes de objetos de Amazon S3 por carga multiparte
Destinos de replicación	Cada cuenta: 28	Sí	La cantidad de buckets de S3 de destino que puede añadir para cada bucket de S3 de origen en todas las reglas de replicación.
Reglas de replicación	Cada cuenta: 1,000	No	El número máximo de reglas que puede especificar en una configuración de replicación de Amazon S3
Velocidad de transferencia de replicación	Cada cuenta: 1 Gigabits por segundo	Sí	La velocidad máxima de transferencia de control de tiempo de replicación que puede replicar desde la región de origen en esta cuenta.
S3 Glacier: El número de solicitudes de restauración aleatorias	Cada cuenta: 35	No	El número de solicitudes de restauración aleatorias de la clase de almacenamiento de S3 Glacier por PiB almacenado por día.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
S3 Glacier: unidades de capacidad aprovisionadas	Cada cuenta: 2	No	La cantidad máxima de unidades de capacidad aprovisionada de la clase de almacenamiento de S3 Glacier que se pueden comprar por cuenta.
S3 Glacier: velocidad de solicitudes de recuperación por segundo	Cada cuenta: 1,000	No	Número máximo de solicitudes de recuperación por segundo permitido por cuenta

Amazon S3 en Outposts

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Puntos de acceso	Cada cuenta: 10	No	El número máximo de puntos de acceso de Amazon S3 on Outposts que puede crear por bucket de S3 on Outposts en la AWS cuenta de Outpost actual.
Buckets	Cada cuenta: 100	No	El número máximo de buckets de Amazon S3 en Outposts que puede crear por AWS cuenta en el Outpost actual.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Glacier

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	glacier.us-east-2.amazonaws.com glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	glacier.us-east-1.amazonaws.com glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	glacier.us-west-1.amazonaws.com glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	glacier.us-west-2.amazonaws.com glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	glacier.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	glacier.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	glacier.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	glacier.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	glacier.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	glacier.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	glacier.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	glacier.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	glacier.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	glacier.ca-central-1.amazonaws.com glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	glacier.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	glacier.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	glacier.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	glacier.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	glacier.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	glacier.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	glacier.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	glacier.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	glacier.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo en GB.	Cada región admitida: 40 000 gigabytes	No	Tamaño máximo de un archivo.
Tamaño del archivo.	Cada región admitida: 4 megabytes	No	Tamaño mínimo (en MB) de un archivo (o una parte).
Tamaño de partes multipartes.	Cada región admitida: 4 gigabytes	No	Tamaño máximo (en GB) permitido de las partes de una carga multiparte.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de partes multipartes.	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo permitido de las partes de una carga multiparte.
Número de solicitudes de restauración aleatorias.	Cada región admitida: 35	No	Número de solicitudes de restauración aleatorias por PiB almacenadas por día.
Número de etiquetas de almacén.	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que se pueden aplicar a un recurso.
Unidades de capacidad previstas	Cada región admitida: 2	No	Número máximo de unidades de capacidad aprovisionadas que se pueden comprar por cuenta.
Almacenes por cuenta	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de almacenes que puede tener una cuenta.

Puntos de conexión de servicio y cuotas de Amazon Simple Email

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de la API de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	email.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	email.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	email.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	email.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	email.af-south-1.amazonaws.com email.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	email.ap-south-2.amazonaws.com email.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	email.ap-southeast-3.amazonaws.com email.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	email.ap-southeast-5.amazonaws.com email.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	email.ap-south-1.amazonaws.com email.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	email.ap-northeast-3.amazonaws.com email.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	email.ap-northeast-2.amazonaws.com email.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	email.ap-southeast-1.amazonaws.com email.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	email.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	email.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	email.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	email.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	email.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	email.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	email.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	email.eu-south-1.amazonaws.com email.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	email.eu-west-3.amazonaws.com email.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	email.eu-north-1.amazonaws.com email.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	email.eu-central-2.amazonaws.com email.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	email.il-central-1.amazonaws.com email.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	email.me-south-1.amazonaws.com email.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	email.me-central-1.amazonaws.com email.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	email.sa-east-1.amazonaws.com email.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	email.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	email.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Puntos de conexión de SMTP

> **Note**
>
> Los puntos finales SMTP no están disponibles actualmente en África (Ciudad del Cabo), Asia Pacífico (Hyderabad), Asia Pacífico (Yakarta), Europa (Milán), Europa (Zúrich), Israel (Tel Aviv), Oriente Medio (Baréin), Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos), Canadá oeste (Calgary), Asia Pacífico (Malasia).

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	email-smtp.us-east-2.amazonaws.com	SMTP
		correo electrónico - smtp.us-east-2.api.aws	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		email-smtp-fips.us-east-2.amazonaws.com correo electrónico -smtp-fips.us-east-2.api.aws	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	email-smtp.us-east-1.amazonaws.com correo electrónico - smtp.us-east-1.api.aws email-smtp-fips.us-east-1.amazonaws.com correo electrónico -smtp-fips.us-east-1.api.aws	SMTP
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	email-smtp.us-west-1.amazonaws.com correo electrónico - smtp.us-west-1.api.aws email-smtp-fips.us-west-1.amazonaws.com correo electrónico -smtp-fips.us-west-1.api.aws	SMTP

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	email-smtp.us-west-2.amazonaws.com correo electrónico - smtp.us-west-2.api.aws email-smtp-fips.us-west-2.amazonaws.com correo electrónico: smtp-fips.us-west-2.api.aws	SMTP
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	email-smtp.ap-south-1.amazonaws.com correo electrónico - smtp.ap-south-1.api.aws	SMTP
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	email-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com correo electrónico: smtp.ap-northeast-3.api.aws	SMTP
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	email-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com Correo electrónico: smtp.ap-northeast-2.api.aws	SMTP

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	email-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com correo electrónico - smtp.ap-southeast-1.api.aws	SMTP
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	email-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com correo electrónico - smtp.ap-southeast-2.api.aws	SMTP
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	email-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com Correo electrónico: smtp.ap-northeast-1.api.aws	SMTP

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	email-smtp.ca-central-1.amazonaws.com correo electrónico-smtp.ca-central-1.api.aws email-smtp-fips.ca-central-1.amazonaws.com correo electrónico-smtp-fips.ca-central-1.api.aws	SMTP
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	email-smtp.eu-central-1.amazonaws.com correo electrónico-smtp.eu-central-1.api.aws	SMTP
Europa (Irlanda)	eu-west-1	email-smtp.eu-west-1.amazonaws.com correo electrónico-smtp.eu-west-1.api.aws	SMTP
Europa (Londres)	eu-west-2	email-smtp.eu-west-2.amazonaws.com correo electrónico-smtp.eu-west-2.api.aws	SMTP

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	email-smtp.eu-west-3.amazonaws.com correo electrónico - smtp.eu-west-3.api.aws	SMTP
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	email-smtp.eu-north-1.amazonaws.com correo electrónico - smtp.eu-north-1.api.aws	SMTP
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	email-smtp.sa-east-1.amazonaws.com correo electrónico - smtp.sa-east-1.api.aws	SMTP
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	email-smtp.us-gov-west-1.amazonaws.com correo electrónico: smtp.us-gov-west-1.api.aws email-smtp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com correo electrónico-smtp-fips.us-gov-west-1.api.aws	SMTP

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	email-smtp.us-gov-east-1.amazonaws.com correo electrónico - smtp.us-gov-east-1.api.aws email-smtp-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com correo electrónico: smtp-fips.us-gov-east-1.api.aws	SMTP

Puntos de conexión de recepción de correo electrónico

Nombre de la región	Region	Punto de conexión de recepción de correo electrónico
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	inbound-smtp.us-east-2.amazonaws.com
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	inbound-smtp.us-west-1.amazonaws.com
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	inbound-smtp.us-west-2.amazonaws.com

Nombre de la región	Region	Punto de conexión de recepción de correo electrónico
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	inbound-smtp.af-south-1.amazonaws.com
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	inbound-smtp.ap-southeast-3.amazonaws.com
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	inbound-smtp.ap-south-1.amazonaws.com
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	inbound-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	inbound-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	inbound-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	inbound-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	inbound-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com
Canadá (centro)	ca-central-1	inbound-smtp.ca-central-1.amazonaws.com
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	inbound-smtp.eu-central-1.amazonaws.com
Europa (Irlanda)	eu-west-1	inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
Europa (Londres)	eu-west-2	inbound-smtp.eu-west-2.amazonaws.com

Nombre de la región	Region	Punto de conexión de recepción de correo electrónico
Europa (Milán)	eu-south-1	inbound-smtp.eu-south-1.amazonaws.com
Europa (París)	eu-west-3	inbound-smtp.eu-west-3.amazonaws.com
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	inbound-smtp.eu-north-1.amazonaws.com
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inbound-smtp.il-central-1.amazonaws.com
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	inbound-smtp.me-south-1.amazonaws.com
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	inbound-smtp.sa-east-1.amazonaws.com

Amazon SES no admite la recepción de correos electrónicos en las siguientes regiones: AWS GovCloud (US-West) y AWS GovCloud (US-East). .

Dominios de DKIM

Nombre de la región	Region	Dominio de DKIM de SES
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	dkim.af-south-1.amazonses.com
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	dkim.ap-south-2.amazonses.com
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	dkim.ap-southeast-3.amazonses.com

Nombre de la región	Region	Dominio de DKIM de SES
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	dkim.ap-southeast-5.amazonses.com
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	dkim.ca-west-1.amazones.com
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dkim.ap-northeast-3.amazonses.com
Europa (Milán)	eu-south-1	dkim.eu-south-1.amazonses.com
Europa (Zúrich)	eu-central-2	dkim.eu-central-2.amazonses.com
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dkim.il-central-1.amazones.com
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	dkim.me-central-1.amazonses.com
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	dkim.us-gov-east-1.amazonses.com
Las demás regiones		dkim.amazonses.com

Seguimiento de dominios en busca de enlaces (HTTP HTTPS) open/click &

Nombre de la región	Dominio de seguimiento
Este de EE. UU. (Ohio)	`r.us-east-2.awstrack.me`
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`r.us-east-1.awstrack.me`
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	`r.us-west-1.awstrack.me`

Nombre de la región	Dominio de seguimiento
Oeste de EE. UU. (Oregón)	`r.us-west-2.awstrack.me`
África (Ciudad del Cabo)	`r.af-south-1.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Hyderabad)	`r.ap-south-2.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Yakarta)	`r.ap-southeast-3.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Malasia)	`r.ap-southeast-5.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Mumbai)	`r.ap-south-1.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Osaka)	`r.ap-northeast-3.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Seúl)	`r.ap-northeast-2.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Singapur)	`r.ap-southeast-1.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Sídney)	`r.ap-southeast-2.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Tokio)	`r.ap-northeast-1.awstrack.me`
Canadá (centro)	`r.ca-central-1.awstrack.me`
Oeste de Canadá (Calgary)	`r.ca-west-1.awstrack.me`
Europa (Fráncfort)	`r.eu-central-1.awstrack.me`
Europa (Irlanda)	`r.eu-west-1.awstrack.me`
Europa (Londres)	`r.eu-west-2.awstrack.me`
Europa (Milán)	`r.eu-south-1.awstrack.me`
Europa (Estocolmo)	`r.eu-north-1.awstrack.me`
Europa (Zúrich)	`r.eu-central-2.awstrack.me`
Israel (Tel Aviv)	`r.il-central-1.awstrack.me`

Nombre de la región	Dominio de seguimiento
Middle East (Bahrain)	`r.me-south-1.awstrack.me`
Medio Oriente (EAU)	`r.me-central-1.awstrack.me`
América del Sur (São Paulo)	`r.sa-east-1.awstrack.me`
AWS GovCloud (US-West)	`r.us-gov-west-1.awstrack.me`
AWS GovCloud (US-East)	`r.us-gov-east-1.awstrack.me`

Puntos de conexión de retroalimentación que se utilizan para los dominios MAIL FROM personalizados

Nombre de la región	Punto de conexión
Este de EE. UU. (Ohio)	feedback-smtp.us-east-2.amazonses.com
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	feedback-smtp.us-east-1.amazonses.com
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	feedback-smtp.us-west-1.amazonses.com
Oeste de EE. UU. (Oregón)	feedback-smtp.us-west-2.amazonses.com
África (Ciudad del Cabo)	feedback-smtp.af-south-1.amazonses.com
Asia-Pacífico (Hyderabad)	feedback-smtp.ap-south-2.amazones.com
Asia-Pacífico (Yakarta)	feedback-smtp.ap-southeast-3.amazonses.com
Asia-Pacífico (Mumbai)	feedback-smtp.ap-south-1.amazonses.com
Asia-Pacífico (Osaka)	feedback-smtp.ap-northeast-3.amazonses.com
Asia-Pacífico (Seúl)	feedback-smtp.ap-northeast-2.amazonses.com
Asia-Pacífico (Singapur)	feedback-smtp.ap-southeast-1.amazonses.com

Nombre de la región	Punto de conexión
Asia-Pacífico (Sídney)	feedback-smtp.ap-southeast-2.amazonses.com
Asia-Pacífico (Malasia)	feedback-smtp.ap-southeast-5.amazonses.com
Asia-Pacífico (Tokio)	feedback-smtp.ap-northeast-1.amazonses.com
Canadá (centro)	feedback-smtp.ca-central-1.amazonses.com
Oeste de Canadá (Calgary)	feedback-smtp.ca-west-1.amazonses.com
Europa (Fráncfort)	feedback-smtp.eu-central-1.amazonses.com
Europa (Irlanda)	feedback-smtp.eu-west-1.amazonses.com
Europa (Londres)	feedback-smtp.eu-west-2.amazonses.com
Europa (Milán)	feedback-smtp.eu-south-1.amazonses.com
Europa (París)	feedback-smtp.eu-west-3.amazonses.com
Europa (Estocolmo)	feedback-smtp.eu-north-1.amazonses.com
Europa (Zúrich)	feedback-smtp.eu-central-2.amazonses.com
Israel (Tel Aviv)	feedback-smtp.il-central-1.amazonses.com
Middle East (Bahrain)	feedback-smtp.me-south-1.amazonses.com
Medio Oriente (EAU)	feedback-smtp.me-central-1.amazonses.com
América del Sur (São Paulo)	feedback-smtp.sa-east-1.amazonses.com
AWS GovCloud (US-West)	feedback-smtp.us-gov-west-1.amazonses.com
AWS GovCloud (US-East)	feedback-smtp.us-gov-east-1.amazonses.com

Intervalos de IP utilizados por los relés SMTP de Mail Manager

Region	Rango IP
us-east-1	206.55.129. 0/24
us-east-2	206.55.134. 0/24
us-west-1	206.55.142. 0/24
us-west-2	206.55.131. 0/24
af-south-1	216.221.183. 0/24
ap-northeast-1	206.55.130. 0/24
ap-northeast-2	206.55.139. 0/24
ap-northeast-3	206.55.140. 0/24
ap-south-1	206.55.136. 0/24
ap-south-2	216.221.185. 0/24
ap-southeast-1	206.55.143. 0/24
ap-southeast-2	206.55.128. 0/24
ap-southeast-3	216.221.180. 0/24
ap-southeast-5	216.221.178. 0/24
ca-central-1	216.221.176. 0/24
ca-west-1	216.221.186. 0/24
il-central-1	216.221.181. 0/24
eu-central-1	206.55.132. 0/24
eu-central-2	216.221.184. 0/24

Region	Rango IP
eu-north-1	206.55.135. 0/24
eu-south-1	216.221.182. 0/24
eu-west-1	206.55.133. 0/24
eu-west-2	206.55.141. 0/24
eu-west-3	206.55.137. 0/24
me-central-1	216.221.177. 0/24
me-south-1	216.221.179. 0/24
sa-east-1	206.55.138. 0/24
us-gov-east-1	216.221.188. 0/24
us-gov-west-1	216.221.187. 0/24

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recuento de conjuntos de configuración	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de conjuntos de configuración que pueden existir en la región actual.
Cuota de envío	Cada región compatible: 200 cada 24 horas	Sí	Número máximo de correos electrónicos que puede enviar en un periodo de 24 horas para esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de envío	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	Número máximo de mensajes de correo electrónico que Amazon SES puede aceptar cada segundo para esta cuenta en la región actual.
Número de inquilinos	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de inquilinos que pueden existir en la región actual.

Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio en Amazon SES en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Email Service.

AWS Signer cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos finales de servicio que admiten la firma de AWS Lambda, Amazon ECR y Amazon EKS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-east-2.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-east-2.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-east-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-east-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		verification.signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-west-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-west-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.me-south-1.api.aws	HTTPS
		signer.me-south-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Puntos finales de servicio que admiten la firma de FreeRTOS y AWS IoT Device Management

Nombre de la región	Region	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Region	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	acm.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	acm.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Region	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes AddProfilePermission	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de AddProfilePermission solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de CancelSigningProfile solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CancelSigningProfile solicitudes que puede realizar, por segundo, en

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de DescribeSigningJob solicitudes	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DescribeSigningJob solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de GetRevocationStatus solicitudes	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de GetRevocationStatus solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de GetSigningPlatform solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de GetSigningPlatform solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de GetSigningProfile solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de GetSigningProfile solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de ListProfilePermissions solicitudes	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListProfilePermissions solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListSigningJobs solicitudes	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListSigningJobs solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListSigningPlatforms solicitudes	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListSigningPlatforms solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListSigningProfiles solicitudes	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListSigningProfiles solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de PutSigningProfile solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de PutSigningProfile solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de RemoveProfilePermission solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de RemoveProfilePermission solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de RevokeSignature solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de RevokeSignature solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de RevokeSigningProfile solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de RevokeSigningProfile solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de SignPayload solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de SignPayload solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de StartSigningJob solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de StartSigningJob solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Porcentaje de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes que puede realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

AWS Sign-In puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	us-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	us-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	us-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	af-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ap-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	ap-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ap-southeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ap-southeast-5.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ap-southeast-4.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ap-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ap-southeast-6.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ap-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ap-southeast-7.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	ca-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ca-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	eu-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eu-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	eu-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	eu-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	eu-west-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	eu-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eu-north-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	eu-central-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	il-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	mx-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	me-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	me-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sa-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	us-gov-east-1.signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

Puntos finales del servicio OAuth

En la siguiente tabla se enumeran los puntos finales que puedes usar para las operaciones de OAuth. AWS Sign-In

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	https://us-east-1.oauth.signin.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	https://us-east-2.oauth.signin.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	https://us-west-1.oauth.signin.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	https://us-west-2.oauth.signin.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	https://af-south-1.oauth.signin.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	https://ap-east-1.oauth.signin.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	https://ap-south-2.oauth.signin.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	https://ap-southeast-3.oauth.signin.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	https://ap-southeast-4.oauth.signin.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	https://ap-south-1.oauth.signin.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	https://ap-northeast-3.oauth.signin.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	https://ap-northeast-2.oauth.signin.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	https://ap-southeast-1.oauth.signin.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	https://ap-southeast-2.oauth.signin.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	https://ap-northeast-1.oauth.signin.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	https://ca-central-1.oauth.signin.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	https://ca-west-1.oauth.signin.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	https://eu-central-1.oauth.signin.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	https://eu-west-1.oauth.signin.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	https://eu-west-2.oauth.signin.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	https://eu-south-1.oauth.signin.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	https://eu-west-3.oauth.signin.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	https://eu-south-2.oauth.signin.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	https://eu-north-1.oauth.signin.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	https://eu-central-2.oauth.signin.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	https://il-central-1.oauth.signin.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	https://me-south-1.oauth.signin.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	https://me-central-1.oauth.signin.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	https://sa-east-1.oauth.signin.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

AWS Sign-In no tiene cuotas ampliables.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon SimpleDB

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	sdb.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	sdb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sdb.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	sdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sdb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Cuotas de servicio

Recurso	Predeterminado
Dominios	250

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon SimpleDB en la Guía para desarrolladores de Amazon SimpleDB.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple Notification Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales IPv6, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Los puntos finales de servicio te permiten conectarte a otros Servicios de AWS. Los siguientes puntos de conexión son compatibles con temas estándar y FIFO.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	sns.us-east-2.amazonaws.com sns-fips.us-east-2.api.aws sns.us-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU.	us-east-1	sns.us-east-1.amazonaws.com sns-fips.us-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)		sns.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	sns.us-west-1.amazonaws.com sns-fips.us-west-1.api.aws sns.us-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sns.us-west-2.amazonaws.com sns-fips.us-west-2.api.aws sns.us-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	sns.af-south-1.amazonaws.com sns.af-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	sns.ap-east-1.amazonaws.com sns.ap-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sns.ap-south-2.amazonaws.com sns.ap-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	sns.ap-southeast-3.amazonaws.com sns.ap-southeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	sns.ap-southeast-5.amazonaws.com sns.ap-southeast-5.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sns.ap-southeast-4.amazonaws.com sns.ap-southeast-4.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	sns.ap-south-1.amazonaws.com sns.ap-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	sns.ap-southeast-6.amazonaws.com sns.ap-southeast-6.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sns.ap-northeast-3.amazonaws.com sns.ap-northeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	sns.ap-northeast-2.amazonaws.com sns.ap-northeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	sns.ap-southeast-1.amazonaws.com sns.ap-southeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sns.ap-southeast-2.amazonaws.com sns.ap-southeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	sns.ap-east-2.amazonaws.com sns.ap-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	sns.ap-southeast-7.amazonaws.com sns.ap-southeast-7.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	sns.ap-northeast-1.amazonaws.com sns.ap-northeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	sns.ca-central-1.amazonaws.com sns-fips.ca-central-1.api.aws sns.ca-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	sns.ca-west-1.amazonaws.com sns-fips.ca-west-1.api.aws sns.ca-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	sns.eu-central-1.amazonaws.com sns.eu-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sns.eu-west-1.amazonaws.com sns.eu-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	sns.eu-west-2.amazonaws.com sns.eu-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	sns.eu-south-1.amazonaws.com sns.eu-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	sns.eu-west-3.amazonaws.com sns.eu-west-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	sns.eu-south-2.amazonaws.com sns.eu-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sns.eu-north-1.amazonaws.com sns.eu-north-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	sns.eu-central-2.amazonaws.com sns.eu-central-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sns.il-central-1.amazonaws.com sns.il-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	sns.mx-central-1.amazonaws.com sns.mx-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	sns.me-south-1.amazonaws.com sns.me-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	sns.me-central-1.amazonaws.com sns.me-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sns.sa-east-1.amazonaws.com sns.sa-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	sns.us-gov-east-1.amazonaws.com sns.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	sns.us-gov-west-1.amazonaws.com sns.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Las siguientes cuotas determinan cuántos recursos de Amazon SNS puede crear en su cuenta de AWS y cuántos de estos determinan la tarifa a la que puede generar solicitudes a la API de Amazon SNS.

Recurso de Amazon SNS

Para solicitar un aumento, envíe una solicitud de aumento de cuotas de SNS.

Recurso	Predeterminado
Temas	• Estándar: 100 000 por cuenta • FIFO: 1000 por cuenta
Suscripciones	• Estándar: 12 500 000 por tema Para los flujos de entrega de Firehose, 5 por tema y por propietario de la suscripción • FIFO: 100 por tema
Suscripciones pendientes	5000 por cuenta
Umbral de gasto de cuenta por SMS	1,00 USD por cuenta

Recurso	Predeterminado
Tasa de entrega de mensajes SMS promocionales	20 mensajes por segundo
Tasa de entrega de mensajes SMS transaccionales	20 mensajes por segundo
Tasa de entrega de mensajes de correo electrónico	10 mensajes por segundo por correo electrónico o suscripción a email-json. Se trata de un límite cerrado y no se puede aumentar.
Cantidad máxima de mensajes en PublishBatchRequest	10 PublishBatchRequestEntries
Políticas de filtro de suscripciones	• 200 políticas de filtro por tema • 10 000 políticas de filtro por cuenta de AWS
Encabezado del mensaje	El tamaño máximo del encabezado es de 16 384 bytes (16 KiB).
Tamaño del mensaje	El tamaño máximo del mensaje es de 262 144 bytes (256 KiB). Para publicar mensajes que superan los 256 KiB, puede consultar las Bibliotecas de clientes ampliadas de Amazon SNS. El tamaño de carga máximo es 2 GB.

Limitación de API de Amazon SNS

Las cuotas siguientes limitan la tarifa a la que puede generar solicitudes a la API de Amazon SNS.

Rígido

No se pueden aumentar las cuotas siguientes.

API	Transacciones por segundo
AddPermission	10
CheckIfPhoneNumberIsOptedOut	50
CreateSMSSandboxPhoneNumber	1
DeleteSMSSandboxPhoneNumber	1
GetSMSAttributes	20
GetSMSSandboxAccountStatus	10
ListEndpointsByPlatformApplication	30
ListOriginationNumbers	1
ListPhoneNumbersOptedOut	10
ListPlatformApplications	15
ListSMSSandboxPhoneNumbers	1
ListSubscriptions	30
ListSubscriptionsByTopic	30
ListTagsForResource	10
ListTopics	30
OptInPhoneNumber	20
RemovePermission	10
SetSMSAttributes	1

API	Transacciones por segundo
Suscribirse	100
TagResource	10
Cancelar suscripción	100
UntagResource	10
VerifySMSSandboxPhoneNumber	1

Flexible

Las siguientes cuotas varían según AWS la región. La cuota de mensajes por segundo se basa en el número de mensajes publicados en una región de Amazon SNS, por cuenta, combinando las solicitudes de API `Publish` y `PublishBatch`, incluidos los tipos de tema estándar y FIFO. Para solicitar un aumento flexible, envíe una solicitud de aumento de cuota de SNS.

Por ejemplo, si su cuota regional es de 30 000 mensajes por segundo, por cuenta, se puede alcanzar esta cuota de varias formas:

- Mediante la acción `Publish` a razón de 30 000 solicitudes API por segundo para publicar 30 000 mensajes (un mensaje por solicitud API).
- Mediante la acción `PublishBatch` a razón de 3000 solicitudes API por segundo para publicar 30 000 mensajes (10 mensajes por solicitud de lote de API).
- Mediante la acción `Publish` a razón de 10 000 solicitudes API por segundo para publicar 10 000 mensajes (un mensaje por solicitud API) y la acción `PublishBatch` a razón de 2000 solicitudes API por segundo para publicar 20 000 mensajes (10 mensajes por solicitud API por lote), con un total de 30 000 mensajes publicados por segundo.

Limitación de la API de publicación por cuenta

Regiones de AWS	Temas estándar	Temas FIFO*
Región Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	30 000 mensajes por segundo	30 000 mensajes por segundo

Regiones de AWS	Temas estándar	Temas FIFO*
Región del Oeste de EE. UU (Oregón) Región de Europa (Irlanda)	9000 mensajes por segundo	9000 mensajes por segundo
Región del este de EE. UU. (Ohio) Región del oeste de EE. UU. (Norte de California) Región de Asia-Pacífico (Mumbai) Región de Asia-Pacífico (Seúl) Región de Asia-Pacífico (Singapur) Región de Asia-Pacífico (Sídney) Región de Asia-Pacífico (Tokio) Región de Europa (Fráncfort)	1500 mensajes por segundo	3000 mensajes por segundo
Todas las demás regiones admitidas	300 mensajes por segundo	3000 mensajes por segundo

* Los límites de FIFO por tema de Amazon SNS superan el límite predeterminado por cuenta cuando `FifoThroughputScope` se establece en `MessageGroup`. Los temas FIFO de Amazon SNS tienen un límite máximo por grupo de mensajes de 300 mensajes por segundo, y el rendimiento predeterminado de los temas FIFO de Amazon SNS por tema es un límite de 3000 mensajes por segundo o 20 MB por segundo, lo que ocurra primero, cuando `FifoThroughputScope` se establece en `Topic`. Los temas de FIFO de Amazon SNS pueden tener un rendimiento reducido

dentro de un grupo de mensajes para las entregas entre regiones debido a la latencia adicional entre regiones y a la necesidad de mantener un orden estricto de los mensajes.

Otra limitación de la API

API	AWS Regiones	Transacciones por segundo
ConfirmSubscription CreatePlatformApplication CreatePlatformEndpoint CreateTopic DeleteEndpoint DeletePlatformApplication DeleteTopic GetEndpointAttributes GetDataProtectionPolicy GetPlatformApplicationAttributes GetSubscriptionAttributes GetTopicAttributes SetEndpointAttributes SetPlatformApplicationAttributes SetSubscriptionAttributes SetTopicAttributes	Región Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	3000
	Región del Oeste de EE. UU (Oregón) Región de Europa (Irlanda)	900
	Región del este de EE. UU. (Ohio) Región del oeste de EE. UU. (Norte de California) Región de Asia-Pacífico (Mumbai) Región de Asia-Pacífico (Seúl) Región de Asia-Pacífico (Singapur) Región de Asia-Pacífico (Sídney) Región de Asia-Pacífico (Tokio) Región de Europa (Fráncfort)	150
	Región África (Ciudad del Cabo) Región de Asia-Pacífico (Hong Kong)	30

API	AWS Regiones	Transacciones por segundo
	Asia-Pacífico (Hyderabad) Región Asia-Pacífico (Osaka) Región de Canadá (centro) Región China (Pekín) Región China (Ningxia) Región de Europa (Londres) Región Europa (Milán) Región Europa (París) Europa (España) Región Europa (Estocolmo) Región Israel (Tel Aviv) Región Medio Oriente (Baréin) Región América del Sur (São Paulo)	
PutDataProtectionPolicy	Todas las regiones comerciales	1

Archivo y reproducción de mensajes

Política	AWS Regiones	Temas estándar	Temas FIFO
ArchivePolicy	Todas las regiones comerciales	N/A	Sí
	AWS GovCloud (US) Regions	N/A	Sí

Política	AWS Regiones	Temas estándar	Temas FIFO
ReplayPolicy	Todas las regiones comerciales	N/A	Sí
	AWS GovCloud (US) Regions	N/A	Sí

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple Queue Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales IPv6, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon SQS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	sqs.us-east-2.amazonaws.com sqs-fips.us-east-2.api.aws sqs-fips.us-east-2.amazonaws.com sqs.us-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
			HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	sqs.us-east-1.amazonaws.com sqs-fips.us-east-1.api.aws sqs-fips.us-east-1.amazonaws.com sqs.us-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	sqs.us-west-1.amazonaws.com sqs-fips.us-west-1.api.aws sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com sqs.us-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sqs.us-west-2.amazonaws.com sqs-fips.us-west-2.api.aws sqs-fips.us-west-2.amazonaws.com sqs.us-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	sqs.af-south-1.amazonaws.com sqs.af-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	sqs.ap-east-1.amazonaws.com sqs.ap-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sqs.ap-south-2.amazonaws.com sqs.ap-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	sqs.ap-southeast-3.amazonaws.com sqs.ap-southeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	sqs.ap-southeast-5.amazonaws.com sqs.ap-southeast-5.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sqs.ap-southeast-4.amazonaws.com sqs.ap-southeast-4.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	sqs.ap-south-1.amazonaws.com sqs.ap-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	sqs.ap-southeast-6.amazonaws.com sqs.ap-southeast-6.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sqs.ap-northeast-3.amazonaws.com sqs.ap-northeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	sqs.ap-northeast-2.amazonaws.com sqs.ap-northeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	sqs.ap-southeast-1.amazonaws.com sqs.ap-southeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sqs.ap-southeast-2.amazonaws.com sqs.ap-southeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	sqs.ap-east-2.amazonaws.com sqs.ap-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	sqs.ap-southeast-7.amazonaws.com sqs.ap-southeast-7.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com sqs.ap-northeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	sqs.ca-central-1.amazonaws.com sqs-fips.ca-central-1.api.aws sqs-fips.ca-central-1.amazonaws.com sqs.ca-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	sqs.ca-west-1.amazonaws.com sqs-fips.ca-west-1.api.aws sqs-fips.ca-west-1.amazonaws.com sqs.ca-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	sqs.eu-central-1.amazonaws.com sqs.eu-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sqs.eu-west-1.amazonaws.com sqs.eu-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	sqs.eu-west-2.amazonaws.com sqs.eu-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	sqs.eu-south-1.amazonaws.com sqs.eu-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	sqs.eu-west-3.amazonaws.com sqs.eu-west-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	sqs.eu-south-2.amazonaws.com sqs.eu-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sqs.eu-north-1.amazonaws.com sqs.eu-north-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	sqs.eu-central-2.amazonaws.com sqs.eu-central-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sqs.il-central-1.amazonaws.com sqs.il-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	sqs.mx-central-1.amazonaws.com sqs.mx-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	sqs.me-south-1.amazonaws.com sqs.me-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	sqs.me-central-1.amazonaws.com sqs.me-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sqs.sa-east-1.amazonaws.com sqs.sa-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	sqs.us-gov-east-1.amazonaws.com sqs.us-gov-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	sqs.us-gov-west-1.amazonaws.com sqs.us-gov-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Puntos de conexión heredados

Si usas el SDK AWS CLI o el SDK de Python, puedes usar los siguientes puntos finales antiguos.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	us-east-2.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	us-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	us-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	af-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ap-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ca-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	cn-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	cn-northwest-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	eu-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eu-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	eu-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	eu-west-3.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eu-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sa-east-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Acciones por política de cola	Cada región admitida: 7	No	El número de acciones de una política de colas.
Atributos por mensaje	Cada región admitida: 10	No	El número de atributos que se añaden a un mensaje.
Longitud del identificador del mensaje agrupado	Cada región admitida: 80	No	La longitud de un ID de mensaje por lotes.
Rendimiento de mensajes por lotes para colas FIFO	Cada región admitida: 3000	No	Número de transacciones por segundo (TPS) para las colas de FIFO.
Rendimiento alto de mensajes por lotes para colas FIFO	Regiones admitidas (Este de EE. UU. [Norte de Virginia], Oeste de EE. UU. [Oregón] y Europa [Irlanda]): 700 000	No	Número de transacciones por segundo (TPS) para las colas de FIFO.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
	Europa (Fráncfort) y Este de EE. UU. (Ohio): 180 000 Asia-Pacífico (Mumbai), Asia-Pacífico (Sídney), Asia-Pacífico (Singapur) y Asia-Pacífico (Tokio): 90 000 Europa (Londres) y América del Sur (São Paulo): 45 000 Todas las demás regiones compatibles: 24 000		
Política de condiciones por cola	Cada región admitida: 10	No	El número de contactos en una política de cola.
In-Flight Mensajes por cola FIFO	Cada región admitida: 120 000	Contact (Contacto) AWS Support	El número de mensajes en vuelo en una cola FIFO.
In-Flight Mensajes por cola estándar	Cada región admitida: 120 000	Sí	El número de mensajes en vuelo en una cola estándar.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Periodo de invisibilidad de los mensajes	Cada región admitida: 0 segundos	No	El tiempo, en segundos, durante el cual Amazon SQS retiene un mensaje si no se elimina. El máximo es de 14 días (1 209 600 segundos).
Tamaño del mensaje	Cada región admitida: 256 kilobytes	No	El tamaño máximo de un mensaje, en kilobytes.
Tamaño del mensaje en el bucket de Amazon S3	Cada región admitida: 2 gigabytes	No	El tamaño de un mensaje, en gigabytes, en un bucket de Amazon S3.
Mensajes por lote	Cada región admitida: 10	No	Número de mensajes en un lote de mensajes.
Principios por política de cola	Cada región admitida: 50	No	El tiempo, en minutos, que se tarda en retrasar la entrega inicial de mensajes a una cola.
Longitud del nombre de la cola	Cada región admitida: 80	No	La longitud del nombre de la cola.
Tamaño de la política de cola	Cada región admitida: 8192 bytes	No	El tamaño de una política de cola, en bytes.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Política de cola de estados	Cada región admitida: 20	No	Número de etiquetas añadidas a una cola.
UTF-8 Longitud de la clave de la etiqueta de cola	Cada región admitida: 128	No	La longitud de una clave de etiqueta de UTF-8 cola.
UTF-8 Longitud del valor de una etiqueta de cola	Cada región admitida: 256	No	La longitud del valor de una etiqueta de UTF-8 cola.
Rendimiento de mensajes sin lotes para colas FIFO	Cada región admitida: 300	No	Número de transacciones sin lotes por segundo (TPS) para las colas de FIFO.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Rendimiento alto de mensajes sin lotes para colas FIFO	Regiones admitidas (Este de EE. UU. [Norte de Virginia], Oeste de EE. UU. [Oregón] y Europa [Irlanda]): 70 000 Este de EE. UU. (Ohio) y Europa (Fráncfort): 18 000 Regiones admitidas (Asia-Pacífico [Mumbai], Asia-Pacífico [Sídney], Asia-Pacífico [Singapur], Asia-Pacífico [Tokio]): 9000 Europa (Londres) y América del Sur (São Paulo): 4500 Todas las demás regiones compatibles: 2400	No	Número de transacciones sin lotes por segundo (TPS) para las colas de FIFO.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon SQS en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Queue Service y la sección Límites y restricciones de las Preguntas frecuentes de Amazon SQS.

AWS Security Token Service cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

> **Note**
>
> AWS recomienda utilizar puntos de enlace STS regionales en sus aplicaciones y evitar utilizar el punto de enlace STS global (antiguo). Los puntos de conexión regionales de STS reducen la latencia, crean redundancia y aumentan la validez de los tokens de sesión. Para obtener más información acerca de cómo configurar sus aplicaciones con el punto de conexión regional de STS, consulte Puntos de conexión regionales de AWS STS en la Guía de referencia de SDK y herramientas de AWS . Para obtener más información sobre el AWS STS punto final global (heredado), incluido cómo supervisar el uso de este punto final, consulte Cómo usar los AWS STS puntos de enlace regionales en el blog de AWS seguridad.

Puntos de conexión de servicio

Si bien el AWS STS terminal global (antiguo) tiene una alta disponibilidad, `https://sts.amazonaws.com` está alojado en una sola AWS región, EE. UU. Este (Virginia del Norte), y al igual que otros puntos finales, no proporciona una conmutación por error automática a los puntos finales de otras regiones. La mayoría de puntos de conexión regionales están activos de forma predeterminada, pero debe activar los puntos de conexión manualmente en algunas regiones, como Asia-Pacífico (Hong Kong). Puede desactivar los puntos de conexión de STS en cualquier región que se encuentre activada de forma predeterminada si no tiene intención de utilizar dichas regiones.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	sts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		sts.us-east-2.api.aws	HTTPS
		sts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	sts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		sts.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	sts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		sts.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	sts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	sts.ap-east-1.amazonaws.com sts.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sts.ap-south-2.amazonaws.com sts.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	sts.ap-southeast-3.amazonaws.com sts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	sts.ap-southeast-5.amazonaws.com sts.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sts.ap-southeast-4.amazonaws.com sts.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	sts.ap-south-1.amazonaws.com sts.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	sts.ap-southeast-6.amazonaws.com sts.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sts.ap-northeast-3.amazonaws.com sts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	sts.ap-northeast-2.amazonaws.com sts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	sts.ap-southeast-1.amazonaws.com sts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sts.ap-southeast-2.amazonaws.com sts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	sts.ap-east-2.amazonaws.com sts.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	sts.ap-southeast-7.amazonaws.com sts.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	sts.ap-northeast-1.amazonaws.com sts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	sts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	sts.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sts.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	sts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	sts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	sts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	sts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	sts.eu-south-2.amazonaws.com sts.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sts.eu-north-1.amazonaws.com sts.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	sts.eu-central-2.amazonaws.com sts.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sts.il-central-1.amazonaws.com sts.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	sts.mx-central-1.amazonaws.com sts.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	sts.me-south-1.amazonaws.com sts.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	sts.me-central-1.amazonaws.com sts.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sts.sa-east-1.amazonaws.com sts.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	sts.us-gov-east-1.amazonaws.com sts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	sts.us-gov-west-1.amazonaws.com sts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Para obtener información sobre AWS STS las cuotas, consulte IAM y AWS STS cuotas en la Guía del usuario de IAM.

Puntos de conexión de servicio y cuotas de Amazon Simple Workflow Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	swf.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	swf.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	swf.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	swf.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	swf.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)			
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	swf.ap-east-1.amazonaws.com swf.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	swf.ap-south-2.amazonaws.com swf.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	swf.ap-southeast-3.amazonaws.com swf.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	swf.ap-southeast-5.amazonaws.com swf.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	swf.ap-southeast-4.amazonaws.com swf.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	swf.ap-south-1.amazonaws.com swf.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	swf.ap-southeast-6.amazonaws.com swf.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	swf.ap-northeast-3.amazonaws.com swf.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	swf.ap-northeast-2.amazonaws.com swf.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	swf.ap-southeast-1.amazonaws.com swf.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	swf.ap-southeast-2.amazonaws.com swf.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	swf.ap-east-2.amazonaws.com swf.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	swf.ap-southeast-7.amazonaws.com swf.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	swf.ap-northeast-1.amazonaws.com swf.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	swf.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	swf.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	swf.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	swf.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	swf.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	swf.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	swf.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	swf.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	swf.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	swf.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	swf.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	swf.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	swf.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	swf.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	swf.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	swf.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	swf.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CountClosedWorkflowExecutions límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de CountClosedWorkflowExecutions llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
CountClosedWorkflowExecutions acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de CountClosedWorkflowExecutions llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
CountOpenWorkflowExecutions acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de CountOpenWorkflowExecutions llamadas que

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
CountOpenWorkflowExecutions acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de CountOpenWorkflowExecutions llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
CountPendingActivityTasks acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de CountPendingActivityTasks llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
CountPendingActivityTasks acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de CountPendingActivityTasks llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
CountPendingDecisionTasks acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de CountPendingDecisionTasks llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
CountPendingDecisionTasks acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de CountPendingDecisionTasks llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteActivityType acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DeleteActivityType llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
DeleteActivityType acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DeleteActivityType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
DeleteWorkflowType acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DeleteWorkflowType llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
DeleteWorkflowType acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DeleteWorkflowType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
DeprecateActivityType acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DeprecateActivityType llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
DeprecateActivityType acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DeprecateActivityType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeprecateDomain acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeprecateDomain llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
DeprecateDomain acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DeprecateDomain llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
DeprecateWorkflowType acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DeprecateWorkflowType llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
DeprecateWorkflowType acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DeprecateWorkflowType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
DescribeActivityType acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de DescribeActivityType llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
DescribeActivityType acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DescribeActivityType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DescribeDomain acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DescribeDomain llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
DescribeDomain acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DescribeDomain llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
DescribeWorkflowExecution acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de DescribeWorkflowEx ecution llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
DescribeWorkflowExecution acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DescribeWorkflowEx ecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
DescribeWorkflowType acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de DescribeWorkflowType llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
DescribeWorkflowType acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DescribeWorkflowType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Eventos en el historial de ejecución del flujo de trabajo	Cada región admitida: 25 000	No	Número máximo de eventos para una ejecución de flujo de trabajo determinada.
GetWorkflowExecutionHistory acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de GetWorkflowExecutionHistory llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
GetWorkflowExecutionHistory acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de GetWorkflowExecutionHistory llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
Tamaño de los datos de resultados de entrada o salida	Cada región admitida: 32 768	No	Este límite afecta a los datos de resultados de las ejecuciones de flujos de trabajo o actividades, los datos de entrada cuando se programan ejecuciones de flujos de trabajo o tareas de actividad y las entradas enviadas con una señal de ejecución del flujo de trabajo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListActivityTypes acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de ListActivityTypes llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
ListActivityTypes acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListActivityTypes llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
ListClosedWorkflowExecutions acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de ListClosedWorkflow Executions llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
ListClosedWorkflowExecutions acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListClosedWorkflow Executions llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
ListDomains acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListDomains llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
ListDomains acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListDomains llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListOpenWorkflowExecutions acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de ListOpenWorkflowExecutions llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
ListOpenWorkflowExecutions acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 48	Sí	El número máximo de ListOpenWorkflowExecutions llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
ListTagsForResource acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListTagsForResource llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
ListTagsForResource acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de ListTagsForResource llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
ListWorkflowTypes acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de ListWorkflowTypes llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
ListWorkflowTypes acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListWorkflowTypes llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tareas de actividad abiertas por ejecución de flujo de trabajo	Cada región admitida: 1000	No	Este límite incluye tanto las tareas de actividad que se han programad o como las que están siendo procesadas por empleados.
Ejecuciones de flujos de trabajo secundarios abiertos	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de ejecuciones de flujos de trabajo secundarios abiertos por ejecución de flujo de trabajo.
Temporizadores abiertos por ejecución de flujo de trabajo	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de temporizadores abiertos simultáneamente por ejecución de flujo de trabajo.
Ejecuciones de flujos de trabajo abiertos por dominio	Cada región admitida: 100 000	Sí	Número máximo de ejecuciones flujos de trabajo abiertos por dominio en esta cuenta y región actual.
PollForActivityTask acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de PollForActivityTask llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
PollForActivityTask acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de PollForActivityTask llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
PollForDecisionTask acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de PollForDecisionTask llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
PollForDecisionTask acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de PollForDecisionTask llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
Sondeadores por lista de tareas	Cada región admitida: 1000	No	Puede tener un máximo de 1 000 sondeadores que realicen sondeos simultáneamente en una lista de tareas en particular.
RecordActivityTaskHeartbeat acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de RecordActivityTask Heartbeat llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
RecordActivityTaskHeartbeat acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 160	Sí	El número máximo de RecordActivityTask Heartbeat llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RegisterActivityType acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de RegisterActivityType llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
RegisterActivityType acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de RegisterActivityType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
RegisterDomain acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de RegisterDomain llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
RegisterDomain acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de RegisterDomain llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
RegisterWorkflowType acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de RegisterWorkflowType llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
RegisterWorkflowType acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de RegisterWorkflowType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Dominios registrados	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de dominios registrados de esta cuenta en la región actual.
Solicitar tamaño	Cada región admitida: 1 megabyte	No	Tamaño total de los datos en megabytes para cada solicitud de la API de “Simple Workflow”, incluido el encabezado de la solicitud y todos los demás datos de solicitud relacionados.
RequestCancelExternalWorkflowExecution acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1200	Sí	El número máximo de RequestCancelExternalWorkflowExecution llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
RequestCancelExternalWorkflowExecution acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 120	Sí	El número máximo de RequestCancelExternalWorkflowExecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
RequestCancelWorkflowExecution acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de RequestCancelWorkflowExecution llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RequestCancelWorkflowExecution acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de RequestCancelWorkflowExecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
RespondActivityTaskCanceled acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de RespondActivityTaskCanceled llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
RespondActivityTaskCanceled acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de RespondActivityTaskCanceled llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
RespondActivityTaskCompleted acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de RespondActivityTaskCompleted llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
RespondActivityTaskCompleted acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de RespondActivityTaskCompleted llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RespondActivityTaskFailed acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de RespondActivityTaskFailed llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
RespondActivityTaskFailed acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de RespondActivityTaskFailed llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
RespondDecisionTaskCompleted acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de RespondDecisionTaskCompleted llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
RespondDecisionTaskCompleted acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de RespondDecisionTaskCompleted llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
Tiempo de retención de tareas SWF en cola	Cada región admitida: 1	No	Tiempo máximo, en años, que una tarea permanece en cola (restringido por el límite de tiempo de ejecución del flujo de trabajo).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ScheduleActivityTask acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de ScheduleActivityTask llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
ScheduleActivityTask acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de ScheduleActivityTask llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
SignalExternalWorkflowExecution acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1200	Sí	El número máximo de SignalExternalWork flowExecution llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
SignalExternalWorkflowExecution acelera el límite de recarga en transacci ones por segundo	Cada región admitida: 120	Sí	El número máximo de SignalExternalWork flowExecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
SignalWorkflowExecution acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de SignalWorkflowExecution llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
SignalWorkflowExecution acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de SignalWorkflowExecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StartChildWorkflowExecution acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de StartChildWorkflow Execution llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
StartChildWorkflowExecution acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 12	Sí	El número máximo de StartChildWorkflow Execution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
StartTimer acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de StartTimer llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
StartTimer acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de StartTimer llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
StartWorkflowExecution acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de StartWorkflowExecution llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
StartWorkflowExecution acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de StartWorkflowExecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
TagResource acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de TagResource llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
TagResource acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de TagResource llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
Tiempo de ejecución de la tarea en un año	Cada región admitida: 1	No	Tiempo máximo, en años, que una tarea permanece en ejecución (restringido por el límite de tiempo de ejecución del flujo de trabajo).
TerminateWorkflowExecution acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de TerminateWorkflowExecution llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
TerminateWorkflowExecution acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de TerminateWorkflowExecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
UndeprecateActivityType acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de UndeprecateActivityType llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UndeprecateActivityType acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de UndeprecateActivityType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
UndeprecateDomain acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UndeprecateDomain llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
UndeprecateDomain acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de UndeprecateDomain llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
UndeprecateWorkflowType acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de UndeprecateWorkflowType llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.
UndeprecateWorkflowType acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de UndeprecateWorkflowType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
UntagResource acelera el límite de transacciones por segundo	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de UntagResource llamadas que puedes hacer en ráfagas sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UntagResource acelera el límite de recarga en transacciones por segundo	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de UntagResource llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
Tipos de flujo de trabajo y actividad por dominio	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de tipos de flujo de trabajo y de actividad registrados por dominio para esta cuenta en la región actual.
Tiempo de ejecución del flujo de trabajo	Cada región admitida: 1	No	Tiempo máximo (en años) durante el que se puede ejecutar una ejecución de un flujo de trabajo.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon SWF en la Guía para desarrolladores de Simple Workflow Service.

AWS Criterios de valoración y cuotas de Snow Family

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Los dispositivos de la familia Snow están disponibles en las siguientes AWS regiones.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	snowball.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	snowball.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	snowball.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	snowball.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	snowball.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)		snowball.af-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	snowball.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	snowball.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	snowball.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	snowball.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	snowball.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	snowball.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	snowball.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	snowball.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	snowball.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	snowball.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	snowball.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	snowball.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	snowball.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	snowball.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	snowball.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	snowball.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.il-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	snowball.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	snowball.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	snowball.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	snowball.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

AWS Snowball Edge está disponible solo en las siguientes AWS Regiones:

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Este de EE. UU. (Ohio)

- Oeste de EE. UU. (Norte de California)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Canadá (centro)
- América del Sur (São Paulo)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Fráncfort)
- Europa (Londres)
- Europa (París)
- Asia-Pacífico (Mumbai)
- Asia-Pacífico (Sídney)
- Asia-Pacífico (Singapur)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Israel (Tel Aviv)

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Dispositivos Snowball Edge	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de dispositivos Snowball Edge.
Dispositivos Snowcone	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de dispositivos Snowcone.

AWS Step Functions cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		states.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.af-south-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	states.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-east-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ca-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-central-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.il-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.me-south-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.me-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.me-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Abrir Ejecuciones del mapa abiertas	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de ejecuciones del mapa abiertas que se permiten a la vez en esta cuenta.
Sondeadores de actividades máximos por ARN	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de trabajos que sondean simultáneamente una actividad por ARN.
CreateActivity tamaño del cubo de Throttle Token	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreateActivity llamadas que puedes hacer por segundo.
CreateActivity velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. CreateAct ivity
CreateStateMachine tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreateStateMachine llamadas que puedes hacer por segundo.
CreateStateMachine velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. CreateSta teMachine
CreateStateMachineAlias tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreateStateMachineAlias llamadas que puedes hacer por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateStateMachineAlias velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. CreateStateMachineAlias
DeleteActivity tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteActivity llamadas que puedes hacer por segundo.
DeleteActivity velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. DeleteActivity
DeleteStateMachine tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteStateMachine llamadas que puedes hacer por segundo.
DeleteStateMachine velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. DeleteStateMachine
DeleteStateMachineAlias tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteStateMachineAlias llamadas que puedes hacer por segundo.
DeleteStateMachineAlias velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. DeleteStateMachineAlias

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteStateMachineVersion tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteStateMachine Version llamadas que puedes hacer por segundo.
DeleteStateMachineVersion velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. DeleteSta teMachineVersion
DescribeActivity tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DescribeActivity llamadas que puedes hacer por segundo.
DescribeActivity velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 20	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. DescribeA ctivity
DescribeExecution tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de DescribeExecution llamadas que puedes hacer por segundo.
DescribeExecution velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 50	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. DescribeE xecution
DescribeMapRun tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DescribeMapRun llamadas que puedes hacer por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DescribeMapRun velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. DescribeMapRun
DescribeStateMachine tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DescribeStateMachine llamadas que puedes hacer por segundo.
DescribeStateMachine velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 20	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. DescribeStateMachine
DescribeStateMachineAlias tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DescribeStateMachineAlias llamadas que puedes hacer por segundo.
DescribeStateMachineAlias velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. DescribeStateMachineAlias
DescribeStateMachineForExecution tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DescribeStateMachineForExecution llamadas que puedes hacer por segundo.
DescribeStateMachineForExecution velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. DescribeStateMachineForExecution

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tiempo de conservación del historial de ejecución	Cada región admitida: 90	Sí	El tiempo máximo (en días) durante el cual se almacena el historial de ejecuciones una vez finalizada la ejecución.
Tamaño del historial de ejecución	Cada región admitida: 25 000	No	El número máximo de eventos en el historial de ejecución de una máquina de estado.
Tiempo de inactividad	Cada región admitida: 1	No	El tiempo máximo (en años) que puede permanecer inactiva una ejecución de una máquina de estados.
Hora de ejecución	Cada región admitida: 1	No	El tiempo máximo (en años) durante el que se puede ejecutar una ejecución.
GetActivityTask tamaño del cubo del token del acelerador	us-east-1: 3000 us-west-2: 3000 eu-west-1: 3000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1500	Sí	El número máximo de GetActivityTask llamadas que puedes hacer por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetActivityTask velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 300	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. GetActivityTask
GetExecutionHistory tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 400	Sí	El número máximo de GetExecutionHistory llamadas que puedes hacer por segundo.
GetExecutionHistory velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 20	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. GetExecutionHistory
Tamaño de los datos del archivo de entrada para Map Run	Cada región admitida: 10 gigabytes	No	Tamaño de los datos del archivo de entrada para Map Run

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de los datos de entrada o resultados para el estado o ejecución de una tarea	Cada región admitida: 262 144 bytes	No	El tamaño máximo de los datos de entrada o salida (en bytes) como cadena UTF-8 codificad a. Esa cuota afecta a las tareas (actividad, función de Lambda o servicio integrado), a los datos de salida de los estados o las ejecuciones y a los datos de entrada cuando se programa una tarea, se entra en un estado o se inicia una ejecución.
ListActivities tamaño del cubo de Throttle Token	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListActivities llamadas que puedes hacer por segundo.
ListActivities velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	us-east-1: 10 us-west-2: 10 eu-west-1: 10 Cada una de las demás regiones compatibles: 5	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. ListActivities

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListExecutions tamaño del cubo del token del acelerador	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 Cada una de las demás regiones admitidas: 100	Sí	El número máximo de ListExecutions llamadas que puedes hacer por segundo.
ListExecutions velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	us-east-1: 5 us-west-2: 5 eu-west-1: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 2	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. ListExecutions
ListMapRuns tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListMapRuns llamadas que puedes hacer por segundo.
ListMapRuns velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. ListMapRuns
ListStateMachineAliases tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListStateMachineAliases llamadas que puedes hacer por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListStateMachineAliases velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. ListState MachineAliases
ListStateMachineVersions tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListStateMachineVersions llamadas que puedes hacer por segundo.
ListStateMachineVersions velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. ListState MachineVersions
ListStateMachines tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListStateMachine llamadas que puedes hacer por segundo.
ListStateMachines velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. ListState Machines
ListTagsForResource tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListTagsForResource llamadas que puedes hacer por segundo.
ListTagsForResource velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. ListTagsF orResource

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Simultaneidad máxima	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de ejecuciones secundarias de Map Run en paralelo.
Número máximo de elementos leídos por Map Run	Cada región admitida: 100 000 000	No	Número máximo de elementos leídos por Map Run
Número máximo de redireccionamientos de Map Run	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de redireccionamientos de Map Run
Tamaño máximo de los encabezados CSV	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	Tamaño máximo de los encabezados CSV
Ejecuciones abiertas	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de ejecuciones abiertas por cuenta en la región actual.
PublishStateMachineVersion tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de PublishStateMachineVersion llamadas que puedes hacer por segundo.
PublishStateMachineVersion velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. PublishStateMachineVersion
Versiones de máquinas de estado publicadas por máquina de estado	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de versiones que se pueden publicar para una máquina de estado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RedriveExecution tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 800	Sí	El número máximo de RedriveExecution llamadas que puedes hacer por segundo.
RedriveExecution velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 150	Sí	La tasa de recarga de fichas por segundo para las RedriveExecution llamadas.
Actividades registradas	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de actividades que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Máquinas de estado registradas	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de máquinas de estado que puede registrar en esta cuenta en la región actual.
Solicitar tamaño	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño total de los datos en megabytes por solicitud de la API de Step Functions, incluido el encabezado de la solicitud y todos los demás datos de solicitud relacionados.
Longitud del nombre del recurso	Cada región admitida: 80	No	El número máximo de caracteres permitido para los nombres de las máquinas de estado, las ejecuciones y los tipos de recursos de actividad.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SendTaskFailure tamaño del cubo del token del acelerador	us-east-1: 3000 us-west-2: 3000 eu-west-1: 3000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1500	Sí	El número máximo de SendTaskFailure llamadas que puedes hacer por segundo.
SendTaskFailure velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 300	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. SendTaskFailure
SendTaskHeartbeat tamaño del cubo del token del acelerador	us-east-1: 3000 us-west-2: 3000 eu-west-1: 3000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1500	Sí	El número máximo de SendTaskHeartbeat llamadas que puedes hacer por segundo.
SendTaskHeartbeat velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 300	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. SendTaskHeartbeat

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SendTaskSuccess tamaño del cubo del token del acelerador	us-east-1: 3000 us-west-2: 3000 eu-west-1: 3000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1500	Sí	El número máximo de SendTaskSuccess llamadas que puedes hacer por segundo.
SendTaskSuccess velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 300	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. SendTaskSuccess
StartExecution tamaño del cubo del token del acelerador	us-east-1: 1300 us-west-2: 1300 eu-west-1: 1300 Cada una de las demás regiones compatibles: 800	Sí	El número máximo de StartExecution llamadas que puedes hacer por segundo.
StartExecution velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	us-east-1: 300 us-west-2: 300 eu-west-1: 300 Cada una de las demás regiones compatibles: 150	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. StartExecution

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StartExpressExecution tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 6000	Sí	El número máximo de StartExpressExecution llamadas que puedes hacer por segundo.
StartExpressExecution velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 6000	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. StartExpr essExecution
StartMapRun tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de StartMapRun llamadas que puedes hacer por segundo.
StartMapRun velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 25	No	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas StartMapRun
Alias de máquinas de estado por máquina de estado	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de alias que se pueden crear para una máquina de estado.
StateTransition tamaño del cubo del token del acelerador	us-east-1: 5000 us-west-2: 5000 eu-west-1: 5000 Cada una de las demás regiones compatibles: 800	Sí	El número máximo de StateTransition llamadas que puedes hacer por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StateTransition velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	us-east-1: 5000 us-west-2: 5000 eu-west-1: 5000 Cada una de las demás regiones compatibles: 800	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. StateTransition
StopExecution tamaño del cubo del token del acelerador	us-east-1: 1000 us-west-2: 1000 eu-west-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 500	Sí	El número máximo de StopExecution llamadas que puedes hacer por segundo.
StopExecution velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. StopExecution
TagResource tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de TagResource llamadas que puedes hacer por segundo.
TagResource velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. TagResource

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tiempo de ejecución de tareas	Cada región admitida: 1	No	El tiempo máximo (en años) que puede tardar una tarea en completar una ejecución.
Tiempo de retención de tareas en cola	Cada región admitida: 1	No	El tiempo máximo (en años) durante el cual Step Functions mantiene una tarea en cola.
TestState tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de TestState llamadas que puedes hacer por segundo.
TestState velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 10	No	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. TestState
UntagResource tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de UntagResource llamadas que puedes hacer por segundo.
UntagResource velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. UntagResource
UpdateMapRun tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdateMapRun llamadas que puedes hacer por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateMapRun velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. UpdateMap Run
UpdateStateMachine tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdateStateMachine llamadas que puedes hacer por segundo.
UpdateStateMachine velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. UpdateSta teMachine
UpdateStateMachineAlias tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdateStateMachineAlias llamadas que puedes hacer por segundo.
UpdateStateMachineAlias velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. UpdateSta teMachineAlias
ValidateStateMachineDefinition tamaño del cubo del token del acelerador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ValidateStateMachi neDefinition llamadas que puedes hacer por segundo.
ValidateStateMachineDefinition velocidad de recarga de Throttle Token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. ValidateS tateMachineDefinition

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de AWS Step Functions .

AWS Storage Gateway cuotas y puntos de enlace

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio. Para conectarse a un AWS servicio, utiliza un punto final. Además de los AWS terminales estándar, algunos AWS servicios ofrecen puntos finales FIPS en regiones seleccionadas. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio. Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

Puntos de conexión de servicio

Storage Gateway

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	storagegateway.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		storagegateway.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	storagegateway.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	storagegateway.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.us-west-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
California)		storagegateway-fips.us-west-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	storagegateway.us-west-2.amazonaws.com storagegateway-fips.us-west-2.amazonaws.com storagegateway.us-west-2.api.aws storagegateway-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	storagegateway.af-south-1.amazonaws.com storagegateway.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	storagegateway.ap-east-1.amazonaws.com storagegateway.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	storagegateway.ap-south-2.amazonaws.com storagegateway.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	storagegateway.ap-southeast-3.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	storagegateway.ap-southeast-5.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	storagegateway.ap-southeast-4.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	storagegateway.ap-south-1.amazonaws.com storagegateway.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	storagegateway.ap-southeast-6.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	storagegateway.ap-northeast-3.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	storagegateway.ap-northeast-2.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	storagegateway.ap-southeast-2.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	storagegateway.ap-east-2.amazonaws.com storagegateway.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	storagegateway.ap-southeast-7.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	storagegateway.ap-northeast-1.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	storagegateway.ca-central-1.amazonaws.com storagegateway.ca-central-1.api.aws storagegateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com storagegateway-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	storagegateway.ca-west-1.amazonaws.com storagegateway-fips.ca-west-1.api.aws storagegateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com storagegateway.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	storagegateway.eu-central-1.amazonaws.com storagegateway.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	storagegateway.eu-west-1.amazonaws.com storagegateway.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	storagegateway.eu-west-2.amazonaws.com storagegateway.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	storagegateway.eu-south-1.amazonaws.com storagegateway.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	storagegateway.eu-west-3.amazonaws.com storagegateway.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	storagegateway.eu-south-2.amazonaws.com storagegateway.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	storagegateway.eu-north-1.amazonaws.com storagegateway.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	storagegateway.eu-central-2.amazonaws.com storagegateway.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	storagegateway.il-central-1.amazonaws.com storagegateway.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (centro)	mx-central-1	storagegateway.mx-central-1.amazonaws.com storagegateway.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	storagegateway.me-south-1.amazonaws.com storagegateway.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	storagegateway.me-central-1.amazonaws.com storagegateway.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	storagegateway.sa-east-1.amazonaws.com storagegateway.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	storagegateway.us-gov-east-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-gov-east-1.api.aws storagegateway.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	storagegateway.us-gov-west-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com storagegateway.us-gov-west-1.api.aws storagegateway-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Regiones del dispositivo de hardware de Storage Gateway

El dispositivo de hardware Storage Gateway está disponible para su envío a cualquier parte del mundo donde esté legalmente permitido y cuya exportación esté permitida por el gobierno de EE. UU.

Storage Gateway es compatible en las siguientes regiones de AWS .

- Este de EE. UU. (Ohio)
- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Oeste de EE. UU. (Norte de California)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Asia-Pacífico (Mumbai)
- Asia-Pacífico (Seúl)
- Asia-Pacífico (Singapur)
- Asia-Pacífico (Sídney)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Canadá (centro)
- Europa (Fráncfort)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Londres)
- Europa (París)
- Europa (Estocolmo)
- América del Sur (São Paulo)

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Caché máxima para la puerta de enlace de volumen en caché en TiB	Cada región admitida: 64	No	Tamaño máximo de caché para la puerta de enlace de volumen en caché

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Caché mínima para la puerta de enlace de volumen en caché en GiB	Cada región admitida: 150	No	Tamaño mínimo de caché para la puerta de enlace de volumen en caché
Máximo búfer de carga para la puerta de enlace de volumen en caché en TiB	Cada región admitida: 2	No	Tamaño máximo de búfer de carga para la puerta de enlace de volumen en caché
Mínimo búfer de carga para la puerta de enlace de volumen en caché en GiB	Cada región admitida: 150	No	Tamaño mínimo de búfer de carga para la puerta de enlace de volumen en caché
Tamaño del volumen en caché en TiB	Cada región admitida: 32	No	Tamaño máximo de un volumen en caché
Volúmenes en caché por puerta de enlace	Cada región admitida: 32	No	Número máximo de volúmenes en caché por puerta de enlace
Caché máxima de la puerta de enlace de archivo en TiB	Cada región admitida: 64	No	Tamaño máximo de caché para la puerta de enlace de archivo
Caché mínima de la puerta de enlace de archivo en GiB	Cada región admitida: 150	No	Tamaño mínimo de caché para la puerta de enlace de archivo
Recursos compartidos de archivos por bucket de S3	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de recursos compartidos de archivos por bucket de Amazon S3
Archivos compartidos por puerta de enlace	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de recursos compartidos de archivos por gateway

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo	Cada región admitida: 5 terabytes	No	Tamaño máximo de un archivo individual, que es el tamaño máximo de un objeto individual en Amazon S3
Tamaño máximo de una cinta virtual en TiB	Cada región admitida: 15	No	Tamaño máximo de una cinta virtual
Número máximo de cintas virtuales en un VTL	Cada región admitida: 1500	No	Número máximo de cintas virtuales para una biblioteca de cintas virtuales (VTL)
Tamaño mínimo de una cinta virtual en GiB	Cada región admitida: 100	No	Tamaño mínimo de una cinta virtual
Longitud de la ruta	Cada región admitida: 1024 bytes	No	Longitud máxima de la ruta
Tamaño de todos los volúmenes en caché por puerta de enlace en TiB	Cada región admitida: 1024	No	Tamaño total de todos los volúmenes en caché para una puerta de enlace
Tamaño de todos los volúmenes almacenados por puerta de enlace en TiB	Cada región admitida: 512	No	Tamaño total de todos los volúmenes almacenados para una puerta de enlace
Máximo búfer de carga para la puerta de enlace de volumen almacenada en TiB	Cada región admitida: 2	No	Tamaño máximo de búfer de carga para la puerta de enlace de volumen almacenada

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Mínimo búfer de carga para la puerta de enlace de volumen almacenada en GiB	Cada región admitida: 150	No	Tamaño mínimo de búfer de carga para la puerta de enlace de volumen almacenada
Tamaño del volumen almacenado en TiB	Cada región admitida: 16	No	Tamaño máximo de un volumen almacenado
Volúmenes almacenados por puerta de enlace	Cada región admitida: 32	No	Número máximo de volúmenes almacenados por puerta de enlace
Caché máxima de la puerta de enlace de cinta en TiB	Cada región admitida: 64	No	Tamaño máximo de caché para la puerta de enlace de cinta
Caché mínima de la puerta de enlace de cinta en GiB	Cada región admitida: 150	No	Tamaño mínimo de caché para la puerta de enlace de cinta
Máximo búfer de carga para la puerta de enlace de cinta en TiB	Cada región admitida: 2	No	Tamaño máximo de búfer de carga por puerta de enlace de cinta
Mínimo búfer de carga para la puerta de enlace de cinta en GiB	Cada región admitida: 150	No	Tamaño mínimo de búfer de carga por puerta de enlace de cinta
Tamaño total de las cintas de una biblioteca de cintas virtuales en PiB	Cada región admitida: 1	No	Tamaño total de todas las cintas de una biblioteca de cintas virtuales (VTL)

Para obtener más información, consulte Cuotas de Storage Gateway en la Guía del usuario de AWS Storage Gateway .

AWS Support cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	support.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	support.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com support-fips.us-east-1.api.aws support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
AWS Soporta operaciones de API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de operaciones de la API de AWS soporte que puede realizar por segundo.
AWS Operaciones de la API de Trusted Advisor	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de operaciones de la API de AWS Trusted Advisor que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de casos de AWS soporte que puede crear	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de casos de AWS soporte que puede crear por hora.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de AWS Support.

AWS Support Aplicación en terminales de Slack

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	supportapp.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	supportapp.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	supportapp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Systems Manager cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Servicios relacionados

Para obtener información acerca de los puntos de conexión y las cuotas de los servicios relacionados, consulte los siguientes temas:

- AWS AppConfig cuotas y puntos de enlace
- AWS Systems Manager Puntos finales y cuotas de Incident Manager
- Configuración Rápida de los puntos de conexión y cuotas de Systems Manager
- AWS Systems Manager para puntos finales y cuotas de SAP

Puntos de conexión de servicio para Systems Manager

> **Note**
>
> Además de los puntos de conexión `ssm.*` que se documentan en la siguiente tabla, los nodos administrados también deben permitir el tráfico saliente HTTPS (puerto 443) a los puntos de conexión:
>
> - `ec2messages.*`
> - `ssmmessages.*`
>
> Para obtener más información, consulte Referencia: ec2messages, ssmmessages y otras operaciones de la API en la Guía del usuario de AWS Systems Manager .

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ssm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ssm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ssm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ssm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ssm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ssm.ap-east-1.amazonaws.com ssm.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ssm.ap-south-2.amazonaws.com ssm.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ssm.ap-southeast-3.amazonaws.com ssm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ssm.ap-southeast-5.amazonaws.com ssm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ssm.ap-southeast-4.amazonaws.com ssm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ssm.ap-south-1.amazonaws.com ssm.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ssm.ap-southeast-6.amazonaws.com ssm.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ssm.ap-northeast-3.amazonaws.com ssm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ssm.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ssm.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ssm.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ssm.ap-east-2.amazonaws.com ssm.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ssm.ap-southeast-7.amazonaws.com ssm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ssm.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	ssm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ssm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ssm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ssm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	ssm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ssm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	ssm.eu-south-2.amazonaws.com ssm.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm.eu-north-1.amazonaws.com ssm.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ssm.eu-central-2.amazonaws.com ssm.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ssm.il-central-1.amazonaws.com ssm.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	ssm.mx-central-1.amazonaws.com ssm.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ssm.me-south-1.amazonaws.com ssm.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ssm.me-central-1.amazonaws.com ssm.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ssm.sa-east-1.amazonaws.com ssm.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	ssm.us-gov-east-1.amazonaws.com ssm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ssm.us-gov-west-1.amazonaws.com ssm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

En las siguientes secciones, se enumeran y describen las cuotas de Systems Manager, agrupadas por herramienta o área de característica.

A menos que se especifique lo contrario, cada cuota se aplica a una persona Región de AWS de cada una de ellas Cuenta de AWS. Por ejemplo, la cuota predeterminada para el número de asociaciones de State Manager es de 2000. Esto significa que en el Cuenta de AWS 123456789012, puede crear 2 000 asociaciones en la región EE.UU. Este (Norte de Virginia), 2 000 en la región EE.UU. Este (Ohio), etc.

Temas

- Cuotas de servicio del Administrador de aplicaciones
- Cuotas de servicio de Automation
- Cuotas de servicio del Distribuidor
- Cuotas de servicio de Documentos
- Cuotas de servicio del Explorador
- Cuotas de servicio para Fleet Manager/ AWS Systems Manager GUI Connect
- Cuotas de servicio de Inventario
- Cuotas de servicio de Ventanas de mantenimiento
- Service quotas de Managed nodes

- Cuotas de servicio para OpsCenter
- Service quotas de Parameter Store
- Service quotas de Patch Manager
- Service quotas de Session Manager
- Service quotas de State Manager

Cuotas de servicio del Administrador de aplicaciones

Recurso	Predeterminado
Número máximo de aplicaciones en Application Manager	100 Al agregar una aplicación en Application Manager, Systems Manager crea automáticamente un grupo de recursos para organizar todos los recursos de esa aplicación. El número máximo de aplicaciones se basa en la cuota subyacente de Grupos de recursos de AWS.
Número máximo de AWS recursos asignados a una aplicación	Para aplicaciones basadas en AWS CloudFormation pilas: 200 Para aplicaciones basadas en Grupos de recursos de AWS: Unlimited

Cuotas de servicio de Automation

Recurso	Predeterminado
Automatizaciones de ejecución simultánea	100

Recurso	Predeterminado
	Esta cuota se puede aumentar hasta 500 si se habilita la simultaneidad adaptativa. Además, puede ejecutar hasta 400 automatizaciones simultáneas con acciones de bloqueo. Las acciones de bloqueo incluyen `aws:approve` , `aws:pause` y `aws:sleep` . Si intenta ejecutar más automatizaciones, Systems Manager agregará las automatizaciones adicionales a una cola y muestra el estado `Pending`. Para obtener más información acerca de la simultaneidad adaptativa, consulte Permitir que Automatización se adapte a sus necesidades de simultaneidad en la Guía del usuario de AWS Systems Manager .
Cola de Automation	5 000 Si intenta ejecutar más automatizaciones que las permitidas por el límite de automatizaciones simultáneas, las automatizaciones posteriores se agregarán a la cola de Automatización. Cuando se completa una automatización (o alcanza un estado terminal), se inicia la primera automatización que se encuentra en la cola.

Recurso	Predeterminado
Automatizaciones de control de velocidad de ejecución simultánea	25 Si intenta ejecutar más automatiz aciones de control de frecuenci a que las permitidas por el límite de automatizaciones simultáneas de control de frecuencia, Systems Manager agrega las automatizaciones de control de frecuencia posterior es a la cola y muestra el estado de `Pending`.
Cuota de automatización de control de frecuencia	1 000 Si intenta ejecutar más automatiz aciones que las permitidas por el límite de automatizaciones simultáneas de control de frecuencia, las automatiz aciones posteriores se agregarán la cola. Cuando se completa una automatización (o alcanza un estado terminal), se inicia la primera automatiz ación que se encuentra en la cola.

Recurso	Predeterminado
Número de niveles de automatización anidada	5 Un manual de procedimientos de automatización de nivel principal puede un manual de procedimientos de automatización de nivel secundario. Esto representa un nivel de automatiz ación anidada. El manual de procedimi entos de automatización de nivel secundario puede iniciar otro manual de procedimientos de automatización, lo que da como resultado dos niveles de automatización anidada. Esto puede continuar hasta un máximo de cinco niveles por debajo del manual de procedimientos de Automatización principal de nivel superior.
Número de días en que se almacena un historial de ejecución de automatización en el sistema	30
Número de días en que se almacena una variable de automatización en el sistema	30
Ejecuciones de automatización adicionales que se pueden poner en cola	1 000
Duración máxima que puede ejecutarse una automatiz ación en el contexto de un usuario	12 horas Si prevé que una automatización se va a ejecutar durante más de 12 horas, debe ejecutarla mediante un rol de servicio (o asumiendo un rol).

Recurso	Predeterminado
Tiempo máximo de ejecución de la acción `executeScript`	10 minutos Cada acción `executeScript` puede durar hasta un máximo de 10 minutos.
Salida máxima de la acción `executeScript`	100 KB
Tiempo máximo de ejecución de la acción `invokeLambdaFunction`	5 minutos Cada acción `invokeLambdaFunction` puede durar hasta un máximo de cinco (5) minutos.
Salida máxima de la acción `invokeLambdaFunction`	200 KB
Número de archivos adjuntos del manual de procedimientos	5 por manual de procedimientos
Tamaño de un archivo adjunto de manual de procedimientos de Automatización	256 MB por archivo adjunto, por manual de procedimientos
Transacciones por segundo para la acción de la StartAutomationExecution API	1
Transacciones por segundo para la acción de la DescribeAutomationStepExecutions API	3
Transacciones por segundo para la acción de la GetAutomationExecution API	3
Transacciones por segundo para la acción de la DescribeAutomationExecutions API	3

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo para la acción de la SendAutomationSignal API	3
Transacciones por segundo para la acción de la StopAutomationExecution API	1
Transacciones por segundo para la acción de la StartExecutionPreview API	1
Transacciones por segundo para la acción de la GetExecutionPreview API	1

Cuotas de servicio del Distribuidor

Recurso	Predeterminado
Número máximo de archivos adjuntos en un paquete de distribuidor	20
Tamaño máximo por archivo adjunto en un paquete de distribuidor	1 GB
Número máximo de archivos en un paquete de distribuidor	1 000
Número máximo de paquetes de Distributor	500
Número máximo de versiones de paquete por paquete de Distributor	25
Tamaño máximo del paquete en Distributor	20 GB

Recurso	Predeterminado
Tamaño máximo del manifiesto de paquete en Distributor	64 KB

Cuotas de servicio de Documentos

Recurso	Predeterminado
Tamaño del documento	64 KB por documento
Documentos totales	500
Versiones de los documentos	1000 por documento
Documento de Systems Manager compartido de forma privada	Se puede compartir un único documento SSM con un máximo de 1000 Cuentas de AWS.
Documento de Systems Manager compartido públicamente	5 Cada uno Cuenta de AWS puede compartir públicamente un máximo de cinco documentos.
Número máximo de favoritos por tipo de documento	20

Cuotas de servicio del Explorador

Recurso	Predeterminado
	5

Recurso	Predeterminado
Número máximo de sincronizaciones de datos de recursos	

Cuotas de servicio para Fleet Manager/ AWS Systems Manager GUI Connect

Recurso	Predeterminado
Número máximo de sesiones simultáneas de escritorio remoto de Systems Manager GUI Connect	5[1] Las solicitudes de aumento de la cuota de servicio de hasta 50 se aprueban automáticamente. Los aumentos de las Service Quotas pueden tardar hasta dos horas y media en hacerse efectivos.
Duración máxima de una sesión de escritorio remoto de Systems Manager GUI Connect	60 minutos
Tiempo máximo de inactividad de una sesión de escritorio remoto de Systems Manager GUI Connect antes de que se agote el tiempo de espera de la conexión	10 minutos
Persistencia máxima de la conexión para una sesión de escritorio remoto de System Manager GUI Connect	60 minutos (duración máxima de la conexión) o 10 minutos (límite de tiempo de espera de inactividad). Una conexión se mantiene hasta que se alcance la duración máxima de la conexión (60 minutos) o el límite de tiempo de espera de inactivid ad (10 minutos). La conexión se mantiene después de que caduquen

Recurso	Predeterminado
	las credenciales de IAM si no se alcanzan los límites de duración de la conexión.

[1] La licencia estándar de Windows Server permite dos conexiones RDP simultáneas. Para admitir más conexiones, debe adquirir licencias de acceso de cliente (CAL) adicionales de Microsoft o licencias de Microsoft Remote Desktop Services de AWS. Para obtener más información acerca de las licencias complementarias, consulte los siguientes temas:

- Licencias de acceso de cliente y licencias de administración en el sitio web de Microsoft
- Utilice las suscripciones basadas en usuarios de License Manager para los productos de software compatibles en la Guía del usuario de License Manager

Cuotas de servicio de Inventario

Recurso	Predeterminado
Tamaño máximo de un elemento de datos de inventario que se puede enviar en una sola solicitud de la API `PutInventory` , por nodo administrado	1024 KB
Número máximo de sincronizaciones de datos de recursos	5
Tamaño máximo de los datos de inventario recopilados por nodo administrado y por llamada	1 MB Este máximo es suficiente para la mayoría de los escenarios de recopilación de inventarios. Una vez alcanzado esta cuota, dejan de recopilarse nuevos datos de inventario para el nodo. Los datos de inventario recopilad

Recurso	Predeterminado
	os previamente se almacenan hasta que caducan.
Tamaño máximo de los datos de inventario recopilados por nodo y día	5000 KB Una vez alcanzado esta cuota, dejan de recopilarse nuevos datos de inventario para la instancia. Los datos de inventario recopilados previamente se almacenan hasta que caducan.
Número de tipos de inventario personalizados	20
Tamaño máximo de un tipo de inventario personalizado	200 KB Este es el tamaño máximo del tipo, no del inventario recopilado.
Número máximo de atributos en un tipo de inventario personalizado	50

Recurso	Predeterminado
Duración de la retención de datos del inventario	30 días AWS Systems Manager El inventari o conserva los datos de los nodos gestionados durante 30 días después de la actualización más reciente del inventario. Esta cuota de retención se aplica a todos los estados de los nodos administrados, incluidas las instancia s detenidas. Las reglas de retención funcionan de la siguiente manera: • Si un nodo permanece detenido o pierde la conexión durante 30 días consecutivos sin ninguna actualiza ción de inventario, los datos de inventario se eliminan automátic amente después del período de 30 días. • Si ese nodo vuelve a estar activo antes de que venza el período de 30 días (por ejemplo, si se inicia un nodo detenido) y los nuevos datos de inventario se publican correctam ente, el período de retención de 30 días se restablece a partir de ese momento. Si necesitas almacenar datos de inventario durante más de 30 días, puedes usarlos AWS Config para registrar el historial o consultar y subir periódicamente los datos a un bucket

Recurso	Predeterminado
	de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Grabación de la configuración del software para instancias administradas en la Guía para desarrolladores de AWS Config .

Cuotas de servicio de Ventanas de mantenimiento

Recurso	Predeterminado
Periodos de mantenimiento	50
Tareas por período de mantenimiento	20
Destinos por período de mantenimiento	100
Destinos por tarea	10
Ejecuciones simultáneas de períodos de mantenimiento	5

Service quotas de Managed nodes

Recurso	Predeterminado
Número máximo de nodos administrados (Amazon EC2 e híbridos) en una flota	2400 Número máximo aproximado de nodos administrados por Systems Manager (por Cuenta de AWS y por región). La utilización hasta la cuota de nivel de cuenta aplicada se considera segura.

Recurso	Predeterminado
	Si se supera esta cuota, es posible que las instancias dejen de comunicar se con Systems Manager, pero la capacidad real varía. AWS valor de cuota predeterminado: la cuota de tamaño de flota predeterm inada se establece en 2400 nodos gestionados en Systems Manager. Este es el límite máximo seguro predeterminado para un Cuenta de AWS. No recomendamos superar este límite sin aumentarlo primero, ya que las instancias podrían dejar de comunicarse con Systems Manager. Si supera este límite, es posible que las instancias puedan conectarse a Systems Manager, especialmente si escalona los lanzamientos de los nodos, pero no es seguro. Valor de cuota a nivel de cuenta aplicado: la cuota aplicada es el límite regional actual de esta cuenta. Esta puede ser la cuota predeterminada o un límite aumentado que haya sido aprobado Soporte a solicitud del cliente. Superar el límite puede provocar que las instancias dejen de comunicarse con Systems Manager porque es posible que los intentos de conexión superen el rendimiento aprobado. Utilización: la cuota utilizada represent a el número aproximado de nodos

Recurso	Predeterminado
	administrados que están activos y que se comunican con Systems Manager. Se calcula en función del número de llamadas a la UpdateInstanceInformation API realizadas en un período de cinco minutos. Este número cambia cuando las instancias se lanzan, se terminan o tienen problemas de conectividad. El número también cambia cuando se reinicia el agente de SSM. Los clientes pueden alcanzar una utilización superior al 100% si las instancias están configuradas para llamar a la `UpdateInstanceInformation` API con más frecuencia que el intervalo predeterminado de cinco minutos o si las instancias que se lanzan dentro de un período de cinco minutos son escalonadas, lo que genera llamadas distribuidas a la API. UpdateInstanceInformation

Recurso	Predeterminado
Número máximo de máquinas que se activan de forma híbrida en un entorno híbrido y multinube	Instancias estándar: 1000 Instancias avanzadas: las instancias avanzadas están disponibles en un modelo de pago por uso. Las instancias avanzadas también le permiten conectarse a máquinas que no son de EC2 mediante el administrador de sesiones. AWS Systems Manager Para más información sobre la activación de máquinas que no sean EC2 para su uso en un entorno híbrido y multinube, consulte Configuración de Systems Manager para entornos híbridos y multinube en la Guía del usuario de AWS Systems Manager. Para más información acerca de la habilitación del nivel de instancias avanzadas, consulte Configuración de las capas de instancia.

Cuotas de servicio para OpsCenter

Recurso	Predeterminado
Número máximo de OpsItems (incluidos los abiertos y resueltos OpsItems)	500.000 **Important** Los OpsItems que se crean mediante una integración con AWS Security Hub CSPM

Recurso	Predeterminado
	no se encuentran limitadas en este momento por la cuota máxima. Por lo tanto, es posible que las alertas de CSPM de Security Hub generen más de 500 000 cargos OpsItems en una cuenta. Por lo tanto, para los entornos de alta producción, recomendamos limitar el alcance de los resultados de Security Hub CSPM solo a los problemas de mayor gravedad. Para obtener más información sobre OpsCenter la integración con el CSPM de Security Hub y los OpsItems precios AWS Systems Manager, consulte Descripción de la OpsCenter integración con AWS Security Hub CSPM en la Guía del usuario. AWS Systems Manager
Cantidad máxima de OpsItems por mes Cuenta de AWS	10 000
Tamaño máximo del valor de los datos operativos	20 KB
Cantidad máxima de libros de ejecución de automatización asociados por OpsItem	10

Recurso	Predeterminado
Número máximo de ejecuciones de runbook de Automation almacenados en datos operativos en un solo runbook asociado	10
Cantidad máxima de recursos relacionados que puede especificar por OpsItem	100
Número máximo de relacionados OpsItems que puede especificar por OpsItem	10
Longitud máxima de una cadena de desduplicación	512 caracteres

Service quotas de Parameter Store

Recurso	Predeterminado
Número máximo de parámetros	Parámetros estándar: 10 000 Parámetros avanzados: 100 000[1]
Tamaño máximo de valor de parámetro	Parámetro estándar: 4 KB Parámetro avanzado: 8 KB[1]
Número máximo de políticas de parámetro por parámetro avanzado	10[1]
Número máximo de versiones de parámetro retenidas	100
Transacciones por segundo para las siguientes acciones de la API:	•

Recurso	Predeterminado

• GetParameter
• GetParameters
• GetParametersByPath
	Predeterminado: 40
	Las tres acciones de la API comparten este máximo predeterminado de 40 TPS.
	• Rendimiento superior habilitado: [2, 3]
	  • `GetParameter` : 10 000
	  • `GetParameters` : 1000
	  • `GetParametersByPath` : 100

Transacciones por segundo para las siguientes acciones de la API: • DeleteParameter • DeleteParameters	• Predeterminado: 3 • Rendimiento superior habilitado: 5[2]
Transacciones por segundo para las siguientes acciones de la API: • DescribeParameters • GetParameterHistory • LabelParameterVersion • UnlabelParameterVersion • PutParameter	• Predeterminado: 3 • Rendimiento superior habilitado: 10[2]

[1] La activación del nivel de parámetro avanzado genera un cargo en su Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Administración de niveles de parámetros en la Guía del usuario de AWS Systems Manager .

[2] Puede aumentar el número máximo de transacciones por segundo (TPS) de esta acción de la API para admitir aplicaciones y cargas de trabajo que necesitan acceso simultáneo a varios parámetros. Aumentar la cuota de TPS conlleva un coste para usted. Cuenta de AWS Para obtener más información, consulte Aumentar o disminuir el rendimiento de Almacén de parámetros en la Guía del usuario de AWS Systems Manager .

[3] El rendimiento de `SecureString` los parámetros puede estar aún más limitado por AWS Key Management Service (AWS KMS) los límites de rendimiento según la región. Para obtener más información sobre AWS KMS los límites, consulta la sección Solicitar cuotas en la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.

Service quotas de Patch Manager

Recurso	Predeterminado
líneas de base de revisiones	50
Grupos de parches por base de referencia de parche	25
Retención del historial de operación	Las 150 operaciones más recientes

Service quotas de Session Manager

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo para la acción de la DescribeSessions API	6
Transacciones por segundo para la acción de la GetConnectionStatus API	50
Transacciones por segundo para la acción de la ResumeSession API	6

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo para la acción de la StartSession API	3
Transacciones por segundo para la acción de la TerminateSession API	6
Tiempo de inactividad antes de que termine la sesión	Predeterminado: 20 minutos Configurable entre 1 y 60 minutos.
Retención del historial de ejecución	30 días El historial de cada comando está disponible durante un máximo de 30 días. Además, puede almacenar una copia de todos los archivos de registro en Amazon Simple Storage Service o disponer de un registro de auditoría de todas las llamadas de API en AWS CloudTrail.

Service quotas de State Manager

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la CreateAssociation API	3
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API CreateAssociationBatch	1
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API DeleteAssociation	2

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API DescribeAssociation	2
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API DescribeAssociationExecutions	4
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API DescribeAssociationExecutionTargets	4
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API DescribeEffectiveInstanceAssociations	1
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API DescribeInstanceAssociationsStatus	2
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API ListAssociations	4
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API ListAssociationVersions	4
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API StartAssociationsOnce	2
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API UpdateAssociation	3
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API UpdateAssociationStatus	3
Número máximo de asociaciones	2,000
Número máximo de versiones por asociación	1 000
Número máximo de asociaciones que se dirigen a un único nodo administrado	20

AWS Systems Manager para puntos finales y cuotas de SAP

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ssm-sap.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ssm-sap.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	ssm-sap.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		ssm-sap-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ssm-sap.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ssm-sap.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ssm-sap.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ssm-sap.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ssm-sap.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ssm-sap.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ssm-sap.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ssm-sap.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ssm-sap.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ssm-sap.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ssm-sap.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ssm-sap.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ssm-sap.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ssm-sap.eu-central-1.amazonaws.com ssm-sap.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm-sap.eu-west-1.amazonaws.com ssm-sap.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm-sap.eu-west-2.amazonaws.com ssm-sap.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	ssm-sap.eu-south-1.amazonaws.com ssm-sap.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ssm-sap.eu-west-3.amazonaws.com ssm-sap.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	ssm-sap.eu-south-2.amazonaws.com ssm-sap.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm-sap.eu-north-1.amazonaws.com ssm-sap.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ssm-sap.eu-central-2.amazonaws.com ssm-sap.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ssm-sap.il-central-1.amazonaws.com ssm-sap.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ssm-sap.me-south-1.amazonaws.com ssm-sap.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ssm-sap.me-central-1.amazonaws.com ssm-sap.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ssm-sap.sa-east-1.amazonaws.com ssm-sap.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Aplicaciones SAP por región en un Cuenta de AWS	10	Sí	Número máximo de aplicaciones SAP en las que puede registrarse con AWS Systems Manager para SAP por región en una Cuenta de AWS.
Componentes por aplicación SAP	20	Sí	El número máximo de `ssm-sap` componentes que puede registrar por aplicación SAP registrad

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
			a AWS Systems Manager para SAP.
Bases de datos por componente	20	Sí	Número máximo de bases de datos `ssm-sap` que puede registrar por componente `ssm-sap`.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Textract

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	textract.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		textract-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	textract.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	textract.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	textract.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	textract.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	textract.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	textract.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	textract.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	textract.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	textract.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	textract.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	textract.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	textract.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	textract.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	textract.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	textract.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cuotas de servicio

Recursos		Regions					
Operaciones síncronas	API	Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	Oeste de EE. UU. (Oregón)	Este de EE. UU. (Ohio)	Europa (Irlanda)	Asia-Pacífico (Mumbai)	Otras regiones
Transacciones por segundo por cuenta para operaciones síncronas	AnalyzeDocument	10	10	10	5	5	1
	DetectDocumentText	25	25	10	5	5	1
	AnalyzeExpense	5	5	1	1	1	1

Recursos		Regions					
	“AnalyzeID”	5	5	1	1	1	1
Operaciones asíncronas	API	Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	Oeste de EE. UU. (Oregón)	Este de EE. UU. (Ohio)	Europa (Irlanda)	Asia-Pacífico (Mumbai)	Otras regiones
Transacciones por segundo por cuenta para todas las operaciones start (asíncronas)	StartDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	2
	StartDocumentTextDetection	15	15	5	5	5	1
	StartExpenseAnalysis	5	5	1	1	1	1
	StartLendingAnalysis	5	5	1	1	1	1
Transacciones por segundo por cuenta para todas las operaciones get (asíncronas)	GetDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	5
	GetDocumentTextDetection	25	25	10	5	5	5
	GetExpenseAnalysis	5	5	5	5	5	5
	GetLendingAnalysis	25	25	5	5	5	5

Recursos		Regions					
	GetLendingAnalysisSummary	5	5	1	1	1	1
Número máximo de trabajos asíncronos por cuenta que pueden existir simultáneamente		600	600	100	100	100	100

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon Textract en la Guía para desarrolladores de Amazon Textract.

Cuotas de adaptadores

- Número máximo de adaptadores: la cantidad total de adaptadores permitidos es 10. Puede tener varias versiones de adaptador en un único adaptador.
- Número máximo de versiones de adaptador AdapterVersions creadas por mes: el número de versiones de adaptador correctas que se pueden crear por AWS cuenta al mes es de 10, y se restablecerán al principio de cada mes. Use la consola de Service Quotas para realizar una solicitud de aumento de cuota.
- Número máximo de usuarios en curso AdapterVersions (similar a la formación sobre adaptadores) por cuenta: 3

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon Textract en la Guía para desarrolladores de Amazon Textract.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Timestream

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Puntos de conexión de Timestream para los análisis en directo

Utilice los siguientes puntos de conexión para adquirir los puntos de conexión para la API de escritura.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ingest.timestream.us-east-2.amazonaws.com timestream-ingest-fips.us-east-2.api.aws ingest.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com timestream-ingest.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ingest.timestream.us-east-1.amazonaws.com timestream-ingest-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		ingest.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com timestream-ingest.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ingest.timestream.us-west-2.amazonaws.com timestream-ingest-fips.us-west-2.api.aws ingest.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com timestream-ingest.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ingest.timestream.ap-south-1.amazonaws.com timestream-ingest.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ingest.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com timestream-ingest.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ingest.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com timestream-ingest.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ingest.timestream.eu-central-1.amazonaws.com timestream-ingest.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ingest.timestream.eu-west-1.amazonaws.com timestream-ingest.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ingest.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com timestream-ingest.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Utilice los siguientes puntos de conexión para adquirir los puntos de conexión para la API de consulta.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	query.timestream.us-east-2.amazonaws.com timestream-query-fips.us-east-2.api.aws query.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com timestream-query.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	query.timestream.us-east-1.amazonaws.com timestream-query-fips.us-east-1.api.aws query.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com timestream-query.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	query.timestream.us-west-2.amazonaws.com timestream-query-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		query.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com timestream-query.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	query.timestream.ap-south-1.amazonaws.com timestream-query.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	query.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com timestream-query.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	query.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com timestream-query.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	query.timestream.eu-central-1.amazonaws.com timestream-query.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	query.timestream.eu-west-1.amazonaws.com timestream-query.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	query.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com timestream-query.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Para obtener más información, consulte Uso de la API de la Guía para desarrolladores de Amazon Timestream.

Puntos de conexión de Timestream para InfluxDB

Utilice los siguientes puntos de conexión a fin de adquirir los puntos de conexión a la API de Timestream para InfluxDB.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	timestream-influxdb.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	timestream-influxdb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	timestream-influxdb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	timestream-influxdb.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	timestream-influxdb.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	timestream-influxdb.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	timestream-influxdb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	timestream-influxdb.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	timestream-influxdb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	timestream-influxdb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	timestream-influxdb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	timestream-influxdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	timestream-influxdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	timestream-influxdb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	timestream-influxdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	timestream-influxdb.ca-central-1.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.ca-central-1.api.aws timestream-influxdb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	timestream-influxdb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	timestream-influxdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	timestream-influxdb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	timestream-influxdb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	timestream-influxdb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	timestream-influxdb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	timestream-influxdb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	timestream-influxdb.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	timestream-influxdb.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	timestream-influxdb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	timestream-influxdb.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	timestream-influxdb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Cuotas de Timestream para los análisis en directo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateBatchLoadTask tasa de solicitud	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de CreateBatchLoadTask solicitudes por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateDatabase velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de CreateDatabase solicitudes por segundo.
CreateScheduledQuery velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de CreateScheduledQuery solicitudes por segundo.
CreateTable velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de CreateTable solicitudes por segundo.
Bases de datos por cuenta	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de bases de datos que puede crear por AWS cuenta.
DeleteDatabase tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de DeleteDatabase solicitudes por segundo.
DeleteScheduledQuery velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de DeleteScheduledQuery solicitudes por segundo.
DeleteTable velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de DeleteTable solicitudes por segundo.
DescribeAccountSettings velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de DescribeAccountSettings solicitudes por segundo.
DescribeBatchLoadTask velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de DescribeBatchLoadTask solicitudes por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DescribeDatabase velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de DescribeDatabase solicitudes por segundo.
DescribeScheduledQuery velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de DescribeScheduledQuery solicitudes por segundo.
DescribeTable velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de DescribeTable solicitudes por segundo.
Dimensiones por tabla	Cada región admitida: 128	No	Número máximo de dimensiones por tabla.
ExecuteScheduledQuery velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de ExecuteScheduledQuery solicitudes por segundo.
ListBatchLoadTasks velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de ListBatchLoadTasks solicitudes por segundo.
ListDatabases velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de ListDatabases solicitudes por segundo.
ListScheduledQueries velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de ListScheduledQueries solicitudes por segundo.
ListTables velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de ListTables solicitudes por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MaxQueryTCU máxima permitida	Cada región admitida: 1000	No	La MaxQuery TCU máxima permitida en tu cuenta
TCU máxima permitida Provision edQuery	Cada región admitida: 1000	No	La ProvisionedQuery TCU máxima permitida en tu cuenta
Recuento máximo de particiones del almacén magnético activas por base de datos	Cada región admitida: 250	No	Número máximo de particiones del almacén magnético activas por base de datos. Una partición puede permanecer activa hasta 6 horas después de recibir la ingesta.
Medidas por tabla	Cada región admitida: 8192	No	Número máximo de medidas por tabla.
PrepareQuery tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de PrepareQuery solicitudes por segundo.
ResumeBatchLoadTask velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de ResumeBatchLoadTask solicitudes por segundo.
Consultas programadas por cuenta	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de consultas programadas que puedes crear por AWS cuenta.
Tablas por cuenta	Cada región admitida: 50 000	No	El número máximo de tablas que puede crear por AWS cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Medidas únicas en todos los registros de múltiples medidas por tabla	Cada región admitida: 1024	No	Medidas únicas de todos los registros de múltiples medidas definidos en una sola tabla. Un único registro de medidas múltiples puede tener medidas MaximumMeasureAttributesPerRecord únicas y una tabla puede tener medidas MaximumMeasureAttributesPerTable únicas definidas en todos los registros de medidas múltiples.
UpdateAccountSettings tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de UpdateAccountSettings solicitudes por segundo.
UpdateDatabase velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de UpdateDatabase solicitudes por segundo.
UpdateScheduledQuery velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de UpdateScheduledQuery solicitudes por segundo.
UpdateTable velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de UpdateTable solicitudes por segundo.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon Timestream.

Cuotas de Timestream para InfluxDB

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de bases de datos por cuenta	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de instancias de base de datos que puede crear por AWS cuenta.

Creador de redes de telecomunicaciones de AWS cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	tnb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	tnb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	tnb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	tnb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	tnb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	tnb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	tnb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	tnb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	tnb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	tnb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Operaciones simultáneas y continuas de servicios de red	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de operaciones simultáneas de servicios de red en curso en una región.
Paquetes de funciones	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de paquetes de funciones en una región.
Paquetes de red	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de paquetes de red en una región.
Instancias de servicios de red	Cada región admitida: 800	Sí	Número máximo de instancias de servicios de red en una región.

AWS Transforme los puntos finales y las cuotas

Las cuotas de servicio, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de Cuenta de AWS. Los siguientes son las cuotas de servicio de este servicio.

AWS Transforme las cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Líneas de código mensuales de.NET (web e IDE)	Cada región admitida: 2 000 000	Sí	El número máximo de líneas de código de aplicación.NET que se pueden transformar en un mes natural en cada AWS región admitida de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			una cuenta de AWS IAM Identity Center.
Trabajos concurrentes de.NET con la extensión Microsoft Visual Studio por cuenta de IAM Identity Center	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de transform ación de.NET simultáne os en cada AWS región admitida de una cuenta de IAM Identity Center cuando se utiliza la extensión Microsoft Visual Studio
Trabajos web.NET simultáneos por cuenta del IAM Identity Center	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos de transform ación de.NET simultáne os en cada AWS región admitida de una cuenta de AWS IAM Identity Center cuando se utiliza la AWS aplicación web Transform.
Trabajos de mainframe simultáneos por cuenta de IAM Identity Center	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos de Mainframe en una cuenta de IAM Identity Center
Definiciones de transformación personalizadas	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de definiciones de transform ación personalizadas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de conversación de CLI mensuales de transformación personalizada	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de solicitudes de conversación de transformación personalizadas realizadas en la CLI permitido en un mes natural
Espacios de trabajo por centro de AWS identidad de IAM	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de espacios de trabajo que se pueden asociar a un AWS centro de identidad de IAM
mainframe: analiza las líneas de código	Cada región admitida: 5 000 000	Sí	El número máximo de líneas de código para el objetivo del trabajo de Analyze Code en un mes natural
Líneas de código mensuales para la generación de documentos empresariales en mainframe	Cada región admitida: 250 000 000	Sí	El número máximo de líneas de código para el objetivo de trabajo de generación de documentación empresarial en un mes natural
Líneas de código de descomposición de mainframe	Cada región admitida: 250 000 000	Sí	El número máximo de líneas de código para el objetivo del trabajo de descomposición en un mes natural

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Líneas de código de mainframe por trabajo	ca-central-1:20 000 000 eu-central-1:20 000 000 Cada una de las demás regiones apoyadas: 3 000 000	No	El número máximo de líneas de código para cada trabajo
mainframe Reforge Lines of Code	Cada región admitida: 50 000 000	Sí	El número máximo de líneas de código para el objetivo de trabajo de Reforge en un mes natural
Líneas de código mensuales para la generación de documentos técnicos de mainframe	Cada región admitida: 250 000 000	Sí	El número máximo de líneas de código para el objetivo de trabajo de generación de documentación técnica en un mes natural
Transformación de líneas de código de mainframe	Cada región admitida: 250 000 000	Sí	El número máximo de líneas de código para el objetivo de trabajo de Refactor Code en un mes natural

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Transcribe

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS.

Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Los puntos de conexión de servicio admitidos difieren para las transcripciones por lotes y en streaming. Además, los puntos de conexión varían entre Amazon Transcribe, Amazon Transcribe Medical y Amazon Transcribe Call Analytics. Consulte las siguientes tablas para obtener más detalles.

En la siguiente tabla se muestran los puntos de conexión de lote admitidos para Amazon Transcribe.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		transcribe.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU.	us-west-1	transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de California)		transcribe-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		transcribe.us-west-1.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		fips.transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.us-west-2.api.aws	HTTPS
		transcribe-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	transcribe.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	transcribe.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	transcribe.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	transcribe.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	transcribe.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	transcribe.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	transcribe.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	transcribe.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	transcribe.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	transcribe.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	transcribe.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	transcribe.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	transcribe.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	transcribe.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	transcribe.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.me-south-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	transcribe.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

En la siguiente tabla se muestran los puntos de conexión de transmisión admitidos para Amazon Transcribe.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	transcribestreaming.us-east-2.amazonaws.com transcribestreaming.us-east-2.api.aws transcribestreaming-fips.us-east-2.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	transcribestreaming.us-east-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-east-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-east-1.api.aws transcribestreaming.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-west-2.amazonaws.com transcribestreaming.us-west-2.api.aws transcribestreaming-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	transcribestreaming.af-south-1.amazonaws.com transcribestreaming.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	transcribestreaming.ap-southeast-5.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	transcribestreaming.ap-south-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	transcribestreaming.ap-northeast-2.amazonaws.com transcribestreaming.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	transcribestreaming.ap-southeast-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	transcribestreaming.ap-southeast-2.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	transcribestreaming.ap-southeast-7.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	transcribestreaming.ap-northeast-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	transcribestreaming.ca-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.ca-central-1.api.aws transcribestreaming-fips.ca-central-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	transcribestreaming.eu-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	transcribestreaming.eu-west-1.amazonaws.com transcribestreaming.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	transcribestreaming.eu-west-2.amazonaws.com transcribestreaming.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	transcribestreaming.eu-central-2.amazonaws.com transcribestreaming.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	transcribestreaming.mx-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	transcribestreaming.sa-east-1.amazonaws.com transcribestreaming.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	transcribestreaming.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribestreaming.us-gov-east-1.api.aws transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	transcribestreaming.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.api.aws transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribestreaming.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

En las siguientes tablas se muestran los análisis de llamadas compatibles Regiones de AWS Amazon Transcribe Medical y los análisis de Amazon Transcribe llamadas. Tenga en cuenta que 'post-call' se refiere a una transcripción por lotes y, 'real-time', a una transcripción en transmisión.

Para obtener los puntos de conexión de estas regiones, consulte las anteriores tablas de puntos de conexión de Amazon Transcribe .

Amazon Transcribe Medical

Region	Tipo de transcripción
ap-east-1 (Hong Kong)	batch
ap-northeast-1 (Tokio)	lotes, transmisión
ap-northeast-2 (Seúl)	lotes, transmisión
ap-south-1 (Mumbai)	batch
ap-southeast-1 (Singapur)	batch
ap-southeast-2 (Sídney)	lotes, transmisión
ca-central-1: Canadá (centro)	lotes, transmisión
eu-central-1 (Fráncfort)	lotes, transmisión
eu-west-1 (Irlanda)	lotes, transmisión
eu-west-2 (Londres)	lotes, transmisión
eu-west-3 (París)	batch
me-south-1 (Baréin)	batch
sa-east-1 (São Paulo)	lotes, transmisión
us-east-1 (Norte de Virginia)	lotes, transmisión
us-east-2 (Ohio)	lotes, transmisión
us-gov-east-1 (,) GovCloud US-East	lotes, transmisión
us-gov-west-1 (,) GovCloud US-West	lotes, transmisión
us-west-1 (San Francisco)	batch
us-west-2 (Oregón)	lotes, transmisión
eu-north-1 (Estocolmo)	batch

Region	Tipo de transcripción
af-south-1 (Ciudad del Cabo)	batch

Amazon Transcribe Análisis de llamadas

Region	Tipo de transcripción
ap-northeast-1 (Tokio)	post-call, real-time
ap-northeast-2 (Seúl)	post-call, real-time
ap-south-1 (Mumbai)	post-call
ap-southeast-1 (Singapur)	post-call
ap-southeast-2 (Sídney)	post-call, real-time
ca-central-1: Canadá (centro)	post-call, real-time
eu-central-1 (Fráncfort)	post-call, real-time
eu-west-2 (Londres)	post-call, real-time
us-east-1 (Norte de Virginia)	post-call, real-time
us-west-2 (Oregón)	post-call, real-time

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de identificación del canal	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de canales de audio que se pueden identificar y extraer de un archivo multimedia.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de tamaño del vocabulario médico personalizado	Cada región admitida: 51 200	Sí	El tamaño máximo del vocabulario médico personalizado de esta cuenta en la región actual en bytes.
Límite de tamaño de vocabulario personalizado	Cada región admitida: 51 200	Sí	El tamaño máximo del vocabulario personalizado de esta cuenta en la región actual en bytes.
Relación de ancho de banda de la cola de trabajos	Cada región admitida: 90	Sí	La relación máxima de ancho de banda de cola de trabajos de esta cuenta en la región actual.
Longitud máxima de archivo de audio	Cada región compatible: 28 800 segundos	No	La longitud máxima de un archivo de audio en segundos.
Longitud máxima de archivo de audio (médico)	Cada región admitida: 14 400 segundos	No	La longitud máxima de un archivo de audio en segundos (versión médica).
Longitud máxima del archivo de audio para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 14 400 segundos	No	La longitud máxima del archivo de audio (en segundos) para los trabajos por lotes de Call Analytics.
Duración máxima del archivo de audio para los trabajos MedicalScribe	Cada región admitida: 5400 segundos	No	La longitud máxima del archivo de audio (en segundos) para los MedicalScribe trabajos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo del archivo de audio	Cada región admitida: 2 gigabytes	No	El tamaño máximo de un archivo de audio en gigabytes.
Tamaño máximo del archivo de audio (versión médica)	Cada región admitida: 2 gigabytes	No	El tamaño máximo del archivo de audio (en GB) para la transcripción médica.
Tamaño máximo del archivo de audio para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 500 megabytes	No	El tamaño máximo del archivo de audio (en MB) para los trabajos por lotes de Call Analytics.
Tamaño máximo de archivo de audio para los MedicalScribe trabajos	Cada región admitida: 2 gigabytes	No	El tamaño máximo del archivo de audio (en GB) para los MedicalScribe trabajos.
Longitud máxima de una frase del vocabulario personalizado	Cada región admitida: 256	No	Número máximo de caracteres en una frase de vocabulario personali zado.
Número máximo de categorías para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de categorías por cuenta para los trabajos por lotes de Call Analytics.
Número máximo de reglas por categoría para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de reglas por categoría para los trabajos por lotes de Call Analytics.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de objetivos permitidos por categoría para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de objetivos permitidos por categoría para los trabajos por lotes de Call Analytics
Número máximo de filtros de vocabular io	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de filtros de vocabulario de esta cuenta en la región actual.
Tamaño máximo de un filtro de vocabulario	Cada región admitida: 50 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) de un filtro de vocabulario.
Duración mínima del archivo de audio	Cada región admitida: 500 milisegundos	No	La duración mínima del archivo de audio (en ms).
Duración mínima del archivo de audio (versión médica)	Cada región admitida: 500 milisegundos	No	La duración mínima del archivo de audio, en milisegundos (ms) para la transcripción médica.
Duración mínima del archivo de audio para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 500 milisegundos	No	La duración mínima del archivo de audio, en milisegundos (ms), para los trabajos por lotes de Call Analytics.
Número de canales para identificación de canales (médicos)	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de canales para identific ación de canales (médicos).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de canales para la identific ación de canales en los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de canales para la identific ación de canales en los trabajos por lotes de Call Analytics.
Número de transmisiones simultáneas de Call Analytics (HTTP/2 + Websocket)	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de sesiones de transcrip ción de transmisiones de Análisis de llamadas simultáneas en esta cuenta en la región actual.
Número de transmisiones médicas simultáneas (+ Websocket) HTTP/2	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de sesiones de transcrip ción de transmisiones médicas simultáneas en esta cuenta en la región actual.
Número de trabajos simultáneos de análisis posteriores a la transmisión MedicalScribe	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos de análisis MedicalScribe posteriores a la transmisi ón en esta cuenta en la región actual.
Número de transmisiones simultáneas MedicalScribe () HTTP/2	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones de MedicalSc ribe transmisión simultáneas en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de trabajos de análisis simultáneos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de análisis simultáneos en esta cuenta en la región actual.
Número de modelos lingüísticos simultáneos	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de modelos lingüísticos simultáneos de esta cuenta en la región actual.
Número de trabajos simultáneos con notas médicas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos de notas médicas en esta cuenta en la región actual.
Número de trabajos simultáneos de transcripción médica	Cada región admitida: 250	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos de transcripción médica en esta cuenta en la región actual.
Número de trabajos simultáneos de vocabulario médico	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos de vocabulario médico en esta cuenta en la región actual.
Número de transmisiones simultáneas (HTTP/2 + Websocket)	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de sesiones de transcripción de transmisiones simultáneas en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de trabajos de transcripción simultáneos	Cada región admitida: 250	Sí	El número máximo de trabajos de transcripción simultáneos en esta cuenta en la región actual.
Número de trabajos de vocabulario simultáneos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de vocabulario simultáneos en esta cuenta en la región actual.
Número de días que se conservan los registros de trabajos	Cada región admitida: 90	No	El número de días que se conservan los registros de trabajos.
Número de días que se conservan los registros de trabajos (médicos)	Cada región admitida: 90	No	El número máximo de días que se conservan los registros de trabajos (médicos).
Número de días que se conservan los registros de trabajo para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 90	No	El número de días que se conservan los registros de trabajo para los trabajos por lotes de Call Analytics.
Límite total del modelo lingüístico	Cada región admitida: 10	Sí	El número total máximo de modelos lingüísticos de esta cuenta en la región actual.
Límite total de vocabulario médico	Cada región admitida: 100	Sí	El número total máximo de vocabularios médicos de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite total de vocabulario	Cada región admitida: 100	Sí	El número total máximo de vocabularios de esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, CreateCallAnalyticsCategory	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateCallAnalyticsCategory solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, CreateLanguageModel	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de CreateLanguageModel solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, CreateMedicalVocabulary	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateMedicalVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, CreateVocabulary	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, CreateVocabularyFilter	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateVocabularyFilter solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, DeleteCallAnalyticsCategory	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteCallAnalyticsCategory solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, DeleteCallAnalyticsJob	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteCallAnalyticsJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, DeleteLanguageModel	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteLanguageModel solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, DeleteMedicalScribeJob	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteMedicalScribeJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, DeleteMedicalTranscriptionJob	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteMedicalTranscriptionJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, DeleteMedicalVocabulary	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteMedicalVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, DeleteTranscriptionJob	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteTranscriptionJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, DeleteVocabulary	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, DeleteVocabularyFilter	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteVocabularyFilter solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, DescribeLanguageModel	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeLanguageModel solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, GetCallAnalyticsCategory	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetCallAnalyticsCategory solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, GetCallAnalyticsJob	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetCallAnalyticsJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, GetMedicalScribeJob	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetMedicalScribeJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, GetMedicalScribeStream	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetMedicalScribeStream solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, GetMedicalTranscriptionJob	Cada región admitida: 30 por segundo	Sí	El número máximo de GetMedicalTranscriptionJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, GetMedicalVocabulary	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetMedicalVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, GetTranscriptionJob	Cada región admitida: 30 por segundo	Sí	El número máximo de GetTranscriptionJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, GetVocabulary	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, GetVocabularyFilter	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetVocabularyFilter solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, ListCallAnalyticsCategories	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListCallAnalyticsCategories solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, ListCallAnalyticsJobs	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListCallAnalyticsJobs solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, ListLanguageModels	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListLanguageModels solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, ListMedicalScribeJobs	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListMedicalScribeJobs solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, ListMedicalTranscriptionJobs	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListMedicalTranscriptionJobs solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, ListMedicalVocabularies	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListMedicalVocabularies solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, ListTagsForResource	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, ListTranscriptionJobs	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListTranscriptionJobs solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, ListVocabularies	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListVocabularies solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, ListVocabularyFilters	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListVocabularyFilters solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartCallAnalyticsJob	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de StartCallAnalyticsJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartCallAnalyticsStreamTranscription	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartCallAnalyticsStreamTranscription solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebsocket	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebsocket solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, StartMedicalScribeJob	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de StartMedicalScribeJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartMedicalScribeStream	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de StartMedicalScribeStream solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartMedicalStreamTranscription	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartMedicalStreamTranscription solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartMedicalStreamTranscriptionWebsocket	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartMedicalStreamTranscriptionWebsocket solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, StartMedicalTranscriptionJob	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartMedicalTranscriptionJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartStreamTranscription	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartStreamTranscription solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartStreamTranscriptionWebSocket	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartStreamTranscriptionWebsocket solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartTranscriptionJob	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartTranscriptionJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, TagResource	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, UntagResource	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, UpdateCallAnalyticsCategory	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateCallAnalyticsCategory solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, UpdateLanguageModel	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateLanguageModel solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, UpdateMedicalVocabulary	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateMedicalVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, UpdateVocabulary	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, UpdateVocabularyFilter	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateVocabularyFilter solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Puede ver sus cuotas actuales en la Consola de administración de AWS.

AWS Transfer Family cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	transfer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	transfer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	transfer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	transfer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	transfer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-east-1	transfer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hong Kong)			
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	transfer.ap-south-2.amazonaws.com transfer.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	transfer.ap-southeast-3.amazonaws.com transfer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	transfer.ap-southeast-5.amazonaws.com transfer.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	transfer.ap-southeast-4.amazonaws.com transfer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	transfer.ap-south-1.amazonaws.com transfer.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	transfer.ap-southeast-6.amazonaws.com transfer.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	transfer.ap-northeast-3.amazonaws.com transfer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	transfer.ap-northeast-2.amazonaws.com transfer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	transfer.ap-southeast-1.amazonaws.com transfer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	transfer.ap-southeast-2.amazonaws.com transfer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	transfer.ap-east-2.amazonaws.com transfer.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	transfer.ap-southeast-7.amazonaws.com transfer.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	transfer.ap-northeast-1.amazonaws.com transfer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	transfer.ca-central-1.amazonaws.com transfer-fips.ca-central-1.amazonaws.com transfer.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	transfer.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	transfer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	transfer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	transfer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	transfer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	transfer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	transfer.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	transfer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	transfer.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.eu-central-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	transfer.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	transfer.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	transfer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	transfer.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	transfer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	transfer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	transfer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Conectores AS2 por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Cantidad máxima de conectores AS2 por cuenta
Acuerdos por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de tipos de acuerdos por cuenta
Certificados por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de certificados por cuenta
Certificados por perfil	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de certificados por perfil
Mensajes AS2 simultáneos por conector	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de mensajes AS2 simultáneos que un conector puede gestionar
Mensajes AS2 simultáneos por servidor	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de mensajes AS2 simultáneos que un servidor puede gestionar
Sesiones de SFTP multiplexadas simultáneas por conexión	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de sesiones de SFTP multiplexadas simultáneas por conexión
Sesiones simultáneas por servidor	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de sesiones simultáneas por servidor
Tamaño del archivo	Cada región admitida: 5 terabytes	No	Tamaño máximo de un archivo individual, que es el tamaño máximo de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			un objeto individual en Amazon S3
Tiempo de inactividad de conexión	Cada región admitida: 1800 segundos	No	Tiempo de espera de inactividad para las conexiones SFTP/FTP (S). Si no hay actividad una vez transcurrido el periodo, es posible que el cliente se haya desconectado
Tamaño máximo de los mensajes AS2 entrantes	Cada región compatible: 1000 megabytes	No	Tamaño máximo en (MB) de un mensaje AS2 entrante
Número máximo de caracteres en las asignaciones de directorios lógicos	Cada región admitida: 2 100 000 bytes	No	La longitud máxima en caracteres UTF-8 codificados de un documento JSON de mapeo de directorios lógicos por usuario
Número máximo de entradas en las asignaciones de directorios lógicos	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de entradas por asignación de directorios lógicos por cada usuario administrado por el servicio.
Número máximo de grupos de AD a los que se puede acceder	Cada región admitida: 100	Sí	Número de grupos de Active Directory permitidos para asignación de acceso por servidor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de nuevas ejecuciones por flujo de trabajo	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de nuevas ejecuciones permitidas por flujo de trabajo al mismo tiempo.
Tamaño máximo de los mensajes AS2 salientes	Cada región admitida: 1000 megabytes	No	Tamaño máximo en (MB) de un mensaje AS2 saliente
Número máximo de unidades de aplicaciones web por aplicación web	Cada región admitida: 4	Sí	El número máximo de unidades de aplicaciones web por cada recurso de aplicación web.
Número máximo de aplicaciones web por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de aplicaciones web por cuenta.
Tasa de recarga de nuevas ejecuciones por flujo de trabajo y segundo	Cada región admitida: 1	No	La tasa de recarga de nuevas ejecuciones por flujo de trabajo y segundo
Número de usuarios administrados por servicios por servidor	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de usuarios administrados por servicio y servidor
Número de solicitudes de autenticación por usuario por segundo	Cada región admitida: 2	No	Si el tipo de proveedor de identidad es el servicio de AWS directorio, hay un límite de 2 autentica ciones por usuario y segundo por directorio
Número de archivos por solicitud StartFileTransfer	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Cantidad máxima de archivos por StartFile Transfer solicitud

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Perfiles por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de perfiles por cuenta
Tasa de mensajes AS2 por servidor	Cada región admitida: 100 por segundo	No	El número máximo de mensajes AS2 que un servidor puede recibir por segundo
Velocidad StartDirectoryListing por conector SFTP	Cada región admitida: 3 por segundo	No	Cantidad máxima de StartDirectoryListing solicitudes enviadas por segundo por conector SFTP
Velocidad de StartFileTransfer archivos por conector AS2	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Cantidad máxima de StartFileTransfer archivos enviados por segundo por conector AS2
Velocidad de StartFileTransfer archivos por conector SFTP	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Cantidad máxima de StartFileTransfer archivos enviados por segundo por conector SFTP
Velocidad de StartRemoteDelete archivos por conector SFTP	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Cantidad máxima de StartRemoteDelete archivos enviados por segundo por conector SFTP
Velocidad de StartRemoteMove archivos por conector SFTP	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Cantidad máxima de StartRemoteMove archivos enviados por segundo por conector SFTP

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Conectores SFTP por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Cantidad máxima de conectores SFTP por cuenta
Claves SSH por usuario administrado y servicio	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de claves SSH por usuario administrado y servicio
Servidores por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de servidores por cuenta
Servidores VPC_ENDPOINT por cuenta	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de servidores de VPC_ENDPOINT por cuenta
Flujos de trabajo por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de flujos de trabajo por cuenta

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Translate

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	translate.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.us-east-2.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	translate.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		translate.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	translate.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		translate.us-west-1.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	translate.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.us-west-2.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-east-1	translate.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hong Kong)			
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	translate.ap-south-1.amazonaws.com translate.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	translate.ap-northeast-2.amazonaws.com translate.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	translate.ap-southeast-1.amazonaws.com translate.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	translate.ap-southeast-2.amazonaws.com translate.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	translate.ap-northeast-1.amazonaws.com translate.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	translate.ca-central-1.amazonaws.com translate.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	translate.eu-central-1.amazonaws.com translate.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	translate.eu-west-1.amazonaws.com translate.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	translate.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	translate.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		translate.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	translate.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.eu-north-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	translate.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		translate.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos de traducción por lotes simultáneos	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de trabajos de traducción por lotes simultáneos que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Archivos de terminología personalizada	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de archivos de terminología personalizada que puede

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			almacenar en esta cuenta en la región actual.
Recursos de datos paralelos	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de recursos de datos paralelos permitidos en esta cuenta en la región actual.

Para obtener más información, consulte Directrices y cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon Translate.

API de AWS Trusted Advisor cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`us-east-1`	trustedadvisor.us-east-1.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	`us-east-2`	trustedadvisor.us-east-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	`us-west-2`	trustedadvisor.us-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	`eu-west-1`	trustedadvisor.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	`ap-northeast-2`	trustedadvisor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	`ap-southeast-2`	trustedadvisor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

AWS Puntos finales y cuotas de notificaciones de usuario

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	notifications.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	notifications.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	notifications.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	notifications.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	notifications.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	notifications.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	notifications.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	notifications.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	notifications.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	notifications.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	notifications.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	notifications.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	notifications.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	notifications.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	notifications.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	notifications.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	notifications.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	notifications.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	notifications.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	notifications.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	notifications.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	notifications.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	notifications.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	notifications.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	notifications.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	notifications.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	notifications.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	notifications.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	notifications.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	notifications.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	notifications.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	notifications.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS Notificaciones de usuario: contactos, puntos finales

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	notifications-contacts.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
El total de configuraciones de notificaciones de un Cuenta de AWS	50 configuraciones de notificación.	No	Número máximo de configuraciones de notificaciones de que se pueden crear en una Cuenta de AWS.
Configuraciones de notificaciones para un solo servicio	20 configuraciones de notificaciones para cualquier servicio específico de una Cuenta de AWS.	No	Número máximo de configuraciones de notificaciones que se pueden crear para un servicio específico en una Cuenta de AWS.
Configuraciones de notificaciones por tipo de	10 configuraciones de notificaciones para cada tipo de servicio y evento de una Cuenta de AWS.	No	Número máximo de configuraciones de notificaciones por servicio y tipo de evento que se pueden crear para una

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
servicio y evento			Cuenta de AWS específica.
Reglas de eventos para una configuración de notificaciones específica	10 normas del acontecimiento	No	Número máximo de reglas de eventos de que puede crear para cada configuración de notificaciones en su Cuenta de AWS.
Canales de eventos para una configuración de notificaciones específica	50 canales (correo electrónico, dispositivos móviles o canales de chat) para cada configuración de notificaciones.	No	Número máximo de canales para cada configuración de notificaciones que puede crear en su Cuenta de AWS.
Contactos por correo electrónico	500 contactos de correo electrónico para cada uno Cuenta de AWS.	No	Número máximo de contactos de correo electrónico que se pueden añadir para cada Cuenta de AWS.
Centros de notificaciones	3 hubs para cada uno Cuenta de AWS.	No	Número máximo de centros de notificaciones que se pueden añadir a cada Cuenta de AWS.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Tasa de eventos de origen para un determina do Cuenta de AWS	1 por segundo.	No	El número máximo de eventos de origen por segundo que puede recibir en cada uno Cuenta de AWS.

Puntos finales y cuotas de personalización de la experiencia de usuario de AWS

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utilice un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	uxc.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	uxc.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	uxc.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	uxc.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	uxc.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	uxc.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	uxc.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	uxc.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	uxc.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	uxc.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	uxc.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	uxc.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	uxc.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	uxc.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	uxc.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	uxc.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	uxc.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	uxc.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	uxc.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	uxc.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	uxc.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	uxc.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	uxc.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	uxc.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	uxc.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	uxc.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	uxc.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	uxc.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	uxc.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	uxc.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	uxc.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	uxc.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Cuotas de servicio

Este servicio no tiene cuotas.

AWS Puntos finales y cuotas de acceso verificado

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Las acciones de la API para administrar los recursos de acceso AWS verificado (por ejemplo, puntos de enlace de acceso verificado, grupos de acceso verificado y proveedores de confianza de acceso verificado) forman parte de la API de Amazon EC2. Para más información, consulte Acciones de acceso verificado de AWS en la Referencia de la API de Amazon EC2.

Para obtener información sobre los puntos de conexión de servicio para Amazon EC2, consulte the section called “Amazon EC2”.

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Instancias de Acceso verificado	5	Sí	El número máximo de instancias de Acceso verificado que los clientes pueden crear en la región actual.
Grupos de Acceso verificado	10	Sí	El número máximo de grupos de Acceso verificado que los clientes pueden crear en la región actual.
Proveedores de confianza de Acceso verificado	15	Sí	El número máximo de proveedores de confianza de Acceso verificado que los clientes pueden crear en la región actual.
Puntos de conexión de Acceso verificado	50	Sí	El número máximo de puntos de conexión de Acceso verificado que los clientes pueden crear en la región actual.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Verified Permissions

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	verifiedpermissions.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	verifiedpermissions.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	verifiedpermissions.us-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-west-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	verifiedpermissions.us-west-2.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-west-2.api.aws verifiedpermissions-fips.us-west-2.amazonaws.com verifiedpermissions.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	verifiedpermissions.af-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	verifiedpermissions.ap-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	verifiedpermissions.ap-south-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	verifiedpermissions.ap-southeast-3.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	verifiedpermissions.ap-southeast-5.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	verifiedpermissions.ap-southeast-4.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	verifiedpermissions.ap-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	verifiedpermissions.ap-southeast-6.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	verifiedpermissions.ap-northeast-3.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	verifiedpermissions.ap-northeast-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	verifiedpermissions.ap-southeast-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	verifiedpermissions.ap-southeast-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	verifiedpermissions.ap-east-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	verifiedpermissions.ap-southeast-7.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	verifiedpermissions.ap-northeast-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	verifiedpermissions.ca-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.ca-central-1.api.aws verifiedpermissions-fips.ca-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	verifiedpermissions.ca-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.ca-west-1.api.aws verifiedpermissions-fips.ca-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	verifiedpermissions.eu-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	verifiedpermissions.eu-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	verifiedpermissions.eu-west-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	verifiedpermissions.eu-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	verifiedpermissions.eu-west-3.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	verifiedpermissions.eu-south-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	verifiedpermissions.eu-north-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	verifiedpermissions.eu-central-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	verifiedpermissions.il-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	verifiedpermissions.mx-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	verifiedpermissions.me-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	verifiedpermissions.me-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	verifiedpermissions.sa-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	verifiedpermissions.us-gov-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	verifiedpermissions.us-gov-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
BatchGetPolicy solicitudes por segundo, región y almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de BatchGetPolicy solicitudes por segundo por almacén de políticas.
BatchIsAuthorized solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de BatchIsAuthorized solicitudes por segundo por almacén de políticas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
BatchIsAuthorizedWithToken solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de BatchIsAuthorizedWithToken solicitudes por segundo por almacén de políticas.
CreateIdentitySource solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de CreateIdentitySource solicitudes por segundo por almacén de políticas.
CreatePolicy solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreatePolicy solicitudes por segundo por almacén de políticas.
CreatePolicyStore solicitudes por segundo, por región y por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreatePolicyStore solicitudes por segundo.
CreatePolicyStoreAlias solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreatePolicyStoreAlias solicitudes por segundo por almacén de políticas.
CreatePolicyTemplate solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreatePolicyTemplate solicitudes por segundo por almacén de políticas.
DeleteIdentitySource solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de DeleteIdentitySource solicitudes por segundo por almacén de políticas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeletePolicy solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de DeletePolicy solicitudes por segundo por almacén de políticas.
DeletePolicyStore solicitudes por segundo, por región y por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeletePolicyStore solicitudes por segundo.
DeletePolicyStoreAlias solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de DeletePolicyStoreAlias solicitudes por segundo por almacén de políticas.
DeletePolicyTemplate solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de DeletePolicyTemplate solicitudes por segundo por almacén de políticas.
GetIdentitySource solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de GetIdentitySource solicitudes por segundo por almacén de políticas.
GetPolicy solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de GetPolicy solicitudes por segundo por almacén de políticas.
GetPolicyStore solicitudes por segundo, por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de GetPolicyStore solicitud es por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetPolicyStoreAlias solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de GetPolicyStoreAlias solicitudes por segundo por almacén de políticas.
GetPolicyTemplate solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de GetPolicyTemplate solicitudes por segundo por almacén de políticas.
GetSchema solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de GetSchema solicitudes por segundo por almacén de políticas.
IsAuthorized solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de IsAuthorized solicitudes por segundo por almacén de políticas.
IsAuthorizedWithToken solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de IsAuthorizedWithToken solicitudes por segundo por almacén de políticas.
ListIdentitySources solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ListIdentitySources solicitudes por segundo por almacén de políticas.
ListPolicies solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ListPolicies solicitudes por segundo por almacén de políticas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListPolicyStoreAliases solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ListPolicyStoreAliases solicitudes por segundo por almacén de políticas.
ListPolicyStores solicitudes por segundo, por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ListPolicyStores solicitudes por segundo.
ListPolicyTemplates solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ListPolicyTemplates solicitudes por segundo por almacén de políticas.
Almacenes de políticas por región y por cuenta	Cada región admitida: 30 000	Sí	El número máximo de almacenes de políticas.
Plantillas de política por almacén de políticas	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de plantillas de políticas en un almacén de políticas.
PutSchema solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de PutSchema solicitudes por segundo por almacén de políticas.
UpdateIdentitySource solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de UpdateIdentitySource solicitudes por segundo por almacén de políticas.
UpdatePolicy solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de UpdatePolicy solicitudes por segundo por almacén de políticas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdatePolicyStore solicitudes por segundo, por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de UpdatePolicyStore solicitudes por segundo.
UpdatePolicyTemplate solicitudes por segundo, por región y por almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de UpdatePolicyTemplate solicitudes por segundo por almacén de políticas.

Punto de conexión de interfaz y cuotas de Amazon Virtual Private Cloud

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Las acciones de la API para administrar los recursos de Amazon VPC (por ejemplo, nubes privadas virtuales, subredes y puertas de enlace) forman parte de la API de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte las Amazon VPC actions (Acciones de Amazon VPC) en la Referencia de la API de Amazon EC2.

Para obtener información sobre los puntos de conexión de servicio para Amazon EC2, consulte the section called “Amazon EC2”.

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Interconexiones de VPC activas por VPC	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de conexiones de emparejamiento de VPC activas por VPC. Esta cuota se puede aumentar hasta un máximo de 125.
Caracteres por política de punto de conexión de VPC	Cada región admitida: 20 480	No	El número de caractere s máximo de una política de punto de conexión de VPC incluye espacios en blanco.
Egress-only pasarelas de Internet por región	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de puertas de enlace de Internet de solo salida por región. Esta cuota está directamente vinculada al número máximo de VPC por región. Para aumentar esta cuota, aumente el número de VPC por región.
Cuotas de las direcciones IP elásticas por puerta de enlace NAT	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de direcciones IP elásticas que se pueden asociar a una única puerta de enlace NAT de tipo público.
Puntos de conexión de VPC de tipo puerta de enlace por región	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de puntos de conexión de VPC de puerta de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			enlace por región. El máximo son 255 puntos de conexión de puerta de enlace por VPC.
Bloques de CIDR IPv4 por VPC	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de CIDR IPv4 por VPC. El bloque de CIDR principal y todos los bloques de CIDR secundarios se tienen en cuenta para esta cuota. Esta cuota se puede aumentar hasta un máximo de 50.
Bloques de CIDR IPv6 por VPC	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de CIDR IPv6 por VPC.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Reglas entrantes o salientes por grupo de seguridad	Cada región admitida: 60	Sí	Número máximo de reglas entrantes o salientes por grupo de seguridad de VPC (120 reglas en total). Esta cuota se aplica de forma independiente para las reglas IPv4 e IPv6. Una regla que hace referencia a un grupo de seguridad o ID de lista de prefijos cuenta como una regla para IPv4 y IPv6. Esta cuota multiplicada por la cuota para grupos de seguridad por interfaz de red no puede ser superior a 1000.
Puntos de conexión de VPC por VPC	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de puntos finales de VPC de interfaz y puerta de enlace por LoadBalancer VPC.
Puertas de enlace de Internet por región	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de puertas de enlace de Internet por región. Esta cuota está directame nte vinculada al número máximo de VPC por región. Para aumentar esta cuota, aumente el número de VPC por región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gateways NAT por zona de disponibilidad	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de puertas de enlace de NAT por zona de disponibilidad. Esto incluye las puertas de enlace NAT en estado pendiente, activo o de eliminación.
ACL de red por VPC	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de ACL de red por VPC.
Uso de direcciones de red	Cada región admitida: 64 000	Sí	Uso máximo de direcciones de red para una sola VPC.
Interfaces de red por región	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de interfaces de red por zona de disponibilidad en una región.
Solicitudes de interconexión de VPC pendientes	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de solicitudes de conexión de emparejamiento de VPC pendientes que ha realizado.
Cuentas de participante por VPC	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de cuentas de participantes distintas con las que se pueden compartir las subredes en una VPC. Esto es según la cuota de VPC y se aplica en todas las subredes compartidas en una VPC.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Uso de direcciones de red intercone ctadas	Cada región admitida: 128 000	Sí	Uso máximo de direccion es de red para una VPC y sus pares.
Cuota de direcciones IP privadas por puerta de enlace NAT	Cada región admitida: 8	Sí	Número máximo de direcciones IP privadas que se pueden asignar a una única puerta de enlace NAT de tipo privado.
Gateways NAT regionales por VPC	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de puertas de enlace NAT regionales por VPC. Esto incluye las puertas de enlace NAT regionales en estado pendiente, activo o de eliminación.
Tablas de rutas por VPC	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de tablas de enrutamiento por VPC. La tabla de ruteo principal cuenta para esta cuota.
Rutas por tabla de enrutamiento	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de rutas no propagadas por tabla de enrutamiento. Esta cuota puede aumentar a un máximo de 1000; no obstante, el rendimien to de la red podría verse afectado. Esta cuota se aplica de forma independi ente para IPv4 e IPv6.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Reglas por ACL de red	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de reglas de entrada o de salida por ACL de red (un total de 40 reglas). Esto incluye las reglas IPv4 e IPv6 y las reglas de denegación predeterminadas. Esta cuota se puede aumentar hasta un máximo de 40; no obstante, el rendimiento de la red podría verse afectado.
Grupos de seguridad por interfaz de red	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de grupos de seguridad por interfaz de red. El máximo es 16. Esta cuota multiplicada por la cuota para grupos de seguridad no puede superar el valor de 1000.
Subredes por VPC	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de subredes por VPC.
Subredes que se pueden compartir con una cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de subredes que se pueden compartir con una AWS cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Exclusiones de bloqueo de acceso público de la VPC por cuenta y por región	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de exclusiones de bloqueo de acceso público de la VPC que se pueden tener una cuenta en una sola región a la vez.
Asociaciones de VPC por grupo de seguridad	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de asociaciones de VPC por grupo de seguridad.
Puntos de conexión de VPC de tipo recurso por VPC	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de puntos de conexión de un solo recurso en una VPC. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Puntos de conexión de VPC de tipo red de servicios por VPC	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de puntos de conexión de red de servicios en una VPC. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Horas de caducidad de las solicitudes de conexión de emparejamiento de VPC	Cada región admitida: 168	No	Número máximo de horas después de las cuales caduca una solicitud de conexión de emparejamiento de VPC no aceptada. El valor de predeterminado es 168 horas (una semana).
Grupos de seguridad de VPC por región	Cada región admitida: 2500	Sí	Número máximo de grupos de seguridad de VPC por región.
VPC por región	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de servicios de VPC por región. Esta cuota está directamente vinculada al número máximo de puertas de enlace de Internet por región.

> **Note**
>
> La cuota de Exclusiones de bloqueo de acceso público de la VPC por cuenta y por región es ajustable. Para solicitar un ajuste, abra un caso de aumento del límite del servicio mediante la AWS Support Center Console.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- Cuotas de Amazon VPC
- Cuotas de interconexión de VPC
- Cuotas de replicación de tráfico
- AWS Transit Gateway cuotas

- AWS Network Manager cuotas
- Cuotas de analizador de accesibilidad
- Cuotas de Analizador de acceso a la red
- AWS PrivateLink cuotas
- AWS Client VPN cuotas
- Site-to-Site cuotas de VPN

Puntos de conexión y cuotas de Amazon VPC Lattice

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	vpc-lattice.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	vpc-lattice.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	vpc-lattice.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	vpc-lattice.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	vpc-lattice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	vpc-lattice.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	vpc-lattice.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	vpc-lattice.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	vpc-lattice.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	vpc-lattice.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	vpc-lattice.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	vpc-lattice.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	vpc-lattice.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	vpc-lattice.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	vpc-lattice.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	vpc-lattice.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	vpc-lattice.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	vpc-lattice.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	vpc-lattice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	vpc-lattice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	vpc-lattice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	vpc-lattice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	vpc-lattice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	vpc-lattice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	vpc-lattice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	vpc-lattice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	vpc-lattice.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	vpc-lattice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	vpc-lattice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	vpc-lattice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de la política de autenticación	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	Tamaño máximo de un archivo JSON en una política de autenticación.
Configuraciones de recursos secundarios por configuración de recursos de grupo	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de configuraciones de recursos secundarios en una configuración de recursos de grupo. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con el equipo de AWS soporte.
Verificaciones de dominio por región AWS	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de verificaciones de dominio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			que se pueden crear por cuenta. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, póngase en contacto con el servicio de AWS asistencia.
Oyentes por servicio	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de oyentes que puede crear para un servicio. Para aumentar la capacidad y los límites adicional es, póngase en contacto con el servicio de AWS asistencia.
Configuraciones de recursos por red de servicios	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de configuraciones de recursos asociadas a una red de servicios. Para aumentar la capacidad y los límites adicional es, póngase en contacto con el servicio de AWS asistencia.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Configuraciones de recursos por AWS región	Cada región admitida: 2000	Sí	La cantidad máxima de configuraciones de recursos que puede tener una AWS cuenta por AWS región. Para aumentar la capacidad y los límites adicional es, póngase en contacto con el servicio de AWS asistencia.
Puertas de enlace de recursos por VPC	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de puertas de enlace de recursos en una VPC. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, póngase en contacto con el servicio de AWS asistencia.
Reglas por oyente	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de reglas que puede definir para el oyente de su servicio. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, póngase en contacto con el servicio de AWS asistencia.
Grupos de seguridad por asociación	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de grupos de seguridad que puede añadir a una asociación entre una VPC y una red de servicio.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociaciones de servicios por red de servicios	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de servicios que puede asociar a una sola red de servicios. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, póngase en contacto con el servicio de AWS asistencia.
Redes de servicios por región	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de redes de servicios por región. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, póngase en contacto con el servicio de AWS asistencia.
Servicios por región	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de servicios por región. Para aumentar la capacidad y los límites adicional es, póngase en contacto con el servicio de AWS asistencia.
Grupos de destino por región	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de grupos de destino por región. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, póngase en contacto con el servicio de AWS asistencia.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de destino por servicio	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de grupos de destino que puede asociar a un servicio. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, póngase en contacto con el servicio de AWS asistencia.
Destinos por grupo de destino	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de destinos que puede asociar a un solo grupo de destinos. Para aumentar la capacidad y los límites adicional es, póngase en contacto con el servicio de AWS asistencia.
Asociaciones de VPC por red de servicios	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de VPC que puede asociar a una sola red de servicios . Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, póngase en contacto con el servicio de AWS asistencia.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Puntos de conexión de VPC de tipo red de servicios por red de servicios	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de puntos de conexión de red de servicios asociados a una red de servicios. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, póngase en contacto con el servicio de AWS asistencia.

AWS WAF cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

> **Note**
>
> Esta página proporciona información relacionada con la última versión de AWS WAF, publicada en noviembre de 2019. A todos los nombres de las entidades a las que se accede AWS WAF, como los puntos de conexión y los espacios de nombres, se les ha agregado la información sobre el control de versiones, como V2 ov2, para distinguirlos de la versión anterior.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	wafv2.us-east-2.amazonaws.com wafv2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	wafv2.us-east-1.amazonaws.com wafv2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	wafv2.us-west-1.amazonaws.com wafv2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	wafv2.us-west-2.amazonaws.com wafv2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	wafv2.af-south-1.amazonaws.com wafv2-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	wafv2.ap-east-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	wafv2.ap-south-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hyderabad)			
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	wafv2.ap-southeast-3.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	wafv2.ap-southeast-5.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	wafv2.ap-southeast-4.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	wafv2.ap-south-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	wafv2.ap-southeast-6.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	wafv2.ap-northeast-3.amazonaws.com wafv2-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	wafv2.ap-northeast-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	wafv2.ap-southeast-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	wafv2.ap-southeast-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	wafv2.ap-east-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	wafv2.ap-southeast-7.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	wafv2.ap-northeast-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	wafv2.ca-central-1.amazonaws.com wafv2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	wafv2.ca-west-1.amazonaws.com wafv2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	wafv2.eu-central-1.amazonaws.com wafv2-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	wafv2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	wafv2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	wafv2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	wafv2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	wafv2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	wafv2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	wafv2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	wafv2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	wafv2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	wafv2.me-south-1.amazonaws.com wafv2-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	wafv2.me-central-1.amazonaws.com wafv2-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	wafv2.sa-east-1.amazonaws.com wafv2-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	wafv2.us-gov-east-1.amazonaws.com wafv2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	wafv2.us-gov-west-1.amazonaws.com wafv2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de conjuntos de IP por cuenta en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conjuntos de IP para CloudFront los que puede crear su cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cantidad máxima de conjuntos de IP por cuenta en WAF para la región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conjuntos de IP que puede crear en su cuenta para regional.
Tamaño máximo combinado en kilobytes de todo el contenido del cuerpo de la respuesta para un solo grupo de reglas o una sola ACL web para CloudFront	Cada región admitida: 50	No	El tamaño máximo combinado en kilobytes de todo el contenido del cuerpo de la respuesta para un solo grupo de reglas o una sola ACL web para. CloudFront
Tamaño máximo combinado en kilobytes de todo el contenido del cuerpo de la respuesta para un solo grupo de reglas o una única ACL web para la región	Cada región admitida: 50	No	Tamaño máximo combinado en kilobytes de todo el contenido del cuerpo de la respuesta para un solo grupo de reglas o una única ACL web para la región.
Número máximo de asociaciones de ALB por ACL web en WAF para la región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de asociaciones de ALB por ACL web para la región.
Número máximo de asociaciones de AWS Amplify por ACL web en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de asociaciones de AWS Amplify por ACL web para. CloudFront
Número máximo de asociaciones de servicios de AWS App Runner por ACL web en WAF para cada región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de asociaciones de servicios de AWS App Runner por ACL web para cada región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de asociaciones de API AWS AppSync GraphQL por ACL web en WAF para regiones	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de asociaciones de API de AWS AppSync GraphQL por ACL web para cada región.
Número máximo de asociaciones de instancias de AWS Verified Access por ACL web en WAF para regiones	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de asociaciones de instancias de AWS Verified Access por ACL web para cada región.
Número máximo de asociaciones de API REST de Amazon API Gateway por ACL web en WAF para regiones	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de asociaciones de API REST de Amazon API Gateway por ACL web para cada región.
Número máximo de asociaciones de Amazon Bedrock AgentCore Gateway por ACL web en WAF para regiones	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de asociaciones de Amazon Bedrock AgentCore Gateway por ACL web para cada región.
Número máximo de asociaciones de grupos de usuarios de Amazon Cognito por ACL web en WAF para regiones	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de asociaciones de grupos de usuarios de Amazon Cognito por ACL web para cada región.
Número máximo de direcciones IP en un conjunto de IP en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de direcciones IP permitido en un conjunto de IP para CloudFront.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de direcciones IP en un conjunto de IP en WAF para la región	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de direcciones IP permitidas en un conjunto de IP en WAF para la región.
El número máximo de bytes de una cadena coincide (coincidencia de bytes) con la cadena WAF para CloudFront	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de bytes para el que se puede crear una cadena de coincidencia (coincidencia de bytes). CloudFront
Número máximo de bytes en una coincidencia de cadena (coincidencia de bytes) en WAF para la región	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de bytes que se pueden crear en una coincidencia de cadena (coincidencia de bytes) para la región.
Número máximo de caracteres permitidos en un patrón de expresiones regulares por cuenta en WAF para Cloudfront	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de caracteres permitido en un patrón de expresiones regulares en tu cuenta. CloudFront
Número máximo de caracteres permitidos en un patrón de expresiones regulares por cuenta en WAF para la región	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de caracteres permitidos en un patrón de expresiones regulares de su cuenta para la región.
Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de solicitud personalizada para CloudFront	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de encabezados personalizados para una única definición de solicitud personalizada. CloudFront

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de solicitud personalizada para la región	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de solicitud personalizada para la región.
Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de respuesta personalizada para CloudFront	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de encabezados personalizados para una única definición de respuesta personalizada para. CloudFront
Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de respuesta personalizada para la región	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de respuesta personalizada para la región.
Número máximo de encabezados de solicitud personalizados por ACL web o grupo de reglas para CloudFront	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de encabezados de solicitud personalizados por ACL web o grupo de reglas para. CloudFront
Número máximo de encabezados de solicitud personalizados por ACL web o grupo de reglas para la región	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de encabezados de solicitud personalizados por ACL web o grupo de reglas para la región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de cuerpos de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para CloudFront	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de cuerpos de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para CloudFront.
Número máximo de cuerpos de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para la región	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de cuerpos de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para la región.
Número máximo de encabezados de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para CloudFront	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de encabezados de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para. CloudFront
Número máximo de encabezados de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para la región	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de encabezados de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para la región.
Número máximo de patrones en un conjunto de patrones de expresion es regulares por cuenta en WAF para Cloudfront	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de patrones de un conjunto de patrones de expresion es regulares para el que puedes crear en tu cuenta. CloudFront

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de patrones en un conjunto de patrones de expresiones regulares por cuenta en WAF para la región	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de patrones en un conjunto de patrones de expresion es regulares que puede crear en su cuenta para la región.
Número máximo de instrucciones basadas en frecuencia por grupo de reglas en WAF para Cloudfront	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de estados basados en tasas permitidos en un grupo de reglas. CloudFront
Número máximo de instrucciones basadas en frecuencia por grupo de reglas en WAF para la región	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de instrucciones basadas en frecuencia permitidas en un grupo de reglas para la región.
Número máximo de declaraciones basadas en frecuencia por ACL web en WAF para Cloudfront	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de sentencias basadas en tasas permitido en una ACL web para. CloudFron t
Número máximo de declaraciones basadas en frecuencia por ACL web en WAF para la región	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de declaraciones basadas en frecuencia permitidas en una ACL web para la región.
Número máximo de sentencias a las que se hace referencia por grupo de reglas o ACL web en WAF para Cloudfront	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de sentencias referenciadas permitidas en un grupo de reglas o ACL web para CloudFront.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de sentencias a las que se hace referencia por grupo de reglas o ACL web en WAF para la región	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de sentencias a las que se hace referencia permitida s en un grupo de reglas o ACL web para la región.
Número máximo de solicitudes por segundo por ACL web para CloudFront	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por ACL web para CloudFront.
Número máximo de solicitudes por segundo por ACL web para la región	Cada región admitida: 100 000	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo por ACL web para la .
Número máximo de transformaciones de texto por declaración de regla para CloudFront	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de transformaciones de texto por declaración de regla para CloudFront.
Número máximo de transformaciones de texto por instrucción de regla para la región	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de transformaciones de texto por instrucción de regla para la región.
Número máximo de direcciones IP únicas que se pueden bloquear por regla basada en la tasa para CloudFront	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de direcciones IP únicas que se pueden bloquear por regla basada en la tasa. CloudFront
Número máximo de direcciones IP únicas que se pueden bloquear por regla basada en la velocidad para la región	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de direcciones IP únicas que se pueden bloquear por regla basada en tarifa para regional.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de unidades de capacidad de ACL web en un grupo de reglas en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de unidades de capacidad de ACL web permitidas en un grupo de reglas para CloudFront.
Número máximo de unidades de capacidad de ACL web en un grupo de reglas en WAF para la región	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de unidades de capacidad de ACL web permitidas en un grupo de reglas para la región.
Número máximo de unidades de capacidad de ACL web en una ACL web en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de unidades de capacidad de ACL web permitidas en una ACL web para CloudFront.
Número máximo de unidades de capacidad de ACL web en una ACL web en WAF para la región	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de unidades de capacidad de ACL web permitidas en una ACL web para la región.
Número máximo de conjuntos de patrones de expresiones regulares por cuenta en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de conjuntos de patrones de expresiones regulares que puedes crear en tu cuenta. CloudFront
Número máximo de conjuntos de patrones de expresiones regulares por cuenta en WAF para la región	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo conjuntos de patrones de expresiones regulares que puede crear en su cuenta para la región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de grupos de reglas por cuenta en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de grupos de reglas para los que puedes crear en tu cuenta. CloudFront
Número máximo grupos de reglas por cuenta en WAF para la región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de grupos de reglas que puede crear en su cuenta para regional.
Tamaño máximo en kilobytes del cuerpo de una solicitud web que se puede inspeccionar en busca de Application Load Balancer y de protecciones AWS AppSync	Cada región admitida: 8	No	El tamaño máximo en kilobytes del cuerpo de una solicitud web que se puede inspeccionar en busca de Applicati on Load AWS AppSync Balancer y de proteccio nes.
Tamaño máximo en kilobytes del cuerpo de una solicitud web que se puede inspeccionar CloudFront, protecciones de API Gateway, Amazon Cognito, App Runner y Verified Access	Cada región admitida: 64	No	El tamaño máximo en kilobytes del cuerpo de una solicitud web que se puede inspeccionar CloudFront, así como las protecciones de API Gateway, Amazon Cognito, App Runner y Verified Access.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo en kilobytes del contenido del cuerpo de la respuesta personalizada para una única definició n de respuesta personalizada para CloudFront	Cada región admitida: 4	No	El tamaño máximo en kilobytes del contenido del cuerpo de la respuesta personalizada para una única definició n de respuesta personali zada para. CloudFront
Tamaño máximo en kilobytes del contenido del cuerpo de la respuesta personalizada para una única definició n de respuesta personalizada para la región	Cada región admitida: 4	No	Tamaño máximo en kilobytes del contenido del cuerpo de la respuesta personalizada para una única definició n de respuesta personali zada para la región.
Número máximo de ACL web por cuenta en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ACL web que puedes crear en tu cuenta. CloudFront
Número máximo de ACL web por cuenta en WAF para la región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ACL web que puede crear en su cuenta para regional.
Tasa mínima de solicitudes que se puede definir para una regla basada en la tasa para CloudFront	Cada región admitida: 10	No	La tasa mínima de solicitudes que se puede definir para una regla basada en la tasa para. CloudFront

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa mínima de solicitud que puede definirse para una regla basada en tasas para regionales	Cada región admitida: 10	No	La tasa de solicitud mínima que puede definirse para una regla basada en tasas para regionales.
Número de dominios simbólicos por ACL web para CloudFront	Cada región admitida: 10	Sí	El número de dominios simbólicos por ACL web para CloudFront.
Número de dominios de token por ACL web para la región	Cada región admitida: 10	Sí	Número de dominios de token por ACL web para la región.

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS WAF en la Guía para desarrolladores de AWS WAF .

AWS WAF Puntos finales y cuotas clásicos

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

> **Note**
>
> Esta página proporciona información relacionada con AWS WAF Classic. Si creaste AWS WAF recursos, como reglas y ACL web, AWS WAF antes de noviembre de 2019 y aún no

has migrado tus ACL web, debes usar la AWS WAF versión clásica para acceder a esos recursos. De lo contrario, no utilice esta versión.
Para obtener información relacionada con la versión más reciente de AWS WAF, consulte. AWS WAF cuotas y puntos de enlace

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	waf.amazonaws.com waf-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

AWS WAF La versión clásica para las API Application Load Balancers y API Gateway tiene los siguientes puntos finales:

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	waf-regional.us-east-2.amazonaws.com waf-regional-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	waf-regional.us-east-1.amazonaws.com waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	waf-regional.us-west-1.amazonaws.com waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	waf-regional.us-west-2.amazonaws.com waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	waf-regional.af-south-1.amazonaws.com waf-regional-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	waf-regional.ap-east-1.amazonaws.com waf-regional-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	waf-regional.ap-south-2.amazonaws.com waf-regional-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	waf-regional.ap-southeast-3.amazonaws.com waf-regional-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	waf-regional.ap-southeast-4.amazonaws.com waf-regional-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	waf-regional.ap-south-1.amazonaws.com waf-regional-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	waf-regional.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	waf-regional.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	waf-regional.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	waf-regional.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	waf-regional.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	waf-regional.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	waf-regional.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	waf-regional.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	waf-regional.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	waf-regional.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	waf-regional.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	waf-regional.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	waf-regional.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	waf-regional.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	waf-regional.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	waf-regional.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	waf-regional.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	waf-regional.sa-east-1.amazonaws.com waf-regional-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	waf-regional.us-gov-east-1.amazonaws.com waf-regional-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	waf-regional.us-gov-west-1.amazonaws.com waf-regional-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Condiciones por regla	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de condiciones que se pueden añadir a una regla.
Filtros por condición de coincidencia de inyección de código SQL	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de filtros que pueden añadir a una condición de coincidencia de inyección de código SQL.
Filtros por condición de coincidencia de scripting entre sitios	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de filtros que pueden añadir a una

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			condición de coincidencia de scripting entre sitios.
Filtros por condición de restricción de tamaño	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de filtros que se pueden añadir a una condición de restricción de tamaño.
Filtros por condición de coincidencia de cadena	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de filtros que pueden añadir a una condición de coincidencia de cadena.
GeoMatchSets	Cada región admitida: 50	No	La cantidad máxima GeoMatchSets que puedes añadir a tu cuenta.
Longitud del nombre del encabezado HTTP	Cada región admitida: 40	No	La longitud, en bytes, por la que quieres que AWS WAF inspeccione el encabezado HTTP en una condición de restricción de tamaño.
Rangos de direcciones IP por condición de coincidencia de conjuntos de IP	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de rangos de direcciones IP (en notación CIDR) que se pueden añadir a una condición de coincidencia de conjuntos de IP.
Direcciones IP bloqueadas por la regla basada en frecuencia	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de direcciones IP bloqueadas por regla basada en tasas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Ubicaciones por GeoMatchSet	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de ubicaciones que puede agregar a un GeoMatchSet.
Configuraciones de destino de registro por ACL web	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de configuraciones de destino de registro que se pueden añadir a una ACL web.
Conjuntos de patrones por condición de coincidencia de expresiones regulares	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de conjuntos de patrones que se pueden añadir a una condición de coincidencia de expresiones regulares.
Patrones por conjunto de patrones	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de patrones que se pueden añadir a un conjunto de patrones en una condición de coincidencia de expresiones regulares.
Tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo en un Application Load Balancer. Este límite solo se aplica al AWS WAF en un balanceador de carga de aplicaciones. Este límite se puede aumentar mediante la AWS consola.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Rate-based tasa de reglas	Cada región admitida: 2000	No	Este es el número máximo de solicitudes que se permiten desde una sola dirección IP durante un periodo de cinco minutos.
Rate-based reglas	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de reglas basadas en tasas que se pueden crear en su cuenta.
Longitud del patrón de expresiones regulares	Cada región admitida: 70	No	El número de caractere s que quieres que AWS WAF busque en el patrón en una condición de coincidencia de expresion es regulares.
Conjunto de patrones de expresiones regex	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de conjuntos de patrones de expresiones regulares que se pueden añadir a su cuenta.
Reglas	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de reglas que se pueden crear en su cuenta.
Reglas por ACL web	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de reglas que se pueden añadir a una ACL web.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Longitud de búsqueda	Cada región admitida: 50	No	La longitud, en bytes, que desea que AWS WAF tenga en cuenta en una condición de restricción de tamaño.
ACL de web	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de ACL web que se pueden crear en su cuenta.

Para más información, consulte Cuotas clásicas de AWS WAF en la Guía del desarrollador de AWS WAF .

AWS Well-Architected Tool cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	wellarchitected.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	wellarchitected.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	wellarchitected.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	wellarchitected.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	wellarchitected.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	wellarchitected.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	wellarchitected.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	wellarchitected.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	wellarchitected.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	wellarchitected.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	wellarchitected.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	wellarchitected.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	wellarchitected.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	wellarchitected.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	wellarchitected.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	wellarchitected.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	wellarchitected.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	wellarchitected.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	wellarchitected.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	wellarchitected.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes por perfil	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de aplicaciones que se pueden asociar a un perfil de Well-Architected agente.
Recomendaciones de arquitectura: generaciones por día	Cada región admitida: 5	No	Cantidad máxima de generaciones de recomendaciones de arquitectura bajo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			demanda por día por cuenta.
Opciones por pregunta	Cada región admitida: 15	No	Número máximo de opciones que se pueden crear para una pregunta.
Tamaño de la lente	Cada región admitida: 500 kilobytes	No	Tamaño máximo de la lente, en KB.
Lentes por cuenta y por región	Cada región admitida: 15	No	Número máximo de lentes que se pueden crear por cuenta en una región.
Lentes por plantilla de revisión	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de lentes que se pueden asociar a una plantilla de revisión.
Lentes por carga de trabajo	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de lentes que se pueden asociar a una carga de trabajo.
Hitos por carga de trabajo	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de hitos que se pueden crear para una carga de trabajo.
Pilares por lente	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de pilares que se pueden crear para una lente.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Perfiles por cuenta	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de perfiles de Well-Arch itected agente por AWS cuenta.
Preguntas por pilar	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de preguntas que se pueden crear para un pilar.
Plantillas de revisión por cuenta y región	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de plantillas de revisión que se pueden crear por cuenta en una región.
Recursos compartidos por lente	Cada región admitida: 300	No	Número máximo de recursos compartidos que se pueden crear para una lente.
Recursos compartidos por plantilla de revisión	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de recursos compartidos que se pueden crear para una plantilla de revisión.
Recursos compartidos por carga de trabajo	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de recursos compartidos que se pueden crear para una carga de trabajo.
Versiones por lente	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de versiones que se pueden crear para una lente.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cargas de trabajo por cuenta y por región	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de cargas de trabajo que se pueden crear por cuenta en una región.

AWS Wickr cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utilice un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

AWS Wickr API de producción

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	administrador. wickr.us-east-1.amazonaws.com admin.wickr.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	administrador. wickr.ap-southeast-1.amazonaws.com admin.wickr.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	administrador. wickr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	administrador. wickr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	administrador. wickr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	administrador. wickr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	administrador. wickr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	administrador. wickr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	administrador. wickr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.eu-central-2.api.aws	HTTPS

AWS Wickr GovCloud API

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	administrador. wickr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

WorkMail Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Region	Servicio	Punto de conexión
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Amazon WorkMail SDK	https://workmail.us-east-1.amazonaws.com
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	SDK de Amazon WorkMail Message Flow	https://workmailmessageflow.us-east-1.amazonaws.com
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Amazon WorkMail SDK	https://workmail.us-west-2.amazonaws.com
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	SDK de Amazon WorkMail Message Flow	https://workmailmessageflow.us-west-2.amazonaws.com
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Amazon WorkMail SDK	https://workmail.eu-west-1.amazonaws.com

Nombre de la región	Region	Servicio	Punto de conexión
Europa (Irlanda)	eu-west-1	SDK de Amazon WorkMail Message Flow	https://workmailmessageflow.eu-west-1.amazonaws.com

Puntos de conexión de los protocolos de correo electrónico

Nombre de la región	Region	Servicio	Punto de conexión
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Detección automática	https://autodiscover-service.mail.us-east-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Servicios web de Exchange (EWS)	https://ews.mail.us-east-1.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Exchange ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.us-east-1.awsapps.com/Microsoft-Server-ActiveSync
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Sobre IMAP SSL/TLS (IMAPS)	imap.mail.us-east-1.awsapps.com:993
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	SMTP sobre SSL/TLS (SMTPS)	smtp.mail.us-east-1.awsapps.com:465
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Detección automática	https://autodiscover-service.mail.us-west-2.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Servicios web de Exchange (EWS)	https://ews.mail.us-west-2.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Intercambio ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.us-west-2.awsapps.com/Microsoft-Server-ActiveSync

Nombre de la región	Region	Servicio	Punto de conexión
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Sobre IMAP SSL/ TLS (IMAPS)	imap.mail.us-west-2.awsapps.com:993
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	SMTP sobre SSL/ TLS (SMTPS)	smtp.mail.us-west-2.awsapps.com:465
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Detección automática	https://autodiscover-service.mail.eu-west-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Servicios web de Exchange (EWS)	https://ews.mail.eu-west-1.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Intercambio ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.eu-west-1.awsapps.com/Microsoft-Server-ActiveSync
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Sobre IMAP SSL/ TLS (IMAPS)	imap.mail.eu-west-1.awsapps.com:993
Europa (Irlanda)	eu-west-1	SMTP sobre SSL/ TLS (SMTPS)	smtp.mail.eu-west-1.awsapps.com:465

Cuotas de servicio

Para obtener más información, consulta Amazon WorkMail Quotas.

WorkSpaces Puntos finales y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

> **Note**
>
> Lo que Regiones de AWS se indica en la tabla siguiente se aplica al WorkSpaces personal. Para saber Regiones de AWS lo que se aplica a los WorkSpaces grupos, consulte la Regiones de AWS sección sobre WorkSpaces grupos en la Guía de WorkSpaces administración de Amazon. Los puntos finales son los mismos para ambas versiones del WorkSpaces servicio.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	workspaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		workspaces-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	workspaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	workspaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	workspaces.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	workspaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com workspaces.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	workspaces.ca-central-1.amazonaws.com workspaces.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	workspaces.eu-central-1.amazonaws.com workspaces.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	workspaces.eu-west-1.amazonaws.com workspaces.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	workspaces.eu-west-2.amazonaws.com workspaces.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	workspaces.eu-west-3.amazonaws.com workspaces.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	workspaces.il-central-1.amazonaws.com workspaces.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	workspaces.sa-east-1.amazonaws.com workspaces.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	workspaces.us-gov-east-1.amazonaws.com workspaces-fips.us-gov-east-1.api.aws workspaces-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com workspaces.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com workspaces-fips.us-gov-west-1.api.aws workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com workspaces.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Recurso	Predeterminado	Description (Descripción)	Ajustable
WorkSpaces	1	El número máximo de WorkSpaces en esta cuenta en la región actual.	Sí
Gráficos WorkSpaces	0	El número máximo de gráficos WorkSpaces de esta cuenta en la región actual.	Sí

Recurso	Predeterminado	Description (Descripción)	Ajustable
		Note El paquete de Graphics dejará de ser compatible a partir del 30 de noviembre de 2023. Te recomendamos migrar el tuyo WorkSpaces a un Graphics.g4dn paquete. Para obtener más información, consulte Migrar a WorkSpace en la Guía de WorkSpaces administración.	
GraphicsPro WorkSpaces	0	El número máximo de GraphicsPro WorkSpaces en esta cuenta en la región actual.	Sí

Recurso	Predeterminado	Description (Descripción)	Ajustable
Imágenes	40	Número máximo de imágenes de esta cuenta en la región actual.	Sí
Paquetes	50	Número máximo de paquetes de esta cuenta en la región actual. Esta cuota se aplica solo a las agrupaciones personalizadas, no a los paquetes públicos.	No
Alias de conexión	20	Número máximo de alias de conexión de esta cuenta en la región actual.	No
Directorios	50	El número máximo de directorios que se pueden registrar para su uso WorkSpaces en Amazon en esta cuenta en la región actual.	No
Grupos de control de acceso a direcciones IP	100	Número máximo de grupos de control de acceso a IP para esta cuenta en la región actual.	No

Recurso	Predeterminado	Description (Descripción)	Ajustable
Reglas por grupo de control de acceso a direcciones IP	10	El número máximo de reglas por grupo de control de acceso de IP en esta cuenta en la región actual.	No
Grupos de control de acceso a direcciones IP por directorio	25	El número máximo de grupos de control de acceso a direcciones IP por directorio en esta cuenta en la región actual.	No
WorkSpaces Piscinas	10	El número máximo de WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	Sí
Instancias de streaming Value de uso general para WorkSpaces grupos	10	La cantidad máxima de instancias de streaming de General Purpose Value que se pueden usar para los WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	Sí

Recurso	Predeterminado	Description (Descripción)	Ajustable
Instancias de streaming estándar de uso general para WorkSpaces grupos	10	La cantidad máxima de instancias estándar de uso general que se pueden usar para los WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	Sí
Instancias de streaming de rendimiento de uso general para WorkSpaces grupos	10	La cantidad máxima de instancias de streaming de rendimiento de uso general que se pueden usar para los WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	Sí
Instancias de transmisión de energía de uso general para WorkSpaces grupos».	10	La cantidad máxima de instancias de transmisión de energía de uso general que se pueden usar para los WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	Sí

Recurso	Predeterminado	Description (Descripción)	Ajustable
Instancias de PowerPro streaming de uso general para WorkSpaces grupos»	10	La cantidad máxima de instancias de PowerPro streaming de uso general que se pueden usar para los WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	Sí
Graphics.g4dn Instancias de streaming de gran tamaño para grupos WorkSpaces	0	La cantidad máxima de instancias de streaming de Graphics.g4dn gran tamaño que se pueden usar para los WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	No
Graphics.g4dn 4 instancias de streaming de gran tamaño para grupos WorkSpaces	0	La cantidad máxima de instancias de Graphics.g4dn streaming de 4 veces más grandes que se pueden usar para los WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	No

Puntos de conexión y cuotas de Amazon WorkSpaces Instances

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

> **Note**
>
> La Regiones de AWS siguiente tabla se aplica a las WorkSpaces instancias.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	workspaces-instances.us-east-1.api.aws workspace-instances-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	workspaces-instances.us-east-2.api.aws workspace-instances-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	workspaces-instances.us-west-2.api.aws workspace-instances-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	workspaces-instances.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	workspaces-instances.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	workspaces-instances.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	workspaces-instances.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	workspaces-instances.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	workspaces-instances.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	workspaces-instances.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	workspaces-instances.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	workspaces-instances.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	workspaces-instances.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	workspaces-instances.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	workspaces-instances.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	workspaces-instances.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	workspaces-instances.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	workspaces-instances.me-central-1.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	workspaces-instances.il-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	workspaces-instances.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Recurso	Predeterminado	Description (Descripción)	Ajustable
WorkSpaces Instancias gestionadas principales	1 000	El número máximo de instancias WorkSpaces administradas en esta cuenta en la región actual.	Sí
Instancias WorkSpaces gestionadas	700	El número máximo de instancias WorkSpaces gestionadas	No

Recurso	Predeterminado	Description (Descripción)	Ajustable
simultáneas en estado de asignación		simultáneas en el estado de asignación de esta cuenta en la región actual.	

Puntos de enlace y cuotas de Amazon WorkSpaces Secure Browser

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	workspaces-web.us-east-1.amazonaws.com workspaces-web-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	workspaces-web.us-west-2.amazonaws.com workspaces-web-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	workspaces-web.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	workspaces-web.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	workspaces-web.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	workspaces-web.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	workspaces-web.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	workspaces-web.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	workspaces-web.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	workspaces-web.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Número máximo de sesiones simultáneas para el tipo de `standard.regular` instancia en la región especificada	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para el tipo de `standard.regular` instancia en esta cuenta en la región especificada.
Número máximo de sesiones simultáneas para el tipo de `standard.large` instancia en la región especificada	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para el tipo de `standard.large` instancia en esta cuenta en la región especificada.
Número máximo de sesiones simultáneas para el tipo de `standard.xlarge` instancia en la región especificada	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para el tipo de `standard.xlarge` instancia en esta cuenta en la región especificada.
Número de portales web	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de portales de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
			cuenta en la región actual.
Número de configuraciones de navegador	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones del navegador Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.
Número de certificados por almacén de confianza	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de certificados en un almacén de confianza de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.
Número de proveedores de identidad por portal web	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de proveedores de identidad para un portal de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Número de configuraciones de red	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones de red de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.
Número de almacenes de confianza	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de almacenes de confianza de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.
Número de configuraciones de usuario	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones de usuario de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.
El número de la configuración del acceso	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones de acceso IP de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
El número de la configuración del registro del acceso de los usuarios	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones de registro de acceso de usuarios de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.

AWS X-Ray cuotas y puntos de enlace

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	xray.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		xray-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	xray.us-east-1.amazonaws.com xray-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	xray.us-west-1.amazonaws.com xray-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	xray.us-west-2.amazonaws.com xray-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	xray.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	xray.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	xray.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	xray.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	xray.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	xray.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	xray.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	xray.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	xray.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	xray.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	xray.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	xray.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	xray.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	xray.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	xray.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	xray.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	xray.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	xray.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	xray.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	xray.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	xray.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	xray.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	xray.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	xray.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	xray.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	xray.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	xray.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	xray.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	xray.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	xray.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	xray.us-gov-east-1.amazonaws.com xray-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	xray.us-gov-west-1.amazonaws.com xray-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Reglas de muestreo personalizadas por región	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de reglas de muestreo personalizadas por región.
Grupos en una cuenta de	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de grupos de informes por cuenta.
Anotaciones indexadas por rastros	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de anotaciones que se pueden indexar en un solo rastreo.
Tamaño de documentos de segmentos	Cada región admitida: 64 kilobytes	No	Tamaño máximo de los documentos segmentados.
Segmentos por segundo	Cada región admitida: 2 600	No	La cantidad máxima de segmentos por segundo a los que puedes enviar X-Ray.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Etiquetas por regla de muestreo personalizada	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas por regla de muestreo personalizada.
Etiquetas por grupo	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas por grupo de registro.
Retención de gráficos de servicio y rastro en días	Cada región admitida: 30	No	Número de días durante los que se retienen los datos de rastreo y mapas de servicios.
Periodo de modificación de los datos de rastreo en días	Cada región admitida: 7	No	Número de días durante los que se actualizan los datos registrados sin coste adicional.
Tamaño del documento de rastreo (límite superior dinámico)	Cada región admitida: 500 kilobytes	No	Tamaño máximo de un documento de rastreo.
Tamaño del documento de rastreo (límite inferior)	Cada región admitida: 100 kilobytes	No	Tamaño máximo de un documento de rastreo.

AWS Cambios del ciclo de vida

Cuando cambia la disponibilidad de un AWS servicio o función, asesoramos a los clientes sobre las alternativas disponibles y apoyamos la migración para minimizar las interrupciones en las operaciones de los clientes.

Entendemos que los cambios en la disponibilidad pueden afectar a sus operaciones. Para obtener orientación específica, consulte la documentación de servicio correspondiente o póngase en contacto con nosotros AWS Support.

Los siguientes términos describen los servicios y las funciones que se encuentran al final de su ciclo de vida o que están cerca de terminarlo:

- Mantenimiento: los clientes no pueden incorporar estos servicios y funciones. Los clientes que ya utilizan estos servicios y funciones pueden seguir utilizándolos. AWS seguirán gestionando y ofreciendo soporte a estos servicios y funciones, pero no los mejorarán ni añadirán ninguna funcionalidad. Recomendamos a los clientes que conozcan y exploren las alternativas sugeridas en las páginas y la documentación de los productos.
- Puesta de sol: los clientes que ya utilizan estos servicios y funciones deberían planificar la migración a otras alternativas, tal como se recomienda en las páginas y la documentación del producto. Los servicios de Sunset tienen un plazo de caducidad (normalmente 12 meses). La fecha de caducidad es la fecha en AWS que finalizarán las operaciones y el soporte del servicio.
- Cierre total: el cierre total representa la etapa final del ciclo de vida de un servicio o función. Los servicios y funciones que se desactivan por completo se eliminan por completo de la AWS gama y ya no están disponibles ni se admiten de ninguna manera. Este estado se alcanza tras una planificación y ejecución cuidadosas de las fases anteriores, a fin de reducir al mínimo las interrupciones en las operaciones de los clientes.

Servicios de mantenimiento

Los clientes no pueden incorporar los servicios y funciones en la fase de mantenimiento. Los clientes que ya utilizan estos servicios y funciones pueden seguir haciéndolo. AWS seguirán operando y brindando soporte a estos servicios y funciones, pero no los mejorarán ni añadirán funcionalidad. Recomendamos a los clientes que conozcan y exploren las alternativas sugeridas en las páginas y la documentación del producto.

Servicio	Fecha del anuncio	Recursos
AWS Application Discovery Service	7 de octubre de 2025	Cambio de disponibilidad de AWS Application Discovery Service de
AWS Cloud9	25 de julio de 2024	Cómo migrar de AWS Cloud9 a AWS IDE Toolkits o AWS CloudShell
Amazon Cloud Directory	7 de octubre de 2025	Cambio de disponibilidad de Amazon Cloud Directory
Amazon CloudSearch	25 de julio de 2024	Transición de Amazon CloudSearch a Amazon OpenSearch Service
Amazon CodeCatalyst	7 de noviembre de 2025	¿Cómo migrar desde Amazon CodeCatalyst
CodeGuru Revisor de Amazon	7 de octubre de 2025	Cambio de disponibilidad de Amazon CodeGuru Reviewer
Amazon Comprehend: modelado de temas, detección de eventos y clasificación rápida de seguridad	31 de marzo de 2026	Amazon Comprehend: guía de cambios de disponibilidad sobre modelado de temas, detección de eventos y clasificación inmediata de seguridad
Amazon Forecast	29 de julio de 2024	Haga la transición de su uso de Amazon Forecast a Amazon Canvas SageMaker
Puerta de enlace de archivo de Amazon FSx	28 de octubre de 2024	Cambie su acceso para compartir archivos de Amazon FSx File Gateway a Amazon FSx para Windows File Server
AWS IoT FleetWise	31 de marzo de 2026	AWS IoT FleetWise guía de cambios de disponibilidad

Servicio	Fecha del anuncio	Recursos
AWS IoT SiteWise Paquete de procesamiento de datos	7 de octubre de 2025	Cambio de disponibilidad de los paquetes de procesamiento de datos
AWS IoT SiteWise Monitor	7 de octubre de 2025	Cambio de disponibilidad de AWS IoT SiteWise Monitor de
AWS Mainframe Modernization Servicio (experiencia en entornos de ejecución gestionados)	7 de noviembre de 2025	Cambio de disponibilidad de AWS Mainframe Modernization de
AWS Migration Hub	7 de noviembre de 2025	Cambio de disponibilidad de AWS Migration Hub de
Amazon Monitron	31 de octubre de 2024	Mantenga el acceso y considere alternativas para Amazon Monitron
AWS HealthOmics almacén de variantes y anotaciones	7 de noviembre de 2025	AWS HealthOmics La disponibilidad de la tienda de variantes y la tienda de anotaciones cambia
Amazon Rekognition: moderación de eventos en streaming y contenido de imágenes por lotes	31 de marzo de 2026	Guía de cambios de disponibilidad de eventos en streaming y guía de cambios de disponibilidad para la moderación de contenido de imágenes por lotes
Amazon Application Recovery Controller (ARC): comprobación de disponibilidad	31 de marzo de 2026	Amazon Application Recovery Controller (ARC): guía de cambios de disponibilidad y disponibilidad de Readiness Check
Amazon S3 Glacier Direct	7 de octubre de 2025	Guía para la transferencia de datos de Amazon S3 Glacier Vaults a Amazon S3

Servicio	Fecha del anuncio	Recursos
Amazon S3 Glacier Select	25 de julio de 2024	Cómo optimizar la consulta de sus datos en Amazon S3
Amazon S3 Object Lambda	7 de noviembre de 2025	Cambio de disponibilidad de Amazon S3 Object Lambda
Amazon S3 Select	25 de julio de 2024	Cómo optimizar la consulta de sus datos en Amazon S3
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS): protección de datos de mensajes (MDP)	31 de marzo de 2026	Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS): guía de cambios en la disponibilidad de la protección de datos de mensajes (MDP)
AWS Snowball Edge Optimizado para computación	7 de octubre de 2025	Cambio de disponibilidad de AWS Snowball Edge de
AWS Snowball Edge Almacenam iento optimizado	7 de octubre de 2025	Cambio de disponibilidad de AWS Snowball Edge de
Administrador de incidentes de AWS Systems Manager	7 de noviembre de 2025	Cambio de disponibilidad de Administrador de incidentes de AWS Systems Manager de
AWS Systems Manager Gestor de cambios	7 de noviembre de 2025	AWS Systems Manager Cambio de disponibilidad de Change Manager
AWS App Runner	31 de marzo de 2026	AWS App Runner guía de cambios de disponibilidad
AWS Audit Manager	31 de marzo de 2026	AWS Audit Manager guía de cambios de disponibilidad
AWS CloudTrail - Lago	31 de marzo de 2026	AWS CloudTrail - Guía de cambios en la disponibilidad de los lagos

Servicio	Fecha del anuncio	Recursos
AWS Glue - Empleos de Ray	31 de marzo de 2026	AWS Glue - Guía de cambios de disponibilidad de Ray Jobs
AWS Herramientas de modernización de.NET	7 de noviembre de 2025	AWS Cambio de disponibilidad de las herramientas de modernización.NET
AWS Fecha límite de Thinkbox: 10	7 de noviembre de 2025	AWS Fecha límite 10 de Thinkbox
Amazon Timestream para LiveAnalytics	20 de junio de 2025	¿Qué es Timestream para InfluxDB?
AWS Informe de uso	7 de octubre de 2025	AWS Documentación del informe de uso
Acceso web WorkSpaces a Amazon PCoIP	7 de noviembre de 2025	WorkSpaces Acceso web
Amazon Bedrock Agents Classic	30 de junio de 2026	Cambio de disponibilidad de Amazon Bedrock Agents Classic
Amazon Cognito Sync	30 de junio de 2026	Cambio de disponibilidad de Amazon Cognito Sync
Amazon Kendra	30 de junio de 2026	Cambio de disponibilidad de Amazon Kendra
Amazon Q Business	30 de junio de 2026	Cambio de disponibilidad de Amazon Q Business
AWS Servicio de directorio: AD simple	30 de junio de 2026	AWS Servicio de directorio: cambio sencillo de disponibilidad de AD
AWS IoT Device Defender: detectar	30 de junio de 2026	AWS IoT Device Defender: detecte cambios en la disponibilidad

Servicio	Fecha del anuncio	Recursos
AWS Mainframe Modernization — Self-Managed Experiencia	30 de junio de 2026	AWS Mainframe Modernization — Cambio de disponibilidad de la Self-Managed experiencia
AWS Consola de administración: MyApplications	30 de junio de 2026	AWS Consola de administración: cambio de disponibilidad de MyApplications
AWS Grupos de recursos: eventos del ciclo de vida del grupo	30 de junio de 2026	AWS Grupos de recursos: cambios en la disponibilidad de los eventos del ciclo de vida del grupo
AWS Catálogo de servicios: registro de aplicaciones	30 de junio de 2026	AWS Catálogo de servicios: cambio de disponibilidad en el registro de aplicaciones
AWS Systems Manager — Administrador de aplicaciones	30 de junio de 2026	AWS Systems Manager — Cambio de disponibilidad de Application Manager
Amazon SageMaker AI — A2I	30 de junio de 2026	Amazon SageMaker AI: cambio de disponibilidad de A2I
Amazon SageMaker AI — Clarifique	30 de junio de 2026	Amazon SageMaker AI: aclare el cambio de disponibilidad
Amazon SageMaker AI — Depurador	30 de junio de 2026	Amazon SageMaker AI: cambio de disponibilidad del depurador
Amazon SageMaker AI — GeoSpatial	30 de junio de 2026	Amazon SageMaker AI: cambio de GeoSpatial disponibilidad
Amazon SageMaker AI — La verdad fundamental	30 de junio de 2026	Amazon SageMaker AI — Cambio de disponibilidad de Ground Truth

Servicio	Fecha del anuncio	Recursos
Amazon SageMaker AI: monitor de modelos	30 de junio de 2026	Amazon SageMaker AI: cambio de disponibilidad de Model Monitor
Amazon SageMaker AI: administr ador de funciones	30 de junio de 2026	Amazon SageMaker AI: cambio de disponibilidad de Role Manager
Amazon SageMaker AI — Studio Lab	30 de junio de 2026	Amazon SageMaker AI: cambio de disponibilidad de Studio Lab

Servicios en Sunset

Los clientes que ya utilizan servicios y funciones en fase de caducidad deben planificar la migración a alternativas, tal como se recomienda en las páginas y la documentación del producto. Los servicios de Sunset tienen un plazo de caducidad (normalmente 12 meses). La fecha de caducidad es la fecha en la AWS que finalizarán las operaciones y el soporte del servicio.

Servicio	Fecha de anuncio	Fecha de finalización del soporte	Recursos
Amazon FinSpace	7 de octubre de 2025	7 de octubre de 2026	Amazon FinSpace fin del soporte
Amazon Fraud Detector	7 de octubre de 2025	7 de octubre de 2026	Cambio de disponibilidad de Amazon Fraud Detector
AWS IoT Greengrass V1	7 de octubre de 2025	7 de octubre de 2026	Migre desde AWS IoT Greengrass Version 1
Amazon Lookout for Equipment	7 de octubre de 2025	7 de octubre de 2026	Preserve el acceso y explore alternativas para Amazon Lookout for Equipment

Servicio	Fecha de anuncio	Fecha de finalización del soporte	Recursos
Amazon Pinpoint	20 de mayo de 2025	30 de octubre de 2026	Fin del soporte de Amazon Pinpoint
Plugins del IDE para desarrolladores de Amazon Q	30 de abril de 2026	30 de abril de 2027	Finalización del soporte de los complementos del IDE para desarrolladores de Amazon Q
Amazon RDS Custom para Oracle	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 2027	Guía de disponibilidad de Amazon RDS Custom para Oracle
AWS AppMesh	24 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2026	Migración de AWS AppMesh a Amazon ECS Service Connect
AWS Proton	7 de octubre de 2025	7 de octubre de 2026	AWS Proton Guía de obsolescencia y migración de servicios
AWS Service Management Connector	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 2027	AWS Service Management Connector guía de cambios de disponibilidad
AWS WAF Clásico	7 de octubre de 2025	7 de octubre de 2026	AWS WAF Documentación clásica
Amazon WorkMail	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 2027	Guía de cambios de WorkMail disponibilidad de Amazon
Amazon WorkSpaces : Thin Client	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 2027	Amazon WorkSpaces : guía de cambios en la disponibilidad de Thin Client

Servicio	Fecha de anuncio	Fecha de finalización del soporte	Recursos
Amazon Simple Notification Service: suscripciones por correo electrónico (regiones de China)	30 de junio de 2026	30 de junio de 2027	Amazon Simple Notification Service: cambio de disponibilidad de las suscripciones por correo electrónico (regiones de China)
Amazon WorkSpaces — PCoIP	30 de junio de 2026	30 de junio de 2027	Amazon WorkSpaces : fin del soporte para PCoIP
Amazon — Pool WorkSpaces	30 de junio de 2026	30 de junio de 2027	Amazon WorkSpaces — Fin del soporte de Pool
AWS Direct Connect (región de Shenzhen)	30 de junio de 2026	30 de junio de 2027	AWS Cambio de disponibilidad de Direct Connect (región de Shenzhen)
AWS Servicios gestionados (AMS) avanzados	30 de junio de 2026	30 de junio de 2027	AWS Plan avanzado de caducidad de servicios gestionados (AMS)
AWS Re:Post Private	30 de junio de 2026	30 de junio de 2027	AWS Re:post Private: Fin del soporte
Amazon SageMaker AI: generador de perfiles	30 de junio de 2026	30 de junio de 2027	Amazon SageMaker AI: cambio de disponibilidad del generador de perfiles
Amazon SageMaker AI — Mechanical Turk	30 de junio de 2026	30 de septiembre de 2026	Amazon SageMaker AI: cambio de disponibilidad de Mechanical Turk

Servicios en cierre total

El cierre total representa la etapa final del ciclo de vida de un servicio o función. Los servicios y funciones que se desactivan por completo se eliminan por completo de la AWS gama y ya no están disponibles ni se admiten en ningún caso. Este estado se alcanza tras una planificación y ejecución cuidadosas de las fases anteriores, a fin de reducir al mínimo las interrupciones en las operaciones de los clientes.

Servicio	Fecha de fin de Support
AWS Application Discovery Service (Discovery Connector)	17 de noviembre de 2025
AWS Servicio de Backup Storage	12 de junio de 2024
AWS BugBust	13 de agosto de 2025
SDK de Amazon Chime: sesiones proxy	31 de marzo de 2026
CloudEndure DR - GovCloud (CEDR)	1 de octubre de 2025
Amazon, CloudWatch evidentemente	17 de octubre de 2025
AWS CodeStar	25 de julio de 2024
AWS DataSync Discovery	20 de mayo de 2025
AWS DeepComposer	17 de septiembre de 2025
AWS DeepLens	31 de enero de 2024
AWS Elastic Disaster Recovery (CloudEndure DR - GovCloud)	24 de abril de 2025
AWS Elemental MediaStore	12 de noviembre de 2025
Amazon Elastic Transcoder	13 de noviembre de 2025
AWS IoT Analytics	15 de diciembre de 2025
AWS IoT 1-Click	29 de enero de 2025
Fleet Hub for AWS IoT Device Management	18 de octubre de 2025

Servicio	Fecha de fin de Support
AWS IoT RoboRunner	14 de marzo de 2024
AWS IoT Things Graph	9 de noviembre de 2022
Amazon Kinesis Data Analytics para SQL	27 de enero de 2026
Tablas gobernadas en AWS Lake Formation	31 de diciembre de 2024
Amazon Lookout for Metrics	10 de octubre de 2025
Amazon Lookout for Vision	31 de octubre de 2025
Amazon Lumberyard	1 de mayo de 2021
Prueba de aplicación de AWS Mainframe Modernization	7 de octubre de 2025
AWS Mobile Hub	31 de octubre de 2021
AWS BONITO EnginFrame	25 de septiembre de 2025
Amazon Nimble Studio	30 de junio de 2024
AWS OpsWorks	1 de mayo de 2024
AWS OpsWorks for Chef Automate	1 de mayo de 2024
AWS OpsWorks for Puppet Enterprise	1 de mayo de 2024
AWS OpsWorks Pilas	1 de mayo de 2024
AWS 5G privado	20 de mayo de 2025
Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)	31 de julio de 2025
Amazon RDS en VMware	1 de mayo de 2022
Ruta de acceso a Amazon Rekognition Person	31 de octubre de 2025
AWS RoboMaker	10 de septiembre de 2025

Servicio	Fecha de fin de Support
AWS Server Migration Service	1 de abril de 2023
AWS SimSpace Weaver	31 de marzo de 2026
AWS Snowball Edge Almacenamiento optimizado de 80 TB (V3S)	12 de noviembre de 2025
AWS Snowball Edge con GPU (V3G)	12 de noviembre de 2025
AWS Snowblade	12 de noviembre de 2024
AWS Snowball Edge	12 de noviembre de 2025
AWS Snowmobile	14 de marzo de 2024
Amazon Sumerian	1 de marzo de 2023
Amazon WorkDocs	25 de abril de 2025
Amazon WorkLink	30 de noviembre de 2021
Gestor WorkSpaces de aplicaciones de Amazon	1 de septiembre de 2023
Amazon Connect Customer Voice ID	20 de mayo de 2026
AWS Database Migration Service Asesor de flota	20 de mayo de 2026
AWS IoT Events	20 de mayo de 2026
AWS IQ	20 de mayo de 2026
AWS Panorama	20 de mayo de 2026
Amazon Inspector Classic	20 de mayo de 2026
AWS MediaLive Regiones elementales y MediaPackage aisladas	30 de junio de 2026
SDK de Amazon Chime — Carrier Voice Focus	30 de junio de 2026

Servicio	Fecha de fin de Support
Amazon SageMaker AI — Ground Truth Plus	30 de junio de 2026

AWS Historial de documentación del ciclo de vida

En la siguiente tabla se describen las actualizaciones de la documentación AWS del ciclo de vida. Para recibir notificaciones de cambios en la documentación del AWS ciclo de vida, suscríbase a la fuente RSS.

Cambio	Descripción	Fecha
AWS Cambios del ciclo de vida	Hay información disponible sobre los cambios en el ciclo de vida de AWS los servicios. Revisa esta información para ver si un AWS servicio está en mantenimiento, está fuera de servicio o está cerrado por completo.	23 de marzo de 2026

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.