リファレンスガイド

AWS 全般のリファレンス



Version 1.0

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS 全般のリファレンス: リファレンスガイド

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは Amazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していないその他のすべての商標は Amazon との提携、関連、支援関係の有無にかかわらず、それら該当する所有者の資産です。

Table of Contents

AWS 全般のリファレンス 1
AWS セキュリティ認証情報 1
AWS IP アドレス範囲 1
AWS APIs 2
AWS のサービス エンドポイントとクォータ 2
AWS の用語集 2
AWS サービスエンドポイント 3
リージョンエンドポイント 3
グローバルエンドポイント 6
サービスエンドポイントの表示 6
FIPS エンドポイント 7
FIPS エンドポイントの TLS の最小バージョン 7
デュアルスタックエンドポイント 8
詳細情報 8
AWS サービスクォータ 10
サービスエンドポイントとクォータ 12
アカウントアクセス管理 21
サービスエンドポイント 22
サービスクォータ 24
Amazon AI Operations 24
サービスエンドポイント 24
Service Quotas 26
Amplify 26
エンドポイントを増幅する 27
Amplify Studio (バックエンド) エンドポイント 29
Amplify Studio (UI Builder) エンドポイント 32
Amplify サービスクォータ 34
Amplify Studio (UI Builder) サービスクォータ 37
API ゲートウェイ 38
サービスエンドポイント 38
サービスクォータ 49
AWS AppConfig 60
サービスエンドポイント 61
サービスクォータ 72

AppFabric 77
サービスエンドポイント 77
サービスクォータ 78
ARC 78
サービスエンドポイント 79
Service Quotas 90
App Mesh 90
サービスエンドポイント 90
サービスクォータ 101
App Runner 102
サービスエンドポイント 103
サービスクォータ 105
Amazon AppFlow 106
サービスエンドポイント 107
サービスクォータ 109
Application Auto Scaling 118
サービスエンドポイント 118
サービスクォータ 123
Application Discovery Service 128
サービスエンドポイント 129
サービスクォータ 130
MGN 131
サービスエンドポイント 132
サービスクォータ 137
WorkSpaces Applications 143
サービスエンドポイント 143
サービスクォータ 147
AWS App Studio 300
サービスエンドポイント 301
Service Quotas 301
AWS AppSync 301
サービスエンドポイント 302
Service Quotas 313
Athena 321
サービスエンドポイント 321
サービスクォータ 327

Audit Manager 347
サービスエンドポイント 347
サービスクォータ 349
Amazon A2I 349
サービスエンドポイント 350
サービスクォータ 351
Aurora 352
サービスエンドポイント 352
サービスクォータ 362
Aurora DSQL 367
サービスエンドポイント 368
サービスクォータ 370
AWS Auto Scaling 371
サービスエンドポイント 371
サービスクォータ 375
AWS MCP サーバー 376
サービスエンドポイント 376
Service Quotas 377
B2B データ交換 377
サービスエンドポイント 377
サービスクォータ 379
AWS Backup 379
サービスエンドポイント 380
サービスクォータ 385
AWS Batch 387
サービスエンドポイント 388
サービスクォータ 393
Amazon Bedrock 395
Amazon Bedrock サービスエンドポイント 396
Amazon Bedrock サービスクォータ 410
Amazon Bedrock AgentCore 795
サービスエンドポイント 795
Service Quotas 800
請求情報とコスト管理 800
サービスエンドポイント 800
サービスクォータ 807

AWS Billing Conductor 809
サービスエンドポイント 809
Service Quotas 810
Braket 810
サービスエンドポイント 810
サービスクォータ 811
AWS Certificate Manager 835
サービスエンドポイント 836
サービスクォータ 841
Amazon Chime 848
サービスエンドポイント 848
Service Quotas 848
Amazon Chime SDK 849
サービスエンドポイント 850
Service Quotas 858
AWS Clean Rooms 876
サービスエンドポイント 876
サービスクォータ 878
AWS Clean Rooms ML 895
サービスエンドポイント 895
サービスクォータ 897
Cloud Control API 933
サービスエンドポイント 933
Service Quotas 938
AWS Cloud9 938
サービスエンドポイント 939
サービスクォータ 942
Cloud Directory 943
サービスエンドポイント 944
Service Quotas 945
Cloud WAN 945
サービスエンドポイント 945
Service Quotas 954
CloudFormation 954
サービスエンドポイント 954
サービスクォータ 959

CloudFront 979
サービスエンドポイント 980
Service Quotas 981
AWS CloudHSM 996
サービスエンドポイント 997
サービスクォータ 1001
AWS Cloud Map 1003
サービスエンドポイント 1003
サービスクォータ 1009
Amazon CloudSearch 1010
サービスエンドポイント 1011
サービスクォータ 1012
CloudShell 1014
サービスエンドポイント 1014
サービスクォータ 1019
Amazon CodeCatalyst 1019
サービスエンドポイント 1020
Service Quotas 1020
AWS コントロールカタログ 1020
サービスエンドポイント 1020
サービスクォータ 1026
CloudTrail 1026
サービスエンドポイント 1026
サービスクォータ 1034
CloudWatch 1048
サービスエンドポイント 1048
サービスクォータ 1058
CloudWatch Application Insights 1071
サービスエンドポイント 1072
サービスクォータ 1077
CloudWatch Application Signals 1078
サービスクォータ 1082
CloudWatch Events 1087
サービスエンドポイント 1087
サービスクォータ 1092
CloudWatch Internet Monitor 1098

サービスエンドポイント 1099
サービスクォータ 1103
CloudWatch Logs 1103
Logs サービスエンドポイント 1103
サービスクォータ 1109
CloudWatch Network Synthetic Monitor 1123
サービスエンドポイント 1123
サービスクォータ 1127
CloudWatch OAM 1128
サービスエンドポイント 1128
サービスクォータ 1134
CloudWatch Observability Admin 1137
サービスエンドポイント 1137
サービスクォータ 1142
CloudWatch RUM 1148
サービスエンドポイント 1148
サービスクォータ 1153
CloudWatch Synthetics 1153
サービスエンドポイント 1154
サービスクォータ 1159
CodeArtifact 1159
サービスエンドポイント 1160
サービスクォータ 1162
CodeBuild 1164
サービスエンドポイント 1165
サービスクォータ 1169
CodeCommit 1174
サービスエンドポイント 1175
サービスクォータ 1178
CodeConnections 1179
サービスエンドポイント 1179
Service Quotas 1181
CodeDeploy 1182
サービスエンドポイント 1182
CodeDeploy エージェントエンドポイント 1187
Service Quotas 1197

CodeGuru Profiler 1203
サービスエンドポイント 1203
サービスクォータ 1204
CodeGuru Reviewer 1205
サービスエンドポイント 1205
サービスクォータ 1207
CodeGuru セキュリティ 1207
サービスエンドポイント 1207
CodePipeline 1209
サービスエンドポイント 1209
サービスクォータ 1213
AWS CodeStar 接続 1218
サービスエンドポイント 1219
Service Quotas 1221
AWS CodeStar 通知 1221
サービスエンドポイント 1222
Service Quotas 1224
Amazon Cognito 1224
サービスエンドポイント 1224
Service Quotas 1235
Amazon Comprehend 1261
サービスエンドポイント 1262
サービスクォータ 1264
Amazon Comprehend Medical 1281
サービスエンドポイント 1281
サービスクォータ 1283
Compute Optimizer 1289
サービスエンドポイント 1290
Service Quotas 1294
AWS Config 1294
サービスエンドポイント 1295
Service Quotas 1299
Connect のお客様 1301
サービスエンドポイント 1301
サービスクォータ 1313
接続ヘルス 1478

サービスエンドポイント 1479
Service Quotas 1479
AWS Control Tower 1479
サービスエンドポイント 1479
サービスクォータ 1484
AWS データ交換 1485
サービスエンドポイント 1486
サービスクォータ 1487
Amazon DataZone 1495
サービスエンドポイント 1495
サービスクォータ 1497
Amazon Data Lifecycle Manager 1552
サービスエンドポイント 1553
サービスクォータ 1558
AWS Data Pipeline 1558
サービスエンドポイント 1559
サービスクォータ 1560
DataSync 1562
サービスエンドポイント 1562
Service Quotas 1567
AWS DMS 1573
サービスエンドポイント 1574
サービスクォータ 1578
AWS Deadline Cloud 1582
サービスエンドポイント 1582
サービスクォータ 1585
AWS DeepRacer 1592
サービスエンドポイント 1592
Service Quotas 1592
Detective 1593
サービスエンドポイント 1593
Service Quotas 1596
DevOps Guru 1597
サービスエンドポイント 1597
サービスクォータ 1599
Device Farm 1599

サービスエンドポイント 1600
サービスクォータ 1600
AWS Direct Connect 1601
サービスエンドポイント 1601
サービスクォータ 1606
Directory Service 1609
Directory Service エンドポイント 1609
Directory Service Data エンドポイント 1614
サービスクォータ 1617
Amazon DocumentDB 1618
サービスエンドポイント 1618
サービスクォータ 1623
DynamoDB 1624
サービスエンドポイント 1625
サービスクォータ 1648
(Elastic Beanstalk) 1656
サービスエンドポイント 1657
サービスクォータ 1668
Amazon EBS 1669
サービスエンドポイント 1669
Service Quotas 1675
Amazon EC2 1699
サービスエンドポイント 1700
Service Quotas 1705
Amazon EC2 Auto Scaling 1709
サービスエンドポイント 1709
Service Quotas 1719
EC2 Image Builder 1721
サービスエンドポイント 1721
サービスクォータ 1726
EC2 Instance Connect 1730
サービスエンドポイント 1730
Service Quotas 1734
Amazon ECR 1735
サービスエンドポイント 1735
Service Quotas 1746

Amazon ECR Public 1754
サービスエンドポイント 1754
Service Quotas 1755
Amazon ECS 1760
サービスエンドポイント 1760
サービスクォータ 1766
AWS Fargate クォータ 1777
Amazon EKS 1785
サービスエンドポイント 1786
サービスクォータ 1795
AWS Fargate サービスクォータ 1798
Amazon EFS 1799
サービスエンドポイント 1799
サービスクォータ 1808
Elastic Load Balancing 1814
サービスエンドポイント 1814
Service Quotas 1820
Elastic Disaster Recovery 1822
サービスエンドポイント 1823
サービスクォータ 1828
ElastiCache 1829
サービスエンドポイント 1830
サービスクォータ 1835
要素推論 1837
サービスエンドポイント 1838
サービスクォータ 1839
Amazon MemoryDB 1844
サービスエンドポイント 1844
サービスクォータ 1847
AWS エンティティの解決 1847
サービスエンドポイント 1848
サービスクォータ 1850
AWS エンドユーザーメッセージング 1854
サービスエンドポイント 1855
Service Quotas 1868
Amazon EMR 1873

サービスエンドポイント 1874
Service Quotas 1879
EventBridge 1909
サービスエンドポイント 1910
サービスクォータ 1915
EventBridge Pipes 1921
サービスエンドポイント 1922
Service Quotas 1925
EventBridge スケジューラ 1927
サービスエンドポイント 1927
サービスクォータ 1933
EventBridge スキーマ 1943
サービスエンドポイント 1943
サービスクォータ 1946
Amazon EVS 1947
サービスエンドポイント 1948
サービスクォータ 1951
FinSpace 1952
Service Quotas 1953
AWS FIS 1959
サービスエンドポイント 1960
サービスクォータ 1963
Firehose 1977
サービスエンドポイント 1977
サービスクォータ 1982
Firewall Manager 1987
サービスエンドポイント 1988
サービスクォータ 1992
Forecast 1999
サービスエンドポイント 2000
サービスクォータ 2003
Amazon Fraud Detector 2008
サービスエンドポイント 2009
サービスクォータ 2010
FreeRTOS 2012
サービスエンドポイント 2013

Service Quotas 2017
Amazon FSx 2017
サービスエンドポイント 2018
サービスクォータ 2023
Amazon GameLift Servers 2030
サービスエンドポイント 2031
UDP ping ビーコンエンドポイント 2033
Service Quotas 2037
Amazon GameLift Streams 2041
サービスエンドポイント 2042
Service Quotas 2043
Global Accelerator 2065
サービスエンドポイント (グローバル) 2066
Service Quotas 2066
Global Networks for Transit Gateways 2069
サービスエンドポイント 2069
Service Quotas 2078
AWS Glue 2078
サービスエンドポイント 2079
サービスクォータ 2084
DataBrew 2091
サービスエンドポイント 2092
サービスクォータ 2094
Amazon Managed Grafana 2096
サービスエンドポイント 2097
Service Quotas 2098
AWS Ground Station 2103
サービスエンドポイント 2103
サービスクォータ 2105
GuardDuty 2106
サービスエンドポイント 2107
サービスクォータ 2112
AWS Health 2113
サービスエンドポイント 2114
Service Quotas 2115
HealthImaging 2115

サービスエンドポイント 2115
Service Quotas 2118
HealthLake 2120
サービスエンドポイント 2120
サービスクォータ 2122
AWS Omics 2136
サービスエンドポイント 2120
AWS HealthOmics のクォータ 2140
IAM 2145
サービスエンドポイント 2146
サービスクォータ 2151
IAM Access Analyzer 2154
サービスエンドポイント 2154
サービスクォータ 2160
IAM アイデンティティセンター 2162
サービスエンドポイント 2163
サービスクォータ 2178
IAM Roles Anywhere 2179
サービスエンドポイント 2180
サービスクォータ 2184
Incident Manager 2187
サービスエンドポイント 2187
サービスクォータ 2194
Amazon Inspector 2205
サービスエンドポイント 2206
サービスクォータ 2215
Amazon Inspector Classic 2215
サービスエンドポイント 2215
サービスクォータ 2217
AWS IoT Core 2218
サービスエンドポイント 2219
Service Quotas 2230
AWS IoT Device Defender 2323
サービスエンドポイント 2324
Service Quotas 2327
AWS IoT Device Management 2341

サービスエンドポイント 2341
Service Quotas 2360
AWS IoT FleetWise 2396
サービスエンドポイント 2397
サービスクォータ 2397
AWS IoT Wireless 2402
サービスエンドポイント 2402
Service Quotas 2407
AWS IoT Greengrass V1 2430
サービスエンドポイント 2431
Service Quotas 2438
AWS IoT Greengrass V2 2441
サービスエンドポイント 2441
Service Quotas 2450
AWS IoT SiteWise 2453
サービスエンドポイント 2453
Service Quotas 2460
AWS IoT TwinMaker 2491
サービスエンドポイント 2491
サービスクォータ 2494
AWS IoT TwinMaker API スロットリングの制限 2497
Amazon IVS 2497
サービスエンドポイント 2498
Service Quotas 2501
Amazon Kendra 2509
サービスエンドポイント 2509
Service Quotas 2512
Amazon Keyspaces 2517
サービスエンドポイント 2518
サービスクォータ 2525
AWS KMS 2531
サービスエンドポイント 2532
サービスクォータ 2539
Kinesis Data Streams 2565
サービスエンドポイント 2565
サービスクォータ 2571

Kinesis ビデオストリーム 2572
サービスエンドポイント 2572
サービスクォータ 2575
Lake Formation 2597
サービスエンドポイント 2598
サービスクォータ 2603
Lambda 2604
サービスエンドポイント 2605
Service Quotas 2609
Launch Wizard 2625
サービスエンドポイント 1721
サービスクォータ 2629
Amazon Lex 2630
V2 サービスエンドポイント 2631
サービスクォータ 2634
License Manager 2636
サービスエンドポイント 2637
Service Quotas 2655
Lightsail 2661
サービスエンドポイント 2662
Service Quotas 2664
Amazon Location Service 2670
サービスエンドポイント 2670
コントロールプレーンアクション 2703
Service Quotas 2705
Lookout for Equipment 2722
サービスエンドポイント 2722
サービスクォータ 2723
Macie 2727
サービスエンドポイント 2728
サービスクォータ 2731
AWS Mainframe Modernization 2738
サービスエンドポイント 2739
サービスクォータ 2742
Amazon ML 2742
サービスエンドポイント 2743

サービスクォータ 2743
Managed Blockchain 2745
Amazon Managed Blockchain (AMB) Access サービスのエンドポイントとクォータ 2746
Amazon Managed Blockchain (AMB) Query サービスのエンドポイントとクォータ 2748
Managed Service for Apache Flink 2750
サービスエンドポイント 2751
サービスクォータ 2755
AWS Managed Services 2756
サービスエンドポイント 2757
Service Quotas 2757
AWS マネジメントコンソール 2757
サービスエンドポイント 2757
Service Quotas 2762
Amazon MWAA 2762
サービスエンドポイント 2762
Service Quotas 2773
AWS Marketplace 2773
サービスエンドポイント 2774
Service Quotas 2779
Mechanical Turk 2779
サービスエンドポイント 2780
サービスクォータ 2780
Amazon MSK 2781
サービスエンドポイント 2781
サービスクォータ 2786
Amazon MSK Connect 2787
サービスエンドポイント 2788
Service Quotas 2793
MediaConnect 2793
サービスエンドポイント 2794
サービスクォータ 2797
MediaConvert 2798
サービスエンドポイント 2798
サービスクォータ 2801
MediaLive 2817
サービスエンドポイント 2817

サービスクォータ 2820
MediaPackage 2824
サービスエンドポイント 2824
Service Quotas 2833
MediaTailor 2837
サービスエンドポイント 2838
サービスクォータ 2841
Migration Hub 2845
サービスエンドポイント 2845
Service Quotas 2846
Migration Hub Orchestrator 2846
サービスエンドポイント 2847
サービスクォータ 2848
AWS Migration Hub リファクタリングスペース 2848
サービスエンドポイント 2848
Service Quotas 2851
Migration Hub Strategy Recommendations 2851
サービスエンドポイント 2852
サービスクォータ 2853
Amazon Monitron 2853
サービスエンドポイント 2854
Service Quotas 2854
Amazon MQ 2855
サービスエンドポイント 2856
サービスクォータ 2860
Neptune 2865
サービスエンドポイント 2865
サービスクォータ 2870
Network Firewall 2872
サービスエンドポイント 2872
サービスクォータ 2877
OpenSearch Service 2882
サービスエンドポイント 2882
Service Quotas 2895
Oracle Database@AWS 2903
サービスエンドポイント 2904

組織 2904
サービスエンドポイント 2904
Service Quotas 2909
AWS Outposts 2914
サービスエンドポイント 2914
Amazon S3 on Outposts 2918
サービスクォータ 2922
AWS Panorama 2922
サービスエンドポイント 2923
Service Quotas 2923
AWS Payment Cryptography 2927
コントロールプレーンエンドポイント 2927
データプレーンエンドポイント 2930
サービスクォータ 2933
AWS PCS 2935
サービスエンドポイント 2935
サービスクォータ 2939
内部クォータ 2939
他の AWS サービスの関連するクォータ 2939
Amazon Personalize 2940
サービスエンドポイント 2940
Service Quotas 2947
Amazon Pinpoint 2959
サービスエンドポイント 2960
Service Quotas 2963
Amazon Polly 2986
サービスエンドポイント 2987
サービスクォータ 2991
AWS Private CA 2999
AWS Private CA エンドポイント 3000
AWS Private CA Connector for Active Directory エンドポイント 3005
AWS Private CA Connector for SCEP エンドポイント 3010
AWS Private CA クォータ 3015
AWS Private CA Connector for Active Directory のクォータ 3021
AWS Private CA Connector for SCEP クォータ 3028
Amazon Managed Service for Prometheus 3032

サービスエンドポイント 3032
Service Quotas 3043
AWS Proton 3052
サービスエンドポイント 3053
サービスクォータ 3054
Amazon Q Business 3055
サービスリージョンとエンドポイント 3056
Service Quotas 3057
Amazon Q Developer 3058
Amazon Q Developer Transform サービスクォータ 3058
Amazon Q Developer Pro サービスクォータ 3058
Quick Setup 3059
サービスエンドポイント 3060
サービスクォータ 3062
Amazon Quick Sight 3066
サービスエンドポイント 3066
Service Quotas 3071
AWS RAM 3081
サービスエンドポイント 3082
サービスクォータ 3087
ごみ箱 3089
サービスエンドポイント 3089
Service Quotas 3094
Amazon Redshift 3095
サービスエンドポイント 3095
Service Quotas 3115
Amazon Rekognition 3115
サービスエンドポイント 3115
Service Quotas 3122
Amazon RDS 3141
サービスエンドポイント 3142
サービスクォータ 3153
AWS re:Post Private 3158
サービスエンドポイント 3159
Service Quotas 3160
Resilience Hub 3163

サービスエンドポイント 3164
サービスクォータ 3167
Resource Explorer 3173
サービスエンドポイント 3173
Service Quotas 3178
Resource Groups Tagging API 3179
AWS Resource Groups 3179
Tagging 3185
Red Hat OpenShift Service on AWS 3191
サービスエンドポイント 3192
Service Quotas 3194
Route 53 3197
サービスエンドポイント 3198
Service Quotas 3213
SageMaker AI 3218
サービスエンドポイント 3219
サービスクォータ 3235
Secrets Manager 3479
サービスエンドポイント 3479
サービスクォータ 3484
Security Lake 3487
サービスエンドポイント 3488
Security Hub CSPM 3490
サービスエンドポイント 3491
サービスクォータ 3496
AWS セキュリティインシデント対応 3497
サービスエンドポイント 3498
サービスクォータ 3501
サービスクォータ 3506
サービスエンドポイント 3506
サービスクォータ 3511
AWS Serverless Application Repository 3516
サービスエンドポイント 3517
サービスクォータ 3519
AWS Service Catalog エンドポイントとクォータ 3520
サービスエンドポイント 3520

サービスクォータ 3525
Shield アドバンスド 3528
サービスエンドポイント 3528
サービスクォータ 3533
Amazon S3 3533
サービスエンドポイント 3534
サービスクォータ 3568
Amazon Glacier 3573
サービスエンドポイント 3573
サービスクォータ 3577
Amazon SES 3578
API エンドポイント 3578
SMTP エンドポイント 3583
メール受信エンドポイント 3588
DKIM ドメイン 3590
ドメインの追跡 3591
フィードバックエンドポイント 3593
SMTP リレーの IP 範囲 3594
Service Quotas 3596
AWS Signer 3597
、Amazon ECR AWS Lambda、Amazon EKS の署名をサポートするサービスエンドポイント 3597
FreeRTOS と の署名をサポートするサービスエンドポイント AWS IoT Device Management 3606
Service Quotas 3608
AWS サインイン 3612
サービスエンドポイント 3613
OAuth サービスエンドポイント 3617
Service Quotas 3619
Amazon SimpleDB 3620
サービスエンドポイント 3620
Service Quotas 3621
Amazon SNS 3621
サービスエンドポイント 3622
Service Quotas 3631
Amazon SQS 3638

サービスエンドポイント 3638
サービスクォータ 3650
AWS STS 3656
サービスエンドポイント 3656
Service Quotas 3662
Amazon SWF 3662
サービスエンドポイント 3663
サービスクォータ 3668
Snow ファミリー 3687
サービスエンドポイント 3688
Service Quotas 3694
ステップ関数 3694
サービスエンドポイント 3694
サービスクォータ 3704
Storage Gateway 3721
サービスエンドポイント 3722
サービスクォータ 3728
サポート 3732
サービスエンドポイント 3732
サービスクォータ 3738
AWS サポート Slack エンドポイントのアプリ 3739
Systems Manager 3739
Systems Manager のサービスエンドポイント 3740
Service Quotas 3745
AWS Systems Manager for SAP 3765
サービスエンドポイント 3766
サービスクォータ 3770
Amazon Textract 3770
サービスエンドポイント 3771
Service Quotas 3774
アダプタークォータ 3776
Timestream 3776
サービスエンドポイント 3776
Service Quotas 3784
AWS TNB 3789
サービスエンドポイント 3790

サービスクォータ 3791
AWS 変換 3792
AWS サービスクォータの変換 3792
Amazon Transcribe 3795
サービスエンドポイント 3795
Service Quotas 3805
Transfer Family 3822
サービスエンドポイント 3822
サービスクォータ 3827
Amazon Translate 3833
サービスエンドポイント 3833
サービスクォータ 3836
Trusted Advisor API 3837
サービスエンドポイント 3837
ユーザー通知 3838
サービスエンドポイント 3838
AWS ユーザー通知問い合わせエンドポイント 3842
サービスクォータ 3842
AWS ユーザーエクスペリエンスのカスタマイズ 3843
サービスエンドポイント 3844
Service Quotas 3848
Verified Access 3848
サービスエンドポイント 3848
Service Quotas 3849
Verified Permissions 3849
サービスエンドポイント 3850
サービスクォータ 3856
Amazon VPC 3861
サービスエンドポイント 3861
Service Quotas 3862
VPC Lattice 3871
サービスエンドポイント 3871
サービスクォータ 3875
AWS WAF 3879
サービスエンドポイント 3880
サービスクォータ 3885

AWS WAF クラシック 3895
サービスエンドポイント 3896
サービスクォータ 3900
AWS Well-Architected Tool 3904
サービスエンドポイント 3904
サービスクォータ 3907
AWS Wickr 3909
サービスエンドポイント 3909
Amazon WorkMail 3911
サービスエンドポイント 3911
メールプロトコルエンドポイント 3912
Service Quotas 3914
Amazon WorkSpaces 3914
サービスエンドポイント 3914
サービスクォータ 3917
Amazon WorkSpaces インスタンス 3922
サービスエンドポイント 3922
サービスクォータ 3924
Amazon WorkSpaces セキュアブラウザ 3925
サービスエンドポイント 3925
サービスクォータ 3927
X-Ray 3929
サービスエンドポイント 3930
サービスクォータ 3934
AWS ライフサイクルの変更 3936
メンテナンス中のサービス 3936
Sunset のサービス 3941
フルシャットダウンのサービス 3944
AWS ライフサイクルドキュメント履歴 3947
..... mmmcmxlviii

AWS 全般のリファレンス

AWS 全般のリファレンス は、Amazon Web Services の AWS のサービス エンドポイントとクォータ情報を提供します。さらに、他の一般的なトピックへのリンクもあります。

内容

- AWS セキュリティ認証情報
- AWS IP アドレス範囲
- AWS APIs
- AWS のサービス エンドポイントとクォータ
- AWS の用語集

AWS セキュリティ認証情報

を操作するときは AWS、 AWS セキュリティ認証情報を指定して、自分が誰であるか、およびリクエストしているリソースにアクセスするアクセス許可があるかどうかを検証します。 は、セキュリティ認証情報 AWS を使用してリクエストを認証および認可します。

詳細については、以下のリソースを参照してください。

- IAM ユーザーガイドのAWS 「 セキュリティ認証情報」
- 「AWS セキュリティ監査ガイドライン」(「IAM ユーザーガイド」)

AWS IP アドレス範囲

AWS は、現在の IP アドレス範囲を JSON 形式で発行します。`.json` ファイルをダウンロードして、現在の範囲を表示できます。

Bring Your Own IP Address (BYOIP) AWS を通じて に持ち込む IP アドレス範囲は、 `.json` ファイルに含まれません。

詳細については、以下のリソースを参照してください。

- 「Amazon VPC ユーザーガイド」のAWS 「IP アドレス範囲」
- AWS のサービス 「Amazon VPC ユーザーガイド」のIPv6 をサポートする 」

AWS APIs

以下のページでは、 AWS API を使用する際に役立つ情報を提供します。

- 「リトライ動作」(「AWS SDK とツールリファレンスガイド」)
- IAM ユーザーガイドの AWS API リクエストの署名

AWS のサービス エンドポイントとクォータ

エンドポイントとサービスクォータについては、次のページをご覧ください。

- AWS サービスエンドポイント
- AWS サービスクォータ
- サービスエンドポイントとクォータ
- AWS アカウント管理 ガイドの アカウント AWS リージョン で を有効または無効にする

AWS の用語集

最新の AWS 用語については、「」を参照してくださいAWS の用語集。

AWS サービスエンドポイント

プログラムで AWS サービスに接続するには、 エンドポイントを使用します。エンドポイントは、AWS ウェブサービスのエントリポイントの URL です。 AWS SDKs と AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、 AWS リージョン内の各サービスのデフォルトのエンドポイントを自動的に使用します。ただし、API リクエストの代替エンドポイントを指定できます。

サービスでリージョンがサポートされている場合、各リージョンのリソースは他のリージョンの類似したリソースから独立しています。たとえば、1 つのリージョンで Amazon EC2 インスタンスまたは Amazon SQS キューを作成できます。この場合、そのインスタンスまたはキューは、他のすべてのリージョンのインスタンスまたはキューから独立しています。

目次

- リージョンエンドポイント
- グローバルエンドポイント
- サービスエンドポイントの表示
- FIPS エンドポイント
- デュアルスタックエンドポイント
- 詳細情報

リージョンエンドポイント

ほとんどの Amazon Web Services では、リクエストの実行に使用できるリージョンのエンドポイントを提供しています。一般的に、これらのエンドポイントは IPv4 トラフィックをサポートし、次の構文を使用します。

```
protocol://service-code.region-code.amazonaws.com
```

たとえば、`https://dynamodb.us-west-2.amazonaws.com` は米国西部 (オレゴン) リージョンの Amazon DynamoDB サービスのエンドポイントです。

次の表は、各リージョンの名前とコードの一覧です。

名前	コード
米国東部(オハイオ)	us-east-2

名前	コード
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1
米国西部 (オレゴン)	us-west-2
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1
カナダ (中部)	ca-central-1
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1

名前	コード
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1
欧州 (アイルランド)	eu-west-1
欧州 (ロンドン)	eu-west-2
欧州 (ミラノ)	eu-south-1
欧州 (パリ)	eu-west-3
欧州 (スペイン)	eu-south-2
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1
メキシコ (中部)	mx-central-1
中東 (バーレーン)	me-south-1
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1
南米 (サンパウロ)	sa-east-1
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1

一般的なエンドポイント

以下のサービスはリージョンのエンドポイントをサポートしますが、リージョンを含まない一般的なエンドポイントもサポートします。一般的なエンドポイントを使用する場合、 は API 呼び出しのデフォルトリージョンである米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) に API リクエストを AWS ルーティングします。

- Amazon EC2 – ec2.amazonaws.com

- Amazon EC2 Auto Scaling – autoscaling.amazonaws.com
- Amazon EMR – elasticmapreduce.amazonaws.com

グローバルエンドポイント

次の各サービスには、 AWS リージョンにまたがるグローバルエンドポイントがあります。

- AWS クラウド WAN
- Amazon CloudFront
- AWS Global Accelerator
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Organizations
- Amazon Route 53
- AWS Shield Advanced
- AWS WAF Classic

これらのサービスの一部には、FIPS エンドポイントなどの追加のエンドポイントがあることに注意してください。

サービスエンドポイントの表示

AWS サービスエンドポイントは、次のオプションを使用して表示できます。

- サービスエンドポイントとクォータ を開いて、サービス名を検索し、リンクをクリックしてそのサービスのページを開きます。ページを切り替えずにドキュメントに記載されているすべての AWS のサービスのサポート対象エンドポイントを確認するには、PDF の「サービスエンドポイントとクォータ」ページにある情報を表示してください。
- SDK for Java を使用してサービス可用性をプログラムで確認するには、「AWS SDK for Java デベロッパーガイド」の「リージョンでのサービス可用性の確認」を参照してください。
- Systems Manager を使用してリージョンとサービス情報をプログラムで表示するには、AWS Systems Manager 「 ユーザーガイド」の「パラメータストアで AWS サービス、リージョン、エンドポイント、ゾーンのパブリックパラメータを呼び出す」を参照してください。パブリックパラメータの使用方法については、AWS Systems Manager 「パラメータストアを使用した AWS リージョン、エンドポイント、その他のクエリ」を参照してください。

- 各リージョンでサポートされている AWS サービス (エンドポイントなし) を確認するには、リージョン別のリージョン TableServices を参照してください。

FIPS エンドポイント

一部の AWS サービスでは、一部のリージョンで連邦情報処理規格 (FIPS) 140 をサポートするエンドポイントを提供しています。標準 AWS エンドポイントとは異なり、FIPS エンドポイントは FIPS 140 に準拠した TLS ソフトウェアライブラリを使用します。このエンドポイントは、米国政府とやり取りをする企業で必要とされる場合があります。

AWS オペレーションを呼び出すときに FIPS エンドポイントを指定するには、呼び出しに使用するツールが提供するメカニズムを使用します。例えば、 AWS SDKs には FIPS エンドポイントを使用するための以下のメカニズムが用意されています。

- `AWS_USE_FIPS_ENDPOINT` 環境変数を `true` に設定
- `use_fips_endpoint=true` を `~/.aws/config` ファイルに追加

AWS SDKs「 SDK およびツールリファレンスガイド」の「デュアルスタックと FIPS エンドポイント」を参照してください。 AWS SDKs

は前述のメカニズム AWS Command Line Interface をサポートし、 `--endpoint-url`オプションも提供します。次の例では`--endpoint-url`、 を使用して、米国西部 (オレゴンAWS KMS) リージョンの AWS Key Management Service () の FIPS エンドポイントを指定します。

```
aws kms create-key --endpoint-url https://kms-fips.us-west-2.amazonaws.com
```

FIPS エンドポイントのリストについては、「サービス別の FIPS エンドポイント」を参照してください。

FIPS エンドポイントの TLS の最小バージョン

FIPS エンドポイントの場合、最小要件は TLS 1.2 です。TLS 1.3 をお勧めします。アプリケーションがこの変更の影響を受けたかどうかを判断するには、この AWS セキュリティブログ記事を参照してください。

デュアルスタックエンドポイント

一部の AWS のサービス はデュアルスタックエンドポイントを提供するため、IPv4 または IPv6 リクエストを使用してそれらにアクセスできます。一般的に、デュアルスタックエンドポイントの構文は次のとおりです。

```
protocol://service-code.region-code.api.aws
```

ただし、Amazon S3 は Amazon S3 デュアルスタックエンドポイントに次の構文を使用します。

```
protocol://service-code.dualstack.region-code.amazonaws.com
```

デュアルスタックエンドポイントにリクエストを行うには、 ツールまたは AWS SDK が提供するメカニズムを使用してエンドポイントを指定します。 AWS SDKs「デュアルスタックおよび FIPS エンドポイントAWS SDKs」を参照してください。

AWS CLI には `--endpoint-url`オプションがあります。次の例では、`--endpoint-url` を使用して米国西部 (オレゴン) リージョンで Amazon EC2 のデュアルスタックエンドポイントを指定します。

```
aws ec2 describe-regions --region us-west-2 --endpoint-url https://ec2.us-
west-2.api.aws
```

を使用してすべての AWS CLI にデュアルスタックエンドポイントを設定するには AWS のサービス、AWS Command Line Interface 「 ユーザーガイド」の「すべての にデュアルスタックエンドポイントを使用するように設定 AWS のサービス」を参照してください。

デュアルスタックエンドポイントをサポートするサービスの一覧については、「IPv6 をサポートするAWS のサービス」を参照してください。

詳細情報

エンドポイントの情報は、以下のソースで確認できます。

- デフォルトでは無効になっているリージョンを有効にするには、「 AWS アカウント管理 リファレンスガイド」の「アカウント AWS リージョン で有効または無効にする」を参照してください。

- 中国リージョンで使用できる AWS のサービス および エンドポイントの詳細については、「中国 (北京) リージョンエンドポイント」および「中国 (寧夏) リージョンエンドポイント」を参照してください。

AWS サービスクォータ

AWS アカウントには、サービスごとに AWS 、以前は制限と呼ばれていたデフォルトのクォータがあります。特に明記していない限り、クォータはリージョン固有です。一部のクォータについては引き上げをリクエストできますが、引き上げできないクォータもあります。

サービスクォータを表示するには

サービスクォータは、次のオプションを使用して表示できます。

- ドキュメントの場合: ドキュメントの「サービスエンドポイントとクォータ」ページを開いて、サービス名を検索し、リンクをクリックしてそのサービスのページに移動します。ページを切り替えることなくドキュメント AWS 内のすべてのサービスのサービスクォータを表示するには、PDF サービスエンドポイントとクォータページで情報を表示します。
- コンソールの場合: Service Quotas コンソールを開きます。ナビゲーションペインで、[AWS のサービス] を選択し、サービスを選びます。詳細については、「Service Quotas ユーザーガイド」の「Viewing service quotas」を参照してください。
- から AWS CLI: list-service-quotas コマンドと list-aws-default-service-quotas AWS CLI コマンドを使用します。手順については、「Service Quotas ユーザーガイド」の「Viewing service quotas」を参照してください。

アカウントの実際のクォータ値は、アカウントが最近作成されたか、アカウントの使用が最小限である場合、 AWS デフォルトのクォータ値よりも小さい可能性があります。

クォータの引き上げをリクエストするには

サポート は、クォータ引き上げリクエストを承認、拒否、または部分的に承認する場合があります。引き上げはすぐには付与されません。引き上げが有効になるまでに数日かかる場合があります。

クォータの引き上げは、次のいずれかのオプションを使用してリクエストできます。

- コンソールの場合: Service Quotas コンソールを開きます。ナビゲーションペインで、[AWS のサービス] を選択します。サービスとクォータを選択し、指示に従ってクォータの引き上げをリクエストします。詳細については、Service Quotas ユーザーガイドのクォータの引き上げのリクエストを参照してください。
- から AWS CLI: request-service-quota-increase AWS CLI コマンドを使用します。詳細については、Service Quotas ユーザーガイドのクォータの引き上げのリクエストを参照してください。

- サポートケースの場合: Service Quotas でサービスがまだ利用できない場合は、 AWS Support Center Console を使用してサービスクォータ引き上げケースを作成します。サービスが Service Quotas で利用できる場合は、サポートケースを作成する代わりに Service Quotas コンソールを使用することを強くお勧めします。

サービスエンドポイントとクォータ

以下のページでは、 サービスのサービスエンドポイントとサービスクォータについて説明します AWS 。プログラムで AWS サービスに接続するには、 エンドポイントを使用します。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

次のいずれかのリンクを選択して、そのサービスのページに移動します。ページを切り替えることなくドキュメント内のすべての AWS サービスのサービスクォータを表示するには、代わりに PDF のサービスエンドポイントとクォータページで情報を表示します。

サービス

- アカウントアクセス管理エンドポイントとクォータ
- Amazon AI Operations エンドポイントとクォータ
- AWS Amplify エンドポイントとクォータ
- Amazon API Gateway エンドポイントとクォータ
- AWS AppConfig エンドポイントとクォータ
- AWS AppFabric エンドポイントとクォータ
- Amazon Application Recovery Controller (ARC) エンドポイントとクォータ
- AWS App Mesh エンドポイントとクォータ
- AWS App Runner エンドポイントとクォータ
- Amazon AppFlow エンドポイントとクォータ
- Application Auto Scaling エンドポイントとクォータ
- AWS Application Discovery Service エンドポイントとクォータ
- AWS Transform MGN エンドポイントとクォータ
- Amazon AppStream 2.0 エンドポイントとクォータ
- AWS App Studio エンドポイントとクォータ
- AWS AppSync エンドポイントとクォータ
- Amazon Athena エンドポイントとクォータ
- AWS Audit Manager エンドポイントとクォータ

- Amazon Augmented AI エンドポイントとクォータ
- Amazon Aurora エンドポイントとクォータ
- Amazon Aurora DSQL エンドポイントとクォータ
- AWS Auto Scaling エンドポイントとクォータ
- AWS MCP サーバーのエンドポイントとクォータ
- AWS B2B Data Interchange エンドポイントとクォータ
- AWS Backup エンドポイントとクォータ
- AWS Batch エンドポイントとクォータ
- Amazon Bedrock エンドポイントとクォータ
- Amazon Bedrock AgentCore エンドポイントとクォータ
- AWS Billing and Cost Management エンドポイントとクォータ
- AWS Billing Conductor エンドポイントとクォータ
- Amazon Braket エンドポイントとクォータ
- AWS Certificate Manager エンドポイントとクォータ
- Amazon Chime エンドポイントとクォータ
- Amazon Chime SDK エンドポイントとクォータ
- AWS Clean Rooms エンドポイントとクォータ
- AWS Clean Rooms ML エンドポイントとクォータ
- Cloud Control API エンドポイントとクォータ
- AWS Cloud9 エンドポイントとクォータ
- Amazon Cloud Directory エンドポイントとクォータ
- AWS クラウド WAN エンドポイントとクォータ
- AWS CloudFormation エンドポイントとクォータ
- Amazon CloudFront エンドポイントとクォータ
- AWS CloudHSM エンドポイントとクォータ
- AWS Cloud Map エンドポイントとクォータ
- Amazon CloudSearch エンドポイントとクォータ
- AWS CloudShell エンドポイントとクォータ

- Amazon CodeCatalyst エンドポイントとクォータ
- AWS Control Catalog エンドポイントとクォータ
- AWS CloudTrail エンドポイントとクォータ
- Amazon CloudWatch エンドポイントとクォータ
- Amazon CloudWatch Application Insights エンドポイントとクォータ
- Amazon CloudWatch Application Signals エンドポイントとクォータ
- Amazon CloudWatch Events エンドポイントとクォータ
- Internet Monitor のエンドポイントおよびクォータ
- Amazon CloudWatch Logs エンドポイントとクォータ
- Network Synthetic Monitor
- Amazon CloudWatch Observability Access Manager のエンドポイントとクォータ
- Amazon CloudWatch Observability Admin エンドポイントとクォータ
- Amazon CloudWatch RUM エンドポイントとクォータ
- Amazon CloudWatch Synthetics エンドポイントとクォータ
- AWS CodeArtifact エンドポイントとクォータ
- AWS CodeBuild エンドポイントとクォータ
- AWS CodeCommit エンドポイントとクォータ
- CodeConnections エンドポイントとクォータ
- AWS CodeDeploy エンドポイントとクォータ
- Amazon CodeGuru Profiler エンドポイントとクォータ
- Amazon CodeGuru Reviewer エンドポイントとクォータ
- Amazon CodeGuru Security のエンドポイントとクォータ
- AWS CodePipeline エンドポイントとクォータ
- AWS CodeStar 接続エンドポイントとクォータ
- AWS CodeStar 通知エンドポイントとクォータ
- Amazon Cognito エンドポイントとクォータ
- Amazon Comprehend エンドポイントとクォータ
- Amazon Comprehend Medical エンドポイントとクォータ

- AWS Compute Optimizer エンドポイントとクォータ
- AWS Config エンドポイントとクォータ
- Amazon Connect Customer エンドポイントとクォータ
- Amazon Connect Health エンドポイントとクォータ
- AWS Control Tower エンドポイントとクォータ
- AWS Data Exchange エンドポイントとクォータ
- Amazon DataZone エンドポイントとクォータ
- Amazon Data Lifecycle Manager エンドポイントとクォータ
- AWS Data Pipeline エンドポイントとクォータ
- AWS DataSync エンドポイントとクォータ
- AWS Database Migration Service エンドポイントとクォータ
- AWS Deadline Cloud エンドポイントとクォータ
- AWS DeepRacer エンドポイントとクォータ
- Amazon Detective エンドポイントとクォータ
- Amazon DevOps Guru エンドポイントとクォータ
- AWS Device Farm エンドポイントとクォータ
- AWS Direct Connect エンドポイントとクォータ
- Directory Service エンドポイントとクォータ
- Amazon DocumentDB エンドポイントとクォータ
- Amazon DynamoDB エンドポイントとクォータ
- AWS Elastic Beanstalk エンドポイントとクォータ
- Amazon Elastic Block Store エンドポイントとクォータ
- Amazon EC2 エンドポイントとクォータ
- Amazon EC2 Auto Scaling エンドポイントとクォータ
- EC2 Image Builder エンドポイントとクォータ
- Amazon EC2 Instance Connect エンドポイントとクォータ
- Amazon ECR エンドポイントとクォータ
- Amazon ECR Public エンドポイントとクォータ
- Amazon ECS エンドポイントとクォータ

- Amazon Elastic Kubernetes Service エンドポイントとクォータ
- Amazon Elastic File System エンドポイントとクォータ
- Elastic Load Balancing エンドポイントとクォータ
- AWS Elastic Disaster Recovery エンドポイントとクォータ
- Amazon ElastiCache エンドポイントとクォータ
- AWS Elemental Inference エンドポイントとクォータ
- Amazon MemoryDB エンドポイントとクォータ
- AWS エンティティ解決エンドポイントとクォータ
- AWS エンドユーザーメッセージングエンドポイントとクォータ
- Amazon EMR エンドポイントとクォータ
- Amazon EventBridge エンドポイントとクォータ
- Amazon EventBridge Pipes のエンドポイントとクォータ
- Amazon EventBridge スケジューラのエンドポイントとクォータ
- Amazon EventBridge スキーマのエンドポイントとクォータ
- Amazon Elastic VMware Service エンドポイントとクォータ
- Amazon FinSpace クォータ
- AWS Fault Injection Service エンドポイントとクォータ
- Amazon Data Firehose エンドポイントとクォータ
- AWS Firewall Manager エンドポイントとクォータ
- Amazon Forecast エンドポイントとクォータ
- Amazon Fraud Detector エンドポイントとクォータ
- FreeRTOS エンドポイントとクォータ
- Amazon FSx エンドポイントとクォータ
- Amazon GameLift Servers エンドポイントとクォータ
- Amazon GameLift Streams エンドポイントとクォータ
- AWS Global Accelerator エンドポイントとクォータ
- AWS トランジットゲートウェイクォータのグローバルネットワーク (Network Manager)
- AWS Glue エンドポイントとクォータ
- AWS Glue DataBrew エンドポイントとクォータ

- Amazon Managed Grafana エンドポイントとクォータ
- AWS Ground Station エンドポイントとクォータ
- Amazon GuardDuty エンドポイントとクォータ
- AWS Health エンドポイントとクォータ
- AWS HealthImaging エンドポイントとクォータ
- AWS HealthLake エンドポイントとクォータ
- AWS HealthOmics のサービスクォータとエンドポイント
- AWS Identity and Access Management エンドポイントとクォータ
- IAM Access Analyzer エンドポイントとクォータ
- AWS IAM アイデンティティセンター エンドポイントとクォータ
- AWS Identity and Access Management Roles Anywhere エンドポイントとクォータ
- AWS Systems Manager Incident Manager エンドポイントとクォータ
- Amazon Inspector エンドポイントとクォータ
- Amazon Inspector Classic エンドポイントとクォータ
- AWS IoT Core エンドポイントとクォータ
- AWS IoT Device Defender エンドポイントとクォータ
- AWS IoT Device Management エンドポイントとクォータ
- AWS IoT FleetWise エンドポイントとクォータ
- AWS IoT Wireless エンドポイントとクォータ
- AWS IoT Greengrass V1 エンドポイントとクォータ
- AWS IoT Greengrass V2 エンドポイントとクォータ
- AWS IoT SiteWise エンドポイントとクォータ
- AWS IoT TwinMaker エンドポイントとクォータ
- Amazon Interactive Video Service エンドポイントとクォータ
- Amazon Kendra エンドポイントとクォータ
- Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) エンドポイントとクォータ
- AWS Key Management Service エンドポイントとクォータ
- Amazon Kinesis Data Streams エンドポイントとクォータ
- Amazon Kinesis Video Streams エンドポイントとクォータ

- AWS Lake Formation エンドポイントとクォータ
- AWS Lambda エンドポイントとクォータ
- AWS Launch Wizard エンドポイントとクォータ
- Amazon Lex エンドポイントとクォータ
- AWS License Manager エンドポイントとクォータ
- Amazon Lightsail エンドポイントとクォータ
- Amazon Location Service エンドポイントとクォータ
- Amazon Lookout for Equipment エンドポイントとクォータ
- Amazon Macie エンドポイントとクォータ
- AWS Mainframe Modernization エンドポイントとクォータ
- Amazon Machine Learning エンドポイントとクォータ
- Amazon Managed Blockchain エンドポイントとクォータ
- Amazon Managed Service for Apache Flink エンドポイントとクォータ
- AWS Managed Services エンドポイントとクォータ
- AWS マネジメントコンソール エンドポイントとクォータ
- Amazon Managed Workflows for Apache Airflow エンドポイントとクオータ
- AWS Marketplace エンドポイントとクォータ
- Amazon Mechanical Turk エンドポイントとクォータ
- Apache Kafka 用 Amazon Managed Streaming エンドポイントとクォータ
- Amazon MSK Connect エンドポイントとクォータ
- AWS Elemental MediaConnect エンドポイントとクォータ
- AWS Elemental MediaConvert エンドポイントとクォータ
- AWS Elemental MediaLive エンドポイントとクォータ
- AWS Elemental MediaPackage エンドポイントとクォータ
- AWS Elemental MediaTailor エンドポイントとクォータ
- AWS Migration Hub エンドポイントとクォータ
- Migration Hub Orchestrator のエンドポイントとクォータ
- AWS Migration Hub リファクタリングスペースのエンドポイントとクォータ
- Migration Hub Strategy Recommendations エンドポイントとクォータ

- Amazon Monitron エンドポイントとクォータ
- Amazon MQ エンドポイントとクォータ
- Amazon Neptune エンドポイントとクォータ
- AWS Network Firewall エンドポイントとクォータ
- Amazon OpenSearch Service エンドポイントとクォータ
- Oracle Database@AWS エンドポイントとクォータ
- AWS Organizations エンドポイントとクォータ
- AWS Outposts エンドポイントとクォータ
- AWS Panorama エンドポイントとクォータ
- AWS Payment Cryptography エンドポイントとクォータ
- AWS 並列コンピューティングサービスのエンドポイントとクォータ
- Amazon Personalize エンドポイントとクォータ
- Amazon Pinpoint エンドポイントとクォータ
- Amazon Polly エンドポイントとクォータ
- AWS Private Certificate Authority エンドポイントとクォータ
- Amazon Managed Service for Prometheus エンドポイントとクォータ
- AWS Proton エンドポイントとクォータ
- Amazon Q Business エンドポイントとクォータ
- Amazon Q Developer のエンドポイントとクォータ
- Systems Manager Quick Setup のエンドポイントとクォータ
- Amazon Quick Sight
- AWS Resource Access Manager エンドポイントとクォータ
- ごみ箱のエンドポイントとクォータ
- Amazon Redshift エンドポイントとクォータ
- Amazon Rekognition エンドポイントとクォータ
- Amazon Relational Database Service エンドポイントとクォータ
- AWS re:Post Private エンドポイントとクォータ
- AWS Resilience Hub エンドポイントとクォータ

- AWS Resource Explorer
- AWS Resource Groups および エンドポイントとクォータのタグ付け
- Red Hat OpenShift Service on AWS エンドポイントとクォータ
- Amazon Route 53 エンドポイントとクォータ
- Amazon SageMaker AI のエンドポイントとクォータ
- AWS Secrets Manager エンドポイントとクォータ
- Amazon Security Lake エンドポイント
- AWS Security Hub CSPM エンドポイントとクォータ
- AWS セキュリティインシデント対応のエンドポイントとクォータ
- Service Quotas エンドポイントとクォータ
- AWS Serverless Application Repository エンドポイントとクォータ
- AWS Service Catalog エンドポイントとクォータ
- AWS Shield Advanced エンドポイントとクォータ
- Amazon Simple Storage Service エンドポイントとクォータ
- Amazon Glacier のエンドポイントとクォータ
- Amazon Simple Email Service エンドポイントとクォータ
- AWS Signer エンドポイントとクォータ
- AWS サインインエンドポイントとクォータ
- Amazon SimpleDB エンドポイントとクォータ
- Amazon Simple Notification Service エンドポイントとクォータ
- Amazon Simple Queue Service エンドポイントとクォータ
- AWS Security Token Service エンドポイントとクォータ
- Amazon Simple Workflow Service エンドポイントとクォータ
- AWS Snow Family エンドポイントとクォータ
- AWS Step Functions エンドポイントとクォータ
- AWS Storage Gateway エンドポイントとクォータ
- AWS サポート エンドポイントとクォータ
- AWS Systems Manager エンドポイントとクォータ

- AWS Systems Manager for SAP エンドポイントとクォータ
- Amazon Textract エンドポイントとクォータ
- Amazon Timestream エンドポイントとクォータ
- AWS Telco Network Builder エンドポイントとクォータ
- AWS エンドポイントとクォータの変換
- Amazon Transcribe エンドポイントとクォータ
- AWS Transfer Family エンドポイントとクォータ
- Amazon Translate エンドポイントとクォータ
- AWS Trusted Advisor API エンドポイントとクォータ
- AWS ユーザー通知エンドポイントとクォータ
- AWS User Experience Customization エンドポイントとクォータ
- AWS Verified Access エンドポイントとクォータ
- Amazon Verified Permissions のエンドポイントとクォータ
- Amazon Virtual Private Cloud エンドポイントとクォータ
- Amazon VPC Lattice のエンドポイントとクォータ
- AWS WAF エンドポイントとクォータ
- AWS WAF Classic エンドポイントとクォータ
- AWS Well-Architected Tool エンドポイントとクォータ
- AWS Wickr エンドポイントとクォータ
- Amazon WorkMail エンドポイントとクォータ
- Amazon WorkSpaces のエンドポイントとクォータ
- Amazon WorkSpaces インスタンスのエンドポイントとクォータ
- Amazon WorkSpaces Secure Browser のエンドポイントおよびクォータ
- AWS X-Ray エンドポイントとクォータ

アカウントアクセス管理エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグロー

バルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	account-access.us-east-2.api.aws		
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	account-access.us-east-1.api.aws		
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	account-access.us-west-1.api.aws		
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	account-access.us-west-2.api.aws		
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	account-access.ap-south-1.api.aws		
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	account-access.ap-northeast-3.api.aws		

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	account-access.ap-northeast-2.api.aws		
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	account-access.ap-southeast-1.api.aws		
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	account-access.ap-southeast-2.api.aws		
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	account-access.ap-northeast-1.api.aws		
カナダ (中部)	ca-central-1	account-access.ca-central-1.api.aws		
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	account-access.eu-central-1.api.aws		
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	account-access.eu-west-1.api.aws		
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	account-access.eu-west-2.api.aws		
欧州 (パリ)	eu-west-3	account-access.eu-west-3.api.aws		

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	account-access.eu-north-1.api.aws		
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	account-access.sa-east-1.api.aws		

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ロールごとにエンタイトルメントをグループ化する	サポートされている各リージョン: 20	可能	アプリケーションの 1 つのロールに割り当てることができるグループエンタイトルメントの最大数。

Amazon AI Operations エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	aiops.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	aiops.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	aiops.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	aiops.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	aiops.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	aiops.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	aiops.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	aiops.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	aiops.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	aiops.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	aiops.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	aiops.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	aiops.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	aiops.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
同時アクティブ調査	2	いいえ	リージョンごとのアカウントあたりのアクティブな AI 分析による同時調査の最大数。
調査グループ	1	いいえ	リージョンにおけるアカウントあたりの作成可能な調査グループの最大数。
毎月の調査	150	いいえ	現在のリージョンにおけるこのアカウントの 1 か月あたりの AI 支援型調査の最大数。

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の 「CloudWatch クォータ」を参照してください。

AWS Amplify エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

エンドポイントを増幅する

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	amplify.us-east-2.amazonaws.com amplify.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	amplify.us-east-1.amazonaws.com amplify.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	amplify.us-west-1.amazonaws.com amplify.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	amplify.us-west-2.amazonaws.com amplify.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	amplify.ap-east-1.amazonaws.com amplify.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	amplify.ap-south-1.amazonaws.com amplify.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	amplify.ap-northeast-3.amazonaws.com amplify.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィッ	ap-northeast-2	amplify.ap-northeast-2.amazonaws.com amplify.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ソウル)				
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	amplify.ap-southeast-1.amazonaws.com amplify.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	amplify.ap-southeast-2.amazonaws.com amplify.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	amplify.ap-northeast-1.amazonaws.com amplify.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	amplify.ca-central-1.amazonaws.com amplify.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	amplify.eu-central-1.amazonaws.com amplify.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	amplify.eu-west-1.amazonaws.com amplify.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	amplify.eu-west-2.amazonaws.com amplify.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	amplify.eu-south-1.amazonaws.com amplify.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (パリ)	eu-west-3	amplify.eu-west-3.amazonaws.com amplify.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	amplify.eu-north-1.amazonaws.com amplify.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	amplify.me-south-1.amazonaws.com amplify.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	amplify.sa-east-1.amazonaws.com amplify.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Amplify Studio (バックエンド) エンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	amplifybackend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	amplifybackend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	amplifybackend.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	amplifybackend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	amplifybackend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	amplifybackend.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	amplifybackend.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	amplifybackend.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	amplifybackend.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	amplifybackend.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	amplifybackend.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	amplifybackend.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	amplifybackend.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	amplifybackend.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	amplifybackend.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	amplifybackend.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	amplifybackend.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	amplifybackend.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	amplifybackend.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amplify Studio (UI Builder) エンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	amplifyuibuilder.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	amplifyuibuilder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	amplifyuibuilder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	amplifyuibuilder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	amplifyuibuilder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	amplifyuibuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	amplifyuibuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	amplifyuibuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	amplifyuibuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	amplifyuibuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	amplifyuibuilder.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	amplifyuibuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	amplifyuibuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	amplifyuibuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	amplifyuibuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	amplifyuibuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	amplifyuibuilder.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	amplifyuibuilder.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	amplifyuibuilder.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amplify サービスクォータ

> **Important**
>
> 新しい AWS アカウント では、アプリケーションと同時ジョブのクォータが減少しました。は、使用量に基づいてこれらのクォータを自動的に AWS 引き上げます。また、クォータの引き上げをリクエストすることも可能です。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アプリケーション	サポートされている各リージョン: 25	可能	このアカウントの現在のリージョンで Amplify AWS コンソールで作成できるアプリの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アプリケーションごとのブランチ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	このアカウントで現在のリージョンに作成できるアプリケーションごとのブランチの最大数
アーティファクトサイズの構築	サポートされている各リージョン: 5 GB	いいえ	アプリケーションビルドアーティファクトの最大サイズ (GB 単位)。ビルドアーティファクトは、ビルド後に Amplify AWS コンソールによってデプロイされます。
キャッシュアーティファクトのサイズ	サポートされている各リージョン: 5 GB	いいえ	キャッシュアーティファクトの最大サイズ (GB 単位)。
同時ジョブ	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できる同時ジョブの最大数。
アプリケーションごとのドメイン	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できるアプリケーションごとのドメインの最大数
環境キャッシュアーティファクトのサイズ	サポートされている各リージョン: 5 GB	いいえ	環境キャッシュアーティファクトの最大サイズ (GB 単位)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
手動デプロイの ZIP ファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 5 GB	いいえ	手動デプロイ ZIP ファイルの最大サイズ (GB 単位)。
1 時間あたりのアプリ作成の最大数	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで Amplify コンソールで 1 AWS 時間あたりに作成できるアプリの最大数。
1 秒あたりのリクエストトークン数	サポートされている各リージョン: 20,000	あり	アプリの 1 秒あたりのリクエストトークンの最大数。Amplify ホスティングは、消費するリソースの量 (処理時間とデータ転送) に基づいて、リクエストにトークンを割り当てます。
ドメインごとのサブドメイン	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで作成できる、ドメインごとのサブドメインの最大数。
アプリケーションごとのウェブフック	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンに作成できるアプリケーションごとのウェブフックの最大数

Amplify Studio (UI Builder) サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
コンポーネントサイズ	サポートされている各リージョン: 350 KB	いいえ	コンポーネントのの最大サイズ (KB)。
アプリごとのコンポーネント	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	Amplify アプリごとに現在のリージョンに作成できるコンポーネントの最大数。
フォームサイズ	サポートされている各リージョン: 350 KB	いいえ	フォームの最大サイズ (KB)。
アプリケーションあたりのフォーム	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	現在のリージョンで作成できる Amplify アプリあたりのフォームの最大数。
テーマのサイズ	サポートされている各リージョン: 350 KB	いいえ	テーマの最大サイズ (KB)。
アプリごとのテーマ	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	現在のリージョンで作成できる Amplify アプリあたりのテーマの最大数。
ビューサイズ	サポートされている各リージョン: 350 KB	いいえ	ビューの最大サイズ (KB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アプリごとのビュー	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	現在のリージョンで作成できる Amplify アプリあたりのビューの最大数。

Amazon API Gateway エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Amazon API Gateway には API Gateway コントロールプレーン (API を作成して管理する) と API Gateway データプレーン (デプロイされた API を呼び出す) が含まれます。

Route 53 ホストゾーン ID 列には、API Gateway のリージョンエンドポイントの Route 53 ホストゾーン ID が表示されます。Route 53 ホストゾーン ID は、`execute-api` (API 実行用 API Gateway コンポーネントサービス) ドメインで使用することを目的としています。エッジに最適化されたエンドポイントの場合、Route 53 ホストゾーン ID はすべてのリージョンで Z2FDTNDATAQYW2 です。

Amazon API Gateway コントロールプレーン

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	apigateway.us-east-2.amazonaws.com apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	apigateway.us-east-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	apigateway.us-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	apigateway.us-west-2.amazonaws.com apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	apigateway.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	apigateway.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	apigateway.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィッ	ap-southeast-3	apigateway.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ジャカルタ)				
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	apigateway.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	apigateway.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	apigateway.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	apigateway.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	apigateway.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	apigateway.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	apigateway.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	apigateway.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	apigateway.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	apigateway.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	apigateway.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	apigateway.ca-central-1.amazonaws.com apigateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	apigateway.ca-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	apigateway.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	apigateway.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	apigateway.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	apigateway.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	apigateway.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	apigateway.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	apigateway.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	apigateway.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	apigateway.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	apigateway.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	apigateway.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	apigateway.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	apigateway.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	apigateway.us-gov-east-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	apigateway.us-gov-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Amazon API Gateway データプレーン

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	execute-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	ZOJJZC49E0EPZ
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	execute-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1UJRXOUMOOFQ8

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	execute-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z2MUQ32089INYE
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	execute-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2OJLYMUO9EFXC
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	execute-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z2DHW2332DAMTN
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	execute-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3FD1VL90ND7K5
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	execute-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0853509Q1135NJ66RUH
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	execute-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z10132843TYUYSLUG4HA3

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	execute-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	Z0314042F0KBUTZ3X5HF
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	execute-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	Z092189423Y7RJK61311D
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	execute-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3VO1THU9YC4UR
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	execute-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z22ILHG95FLSZ2
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z20JF4UZKIW1U8

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	ZL327KTPIQFUL
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2RPCDW04V8134
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	execute-api.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	Z02909591O7FG9Q56HWB1
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	execute-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	Z048508712PZLK5NKG8R0
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	execute-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1YSHQZHG15GKL

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
カナダ (中部)	ca-central-1	execute-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z19DQILCV0OWEC
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	execute-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z04745493436AWVTG1OQY
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	execute-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1U9ULNL0V5AJ3
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	execute-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	ZLY8HYME6SFDD
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	execute-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	ZJ5UAJN8Y3Z2Q
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	execute-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3BT4WSQ9TDYZV
欧州 (パリ)	eu-west-3	execute-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z3KY65QIEKYHQQ
欧州 (スペイン)	eu-south-2	execute-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	Z02499852UI5HEQ5JVWX3
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	execute-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3UWIKFBOOGXPP

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	execute-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	Z09222482MK253X48U76H
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	execute-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z07264553HBI44N5X2CKP
メキシコ (中部)	mx-central-1	execute-api.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00020171WIGL5M88SHRM
中東 (バーレーン)	me-south-1	execute-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z20ZBPC0SS8806
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	execute-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08780021BKYYY8U0YHTV
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	execute-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	ZCMLWB8V5SYIT
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	execute-api.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3SE9ATJYCRCZJ

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	execute-api.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1K6XKP9SAGWDV	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
API Payload Size	サポートされている各リージョン: 10 MB	いいえ	WebSocket API 以外の最大ペイロードサイズ。
使用量プランの API ステージのスロットリング	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在のリージョンで、このアカウントで使用量プランに作成可能な API ステージのスロットリング設定の最大数。
API キー	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで作成できる API キーの最大数。
AWS Lambda オーソライザーの結果サイズ	サポートされている各リージョン: 8 キロバイト	いいえ	AWS Lambda オーソライザーの結果の最大サイズ。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クライアント証明書	サポートされている各リージョン: 60	あり	現在のリージョンでこのアカウントに関連付けられる証明書の最大数。
WebSocket API の接続時間	サポートされている各リージョン: 7,200 秒	いいえ	WebSocket API の最大接続時間。
カスタムドメイン名	サポートされている各リージョン: 120	あり	現在のリージョンで、このアカウントで作成できるカスタムドメイン名の最大数。
ドメイン名アクセスの関連付け	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンで、このアカウントで作成できるドメイン名アクセスの関連付けの最大数
エッジ API URL の長さ	サポートされている各リージョン: 8,192	いいえ	エッジ最適化 API の URL の長さ (文字数)。
エッジ最適化 API	サポートされている各リージョン: 120	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで作成できるエッジ最適化 API の最大数
最大 API キャッシング TTL	サポートされている各リージョン: 3,600 秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで保持できる API キャッシング TTL の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ポータルあたりの最大オーソライザー数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ポータルあたりのオーソライザーの最大数
キャッシュレスポンスの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 1,048,576 バイト	いいえ	キャッシュレスポンスの最大サイズ (バイト)
結合ヘッダーの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 10,240 バイト	いいえ	すべてのヘッダー値を結合した最大サイズ
ポータルあたりのカスタムドメイン名の最大数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ポータルあたりのカスタムドメイン名の最大数
ProductRestEndpointPage あたりのドキュメントの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 32,768 バイト	いいえ	ProductRestEndpointPage あたりのドキュメントの最大サイズ
マッピングテンプレートでの最大反復回数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	マッピングテンプレートにおける #foreach...#end ループ内の反復回数の最大数
ロゴの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 200 KB	いいえ	ロゴの最大サイズ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ProductPage 本文あたりの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 32,768 バイト	いいえ	ProductPage 本文あたりの最大サイズ
統合の最大タイムアウト (ミリ秒)	サポートされている各リージョン: 29,000 ミリ秒	あり	現在のリージョンにおいて、アカウントで許可される最大統合タイムアウト (ミリ秒)。この制限は、リージョン API とプライベート API でのみ引き上げ可能です。
リソースポリシーの最大サイズ (バイト単位)	サポートされている各リージョン: 8,192	あり	現在のリージョンで、このアカウントで設定できる最大リソースポリシーサイズ。
メソッドの ARN の長さ	サポートされている各リージョン: 1,600 バイト	いいえ	認可があるメソッドの ARN の長さ
ポータルあたりの PortalProducts	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	ポータルあたりの PortalProducts の最大数
アカウントあたりの PortalProducts	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	アカウントあたりの PortalProducts の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりのポータル	サポートされている各リージョン: 15	可能	アカウントあたりのポータルの最大数
プライベート API	サポートされている各リージョン: 600	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで作成できるプライベート API の最大数
プライベートカスタムドメイン名	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在のリージョンで、このアカウントで作成できるプライベートカスタムドメイン名の最大数
PortalProduct あたりの ProductPages	サポートされている各リージョン: 40	可能	PortalProduct あたりの ProductPages の最大数
PortalProduct あたりの ProductRestEndpointPages	サポートされている各リージョン: 40	可能	PortalProduct あたりの ProductRestEndpointPages の最大数
リージョン API URL の長さ	サポートされている各リージョン: 10,240	いいえ	リージョン API の URL の長さ (文字数)
リージョンの API	サポートされている各リージョン: 600	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで作成できるリージョン API の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
REST/WebSocket API あたりのリソース/ルート	サポートされている各リージョン: 300	あり	REST または WebSocket API に含めることができるリソース/ルートの最大数
HTTP API あたりのルート	サポートされている各リージョン: 300	あり	HTTP API に含めることができるルートの最大数
ドメイン名あたりの RoutingRules	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在のリージョンで、このアカウントで作成できる DomainName あたりの RoutingRules の最大数
ステージ可変キーの長さ	サポートされている各リージョン: 64	いいえ	ステージ変数内のキー長さ (文字数)
ステージ可変値の長さ	サポートされている各リージョン: 512	いいえ	ステージ変数内の値の長さ (文字数)
ステージごとのステージ変数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	ステージごとのステージ変数
API あたりのステージ数	サポートされている各リージョン: 10	あり	API に対して作成できるステージの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
VPC リンク (V2) あたりのサブネットの数	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンのこのアカウントの V2 VPC リンクあたりの最大サブネット数
ステージごとのタグ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	ステージあたりの最大タグ数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
スロットリングバーストレート	af-south-1: 1,250 ap-east-2: 1,250 ap-south-2: 1,250 ap-southeast-3: 1,250 ap-southeast-4: 1,250 ap-southeast-5: 1,250 ap-southeast-6: 1,250 ap-southeast-7: 1,250 ca-west-1: 1,250 eu-central-2: 1,250 eu-south-1: 1,250 eu-south-2: 1,250 il-central-1: 1,250 mx-central-1: 1,250	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 回のバーストで送信できる 1 秒あたりの追加のリクエストの最大数 (RPS)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	他のサポートされている各リージョン: 5,000		

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
スロットリングレート	af-south-1: 2,500 ap-east-2: 2,500 ap-south-2: 2,500 ap-southeast-3: 2,500 ap-southeast-4: 2,500 ap-southeast-5: 2,500 ap-southeast-6: 2,500 ap-southeast-7: 2,500 ca-west-1: 2,500 eu-central-2: 2,500 eu-south-1: 2,500 eu-south-2: 2,500 il-central-1: 2,500 mx-central-1: 2,500	あり	現在のリージョンで、このアカウントで API が受信できる 1 秒あたりの最大リクエスト数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	他のサポートされている各リージョン: 10,000		
使用量プラン	サポートされている各リージョン: 300	あり	現在のリージョンで、このアカウントで作成できる使用量プランの最大数
API キーあたりの使用量プラン	サポートされている各リージョン: 10	あり	API キーに関連付けることができる使用量プランの最大数
VPC リンク	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在のリージョンで、このアカウントで作成できる VPC リンクの最大数
VPC リンク (V2)	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントで作成できる V2 VPC リンクの最大数
WebSocket アイドル接続のタイムアウト	サポートされている各リージョン: 600 秒	いいえ	WebSocket API アイドル接続のタイムアウト。
WebSocket のフレームサイズ	サポートされている各リージョン: 32 キロバイト	いいえ	WebSocket の最大フレームサイズ。
WebSocket メッセージペイロードサイズ	サポートされている各リージョン: 128 KB	いいえ	WebSocket メッセージペイロードの最大サイズ。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
WebSocket の新しい接続バーストレート	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	アカウント (すべての WebSocket API 間) あたり、リージョンあたりのバーストキャパシティの新しい接続数
WebSocket の新しい接続レート	サポートされている各リージョン: 500	あり	1 秒あたり、アカウント (すべての WebSocket API 間) あたり、リージョンあたりの新しい接続数

詳細については、API Gateway デベロッパーガイドの Quotas in Amazon API Gateway を参照してください。

AWS AppConfig エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

AWS AppConfig は の一機能です AWS Systems Manager。他の Systems Manager 機能のエンドポイントとクォータを表示するには、「AWS Systems Manager エンドポイントとクォータ」を参照してください。

サービスエンドポイント

以下のセクションでは、アプリケーション、環境、設定プロファイル、デプロイ戦略を設定および設定 AWS AppConfig するためのコントロールプレーン APIs AWS AppConfig を使用する for AWS AppConfig.uses のサービスエンドポイントについて説明します。 AWS AppConfig は AWS AppConfig Data サービスを使用してデータプレーン APIs を呼び出し、保存済み設定を取得します。

トピック

- コントロールプレーンエンドポイント
- データプレーンエンドポイント

コントロールプレーンエンドポイント

次の表に、コントロールプレーンオペレーションで が AWS AppConfig サポートする AWS リージョン固有のエンドポイントを示します。コントロールプレーンオペレーションは、設定データの作成、更新、管理に使用されます。詳細については、AWS AppConfig API リファレンスの「AWS AppConfig オペレーション」を参照してください。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	appconfig.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	appconfig.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリ	us-west-1	appconfig.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
フォルニア)		appconfig-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	appconfig.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	appconfig.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	appconfig.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	appconfig.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	appconfig.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	appconfig.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	appconfig.ap-southeast-4.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	appconfig.ap-south-1.amazonaws.com appconfig.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	appconfig.ap-southeast-6.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	appconfig.ap-northeast-3.amazonaws.com appconfig.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	appconfig.ap-northeast-2.amazonaws.com appconfig.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	appconfig.ap-southeast-1.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	appconfig.ap-southeast-2.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	appconfig.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-east-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	appconfig.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	appconfig.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	appconfig.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	appconfig.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	appconfig.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	appconfig.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	appconfig.eu-west-2.amazonaws.com appconfig.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	appconfig.eu-south-1.amazonaws.com appconfig.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	appconfig.eu-west-3.amazonaws.com appconfig.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	appconfig.eu-south-2.amazonaws.com appconfig.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	appconfig.eu-north-1.amazonaws.com appconfig.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	appconfig.eu-central-2.amazonaws.com appconfig.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	appconfig.il-central-1.amazonaws.com appconfig.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	appconfig.mx-central-1.amazonaws.com appconfig.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	appconfig.me-south-1.amazonaws.com appconfig.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	appconfig.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	appconfig.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	appconfig.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	appconfig.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

データプレーンエンドポイント

次の表に、データプレーンオペレーションで がサポートする AWS AWS AppConfig Data リージョン固有のエンドポイントを示します。データプレーンオペレーションは、設定データの取得に使用されます。詳細については、AWS AppConfig API リファレンスの「AWS AppConfig Data オペレーション」を参照してください。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	appconfigdata.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	appconfigdata.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	appconfigdata.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	appconfigdata.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	appconfigdata.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.af-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	appconfigdata.ap-east-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	appconfigdata.ap-south-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	appconfigdata.ap-southeast-3.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	appconfigdata.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	appconfigdata.ap-southeast-4.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	appconfigdata.ap-south-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	appconfigdata.ap-southeast-6.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	appconfigdata.ap-northeast-3.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	appconfigdata.ap-northeast-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	appconfigdata.ap-southeast-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	appconfigdata.ap-southeast-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	appconfigdata.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	appconfigdata.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	appconfigdata.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	appconfigdata.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	appconfigdata.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	appconfigdata.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	appconfigdata.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	appconfigdata.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	appconfigdata.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	appconfigdata.eu-west-3.amazonaws.com appconfigdata.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	appconfigdata.eu-south-2.amazonaws.com appconfigdata.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	appconfigdata.eu-north-1.amazonaws.com appconfigdata.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	appconfigdata.eu-central-2.amazonaws.com appconfigdata.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	appconfigdata.il-central-1.amazonaws.com appconfigdata.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	appconfigdata.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	appconfigdata.me-south-1.amazonaws.com appconfigdata.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	appconfigdata.me-central-1.amazonaws.com appconfigdata.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	appconfigdata.sa-east-1.amazonaws.com appconfigdata.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	appconfigdata.us-gov-east-1.amazonaws.com appconfigdata.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	appconfigdata.us-gov-west-1.amazonaws.com appconfigdata.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS AppConfig ホスト設定ストアの設定サイズ制限	サポートされている各リージョン: 2,048 KB	あり	ホストされる設定の現在の許容上限は 4,000 KB (バージョンあたり) です。ホストされた設定を使用するための追加コストはありません。設定サイズを縮小するには、不要な設定データを削除するか、複数の設定プロファイルでデータをセグメント化します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
デプロイサイズの制限	サポートされている各リージョン: 2,048 KB	あり	AWS AppConfig デプロイの現在の最大承認制限は、デプロイあたり 4,000 KB です。設定サイズを縮小するには、不要な設定データを削除するか、複数の設定プロファイルで設定データをセグメント化します。
アプリケーションの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS AppConfig のアプリケーションは、顧客に機能を提供するコードの論理単位 (名前空間) です。制限の引き上げリクエストは、300 以下の値に対して自動承認されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アプリケーションあたりの設定プロファイルの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	設定プロファイルには、アプリケーションで使用される特定の設定データセットに関するメタデータが含まれています。各アプリケーションごとに必要な設定プロファイルの数を減らすには、設定プロファイルを複数のアプリケーションに分割します。制限の引き上げリクエストは、500 以下の値に対して自動承認されます。
デプロイ戦略の最大数	サポートされている各リージョン: 20	可能	デプロイ戦略では、特定のアプリケーション環境内のインスタンスの集合全体のの設定のデプロイ方法またはロールアウト方法を定義します。制限の引き上げリクエストは、100 以下の値に対して自動承認されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アプリケーションあたりの最大環境数	サポートされている各リージョン: 20	可能	環境は、アプリケーションに関連付けられたインスタンスのグループに対応します。環境の例には、ベータや本番などのステージや、ウェブ、モバイル、サービスなどのアプリケーションサブコンポーネントなどがあります。制限の引き上げリクエストは、100 以下の値に対して自動承認されます。
アプリケーションあたりの実験定義の最大数	サポートされている各リージョン: 50	可能	実験定義は、アプリケーション内の機能フラグの A/B テストを設定します。アプリケーションごとに必要な実験定義の数を減らすには、未使用の実験定義をアーカイブします。制限の引き上げリクエストは、500 以下の値に対して自動承認されます。

コントロールプレーンのデフォルトの制限

API 名	1 秒あたりのトランザクション	引き上げ可能
作成*	10	いいえ
削除*	10	いいえ
取得*	100	いいえ
リスト*	10	いいえ
StartDeployment	10	いいえ
StopDeployment	10	いいえ
TagResource	20	いいえ
UntagResource	20	いいえ
更新*	10	いいえ
ValidateConfiguration	10	いいえ

データプレーンのデフォルトの制限

アクション	API の制限	引き上げ可能
GetConfiguration (非推奨)	500 TPS	いいえ
GetLatestConfiguration	1,000 TPS	はい
StartConfigurationSession	500 TPS	はい
設定を受信しました	AWS AppConfig エージェントを使用しない場合、1 日あたり 100 万 (バースト)	はい

GetLatestConfiguration、StartConfigurationSession または Configurations received の引き上げをリクエストする場合は、 サポート にお問い合わせください。パフォーマンス、可用性を向上させ、コストを削減するために、 の使用時に設定をローカルにキャッシュすることをお勧めします AWS AppConfig。 AWS AppConfig エージェントはユーザーに代わって設定をキャッシュします。

AWS AppFabric エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	appfabric.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	appfabric.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	appfabric.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アプリケーション権限	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	現在の AWS リージョンのアカウントで作成できるアプリケーション認可の最大数。
アプリケーションバンドル	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在の AWS リージョンのアカウントで作成できるアプリケーションバンドルの最大数。
取り込み先	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	現在の AWS リージョンのアカウントの取り込みごとに作成できる取り込み先の最大数。
取り込み	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	現在の AWS リージョンのアカウントで作成できる取り込みの最大数。

Amazon Application Recovery Controller (ARC) エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

ゾーンシフト

ARC のゾーンシフトは AWS リージョン、北京および寧夏リージョンや を含むすべての で利用できます AWS GovCloud (US)。ARC サービスのリージョン切り替え、ルーティングコントロール、および準備状況チェック機能は、北京および寧夏リージョンと AWS GovCloud (US)では利用できません。

ゾーンオートシフト機能を含むリージョンのゾーンオートシフトの API オペレーションなどの ARC ゾーンシフト API では、次のエンドポイントを使用します。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	arc-zonal-shift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	arc-zonal-shift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	arc-zonal-shift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	arc-zonal-shift.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		arc-zonal-shift.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	arc-zonal-shift.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	arc-zonal-shift.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	arc-zonal-shift.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	arc-zonal-shift.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	arc-zonal-shift.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	arc-zonal-shift.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	arc-zonal-shift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	arc-zonal-shift.ap-southeast-6.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	arc-zonal-shift.ap-northeast-3.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	arc-zonal-shift.ap-northeast-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	arc-zonal-shift.ap-southeast-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	arc-zonal-shift.ap-southeast-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	arc-zonal-shift.ap-east-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	arc-zonal-shift.ap-southeast-7.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	arc-zonal-shift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	arc-zonal-shift.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	arc-zonal-shift.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	arc-zonal-shift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	arc-zonal-shift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	arc-zonal-shift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	arc-zonal-shift.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	arc-zonal-shift.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (スペイン)	eu-south-2	arc-zonal-shift.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	arc-zonal-shift.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	arc-zonal-shift.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	arc-zonal-shift.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	arc-zonal-shift.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	arc-zonal-shift.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	arc-zonal-shift.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	arc-zonal-shift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	arc-zonal-shift.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	arc-zonal-shift.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン機能

ARC リージョン切り替え API では、次のエンドポイントを使用します。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	arc-region-switch.us-east-2.api.aws	HTTPS
		arc-region-switch-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	arc-region-switch.us-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-region-switch-control-plane-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-region-switch-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-region-switch-control-plane.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	arc-region-switch.us-west-1.api.aws	HTTPS
		arc-region-switch-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	arc-region-switch.us-west-2.api.aws	HTTPS
		arc-region-switch-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	arc-region-switch.af-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	arc-region-switch.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	arc-region-switch.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	arc-region-switch.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	arc-region-switch.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	arc-region-switch.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	arc-region-switch.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	arc-region-switch.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	arc-region-switch.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	arc-region-switch.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	arc-region-switch.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	arc-region-switch.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	arc-region-switch.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	arc-region-switch.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	arc-region-switch.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	arc-region-switch.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	arc-region-switch.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	arc-region-switch.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	arc-region-switch.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	arc-region-switch.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	arc-region-switch.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	arc-region-switch.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	arc-region-switch.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	arc-region-switch.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	arc-region-switch.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	arc-region-switch.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	arc-region-switch.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	arc-region-switch.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	arc-region-switch.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	arc-region-switch.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	arc-region-switch.us-gov-east-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	arc-region-switch.us-gov-west-1.api.aws arc-region-switch-control-plane-fips.us-gov-west-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-gov-west-1.api.aws arc-region-switch-control-plane.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

AWS CLI または SDKs を使用して ARC Recovery Readiness API (準備状況チェック用) 、Recovery Control Configuration API、または Recovery Cluster API (ルーティングコントロール用) でリクエストを送信する場合は、 を AWS リージョン として指定する必要がありますus-west-2。

ARC の Recovery Readiness API (準備状況チェック用) または Recovery Control Configuration API では、それぞれ次のエンドポイントを使用します。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (オレゴン州) リージョン	us-west-2	route53-recovery-readiness.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン州) リージョン	us-west-2	route53-recovery-control-config.amazonaws.com	HTTPS

ARC の Recovery Cluster API では、リージョンを us-west-2 に指定することに加えて、5 つのリージョンクラスターエンドポイントのいずれかを指定する必要もあります。指定するエンドポイントでは、状態を取得または更新するルーティングコントロールをホストする ARC クラスターをターゲットにする必要があります。

ARC では、次の 5 つのリージョンの各クラスター向けにエンドポイントを作成します: 米国東部 (バージニア北部) (us-east-1)、欧州 (アイルランド) (eu-west-1)、米国西部 (オレゴン) (us-west-2)、アジアパシフィック (東京) (ap-northeast-1)、アジアパシフィック (シドニー) (ap-southeast-2)。ルーティングコントロールでは、障害が発生した場合でも高可用性を確保できるよう 5 つのリージョンエンドポイントが提供されています。十分な耐障害性を実現するには、必要に応じて 5 つのエンドポイントをすべて使用できる再試行ロジックを用意することが重要です。詳細については、「Amazon Route 53 Application Recovery Controller デベロッパーガイド」の「Get and update routing control states using the API」と「Best practices for Amazon Application Recovery Controller (ARC)」を参照してください。

以下は、ARC のルーティングコントロールのリージョンクラスターエンドポイントの例です。

Endpoint	リージョン
https://aaaaaaaa.route53-recovery-cluster.eu-west-1.amazonaws.com	eu-west-1
https://bbbbbbb.route53-recovery-cluster.ap-northeast-1.amazonaws.com	ap-northeast-1
https://ccccccc.route53-recovery-cluster.us-west-2.amazonaws.com	us-west-2
https://ddddddd.route53-recovery-cluster.us-east-1.amazonaws.com	us-east-1
https://eeeeeee.route53-recovery-cluster.ap-southeast-2.amazonaws.com	ap-southeast-2

Service Quotas

詳細については、「Amazon Application Recovery Controller (ARC) デベロッパーガイド」の「Quotas in Amazon Application Recovery Controller (ARC)」を参照してください。

AWS App Mesh エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	appmesh.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-east-2.api.aws		
		appmesh-fips.us-east-2.amazonaws.com		
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	appmesh.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-east-1.api.aws		
		appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.amazonaws.com		

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	appmesh.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.api.aws		

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	appmesh.us-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.amazonaws.com appmesh-fips.us-west-2.amazonaws.com appmesh.us-west-2.api.aws appmesh-fips.us-west-2.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.api.aws appmesh-envoy-management.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	appmesh.af-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.af-south-1.amazonaws.com appmesh.af-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	appmesh.ap-east-1.amazonaws.com appmesh.ap-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	appmesh.ap-southeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.amazonaws.com appmesh.ap-southeast-3.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	appmesh.ap-south-1.amazonaws.com appmesh.ap-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	appmesh.ap-northeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.api.aws appmesh.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	appmesh.ap-northeast-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.api.aws appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.amazonaws.com appmesh.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	appmesh.ap-southeast-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.api.aws appmesh.ap-southeast-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	appmesh.ap-southeast-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.amazonaws.com appmesh.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	appmesh.ap-northeast-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.amazonaws.com appmesh.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ (中部)	ca-central-1	appmesh.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.api.aws appmesh.ca-central-1.api.aws appmesh-envoy-management.ca-central-1.api.aws appmesh-fips.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-fips.ca-central-1.api.aws appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	appmesh.eu-central-1.amazonaws.com appmesh.eu-central-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	appmesh.eu-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-west-1.amazonaws.com appmesh.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	appmesh.eu-west-2.amazonaws.com appmesh.eu-west-2.api.aws appmesh-envoy-management.eu-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	appmesh.eu-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-south-1.amazonaws.com appmesh.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (パリ)	eu-west-3	appmesh.eu-west-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-3.api.aws appmesh.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	appmesh.eu-south-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-south-2.api.aws appmesh.eu-south-2.api.aws appmesh-envoy-management.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	appmesh.eu-north-1.amazonaws.com appmesh.eu-north-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-north-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	appmesh.eu-central-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-2.api.aws appmesh.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	appmesh.il-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.il-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.il-central-1.api.aws appmesh.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	appmesh.me-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.me-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.me-south-1.amazonaws.com appmesh.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	appmesh.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
仮想ノードあたりのバックエンド	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	仮想ノードあたりのバックエンドの数
仮想ゲートウェイあたりの接続された Envoy プロセス	サポートされている各リージョン: 50	可能	仮想ゲートウェイあたりの同時接続された Envoy プロセスの数
仮想ノードあたりの Connected Envoy プロセス	サポートされている各リージョン: 50	可能	仮想ノードあたりの同時接続された Envoy プロセス
仮想ゲートウェイあたりのゲートウェイルート	サポートされている各リージョン: 10	あり	仮想ゲートウェイあたりのゲートウェイルートの数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりのメッシュ	サポートされている各リージョン: 15	可能	アカウントあたりのメッシュの数
仮想ルーターあたりのルート	サポートされている各リージョン: 50	可能	仮想ルーターあたりのルートの数
メッシュあたりの仮想ゲートウェイ	サポートされている各リージョン: 3	あり	メッシュあたりの仮想ゲートウェイの数
メッシュあたりの仮想ノード	サポートされている各リージョン: 200	あり	メッシュあたりの仮想ノードの数
メッシュあたりの仮想ルーター	サポートされている各リージョン: 200	あり	メッシュあたりの仮想ルーターの数
メッシュあたりの仮想サービス	サポートされている各リージョン: 200	あり	メッシュあたりの仮想サービスの数
ルートあたりの重み付けターゲット	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ルートあたりの重み付けターゲットの数

AWS App Runner エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイン

ト、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	apprunner.us-east-2.amazonaws.com apprunner-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z0224347AD7KVHMLOX31
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	apprunner.us-east-1.amazonaws.com apprunner-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z01915732ZBZKC8D32TPT
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	apprunner.us-west-2.amazonaws.com apprunner-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z02243383FTQ64HJ5772Q
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	apprunner.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00855883LBHKTIC4ODF2

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	apprunner.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z09819469CZ3KQ8PWMCL
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	apprunner.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z03657752RA8799S0TI5I
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	apprunner.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08491812XW6IPYLR6CCA
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	apprunner.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z0334911C2FDI2Q9M4FZ
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	apprunner.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z087551914Z2PCAU0QHMW
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	apprunner.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z098228427VC6B3IX76ON

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
欧州 (パリ)	eu-west-3	apprunner.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z087117439MBKHYM69QS6

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Auto Scaling 設定	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントで作成できる Auto Scaling 設定の最大数。単一の Auto Scaling 設定を複数のサービスで使用きます。
Connections	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントで作成できる接続の最大数。単一の接続を複数のサービスで使用できます。
可観測設定	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントで作成できる可観測設定の最大数。単一の可観測性設定を複

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			数のサービスで使用できます。
サービス	サポートされている各リージョン: 30	あり	現在のリージョンで、このアカウントで作成できるサービスの最大数。
VPC コネクタ	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントで作成できる VPC コネクタの最大数。単一の VPC コネクタを複数のサービスで使用できます。
VPC 入力接続	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	単一のサービス用に作成できる VPC 入力の最大数。

Amazon AppFlow エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

Amazon S3 のバケットポリシーで IP 許可リストを使用して、Amazon AppFlow IP アドレス以外の他の IP アドレスへのアクセスを拒否することはできません。これは、Amazon S3 バケットにデータを配置するときに Amazon AppFlow が VPC エンドポイントを使用するためです。

Amazon AppFlow で使用される IP アドレスの詳細については、Amazon Web Services 全般のリファレンス の「AWS IP アドレスの範囲」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	appflow.us-east-2.amazonaws.com appflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	appflow.us-east-1.amazonaws.com appflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	appflow.us-west-1.amazonaws.com appflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	appflow.us-west-2.amazonaws.com appflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	appflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	appflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	appflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	appflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	appflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	appflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	appflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	appflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	appflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	appflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	appflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	appflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon AppFlow フロー実行サイズ	サポートされている各リージョン: 100 GB	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで Amazon AppFlow がフロー実行ごとに処理できるデータの最大サイズ (GB)。
Amazon EventBridge イベントサイズ	サポートされている各リージョン: 256 KB	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで Amazon EventBridge がフロー実行ごとに処理できるイベントの最大サイズ (KB)。イベントがこのサイズを超えると、Amazon AppFlow は、完全なイベントを取得できる Amazon S3 バケットへのポインタを含むサマリーイベントを発行します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amplitude フロー実行サイズ	サポートされている各リージョン: 25 MB	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで Amplitude をソースとして使用している場合にフロー実行ごとに処理できるデータの最大サイズ (MB)。
同時フロー実行	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	現在のリージョンで、このアカウントで任意の時間に実行できる同時フロー実行の最大数。
コネクタプロファイル	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョン内のこのアカウントのコネクタプロファイルの最大数。
Google Analytics のディメンション	サポートされている各リージョン: 9	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでフロー実行ごとに処理できる Google Analytics ディメンションの最大数。
Google Analytics メトリクス	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでフロー実行ごとに処理できる Google Analytics メトリクスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Marketo フロー実行サイズ	サポートされている各リージョン: 20 MB	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで Marketo をソースとして使用している場合にフロー実行ごとに処理できるデータの最大サイズ (MB)。
毎月のフロー実行	サポートされている各リージョン: 10,000,000	あり	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 か月あたりの最大フロー実行数。
Amazon AppFlow フロー実行のレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンで、このアカウントで Amazon AppFlow が 1 分間に実行できるスケジュールでトリガーされるフローの最大数。
Amazon S3 フロー実行のレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンで、このアカウントで Amazon S3 をソースとして使用している場合に 1 分間に実行できる、スケジュールでトリガーされるフローの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amplitude フロー実行のレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンで、このアカウントで Amplitude をソースとして使用している場合に 1 日に実行できる、スケジュールでトリガーされるフローの最大数。
Datadog フロー実行のレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンで、このアカウントで Datadog をソースとして使用している場合に 1 分間に実行できる、スケジュールでトリガーされるフローの最大数。
Dynatrace フロー実行のレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンで、このアカウントで Dynatrace をソースとして使用している場合に 1 分間に実行できる、スケジュールでトリガーされるフローの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Google Analytics フロー実行のレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンで、このアカウントで Google Analytics をソースとして使用している場合に 1 日に実行できる、スケジュールでトリガーされるフローの最大数。
Infor Nexus フロー実行のレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンで、このアカウントで Infor Nexus をソースとして使用している場合に 1 分間に実行できる、スケジュールでトリガーされるフローの最大数。
Marketo フロー実行のレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンで、このアカウントで Marketo をソースとして使用している場合に 1 時間に実行できる、スケジュールでトリガーされるフローの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Salesforce Pardot フロー実行のレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンで、このアカウントで Salesforce Pardot をソースとして使用している場合に 1 分間に実行できる、スケジュールでトリガーされるフローの最大数。
Salesforce フロー実行のレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンで、このアカウントで Salesforce をソースとして使用している場合に 1 分間に実行できる、スケジュールでトリガーされるフローの最大数。
ServiceNow フロー実行のレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンで、このアカウントで ServiceNow をソースとして使用している場合に 1 分間に実行できる、スケジュールでトリガーされるフローの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Singular フロー実行のレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンで、このアカウントで Singular をソースとして使用している場合に 1 時間に実行できる、スケジュールでトリガーされるフローの最大数。
Slack フロー実行のレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンで、このアカウントで Slack をソースとして使用している場合に 1 分間に実行できる、スケジュールでトリガーされるフローの最大数。
TrendMicro フロー実行のレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンで、このアカウントで TrendMicro をソースとして使用している場合に 1 時間に実行できる、スケジュールでトリガーされるフローの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Veeva フロー実行のレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンで、このアカウントで Veeva をソースとして使用している場合に 1 分間に実行できる、スケジュールでトリガーされるフローの最大数。
Zendesk フロー実行のレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンで、このアカウントで Zendesk をソースとして使用している場合に 1 分間に実行できる、スケジュールでトリガーされるフローの最大数。
Salesforce イベントサイズ	サポートされている各リージョン: 1 メガバイト	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでフロー実行ごとに処理できる Salesforce からのイベントの最大サイズ (MB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Salesforce フロー実行のデータエクスポートサイズ	サポートされている各リージョン: 500 MB	いいえ	フロー実行ごとに Salesforce に挿入、更新、またはアップサートできるレコードの最大サイズ (MB)。ソースが Amazon S3 の場合、各 CSV ファイルのサイズは 125 MB を超えることはできません。ただし、ソースバケットまたはフォルダには複数の CSV ファイルをドロップでき、Amazon AppFlow は 1 回のフロー実行ですべてのデータを Salesforce に転送します。
Salesforce フロー実行のデータインポートサイズ	サポートされている各リージョン: 15 GB	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで Salesforce がフロー実行ごとにインポートできる最大サイズ (GB)。
ServiceNow レコード	サポートされている各リージョン: 100,000	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでフロー実行ごとに処理できる ServiceNow レコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
総フロー数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	現在のリージョンで、このアカウントで使用できるフローの最大数。

詳細については、「Amazon AppFlow ユーザーガイド」の 「Amazon AppFlow のクォータ」を参照してください。

Application Auto Scaling エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	application-autoscaling.us-east-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	application-autoscaling.us-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	application-autoscaling.us-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	application-autoscaling.us-west-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	application-autoscaling.af-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	application-autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	application-autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	application-autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	application-autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	application-autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	application-autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	application-autoscaling.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	application-autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	application-autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	application-autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	application-autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	application-autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	application-autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	application-autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	application-autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	application-autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	application-autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	application-autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	application-autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	application-autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	application-autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	application-autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	application-autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	application-autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	application-autoscaling.il-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	application-autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	application-autoscaling.me-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	application-autoscaling.me-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	application-autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	application-autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	application-autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon ElastiCache のスケーラブルターゲット	サポートされている各リージョン: 500	あり	現在のリージョンにおいて、このアカウントで ElastiCache 名前空間に登録できるスケーラブルターゲットの最大数。スケーラブルターゲットは、Application Auto Scaling がスケールできるリソースを識別します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Keyspaces のスケーラブルなターゲット	サポートされている各リージョン：1,500	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Cassandra 名前空間に登録できるスケーラブルターゲットの最大数。スケーラブルターゲットは、Application Auto Scaling がスケールできるリソースを識別します。
Amazon MSK のスケーラブルなターゲット	サポートされている各リージョン: 500	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Kafka 名前空間に登録できるスケーラブルターゲットの最大数。スケーラブルターゲットは、Application Auto Scaling がスケールできるリソースを識別します。
AppStream のスケーラブルなターゲット	サポートされている各リージョン: 500	あり	現在のリージョンで、このアカウントで AppStream 名前空間に登録できるスケーラブルターゲットの最大数。スケーラブルターゲットは、Application Auto Scaling がスケールできるリソースを識別します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Comprehend のスケーラブルなターゲット	サポートされている各リージョン: 500	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Comprehend 名前空間に登録できるスケーラブルターゲットの最大数。スケーラブルターゲットは、Application Auto Scaling がスケールできるリソースを識別します。
DynamoDB のスケーラブルなターゲット	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	現在のリージョンで、このアカウントで DynamoDB 名前空間に登録できるスケーラブルターゲットの最大数。スケーラブルターゲットは、Application Auto Scaling がスケールできるリソースを識別します。
EC2 のスケーラブルなターゲット	サポートされている各リージョン: 500	あり	現在のリージョンで、このアカウントで EC2 名前空間に登録できるスケーラブルターゲットの最大数。スケーラブルターゲットは、Application Auto Scaling がスケールできるリソースを識別します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ECS のスケーラブルなターゲット	サポートされている各リージョン: 3,000	あり	現在のリージョンで、このアカウントで ECS 名前空間に登録できるスケーラブルターゲットの最大数。スケーラブルターゲットは、Application Auto Scaling がスケールできるリソースを識別します。
EMR のスケーラブルなターゲット	サポートされている各リージョン: 500	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Elastic MapReduce (EMR) 名前空間に登録できるスケーラブルターゲットの最大数。スケーラブルターゲットは、Application Auto Scaling がスケールできるリソースを識別します。
Lambda のスケーラブルなターゲット	サポートされている各リージョン: 500	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Lambda 名前空間に登録できるスケーラブルターゲットの最大数。スケーラブルターゲットは、Application Auto Scaling がスケールできるリソースを識別します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
RDS のスケーラブルなターゲット	サポートされている各リージョン: 500	あり	現在のリージョンで、このアカウントで RDS 名前空間に登録できるスケーラブルターゲットの最大数。スケーラブルターゲットは、Application Auto Scaling がスケールできるリソースを識別します。
SageMaker のスケーラブルなターゲット	サポートされている各リージョン: 500	あり	現在のリージョンで、このアカウントで SageMaker 名前空間に登録できるスケーラブルターゲットの最大数。スケーラブルターゲットは、Application Auto Scaling がスケールできるリソースを識別します。
カスタムリソースのスケーラブルなターゲット	サポートされている各リージョン: 500	あり	現在のリージョンで、このアカウントでカスタムリソース名前空間に登録できるスケーラブルターゲットの最大数。スケーラブルターゲットは、Application Auto Scaling がスケールできるリソースを識別します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
スケーラブルなターゲットごとの拡張ポリシー	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	スケーラブルなターゲットあたりのスケーリングポリシーの最大数。
スケーラブルなターゲットあたりのスケジュールされたアクション	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	スケーラブルなターゲットあたりのスケジュールされたアクションの最大数。
ステップスケーリングポリシーあたりのステップ調整	サポートされている各リージョン: 20	可能	ステップスケーリングポリシーあたりのステップ調整値の最大数。

詳細については、「Application Auto Scaling ユーザーガイド」の「Quotas for Application Auto Scaling」を参照してください。

AWS Application Discovery Service エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	discovery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	discovery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	discovery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	discovery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	discovery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	discovery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	discovery.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
サービスにデータを送っているアクティブなエージェント	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	サービスにデータを送っているアクティブなエージェントの最大数。
アカウントあたりのアプリケーション	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	アカウントあたりのアプリケーションの最大数。このクォータに到達しているが、新しいアプリケーションをインポートしたいという場合は、Migration Hub コンソール内で、または DeleteApplications API アクションを使用して、既存のアプリケーションを削除できます。
インポートレコードの削除数/日	サポートされている各リージョン: 25,000	いいえ	1 日あたりのインポートレコードの最大削除数。1 日の計算の開始時刻は、00:00 UTC です。
アカウントごとにインポートされたサーバーレコード	サポートされている各リージョン: 25,000	いいえ	アカウントあたりのインポート済みサーバーレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりのインポート済みサーバー	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	アカウントあたりのインポート済みサーバーの最大数。
ハートビートは送られているが、データを収集していない、無効なエージェント	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	ハートビートは送られているが、データを収集していない、無効なエージェントの最大数。
アプリケーションあたりのサーバー	サポートされている各リージョン: 400	いいえ	1 つのアプリケーションに関連付けることができるサーバーの最大数。
サーバーあたりのタグ	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	1 つのサーバーのタグの最大数。

AWS Transform MGN エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	mgn.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		mgn-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	mgn.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		mgn-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	mgn.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		mgn-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	mgn.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		mgn-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	mgn.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn.af-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	mgn.ap-east-1.amazonaws.com mgn.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	mgn.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	mgn.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	mgn.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	mgn.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	mgn.ap-south-1.amazonaws.com mgn.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	mgn.ap-southeast-6.amazonaws.com mgn.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	mgn.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	mgn.ap-northeast-2.amazonaws.com mgn.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	mgn.ap-southeast-1.amazonaws.com mgn.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	mgn.ap-southeast-2.amazonaws.com mgn.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	mgn.ap-east-2.amazonaws.com mgn.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	mgn.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	mgn.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	mgn.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	mgn.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	mgn.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	mgn.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	mgn.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	mgn.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	mgn.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	mgn.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	mgn.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	mgn.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	mgn.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	mgn.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	mgn.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	mgn.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	mgn.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	mgn.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	mgn.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		mgn-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
進行中の同時実行ジョブ	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	進行中の同時実行ジョブ
進行中の同時実行ジョブ	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	進行中の同時実行ジョブ
最大アクティブソースサーバー	サポートされている各リージョン: 150	あり	最大アクティブソースサーバー
最大アクティブソースサーバー	サポートされている各リージョン: 150	あり	最大アクティブソースサーバー

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラスターあたりの最大 Kubernetes アプリケーション	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	クラスターあたりの最大 Kubernetes アプリケーション
アカウントあたりの最大 Kubernetes クラスター数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	アカウントあたりの最大 Kubernetes クラスター数
ネットワーク移行定義あたりの NSX ゲートウェイポリシールールの最大数	サポートされている各リージョン: 2,500	あり	ネットワーク移行定義あたりの NSX ゲートウェイポリシールールの最大数
ネットワーク移行定義あたりの NSX ゲートウェイポリシールールの最大数	サポートされている各リージョン: 2,500	あり	ネットワーク移行定義あたりの NSX ゲートウェイポリシールールの最大数
ネットワーク移行定義あたりの NSX セキュリティポリシールールの最大数	サポートされている各リージョン: 2,500	あり	ネットワーク移行定義あたりの NSX セキュリティポリシールールの最大数
ネットワーク移行定義あたりの NSX セキュリティポリシールールの最大数	サポートされている各リージョン: 2,500	あり	ネットワーク移行定義あたりの NSX セキュリティポリシールールの最大数
アーカイブされていないソースサーバーの最大数	サポートされている各リージョン: 4,000	あり	アーカイブされていないソースサーバーの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アーカイブされていないソースサーバーの最大数	サポートされている各リージョン: 4,000	あり	アーカイブされていないソースサーバーの最大数
1 つのジョブにおける最大ソースサーバー数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	1 つのジョブにおける最大ソースサーバー数
1 つのジョブにおける最大ソースサーバー数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	1 つのジョブにおける最大ソースサーバー数
すべてのジョブにおける最大ソースサーバー数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	すべてのジョブにおける最大ソースサーバー数
すべてのジョブにおける最大ソースサーバー数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	すべてのジョブにおける最大ソースサーバー数
AWS アカウントあたりのソースサーバーの最大合計数	サポートされている各リージョン : 50,000	いいえ	AWS アカウントあたりのソースサーバーの最大合計数
AWS アカウントあたりのソースサーバーの最大合計数	サポートされている各リージョン : 50,000	いいえ	AWS アカウントあたりのソースサーバーの最大合計数
ソースサーバーあたりのアクションの最大数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	ソースサーバーあたりのアクションの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ソースサーバーあたりのアクションの最大数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	ソースサーバーあたりのアクションの最大数
テンプレートあたりのアクションの最大数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	テンプレートあたりのアクションの最大数
テンプレートあたりのアクションの最大数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	テンプレートあたりのアクションの最大数
アクティブなアプリケーションの最大数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	アクティブなアプリケーションの最大数
アクティブなアプリケーションの最大数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	アクティブなアプリケーションの最大数
アクティブなウェーブの最大数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	アクティブなウェーブの最大数
アクティブなウェーブの最大数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	アクティブなウェーブの最大数
ウェーブあたりのアプリケーションの最大数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	ウェーブあたりのアプリケーションの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ウェーブあたりのアプリケーションの最大数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	ウェーブあたりのアプリケーションの最大数
アーカイブアプリケーションの最大数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	アーカイブアプリケーションの最大数
アーカイブアプリケーションの最大数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	アーカイブアプリケーションの最大数
アーカイブウェーブの最大数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	アーカイブウェーブの最大数
アーカイブウェーブの最大数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	アーカイブウェーブの最大数
ソースサーバーあたりの最大同時実行ジョブ数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ソースサーバーあたりの最大同時実行ジョブ数
ソースサーバーあたりの最大同時実行ジョブ数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ソースサーバーあたりの最大同時実行ジョブ数
Kubernetes クラスターあたりの最大変換数	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	Kubernetes クラスターあたりの最大変換数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたり、アカウントあたりのネットワーク移行定義の最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	リージョンあたり、アカウントあたりのネットワーク移行定義の最大数
リージョンあたり、アカウントあたりのネットワーク移行定義の最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	リージョンあたり、アカウントあたりのネットワーク移行定義の最大数
アプリケーションあたりのソースサーバーの最大数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	アプリケーションあたりのソースサーバーの最大数
アプリケーションあたりのソースサーバーの最大数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	アプリケーションあたりのソースサーバーの最大数
アカウントあたりの最大ターゲット FSx ファイルシステム	サポートされている各リージョン：5	あり	アカウントあたりの最大ターゲット FSx ファイルシステム
アカウントあたりの最大ターゲット FSx ファイルシステム	サポートされている各リージョン：5	あり	アカウントあたりの最大ターゲット FSx ファイルシステム

次の表に、追加情報を示します。

リソース	Retention
起動履歴	10 年間保存

リソース	Retention
個々のジョブのログ	185 日間保存

Amazon AppStream 2.0 エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	appstream2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	appstream2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	appstream2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.us-west-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		appstream2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	appstream2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	appstream2.ap-south-1.amazonaws.com appstream2.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	appstream2.ap-northeast-3.amazonaws.com appstream2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	appstream2.ap-northeast-2.amazonaws.com appstream2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	appstream2.ap-southeast-1.amazonaws.com appstream2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	appstream2.ap-southeast-2.amazonaws.com appstream2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	appstream2.ap-northeast-1.amazonaws.com appstream2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ (中部)	ca-central-1	appstream2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appstream2.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	appstream2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appstream2.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	appstream2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appstream2.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	appstream2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appstream2.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	appstream2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appstream2.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	appstream2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appstream2.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	appstream2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	appstream2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appstream2.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	appstream2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appstream2.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	appstream2.il-central-1.amazonaws.com appstream2.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	appstream2.sa-east-1.amazonaws.com appstream2.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	appstream2.us-gov-east-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-east-1.api.aws appstream2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	appstream2.us-gov-west-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com appstream2.us-gov-west-1.api.aws appstream2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g4dn.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g4dn.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g4dn.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g4dn.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g4dn.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g4dn.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g4dn.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g4dn.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g4dn.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g4dn.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g4dn.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g4dn.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g4dn.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g4dn.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g4dn.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g4dn.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g4dn.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g4dn.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g4dn.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g4dn.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g4dn.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g4dn.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g4dn.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g4dn.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g5.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g5.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g5.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g5.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g5.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g5.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g5.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g5.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g5.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g5.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g5.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g5.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g5.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンでこのアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g5.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g5.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g5.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g5.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g5.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g5.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g5.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g5.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g5.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g5.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g5.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g5.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g5.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g5.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g5.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g5.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g5.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g5.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g5.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g6.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g6.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g6.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g6.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g6.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g6.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g6.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g6.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g6e.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6e.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6e.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6e.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g6e.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6e.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6e.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6e.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g6e.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6e.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6e.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6e.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g6e.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6e.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6e.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6e.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g6e.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6e.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6e.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6e.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g6e.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6e.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6e.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6e.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g6e.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6e.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6e.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6e.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g6e.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6e.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6e.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6e.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g6f.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6f.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6f.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6f.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g6f.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6f.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6f.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6f.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g6f.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6f.large ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6f.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6f.large ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g6f.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g6f.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g6f.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g6f.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g7.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g7.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g7.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g7.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g7.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g7.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g7.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g7.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g7.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンでこのアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g7.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g7.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g7.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g7.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g7.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g7.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g7.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.g7.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g7.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g7.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g7.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.g7.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.g7.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.g7.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.g7.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.gr6.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.gr6.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.gr6.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.gr6.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの Accelerated.gr6.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.gr6.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.gr6.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.gr6.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの Accelerated.gr6f.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる Accelerated.gr6f.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の Accelerated.gr6f.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる Accelerated.gr6f.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
アクティブなフリート	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントで作成できるアクティブなフリートの最大数。
AgentAccessMCP 同時セッション	サポートされている各リージョン: 200	あり	現在のリージョンにおける、アカウントあたりのエージェントアクセス MCP の同時アクティブセッションの最大数。
App Block ビルダー	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントで作成できる App Block ビルダーの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの BYOL コンピューティング最適化 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL コンピューティング最適化 2xlarge ストリーミングインスタンス (stream.compute.2xlarge) の最大数。
Image Builder の BYOL コンピューティング最適化 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL コンピューティング最適化 2xlarge ストリーミングインスタンス (stream.compute.2xlarge) の最大数。
フリートの BYOL コンピューティング最適化 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL コンピューティング最適化 4xlarge ストリーミングインスタンス (stream.compute.4xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の BYOL コンピューティング最適化 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL コンピューティング最適化 4xlarge ストリーミングインスタンス (stream.compute.4xlarge) の最大数。
フリートの BYOL コンピューティング最適化 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL コンピューティング最適化 8xlarge ストリーミングインスタンス (stream.compute.8xlarge) の最大数。
Image Builder の BYOL コンピューティング最適化 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL コンピューティング最適化 8xlarge ストリーミングインスタンス (stream.compute.8xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの BYOL コンピューティング最適化大規模ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL コンピューティング最適化ラージストリーミングインスタンス (stream.compute.large) の最大数。
Image Builder の BYOL コンピューティング最適化大規模ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン : 5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL コンピューティング最適化ラージストリーミングインスタンス (stream.compute.large) の最大数。
フリートの BYOL コンピューティング最適化 xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL コンピューティング最適化 xlarge ストリーミングインスタンス (stream.compute.xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の BYOL コンピューティング最適化 xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL コンピューティング最適化 xlarge ストリーミングインスタンス (stream.compute.xlarge) の最大数。
フリートの BYOL グラフィック g6 12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック g6 12xlarge ストリーミングインスタンス (stream.graphics.g6.12xlarge) の最大数。
Image Builder 用の BYOL グラフィック g6 12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック g6 12xlarge Image Builder インスタンス (stream.graphics.g6.12xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの BYOL グラフィック g6 16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック g6 16xlarge ストリーミングインスタンス (stream.graphics.g6.16xlarge) の最大数。
Image Builder 用の BYOL グラフィック g6 16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック g6 16xlarge Image Builder インスタンス (stream.graphics.g6.16xlarge) の最大数。
フリートの BYOL グラフィック g6 24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック g6 24xlarge ストリーミングインスタンス (stream.graphics.g6.24xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder 用の BYOL グラフィック g6 24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック g6 24xlarge Image Builder インスタンス (stream.graphics.g6.24xlarge) の最大数。
フリートの BYOL グラフィック g6 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック g6 2xlarge ストリーミングインスタンス (stream.graphics.g6.2xlarge) の最大数。
Image Builder 用の BYOL グラフィック g6 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック g6 2xlarge Image Builder インスタンス (stream.graphics.g6.2xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの BYOL グラフィック g6 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック g6 4xlarge ストリーミングインスタンス (stream.graphics.g6.4xlarge) の最大数。
Image Builder 用の BYOL グラフィック g6 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック g6 4xlarge Image Builder インスタンス (stream.graphics.g6.4xlarge) の最大数。
フリートの BYOL グラフィック g6 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック g6 8xlarge ストリーミングインスタンス (stream.graphics.g6.8xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder 用の BYOL グラフィック g6 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック g6 8xlarge Image Builder インスタンス (stream.graphics.g6.8xlarge) の最大数。
フリートの BYOL グラフィック g6 xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック g6 xlarge ストリーミングインスタンス (stream.graphics.g6.xlarge) の最大数。
Image Builder 用の BYOL グラフィック g6 xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック g6 xlarge Image Builder インスタンス (stream.graphics.g6.xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの BYOL グラフィック g6f 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック g6f 2xlarge ストリーミングインスタンス (stream.graphics.g6f.2xlarge) の最大数。
Image Builder 用の BYOL グラフィック g6f 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック g6f 2xlarge Image Builder インスタンス (stream.graphics.g6f.2xlarge) の最大数。
フリートの BYOL グラフィック g6f 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック g6f 4xlarge ストリーミングインスタンス (stream.graphics.g6f.4xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder 用の BYOL グラフィック g6f 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック g6f 4xlarge Image Builder インスタンス (stream.graphics.g6f.4xlarge) の最大数。
フリートの BYOL グラフィック g6f ラージストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック g6f ラージストリーミングインスタンス (stream.graphics.g6f.large) の最大数。
Image Builder 用の BYOL グラフィック g6f ラージストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック g6f large Image Builder インスタンス (stream.graphics.g6f.large) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの BYOL グラフィック g6f xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック g6f xlarge ストリーミングインスタンス (stream.graphics.g6f.xlarge) の最大数。
Image Builder 用の BYOL グラフィック g6f xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック g6f xlarge Image Builder インスタンス (stream.graphics.g6f.xlarge) の最大数。
フリートの BYOL グラフィック g7 12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック g7 12xlarge ストリーミングインスタンス (stream.graphics.g7.12xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder 用の BYOL グラフィック g7 12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック g7 12xlarge Image Builder インスタンス (stream.graphics.g7.12xlarge) の最大数。
フリートの BYOL グラフィック g7 24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック g7 24xlarge ストリーミングインスタンス (stream.graphics.g7.24xlarge) の最大数。
Image Builder 用の BYOL グラフィック g7 24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック g7 24xlarge Image Builder インスタンス (stream.graphics.g7.24xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの BYOL グラフィック g7 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック g7 2xlarge ストリーミングインスタンス (stream.graphics.g7.2xlarge) の最大数。
Image Builder 用の BYOL グラフィック g7 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック g7 2xlarge Image Builder インスタンス (stream.graphics.g7.2xlarge) の最大数。
フリートの BYOL グラフィック g7 48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック g7 48xlarge ストリーミングインスタンス (stream.graphics.g7.48xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder 用の BYOL グラフィック g7 48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック g7 48xlarge Image Builder インスタンス (stream.graphics.g7.48xlarge) の最大数。
フリートの BYOL グラフィック g7 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック g7 4xlarge ストリーミングインスタンス (stream.graphics.g7.4xlarge) の最大数。
Image Builder 用の BYOL グラフィック g7 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック g7 4xlarge Image Builder インスタンス (stream.graphics.g7.4xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの BYOL グラフィック g7 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック g7 8xlarge ストリーミングインスタンス (stream.graphics.g7.8xlarge) の最大数。
Image Builder 用の BYOL グラフィック g7 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック g7 8xlarge Image Builder インスタンス (stream.graphics.g7.8xlarge) の最大数。
フリートの BYOL グラフィック gr6 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック gr6 4xlarge ストリーミングインスタンス (stream.graphics.gr6.4xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder 用の BYOL グラフィック gr6 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック gr6 4xlarge Image Builder インスタンス (stream.graphics.gr6.4xlarge) の最大数。
フリートの BYOL グラフィック gr6 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンでこのアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック gr6 8xlarge ストリーミングインスタンス (stream.graphics.gr6.8xlarge) の最大数。
Image Builder 用の BYOL グラフィック gr6 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック gr6 8xlarge Image Builder インスタンス (stream.graphics.gr6.8xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの BYOL グラフィック gr6f 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンのこのアカウントのフリートに使用できる BYOL グラフィック gr6f 4xlarge ストリーミングインスタンス (stream.graphics.gr6f.4xlarge) の最大数。
Image Builder 用の BYOL グラフィック gr6f 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL グラフィック gr6f 4xlarge Image Builder インスタンス (stream.graphics.gr6f.4xlarge) の最大数。
フリートの BYOL メモリ最適化 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL メモリ最適化 2xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.2xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の BYOL メモリ最適化 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL メモリ最適化 2xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.2xlarge) の最大数。
フリートの BYOL メモリ最適化 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL メモリ最適化 4xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.4xlarge) の最大数。
Image Builder 用の BYOL メモリ最適化 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL メモリ最適化 4xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.4xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの BYOL メモリ最適化 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL メモリ最適化 8xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.8xlarge) の最大数。
Image Builder 用の BYOL メモリ最適化 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL メモリ最適化 8xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.8xlarge) の最大数。
フリートの BYOL メモリ最適化大規模ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL メモリ最適化ラージストリーミングインスタンス (stream.memory.large) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の BYOL メモリ最適化大規模ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL メモリ最適化ラージストリーミングインスタンス (stream.memory.large) の最大数。
フリートの BYOL メモリ最適化 xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL メモリ最適化 xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.xlarge) の最大数。
Image Builder の BYOL メモリ最適化 xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL メモリ最適化 xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの BYOL 標準 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL 標準 2xlarge ストリーミングインスタンス (stream.standard.2xlarge) の最大数。
Image Builder 用の BYOL 標準 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL 標準 2xlarge ストリーミングインスタンス (stream.standard.2xlarge) の最大数。
フリートの BYOL 標準ラージストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL 標準ラージストリーミングインスタンス (stream.standard.large) の最大数。
Image Builder 用の BYOL 標準ラージストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン : 5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL 標準ラージストリーミングインスタンス (stream.standard.large) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの BYOL 標準メディアストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL 標準メディアストリーミングインスタンス (stream.standard.medium) の最大数。
Image Builder 用の BYOL 標準メディアストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL 標準メディアストリーミングインスタンス (stream.standard.medium) の最大数。
フリートの BYOL 標準 xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる BYOL 標準 xlarge ストリーミングインスタンス (stream.standard.xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder 用の BYOL 標準 xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる BYOL 標準 xlarge ストリーミングインスタンス (stream.standard.xlarge) の最大数。
フリートのコンピューティング最適化 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるコンピューティング最適化 2xlarge ストリーミングインスタンス (stream.compute.2xlarge) の最大数。
Image Builder のコンピューティング最適化 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるコンピューティング最適化 2xlarge ストリーミングインスタンス (stream.compute.2xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのコンピューティング最適化 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるコンピューティング 4xlarge ストリーミングインスタンス (stream.compute.4xlarge) の最大数。
Image Builder のコンピューティング最適化 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるコンピューティング最適化 4xlarge ストリーミングインスタンス (stream.compute.4xlarge) の最大数。
フリートのコンピューティング最適化 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるコンピューティング最適化 8xlarge ストリーミングインスタンス (stream.compute.8xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder のコンピューティング最適化 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるコンピューティング最適化 8xlarge ストリーミングインスタンス (stream.compute.8xlarge) の最大数。
フリートのコンピューティング最適化 large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるコンピューティング最適化 large ストリーミングインスタンス (stream.compute.large) の最大数。
Image Builder のコンピューティング最適化 large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるコンピューティング最適化 large ストリーミングインスタンス (stream.compute.large) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのコンピューティング最適化 xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるコンピューティング最適化 xlarge ストリーミングインスタンス (stream.compute.xlarge) の最大数。
Image Builder のコンピューティング最適化 xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるコンピューティング最適化 xlarge ストリーミングインスタンス (stream.compute.xlarge) の最大数。
フリートの ComputeOptimized.c6a.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c6a.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の ComputeOptimized.c 6a.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 6a.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 6a.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 6a.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c 6a.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 6a.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの ComputeOptimized.c 6a.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 6a.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c 6a.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 6a.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 6a.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 6a.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の ComputeOptimized.c 6a.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 6a.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 6a.32xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 6a.32xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c 6a.32xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 6a.32xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの ComputeOptimized.c 6a.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 6a.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c 6a.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 6a.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 6a.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 6a.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の ComputeOptimized.c 6a.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 6a.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 6a.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 6a.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c 6a.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 6a.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 6a.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 6a.large ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の ComputeOptimized.c 6a.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 6a.large ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 6a.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 6a.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c 6a.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 6a.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 6i.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 6i.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の ComputeOptimized.c6i.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c6i.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c6i.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c6i.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c6i.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c6i.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの ComputeOptimized.c 6i.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 6i.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c 6i.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 6i.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 6i.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 6i.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の ComputeOptimized.c 6i.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 6i.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 6i.32xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 6i.32xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c 6i.32xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 6i.32xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの ComputeOptimized.c 6i.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 6i.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c 6i.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 6i.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 6i.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 6i.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の ComputeOptimized.c6i.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c6i.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c6i.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンでこのアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c6i.large ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c6i.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c6i.large ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c6i.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c6i.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の ComputeOptimized.c 6i.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 6i.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 7a.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 7a.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c 7a.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 7a.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 7a.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 7a.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の ComputeOptimized.c 7a.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 7a.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 7a.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 7a.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c 7a.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 7a.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの ComputeOptimized.c 7a.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 7a.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c 7a.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 7a.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 7a.32xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 7a.32xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の ComputeOptimized.c7a.32xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c7a.32xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c7a.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c7a.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c7a.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c7a.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの ComputeOptimized.c 7a.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 7a.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c 7a.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 7a.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 7a.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 7a.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の ComputeOptimized.c 7a.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 7a.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 7a.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 5	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 7a.large ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c 7a.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 7a.large ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 7a.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 7a.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の ComputeOptimized.c7a.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c7a.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c7i-flex.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c7i-flex.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c7i-flex.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c7i-flex.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c7i-flex.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c7i-flex.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の ComputeOptimized.c7i-flex.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c7i-flex.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c7i-flex.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c7i-flex.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c7i-flex.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c7i-flex.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの ComputeOptimized.c7i-flex.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c7i-flex.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c7i-flex.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c7i-flex.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c7i-flex.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c7i-flex.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の ComputeOptimized.c7i-flex.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c7i-flex.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c7i-flex.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 5	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c7i-flex.large ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c7i-flex.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c7i-flex.large ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c7i-flex.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c7i-flex.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の ComputeOptimized.c7i-flex.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c7i-flex.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c7i.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c7i.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c7i.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c7i.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの ComputeOptimized.c 7i.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 7i.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c 7i.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 7i.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 7i.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 7i.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の ComputeOptimized.c 7i.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 7i.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 7i.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 7i.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c 7i.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 7i.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの ComputeOptimized.c 7i.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 7i.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c 7i.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 7i.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 7i.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 7i.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の ComputeOptimized.c7i.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c7i.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c7i.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c7i.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder 用の ComputeOptimized.c7i.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c7i.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c7i.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c7i.large ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の ComputeOptimized.c 7i.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 7i.large ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの ComputeOptimized.c 7i.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる ComputeOptimized.c 7i.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の ComputeOptimized.c 7i.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる ComputeOptimized.c 7i.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
送信先リージョンあたりの同時イメージコピー	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントで使用できるイメージの同時イメージコピーの最大数。
イメージの同時更新数	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントで使用できるイメージの同時更新の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリート	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントで作成できるフリートの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m6a .12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m6a.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.m6a .12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m6a .12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m6a .16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m6a.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の GeneralPurpose.m6a.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m6a.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m6a.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m6a.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.m6a.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m6a.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m6a.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m6a.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の GeneralPurpose.m6a.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m6a.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m6a.32xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m6a.32xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.m6a.32xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m6a.32xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m6a.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m6a.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の GeneralPurpose.m6a.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m6a.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m6a.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m6a.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.m6a.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m6a.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m6a.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m6a.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の GeneralPurpose.m6a.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m6a.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.m6a.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン : 5	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m6a.large ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder のGeneralPurpose.m6a.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m6a.large ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.m6a.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m6a.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の GeneralPurpose.m6a.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m6a.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m6i.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m6i.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.m6i.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m6i.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m6i.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m6i.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の GeneralPurpose.m6i .16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m6i .16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m6i .24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m6i.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.m6i .24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m6i .24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m6i .2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m6i.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の GeneralPurpose.m6i .2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m6i .2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m6i .32xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m6i.32xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.m6i .32xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m6i .32xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m6i .4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m6i.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の GeneralPurpose.m6i .4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m6i .4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m6i .8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m6i.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.m6i .8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m6i .8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.m6i.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン : 5	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m6i.large ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder のGeneralPurpose.m6i.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m6i.large ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m6i.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m6i.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.m6i.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m6i.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m7a.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7a.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の GeneralPurpose.m7a.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7a.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m7a.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7a.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.m7a.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7a.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m7a.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7a.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の GeneralPurpose.m7a.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7a.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m7a.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7a.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.m7a.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7a.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m7a.32xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7a.32xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の GeneralPurpose.m7a.32xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7a.32xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m7a.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7a.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.m7a.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7a.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m7a.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7a.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の GeneralPurpose.m7a.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7a.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m7a.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7a.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.m7a.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7a.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.m7a.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7a.large ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder のGeneralPurpose.m7a.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7a.large ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.m7a.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7a.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.m7a.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7a.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.m7i-flex.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7i-flex.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder のGeneralPurpose.m7i-flex.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7i-flex.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.m7i-flex.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7i-flex.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder のGeneralPurpose.m7i-flex.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7i-flex.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.m7i-flex.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7i-flex.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の GeneralPurpose.m7i-flex.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7i-flex.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.m7i-flex.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7i-flex.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder のGeneralPurpose.m7i-flex.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7i-flex.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.m7i-flex.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7i-flex.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の GeneralPurpose.m7i-flex.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7i-flex.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.m7i-flex.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7i-flex.large ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder のGeneralPurpose.m7i-flex.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7i-flex.large ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.m7i-flex.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7i-flex.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder のGeneralPurpose.m7i-flex.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7i-flex.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.m7i.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7i.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.m7i.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7i.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m7i.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7i.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の GeneralPurpose.m7i .16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7i .16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m7i .24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7i.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.m7i .24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7i .24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.m7i.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7i.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の GeneralPurpose.m7i .2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7i .2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m7i .48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7i.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.m7i .48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7i .48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m7i .4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7i.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の GeneralPurpose.m7i .4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7i .4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.m7i .8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7i.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.m7i .8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7i .8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.m7i.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン : 5	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7i.large ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の GeneralPurpose.m7i.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7i.large ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.m7i.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.m7i.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.m7i.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.m7i.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.t3.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.t3.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder のGeneralPurpose.t3.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.t3.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.t3.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.t3.large ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.t3.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン : 5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.t3.large ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの GeneralPurpose.t3.medium ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.t3.medium ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の GeneralPurpose.t3.medium ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.t3.medium ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.t3.small ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.t3.small ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.t3.small ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.t3.small ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.t3.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.t3.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder のGeneralPurpose.t3.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.t3.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.t3a.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.t3a.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder のGeneralPurpose.t3a.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.t3a.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.t3a.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.t3a.large ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder のGeneralPurpose.t3a.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.t3a.large ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.t3a.medium ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.t3a.medium ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の GeneralPurpose.t3a.medium ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.t3a.medium ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.t3a.small ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.t3a.small ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder のGeneralPurpose.t3a.small ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.t3a.small ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのGeneralPurpose.t3a.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる GeneralPurpose.t3a.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder のGeneralPurpose.t3a.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる GeneralPurpose.t3a.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートのグラフィックス G4DN 12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィック G4DN 12xlarge インスタンス (stream.graphics.g4dn.12xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder のグラフィックス G4DN 12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィック G4DN 12xlarge インスタンス (stream.graphics.g4dn.12xlarge) の最大数。
フリートのグラフィックス G4DN 16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィック G4DN 16xlarge インスタンス (stream.graphics.g4dn.16xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G4DN 16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィック G4DN 16xlarge インスタンス (stream.graphics.g4dn.16xlarge) の最大数。
フリートのグラフィックス G4DN 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィックス G4DN 2xlarge インスタンス (stream.graphics.g4dn.2xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder のグラフィックス G4DN 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィックス G4DN 2xlarge インスタンス (stream.graphics.g4dn.2xlarge) の最大数。
フリートのグラフィックス G4DN 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィックス G4DN 4xlarge インスタンス (stream.graphics.g4dn.4xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G4DN 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィックス G4DN 4xlarge インスタンス (stream.graphics.g4dn.4xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのグラフィックス G4DN 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィックス G4DN 8xlarge インスタンス (stream.graphics.g4dn.8xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G4DN 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィックス G4DN 8xlarge インスタンス (stream.graphics.g4dn.8xlarge) の最大数。
フリートのグラフィックス G4DN xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィックス G4DN xlarge インスタンス (stream.graphics.g4dn.xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G4DN xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィックス G4DN xlarge インスタンス (stream.graphics.g4dn.xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのグラフィックス G5 12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィック G5 12xlarge インスタンス (stream.graphics.g5.12xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G5 12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィック G5 12xlarge インスタンス (stream.graphics.g5.12xlarge) の最大数。
フリートのグラフィックス G5 16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィック G5 16xlarge インスタンス (stream.graphics.g5.16xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G5 16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィック G5 16xlarge インスタンス (stream.graphics.g5.16xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのグラフィックス G5 24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィック G5 24xlarge インスタンス (stream.graphics.g5.24xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G5 24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィック G5 24xlarge インスタンス (stream.graphics.g5.24xlarge) の最大数。
フリートのグラフィックス G5 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィック G5 2xlarge インスタンス (stream.graphics.g5.2xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G5 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィック G5 2xlarge インスタンス (stream.graphics.g5.2xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのグラフィックス G5 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィック G5 4xlarge インスタンス (stream.graphics.g5.4xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G5 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィック G5 4xlarge インスタンス (stream.graphics.g5.4xlarge) の最大数。
フリートのグラフィックス G5 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィック G5 8xlarge インスタンス (stream.graphics.g5.8xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G5 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィック G5 8xlarge インスタンス (stream.graphics.g5.8xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのグラフィックス G5 xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィックス G5 xlarge インスタンス (stream.graphics.g5.xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G5 xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィックス G5 xlarge インスタンス (stream.graphics.g5.xlarge) の最大数。
フリートのグラフィックス G6 12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンでこのアカウントのフリートに使用できるグラフィック G6 12xlarge インスタンス (stream.graphics.g6.12xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G6 12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できるグラフィックス G6 12xlarge インスタンス (stream.graphics.g6.12xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのグラフィックス G6 16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できるグラフィック G6 16xlarge インスタンス (stream.graphics.g6.16xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G6 16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できるグラフィックス G6 16xlarge インスタンス (stream.graphics.g6.16xlarge) の最大数。
フリートのグラフィックス G6 24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンでこのアカウントのフリートに使用できるグラフィック G6 24xlarge インスタンス (stream.graphics.g6.24xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G6 24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できるグラフィックス G6 24xlarge インスタンス (stream.graphics.g6.24xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのグラフィックス G6 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンでこのアカウントのフリートに使用できるグラフィック G6 2xlarge インスタンス (stream.graphics.g6.2xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G6 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できるグラフィックス G6 2xlarge インスタンス (stream.graphics.g6.2xlarge) の最大数。
フリートのグラフィックス G6 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できるグラフィック G6 4xlarge インスタンス (stream.graphics.g6.4xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G6 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できるグラフィックス G6 4xlarge インスタンス (stream.graphics.g6.4xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのグラフィックス G6 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できるグラフィック G6 8xlarge インスタンス (stream.graphics.g6.8xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G6 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できるグラフィックス G6 8xlarge インスタンス (stream.graphics.g6.8xlarge) の最大数。
フリートのグラフィックス G6 xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンでこのアカウントのフリートに使用できるグラフィック G6 xlarge インスタンス (stream.graphics.g6.xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G6 xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できるグラフィック G6 xlarge インスタンス (stream.graphics.g6.xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのグラフィックス G6F 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィックス G6F 2xlarge インスタンス (stream.graphics.g6f.2xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G6F 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィックス G6F 2xlarge インスタンス (stream.graphics.g6f.2xlarge) の最大数。
フリートのグラフィックス G6F 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィックス G6F 4xlarge インスタンス (stream.graphics.g6f.4xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G6F 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィックス G6F 4xlarge インスタンス (stream.graphics.g6f.4xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのグラフィックス G6F large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィックス G6F large インスタンス (stream.graphics.g6f.large) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G6F large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィックス G6F large インスタンス (stream.graphics.g6f.large) の最大数。
フリートのグラフィックス G6F xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィックス G6F xlarge インスタンス (stream.graphics.g6f.xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G6F xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィックス G6F xlarge インスタンス (stream.graphics.g6f.xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのグラフィックス G7 12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できるグラフィック G7 12xlarge インスタンス (stream.graphics.g7.12xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G7 12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できるグラフィック G7 12xlarge インスタンス (stream.graphics.g7.12xlarge) の最大数。
フリートのグラフィックス G7 24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンでこのアカウントのフリートに使用できるグラフィック G7 24xlarge インスタンス (stream.graphics.g7.24xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G7 24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できるグラフィック G7 24xlarge インスタンス (stream.graphics.g7.24xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのグラフィックス G7 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンでこのアカウントのフリートに使用できるグラフィック G7 2xlarge インスタンス (stream.graphics.g7.2xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G7 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できるグラフィックス G7 2xlarge インスタンス (stream.graphics.g7.2xlarge) の最大数。
フリートのグラフィックス G7 48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンでこのアカウントのフリートに使用できるグラフィック G7 48xlarge インスタンス (stream.graphics.g7.48xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G7 48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できるグラフィックス G7 48xlarge インスタンス (stream.graphics.g7.48xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのグラフィックス G7 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンでこのアカウントのフリートに使用できるグラフィック G7 4xlarge インスタンス (stream.graphics.g7.4xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G7 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できるグラフィックス G7 4xlarge インスタンス (stream.graphics.g7.4xlarge) の最大数。
フリートのグラフィックス G7 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できるグラフィック G7 8xlarge インスタンス (stream.graphics.g7.8xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス G7 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できるグラフィックス G7 8xlarge インスタンス (stream.graphics.g7.8xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのグラフィックス GR6 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィックス GR6 4xlarge インスタンス (stream.graphics.gr6.4xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス GR6 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィックス GR6 4xlarge インスタンス (stream.graphics.gr6.4xlarge) の最大数。
フリートのグラフィックス GR6 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィックス GR6 8xlarge インスタンス (stream.graphics.gr6.8xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス GR6 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィックス GR6 8xlarge インスタンス (stream.graphics.gr6.8xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのグラフィックス GR6F 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるグラフィックス GR6F 4xlarge インスタンス (stream.graphics.gr6f.4xlarge) の最大数。
Image Builder のグラフィックス GR6F 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるグラフィックス GR6F 4xlarge インスタンス (stream.graphics.gr6f.4xlarge) の最大数。
Image Builder	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントで作成できる Image Builder の最大数。
イメージ共有制限	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンで、この AWS アカウントで 1 つのイメージを共有できるアカウントの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Windows Server 2019 プラットフォームと stream.standard.2xlarge インスタンスタイプを含む App Block ビルダーの最大数	サポートされている各リージョン: 1	あり	現在のリージョンで、このアカウントで使用できる Windows Server 2019 プラットフォームおよび stream.standard.2xlarge インスタンスタイプを含む App Block ビルダーの最大数。
Windows Server 2019 プラットフォームと stream.standard.large インスタンスタイプを含む App Block ビルダーの最大数	サポートされている各リージョン: 1	あり	現在のリージョンで、このアカウントで使用できる Windows Server 2019 プラットフォームおよび stream.standard.large インスタンスタイプを含む App Block ビルダーの最大数。
Windows Server 2019 プラットフォームと stream.standard.medium インスタンスタイプを含む App Block ビルダーの最大数	サポートされている各リージョン: 1	あり	現在のリージョンで、このアカウントで使用できる Windows Server 2019 プラットフォームおよび stream.standard.medium インスタンスタイプを含む App Block ビルダーの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Windows Server 2019 プラットフォームと stream.standard.small インスタンスタイプを含む App Block ビルダーの最大数	サポートされている各リージョン: 1	あり	現在のリージョンで、このアカウントで使用できる Windows Server 2019 プラットフォームおよび stream.standard.small インスタンスタイプを含む App Block ビルダーの最大数。
Windows Server 2019 プラットフォームと stream.standard.xlarge インスタンスタイプを含む App Block ビルダーの最大数	サポートされている各リージョン: 1	あり	現在のリージョンで、このアカウントで使用できる Windows Server 2019 プラットフォームおよび stream.standard.xlarge インスタンスタイプを含む App Block ビルダーの最大数。
Ubuntu Pro 2404 プラットフォームと stream.standard.2xlarge インスタンスタイプを使用する Elastic フリートの最大同時セッション数	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Elastic フリート Ubuntu Pro 2404 プラットフォームおよび stream.standard.2xlarge インスタンスタイプに使用できる同時セッションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Ubuntu Pro 2404 プラットフォームと stream.standard.large インスタンスタイプを使用する Elastic フリートの最大同時セッション数	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Elastic フリート Ubuntu Pro 2404 プラットフォームおよび stream.standard.large インスタンスタイプに使用できる同時セッションの最大数。
Ubuntu Pro 2404 プラットフォームと stream.standard.medium インスタンスタイプを使用する Elastic フリートの最大同時セッション数	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Elastic フリート Ubuntu Pro 2404 プラットフォームと stream.standard.medium インスタンスタイプに使用できる同時セッションの最大数。
Ubuntu Pro 2404 プラットフォームと stream.standard.small インスタンスタイプを使用する Elastic フリートの最大同時セッション数	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Elastic フリート Ubuntu Pro 2404 プラットフォームおよび stream.standard.small インスタンスタイプに使用できる同時セッションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Ubuntu Pro 2404 プラットフォームと stream.standard.xlarge インスタンスタイプを使用する Elastic フリートの最大同時セッション数	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Elastic フリート Ubuntu Pro 2404 プラットフォームおよび stream.standard.xlarge インスタンスタイプに使用できる同時セッションの最大数。
Windows Server 2019 プラットフォームと stream.standard.2xlarge インスタンスタイプを使用する Elastic フリートの最大同時セッション数	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Elastic フリートの Windows Server 2019 プラットフォームおよび stream.standard.2xlarge インスタンスタイプに使用できる同時セッションの最大数。
Windows Server 2019 プラットフォームと stream.standard.large インスタンスタイプを使用する Elastic フリートの最大同時セッション数	サポートされている各リージョン: 5	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Elastic フリートの Windows Server 2019 プラットフォームおよび stream.standard.large インスタンスタイプに使用できる同時セッションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Windows Server 2019 プラットフォームと stream.standard.medium インスタンスタイプを使用する Elastic フリートの最大同時セッション数	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Elastic フリートの Windows Server 2019 プラットフォームおよび stream.standard.medium インスタンスタイプに使用できる同時セッションの最大数。
Windows Server 2019 プラットフォームと stream.standard.small インスタンスタイプを使用する Elastic フリートの最大同時セッション数	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Elastic フリートの Windows Server 2019 プラットフォームおよび stream.standard.small インスタンスタイプに使用できる同時セッションの最大数。
Windows Server 2019 プラットフォームと stream.standard.xlarge インスタンスタイプを使用する Elastic フリートの最大同時セッション数	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Elastic フリートの Windows Server 2019 プラットフォームおよび stream.standard.xlarge インスタンスタイプに使用できる同時セッションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのメモリ最適化 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンのこのアカウントのフリートに使用できるメモリ最適化 2xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.2xlarge) の最大数。
Image Builder のメモリ最適化 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるメモリ最適化 2xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.2xlarge) の最大数。
フリートのメモリ最適化 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるメモリ最適化 4xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.4xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder のメモリ最適化 4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるメモリ最適化 4xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.4xlarge) の最大数。
フリートのメモリ最適化 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるメモリ最適化 8xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.8xlarge) の最大数。
Image Builder のメモリ最適化 8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるメモリ最適化 8xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.8xlarge) の最大数。
フリートのメモリ最適化 large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるメモリ最適化 large インスタンス (stream.memory.large) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder のメモリ最適化 large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるメモリ最適化 large ストリーミングインスタンス (stream.memory.large) の最大数。
フリートのメモリ最適化 xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるメモリ最適化 xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.xlarge) の最大数。
Image Builder のメモリ最適化 xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるメモリ最適化 xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.xlarge) の最大数。
フリートのメモリ最適化 z1d 12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるメモリ最適化 z1d 12xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.z1d.12xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder のメモリ最適化 z1d 12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるメモリ最適化 z1d 12xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.z1d .12xlarge) の最大数。
フリートのメモリ最適化 z1d 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるメモリ最適化 z1d 2xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.z1d .2xlarge) の最大数。
Image Builder のメモリ最適化 z1d 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるメモリ最適化 z1d 2xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.z1d .2xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのメモリ最適化 z1d 3xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるメモリ最適化 z1d 3xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.z1d.3xlarge) の最大数。
Image Builder のメモリ最適化 z1d 3xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるメモリ最適化 z1d 3xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.z1d.3xlarge) の最大数。
フリートのメモリ最適化 z1d 6xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるメモリ最適化 z1d 6xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.z1d.6xlarge) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder のメモリ最適化 z1d 6xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるメモリ最適化 z1d 6xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.z1d .6xlarge) の最大数。
フリートのメモリ最適化 z1d large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるメモリ最適化 z1d large ストリーミングインスタンス (stream.memory.z1d .large) の最大数。
Image Builder のメモリ最適化 z1d large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるメモリ最適化 z1d large ストリーミングインスタンス (stream.memory.z1d .large) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートのメモリ最適化 z1d xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できるメモリ最適化 z1d xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.z1d.xlarge) の最大数。
Image Builder のメモリ最適化 z1d xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できるメモリ最適化 z1d xlarge ストリーミングインスタンス (stream.memory.z1d.xlarge) の最大数。
フリートの MemoryOptimized.r6a.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r6a.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r6a.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r6a.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの MemoryOptimized.r6a.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r6a.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r6a.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r6a.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの MemoryOptimized.r6a.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r6a.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r6a.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r6a.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの MemoryOptimized.r6a.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r6a.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r6a.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r6a.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの MemoryOptimized.r6a.32xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r6a.32xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r6a.32xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r6a.32xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの MemoryOptimized.r6a.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r6a.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r6a.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r6a.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの MemoryOptimized.r6a.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r6a.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r6a.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r6a.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの MemoryOptimized.r6a.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r6a.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r6a.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r6a.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの MemoryOptimized.r6a.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r6a.large ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r6a.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r6a.large ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの MemoryOptimized.r6a.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r6a.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r6a.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r6a.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの MemoryOptimized.r6i.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r6i.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r6i.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r6i.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの MemoryOptimized.r6i.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r6i.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r6i.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r6i.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの MemoryOptimized.r6i.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r6i.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r6i.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r6i.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの MemoryOptimized.r6i.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r6i.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r6i.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r6i.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの MemoryOptimized.r6i.32xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r6i.32xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r6i.32xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r6i.32xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの MemoryOptimized.r6i.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r6i.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r6i.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r6i.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの MemoryOptimized.r6i.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r6i.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r6i.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r6i.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの MemoryOptimized.r6i.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンでこのアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r6i.large ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r6i.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r6i.large ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの MemoryOptimized.r6i.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r6i.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r6i.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r6i.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの MemoryOptimized.r7a.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r7a.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r7a.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r7a.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの MemoryOptimized.r7a.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r7a.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r7a.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r7a.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの MemoryOptimized.r7a.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r7a.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r7a.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r7a.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの MemoryOptimized.r7a.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r7a.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r7a.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r7a.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの MemoryOptimized.r7a.32xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r7a.32xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r7a.32xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r7a.32xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの MemoryOptimized.r7a.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r7a.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r7a.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r7a.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの MemoryOptimized.r7a.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r7a.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r7a.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r7a.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの MemoryOptimized.r7a.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r7a.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r7a.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r7a.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの MemoryOptimized.r7a.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r7a.large ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r7a.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r7a.large ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの MemoryOptimized.r7a.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r7a.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r7a.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r7a.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの MemoryOptimized.r7i.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r7i.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r7i.12xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r7i.12xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの MemoryOptimized.r7i.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r7i.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r7i.16xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r7i.16xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの MemoryOptimized.r7i.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r7i.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r7i.24xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r7i.24xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの MemoryOptimized.r7i.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r7i.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r7i.2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r7i.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの MemoryOptimized.r7i.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r7i.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r7i.48xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r7i.48xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの MemoryOptimized.r7i.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r7i.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r7i.4xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r7i.4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの MemoryOptimized.r7i.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r7i.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r7i.8xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r7i.8xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
フリートの MemoryOptimized.r7i.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンでこのアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r7i.large ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r7i.large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r7i.large ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリートの MemoryOptimized.r7i.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントのフリートに使用できる MemoryOptimized.r7i.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
Image Builder の MemoryOptimized.r7i.xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンで、このアカウントの Image Builder に使用できる MemoryOptimized.r7i.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。
プライベートイメージ	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントで作成できるプライベートイメージの最大数。
スタック	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントで作成できるスタックの最大数。
フリートの標準 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できる stream.standard.2xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の標準 2xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できる標準 2xlarge ストリーミングインスタンス (stream.standard.2xlarge) の最大数。
フリートの標準 large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できる標準 large ストリーミングインスタンス (stream.standard.large) の最大数。
Image Builder の標準 large ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できる標準 large ストリーミングインスタンス (stream.standard.large) の最大数。
フリートの標準 medium ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できる標準 medium ストリーミングインスタンス (stream.standard.large) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の標準 medium ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できる標準 medium ストリーミングインスタンス (stream.standard.medium) の最大数。
フリートの標準 small ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できる標準 small ストリーミングインスタンス (stream.standard.small) の最大数。
Image Builder の標準 small ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できる標準 small ストリーミングインスタンス (stream.standard.small) の最大数。
フリートの標準 xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントでフリートに使用できる stream.standard.xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Image Builder の標準 xlarge ストリーミングインスタンス	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで、このアカウントで Image Builder に使用できる標準 xlarge ストリーミングインスタンス (stream.standard.xlarge) の最大数。
AgentAccessMCP のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンで、アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる AgentAccessMCP リクエストの最大数
ユーザープールのユーザー	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在のリージョンで、このアカウントでユーザープールに作成できるユーザーの最大数。

* [Default Internet Access (デフォルトのインターネットアクセス)] が有効になっているフリートの場合、クォータは 100 フリートインスタンスです。デプロイで 100 を超える同時ユーザーをサポートする必要がある場合は、代わりに NAT ゲートウェイ設定を使用します。

AWS App Studio エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	appstudio.us-west-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	appstudio.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

クォータの詳細については、「 AWS App Studio ユーザーガイド」の「 のクォ AWS App Studioータ」を参照してください。

AWS AppSync エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

AWS AppSync コントロールプレーン

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	appsync.us-east-2.amazonaws.com appsync.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	appsync.us-east-1.amazonaws.com appsync.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	appsync.us-west-1.amazonaws.com appsync.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	appsync.us-west-2.amazonaws.com appsync.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	appsync.af-south-1.amazonaws.com appsync.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	appsync.ap-east-1.amazonaws.com appsync.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	appsync.ap-south-2.amazonaws.com appsync.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	appsync.ap-southeast-3.amazonaws.com appsync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	appsync.ap-southeast-5.amazonaws.com appsync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	appsync.ap-southeast-4.amazonaws.com appsync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	appsync.ap-south-1.amazonaws.com appsync.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	appsync.ap-northeast-3.amazonaws.com appsync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	appsync.ap-northeast-2.amazonaws.com appsync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	appsync.ap-southeast-1.amazonaws.com appsync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	appsync.ap-southeast-2.amazonaws.com appsync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	appsync.ap-southeast-7.amazonaws.com appsync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	appsync.ap-northeast-1.amazonaws.com appsync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	appsync.ca-central-1.amazonaws.com appsync.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	appsync.ca-west-1.amazonaws.com appsync.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	appsync.eu-central-1.amazonaws.com appsync.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	appsync.eu-west-1.amazonaws.com appsync.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	appsync.eu-west-2.amazonaws.com appsync.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	appsync.eu-south-1.amazonaws.com appsync.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	appsync.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	appsync.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	appsync.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	appsync.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	appsync.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.il-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	appsync.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	appsync.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	appsync.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.sa-east-1.api.aws	HTTPS

AWS AppSync ゲートウェイ

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	appsync-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	appsync-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	appsync-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	appsync-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	appsync-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	appsync-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	appsync-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	appsync-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	appsync-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	appsync-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	appsync-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	appsync-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	appsync-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	appsync-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	appsync-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	appsync-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	appsync-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	appsync-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	appsync-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
中国 (北京)	cn-north-1	appsync-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
中国 (寧夏)	cn-northwest-1	appsync-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	appsync-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	appsync-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	appsync-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	appsync-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	appsync-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	appsync-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	appsync-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	appsync-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	appsync-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (UAE)	me-central-1	appsync-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	appsync-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	appsync-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS AppSync リアルタイムサブスクリプション

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	appsync-realtime-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	appsync-realtime-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	appsync-realtime-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	appsync-realtime-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	appsync-realtime-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	appsync-realtime-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	appsync-realtime-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	appsync-realtime-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	appsync-realtime-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	appsync-realtime-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	appsync-realtime-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	appsync-realtime-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	appsync-realtime-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	appsync-realtime-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	appsync-realtime-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	appsync-realtime-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	appsync-realtime-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	appsync-realtime-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
中国 (北京)	cn-north-1	appsync-realtime-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
中国 (寧夏)	cn-northwest-1	appsync-realtime-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	appsync-realtime-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	appsync-realtime-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	appsync-realtime-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	appsync-realtime-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	appsync-realtime-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	appsync-realtime-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	appsync-realtime-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	appsync-realtime-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	appsync-realtime-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (UAE)	me-central-1	appsync-realtime-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	appsync-realtime-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	appsync-realtime-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
すべての API – API あたりの API キー	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	API あたりの API キーの最大数
すべての API – API あたりの認証プロバイダー	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	API あたりの認証プロバイダーの最大数
すべての API – パイプラインリゾルバーまたはハンドラーあたりの関数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	パイプラインリゾルバーまたはハンドラーあたりの関数の最大数
すべての API – ハンドラー、リゾルバー、関数コードサイズ	サポートされている各リージョン: 32 キロバイト	いいえ	APPSYNC_JS ランタイムで実行されるハンドラー、リゾルバー、および関数の最大コードサイズ。
すべての API – リゾルバー、関数、ハンドラーのループあたりのイテレーション	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	#foreach...#end ループ内のイテレーションの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
すべての API – カスタムドメイン名の数	サポートされている各リージョン: 50	可能	リージョンあたりのカスタムドメイン名の最大数
すべての API – リクエスト実行時間	サポートされている各リージョン: 30 秒	いいえ	最大リクエスト実行時間
すべての API – リゾルバー、関数、ハンドラーのレスポンスサイズ	サポートされている各リージョン: 5 MB	いいえ	評価されたリゾルバー、関数、ハンドラーテンプレートの最大サイズ
すべての API – サブスクリプションペイロードサイズ	サポートされている各リージョン: 240 KB	いいえ	サブスクリプション経由で受信したメッセージの最大サイズ
すべての API – クライアント接続あたりのサブスクリプション	サポートされている各リージョン: 200	あり	サブスクリプションは、単一の WebSocket 接続でクライアントごとにステートメントをコード化します。各ステートメントにより、クライアントは特定のサブスクリプションに関連する複数のメッセージを受信できます。
イベント API – リージョンあたりの API	サポートされている各リージョン: 50	可能	リージョンあたりの AppSync Event API の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
イベント API – 発行リクエストあたりのバッチサイズ	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	1 回の発行オペレーションでバッチ処理できるイベントの最大数。
イベント API – API あたりのチャネル名前空間	サポートされている各リージョン: 50	可能	イベント API のチャネル名前空間の最大数
イベント API – チャネルセグメントで許可される文字数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	チャネルセグメントの最大文字長
イベント API – チャネルで許可されるセグメント数	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	チャネル内のセグメントの最大数
イベント API – 発行ペイロードサイズ	サポートされている各リージョン: 1.2 MB	いいえ	発行オペレーションで送信されるペイロード全体の最大サイズ
イベント API – API あたりの接続レート	サポートされている各リージョン: 2,000/秒	あり	1 秒あたりの Event API 接続リクエストの最大数。
イベント API – API あたりのインバウンドイベントのレート	サポートされている各リージョン: 10,000/秒	あり	1 秒あたりのインバウンドイベントの最大数。発行されたイベントごとに 1 つのインバウンドイベントが生成されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
イベント API – API あたりのアウトバウンドメッセージのレート	サポートされている各リージョン: 1,000,000/秒	あり	1 秒あたりのアウトバウンド計測イベントの最大数。1 つの従量制イベントは 5 kB の配信済みイベントに相当します。
イベント API – クライアント接続あたりの発行リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 25/秒	いいえ	WebSocket 接続ごとの 1 秒あたりの発行リクエストの最大数。WebSocket 発行リクエストは、リクエストトークンクォータのレートに対しても評価されます。
イベント API – リクエストトークンのレート	サポートされている各リージョン: 2,000/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントのイベント APIs に対する 1 秒あたりのリクエストトークンの最大数。 AWS AppSync は、消費するリソースの量 (処理時間とメモリ) と発行される 5kB メッセージの数に基づいて、リクエストを発行するトークンを割り当てます。
GraphQL API – リージョンあたりの API	サポートされている各リージョン: 50	可能	リージョンあたりの GraphQL API の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GraphQL API – リクエストあたりの最大バッチサイズ	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	BatchInvoke オペレーションのために単一の Lambda 関数に送信されるリゾルバーリクエストリストの最大長。
GraphQL APIs- 最大クエリ長	サポートされている各リージョン: 15,000	いいえ	GraphQL クエリの最大長。トークンで測定されます (15,000)。トークンは、クエリ文字列の個々の解析された要素です。この制限を超えるクエリは失敗し、最大文字数を超えましたというエラーメッセージが表示されます。
GraphQL API – キャッシュキーの数	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	キャッシュキーの最大数
GraphQL API – API あたりの接続レート	サポートされている各リージョン: 2,000/秒	あり	1 秒あたりの GraphQL API 接続リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GraphQL API – API あたりのインバウンドメッセージのレート	サポートされている各リージョン: 10,000/秒	あり	1 秒あたりのインバウンドメッセージの最大数。ミューテーションによって呼び出されるサブスクリプションタイプごとに 1 つのインバウンドメッセージが生成されます。
GraphQL API – API あたりのアウトバウンドメッセージのレート	サポートされている各リージョン: 1,000,000/秒	あり	1 秒あたりのアウトバウンドメッセージの最大数。1 つのアウトバウンドメッセージは、配信される 5 KB のペイロードデータに相当します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GraphQL API – リクエストトークンのレート	us-east-1: 10,000/秒 us-east-2: 10,000/秒 us-west-2: 10,000/秒 ap-northeast-1: 10,000/秒 ap-northeast-2: 10,000/秒 ap-south-1: 10,000/秒 ap-southeast-1: 10,000/秒 ap-southeast-2: 10,000/秒 eu-central-1: 10,000/秒 eu-west-1: 10,000/秒 eu-west-2: 10,000/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントの GraphQL APIs に対する 1 秒あたりのリクエストトークンの最大数。 AWS AppSync は、消費するリソースの量 (処理時間とメモリ) に基づいて、トークンをミューテーションリクエストとクエリリクエストに割り当てます。トークンの詳細については、AWS AppSync ドキュメントの「モニタリング」セクションを参照してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	サポートされている他の各リージョン: 5,000/秒		
GraphQL API – リクエストマッピングテンプレートのサイズ	サポートされている各リージョン: 64 キロバイト	いいえ	リクエストマッピングテンプレートの最大サイズ
GraphQL API – 1 つのリクエストで実行されるリゾルバー	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	1 つのリクエストで実行できるリゾルバーの最大数
GraphQL API – レスポンスマッピングテンプレートのサイズ	サポートされている各リージョン: 64 キロバイト	いいえ	レスポンスマッピングテンプレートの最大サイズ
GraphQL API – スキーマドキュメントのサイズ	サポートされている各リージョン: 1 メガバイト	いいえ	スキーマドキュメントの最大サイズ
GraphQL API – Merged API あたりのソース API の関連付け	サポートされている各リージョン: 10	あり	Merged API あたりのソース API 関連付けの最大数。
GraphQL API – サブスクリプション無効化リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	いいえ	リージョンあたり、アカウントあたり、1 秒あたりの無効化リクエストの最大数。

リクエストトークンのレートは、現在のリージョンでのこのアカウントの 1 秒あたりのリクエストトークンの最大数です。 AWS AppSync は、消費するリソースの量 (処理時間とメモリ) に基づ

いて、ミューテーションリクエストとクエリリクエストにトークンを割り当てます。トークンの詳細については、「AWS AppSync デベロッパーガイド」の「Using token counts to optimize your requests」を参照してください。

Amazon Athena エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	athena.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	athena.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリ	us-west-1	athena.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
フォルニア)		athena-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	athena.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	athena.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	athena.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	athena.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	athena.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	athena.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	athena.ap-southeast-4.amazonaws.com athena.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	athena.ap-south-1.amazonaws.com athena.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	athena.ap-southeast-6.amazonaws.com athena.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	athena.ap-northeast-3.amazonaws.com athena.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	athena.ap-northeast-2.amazonaws.com athena.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	athena.ap-southeast-1.amazonaws.com athena.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	athena.ap-southeast-2.amazonaws.com athena.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	athena.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-east-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	athena.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	athena.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	athena.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	athena.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	athena.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	athena.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	athena.eu-west-2.amazonaws.com athena.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	athena.eu-south-1.amazonaws.com athena.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	athena.eu-west-3.amazonaws.com athena.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	athena.eu-south-2.amazonaws.com athena.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	athena.eu-north-1.amazonaws.com athena.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	athena.eu-central-2.amazonaws.com athena.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	athena.il-central-1.amazonaws.com athena.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	athena.mx-central-1.amazonaws.com athena.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	athena.me-south-1.amazonaws.com athena.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	athena.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	athena.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	athena.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	athena.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

最新バージョンの JDBC ドライバーとそのドキュメントをダウンロードするには、JDBC ドライバーを介した Athena の使用を参照してください。

以前のバージョンの JDBC ドライバーとそのドキュメントの詳細については、以前のバージョンの JDBC ドライバーを使用するを参照してください。

ODBC ドライバーの最新バージョンと以前のバージョンをダウンロードするには、ODBC での Athena への接続を参照してください。

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アクティブな DDL クエリ	サポートされている各リージョン: 20	可能	アクティブな DDL クエリ数。DDL クエリには、CREATE TABLE クエリと ALTER TABLE ADD PARTITION クエリが含まれます。
アクティブな DML クエリ	us-east-1: 200 us-east-2: 150 us-west-2: 150 ap-northeast-1: 150 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 100 ap-southeast-1: 100 ap-southeast-2: 100 eu-central-1: 150 eu-west-1: 150	あり	アクティブな DML クエリ数。DML クエリには、SELECT クエリ、CREATE TABLE AS (CTAS) クエリ、および INSERT INTO クエリが含まれます。特定のクォータは AWS リージョンによって異なります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	eu-west-2: 100 他のサポートされている各リージョン: 20		
Apache Spark DPU 同時実行	サポートされている各リージョン: 160	いいえ	Apache Spark の計算で同時に消費できる DPU の最大数。
BatchGetNamedQuery API のバースト乗数クォータ	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	レートクォータ (バースト = レート * BurstMultiplierQuota) に基づいて BatchGetNamedQuery API のバーストキャパシティをスケールする乗数係数。BatchGetNamedQuery Burst は、リージョンのアカウントに蓄積できる BatchGetNamedQuery API トークンの最大数です

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
BatchGetQueryExecution API のバースト乗数クォータ	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	レートクォータ (バースト = レート * BurstMultiplierQuota) に基づいて BatchGetQueryExecution API のバーストキャパシティをスケールする乗数係数。BatchGetQueryExecution Burst は、リージョンのアカウントに蓄積できる BatchGetQueryExecution API トークンの最大数です
CreateNamedQuery API のバースト乗数クォータ	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	レートクォータ (バースト = レート * BurstMultiplierQuota) に基づいて CreateNamedQuery API のバーストキャパシティをスケールする乗数係数。CreateNamedQuery Burst は、リージョンのアカウントに蓄積できる CreateNamedQuery API トークンの最大数です

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteNamedQuery API のバースト乗数クォータ	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	レートクォータ (バースト = レート * BurstMultiplierQuota) に基づいて DeleteNamedQuery API のバーストキャパシティをスケールする乗数係数。DeleteNamedQuery Burst は、リージョンのアカウントに蓄積できる DeleteNamedQuery API トークンの最大数です
GetNamedQuery API のバースト乗数クォータ	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	レートクォータ (バースト = レート * BurstMultiplierQuota) に基づいて GetNamedQuery API のバーストキャパシティをスケールする乗数係数。GetNamedQuery Burst は、リージョンのアカウントに蓄積できる GetNamedQuery API トークンの最大数です

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetQueryExecution API のバースト乗数クォータ	us-west-1: 2 af-south-1: 2 ap-east-1: 2 ap-northeast-3: 2 ap-south-2: 2 ap-southeast-3: 2 ap-southeast-4: 2 ca-central-1: 2 ca-west-1: 2 eu-central-2: 2 eu-north-1: 2 eu-south-1: 2 eu-south-2: 2 eu-west-3: 2 il-central-1: 2 sa-east-1: 2	いいえ	レートクォータ (バースト = レート * BurstMultiplierQuota) に基づいて GetQueryExecution API のバーストキャパシティをスケールする乗数係数。GetQueryExecution Burst は、リージョンのアカウントに蓄積できる GetQueryExecution API トークンの最大数です

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	他のサポートされている各リージョン: 1		
GetQueryResults API のバースト乗数クォータ	us-east-1: 5 us-east-2: 5 us-west-2: 5 ap-northeast-1: 5 ap-northeast-2: 5 ap-south-1: 5 ap-southeast-1: 5 ap-southeast-2: 5 eu-central-1: 5 eu-west-1: 5 eu-west-2: 5 他のサポートされている各リージョン: 2	いいえ	レートクォータ (バースト = レート * BurstMultiplierQuota) に基づいて GetQueryResults API のバーストキャパシティをスケールする乗数係数。GetQueryResults Burst は、リージョンのアカウントに蓄積できる GetQueryResults API トークンの最大数です

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListNamedQueries API のバースト乗数クォータ	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	レートクォータ (バースト = レート * BurstMultiplierQuota) に基づいて ListNamedQueries API のバーストキャパシティをスケールする乗数係数。ListNamedQueries Burst は、リージョンのアカウントに蓄積できる ListNamedQueries API トークンの最大数です
ListQueryExecutions API のバースト乗数クォータ	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	レートクォータ (バースト = レート * BurstMultiplierQuota) に基づいて ListQueryExecutions API のバーストキャパシティをスケールする乗数係数。ListQueryExecutions Burst は、リージョンのアカウントに蓄積できる ListQueryExecutions API トークンの最大数です

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartQueryExecution API のバースト乗数クォータ	us-east-1: 5 us-east-2: 5 us-west-2: 5 ap-northeast-1: 5 eu-central-1: 5 eu-west-1: 5 サポートされている他の各リージョン: 4	いいえ	レートクォータ (バースト = レート * BurstMultiplierQuota) に基づいて StartQueryExecution API のバーストキャパシティをスケールする乗数係数。StartQueryExecution Burst は、リージョンのアカウントに蓄積できる StartQueryExecution API トークンの最大数です
StopQueryExecution API のバースト乗数クォータ	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	レートクォータ (バースト = レート * BurstMultiplierQuota) に基づいて StopQueryExecution API のバーストキャパシティをスケールする乗数係数。StopQueryExecution Burst は、リージョンのアカウントに蓄積できる StopQueryExecution API トークンの最大数です

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DDL クエリのタイムアウト	サポートされている各リージョン: 600	いいえ	DDL クエリが、キャンセルされずに実行可能な最大時間 (分)。DDL クエリには、CREATE TABLE クエリと CREATE TABLE ADD PARTITION クエリが含まれます。
DML クエリのタイムアウト	サポートされている各リージョン: 30	あり	DML クエリが、キャンセルされずに実行可能な最大時間 (分) DML クエリには、SELECT クエリ、CTAS クエリ、および INSERT クエリが含まれます。
アカウントあたりのワークグループの最大数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	アカウントで作成できるワークグループの最大数。
アカウントあたりのオンデマンド DPUs	サポートされている各リージョン: 4	あり	このアカウントのすべての Spark ワークロードでアクティブにできる DPUs (データ処理ユニット) の最大数。この制限は Athena Spark バージョン 3.5 にのみ適用され、Athena エンジンバージョン 3 には影響しません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
プロビジョニングされた DPU	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	アカウント用にプロビジョニングされる DPU の最大数。
BatchGetNamedQuery API コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントの BatchGetNamedQuery API の 1 秒あたりの最大呼び出しレート。この API の場合、サービスは固定レートでアカウントにトークンを追加します。1 つのトークンで 1 つの API コールを実行できます。1 つの API のトークンは (API の補充レートクォータ * API のバースト乗数クォータ) の最大まで蓄積されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
BatchGetQueryExecution API コールの補充レート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントの BatchGetQueryExecution API の 1 秒あたりの最大呼び出しレート。この API の場合、サービスは固定レートでアカウントにトークンを追加します。1 つのトークンで 1 つの API コールを実行できます。1 つの API のトークンは (API の補充レートクォータ * API のバースト乗数クォータ) の最大まで蓄積されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateNamedQuery API コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントの CreateNamedQuery API の 1 秒あたりの最大呼び出しレート。この API の場合、サービスは固定レートでアカウントにトークンを追加します。1 つのトークンで 1 つの API コールを実行できます。1 つの API のトークンは (API の補充レートクォータ * API のバースト乗数クォータ) の最大まで蓄積されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteNamedQuery API コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントの DeleteNamedQuery API の 1 秒あたりの最大呼び出しレート。この API の場合、サービスは固定レートでアカウントにトークンを追加します。1 つのトークンで 1 つの API コールを実行できます。1 つの API のトークンは (API の補充レートクォータ * API のバースト乗数クォータ) の最大まで蓄積されます

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetNamedQuery API コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントの GetNamedQuery API の 1 秒あたりの最大呼び出しレート。この API の場合、サービスは固定レートでアカウントにトークンを追加します。1 つのトークンで 1 つの API コールを実行できます。1 つの API のトークンは (API の補充レートクォータ * API のバースト乗数クォータ) の最大まで蓄積されます

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetQueryExecution API コールの補充レート	us-east-1: 500/秒 us-east-2: 500/秒 us-west-2: 500/秒 ap-northeast-1: 500/秒 ap-northeast-2: 500/秒 ap-south-1: 500/秒 ap-southeast-1: 500/秒 ap-southeast-2: 500/秒 eu-central-1: 500/秒 eu-west-1: 500/秒 eu-west-2: 500/秒 サポートされている他の各リージョン: 100/秒	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントの GetQueryExecution API の 1 秒あたりの最大呼び出しレート。この API の場合、サービスは固定レートでアカウントにトークンを追加します。1 つのトークンで 1 つの API コールを実行できます。1 つの API のトークンは (API の補充レートクォータ * API のバースト乗数クォータ) の最大まで蓄積されます

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetQueryResults API コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントの GetQueryResults API の 1 秒あたりの最大呼び出しレート。この API の場合、サービスは固定レートでアカウントにトークンを追加します。1 つのトークンで 1 つの API コールを実行できます。1 つの API のトークンは (API の補充レートクォータ * API のバースト乗数クォータ) の最大まで蓄積されます

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListNamedQueries API コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントの ListNamedQueries API の 1 秒あたりの最大呼び出しレート。この API の場合、サービスは固定レートでアカウントにトークンを追加します。1 つのトークンで 1 つの API コールを実行できます。1 つの API のトークンは (API の補充レートクォータ * API のバースト乗数クォータ) の最大まで蓄積されます

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListQueryExecutions API コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントの ListQueryExecutions API の 1 秒あたりの最大呼び出しレート。この API の場合、サービスは固定レートでアカウントにトークンを追加します。1 つのトークンで 1 つの API コールを実行できます。1 つの API のトークンは (API の補充レートクォータ * API のバースト乗数クォータ) の最大まで蓄積されます

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartQueryExecution API コールの補充レート	us-east-1: 100/秒 us-east-2: 100/秒 us-west-2: 100/秒 ap-northeast-1: 100/秒 ap-northeast-2: 100/秒 ap-south-1: 100/秒 ap-southeast-1: 100/秒 ap-southeast-2: 100/秒 eu-central-1: 100/秒 eu-west-1: 100/秒 eu-west-2: 100/秒 サポートされている他の各リージョン: 20/秒	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントの StartQueryExecution API の 1 秒あたりの最大呼び出しレート。この API の場合、サービスは固定レートでアカウントにトークンを追加します。1 つのトークンで 1 つの API コールを実行できます。1 つの API のトークンは (API の補充レートクォータ * API のバースト乗数クォータ) の最大まで蓄積されます

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StopQueryExecution API コールの補充レート	us-east-1: 50/秒 us-east-2: 50/秒 us-west-2: 50/秒 ap-northeast-1: 50/秒 ap-northeast-2: 50/秒 ap-south-1: 50/秒 ap-southeast-1: 50/秒 ap-southeast-2: 50/秒 eu-central-1: 50/秒 eu-west-1: 50/秒 eu-west-2: 50/秒 サポートされている他の各リージョン: 20/秒	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントの StopQueryExecution API の 1 秒あたりの最大呼び出しレート。この API の場合、サービスは固定レートでアカウントにトークンを追加します。1 つのトークンで 1 つの API コールを実行できます。1 つの API のトークンは (API の補充レートクォータ * API のバースト乗数クォータ) の最大まで蓄積されます

詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドのサービスクォータを参照してください。

AWS Audit Manager エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	auditmanager.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	auditmanager.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	auditmanager.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	auditmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	auditmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	auditmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	auditmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	auditmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	auditmanager.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	auditmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	auditmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	auditmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
すべての評価のスコープ内アカウント	サポートされている各リージョン: 250	あり	リージョンごとのすべての評価のスコープ内アカウントの最大数
フレームワークあたりのコントロール	サポートされている各リージョン: 1,400	あり	リージョン、アカウントごとのフレームワークあたりのコントロールの最大数
カスタムコントロール	サポートされている各リージョン: 500	あり	リージョンごとのアカウントあたりのカスタムコントロールの最大数
カスタムフレームワーク	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンごとのアカウントあたりのカスタムフレームワークの最大数
評価の実行	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンごとのアカウントあたりの評価の実行の最大数

Amazon Augmented AI エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	a2i-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	a2i-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	a2i-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	a2i-runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能
フロー定義	100	あり
ワーカータスクテンプレート (ヒューマンタスク UI)	100	あり

名前	デフォルト	引き上げ可能
フロー定義ごとの処理中のヒューマンループ (プライベートまたはベンダー作業チーム) †	5,000	いいえ
フロー定義あたりの処理中のヒューマンループ (Amazon Mechanical Turk 作業チーム) †	1,000	いいえ

†ステータスが `InProgress` または `Stopping` のとき、ヒューマンループは処理中と見なされます。

Amazon Aurora エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Amazon Aurora MySQL 互換エディション

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
メキシコ (中部)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DB セキュリティグループごとの承認	サポートされている各リージョン: 20	不可	DB セキュリティグループあたりのセキュリティグループ認可数
DB クラスターごとのカスタムエンドポイント	サポートされている各リージョン : 5	あり	現在のリージョンにおいて、このアカウントで Aurora DB クラスターごとに作成できるカスタムエンドポイントの最大数。この値は、アカウントにおける DB クラスター内のカスタムエンドポイントの最大数を反映します。アカウントの他の DB クラスターでは、カスタムエンドポイントの数が少ない場合があります。
カスタムエンジンバージョン	サポートされている各リージョン: 40	可能	現在のリージョンでこのアカウントに許可されるカスタムエンジンバージョンの最大数
DB クラスターのパラメータグループ	サポートされている各リージョン: 50	可能	DB クラスターパラメータグループの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DB クラスター	サポートされている各リージョン: 40	可能	現在のリージョンでこのアカウントに許可される Aurora クラスターの最大数
DB インスタンス	ap-south-1: 20 他のサポートされている各リージョン: 40	可能	現在のリージョンでこのアカウントに許可される DB インスタンスの最大数
DB シャードグループ	サポートされている各リージョン : 5	あり	現在のリージョンにおけるこのアカウントの Aurora Limitless Database の DB シャードグループの最大数
DB サブネットグループ	ap-south-1: 20 他のサポートされている各リージョン: 50	可能	DB サブネットグループの最大数
Data API HTTP リクエスト本文のサイズ	サポートされている各リージョン: 4 MB	不可	HTTP リクエスト本文に許可される最大サイズ。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Data API 最大同時実行クラスターシークレットペア	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	現在の AWS リージョンのこのアカウントの同時 Data API リクエストにおける Aurora Serverless v1 DB クラスターとシークレットの一意のペアの最大数。
Data API 最大同時実行リクエスト	サポートされている各リージョン: 500	不可	Aurora Serverless v1 DB クラスターに対する Data API リクエストのうち、同じシークレットを使用し、同時に処理可能であるものの最大数。追加のリクエストはキューに入れられ、処理中のリクエストが完了すると処理されます。
データ API の結果セットの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 1 MB	不可	Data API によって返されるデータベース結果セットの最大サイズ。
データ API の JSON レスポンス文字列の最大サイズ	サポートされている各リージョン: 10 MB	不可	RDS データ API によって返される簡略化された JSON レスポンス文字列の最大サイズ。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりのデータ API リクエスト数	サポートされている各リージョン: 1,000/秒	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントに許可される 1 秒あたりの Data API へのリクエストの最大数。このクォータは、Amazon Aurora Serverless v1 クラスターにのみ適用されます。
イベントサブスクリプション	サポートされている各リージョン: 20	可能	イベントサブスクリプションの最大数
DB クラスターごとの IAM ロール	サポートされている各リージョン：5	可能	DB クラスターに関連付けられる IAM ロールの最大数
DB インスタンスごとの IAM ロール	サポートされている各リージョン：5	可能	DB インスタンスに関連付けられる IAM ロールの最大数
統合	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントで許可される統合の最大数
手動 DB クラススナップショット	サポートされている各リージョン: 100	可能	手動 DB クラススナップショットの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
手動の DB インスタンスのスナップショット	サポートされている各リージョン: 100	可能	手動 DB インスタンススナップショットの最大数
オプショングループ	サポートされている各リージョン: 20	可能	オプショングループの最大数
パラメータグループ	ap-south-1: 20 他のサポートされている各リージョン: 50	可能	パラメータグループの最大数
プロキシ	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在の AWS リージョンでこのアカウントで許可されるプロキシの最大数
プライマリあたりのリードレプリカ数	サポートされている各リージョン: 15	可能	プライマリ DB インスタンスあたりのリードレプリカの最大数。このクォータは、Amazon Aurora 用に調整できません。
リザーブド DB インスタンス	ap-south-1: 20 他のサポートされている各リージョン: 40	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで許可されるリザーブド DB インスタンスの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
セキュリティグループ	ap-south-1: 20 他のサポートされている各リージョン: 25	可能	DB セキュリティグループの最大数
DB サブネットグループあたりのサブネット	サポートされている各リージョン: 20	不可	DB サブネットグループあたりのサブネットの最大数
すべての DB インスタンスの合計ストレージ	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	一緒に追加されたすべての Amazon RDS DB インスタンスの EBS ボリュームの最大ストレージ合計 (GB 単位)。このクォータは、各 DB クラスターの最大クラスターボリュームが 128 TiB である Amazon Aurora には適用されません。

Amazon Aurora DSQL エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	dsql.us-east-2.api.aws dsql-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	dsql.us-east-1.api.aws dsql-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	dsql.us-west-2.api.aws dsql-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	dsql.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	dsql.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	dsql.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	dsql.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	dsql.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	dsql.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	dsql.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	dsql.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	dsql.ca-central-1.api.aws dsql-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	dsql.ca-west-1.api.aws dsql-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	dsql.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	dsql.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	dsql.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	dsql.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	dsql.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	dsql.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	dsql.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラスターサイズ	サポートされている各リージョン: 10,000 GB	あり	Aurora DSQL クラスターの最大容量 (GB)。このクォータは、単一リージョンクラスターとマルチリージョンクラスターの両方に適用されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラスターあたりの接続数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	現在のリージョンのこのアカウントで使用できるクラスターあたりのアクティブ接続の最大数。
マルチリージョンクラスター	サポートされている各リージョン：5	あり	アカウントごとに許可されるマルチリージョンクラスターの最大数。
単一リージョンクラスター	サポートされている各リージョン: 20	可能	指定されたリージョンでアカウントごとに許可されるアクティブクラスターの最大数。

AWS Auto Scaling エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

> **Note**
>
> このページには、 AWS Auto Scaling リソースのスケーリングプランに関連するサービスエンドポイントとサービスクォータを示します。Amazon EC2 Auto Scaling または Application Auto Scaling のエンドポイントとクォータについては、以下を参照してください。
>
> - Amazon EC2 Auto Scaling
> - Application Auto Scaling

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	autoscaling-plans.us-east-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	autoscaling-plans.us-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	autoscaling-plans.us-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	autoscaling-plans.us-west-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	autoscaling-plans.af-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	autoscaling-plans.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	autoscaling-plans.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	autoscaling-plans.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	autoscaling-plans.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	autoscaling-plans.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	autoscaling-plans.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	autoscaling-plans.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	autoscaling-plans.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	autoscaling-plans.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	autoscaling-plans.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	autoscaling-plans.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	autoscaling-plans.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	autoscaling-plans.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	autoscaling-plans.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	autoscaling-plans.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	autoscaling-plans.me-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	autoscaling-plans.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	autoscaling-plans.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	autoscaling-plans.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
スケーリングプランあたりのスケーリング指示	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	スケーリングプランあたりのスケーリング命令の最大数。
スケーリングプラン	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンで、このアカウントで作成できるスケーリングプランの最大数。スケーリングプランは、リソースのコレクションをスケールする

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			方法を AWS Auto Scaling に指示します。
スケーリング命令あたりのターゲット追跡設定	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	スケーリング命令あたりのターゲット追跡設定の最大数。

詳細については、「AWS Auto Scaling ユーザーガイド」の「スケーリングプランのクォータ」を参照してください。

AWS MCP サーバーのエンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

次の表は、AWS MCP サーバーの AWS リージョン および エンドポイントを示しています。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	aws-mcp.us-east-1.api.aws/mcp	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	aws-mcp.eu-central-1.api.aws/mcp	HTTPS

Service Quotas

詳細については、「 エージェントツールキットユーザーガイド」の「AWS MCP サーバーのクォータ」を参照してください。

AWS B2B Data Interchange エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	b2bi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		b2bi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	b2bi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		b2bi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	b2bi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		b2bi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.us-west-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	b2bi.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	b2bi.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	b2bi.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		b2bi-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	b2bi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	b2bi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.eu-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (パリ)	eu-west-3	b2bi.eu-west-3.amazonaws.com b2bi.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
機能	サポートされている各リージョン: 100	可能	機能の最大数。
パートナーシップ	サポートされている各リージョン: 700	あり	パートナーシップの最大数。
プロファイル	サポートされている各リージョン：5	あり	プロファイルの最大数。
トランスフォーマー	サポートされている各リージョン: 500	あり	トランスフォーマーの最大数。

AWS Backup エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイン

ト、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	backup.us-east-2.amazonaws.com backup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	backup.us-east-1.amazonaws.com backup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	backup.us-west-1.amazonaws.com backup-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	backup.us-west-2.amazonaws.com backup-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	backup.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	backup.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	backup.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	backup.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	backup.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	backup.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	backup.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	backup.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	backup.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	backup.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	backup.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	backup.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	backup.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	backup.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	backup.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	backup.ca-central-1.amazonaws.com backup-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	backup.ca-west-1.amazonaws.com backup-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	backup.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	backup.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	backup.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	backup.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	backup.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	backup.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	backup.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	backup.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	backup.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
メキシコ (中部)	mx-central-1	backup.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	backup.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	backup.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	backup.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	backup.us-gov-east-1.amazonaws.com backup-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	backup.us-gov-west-1.amazonaws.com backup-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンごとの、アカウントあたりのバックアッププラン	サポートされている各リージョン: 300	あり	現在のリージョン内のこのアカウントのバックアッププラン数
リージョンごとの、リージョンあたりのバックアップボールト	サポートされている各リージョン: 300	あり	現在のリージョン内のこのアカウントのバックアップボールト数
アカウントごとの、サポートされているサービスあたりの同時バックアップコピー	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	アカウントごとの、サポートされているサービスあたりの同時バックアップコピー数
リソースあたりの同時バックアップジョブ	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	リソースあたりの同時バックアップジョブ数
リージョンごとの、アカウントあたりのフレームワークコントロール	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在のリージョン内のこのアカウントのフレームワークコントロール数
リージョンごとの、アカウントあたりのフレームワーク	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョン内のこのアカウントのフレームワーク数
レポートプランあたりのフレームワーク	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	レポートプランあたりのフレームワーク数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
最大バックアップネストレベル	サポートされている各リージョン: 10	あり	バックアップに許可されているネストレベルの最大数
バックアップあたりのメタデータタグ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	バックアップあたりのメタデータタグ数
バックアップボールトあたりの復旧ポイント	サポートされている各リージョン: 1,000,000	あり	バックアップボールトあたりの復旧ポイント数
リージョンごとの、アカウントあたりのレポートプラン	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在のリージョン内のこのアカウントのレポートプラン数
バックアッププランあたりのバージョン	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	バックアッププランあたりのバージョン数

スロットリング例外が定期的に発生する場合は、レートリミッターを使用することを検討してください。

API 名	デフォルトの呼び出し/秒
CreateBackupPlan | CreateBackupSelection | DeleteBackupPlan | DeleteBackupSelection | DeleteBackupVault | DeleteBackupVaultAccessPolicy | DeleteBackupVaultNotifications | DescribeBackupVault | ExportBackupPlanTemplate | GetBackupPlanFromJSON | GetBackup	5

API 名	デフォルトの呼び出し/秒
PlanFromTemplate | PutBackupVaultNotifications | StartBackupJob | StartRestoreJob | StopBackupJob | TagResource | UntagResource | UpdateBackupPlan | UpdateRecoveryPointLifecycle	
DeleteRecoveryPoint | DescribeProtectedResource	10
DescribeBackupJob | DescribeRecoveryPoint | DescribeRestoreJob | GetBackupPlan | GetBackupSelection | GetBackupVaultAccessPolicy | GetBackupVaultNotifications | GetRecoveryPointRestoreMetadata | GetSupportedResourceTypes	15
ListBackupJobs | ListBackupPlans | ListBackupPlanTemplates | ListBackupPlanVersions | ListBackupSelections | ListBackupVaults | ListProtectedResources | ListRecoveryPointByResource | ListRecoveryPointsByBackupVault | ListRecoveryPointsByResource | ListRestoreJobs | ListTags	20
すべての API コールの合計	50

詳細については、AWS Backup デベロッパーガイドの「クォータ」を参照してください。

AWS Batch エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		batch.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		batch.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		batch.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		batch.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	batch.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.af-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	batch.ap-east-1.amazonaws.com batch.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	batch.ap-south-2.amazonaws.com batch.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	batch.ap-southeast-3.amazonaws.com batch.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	batch.ap-southeast-5.amazonaws.com batch.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	batch.ap-southeast-4.amazonaws.com batch.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	batch.ap-south-1.amazonaws.com batch.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	batch.ap-southeast-6.amazonaws.com batch.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	batch.ap-northeast-3.amazonaws.com batch.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	batch.ap-northeast-2.amazonaws.com batch.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	batch.ap-southeast-1.amazonaws.com batch.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	batch.ap-southeast-2.amazonaws.com batch.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	batch.ap-east-2.amazonaws.com batch.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	batch.ap-southeast-7.amazonaws.com batch.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	batch.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	batch.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	batch.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	batch.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	batch.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	batch.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	batch.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	batch.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	batch.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	batch.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	batch.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	batch.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	batch.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	batch.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	batch.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	batch.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	batch.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		batch.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	batch.us-gov-west-1.amazonaws.com batch-fips.us-gov-west-1.api.aws batch.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
コンピューティング環境の制限	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	アカウントごとのリージョンあたりのコンピューティング環境の最大数。
ジョブキュー制限あたりのコンピューティング環境。	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	ジョブキューあたりのコンピューティング環境の最大数。
ジョブ定義のサイズ制限	サポートされている各リージョン: 24	いいえ	ジョブ定義の最大サイズ (RegisterJobDefinition API オペレーション用)、単位は KiB。
ジョブの依存関係の制限	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	ジョブあたりのジョブ依存関係の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブペイロードサイズの制限	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	ジョブの最大ペイロードサイズ (SubmitJob API オペレーションの場合) (KiB)。
ジョブキュー制限	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	アカウントごとのリージョンあたりのジョブキューの最大数。
配列の最大サイズ制限	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	配列ジョブの最大配列サイズ。
サービスジョブの serviceRequestPayload サイズ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	serviceRequestpayload の最大サイズ (SubmitServiceJob API オペレーション内) (KiB)。
サービスジョブの合計ペイロードサイズ	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	合計ジョブの最大ペイロードサイズ (SubmitServiceJob API オペレーションの場合) (KiB)。
サービス環境	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	アカウントごとのリージョンあたりのサービス環境の最大数。
ジョブキューあたりのサービス環境	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ジョブキューあたりのサービス環境の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブキューあたりの共有識別子制限。	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	ジョブキューあたりの共有識別子の最大数。
送信された状態ジョブの制限	サポートされている各リージョン: 1,000,000	いいえ	SUBMITTED 状態のジョブの最大数。
SubmitJob 制限の 1 秒あたりのトランザクション	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	SubmitJob オペレーションに必要な各アカウントの 1 秒あたりの最大トランザクション数 (TPS)
SubmitServiceJob の 1 秒あたりのトランザクション	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	SubmitServiceJob オペレーションに必要な各アカウントの 1 秒あたりの最大トランザクション数 (TPS)

詳細については、AWS Batch ユーザーガイドの「 Service Quotas」を参照してください。

Amazon Bedrock エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

Amazon Bedrock サービスエンドポイント

Amazon Bedrock コントロールプレーン API

次の表は、Amazon Bedrock でモデルの管理、トレーニング、およびデプロイがサポートされている、リージョン固有のエンドポイントの一覧です。Amazon Bedrock API オペレーションには、これらのエンドポイントを使用します。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	bedrock.us-east-2.amazonaws.com bedrock-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	bedrock.us-east-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	bedrock.us-west-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	bedrock.us-west-2.amazonaws.com bedrock-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	bedrock.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィッ	ap-south-2	bedrock.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ハイデラバード)				
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	bedrock.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	bedrock.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	bedrock.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	bedrock.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	bedrock.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	bedrock.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	bedrock.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	bedrock.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	bedrock.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	bedrock.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	bedrock.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	bedrock.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	bedrock.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	bedrock.ca-west-1.amazonaws.com bedrock-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	bedrock.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	bedrock.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	bedrock.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	bedrock.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	bedrock.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	bedrock.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	bedrock.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	bedrock.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	bedrock.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	bedrock.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (バーレーン)	me-south-1	bedrock.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	bedrock.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	bedrock.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	bedrock.us-gov-east-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	bedrock.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Amazon Bedrock ランタイム API

次の表は、Amazon Bedrock でホストされるモデルに対して推論リクエストを行うために Amazon Bedrock でサポートされているリージョン固有のエンドポイントの一覧です。Amazon Bedrock ランタイム API オペレーションには、これらのエンドポイントを使用します。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	bedrock-runtime.us-east-2.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	bedrock-runtime.us-east-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	bedrock-runtime.us-west-2.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	bedrock-runtime.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	bedrock-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	bedrock-runtime.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	bedrock-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	bedrock-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	bedrock-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	bedrock-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	bedrock-runtime.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	bedrock-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	bedrock-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	bedrock-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	bedrock-runtime.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	bedrock-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	bedrock-runtime.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	bedrock-runtime.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	bedrock-runtime.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	bedrock-runtime.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	bedrock-runtime.us-gov-east-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	bedrock-runtime.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Agents for Amazon Bedrock ビルドタイム API

次の表は、エージェントとナレッジベースの作成と管理のために Amazon Bedrock エージェントがサポートするリージョン固有のエンドポイントの一覧です。Amazon Bedrock エージェント API オペレーションには、これらのエンドポイントを使用します。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	bedrock-agent.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		bedrock-agent-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	bedrock-agent.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	bedrock-agent.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	bedrock-agent.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	bedrock-agent.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	bedrock-agent.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	bedrock-agent.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	bedrock-agent.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	bedrock-agent.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	bedrock-agent.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	bedrock-agent.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	bedrock-agent.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	bedrock-agent.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Agents for Amazon Bedrock ランタイム API

次の表は、エージェントの呼び出しとナレッジベースのクエリのために Amazon Bedrock エージェントがサポートするリージョン固有のエンドポイントの一覧です。Amazon Bedrock エージェントのランタイム API オペレーションには、これらのエンドポイントを使用します。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	bedrock-agent-runtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	bedrock-agent-runtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	bedrock-agent-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	bedrock-agent-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	bedrock-agent-runtime.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	bedrock-agent-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	bedrock-agent-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	bedrock-agent-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	bedrock-agent-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	bedrock-agent-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	bedrock-agent-runtime.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Bedrock Data Automation API

次の表は、Amazon Bedrock Data Automation でサポートされているリージョン固有のエンドポイントの一覧です。`runtime` という単語を使用するエンドポイントは、ブループリントとプロジェ

クトを呼び出し、ファイルから情報を抽出します。Amazon Bedrock Data Automation ランタイム API オペレーションには、これらのエンドポイントを使用します。runtime を使用しないエンドポイントはブループリントとプロジェクトの作成に使用され、抽出に関するガイダンスを提供します。Amazon Bedrock Data Automation API Buildtime オペレーションには、これらのエンドポイントを使用します。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	bedrock-data-automation.us-east-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-east-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-east-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	bedrock-data-automation.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-east-1.api.aws bedrock-data-automation-runtime.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation.us-east-1.api.aws bedrock-data-automation-fips.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-1.api.aws bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		bedrock-data-automation-fips.us-east-1.api.aws	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	bedrock-data-automation.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-west-2.api.aws bedrock-data-automation-runtime.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation.us-west-2.api.aws bedrock-data-automation-fips.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-west-2.api.aws bedrock-data-automation-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	bedrock-data-automation.ap-south-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	bedrock-data-automation.ap-southeast-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	bedrock-data-automation.ap-northeast-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	bedrock-data-automation.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	bedrock-data-automation.eu-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	bedrock-data-automation.eu-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	bedrock-data-automation.eu-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	bedrock-data-automation.eu-south-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	bedrock-data-automation.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Amazon Bedrock サービスクォータ

> **Tip**
>
> Amazon Bedrock には多数のクォータがあるため、サービスクォータの表示には以下の表ではなくコンソールを使用することをお勧めします。Amazon Bedrock クォータを開きます。特定のクォータを検索するには、検索フィールドを使用します。歯車アイコンを使用して、ページに表示されるクォータの数を制御できます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(高度なプロンプト最適化) アカウントあたりのアクティブなジョブ	サポートされている各リージョン: 20	可能	アカウントあたりのアクティブな高度なプロンプト最適化 (APO) ジョブの最大数。
(高度なプロンプト最適化) アカウントあたりの非アクティブなジョブ	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	アカウントあたりの非アクティブな高度なプロンプト最適化 (APO) ジョブの最大数。
(自動推論) ポリシーの注釈	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	自動推論ポリシーの注釈の最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの CancelAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow リクエスト数	サポートされている各リージョン：5	あり	1 秒あたりの CancelAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API リクエストの最大数。
(自動推論) ポリシーあたりの同時ビルド数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	自動推論ポリシーあたりの同時ビルドの最大数。
(自動推論) アカウントあたりの同時ポリシービルド数	サポートされている各リージョン：5	いいえ	1 つのアカウントでの同時自動推論ポリシービルドの最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの CreateAutomatedReasoningPolicy リクエスト数	サポートされている各リージョン：5	あり	1 秒あたりの CreateAutomatedReasoningPolicy API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(自動推論) 1 秒あたりの CreateAutomatedReasoningPolicyTestCase リクエスト数	サポートされている各リージョン：5	あり	1 秒あたりの CreateAutomatedReasoningPolicyTestCase API リクエストの最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの CreateAutomatedReasoningPolicyVersion リクエスト数	サポートされている各リージョン：5	あり	1 秒あたりの CreateAutomatedReasoningPolicyVersion API リクエストの最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの DeleteAutomatedReasoningPolicy リクエスト数	サポートされている各リージョン：5	あり	1 秒あたりの DeleteAutomatedReasoningPolicy API リクエストの最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの DeleteAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow リクエスト数	サポートされている各リージョン：5	あり	1 秒あたりの DeleteAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API リクエストの最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの DeleteAutomatedReasoningPolicyTestCase リクエスト数	サポートされている各リージョン：5	あり	1 秒あたりの DeleteAutomatedReasoningPolicyTestCase API リクエストの最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの ExportAutomatedReasoningPolicyVersion リクエスト数	サポートされている各リージョン：5	あり	1 秒あたりの ExportAutomatedReasoningPolicyVersion API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(自動推論) 1 秒あたりの GetAutomatedReasoningPolicy リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 秒あたりの GetAutomatedReasoningPolicy API リクエストの最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの GetAutomatedReasoningPolicyAnnotations リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 秒あたりの GetAutomatedReasoningPolicyAnnotations API リクエストの最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 秒あたりの GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API リクエストの最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflowResultAssets リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 秒あたりの GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflowResultAssets API リクエストの最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの GetAutomatedReasoningPolicyNextScenario リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 秒あたりの GetAutomatedReasoningPolicyNextScenario API リクエストの最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの GetAutomatedReasoningPolicyTestCase リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 秒あたりの GetAutomatedReasoningPolicyTestCase API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(自動推論) 1 秒あたりの GetAutomatedReasoningPolicyTestResult リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 秒あたりの GetAutomatedReasoningPolicyTestResult API リクエストの最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの ListAutomatedReasoningPolicies リクエスト数	サポートされている各リージョン: 5	あり	1 秒あたりの ListAutomatedReasoningPolicies API リクエストの最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの ListAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflows リクエスト数	サポートされている各リージョン: 5	あり	1 秒あたりの ListAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflows API リクエストの最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの ListAutomatedReasoningPolicyTestCases リクエスト数	サポートされている各リージョン: 5	あり	1 秒あたりの ListAutomatedReasoningPolicyTestCases API リクエストの最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの ListAutomatedReasoningPolicyTestResults リクエスト数	サポートされている各リージョン: 5	あり	1 秒あたりの ListAutomatedReasoningPolicyTestResults API リクエストの最大数。
(自動推論) アカウントごとのポリシー	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	1 つのアカウント内の自動推論ポリシーの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(自動推論) ポリシーのルール	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	自動推論ポリシーのルールの最大数。
(自動推論) ソースドキュメントサイズ (MB)	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	自動推論ポリシーを作成するためのソースドキュメントの最大サイズ (MB)。
(自動推論) ソースドキュメントトークン	サポートされている各リージョン: 122,880	いいえ	自動推論ポリシーの作成時にソースドキュメントで許可されるトークンの最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの StartAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow リクエスト数	サポートされている各リージョン: 1	あり	1 秒あたりの StartAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API リクエストの最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの StartAutomatedReasoningPolicyTestWorkflow リクエスト数	サポートされている各リージョン: 1	あり	1 秒あたりの StartAutomatedReasoningPolicyTestWorkflow API リクエストの最大数。
(自動推論) ポリシーごとのテスト	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	自動推論ポリシーごとのテストの最大数。
(自動推論) ポリシーごとのタイプ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	自動推論ポリシーごとのタイプの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(自動推論) 1 秒あたりの UpdateAutomatedReasoningPolicy リクエスト数	サポートされている各リージョン: 5	あり	1 秒あたりの UpdateAutomatedReasoningPolicy API リクエストの最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの UpdateAutomatedReasoningPolicyAnnotations リクエスト数	サポートされている各リージョン: 5	あり	1 秒あたりの UpdateAutomatedReasoningPolicyAnnotations API リクエストの最大数。
(自動推論) 1 秒あたりの UpdateAutomatedReasoningPolicyTestCase リクエスト数	サポートされている各リージョン: 5	あり	1 秒あたりの UpdateAutomatedReasoningPolicyTestCase API リクエストの最大数。
(自動推論) ポリシーのタイプごとの値	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	自動推論ポリシーのタイプごとの値の最大数。
(自動推論) ポリシーの変数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	自動推論ポリシー内の変数の最大数。
(自動推論) ポリシーごとのバージョン	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	自動推論ポリシーごとのバージョンの最大数。
(データ自動化) (コンソール) ドキュメントの最大ファイルサイズ (MB)	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	コンソールの最大ファイルサイズ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(データ自動化) (コンソール) ドキュメントファイルあたりの最大ページ数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	コンソールのドキュメントあたりの最大ページ数
(データ自動化) CreateBlueprint – アカウントあたりのブループリントの最大数	サポートされている各リージョン: 350	あり	アカウントあたりのブループリントの最大数
(データ自動化) CreateBlueprintVersion – ブループリントごとのブループリントバージョンの最大数	サポートされている各リージョン: 10	あり	ブループリントあたりのバージョンの最大数
(データ自動化) CreateDataAutomationLibrary - アカウントあたりのデータ自動化ライブラリの最大数	サポートされている各リージョン: 10	あり	アカウントあたりのデータ自動化ライブラリの最大数
(データ自動化) フィールドの説明の長さ (文字)	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	フィールドの説明の最大文字数
(データ自動化) InvokeBlueprintOptimizationAsync - ブループリント最適化の同時ジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 3	あり	ブループリント最適化非同期オープンジョブの呼び出しの最大数
(データ自動化) InvokeBlueprintOptimizationAsync - 1 日あたりのブループリント最適化ジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	1 日あたりのブループリント最適化非同期ジョブの呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(データ自動化) InvokeDataAutomation(Sync) - ドキュメント - 最大リクエスト数	サポートされている各リージョン: 60	あり	ドキュメントモダリティの 1 分あたりの InvokeDataAutomation リクエストの最大数
(データ自動化) InvokeDataAutomationAsync – 音声 – 同時ジョブの最大数	us-east-1: 20 us-west-2: 20 他のサポートされている各リージョン: 2	あり	音声用のデータ自動化の非同期呼び出しのオープンジョブの最大数
(データ自動化) InvokeDataAutomationAsync – ドキュメント – 同時ジョブの最大数	ap-south-1: 5 ca-central-1: 5 eu-south-2: 5 eu-west-2: 5 他のサポートされている各リージョン: 25	あり	ドキュメント用のデータ自動化の非同期呼び出しのオープンジョブの最大数
(データ自動化) InvokeDataAutomationAsync – 画像 – 同時ジョブの最大数	us-east-1: 20 us-west-2: 20 他のサポートされている各リージョン: 5	あり	画像用のデータ自動化の非同期呼び出しのオープンジョブの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(データ自動化) InvokeDataAutomationAsync – オープンジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 1,800	いいえ	画像用のデータ自動化の非同期呼び出しのオープンジョブの最大数
(データ自動化) InvokeDataAutomationAsync – 動画 – 同時ジョブの最大数	us-east-1: 20 us-west-2: 20 サポートされている他の各リージョン: 3	あり	動画用のデータ自動化の非同期呼び出しのオープンジョブの最大数
(データ自動化) ライブラリあたりの語彙フレーズの最大数	サポートされている各リージョン: 500	あり	ライブラリごとに設定できるカスタム語彙フレーズの最大数
(データ自動化) 音声の最大サンプルレート (Hz)	サポートされている各リージョン: 48,000	いいえ	音声の最大サンプルレート
(データ自動化) プロジェクトあたりのブループリントの最大数 (音声)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	音声のプロジェクトあたりのブループリントの最大数
(データ自動化) プロジェクトあたりのブループリントの最大数 (ドキュメント)	サポートされている各リージョン: 40	いいえ	ドキュメントのプロジェクトあたりのブループリントの最大数
(データ自動化) プロジェクトあたりのブループリントの最大数 (画像)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	画像のプロジェクトあたりのブループリントの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(データ自動化) プロジェクトあたりのブループリントの最大数 (動画)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	動画のプロジェクトあたりのブループリントの最大数
(データ自動化) JSON ブループリントの最大サイズ (文字)	サポートされている各リージョン: 100,000	いいえ	文字単位の JSON の最大サイズ
(データ自動化) フィールド階層の最大レベル	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	フィールド階層の最大数レベル
(データ自動化) ドキュメントあたりの最大ページ数	サポートされている各リージョン: 3,000	いいえ	ドキュメントあたりの最大ページ数
(データ自動化) 最大解像度	サポートされている各リージョン: 8,000	いいえ	画像の最大解像度
(データ自動化) 音声ファイルの最大サイズ (MB)	サポートされている各リージョン: 2,048	いいえ	音声の最大ファイルサイズ
(データ自動化) 音声の最大長 (分)	サポートされている各リージョン: 240	いいえ	分単位の音声の最大長
(データ自動化) ドキュメントファイルの最大サイズ (MB)	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	ファイルの最大サイズ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(データ自動化) 画像ファイルの最大サイズ (MB)	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	画像の最大ファイルサイズ
(データ自動化) オーディオ設計図の最大指示フィールド長 - (文字)	サポートされている各リージョン: 500	あり	オーディオブループリントの命令フィールドの最大長を文字で表します。
(データ自動化) 推論開始リクエストあたりのブループリントの最大数 (音声)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	推論開始リクエストのインラインブループリントの最大数
(データ自動化) 推論開始リクエストあたりのブループリントの最大数 (ドキュメント)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	推論開始リクエストのインラインブループリントの最大数
(データ自動化) 推論開始リクエストあたりのブループリントの最大数 (画像)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	推論開始リクエストのインラインブループリントの最大数
(データ自動化) 推論開始リクエストあたりのブループリントの最大数 (動画)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	推論開始リクエストのインラインブループリントの最大数
(データ自動化) ブループリントあたりのリストフィールドの最大数	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	ブループリントあたりのリストフィールドの最大数
(データ自動化) 動画ファイルの最大サイズ (MB)	サポートされている各リージョン: 10,240	いいえ	動画の最大ファイルサイズ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(データ自動化) 動画の最大長 (分)	サポートされている各リージョン: 240	いいえ	分単位の動画の最大長
(データ自動化) 音声の最小サンプルレート (Hz)	サポートされている各リージョン: 8,000	いいえ	音声の最小サンプルレート
(データ自動化) 音声の最小長 (ミリ秒)	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	ミリ秒単位の音声の最小長
(評価) 同時自動モデル評価ジョブの数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	このアカウントで現在のリージョンに一度に指定できる自動モデル評価ジョブの最大数。
(評価) ヒューマンワーカーを使用する同時モデル評価ジョブの数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	このアカウントで現在のリージョンに一度に指定できるヒューマンワーカーを使用するモデル評価ジョブの最大数。
(評価) カスタムメトリクスの数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ヒューマンワーカーを使用するモデル評価ジョブで指定できるカスタムメトリクスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(評価) 人間ベースのモデル評価ジョブのカスタムプロンプトデータセットの数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	このアカウントで現在のリージョンに人間ベースのモデル評価ジョブで指定できるカスタムプロンプトデータセットの最大数。
(評価) ジョブあたりのデータセットの数	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	自動モデル評価ジョブで指定できるデータセットの最大数。これには、カスタムプロンプトデータセットと組み込みプロンプトデータセットの両方が含まれます。
(評価) 評価ジョブの数	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	このアカウントで現在のリージョンに作成できるモデル評価ジョブの最大数。
(評価) データセットあたりのメトリクスの数	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	自動モデル評価ジョブでデータセットごとに指定できるメトリクスの最大数。これには、カスタムメトリクスと組み込みメトリクスの両方が含まれます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(評価) ヒューマンワーカーを使用するモデル評価ジョブのモデルの数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	ヒューマンワーカーを使用するモデル評価ジョブで指定できるモデルの最大数。
(評価) 自動モデル評価ジョブのモデル数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	自動モデル評価ジョブで指定できるモデルの最大数。
(評価) カスタムプロンプトデータセットのプロンプトの数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	カスタムプロンプトデータセットに含めることができるプロンプトの最大数。
(評価) プロンプトのサイズ	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	カスタムプロンプトデータセットの個々のプロンプトの最大サイズ (KB)。
(評価) ワーカーのタスク時間	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	ワーカーがタスクを完了するために使える最長時間 (日数)。
(フロー) フローあたりのエージェントノード数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	エージェントノードの最大数。
(フロー) フローあたりのコレクターノード	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	コレクターノードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(フロー) フローあたりの条件ノード	サポートされている各リージョン：5	いいえ	条件ノードの最大数。
(フロー) 条件ノードあたりの条件	サポートされている各リージョン：5	いいえ	条件ノードあたりの条件の最大数。
(フロー) 1 秒あたりの CreateFlow リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの CreateFlow リクエストの最大数。
(フロー) 1 秒あたりの CreateFlowAlias リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの CreateFlowAlias リクエストの最大数。
(フロー) 1 秒あたりの CreateFlowVersion リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの CreateFlowVersion リクエストの最大数。
(フロー) 1 秒あたりの DeleteFlow リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの DeleteFlow リクエストの最大数。
(フロー) 1 秒あたりの DeleteFlowAlias リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの DeleteFlowAlias リクエストの最大数。
(フロー) 1 秒あたりの DeleteFlowVersion リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの DeleteFlowVersion リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(フロー) フローあたりのフローエイリアス	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	フローエイリアスの最大数。
(フロー) アカウントあたりのフロー実行数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	フロー実行のアカウントあたりの最大数。
(フロー) フローあたりのフローバージョン	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	フローバージョンの最大数。
(フロー) アカウントあたりのフロー	サポートされている各リージョン: 100	可能	フローのアカウントあたりの最大数
(フロー) 1 秒あたりの GetFlow リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりの GetFlow リクエストの最大数。
(フロー) 1 秒あたりの GetFlowAlias リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりの GetFlowAlias リクエストの最大数。
(フロー) 1 秒あたりの GetFlowVersion リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりの GetFlowVersion リクエストの最大数。
(フロー) フローあたりのインラインコードノード数	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	フローあたりのインラインコードノードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(フロー) フローあたりの入力ノード数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	フロー入力ノードの最大数。
(フロー) フローあたりのイテレーターノード数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	イテレーターノードの最大数。
(フロー) フローあたりのナレッジベースノード数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	ナレッジベースノードの最大数。
(フロー) フローあたりの Lambda 関数ノード数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	Lambda 関数ノードの最大数。
(フロー) フローあたりの Lex ノード数	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	Lex ノードの最大数。
(フロー) 1 秒あたりの ListFlowAliases リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりの ListFlowAliases リクエストの最大数。
(フロー) 1 秒あたりの ListFlowVersions リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりの ListFlowVersions リクエストの最大数。
(フロー) 1 秒あたりの ListFlows リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりの ListFlows リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(フロー) フローあたりの出力ノード数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	フロー出力ノードの最大数。
(フロー) 1 秒あたりの PrepareFlow リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの PrepareFlow リクエストの最大数。
(フロー) フローあたりのプロンプトノード数	サポートされている各リージョン: 20	可能	プロンプトノードの最大数。
(フロー) フローあたりの S3 取得ノード数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	S3 取得ノードの最大数。
(フロー) フローあたりの S3 ストレージノード数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	S3 ストレージノードの最大数。
(フロー) フローあたりの合計ノード数	サポートされている各リージョン: 40	いいえ	フロー内のノードの最大数。
(フロー) 1 秒あたりの UpdateFlow リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの UpdateFlow リクエストの最大数。
(フロー) 1 秒あたりの UpdateFlowAlias リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの UpdateFlowAlias リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(フロー) 1 秒あたりの ValidateFlowDefinition リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの ValidateFlowDefinition リクエストの最大数。
(ガードレール) ガードレールあたりの自動推論ポリシー	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	ガードレールあたりの自動推論ポリシーの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) テキスト単位のコンテンツポリシーの最大入力サイズ (Classic 階層)	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 1,000 ap-northeast-2: 1,000 ap-south-1: 1,000 ap-southeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 1,000 eu-central-1: 1,000 eu-south-1: 25 eu-west-3: 25 sa-east-1: 25 サポートされている他の各リージョン: 106	あり	コンテンツフィルター用に処理できる入力テキストの最大サイズ。テキスト単位で測定されます。この制限はクラシック階層に適用されますが、その優れた堅牢性、追加機能、多言語サポートにより、標準階層に移行することをお勧めします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) テキスト単位のコンテンツポリシーの最大入力サイズ (標準階層 - 推奨)	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 500 ap-northeast-2: 1,000 ap-south-1: 500 ap-southeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 400 eu-central-1: 500 eu-south-1: 25 eu-west-1: 1,000 eu-west-3: 25 サポートされている他の各リージョン: 106	あり	コンテンツフィルター用に処理できる入力テキストの最大サイズ。テキスト単位で測定されます。これは、推奨されている標準階層に適用されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) テキスト単位のコンテキストグラウンディングポリシーの最大入力サイズ	サポートされている各リージョン: 106	あり	コンテキストグラウンディングポリシーで処理できる入力テキストの最大サイズ。テキスト単位で測定されます。
(ガードレール) テキスト単位のコンテキストグラウンディングクエリの長さ	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	テキスト単位のコンテキストグラウンディングクエリの最大長
(ガードレール) テキスト単位のコンテキストグラウンディングレスポンスの長さ	サポートされている各リージョン：5	いいえ	テキスト単位のコンテキストグラウンディングレスポンスの最大長
(ガードレール) テキスト単位のコンテキストグラウンディングソースの長さ	us-east-1: 100 us-west-2: 100 他のサポートされている各リージョン: 50	いいえ	テキスト単位のコンテキストグラウンディングのグラウンディングソースの最大長
(ガードレール) トピックあたりのフレーズの例	サポートされている各リージョン：5	いいえ	トピックごとに含めることができるトピックの例の最大数
(ガードレール) アカウントあたりのガードレール数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	アカウント内のガードレールの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) オンデマンド ApplyGuardrail コンテンツフィルターポリシーのテキストユニットのバーストレート (Classic 階層)	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 1,000 ap-northeast-2: 1,000 ap-south-1: 1,000 ap-southeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 1,000 eu-central-1: 1,000 他のサポートされている各リージョン: 25	いいえ	コンテンツフィルターで処理できる 1 バースト内のテキストユニットの最大数。この制限はクラシック階層に適用されますが、その優れた堅牢性、追加機能、多言語サポートにより、標準階層に移行することをお勧めします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) オンデマンド ApplyGuardrail コンテンツフィルターポリシーのテキストユニットのバーストレート (標準階層 - 推奨)	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 500 ap-northeast-2: 1,000 ap-south-1: 500 ap-southeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 400 eu-central-1: 500 eu-west-1: 1,000 他のサポートされている各リージョン: 25	いいえ	コンテンツフィルターで処理できる 1 バースト内のテキストユニットの最大数。これは、推奨されている標準階層に適用されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) オンデマンド ApplyGuardrail コンテンツフィルターポリシーのテキスト単位/秒 (Classic 階層)	us-east-1: 200 us-west-2: 200 他のサポートされている各リージョン: 25	あり	コンテンツフィルターで処理できる 1 秒あたりのテキストユニットの最大数。この制限はクラシック階層に適用されますが、その優れた堅牢性、追加機能、多言語サポートにより、標準階層に移行することをお勧めします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) オンデマンド ApplyGuardrail コンテンツフィルターポリシーのテキスト単位/秒 (標準階層 - 推奨)	us-east-1: 200 us-east-2: 200 us-west-1: 200 us-west-2: 200 ap-northeast-1: 50 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 50 ap-southeast-1: 100 eu-central-1: 50 eu-west-1: 200 他のサポートされている各リージョン: 25	あり	コンテンツフィルターで処理できる 1 秒あたりのテキストユニットの最大数。これは、推奨されている標準階層に適用されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) オンデマンド ApplyGuardrail 拒否トピックポリシーテキストユニットのバーストレート (Classic 階層)	us-east-1: 200 us-west-2: 200 他のサポートされている各リージョン: 25	いいえ	1 回のバーストで拒否されたトピックに対して処理できるテキストユニットの最大数。この制限はクラシック階層に適用されますが、その優れた堅牢性、追加機能、多言語サポートにより、標準階層に移行することをお勧めします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) オンデマンド ApplyGuardrail 拒否トピックポリシーテキストユニットのバーストレート (標準階層 - 推奨)	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 500 ap-northeast-2: 1,000 ap-south-1: 500 ap-southeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 400 eu-central-1: 500 eu-west-1: 1,000 他のサポートされている各リージョン: 25	いいえ	1 回のバーストで拒否されたトピックに対して処理できるテキストユニットの最大数。これは、推奨されている標準階層に適用されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) オンデマンド ApplyGuardrail 拒否トピックポリシーテキストユニット/秒 (Classic 階層)	us-east-1: 50 us-west-2: 50 他のサポートされている各リージョン: 25	あり	拒否されたトピックに対して処理できる 1 秒あたりのテキスト単位の最大数。この制限はクラシック階層に適用されますが、その優れた堅牢性、追加機能、多言語サポートにより、標準階層に移行することをお勧めします。
(ガードレール) オンデマンド ApplyGuardrail 拒否トピックポリシーテキストユニット/秒 (標準階層 - 推奨)	us-east-1: 200 us-east-2: 75 us-west-1: 75 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 他のサポートされている各リージョン: 25	あり	拒否されたトピックに対して処理できる 1 秒あたりのテキスト単位の最大数。これは、推奨されている標準階層に適用されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) オンデマンド ApplyGuardrail 機密情報フィルターポリシーテキストユニットのバーストレート	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 1,000 ap-northeast-2: 1,000 ap-south-1: 1,000 ap-southeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 1,000 eu-central-1: 1,000 他のサポートされている各リージョン: 25	いいえ	機密情報フィルター用に処理できる 1 回のバースト内のテキストユニットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) オンデマンド ApplyGuardrail 機密情報フィルターポリシーの 1 秒あたりのテキストユニット数	us-east-1: 1,000 us-east-2: 100 us-west-1: 50 us-west-2: 500 ap-northeast-1: 500 ap-northeast-2: 100 ap-northeast-3: 75 ap-south-1: 200 ap-south-2: 75 ap-southeast-1: 100 ap-southeast-2: 250 ca-central-1: 250 eu-central-1: 500 eu-central-2: 75 eu-north-1: 75	あり	機密情報フィルターで処理できる 1 秒あたりのテキスト単位の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	eu-south-1: 75 eu-south-2: 50 eu-west-1: 500 eu-west-2: 100 eu-west-3: 250 sa-east-1: 75 他のサポートされている各リージョン: 25		

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) オンデマンド ApplyGuardrail Word フィルターポリシーテキストユニットのバーストレート	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 1,000 ap-northeast-2: 1,000 ap-south-1: 1,000 ap-southeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 1,000 eu-central-1: 1,000 他のサポートされている各リージョン: 25	いいえ	単語フィルターで処理できる 1 バースト内のテキストユニットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) オンデマンド ApplyGuardrail 単語フィルターポリシーの 1 秒あたりのテキストユニット数	us-east-1: 500 us-east-2: 500 us-west-1: 500 us-west-2: 500 ap-northeast-1: 500 ap-northeast-2: 500 ap-south-1: 500 ap-southeast-1: 500 eu-central-1: 500 他のサポートされている各リージョン: 25	あり	単語フィルターで処理できる 1 秒あたりのテキスト単位の最大数。
(ガードレール) オンデマンド ApplyGuardrail コンテキストグラウンディングポリシーテキストユニットのバーストレート	サポートされている各リージョン: 106	いいえ	コンテキストグラウンディングのために処理できる 1 バースト内のテキストユニットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) オンデマンド ApplyGuardrail コンテキストグラウンディングポリシーの 1 秒あたりのテキストユニット数	サポートされている各リージョン: 106	あり	コンテキストグラウンディングのために処理できる 1 秒あたりのテキストユニットの最大数。
(ガードレール) オンデマンド ApplyGuardrail リクエストのバーストレート	us-east-1: 100 us-east-2: 100 us-west-1: 100 us-west-2: 100 ap-northeast-1: 100 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 100 ap-southeast-1: 100 eu-central-1: 100 他のサポートされている各リージョン: 25	いいえ	1 回のバーストで送信できる ApplyGuardrail API コールの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) 1 秒あたりのオンデマンド ApplyGuardrail リクエスト数	us-east-1: 100 us-east-2: 100 us-west-1: 100 us-west-2: 100 ap-northeast-1: 100 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 100 ap-southeast-1: 100 eu-central-1: 100 他のサポートされている各リージョン: 25	あり	1 秒あたりに実行できる ApplyGuardrail API コールの最大数
(ガードレール) オンデマンド InvokeGuardrailChecks リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン：1,500	いいえ	1 回のバーストで送信できる InvokeGuardrailChecks API コールの最大数
(ガードレール) オンデマンド InvokeGuardrailChecks リクエスト/分	サポートされている各リージョン：1,500	あり	1 分あたりに実行できる InvokeGuardrailChecks API コールの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) 機密情報フィルターの正規表現エンティティ	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	機密情報ポリシーに含めることができるガードレールフィルター正規表現の最大数
(ガードレール) 正規表現の長さ (文字数)	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	ガードレールフィルター正規表現の最大文字数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) テキスト単位の機密情報ポリシーの最大入力サイズ	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 1,000 ap-northeast-2: 1,000 ap-south-1: 1,000 ap-southeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 1,000 eu-central-1: 1,000 サポートされている他の各リージョン: 106	あり	機密情報フィルターポリシーで処理できる入力テキストの最大サイズ。テキスト単位で測定されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) テキスト単位のトピックポリシーの最大入力サイズ (Classic 階層)	us-east-1: 200 us-west-2: 200 ap-southeast-1: 25 eu-south-1: 25 eu-west-3: 25 sa-east-1: 25 サポートされている他の各リージョン: 106	あり	拒否されたトピックに対して処理できる入力テキストの最大サイズ。テキスト単位で測定されます。この制限はクラシック階層に適用されますが、その優れた堅牢性、追加機能、多言語サポートにより、標準階層に移行することをお勧めします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) テキスト単位のトピックポリシーの最大入力サイズ (標準階層 - 推奨)	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 500 ap-northeast-2: 1,000 ap-south-1: 500 ap-southeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 400 eu-central-1: 500 eu-south-1: 25 eu-west-1: 1,000 eu-west-3: 25 サポートされている他の各リージョン: 106	あり	拒否されたトピックに対して処理できる入力テキストの最大サイズ。テキスト単位で測定されます。これは、推奨される標準階層に適用されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) ガードレールあたりのトピック	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	ガードレールトピックポリシー間で定義できるトピックの最大数
(ガードレール) ガードレールあたりのバージョン	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	ガードレールで保持できるバージョンの最大数
(ガードレール) 単語の長さ (文字数)	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	ブロックされた単語リスト内の単語の最大長 (文字数)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ガードレール) テキスト単位のワードポリシーの最大入力サイズ	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 1,000 ap-northeast-2: 1,000 ap-south-1: 1,000 ap-southeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 1,000 eu-central-1: 1,000 サポートされている他の各リージョン: 106	あり	Word フィルターポリシーで処理できる入力テキストの最大サイズ。テキスト単位で測定されます。
(ガードレール) 単語ポリシーあたりの単語数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	ブロックされる単語リストに含めることができる単語の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ナレッジベース) アカウントあたりの IngestKnowledgeBaseDocuments リクエストと DeleteKnowledgeBaseDocuments リクエストの同時実行	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウントで同時に実行できる IngestKnowledgeBaseDocuments リクエストと DeleteKnowledgeBaseDocuments リクエストの最大数。
(ナレッジベース) アカウントあたりの同時取り込みジョブ	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	アカウントで同時に実行できる取り込みジョブの最大数。
(ナレッジベース) データソースあたりの同時取り込みジョブ	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	データソースに対して同時に実行できる取り込みジョブの最大数。
(ナレッジベース) ナレッジベースあたりの同時取り込みジョブ	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ナレッジベースに対して同時に実行できる取り込みジョブの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの CreateDataSource リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの CreateDataSource API リクエストの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの CreateKnowledgeBase リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの CreateKnowledgeBase API リクエストの最大数。
(ナレッジベース) ナレッジベースあたりのデータソース	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	ナレッジベースあたりのデータソースの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ナレッジベース) 1 秒あたりの DeleteDataSource リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの DeleteDataSource API リクエストの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの DeleteKnowledgeBase リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの DeleteKnowledgeBase API リクエストの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの DeleteKnowledgeBaseDocuments リクエスト数	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	1 秒あたりの DeleteKnowledgeBaseDocuments API リクエストの最大数。
(ナレッジベース) 取り込みジョブごとに追加または更新するファイル	サポートされている各リージョン: 5,000,000	いいえ	取り込みジョブごとに取り込み可能な新規および更新されたファイルの最大数。
(ナレッジベース) 取り込みジョブごとに削除するファイル	サポートされている各リージョン: 5,000,000	いいえ	取り込みジョブごとに削除できるファイルの最大数。
(ナレッジベース) IngestKnowledgeBaseDocuments ジョブごとに取り込むファイル。	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	IngestKnowledgeBaseDocuments リクエストごとに取り込み可能なドキュメントの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの GenerateQuery リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの GenerateQuery API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ナレッジベース) 1 秒あたりの GetDataSource リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりの GetDataSource API リクエストの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの GetIngestionJob リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりの GetIngestionJob API リクエストの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの GetKnowledgeBase リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりの GetKnowledgeBase API リクエストの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの GetKnowledgeBaseDocuments リクエスト数	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	1 秒あたりの GetKnowledgeBaseDocuments API リクエストの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの IngestKnowledgeBaseDocuments リクエスト数	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	1 秒あたりの IngestKnowledgeBaseDocuments API リクエストの最大数。
(ナレッジベース) IngestKnowledgeBaseDocuments の合計ペイロードサイズ	サポートされている各リージョン: 6	いいえ	IngestKnowledgeBaseDocuments リクエストの合計ペイロードの最大サイズ (MB)。
(ナレッジベース) テキストコンテンツを含む取り込みジョブファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	取り込みジョブ内のテキストコンテンツ (.txt、.pdf、.docx ファイルなど) を含むファイルの最大サイズ (MB 単位) 。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ナレッジベース) 取り込みジョブのサイズ	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	取り込みジョブの最大サイズ (GB)。
(ナレッジベース) アカウントあたりのナレッジベース数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	アカウントあたりのナレッジベースの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの ListDataSources リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりの ListDataSources API リクエストの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの ListIngestionJobs リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりの ListIngestionJobs API リクエストの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの ListKnowledgeBaseDocuments リクエスト数	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	1 秒あたりの ListKnowledgeBaseDocuments API リクエストの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの ListKnowledgeBases リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりの ListKnowledgeBases API リクエストの最大数。
(ナレッジベース) BDA パーサーのファイルの最大数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	Amazon Bedrock Data Automation をパーサーとして使用できるファイルの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ナレッジベース) パーサーとしての基盤モデルのファイルの最大数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	基盤モデルをパーサーとして使用できるファイルの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの Rerank リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりの Rerank API リクエストの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの Retrieve リクエスト数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	1 秒あたりの Retrieve API リクエストの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの RetrieveAndGenerate リクエスト数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	1 秒あたりの RetrieveAndGenerate API リクエストの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの RetrieveAndGenerateStream リクエスト数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	1 秒あたりの RetrieveAndGenerateStream API リクエストの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの StartIngestionJob リクエスト数	サポートされている各リージョン: 0.1	いいえ	1 秒あたりの StartIngestionJob API リクエストの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの UpdateDataSource リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの UpdateDataSource API のリクエストの最大数。
(ナレッジベース) 1 秒あたりの UpdateKnowledgeBase リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの UpdateKnowledgeBase API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(ナレッジベース) ユーザークエリサイズ	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	ユーザークエリの最大サイズ (文字数)。
(マネージドナレッジベース) アカウントごとの 1 分あたりの AgenticRetrieveStream リクエスト	サポートされている各リージョン: 60	いいえ	マネージド KBs のアカウントあたりの 1 分あたりの AgenticRetrieveStream API リクエストの最大数。
(マネージドナレッジベース) AgenticRetrieveStream ユーザークエリサイズ	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	AgenticRetrieveStream for Managed KBsのユーザークエリの最大サイズ (文字単位) 。
(マネージドナレッジベース) ナレッジベースあたりの同時取り込みジョブ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	マネージド KB あたりの同時取り込みジョブの最大数。
(マネージドナレッジベース) ナレッジベースあたりのデータソース	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	マネージド KB あたりのデータソースの最大数。
(マネージドナレッジベース) DeleteKnowledgeBaseDocuments リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	マネージド KBs の 1 秒あたりの DeleteKnowledgeBaseDocuments API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(マネージドナレッジベース) DeleteResourcePolicy リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	マネージド KBs の 1 秒あたりの DeleteResourcePolicy API リクエストの最大数。
IngestKnowledgeBaseDocuments リクエストごとに取り込む (マネージドナレッジベース) ファイル	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	マネージド KBs の IngestKnowledgeBaseDocuments API リクエストごとに取り込むファイルの最大数。
(マネージドナレッジベース) アカウントごとの 1 秒あたりの GetDocumentContent リクエスト	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	アカウントごとの 1 秒あたりの GetDocumentContent API リクエストの最大数。
(マネージドナレッジベース) ナレッジベースあたりの 1 秒あたりの GetDocumentContent リクエスト数	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	マネージド KB あたりの 1 秒あたりの GetDocumentContent API リクエストの最大数。
(マネージドナレッジベース) 1 秒あたりの GetResourcePolicy リクエスト数	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	マネージド KBs の 1 秒あたりの GetResourcePolicy API リクエストの最大数。
(マネージドナレッジベース) 個々のファイル抽出テキストサイズ (MB)	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	マネージド KBs の 1 つのファイルから抽出されたテキストの最大サイズ (MB 単位)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(マネージドナレッジベース) IngestKnowledgeBaseDocuments リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	マネージド KBs の 1 秒あたりの IngestKnowledgeBaseDocuments API リクエストの最大数。
(マネージドナレッジベース) アカウントあたりのナレッジベース	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	アカウントあたりの管理 KBs の最大数。
(マネージドナレッジベース) ListKnowledgeBaseDocuments リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	マネージド KBs の 1 秒あたりの ListKnowledgeBaseDocuments API リクエストの最大数。
(マネージドナレッジベース) PutResourcePolicy リクエスト/秒	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	マネージド KBs の 1 秒あたりの PutResourcePolicy API リクエストの最大数。
(マネージドナレッジベース) ナレッジベースごとに 1 分あたりのリクエストを取得する	サポートされている各リージョン: 600	いいえ	マネージド KB あたりの 1 分あたりの API リクエストの取得の最大数。
(マネージドナレッジベース) アカウントごとに 1 秒あたりのリクエストを取得する	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	マネージド KBs のアカウントあたりの 1 秒あたりの Retrieve API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(マネージドナレッジベース) ユーザークエリサイズを取得する	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	マネージド KBs の取得のユーザークエリの最大サイズ (文字単位) 。
(マネージドナレッジベース) ナレッジベースあたりの合計ストレージサイズ (TB)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	マネージド KB あたりの最大合計ストレージサイズ (TB)。
(モデルのカスタマイズ) アカウントあたりのカスタムモデル	サポートされている各リージョン: 100	可能	アカウントのカスタムモデルの最大数。
(モデルのカスタマイズ) 進行中のカスタムモデルのデプロイ	サポートされている各リージョン: 2	あり	進行中のカスタムモデルのデプロイの最大数
(モデルのカスタマイズ) カスタマイズ蒸留ジョブの最大入力ファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 2 GB	いいえ	カスタマイズ蒸留ジョブの最大入力ファイルサイズ。
(モデルのカスタマイズ) カスタマイズ蒸留ジョブの最大行長	サポートされている各リージョン: 16 キロバイト	いいえ	カスタマイズ蒸留ジョブの入力ファイルの最大行長。
(モデルのカスタマイズ) カスタマイズ蒸留ジョブのプロンプトの最大数	サポートされている各リージョン: 15,000	いいえ	カスタマイズ蒸留ジョブに必要なプロンプトの最大数。
(モデルのカスタマイズ) Amazon Nova Canvas ファインチューニングジョブのトレーニングレコードの最大数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Amazon Nova Canvas ファインチューニングジョブで許可されるレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(モデルのカスタマイズ) Amazon Nova Micro V1 カスタマイズ蒸留ジョブの生徒モデルのファインチューニングコンテキストの最大長	サポートされている各リージョン: 32,000	いいえ	Amazon Nova Micro V1 カスタマイズ蒸留ジョブの生徒モデルのファインチューニングコンテキストの最大長。
(モデルのカスタマイズ) Amazon Nova V1 カスタマイズ蒸留ジョブの生徒モデルのファインチューニングコンテキストの最大長	サポートされている各リージョン: 32,000	いいえ	Amazon Nova V1 カスタマイズ蒸留ジョブの生徒モデルのファインチューニングコンテキストの最大長。
(モデルのカスタマイズ) Anthropic Claude 3 haiku 20240307 V1 カスタマイズ蒸留ジョブの生徒モデルのファインチューニングコンテキストの最大長	サポートされている各リージョン: 32,000	いいえ	Anthropic Claude 3 haiku 20240307 V1 カスタマイズ蒸留ジョブの生徒モデルのファインチューニングコンテキストの最大長。
(モデルのカスタマイズ) Llama 3.1 70B Instruct V1 カスタマイズ蒸留ジョブの生徒モデルのファインチューニングコンテキストの最大長	サポートされている各リージョン: 16,000	いいえ	Llama 3.1 70B Instruct V1 カスタマイズ蒸留ジョブの生徒モデルのファインチューニングコンテキストの最大長。
(モデルのカスタマイズ) Llama 3.1 8B Instruct V1 カスタマイズ蒸留ジョブの生徒モデルのファインチューニングコンテキストの最大長	サポートされている各リージョン: 32,000	いいえ	Llama 3.1 8B Instruct V1 カスタマイズ蒸留ジョブの生徒モデルのファインチューニングコンテキストの最大長。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(モデルのカスタマイズ) カスタマイズ蒸留ジョブのプロンプトの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	カスタマイズ蒸留ジョブに必要なプロンプトの最小数。
(モデルのカスタマイズ) スケジュールされたカスタマイズジョブ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	スケジュールされたカスタマイズジョブの最大数。
(モデルカスタマイズ) Amazon Nova 2 Lite の 1 分あたりのオンデマンドカスタムモデルデプロイリクエストの合計	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	Amazon Nova 2 Lite の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションに送信された 1 分あたりのオンデマンドカスタムモデルデプロイリクエストの入出力の合計
(モデルのカスタマイズ) Amazon Nova Lite の 1 分あたりのオンデマンドカスタムモデルデプロイリクエストの合計	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	Amazon Nova Lite の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションに送信された 1 分あたりの入出力オンデマンドカスタムモデルデプロイリクエストの合計

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(モデルのカスタマイズ) Amazon Nova Micro の 1 分あたりのオンデマンドカスタムモデルデプロイリクエストの合計	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	Amazon Nova Micro の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションに送信された 1 分あたりの入出力オンデマンドカスタムモデルデプロイリクエストの合計
(モデルのカスタマイズ) Amazon Nova Pro の 1 分あたりのオンデマンドカスタムモデルデプロイリクエストの合計	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	Amazon Nova Pro の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションに送信された 1 分あたりの入出力オンデマンドカスタムモデルデプロイリクエストの合計
(モデルのカスタマイズ) Meta Llama 3.3 70B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドカスタムモデルデプロイリクエストの合計	サポートされている各リージョン: 400	いいえ	Meta Llama 3.3 70B Instruct の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションに送信された 1 分あたりの入出力オンデマンドカスタムモデルデプロイリクエストの合計

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(モデルカスタマイズ) Amazon Nova 2 Lite の 1 日あたりのオンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計	サポートされている各リージョン: 5,760,000,000	いいえ	Amazon Nova 2 Lite の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションに送信された 1 日あたりの入出力オンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計
(モデルのカスタマイズ) Amazon Nova Lite の 1 日あたりのオンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計	サポートされている各リージョン: 5,760,000,000	いいえ	Amazon Nova Lite の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションに送信された 1 日あたりの入出力オンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計
(モデルのカスタマイズ) Amazon Nova Micro の 1 日あたりのオンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計	サポートされている各リージョン: 5,760,000,000	いいえ	Amazon Nova Micro の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションに送信された 1 日あたりの入出力オンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(モデルのカスタマイズ) Amazon Nova Pro の 1 日あたりのオンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計	サポートされている各リージョン: 1,152,000,000	いいえ	Amazon Nova Pro の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションに送信された 1 日あたりの入出力オンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計
(モデルのカスタマイズ) Meta Llama 3.3 70B Instruct の 1 日あたりのオンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計	サポートされている各リージョン: 432,000,000	いいえ	Meta Llama 3.3 70B Instruct の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションに送信された 1 日あたりの入出力オンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計
(モデルカスタマイズ) Amazon Nova 2 Lite の 1 分あたりのオンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計	サポートされている各リージョン: 4,000,000	いいえ	Amazon Nova 2 Lite の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションに送信された 1 分あたりの入出力オンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(モデルのカスタマイズ) Amazon Nova Lite の 1 分あたりのオンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計	サポートされている各リージョン: 4,000,000	いいえ	Amazon Nova Lite の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションに送信された 1 分あたりの入出力オンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計
(モデルのカスタマイズ) Amazon Nova Micro の 1 分あたりのオンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計	サポートされている各リージョン: 4,000,000	いいえ	Amazon Nova Micro の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションに送信された 1 分あたりの入出力オンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計
(モデルのカスタマイズ) Amazon Nova Pro の 1 分あたりのオンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計	サポートされている各リージョン: 800,000	いいえ	Amazon Nova Pro の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションに送信された 1 分あたりの入出力オンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(モデルのカスタマイズ) Meta Llama 3.3 70B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	Meta Llama 3.3 70B Instruct の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションに送信された 1 分あたりの入出力オンデマンドカスタムモデルデプロイトークンの合計
(モデルのカスタマイズ) Amazon Nova 2 Lite ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 20,000	あり	Amazon Nova 2 Lite ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの合計最大数。
(モデルのカスタマイズ) Amazon Nova Lite ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 20,000	あり	Amazon Nova Lite ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。
(モデルのカスタマイズ) Amazon Nova Micro ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 20,000	あり	Amazon Nova Micro ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(モデルのカスタマイズ) Amazon Nova Pro ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 20,000	あり	Amazon Nova Pro ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。
(モデルのカスタマイズ) Claude 3 Haiku v1 ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Claude 3 Haiku ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。
(モデルのカスタマイズ) Claude 3-5-Haiku v1 ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Claude 3-5-Haiku ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。
(モデルのカスタマイズ) Meta Llama 2 13B v1 ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Meta Llama 2 13B ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。
(モデルのカスタマイズ) Meta Llama 2 70B v1 ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Meta Llama 2 70B ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(モデルのカスタマイズ) Meta Llama 3.1 70B Instruct v1 ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Meta Llama 3.1 70B Instruct ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。
(モデルのカスタマイズ) Meta Llama 3.1 8B Instruct v1 ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Meta Llama 3.1 8B Instruct ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。
(モデルのカスタマイズ) Meta Llama 3.2 11B Instruct v1 ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Meta Llama 3.2 11B Instruct ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。
(モデルのカスタマイズ) Meta Llama 3.2 1B Instruct v1 ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Meta Llama 3.2 1B Instruct ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(モデルのカスタマイズ) Meta Llama 3.2 3B Instruct v1 ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Meta Llama 3.2 3B Instruct ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。
(モデルのカスタマイズ) Meta Llama 3.2 90B Instruct v1 ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Meta Llama 3.2 90B Instruct ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。
(モデルのカスタマイズ) Meta Llama 3.3 70B Instruct v1 ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Meta Llama 3.3 70B Instruct ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。
(モデルのカスタマイズ) Titan Image Generator G1 V1 ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Titan Image Generator ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(モデルのカスタマイズ) Titan Image Generator G1 V2 ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Titan Image Generator V2 ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。
(モデルのカスタマイズ) Titan Multimodal Embeddings G1 v1 ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン : 50,000	あり	Titan Multimodal Embeddings ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。
(モデルのカスタマイズ) Titan Text G1 – Express v1 の継続的な事前トレーニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Titan Text Express の継続的な事前トレーニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。
(モデルのカスタマイズ) Titan Text G1 – Express v1 ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Titan Text Express ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(モデルのカスタマイズ) Titan Text G1 – Lite v1 の継続的な事前トレーニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Titan Text Lite の継続的な事前トレーニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。
(モデルのカスタマイズ) Titan Text G1 – Lite v1 ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Titan Text Lite ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。
(モデルのカスタマイズ) Titan Text G1 – Premier v1 ファインチューニングジョブのトレーニングレコードと検証レコードの合計	サポートされている各リージョン: 20,000	あり	Titan Text Premier ファインチューニングジョブで許可されるトレーニングレコードと検証レコードの最大合計数。
(モデルのカスタマイズ) カスタムモデルのデプロイの合計数	サポートされている各リージョン: 10	あり	カスタムモデルのデプロイの合計数
(プロンプト管理) 1 秒あたりの CreatePrompt リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの CreatePrompt リクエストの最大数。
(プロンプト管理) 1 秒あたりの CreatePromptVersion リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの CreatePromptVersion リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
(プロンプト管理) 1 秒あたりの DeletePrompt リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの DeletePrompt リクエストの最大数。
(プロンプト管理) 1 秒あたりの GetPrompt リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりの GetPrompt リクエストの最大数。
(プロンプト管理) 1 秒あたりの ListPrompts リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりの ListPrompts リクエストの最大数。
(プロンプト管理) アカウントあたりのプロンプト	サポートされている各リージョン: 500	あり	プロンプトの最大数。
(プロンプト管理) 1 秒あたりの UpdatePrompt リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの UpdatePrompt リクエストの最大数。
(プロンプト管理) プロンプトあたりのバージョン	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	プロンプトあたりのバージョンの最大数。
エージェントあたりの API	サポートされている各リージョン: 11	あり	エージェントに追加できる API の最大数。
エージェントあたりのアクショングループ	サポートされている各リージョン: 20	可能	エージェントに追加できるアクショングループの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
エージェントあたりのエージェントコラボレーター	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	エージェントに追加できるコラボレーターエージェントの最大数。
アカウントあたりのエージェント	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	1 つのアカウントのエージェントの最大数。
1 秒あたりの AssociateAgentKnowledgeBase リクエスト数	サポートされている各リージョン: 6	いいえ	1 秒あたりの AssociateAgentKnowledgeBase API リクエストの最大数。
エージェントあたりの関連付けられたエイリアス	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	エージェントに関連付けられるエイリアスの最大数。
エージェントあたりの関連付けられたナレッジベース	サポートされている各リージョン: 2	あり	エージェントに関連付けられるナレッジベースの最大数。
Amazon Nova 2 マルチモーダル埋め込み V1 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Amazon Nova 2 マルチモーダル埋め込み V1 のバッチ推論に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。
Amazon Nova Premier のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Amazon Nova Premier のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Claude 3 Haiku のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Claude 3 Haiku のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Claude 3 Opus のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Claude 3 Opus のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Claude 3 Sonnet のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Claude 3 Sonnet のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Claude 3.5 Haiku のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Claude 3.5 Haiku のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Claude 3.5 Sonnet のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Claude 3.5 Sonnet のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Claude 3.5 Sonnet v2 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Claude 3.5 Sonnet v2 のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Claude 3.7 Sonnet のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	あり	Claude 3.7 Sonnet のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Claude Haiku 4.5 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Claude Haiku 4.5 のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。
Claude Opus 4.5 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Claude Opus 4.5 のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。
Claude Opus 4.6 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Claude Opus 4.6 のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。
Claude Opus 5 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Claude Opus 5 のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。
Claude Sonnet 4 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	あり	Claude Sonnet 4 のバッチ推論に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Claude Sonnet 4.5 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Claude Sonnet 4.5 のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。
Claude Sonnet 4.6 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Claude Sonnet 4.6 のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。
DeepSeek V3.2 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	DeepSeek V3.2 のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。
DeepSeek v3 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	DeepSeek v3 のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Devstral 2 123B のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Devstral 2 123B のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。
GLM 4.7 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	GLM 4.7 のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GLM 4.7 Flash のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	GLM 4.7 Flash のバッチ推論に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位）。
GLM 5 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	GLM 5 のバッチ推論に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位）。
Gemma 3 12B のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Gemma 3 12B のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位）。
Gemma 3 27B のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Gemma 3 27B のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位）。
Gemma 3 4B のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Gemma 3 4B のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位）。
Kimi K2 thinking のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Kimi K2 Think のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位）。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Kimi K2.5 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Kimi K2.5 のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。
Llama 3.1 405B Instruct のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Llama 3.1 405B Instruct のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Llama 3.1 70B Instruct のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Llama 3.1 70B Instruct のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Llama 3.1 8B Instruct のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Llama 3.1 8B Instruct のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Llama 3.2 11B Instruct のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Llama 3.2 11B Instruct のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Llama 3.2 1B Instruct のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Llama 3.2 1B Instruct のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Llama 3.2 3B Instruct のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Llama 3.2 3B Instruct のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Llama 3.2 90B Instruct のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Llama 3.2 90B Instruct のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Llama 3.3 70B Instruct のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Llama 3.3 70B Instruct のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Llama 4 Maverick のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Llama 4 Maverick のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Llama 4 Scout のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Llama 4 Scout のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Magistral Small 2509 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Magistral Small 2509 のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
MiniMax M2 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	MiniMax M2 のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位）。
MiniMax M2.1 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	MiniMax M2.1 のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位）。
MiniMax M2.5 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	MiniMax M2.5 のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位）。
Ministral 3 14B のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Ministral 3 14B のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位）。
Ministral 3 8B のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Ministral 3 8B のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位）。
Ministral 3B のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Ministral 3B のバッチ推論に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位）。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Mistral Large 2 (24.07) のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Mistral Large 2 (24.07) のバッチ推論に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Mistral Large 3 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Mistral Large 3 のバッチ推論に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位）。
Mistral Small のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Mistral Small のバッチ推論に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位）。
NVIDIA Nemotron Nano 12B のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	NVIDIA Nemotron Nano 12B のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位）。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
NVIDIA Nemotron Nano 3 30B のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	NVIDIA Nemotron Nano 3 30B のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位)。
NVIDIA Nemotron Nano 9B のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	NVIDIA Nemotron Nano 9B のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位)。
Nova 2 Lite のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Nova 2 Lite のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位)。
Nova Lite V1 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Nova Lite V1 のバッチ推論に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Nova Micro V1 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Nova Micro V1 のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Nova Pro V1 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Nova Pro V1 のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
OpenAI GPT OSS 120b のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	OpenAI GPT OSS 120b のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
OpenAI GPT OSS 20b のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	OpenAI GPT OSS 20b のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
OpenAI GPT OSS Safeguard 120b のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	OpenAI GPT OSS Safeguard 120b のバッチ推論に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。
OpenAI GPT OSS Safeguard 20b のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	OpenAI GPT OSS Safeguard 20b のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。
Qwen3 235B のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Qwen3 235B のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Qwen3 32B のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Qwen3 32B のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Qwen3 Coder 30B のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Qwen3 Coder 30B のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Qwen3 Coder 480B のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Qwen3 Coder 480B のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Qwen3 Coder Next のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Qwen3 Coder Next のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。
Qwen3 Next 80B のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Qwen3 Next 80B のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。
Qwen3 VL 235B のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Qwen3 VL 235B のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。
Titan Multimodal Embeddings G1 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Titan Multimodal Embeddings G1 のバッチ推論に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Titan Text Embeddings V2 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Titan Text Embeddings V2 のバッチ推論用に送信される 1 つのファイルの最大サイズ (GB)。
Voxtral Mini 3B 2507 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Voxtral Mini 3B 2507 のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。
Voxtral Small 24B 2507 のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Voxtral Small 24B 2507 のバッチ推論用に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。
Writer Palmyra Vision 7B のバッチ推論入力ファイルサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Writer Palmyra Vision 7B のバッチ推論に送信された 1 つのファイルの最大サイズ (GB 単位) 。
Qwen3 Next 80B のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	Qwen3 Next 80B のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位) 。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova 2 マルチモーダル埋め込み V1 のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Amazon Nova 2 マルチモーダル埋め込み V1 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位) 。
Amazon Nova Premier のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Amazon Nova Premier のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Claude 3 Haiku のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Claude 3 Haiku のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Claude 3 Opus のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Claude 3 Opus のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Claude 3 Sonnet のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Claude 3 Sonnet のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Claude 3.5 Haiku のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Claude 3.5 Haiku のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Claude 3.5 Sonnet のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Claude 3.5 Sonnet のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Claude 3.5 Sonnet v2 のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Claude 3.5 Sonnet v2 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Claude 3.7 Sonnet のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	あり	Claude 3.7 Sonnet のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Claude Haiku 4.5 のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Claude Haiku 4.5 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位) 。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Claude Opus 4.5 のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Claude Opus 4.5 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。
Claude Opus 4.6 のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Claude Opus 4.6 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。
Claude Opus 5 のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Claude Opus 5 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。
Claude Sonnet 4 のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	あり	Claude Sonnet 4 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Claude Sonnet 4.5 のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Claude Sonnet 4.5 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Claude Sonnet 4.6 のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Claude Sonnet 4.6 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。
DeepSeek V3.2 のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	DeepSeek V3.2 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。
DeepSeek v3 のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	DeepSeek v3 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Devstral 2 123B のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Devstral 2 123B のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。
GLM 4.7 のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	GLM 4.7 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GLM 4.7 Flash のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	GLM 4.7 Flash のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。
GLM 5 のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	GLM 5 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。
Gemma 3 12B のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Gemma 3 12B のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。
Gemma 3 27B のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Gemma 3 27B のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。
Gemma 3 4B のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Gemma 3 4B のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Kimi K2 thinking のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Kimi K2 thinking のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位) 。
Kimi K2.5 のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Kimi K2.5 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位) 。
Llama 3.1 405B Instruct のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Llama 3.1 405B Instruct のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Llama 3.1 70B Instruct のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Llama 3.1 70B Instruct のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Llama 3.1 8B Instruct のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Llama 3.1 8B Instruct のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Llama 3.2 11B Instruct のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Llama 3.2 11B Instruct のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Llama 3.2 1B Instruct のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Llama 3.2 1B Instruct のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Llama 3.2 3B Instruct のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Llama 3.2 3B Instruct のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Llama 3.2 90B Instruct のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Llama 3.2 90B Instruct のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Llama 3.3 70B Instruct のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Llama 3.3 70B Instruct のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Llama 4 Maverick のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Llama 4 Maverick のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Llama 4 Scout のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Llama 4 Scout のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Magistral Small 2509 のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Magistral Small 2509 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位) 。
MiniMax M2 のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	MiniMax M2 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位) 。
MiniMax M2.1 のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	MiniMax M2.1 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位) 。
MiniMax M2.5 のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	MiniMax M2.5 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位) 。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Ministral 3 14B のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Ministral 3 14B のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。
Ministral 3 8B のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Ministral 3 8B のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。
Ministral 3B のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Ministral 3B のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。
Mistral Large 2 (24.07) のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Mistral Large 2 (24.07) のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Mistral Large 3 のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Mistral Large 3 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Mistral Small のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Mistral Small のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。
NVIDIA Nemotron Nano 12B のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	NVIDIA Nemotron Nano 12B のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。
NVIDIA Nemotron Nano 3 30B のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	NVIDIA Nemotron Nano 3 30B のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。
NVIDIA Nemotron Nano 9B のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	NVIDIA Nemotron Nano 9B のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Nova Lite V1 のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Nova Lite V1 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Nova Micro V1 のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Nova Micro V1 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Nova Pro V1 のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Nova Pro V1 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
OpenAI GPT OSS 120b のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	OpenAI GPT OSS 120b のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
OpenAI GPT OSS 20b のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	OpenAI GPT OSS 20b のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
OpenAI GPT OSS Safeguard 120b のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	OpenAI GPT OSS Safeguard 120b のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位）。
OpenAI GPT OSS Safeguard 20b のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	OpenAI GPT OSS Safeguard 20b のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位）。
Qwen3 235B のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Qwen3 235B のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Qwen3 32B のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Qwen3 32B のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Qwen3 Coder 30B のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Qwen3 Coder 30B のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Qwen3 Coder 480B のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Qwen3 Coder 480B のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Qwen3 Coder Next のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Qwen3 Coder Next のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位) 。
Qwen3 VL 235B のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Qwen3 VL 235B のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位) 。
Titan Multimodal Embeddings G1 のバッチ推論ジョブサイズ (GB)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Titan Multimodal Embeddings G1 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。
Titan Text Embeddings V2 のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Titan Text Embeddings V2 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Voxtral Mini 3B 2507 のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	Voxtral Mini 3B 2507 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。
Voxtral Small 24B 2507 のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	Voxtral Small 24B 2507 のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。
Writer Palmyra Vision 7B のバッチ推論ジョブサイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	Writer Palmyra Vision 7B のバッチ推論ジョブに含まれるすべての入力ファイルの最大累積サイズ (GB 単位)。
エージェント指示の文字	サポートされている各リージョン: 20,000	いいえ	エージェントに対する指示の最大文字数。
同時モデルインポートジョブ	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	同時進行中のモデルインポートジョブの最大数。
1 秒あたりの CreateAgent リクエスト数	サポートされている各リージョン: 6	いいえ	1 秒あたりの CreateAgent API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりの CreateAgentActionGroup リクエスト数	サポートされている各リージョン: 12	いいえ	1 秒あたりの CreateAgentActionGroup API リクエストの最大数。
1 秒あたりの CreateAgentAlias リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりの CreateAgentAlias API リクエストの最大数。
Anthropic Claude 3.5 Haiku の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	InvokeModel と InvokeModelWithResponseStream を 1 分間に呼び出すことができる最大回数。クォータには、Anthropic Claude 3.5 Haiku の InvokeModel トークンと InvokeModelWithResponseStream トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 で 1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3.5 Haiku の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 4,000,000	あり	モデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Anthropic Claude 3.5 Haiku の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 800,000	あり	Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 でモデル推論のために 1 分間に送信できるトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova 2 Lite のクロスリージョンモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	Amazon Nova 2 Lite のモデル推論に 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Amazon Nova 2 Omni のクロスリージョンモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	Amazon Nova 2 Omni のモデル推論に 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova 2 Pro Preview のクロスリージョンモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Amazon Nova 2 Pro Preview でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Amazon Nova Lite の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	us-east-1: 4,000 us-east-2: 4,000 us-west-1: 4,000 us-west-2: 4,000 サポートされている他の各リージョン: 400	いいえ	Amazon Nova Lite でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova Micro の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	us-east-1: 4,000 us-east-2: 4,000 us-west-2: 4,000 サポートされている他の各リージョン: 400	いいえ	Amazon Nova Micro でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Amazon Nova Premier V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	Amazon Nova Premier V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova Pro の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	Amazon Nova Pro でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Anthropic Claude 3 Haiku の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	us-east-1: 2,000 us-west-2: 2,000 ap-northeast-1: 400 ap-southeast-1: 400 他のサポートされている各リージョン: 800	いいえ	1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。クォータには、Anthropic Claude 3 Haiku の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3 Opus の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Anthropic Claude 3 Opus でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Anthropic Claude 3 Sonnet の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。クォータには、Anthropic Claude 3 Sonnet の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3.5 Sonnet の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	ap-southeast-1: 40 他のサポートされている各リージョン: 100	いいえ	Anthropic Claude 3.5 Sonnet で 1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。
Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	us-east-1: 250 us-east-2: 250 us-west-2: 250 eu-central-1: 100 eu-north-1: 100 eu-west-1: 100 eu-west-3: 100 他のサポートされている各リージョン: 50	いいえ	Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Haiku 4.5 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Anthropic Claude Haiku 4.5 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Anthropic Claude Opus 4 V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	Anthropic Claude Opus 4 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Opus 4.1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	Anthropic Claude Opus 4.1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Anthropic Claude Opus 4.5 のクロスリージョンモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Anthropic Claude Opus 4.5 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Opus 4.6 V1 のクロスリージョンモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Anthropic Claude Opus 4.6 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Anthropic Claude Sonnet 4 V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 200	あり	Anthropic Claude Sonnet 4 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1M Context Length の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン：5	あり	Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1M Context Length でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Anthropic Claude Sonnet 4.6 のクロスリージョンモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Anthropic Claude Sonnet 4.6 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Cohere Embed V4 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	Cohere Embed V4 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
DeepSeek R1 V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	DeepSeek R1 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3.1 405B Instruct の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 400	いいえ	Meta Llama 3.1 405B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Meta Llama 3.1 70B Instruct の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 800	いいえ	Meta Llama 3.1 70B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3.1 8B Instruct の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 1,600	いいえ	Meta Llama 3.1 8B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Meta Llama 3.2 1B Instruct の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 1,600	いいえ	Meta Llama 3.2 1B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3.2 3B Instruct の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 1,600	いいえ	Meta Llama 3.2 3B Instruct で 1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。クォータには、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse、ConverseStream のリクエストの合計が考慮されます。
Meta Llama 3.3 70B Instruct の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 800	いいえ	Meta Llama 3.3 70B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 4 Maverick V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 800	いいえ	Meta Llama 4 Maverick V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Meta Llama 4 Scout V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 800	いいえ	Meta Llama 4 Scout V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Mistral Pixtral Large 25.02 V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Mistral Pixtral Large 25.02 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Stable Image Conservative Upscale の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	Stable Image Conservative Upscale でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Stable Image Control Sketch の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	Stable Image Control Sketch でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Stable Image Control Structure の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	Stable Image Control Structure でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Stable Image Creative Upscale の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	Stable Image Creative Upscale でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Stable Image Erase Object の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	Stable Image Erase Object でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Stable Image Fast Upscale の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	Stable Image Fast Upscale でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Stable Image Inpaint の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	Stable Image Inpaint でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Stable Image Outpaint の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	Stable Image Outpaint でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Stable Image Remove Background の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	Stable Image Remove Background でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Stable Image Search and Recolor の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	Stable Image Search and Recolor でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Stable Image Search and Replace の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	Stable Image Search and Replace でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Stable Image Style Guide の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	Stable Image Style Guide でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Stable Image Style Transfer の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	Stable Image Style Transfer でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Twelve Labs Marengo の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	Twelve Labs Marengo でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Twelve Labs Pegasus の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 120	あり	Twelve Labs Pegasus でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
TwelveLabs Marengo Embed 3.0 のクロスリージョンモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	TwelveLabs Marengo Embed 3.0 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Writer AI Palmyra X4 V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Writer AI Palmyra X4 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Writer AI Palmyra X5 V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Writer AI Palmyra X5 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Amazon Nova 2 Lite のクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 8,000,000	あり	Amazon Nova 2 Lite のモデル推論に 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova 2 Omni のクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 8,000,000	あり	Amazon Nova 2 Omni のモデル推論に 1 分で送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Amazon Nova 2 Pro Preview のクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 1,000,000	あり	Amazon Nova 2 Pro Preview でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova Lite の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	us-east-1: 8,000,000 us-east-2: 8,000,000 us-west-1: 8,000,000 us-west-2: 8,000,000 サポートされている他の各リージョン: 400,000	あり	Amazon Nova Lite でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Amazon Nova Micro の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	us-east-1: 8,000,000 us-east-2: 8,000,000 us-west-2: 8,000,000 サポートされている他の各リージョン: 400,000	あり	Amazon Nova Micro でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova Premier V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 2,000,000	あり	Amazon Nova Premier V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Amazon Nova Pro の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 2,000,000	あり	Amazon Nova Pro でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3 Haiku の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	us-east-1: 4,000,000 us-west-2: 4,000,000 ap-northeast-1: 400,000 ap-southeast-1: 400,000 サポートされている他の各リージョン: 600,000	あり	モデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Anthropic Claude 3 Haiku の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude 3 Opus の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 800,000	あり	Anthropic Claude 3 Opus でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3 Sonnet の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 400,000	あり	モデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Anthropic Claude 3 Sonnet の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	ap-southeast-1: 400,000 サポートされている他の各リージョン: 800,000	あり	Anthropic Claude 3.5 Sonnet でモデル推論のために 1 分間に送信できるトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	us-east-1: 1,000,000 us-east-2: 1,000,000 us-west-2: 1,000,000 eu-central-1: 100,000 eu-north-1: 100,000 eu-west-1: 100,000 eu-west-3: 100,000 サポートされている他の各リージョン: 50,000	あり	Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Fable 5 のクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 4,000,000	あり	Anthropic Claude Fable 5 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Fable 5.1 のクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 10,000,000	あり	Anthropic Claude Fable 5.1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Haiku 4.5 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 5,000,000	あり	Anthropic Claude Haiku 4.5 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Opus 4 V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 200,000	あり	Anthropic Claude Opus 4 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Opus 4.1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 500,000	あり	Anthropic Claude Opus 4.1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Opus 4.5 のクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 2,000,000	あり	Anthropic Claude Opus 4.5 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Opus 4.6 V1 のクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 3,000,000	あり	Anthropic Claude Opus 4.6 V1 のモデル推論に 1 分で送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Opus 4.7 のクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 10,000,000	あり	Anthropic Claude Opus 4.7 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Opus 4.8 のクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 30,000,000	あり	Anthropic Claude Opus 4.8 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Opus 5 のクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 30,000,000	あり	Anthropic Claude Opus 5 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Sonnet 4 V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 200,000	あり	Anthropic Claude Sonnet 4 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1M Context Length の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 1,000,000	あり	Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1M Context Length でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 5,000,000	あり	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 1,000,000	あり	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Sonnet 4.6 のクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 6,000,000	あり	Anthropic Claude Sonnet 4.6 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Sonnet 5 のクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 6,000,000	あり	Anthropic Claude Sonnet 5 のモデル推論に 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Cohere Embed V4 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	あり	Cohere Embed V4 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
DeepSeek R1 V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 200,000	あり	DeepSeek R1 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GPT-5.6 Luna のクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 20,000,000	あり	GPT-5.6 Luna のモデル推論に 1 分で送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
GPT-5.6 Sol のクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 10,000,000	あり	GPT-5.6 Sol のモデル推論に 1 分で送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GPT-5.6 Terra のクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 20,000,000	あり	GPT-5.6 Terra のモデル推論に 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Grok 4.6 のクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 10,000,000	あり	Grok 4.6 のモデル推論に 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3.1 405B Instruct の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 800,000	あり	Meta Llama 3.1 405B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Meta Llama 3.1 70B Instruct の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 600,000	あり	Meta Llama 3.1 70B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3.1 8B Instruct の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 600,000	あり	Meta Llama 3.1 8B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Meta Llama 3.2 1B Instruct の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 600,000	あり	Meta Llama 3.2 1B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3.2 3B Instruct の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 600,000	あり	Meta Llama 3.2 3B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるトークンの最大数。クォータには、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse、ConverseStream のトークンの合計が考慮されます。
Meta Llama 3.3 70B Instruct の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 600,000	あり	Meta Llama 3.3 70B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 4 Maverick V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 600,000	あり	Meta Llama 4 Maverick V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Meta Llama 4 Scout V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 600,000	あり	Meta Llama 4 Scout V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Mistral Pixtral Large 25.02 V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 80,000	あり	Mistral Pixtral Large 25.02 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Writer AI Palmyra X4 V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 150,000	あり	Writer AI Palmyra X4 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Writer AI Palmyra X5 V1 の 1 分あたりのクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 150,000	あり	Writer AI Palmyra X5 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
アカウントあたりの作成中ステータスのカスタムモデル	サポートされている各リージョン: 2	あり	作成中ステータスのカスタムモデルの最大数。
1 秒あたりの DeleteAgent リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	DeleteAgent API リクエストの 1 秒あたりの最大数。
1 秒あたりの DeleteAgentActionGroup リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	DeleteAgentActionGroup API リクエストの 1 秒あたりの最大数。
1 秒あたりの DeleteAgentAlias リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	DeleteAgentAlias API リクエストの 1 秒あたりの最大数。
1 秒あたりの DeleteAgentVersion リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	DeleteAgentVersion API リクエストの 1 秒あたりの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりの DisassociateAgentKnowledgeBase リクエスト数	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	DisassociateAgentKnowledgeBase API リクエストの 1 秒あたりの最大数。
エージェントあたりの有効アクショングループ数	サポートされている各リージョン: 15	可能	エージェントで有効にできるアクショングループの最大数。
推論プロファイルあたりのエンドポイント数	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	推論プロファイル内のエンドポイントの最大数。エンドポイントは、モデルと、モデルへの呼び出しリクエストの送信先のリージョンによって定義されます。
1 秒あたりの GetAgent リクエスト数	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	GetAgent API リクエストの 1 秒あたりの最大数。
1 秒あたりの GetAgentActionGroup リクエスト数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	GetAgentActionGroup API リクエストの 1 秒あたりの最大数。
1 秒あたりの GetAgentAlias リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	GetAgentAlias API リクエストの 1 秒あたりの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりの GetAgentKnowledgeBase リクエスト数	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	GetAgentKnowledgeBase API リクエストの 1 秒あたりの最大数。
1 秒あたりの GetAgentVersion リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	GetAgentVersion API リクエストの 1 秒あたりの最大数。
Amazon Nova 2 Lite のグローバルクロスリージョンモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	Amazon Nova 2 Lite でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova 2 Omni のグローバルクロスリージョンモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	Amazon Nova 2 Omni でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Amazon Nova 2 Pro Preview のグローバルクロスリージョンモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 100	可能	Amazon Nova 2 Pro Preview でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Haiku 4.5 の 1 分あたりのグローバルクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Anthropic Claude Haiku 4.5 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Anthropic Claude Opus 4.5 のグローバルクロスリージョンモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Anthropic Claude Opus 4.5 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Opus 4.6 V1 のグローバルクロスリージョンモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Anthropic Claude Opus 4.6 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Anthropic Claude Sonnet 4 V1 の 1 分あたりのグローバルクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 200	あり	Anthropic Claude Sonnet 4 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 の 1 分あたりのグローバルクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length の 1 分あたりのグローバルクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Sonnet 4.6 のグローバルクロスリージョンモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Anthropic Claude Sonnet 4.6 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Cohere Embed V4 の 1 分あたりのグローバルクロスリージョンモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	Cohere Embed V4 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョンリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova 2 Lite のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/日	サポートされている各リージョン: 11,520,000,000	いいえ	Amazon Nova 2 Lite のモデル推論に 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Amazon Nova 2 Omni のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/日	サポートされている各リージョン: 11,520,000,000	いいえ	Amazon Nova 2 Omni のモデル推論に 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova 2 Pro Preview のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/日	サポートされている各リージョン: 1,440,000,000	いいえ	Amazon Nova 2 Pro Preview のモデル推論に 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Fable 5 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン	サポートされている各リージョン: 5,760,000,000	いいえ	Anthropic Claude Fable 5 でモデル推論のために 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Fable 5.1 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン	サポートされている各リージョン: 14,400,000,000	いいえ	Anthropic Claude Fable 5.1 でモデル推論のために 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Haiku 4.5 の 1 日あたりのグローバルクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 7,200,000,000	いいえ	Anthropic Claude Haiku 4.5 でモデル推論のために 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Opus 4.5 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン	サポートされている各リージョン: 2,880,000,000	いいえ	Anthropic Claude Opus 4.5 でモデル推論のために 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Opus 4.6 V1 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン	サポートされている各リージョン: 4,320,000,000	いいえ	Anthropic Claude Opus 4.6 V1 のモデル推論に 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Opus 4.7 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン	サポートされている各リージョン: 14,400,000,000	いいえ	Anthropic Claude Opus 4.7 でモデル推論のために 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Opus 4.8 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン	サポートされている各リージョン: 43,200,000,000	いいえ	Anthropic Claude Opus 4.8 でモデル推論のために 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Opus 5 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン	サポートされている各リージョン: 43,200,000,000	いいえ	Anthropic Claude Opus 5 のモデル推論に 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Sonnet 4 V1 の 1 日あたりのグローバルクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 288,000,000	いいえ	Anthropic Claude Sonnet 4 V1 でモデル推論のために 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 の 1 日あたりのグローバルクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 7,200,000,000	いいえ	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 でモデル推論のために 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length の 1 日あたりのグローバルクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 1,440,000,000	いいえ	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length でモデル推論のために 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Sonnet 4.6 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン	サポートされている各リージョン: 8,640,000,000	いいえ	Anthropic Claude Sonnet 4.6 でモデル推論のために 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Sonnet 5 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン	サポートされている各リージョン: 8,640,000,000	いいえ	Anthropic Claude Sonnet 5 のモデル推論に 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Cohere Embed V4 の 1 日あたりのグローバルクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 432,000,000	いいえ	Cohere Embed V4 でモデル推論のために 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
GPT-5.6 Luna のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/日	サポートされている各リージョン: 28,800,000,000	いいえ	GPT-5.6 Luna のモデル推論に 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GPT-5.6 Sol のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/日	サポートされている各リージョン: 14,400,000,000	いいえ	GPT-5.6 Sol のモデル推論に 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
GPT-5.6 Terra のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/日	サポートされている各リージョン: 28,800,000,000	いいえ	GPT-5.6 Terra のモデル推論に 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Grok 4.6 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/日	サポートされている各リージョン: 14,400,000,000	いいえ	Grok 4.6 のモデル推論に 1 日に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Amazon Nova 2 Lite のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 8,000,000	あり	Amazon Nova 2 Lite のモデル推論に 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova 2 Omni のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 8,000,000	あり	Amazon Nova 2 Omni のモデル推論に 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Amazon Nova 2 Pro Preview のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 1,000,000	あり	Amazon Nova 2 Pro Preview でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Fable 5 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 4,000,000	あり	Anthropic Claude Fable 5 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Fable 5.1 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 10,000,000	あり	Anthropic Claude Fable 5.1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Haiku 4.5 の 1 分あたりのグローバルクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 5,000,000	あり	Anthropic Claude Haiku 4.5 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Opus 4.5 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 2,000,000	あり	Anthropic Claude Opus 4.5 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Opus 4.6 V1 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 3,000,000	あり	Anthropic Claude Opus 4.6 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Opus 4.7 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 10,000,000	あり	Anthropic Claude Opus 4.7 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Opus 4.8 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 30,000,000	あり	Anthropic Claude Opus 4.8 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Opus 5 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 30,000,000	あり	Anthropic Claude Opus 5 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Sonnet 4 V1 の 1 分あたりのグローバルクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 200,000	あり	Anthropic Claude Sonnet 4 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 の 1 分あたりのグローバルクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 5,000,000	あり	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length の 1 分あたりのグローバルクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 1,000,000	あり	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Sonnet 4.6 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 6,000,000	あり	Anthropic Claude Sonnet 4.6 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Sonnet 5 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 6,000,000	あり	Anthropic Claude Sonnet 5 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Cohere Embed V4 の 1 分あたりのグローバルクロスリージョンモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	あり	Cohere Embed V4 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GPT-5.6 Luna のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 20,000,000	あり	GPT-5.6 Luna のモデル推論に 1 分で送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
GPT-5.6 Sol のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 10,000,000	あり	GPT-5.6 Sol のモデル推論に 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GPT-5.6 Terra のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 20,000,000	あり	GPT-5.6 Terra のモデル推論に 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Grok 4.6 のグローバルクロスリージョンモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 10,000,000	あり	Grok 4.6 でモデル推論のために 1 分間に送信できるグローバルクロスリージョントークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
アカウントあたりのインポート済みモデル数	サポートされている各リージョン: 3	あり	アカウント内のインポート済みモデルの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの推論プロファイル数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	アカウント内の推論プロファイルの最大数。
1 秒あたりの ListAgentActionGroups リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ListAgentActionGroups API リクエストの 1 秒あたりの最大数。
1 秒あたりの ListAgentAliases リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ListAgentAliases API リクエストの 1 秒あたりの最大数。
1 秒あたりの ListAgentKnowledge Bases リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ListAgentKnowledge Bases API リクエストの 1 秒あたりの最大数。
1 秒あたりの ListAgentVersions リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ListAgentVersions API リクエストの 1 秒あたりの最大数。
1 秒あたりの ListAgents リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ListAgents API リクエストの 1 秒あたりの最大数。
Amazon Nova 2 マルチモーダル埋め込み V1 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Amazon Nova 2 マルチモーダル埋め込み V1 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova Premier のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Amazon Nova Premier のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Claude 3 Haiku のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Claude 3 Haiku のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Claude 3 Opus のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Claude 3 Opus のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Claude 3 Sonnet のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Claude 3 Sonnet のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Claude 3.5 Haiku のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Claude 3.5 Haiku のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Claude 3.5 Sonnet のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Claude 3.5 Sonnet のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Claude 3.5 Sonnet v2 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Claude 3.5 Sonnet v2 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Claude 3.7 Sonnet のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	可能	Claude 3.7 Sonnet のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Claude Haiku 4.5 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Claude Haiku 4.5 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Claude Opus 4.5 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Claude Opus 4.5 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Claude Opus 4.6 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Claude Opus 4.6 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Claude Opus 5 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Claude Opus 5 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Claude Sonnet 4 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	可能	Claude Sonnet 4 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Claude Sonnet 4.5 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数。	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Claude Sonnet 4.5 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Claude Sonnet 4.6 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Claude Sonnet 4.6 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
DeepSeek V3.2 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	DeepSeek V3.2 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
DeepSeek v3 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	DeepSeek v3 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Devstral 2 123B のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Devstral 2 123B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GLM 4.7 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	GLM 4.7 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
GLM 4.7 Flash のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	GLM 4.7 Flash のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
GLM 5 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	GLM 5 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Gemma 3 12B のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Gemma 3 12B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Gemma 3 27B のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Gemma 3 27B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Gemma 3 4B のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Gemma 3 4B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Kimi K2 thinking のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Kimi K2 thinking のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Kimi K2.5 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Kimi K2.5 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Llama 3.1 405B Instruct のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Llama 3.1 405B Instruct のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Llama 3.1 70B Instruct のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Llama 3.1 70B Instruct のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Llama 3.1 8B Instruct のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Llama 3.1 8B Instruct のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Llama 3.2 11B Instruct のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Llama 3.2 11B Instruct のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Llama 3.2 1B Instruct のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Llama 3.2 1B Instruct のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Llama 3.2 3B Instruct のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Llama 3.2 3B Instruct のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Llama 3.2 90B Instruct のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Llama 3.2 90B Instruct のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Llama 3.3 70B Instruct のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Llama 3.3 70B Instruct のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Llama 4 Maverick のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Llama 4 Maverick のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Llama 4 Scout のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Llama 4 Scout のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Magistral Small 2509 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Magistral Small 2509 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
MiniMax M2 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	MiniMax M2 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
MiniMax M2.1 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	MiniMax M2.1 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
MiniMax M2.5 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	MiniMax M2.5 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Ministral 3 14B のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Ministral 3 14B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Ministral 3 8B のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Ministral 3 8B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Ministral 3B のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Ministral 3B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Mistral Large 2 (24.07) のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Mistral Large 2 (24.07) のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Mistral Large 3 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Mistral Large 3 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Mistral Small のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Mistral Small のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
NVIDIA Nemotron Nano 12B のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	NVIDIA Nemotron Nano 12B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
NVIDIA Nemotron Nano 3 30B のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	NVIDIA Nemotron Nano 3 30B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
NVIDIA Nemotron Nano 9B のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	NVIDIA Nemotron Nano 9B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Nova 2 Lite のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Nova 2 Lite のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Nova Lite V1 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Nova Lite V1 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Nova Micro V1 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Nova Micro V1 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Nova Pro V1 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Nova Pro V1 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
OpenAI GPT OSS 120b のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	OpenAI GPT OSS 120b のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
OpenAI GPT OSS 20b のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	OpenAI GPT OSS 20b のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
OpenAI GPT OSS Safeguard 120b のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	OpenAI GPT OSS Safeguard 120b のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
OpenAI GPT OSS Safeguard 20b のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	OpenAI GPT OSS Safeguard 20b のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Qwen3 235B のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Qwen3 235B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Qwen3 32B のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Qwen3 32B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Qwen3 Coder 30B のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Qwen3 Coder 30B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Qwen3 Coder 480B のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Qwen3 Coder 480B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Qwen3 Coder Next のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Qwen3 Coder Next のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Qwen3 Next 80B のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Qwen3 Next 80B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Qwen3 VL 235B のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Qwen3 VL 235B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Titan Multimodal Embeddings G1 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Titan Multimodal Embeddings G1 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Titan Text Embeddings V2 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Titan Text Embeddings V2 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Voxtral Mini 3B 2507 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Voxtral Mini 3B 2507 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Voxtral Small 24B 2507 のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Voxtral Small 24B 2507 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。
Writer Palmyra Vision 7B のバッチ推論ジョブあたりのレコードの最小数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Writer Palmyra Vision 7B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最小数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova Pro V1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大レイテンシー最適化トークン	サポートされている各リージョン: 57,600,000	いいえ	Amazon Nova Pro V1 のレイテンシー最適化モデル推論に 1 日に送信できるトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
AI21 Labs Jamba 1.5 Large の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 432,000,000	いいえ	AI21 Labs Jamba 1.5 Large のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AI21 Labs Jamba 1.5 Mini の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しの場合は 2 倍)	サポートされている各リージョン: 432,000,000	いいえ	AI21 Labs Jamba 1.5 Mini のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Amazon Nova 2 Lite の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 5,760,000,000	いいえ	Amazon Nova 2 Lite のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova 2 Omni の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 5,760,000,000	いいえ	Amazon Nova 2 Omni のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Amazon Nova 2 Pro Preview の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 720,000,000	いいえ	Amazon Nova 2 Pro Preview のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova Lite の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しの場合は 2 倍)	サポートされている各リージョン: 5,760,000,000	いいえ	Amazon Nova Lite のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Amazon Nova Micro の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 5,760,000,000	いいえ	Amazon Nova Micro のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova Premier V1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 1,440,000,000	いいえ	Amazon Nova Premier V1 のモデル推論の日次最大トークン数。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Amazon Nova Pro の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 1,440,000,000	いいえ	Amazon Nova Pro のモデル推論の 1 日あたりの最大トークン数。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3 Haiku の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	us-east-1: 2,880,000,000 us-west-2: 2,880,000,000 ap-northeast-1: 288,000,000 ap-southeast-1: 288,000,000 サポートされている他の各リージョン: 432,000,000	いいえ	Anthropic Claude 3 Haiku のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Anthropic Claude 3.5 Haiku の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 2,880,000,000	いいえ	Anthropic Claude 3.5 Haiku のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 2,880,000,000	いいえ	Anthropic Claude 3.5 Sonnet V1 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 576,000,000	いいえ	Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 720,000,000	いいえ	Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 のモデル推論の日次最大トークン数。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Anthropic Claude Fable 5 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 2,880,000,000	いいえ	Anthropic Claude Fable 5 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Fable 5.1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 7,200,000,000	いいえ	Anthropic Claude Fable 5.1 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Anthropic Claude Haiku 4.5 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 3,600,000,000	いいえ	Anthropic Claude Haiku 4.5 のモデル推論の日次最大トークン数。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Opus 4 V1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000	いいえ	Anthropic Claude Opus 4 V1 のモデル推論の日次最大トークン数。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Anthropic Claude Opus 4.1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 360,000,000	いいえ	Anthropic Claude Opus 4.1 のモデル推論の日次最大トークン数。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Opus 4.5 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 1,440,000,000	いいえ	Anthropic Claude Opus 4.5 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Anthropic Claude Opus 4.6 V1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 2,160,000,000	いいえ	Anthropic Claude Opus 4.6 V1 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Opus 4.7 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 7,200,000,000	いいえ	Anthropic Claude Opus 4.7 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Anthropic Claude Opus 4.8 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 21,600,000,000	いいえ	Anthropic Claude Opus 4.8 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Opus 5 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 21,600,000,000	いいえ	Anthropic Claude Opus 5 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Anthropic Claude Sonnet 4 V1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000	いいえ	Anthropic Claude Sonnet 4 V1 のモデル推論の日次最大トークン数。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1M Context Length の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 720,000,000	いいえ	Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1M Context Length のモデル推論の日次最大トークン数。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 3,600,000,000	いいえ	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 のモデル推論の日次最大トークン数。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 720,000,000	いいえ	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length のモデル推論の日次最大トークン数。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Sonnet 4.6 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 4,320,000,000	いいえ	Anthropic Claude Sonnet 4.6 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Anthropic Claude Sonnet 5 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 4,320,000,000	いいえ	Anthropic Claude Sonnet 5 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Cohere Embed V4 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 216,000,000	いいえ	Cohere Embed V4 のモデル推論の日次最大トークン数。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
DeepSeek R1 V1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000	いいえ	DeepSeek R1 V1 のモデル推論の日次最大トークン数。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeepSeek V3 V1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	DeepSeek V3 V1 のモデル推論の日次最大トークン数。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
DeepSeek V3.2 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	DeepSeek V3.2 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GPT OSS Safeguard 120B の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	GPT OSS Safeguard 120B のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
GPT OSS Safeguard 20B の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	GPT OSS Safeguard 20B のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GPT-5.6 Luna の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 14,400,000,000	いいえ	GPT-5.6 Luna のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
GPT-5.6 Sol の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しの場合は 2 倍)	サポートされている各リージョン: 7,200,000,000	いいえ	GPT-5.6 Sol のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GPT-5.6 Terra の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 14,400,000,000	いいえ	GPT-5.6 Terra のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Gemma 3 12B の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Gemma 3 12B のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gemma 3 27B の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Gemma 3 27B のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Gemma 3 4B の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Gemma 3 4B のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Grok 4.6 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 7,200,000,000	いいえ	Grok 4.6 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Kimi K2 thinking の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Kimi K2 thinking のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Magistral Small 1.2 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Magistral Small 1.2 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Meta Llama 3.2 11B 指示の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しの場合は 2 倍)	サポートされている各リージョン: 432,000,000	いいえ	Meta Llama 3.2 11B 指示のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3.2 1B 指示の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しの場合は 2 倍)	サポートされている各リージョン: 432,000,000	いいえ	Meta Llama 3.2 1B 指示のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Meta Llama 3.2 3B 指示の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しの場合は 2 倍)	サポートされている各リージョン: 432,000,000	いいえ	Meta Llama 3.2 3B インストラクションのモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3.2 90B 指示の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しの場合は 2 倍)	サポートされている各リージョン: 432,000,000	いいえ	Meta Llama 3.2 90B 指示のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Meta Llama 4 Maverick V1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 432,000,000	いいえ	Meta Llama 4 Maverick V1 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 4 Scout V1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 432,000,000	いいえ	Meta Llama 4 Scout V1 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
MiniMax M2.5 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	MiniMax M2.5 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Minimax M2 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Minimax M2 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Minimax M2.1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Minimax M2.1 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Ministral 14B 3.0 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Ministral 14B 3.0 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Ministral 3B 3.0 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Ministral 3B 3.0 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Ministral 8B 3.0 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Ministral 8B 3.0 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Mistral AI Mistral 7B Instruct の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 432,000,000	いいえ	Mistral AI Mistral 7B Instruct のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Mistral AI Mistral Large の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 432,000,000	いいえ	Mistral AI Mistral Large のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Mistral AI Mistral Small の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 432,000,000	いいえ	Mistral AI Mistral Small のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Mistral AI Mixtral 8X7B 指示の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 432,000,000	いいえ	Mistral AI Mixtral 8X7B Instruct のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Mistral Devstral 2 123b の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Mistral Devstral 2 123b のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Mistral Large 3 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Mistral Large 3 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Mistral Pixtral Large 25.02 V1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 57,600,000	いいえ	Mistral Pixtral Large 25.02 V1 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Moonshot AI Kimi K2.5 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Moonshot AI Kimi K2.5 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
NVIDIA Nemotron Nano 2 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	NVIDIA Nemotron Nano 2 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
NVIDIA Nemotron Nano 2 VL の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	NVIDIA Nemotron Nano 2 VL のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Nemotron Nano 3 30B の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Nemotron Nano 3 30B のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
OpenAI GPT OSS 120B の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	OpenAI GPT OSS 120B のモデル推論の日次最大トークン数。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
OpenAI GPT OSS 20B の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	OpenAI GPT OSS 20B のモデル推論の日次最大トークン数。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Qwen3 235B a22b 2507 V1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Qwen3 235B a22b 2507 V1 のモデル推論の日次最大トークン数。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Qwen3 32B V1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Qwen3 32B V1 のモデル推論の日次最大トークン数。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Qwen3 Coder 30B a3b V1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Qwen3 Coder 30B a3b V1 のモデル推論の日次最大トークン数。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Qwen3 Coder 480B a35b V1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しの場合は 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Qwen3 Coder 480B a35b V1 のモデル推論の日次最大トークン数。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Qwen3 Coder Next の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Qwen3 Coder Next のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Qwen3 Next 80B A3B の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Qwen3 Next 80B A3B のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Qwen3 VL 235B A22B の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Qwen3 VL 235B A22B のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Voxtral Mini 1.0 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Voxtral Mini 1.0 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Voxtral Small 1.0 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Voxtral Small 1.0 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Writer AI Palmyra X4 V1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 108,000,000	いいえ	Writer AI Palmyra X4 V1 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Writer AI Palmyra X5 V1 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 108,000,000	いいえ	Writer AI Palmyra X5 V1 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Writer Palmyra Vision 7B の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Writer Palmyra Vision 7B のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Z.ai GLM 5 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Z.ai GLM 5 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Z.ai GLM-4.7 の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Z.ai GLM-4.7 のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。
Z.ai GLM-4.7 Flash の 1 日あたりのモデル呼び出しの最大トークン数 (クロスリージョン呼び出しでは 2 倍)	サポートされている各リージョン: 144,000,000,000	いいえ	Z.ai GLM-4.7 Flash のモデル推論の毎日の最大トークン。Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計を組み合わせます。クロスリージョン呼び出しは 2 倍で、承認された TPM の増加には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ベースモデル全体におけるコミットメントのないプロビジョンドスループットのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	ベースモデルのコミットメントのないプロビジョンドスループットに分散できるモデルユニットの最大数
カスタムモデル全体におけるコミットメントのないプロビジョンドスループットのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	カスタムモデルのコミットメントのないプロビジョンドスループットに分散できるモデルユニットの最大数
AI21 Labs Jurassic-2 Mid のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	AI21 Labs Jurassic-2 Mid のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
AI21 Labs Jurassic-2 Ultra のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	AI21 Labs Jurassic-2 Ultra のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K のプロビジョニング済みモデルあたりのモデル単位	サポートされている各リージョン: 0	あり	Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K のプロビジョニング済みモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova Canvas のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Amazon Nova Canvas のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Amazon Titan Embeddings G1 – Text のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Amazon Titan Embeddings G1 – Text のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Amazon Titan Image Generator G1 のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Amazon Titan Image Generator G1 のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Amazon Titan Image Generator G2 のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Amazon Titan Image Generator G2 のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Amazon Titan Lite V1 4K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Amazon Titan Text Lite V1 4K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Titan Multimodal Embeddings G1 のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Amazon Titan Multimodal Embeddings G1 のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Amazon Titan Text Embeddings V2 のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Amazon Titan Text Embeddings V2 のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Amazon Titan Text G1 – Express 8K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Amazon Titan Text G1 – Express 8K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Amazon Titan Text Premier V1 32K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Amazon Titan Text Premier V1 32K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Anthropic Claude 3 Haiku 200K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Anthropic Claude 3 Haiku 200K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3 Haiku 48K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Anthropic Claude 3 Haiku 48K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Anthropic Claude 3 Sonnet 200K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Anthropic Claude 3 Sonnet 200K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Anthropic Claude 3 Sonnet 28K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Anthropic Claude 3 Sonnet 28K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet 18K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Anthropic Claude 3.5 Sonnet 18K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet 200K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Anthropic Claude 3.5 Sonnet 200K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet 51K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Anthropic Claude 3.5 Sonnet 51K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 18K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 18K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 200K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 200K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 51K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 51K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Anthropic Claude Instant V1 100K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Anthropic Claude Instant V1 100K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Anthropic Claude V2 100K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Anthropic Claude V2 100K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Anthropic Claude V2 18K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Anthropic Claude V2 18K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude V2.1 18K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Anthropic Claude V2.1 18K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Anthropic Claude V2.1 200K のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Anthropic Claude V2.1 200K のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Cohere Command のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Cohere Command のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Cohere Command Light のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Cohere Command Light のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Cohere Command R のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Cohere Command R 128k のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Cohere Command R Plus のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Cohere Command R Plus 128k のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Cohere Embed English のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Cohere Embed English のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Cohere Embed Multilingual のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Cohere Embed Multilingual のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Meta Llama 2 13B のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Meta Llama 2 13B のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Meta Llama 2 70B のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Meta Llama 2 70B のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 2 Chat 13B のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Meta Llama 2 Chat 13B のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Meta Llama 2 Chat 70B のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Meta Llama 2 Chat 70B のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Meta Llama 3 70B Instruct のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Meta Llama 3 70B Instruct のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Meta Llama 3 8B Instruct のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Meta Llama 3 8B Instruct のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Meta Llama 3.1 70B Instruct のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Meta Llama 3.1 70B Instruct のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3.1 8B Instruct のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Meta Llama 3.1 8B Instruct のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Meta Llama 3.2 11B Instruct のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Meta Llama 3.2 11B Instruct のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Meta Llama 3.2 1B Instruct のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Meta Llama 3.2 1B Instruct のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Meta Llama 3.2 3B Instruct のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Meta Llama 3.2 3B Instruct のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Meta Llama 3.2 90B Instruct のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Meta Llama 3.2 90B Instruct のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Mistral Large 2407 のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Mistral Large 2407 のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Mistral Small のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Mistral Small のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8 のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8 のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0 のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0 のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Amazon Nova Micro (128k コンテキスト長バリアント) のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Amazon Nova Micro (128k コンテキスト長バリアント) のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova Lite (24k コンテキスト長バリアント) のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Amazon Nova Lite (24k コンテキスト長バリアント) のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Amazon Nova Micro (24k コンテキスト長バリアント) のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Amazon Nova Micro (24k コンテキスト長バリアント) のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Amazon Nova Pro (24k コンテキスト長バリアント) のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Amazon Nova Pro (24k コンテキスト長バリアント) のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Amazon Nova Lite (300k コンテキスト長バリアント) のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Amazon Nova Lite (300k コンテキスト長バリアント) のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova Pro (300k コンテキスト長バリアント) のプロビジョンドモデルあたりのモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Amazon Nova Pro (300k コンテキスト長バリアント) のプロビジョンドモデルに割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 10M 用に作成されたプロビジョンドスループットのコミットメント付きモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 10M 用に作成されたプロビジョンドスループットにコミットメント付きで割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 128K 用に作成されたプロビジョンドスループットのコミットメント付きモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 128K 用に作成されたプロビジョンドスループットにコミットメント付きで割り当てることができるモデルユニットの最大数。
Meta Maverick 4 Scout 17B Instruct 128K 用に作成されたプロビジョンドスループットのコミットメント付きモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct 128K 用に作成されたプロビジョンドスループットにコミットメント付きで割り当てることができるモデルユニットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Maverick 4 Scout 17B Instruct 1M 用に作成されたプロビジョンドスループットのコミットメント付きモデルユニット数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct 1M 用に作成されたプロビジョンドスループットにコミットメント付きで割り当てることができるモデルユニットの最大数。
ベースモデル Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K 用に作成されたプロビジョンドスループットのコミットなしモデルユニット	サポートされている各リージョン: 0	いいえ	ベースモデル Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K 用に作成されたプロビジョンドスループットに割り当てることができるモデルユニットの最大数。コミットメントなし
カスタムモデル Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K 用に作成されたプロビジョンドスループットのコミットなしモデルユニット	サポートされている各リージョン: 0	いいえ	カスタムモデル Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K 用に作成されたプロビジョンドスループットに割り当てることができるモデルユニットの最大数。コミットメントなし。
アカウントあたりのカスタムプロンプトルーターの数	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	各リージョンのアカウントごとに作成できるカスタムプロンプトルーターの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova Pro V1 のオンデマンド、レイテンシー最適化モデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Amazon Nova Pro V1 のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドのレイテンシー最適化リクエストの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。
Meta Llama 3.1 405B Instruct の 1 分あたりのレイテンシー最適化済みオンデマンドモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Meta Llama 3.1 405B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるレイテンシーが最適化されたオンデマンドリクエストの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3.1 70B Instruct の 1 分あたりのレイテンシー最適化済みオンデマンドモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Meta Llama 3.1 70B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるレイテンシーが最適化されたオンデマンドリクエストの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。
Amazon Nova Pro V1 のオンデマンド、レイテンシー最適化モデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 40,000	いいえ	Amazon Nova Pro V1 のモデル推論に 1 分で送信できるオンデマンドのレイテンシー最適化トークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3.1 405B Instruct の 1 分あたりのレイテンシー最適化済みオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 40,000	いいえ	Meta Llama 3.1 405B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるレイテンシーが最適化されたオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Meta Llama 3.1 70B Instruct の 1 分あたりのレイテンシー最適化済みオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 40,000	いいえ	Meta Llama 3.1 70B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるレイテンシーが最適化されたオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1 のオンデマンドの InvokeModel 非同期同時リクエスト数	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1 で送信できる非同期の同時モデル推論リクエストの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。
TwelveLabs Marengo Embed 3.0 のオンデマンド InvokeModel 非同期同時リクエスト	サポートされている各リージョン: 10	あり	TwelveLabs Marengo Embed 3.0 に送信できる非同期同時モデル推論リクエストの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova 2 Sonic のオンデマンド InvokeModel 同時リクエスト	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	Amazon Nova 2 Sonic に送信できる同時モデル推論リクエストの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。
Amazon Nova Reel1.0 のオンデマンドの InvokeModel 同時リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Amazon Nova Reel 1.0 で送信できる同時モデル推論リクエストの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。
Amazon Nova Reel1.1 のオンデマンドの InvokeModel 同時リクエスト数	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	Amazon Nova Reel 1.1 で送信できる同時モデル推論リクエストの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova Sonic のオンデマンドの InvokeModel 同時リクエスト数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	Amazon Nova Sonic でモデル推論のために送信できる同時リクエストの最大数。
Twelve Labs Marengo のオンデマンドの InvokeModel 同時リクエスト数	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	Twelve Labs Marengo でモデル推論のために送信できる InvokeModel の同時リクエストの最大数。
Twelve Labs Pegasus のオンデマンドの InvokeModel 同時リクエスト数	サポートされている各リージョン: 30	あり	Twelve Labs Pegasus でモデル推論のために送信できる InvokeModel の同時リクエストの最大数。
Anthropic Claude 3.5 Haiku の 1 分あたりのレイテンシー最適化済みオンデマンドモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。レイテンシーの最適化が設定されている場合、クォータには Anthropic Claude 3.5 Haiku の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3.5 Haiku の 1 分あたりのレイテンシー最適化済みオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 500,000	いいえ	モデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。レイテンシーの最適化が設定されている場合、クォータには Anthropic Claude 3.5 Haiku の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Luma Ray V2 のオンデマンドのモデル推論同時リクエスト数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Luma Ray V2 でモデル推論のために送信できる同時リクエストの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AI21 Labs Jamba 1.5 Large の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	AI21 Labs Jamba 1.5 Large で 1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。クォータには、Converse と InvokeModel のリクエストの合計が考慮されます。
AI21 Labs Jamba 1.5 Mini の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	AI21 Labs Jamba 1.5 Mini で 1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。クォータには、Converse と InvokeModel のリクエストの合計が考慮されます。
Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1 の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova Canvas の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Amazon Nova Canvas でモデル推論のために 1 分間に送信できるリクエストの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。
Amazon Nova Lite の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	us-east-1: 2,000 eu-west-2: 2,000 他のサポートされている各リージョン: 200	いいえ	Amazon Nova Lite でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova Micro の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	us-east-1: 2,000 eu-west-2: 2,000 他のサポートされている各リージョン: 200	いいえ	Amazon Nova Micro でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Amazon Nova Pro の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 250	いいえ	Amazon Nova Pro でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Amazon Rerank 1.0 の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	Amazon Rerank 1.0 で 1 分間に InvokeModel を呼び出すことができる最大回数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Titan Image Generator G1 の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 60	いいえ	Amazon Titan Image Generator G1 で 1 分間に InvokeModel を呼び出すことができる最大回数。
Amazon Titan Image Generator G1 V2 の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 60	いいえ	Amazon Titan Image Generator G1 V2 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Amazon Titan Multimodal Embeddings G1 の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	Amazon Titan Multimodal Embeddings G1 で 1 分間に InvokeModel を呼び出すことができる最大回数。
Amazon Titan Text Embeddings の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	Amazon Titan Text Embeddings で 1 分間に InvokeModel を呼び出すことができる最大回数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Titan Text Embeddings V2 の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 6,000	いいえ	Amazon Titan Text Embeddings V2 で 1 分間に InvokeModel を呼び出すことができる最大回数。
Amazon Titan Text Express の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 400	いいえ	1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。クォータには、Amazon Titan Text Express の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。
Amazon Titan Text Premier の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。クォータには、Amazon Titan Text Premier の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3 Haiku の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	us-east-1: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 200 ap-southeast-1: 200 サポートされている他の各リージョン: 400	いいえ	1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。クォータには、Anthropic Claude 3 Haiku の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。
Anthropic Claude 3 Opus の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	Anthropic Claude 3 Opus でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3 Sonnet の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。クォータには、Anthropic Claude 3 Sonnet の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。
Anthropic Claude 3.5 Haiku の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	us-west-1: 400 他のサポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	Anthropic Claude 3.5 Haiku でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3.5 Sonnet の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	ap-southeast-1: 20 他のサポートされている各リージョン: 50	いいえ	Anthropic Claude 3.5 Sonnet で 1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 で 1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 125	いいえ	Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Anthropic Claude Opus 4.6 V1 のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	Anthropic Claude Opus 4.6 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Sonnet 4.6 のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	Anthropic Claude Sonnet 4.6 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Cohere Command R の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 400	いいえ	1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。クォータには、Cohere Command R 128k の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Cohere Command R Plus の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 400	いいえ	1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。クォータには、Cohere Command R Plus 128k の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。
Cohere Embed English の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	Cohere Embed English で 1 分間に InvokeModel を呼び出すことができる最大回数。
Cohere Embed Multilingual の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	Cohere Embed Multilingual で 1 分間に InvokeModel を呼び出すことができる最大回数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Cohere Embed V4 の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	Cohere Embed V4 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Cohere Rerank 3.5 の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 250	いいえ	Cohere Rerank 3.5 で 1 分間に InvokeModel を呼び出すことができる最大回数。
DeepSeek V3 V1 の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	DeepSeek V3 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeepSeek V3.2 のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	DeepSeek V3.2 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
GPT OSS Safeguard 120B のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	GPT OSS Safeguard 120B のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GPT OSS Safeguard 20B のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	GPT OSS Safeguard 20B のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Gemma 3 12B のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Gemma 3 12B のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gemma 3 27B のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Gemma 3 27B のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Gemma 3 4B のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Gemma 3 4B のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Kimi K2 thinking の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論リクエスト	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Kimi K2 Thinking でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Magistral Small 1.2 のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Magistral Small 1.2 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3 70B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 400	いいえ	Meta Llama 3 70B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Meta Llama 3 8B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 800	いいえ	Meta Llama 3 8B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3.1 405B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	Meta Llama 3.1 405B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Meta Llama 3.1 70B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 400	いいえ	Meta Llama 3.1 70B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3.1 8B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 800	いいえ	Meta Llama 3.1 8B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Meta Llama 3.2 11B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 400	いいえ	Meta Llama 3.2 11B Instruct で 1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。クォータには、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse、ConverseStream のリクエストの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3.2 1B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 800	いいえ	Meta Llama 3.2 1B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Meta Llama 3.2 3B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 800	いいえ	Meta Llama 3.2 3B Instruct で 1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。クォータには、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse、ConverseStream のリクエストの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3.2 90B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 400	いいえ	Meta Llama 3.2 90B Instruct で 1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。クォータには、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse、ConverseStream のリクエストの合計が考慮されます。
Meta Llama 3.3 70B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 400	いいえ	Meta Llama 3.3 70B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
MiniMax M2.5 の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論リクエスト	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	MiniMax M2.5 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Minimax M2 の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論リクエスト	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Minimax M2 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Minimax M2.1 の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論リクエスト	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Minimax M2.1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Ministral 14B 3.0 のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Ministral 14B 3.0 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Ministral 3B 3.0 のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Ministral 3B 3.0 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Ministral 8B 3.0 のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Ministral 8B 3.0 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Mistral 7B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 800	いいえ	Mistral mistral-7b-instruct-v0 で 1 分間に InvokeModel を呼び出すことができる最大回数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Mistral AI Mistral Small の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 400	いいえ	Mistral AI Mistral Small で 1 分間に InvokeModel と InvokeModelWithResponseStream を呼び出すことができる最大回数。
Mistral Devstral 2 123b のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Mistral Devstral 2 123b でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Mistral Large の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 400	いいえ	Mistral mistral-large-2402-v1 で 1 分間に InvokeModel と InvokeModelWithResponseStream を呼び出すことができる最大回数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Mistral Large 2407 の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 400	いいえ	Mistral Large 2407 で 1 分間にモデル推論を呼び出すことができる最大回数。クォータには、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse、ConverseStream のリクエストの合計が考慮されます。
Mistral Large 3 のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Mistral Large 3 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Mistral Mixtral 8x7b Instruct の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 400	いいえ	Mistral mixtral-8x7b-v0 で 1 分間に InvokeModel を呼び出すことができる最大回数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Moonshot AI Kimi K2.5 のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Moonshot AI Kimi K2.5 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
NVIDIA Nemotron Nano 2 のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	NVIDIA Nemotron Nano 2 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
NVIDIA Nemotron Nano 2 VL のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	NVIDIA Nemotron Nano 2 VL のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Nemotron Nano 3 30B のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Nemotron Nano 3 30B のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
OpenAI GPT OSS 120B の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	OpenAI GPT OSS 120B でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
OpenAI GPT OSS 20B の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	OpenAI GPT OSS 20B でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Qwen3 235B a22b 2507 V1 の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Qwen3 235B a22b 2507 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Qwen3 32B V1 の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Qwen3 32B V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Qwen3 Coder 30B a3b V1 の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Qwen3 Coder 30B a3b V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Qwen3 Coder 480B a35b V1 の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Qwen3 Coder 480B a35b V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Qwen3 Coder Next の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論リクエスト	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Qwen3 Coder Next のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Qwen3 Next 80B A3B のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Qwen3 Next 80B A3B のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Qwen3 VL 235B A22B のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Qwen3 VL 235B A22B のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Stability.ai Stable Diffusion 3 Large の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	Stability.ai Stable Diffusion 3 Large で 1 分間に InvokeModel を呼び出すことができる最大回数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Stability.ai Stable Diffusion 3 Medium の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 60	いいえ	Stability.ai Stable Diffusion 3 Medium で 1 分間に InvokeModel を呼び出すことができる最大回数。
Stability.ai Stable Diffusion 3.5 Large の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	Stability.ai Stable Diffusion 3.5 Large で 1 分間に InvokeModel を呼び出すことができる最大回数。
Stability.ai Stable Image Core の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 90	いいえ	Stability.ai Stable Image Core で 1 分間に InvokeModel を呼び出すことができる最大回数。
Stability.ai Stable Image Ultra の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Stability.ai Stable Image Ultra で 1 分間に InvokeModel を呼び出すことができる最大回数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Stable Image Conservative Upscale の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	Stable Image Conservative Upscale でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Stable Image Control Sketch の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Stable Image Control Sketch でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Stable Image Control Structure の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Stable Image Control Structure でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Stable Image Creative Upscale の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	Stable Image Creative Upscale でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Stable Image Erase Object の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Stable Image Erase Object でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Stable Image Fast Upscale の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Stable Image Fast Upscale でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Stable Image Inpaint の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Stable Image Inpaint でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Stable Image Outpaint の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	Stable Image Outpaint でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Stable Image Remove Background の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Stable Image Remove Background でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Stable Image Search and Recolor の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Stable Image Search and Recolor でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Stable Image Search and Replace の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Stable Image Search and Replace でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Stable Image Style Guide の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Stable Image Style Guide でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Stable Image Style Transfer の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Stable Image Style Transfer でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Twelve Labs Marengo の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Twelve Labs Marengo でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Twelve Labs Pegasus の 1 分あたりのオンデマンドのモデル推論リクエスト数	サポートされている各リージョン: 60	あり	Twelve Labs Pegasus でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。
TwelveLabs Marengo Embed 3.0 のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 500	あり	TwelveLabs Marengo Embed 3.0 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Voxtral Mini 1.0 のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Voxtral Mini 1.0 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Voxtral Small 1.0 のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Voxtral Small 1.0 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Writer Palmyra Vision 7B のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Writer Palmyra Vision 7B のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Z.ai GLM 5 の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論リクエスト	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Z.ai GLM 5 のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Z.ai GLM-4.7 のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Z.ai GLM-4.7 のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。
Z.ai GLM-4.7 Flash のオンデマンドモデル推論リクエスト/分	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Z.ai GLM-4.7 Flash でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドリクエストの最大数。このクォータは、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream アクションへのリクエストの合計数を表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AI21 Labs Jamba 1.5 Large の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	AI21 Labs Jamba 1.5 Large でモデル推論のために 1 分間に送信できるトークンの最大数。クォータには、Converse と InvokeModel へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
AI21 Labs Jamba 1.5 Mini の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	AI21 Labs Jamba 1.5 Mini でモデル推論のために 1 分間に送信できるトークンの最大数。クォータには、Converse と InvokeModel へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova Lite の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	us-east-1: 4,000,000 eu-west-2: 4,000,000 サポートされている他の各リージョン: 200,000	いいえ	Amazon Nova Lite でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Amazon Nova Micro の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	us-east-1: 4,000,000 eu-west-2: 4,000,000 サポートされている他の各リージョン: 200,000	いいえ	Amazon Nova Micro でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova Pro の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 1,000,000	いいえ	Amazon Nova Pro でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Amazon Titan Image Generator G1 V2 の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	Amazon Titan Image Generator G1 V2 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Amazon Titan Multimodal Embeddings G1 の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	Amazon Titan Multimodal Embeddings G1 で 1 分間に InvokeModel を通じて提供できるトークンの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Titan Text Embeddings の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	Amazon Titan Text Embeddings で 1 分間に InvokeModel を通じて提供できるトークンの最大数。
Amazon Titan Text Embeddings V2 の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	Amazon Titan Text Embeddings V2 で 1 分間に InvokeModel を通じて提供できるトークンの最大数。
Amazon Titan Text Express の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	モデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Amazon Titan Text Express の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Titan Text Premier の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	モデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Amazon Titan Text Premier の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude 3 Haiku の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	us-east-1: 2,000,000 us-west-2: 2,000,000 ap-northeast-1: 200,000 ap-southeast-1: 200,000 サポートされている他の各リージョン: 300,000	いいえ	モデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Anthropic Claude 3 Haiku の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3 Opus の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 400,000	いいえ	Anthropic Claude 3 Opus でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude 3 Sonnet の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 200,000	いいえ	モデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Anthropic Claude 3 Sonnet の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3.5 Haiku の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	us-west-1: 300,000 サポートされている他の各リージョン: 2,000,000	いいえ	Anthropic Claude 3.5 Haiku でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	ap-southeast-1: 200,000 サポートされている他の各リージョン: 400,000	いいえ	Anthropic Claude 3.5 Sonnet でモデル推論のために 1 分間に送信できるトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 400,000	いいえ	Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 でモデル推論のために 1 分間に送信できるトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream の合計が考慮されます。
Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 500,000	いいえ	Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anthropic Claude Opus 4.6 V1 のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 1,500,000	いいえ	Anthropic Claude Opus 4.6 V1 のモデル推論に 1 分で送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Anthropic Claude Sonnet 4.6 のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 3,000,000	いいえ	Anthropic Claude Sonnet 4.6 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Cohere Command R の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	モデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Cohere Command R 128k の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Cohere Command R Plus の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	モデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Cohere Command R Plus 128k の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Cohere Embed English の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	Cohere Embed English で 1 分間に InvokeModel を通じて提供できるトークンの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Cohere Embed Multilingual の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	Cohere Embed Multilingual で 1 分間に InvokeModel を通じて提供できるトークンの最大数。
Cohere Embed V4 の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 150,000	いいえ	Cohere Embed V4 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
DeepSeek V3 V1 の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	DeepSeek V3 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeepSeek V3.2 のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	DeepSeek V3.2 のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
GPT OSS Safeguard 120B のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	GPT OSS Safeguard 120B のモデル推論に 1 分で送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GPT OSS Safeguard 20B のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	GPT OSS Safeguard 20B のモデル推論に 1 分で送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Gemma 3 12B のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Gemma 3 12B のモデル推論に 1 分で送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gemma 3 27B のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Gemma 3 27B のモデル推論に 1 分で送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Gemma 3 4B のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Gemma 3 4B のモデル推論に 1 分で送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Kimi K2 thinking のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Kimi K2 thinking のモデル推論に 1 分で送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Magistral Small 1.2 のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Magistral Small 1.2 のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3 70B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	Meta Llama 3 70B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Meta Llama 3 8B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	Meta Llama 3 8B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3.1 405B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 400,000	いいえ	Meta Llama 3.1 405B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Meta Llama 3.1 70B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	Meta Llama 3.1 70B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3.1 8B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	Meta Llama 3.1 8B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Meta Llama 3.2 11B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	Meta Llama 3.2 11B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるトークンの最大数。クォータには、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse、ConverseStream のトークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3.2 1B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	Meta Llama 3.2 1B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Meta Llama 3.2 3B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	Meta Llama 3.2 3B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるトークンの最大数。クォータには、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse、ConverseStream のトークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Meta Llama 3.2 90B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	Meta Llama 3.2 90B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるトークンの最大数。クォータには、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse、ConverseStream のトークンの合計が考慮されます。
Meta Llama 3.3 70B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	Meta Llama 3.3 70B Instruct でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
MiniMax M2.5 のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	MiniMax M2.5 のモデル推論に 1 分で送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Minimax M2 のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Minimax M2 のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Minimax M2.1 のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Minimax M2.1 のモデル推論に 1 分で送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Ministral 14B 3.0 のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Ministral 14B 3.0 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Ministral 3B 3.0 のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Ministral 3B 3.0 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Ministral 8B 3.0 のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Ministral 8B 3.0 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Mistral AI Mistral 7B Instruct の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	モデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Mistral AI Mistral 7B Instruct の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Mistral AI Mistral Large の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	モデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Mistral AI Mistral Large の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Mistral AI Mistral Small の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	モデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Mistral AI Mistral Small の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Mistral AI Mixtral 8X7BB Instruct の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	モデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Mistral AI Mixtral 8X7B Instruct の Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Mistral Devstral 2 123b のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Mistral Devstral 2 123b でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Mistral Large 2407 の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 300,000	いいえ	Mistral Large 2407 でモデル推論のために 1 分間に送信できるトークンの最大数。クォータには、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse、ConverseStream のトークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Mistral Large 3 のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Mistral Large 3 のモデル推論に 1 分で送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Moonshot AI Kimi K2.5 のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Moonshot AI Kimi K2.5 のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
NVIDIA Nemotron Nano 2 のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	NVIDIA Nemotron Nano 2 のモデル推論に 1 分で送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
NVIDIA Nemotron Nano 2 VL のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	NVIDIA Nemotron Nano 2 VL のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Nemotron Nano 3 30B のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Nemotron Nano 3 30B のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
OpenAI GPT OSS 120B の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	OpenAI GPT OSS 120B でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
OpenAI GPT OSS 20B の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	OpenAI GPT OSS 20B でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Qwen3 235B a22b 2507 V1 の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Qwen3 235B a22b 2507 V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Qwen3 32B V1 の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Qwen3 32B V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Qwen3 Coder 30B a3b V1 の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Qwen3 Coder 30B a3b V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Qwen3 Coder 480B a35b V1 の 1 分あたりのオンデマンドモデル推論トークン数	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Qwen3 Coder 480B a35b V1 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Qwen3 Coder Next のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Qwen3 Coder Next のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Qwen3 Next 80B A3B のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Qwen3 Next 80B A3B のモデル推論に 1 分で送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Qwen3 VL 235B A22B のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Qwen3 VL 235B A22B のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Voxtral Mini 1.0 のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Voxtral Mini 1.0 でモデル推論のために 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Voxtral Small 1.0 のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Voxtral Small 1.0 のモデル推論に 1 分で送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Writer Palmyra Vision 7B のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Writer Palmyra Vision 7B のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Z.ai GLM 5 のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Z.ai GLM 5 のモデル推論に 1 分間に送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
Z.ai GLM-4.7 のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Z.ai GLM-4.7 のモデル推論に 1 分で送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Z.ai GLM-4.7 Flash のオンデマンドモデル推論トークン/分	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	Z.ai GLM-4.7 Flash のモデル推論に 1 分で送信できるオンデマンドトークンの最大数。クォータには、Converse、ConverseStream、InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream へのすべてのリクエストの入出力トークンの合計が考慮されます。
関数ごとのパラメータ数	サポートされている各リージョン : 5	あり	アクショングループ関数に含めることができるパラメータの最大数。
1 秒あたりの PrepareAgent リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	PrepareAgent API リクエストの 1 秒あたりの最大数。
Amazon Nova 2 マルチモーダル埋め込み V1 のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Amazon Nova 2 マルチモーダル埋め込み V1 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Amazon Nova Premier のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Amazon Nova Premier のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Claude 3 Haiku のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude 3 Haiku のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Claude 3 Opus のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude 3 Opus のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Claude 3 Sonnet のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude 3 Sonnet のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Claude 3.5 Haiku のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude 3.5 Haiku のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Claude 3.5 Sonnet のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude 3.5 Sonnet のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Claude 3.5 Sonnet v2 のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude 3.5 Sonnet v2 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Claude 3.7 Sonnet のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude 3.7 Sonnet のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Claude Haiku 4.5 のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude Haiku 4.5 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Claude Opus 4.5 のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude Opus 4.5 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Claude Opus 4.6 のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude Opus 4.6 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Claude Opus 5 のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude Opus 5 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Claude Sonnet 4 のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude Sonnet 4 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Claude Sonnet 4.5 のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude Sonnet 4.5 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Claude Sonnet 4.6 のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude Sonnet 4.6 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
DeepSeek V3.2 のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	DeepSeek V3.2 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
DeepSeek v3 のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	DeepSeek v3 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Devstral 2 123B のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Devstral 2 123B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
GLM 4.7 のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	GLM 4.7 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GLM 4.7 Flash のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	GLM 4.7 Flash のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
GLM 5 のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	GLM 5 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Gemma 3 12B のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Gemma 3 12B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Gemma 3 27B のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Gemma 3 27B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Gemma 3 4B のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Gemma 3 4B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Kimi K2 thinking のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Kimi K2 thinking のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Kimi K2.5 のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Kimi K2.5 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Llama 3.1 405B Instruct のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 3.1 405B Instruct のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Llama 3.1 70B Instruct のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 3.1 70B Instruct のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Llama 3.1 8B Instruct のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 3.1 8B Instruct のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Llama 3.2 11B Instruct のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 3.2 11B Instruct のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Llama 3.2 1B Instruct のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 3.2 1B Instruct のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Llama 3.2 3B Instruct のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 3.2 3B Instruct のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Llama 3.2 90B Instruct のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 3.2 90B Instruct のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Llama 3.3 70B Instruct のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 3.3 70B Instruct のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Llama 4 Maverick のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 4 Maverick のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Llama 4 Scout のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 4 Scout のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Magistral Small 2509 のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Magistral Small 2509 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
MiniMax M2 のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	MiniMax M2 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
MiniMax M2.1 のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	MiniMax M2.1 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
MiniMax M2.5 のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	MiniMax M2.5 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Ministral 3 14B のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Ministral 3 14B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Ministral 3 8B のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Ministral 3 8B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Ministral 3B のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Ministral 3B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Mistral Large 2 (24.07) のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Mistral Large 2 (24.07) のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Mistral Large 3 のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Mistral Large 3 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Mistral Small のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Mistral Small のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
NVIDIA Nemotron Nano 12B のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	NVIDIA Nemotron Nano 12B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
NVIDIA Nemotron Nano 3 30B のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	NVIDIA Nemotron Nano 3 30B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
NVIDIA Nemotron Nano 9B のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	NVIDIA Nemotron Nano 9B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Nova 2 Lite のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Nova 2 Lite のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Nova Lite V1 のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Nova Lite V1 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Nova Micro V1 のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Nova Micro V1 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Nova Pro V1 のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Nova Pro V1 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
OpenAI GPT OSS 120b のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	OpenAI GPT OSS 120b のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
OpenAI GPT OSS 20b のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	OpenAI GPT OSS 20b のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
OpenAI GPT OSS Safeguard 120b のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	OpenAI GPT OSS Safeguard 120b のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
OpenAI GPT OSS Safeguard 20b のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	OpenAI GPT OSS Safeguard 20b のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Qwen3 235B のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Qwen3 235B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Qwen3 32B のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Qwen3 32B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Qwen3 Coder 30B のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Qwen3 Coder 30B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Qwen3 Coder 480B のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Qwen3 Coder 480B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Qwen3 Coder Next のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Qwen3 Coder Next のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Qwen3 Next 80B のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Qwen3 Next 80B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Qwen3 VL 235B のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Qwen3 VL 235B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Titan Multimodal Embeddings G1 のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Titan Multimodal Embeddings G1 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Titan Text Embeddings V2 のバッチ推論ジョブあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Titan Text Embeddings V2 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Voxtral Mini 3B 2507 のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Voxtral Mini 3B 2507 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Voxtral Small 24B 2507 のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Voxtral Small 24B 2507 のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。
Writer Palmyra Vision 7B のバッチ推論ジョブあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Writer Palmyra Vision 7B のバッチ推論ジョブ内のすべての入力ファイルにわたるレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Nova 2 マルチモーダル埋め込み V1 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Amazon Nova 2 マルチモーダル埋め込み V1 のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Amazon Nova Premier のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Amazon Nova Premier のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Claude 3 Haiku のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude 3 Haiku のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Claude 3 Opus のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude 3 Opus のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Claude 3 Sonnet のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude 3 Sonnet のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Claude 3.5 Haiku のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude 3.5 Haiku のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Claude 3.5 Sonnet のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude 3.5 Sonnet のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Claude 3.5 Sonnet v2 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude 3.5 Sonnet v2 のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Claude 3.7 Sonnet のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude 3.7 Sonnet のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Claude Haiku 4.5 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude Haiku 4.5 のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Claude Opus 4.5 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude Opus 4.5 のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Claude Opus 4.6 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude Opus 4.6 のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Claude Opus 5 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude Opus 5 のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Claude Sonnet 4 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude Sonnet 4 のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Claude Sonnet 4.5 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude Sonnet 4.5 のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Claude Sonnet 4.6 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Claude Sonnet 4.6 のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
DeepSeek V3.2 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	DeepSeek V3.2 のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
DeepSeek v3 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	DeepSeek v3 のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Devstral 2 123B のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Devstral 2 123B のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
GLM 4.7 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	GLM 4.7 のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
GLM 4.7 Flash のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	GLM 4.7 Flash のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
GLM 5 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	GLM 5 のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Gemma 3 12B のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Gemma 3 12B のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Gemma 3 27B のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Gemma 3 27B のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Gemma 3 4B のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Gemma 3 4B のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Kimi K2 thinking のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Kimi K2 thinking のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Kimi K2.5 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Kimi K2.5 のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Llama 3.1 405B Instruct のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 3.1 405B Instruct のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Llama 3.1 70B Instruct のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 3.1 70B Instruct のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Llama 3.1 8B Instruct のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 3.1 8B Instruct のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Llama 3.2 11B Instruct のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 3.2 11B Instruct のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Llama 3.2 1B Instruct のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 3.2 1B Instruct のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Llama 3.2 3B Instruct のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 3.2 3B Instruct のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Llama 3.2 90B Instruct のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 3.2 90B Instruct のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Llama 3.3 70B Instruct のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 3.3 70B Instruct のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Llama 4 Maverick のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 4 Maverick のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Llama 4 Scout のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Llama 4 Scout のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Magistral Small 2509 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Magistral Small 2509 のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
MiniMax M2 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	MiniMax M2 のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
MiniMax M2.1 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	MiniMax M2.1 のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
MiniMax M2.5 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	MiniMax M2.5 のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Ministral 3 14B のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Ministral 3 14B のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Ministral 3 8B のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Ministral 3 8B のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Ministral 3B のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Ministral 3B のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Mistral Large 2 (24.07) のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Mistral Large 2 (24.07) のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Mistral Large 3 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Mistral Large 3 のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Mistral Small のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Mistral Small のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
NVIDIA Nemotron Nano 12B のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	NVIDIA Nemotron Nano 12B のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
NVIDIA Nemotron Nano 3 30B のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	NVIDIA Nemotron Nano 3 30B のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
NVIDIA Nemotron Nano 9B のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	NVIDIA Nemotron Nano 9B のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Nova 2 Lite のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Nova 2 Lite のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Nova Lite V1 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Nova Lite V1 のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Nova Micro V1 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Nova Micro V1 のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Nova Pro V1 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Nova Pro V1 のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
OpenAI GPT OSS 120b のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	OpenAI GPT OSS 120b のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
OpenAI GPT OSS 20b のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	OpenAI GPT OSS 20b のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
OpenAI GPT OSS Safeguard 120b のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	OpenAI GPT OSS Safeguard 120b のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
OpenAI GPT OSS Safeguard 20b のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	OpenAI GPT OSS Safeguard 20b のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Qwen3 235B のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Qwen3 235B のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Qwen3 32B のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Qwen3 32B のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Qwen3 Coder 30B のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Qwen3 Coder 30B のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Qwen3 Coder 480B のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Qwen3 Coder 480B のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Qwen3 Coder Next のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Qwen3 Coder Next のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Qwen3 Next 80B のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Qwen3 Next 80B のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Qwen3 VL 235B のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Qwen3 VL 235B のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Titan Multimodal Embeddings G1 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Titan Multimodal Embeddings G1 のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Titan Text Embeddings V2 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルごとのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Titan Text Embeddings V2 のバッチ推論ジョブ内の入力ファイルのレコードの最大数。
Voxtral Mini 3B 2507 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Voxtral Mini 3B 2507 のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Voxtral Small 24B 2507 のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Voxtral Small 24B 2507 のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Writer Palmyra Vision 7B のバッチ推論ジョブあたりの入力ファイルあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	Writer Palmyra Vision 7B のバッチ推論ジョブの入力ファイル内のレコードの最大数。
Amazon Nova 2 マルチモーダル埋め込み V1 のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Amazon Nova 2 マルチモーダル埋め込み V1 のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Amazon Nova Premier のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Amazon Nova Premier のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Claude 3 Haiku のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Claude 3 Haiku のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Claude 3 Opus のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Claude 3 Opus のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Claude 3 Sonnet のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Claude 3 Sonnet のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Claude 3.5 Haiku のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Claude 3.5 Haiku のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Claude 3.5 Sonnet のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Claude 3.5 Sonnet のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Claude 3.5 Sonnet v2 のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Claude 3.5 Sonnet v2 のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Claude 3.7 Sonnet のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Claude 3.7 Sonnet のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Claude Haiku 4.5 のベースモデルを使用した進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Claude Haiku 4.5 のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Claude Opus 4.5 のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Claude Opus 4.5 のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Claude Opus 4.6 のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Claude Opus 4.6 のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Claude Opus 5 のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Claude Opus 5 のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Claude Sonnet 4 のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Claude Sonnet 4 のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Claude Sonnet 4.5 のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計。	サポートされている各リージョン: 100	可能	Claude Sonnet 4.5 のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Claude Sonnet 4.6 のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Claude Sonnet 4.6 のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
DeepSeek V3.2 のベースモデルを使用した進行中および送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	DeepSeek V3.2 のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
DeepSeek v3 のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	DeepSeek v3 のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Devstral 2 123B のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Devstral 2 123B のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
GLM 4.7 のベースモデルを使用した進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	GLM 4.7 のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
GLM 4.7 Flash のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	GLM 4.7 Flash のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
GLM 5 のベースモデルを使用した進行中および送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	GLM 5 のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Gemma 3 12B のベースモデルを使用した進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Gemma 3 12B のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Gemma 3 27B のベースモデルを使用した進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Gemma 3 27B のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gemma 3 4B のベースモデルを使用した進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Gemma 3 4B のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Kimi K2 thinking の基本モデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Kimi K2 thinking のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Kimi K2.5 のベースモデルを使用した進行中および送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Kimi K2.5 のベースモデルを使用して、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Llama 3.1 405B Instruct のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Llama 3.1 405B Instruct のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Llama 3.1 70B Instruct のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Llama 3.1 70B Instruct のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Llama 3.1 8B Instruct のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Llama 3.1 8B Instruct のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Llama 3.2 11B Instruct のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Llama 3.2 11B Instruct のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Llama 3.2 1B Instruct のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Llama 3.2 1B Instruct のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Llama 3.2 3B Instruct のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Llama 3.2 3B Instruct のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Llama 3.2 90B Instruct のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Llama 3.2 90B Instruct のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Llama 3.3 70B Instruct のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Llama 3.3 70B Instruct のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Llama 4 Maverick のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Llama 4 Maverick のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Llama 4 Scout のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Llama 4 Scout のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Magistral Small 2509 の基本モデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Magistral Small 2509 のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
MiniMax M2 のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	MiniMax M2 のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
MiniMax M2.1 の基本モデルを使用した進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	MiniMax M2.1 のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
MiniMax M2.5 の基本モデルを使用した進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	MiniMax M2.5 のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Ministral 3 14B のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Ministral 3 14B のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Ministral 3 8B のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Ministral 3 8B のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Ministral 3B のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Ministral 3B のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Mistral Large 2 (24.07) のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Mistral Large 2 (24.07) のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Mistral Large 3 の基本モデルを使用した進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Mistral Large 3 のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Mistral Small のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Mistral Small のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
NVIDIA Nemotron Nano 12B のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	NVIDIA Nemotron Nano 12B のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
NVIDIA Nemotron Nano 3 30B のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	NVIDIA Nemotron Nano 3 30B のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
NVIDIA Nemotron Nano 9B のベースモデルを使用した進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	NVIDIA Nemotron Nano 9B のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Nova 2 Lite のベースモデルを使用した進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Nova 2 Lite のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Nova Lite V1 のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Nova Lite V1 のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Nova Micro V1 のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Nova Micro V1 のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Nova Pro V1 のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Nova Pro V1 のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
OpenAI GPT OSS 120b のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	OpenAI GPT OSS 120b のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
OpenAI GPT OSS 20b のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	OpenAI GPT OSS 20b のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
OpenAI GPT OSS Safeguard 120b のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	OpenAI GPT OSS Safeguard 120b のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
OpenAI GPT OSS Safeguard 20b の基本モデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	OpenAI GPT OSS Safeguard 20b のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Qwen3 235B のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Qwen3 235B のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Qwen3 32B のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Qwen3 32B のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Qwen3 Coder 30B のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Qwen3 Coder 30B のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Qwen3 Coder 480B のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Qwen3 Coder 480B のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Qwen3 Coder Next の基本モデルを使用した進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Qwen3 Coder Next の基本モデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Qwen3 Next 80B のベースモデルを使用した進行中および送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Qwen3 Next 80B のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Qwen3 VL 235B のベースモデルを使用した進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Qwen3 VL 235B のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Titan Multimodal Embeddings G1 のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Titan Multimodal Embeddings G1 のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Titan Text Embeddings V2 のベースモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Titan Text Embeddings V2 のベースモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Voxtral Mini 3B 2507 の基本モデルを使用した進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Voxtral Mini 3B 2507 のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Voxtral Small 24B 2507 のベースモデルを使用した進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Voxtral Small 24B 2507 のベースモデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。
Writer Palmyra Vision 7B の基本モデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブと送信されたバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 100	可能	Writer Palmyra Vision 7B の基本モデルを使用した、進行中および送信されたバッチ推論ジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Titan Multimodal Embeddings G1 のカスタムモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	Titan Multimodal Embeddings G1 のカスタムモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Titan Text Embeddings V2 のカスタムモデルを使用した進行中および送信済みのバッチ推論ジョブの合計	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	Titan Text Embeddings V2 のカスタムモデルを使用した、進行中のバッチ推論ジョブおよび送信済みのバッチ推論ジョブの最大数。
Bedrock Data Automation ランタイムのスロットルレート制限: ListTagsForResource	サポートされている各リージョン: 25/秒	いいえ	Bedrock Data Automation ランタイムの最大数: 現在のリージョンでアカウントごと、1 秒あたりに実行できる ListTagsForResource リクエスト数
Bedrock Data Automation ランタイムのスロットルレート制限: TagResource	サポートされている各リージョン: 25/秒	いいえ	Bedrock Data Automation ランタイムの最大数: 現在のリージョンでアカウントごと、1 秒あたりに実行できる TagResource リクエスト数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Bedrock Data Automation ランタイムのスロットルレート制限: UntagResource	サポートされている各リージョン: 25/秒	いいえ	Bedrock Data Automation ランタイムの最大数: 現在のリージョンでアカウントごと、1 秒あたりに実行できる UntagResource リクエスト数
Bedrock Data Automation のスロットルレート制限: ListTagsForResource	サポートされている各リージョン: 25/秒	いいえ	Bedrock Data Automation の最大数: 現在のリージョンでアカウントごと、1 秒あたりに実行できる ListTagsForResource リクエスト数
Bedrock Data Automation のスロットルレート制限: TagResource	サポートされている各リージョン: 25/秒	いいえ	Bedrock Data Automation の最大数: 現在のリージョンでアカウントごと、1 秒あたりに実行できる TagResource リクエスト数
Bedrock Data Automation のスロットルレート制限: UntagResource	サポートされている各リージョン: 25/秒	いいえ	Bedrock Data Automation の最大数: 現在のリージョンでアカウントごと、1 秒あたりに実行できる UntagResource リクエスト数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateBlueprint のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごと、1 秒あたりに実行できる CreateBlueprint リクエストの最大数
CreateBlueprintVersion のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごと、1 秒あたりに実行できる CreateBlueprintVersion リクエストの最大数
CreateDataAutomationLibrary のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 3/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの CreateDataAutomationLibrary リクエストの最大数
CreateDataAutomationProject のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごと、1 秒あたりに実行できる CreateDataAutomationProject リクエストの最大数
DeleteBlueprint のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごと、1 秒あたりに実行できる DeleteBlueprint リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteDataAutomationLibrary のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 3/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DeleteDataAutomationLibrary リクエストの最大数
DeleteDataAutomationProject のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごと、1 秒あたりに実行できる DeleteDataAutomationProject リクエストの最大数
GetBlueprint のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごと、1 秒あたりに実行できる GetBlueprint リクエストの最大数
GetDataAutomationLibrary のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの GetDataAutomationLibrary リクエストの最大数
GetDataAutomationLibraryEntity のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの GetDataAutomationLibraryEntity リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetDataAutomationLibraryIngestionJob のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの GetDataAutomationLibraryIngestionJob リクエストの最大数
GetDataAutomationProject のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごと、1 秒あたりに実行できる GetDataAutomationProject リクエストの最大数
GetDataAutomationStatus のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごと、1 秒あたりに実行できる GetDataAutomationStatus リクエストの最大数
InvokeDataAutomationAsync のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごと、1 秒あたりに実行できる InvokeDataAutomationAsync リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
InvokeDataAutomationLibraryIngestionJob のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる InvokeDataAutomationLibraryIngestionJob リクエストの最大数
ListBlueprints のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごと、1 秒あたりに実行できる ListBlueprints リクエストの最大数
ListDataAutomationLibraries のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListDataAutomationLibraries リクエストの最大数
ListDataAutomationLibraryEntities のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListDataAutomationLibraryEntities リクエストの最大数
ListDataAutomationLibraryIngestionJobs のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListDataAutomationLibraryIngestionJobs リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListDataAutomationProjects のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごと、1 秒あたりに実行できる ListDataAutomationProjects リクエストの最大数
UpdateBlueprint のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごと、1 秒あたりに実行できる UpdateBlueprint リクエストの最大数
UpdateDataAutomationLibrary のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの UpdateDataAutomationLibrary リクエストの最大数
UpdateDataAutomationProject のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごと、1 秒あたりに実行できる UpdateDataAutomationProject リクエストの最大数
1 秒あたりの UpdateAgent リクエスト数	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	UpdateAgent API リクエストの 1 秒あたりの最大数。
1 秒あたりの UpdateAgentActionGroup リクエスト数	サポートされている各リージョン: 6	いいえ	UpdateAgentActionGroup API リクエストの 1 秒あたりの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりの UpdateAgentAlias リクエスト数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	UpdateAgentAlias API リクエストの 1 秒あたりの最大数。
1 秒あたりの UpdateAgentKnowledgeBase リクエスト数	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	UpdateAgentKnowledgeBase API リクエストの 1 秒あたりの最大数。
[bedrock-mantle endpoint] Claude Fable 5 の入力トークン/分	サポートされている各リージョン: 2,000,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] アカウントがこのリージョンの Claude Fable 5 に送信できる 1 分あたりの入力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。
[bedrock-mantle endpoint] Claude Fable 5.1 の入力トークン/分	サポートされている各リージョン: 5,000,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] アカウントがこのリージョンの Claude Fable 5.1 に送信できる 1 分あたりの入力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
[bedrock-mantle endpoint] Claude Opus 4.7 の入力トークン/分	サポートされている各リージョン: 20,000,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] このリージョンでアカウントが Claude Opus 4.7 に送信できる 1 分あたりの入力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。
[bedrock-mantle endpoint] Claude Opus 4.8 の入力トークン/分	サポートされている各リージョン: 20,000,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] このリージョンでアカウントが Claude Opus 4.8 に送信できる 1 分あたりの入力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。
[bedrock-mantle endpoint] Claude Opus 5 の入力トークン/分	サポートされている各リージョン: 20,000,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] このリージョンでアカウントが Claude Opus 5 に送信できる 1 分あたりの入力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
[bedrock-mantle endpoint] Claude Sonnet 5 の入力トークン/分	サポートされている各リージョン: 3,000,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] アカウントがこのリージョンの Claude Sonnet 5 に送信できる 1 分あたりの入力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。
[bedrock-mantle endpoint] GPT-5.4 の入力トークン/分	サポートされている各リージョン: 20,000,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] このリージョンでアカウントが GPT-5.4 に送信できる 1 分あたりの入力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。
[bedrock-mantle endpoint] GPT-5.5 の入力トークン/分	サポートされている各リージョン: 10,000,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] このリージョンでアカウントが GPT-5.5 に送信できる 1 分あたりの入力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
[bedrock-mantle endpoint] GPT-5.6 Luna の入力トークン/分	サポートされている各リージョン: 20,000,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] このリージョンでアカウントが GPT-5.6 Luna に送信できる 1 分あたりの入力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。
[bedrock-mantle endpoint] GPT-5.6 Sol の入力トークン/分	サポートされている各リージョン: 10,000,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] このリージョンでアカウントが GPT-5.6 Sol に送信できる 1 分あたりの入力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。
[bedrock-mantle endpoint] GPT-5.6 Terra の入力トークン/分	サポートされている各リージョン: 20,000,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] アカウントがこのリージョンの GPT-5.6 Terra に送信できる 1 分あたりの入力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
[bedrock-mantle endpoint] Claude Fable 5 の 1 分あたりの出力トークン	サポートされている各リージョン: 200,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] Claude Fable 5 がこのリージョンのアカウントに対して生成できる 1 分あたりの出力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。
[bedrock-mantle endpoint] Claude Fable 5.1 の 1 分あたりの出力トークン	サポートされている各リージョン: 500,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] Claude Fable 5.1 がこのリージョンのアカウントに対して生成できる 1 分あたりの出力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。
[bedrock-mantle endpoint] Claude Opus 4.7 の 1 分あたりの出力トークン	サポートされている各リージョン: 2,000,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] Claude Opus 4.7 がこのリージョンのアカウントに対して生成できる 1 分あたりの出力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
[bedrock-mantle endpoint] Claude Opus 4.8 の 1 分あたりの出力トークン	サポートされている各リージョン: 2,000,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] Claude Opus 4.8 がこのリージョンのアカウントに対して生成できる 1 分あたりの出力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。
[bedrock-mantle endpoint] Claude Opus 5 の 1 分あたりの出力トークン	サポートされている各リージョン: 2,000,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] Claude Opus 5 がこのリージョンのアカウントに対して生成できる 1 分あたりの出力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。
[bedrock-mantle endpoint] Claude Sonnet 5 の 1 分あたりの出力トークン	サポートされている各リージョン: 300,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] Claude Sonnet 5 がこのリージョンのアカウントに対して生成できる 1 分あたりの出力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
[bedrock-mantle endpoint] GPT-5.4 の 1 分あたりの出力トークン	サポートされている各リージョン: 2,000,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] GPT-5.4 がこのリージョンのアカウントに対して生成できる 1 分あたりの出力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。
[bedrock-mantle endpoint] GPT-5.5 の 1 分あたりの出力トークン	サポートされている各リージョン: 1,000,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] GPT-5.5 がこのリージョンのアカウントに対して生成できる 1 分あたりの出力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。
[bedrock-mantle endpoint] GPT-5.6 Luna の 1 分あたりの出力トークン	サポートされている各リージョン: 2,000,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] このリージョンのアカウントに対して生成できる 1 分あたりのGPT-5トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
[bedrock-mantle endpoint] GPT-5.6 Sol の 1 分あたりの出力トークン	サポートされている各リージョン: 1,000,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] GPT-5.6 Sol がこのリージョンのアカウントに対して生成できる 1 分あたりの出力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。
[bedrock-mantle endpoint] GPT-5.6 Terra の 1 分あたりの出力トークン	サポートされている各リージョン: 2,000,000	あり	[bedrock-mantle endpoint] GPT-5.6 Terra がこのリージョンのアカウントに対して生成できる 1 分あたりの出力トークンの最大数。このモデルのすべての APIs で共有されます。

Note

アカウントのクォータ引き上げをリクエストするには、以下のステップを実行します。

- クォータが [あり] とマークされている場合は、「Service Quotas ユーザーガイド」の「Requesting a Quota Increase」に記載の手順でクォータを調整できます。
- クォータが [なし] とマークされている場合は、制限引き上げのフォームを使用して引き上げを検討するようリクエストを送信できます。
- モデルを問わず、以下のクォータの引き上げを一緒にリクエストすることができます。
  - *${model}* の 1 分あたりのクロスリージョン InvokeModel トークン
  - *${model}* の 1 分あたりのクロスリージョン InvokeModel リクエスト

- *${model}* の 1 分あたりのオンデマンド InvokeModel トークン
- *${model}* の 1 分あたりのオンデマンド InvokeModel リクエスト

上記のクォータの任意の組み合わせの引き上げをリクエストするには、「Service Quotas ユーザーガイド」の「Requesting a Quota Increase」に記載の手順に沿って ***${model}*** の 1 分あたりのクロスリージョン InvokeModel トークンのクォータの引き上げをリクエストしてください。その後、サポートチームからお客様にご連絡し、その他の 3 つのクォータを引き上げるオプションを提供いたします。圧倒的な需要により、既存のクォータ割り当てを消費するトラフィックを生成するお客様に優先権が与えられます。この条件を満たしていない場合、リクエストは拒否されることがあります。

Amazon Bedrock AgentCore エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Amazon Bedrock AgentCore コントロールプレーン API

次の表は、コントロールプレーンオペレーションを呼び出すために、Amazon Bedrock AgentCore でサポートされているリージョン固有のエンドポイントの一覧です。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	bedrock-agentcore-control.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	bedrock-agentcore-control.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	bedrock-agentcore-control.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	bedrock-agentcore-control. ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	bedrock-agentcore-control.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	bedrock-agentcore-control.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	bedrock-agentcore-control.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	bedrock-agentcore-control.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	bedrock-agentcore-control.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Bedrock AgentCore データプレーン API

次の表は、データプレーンオペレーションを呼び出すために、Amazon Bedrock AgentCore でサポートされているリージョン固有のエンドポイントの一覧です。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	bedrock-agentcore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	bedrock-agentcore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	bedrock-agentcore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	bedrock-agentcore.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	bedrock-agentcore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	bedrock-agentcore.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	bedrock-agentcore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	bedrock-agentcore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	bedrock-agentcore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Bedrock AgentCore Gateway データプレーン API

次の表は、ゲートウェイを呼び出すために、Amazon Bedrock AgentCore Gateway でサポートされているリージョン固有のエンドポイントの一覧です。

gatewayId をゲートウェイの ID に置き換えます。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Amazon Bedrock AgentCore のサービスクォータの詳細については、「Quotas for Amazon Bedrock AgentCore」を参照してください。

AWS Billing and Cost Management エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

AWS Billing and Cost Management には、 AWS Cost Explorer API、 AWS Cost and Usage Reports API、 AWS Budgets API、および AWS Price List API が含まれています。

サービスエンドポイント

AWS Cost Explorer

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ce.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ce.us-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS Budgets

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Cost Optimization Hub

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	cost-optimization-hub.us-east-1.amazonaws.com cost-optimization-hub.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Data Exports

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	bcm-data-exports.us-east-1.api.aws		

AWS 無料利用枠

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	freetier.us-east-1.api.aws		

AWS の料金表 サービス

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	api.pricing.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	api.pricing.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Savings Plans

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Cost Explorer の保存済みレポート	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	AWS アカウントに保存するレポートの最大数。
AWS マネージドリンクアカウント、コストカテゴリ、コスト配分タグの異常モニターの数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	アカウントあたりの AWS マネージド異常モニター (連結アカウント、コストカテゴリ、またはコスト配分タグ) の最大数
AWS マネージドサービスの異常モニターの数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	アカウントあたりの AWS マネージドサービス異常モニターの最大数
Cost Category の数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	支払者アカウントあたりの Cost Category の最大数
アクティブなコスト配分タグキーの数	サポートされている各リージョン: 500	あり	支払者アカウントあたりのアクティブなコスト配分タグキーの最大数
Bulk Policy Migrator を使用して移行できる、組織内の影響を受けるアカウントの数	サポートされている各リージョン: 200	あり	Bulk Policy Migrator で移行できる、組織内の影響を受けるアカウントの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Bulk Policy Migrator を使用して移行できる、組織内の影響を受けるポリシーの数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	Bulk Policy Migrator で移行できる、組織内の影響を受けるポリシーの最大数
異常アラートサブスクリプションの数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	アカウントごとに作成できる異常アラートサブスクリプションの最大数
カスタマー管理の異常モニターの数	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	アカウントあたりのカスタマーマネージド異常モニター (連結アカウント、コストカテゴリ、またはコスト配分タグ) の最大数
1 日あたりの Savings Plans レコメンデーションの更新リクエストの数	サポートされている各リージョン: 3/24 時間	いいえ	一括請求ファミリーごとの、Savings Plans レコメンデーションに対する 1 日あたりの更新リクエストの最大数
Cost Category あたりのルールの数 (API)	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	Cost Category あたりの Cost Category ルールの最大数 (API)
Cost Category あたりのルールの数 (UI)	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Cost Category あたりの Cost Category ルールの最大数 (UI)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS マネージド異常モニターによって追跡される値の数	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	AWS マネージド異常モニターあたりの最大追跡ディメンション値

詳細については、「AWS Billing クォータと制限」と「AWS Cost Management クォータと制限」を参照してください。

AWS Billing Conductor エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	billingconductor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		billingconductor.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

AWS Billing Conductor サービスクォータと制限の詳細については、AWS Billing Conductor 「 ユーザーガイド」の「クォータと制限」を参照してください。

Amazon Braket エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	braket.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		braket-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		braket.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	braket.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		braket-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		braket.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	braket.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		braket-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		braket.us-west-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	braket.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		braket-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		braket.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	braket.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		braket-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		braket.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
API リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン: 600	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 回のバーストで送信できる 1 秒あたりの追加リクエストの最大数 (RPS) 。
CancelJob リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 回のバーストで送信できる 1 秒あたりの追加の CancelJob リクエストの最大数 (RPS)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CancelQuantumTask リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 回のバーストで送信できる 1 秒あたりの追加の CancelQuantumTask リクエストの最大数 (RPS)。
CreateJob リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 回のバーストで送信できる 1 秒あたりの追加の CreateJob リクエストの最大数 (RPS)。
CreateQuantumTask リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン: 40	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 回のバーストで送信できる 1 秒あたりの追加の CreateQuantumTask リクエストの最大数 (RPS)。
CreateSpendingLimit リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで 1 バーストで送信できる 1 秒あたりの追加の CreateSpendingLimit リクエスト (RPS) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteSpendingLimit リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで 1 バーストで送信できる 1 秒あたりの追加の DeleteSpendingLimit リクエスト (RPS) の最大数。
GetDevice リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 回のバーストで送信できる 1 秒あたりの追加の GetDevice リクエストの最大数 (RPS)。
GetJob リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 回のバーストで送信できる 1 秒あたりの追加の GetJob リクエストの最大数 (RPS)。
GetQuantumTask リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 回のバーストで送信できる 1 秒あたりの追加の GetQuantumTask リクエストの最大数 (RPS)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SearchDevices リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 回のバーストで送信できる 1 秒あたりの追加の SearchDevices リクエストの最大数 (RPS)。
SearchJobs リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 回のバーストで送信できる 1 秒あたりの追加の SearchJobs リクエストの最大数 (RPS)。
SearchQuantumTasks リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 回のバーストで送信できる 1 秒あたりの追加の SearchQuantumTasks リクエストの最大数 (RPS)。
SearchSpendingLimits リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで 1 バーストで送信できる 1 秒あたりの追加の SearchSpendingLimits リクエスト (RPS) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateSpendingLimit リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで 1 バーストで送信できる 1 秒あたりの追加の UpdateSpendingLimit リクエスト (RPS) の最大数。
ジョブに許容される最大コンピューティングインスタンス	サポートされている各リージョン: 1	あり	ジョブに許容される最大コンピューティングインスタンス数。
ジョブの ml.c4.2xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.c4.2xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.c4.4xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.c4.4xlarge タイプのインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブの ml.c4.8xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.c4.8xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.c4.xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.c4.xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.c5.18xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.c5.18xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.c5.2xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.c5.2xlarge タイプのインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブの ml.c5.4xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 1	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.c5.4xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.c5.9xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 1	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.c5.9xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.c5.xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン : 5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.c5.xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.c5n.18xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.c5n.18xlarge タイプのインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブの ml.c5n.2xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.c5n.2xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.c5n.4xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.c5n.4xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.c5n.9xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.c5n.9xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.c5n.xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.c5n.xlarge タイプのインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブの ml.g4dn.12xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g4dn.12xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g4dn.16xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g4dn.16xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g4dn.2xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g4dn.2xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g4dn.4xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g4dn.4xlarge タイプのインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブの ml.g4dn.8xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g4dn.8xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g4dn.xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g4dn.xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g5.12xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	いいえ	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g5.12xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g5.16xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	いいえ	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g5.16xlarge タイプのインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブの mml.g5.24xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	いいえ	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g5.24xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g5.2xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	いいえ	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g5.2xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g5.48xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	いいえ	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g5.48xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g5.4xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	いいえ	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g5.4xlarge タイプのインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブの ml.g5.8xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	いいえ	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g5.8xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g5.xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	いいえ	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g5.xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g6.12xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g6.12xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g6.16xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g6.16xlarge タイプのインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブの ml.g6.24xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 1	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g6.24xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g6.2xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g6.2xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g6.48xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 1	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g6.48xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g6.4xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g6.4xlarge タイプのインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブの ml.g6.8xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g6.8xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g6.xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g6.xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g6e.12xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 1	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g6e.12xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g6e.16xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 1	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g6e.16xlarge タイプのインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブの ml.g6e.24xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 1	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g6e.24xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g6e.2xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g6e.2xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g6e.48xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 1	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g6e.48xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g6e.4xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g6e.4xlarge タイプのインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブの ml.g6e.8xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g6e.8xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.g6e.xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.g6e.xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.m4.10xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.m4.10xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.m4.16xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.m4.16xlarge タイプのインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブの ml.m4.2xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.m4.2xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.m4.4xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 2	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.m4.4xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.m4.xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.m4.xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.m5.12xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.m5.12xlarge タイプのインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブの ml.m5.24xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.m5.24xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.m5.2xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.m5.2xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.m5.4xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.m5.4xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.m5.large インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.m5.large タイプのインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブの ml.m5.xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.m5.xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.p2.16xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.p2.16xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.p2.8xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.p2.8xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.p2.xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.p2.xlarge タイプのインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブの ml.p3.16xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.p3.16xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.p3.2xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.p3.2xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.p3.8xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.p3.8xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.p3dn.24xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	いいえ	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.p3dn.24xlarge タイプのインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブの ml.p4d.24xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	いいえ	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.p4d.24xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.t3.2xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.t3.2xlarge タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.t3.large インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.t3.large タイプのインスタンスの最大数。
ジョブの ml.t3.xlarge インスタンスの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントとリージョンのすべての Amazon Braket Hybrid Jobs で許可される ml.t3.xlarge タイプのインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
同時 DM1 の数	us-east-1: 100 us-west-2: 100 他のサポートされている各リージョン: 50	いいえ	現在のリージョンの密度行列シミュレーター (DM1) で実行される同時タスクの最大数。
同時SV1 タスクの数	us-east-1: 100 us-west-2: 100 他のサポートされている各リージョン: 50	いいえ	現在のリージョンの状態ベクトルシミュレーター (SV1) で実行される同時タスクの最大数。
同時 TN1 タスクの数	eu-west-2: 5 他のサポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンのテンソルネットワークシミュレーター (TN1) で実行される同時タスクの最大数。
同時ジョブの数	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンで実行される同時ジョブの最大数。
API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 140	あり	現在のリージョンのこのアカウントで送信できる 1 秒あたりのリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CancelJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	リージョンごとにこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの CancelJob リクエストの最大数。
CancelQuantumTask リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	リージョンごとにこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの CancelQuantumTask リクエストの最大数。
CreateJob リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	あり	リージョンごとにこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの CreateJob リクエストの最大数。
CreateQuantumTask リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	リージョンごとにこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの CreateQuantumTask リクエストの最大数。
CreateSpendingLimit リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	このアカウントでリージョンごとに 1 秒あたりに送信できる CreateSpendingLimit リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteSpendingLimit リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	このアカウントでリージョンごとに 1 秒あたりに送信できる DeleteSpendingLimit リクエストの最大数。
GetDevice リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	リージョンごとにこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの GetDevice リクエストの最大数。
GetJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	リージョンごとにこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの GetJob リクエストの最大数。
GetQuantumTask リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	リージョンごとにこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの GetQuantumTask リクエストの最大数。
SearchDevices リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	リージョンごとにこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの SearchDevices リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SearchJobs リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	リージョンごとにこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの SearchJobs リクエストの最大数。
SearchQuantumTasks リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	リージョンごとにこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの SearchQuantumTasks リクエストの最大数。
SearchSpendingLimits リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントでリージョンごとに 1 秒あたりに送信できる SearchSpendingLimits リクエストの最大数。
UpdateSpendingLimit リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	このアカウントでリージョンごとに 1 秒あたりに送信できる UpdateSpendingLimit リクエストの最大数。

AWS Certificate Manager エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	acm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		acm.us-east-2.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	acm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	acm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	acm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-west-2.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	acm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.af-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	acm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	acm.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	acm.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	acm.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	acm.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	acm.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	acm.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	acm.ap-northeast-3.amazonaws.com acm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	acm.ap-northeast-2.amazonaws.com acm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	acm.ap-southeast-1.amazonaws.com acm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	acm.ap-southeast-2.amazonaws.com acm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	acm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	acm.ap-southeast-7.amazonaws.com acm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	acm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	acm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	acm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		acm.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	acm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	acm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	acm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	acm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	acm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	acm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	acm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	acm.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	acm.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	acm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	acm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	acm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	acm.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.sa-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	acm.us-gov-east-1.amazonaws.com acm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	acm.us-gov-west-1.amazonaws.com acm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ACM 証明書	サポートされている各リージョン: 2,500	あり	現在のリージョンのこのアカウントで使用できる ACM 証明書の最大数。PENDING または ISSUED 状態の証明書のみがこの制限にカウントされます。
過去 365 日間に作成された ACM 証明書	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	1 年間にリクエストできる ACM 証明書の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ACME エンドポイントあたりの ACME ドメインの検証	サポートされている各リージョン : 1,500	あり	ACME エンドポイントあたりの ACME ドメイン検証の最大数。
アカウントあたりの ACME エンドポイント	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンに保持できる ACME エンドポイントの最大数。
ACM 証明書別のドメイン名	サポートされている各リージョン: 10	あり	ACM 証明書ごとのドメイン名の最大数。送信する最初のドメイン名は、証明書のサブジェクト共通名 (CN) として含まれます。すべての名前は、サブジェクト代替名拡張子に含まれています。
ACME エンドポイントあたりの外部アカウントバインディング	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	ACME エンドポイントあたりの外部アカウントバインディング (EABs) の最大数。
ACME 注文あたりの識別子	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	ACME 注文あたりのドメイン名 (識別子) の最大数。
インポートされた証明書	サポートされている各リージョン: 2,500	あり	現在のリージョンのこのアカウントで使用できるインポートされた証明書の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
過去 365 日間にインポートされた証明書	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	現在のリージョンのこのアカウントにインポートできる 1 年間の証明書の最大数。
ChangeAccountKey リクエストのレート (パブリック CA)	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	ACME エンドポイント (パブリック CA) への 1 秒あたりの ChangeAccountKey リクエストの最大数。
CreateAcmeDomainValidation API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの CreateAcmeDomainValidation API リクエストの最大数。
CreateAcmeEndpoint API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの CreateAcmeEndpoint API リクエストの最大数。
CreateAcmeExternalAccountBinding API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの CreateAcmeExternalAccountBinding API リクエストの最大数。
DeleteAcmeDomainValidation API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの DeleteAcmeDomainValidation API リクエストの最大数。
DeleteAcmeEndpoint API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの DeleteAcmeEndpoint API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteAcmeExternalAccountBinding API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの DeleteAcmeExternalAccountBinding API リクエストの最大数。
DescribeAcmeAccount API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの DescribeAcmeAccount API リクエストの最大数。
DescribeAcmeDomainValidation API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの DescribeAcmeDomainValidation API リクエストの最大数。
DescribeAcmeEndpoint API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの DescribeAcmeEndpoint API リクエストの最大数。
DescribeAcmeExternalAccountBinding API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの DescribeAcmeExternalAccountBinding API リクエストの最大数。
FinalizeOrder リクエストのレート (パブリック CA)	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	ACME エンドポイント (パブリック CA) への 1 秒あたりの FinalizeOrder リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetAcmeExternalAccountBindingCredentials API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの GetAcmeExternalAccountBindingCredentials API リクエストの最大数。
GetCertificate リクエストのレート (パブリック CA)	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	ACME エンドポイント (パブリック CA) への 1 秒あたりの GetCertificate リクエストの最大数。
GetDirectory リクエストのレート (パブリック CA)	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	ACME エンドポイント (パブリック CA) への 1 秒あたりの GetDirectory リクエストの最大数。
GetOrder リクエストのレート (パブリック CA)	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	ACME エンドポイント (パブリック CA) への 1 秒あたりの GetOrder リクエストの最大数。
ListAcmeAccounts API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの ListAcmeAccounts API リクエストの最大数。
ListAcmeDomainValidations API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの ListAcmeDomainValidations API リクエストの最大数。
ListAcmeEndpoints API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの ListAcmeEndpoints API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListAcmeExternalAccountBindings API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの ListAcmeExternalAccountBindings API リクエストの最大数。
ListOrders リクエストのレート (パブリック CA)	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	ACME エンドポイント (パブリック CA) への 1 秒あたりの ListOrders リクエストの最大数。
ManageAccount リクエストのレート (パブリック CA)	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	ACME エンドポイント (パブリック CA) への 1 秒あたりの ManageAccount リクエストの最大数。
ManageAuthorization リクエストのレート (パブリック CA)	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	ACME エンドポイント (パブリック CA) に対する 1 秒あたりの ManageAuthorization リクエストの最大数。
NewAccount リクエストのレート (パブリック CA)	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	ACME エンドポイント (パブリック CA) への 1 秒あたりの NewAccount リクエストの最大数。
NewNonce リクエストのレート (パブリック CA)	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	ACME エンドポイント (パブリック CA) への 1 秒あたりの NewNonce リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
NewOrder リクエストのレート (パブリック CA)	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	ACME エンドポイント (パブリック CA) への 1 秒あたりの NewOrder リクエストの最大数。
RestoreAcmeEndpoint API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの RestoreAcmeEndpoint API リクエストの最大数。
RevokeAcmeAccount API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの RevokeAcmeAccount API リクエストの最大数。
RevokeAcmeCertificate API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの RevokeAcmeCertificate API リクエストの最大数。
RevokeAcmeExternalAccountBinding API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの RevokeAcmeExternalAccountBinding API リクエストの最大数。
RevokeCertificate リクエストのレート (パブリック CA)	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	ACME エンドポイント (パブリック CA) への 1 秒あたりの RevokeCertificate リクエストの最大数。
UpdateAcmeDomainValidation API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの UpdateAcmeDomainValidation API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateAcmeEndpoint API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの UpdateAcmeEndpoint API リクエストの最大数。

詳細については、 ユーザーガイドの「AWS Certificate Manager のクォータ」を参照してください。

Amazon Chime エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Amazon Chime には、HTTPS (service.chime.aws.amazon.com) をサポートするエンドポイントが 1 つあります。

Service Quotas

以下の表では、Amazon Chime ルームとメンバーシップの追加のクォータを示しています。

[リソース]	デフォルト
アカウントあたりのルーム数	1,500

[リソース]	デフォルト
プロファイルあたりのルーム数	1,500
ルームあたりのメンバーシップ	1,000
プロファイルあたりのメンバーシップ	1,000

Amazon Chime SDK エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

目次

- サービスエンドポイント
  - アイデンティティ
  - メディアパイプラインのリージョンのエンドポイント
  - メッセージング
  - 音声
  - WebRTC メディアセッション
  - Legacy
- Service Quotas
  - Amazon Chime SDK のコール分析クオータ
  - Amazon Chime SDK Identity のクオータ
  - Amazon Chime SDK メディアパイプラインのクォータ
  - Amazon Chime SDK メッセージングのクォータ
  - SIP トランキングと音声のクォータ

- Amazon Chime SDK WebRTC のクォータ
- レガシークォータ

サービスエンドポイント

アイデンティティ

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	identity-chime.us-east-1.amazonaws.com identity-chime.us-east-1.api.aws identity-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com identity-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	identity-chime.eu-central-1.amazonaws.com identity-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

メディアパイプラインのリージョンのエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	media-pipelines-chime.us-east-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.us-east-1.api.aws media-pipelines-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		media-pipelines-chime-fips.us-east-1.api.aws	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	media-pipelines-chime.us-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.us-west-2.api.aws media-pipelines-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	media-pipelines-chime.ap-south-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	media-pipelines-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	media-pipelines-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	media-pipelines-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	media-pipelines-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	media-pipelines-chime.ca-central-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ca-central-1.api.aws media-pipelines-chime-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	media-pipelines-chime.eu-central-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	media-pipelines-chime.eu-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

メッセージング

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	messaging-chime.us-east-1.amazonaws.com messaging-chime.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		messaging-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com messaging-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	messaging-chime.eu-central-1.amazonaws.com messaging-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

音声

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	voice-chime.us-east-1.amazonaws.com voice-chime.us-east-1.api.aws voice-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com voice-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	voice-chime.us-west-2.amazonaws.com voice-chime.us-west-2.api.aws voice-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com voice-chime-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	voice-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com voice-chime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	voice-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com voice-chime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	voice-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com voice-chime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	voice-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com voice-chime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	voice-chime.ca-central-1.amazonaws.com voice-chime.ca-central-1.api.aws voice-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com voice-chime-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	voice-chime.eu-west-1.amazonaws.com voice-chime.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	voice-chime.eu-central-1.amazonaws.com voice-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	voice-chime.eu-west-2.amazonaws.com voice-chime.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

WebRTC メディアセッション

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	meetings-chime.us-east-1.amazonaws.com meetings-chime.us-east-1.api.aws meetings-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	meetings-chime.us-west-2.amazonaws.com meetings-chime.us-west-2.api.aws meetings-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	meetings-chime.af-south-1.amazonaws.com meetings-chime.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	meetings-chime.ap-south-1.amazonaws.com meetings-chime.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	meetings-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com meetings-chime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	meetings-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com meetings-chime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	meetings-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com meetings-chime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	meetings-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com meetings-chime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	meetings-chime.ca-central-1.amazonaws.com meetings-chime.ca-central-1.api.aws meetings-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	meetings-chime.eu-central-1.amazonaws.com meetings-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	meetings-chime.eu-west-2.amazonaws.com meetings-chime.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	meetings-chime.il-central-1.amazonaws.com meetings-chime.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	meetings-chime.us-gov-east-1.amazonaws.com meetings-chime.us-gov-east-1.api.aws meetings-chime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	meetings-chime.us-gov-west-1.amazonaws.com meetings-chime.us-gov-west-1.api.aws meetings-chime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Legacy

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	service.chime.amazonaws.com service-fips.chime.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

次のセクションの表では、Amazon Chime SDK サービスのクォータを一覧表示して説明しています。

> **Note**
>
> サービスクォータは AWS リージョンごとです。調整可能な場合、クォータはリクエストされたリージョンのためにのみ変更されます。

トピック

- Amazon Chime SDK のコール分析クオータ
- Amazon Chime SDK Identity のクオータ
- Amazon Chime SDK メディアパイプラインのクォータ
- Amazon Chime SDK メッセージングのクォータ
- SIP トランキングと音声のクォータ
- Amazon Chime SDK WebRTC のクォータ
- レガシークォータ

Amazon Chime SDK のコール分析クオータ

Amazon Chime SDK のコール分析は、次のとおりです。

リソース	デフォルトの制限	調整可能	説明
Amazon Chime SDK 通話分析 – 最大設定数	100	はい	指定アカウントのリージョンあたりの通話分析設定の最大数。
Amazon Chime SDK 通話分析 – パイプラインの最大数	20	はい	指定アカウントのリージョンあたりの通話分析メディア処理パイプラインの最大数。

リソース	デフォルトの制限	調整可能	説明
Amazon Chime SDK 通話分析 – 音声プロファイルドメインの最大数	3	はい	指定アカウントのリージョンあたりの音声分析音声プロファイルドメイン数。お客様は、音声プロファイルドメインを作成して、音声分析用の関連する音声 ID のセットを収集できます。
Amazon Chime SDK 通話分析 – 音声プロファイルドメインあたりの音声プロファイル数	20	はい	音声プロファイルドメインあたりの音声分析用音声プロファイルの最大数。
Amazon Chime SDK 通話分析 – 音声分析タスクの最大数	25	はい	スピーカー検索と音声トーン分析を実行するリージョンあたりのアクティブな音声分析タスクの最大数。
Amazon Chime SDK 通話分析 – 音声プロファイルドメイン API レート	0	はい	すべての音声プロファイルドメイン API リクエストの最大 TPS。
Amazon Chime SDK 通話分析 – 音声プロファイル API レート	0	はい	すべての音声プロファイル API リクエストの最大 TPS。
Amazon Chime SDK 通話分析 – スピーカー検索 API レート	0	はい	すべてのスピーカー検索 API リクエストの最大 TPS。

リソース	デフォルトの制限	調整可能	説明
Amazon Chime SDK 通話分析 – 音声トーン分析 API レート	0	はい	すべての音声トーン分析 API リクエストの最大 TPS。
Amazon Chime SDK 通話分析 – API レート	5	はい	現在のリージョンにおけるこのアカウントの 1 秒あたりの通話分析設定管理 API の最大リクエスト数。

Note

- いずれかのリージョンでクォータを超えると、リソースの制限を超えました例外メッセージが表示されます。 AWS コンソールの Service Quotas ページを使用して増加をリクエストするか、「顧客サポート担当者」にお問い合わせください。
- 一部のコール分析 APIs他の AWS サービスのリソースと API リクエストを作成します。これらの追加リソースはアカウントのクォータにカウントされます。コール分析からクォータまたは transactions-per-second数の増加をリクエストする場合は、他の AWS サービスの引き上げもリクエストする必要があります。そうしなかった場合、リクエストがスロットリングされて失敗する可能性があります。

Amazon Chime SDK Identity のクオータ

Amazon Chime SDK Identity API の AppInstance、AppInstanceUser、AppInstanceEndpoint の管理には、以下のクォータが適用されます。クォータは API ごとに適用されます。

Amazon Chime SDK Identity には、次のリソースクォータがあります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Chime SDK Identity – AWS アカウントあたりの AppInstances の最大数	100	はい	AWS アカウントで作成できる AppInstances の最大数。
Amazon Chime SDK Identity – AppInstance あたりの AppInstanceUsers の最大数	100,000	はい	AppInstance で作成できる AppInstanceUsers の最大数。
Amazon Chime SDK Identity – AppInstance あたりの AppInstanceUserAdmins の最大数	100	はい	AppInstance で作成できる AppInstanceUserAdmins の最大数。
Amazon Chime SDK Identity - AppInstanceUser あたりの AppInstanceUserEndpoints の最大数	10	[Yes (はい)]	AppInstanceUser について作成できる AppInstanceUserEndpoints の最大数

次の制限は、API ごとの AppInstances、AppInstanceUsers、および AppInstanceEndpoints の管理について Amazon Chime SDK Identity API に適用されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Chime SDK Identity – CreateAppInstance、UpdateAppInstance、および	AppInstance につき 1 秒あたり 5 リクエスト	はい	AWS アカウントで AppInstances を同時に作成、更新、削除できる 1 秒あた

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteAppInstance リクエストのレート			りの最大リクエスト数
Amazon Chime SDK Identity – CreateAppInstanceUser、UpdateAppInstanceUser、および DeleteAppInstanceUser リクエストのレート	AppInstance あたり、1 秒あたり 10 個のリクエスト	はい	AWS アカウントで AppInstanceUsers を同時に作成、更新、削除できる 1 秒あたりの最大リクエスト数
Amazon Chime SDK Identity - DescribeAppInstance リクエストのレート	AppInstance あたり 1 秒ごとに 20 個のリクエスト	はい	特定の AppInstance について DescribeAppInstance API を呼び出すことができる 1 秒あたりの最大リクエスト数
Amazon Chime SDK Identity - DescribeAppInstanceUser リクエストのレート	AppInstanceUser につき 1 秒あたり 20 リクエスト	はい	特定の AppInstanceUser について DescribeAppInstanceUser API を呼び出すことができる 1 秒あたりの最大リクエスト数
Amazon Chime SDK Identity - ListAppInstances リクエストのレート	AWS アカウントあたり 1 秒あたり 10 リクエスト	はい	AWS アカウントの ListAppInstances API を呼び出すことができる 1 秒あたりの最大リクエスト数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Chime SDK Identity - ListAppInstanceUsers リクエストのレート	各 AppInstanceUser で 1 秒につき 10 件のリクエスト	はい	特定の AppInstance について ListAppInstanceUsers API を呼び出すことができる 1 秒あたりの最大リクエスト数
Amazon Chime SDK Identity - 各 AWS アカウントの 1 秒あたりの合計リクエスト数	AWS アカウントあたり 1 秒あたり 50 リクエスト	はい	AWS アカウントで Chime SDK Identity API を同時に呼び出すことができる 1 秒あたりの最大リクエスト数

Amazon Chime SDK メディアパイプラインのクォータ

Amazon Chime SDK メディアパイプラインには次のクォータがあります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Chime SDK メディアパイプライン – API レート	10	[Yes (はい)]	このアカウントの現在のリージョンで 1 秒あたりに送信できるすべての SDK メディアパイプライン API リクエストの最大レート。
Amazon Chime SDK メディアパイプライン – 最大パイプライン	US East (N. Virginia) : 100 その他すべて: 10	はい	このアカウントで同時に実行できるメディアパイプラインの最大数。メディアインサイトパイプラインは除外されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Chime SDK メディアパイプライン – Amazon Kinesis Video Stream プールの最大数	10	[Yes (はい)]	作成できる Amazon Kinesis Video Stream (KVS) プールの最大数。プールには複数の KVS ストリームが含まれます。作成できる KVS ストリームの総数は、KVS サービスクォータ (ビデオストリームの数) によって決まります。
Amazon Chime SDK メディアパイプライン – Amazon Kinesis Video Stream プール API レート	5	はい	CreateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool、UpdateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool、DeleteMediaPipelineKinesisVideoStreamPool の各 API に対して実行できる 1 秒あたりのリクエストの最大数。

Amazon Chime SDK メッセージングのクォータ

Amazon Chime SDK メッセージングには次のクォータがあります。

名前	デフォルト	引き上げ可能
Amazon Chime SDK メッセージング - AppInstanceUser あたりの最大同時アクティブ接続数	10	[Yes (はい)]

名前	デフォルト	引き上げ可能
Amazon Chime SDK メッセージング - AppInstance あたりの ChannelFlow の最大数	100	はい
Amazon Chime SDK メッセージング - Channel あたりの ChannelMembership の最大数	10,000	はい
Amazon Chime SDK メッセージング - ChannelFlow あたりの ChannelProcessor の最大数	1	はい
Amazon Chime SDK メッセージング - AppInstance あたりの Channel の最大数	10,000,000	はい
Amazon Chime SDK メッセージング – Channel あたりの ChannelModerator の最大数	1,000	はい
Amazon Chime SDK メッセージング - ChannelFlow あたりの ChannelProcessor の最大数	1	はい
Amazon Chime SDK メッセージング - プリフェッチの最大 CHANNEL_DETAILS イベント	50	はい
Amazon Chime SDK メッセージング - プリフェッチの CHANNEL_DETAILS イベントにおける最大 ChannelMessages	20	はい

名前	デフォルト	引き上げ可能
Amazon Chime SDK メッセージング - プリフェッチの CHANNEL_DETAILS イベントにおける最大 ChannelMemberships	30	はい
Amazon Chime SDK メッセージング - AppInstance あたりの最大 Elastic Channel*	1	はい
Amazon Chime SDK メッセージング - Elastic Channel あたりの最大 SubChannel*	100	はい
Amazon Chime SDK メッセージング - SubChannel あたりの最大 ChannelMemberships*	1,000	はい **Note** 制限の引き上げ後、`MaximumSubChannelsPerElastiCChannel` と `MaximumChannelMembershipsPerSubChannel` の積は、100 万を超えることはできません。
Amazon Chime SDK メッセージング – AppInstanceUser あたりの ChannelMemberships の最大数	20,000	はい

* 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます。

> **Note**
>
> 大規模なチャットチャネルを持つお客様は、大概の場合、料金がボリュームディスカウントの対象となります。詳細については、アカウントマネージャーにお問い合わせください。

上記のクォータに加えて、Amazon Chime SDK メッセージングには次の API レートがあります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Chime SDK メッセージング - CreateChannel、UpdateChannel、DeleteChannel リクエストのレート	`AppInstance` につき 1 秒あたり 15 リクエスト	はい	特定の `AppInstance` について Channel を同時に作成、更新、または削除できる 1 秒あたりの最大リクエスト数
Amazon Chime SDK メッセージング - ListChannels リクエストのレート	`AppInstance` あたり、1 秒あたり 10 個のリクエスト	はい	特定の `AppInstance` について ListChannels API を呼び出すことができる最大レート
Amazon Chime SDK メッセージング - DescribeChannel リクエストのレート	チャネルあたり 1 秒ごとに 20 個のリクエスト	はい	特定の `AppInstance` について DescribeChannel API を呼び出すことができる最大レート
Amazon Chime SDK メッセージング – `CreateChannelMembership` 、`DeleteChannelMembership` 、`CreateCha`	`us-east-1` : チャネルあたり 1 秒ごとに 15 個のリクエスト、伸縮自在なチャネルあたり 1 秒ごとに 30 個のリクエスト	はい	特定のチャネルの Channel メンバーシップ、停止、モデレーターを同時に作成、更新、または削除できる 1 秒あたりの最大リクエスト数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
nnelBan 、DeleteCh nnelBan 、CreateCh nnelModer ator 、DeleteCha nnelModerator リクエストのレート	eu-central-1 : チャネルあたり 1 秒ごとに 10 個のリクエスト		
Amazon Chime SDK メッセージング – ListChann elMembers hips 、ListChann elBans 、ListChann elModerators リクエストのレート	Channel および Elastic Channel あたり 1 秒ごとに 15 リクエスト	はい	特定のチャネルの Channel メンバーシップ、停止、モデレーターを同時に一覧表示できる 1 秒あたりの最大リクエスト数
Amazon Chime SDK メッセージング – SendChann elMessage 、UpdateCha nnelMessa ge 、RedactCha nnelMessa ge 、DeleteCha nnelMessage requests のレート	us-east-1 : Channel または SubChannel あたり 1 秒ごとに 30 リクエスト。 eu-central-1 : チャネルあたり 1 秒ごとに 10 個のリクエスト	はい	特定の Channel または SubChannel について ChannelMessages を同時に作成、更新、編集、または削除できる 1 秒あたりの最大リクエスト数。これには、メッセージを更新するための ChannelFlowCallback API に対する呼び出しが含まれます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Chime SDK メッセージング – ListChannelMessages リクエストのレート	Channel または SubChannel あたり 1 秒ごとに 30 リクエスト	はい	特定の Channel または SubChannel について ListChannelMessages を呼び出すことができる 1 秒あたりの最大リクエスト数。
Amazon Chime SDK メッセージング – GetChannelMessage リクエストのレート	Channel またはサブチャネルあたり 1 秒ごとに 30 リクエスト	はい	特定の Channel または SubChannel について GetChannelMessage を呼び出すことができる 1 秒あたりの最大リクエスト数。
Amazon Chime SDK メッセージング – ListChannelMembershipsForAppInstanceUser 、ListChannelsModeratedByAppInstanceUser リクエストのレート	各 AppInstanceUser で 1 秒につき 15 件のリクエスト	はい	特定の AppInstance について ListChannelMembershipsForAppInstanceUser API と ListChannelsModeratedByAppInstanceUser API を呼び出すことができる 1 秒あたりの最大リクエスト数
Amazon Chime SDK メッセージング – ListSubChannels リクエストのレート	伸縮自在なチャネルあたり 1 秒ごとに 15 個のリクエスト	はい	特定の Elastic Channel について ListSubChannels API を呼び出すことができる 1 秒あたりの最大リクエスト数

Amazon Chime SDK メッセージングには、次の一般的な API レートもあります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Chime SDK メッセージング – ChimeBearer あたりの API リクエストのレート	us-east-1 : AppInstanceUser につき 1 秒あたり 10 リクエスト eu-central-1 : AppInstanceUser につき 1 秒あたり 5 リクエスト	はい	特定の ChimeBearer がメッセージング API を同時に呼び出すことができる 1 秒あたりの最大リクエスト数。この制限により、1 つの AppInstanceUser が AppInstance の 1 つの Channel でのオペレーションのためにすべてのスループットを消費することを防ぎます。特定の AppInstanceUsers について制限の引き上げをリクエストできます。
Amazon Chime SDK メッセージング - Batch API リクエストのレート	リソースあたり 1 秒ごとに 1 個のリクエスト	いいえ	各 Batch API (BatchCreateChannelMembership など) を呼び出すことができる 1 秒あたりの最大リクエスト数
Amazon Chime SDK メッセージング – AppInstanceUser あたりの WebSocket 接続リクエストのレート	AppInstanceUser あたり 1 秒ごとに 1 リクエスト	いいえ	異なるセッションであっても、AppInstanceUser が新しい WebSocket 接続を確立できる 1 秒あたりの最大リクエスト数

SIP トランキングと音声のクォータ

Amazon Chime SDK の SIP トランキングと音声には次のクォータがあります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Chime SDK SIP トランキングと音声 – プロビジョニング済み電話番号	5	はい	このアカウントで使用できるプロビジョニング済み電話番号の最大数
Amazon Chime SDK SIP トランキングと音声 – Voice Connector	3	はい	現在の AWS リージョンに保持できる Voice Connector の最大数
Amazon Chime SDK SIP トランキングと音声 – Voice Connector グループ	3	はい	このアカウントで使用できる Voice Connector グループの最大数。
Amazon Chime SDK SIP トランキングと音声 – Voice Connector グループあたりの Voice Connector	3	はい	Voice Connector グループに含めることができる Voice Connector の最大数
Amazon Chime SDK SIP トランキングと音声 – 1 秒あたりの通話数 (CPS)	1	はい	現在の AWS リージョンの各 Voice Connector で許可される 1 秒あたりの最大通話数 (CPS)
Amazon Chime SDK SIP トランキングと音声 – SIP メディアアプリケーション	30	はい	現在の AWS リージョンに保持できる SIP メディアアプリケーションの最大数
Amazon Chime SDK SIP トランキングと音	25	はい	現在の AWS リージョンの SIP ルールに保

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
声 – SIP ルールあたりの SIP メディアアプリケーション			持できる SIP メディアアプリケーションの最大数
Amazon Chime SDK SIP トランキングと音声 – CreateSip MediaApplicationCall API のレート制限	1	はい	現在の AWS リージョンで許可される 1 秒あたりの CreateSip MediaApplicationCall API へのリクエストの最大数。
Amazon Chime SDK SIP トランキングと音声 – UpdateSip MediaApplicationCall API のレート制限	5	はい	現在の AWS リージョンで許可される 1 秒あたりの UpdateSip MediaApplicationCall API へのリクエストの最大数。
Amazon Chime SDK SIP トランキングと音声 – StartBotConversation Amazon Lex ボット	0	はい	現在の PSTN Audio StartBotConversationアクションで使用できる Amazon Lex ボットの最大数 AWS リージョン。
Amazon Chime SDK SIP トランキングと音声 – Voice Connector アクティブ通話数	10	[Yes (はい)]	現在の AWS リージョンで許可されるアカウントあたりの Voice Connector 同時通話の最大数。
Amazon Chime SDK SIP トランキングと音声 – SIP メディアアプリケーションのアクティブ通話数	10	[Yes (はい)]	現在の AWS リージョンで許可されるアカウントあたりの PSTN Audio 同時通話の最大数。

Amazon Chime SDK WebRTC のクォータ

Amazon Chime SDK 会議 WebRTC メディアセッションには次のクォータがあります。

名前	デフォルト	引き上げ可能
Amazon Chime SDK ミーティング – 同時ミーティング数の上限	250	はい
Amazon Chime SDK ミーティング – ミーティングあたりの出席者	250	いいえ
Amazon Chime SDK ミーティング – プライマリミーティングあたりのレプリカミーティング	4	はい。詳細については、Service Quotas コンソールの「Chime SDK Meetings - replica meetings per primary meeting」ページを参照してください。
Amazon Chime SDK ミーティング – ミーティングごとに公開される同時ビデオストリーム	25	はい。詳細については、Service Quotas コンソールの「Chime SDK Meetings - maximum concurrent video streams published per meeting」ページを参照してください。
Amazon Chime SDK ミーティング – 出席者ごとにサブスクライブされる同時ビデオストリーム	25	いいえ
Amazon Chime SDK ミーティング – 1 秒あたりの BatchCreateAttendees API リクエストレート	10	はい。同時ミーティングの制限が調整されると、自動的に調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能
Amazon Chime SDK ミーティング – 1 秒あたりの CreateAttendee API リクエストレート	10	はい。同時ミーティングの制限が調整されると、自動的に調整されます。
Amazon Chime SDK ミーティング – 1 秒あたりの CreateMeeting API リクエストレート	10	はい。同時ミーティングの制限が調整されると、自動的に調整されます。
Amazon Chime SDK ミーティング – 1 秒あたりの CreateMeetingWithAttendees API リクエストレート	10	はい。同時ミーティングの制限が調整されると、自動的に調整されます。
Amazon Chime SDK ミーティング – 1 秒あたりの DeleteAttendee API リクエストレート	10	はい。同時ミーティングの制限が調整されると、自動的に調整されます。
Amazon Chime SDK ミーティング – 1 秒あたりの DeleteMeeting API リクエストレート	10	はい。同時ミーティングの制限が調整されると、自動的に調整されます。
Amazon Chime SDK ミーティング – 1 秒あたりの GetMeeting API リクエストレート	10	はい。同時ミーティングの制限が調整されると、自動的に調整されます。
Amazon Chime SDK ミーティング – 1 秒あたりの ListAttendees API リクエストレート	10	はい。同時ミーティングの制限が調整されると、自動的に調整されます。

レガシークォータ

次のクォータがレガシーエンドポイントにのみ適用されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Chime SDK メディアパイプライン – 最大パイプライン	10	いいえ	このアカウントの現在のリージョンで送信できるすべてのメディアパイプライン API リクエストの最大レート。このクォータは Amazon Chime ネームスペース用です。
Amazon Chime – アカウントあたりのアクティブなメディアパイプラインの合計	100	いいえ	リージョンのアカウントあたりのアクティブなメディアパイプラインの合計数。このクォータは Amazon Chime ネームスペース用です。
Amazon Chime SDK メディアパイプライン – すべてのメディアパイプライン API リクエストのレート制限 (トランザクション/秒)	10	[Yes (はい)]	このアカウントの現在のリージョンで送信できるすべての SDK メディアパイプライン API リクエストの最大レート。このクォータは Amazon Chime 名前空間用です。
Amazon Chime SDK メディアパイプライン – メディアキャプチャ API のバースト制限	10	いいえ	1 回のバーストで送信できるメディアキャプチャパイプラインリクエストの最大数。このクォータは Amazon Chime ネームスペース用で

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			す。このクォータは Amazon Chime ネームスペース用です。
Amazon Chime SDK メディアパイプライン – API レート制限	10	[Yes (はい)]	このアカウントの現在のリージョンで送信できるすべての SDK メディアパイプライン API リクエストの最大レート。このクォータは Amazon Chime ネームスペース用です。

AWS Clean Rooms エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	cleanrooms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		cleanrooms.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	cleanrooms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	cleanrooms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	cleanrooms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	cleanrooms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	cleanrooms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	cleanrooms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	cleanrooms.eu-central-1.amazonaws.com cleanrooms.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	cleanrooms.eu-west-1.amazonaws.com cleanrooms.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	cleanrooms.eu-west-2.amazonaws.com cleanrooms.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	cleanrooms.eu-north-1.amazonaws.com cleanrooms.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
分析ルールサイズ	サポートされている各リージョン: 100 KB	いいえ	分析ルールの JSON の最大サイズ
メンバーシップあたりの分析テンプレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	メンバーシップあたりの分析テンプレートの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
PySpark ジョブあたりの CR.1X ワーカー	サポートされている各リージョン: 128	あり	PySpark ジョブあたりの CR.1X ワーカーの最大数
PySpark ジョブあたりの CR.4X ワーカー	サポートされている各リージョン: 32	あり	PySpark ジョブあたりの CR.4X ワーカーの最大数
アカウントあたりの作成済みコラボレーション	サポートされている各リージョン: 500	あり	各アカウントで作成されるコラボレーションの最大数
設定済みテーブル許可リストあたりの列	サポートされている各リージョン: 100	可能	設定された各テーブルでホワイトリストに登録できる列の最大数
アカウントあたりの PySpark ジョブ vCPU の同時使用量	us-east-1: 1,024 サポートされている他の各リージョン: 512	あり	アカウントあたりのすべての同時実行 PySpark ジョブの最大合計 vCPU 使用量
アカウントあたりの同時 PySpark ジョブ	us-east-1: 5 他のサポートされている各リージョン: 2	あり	アカウントあたりの同時実行 PySpark ジョブの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの同時 SQL クエリ	us-east-1: 5 他のサポートされている各リージョン: 2	あり	アカウントあたりの同時実行 SQL クエリの最大数
アカウントあたりの同時 SQL クエリ vCPU 使用量	サポートされている各リージョン: 512	あり	アカウントあたりのすべての同時実行 SQL クエリの最大合計 vCPU 使用量
メンバーシップあたりの同時進行ジョブ	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	メンバーシップあたりの同時進行ジョブの最大数
アカウントあたりの継続的なログエクスポートの同時実行	サポートされている各リージョン: 10	あり	アカウントあたりの同時進行中のログエクスポートの最大数
メンバーシップあたりの継続的なログエクスポートの同時実行	サポートされている各リージョン：5	あり	メンバーシップあたりの同時進行中のログエクスポートの最大数
メンバーシップあたりの同時実行クエリ	サポートされている各リージョン：5	いいえ	メンバーシップあたりの継続的な同時クエリの最大数
メンバーシップあたりの設定済みオーディエンスモデルの関連付け	サポートされている各リージョン：5	あり	メンバーシップあたりの設定済みオーディエンスモデルの関連付けの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの設定済みテーブル	サポートされている各リージョン: 250	あり	各アカウントで作成される設定済みテーブルの最大数
保護されたクエリあたりの設定済みテーブル	サポートされている各リージョン: 15	可能	保護されたクエリで設定されたテーブルの最大数
メンバーシップあたりの ID マッピングテーブル	サポートされている各リージョン : 5	あり	メンバーシップあたりの ID マッピングテーブルの最大数
メンバーシップあたりの ID 名前空間の関連付け	サポートされている各リージョン: 10	あり	メンバーシップあたりの ID 名前空間の関連付けの最大数
メンバーシップあたりの中間テーブル	サポートされている各リージョン: 25	可能	メンバーシップあたりの中間テーブルの最大数
コラボレーションあたりの招待済みメンバー	サポートされている各リージョン : 5	あり	各コラボレーションで招待されるメンバーの最大数
アカウントあたりのメンバーシップ	サポートされている各リージョン: 500	あり	各アカウントのメンバーシップの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
コラボレーションあたりのアクセス予算のプライバシー予算テンプレート	サポートされている各リージョン: 25	可能	コラボレーションあたりのアクセス予算のプライバシー予算テンプレートの最大数
クエリテキストの長さ (差分プライバシーを使用)	サポートされている各リージョン: 8 キロバイト	いいえ	差分プライバシーを使用する SQL クエリステートメントの最大テキスト長
Clean Rooms SQL 分析エンジンのクエリテキストの長さ	サポートされている各リージョン: 90 KB	いいえ	Clean Rooms SQL 分析エンジンの SQL クエリステートメントの最大テキスト長
Spark 分析エンジンのクエリテキストの長さ	サポートされている各リージョン: 500 キロバイト	いいえ	Spark 分析エンジンの SQL クエリステートメントの最大テキスト長
BatchGetCollaborationAnalysisTemplate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの BatchGetCollaborationAnalysisTemplate API コールの最大数
BatchGetSchema リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの BatchGetSchema API 呼び出しの最大数
BatchGetSchemaAnalysisRule リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの BatchGetSchemaAnalysisRule API コールの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateAnalysisTemplate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの CreateAnalysisTemplate API コールの最大数
CreateCollaboration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの CreateCollaboration API 呼び出しの最大数
CreateCollaborationChangeRequest リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの CreateCollaborationChangeRequest API コールの最大数
CreateConfiguredAudienceModelAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの CreateConfiguredAudienceModelAssociation API コールの最大数
CreateConfiguredTable リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの CreateConfiguredTable API 呼び出しの最大数
CreateConfiguredTableAnalysisRule リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの CreateConfiguredTableAnalysisRule API 呼び出しの最大数
CreateConfiguredTableAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの CreateConfiguredTableAssociation API 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateConfiguredTableAssociationAnalysisRule リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの CreateConfiguredTableAssociationAnalysisRule API コールの最大数
CreateIdMappingTable リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの CreateIdMappingTable API コールの最大数
CreateIdNamespaceAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの CreateIdNamespaceAssociation API コールの最大数
CreateMembership リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの CreateMembership API 呼び出しの最大数
CreatePrivacyBudgetTemplate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの CreatePrivacyBudgetTemplate API コールの最大数
DeleteAnalysisTemplate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの DeleteAnalysisTemplate API コールの最大数
DeleteCollaboration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの DeleteCollaboration API 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteConfiguredAudienceModelAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの DeleteConfiguredAudienceModelAssociation API コールの最大数
DeleteConfiguredTable リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの DeleteConfiguredTable API 呼び出しの最大数
DeleteConfiguredTableAnalysisRule リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの DeleteConfiguredTableAnalysisRule API 呼び出しの最大数
DeleteConfiguredTableAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの DeleteConfiguredTableAssociation API 呼び出しの最大数
DeleteConfiguredTableAssociationAnalysisRule リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの DeleteConfiguredTableAssociationAnalysisRule API コールの最大数
DeleteIdMappingTable リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの DeleteIdMappingTable API コールの最大数
DeleteIdNamespaceAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの DeleteIdNamespaceAssociation API コールの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteMember リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの DeleteMember API 呼び出しの最大数
DeleteMembership リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの DeleteMembership API 呼び出しの最大数
DeletePrivacyBudgetTemplate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの DeletePrivacyBudgetTemplate API コールの最大数
GetAnalysisLogExport リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの GetAnalysisLogExport API コールの最大数
GetAnalysisTemplate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの GetAnalysisTemplate API コールの最大数
GetCollaboration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの GetCollaboration API 呼び出しの最大数
GetCollaborationAnalysisTemplate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの GetCollaborationAnalysisTemplate API コールの最大数
GetCollaborationChangeRequest リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの GetCollaborationChangeRequest API コールの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation API コールの最大数
GetCollaborationIdNamespaceAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの GetCollaborationIdNamespaceAssociation API コールの最大数
GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate API コールの最大数
GetConfiguredAudienceModelAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの GetConfiguredAudienceModelAssociation API コールの最大数
GetConfiguredTable リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	1 秒あたりの GetConfiguredTable API 呼び出しの最大数
GetConfiguredTableAnalysisRule リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの GetConfiguredTableAnalysisRule API 呼び出しの最大数
GetConfiguredTableAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの GetConfiguredTableAssociation API 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule API コールの最大数
GetIdMappingTable リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの GetIdMappingTable API コールの最大数
GetIdNamespaceAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの GetIdNamespaceAssociation API コールの最大数
GetMembership リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの GetMembership API 呼び出しの最大数
GetPrivacyBudgetTemplate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの GetPrivacyBudgetTemplate API コールの最大数
GetProtectedJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの GetProtectedJob API コールの最大数
GetProtectedQuery リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	1 秒あたりの GetProtectedQuery API 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetSchema リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの GetSchema API 呼び出しの最大数
GetSchemaAnalysisRule リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの GetSchemaAnalysisRule API 呼び出しの最大数
ListAnalysisLogExports リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListAnalysisLogExports API コールの最大数
ListAnalysisTemplates リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListAnalysisTemplates API コールの最大数
ListCollaborationAnalysisTemplates リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListCollaborationAnalysisTemplates API コールの最大数
ListCollaborationChangeRequests リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListCollaborationChangeRequests API コールの最大数
ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations API コールの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListCollaborationIdNamespaceAssociations リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListCollaborationIdNamespaceAssociations API コールの最大数
ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates API コールの最大数
ListCollaborationPrivacyBudgets リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListCollaborationPrivacyBudgets API コールの最大数
ListCollaborations リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListCollaborations API 呼び出しの最大数
ListConfiguredAudienceModelAssociations リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListConfiguredAudienceModelAssociations API コールの最大数
ListConfiguredTableAssociations リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListConfiguredTableAssociations API 呼び出しの最大数
ListConfiguredTables リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListConfiguredTables API 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListIdMappingTables リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListIdMappingTables API コールの最大数
ListIdNamespaceAssociations リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListIdNamespaceAssociations API コールの最大数
ListMembers リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListMembers API 呼び出しの最大数
ListMemberships リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListMemberships API 呼び出しの最大数
ListPrivacyBudgetTemplates リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListPrivacyBudgetTemplates API コールの最大数
ListPrivacyBudgets リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListPrivacyBudgets API コールの最大数
ListProtectedJobs リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListProtectedJobs API コールの最大数
ListProtectedQueries リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListProtectedQueries API 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListSchemas リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	あり	1 秒あたりの ListSchemas API 呼び出しの最大数
ListTagsForResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ListTagsForResource API コールの最大数
PopulateIdMappingTable リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの PopulateIdMappingTable API コールの最大数
PreviewPrivacyImpact リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの PreviewPrivacyImpact API コールの最大数
StartAnalysisLogExport リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの StartAnalysisLogExport API コールの最大数
StartProtectedJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの StartProtectedJob API コールの最大数
StartProtectedQuery リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの StartProtectedQuery API 呼び出しの最大数
TagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの TagResource API コールの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UntagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの UntagResource API コールの最大数
UpdateAnalysisTemplate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの UpdateAnalysisTemplate API コールの最大数
UpdateCollaboration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの UpdateCollaboration API 呼び出しの最大数
UpdateCollaborationChangeRequest リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの UpdateCollaborationChangeRequest API 呼び出しの最大数
UpdateConfiguredAudienceModelAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの UpdateConfiguredAudienceModelAssociation API コールの最大数
UpdateConfiguredTable リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの UpdateConfiguredTable API 呼び出しの最大数
UpdateConfiguredTableAnalysisRule リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの UpdateConfiguredTableAnalysisRule API 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateConfiguredTableAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの UpdateConfiguredTableAssociation API 呼び出しの最大数
UpdateConfiguredTableAssociationAnalysisRule リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの UpdateConfiguredTableAssociationAnalysisRule API コールの最大数
UpdateIdMappingTable リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの UpdateIdMappingTable API コールの最大数
UpdateIdNamespaceAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの UpdateIdNamespaceAssociation API コールの最大数
UpdatePrivacyBudgetTemplate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの UpdatePrivacyBudgetTemplate API コールの最大数
UpdateProtectedJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの UpdateProtectedJob API コールの最大数
UpdateProtectedQuery リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの UpdateProtectedQuery API コールの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
メンバーシップあたりのテーブルの関連付け	サポートされている各リージョン: 100	可能	メンバーシップあたりのテーブルの関連付けの最大数

詳細については、「AWS Clean Rooms ユーザーガイド」の「AWS Clean Rooms のクォータ」を参照してください。

AWS Clean Rooms ML エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	cleanrooms-ml.us-east-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	cleanrooms-ml.us-east-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	cleanrooms-ml.us-west-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	cleanrooms-ml.ap-northeast-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	cleanrooms-ml.ap-southeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	cleanrooms-ml.ap-southeast-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	cleanrooms-ml.ap-northeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	cleanrooms-ml.eu-central-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	cleanrooms-ml.eu-west-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	cleanrooms-ml.eu-west-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	cleanrooms-ml.eu-north-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
オーディエンス生成ジョブあたりのアクティブなオーディエンスエクスポートジョブ	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	オーディエンス生成ジョブのアクティブなオーディエンスエクスポートジョブの最大数
メンバーシップあたりのアクティブな設定済みモデルアルゴリズムの関連付け	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	メンバーシップあたりのアクティブな設定済みモデルアルゴリズムの関連付けの最大数
メンバーシップあたりのアクティブな設定済みモデルアルゴリズム	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	メンバーシップあたりのアクティブな設定済みモデルアルゴリズムの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
メンバーシップあたりのアクティブなカスタムモデルの入力チャネル	サポートされている各リージョン: 100	可能	メンバーシップあたりのアクティブなカスタムモデルの入力チャネルの最大数
アカウントあたりのアクティブなトレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 10	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりのアクティブなトレーニングインスタンスの最大数。
トレーニング済みモデルあたりのアクティブ/保留中/進行中のトレーニング済みモデルバージョンの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	トレーニング済みモデルあたりの作成可能なアクティブ/保留中/進行中のトレーニング済みモデルバージョンの最大数。
合成データを生成する入力列の最大数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	合成データを生成する入力列の最大数
合成データを生成する入力行の最大数	サポートされている各リージョン: 2,500,000	いいえ	合成データを生成する入力行の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.c4.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c4.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c4.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c4.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c4.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c4.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c4.xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c4.xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.c5.18xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c5.18xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c5.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c5.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c5.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c5.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c5.9xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c5.9xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.c5.xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c5.xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c5n.18xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c5n.18xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c5n.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c5n.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c5n.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c5n.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.c5n.9xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c5n.9xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c5n.xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c5n.xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c6i.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c6i.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c6i.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c6i.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.c6i.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c6i.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c6i.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c6i.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c6i.32xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c6i.32xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c6i.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c6i.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.c6i.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c6i.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c6i.xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c6i.xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c7i.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c7i.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c7i.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c7i.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.c7i.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c7i.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c7i.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c7i.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c7i.48xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c7i.48xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c7i.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c7i.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.c7i.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c7i.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c7i.large トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c7i.large トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.c7i.xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.c7i.xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g4dn.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g4dn.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.g4dn.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g4dn.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g4dn.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g4dn.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g4dn.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g4dn.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g4dn.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g4dn.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.g4dn.xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g4dn.xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g5.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g5.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g5.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g5.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g5.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g5.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.g5.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g5.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g5.48xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g5.48xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g5.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g5.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g5.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g5.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.g5.xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g5.xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g6.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g6.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g6.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g6.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g6.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g6.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.g6.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g6.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g6.48xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g6.48xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g6.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g6.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g6.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g6.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.g6.xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g6.xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g6e.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g6e.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g6e.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g6e.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g6e.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g6e.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.g6e.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g6e.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g6e.48xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g6e.48xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g6e.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g6e.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.g6e.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g6e.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.g6e.xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.g6e.xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m4.10xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m4.10xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m4.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m4.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m4.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m4.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.m4.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m4.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m4.xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m4.xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m5.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 3	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m5.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m5.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m5.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.m5.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 3	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m5.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m5.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 3	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m5.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m5.large トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m5.large トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m5.xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m5.xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.m6i.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m6i.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m6i.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m6i.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m6i.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m6i.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m6i.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m6i.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.m6i.32xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m6i.32xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m6i.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m6i.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m6i.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m6i.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m6i.large トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m6i.large トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.m6i.xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m6i.xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m7i.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m7i.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m7i.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m7i.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m7i.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m7i.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.m7i.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m7i.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m7i.48xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m7i.48xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m7i.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m7i.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m7i.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m7i.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.m7i.large トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m7i.large トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.m7i.xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.m7i.xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.p2.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.p2.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.p2.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.p2.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.p2.xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.p2.xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.p4d.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.p4d.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.p4de.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.p4de.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.p5.48xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.p5.48xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.p5en.48xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.p5en.48xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.r5.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r5.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.r5.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r5.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.r5.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r5.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.r5.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r5.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.r5.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r5.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.r5.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r5.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.r5.large トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r5.large トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.r5.xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r5.xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.r5d.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r5d.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.r5d.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r5d.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.r5d.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r5d.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.r5d.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r5d.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.r5d.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r5d.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.r5d.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r5d.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.r5d.large トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r5d.large トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.r5d.xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r5d.xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.r7i.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r7i.12xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.r7i.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r7i.16xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.r7i.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r7i.24xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.r7i.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r7i.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.r7i.48xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r7i.48xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.r7i.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r7i.4xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.r7i.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r7i.8xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.r7i.large トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r7i.large トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.r7i.xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.r7i.xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.t3.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.t3.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.t3.large トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.t3.large トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.t3.medium トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.t3.medium トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.t3.xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.t3.xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.trn1.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.trn1.2xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
アカウントあたりの ml.trn1.32xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.trn1.32xlarge トレーニングインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ml.trn1n.32xlarge トレーニングインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニング済みモデルを作成するために使用できるアカウントあたりの ml.trn1n.32xlarge トレーニングインスタンスの最大数。
カテゴリ予測列の最大一意値	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	カテゴリ予測列の最大一意値
合成データの生成に必要な入力列の最小数	サポートされている各リージョン：5	いいえ	合成データの生成に必要な入力列の最小数
合成データの生成に必要な入力行の最小数	サポートされている各リージョン：1,500	いいえ	合成データの生成に必要な入力行の最小数
カスタマーあたりの保留中/進行中のオーディエンスエクスポートジョブ	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	カスタマーあたりの保留中/進行中のオーディエンスエクスポートジョブの最大数
カスタマーあたりの保留中/進行中のオーディエンス生成ジョブ	サポートされている各リージョン: 10	あり	カスタマーあたりの保留中/進行中のオーディエンス生成ジョブの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
カスタマーあたりの保留中/進行中のオーディエンスモデル	サポートされている各リージョン: 2	あり	カスタマーあたりの保留中/進行中のオーディエンスモデルトレーニングジョブの最大数
アカウントあたりの保留中/進行中のカスタムモデル推論ジョブ	サポートされている各リージョン: 10	あり	アカウントあたりの保留中/進行中のカスタムモデル推論ジョブの最大数
メンバーシップあたりの保留中/進行中のカスタムモデル推論ジョブ	サポートされている各リージョン：5	あり	メンバーシップあたりの保留中/進行中のカスタムモデル推論ジョブの最大数
アカウントあたりの保留中/進行中のカスタムモデルトレーニングジョブ	サポートされている各リージョン: 10	あり	アカウントあたりの保留中/進行中のカスタムモデルトレーニングジョブの最大数
メンバーシップあたりの保留中/進行中のカスタムモデルトレーニングジョブ	サポートされている各リージョン：5	あり	メンバーシップあたりの保留中/進行中のカスタムモデルトレーニングジョブの最大数
アカウントあたりの保留中/進行中の合成 MLIC 生成ジョブ	サポートされている各リージョン: 2	あり	アカウントあたりの保留中/進行中の合成 MLIC 生成ジョブの最大数

詳細については、「AWS Clean Rooms ML ユーザーガイド」の「AWS Clean Rooms ML quotas」を参照してください。

Cloud Control API エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	cloudcontrolapi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	cloudcontrolapi.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	cloudcontrolapi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	cloudcontrolapi.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	cloudcontrolapi.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	cloudcontrolapi.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	cloudcontrolapi.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	cloudcontrolapi.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	cloudcontrolapi.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	cloudcontrolapi.ap-south-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	cloudcontrolapi.ap-southeast-6.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	cloudcontrolapi.ap-northeast-3.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	cloudcontrolapi.ap-northeast-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	cloudcontrolapi.ap-southeast-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	cloudcontrolapi.ap-southeast-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	cloudcontrolapi.ap-east-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	cloudcontrolapi.ap-southeast-7.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	cloudcontrolapi.ap-northeast-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	cloudcontrolapi.ca-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	cloudcontrolapi.ca-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	cloudcontrolapi.eu-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	cloudcontrolapi.eu-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	cloudcontrolapi.eu-west-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	cloudcontrolapi.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	cloudcontrolapi.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	cloudcontrolapi.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	cloudcontrolapi.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	cloudcontrolapi.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	cloudcontrolapi.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.il-central-1.api.aws	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	cloudcontrolapi.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	cloudcontrolapi.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	cloudcontrolapi.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.me-central-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	cloudcontrolapi.sa-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	cloudcontrolapi.us-gov-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	cloudcontrolapi.us-gov-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Service Quotas

このサービスにはクォータがありません。

AWS Cloud9 エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	cloud9.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cloud9-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	cloud9.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cloud9-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	cloud9.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		cloud9-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	cloud9.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cloud9-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	cloud9.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.af-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	cloud9.ap-east-1.amazonaws.com cloud9.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	cloud9.ap-south-1.amazonaws.com cloud9.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	cloud9.ap-northeast-3.amazonaws.com cloud9.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	cloud9.ap-northeast-2.amazonaws.com cloud9.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	cloud9.ap-southeast-1.amazonaws.com cloud9.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	cloud9.ap-southeast-2.amazonaws.com cloud9.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	cloud9.ap-northeast-1.amazonaws.com cloud9.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ (中部)	ca-central-1	cloud9.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	cloud9.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	cloud9.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	cloud9.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	cloud9.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	cloud9.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	cloud9.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	cloud9.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.il-central-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (バーレーン)	me-south-1	cloud9.me-south-1.amazonaws.com cloud9.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	cloud9.sa-east-1.amazonaws.com cloud9.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
このアカウントの EC2 開発環境	サポートされている各リージョン: 200	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できる AWS Cloud9 EC2 開発環境の最大数。
このユーザーの EC2 開発環境	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンでこのユーザーに対して作成できる AWS Cloud9 EC2 開発環境の最大数。
開発環境あたりのメンバー	サポートされている各リージョン: 8	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントの single AWS Cloud9 開発環境に参加できるユーザーの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
このアカウントの SSH 開発環境	サポートされている各リージョン: 200	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できる AWS Cloud9 SSH 開発環境の最大数。
このユーザーの SSH 開発環境	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンでこのユーザーに対して作成できる AWS Cloud9 SSH 開発環境の最大数。

詳細については、 ユーザーガイドの「AWS Cloud9 のクォータ」を参照してください。

Amazon Cloud Directory エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	clouddirectory.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	clouddirectory.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	clouddirectory.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	clouddirectory.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	clouddirectory.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	clouddirectory.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	clouddirectory.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	clouddirectory.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	clouddirectory.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	clouddirectory.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

詳細については、「Amazon Cloud Directory quotas」を参照してください。

AWS クラウド WAN エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

AWS クラウド WAN は、次のリージョンで使用できます。Cloud WAN は、情報を集約してホームリージョンに保存します。Cloud WAN でサポートされているホームリージョンは、`us-west-2` — 米国西部 (オレゴン) です。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

クォータのリストについては、「AWS Cloud WAN ユーザーガイド」の「Quotas」を参照してください。

AWS CloudFormation エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	cloudformation.us-east-2.amazonaws.com cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	cloudformation.us-east-1.amazonaws.com cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	cloudformation.us-west-1.amazonaws.com cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	cloudformation.us-west-2.amazonaws.com cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	cloudformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	cloudformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	cloudformation.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	cloudformation.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	cloudformation.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	cloudformation.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	cloudformation.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	cloudformation.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	cloudformation.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	cloudformation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	cloudformation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	cloudformation.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	cloudformation.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	cloudformation.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	cloudformation.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	cloudformation.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	cloudformation.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	cloudformation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	cloudformation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	cloudformation.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	cloudformation.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	cloudformation.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	cloudformation.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	cloudformation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	cloudformation.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	cloudformation.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	cloudformation.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	cloudformation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	cloudformation.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	cloudformation.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	cloudformation.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	cloudformation.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
カスタムリソース応答データ	サポートされている各リージョン: 4,096 バイト	いいえ	カスタムリソースプロバイダーが応答として送信できる応答データの最大サイズ
フックの構成サイズ	サポートされている各リージョン: 204.8 KB	いいえ	フックが保存できる設定データの最大量。
アカウントあたりのフック	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	現在のリージョンでこのアカウントに許可されるフックの最大数。
リソースあたりのフック	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	リソースあたりの設定可能なフックの最大数。
スタックセットあたりの最大依存関係	サポートされている各リージョン: 5 分あたり 10	いいえ	スタックセットごとに許可される自動デプロイ依存関係の最大数。
アカウントあたりのスタックセットの最大依存関係	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	アカウント内のすべてのスタックセットで許可される自動デプロイ依存関係の最大数。
アカウントあたりのモジュール制限	サポートされている各リージョン: 100	可能	登録できるモジュールタイプの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ネストされたモジュール	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	モジュールあたりのネストのレベル数。
スタックセットあたりのキューに入れられるオペレーション	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	特定の時間にスタックセットに対してキューに入れられたオペレーションの最大数。
アカウントあたりのリソース制限	サポートされている各リージョン: 50	可能	登録できるリソースタイプの最大数。
管理者アカウントあたりのスタックインスタンスオペレーション	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	各リージョンで、関係するスタックセット全体で、管理者アカウントにつき同時にオペレーションを実行できるスタックインスタンスの最大数。
スタックセットあたりのスタックインスタンス数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	スタックセットごとに作成できる最大スタックインスタンス数。
管理者アカウントあたりのスタックセット	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	管理者アカウントで作成できる AWS CloudFormation スタックセットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
スタック	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	アクティブなスタックの最大数。アクティブなスタックは、DELETE_COMPLETE 以外のステータスのスタックを指します
S3 オブジェクトを使用してインポートされるスタックのスタックセットオペレーションあたりの数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	スタックセットオペレーションごとに S3 オブジェクトを使用してインポートできるスタックの最大数です。
インラインスタック ID を使用してインポートされるスタックのスタックセットオペレーションあたりの数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	スタックセットオペレーションごとにインラインスタック ID を使用してインポートできるスタックの最大数。
テンプレート説明の長さ	サポートされている各リージョン: 1,024 バイト	いいえ	CloudFormation テンプレート説明の最大長
テンプレートあたりの動的参照数	サポートされている各リージョン: 60	いいえ	CloudFormation テンプレートあたりの動的参照の最大数
テンプレート論理リソース ID の長さ	サポートされている各リージョン: 255	いいえ	CloudFormation テンプレート論理リソース ID の最大長

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
テンプレートマッピング属性	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	CloudFormation テンプレートマッピングあたりの属性の最大数
テンプレートマッピング名およびマッピング属性名の長さ	サポートされている各リージョン: 255	いいえ	CloudFormation テンプレートマッピング名とマッピング属性名の最大長
テンプレートマッピング	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	CloudFormation テンプレートあたりのマッピングの最大数
テンプレート出力名の長さ	サポートされている各リージョン: 255	いいえ	CloudFormation テンプレート出力名の最大長
テンプレート出力	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	CloudFormation テンプレートあたりの出力の最大数
テンプレートパラメータ名の長さ	サポートされている各リージョン: 255	いいえ	CloudFormation テンプレートパラメータ名の最大長
テンプレートパラメータ値の長さ	サポートされている各リージョン: 4,096	いいえ	CloudFormation テンプレートパラメータ値の最大長

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
テンプレートパラメーター	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	CloudFormation テンプレートあたりのパラメータの最大数
テンプレートのリソース	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	CloudFormation テンプレートあたりのリソースの最大数
テンプレートサイズ	サポートされている各リージョン: 1 メガバイト	いいえ	CloudFormation テンプレートの最大サイズ。50 KiB を超えるサイズのテンプレートは Amazon S3 バケットに保存し、Amazon S3 オブジェクト URL としてリクエストに含めて送信する必要があります
ActivateOrganizationsAccess のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ActivateOrganizationsAccess リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
BatchDescribeTypeConfigurations のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの BatchDescribeTypeConfigurations リクエストの最大数
CancelUpdateStack のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの CancelUpdateStack リクエストの最大数
ContinueUpdateRollback のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ContinueUpdateRollback リクエストの最大数
CreateChangeSet のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの CreateChangeSet リクエストの最大数
CreateGeneratedTemplate のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの CreateGeneratedTemplate リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateStack のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの CreateStack リクエストの最大数
CreateStackInstances のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの CreateStackInstances リクエストの最大数
CreateStackSet のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの CreateStackSet リクエストの最大数
DeleteChangeSet のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DeleteChangeSet リクエストの最大数
DeleteGeneratedTemplate のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DeleteGeneratedTemplate リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteStack のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DeleteStack リクエストの最大数
DeleteStackInstances のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DeleteStackInstances リクエストの最大数
DeleteStackSet のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DeleteStackSet リクエストの最大数
DeregisterType のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DeregisterType リクエストの最大数
DescribeAccountLimits のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DescribeAccountLimits リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeChangeSet のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DescribeChangeSet リクエストの最大数
DescribeGeneratedTemplate のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DescribeGeneratedTemplate リクエストの最大数
DescribeOrganizationsAccess のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DescribeOrganizationsAccess リクエストの最大数
DescribePublisher のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DescribePublisher リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeResourceScan のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DescribeResourceScan リクエストの最大数
DescribeStackDriftDetectionStatus のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DescribeStackDriftDetectionStatus リクエストの最大数。
DescribeStackEvents のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン : 10/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DescribeStackEvents リクエストの最大数
DescribeStackInstance のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DescribeStackInstance リクエストの最大数
DescribeStackResource のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 20/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DescribeStackResource リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeStackResourceDrifts のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DescribeStackResourceDrifts リクエストの最大数
DescribeStackResources のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン : 10/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DescribeStackResources リクエストの最大数
DescribeStackSet のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DescribeStackSet リクエストの最大数
DescribeStackSetOperation のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DescribeStackSetOperation リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeStacks のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DescribeStacks リクエストの最大数
DescribeType のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DescribeType リクエストの最大数
DescribeTypeRegistration のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DescribeTypeRegistration リクエストの最大数
DetectStackDrift のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DetectStackDrift リクエストの最大数
DetectStackResourceDrift のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 3/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DetectStackResourceDrift リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DetectStackSetDrift のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの DetectStackSetDrift リクエストの最大数
EstimateTemplateCost のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの EstimateTemplateCost リクエストの最大数
ExecuteChangeSet のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ExecuteChangeSet リクエストの最大数
GetGeneratedTemplate のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの GetGeneratedTemplate リクエストの最大数
GetStackPolicy のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの GetStackPolicy リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetTemplate のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの GetTemplate リクエストの最大数
GetTemplateSummary のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの GetTemplateSummary リクエストの最大数
ListChangeSets のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListChangeSets リクエストの最大数
ListExports のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListExports リクエストの最大数
ListGeneratedTemplates のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListGeneratedTemplates リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListImports のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListImports リクエストの最大数
ListResourceScanRelatedResources のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListResourceScanRelatedResources リクエストの最大数
ListResourceScanResources のスロットリングレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListResourceScanResources リクエストの最大数
ListResourceScans のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListResourceScans リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListStackInstanceResourceDrifts のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListStackInstanceResourceDrifts リクエストの最大数
ListStackInstances のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListStackInstances リクエストの最大数
ListStackResources のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン : 10/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListStackResources リクエストの最大数
ListStackSetAutoDeploymentTargets のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListStackSetAutoDeploymentTargets リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListStackSetOperationResults のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListStackSetOperationResults リクエストの最大数
ListStackSetOperations のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListStackSetOperations リクエストの最大数
ListStackSets のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListStackSets リクエストの最大数
ListStacks のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン : 10/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListStacks リクエストの最大数
ListTypeRegistrations のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListTypeRegistrations リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListTypeVersions のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListTypeVersions リクエストの最大数
ListTypes のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListTypes リクエストの最大数
PublishType のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの PublishType リクエストの最大数
RegisterType のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 0.5/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの RegisterType リクエストの最大数
RollbackStack のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの RollbackStack リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SetStackPolicy のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの SetStackPolicy リクエストの最大数
SetTypeDefaultVersion のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの SetTypeDefaultVersion リクエストの最大数
SignalResource のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの SignalResource リクエストの最大数
StartResourceScan のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの StartResourceScan リクエストの最大数
StopStackSetOperation のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの StopStackSetOperation リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateGeneratedTemplate のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの UpdateGeneratedTemplate リクエストの最大数
UpdateStack のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの UpdateStack リクエストの最大数
UpdateStackInstances のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの UpdateStackInstances リクエストの最大数
UpdateStackSet のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの UpdateStackSet リクエストの最大数
UpdateTerminationProtection のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの UpdateTerminationProtection リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ValidateTemplate のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ValidateTemplate リクエストの最大数
モジュールあたりのバージョン制限	サポートされている各リージョン: 100	可能	登録できるモジュールタイプごとの最大バージョン数。
リソースあたりのバージョン制限	サポートされている各リージョン: 50	可能	登録できるリソースタイプごとの最大バージョン数。
フックごとのバージョン	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	フックごとに作成できるバージョンの最大数
待機条件シグナルデータサイズ	サポートされている各リージョン: 4,096 バイト	いいえ	cfn-signal により待機条件シグナルで送信できるシグナルデータの最大サイズ

詳細については、CloudFormation ユーザーガイドの「AWS CloudFormation のクォータ」を参照してください。

Amazon CloudFront エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイン

ト、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Amazon CloudFront

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Amazon Route 53 ホストゾーン ID*
米国東部（バージニア州北部）リージョン	us-east-1	cloudfront.amazonaws.com cloudfront-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z2FDTNDATAQYW2
		cloudfront.global.api.aws	HTTPS	Z045326210N9XYH9VV43R
		cloudfront-fips.global.api.aws	HTTPS	Z0169911SZ2QDT2H60C8

Amazon CloudFront KeyValueStore

CloudFront KeyValueStore はグローバルサービスです。エンドポイントの AWS アカウント ID を指定します。

Endpoint	プロトコル	Amazon Route 53 ホストゾーン ID*
	HTTPS	

Endpoint	プロトコル	Amazon Route 53 ホストゾーン ID*
AWS #####.cloudfront-kvs.global.api.aws		ルートホストゾーンは次のとおりです。各カスタマーエンドポイントには独自のホストゾーンがあります。 Z024645223JLTKL21A7KJ

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ディストリビューションあたりの代替ドメイン名 (CNAME)	サポートされている各リージョン: 100	可能	ディストリビューションあたりの代替ドメイン名 (CNAME) の最大数。
AWS アカウントあたりのエニーキャスト静的 IP リスト	サポートされている各リージョン: 0	あり	AWS アカウントあたりのエニーキャスト静的 IP リストの最大数。
ディストリビューションあたりのキャッシュ動作	サポートされている各リージョン: 75	あり	ディストリビューションあたりのキャッシュ動作の最大数。
AWS アカウントあたりのキャッシュポリシー	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS アカウントあたりのキャッシュポリシーの最大数。
CloudFront Functions: 1 つの関数に関連付けられるディストリビューションの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 つの CloudFront 関数に関連付けられる CloudFront ディストリビューションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
オリジン別の接続試行回数	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	オリジンあたりの接続試行回数 (1 ~ 3)。
オリジン別の接続タイムアウト	サポートされている各リージョン: 10 秒	いいえ	オリジンあたりの接続タイムアウト (1 ~ 10 秒)。
AWS アカウントあたりの継続的なデプロイポリシー	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS アカウントに対して保持できる継続的デプロイポリシーの最大数。
キャッシュポリシーあたりの Cookie	サポートされている各リージョン: 10	あり	キャッシュポリシーあたりの Cookie の最大数。
オリジンリクエストポリシーあたりの Cookie	サポートされている各リージョン: 10	あり	オリジンリクエストポリシーあたりの Cookie の最大数。
レスポンスヘッダーポリシーごとのカスタムヘッダー	サポートされている各リージョン: 10	あり	レスポンスヘッダーポリシーあたりのカスタムヘッダーの最大数。
カスタムヘッダーあり: ヘッダー名の最大長	サポートされている各リージョン: 256	いいえ	ヘッダー名の最大長 (文字数)。
カスタムヘッダー: ヘッダー値の最大長	サポートされている各リージョン: 1,783	いいえ	ヘッダー値の最大長 (文字数)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
カスタムヘッダー: 結合されるすべてのヘッダー値および名前の最大長	サポートされている各リージョン: 10,240	いいえ	結合されるすべてのヘッダー値および名前の最大長。
カスタムヘッダーあり: オリジンリクエストを追加するように CloudFront を設定可能なカスタムヘッダーの最大数	サポートされている各リージョン: 30	あり	オリジンリクエストを追加するように CloudFront を設定可能なカスタムヘッダーの最大数。
ディストリビューションごとのデータ転送レート	サポートされている各リージョン: 150	あり	ディストリビューションごとの最大データ転送レート (Gbps)。
1 つのキーグループに関連付けられたディストリビューション	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 つのキーグループに関連付けられたディストリビューションの最大数。
同じ VPC オリジンに関連付けられているディストリビューション	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	1 つの VPC オリジンに関連付けられるディストリビューションの最大数。
同じキャッシュポリシーに関連付けられたディストリビューション	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	同じキャッシュポリシーに関連付けられたディストリビューションの最大数。
同じオリジンアクセスコントロールに関連付けられるディストリビューション	サポートされている各リージョン: 100	可能	オリジンアクセスコントロールに関連付けられるディストリビューションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
同じオリジンリクエストポリシーに関連付けられたディストリビューション	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	同じオリジンリクエストポリシーに関連付けられたディストリビューションの最大数。
同じレスポンスヘッダーポリシーに関連付けられたディストリビューション	サポートされている各リージョン: 100	可能	同じレスポンスヘッダーポリシーに関連付けられるディストリビューションの最大数。
トリガーを作成できる AWS アカウントあたりのディストリビューション	サポートされている各リージョン: 500	あり	トリガーを作成できる AWS アカウントあたりのディストリビューションの最大数。
ファイルの無効化: 許可されるアクティブなワイルドカード無効化の最大数	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	許可されるアクティブなワイルドカード無効化の最大数。
ファイルの無効化: ワイルドカードの無効化を除く、アクティブな無効化リクエストで許可されるファイルの最大数	サポートされている各リージョン: 3,000	いいえ	ワイルドカードの無効化を除く、アクティブな無効化リクエストで許可されるファイルの最大数。
関数のメモリサイズ (ビューワーリクエストと応答イベント)	サポートされている各リージョン: 128 MB	いいえ	関数の最大メモリサイズ (MB)。(ビューワーリクエストとレスポンスイベント)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
関数タイムアウト (オリジンリクエストと応答イベント)	サポートされている各リージョン: 30 秒	いいえ	関数の最大タイムアウト (秒)。(オリジンリクエストとレスポンスイベント)
ビューワーリクエストと応答イベントの関数タイムアウト	サポートされている各リージョン: 5 秒	いいえ	関数の最大タイムアウト (秒)。(ビューワーリクエストとレスポンスイベント)
キャッシュポリシーあたりのヘッダー	サポートされている各リージョン: 10	あり	キャッシュポリシーあたりのヘッダーの最大数。
オリジンリクエストポリシーあたりのヘッダー	サポートされている各リージョン: 10	あり	オリジンリクエストポリシーあたりのヘッダーの最大数。
ディストリビューションに関連付けられるカスタムオリジンのキープアライブタイムアウト	サポートされている各リージョン: 120 秒	あり	CloudFront がレスポンスの最後のパケットを取得した後にディストリビューションのカスタムオリジンへの接続を維持する時間 (秒)
1 つのディストリビューションに関連付けられたキーグループ	サポートされている各リージョン: 4	あり	1 つのディストリビューションに関連付けられたキーグループの最大数。
AWS アカウントあたりのキーグループ	サポートされている各リージョン: 10	あり	AWS アカウントあたりのキーグループの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
レスポンスヘッダーポリシーのコンテンツセキュリティポリシー値の長さ	サポートされている各リージョン: 1,783	あり	レスポンスヘッダーポリシーのコンテンツセキュリティポリシー値の最大長。
トラストストアあたりの CA バンドルの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 64 キロバイト	あり	トラストストアにアップロードできる CA バンドルの最大サイズ (KB 単位) 。
トラストストア CA バンドルの最大証明書サイズ	サポートされている各リージョン: 16 キロバイト	あり	信頼ストア内の個々の証明書の最大サイズ (KB 単位) CA バンドル。
Lambda 関数および組み込みライブラリの最大圧縮サイズ。(オリジンリクエストとレスポンスイベント)	サポートされている各リージョン: 50 MB	いいえ	Lambda 関数および組み込みライブラリの最大圧縮サイズ (MB)。(オリジンリクエストとレスポンスイベント)
Lambda 関数および組み込みライブラリの最大圧縮サイズ。(ビューワーリクエストとレスポンスイベント)	サポートされている各リージョン: 50 MB	いいえ	Lambda 関数および組み込みライブラリの最大圧縮サイズ (MB)。(ビューワーリクエストとレスポンスイベント)
HTTP GET、POST、PUT リクエストの最大ファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 50 GB	いいえ	HTTP GET、POST、PUT リクエストの最大ファイルサイズ (GB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
URL の最大長	サポートされている各リージョン: 8,192 バイト	いいえ	URL の最大長 (バイト)。
暗号化するフィールドの最大長	サポートされている各リージョン: 16 キロバイト	いいえ	暗号化するフィールドの最大長 (KB)。
フィールドレベル暗号化が設定されている場合のリクエストボディの最大長	サポートされている各リージョン: 1 メガバイト	いいえ	フィールドレベル暗号化が設定されている場合のリクエストボディの最大長 (MB)。
ヘッダーとクエリ文字列を含むが、本文のコンテンツは含まないリクエストの最大長	サポートされている各リージョン: 20,480 バイト	いいえ	ヘッダーとクエリ文字列を含むが、本文のコンテンツは含まないリクエストの最大長 (バイト)。
1 つのフィールドレベル暗号化設定に関連付けることができる CloudFront ディストリビューションの最大数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	1 つのフィールドレベル暗号化設定に関連付けることができる CloudFront ディストリビューションの最大数。
ディストリビューションテナントあたりのエイリアスの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	ディストリビューションテナントで保持できるエイリアスの最大数。
ウェブ ACL ごとの関連付けの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 つのウェブ ACL に関連付けることができるリソースの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
トラストストアあたりの証明書の最大数	サポートされている各リージョン: 25	可能	トラストストアに保持できる証明書の最大数。
ホワイトリストに登録されたクエリ文字列の最大文字数	サポートされている各リージョン: 128	いいえ	ホワイトリストに登録されたクエリ文字列の最大文字数。
同じパラメータ内のすべてのホワイトリストに登録されたクエリ文字列の最大合計文字数	サポートされている各リージョン: 512	いいえ	同じパラメータ内のすべてのホワイトリストに登録されたクエリ文字列の最大合計文字数。
AWS アカウントあたりの接続関数の最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	AWS アカウントに対して実行できる接続関数の最大数。
AWS アカウントあたりの接続グループの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS アカウントに対して保持できる接続グループの最大数。
エニーキャスト静的 IP リストあたりの接続グループの最大数	サポートされている各リージョン : 5	あり	同じエニーキャスト静的 IP リストに関連付けられる接続グループの最大数。
AWS アカウントあたりのディストリビューションテナントの最大数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	AWS アカウントに対して保持できるディストリビューションテナントの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
同じトラストストアに関連付けられているディストリビューションの最大数	サポートされている各リージョン: 25	可能	1 つの信頼ストアに関連付けることができるディストリビューションの最大数。
1 つの AWS アカウントに関連付けることができるフィールドレベルの暗号化設定の最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 つの AWS アカウントに関連付けることができるフィールドレベルの暗号化設定の最大数。
1 つの AWS アカウントに関連付けることができるフィールドレベルの暗号化プロファイルの最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 つの AWS アカウントに関連付けることができるフィールドレベルの暗号化プロファイルの最大数。
フィールドレベル暗号化が設定されている場合のリクエストボディの最大フィールド数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	フィールドレベル暗号化が設定されている場合のリクエストボディの最大フィールド数。
1 つのプロファイルに指定できる暗号化するフィールドの最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 つのプロファイルに指定できる暗号化するフィールドの最大数。
AWS アカウントあたりのマルチテナントディストリビューションの最大数	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS アカウントに対して保持できるマルチテナントディストリビューションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
マルチテナントディストリビューションのフィールド内のパラメータの最大数	サポートされている各リージョン: 2	あり	マルチテナントディストリビューションのフィールド内で保持できるパラメータの最大数。
ディストリビューションテナントあたりのパラメータの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	ディストリビューションテナントで保持できるパラメータの最大数。
マルチテナントディストリビューションあたりのパラメータの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	マルチテナントディストリビューションで保持できるパラメータの最大数。
1 つの AWS アカウントに追加できるパブリックキーの最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 つの AWS アカウントに追加できるパブリックキーの最大数。
フィールドレベル暗号化設定に含めることができるクエリ引数プロファイルマッピングの最大数	サポートされている各リージョン：5	いいえ	フィールドレベル暗号化設定に含めることができるクエリ引数プロファイルマッピングの最大数。
AWS アカウントあたりのトラストストアの最大数	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS アカウントに対して保持できる信頼ストアの最大数。
アカウントあたりのオリジンアクセスアイデンティティ	サポートされている各リージョン: 100	可能	アカウントあたりのオリジンアクセスアイデンティティの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ディストリビューションあたりのオリジングループ	サポートされている各リージョン: 10	あり	ディストリビューションあたりのオリジングループの最大数。
AWS アカウントあたりのオリジンリクエストポリシー	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS アカウントあたりのオリジンリクエストポリシーの最大数。
オリジン応答タイムアウト (アイドルタイムアウト)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	オリジン応答の最大タイムアウト (アイドルタイムアウト) (分)。CloudFront が、過去 10 分以内にオリジンからクライアントに送信されたバイトを検出しなかった場合、接続はアイドル状態であると見なされ、閉じられます。
ディストリビューションあたりのオリジン	サポートされている各リージョン: 100	可能	ディストリビューションあたりのオリジンの最大数。
1 つのキーグループのパブリックキー	サポートされている各リージョン : 5	あり	1 つのキーグループのパブリックキーの最大数。
キャッシュポリシーあたりのクエリ文字列	サポートされている各リージョン: 10	あり	キャッシュポリシーあたりのクエリ文字列の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
オリジンリクエストポリシーあたりのクエリ文字列	サポートされている各リージョン: 10	あり	オリジンリクエストポリシーあたりのクエリ文字列の最大数。
CloudFront が圧縮するファイルサイズの範囲	サポートされている各リージョン: 10,000,000 バイト	いいえ	CloudFront が圧縮するファイルサイズの範囲 (1,000 ~ 10,000,000) (バイト)。
レスポンスヘッダーポリシーからの削除ヘッダー	サポートされている各リージョン: 10	あり	レスポンスヘッダーポリシーで削除できるヘッダーの最大数。
Lambda@Edge 関数に公開されるオリジンリクエストのリクエスト本文のサイズ。	サポートされている各リージョン: 1 メガバイト	いいえ	Lambda@Edge 関数に公開されるオリジンリクエストのリクエスト本文の最大サイズ (MB)。
Lambda 関数から返されるときのオリジンリクエストのリクエスト本文のサイズ (base64 エンコーディング)	サポートされている各リージョン: 1.33 MB	いいえ	Lambda 関数から返されるときのオリジンリクエストのリクエスト本文の最大サイズ (base64 エンコーディング) (KB)。
Lambda 関数から返されるときのオリジンリクエストのリクエスト本文のサイズ (テキストエンコーディング)	サポートされている各リージョン: 1 メガバイト	いいえ	Lambda 関数から返されるときのオリジンリクエストのリクエスト本文の最大サイズ (テキストエンコーディング) (KB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Lambda@Edge 関数に公開されるビューワーリクエストのリクエスト本文のサイズ。	サポートされている各リージョン: 40 KB	いいえ	Lambda@Edge 関数に公開されるビューワーリクエストのリクエスト本文の最大サイズ (KB)。
Lambda 関数から返されるときのビューワーリクエストのリクエスト本文のサイズ (base64 エンコーディング)	サポートされている各リージョン: 53.2 KB	いいえ	Lambda 関数から返されるときのビューワーリクエストのリクエスト本文の最大サイズ (base64 エンコーディング) (KB)。
Lambda 関数から返されるときのビューワーリクエストのリクエスト本文のサイズ (テキストエンコーディング)	サポートされている各リージョン: 40 KB	いいえ	Lambda 関数から返されるときのビューワーリクエストのリクエスト本文の最大サイズ (テキストエンコーディング) (KB)。
1 秒あたり、ディストリビューションあたりのリクエスト	サポートされている各リージョン: 250,000	あり	1 秒あたり、ディストリビューションあたりのリクエストの最大数。
レスポンスヘッダーポリシー	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS アカウントあたりのレスポンスヘッダーポリシーの最大数。
オリジン別の応答タイムアウト	サポートされている各リージョン: 120 秒	あり	オリジンあたりのレスポンスタイムアウト (1 ~ 120 秒)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
専用 IP アドレスを使用して HTTPS リクエストを処理する場合の AWS アカウントあたりの SSL 証明書	サポートされている各リージョン: 2	あり	専用 IP アドレスを使用して HTTPS リクエストを処理する場合の AWS アカウントあたりの SSL 証明書の最大数 (SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する場合はクォータなし) 。
CloudFront ウェブディストリビューションに関連付けることができる SSL 証明書	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	CloudFront ウェブディストリビューションに関連付けることができる SSL 証明書の最大数。
ヘッダーと本文を含む、Lambda 関数によって生成されたレスポンスのサイズ (オリジンリクエストとレスポンスイベント)	サポートされている各リージョン: 1 メガバイト	いいえ	ヘッダーと本文を含む、Lambda 関数によって生成されたレスポンスの最大サイズ (MB)。(オリジンリクエストとレスポンスイベント)
ヘッダーと本文を含む、Lambda 関数によって生成されたレスポンスのサイズ (ビューワーリクエストとレスポンスイベント)	サポートされている各リージョン: 40 KB	いいえ	ヘッダーと本文を含む、Lambda 関数によって生成されたレスポンスの最大サイズ (KB)。(ビューワーリクエストとレスポンスイベント)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS アカウントあたりのステージングディストリビューション	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS アカウントに対して保持できるステージングディストリビューションの最大数。
ディストリビューションに追加できるタグ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	ディストリビューションに追加できるタグの数の最大数。
Lambda@Edge 関数のクエリ文字列を含む URI の合計文字数	サポートされている各リージョン: 8,192	いいえ	Lambda@Edge 関数のクエリ文字列を含む URI の最大合計文字数。
ホワイトリスト cookie 名の総バイト数 (CloudFront がすべての cookie をオリジンに転送するよう設定している場合は適用されない)	サポートされている各リージョン: 512 バイト	いいえ	ホワイトリスト cookie 名の総バイト数 (CloudFront がすべての cookie をオリジンに転送するよう設定している場合は適用されない)。512 からホワイトリスト cookie の数を引いた値。
ディストリビューションあたりのトリガー	サポートされている各リージョン: 100	可能	ディストリビューションあたりのトリガーの最大数。
AWS アカウントあたりの VPC オリジン	サポートされている各リージョン: 25	可能	AWS アカウントあたりの VPC オリジンの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS アカウントあたりのウェブディストリビューション	サポートされている各リージョン: 500	あり	AWS アカウントあたりのウェブディストリビューションの最大数。
キャッシュ動作あたりのホワイトリスト登録済み Cookie	サポートされている各リージョン: 10	あり	キャッシュ動作あたりのホワイトリスト登録済み Cookie の最大数。
キャッシュ動作あたりのホワイトリスト登録済みヘッダー	サポートされている各リージョン: 10	あり	キャッシュ動作あたりのホワイトリスト登録済みヘッダーの最大数。
キャッシュ動作あたりのホワイトリスト登録済みクエリ文字列	サポートされている各リージョン: 10	あり	キャッシュ動作あたりのホワイトリスト登録済みクエリ文字列の最大数。

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「Quotas」を参照してください。

AWS CloudHSM エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	cloudhsmv2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	cloudhsmv2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	cloudhsmv2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	cloudhsmv2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.af-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	cloudhsmv2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイ	ap-south-2	cloudhsmv2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
デラバード)				
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	cloudhsmv2.ap-southeast-3.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	cloudhsmv2.ap-southeast-5.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	cloudhsmv2.ap-south-1.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	cloudhsmv2.ap-southeast-6.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	cloudhsmv2.ap-northeast-3.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	cloudhsmv2.ap-northeast-2.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	cloudhsmv2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	cloudhsmv2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	cloudhsmv2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	cloudhsmv2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	cloudhsmv2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	cloudhsmv2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	cloudhsmv2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	cloudhsmv2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	cloudhsmv2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	cloudhsmv2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	cloudhsmv2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	cloudhsmv2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	cloudhsmv2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	cloudhsmv2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	cloudhsmv2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	cloudhsmv2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	cloudhsmv2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.me-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	cloudhsmv2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	cloudhsmv2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	cloudhsmv2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	cloudhsmv2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS リージョンと AWS アカウントあたりのクラスター	サポートされている各リージョン: 4	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できるクラスターの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS リージョンと AWS アカウントあたりの HSMs	サポートされている各リージョン: 6	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できる HSM の最大数。
CloudHSM クラスターあたりの HSM	サポートされている各リージョン: 28	いいえ	CloudHSM クラスターで作成できる HSM の最大数。
CloudHSM クラスターあたりのキー	サポートされている各リージョン: 3,300	いいえ	CloudHSM クラスターで作成できるキーの最大数。
ユーザー名の長さ	サポートされている各リージョン: 31	いいえ	ユーザー名の最大文字数。
パスワードの長さ	サポートされている各リージョン: 32	いいえ	パスワードの最大文字数。
パスワードの最小文字数	サポートされている各リージョン: 7	いいえ	パスワードの最小文字数。
同時実行クライアントの数	サポートされている各リージョン: 900	いいえ	リージョン内に存在できる同時クライアントの最大数。
CloudHSM クラスターあたりのユーザー数	サポートされている各リージョン: 1,024	いいえ	アカウントでクラスターに作成できるユーザーの最大数。

詳細については、「ユーザーガイド」の「AWS CloudHSM のクォータ」を参照してください。

AWS Cloud Map エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	servicediscovery.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-east-2.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	servicediscovery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-east-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリ	us-west-1	servicediscovery.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
フォルニア)		servicediscovery.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	servicediscovery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	servicediscovery.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.af-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	servicediscovery.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	servicediscovery.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	servicediscovery.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	servicediscovery.ap-southeast-5.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	servicediscovery.ap-southeast-4.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	servicediscovery.ap-south-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	servicediscovery.ap-southeast-6.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	servicediscovery.ap-northeast-3.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	servicediscovery.ap-northeast-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	servicediscovery.ap-southeast-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	servicediscovery.ap-southeast-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	servicediscovery.ap-east-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	servicediscovery.ap-southeast-7.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	servicediscovery.ap-northeast-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	servicediscovery.ca-central-1.amazonaws.com servicediscovery.ca-central-1.api.aws servicediscovery-fips.ca-central-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	servicediscovery.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	servicediscovery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	servicediscovery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	servicediscovery.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	servicediscovery.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	servicediscovery.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	servicediscovery.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	servicediscovery.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-north-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	servicediscovery.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	servicediscovery.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	servicediscovery.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	servicediscovery.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	servicediscovery.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	servicediscovery.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	servicediscovery.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	servicediscovery.us-gov-west-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.us-gov-west-1.api.aws servicediscovery-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com servicediscovery.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インスタンスあたりのカスタム属性	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	インスタンス登録時に指定できるカスタム属性の最大数。
アカウントあたりの DiscoverInstances バーストレート	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	単一のアカウントから DiscoverInstances オペレーションを呼び出す最大バーストレート。
アカウントあたりの DiscoverInstances オペレーション定常率	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	単一のアカウントから DiscoverInstances オペレーションを呼び出す最大定常率。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントレートごとの DiscoverInstancesRevision オペレーション	サポートされている各リージョン: 3,000	あり	単一のアカウントから DiscoverInstancesRevision オペレーションを呼び出す最大レート。
名前空間あたりのインスタンス	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	同じ名前空間を使用して登録できるサービスインスタンスの最大数。
サービスあたりのインスタンス	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	同じサービスを使用してリージョンに登録できるインスタンスの最大数。
リージョンあたりの名前空間	サポートされている各リージョン: 50	可能	リージョンごとに作成できる名前空間の最大数。

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「AWS Cloud Map Quotas」と「AWS Cloud Map DiscoverInstances API request throttling」を参照してください。

Amazon CloudSearch エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	cloudsearch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	cloudsearch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	cloudsearch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	cloudsearch.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	cloudsearch.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	cloudsearch.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	cloudsearch.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	cloudsearch.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	cloudsearch.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	cloudsearch.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ドキュメントのバッチサイズ	サポートされている各リージョン: 5 MB	いいえ	ドキュメントバッチアップロードのサイズ。
ドキュメントサイズ	サポートされている各リージョン: 1 メガバイト	いいえ	個々のドキュメントのサイズ。
アカウントあたりのドメイン	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	AWS アカウントごとに作成できる検索ドメインの数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インデックスフィールド	サポートされている各リージョン: 200	あり	ドメインあたりのインデックスフィールドの数。動的フィールドは 1 つのインデックスフィールドとしてカウントされますが、通常、複数のドキュメントフィールドに一致します。動的フィールドにより、インデックスフィールドの総数がこの制限を超えることがあります。動的フィールドを使用する場合は、パフォーマンスの問題が発生しないように、インデックスフィールドの数を 1,000 未満に抑えてください。
パーティション数	サポートされている各リージョン: 10	あり	Amazon CloudSearch ドメインあたりの、検索インデックスが分散されるパーティションの最小数。
レプリケーション数	サポートされている各リージョン：5	あり	Amazon CloudSearch ドメインの各パーティションに含まれるレプリカの最小数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ドキュメントフィールドの検索	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	ドキュメントあたりのフィールドの数。

詳細については、Amazon CloudSearch デベロッパーガイドの Understanding Amazon CloudSearch Quotas をご覧ください。

AWS CloudShell エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	cloudshell.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	cloudshell.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	cloudshell.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	cloudshell.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	cloudshell.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	cloudshell.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	cloudshell.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	cloudshell.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	cloudshell.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	cloudshell.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	cloudshell.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	cloudshell.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	cloudshell.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	cloudshell.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	cloudshell.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	cloudshell.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	cloudshell.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	cloudshell.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	cloudshell.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	cloudshell.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	cloudshell.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	cloudshell.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	cloudshell.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	cloudshell.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	cloudshell.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	cloudshell.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	cloudshell.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	cloudshell.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	cloudshell.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	cloudshell.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	cloudshell.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	cloudshell.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	cloudshell.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
同時シェル数	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンのこのアカウントで同時実行できる同時シェルの最大数。
データ保持	サポートされている各リージョン: 120	いいえ	シェルが最後にアクセスされた後、ホームディレクトリ内のデータが保持される日数。
ホームディレクトリのサイズ	サポートされている各リージョン: 1 GB	いいえ	シェルのホームディレクトリの最大サイズ。
毎月の使用状況	サポートされている各リージョン: 200	あり	現在のリージョンで、このアカウントで 1 か月あたりに使用できる AWS CloudShell の最大時間数。

Amazon CodeCatalyst エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS

Service Quotas

クォータの詳細については、「Amazon CodeCatalyst ユーザーガイド」の「Quotas for Amazon CodeCatalyst」(Amazon CodeCatalyst のクォータ) を参照してください。

AWS Control Catalog エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

AWS Control Catalog には次のエンドポイントがあります。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	controlcatalog.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	controlcatalog.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	controlcatalog.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	controlcatalog.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	controlcatalog.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.af-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	controlcatalog.ap-east-1.amazonaws.com controlcatalog.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	controlcatalog.ap-south-2.amazonaws.com controlcatalog.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	controlcatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	controlcatalog.ap-southeast-5.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	controlcatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	controlcatalog.ap-south-1.amazonaws.com controlcatalog.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	controlcatalog.ap-southeast-6.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	controlcatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com controlcatalog.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	controlcatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com controlcatalog.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	controlcatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	controlcatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	controlcatalog.ap-east-2.amazonaws.com controlcatalog.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	controlcatalog.ap-southeast-7.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	controlcatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	controlcatalog.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	controlcatalog.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	controlcatalog.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	controlcatalog.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	controlcatalog.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	controlcatalog.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	controlcatalog.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	controlcatalog.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	controlcatalog.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	controlcatalog.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	controlcatalog.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	controlcatalog.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	controlcatalog.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	controlcatalog.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	controlcatalog.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.sa-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	controlcatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com controlcatalog.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	controlcatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com controlcatalog.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

このサービスにはクォータがありません。

AWS CloudTrail エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

コントロールプレーンエンドポイント

次の表に、コントロールプレーンオペレーションで が AWS CloudTrail サポートする AWS リージョン特定のエンドポイントを示します。詳細については、「 APIリファレンスAWS CloudTrail」を参照してください。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	cloudtrail.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	cloudtrail.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	cloudtrail.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	cloudtrail.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	cloudtrail.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	cloudtrail.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	cloudtrail.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

データプレーンエンドポイント

次の表に、 データプレーンオペレーションで が AWS CloudTrail サポートする AWS リージョン特定のエンドポイントを示します。詳細については、「AWS CloudTrail の Data API リファレンス」を参照してください。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	cloudtrail-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	cloudtrail-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	cloudtrail-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	cloudtrail-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	cloudtrail-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	cloudtrail-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	cloudtrail-data.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	cloudtrail-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	cloudtrail-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	cloudtrail-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	cloudtrail-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	cloudtrail-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	cloudtrail-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	cloudtrail-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	cloudtrail-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	cloudtrail-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	cloudtrail-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	cloudtrail-data.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	cloudtrail-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	cloudtrail-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (バーレーン)	me-south-1	cloudtrail-data.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	cloudtrail-data.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	cloudtrail-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
チャンネル	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	このクォータは、CloudTrail Lake と AWS の外部にあるイベントソースとの統合に使用されるチャネルに適用され、サービスにリンクされたチャネルには適用されません。
Amazon S3 に送信された CloudTrail ファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 50 MB	いいえ	管理イベントとデータイベントの両方で、CloudTrail は最大 50 MB (圧縮) の ZIP ファイ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			ルで S3 にイベントを送信します。証跡で有効にすると、CloudTrail が S3 に ZIP ファイルを送信した後、Amazon SNS からログ配信通知が送信されます。
ダッシュボードの同時更新	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ダッシュボードあたりの進行中の更新の最大数。
同時クエリ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	CloudTrail Lake で同時に実行できるキューまたは実行中のクエリの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
すべてのアドバンストイベントセレクターの条件	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	証跡がアドバンストイベントセレクタを使用している場合、証跡用のすべてのアドバンストイベントセレクタにわたる全条件の値の最大合計数 500 が許可されます。すべての S3 バケットなど、証跡がすべてのリソースのデータイベントを口グに記録しない限り、証跡のデータリソースは 250 に制限されます。データリソースは、イベントセレクタに分散できますが、合計が 250 を超えることはできません。
リージョンあたりのカスタムダッシュボード	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	リージョンあたりのカスタムダッシュボードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
証跡情報にあるすべてのイベントセレクタのデータリソース	サポートされている各リージョン: 250	いいえ	イベントセレクタまたはアドバンストイベントセレクタを使用してデータイベントを制限する場合、証跡内のすべてのイベントセレクタにおいて、データリソースの合計数は 250 を超えることはできません。
イベントデータストア	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	リージョンあたりのイベントデータストアの最大数。これには、リージョンの単一リージョンイベントデータストア、すべての AWS リージョンのマルチリージョンイベントデータストア、組織のイベントデータストアが含まれます。シャドウリージョンで最新のリソースカウントメトリクスを取得するには、ListEventDataStores API を呼び出します。
イベントセレクタ	サポートされている各リージョン：5	いいえ	証跡あたりのイベントセレクタの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
イベントサイズ	サポートされている各リージョン: 256 KB	いいえ	イベントの最大サイズ (KB)。すべてのイベントバージョン: 256 KB を超えるイベントは CloudWatch Logs に送信できません。イベントバージョン 1.05 以降: 最大イベントサイズ 256 KB。
PutAuditEvents リクエストあたりのイベント数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	PutAuditEvents リクエストごとに、アクティビティイベントを最大 100 個 (または最大 1 MB) 追加することが可能です。
要約するクエリ結果のサイズ	サポートされている各リージョン: 3 MB	いいえ	1 か月に要約できるクエリ結果の最大サイズ (MB)
リージョンごとの追跡情報	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	リージョンあたりの証跡の最大数。シャドウリージョンで最新のリソースカウントメトリクスを取得するには、ListTrails API を呼び出します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GenerateQuery API のトランザクション/分 (TPM)	サポートされている各リージョン: 4/分	いいえ	スロットリングなしで 1 分あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
AddTags API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
CancelQuery API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 3/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
CreateChannel API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
CreateDashboard API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
CreateEventDataStore API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateTrail API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
DeleteChannel API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
DeleteDashboard API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
DeleteEventDataStore API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
DeleteResourcePolicy API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
DeleteTrail API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeregisterOrganizationDelegatedAdmin API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
DescribeQuery API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
DescribeTrails API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
DisableFederation API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
EnableFederation API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
GetChannel API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetDashboard API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
GetEventDataStore API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
GetEventSelectors API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
GetImport API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
GetInsightSelectors API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
GetQueryResults API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetResourcePolicy API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
GetTrail API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
GetTrailStatus API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
ListChannels API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
ListDashboards API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
ListEventDataStores API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListImportFailures API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
ListImports API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
ListInsightsMetricData API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
ListPublicKeys API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
ListQueries API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
ListTags API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListTrails API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン : 10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
LookupEvents API の 1 秒あたりのトランザクション数 (TPS)	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
PutAuditEvents API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
PutEventSelectors API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
PutInsightSelectors API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
PutResourcePolicy API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
RegisterOrganizationDelegatedAdmin API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
RemoveTags API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
RestoreEventDataStore API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
SearchSampleQueries API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
StartDashboardRefresh API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
StartEventDataStoreIngestion API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartImport API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
StartLogging API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
StartQuery API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 3/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
StopEventDataStoreIngestion API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
StopImport API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
StopLogging API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateChannel API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
UpdateDashboard API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
UpdateEventDataStore API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
UpdateTrail API のトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエストの最大数。
ダッシュボードあたりのウィジェット	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ダッシュボードあたりのウィジェットの最大数。

詳細については、「 のクォータ AWS CloudTrail」を参照してください。

Amazon CloudWatch エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイン

ト、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	monitoring.us-east-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
		monitoring-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		monitoring-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		monitoring.us-east-2.api.aws	HTTP および HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	monitoring.us-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
		monitoring-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		monitoring-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		monitoring.us-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	monitoring.us-west-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-1.api.aws monitoring.us-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	monitoring.us-west-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-2.api.aws monitoring.us-west-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	monitoring.af-south-1.amazonaws.com monitoring.af-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	monitoring.ap-east-1.amazonaws.com monitoring.ap-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	monitoring.ap-south-2.amazonaws.com monitoring.ap-south-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	monitoring.ap-southeast-3.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-3.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	monitoring.ap-southeast-5.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-5.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	monitoring.ap-southeast-4.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-4.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	monitoring.ap-south-1.amazonaws.com monitoring.ap-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	monitoring.ap-southeast-6.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-6.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	monitoring.ap-northeast-3.amazonaws.com monitoring.ap-northeast-3.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	monitoring.ap-northeast-2.amazonaws.com monitoring.ap-northeast-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	monitoring.ap-southeast-1.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	monitoring.ap-southeast-2.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	monitoring.ap-east-2.amazonaws.com monitoring.ap-east-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	monitoring.ap-southeast-7.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-7.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	monitoring.ap-northeast-1.amazonaws.com monitoring.ap-northeast-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	monitoring.ca-central-1.amazonaws.com monitoring.ca-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	monitoring.ca-west-1.amazonaws.com monitoring.ca-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	monitoring.eu-central-1.amazonaws.com monitoring.eu-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	monitoring.eu-west-1.amazonaws.com monitoring.eu-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	monitoring.eu-west-2.amazonaws.com monitoring.eu-west-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	monitoring.eu-south-1.amazonaws.com monitoring.eu-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (パリ)	eu-west-3	monitoring.eu-west-3.amazonaws.com monitoring.eu-west-3.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	monitoring.eu-south-2.amazonaws.com monitoring.eu-south-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	monitoring.eu-north-1.amazonaws.com monitoring.eu-north-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	monitoring.eu-central-2.amazonaws.com monitoring.eu-central-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	monitoring.il-central-1.amazonaws.com monitoring.il-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	monitoring.mx-central-1.amazonaws.com monitoring.mx-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	monitoring.me-south-1.amazonaws.com monitoring.me-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	monitoring.me-central-1.amazonaws.com monitoring.me-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	monitoring.sa-east-1.amazonaws.com monitoring.sa-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com monitoring.us-gov-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com monitoring.us-gov-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Canary 制限	us-east-1: 300 ap-east-2: 200 ap-northeast-1: 300	あり	リージョンごとのアカウントあたりの canary の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	他のサポートされている各リージョン:500		
最小頻度	サポートされている各リージョン: 60,000 ミリ秒	いいえ	同じ canary の実行間隔の最小時間 (ミリ秒)。
アラームミュートルールの数	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで使用できるアラームミュートルールの最大数。
Contributor Insights ルールの数	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントで使用できる Contributor Insights ルールの最大数。
Metrics Insights アラームの数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで設定できる Metrics Insights アラームの最大数。
GetMetricData での ANOMALY_DETECTION_BAND 使用率	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントのすべての GetMetricData リクエスト内で 1 秒あたりに使用できる ANOMALY_DETECTION_BAND 関数の最大回数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetMetricData での DB_PERF_INSIGHTS 使用率	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントのすべての GetMetricData リクエスト内で 1 秒あたりに使用できる DB_PERF_INSIGHTS 関数の最大回数。
DeleteAlarmMuteRule リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteAlarmMuteRule リクエストの最大数。
DeleteAlarms リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteAlarms リクエストの最大数。
DeleteAnomalyDetector リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteAnomalyDetector リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteDashboards リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteDashboards リクエストの最大数。
DeleteInsightRules リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteInsightRules リクエストの最大数。
DeleteMetricStream リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteMetricStream リクエストの最大数。
DescribeAlarmContributors リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 9/秒	あり	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeAlarmContributors リクエストの最大数。
DescribeAlarmHistory リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeAlarmHistory リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeAlarms リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 9/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeAlarms リクエストの最大数。
DescribeAlarmsForMetric リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 9/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeAlarmsForMetric リクエストの最大数。
DescribeAnomalyDetectors リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeAnomalyDetectors リクエストの最大数。
DescribeInsightRules リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	いいえ	このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeInsightRules リクエストの最大数。
DisableAlarmActions リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの DisableAlarmActions リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DisableInsightRules リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DisableInsightRules リクエストの最大数。
EnableAlarmActions リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの EnableAlarmActions リクエストの最大数。
EnableInsightRules リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	このアカウントで実行できる 1 秒あたりの EnableInsightRules リクエストの最大数。
GetAlarmMuteRule リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	現在のリージョンで、このアカウントで 1 秒あたりに実行できる GetAlarmMuteRule リクエストの最大数。
GetDashboard リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの GetDashboard リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetInsightRuleReport リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	このアカウントで実行できる 1 秒あたりの GetInsightRuleReport リクエストの最大数。
3 時間を超える時間が経過しているメトリクスの GetMetricData データポイントのレート	サポートされている各リージョン: 396,000	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで、StartTime から 3 時間を超えているリクエストに対して 1 秒あたりに取得できる GetMetricData データポイントの最大数。
過去 3 時間のメトリクスの GetMetricData データポイントのレート	サポートされている各リージョン: 180,000	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで、StartTime から 3 時間以下のリクエストに対して 1 秒あたりに取得できる GetMetricData データポイントの最大数。
Metrics Insights を使用した GetMetricData データポイントのレート	サポートされている各リージョン: 4,300,000	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで StartTime が 3 時間以内のリクエストに対して、Metrics Insights を使用して 1 秒あたりに取得できる GetMetricData データポイントの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetMetricData リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 500/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの GetMetricData リクエストの最大数。
GetMetricStatistics リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 400/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの GetMetricStatistics リクエストの最大数。
GetMetricStream リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの GetMetricStream リクエストの最大数。
GetMetricWidgetImage リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの GetMetricWidgetImage リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetMetricData での INSIGHT_RULE_METRIC 使用率	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントのすべての GetMetricData リクエスト内で 1 秒あたりに使用できる INSIGHT_RULE_METRIC 関数の最大回数。
GetMetricData での LAMBDA 使用率	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントのすべての GetMetricData リクエスト内で 1 秒あたりに使用できる LAMBDA 関数の最大回数。
ListAlarmMuteRules リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	現在のリージョンで、このアカウントで 1 秒あたりに実行できる ListAlarmMuteRules リクエストの最大数。
ListDashboards リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListDashboards リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListMetricStreams リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListMetricStreams リクエストの最大数。
ListMetrics リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 25/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListMetrics リクエストの最大数。
ListTagsForResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListTagsForResource リクエストの最大数。
GetMetricData での Metrics Insights 使用率	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントのすべての GetMetricData リクエスト内で 1 秒あたりに使用できる Metrics Insights の最大回数。
PutAlarmMuteRule リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3/秒	あり	現在のリージョンで、このアカウントで 1 秒あたりに実行できる PutAlarmMuteRule リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
PutAnomalyDetector リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの PutAnomalyDetector リクエストの最大数。
PutCompositeAlarm リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで 1 秒あたりに実行できる PutCompositeAlarm リクエストの最大数。
PutDashboard リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの PutDashboard リクエストの最大数。
PutInsightRule リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	このアカウントで実行できる 1 秒あたりの PutInsightRule リクエストの最大数。
PutLogAlarm リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの PutLogAlarm リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
PutMetricAlarm リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの PutMetricAlarm リクエストの最大数。
PutMetricData リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 500/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの PutMetricData リクエストの最大数。
PutMetricStream リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの PutMetricStream リクエストの最大数。
GetMetricData での SEARCH 使用率	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントのすべての GetMetricData リクエスト内で 1 秒あたりに使用できる SEARCH 関数の最大回数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetMetricData での SERVICE_QUOTA 使用率	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントのすべての GetMetricData リクエスト内で 1 秒あたりに使用できる SERVICE_QUOTA 関数の最大回数。
SetAlarmState リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの SetAlarmState リクエストの最大数。
StartMetricStreams リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの StartMetricStreams リクエストの最大数。
StopMetricStreams リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの StopMetricStreams リクエストの最大数。
TagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの TagResource リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UntagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの UntagResource リクエストの最大数。

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の 「CloudWatch クォータ」を参照してください。

Amazon CloudWatch Application Insights エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	applicationinsights.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		applicationinsights-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		applicationinsights-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		applicationinsights.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	applicationinsights.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		applicationinsights-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		applicationinsights-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		applicationinsights.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	applicationinsights.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		applicationinsights-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		applicationinsights-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		applicationinsights.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	applicationinsights.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		applicationinsights-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		applicationinsights-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		applicationinsights.us-west-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	applicationinsights.af-south-1.amazonaws.com applicationinsights.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	applicationinsights.ap-east-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	applicationinsights.ap-south-2.amazonaws.com applicationinsights.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	applicationinsights.ap-southeast-3.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	applicationinsights.ap-southeast-4.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	applicationinsights.ap-south-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	applicationinsights.ap-northeast-3.amazonaws.com applicationinsights.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	applicationinsights.ap-northeast-2.amazonaws.com applicationinsights.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	applicationinsights.ap-southeast-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	applicationinsights.ap-southeast-2.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	applicationinsights.ap-northeast-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	applicationinsights.ca-central-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.ca-central-1.api.aws applicationinsights-fips.ca-central-1.amazonaws.com applicationinsights.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	applicationinsights.ca-west-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.ca-west-1.api.aws applicationinsights-fips.ca-west-1.amazonaws.com applicationinsights.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	applicationinsights.eu-central-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	applicationinsights.eu-west-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	applicationinsights.eu-west-2.amazonaws.com applicationinsights.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	applicationinsights.eu-south-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	applicationinsights.eu-west-3.amazonaws.com applicationinsights.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	applicationinsights.eu-south-2.amazonaws.com applicationinsights.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	applicationinsights.eu-north-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	applicationinsights.eu-central-2.amazonaws.com applicationinsights.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	applicationinsights.il-central-1.amazonaws.com applicationinsights.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	applicationinsights.me-south-1.amazonaws.com applicationinsights.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	applicationinsights.me-central-1.amazonaws.com applicationinsights.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	applicationinsights.sa-east-1.amazonaws.com applicationinsights.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	applicationinsights.us-gov-east-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-gov-east-1.api.aws applicationinsights-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com applicationinsights.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	applicationinsights.us-gov-west-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-gov-west-1.api.aws applicationinsights-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com applicationinsights.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

リソース	デフォルトのクォータ
API リクエスト	すべての API アクションは 5 TPS に調整されます
リソースグループのアプリケーション	アカウントあたり 100 個
アカウントアプリケーション	アカウントあたり 1
ログストリーム	リソースあたり 50 個
問題あたりの監視結果	ダッシュボードあたり 20 個 40/DescribeProblemObservations アクションあたり 40 個
メトリクス	リソースあたり 60 個

Amazon CloudWatch Application Signals エンドポイントとクォータ

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	application-signals.us-east-2.api.aws application-signals-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	application-signals.us-east-1.api.aws application-signals-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	application-signals.us-west-1.api.aws application-signals-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	application-signals.us-west-2.api.aws application-signals-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	application-signals.af-south-1.api.aws		
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	application-signals.ap-east-1.api.aws		
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	application-signals.ap-south-2.api.aws		

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	application-signals.ap-southeast-3.api.aws		
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	application-signals.ap-southeast-5.api.aws		
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	application-signals.ap-southeast-4.api.aws		
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	application-signals.ap-south-1.api.aws		
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	application-signals.ap-southeast-6.api.aws		
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	application-signals.ap-northeast-3.api.aws		
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	application-signals.ap-northeast-2.api.aws		

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	application-signals.ap-southeast-1.api.aws		
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	application-signals.ap-southeast-2.api.aws		
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	application-signals.ap-east-2.api.aws		
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	application-signals.ap-southeast-7.api.aws		
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	application-signals.ap-northeast-1.api.aws		
カナダ (中部)	ca-central-1	application-signals.ca-central-1.api.aws application-signals-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	application-signals.ca-west-1.api.aws application-signals-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	application-signals.eu-central-1.api.aws		

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	application-signals.eu-west-1.api.aws		
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	application-signals.eu-west-2.api.aws		
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	application-signals.eu-south-1.api.aws		
欧州 (パリ)	eu-west-3	application-signals.eu-west-3.api.aws		
欧州 (スペイン)	eu-south-2	application-signals.eu-south-2.api.aws		
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	application-signals.eu-north-1.api.aws		
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	application-signals.eu-central-2.api.aws		
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	application-signals.il-central-1.api.aws		
メキシコ (中部)	mx-central-1	application-signals.mx-central-1.api.aws		
中東 (バーレーン)	me-south-1	application-signals.me-south-1.api.aws		

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	application-signals.me-central-1.api.aws		
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	application-signals.sa-east-1.api.aws		
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	application-signals.us-gov-east-1.api.aws application-signals-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	application-signals.us-gov-west-1.api.aws application-signals-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりの SLO の数	サポートされている各リージョン: 250	あり	現在のリージョンでこのアカウントに保持できる SLO の最大数。
サービスあたりの SLO の数	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンでサービスごとに設定できる SLO の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport リクエストの最大数。
BatchUpdateExclusionWindows リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる BatchUpdateExclusionWindows リクエストの最大数。
CreateServiceLevelObjective リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる CreateServiceLevelObjective リクエストの最大数。
DeleteGroupingConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる DeleteGroupingConfiguration リクエストの最大数。
DeleteServiceLevelObjective リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる DeleteServiceLevelObjective リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetService リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる GetService リクエストの最大数。
GetServiceLevelObjective リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる GetServiceLevelObjective リクエストの最大数。
ListAuditFindings リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる ListAuditFindings リクエストの最大数。
ListEntityEvents リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる ListEntityEvents リクエストの最大数。
ListGroupingAttributeDefinitions リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる ListGroupingAttributeDefinitions リクエストの最大数。
ListServiceDependencies リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる ListServiceDependencies リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListServiceDependents リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる ListServiceDependents リクエストの最大数。
ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows リクエストの最大数。
ListServiceLevelObjectives リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる ListServiceLevelObjectives リクエストの最大数。
ListServiceOperations リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる ListServiceOperations リクエストの最大数。
ListServiceStates リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる ListServiceStates リクエストの最大数。
ListServices リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる ListServices リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListTagsForResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる ListTagsForResource リクエストの最大数。
PutGroupingConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる PutGroupingConfiguration リクエストの最大数。
StartDiscovery リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる StartDiscovery リクエストの最大数。
TagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる TagResource リクエストの最大数。
UntagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる UntagResource リクエストの最大数。
UpdateServiceLevelObjective リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このリージョンで 1 秒あたりに実行できる UpdateServiceLevel Objective リクエストの最大数。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの CloudWatch クォータを参照してください。

Amazon CloudWatch Events エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリ	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
フォルニア)		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	events.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com events.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	events.ap-southeast-6.amazonaws.com events.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	events.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-east-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	events.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.me-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com events.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com events.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
API の送信先	サポートされている各リージョン: 3,000	あり	各リージョンでアカウントごとの API 送信先の最大数
Connections	サポートされている各リージョン: 3,000	あり	リージョンごとのアカウントあたりの接続の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateEndpoint スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	CreateEndpoint API の 1 秒あたりのリクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
DeleteEndpoint スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	DeleteEndpoint API の 1 秒あたりのリクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
エンドポイント	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンごとのアカウントあたりのエンドポイントの最大数。
イベントバスポリシーのサイズ	サポートされている各リージョン: 10,240	あり	ポリシーの最大サイズ (文字数)。このポリシーサイズは、別のアカウントにアクセスを許可するたびに増えます。現在のポリシーとそのサイズを確認するには、DescribeEventBus API を使用します。
イベントバス	サポートされている各リージョン: 100	可能	アカウントあたりの最大イベントバス。
イベントパターンのサイズ	サポートされている各リージョン: 2,048	あり	イベントパターンの最大サイズ (文字数)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Invocations スロットリング制限 (トランザクション/秒)	us-east-1: 18,750/秒 us-east-2: 4,500/秒 us-west-1: 2,250/秒 us-west-2: 18,750/秒 ap-east-1: 1,100/秒 ap-northeast-1: 2,250/秒 ap-northeast-2: 1,100/秒 ap-south-1: 1,100/秒 ap-southeast-1: 2,250/秒 ap-southeast-2: 2,250/秒 ca-central-1: 1,100/秒	あり	呼び出しはルールに一致するイベントで、ルールのターゲットに対して送信されます。制限に到達後、呼び出しが調整されます。つまり、引き続き呼び出しは行われますが、遅延が発生します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	eu-central-1: 4,500/秒 eu-north-1: 1,100/秒 eu-south-2: 4,500/秒 eu-west-1: 18,750/秒 eu-west-2: 2,250/秒 eu-west-3: 1,100/秒 sa-east-1: 1,100/秒 サポートされている他の各リージョン: 750/秒		
ルールの数	af-south-1: 100 eu-south-1: 100 他のサポートされている各リージョン: 300	あり	イベントバスごとにアカウントが保持できるルールの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
PutEvents スロットリング制限 (トランザクション/秒)	us-east-1: 10,000/秒 us-east-2: 2,400/秒 us-west-1: 1,200/秒 us-west-2: 10,000/秒 ap-east-1: 600/秒 ap-northeast-1: 1,200/秒 ap-northeast-2: 600/秒 ap-south-1: 600/秒 ap-southeast-1: 1,200/秒 ap-southeast-2: 1,200/秒 ca-central-1: 600/秒 eu-central-1: 2,400/秒	あり	PutEvents API の 1 秒あたりのリクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	eu-north-1: 600/秒 eu-south-2: 2,400/秒 eu-west-1: 10,000/秒 eu-west-2: 1,200/秒 eu-west-3: 600/秒 sa-east-1: 600/秒 サポートされている他の各リージョン: 400/秒		
API 送信先あたりの呼び出しのレート	サポートされている各リージョン: 300/秒	あり	各リージョンでアカウントごとに各 API 送信先エンドポイントに送信する 1 秒あたりの呼び出しの最大数。クォータが満たされると、その API エンドポイントへの今後の呼び出しがスロットリングされます。呼び出しは引き続き発生しますが、遅延します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ルールあたりのターゲット	サポートされている各リージョン：5	いいえ	ルールに関連付けることができるターゲットの最大数。
コントロールプレーン APIs の 1 秒あたりのトランザクションのスロットリング制限	サポートされている各リージョン：50/秒	いいえ	EventBridge コントロールプレーン API オペレーションの 1 秒あたりのリクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
UpdateEndpoint スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	UpdateEndpoint API の 1 秒あたりのリクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

詳細については、「Amazon CloudWatch Events ユーザーガイド」の「CloudWatch Events のクォータを参照してください。

Internet Monitor のエンドポイントおよびクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	internetmonitor.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	internetmonitor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	internetmonitor.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	internetmonitor.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	internetmonitor.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.af-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	internetmonitor.ap-east-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	internetmonitor.ap-south-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	internetmonitor.ap-southeast-3.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	internetmonitor.ap-southeast-4.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	internetmonitor.ap-south-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	internetmonitor.ap-northeast-3.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	internetmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	internetmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	internetmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	internetmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	internetmonitor.ca-central-1.amazonaws.com internetmonitor-fips.ca-central-1.api.aws internetmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com internetmonitor.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	internetmonitor.eu-central-1.amazonaws.com internetmonitor.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	internetmonitor.eu-west-1.amazonaws.com internetmonitor.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	internetmonitor.eu-west-2.amazonaws.com internetmonitor.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	internetmonitor.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	internetmonitor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	internetmonitor.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	internetmonitor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	internetmonitor.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-central-2.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	internetmonitor.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	internetmonitor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	internetmonitor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.sa-east-1.api.aws	HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ヘルスイベントが保持される日数	サポートされている各リージョン: 400	いいえ	が解決された Internet Monitor ヘルスイベントに関する情報 AWS を保持する日数。
AWS リージョンごとのアカウントあたりのモニター数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	1 つの AWS リージョンのアカウント内のモニターの最大数。
モニターあたりのリソース数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	モニターが持つことができるリソースの最大数。

Amazon CloudWatch Logs エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

> **Note**
>
> CloudWatch Logs には、これらのすべてのエンドポイントタイプをサポートする VPC エンドポイントも用意されています。詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「インターフェイス VPC エンドポイントでの CloudWatch Logs の使用」を参照してください。

次の表のエンドポイントを使用して APIsに接続できます。

Logs サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	logs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		logs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	logs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		logs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	logs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		logs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		logs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	logs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.us-west-2.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	logs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	logs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	logs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	logs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	logs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	logs.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	logs.ap-south-1.amazonaws.com logs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	logs.ap-southeast-6.amazonaws.com logs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	logs.ap-northeast-3.amazonaws.com logs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	logs.ap-northeast-2.amazonaws.com logs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	logs.ap-southeast-1.amazonaws.com logs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	logs.ap-southeast-2.amazonaws.com logs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	logs.ap-east-2.amazonaws.com logs.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	logs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	logs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	logs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	logs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	logs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	logs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	logs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-west-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	logs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	logs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	logs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	logs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	logs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	logs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.il-central-1.api.aws	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	logs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	logs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	logs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.me-central-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	logs.sa-east-1.amazonaws.com logs.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	logs.us-gov-east-1.amazonaws.com logs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	logs.us-gov-west-1.amazonaws.com logs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アクティブなエクスポートタスク	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	アカウントあたりのアクティブな (実行中または保留中の) エクスポートタスクの数
AssociateKmsKey スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの associate-kms-key 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりのトランザクションの AssociateSourceToS3TableIntegration スロットル制限	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの AssociateSourceToS3TableIntegration 呼び出しの最大数
バーストの 1 秒あたりのトランザクション数における AssociateSourceToS3TableIntegration スロットル制限	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	バーストにおけるアカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの AssociateSourceToS3TableIntegration 呼び出しの最大数
バッチサイズ	サポートされている各リージョン: 1 メガバイト	いいえ	put-log-events リクエストの最大バッチサイズ (MB)
CancelExportTask スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの cancel-export-task 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの CancelImportTask スロットル制限	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	アカウント/リージョンあたりの 1 秒あたりの CancelImportTask 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
バーストの 1 秒あたりのトランザクション数における CancelImportTask スロットル制限	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	バーストにおけるアカウント/リージョンあたりの 1 秒あたりの CancelImportTask 呼び出しの最大数
CreateExportTask スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの create-export-task 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの CreateImportTask スロットル制限	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	アカウント/リージョンあたりの 1 秒あたりの CreateImportTask 呼び出しの最大数
バーストの 1 秒あたりのトランザクション数における CreateImportTask スロットル制限	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	バーストにおけるアカウント/リージョンあたりの 1 秒あたりの CreateImportTask 呼び出しの最大数
CreateLogGroup スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの create-log-group 呼び出しの最大数
CreateLogStream スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 50/秒	あり	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの create-log-stream 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
データアーカイブ	サポートされている各リージョン: 5 GB	いいえ	無料データアーカイブの最大サイズ (GB)
1 秒あたりのトランザクションの DeleteDataProtectionPolicy スロットル制限	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの delete-data-protection-policy 呼び出しの最大数
DeleteDestination スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの delete-destination 呼び出しの最大数
DeleteLogGroup スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの delete-log-group 呼び出しの最大数
DeleteLogStream スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 15/秒	あり	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの delete-log-stream 呼び出しの最大数
DeleteMetricFilter スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの delete-metric-filter 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteRetentionPolicy スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの delete-retention-policy 呼び出しの最大数
DeleteSubscriptionFilter スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの delete-subscription-filter 呼び出しの最大数
DeleteTransformer スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの delete-transformer 呼び出しの最大数
DescribeDestinations スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの describe-destinations 呼び出しの最大数
DescribeExportTasks スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの describe-export-tasks 呼び出しの最大数
DescribeImportTaskBatches 1 秒あたりのトランザクションのスロットリング制限	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウント/リージョンあたりの 1 秒あたりの DescribeImportTaskBatches 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeImportTaskBatches バーストの 1 秒あたりのトランザクションのスロットリング制限	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	バーストにおけるアカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの DescribeImportTaskBatches 呼び出しの最大数
DescribeImportTasks の 1 秒あたりのトランザクション数スロットル制限	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウント/リージョンあたりの 1 秒あたりの DescribeImportTasks 呼び出しの最大数
DescribeImportTasks バーストの 1 秒あたりのトランザクションのスロットリング制限	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	バーストにおけるアカウント/リージョンあたりの 1 秒あたりの DescribeImportTasks 呼び出しの最大数
DescribeLogGroups スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの describe-log-groups 呼び出しの最大数
DescribeLogStreams スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 25/秒	あり	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの describe-log-streams 呼び出しの最大数
DescribeMetricFilters スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの describe-metric-filters 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeSubscriptionFilters スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの describe-subscription-filters 呼び出しの最大数
DisassociateSourceFromS3TableIntegration スロットリング制限の 1 秒あたりのトランザクション数	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの DisassociateSourceFromS3TableIntegration 呼び出しの最大数
DisassociateSourceFromS3TableIntegration バーストの 1 秒あたりのトランザクション数スロットル制限	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	バーストにおけるアカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの DisassociateSourceFromS3TableIntegration 呼び出しの最大数
イベントサイズ	サポートされている各リージョン: 1,024 キロバイト	いいえ	ログイベントの最大サイズ (KB)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
FilterLogEvents スロットリング制限 (トランザクション/秒)	us-east-1: 25/秒 ap-northeast-3: 5/秒 ap-southeast-3: 5/秒 ca-west-1: 5/秒 eu-central-1: 5/秒 il-central-1: 5/秒 他のサポートされている各リージョン: 10/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの filter-log-events 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの GetDataProtectionPolicy スロットル制限	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの get-data-protection-policy 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetLogEvents スロットリング制限 (トランザクション/秒)	us-west-2: 10/秒 ap-northeast-3: 10/秒 ap-southeast-3: 10/秒 ca-west-1: 10/秒 eu-central-1: 10/秒 eu-west-1: 10/秒 eu-west-3: 30/秒 il-central-1: 10/秒 他のサポートされている各リージョン: 25/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの get-log-events 呼び出しの最大数
GetQueryResults スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの get-query-results 呼び出しの最大数
GetTransformer スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの get-transformer 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListSourcesForS3TableIntegration スロットリング制限、1 秒あたりのトランザクション数	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンあたりの 1 秒あたりの ListSourcesForS3TableIntegration 呼び出しの最大数
ListSourcesForS3TableIntegration バーストの 1 秒あたりのトランザクション数スロットル制限	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	バーストにおけるアカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの ListSourcesForS3TableIntegration 呼び出しの最大数
ListTagsForResource スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 30/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの list-tags-for-resource 呼び出しの最大数
ListTagsLogGroup スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの list-tags-log-group 呼び出しの最大数
Live Tail の同時セッション数の上限	サポートされている各リージョン: 15	可能	アカウントあたりの同時アクティブ Live Tail セッションの最大数
ロググループ	サポートされている各リージョン: 1,000,000	あり	アカウントが保持できるロググループの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Live Tail セッションあたりのスキャンされるロググループ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Live Tail セッションごとにスキャンできるロググループの最大数
ロググループあたりのメトリクスフィルター	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	ロググループあたりのメトリクスフィルターの数
1 秒あたりのトランザクションの PutBearerTokenAuthentication スロットル制限	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	アカウント/リージョンあたりの 1 秒あたりの put-bearer-token-authentication 呼び出しの最大数
バーストの 1 秒あたりのトランザクションの PutBearerTokenAuthentication スロットル制限	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	バーストにおけるアカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの put-bearer-token-authentication 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの PutDataProtectionPolicy スロットル制限	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	アカウント/リージョンあたりの 1 秒あたりの put-data-protection-policy 呼び出しの最大数
PutDestination スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの put-destination 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
PutDestinationPolicy スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの put-destination-policy 呼び出しの最大数
PutLogEvents スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5,000/秒	あり	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの put-log-events 呼び出しの最大数
PutMetricFilter スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの put-metric-filter 呼び出しの最大数
PutRetentionPolicy スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの put-retention-policy 呼び出しの最大数
PutSubscriptionFilter スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの put-subscription-filter 呼び出しの最大数
PutTransformer スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの put-transformer 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リソースポリシー	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウント/リージョンごとのリソースポリシーの最大数
StartLiveTail スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの start-live-tail 呼び出しの最大数。この制限は、コンソールと API の両方に個別に適用されます
StartQuery スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの start-query 呼び出しの最大数
ロググループあたりのサブスクリプションフィルター	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	ロググループあたりのサブスクリプションフィルターの数
TagLogGroup スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの tag-log-group 呼び出しの最大数
TagResource スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの tag-resource 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
TestMetricFilter スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの test-metric-filter 呼び出しの最大数
TestTransformer スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの test-transformer 呼び出しの最大数
UntagLogGroup スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの untag-log-group 呼び出しの最大数
UntagResource スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの untag-resource 呼び出しの最大数
ログ異常ディテクター	サポートされている各リージョン: 500	あり	アクティブなログ異常ディテクターの最大数

詳細については、「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド」の CloudWatch Logs のクォータを参照してください。

Network Synthetic Monitor

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	networkmonitor.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	networkmonitor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		networkmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	networkmonitor.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		networkmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	networkmonitor.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	networkmonitor.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	networkmonitor.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	networkmonitor.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	networkmonitor.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5			
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	networkmonitor.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	networkmonitor.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	networkmonitor.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	networkmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	networkmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	networkmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7			
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	networkmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	networkmonitor.ca-central-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1			
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	networkmonitor.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	networkmonitor.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	networkmonitor.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	networkmonitor.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	networkmonitor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	networkmonitor.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	networkmonitor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	networkmonitor.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	networkmonitor.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1			
中東 (バーレーン)	me-south-1	networkmonitor.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	networkmonitor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	networkmonitor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS リージョンあたりのアカウントあたりのモニター数	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 つの AWS リージョンのアカウント内のモニターの最大数。
モニターあたりのプローブ数	サポートされている各リージョン: 24	あり	モニターが保持できるプローブの最大数。
各モニターのサブネットあたりのプローブ数	サポートされている各リージョン: 4	あり	モニター内のサブネットが保持できるプローブの最大数。

Amazon CloudWatch Observability Access Manager のエンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	oam.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	oam.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	oam.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		oam.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	oam.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	oam.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	oam.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	oam.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	oam.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	oam.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	oam.ap-southeast-4.amazonaws.com oam.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	oam.ap-south-1.amazonaws.com oam.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	oam.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	oam.ap-northeast-3.amazonaws.com oam.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	oam.ap-northeast-2.amazonaws.com oam.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	oam.ap-southeast-1.amazonaws.com oam.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	oam.ap-southeast-2.amazonaws.com oam.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	oam.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-east-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	oam.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	oam.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	oam.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	oam.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	oam.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	oam.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	oam.eu-west-2.amazonaws.com oam.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	oam.eu-south-1.amazonaws.com oam.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	oam.eu-west-3.amazonaws.com oam.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	oam.eu-south-2.amazonaws.com oam.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	oam.eu-north-1.amazonaws.com oam.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	oam.eu-central-2.amazonaws.com oam.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	oam.il-central-1.amazonaws.com oam.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	oam.mx-central-1.amazonaws.com oam.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	oam.me-south-1.amazonaws.com oam.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	oam.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	oam.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	oam.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	oam.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
シンクあたりのリンク数	サポートされている各リージョン: 100,000	いいえ	シンクにアタッチできるリンクの最大数
リンクの数	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント内のリンクの最大数
シンクの数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	アカウント内のシンクの最大数
CreateLink リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 秒あたりに実行できる CreateLink リクエストの最大数
CreateSink リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 秒あたりに実行できる CreateSink リクエストの最大数
DeleteLink リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 秒あたりに実行できる DeleteLink リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteSink リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 秒あたりに実行できる DeleteSink リクエストの最大数
GetLink リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 秒あたりに実行できる GetLink リクエストの最大数
GetSink リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 秒あたりに実行できる GetSink リクエストの最大数
GetSinkPolicy リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 秒あたりに実行できる GetSinkPolicy リクエストの最大数
ListAttachedLinks リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 秒あたりに実行できる ListAttachedLinks リクエストの最大数
ListLinks リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 秒あたりに実行できる ListLinks リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListSinks リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 秒あたりに実行できる ListSinks リクエストの最大数
ListTagsForResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 秒あたりに実行できる ListTagsForResource リクエストの最大数
PutSinkPolicy リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 秒あたりに実行できる PutSinkPolicy リクエストの最大数
TagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 秒あたりに実行できる TagResource リクエストの最大数
UntagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 秒あたりに実行できる UntagResource リクエストの最大数
UpdateLink リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで 1 秒あたりに実行できる UpdateLink リクエストの最大数

Amazon CloudWatch Observability Admin エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	observabilityadmin.us-east-2.amazonaws.com		
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	observabilityadmin.us-east-1.amazonaws.com		
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	observabilityadmin.us-west-1.amazonaws.com		
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	observabilityadmin.us-west-2.amazonaws.com		

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	observabilityadmin.af-south-1.amazonaws.com		
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	observabilityadmin.ap-east-1.amazonaws.com		
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	observabilityadmin.ap-south-2.amazonaws.com		
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	observabilityadmin.ap-southeast-3.amazonaws.com		
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	observabilityadmin.ap-southeast-5.amazonaws.com		
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	observabilityadmin.ap-southeast-4.amazonaws.com		
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	observabilityadmin.ap-south-1.amazonaws.com		

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	observabilityadmin.ap-southeast-6.amazonaws.com		
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	observabilityadmin.ap-northeast-3.amazonaws.com		
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	observabilityadmin.ap-northeast-2.amazonaws.com		
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	observabilityadmin.ap-southeast-1.amazonaws.com		
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	observabilityadmin.ap-southeast-2.amazonaws.com		
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	observabilityadmin.ap-east-2.amazonaws.com		
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	observabilityadmin.ap-southeast-7.amazonaws.com		

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	observabilityadmin.ap-northeast-1.amazonaws.com		
カナダ (中部)	ca-central-1	observabilityadmin.ca-central-1.amazonaws.com		
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	observabilityadmin.ca-west-1.amazonaws.com		
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	observabilityadmin.eu-central-1.amazonaws.com		
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	observabilityadmin.eu-west-1.amazonaws.com		
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	observabilityadmin.eu-west-2.amazonaws.com		
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	observabilityadmin.eu-south-1.amazonaws.com		
欧州 (パリ)	eu-west-3	observabilityadmin.eu-west-3.amazonaws.com		
欧州 (スペイン)	eu-south-2	observabilityadmin.eu-south-2.amazonaws.com		
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	observabilityadmin.eu-north-1.amazonaws.com		

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	observabilityadmin.eu-central-2.amazonaws.com		
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	observabilityadmin.il-central-1.amazonaws.com		
メキシコ (中部)	mx-central-1	observabilityadmin.mx-central-1.amazonaws.com		
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	observabilityadmin.sa-east-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	observabilityadmin.us-gov-east-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	observabilityadmin.us-gov-west-1.amazonaws.com		

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりのトランザクションの CreateCentralizationRuleForOrganization スロットル制限	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの create-centralization-rule-for-organization 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの CreateTelemetryPipeline スロットル制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの CreateTelemetryPipeline 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの CreateTelemetryRule スロットル制限	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの create-telemetry-rule 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの CreateTelemetryRuleForOrganization スロットル制限	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの create-telemetry-rule-for-organization 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの DeleteCentralizationRuleForOrganization スロットル制限、	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの delete-centralization-rule-for-organization 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりのトランザクションの DeleteTelemetryPipeline スロットル制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの DeleteTelemetryPipeline 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの DeleteTelemetryRule スロットル制限	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの delete-telemetry-rule 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの DeleteTelemetryRuleForOrganization スロットル制限	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの delete-telemetry-rule-for-organization 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの GetCentralizationRuleForOrganization スロットル制限	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの get-centralization-rule-for-organization 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの GetTelemetryEnrichmentStatus スロットル制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの GetTelemetryEnrichmentStatus 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりのトランザクションの GetTelemetryPipeline スロットル制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの GetTelemetryPipeline 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの GetTelemetryRule スロットル制限	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの get-telemetry-rule 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの GetTelemetryRuleForOrganization スロットル制限	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの get-telemetry-rule-for-organization 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの ListCentralizationRulesForOrganization スロットル制限	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの list-centralization-rules-for-organization 呼び出しの最大数
ListTagsForResource スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの list-tags-for-resource 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの ListTelemetryPipelines スロットル制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの ListTelemetryPipelines 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりのトランザクションの ListTelemetryRules スロットル制限	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの list-telemetry-rules 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの ListTelemetryRulesForOrganization スロットル制限	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの list-telemetry-rules-for-organization 呼び出しの最大数
送信先リージョンあたりのログ一元化のスループット	サポートされている各リージョン: 2.5 Gb/秒	いいえ	送信先リージョンあたりのログを一元化するための組織レベルの最大スループット
組織の一元化ルール	サポートされている各リージョン: 50	可能	1 つの組織に対して作成できる組織一元化ルールの最大数
組織のテレメトリルール	サポートされている各リージョン: 50	可能	1 つの組織に対して作成できる組織のテレメトリルールの最大数
マネージド OTel メトリクスエクスペリエンスのパイプライン	サポートされている各リージョン: 300	あり	アカウントごとおよびリージョンごとに許可されるマネージド OTel メトリクスエクスペリエンスのパイプラインの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CloudWatch Logs ソースを使用したパイプライン	サポートされている各リージョン: 300	あり	アカウント/リージョンごとに許可される CloudWatch Logs ソースを使用したパイプラインの最大数
サードパーティーの統合ソースを使用したパイプライン	サポートされている各リージョン: 30	あり	アカウント/リージョンごとに許可されるサードパーティー統合ソースを使用したパイプラインの最大数
1 秒あたりのトランザクションの StartTelemetryEnrichment スロットル制限	サポートされている各リージョン: 1/秒	あり	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの StartTelemetryEnrichment 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの StopTelemetryEnrichment スロットル制限、	サポートされている各リージョン: 1/秒	あり	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの StopTelemetryEnrichment 呼び出しの最大数
TagResource スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの tag-resource 呼び出しの最大数
テレメトリルール	サポートされている各リージョン: 20	可能	1 つのアカウントで作成できるテレメトリルールの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりのトランザクションの TestTelemetryPipeline スロットル制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの TestTelemetryPipeline 呼び出しの最大数
UntagResource スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの untag-resource 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの UpdateCentralizationRuleForOrganization スロットル制限	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの update-centralization-rule-for-organization 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの UpdateTelemetryPipeline スロットル制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの UpdateTelemetryPipeline 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの UpdateTelemetryRule スロットル制限	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの update-telemetry-rule 呼び出しの最大数
1 秒あたりのトランザクションの UpdateTelemetryRuleForOrganization スロットル制限	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの update-telemetry-rule-for-organization 呼び出しの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりのトランザクションの ValidateTelemetryPipelineConfiguration スロットル制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	アカウント/リージョンごとの 1 秒あたりの ValidateTelemetryPipelineConfiguration 呼び出しの最大数

Amazon CloudWatch RUM エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	rum.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	rum.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	rum.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	rum.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	rum.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	rum.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	rum.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	rum.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	rum.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	rum.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	rum.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	rum.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	rum.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	rum.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	rum.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	rum.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	rum.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	rum.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	rum.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	rum.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	rum.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	rum.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	rum.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	rum.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	rum.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	rum.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	rum.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	rum.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	rum.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	rum.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	rum.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	rum.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	rum.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	rum.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
RUM AppMonitors	サポートされている各リージョン: 20	可能	この AWS アカウントで保持できる RUM AppMonitors の最大数。
AWS アカウントあたりの 1 秒あたりの RUM イベント	サポートされている各リージョン: 50	可能	この AWS アカウントで RUM が取り込む 1 秒あたりの RUM イベントの最大数。

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「CloudWatch RUM クォータ」を参照してください。

Amazon CloudWatch Synthetics エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	synthetics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	synthetics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	synthetics.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	synthetics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	synthetics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.af-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	synthetics.ap-east-1.amazonaws.com synthetics.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	synthetics.ap-south-2.amazonaws.com synthetics.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	synthetics.ap-southeast-3.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	synthetics.ap-southeast-5.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	synthetics.ap-southeast-4.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	synthetics.ap-south-1.amazonaws.com synthetics.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	synthetics.ap-southeast-6.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	synthetics.ap-northeast-3.amazonaws.com synthetics.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	synthetics.ap-northeast-2.amazonaws.com synthetics.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	synthetics.ap-southeast-1.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	synthetics.ap-southeast-2.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	synthetics.ap-east-2.amazonaws.com synthetics.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	synthetics.ap-southeast-7.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	synthetics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	synthetics.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	synthetics.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	synthetics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	synthetics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	synthetics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	synthetics.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	synthetics.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	synthetics.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	synthetics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	synthetics.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	synthetics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	synthetics.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	synthetics.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	synthetics.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	synthetics.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.sa-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	synthetics.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	synthetics.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能
canary の数	リージョンごと、アカウントごとに 200	あり

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「CloudWatch サービスのクォータ」を参照してください。

AWS CodeArtifact エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	codeartifact.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	codeartifact.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	codeartifact.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	codeartifact.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	codeartifact.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	codeartifact.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	codeartifact.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	codeartifact.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	codeartifact.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	codeartifact.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	codeartifact.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	codeartifact.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	codeartifact.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アセットファイルのサイズ	サポートされている各リージョン: 5 ギガバイト	あり	アセットあたりの最大ファイルサイズ。
パッケージバージョンあたりのアセット	サポートされている各リージョン: 350	いいえ	パッケージバージョンあたりの最大アセット数。
1 秒あたりの CopyPackageVersions リクエスト	サポートされている各リージョン : 5	あり	CopyPackageVersions に対して実行できる 1 秒あたりの呼び出しの最大数。
リポジトリあたりのダイレクトアップストリーム	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	リポジトリあたりの直接アップストリームリポジトリの最大数。
AWS アカウントあたりのドメイン	サポートされている各リージョン: 10	あり	AWS アカウントごとに作成できるドメインの最大数。
1 秒あたりの GetAuthorizationToken リクエスト	サポートされている各リージョン: 40	可能	1 秒あたりの取得される認可トークンの最大数。
1 秒あたりの GetPackageVersionAsset リクエスト	サポートされている各リージョン: 50	可能	GetPackageVersionAsset に対して実行できる 1 秒あたりの呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりの ListPackageVersionAssets リクエスト	サポートされている各リージョン: 200	あり	ListPackageVersionAssets に対して実行できる 1 秒あたりの呼び出しの最大数。
1 秒あたりの ListPackageVersions リクエスト	サポートされている各リージョン: 200	あり	ListPackageVersions に対して実行できる 1 秒あたりの呼び出しの最大数。
1 秒あたりの ListPackages リクエスト	サポートされている各リージョン: 200	あり	ListPackages に対して実行できる 1 秒あたりの呼び出しの最大数。
1 秒あたりの PublishPackageVersion リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	あり	PublishPackageVersion に対して実行できる 1 秒あたりの呼び出しの最大数。
1 つの AWS アカウントからの 1 秒あたりの読み取りリクエスト数	サポートされている各リージョン: 800	あり	1 秒あたり 1 つの AWS アカウントからの読み取りリクエストの最大数。
ドメインあたりのリポジトリ	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	ドメインごとに作成できるリポジトリの最大数。
1 つの認証トークンを使用した 1 秒あたりのリクエスト数	サポートされている各リージョン: 1,200	いいえ	単一の認証トークンを使用した 1 秒あたりの最大リクエスト数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
IP アドレスあたりの認証トークンがないリクエスト	サポートされている各リージョン: 600	いいえ	1 つの IP アドレスから行われる、認証トークンを使用しない 1 秒あたりのリクエストの最大数。
検索されたアップストリームリポジトリ	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	パッケージを解決するときに検索されるアップストリームリポジトリの最大数。
1 つの AWS アカウントからの 1 秒あたりの書き込みリクエスト数	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたり 1 つの AWS アカウントからの書き込みリクエストの最大数。

AWS CodeBuild エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	codebuild.us-east-2.amazonaws.com codebuild-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	codebuild.us-east-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	codebuild.us-west-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	codebuild.us-west-2.amazonaws.com codebuild-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	codebuild.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	codebuild.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	codebuild.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	codebuild.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	codebuild.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	codebuild.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	codebuild.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	codebuild.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	codebuild.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	codebuild.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	codebuild.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	codebuild.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	codebuild.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	codebuild.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	codebuild.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	codebuild.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	codebuild.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	codebuild.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	codebuild.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	codebuild.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	codebuild.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	codebuild.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	codebuild.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	codebuild.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	codebuild.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	codebuild.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	codebuild.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	codebuild.us-gov-east-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	codebuild.us-gov-west-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
プロジェクトごとの関連タグ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	ビルドプロジェクトに関連付けることができるタグの最大数
ビルドプロジェクト	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	ビルドするプロジェクトの最大数
ビルドのタイムアウト (分)。	サポートされている各リージョン: 2,160	いいえ	ビルドの最大タイムアウト (分)
ビルドに関する情報に対する同時要求	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	CLI または AWS SDK AWS を使用して、一度に に関する情報をリクエストできるビルドの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ビルドプロジェクトに関する情報の同時要求	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	CLI または AWS SDK AWS を使用して、一度にに関する情報をリクエストできるビルドプロジェクトの最大数。
ARM Lambda/10GB 環境向けの同時実行ビルド数	サポートされている各リージョン: 1	あり	ARM Lambda/10GB 環境向けの同時実行ビルドの最大数
ARM Lambda/1GB 環境向けの同時実行ビルド数	サポートされている各リージョン: 1	あり	ARM Lambda/1GB 環境向けの同時実行ビルドの最大数
ARM Lambda/2GB 環境向けの同時実行ビルド数	サポートされている各リージョン: 1	あり	ARM Lambda/2GB 環境向けの同時実行ビルドの最大数
ARM Lambda/4GB 環境向けの同時実行ビルド数	サポートされている各リージョン: 1	あり	ARM Lambda/4GB 環境向けの同時実行ビルドの最大数
ARM Lambda/8GB 環境向けの同時実行ビルド数	サポートされている各リージョン: 1	あり	ARM Lambda/8GB 環境向けの同時実行ビルドの最大数
ARM/2XLarge 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	ARM/2XLarge 環境向けのビルドの同時実行の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ARM/Large 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	ARM/Large 環境向けのビルドの同時実行の最大数
ARM/Medium 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	ARM/Medium 環境向けのビルドの同時実行の最大数
ARM/Small 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	ARM/Small 環境向けのビルドの同時実行の最大数
ARM/XLarge 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	ARM/XLarge 環境向けのビルドの同時実行の最大数
Linux GPU Large 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	Linux GPU/Large 環境向けのビルドの同時実行の最大数
Linux GPU Small 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	Linux GPU/Small 環境向けのビルドの同時実行の最大数
Linux Lambda/10GB 環境向けの同時実行ビルド数	サポートされている各リージョン: 1	あり	Linux Lambda/10GB 環境向けの同時実行ビルドの最大数
Linux Lambda/1GB 環境向けの同時実行ビルド数	サポートされている各リージョン: 1	あり	Linux Lambda/1GB 環境向けの同時実行ビルドの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Linux Lambda/2GB 環境向けの同時実行ビルド数	サポートされている各リージョン: 1	あり	Linux Lambda/2GB 環境向けの同時実行ビルドの最大数
Linux Lambda/4GB 環境向けの同時実行ビルド数	サポートされている各リージョン: 1	あり	Linux Lambda/4GB 環境向けの同時実行ビルドの最大数
Linux Lambda/8GB 環境向けの同時実行ビルド数	サポートされている各リージョン: 1	あり	Linux Lambda/8GB 環境向けの同時実行ビルドの最大数
Linux/2XLarge 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	Linux/2XLarge 環境向けのビルドの同時実行の最大数
Linux/Large 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	Linux/Large 環境向けのビルドの同時実行の最大数
Linux/Medium 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	Linux/Medium 環境向けのビルドの同時実行の最大数
Linux/Small 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	Linux/Small 模環境向けのビルドの同時実行の最大数
Linux/XLarge 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	Linux/XLarge 環境向けのビルドの同時実行の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Windows Server 2019/Large 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	Windows Server 2019/Large 環境向けのビルドの同時実行の最大数
Windows Server 2019/Medium 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	Windows Server 2019/Medium 環境向けのビルドの同時実行の最大数
Windows Server 2022/2XLarge 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	Windows Server 2022/2XLarge 環境向けのビルドの同時実行の最大数
Windows Server 2022/Large 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	Windows Server 2022/Large 環境で同時に実行されるビルドの最大数
Windows Server 2022/Medium 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	Windows Server 2022/Medium 環境で同時に実行されるビルドの最大数
Windows Server 2022/XLarge 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	Windows Server 2022/XLarge 環境向けのビルドの同時実行の最大数
Windows/Large 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	Windows/Large 環境向けのビルドの同時実行の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Windows/Medium 環境向けのビルドの同時実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	Windows/Medium 環境向けのビルドの同時実行の最大数
ビルドタイムアウトの最小期間 (分単位)	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	ビルドの最大タイムアウト (分)
VPC 設定のセキュリティグループ	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	VPC 設定で利用可能なセキュリティグループ
VPC 設定のサブネット	サポートされている各リージョン: 16	いいえ	VPC 設定で利用可能なサブネット

> **Note**
>
> 内部メトリクスは、同時実行ビルドのデフォルトクォータを決定します。

詳細については、AWS CodeBuild ユーザーガイドの「CodeBuild のクォータ」を参照してください。

AWS CodeCommit エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグロー

バルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	codecommit.us-east-2.amazonaws.com codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	codecommit.us-east-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	codecommit.us-west-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	codecommit.us-west-2.amazonaws.com codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	codecommit.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	codecommit.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィッ	ap-south-2	codecommit.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ハイデラバード)				
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	codecommit.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	codecommit.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	codecommit.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	codecommit.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	codecommit.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	codecommit.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	codecommit.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ (中部)	ca-central-1	codecommit.ca-central-1.amazonaws.com codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	codecommit.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	codecommit.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	codecommit.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	codecommit.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	codecommit.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	codecommit.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	codecommit.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	codecommit.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	codecommit.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	codecommit.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	codecommit.us-gov-east-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	codecommit.us-gov-west-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

SSH および HTTPS 情報を含む Git 接続エンドポイントに関する情報については、CodeCommit のリージョンと Git 接続エンドポイントを参照してください。

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
許可されたリポジトリ	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	このアカウントで作成できるリポジトリの最大数。

詳細については、AWS CodeCommit ユーザーガイドの「CodeCommit のクォータ」を参照してください。

CodeConnections エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	codeconnections.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	codeconnections.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	codeconnections.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codconnections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	codeconnections.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

リージョン名	リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		codeconnections-fips.us-west-2.amazonaws.com		
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	codeconnections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	codeconnections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	codeconnections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	codeconnections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	codeconnections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	codeconnections.ca-central-1.amazonaws.com codeconnections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	codeconnections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	codeconnections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	codeconnections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	codeconnections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	codeconnections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	codeconnections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	codeconnections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	codeconnections.us-gov-east-1.amazonaws.com codeconnections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

クォータのリストについては、「デベロッパーツールコンソールユーザーガイド」の「Quotas for connections」を参照してください。

AWS CodeDeploy エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	codedeploy.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	codedeploy.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	codedeploy.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	codedeploy.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	codedeploy.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	codedeploy.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	codedeploy.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	codedeploy.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	codedeploy.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	codedeploy.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	codedeploy.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	codedeploy.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	codedeploy.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	codedeploy.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	codedeploy.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	codedeploy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	codedeploy.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	codedeploy.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	codedeploy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	codedeploy.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	codedeploy.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	codedeploy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	codedeploy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	codedeploy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	codedeploy.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	codedeploy.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	codedeploy.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	codedeploy.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	codedeploy.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	codedeploy.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	codedeploy.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	codedeploy.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	codedeploy.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	codedeploy.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	codedeploy.us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	codedeploy.us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

CodeDeploy エージェントエンドポイント

> **Note**
>
> これらのエンドポイントは IPv4 のみをサポートします。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	codedeploy-commands.us-east-2.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-east-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	codedeploy-commands.us-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	codedeploy-commands.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		codedeploy-commands-fips.us-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-west-1.amazonaws.com	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	codedeploy-commands.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	codedeploy-commands.af-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	codedeploy-commands.ap-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	codedeploy-commands.ap-east-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	codedeploy-commands.ap-south-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	codedeploy-commands.ap-southeast-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	codedeploy-commands.ap-southeast-4.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	codedeploy-commands.ap-southeast-5.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	codedeploy-commands.ap-southeast-6.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	codedeploy-commands.ap-southeast-7.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	codedeploy-commands.ap-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	codedeploy-commands.ap-northeast-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	codedeploy-commands.ap-northeast-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	codedeploy-commands.ap-southeast-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	codedeploy-commands.ap-southeast-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	codedeploy-commands.ap-northeast-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	codedeploy-commands.ca-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	codedeploy-commands.ca-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	codedeploy-commands.eu-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	codedeploy-commands.eu-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	codedeploy-commands.eu-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	codedeploy-commands.eu-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	codedeploy-commands.eu-west-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (スペイン)	eu-south-2	codedeploy-commands.eu-south-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	codedeploy-commands.eu-north-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	codedeploy-commands.eu-central-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	codedeploy-commands.il-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (バーレーン)	me-south-1	codedeploy-commands.me-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
中東 (UAE)	me-central-1	codedeploy-commands.me-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	codedeploy-commands.mx-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	codedeploy-commands.sa-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	codedeploy-commands.us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	codedeploy-commands.us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS Lambda デプロイを数時間で実行する	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	AWS Lambda デプロイが実行できる最大時間 (最初のトラフィックシフトと最後のトラフィックシフトの間の最大時間に対して 48 時間、および 2 つの可能なライフサイクルフックごとに 1 時間)
アカウントあたりの関連付けられたアプリケーション (リージョンごと)	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	1 つのリージョンの AWS アカウントに関連付けられているアプリケーションの最大数
デプロイグループごとの関連付けられたアラーム	サポートされている各リージョン: 50	可能	デプロイグループに関連付けられるアラームの最大数
デプロイグループ内の Auto Scaling グループ	サポートされている各リージョン: 10	あり	デプロイグループの Amazon EC2 Auto Scaling グループの最大数
アカウントあたりの同時実行デプロイ	サポートされている各リージョン: 1,300	あり	AWS アカウントに関連付けられた同時デプロイの最大数。Amazon EC2 Auto Scaling グループのスケールアップされた Amazon EC2 インスタンスへの各デプロイ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			は、EC2 インスタンスが関連付けられているアプリケーションごとに、単一の同時デプロイとしてカウントされます。
デプロイグループあたりの同時実行デプロイ	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	デプロイグループへの同時デプロイの最大数。この制限により、同じデプロイグループに対して同じアプリケーションを同時デプロイすることを防ぎます。
アカウントあたりのカスタムデプロイ設定	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	AWS アカウントに関連付けられたカスタムデプロイ設定の最大数
単一のアプリケーションに関連付けられたデプロイグループ	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	1 つのアプリケーションに関連付けられるデプロイグループの最大数
EC2/オンプレミスの Blue/Green デプロイ実行 (時間)	サポートされている各リージョン: 109	いいえ	EC2/オンプレミスのブルー/グリーンデプロイで実行できる最大時間数 (上記の 2 つの各制限に 48 時間 + 発生する可能性のある 13 のライフサイクルイベントに対して 1 時間)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
EC2/オンプレミスのインプレースデプロイ実行 (時間)	サポートされている各リージョン: 12	いいえ	EC2/オンプレミスインプレースデプロイで実行できる最大時間数
デプロイグループのイベント通知トリガー	サポートされている各リージョン: 10	あり	デプロイグループのイベント通知トリガーの最大数
アカウントあたりの GitHub 接続トークン	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	1 つの AWS アカウントの GitHub 接続トークンの最大数
EC2/オンプレミスの Blue/Green デプロイ時に、デプロイが完了してから元のインスタンスが終了するまでの時間	サポートされている各リージョン: 48	いいえ	EC2/オンプレミスのブルー/グリーンデプロイにおいて、デプロイが完了してから元のインスタンスが終了するまでの最大時間数
EC2/オンプレミスの Blue/Green デプロイ時に、リビジョンのデプロイから、トラフィックが代替インスタンスにシフトするまでの時間	サポートされている各リージョン: 48	いいえ	EC2/オンプレミス のブルー/グリーンデプロイにおいて、リビジョンをデプロイしてから置き換え先インスタンスへトラフィックが移行されるまでの最大時間数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
デプロイあたりのインスタンス数	us-east-1: 2,000 us-east-2: 2,000 us-west-2: 2,000 eu-central-1: 2,000 他のサポートされている各リージョン: 1,000	あり	1 つのデプロイ内のインスタンスの最大数
Blue/Green デプロイがデプロイに成功した後、元のデプロイからインスタンスを終了するまでの待機時間 (分)	サポートされている各リージョン: 2,800	いいえ	Blue/Green デプロイがデプロイに成功した後、元のデプロイからインスタンスを終了するまでの最大待機時間 (分)
AWS Lambda Canary または線形デプロイ中の最初のトラフィックシフトと最後のトラフィックシフトの間の分数	サポートされている各リージョン: 2,880	いいえ	AWS Lambda Canary または線形デプロイ中の最初のトラフィックシフトと最後のトラフィックシフトの間の最大分数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
デプロイが失敗するまでの時間 (分) (ライフサイクルイベントが開始しない場合)	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	ライフサイクルイベントが (1) コンソールまたは AWS CLI の create-deployment コマンドを使用してデプロイがトリガーされた場合、または (2) 以前のライフサイクルイベントが完了した後にデプロイが失敗するまでの最大分数。
Amazon ECS サービスに関連付けることができるデプロイグループの数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Amazon ECS サービスに関連付けることができるデプロイグループの最大数
BatchGetOnPremisesInstances API アクションへ渡すことができるインスタンスの数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	BatchGetOnPremises Instances API アクションに渡すことができるインスタンスの最大数
アカウントあたりの進行中の同時実行デプロイによって使用されたインスタンスの数	us-east-1: 3,000 他のサポートされている各リージョン: 1,000	あり	進行中かつ 1 つのアカウントに関連付けられている同時デプロイで使用できるインスタンスの最大数
Amazon ECS デプロイ中のトラフィックルートのリスナー数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Amazon ECS デプロイ中のトラフィックルートのリスナーの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
デプロイライフサイクルイベントが完了しなかった場合に失敗するまでの時間 (秒)	サポートされている各リージョン: 3,600 秒	いいえ	デプロイライフサイクルイベントが完了しなかった場合に失敗するまでの最大時間 (秒)
デプロイグループ名のサイズ	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	デプロイグループ名の最大文字数
タグキーのサイズ	サポートされている各リージョン: 128	いいえ	タグキーの最大文字数
タグ値のサイズ	サポートされている各リージョン: 256	いいえ	タグ値の最大文字数
デプロイグループのタグ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	デプロイグループのタグの最大数
AWS Lambda デプロイ中に 1 増分で移行できるトラフィック	サポートされている各リージョン: 99	いいえ	AWS Lambda デプロイ中に 1 増分で移行できるトラフィックの最大割合

詳細については、AWS CodeDeploy ユーザーガイドの「CodeDeploy のクォータ」を参照してください。

Amazon CodeGuru Profiler エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	codeguru-profiler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	codeguru-profiler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	codeguru-profiler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	codeguru-profiler.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィッ	ap-southeast-2	codeguru-profiler.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (シドニー)				
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	codeguru-profiler.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	codeguru-profiler.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	codeguru-profiler.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	codeguru-profiler.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	codeguru-profiler.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントおよびリージョンあたりのプロファイルグループの数。	サポートされている各リージョン: 500	あり	リージョンごとのアカウントあたりのプロファイ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			リンググループの最大数。

Amazon CodeGuru Reviewer エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	codeguru-reviewer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	codeguru-reviewer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	codeguru-reviewer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	codeguru-reviewer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	codeguru-reviewer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	codeguru-reviewer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	codeguru-reviewer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	codeguru-reviewer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	codeguru-reviewer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	codeguru-reviewer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
許可された Code Reviews	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	現在のリージョンのアカウントごとの 1 か月あたりのコードレビューの最大数。

Amazon CodeGuru Security のエンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	codeguru-security.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	codeguru-security.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	codeguru-security.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	codeguru-security.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	codeguru-security.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	codeguru-security.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	codeguru-security.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	codeguru-security.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	codeguru-security.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	codeguru-security.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS CodePipeline エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	codepipeline.us-east-2.amazonaws.com codepipeline-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	codepipeline.us-east-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	codepipeline.us-west-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	codepipeline.us-west-2.amazonaws.com codepipeline-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	codepipeline.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	codepipeline.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	codepipeline.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	codepipeline.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	codepipeline.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	codepipeline.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	codepipeline.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	codepipeline.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	codepipeline.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	codepipeline.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	codepipeline.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	codepipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	codepipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	codepipeline.ca-central-1.amazonaws.com codepipeline-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	codepipeline.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	codepipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	codepipeline.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	codepipeline.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	codepipeline.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	codepipeline.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	codepipeline.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	codepipeline.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	codepipeline.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	codepipeline.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	codepipeline.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	codepipeline.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	codepipeline.us-gov-east-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	codepipeline.us-gov-west-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS CloudFormation アクションのタイムアウト	サポートされている各リージョン: 3	あり	AWS CloudFormation デプロイアクションがタイムアウトするまでの日数
AWS CodeBuild アクションのタイムアウト	サポートされている各リージョン: 36	いいえ	AWS CodeBuild ビルドアクションまたはテストア

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			クションがタイムアウトするまでの時間
AWS CodeDeploy ECS (Blue/Green) アクションのタイムアウト	サポートされている各リージョン：5	あり	AWS CodeDeploy ECS (Blue/Green) アクションがタイムアウトするまでの日数
AWS CodeDeploy アクションのタイムアウト	サポートされている各リージョン：5	あり	AWS CodeDeploy デプロイアクションがタイムアウトするまでの日数
AWS Lambda アクションのタイムアウト	サポートされている各リージョン: 24	あり	AWS Lambda 呼び出しアクションがタイムアウトするまでの時間
アクション設定キーの長さ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	アクション設定キーで使用できる最大文字数
アクション設定値の長さ	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	アクション設定値で使用できる最大文字数
アクションのタイムアウト	サポートされている各リージョン: 1	あり	他のアクションがタイムアウトするまでの時間の長さ (時間数)
パイプラインあたりのアクティブな実行数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	PARALLEL 実行モードのパイプラインで許可されるアクティブな実行の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon S3 デプロイアクションのタイムアウト	サポートされている各リージョン: 90	あり	Amazon S3 デプロイアクションがタイムアウトするまでの時間の長さ (分)
承認アクションのタイムアウト	サポートされている各リージョン: 7	いいえ	承認アクションがタイムアウトするまでの時間の長さ (日数)
最小アクション	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ステージで使用できるアクションの最小数
パイプラインあたりの最小ステージ	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	パイプラインで使用できるステージの最小数
Total AWS CodeCommit または GitHub ソースアーティファクトのサイズ	サポートされている各リージョン: 1 GB	いいえ	AWS CodeCommit または GitHub リポジトリを使用するソースステージのアーティファクトの最大サイズ (GB 単位)
Amazon S3 ソースアーティファクトの合計サイズ	サポートされている各リージョン: 7 GB	いいえ	Amazon S3 アーティファクトバケットを使用するソースステージのアーティファクトの最大サイズ (GB)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Parameter Overrides の JSON オブジェクトの合計サイズ	サポートされている各リージョン: 1 KB	いいえ	ParameterOverrides プロパティに保存できる JSON オブジェクトの最大サイズ (KB)
パイプラインあたりのアクションの合計数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	パイプラインで使用できるアクションの最大数
ステージあたりのアクションの合計数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	ステージで使用できるアクションの最大数
カスタムアクションの合計数	サポートされている各リージョン: 50	可能	AWS アカウントのリージョンあたりのカスタムアクションの最大数
イメージ定義 JSON ファイルの合計サイズ	サポートされている各リージョン: 100 KB	いいえ	Amazon ECS コンテナとイメージをデプロイするパイプライン中で使用されるイメージ定義ファイルの JSON ファイルの最大サイズ (KB)
AWS CloudFormation デプロイの合計入力アーティファクトサイズ	サポートされている各リージョン: 256 MB	いいえ	Lambda 関数をデプロイする際の AWS CloudFormation アクションの入力アーティファクトの最大サイズ (MB)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ステージあたりの合計並列アクション	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	ステージで同時に実行されるアクションの最大数
実行履歴の合計期間	サポートされている各リージョン: 12	いいえ	パイプライン実行履歴情報を表示できる過去の月の最大数
合計パイプライン	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	AWS アカウントの AWS リージョンあたりのパイプラインの最大数。
ソースの変更を定期的にチェックするように変更検出が設定された合計パイプライン	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	ソースの変更を定期的にチェックする変更検出設定を使用した、リージョンあたりのパイプラインの最大数
ステージあたりの合計シーケンシャルアクション	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	ステージで実行されるシーケンシャルアクションの最大数
Amazon EBS デプロイのソースアーティファクトの合計サイズ	サポートされている各リージョン: 512 MB	いいえ	Amazon EBS を使用してアプリケーションをデプロイするパイプラインのソースステージのアーティファクトの最大サイズ (MB)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
パイプラインあたりの合計ステージ数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	パイプラインで使用できるステージの最大数
合計ウェブフック	サポートされている各リージョン: 300	あり	AWS アカウントのリージョンあたりのウェブフックの最大数

詳細については、AWS CodePipeline ユーザーガイドの「CodePipeline のクォータ」を参照してください。

AWS CodeStar 接続エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	codestar-connections.us-east-2.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	codestar-connections.us-east-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	codestar-connections.us-west-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	codestar-connections.us-west-2.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	codestar-connections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	codestar-connections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	codestar-connections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	codestar-connections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	codestar-connections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	codestar-connections.ca-central-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	codestar-connections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	codestar-connections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	codestar-connections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	codestar-connections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	codestar-connections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	codestar-connections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	codestar-connections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	codestar-connections.us-gov-east-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

クォータのリストについては、「デベロッパーツールコンソールユーザーガイド」の「Quotas for connections」を参照してください。

AWS CodeStar 通知エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	codestar-notifications.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	codestar-notifications.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	codestar-notifications.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	codestar-notifications.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	codestar-notifications.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	codestar-notifications.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	codestar-notifications.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	codestar-notifications.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	codestar-notifications.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	codestar-notifications.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	codestar-notifications.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	codestar-notifications.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	codestar-notifications.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	codestar-notifications.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	codestar-notifications.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	codestar-notifications.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (バーレーン)	me-south-1	codestar-notifications.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	codestar-notifications.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

クォータのリストについては、「デベロッパーツールコンソールのユーザーガイド」の「通知のクォータ」を参照してください。

Amazon Cognito エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Amazon Cognito ユーザープール

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	cognito-idp.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	cognito-idp.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	cognito-idp.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	cognito-idp.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	cognito-idp.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	cognito-idp.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	cognito-idp.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	cognito-idp.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	cognito-idp.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	cognito-idp.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	cognito-idp.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	cognito-idp.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	cognito-idp.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	cognito-idp.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	cognito-idp.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	cognito-idp.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	cognito-idp.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	cognito-idp.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	cognito-idp.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	cognito-idp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	cognito-idp.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	cognito-idp.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	cognito-idp.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	cognito-idp.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	cognito-idp.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	cognito-idp.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	cognito-idp.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	cognito-idp.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	cognito-idp.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	cognito-idp.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	cognito-idp.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	cognito-idp.us-gov-east-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	cognito-idp.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Amazon Cognito アイデンティティプール

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	cognito-identity.us-east-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	cognito-identity.us-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	cognito-identity.us-west-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	cognito-identity.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	cognito-identity.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	cognito-identity.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	cognito-identity.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	cognito-identity.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	cognito-identity.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	cognito-identity.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	cognito-identity.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	cognito-identity.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	cognito-identity.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	cognito-identity.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	cognito-identity.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	cognito-identity.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	cognito-identity.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	cognito-identity.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	cognito-identity.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	cognito-identity.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	cognito-identity.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	cognito-identity.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	cognito-identity.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	cognito-identity.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	cognito-identity.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	cognito-identity.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	cognito-identity.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	cognito-identity.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	cognito-identity.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	cognito-identity.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	cognito-identity.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	cognito-identity.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	cognito-identity.us-gov-east-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	cognito-identity.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Amazon Cognito Sync

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	cognito-sync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	cognito-sync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	cognito-sync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	cognito-sync.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	cognito-sync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	cognito-sync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	cognito-sync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	cognito-sync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	cognito-sync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	cognito-sync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	cognito-sync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Amazon Cognito ユーザープール

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ユーザープールあたりのアプリケーション	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	ユーザープールあたりのアプリクライアントの最大数。
アカウントあたりのカスタムドメイン数	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	このアカウントで作成できるカスタムドメインの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ユーザーあたりのグループ	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	個々のユーザーを追加できる、ユーザーあたりのグループの最大数。
ユーザープールあたりのグループ	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	ユーザープールあたりのグループの最大数。グループとは、ユーザープール内のユーザーの集合です。
ユーザープールあたりのアイデンティティプロバイダー	サポートされている各リージョン: 300	あり	ユーザープールあたりのアイデンティティプロバイダーの最大数。
アカウントあたりの ClientAuthentication リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 150/秒	いいえ	ClientAuthentication カテゴリのすべての API オペレーションの最大結合コールレート (1 秒あたりのリクエスト数)。カテゴリ内のすべてのオペレーションで同じクォータを共有します。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations を確認してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
LimitManagement リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	LimitManagement カテゴリのすべての API オペレーションの最大結合コールレート (1 秒あたりのリクエスト数) 。カテゴリ内のすべてのオペレーションで同じクォータを共有します。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations を確認してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UserAccountRecovery リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 30/秒	いいえ	UserAccountRecovery カテゴリのすべての API オペレーションの最大結合コールレート (1 秒あたりのリクエスト数)。カテゴリ内のすべてのオペレーションで同じクォータを共有します。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations を確認してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UserAuthentication リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 120/秒	あり	UserAuthentication カテゴリのすべての API オペレーションに対してリクエストできる最大結合コールレート (1 秒あたりのリクエスト数) 。Amazon Cognito コンソールまたは APIs。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations を確認してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UserCreation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50/秒	あり	UserCreation カテゴリのすべての API オペレーションに対してリクエストできる最大結合コールレート (1 秒あたりのリクエスト数) 。Amazon Cognito コンソールまたは APIs。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations を確認してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UserFederation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 25/秒	あり	UserFederation カテゴリのすべての API オペレーションに対してリクエストできる最大結合コールレート (1 秒あたりのリクエスト数) 。Amazon Cognito コンソールまたは APIs。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations を確認してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UserList リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 30/秒	いいえ	UserList カテゴリのすべての API オペレーションの最大結合コールレート (1 秒あたりのリクエスト数)。カテゴリ内のすべてのオペレーションで同じクォータを共有します。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations を確認してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの UserPoolClientRead リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 15/秒	いいえ	UserPoolClientRead カテゴリのすべての API オペレーションの最大結合コールレート (1 秒あたりのリクエスト数)。カテゴリ内のすべてのオペレーションで同じクォータを共有します。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations を確認してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ユーザープールあたりの UserPoolClientRead リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	ユーザープールあたりの UserPoolClientRead カテゴリのオペレーションの最大コールレート (1 秒あたりのリクエスト数)。このカテゴリ内のオペレーションはすべて、ユーザープールあたりのこのレートで呼び出すことができます。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations にあります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの UserPoolClientUpdate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 15/秒	いいえ	UserPoolClientUpdate カテゴリのすべての API オペレーションの最大結合コールレート (1 秒あたりのリクエスト数)。カテゴリ内のすべてのオペレーションで同じクォータを共有します。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations を確認してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ユーザープールあたりの UserPoolClientUpdate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	ユーザープールあたりの UserPoolClientUpdate カテゴリのオペレーションの最大コールレート (1 秒あたりのリクエスト数)。このカテゴリ内のオペレーションはすべて、ユーザープールあたりのこのレートで呼び出すことができます。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations にあります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UserPoolRead リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 15/秒	いいえ	UserPoolRead カテゴリのすべての API オペレーションの最大結合コールレート (1 秒あたりのリクエスト数)。カテゴリ内のすべてのオペレーションで同じクォータを共有します。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations を確認してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの UserPoolResourceRead リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	いいえ	UserPoolResourceRead カテゴリのすべての API オペレーションの最大結合コールレート (1 秒あたりのリクエスト数)。カテゴリ内のすべてのオペレーションで同じクォータを共有します。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations を確認してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ユーザープールあたりの UserPoolResourceRead リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	ユーザープールあたりの UserPoolResourceRead カテゴリのオペレーションの最大コールレート (1 秒あたりのリクエスト数)。このカテゴリ内のオペレーションはすべて、ユーザープールあたりのこのレートで呼び出すことができます。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations にあります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの UserPoolResourceUpdate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 15/秒	いいえ	UserPoolResourceUpdate カテゴリのすべての API オペレーションの最大結合コールレート (1 秒あたりのリクエスト数)。カテゴリ内のすべてのオペレーションで同じクォータを共有します。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations を確認してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ユーザープールあたりの UserPoolResourceUpdate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	ユーザープールあたりの UserPoolResourceUpdate カテゴリのオペレーションの最大コールレート (1 秒あたりのリクエスト数)。このカテゴリ内のオペレーションはすべて、ユーザープールあたりのこのレートで呼び出すことができます。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations にあります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UserPoolUpdate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 15/秒	いいえ	UserPoolUpdate カテゴリのすべての API オペレーションの最大結合コールレート (1 秒あたりのリクエスト数)。カテゴリ内のすべてのオペレーションで同じクォータを共有します。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations を確認してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UserRead リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 120/秒	あり	UserRead カテゴリのすべての API オペレーションに対してリクエストできる最大結合コールレート (1 秒あたりのリクエスト数) 。Amazon Cognito コンソールまたは APIs。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations を確認してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UserResourceRead リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50/秒	あり	UserResourceRead カテゴリのすべての API オペレーションに対してリクエストできる最大結合コールレート (1 秒あたりのリクエスト数) 。Amazon Cognito コンソールまたは APIs。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations を確認してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UserResourceUpdate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 25/秒	いいえ	UserResourceUpdate カテゴリのすべての API オペレーションの最大結合コールレート (1 秒あたりのリクエスト数)。カテゴリ内のすべてのオペレーションで同じクォータを共有します。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations を確認してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UserToken リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 120/秒	あり	UserToken カテゴリのすべての API オペレーションに対してリクエストできる最大結合コールレート (1 秒あたりのリクエスト数) 。Amazon Cognito コンソールまたは APIs。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations を確認してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UserUpdate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 25/秒	いいえ	UserUpdate カテゴリのすべての API オペレーションの最大結合コールレート (1 秒あたりのリクエスト数)。カテゴリ内のすべてのオペレーションで同じクォータを共有します。含まれるオペレーションのリストは https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations を確認してください。
ユーザープールあたりのリソースサーバー	サポートされている各リージョン: 25	可能	ユーザープールあたりのリソースサーバーの最大数。リソースサーバーは、アクセス保護されたリソース用のサーバーです。
リソースサーバーあたりのスコープ	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	リソースサーバーあたりのスコープの最大数。スコープは、アプリがリソースにリクエストできるアクセスのレベル (読み取りアクセスや書き込みアクセスなど) です。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ユーザープールあたりのユーザーインポートジョブ	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	ユーザープールあたりのユーザーインポートジョブの最大数。
アカウントあたりのユーザープール	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	リージョンごとにこのアカウントで作成できるユーザープールの最大数。

詳細については、Amazon Cognito デベロッパーガイドの Amazon Cognito のクォータを参照してください。

Amazon Cognito アイデンティティプール

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アイデンティティプール名のサイズ	サポートされている各リージョン: 128 バイト	いいえ	アイデンティティプール名の最大サイズ (バイト)。
アカウントあたりのアイデンティティプール	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	アカウントあたりのアイデンティティプールの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
List API 呼び出しの結果	サポートされている各リージョン: 60	いいえ	リストまたは lookup API 呼び出しからの結果の最大数。
ログインプロバイダー名のサイズ	サポートされている各リージョン: 2,048 バイト	いいえ	ログインプロバイダー名の最大サイズ (バイト)。
GetCredentialsForIdentity リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 200	あり	1 秒あたりに実行できる GetCredentialsForIdentity リクエストの最大数。
GetId リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 25	可能	1 秒あたりに実行できる GetId リクエストの最大数。
GetOpenIdToken リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 200	あり	1 秒あたりに実行できる GetOpenIdToken リクエストの最大数。
GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	1 秒あたりに実行できる GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity リクエストの最大数。
ListIdentities リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 5	あり	1 秒あたりに実行できる ListIdentities リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListTagsForResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 秒あたりに実行できる ListTagsForResource リクエストの最大数。
TagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 5	あり	1 秒あたりに実行できる TagResource リクエストの最大数。
UntagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 5	あり	1 秒あたりに実行できる UntagResource リクエストの最大数。
ロールベースのアクセス制御ルール	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	ロールベースのアクセスコントロール (RBAC) 用のルールの最大数。
アイデンティティプールあたりのユーザープールプロバイダー	サポートされている各リージョン: 50	可能	アイデンティティプールあたりの Amazon Cognito ユーザープールプロバイダーの最大数。

詳細については、Amazon Cognito デベロッパーガイドの Amazon Cognito のクォータを参照してください。

Amazon Cognito Sync

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
一括発行の待機時間	サポートされている各リージョン: 24	いいえ	正常なリクエスト後の一括発行の最大待機時間 (時間数)。
データセット名のサイズ	サポートされている各リージョン: 128 バイト	いいえ	データセット名の最大サイズ (バイト)。
データセットのサイズ	サポートされている各リージョン: 1 メガバイト	あり	データセットの最大サイズ (MB)。
アイデンティティあたりのデータセット	サポートされている各リージョン: 20	可能	ID あたりのデータセットの最大数。
データセットあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 1,024	あり	データセットあたりのレコードの最大数。

詳細については、Amazon Cognito デベロッパーガイドの Amazon Cognito のクォータを参照してください。

Amazon Comprehend エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグロー

バルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	comprehend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.us-east-2.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	comprehend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		comprehend.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	comprehend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.us-west-2.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	comprehend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	comprehend.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	comprehend.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	comprehend.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	comprehend.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	comprehend.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	comprehend.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	comprehend.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.eu-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	comprehend.eu-west-2.amazonaws.com comprehend.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	comprehend.us-gov-west-1.amazonaws.com comprehend-fips.us-gov-west-1.api.aws comprehend-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com comprehend.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
BatchDetectDominantLanguage スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 25	可能	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる BatchDetectDominantLanguage リクエストの最大数
BatchDetectEntities スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 25	可能	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる BatchDetectEntities リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
BatchDetectKeyPhrases スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 25	可能	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる BatchDetectKeyPhrases リクエストの最大数
BatchDetectSentiment スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 25	可能	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる BatchDetectSentiment リクエストの最大数
BatchDetectSyntax スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 25	可能	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる BatchDetectSyntax リクエストの最大数
BatchDetectTargetedSentiment スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 25	可能	現在のリージョンにおける、1 秒あたり各アカウントに許容される BatchDetectTargetedSentiment リクエストの最大数
1 秒あたりのトランザクションの ContainsPiiEntities スロットリング制限	サポートされている各リージョン: 25	可能	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ContainsPiiEntities リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateDocumentClassifier の最大アクティブジョブ数	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンでアカウントごとに許可される API CreateDocumentClassifier のアクティブなジョブの最大数
CreateDocumentClassifier スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる CreateDocumentClassifier リクエストの最大数
CreateEntityRecognizer の最大アクティブジョブ	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンでアカウントごとに許可される API CreateEntityRecognizer のアクティブなジョブの最大数
CreateEntityRecognizer スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる CreateEntityRecognizer リクエストの最大数
CreateFlywheel アクティブフライホイールの最大数	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在のリージョンで、アカウントあたりに同時にアクティブにできるフライホイールの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateFlywheel 最大同時	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、アカウントあたりに同時に作成できるフライホイールの最大数
データセットの最大同時作成数	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、アカウントあたりに作成状態にできるデータセットの最大数
DeleteDocumentClassifier スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DeleteDocumentClassifier リクエストの最大数
DeleteEntityRecognizer スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DeleteEntityRecognizer リクエストの最大数
DescribeDocumentClassificationJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DescribeDocumentClassificationJob リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeDocumentClassifier スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DescribeDocumentClassifier リクエストの最大数
DescribeDominantLanguageDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DescribeDominantLanguageDetectionJob リクエストの最大数
DescribeEntitiesDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DescribeEntitiesDetectionJob リクエストの最大数
DescribeEntityRecognizer スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DescribeEntityRecognizer リクエストの最大数
DescribeEventsDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DescribeEventsDetectionJob リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeKeyPhrasesDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DescribeKeyPhrasesDetectionJob リクエストの最大数
DescribePiiEntitiesDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DescribePiiEntitiesDetectionJob リクエストの最大数
DescribeSentimentDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DescribeSentimentDetectionJob リクエストの最大数
DescribeTargetedSentimentDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DescribeTargetedSentimentDetectionJob リクエストの最大数
DescribeTopicsDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DescribeTopicsDetectionJob リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DetectDominantLanguage スロットリング制限 (トランザクション/秒)	us-east-1: 200 他のサポートされている各リージョン: 50	あり	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DetectDominantLanguage リクエストの最大数
DetectEntities スロットリング制限 (トランザクション/秒)	us-east-1: 100 他のサポートされている各リージョン: 25	あり	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DetectEntities リクエストの最大数
DetectKeyPhrases スロットリング制限 (トランザクション/秒)	us-east-1: 50 他のサポートされている各リージョン: 25	あり	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DetectKeyPhrases リクエストの最大数
DetectPiiEntities スロットリング制限 (トランザクション/秒)	us-east-1: 200 us-west-2: 100 他のサポートされている各リージョン: 50	あり	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DetectPiiEntities リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DetectSentiment スロットリング制限 (トランザクション/秒)	us-east-1: 200 us-west-2: 100 他のサポートされている各リージョン: 50	あり	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DetectSentiment リクエストの最大数
DetectSyntax スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 25	可能	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DetectSyntax リクエストの最大数
DetectTargetedSentiment スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 25	可能	現在のリージョンにおける、1 秒あたり各アカウントに許容される DetectTargetedSentiment リクエストの最大数
1 秒あたりのトランザクション数における DetectToxicContent スロットル制限	サポートされている各リージョン: 25	可能	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DetectToxicContent リクエストの最大数
エンドポイント最大アクティブエンドポイント	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在のリージョンでアカウントごとに使用できるアクティブなエンドポイントの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりのエンドポイント最大推論単位	サポートされている各リージョン: 200	あり	現在のリージョンでアカウントごとに使用できる推論単位の最大数
エンドポイントあたりのエンドポイント最大推論単位	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在のリージョンでエンドポイントごとに使用できる推論単位の最大数
ListDocumentClassificationJobs スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListDocumentClassificationJobs リクエストの最大数
ListDocumentClassifiers スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListDocumentClassifiers リクエストの最大数
ListDominantLanguageDetectionJobs スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListDominantLanguageDetectionJobs リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListEntitiesDetectionJobs スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListEntitiesDetectionJobs リクエストの最大数
ListEntityRecognizers スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListEntityRecognizers リクエストの最大数
ListEventsDetectionJobs スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListEventsDetectionJobs リクエストの最大数
ListKeyPhrasesDetectionJobs スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListKeyPhrasesDetectionJobs リクエストの最大数
ListPiiEntitiesDetectionJobs スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListPiiEntitiesDetectionJobs リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListSentimentDetectionJobs スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListSentimentDetectionJobs リクエストの最大数
ListTagsForResource スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListTagsForResource リクエストの最大数
ListTargetedSentimentDetectionJobs スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListTargetedSentimentDetectionJobs リクエストの最大数
ListTopicsDetectionJobs スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListTopicsDetectionJobs リクエストの最大数
フライホイールあたりの MaxTestDatasets	サポートされている各リージョン: 50	可能	フライホイールあたりのテストデータセットの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フライホイールあたりの MaxTrainDatasets	サポートされている各リージョン: 50	可能	フライホイールあたりのトレーニングデータセットの最大数
StartDocumentClassificationJob 最大アクティブジョブ	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンでアカウントごとに許可される API StartDocumentClassificationJob のアクティブなジョブの最大数
StartDocumentClassificationJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StartDocumentClassificationJob リクエストの最大数
StartDominantLanguageDetectionJob 最大アクティブジョブ	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンでアカウントごとに許可される API StartDominantLanguageDetectionJob のアクティブなジョブの最大数
StartDominantLanguageDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StartDominantLanguageDetectionJob リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartEntitiesDetectionJob 最大アクティブジョブ	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンでアカウントごとに許可される API StartEntitiesDetectionJob のアクティブなジョブの最大数
StartEntitiesDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StartEntitiesDetectionJob リクエストの最大数
StartEventsDetectionJob の最大アクティブジョブ数	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンでアカウントごとに許可される API StartEventsDetectionJob のアクティブなジョブの最大数
StartEventsDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StartEventsDetectionJob リクエストの最大数
StartFlywheelIteration フライホイールの同時実行イテレーションの最大数	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、アカウントあたりに同時に実行できるフライホイールイテレーションの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartKeyPhrasesDetectionJob 最大アクティブジョブ	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンでアカウントごとに許可される API StartKeyPhrasesDetectionJob のアクティブなジョブの最大数
StartKeyPhrasesDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StartKeyPhrasesDetectionJob リクエストの最大数
StartPiiEntitiesDetectionJob 最大アクティブジョブ	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンでアカウントごとに許可される API StartPiiEntitiesDetectionJob のアクティブなジョブの最大数
StartPiiEntitiesDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StartPiiEntitiesDetectionJob リクエストの最大数
StartSentimentDetectionJob 最大アクティブジョブ	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンでアカウントごとに許可される API StartSentimentDetectionJob のアクティブなジョブの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartSentimentDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StartSentimentDetectionJob リクエストの最大数
StartTargetedSentimentDetectionJob の最大アクティブジョブ数	サポートされている各リージョン: 10	[あり]	現在のリージョンでアカウントごとに許可される API StartTargetedSentimentDetectionJob のアクティブなジョブの最大数
StartTargetedSentimentDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StartTargetedSentimentDetectionJob リクエストの最大数
StartTopicsDetectionJob 最大アクティブジョブ	サポートされている各リージョン: 10	[あり]	現在のリージョンでアカウントごとに許可される API StartTopicsDetectionJob のアクティブなジョブの最大数
StartTopicsDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StartTopicsDetectionJob リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StopDominantLanguageDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StopDominantLanguageDetectionJob リクエストの最大数
StopEntitiesDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StopEntitiesDetectionJob リクエストの最大数
StopEventsDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StopEventsDetectionJob リクエストの最大数
StopKeyPhrasesDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StopKeyPhrasesDetectionJob リクエストの最大数
StopPiiEntitiesDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StopPiiEntitiesDetectionJob リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StopSentimentDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StopSentimentDetectionJob リクエストの最大数
StopTargetedSentimentDetectionJob スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StopTargetedSentimentDetectionJob リクエストの最大数
StopTrainingDocumentClassifier スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StopTrainingDocumentClassifier リクエストの最大数
StopTrainingEntityRecognizer スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StopTrainingEntityRecognizer リクエストの最大数
TagResource スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる TagResource リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UntagResource スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでアカウントごとに 1 秒あたりに実行できる UntagResource リクエストの最大数

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「ガイドラインとクォータ」を参照してください。

Amazon Comprehend Medical エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	comprehendmedical.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		comprehendmedical-fips.us-east-2.amazonaws.com		
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	comprehendmedical.us-east-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	comprehendmedical.us-west-2.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	comprehendmedical.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	comprehendmedical.ca-central-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	comprehendmedical.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	comprehendmedical.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	comprehendmedical.us-gov-west-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DetectEntities オペレーションの文字数/秒 (CPS)	サポートされている各リージョン: 40,000	あり	DetectEntities オペレーションの最大文字数/秒 (CPS)。
DetectEntities-v2 オペレーションの文字数/秒 (CPS)	サポートされている各リージョン: 40,000	あり	DetectEntities-v2 オペレーションの最大文字数/秒 (CPS)。
DetectPHI オペレーションの 1 秒あたりの文字 (CPS)	サポートされている各リージョン: 40,000	あり	DetectPHI オペレーションの最大文字数/秒 (CPS)。
InferICD10CM オペレーションの文字数/秒 (CPS)	サポートされている各リージョン: 40,000	あり	InferICD10CM オペレーションの最大文字数/秒 (CPS)。
InferRxNorm オペレーションの文字数/秒 (CPS)	サポートされている各リージョン: 40,000	あり	InferRxNorm オペレーションの最大文字数/秒 (CPS)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
InferSNOMEDCT オペレーションの文字数/秒 (CPS)	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	InferSNOMEDCT オペレーションの最大文字数/秒 (CPS)。
バッチジョブの最大サイズ (バッチジョブで送信されたすべてのファイルの合計)。	サポートされている各リージョン: 1 GB	いいえ	バッチジョブの最大サイズ (バッチジョブで送信されたすべてのファイルの合計)。
InferSNOMEDCT の最大ドキュメントサイズ (UTF-8 文字)	サポートされている各リージョン: 5 キロバイト	いいえ	InferSNOMEDCT の最大ドキュメントサイズ (UTF-8 文字)。
DetectEntities オペレーションの最大ドキュメントサイズ (UTF-8 文字)	サポートされている各リージョン: 20 KB	いいえ	DetectEntities オペレーションの最大ドキュメントサイズ (UTF-8 文字)。
DetectEntities-v2 オペレーションの最大ドキュメントサイズ (UTF-8 文字)	サポートされている各リージョン: 20 KB	いいえ	DetectEntities-v2 オペレーションの最大ドキュメントサイズ (UTF-8 文字)。
DetectPHI オペレーションの最大ドキュメントサイズ (UTF-8 文字)	サポートされている各リージョン: 20 KB	いいえ	DetectPHI オペレーションの最大ドキュメントサイズ (UTF-8 文字)。
InferICD10CM オペレーションの最大ドキュメントサイズ (UTF-8 文字)	サポートされている各リージョン: 10 KB	いいえ	InferICD10CM オペレーションの最大ドキュメントサイズ (UTF-8 文字)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
InferRxNorm オペレーションの最大ドキュメントサイズ (UTF-8 文字)	サポートされている各リージョン: 10 KB	いいえ	InferRxNorm オペレーションの最大ドキュメントサイズ (UTF-8 文字)。
InferSNOMEDCT バッチジョブの最大個別ファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 5 キロバイト	いいえ	InferSNOMEDCT バッチジョブの最大個別ファイルサイズ。
バッチジョブの最大個別ファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 40 KB	いいえ	バッチジョブの最大個別ファイルサイズ。
バッチジョブの最小サイズ (すべてのファイル)	サポートされている各リージョン: 1 バイト	いいえ	バッチジョブの最小サイズ (すべてのファイル)。
オントロジー (ICD10、RxNNorm、SNOMEDCT) リンクのバッチジョブの最大サイズ (バッチジョブで送信されたすべてのファイルの合計)。	サポートされている各リージョン: 1 GB	いいえ	オントロジー (ICD10、RxNNorm、SNOMEDCT) リンクのバッチジョブの最大サイズ (バッチジョブで送信されたすべてのファイルの合計)。
DescribeEntitiesDetectionV2Job オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 10	あり	DescribeEntitiesDetectionV2Job オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeICD10CMInferenceJob オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 10	あり	DescribeICD10CMInferenceJob オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。
DescribePHIDetectionJob オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 10	あり	DescribePHIDetectionJob オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。
DescribeRxNormInferenceJob オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 10	あり	DescribeRxNormInferenceJob オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。
DetectEntities オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 40	いいえ	DetectEntities オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。
DetectEntities-v2 オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 40	いいえ	DetectEntities-v2 オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。
DetectPHI オペレーションの 1 秒あたりのトランザクション数 (TPS)	サポートされている各リージョン: 40	いいえ	DetectPHI オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。
InferICD10CM オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 40	いいえ	InferICD10CM オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
InferRxNorm オペレーションの 1 秒あたりのトランザクション数 (TPS)	サポートされている各リージョン: 40	いいえ	InferRxNorm オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。
InferSNOMEDCT オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	InferSNOMEDCT オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。
ListEntitiesDetectionV2Jobs オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListEntitiesDetectionV2Jobs オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。
ListICD10CMInferenceJobs オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListICD10CMInferenceJobs オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。
ListPHIDetectionJobs オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListPHIDetectionJobs オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。
ListRxNormInferenceJobs オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListRxNormInferenceJobs オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartEntitiesDetectionV2Job オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：5	あり	StartEntitiesDetectionV2Job オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。
StartICD10CMInferenceJob オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：5	あり	StartICD10CMInferenceJob オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。
StartPHIDetectionJob オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：5	あり	StartPHIDetectionJob オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。
StartRxNormInferenceJob オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：5	あり	StartRxNormInferenceJob オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。
StartSNOMEDCTInferenceJob オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	StartSNOMEDCTInferenceJob オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。
StopEntitiesDetectionV2Job オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：5	あり	StopEntitiesDetectionV2Job オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StopICD10CMInferenceJob オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：5	あり	StopICD10CMInferenceJob オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。
StopPHIDetectionJob オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：5	あり	StopPHIDetectionJob オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。
StopRxNormInferenceJob オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：5	あり	StopRxNormInferenceJob オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。
StopSNOMEDCTInferenceJob オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン：5	あり	StopSNOMEDCTInferenceJob オペレーションの最大トランザクション数/秒 (TPS)。

AWS Compute Optimizer エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	compute-optimizer.us-east-2.amazonaws.com compute-optimizer.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	compute-optimizer.us-east-1.amazonaws.com compute-optimizer.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	compute-optimizer.us-west-1.amazonaws.com compute-optimizer.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	compute-optimizer.us-west-2.amazonaws.com compute-optimizer.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	compute-optimizer.af-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	compute-optimizer.ap-east-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	compute-optimizer.ap-south-2.amazonaws.com compute-optimizer.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	compute-optimizer.ap-southeast-3.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	compute-optimizer.ap-southeast-4.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	compute-optimizer.ap-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	compute-optimizer.ap-northeast-3.amazonaws.com compute-optimizer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	compute-optimizer.ap-northeast-2.amazonaws.com compute-optimizer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	compute-optimizer.ap-southeast-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	compute-optimizer.ap-southeast-2.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	compute-optimizer.ap-northeast-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	compute-optimizer.ca-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	compute-optimizer.eu-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	compute-optimizer.eu-west-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	compute-optimizer.eu-west-2.amazonaws.com compute-optimizer.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	compute-optimizer.eu-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	compute-optimizer.eu-west-3.amazonaws.com compute-optimizer.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	compute-optimizer.eu-south-2.amazonaws.com compute-optimizer.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	compute-optimizer.eu-north-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	compute-optimizer.eu-central-2.amazonaws.com compute-optimizer.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	compute-optimizer.il-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	compute-optimizer.me-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	compute-optimizer.me-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	compute-optimizer.sa-east-1.amazonaws.com compute-optimizer.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	compute-optimizer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	compute-optimizer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> AWS Compute Optimizer にはデュアルスタックエンドポイントが用意されているため、IPv4 および IPv6 リクエストを使用してサービスにアクセスできます。詳細については、「Dual stack endpoints」を参照してください。

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの API 呼び出し数/秒	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウントあたりの API 呼び出し数/秒。

AWS Config エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	config.us-east-2.amazonaws.com config-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com config-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com config-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com config-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	config.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	config.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	config.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	config.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	config.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

リソースタグ

名前	デフォルト	引き上げ可能
リソースあたりのタグの最大数	50	いいえ

AWS Config ルール

名前	デフォルト	引き上げ可能
アカウントあたりのリージョンあたりの AWS Config ルールの最大数	1,000	いいえ

単一アカウントのコンフォーマンスパック

名前	デフォルト	引き上げ可能
アカウントあたりのコンフォーマンスパックの最大数	50	いいえ

名前	デフォルト	引き上げ可能
コンフォーマンスパックあたりの AWS Config ルールの最大数	130	いいえ

> **Note**
>
> AWS Config コンフォーマンスパックの ルールは、アカウントあたりのリージョンあたりの AWS Config ルールの最大数のクォータでカウントされます。

組織コンフォーマンスパック

名前	デフォルト	引き上げ可能
組織ごとのコンフォーマンスパックの最大数	50	いいえ
組織コンフォーマンスパックあたりの AWS Config ルールの最大数	130	いいえ

> **Note**
>
> 組織レベルでデプロイすると、子アカウントのクォータにカウントされます。コンフォーマンスパックの AWS Config ルールは、アカウントあたりのリージョンあたりの AWS Config ルールの最大数のクォータにカウントされます。

アグリゲータ

名前	デフォルト	引き上げ可能
設定アグリゲータの最大数	50	はい
アグリゲータ内のアカウントの最大数	10000	いいえ

名前	デフォルト	引き上げ可能
すべてのアグリゲータで週ごとに追加または削除されるアカウントの最大数	1,000	あり

> **Note**
>
> 組織単位のアグリゲータと個々のアカウントのアグリゲータはどちらも、設定アグリゲータの最大数のクォータにカウントされます。

高度なクエリ

名前	デフォルト	引き上げ可能
1 つのアカウントと 1 つのリージョンに保存されたクエリの最大数	300	あり

Amazon Connect Customer エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	connect.us-east-1.amazonaws.com connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	connect.us-west-2.amazonaws.com connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		connect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Customer Contact Lens エンドポイントを接続する

Connect Customer Contact Lens サービスには、次のエンドポイントがあります。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	contact-lens.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	contact-lens.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	contact-lens.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	contact-lens.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	contact-lens.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	contact-lens.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	contact-lens.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	contact-lens.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	contact-lens.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	contact-lens.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

カスタマー参加者サービスエンドポイントを接続する

Connect Customer Participant Service には次のエンドポイントがあります。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	participant.connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		participant.connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	participant.connect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		participant.connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	participant.connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	participant.connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	participant.connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	participant.connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	participant.connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	participant.connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	participant.connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	participant.connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	participant.connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Customer Customer Profiles エンドポイントを接続する

Connect Customer Profiles サービスには、次のエンドポイントがあります。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	profile.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		profile-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	profile.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		profile-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		profile.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		profile-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	profile.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.af-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィッ	ap-northeast-2	profile.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
ク (ソウル)			
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	profile.ap-southeast-1.amazonaws.com profile.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	profile.ap-southeast-2.amazonaws.com profile.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	profile.ap-northeast-1.amazonaws.com profile.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	profile.ca-central-1.amazonaws.com profile.ca-central-1.api.aws profile-fips.ca-central-1.amazonaws.com profile-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	profile.eu-central-1.amazonaws.com profile.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	profile.eu-west-2.amazonaws.com profile.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

AppIntegrations Service のエンドポイント

AppIntegrations Service には、次のエンドポイントがあります。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	app-integrations.us-east-1.amazonaws.com app-integrations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	app-integrations.us-west-2.amazonaws.com app-integrations-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	app-integrations.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	app-integrations.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	app-integrations.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	app-integrations.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	app-integrations.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	app-integrations.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		app-integrations-fips.ca-central-1.amazonaws.com		
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	app-integrations.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	app-integrations.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Customer Cases エンドポイントを接続する

Connect Customer Cases には次のエンドポイントがあります。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	cases.us-east-1.amazonaws.com cases-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	cases.us-west-2.amazonaws.com cases-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	cases.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	cases.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	cases.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	cases.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	cases.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	cases.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	cases.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	cases.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Customer Voice ID エンドポイントを接続する

Connect Customer Voice ID には次のエンドポイントがあります。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	voiceid.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		voiceid-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	voiceid.us-west-2.amazonaws.com voiceid-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	voiceid.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	voiceid.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	voiceid.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	voiceid.ca-central-1.amazonaws.com voiceid-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	voiceid.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	voiceid.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Q in Connect のエンドポイント

Amazon Q in Connect には、次のエンドポイントがあります。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	wisdom.us-east-1.amazonaws.com ui.wisdom.us-east-1.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	wisdom.us-west-2.amazonaws.com ui.wisdom.us-west-2.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	wisdom.af-south-1.amazonaws.com ui.wisdom.af-south-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	wisdom.ap-northeast-2.amazonaws.com ui.wisdom.ap-northeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	wisdom.ap-southeast-1.amazonaws.com ui.wisdom.ap-southeast-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	wisdom.ap-southeast-2.amazonaws.com ui.wisdom.ap-southeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	wisdom.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		ui.wisdom.ap-northeast-1.prod.internal.clover.aws.dev		
カナダ (中部)	ca-central-1	wisdom.ca-central-1.amazonaws.com ui.wisdom.ca-central-1.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	wisdom.eu-central-1.amazonaws.com ui.wisdom.eu-central-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	wisdom.eu-west-2.amazonaws.com ui.wisdom.eu-west-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS インスタンスあたりの Lambda 関数	サポートされている各リージョン: 50	可能	このインスタンスで現在のリージョンに作成できる AWS Lambda 関数の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
キューあたりの追加の E メールアドレス	サポートされている各リージョン: 49	あり	現在のリージョンで、このインスタンスのキューに関連付けることができる追加の E メールアドレスの最大数。
インスタンスあたりのエージェントステータス	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	このインスタンスで現在のリージョンに作成できるエージェントステータスの最大数。この制限を増やすことはできません。
スケジュールごとのエージェント	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	現在のリージョンにあるスケジュールごとのエージェントの最大数。
スタッフ配置グループあたりのエージェント	サポートされている各リージョン: 350	いいえ	現在のリージョンにあるスタッフ配置グループごとのエージェントの最大数。
Amazon Connect インスタンス数	サポートされている各リージョン: 2	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できる Amazon Connect インスタンスの最大数。
インスタンスあたりの Amazon Lex V2 ボットのエイリアス	サポートされている各リージョン: 100	可能	このインスタンスで使用できる Amazon Lex V2 ボットのエイリアスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インスタンスあたりの Amazon Lex ボット	サポートされている各リージョン: 70	あり	このインスタンスで現在のリージョンで使用できる Amazon Lex ボットの最大数。
インスタンスあたりの Amazon Pinpoint アプリケーション統合の関連付け	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このインスタンスで作成できる Amazon Pinpoint アプリケーション統合の関連付けの最大数。
インスタンスあたりのアプリケーション統合の関連付け	サポートされている各リージョン: 25	可能	現在のリージョンにおいて、このインスタンスで作成できるアプリケーション統合の関連付けの最大数。
データテーブルあたりの属性	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	データテーブルごとに定義できる属性の最大数。
インスタンスあたりのキャパシティプランオーバーライドアップロード	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	現在のリージョンにおけるインスタンスあたりのキャパシティプランオーバーライドアップロードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インスタンスあたりのキャパシティプランのユーザーデータ	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	現在のリージョンにおけるインスタンスあたりのキャパシティプランのユーザーデータの最大数。
インスタンスあたりのキャパシティプランニングシナリオ	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	現在のリージョンのこのインスタンスで作成できるキャパシティプランニングシナリオの最大数。
インスタンスあたりのキャパシティプラン	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	現在のリージョンのこのインスタンスで作成できるキャパシティプランの最大数。
インスタンスあたりの Cases ドメイン統合の関連付け	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このインスタンスで作成できる Cases ドメイン統合の関連付けの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インスタンスあたりのアクティブな同時呼び出しの数	サポートされている各リージョン: 10	あり	このインスタンスで現在のリージョンで使用できるアクティブな同時呼び出しの最大数。この値を超えると、問い合わせは高速の話し中の音になります。これは、着信番号への転送パスが利用できないことを示します。
インスタンスあたりの同時実行アクティブチャット	サポートされている各リージョン: 500	あり	このインスタンスで現在のリージョンで使用できるアクティブな同時チャットの最大数。この値を超えると、追加のチャットセッションは開始できません。
インスタンスあたりの同時アクティブ E メールの数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	現在のリージョンにおける、このインスタンスで使用できる同時アクティブ E メールの最大数。この値を超えると、追加の E メールは作成できません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インスタンスあたりの同時アクティブタスク	サポートされている各リージョン: 2,500	あり	このインスタンスで現在のリージョンで使用できるアクティブな同時タスクの最大数。この値を超えると、追加のタスクは作成できません。
インスタンスあたりのキャンペーンの同時アクティブ通話の数	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在のリージョンにおける、このインスタンスで使用できるキャンペーンの同時アクティブ通話の最大数。この値を超えると、問い合わせは高速の話し中の音になります。これは、着信番号への転送パスが利用できないことを示します。
インスタンスあたりの同時アップロード	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	現在のリージョンにおけるインスタンスで一度に処理できるアップロードの最大数。
インスタンスごとに AI エージェントアシスタント統合の関連付けを接続する	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	このインスタンスで現在のリージョンに作成できる Connect AI エージェントアシスタント統合の関連付けの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インスタンスごとに AI エージェントナレッジベースの統合の関連付けを接続する	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	このインスタンスで現在のリージョンに作成できる Connect AI エージェントナレッジベース統合の関連付けの最大数。
インスタンスごとに AI エージェントメッセージテンプレート統合の関連付けを接続する	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	このインスタンスで現在のリージョンに作成できる Connect AI エージェントメッセージテンプレート統合の関連付けの最大数。
インスタンスごとに AI エージェントクイックレスポンス統合の関連付けを接続する	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	このインスタンスで現在のリージョンに作成できる Connect AI エージェントクイックレスポンス統合の関連付けの最大数。
アカウントあたりの Contact Lens コネクタ数	サポートされている各リージョン: 0	あり	この AWS アカウントで現在のリージョンに作成できる Contact Lens コネクタの最大数。
インスタンスあたりの問い合わせフロー数	サポートされている各リージョン: 100	可能	このインスタンスで現在のリージョンに作成できる問い合わせフローの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インスタンスあたりのデータテーブル	サポートされている各リージョン: 100	可能	Amazon Connect インスタンスごとに作成できるデータテーブルの最大数。
予測グループあたりの需要グループ	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	特定の予測グループに含めることができる需要グループの最大数。
インスタンスあたりの E メールアドレス数	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンにおいて、このインスタンスで使用できる E メールアドレスの最大数。
インスタンスあたりのイベント統合の関連付け	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンにおいて、このインスタンスで作成できるイベント統合の関連付けの最大数。
アカウントあたりの外部音声転送コネクタ数	サポートされている各リージョン: 0	あり	この AWS アカウントで現在のリージョンに作成できる外部音声転送コネクタの最大数。
インスタンスあたりのファイルスキャナー統合の関連付け	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このインスタンスで作成できるファイルスキャナー統合の関連付けの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
キャパシティプランオーバーライドのアップロードあたりのファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 250	いいえ	現在のリージョンのインスタンスでキャパシティプランオーバーライドファイルをアップロードできる最大メガバイト数。
キャパシティプランユーザーデータのアップロードごとのファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	現在のリージョンのインスタンスでキャパシティプランのユーザーデータファイルをアップロードできる最大メガバイト数。
予測オーバーライドのアップロードあたりのファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 250	いいえ	現在のリージョンのインスタンスに対して予測オーバーライドファイルをアップロードできる最大メガバイト数。
過去実績のアップロードあたりのファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	現在のリージョンにおけるインスタンスで現在のリージョンに過去実績をアップロードできる最大メガバイト数。
インスタンスあたりのフローモジュール	サポートされている各リージョン: 200	あり	現在のリージョンにおいて作成できるインスタンスあたりのフローモジュールの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インスタンスあたりの予想グループ	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	現在のリージョンのこのインスタンスで作成できる予想グループの最大数。
インスタンスあたりの予測上書きアップロード	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	現在のリージョンにおけるインスタンスあたりの予測オーバーライドアップロードの最大数。
履歴実績 15 分または 30 分間隔の集計ファイルサイズ制限	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	現在のリージョンのインスタンスに対して 15 分または 30 分間隔で集計されたすべての履歴実績ファイルの最大合計サイズ。
履歴実績 15 分または 30 分間隔のファイル数	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	現在のリージョンのインスタンスごとに 15 分または 30 分間隔の履歴実績ファイルの最大数。
履歴実績の日次間隔集計ファイルサイズ制限	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	現在のリージョンのインスタンスに対して 1 日あたりの間隔が集計されたすべての履歴実績ファイルの最大合計サイズをメガバイト単位で表します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
履歴実績の日次間隔ファイル数	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	現在のリージョンのインスタンスごとに 1 日あたりの間隔がある履歴実績ファイルの最大数。
インスタンスあたりのオペレーション時間のオーバーライド	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	このインスタンスの現在のリージョンにおけるオペレーション時間あたりのオーバーライドの最大数。この制限を増やすことはできません。
インスタンスあたりのオペレーション時間	サポートされている各リージョン: 100	可能	このインスタンスで現在のリージョンに作成できるオペレーション時間の最大数。
インスタンスあたりの外部音声システムからの最大アクティブ録音セッション数	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンにおいて、Amazon Connect インスタンスごとに保持できる外部音声システムからのアクティブな録音セッションの最大数。これを超えると、追加の分析セッションは開始できません。
インスタンスあたりの通知数	サポートされている各リージョン: 100	可能	このインスタンスで現在のリージョンに作成できる通知の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インスタンスあたりの電話番号数	サポートされている各リージョン：5	あり	このインスタンスに対して現在のリージョンで要求できる電話番号の最大数。
事前定義された属性	サポートされている各リージョン: 150	あり	現在のリージョンにおいて作成できるインスタンスあたりの事前定義された属性の最大数。
データテーブルあたりのプライマリ属性	サポートされている各リージョン：5	いいえ	データテーブルごとに定義できるプライマリ (キー) 属性の最大数。
エージェントあたりの習熟数	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在のリージョンでエージェントに関連付けることができる習熟度の最大数。
インスタンスあたりのプロンプト数	サポートされている各リージョン: 500	あり	このインスタンスで現在のリージョンに作成できるプロンプトの最大数。
予測グループあたりのキュー数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	特定の予測グループに含めることができるキューの最大数。
インスタンスあたりのキュー数	サポートされている各リージョン: 100	可能	このインスタンスで現在のリージョンに作成できるキューの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インスタンスあたりルーティングプロファイルごとのキュー	サポートされている各リージョン: 50	可能	このインスタンスで現在のリージョンにルーティングプロファイルごとに作成できるキューの最大数。
インスタンスあたりのクイック接続数	サポートされている各リージョン: 100	可能	このインスタンスで現在のリージョンに作成できるクイック接続/転送先の最大数。
AssociateApprovedOrigin API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる AssociateApprovedOrigin API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
AssociateBot API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる AssociateBot API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AssociateContactWithUser API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる AssociateContactWithUser API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションの追加リクエストを拒否します。
AssociateDefaultVocabulary API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる AssociateDefaultVocabulary API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
AssociateHoursOfOperations API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる AssociateHoursOfOperations API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AssociateInstanceStorageConfig API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる AssociateInstanceStorageConfig API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
AssociateLambdaFunction API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる AssociateLambdaFunction API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
AssociateLexBot API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる AssociateLexBot API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AssociatePhoneNumberContactFlow API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる AssociatePhoneNumberContactFlow API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
AssociateQueueEmailAddresses API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる AssociateQueueEmailAddresses API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
AssociateQueueQuickConnects API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる AssociateQueueQuickConnects API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AssociateRoutingProfileQueues API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる AssociateRoutingProfileQueues API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
AssociateSecurityKey API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる AssociateSecurityKey API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
AssociateSecurityProfiles API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる AssociateSecurityProfiles API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションの追加リクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AssociateUserProficiencies API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる AssociateUserProficiencies API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
AssociateWorkspace API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる AssociateWorkspace API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
BatchCreateDataTableValue API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる BatchCreateDataTableValue API リクエストの最大数。
BatchDeleteDataTableValue API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる BatchDeleteDataTableValue API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
BatchDescribeDataTableValue API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる BatchDescribeDataTableValue API リクエストの最大数。
BatchPutContact API リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる BatchPutContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
BatchUpdateDataTableValue API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる BatchUpdateDataTableValue API リクエストの最大数。
ClaimPhoneNumber API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ClaimPhoneNumber API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateAgentStatus API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateAgentStatus API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateAttachedFile API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 0/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateAttachedFile API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateContactFlow API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateContactFlow API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateContactFlowModule API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateContactFlowModule API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateDataTable API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateDataTable API リクエストの最大数。
CreateDataTableAttribute API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateDataTableAttribute API リクエストの最大数。
CreateEmailAddress API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateEmailAddress API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateHoursOfOperation API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateHoursOfOperation API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateHoursOfOperationOverride API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateHoursOfOperationOverride API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateInstance API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 0.1/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateInstance API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateIntegrationAssociation API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateIntegrationAssociation API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateNotification API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateNotification API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateParticipant API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateParticipant API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreatePredefinedAttribute API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreatePredefinedAttribute API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreatePrompt API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreatePrompt API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreatePushNotificationRegistration API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreatePushNotificationRegistration API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateQueue API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateQueue API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateQuickConnect API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateQuickConnect API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateRoutingProfile API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateRoutingProfile API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateRule API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateRule API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateSecurityProfile API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateSecurityProfile API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateTaskTemplate API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateTaskTemplate API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateTrafficDistributionGroup API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateTrafficDistributionGroup API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateUseCase API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateUseCase API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateUser API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateUser API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateUserHierarchyGroup API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateUserHierarchyGroup API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateVocabulary API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateVocabulary API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateWorkspace API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateWorkspace API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateWorkspacePage API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateWorkspacePage API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteContactFlow API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteContactFlow API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteContactFlowModule API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteContactFlowModule API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteDataTable API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteDataTable API リクエストの最大数。
DeleteDataTableAttribute API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteDataTableAttribute API リクエストの最大数。
DeleteEmailAddress API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteEmailAddress API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteHoursOfOperation API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteHoursOfOperation API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteHoursOfOperationOverride API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteHoursOfOperationOverride API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteInstance API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 0.1/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteInstance API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteIntegrationAssociation API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteIntegrationAssociation API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteNotification API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteNotification API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeletePredefinedAttribute API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeletePredefinedAttribute API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeletePrompt API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeletePrompt API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeletePushNotificationRegistration API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeletePushNotificationRegistration API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteQueue API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteQueue API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteQuickConnect API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteQuickConnect API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteRule API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteRule API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteSecurityProfile API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteSecurityProfile API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteTaskTemplate API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteTaskTemplate API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteTrafficDistributionGroup API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteTrafficDistributionGroup API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteUseCase API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteUseCase API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteUser API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteUser API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteUserHierarchyGroup API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteUserHierarchyGroup API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteVocabulary API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteVocabulary API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteWorkspace API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteWorkspace API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteWorkspaceMedia API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteWorkspaceMedia API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteWorkspacePage API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteWorkspacePage API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DescribeAgentStatus API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeAgentStatus API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeContact API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DescribeContactFlow API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeContactFlow API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DescribeContactFlowModule API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeContactFlowModule API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeDataTable API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeDataTable API リクエストの最大数。
DescribeDataTableAttribute API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeDataTableAttribute API リクエストの最大数。
DescribeEmailAddress API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeEmailAddress API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DescribeHoursOfOperation API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeHoursOfOperation API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeHoursOfOperationOverride API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeHoursOfOperationOverride API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DescribeInstance API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeInstance API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DescribeInstanceAttribute API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeInstanceAttribute API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeInstanceStorageConfig API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeInstanceStorageConfig API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DescribeNotification API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeNotification API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DescribePhoneNumber API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribePhoneNumber API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribePredefinedAttribute API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribePredefinedAttribute API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DescribePrompt API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribePrompt API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DescribeQueue API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeQueue API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeQuickConnect API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeQuickConnect API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DescribeRoutingProfile API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeRoutingProfile API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DescribeRule API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeRule API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeSecurityProfile API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeSecurityProfile API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DescribeTrafficDistributionGroup API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeTrafficDistributionGroup API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DescribeUser API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeUser API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeUserHierarchyGroup API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeUserHierarchyGroup API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DescribeUserHierarchyStructure API リクエスト	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeUserHierarchyStructure API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DescribeVocabulary API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeVocabulary API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeWorkspace API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeWorkspace API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DisassociateApprovedOrigin API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DisassociateApprovedOrigin API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DisassociateBot API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DisassociateBot API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DisassociateHoursOfOperations API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DisassociateHoursOfOperations API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DisassociateInstanceStorageConfig API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DisassociateInstanceStorageConfig API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DisassociateLambdaFunction API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DisassociateLambdaFunction API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DisassociateLexBot API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DisassociateLexBot API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DisassociatePhoneNumberContactFlow API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DisassociatePhoneNumberContactFlow API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DisassociateQueueEmailAddresses API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DisassociateQueueEmailAddresses API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DisassociateQueueQuickConnects API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DisassociateQueueQuickConnects API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DisassociateRoutingProfileQueues API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DisassociateRoutingProfileQueues API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DisassociateSecurityKey API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DisassociateSecurityKey API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DisassociateSecurityProfiles API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DisassociateSecurityProfiles API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションの追加リクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DisassociateUserProficiencies API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DisassociateUserProficiencies API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DisassociateWorkspace API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DisassociateWorkspace API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DismissUserContact API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DismissUserContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
EvaluateDataTableValues API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる EvaluateDataTableValues API リクエストの最大数。
GetAnalyticsInsights API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetAnalyticsInsights API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetContactAttributes API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetContactAttributes API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetContactMetrics API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetContactMetrics API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetCurrentMetricData API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetCurrentMetricData API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetCurrentUserData API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに許可される GetCurrentUserData API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetEffectiveHoursOfOperations API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに許可される GetEffectiveHoursOfOperations API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetFederationToken API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetFederationToken API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetMetricData API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetMetricData API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetMetricDataV2 API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetMetricDataV2 API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetTaskTemplate API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetTaskTemplate API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetTrafficDistribution API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetTrafficDistribution API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ImportWorkspaceMedia API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ImportWorkspaceMedia API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListAgentStatuses API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに許可される ListAgentStatuses API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListApprovedOrigins API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに許可される ListApprovedOrigins API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListBots API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListBots API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListChildHoursOfOperations API リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListChildHoursOfOperations API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListContactFlowModules API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに許可される ListContactFlowModules API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListContactFlows API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListContactFlows API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListContactReferences API リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	1 秒あたりに許可される ListContactReferences API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListDataTableAttributes API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListDataTableAttributes API リクエストの最大数。
ListDataTablePrimaryValues API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListDataTablePrimaryValues API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListDataTableValues API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListDataTableValues API リクエストの最大数。
ListDataTables API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListDataTables API リクエストの最大数。
ListDefaultVocabularies API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに許可される ListDefaultVocabularies API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListEntitySecurityProfiles API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListEntitySecurityProfiles API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションの追加リクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListHoursOfOperationOverrides API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListHoursOfOperationOverrides API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListHoursOfOperations API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListHoursOfOperations API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListInstanceAttributes API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListInstanceAttributes API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListInstanceStorageConfigs API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListInstanceStorageConfigs API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListInstances API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListInstances API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListIntegrationAssociations API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListIntegrationAssociations API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListLambdaFunctions API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListLambdaFunctions API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListLexBots API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListLexBots API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListNotifications API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListNotifications API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListPhoneNumbers API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListPhoneNumbers API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListPhoneNumbersV2 API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListPhoneNumbersV2 API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListPredefinedAttributes API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListPredefinedAttributes API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListPrompts API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListPrompts API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListQueueEmailAddresses API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 15/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListQueueEmailAddresses API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListQueueQuickConnects API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListQueueQuickConnects API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListQueues API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListQueues API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListQuickConnects API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListQuickConnects API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListRoutingProfileManualAssignmentQueues API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListRoutingProfileManualAssignmentQueues API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListRoutingProfileQueues API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListRoutingProfileQueues API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListRoutingProfiles API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListRoutingProfiles API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListRules API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListRules API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListSecurityKeys API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListSecurityKeys API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListSecurityProfileFlowModules API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListSecurityProfileFlowModules API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションの追加リクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListSecurityProfilePermissions API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListSecurityProfilePermissions API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListSecurityProfiles API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListSecurityProfiles API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListTagsForResource API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListTagsForResource API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListTaskTemplates API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListTaskTemplates API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListTrafficDistributionGroups API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListTrafficDistributionGroups API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListUseCases API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListUseCases API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListUserHierarchyGroups API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListUserHierarchyGroups API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListUserNotifications API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListUserNotifications API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListUserProficiencies API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListUserProficiencies API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListUsers API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListUsers API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListWorkspaceMedia API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListWorkspaceMedia API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListWorkspacePages API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListWorkspacePages API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListWorkspaces API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListWorkspaces API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
MonitorContact API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる MonitorContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
PauseContact API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる PauseContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
PutUserStatus API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる PutUserStatus API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ReleasePhoneNumber API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ReleasePhoneNumber API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ReplicateInstance API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ReplicateInstance API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ResumeContact API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ResumeContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ResumeContactRecording API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ResumeContactRecording API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SearchAgentStatuses API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchAgentStatuses API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SearchAvailablePhoneNumbers API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchAvailablePhoneNumbers API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SearchDataTables API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchDataTables API リクエストの最大数。
SearchEmailAddresses API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 15/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchEmailAddresses API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SearchHoursOfOperationOverrides API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchHoursOfOperationOverrides API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SearchHoursOfOperations API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchHoursOfOperations API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SearchNotifications API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchNotifications API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SearchPredefinedAttributes API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchPredefinedAttributes API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SearchPrompts API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchPrompts API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SearchQueues API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchQueues API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SearchQuickConnects API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchQuickConnects API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SearchResourceTags API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchResourceTags API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SearchRoutingProfiles API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchRoutingProfiles API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SearchRules API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchRules API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SearchSecurityProfiles API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchSecurityProfiles API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SearchUserHierarchyGroups API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchUserHierarchyGroups API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SearchUsers API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchUsers API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SearchVocabularies API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchVocabularies API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SearchWorkspaceAssociations API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchWorkspaceAssociations API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SearchWorkspaces API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchWorkspaces API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SendIntegrationEvent API リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SendIntegrationEvent API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SendOutboundChatMessage API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SendOutboundChatMessage API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SendOutboundEmail API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SendOutboundEmail API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
StartChatContact API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる StartChatContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
StartContactConversationalAnalyticsJob API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 0/秒	あり	1 秒あたりに実行できる StartContactConversationalAnalyticsJob API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartContactRecording API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる StartContactRecording API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
StartContactStreaming API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる StartContactStreaming API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
StartEmailContact API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる StartEmailContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartOutboundChatContact API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる StartOutboundChatContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
StartOutboundEmailContact API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる StartOutboundEmailContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
StartOutboundVoiceContact API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる StartOutboundVoiceContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartScreenSharing API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる StartScreenSharing API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
StartTaskContact API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる StartTaskContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
StartWebRTCContact API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる StartWebRTCContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StopContact API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる StopContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
StopContactRecording API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる StopContactRecording API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
StopContactStreaming API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる StopContactStreaming API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SuspendContactRecording API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SuspendContactRecording API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
TagContact API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	1 秒あたりに実行できる TagContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
TagResource API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる TagResource API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
TransferContact API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる TransferContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UntagContact API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UntagContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UntagResource API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UntagResource API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateAgentStatus API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateAgentStatus API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateContact API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateContactAttributes API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateContactAttributes API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateContactFlowContent API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateContactFlowContent API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateContactFlowMetadata API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateContactFlowMetadata API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateContactFlowModuleContent API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateContactFlowModuleContent API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateContactFlowModuleMetadata API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateContactFlowModuleMetadata API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateContactFlowName API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateContactFlowName API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateContactSchedule API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateContactSchedule API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateDataTableAttribute API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateDataTableAttribute API リクエストの最大数。
UpdateDataTableMetadata API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateDataTableMetadata API リクエストの最大数。
UpdateDataTablePrimaryValues API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateDataTablePrimaryValues API リクエストの最大数。
UpdateEmailAddressMetadata API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateEmailAddressMetadata API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateHoursOfOperation API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateHoursOfOperation API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateHoursOfOperationOverride API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateHoursOfOperationOverride API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateInstanceAttribute API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateInstanceAttribute API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateInstanceStorageConfig API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateInstanceStorageConfig API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateNotificationContent API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateNotificationContent API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateParticipantRoleConfig API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateParticipantRoleConfig API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdatePhoneNumber API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdatePhoneNumber API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdatePredefinedAttribute API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdatePredefinedAttribute API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdatePrompt API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdatePrompt API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateQueueHoursOfOperation API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateQueueHoursOfOperation API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateQueueMaxContacts API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateQueueMaxContacts API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateQueueName API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateQueueName API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateQueueOutboundCallerConfig API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateQueueOutboundCallerConfig API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateQueueOutboundEmailConfig API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateQueueOutboundEmailConfig API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateQueueStatus API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateQueueStatus API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateQuickConnectConfig API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateQuickConnectConfig API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateQuickConnectName API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateQuickConnectName API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateRoutingProfileConcurrency API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateRoutingProfileConcurrency API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateRoutingProfileName API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateRoutingProfileName API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateRoutingProfileQueues API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateRoutingProfileQueues API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateRule API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateRule API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateSecurityProfile API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateSecurityProfile API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateTaskTemplate API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateTaskTemplate API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateTrafficDistribution API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateTrafficDistribution API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateUserConfig API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateUserConfig API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateUserHierarchy API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateUserHierarchy API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateUserHierarchyGroupName API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateUserHierarchyGroupName API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateUserHierarchyStructure API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateUserHierarchyStructure API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateUserIdentityInfo API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateUserIdentityInfo API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateUserNotificationStatus API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateUserNotificationStatus API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateUserPhoneConfig API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateUserPhoneConfig API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateUserProficiencies API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateUserProficiencies API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateUserRoutingProfile API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateUserRoutingProfile API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateUserSecurityProfiles API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateUserSecurityProfiles API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateWorkspaceMetadata API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateWorkspaceMetadata API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateWorkspacePage API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateWorkspacePage API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateWorkspaceTheme API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateWorkspaceTheme API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateWorkspaceVisibility API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateWorkspaceVisibility API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インスタンスあたりのレポート数	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	このインスタンスで現在のリージョンに作成できるレポートの最大数。個人の保存済みレポートが制限に対してカウントされます。ベストプラクティスとして、レポートが集積しないように、適切な保持ポリシーを実装することをお勧めします。
インスタンスあたりのルーティングプロファイル数	サポートされている各リージョン: 500	あり	このインスタンスで現在のリージョンに作成できるルーティングプロファイルの最大数。
インスタンスあたりのスケジュールされたレポート数	サポートされている各リージョン: 100	可能	このインスタンスで現在のリージョンに作成できるスケジュールされたレポートの最大数。
インスタンスあたりのモジュール	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	現在のリージョンにおけるインスタンスあたりのスケジュールの最大数。
インスタンスあたりのセキュリティプロファイル数	サポートされている各リージョン: 100	可能	このインスタンスで現在のリージョンに作成できるセキュリティプロファイルの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インスタンスあたりのアクティビティのシフト	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	現在のリージョンにおけるインスタンスあたりのシフトアクティビティの最大数。
シフトプロファイルあたりのシフトアクティビティ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンにおけるシフトプロファイルのシフトアクティビティの最大数。
インスタンスあたりのシフトプロファイル	サポートされている各リージョン: 2,500	いいえ	現在のリージョンにおけるインスタンスあたりのシフトプロファイルの最大数。
シフトプロファイルあたりのシフトローテーションパターンステップ数	サポートされている各リージョン: 1,300	いいえ	現在のリージョンにおけるシフトプロファイルごとに関連付けられるシフトローテーションパターンステップの最大数。
インスタンスあたりのシフトローテーションパターン数	サポートされている各リージョン: 1,300	いいえ	現在のリージョンにおけるインスタンスあたりのシフトローテーションパターンの最大数。
予測グループあたりのスタッフィンググループ	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	現在のリージョンにおける予測グループあたりのスタッフィンググループの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インスタンスあたりのスタッフ配置グループ	サポートされている各リージョン: 1,300	いいえ	現在のリージョンにおけるインスタンスあたりのスタッフ配置グループの最大数。
スーパーバイザーあたりのスタッフィンググループ	サポートされている各リージョン: 250	いいえ	現在のリージョンのスーパーバイザーあたりのスタッフィンググループの最大数。
スタッフ配置グループあたりのスーパーバイザー	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	現在のリージョンにおけるスタッフ配置グループあたりのスーパーバイザーの最大数。
インスタンスごとのユーザー階層グループ	サポートされている各リージョン: 500	あり	このインスタンスで現在のリージョンに作成できるユーザー階層グループの最大数。
インスタンスあたりのユーザー数	サポートされている各リージョン: 500	あり	このインスタンスで現在のリージョンに作成できるユーザーの最大数。
データテーブルあたりの値	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	データテーブルごとに保存できる値の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インスタンスあたりの Voice ID 統合の関連付け	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このインスタンスで作成できる Voice ID 統合の関連付けの最大数。
インスタンスあたりのワークスペース	サポートされている各リージョン: 20	可能	このインスタンスで現在のリージョンに作成できるワークスペースの最大数。

Customer Profiles クォータを接続する

Connect Customer Profiles には次のクォータがあります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Connect Customer Profiles のドメイン数	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントで現在の AWS リージョンに作成できる Amazon Connect Customer Profiles ドメインの最大数。
オブジェクトタイプあたりのキー	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在の AWS リージョンでオブジェクトタイプご

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			とに定義できるキーの最大数。
最大有効期限 (日)	サポートされている各リージョン: 1,098	あり	現在の AWS リージョンのオブジェクトまたはプロファイルに定義できる最大有効期限の日数。
ドメインあたりの計算された属性の最大数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	現在の AWS リージョンのドメインあたりの計算属性の最大数。
ドメインあたりのドメインオブジェクトタイプの最大数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在の AWS リージョンでドメインごとに定義できるドメインオブジェクトタイプの最大数。
ドメインあたりのイベントストリームの最大数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在の AWS リージョンのドメインあたりのイベントストリームの最大数。
ドメインあたりのイベントトリガーの最大数	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在の AWS リージョンのドメインあたりのイベントトリガーの最大数。
統合の最大数	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在の AWS リージョンのドメインあたりの統合の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
プロファイルあたりのプロファイル履歴レコードの最大数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	現在の AWS リージョンのプロファイルあたりのプロファイル履歴レコードの最大数。
ドメインあたりのレコメンダースキーマの最大数	サポートされている各リージョン : 5	あり	現在の AWS リージョンでドメインごとに定義できるレコメンダースキーマの最大数。
ドメインあたりのレコメンダーの最大数	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在の AWS リージョンでドメインごとに定義できるレコメンダーの最大数。
ドメインあたりの推奨フィルターの最大数	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	現在の AWS リージョンでドメインごとに定義できるレコメンダーフィルターの最大数。
1 日あたりのセグメントスナップショットの最大数	サポートされている各リージョン: 200	あり	現在の AWS リージョンで 1 日あたりにドメインごとに作成できるセグメンテーションスナップショットの最大数。
プロファイルのすべてのオブジェクトの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 51,200 KB	あり	現在の AWS リージョンにおける、関連するすべてのオブジェクトを含むプロファイルの合計サイズ。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
オブジェクトとプロファイルの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 250 KB	いいえ	現在の AWS リージョンの単一のプロファイルまたはプロファイルオブジェクトの最大サイズ。
ドメインあたりのオブジェクトタイプ	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンでドメインごとに定義できるオブジェクトタイプの最大数。
プロファイルあたりのオブジェクト	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	現在の AWS リージョンで 1 つのプロファイルにアタッチできるオブジェクトの最大数。

カスタマーケースのクォータを接続する

Connect Customer Cases には次のクォータがあります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ケースあたりのアタッチされる SLA 数	サポートされている各リージョン: 30	あり	1 つのケースにアタッチできる SLA の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ケースあたりのアタッチされるファイル数	サポートされている各リージョン: 50	可能	1 つのケースにアタッチできるファイルの最大数
BatchGetCaseRule バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 25/秒	あり	1 秒あたりに実行できる BatchGetCaseRule API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
BatchGetCaseRule レートクォータ	サポートされている各リージョン: 8/秒	あり	1 秒あたりに実行できる BatchGetCaseRule API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
BatchGetField バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 25/秒	あり	1 秒あたりに実行できる BatchGetField API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
BatchGetField レートクォータ	サポートされている各リージョン: 8/秒	あり	1 秒あたりに実行できる BatchGetField API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
BatchPutFieldOptions バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる BatchPutFieldOptions API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
BatchPutFieldOptions レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる BatchPutFieldOptions API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
レイアウトあたりのケースフィールド	サポートされている各リージョン: 100	可能	ケースレイアウト内のケースフィールドの最大数
ドメインあたりのケースルール	サポートされている各リージョン: 100	可能	ドメインあたりのケースルールの最大数
フィールドオプションケースルールあたりの子フィールド値	サポートされている各リージョン: 500	あり	フィールドオプションケースルールあたりの子フィールド値の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateCase バーストクォータ	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateCase API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateCase レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateCase API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateCaseRule バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateCaseRule API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateCaseRule レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateCaseRule API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateDomain バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateDomain API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateDomain レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateDomain API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateField バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateField API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateField レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateField API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateLayout バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateLayout API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateLayout レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateLayout API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateRelatedItem バーストクォータ	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateRelatedItem API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateRelatedItem レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateRelatedItem API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateTemplate バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateTemplate API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateTemplate レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateTemplate API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteCase バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteCase API リクエストの最大同時数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteCase レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteCase API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteCaseRule バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteCaseRule API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteCaseRule レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteCaseRule API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteDomain バーストクォータ	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteDomain API リクエストの最大同時数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteDomain レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteDomain API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteField バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる同時 DeleteField API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteField レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteField API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteLayout バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteLayout API リクエストの最大同時数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteLayout レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteLayout API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteRelatedItem バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteRelatedItem API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteRelatedItem レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteRelatedItem API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteTemplate バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる同時 DeleteTemplate API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteTemplate レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteTemplate API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ドメイン	サポートされている各リージョン：5	あり	AWS アカウントあたりの Cases ドメインの最大数
テンプレートあたりのフィールドオプションケースルール	サポートされている各リージョン: 10	あり	テンプレートあたりのフィールドオプションケースルールの最大数
フィールドあたりのフィールドオプション	サポートされている各リージョン: 500	あり	Cases ドメイン内の 1 つの選択フィールドあたりのフィールドオプションの最大数
ドメインあたりのフィールド	サポートされている各リージョン: 500	あり	Cases ドメイン内のフィールドの最大数
関連項目あたりのフィールド	サポートされている各リージョン：5	あり	関連項目あたりのフィールドの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetCase バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 15/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetCase API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetCase レートクォータ	サポートされている各リージョン: 4/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetCase API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetCaseAuditEvents バーストクォータ	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetCaseAuditEvents API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetCaseAuditEvents レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetCaseAuditEvents API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetCaseEventConfiguration バーストクォータ	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに許可される同時 GetCaseEventConfiguration API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetCaseEventConfiguration レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに許可される GetCaseEventConfiguration API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetDomain バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetDomain API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetDomain レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetDomain API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetLayout バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetLayout API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetLayout レートクォータ	サポートされている各リージョン: 6/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetLayout API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetTemplate バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetTemplate API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetTemplate レートクォータ	サポートされている各リージョン: 6/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetTemplate API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ドメインあたりのレイアウト	サポートされている各リージョン: 100	可能	Cases ドメイン内のレイアウトの最大数
ListCaseRules バーストクォータ	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListCaseRules API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListCaseRules レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListCaseRules API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListCasesForContact バーストクォータ	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに許可される同時 ListCasesForContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListCasesForContact レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに許可される ListCasesForContact API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListDomains バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに許可される同時 ListDomains API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListDomains レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに許可される ListDomains API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListFieldOptions バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 15/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListFieldOptions API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListFieldOptions レートクォータ	サポートされている各リージョン: 6/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListFieldOptions API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListFields バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListFields API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListFields レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListFields API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListLayouts バーストクォータ	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに許可される同時 ListLayouts API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListLayouts レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに許可される ListLayouts API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListTagsForResource バーストクォータ	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	1 秒あたりに許可される同時 ListTagsForResource API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListTagsForResource レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListTagsForResource API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListTemplates バーストクォータ	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListTemplates API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListTemplates レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListTemplates API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
フィールドオプションケースルールあたりの親フィールド値	サポートされている各リージョン: 50	可能	フィールドオプションケースルールあたりの親フィールド値の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
PutCaseEventConfiguration バーストクォータ	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに許可される同時 PutCaseEventConfiguration API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
PutCaseEventConfiguration レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに許可される PutCaseEventConfiguration API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ケースあたりの関連項目	サポートされている各リージョン: 200	あり	1 つのケースにアタッチできる関連項目の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SearchAllRelatedItems バーストクォータ	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる同時 SearchAllRelatedItems API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SearchAllRelatedItems レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchAllRelatedItems API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SearchCases バーストクォータ	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchCases API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SearchCases レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchCases API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SearchRelatedItems バーストクォータ	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchRelatedItems API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SearchRelatedItems レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchRelatedItems API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
TagResource のバーストクォータ	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに許可される同時 TagResource API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
TagResource レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる TagResource API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ドメインあたりのテンプレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	Cases ドメイン内のテンプレートの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UntagResource バーストクォータ	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに許可される同時 UntagResource API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UntagResource のレートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UntagResource API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateCase バーストクォータ	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateCase API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateCase レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateCase API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateCaseRule バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateCaseRule API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateCaseRule レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateCaseRule API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateField バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateField API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateField レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateField API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateLayout バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateLayout API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateLayout レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateLayout API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateRelatedItem バーストクォータ	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる同時 UpdateRelatedItem API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateRelatedItem レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateRelatedItem API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateTemplate バーストクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateTemplate API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateTemplate レートクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateTemplate API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Amazon Connect Cases は、その間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

詳細については、「Connect Customer Administrator Guide」の「Connect Customer Service Quotas」を参照してください。

Amazon Q in Connect のクォータ

Amazon Q in Connect には、次のクォータがあります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アシスタントの関連付け	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでこのアシスタントについて作成できるアシスタントの関連付けの最大数。
AI エージェントの接続 - アシスタント数	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	このアカウントで現在のリージョンに作成できる Connect AI エージェントアシスタントの最大数。
Connect AI エージェント - ナレッジベース数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	このアカウントで現在のリージョンに作成できる Connect AI エージェントナレッジベースの最大数。
ナレッジベースあたりのコンテンツ	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	このリージョンでナレッジベースに追加できるコンテンツの最大数。
コンテンツサイズ	サポートされている各リージョン: 1 メガバイト	いいえ	このリージョンでナレッジベースに追加できるコンテンツの最大サイズ (MB)。
E メールメッセージテンプレートあたりの添付ファイルの最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	E メールメッセージテンプレートあたりの添付ファイルの最大数。この制限に達すると、Connect AI エージェントは E メールメッセージテンプ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			レートに添付ファイルを追加するリクエストを拒否します。
Baidu プッシュメッセージテンプレートの最大文字数	サポートされている各リージョン: 4,000	いいえ	Baidu プッシュメッセージテンプレートの最大文字数。
FCM プッシュメッセージテンプレートの最大文字数	サポートされている各リージョン: 4,000	いいえ	FCM プッシュメッセージテンプレートの最大文字数。
ADM プッシュメッセージテンプレートの最大文字数	サポートされている各リージョン: 6,000	いいえ	ADM プッシュメッセージテンプレートの最大文字数。
APNsプッシュメッセージテンプレートの最大文字数	サポートされている各リージョン: 4,000	いいえ	APNs プッシュメッセージテンプレートの最大文字数。
SMS メッセージテンプレートの最大文字数	サポートされている各リージョン: 800	いいえ	SMS メッセージテンプレートの最大文字数。
E メールメッセージテンプレートの最大文字数	サポートされている各リージョン: 5,000,000	いいえ	E メールメッセージテンプレートの最大文字数。
ナレッジベースあたりのメッセージテンプレートの最大数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	ナレッジベースあたりのメッセージテンプレートの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
メッセージテンプレートあたりのバージョンの最大数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	メッセージテンプレートあたりのバージョンの最大数。
E メールメッセージテンプレートの添付ファイルあたりの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	E メールメッセージテンプレートあたりの添付ファイルの最大サイズ (MB)。Connect AI エージェントは、より大きな添付ファイルを追加するリクエストを拒否します。
ActivateMessageTemplate の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	1 秒あたりに実行できる ActivateMessageTemplate API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateAssistant の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる CreateAssistant API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateAssistantAssociation の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる CreateAssistantAssociation API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateContent の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる CreateContent API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateKnowledgeBase の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる CreateKnowledgeBase API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateMessageTemplate の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	1 秒あたりに実行できる CreateMessageTemplate API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateMessageTemplateAttachment の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	1 秒あたりに実行できる CreateMessageTemplateAttachment API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateMessageTemplateVersion の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	1 秒あたりに実行できる CreateMessageTemplateVersion API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateQuickResponse の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる CreateQuickResponse API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateSession の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる CreateSession API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeactivateMessageTemplate の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	1 秒あたりに実行できる DeactivateMessageTemplate API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteAssistant の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる DeleteAssistant API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteAssistantAssociation の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる DeleteAssistantAssociation API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteContent の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる DeleteContent API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteImportJob の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる DeleteImportJob API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteKnowledgeBase の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる DeleteKnowledgeBase API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteMessageTemplate の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる DeleteMessageTemplate API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteMessageTemplateAttachment の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる DeleteMessageTemplateAttachment API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteQuickResponse の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	1 秒あたりに実行できる DeleteQuickResponse API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetAssistant の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる GetAssistant API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetAssistantAssociation の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる GetAssistantAssociation API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetContent の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる GetContent API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetContentSummary の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる GetContentSummary API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetImportJob の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる GetImportJob API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetKnowledgeBase の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる GetKnowledgeBase API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetMessageTemplate の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる GetMessageTemplate API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetQuickResponse の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる GetQuickResponse API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetRecommendations の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる GetRecommendations API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetSession の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる GetSession API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListAssistantAssociations の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる ListAssistantAssociations API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListAssistants の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる ListAssistants API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListImportJobs の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる ListImportJobs API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListKnowledgeBases の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる ListKnowledgeBases API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListMessageTemplateVersions の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる ListMessageTemplateVersions API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListMessageTemplates の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる ListMessageTemplates API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListQuickResponses の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる ListQuickResponses API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListTagsForResource の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに許可される同時 ListTagsForResource API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
NotifyRecommendationsReceived の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる NotifyRecommendationsReceived API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
QueryAssistant の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる QueryAssistant API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
RemoveKnowledgeBaseTemplateUri の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる RemoveKnowledgeBaseTemplateUri API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
RenderMessageTemplate の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる RenderMessageTemplate API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SearchContent の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる SearchContent API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SearchMessageTemplates の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる SearchMessageTemplates API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SearchQuickResponses の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	1 秒あたりに実行できる SearchQuickResponses API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
SearchSessions の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる SearchSessions API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
StartContentUpload の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる StartContentUpload API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartImportJob の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる StartImportJob API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
TagResource の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに許可される同時 TagResource API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UntagResource の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに許可される同時 UntagResource API リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateContent の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる UpdateContent API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateKnowledgeBaseTemplateUri の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる UpdateKnowledgeBaseTemplateUri API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateMessageTemplate の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	1 秒あたりに実行できる UpdateMessageTemplate API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateMessageTemplateMetadata の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	1 秒あたりに実行できる UpdateMessageTemplateMetadata API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateQuickResponse の API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる UpdateQuickResponse API 同時リクエストの最大数。このクォータに達すると、Connect AI エージェントは残りの期間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

Amazon Connect Health エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Amazon Connect Health エンドポイントの詳細については、Amazon Connect Health ユーザーガイド」の「サポートされているリージョン」を参照してください。

Service Quotas

Amazon Connect Health クォータの詳細については、Amazon Connect Health ユーザーガイド」の「Amazon Connect Health のクォータ」を参照してください。 Amazon Connect

AWS Control Tower エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

AWS Control Tower には次のエンドポイントがあります。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	controltower.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		controltower-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower.us-east-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	controltower.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	controltower.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	controltower.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	controltower.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	controltower.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	controltower.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-south-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	controltower.ap-southeast-3.amazonaws.com controltower.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	controltower.ap-southeast-5.amazonaws.com controltower.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	controltower.ap-southeast-4.amazonaws.com controltower.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	controltower.ap-south-1.amazonaws.com controltower.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	controltower.ap-southeast-6.amazonaws.com controltower.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	controltower.ap-northeast-3.amazonaws.com controltower.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	controltower.ap-northeast-2.amazonaws.com controltower.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	controltower.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	controltower.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	controltower.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-east-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	controltower.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	controltower.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	controltower.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	controltower.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ca-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	controltower.eu-central-1.amazonaws.com controltower.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	controltower.eu-west-1.amazonaws.com controltower.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	controltower.eu-west-2.amazonaws.com controltower.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	controltower.eu-south-1.amazonaws.com controltower.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	controltower.eu-west-3.amazonaws.com controltower.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	controltower.eu-south-2.amazonaws.com controltower.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	controltower.eu-north-1.amazonaws.com controltower.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	controltower.eu-central-2.amazonaws.com controltower.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	controltower.il-central-1.amazonaws.com controltower.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
メキシコ (中部)	mx-central-1	controltower.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	controltower.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	controltower.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	controltower.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	controltower.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	controltower.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

サービスクォータ

AWS Control Tower には次のクォータがあります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
同時アカウントオペレーションクォータ	サポートされている各リージョン：5	あり	同時に実行できる同時アカウントオペレーションの最大数。最大: 10
同時組織単位 (OU) オペレーションクォータ	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	同時に実行できる OU 関連の同時オペレーションの最大数。
1 つの OU クォータ内のアカウント数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	1 つの OU AWS に存在する Control Tower マネージドアカウントの最大数。この制限を超えるアカウントを追加すると、AWS Control Tower の OU 登録プロセスを実行できません。OU あたりのアカウント数の詳細については、 AWS Control Tower ドキュメントの「リージョンとスタックセットの制限」を参照してください。

AWS Data Exchange エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグロー

バルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	dataexchange.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	dataexchange.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	dataexchange.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	dataexchange.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	dataexchange.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	dataexchange.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	dataexchange.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	dataexchange.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	dataexchange.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	dataexchange.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	dataexchange.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS リビジョンあたりの Lake Formation データアクセス許可アセット	サポートされている各リージョン: 20	可能	1 つのリビジョンに含めることができる AWS Lake Formation データア

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			クセス許可アセットの最大数。
アクティブなデータ許可と保留中のデータ許可	サポートされている各リージョン: 25,000	いいえ	1 人のデータ所有者からのアクティブなデータ許可と保留中のデータ許可の最大数。
リビジョンあたりの Amazon API Gateway API アセット	サポートされている各リージョン: 20	可能	1 つのリビジョンに含めることができる Amazon API Gateway API アセットの最大数。
Redshift からのインポートジョブあたりの Amazon Redshift データ共有アセット	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 つのジョブで Redshift からインポートできる Amazon Redshift データ共有アセットの最大数。
リビジョンあたりの Amazon Redshift データ共有アセット	サポートされている各リージョン: 20	可能	1 つのリビジョンに含めることができる Amazon Redshift データ共有アセットの最大数。
リビジョンあたりの Amazon S3 データアクセスアセット	サポートされている各リージョン : 5	あり	1 つのリビジョンに含めることができる Amazon S3 データアクセスアセットの最大数。
Amazon S3 からのエクスポートジョブあたりのアセット	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	1 つのジョブで Amazon S3 にエクスポートできるアセットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アセットサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 100 GB	いいえ	単一アセットの最大サイズ (GB)。
Amazon S3 からのインポートジョブあたりのアセット	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	1 つのジョブで Amazon S3 からインポートできるアセットの最大数。
リビジョンあたりのアセット	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	1 つのリビジョンに含めることができるアセットの最大数。
データセットあたりの自動エクスポートイベントアクション	サポートされている各リージョン：5	あり	データセットあたりの自動エクスポートイベントアクションの最大数。
アカウントあたりのサブスクリプション持ち込みオファー	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 つのアカウントで作成できる BYOS (Bring-Your-Own-Subscription: サブスクリプション持ち込み) オファーの最大数。
S3 バケットから Amazon S3 データアクセスアセットを作成するための進行中の同時実行ジョブ	サポートされている各リージョン：5	いいえ	S3 バケットから Amazon S3 データ アクセス アセットを作成するために同時に実行されるジョブ (IN_PROGRESS のジョブなど) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
データ許可を作成するための進行中の同時実行ジョブ	サポートされている各リージョン：5	いいえ	データ許可を作成するために同時に実行されるジョブ (IN_PROGRESS のジョブなど) の最大数。
データ許可を削除するための進行中の同時実行ジョブ	サポートされている各リージョン：5	いいえ	データ許可を削除するために同時に実行されるジョブ (IN_PROGRESS のジョブなど) の最大数。
Amazon S3 にアセットをエクスポートするための進行中の同時実行ジョブ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Amazon S3 にアセットをエクスポートするために同時に実行されるジョブ (つまり IN_PROGRESS 状態のジョブ) の最大数。
アセットを署名付き URL にエクスポートするための進行中の同時実行ジョブ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	署名付き URL にアセットをエクスポートするために同時に実行されるジョブ (つまり IN_PROGRESS 状態のジョブ) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon S3 にリビジョンをエクスポートするための進行中の同時実行ジョブ	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Amazon S3 にリビジョンをエクスポートするために同時に実行されるジョブ (つまり IN_PROGRESS 状態のジョブ) の最大数。
Amazon API Gateway からアセットをインポートするための進行中の同時実行ジョブ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Amazon API Gateway からアセットをインポートするために同時に実行されるジョブ (つまり IN_PROGRESS 状態のジョブ) の最大数。
Amazon Redshift データ共有からアセットをインポートするための進行中の同時実行ジョブ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Amazon Redshift データ共有をインポートするために同時に実行されるジョブ (つまり IN_PROGRESS 状態のジョブ) の最大数。
Amazon S3 からアセットをインポートするための進行中の同時実行ジョブ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Amazon S3 からアセットをインポートするために同時に実行されるジョブ (つまり IN_PROGRESS 状態のジョブ) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
署名付き URL からアセットをインポートするための進行中の同時実行ジョブ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	署名付き URL からアセットをインポートするために同時に実行されるジョブ (つまり IN_PROGRESS 状態のジョブ) の最大数。
AWS Lake Formation タグポリシーからアセットをインポートするための進行中の同時ジョブ	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	AWS Lake Formation タグポリシーからアセットをインポートするために同時に実行されるジョブ (つまり、IN_PROGRESS 状態のジョブ) の最大数。
製品あたりのデータディクショナリ	サポートされている各リージョン: 50	可能	製品あたりのデータディクショナリの最大数。
データディクショナリのファイルサイズ (MB)	サポートされている各リージョン: 1 メガバイト	あり	データディクショナリの最大サイズ (MB)。
アカウントあたりのデータセット	サポートされている各リージョン: 3,000	あり	アカウントあたりのデータセットの最大数。
製品あたりのデータセット	サポートされている各リージョン: 25	可能	1 つの製品に含めることができるデータセットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりのイベントアクション	サポートされている各リージョン: 50	可能	アカウントあたりのイベントアクションの最大数です。
コンシューマーあたりの保留中のデータ許可	サポートされている各リージョン: 20	可能	1 人のデータ所有者から 1 つのコンシューマーアカウントへの保留中のデータ許可の最大数。
アカウントあたりのプライベートオファー	サポートされている各リージョン: 25	可能	1 つのアカウントで作成できるカスタムオファーの最大数。
アカウントあたりの製品	サポートされている各リージョン: 50	可能	アカウントあたりの発行済み製品の最大数。
データセットあたりの製品	サポートされている各リージョン: 100	可能	特定のデータセットを含めることができる製品の最大数。
AWS Lake Formation データアクセス許可データセットあたりのリビジョン	サポートされている各リージョン: 20	可能	単一の AWS Lake Formation データアクセス許可データセットに含めることができるリビジョンの最大数。
Amazon API Gateway API データセットあたりのリビジョン	サポートされている各リージョン: 20	可能	1 つの Amazon API Gateway API データセットに含めることができるリビジョンの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Redshift データ共有データセットあたりのリビジョン	サポートされている各リージョン: 20	可能	1 つの Amazon Redshift データ共有データセットに含めることができるリビジョンの最大数。
Amazon S3 データアクセスデータセットあたりのリビジョン	サポートされている各リージョン：5	あり	1 つの Amazon S3 データアクセスデータセットに含めることができるリビジョンの最大数。
addRevisions 変更セットあたりのリビジョン	サポートされている各リージョン：5	いいえ	addRevisions タイプの単一の AWS Marketplace Catalog API ChangeSet で製品に発行できるリビジョンの最大数。
データセットあたりのリビジョン	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	1 つのデータセットに含めることができるリビジョンの最大数。
サンプルのファイルサイズ (MB)	サポートされている各リージョン: 50 MB	あり	サンプルの最大サイズ (MB)。
製品あたりのサンプル数	サポートされている各リージョン: 50	可能	製品あたりのサンプルの最大数。

詳細については、AWS Data Exchange ユーザーガイドの「AWS Data Exchange のクォータ」を参照してください。

Amazon DataZone エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	datazone.us-east-2.api.aws	HTTPS
		datazone-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	datazone.us-east-1.api.aws	HTTPS
		datazone-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	datazone.us-west-2.api.aws	HTTPS
		datazone-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	datazone.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	datazone.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	datazone.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	datazone.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	datazone.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	datazone.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	datazone.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	datazone.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	datazone.ca-central-1.api.aws datazone-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	datazone.eu-central-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	datazone.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	datazone.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	datazone.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	datazone.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	datazone.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	datazone.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アセットタイプ	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	Amazon DataZone ドメインで作成できるアセットタイプの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アセット	サポートされている各リージョン: 1,000,000	あり	Amazon DataZone ドメインで作成できるアセットの最大数。
ビジネス用語集の用語	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Amazon DataZone ドメインで作成できるビジネス用語集の用語の最大数。
データ製品	サポートされている各リージョン: 500,000	あり	Amazon DataZone ドメインで作成できるデータ製品の最大数。
データソースの実行/データソース/日	サポートされている各リージョン: 25	可能	1 日あたりデータソースあたりのデータソース実行の最大数。
ドメイン内の環境	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	Amazon DataZone ドメイン内の Amazon DataZone 環境の最大数。
プロジェクトあたりの Git 接続数	サポートされている各リージョン : 5	あり	プロジェクトで作成できる GIT タイプの接続の最大数
用語集	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	Amazon DataZone ドメインで作成できるビジネス用語集の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.t3.large インスタンスで実行されている SageMaker Unified Studio Compute 環境	サポートされている各リージョン：5	あり	sc.t3.large インスタンスで実行されている SageMaker Unified Studio Compute 環境
sc.c5.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c5.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c5.18xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c5.18xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c5.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c5.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c5.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c5.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.c5.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c5.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c5.9xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c5.9xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c5.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c5.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c5.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c5.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c6i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.c6i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c6i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c6i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c6i.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6i.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c6i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.c6i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c6i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c6i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c6i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c6i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c6id.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6id.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c6id.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6id.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.c6id.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6id.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c6id.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6id.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c6id.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6id.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c6id.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6id.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c6id.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6id.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.c6id.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c6id.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c6id.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c6id.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c7i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c7i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c7i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c7i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c7i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c7i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.c7i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c7i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c7i.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c7i.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c7i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c7i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c7i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c7i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.c7i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c7i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.c7i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c7i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.g4dn.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g4dn.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.g4dn.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g4dn.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.g4dn.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.g4dn.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.g4dn.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g4dn.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.g4dn.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g4dn.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.g4dn.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 2	あり	sc.g4dn.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.g5.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g5.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.g5.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g5.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.g5.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g5.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.g5.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g5.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.g5.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g5.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.g5.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g5.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.g5.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g5.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.g5.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g5.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.m5.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m5.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m5.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m5.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.m5.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m5.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.m5.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m5.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 2	あり	sc.m5.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m5.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 2	あり	sc.m5.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m5d.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5d.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m5d.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5d.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.m5d.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5d.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m5d.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5d.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m5d.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5d.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m5d.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5d.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m5d.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 2	あり	sc.m5d.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.m5d.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.m5d.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m6i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m6i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m6i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m6i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.m6i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.m6i.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6i.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m6i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m6i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m6i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 2	あり	sc.m6i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m6i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 2	あり	sc.m6i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.m6id.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6id.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m6id.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6id.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m6id.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6id.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m6id.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.m6id.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m6id.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6id.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.m6id.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6id.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m6id.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6id.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m6id.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 2	あり	sc.m6id.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m6id.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 2	あり	sc.m6id.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m7i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m7i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.m7i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m7i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m7i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m7i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m7i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.m7i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m7i.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m7i.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m7i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m7i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.m7i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m7i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m7i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 2	あり	sc.m7i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.m7i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 2	あり	sc.m7i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r5.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r5.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r5.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r5.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.r5.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r5.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r5.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r5.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r5.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r5.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r5.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r5.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r5.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r5.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.r5.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r5.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r6i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r6i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r6i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r6i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r6i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.r6i.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6i.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r6i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r6i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r6i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r6i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r6i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r6i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.r6id.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6id.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r6id.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6id.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r6id.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6id.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r6id.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r6id.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r6id.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6id.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.r6id.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6id.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r6id.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6id.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r6id.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r6id.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r6id.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r6id.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r7i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r7i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.r7i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r7i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r7i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r7i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r7i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r7i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r7i.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r7i.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r7i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r7i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.r7i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r7i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r7i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r7i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.r7i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r7i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.t3.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン：5	あり	sc.t3.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.t3.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン：5	あり	sc.t3.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.t3.medium インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン：5	あり	sc.t3.medium インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
sc.t3.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行	サポートされている各リージョン：5	あり	sc.t3.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブックの実行
SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	ドメインで作成できるノートブックの最大数。
sc.c5.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c5.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c5.18xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c5.18xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c5.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c5.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.c5.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c5.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c5.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c5.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c5.9xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c5.9xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c5.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c5.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c5.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c5.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c6i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.c6i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c6i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c6i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c6i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c6i.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6i.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c6i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c6i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.c6i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c6i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c6i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c6i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c6id.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6id.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c6id.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6id.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c6id.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6id.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c6id.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c6id.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.c6id.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6id.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c6id.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6id.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c6id.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c6id.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c6id.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c6id.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c6id.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c6id.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c7i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c7i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.c7i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c7i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c7i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c7i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c7i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c7i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c7i.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c7i.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c7i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c7i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c7i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.c7i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.c7i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c7i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.c7i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.c7i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g4dn.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g4dn.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g4dn.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g4dn.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g4dn.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g4dn.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g4dn.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g4dn.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.g4dn.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g4dn.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g4dn.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g4dn.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g5.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g5.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g5.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g5.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g5.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g5.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g5.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g5.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.g5.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g5.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g5.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g5.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g5.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g5.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g5.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g5.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g6.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g6.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g6.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g6.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.g6.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g6.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g6.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g6.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g6.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g6.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g6.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g6.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g6.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g6.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g6.xlarge インスタンスで実行されている SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g6.xlarge インスタンスで実行されている SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.g6e.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g6e.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g6e.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g6e.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g6e.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g6e.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g6e.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g6e.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g6e.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g6e.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g6e.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g6e.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.g6e.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g6e.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.g6e.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.g6e.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m5.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m5.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m5.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m5.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.m5.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.m5.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m5.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m5.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.m5.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m5.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.m5.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m5d.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5d.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m5d.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5d.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.m5d.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5d.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m5d.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5d.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m5d.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5d.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m5d.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m5d.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m5d.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.m5d.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m5d.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.m5d.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.m6i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m6i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m6i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m6i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.m6i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m6i.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6i.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m6i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.m6i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m6i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.m6i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m6i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.m6i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m6id.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6id.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m6id.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6id.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m6id.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6id.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.m6id.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.m6id.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m6id.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6id.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m6id.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6id.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m6id.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m6id.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m6id.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.m6id.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m6id.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.m6id.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.m7i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m7i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m7i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m7i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m7i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m7i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m7i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.m7i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m7i.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m7i.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m7i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m7i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.m7i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.m7i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m7i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.m7i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.m7i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.m7i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.p3.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.p3.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.p3.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.p3.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.p3.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.p3.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.p3dn.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.p3dn.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.p4d.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.p4d.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.p4de.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.p4de.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.p5.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.p5.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.p5en.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.p5en.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.p6-b200.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.p6-b200.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.r5.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r5.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r5.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r5.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r5.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r5.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r5.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r5.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r5.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r5.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r5.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r5.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.r5.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r5.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r5.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r5.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r6i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r6i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r6i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r6i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.r6i.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6i.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r6i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r6i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r6i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r6i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r6i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r6i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r6id.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6id.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.r6id.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6id.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r6id.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6id.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r6id.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6id.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r6id.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6id.32xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r6id.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6id.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r6id.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r6id.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.r6id.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r6id.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r6id.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r6id.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r7i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r7i.12xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r7i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r7i.16xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r7i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r7i.24xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r7i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r7i.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.r7i.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r7i.48xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r7i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r7i.4xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r7i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 0	あり	sc.r7i.8xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r7i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r7i.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.r7i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 1	あり	sc.r7i.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.t3.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 6	あり	sc.t3.2xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
sc.t3.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 6	あり	sc.t3.large インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.t3.medium インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 6	あり	sc.t3.medium インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.t3.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック	サポートされている各リージョン: 6	あり	sc.t3.xlarge インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio ノートブック
sc.t3.medium インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio クエリブックの実行	サポートされている各リージョン: 5	あり	sc.t3.medium インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio クエリブックの実行
sc.t3.medium インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio クエリブック	サポートされている各リージョン: 5	あり	sc.t3.medium インスタンスで実行される SageMaker Unified Studio クエリブック
1 か月あたりの SageMaker Unified Studio エージェントリクエスト	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	1 か月あたりに SageMaker Unified Studio エージェントに対して実行できるリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの同時ノートブック実行の最大数。	サポートされている各リージョン: 15	可能	アカウントあたりの同時ノートブック実行の最大数。
すべての SageMaker Unified Studio コンピューティング環境における GB 単位の合計 EBS ボリュームサイズ	サポートされている各リージョン: 500	あり	すべての SageMaker Unified Studio コンピューティング環境における GB 単位の合計 EBS ボリュームサイズ
すべての SageMaker Unified Studio ノートブックの合計 EBS ボリュームサイズ	サポートされている各リージョン: 500	あり	すべての SageMaker Unified Studio ノートブックの合計 EBS ボリュームサイズ

詳細については、「Amazon DataZone のクォータ」を参照してください。

Amazon Data Lifecycle Manager エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	dlm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	dlm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	dlm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	dlm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	dlm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.af-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	dlm.ap-east-1.amazonaws.com dlm.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	dlm.ap-south-2.amazonaws.com dlm.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	dlm.ap-southeast-3.amazonaws.com dlm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	dlm.ap-southeast-5.amazonaws.com dlm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	dlm.ap-southeast-4.amazonaws.com dlm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	dlm.ap-south-1.amazonaws.com dlm.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	dlm.ap-southeast-6.amazonaws.com dlm.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	dlm.ap-northeast-3.amazonaws.com dlm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	dlm.ap-northeast-2.amazonaws.com dlm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	dlm.ap-southeast-1.amazonaws.com dlm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	dlm.ap-southeast-2.amazonaws.com dlm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	dlm.ap-east-2.amazonaws.com dlm.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	dlm.ap-southeast-7.amazonaws.com dlm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	dlm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	dlm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	dlm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	dlm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	dlm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	dlm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	dlm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	dlm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-west-3.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (スペイン)	eu-south-2	dlm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	dlm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	dlm.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	dlm.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	dlm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	dlm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	dlm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	dlm.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	dlm.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	dlm.us-gov-west-1.amazonaws.com dlm.us-gov-west-1.api.aws dlm-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのポリシー	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンあたりのポリシーの最大数。
共有ルールあたりのターゲットアカウント	サポートされている各リージョン: 50	可能	共有ルールあたりのターゲットアカウントの最大数。

AWS Data Pipeline エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	datapipeline.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	datapipeline.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	datapipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	datapipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	datapipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
再試行間の最小遅延時間 (分)	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	再試行間の最小遅延時間 (分)。
最小スケジューリング間隔 (分)	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	最小スケジューリング間隔 (分)。
Ec2Resource オブジェクトあたりの EC2 インスタンスの数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Ec2Resource オブジェクトあたりの EC2 インスタンスの最大数。
フィールドあたりの UTF8 バイトの数	サポートされている各リージョン: 10,240	いいえ	フィールドあたりの UTF8 バイトの最大数。
フィールド名前または ID あたりの UTF8 バイトの数	サポートされている各リージョン: 256	いいえ	フィールド名前または ID あたりの UTF8 バイトの最大数。
オブジェクトあたりの UTF8 バイトの数	サポートされている各リージョン: 15,360	いいえ	オブジェクトあたりの UTF8 バイトの最大数 (フィールド名を含む)。
オブジェクトあたりのアクティブなインスタンスの数	サポートされている各リージョン : 5	あり	オブジェクトあたりのアクティブなインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
オブジェクトあたりのフィールドの数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	オブジェクトあたりのフィールドの最大数。
パイプラインあたりのオブジェクトの数	サポートされている各リージョン: 100	可能	パイプラインごとに定義できるオブジェクトの最大数。
作成できるパイプラインの数	サポートされている各リージョン: 100	可能	作成できるパイプラインの最大数。
単一のオブジェクトへのロールアップの数	サポートされている各リージョン: 32	いいえ	単一のオブジェクトへのロールアップの最大数。
オブジェクトからのインスタンス作成レート	サポートされている各リージョン: 5 分あたり 1	いいえ	5 分あたりのオブジェクトからのインスタンス作成レート。
タスクあたりのパイプラインアクティビティの再試行	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	タスクあたりのパイプラインアクティビティの再試行の最大数。

詳細については、AWS Data Pipeline デベロッパーガイドの「AWS Data Pipeline のクォータ」を参照してください。

AWS DataSync エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

トピック

- DataSync 転送

DataSync 転送

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	datasync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		datasync.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	datasync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.us-east-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	datasync.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.us-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	datasync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		datasync.us-west-2.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	datasync.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	datasync.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	datasync.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	datasync.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	datasync.ap-southeast-5.amazonaws.com datasync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	datasync.ap-southeast-4.amazonaws.com datasync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	datasync.ap-south-1.amazonaws.com datasync.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	datasync.ap-southeast-6.amazonaws.com datasync.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	datasync.ap-northeast-3.amazonaws.com datasync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	datasync.ap-northeast-2.amazonaws.com datasync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	datasync.ap-southeast-1.amazonaws.com datasync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	datasync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	datasync.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-east-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	datasync.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	datasync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	datasync.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	datasync.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	datasync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-central-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	datasync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	datasync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	datasync.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	datasync.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	datasync.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	datasync.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	datasync.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	datasync.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.il-central-1.api.aws	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	datasync.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (バーレーン)	me-south-1	datasync.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	datasync.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	datasync.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	datasync.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	datasync.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

トピック

- DataSync タスククォータ

DataSync タスククォータ

次の表は、特定の AWS アカウント および の DataSync タスクのクォータを示しています AWS リージョン。

[リソース]	クォータ	引き上げ可能
作成できるタスクの最大数	100	はい
(拡張モードタスク) タスク実行ごとに DataSync が操作できる転送元オブジェクトと転送先オブジェクトの最大数 詳細については、「DataSync がファイルやオブジェクト、ディレクトリを転送する仕組み」を参照してください	事実上無制限	該当なし
(ベーシックモードタスク) DataSync がセルフマネージドストレージまたは他のクラウドや AWS サービス間のタスク実行ごとに操作できるソースファイルとデスティネーションファイル、オブジェクト、ディレクトリの最大数 詳細については、「DataSync がファイルやオブジェクト、ディレクトリを転送する仕組み」を参照してください	5,000 万 **Important** このクォータについては、次の点に注意してください。 • プレフィックスが付いた Amazon S3 オブジェクトを転送する場合、プレフィックスはディレクトリとして扱われ、クォータにカウントされます。例えば、DataSync は `s3://bucket/foo/bar.txt` を 2 つのディレクトリ (`./` と `./foo/`) と 1 つのオブジェクト	はい **Tip** 増加をリクエストする代わりに、include フィルターと exclude フィルター

[リソース]	クォータ	引き上げ可能
	(bar.txt) と見なします。 • 2,000 万以上のファイル、オブジェクトまたはディレクトリを転送するタスクの場合は、最低でも 64 GB の RAM を DataSync エージェントに割り当ててください。詳細については、「転送におけるエージェント要件」を参照してください。	を使用して、特定のディレクトリに焦点を当てるタスクを作成することができます。詳細については、「転送元データのフィルタリング AWS DataSync」を参照し

[リソース]	クォータ	引き上げ可能
		てください。

[リソース]	クォータ	引き上げ可能
(基本モードタスク) AWS ストレージサービス間のタスク実行ごとに DataSync が操作できる転送元および転送先のファイル、オブジェクト、およびディレクトリの最大数 詳細については、「DataSync がファイルやオブジェクト、ディレクトリを転送する仕組み」を参照してください	2,500 万 **Important** プレフィックスが付いた Amazon S3 オブジェクトを転送する場合、プレフィックスはディレクトリとして扱われ、クォータにカウントされます。例えば、DataSync は `s3://bucket/foo/bar.txt` を 2 つのディレクトリ (`./` と `./foo/`) と 1 つのオブジェクト (`bar.txt`) と見なします。	はい **Tip** 増加をリクエストする代わりに、include フィルターと exclude フィルターを使用して、特定のディレクトリに焦点を当てるタスクを

[リソース]	クォータ	引き上げ可能
		作成することができます。詳細については、「転送元データのフィルタリング AWS DataSync」を参照してください。
タスクあたりの最大スループット (DataSync エージェントを使用する転送の場合)	10 Gbps	いいえ
タスクあたりの最大スループット (DataSync エージェントを使用しない転送の場合)	5 Gbps	いいえ

[リソース]	クォータ	引き上げ可能
タスクフィルタに含めることができす最大文字数	102,400 文字 **Note** DataSync コンソールを使用している場合、この制限には、include パターンと exclude パターンで組み合わせた文字もすべて含まれます。	いいえ
1 つのタスクのキューの最大実行数	50	いいえ
拡張モードタスクの最大同時実行数	120	いいえ
タスク実行履歴が保持される日数	30	いいえ

AWS Database Migration Service エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	dms.us-east-2.amazonaws.com dms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	dms.us-east-1.amazonaws.com dms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	dms.us-west-1.amazonaws.com dms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	dms.us-west-2.amazonaws.com dms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	dms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	dms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	dms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	dms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	dms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	dms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	dms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	dms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	dms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	dms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	dms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	dms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	dms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	dms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	dms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	dms.ca-central-1.amazonaws.com dms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	dms.ca-west-1.amazonaws.com dms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	dms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	dms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	dms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	dms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	dms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	dms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	dms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	dms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	dms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	dms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	dms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	dms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	dms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	dms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	dms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
証明書数	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンでこのアカウントに許可される証明書の最大数。
Endpoint count	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	現在のリージョンでこのアカウントに許可される

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			エンドポイントの最大数。
インスタンスごとのエンドポイント	サポートされている各リージョン: 100	可能	レプリケーションインスタンスごとの許可されるエンドポイントの最大数。
イベントサブスクリプション	サポートされている各リージョン: 60	あり	サブスクライブできる DMS AWS イベントの最大数。
DMS Fleet Advisor コレクターインスタンスの数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	DMS Fleet Advisor コレクターの作成済みインスタンスの最大数
データ移行の数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	データ移行の最大数
移行プロジェクトあたりのデータ移行の数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	移行プロジェクトあたりに許可されるデータ移行の最大数
データプロバイダーの数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	データプロバイダーの最大数
インスタンスプロファイルの数	サポートされている各リージョン: 60	あり	インスタンスプロファイルの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
移行プロジェクトの数	サポートされている各リージョン: 50	可能	移行プロジェクトの最大数
DMS Fleet Advisor が 1 時間あたりに送信できるデータファイルの数	サポートされている各リージョン: 500/時間	いいえ	DMS Fleet Advisor コレクターが 1 時間あたりに送信できるファイルの最大数
DMS Fleet Advisor が処理できるデータベースオブジェクトの数	サポートされている各リージョン: 50,000,000	いいえ	DMS Fleet AWS Advisor が処理できるデータベースオブジェクトの合計数。データベースオブジェクトは、テーブル、ビュー、ストアドプロシージャ、関数、トリガーなど、データを格納または参照するために使用されるデータ構造です。
DMS Fleet Advisor コレクター内のモニタリング対象オブジェクトの数	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	顧客が 1 つの DMS Fleet Advisor コレクターに追加できるモニタリング対象オブジェクトの最大数。
実行中のデータ移行の数	サポートされている各リージョン: 500	あり	同時に実行されるデータ移行の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
レプリケーション インスタンス	サポートされている各リージョン: 60	あり	現在のリージョンでこのアカウントに許可されるレプリケーションインスタンスの最大数。
サーバーレスレプリケーション	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンでこのアカウントに許可されるサーバーレスレプリケーションの最大数。
[サブネットグループ]	サポートされている各リージョン: 60	あり	現在のリージョンでこのアカウントに許可されるサブネットグループの最大数。
サブネットグループあたりのサブネット	サポートされている各リージョン: 60	あり	サブネットグループあたりの許可されるサブネットの最大数。
タスク数	サポートされている各リージョン: 600	あり	現在のリージョンでこのアカウントに許可されるタスクの最大数。
DMS Fleet Advisor で収集されるデータの量	サポートされている各リージョン: 10 GB	いいえ	すべての DMS Fleet Advisor コレクターで収集できるデータの量。
合計ストレージ	サポートされている各リージョン: 30,000 GB	あり	一緒に追加されたすべてのレプリケーションインスタンスの最大ストレージ合計 (GB 単位)。

AWS Deadline Cloud エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	management.deadline.us-east-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-2.api.aws management.deadline.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	management.deadline.us-east-1.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-1.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-1.api.aws management.deadline.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	management.deadline.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		scheduling.deadline.us-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-west-2.api.aws management.deadline.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	management.deadline.ap-northeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-2.api.aws management.deadline.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	management.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-1.api.aws management.deadline.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	management.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-2.api.aws management.deadline.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	management.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-1.api.aws management.deadline.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	management.deadline.eu-central-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-central-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-central-1.api.aws management.deadline.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	management.deadline.eu-west-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-1.api.aws management.deadline.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	management.deadline.eu-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-2.api.aws management.deadline.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ファームあたりの関連メンバー数	サポートされている各リージョン: 75	いいえ	現在の AWS リージョンの各ファームに関連付けることができるプリンシパル (ユーザーまたはグループ) の最大数。関連付けられた各グループは、含まれているユーザー数に関係なく、1 つのメンバーとしてカウントされます。
フリートあたりの関連メンバー数	サポートされている各リージョン: 75	いいえ	現在の AWS リージョンの各フリートに関連付けることができるプリンシパル (ユーザーまたはグ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			ループ) の最大数。関連付けられた各グループは、含まれているユーザー数に関係なく、1 つのメンバーとしてカウントされます。
ジョブあたりの関連メンバー数	サポートされている各リージョン: 75	いいえ	現在の AWS リージョンの各ジョブに関連付けることができるプリンシパル (ユーザーまたはグループ) の最大数。関連付けられた各グループは、含まれているユーザー数に関係なく、1 つのメンバーとしてカウントされます。
キューあたりの関連メンバー数	サポートされている各リージョン: 75	いいえ	現在の AWS リージョンの各キューに関連付けることができるプリンシパル (ユーザーまたはグループ) の最大数。関連付けられた各グループは、含まれているユーザー数に関係なく、1 つのメンバーとしてカウントされます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ファームあたりの予算数	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在の AWS リージョンのファームあたりの予算の最大数
リージョンあたりのファーム数	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在の AWS リージョンで作成できるファームの最大数。
ファームあたりのフリート数	サポートされている各リージョン : 5	あり	現在の AWS リージョンの各ファームに作成できるフリートの最大数。
ファームあたりのジョブ数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	現在の AWS リージョンのファームあたりのジョブの最大数。
リージョンあたりのライセンスエンドポイント数	サポートされている各リージョン : 5	あり	現在の AWS リージョンのライセンスエンドポイントの最大数。
ライセンスエンドポイントあたりのライセンスセッション数	サポートされている各リージョン: 500	あり	現在の AWS リージョンのライセンスエンドポイントあたりのライセンスセッションの最大数。
ファームあたりの制限数	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在の AWS リージョンの各ファームに作成できる制限の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのモニター数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在の AWS リージョンのモニターの最大数。
リージョンあたりのオンデマンド G インスタンス GPU 数	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在の AWS リージョンのすべてのサービスマネージドフリートにプロビジョニングできるオンデマンド G インスタンス GPUs の最大数。
リージョンあたりのオンデマンド vCPU 数	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在の AWS リージョンのすべてのサービスマネージドフリートにプロビジョニングできるオンデマンド vCPUs の最大数。
キューあたりのキュー環境数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在の AWS リージョンの各キューに対して作成できるキュー環境の最大数。
ファームあたりのキューフリート関連付け数	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンのファームあたりのキューフリートの関連付けの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
キューあたりのキュー制限関連付け数	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在の AWS リージョンの各キューに関連付けることができる制限の最大数。
ファームあたりのキュー数	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在の AWS リージョンの各ファームに作成できるキューの最大数。
フリートあたりのリソース設定数	サポートされている各リージョン: 1	あり	各フリートに追加できる VPC Lattice リソース設定の最大数。
リージョンあたりのスポット G インスタンス GPU 数	サポートされている各リージョン: 0	あり	現在の AWS リージョンのすべてのサービスマネージドフリートにプロビジョニングできるスポット G インスタンス GPUs の最大数。
リージョンあたりのスポット vCPU 数	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在の AWS リージョンのすべてのサービスマネージドフリートにプロビジョニングできるスポット vCPUs の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ステップあたりのステップコンシューマー	サポートされている各リージョン: 32	あり	現在の AWS リージョンのジョブ内の 1 つのステップへの依存 (消費) を宣言できるステップの最大数。
ステップあたりのステップ依存関係	サポートされている各リージョン: 128	あり	ジョブ内の 1 つのステップが現在の AWS リージョンで依存関係を宣言できるステップの最大数。
ジョブあたりのステップ数	サポートされている各リージョン: 200	あり	現在の AWS リージョンのジョブあたりのステップの最大数。
汎用 SSD (gp3) ボリュームのストレージ (TiB)	サポートされている各リージョン: 1	あり	TiB で測定され、現在の AWS リージョン内のすべてのフリートで使用できる EBS ストレージの最大集約量。
永続汎用 SSD (gp3) ボリュームのストレージ、TiB 単位	サポートされている各リージョン: 4	あり	現在の AWS リージョンの永続的な汎用 SSD (gp3) ボリュームにプロビジョニングできる TiB 単位のストレージの最大集約量。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ファームあたりのストレージプロファイル数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	現在の AWS リージョンの各ファームに作成できるストレージプロファイルの最大数。
チャンクあたりのタスク数	サポートされている各リージョン: 150	いいえ	ジョブの送信時に 1 つのチャンクに結合できるタスクの最大数。
ジョブあたりのタスク数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	現在の AWS リージョンのジョブあたりのタスクの最大数。
ステップあたりのタスク数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	現在の AWS リージョンのステップあたりのタスクの最大数。
リージョンあたりの wait-and-save vCPU 数	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在の AWS リージョンのすべてのサービスマネージドフリートにプロビジョニングできるwait-and-savevCPUs の最大数。
ファームあたりのワーカー数	サポートされている各リージョン: 7,500	あり	現在の AWS リージョンのファームあたりのワーカーの最大数。

詳細については、 Deadline Cloud ユーザーガイドの「クォータ」を参照してください。

AWS DeepRacer エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
自動車	サポートされている各リージョン: 20	可能	アカウントが同時に所有できる自動車の最大数。
評価ジョブ	サポートされている各リージョン: 3	あり	同じリージョンで同じアカウントの同時評価ジョブの最大数。
トレーニングジョブ	サポートされている各リージョン: 4	あり	同じリージョンで同じアカウントの同時トレーニングジョブの最大数。

Amazon Detective エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	api.detective.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	api.detective.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	api.detective.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	api.detective.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	api.detective.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	api.detective.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	api.detective.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	api.detective.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	api.detective.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	api.detective.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	api.detective.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	api.detective.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	api.detective.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	api.detective.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	api.detective.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	api.detective.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	api.detective.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	api.detective.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-north-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	api.detective.il-central-1.amazonaws.com detective.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	api.detective.me-south-1.amazonaws.com detective.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	api.detective.sa-east-1.amazonaws.com detective.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	api.detective.us-gov-east-1.amazonaws.com detective-fips.us-gov-east-1.api.aws api.detective-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com detective.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	api.detective.us-gov-west-1.amazonaws.com detective-fips.us-gov-west-1.api.aws api.detective-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com detective.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Service Quotas

詳細については、Amazon Detective quotas を参照してください。

Amazon DevOps Guru エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	devops-guru.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		devops-guru-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	devops-guru.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		devops-guru-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	devops-guru.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		devops-guru-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	devops-guru.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		devops-guru-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	devops-guru.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	devops-guru.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	devops-guru.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	devops-guru.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	devops-guru.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	devops-guru.ca-central-1.amazonaws.com devops-guru-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	devops-guru.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	devops-guru.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	devops-guru.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	devops-guru.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	devops-guru.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	devops-guru.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能
一度に指定できる Amazon SNS トピックの最大数	2	いいえ
指定できる CloudFormation スタックの最大数	1,000	いいえ
モニタリング用の Amazon SQS キューの最大数	100	はい

詳細については、「Amazon DevOps Guru ユーザーガイド」の「クォータと制限」を参照してください。

AWS Device Farm エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	devicefarm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
計測対象デバイスでのオートメーションテストの同時実行	サポートされている各リージョン : 5	あり	オートメーションテストを実行している同時計測対象デバイスの最大数。
計測対象デバイスでのリモートアクセスの同時実行	サポートされている各リージョン: 2	あり	リモートアクセスセッションを実行している同時計測対象デバイスの最大数。
リモートアクセスセッションの長さ (分)	サポートされている各リージョン: 150	いいえ	デバイスごとのリモートアクセスセッションの最大長 (分)。
デバイスあたりのテスト実行タイムアウト (分)	サポートされている各リージョン: 150	いいえ	デバイスごとのオートメーションテスト実行の最大長 (分)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アップロードされたファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 4 GB	いいえ	アップロードするファイルの最大サイズ。

AWS Direct Connect エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	directconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	directconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	directconnect.us-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	directconnect.us-west-2.amazonaws.com directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	directconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	directconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	directconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	directconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	directconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	directconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	directconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	directconnect.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	directconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	directconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	directconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	directconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	directconnect.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	directconnect.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	directconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	directconnect.ca-central-1.amazonaws.com directconnect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	directconnect.ca-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	directconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	directconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	directconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	directconnect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	directconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	directconnect.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	directconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	directconnect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	directconnect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	directconnect.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	directconnect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	directconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	directconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	directconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		directconnect-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	directconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ロケーションあたりの専用接続数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ロケーションあたりのアクティブな AWS Direct Connect 専用接続の最大数。
アカウントごとの Direct Connect Gateway	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	アカウントあたりの AWS Direct Connect ゲートウェイの最大数。
トランジットゲートウェイあたりの Direct Connect ゲートウェイ	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	Transit Gateway に関連付けられている Direct Connect ゲートウェイの最大数。
リージョンあたりの LAG 数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	AWS リージョンあたりのリンク集約グループ (LAGs) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
LAG あたりのメンバー数	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	Link Aggregation Group (LAG) あたりの専用接続または相互接続の最大数。
Transit Gateway あたりのプレフィックス数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	トランジット仮想インターフェイスでの AWS からオンプレミス AWS へのトランジットゲートウェイあたりのプレフィックスの最大数。
ホスト接続あたりのプライベート、パブリック、またはトランジット仮想インターフェイス数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	AWS Direct Connect ホスト接続あたりのプライベート、パブリック、またはトランジット仮想インターフェイスの最大数。
専用接続あたりのパブリックまたはプライベート仮想インターフェイス数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	AWS Direct Connect 専用接続あたりのプライベートインターフェイスまたはパブリックインターフェイスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
プライベートまたはトランジット仮想インターフェイスでの BGP セッションあたりのルート数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	プライベート仮想インターフェイスまたはトランジット仮想インターフェイスでのボーダーゲートウェイプロトコル (BGP) あたりの最大ルート数。
パブリック仮想インターフェイスでの BGP セッションあたりのルート数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	パブリック仮想インターフェイスでのボーダーゲートウェイプロトコル (BGP) あたりの最大ルート数
専用接続あたりの仮想インターフェイスの合計数	サポートされている各リージョン: 54	いいえ	AWS Direct Connect 専用接続あたりのプライベート仮想インターフェイス、パブリック仮想インターフェイス、トランジット仮想インターフェイスの最大数。
AWS Direct Connect ゲートウェイあたりのトランジットゲートウェイ	サポートされている各リージョン: 6	いいえ	AWS Direct Connect ゲートウェイあたりのトランジットゲートウェイの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
専用接続あたりのトランジット仮想インターフェイス数	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	AWS Direct Connect 専用接続あたりのトランジット仮想インターフェイスの最大数。
Direct Connect ゲートウェイあたりの仮想インターフェイス	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	AWS Direct Connect ゲートウェイあたりの仮想インターフェイスの最大数。
LAG あたりの仮想インターフェイス数	サポートされている各リージョン: 54	いいえ	Link Aggregation Group (LAG) ごとの仮想インターフェイスの最大数
Direct Connect ゲートウェイあたりの仮想プライベートゲートウェイ	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	AWS Direct Connect ゲートウェイあたりの仮想プライベートゲートウェイの最大数。

詳細については、Direct Connect ユーザーガイドの「Direct Connect のクォータ」を参照してください。

Directory Service エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

Directory Service エンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	ds.us-east-2.amazonaws.com ds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ds.us-east-1.amazonaws.com ds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	ds.us-west-1.amazonaws.com ds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	ds.us-west-2.amazonaws.com ds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	ds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	ds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ハイ	ap-south-2	ds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
デラバード)				
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	ds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	ds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	ds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	ds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	ds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	ds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	ds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	ds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	ds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	ds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	ds.ca-central-1.amazonaws.com ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	ds.ca-west-1.amazonaws.com ds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	ds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	ds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	ds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	ds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	ds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	ds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	ds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	ds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	ds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	ds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (バーレーン)	me-south-1	ds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	ds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	ds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	ds.us-gov-east-1.amazonaws.com ds-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	ds.us-gov-west-1.amazonaws.com ds-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

サポートされているエンドポイントのディレクトリ別のリストについては、「AWS Directory Serviceに対するリージョン可用性」を参照してください。

Directory Service Data エンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	ds-data.us-east-2.amazonaws.com ds-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ds-data.us-east-1.amazonaws.com ds-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	ds-data.us-west-1.amazonaws.com ds-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	ds-data.us-west-2.amazonaws.com ds-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	ds-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	ds-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	ds-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	ds-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	ds-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ds-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	ds-data.ca-central-1.amazonaws.com ds-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	ds-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	ds-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	ds-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	ds-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	ds-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	ds-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AD Connector ディレクトリ	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンに作成できる AD Connector ディレクトリの最大数。
AWS Managed Microsoft AD ディレクトリ	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在のリージョンで作成できる AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの最大数。
AWS Managed Microsoft AD ドメインコントローラー	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS Managed Microsoft AD ディレクトリに追加できるドメインコントローラーの最大数。
AWS Managed Microsoft AD 手動スナップショット	サポートされている各リージョン：5	いいえ	AWS Managed Microsoft AD ディレクトリに対して実行できる手動スナップショットの最大数。
Simple AD ディレクトリ	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンに作成できる Simple AD ディレクトリの最大数。
Simple AD 手動スナップショット	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Simple AD ディレクトリで取得できる手動スナップショットの最大数。

詳細については次を参照してください:

- AD Connector クォータ
- AWS Managed Microsoft AD クォータ
- Simple AD クォータ

Amazon DocumentDB エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com rds.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com rds.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com rds.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ (中部)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

クラスターまたはインスタンスのエンドポイントを見つけて接続する方法については、Amazon DocumentDB 開発者ガイドの Working with Amazon DocumentDB Endpoints を参照してください。

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラスターパラメータグループ	サポートされている各リージョン: 50	不可	DB クラスターパラメータグループの最大数
クラスター	サポートされている各リージョン: 40	可能	現在のリージョンでこのアカウントに許可されるクラスターの最大数
イベントサブスクリプション	サポートされている各リージョン: 20	可能	イベントサブスクリプションの最大数
インスタンス	サポートされている各リージョン: 40	可能	現在のリージョンでこのアカウントに許可される DB インスタンスの最大数
手動クラススナップショット	サポートされている各リージョン: 100	可能	手動スナップショットの最大数
クラスターあたりのリードレプリカ	サポートされている各リージョン: 15	可能	クラスターあたりのリードレプリカの最大数
[サブネットグループ]	サポートされている各リージョン: 50	可能	DB サブネットグループの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
サブネットグループあたりのサブネット	サポートされている各リージョン: 20	不可	DB サブネットグループあたりのサブネットの最大数
リソースあたりのタグ	サポートされている各リージョン: 50	不可	Amazon RDS リソースあたりのタグの最大数
インスタンスあたりの VPC セキュリティグループ	サポートされている各リージョン：5	不可	Amazon VPC あたりの DB セキュリティグループの最大数

詳細については、Amazon DocumentDB 開発者ガイドの Amazon DocumentDB Service Quotas を参照してください。

Amazon DynamoDB エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

DynamoDB に固有のこのトピックの詳細については、「Amazon DynamoDB のクォータ」を参照してください。

サービスエンドポイント

DynamoDB

AWS SDK の新しいバージョンは、以下に示すアカウントベースのエンドポイントを使用して Amazon DynamoDB AWSに接続します。詳細については、「アカウントベースのエンドポイント」を参照してください。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	dynamodb.us-east-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
		account-id.ddb.us-east-2.api.aws	HTTP および HTTPS
		dynamodb.us-east-2.api.aws	HTTP および HTTPS
		dynamodb-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		account-id.ddb.us-east-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	dynamodb.us-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
		dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		account-id.ddb.us-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS
		account-id.ddb.us-east-1.amazonaws.com	
		dynamodb.us-east-1.api.aws	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		dynamodb-fips.us-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	dynamodb.us-west-1.amazonaws.com dynamodb.us-west-1.api.aws dynamodb-fips.us-west-1.api.aws dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	dynamodb.us-west-2.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-2.amazonaws.com dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com dynamodb.us-west-2.api.aws account-id.ddb.us-west-2.api.aws dynamodb-fips.us-west-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	dynamodb.af-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.af-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	dynamodb.ap-southeast-6.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-central-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	dynamodb.il-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.il-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
メキシコ (中部)	mx-central-1	dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	dynamodb.me-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	dynamodb.me-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com dynamodb.us-gov-east-1.api.aws dynamodb-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-west-1.api.aws dynamodb.us-gov-west-1.api.aws dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS HTTPS	

DynamoDB Accelerator (DAX)

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	dax.us-east-2.amazonaws.com dax.us-east-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	dax.us-east-1.amazonaws.com dax.us-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	dax.us-west-1.amazonaws.com dax.us-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	dax.us-west-2.amazonaws.com dax.us-west-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	dax.ap-south-1.amazonaws.com dax.ap-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	dax.ap-southeast-1.amazonaws.com dax.ap-southeast-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	dax.ap-southeast-2.amazonaws.com dax.ap-southeast-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	dax.ap-northeast-1.amazonaws.com dax.ap-northeast-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	dax.eu-central-1.amazonaws.com dax.eu-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	dax.eu-west-1.amazonaws.com dax.eu-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	dax.eu-west-2.amazonaws.com dax.eu-west-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	dax.eu-west-3.amazonaws.com dax.eu-west-3.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	dax.eu-south-2.amazonaws.com dax.eu-south-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	dax.eu-north-1.amazonaws.com dax.eu-north-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	dax.sa-east-1.amazonaws.com dax.sa-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	

Amazon DynamoDB Streams

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	streams.dynamodb.us-east-2.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.us-east-2.api.aws streams.dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com streams-dynamodb.us-east-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	streams.dynamodb.us-east-1.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.us-east-1.api.aws streams.dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		streams-dynamodb.us-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	streams.dynamodb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
		streams-dynamodb-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.us-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	streams.dynamodb.us-west-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
		streams-dynamodb-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.us-west-2.api.aws	HTTP および HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	streams.dynamodb.af-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
		streams-dynamodb.af-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	streams.dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	streams.dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-south-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	streams.dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-southeast-3.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	streams.dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-southeast-5.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	streams.dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-southeast-4.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	streams.dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	streams.dynamodb.ap-southeast-6.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-southeast-6.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	streams.dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-northeast-3.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	streams.dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-northeast-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	streams.dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-southeast-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	streams.dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-southeast-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	streams.dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-east-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	streams.dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-southeast-7.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	streams.dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-northeast-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	streams.dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.ca-central-1.api.aws streams.dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com streams-dynamodb.ca-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	streams.dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.ca-west-1.api.aws streams.dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com streams-dynamodb.ca-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	streams.dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	streams.dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	streams.dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-west-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	streams.dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	streams.dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-west-3.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	streams.dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-south-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	streams.dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-north-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	streams.dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-central-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	streams.dynamodb.il-central-1.amazonaws.com streams-dynamodb.il-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	streams.dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com streams-dynamodb.mx-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	streams.dynamodb.me-south-1.amazonaws.com streams-dynamodb.me-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	streams.dynamodb.me-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
		streams-dynamodb.me-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	streams.dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
		streams-dynamodb.sa-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	streams.dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
		streams-dynamodb-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.us-gov-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	streams.dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.us-gov-west-1.api.aws streams.dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com streams-dynamodb.us-gov-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントレベルの読み込みスループット制限 (プロビジョニングモード)	サポートされている各リージョン: 80,000	あり	アカウントに割り当てられる読み取りキャパシティユニットの最大数。プロビジョニングされた読み取り/書き込みキャパシティモードのテーブル (関連するすべてのグローバルセカンダリインデックスを含む) にのみ適用されます。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/la

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			test/developerguide/Limits.html#default-limits-throughput-capacity-modes を参照してください。
アカウントレベルの書き込みスループット制限 (プロビジョニングモード)	サポートされている各リージョン: 80,000	あり	アカウントに割り当てられる書き込みキャパシティユニットの最大数。プロビジョニングされた読み取り/書き込みキャパシティモードのテーブル (関連するすべてのグローバルセカンダリインデックスを含む) にのみ適用されます。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#default-limits-throughput-capacity-modes を参照してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
同時実行コントロールプレーンオペレーション	サポートされている各リージョン: 500	あり	許容される同時実行コントロールプレーンオペレーションの最大数。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#limits-api を参照してください。
テーブルあたりのグローバルセカンダリインデックス	サポートされている各リージョン: 20	可能	テーブルに対して作成できるグローバルセカンダリインデックスの最大数。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-secondary-indexes を参照してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
増分エクスポートの最大同時データサイズ	サポートされている各リージョン: 100 TB	あり	処理中の増分エクスポートリクエストの、サイズ制限の最大値。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export を参照してください。
増分エクスポートの同時リクエストの最大数	サポートされている各リージョン: 300	あり	処理中の増分エクスポートリクエストの、制限の最大数。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export を参照してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
最大増分エクスポート期間ウィンドウ	サポートされている各リージョン: 24	いいえ	増分エクスポートリクエストの最大エクスポート期間 (時間単位) に対する制限。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export を参照してください。
テーブルの最大数	サポートされている各リージョン: 2,500	あり	リージョンごとに作成できるテーブルの最大数。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-tables を参照してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
最小増分エクスポート期間ウィンドウ	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	増分エクスポートリクエストの最小エクスポート期間 (分単位) に対する制限。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export を参照してください。
プロビジョンドキャパシティーの減少/日	サポートされている各リージョン: 27	あり	1 日に 4 回までいつでも減らすことができます (GMT タイムゾーン)。また、過去 1 時間に減少されていない場合は、さらに減少することができます。これにより、1 日で減らすことができる最大の回数は 27 回になります。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html を参照してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
テーブルレベルの読み取りスループットの制限	サポートされている各リージョン: 40,000	あり	テーブルまたはグローバルセカンダリインデックスに割り当てられる読み取りスループットの最大数。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#default-limits-throughput-capacity-modes を参照してください。
テーブルレベルの書き込みスループットの制限	サポートされている各リージョン: 40,000	あり	テーブルまたはグローバルセカンダリインデックスに割り当てられる書き込みスループットの最大数。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#default-limits-throughput-capacity-modes を参照してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DynamoDB Streams の書き込みスループット制限 (プロビジョニングモード)	サポートされている各リージョン: 40,000	あり	ストリームが有効なテーブルに許可される書き込みキャパシティユニットの最大数。プロビジョニングされた読み取り/書き込みキャパシティモードのテーブルにのみ適用されます。他のクォータが適用される場合もあります。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-dynamodb-streams を参照してください。

DAX には以下のクォータがあります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラスターあたりのノード	サポートされている各リージョン: 11	いいえ	プライマリノードとリードレプリカノードを含む、クラスターあたりのノードの最大数。
パラメータグループ	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	1 つの AWS リージョン内のパラメータグループの最大数。
[サブネットグループ]	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	1 つの AWS リージョン内のサブネットグループの最大数。
サブネットグループあたりのサブネット	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	1 つの AWS リージョンのサブネットグループあたりのサブネットの最大数。
ノードの総数	サポートされている各リージョン: 50	可能	1 つの AWS リージョンの AWS アカウントあたりのノードの最大合計数。

AWS Elastic Beanstalk エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

> **Note**
>
> この AWS Elastic Beanstalk サービスにはデュアルスタックエンドポイントが用意されているため、IPv4 または IPv6 リクエストを送信できます。デュアルスタックエンドポイントの命名構文の詳細については、このガイドの「デュアルスタックエンドポイント」を参照してください。デュアルスタックエンドポイントの Elastic Beanstalk サポートの詳細については、「AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイド」で IPv6 サポートについてご確認ください。

(Elastic Beanstalk)

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-east-2.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-east-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z14LCN19Q5QHIC
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	elasticbeanstalk.us-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	Z117KPS5GTRQ2G

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
		elasticbeanstalk-fips.us-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	elasticbeanstalk.us-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-west-1.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z1LQECGX5PH1X
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	elasticbeanstalk.us-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-west-2.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z38NKT9BP95V3O
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	elasticbeanstalk.af-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1EI3BVKMKK4AM
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	elasticbeanstalk.ap-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	ZPWYUBWRU171A

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	elasticbeanstalk.ap-south-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10223522IBWPBF2C2FJS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	elasticbeanstalk.ap-southeast-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	Z05913172VM7EAZB40TA8
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	elasticbeanstalk.ap-southeast-5.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	Z01812971H0QCYWSL7WOH
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	elasticbeanstalk.ap-southeast-4.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	Z0666869LC74UHAO5YE4
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	elasticbeanstalk.ap-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z18NTBI3Y7N9TZ

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	elasticbeanstalk.ap-southeast-6.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	Z01144401H1NECCLJDD4D
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	elasticbeanstalk.ap-northeast-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	ZNE5GEY1TIAGY
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	elasticbeanstalk.ap-northeast-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z3JE5OI70TWKCP
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	elasticbeanstalk.ap-southeast-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z16FZ9L249IFLT
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	elasticbeanstalk.ap-southeast-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2PCDNR3VC2G1N

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	elasticbeanstalk.ap-southeast-7.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	Z08384933QM5LSQCVMNZM
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	elasticbeanstalk.ap-northeast-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1R25G3KIG2GBW
カナダ (中部)	ca-central-1	elasticbeanstalk.ca-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	ZJFCZL7SSZB5I
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	elasticbeanstalk.ca-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1021028356Y0CYS11DQI
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	elasticbeanstalk.eu-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1FRNW7UH4DEZJ
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	elasticbeanstalk.eu-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2NYPWQ7DFZAZH

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	elasticbeanstalk.eu-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1GKAAAUGATPF1
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	elasticbeanstalk.eu-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10VDYYOA2JFKM
欧州 (パリ)	eu-west-3	elasticbeanstalk.eu-west-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	Z5WN6GAYWG5OB
欧州 (スペイン)	eu-south-2	elasticbeanstalk.eu-south-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z0243492AO4B9S3KI68O
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	elasticbeanstalk.eu-north-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z23GO28BZ5AETM
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	elasticbeanstalk.eu-central-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z00227012FSHBMZNNSJJI

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	elasticbeanstalk.il-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z02941091PERNCB1MI5H7
中東 (バーレーン)	me-south-1	elasticbeanstalk.me-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2BBTEKR2I36N2
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	elasticbeanstalk.me-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z0650511N84AAKGW7QUK
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	elasticbeanstalk.sa-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10X7K2B4QSOFV
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk.us-gov-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z35TSARG0EJ4VU
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk.us-gov-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z4KAURWC4UUUG

Elastic Beanstalk ヘルスサービス

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	elasticbeanstalk-health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	elasticbeanstalk-health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	elasticbeanstalk-health.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	elasticbeanstalk-health.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	elasticbeanstalk-health.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	elasticbeanstalk-health.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	elasticbeanstalk-health.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	elasticbeanstalk-health.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	elasticbeanstalk-health.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	elasticbeanstalk-health.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	elasticbeanstalk-health.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	elasticbeanstalk-health.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	elasticbeanstalk-health.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	elasticbeanstalk-health.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	elasticbeanstalk-health.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	elasticbeanstalk-health.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	elasticbeanstalk-health.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	elasticbeanstalk-health.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	elasticbeanstalk-health.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	elasticbeanstalk-health.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アプリケーションバージョン	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できるアプリケーションバージョンの最大数。この制限は、アプリケーションごとではなく、アプリケーション全体に適用されます。
アプリケーション	サポートされている各リージョン: 75	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できるアプリケーションの最大数。
設定テンプレート	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できる設定テンプレートの最大数。
カスタムプラットフォームのバージョン	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンに作成できるカスタムプラットフォームのバージョンの最大数。この制限は、カスタムプラットフォームごとではなく、カスタムプラットフォーム全体に適用されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
環境	サポートされている各リージョン: 200	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できる環境の最大数。この制限は、アプリケーションごとではなく、アプリケーション全体に適用されます。

Amazon Elastic Block Store エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

トピック

- Amazon EC2 での Amazon EBS のエンドポイント
- EBS direct API のエンドポイント

Amazon EC2 での Amazon EBS のエンドポイント

EBS ボリューム、スナップショット、および暗号化を管理する API アクションは、Amazon EC2 API の一部です。詳細については、Amazon EC2 API リファレンスの Amazon EBS アクションを参照してください。

Amazon EC2 のサービスエンドポイントについては、「the section called “Amazon EC2”」を参照してください。

EBS direct API のエンドポイント

EBS direct API エンドポイントを使用して Amazon EBS スナップショットのデータを直接読み取り、2 つのスナップショットの違いを特定できます。詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「EBS direct API を使用して Amazon EBS スナップショットの内容にアクセスする」を参照してください。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	ebs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ebs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ebs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ebs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ebs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	ebs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ebs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		ebs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	ebs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ebs.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	ebs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	ebs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	ebs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	ebs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	ebs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	ebs.ap-southeast-4.amazonaws.com ebs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	ebs.ap-south-1.amazonaws.com ebs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	ebs.ap-southeast-6.amazonaws.com ebs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	ebs.ap-northeast-3.amazonaws.com ebs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ebs.ap-northeast-2.amazonaws.com ebs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	ebs.ap-southeast-1.amazonaws.com ebs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	ebs.ap-southeast-2.amazonaws.com ebs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	ebs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-east-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	ebs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ebs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	ebs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	ebs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	ebs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	ebs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	ebs.eu-west-2.amazonaws.com ebs.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	ebs.eu-south-1.amazonaws.com ebs.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	ebs.eu-west-3.amazonaws.com ebs.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	ebs.eu-south-2.amazonaws.com ebs.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	ebs.eu-north-1.amazonaws.com ebs.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	ebs.eu-central-2.amazonaws.com ebs.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	ebs.il-central-1.amazonaws.com ebs.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	ebs.mx-central-1.amazonaws.com ebs.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	ebs.me-south-1.amazonaws.com ebs.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	ebs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	ebs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	ebs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	ebs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

クォータは時間の経過とともに変化する可能性があります。Amazon EBS は、各リージョン内のプロビジョニングされたストレージと IOPS の使用状況を常にモニタリングしており、使用状況に応じて、リージョンごとにクオータを自動的に引き上げる場合があります。

使用状況に基づいて Amazon EBS がクオータを自動的に引き上げますが、必要であればクォータの引き上げをリクエストすることも可能です。例えば、米国東部 (バージニア北部) で現在のクォータで許可されている容量よりも多くの gp3 ストレージを使用する場合は、そのリージョンの該当するボリュームタイプのクォータの引き上げをリクエストできます。クォータの引き上げをリクエストするには、AWS Service Quotas コンソールを使用してください。

考慮事項

- 送信先リージョンあたりの同時スナップショットコピーのクォータは Service Quotas では調整できません。ただし、 AWS サポートに連絡して、このクォータの引き上げをリクエストすることができます。
- IOPS 変更とストレージ変更クォータは、同時に変更できるボリュームの現在の合計値 (クォータに応じてサイズまたは IOPS) に適用されます。現在の値 (サイズまたは IOPS) を合計してクォータまでのボリュームに対して、同時に変更リクエストを行うことができます。たとえば、プロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリュームの IOPS 変更 クォータが `50,000` の場合、現在の IOPS の合計が `50,000` 以下であれば、任意の数の `io1` ボリュームに対して同時 IOPS 変更リクエストを行うことができます。3 つの `io1` ボリュームにそれぞれ `20,000` IOPS がプロビジョニングされている場合、2 つのボリュームの IOPS 変更を同時にリクエストできます (`20,000 * 2 < 50,000`)。3 番目のボリュームに対して同時 IOPS 変更リクエストを送信すると、クォータを超過してリクエストは失敗します (`20,000 * 3 > 50,000`)。
- Amazon EBS には、インスタンス起動リクエストあたりの EBS ボリューム数に対して、以下の調整不可能な制限があります。
  - `2500` – `us-east-1`、`us-west-2`、`eu-west-1`、`ap-northeast-1`
  - `500` — その他のすべてのリージョン

  この制限は、ユーザーが行うインスタンス起動リクエストと、ユーザーに代わって Amazon EMR などの AWS のサービスによって行われるインスタンス起動リクエストに適用されます。この制限を超えたためにインスタンス起動リクエストが失敗した場合は、起動リクエストで EBS ボリューム設定を調整してボリューム数が制限を下回っていることを確認するか、テクニカルアカウントマネージャー (TAM) と協力して制限を超えないようにクラスターを起動するための他のオプションを調べることをお勧めします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ボリュームあたりのアーカイブされたスナップショット	サポートされている各リージョン: 25	可能	ボリュームあたりのアーカイブされたスナップショットの最大数。
アカウントあたりの CompleteSnapshot	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	アカウントあたりの許容される CompleteSnapshot リクエストの最大数。
送信先リージョンあたりの同時スナップショットコピー	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	1 つの送信先リージョンへの同時スナップショットコピーの最大数。
Cold HDD (sc1) ボリュームあたりの同時スナップショット	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	このリージョンの Cold HDD (sc1) ボリュームあたりの同時スナップショットの最大数。
汎用 SSD (gp2) ボリュームあたりの同時スナップショット	サポートされている各リージョン：5	いいえ	このリージョンの汎用 SSD (gp2) ボリュームあたりの同時スナップショットの最大数。
汎用 SSD (gp3) ボリュームあたりの同時スナップショット	サポートされている各リージョン：5	いいえ	このリージョンの汎用 SSD (gp3) ボリュームあたりの同時スナップショットの最大数。
マグネティック (スタンダード) ボリュームあたりの同時スナップショット	サポートされている各リージョン：5	いいえ	このリージョンのマグネティック (スタンダード) ボリュームあたりの同時

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			スナップショットの最大数。
プロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリュームあたりの同時スナップショット	サポートされている各リージョン：5	いいえ	このリージョンのプロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリュームあたりの同時スナップショットの最大数。
プロビジョンド IOPS SSD (io2) ボリュームあたりの同時スナップショット	サポートされている各リージョン：5	いいえ	このリージョンのプロビジョンド IOPS SSD (io2) ボリュームあたりの同時スナップショットの最大数。
スループット最適化 HDD (st1) ボリュームあたりの同時スナップショット	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	このリージョンのスループット最適化 HDD (st1) ボリュームあたりの同時スナップショットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
高速スナップショット復元	us-east-1: 5 us-east-2: 5 us-west-1: 5 us-west-2: 5 af-south-1: 5 ap-east-1: 5 ap-east-2: 5 ap-northeast-1: 5 ap-northeast-2: 5 ap-northeast-3: 5 ap-south-1: 5 ap-south-2: 5 ap-southeast-1: 5 ap-southeast-2: 5 ap-southeast-3: 5 ap-southeast-4: 5 ap-southeast-5: 5 ap-southeast-6: 5	あり	このリージョンで高速スナップショット復元を有効化できるスナップショットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	ap-southeast-7: 5 ca-central-1: 5 ca-west-1: 5 eu-central-1: 5 eu-central-2: 5 eu-north-1: 5 eu-south-1: 5 eu-south-2: 5 eu-west-1: 5 eu-west-2: 5 eu-west-3: 5 il-central-1: 5 mx-central-1: 5 sa-east-1: 5 他のサポートされている各リージョン: 5		

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの GetSnapshotBlock リクエスト	us-east-1: 5,000/秒 us-east-2: 5,000/秒 us-west-2: 5,000/秒 ap-southeast-1: 5,000/秒 eu-west-1: 5,000/秒 他のサポートされている各リージョン: 1,000/秒	あり	アカウントあたりの許容される GetSnapshotBlock リクエストの最大数。
スナップショットごとの GetSnapshotBlock リクエスト数	サポートされている各リージョン: 1,000/秒	いいえ	スナップショットごとの許容される GetSnapshotBlock リクエストの最大数。
プロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリュームの IOPS	サポートされている各リージョン: 300,000	あり	このリージョンのプロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリューム間でプロビジョニングできる IOPS の最大集計数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
プロビジョンド IOPS SSD (io2) ボリュームの IOPS	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	このリージョンのプロビジョンド IOPS SSD (io2) ボリューム間でプロビジョニングできる IOPS の最大集計数。
プロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリュームの IOPS 変更	サポートされている各リージョン: 500,000	あり	このリージョンのプロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリューム全体のボリューム変更でリクエストできる IOPS の最大集計数。
プロビジョンド IOPS SSD (io2) ボリュームの IOPS 変更	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	このリージョンのプロビジョンド IOPS SSD (io2) ボリューム全体のボリューム変更リクエストでリクエストできる IOPS の最大更新数。
アカウントごとの進行中のスナップショットアーカイブ数	サポートされている各リージョン: 25	可能	アカウントごとの進行中のスナップショットアーカイブの最大数。
アカウントごとの進行中のスナップショットのアーカイブからの復元数	サポートされている各リージョン : 5	あり	アカウントごとの進行中のスナップショットのアーカイブからの復元の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの ListChangedBlocks リクエスト数	サポートされている各リージョン: 50/秒	いいえ	アカウントあたりの許容される ListChangedBlocks リクエストの最大数。
アカウントあたりの ListSnapshotBlocks リクエスト数	サポートされている各リージョン: 50/秒	いいえ	アカウントあたりの許容される ListSnapshotBlocks リクエストの最大数。
アカウントあたりの「ボリュームのコピー」オペレーションの最大同時実行数	サポートされている各リージョン：5	あり	このリージョンでアカウントごとに許可される「ボリュームのコピー」オペレーションの最大同時実行数。
リージョンごとの同時ボリューム作成リクエスト全体にわたるボリューム初期化のプロビジョンドレート	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	このリージョンの同時ボリューム作成リクエスト全体にわたってリクエストできる、ボリューム初期化の最大集計プロビジョンドレート (MiB/秒)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの PutSnapshotBlock リクエスト	us-east-1: 5,000/秒 us-east-2: 5,000/秒 us-west-2: 5,000/秒 ap-southeast-1: 5,000/秒 eu-west-1: 5,000/秒 他のサポートされている各リージョン: 1,000/秒	あり	アカウントあたりの許容される PutSnapshotBlock リクエストの最大数。
スナップショットごとの PutSnapshotBlock リクエスト数	サポートされている各リージョン: 1,000/秒	いいえ	スナップショットごとの許容される PutSnapshotBlock リクエストの最大数。
リージョンあたりのスナップショット	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	リージョンあたりのスナップショットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの保留中の StartSnapshot スナップショット	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	StartSnapshot API を使用して作成できる、アカウントあたりの保留中のスナップショットの最大数。
アカウントごとの StartSnapshot リクエスト数	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	アカウントあたりの許容される StartSnapshot リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
コールド HDD (sc1) ボリュームのストレージ (TiB)	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-east-2: 300 ap-northeast-3: 300 ap-south-2: 300 ap-southeast-3: 300 ap-southeast-4: 300 ap-southeast-5: 300 ap-southeast-6: 300 ap-southeast-7: 300 ca-west-1: 300 eu-central-2: 300 eu-south-1: 300 eu-south-2: 300	あり	このリージョンの Cold HDD (sc1) ボリューム全体でプロビジョニングできるストレージの最大集計量 (TiB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	il-central-1: 300 mx-central-1: 300 他のサポートされている各リージョン: 50		

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
汎用 SSD (gp2) ボリュームのストレージ (TiB)	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-east-2: 300 ap-northeast-3: 300 ap-south-2: 300 ap-southeast-3: 300 ap-southeast-4: 300 ap-southeast-5: 300 ap-southeast-6: 300 ap-southeast-7: 300 ca-west-1: 300 eu-central-2: 300 eu-south-1: 300 eu-south-2: 300	あり	このリージョンの汎用 SSD (gp2) ボリューム全体でプロビジョニングできるストレージの最大集計量 (TiB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	il-central-1: 300 mx-central-1: 300 他のサポートされている各リージョン: 50		

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
汎用 SSD (gp3) ボリュームのストレージ (TiB)	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-east-2: 300 ap-northeast-3: 300 ap-south-2: 300 ap-southeast-3: 300 ap-southeast-4: 300 ap-southeast-5: 300 ap-southeast-6: 300 ap-southeast-7: 300 ca-west-1: 300 eu-central-2: 300 eu-south-1: 300 eu-south-2: 300	あり	このリージョンの汎用 SSD (gp3) ボリューム全体でプロビジョニングできるストレージの最大集計量 (TiB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	il-central-1: 300 mx-central-1: 300 他のサポートされている各リージョン: 50		

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
マグネティック (standard) ボリュームのストレージ (TiB)	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-east-2: 300 ap-northeast-3: 300 ap-south-2: 300 ap-southeast-3: 300 ap-southeast-4: 300 ap-southeast-5: 300 ap-southeast-6: 300 ap-southeast-7: 300 ca-west-1: 300 eu-central-2: 300 eu-south-1: 300 eu-south-2: 300	あり	このリージョンのマグネティック (スタンダード) ボリューム全体でプロビジョニングできるストレージの最大集計量 (TiB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	il-central-1: 300 mx-central-1: 300 他のサポートされている各リージョン: 50		

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
プロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリュームのストレージ (TiB)	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-east-2: 300 ap-northeast-3: 300 ap-south-2: 300 ap-southeast-3: 300 ap-southeast-4: 300 ap-southeast-5: 300 ap-southeast-6: 300 ap-southeast-7: 300 ca-west-1: 300 eu-central-2: 300 eu-south-1: 300 eu-south-2: 300	あり	このリージョンのプロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリューム全体でプロビジョニングできるストレージの最大集計量 (TiB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	il-central-1: 300 mx-central-1: 300 他のサポートされている各リージョン: 50		
プロビジョンド IOPS SSD (io2) ボリュームのストレージ (TiB)	サポートされている各リージョン: 20	可能	このリージョンのプロビジョンド IOPS SSD (io2) ボリューム全体でプロビジョニングできるストレージの最大集計量 (TiB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
スループット最適化 HDD (st1) ボリュームのストレージ (TiB)	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-east-2: 300 ap-northeast-3: 300 ap-south-2: 300 ap-southeast-3: 300 ap-southeast-4: 300 ap-southeast-5: 300 ap-southeast-6: 300 ap-southeast-7: 300 ca-west-1: 300 eu-central-2: 300 eu-south-1: 300 eu-south-2: 300	あり	このリージョンのスループット最適化 HDD (st1) ボリューム全体でプロビジョニングできるストレージの最大集計量 (TiB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	il-central-1: 300 mx-central-1: 300 他のサポートされている各リージョン: 50		
コールド HDD (sc1) ボリュームのストレージ変更 (TiB)	サポートされている各リージョン: 500	あり	このリージョンの Cold HDD (sc1) ボリューム全体のボリューム変更でリクエストできるストレージの最大集計量 (TiB)。
汎用 SSD (gp2) ボリュームのストレージ変更 (TiB)	サポートされている各リージョン: 500	あり	このリージョンの汎用 SSD (gp2) ボリューム全体のボリューム変更でリクエストできるストレージの最大集計量 (TiB)。
汎用 SSD (gp3) ボリュームのストレージ変更 (TiB)	サポートされている各リージョン: 500	あり	このリージョンの汎用 SSD (gp3) ボリューム全体のボリューム変更でリクエストできるストレージの最大集計量 (TiB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
マグネティック (standard) ボリュームのストレージ変更 (TiB)	サポートされている各リージョン: 500	あり	このリージョンのマグネティック (スタンダード) ボリューム全体のボリューム変更でリクエストできるストレージの最大集計量 (TiB)。
プロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリュームのストレージ変更 (TiB)	サポートされている各リージョン: 500	あり	このリージョンのプロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリューム全体のボリューム変更でリクエストできるストレージの最大集計量 (TiB)。
プロビジョンド IOPS SSD (io2) ボリュームのストレージ変更 (TiB)	サポートされている各リージョン: 20	可能	このリージョンのプロビジョンド IOPS SSD (io2) ボリューム全体のボリューム変更でリクエストできるストレージの最大集計量 (TiB)。
スループット最適化 HDD (st1) ボリュームのストレージ変更 (TiB)	サポートされている各リージョン: 500	あり	このリージョンのスループット最適化 HDD (st1) ボリューム全体のボリューム変更でリクエストできるストレージの最大集計量 (TiB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
コピー先リージョンあたりの時間ベースのスナップショットコピースループット	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	コピー先リージョンあたりの時間ベースのスナップショットコピーオペレーションのアカウントレベルの最大スループット (MiB/秒)。

Amazon EC2 エンドポイントとクォータ

> **Important**
>
> AWS 2021 年 10 月 30 日以降に開始されたリージョンでは、TLSv1、TLSv1.1,、または暗号化されていない HTTP を使用して確立された接続を介した Amazon EC2 API リクエストはサポートされなくなります。

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	ec2.us-east-2.amazonaws.com ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com ec2.us-east-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ec2.us-east-1.amazonaws.com ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com ec2.us-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	ec2.us-west-1.amazonaws.com ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com ec2.us-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	ec2.us-west-2.amazonaws.com ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com ec2.us-west-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	ec2.af-south-1.amazonaws.com ec2.af-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
			HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	ec2.ap-east-1.amazonaws.com ec2.ap-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	ec2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	ec2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	ec2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	ec2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	ec2.ap-south-1.amazonaws.com ec2.ap-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	ec2.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com ec2.ap-northeast-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com ec2.ap-southeast-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com ec2.ap-southeast-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	ec2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	ec2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com ec2.ap-northeast-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	ec2.ca-central-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com ec2.ca-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	ec2.ca-west-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	ec2.eu-central-1.amazonaws.com ec2.eu-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	ec2.eu-west-1.amazonaws.com ec2.eu-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	ec2.eu-west-2.amazonaws.com ec2.eu-west-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	ec2.eu-south-1.amazonaws.com ec2.eu-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	ec2.eu-west-3.amazonaws.com ec2.eu-west-3.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	ec2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	ec2.eu-north-1.amazonaws.com ec2.eu-north-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	ec2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	ec2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	ec2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	ec2.me-south-1.amazonaws.com ec2.me-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	ec2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	ec2.sa-east-1.amazonaws.com ec2.sa-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com ec2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com ec2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

一般的なエンドポイント (ec2.amazonaws.com) を指定すると、Amazon EC2 は `us-east-1` のエンドポイントにリクエストを送信します。

Service Quotas

Amazon EC2

Amazon EC2 用クォータを以下に示します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon FPGA イメージ (AFI)	100	あり	このリージョンで所有できる使用可能な Amazon FPGA Image (AFI) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AMI 共有	1,000	あり	このリージョンで AMI を共有できるエンティティ (組織、組織単位、アカウント) の最大数。AMI を組織と共有する場合、組織内のアカウント数はクォータにカウントされないことに注意してください。
AMI	50,000	あり	このリージョンで許可されているパブリック AMI とプライベート AMI の最大数。これらには、利用可能な、無効な、保留中の AMI、およびごみ箱にある AMI が含まれます。
EC2-VPC Elastic IP	5	あり	このリージョンで EC2-VPC に割り当てることができる Elastic IP アドレスの最大数。
起動テンプレートのバージョン	10,000	いいえ	各アカウントのリージョンごとの、起動テンプレートあたりの起動テンプレートバージョンの最大数。
起動テンプレート	5,000	いいえ	各アカウントのリージョンごとの、起動テンプレートの最大数。 詳細については、「起動テンプレートの制限」を参照してください。
新しいリザーブドインスタンス/月	20	あり	現在のアカウントで 1 か月あたりに購入できるリザーブドインスタンス (RI) の最大数。リージョン RI の場合は、現在のリージョンで購入できる RI の最大数です。ゾーン RI の場合は、現在のリージョンの各アベイラビリティーゾーンで購入できる RI の最大数です。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
パブリック AMI	5	あり	このリージョンで許可されているパブリック AMI の最大数 (ごみ箱内のパブリック AMI を含む)。
リージョンあたりのセカンダリネットワーク	5	あり	リージョンあたりのセカンダリネットワークの最大数
セカンダリネットワークあたりのサブネット	200	あり	セカンダリネットワークあたりのサブネットの最大数

インスタンスのタイプ

詳細については、「Amazon EC2 インスタンスタイプガイド」の「Quotas」を参照してください。

EC2 Fast Launch

以下のクォータは EC2 Fast Launch 用です。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インスタンスの並列起動	サポートされている各リージョン: 40	可能	EC2 Fast Launch 機能について設定し、現在のリージョンの所有者のアカウントに事前プロビジョニングされたスナップショットを作成するために同時に起動できる Windows インスタンスの最大数を定義する設定。詳細について

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			は、https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/win-ami-config-fast-launch.html を参照してください。

VM Import/Export

以下のクォータは、VM Import/Export のクォータです。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ImportImage、ImportSnapshot、および ExportImage に対する同時タスク制限	サポートされている各リージョン: 20	可能	次の VM Import/Export API によって開始される、特定のアカウントの同時タスクの最大数: ImportImage、ImportSnapshot、および ExportImage。
ImportInstance、ImportVolume、および CreateInstanceExportTask に対する同時タスク制限	サポートされている各リージョン：5	あり	次の VM Import/Export API によって開始される、特定のアカウント

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			の同時タスクの最大数: ImportInstance、ImportVolume、および CreateInstanceExportTask。

Amazon EC2 Auto Scaling エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	autoscaling.us-east-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
		autoscaling-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		autoscaling-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		autoscaling.us-east-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
			HTTP および HTTPS	
米国東部（バージニア北部）	us-east-1	autoscaling.us-east-1.amazonaws.com autoscaling-fips.us-east-1.api.aws autoscaling-fips.us-east-1.amazonaws.com autoscaling.us-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	autoscaling.us-west-1.amazonaws.com autoscaling-fips.us-west-1.api.aws autoscaling-fips.us-west-1.amazonaws.com autoscaling.us-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	autoscaling.us-west-2.amazonaws.com autoscaling-fips.us-west-2.api.aws autoscaling-fips.us-west-2.amazonaws.com autoscaling.us-west-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	autoscaling.af-south-1.amazonaws.com autoscaling.af-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com autoscaling.ap-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com autoscaling.ap-south-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-3.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-5.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-4.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com autoscaling.ap-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	autoscaling.ap-southeast-6.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-6.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com autoscaling.ap-northeast-3.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com autoscaling.ap-northeast-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com autoscaling.ap-east-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-7.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com autoscaling.ap-northeast-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ (中部)	ca-central-1	autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-central-1.api.aws autoscaling-fips.ca-central-1.amazonaws.com autoscaling.ca-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-west-1.api.aws autoscaling-fips.ca-west-1.amazonaws.com autoscaling.ca-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com autoscaling.eu-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com autoscaling.eu-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com autoscaling.eu-west-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com autoscaling.eu-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com autoscaling.eu-west-3.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com autoscaling.eu-south-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com autoscaling.eu-north-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com autoscaling.eu-central-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	autoscaling.il-central-1.amazonaws.com autoscaling.il-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
メキシコ (中部)	mx-central-1	autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com autoscaling.mx-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	autoscaling.me-south-1.amazonaws.com autoscaling.me-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
中東 (UAE)	me-central-1	autoscaling.me-central-1.amazonaws.com autoscaling.me-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com autoscaling.sa-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com autoscaling.us-gov-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com autoscaling.us-gov-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS	

一般的なエンドポイント (autoscaling.amazonaws.com) を指定すると、Amazon EC2 Auto Scaling は `us-east-1` のエンドポイントにリクエストを送信します。

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりの Auto Scaling グループ	サポートされている各リージョン: 500	あり	AWS アカウントで許可される Auto Scaling グループの最大数
Auto Scaling グループあたりの Classic Load Balancer	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	Auto Scaling グループあたりの Classic Load Balancer の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンごとの起動設定	サポートされている各リージョン: 200	あり	AWS アカウントで許可される起動設定の最大数
Auto Scaling グループあたりのライフサイクルフック	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	Auto Scaling グループあたりのライフサイクルフックの最大数
Auto Scaling グループあたりの SNS トピック	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Auto Scaling グループあたりの SNS トピックの最大数
Auto Scaling グループあたりのスケーリングポリシー	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	Auto Scaling グループあたりのスケーリングポリシーの最大数
Auto Scaling グループあたりのスケジュールされたアクション	サポートされている各リージョン: 125	いいえ	Auto Scaling グループあたりのスケジュールされたアクションの最大数
ステップスケーリングポリシーあたりのステップ調整	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	ステップスケーリングポリシーあたりのステップ調整値の最大数
Auto Scaling グループあたりのターゲットグループ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	Auto Scaling グループあたりのターゲットグループの最大数

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Amazon EC2 Auto Scaling のクォータ」を参照してください。

EC2 Image Builder エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	imagebuilder.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-east-2.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	imagebuilder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-east-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	imagebuilder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-west-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	imagebuilder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-west-2.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	imagebuilder.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	imagebuilder.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	imagebuilder.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	imagebuilder.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	imagebuilder.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	imagebuilder.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	imagebuilder.ap-south-1.amazonaws.com imagebuilder.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	imagebuilder.ap-southeast-6.amazonaws.com imagebuilder.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	imagebuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com imagebuilder.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	imagebuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com imagebuilder.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	imagebuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com imagebuilder.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	imagebuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com imagebuilder.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	imagebuilder.ap-east-2.amazonaws.com imagebuilder.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	imagebuilder.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	imagebuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	imagebuilder.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	imagebuilder.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	imagebuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	imagebuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	imagebuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-west-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	imagebuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	imagebuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	imagebuilder.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	imagebuilder.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	imagebuilder.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	imagebuilder.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder.il-central-1.api.aws	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	imagebuilder.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	imagebuilder.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	imagebuilder.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder.me-central-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	imagebuilder.sa-east-1.amazonaws.com imagebuilder.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	imagebuilder.us-gov-east-1.amazonaws.com imagebuilder.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	imagebuilder.us-gov-west-1.amazonaws.com imagebuilder.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
コンポーネントパラメータの長さ	サポートされている各リージョン: 1,024	あり	コンポーネントパラメータの値に含めることができる最大文字数。
コンポーネントサイズ	サポートされている各リージョン: 64 キロバイト	あり	コンポーネントのデータフィールドの最大サイズ。
コンポーネント	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	現在のリージョンのアカウントで作成できるコンポーネントの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
イメージレシピあたりのコンポーネント	サポートされている各リージョン: 20	可能	単一のイメージレシピに関連付けることができるコンポーネントの最大数。
ディストリビューション設定ごとの AMI の同時コピー数	サポートされている各リージョン: 50	可能	単一のディストリビューション設定に対して定義できるターゲットアカウントの最大数。
同時実行ビルド	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンのこのアカウントで進行できる同時ビルドの最大数。
同時リソース状態更新	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在のリージョンのこのアカウントで進行できる同時リソース状態更新の最大数。
コンテナレシピ	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	現在のリージョンのアカウントで作成できるコンテナレシピの最大数。
ディストリビューション設定	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	現在のリージョンのアカウントで作成できるディストリビューション設定の最大数。
Docker テンプレートサイズ	サポートされている各リージョン: 64 キロバイト	あり	Docker テンプレートデータフィールドの最大サイズ。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
イメージパイプライン	サポートされている各リージョン: 75	あり	現在のリージョンのアカウントで作成できるイメージパイプラインの最大数。
イメージのレシピ	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	現在のリージョンのアカウントで作成できるイメージレシピの最大数。
イメージワークフローパラメータ	サポートされている各リージョン: 1,024	あり	イメージワークフローパラメータの値に含めることができる最大文字数。
イメージワークフローサイズ	サポートされている各リージョン: 64 キロバイト	あり	イメージワークフローのデータフィールドの最大サイズ。
イメージワークフロー	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	現在のリージョンのアカウントで作成できるイメージワークフローの最大数。
イメージあたりのイメージワークフロー数	サポートされている各リージョン: 10	あり	単一のイメージに関連付けることができるイメージワークフローの最大数。
インフラストラクチャ設定	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	現在のリージョンのアカウントで作成できるインフラストラクチャ設定の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ディストリビューション設定リージョンごとに変更された起動テンプレート	サポートされている各リージョン：5	あり	リージョンごとに単一のディストリビューション設定で変更できる起動テンプレートの最大数。
ライフサイクルポリシー	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在のリージョンのアカウントで作成できるライフサイクルポリシーの最大数。
コンポーネントごとのパラメータの数	サポートされている各リージョン: 25	可能	単一のコンポーネントに含めることができるパラメータの最大数。
イメージワークフローあたりのパラメータ数	サポートされている各リージョン: 25	可能	単一のイメージワークフローに含めることができるパラメータの最大数。
ディストリビューション設定リージョンごとに更新される SSM パラメータ	サポートされている各リージョン: 10	あり	リージョンごとに単一のディストリビューション設定で更新できる SSM パラメータの最大数。
イメージワークフローあたりのステップ数	サポートされている各リージョン: 15	可能	単一のイメージワークフローに含めることができるステップの最大数。

Amazon EC2 Instance Connect エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	ec2-instance-connect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ec2-instance-connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	ec2-instance-connect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	ec2-instance-connect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	ec2-instance-connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	ec2-instance-connect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	ec2-instance-connect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	ec2-instance-connect.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	ec2-instance-connect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	ec2-instance-connect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	ec2-instance-connect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	ec2-instance-connect.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	ec2-instance-connect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ec2-instance-connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	ec2-instance-connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	ec2-instance-connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	ec2-instance-connect.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	ec2-instance-connect.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ec2-instance-connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	ec2-instance-connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	ec2-instance-connect.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	ec2-instance-connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	ec2-instance-connect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	ec2-instance-connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	ec2-instance-connect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	ec2-instance-connect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	ec2-instance-connect.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	ec2-instance-connect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	ec2-instance-connect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	ec2-instance-connect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	ec2-instance-connect.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	ec2-instance-connect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	ec2-instance-connect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	ec2-instance-connect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	ec2-instance-connect.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	ec2-instance-connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

EC2 Instance Connect には Service Quotas はありません。

> **Note**
>
> EC2 Instance Connect と EC2 Instance Connect Endpoint を混同しないでください。EC2 Instance Connect Endpoint は、独自のクォータを持つ別のサービスです。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「EC2 Instance Connect Endpoint のクォータ」を参照してください。

Amazon ECR エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

`ecr` および `api.ecr` エンドポイントは、Amazon ECR API の呼び出しに使用されます。`DescribeImages` や `CreateRepository` などの API アクションは、このエンドポイントに移動します。2 つのエンドポイントは同じように機能しますが、 AWS CLI orSDK を使用する場合は`api.ecr`エンドポイントが推奨され、デフォルトが推奨されます。 AWS SDKs AWS PrivateLink VPC エンドポイントを介して Amazon ECR に接続する場合は、`api.ecr`エンドポイントを使用して API コールを行う必要があります。詳細については、「Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイド」の「Amazon ECR Interface VPC Endpoints (AWS PrivateLink)」を参照してください。

FIPS エンドポイントの詳細については、FIPS エンドポイント を参照してください。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		dkr-ecr.us-east-2.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-east-2.on.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.us-east-1.on.aws	HTTPS	
		ecr.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-east-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecr.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.us-west-2.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-west-2.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.af-south-1.on.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-east-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-south-2.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-3.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-5.on.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-4.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-south-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	ecr.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-6.on.aws	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-northeast-3.on.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-northeast-2.on.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-1.on.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-2.on.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-east-2.on.aws	HTTPS	
		ecr.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-7.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-northeast-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ca-central-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ca-west-1.on.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-central-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-west-2.on.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-south-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-west-3.on.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-south-2.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-north-1.on.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-central-2.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.il-central-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.mx-central-1.on.aws	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.me-south-1.on.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.me-central-1.on.aws	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.sa-east-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecr.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS	

さらに、Amazon ECR API にはデュアルスタックエンドポイントがあります。デュアルスタックエンドポイントは、2025 年 4 月に導入されました。 AWS CLI でデュアルスタックエンドポイントを使用するには、「 SDK およびツールリファレンスガイド」の「デュアルスタックと FIPS エンドポイントの設定」を参照してください。 AWS SDKs 新しいエンドポイントを次に示します:

- OCI および Docker クライアントリクエスト:

  ```
  <registry-id>.dkr-ecr.<aws-region>.on.aws
  ```

- AWS API リクエスト:

  ```
  ecr.<aws-region>.api.aws
  ```

Service Quotas

次の表に、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) のデフォルト制限を示します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
24 時間あたりの基本イメージスキャン	サポートされている各リージョン: 100,000	いいえ	現在のアカウントとリージョンで、基本スキャンを使用して 24 時間以内にスキャンできるイメージの最大数。この制限には、プッシュ時スキャンと手動スキャンの両方が含まれます。
レプリケーション設定のルールごとのフィルター数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	レプリケーション設定のルールごとのフィルターの最大数。
リポジトリあたりのイメージ数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	リポジトリあたりのイメージの最大数。
レイヤーパート	サポートされている各リージョン: 4,200	いいえ	レイヤーパートの最大数これは、Amazon ECR API アクションを直接使用して、イメージプッシュオペレーションのマルチパートアップロードを開始している場合にのみ適用されます。
ライフサイクルポリシーの長さ	サポートされている各リージョン: 30,720	いいえ	ライフサイクルポリシーの最大文字数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
レイヤーパートの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	レイヤーパートの最大サイズ (MiB)。これは、Amazon ECR API アクションを直接使用して、イメージプッシュオペレーションのマルチパートアップロードを開始している場合にのみ適用されます。
レイヤーの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 52,000	いいえ	レイヤーの最大サイズ (MiB)。
レイヤーパートの最小サイズ	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	レイヤーパートの最小サイズ (MiB)。これは、Amazon ECR API アクションを直接使用して、イメージプッシュオペレーションのマルチパートアップロードを開始している場合にのみ適用されます。
レジストリーごとのプルスルーキャッシュルール	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	プルスルーキャッシュルールの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
BatchCheckLayerAvailability リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1,000/秒	あり	現在のリージョンで 1 秒あたりに実行できる BatchCheckLayerAvailability リクエストの最大数。イメージがリポジトリにプッシュされると、イメージレイヤーごとに以前にアップロードされたかどうかが確認されます。アップロードされている場合、そのイメージレイヤーはスキップされます。
BatchGetImage リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2,000/秒	あり	現在のリージョンで 1 秒あたりに実行できる BatchGetImage リクエストの最大数。イメージがプルされると、BatchGetImage API が 1 回呼び出され、イメージマニフェストが取得されます。この API のクォータの引き上げをリクエストする場合、GetDownloadUrlForLayer の使用状況も確認してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CompleteLayerUpload リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	現在のリージョンで 1 秒あたりに実行できる CompleteLayerUpload リクエストの最大数。イメージがプッシュされると、新しいイメージレイヤーごとに CompleteLayerUpload API が 1 回呼び出されて、アップロードが完了したことが確認されます。
GetAuthorizationToken リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 500/秒	あり	現在のリージョンで 1 秒あたりに実行できる GetAuthorizationToken リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetDownloadUrlForLayer リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3,000/秒	あり	現在のリージョンで 1 秒あたりに実行できる GetDownloadUrlForLayer リクエストの最大数。イメージがプルされると、まだキャッシュされていないイメージレイヤーごとに GetDownloadUrlForLayer API が 1 回呼び出されます。この API のクォータの引き上げをリクエストする場合、BatchGetImage の使用状況も確認してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
InitiateLayerUpload リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	現在のリージョンで 1 秒あたりに実行できる InitiateLayerUpload リクエストの最大数。イメージがプッシュされると、まだアップロードされていないイメージレイヤーごとに InitiateLayerUpload API が 1 回呼び出されます。イメージレイヤーがアップロードされたかどうかは、BatchCheckLayerAvailability API アクションによって決定されます。
PutImage リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10/秒	あり	現在のリージョンで 1 秒あたりに実行できる PutImage リクエストの最大数。イメージがプッシュされ、すべての新しいイメージレイヤーがアップロードされると、PutImage API が 1 回呼び出され、イメージマニフェスト、およびイメージに関連付けられたタグが作成または更新されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UploadLayerPart リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 500/秒	あり	現在のリージョンで 1 秒あたりに実行できる UploadLayerPart リクエストの最大数。イメージがプッシュされると、新しい各イメージレイヤーがいくつかに分けてアップロードされ、UploadLayerPart API が新しいイメージレイヤーパートごとに 1 回呼び出されます。
イメージスキャンのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	24 時間あたりのイメージスキャンの最大数。
登録済みリポジトリ	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できるリポジトリの最大数。
ライフサイクルポリシーあたりのルール	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	ライフサイクルポリシーのルールの最大数
レプリケーション設定ごとのルール	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	レプリケーション設定のルールの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
イメージあたりのタグ	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	イメージあたりのタグの最大数。
レプリケーション設定のすべてのルール全体における一意のレプリケート先	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	レプリケーション設定のすべてのルール全体における一意のレプリケート先の最大数。

詳細については、「Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイド」の「Amazon ECR Service Quotas」を参照してください。

Amazon ECR Public エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

`ecr-public` および `api.ecr-public` エンドポイントは、Amazon ECR Public API の呼び出しに使用されます。`DescribeImages` や `CreateRepository` などの API アクションは、このエンドポイントに移動します。2 つのエンドポイントは同じように機能しますが、 AWS CLI orSDK を使用する場合は`api.ecr-public`エンドポイントが推奨され、デフォルトが推奨されます。 AWS SDKs

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ecr-public.us-east-1.amazonaws.com ecr-public.us-east-1.api.aws api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	ecr-public.us-west-2.amazonaws.com api.ecr-public.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Amazon ECR Public の Service Quotas は以下のとおりです。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リポジトリあたりのイメージ数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	リポジトリあたりのイメージの最大数。
レイヤーパート	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	レイヤーパートの最大数これは、Amazon ECR API アクションを直接使用して、イメージプッシュオペレーションのマルチパートアップロードを開始している場合にのみ適用されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
レイヤーパートの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	レイヤーパートの最大サイズ (MiB)。これは、Amazon ECR API アクションを直接使用して、イメージプッシュオペレーションのマルチパートアップロードを開始している場合にのみ適用されます。
レイヤーの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	レイヤーあたりの最大サイズ。
レイヤーパートの最小サイズ	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	レイヤーパートの最小サイズ (MiB)。これは、Amazon ECR API アクションを直接使用して、イメージプッシュオペレーションのマルチパートアップロードを開始している場合にのみ適用されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
BatchCheckLayerAvailability リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 200/秒	あり	現在のリージョンで 1 秒あたりに実行できる BatchCheckLayerAvailability リクエストの最大数。イメージがリポジトリにプッシュされると、イメージレイヤーごとに以前にアップロードされたかどうかが確認されます。アップロードされている場合、そのイメージレイヤーはスキップされます。
CompleteLayerUpload リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	現在のリージョンで 1 秒あたりに実行できる CompleteLayerUpload リクエストの最大数。イメージがプッシュされると、新しいイメージレイヤーごとに CompleteLayerUpload API が 1 回呼び出されて、アップロードが完了したことが確認されます。
GetAuthorizationToken リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 200/秒	あり	現在のリージョンで 1 秒あたりに実行できる GetAuthorizationToken リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
InitiateLayerUpload リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンで 1 秒あたりに実行できる InitiateLayerUpload リクエストの最大数。イメージがプッシュされると、まだアップロードされていないイメージレイヤーごとに InitiateLayerUpload API が 1 回呼び出されます。イメージレイヤーがアップロードされたかどうかは、BatchCheckLayerAvailability API アクションによって決定されます。
PutImage リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10/秒	あり	現在のリージョンで 1 秒あたりに実行できる PutImage リクエストの最大数。イメージがプッシュされ、すべての新しいイメージレイヤーがアップロードされると、PutImage API が 1 回呼び出され、イメージマニフェスト、およびイメージに関連付けられたタグが作成または更新されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UploadLayerPart リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 260/秒	あり	現在のリージョンで 1 秒あたりに実行できる UploadLayerPart リクエストの最大数。イメージがプッシュされると、新しい各イメージレイヤーがいくつかに分けてアップロードされ、UploadLayerPart API が新しいイメージレイヤーパートごとに 1 回呼び出されます。
認証済みイメージのプルのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりの認証済みイメージのプルの最大数。
AWS リソースへのイメージのプルレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	Amazon ECS、Fargate、または Amazon EC2 で実行されているリソースへの 1 秒あたりのイメージのプルの最大数。
認証されていないイメージのプルのレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	1 秒あたりの認証されていないイメージのプルの最大数。
登録済みリポジトリ	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できるリポジトリの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
イメージあたりのタグ	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	イメージあたりのタグの最大数。

詳細については、Amazon ECR Public ユーザーガイドの Amazon ECR Public サービスクォータを参照してください。

Amazon ECS エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	ecs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		ecs.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ecs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	ecs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	ecs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ecs.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	ecs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	ecs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.ap-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	ecs.ap-south-2.amazonaws.com ecs.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	ecs.ap-southeast-3.amazonaws.com ecs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	ecs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	ecs.ap-southeast-4.amazonaws.com ecs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	ecs.ap-south-1.amazonaws.com ecs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	ecs.ap-southeast-6.amazonaws.com ecs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	ecs.ap-northeast-3.amazonaws.com ecs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ecs.ap-northeast-2.amazonaws.com ecs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	ecs.ap-southeast-1.amazonaws.com ecs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	ecs.ap-southeast-2.amazonaws.com ecs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	ecs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	ecs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ecs.ap-northeast-1.amazonaws.com ecs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	ecs.ca-central-1.amazonaws.com ecs.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	ecs.ca-west-1.amazonaws.com ecs.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	ecs.eu-central-1.amazonaws.com ecs.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	ecs.eu-west-1.amazonaws.com ecs.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	ecs.eu-west-2.amazonaws.com ecs.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	ecs.eu-south-1.amazonaws.com ecs.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	ecs.eu-west-3.amazonaws.com ecs.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	ecs.eu-south-2.amazonaws.com ecs.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	ecs.eu-north-1.amazonaws.com ecs.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	ecs.eu-central-2.amazonaws.com ecs.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	ecs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	ecs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	ecs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	ecs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	ecs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	ecs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	ecs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

サービスクォータ

Amazon ECS のサービスクォータは以下のとおりです。

これらのサービスクォータは、すべてというわけではありませんが、ほとんどが Service Quotas コンソールの Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 名前空間に一覧表示されます。クォータの引き上げをリクエストするには、「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータ引き上げリクエスト を参照してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
エージェント変更アクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン: 200	あり	エージェント変更アクションの 1 秒あたりのリクエストの最大バースト数。
キャパシティープロバイダー変更アクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン: 10	あり	キャパシティープロバイダー変更アクションの 1 秒あたりのリクエストの最大バースト数。
キャパシティープロバイダー読み取りアクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン: 50	可能	キャパシティープロバイダー読み取りアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大バースト数。
クラスター変更アクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン: 20	可能	クラスター変更アクションの 1 秒あたりのリクエストの最大バースト数。
クラスター読み取りアクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン: 50	可能	クラスター読み取りアクションの 1 秒あたりのリ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			クエストの最大バースト数。
クラスターリソース変更アクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン: 100	可能	クラスターリソース変更アクションの 1 秒あたりのリクエストの最大バースト数。
クラスターリソース読み取りアクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン: 100	可能	クラスターリソース読み取りアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大バースト数。
クラスターサービスリソース読み取りアクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン: 10	あり	クラスターサービスリソース読み取りアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大バースト数。
サービスデプロイ読み取りアクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン: 50	可能	サービスデプロイおよびリビジョン読み取りアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大バースト数。
サービス変更アクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン: 50	可能	サービス変更アクションの 1 秒あたりのリクエストの最大バースト数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
サービス読み取りアクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン: 100	可能	サービス読み取りアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大バースト数。
設定変更アクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン: 10	あり	設定変更アクションの 1 秒あたりのリクエストの最大バースト数。
設定読み取りアクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン: 50	可能	設定読み取りアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大バースト数。
タグ変更アクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン: 20	可能	タグ変更アクションの 1 秒あたりのリクエストの最大バースト数。
タグ読み取りアクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン: 50	可能	タグ読み取りアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大バースト数。
タスク定義削除アクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン : 5	あり	タスク定義削除アクションの 1 秒あたりのリクエストの最大バースト数。
タスク定義変更アクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン: 20	可能	タスク定義変更アクションの 1 秒あたりのリクエストの最大バースト数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
タスク定義読み取りアクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン: 50	可能	タスク定義読み取りアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大バースト数。
タスク保護アクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン: 200	あり	タスク保護書き込みアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大バースト数。
タスク保護アクションのバーストレート (またはバケットの最大容量)	サポートされている各リージョン: 200	あり	タスク保護読み取りアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大バースト数。
クラスターあたりのキャパシティープロバイダー	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	クラスターに関連付けることができるキャパシティープロバイダーの最大数。
サービスあたりの Classic Load Balancer	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	サービスあたりの Classic Load Balancer の最大数。
アカウントあたりのクラスター	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	アカウントあたりのクラスターの数
クラスターあたりのコンテナインスタンスの数	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	クラスターあたりのコンテナインスタンスの数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
start-task あたりのコンテナインスタンス	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	StartTask API アクションで指定されたコンテナインスタンスの最大数。
タスク定義あたりのコンテナ数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	タスク定義内のコンテナ定義の最大数
ECS Exec セッション	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	各コンテナの ECS Exec セッションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS Fargate のサービスによって起動されるタスクのレート	us-east-1: 500 us-east-2: 500 us-west-1: 500 us-west-2: 500 ap-northeast-1: 500 ap-northeast-2: 500 ap-south-1: 500 ap-southeast-1: 500 ap-southeast-2: 500 ca-central-1: 500 eu-central-1: 500 eu-north-1: 500 eu-west-1: 500 eu-west-2: 500 eu-west-3: 500	いいえ	Amazon ECS サービススケジューラによって、1 分あたりのサービスごとに Fargate でプロビジョニングできるタスクの最大数。注: 2025 年 5 月 20 日より後に導入されたリージョンの場合、最大値は 125 です

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	sa-east-1: 500 サポートされている他の各リージョン: 125		
Amazon EC2 または外部インスタンスのサービスによって起動されるタスク	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	Amazon ECS サービススケジューラによって、1 分あたりのサービスごとに Amazon EC2 または外部インスタンスでプロビジョニングできるタスクの最大数です。
タスク定義ファミリーあたりのリビジョンの数	サポートされている各リージョン: 1,000,000	いいえ	タスク定義ファミリーあたりのリビジョンの最大数 タスク定義リビジョンを登録解除または削除しても、この制限から除外することはできません。
awsvpcConfiguration あたりのセキュリティグループ	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	awsvpcConfiguration 内で指定されるセキュリティグループの最大数
クラスターあたりのサービスの数	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	クラスターあたりのサービスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
名前空間あたりのサービス	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	名前空間で実行できるサービスの最大数。
awsvpcConfiguration あたりのサブネット	サポートされている各リージョン: 16	いいえ	awsvpcConfiguration 内で指定されるサブネットの最大数
エージェント変更アクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン: 120	あり	エージェント変更アクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。
キャパシティープロバイダー変更アクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン: 1	あり	キャパシティープロバイダー変更アクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。
キャパシティープロバイダー読み取りアクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン: 20	可能	キャパシティープロバイダー読み取りアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。
クラスター変更アクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン: 1	あり	クラスター変更アクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。
クラスター読み取りアクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン: 20	可能	クラスター読み取りアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラスターリソース変更アクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン: 40	可能	クラスターリソース変更アクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。
クラスターリソース読み取りアクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン: 20	可能	クラスターリソース読み取りアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。
クラスターサービスリソース読み取りアクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン: 1	あり	クラスターサービスリソース読み取りアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。
サービスデプロイ読み取りアクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン: 20	可能	サービスデプロイおよびリビジョン読み取りアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。
サービス変更アクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン : 5	あり	サービス変更アクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。
サービス読み取りアクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン: 20	可能	サービス読み取りアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。
設定変更アクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン: 1	あり	設定変更アクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
設定読み取りアクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン: 20	可能	設定読み取りアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。
タグ変更アクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン: 10	あり	タグ変更アクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。
タグ読み取りアクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン: 20	可能	タグ読み取りアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。
タスク定義削除アクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン: 1	あり	タスク定義削除アクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。
タスク定義変更アクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン: 1	あり	タスク定義変更アクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。
タスク定義読み取りアクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン: 20	可能	タスク定義読み取りアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。
タスク保護アクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン: 80	あり	タスク保護書き込みアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。
タスク保護アクションの持続レート (またはバケットのリフィルレート)	サポートされている各リージョン: 80	あり	タスク保護読み取りアクションの 1 秒あたりのリクエストの最大持続数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リソースあたりのタグ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	リソースあたりのタグの最大数 これは、タスク定義、クラスター、タスク、サービスに適用されます。
サービスあたりのターゲットグループ	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	Application Load Balancer または Network Load Balancer を使用している場合、サービスごとのターゲットグループの最大数。
タスク定義サイズ	サポートされている各リージョン: 64 キロバイト	いいえ	タスク定義の最大サイズ (KiB 単位)
クラスタごとのプロビジョニング状態のタスク	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	クラスターごとにある PROVISIONING 状態で待機しているタスクの最大数。このクォータは、EC2 Auto Scaling グループキャパシティープロバイダーを使用して起動されたタスクにのみ適用されます。
run-task 当たりの起動されるタスク	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	RunTask API アクションあたりの起動できるタスクの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
サービスあたりのタスク	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	サービスあたりのタスクの最大数 (必要な数)

> **Note**
>
> Amazon ECS サービス検出を使用するように設定されたサービスには、サービスごとに 1,000 タスクに制限があります。これは、 AWS Cloud Map サービスあたりのインスタンス数のサービスクォータが原因です。詳細については、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の「AWS Cloud Map の Service Quotas」を参照してください。

> **Note**
>
> 実際には、タスク起動レートは、ダウンロードおよび圧縮されていないコンテナイメージ、ヘルスチェックやロードバランサーへのタスクの登録などの有効なその他の統合といった考慮事項にも依存します。Amazon ECS サービスで有効にした機能により、上記のクォータに比べるとタスク起動レートにばらつきが見られます。詳細については、Amazon ECS ベストプラクティスガイドの「Amazon ECS デプロイのスピードアップ」を参照してください。

AWS Fargate クォータ

以下は AWS Fargate サービスクォータ上の Amazon ECS で、Service Quotas コンソールの AWS Fargateサービスの下に一覧表示されます。

新しい AWS アカウントには、時間の経過とともに増加する可能性がある初期の低いクォータがある場合があります。Fargate は、各リージョン内のアカウント使用率を常に監視し、使用率に基づいてクォータを自動的に引き上げます。調整可能として表示される値のクォータの引き上げをリクエスト

することもできます。「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータ引き上げのリクエスト」をご確認ください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Fargate オンデマンドバースト起動レート	us-east-1: 100 us-east-2: 100 us-west-1: 100 us-west-2: 100 ap-northeast-1: 100 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 100 ap-southeast-1: 100 ap-southeast-2: 100 ca-central-1: 100 eu-central-1: 100 eu-north-1: 100 eu-west-1: 100 eu-west-2: 100	あり	現在のリージョンでの、このアカウントで 1 回のバーストで起動されるオンデマンド Amazon ECS タスクまたは Amazon EKS ポッドの最大数 (バースト率)。注: 2025 年 5 月 20 日より後に導入されたリージョンの場合、最大値は 25 です

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	eu-west-3: 100 sa-east-1: 100 他のサポートされている各リージョン: 25		

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Fargate オンデマンド持続起動レート	us-east-1: 20 us-east-2: 20 us-west-1: 20 us-west-2: 20 ap-northeast-1: 20 ap-northeast-2: 20 ap-south-1: 20 ap-southeast-1: 20 ap-southeast-2: 20 ca-central-1: 20 eu-central-1: 20 eu-north-1: 20 eu-west-1: 20 eu-west-2: 20 eu-west-3: 20 sa-east-1: 20	あり	現在のリージョンでの、このアカウントで 1 秒あたりに起動されるオンデマンド Amazon ECS タスクまたは Amazon EKS ポッドの最大数 (持続率)。注: 2025 年 5 月 20 日より後に導入されたリージョンの場合、最大値は 5 です

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	他のサポートされている各リージョン: 5		
Fargate オンデマンド vCPU リソース数	サポートされている各リージョン: 6	あり	現在のリージョンのこのアカウントで Fargate On-Demand として同時に実行される Fargate vCPU の数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Fargate スポットバースト起動レート	us-east-1: 100 us-east-2: 100 us-west-1: 100 us-west-2: 100 ap-northeast-1: 100 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 100 ap-southeast-1: 100 ap-southeast-2: 100 ca-central-1: 100 eu-central-1: 100 eu-north-1: 100 eu-west-1: 100 eu-west-2: 100 eu-west-3: 100	あり	現在のリージョンでの、このアカウントで 1 回のバーストで起動されるスポット Amazon ECS タスクの最大数 (バースト率)。注: 2025 年 5 月 20 日より後に導入されたリージョンの場合、最大値は 25 です

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	sa-east-1: 100 他のサポートされている各リージョン: 25		

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Fargate スポットの持続起動レート	us-east-1: 20 us-east-2: 20 us-west-1: 20 us-west-2: 20 ap-northeast-1: 20 ap-northeast-2: 20 ap-south-1: 20 ap-southeast-1: 20 ap-southeast-2: 20 ca-central-1: 20 eu-central-1: 20 eu-north-1: 20 eu-west-1: 20 eu-west-2: 20 eu-west-3: 20 sa-east-1: 20	あり	現在のリージョンでの、このアカウントで 1 秒あたりに起動されるスポット Amazon ECS タスクの最大数 (持続率)。注: 2025 年 5 月 20 日より後に導入されたリージョンの場合、最大値は 5 です

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	他のサポートされている各リージョン: 5		
Fargate Spot vCPU リソース数	サポートされている各リージョン: 6	あり	現在のリージョンのこのアカウントの Fargate Spot として同時に実行されている Fargate vCPU の数。

> **Note**
>
> デフォルト値は、 によって設定された初期クォータであり AWS、実際に適用されるクォータ値および可能な最大サービスクォータとは別です。詳細については、「Service Quotas ユーザーガイド」の「Service Quotas の用語」を参照してください。

> **Note**
>
> Fargate は、Amazon ECS タスクと Amazon EKS ポッドの起動レート制限をさらに強制します。詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「AWS Fargate スロットリングクオータ」を参照してください。

Amazon Elastic Kubernetes Service エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグロー

バルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	eks.us-east-2.amazonaws.com fips.eks.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	eks.us-east-1.amazonaws.com fips.eks.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	eks.us-west-1.amazonaws.com fips.eks.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	eks.us-west-2.amazonaws.com fips.eks.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	eks.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	eks.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィッ	ap-south-2	eks.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ハイデラバード)				
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	eks.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	eks.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	eks.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	eks.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	eks.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	eks.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	eks.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	eks.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	eks.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	eks.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	eks.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	eks.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	eks.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	eks.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	eks.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	eks.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	eks.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	eks.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	eks.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	eks.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	eks.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	eks.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	eks.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	eks.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (バーレーン)	me-south-1	eks.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	eks.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	eks.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	eks.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	eks.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

さらに、EKS API にはデュアルスタックエンドポイントがあります。デュアルスタックエンドポイントは、2024 年 8 月に導入されました。でデュアルスタックエンドポイントを使用するには AWS CLI、「 SDK およびツールリファレンスガイド」の「デュアルスタックと FIPS エンドポイントの設定」を参照してください。 AWS SDKs 新しいエンドポイントを次に示します:

EKS API パブリックエンドポイント

```
eks.region.api.aws
```

IRSA OIDC 発行者 URL

```
oidc-eks.region.api.aws
```

次のエンドポイントには、Amazon EKS Auth API が用意されています。ノードの EKS Pod Identity エージェントは、このエンドポイントに接続して各ポッドの認証情報を取得します。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	eks-auth.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	eks-auth.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	eks-auth.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	eks-auth.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	eks-auth.af-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	eks-auth.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	eks-auth.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	eks-auth.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	eks-auth.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	eks-auth.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	eks-auth.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	eks-auth.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	eks-auth.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	eks-auth.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	eks-auth.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	eks-auth.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	eks-auth.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	eks-auth.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	eks-auth.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	eks-auth.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	eks-auth.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	eks-auth.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	eks-auth.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	eks-auth.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	eks-auth.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	eks-auth.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	eks-auth.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	eks-auth.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	eks-auth.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	eks-auth.il-central-1.api.aws	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	eks-auth.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	eks-auth.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	eks-auth.me-central-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	eks-auth.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	eks-auth.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	eks-auth.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラスターあたりのアクセスエントリー	サポートされている各リージョン: 3,000	いいえ	クラスターあたりのデータアクセスエントリーの最大数。
クラスター	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンのこのアカウントの EKS クラスターの最大数。
クラスターあたりのコントロールプレーンセキュリティグループ	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	クラスターあたりのコントロールプレーンセキュリティグループの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			(クラスターの作成時に指定されます)。
EKS Anywhere エンタープライズサブスクリプション	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンにおけるこのアカウントのイベントサブスクリプションの最大数。
クラスターあたりの Fargate プロファイル	サポートされている各リージョン: 10	あり	クラスターあたりの Fargate プロファイルの最大数。
Fargate プロファイルのセレクタあたりのラベルペア	サポートされている各リージョン : 5	あり	Fargate プロファイルのセレクタあたりのラベルペアの最大数。
クラスターあたりのマネージドノードグループ	サポートされている各リージョン: 30	あり	クラスターあたりのマネージド型ノードグループの最大数。
マネージド型ノードグループあたりのノード数	サポートされている各リージョン: 450	あり	マネージド型ノードグループあたりのノードの最大数。
クラスターあたりのパブリックエンドポイントアクセスの CIDR 範囲	サポートされている各リージョン: 40	いいえ	クラスターあたりのパブリックエンドポイントアクセスの CIDR 範囲の最大数 (クラスターの作成または更新時に指定されます)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
登録済みクラスター	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンでこのアカウント内に登録されたクラスターの最大数。
クラスターあたりのリモートノードネットワーク	サポートされている各リージョン: 15	可能	クラスターあたりのリモートノードネットワークの最大数。
クラスターあたりのリモートポッドネットワーク	サポートされている各リージョン: 15	可能	クラスターあたりのリモートポッドネットワークの最大数。
Fargate プロファイルあたりのセレクター	サポートされている各リージョン : 5	あり	Fargate プロファイルあたりのセレクタの最大数 。

> **Note**
>
> デフォルト値は、 によって設定された初期クォータです AWS。これらのデフォルト値は、実際に適用されたクォータ値および適用可能な最大 Service Quotas とは異なります。詳細については、「Service Quotas ユーザーガイド」の「Service Quotas の用語」を参照してください。

これらのサービスクォータは、Service Quotas コンソールの Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) の下に一覧表示されます。調整可能として表示される値のクォータの引き上げをリクエストすることもできます。「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータ引き上げのリクエスト」を参照してください。

AWS Fargate サービスクォータ

Service Quotas コンソールの AWS Fargate サービスは、いくつかのサービスクォータを一覧表示します。次の表では、Amazon EKS に適用されるクォータについてのみ説明しています。

新しい では AWS アカウント 、初期クォータが低くなり、時間の経過とともに増加する可能性があります。Fargate は、各 内のアカウントの使用状況を常にモニタリングし AWS リージョン、使用状況に基づいてクォータを自動的に引き上げます。調整可能として表示される値のクォータの引き上げをリクエストすることもできます。詳細については、「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータ引き上げのリクエスト」を参照してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Fargate オンデマンド vCPU リソース数	6	あり	現在のリージョンのこのアカウントで Fargate On-Demand として同時に実行される Fargate vCPU の数。

> **Note**
>
> デフォルト値は、 によって設定された初期クォータです AWS。これらのデフォルト値は、実際に適用されたクォータ値および適用可能な最大 Service Quotas とは異なります。詳細については、「Service Quotas ユーザーガイド」の「Service Quotas の用語」を参照してください。

> **Note**
>
> Fargate は、Amazon ECS タスクと Amazon EKS ポッドの起動レートクォータをさらに強制します。詳細については、「 AWS Fargate用 Amazon Elastic Container Service ユーザーガイド」の「AWS Fargate スロットリングのクォータ」を参照してください。

Amazon Elastic File System エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	elasticfilesystem.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-east-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	elasticfilesystem.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-east-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	elasticfilesystem.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-west-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		elasticfilesystem-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	elasticfilesystem.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	elasticfilesystem.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	elasticfilesystem.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	elasticfilesystem.ap-southeast-3.amazonaws.com efs.ap-southeast-3.api.aws efs-fips.ap-southeast-3.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	elasticfilesystem.ap-southeast-5.amazonaws.com efs.ap-southeast-5.api.aws efs-fips.ap-southeast-5.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	elasticfilesystem.ap-southeast-4.amazonaws.com efs.ap-southeast-4.api.aws efs-fips.ap-southeast-4.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	elasticfilesystem.ap-south-1.amazonaws.com efs.ap-south-1.api.aws efs-fips.ap-south-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	elasticfilesystem.ap-southeast-6.amazonaws.com efs.ap-southeast-6.api.aws efs-fips.ap-southeast-6.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	elasticfilesystem.ap-northeast-3.amazonaws.com efs.ap-northeast-3.api.aws efs-fips.ap-northeast-3.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	elasticfilesystem.ap-northeast-2.amazonaws.com efs.ap-northeast-2.api.aws efs-fips.ap-northeast-2.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	elasticfilesystem.ap-southeast-1.amazonaws.com efs.ap-southeast-1.api.aws efs-fips.ap-southeast-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	elasticfilesystem.ap-southeast-2.amazonaws.com efs.ap-southeast-2.api.aws efs-fips.ap-southeast-2.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	elasticfilesystem.ap-east-2.amazonaws.com elasticfilesystem-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	elasticfilesystem.ap-southeast-7.amazonaws.com efs.ap-southeast-7.api.aws efs-fips.ap-southeast-7.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	elasticfilesystem.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	elasticfilesystem.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	elasticfilesystem.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	elasticfilesystem.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	elasticfilesystem.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	elasticfilesystem.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	elasticfilesystem.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	elasticfilesystem.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	elasticfilesystem.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	elasticfilesystem.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	elasticfilesystem.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	elasticfilesystem.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
メキシコ (中部)	mx-central-1	elasticfilesystem.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	elasticfilesystem.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	elasticfilesystem.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	elasticfilesystem.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	elasticfilesystem.us-gov-east-1.amazonaws.com efs.us-gov-east-1.api.aws efs-fips.us-gov-east-1.api.aws elasticfilesystem-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	elasticfilesystem.us-gov-west-1.amazonaws.com efs.us-gov-west-1.api.aws efs-fips.us-gov-west-1.api.aws elasticfilesystem-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ファイルシステムあたりのアクセスポイント	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	ファイルシステムごとに許可されるアクセスポイントの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
NFS クライアントあたりのアクティブユーザー	サポートされている各リージョン: 65,536	いいえ	NFS クライアントごとの、同時にファイルを開くことができるアクティブユーザーの最大数
スループットのバースト	us-east-1: 3,072 MB/秒 us-east-2: 3,072 MB/秒 us-west-2: 3,072 MB/秒 ap-southeast-2: 3,072 MB/秒 eu-west-1: 3,072 MB/秒 他のサポートされている各リージョン: 1,024 MB/秒	いいえ	EFS ファイルシステム上の接続されているすべてのクライアントの最大合計バーストスループット
ディレクトリの深さ	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	1 つのディレクトリ内に含めることができる最大レベル数 (深さ)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
EFS ファイルロック	サポートされている各リージョン: 512	いいえ	接続されているすべてのインスタンスとそのファイルにアクセスしているユーザー全体でのファイルあたりのロックの最大数
ファイルのハードリンク	サポートされている各リージョン: 177	いいえ	ファイルごとに保持できるハードリンクの最大数
ファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 52,673,613,135,872 バイト	いいえ	EFS ファイルシステム上の 1 つのファイルの最大サイズ
ファイルシステム名の長さ	サポートされている各リージョン: 255 バイト	いいえ	ファイルシステム名の最大長
ファイルシステムのシンボリックリンク (symlink) の長さ	サポートされている各リージョン: 4,080 バイト	いいえ	ファイルシステムのシンボリックリンクの最大長
アカウントあたりのファイルシステム	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	カスタマーアカウントが AWS リージョンに保持できるファイルシステムの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
一意のファイル/プロセスペアにまたがるロック	サポートされている各リージョン: 65,536	いいえ	すべての一意のファイル/プロセスのペアにわたって、NFS クライアント上の一意の各マウントに対して同時に実行できるロックの最大数
エラスティックスループットによるファイルシステムあたりの最大読み取り IOPS	サポートされている各リージョン: 250,000	あり	エラスティックスループットを使用する最大読み取り IOPS ファイルシステムを実現できます。
プロビジョンドスループットの減少間の最小待機時間	サポートされている各リージョン: 86,400 秒	いいえ	プロビジョンドスループットの量を減らした後、再度減らせるようになるまでに待機する必要がある最小時間
スループットモードの変更間隔の最小待機時間	サポートされている各リージョン: 86,400 秒	いいえ	スループットモードを変更した後、再度変更できるようになるまでに待機する必要がある最小時間
アベイラビリティーゾーンあたりのマウントターゲット	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	アベイラビリティーゾーンに配置できる EFS マウントターゲットの最大数
VPC あたりのマウントターゲット	サポートされている各リージョン: 1,400	いいえ	VPC ごとの許容される EFS マウントターゲットの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
NFS クライアントあたりのオープンファイル	サポートされている各リージョン: 65,536	いいえ	NFS クライアントごとの、同時に開くことができるファイルの最大数
プロビジョンドスループット	us-east-1: 3,414 MB/秒 us-east-2: 3,414 MB/秒 us-west-2: 3,414 MB/秒 eu-west-1: 3,414 MB/秒 他のサポートされている各リージョン: 1,024 MB/秒	いいえ	EFS ファイルシステム上の接続されているすべてのクライアントの最大合計プロビジョンドスループット

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ファイルシステムのオペレーションのレート	サポートされている各リージョン: 250,000	いいえ	汎用モードで構成されている EFS ファイルシステムにおける、接続されているすべてのクライアントに対する 1 秒あたりのファイルシステムオペレーションの最大数。データまたはメタデータの読み取りオペレーションで 1 回のファイルオペレーションが消費され、データまたはメタデータの書き込みオペレーションで 5 回のファイルオペレーションが消費されます。
マウントターゲットあたりのセキュリティグループ	サポートされている各リージョン：5	いいえ	1 つの EFS マウントターゲットに適用できるセキュリティグループの最大数
タグ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	EFS ファイルシステムに適用できるタグの最大数
NFS クライアントあたりのスループット	サポートされている各リージョン: 1,500 MB/秒	いいえ	EFS ファイルシステムに接続されている NFS クライアントあたりの最大スループット

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ファイルシステムあたりの VPC	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	EFS ファイルシステムに適用できる VPC の最大数

詳細については、Amazon Elastic File System ユーザーガイドの Amazon EFS のクォータを参照してください。

Elastic Load Balancing エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	Route 53 ホストゾーン ID (Application Load Balancer、Classic Load Balancer)	Route 53 ホストゾーン ID (Network Load Balancer)
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	elasticloadbalancing.us-east-2.amazonaws.com	Z3AADJGX6KTTL2	ZLMOA37VPKANP

リージョン名	リージョン	エンドポイント	Route 53 ホストゾーン ID (Application Load Balancer、Classic Load Balancer)	Route 53 ホストゾーン ID (Network Load Balancer)
		elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com		
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	elasticloadbalancing.us-east-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com	Z35SXDOTRQ7X7K	Z26RNL4JYFTOTI
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	elasticloadbalancing.us-west-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com	Z368ELLRRE2KJ0	Z24FKFUX50B4VW
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	elasticloadbalancing.us-west-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com	Z1H1FL5HABSF5	Z18D5FSROUN65G
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	elasticloadbalancing.af-south-1.amazonaws.com	Z268VQBMOI5EKX	Z203XCE67M25HM
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	elasticloadbalancing.ap-east-1.amazonaws.com	Z3DQVH9N71FHZ0	Z12Y7K3UBGUAD1

リージョン名	リージョン	エンドポイント	Route 53 ホストゾーン ID (Application Load Balancer、Classic Load Balancer)	Route 53 ホストゾーン ID (Network Load Balancer)
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	elasticloadbalancing.ap-south-2.amazonaws.com	Z0173938T07WNTVAEPZN	Z0711778386UTO08407HT
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	elasticloadbalancing.ap-southeast-3.amazonaws.com	Z08888821HLRG5A9ZRTER	Z01971771FYVNCOVWJU1G
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	elasticloadbalancing.ap-southeast-5.amazonaws.com	Z06010284QMVVW7WO5J	Z026317210H9ACVTRO6FB
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	elasticloadbalancing.ap-southeast-4.amazonaws.com	Z09517862IB2WZLPXG76F	Z01156963G8MIIL7X90IV
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	elasticloadbalancing.ap-south-1.amazonaws.com	ZP97RAFLXTNZK	ZVDDRBQ08TROA
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	elasticloadbalancing.ap-southeast-6.amazonaws.com	Z023301818UFJ50CIO0MV	Z01392953RKV2Q3RBP0KU

リージョン名	リージョン	エンドポイント	Route 53 ホストゾーン ID (Application Load Balancer、Classic Load Balancer)	Route 53 ホストゾーン ID (Network Load Balancer)
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	elasticloadbalancing.ap-northeast-3.amazonaws.com	Z5LXEXXYW11ES	Z1GWIQ4HH19I5X
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	elasticloadbalancing.ap-northeast-2.amazonaws.com	ZWKZPGTI48KDX	ZIBE1TIR4HY56
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	elasticloadbalancing.ap-southeast-1.amazonaws.com	Z1LMS91P8CMLE5	ZKVM4W9LS7TM
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	elasticloadbalancing.ap-southeast-2.amazonaws.com	Z1GM3OXH4ZPM65	ZCT6FZBF4DROD
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	elasticloadbalancing.ap-east-2.amazonaws.com	Z02789141MW7T1WBU19PO	Z09176273OC2HWIAUNYW
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	elasticloadbalancing.ap-southeast-7.amazonaws.com	Z0390008CMBRTHFGWBCB	Z054363131YWATEMWRG5L
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	elasticloadbalancing.ap-northeast-1.amazonaws.com	Z14GRHDCWA56QT	Z31USIVHYNEOWT
カナダ (中部)	ca-central-1	elasticloadbalancing.ca-central-1.amazonaws.com	ZQSVJUPU6J1EY	Z2EPGBW3APPI2WT

リージョン名	リージョン	エンドポイント	Route 53 ホストゾーン ID (Application Load Balancer、Classic Load Balancer)	Route 53 ホストゾーン ID (Network Load Balancer)
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	elasticloadbalancing.ca-west-1.amazonaws.com	Z06473681N0SF6OS049SD	Z02754302KBB00W2LKWZ9
中国 (北京)	cn-north-1	elasticloadbalancing.cn-north-1.amazonaws.com.cn	Z1GDH35T77C1KE	Z3QFB96KMJ7ED6
中国 (寧夏)	cn-northwest-1	elasticloadbalancing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	ZM7IZAIOVVDZF	ZQEIKTCZ8352D
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	elasticloadbalancing.eu-central-1.amazonaws.com	Z215JYRZR1TBD5	Z3F0SRJ5LGBH90
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	elasticloadbalancing.eu-west-1.amazonaws.com	Z32O12XQLNTSW2	Z2IFOLAFXWLO4F
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	elasticloadbalancing.eu-west-2.amazonaws.com	ZHURV8PSTC4K8	ZD4D7Y8KGAS4G
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	elasticloadbalancing.eu-south-1.amazonaws.com	Z3ULH7SSC9OV64	Z23146JA1KNAFP
欧州 (パリ)	eu-west-3	elasticloadbalancing.eu-west-3.amazonaws.com	Z3Q77PNBQS71R4	Z1CMS0P5QUZ6D5
欧州 (スペイン)	eu-south-2	elasticloadbalancing.eu-south-2.amazonaws.com	Z0956581394HF5D5LXGAP	Z1011216NVTVYADP1SSV

リージョン名	リージョン	エンドポイント	Route 53 ホストゾーン ID (Application Load Balancer、Classic Load Balancer)	Route 53 ホストゾーン ID (Network Load Balancer)
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	elasticloadbalancing.eu-north-1.amazonaws.com	Z23TAZ6LKFMNIO	Z1UDT6IFJ4EJM
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	elasticloadbalancing.eu-central-2.amazonaws.com	Z06391101F2ZOEP8P5EB3	Z02239872DOALSIDCX66S
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	elasticloadbalancing.il-central-1.amazonaws.com	Z09170902867EHPV2DABU	Z0313266YDI6ZRHTGQY4
メキシコ (中部)	mx-central-1	elasticloadbalancing.mx-central-1.amazonaws.com	Z023552324OKD1BB28BH5	Z02031231H3ID6HYJ9A7U
中東 (バーレーン)	me-south-1	elasticloadbalancing.me-south-1.amazonaws.com	ZS929ML54UICD	Z3QSRYVP46NYYV
中東 (UAE)	me-central-1	elasticloadbalancing.me-central-1.amazonaws.com	Z08230872XQRWHG2XF6I	Z00282643NTTLPANJJG2P
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	elasticloadbalancing.sa-east-1.amazonaws.com	Z2P70J7HTTTPLU	ZTK26PT1VY4CU
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	elasticloadbalancing.us-gov-east-1.amazonaws.com	Z166TLBEWOO7G0	Z1ZSMQQ6Q24QQ8
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com	Z33AYJ8TM3BH4J	ZMG1MZ2THAWF1

Service Quotas

Application Load Balancer のクォータは以下のとおりです。

名前	デフォルト	引き上げ可能
リージョンあたりの Application Load Balancer	50	はい
Application Load Balancer あたりの証明書	25	あり
ルールあたりの条件値	5	いいえ
ルールあたりの条件ワイルドカード	6	いいえ
Application Load Balancer あたりのリスナー	50	はい
リージョンあたりのリザーブド Application Load Balancer キャパシティーユニット (LCU)	0	あり
Application Load Balancer あたりのルール	100	あり
Application Load Balancer ごとの、アクションあたりのターゲットグループ	5	いいえ
Application Load Balancer あたりのターゲットグループ	100	いいえ
Application Load Balancer あたりのターゲット	1,000	あり

Network Load Balancer のクォータは以下のとおりです。

名前	デフォルト	引き上げ可能
Network Load Balancer あたりの証明書	25	あり
Network Load Balancer あたりのリスナー	50	いいえ
VPC あたりの Network Load Balancer ENI	1,200	あり
リージョンあたりの Network Load Balancer	50	はい

名前	デフォルト	引き上げ可能
リージョンあたりの予約済み Network Load Balancer キャパシティユニット (LCU)	0	あり
Network Load Balancer ごとのアベイラビリティーゾーンあたりのターゲット	500	あり
Network Load Balancer あたりのターゲット	3,000	あり

Gateway Load Balancer のクォータは以下のとおりです。

名前	デフォルト	引き上げ可能
リージョンあたりの Gateway Load Balancer	100	はい
VPC あたりの Gateway Load Balancer	100	はい
VPC あたりの Gateway Load Balancer ENI 数	300 *	はい
リージョンあたりの GENEVE ターゲットグループ数	100	はい
Gateway Load Balancer あたりのリスナー数	1	いいえ
リージョンあたりのリザーブド Gateway Load Balancer キャパシティーユニット (LCU)	0	あり
GENEVE ターゲットグループあたりのアベイラビリティーゾーンあたりのターゲット数	300	いいえ
Gateway Load Balancer あたりのアベイラビリティーゾーンあたりのターゲット数	300	いいえ
Gateway Load Balancer あたりのターゲット数	300	いいえ

次のクォータはターゲットグループ用です。

名前	デフォルト	引き上げ可能
リージョンあたりのターゲットグループ	3,000	あり
リージョンごとのターゲットグループあたりのターゲット	1,000	あり

Classic Load Balancer のクォータは以下のとおりです。

名前	デフォルト	引き上げ可能
リージョンあたりの Classic Load Balancer	20	あり
Classic Load Balancer あたりのリスナー	100	あり
Classic Load Balancer あたりの登録済みインスタンス	1,000	あり

詳細については、以下を参照してください。

- Application Load Balancer のクォータ
- Network Load Balancer のクォータ
- Classic Load Balancer のクォータ
- Gateway Load Balancers のクォータ

AWS Elastic Disaster Recovery エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	drs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		drs.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	drs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		drs.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	drs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		drs.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	drs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		drs.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	drs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.af-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	drs.ap-east-1.amazonaws.com drs.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	drs.ap-south-2.amazonaws.com drs.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	drs.ap-southeast-3.amazonaws.com drs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	drs.ap-southeast-5.amazonaws.com drs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	drs.ap-southeast-4.amazonaws.com drs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	drs.ap-south-1.amazonaws.com drs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	drs.ap-southeast-6.amazonaws.com drs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	drs.ap-northeast-3.amazonaws.com drs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	drs.ap-northeast-2.amazonaws.com drs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	drs.ap-southeast-1.amazonaws.com drs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	drs.ap-southeast-2.amazonaws.com drs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	drs.ap-east-2.amazonaws.com drs.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	drs.ap-southeast-7.amazonaws.com drs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	drs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	drs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	drs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	drs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	drs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	drs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		drs.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	drs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	drs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		drs.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	drs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		drs.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	drs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	drs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	drs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	drs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	drs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	drs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	drs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	drs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		drs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	drs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		drs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
進行中の同時実行ジョブ	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	進行中の同時実行ジョブ
AWS アカウントあたりのレプリケート元サーバーの最大合計数	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	AWS アカウントあたりのレプリケート元サーバーの最大合計数
AWS アカウントあたりのソースサーバーの最大合計数	サポートされている各リージョン: 4,000	あり	AWS アカウントあたりのソースサーバーの最大合計数
ソースサーバーあたりの最大同時実行ジョブ数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ソースサーバーあたりの最大同時実行ジョブ数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リソースごとの起動アクションの最大数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	リソースごとの起動アクションの最大数
AWS アカウントあたりの起動設定テンプレートの最大数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	AWS アカウントあたりの起動設定テンプレートの最大数
AWS アカウントあたりのソースネットワークの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS アカウントあたりのソースネットワークの最大数
1 つのジョブにおける最大ソースサーバー数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	1 つのジョブにおける最大ソースサーバー数
すべてのジョブにおける最大ソースサーバー数	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	すべてのジョブにおける最大ソースサーバー数

Amazon ElastiCache エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	elasticache.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		elasticache.us-east-2.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	elasticache.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	elasticache.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.us-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	elasticache.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	elasticache.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.af-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	elasticache.ap-east-1.amazonaws.com elasticache.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	elasticache.ap-south-2.amazonaws.com elasticache.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	elasticache.ap-southeast-3.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	elasticache.ap-southeast-5.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	elasticache.ap-southeast-4.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	elasticache.ap-south-1.amazonaws.com elasticache.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	elasticache.ap-southeast-6.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	elasticache.ap-northeast-3.amazonaws.com elasticache.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	elasticache.ap-northeast-2.amazonaws.com elasticache.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	elasticache.ap-southeast-1.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	elasticache.ap-southeast-2.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	elasticache.ap-east-2.amazonaws.com elasticache.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	elasticache.ap-southeast-7.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	elasticache.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	elasticache.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticache-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	elasticache.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		elasticache-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	elasticache.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	elasticache.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	elasticache.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	elasticache.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	elasticache.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (スペイン)	eu-south-2	elasticache.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	elasticache.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	elasticache.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	elasticache.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	elasticache.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	elasticache.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	elasticache.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	elasticache.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	elasticache.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		elasticache-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのノード	サポートされている各リージョン: 300	あり	リージョン内のクラスター全体にわたるノードの最大数。このクォータは、特定のリージョン内のリザーブドノードとノンリザーブドノードの両方に適用されます。同じリージョンで、リザーブドノードを 300 まで、ノンリザーブドノードを 300 まで保持できます。
クラスターあたりのノード数 (Memcached)	サポートされている各リージョン: 60	あり	個々の Memcached クラスターのノードの最大数。
クラスターあたりのノード数 (クラスターモードが有効)	サポートされている各リージョン: 90	あり	個々の Redis または Valkey クラスターのノードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
シャードあたりのノード	サポートされている各リージョン: 6	いいえ	個々のシャード (ノードグループ) のノードの最大数。1 つのノードは、読み取り / 書き込み可能なプライマリです。他のノードはすべて読み取り専用レプリカです。
リージョンあたりのパラメータグループ	サポートされている各リージョン: 300	あり	リージョンで作成できる、パラメータグループの最大数。
リージョンごとのサーバーレスキャッシュ	サポートされている各リージョン: 40	可能	リージョン内のサーバーレスキャッシュの最大数。
キャッシュごとの 1 日あたりのサーバーレススナップショット	サポートされている各リージョン: 24	あり	サーバーレスキャッシュごと、1 日あたりに取得できるスナップショットの最大数。
リージョンあたりのサブネットグループ	サポートされている各リージョン: 300	あり	リージョンで作成できる、サブネットグループの最大数。
サブネットグループあたりのサブネット	サポートされている各リージョン: 20	可能	サブネットグループに対して定義するサブネットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのユーザーグループ	サポートされている各リージョン: 200	あり	リージョンで作成できる、ユーザーグループの最大数。
リージョンあたりのユーザー	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	リージョンで作成できる、ユーザーの最大数。
ユーザーグループあたりのユーザー	サポートされている各リージョン: 100	可能	ユーザーグループに対して定義できるユーザーの最大数。

AWS Elemental Inference エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	elemental-inference.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	elemental-inference.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	elemental-inference.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	elemental-inference.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	elemental-inference.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりのアクティブなフィード	ap-south-1: 1 カウント eu-west-1: 1 カウント サポートされている他の各リージョン: 2 カウント	あり	現在の AWS リージョンで、このアカウントで同時にアクティブに実行できるフィードの最大数。
フィードあたりの有効な出力	サポートされている各リージョン: 3 カウント	いいえ	現在の AWS リージョンで、このアカウントのフィードごとに有効にできる出力の最大数。
AssociateFeed のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 5 個/秒	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの AssociateFeed リクエストの最大数。
バーストでの AssociateFeed のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 30 カウント	いいえ	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる AssociateFeed リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateFeed のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 5 個/秒	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの CreateFeed リクエストの最大数。
バーストでの CreateFeed のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 30 カウント	いいえ	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる CreateFeed リクエストの最大数。
DeleteFeed のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 5 個/秒	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの DeleteFeed リクエストの最大数。
バーストでの DeleteFeed のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 30 カウント	いいえ	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる DeleteFeed リクエストの最大数。
DisassociateFeed のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 5 個/秒	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの DisassociateFeed リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
バーストでの DisassociateFeed のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 30 カウント	いいえ	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる DisassociateFeed リクエストの最大数。
GetFeed のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 5 個/秒	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの GetFeed リクエストの最大数。
バーストでの GetFeed のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 30 カウント	いいえ	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 バーストで送信できる GetFeed リクエストの最大数。
GetMetadata のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2 カウント/秒	いいえ	現在の AWS リージョンのフィード、入力、および出力の組み合わせごとに送信できる 1 秒あたりの GetMetadata リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
バーストでの GetMetadata のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 5 カウント	いいえ	現在の AWS リージョンのフィード、入力、出力の組み合わせごとに 1 バーストで送信できる GetMetadata リクエストの最大数。
ListFeeds のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 5 個/秒	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの ListFeeds リクエストの最大数。
バーストでの ListFeeds のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 30 カウント	いいえ	このアカウントの現在の AWS リージョンで 1 回のバーストで送信できる ListFeeds リクエストの最大数。
PutMedia のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 1.5 カウント/秒	いいえ	現在の AWS リージョンのフィード、入力、ストリームの組み合わせごとに送信できる 1 秒あたりの PutMedia リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
バーストでの PutMedia のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 5 カウント	いいえ	現在の AWS リージョンのフィード、入力、ストリームの組み合わせごとに 1 バーストで送信できる PutMedia リクエストの最大数。
UpdateFeed のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 5 個/秒	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの UpdateFeed リクエストの最大数。
バーストでの UpdateFeed のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 30 カウント	いいえ	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる UpdateFeed リクエストの最大数。
アカウントあたりのディクショナリの合計	サポートされている各リージョン: 10 カウント	あり	このアカウントで現在の AWS リージョンに作成できるディクショナリの最大数。
アカウントあたりの合計フィード数	サポートされている各リージョン: 1,000 カウント	いいえ	このアカウントで現在の AWS リージョンに作成できるフィードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フィードあたりの出力合計	サポートされている各リージョン: 30 カウント	いいえ	現在の AWS リージョンで、このアカウントでフィードごとに作成できる出力の最大数。

Amazon MemoryDB エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	memory-db.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		memory-db-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	memory-db.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		memory-db-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	memory-db.us-west-1.amazonaws.com memory-db-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	memory-db.us-west-2.amazonaws.com memory-db-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	memory-db.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	memory-db.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	memory-db.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	memory-db.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	memory-db.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	memory-db.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	memory-db.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	memory-db.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	memory-db.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	memory-db.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	memory-db.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	memory-db.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	memory-db.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	memory-db.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	memory-db.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	memory-db.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	memory-db.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

リソース	デフォルト
リージョンあたりのノード	300
インスタンスタイプごとのクラスターあたりのノード	90
シャードあたりのノード	6
リージョンあたりのパラメータグループ	150
リージョンあたりのサブネットグループ	150
サブネットグループあたりのサブネット	20

AWS エンティティ解決エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	entityresolution.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.us-east-2.api.aws	HTTPS
		entityresolution-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	entityresolution.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.us-east-1.api.aws	HTTPS
		entityresolution-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	entityresolution.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.us-west-2.api.aws	HTTPS
		entityresolution-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	entityresolution.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィッ	ap-northeast-2	entityresolution.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
ク (ソウル)			
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	entityresolution.ap-southeast-1.amazonaws.com entityresolution.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	entityresolution.ap-southeast-2.amazonaws.com entityresolution.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	entityresolution.ap-northeast-1.amazonaws.com entityresolution.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	entityresolution.ca-central-1.amazonaws.com entityresolution.ca-central-1.api.aws entityresolution-fips.ca-central-1.amazonaws.com entityresolution-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	entityresolution.eu-central-1.amazonaws.com entityresolution.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	entityresolution.eu-west-1.amazonaws.com entityresolution.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	entityresolution.eu-west-2.amazonaws.com entityresolution.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
同時 ID マッピングジョブ	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在の AWS リージョンで同時に処理できる ID マッピングワークフローの最大数。
同時マッチングジョブ	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在の AWS リージョンで同時に処理できる一致するワークフローの最大数。
ID マッピングワークフロー	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントで現在の AWS リージョンに作成できる ID マッピングワークフローの最大数。
ID 名前空間	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントで現在の AWS リージョンに作成できる ID 名前空間の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
マッチングワークフロー	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントで現在の AWS リージョンに作成できる一致するワークフローの最大数。
GenerateMatchId API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 秒あたりの GenerateMatchId API リクエストの最大数
GetMatchId API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	1 秒あたりの GetMatchId API リクエストの最大数。
機械学習ベースのマッチングワークフローあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 150,000,000	あり	af-south-1、ap-northeast-2、eu-west-2 の AWS リージョンで、このアカウントの機械学習ベースのマッチングワークフローで処理できるレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
機械学習ベースのマッチングワークフローあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 600,000,000	あり	ap-northeast-1、ap-southeast-1、ap-southeast-2、ca-central-1、eu-central-1、eu-west-1、us-east-1、us-east-2、us-west-2 の AWS リージョンで、このアカウントの機械学習ベースのマッチングワークフローで処理できるレコードの最大数。
プロバイダー ID マッピングワークフローあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 150,000,000	あり	af-south-1、ap-northeast-2、eu-west-2 の AWS リージョンで、このアカウントのプロバイダー ID マッピングのために処理できるレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
プロバイダー ID マッピングワークフローあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 250,000,000	あり	ap-northeast-1、ap-southeast-1、ap-southeast-2、ca-central-1、eu-central-1、eu-west-1、us-east-1、us-east-2、us-west-2 の AWS リージョンで、このアカウントのプロバイダー ID マッピング用に処理できるレコードの最大数。
プロバイダーサービスベースのマッチングワークフローあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000,000	あり	現在の AWS リージョンで、このアカウントでプロバイダーのサービスベースのマッチングワークフローによって処理できるレコードの最大数。
ルールベースの ID マッピングワークフローあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 1,000,000,000	あり	ap-northeast-1、ap-southeast-1、ap-southeast-2、ca-central-1、eu-central-1、eu-west-1、us-east-1、us-east-2、us-west-2 の AWS リージョンで、このアカウントでルールベースの ID マッピングのために処理できるレコードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ルールベースの ID マッピングワークフローあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 150,000,000	あり	af-south-1、ap-northeast-2、eu-west-2 の AWS リージョンで、このアカウントでルールベースの ID マッピングのために処理できるレコードの最大数。
ルールベースマッチングワークフローあたりのレコード数	サポートされている各リージョン: 100,000,000	あり	現在の AWS リージョンで、このアカウントでルールベースのマッチングワークフローで処理できるレコードの最大数。
スキーママッピング	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在の AWS リージョンに作成できるスキーママッピングの最大数。

詳細については、「AWS Entity Resolution ユーザーガイド」の「AWS Entity Resolution のクォータ」を参照してください。

AWS エンドユーザーメッセージングエンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

AWS エンドユーザーメッセージングには、 AWS エンドユーザーメッセージング SMS および音声 V2 API と AWS エンドユーザーメッセージングソーシャル API が含まれます。

サービスエンドポイント

AWS エンドユーザーメッセージング SMS および音声 V2 API

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	sms-voice.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sms-voice-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sms-voice-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sms-voice.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	sms-voice.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sms-voice-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sms-voice-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sms-voice.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	sms-voice.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sms-voice-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		sms-voice-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sms-voice.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	sms-voice.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sms-voice-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		sms-voice-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	sms-voice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	sms-voice.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	sms-voice.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	sms-voice.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	sms-voice.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	sms-voice.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	sms-voice.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	sms-voice.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	sms-voice.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	sms-voice.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	sms-voice.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-east-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	sms-voice.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	sms-voice.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ca-central-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	sms-voice.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	sms-voice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	sms-voice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	sms-voice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	sms-voice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	sms-voice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	sms-voice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	sms-voice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-north-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	sms-voice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	sms-voice.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	sms-voice.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	sms-voice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	sms-voice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	sms-voice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	sms-voice.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	sms-voice.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sms-voice-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		sms-voice-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sms-voice.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

AWS エンドユーザーメッセージングソーシャル API

リージョンの可用性

リージョン名	リージョン	Endpoint	WhatsApp API バージョン
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	social-messaging.us-east-1.amazonaws.com social-messaging.us-east-1.api.aws social-messaging-fips.us-east-1.amazonaws.com social-messaging-fips.us-east-1.api.aws	バージョン 20 以降
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	social-messaging.us-east-2.amazonaws.com social-messaging.us-east-2.api.aws	バージョン 20 以降

リージョン名	リージョン	Endpoint	WhatsApp API バージョン
		social-messaging-fips.us-east-2.amazonaws.com social-messaging-fips.us-east-2.api.aws	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	social-messaging.us-west-1.amazonaws.com social-messaging.us-west-1.api.aws social-messaging-fips.us-west-1.amazonaws.com social-messaging-fips.us-west-1.api.aws	バージョン 20 以降
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	social-messaging.us-west-2.amazonaws.com social-messaging.us-west-2.api.aws social-messaging-fips.us-west-2.amazonaws.com social-messaging-fips.us-west-2.api.aws	バージョン 20 以降

リージョン名	リージョン	Endpoint	WhatsApp API バージョン
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	social-messaging.af-south-1.amazonaws.com social-messaging.af-south-1.api.aws	バージョン 20 以降
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	social-messaging.ap-east-1.amazonaws.com social-messaging.ap-east-1.api.aws	バージョン 20 以降
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	social-messaging.ap-east-2.amazonaws.com social-messaging.ap-east-2.api.aws	バージョン 20 以降
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	social-messaging.ap-south-1.amazonaws.com social-messaging.ap-south-1.api.aws	バージョン 20 以降
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	social-messaging.ap-south-2.amazonaws.com social-messaging.ap-south-2.api.aws	バージョン 20 以降

リージョン名	リージョン	Endpoint	WhatsApp API バージョン
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	social-messaging.ap-northeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-1.api.aws	バージョン 20 以降
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	social-messaging.ap-northeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-2.api.aws	バージョン 20 以降
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	social-messaging.ap-northeast-3.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-3.api.aws	バージョン 20 以降
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	social-messaging.ap-southeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-1.api.aws	バージョン 20 以降
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	social-messaging.ap-southeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-2.api.aws	バージョン 20 以降

リージョン名	リージョン	Endpoint	WhatsApp API バージョン
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	social-messaging.ap-southeast-3.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-3.api.aws	バージョン 20 以降
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	social-messaging.ap-southeast-4.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-4.api.aws	バージョン 20 以降
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	social-messaging.ap-southeast-5.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-5.api.aws	バージョン 20 以降
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	social-messaging.ap-southeast-6.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-6.api.aws	バージョン 20 以降
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	social-messaging.ap-southeast-7.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-7.api.aws	バージョン 20 以降

リージョン名	リージョン	Endpoint	WhatsApp API バージョン
カナダ (中部)	ca-central-1	social-messaging.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging.ca-central-1.api.aws social-messaging-fips.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging-fips.ca-central-1.api.aws	バージョン 20 以降
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	social-messaging.ca-west-1.amazonaws.com social-messaging.ca-west-1.api.aws social-messaging-fips.ca-west-1.amazonaws.com social-messaging-fips.ca-west-1.api.aws	バージョン 20 以降
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	social-messaging.eu-central-1.amazonaws.com social-messaging.eu-central-1.api.aws	バージョン 20 以降

リージョン名	リージョン	Endpoint	WhatsApp API バージョン
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	social-messaging.eu-central-2.amazonaws.com social-messaging.eu-central-2.api.aws	バージョン 20 以降
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	social-messaging.eu-north-1.amazonaws.com social-messaging.eu-north-1.api.aws	バージョン 20 以降
欧州 (ミラノ)	eu-south-1	social-messaging.eu-south-1.amazonaws.com social-messaging.eu-south-1.api.aws	バージョン 20 以降
欧州 (スペイン)	eu-south-2	social-messaging.eu-south-2.amazonaws.com social-messaging.eu-south-2.api.aws	バージョン 20 以降
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	social-messaging.eu-west-1.amazonaws.com social-messaging.eu-west-1.api.aws	バージョン 20 以降

リージョン名	リージョン	Endpoint	WhatsApp API バージョン
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	social-messaging.eu-west-2.amazonaws.com social-messaging.eu-west-2.api.aws	バージョン 20 以降
欧州 (パリ)	eu-west-3	social-messaging.eu-west-3.amazonaws.com social-messaging.eu-west-3.api.aws	バージョン 20 以降
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	social-messaging.il-central-1.amazonaws.com social-messaging.il-central-1.api.aws	バージョン 20 以降
中東 (バーレーン)	me-south-1	social-messaging.me-south-1.amazonaws.com social-messaging.me-south-1.api.aws	バージョン 20 以降
中東 (UAE)	me-central-1	social-messaging.me-central-1.amazonaws.com social-messaging.me-central-1.api.aws	バージョン 20 以降

リージョン名	リージョン	Endpoint	WhatsApp API バージョン
メキシコ (中部)	mx-central-1	social-messaging.mx-central-1.amazonaws.com social-messaging.mx-central-1.api.aws	バージョン 20 以降
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	social-messaging.sa-east-1.amazonaws.com social-messaging.sa-east-1.api.aws	バージョン 20 以降

Service Quotas

AWS エンドユーザーメッセージング SMS および音声Service Quotasタ

SMS および MMS チャネルには、以下のクォータが適用されます。

[リソース]	デフォルトのクォータ	引き上げの対象かどうかの確認
利用額しきい値	アカウントごとに 1.00 米ドル (USD)。	はい。ただし、リージョンによって上限が異なります。上限の引き上げが必要なリージョンを指定する必要があります。
1 秒ごとに送信できる SMS メッセージの数 (送信レート)	送信先の国および発信元の電話番号によって異なります。	はい。ただし、より高いスループットに対応した電話番号の取得が必要な場合があります。使用する番号タイプが不明な場合は、 サポート または AWS アカウントマネー

[リソース]	デフォルトのクォータ	引き上げの対象かどうかの確認
		ジャーにお問い合わせください。 英数字の送信者 ID を使用してメッセージを送信すると、スループットレート向上する場合があります。
1 秒ごとに受信者に送信できる SMS および MMS メッセージの数	1 秒あたり 1 メッセージ	いいえ
双方向 SMS の Amazon SNS トピック数	アカウントあたり 100,000 個	はい
双方向 SMS のキーワードの数	番号あたり 30 個のキーワード	はい
SMS、MMS、および音声番号の数	アカウントあたり 25	はい
専用電話番号の数	アカウントあたり 25	はい
オプトアウトリストの数 注: 必須のデフォルトオプトアウトリストは、このクォータにカウントされます。	アカウントあたり 25	はい
設定セットの数	アカウントあたり 25	はい
イベント送信先の数	設定セットあたり 5	いいえ
SMS サンドボックス内で検証済みの宛先電話番号の数	アカウントあたり 10 個	いいえ
電話番号プールの数	アカウントあたり 25	はい

[リソース]	デフォルトのクォータ	引き上げの対象かどうかの確認
電話番号プールに関連付けることができる発信元 ID の数	電話番号プールあたり 100	はい

10DLC の電話番号を使用して送信される SMS メッセージには、以下のクォータが適用されます。10DLC 番号は、米国内の受信者へのメッセージ送信にのみ使用できます。

[リソース]	デフォルトのクォータ	引き上げの対象かどうかの確認
あたり最大 10DLC 企業 AWS アカウント	25	はい
10DLC ブランドあたりの最大 10DLC キャンペーン	10	[Yes (はい)]
10DLC キャンペーンあたりの最大 10DLC 番号	49	いいえ

設定を保護するために、以下のクォータが適用されます。

[リソース]	デフォルトのクォータ	引き上げの対象かどうかの確認
保護設定の数	25	いいえ

音声チャネルには、以下のクォータが適用されます。

[リソース]	デフォルトのクォータ	引き上げの対象かどうかの確認
24 時間に送信できる音声メッセージの最大数。	アカウントがサンドボックスにある場合: 20 メッセージ。	いいえ

[リソース]	デフォルトのクォータ	引き上げの対象かどうかの確認
24 時間に 1 人の受信者に送信できる音声メッセージの数	5 メッセージ	いいえ
1 分あたりに送信できる音声メッセージの最大数。	アカウントがサンドボックスにある場合: 5 分あたり 5 個の呼び出し。 アカウントがサンドボックスの外にある場合: 1 分あたり 20 個の呼び出し。	いいえ
1 秒間に発信元の単一の電話番号から送信できる音声メッセージの数	1 秒あたり 1 メッセージ	いいえ
音声メッセージの長さ。	アカウントがサンドボックスにある場合: 30 秒。 アカウントがサンドボックスの外にある場合: 5 分。	いいえ

[リソース]	デフォルトのクォータ	引き上げの対象かどうかの確認
国際電話番号に音声メッセージを送信する機能	アカウントがサンドボックスにある場合は、次の国の受信者にのみメッセージを送信できます。 • オーストラリア • カナダ • ドイツ • Hong Kong • イスラエル • 日本 • メキシコ • シンガポール • スウェーデン • アメリカ • 英国 アカウントがサンドボックスの外にある場合は、どの国の受信者にもメッセージを送信できます。 Note 国際電話には追加料金がかかりますが、これは送信先の国やリージョンによって異なります。	いいえ

[リソース]	デフォルトのクォータ	引き上げの対象かどうかの確認
音声メッセージの文字数	3,000 の請求可能な文字（話されている単語の中の文字） 合計 6,000 文字（請求可能な文字と SSML タグを含む）	いいえ
設定セットの数	10,000 音声設定セット	いいえ

詳細については、AWS「エンドユーザーメッセージング SMS ユーザーガイド」の「エンドユーザーメッセージング SMS のクォータ」を参照してください。 AWS

AWS エンドユーザーメッセージングソーシャルService Quotas

Social メッセージングチャネルには、以下のクォータが適用されます。

[リソース]	デフォルト
WhatsApp Business アカウント (WABA)	リージョンあたり 25

詳細については、AWS「 エンドユーザーメッセージングソーシャルユーザーガイド」の「エンドユーザーメッセージングソーシャルのクォータ」を参照してください。 AWS

Amazon EMR エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	elasticmapreduce.us-east-2.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com elasticmapreduce.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	elasticmapreduce.us-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	elasticmapreduce.us-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	elasticmapreduce.us-west-2.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com elasticmapreduce.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	elasticmapreduce.af-south-1.amazonaws.com elasticmapreduce.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	elasticmapreduce.ap-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	elasticmapreduce.ap-south-2.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	elasticmapreduce.ap-southeast-3.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	elasticmapreduce.ap-southeast-5.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	elasticmapreduce.ap-southeast-4.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	elasticmapreduce.ap-south-1.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	elasticmapreduce.ap-southeast-6.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	elasticmapreduce.ap-northeast-3.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	elasticmapreduce.ap-northeast-2.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	elasticmapreduce.ap-southeast-1.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	elasticmapreduce.ap-southeast-2.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	elasticmapreduce.ap-east-2.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	elasticmapreduce.ap-southeast-7.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	elasticmapreduce.ap-northeast-1.amazonaws.com elasticmapreduce.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
カナダ (中部)	ca-central-1	elasticmapreduce.ca-central-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.ca-central-1.amazonaws.com elasticmapreduce.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	elasticmapreduce.ca-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.ca-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	elasticmapreduce.eu-central-1.amazonaws.com elasticmapreduce.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	elasticmapreduce.eu-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	elasticmapreduce.eu-west-2.amazonaws.com elasticmapreduce.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	elasticmapreduce.eu-south-1.amazonaws.com elasticmapreduce.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	elasticmapreduce.eu-west-3.amazonaws.com elasticmapreduce.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	elasticmapreduce.eu-south-2.amazonaws.com elasticmapreduce.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	elasticmapreduce.eu-north-1.amazonaws.com elasticmapreduce.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	elasticmapreduce.eu-central-2.amazonaws.com elasticmapreduce.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	elasticmapreduce.il-central-1.amazonaws.com elasticmapreduce.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	elasticmapreduce.mx-central-1.amazonaws.com elasticmapreduce.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	elasticmapreduce.me-south-1.amazonaws.com elasticmapreduce.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	elasticmapreduce.me-central-1.amazonaws.com elasticmapreduce.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	elasticmapreduce.sa-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	elasticmapreduce.us-gov-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	elasticmapreduce.us-gov-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

一般的なエンドポイント (elasticmapreduce.amazonaws.com) を指定すると、Amazon EMR はデフォルトのリージョンのエンドポイントにリクエストを送信します。2013 年 3 月 8 日以降に作成されたアカウントの場合、デフォルトのリージョンは us-west-2; です。それ以前のアカウントの場合、デフォルトのリージョンは us-east-1 です。

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
EMR WAL ワークスペース	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで同時に使用できる Amazon EMR 先行書き込みログ (EMR WAL) ワークスペースの最大数。
AddInstanceFleet コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが AddInstanceFleet バケットに追加されるレート
AddInstanceGroups コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.2	あり	トークンが AddInstanceGroups バケットに追加されるレート

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AddJobFlowSteps コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが AddJobFlowSteps バケットに追加されるレート
AddTags コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが AddTags バケットに追加されるレート
CancelJobRun 呼び出しの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	CancelJobRun バケットにトークンが追加されるレート
CancelSteps コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが CancelSteps バケットに追加されるレート
CreateManagedCluster 呼び出しの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	CreateManagedCluster バケットにトークンが追加されるレート
CreateSecurityConfiguration コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが CreateSecurityConfiguration バケットに追加されるレート
DeleteSecurityConfiguration コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが DeleteSecurityConfiguration バケットに追加されるレート
DescribeCluster コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 1	あり	トークンが DescribeCluster バケットに追加されるレート

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeJobFlows コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.2	あり	トークンが DescribeJobFlows バケットに追加されるレート
DescribeJobRun 呼び出しの補充レート	サポートされている各リージョン: 2	あり	DescribeJobRun バケットにトークンが追加されるレート
DescribeManagedCluster 呼び出しの補充レート	サポートされている各リージョン: 2	あり	DescribeManagedCluster バケットにトークンが追加されるレート
DescribeSecurityConfiguration コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが DescribeSecurityConfiguration バケットに追加されるレート
DescribeStep コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが DescribeStep バケットに追加されるレート
GetAutoTerminationPolicy コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが GetAutoTerminationPolicy バケットに追加されるレート
GetBlockPublicAccessConfiguration コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが GetBlockPublicAccessConfiguration バケットに追加されるレート

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetClusterSessionCredentials コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが GetClusterSessionCredentials バケットに追加されるレート
GetJobRunQueryResults 呼び出しの補充レート	サポートされている各リージョン: 2	あり	GetJobRunQueryResults バケットにトークンが追加されるレート
GetManagedScalingPolicy コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが GetManagedScalingPolicy バケットに追加されるレート
GetResourceDashboard 呼び出しの補充レート	サポートされている各リージョン: 2	あり	GetResourceDashboard バケットにトークンが追加されるレート
ListBootstrapActions コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 1	あり	トークンが ListBootstrapActions バケットに追加されるレート
ListClusters コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが ListClusters バケットに追加されるレート
ListInstanceFleets コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが ListInstanceFleets バケットに追加されるレート

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListInstanceGroups コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 1	あり	トークンが ListInstanceGroups バケットに追加されるレート
ListInstances コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが ListInstances バケットに追加されるレート
ListJobRuns 呼び出しの補充レート	サポートされている各リージョン: 1	あり	ListJobRuns バケットにトークンが追加されるレート
ListManagedClusters 呼び出しの補充レート	サポートされている各リージョン: 1	あり	ListManagedClusters バケットにトークンが追加されるレート
ListReleaseLabels コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが ListReleaseLabels バケットに追加されるレート
ListSecurityConfigurations コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが ListSecurityConfigurations バケットに追加されるレート
ListSteps コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが ListSteps バケットに追加されるレート
ListSupportedInstanceTypes コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが ListSupportedInstanceTypes バケットに追加されるレート

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ModifyCluster コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが ModifyCluster バケットに追加されるレート
ModifyInstanceFleet コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが ModifyInstanceFleet バケットに追加されるレート
ModifyInstanceGroups コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが ModifyInstanceGroups バケットに追加されるレート
PutAutoScalingPolicy コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが PutAutoScalingPolicy バケットに追加されるレート
PutAutoTerminationPolicy コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが PutAutoTerminationPolicy バケットに追加されるレート
PutBlockPublicAccessConfiguration コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが PutBlockPublicAccessConfiguration バケットに追加されるレート
PutManagedScalingPolicy コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが PutManagedScalingPolicy バケットに追加されるレート

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
RemoveAutoScalingPolicy コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが RemoveAutoScalingPolicy バケットに追加されるレート
RemoveAutoTerminationPolicy コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが RemoveAutoTerminationPolicy バケットに追加されるレート
RemoveTags コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが RemoveTags バケットに追加されるレート
RunJobFlow コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが RunJobFlow バケットに追加されるレート
SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが RemoveManagedScalingPolicy バケットに追加されるレート
SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps バケットに追加されるレート
SetTerminationProtection コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.2	あり	トークンが SetTerminationProtection バケットに追加されるレート

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SetVisibleToAllUsers コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.2	あり	トークンが SetVisibleToAllUsers バケットに追加されるレート
StartJobRun 呼び出しの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	StartJobRun バケットにトークンが追加されるレート
TerminateJobFlows コールの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	トークンが TerminateJobFlows バケットに追加されるレート
TerminateManagedCluster 呼び出しの補充レート	サポートされている各リージョン: 0.5	あり	TerminateManagedCluster バケットにトークンが追加されるレート
1 秒あたりに実行できる API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 200/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりのリクエストの最大数 (すべての EMR オペレーションの合計)。
1 秒あたりに実行できる AddInstanceFleet API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの AddInstanceFleet リクエストの最大数。AddInstanceFleet は、実行中のクラスターにインスタンスフリートを追加します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる AddInstanceGroups API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの AddInstanceGroups リクエストの最大数。実行中のクラスターに 1 つ以上のインスタンスグループを追加します。
1 秒あたりに実行できる AddJobFlowSteps API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの AddJobFlowSteps リクエストの最大数。AddJobFlowSteps は、実行中のクラスターに新しいステップを追加します。
1 秒あたりに実行できる AddTags API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの AddTags リクエストの最大数。Amazon EMR リソースにタグを追加します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる CancelJobRun API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの CancelJobRun リクエストの最大数。CancelJobRun は、マネージドクラスターで実行中のジョブ実行をキャンセルします。
1 秒あたりに実行できる CancelSteps API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの CancelSteps リクエストの最大数。
1 秒あたりに実行できる CreateManagedCluster API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateManagedCluster リクエストの最大数。CreateManagedCluster は、新しいマネージドクラスターを作成して実行を開始します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる CreateSecurityConfiguration API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの CreateSecurityConfiguration リクエストの最大数。CreateSecurityConfiguration は、サービスに保存されてクラスターの作成時に指定できるセキュリティ設定を作成します。
1 秒あたりに実行できる DeleteSecurityConfiguration API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DeleteSecurityConfiguration リクエストの最大数。DeleteSecurityConfiguration は、セキュリティ設定を削除します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる DescribeCluster API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DescribeCluster リクエストの最大数。DescribeCluster は、ステータス、ハードウェアとソフトウェアの設定、VPC 設定など、クラスターレベルの詳細を提供します。
1 秒あたりに実行できる DescribeJobFlows API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DescribeJobFlows リクエストの最大数。この API は廃止され、最終的には削除されます。代わりに、ListClusters, DescribeCluster, ListSteps, ListInstanceGroups、および ListBootstrapActions を使用することをお勧めします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる DescribeJobRun API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeJobRun リクエストの最大数。DescribeJobRun は、ステータスを含む job-run-levelの詳細を提供します。
1 秒あたりに実行できる DescribeManagedCluster API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeManagedCluster リクエストの最大数。DescribeManagedCluster は、ステータスや設定など、managed-cluster-level詳細を提供します。
1 秒あたりに実行できる DescribeSecurityConfiguration API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DescribeSecurityConfiguration リクエストの最大数。DescribeSecurityConfiguration は、JSON 設定を返すことによってセキュリティ設定の詳細を提供します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる DescribeStep API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DescribeStep リクエストの最大数。DescribeStep は、クラスターステップについての詳細を提供します。
1 秒あたりに実行できる GetAutoTerminationPolicy API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの GetAutoTerminationPolicy リクエストの最大数。GetAutoTerminationPolicy は、Amazon EMR クラスターの自動終了ポリシーを返します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる GetBlockPublicAccessConfiguration API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの GetBlockPublicAccessConfiguration リクエストの最大数。GetBlockPublicAccessConfiguration は、現在のリージョンにおけるアカウントの Amazon EMR ブロックパブリックアクセス設定を返します。
1 秒あたりに実行できる GetClusterSessionCredentials API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの GetClusterSessionCredentials リクエストの最大数。GetClusterSessionCredentials は、特定のランタイム IAM ロールに関連付けられており、きめ細かなアクセスコントロールが有効になっているクラスターで使用される一時的な HTTP 基本認証情報を提供します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる GetJobRunQueryResults API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの GetJobRunQueryResults リクエストの最大数。GetJobRunQueryResults は、ジョブ実行のクエリ結果を取得します。
1 秒あたりに実行できる GetManagedScalingPolicy API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの GetManagedScalingPolicy リクエストの最大数。GetManagedScalingPolicy は、Amazon EMR クラスター用のアタッチされたマネージドスケーリングポリシーを取得します。
1 秒あたりに実行できる GetResourceDashboard API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの GetResourceDashboard リクエストの最大数。GetResourceDashboard は、マネージドクラスターのリソースダッシュボード情報を取得します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる ListBootstrapActions API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListBootstrapActions リクエストの最大数。ListBootstrapActions は、クラスターに関連付けられたブートストラップアクションに関する情報を提供します。
1 秒あたりに実行できる ListClusters API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListClusters リクエストの最大数。ListClusters は、この AWS アカウントに表示されるすべてのクラスターのステータスを提供します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる ListInstanceFleets API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListInstanceFleets リクエストの最大数。ListInstanceFleets は、クラスター内のインスタンスフリートに関するすべての使用可能な詳細を一覧表示します。
1 秒あたりに実行できる ListInstanceGroups API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListInstanceGroups リクエストの最大数。ListInstanceGroups は、クラスター内のインスタンスグループに関するすべての使用可能な詳細を提供します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる ListInstances API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListInstances リクエストの最大数。ListInstances は、すべてのアクティブな EC2 インスタンスと過去 30 日間に終了した EC2 インスタンス (最大 2,000 件) の情報を提供します。
1 秒あたりに実行できる ListJobRuns API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListJobRuns リクエストの最大数。ListJobRuns は、マネージドクラスターでのすべてのジョブ実行のステータスを提供します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる ListManagedClusters API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListManagedClusters リクエストの最大数。ListManagedClusters は、この AWS アカウントに表示されるすべてのマネージドクラスターのステータスを提供します。
1 秒あたりに実行できる ListReleaseLabels API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListReleaseLabels リクエストの最大数。ListReleaseLabels は、リージョン内の Amazon EMR サービスのリリースラベルを取得します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる ListSecurityConfigurations API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListSecurityConfigurations リクエストの最大数。ListSecurityConfigurations は、このアカウントに表示されるすべてのセキュリティ設定を一覧表示し、作成日時と名前を表示します。
1 秒あたりに実行できる ListSteps API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListSteps リクエストの最大数。ListSteps は、クラスターのステップの逆順のリストを提供します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる ListSupportedInstanceTypes API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListSupportedInstanceTypes リクエストの最大数。ListSupportedInstanceTypes は、Amazon EMR がサポートするインスタンスタイプを一覧表示します。
1 秒あたりに実行できる ModifyCluster API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ModifyCluster リクエストの最大数。ModifyCluster は、ClusterID を使用して指定されたクラスターに対して同時に実行できるステップの数を変更します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる ModifyInstanceFleet API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ModifyInstanceFleet リクエストの最大数。ModifyInstanceFleet は、インスタンスフリートのターゲットオンデマンドおよびターゲットスポット容量を変更します。
1 秒あたりに実行できる ModifyInstanceGroups API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ModifyInstanceGroups リクエストの最大数。ModifyInstanceGroups は、インスタンスグループのノード数と構成設定を変更します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる PutAutoScalingPolicy API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの PutAutoScalingPolicy リクエストの最大数。PutAutoScalingPolicy は、Amazon EMR クラスター内のコアインスタンスグループまたはタスクインスタンスグループの自動スケーリングポリシーを作成または更新します。
1 秒あたりに実行できる PutAutoTerminationPolicy API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの PutAutoTerminationPolicy リクエストの最大数。PutAutoTerminationPolicy は、Amazon EMR クラスター用の自動終了ポリシーを作成または更新します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる PutBlockPublicAccessConfiguration API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの PutBlockPublicAccessConfiguration リクエストの最大数。PutBlockPublicAccessConfiguration は、Amazon EMR ブロックパブリックアクセス設定を作成または更新します。
1 秒あたりに実行できる PutManagedScalingPolicy API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの PutManagedScalingPolicy リクエストの最大数。PutManagedScalingPolicy は、Amazon EMR クラスター用のマネージドスケーリングポリシーを作成または更新します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる RemoveAutoScalingPolicy API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの RemoveAutoScalingPolicy リクエストの最大数。RemoveAutoScalingPolicy は、EMR クラスター内の指定されたインスタンスグループから自動スケーリングポリシーを削除します。
1 秒あたりに実行できる RemoveAutoTerminationPolicy API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの RemoveAutoTerminationPolicy リクエストの最大数。RemoveAutoTerminationPolicy は、Amazon EMR クラスターから自動終了ポリシーを削除します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる RemoveManagedScalingPolicy API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの RemoveManagedScalingPolicy リクエストの最大数。PutManagedScalingPolicy は、指定された Amazon EMR クラスターからマネージドスケーリングポリシーを削除します。
1 秒あたりに実行できる RemoveTags API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの RemoveTags リクエストの最大数。Amazon EMR リソースからタグを削除します。
1 秒あたりに実行できる RunJobFlow API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの RunJobFlow リクエストの最大数。RunJobFlow は、新しいクラスター (ジョブフロー) を作成して実行を開始します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps リクエストの最大数。
1 秒あたりに実行できる SetTerminationProtection API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの SetTerminationProtection リクエストの最大数。SetTerminationProtection は、クラスター (ジョブフロー) をロックして、クラスター内の EC2 インスタンスを終了できないようにします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる SetVisibleToAllUsers API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの SetVisibleToAllUsers リクエストの最大数。VisibleToAllUsers 値を設定します。これにより、クラスターがクラスターに関連付けられた AWS アカウントのすべての IAM ユーザーに表示されるかどうかが決まります。
1 秒あたりに実行できる StartJobRun API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの StartJobRun リクエストの最大数。StartJobRun は、マネージドクラスターに新しいジョブ実行を送信します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりに実行できる TerminateJobFlows API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの TerminateJobFlows リクエストの最大数。TerminateJobFlows は、クラスター (ジョブフロー) のリストをシャットダウンします。
1 秒あたりに実行できる TerminateManagedCluster API リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの TerminateManagedCluster リクエストの最大数。TerminateManagedCluster はマネージドクラスターをシャットダウンします。
同時に実行できるアクティブなクラスターの最大数	サポートされている各リージョン: 500	あり	同時に実行できるアクティブなクラスターの最大数。
インスタンスグループあたりのアクティブなインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	インスタンスグループあたりのアクティブなインスタンスの最大数。
すべての EMR オペレーションのバケットが補充される最大レート。	サポートされている各リージョン: 50	可能	すべての EMR オペレーションのバケットが補充される最大レート。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
先行書き込みログ (EMR WAL)	サポートされている各リージョン: 20,000	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントで同時に使用できる Amazon EMR 先行書き込みログ (EMR WAL) の最大数。

Amazon EMR は、リージョンごとに AWS アカウントごとに次の API リクエストを調整します。スロットルの適用方法の詳細については、Amazon EC2 API リファレンスの API リクエストのスロットリングを参照してください。

Amazon EventBridge エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	events.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.af-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com events.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com events.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com events.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	events.ap-southeast-6.amazonaws.com events.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	events.ap-east-2.amazonaws.com events.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	events.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.sa-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
API の送信先	サポートされている各リージョン: 3,000	あり	各リージョンでアカウントごとの API 送信先の最大数
Connections	サポートされている各リージョン: 3,000	あり	リージョンごとのアカウントあたりの接続の最大数。
CreateEndpoint スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	CreateEndpoint API の 1 秒あたりのリクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteEndpoint スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	DeleteEndpoint API の 1 秒あたりのリクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
エンドポイント	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンごとのアカウントあたりのエンドポイントの最大数。
イベントバスポリシーのサイズ	サポートされている各リージョン: 10,240	あり	ポリシーの最大サイズ (文字数)。このポリシーサイズは、別のアカウントにアクセスを許可するたびに増えます。現在のポリシーとそのサイズを確認するには、DescribeEventBus API を使用します。
イベントバス	サポートされている各リージョン: 100	可能	アカウントあたりの最大イベントバス。
イベントパターンのサイズ	サポートされている各リージョン: 2,048	あり	イベントパターンの最大サイズ (文字数)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Invocations スロットリング制限 (トランザクション/秒)	us-east-1: 18,750/秒 us-east-2: 4,500/秒 us-west-1: 2,250/秒 us-west-2: 18,750/秒 ap-east-1: 1,100/秒 ap-northeast-1: 2,250/秒 ap-northeast-2: 1,100/秒 ap-south-1: 1,100/秒 ap-southeast-1: 2,250/秒 ap-southeast-2: 2,250/秒 ca-central-1: 1,100/秒	あり	呼び出しはルールに一致するイベントで、ルールのターゲットに対して送信されます。制限に到達後、呼び出しが調整されます。つまり、引き続き呼び出しは行われますが、遅延が発生します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	eu-central-1: 4,500/秒 eu-north-1: 1,100/秒 eu-south-2: 4,500/秒 eu-west-1: 18,750/秒 eu-west-2: 2,250/秒 eu-west-3: 1,100/秒 sa-east-1: 1,100/秒 サポートされている他の各リージョン: 750/秒		
ルールの数	af-south-1: 100 eu-south-1: 100 他のサポートされている各リージョン: 300	あり	イベントバスごとにアカウントが保持できるルールの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
PutEvents スロットリング制限 (トランザクション/秒)	us-east-1: 10,000/秒 us-east-2: 2,400/秒 us-west-1: 1,200/秒 us-west-2: 10,000/秒 ap-east-1: 600/秒 ap-northeast-1: 1,200/秒 ap-northeast-2: 600/秒 ap-south-1: 600/秒 ap-southeast-1: 1,200/秒 ap-southeast-2: 1,200/秒 ca-central-1: 600/秒 eu-central-1: 2,400/秒	あり	PutEvents API の 1 秒あたりのリクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	eu-north-1: 600/秒 eu-south-2: 2,400/秒 eu-west-1: 10,000/秒 eu-west-2: 1,200/秒 eu-west-3: 600/秒 sa-east-1: 600/秒 サポートされている他の各リージョン: 400/秒		
API 送信先あたりの呼び出しのレート	サポートされている各リージョン: 300/秒	あり	各リージョンでアカウントごとに各 API 送信先エンドポイントに送信する 1 秒あたりの呼び出しの最大数。クォータが満たされると、その API エンドポイントへの今後の呼び出しがスロットリングされます。呼び出しは引き続き発生しますが、遅延します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ルールあたりのターゲット	サポートされている各リージョン：5	いいえ	ルールに関連付けることができるターゲットの最大数。
コントロールプレーン APIs の 1 秒あたりのトランザクションのスロットリング制限	サポートされている各リージョン：50/秒	いいえ	EventBridge コントロールプレーン API オペレーションの 1 秒あたりのリクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
UpdateEndpoint スロットリング制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	UpdateEndpoint API の 1 秒あたりのリクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

Amazon EventBridge Pipes のエンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	pipes.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	pipes.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	pipes.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	pipes.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	pipes.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	pipes.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	pipes.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	pipes.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	pipes.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	pipes.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	pipes.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	pipes.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	pipes.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	pipes.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	pipes.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	pipes.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	pipes.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	pipes.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	pipes.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	pipes.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	pipes.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	pipes.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	pipes.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	pipes.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	pipes.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	pipes.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

FIPS サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	pipes-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	pipes-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	pipes-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	pipes-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	pipes-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

EventBridge Pipes には、以下のクォータがあります。制限をより高くする必要がある場合は、サポートにお問い合わせください。

[リソース]	リージョン	デフォルトの制限
アカウントあたりの同時パイプ実行数	• AWS GovCloud (米国西部) • AWS GovCloud (米国東部) • 中国 (寧夏) • 中国 (北京) • アジアパシフィック (大阪) • アフリカ (ケープタウン) • 欧州 (ミラノ) • 米国東部 (オハイオ) • 欧州 (フランクフルト) • 米国西部 (北カリフォルニア) • 欧州 (ロンドン) • アジアパシフィック (シドニー) • アジアパシフィック (東京) • アジアパシフィック (シンガポール) • カナダ (中部) • 欧州 (パリ) • 欧州 (ストックホルム) • 南米 (サンパウロ) • アジアパシフィック (ソウル) • アジアパシフィック (ムンバイ) • アジアパシフィック (香港) • 中東 (バーレーン) • 中国 (寧夏) • 中国 (北京)	1,000

[リソース]	リージョン	デフォルトの制限
	• アジアパシフィック (大阪) • アフリカ (ケープタウン) • 欧州 (ミラノ)	
アカウントあたりの同時パイプ実行数	• 米国東部 (バージニア北部) • 米国西部 (オレゴン) • 欧州 (アイルランド)	3000
アカウントごとのパイプ数	すべて	1,000

Amazon EventBridge スケジューラのエンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	scheduler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		scheduler.us-east-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	scheduler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		scheduler.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	scheduler.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		scheduler.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	scheduler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		scheduler.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	scheduler.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.af-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	scheduler.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	scheduler.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	scheduler.ap-southeast-3.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	scheduler.ap-southeast-5.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	scheduler.ap-southeast-4.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	scheduler.ap-south-1.amazonaws.com scheduler.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	scheduler.ap-southeast-6.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	scheduler.ap-northeast-3.amazonaws.com scheduler.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	scheduler.ap-northeast-2.amazonaws.com scheduler.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	scheduler.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	scheduler.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	scheduler.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-east-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	scheduler.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	scheduler.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	scheduler.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	scheduler.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.ca-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	scheduler.eu-central-1.amazonaws.com scheduler.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	scheduler.eu-west-1.amazonaws.com scheduler.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	scheduler.eu-west-2.amazonaws.com scheduler.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	scheduler.eu-south-1.amazonaws.com scheduler.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	scheduler.eu-west-3.amazonaws.com scheduler.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	scheduler.eu-south-2.amazonaws.com scheduler.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	scheduler.eu-north-1.amazonaws.com scheduler.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	scheduler.eu-central-2.amazonaws.com scheduler.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	scheduler.il-central-1.amazonaws.com scheduler.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
メキシコ (中部)	mx-central-1	scheduler.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	scheduler.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	scheduler.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	scheduler.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	scheduler.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	scheduler.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateSchedule リクエストレート	us-east-1: 5,000 us-east-2: 5,000 us-west-2: 5,000 ap-northeast-1: 5,000 ap-south-1: 5,000 ap-southeast-1: 5,000 ap-southeast-2: 5,000 eu-central-1: 5,000 eu-west-1: 5,000 eu-west-2: 5,000 sa-east-1: 5,000 他のサポートされている各リージョン: 250	あり	1 秒あたりの CreateSchedule リクエストの最大数。このクォータに達すると、EventBridge スケジューラは残りの間、この操作のリクエストを拒否します。これは、1 秒あたり数万件のリクエストに調整できます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateScheduleGroup リクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 秒あたりの CreateScheduleGroup リクエストの最大数。このクォータに達すると、EventBridge スケジューラは残りの間、この操作のリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteSchedule リクエストレート	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 1,000 ap-south-1: 1,000 ap-southeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 1,000 eu-central-1: 1,000 eu-west-1: 1,000 eu-west-2: 1,000 sa-east-1: 1,000 他のサポートされている各リージョン: 250	あり	1 秒あたりの DeleteSchedule リクエストの最大数。このクォータに達すると、EventBridge スケジューラは残りの間、この操作のリクエストを拒否します。これは、1 秒あたり数万件のリクエストに調整できます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteScheduleGroup リクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 秒あたりの DeleteScheduleGroup リクエストの最大数。このクォータに達すると、EventBridge スケジューラは残りの間、この操作のリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetSchedule リクエストレート	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 1,000 ap-south-1: 1,000 ap-southeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 1,000 eu-central-1: 1,000 eu-west-1: 1,000 eu-west-2: 1,000 sa-east-1: 1,000 他のサポートされている各リージョン: 250	あり	1 秒あたりの GetSchedule リクエストの最大数。このクォータに達すると、EventBridge スケジューラは残りの間、この操作のリクエストを拒否します。これは、1 秒あたり数万件のリクエストに調整できます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetScheduleGroup リクエストの最大数。	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 秒あたりの GetScheduleGroup リクエストの最大数。このクォータに達すると、EventBridge スケジューラは残りの間、この操作のリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Invocations スロットリング制限 (トランザクション/秒)	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 1,000 ap-south-1: 1,000 ap-southeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 1,000 eu-central-1: 1,000 eu-west-1: 1,000 eu-west-2: 1,000 sa-east-1: 1,000 他のサポートされている各リージョン:500	あり	呼び出しは、定義されたターゲットに配信されるスケジュールペイロードです。制限に到達後、呼び出しが調整されます。つまり、引き続き呼び出しは行われますが、遅延が発生します。これは 1 秒あたり数万件のトランザクションに調整できます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListScheduleGroups リクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 秒あたりの ListScheduleGroups リクエストの最大数 このクォータに達すると、EventBridge スケジューラは残りの間、この操作のリクエストを拒否します。
ListSchedules リクエストレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	1 秒あたりの ListSchedules リクエストの最大数。このクォータに達すると、EventBridge スケジューラは残りの間、この操作のリクエストを拒否します。
ListTagsForResource のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	スケジューラリソースに関連付けられているすべてのタグを一覧表示します。
スケジュールグループの数	サポートされている各リージョン: 500	あり	リージョンあたりのスケジュールグループの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
スケジュールの数	サポートされている各リージョン: 10,000,000	あり	リージョンあたりのスケジュールの最大数。このクォータには、実行が完了した 1 回限りのスケジュールが含まれます。ActionAfterCompletion 機能を使用して、完了後にスケジュールが自動的に削除されるよう設定することをお勧めします。これは数十億件のスケジュールに調整できます。
TagResource リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1	あり	指定されたスケジューラリソースに 1 つ以上のタグ (キーと値のペア) を割り当てます。
UntagResource リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1	あり	指定したスケジューラリソースから 1 つまたは複数のタグを削除します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateSchedule リクエストレート	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 1,000 ap-south-1: 1,000 ap-southeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 1,000 eu-central-1: 1,000 eu-west-1: 1,000 eu-west-2: 1,000 sa-east-1: 1,000 他のサポートされている各リージョン: 250	あり	1 秒あたりの UpdateSchedule の最大数。このクォータに達すると、EventBridge スケジューラは残りの間、この操作のリクエストを拒否します。これは、1 秒あたり数万件のリクエストに調整できます。

Amazon EventBridge スキーマのエンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	schemas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	schemas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	schemas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	schemas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	schemas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	schemas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	schemas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	schemas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	schemas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	schemas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	schemas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	schemas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	schemas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	schemas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	schemas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	schemas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	schemas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	schemas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	schemas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	schemas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	schemas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	schemas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (バーレーン)	me-south-1	schemas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	schemas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	schemas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	schemas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	schemas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DiscoveredSchemas	サポートされている各リージョン: 200	あり	現在のリージョンで作成できる検出スキーマレジ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			ストリのスキーマの最大数
Discoverers	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで作成できるディスカバーの最大数。
レジストリ	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで作成できるレジストリの最大数。
SchemaVersions	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンで作成できるスキーマあたりのバージョンの最大数。
スキーマ	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンで作成できるレジストリあたりのスキーマの最大数。(検出スキーマレジストリを除く)

Amazon Elastic VMware Service エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	evs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		evs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		evs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	evs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		evs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		evs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	evs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		evs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		evs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	evs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		evs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		evs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイ	ap-south-2	evs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
デラバード)				
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	evs.ap-southeast-5.amazonaws.com evs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	evs.ap-south-1.amazonaws.com evs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	evs.ap-northeast-2.amazonaws.com evs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	evs.ap-southeast-1.amazonaws.com evs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	evs.ap-southeast-2.amazonaws.com evs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	evs.ap-northeast-1.amazonaws.com evs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	evs.ca-central-1.amazonaws.com evs.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	evs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	evs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	evs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	evs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	evs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	evs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	evs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	evs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	evs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	evs.sa-east-1.amazonaws.com evs.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS アカウントあたりの環境数	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンにおいてこのアカウントで作成できる EVS 環境の最大数。
EVS 環境あたりのホスト数	サポートされている各リージョン：5	あり	1 つの EVS 環境内でプロビジョニングできるホストの最大数

これらの Service Quotas は、Service Quotas コンソールの [Amazon Elastic VMware サービス] に表示されます。調整可能として表示される値のクォータの引き上げをリクエストすることもできます。「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータ引き上げのリクエスト」を参照してください。

> **Important**
>
> EC2 実行オンデマンド標準インスタンスのクォータに、Amazon EVS で使用するすべての EC2 インスタンスに必要な vCPU の数が反映されていることを確認します。各 i4i.metal インスタンスは 128 個の vCPU を使用します。EC2 サービスクォータの引き上げについては、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「引き上げのリクエスト」を参照してください。

> **Note**
>
> Amazon EVS 環境に EC2 専有ホストを使用する予定の場合は、EC2 専有 i4i ホストのクォータに、目的のリージョンに使用する専有ホストの数が反映されていることを確認します。EC2 サービスクォータの引き上げについては、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「引き上げのリクエスト」を参照してください。

> **Note**
>
> Amazon CloudWatch は、クォータ (環境とホスト) を持つ Amazon EVS リソースの AWS 使用状況メトリクスを収集します。詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「CloudWatch 使用状況メトリクス」を参照してください。

> **Note**
>
> デフォルト値は、 によって設定された初期クォータです AWS。これらのデフォルト値は、実際に適用されたクォータ値および適用可能な最大 Service Quotas とは異なります。詳細については、「Service Quotas ユーザーガイド」の「Service Quotas の用語」を参照してください。

Amazon FinSpace クォータ

このサービスのサービスクォータは以下のとおりです。制限とも呼ばれるサービスクォータは、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
属性セット	サポートされている各リージョン: 100	可能	FinSpace 環境に存在できる属性セットの最大数。
ユーザーあたりのクラスター	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ユーザーごとのアクティブにできる FinSpace Spark クラスターの最大数。
同時変更セット処理	サポートされている各リージョン: 10	あり	FinSpace 環境ごとの同時に処理できる変更セットの最大数
同時データビュー処理	サポートされている各リージョン: 10	あり	FinSpace 環境ごとの同時に処理できるデータビューの最大数。
同時データビューバージョン処理	サポートされている各リージョン: 10	あり	マネージド kdb の同時データビューバージョン処理の最大数。
統制語彙とカテゴリ	サポートされている各リージョン: 100	可能	FinSpace 環境ごとの統制語彙とカテゴリの合計の最大数。
データセットあたりのデータビュー	サポートされている各リージョン: 3	あり	データセットごとの作成できるデータビューの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
データセット	サポートされている各リージョン: 1,500	あり	FinSpace 環境に存在できるデータセットの最大数。
権限グループあたりのデータセット	サポートされている各リージョン : 1,500	あり	権限グループごとに割り当てられるデータセットの最大数。
環境	サポートされている各リージョン: 2	あり	AWS アカウントごとに作成できる FinSpace 環境の最大数。
変更セットあたりのファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 50 GB	いいえ	変更セット内の 1 つのファイルの最大ファイルサイズ。
変更セットあたりのファイル	サポートされている各リージョン: 100,000	いいえ	1 つの変更セット内のファイルの最大数。
マネージド kdb クラスタユーザー	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	環境あたりのクラスターユーザーの最大数。
マネージド kdb クラスター	サポートされている各リージョン: 10	あり	環境ごとに許可されるクラスターの最大数。
マネージド kdb 同時チェンジセット取り込み	サポートされている各リージョン: 10	あり	環境ごとに許可される同時変更セット取り込みの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
マネージド kdb データベースのクラスターキャッシュサイズ	サポートされている各リージョン: 7,730 GB	あり	環境ごとに許可されるデータベースクラスターキャッシュの最大量。
マネージド kdb データベース	サポートされている各リージョン：1,500	あり	環境ごとに許可されるデータベースの最大数。
マネージド kdb データビュー	サポートされている各リージョン: 4,500	あり	環境あたりのマネージド kdb データビューの最大数。
マネージド kdb マルチ AZ クラスター	サポートされている各リージョン: 1	あり	環境ごとのマルチ AZ クラスターの最大数。
マネージド kdb セーブダウンストレージ	サポートされている各リージョン: 17,179 GB	あり	環境ごとに許可されるセーブダウンストレージの最大量。
マネージド kdb スケーリンググループ	サポートされている各リージョン: 10	あり	環境あたりのマネージド kdb スケーリンググループの最大数。
マネージド kdb シングル AZ クラスタ	サポートされている各リージョン：5	あり	環境ごとのシングル AZ クラスターの最大数。
マネージド kdb ボリューム読み取りマウント	サポートされている各リージョン：5	あり	環境あたり、マネージド kdb ボリュームあたりの読み取りマウントの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
マネージド kdb ボリュームストレージ	サポートされている各リージョン: 7,730 GB	あり	環境あたりのマネージド kdb ボリュームの最大ストレージ量。
マネージド kdb ボリューム書き込みマウント	サポートされている各リージョン: 5	あり	環境あたり、マネージド kdb ボリュームあたりの書き込みマウントの最大数。
マネージド kdb ボリューム	サポートされている各リージョン: 5	あり	環境あたりのマネージド kdb ボリュームの最大数。
ノートブックストレージ	サポートされている各リージョン: 10 GB	いいえ	ユーザーのノートブック環境あたりの EFS ストレージの最大容量。
アクセス許可グループ	サポートされている各リージョン: 20	可能	FinSpace 環境ごとの権限グループの最大数。
kdb 環境の合計	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	AWS アカウントあたりの環境の最大数。
[ユーザー]	サポートされている各リージョン: 5	あり	FinSpace 環境に存在できるユーザーの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
kx.s.16xlarge ノード	サポートされている各リージョン: 0	あり	環境ごとに許可される kx.s.16xlarge ノードの最大数。
kx.s.2xlarge ノード	サポートされている各リージョン: 5	あり	環境ごとに許可される kx.s.2xlarge ノードの最大数。
kx.s.32xlarge ノード	サポートされている各リージョン: 0	あり	環境ごとに許可される kx.s.32xlarge ノードの最大数。
kx.s.4xlarge ノード	サポートされている各リージョン: 1	あり	環境ごとに許可される kx.s.4xlarge ノードの最大数。
kx.s.8xlarge ノード	サポートされている各リージョン: 1	あり	環境ごとに許可される kx.s.8xlarge ノードの最大数。
kx.s.large ノード	サポートされている各リージョン: 5	あり	環境ごとに許可される kx.s.large ノードの最大数
kx.s.xlarge ノード	サポートされている各リージョン: 5	あり	環境ごとに許可される kx.s.xlarge ノードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
kx.sg.16xlarge スケーリンググループノード	サポートされている各リージョン: 0	あり	環境あたりの kx.sg.16xlarge マネージド kdb スケーリンググループノードの最大数。
kx.sg.2xlarge スケーリンググループノード	サポートされている各リージョン: 1	あり	環境あたりの kx.sg.2xlarge マネージド kdb スケーリンググループノードの最大数。
kx.sg.32xlarge スケーリンググループノード	サポートされている各リージョン: 0	あり	環境あたりの kx.sg.32xlarge マネージド kdb スケーリンググループノードの最大数。
kx.sg.4xlarge スケーリンググループノード	サポートされている各リージョン: 1	あり	環境あたりの kx.sg.4xlarge マネージド kdb スケーリンググループノードの最大数。
kx.sg.8xlarge スケーリンググループノード	サポートされている各リージョン: 1	あり	環境あたりの kx.sg.8xlarge マネージド kdb スケーリンググループノードの最大数。
kx.sg.large スケーリンググループノード	サポートされている各リージョン: 1	あり	環境あたりの kx.sg.large マネージド kdb スケーリンググループノードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
kx.sg.xlarge スケーリンググループノード	サポートされている各リージョン: 1	あり	環境あたりの kx.sg.xlarge マネージド kdb スケーリンググループノードの最大数。
kx.sg1.16xlarge スケーリンググループノード	サポートされている各リージョン: 0	あり	環境あたりの kx.sg1.16xlarge マネージド kdb スケーリンググループノードの最大数。
kx.sg1.24xlarge スケーリンググループノード	サポートされている各リージョン: 0	あり	環境あたりの kx.sg1.24xlarge マネージド kdb スケーリンググループノードの最大数。

AWS Fault Injection Service エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	fis.us-east-2.amazonaws.com fis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	fis.us-east-1.amazonaws.com fis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	fis.us-west-1.amazonaws.com fis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	fis.us-west-2.amazonaws.com fis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	fis.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	fis.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	fis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	fis.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	fis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	fis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	fis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	fis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	fis.ca-central-1.amazonaws.com fis-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	fis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	fis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	fis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	fis.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	fis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	fis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	fis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	fis.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	fis.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	fis.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	fis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	fis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	fis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アクション期間 (時間)	サポートされている各リージョン: 12	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて 1 つのアクションの実行に使用できる最大時間。
aws:dynamodb:global-table-pause-replication アクションのマルチリージョンの強力な整合性 (MRSC) グローバルテーブルあたりのアクション分	サポートされている各リージョン: 5,040	いいえ	aws:dynamodb:global-table-pause-replication が 7 日間のローリングウィンドウでターゲットにできる MRSC グローバルテーブルあたりの最大累積アクション分数。
実験テンプレートあたりのアクション	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて作成できる実験テンプレート内のアクションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アクティブな実験	サポートされている各リージョン：5	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて同時に実行できるアクティブな実験の最大数。
完了した実験データの保持日数	サポートされている各リージョン: 120	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで完了した実験に関するデータを FIS AWS が保持できる最大日数。
実験期間 (時間)	サポートされている各リージョン: 12	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて 1 つの実験の実行に使用できる最大時間。
[実験テンプレート]	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて作成できる実験テンプレートの最大数。
aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity のマネージドプレフィックスリストの最大数	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity がアクションごとに許可するマネージドプレフィックスリストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity のルートテーブルの最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity がアクションごとに許可するルートテーブルの最大数。
aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity のルートの最大数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity がアクションごとに許可するルートの最大数。
実験あたりの並列アクション	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて並行して実行できる実験のアクションの最大数。
実験テンプレートあたりの停止条件	サポートされている各リージョン：5	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実験テンプレートに追加できる停止条件の最大数。
aws:dsql:cluster-connection-failure アクションのターゲット Aurora DSQL クラスター。	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:dsql:cluster-connection-failure がターゲットにできる Aurora DSQL クラスターの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
aws:ec2:asg-insufficient-instance-capacity-error のターゲットの Auto Scaling グループ	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:ec2:asg-insufficient-instance-capacity-error がターゲットにできる Auto Scaling グループの最大数。
aws:s3:bucket-pause-replication のターゲットのバケット	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:s3:bucket-pause-replication がターゲットにできる S3 バケットの最大数。
aws:ecs:drain-container-instances のターゲットクラスター	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:ecs:drain-container-instances がターゲットにできるクラスターの最大数。
aws:rds:failover-db-cluster のターゲットクラスター	サポートされている各リージョン: 160	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:rds:failover-db-cluster がターゲットにできるクラスターの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
aws:rds:reboot-db-instances のターゲット DB インスタンス	サポートされている各リージョン: 130	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:rds:reboot-db-instances がターゲットにできる DB インスタンスの最大数。
aws:ec2:reboot-instances のターゲットインスタンス	サポートされている各リージョン: 600	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:ec2:reboot-instances がターゲットにできるインスタンスの最大数。
aws:ec2:stop-instances のターゲットインスタンス	サポートされている各リージョン: 400	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:ec2:stop-instances がターゲットにできるインスタンスの最大数。
aws:ec2:terminate-instances のターゲットインスタンス	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:ec2:terminate-instances がターゲットにできるインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
aws:ssm:send-command のターゲットインスタンス	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:ssm:send-command がターゲットにできるインスタンスの最大数。
aws:kinesis:stream-expired-iterator-exception アクションのターゲット Kinesis データストリーム。	サポートされている各リージョン: 280	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:kinesis:stream-expired-iterator-exception がターゲットにできる Kinesis データストリームの最大数。
aws:kinesis:stream-provisioned-throughput-exception アクションのターゲット Kinesis データストリーム。	サポートされている各リージョン: 280	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:kinesis:stream-provisioned-throughput-exception がターゲットにできる Kinesis データストリームの最大数。
aws:arc:start-zonal-autoshift アクションのターゲット ManagedResources。	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:arc:start-zonal-autoshift がターゲットにできるマネージドリソースの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
aws:eks:terminate-nodegroup-instances のターゲット Nodegroups	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:eks:terminate-nodegroup-instances がターゲットにできる Nodegroups の最大数。
aws:eks:pod-cpu-stress のターゲットポッド	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	実験ごとに、パラメータを使用してターゲットを特定するときに、aws:eks:pod-cpu-stress がターゲットにできるポッドの最大数。
aws:eks:pod-delete のターゲットポッド	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	実験ごとに、パラメータを使用してターゲットを特定するときに、aws:eks:pod-delete がターゲットにできるポッドの最大数。
aws:eks:pod-io-stress のターゲットポッド	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	実験ごとに、パラメータを使用してターゲットを特定するときに、aws:ek: pod-io-task がターゲットにできるポッドの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
aws:eks:pod-memory-stress のターゲットポッド	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	実験ごとに、パラメータを使用してターゲットを特定するときに、aws:eks:pod-memory-stress がターゲットにできるポッドの最大数。
aws:eks:pod-network-blackhole-port のターゲットポッド	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	実験ごとに、パラメータを使用してターゲットを特定するときに、aws:eks:pod-network-blackhole-port がターゲットにできるポッドの最大数。
aws:eks:pod-network-latency のターゲットポッド	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	実験ごとに、パラメータを使用してターゲットを特定するときに、aws:eks:pod-network-latency がターゲットにできるポッドの最大数。
aws:eks:pod-network-packet-loss のターゲットポッド	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	実験ごとに、パラメータを使用してターゲットを特定するときに、aws:eks:pod-network-packet-loss がターゲットにできるポッドの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
aws:elasticache:replicationgroup-interrupt-az-power のターゲット ReplicationGroups	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	実験ごとに、aws:elasticache:replicationgroup-interrupt-az-power がターゲットにできる ReplicationGroups の最大数。1 日あたりの制限は、ターゲット ReplicationGroups に適用されます。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/fis/latest/userguide/fis-quotas.html を参照してください。
aws:ec2:send-spot-instance-interruptions のターゲット SpotInstances	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:ec2:send-spot-instance-interruptions がターゲットにできる SpotInstances の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
aws:network:disrupt-connectivity のターゲットサブネット	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:network:disrupt-connectivity がターゲットにできるサブネットの最大数。5 を超えるクォータは、パラメータ scope:all にのみ適用されます。別のスコープタイプについてクォータの引き上げが必要な場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。
aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity のターゲットのサブネット	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity がターゲットにできるサブネットの最大数。
aws:ecs:stop-task のターゲットタスク	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:ecs:stop-task がターゲットにできるタスクの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
aws:ecs:task-cpu-stress のターゲットタスク	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:ecs:task-cpu-stress がターゲットにできるタスクの最大数。
aws:ecs:task-io-stress のターゲットタスク	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:ecs:task-io-stress がターゲットにできるタスクの最大数。
aws:ecs:task-kill-process のターゲットタスク	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:ecs:task-kill-process がターゲットにできるタスクの最大数。
aws:ecs:task-network-blackhole-port のターゲットタスク	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:ecs:task-network-blackhole-port がターゲットにできるタスクの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
aws:ecs:task-network-latency のターゲットタスク	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:ecs:task-network-latency がターゲットにできるタスクの最大数。
aws:ecs:task-network-packet-loss のターゲットタスク	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:ecs:task-network-packet-loss がターゲットにできるタスクの最大数。
aws:network:transit-gateway-disrupt-cross-region-connectivity のターゲットの TransitGateways	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:network:transit-gateway-disrupt-cross-region-connectivity がターゲットにできるトランジットゲートウェイの最大数。
aws:directconnect:virtual-interface のターゲット仮想インターフェイス	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを識別するときに aws:directconnect:virtual-interface がターゲットにできる仮想インターフェイスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
aws:ebs:pause-volume-io のターゲットボリューム	サポートされている各リージョン: 160	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:ebs:pause-volume-io がターゲットにできる ボリュームの最大数。
実験テンプレートごとのターゲットアカウント設定	サポートされている各リージョン: 40	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて作成できる実験テンプレートのターゲットアカウント設定の最大数。
aws:lambda:invocation-add-delay アクションのターゲット関数。	サポートされている各リージョン: 140	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:lambda:invocation-add-delay がターゲットにできる Lambda 関数の最大数。
aws:lambda:invocation-error アクションのターゲット関数。	サポートされている各リージョン: 140	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:lambda:invocation-error がターゲットにできる Lambda 関数の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
aws:lambda:invocation-http-integration-response アクションのターゲット関数。	サポートされている各リージョン: 140	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:lambda:invocation-http-integration-response がターゲットにできる Lambda 関数の最大数。
aws:memorydb:multi-region-cluster-pause-replication アクションのターゲットマルチリージョンクラスター。	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	実験ごとに、タグを使用してターゲットを特定するときに、aws:memorydb:multi-region-cluster-pause-replication がターゲットにできる MemoryDB マルチリージョンクラスターの最大数。クォータの引き上げが必要な場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。
aws:dynamodb:global-table-pause-replication アクションのターゲットテーブル	サポートされている各リージョン: 60	いいえ	実験ごとに aws:dynamodb:global-table-pause-replication がターゲットにできるグローバルテーブルの最大数。

Amazon Data Firehose エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	firehose.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		firehose.us-east-2.api.aws	HTTPS
		firehose-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	firehose.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.us-east-1.api.aws	HTTPS
		firehose-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	firehose.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.us-west-1.api.aws	HTTPS
		firehose-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	firehose.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		firehose.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		firehose-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	firehose.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.af-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	firehose.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	firehose.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	firehose.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	firehose.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	firehose.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	firehose.ap-south-1.amazonaws.com firehose.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	firehose.ap-southeast-6.amazonaws.com firehose.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	firehose.ap-northeast-3.amazonaws.com firehose.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	firehose.ap-northeast-2.amazonaws.com firehose.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	firehose.ap-southeast-1.amazonaws.com firehose.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	firehose.ap-southeast-2.amazonaws.com firehose.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	firehose.ap-east-2.amazonaws.com firehose.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	firehose.ap-southeast-7.amazonaws.com firehose.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	firehose.ap-northeast-1.amazonaws.com firehose.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	firehose.ca-central-1.amazonaws.com firehose.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	firehose.ca-west-1.amazonaws.com firehose.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	firehose.eu-central-1.amazonaws.com firehose.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	firehose.eu-west-1.amazonaws.com firehose.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	firehose.eu-west-2.amazonaws.com firehose.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	firehose.eu-south-1.amazonaws.com firehose.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	firehose.eu-west-3.amazonaws.com firehose.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	firehose.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	firehose.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	firehose.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	firehose.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.il-central-1.api.aws	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	firehose.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	firehose.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	firehose.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	firehose.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	firehose.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	firehose.us-gov-west-1.amazonaws.com firehose-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
配信ストリーム	us-east-1: 5,000 us-east-2: 5,000 us-west-1: 2,000 us-west-2: 5,000 ap-northeast-1: 5,000 ap-northeast-2: 2,000 ap-northeast-3: 500 ap-south-1: 2,000 ap-southeast-1: 2,000	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて作成できる配信ストリームの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	ap-southeast-2: 2,000 ca-central-1: 2,000 eu-central-1: 2,000 eu-north-1: 500 eu-south-1: 500 eu-west-1: 5,000 eu-west-2: 2,000 eu-west-3: 500 sa-east-1: 500 他のサポートされている各リージョン: 100		
動的パーティション	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	現在のリージョンにおける配信ストリームの動的パーティションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateDeliveryStream リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの CreateDeliveryStream リクエストの最大数。
DeleteDeliveryStream リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DeleteDeliveryStream リクエストの最大数。
DescribeDeliveryStream リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DescribeDeliveryStream リクエストの最大数。
ListDeliveryStream リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListDeliveryStream リクエストの最大数。
ListTagsForDeliveryStream リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListTagsForDeliveryStream リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Put リクエストのレート	us-east-1: 2,000 us-west-2: 2,000 eu-west-1: 2,000 他のサポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	現在のリージョンにおいて配信ストリームで実行できる 1 秒あたりの PutRecord リクエストと PutRecordBatch リクエストの合計最大数。
StartDeliveryStreamEncryption リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの StartDeliveryStreamEncryption リクエストの最大数。
StopDeliveryStreamEncryption リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの StopDeliveryStreamEncryption リクエストの最大数。
TagDeliveryStream リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの TagDeliveryStream リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UntagDeliveryStream リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの UntagDeliveryStream リクエストの最大数。
UpdateDestination リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの UpdateDestination リクエストの最大数。
データのレート	us-east-1: 5 us-west-2: 5 eu-west-1: 5 他のサポートされている各リージョン: 1	いいえ	現在のリージョンにおける配信ストリームの最大容量 (1 秒あたりのメビバイト数)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
レコードのレート	us-east-1: 500,000 us-west-2: 500,000 eu-west-1: 500,000 他のサポートされている各リージョン: 100,000	いいえ	現在のリージョンにおける配信ストリームの最大容量 (1 秒あたりのレコード数)。

詳細については、「Amazon Data Firehose デベロッパーガイド」の「Amazon Data Firehose クォータ」を参照してください。

AWS Firewall Manager エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	fms.us-east-2.amazonaws.com fms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	fms.us-east-1.amazonaws.com fms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	fms.us-west-1.amazonaws.com fms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	fms.us-west-2.amazonaws.com fms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	fms.af-south-1.amazonaws.com fms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	fms.ap-east-1.amazonaws.com fms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	fms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	fms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	fms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	fms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	fms.ap-south-1.amazonaws.com fms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	fms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	fms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	fms.ap-northeast-2.amazonaws.com fms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	fms.ap-southeast-1.amazonaws.com fms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	fms.ap-southeast-2.amazonaws.com fms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	fms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	fms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	fms.ap-northeast-1.amazonaws.com fms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	fms.ca-central-1.amazonaws.com fms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	fms.ca-west-1.amazonaws.com fms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	fms.eu-central-1.amazonaws.com fms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	fms.eu-west-1.amazonaws.com fms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	fms.eu-west-2.amazonaws.com fms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	fms.eu-south-1.amazonaws.com fms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	fms.eu-west-3.amazonaws.com fms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	fms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	fms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	fms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	fms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	fms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (バーレーン)	me-south-1	fms.me-south-1.amazonaws.com fms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	fms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	fms.sa-east-1.amazonaws.com fms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	fms.us-gov-east-1.amazonaws.com fms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	fms.us-gov-west-1.amazonaws.com fms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS WAF Classic ポリシーあたりの AWS WAF Classic ルールグループ	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	Firewall Manager AWS WAF Classic ポリシーで使用できる AWS WAF

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			Classic ルールグループの最大数。
Firewall Manager 管理者あたりのアカウント数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Firewall Manager が 1 人の FMS 管理者の下で管理できるアカウントの最大数。
Firewall Manager の組織あたりの管理者数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Firewall Manager において単一の組織の下でオンボーディングできる管理者アカウントの最大数
一般的なセキュリティグループポリシーの範囲内の Amazon VPC インスタンス	サポートされている各リージョン: 100	可能	Firewall Manager 共通セキュリティグループポリシーごとのスコープに含めることができる Amazon VPC インスタンスのアカウントあたりの最大数。この数は、所有している VPC と共有している VPC の合計数を表します。
アプリケーションリストあたりのアプリケーション	サポートされている各リージョン: 50	可能	アプリケーションリストで定義できるアプリケーションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
セキュリティグループのコンテンツ監査ポリシーあたりの監査セキュリティグループ	サポートされている各リージョン: 1	あり	Firewall Manager コンテンツ監査セキュリティグループポリシーで使用できる監査セキュリティグループの最大数。
すべてのトラフィックを許可するルール用のカスタムマネージドアプリケーションリスト	サポートされている各リージョン: 1	あり	Firewall Manager コンテンツ監査セキュリティグループポリシーですべてのトラフィックを許可するルールのマネージドアプリケーションリストの最大数。
コンテンツ監査セキュリティグループポリシー設定のカスタム管理アプリケーションリスト	サポートされている各リージョン: 1	あり	Firewall Manager コンテンツ監査セキュリティグループポリシーの任意の設定で使用できるカスタム管理アプリケーションリストの最大数。
アカウントあたりのカスタム管理アプリケーションリスト	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 つのアカウントに対して定義できるカスタム管理アプリケーションリストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
任意のコンテンツ監査セキュリティグループポリシー設定のカスタム管理プロトコルリスト	サポートされている各リージョン: 1	あり	Firewall Manager コンテンツ監査セキュリティグループポリシーの任意の設定で使用できるカスタム管理プロトコルリストの最大数。
アカウントあたりのカスタム管理プロトコルリスト	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 つのアカウントに対して定義できるカスタム管理プロトコルリストの最大数。
ポリシーあたりの明示的に包含または除外するアカウント (リージョンごと)	サポートされている各リージョン: 200	あり	Firewall Manager ポリシーのスコープに明示的に包含または除外できるリージョンあたりのアカウントの最大数。
リージョンごとの組織あたりの Firewall Manager ポリシー	サポートされている各リージョン: 50	可能	AWS Organizations のリージョンと組織のペアに対する Firewall Manager ポリシーの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Network Firewall ポリシーの IPV4 CIDR	サポートされている各リージョン: 50	可能	ファイアウォールエンドポイント管理で使用するために単一の Firewall Manager Network Firewall ポリシーで指定できる IPv4 CIDR 範囲の最大数。
ネットワーク ACL ポリシーあたりのインバウンド/アウトバウンドルール数	サポートされている各リージョン : 5	あり	Firewall Manager ネットワーク ACL ポリシーで使用できるインバウンド/アウトバウンドルールの最大数。
ポリシーあたりのスコープ内の組織単位 (リージョンごと)	サポートされている各リージョン: 20	可能	任意のリージョンの Firewall Manager ポリシーのスコープに含めることができる組織単位の最大数。
AWS WAF ポリシーあたりのパートナールールグループ	サポートされている各リージョン: 1	あり	ウェブアプリケーションファイアウォールの WebACL 制限によって制限される、単一のポリシーに適用可能なパートナールールグループの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
共通セキュリティグループポリシーあたりのプライマリセキュリティグループ	サポートされている各リージョン: 3	あり	Firewall Manager 共通セキュリティグループポリシーで使用できるプライマリセキュリティグループの最大数。
プロトコルリストあたりのプロトコル	サポートされている各リージョン : 5	あり	プロトコルリストで定義できるプロトコルの最大数。
Firewall Manager 管理者アカウントあたりのリソースセット数	サポートされている各リージョン: 20	可能	1 つの Firewall Manager 管理者アカウントで作成できるリソースセットの最大数。
リソースセットあたりのリソース数	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 つのリソースセットに含めることができるリソースの最大数。
DNS Firewall ポリシーあたりの Route 53 Resolver DNS Firewall ルールグループ	サポートされている各リージョン: 2	あり	Firewall Manager DNS Firewall ポリシーで使用できる Route 53 Resolver DNS Firewall ルールグループの最大数。
AWS WAF ポリシーあたりのルールグループ	サポートされている各リージョン: 50	可能	Firewall Manager AWS WAF ポリシーで使用できるルールグループの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Network Firewall ポリシーあたりのステートフルルールグループの容量	サポートされている各リージョン: 30,000	あり	Firewall Manager Network Firewall ポリシー内のステートフルルールグループに含めることができるルールの最大数。
Network Firewall ポリシーあたりのステートフルルールグループ数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	Firewall Manager Network Firewall ポリシーで使用できるステートフルルールグループの最大数。
Network Firewall ポリシーあたりのステートレスルールグループの容量	サポートされている各リージョン: 30,000	いいえ	Firewall Manager Network Firewall ポリシー内のステートレスルールグループに含めることができるルールの最大数。
Network Firewall ポリシーあたりのステートレスルールグループ数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	Firewall Manager Network Firewall ポリシーで使用できるステートレスルールグループの最大数。
リソースを包含または除外するタグ (ポリシーあたり)	サポートされている各リージョン: 8	あり	Firewall Manager ポリシーのリソースの包含または除外に使用できるタグの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
単一の Network Firewall ポリシーで自動的に修復できる VPC	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	単一の Firewall Manager Network Firewall ポリシーで自動的に修復できる VPC の最大数。
AWS WAF ポリシーで使用されるウェブ ACL キャパシティユニット (WCU)	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	Firewall Manager WAF ポリシーで使用されるすべてのルールグループのウェブ ACL キャパシティユニット (WCU) AWS の最大合計数。ルールグループの WCU の使用量は、ルールグループ作成時にルールグループの所有者によって固定されます。

詳細については、「AWS Firewall Manager デベロッパーガイド」の「AWS Firewall Manager のクォータ」を参照してください。

Amazon Forecast エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Amazon Forecast

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	forecast.us-east-2.amazonaws.com forecast-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	forecast.us-east-1.amazonaws.com forecast-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	forecast.us-west-2.amazonaws.com forecast-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	forecast.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	forecast.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	forecast.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィッ	ap-southeast-2	forecast.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (シドニー)				
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	forecast.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	forecast.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	forecast.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon Forecast クエリ

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	forecastquery.us-east-2.amazonaws.com forecastquery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	forecastquery.us-east-1.amazonaws.com forecastquery-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	forecastquery.us-west-2.amazonaws.com forecastquery-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィッ	ap-south-1	forecastquery.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ムンバイ)				
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	forecastquery.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	forecastquery.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	forecastquery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	forecastquery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	forecastquery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	forecastquery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon S3 バケット内のすべてのファイルの最大累積サイズ	サポートされている各リージョン: 30 GB	あり	Amazon S3 バケット内のすべてのファイルの最大累積サイズ (GB)
最大予測期間	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	最大予測期間 (500 データポイントまたはターゲット時系列データセットの長さの 1/3 の小さい方)
説明可能性の最大数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	Amazon Forecast アカウントで保持できる説明可能性の最大数
説明可能性エクスポートの最大数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	Amazon Forecast アカウントで保持できる説明可能性エクスポートの最大数
バックテストウィンドウの最大数	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	バックテストウィンドウの最大数 (RecipeParameters)
関連する時系列データセットの列の最大数	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	RELATED_TIME_SERIES データセットに含めることができる列の最大数
ターゲット時系列データセットの列の最大数	サポートされている各リージョン: 13	いいえ	TARGET_TIME_SERIES データセットに含めることができる列の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
項目メタデータデータセットの列の最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ITEM_METADATA データセットに含めることができる列の最大数
データセットグループの最大数	サポートされている各リージョン: 500	あり	Amazon Forecast アカウントで保持できるデータセットグループの最大数
データセットインポートジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	Amazon Forecast アカウントで保持できるデータセットインポートの最大数
データセットの最大数	サポートされている各リージョン: 1,500	あり	Amazon Forecast アカウントで保持できるデータセットの最大数
データセットグループのデータセットの最大数	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	データセットグループに含めることができるデータセットの最大数
Amazon S3 バケットのファイルの最大数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Amazon S3 バケットで保持できるファイルの最大数
予測エクスポートジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	Amazon Forecast アカウントで保持できる予測エクスポートの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
予測の最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	Amazon Forecast アカウントで保持できる予測の最大数
予測子バックテストエクスポートジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	Amazon Forecast アカウントで保持できる予測子バックテストエクスポートの最大数
予測子の最大数	サポートされている各リージョン: 500	あり	Amazon Forecast アカウントで保持できる予測子の最大数
データセットの行の最大数	ap-south-1: 1,000,000,000 他のサポートされている各リージョン: 3,000,000,000	あり	データセットに含めることができる行の最大数
リソースに追加できるタグの最大数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	リソースに追加できるタグの最大数
予測子あたりの時系列の最大数	ap-south-1: 1,000,000 他のサポートされている各リージョン: 5,000,000	あり	予測子のトレーニングに使用できる時系列の最大数 (項目数 X ターゲット時系列データセットの予測ディメンションの固有値の数)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
最大並列実行 CreateAutoPredictor タスク	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	並列実行 CreateAutoPredictor タスクの最大数
最大並列実行 CreateDatasetImportJob タスク	サポートされている各リージョン: 3	あり	並列実行 CreateDatasetImportJob タスクの最大数
最大並列実行 CreateExplainability タスク	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	並列実行 CreateExplainability タスクの最大数
最大並列実行 CreateExplainabilityExport タスク	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	並列実行 CreateExplainabilityExport タスクの最大数
最大並列実行 CreateForecast タスク	サポートされている各リージョン: 3	あり	並列実行 CreateForecast タスクの最大数
最大並列実行 CreateForecastExportJob タスク	サポートされている各リージョン: 3	あり	並列実行 CreateForecastExportJob タスクの最大数
最大並列実行 CreatePredictor タスク	サポートされている各リージョン: 3	あり	並列実行 CreatePredictor タスクの最大数
AutoML を使用した最大並列実行 CreatePredictor タスク	サポートされている各リージョン: 3	あり	AutoML を使用した並列実行 CreatePredictor タスクの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
最大並列実行 CreatePredictorBacktestExportJob タスク	サポートされている各リージョン: 3	あり	並列実行 CreatePredictorBacktestExportJob タスクの最大数
並列実行される CreateWhatIfAnalysis タスクの最大数	サポートされている各リージョン: 3	あり	並列実行される CreateWhatIfAnalysis タスクの最大数
並列実行される CreateWhatIfForecast タスクの最大数	サポートされている各リージョン: 3	あり	並列実行される CreateWhatIfForecast タスクの最大数
並列実行される CreateWhatIfForecastExport タスクの最大数	サポートされている各リージョン: 3	あり	並列実行される CreateWhatIfForecastExport タスクの最大数
最大並列実行 QueryForecast API タスク	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	大規模なデータセット (20 GB または 100,000 アイテムを超えるもの) で作成された 5 つを含む 10 個の同時予測。
リソースタイプあたりの最大並列実行 Stop ジョブ	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	進行中の並列 Stop ジョブの最大数
コンソールまたは QueryForecast API で予測をクエリできる最大時間	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	コンソールまたは QueryForecast API で予測をクエリできる最大時間 (日数)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AutoPredictor の最大数	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	Amazon Forecast アカウントで保持できる AutoPredictor の最大数
What-If 分析の最大数	サポートされている各リージョン: 500	あり	Amazon Forecast アカウントで保持できる What-If 分析の最大数
What-If Forecast エクスポートの最大数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	Amazon Forecast アカウントで保持できる What-If Forecast エクスポートの最大数
What-If Forecast の最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	Amazon Forecast アカウントで保持できる What-if Forecasts の最大数
CreateWhatIfForecastExport タスクの What-if Forecasts の最大数	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	CreateWhatIfForecastExport タスクの What-if Forecasts の最大数

Amazon Fraud Detector エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	frauddetector.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	frauddetector.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	frauddetector.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	frauddetector.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	frauddetector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	frauddetector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
モデルごとの同時トレーニングジョブ数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	モデルあたりの同時トレーニングジョブの最大数。
デプロイされたモデルのバージョン	サポートされている各リージョン：5	いいえ	アカウントあたりのデプロイされたモデルのバージョンの最大数。
アカウントごとのディテクター数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	アカウントあたりのディテクターの最大数。
アカウントごとの EntityType	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	アカウントあたりの EntityType の最大数
アカウントごとの EventType	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	アカウントあたりの EventType の最大数
アカウントあたりのラベル数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	アカウントあたりのラベルの最大数
アカウントあたりのリスト	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	アカウントあたりのリストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ディテクターのバージョンごとの外部モデルを含むモデル数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ディテクターのバージョンあたりの外部モデルを含むモデルの最大数
アカウントあたりのモデル数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	アカウントあたりのモデルの最大数。
アカウントごとの結果の数	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	アカウントあたりの結果の最大数
GetPrediction リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 200	あり	1 秒あたりに実行できる GetPrediction API コールの最大数。
アカウントごとのルールの数	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	アカウントあたりのルールの最大数。
GetPrediction リクエストのサイズ	サポートされている各リージョン: 256 KB	いいえ	GetPrediction API コールあたりのペイロードの最大サイズ。
イベントタイプ統計の同時更新オペレーションの合計数	サポートされている各リージョン: 1	あり	アカウントあたりのイベントタイプ統計の同時更新オペレーションの最大合計数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
同時トレーニングジョブの合計数	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	アカウントあたりの同時トレーニングジョブの最大合計数。
トレーニングデータサイズ	サポートされている各リージョン: 5 GB	いいえ	Fraud Detector モデルのトレーニングデータの最大サイズ。
アカウントごとの変数の数	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	アカウントあたりの変数の最大数。
ディテクターごとのバージョンの数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	ディテクターあたりのドラフトバージョンの最大数。
モデルごとのバージョンの数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	モデルあたりのバージョンの最大数。

詳細については、Amazon Fraud Detector ユーザーガイドのクォータを参照してください。

FreeRTOS エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

次の表は、無線通信機能を使用するために FreeRTOS でサポートされているリージョン固有のエンドポイントの一覧です。これらのリージョンでは FreeRTOS コンソールもサポートされています。

FreeRTOS OTA コントロールプレーン

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https https
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https https
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https https
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	https https
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィッ	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ムンバイ)				
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	https https	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (パリ)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

FreeRTOS OTA データプレーン

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	プレフィックスiot.us-east-2.amazonaws.com	MQTT
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	プレフィックスiot.us-east-1.amazonaws.com	MQTT
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	プレフィックスiot.us-west-1.amazonaws.com	MQTT
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	プレフィックスiot.us-west-2.amazonaws.com	MQTT
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	プレフィックスiot.ap-east-1.amazonaws.com	MQTT

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	prefix.iot.ap-south-1.amazonaws.com	MQTT
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	プレフィックスiot.ap-northeast-2.amazonaws.com	MQTT
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	プレフィックスiot.ap-southeast-1.amazonaws.com	MQTT
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	プレフィックスiot.ap-southeast-2.amazonaws.com	MQTT
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	prefix。iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	MQTT
カナダ (中部)	ca-central-1	プレフィックスiot.ca-central-1.amazonaws.com	MQTT
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	プレフィックスiot.eu-central-1.amazonaws.com	MQTT
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	プレフィックスiot.eu-west-1.amazonaws.com	MQTT
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	プレフィックスiot.eu-west-2.amazonaws.com	MQTT
欧州 (パリ)	eu-west-3	プレフィックスiot.eu-west-3.amazonaws.com	MQTT
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	プレフィックスiot.eu-north-1.amazonaws.com	MQTT

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (バーレーン)	me-south-1	プレフィックスiot.me-south-1.amazonaws.com	MQTT
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	プレフィックスiot.sa-east-1.amazonaws.com	MQTT

Service Quotas

FreeRTOS OTA リソースクォータ

リソース	デフォルト
ファイルサイズ	16 MB

FreeRTOS OTA スロットリング

API	1 秒あたりのトランザクション数
CreateOTAUpdate	10 TPS
DeleteOTAUpdate	5 TPS
GetOTAUpdate	15 TPS
ListOTAUpdates	15 TPS

Amazon FSx エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	fsx.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		fsx-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	fsx.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		fsx-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	fsx.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		fsx-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	fsx.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		fsx-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	fsx.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	fsx.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィッ	ap-south-2	fsx.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ハイデラバード)				
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	fsx.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	fsx.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	fsx.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	fsx.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	fsx.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	fsx.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	fsx.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	fsx.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	fsx.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	fsx.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	fsx.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	fsx.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	fsx.ca-central-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-central-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	fsx.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	fsx.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	fsx.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	fsx.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	fsx.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	fsx.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	fsx.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	fsx.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	fsx.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	fsx.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	fsx.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	fsx.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	fsx.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	fsx.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	fsx.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	fsx.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Lustre Cache_1 キャッシュ	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントで作成できるキャッシュタイプが Lustre、デプロイタイプが Cache_1 の Amazon File Cache の最大数。
Lustre Cache_1 ストレージ容量	サポートされている各リージョン: 100,800	あり	キャッシュタイプが Lustre、デプロイタイプが Cache_1 のすべての Amazon File Cache に対して、このアカウントで設定できるストレージ容量 (GiB 単位) の最大容量。
Lustre Persistent HDD ストレージ容量 (ファイルシステムあたり)	サポートされている各リージョン: 102,000	あり	Amazon FSx for Lustre 永続的ファイルシステムに設定できる HDD ストレージ容量 (GiB 単位) の最大容量。
Lustre Persistent Intelligent-Tiering SSD リードキャッシュストレージ容量	サポートされている各リージョン: 100,800	あり	このアカウントのすべての Amazon FSx for Lustre Intelligent-Tiering ファイルシステムに設定できるプロビジョニング済み SSD リードキャッシュス

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			トレージの最大容量 (GiB 単位)。
Lustre Persistent Intelligent-Tiering スループットキャパシティ	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	このアカウントのすべての Amazon FSx for Lustre Intelligent-Tiering ファイルシステムで許可されるスループットキャパシティの合計 (MBps 単位)。
Lustre Persistent_1 ファイルシステム	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントで作成できる Amazon FSx for Lustre persistent_1 ファイルシステムの最大数。
Lustre Persistent_1 ストレージ容量	サポートされている各リージョン: 100,800	あり	このアカウントのすべての Amazon FSx for Lustre persistent_1 ファイルシステムに設定できるストレージ容量 (GiB 単位) の最大容量。
Lustre Persistent_2 ファイルシステム	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントで作成できる Amazon FSx for Lustre persistent_2 ファイルシステムの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Lustre Persistent_2 ストレージ容量	サポートされている各リージョン: 100,800	あり	このアカウントのすべての Amazon FSx for Lustre persistent_2 ファイルシステムに設定できるストレージ容量 (GiB 単位) の最大容量。
Lustre スクラッチ ファイルシステム	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントで作成できる Amazon FSx for Lustre スクラッチ ファイルシステムの最大数。
Lustre スクラッチ ストレージ容量	サポートされている各リージョン: 100,800	あり	このアカウントのすべての Amazon FSx for Lustre スクラッチ ファイルシステムに設定できるストレージ容量 (GiB 単位) の最大容量。
Lustre バックアップ	サポートされている各リージョン: 500	あり	このアカウントのすべての Amazon FSx for Lustre ファイルシステムに対して保持できるユーザー主導バックアップの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ONTAP SSD IOPS	サポートされている各リージョン: 2,000,000	あり	このアカウントのすべての Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムに対する SSD IOPS の最大量。
ONTAP SSD ストレージ容量	サポートされている各リージョン: 1,048,576	あり	このアカウントで保持できるすべての Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムの SSD ストレージ容量の最大容量 (GiB 単位) です。
ONTAP バックアップ	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	このアカウントで保持できるすべての Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムに対するユーザー主導バックアップの最大数。
ONTAP ファイルシステム	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントに作成できるAmazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ONTAP スループット容量	サポートされている各リージョン: 10,240	あり	このアカウントのすべての Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムで許可されるスループットキャパシティの合計 (MBps 単位)。
OpenZFS SSD ストレージ容量	us-east-1: 262,144 us-east-2: 262,144 us-west-2: 262,144 他のサポートされている各リージョン: 65,536	あり	このアカウントのすべての Amazon FSx for OpenZFS ファイルシステムに設定できるストレージ容量 (GiB 単位) の最大容量。
OpenZFS SSD ストレージ容量 (ファイルシステムあたり)	サポートされている各リージョン: 524,288	あり	Amazon FSx for OpenZFS ファイルシステムに設定できる SSD ストレージ容量 (GiB 単位) の最大容量。
OpenZFS バックアップ	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	このアカウントで保持できるすべての Amazon FSx for OpenZFS ファイルシステムに対するユーザー主導バックアップの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
OpenZFS ディスク IOPS	サポートされている各リージョン: 400,000	あり	このアカウントのすべての Amazon FSx for OpenZFS ファイルシステムで許可されるディスク IOPS の合計量。
OpenZFS ファイルシステム	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントで作成できる Amazon FSx for OpenZFS ファイルシステムの最大数。
OpenZFS プロビジョニング済み SSD リードキャッシュストレージ容量	us-east-1: 262,144 us-east-2: 262,144 us-west-2: 262,144 他のサポートされている各リージョン: 65,536	あり	このアカウントのすべての Amazon FSx for OpenZFS ファイルシステムに設定できるプロビジョニング済み SSD リードキャッシュストレージの最大容量 (GiB 単位)。
OpenZFS スループットキャパシティ	サポートされている各リージョン: 10,240	あり	このアカウントのすべての Amazon FSx for OpenZFS ファイルシステムで許可されるスループットキャパシティの合計 (MBps 単位)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Windows HDD ストレージ容量	サポートされている各リージョン: 524,288	あり	このアカウントのすべての Amazon FSx for Windows File Server のシステムで許可される HDD ストレージ容量 (GiB 単位) の最大容量。
Windows SSD ストレージ容量	サポートされている各リージョン: 524,288	あり	このアカウントで保持できるすべての Amazon FSx for Windows File Server ファイルシステムの SSD ストレージ容量 (GiB 単位) の最大容量。
Windows バックアップ	サポートされている各リージョン: 500	あり	このアカウントで保持できるすべての Amazon FSx for Windows File Server ファイルシステムの最大ユーザー起動バックアップ数。
Windows ファイルシステム	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントで作成できる Amazon FSx for Windows サーバーのファイルシステムの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Windows スループット容量	サポートされている各リージョン: 10,240	あり	このアカウントのすべての Amazon FSx for Windows ファイルシステムで許可されるスループット容量の合計 (MBps 単位)。
Windows の合計 SSD IOPS	サポートされている各リージョン: 500,000	あり	このアカウントで使用できるすべての Amazon FSx for Windows File Server ファイルシステムに許可される SSD IOPS の合計量。

詳細については次を参照してください:

- 「Amazon FSx for Lustre ユーザーガイド」の「FSx for Lustre のクォータ」
- 「FSx for ONTAP ユーザーガイド」の「FSx for ONTAP のクォータ」
- 「FSx for OpenZFS ユーザーガイド」の「FSx for OpenZFS のクォータ」
- Amazon FSx for Windows File Server のユーザーガイドの FSx for Windows のクォータ

Amazon GameLift Servers エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

> **Note**
>
> 次のサービスエンドポイント表 AWS リージョン に、Amazon GameLift Servers フリートホームリージョンとして利用可能な を示します。マルチロケーションフリート、リモートロケーション、ローカルゾーンなどの Amazon GameLift Servers 機能で利用可能なリージョンの詳細については、「Amazon GameLift Servers のサービスロケーション」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	gamelift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	gamelift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	gamelift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	gamelift.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.us-west-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィッ	ap-south-1	gamelift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.ap-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ムンバイ)				
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	gamelift.ap-northeast-2.amazonaws.com gamelift.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	gamelift.ap-southeast-1.amazonaws.com gamelift.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	gamelift.ap-southeast-2.amazonaws.com gamelift.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	gamelift.ap-northeast-1.amazonaws.com gamelift.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	gamelift.ca-central-1.amazonaws.com gamelift.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	gamelift.eu-central-1.amazonaws.com gamelift.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	gamelift.eu-west-1.amazonaws.com gamelift.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	gamelift.eu-west-2.amazonaws.com gamelift.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	gamelift.sa-east-1.amazonaws.com gamelift.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

UDP ping ビーコンエンドポイント

Amazon GameLift Servers UDP ping ビーコンを使用すると、プレイヤーと AWS ロケーション間のネットワークレイテンシーを測定できます。これらの UDP ping ビーコンエンドポイントを使用してレイテンシーデータを収集することで、プレイヤーに最適なゲームエクスペリエンスを提供するホスティングロケーションに関する意思決定を十分な情報に基づいて下すことができます。次の表に、Amazon GameLift Servers がサポートする各 AWS ロケーションとローカルゾーンで使用できる UDP ping ビーコンエンドポイントを示します。

ロケーション別の UDP ping ビーコン

ロケーション名	ロケーションコード	Endpoint	プロトコル	IPv6 のサポート
北米				
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	gamelift-ping.us-east-1.api.aws:7770	UDP	はい
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	gamelift-ping.us-east-2.api.aws:7770	UDP	はい
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	gamelift-ping.us-west-1.api.aws:7770	UDP	はい
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	gamelift-ping.us-west-2.api.aws:7770	UDP	はい
カナダ (中部)	ca-central-1	gamelift-ping.ca-central-1.api.aws:7770	UDP	はい

ロケーション名	ロケーションコード	Endpoint	プロトコル	IPv6 のサポート
米国のローカルゾーン				
米国西部 (ロサンゼルス)	us-west-2-lax-1	gamelift-ping-lax.us-west-2.api.aws:7770	UDP	はい
米国東部 (シカゴ)	us-east-1-chi-1	gamelift-ping-chi.us-east-1.api.aws:7770	UDP	いいえ
米国東部 (ヒューストン)	us-east-1-iah-1	gamelift-ping-iah.us-east-1.api.aws:7770	UDP	いいえ
米国東部 (ダラス)	us-east-1-dfw-1	gamelift-ping-dfw.us-east-1.api.aws:7770	UDP	いいえ
米国西部 (デンバー)	us-west-2-den-1	gamelift-ping-den.us-west-2.api.aws:7770	UDP	いいえ
米国東部 (アトランタ)	us-east-1-atl-1	gamelift-ping-atl.us-east-1.api.aws:7770	UDP	いいえ
米国西部 (フェニックス)	us-west-2-phx-1	gamelift-ping-phx.us-west-2.api.aws:7770	UDP	いいえ
米国東部 (カンザスシティ)	us-east-1-mci-1	gamelift-ping-mci.us-east-1.api.aws:7770	UDP	いいえ
南米				
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	gamelift-ping.sa-east-1.api.aws:7770	UDP	はい
欧州				

ロケーション名	ロケーションコード	Endpoint	プロトコル	IPv6 のサポート
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	gamelift-ping.eu-west-1.api.aws:7770	UDP	はい
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	gamelift-ping.eu-west-2.api.aws:7770	UDP	はい
欧州 (パリ)	eu-west-3	gamelift-ping.eu-west-3.api.aws:7770	UDP	はい
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	gamelift-ping.eu-central-1.api.aws:7770	UDP	はい
欧州 (ミラノ)	eu-south-1	gamelift-ping.eu-south-1.api.aws:7770	UDP	はい
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	gamelift-ping.eu-north-1.api.aws:7770	UDP	はい
アジアパシフィック				
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	gamelift-ping.ap-southeast-5.api.aws:7770	UDP	はい
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	gamelift-ping.ap-south-1.api.aws:7770	UDP	はい
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	gamelift-ping.ap-east-1.api.aws:7770	UDP	はい
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	gamelift-ping.ap-southeast-7.api.aws:7770	UDP	はい

ロケーション名	ロケーションコード	Endpoint	プロトコル	IPv6 のサポート
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	gamelift-ping.ap-northeast-3.api.aws:7770	UDP	はい
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	gamelift-ping.ap-northeast-2.api.aws:7770	UDP	はい
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	gamelift-ping.ap-southeast-1.api.aws:7770	UDP	はい
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	gamelift-ping.ap-southeast-2.api.aws:7770	UDP	はい
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	gamelift-ping.ap-northeast-1.api.aws:7770	UDP	はい
中東				
中東 (バーレーン)	me-south-1	gamelift-ping.me-south-1.api.aws:7770	UDP	はい
アフリカ				
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	gamelift-ping.af-south-1.api.aws:7770	UDP	はい
アフリカ (ラゴス)	af-south-1-los-1	gamelift-ping-los.af-south-1.api.aws:7770	UDP	いいえ

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのエイリアス	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンあたりのエイリアスの最大数。
リージョンあたりの Anywhere フリート	サポートされている各リージョン: 30	あり	リージョンあたりの Anywhere フリートの最大数 (すべてのステータスの合計)。
キャパシティーの構築	サポートされている各リージョン: 100 GB	いいえ	リージョンあたりのアップロードされたすべてのゲームビルドに使用できる最大容量(GB)。ストレージスペースを解放するには、必要に応じて未使用のビルドを削除します。
リージョンあたりのビルド	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	リージョンあたりのゲームサーバービルドの最大数 (すべてのステータスの合計)。
Anywhere フリートあたりのコンピューティング	サポートされている各リージョン: 100	可能	Anywhere フリートごとに許可される登録済みコンピューティングリソースの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのカスタムロケーション	サポートされている各リージョン: 20	可能	リージョンあたりのカスタムロケーションの最大数。
リージョンあたりのゲームサーバーグループ	サポートされている各リージョン: 20	可能	リージョンあたりのゲームサーバーグループの最大数。
ゲームサーバーグループあたりのゲームサーバー	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	ゲームサーバーグループあたりのゲームサーバーの最大数。
ゲームセッションログファイルのサイズ	サポートされている各リージョン: 200 MB	いいえ	ゲームセッションの終了時に Amazon GameLift Servers にアップロードされるゲームセッションログの最大ファイルサイズ (MB)。
リージョンごとのゲームセッションキューの数	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンあたりのゲームセッションキューの最大数。
マッチメイキングプレイヤー属性をダブルマップする文字列ごとのキーと値のペア	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	String To Double Map (SDM) マッチメイキングプレイヤー属性内のキーと値のペアの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのフリートのロケーション	サポートされている各リージョン: 10	あり	リージョンあたりのフリートのロケーションの最大数 (すべてのステータスの合計)。
マネージド EC2 フリート EBS ボリューム	サポートされている各リージョン: 50 GB	あり	マネージド EC2 フリートインスタンスにプロビジョニングされた EBS ボリューム容量 (GB)。
リージョンあたりのマネージド EC2 フリートの数	サポートされている各リージョン: 20	可能	リージョンあたりのマネージド EC2 フリートの最大数 (すべてのステータスの合計)。
リージョンあたりのマッチメーキング設定	サポートされている各リージョン: 300	あり	リージョンあたりのマッチメーキング設定の最大数。
リージョンあたりのマッチメーキングルールセット	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	リージョンあたりのマッチメーキングルールセットの最大数。
フリート設定あたりの最大 NewGameSessionsPerCreator	サポートされている各リージョン: 10	あり	フリートリソースポリシー設定で許可される作成者 1 人あたりの新しいゲームセッションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フリート設定あたりの最大 PolicyPeriodInMinutes	サポートされている各リージョン: 60	あり	フリートリソースポリシー設定で許可される最大期間 (分単位)。
マッチメイキングプレイヤーごとのプレイヤー属性	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	マッチメイキングチケットに含まれるプレイヤーごとのプレイヤー属性の最大数。
プレイヤーセッションのタイムアウト	サポートされている各リージョン: 60 秒	あり	有効なプレーヤーの接続が保留しながら予約済プレーヤーのセッションがタイムアウトするまでの最大時間 (秒単位)。
ゲームセッションあたりのプレーヤーセッション数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	ゲームセッションに参加できるプレイヤーセッションの最大数。
マッチメーキングチケットごとのプレイヤー	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	マッチメイキングチケットに含めることができるプレイヤーの最大数。
ゲームセッションキューごとのキューの送信先の数	サポートされている各リージョン: 10	あり	ゲームセッションキューあたりのキューの送信先の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
スクリプト容量	サポートされている各リージョン: 100 GB	いいえ	リージョンあたりのアップロードされたすべてのスクリプトに使用できる最大容量 (GB)。ストレージスペースを解放するには、必要に応じて未使用のビルドを削除します。
リージョンごとのスクリプトの数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	リージョンあたりのゲームサーバースクリプトの最大数。
インスタンスあたりのサーバープロセス (Server SDK v3 以降)	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	Server SDK for Amazon GameLift Servers バージョン 3 以降を使用する場合の単一インスタンスで実行できる同時サーバープロセスの最大数。
文字列リストごとの文字列マッチメイキングプレイヤー属性	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	文字列リスト (SL) のマッチメーキングプレイヤー属性の文字列の最大数。

Amazon GameLift Streams エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

> **Note**
>
> 次のサービスエンドポイントの表 AWS リージョン に、Amazon GameLift Streams のプライマリロケーションとして利用可能な を示します。追加のリージョンは、リモートロケーションとして利用できます。マルチロケーションストリームグループやリモートロケーションなどの Amazon GameLift Streams 機能で利用可能なリージョンの詳細については、「Amazon GameLift Streams デベロッパーガイド」の「リージョン、クォータ、および制限事項」を参照してください。

サービスエンドポイント

Amazon GameLift Streams では、デュアルスタックのサービスエンドポイントがサポートされます。そのため、クライアントとリソースは IPv6 または IPv4 を使用してサービスとやり取りできます。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	gameliftstreams.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	gameliftstreams.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	gameliftstreams.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	gameliftstreams.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

次の表では、GPU クォータはデフォルトですべて 0 です。ただし、お使いのアカウントに適用されているクォータは異なっている場合があります。確認するには、 にサインイン AWS マネジメントコンソール し、Service Quotas コンソールから Amazon GameLift Streams を開きます。ここでは、Applied アカウントレベルのクォータ値列で現在のクォータを確認できます。Service Quotas コンソールを使用してクォータの引き上げをリクエストすることもできます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アプリケーションサイズ (GiB)	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントでのアプリケーションの最大合計サイズ (GiB)。ギビバイト (GiB) は、1024 x 1024 x 1024 バイトに等しいことに注意してください。
アプリケーション	サポートされている各リージョン: 20	可能	このアカウントでリージョンごとに作成できるアプリケーションの最大数 AWS 。
アプリケーションあたりのファイル数	サポートされている各リージョン: 30,000	あり	このアカウントで 1 つのアプリケーションに保

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			持できるファイルの最大数。
Gen4n GPU、ap-northeast-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループの ap-northeast-1 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen4n GPUs の最大数。「Gen4n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen4n GPUs、ap-northeast-2	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループの ap-northeast-2 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen4n GPUs の最大数。「Gen4n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen4n GPUs、ap-south-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループにわたって ap-south-1 ロケーションでストリーミングするために設定できる Gen4n GPUs の最大数。「Gen4n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen4n GPUs、ap-southeast-2	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループで ap-southeast-2 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen4n GPUs の最大数。「Gen4n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen4n GPU、eu-central-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループで eu-central-1 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen4n GPUs の最大数。「Gen4n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen4n GPUs、eu-north-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループで eu-north-1 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen4n GPUs の最大数。「Gen4n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen4n GPU、eu-west-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループで eu-west-1 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen4n GPUs の最大数。「Gen4n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen4n GPUs、eu-west-2	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループで eu-west-2 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen4n GPUs の最大数。「Gen4n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen4n GPUs、sa-east-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループにわたって sa-east-1 ロケーションでストリーミングするために設定できる Gen4n GPUs の最大数。「Gen4n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen4n GPU、us-east-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループで us-east-1 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen4n GPUs の最大数。「Gen4n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen4n GPU、us-east-2	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループで us-east-2 ロケーションでストリーミングするために設定できる Gen4n GPUs の最大数。「Gen4n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen4n GPU、us-west-2	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループにわたって us-west-2 ロケーションでストリーミングするために設定できる Gen4n GPUs の最大数。「Gen4n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen5n GPU、ap-northeast-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループで ap-northeast-1 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen5n GPUs の最大数。"Gen5n_high" などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen5n GPUs、ap-northeast-2	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループの ap-northeast-2 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen5n GPUs の最大数。"Gen5n_high" などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen5n GPUs、ap-south-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループの ap-south-1 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen5n GPUs の最大数。"Gen5n_high" などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen5n GPUs、ap-southeast-2	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループの ap-southeast-2 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen5n GPUs の最大数。"Gen5n_high" などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen5n GPU、eu-central-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループで eu-central-1 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen5n GPUs の最大数。"Gen5n_high" などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen5n GPUs、eu-north-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループにわたって eu-north-1 ロケーションでストリーミングするために設定できる Gen5n GPUs の最大数。"Gen5n_high" などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen5n GPU、eu-west-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループにわたって eu-west-1 ロケーションでストリーミングするために設定できる Gen5n GPUs の最大数。"Gen5n_high" などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen5n GPUs、eu-west-2	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループで eu-west-2 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen5n GPUs の最大数。"Gen5n_high" などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen5n GPUs、sa-east-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループで sa-east-1 ロケーションでストリーミングするために設定できる Gen5n GPUs の最大数。"Gen 5n_high" などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen5n GPU、us-east-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループで us-east-1 ロケーションでストリーミングするために設定できる Gen5n GPUs の最大数。"Gen 5n_high" などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen5n GPU、us-east-2	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループにわたって us-east-2 ロケーションでストリーミングするために設定できる Gen5n GPUs の最大数。"Gen5n_high" などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen5n GPU、us-west-2	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループにわたる us-west-2 ロケーションでのストリーミング用に設定できる Gen5n GPUs の最大数。"Gen5n_high" などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen6e GPUs、ap-northeast-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループで ap-northeast-1 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen6e GPUs の最大数。「Gen6e_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen6e GPUs、ap-northeast-2	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループの ap-northeast-2 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen6e GPUs の最大数。「Gen6e_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen6e GPUs、eu-central-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループにわたって eu-central-1 ロケーションでストリーミングするために設定できる Gen6e GPUs の最大数。「Gen6e_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen6e GPUs、eu-north-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループで eu-north-1 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen6e GPUs の最大数。「Gen6e_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen6e GPUs、us-east-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループにわたって us-east-1 ロケーションでストリーミングするために設定できる Gen6e GPUs の最大数。「Gen6e_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen6e GPUs、us-east-2	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループにわたって us-east-2 ロケーションでストリーミングするために設定できる Gen6e GPUs の最大数。「Gen6e_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen6e GPUs、us-west-2	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループにわたって us-west-2 ロケーションでストリーミングするために設定できる Gen6e GPUs の最大数。「Gen6e_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen6n GPUs、ap-northeast-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループで ap-northeast-1 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen6n GPUs の最大数。「Gen6n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen6n GPUs、ap-northeast-2	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループの ap-northeast-2 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen6n GPUs の最大数。「Gen6n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen6n GPUs、ap-south-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループの ap-south-1 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen6n GPUs の最大数。「Gen6n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen6n GPUs、ap-southeast-2	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループの ap-southeast-2 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen6n GPUs の最大数。「Gen6n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen6n GPUs、eu-central-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループで eu-central-1 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen6n GPUs の最大数。「Gen6n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen6n GPUs、eu-north-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループで eu-north-1 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen6n GPUs の最大数。「Gen6n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen6n GPUs、eu-west-2	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループで eu-west-2 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen6n GPUs の最大数。「Gen6n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen6n GPUs、sa-east-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループにわたって sa-east-1 ロケーションでストリーミングするために設定できる Gen6n GPUs の最大数。「Gen6n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen6n GPUs、us-east-1	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループにわたって us-east-1 ロケーションでストリーミングするために設定できる Gen6n GPUs の最大数。「Gen6n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Gen6n GPUs、us-east-2	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループで us-east-2 ロケーションでストリーミング用に設定できる Gen6n GPUs の最大数。「Gen6n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。
Gen6n GPUs、us-west-2	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントのすべてのストリームグループにわたって us-west-2 ロケーションでストリーミングするために設定できる Gen6n GPUs の最大数。「Gen6n_high」などのマルチテナントストリームクラスは、GPU ごとに複数のセッションのストリーミングをサポートします。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ストリームグループ	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントでリージョンごとに作成できるストリームグループの最大数 AWS 。ストリームグループは、アプリケーションをエンドユーザーにストリーミングするコンピューティングリソースのコレクションです。

AWS Global Accelerator エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント (グローバル)

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Amazon Route 53 ホストゾーン ID*
米国西部 (オレゴン) リージョン	us-west-2	globalaccelerator.amazonaws.com	HTTPS	Z2BJ6XQ5FK7U4H
米国西部 (オレゴン州) リージョン	us-west-2	globalaccelerator-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z018824593QZ67JH632G

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりのクロスアカウントアタッチメント AWS	サポートされている各リージョン: 10	あり	各アカウントのクロスアカウントアタッチメントの最大数 AWS 。
AWS アカウントあたりのカスタムルーティングアクセラレーター	サポートされている各リージョン: 10	あり	各 AWS アカウントのカスタムルーティングアクセラレーターの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アクセラレーターあたりのエンドポイントグループ	サポートされている各リージョン: 42	いいえ	アクセラレーターあたりのエンドポイントグループの最大数。
クロスアカウントアタッチメントあたりのエンドポイントリソース	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	クロスアカウントアタッチメントあたりのエンドポイントリソースの最大数。
エンドポイントグループあたりのエンドポイント - Application Load Balancers	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Application Load Balancer エンドポイントのみを含むエンドポイントグループ内の ALB の最大数。
エンドポイントグループあたりのエンドポイント - EC2 インスタンス	サポートされている各リージョン: 10	あり	EC2 インスタンスエンドポイントのみを含むエンドポイントグループの EC2 インスタンスの最大数。
エンドポイントグループあたりのエンドポイント - Elastic IP アドレス	サポートされている各リージョン: 10	あり	Elastic IP アドレスエンドポイントのみを含むエンドポイントグループの Elastic IP アドレスの最大数。
エンドポイントグループあたりのエンドポイント - Network Load Balancers	サポートされている各リージョン: 10	あり	Network Load Balancer エンドポイントのみを含むエンドポイントグループ内の NLB の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
エンドポイントグループあたりのエンドポイント - VPC サブネット	サポートされている各リージョン: 10	あり	VPC サブネットエンドポイントのみを含むエンドポイントグループ内の VPC サブネットの最大数。
エンドポイントグループあたりのエンドポイント - 複数のエンドポイントタイプ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	複数のエンドポイントタイプを含むエンドポイントグループ内のエンドポイントの最大数。
アクセラレーターあたりのリスナー	サポートされている各リージョン: 10	あり	各アクセラレーターのリスナーの最大数。
エンドポイントグループあたりのポートのオーバーライド	サポートされている各リージョン: 10	あり	各エンドポイントグループのポートオーバーライドの最大数。
リスナーあたりのポート範囲	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	各リスナーのポート範囲の最大数。
クロスアカウントアタッチメントあたりのプリンシパル	サポートされている各リージョン: 10	あり	クロスアカウントアタッチメントあたりのプリンシパルの最大数。
AWS アカウントあたりの標準アクセラレーター	サポートされている各リージョン: 20	可能	各 AWS アカウントの標準アクセラレーターの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アクセラレーターあたりのタグ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	各アクセラレーターのタグの最大数。

AWS トランジットゲートウェイクォータのグローバルネットワーク (Network Manager)

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		networkmanager.us-west-2.api.aws		
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

クォータのリストについては、「AWS Global Networks for Transit Gateways ユーザーガイド」の「AWS Global Networks for Transit Gateways のクォータ」を参照してください。

AWS Glue エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	glue.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	glue.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	glue.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	glue.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	glue.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.af-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	glue.ap-east-1.amazonaws.com glue.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	glue.ap-south-2.amazonaws.com glue.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	glue.ap-southeast-3.amazonaws.com glue.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	glue.ap-southeast-5.amazonaws.com glue.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	glue.ap-southeast-4.amazonaws.com glue.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	glue.ap-south-1.amazonaws.com glue.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	glue.ap-southeast-6.amazonaws.com glue.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	glue.ap-northeast-3.amazonaws.com glue.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	glue.ap-northeast-2.amazonaws.com glue.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	glue.ap-southeast-1.amazonaws.com glue.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	glue.ap-southeast-2.amazonaws.com glue.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	glue.ap-east-2.amazonaws.com glue.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	glue.ap-southeast-7.amazonaws.com glue.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	glue.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	glue.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	glue.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	glue.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	glue.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	glue.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	glue.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	glue.eu-west-3.amazonaws.com glue.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	glue.eu-south-2.amazonaws.com glue.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	glue.eu-north-1.amazonaws.com glue.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	glue.eu-central-2.amazonaws.com glue.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	glue.il-central-1.amazonaws.com glue.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	glue.mx-central-1.amazonaws.com glue.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	glue.me-south-1.amazonaws.com glue.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	glue.me-central-1.amazonaws.com glue.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	glue.sa-east-1.amazonaws.com glue.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	glue.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	glue.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントごとの M-DPU での Ray ワーカー インスタンスの同時コンピューティング容量。。	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	このアカウントの Ray ジョブまたはインタラクティブセッションで同時に使用できるデータ処理ユニットの最大数。Ray ワーカーインスタンスタイプが提供する容量は、メモリ最適化データ処理ユニット (M-DPU) で測定されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
トランスフォームあたりの同時機械学習タスク実行	サポートされている各リージョン: 3	あり	このアカウントの機械学習変換あたりの同時実行タスクの最大数。
グローバル最大タグ	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	カタログ: グローバル最大タグ
グローバル最大管理者	サポートされている各リージョン: 100	可能	カタログ: グローバル最大管理者
グローバル最大パス	サポートされている各リージョン: 30,000	あり	カタログ: グローバル最大パス
グローバル s3 パスの最大長	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	カタログ: グローバル s3 パスの最大長
ラベルファイルのサイズ	サポートされている各リージョン: 10 MB	あり	インポートできる個々のラベルファイルの最大ファイルサイズ。
開発エンドポイントあたりの最大 DPU	サポートされている各リージョン: 50	可能	開発エンドポイントの DPU の最大数。
最大名前付きタグ式	サポートされている各リージョン: 25,000	あり	アカウントごとに許可される名前付きタグ式の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりのデータ品質ルールセット評価の最大同時実行数	サポートされている各リージョン: 50	可能	アカウントで同時に実行されるデータ品質ルールセット評価の最大数。
アカウントあたりのデータ品質ルールセットの推奨の最大同時実行数	サポートされている各リージョン: 25	可能	アカウントで同時に実行されるデータ品質ルールセット推奨の最大数。
アカウントあたりの同時実行ジョブの最大実行数	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	アカウントの同時実行ジョブの最大数。
ジョブあたりの同時実行ジョブの最大実行数	サポートされている各リージョン: 4,000	あり	ジョブの同時実行ジョブの最大数。
アカウントあたりの観測生成の最大同時実行数	サポートされている各リージョン: 10	あり	観測生成の最大同時実行数
アカウントあたりの最大接続数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	アカウントの接続の最大数。
アカウントあたりのデータ品質ルールセットの最大数	サポートされている各リージョン: 1,000,000	あり	アカウントあたりのデータ品質ルールセットの最大数。
アカウントあたりの最大データベース	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	アカウントのデータベースの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
カタログあたりの最大データベース	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	カタログあたりのデータベースの最大数。
アカウントあたりの最大開発エンドポイント	サポートされている各リージョン: 25	可能	アカウントの開発エンドポイントの最大数。
アカウントあたりの最大関数	サポートされている各リージョン: 100	可能	アカウントの関数の最大数。
データベースあたりの最大関数	サポートされている各リージョン: 100	可能	データベースあたりの関数の最大数。
アカウントあたりの最大ジョブ	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	アカウントのジョブの最大数。
トリガーあたりの最大ジョブ	サポートされている各リージョン: 50	可能	トリガーで開始できるジョブの最大数。
アカウントあたりの最大パーティション	サポートされている各リージョン: 20,000,000	あり	アカウントのパーティションの最大数。
テーブルあたりの最大パーティション	サポートされている各リージョン: 10,000,000	あり	テーブルあたりのパーティションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの最大セキュリティ設定	サポートされている各リージョン: 250	あり	アカウントのセキュリティ設定の最大数。
アカウントあたりのデータ処理ユニット (DPU) で消費される最大スペアコンピューティング容量。	サポートされている各リージョン: 4,000	あり	アカウントで同時に使用できるデータ処理ユニット (DPU) の最大コンピューティング容量。
アカウントあたりの最大テーブルバージョン	サポートされている各リージョン: 1,000,000	あり	アカウントのテーブルバージョンの最大数。
テーブルあたりの最大テーブルバージョン	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	テーブルあたりのテーブルバージョンの最大数。
アカウントあたりの最大テーブル	サポートされている各リージョン: 1,000,000	あり	アカウントのテーブルの最大数。
データベースあたりの最大テーブル	サポートされている各リージョン: 200,000	あり	データベースあたりのテーブルの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの最大タスク DPU	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 1,000 eu-west-1: 1,000 他のサポートされている各リージョン:500	あり	アカウントで同時に使用できるデータ処理ユニット (DPU) の最大コンピューティング容量。
アカウントあたりの最大トリガー	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	アカウントのトリガーの最大数。
アカウントあたりの許容される保留中の完了リクエストの最大数	サポートされている各リージョン: 10	あり	アカウントあたりの許容される保留中の完了リクエストの最大数
キューに入れられたジョブ実行の最大数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	オーケストレーション: キューに入れられたジョブ実行の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
スキーマレジストリの数。	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	このアカウントの AWS リージョンあたりのスキーマレジストリの最大数。
スキーマバージョンの数。	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	このアカウントの AWS リージョンあたりのスキーマバージョンの最大数。
アカウントあたりの列統計タスクの同時実行数	サポートされている各リージョン: 50	可能	アカウントで同時に実行される列統計タスクの最大数。
接続タイプの数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	このアカウントの AWS リージョンあたりの接続タイプの最大数。
アカウントあたりのクローラ数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	アカウントのクローラーの最大数。
アカウントあたりの同時実行クローラ数	サポートされている各リージョン: 150	あり	アカウントで同時に実行されるクローラーの最大数。
統合の数	サポートされている各リージョン: 40	可能	このアカウントの AWS リージョンあたりの統合の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
機械学習変換の数	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントの機械学習変換の最大数
スキーマバージョンあたりのメタデータキー値のペアの数。	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	スキーマバージョンあたりのスキーマバージョンメタデータキー値のペアの最大数。
ワークフローの数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	アカウントのワークフローの最大数。
マテリアライズドビューの同時更新タスク実行の最大数。	サポートされている各リージョン: 50	可能	マテリアライズドビューの同時更新タスク実行の最大数。
アカウントあたりの変換用の同時実行機械学習タスクの合計	サポートされている各リージョン: 30	あり	このアカウントの機械学習変換に対する同時実行機械学習変換タスクの合計。

詳細については、「AWS GovCloud (US) ユーザーガイド」の 「AWS Glue」を参照してください。

AWS Glue DataBrew エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグロー

バルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	databrew.us-east-2.amazonaws.com databrew-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	databrew.us-east-1.amazonaws.com databrew-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	databrew.us-west-1.amazonaws.com databrew-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	databrew.us-west-2.amazonaws.com databrew-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	databrew.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	databrew.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィッ	ap-south-1	databrew.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ムンバイ)				
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	databrew.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	databrew.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	databrew.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	databrew.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	databrew.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	databrew.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	databrew.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	databrew.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	databrew.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	databrew.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	databrew.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	databrew.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	databrew.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS アカウントあたりの同時ジョブ数	サポートされている各リージョン: 10	あり	この AWS アカウントで同時に実行できるジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS アカウントあたりのデータセット	サポートされている各リージョン: 100	可能	この AWS アカウントで作成できるデータセットの最大数。
AWS アカウントあたりのジョブ	サポートされている各リージョン: 100	可能	この AWS アカウントで作成できるジョブの最大数。
AWS アカウントあたりのノード容量	サポートされている各リージョン: 300	あり	この AWS アカウントで実行されているジョブで使用できるノードの最大数。
AWS アカウントあたりのオープンプロジェクト	サポートされている各リージョン: 10	あり	この AWS アカウントで同時に開くことができるプロジェクトの最大数。
AWS アカウントあたりのプロジェクト数	サポートされている各リージョン: 100	可能	この AWS アカウントで作成できるプロジェクトの最大数。
AWS アカウントあたりのレシピ	サポートされている各リージョン: 500	あり	この AWS アカウントで作成できるレシピの最大数。
ルールセットあたりのルール数	サポートされている各リージョン: 100	可能	ルールセットに含めることができるルールの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS アカウントあたりのルールセット	サポートされている各リージョン: 100	可能	この AWS アカウントで作成できるルールセットの最大数。
データセットあたりのルールセット数	サポートされている各リージョン: 10	あり	データセット用に作成できるルールセットの最大数。
AWS アカウントあたりのスケジュール	サポートされている各リージョン: 10	あり	この AWS アカウントで作成できるスケジュールの最大数。
レシピごとのバージョン	サポートされている各リージョン: 100	可能	レシピ用に作成できるバージョンの最大数。

Amazon Managed Grafana エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	grafana.us-east-2.amazonaws.com grafana.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	grafana.us-east-1.amazonaws.com grafana.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	grafana.us-west-2.amazonaws.com grafana.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	grafana.ap-northeast-2.amazonaws.com grafana.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	grafana.ap-southeast-1.amazonaws.com grafana.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	grafana.ap-southeast-2.amazonaws.com grafana.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	grafana.ap-northeast-1.amazonaws.com grafana.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	grafana.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	grafana.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	grafana.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.eu-west-2.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	grafana.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	grafana.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Amazon Managed Grafana には、以下のクォータがあります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ワークスペースの数	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて保持できるワークスペースの最大数。
AssociateLicense リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの AssociateLicense リクエストの最大数。
CreateWorkspace リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの CreateWorkspace リクエストの最大数。
DeleteWorkspace リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DeleteWorkspace リクエストの最大数。
DescribeWorkspace リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DescribeWorkspace リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeWorkspaceAuthentication リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DescribeWorkspaceAuthentication リクエストの最大数。
DisassociateLicense リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DisassociateLicense リクエストの最大数。
ListPermissions リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 10/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListPermissions リクエストの最大数。
ListWorkspaces リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListWorkspaces リクエストの最大数。
UpdatePermissions リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 10/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの UpdatePermissions リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateWorkspace リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの UpdateWorkspace リクエストの最大数。
UpdateWorkspaceAuthentication リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの UpdateWorkspaceAuthentication リクエストの最大数。

さらに、Amazon Managed Grafana の各ワークスペースには以下のクォータがあります。

[リソース]	引き上げ可能	デフォルトのクォータ
アラート 従来のアラートに設定できるワークスペースあたりのルールの数、または Grafana アラートに設定できるワークスペースあたりのルールインスタンスの数。	いいえ	ワークスペースあたり 100。
アラート評価タイムアウト	いいえ	30 秒。

[リソース]	引き上げ可能	デフォルトのクォータ
ダッシュボード	いいえ	ワークスペースあたり 2,000。
データソース	いいえ	ワークスペースあたり 2,000。
データソースタイムアウト	いいえ	60 秒。
[ユーザー]	いいえ	10,000 がプロビジョニングされ、ワークスペースあたり 500 が同時実行されました。
API キー	いいえ	ワークスペースあたり 100。
サービスアカウント	いいえ	ワークスペースあたり 100。
サービスアカウントトークン アクティブなトークンと期限切れトークンは、このクォータにカウントされます。トークンを削除してクォータから削除します。	いいえ	ワークスペースあたり 100。
ネットワークアクセスコントロール: プレフィックスリスト	いいえ	ワークスペースあたり 5。
ネットワークアクセスコントロール: IP アドレス範囲	いいえ	プレフィックスリストあたり 100。
ネットワークアクセスコントロール: VPC エンドポイント	いいえ	ワークスペースあたり 5。

AWS Ground Station エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	groundstation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		groundstation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	groundstation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		groundstation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	groundstation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		groundstation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.us-west-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	groundstation.af-south-1.amazonaws.com groundstation.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	groundstation.ap-northeast-2.amazonaws.com groundstation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	groundstation.ap-southeast-1.amazonaws.com groundstation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	groundstation.ap-southeast-2.amazonaws.com groundstation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	groundstation.eu-central-1.amazonaws.com groundstation.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	groundstation.eu-west-1.amazonaws.com groundstation.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	groundstation.eu-north-1.amazonaws.com groundstation.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	groundstation.me-south-1.amazonaws.com groundstation.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	groundstation.sa-east-1.amazonaws.com groundstation.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Config 制限	サポートされている各リージョン: 100	可能	許可される設定の最大数。
問い合わせリードタイム (最大)	サポートされている各リージョン: 7	あり	連絡先のスケジュールに許可される最大リード時間 (日数)
データフローエンドポイントのグループ制限	サポートされている各リージョン: 100	可能	許可されるデータフローエンドポイントグループの最大数。
グループ制限あたりのデータフローエンドポイント	サポートされている各リージョン: 20	可能	グループごとに許可されるデータフローエンドポイントの最大数。
有効なエフェメリス上限	サポートされている各リージョン: 30	あり	衛星あたりの有効な顧客提供エフェメリスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
エフェメリス検証上限	サポートされている各リージョン: 10	あり	同時に検証できる顧客提供のエフェメリドの最大数。
問い合わせの最長期間	サポートされている各リージョン: 20	可能	許可される問い合わせの最長時間 (分)
ミッションプロファイルの制限	サポートされている各リージョン: 100	可能	許可されるミッションプロファイルの最大数。
スケジュールされた問い合わせの制限	サポートされている各リージョン: 100	可能	許可される連絡先のスケジュールの最大数
スケジュールされた分数の制限	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	許可されるスケジュールの最長時間 (分)

Amazon GuardDuty エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	guardduty.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	guardduty.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	guardduty.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	guardduty.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	guardduty.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	guardduty.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィッ	ap-south-2	guardduty.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-south-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ハイデラバード)				
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	guardduty.ap-southeast-3.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	guardduty.ap-southeast-5.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	guardduty.ap-southeast-4.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	guardduty.ap-south-1.amazonaws.com guardduty.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	guardduty.ap-southeast-6.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	guardduty.ap-northeast-3.amazonaws.com guardduty.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	guardduty.ap-northeast-2.amazonaws.com guardduty.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	guardduty.ap-southeast-1.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	guardduty.ap-southeast-2.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	guardduty.ap-east-2.amazonaws.com guardduty.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	guardduty.ap-southeast-7.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	guardduty.ap-northeast-1.amazonaws.com guardduty.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	guardduty.ca-central-1.amazonaws.com guardduty-fips.ca-central-1.amazonaws.com guardduty.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	guardduty.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	guardduty.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	guardduty.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	guardduty.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	guardduty.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	guardduty.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	guardduty.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	guardduty.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	guardduty.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	guardduty.il-central-1.amazonaws.com guardduty.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	guardduty.mx-central-1.amazonaws.com guardduty.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	guardduty.me-south-1.amazonaws.com guardduty.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	guardduty.me-central-1.amazonaws.com guardduty.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	guardduty.sa-east-1.amazonaws.com guardduty.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	guardduty.us-gov-east-1.amazonaws.com guardduty.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	guardduty.us-gov-west-1.amazonaws.com guardduty.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ディテクター	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	リージョンごとに AWS アカウントごとに作成できるディテクターリソースの最大数。
フィルター	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	リージョンあたりの AWS アカウントあたりの保存済みフィルターの最大数。
検出結果の保持期間	サポートされている各リージョン: 90	いいえ	検出結果を保持する最大日数。検出結果は 90 日後に削除されます。
メンバーアカウント数 (招待による)	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	招待によって GuardDuty 管理者アカウントに関連付けることができるメンバーアカウントの最大数。
AWS Organizations を介したメンバーアカウント	サポートされている各リージョン : 50,000	いいえ	現在の AWS Organizations メンバーアカウントのクォータには、招待によって追加されたメンバーを含め、 AWS Organizations を通じて管理者に関連付けることができるメンバーアカウントのデフォルトの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			が表示されます。 AWS Organizations を通じて追加された GuardDuty メンバーアカウントの数は、組織内のメンバーアカウントの合計を超えることはできません。
脅威インテリジェンスセット	サポートされている各リージョン: 6	いいえ	リージョンごとに AWS アカウントごとに追加できる Threat intel セットの最大数。
信頼できる IP セット	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	リージョンごとに AWS アカウントごとに追加できる信頼された IP セットの最大数。

AWS Health エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		global.health.amazonaws.com	HTTPS	
		health-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		health.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		global.health.amazonaws.com	HTTPS	
		health-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		health.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		health-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		health-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		health.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		health-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		health-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		health.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

詳細については、AWS Health 「 ユーザーガイド」の AWS Health 「API へのアクセス」を参照してください。

Service Quotas

このサービスにはクォータがありません。

AWS HealthImaging エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com medical-imaging-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	medical-imaging.us-west-2.amazonaws.com medical-imaging-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	medical-imaging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	medical-imaging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	medical-imaging.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

HTTP リクエストを使用して AWS HealthImaging API アクションを呼び出す場合は、呼び出されるアクションに応じて 2 つの異なるエンドポイントを使用する必要があります。次のメニューには、HTTP リクエストで使用可能なサービスエンドポイントと、それらがサポートするアクションがリストされます。

HTTP リクエストでサポートされている API アクション

HTTP リクエストを使用すると、次のデータストア、インポート、タグ付けアクションにエンドポイント経由でアクセスできます。

`https://medical-imaging.region.amazonaws.com`

- CreateDatastore
- GetDatastore
- ListDatastores
- DeleteDatastore
- StartDICOMImportJob
- GetDICOMImportJob
- ListDICOMImportJobs

- TagResource
- ListTagsForResource
- UntagResource

HTTP リクエストを使用すると、次のランタイムアクションにエンドポイント経由でアクセスできます。

`https://runtime-medical-imaging.region.amazonaws.com`

- SearchImageSets
- GetImageSet
- GetImageSetMetadata
- GetImageFrame
- ListImageSetVersions
- UpdateImageSetMetadata
- CopyImageSet
- DeleteImageSet

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
データストアあたりの最大同時 CopyImageSet リクエスト	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンのデータストアあたりの同時 CopyImageSet リクエストの最大数
データストアあたりの最大同時 DeleteImageSet リクエスト	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンのデータストアあたりの同時 DeleteImageSet リクエストの最大数
データストアあたりの最大同時 UpdateImageSetMetadata リクエスト	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンのデータストアあたりの同時 UpdateImageSetMetadata リクエストの最大数
データストアあたりの最大同時インポートジョブ	ap-southeast-2: 20 他のサポートされている各リージョン: 100	あり	現在の AWS リージョンのデータストアあたりの同時インポートジョブの最大数
最大データストア	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョン内のアクティブなデータストアの最大数
CopyImageSet リクエストごとにコピーが許可される ImageFrames の最大数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	現在の AWS リージョンで CopyImageSet リクエ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			ストごとにコピーできる ImageFrames の最大数
DICOM インポートジョブ内のファイルの最大数	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	現在の AWS リージョンの DICOM インポートジョブ内のファイルの最大数
DICOM インポートジョブ内の入れ子になったフォルダーの最大数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	現在の AWS リージョンの DICOM インポートジョブ内のネストされたフォルダの最大数
UpdateImageSetMetadata によって受け入れられる最大ペイロードサイズ制限 (KB 単位)	サポートされている各リージョン: 10 KB	あり	現在の AWS リージョンで UpdateImageSetMetadata によって受け入れられる最大ペイロードサイズ制限 (KB 単位)
DICOM インポートジョブ内のすべてのファイルの最大サイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン: 10 GB	いいえ	現在の AWS リージョンの DICOM インポートジョブ内のすべてのファイルの最大サイズ (GB 単位)
DICOM インポートジョブ内の各 DICOM P10 ファイルの最大サイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン: 10 GB	いいえ	現在の AWS リージョンの DICOM インポートジョブ内の各 DICOM P10 ファイルの最大サイズ (GB 単位)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Import、Copy、UpdateImageSet あたりの ImageSetMetadata の最大サイズ制限 (MB 単位)	サポートされている各リージョン: 50 MB	あり	現在の AWS リージョンにおけるインポート、コピー、および UpdateImageSet あたりの ImageSetMetadata の最大サイズ制限 (MB 単位)

AWS HealthLake エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	healthlake.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		healthlake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	healthlake.us-east-1.amazonaws.com healthlake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	healthlake.us-west-2.amazonaws.com healthlake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	healthlake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	healthlake.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	healthlake.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	healthlake.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	healthlake.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
変換ジョブあたりの C-CDA ファイル	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	1 つの一括変換ジョブ内の C-CDA ソースファイルの最大数。
変換ジョブあたりの CSV ファイル	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	1 つの一括変換ジョブ内の CSV ソースファイルの最大数。
変換ジョブの CSV ファイルあたりの列	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	変換ジョブの CSV ソースファイル内の列の最大数。
アカウントあたりの同時変換ジョブ	サポートされている各リージョン: 1	あり	アカウントごとに同時に実行できる変換ジョブの最大数。
同期変換の最大 C-CDA ファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 1 メガバイト	あり	同期変換リクエストの C-CDA 入力の最大サイズ。
同期変換あたりの最大 CSV ファイル	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	単一の同期 (リアルタイム) 変換リクエスト内の CSV ファイルの最大数。
同期変換の最大結合 CSV ファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 500 キロバイト	あり	単一の同期変換リクエスト内のすべての CSV ファイルの最大合計サイズ。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりのアクティブなサブスクリプションの数	サポートされている各リージョン: 100	可能	アカウントあたりのアクティブなサブスクリプションリソースの最大数。
データストアあたりのアクティブなサブスクリプションリソースの数	サポートされている各リージョン: 50	可能	データストアあたりのアクティブなサブスクリプションリソースの最大数。
アカウントあたりのアクティブな SubscriptionTopic の数	サポートされている各リージョン: 100	可能	アカウントあたりのアクティブな SubscriptionTopic リソースの最大数。
データストアあたりのアクティブな SubscriptionTopic リソースの数	サポートされている各リージョン: 50	可能	データストアあたりのアクティブな SubscriptionTopic リソースの最大数。
医療メモの文字数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	DocumentReference リソースタイプ (POST/PUT リクエスト) 内の個々の医療メモの最大文字数 。
StartFHIRExportJob 同時ジョブの数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	StartFHIRExportJob 同時ジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartFHIRImportJob 同時ジョブの数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	StartFHIRImportJob 同時ジョブの最大数。
アカウントごとのデータストアの数	サポートされている各リージョン: 20	可能	アカウントごとの、アクティブなデータストアのデフォルトの最大数。
StartFHIRImportJob 内のファイル数	サポートされている各リージョン: 1,000,000	あり	StartFHIRImportJob 内の最大ファイル数。
プロファイルあたりの公開バージョン数	サポートされている各リージョン: 99	いいえ	プロファイルが保持できるバージョンの最大数。
バンドルあたりのリソース数	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	バンドルリクエストにおけるリソースの最大数。
アカウントあたりの変換プロファイルの数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	アカウントあたりの変換プロファイルの最大数。
アカウントごとの、DELETE を使用した CancelFHIRExportJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる、DELETE を使用した CancelFHIRExportJob リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの CreateDataTransformationProfile リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる CreateDataTransformationProfile リクエストの最大数。
アカウントごとの CreateFHIRDatastore リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	アカウントごとに 1 分あたりに実行できる CreateFHIRDatastore リクエストの最大数。
アカウントあたりの DeleteDataTransformationProfile リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DeleteDataTransformationProfile リクエストの最大数。
アカウントごとの DeleteFHIRDatastore リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	アカウントごとに 1 分あたりに実行できる DeleteFHIRDatastore リクエストの最大数。
アカウントあたりの DescribeDataTransformationJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DescribeDataTransformationJob リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの DescribeFHIRBulkDeleteJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DescribeFHIRBulkDeleteJob リクエストの最大数。
データストアあたりの DescribeFHIRBulkDeleteJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	データストアごとに 1 秒あたりに実行できる DescribeFHIRBulkDeleteJob リクエストの最大数。
アカウントごとの DescribeFHIRDatastoreリクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DescribeFHIRDatastore リクエストの最大数。
アカウントごとの DescribeFHIRExportJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DescribeFHIRExportJob リクエストの最大数。
アカウントごとの、GET を使用した DescribeFHIRExportJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる、GET を使用した DescribeFHIRExportJob リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントごとの DescribeFHIRImportJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる DescribeFHIRImportJob リクエストの最大数。
アカウントごとの Discovery リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウントごとに 1 分あたりに実行できる Discovery リクエストの最大数。
アカウントごとの GET リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 6,000	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる GET リクエストの最大数。
データストアごとの GET リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3,000	あり	データストアごとに 1 秒あたりに実行できる GET リクエストの最大数。2023 年 8 月 21 日より前に作成されたデータストアの場合、1 秒あたり 100 リクエストに制限されます。
アカウントごとの GetCapabilities リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる GetCapabilities リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの GetDataTransformationProfile リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる GetDataTransformationProfile リクエストの最大数。
データストアごとの GetExportedFile リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	データストアごとに 1 秒あたりに実行できる GetExportedFile リクエストの最大数。
アカウントあたりの ListDataTransformationJobs リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListDataTransformationJobs リクエストの最大数。
アカウントあたりの ListDataTransformationProfileVersions リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListDataTransformationProfileVersions リクエストの最大数。
アカウントあたりの ListDataTransformationProfiles リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListDataTransformationProfiles リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントごとの ListFHIRDatastores リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListFHIRDatastores リクエストの最大数。
アカウントごとの ListFHIRExportJobs リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListFHIRExportJobs リクエストの最大数。
アカウントごとの ListFHIRImportJobs リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListFHIRImportJobs リクエストの最大数。
アカウントごとの ListTagsforResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListTagsforResource リクエストの最大数。
アカウントあたりの PublishDataTransformationProfile リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる PublishDataTransformationProfile リクエストの最大数。
アカウントあたりの SearchEverything リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる SearchEverything リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
データストアあたりの SearchEverything リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	データストアごとに 1 秒あたりに実行できる SearchEverything リクエストの最大数。
アカウントあたりの StartDataTransformationJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StartDataTransformationJob リクエストの最大数。
アカウントあたりの StartFHIRBulkDeleteJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StartFHIRBulkDeleteJob リクエストの最大数。
データストアあたりの StartFHIRBulkDeleteJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	データストアごとに 1 秒あたりに実行できる StartFHIRBulkDeleteJob リクエストの最大数。
アカウントあたりの StartFHIRBulkMemberMatchJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StartFHIRBulkMemberMatchJob リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
データストアあたりの StartFHIRBulkMemberMatchJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	データストアごとに 1 秒あたりに実行できる StartFHIRBulkMemberMatchJob リクエストの最大数。
アカウントごとの StartFHIRExportJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StartFHIRExportJob リクエストの最大数。
アカウントごとの、GET を使用した StartFHIRExportJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる、GET を使用した StartFHIRExportJob リクエストの最大数。
アカウントごとの、POST を使用した StartFHIRExportJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる、POST を使用した StartFHIRExportJob リクエストの最大数。
アカウントごとの StartFHIRImportJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる StartFHIRImportJob リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントごとの TagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる TagResource リクエストの最大数。
アカウントごとの UntagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる UntagResource リクエストの最大数。
アカウントあたりの UpdateDataTransformationProfile リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる UpdateDataTransformationProfile リクエストの最大数。
アカウントあたりの ValidateResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ValidateResource リクエストの最大数。2023 年 8 月 21 日より前に作成されたデータストアの場合、1 秒あたり 300 リクエストに制限されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
データストアあたりの ValidateResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	データストアごとに 1 秒あたりに実行できる ValidateResource リクエストの最大数。2023 年 8 月 21 日より前に作成されたデータストアの場合、1 秒あたり 300 リクエストに制限されます。
アカウントあたりの ValidateSource のレート	サポートされている各リージョン: 1	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ValidateSource リクエストの最大数。
アカウントごとの WRITE リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 6,000	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる CREATE|UPDATE|DELETE リクエストの最大数。
データストアごとの WRITE リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3,000	あり	データストアごとに 1 秒あたりに実行できる CREATE|UPDATE|DELETE リクエストの最大数。2023 年 8 月 21 日より前に作成されたデータストアの場合、1 秒あたり 300 リクエストに制限されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントごとの、GET を使用した検索リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 200	あり	アカウントごとの、1 秒あたりに実行できる GET を使用した検索リクエストの最大数。
データストアごとの、GET を使用した検索リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	データストアごとの、1 秒あたりに実行できる GET を使用した検索リクエストの最大数。
アカウントごとの、POST を使用した検索リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 200	あり	1アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる、POST を使用した検索リクエストの最大数。
データストアごとの、POST を使用した検索リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	データストアごとに 1 秒あたりに実行できる、POST を使用した検索リクエストの最大数。
アカウントあたりの同期 (リアルタイム) 変換リクエストのレート (TransformData)	サポートされている各リージョン: 1	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる TransformData リクエストの最大数。
インポートされた個々のファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 50 GB	いいえ	StartFHIRImportJob に含まれる個々のファイルの最大サイズ (GB) 。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
変換ジョブの CSV ファイルあたりのサイズ	サポートされている各リージョン: 50 MB	あり	一括変換ジョブ内の個々の CSV ソースファイルの最大サイズ。
データストアあたりのキューに入れられた非同期バンドルトランザクションの合計	サポートされている各リージョン: 500	あり	任意の時点でのデータストアあたりのキューに入れられた非同期バンドルトランザクションの最大数。
データストアあたりのキューに入れられる一括エクスポートジョブの合計	サポートされている各リージョン: 25	可能	任意の時点でのデータストアあたりのキューに入れられる一括エクスポートジョブの最大数。
データストアあたりのキューに入れられる一括インポートジョブの合計	サポートされている各リージョン: 25	可能	任意の時点でのデータストアあたりのキューに入れられる一括インポートジョブの最大数。
インポートジョブの総サイズ	サポートされている各リージョン: 5,000 GB	あり	インポートジョブに含まれるファイルの最大サイズ (GB)。
変換ジョブあたりの合計入力サイズ	サポートされている各リージョン: 1 GB	あり	1 つの一括変換ジョブ内のすべてのソースファイルの最大結合サイズ。

AWS HealthOmics のサービスクォータとエンドポイント

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

HealthOmics では、ストレージ、分析、およびワークフローの各サービス用に個別の API エンドポイントが用意されています。「HealthOmics ユーザーガイド」の「API クォータ」セクションには、各サービス用の API オペレーションのリストが記載されています。API エンドポイントでは、次のサービスコードが使用されます。

サービス	サービスコード
HealthOmics ワークフロー	ワークフロー
HealthOmics ストレージ	storage
HealthOmics 分析	分析

結果の API エンドポイントの構造は次のようになります。

```
workflows-omics.region.amazonaws.com
storage-omics.region.amazonaws.com
analytics-omics.region.amazonaws.com
```

FIPS API エンドポイントをサポートするリージョンの場合、FIPS エンドポイントの構造は次のようになります。

```
workflows-omics-fips.region.amazonaws.com
```

```
storage-omics-fips.region.amazonaws.com
analytics-omics-fips.region.amazonaws.com
```

次の表は、HealthOmics サービスを利用できるリージョンの API エンドポイントを示しています。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ワークフロー: workflows-omics.us-east-1.amazonaws.com ストレージ: storage-omics.us-east-1.amazonaws.com 分析: analytics-omics.us-east-1.amazonaws.com FIPS ワークフロー: workflows-omics-fips.us-east-1.amazonaws.com ストレージ: storage-omics-fips.us-east-1.amazonaws.com 分析: analytics-omics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	ワークフロー: workflows-omics.us-east-2.amazonaws.com FIPS ワークフロー: workflows-omics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	ワークフロー: workflows-omics.us-west-2.amazonaws.com ストレージ: storage-omics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		分析: analytics-omics.us-west-2.amazonaws.com FIPS ワークフロー: workflows-omics-fips.us-west-2.amazonaws.com ストレージ: storage-omics-fips.us-west-2.amazonaws.com 分析: analytics-omics-fips.us-west-2.amazonaws.com	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	ワークフロー: workflows-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com ストレージ: storage-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com 分析: analytics-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ワークフロー: workflows-omics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ワークフロー: workflows-omics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	ワークフロー: workflows-omics.eu-central-1.amazonaws.com ストレージ: storage-omics.eu-central-1.amazonaws.com 分析: analytics-omics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	ワークフロー: workflows-omics.eu-west-1.amazonaws.com ストレージ: storage-omics.eu-west-1.amazonaws.com 分析: analytics-omics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	ワークフロー: workflows-omics.eu-west-2.amazonaws.com ストレージ: storage-omics.eu-west-2.amazonaws.com 分析: analytics-omics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	ワークフロー: workflows-omics.il-central-1.amazonaws.com ストレージ: storage-omics.il-central-1.amazonaws.com 分析: analytics-omics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS HealthOmics のクォータ

AWS アカウントには、最初に各リージョンの HealthOmics サービスのデフォルトクォータが含まれています。一部のクォータについては引き上げをリクエストできますが、その他のクォータについては引き上げることはできません。

クォータを表示するには、[Service Quotas コンソール] を開きます。ナビゲーションペインで、[AWS のサービス] を選択し、[HealthOmics] を選択します。

クォータの引き上げをリクエストするには、Service Quotas ユーザーガイド の「クォータ引き上げリクエスト」を参照してください。Service Quotas でクォータがまだ利用できない場合は、[上限引き上げ] フォームを使用してください。

次の表は、各 HealthOmics クォータのデフォルト値を示しています。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
分析 - 最大注釈ストア	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在の AWS リージョンの注釈ストアの最大数
分析 - バリアントまたは注釈ストアの同時インポートジョブの最大数	サポートされている各リージョン : 5	あり	現在の AWS リージョンでの同時インポートジョブの最大数
分析 - バリアントストアのインポートジョブあたりの最大ファイル数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	現在の AWS リージョンにおけるバリアントインポートジョブあたりのファイルの最大数
分析 - 注釈ストアあたりの最大共有数	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在の AWS リージョンにおける注釈ストアあたりの最大共有数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
分析 - バリアントストアあたりの最大共有数	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在の AWS リージョンにおけるバリアントストアあたりの最大共有数
分析 - バリアントインポートジョブの各ファイルの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 20 GB	あり	現在の AWS リージョンのバリアントインポートジョブ内の 1 つのファイルの最大サイズ
分析 - 注釈インポートジョブの各ファイルの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 20 GB	あり	現在の AWS リージョンの注釈インポートジョブ内の 1 つのファイルの最大サイズ
分析 - 最大バリアントストア	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在の AWS リージョンのバリアントストアの最大数
分析 - 注釈ストアあたりの最大バージョン数	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在の AWS リージョンの注釈ストアあたりのバージョンの最大数
設定 - 最大設定	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在の AWS リージョンの設定の最大数。
ストレージ - 同時読み取りセットアクティベーションジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 25	可能	現在の AWS リージョンでの同時読み取りセットアクティベーションジョブの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ストレージ - 同時シーケンスおよびリファレンスストアエクスポートジョブの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	現在の AWS リージョンのシーケンスまたはリファレンスストアからの同時エクスポートジョブの最大数
ストレージ - 同時シーケンスまたはリファレンスストアインポートジョブの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	現在の AWS リージョンのシーケンスまたはリファレンスストアの同時インポートジョブの最大数
ストレージ - シーケンスストアあたりの最大読み取りセット数	サポートされている各リージョン: 1,000,000	あり	現在の AWS リージョンのシーケンスストア内の読み取りセットの最大数
ストレージ - リファレンスストアあたりの最大リファレンス数	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在の AWS リージョンのリファレンスストア内のリファレンスの最大数
ストレージ - 最大シーケンスストア数	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在の AWS リージョンのシーケンスストアの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ワークフロー - 最大アクティブ GPU 数	サポートされている各リージョン: 12	あり	現在の AWS リージョンでの同時アクティブ GPUs の最大数。us-east-1 および us-west-2 では、最大 500 までの値へのクォータ引き上げリクエストが自動的に承認されます。
ワークフロー - 動的実行ストレージを使用する同時アクティブ実行の最大数	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在の AWS リージョンで動的実行ストレージを使用するアクティブな実行の最大数。最大 200 までの値へのクォータ引き上げリクエストが自動的に承認されます。
ワークフロー - 静的実行ストレージを使用する同時アクティブ実行の最大数	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在の AWS リージョンで静的実行ストレージを使用するアクティブな実行の最大数。最大 50 までの値へのクォータ引き上げリクエストが自動的に承認されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ワークフロー - 実行あたりの最大同時タスク数	サポートされている各リージョン: 25	可能	現在の AWS リージョンで実行される各実行の同時タスクの最大数。us-east-1 および us-west-2 では、最大 100 までの値へのクォータ引き上げリクエストが自動的に承認されます。
ワークフロー - 最大実行期間	サポートされている各リージョン: 604,800 秒	あり	現在の AWS リージョンの最大ワークフロー実行期間。
ワークフロー - 最大実行数 (アクティブまたは非アクティブ)	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	現在の AWS リージョンでの実行 (アクティブまたは非アクティブ) の最大数。
ワークフロー - ワークフローあたりの最大共有数	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンにおけるワークフローあたりの最大共有数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ワークフロー - 実行あたりの最大静的実行ストレージ容量	サポートされている各リージョン: 9,600	あり	現在の AWS リージョンでの実行ごとの最大静的実行ストレージ容量 (GiB)。us-east-1 および us-west-2 では、最大 50,000 までの値へのクォータ引き上げリクエストが自動的に承認されます。
ワークフロー - 最大ワークフロー数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	現在の AWS リージョンのワークフローの最大数。
ワークフロー - StartRun オペレーションのトランザクション/秒 (TPS)	サポートされている各リージョン : 5	あり	現在の AWS リージョンにおける StartRun オペレーションの 1 秒あたりの最大トランザクション数 (TPS)。最大 10 個の値に対するクォータ引き上げリクエストは自動的に承認されます。

API オペレーションクォータの詳細については、「HealthOmics ユーザーガイド」の「クォータ」を参照してください。

AWS Identity and Access Management エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイン

ト、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	iam.amazonaws.com iam-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	iam.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	iam.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	iam.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	iam.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
メキシコ (中部)	mx-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ユーザーあたりのアクセスキー	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	IAM ユーザーに対して作成できるアクセスキーの最大数。
アカウントあたりのカスタマー管理ポリシー数	サポートされている各リージョン: 1,500	あり	このアカウントで作成できるカスタマー管理ポリシーの最大数。
アカウントあたりのグループ数	サポートされている各リージョン: 300	あり	このアカウントで作成できる IAM グループの最大数。
ユーザーあたりの IAM グループ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	IAM ユーザーを追加できる IAM グループの最大数。
IAM SAML プロバイダーオブジェクトあたりのアイデンティティプロバイダー	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	IAM SAML プロバイダーオブジェクトに追加できる ID プロバイダー (IdP) の最大数。
アカウントあたりのインスタンスプロファイル数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	このアカウントで作成できるインスタンスプロファイルの最大数。
SAML プロバイダーあたりのキー数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	SAML プロバイダーに割り当てることができるキーの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ユーザーあたりの MFA デバイス	サポートされている各リージョン: 8	いいえ	IAM ユーザーに対して設定できる MFA デバイスの最大数。
グループあたりの管理ポリシー	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	IAM グループにアタッチできる IAM 管理ポリシーの最大数。
ロールあたりの管理ポリシー	サポートされている各リージョン: 20	可能	IAM ロールにアタッチできる IAM 管理ポリシーの最大数。
ユーザーあたりの管理ポリシー	サポートされている各リージョン: 10	あり	IAM ユーザーにアタッチできる IAM 管理ポリシーの最大数。
管理ポリシーの長さ	サポートされている各リージョン: 6,144	いいえ	IAM 管理ポリシーの最大文字数。
アカウントあたりの OpenId 接続プロバイダー	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS アカウントで許可される OpenID コネクタの最大数。
ロールの信頼ポリシーの長さ	サポートされている各リージョン: 2,048	あり	IAM ロール信頼ポリシーの最大文字数。
アカウントあたりのロール数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	このアカウントで作成できる IAM ロールの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの SAML プロバイダー	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	このアカウントで作成できる SAML プロバイダーの最大数。
ユーザーあたりの SSH パブリックキー	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	IAM ユーザーに割り当てることができる SSH パブリックキーの最大数。
アカウントあたりのサーバー証明書数	サポートされている各リージョン: 20	可能	このアカウントで保存できるサーバー証明書の最大数。
ユーザーあたりの署名入り証明書	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	IAM ユーザー用にアップロードできる署名証明書の最大数。
ロールあたりのタグ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	IAM ロールに割り当てることができるタグの最大数。
ユーザーあたりのタグ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	IAM ユーザーに割り当てることができるタグの最大数。
アカウントあたりのユーザー数	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	AWS アカウントに作成できる IAM ユーザーの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
管理ポリシーあたりのバージョン	サポートされている各リージョン：5	いいえ	このアカウントで既存のバージョンを上書きせずに IAM 管理ポリシーに保存できるバージョンの最大数。

IAM クォータの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM と AWS STS クォータ」を参照してください。

IAM Access Analyzer エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	access-analyzer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		access-analyzer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	access-analyzer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		access-analyzer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	access-analyzer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		access-analyzer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	access-analyzer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		access-analyzer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	access-analyzer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.af-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	access-analyzer.ap-east-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	access-analyzer.ap-south-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	access-analyzer.ap-southeast-3.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	access-analyzer.ap-southeast-5.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	access-analyzer.ap-southeast-4.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	access-analyzer.ap-south-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	access-analyzer.ap-southeast-6.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	access-analyzer.ap-northeast-3.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	access-analyzer.ap-northeast-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	access-analyzer.ap-southeast-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	access-analyzer.ap-southeast-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	access-analyzer.ap-east-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	access-analyzer.ap-southeast-7.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	access-analyzer.ap-northeast-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	access-analyzer.ca-central-1.amazonaws.com access-analyzer-fips.ca-central-1.api.aws access-analyzer-fips.ca-central-1.amazonaws.com access-analyzer.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	access-analyzer.ca-west-1.amazonaws.com access-analyzer-fips.ca-west-1.api.aws access-analyzer-fips.ca-west-1.amazonaws.com access-analyzer.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	access-analyzer.eu-central-1.amazonaws.com access-analyzer.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	access-analyzer.eu-west-1.amazonaws.com access-analyzer.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	access-analyzer.eu-west-2.amazonaws.com access-analyzer.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	access-analyzer.eu-south-1.amazonaws.com access-analyzer.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	access-analyzer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	access-analyzer.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	access-analyzer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	access-analyzer.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	access-analyzer.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	access-analyzer.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	access-analyzer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	access-analyzer.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	access-analyzer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.sa-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	access-analyzer.us-gov-east-1.amazonaws.com access-analyzer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	access-analyzer.us-gov-west-1.amazonaws.com access-analyzer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 時間あたりのアナライザーごとのプレビューへのアクセス数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	1 時間あたりのアナライザーごとの最大アクセスプレビュー数。
アカウント単位のアナライザー	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	リージョンごとのアカウントごとにアナライザータイプごとに作成できる AWS アカウントレベルアナライザーの最大数。
アナライザーあたりのアーカイブルール	サポートされている各リージョン: 100	可能	アナライザーあたりの最大アーカイブルール数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ポリシー世代ごとに処理される CloudTrail ログファイル	サポートされている各リージョン: 100,000	いいえ	ポリシー生成ごとに処理できる CloudTrail ログファイルの最大数。
ポリシー生成の同時実行	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ポリシー生成の同時実行の最大数。
組織単位のアナライザー	サポートされている各リージョン : 5	あり	リージョンごとの AWS アカウントごとにアナライザータイプごとに作成できる組織レベルのアナライザーの最大数。
ポリシー生成 CloudTrail のデータサイズ	サポートされている各リージョン: 25 GB	いいえ	ポリシー生成ごとの CloudTrail データの最大サイズ。
ポリシー生成 CloudTrail の時間範囲	サポートされている各リージョン: 90	いいえ	ポリシーの生成時に選択できる CloudTrail の最大時間範囲 (日)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 日あたりのポリシー生成数	af-south-1: 5 ap-east-1: 5 ap-south-2: 5 ap-southeast-3: 5 ap-southeast-4: 5 ca-west-1: 5 eu-central-2: 5 eu-south-1: 5 eu-south-2: 5 他のサポートされている各リージョン: 50	いいえ	1 日あたりのポリシー生成の最大数。

AWS IAM アイデンティティセンター エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

IAM Identity Center

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	sso.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sso-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sso.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	sso.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sso.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	sso.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		sso.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	sso.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sso-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		sso.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	sso.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.af-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	sso.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	sso.ap-south-2.amazonaws.com sso.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	sso.ap-southeast-3.amazonaws.com sso.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	sso.ap-southeast-5.amazonaws.com sso.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	sso.ap-southeast-4.amazonaws.com sso.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	sso.ap-south-1.amazonaws.com sso.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	sso.ap-southeast-6.amazonaws.com sso.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	sso.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	sso.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	sso.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	sso.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	sso.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-east-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	sso.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	sso.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	sso.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sso.ca-central-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	sso.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		sso.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	sso.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	sso.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	sso.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	sso.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	sso.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	sso.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	sso.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	sso.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	sso.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.il-central-1.api.aws	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	sso.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	sso.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	sso.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	sso.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	sso.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	sso.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

ID ストア

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	identitystore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		identitystore.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		identitystore-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	identitystore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		identitystore.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		identitystore-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	identitystore.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		identitystore.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		identitystore-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	identitystore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		identitystore.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		identitystore-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	identitystore.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		identitystore.af-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	identitystore.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		identitystore.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイ	ap-south-2	identitystore.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		identitystore.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
デラバード)				
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	identitystore.ap-southeast-3.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	identitystore.ap-southeast-5.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	identitystore.ap-southeast-4.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	identitystore.ap-south-1.amazonaws.com identitystore.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	identitystore.ap-southeast-6.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	identitystore.ap-northeast-3.amazonaws.com identitystore.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	identitystore.ap-northeast-2.amazonaws.com identitystore.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	identitystore.ap-southeast-1.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	identitystore.ap-southeast-2.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	identitystore.ap-east-2.amazonaws.com identitystore.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	identitystore.ap-southeast-7.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	identitystore.ap-northeast-1.amazonaws.com identitystore.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	identitystore.ca-central-1.amazonaws.com identitystore.ca-central-1.api.aws identitystore-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	identitystore.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		identitystore-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	identitystore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	identitystore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	identitystore.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	identitystore.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	identitystore.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	identitystore.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	identitystore.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	identitystore.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-central-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	identitystore.il-central-1.amazonaws.com identitystore.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	identitystore.mx-central-1.amazonaws.com identitystore.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	identitystore.me-south-1.amazonaws.com identitystore.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	identitystore.me-central-1.amazonaws.com identitystore.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	identitystore.sa-east-1.amazonaws.com identitystore.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	identitystore.us-gov-east-1.amazonaws.com identitystore.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	identitystore.us-gov-west-1.amazonaws.com identitystore.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

IAM Identity Center OpenID Connect (OIDC)

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	oidc.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		oidc-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		oidc.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	oidc.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oidc-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		oidc.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	oidc.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oidc-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		oidc.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	oidc.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		oidc-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		oidc.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	oidc.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oidc.af-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	oidc.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oidc.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイ	ap-south-2	oidc.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		oidc.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
デラバード)				
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	oidc.ap-southeast-3.amazonaws.com oidc.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	oidc.ap-southeast-5.amazonaws.com oidc.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	oidc.ap-southeast-4.amazonaws.com oidc.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	oidc.ap-south-1.amazonaws.com oidc.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	oidc.ap-southeast-6.amazonaws.com oidc.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	oidc.ap-northeast-3.amazonaws.com oidc.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	oidc.ap-northeast-2.amazonaws.com oidc.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	oidc.ap-southeast-1.amazonaws.com oidc.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	oidc.ap-southeast-2.amazonaws.com oidc.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	oidc.ap-east-2.amazonaws.com oidc.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	oidc.ap-southeast-7.amazonaws.com oidc.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	oidc.ap-northeast-1.amazonaws.com oidc.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	oidc.ca-central-1.amazonaws.com oidc-fips.ca-central-1.api.aws oidc.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	oidc.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oidc-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		oidc.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	oidc.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oidc.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	oidc.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oidc.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	oidc.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		oidc.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	oidc.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oidc.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	oidc.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		oidc.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	oidc.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		oidc.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	oidc.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oidc.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	oidc.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		oidc.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	oidc.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	oidc.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	oidc.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	oidc.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	oidc.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	oidc.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	oidc.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
サービスプロバイダーの SAML 2.0 証明書のファイルサイズ (PEM 形式)	サポートされている各リージョン: 2 KB	いいえ	サービスプロバイダーの SAML 2.0 証明書 (PEM 形式) の最大ファイルサイズ (KB 単位)。
IAM Identity Center でサポートされるグループの数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	IAM Identity Center でサポートされるグループの最大数。
IAM Identity Center で許可される許可セット数	サポートされている各リージョン: 3,500	あり	IAM Identity Center のアクセス権限セットのデフォルト数。
AWS アカウントごとに許可されるアクセス許可セットの数	サポートされている各リージョン: 500	あり	AWS アカウントごとに許可されるアクセス許可セットのデフォルト数。
IAM Identity Center でサポートされるユーザーの数	サポートされている各リージョン: 200,000	あり	IAM Identity Center でサポートされるデフォルトのユーザー数。
設定できる AWS アカウントまたはアプリケーションの総数	サポートされている各リージョン: 7,000	あり	設定できる AWS アカウントまたはアプリケーションのデフォルトの数。このクォータは、AWS アカウントとアプリケーションに個別に適用されます。最大 7000 個のアカウントと最大 7000

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			個のアプリケーションを設定できます。
AWS アカウントあたりのアクセス許可セット、またはアプリケーションに割り当てることができるグループの総数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	AWS アカウントあたりのアクセス許可セット、またはアプリケーションに割り当てることができるグループの総数。
IAM Identity Center のリージョンの合計数	サポートされている各リージョン: 6	あり	プライマリリージョンを含む、IAM Identity Center で有効にできるリージョンの合計数。

詳細については、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「AWS IAM アイデンティティセンター のクォータ」を参照してください。

AWS Identity and Access Management Roles Anywhere エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	rolesanywhere.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	rolesanywhere.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	rolesanywhere.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	rolesanywhere.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	rolesanywhere.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.af-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	rolesanywhere.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイ	ap-south-2	rolesanywhere.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
デラバード)				
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	rolesanywhere.ap-southeast-3.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	rolesanywhere.ap-southeast-5.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	rolesanywhere.ap-southeast-4.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	rolesanywhere.ap-south-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	rolesanywhere.ap-southeast-6.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	rolesanywhere.ap-northeast-3.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	rolesanywhere.ap-northeast-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	rolesanywhere.ap-southeast-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	rolesanywhere.ap-southeast-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	rolesanywhere.ap-east-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	rolesanywhere.ap-southeast-7.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	rolesanywhere.ap-northeast-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	rolesanywhere.ca-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	rolesanywhere.ca-west-1.amazonaws.com rolesanywhere.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	rolesanywhere.eu-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	rolesanywhere.eu-west-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	rolesanywhere.eu-west-2.amazonaws.com rolesanywhere.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	rolesanywhere.eu-south-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	rolesanywhere.eu-west-3.amazonaws.com rolesanywhere.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	rolesanywhere.eu-south-2.amazonaws.com rolesanywhere.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	rolesanywhere.eu-north-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	rolesanywhere.eu-central-2.amazonaws.com rolesanywhere.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	rolesanywhere.il-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
メキシコ (中部)	mx-central-1	rolesanywhere.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	rolesanywhere.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	rolesanywhere.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	rolesanywhere.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	rolesanywhere.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	rolesanywhere.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

サービスクォータ

リソース	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
信頼アンカーリクエストの合計レート	ListTrustAnchors、CreateTrustAnchor、G	1/秒	はい

リソース	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
	etTrustAnchor、UpdateTrustAnchor、DeleteTrustAnchor、EnableTrustAnchor および DisableTrustAnchor リクエストの合計の 1 秒あたりにおける最大トランザクション数。		
プロファイルリクエストの合計レート	ListProfiles、CreateProfile、GetProfile、UpdateProfile、DeleteProfile、EnableProfile および DisableProfile リクエストの合計の 1 秒あたりにおける最大トランザクション数。	1/秒	はい
件名リクエストの合計レート	ListSubjects および GetSubject リクエストの合計の 1 秒あたりにおける最大トランザクション数。	1/秒	はい
タグ付けリクエストの合計レート	TagResource、UntagResource および ListTagsForResource リクエストの合計の 1 秒あたりにおける最大トランザクション数。	1/秒	はい

リソース	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
CRL リクエストの合計レート	ListCrls、GetCrl、ImportCrl、UpdateCrl、DeleteCrl、EnableCrl および DisableCrl リクエストの合計の 1 秒あたりにおける最大トランザクション数。	1/秒	はい
CreateSession リクエストのレート	CreateSession リクエストの 1 秒あたりの最大トランザクション数。	1 秒あたり 10	はい
信頼アンカー	アカウント内に作成できる信頼アンカーの最大数。	50	はい
プロファイル	アカウント内で作成できるプロファイルの最大数。	250	はい
信頼アンカーあたりの CRL	アカウント内の信頼アンカーごとに作成できる証明書失効リスト (CRL) の最大数。	2	いいえ
信頼アンカーごとの証明書	アカウント内の信頼アンカーごとに作成できる証明書の最大数。	2	いいえ

詳細については、「IAM Roles Anywhere User Guide」(IAM ロール Anywhere ユーザーガイド) の「IAM Roles Anywhere quotas」(IAM ロール Anywhere のクォータ) を参照してください。

AWS Systems Manager Incident Manager エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Incident Manager インシデント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	ssm-incidents.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ssm-incidents.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリ	us-west-1	ssm-incidents.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
フォルニア)		ssm-incidents-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	ssm-incidents.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-west-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	ssm-incidents.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ssm-incidents.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	ssm-incidents.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	ssm-incidents.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ssm-incidents.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ (中部)	ca-central-1	ssm-incidents.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	ssm-incidents.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	ssm-incidents.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	ssm-incidents.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	ssm-incidents.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	ssm-incidents.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	ssm-incidents.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Incident Manager の連絡先

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	ssm-contacts.us-east-2.amazonaws.com ssm-contacts.us-east-2.api.aws ssm-contacts-fips.us-east-2.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ssm-contacts.us-east-1.amazonaws.com ssm-contacts.us-east-1.api.aws ssm-contacts-fips.us-east-1.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	ssm-contacts.us-west-1.amazonaws.com ssm-contacts.us-west-1.api.aws ssm-contacts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		ssm-contacts-fips.us-west-1.api.aws	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	ssm-contacts.us-west-2.amazonaws.com ssm-contacts.us-west-2.api.aws ssm-contacts-fips.us-west-2.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	ssm-contacts.ap-south-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ssm-contacts.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ssm-contacts.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	ssm-contacts.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	ssm-contacts.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	ssm-contacts.ca-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	ssm-contacts.eu-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	ssm-contacts.eu-west-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	ssm-contacts.eu-west-2.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	ssm-contacts.eu-west-3.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	ssm-contacts.eu-north-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-north-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	ssm-contacts.sa-east-1.amazonaws.com ssm-contacts.sa-east-1.api.aws	HTTPS

サービスクォータ

Incident Manager インシデント

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
BatchGetIncidentFindings リクエスト/秒	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの BatchGetIncidentFindings リクエストの最大数。
CreateReplicationSet リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 1/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの CreateReplicationSet リクエストの最大数。
CreateResponsePlan リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの CreateResponsePlan リクエストの最大数。
CreateTimelineEvent リクエスト/秒	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの CreateTimelineEvent リクエストの最大数。
DeleteIncidentRecord リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			DeleteIncidentRecord リクエストの最大数。
DeleteReplicationSet リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 1/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの DeleteReplicationSet リクエストの最大数。
DeleteResourcePolicy リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの DeleteResourcePolicy リクエストの最大数。
DeleteResponsePlan リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの DeleteResponsePlan リクエストの最大数。
DeleteTimelineEvent リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの DeleteTimelineEvent リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetIncidentRecord リクエスト/秒	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンにおいてこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの GetIncidentRecord リクエストの最大数。
GetReplicationSet リクエスト/秒	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンにおいてこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの GetReplicationSet リクエストの最大数。
GetResourcePolicies リクエスト/秒	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンにおいてこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの GetResourcePolicies リクエストの最大数。
GetResponsePlan リクエスト/秒	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンにおいてこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの GetResponsePlan リクエストの最大数。
GetTimelineEvent リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 30/秒	あり	現在のリージョンで、このアカウントで送信できる 1 秒あたりの GetTimelineEvent リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
対応プランあたりのインシデント/月	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	対応プランあたりの月ごとのインシデントの最大数。
ListIncidentFindings リクエスト/秒	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの ListIncidentFindings リクエストの最大数。
ListIncidentRecords リクエスト/秒	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの ListIncidentRecords リクエストの最大数。
ListRelatedItems リクエスト/秒	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの ListRelatedItems リクエストの最大数。
ListReplicationSets リクエスト/秒	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの ListReplicationSets リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListResponsePlans リクエスト/秒	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの ListResponsePlans リクエストの最大数。
ListTagsForResource リクエスト/秒	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの ListTagsForResource リクエストの最大数。
ListTimelineEvents リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 30/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの ListTimelineEvents リクエストの最大数。
PutResourcePolicy リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの PutResourcePolicy リクエストの最大数。
レプリケーションセットあたりのリージョン	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	このアカウントのレプリケーションセットあたりのリージョンの最大数。
インシデントあたりの関連項目	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	インシデントあたりの関連項目の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりのレプリケーションセット	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	このアカウントのレプリケーションセットの最大数。
StartIncident リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの StartIncident リクエストの最大数。
TagResource リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの TagResource リクエストの最大数。
インシデントあたりのタイムラインイベント	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	インシデントあたりのタイムラインイベントの最大数。
UntagResource リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの UntagResource リクエストの最大数。
UpdateDeletionProtection リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 1/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの UpdateDeletionProtection リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateIncidentRecord リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの UpdateIncidentRecord リクエストの最大数。
UpdateRelatedItems リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの UpdateRelatedItems リクエストの最大数。
UpdateReplicationSet リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 1/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの UpdateReplicationSet リクエストの最大数。
UpdateResponsePlan リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの UpdateResponsePlan リクエストの最大数。
UpdateTimelineEvent リクエスト/秒	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの UpdateTimelineEvent リクエストの最大数。

Incident Manager の連絡先

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AcceptPage API スロットルクォータ	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの AcceptPage リクエストの最大数。
その他のすべてのオペレーションの API スロットルクォータ	サポートされている各リージョン: 1	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる他のすべてのオペレーションのリクエストの 1 秒あたりの最大数。
ステージあたりの問い合わせチャネル	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントの現在のリージョンにおけるプランステージあたりの問い合わせチャネルの最大数。
アカウントあたりの連絡先	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	このアカウントの現在のリージョンにおける連絡先の最大数。
ローテーションあたりの連絡先	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	単一ローテーションにおける連絡先の最大数。
DescribeEngagement API スロットルクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			DescribeEngagement リクエストの最大数。
DescribePage API スロットルクォータ	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの DescribePage リクエストの最大数。
E メールエンゲージメントスロットルクォータ	サポートされている各リージョン: 0.05	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいてサービスから各連絡先に送信できる 1 秒あたりの E メールエンゲージメントの最大数。
GetContact API スロットリングクォータ	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	現在のリージョンにおいて、このアカウントで送信できる 1 秒あたりの GetContact リクエストの最大数。
ListEngagements API スロットルクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの ListEngagements リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListPageReceipts API スロットルクォータ	サポートされている各リージョン: 1/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの ListPageReceipts リクエストの最大数。
ListPagesByContact API スロットルクォータ	サポートされている各リージョン: 1/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの ListPagesByContact リクエストの最大数。
ListPagesByEngagement API スロットルクォータ	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの ListPagesByEngagement リクエストの最大数。
変化しない SSMContacts に関連した API スロットリングクォータ	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在のリージョンにおいて、このアカウントで送信できる 1 秒あたりの変化しない SSMContacts 関連の API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
変化しないローテーション関連の API スロットリングクォータ	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在のリージョンにおいて、このアカウントで送信できる 1 秒あたりの変化しないローテーション関連の API リクエストの最大数。GetRotation、GetRotationOverride、ListPreviewRotationShifts、ListRotationOverrides、ListPreviewRotationShifts、ListRotationShiftsActivity の各コマンドに個別に適用されます。
アカウントあたりのローテーション	サポートされている各リージョン: 500	あり	このアカウントの現在のリージョンにおけるローテーションの最大数。
スケジュールあたりのローテーション	サポートされている各リージョン: 8	いいえ	スケジュールにおけるローテーションの最大数。
SMS エンゲージメントスロットルクォータ	サポートされている各リージョン: 0.05	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいてサービスから各連絡先に送信できる 1 秒あたりの SMS エンゲージメントの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
プランあたりのステージ	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントの現在のリージョンにおけるプランあたりのステージの最大数。
StartEngagement API スロットルクォータ	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの StartEngagement リクエストの最大数。
StopEngagement API スロットルクォータ	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて送信できる 1 秒あたりの StopEngagement リクエストの最大数。
音声エンゲージメントスロットルクォータ	サポートされている各リージョン: 0.01	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいてサービスから各連絡先に送信できる 1 秒あたりの音声エンゲージメントの最大数。

API スロットルクォータの単位は 1 秒あたりのリクエスト数です。

Amazon Inspector エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイン

ト、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Amazon Inspector

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	inspector2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	inspector2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	inspector2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	inspector2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	inspector2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	inspector2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	inspector2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	inspector2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	inspector2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	inspector2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	inspector2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	inspector2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	inspector2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	inspector2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	inspector2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	inspector2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	inspector2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	inspector2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	inspector2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	inspector2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	inspector2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	inspector2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	inspector2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	inspector2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	inspector2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	inspector2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	inspector2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	inspector2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	inspector2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	inspector2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (バーレーン)	me-south-1	inspector2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	inspector2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	inspector2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	inspector2.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	inspector2.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Amazon Inspector Scan

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	inspector-scan.us-east-2.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	inspector-scan.us-east-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	inspector-scan.us-west-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	inspector-scan.us-west-2.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	inspector-scan.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	inspector-scan.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	inspector-scan.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	inspector-scan.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	inspector-scan.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	inspector-scan.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	inspector-scan.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	inspector-scan.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	inspector-scan.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	inspector-scan.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	inspector-scan.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	inspector-scan.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	inspector-scan.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	inspector-scan.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	inspector-scan.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	inspector-scan.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	inspector-scan.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	inspector-scan.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	inspector-scan.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	inspector-scan.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	inspector-scan.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	inspector-scan.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	inspector-scan.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	inspector-scan.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	inspector-scan.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	inspector-scan.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	inspector-scan.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	inspector-scan.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	inspector-scan.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	inspector-scan.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	inspector-scan.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
サプレッションルールの数	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	アカウントごとに許容されるサプレッションルールの最大数。

詳細については、Amazon Inspector ユーザーガイドの Amazon Inspector のクォータを参照してください。

Amazon Inspector Classic エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	inspector.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	inspector.us-east-1.amazonaws.com inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	inspector.us-west-1.amazonaws.com inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	inspector.us-west-2.amazonaws.com inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	inspector.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	inspector.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	inspector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	inspector.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	inspector.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	inspector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	inspector.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	inspector.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	inspector.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	inspector.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
評価ターゲット	サポートされている各リージョン: 50	可能	リージョンごと、アカウントごとに任意の時点で

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			保持できる評価ターゲットの最大数。
評価テンプレート	サポートされている各リージョン: 500	あり	リージョンごと、アカウントごとに任意の時点で保持できる評価テンプレートの最大数。
評価の実行	サポートされている各リージョン: 50,000	あり	リージョンごとに作成できる、評価の実行の最大数。評価の実行は、使用される評価ターゲットに EC2 インスタンスの重複が含まれない限り、同時進行させることができます。
評価を実行中のインスタンス	サポートされている各リージョン: 500	あり	リージョンごとのアカウントごとに実行中のすべての評価に含めることができる EC2 インスタンスの最大数。

詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の 「Amazon Inspector Classic quotas」(Amazon Inspector Classic のクォータ) を参照してください。

AWS IoT Core エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイン

ト、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

以下のセクションでは、 のサービスエンドポイントについて説明します AWS IoT Core。

> **Note**
>
> これらのエンドポイントは、AWS IoT API リファレンスにあるオペレーションの実行に使用できます。次のセクションで示すエンドポイントは、デバイスに MQTT パブリッシュ/サブスクライブインターフェイスと API オペレーションのサブセットを提供するデバイスエンドポイントとは異なります。デバイスで使用されるデータ、認証情報アクセス、およびジョブ管理エンドポイントの詳細については、「AWS IoT デバイスエンドポイント」を参照してください。
> AWS IoT エンドポイントへの接続と使用の詳細については、「 AWS IoT デベロッパーガイド」の「 へのデバイスの接続 AWS IoT」を参照してください。

トピック

- AWS IoT Core- コントロールプレーンエンドポイント
- AWS IoT Core– データプレーンエンドポイント
- AWS IoT Core- 認証情報プロバイダーエンドポイント
- AWS IoT FIPS エンドポイント

AWS IoT Core- コントロールプレーンエンドポイント

次の表に、 AWS IoT Core コントロール プレーンオペレーション固有の AWS リージョンエンドポイントを示します。- コントロール プレーンエンドポイントでサポートされているオペレーションの詳細については、「 API AWS IoT Core リファレンス」のAWS IoT 「 オペレーション」を参照してください。 AWS IoT

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-west-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィッ	ap-southeast-5	iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (マレーシア)				
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com iot.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com iot.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com iot.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com iot.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com iot.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.api.aws iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com iot.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com iot.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com iot.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	iot.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com iot.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	iot.eu-south-2.amazonaws.com iot.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com iot.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	iot.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com iot.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

AWS IoT Core– データプレーンエンドポイント

- データ プレーンエンドポイントは、各 AWS IoT Core AWS アカウント と に固有です AWS リージョン。 AWS アカウント および の AWS IoT Core - データ プレーンエンドポイントを検索するには AWS リージョン、ここに示す describe-endpoint CLI コマンド、または REST API `DescribeEndpoint` を使用します。

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
```

このコマンドは、データプレーン API エンドポイントを次の形式で返します。

```
account-specific-prefix-ats.iot.aws-region.amazonaws.com
```

AWS IoT Core- データプレーンエンドポイントでサポートされるアクションの詳細については、AWS IoT API リファレンスの「AWS IoT データプレーンオペレーション」を参照してください。

次の表に、 AWS リージョン が AWS IoT Core サポートする各 の AWS アカウント特定のエンドポイントの一般的な表現を示します。[エンドポイント] 列では、アカウント固有のエンドポイントの *account-specific-prefix* が一般的なエンドポイント表現に示されている `data` を置き換えます。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	data-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	data-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	data-ats.iot.us-west-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	data-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	data-ats.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	data-ats.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	data-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	data-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	data-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	data-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	data-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	data-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	data-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	data-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	data-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	data-ats.iot.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	data-ats.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	data-ats.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	data-ats.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	data-ats.iot.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	data-ats.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	data-ats.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	data-ats.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	data-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	data-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS IoT Core- 認証情報プロバイダーエンドポイント

> **Note**
>
> AWS IoT Core 認証情報プロバイダーの既存のユーザーで、エンドポイントが以前に作成されている場合、エンドポイントはデフォルトで IPv4 アドレスのみをサポートする可能性があります。認証情報プロバイダーエンドポイントのデュアルスタックサポート (IPv4 接続と IPv6 接続の両方をサポート) については、AWS サポートにお問い合わせください。
> 新しい認証情報プロバイダーエンドポイントでは、デフォルトで IPv4 と IPv6 (デュアルスタック) の両方がサポートされます。
> お使いのエンドポイントで現在 IPv6 がサポートされているかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。
>
> - Linux の場合 – `dig +short AAAA account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com`
> - Windows の場合 – `nslookup -type=AAAA account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com`
>
> このコマンドから結果が返されない場合、お使いのエンドポイントでは現在 IPv6 がサポートされていません。

AWS IoT Core 認証情報プロバイダーのエンドポイントは、各 AWS アカウント と に固有です AWS リージョン。 AWS アカウント および の認証情報プロバイダーエンドポイントを検索するには AWS リージョン、ここに示す describe-endpoint CLI コマンド、または REST API DescribeEndpoint を使用します。

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:CredentialProvider
```

このコマンドは、認証情報プロバイダー API エンドポイントを次の形式で返します。

```
account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com
```

次の表に、 AWS リージョン が AWS IoT Core サポートする各 の AWS アカウント特定のエンドポイントの一般的な表現を示します。[エンドポイント] 列では、アカウント固有のエンドポイントの *account-specific-prefix* が一般的なエンドポイント表現に示されている `prefix` を置き換えます。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	*prefix*.credentials.iot.us-east-2.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	*prefix*.credentials.iot.us-east-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	*prefix*.credentials.iot.us-west-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	*prefix*.credentials.iot.us-west-2.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	*prefix*.credentials.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	*prefix*.credentials.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	*prefix*.credentials.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	*prefix*.credentials.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	*prefix*.credentials.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	*prefix*.credentials.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	*prefix*.credentials.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	*prefix*.credentials.iot.ca-central-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	*prefix*.credentials.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	*prefix*.credentials.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	*prefix*.credentials.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	*prefix*.credentials.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (スペイン)	eu-south-2	*prefix*.credentials.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	*prefix*.credentials.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	*prefix*.credentials.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (UAE)	me-central-1	*prefix*.credentials.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	*prefix*.credentials.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	*prefix*.credentials.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	*prefix*.credentials.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT FIPS エンドポイント

AWS IoT は、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2 をサポートするエンドポイントを提供します。適切な FIPS 準拠のエンドポイントを選択して、FIPS Endpoints by Service から AWS リージョン AWS IoT の機能にアクセスします。が提供する FIPS エンドポイントの詳細については AWS IoT、「FIPS AWS IoT エンドポイントへの接続」を参照してください。

Service Quotas

内容

- AWS IoT Core モノのリソースの制限とクォータ
- AWS IoT Core モノのグループのリソース制限とクォータ
- AWS IoT Core モノの一括登録の制限とクォータ
- AWS IoT Core 請求グループの制限
- AWS IoT Core ルールエンジンの制限とクォータ
- AWS IoT Core API スロットリングの制限
- AWS IoT Core Device Shadow サービスの制限とクォータ
- AWS IoT Core フリートプロビジョニングの制限とクォータ
- AWS IoT Core メッセージブローカーとプロトコルの制限とクォータ
- AWS IoT Core 認証情報プロバイダーの制限とクォータ
- AWS IoT Core セキュリティと ID の制限とクォータ
- MQTT ベースのファイル配信
- AWS IoT Core Device Advisor 制限とクォータ

> **Note**
>
> AWS IoT Core デバイスロケーション機能の制限とクォータについては、AWS IoT Core 「デバイスロケーションサービスクォータ」を参照してください。

AWS IoT Core モノのリソースの制限とクォータ

AWS IoT Core モノの制限とクォータ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Maximum number of propagating attributes	追加できる伝播属性の最大数。モノのタイプを作成または更新するときに、発行された MQTT 5 メッセージに伝播属性を追加できます。伝播属性は、IoT リソース	20	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
	の側面を表すキーと値のペアです。		
Maximum number of thing attributes for a thing with a thing type	モノのタイプがあるモノのモノ属性の最大数。モノのタイプはオプションで、モノを見つけやすくします。モノのタイプが関連付けられたモノの場合は、最大 50 個の属性を指定できます。	50	はい
Maximum number of thing attributes for a thing without a thing type	モノのタイプがないモノのモノ属性の最大数。モノのタイプが関連付けられていないモノの場合は、最大 3 個の属性を指定できます。	3	いいえ
Maximum thing name size	モノの名前の最大サイズ (UTF-8 エンコード文字で 128 バイト)。	128 バイト	いいえ
Number of thing types that can be associated with a thing	モノを関連付けることができるモノのタイプの数。0 または 1 にすることができます。モノのタイプはオプションですが、使用するとモノを検出しやすくなります。	1	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Size of thing attributes per thing	モノあたりのモノの属性のサイズ (47 KB)。モノの属性はオプションの名前と値のペアで、モノに関する情報を保存します。これにより、モノの検出が容易になります。	47 KB	あり

> **Note**
>
> モノのタイプ
>
> で定義できるモノのタイプの数 AWS アカウント には制限はありません。モノのタイプを使用すると、同じモノのタイプに関連付けられているすべてのモノに共通の説明と設定情報を保存できます。

AWS IoT Core モノのグループのリソース制限とクォータ

AWS IoT Core モノのグループの制限とクォータ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Maximum depth of a thing group hierarchy	モノのグループの階層の最大深度。グループの階層を構築すると、親グループにアタッチされたポリシーは、その子グループによって、およびグループとその子グループ内のすべてのモノによって継承	7	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
	されます。これにより、多数のモノの許可の管理が簡単になります。		
Maximum number of attributes associated with a thing group	モノのグループに関連付けられた属性の最大数。属性は、グループに関する情報を格納するのに使用できる名前と値のペアです。グループの属性を追加、削除、または更新できます。	50	いいえ
Maximum number of direct child groups	モノのグループの階層内で、モノのグループが持つことができる直接の子グループの最大数。	100	いいえ
Maximum number of dynamic groups	動的グループの最大数。	100	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Maximum number of thing groups a thing can belong to	モノは、最大 10 個のモノのグループに追加できます。ただし、同じ階層の複数のグループにモノを追加することはできません。つまり、共通の親を共有する 2 つのグループにモノを追加することはできません。	10	いいえ
Maximum size of a thing group attribute name, in chars	モノのグループの属性名の最大サイズ (文字数)。	128	いいえ
Maximum size of a thing group attribute value, in chars	モノのグループの属性値の最大サイズ (文字数)。	800	いいえ
Maximum thing group name size	モノのグループ名の最大サイズ。	128 バイト	いいえ

Note

モノのグループの割り当て

モノのグループに割り当てることができるモノの最大数に制限はありません。

AWS IoT Core モノの一括登録の制限とクォータ

AWS IoT Core モノの一括登録

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Allowed registration tasks	いずれの場合も AWS アカウント、一度に実行できる一括登録タスクは 1 つだけです。	1	いいえ
Data retention policy	一括登録タスク (長期間存続可能) が完了すると、モノの一括登録に関連するデータは 30 日後に完全に削除されます。	2,592,000 秒	いいえ
Maximum line length	Amazon S3 入力 JSON ファイルの各行の長さは 256K を超えることはできません。	256000	いいえ
Registration task termination	保留中または未完了の一括登録タスクは、30 日後に終了されます。	2,592,000 秒	いいえ

一括登録に使用される JSON ファイルの詳細については、「Amazon S3 入力 JSON ファイル」を参照してください。

AWS IoT Core 請求グループの制限

- モノが属することができる請求グループは 1 つだけです。
- モノのグループとは異なり、請求グループを階層で整理することはできません。
- タグ付けまたは請求のために使用状況を登録するデバイスは、以下の要件を満たしている必要があります。
  - モノとして登録されている AWS IoT Core。
  - MQTT のみ AWS IoT Core を使用して と通信します。
  - モノの名前のみをクライアント ID として使用 AWS IoT Core して認証します。
  - X.509 証明書または Amazon Cognito ID を使用して認証されている。

  詳細については、AWS IoT、認証、デバイスプロビジョニングを使用したデバイスの管理https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-provision.html」を参照してください。 https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/authentication.htmlAttachThingPrincipal API オペレーションを使用して、証明書または他の認証情報をモノにアタッチできます。
- AWS アカウントあたりの請求グループの最大数は 20,000 です。

AWS IoT Core ルールエンジンの制限とクォータ

このセクションでは、 AWS IoT Core ルールエンジンの制限とクォータについて説明します。

AWS IoT Core ルールエンジン

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Maximum number of actions per rule	ルールのアクションプロパティ内のエントリの最大数。	10	10	いいえ
	単一の AWS アカウントに定義	1,000	1,000	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Maximum number of rules per AWS account	できるルールの最大数。			
Rule evaluations per second per AWS account	AWS アカウントごとの 1 秒あたりに評価できるルールの最大数。このクォータには、インバウンドの基本的な取り込みメッセージから生じるルール評価が含まれます。	20000	2000	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Rule payload size	ルールペイロードの最大サイズ。ルールペイロードには、ルール SQL、アクション定義、エラーアクション定義、ルール SQL バージョン、および UTF-8 文字エンコードを用いて JSON でエンコードされた説明が含まれます。ルールペイロードが最大サイズを超えると、ルールの作成または変更が拒否されます。	128 KB	128 KB	いいえ

*選択 AWS リージョン: 欧州 (ストックホルム)、中東 (バーレーン)、中東 (アラブ首長国連邦)、欧州 (パリ)、アジアパシフィック (香港) AWS GovCloud (US-East)、、米国西部 (北カリフォルニア) AWS GovCloud (US-West)、カナダ (中部)、中国 (寧夏)、アジアパシフィック (マレーシア)、欧州 (スペイン)

AWS IoT Core ルールエンジンの HTTP アクションの制限とクォータ

AWS IoT Core HTTP アクション

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
HTTP Action: Maximum length of an endpoint URL	トピックルール HTTP アクションのエンドポイント URL の最大文字数。	2 KB	いいえ
HTTP Action: Maximum number of headers per action	HTTP アクションあたりのヘッダーの最大数。HTTP リクエストに含めるヘッダーのリストを指定する場合は、ヘッダーキーとヘッダー値を含める必要があります。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/https-rule-action.html を参照してください。	100	いいえ
HTTP Action: Maximum size of a header key	トピックルール HTTP アクションのヘッダーキーの最大サイズ。HTTP リクエストのヘッダーファイルには、このヘッダーキーとヘッダー値が含まれます。	256 バイト	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
HTTP Action: Maximum topic rule destinations per AWS account	トピックルール HTTPS アクション AWS アカウント のあたりのトピックルール送信先の最大数。ルールエンジンが HTTPS エンドポイントを使用する前に、それらの HTTPS エンドポイントを確認して有効にする必要があります。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/rule-destination.html を参照してください。	1,000	いいえ
HTTP Action: Request timeout	トピックルール HTTP アクションのリクエストタイムアウト。AWS IoT ルールエンジンは、リクエストを完了する合計時間がタイムアウトクォータを超えるまで HTTPS アクションを再試行します。	3000 ミリ秒	いいえ

[リソース]	値	引き上げ可能
HTTP アクションに使用される TCP ポート	443、8443	いいえ

AWS IoT Core ルールエンジン Apache Kafka アクションの制限とクォータ

[リソース]	制限
ブートストラップサーバーポート	9000-9100
Kerberos KDC (Key Distribution Center)	88

AWS IoT Core ルールエンジン VPC アクションの制限とクォータ

[リソース]	クォータ
VPC 送信先の最大数	各リージョンのアカウントごとに 5

AWS IoT Core API スロットリングの制限

この表は、これらの各 AWS IoT Core API アクションに対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数を示しています。

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
AcceptCertificateTransfer API TPS	AcceptCertificateTransfer API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザ	10	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
	クション (TPS) の最大数。			
AddThingToBillingGroup API TPS	AddThingToBillingGroup API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	60	60	あり
AddThingToThingGroup API TPS	AddThingToThingGroup API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	100	60	あり
AttachPolicy API TPS	AttachPolicy API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	15	15	あり
AttachPrincipalPolicy API TPS	AttachPrincipalPolicy API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	15	15	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
AttachThingPrincipal API TPS	AttachThingPrincipal API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	100	50	はい
CancelCertificateTransfer API TPS	CancelCertificateTransfer API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
ClearDefaultAuthorizer API TPS	ClearDefaultAuthorizer API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
CreateAuthorizer API TPS	CreateAuthorizer API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
CreateBillingGroup API TPS	CreateBillingGroup API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	25	25	あり
CreateCertificateFromCsr API TPS	CreateCertificateFromCsr API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	15	15	あり
CreateCertificateProvider API TPS	CreateCertificateProvider API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	1	1	いいえ
CreateDomainConfiguration API TPS	CreateDomainConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	1	1	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
CreateDynamicThingGroup API TPS	CreateDynamicThingGroup API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	5	5	あり
CreateKeysAndCertificate API TPS	CreateKeysAndCertificate API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
CreatePolicy API TPS	CreatePolicy API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
CreatePolicyVersion API TPS	CreatePolicyVersion API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
CreateProvisioningClaim API TPS	CreateProvisioningClaim API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
CreateProvisioningTemplate API TPS	CreateProvisioningTemplate API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	いいえ
CreateProvisioningTemplateVersion API TPS	CreateProvisioningTemplateVersion API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	いいえ
CreateRoleAlias API TPS	CreateRoleAlias API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
CreateThing API TPS	CreateThing API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	100	50	はい
CreateThingGroup API TPS	CreateThingGroup API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	25	25	あり
CreateThingType API TPS	CreateThingType API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	15	15	あり
CreateTopicRule API TPS	CreateTopicRule API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	5	5	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
CreateTopicRuleDestination API TPS	CreateTopicRuleDestination API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	5	5	いいえ
DeleteAuthorizer API TPS	DeleteAuthorizer API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	いいえ
DeleteBillingGroup API TPS	DeleteBillingGroup API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	15	15	あり
DeleteCACertificate API TPS	DeleteCACertificate API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
DeleteCertificate API TPS	DeleteCertificate API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
DeleteCertificateProvider API TPS	DeleteCertificateProvider API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	1	1	いいえ
DeleteDomainConfiguration API TPS	DeleteDomainConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	いいえ
DeleteDynamicThingGroup API TPS	DeleteDynamicThingGroup API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	5	5	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
DeletePolicy API TPS	DeletePolicy API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
DeletePolicyVersion API TPS	DeletePolicyVersion API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
DeleteProvisioningTemplate API TPS	DeleteProvisioningTemplate API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
DeleteProvisioningTemplateVersion API TPS	DeleteProvisioningTemplateVersion API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
DeleteRegistrationCode API TPS	DeleteRegistrationCode API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
DeleteRoleAlias API TPS	DeleteRoleAlias API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	いいえ
DeleteThing API TPS	DeleteThing API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	100	50	はい
DeleteThingGroup API TPS	DeleteThingGroup API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	15	15	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
DeleteThingType API TPS	DeleteThingType API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	15	15	あり
DeleteTopicRule API TPS	DeleteTopicRule API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	20	5	いいえ
DeleteTopicRuleDestination API TPS	DeleteTopicRuleDestination API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	5	5	いいえ
DeleteV2LoggingLevel API TPS	DeleteV2LoggingLevel API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	2	2	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
DeprecateThingType API TPS	DeprecateThingType API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	15	15	あり
DescribeAuthorizer API TPS	DescribeAuthorizer API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
DescribeBillingGroup API TPS	DescribeBillingGroup API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	100	100	あり
DescribeCACertificate API TPS	DescribeCACertificate API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
DescribeCertificate API TPS	DescribeCertificate API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
DescribeCertificateProvider API TPS	DescribeCertificateProvider API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	いいえ
DescribeDefaultAuthorizer API TPS	DescribeDefaultAuthorizer API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
DescribeDomainConfiguration API TPS	DescribeDomainConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
DescribeEncryptionConfiguration API TPS	DescribeEncryptionConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	いいえ
DescribeEndpoint API TPS	DescribeEndpoint API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	いいえ
DescribeEventConfigurations API TPS	DescribeEventConfigurations API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
DescribeProvisioningTemplate API TPS	DescribeProvisioningTemplate API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
DescribeProvisioningTemplateVersion API TPS	DescribeProvisioningTemplateVersion API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
DescribeRoleAlias API TPS	DescribeRoleAlias API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
DescribeThing API TPS	DescribeThing API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	350	350	あり
DescribeThingGroup API TPS	DescribeThingGroup API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	100	100	あり
DescribeThingRegistrationTask API TPS	DescribeThingRegistrationTask API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
DescribeThingType API TPS	DescribeThingType API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	100	50	はい

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
DetachPolicy API TPS	DetachPolicy API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	15	15	あり
DetachPrincipalPolicy API TPS	DetachPrincipalPolicy API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	15	15	あり
DetachThingPrincipal API TPS	DetachThingPrincipal API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	100	50	はい
DisableTopicRule API TPS	DisableTopicRule API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	5	5	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
EnableTopicRule API TPS	EnableTopicRule API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	5	5	いいえ
GetEffectivePolicies API TPS	GetEffectivePolicies API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	5	5	いいえ
GetLoggingOptions API TPS	GetLoggingOptions API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	2	2	いいえ
GetPolicy API TPS	GetPolicy API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
GetPolicyVersion API TPS	GetPolicyVersion API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	15	15	あり
GetRegistrationCode API TPS	GetRegistrationCode API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
GetRetainedMessage API TPS	GetRetainedMessage API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクションの最大数。	500	50	はい
GetTopicRule API TPS	GetTopicRule API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	200	20	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
GetTopicRuleDestination API TPS	GetTopicRuleDestination API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	50	5	いいえ
GetV2LoggingOptions API TPS	GetV2LoggingOptions API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	2	2	いいえ
ListAttachedPolicies API TPS	ListAttachedPolicies API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	15	15	あり
ListAuthorizers API TPS	ListAuthorizers API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
ListBillingGroups API TPS	ListBillingGroups API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
ListCACertificates API TPS	ListCACertificates API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
ListCertificateProviders API TPS	ListCertificateProviders API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	いいえ
ListCertificates API TPS	ListCertificates API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
ListCertificatesByCA API TPS	ListCertificatesByCA API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
ListDomainConfigurations API TPS	ListDomainConfigurations API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
ListOutgoingCertificates API TPS	ListOutgoingCertificates API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
ListPolicies API TPS	ListPolicies API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
ListPolicyPrincipals API TPS	ListPolicyPrincipals API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
ListPolicyVersions API TPS	ListPolicyVersions API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
ListPrincipalPolicies API TPS	ListPrincipalPolicies API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	15	15	あり
ListPrincipalThings API TPS	ListPrincipalThings API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
ListPrincipalThingsV2 API TPS	ListPrincipalThingsV2 API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
ListProvisioningTemplateVersions API TPS	ListProvisioningTemplateVersions API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
ListProvisioningTemplates API TPS	ListProvisioningTemplates API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
ListRetainedMessages API TPS	ListRetainedMessages API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクションの最大数。	10	10	あり
ListRoleAliases API TPS	ListRoleAliases API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
ListTagsForResource API TPS	ListTagsForResource API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
ListTargetsForPolicy API TPS	ListTargetsForPolicy API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
ListThingGroups API TPS	ListThingGroups API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
ListThingGroupsForThing API TPS	ListThingGroupsForThing API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	100	50	はい
ListThingPrincipals API TPS	ListThingPrincipals API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	20	20	あり
ListThingPrincipalsV2 API TPS	ListThingPrincipalsV2 API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	20	20	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
ListThingRegistrationTaskReports API TPS	ListThingRegistrationTaskReports API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
ListThingRegistrationTasks API TPS	ListThingRegistrationTasks API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
ListThingTypes API TPS	ListThingTypes API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
ListThings API TPS	ListThings API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
ListThingsInBillingGroup API TPS	ListThingsInBillingGroup API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	25	25	あり
ListThingsInThingGroup API TPS	ListThingsInThingGroup API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	25	25	あり
ListTopicRuleDestinations API TPS	ListTopicRuleDestinations API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	1	1	いいえ
ListTopicRules API TPS	ListTopicRules API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	2	2	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
ListV2LoggingLevels API TPS	ListV2LoggingLevels API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	2	2	いいえ
Maximum number of resource-specific logging configurations per AWS #####	単一 AWS アカウントで定義されるリソース固有のログ作成設定の最大数。	1,000	1,000	いいえ
RegisterCACertificate API TPS	RegisterCACertificate API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
RegisterCertificate API TPS	RegisterCertificate API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
RegisterCertificateWithoutCA API TPS	RegisterCertificateWithoutCA API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
RegisterThing API TPS	RegisterThing API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
RejectCertificateTransfer API TPS	RejectCertificateTransfer API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
RemoveThingFromBillingGroup API TPS	RemoveThingFromBillingGroup API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	30	30	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
RemoveThingFromThingGroup API TPS	RemoveThingFromThingGroup API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	100	50	はい
ReplaceTopicRule API TPS	ReplaceTopicRule API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	5	5	いいえ
SetDefaultAuthorizer API TPS	SetDefaultAuthorizer API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
SetDefaultPolicyVersion API TPS	SetDefaultPolicyVersion API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
SetLoggingOptions API TPS	SetLoggingOptions API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	2	2	いいえ
SetV2LoggingLevel API TPS	SetV2LoggingLevel API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	2	2	いいえ
SetV2LoggingOptions API TPS	SetV2LoggingOptions API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	2	2	いいえ
StartThingRegistrationTask API TPS	StartThingRegistrationTask API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
StopThing RegistrationTask API TPS	StopThing RegistrationTask API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
TagResource API TPS	TagResource API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
TestAuthorization API TPS	TestAuthorization API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	いいえ
TestInvokeAuthorizer API TPS	TestInvokeAuthorizer API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
TransferCertificate API TPS	TransferCertificate API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
UntagResource API TPS	UntagResource API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
UpdateAuthorizer API TPS	UpdateAuthorizer API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
UpdateBillingGroup API TPS	UpdateBillingGroup API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	15	15	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
UpdateCACertificate API TPS	UpdateCACertificate API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
UpdateCertificate API TPS	UpdateCertificate API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
UpdateCertificateMode API TPS	UpdateCertificateMode API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
UpdateCertificateProvider API TPS	UpdateCertificateProvider API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	1	1	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
UpdateDomainConfiguration API TPS	UpdateDomainConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
UpdateDynamicThingGroup API TPS	UpdateDynamicThingGroup API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	5	5	あり
UpdateEncryptionConfiguration API TPS	UpdateEncryptionConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	1	1	いいえ
UpdateEventConfigurations API TPS	UpdateEventConfigurations API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
UpdateProvisioningTemplate API TPS	UpdateProvisioning Template API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
UpdateRoleAlias API TPS	UpdateRoleAlias API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
UpdateThing API TPS	UpdateThing API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	100	50	はい
UpdateThingGroup API TPS	UpdateThingGroup API に対して 1 秒あたりに実行できるトランザクション (TPS) の最大数。	15	15	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
UpdateThingGroupsForThing API TPS	UpdateThingGroupsForThing API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	10	あり
UpdateThingType API TPS	UpdateThingType API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	15	15	あり
UpdateTopicRuleDestination API TPS	UpdateTopicRuleDestination API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	5	5	いいえ

AWS IoT Core Device Shadow サービスの制限とクォータ

AWS IoT Core Device Shadow アクション

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Device Shadow API requests/second per account	アカウントごとの 1 秒あたりのデバイスシャドウ API リクエストの数。この値はリージョンに応じて調整可能で、アカウントごとのクォータの対象になります。	4000	400	あり
Maximum depth of JSON device state documents	JSON デバイス状態ドキュメントの希望または報告されたセクションのレベルの最大数は 8 です。	8	8	いいえ
Maximum number of in-flight, unacknowledged messages per thing	Device Shadow サービスは、1 つの接続でモノあたり最大 10 個の未確認の配信中メッセージをサポートします。このクォータに達すると、	10	10	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
	配信中の要求の数が制限を下回るまで、すべての新しいシャドウ要求が 429 エラーコードで拒否されます。			
Maximum shadow name size	モノのシャドウ名の最大サイズ (UTF-8 エンコード文字で 64 バイト)。	64 バイト	64 バイト	いいえ
Maximum size of a JSON state document	個々のシャドウドキュメントのサイズは 8 KB 以下である必要があります。メタデータは、のサービスクォータまたは料金に関連するドキュメントサイズに影響を与えません。	8 KB	8 KB	あり
Maximum thing name size	モノの名前の最大サイズ (UTF-8 エンコード文字で 128 バイト)。	128 バイト	128 バイト	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Requests per second per thing	Device Shadow サービスは、1 秒あたり、シャドウあたり最大 20 のリクエストをサポートしています。この制限は、GetThingShadow、UpdateThingShadow、DeleteThingShadow、および ListNamedShadowsForThing (クラシックシャドウのみ) の HTTP API コールと MQTT API コールの両方に適用されます。	20	20	あり

*選択 AWS リージョン: 欧州 (パリ)、欧州 (ストックホルム)、アジアパシフィック (香港)、南米 (サンパウロ)、カナダ (中部)、中東 (バーレーン)、中東 (アラブ首長国連邦)、中国 (寧夏) AWS GovCloud (US-East)、 AWS GovCloud (US-West) アジアパシフィック (マレーシア)、欧州 (スペイン)

デバイスシャドウの JSON 状態ドキュメントの `desired` および `reported` セクションのレベルは、次のようにカウントされます (`desired` オブジェクトの場合)。

```
"desired": {
    "one": {
        "two": {
            "three": {
                "four": {
                    "five":{
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

> **Note**
>
> AWS IoT Core は、作成アカウントが削除された後、またはお客様のリクエストに応じて Device Shadow ドキュメントを削除します。運用上の理由から、 AWS IoT サービスバックアップは 6 か月間保持されます。

AWS IoT Core フリートプロビジョニングの制限とクォータ

AWS アカウントあたりの一部のフリートプロビジョニング API のスロットリング制限を次に示します。

AWS IoT Core フリートプロビジョニングの制限とクォータ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Fleet Provisioning CreateCertificateFromCsr MQTT API TPS	フリートプロビジョニングの CreateCertificateFromCsr MQTT API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	20	あり
	フリートプロビジョニングの CreateKeysAndCertificate MQTT	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Fleet Provisioning CreateKeysAndCertificate MQTT API TPS	API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。		
Fleet Provisioning RegisterThing MQTT API TPS	フリートプロビジョニングの RegisterThing MQTT API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	あり

フリートプロビジョニングには以下の制限もあります。これらは変更できません。

[リソース]	説明	制限	
フリートプロビジョニングテンプレートあたりのバージョン	フリートプロビジョニングテンプレートのバージョンの最大数。各テンプレートバージョンには、フリートプロビジョニング AWS IoT を使用して に接続するデバイスのバージョン ID と作成日があります。	5	
お客様あたりのフリートプロビジョニングテンプレート	お客様あたりのフリートプロビジョニングテンプレートの最大数。フリートプロビジョニングテンプ	256	

[リソース]	説明	制限	
	レートを使用して、デバイスが AWS IoT に安全に接続するための証明書とプライベートキーを生成します。		
フリートプロビジョニングテンプレートのサイズ	フリートプロビジョニングテンプレートの最大サイズ (KB)。フリートプロビジョニングテンプレートを使用すると、デバイスが AWS IoTに安全に接続するための証明書とプライベートキーを生成できます。	10 KB	

AWS IoT Core メッセージブローカーとプロトコルの制限とクォータ

> **Note**
>
> 以下にリストされている制限は ごとです AWS リージョン。

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Client ID size	クライアント ID のサイズ (UTF-8	128 バイト	128 バイト	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
	エンコード文字の 128 バイト)。			
Connect requests per second per account	アカウントごとの 1 秒あたりの MQTT CONNECT リクエストの最大数。	3000	100	あり
Connect requests per second per client ID	AWS IoT Core は、同じ accountId と clientId からの MQTT CONNECT リクエストを 1 秒あたり 1 MQTT CONNECT オペレーションに制限します。	1	1	いいえ
DeleteConnection requests per second per client ID	AWS IoT Core は、同じアカウントとクライアント ID からの DeleteConnection リクエストを 1 秒あたり 1 リクエストに制限します。	1	1	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
DeleteConnection API TPS	DeleteConnection API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	100	100	あり
GetConnection requests per second per client ID	AWS IoT Core は、同じアカウントとクライアント ID からの GetConnection リクエストを 1 秒あたり 1 リクエストに制限します。	1	1	いいえ
GetConnection API TPS	アカウントごとの 1 秒あたりの GetConnection API リクエストの最大数。	100	100	はい

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
ListSubscriptions requests per second per client ID	AWS IoT Core は、同じアカウントおよびクライアント ID からの ListSubscriptions リクエストを 1 秒あたり 1 リクエストに制限します。	1	1	いいえ
ListSubscriptions API TPS	アカウントごとの 1 秒あたりの ListSubscriptions API リクエストの最大数。	100	100	はい
SendDirectMessage API TPS	アカウントごとの 1 秒あたりの SendDirectMessage API リクエストの最大数。	20000	2000	はい

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Connection inactivity (keep-alive interval)	クライアントがキープアライブ間隔に、0 秒または 1,200 秒を超える値をリクエストした場合、デフォルトのキープアライブ間隔が使用されます。クライアントが 30 秒未満で 0 秒より大きいキープアライブ間隔をリクエストすると、サーバーはクライアントが 30 秒のキープアライブ間隔をリクエストしたものとして処理します。	1200 秒	1200 秒	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Inbound publish requests per second per account	インバウンド発行リクエストのカウントには、クライアントまたはルールエンジンにルーティングする前に IoT Core が処理するすべてのメッセージが含まれます。例えば、予約済みトピックで 1 つのメッセージを発行すると、シャドウ更新、シャドウドキュメント、およびシャドウデルタに対して 3 つの追加メッセージが発行される可能性があるため、4 つのリクエストとしてカウントされます。一方、a/b のような予約されていないトピックでは、1 つのリクエ	20000	2000	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
	ストとしてカウントされます。			
MQTT payload size	すべてのパブリッシュリクエストのペイロードは 128 KB 以下にする必要があります。 AWS IoT Core は、このサイズより大きいパブリッシュおよび接続リクエストを拒否します。	128 KB	128 KB	いいえ
Maximum MQTT5 Content Type size	MQTT5 コンテントタイプの最大サイズ (UTF-8 ストリング)。	256 バイト	256 バイト	いいえ
Maximum MQTT5 Correlation Data size	MQTT5 コリレーションデータの最大サイズ。	8 KB	8 KB	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Maximum MQTT5 Topic Alias value	クライアントが許可された接続ごとに指定できる MQTT 5 トピックエイリアストピックの最大値。クライアントがトピックエイリアストピックを最大値より大きくして公開しようとすると、クライアントとの接続が切断されます。	8	8	あり
Maximum MQTT5 packet size	MQTT5 パケットの最大サイズ (可変ヘッダーとペイロード)	146 KB	146 KB	いいえ
Maximum Message Expiry Interval	メッセージの最大 MQTT5 有効期間 (秒単位)。	604800 秒	604800 秒	いいえ
Maximum User Properties total size	MQTT5 ユーザープロパティのキーと値のパケットあたりの最大合計サイズ (KB 単位)。	8 KB	8 KB	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Maximum concurrent client connections per account	アカウントあたりに許可される同時接続の最大数	500000	100000	あり
Maximum inbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core は、MQTT クライアントあたりの未確認のインバウンドパブリッシュリクエストの数を制限します。このクォータに達すると、サーバーによって PUBACK メッセージが返されるまで、このクライアントからの新しいパブリッシュリクエストは承認されません。	100	100	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Maximum number of retained messages per account	アカウントあたりの保存される保持メッセージの数。この制限に達すると、このアカウントの新しい保持メッセージは保存されず、ペイロードが 0 バイトを超えるすべての保持されたパブリッシュがスロットリングされます。	500000	100000	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Maximum number of slashes in topic and topic filter	パブリッシュリクエストまたはサブスクライブリクエストのトピックのフォワードスラッシュ (/) は 7 つまでです。基本的な取り込みのトピックにおいて必須セグメントの最初の 3 つのスラッシュはこれに含まれません ($AWS/rules/rule-name/)。	7	7	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Maximum outbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core は、クライアントあたりの未確認のアウトバウンド発行リクエストの数を制限します。このクォータに達すると、クライアントでパブリッシュリクエストを確認するまで、新しいパブリッシュリクエストはクライアントに送信されません。	100	100	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Maximum retry interval for delivering QoS 1 messages	AWS IoT Core は、未確認の Quality of Service 1 (QoS 1) 発行リクエストを、MQTT 3 サブスクライバーの場合は最大 1 時間、MQTT 5 サブスクライバーの場合は最大 16 分間、接続されたクライアントに配信を再試行します。その後、発行リクエストは削除されます。	960 秒	960 秒	いいえ
Maximum subscriptions per subscribe request	1 つの SUBSCRIBE リクエストは、8 つのサブスクリプションがクォータになります。	8	8	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Minimum MQTT5 maximum packet size	接続するために AWS IoT Core、クライアントはサポートする最大パケットサイズを指定できます。クライアントは、この値を 512 バイト未満に設定することはできません。512 バイトよりも小さい値を指定したクライアントは、接続できません。	512 バイト	512 バイト	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Outbound publish requests per second per account	アウトバウンド発行リクエストのカウントには、クライアントのサブスクリプションに一致するすべてのメッセージが含まれます。例えば、2 つのクライアントがトピックフィルター a/b にサブスクライブしているとします。トピック a/b に対する 1 つのインバウンド発行リクエストによって、合計 2 つのアウトバウンド発行リクエストが発生します。サブスクライバーの数が多いトピックでは、メッセージ配信のレイテンシーが増加します。 は、アウトバウンドリ	20000	2000	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
	クエストが発信元であるため、インバウンドパブリッシュリクエストを処理するときに AWS IoT Core もこのクォータを評価します。クォータを超えると、はインバウンドパブリッシュリクエストを AWS IoT Core スロットリングし、メッセージを削除します。			

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Persistent session expiry period	メッセージブローカーが MQTT 永続セッション、それらのセッションのキューに入っているメッセージ、および共有サブスクリプショングループキューに入っているメッセージを保存しておく期間。セッションが切断されると、有効期限タイマーが開始されます。有効期限が切れると、ブローカーはセッションを終了し、キューに入っているメッセージをすべて破棄します。	3600 秒	3600 秒	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Publish requests per second per connection	AWS IoT Core は、各クライアント接続を 1 秒あたりのインバウンドパブリッシュリクエストとアウトバウンドパブリッシュリクエストの最大数に制限します。この制限には、オフラインの永続セッションに送信されるメッセージと、SendDirectMessage を介して送信されるメッセージが含まれます。このクォータを超える発行リクエストは破棄されます。	100	100	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Queued messages per second per account	アカウントの 1 秒あたりにキューに入れる AWS IoT Core ことができるメッセージの最大数。この制限は、オフライン永続セッションまたは共有サブスクリプショングループに送信されたメッセージ AWS IoT Core を保存する場合に適用されます。	500	500	あり
Queued Messages per shared subscription group	共有サブスクリプショングループごとのキューに入れられるメッセージのおおよその最大数。	500000	100000	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Retained message inbound publish requests per second per account	RETAIN フラグが設定された MQTT メッセージのインバウンドパブリッシュリクエストを が受け入れ AWS IoT Core ることができる最大レート。このレートには、HTTP プロトコルまたは MQTT プロトコルによって呼び出されたかどうかにかかわらず、すべてのインバウンドパブリッシュリクエストが含まれます。	500	50	はい
Retained message inbound publish requests per second per topic	1 秒間に同じトピックに対して行われた RETAIN フラグが設定された MQTT/HTTP 発行リクエスト。	1	1	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Shared Subscription groups per account	アカウントあたりの共有サブスクリプショングループの最大数。	100	100	いいえ
Shared Subscriptions per group	共有サブスクリプショングループ内のサブスクリプションの最大数。	100	100	いいえ
Subscribe and unsubscribe requests per second per group	共有サブスクリプショングループで が 1 秒あたりに受け入れ AWS IoT Core ることができるサブスクライブリクエストとサブスクライブ解除リクエストの最大数。	100	100	いいえ
Subscriptions per account	AWS IoT Core は、すべてのアクティブな接続におけるサブスクリプションの最大数にアカウントを制限します。	500000	100000	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Subscriptions per connection	AWS IoT Core は、接続あたりのサブスクリプションの数を制限します。 AWS IoT Core は、この量を超える同じ接続のサブスクリプションリクエストを拒否します。クライアントは、サブスクリプションリクエストが正常に処理されるように、SUBACK メッセージを検証します。	50	50	はい

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Subscriptions per second per account	AWS IoT Core は、アカウントを 1 秒あたりのサブスクリプションの最大数に制限します。たとえば、1 秒以内に送信された 2 つの MQTT SUBSCRIBE リクエストがあり、それぞれに 3 つのサブスクリプション (トピックフィルター) がある場合、 はそれらを 6 つのサブスクリプションとして AWS IoT Core カウントします。	3000	200	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Throughput per second per connection	クライアント接続経由で受信または送信されたデータは、最大スループットレートで処理されます。最大スループットを超えるデータは処理が遅れます。	512 Kilobytes	512 Kilobytes	いいえ
Topic size	発行リクエストの送信 AWS IoT Core 時に に渡されるトピックは、UTF-8 でエンコードされた 256 バイト以下の文字にすることができます。基本的な取り込みのトピックにおいて最初の 3 つの必須セグメントはこれに含まれません ($AWS/rules/rule-name/)。	256 バイト	256 バイト	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
WebSocket connection duration	WebSocket 接続の存続時間は 24 時間です。存続時間を過ぎると WebSocket 接続は閉じられます。	86400 秒	86400 秒	いいえ

*選択 AWS リージョン: 欧州 (ストックホルム)、中東 (バーレーン)、中東 (アラブ首長国連邦)、欧州 (パリ)、アジアパシフィック (香港)、 AWS GovCloud (米国東部)、 AWS GovCloud (米国西部)、米国西部 (北カリフォルニア)、カナダ (中部)、中国 (寧夏)、アジアパシフィック (マレーシア)、欧州 (スペイン)、南米 (サンパウロ)、欧州 (ミラノ)、イスラエル (テルアビブ)

AWS IoT Core 認証情報プロバイダーの制限とクォータ

AWS IoT Core 認証情報の制限とクォータ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
AssumeRoleWithCertificate API TPS	AssumeRoleWithCertificate API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	50	100	あり
	your AWS アカウント. AWS IoT role エイリ	100	100	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	一部の AWS リージョンにおけるデフォルト値*	引き上げ可能
Maximum number of AWS IoT Core role aliases	アスに登録された AWS IoT Core ロールエイリアスの最大数により、接続されたデバイスは X.509 証明書 AWS IoT を使用して を認証し、ロールエイリアスに関連付けられている IAM ロールから有効期間の短い AWS 認証情報を取得できます。			

*選択 AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (オレゴン)、欧州 (アイルランド)、アジアパシフィック (マレーシア)、欧州 (スペイン)

> **Note**
>
> 大きなリージョンの制限 AWS リージョンは、米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (オレゴン)、欧州 (アイルランド) に適用されます。

AWS IoT Core セキュリティと ID の制限とクォータ

AWS IoT Core セキュリティと ID の制限とクォータ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Configurable endpoints: maximum number of domain configurations per account	設定可能なエンドポイント: アカウントごとのドメイン設定の最大数	10	あり
Custom authentication: maximum number of active authorizers per account	カスタム認証: AWS アカウントでアクティブにできるオーソライザーの最大数。	32	いいえ
Custom authentication: maximum number of authorizers per account	カスタム認証: AWS アカウントに登録できるオーソライザーの最大数。オーソライザーには、カスタム認証と認可を実装する Lambda 関数があります。	100	いいえ
Maximum number of CA certificates with the same subject field allowed	リージョン AWS アカウント ごとに ごとに許可される同じサブジェクトフィールドを持つ CA 証明書の最大数。同一のサブジェクトフィールド	10	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
per AWS account per Region	を持つ複数の CA 証明書がある場合は、登録されているデバイス証明書の署名に使用された CA 証明書を指定する必要があります。		
Maximum number of device certificates that can be registered per second	1 秒あたりの登録できるデバイス証明書の最大数。登録するファイルは最大 15 個まで選択できます。	15	あり
Maximum number of domain configurations per account per region	あたりのドメイン設定の最大数 AWS アカウント AWS リージョン。	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Maximum number of fleet provisioning template versions per template	テンプレートあたりのフリートプロビジョニングテンプレートバージョンの最大数。各テンプレートバージョンには、フリートプロビジョニング AWS IoT を使用して に接続するデバイスのバージョン ID と作成日があります。	5	いいえ
Maximum number of fleet provisioning templates per customer	お客様あたりのフリートプロビジョニングテンプレートの最大数。フリートプロビジョニングテンプレートを使用して、デバイスが AWS IoT に安全に接続するための証明書とプライベートキーを生成します。	256	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Maximum number of named policy versions	名前付きポリシーバージョンの最大数。管理 AWS IoT ポリシーには、最大 5 つのバージョンを含めることができます。ポリシーを更新するには、新しいポリシーバージョンを作成します。ポリシーに 5 つのバージョンがある場合は、新しいバージョンを作成する前に、既存のバージョンを削除する必要があります。	5	いいえ
Maximum number of policies that can be attached to a certificate or Amazon Cognito identity	クライアント証明書または Amazon Cognito アイデンティティにアタッチできるポリシーの最大数 (10)。Amazon Cognito ID を使用すると、モバイルアプリケーションやウェブアプリケーションで使用するために、権限が制限された一時的な AWS 認証情報を作成できます。	10	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Maximum number of provisioning claims that can be generated per second by trusted user	信頼できるユーザーが 1 秒あたりに生成できるプロビジョニングクレームの最大数。信頼できるユーザーは、モバイルアプリケーションまたはウェブアプリケーションを使用して、デプロイされた場所でデバイスを設定するエンドユーザーまたはインストール技術者とすることができます。	10	いいえ
Maximum policy document size	ポリシードキュメントの最大サイズ (スペースを除く 2048 文字)。	2048	いいえ
Maximum size of fleet provisioning template	フリートプロビジョニングテンプレートの最大サイズ (KB) フリートプロビジョニングテンプレートを使用すると、デバイスが AWS IoTに安全に接続するための証明書とプライベートキーを生成できます。	10 KB	いいえ

追加の AWS IoT Core セキュリティ制限

[リソース]	説明	デフォルト	引き上げ可能
サーバー証明書あたりのドメイン名の最大数	AWS IoT カスタムドメイン設定のサーバー証明書を提供する場合、証明書には最大 4 つのドメイン名を含めることができます。	4	いいえ
カスタム認証: 最小接続時間 (DisconnectAfterInSecs の値)	カスタムオーソライザーの Lambda 関数は、DisconnectAfterInSecs パラメータを使用して AWS IoT Core ゲートウェイへの接続の最大時間 (秒) を示します。この値を超えると、接続は終了します。DisconnectAfterInSecs の最小値は 300 です。値が 300 未満の場合、クライアントは によって切断できます AWS IoT Core。接続は 300 秒 (最小値) 未満にすることはできません。	300	いいえ
カスタム認証: 最大接続時間 (DisconnectAfterInSecs の値)	カスタムオーソライザーの Lambda 関数は、DisconnectAfterInSecs パラメータを使用して AWS IoT Core ゲートウェイへの接続の最大時間 (秒) を示します。この値を超えると、接続は終了します。DisconnectAfterInSecs の最大値は 86,400 です。この値が 86,400 を超える場合は、クライアントは AWS IoT Coreによって切断される可能性があります。接続は 86,400 秒 (最大値) を超えることはできません。これはすべてのカスタム認証接続 (MQTT および WSS) に適用されます。	86,400	いいえ
カスタム認証: ポリシーの最小更新レート (RefreshAfterInSecs の値)	カスタムオーソライザーの Lambda 関数は、RefreshAfterInSeconds パラメータを使用して AWS IoT Core ゲートウェイへの接続時におけるポリシー更新	300	いいえ

[リソース]	説明	デフォルト	引き上げ可能
	の時間間隔 (秒) を示します。この間隔が経過すると、 は Lambda 関数を AWS IoT Core 呼び出してポリシーの更新を許可します。		
カスタム認証: ポリシーの最大更新レート (`RefreshAfterInSecs` の値)	AWS IoT Core ゲートウェイに接続したときにポリシーが更新される最大時間間隔は、 の値で定義されます`RefreshAfterInSeconds` 。	86,400	いいえ

MQTT ベースのファイル配信

MQTT ベースのファイル配信のリソースのクォータ

リソース	説明	デフォルト	引き上げ可能
アカウントあたりのストリーム数	アカウントあたりのストリームの最大数。	10,000*	いいえ
ストリームあたりのファイル数	ストリームあたりの最大ファイル数。	10	いいえ
ファイルサイズ	最大ファイルサイズ (MB)。	24 MB	いいえ
最大データブロックサイズ	最大データブロックサイズ。	128 KB	いいえ
最小データブロックサイズ	最小データブロックサイズ。	256 バイト	いいえ
ストリームファイルリクエストで指定された最大ブロックオフセット	ストリームファイルリクエストで指定された最大ブロックオフセット。	98,304	いいえ

リソース	説明	デフォルト	引き上げ可能
ストリームファイルリクエストごとに要求できる最大ブロック数	ストリームファイルリクエストごとにリクエストできるブロックの最大数。	98,304	いいえ
最大ブロックビットマップサイズ	最大ブロックビットマップサイズ。	12,288 バイト	いいえ

* 詳細については、「 AWS IoT デベロッパーガイド」の「デバイスで AWS IoT の MQTT ベースのファイル配信の使用」を参照してください。

MQTT ベースのファイル配信スロットル

API	1 秒あたりのトランザクション数
CreateStream	15 TPS
DeleteStream	15 TPS
DescribeStream	15 TPS
ListStreams	15 TPS
UpdateStream	15 TPS
GetStream (MQTT ベース)	1,000 TPS
DescribeStream (MQTT ベース)	1,000 TPS

AWS IoT Core Device Advisor 制限とクォータ

AWS IoT Core Device Advisor 制限とクォータ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
	1 つのテストスイートの実行で同時に接続	1	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Concurrently connected devices	できるテストデバイスの最大数。		
Concurrently running test suites	が同時に AWS アカウント 実行できるスイートの最大数。	1	いいえ
Connections per test endpoint	アカウント固有のテストエンドポイントへの接続の最大数。	5	いいえ
MQTT CONNECT requests per account	テストデバイスから 1 秒間に送信される MQTT CONNECT リクエストのアカウントあたりの最大数。	5	いいえ
MQTT CONNECT requests per client ID	テストデバイスから 1 秒間に送信される MQTT CONNECT リクエストのクライアント ID あたりの最大数。	1	いいえ
Rate of CreateSuiteDefinition API requests	1 秒あたりに実行できる CreateSuiteDefinition API リクエストの最大数。	1	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Rate of DeleteSuiteDefinition API requests	1 秒あたりに実行できる DeleteSuiteDefinition API リクエストの最大数。	10	いいえ
Rate of GetSuiteDefinition API requests	1 秒あたりに実行できる GetSuiteDefinition API リクエストの最大数。	10	いいえ
Rate of GetSuiteRun API requests	1 秒あたりに実行できる GetSuiteRun API リクエストの最大数。	10	いいえ
Rate of GetSuiteRunReport API requests	1 秒あたりに実行できる GetSuiteRunReport API リクエストの最大数。	10	いいえ
Rate of ListSuiteDefinitions API requests	1 秒あたりに実行できる ListSuiteDefinitions API リクエストの最大数。	10	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Rate of ListSuiteRuns API requests	1 秒あたりに実行できる ListSuiteRuns API リクエストの最大数。	10	いいえ
Rate of ListTagsForResource API requests	1 秒あたりに実行できる ListTagsForResource API リクエストの最大数。	10	いいえ
Rate of ListTestCases API requests	1 秒あたりに実行できる ListTestCases API リクエストの最大数。	10	いいえ
Rate of StartSuiteRun API requests	1 秒あたりに実行できる StartSuiteRun API リクエストの最大数。	1	いいえ
Rate of TagResource API requests	1 秒あたりに実行できる TagResource API リクエストの最大数。	10	いいえ
Rate of UntagResource API requests	1 秒あたりに実行できる UntagResource API リクエストの最大数。	10	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Rate of UpdateSuiteDefinition API requests	1 秒あたりに実行できる UpdateSuiteDefinition API リクエストの最大数。	10	いいえ
Test case execution time	テストケースが完了しなかった場合に失敗するまでの最大時間。	10800 秒	いいえ
Test cases per test suite	1 つのテストスイートに含まれるテストケースの最大数。	50	いいえ

AWS IoT Device Defender エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https	
		iot.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https	
		iot.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https	
		iot.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	https	
		iot.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	iot.ap-southeast-5.amazonaws.com iot.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com iot.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com iot.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com iot.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com iot.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com iot.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.api.aws iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com iot.ca-central-1.api.aws	https HTTPS https HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.me-central-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	https
		iot.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	https
		iot.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

AWS IoT Device Defender 監査の制限とクォータ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Scheduled audits	スケジュールによる監査の最大数。	5	いいえ
Simultaneous in progress on-demand audits	同時進行のオンデマンド監査の最大数。	10	いいえ
Storage duration for audit findings	報告後に監査結果を保存する最大日数。	90	いいえ

緩和アクションと監査緩和アクションタスクには、以下のサービスクォータが適用されます。

AWS IoT Device Defender 緩和制限とクォータ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Mitigation actions	緩和アクションの最大数。	100	いいえ

監査緩和アクションの制限

[リソース]	制限
同時に実行される監査緩和アクションタスクの数	10 のタスク
監査緩和アクションタスクの保持期間	90 日間

AWS IoT Device Defender 制限とクォータの検出

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Behavior metric value elements for each security profile	各セキュリティプロファイルの動作メトリクス値要素 (カウント、IP アドレス、ポート) の最大数。	1,000	いいえ
Behaviors for each security profile	各セキュリティプロファイルの動作の最大数。	100	いいえ
	検出カスタムメトリクスの最大数。	100	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Custom metrics			
Device metric minimum delay	メトリクスレポートを送信するまでにデバイスが待機する必要がある最小時間 (秒)。	300 秒	あり
Device metric peak reporting rate for an account	アカウントのすべてのデバイスから 1 秒間に送信できるデバイス側のメトリクスレポートの最大数。	3500	あり
Metric dimensions	検出メトリクスディメンションの最大数。	10	いいえ
Security profiles for each target	各ターゲット (内のモノまたはモノのグループ AWS アカウント) のセキュリティプロファイルの最大数。	5	いいえ
Storage duration for detect metrics	検出メトリクスが取り込み後に保存される最大日数。	14	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Storage duration for detect violations	検出違反が生成後に保存される最大日数。	30	いいえ

ML 検出の制限

[リソース]	クォータ	引き上げ可能
同時に実行できる検出緩和アクションタスクの数	最大 5	あり
検出緩和アクションタスクの保持期間	最大 90 日	あり
モデルの保持期間 (モデルが期限切れになるまでの時間)	最大 30 日	いいえ

AWS IoT Device Defender API スロットリングの制限

この表は、これらの各 AWS IoT Device Defender API アクションに対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数を示しています。

AWS IoT Device Defender API スロットリングの制限

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
AttachSecurityProfile API TPS	AttachSecurityProfile API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
	CancelAuditMitigationActionsTask API に対して実行できる 1	10	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
CancelAuditMitigationActionsTaskAPI_TPS	秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。		
CancelAuditTaskAPI_TPS	CancelAuditTask API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
CancelDetectMitigationActionsTaskAPI_TPS	CancelDetectMitigationActionsTask API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
CreateAuditSuppressionAPI_TPS	CreateAuditSuppression API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
CreateCustomMetricAPI_TPS	CreateCustomMetric API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
CreateMitigationActionAPI_TPS	CreateMitigationAction API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
CreateScheduledAuditAPI TPS	CreateScheduledAudit API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	5	いいえ
CreateSecurityProfileAPI TPS	CreateSecurityProfile API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
DeleteAccountAuditConfigurationAPI TPS	DeleteAccountAuditConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	5	いいえ
DeleteAuditSuppressionAPI TPS	DeleteAuditSuppression API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
DeleteCustomMetric API TPS	DeleteCustomMetric API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
DeleteDimensionAPI TPS	DeleteDimension API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
DeleteMitigationAction API TPS	DeleteMitigationAction API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
DeleteScheduledAudit API TPS	DeleteScheduledAudit API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	5	いいえ
DeleteSecurityProfile API TPS	DeleteSecurityProfile API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
DescribeAccountAuditConfiguration API TPS	DescribeAccountAuditConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	5	いいえ
DescribeAuditFinding API TPS	DescribeAuditFinding API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	25	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
DescribeAuditMitigationActionsTask API TPS	DescribeAuditMitigationActionsTask API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	25	いいえ
DescribeAuditSuppression API TPS	DescribeAuditSuppression API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
DescribeAuditTask API TPS	DescribeAuditTask API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	25	いいえ
DescribeCustomMetric API TPS	DescribeCustomMetric API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	25	いいえ
DescribeDetectMitigationActionsTask API TPS	DescribeDetectMitigationActionsTask API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
DescribeDimension API TPS	DescribeDimension API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
DescribeMitigation Action API TPS	DescribeMitigation Action API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	25	いいえ
DescribeScheduledAudit API TPS	DescribeScheduledAudit API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	5	いいえ
DescribeSecurityProfile API TPS	DescribeSecurityProfile API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	25	いいえ
DetachSecurityProfile API TPS	DetachSecurityProfile API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
ListActiveViolations API TPS	ListActiveViolations API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
ListAudit Findings API TPS	ListAuditFindings API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
ListAudit Mitigatio nActionsE xecutions API TPS	ListAuditMitigatio nActionsExecutions API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
ListAudit Mitigatio nActionsTasks API TPS	ListAuditMitigatio nActionsTasks API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
ListAudit Suppressions API TPS	ListAuditSuppressions API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
ListAuditTasks API TPS	ListAuditTasks API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
ListCustomMetrics API TPS	ListCustomMetrics API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
ListDetectMitigationActionsExecutions API TPS	ListDetectMitigationActionsExecutions API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
ListDetectMitigationActionsTasks API TPS	ListDetectMitigationActionsTasks API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
ListDimensions API TPS	ListDimensions API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
ListMetricValues API TPS	ListMetricValues API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	15	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
ListMitigationActions API TPS	ListMitigationActions API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
ListScheduledAudits API TPS	ListScheduledAudits API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	5	いいえ
ListSecurityProfiles API TPS	ListSecurityProfiles API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
ListSecurityProfilesForTarget API TPS	ListSecurityProfilesForTarget API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
ListTargetsForSecurityProfile API TPS	ListTargetsForSecurityProfile API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
ListViolationEvents API TPS	ListViolationEvents API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
PutVerificationStateOnViolation API TPS	PutVerificationStateOnViolation API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
StartAuditMitigationActionsTask API TPS	StartAuditMitigationActionsTask API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
StartDetectMitigationActionsTask API TPS	StartDetectMitigationActionsTask API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
StartOnDemandAuditTask API TPS	StartOnDemandAuditTask API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
UpdateAccountAuditConfiguration API TPS	UpdateAccountAuditConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	5	いいえ
UpdateAuditSuppression API TPS	UpdateAuditSuppression API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
UpdateCustomMetric API TPS	UpdateCustomMetric API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
UpdateDimension API TPS	UpdateDimension API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
UpdateMitigationAction API TPS	UpdateMitigationAction API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
UpdateScheduledAudit API TPS	UpdateScheduledAudit API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	5	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
UpdateSecurityProfile API TPS	UpdateSecurityProfile API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ
ValidateSecurityProfileBehaviors API TPS	ValidateSecurityProfileBehaviors API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	10	いいえ

AWS IoT Device Management エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

トピック

- AWS IoT Device Management ジョブとコマンドのデータエンドポイント
- AWS IoT Device Management- Secure Tunneling API エンドポイント
- AWS IoT Device Management - ソフトウェアパッケージカタログエンドポイント
- AWS IoT Device Management - マネージド統合エンドポイント
- AWS IoT FIPS エンドポイント

AWS IoT Device Management ジョブとコマンドのデータエンドポイント

> **Note**
>
> データプレーンエンドポイントを初めて使用する場合は、`iot:Data-ATS` エンドポイントを使用してください。
> ジョブ機能にアクセスするために AWS IoT Core データプレーン ATS エンドポイントを使用することをお勧めします。これにより、`iot:Jobs`エンドポイントでは AWS PrivateLink 利用できない IPv6 や などの高度な機能が有効になります。

のコマンドとジョブ機能は、同じデータプレーンエンドポイント AWS IoT Device Management を共有します。これらのデータエンドポイントは、各 AWS アカウント と に固有です AWS リージョン。 AWS アカウント および のデータプレーンエンドポイントを検索するには AWS リージョン、ここに示す describe-endpoint CLI コマンド、または REST API `DescribeEndpoint` を使用します。

デュアルスタックエンドポイントを取得する AWS IoT Core `iot:Data-ATS`には、次のコマンドを使用します。

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
```

`iot:Jobs` IPv4 のみエンドポイントを取得するには、次のコマンドを使用します。

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs
```

AWS IoT Device Management- ジョブデータエンドポイントでサポートされるアクションの詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「AWS IoT ジョブデータプレーンオペレーション」を参照してください。

> **Note**
>
> AWS IoT Device Management コマンド機能の場合、 `StartCommandExecution` API はデータプレーンでサポートされています。

次の表に、 コマンドとジョブのデータオペレーションで がサポートする AWS リージョン AWS IoT Core 特定のエンドポイントを示します。[エンドポイント] 列では、アカウント固有のエンドポイン

トの *account-specific-prefix* が一般的なエンドポイント表現に示されている *data* を置き換えます。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	data.jobs.iot.us-east-2.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	data.jobs.iot.us-east-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	data.jobs.iot.us-west-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	data.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	data.jobs.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	data.jobs.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	data.jobs.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィッ	ap-northeast-2	data.jobs.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ソウル)				
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	data.jobs.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	data.jobs.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	data.jobs.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	data.jobs.iot.ca-central-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	data.jobs.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	data.jobs.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	data.jobs.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	data.jobs.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	data.jobs.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	data.jobs.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	data.jobs.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	data.jobs.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	data.jobs.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	data.jobs.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	data.jobs.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

AWS IoT Device Management- Secure Tunneling API エンドポイント

AWS IoT は、セキュアトンネリング用の追加のエンドポイントをサポートしています。

セキュアなトンネリング管理 API エンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	api.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	api.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	api.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	api.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.us-west-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	api.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	api.tunneling.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	api.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	api.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	api.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	api.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	api.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
カナダ (中部)	ca-central-1	api.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	api.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	api.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	api.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	api.tunneling.iot.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	api.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	api.tunneling.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	api.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	api.tunneling.iot.il-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	api.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	api.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	api.tunneling.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-gov-east-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	api.tunneling.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-gov-west-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

セキュアトンネリングデバイス接続エンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	wss://data.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-east-2.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	wss://data.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-east-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	wss://data.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-west-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	wss://data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-west-2.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	wss://data.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	wss://data.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
カナダ (中部)	ca-central-1	wss://data.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.ca-central.1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.ca-central.1.api.aws	HTTPS
中国 (北京)	cn-north-1	wss://data.tunneling.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn wss://data.iot-tunneling.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
中国 (寧夏)	cn-northwest-1	wss://data.tunneling.iot.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn wss://data.iot-tunneling.cn-northwest-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	wss://data.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	wss://data.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	wss://data.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	wss://data.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	wss://data.tunneling.iot.eu-south-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	wss://data.tunneling.iot.eu-south-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-south-2.api.aws	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	wss://data.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	wss://data.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	wss://data.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (UAE)	me-central-1	wss://data.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	wss://data.tunneling.iot.il-central-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.il-central-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	wss://data.iot-tunneling.us-gov-east-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-gov-east-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	wss://data.iot-tunneling.us-gov-west-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-gov-west-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Device Management - ソフトウェアパッケージカタログエンドポイント

AWS IoT Device Management Software Package Catalog は、以下にあります AWS リージョン。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com iot.us-east-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		iot-fips.us-east-2.api.aws	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com iot.us-east-1.api.aws iot-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com iot.us-west-1.api.aws iot-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com iot.us-west-2.api.aws iot-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com iot.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	iot.ap-southeast-5.amazonaws.com iot.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com iot.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com iot.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com iot.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com iot.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com iot.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com iot.ca-central-1.api.aws iot-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com iot.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com iot.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com iot.eu-west-3.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	iot.eu-south-1.amazonaws.com iot.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	iot.eu-south-2.amazonaws.com iot.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com iot.eu-north-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com iot.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (UAE)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com iot.me-central-1.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	iot.il-central-1.amazonaws.com iot.il-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com iot.sa-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com iot.us-gov-east-1.api.aws iot-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com iot.us-gov-west-1.api.aws iot-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
中国 (北京)	cn-north-1	iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn iot.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
中国 (寧夏)	cn-northwest-1	iot.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn iot.cn-northwest-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS

AWS IoT Device Management - マネージド統合エンドポイント

のマネージド統合 AWS IoT Device Management は、以下で利用できます AWS リージョン。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ (中部)	ca-central-1	api.iotmanagedintegrations.ca-central-1.api.aws api.iotmanagedintegrations-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	api.iotmanagedintegrations.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	api.iotmanagedintegrations.me-central-1.api.aws	HTTPS	

AWS IoT FIPS エンドポイント

AWS IoT は、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2 をサポートするエンドポイントを提供します。適切な FIPS 準拠のエンドポイントを選択して、FIPS Endpoints by Service から AWS リージョン AWS IoT の機能にアクセスします。が提供する FIPS エンドポイントの詳細については AWS IoT、「FIPS AWS IoT エンドポイントへの接続」を参照してください。

Service Quotas

内容

- AWS IoT フリートのインデックス作成
- AWS IoT ジョブ
- AWS IoT Device Management コマンド
- AWS IoT セキュアトンネリング
- AWS IoT Device Management - ソフトウェアパッケージカタログ
- AWS IoT Device Management - マネージド型統合

AWS IoT フリートのインデックス作成

AWS IoT Device Management フリートインデックス作成の制限とクォータ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Maximum length of a custom field name	カスタムフィールド名の最大長。	1024	あり
Maximum length of a query	UTF-8 でエンコードされた文字におけるクエリの最大長。	1,000	あり
Maximum number of * wildcard operators per query term	クエリ用語あたりの * ワイルドカード演算子の最大数。	2	いいえ
Maximum number of ? wildcard operators per query term	クエリ用語あたりの ? ワイルドカード演算子の最大数。	5	いいえ
Maximum number of custom fields in AWS thing groups index	AWS モノのグループインデックスのカスタムフィールドの最大数。	5	あり
	things AWS インデックスのカスタ	5	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Maximum number of custom fields in AWS things index	ムフィールドの最大数。		
Maximum number of dynamic groups	カスタマーあたりの動的グループの最大数。	100	いいえ
Maximum number of fleet metrics	カスタマーあたりのフリートメトリクスの最大数。	100	あり
Maximum number of names in the named shadow names filter	名前付きシャドウ名フィルター内の名前の最大数	10	あり
Maximum number of percentile values per fleet metric	フリートメトリクスあたりのパーセンタイル集計タイプ値の最大数。	5	いいえ
Maximum number of query terms per dynamic group	動的グループあたりのクエリ用語の最大数。	5	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Maximum number of query terms per fleet metric	フリートメトリクスあたりのクエリ用語の最大数。	12	あり
Maximum number of query terms per query	クエリあたりのクエリ用語の最大数。	12	あり
Maximum number of results per search query results page	検索クエリの結果ページあたりに表示される検索結果の最大数。	500	いいえ
Maximum number of targets in the geo locations filter	位置情報フィルター内のターゲットの最大数	1	あり
Maximum period of a fleet metric	フリートメトリクスの最大期間 (秒)。	86400 秒	いいえ
Minimum period of a fleet metric	フリートメトリクスの最小期間 (秒)。	60 秒	いいえ

AWS IoT Device Management フリートインデックス作成 API の制限

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
DescribeIndex rate	1 秒あたりの DescribeIndex 呼び出しの最大数。	10	あり
GetCardinality rate	1 秒あたりの GetCardinality 呼び出しの最大数。	15	あり
GetIndexingConfiguration rate	1 秒あたりの GetIndexingConfiguration 呼び出しの最大数。	20	あり
GetPercentiles rate	1 秒あたりの GetPercentiles 呼び出しの最大数。	15	あり
GetStatistics rate	1 秒あたりの GetStatistics 呼び出しの最大数。	15	あり
ListIndices rate	1 秒あたりの ListIndices 呼び出しの最大数。	5	あり
SearchIndex rate	1 秒あたりの SearchIndex 呼び出しの最大数。	15	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
GetThingConnectivityData rate	1 秒あたりの GetThingConnectivityData 呼び出しの最大数。	350	はい
UpdateIndexingConfiguration rate	1 秒あたりの UpdateIndexingConfiguration 呼び出しの最大数。	1	あり

AWS IoT ジョブ

AWS IoT Device Management ジョブの制限とクォータ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Active continuous jobs	リージョン AWS アカウント あたりの のアクティブなジョブの最大数。この制限値は、アクティブなスナップショットジョブとアクティブな連続ジョブの両方を集計したものです。	100000	あり
Active snapshot jobs	リージョン AWS アカウント あたりの のアクティブなジョブの最大数。この制限値は、アクティブなスナップショットジョブとアクティブな連	100000	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
	続ジョブの両方を集計したものです。		
Comment length	コメントの最大長 (文字数)。	2028	いいえ
Concurrent jobs	リージョン AWS アカウント あたりの の同時ジョブの最大数。	500	あり
Data retention	無効なジョブ (IN_PROGRESS ではないジョブ) のジョブデータとジョブ実行データを保持する最大日数。	730	いいえ
DocumentSource length	ジョブドキュメントソースの最大文字数。	1350	いいえ
In Progress timeout	進行中のジョブの最大タイムアウト値 (分)。	10080	いいえ
Job Targets	ジョブに割り当てることができるターゲットの最大数。	100	いいえ
Job Template description length	ジョブテンプレートの説明の最大文字数。	2028	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Job description length	ジョブの説明の最大文字数。	2028	いいえ
Job execution roll out rate	1 分あたりにロールアウトできるジョブ実行の最大数。	1,000	あり
JobId Length	ジョブ ID の最大文字数。	64	いいえ
JobTemplateId Length	ジョブテンプレート ID の最大文字数。	64	いいえ
List results per page	1 ページあたりのリスト結果の最大数。	250	いいえ
Maximum number of job templates	所有できるジョブテンプレートの最大数。	100	あり
Minimum job execution roll out rate	1 分あたりにロールアウトできるジョブ実行の最小数。	1	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Minimum pre-signed URL lifetime	事前署名 URL の最小有効期間 (秒)。	60 秒	いいえ
Pre-signed URL lifetime	事前署名 URL の最大有効期間 (秒)。	3600 秒	いいえ
S3 job document length	デバイスに送信できる S3 ジョブドキュメントの最大長 AWS IoT (バイト単位) 。	32,768 バイト	あり
StatusDetail map key length	StatusDetail マップキーの最大長 (文字数)。	128	いいえ
StatusDetail map key-value pairs	StatusDetail マップに含めることができるキーと値のペアの最大数。	10	いいえ
StatusDetail map value length	StatusDetail マップ値の最大長 (文字数)。	1024	いいえ
Step Timer	ジョブ実行ステップの最大タイムアウト値 (分)。	10080	いいえ

AWS IoT Device Management ジョブ API アクションの制限

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
AssociateTargetsWithJob throttle limit	1 秒あたりのリージョン AWS アカウントごとの の AssociateTargetsWithJob のスロットル制限。	10	あり
CancelJob throttle limit	1 秒あたりのリージョン AWS アカウント あたりの の CancelJob のスロットル制限。	10	あり
CancelJobExecution throttle limit	1 秒あたりのリージョン AWS アカウント あたりの の CancelJobExecution のスロットル制限。	10	あり
CreateJob throttle limit	1 秒あたりのリージョン AWS アカウントごとの の CreateJob のスロットル制限。	10	いいえ
CreateJobTemplate throttle limit	1 秒あたりのリージョン AWS アカウント あたりの の CreateJobTemplate のスロットル制限。	10	あり
DeleteJob throttle limit	1 秒あたりのリージョン AWS アカウントごとの の DeleteJob のスロットル制限。	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
DeleteJobExecution throttle limit	1 秒あたりのリージョン AWS アカウント あたりの の DeleteJobExecution のスロットル制限。	10	あり
DeleteJobTemplate throttle limit	1 秒あたりのリージョン AWS アカウント あたりの の DeleteJobTemplate のスロットル制限。	10	あり
DescribeJob throttle limit	1 秒あたりのリージョン AWS アカウント あたりの の DescribeJob のスロットル制限。	10	あり
DescribeJobExecution throttle limit	1 秒あたりのリージョン AWS アカウント あたりの の DescribeJobExecution のスロットル制限。	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
DescribeJobExecution/ GetPendingJobExecutions throttle limit	DescribeJobExecution や GetPendingJobExecutions を呼び出すと発生する可能性がある読み取りトランザクションのアカウントごとの 1 秒あたりの最大合計数。コントロールプレーンでは、DescribeJobExecution は呼び出しごと 10 TPS に制限されています。	200	いいえ
DescribeJobTemplate throttle limit	1 秒あたりのリージョン AWS アカウント あたりの の DescribeJobTemplate のスロットル制限。	10	あり
GetJobDocument throttle limit	1 秒あたりのリージョン AWS アカウントごとの の GetJobDocument のスロットル制限。	10	あり
ListJobExecutionsForJob throttle limit	1 秒あたりのリージョン AWS アカウントごとの の ListJobExecutionsForJob のスロットル制限。	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
ListJobExecutionsForThing throttle limit	1 秒あたりのリージョン AWS アカウントごとの の ListJobExecutionsForThing のスロットル制限。	10	あり
ListJobTemplates throttle limit	1 秒あたりのリージョン AWS アカウントごとの の ListJobTemplates のスロットル制限。	10	あり
ListJobs throttle limit	1 秒あたりのリージョン AWS アカウントごとの の ListJobs のスロットル制限。	10	あり
StartNextPendingJobExecution/UpdateJobExecution throttle limit	StartNextPendingJobExecution や UpdatePendingJobExecution を呼び出すと発生する可能性がある書き込みトランザクションのアカウントごとの 1 秒あたりの最大合計数。	200	いいえ
UpdateJob throttle limit	1 秒あたりのリージョン AWS アカウント あたりの の UpdateJob のスロットル制限。	10	あり

† データプレーンとコントロールプレーンの定義については、 AWS IoT Core にアクセスする方法は何ですか？」を参照してください。 AWS IoT Core FAQs「」

AWS IoT Device Management コマンド

AWS IoT Device Management コマンドの制限とクォータ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Command execution timeout	AWS アカウントでのコマンド実行タイムアウト (秒)	43200	あり
Retention period for command executions	コマンド実行をアカウントに保持する必要がある日数。	180	あり
Command execution concurrency limit	AWS アカウント 各デバイスの での同時コマンド実行の最大数。	100	いいえ

AWS IoT Device Management コマンド API アクションの制限

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
CreateCommand throttle limit	1 秒あたりの各リージョンの AWS アカウント 内の CreateCommand のスロットリング制限。	10	あり
	1 秒あたりの各リージョンの AWS アカウ	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
DeleteCommand throttle limit	ント 内の DeleteCommand のスロットリング制限。		
DeleteCommandExecution throttle limit	1 秒あたりの各リージョンの AWS アカウント 内の DeleteCommandExecution のスロットリング制限。	15	あり
GetCommand throttle limit	1 秒あたりのリージョン AWS アカウント あたりの の GetCommand のスロットル制限。	15	あり
GetCommandExecution throttle limit	1 秒あたりの各リージョンの AWS アカウント 内の GetCommandExecution のスロットリング制限。	20	あり
ListCommands throttle limit	1 秒あたりの各リージョンの AWS アカウント 内の ListCommands のスロットリング制限。	10	あり
ListCommandExecutions throttle limit	1 秒あたりの各リージョンの AWS アカウント 内の ListCommandExecutions のスロットリング制限。	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
StartCommandExecution throttle limit	1 秒あたりの各リージョンの AWS アカウント 内の StartCommandExecution のスロットリング制限。	100	あり
UpdateCommand throttle limit	1 秒あたりの各リージョンの AWS アカウント 内の UpdateCommand のスロットリング制限。	10	あり
UpdateCommandExecution throttle limit	1 秒あたりの各リージョンの AWS アカウント 内の UpdateCommandExecution のスロットリング制限。	100	あり

AWS IoT セキュアトンネリング

AWS IoT Device Management セキュアトンネリングの制限とクォータ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
CloseTunnel API throttle limit	CloseTunnel を呼び出すと発生する可能性があるトランザクションのアカウントごとの 1 秒あたりの最大数。	1	あり
DescribeTunnel API throttle limit	DescribeTunnel を呼び出すと発生する可能性があるトランザクションのアカウン	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
	トごとの 1 秒あたりの最大数。		
ListTagsForResource API throttle limit	ListTagsForResource を呼び出すと発生する可能性があるトランザクションのアカウントごとの 1 秒あたりの最大数。	10	あり
ListTunnels API throttle limit	ListTunnels を呼び出すと発生する可能性があるトランザクションのアカウントごとの 1 秒あたりの最大数。	10	あり
Maximum bandwidth per tunnel	トンネルあたりの最大帯域幅 (kbps)。	800	いいえ
Maximum connection rate	トンネルに接続するためのトランザクションの 1 秒あたりの最大数。	10	あり
Maximum number of tags per resource	リソースあたりの使用可能なタグの最大数。	50	いいえ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
Maximum tag key length	タグキーの Unicode 文字の最大数。各リソースとタグキーは、それぞれ一意である必要があります。	128	いいえ
Maximum tag value length	タグ値の Unicode 文字の最大数。各タグキーが保持できる値は 1 つです。	256	いいえ
Maximum tunnel lifetime	トンネルの最大存続期間 (時間)。トンネルに到達後、この期間が過ぎると、トンネルは閉鎖されます。	12	いいえ
OpenTunnel API throttle limit	OpenTunnel を呼び出すと発生する可能性があるトランザクションのアカウントごとの 1 秒あたりの最大数。	1	あり
TagResource API throttle limit	TagResource を呼び出すと発生する可能性があるトランザクションのアカウントごとの 1 秒あたりの最大数。	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
UntagResource API trottle limit	UntagResource を呼び出すと発生する可能性があるトランザクションのアカウントごとの 1 秒あたりの最大数。	10	あり

AWS IoT Device Management - ソフトウェアパッケージカタログ

Software Package Catalog ソフトウェアパッケージとパッケージバージョンの制限

名前	説明	デフォルト	引き上げ可能
アカウントあたりのパッケージ	アカウントあたりの最大パッケージ数。	100	はい
アカウントあたりのパッケージバージョン	アカウントあたりのパッケージバージョンの最大数。	10000	はい
パッケージ名の長さ	パッケージ名の最大長。	128 バイト	いいえ
パッケージバージョン名の長さ	パッケージバージョン名の最大長。	64 バイト	いいえ
パッケージの説明の長さ	パッケージの説明フィールドの最大長。	1024 バイト	いいえ
パッケージバージョンの説明の長さ	パッケージバージョンの説明フィールドの最大長。	1024 バイト	いいえ
パッケージバージョン属性のサイズ	パッケージバージョンの追加メタデータ	3K バイト	いいえ

名前	説明	デフォルト	引き上げ可能
	をキャプチャする属性の最大サイズ。		

Software Package Catalog API アクションの制限

名前	説明	デフォルト	引き上げ可能
CreatePackage API TPS	CreatePackage API の 1 秒あたりの最大トランザクション数。	10	[Yes (はい)]
CreatePackageVersion API TPS	CreatePackageVersion API の 1 秒あたりの最大トランザクション数。	10	[Yes (はい)]
DeletePackage API TPS	DeletePackage API リクエストの 1 秒あたりの最大トランザクション数。	10	[Yes (はい)]
DeletePackageVersion API TPS	DeletePackageVersion API リクエストの 1 秒あたりの最大トランザクション数。	10	[Yes (はい)]
GetPackage API TPS	GetPackage API リクエストの 1 秒あたりの最大トランザクション数。	10	[Yes (はい)]
GetPackageVersion API TPS	GetPackageVersion API リクエストの 1 秒あたりの最大トランザクション数。	10	[Yes (はい)]

名前	説明	デフォルト	引き上げ可能
ListPackages API TPS	ListPackages API リクエストの 1 秒あたりの最大トランザクション数	10	[Yes (はい)]
UpdatePackage API TPS	UpdatePackage API アクションの 1 秒あたりのトランザクション	10	[Yes (はい)]
UpdatePackageVersion API TPS	UpdatePackageVersion API アクションの 1 秒あたりのトランザクション	10	[Yes (はい)]
GetPackageConfiguration API TPS	GetPackageConfiguration API リクエストの 1 秒あたりの最大トランザクション数。	5	はい
UpdatePackageConfiguration API TPS	UpdatePackageConfiguration API アクションの 1 秒あたりのトランザクション	5	はい

AWS IoT Device Management - マネージド型統合

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateAccountAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	CreateAccountAssociation API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
CreateCloudConnector リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	CreateCloudConnector API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
CreateConnectorDestination リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	CreateConnectorDestination API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
CreateCredentialLocker リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	CreateCredentialLocker API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
CreateDestination リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	CreateDestination API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateEventLogConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	CreateEventLogConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
CreateManagedThing リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	CreateManagedThing API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
CreateNotificationConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	CreateNotificationConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
CreateOtaTask リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	あり	CreateOtaTask API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
CreateOtaTaskConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	CreateOtaTaskConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateProvisioningProfile リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	CreateProvisioningProfile API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
DeleteAccountAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	DeleteAccountAssociation API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
DeleteCloudConnector リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	DeleteCloudConnector API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
DeleteConnectorDestination リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	DeleteConnectorDestination API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
DeleteCredentialLocker リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	DeleteCredentialLocker API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
DeleteDestination リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	DeleteDestination API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteEventLogConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	DeleteEventLogConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
DeleteManagedThing リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	DeleteManagedThing API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
DeleteNotificationConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	DeleteNotificationConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
DeleteOtaTask リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	あり	DeleteOtaTask API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
DeleteOtaTaskConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	DeleteOtaTaskConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteProvisioningProfile リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	DeleteProvisioningProfile API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
DeregisterAccountAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	DeregisterAccountAssociation API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
GetAccountAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetAccountAssociation API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
GetCloudConnector リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetCloudConnector API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
GetConnectorDestination リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetConnectorDestination API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
GetCredentialLocker リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetCredentialLocker API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetCustomEndpoint リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetCustomEndpoint API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
GetDefaultEncryptionConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetDefaultEncryptionConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
GetDestination リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetDestination API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
GetDeviceDiscovery リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetDeviceDiscovery API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
GetEventLogConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetEventLogConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
GetHubConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetHubConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetManagedThing リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetManagedThing API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
GetManagedThingCapabilities リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetManagedThingCapabilities API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
GetManagedThingCertificate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetManagedThingCertificate API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
GetManagedThingConnectivityData リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetManagedThingConnectivityData API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
GetManagedThingMetaData リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetManagedThingMetaData API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetManagedThingState リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetManagedThingState API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
GetNotificationConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetNotificationConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
GetOtaTask リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetOtaTask API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
GetOtaTaskConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetOtaTaskConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
GetProvisioningProfile リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetProvisioningProfile API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
GetRuntimeLogConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetRuntimeLogConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetSchemaVersion リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetSchemaVersion API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
ListAccountAssociations リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListAccountAssociations API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
ListCloudConnectors リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListCloudConnectors API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
ListConnectorDestinations リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListConnectorDestinations API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
ListCredentialLockers リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListCredentialLockers API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
ListDestinations リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListDestinations API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListDeviceDiscoveries リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListDeviceDiscoveries API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
ListDiscoveredDevices リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListDiscoveredDevices API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
ListEventLogConfigurations リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListEventLogConfigurations API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
ListManagedThingAccountAssociations リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListManagedThingAccountAssociations API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
ListManagedThingSchemas リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListManagedThingSchemas API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListManagedThings リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListManagedThings API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
ListNotificationConfigurations リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListNotificationConfigurations API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
ListOtaTaskConfigurations リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListOtaTaskConfigurations API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
ListOtaTaskExecutions リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListOtaTaskExecutions API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
ListOtaTasks リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListOtaTasks API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
ListProvisioningProfiles リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListProvisioningProfiles API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListSchemaVersions リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListSchemaVersions API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
ListTagsForResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListTagsForResource API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
PutDefaultEncryptionConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	PutDefaultEncryptionConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
PutHubConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	PutHubConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
PutRuntimeLogConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	PutRuntimeLogConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
RegisterAccountAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	RegisterAccountAssociation API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
RegisterCustomEndpoint リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	あり	RegisterCustomEndpoint API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
ResetRuntimeLogConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ResetRuntimeLogConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
SendConnectorEvent リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	SendConnectorEvent API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
SendManagedThingCommand リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	SendManagedThingCommand API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartAccountAssociationRefresh リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	StartAccountAssociationRefresh API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
StartDeviceDiscovery リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	StartDeviceDiscovery API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
TagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	TagResource API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
UntagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	UntagResource API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
UpdateAccountAssociation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	UpdateAccountAssociation API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
UpdateCloudConnector リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	UpdateCloudConnector API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateConnectorDestination リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	UpdateConnectorDestination API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
UpdateDestination リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	UpdateDestination API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
UpdateEventLogConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	UpdateEventLogConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
UpdateManagedThing リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	UpdateManagedThing API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。
UpdateNotificationConfiguration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	UpdateNotificationConfiguration API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateOtaTask リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	UpdateOtaTask API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。

AWS IoT FleetWise エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

> **Important**
>
> 現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「AWS IoT FleetWise デベロッパーガイド」の「AWS リージョンと機能の可用性」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	iotfleetwise.us-east-1.amazonaws.com iotfleetwise.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	iotfleetwise.ap-south-1.amazonaws.com iotfleetwise.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	iotfleetwise.eu-central-1.amazonaws.com iotfleetwise.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
メッセージの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 128 KB	いいえ	AWS IoT FleetWise が車両に取り込んだり送信したりできるメッセージの最大サイズ。
AWS リージョン内の各アカウントのキャンペーンの数	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS リージョン内の各アカウントのキャンペーンの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS リージョン内の状態テンプレートのデータディメンションの数。	サポートされている各リージョン：5	あり	AWS リージョン内の状態テンプレートのデータディメンションの最大数。
AWS リージョン内の各アカウントのモデルマニフェストのデコーダーマニフェストの数。	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS リージョン内の各アカウントのモデルマニフェストのデコーダーマニフェストの最大数。
AWS リージョン内の状態テンプレートのメタデータディメンションの数。	サポートされている各リージョン：5	あり	AWS リージョン内の状態テンプレートのメタデータディメンションの最大数。
AWS リージョン内の各アカウントのモデルマニフェストの数。	サポートされている各リージョン: 150	あり	AWS リージョン内の各アカウントのモデルマニフェストの最大数。
AWS リージョン内の各アカウントのシグナルカタログ内のノード数	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	AWS リージョン内の各アカウントのシグナルカタログ内のノードの最大数。
保存および転送するように設定されているキャンペーンのパーティションの数。	サポートされている各リージョン：5	あり	保存および転送するように設定されている各キャンペーンのデータを取り込むパーティションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS リージョン内の各アカウントのシグナルカタログの数。	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	AWS リージョン内の各アカウントのシグナルカタログの最大数。
AWS リージョン内の状態テンプレートのシグナルの数。	サポートされている各リージョン: 500	あり	AWS リージョン内の状態テンプレート内のシグナルの最大数。
AWS リージョン内の各アカウントのキャンペーン内のシグナルの数。	サポートされている各リージョン: 500	あり	AWS リージョン内の各アカウントのキャンペーン内のシグナルの最大数。
AWS リージョン内の各アカウントの状態テンプレートの数。	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS リージョン内の各アカウントのステートテンプレートの最大数。
AWS リージョン内の各車両の状態テンプレートの数。	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS リージョン内の各車両の状態テンプレートの最大数。
AWS リージョンの各アカウントのフリート内の車両数。	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	AWS リージョンの各アカウントのフリート内の車両の最大数。
AWS リージョン内の各アカウントの API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS リージョン内のアカウントごとに 1 秒あたりに送信できる API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS リージョン内の各車両のチェックインレート	サポートされている各リージョン: 6	いいえ	AWS リージョンで車両が 1 分あたりに送信できるチェックインの最大数。
AWS リージョン内の各アカウントのメッセージの取り込みレート。	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	AWS リージョン内のアカウントごとに、 AWS IoT FleetWise が 1 秒あたりに取り込むことができるメッセージの最大数。
AWS リージョン内の各車両のメッセージの取り込みレート。	サポートされている各リージョン: 1	あり	AWS リージョン内の各車両について、 AWS IoT FleetWise が 1 秒あたりに取り込むことができるメッセージの最大数。

次に、データプレーンビジョンシステムデータのサービス制限を示します。

> **Note**
> ビジョンシステムデータはプレビューリリースであり、変更される可能性があります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
データのレート	128	はい	AWS IoT FleetWise に取り込まれたメッセージと Amazon Ion

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			データの最大容量を MB/秒で表します。
Ion オブジェクトのサイズ	100	いいえ	AWS IoT FleetWise に取り込まれる単一の Ion ファイルの最大サイズ (MB)。
シグナルサンプルのサイズ	200	いいえ	Ion ファイル内のシグナルサンプルで提供されるメタデータ (型指定されたデータ) の最大サイズ (KB)。
すべてのシグナルサンプルのサイズ	2	いいえ	Ion ファイル内のすべてのサンプルシグナルで提供されるすべてのメタデータ (型指定されたデータ) の最大サイズ (MB)。
構造化データのレート	10	[Yes (はい)]	すべての Ion ファイルで取り込まれるすべてのメタデータ (型指定されたデータ) の最大容量 (MB/秒)。
バイナリデータのレート	1,000	はい	AWS IoT FleetWise に取り込まれる 1 秒あたりのバイナリ BLOB の最大数。

> **Note**
>
> 取り込みレートがデフォルトのクォータを超えると、AWS IoT FleetWise は車両からメッセージを削除します。キャンペーンとフリートの定義を見直して、予想されるメッセージ数を調整してください。ドロップしたメッセージは復旧できません。

AWS IoT Wireless エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

以下のセクションでは、 のサービスエンドポイントについて説明します AWS IoT Wireless。 AWS IoT Core for Amazon Sidewalk は でのみ使用できます AWS リージョン `us-east-1`。これらのエンドポイントは、AWS IoT Wireless API リファレンスにあるオペレーションの実行に使用できます。

参考情報:

- LoRaWAN ゲートウェイとデバイスへの接続と使用については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Connecting gateways and devices to AWS IoT Core for LoRaWAN」を参照してください。
- Amazon Sidewalk エンドデバイスへの接続と使用については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Connecting Sidewalk end devices to AWS IoT Core for Amazon Sidewalk」を参照してください。

トピック

- AWS IoT Core for LoRaWAN- コントロールプレーンエンドポイント
- AWS IoT Core for LoRaWAN– データプレーンエンドポイント

AWS IoT Core for LoRaWAN- コントロールプレーンエンドポイント

次の表に、 AWS IoT Core for LoRaWAN コントロール プレーンオペレーション固有の AWS リージョンエンドポイントを示します。形式が `api.iotwireless.<region>.amazonaws.com` の通常のエンドポイント、または形式が `api.iotwireless.<region>.api.aws` のデュアルスタックエンドポイントを使用できます。

> **Note**
>
> - コントロールプレーンクライアントにエンドポイントを使用する場合、サーバー名表示 (SNI) 拡張機能を指定する必要があります。クライアントは SNI 拡張機能を使用して、通信先のサーバー名と、通常のエンドポイントとデュアルスタックエンドポイントのどちらを使用しているかを指定できます。
> - の場合は AWS IoT Core for Amazon Sidewalk、 でエンドポイントを使用しますus-east-1 AWS リージョン。

AWS IoT Wireless– コントロールプレーンエンドポイントでサポートされるオペレーションの詳細については、「AWS IoT Wireless API リファレンス」の「AWS IoT Wireless API オペレーション」を参照してください。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	api.iotwireless.us-east-1.amazonaws.com api.iotwireless.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	api.iotwireless.us-west-2.amazonaws.com api.iotwireless.us-west-2.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	api.iotwireless.eu-west-1.amazonaws.com api.iotwireless.eu-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	api.iotwireless.eu-central-1.amazonaws.com api.iotwireless.eu-central-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	api.iotwireless.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iotwireless.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	api.iotwireless.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iotwireless.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com api.iotwireless.sa-east-1.api.aws	HTTPS

AWS IoT Core for LoRaWAN– データプレーンエンドポイント

- データ プレーンエンドポイントは、各 AWS IoT Core for LoRaWAN AWS アカウント と に固有です AWS リージョン。 AWS アカウント および の AWS IoT Core for LoRaWAN - データ プレーンエンドポイントを検索するには AWS リージョン、ここに示す get-service-endpoint CLI コマンド、または GetServiceEndpoint REST API を使用します。

> **Note**
>
> 2024 年 12 月 1 日より前にゲートウェイをオンボーディングしている場合、ゲートウェイのデータプレーンエンドポイントにデュアルスタックエンドポイントを使用するには、IPv6 アクティベーションのリクエストが必要になる可能性があります。詳細については、「 での IPv6 AWS IoT Wirelessの使用」を参照してください。

```
aws iotwireless get-service-endpoint
```

このコマンドは、次の情報を返します。

- エンドポイント情報を取得するサービスタイプ。CUPS または LNS である場合があります。
- CUPS または LNS サーバー (指定されたエンドポイントによる) の信頼証明書。
- 次の形式のデータプレーン API エンドポイント:

```
account-specific-prefix.service.lorawan.aws-region.amazonaws.com
```

ここで、*service* は cups または lns である場合があります。

次の表は、 が AWS IoT Core for LoRaWAN サポートする各リージョンの AWS アカウント固有の LNS エンドポイントの一般的な表現を示しています。[Endpoint] (エンドポイント) 列では、アカウント固有のエンドポイントの *account-specific-prefix* が一般的なエンドポイント表現に示されている*#######*を置き換えます。

LNS エンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	*#######*.lns.lorawan.us-east-1.amazonaws.com	WSS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	*#######*.lns.lorawan.us-west-2.amazonaws.com	WSS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	*#######*.lns.lorawan.eu-west-1.amazonaws.com	WSS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	*prefix*.lns.lorawan.eu-central-1.amazonaws.com	WSS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1		WSS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		######.lns.lorawan.ap-northeast-1.amazonaws.com	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	*#######*.lns.lorawan.ap-southeast-2.amazonaws.com	WSS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	*prefix*.lns.lorawan.sa-east-1.amazonaws.com	WSS

次の表は、 が AWS IoT Core サポートする各リージョンの AWS アカウント固有の CUPS エンドポイントの一般的な表現を示しています。[Endpoint] (エンドポイント) 列では、アカウント固有のエンドポイントの *account-specific-prefix* が一般的なエンドポイント表現に示されている*######*を置き換えます。

CUPS エンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	*#######*.cups.lorawan.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	*#######*.cups.lorawan.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	*#######*.cups.lorawan.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	*prefix*.cups.lorawan.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	*#######*.cups.lorawan.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	*#######*.cups.lorawan.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	*prefix*.cups.lorawan.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Wireless– データプレーンエンドポイントでサポートされるアクションの詳細については、「AWS IoT Wireless API リファレンス」の「AWS IoT Wireless API オペレーション」を参照してください。

Service Quotas

次の表は、 AWS IoT Core for LoRaWAN および を含む AWS IoT Wireless API の各アクションに対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数を示しています AWS IoT Core for Amazon Sidewalk。

内容

- ワイヤレスデバイスとデバイスデータのクォータ
- LoRaWAN ゲートウェイ API スロットリング
- プロファイルと送信先 API スロットリング
- Sidewalk とログ記録 API スロットリング
- タグ付けとエンドポイント API スロットリング
- デバイスの場所と追加の AWS IoT Wireless API 制限

ワイヤレスデバイスとデバイスデータのクォータ

次のサービスクォータは、LoRaWAN および Sidewalk デバイスに適用されます。また、ワイヤレスデバイス、ゲートウェイ、およびクラウド間で送信されるデバイスデータのクォータ、およびデバイスメトリクスも含まれます。

AWS IoT Wireless デバイス API スロットリング

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithThing	AssociateWirelessDeviceWithThing の TPS 制限	10	あり
TPS limit for CreateNetworkAnalyzerConfiguration	CreateNetworkAnalyzerConfiguration の TPS 制限	10	あり
TPS limit for CreateWirelessDevice	CreateWirelessDevice の TPS 制限	10	あり
TPS limit for DeleteNetworkAnalyzerConfiguration	DeleteNetworkAnalyzerConfiguration の TPS 制限	10	あり
TPS limit for DeleteWirelessDevice	DeleteWirelessDevice の TPS 制限	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromThing	DisassociateWirelessDeviceFromThing の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetEventConfigurationByResourceTypes	GetEventConfigurationByResourceTypes の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetMetricConfiguration	GetMetricConfiguration の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetMetrics	GetMetrics の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetWirelessDevice	GetWirelessDevice の TPS 制限	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for GetWirelessDeviceStatistics	GetWirelessDeviceStatistics の TPS 制限	10	あり
TPS limit for ListEventConfigurations	ListEventConfigurations の TPS 制限	10	あり
TPS limit for ListNetworkAnalyzerConfigurations	ListNetworkAnalyzerConfigurations の TPS 制限	10	あり
TPS limit for ListWirelessDevices	ListWirelessDevices の TPS 制限	10	あり
TPS limit for SendDataToWirelessDevice	SendDataToWirelessDevice の TPS 制限	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for TestWirelessDevice	TestWirelessDevice の TPS 制限	10	あり
TPS limit for UpdateEventConfigurationByResourceTypes	UpdateEventConfigurationByResourceTypes の TPS 制限	10	あり
TPS limit for UpdateMetricConfiguration	UpdateMetricConfiguration の TPS 制限	10	あり
TPS limit for UpdateWirelessDevice	UpdateWirelessDevice の TPS 制限	10	あり

LoRaWAN ゲートウェイ API スロットリング

次の表には、LoRaWAN ゲートウェイで使用される API の最大 TPS を示しています。ゲートウェイは、LoRaWAN デバイスと AWS IoT Core for LoRaWAN の間でメッセージをルーティングします。

AWS IoT Wireless ゲートウェイ API スロットリング

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for AssociateWirelessGatewayWithCertificate	AssociateWirelessGatewayWithCertificate の TPS 制限	10	あり
TPS limit for AssociateWirelessGatewayWithThing	AssociateWirelessGatewayWithThing の TPS 制限	10	あり
TPS limit for CreateWirelessGateway	CreateWirelessGateway の TPS 制限	10	あり
TPS limit for CreateWirelessGatewayTask	CreateWirelessGatewayTask の TPS 制限	10	あり
TPS limit for CreateWirelessGatewayTaskDefinition	CreateWirelessGatewayTaskDefinition の TPS 制限	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for DeleteWirelessGateway	DeleteWirelessGateway の TPS 制限	10	あり
TPS limit for DeleteWirelessGatewayTask	DeleteWirelessGatewayTask の TPS 制限	10	あり
TPS limit for DeleteWirelessGatewayTaskDefinition	DeleteWirelessGatewayTaskDefinition の TPS 制限	10	あり
TPS limit for DisassociateWirelessGatewayFromCertificate	DisassociateWirelessGatewayFromCertificate の TPS 制限	10	あり
TPS limit for DisassociateWirelessGatewayFromThing	DisassociateWirelessGatewayFromThing の TPS 制限	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for GetWirelessGateway	GetWirelessGateway の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetWirelessGateway Certificate	GetWirelessGateway Certificate の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetWirelessGateway FirmwareInformation	GetWirelessGateway FirmwareInformation の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetWirelessGateway Statistics	GetWirelessGateway Statistics の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetWirelessGatewayTask	GetWirelessGateway Task の TPS 制限	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for GetWirelessGateway TaskDefinition	GetWirelessGatewayTaskDefinition の TPS 制限	10	あり
TPS limit for ListWirelessGatewayTaskDefinitions	ListWirelessGatewayTaskDefinitions の TPS 制限	10	あり
TPS limit for ListWirelessGateways	ListWirelessGateways の TPS 制限	10	あり
TPS limit for UpdateWirelessGateway	UpdateWirelessGateway の TPS 制限	10	あり

プロファイルと送信先 API スロットリング

この表は、他の AWS サービスにメッセージをルーティングできるデバイスプロファイル、サービスプロファイル、および送信先の最大 TPS を示しています。

AWS IoT Wireless デバイスプロファイルと送信先 API スロットリング

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for CreateDestination	CreateDestination の TPS 制限	10	あり
TPS limit for CreateDeviceProfile	CreateDeviceProfile の TPS 制限	10	あり
TPS limit for CreateServiceProfile	CreateServiceProfile の TPS 制限	10	あり
TPS limit for DeleteDestination	DeleteDestination の TPS 制限	10	あり
TPS limit for DeleteDeviceProfile	DeleteDeviceProfile の TPS 制限	10	あり
TPS limit for DeleteServiceProfile	DeleteServiceProfile の TPS 制限	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for GetDestination	GetDestination の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetDeviceProfile	GetDeviceProfile の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetServiceProfile	GetServiceProfile の TPS 制限	10	あり
TPS limit for ListDestinations	ListDestinations の TPS 制限	10	あり
TPS limit for ListDeviceProfiles	ListDeviceProfiles の TPS 制限	10	あり
TPS limit for ListServiceProfiles	ListServiceProfiles の TPS 制限	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for UpdateDestination	UpdateDestination の TPS 制限	10	あり

Sidewalk とログ記録 API スロットリング

この表は、Amazon Sidewark API およびリソースタイプに基づいてログレベル用に使用される API の最大 TPS を示しています。

AWS IoT Wireless Sidewalk とログ記録 API スロットリング

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for AssociateAwsAccountWithPartnerAccount	AssociateAwsAccountWithPartnerAccount の TPS 制限	10	あり
TPS limit for DeleteWirelessDeviceImportTask	DeleteWirelessDeviceImportTask の TPS 制限	10	あり
TPS limit for DeregisterWirelessDevice	DeregisterWirelessDevice の TPS 制限	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for GetLogLevelsByResourceTypes	GetLogLevelsByResourceTypes の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetPartnerAccount	GetPartnerAccount の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetResourceLogLevel	GetResourceLogLevel の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetWirelessDeviceImportTask	GetWirelessDeviceImportTask の TPS 制限	10	あり
TPS limit for ListDevicesForWirelessDeviceImportTask	ListDevicesForWirelessDeviceImportTask の TPS 制限	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for ListPartnerAccounts	ListPartnerAccounts の TPS 制限	10	あり
TPS limit for ListWirelessDeviceImportTasks	ListWirelessDeviceImportTasks の TPS 制限	10	あり
TPS limit for PutResourceLogLevel	PutResourceLogLevel の TPS 制限	10	あり
TPS limit for ResetAllResourceLogLevels	ResetAllResourceLogLevels の TPS 制限	10	あり
TPS limit for ResetResourceLogLevel	ResetResourceLogLevel の TPS 制限	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for StartSingleWirelessDeviceImportTask	StartSingleWirelessDeviceImportTask の TPS 制限	10	あり
TPS limit for StartWirelessDeviceImportTask	StartWirelessDeviceImportTask の TPS 制限	10	あり
TPS limit for UpdateLogLevelsByResourceTypes	UpdateLogLevelsByResourceTypes の TPS 制限	10	あり
TPS limit for UpdatePartnerAccount	UpdatePartnerAccount の TPS 制限	10	あり
TPS limit for UpdateWirelessDeviceImportTask	UpdateWirelessDeviceImportTask の TPS 制限	10	あり

タグ付けとエンドポイント API スロットリング

この表では、GetServiceEndpoint API およびリソースのタグ付けに使用される API の最大 TPS を示しています。

AWS IoT Wireless タグ付けと GetServiceEndpoint API スロットリング

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for GetServiceEndpoint	GetServiceEndpoint の TPS 制限	10	あり
TPS limit for ListTagsForResource	ListTagsForResource の TPS 制限	10	あり
TPS limit for TagResource	TagResource の TPS 制限	10	あり
TPS limit for UntagResource	UntagResource の TPS 制限	10	あり

デバイスの場所と追加の AWS IoT Wireless API 制限

この表は、 AWS IoT Core デバイスの位置、ネットワークアナライザ機能、FUOTA、マルチキャストグループなど、他の追加の AWS IoT Wireless API スロットリングの最大 TPS を示しています。

AWS IoT Wireless 制限とクォータ

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for AssociateMulticastGroupWithFuotaTask	AssociateMulticastGroupWithFuotaTask の TPS 制限	10	あり
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask	AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask の TPS 制限	10	あり
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup の TPS 制限	10	あり
TPS limit for CancelMulticastGroupSession	CancelMulticastGroupSession の TPS 制限	10	あり
TPS limit for CreateFuotaTask	CreateFuotaTask の TPS 制限	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for CreateMulticastGroup	CreateMulticastGroup の TPS 制限	10	あり
TPS limit for DeleteFuotaTask	DeleteFuotaTask の TPS 制限	10	あり
TPS limit for DeleteMulticastGroup	DeleteMulticastGroup の TPS 制限	10	あり
TPS limit for DeleteQueuedMessages	DeleteQueuedMessages の TPS 制限	10	あり
TPS limit for DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount	DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount の TPS 制限	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask	DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask の TPS 制限	10	あり
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask	DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask の TPS 制限	10	あり
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetFuotaTask	GetFuotaTask の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetMulticastGroup	GetMulticastGroup の TPS 制限	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for GetMulticastGroupSession	GetMulticastGroupSession の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetNetworkAnalyzerConfiguration	GetNetworkAnalyzerConfiguration の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetPosition	GetPosition の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetPositionConfiguration	GetPositionConfiguration の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetPositionEstimate	GetPositionEstimate の TPS 制限	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for GetResourceEventConfiguration	GetResourceEventConfiguration の TPS 制限	10	あり
TPS limit for GetResourcePosition	GetResourcePosition の TPS 制限	10	あり
TPS limit for ListFuotaTasks	ListFuotaTasks の TPS 制限	10	あり
TPS limit for ListMulticastGroups	ListMulticastGroups の TPS 制限	10	あり
TPS limit for ListMulticastGroupsByFuotaTask	ListMulticastGroupsByFuotaTask の TPS 制限	10	あり
TPS limit for ListPositionConfigurations	ListPositionConfigurations の TPS 制限	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for ListQueuedMessages	ListQueuedMessages の TPS 制限	10	あり
TPS limit for PutPositionConfiguration	PutPositionConfiguration の TPS 制限	10	あり
TPS limit for SendDataToMulticastGroup	SendDataToMulticastGroup の TPS 制限	10	あり
TPS limit for StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup の TPS 制限	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup の TPS 制限	10	あり
TPS limit for StartFuotaTask	StartFuotaTask の TPS 制限	10	あり
TPS limit for StartMulticastGroupSession	StartMulticastGroupSession の TPS 制限	10	あり
TPS limit for StartNetworkAnalyzerStream	StartNetworkAnalyzerStream の TPS 制限	10	あり
TPS limit for UpdateFuotaTask	UpdateFuotaTask の TPS 制限	10	あり

制限の表示名	説明	デフォルトの値	引き上げ可能
TPS limit for UpdateMulticastGroup	UpdateMulticastGroup の TPS 制限	10	あり
TPS limit for UpdateNetworkAnalyzerConfiguration	UpdateNetworkAnalyzerConfiguration の TPS 制限	10	あり
TPS limit for UpdatePosition	UpdatePosition の TPS 制限	10	あり
TPS limit for UpdateResourceEventConfiguration	UpdateResourceEventConfiguration の TPS 制限	10	あり
TPS limit for UpdateResourcePosition	UpdateResourcePosition の TPS 制限	10	あり

AWS IoT Greengrass V1 エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイン

ト、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

コントロールプレーンオペレーション

次の表に、 がグループ管理オペレーションで AWS IoT Greengrass サポートする AWS リージョン固有のエンドポイントを示します。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィッ	ap-northeast-2	greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
ク (ソウル)			
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	MQTT と HTTPS
		greengrass-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	MQTT と HTTPS	
		greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS IoT デバイスオペレーション

次の表に、シャドウ同期などの AWS IoT デバイス管理オペレーション用の AWS リージョン固有の Amazon Trust Services (ATS) エンドポイントを示します。これはデータプレーン API です。

アカウント固有エンドポイントを参照するには、aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS コマンドを使用します。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	prefix-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	prefix-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	prefix-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	prefix-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	prefix-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	prefix-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	prefix-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	prefix-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
中国 (北京)	cn-north-1	prefix-ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS、MQTT
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	prefix-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	prefix-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	prefix-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	prefix-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	prefix-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

Note

レガシー Verisign エンドポイントは、現在、一部のリージョンでサポートされていますが、ATS ルート認証機関 (CA) 証明書を持つ ATS エンドポイントを使用することをお勧めし

ます。詳細については、AWS IoT デベロッパーガイドの「サーバー認証」を参照してください。

検出オペレーション

次の表に、AWS IoT Greengrass Discovery API を使用したデバイス検出オペレーションの AWS リージョン固有の ATS エンドポイントを示します。これはデータプレーン API です。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
中国 (北京)	cn-north-1	greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> レガシー Verisign エンドポイントは、現在のところ一部のリージョンでサポートされていますが、ATS ルート CA 証明書を持つ ATS エンドポイントを使用することをお勧めします。詳細については、AWS IoT デベロッパーガイドの「サーバー認証」を参照してください。

サポートされているレガシーエンドポイント

前述の表に示されている ATS ルート証明書を持つ ATS エンドポイントを使用することをお勧めします。下位互換性のために、 AWS IoT Greengrass は現在、次の AWS リージョンでレガシー Verisign

エンドポイントをサポートしています。このサポートは、将来に終了する予定です。詳細については、AWS IoT デベロッパーガイドの「サーバー認証」を参照してください。

レガシー Verisign エンドポイントを使用する場合、Verisign ルート CA 証明書を使用する必要があります。

AWS IoT Device Operations (Legacy Endpoints)

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	プレフィックスiot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	プレフィックスiot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	プレフィックスiot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	prefix。iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	プレフィックスiot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	プレフィックスiot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

アカウント固有のレガシーエンドポイントを参照するには、aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data コマンドを使用します。

Discovery Operations (Legacy Endpoints)

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

AWS IoT Greengrass クラウド API

説明	デフォルト
AWS IoT Greengrass グループあたりの AWS IoT デバイスの最大数。	2500
1 グループあたりの Lambda 関数の最大数。	200
Lambda 関数あたりのリソースの最大数。	20

説明	デフォルト
グループあたりのリソースの最大数。	200
AWS IoT Greengrass API での 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数。	「」を参照してくださいthe section called “TPS”
1 グループあたりのサブスクリプションの最大数。	10000
1 グループあたりの `Cloud` をソースとして指定するサブスクリプションの最大数。	50
コアのモノ名の最大長。	UTF-8 エンコード文字で 124 バイト。

TPS

AWS IoT Greengrass APIs での 1 秒あたりのトランザクションの最大数のデフォルトのクォータ AWS IoT Greengrass は、API と が使用される AWS リージョンによって異なります。

ほとんどの APIs とサポートされている AWS リージョンでは、デフォルトのクォータは 30 です。次の表に例外を示します。

API の例外

API	デフォルト
CreateDeployment	20

AWS リージョンの例外

AWS リージョン	デフォルト
中国 (北京)	10
AWS GovCloud (米国西部)	10
AWS GovCloud (米国東部)	10

このクォータは ごとに適用されます AWS アカウント。例えば、米国東部 (バージニア北部) リージョンでは、各アカウントに 30 TPS のデフォルトのクォータがあります。各 API (`CreateGroupVersion` や `ListFunctionDefinitions` など) のクォータは 30 TPS です。これには、コントロールプレーンやデータプレーンオペレーションが含まれます。アカウントまたは API のクォータを超えるリクエストはスロットリングされます。特定の API のクォータなど、アカウントと APIs のクォータの引き上げをリクエストするには、 AWS エンタープライズサポート担当者にお問い合わせください。

AWS IoT Greengrass コア

説明	デフォルト
ソースとして `Cloud` を指定するルーティングテーブルエントリの最大数。	50 (AWS IoT サブスクリプションクォータに一致)
AWS IoT デバイスによって送信されるメッセージの最大サイズ。	128 KB (AWS IoT メッセージサイズのクォータに一致)
Greengrass コアルーターのメッセージキューの最小サイズ。	256 KB
トピック文字列の最大長。	UTF-8 エンコード文字で 256 バイト。
トピックまたはトピックのフィルター内のスラッシュ (/) の最大数。	7
Greengrass コアソフトウェアを実行するために必要な最小ディスク容量。	128 MB OTA 更新使用時 400 MB
Greengrass コアソフトウェアを実行するための最小 RAM。	128 MB ストリームマネージャー使用時 198 MB

Greengrass コアソフトウェアでは、Greengrass コアデバイスの IP アドレスを検出するサービスが提供されています。この情報を AWS IoT Greengrass クラウドサービスに送信し、 AWS IoT デバイスが接続する必要がある Greengrass コアの IP アドレスをダウンロードできるようにします。

次のいずれかに当てはまる場合は、この機能を使用しないでください。

- Greengrass コアデバイスの IP アドレスが頻繁に変更される。
- Greengrass コアデバイスは、そのグループ内の AWS IoT デバイスで常に使用できるわけではありません。
- Greengrass コアには複数の IP アドレスがあり、 AWS IoT デバイスは使用するアドレスを確実に判断できません。
- 組織のセキュリティポリシーでは、デバイスの IP アドレスを AWS クラウドに送信することはできません。

AWS IoT Greengrass V2 エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

コントロールプレーンオペレーション

次の表は、コンポーネント、デバイス、デプロイを管理するオペレーションのために が AWS IoT Greengrass V2 サポートする AWS リージョン固有のエンドポイントを示しています。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com greengrass-fips.us-east-2.amazonaws.com greengrass.us-east-2.api.aws greengrass-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com greengrass-fips.us-east-1.amazonaws.com greengrass.us-east-1.api.aws greengrass-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com greengrass-fips.us-west-2.amazonaws.com greengrass.us-west-2.api.aws greengrass-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	greengrass.ap-southeast-5.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com greengrass.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com greengrass.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	greengrass.ca-central-1.amazonaws.com greengrass-fips.ca-central-1.amazonaws.com greengrass.ca-central-1.api.aws greengrass-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
中国 (北京)	cn-north-1	greengrass.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com greengrass.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com greengrass.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com greengrass.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	greengrass.eu-south-2.amazonaws.com greengrass.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS IoT デバイスオペレーション

次の表に、シャドウ同期などの AWS IoT デバイス管理オペレーション用の AWS リージョン固有の Amazon Trust Services (ATS) エンドポイントを示します。これはデータプレーン API です。

アカウント固有エンドポイントを参照するには、aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS コマンドを使用します。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	prefix-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	prefix-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	prefix-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	prefix-ats.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	prefix-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	prefix-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	prefix-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	prefix-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	prefix-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
カナダ (中部)	ca-central-1	prefix-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
中国 (北京)	cn-north-1	prefix-ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS、MQTT
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	prefix-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	prefix-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	prefix-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
欧州 (スペイン)	eu-south-2	prefix-ats.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	prefix-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	prefix-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

> **Note**
>
> レガシー Verisign エンドポイントは、現在、一部のリージョンでサポートされていますが、ATS ルート認証機関 (CA) 証明書を持つ ATS エンドポイントを使用することをお勧めします。詳細については、AWS IoT デベロッパーガイドの「サーバー認証」を参照してください。

データプレーンオペレーション

AWS IoT Greengrass は、ResolveComponentCandidates などのデータプレーンオペレーションに AWS IoT Core リージョン固有の ATS エンドポイントを使用します。詳細な一覧については、「AWS IoT Core– データプレーンエンドポイント」を参照してください。`greengrassDataPlaneEndpoint` を **`iotdata`** に設定する必要がある。詳細については、「AWS IoT Greengrass nucleus 設定」を参照してください。

データプレーンオペレーションには AWS IoT エンドポイントを使用することをお勧めします。下位互換性のために、 は次のレガシーエンドポイント AWS IoT Greengrass をサポートします。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	greengrass-ats.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
中国 (北京)	cn-north-1	greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	greengrass-ats.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> レガシー Verisign エンドポイントは、現在のところ一部のリージョンでサポートされていますが、ATS ルート CA 証明書を持つ ATS エンドポイントを使用することをお勧めします。詳細については、AWS IoT デベロッパーガイドの「サーバー認証」を参照してください。

サポートされているレガシーエンドポイント

前述の表に示されている ATS ルート証明書を持つ ATS エンドポイントを使用することをお勧めします。下位互換性のために、 AWS IoT Greengrass V2 は現在、次の AWS リージョンでレガシー Verisign エンドポイントをサポートしています。このサポートは、将来に終了する予定です。詳細については、AWS IoT デベロッパーガイドの「サーバー認証」を参照してください。

レガシー Verisign エンドポイントを使用する場合、Verisign ルート CA 証明書を使用する必要があります。

AWS IoT device operations (legacy endpoints)

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	プレフィックスiot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	プレフィックスiot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	プレフィックスiot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	prefix。iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	プレフィックスiot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	プレフィックスiot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

アカウント固有のレガシーエンドポイントを参照するには、aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data コマンドを使用します。

Data plane operations (legacy endpoints)

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

次の表では、 のクォータについて説明します AWS IoT Greengrass V2。これらのクォータの詳細およびクォータの引き上げをリクエストする方法については、AWS サービスクォータ を参照してください。

コアデバイスのクォータ

リソース	クォータ	引き上げ可能
コアデバイスのモノ名の最大長。	UTF-8 エンコード文字で 124 バイト。	いいえ

コンポーネントのクォータ

リソース	クォータ	引き上げ可能	コメント
コンポーネントの最大数	リージョンあたり 5,000 コンポーネント	いいえ	
コンポーネントバージョンの最大数	リージョンごとのコンポーネントあたり 5,000 バージョン	いいえ	
コンポーネントレシピの最大サイズ	16 KB	いいえ	
コンポーネントアーティファクトの最大合計サイズ	2 GB	いいえ	このクォータは、コンポーネントのすべてのアーティファクトの合計に適用されます。

デプロイのクォータ

リソース	クォータ	引き上げ可能	コメント
モノのデプロイのためのデプロイドキュメントの最大サイズ (大規模な設定サポートなし)	7 KB	いいえ	デプロイドキュメントには、コンポーネントの構成、デプロイ設定、およびペイロードオーバーヘッドが含まれています。
モノグループのデプロイのためのデプロイドキュメントの最大サイズ (大規模な設定サポートなし)	31 KB	いいえ	デプロイドキュメントには、コンポーネントの構成、デプロイ設定、およびペイロードオーバーヘッ

リソース	クォータ	引き上げ可能	コメント
			ドが含まれています。
大規模な設定サポートを伴うデプロイドキュメントの最大サイズ	6 MB	いいえ	デプロイドキュメントには、コンポーネントの構成、デプロイ設定、およびペイロードオーバーヘッドが含まれています。

API オペレーションのクォータ

[リソース]	クォータ	引き上げ可能	注意事項
CreateComponentVersion のリクエストレート	リージョンあたり 1 秒ごとに 1 リクエスト	いいえ	
その他の API オペレーションのリクエスト率	1 秒あたり、1 リージョンあたり 30 リクエスト。	いいえ	このクォータは、すべてのコントロールプレーンオペレーションの API リクエストの合計に適用されます。 例外 • 中国 (北京) – 1 秒、1 リージョンあたり 10 リクエスト • AWS GovCloud (米国西部) – リージョンごとに 1 秒あたり 10 リクエスト

[リソース]	クォータ	引き上げ可能	注意事項
			• AWS GovCloud (米国東部) – リージョンごとに 1 秒あたり 10 リクエスト

AWS IoT SiteWise エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

以下のセクションでは、 のサービスエンドポイントについて説明します AWS IoT SiteWise。

トピック

- AWS IoT SiteWise – サービスエンドポイント
- AWS IoT SiteWise – コントロールプレーンエンドポイント
- AWS IoT SiteWise – データプレーンエンドポイント

AWS IoT SiteWise – サービスエンドポイント

ユーザーは、エンドポイント AWS IoT SiteWise を使用してプログラムで に接続できます。必要なプレフィックスが追加されるため、 AWS SDK および AWS Command Line Interface コマンドにプレフィックスを追加しないでください。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ (中部)	ca-central-1	iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

AWS IoT SiteWise – コントロールプレーンエンドポイント

コントロールプレーン API には api プレフィックスを使用します。例えば、`api.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	api.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	api.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	api.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	api.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	api.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	api.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	api.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	api.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
カナダ (中部)	ca-central-1	api.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	api.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	api.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	api.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	monitor.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	monitor.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	monitor.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	monitor.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
アジアパシフィッ	ap-northeast-2	monitor.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ソウル)				
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	monitor.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	monitor.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	monitor.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
カナダ (中部)	ca-central-1	monitor.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	monitor.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	monitor.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	monitor.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS IoT SiteWise – データプレーンエンドポイント

データプレーン API には data プレフィックスを使用します。例えば、`data.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	data.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	data.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	data.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	data.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	data.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	data.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
アジアパシフィッ	ap-southeast-2	data.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (シドニー)				
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	data.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
カナダ (中部)	ca-central-1	data.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	data.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	data.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	data.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

次の表に、 のクォータを示します AWS IoT SiteWise。これらのクォータの詳細およびクォータの引き上げをリクエストする方法については、AWS サービスクォータ を参照してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
複合モデルの深さ	サポートされている各リージョン: 2	あり	インラインモデルとコンポーネントベースの複合モデルを含む、アセットモデルあたりの複合モデルツリーの最大深度。
アセットモデル階層ツリーの深さ	サポートされている各リージョン: 30	あり	アセットモデル階層ツリーの最大深度。
インターフェイス階層ツリーの深さ	サポートされている各リージョン: 30	あり	インターフェイス階層ツリーの最大深度
WorkSpace あたりのエンリッチメント処理されたソースビデオ時間	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	ワークスペースのエンリッチメント処理が可能なソースビデオの最大累積時間。
パイプラインあたりの最大計算ノード数	サポートされている各リージョン: 50	可能	パイプラインあたりの計算ノードの最大数。
ゲートウェイあたりの OPC UA ソース数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	ゲートウェイあたりの OPC-UA ソースの最大数。
各 AWS アカウントの各 AWS リージョンのアプリケーションの数	サポートされている各リージョン: 30	あり	AWS アカウントの AWS リージョンで作成できるアプリケーションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
各ワークスペース内のアプリケーションの数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	AWS アカウントあたりのリージョンあたりのワークスペースあたりのアプリケーションの最大数。
AWS アカウントあたりのリージョンあたりのアセットモデルの数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	AWS アカウントあたりのリージョンあたりのアセットモデルの最大数。
階層ツリーあたりのアセットモデル数	サポートされている各リージョン: 100	可能	階層ツリーあたりのアセットモデルの最大数。
アセットモデルあたりのアセット数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	アセットモデルあたりのアセットの最大数。
親アセットあたりの子アセット数	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	親アセットあたりの子アセットの最大数。
アセットモデルあたりの複合モデルの数	サポートされている各リージョン: 50	可能	1 つのアセットモデルで許可される複合モデルの最大数。
AWS アカウントあたりのリージョンあたりの計算モデルの数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	AWS アカウントあたりのリージョンあたりの計算モデルの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
同時処理中の DEEP 検索の数	サポートされている各リージョン: 600	あり	AWS アカウントあたりのリージョンあたりの同時処理中の DEEP 検索の最大数。
WorkSpace の同時処理中の DEEP 検索の数	サポートされている各リージョン: 100	可能	ワークスペースの同時処理中の DEEP 検索の最大数。
Workspace あたりの同時パイプライン実行数	サポートされている各リージョン: 200	あり	ワークスペースあたりの同時パイプライン実行の最大数。
同時実行中の一括インポートジョブの数	サポートされている各リージョン: 100	可能	同時に実行できる一括インポートジョブの最大数
プロジェクトあたりのダッシュボード数	サポートされている各リージョン: 100	可能	プロジェクトあたりのダッシュボードの最大数。
バインディング値リストあたりのデータバインディング値の数	サポートされている各リージョン: 80	いいえ	バインディング値リストあたりのデータバインディング値の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アセットプロパティ、データ品質ごとの 1 秒あたりのデータポイント数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	各アセットプロパティのデータ品質ごとの同じタイムスタンプ (秒) を持つデータポイントの最大数。各アセットプロパティについて、任意の秒に対して、品質適合、品質不明、および品質不良のデータポイントをこの数まで保存できます。
データセットあたりのデータセグメントの数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	AWS アカウントあたりのリージョンごとのワークスペースあたりのデータセットあたりのデータセグメントの最大数。
ワークスペースあたりのデータセットの数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	AWS アカウントあたりのリージョンごとのワークスペースあたりのデータセットの最大数。
一括インポートジョブ API のアダプティブ取り込みの過去と今日のタイムスタンプ間の日数	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	一括インポートジョブ API のアダプティブ取り込みを使用する場合の過去と今日の日付のタイムスタンプ間の最大日数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
WorkSpace のイベント検出エンリッチメントジョブの数	サポートされている各リージョン: 120	あり	ワークスペースのイベント検出エンリッチメントジョブの最大数。
アカウントあたりのイベント検出エンリッチメントジョブの数	サポートされている各リージョン: 240	あり	AWS アカウントあたりのリージョンあたりのイベント検出エンリッチメントジョブの最大数。
プロパティ式ごとの関数の数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 つのプロパティ式で使用できる関数の最大数。
AWS アカウントあたりのリージョンあたりのゲートウェイの数	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS アカウントあたりのリージョンあたりのゲートウェイの最大数。
アセットモデルあたりの階層定義数	サポートされている各リージョン: 30	あり	アセットモデルあたりの階層定義の最大数。
インターフェイスあたりの階層定義の数	サポートされている各リージョン: 20	可能	インターフェイスあたりの階層定義の最大数。
実行中の MP4 取り込みジョブの数	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS アカウントあたりのリージョンあたりの処理中の MP4 取り込みジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Workspace の実行中の MP4 取り込みジョブの数	サポートされている各リージョン: 50	可能	ワークスペースの実行中の MP4 取り込みジョブの最大数。
処理中の注釈取り込みジョブの数	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS アカウントあたりのリージョンあたりの処理中の注釈取り込みジョブの最大数。
WorkSpace の実行中の注釈取り込みジョブの数	サポートされている各リージョン: 10	あり	ワークスペースの実行中の注釈取り込みジョブの最大数。
データセットあたりの処理中の一括インポートジョブの数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	AWS アカウントごとのリージョンごとのデータセット (すべてのタイプを組み合わせたもの) あたりの処理中の一括インポートジョブの最大数。
処理中のエクスポートジョブの数	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS アカウントあたりのリージョンあたりの処理中のエクスポートジョブの最大数。
WorkSpace の進行中のエクスポートジョブの数	サポートされている各リージョン: 50	可能	ワークスペースの進行中のエクスポートジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
処理中のクエリの数	サポートされている各リージョン: 30	あり	AWS アカウントあたりのリージョンあたりの処理中のクエリの最大数。
WorkSpace の実行中のクエリの数	サポートされている各リージョン: 15	可能	ワークスペースの処理中のクエリの最大数。
実行中のテレメトリ取り込みジョブの数	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS アカウントあたりのリージョンあたりのインフライトテレメトリ取り込みジョブの最大数。
WorkSpace のインフライトテレメトリ取り込みジョブの数	サポートされている各リージョン: 10	あり	ワークスペースのインフライトテレメトリ取り込みジョブの最大数。
AWS アカウントあたりのリージョンあたりのインターフェイスの数	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS アカウントあたりのリージョンあたりのインターフェイスの最大数
階層ツリーあたりのインターフェイスの数	サポートされている各リージョン: 100	可能	階層ツリーあたりのインターフェイスの最大数。
ダッシュボードによる可視化あたりのメトリクス数	サポートされている各リージョン : 5	あり	ダッシュボードによる可視化あたりのメトリクスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
子アセットモデルあたりの親アセットモデル数。	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	子アセットモデルあたりの親アセットモデルの最大数。
WorkSpace あたりのパイプライン数	サポートされている各リージョン: 200	あり	ワークスペースあたりのパイプラインの最大数。
AWS アカウントあたりのリージョンあたりのポータルの数	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS アカウントあたりのリージョンあたりのポータルの最大数。
ポータルあたりのプロジェクト数	サポートされている各リージョン: 100	可能	ポータルあたりのプロジェクトの最大数。
タイプ ASSET_MODEL の各アセットモデルのルートにあるプロパティの数	サポートされている各リージョン: 500	あり	各アセットモデルの assetModelProperties のこの最大数。この数には compositeModelProperties は含まれません。この制限は、このアセットモデルから作成された一意のアセットにも適用されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アセットモデルあたりのプロパティ数	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	タイプ ASSET_MODEL または COMPONENT_MODEL のアセットモデルのプロパティの最大数。この数は、ルートアセットモデルのプロパティと、含まれているコンポーネントベースまたはインライン複合モデルの組み合わせによって決まります。この制限は、このアセットモデルから作成された一意のアセットにも適用されます。
複合モデルあたりのプロパティ数	サポートされている各リージョン: 100	可能	複合モデルで許可されるプロパティの最大数。また、タイプ COMPONENT_MODEL のアセットモデルで許可されるプロパティの最大数。
インターフェイスあたりのプロパティの数	サポートされている各リージョン: 200	あり	インターフェイス内のプロパティの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 つのプロパティに依存するプロパティの数	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	すべてのプロパティ式の定義に従って 1 つのプロパティに直接または間接的に依存するプロパティの最大数。
適用されたアセットモデル内の 1 つのプロパティに依存するプロパティの数	サポートされている各リージョン: 10	あり	適用されたアセットモデル内の 1 つのプロパティに直接または間接的に依存するプロパティの最大数
1 つのプロパティに直接依存するプロパティの数	サポートされている各リージョン: 20	可能	すべてのプロパティ式の定義に従って 1 つのプロパティに直接依存するプロパティの最大数。
プロパティ式あたりのプロパティ変数の数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 つのプロパティ式で使用できるプロパティ変数の最大数。
GetInterpolatedAssetPropertyValues リクエストあたりの結果の数	サポートされている各リージョン: 10	あり	ページ割りされた GetInterpolatedAssetPropertyValues リクエストあたりの返す結果の最大数。
プロジェクトあたりのルートアセット数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	プロジェクトあたりの関連付けられるルートアセットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
WorkSpace あたりのタスク数	サポートされている各リージョン: 800	あり	ワークスペースあたりのタスクの最大数。
同じコンポーネントモデルを使用する一意のアセットモデルの数	サポートされている各リージョン: 20	可能	COMPONENT_MODEL タイプの特定のアセットモデルを直接参照するコンポーネントベースの複合モデルが少なくとも 1 つある一意のアセットモデルの最大数。
同じインターフェイスモデルを使用する一意のアセットモデルの数	サポートされている各リージョン: 500	あり	同じインターフェイスモデルを使用する一意のアセットモデルの最大数
1 つのデータ一括インポートジョブファイル内の一意のデータストリームの数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	1 つのデータ一括インポートジョブファイル内の一意のデータストリームの最大数
ダッシュボードあたりの可視化数	サポートされている各リージョン: 10	あり	ダッシュボードあたりの可視化の最大数。
AWS アカウントあたりのリージョンあたりのワークスペースの数	サポートされている各リージョン: 30	あり	AWS アカウントあたりのリージョンあたりのワークスペースの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アセットプロパティあたりの取り込まれる BatchPutAssetPropertyValue エントリのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	AWS アカウントごとのリージョンごとのアセットプロパティごとに 1 秒あたりに取り込まれる BatchPutAssetPropertyValue エントリの最大数。
アセットプロパティあたりの GetAssetPropertyAggregates リクエストと BatchGetAssetPropertyAggregates エントリのクエリのレート	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	AWS アカウントごとのリージョンごとに、各アセットプロパティの 1 秒あたりの GetAssetPropertyAggregates リクエストと BatchGetAssetPropertyAggregates エントリの最大数。
アセットプロパティあたりの GetAssetPropertyValue リクエストと BatchGetAssetPropertyValue エントリのクエリのレート	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	AWS アカウントごとのリージョンごとに、各アセットプロパティの 1 秒あたりの GetAssetPropertyValue リクエストと BatchGetAssetPropertyValue エントリの合計の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アセットプロパティあたりの GetAssetPropertyValueHistory リクエストと BatchGetAssetPropertyValueHistory エントリのクエリのレート	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	AWS アカウントごとのリージョンごとに、各アセットプロパティの 1 秒あたりの GetAssetPropertyValueHistory リクエストと BatchGetAssetPropertyValueHistory エントリの合計の最大数。
GetInterpolatedAssetPropertyValues リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 500	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの GetInterpolatedAssetPropertyValues リクエストの最大数。
取り込まれたデータポイントの割合	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	AWS アカウントあたりのリージョンごとに 1 秒あたりに取り込まれる timestamp-quality-value (TQV) データポイントの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetAssetPropertyValueHistory と BatchGetAssetPropertyValueHistory から取得したデータポイントのレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	GetAssetPropertyValueHistory と BatchGetAssetPropertyValueHistory 全体で AWS 、アカウントごとにリージョンごとに 1 秒あたりに取得されるデータポイントの最大バイトレート (MB/秒)。このクォータで評価されるレスポンスペイロードでは、各データポイントの Timestamp-Quality-Value (TQV) フィールドを使用しており、各 API リクエストのバイトサイズは次の 4 KB 単位で四捨五入されます。
AssociateAssets のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	AssociateAssets の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
AssociateTimeSeriesToAssetProperty のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	AssociateTimeSeriesToAssetProperty の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Workspace の BatchAssociateDataSegmentsToDataset のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ワークスペースに対する 1 秒あたりの BatchAssociateDataSegmentsToDataset リクエストの最大数
Workspace の BatchDeleteDatasetDataSegments のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ワークスペースの 1 秒あたりの BatchDeleteDatasetDataSegments リクエストの最大数
BatchDisassociateDataSegmentsFromDataset for Workspace のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ワークスペースに対する 1 秒あたりの BatchDisassociateDataSegmentsFromDataset リクエストの最大数
BatchGetAssetPropertyAggregates のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 200	あり	BatchGetAssetPropertyAggregates の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。
BatchGetAssetPropertyValue のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 500	あり	BatchGetAssetPropertyValue の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりのリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
BatchGetAssetPropertyValueHistory のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 200	あり	BatchGetAssetPropertyValueHistory の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。
BatchPutAssetPropertyValue のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	BatchPutAssetPropertyValue の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。
CancelEnrichmentJob のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの CancelEnrichmentJob リクエストの最大数。
CancelQuery のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの CancelQuery リクエストの最大数。
WorkSpace の CancelQuery のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	ワークスペースの 1 秒あたりの CancelQuery リクエストの最大数。
CreateAsset のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	CreateAsset の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりのリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateAssetModel のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	CreateAssetModel の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
CreateAssetModelCompositeModel のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	CreateAssetModelCompositeModel の AWS アカウントあたりのリージョンあたりの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
WorkSpace 用 CreateBulkImportJob のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ワークスペースの 1 秒あたりの CreateBulkImportJob リクエストの最大数
CreateDataset for Workspace のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ワークスペースの 1 秒あたりの CreateDataset リクエストの最大数
CreateDatasetExportJob のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの CreateDatasetExportJob リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
WorkSpace の CreateDatasetExportJob のリクエストレート	サポートされている各リージョン：5	あり	ワークスペースに対する 1 秒あたりの CreateDatasetExportJob リクエストの最大数。
CreateEnrichmentJob のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの CreateEnrichmentJob リクエストの最大数。
DeleteAsset のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	DeleteAsset の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
DeleteAssetModel のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	DeleteAssetModel の AWS アカウントあたりのリージョンあたりの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
DeleteAssetModelCompositeModel のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	DeleteAssetModelCompositeModel の AWS アカウントあたりのリージョンあたりの 1 秒あたりの最大リクエスト数。
Workspace の DeleteDataset のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ワークスペースの 1 秒あたりの DeleteDataset リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteTimeSeries のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	DeleteTimeSeries の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。
DeleteTimeSeries for Workspace のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	ワークスペースの 1 秒あたりの DeleteTimeSeries リクエストの最大数
DescribeAction のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 150	あり	DescribeAction の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
DescribeAsset のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 150	あり	DescribeAsset の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
DescribeAssetCompositeModel のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 150	あり	DescribeAssetCompositeModel の AWS アカウントあたりのリージョンあたりの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
DescribeAssetModel のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 150	あり	DescribeAssetModel の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりのリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeAssetModelCompositeModel のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 150	あり	DescribeAssetModelCompositeModel の AWS アカウントあたりのリージョンあたりの 1 秒あたりの最大リクエスト数。
DescribeAssetProperty のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 150	あり	DescribeAssetProperty の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。
DescribeBulkImportJob for Workspace のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	ワークスペースの 1 秒あたりの DescribeBulkImportJob リクエストの最大数
DescribeDataset for Workspace のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 30	あり	ワークスペースの 1 秒あたりの DescribeDataset リクエストの最大数
DescribeDatasetExportJob のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの DescribeDatasetExportJob リクエストの最大数。
WorkSpace の DescribeDatasetExportJob のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 25	可能	ワークスペースの 1 秒あたりの DescribeDatasetExportJob リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeDefaultEncryptionConfiguration のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	DescribeDefaultEncryptionConfiguration の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。
DescribeEnrichmentJob のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの DescribeEnrichmentJob リクエストの最大数。
DescribeLoggingOptions のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 150	あり	DescribeLoggingOptions の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。
DescribeLoggingOptions for Workspace のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 150	あり	ワークスペースの 1 秒あたりの DescribeLoggingOptions リクエストの最大数
DescribeQuery のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの DescribeQuery リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeQuery for Workspace のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	ワークスペースの 1 秒あたりの DescribeQuery リクエストの最大数。
DescribeStorageConfiguration のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	DescribeStorageConfiguration の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
DescribeTimeSeries のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 150	あり	DescribeTimeSeries の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
DescribeTimeSeries for Workspace のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 150	あり	ワークスペースの 1 秒あたりの DescribeTimeSeries リクエストの最大数
DisassociateAssets のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	DisassociateAssets の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりのリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。
ExecuteAction のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 20	可能	ExecuteAction の AWS アカウントあたりのリージョンあたりの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
GetAssetPropertyAggregates のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	GetAssetPropertyAggregates の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。
GetAssetPropertyValue のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	GetAssetPropertyValue の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりのリクエストの最大数。 GetAssetPropertyValue

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetAssetPropertyValueHistory のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	GetAssetPropertyValueHistory の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。
GetCaptureData のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 200	あり	AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの GetCaptureData リクエストの最大数。
WorkSpace 用 GetCaptureData のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	ワークスペースの 1 秒あたりの GetCaptureData リクエストの最大数。
GetQueryResults のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの GetQueryResults リクエストの最大数。
WorkSpace の GetQueryResults のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	ワークスペースの 1 秒あたりの GetQueryResults リクエストの最大数。
ListActions のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 30	あり	ListActions の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListAssetModelCompositeModels のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListAssetModelCompositeModels の AWS アカウントあたりのリージョンあたりの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
ListAssetModels のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListAssetModels の AWS アカウントあたりのリージョンあたりの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
ListAssetRelationships のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 30	あり	ListAssetRelationships の AWS アカウントあたりのリージョンあたりの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
ListAssets のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 30	あり	ListAssets の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
ListAssociatedAssets のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 30	あり	ListAssociatedAssets の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
WorkSpace 用 ListBulkImportJobs のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	ワークスペースの 1 秒あたりの ListBulkImportJobs リクエストの最大数
ListCompositionRelationships のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListCompositionRelationships の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
WorkSpace の ListDatasetDataSegmentRelationships のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ワークスペースの 1 秒あたりの ListDatasetDataSegmentRelationships リクエストの最大数
WorkSpace の ListDatasetDataSegments のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 30	あり	ワークスペースの 1 秒あたりの ListDatasetDataSegments リクエストの最大数
ListDatasetExportJobs のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの ListDatasetExportJobs リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
WorkSpace 用 ListDatasetExportJobs のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	ワークスペースに対する 1 秒あたりの ListDatasetExportJobs リクエストの最大数。
WorkSpace の ListDatasets のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ワークスペースの 1 秒あたりの ListDatasets リクエストの最大数
ListEnrichmentJobs のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの ListEnrichmentJobs リクエストの最大数。
ListQueries のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの ListQueries リクエストの最大数。
WorkSpace の ListQueries のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	ワークスペースの 1 秒あたりの ListQueries リクエストの最大数。
ListTagsForResource のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ListTagsForResource の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListTimeSeries のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 30	あり	ListTimeSeries の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。
WorkSpace 用 ListTimeSeries のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 30	あり	ワークスペースの 1 秒あたりの ListTimeSeries リクエストの最大数
PutDefaultEncryptionConfiguration のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	PutDefaultEncryptionConfiguration の AWS アカウントあたりのリージョンあたりの 1 秒あたりの最大リクエスト数。
PutLoggingOptions のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 3	あり	AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの PutLoggingOptions リクエストの最大数
PutLoggingOptions for Workspace のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 3	あり	ワークスペースの 1 秒あたりの PutLoggingOptions リクエストの最大数
PutStorageConfiguration のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	PutStorageConfiguration の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartQuery のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 30	あり	AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの StartQuery リクエストの最大数。
WorkSpace の StartQuery のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 15	可能	ワークスペースの 1 秒あたりの StartQuery リクエストの最大数。
TagResource のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	TagResource の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
UntagResource のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	UntagResource の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。UntagResource
UpdateAsset のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	UpdateAsset の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
UpdateAssetModel のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	UpdateAssetModel の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateAssetModelCompositeModel のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	UpdateAssetModelCompositeModel の AWS アカウントあたりのリージョンあたりの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
UpdateAssetProperty のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	UpdateAssetProperty の AWS アカウントあたりのリージョンごとの 1 秒あたりのリクエストの最大数。
Workspace の UpdateDataset のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	ワークスペースの 1 秒あたりの UpdateDataset リクエストの最大数
アダプティブ取り込み用の CSV ファイルのサイズ	サポートされている各リージョン: 256 メガビット	いいえ	アダプティブ取り込み用の CSV ファイルの最大サイズ。
非圧縮 parquet ファイルのサイズ	サポートされている各リージョン: 256 メガビット	いいえ	非圧縮 parquet ファイルの最大サイズ。
非圧縮 parquet 行グループのサイズ	サポートされている各リージョン: 64 メガビット	いいえ	非圧縮 parquet 行グループの最大サイズ。

AWS IoT TwinMaker エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

プログラムで に接続するには AWS IoT TwinMaker、 エンドポイントを使用します。HTTP クライアントを使用する場合は、次のようにコントロールプレーン API とデータプレーン API にプレフィックスを付ける必要があります。ただし、必要なプレフィックスが自動的に追加されるため、 AWS SDK および AWS Command Line Interface コマンドにプレフィックスを追加する必要はありません。

- コントロールプレーン API には `api` プレフィックスを使用します。例えば、`api.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`。
- データプレーン API には `data` プレフィックスを使用します。例えば、`data.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`。

詳細については、「 ユーザーガイド」の「エンドポイントとクォータ」を参照してください。 AWS IoT TwinMaker

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		api.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com data.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com data.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com api.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com api.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com data.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
コンポーネントタイプ構成ツリーの深さ	サポートされている各リージョン：5	あり	コンポーネントタイプ構成ツリーの最大深度。
コンポーネントタイプ構成ツリーのサイズ	サポートされている各リージョン: 50	可能	コンポーネントタイプ構成ツリー内のコンポーネントタイプの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ワークスペースあたりのコンポーネントタイプ	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	ワークスペースあたりの一意のコンポーネントタイプの最大数。
エンティティあたりのコンポーネント	サポートされている各リージョン: 30	あり	1 つのエンティティで定義できるコンポーネントの最大数。
コンポーネントタイプ階層の深さ	サポートされている各リージョン: 10	あり	コンポーネントタイプ階層ツリーの最大深度。
エンティティ階層の深さ	サポートされている各リージョン: 30	あり	エンティティ階層ツリーの最大深度。
ワークスペースあたりのエンティティ	サポートされている各リージョン : 50,000	あり	ワークスペースあたりのエンティティの最大数。
ジョブあたりの SiteWise エクスポートリソースの数	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	ジョブあたりの SiteWise エクスポートリソースの最大数。
ジョブあたりの SiteWise インポートリソースの数	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	ジョブあたりの SiteWise インポートリソースの最大数。
ジョブあたりの TwinMaker エクスポートリソースの数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	ジョブあたりの TwinMaker エクスポートリソースの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブあたりの TwinMaker インポートリソースの数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	ジョブあたりの TwinMaker インポートリソースの最大数。
キュー内のメタデータ転送ジョブの数	サポートされている各リージョン: 10	あり	PENDING メタデータ転送ジョブの最大数。
子コンポーネントタイプあたりの親コンポーネントタイプ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 つのコンポーネントタイプに含めることができる複数継承の親コンポーネントタイプまたは「extendsFrom」関係の最大数。
コンポーネントタイプまたはコンポーネントあたりのプロパティ	サポートされている各リージョン: 800	あり	コンポーネントタイプで定義するか特定のコンポーネントインスタンスに追加できるプロパティの最大数。
ワークスペースあたりのシーン	サポートされている各リージョン: 100	可能	ワークスペース内のシーンの最大数。
メタデータ転送ジョブのインポートファイルのサイズ	サポートされている各リージョン: 100	可能	インポートされたファイルの最大サイズ (MB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リソースあたりのタグ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	ARN を持つ任意のリソース (ワークスペース、エンティティ、コンポーネントタイプなど) に配置できるタグの最大数。
このアカウントの現在のリージョンにおけるワークスペース	サポートされている各リージョン: 15	可能	このアカウントの現在のリージョンにおけるワークスペースの最大数。

AWS IoT TwinMaker API スロットリングの制限

このトピックでは、 AWS アカウントあたりの AWS IoT TwinMaker API アクションに対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の最大数について説明します。

- Model and Scene API オペレーション制限のリクエストレート: AWS アカウントあたり 10 TPS。
- データの読み取りおよび書き込み API オペレーション制限のリクエストレート: AWS アカウントあたり 100 TPS。

> **Note**
>
> TPS 制限はすべてのリージョンに適用され、調整できません。

Amazon Interactive Video Service エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグロー

バルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Amazon IVS は、IVS の低レイテンシーのリアルタイムストリーミングアプリケーションの設定と構成に API を使用します。Amazon IVS Chat は、メインチャット API を使用してチャットルームをセットアップして管理し、チャットメッセージング API を使用してチャットメッセージを送受信します。

IVS 低レイテンシーストリーミングのエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ivs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	ivs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.us-west-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	ivs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ivs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ivs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	ivs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		ivs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	ivs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.eu-west-1.api.aws	HTTPS

IVS リアルタイムストリーミングのエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ivsrealtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	ivsrealtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.us-west-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	ivsrealtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ivsrealtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ivsrealtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	ivsrealtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.eu-central-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	ivsrealtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.eu-west-1.api.aws	HTTPS

IVS チャットエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ivschat.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	ivschat.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.us-west-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.eu-west-1.api.aws	HTTPS

IVS Chat メッセージングエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	edge.ivschat.us-east-1.amazonaws.com	WSS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	edge.ivschat.us-west-2.amazonaws.com	WSS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	edge.ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	WSS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	edge.ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	WSS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	edge.ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	edge.ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	WSS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	edge.ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	WSS

Service Quotas

詳細については、「Amazon IVS 低レイテンシーストリーミングユーザーガイド」の「低レイテンシーストリーミングのサービスクォータ」および「Amazon IVS リアルタイムストリーミングユーザーガイド」の「リアルタイムストリーミングのサービスクォータ」を参照してください。

不一致がある場合は、「ユーザーガイド」の説明に従ってください。

IVS 低レイテンシーストリーミングのクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
広告設定	20	いいえ	AWS リージョンあたりの広告設定の最大数。
チャンネル	5,000	あり	AWS リージョンあたりの最大チャネル数。
同時実行ストリーム	100	あり	AWS リージョンごとに同時にストリーミング可能なチャネルの最大数。このしきい値を超えると、ストリームは拒否されます。
同時実行ビュー	15,000	あり	AWS リージョンの全チャネルでライブチャネルを同時に再生できる視聴の最大数。(ビューとは、動画をアクティブにダウンロードまたは再生している固有の視聴セッションです。)
取り込みビットレート (チャネル `type` が `BASIC` の場合)	1.5 Mbps または 3.5 Mbps	いいえ	`type` が `BASIC` であるチャネルにストリーミングできる、1 秒あたりの最大ビット数です。 • 入力ビデオ品質が 480p 以下の場合、デフォルトのクォータは 1.5 Mbps です。 • 入力画質が 480p 以上 1080p 以下の場合、デフォルトのクォータは 3.5 Mbps です。 警告: このしきい値を超えると、ストリームはただちに切断される可能性があります。チャネル `type` の詳細については、「IVS Low-Latency Streaming API Reference」の「Channel Types」を参照してください。
取り込みビットレート (シングルトラック入力でチャネル `type` が `STANDARD` の場合)	8.5 Mbps	いいえ	シングルトラック入力で、`type` が `STANDARD` であるチャネルにストリーミングできる 1 秒あたりの最大ビット数 (デフォルト)。警告: このしきい値を超えると、ストリームはただちに切断される可能性があります。チャネル

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			type の詳細については、「IVS Low-Latency Streaming API Reference」の「Channel Types」を参照してください。
取り込みビットレート (マルチトラック入力が FULL_HD 解像度までで、チャネル type が STANDARD の場合)	15 Mbps	いいえ	マルチトラック入力で、type が STANDARD であり (デフォルト)、multitrackInputConfiguration.maximumResolution が SD、HD、または FULL_HD であるチャネルにストリーミングできる 1 秒あたりの最大ビット数。警告: このしきい値を超えると、ストリームはただちに切断される可能性があります。チャネル type の詳細については、「IVS Low-Latency Streaming API Reference」の「Channel Types」を参照してください。
取り込みビットレート (チャネル type が ADVANCED_HD の場合)	8.5 Mbps	いいえ	type が ADVANCED_HD であるチャネルにストリーミングできる、1 秒あたりの最大ビット数です。警告: このしきい値を超えると、ストリームはただちに切断される可能性があります。チャネル type の詳細については、「IVS Low-Latency Streaming API Reference」の「Channel Types」を参照してください。
取り込みビットレート (チャネル type が ADVANCED_SD の場合)	8.5 Mbps	いいえ	type が ADVANCED_SD であるチャネルにストリーミングできる、1 秒あたりの最大ビット数です。警告: このしきい値を超えると、ストリームはただちに切断される可能性があります。チャネル type の詳細については、「IVS Low-Latency Streaming API Reference」の「Channel Types」を参照してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
取り込みの解像度 (シングルトラック入力)	1080p (合計 210 万ピクセル、1920 ピクセル/エッジ)	いいえ	シングルトラック入力のチャネル (type に関係なく) にストリーミングできるピクセル単位の最大解像度。関連するしきい値には、合計ピクセルとエッジあたりのピクセルの 2 つがあります。警告: いずれかのしきい値を超えると、ストリームはただちに切断される可能性があります。チャネル type の詳細については、「IVS Low-Latency Streaming API Reference」の「Channel Types」を参照してください。
取り込みの解像度 (チャネルtypeがSTANDARDで、マルチトラック入力の場合)	説明を参照してください	いいえ	チャネルtypeがSTANDARDのマルチトラック入力において、個々のトラックにストリーミングできるピクセル単位の最大解像度。デフォルトは、multitrackInputConfiguration.maximumResolution の値によって異なります。 • SD: 480p (合計 40 万ピクセル、864 ピクセル/エッジ) • HD: 720p (合計 90 万ピクセル、1280 ピクセル/エッジ) • FULL_HD: 1080p (合計 210 万ピクセル、1920 ピクセル/エッジ) 関連するしきい値には、合計ピクセルとエッジあたりのピクセルの 2 つがあります。警告: いずれかのしきい値を超えると、ストリームはただちに切断される可能性があります。チャネル type の詳細については、「IVS Low-Latency Streaming API Reference」の「Channel Types」を参照してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
メタデータのペイロード	1 KB	いいえ	PutMetadata リクエストペイロードの最大サイズ (Amazon IVS API)。
再生認可キーペア	3	いいえ	AWS リージョンごとの再生認可キーペアの最大数。
再生制限ポリシー	3	いいえ	AWS リージョンあたりの再生制限ポリシーの最大数。
再生制限ポリシーの国	200	いいえ	再生制限ポリシーの allowedCountries リストの最大サイズ、つまり、ポリシーあたりの国の最大数。
再生制限ポリシーのオリジン	5	いいえ	再生制限ポリシーの allowedOrigins リストの最大サイズ、つまり、ポリシーあたりのオリジンの最大数。
再生制限ポリシーのオリジンの長さ	256	いいえ	再生制限ポリシーの allowedOrigins リストにあるエントリの最大サイズ (文字単位)。
再生トークンのサイズ	2 KB	いいえ	再生の開始に使用される JSON Web Token (JWT) の最大サイズ。
チャンネルあたりの PutMetadata レート	5	いいえ	チャネルごとの 1 秒あたりの PutMetadata トランザクションの最大数。
記録設定	20	あり	AWS リージョンあたりの録画設定の最大数。
ストリームキー	1	いいえ	チャネルごとのストリームキーの最大数。
ストリームテイクオーバー	100	あり	ストリームあたりのストリームテイクオーバーの最大数。

IVS リアルタイムストリーミングのクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
コンポジションの送信先	2	いいえ	Composition リソース内の Destination オブジェクトの最大数。
コンポジション: 最大持続時間	24	いいえ	コンポジションが存続できる最大時間 (時間単位)。
コンポジション	20	あり	アカウントあたりの同時 Composition リソースの最大数。
ステージあたりのコンポジション数	5	あり	ステージあたりの同時 Composition リソースの最大数。
同時参加者レプリケーション	5	いいえ	AWSリージョンのすべてのステージにおける 1 参加者あたりの同時レプリケーションの最大数。
同時パブリッシャー	1,000	あり	AWS リージョンのすべてのステージにわたって公開できる参加者の最大数。
同時サブスクリプション	20,000	あり	AWS リージョンのすべてのステージにわたるパブリッシャーからサブスクライバーへの同時接続の最大数。
EncoderConfigurations	20	あり	アカウントあたりの EncoderConfiguration リソースの最大数。
IngestConfigurations	100	あり	アカウントあたりの IngestConfiguration リソースの最大数。
参加者のダウンロードビットレート	8.5 Mbps	いいえ	参加者のすべてのサブスクリプションにおける、最大合計ダウンロードビットレート。
参加者がビットレートを公開する	8.5 Mbps	いいえ	ステージにストリーミングできる、1 秒あたりの最大ビット数です。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
参加者の公開期間またはサブスクライブ期間	24	いいえ	参加者がステージを公開またはサブスクライブし続けることができる最大時間 (時間単位)。
参加者が公開する解像度	720p	いいえ	参加者が公開する動画の最大解像度。
PublicKeys	3	いいえ	AWS リージョンあたりのパブリックキーの最大数。
ステージ参加者 (パブリッシャー)	12	いいえ	一度に 1 つのステージに公開できる参加者の最大数。
ステージ参加者 (サブスクライバー)	10,000	あり	一度に 1 つのステージにサブスクライブできる参加者の最大数。
Stages	1,000	あり	AWS リージョンあたりのステージの最大数。
StorageConfigurations	5	あり	アカウントあたりの StorageConfiguration リソースの最大数。

IVS チャットのクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
同時チャット接続	50,000	あり	アカウントごとに、 AWS リージョンのすべてのルームで同時接続できるチャットの最大数。
ロギング設定	10	あり	現在の AWS リージョンのアカウントごとに作成できるロギング設定の最大数。
メッセージレビューハンドラーのタイムアウト期間	200	いいえ	現在の AWS リージョン のすべてのメッセージレビューハンドラーのタイムアウト期間 (ミリ秒単位)。これを超えると、メッセージレ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			ビューハンドラー用に設定した fallbackResult フィールドの値に応じて、メッセージが許可または拒否されます。
すべてのルームでの DeleteMessage リクエストのレート	100	あり	すべてのルームで 1 秒あたりに実行できる DeleteMessage リクエストの最大数。リクエストは、Amazon IVS Chat API または Amazon IVS Chat メッセージング API (WebSocket) のいずれかから送信できます。
すべてのルームでの DisconnectUser リクエストのレート	100	あり	すべてのルームで 1 秒あたりに実行できる DisconnectUser リクエストの最大数。リクエストは、Amazon IVS Chat API または Amazon IVS Chat メッセージング API (WebSocket) のいずれかから送信できます。
接続あたりのメッセージングリクエストのレート	10	いいえ	チャット接続が実行できる 1 秒あたりのメッセージングリクエストの最大数。
すべてのルームでの SendMessage リクエストのレート	1,000	あり	すべてのルームで 1 秒あたりに実行できる SendMessage リクエストの最大数。これらのリクエストは、Amazon IVS Chat メッセージング API (WebSocket) から送信されます。
ルームあたりの SendMessage リクエストのレート	100	いいえ	1 つのルームに対して 1 秒あたりに実行できる SendMessage リクエストの最大数。これは、[Create Room] (ルームの作成) および [Update Room] (ルームの更新) の maximumMessageRatePerSecond フィールドで設定できます。これらのリクエストは、Amazon IVS Chat メッセージング API (WebSocket) から送信されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ルーム	50,000	あり	AWS リージョンごとのアカウントあたりのチャットルームの最大数。

Amazon Kendra エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Amazon Kendra

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	kendra.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kendra-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	kendra.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kendra-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	kendra.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kendra-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	kendra.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	kendra.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	kendra.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	kendra.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	kendra.ca-central-1.amazonaws.com kendra-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	kendra.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	kendra.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	kendra.us-gov-west-1.amazonaws.com kendra-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

> **Note**
>
> Amazon Kendra GenAI Enterprise Edition インデックスは、米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (オレゴン)、欧州 (アイルランド)、アジアパシフィック (シドニー) リージョンでのみご利用いただけます。

Amazon Kendra インテリジェントランキング

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	kendra-ranking.us-east-2.api.aws kendra-ranking-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	kendra-ranking.us-east-1.api.aws kendra-ranking-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	kendra-ranking.us-west-2.api.aws kendra-ranking-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	kendra-ranking.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	kendra-ranking.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	kendra-ranking.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	kendra-ranking.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	kendra-ranking.ca-central-1.api.aws kendra-ranking-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	kendra-ranking.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

Amazon Kendra

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クエリテキストの文字	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	クエリテキストの最大文字数。
折りたたまれた結果を展開する	サポートされている各リージョン: 20	可能	展開される折りたたまれた結果項目の最大数
データソース (デベロッパー版)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	デベロッパーエディションインデックスあたりのデータソースの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
データソース (エンタープライズエディション)	サポートされている各リージョン: 50	可能	エンタープライズエディションインデックスあたりのデータソースの最大数。
デベロッパーエディションインデックス	サポートされている各リージョン: 10	あり	アカウントごとに作成できるデベロッパーエディションインデックスの最大数。
Enterprise エディションのインデックス	サポートされている各リージョン: 10	あり	アカウントごとに作成できるエンタープライズエディションインデックスの最大数。
折りたたまれた結果項目ごとに展開される結果	サポートされている各リージョン : 5	あり	項目あたりの展開結果の最大数
抽出された文字サイズ	サポートされている各リージョン: 5 MB	いいえ	取り込み可能なファイルから抽出されるテキストの最大サイズ (MB)。
よくある質問	サポートされている各リージョン: 30	あり	インデックスごとに作成できるよくある質問の最大数。
主要な結果セットあたりの主要なドキュメント	サポートされている各リージョン: 4	あり	主要な結果セットあたりの主要なドキュメントの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インデックスあたりの主要な結果セット	サポートされている各リージョン: 50	可能	インデックスあたりの主要な結果セットの最大数。
ファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 50 MB	あり	取り込み可能なファイルの最大サイズ (MB)。
取り込み属性文字列リストのサイズ	サポートされている各リージョン: 10	あり	取り込み属性あたりの文字列リストの最大サイズ。
クエリ提案ブロックリストの項目	サポートされている各リージョン: 20,000	あり	クエリ提案ブロックリストの項目の最大数。
クエリ属性ユーザーグループリストのサイズ	サポートされている各リージョン: 10	あり	クエリ属性あたりのユーザーグループリストの最大サイズ。
クエリキャパシティーユニット	サポートされている各リージョン: 100	可能	インデックスあたりのクエリキャパシティユニットの最大数。
クエリ提案ブロックリストのファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 2 MB	あり	クエリ提案ブロックリストファイルの最大サイズ (MB)。
クエリ提案ブロックリスト	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	インデックスあたりのクエリ提案ブロックリストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
API のクエリ候補の追加レスポンス属性の最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	GetQuerySuggestions API コールあたりのクエリ候補へのレスポンスに含まれる追加フィールド/属性の最大数。
API 内のクエリ候補に推奨できる属性の最大数	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetQuerySuggestions API コールあたりのクエリ候補の追加フィールド/属性の最大数
API で返されるクエリ提案	サポートされている各リージョン: 10	あり	GetQuerySuggestions API 呼び出しで返されるクエリ提案の最大数。
ソート設定	サポートされている各リージョン: 3	あり	ソート設定の最大数。
スペル修正クエリ提案	サポートされている各リージョン: 1	あり	クエリ API 呼び出しで返されるスペル修正クエリ提案の最大数。
ストレージキャパシティーユニット	サポートされている各リージョン: 100	可能	インデックスあたりのストレージキャパシティユニットの最大数。
シソーラスあたりのシノニムルール	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	シソーラスあたりのシノニムルールの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
用語あたりのシノニム	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	インデックスにある全シソーラスのシノニムの用語あたりの最大数。
Thesauri	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	インデックスあたりのシソーラスの最大数。
シソーラスファイルのサイズ	サポートされている各リージョン: 5 MB	あり	シソーラスファイルの最大サイズ (MB)。

Amazon Kendra インテリジェントランキング

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 回の Rescore リクエストにつき、グループあたりのドキュメントの最大数	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	再スコアリングの各リクエストのグループあたりのドキュメントの最大数。
実行計画あたりのリスコアキャパシティーユニットの最大数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	実行プランあたりの再スコアリングキャパシティユニットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ドキュメント本文あたりのトークンの最大数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	1 つのドキュメントの本文に含まれるトークンの最大数。
ドキュメントタイトルあたりのトークンの最大数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	1 つのドキュメントのタイトルに含まれるトークンの最大数。
Rescore リクエストあたりのユニークドキュメントの最大数	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	再スコアリングリクエストあたりの一意のドキュメント (または一意のグループ) の最大数。
アカウントあたりのリスコアキャパシティーユニットの最大数	サポートされている各リージョン: 50	可能	アカウントあたりの再スコアリング実行プランの最大数。

Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	cassandra.us-east-2.amazonaws.com cassandra.us-east-2.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	cassandra.us-east-1.amazonaws.com cassandra-fips.us-east-1.api.aws cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com cassandra.us-east-1.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS HTTPS および TLS HTTPS および TLS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	cassandra.us-west-1.amazonaws.com cassandra.us-west-1.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	cassandra.us-west-2.amazonaws.com cassandra-fips.us-west-2.api.aws cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com cassandra.us-west-2.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS HTTPS および TLS HTTPS および TLS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	cassandra.af-south-1.amazonaws.com cassandra.af-south-1.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	cassandra.ap-east-1.amazonaws.com cassandra.ap-east-1.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	cassandra.ap-southeast-5.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	cassandra.ap-south-1.amazonaws.com cassandra.ap-south-1.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	cassandra.ap-northeast-2.amazonaws.com cassandra.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	cassandra.ap-southeast-1.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	cassandra.ap-southeast-2.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	cassandra.ap-southeast-7.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	cassandra.ap-northeast-1.amazonaws.com cassandra.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	
カナダ (中部)	ca-central-1	cassandra.ca-central-1.amazonaws.com cassandra.ca-central-1.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	cassandra.ca-west-1.amazonaws.com cassandra.ca-west-1.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	cassandra.eu-central-1.amazonaws.com cassandra.eu-central-1.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	cassandra.eu-west-1.amazonaws.com cassandra.eu-west-1.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	cassandra.eu-west-2.amazonaws.com cassandra.eu-west-2.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (パリ)	eu-west-3	cassandra.eu-west-3.amazonaws.com cassandra.eu-west-3.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	cassandra.eu-north-1.amazonaws.com cassandra.eu-north-1.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	cassandra.me-south-1.amazonaws.com cassandra.me-south-1.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	cassandra.me-central-1.amazonaws.com cassandra.me-central-1.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	cassandra.sa-east-1.amazonaws.com cassandra.sa-east-1.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com cassandra.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com cassandra.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS および TLS HTTPS および TLS	

次の AWS リージョンでは、FIPS エンドポイントを使用できます。

リージョン名	リージョン	FIPS エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com	TLS

リージョン名	リージョン	FIPS エンドポイント	プロトコル
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com	TLS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントレベルの読み込みスループットクォータ (プロビジョニングモード)	サポートされている各リージョン: 80,000	あり	各リージョンのアカウントに割り当てられる総読み取りキャパシティユニット (RCU) の最大数。プロビジョニングされた読み取り/書き込みキャパシティモードのテーブルにのみ適用されます。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html を参照してください。
アカウントレベルの書き込みスループットクォータ (プロビジョニングモード)	サポートされている各リージョン: 80,000	あり	各リージョンのアカウントに割り当てられる総書き込みキャパシティユニット (WCU) の最大数。プロビジョニングされた読み取り/書き込みキャパシティモード

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			のテーブルにのみ適用されます。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html を参照してください。
同時実行 DDL オペレーション	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	リージョンごとに許可される同時実行 DDL オペレーションの最大数。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html を参照してください。
リージョンあたりの Keyspaces	サポートされている各リージョン: 256	あり	リージョンごとに作成できるキースペースの最大数。
最大スキーマサイズ	サポートされている各リージョン: 358,400 バイト	いいえ	テーブルスキーマの最大サイズ。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html を参照してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UDT 名の最大長	サポートされている各リージョン: 48	あり	UDT 名の最大文字数。
ポイントインタイムリカバリ (PITR) を使用してリストアされるデータの最大量	サポートされている各リージョン: 5 TB	あり	24 時間以内に PITR を使用して復元できるデータの最大サイズ。
リージョンの追加オペレーションを使用して復元されるデータの最大量	サポートされている各リージョン: 10 テラバイト	あり	リージョンの追加オペレーションによって同時に復元できるデータの最大サイズ。
UDTsあたりの直接子 UDT の最大数	サポートされている各リージョン: 10	あり	UDTsサポートされている子 UDT の最大数。
UDTsあたりの直接親 UDT の最大数	サポートされている各リージョン: 10	あり	UDTsサポートされている親 UDT の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラスタリングキーの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 850 バイト	いいえ	すべてのクラスタリング列を合わせた最大サイズ。メタデータの各クラスタリング列の生サイズに、最大 4 バイトのストレージが追加されます。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html を参照してください。
ポイントインタイムリカバリ (PITR) を使用した最大同時実行テーブルリストア	サポートされている各リージョン: 4	あり	サブスクライバー 1 名あたりの PITR による最大同時テーブル復元数は 4 です。
AWS リージョンあたりの UDTs の最大数	サポートされている各リージョン: 256	あり	すべてのキースペースでリージョンごとに作成できる UDTs の最大数。
テーブルあたりの UDTs の最大数	サポートされている各リージョン: 50	可能	テーブルが参照できる UDTs の最大数。
UDT あたりのテーブルの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	特定の UDT を参照できるテーブルの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
パーティションキーの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 2,048 バイト	いいえ	複合パーティションキーの最大サイズ。メタデータのパーティションキーに含まれる各列の生サイズに、最大 3 バイトのストレージが追加されます。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html を参照してください。
最大行サイズ	サポートされている各リージョン: 1 メガバイト	いいえ	静的列データを除く最大行サイズ。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html を参照してください。
論理パーティションあたりの最大静的データ	サポートされている各リージョン: 1 メガバイト	いいえ	論理パーティション内の静的データの最大集計サイズ。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html を参照してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
IN SELECT ステートメントあたりのサブクエリの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	SELECT ステートメントの IN キーワードに使用できるサブクエリの最大数。
change-data-capture (CDC) を使用したテーブルの最大書き込み容量	サポートされている各リージョン: 40,000	あり	CDC が有効になっている Amazon Keyspaces テーブルの最大書き込み容量。このデフォルトクォータは、プロビジョニングされた読み取り/書き込みキャパシティモードのテーブルにのみ適用されます。
テーブルレベルの読み取りスループットのクォータ	サポートされている各リージョン: 40,000	あり	リージョン内のテーブルに割り当て可能な最大読み取りスループット (1 秒あたりの RCU と RRU)。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html を参照してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
テーブルレベルの書き込みスループットのクォータ	サポートされている各リージョン: 40,000	あり	リージョンごとのテーブルに割り当て可能な最大書き込みスループット (1 秒あたりの WCU と WRU)。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html を参照してください。
リージョンあたりのテーブル	サポートされている各リージョン: 256	あり	キースペース全体でリージョンごとに作成できるテーブルの最大数。

詳細については、「Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用) デベロッパーガイド」の「Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用) のクォータ」を参照してください。

AWS Key Management Service エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	kms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kms.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	kms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	kms.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	kms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	kms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		kms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	kms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	kms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	kms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	kms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		kms.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	kms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		kms.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	kms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	kms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	kms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		kms.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	kms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	kms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	kms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	kms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-east-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-east-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	kms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	kms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		kms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
カナダ (中部)	ca-central-1	kms.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	kms.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	kms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	kms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	kms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	kms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	kms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		kms.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	kms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	kms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	kms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		kms.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	kms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS
		kms.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	kms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	kms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS
		kms.me-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	kms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS
		kms.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	kms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		kms.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	kms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	kms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CMK あたりのエイリアス	サポートされている各リージョン: 50	可能	この AWS アカウントの各 AWS リージョンで許可される CMK あたりのカスタマー作成エイリアスの最大数。aws/ プレフィックスを持つアカウントで AWS が作成するエイリアスは、このクォータにはカウントされません。 エイリアス

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			は 、 カスタマーマスターキー (CMK) のフレンドリ名です。各エイリアスは 1 つの CMK に関連付けられますが、1 つの CMK に複数のエイリアスを設定することができます。
CancelKeyDeletion リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの CancelKeyDeletion リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ConnectCustomKeyStore リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ConnectCustomKeyStore リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateAlias リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの CreateAlias リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateCustomKeyStore リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの CreateCustomKeyStore リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
CreateGrant リクエストレート	サポートされている各リージョン: 50/秒	あり	1 秒あたりの CreateGrant リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateKey リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの CreateKey リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
暗号化オペレーション (ECC & SM2) リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1,000/秒	あり	1 秒あたりの ECC KMS キーによる DeriveSharedSecret、Sign、Verify リクエストの最大数、および SM2 (中国リージョンのみ) KMS キーによる Decrypt、DeriveSharedSecret、Encrypt、Sign、Verify リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このタイプのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
暗号化オペレーション (ML-DSA) リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1,000/秒	あり	1 秒あたりの ML-DSA CMK による暗号化オペレーションのリクエストの最大数。この共有クォータは、ML-DSA CMK を使用した Sign、Verify リクエストに適用されます。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このタイプのリクエストを拒否します。
Cryptographic operations (RSA) リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1,000/秒	あり	1 秒あたりの RSA CMK による暗号化操作のリクエストの最大数。この共有クォータは、RSA CMK による暗号化、復号化、ReEncrypt、署名、検証のリクエストに適用されます。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このタイプのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
暗号化オペレーション (対称) リクエストレート	us-east-1: 100,000/秒 us-east-2: 20,000/秒 us-west-2: 100,000/秒 ap-northeast-1: 20,000/秒 ap-southeast-1: 20,000/秒 ap-southeast-2: 20,000/秒 eu-central-1: 20,000/秒 eu-south-2: 20,000/秒 eu-west-1: 100,000/秒 eu-west-2: 20,000/秒	あり	1 秒あたりの対称 CMK による暗号化オペレーションのリクエストの最大数。この共有クォータは、復号化、暗号化、GenerateDataKey、GenerateDataKeyWithoutPlaintext、GenerateMac、GenerateRandom、ReEncrypt、VerifyMac のリクエストに適用されます。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このタイプのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	サポートされている他の各リージョン: 10,000/秒		
カスタムキーストア	サポートされている各リージョン: 10	あり	この AWS アカウントの各 AWS リージョンで許可されるカスタムキーストアの最大数。このクォータは、接続状態に関係なく、 AWS CloudHSM キーストアと外部キーストアを含むカスタムキーストアの合計数に適用されます。
カスタマーマスターキー (CMK)	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	この AWS アカウントの各 AWS リージョンで許可されるカスタマー管理 CMKs の最大数。このクォータは AWS マネージド CMKs には適用されません。
DeleteAlias リクエストレート	サポートされている各リージョン: 15/秒	あり	1 秒あたりの DeleteAlias リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteCustomKeyStore リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの DeleteCustomKeyStore リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DeleteImportedKeyMaterial リクエストレート	サポートされている各リージョン: 15/秒	あり	1 秒あたりの DeleteImportedKeyMaterial リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DescribeCustomKeyStores リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの DescribeCustomKeyStores リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeKey リクエストレート	サポートされている各リージョン: 2,000/秒	あり	1 秒あたりの DescribeKey リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DisableKey リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの DisableKey リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
DisableKeyRotation リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの DisableKeyRotation リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DisconnectCustomKeyStore リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの DisconnectCustomKeyStore リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
EnableKey リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの EnableKey リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
EnableKeyRotation リクエストレート	サポートされている各リージョン: 15/秒	あり	1 秒あたりの EnableKeyRotation リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_EDWARDS25519) リクエストレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	ECC_NIST_EDWARDS25519 データキーペアを生成する 1 秒あたりの最大リクエスト数。この共有クォータは、ECC_NIST_EDWARDS25519 データキーペアの GenerateDataKeyPair および GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext リクエストに適用されます。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このタイプのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P256) リクエストレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	ECC_NIST_P256 データキーペアを生成するリクエストの 1 秒あたりの最大数。この共有クォータは、ECC_NIST_P256 データキーペアに対する GenerateDataKeyPair リクエストおよび GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext リクエストに適用されます。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このタイプのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P384) リクエストレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	ECC_NIST_P384 データキーペアを生成するリクエストの 1 秒あたりの最大数。この共有クォータは、ECC_NIST_P384 データキーペアに対する GenerateDataKeyPair リクエストおよび GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext リクエストに適用されます。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このタイプのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P521) リクエストレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	ECC_NIST_P521 データキーペアを生成するリクエストの 1 秒あたりの最大数。この共有クォータは、ECC_NIST_P521 データキーペアに対する GenerateDataKeyPair リクエストおよび GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext リクエストに適用されます。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このタイプのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GenerateDataKeyPair (ECC_SECG_P256K1) リクエストレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	ECC_SECG_P256K1 データキーペアを生成するリクエストの 1 秒あたりの最大数。この共有クォータは、ECC_SECG_P256K1 データキーペアに対する GenerateDataKeyPair リクエストおよび GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext リクエストに適用されます。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このタイプのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GenerateDataKeyPair (RSA_2048) リクエストレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	RSA_2048 データキーペアを生成するリクエストの 1 秒あたりの最大数。この共有クォータは、RSA_2048 データキーペアに対する GenerateDataKeyPair リクエストおよび GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext リクエストに適用されます。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このタイプのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GenerateDataKeyPair (RSA_3072) リクエストレート	サポートされている各リージョン: 4/秒	あり	RSA_3072 データキーペアを生成するリクエストの 1 秒あたりの最大数。この共有クォータは、RSA_3072 データキーペアに対する GenerateDataKeyPair リクエストおよび GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext リクエストに適用されます。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このタイプのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GenerateDataKeyPair (RSA_4096) リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	あり	RSA_4096 データキーペアを生成するリクエストの 1 秒あたりの最大数。この共有クォータは、RSA_4096 データキーペアに対する GenerateDataKeyPair リクエストおよび GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext リクエストに適用されます。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このタイプのリクエストを拒否します。
GetKeyPolicy リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1,000/秒	あり	1 秒あたりの GetKeyPolicy リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetKeyRotationStatus リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1,000/秒	あり	1 秒あたりの GetKeyRotationStatus リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetParametersForImport リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	あり	1 秒あたりの GetParametersForImport リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
GetPublicKey リクエストレート	サポートされている各リージョン: 2,000/秒	あり	1 秒あたりの GetPublicKey リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CMK あたりの許可	サポートされている各リージョン: 50,000	あり	カスタマー管理の CMK ごとに許可されるグラントの最大数。このクォータには、 AWS サービスによって作成されたグラントが含まれますが、AWS マネージド CMKs には適用されません。
ImportKeyMaterial リクエストレート	サポートされている各リージョン: 15/秒	あり	1 秒あたりの ImportKeyMaterial リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListAliases リクエストレート	サポートされている各リージョン: 500/秒	あり	1 秒あたりの ListAliases リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListGrants リクエストレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	1 秒あたりの ListGrants リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListKeyPolicies リクエストレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	1 秒あたりの ListKeyPolicies リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListKeyRotations リクエストレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	1 秒あたりの ListKeyRotations リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListKeys リクエストレート	サポートされている各リージョン: 500/秒	あり	1 秒あたりの ListKeys リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListResourceTags リクエストレート	サポートされている各リージョン: 2,000/秒	あり	1 秒あたりの ListResourceTags リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ListRetirableGrants リクエストレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	1 秒あたりの ListRetirableGrants リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CMK あたりのオンデマンドローテーション	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	カスタマーマネージドキーごとに許可されるオンデマンドローテーションの最大数。このクォータは AWS マネージドキーには適用されません。
PutKeyPolicy リクエストレート	サポートされている各リージョン: 15/秒	あり	1 秒あたりの PutKeyPolicy リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
ReplicateKey リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの ReplicateKey リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
RetireGrant リクエストレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの RetireGrant リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
RevokeGrant リクエストレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりの RevokeGrant リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
RotateKeyOnDemand リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	1 秒あたりの RotateKeyOnDemand リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ScheduleKeyDeletion リクエストレート	サポートされている各リージョン: 15/秒	あり	1 秒あたりの ScheduleKeyDeletion リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
TagResource リクエストレート	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	1 秒あたりの TagResource リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UntagResource リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの UntagResource リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateAlias リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの UpdateAlias リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateCustomKeyStore リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの UpdateCustomKeyStore リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。
UpdateKeyDescription リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの UpdateKeyDescription リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdatePrimaryRegion リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりの UpdatePrimaryRegion リクエストの最大数。このクォータに達すると、KMS はその間隔の残りの間、このオペレーションのリクエストを拒否します。

Amazon Kinesis Data Streams エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	kinesis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		kinesis.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	kinesis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	kinesis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	kinesis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	kinesis.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	kinesis.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	kinesis.ap-south-2.amazonaws.com kinesis.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	kinesis.ap-southeast-3.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	kinesis.ap-southeast-5.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	kinesis.ap-southeast-4.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	kinesis.ap-south-1.amazonaws.com kinesis.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	kinesis.ap-southeast-6.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	kinesis.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	kinesis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	kinesis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	kinesis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	kinesis.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-east-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	kinesis.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	kinesis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	kinesis.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ca-central-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	kinesis.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	kinesis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	kinesis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	kinesis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	kinesis.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	kinesis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	kinesis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	kinesis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	kinesis.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	kinesis.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	kinesis.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	kinesis.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	kinesis.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	kinesis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	kinesis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	kinesis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのシャード	us-east-1: 20,000 us-east-2: 6,000 us-west-2: 20,000 ap-northeast-1: 6,000 ap-south-1: 6,000 ap-southeast-1: 6,000 ap-southeast-2: 6,000 eu-central-1: 6,000 eu-west-1: 20,000 eu-west-3: 6,000 他のサポートされている各リージョン: 1,000	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できるシャードの最大数。

サービスエンドポイントの明示的な許可リストを必要とする厳格なセキュリティポリシーを使用している場合は、Kinesis Data Streams アクションが成功するように、次のアカウント単位のエンドポイントも許可リストに登録する必要があります。

- コントロールプレーン API: `*.control-kinesis.<Region>.amazonaws.com and *.control-kinesis.<Region>.api.aws`
- データプレーン API: `*.data-kinesis.<Region>.amazonaws.com and *.data-kinesis.<Region>.api.aws`

`.api.aws` エンドポイントは、IPv6 リクエストを受け入れるデュアルスタックエンドポイントです。

詳細については、Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイドの Amazon Kinesis Data Streams Quotas を参照してください。

Amazon Kinesis Video Streams エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	kinesisvideo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	kinesisvideo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	kinesisvideo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	kinesisvideo.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	kinesisvideo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	kinesisvideo.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	kinesisvideo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	kinesisvideo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	kinesisvideo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	kinesisvideo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	kinesisvideo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	kinesisvideo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	kinesisvideo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	kinesisvideo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	kinesisvideo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	kinesisvideo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	kinesisvideo.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	kinesisvideo.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	kinesisvideo.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	kinesisvideo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	kinesisvideo-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	kinesisvideo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ConnectAsMaster GO_AWAY メッセージの猶予期間	サポートされている各リージョン: 60 秒	いいえ	受信した GO_AWAY メッセージに続く猶予期間の最大継続時間。この時間が経過すると、現在のリージョンでのこのアカウントのマスター接続が終了します。
ConnectAsMaster 接続時間	サポートされている各リージョン: 3,600 秒	いいえ	現在のリージョンでのこのアカウントのシグナリングチャネルあたりの

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			最大マスター接続継続時間。
シグナリングチャネルあたりの ConnectAsMaster 接続	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンでのこのアカウントのシグナリングチャネルあたりの最大マスター接続数。
ConnectAsMaster アイドル接続のタイムアウト	サポートされている各リージョン: 600 秒	いいえ	現在のリージョンでこのアカウントの接続がタイムアウトするまでのアイドル状態マスター接続の最大継続時間。
ConnectAsViewer GO_AWAY メッセージの猶予期間	サポートされている各リージョン: 60 秒	いいえ	受信した GO_AWAY メッセージに続く猶予期間の最大継続時間。この時間が経過すると、現在のリージョンでのこのアカウントのビューワー接続が終了します。
ConnectAsViewer 接続時間	サポートされている各リージョン: 3,600 秒	いいえ	現在のリージョンでのこのアカウントのシグナリングチャネルあたりの最大ビューワー接続継続時間。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
シグナリングチャネルあたりの ConnectAsViewer 接続	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンでのこのアカウントのシグナリングチャネルあたりの最大ビューワー接続数。
ConnectAsViewer アイドル接続のタイムアウト	サポートされている各リージョン: 600 秒	いいえ	現在のリージョンでこのアカウントの接続がタイムアウトするまでのアイドル状態ビューワー接続の最大継続時間。
GetClip ファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 100 MB	いいえ	この AWS アカウントとリージョンの GetClip API によって取得されたビデオファイルの最大サイズ。メガバイト単位です。
GetClip フラグメント	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	この AWS アカウントとリージョンの GetClip API によって取得されたビデオファイルに含めることができるフラグメントの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetDASHManifestPlaylist フラグメント	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	現在のリージョンでのこのアカウントの、プレイリストごとの GetDASHManifestPlaylist リクエストあたりの最大フラグメント数。
GetHLSMediaPlaylist フラグメント	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	現在のリージョンでのこのアカウントの、プレイリストごとの GetHLSMediaPlaylist リクエストあたりの最大フラグメント数。
GetMedia 帯域幅	サポートされている各リージョン: 200 Mb/秒	あり	現在のリージョンでのこのアカウントの GetMedia リクエストの最大帯域幅 (Mb/秒)。
ストリームあたりの GetMedia 同時接続	サポートされている各リージョン: 3	あり	このアカウントで現在のリージョンに GetMedia を使用して確立できるストリームあたりの最大同時接続数。
GetMediaForFragmentList 帯域幅	サポートされている各リージョン: 200 MB/秒	あり	現在のリージョンでのこのアカウントの GetMediaForFragmentList リクエストの最大帯域幅 (Mb/秒)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ストリームあたりの GetMediaForFragmentList 接続	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	このアカウントで現在のリージョンに GetMediaForFragmentList を使用して確立できるストリームあたりの最大同時接続数。
GetMediaForFragmentList フラグメント	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	現在のリージョンでのこのアカウントの GetMediaForFragmentList リクエストあたりの最大フラグメント数。
メディアストレージチャネル数	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントで現在のリージョンに構成できるメディアストレージチャネルの最大数。
シグナリングチャネルの数	us-east-1: 20,000 us-west-2: 20,000 他のサポートされている各リージョン: 10,000	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できるシグナリングチャンネルの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
動画ストリームの数	us-east-1: 20,000 us-west-2: 20,000 他のサポートされている各リージョン: 10,000	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できるビデオストリームの最大数。
PutMedia 帯域幅	サポートされている各リージョン: 100 Mb/秒	あり	現在のリージョンでのこのアカウントの PutMedia リクエストの最大帯域幅 (Mb/秒)。
ストリームあたりの PutMedia 同時接続	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	このアカウントで現在のリージョンに PutMedia を使用して確立できるストリームあたりの最大同時接続数。
PutMedia フラグメント期間	サポートされている各リージョン: 10 秒	あり	現在のリージョンでのこのアカウントの PutMedia リクエストの最大フラグメント継続時間 (秒)。
PutMedia フラグメントサイズ	サポートされている各リージョン: 50 MB	いいえ	現在のリージョンでのこのアカウントの PutMedia リクエストの最大フラグメントサイズ (MB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
PutMedia 最小フラグメント期間	サポートされている各リージョン: 1 秒	いいえ	現在のリージョンでのこのアカウントの PutMedia リクエストの最小フラグメント継続時間 (秒)。
PutMedia トラック	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントのこのストリームに、PutMedia を使用してアップロードされるメディア内のトラックの最大数。
シグナリングチャネルあたりの ConnectAsMasterAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでシグナリングチャネルごとに実行できる 1 秒あたりの ConnectAsMaster リクエストの最大数。
シグナリングチャネルあたりの ConnectAsViewerAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでシグナリングチャネルごとに実行できる 1 秒あたりの ConnectAsViewer バーストリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateSignalingChannelAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50/秒	あり	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateSignalingChannel リクエストの最大数。
CreateStreamAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50/秒	あり	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateStream リクエストの最大数。
DeleteEdgeConfigurationAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 10/秒	いいえ	このアカウントで、現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DeleteEdgeConfiguration リクエストの最大数。
1 秒あたりの DeleteEdgeConfigurationAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	このアカウントで、現在のリージョンにおいてリソースあたりに実行できる 1 秒あたりの DeleteEdgeConfiguration リクエストの最大数。
DeleteSignalingChannelAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 50/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteSignalingChannel リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
シグナリングチャネルあたりの DeleteSignalingChannelAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでシグナリングチャネルごとに実行できる 1 秒あたりの DeleteSignalingChannel リクエストの最大数。
DeleteStreamAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 50/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteStream リクエストの最大数。
ストリームあたりの DeleteStreamAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでストリームごとに実行できる 1 秒あたりの DeleteStream リクエストの最大数。
DescribeEdgeConfigurationAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 50/秒	いいえ	このアカウントで、現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DescribeEdgeConfiguration リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeEdgeConfigurationAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	このアカウントで、現在のリージョンにおいてリソースあたりに実行できる 1 秒あたりの DescribeEdgeConfiguration リクエストの最大数。
DescribeMappedResourceConfigurationAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 50/秒	いいえ	このアカウントで、現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DescribeMappedResourceConfiguration リクエストの最大数。
DescribeMappedResourceConfigurationAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	このアカウントで、現在のリージョンにおいてリソースあたりに実行できる 1 秒あたりの DescribeMappedResourceConfiguration リクエストの最大数。
DescribeMediaStorageConfigurationAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 50/秒	いいえ	このアカウントで、現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DescribeMediaStorageConfiguration リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeMediaStorageConfigurationAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	このアカウントで、現在のリージョンにおいてリソースあたりに実行できる 1 秒あたりの DescribeMediaStorageConfiguration リクエストの最大数。
DescribeSignalingChannelAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 300/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeSignalingChannel リクエストの最大数。
シグナリングチャネルあたりの DescribeSignalingChannelAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでシグナリングチャネルごとに実行できる 1 秒あたりの DescribeSignalingChannel リクエストの最大数。
DescribeStreamAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 300/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeStream リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ストリームあたりの DescribeStreamAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでストリームごとに実行できる 1 秒あたりの DescribeStream リクエストの最大数。
セッションあたりの GetDASHManifestPlaylistAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでセッションごとに実行できる 1 秒あたりの GetDASHManifestPlaylist リクエストの最大数。
ストリームあたりの GetDASHStreamingSessionURLAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 25/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでストリームごとに実行できる 1 秒あたりの GetDASHStreamingSessionURL リクエストの最大数。
GetDataEndpointAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 300/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの GetDataEndpoint リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ストリームあたりの GetDataEndpointAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでストリームごとに実行できる 1 秒あたりの GetDataEndpoint リクエストの最大数。
セッションあたりの GetHLSMasterPlaylistAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでセッションごとに実行できる 1 秒あたりの GetHLSMasterPlaylist リクエストの最大数。
セッションあたりの GetHLSMediaPlaylistAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでセッションごとに実行できる 1 秒あたりの GetHLSMediaPlaylist リクエストの最大数。
ストリームあたりの GetHLSStreamingSessionURLAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 25/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでストリームごとに実行できる 1 秒あたりの GetHLSStreamingSessionURL リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
シグナリングチャネルあたりの GetICEServerConfigAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでこのシグナリングチャネルに対して実行できる 1 秒あたりの GetICEServerConfig リクエストの最大数。
セッションあたりの GetMP4InitFragmentAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでセッションごとに実行できる 1 秒あたりの GetMP4InitFragment リクエストの最大数。
セッションあたりの GetMP4MediaFragmentAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでセッションごとに実行できる 1 秒あたりの GetMP4MediaFragment リクエストの最大数。
ストリームあたりの GetMediaAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでストリームごとに実行できる 1 秒あたりの GetMedia リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetSignalingChannelEndpointAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 300/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの GetSignalingChannelEndpoint リクエストの最大数。
シグナリングチャネルあたりの GetSignalingChannelEndpointAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでシグナリングチャネルごとに実行できる 1 秒あたりの GetSignalingChannelEndpoint リクエストの最大数。
セッションあたりの GetTSFragmentAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでセッションごとに実行できる 1 秒あたりの GetTSFragment リクエストの最大数。
ListEdgeAgentConfigurationsAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 50/秒	いいえ	このアカウントで、現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListEdgeAgentConfigurations リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListSignalingChannelsAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListSignalingChannels リクエストの最大数。
ListStreamsAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListStreams リクエストの最大数。
ListTagsForResourceAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListTagsForResource リクエストの最大数。
リソースあたりの ListTagsForResourceAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでリソースごとに実行できる 1 秒あたりの ListTagsForResource リクエストの最大数。
ListTagsForStreamAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListTagsForStream リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ストリームあたりの ListTagsForStreamAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでストリームごとに実行できる 1 秒あたりの ListTagsForStream リクエストの最大数。
ストリームあたりの PutMediaAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでストリームごとに実行できる 1 秒あたりの PutMedia リクエストの最大数。
シグナリングチャネルあたりの SendAlexaOfferToMasterAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでこのシグナリングチャネルに対して実行できる 1 秒あたりの SendAlexaOfferToMaster リクエストの最大数。
WebSocket 接続あたりの SendICECandidateAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで WebSocket ごとに実行できる 1 秒あたりの SendICECandidate リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
WebSocket 接続あたりの SendSDPAnswerAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで WebSocket ごとに実行できる 1 秒あたりの SendSDPAnswer リクエストの最大数。
WebSocket 接続あたりの SendSDPOfferAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで WebSocket ごとに実行できる 1 秒あたりの SendSDPOffer リクエストの最大数。
StartEdgeConfigurationUpdateAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 10/秒	いいえ	このアカウントで、現在のリージョンにおいてリソースあたりに実行できる 1 秒あたりの StartEdgeConfigurationUpdate リクエストの最大数。
リソースあたりの StartEdgeConfigurationUpdateAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	このアカウントで、現在のリージョンにおいてリソースあたりに実行できる 1 秒あたりの StartEdgeConfigurationUpdate リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
TagResourceAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの TagResource リクエストの最大数。
リソースあたりの TagResourceAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでリソースごとに実行できる 1 秒あたりの TagResource リクエストの最大数。
TagStreamAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの TagStream リクエストの最大数。
ストリームあたりの TagStreamAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでストリームごとに実行できる 1 秒あたりの TagStream リクエストの最大数。
UntagResourceAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの UntagResource リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リソースあたりの UntagResourceAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでリソースごとに実行できる 1 秒あたりの TagResource リクエストの最大数。
UntagStreamAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 50/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの UntagStream リクエストの最大数。
ストリームあたりの UntagStreamAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでストリームごとに実行できる 1 秒あたりの UntagStream リクエストの最大数。
UpdateDataRetentionAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 50/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの UpdateDataRetention リクエストの最大数。
ストリームあたりの UpdateDataRetentionAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでストリームごとに実行できる 1 秒あたりの UpdateDataRetention リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateMediaStorageConfigurationAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの UpdateMediaStorageConfiguration リクエストの最大数。
リソースあたりの UpdateMediaStorageConfigurationAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでリソースごとに実行できる 1 秒あたりの UpdateMediaStorageConfiguration リクエストの最大数。
UpdateSignalingChannelAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの UpdateSignalingChannel リクエストの最大数。
シグナリングチャネルあたりの UpdateSignalingChannelAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでシグナリングチャネルごとに実行できる 1 秒あたりの UpdateSignalingChannel リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateStreamAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの UpdateStream リクエストの最大数。
ストリームあたりの UpdateStreamAPI リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでストリームごとに実行できる 1 秒あたりの UpdateStream リクエストの最大数。
ストリームあたりのアーカイブされたフラグメントメディアのレート	サポートされている各リージョン: 500/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでストリームごとにリクエストできるフラグメントメディアの最大数。
ストリームあたりのアーカイブされたフラグメントメタデータのレート	サポートされている各リージョン: 10,000/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントでストリームごとにリクエストできるフラグメントメタデータの最大数。
SendICECandidate メッセージペイロードサイズ	サポートされている各リージョン: 10 KB	いいえ	SendICECandidate メッセージのペイロードの最大サイズ (KB)。
SendSDPAnswer メッセージペイロードサイズ	サポートされている各リージョン: 10 KB	いいえ	SendSDPAnswer メッセージのペイロードの最大サイズ (KB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SendSDPOffer メッセージペイロードサイズ	サポートされている各リージョン: 10 KB	いいえ	SendSDPOffer メッセージのペイロードの最大サイズ (KB)。
TURN セッション帯域幅	サポートされている各リージョン: 5 Mb/秒	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントで TURN セッションごとにサポートされている最大帯域幅 (Mb/秒)。
シグナリングチャネルあたりの TURN セッション同時割り当て	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	現在のリージョンでのこのアカウントのシグナリングチャネルあたりの TURN セッション同時割り当て最大数。
TURN セッションの有効期限	サポートされている各リージョン: 300 秒	いいえ	現在のリージョンでのこのアカウントの TURN セッション認証情報の最大有効継続時間。

詳細については、Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイドの Kinesis Video Streams のクォータを参照してください。

AWS Lake Formation エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグロー

バルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	lakeformation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	lakeformation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	lakeformation.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	lakeformation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		lakeformation.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	lakeformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	lakeformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	lakeformation.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	lakeformation.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	lakeformation.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	lakeformation.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	lakeformation.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	lakeformation.ap-southeast-6.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	lakeformation.ap-northeast-3.amazonaws.com lakeformation.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	lakeformation.ap-northeast-2.amazonaws.com lakeformation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	lakeformation.ap-southeast-1.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	lakeformation.ap-southeast-2.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	lakeformation.ap-east-2.amazonaws.com lakeformation.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	lakeformation.ap-southeast-7.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	lakeformation.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	lakeformation.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	lakeformation.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	lakeformation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	lakeformation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	lakeformation.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	lakeformation.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	lakeformation.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	lakeformation.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	lakeformation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	lakeformation.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	lakeformation.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	lakeformation.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	lakeformation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	lakeformation.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	lakeformation.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.sa-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	lakeformation.us-gov-east-1.amazonaws.com lakeformation-fips.us-gov-east-1.api.aws lakeformation-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com lakeformation.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	lakeformation.us-gov-west-1.amazonaws.com lakeformation-fips.us-gov-west-1.api.aws lakeformation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com lakeformation.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
登録できるパスの長さ	サポートされている各リージョン: 700	あり	カタログごとに登録できるパスの最大長。
データレイク管理者の数	サポートされている各リージョン: 30	あり	カタログあたりのデータレイク管理者の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの If タグの数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	アカウントあたりの If タグの最大数
リソースタイプごとのプリンシパルあたりの If タグポリシーの数	サポートされている各リージョン: 50	可能	リソースタイプごとのプリンシパルあたりの If タグポリシーの最大数
登録済みパスの数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	カタログあたりの登録済みパスの最大数。
Amazon S3 パス内のサブフォルダの数	サポートされている各リージョン: 20	可能	カタログあたりの Amazon S3 パス内のサブフォルダの最大数。
If タグあたりのタグ値の数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	If タグあたりのタグ値の最大数。

AWS Lambda エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	lambda.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	lambda.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	lambda.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	lambda.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	lambda.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	lambda.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィッ	ap-south-2	lambda.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-south-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ハイデラバード)				
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	lambda.ap-southeast-3.amazonaws.com lambda.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	lambda.ap-southeast-5.amazonaws.com lambda.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	lambda.ap-southeast-4.amazonaws.com lambda.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	lambda.ap-south-1.amazonaws.com lambda.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	lambda.ap-southeast-6.amazonaws.com lambda.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	lambda.ap-northeast-3.amazonaws.com lambda.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	lambda.ap-northeast-2.amazonaws.com lambda.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	lambda.ap-southeast-1.amazonaws.com lambda.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	lambda.ap-southeast-2.amazonaws.com lambda.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	lambda.ap-east-2.amazonaws.com lambda.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	lambda.ap-southeast-7.amazonaws.com lambda.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	lambda.ap-northeast-1.amazonaws.com lambda.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	lambda.ca-central-1.amazonaws.com lambda.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	lambda.ca-west-1.amazonaws.com lambda.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	lambda.eu-central-1.amazonaws.com lambda.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	lambda.eu-west-1.amazonaws.com lambda.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	lambda.eu-west-2.amazonaws.com lambda.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	lambda.eu-south-1.amazonaws.com lambda.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	lambda.eu-west-3.amazonaws.com lambda.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	lambda.eu-south-2.amazonaws.com lambda.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	lambda.eu-north-1.amazonaws.com lambda.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	lambda.eu-central-2.amazonaws.com lambda.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	lambda.il-central-1.amazonaws.com lambda.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
メキシコ (中部)	mx-central-1	lambda.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	lambda.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	lambda.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	lambda.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	lambda.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	lambda.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

> **Important**
>
> 新しい AWS アカウントでは、同時実行数とメモリクォータが減少しました。 は、使用量に基づいてこれらのクォータを自動的に AWS 引き上げます。また、クォータの引き上げをリクエストすることも可能です。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Lambda マネージドインスタンスでの非同期呼び出しリクエストスループット	サポートされている各リージョン: 5 MB/秒	あり	Lambda マネージドインスタンスでの非同期呼び出しの最大呼び出しリクエストスループット (MB/秒) 。非同期呼び出しは、Lambda 関数が Amazon S3 や Amazon SNS などのサービスによって呼び出されたときに発生します。
非同期ペイロード	サポートされている各リージョン: 1,024 キロバイト	いいえ	受信非同期呼び出しリクエストの最大サイズ。
CreateMicrovmAuthToken API リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	1 回のバーストで送信できる CreateMicrovmAuthToken API リクエストの最大数。
CreateMicrovmShellAuthToken API リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン : 5	あり	1 回のバーストで送信できる CreateMicrovmShellAuthToken API リクエストの最大数。
GetMicrovm API リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 回のバーストで送信できる GetMicrovm API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ResumeMicrovm API リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン：5	あり	1 回のバーストで送信できる ResumeMicrovm API リクエストの最大数。
RunMicrovm API リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン：5	あり	1 回のバーストで送信できる RunMicrovm API リクエストの最大数。
SuspendMicrovm API リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン: 2	あり	1 回のバーストで送信できる SuspendMicrovm API リクエストの最大数。
TerminateMicrovm API リクエストのバーストレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 回のバーストで送信できる TerminateMicrovm API リクエストの最大数。
キャパシティープロバイダー	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	アカウントで作成できるキャパシティープロバイダーの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
同時実行スケーリングレート	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	トラフィックまたは実行期間の増加に応じて発生する可能性のある急増する同時実行関数の最大数。10 秒ごとに、同期的に呼び出された各 Lambda 関数は、リージョン内の関数全体の同時実行数の合計がアカウントの同時実行数の上限に達するまで、さらに 1,000 回の同時実行数だけスケールできます。
1 vCPU MicroVM あたりの同時接続数	サポートされている各リージョン: 8 カウント	いいえ	1 つの vCPUs を持つ MicroVM あたりの同時接続の最大数。
16 vCPU MicroVM あたりの同時接続数	サポートされている各リージョン: 128 カウント	いいえ	16 vCPUs を持つ MicroVM あたりの同時接続の最大数。
vCPU MicroVM 2 個あたりの同時接続数	サポートされている各リージョン: 16 カウント	いいえ	2 つの vCPUs を持つ MicroVM あたりの同時接続の最大数。
4 vCPU MicroVM あたりの同時接続数	サポートされている各リージョン: 32 カウント	いいえ	4 つの vCPUs を持つ MicroVM あたりの同時接続の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
8 vCPU MicroVM あたりの同時接続数	サポートされている各リージョン: 64 カウント	いいえ	8 つの vCPUs を持つ MicroVM あたりの同時接続の最大数。
同時実行数	サポートされている各リージョン: 1,000 カウント	あり	現在のリージョン内で関数が同時に処理できるイベントの最大数。
デプロイパッケージのサイズ (コンソールエディタ)	サポートされている各リージョン: 3 MB	いいえ	コンソールエディタを使用してデプロイパッケージまたはレイヤーアーカイブをアップロードする際の最大サイズ。サイズの大きいファイルは Amazon S3 でアップロードしてください。
デプロイパッケージのサイズ (直接アップロード)	サポートされている各リージョン: 50 MB	いいえ	Lambda にデプロイパッケージまたはレイヤーアーカイブを直接アップロードする際の最大サイズ。サイズの大きいファイルは Amazon S3 でアップロードしてください。
デプロイパッケージサイズ (解凍)	サポートされている各リージョン: 250 MB	いいえ	デプロイパッケージまたはレイヤーアーカイブを解凍する際のコンテンツの最大サイズ。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
メガバイト単位で書き込まれた耐久性のある実行ストレージ	サポートされている各リージョン: 100 MB	いいえ	入力ペイロードと出力ペイロード、チェックポイント、エラーデータなど、耐久性のある実行ごとに保持されるデータの最大累積量をメガバイト単位で測定します。
Lambda マネージドインスタンスでの DynamoDB イベントソースマッピングスループット	サポートされている各リージョン: 10 MB/秒	あり	Lambda マネージドインスタンスでの DynamoDB イベントソースマッピングあたりの最大データスループット (MB/秒) 。
VPC あたりの Elastic Network Interface の数	サポートされている各リージョン: 3,000	あり	関数がアタッチされた VPC 用に Lambda が作成するネットワークインターフェイスの最大数。Lambda は、関数の接続先のサブネットとセキュリティグループの組み合わせごとにネットワークインターフェイスを作成します。
環境変数のサイズ	サポートされている各リージョン: 4 KB	いいえ	関数に設定されている環境変数の最大合計サイズ。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ファイルディスクリプタ	サポートされている各リージョン: 1,024	いいえ	関数が開くことができるファイルディスクリプタの最大数。
関数とレイヤーストレージ	サポートされている各リージョン: 300 GB	あり	現在のリージョンのデプロイパッケージとレイヤーアーカイブに使用できるストレージの容量。
永続的な実行を開始するための関数呼び出しレート	サポートされている各リージョン: 300	あり	1 秒あたりに開始できる新しい永続的な実行の最大数。
関数レイヤー	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	関数に追加できるレイヤーの最大数。
関数リソースベースのポリシー	サポートされている各リージョン: 20 KB	いいえ	関数に設定されるリソースベースのポリシーの最大合計サイズ。
関数タイムアウト	サポートされている各リージョン: 900	いいえ	関数に設定できる最大タイムアウト。
キャパシティープロバイダーあたりの関数バージョン	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	キャパシティープロバイダーあたりの関数バージョンの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Lambda マネージドインスタンスのデフォルトモードでの Kafka イベントソースマッピングスループット	サポートされている各リージョン: 1 MB/秒	いいえ	Lambda マネージドインスタンスのデフォルトモードでの Kafka イベントソースマッピングあたりの最大データスループット (MB/秒) 。
Lambda マネージドインスタンスのデフォルトモードでの Kafka イベントソースマッピング	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Lambda マネージドインスタンスのデフォルトモードでの Kafka イベントソースマッピングの最大数。
Lambda マネージドインスタンスでの Kinesis Event Source Mapping スループット	サポートされている各リージョン: 25 MB/秒	あり	Lambda マネージドインスタンスでの Kinesis イベントソースマッピングあたりの最大データスループット (MB/秒) 。
MicroVM の最大実行時間 (時間単位)	サポートされている各リージョン: 8	いいえ	MicroVM の最大実行時間 (時間単位) 。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
最大割り当て MicroVM メモリ	us-east-1: 1,024 GB us-east-2: 1,024 GB us-west-2: 1,024 GB ap-northeast-1: 1,024 GB サポートされている他の各リージョン: 400 GB	あり	アカウントごとにリージョンごとに同時に実行されるすべての MicroVMsで設定されたベースラインメモリの最大合計。個々の MicroVMsは、設定されたベースラインメモリの最大 4 倍までバーストできます。
耐久性のある実行あたりの耐久性のあるオペレーションの最大数	サポートされている各リージョン: 3,000	いいえ	1 回の永続的な実行で状態永続性をトリガーする永続的なオペレーション (お客様が開始したオペレーションと自動再試行を含む) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
耐久性のある実行の最大実行数	us-east-1: 10,000,000 us-west-2: 10,000,000 eu-west-1: 10,000,000 他のサポートされている各リージョン: 5,000,000	あり	現在のリージョンで同時に実行できる永続的な実行の最大数。
実行環境あたりのネットワーク帯域幅	サポートされている各リージョン: 625 メガビット/秒	あり	VPC にアタッチされていない Lambda 関数実行環境の最大持続ネットワーク帯域幅。メガビット/秒。
ネットワークコネクタ	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	アカウントあたりの Network Connector の数
MicroVM イメージの数	サポートされている各リージョン: 100 個	あり	リージョンあたりのアカウントあたりの MicroVM イメージの数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
MicroVM イメージビルドの同時実行数	us-east-1: 10 カウント us-east-2: 10 カウント us-west-2: 10 カウント ap-northeast-1: 10 カウント サポートされている他の各リージョン: 5 カウント	あり	リージョンあたりのアカウントあたりの同時 MicroVM イメージビルドの数
プロセスとスレッド	サポートされている各リージョン: 1,024	いいえ	関数が開くことができるプロセスとスレッドの最大合計数。
16 vCPU MicroVm あたりの RPS	サポートされている各リージョン: 160 カウント	いいえ	16 vCPUs32 GB の MicroVM あたりの 1 秒あたりの最大リクエスト数。
4 vCPU MicroVm あたりの RPS	サポートされている各リージョン: 40 カウント	いいえ	4 vCPUs8 GB の MicroVM あたりの 1 秒あたりの最大リクエスト数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CheckpointDurableExecution API リクエストのレート	us-east-1: 20,000 us-west-2: 20,000 eu-west-1: 20,000 他のサポートされている各リージョン: 10,000	あり	1 秒あたりの CheckpointDurableExecution API リクエストの最大数。
CreateMicrovmAuthToken API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	1 秒あたりの CreateMicrovmAuthToken API リクエストの最大数。
CreateMicrovmShellAuthToken API リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 5	あり	このアカウントの現在のリージョンにおける 1 秒あたりの CreateMicrovmShellAuthToken API リクエストの最大数。
GetDurableExecution API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 30	あり	1 秒あたりの GetDurableExecution API リクエストの最大数。
GetDurableExecutionHistory API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 15	可能	1 秒あたりの GetDurableExecutionHistory API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetDurableExecutionState API リクエストのレート	us-east-1: 20,000 us-west-2: 20,000 eu-west-1: 20,000 他のサポートされている各リージョン: 10,000	あり	1 秒あたりの GetDurableExecutionState API リクエストの最大数。
GetFunction API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	1 秒あたりの GetFunction API リクエストの最大数。
GetMicrovm API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたりの GetMicrovm API リクエストの最大数。
GetPolicy API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	1 秒あたりの GetPolicy API リクエストの最大数。
ListDurableExecutionsByFunction API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 15	可能	1 秒あたりの ListDurableExecutionsByFunction API リクエストの最大数。
ResumeMicrovm API リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 5	あり	1 秒あたりの ResumeMicrovm API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
RunMicrovm API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	あり	1 秒あたりの RunMicrovm API リクエストの最大数
SendDurableExecutionCallbackFailure API リクエストのレート	us-east-1: 6,000 us-west-2: 6,000 eu-west-1: 6,000 サポートされている他の各リージョン: 3,000	あり	1 秒あたりの SendDurableExecutionCallbackFailure API リクエストの最大数。
SendDurableExecutionCallbackHeartbeat API リクエストのレート	us-east-1: 6,000 us-west-2: 6,000 eu-west-1: 6,000 サポートされている他の各リージョン: 3,000	あり	1 秒あたりの SendDurableExecutionCallbackHeartbeat API リクエストの最大数。
SendDurableExecutionCallbackSuccess API リクエストのレート	us-east-1: 6,000 us-west-2: 6,000 eu-west-1: 6,000 サポートされている他の各リージョン: 3,000	あり	1 秒あたりの SendDurableExecutionCallbackSuccess API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StopDurableExecution API リクエストのレート	us-east-1: 600 us-west-2: 600 eu-west-1: 600 他のサポートされている各リージョン: 300	あり	1 秒あたりの StopDurableExecution API リクエストの最大数。
SuspendMicrovm API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	あり	1 秒あたりの SuspendMicrovm API リクエストの最大数。
TerminateMicrovm API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 秒あたりの TerminateMicrovm API リクエストの最大数。
キャパシティープロバイダーの読み取り API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	すべてのキャパシティプロバイダー読み取り APIs の最大結合レート (1 秒あたりのリクエスト数)。
キャパシティープロバイダーの書き込み API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	すべてのキャパシティープロバイダー書き込み APIs の最大結合レート (1 秒あたりのリクエスト数)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
コントロールプレーン API リクエストのレート (呼び出し、GetFunction、および GetPolicy リクエストを除く)	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	1 秒あたりの API リクエストの最大数 (呼び出し、GetFunction、GetPolicy のリクエストを除く)。
Lambda マネージドインスタンスのデフォルトモードでの SQS イベントソースマッピングスループット	サポートされている各リージョン: 5 MB/秒	いいえ	Lambda マネージドインスタンスのデフォルトモードでの SQS イベントソースマッピングあたりの最大データスループット (MB/秒) 。
同期ペイロード	サポートされている各リージョン: 6 MB	いいえ	受信同期呼び出しリクエストまたは送信レスポンスの最大サイズ。
テストイベント (コンソールエディタ)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	コンソールエディタによる関数のテストイベントの最大数。
MicroVM イメージあたりのバージョン	サポートされている各リージョン: 50 カウント	あり	リージョンごとのアカウントあたりの MicroVM イメージあたりのバージョンの最大数。

詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイドの「Lambda のクォータ」を参照してください。

AWS Launch Wizard エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	launchwizard.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	launchwizard.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	launchwizard.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	launchwizard.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	launchwizard.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	launchwizard.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	launchwizard.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	launchwizard.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	launchwizard.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	launchwizard.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	launchwizard.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	launchwizard.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	launchwizard.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	launchwizard.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	launchwizard.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	launchwizard.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	launchwizard.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	launchwizard.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	launchwizard.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	launchwizard.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	launchwizard.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	launchwizard.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	launchwizard.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	launchwizard.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	launchwizard.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	launchwizard.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	launchwizard.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	launchwizard.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	launchwizard.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	launchwizard.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (バーレーン)	me-south-1	launchwizard.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	launchwizard.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	launchwizard.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	launchwizard.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	launchwizard.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アクティブなデプロイ	サポートされている各リージョン: 75	あり	現在のリージョンで、このアカウントで DELETED 以外のステー

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			タスクのデプロイの最大数。
デプロイ	サポートされている各リージョン: 300	あり	現在のリージョンで、このアカウントに配置できるデプロイの最大数。
進行中のデプロイ	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで、このアカウントにおけるステータスが IN_PROGRESS または DELETE_IN_PROGRESS である進行中のデプロイの最大数。
設定セット	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンに作成できる設定セットの最大数。

Amazon Lex エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

V2 サービスエンドポイント

モデル構築エンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	models-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	models-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	models-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	models-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	models-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	models-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	models-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ (中部)	ca-central-1	models-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	models-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	models-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	models-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	models-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

ランタイムエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	runtime-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	runtime-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	runtime-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	runtime-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	runtime-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	runtime-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	runtime-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	runtime-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	runtime-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	runtime-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	runtime-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	runtime-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ボットエイリアスあたりのボットチャネルの関連付け (V2)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	このアカウントの現在のリージョンに作成できるボットチャネル関連付けのボットエイリアスあたりの最大数。
アカウントあたりのボット (V2)	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントの現在のリージョンに作成できるボットの最大数。
カスタムスロットタイプ値あたりの文字 (V2)	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	このアカウントの現在のリージョンに保持できる文字のカスタムスロットタイプ値あたりの最大数。
サンプル発話あたりの文字 (V2)	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	このアカウントの現在のリージョンに保持できる文字のインテントまたは

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			スロットのサンプル発話あたりの最大数。
ボットロケールあたりのカスタムスロットタイプ値とシノニム (V2)	サポートされている各リージョン: 50,000	いいえ	このアカウントの現在のリージョンに保持できるカスタムスロットタイプ値とシノニムのロケールおよびボットあたりの最大数。
ボットロケールあたりのカスタムスロットタイプ (V2)	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	このアカウントの現在のリージョンに作成できるカスタムスロットタイプのロケールおよびボットあたりの最大数。
インテントあたりのサンプル発話 (V2)	サポートされている各リージョン: 1,500	あり	このアカウントの現在のリージョンに作成できるサンプル発話のインテントあたりの最大数。
スロットあたりのサンプル発話 (V2)	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントの現在のリージョンに作成できるサンプル発話のスロットあたりの最大数。
ボットロケールあたりのスロット (V2)	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	このアカウントの現在のリージョンに作成できるスロットのロケールおよびボットあたりの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インテントあたりのスロット (V2)	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	このアカウントの現在のリージョンに作成できるスロットのインテントあたりの最大数。
ボットロケールあたりのサンプル発話の合計文字 (V2)	サポートされている各リージョン: 200,000	いいえ	このアカウントの現在のリージョン内のすべてのインテントとスロットのサンプル発話に使用できる文字のロケールおよびボットあたりの最大数。
カスタムスロットタイプあたりの値とシノニム (V2)	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	このアカウントの現在のリージョンに保持できる値とシノニムのカスタムスロットタイプあたりの最大数。
ボットあたりのバージョン (V2)	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	このアカウントの現在のリージョンに作成できるバージョンのボットあたりの最大数。

AWS License Manager エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

トピック

- ライセンスで使用するエンドポイント
- ユーザーベースのサブスクリプションで使用するエンドポイント
- Linux サブスクリプションで使用するエンドポイント

ライセンスで使用するエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	license-manager.us-east-2.amazonaws.com license-manager-fips.us-east-2.amazonaws.com license-manager.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	license-manager.us-east-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-east-1.amazonaws.com license-manager.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	license-manager.us-west-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-west-1.amazonaws.com license-manager.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	license-manager.us-west-2.amazonaws.com license-manager-fips.us-west-2.amazonaws.com license-manager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	license-manager.af-south-1.amazonaws.com license-manager.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	license-manager.ap-east-1.amazonaws.com license-manager.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	license-manager.ap-south-2.amazonaws.com license-manager.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	license-manager.ap-southeast-3.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	license-manager.ap-southeast-5.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	license-manager.ap-southeast-4.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	license-manager.ap-south-1.amazonaws.com license-manager.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	license-manager.ap-southeast-6.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	license-manager.ap-northeast-3.amazonaws.com license-manager.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	license-manager.ap-northeast-2.amazonaws.com license-manager.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	license-manager.ap-southeast-1.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	license-manager.ap-southeast-2.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	license-manager.ap-east-2.amazonaws.com license-manager.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	license-manager.ap-southeast-7.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	license-manager.ap-northeast-1.amazonaws.com license-manager.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	license-manager.ca-central-1.amazonaws.com license-manager.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	license-manager.ca-west-1.amazonaws.com license-manager.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	license-manager.eu-central-1.amazonaws.com license-manager.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	license-manager.eu-west-1.amazonaws.com license-manager.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	license-manager.eu-west-2.amazonaws.com license-manager.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	license-manager.eu-south-1.amazonaws.com license-manager.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	license-manager.eu-west-3.amazonaws.com license-manager.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	license-manager.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	license-manager.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	license-manager.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	license-manager.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager.il-central-1.api.aws	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	license-manager.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	license-manager.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	license-manager.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	license-manager.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	license-manager.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	license-manager.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

ユーザーベースのサブスクリプションで使用するエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	license-manager-user-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		license-manager-user-subscriptions.us-east-1.api.aws		
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	license-manager-user-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	license-manager-user-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	license-manager-user-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	license-manager-user-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	license-manager-user-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	license-manager-user-subscriptions.ap-east-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ (中部)	ca-central-1	license-manager-user-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	license-manager-user-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	license-manager-user-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	license-manager-user-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	license-manager-user-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	license-manager-user-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (パリ)	eu-west-3	license-manager-user-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	license-manager-user-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	license-manager-user-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	license-manager-user-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	license-manager-user-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	license-manager-user-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (バーレーン)	me-south-1	license-manager-user-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	license-manager-user-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	license-manager-user-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Linux サブスクリプションで使用するエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	license-manager-linux-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	license-manager-linux-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	license-manager-linux-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-6.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-east-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	license-manager-linux-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	license-manager-linux-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	license-manager-linux-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	license-manager-linux-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	license-manager-linux-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

トピック

- ライセンスで使用するクォータ
- ユーザーベースのサブスクリプションで使用するクォータ
- Linux サブスクリプションで使用するクォータ

ライセンスで使用するクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりのカスタムライセンスアセットルールセット	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	アカウントごとに作成できるカスタムライセンスアセットルールセットの合計数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
消費トークンあたりのライセンス消費の拡張	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	消費トークンに対して 1 時間あたりに実行できる ExtendLicenseConsumption 呼び出しの数。
GetAccessTokens 呼び出し	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ライセンスに対して 1 時間あたりに実行できる GetAccessToken 呼び出しの合計数。
アカウントあたりのライセンスアセットグループ	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	アカウントごとに作成できるライセンスアセットグループの総数。
アセットグループあたりのライセンスアセットルールセット	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	ライセンスアセットグループにアタッチできるライセンスアセットルールセットの合計数。
リソースあたりのライセンス設定の関連付け	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 つのリソースに関連付けることができるライセンス設定の数。
ライセンス設定	サポートされている各リージョン: 25	可能	アカウントで作成できるライセンス設定の合計数。
リソースごとの 1 日あたりのライセンス変換タスク。	サポートされている各リージョン : 5	あり	リソースごとに作成できるライセンス変換タスクの 1 日あたりの数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
同時の組織許可アクティビティの最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	組織の同時グラントアクティビティの最大数。
レポートジェネレーターの数	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	作成できるレポートジェネレーターの合計数。
1 日あたりのアカウント検出モード更新の数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	アカウントの 1 日あたりのアカウント検出モード更新の最大数。
License Manager の組織ごとのアカウント数	サポートされている各リージョン: 15,000	いいえ	License Manager がサポートできる組織内のアカウントの最大数。
ライセンスあたりの許可数	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	ライセンスあたりのアクティブなグラントの合計数。
アカウントあたりのライセンスアセットグループごとに集計されたインスタンスの数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	各ライセンスアセットグループが各アカウントの使用状況データを集計できるインスタンスの合計数。
ライセンスアセットグループごとに組織ごとに集計されたインスタンスの数	サポートされている各リージョン : 50,000	あり	各ライセンスアセットグループが各組織の使用状況データを集計できるインスタンスの合計数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのアカウントあたりのライセンスアセットグループごとに追跡されるインスタンスの数	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	リージョン内の各アカウントについて、各ライセンスアセットグループが追跡および評価できるインスタンスの合計数。
リージョンごとの組織ごとのライセンスアセットグループごとに追跡されるインスタンスの数	サポートされている各リージョン: 25,000	あり	リージョン内の各組織について、各ライセンスアセットグループが追跡および評価できるインスタンスの合計数。
作成できるライセンスの数	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	アカウントで作成できるライセンスの合計数。
製品あたりの受信ライセンス数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	同じ製品 SKU で受け取ったライセンスの合計数。
アカウントとライセンスあたりのトークン数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウントで作成できるトークンのライセンスあたりの合計数。
レポートジェネレータの更新数/日	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	特定のレポートジェネレーターに対する更新の 1 日あたりの最大数。
カスタムライセンスアセットルールセットあたりのルール	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	カスタムライセンスアセットルールセットあたりのルールの合計数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
チェックアウトあたりのカウントされたエンタイトルメントの総数	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	1 回の CheckoutLicense 呼び出しで指定できるカウントされたエンタイトルメントの合計数。
ライセンスあたりのカウントされたエンタイトルメントの総数	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	ライセンスごとに許可されるカウントされたエンタイトルメントの合計数。
ライセンスあたりのカウントされないエンタイトルメントの総数	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	ライセンスごとに許可されるカウントされないエンタイトルメントの合計数。

ユーザーベースのサブスクリプションで使用するクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ユーザーごとのインスタンスの関連付け	サポートされている各リージョン: 25	可能	現在のリージョンでこのアカウントに関連付けられるインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Office Professional Plus のユーザーベースのサブスクリプション	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンに作成できる Office Professional Plus のユーザーベースのサブスクリプションの最大数。
Visual Studio Enterprise のユーザーベースのサブスクリプション	サポートされている各リージョン: 30	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できる Visual Studio Enterprise のユーザーベースのサブスクリプションの最大数。
Visual Studio Professional のユーザーベースのサブスクリプション	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在のリージョンにおいて、このアカウントで作成できる Visual Studio Professional のユーザーベースのサブスクリプションの最大数。

Linux サブスクリプションで使用するクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
検出されたリソースの数	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	検出および表示できるリソース (EC2 インスタンス) の総数。

Amazon Lightsail エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

> **Note**
>
> - Lightsail for Research は、米国東部 (バージニア北部) リージョンを除き、 Amazon Lightsailサービス AWS リージョン と同じ で使用できます。 Lightsail for Research は、と同じエンドポイントも使用しますLightsail。
> - この Amazon Lightsail サービスにはデュアルスタックエンドポイントが用意されているため、IPv4 または IPv6 リクエストを送信できます。次の表では、デュアルスタックエンドポイントは `lightsail.region.api.aws` に類似しており、IPv4 エンドポイントは `lightsail.region.amazonaws.com` に類似しています。詳細については、デュアルスタックエンドポイントを参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	lightsail.us-east-2.amazonaws.com lightsail.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	lightsail.us-east-1.amazonaws.com lightsail.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	lightsail.us-west-2.amazonaws.com lightsail.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	lightsail.ap-east-1.amazonaws.com lightsail.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	lightsail.ap-southeast-3.amazonaws.com lightsail.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	lightsail.ap-southeast-5.amazonaws.com lightsail.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	lightsail.ap-south-1.amazonaws.com lightsail.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィッ	ap-northeast-2	lightsail.ap-northeast-2.amazonaws.com lightsail.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ソウル)				
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	lightsail.ap-southeast-1.amazonaws.com lightsail.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	lightsail.ap-southeast-2.amazonaws.com lightsail.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	lightsail.ap-northeast-1.amazonaws.com lightsail.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	lightsail.ca-central-1.amazonaws.com lightsail.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	lightsail.eu-central-1.amazonaws.com lightsail.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	lightsail.eu-west-1.amazonaws.com lightsail.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	lightsail.eu-west-2.amazonaws.com lightsail.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	lightsail.eu-west-3.amazonaws.com lightsail.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	lightsail.eu-south-2.amazonaws.com lightsail.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	lightsail.eu-north-1.amazonaws.com lightsail.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	lightsail.sa-east-1.amazonaws.com lightsail.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

新しい AWS アカウントは、ここで説明されているよりも低いクォータで始まる場合があります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ディストリビューションのキャッシュ動作あたりの許可された Cookie	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	キャッシュ動作ごとに許可される Cookie の最大数。
ディストリビューションのキャッシュ動作あたりの許可されたヘッダー	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	キャッシュ動作ごとに許可されるヘッダーの最大数。
ディストリビューションのキャッシュ動作あたりの許可されたクエリ文字列	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	キャッシュ動作ごとに許可されるクエリ文字列の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インスタンスあたりのブロックストレージディスク	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	インスタンスごとにアタッチできるブロックストレージディスクの最大数。
コンテナサービス証明書	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	コンテナサービスごとにアタッチできる証明書の最大数。
コンテナサービスのカスタムドメイン	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	コンテナサービスあたりのカスタムドメインの最大数。
コンテナサービスのデプロイコンテナ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	コンテナサービス上のコンテナのデプロイあたりの最大数。
コンテナサービスのデプロイバージョン	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	コンテナサービスあたりのデプロイバージョンの最大数。
コンテナサービスログの保管日数	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	コンテナサービスログを保存する最大日数。
コンテナサービスノード	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	コンテナサービスあたりのノードの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
コンテナサービスに保存されたコンテナイメージ	サポートされている各リージョン: 150	いいえ	コンテナサービスあたりの格納されたコンテナイメージの最大数。
コンテナサービス	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	リージョンあたりのコンテナサービスの最大数。
ディストリビューションあたりのカスタムドメイン名	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ディストリビューションあたりのカスタムドメイン名の最大数。Lightsail SSL/TLS 証明書には、最大 10 個のドメインを指定できます。その後、証明書を使用して、Lightsail ディストリビューションでカスタムドメインを有効にできます。
DNS ゾーン (またはドメイン)	サポートされている各リージョン: 6	いいえ	アカウントあたりの DNS ゾーン (またはドメイン) の最大数。
ディストリビューションごとのデータ転送レート	サポートされている各リージョン: 150	いいえ	ディストリビューションあたりの最大データ転送速度 (GB/秒)。
データベース	サポートされている各リージョン: 40	いいえ	リージョンあたりのデータベースの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ディストリビューションあたりのデフォルトの動作 (デフォルトのキャッシュ動作)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ディストリビューションあたりのデフォルトの動作 (デフォルトのキャッシュ動作) の最大数。
ディストリビューションあたりのディレクトリとファイルの上書き	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	ディストリビューションあたりのディレクトリとファイルの上書きの最大数。ディレクトリとファイルの上書きは最大 25 個作成でき、上書きごとに 1 つのキャッシュ動作を指定できます。
ディストリビューション	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	アカウントあたりのディストリビューションの最大数。
インスタンス	サポートされている各リージョン: 20	可能	Lightsail インスタンスのリージョンあたりの最大 vCPU 数。
ロードバランサー	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	リージョンあたりのロードバランサーの最大数。
アクティブ証明書 (最大)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウントごとのリージョンあたりのアクティブな証明書の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ブロックストレージの最大ディスク容量	サポートされている各リージョン: 16,000 GB	いいえ	ブロックストレージディスクあたりの最大ディスク容量 (GB)。
アカウントあたりの最大バケット	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	アカウントあたりのバケットの最大数
最大証明書	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	過去 365 日間のアカウントごとのリージョンあたりの証明書の最大数。
バケットあたりの最大キー	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	バケットあたりのキーの最大数
ブロックストレージの最小ディスク容量	サポートされている各リージョン: 8 GB	いいえ	ブロックストレージディスクあたりの最小ディスク容量 (GB)。
ディストリビューションあたりのオリジン	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ディストリビューションあたりのオリジンの最大数。ディストリビューションごとに 1 つのインスタンスまたは 1 つのロードバランサーを指定できます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ブラウザベースの RDP クライアントを使用したパラレル RDP 接続	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ブラウザベースの RDP クライアントを使用した並列 RDP 接続のアカウントごとのリージョンあたりの最大数。
ブラウザベースの SSH クライアントを使用したパラレル SSH 接続	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	ブラウザベースの SSH クライアントを使用した並列 SSH 接続のアカウントごとのリージョンあたりの最大数。
ディストリビューションのオリジンあたりの応答タイムアウト	サポートされている各リージョン: 60 秒	いいえ	オリジンあたりのレスポンスタイムアウト (4～60 秒)。
静的 IP アドレス	サポートされている各リージョン: 5	あり	リージョンあたりの静的 IP アドレスの最大数。
タグ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	リソースあたりのタグの最大数
アタッチされたブロックストレージディスク容量の合計	サポートされている各リージョン: 20,000 GB	いいえ	リージョンあたりのアタッチされたブロックストレージディスクの最大容量 (GB)。

Amazon Location Service エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Amazon Location は、多くの AWS リージョンで利用できます。詳細については、以下の各セクションを参照してください。

- the section called “IPv4 と IPv6”
- the section called “IPv4 のみ”

> **Note**
>
> 次のサービスコードを使用します。

サービス	サービスコード
Amazon Location Maps	マップ
Amazon Location の場所	場所
Amazon Location Routes	ルート
Amazon Location Geofences	ジオフェンシング
Amazon Location トラッカー	追跡
Amazon Location Metadata	メタデータ

IPv4 と IPv6

IPv4 と IPv6 の両方をサポートする Amazon Location リージョンデュアルスタックエンドポイントの一般的な構文は次のとおりです。

```
protocol://service-code.geo.region-code.api.aws
```

例えば、米国東部 (バージニア北部) の Amazon Location Maps のリージョンエンドポイントは `https://maps.geo.us-east-1.api.aws` です。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	マップ: maps.geo.us-east-2.api.aws 場所: places.geo.us-east-2.api.aws ルート: routes.geo.us-east-2.api.aws ジオフェンス: geofencing.geo.us-east-2.api.aws トラッカー: tracking.geo.us-east-2.api.aws メタデータ: metadata.geo.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	マップ: maps.geo.us-east-1.api.aws 場所: places.geo.us-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		ルート: routes.geo.us-east-1.api.aws ジオフェンス: geofencing.geo.us-east-1.api.aws トラッカー: tracking.geo.us-east-1.api.aws メタデータ: metadata.geo.us-east-1.api.aws	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	マップ: maps.geo.us-west-2.api.aws 場所: places.geo.us-west-2.api.aws ルート: routes.geo.us-west-2.api.aws ジオフェンス: geofencing.geo.us-west-2.api.aws トラッカー: tracking.geo.us-west-2.api.aws メタデータ: metadata.geo.us-west-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	マップ: maps.geo.ap-southeast-5.api.aws 場所: places.geo.ap-southeast-5.api.aws ルート: routes.geo.ap-southeast-5.api.aws ジオフェンス: geofencing.geo.ap-southeast-5.api.aws トラッカー: tracking.geo.ap-southeast-5.api.aws メタデータ: metadata.geo.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	マップ: maps.geo.ap-south-1.api.aws 場所: places.geo.ap-south-1.api.aws ルート: routes.geo.ap-south-1.api.aws ジオフェンス: geofencing.geo.ap-south-1.api.aws トラッカー: tracking.geo.ap-south-1.api.aws メタデータ: metadata.geo.ap-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	マップ: maps.geo.ap-southeast-1.api.aws 場所: places.geo.ap-southeast-1.api.aws ルート: routes.geo.ap-southeast-1.api.aws ジオフェンス: geofencing.geo.ap-southeast-1.api.aws トラッカー: tracking.geo.ap-southeast-1.api.aws メタデータ: metadata.geo.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	マップ: maps.geo.ap-southeast-2.api.aws 場所: places.geo.ap-southeast-2.api.aws ルート: routes.geo.ap-southeast-2.api.aws ジオフェンス: geofencing.geo.ap-southeast-2.api.aws トラッカー: tracking.geo.ap-southeast-2.api.aws メタデータ: metadata.geo.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	マップ: maps.geo.ap-northeast-1.api.aws 場所: places.geo.ap-northeast-1.api.aws ルート: routes.geo.ap-northeast-1.api.aws ジオフェンス: geofencing.geo.ap-northeast-1.api.aws トラッカー: tracking.geo.ap-northeast-1.api.aws メタデータ: metadata.geo.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
カナダ (中部)	ca-central-1	マップ: maps.geo.ca-central-1.api.aws 場所: places.geo.ca-central-1.api.aws ルート: routes.geo.ca-central-1.api.aws ジオフェンス: geofencing.geo.ca-central-1.api.aws トラッカー: tracking.geo.ca-central-1.api.aws メタデータ: metadata.geo.ca-central-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	マップ: maps.geo.eu-central-1.api.aws 場所: places.geo.eu-central-1.api.aws ルート: routes.geo.eu-central-1.api.aws ジオフェンス: geofencing.geo.eu-central-1.api.aws トラッカー: tracking.geo.eu-central-1.api.aws メタデータ: metadata.geo.eu-central-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	マップ: maps.geo.eu-west-1.api.aws 場所: places.geo.eu-west-1.api.aws ルート: routes.geo.eu-west-1.api.aws ジオフェンス: geofencing.geo.eu-west-1.api.aws トラッカー: tracking.geo.eu-west-1.api.aws メタデータ: metadata.geo.eu-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	マップ: maps.geo.eu-west-2.api.aws 場所: places.geo.eu-west-2.api.aws ルート: routes.geo.eu-west-2.api.aws ジオフェンス: geofencing.geo.eu-west-2.api.aws トラッカー: tracking.geo.eu-west-2.api.aws メタデータ: metadata.geo.eu-west-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (スペイン)	eu-south-2	マップ: maps.geo.eu-south-2.api.aws 場所: places.geo.eu-south-2.api.aws ルート: routes.geo.eu-south-2.api.aws ジオフェンス: geofencing.geo.eu-south-2.api.aws トラッカー: tracking.geo.eu-south-2.api.aws メタデータ: metadata.geo.eu-south-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	マップ: maps.geo.eu-north-1.api.aws 場所: places.geo.eu-north-1.api.aws ルート: routes.geo.eu-north-1.api.aws ジオフェンス: geofencing.geo.eu-north-1.api.aws トラッカー: tracking.geo.eu-north-1.api.aws メタデータ: metadata.geo.eu-north-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	マップ: maps.geo.sa-east-1.api.aws 場所: places.geo.sa-east-1.api.aws ルート: routes.geo.sa-east-1.api.aws ジオフェンス: geofencing.geo.sa-east-1.api.aws トラッカー: tracking.geo.sa-east-1.api.aws メタデータ: metadata.geo.sa-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	マップ: maps.geo.us-gov-west-1.api.aws 場所: places.geo.us-gov-west-1.api.aws ルート: routes.geo.us-gov-west-1.api.aws ジオフェンス: geofencing.geo.us-gov-west-1.api.aws トラッカー: tracking.geo.us-gov-west-1.api.aws メタデータ: metadata.geo.us-gov-west-1.api.aws FIPS マップ: maps.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws 場所: places.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws ルート: routes.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		ジオフェンス: geofencing.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws トラッカー: tracking.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws メタデータ: metadata.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws	

IPv4 のみ

IPv4 のみをサポートする既存のリージョンエンドポイントは次のとおりです。

```
protocol://service-code.geo.region-code.amazonaws.com
```

例えば、米国東部 (バージニア北部) の Amazon Location Maps のリージョンエンドポイントは `https://maps.geo.us-east-1.amazonaws.com` です。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	マップ: maps.geo.us-east-2.amazonaws.com 場所: places.geo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		ルート: routes.geo.us-east-2.amazonaws.com ジオフェンス: geofencing.geo.us-east-2.amazonaws.com トラッカー: tracking.geo.us-east-2.amazonaws.com メタデータ: metadata.geo.us-east-2.amazonaws.com	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	マップ: maps.geo.us-east-1.amazonaws.com 場所: places.geo.us-east-1.amazonaws.com ルート: routes.geo.us-east-1.amazonaws.com ジオフェンス: geofencing.geo.us-east-1.amazonaws.com トラッカー: tracking.geo.us-east-1.amazonaws.com メタデータ: metadata.geo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	マップ: maps.geo.us-west-2.amazonaws.com 場所: places.geo.us-west-2.amazonaws.com ルート: routes.geo.us-west-2.amazonaws.com ジオフェンス: geofencing.geo.us-west-2.amazonaws.com トラッカー: tracking.geo.us-west-2.amazonaws.com メタデータ: metadata.geo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	マップ: maps.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com 場所: places.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com ルート: routes.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com ジオフェンス: geofencing.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com トラッカー: tracking.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com メタデータ: metadata.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	マップ: maps.geo.ap-south-1.amazonaws.com 場所: places.geo.ap-south-1.amazonaws.com ルート: routes.geo.ap-south-1.amazonaws.com ジオフェンス: geofencing.geo.ap-south-1.amazonaws.com トラッカー: tracking.geo.ap-south-1.amazonaws.com メタデータ: metadata.geo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	マップ: maps.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com 場所: places.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com ルート: routes.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com ジオフェンス: geofencing.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com トラッカー: tracking.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com メタデータ: metadata.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	マップ: maps.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com 場所: places.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com ルート: routes.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com ジオフェンス: geofencing.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com トラッカー: tracking.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com メタデータ: metadata.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	マップ: maps.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com 場所: places.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com ルート: routes.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com ジオフェンス: geofencing.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com トラッカー: tracking.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com メタデータ: metadata.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
カナダ (中部)	ca-central-1	マップ: maps.geo.ca-central-1.amazonaws.com 場所: places.geo.ca-central-1.amazonaws.com ルート: routes.geo.ca-central-1.amazonaws.com ジオフェンス: geofencing.geo.ca-central-1.amazonaws.com トラッカー: tracking.geo.ca-central-1.amazonaws.com メタデータ: metadata.geo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	マップ: maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com 場所: places.geo.eu-central-1.amazonaws.com ルート: routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com ジオフェンス: geofencing.geo.eu-central-1.amazonaws.com トラッカー: tracking.geo.eu-central-1.amazonaws.com メタデータ: metadata.geo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	マップ: maps.geo.eu-west-1.amazonaws.com 場所: places.geo.eu-west-1.amazonaws.com ルート: routes.geo.eu-west-1.amazonaws.com ジオフェンス: geofencing.geo.eu-west-1.amazonaws.com トラッカー: tracking.geo.eu-west-1.amazonaws.com メタデータ: metadata.geo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	マップ: maps.geo.eu-west-2.amazonaws.com 場所: places.geo.eu-west-2.amazonaws.com ルート: routes.geo.eu-west-2.amazonaws.com ジオフェンス: geofencing.geo.eu-west-2.amazonaws.com トラッカー: tracking.geo.eu-west-2.amazonaws.com メタデータ: metadata.geo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (スペイン)	eu-south-2	マップ: maps.geo.eu-south-2.amazonaws.com 場所: places.geo.eu-south-2.amazonaws.com ルート: routes.geo.eu-south-2.amazonaws.com ジオフェンス: geofencing.geo.eu-south-2.amazonaws.com トラッカー: tracking.geo.eu-south-2.amazonaws.com メタデータ: metadata.geo.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	マップ: maps.geo.eu-north-1.amazonaws.com 場所: places.geo.eu-north-1.amazonaws.com ルート: routes.geo.eu-north-1.amazonaws.com ジオフェンス: geofencing.geo.eu-north-1.amazonaws.com トラッカー: tracking.geo.eu-north-1.amazonaws.com メタデータ: metadata.geo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	マップ: maps.geo.sa-east-1.amazonaws.com 場所: places.geo.sa-east-1.amazonaws.com ルート: routes.geo.sa-east-1.amazonaws.com ジオフェンス: geofencing.geo.sa-east-1.amazonaws.com トラッカー: tracking.geo.sa-east-1.amazonaws.com メタデータ: metadata.geo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	マップ: maps.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com 場所: places.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com ルート: routes.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com ジオフェンス: geofencing.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com トラッカー: tracking.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com メタデータ: metadata.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com FIPS マップ: maps.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		場所: places.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com ルート: routes.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com ジオフェンス: geofencing.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com トラッカー: tracking.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com メタデータ: metadata.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	

コントロールプレーンアクション

Amazon Location Service のコントロールプレーンアクションは次のとおりです。

サービス	Endpoint	API オペレーション:
Amazon Location Maps	https://cp.maps.geo.*region*.api.aws	CreateMap DeleteMap

サービス	Endpoint	API オペレーション:
	https://cp.maps.geo.*region*.amazonaws.com	DescribeMap ListMaps UpdateMap
Amazon Location の場所	https://cp.places.geo.*region*.api.aws https://cp.places.geo.*region*.amazonaws.com	CreatePlaceIndex DeletePlaceIndex DescribePlaceIndex ListPlaceIndexes UpdatePlaceIndex
Amazon Location Geofences	https://cp.geofencing.geo.*region*.api.aws https://cp.geofencing.geo.*region*.amazonaws.com	CreateGeofenceCollection DeleteGeofenceCollection DescribeGeofenceCollection ListGeofenceCollections UpdateGeofenceCollection
Amazon Location トラッカー	https://cp.tracking.geo.*region*.api.aws https://cp.tracking.geo.*region*.amazonaws.com	CreateTracker DeleteTracker DescribeTracker UpdateTracker ListTrackers AssociateTrackerConsumer DisassociateTrackerConsumer ListTrackerConsumers

サービス	Endpoint	API オペレーション:
Amazon Location Routes	https://cp.routes.geo.*region*.api.aws https://cp.routes.geo.*region*.amazonaws.com	CreateRouteCalculator DeleteRouteCalculator DescribeRouteCalculator ListRouteCalculators UpdateRouteCalculator
Amazon Location Metadata	https://cp.metadata.geo.*region*.api.aws https://cp.metadata.geo.*region*.amazonaws.com	CreateKey DeleteKey DescribeKey ListKeys UpdateKey

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントごとの API キーリソース	サポートされている各リージョン：500	いいえ	各アカウントで持つことができる API キーリソース(アクティブまたは期限切れ) の最大数。
アカウントあたりの Geofence Collection リソース	サポートされている各リージョン：1,500	あり	アカウントあたりで作成できる Geofence

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			Collection リソースの最大数。
Geofence Collection あたりのジオフェンス	サポートされている各リージョン：50,000	いいえ	Geofence Collection あたりで作成できるジオフェンスの最大数。
アカウントごとの Map リソース	サポートされている各リージョン：40	可能	アカウントごとに作成できる Map リソースの最大数。
アカウントごとのプレースインデックスリソース	サポートされている各リージョン：40	可能	アカウントあたりで作成できる Place Index リソースの最大数。
AssociateTrackerConsumer API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる AssociateTrackerConsumer リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
BatchDeleteDevicePositionHistory API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる BatchDeleteDevicePositionHistory リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
BatchDeleteGeofence API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる BatchDeleteGeofence リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
BatchEvaluateGeofences API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる BatchEvaluateGeofences リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
BatchGetDevicePosition API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる BatchGetDevicePosition リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
BatchPutGeofence API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる BatchPutGeofence リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
BatchUpdateDevicePosition API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる BatchUpdateDevicePosition リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CalculateRoute API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CalculateRoute リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
CalculateRouteMatrix API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CalculateRouteMatrix リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
CancelJob API リクエストのレート	サポートされている各リージョン:5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CancelJob リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
CreateGeofenceCollection API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateGeofenceCollection リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
CreateKey API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateMap リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
CreateMap API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateMap リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreatePlaceIndex API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreatePlaceIndex リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
CreateRouteCalculator API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateRouteCalculator リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
CreateTracker API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる CreateTracker リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
DeleteGeofenceCollection API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteGeofenceCollection リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
DeleteKey API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteKey リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteMap API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteMap リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
DeletePlaceIndex API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeletePlaceIndex リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
DeleteRouteCalculator API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteRouteCalculator リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
DeleteTracker API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DeleteTracker リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
DescribeGeofenceCollection API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeGeofenceCollection リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeKey API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeKey リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
DescribeMap API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeMap リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
DescribePlaceIndex API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribePlaceIndex リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
DescribeRouteCalculator API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeRouteCalculator リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
DescribeTracker API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeTracker リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DisassociateTrackerConsumer API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる DisassociateTrackerConsumer リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
ForecastGeofenceEvents API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ForecastGeofenceEvents リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
GetDevicePosition API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetDevicePosition リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
GetDevicePositionHistory API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetDevicePositionHistory リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
GetGeofence API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetGeofence リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetJob API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetJob リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
GetMapGlyphs API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetMapGlyphs リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
GetMapSprites API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetMapSprites リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
GetMapStyleDescriptor API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetMapStyleDescriptor リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
GetMapTile API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：500/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetMapTile リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
GetPlace API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	1 秒あたりに実行できる GetPlace リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListDevicePositions API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListDevicePositions リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
ListGeofenceCollections API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListGeofenceCollections リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
ListGeofences API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListGeofences リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
ListJobs API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListJobs リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
ListKeys API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListKeys リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
ListMaps API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListMaps リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListPlaceIndexes API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListPlaceIndexes リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
ListRouteCalculators API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListRouteCalculators リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
ListTagsForResource API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListTagsForResource リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
ListTrackerConsumers API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListTrackerConsumers リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
ListTrackers API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる ListTrackers リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
PutGeofence API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる PutGeofence リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
SearchPlaceIndexForPosition API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchPlaceIndexForPosition リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
SearchPlaceIndexForSuggestions API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchPlaceIndexForSuggestions リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
SearchPlaceIndexForText API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	1 秒あたりに実行できる SearchPlaceIndexForText リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
StartJob API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる StartJob リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
TagResource API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる TagResource リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
UntagResource API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UntagResource リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
UpdateGeofenceCollection API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateGeofenceCollection リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
UpdateKey API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateKey リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
UpdateMap API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateMap リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
UpdatePlaceIndex API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdatePlaceIndex リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateRouteCalculator API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateRouteCalculator リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
UpdateTracker API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	1 秒あたりに実行できる UpdateTracker リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
VerifyDevicePosition API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる VerifyDevicePosition リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
geo-maps:GetStaticMap API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：50/秒	あり	1 秒あたりに実行できる geo-maps:GetStaticMap リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
geo-maps:GetTile API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2,000/秒	あり	1 秒あたりに実行できる geo-maps:GetTile リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
geo-places:Autocomplete API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	1 秒あたりに実行できる geo-places:Autocomplete リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
geo-places:Geocode API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	1 秒あたりに実行できる geo-places:Geocode リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
geo-places:GetPlace API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	1 秒あたりに実行できる geo-places:GetPlace リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
geo-places:ReverseGeocode API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	1 秒あたりに実行できる geo-places:ReverseGeocode リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
geo-places:SearchNearby API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	1 秒あたりに実行できる geo-places:SearchNearby リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
geo-places:SearchText API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	1 秒あたりに実行できる geo-places:SearchText リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
geo-places:Suggest API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	1 秒あたりに実行できる geo-places:Suggest リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
geo-routes:CalculateIsolines API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	1 秒あたりに実行できる geo-routes:CalculateIsolines リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
geo-routes:CalculateRouteMatrix API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる geo-routes:CalculateRouteMatrix リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
geo-routes:CalculateRoutes API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	1 秒あたりに実行できる geo-routes:CalculateRoutes リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
geo-routes:OptimizeWaypoints API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	1 秒あたりに実行できる geo-routes:OptimizeWaypoints リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
geo-routes:SnapToRoads API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	1 秒あたりに実行できる geo-routes:SnapToRoads リクエストの最大数。追加のリクエストは調整されます。
アカウントあたりの計算ツールリソースのレート	サポートされている各リージョン：40	可能	アカウントごとに作成できるルート計算ツールリソースの最大数。
トラッカーあたりの Tracker コンシューマー	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Tracker リソースを関連付けることができる Geofence Collection の最大数。
アカウントあたりの Tracker リソース	サポートされている各リージョン：500	あり	アカウントあたりで作成できる Tracker リソースの最大数。

詳細については、「Amazon Location Service デベロッパーガイド」の「Amazon Location のサービスクォータ」を参照してください。

Amazon Lookout for Equipment エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	lookoutequipment.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	lookoutequipment.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	lookoutequipment.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
データセットあたりのコンポーネント	サポートされている各リージョン: 3,000	いいえ	データセットあたりのコンポーネントの最大数。
データセット	サポートされている各リージョン: 15	可能	アカウントあたりのデータセットの最大数。
モデルあたりの推論スケジューラ	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	モデルあたりの推論スケジューラの最大数。
ラベルグループ	サポートされている各リージョン: 15	可能	アカウントあたりのラベルグループの最大数。
コンポーネント名の文字数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	コンポーネント名の最大長。
モデル	サポートされている各リージョン: 15	可能	アカウントあたりのモデルの最大数。
トレーニングデータ内のコンポーネント間の列数 (タイムスタンプを除く)	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	トレーニングデータのコンポーネント全体で保持できる列の最大数 (タイムスタンプを除く)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
データセットあたりのコンポーネント間の列数 (タイムスタンプを除く)	サポートされている各リージョン: 3,000	いいえ	データセットあたりのコンポーネント全体で保持できる列の最大数 (タイムスタンプを除く)。
トレーニングデータのコンポーネント数	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	トレーニングデータ内のコンポーネントの最大数。
コンポーネントあたりのファイル数 (データセットごと)	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	コンポーネントあたりのファイルの最大数 (データセットごと)。
コンポーネントあたりのファイル数 (推論実行ごと)	サポートされている各リージョン: 60	いいえ	コンポーネントあたりのファイルの最大数 (推論実行ごと)。
進行中のインポートジョブの数。	サポートされている各リージョン: 15	可能	アカウントあたりの進行中のインポートジョブの最大数。
進行中のインポートモデルジョブの数。	サポートされている各リージョン: 15	可能	アカウントあたりの進行中のインポートモデルジョブの最大数。
ラベルグループあたりのラベルの数	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	ラベルグループあたりのラベルの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
評価データの行数 (リサンプリング後)	サポートされている各リージョン: 1,500,000	いいえ	評価データの最大行数 (リサンプリング後)。
リサンプリング後の推論入力データの行数 (1 時間のスケジューリング頻度)	サポートされている各リージョン: 3,600	いいえ	リサンプリング後の推論入力データの最大行数 (1 時間のスケジューリング頻度)。
リサンプリング後の推論入力データの行数 (10 分間のスケジューリング頻度)	サポートされている各リージョン: 600	いいえ	リサンプリング後の推論入力データの最大行数 (10 分間のスケジューリング頻度)。
リサンプリング後の推論入力データの行数 (15 分間のスケジューリング頻度)	サポートされている各リージョン: 900	いいえ	リサンプリング後の推論入力データの最大行数 (15 分間のスケジューリング頻度)。
リサンプリング後の推論入力データの行数 (30 分間のスケジューリング頻度)	サポートされている各リージョン: 1,800	いいえ	リサンプリング後の推論入力データの最大行数 (30 分間のスケジューリング頻度)。
リサンプリング後の推論入力データの行数 (5 分間のスケジューリング頻度)	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	リサンプリング後の推論入力データの最大行数 (5 分間のスケジューリング頻度)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
トレーニングデータの行数 (リサンプリング後)	サポートされている各リージョン: 1,500,000	いいえ	トレーニングデータの最大行数 (リサンプリング後)。
保留中のデータ取り込みジョブ	サポートされている各リージョン：5	あり	アカウントあたりの保留中のデータインジェストジョブの最大数。
保留中のモデル	サポートされている各リージョン：5	あり	アカウントあたりの保留中のモデルの最大数。
推論入力データの未加工データのサイズ (1 時間のスケジューリング頻度)	サポートされている各リージョン: 60 MB	いいえ	推論入力データの未加工データの最大サイズ (1 時間のスケジューリング頻度)。
推論入力データの未加工データのサイズ (10 分間のスケジューリング頻度)	サポートされている各リージョン: 10 MB	いいえ	推論入力データの未加工データの最大サイズ (10 分間のスケジューリング頻度)。
推論入力データの未加工データのサイズ (15 分間のスケジューリング頻度)	サポートされている各リージョン: 15 MB	いいえ	推論入力データの未加工データの最大サイズ (15 分間のスケジューリング頻度)。
推論入力データの未加工データのサイズ (30 分間のスケジューリング頻度)	サポートされている各リージョン: 30 MB	いいえ	推論入力データの未加工データの最大サイズ (30 分間のスケジューリング頻度)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
推論入力データの未加工データのサイズ (5 分間のスケジューリング頻度)	サポートされている各リージョン: 5 MB	いいえ	推論入力データの未加工データの最大サイズ (5 分間のスケジューリング頻度)。
データセットあたりのサイズ	サポートされている各リージョン: 50 GB	いいえ	データセットあたりの最大サイズ。
ファイルあたりのサイズ	サポートされている各リージョン: 5 GB	いいえ	ファイルあたりの最大サイズ。
トレーニングデータのタイムスパン	サポートされている各リージョン: 180/日	いいえ	トレーニングデータの最小タイムスパン。

Amazon Macie エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	macie2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	macie2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	macie2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		macie2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	macie2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		macie2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	macie2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.af-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	macie2.ap-east-1.amazonaws.com macie2.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	macie2.ap-south-1.amazonaws.com macie2.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	macie2.ap-northeast-3.amazonaws.com macie2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	macie2.ap-northeast-2.amazonaws.com macie2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	macie2.ap-southeast-1.amazonaws.com macie2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	macie2.ap-southeast-2.amazonaws.com macie2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	macie2.ap-northeast-1.amazonaws.com macie2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	macie2.ca-central-1.amazonaws.com macie2.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	macie2.eu-central-1.amazonaws.com macie2.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	macie2.eu-west-1.amazonaws.com macie2.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	macie2.eu-west-2.amazonaws.com macie2.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	macie2.eu-south-1.amazonaws.com macie2.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	macie2.eu-west-3.amazonaws.com macie2.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	macie2.eu-north-1.amazonaws.com macie2.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	macie2.il-central-1.amazonaws.com macie2.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	macie2.me-south-1.amazonaws.com macie2.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	macie2.sa-east-1.amazonaws.com macie2.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Apache Avro コンテナ (.avro) ファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 8 GB	いいえ	Macie が分析できる個々の Apache Avro オブジェクトコンテナ (.avro) ファイルの最大サイズ (GB)。ファイルが大きい場合、Macie はファイル内のデータを分析しません。
Apache Parquet (.parquet) ファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 8 GB	いいえ	Macie が分析できる個々の Apache Parquet (.parquet) ファイルの最大サイズ (GB)。ファイルが大きい場合、Macie はファイル内のデータを分析しません。
アカウントあたりのカスタムデータ識別子	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	このアカウントの現在のリージョンに作成できるカスタムデータ識別子の最大数。
機密データ検出ジョブあたりのカスタムデータ識別子	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	使用する機密データ検出ジョブを設定できるカスタムデータ識別子の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アーカイブバイトの抽出	サポートされている各リージョン: 10 GB	いいえ	Macie が圧縮ファイルまたはアーカイブファイルで抽出および分析できるデータの最大量 (GB)。Macie は、このタイプのファイルの分析を開始し、ファイルにこの量を超えるデータが含まれていると判断した場合、ファイルの分析を停止し、処理済みのデータのみを対象に機密データの調査結果と検出結果を作成します。
アーカイブファイルの抽出	サポートされている各リージョン: 1,000,000	いいえ	Macie がアーカイブファイルで抽出および分析できるファイルの最大数。Macie は、アーカイブファイル内のデータの分析を開始し、アーカイブファイルに最大数を超えるファイルが含まれていると判断した場合、ファイル内のデータの分析を停止し、処理済みのデータのみを対象に機密データの調査結果と検出結果を作成します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
調査結果ルール	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	このアカウントの現在のリージョンに作成できるフィルタルールおよび抑制ルールの最大数。
フルネームの検出	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	Macie が検出してレポートできるファイル (個々のアーカイブファイルを含む) のフルネームの最大数。最大数に達すると、Macie はフルネームのカウントとその場所データのレポートを停止します。
GNU Zip 圧縮アーカイブ (.gz または.gzip) ファイルのサイズ	サポートされている各リージョン: 8 GB	いいえ	Macie が分析できる個々の GNU Zip 圧縮アーカイブ (.gz または .gzip) ファイルの最大サイズ (GB)。ファイルが大きい場合、Macie はファイル内のデータを分析しません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
郵送先住所の検出	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	Macie が検出してレポートできるファイル (個々のアーカイブファイルを含む) の郵送先住所の最大数。最大数に達すると、Macie は郵送先住所のカウントとその場所データのレポートを停止します。
メンバーアカウント数 (招待による)	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	現在のリージョン内の招待によって Macie 管理者アカウントに関連付けることができるメンバーアカウントの最大数。
AWS Organizations を介したメンバーアカウント	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	現在のリージョンの AWS Organizations 組織の Macie 管理者アカウントに関連付けることができるメンバーアカウントの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Microsoft Excel ワークブック (.xls または .xlsx) ファイルのサイズ	サポートされている各リージョン: 512 MB	いいえ	Macie が分析できる個々の Microsoft Excel ワークブック (.xls または.xlsx) ファイルの最大サイズ (MB)。ファイルが大きい場合、Macie はファイル内のデータを分析しません。
Microsoft Word ドキュメント (.doc または .docx) ファイルのサイズ	サポートされている各リージョン: 512 MB	いいえ	Macie が分析できる個々の Microsoft Word ドキュメント (.doc または.docx) ファイルの最大サイズ (MB)。ファイルが大きい場合、Macie はファイル内のデータを分析しません。
ネストレベル	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	Macie がアーカイブファイルで分析できるネストレベルの最大数。ファイルに最大数を超えるネストレベルが含まれていることがアーカイブファイルのメタデータに示されている場合、Macie はファイル内のデータを抽出または分析しません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
構造化データ内のネストレベル	サポートされている各リージョン: 256	いいえ	Macie が JSON (.json) ファイルまたは JSON Lines (.jsonl) ファイルで分析できるネストレベルの最大数。ファイルに最大数を超えるネストレベルが含まれている場合、Macie はファイル内のデータを分析しません。
非バイナリテキストファイルのサイズ	サポートされている各リージョン: 20 GB	いいえ	Macie が分析できる個々の非バイナリテキストファイルの最大サイズ (GB)。ファイルが大きい場合、Macie はファイル内のデータを分析しません。
ポータブルドキュメントフォーマット (.pdf) ファイルのサイズ	サポートされている各リージョン: 1,024 MB	いいえ	Macie が分析できる個々のポータブルドキュメントフォーマット (.pdf) ファイルの最大サイズ (MB)。ファイルが大きい場合、Macie はファイル内のデータを分析しません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
予防的制御のモニタリング	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	Macie がセキュリティとアクセスコントロールのためにモニタリングする S3 バケットの最大数。
機密データ検出ジョブあたりの S3 バケット	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	分析する機密データ検出ジョブ用に明示的に選択できる S3 バケットの最大数。組織の Macie 管理者として従事している場合、組織内の最大 1,000 個のアカウントにまたがるバケットを保持できます。
機密データ検出の出現	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	Macie が検出して詳細な場所データを検出結果に出力できる機密データの各タイプの最大出現回数。
月ごとのアカウントあたりの機密データ検出	サポートされている各リージョン: 5 TB	あり	このアカウントの現在のリージョンで機密データ検出ジョブを実行することによって分析できるデータの最大量 (TB)。
機密データ調査結果の出現	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	Macie が機密データ調査結果で提供できる検出場所の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
TAR アーカイブ (.tar) ファイルのサイズ	サポートされている各リージョン: 20 GB	いいえ	Macie が分析できる個々の TAR アーカイブ (.tar) ファイルの最大サイズ (GB)。ファイルが大きい場合、Macie はファイル内のデータを分析しません。
ZIP 圧縮アーカイブ (.zip) ファイルのサイズ	サポートされている各リージョン: 8 GB	いいえ	Macie が分析できる個々の ZIP 圧縮アーカイブ (.zip) ファイルの最大サイズ (GB)。ファイルが大きい場合、Macie はファイル内のデータを分析しません。

詳細については、「Amazon Macie ユーザーガイド」の「Amazon Macie quotas」(Amazon Macie クォータ) を参照してください。

AWS Mainframe Modernization エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	m2.us-east-2.amazonaws.com m2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	m2.us-east-1.amazonaws.com m2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	m2.us-west-1.amazonaws.com m2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	m2.us-west-2.amazonaws.com m2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	m2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	m2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	m2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィッ	ap-northeast-2	m2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ソウル)				
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	m2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	m2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	m2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	m2.ca-central-1.amazonaws.com m2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	m2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	m2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	m2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	m2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	m2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	m2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	m2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	m2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	m2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	m2.us-gov-east-1.amazonaws.com m2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	m2.us-gov-west-1.amazonaws.com m2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS アカウントあたりの最大アプリケーション数	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS アカウントあたりの最大アプリケーション数
AWS アカウントあたりの DataTransferEndpoints の最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	AWS アカウントあたりの DataTransferEndpoints の最大数
AWS アカウントあたりの最大環境数	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS アカウントあたりの最大環境数
高可用性環境あたりのインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 12	あり	高可用性環境あたりのインスタンスの最大数
環境あたりの EFS ファイルシステムの最大数	サポートされている各リージョン: 1	あり	環境あたりの EFS ファイルシステムの最大数
環境あたりの FSX ファイルシステムの最大数	サポートされている各リージョン: 1	あり	環境あたりの FSX ファイルシステムの最大数

Amazon Machine Learning エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグロー

バルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	machinelearning.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	machinelearning.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
バッチ予測入力レコード	サポートされている各リージョン: 100,000,000	あり	バッチ予測入力のレコードの最大数。
バッチサイズの予測入力	サポートされている各リージョン: 1 TB	あり	バッチ予測入力の最大サイズ (TB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
マルチクラス ML モデルのクラス	サポートされている各リージョン: 100	可能	複数クラスの ML モデルのクラスの最大数。
ジョブランタイム	サポートされている各リージョン: 7	いいえ	任意のジョブの最大実行時間 (日数)。
ML モデルサイズ	サポートされている各リージョン: 2 GB	いいえ	ML モデルの最大サイズ (GB)。
観測サイズ	サポートされている各リージョン: 100 KB	あり	各観測の最大サイズ (KB)。
エンドポイントあたりのリアルタイム予測リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 200	あり	各リアルタイム予測エンドポイントで 1 秒あたりに実行できるリクエストの最大数。
レシピの複雑さ	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	レシピの最大複雑さ (処理される出力変数の数)
同時ジョブ	サポートされている各リージョン: 25	可能	同時ジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
オブジェクトあたりのタグ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	オブジェクトあたりのタグの最大数。
すべてのリアルタイムの予測エンドポイントについての合計 RAM	サポートされている各リージョン: 10 GB	あり	すべてのリアルタイム予測エンドポイントの最大合計 RAM (GB)
リアルタイム予測リクエストの合計レート	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	すべてのリアルタイム予測エンドポイントで 1 秒あたりに実行できるリクエストの最大合計数。
トレーニングデータサイズ	サポートされている各リージョン: 100 GB	あり	トレーニングデータの最大サイズ (GB)。
データファイルあたりの変数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	データファイル (スキーマ) 内の変数の最大数。

詳細については、Amazon Machine Learning デベロッパーガイドの Amazon ML のクォータを参照してください。

Amazon Managed Blockchain エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグロー

バルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

ネットワークあたりのメンバー数、メンバーあたりのピアノード、使用可能なインスタンスタイプなど、Starter Edition および Standard Edition ネットワークの属性に関する情報については、Amazon Managed Blockchain の料金表を参照してください。

トピック

- Amazon Managed Blockchain (AMB) Access サービスのエンドポイントとクォータ
- Amazon Managed Blockchain (AMB) Query サービスのエンドポイントとクォータ

Amazon Managed Blockchain (AMB) Access サービスのエンドポイントとクォータ

AMB Access のリージョンとエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	managedblockchain.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	managedblockchain.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	managedblockchain.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	managedblockchain.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	managedblockchain.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	managedblockchain.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	managedblockchain.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AMB Access のクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS アカウントが持つことができる Ethereum ノードの数	サポートされている各リージョン: 50	可能	AWS アカウントが持つことができる Ethereum ノードの最大数。
Standard Edition ネットワークあたりの Hyperledger Fabric チャネルの数。	サポートされている各リージョン: 8	いいえ	Standard Edition ネットワークあたりの Hyperledger Fabric チャネルの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Starter Edition ネットワークあたりの Hyperledger Fabric チャネルの数。	サポートされている各リージョン: 8	いいえ	Starter Edition ネットワークあたりの Hyperledger Fabric チャネルの最大数。
AWS アカウントがメンバーを持つことができる Standard Edition ネットワークの数	サポートされている各リージョン: 6	あり	AWS アカウントがメンバーを持つことができる Hyperledger Fabric Standard Edition ネットワークの最大数。
AWS アカウントがメンバーを持つことができる Starter Edition ネットワークの数	サポートされている各リージョン: 6	あり	AWS アカウントがメンバーを持つことができる Hyperledger Fabric Starter Edition ネットワークの最大数。

Amazon Managed Blockchain (AMB) Query サービスのエンドポイントとクォータ

AMB Query のリージョンとエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	managedblockchain-query.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AMB Query のクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりの BatchGetTokenBalance リクエストの数	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる BatchGetTokenBalance リクエストの最大数。
1 秒あたりの GetAssetContract リクエストの数	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる GetAssetContract リクエストの最大数。
1 秒あたりの GetTokenBalance リクエストの数	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる GetTokenBalance リクエストの最大数。
1 秒あたりの GetTransaction リクエストの数	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる GetTransaction リクエストの最大数。
1 秒あたりの ListAssetContracts リクエストの数	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListAssetContracts リクエストの最大数。
1 秒あたりの ListFilteredTransactionEvents リクエストの数	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListFilteredTransa

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			ctionEvents リクエストの最大数。
1 秒あたりの ListTokenBalances リクエストの数	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListTokenBalances リクエストの最大数。
1 秒あたりの ListTransactionEvents リクエストの数	サポートされている各リージョン: 200/秒	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListTransactionEvents リクエストの最大数。
1 秒あたりの ListTransactions リクエストの数	サポートされている各リージョン: 200/秒	あり	アカウントごとに 1 秒あたりに実行できる ListTransactions リクエストの最大数。

Amazon Managed Service for Apache Flink エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	kinesisanalytics.us-east-2.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	kinesisanalytics.us-east-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	kinesisanalytics.us-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	kinesisanalytics.us-west-2.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	kinesisanalytics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	kinesisanalytics.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	kinesisanalytics.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	kinesisanalytics.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	kinesisanalytics.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	kinesisanalytics.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	kinesisanalytics.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	kinesisanalytics.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	kinesisanalytics.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	kinesisanalytics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	kinesisanalytics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	kinesisanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	kinesisanalytics.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	kinesisanalytics.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	kinesisanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	kinesisanalytics.ca-central-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	kinesisanalytics.ca-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	kinesisanalytics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	kinesisanalytics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	kinesisanalytics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	kinesisanalytics.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	kinesisanalytics.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	kinesisanalytics.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	kinesisanalytics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	kinesisanalytics.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	kinesisanalytics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	kinesisanalytics.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	kinesisanalytics.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	kinesisanalytics.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	kinesisanalytics.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	kinesisanalytics.us-gov-east-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	kinesisanalytics.us-gov-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Apache Flink Kinesis 処理ユニット (KPU)	サポートされている各リージョン: 64	あり	Apache Flink アプリケーションが使用できる Kinesis Processing Unit (KPU) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アプリケーション数	サポートされている各リージョン: 100	可能	アカウントごとのリージョンあたりのアプリケーションの最大数。
SQL アプリケーションの入力ストリームでの入力並列性	サポートされている各リージョン: 64	いいえ	SQL アプリケーションのアプリケーション内入力ストリームの最大数。
SQL Kinesis 処理ユニット (KPU)	サポートされている各リージョン: 8	あり	SQL アプリケーションが使用できる Kinesis Processing Unit (KPU) の最大数。

詳細については、「Amazon Managed Service for Apache Flink for Apache Flink デベロッパーガイド」「クォータ」を参照してください。

AWS Managed Services エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

「AWS Managed Services ユーザーガイド」の「AMS VPC endpoints」(AMS VPC エンドポイント) と「AMS Supported configurations」(AMS がサポートする設定) を参照してください。

Service Quotas

「AWS Managed Services ユーザーガイド」の「AMS account limits」(AMS アカウントの制限) を参照してください。

AWS マネジメントコンソール エンドポイントとクォータ

AWS マネジメントコンソール には、特定のリージョンのコンソールに直接アクセスできる AWS リージョンエンドポイントがあります。リージョンエンドポイントの一般的な構文は次のとおりです。

```
https://region-code.console.aws.amazon.com
```

たとえば、 `https://us-west-2.console.aws.amazon.com`は米国西部 (オレゴン) リージョンの AWS マネジメントコンソール サービスのエンドポイントです。

以下の表に、各 AWS リージョンの名前、コード、エンドポイントを示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	us-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	us-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
米国西部 (北カリ	us-west-1	us-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
フォルニア)				
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	us-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	af-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	ap-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	ap-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	ap-southeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	ap-southeast-5.console.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	ap-southeast-4.console.aws.amazon.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	ap-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	ap-southeast-6.console.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	ap-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	ap-southeast-7.console.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	ca-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	ca-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	eu-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	eu-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	eu-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	eu-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	eu-west-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	eu-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	eu-north-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	eu-central-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	il-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	mx-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	me-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
中東 (UAE)	me-central-1	me-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	sa-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	us-gov-east-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	us-gov-west-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

Service Quotas

このサービスにはクォータがありません。

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow エンドポイントとクオータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	api.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	api.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	api.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	api.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	api.airflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	api.airflow.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	api.airflow.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	api.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	api.airflow.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	api.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	api.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	api.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	api.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	api.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	api.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	api.airflow.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	api.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ (中部)	ca-central-1	api.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	api.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	api.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	api.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	api.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	api.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (パリ)	eu-west-3	api.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	api.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	api.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	api.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	api.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.il-central-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.il-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	api.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.me-south-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.me-south-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	api.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.me-central-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.me-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	api.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> IPv6 の場合は、ap-southeast-5 を除くすべてのリージョンで、*.amazonaws.com ではなく *.api.aws をエンドポイントで使用します。例えば、api.airflow.us-east-1.amazonaws.com は api.airflow.us-east-1.api.aws になります。

Amazon MWAA はサービスエンドポイントにプレフィックスを使用します。各プレフィックスは一連の API オペレーションに対応します。

- 環境管理 – **api**.airflow.*region*.amazonaws.com (IPv6 に **api**.airflow.*region*.api.aws を使用)
  - CreateEnvironment
  - DeleteEnvironment
  - GetEnvironment
  - ListEnvironments
  - ListTagsForResource
  - TagResource
  - UntagResource
  - UpdateEnvironment
- Airflow 環境 – **env**.airflow.*region*.amazonaws.com (IPv6 に **env**.airflow.*region*.api.aws を使用)
  - CreateCliToken
  - CreateWebLoginToken

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントごとのリージョンあたりの環境数 (小、中、大)	サポートされている各リージョン: 10	あり	アカウントごとのリージョンあたりの環境の最大数。
アカウントごとのリージョンあたりのより大きな環境数 (xlarge、2xlarge)	サポートされている各リージョン：5	あり	アカウントごとのリージョンあたりの mw1.xlarge および mw1.2xlarge 環境の最大数。
環境ごとのウェブサーバー	サポートされている各リージョン：5	あり	環境あたりのウェブサーバーの最大数。
環境ごとのワーカーの数	サポートされている各リージョン: 25	可能	環境あたりのワーカーの最大数。

AWS Marketplace エンドポイントとクォータ

AWS Marketplace は、お客様がソリューションを構築してビジネスを実行するために必要なサードパーティーのソフトウェアやサービスを簡単に検索、購入、デプロイ、管理できるようにする厳選されたデジタルカタログです。

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグロー

バルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

AWS Marketplace ウェブサイトはグローバルに利用可能です。 AWS Marketplace コンソールは、米国東部 (バージニア北部) リージョンで使用できます。製品ベンダーは、製品を使用することができるリージョンを判断します。

AWS Marketplace Catalog API

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	catalog.marketplace.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		catalog-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS Marketplace Commerce Analytics

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	marketplacecommerceanalytics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Marketplace Entitlement Service

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	entitlement.marketplace.us-east-1.amazonaws.com entitlement-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Marketplace Metering Service

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	metering.marketplace.us-east-2.amazonaws.com metering-marketplace.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	metering.marketplace.us-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	metering.marketplace.us-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	metering.marketplace.us-west-2.amazonaws.com metering-marketplace.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	metering.marketplace.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		metering-marketplace.af-south-1.api.aws		
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	metering.marketplace.ap-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	metering.marketplace.ap-south-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	metering.marketplace.ap-southeast-3.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	metering.marketplace.ap-southeast-4.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	metering.marketplace.ap-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	metering.marketplace.ap-northeast-3.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	metering.marketplace.ap-northeast-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	metering.marketplace.ap-southeast-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	metering.marketplace.ap-southeast-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	metering.marketplace.ap-northeast-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	metering.marketplace.ca-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	metering.marketplace.eu-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	metering.marketplace.eu-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	metering.marketplace.eu-west-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	metering.marketplace.eu-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	metering.marketplace.eu-west-3.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	metering.marketplace.eu-south-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	metering.marketplace.eu-north-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	metering.marketplace.eu-central-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	metering.marketplace.il-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (バーレーン)	me-south-1	metering.marketplace.me-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	metering.marketplace.me-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	metering.marketplace.sa-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	metering.marketplace.us-gov-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	metering.marketplace.us-gov-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

詳細については、「Quotas for the AWS Marketplace API」を参照してください。

Amazon Mechanical Turk エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグロー

バルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン	エンドポイント	プロトコル
Amazon Mechanical Turk 操作用サンドボックスエンドポイント	mturk-requester-sandbox.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Amazon Mechanical Turk 操作用プロダクションエンドポイント	mturk-requester.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
毎月の使用状況	サポートされている各リージョン: 0.02	あり	毎月の最大使用額 (USD)

Apache Kafka 用 Amazon Managed Streaming エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	kafka.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	kafka.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	kafka.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		kafka-api.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	kafka.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	kafka.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	kafka.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	kafka.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	kafka.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	kafka.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	kafka.ap-southeast-4.amazonaws.com kafka-api.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	kafka.ap-south-1.amazonaws.com kafka-api.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	kafka.ap-southeast-6.amazonaws.com kafka-api.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	kafka.ap-northeast-3.amazonaws.com kafka-api.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	kafka.ap-northeast-2.amazonaws.com kafka-api.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	kafka.ap-southeast-1.amazonaws.com kafka-api.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	kafka.ap-southeast-2.amazonaws.com kafka-api.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	kafka.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-east-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	kafka.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	kafka.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	kafka.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	kafka.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	kafka.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	kafka.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	kafka.eu-west-2.amazonaws.com kafka-api.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	kafka.eu-south-1.amazonaws.com kafka-api.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	kafka.eu-west-3.amazonaws.com kafka-api.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	kafka.eu-south-2.amazonaws.com kafka-api.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	kafka.eu-north-1.amazonaws.com kafka-api.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	kafka.eu-central-2.amazonaws.com kafka-api.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	kafka.il-central-1.amazonaws.com kafka-api.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	kafka.mx-central-1.amazonaws.com kafka-api.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	kafka.me-south-1.amazonaws.com kafka-api.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	kafka.me-central-1.amazonaws.com kafka-api.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	kafka.sa-east-1.amazonaws.com kafka-api.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	kafka.us-gov-east-1.amazonaws.com kafka-api.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	kafka.us-gov-west-1.amazonaws.com kafka-api.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
KRaft クラスターあたりのブローカーの数	サポートされている各リージョン: 60	あり	KRaft クラスターに配置できるブローカーの最大数。
アカウントあたりのブローカーの数	サポートされている各リージョン: 90	あり	アカウントごとに作成できるブローカーの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラスターあたりのブローカーの数	サポートされている各リージョン: 30	あり	クラスターに含めることができるブローカーの最大数。
アカウントあたりの設定の数	サポートされている各リージョン: 100	可能	アカウントごとに作成できるカスタム設定の最大数。
クラスターあたりのデータチャネルの数	サポートされている各リージョン: 50	可能	クラスターごとに作成できるデータチャネルの最大数。
アカウントあたりのレプリケータ数	サポートされている各リージョン: 15	可能	アカウントごとに作成できるレプリケータの最大数。
設定あたりのリビジョンの数	サポートされている各リージョン: 50	可能	カスタム設定に対して作成できるリビジョンの最大数。

Amazon MSK Connect エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	kafkaconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		kafkaconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	kafkaconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		kafkaconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	kafkaconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		kafkaconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	kafkaconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		kafkaconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	kafkaconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.af-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	kafkaconnect.ap-east-1.amazonaws.com kafkaconnect.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	kafkaconnect.ap-south-2.amazonaws.com kafkaconnect.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	kafkaconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	kafkaconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	kafkaconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	kafkaconnect.ap-south-1.amazonaws.com kafkaconnect.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	kafkaconnect.ap-southeast-6.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	kafkaconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com kafkaconnect.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	kafkaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com kafkaconnect.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	kafkaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	kafkaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	kafkaconnect.ap-east-2.amazonaws.com kafkaconnect.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	kafkaconnect.ap-southeast-7.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	kafkaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	kafkaconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kafkaconnect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	kafkaconnect.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		kafkaconnect-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	kafkaconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	kafkaconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	kafkaconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	kafkaconnect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.eu-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (パリ)	eu-west-3	kafkaconnect.eu-west-3.amazonaws.com kafkaconnect.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	kafkaconnect.eu-south-2.amazonaws.com kafkaconnect.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	kafkaconnect.eu-north-1.amazonaws.com kafkaconnect.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	kafkaconnect.eu-central-2.amazonaws.com kafkaconnect.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	kafkaconnect.il-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	kafkaconnect.mx-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	kafkaconnect.me-south-1.amazonaws.com kafkaconnect.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	kafkaconnect.me-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	kafkaconnect.sa-east-1.amazonaws.com kafkaconnect.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	kafkaconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com kafkaconnect.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	kafkaconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com kafkaconnect.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

ディメンション	クォータ
最大カスタムプラグイン数	100
最大ワーカー設定数	100
最大コネクトワーカー数	最大 60 人のコネクトワーカー。コネクタがオートスケーリングされた容量を持つように設定されている場合、MSK Connect はそのコネクタに対して設定されているワーカーの最大数を使用してアカウントのクォータを計算します。

AWS Elemental MediaConnect エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	mediaconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	mediaconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	mediaconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	mediaconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	mediaconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	mediaconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイ	ap-south-2	mediaconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
デラバード)				
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	mediaconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	mediaconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	mediaconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	mediaconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	mediaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	mediaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	mediaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	mediaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	mediaconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	mediaconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	mediaconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	mediaconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	mediaconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	mediaconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	mediaconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	mediaconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ブリッジ	サポートされている各リージョン: 40	いいえ	ゲートウェイに含むことができるブリッジの最大数。
エンタイトルメント	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	フローに付与できる使用権限の最大数。
フロー	サポートされている各リージョン: 20	可能	各 AWS リージョンで作成できるフローの最大数。
アウトプット	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	フローが持つことができる出力の最大数。
RouterInputs	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS リージョンで作成できるルーター入力の最大数
RouterNetworkInterfaces	サポートされている各リージョン: 10	あり	AWS リージョンで作成できるルーターネットワークインターフェイスの最大数
RouterOutputs	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS リージョンで作成できるルーター出力の最大数

詳細については、 ユーザーガイドの「AWS Elemental MediaConnect のクォータ」を参照してください。

AWS Elemental MediaConvert エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	mediaconvert.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	mediaconvert.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	mediaconvert.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	mediaconvert.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	mediaconvert.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	mediaconvert.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	mediaconvert.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	mediaconvert.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	mediaconvert.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	mediaconvert.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	mediaconvert.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	mediaconvert.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	mediaconvert.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	mediaconvert.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	mediaconvert.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	mediaconvert.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	mediaconvert.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	mediaconvert.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	mediaconvert.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	mediaconvert.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	mediaconvert.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの同時ジョブ	us-east-1: 2,000 us-west-2: 2,000 eu-west-1: 2,000 他のサポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	MediaConvert が現在の AWS リージョンのすべてのオンデマンドキューで一度に処理できるジョブの最大数。オンデマンドキューの設定の詳細については、https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/working-with-on-demand-queues.html を参照してください。
オンデマンドキューあたりの同時実行ジョブ	us-east-1: 500 us-east-2: 250 us-west-2: 500	あり	現在の AWS リージョンでオンデマンドキューを設定するときに使用できる同時ジョブの最大数。オンデマンドキューの設定の詳

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
	ap-northeast-1: 250 ap-south-1: 250 eu-west-1: 500 eu-west-2: 250 他のサポートされている各リージョン: 100		細については、https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/working-with-on-demand-queues.html を参照してください。
オンデマンドキューあたりの同時実行ジョブ (デフォルト)	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 他のサポートされている各リージョン: 100	いいえ	MediaConvert が現在の AWS リージョンの新しいオンデマンドキューに適用する同時ジョブのデフォルト値。オンデマンドキューの設定の詳細については、https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/working-with-on-demand-queues.html を参照してください。
アカウントあたりの同時実行ジョブクエリ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	このアカウントで現在の AWS リージョンに作成できる同時ジョブクエリの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
カスタムジョブテンプレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントで現在の AWS リージョンに作成できるカスタムジョブテンプレートの最大数。
カスタム出力プリセット	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントで現在の AWS リージョンに作成できるカスタム出力プリセットの最大数。
AWS リージョンあたりのキュー数	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在の AWS リージョンで作成できるオンデマンドキューとリザーブドキューの合計最大数。
AssociateCertificate のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの AssociateCertificate リクエストの最大数。
AssociateCertificate のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 バーストで送信できる AssociateCertificate リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CancelJob のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの CancelJob リクエストの最大数。
CancelJob のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントの現在の AWS リージョンで 1 回のバーストで送信できる CancelJob リクエストの最大数。
CreateJob のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの CreateJob リクエストの最大数。
CreateJob のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる CreateJob リクエストの最大数。
CreateJobTemplate のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの CreateJobTemplate リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateJobTemplate のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントの現在の AWS リージョンで 1 回のバーストで送信できる CreateJobTemplate リクエストの最大数。
CreatePreset のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの CreatePreset リクエストの最大数。
CreatePreset のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる CreatePreset リクエストの最大数。
CreateQueue のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの CreateQueue リクエストの最大数。
CreateQueue のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる CreateQueue リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateResourceShare のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 0.1	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの共有リクエストの最大数。
CreateResourceShare のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 バーストで送信できる共有リクエストの最大数。
DeleteJobTemplate のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの DeleteJobTemplate リクエストの最大数。
DeleteJobTemplate のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる DeleteJobTemplate リクエストの最大数。
DeletePolicy のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの DeletePolicy リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeletePolicy のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる DeletePolicy リクエストの最大数。
DeletePreset のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの DeletePreset リクエストの最大数。
DeletePreset のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる DeletePreset リクエストの最大数。
DeleteQueue のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの DeleteQueue リクエストの最大数。
DeleteQueue のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる DeleteQueue リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DisassociateCertificate のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの DisassociateCertificate リクエストの最大数。
DisassociateCertificate のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる DisassociateCertificate リクエストの最大数。
GetJob のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの GetJob リクエストの最大数。
GetJob のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 バーストで送信できる GetJob リクエストの最大数。
GetJobTemplate のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの GetJobTemplate リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetJobTemplate のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる GetJobTemplate リクエストの最大数。
GetJobsQueryResults のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの GetJobsQueryResults リクエストの最大数。
GetJobsQueryResults のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	このアカウントの現在の AWS リージョンで 1 回のバーストで送信できる GetJobsQueryResults リクエストの最大数。
GetPolicy のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの GetPolicy リクエストの最大数。
GetPolicy のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる GetPolicy リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetPreset のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの GetPreset リクエストの最大数。
GetPreset のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる GetPreset リクエストの最大数。
GetQueue のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの GetQueue リクエストの最大数。
GetQueue のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる GetQueue リクエストの最大数。
ListJobTemplates のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの ListJobTemplates リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListJobTemplates のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントの現在の AWS リージョンで 1 回のバーストで送信できる ListJobTemplates リクエストの最大数。
ListJobs のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの ListJobs リクエストの最大数。
ListJobs のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントの現在の AWS リージョンで 1 回のバーストで送信できる ListJobs リクエストの最大数。
ListPresets のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの ListPresets リクエストの最大数。
ListPresets のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる ListPresets リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListQueues のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの ListQueues リクエストの最大数。
ListQueues のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントの現在の AWS リージョンで 1 回のバーストで送信できる ListQueues リクエストの最大数。
ListTagsForResource のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの ListTagsForResource リクエストの最大数。
ListTagsForResource のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントの現在の AWS リージョンで 1 回のバーストで送信できる ListTagsForResource リクエストの最大数。
ListVersions のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの ListVersions リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListVersions のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる ListVersions リクエストの最大数。
Probe のリクエストレート	サポートされている各リージョン : 5	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりのプローブリクエストの最大数。
Probe のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できるプローブリクエストの最大数。
PutPolicy のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの PutPolicy リクエストの最大数。
PutPolicy のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる PutPolicy リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SearchJobs のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの SearchJobs リクエストの最大数。
SearchJobs のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる SearchJobs リクエストの最大数。
StartJobsQuery のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの StartJobsQuery リクエストの最大数。
StartJobsQuery のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	このアカウントの現在の AWS リージョンで 1 回のバーストで送信できる StartJobsQuery リクエストの最大数。
TagResource のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの TagResource リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
TagResource のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる TagResource リクエストの最大数。
UntagResource のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの UntagResource リクエストの最大数。
UntagResource のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる UntagResource リクエストの最大数。
UpdateJobTemplate のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの UpdateJobTemplate リクエストの最大数。
UpdateJobTemplate のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる UpdateJobTemplate リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdatePreset のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの UpdatePreset リクエストの最大数。
UpdatePreset のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる UpdatePreset リクエストの最大数。
UpdateQueue のリクエストレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで送信できる 1 秒あたりの UpdateQueue リクエストの最大数。
UpdateQueue のリクエストレート (バースト)	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在の AWS リージョンで、このアカウントで 1 回のバーストで送信できる UpdateQueue リクエストの最大数。
AWS リージョン、キューあたりのリザーブドトランスコードスロット (RTS)	サポートされている各リージョン: 30	あり	現在の AWS リージョンの各予約済みキューに追加できる予約済みトランスコードスロットの最大数。

AWS Elemental MediaLive エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

AWS CLI または SDKs を使用してリクエストを送信する場合は、リージョンとエンドポイントを指定しないままにするか、us-east-1 をリージョンとして指定します。MediaLive API を使用してリクエストを送信する場合は、us-east-1 リージョンを使用してリクエストに署名します。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	medialive.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	medialive.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	medialive.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	medialive.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	medialive.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	medialive.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	medialive.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	medialive.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	medialive.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	medialive.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	medialive.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	medialive.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	medialive.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	medialive.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	medialive.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	medialive.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	medialive.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	medialive.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	medialive.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	medialive.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Anywhere 入力	サポートされている各リージョン: 300	あり	現在のリージョンで作成できる MediaLive Anywhere ネットワークで設定される入力の最大数。この入力はプッシュ入力ですが、標準のプッシュ入力クォータにはカウントされません。このクォータにのみカウントされます。
CDI チャネル	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンに作成できる CDI チャネル (1 つ以上の CDI 入力を含むチャネル) の最大数。
クラスターあたりのチャネルプレイスメントグループ数	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンの各クラスターで作成できる AWS MediaLive Anywhere チャネルプレイスメントグループの最大数。
チャンネル	サポートされている各リージョン : 5	あり	現在のリージョンで作成できるチャネルの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CloudWatch アラームテンプレートグループ	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在のリージョンで作成できる CloudWatch アラームテンプレートグループの最大数。
CloudWatch アラームテンプレート	サポートされている各リージョン: 200	あり	現在のリージョンで作成できる CloudWatch アラームテンプレートの最大数。
クラスター	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンで作成できる AWS MediaLive Anywhere クラスターの最大数。
デバイス入力	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンに作成できるデバイス入力 (デバイスからの入力) の最大数。
EventBridge ルールテンプレートグループ	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在のリージョンで作成できる EventBridge ルールテンプレートグループの最大数。
EventBridge ルールテンプレート	サポートされている各リージョン: 200	あり	現在のリージョンで作成できる EventBridge ルールテンプレートの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
HEVC チャネル	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンに作成できる HEVC チャネル (1 つ以上の HEVC 出力を含むチャネル) の最大数。
入力セキュリティグループ	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンで作成できる入力セキュリティグループの最大数。
MediaConnect 入力	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンで作成できる MediaConnect 入力の最大数。
MediaLive DescribeThumbnails TPS	サポートされている各リージョン: 40	可能	現在のリージョンにおいて、アカウントで DescribeThumbnails API に対して実行できる 1 秒あたりのトランザクションの最大数。
マルチプレックス	サポートされている各リージョン: 2	あり	現在のリージョンに作成できる多重化の最大数。
ネットワーク	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンで作成できる AWS MediaLive Anywhere ネットワークの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラスターあたりのノード	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンの各クラスターに作成できる AWS MediaLive Anywhere ノードの最大数。
プル入力	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンで作成できるプル入力の最大数。
プッシュ入力	サポートされている各リージョン : 5	あり	現在のリージョンで作成できるプッシュ入力の最大数。
予約	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在のリージョンで作成できる予約の最大数。
SDI ソース	サポートされている各リージョン: 300	あり	現在のリージョンで作成できる AWS MediaLive Anywhere SDI ソースの最大数。
シグナルマップ	サポートされている各リージョン: 30	あり	現在のリージョンで作成できるシグナルマップの最大数。
UHD チャネル	サポートされている各リージョン: 1	あり	現在のリージョンに作成できる UHD チャネル (1 つ以上の UHD 出力を含むチャネル) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
VPC 入力	サポートされている各リージョン: 50	可能	現在のリージョンに作成できる VPC 入力の最大数。

AWS Elemental MediaPackage エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

以下は、MediaPackage V2 ライブコンテンツワークフローのエンドポイントです。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	mediapackagev2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackagev2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		mediapackagev2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		mediapackagev2.us-east-2.api.aws		
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	mediapackagev2.us-east-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-east-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-east-1.api.aws mediapackagev2.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	mediapackagev2.us-west-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-1.api.aws mediapackagev2.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	mediapackagev2.us-west-2.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-2.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-2.api.aws mediapackagev2.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	mediapackagev2.ap-south-2.amazonaws.com mediapackagev2.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	mediapackagev2.ap-southeast-5.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	mediapackagev2.ap-southeast-4.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	mediapackagev2.ap-south-1.amazonaws.com mediapackagev2.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	mediapackagev2.ap-northeast-3.amazonaws.com mediapackagev2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	mediapackagev2.ap-northeast-2.amazonaws.com mediapackagev2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	mediapackagev2.ap-southeast-1.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	mediapackagev2.ap-southeast-2.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	mediapackagev2.ap-northeast-1.amazonaws.com mediapackagev2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	mediapackagev2.ca-central-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.ca-central-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.ca-central-1.api.aws mediapackagev2.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	mediapackagev2.eu-central-1.amazonaws.com mediapackagev2.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	mediapackagev2.eu-west-1.amazonaws.com mediapackagev2.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	mediapackagev2.eu-west-2.amazonaws.com mediapackagev2.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	mediapackagev2.eu-west-3.amazonaws.com mediapackagev2.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	mediapackagev2.eu-north-1.amazonaws.com mediapackagev2.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	mediapackagev2.me-central-1.amazonaws.com mediapackagev2.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	mediapackagev2.sa-east-1.amazonaws.com mediapackagev2.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

以下は、MediaPackage V1 ライブコンテンツワークフローのエンドポイントです。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	mediapackage.us-east-2.amazonaws.com mediapackage.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	mediapackage.us-east-1.amazonaws.com mediapackage.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	mediapackage.us-west-1.amazonaws.com mediapackage.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	mediapackage.us-west-2.amazonaws.com mediapackage.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	mediapackage.ap-southeast-4.amazonaws.com mediapackage.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィッ	ap-south-1	mediapackage.ap-south-1.amazonaws.com mediapackage.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ムンバイ)				
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	mediapackage.ap-northeast-3.amazonaws.com mediapackage.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	mediapackage.ap-northeast-2.amazonaws.com mediapackage.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	mediapackage.ap-southeast-1.amazonaws.com mediapackage.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	mediapackage.ap-southeast-2.amazonaws.com mediapackage.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	mediapackage.ap-northeast-1.amazonaws.com mediapackage.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	mediapackage.ca-central-1.amazonaws.com mediapackage.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	mediapackage.eu-central-1.amazonaws.com mediapackage.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	mediapackage.eu-west-1.amazonaws.com mediapackage.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	mediapackage.eu-west-2.amazonaws.com mediapackage.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	mediapackage.eu-west-3.amazonaws.com mediapackage.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	mediapackage.eu-north-1.amazonaws.com mediapackage.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	mediapackage.sa-east-1.amazonaws.com mediapackage.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

以下は、ビデオオンデマンド (VOD) の MediaPackage V1 コンテンツワークフローのエンドポイントです。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	mediapackage-vod.us-east-2.amazonaws.com mediapackage-vod.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	mediapackage-vod.us-east-1.amazonaws.com mediapackage-vod.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリ	us-west-1	mediapackage-vod.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
フォルニア)		mediapackage-vod.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	mediapackage-vod.us-west-2.amazonaws.com mediapackage-vod.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	mediapackage-vod.ap-southeast-4.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	mediapackage-vod.ap-south-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	mediapackage-vod.ap-northeast-3.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	mediapackage-vod.ap-northeast-2.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	mediapackage-vod.ap-southeast-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	mediapackage-vod.ap-southeast-2.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	mediapackage-vod.ap-northeast-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	mediapackage-vod.ca-central-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	mediapackage-vod.eu-central-1.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	mediapackage-vod.eu-west-1.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	mediapackage-vod.eu-west-2.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	mediapackage-vod.eu-west-3.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	mediapackage-vod.eu-north-1.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	mediapackage-vod.sa-east-1.amazonaws.com mediapackage-vod.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

以下は、MediaPackage V1 のサービスの見積もりです。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
パッケージグループあたりのアセット	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	パッケージグループごとに作成できるアセットの最大数。パッケージンググループあたりの制限であることに留意してください。グループ内のアセットが 1,000 個以下の場合は、グループの数に関係なく、アセット制限を増やす必要はありません。
REST API リクエストのバーストレート (ライブ)	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	このアカウントの現在のリージョンで 1 秒あたりにバーストできる REST API リクエストの最大数。
REST API リクエストのバーストレート (VOD)	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	このアカウントの現在のリージョンで 1 秒あたりにバーストできる REST API リクエストの最大数。
チャンネル	サポートされている各リージョン: 30	あり	このアカウントの現在のリージョンに作成できるチャネルの最大数。この

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			制限はエンドポイントの制限には影響しません。チャネルあたりのエンドポイントの制限を超えていない場合は、チャネルを増やすときにエンドポイントの制限を増やす必要はありません。
同時実行収集ジョブ	サポートされている各リージョン: 10	あり	同時に進行中にできる収集ジョブの最大数。
コンテンツ保持	サポートされている各リージョン: 336	いいえ	取り込んだコンテンツを保持できる最大時間数。
チャネルあたりのエンドポイント	サポートされている各リージョン: 10	あり	チャネルごとに作成できるエンドポイントの最大数。チャネルあたりの制限であることに留意してください。チャネル上のエンドポイントが 10 個以下の場合は、チャネルの数に関係なく、エンドポイントの制限を増やす必要はありません。
アセットあたりの取り込みストリーム	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	アセットごとに取り込むことができるストリームの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
チャネルあたりの取り込みストリーム	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	チャネルごとに取り込むことができるストリームの最大数。
ライブマニフェストの時間	サポートされている各リージョン : 5	あり	ライブマニフェストの最大長 (分)。
パッケージンググループあたりのパッケージ設定	サポートされている各リージョン: 10	あり	パッケージンググループごとに作成できるパッケージング設定の最大数。パッケージンググループあたりの制限であることに留意してください。グループ内の設定が 10 個以下の場合は、グループの数に関係なく、設定制限を増やす必要はありません。
パッケージンググループ	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントの現在のリージョンに作成できるパッケージンググループの最大数。
REST API リクエストのレート (ライブ)	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	このアカウントの現在のリージョンで 1 秒あたりに送信できる REST API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
REST API リクエストのレート (VOD)	サポートされている各リージョン：5	いいえ	このアカウントの現在のリージョンで 1 秒あたりに送信できる REST API リクエストの最大数。
チャネルあたりの取り込みリクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	チャネルごとに 1 秒あたりに実行できる取り込みリクエストの最大数。
アセットあたりのマニフェスト出力リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	アセットごとに 1 秒あたりに実行できるマニフェスト出力リクエストの最大数。
オリジンエンドポイントあたりのマニフェスト出力リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	オリジンエンドポイントごとに 1 秒あたりに実行できるマニフェスト出力リクエストの最大数。
アセットあたりのセグメント出力リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 600	いいえ	アセットごとに 1 秒あたりに実行できるメディアセグメント出力リクエストの最大数。
オリジンエンドポイントあたりのセグメント出力リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	オリジンエンドポイントごとに 1 秒あたりに実行できるメディアセグメント出力リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
タイムシフトマニフェストの長さ	サポートされている各リージョン: 24	いいえ	タイムシフトマニフェストの最大長 (時間)。
取り込みストリームあたりのトラック (ライブ)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ストリームごとに取り込むことができるトラックの最大数。
取り込みストリームあたりのトラック数 (VOD)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ストリームごとに取り込むことができるトラックの最大数。

詳細については、 ユーザーガイドの「AWS Elemental MediaPackage のクォータ」を参照してください。

AWS Elemental MediaTailor エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	api.mediatailor.us-east-2.amazonaws.com mediatailor.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	api.mediatailor.us-east-1.amazonaws.com mediatailor.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	api.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com mediatailor.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	api.mediatailor.af-south-1.amazonaws.com mediatailor.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	api.mediatailor.ap-south-2.amazonaws.com mediatailor.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	api.mediatailor.ap-southeast-5.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	api.mediatailor.ap-southeast-4.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	api.mediatailor.ap-south-1.amazonaws.com mediatailor.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	api.mediatailor.ap-northeast-3.amazonaws.com mediatailor.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	api.mediatailor.ap-northeast-2.amazonaws.com mediatailor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	api.mediatailor.ap-southeast-1.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	api.mediatailor.ap-southeast-2.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	api.mediatailor.ap-northeast-1.amazonaws.com mediatailor.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	api.mediatailor.ca-central-1.amazonaws.com mediatailor.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	api.mediatailor.eu-central-1.amazonaws.com mediatailor.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	api.mediatailor.eu-west-1.amazonaws.com mediatailor.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	api.mediatailor.eu-west-2.amazonaws.com mediatailor.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	api.mediatailor.eu-west-3.amazonaws.com mediatailor.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	api.mediatailor.eu-north-1.amazonaws.com mediatailor.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	api.mediatailor.me-central-1.amazonaws.com mediatailor.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	api.mediatailor.sa-east-1.amazonaws.com mediatailor.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
広告挿入リクエスト	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	サーバー側での広告挿入時にマニフェスト、セグメント、トラッキング情報をリクエストする場合の 1 秒あたりの最大リクエスト数。
広告決定サーバー (ADS) の長さ	サポートされている各リージョン: 25,000	いいえ	広告決定サーバー (ADS) 仕様の最大文字数。
広告決定サーバー (ADS) のリダイレクト	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	MediaTailor が VAST ラッパータグ内で従うリダイレクトの最大深度。
広告決定サーバー (ADS) のタイムアウト	サポートされている各リージョン: 3 秒	いいえ	MediaTailor が広告決定サーバー (ADS) に対するオープン接続をタイムアウトするまでの最大待機秒数。ADS からのレスポンスがないために接続がタイムアウトする場合、MediaTailor は ad avail を広告で埋めることができません。
チャンネルマニフェストリクエスト	サポートされている各リージョン: 50	可能	Channel Assembly チャンネルの 1 秒あたりのマニフェストリクエスト

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			の最大数。これはアカウントレベルのクォータです。
チャネル出力	サポートされている各リージョン: 5	あり	チャネルあたりの出力の最大数。
アカウントあたりのチャネル	サポートされている各リージョン: 100	可能	アカウントあたりのチャネルの最大数。
Configurations	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	MediaTailor が許可する設定の最大数。
コンテンツオリジンの長さ	サポートされている各リージョン: 512	いいえ	コンテンツオリジン仕様の最大文字数。
コンテンツオリジンサーバーのタイムアウト	サポートされている各リージョン: 2 秒	いいえ	テンプレートマニフェストのリクエスト時に、MediaTailor がコンテンツオリジンサーバーに対するオープン接続をタイムアウトするまでの最大待機秒数。タイムアウトになると、HTTP 504 (GatewayTimeoutException) レスポンスエラーが生成されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ライブソース	サポートされている各リージョン: 50	可能	ソースロケーションあたりのライブソースの最大数。
マニフェストリクエスト	サポートされている各リージョン: 400	あり	すべてのチャネルごとに 1 秒あたりに実行できるマニフェストリクエストの最大数。これはアカウントレベルのクォータです。
マニフェストサイズ	サポートされている各リージョン: 2 MB	いいえ	再生マニフェスト (入力または出力であるかは問わない) の MB 単位での最大サイズ。クォータを超過しないようにするには、gzip を使用して入力マニフェストを MediaTailor に圧縮します。
パッケージ設定	サポートされている各リージョン : 5	あり	ライブまたは VOD (ビデオオンデマンド) ソースあたりのパッケージ設定の最大数。
チャネルあたりのプログラム	サポートされている各リージョン: 400	あり	チャネルあたりのプログラムの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ソースあたりのセグメント配信構成	サポートされている各リージョン：5	あり	ソースロケーションあたりのセグメント配信設定の最大数。
セッションの期限切れ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	MediaTailor が非アクティブ状態のセッションを終了するまでの許容最大時間 (クォータにマニフェスト期間を掛けた値)。セッションアクティビティは、プレイヤーのリクエストまたはオリジンサーバーによる事前通知です。セッションの期限が切れると、MediaTailor が HTTP 400 (不正なリクエスト) レスポンスエラーを返します。
ソースロケーション	サポートされている各リージョン: 100	可能	アカウントあたりのソースロケーションの最大数。
VOD ソース	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	ソースロケーションあたりのビデオオンデマンド (VOD) ソースの最大数。

詳細については、AWS Elemental MediaTailor ユーザーガイドの「クォータ」を参照してください。

AWS Migration Hub エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

と統合する移行ツールは、選択したホームリージョンの Migration Hub に移行ステータス AWS Migration Hub を送信します。ホームリージョンの選択については、「 ユーザーガイド」の AWS Migration Hub 「ホームリージョン」を参照してください。 AWS Migration Hub

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	mgh.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	mgh.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	mgh.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	mgh.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	mgh.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	mgh.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	mgh.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

に関連付けられたクォータ AWS Migration Hub は AWS Application Discovery Service クォータです。詳細については、「AWS Application Discovery Service のクォータ」を参照してください。

Migration Hub Orchestrator のエンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	migrationhub-orchestrator.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	migrationhub-orchestrator.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	migrationhub-orchestrator.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	migrationhub-orchestrator.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	migrationhub-orchestrator.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	migrationhub-orchestrator.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	migrationhub-orchestrator.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
最大ステップ	15	いいえ	ステップグループの最大ステップ数。
最大ステップグループ	15	いいえ	移行ワークフローの最大ステップグループ数。
最大移行ワークフロー	50	いいえ	進行中の移行ワークフローの最大数。

AWS Migration Hub リファクタリングスペースのエンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	refactor-spaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	refactor-spaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	refactor-spaces.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	refactor-spaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	refactor-spaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	refactor-spaces.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	refactor-spaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	refactor-spaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	refactor-spaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	refactor-spaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
カナダ (中部)	ca-central-1	refactor-spaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	refactor-spaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	refactor-spaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	refactor-spaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	refactor-spaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	refactor-spaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	refactor-spaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アプリケーション	サポートされている各リージョン: 600	あり	このアカウントの現在のリージョンに作成できるリファクタリングスペースアプリケーションの最大数。
環境	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントの現在のリージョンに作成できるリファクタリングスペース環境の最大数。
ルート	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	このアカウントの現在のリージョンに作成できるリファクタリングスペースルートの最大数。
サービス	サポートされている各リージョン: 500	あり	このアカウントの現在のリージョンに作成できるリファクタリングスペースサービスの最大数。

Migration Hub Strategy Recommendations エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグロー

バルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	migrationhub-strategy.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	migrationhub-strategy.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	migrationhub-strategy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	migrationhub-strategy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	migrationhub-strategy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	migrationhub-strategy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	migrationhub-strategy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アクティブ評価 (最大)	サポートされている各リージョン: 1	あり	同時アクティブ評価の最大数
アクティブインポート (最大)	サポートされている各リージョン : 5	あり	同時アクティブインポートタスクの最大数
評価 (最大)	サポートされている各リージョン: 50	可能	AWS アカウントあたりの評価の最大数
評価あたりの最大サーバー数	サポートされている各リージョン: 300	あり	評価あたりのサーバーの最大数

Amazon Monitron エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグロー

バルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

> **Important**
>
> Amazon Monitron は現在、サービスエンドポイントへのプログラムによるアクセスをサポートしていません。

現在、Amazon Monitron は次のリージョンでサポートされています。

- 米国東部 (バージニア北部): us-east-1
- 欧州 (アイルランド): eu-west-1
- アジアパシフィック (シドニー): ap-south-east-2

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
プロジェクトごとのアセットクラス	サポートされている各リージョン: 25	可能	プロジェクトごとのアセットクラスの最大数。
サイトごとのアセットの数	サポートされている各リージョン: 100	可能	サイトあたりのアセットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
サイトごとのゲートウェイの数	サポートされている各リージョン: 200	あり	サイトあたりのゲートウェイの最大数。
アセットごとの位置の数	サポートされている各リージョン: 20	可能	アセットあたりの位置の最大数。
カスタムクラスあたりの位置の数	サポートされている各リージョン: 500	あり	カスタムクラスあたりの位置の最大数。
アカウントあたりのプロジェクト数	サポートされている各リージョン: 10	あり	アカウントで作成できるプロジェクトの最大数。
プロジェクトごとのサイトの数	サポートされている各リージョン: 50	可能	プロジェクトあたりのサイトの最大数。
サイトごとのユーザー数	サポートされている各リージョン: 20	可能	サイトあたりのユーザーの最大数。

Amazon MQ エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグロー

バルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	mq.us-east-2.amazonaws.com mq-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	mq.us-east-1.amazonaws.com mq-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	mq.us-west-1.amazonaws.com mq-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	mq.us-west-2.amazonaws.com mq-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	mq.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	mq.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィッ	ap-south-2	mq.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ハイデラバード)				
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	mq.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	mq.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	mq.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	mq.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	mq.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	mq.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	mq.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	mq.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	mq.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	mq.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	mq.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	mq.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	mq.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	mq.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	mq.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	mq.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	mq.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	mq.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	mq.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	mq.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	mq.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	mq.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	mq.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	mq.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (バーレーン)	me-south-1	mq.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	mq.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	mq.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	mq.us-gov-east-1.amazonaws.com mq-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	mq.us-gov-west-1.amazonaws.com mq-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
API バースト制限	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	サービス帯域幅を維持するために、すべての Amazon MQ API で AWS アカウントごとに集計

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			された APIs バースト制限。この制限は、ActiveMQ または RabbitMQ ブローカーメッセージング API には適用されません。例えば、Amazon MQ はメッセージの送信または受信をスロットリングしません。
API レート制限	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	サービス帯域幅を維持するために、すべての Amazon MQ API で AWS アカウントごとに集計された APIs レート制限。この制限は、ActiveMQ または RabbitMQ ブローカーメッセージング API には適用されません。例えば、Amazon MQ はメッセージの送信または受信をスロットリングしません。
CloudWatch (ActiveMQ) で監視される送信先	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	CloudWatch で監視される送信先 (ActiveMQ キュー、ActiveMQ トピック) の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CloudWatch (RabbitMQ) で監視される送信先	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	CloudWatch で監視される送信先 (RabbitMQ キュー) の最大数。
ユーザーあたりのグループ (simple auth)	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	ユーザーあたりのグループ (simple auth) の最大数。RabbitMQ ブローカーには適用されません。
Amazon EBS によってバックアップされるブローカーごとのジョブスケジューラの使用制限	サポートされている各リージョン: 50 GB	いいえ	Amazon EBS によってバックアップされるブローカーごとのジョブスケジューラの使用制限 (GB)。RabbitMQ ブローカーには適用されません。
リージョンあたりのブローカー数	サポートされている各リージョン: 200	あり	リージョンあたりのブローカーの最大数。
設定あたりのリビジョン	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	設定あたりのリビジョンの最大数。RabbitMQ ブローカーには適用されません。
ブローカーあたりのセキュリティグループ	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	ブローカーあたりのセキュリティグループの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
大規模なブローカーごとのストレージ容量	サポートされている各リージョン: 200 GB	いいえ	mq.m5.* インスタンスタイプブローカーあたりの最大ストレージ容量 (GB)。
小規模なブローカーごとのストレージ容量	サポートされている各リージョン: 20 GB	いいえ	小規模ブローカー (mq.*.micro インスタンスタイプブローカー) あたりの最大ストレージ容量 (GB)。
ブローカーあたりのタグ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	ブローカーあたりのタグの最大数。
大規模なブローカーあたりの一時ストレージキャパシティー	サポートされている各リージョン: 50 GB	いいえ	大規模ブローカー (mq.*.*large インスタンスタイプブローカー) あたりの最大一時ストレージキャパシティー (GB)。RabbitMQ ブローカーには適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
小規模なブローカーあたりの一時ストレージキャパシティー	サポートされている各リージョン: 5 GB	いいえ	小規模ブローカー (mq.*.micro インスタンスタイプブローカー) あたりの最大一時ストレージキャパシティー (GB)。RabbitMQ ブローカーには適用されません。
ブローカーあたりのユーザー (simple auth)	サポートされている各リージョン: 250	いいえ	ブローカーあたりのユーザー (simple auth) の最大数。RabbitMQ ブローカーには適用されません。
大規模なブローカーあたりのワイヤレベルの接続	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	大規模ブローカー (mq.*.*large インスタンスタイプブローカー) あたりのワイヤレベル接続の最大数。RabbitMQ ブローカーには適用されません。
小規模なブローカーあたりのワイヤレベルの接続	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	小規模ブローカー (mq.*.micro インスタンスタイプブローカー) あたりのワイヤレベル接続の最大数。RabbitMQ ブローカーには適用されません。

これらの制限の詳細については、Amazon MQ デベロッパーガイドの Amazon MQ のクォータを参照してください。

Amazon Neptune エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DB クラスターあたりのクラスターエンドポイント	サポートされている各リージョン：5	あり	DB クラスターあたりのクラスターエンドポイントの最大数。
クロスリージョンスナップショットのコピーリクエスト数	サポートされている各リージョン：5	あり	クロスリージョンスナップショットコピーリクエストの最大数。
DB クラスターロール	サポートされている各リージョン：5	あり	DB クラスターロールの最大数。
DB クラスターの手動スナップショット	サポートされている各リージョン: 100	可能	DB クラスター手動スナップショットの最大数。
DB クラスターのパラメータグループ	サポートされている各リージョン: 50	可能	DB クラスターパラメータグループの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DB クラスター	サポートされている各リージョン: 40	可能	DB クラスターの最大数。
DB インスタンスのパラメータグループ	サポートされている各リージョン: 50	可能	DB インスタンスパラメータグループの最大数。
DB インスタンス	サポートされている各リージョン: 40	可能	DB インスタンスの最大数。
DB サブネットグループ	サポートされている各リージョン: 50	可能	DB サブネットグループの最大数。
イベントサブスクリプション	サポートされている各リージョン: 20	可能	イベントサブスクリプションの最大数。
クラスターあたりのリードレプリカ	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	クラスターあたりのリードレプリカの最大数。
リザーブド DB インスタンス	サポートされている各リージョン: 40	可能	リザーブド DB インスタンスの最大数。
リソースあたりのタグ	サポートされている各リージョン: 50	可能	リソースあたりのタグの最大数

詳細については、「Amazon Neptune ユーザーガイド」の 「Amazon Neptune のクォータ」を参照してください。

AWS Network Firewall エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	network-firewall.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		network-firewall-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	network-firewall.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		network-firewall-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	network-firewall.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		network-firewall-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	network-firewall.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		network-firewall-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	network-firewall.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	network-firewall.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	network-firewall.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	network-firewall.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	network-firewall.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	network-firewall.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	network-firewall.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	network-firewall.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	network-firewall.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	network-firewall.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	network-firewall.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	network-firewall.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	network-firewall.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	network-firewall.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	network-firewall.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	network-firewall.ca-central-1.amazonaws.com network-firewall-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	network-firewall.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	network-firewall.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	network-firewall.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	network-firewall.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	network-firewall.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	network-firewall.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	network-firewall.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	network-firewall.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	network-firewall.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	network-firewall.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	network-firewall.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	network-firewall.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	network-firewall.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	network-firewall.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	network-firewall.us-gov-east-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	network-firewall.us-gov-west-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
TLS 設定あたりの CA 証明書の数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	TLS 検査設定の認証局 (CA) 証明書の最大数。CA 証明書は、アウトバウンド SSL/TLS 検査に使用されます。
コンテナの関連付け	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンごとのアカウントあたりのコンテナの関連付けの最大数。
ファイアウォールポリシー	サポートされている各リージョン: 20	可能	アカウントごとのリージョンあたりのファイアウォールポリシーの最大数。
ファイアウォール	サポートされている各リージョン：5	あり	アカウントごとのリージョンあたりのファイアウォールの最大数。
Suricata 互換ステートフルルールグループあたりの IP セットリファレンス数	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Suricata 互換ステートフルルールグループあたりの IP セットリファレンスの最大数。
ファイアウォールエンドポイントあたりのネットワークトラフィック帯域幅	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	ファイアウォールエンドポイントの最大ネットワークトラフィック帯域幅 (Gbps 単位)。これを超えるトラフィック帯域

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			幅が必要な場合は、リソースを分割して複数のサブネットに配置し、サブネットごとにファイアウォールを作成できます。
同じポリシーを使用できるファイアウォールの数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	同じファイアウォールポリシーを使用できるファイアウォールの最大数。
同じルールグループを使用できるポリシーの数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	同じルールグループを使用できるファイアウォールポリシーの最大数。
TLS 検査設定を使用するポリシーの数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	同じ TLS 検査設定を使用できるファイアウォールポリシーの最大数。
ファイアウォールごとに必要なファイアウォールポリシー数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ファイアウォールあたりのファイアウォールポリシーの必要数。
リソースフィルター	サポートされている各リージョン: 50	可能	アカウントごとのリージョンあたりのリソースフィルターの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
TLS 設定あたりのサーバー証明書の数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	TLS 検査設定のサーバー証明書の最大数。サーバー証明書は、インバウンド SSL/TLS 検査に使用されます。
ステートフルルールグループの容量	サポートされている各リージョン: 30,000	いいえ	ステートフルルールグループの最大容量。
ポリシーあたりのステートフルルールグループの数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	ファイアウォールポリシーあたりのステートフルルールグループの最大数。
ステートフルな RuleGroups	サポートされている各リージョン: 50	可能	アカウントごとのリージョンあたりのステートフルルールグループの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ポリシーあたりのステートフルルールの数	サポートされている各リージョン: 30,000	あり	ファイアウォールポリシーあたりのステートフルルールの最大数。これは、ポリシーによって参照されるすべてのルールグループの合計です。これを最大 50,000 まで引き上げることができますが、設定値を大きくするとファイアウォールのパフォーマンスに影響する可能性があります。
ステートレスルールグループの容量	サポートされている各リージョン: 30,000	いいえ	ステートレスルールグループの最大容量。
ステートレスルールグループのカスタムアクション	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ステートレスルールグループあたりのカスタムアクションの最大数。
ポリシーあたりのステートレスルールグループの数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	ファイアウォールポリシーあたりのステートレスルールグループの最大数。
ステートレスな RuleGroups	サポートされている各リージョン: 50	可能	アカウントごとのリージョンあたりのステートレスルールグループの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ポリシーあたりのステートレスルールの数	サポートされている各リージョン: 30,000	いいえ	ファイアウォールポリシーあたりのステートレスルールの最大数。これは、ポリシーによって参照されるすべてのルールグループの合計です。
Suricata ルールの文字長	サポートされている各リージョン: 8,192	いいえ	Suricata ルールの最大文字長。ルールの各変数値は、この制限にカウントされます。
Suricata ルールの文字列サイズ	サポートされている各リージョン: 2,000,000	いいえ	ルールグループの Suricata 互換ルール文字列の最大サイズ (バイト単位)。
TLS 設定	サポートされている各リージョン: 20	可能	リージョンごとのアカウントあたりの TLS 設定の最大数。
ポリシーあたりの TLS 検査設定の数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ポリシーあたりの TLS 検査設定の最大数。
VPC エンドポイントの関連付けの数	サポートされている各リージョン: 300	あり	アカウントごとのリージョンあたりの VPC エンドポイントの関連付けの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ファイアウォールごとのアベイラビリティーゾーンあたりの VPC エンドポイントの関連付けの数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	アベイラビリティーゾーンあたりのファイアウォールの VPC エンドポイントの関連付けの最大数。

詳細については、Network Firewall デベロッパーガイドの「AWS Network Firewall のクォータ」を参照してください。

Amazon OpenSearch Service エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

OpenSearch Service API

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	es.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	es.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	es.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	es.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	es.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	es.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	es.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-south-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	es.ap-southeast-3.amazonaws.com aos.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	es.ap-southeast-5.amazonaws.com aos.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	es.ap-southeast-4.amazonaws.com aos.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	es.ap-south-1.amazonaws.com aos.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	es.ap-southeast-6.amazonaws.com aos.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	es.ap-northeast-3.amazonaws.com aos.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	es.ap-northeast-2.amazonaws.com aos.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	es.ap-southeast-1.amazonaws.com aos.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	es.ap-southeast-2.amazonaws.com aos.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	es.ap-east-2.amazonaws.com aos.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	es.ap-southeast-7.amazonaws.com aos.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	es.ap-northeast-1.amazonaws.com aos.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	es.ca-central-1.amazonaws.com aos.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	es.ca-west-1.amazonaws.com aos.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	es.eu-central-1.amazonaws.com aos.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	es.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	es.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	es.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	es.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	es.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	es.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	es.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	es.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.il-central-1.api.aws	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	es.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (バーレーン)	me-south-1	es.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	es.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	es.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	es.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	es.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

OpenSearch サーバーレス API

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	aoss.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		us-east-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-east-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	aoss.us-east-1.amazonaws.com us-east-1.aoss.amazonaws.com dashboards.us-east-1.aoss.amazonaws.com dashboards.us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	aoss.us-west-1.amazonaws.com dashboards.us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com dashboards.us-west-1.aoss.amazonaws.com us-west-1.aoss.amazonaws.com us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	aoss.us-west-2.amazonaws.com dashboards.us-west-2.aoss-fips.amazonaws.com dashboards.us-west-2.aoss.amazonaws.com us-west-2.aoss.amazonaws.com us-west-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	aoss.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ap-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	aoss.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	aoss.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	aoss.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ap-northeast-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-northeast-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	aoss.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	aoss.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	aoss.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	aoss.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	aoss.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	aoss.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	aoss.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	aoss.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	aoss.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	aoss.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	aoss.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	aoss.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	aoss.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	aoss.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sa-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.sa-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	aoss.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	aoss.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS

OpenSearch Ingestion API

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	osis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	osis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	osis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	osis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	osis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	osis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	osis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィッ	ap-southeast-2	osis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (シドニー)				
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	osis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	osis.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	osis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	osis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	osis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	osis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	osis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	osis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	osis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	osis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	osis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

OpenSearch UI

Service Quotas

詳細については、「Amazon OpenSearch Service quotas」(Amazon OpenSearch Service クォータ)を参照してください。

OpenSearch Service のドメインとインスタンスクォータ

AWS アカウントには、OpenSearch Service ドメインに関連する次のクォータがあります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ドメインあたりの専用マスターインスタンス	サポートされている各リージョン：5	いいえ	単一 Amazon OpenSearch Service ドメイン内の専用マスターインスタンスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのドメイン	サポートされている各リージョン: 500	あり	各 AWS リージョンで作成できる Amazon OpenSearch Service ドメインの最大数。
ドメインあたりのインスタンス	サポートされている各リージョン: 200	あり	単一 Amazon OpenSearch Service ドメイン内のインスタンスの最大数。ドメインあたり最大 1002 インスタンスの引き上げをリクエストできます。
ドメインあたりのインスタンス (T2 インスタンスタイプ)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	単一 Amazon OpenSearch Service ドメイン内の T2 インスタンスの最大数。
ドメインあたりのウォームインスタンス	サポートされている各リージョン: 150	いいえ	単一 Amazon OpenSearch Service クラスター内のウォームノードの最大数。

AWS アカウントには、次の追加の OpenSearch Service 制限があります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	注意事項
ドメインあたりの合計ストレージ容量	3 PiB	いいえ	この最大値は、すべてのデータノードとウォームノードの合計です。例

名前	デフォルト	引き上げ可能	注意事項
			えば、ドメインに 2.88 PiB の合計ストレージで 45 の `r6gd.16xlarge.search` インスタンスと 140 の `ultrawarm1.large.search` インスタンスがある場合です。
リージョンあたりのカスタムパッケージ	25	いいえ	
ドメインあたりのカスタムパッケージ	20	いいえ	

OpenSearch Serverless クォータ

AWS アカウントには、OpenSearch Serverless リソースに関連する次のクォータがあります。

OpenSearch Serverless のクォータを表示するには、Service Quotas コンソール を開きます。ナビゲーションペインで、[AWS のサービス] を選択し、[Amazon OpenSearch Serverless] を選択します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	注意事項
デフォルトのインデックスキャパシティ (OCU)	10	いいえ	

名前	デフォルト	引き上げ可能	注意事項
デフォルトの検索キャパシティ (OCU)	10	いいえ	
最大インデックススキャパシティ (OCU)	1,700	いいえ	
最大検索キャパシティ (OCU)	1,700	いいえ	
データアクセスポリシー	500	いいえ	
暗号化ポリシー	150	いいえ	
ネットワークポリシー	500	いいえ	
SAML プロバイダー	50	いいえ	
データアクセスポリシーのサイズ	10,240 バイト	いいえ	
ネットワークポリシーのサイズ	10,240 バイト	いいえ	
SAML プロバイダーのサイズ	51,200 バイト	いいえ	
暗号化ポリシーのサイズ	10,240 バイト	いいえ	

AWS アカウントには、次の追加の OpenSearch Serverless 制限があります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	注意事項
コレクションタグ	50	いいえ	
コレクショングループあたりのコレクション (Classic)	1,500	いいえ	Classic コレクショングループあたりのコレクションの最大数。コレクションの実際の数は、コレクションのサイズに基づいて MaxOCUs によってさらに制限できます。
コレクショングループあたりのコレクション (NextGen)	10,000	はい	NextGen コレクショングループあたりのコレクションの最大数。Service Quotas コンソールから引き上げをリクエストできます。
一意の KMS キーを持つコレクション (コレクショングループ内ではない)	最大 OCU/2	いいえ	この制限は、コレクショングループに含まれていないコレクションにのみ適用されます。設定した OCUs の最大数と、既に使用されている OCUs の数によって異なります。コレクショングループ内のコレクションには、使用さ

名前	デフォルト	引き上げ可能	注意事項
			れる一意の KMS キーの数に関係なく、グループごとに 1,500 個のコレクションという個別の制限があります。
OpenSearch Serverless マネージド VPC エンドポイント	50	いいえ	この制限は OpenSearch Serverless で管理される VPC エンドポイントにのみ適用されます。OpenSearch Service で管理される VPC エンドポイントは含まれていません。
Amazon OpenSearch Serverless コレクションあたりのインデックス数	1,000	いいえ	Amazon OpenSearch Serverless コレクションあたりのインデックスの最大数は 1000 です。
Amazon OpenSearch Serverless コレクションあたりのインデックステンプレート数	500	いいえ	Amazon OpenSearch Serverless コレクションあたりのインデックステンプレートの最大数は 500 です。

名前	デフォルト	引き上げ可能	注意事項
最大コレクショングループ	300	いいえ	アカウントあたりのコレクショングループの最大数。

OpenSearch Ingestion クォータ

AWS アカウントには、OpenSearch Ingestion リソースに関連する次のクォータがあります。特に明記していない限り、クォータはリージョン固有です。

名前	デフォルト	引き上げ可能	注意事項
パイプラインあたりの接続された VPC	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	
単一の VPC ドメインに接続されたパイプライン	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	
Pipelines	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	
パイプライン設定あたりの文字	サポートされている各リージョン: 24000	いいえ	
パイプラインあたりのソース数	サポートされている各リージョン: 100,000	いいえ	この制限は、HTTP、OTel、S3 などのプラグインソースにのみ適用されます。1 つの OpenSearch Ingestion パイプライン設定内でサブパイプラインを連結することは、引き続き可能です。

名前	デフォルト	引き上げ可能	注意事項
パイプラインあたりのユニークな OpenSearch シンク	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	この制限は、OpenSearch ドメインとコレクションシンクにのみ適用されます。1 つの OpenSearch Ingestion パイプライン設定内でサブパイプラインを連結することは、引き続き可能です。
パイプラインあたりの合計の OpenSearch シンク	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	この制限は、パイプラインの設定ファイル内で、同じ OpenSearch シンクを指定できる回数を示します。`pipelineConfigurationBody` 内の「パイプライン」以外のシンクの数は、OpenSearch Ingestion パイプラインを含めて 1~20 であることが必要です。
パイプラインあたりの Ingestion OCU の最小数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	

名前	デフォルト	引き上げ可能	注意事項
ステートレスパイプラインあたりの Ingestion OCU の最大数	サポートされている各リージョン: 96	いいえ	ステートレスプロセッサとステートフルプロセッサの比較を表示します。
ステートフルパイプラインあたりの最大 Ingestion OCU 数	サポートされている各リージョン: 48	いいえ	ステートレスプロセッサとステートフルプロセッサの比較を表示します。

OpenSearch UI クォータ

AWS アカウントには、OpenSearch UI に関連する次のクォータがあります。特に明記していない限り、クォータはリージョン固有です。

名前	デフォルト	引き上げ可能	注意事項
アカウントあたりの OpenSearch UI (ダッシュボード) アプリケーション	サポートされている各リージョン: 30	はい	アカウントあたり最大 50 個のアプリケーションの増加をリクエストできます。

Oracle Database@AWS エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Oracle Database@AWS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	odb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	odb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Organizations エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

AWS Organizations はグローバルサービスであるため、各パーティションのすべての AWS リージョンに 1 つのグローバルエンドポイントがあります。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

AWS Organizations には次のクォータがあります。

> **Note**
>
> AWS Organizations 特に指定がない限り、 の制限は組織レベルで適用されます。多くのクォータは、 AWS Organizations 管理アカウントから実行されるアクションにのみ適用されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
すべての機能リクエストの有効期限を有効化	サポートされている各リージョン: 90	いいえ	すべての機能を有効化するリクエストの有効期限が切れるまでの最大日数。
ハンドシェイクの有効期限	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	ハンドシェイクを完了するまでの最大日数。
インバウンド請求転送	サポートされている各リージョン: 0	あり	いつでも管理および支払いできる外部組織の最大数。最大値は 1000 です。
招待の承諾期限	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	組織への参加の招待の有効期限が切れるまでの最大日数。
請求書転送チェーンの長さ	サポートされている各リージョン: 1	あり	各インバウンド請求転送がいつでも持つことができる相互接続の最大数。このクォータの最大値は、ディストリビューターの場合は 2、ソリューションプロバイダーと直接顧客の場合は 1 です。ソリューションプロバイダーと直接顧客の最大値を増やすことはできません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントの最大数	サポートされている各リージョン: 10	あり	組織で許可されるアカウントの最大数。
同時に閉鎖できるメンバーアカウント	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	同時に閉鎖できるアカウントの最大数。1 つが終了するとすぐに、別のアカウントを閉鎖できます。
同時に作成できるメンバーアカウント	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	同時に作成できるアカウントの最大数。1 つが終了するとすぐに、別のアカウントを作成できます。
作成したアカウントの削除の最小期間	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	作成したアカウントを組織から削除できるまでの最小日数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
30 日以内に閉鎖できるアカウントの数	サポートされている各リージョン: 250	いいえ	30 日間に閉鎖できるメンバーアカウントの最大数。最大 250 個のアカウントを持つ組織の場合、クォータはアカウント数に等しくなります。大規模な組織の場合、クォータは合計メンバーアカウントの 250 または 20% のいずれか大きい方で、最大 1000 です。
24 時間以内に試行できる招待の回数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	24 時間以内に試行できる招待の最大回数。施行できる回数は、20 または組織で許可される最大アカウント数のいずれか大きい方です。
ルート内の OU 最大ネスト数	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	ルートに OU をネストできるレベルの最大数。
組織内の OU	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	組織に含めることができる OU の最大数。
アウトバウンド請求転送	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	一括請求の管理と支払いをいつでも許可できる外部組織の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
組織のルート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	組織あたりに許容されるルートアカウントの最大数。
組織内のサービスコントロールポリシー	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	組織あたりに許容されるサービスコントロールポリシー (SCP) の最大数。
OU あたりのサービスコントロールポリシー	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	OU あたりに許容されるサービスコントロールポリシー (SCP) の最大数。
アカウントあたりのサービスコントロールポリシー	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウントあたりに許容されるサービスコントロールポリシー (SCP) の最大数。
ルートあたりのサービスコントロールポリシー	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ルートあたりに許容されるサービスコントロールポリシー (SCP) の最大数。
サービスコントロールポリシーのドキュメントサイズ	サポートされている各リージョン: 10,240	いいえ	サービスコントロールポリシー (SCP) に許容されるドキュメントの最大サイズ (文字数)。

詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「Quotas and service limits for AWS Organizations」を参照してください。

AWS Outposts エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	outposts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	outposts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	outposts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	outposts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	outposts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	outposts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	outposts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	outposts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	outposts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	outposts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	outposts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	outposts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	outposts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	outposts.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	outposts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	outposts.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	outposts.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	outposts.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	outposts.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	outposts.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Amazon S3 on Outposts

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	s3-outposts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	s3-outposts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	s3-outposts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	s3-outposts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	s3-outposts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	s3-outposts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	s3-outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	s3-outposts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	s3-outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	s3-outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	s3-outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	s3-outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	s3-outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	s3-outposts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	s3-outposts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	s3-outposts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	s3-outposts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	s3-outposts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	s3-outposts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	s3-outposts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	s3-outposts.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	s3-outposts.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	s3-outposts.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	s3-outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	s3-outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Outpost サイト	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントの現在のリージョンに作成できる Outpost サイトの最大数。Outpost サイトは、Outpost 機器に電力を供給してネットワークに接続する、カスタマー管理の物理的な建物です。
サイトあたりの Outpost	サポートされている各リージョン: 10	あり	サイトごとに作成できる Outposts の最大数。 AWS Outposts には、Outposts と呼ばれるハードウェアと仮想リソースが含まれます。このクォータは、Outpost 仮想リソースを制限します。

AWS Panorama エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
デバイスあたりのアプリケーション	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	デバイス上で実行することができるアプリケーションインスタンスの最大数。
パッケージあたりのアセット	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	ノードパッケージごとにアップロードするアセットの最大数。
アプリケーションあたりのカメラノード	サポートされている各リージョン: 8	いいえ	アプリケーションに追加できるカメラノードの最大数。
デバイス	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントに登録できるデバイスの最大数。
ノードパッケージ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	このアカウントで現在の AWS リージョンに作成できるノードパッケージの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
パッケージアーティファクトのサイズ	サポートされている各リージョン: 8 GB	いいえ	ノードパッケージアーティファクトの最大サイズ。
CreateApplicationInstance API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在の AWS リージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateApplicationInstance API リクエストの最大数。
CreateJobForDevices API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在の AWS リージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateJobForDevices API リクエストの最大数。
CreateNodeFromTemplateJob API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在の AWS リージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateNodeFromTemplateJob API リクエストの最大数。
CreatePackage API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在の AWS リージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreatePackage API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreatePackageImportJob API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在の AWS リージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreatePackageImportJob API リクエストの最大数。
DeleteDevice API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在の AWS リージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteDevice API リクエストの最大数。
DeletePackage API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在の AWS リージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeletePackage API リクエストの最大数。
DeregisterPackageVersion API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在の AWS リージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeregisterPackageVersion API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribePackage API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在の AWS リージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribePackage API リクエストの最大数。
ProvisionDevice API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在の AWS リージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの ProvisionDevice API リクエストの最大数。
RegisterPackageVersion API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在の AWS リージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの RegisterPackageVersion API リクエストの最大数。
RemoveApplicationInstance API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在の AWS リージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの RemoveApplicationInstance API リクエストの最大数。
デプロイのレート	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	デバイスごとにアプリケーションをデプロイできる 1 日あたりの最大回数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
API リクエスト合計数のレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの API リクエストの最大数。
パッケージあたりのバージョン	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	ノードパッケージごとに作成できるパッケージバージョンの最大数。

AWS Payment Cryptography エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

コントロールプレーンエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	controlplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		controlplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws		
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	controlplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	controlplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	controlplane.payment-cryptography.af-south-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	controlplane.payment-cryptography.ap-south-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	controlplane.payment-cryptography.ca-central-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	controlplane.payment-cryptography.eu-west-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	controlplane.payment-cryptography.eu-west-3.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	controlplane.payment-cryptography.sa-east-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

データプレーンエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	dataplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	dataplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	dataplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	dataplane.payment-cryptography.af-south-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	dataplane.payment-cryptography.ap-south-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	dataplane.payment-cryptography.ca-central-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	dataplane.payment-cryptography.eu-west-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	dataplane.payment-cryptography.eu-west-3.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	dataplane.payment-cryptography.sa-east-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
エイリアス	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	現在のリージョンにおいて、このアカウントで設定できるエイリアスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
コントロールプレーンリクエストの合計レート	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりのコントロールプレーンリクエストの最大数。このクォータは、すべてのコントロールプレーンオペレーションの合計に適用されます。
データプレーンリクエストの合計レート (非対称)	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	現在のリージョンにおいて、このアカウントで非対称キーで実行できるデータプレーンオペレーションの 1 秒あたりのリクエストの最大数。このクォータは、すべてのデータプレーンオペレーションの合計に適用されます。
データプレーンリクエストの合計レート (対称)	サポートされている各リージョン: 500/秒	あり	現在のリージョンにおいて、このアカウントで対称キーで実行できるデータプレーンオペレーションの 1 秒あたりリクエストの最大数。このクォータは、すべてのデータプレーンオペレーションの合計に適用されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
キー	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	現在のリージョンにおいて、このアカウントで設定できるキーの最大数 (削除されたキーを除く)。

AWS 並列コンピューティングサービスのエンドポイントとクォータ

以下の表では、AWS Parallel Computing Service のサービスエンドポイントおよびサービスクォータを説明しています。サービスクォータ (制限とも呼ばれます) は、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	pcs.us-east-2.amazonaws.com pcs-fips.us-east-2.amazonaws.com pcs-fips.us-east-2.api.aws pcs.us-east-2.api.aws		
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	pcs.us-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-east-1.amazonaws.com		

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		pcs-fips.us-east-1.api.aws pcs.us-east-1.api.aws		
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	pcs.us-west-2.amazonaws.com pcs-fips.us-west-2.amazonaws.com pcs-fips.us-west-2.api.aws pcs.us-west-2.api.aws		
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	pcs.af-south-1.amazonaws.com pcs.af-south-1.api.aws		
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	pcs.ap-southeast-3.amazonaws.com pcs.ap-southeast-3.api.aws		
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	pcs.ap-south-1.amazonaws.com pcs.ap-south-1.api.aws		
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	pcs.ap-southeast-6.amazonaws.com pcs.ap-southeast-6.api.aws		
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	pcs.ap-northeast-3.amazonaws.com pcs.ap-northeast-3.api.aws		

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	pcs.ap-northeast-2.amazonaws.com pcs.ap-northeast-2.api.aws		
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	pcs.ap-southeast-1.amazonaws.com pcs.ap-southeast-1.api.aws		
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	pcs.ap-southeast-2.amazonaws.com pcs.ap-southeast-2.api.aws		
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	pcs.ap-northeast-1.amazonaws.com pcs.ap-northeast-1.api.aws		
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	pcs.eu-central-1.amazonaws.com pcs.eu-central-1.api.aws		
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	pcs.eu-west-1.amazonaws.com pcs.eu-west-1.api.aws		
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	pcs.eu-west-2.amazonaws.com pcs.eu-west-2.api.aws		
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	pcs.eu-south-1.amazonaws.com pcs.eu-south-1.api.aws		

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (パリ)	eu-west-3	pcs.eu-west-3.amazonaws.com pcs.eu-west-3.api.aws		
欧州 (スペイン)	eu-south-2	pcs.eu-south-2.amazonaws.com pcs.eu-south-2.api.aws		
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	pcs.eu-north-1.amazonaws.com pcs.eu-north-1.api.aws		
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	pcs.sa-east-1.amazonaws.com pcs.sa-east-1.api.aws		
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	pcs.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.api.aws pcs.us-gov-east-1.api.aws		
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	pcs.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.api.aws pcs.us-gov-west-1.api.aws		

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラスター	サポートされている各リージョン：5	あり	リージョンあたりのクラスターの最大数。

内部クォータ

次のクォータは内部クォータであり、調整不可能です。

名前	デフォルト	調整可能	説明
クラスターの同時作成	1	いいえ	AWS リージョンあたりの `Creating` 状態のクラスターの最大数。

他の AWS サービスの関連するクォータ

AWS PCS は他の AWS サービスを使用します。これらのサービスのサービスクォータは、PCS AWS の使用に影響します。

PCS に影響する Amazon EC2 AWS サービスクォータ

- スポットインスタンスリクエスト
- オンデマンドインスタンスの実行
- 起動テンプレート
- 起動テンプレートのバージョン

- Amazon EC2 API リクエスト

詳細については、「Amazon EC2 エンドポイントとクォータ」を参照してください。

Amazon Personalize エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Amazon Personalize

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	personalize.us-east-1.amazonaws.com personalize.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	personalize.us-east-2.amazonaws.com personalize.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	personalize.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		personalize.us-west-2.api.aws	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	personalize.ap-northeast-1.amazonaws.com personalize.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	personalize.ap-south-1.amazonaws.com personalize.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	personalize.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	personalize.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	personalize.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
カナダ (中部)	ca-central-1	personalize.ca-central-1.amazonaws.com personalize.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	personalize.eu-west-1.amazonaws.com personalize.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	personalize.eu-central-1.amazonaws.com personalize.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Amazon Personalize Events

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	personalize-events.us-east-1.amazonaws.com personalize-events.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	personalize-events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		personalize-events.us-east-2.api.aws	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	personalize-events.us-west-2.amazonaws.com personalize-events.us-west-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	personalize-events.ap-northeast-1.amazonaws.com personalize-events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	personalize-events.ap-south-1.amazonaws.com personalize-events.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	personalize-events.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize-events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	personalize-events.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize-events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	personalize-events.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize-events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	personalize-events.ca-central-1.amazonaws.com personalize-events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	personalize-events.eu-west-1.amazonaws.com personalize-events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	personalize-events.eu-central-1.amazonaws.com personalize-events.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Amazon Personalize Runtime

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	personalize-runtime.us-east-1.amazonaws.com personalize-runtime.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	personalize-runtime.us-east-2.amazonaws.com personalize-runtime.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	personalize-runtime.us-west-2.amazonaws.com personalize-runtime.us-west-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	personalize-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	personalize-runtime.ap-south-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	personalize-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize-runtime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	personalize-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	personalize-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize-runtime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	personalize-runtime.ca-central-1.amazonaws.com personalize-runtime.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	personalize-runtime.eu-west-1.amazonaws.com personalize-runtime.eu-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	personalize-runtime.eu-central-1.amazonaws.com personalize-runtime.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
データセットグループごとのアクティブなキャンペーン	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンでのデータセットグループごとのアクティブなキャンペーンの合計数。
アクティブなデータセットグループ	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントの現在のリージョンに作成できるアクティブなデータセットグループの合計数。
データセットグループごとのアクティブなフィルター	サポートされている各リージョン: 30	あり	現在のリージョンでのデータセットグループごとのアクティブなキャンペーンの合計数。
データセットグループごとのアクティブなソリューション	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在のリージョンでのデータセットグループ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			ごとのアクティブなソリューションの合計数。
HRNN レシピのデータ量	サポートされている各リージョン: 100 GB	いいえ	HRNN レシピの各データセットのデータの最大量
パーソナライズされたランキングのレシピのデータ量	サポートされている各リージョン: 100 GB	いいえ	Personalized-Ranking レシピの各データセットのデータの最大量
Popularity-Count レシピのデータ量	サポートされている各リージョン: 100 GB	いいえ	Popularity-Count レシピの各データセットのデータの最大量
SIMS レシピのデータ量	サポートされている各リージョン: 100 GB	いいえ	SIMS レシピの各データセットのデータの最大量
インクリメンタルインポートごとのデータ量。	サポートされている各リージョン: 1 GB	あり	現在のリージョンで、このアカウントで 1 回のインクリメンタルインポートでインポートできるデータの最大量 (GB)。
HRNN-coldstart レシピのインタラクションデータの量	サポートされている各リージョン: 100 GB	いいえ	HRNN-coldstart レシピのインタラクションデータセットのデータの最大量

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
HRNN-メタデータレシピのインタラクションデータの量	サポートされている各リージョン: 100 GB	いいえ	HRNN-metadata レシピのインタラクションデータセットのデータの最大量
HRNN-coldstart レシピに結合されたユーザーおよび項目データの量	サポートされている各リージョン: 5 GB	いいえ	HRNN-coldstart レシピ用にユーザーデータセットとアイテムデータセットを組み合わせた場合のデータの最大量。
HRNN-メタデータレシピに結合されたユーザーおよび項目データの量	サポートされている各リージョン: 5 GB	いいえ	HRNN-metadata レシピ用にユーザーデータセットとアイテムデータセットを組み合わせた場合のデータの最大量
イベントサイズ	サポートされている各リージョン: 10 KB	いいえ	イベントの最大サイズ (KB)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
フィルターで考慮されるユーザーごと、イベントタイプごとのアクションインタラクションの最大数。	サポートされている各リージョン: 300	あり	Amazon Personalize がレコメンデーションをフィルタリングする際に考慮するユーザーごと、イベントタイプごとのアクションインタラクションの最大数。このアカウントで、現在のリージョンでレコメンデーションの各取得アクションリクエストに対して、このクォータが適用されます。
フィルターで考慮されるユーザーごと、イベントタイプごとの最大インタラクション数。	サポートされている各リージョン: 100	可能	Amazon Personalize がレコメンデーションをフィルタリングする際に考慮するユーザーごと、イベントタイプごとの最大インタラクション数。このアカウントで、現在のリージョンでレコメンデーションのリクエストを取得するたびに、このクォータが適用されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
データセットあたりのレコメンダーの最大数	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンでのデータセットグループごとのレコメンダーの合計数。
モデルトレーニングの最小データポイント	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	モデルのトレーニング (ソリューションの作成) に必要なデータポイントの最小数
モデルトレーニングのための一意のユーザー (最小)	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	モデルのトレーニング (ソリューションの作成) に必要な一意のユーザーの最小数。
PutActionInteractions 呼び出しのアクションインタラクションイベントの数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	PutActionInteractions 呼び出しのアクションインタラクションイベントの最大数。
モデルトレーニングのアクションインタラクションの数	サポートされている各リージョン: 500,000,000	いいえ	トレーニング時にモデルで検討されるアクションインタラクションの最大数。
モデルトレーニングで使用されるアクションの数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	トレーニング時およびレコメンデーションの生成時にモデルで検討されるアクションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
PutEvents 呼び出しのイベント数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	PutEvents 呼び出しにおけるイベントの最大数。
モデルトレーニングのインタラクションの数	サポートされている各リージョン: 500,000,000	あり	トレーニング時にモデルで検討されるインタラクションの最大数。
モデルトレーニングで使用される項目の数	サポートされている各リージョン: 750,000	いいえ	トレーニング時にモデルで検討されるアイテムの最大数。
スキーマの数	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	このアカウントの現在のリージョンに作成できるアクティブなスキーマの合計数。
データセットグループあたりの保留中のデータ削除ジョブ数	サポートされている各リージョン：5	あり	現在のリージョンでデータセットグループごとに作成できる保留中のデータ削除ジョブの合計数。
保留中または進行中のバッチ推論ジョブ	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントの現在のリージョンに作成できる保留中または進行中のバッチ推論ジョブの合計数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
保留中または進行中のソリューションのバージョン	サポートされている各リージョン: 20	可能	このアカウントの現在のリージョンに作成できる保留中または進行中のソリューションバージョンの合計数。
PutActionInteractions イベントのサイズ	サポートされている各リージョン: 10 KB	いいえ	PutActionInteractions イベントの最大サイズ (キロバイト単位)。
CreateCampaign リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる CreateCampaign リクエストの最大数。
CreateDataset リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる CreateDataset リクエストの最大数。
CreateDatasetGroup リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる CreateDatasetGroup リクエストの最大数。
CreateDatasetImportJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる CreateDatasetImportJob リクエストの最大数。
CreateEventTracker リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる CreateEventTracker リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateSchema リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる CreateSchema リクエストの最大数。
CreateSolution リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる CreateSolution リクエストの最大数。
CreateSolutionVersion リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる CreateSolutionVersion リクエストの最大数。
DeleteCampaign リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる DeleteCampaign リクエストの最大数。
DeleteDataset リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる DeleteDataset リクエストの最大数。
DeleteDatasetGroup リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる DeleteDatasetGroup リクエストの最大数。
DeleteDatasetImportJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる DeleteDatasetImportJob リクエストの最大数。
DeleteEventTracker リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる DeleteEventTracker リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteSchema リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる DeleteSchema リクエストの最大数。
DeleteSolution リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる DeleteSolution リクエストの最大数。
DescribeAlgorithm リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる DescribeAlgorithm リクエストの最大数。
DescribeCampaign リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる DescribeCampaign リクエストの最大数。
DescribeDataset リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる DescribeDataset リクエストの最大数。
DescribeDatasetGroup リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる DescribeDatasetGroup リクエストの最大数。
DescribeDatasetImportJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる DescribeDatasetImportJob リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeEventTracker リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる DescribeEventTracker リクエストの最大数。
DescribeFeatureTransformation リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる DescribeFeatureTransformation リクエストの最大数。
DescribeRecipe リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる DescribeRecipe リクエストの最大数。
DescribeSchema リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる DescribeSchema リクエストの最大数。
DescribeSolution リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる DescribeSolution リクエストの最大数。
キャンペーンあたりの GetActionRecommendations リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	キャンペーンごとに 1 秒あたりに実行できる GetActionRecommendations リクエストの最大数。
キャンペーンあたりの GetPersonalizedRanking リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	キャンペーンごとに 1 秒あたりに実行できる GetPersonalizedRanking リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
キャンペーンあたりの GetRecommendations リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	キャンペーンごとに 1 秒あたりに実行できる GetRecommendations リクエストの最大数。
GetSolutionMetrics リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる GetSolutionMetrics リクエストの最大数。
ListCampaigns リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる ListCampaigns リクエストの最大数。
ListDatasetGroups リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる ListDatasetGroups リクエストの最大数。
ListDatasetImportJobRuns リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる ListDatasetImportJobRuns リクエストの最大数。
ListDatasetImportJobs リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる ListDatasetImportJobs リクエストの最大数。
ListDatasets リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる ListDatasets リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListEventTrackers リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる ListEventTrackers リクエストの最大数。
ListRecipes リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる ListRecipes リクエストの最大数。
ListSchemas リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる ListSchemas リクエストの最大数。
ListSolutionVersions リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる ListSolutionVersions リクエストの最大数。
ListSolutions リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる ListSolutions リクエストの最大数。
データセットグループごとの PutActionInteractions リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1,000	[あり]	このアカウントから現在のリージョンでデータセットグループごとに 1 秒あたりに実行できる PutActionInteractions リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
データセットグループごとの PutEvents リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	このアカウントから現在のリージョンでデータセットグループごとに 1 秒あたりに実行できる PutEvents リクエストの最大数。
UpdateCampaign リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる UpdateCampaign リクエストの最大数。
UpdateDataset リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる UpdateDataset リクエストの最大数。
アカウントあたりのトランザクションのレート	サポートされている各リージョン: 2,500	いいえ	アカウントごとの 1 秒あたりのトランザクションの最大数。トランザクションは単一の推奨リクエストです。

Amazon Pinpoint エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

Amazon Pinpoint には、Amazon Pinpoint API と Amazon Pinpoint SMSおよび Voice API が含まれています。

サービスエンドポイント

Amazon Pinpoint API

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	pinpoint.us-east-2.amazonaws.com pinpoint.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	pinpoint.us-east-1.amazonaws.com pinpoint.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	pinpoint.us-west-2.amazonaws.com pinpoint.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com pinpoint.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	pinpoint.ap-northeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィッ	ap-southeast-1	pinpoint.ap-southeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (シンガポール)				
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	pinpoint.ap-northeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	pinpoint.ca-central-1.amazonaws.com pinpoint.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com pinpoint.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com pinpoint.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	pinpoint.eu-west-2.amazonaws.com pinpoint.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	pinpoint.us-gov-west-1.amazonaws.com pinpoint.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Amazon Pinpoint SMS および音声 API v1

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	sms-voice.pinpoint.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	sms-voice.pinpoint.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	sms-voice.pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	sms-voice.pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	sms-voice.pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	sms-voice.pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Note

Amazon Pinpoint SMS および音声 API は、以下のリージョンではご利用いただけません。

- Asia Pacific (Seoul) Region
- Asia Pacific (Singapore) Region

- Asia Pacific (Tokyo) Region
- Canada (Central) Region
- 欧州 (ロンドン) リージョン

Amazon Pinpoint SMS および音声 API v2

AWS エンドユーザーメッセージング SMS および音声 V2 API サービスエンドポイントについては、「」を参照してくださいAWS エンドユーザーメッセージングエンドポイントとクォータ。

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
メッセージあたりの APN サンドボックスメッセージペイロードサイズ	サポートされている各リージョン: 4 KB	いいえ	メッセージあたりの APN サンドボックスメッセージペイロードの最大サイズ (KB)。
アカウントごとのアクティブなキャンペーン	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	アカウントあたりのアクティブなキャンペーンの最大数。アクティブなキャンペーンとは、完了または失敗していないキャンペーンのことです。アクティブなキャンペーンにはステータスがあり、SCHEDULED、EXECUTING、PENDING_NEXT_RUN のいずれかになります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
プロジェクトあたりのアクティブなアプリ内キャンペーン	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	プロジェクトあたりのアクティブなアプリ内キャンペーンの最大数。
その他のすべてのオペレーションのバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	1 回に実行できる他のすべてのオペレーションリクエストの最大数。
その他すべてのオペレーションのレートのクォータ	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	1 秒あたりに実行できる他のすべてのオペレーションリクエストの最大数。
メッセージあたりの Amazon Device Messaging (ADM) のメッセージペイロードサイズ	サポートされている各リージョン: 6 KB	いいえ	メッセージあたりの Amazon Device Messaging (ADM) メッセージペイロードの最大サイズ (KB)。
メッセージあたりの Apple Push Notification サービス (APN) メッセージペイロードサイズ	サポートされている各リージョン: 4 KB	いいえ	メッセージあたりの Apple Push Notification サービス (APN) メッセージペイロードの最大サイズ (KB)。
属性名の長さ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	属性名の最大長 (文字数)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
属性値の長さ	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	属性値の最大長 (文字数)。
メッセージあたりの Baidu Cloud Push ペイロードサイズ	サポートされている各リージョン: 4 KB	いいえ	メッセージあたりの Baidu Cloud Push メッセージペイロードの最大サイズ (KB)。
CreateCampaign オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	1 回に実行できる CreateCampaign オペレーションリクエストの最大数。
CreateCampaign オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	1 秒あたりに実行できる CreateCampaign オペレーションリクエストの最大数。
CreateEmailTemplate オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 回に実行できる CreateEmailTemplate オペレーションリクエストの最大数。
CreateEmailTemplate オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる CreateEmailTemplate オペレーションリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateInAppTemplate オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 回に実行できる CreateInAppTemplate オペレーションリクエストの最大数。
CreateInAppTemplate オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる CreateInAppTemplate オペレーションリクエストの最大数。
CreatePushTemplate オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 回に実行できる CreatePushTemplate オペレーションリクエストの最大数。
CreatePushTemplate オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる CreatePushTemplate オペレーションリクエストの最大数。
CreateSegment オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	1 回に実行できる CreateSegment オペレーションリクエストの最大数。
CreateSegment オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	1 秒あたりに実行できる CreateSegment オペレーションリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateSmsTemplate オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 回に実行できる CreateSmsTemplate オペレーションリクエストの最大数。
CreateSmsTemplate オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる CreateSmsTemplate オペレーションリクエストの最大数。
CreateVoiceTemplate オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 回に実行できる CreateVoiceTemplate オペレーションリクエストの最大数。
CreateVoiceTemplate オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる CreateVoiceTemplate オペレーションリクエストの最大数。
DeleteCampaign オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	1 回に実行できる DeleteCampaign オペレーションリクエストの最大数。
DeleteCampaign オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	1 秒あたりに実行できる DeleteCampaign オペレーションリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteEndpoint オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン：5	いいえ	1 回に実行できる DeleteEndpoint オペレーションリクエストの最大数。
DeleteEndpoint オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン：5	いいえ	1 秒あたりに実行できる DeleteEndpoint オペレーションリクエストの最大数。
DeleteSegment オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	1 回に実行できる DeleteSegment オペレーションリクエストの最大数。
DeleteSegment オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	1 秒あたりに実行できる DeleteSegment オペレーションリクエストの最大数。
メッセージあたりの Firebase Cloud Messaging (FCM) メッセージペイロードサイズ	サポートされている各リージョン: 4 KB	いいえ	メッセージあたりの Firebase Cloud Messaging (FCM) メッセージペイロードの最大サイズ (KB)。
GetEndpoint オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 回に実行できる GetEndpoint オペレーションリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetEndpoint オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる GetEndpoint オペレーションリクエストの最大数。
インポートジョブあたりのインポートサイズ	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	インポートジョブあたりのインポートの最大サイズ (GB)。
呼び出しペイロードサイズ	サポートされている各リージョン: 7 MB	いいえ	呼び出しペイロードの最大サイズ (MB)。
Lambda 関数がデータを処理するのを待機する最大時間	サポートされている各リージョン: 15 秒	いいえ	Lambda 関数がデータを処理するのを待機する最大時間 (秒)。
推奨属性表示名の最大文字数	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	推奨属性表示名 (コンソールの属性ファインダーに表示される名前) の最大長。
推奨属性名の最大長	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	推奨属性名の最大長。
Amazon Personalize から取得される推奨属性値の最大文字数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Amazon Personalize から取得される推奨属性値の最大長 (文字数)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
最大メッセージサイズ (添付ファイルを含む)	サポートされている各リージョン: 10 MB	いいえ	添付ファイルを含めたメッセージの最大サイズ (MB)。
アカウントあたりのアクティブなイベントトリガージャー二ーの最大数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	アカウントあたりのアクティブなイベントトリガージャー二ーの最大数。
アカウントあたりのアクティブジャー二ーの最大数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	アカウントあたりのアクティブジャー二ーの最大数。
Lambda 関数の呼び出しの最大試行回数	サポートされている各リージョン: 3 秒	いいえ	Lambda 関数の呼び出しの最大試行回数。
イベントあたりの属性キーとメトリクスキーの最大数 (リクエストごと)	サポートされている各リージョン: 40	いいえ	リクエストあたりの各イベントの属性キーとメトリクスキーの最大数。
カスタムチャネルレスポンスのイベント属性名の最大文字数	サポートされている各リージョン: 128	いいえ	カスタムチャネルレスポンスのイベント属性名の最大文字数。
カスタムチャネルレスポンスのイベント属性値の最大文字数	サポートされている各リージョン: 128	いいえ	カスタムチャネルレスポンスのイベント属性値の最大文字数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
プッシュ通知テンプレートの ADM 固有のテンプレート部分の最大文字数	サポートされている各リージョン: 4,000	いいえ	プッシュ通知テンプレートの ADM 固有のテンプレート部分の最大文字数。
プッシュ通知テンプレートの APN 固有のテンプレート部分の最大文字数	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	プッシュ通知テンプレートの APN 固有のテンプレート部分の最大文字数。
プッシュ通知テンプレートの Baidu 固有のテンプレート部分の最大文字数	サポートされている各リージョン: 4,000	いいえ	プッシュ通知テンプレートの Baidu 固有のテンプレート部分の最大文字数。
プッシュ通知テンプレートの FCM 固有のテンプレート部分の最大文字数	サポートされている各リージョン: 4,000	いいえ	プッシュ通知テンプレートの FCM 固有のテンプレート部分の最大文字数。
音声テンプレートの最大文字数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	音声テンプレートの最大文字数。
SMS テンプレートの最大文字数	サポートされている各リージョン: 1,600	いいえ	SMS テンプレートの最大文字数。
E メールテンプレートの最大文字数	サポートされている各リージョン: 500,000	いいえ	E メールテンプレートの最大文字数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
プッシュ通知テンプレートのデフォルトテンプレート部分の最大文字数	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	プッシュ通知テンプレートのデフォルトテンプレート部分の最大文字数。
属性キーごとの最大文字数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	属性キーあたりの最大文字数。
属性値ごとの最大文字数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	属性値あたりの最大文字数。文字数が 200 を超えると、イベントは中止されます。
アプリケーションあたりのカスタム属性キーの最大数	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	アプリケーションあたりのカスタム属性キーの最大数。
属性キーごとのカスタム属性値の最大数	サポートされている各リージョン: 100,000	いいえ	属性キーあたりのカスタム属性値の最大数。
アプリケーションあたりのカスタムイベントタイプの最大数	サポートされている各リージョン: 1,500	いいえ	アプリケーションあたりのカスタムイベントタイプの最大数。
アプリケーションあたりのカスタムメトリクスキーの最大数	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	アプリケーションあたりのカスタムメトリクスキーの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
セグメントの作成に使用できるディメンションの最大数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	セグメントの作成に使用できるディメンションの最大数。
エンドポイントあたりのカスタムチャネルレスポンスのイベント属性の最大数	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	エンドポイントあたりのカスタムチャネルレスポンスのイベント属性の最大数。
1 件のリクエストにおけるイベントの最大数。	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	1 件のリクエストにおけるイベントの最大数。
ジャーニーあたりのジャーニーアクティビティの最大数	サポートされている各リージョン: 40	いいえ	ジャーニーあたりのジャーニーアクティビティの最大数。
アカウントあたりのメッセージテンプレートの最大数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	アカウントあたりのメッセージテンプレートの最大数。
アカウントあたりのモデル設定の最大数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	アカウントあたりのモデル設定の最大数。
メッセージテンプレートあたりのモデル設定の最大数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	メッセージテンプレートあたりのモデル設定の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
キャンペーンで 1 秒あたりに送信できるプッシュ通知の最大数	サポートされている各リージョン: 25,000	いいえ	キャンペーンで 1 秒あたりに送信できるプッシュ通知の最大数。
エンドポイントまたはユーザーあたりの推奨事項の最大数	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	エンドポイントまたはユーザーあたりの推奨事項の最大数。
エンドポイントまたはユーザーごとの推奨属性の最大数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	属性値が AWS Lambda 関数によって処理されない場合の、エンドポイントまたはユーザーあたりの推奨属性の最大数。
エンドポイントまたはユーザーあたりの推奨属性の最大数 (AWS Lambda 関数)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	属性値が AWS Lambda 関数によって処理される場合のエンドポイントまたはユーザーあたりの推奨属性の最大数。
テンプレートあたりのバージョンの最大数	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	テンプレートあたりのバージョンの最大数。
キャンペーンあたりの最大セグメントサイズ	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	キャンペーンあたりのインポート済みセグメントの最大セグメントサイズ。ダイナミックセグメントの場合: 無制限。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジャーニーあたりの最大セグメントサイズ	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	ジャーニーあたりの最大セグメントサイズ。インポートされたセグメントの場合: ジャーニーあたり 100,000,000 ダイナミックセグメントの場合: 無制限。
リクエストの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 4 MB	いいえ	リクエストの最大サイズ (MB)。
個々のイベントの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 1,000 KB	いいえ	個々のイベントの最大サイズ (KB)。
Lambda 関数の呼び出しペイロード (リクエストと応答) の最大サイズ	サポートされている各リージョン: 6 MB	いいえ	Lambda 関数の呼び出しペイロード (リクエストとレスポンス) の最大サイズ (MB)。
エンドポイントあたりの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 15 KB	いいえ	エンドポイントあたりの最大サイズ (KB)。
Amazon Pinpoint プロジェクトの数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	アカウントあたりの Amazon Pinpoint プロジェクトの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの双方向 SMS の Amazon SNS トピック数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	アカウントあたりの双方向 SMS の Amazon SNS トピックの最大数。
EndpointBatchRequest ペイロード内の EndpointBatchItem オブジェクトの数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	EndpointBatchRequest ペイロード内の EndpointBatchItem オブジェクトの最大数。ペイロードサイズが 7 MB を超えることはできません。
1 秒ごとに送信できる SMS メッセージの数 (送信レート)	サポートされている各リージョン: 20	可能	1 秒ごとに送信できる SMS メッセージの最大数 (送信レート)。
1 秒ごとに受信者に送信できる SMS メッセージの数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒ごとに 1 人の受信者に送信できる SMS メッセージの最大数。
Attributes パラメータに割り当てられた属性の数	サポートされている各リージョン: 250	いいえ	Attributes パラメータに割り当てられた属性の最大数。
Attributes、Metrics、および UserAttributes パラメータにまとめて割り当てられた属性の数	サポートされている各リージョン: 250	いいえ	Attributes、Metrics、および UserAttributes パラメータにまとめて割り当てられた属性のエンドポイントあたりの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
メトリクスパラメータに割り当てられた属性の数	サポートされている各リージョン: 250	いいえ	Metrics パラメータに割り当てられた属性の最大数。
UserAttributes パラメータに割り当てられた属性の数	サポートされている各リージョン: 250	いいえ	UserAttributes パラメータに割り当てられた属性の最大数。
音声メッセージの文字数	サポートされている各リージョン: 6,000	いいえ	ボイスメッセージの最大文字数。話されている単語が合計 6,000 文字 (請求可能な文字と SSML タグを含む) で、そのうち 3,000 文字が請求可能な文字。
同時実行インポートジョブの数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウントあたりの同時インポートジョブの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒ごとに送信できる E メールの数 (送信レート)	サポートされている各リージョン: 1	あり	1 秒ごとに送信できる E メールの最大数 (送信レート)。アカウントがサンドボックスにある場合、1 秒あたり 1 通の E メール。アカウントがサンドボックスの外にある場合、レートは具体的なユースケースによって異なります。このレートは、一意の送信メッセージの数ではなく、受取人の数に基づいています。
24 時間ごとに送信可能な E メールの数 (送信クォータ)	サポートされている各リージョン: 200	あり	24 時間ごとに送信できる E メールの最大数 (送信クォータ)。アカウントがサンドボックスにある場合、24 時間あたり 200 通の E メール。アカウントがサンドボックスの外にある場合、クォータは具体的なユースケースによって異なります。このクォータは、一意の送信メッセージの数ではなく、受取人の数に基づいています。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
同じユーザー ID を持つエンドポイント数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	同じユーザー ID を持つエンドポイントの最大数。
イベントベースのキャンペーンの数	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	イベントベースのキャンペーンの最大数。イベントベースのトリガーを使用するキャンペーンでは、動的セグメントを使用する必要があります。インポート済みセグメントは使用できません。
検証できるアイデンティティの数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	AWS リージョンごとに検証できる ID の最大数。ID とは、E メールアドレスまたはドメイン、またはその 2 つの組み合わせを指します。Amazon Pinpoint を使用して送信する E メールはすべて、検証済み ID から送信される必要があります。
インポートジョブあたりのインポートファイル数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	インポートジョブあたりのインポートファイルの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
メッセージあたりの受信者の最大数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	メッセージあたりの受信者の最大数。
属性あたりの Attributes パラメータ属性に割り当てられた値の数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	属性あたりの Attributes パラメータ属性に割り当てられた値の最大数。
属性あたりの UserAttributes パラメータ属性に割り当てられた値の数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	属性あたりの UserAttributes パラメータ属性に割り当てられた値の最大数。
検証済み ID の数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	検証対象の ID の最大数。ID とは、E メールアドレスまたはドメイン、またはその 2 つの組み合わせを指します。Amazon Pinpoint を使用して送信する E メールはすべて、検証済み ID から送信される必要があります。
AWS リージョンあたりの音声設定セットの数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	AWS リージョンあたりの設定セットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
24 時間に送信できる音声メッセージの最大数。	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	24 時間に送信できる音声メッセージの最大数。アカウントがサンドボックスにある場合: 20 メッセージ。アカウントがサンドボックスの外にある場合: 無制限。
1 秒間に発信元の単一の電話番号から送信できる音声メッセージの数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに 1 つの発信元電話番号から送信できる音声メッセージの最大数。
1 分あたりに送信できる音声メッセージの最大数。	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	1 分あたりに送信できる音声メッセージの最大数。アカウントがサンドボックスにある場合: 5 分あたり 5 個の呼び出し。アカウントがサンドボックスの外にある場合: 1 分あたり 20 個の呼び出し。
24 時間に 1 人の受信者に送信できる音声メッセージの数	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	24 時間に 1 人の受信者に送信できる音声メッセージの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
PhoneNumberValidate オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	1 回に実行できる PhoneNumberValidate オペレーションリクエストの最大数。
PhoneNumberValidate オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	1 秒あたりに実行できる PhoneNumberValidate オペレーションリクエストの最大数。
PutEvents オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	1 回に実行できる PutEvents オペレーションリクエストの最大数。
PutEvents オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	1 秒あたりに実行できる PutEvents オペレーションリクエストの最大数。
SMS 使用量しきい値	サポートされている各リージョン: 1	あり	アカウントあたりの SMS 使用料金の最大しきい値 (USD)。
SendMessages オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 4,000	いいえ	1 回に実行できる SendMessages オペレーションリクエストの最大数。
SendMessages オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 4,000	いいえ	1 秒あたりに実行できる SendMessages オペレーションリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SendUsersMessages オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 6,000	いいえ	1 回に実行できる SendUsersMessages オペレーションリクエストの最大数。
SendUsersMessages オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 6,000	いいえ	1 秒あたりに実行できる SendUsersMessages オペレーションリクエストの最大数。
UpdateCampaign オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	1 回に実行できる UpdateCampaign オペレーションリクエストの最大数。
UpdateCampaign オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	1 秒あたりに実行できる UpdateCampaign オペレーションリクエストの最大数。
UpdateEmailTemplate オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 回に実行できる UpdateEmailTemplate オペレーションリクエストの最大数。
UpdateEmailTemplate オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる UpdateEmailTemplate オペレーションリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateEndpoint オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 回に実行できる UpdateEndpoint オペレーションリクエストの最大数。
UpdateEndpoint オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる UpdateEndpoint オペレーションリクエストの最大数。
UpdateEndpointsBatch オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 回に実行できる UpdateEndpointsBatch オペレーションリクエストの最大数。
UpdateEndpointsBatch オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	1 秒あたりに実行できる UpdateEndpointsBatch オペレーションリクエストの最大数。
UpdateInAppTemplate オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 回に実行できる UpdateInAppTemplate オペレーションリクエストの最大数。
UpdateInAppTemplate オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる UpdateInAppTemplate オペレーションリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdatePushTemplate オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 回に実行できる UpdatePushTemplate オペレーションリクエストの最大数。
UpdatePushTemplate オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる UpdatePushTemplate オペレーションリクエストの最大数。
UpdateSegment オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	1 回に実行できる UpdateSegment オペレーションリクエストの最大数。
UpdateSegment オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	1 秒あたりに実行できる UpdateSegment オペレーションリクエストの最大数。
UpdateSmsTemplate オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 回に実行できる UpdateSmsTemplate オペレーションリクエストの最大数。
UpdateSmsTemplate オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる UpdateSmsTemplate オペレーションリクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateVoiceTemplate オペレーションバーストクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 回に実行できる UpdateVoiceTemplate オペレーションリクエストの最大数。
UpdateVoiceTemplate オペレーションレートクォータ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる UpdateVoiceTemplate オペレーションリクエストの最大数。
音声メッセージの長さ。	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	音声メッセージの最大長。アカウントがサンドボックスにある場合: 30 秒。アカウントがサンドボックスの外にある場合: 5 分。

詳細については、「Amazon Pinpoint デベロッパーガイド」の「Amazon Pinpoint のクォータ」をご参照ください。

Amazon Polly エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	polly.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	polly.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	polly.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	polly.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	polly.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.af-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	polly.ap-east-1.amazonaws.com polly.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	polly.ap-southeast-5.amazonaws.com polly.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	polly.ap-south-1.amazonaws.com polly.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	polly.ap-northeast-3.amazonaws.com polly.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	polly.ap-northeast-2.amazonaws.com polly.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	polly.ap-southeast-1.amazonaws.com polly.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	polly.ap-southeast-2.amazonaws.com polly.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	polly.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	polly.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	polly.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	polly.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	polly.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	polly.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	polly.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	polly.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-south-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	polly.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	polly.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-central-2.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	polly.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.me-south-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	polly.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	polly.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
デフォルトの StartSpeechSynthesisTask 請求文字数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	StartSpeechSynthesisTask 入力テキストの最大サイズ (課金対象文字数)。SSML タグは、課金対象文字としてカウントされません。すべてのエンジンに適用されます。デフォルトの制限のみが表示されることに注意してください。上限が付与されている場合、ここには表示されません。
デフォルトの StartSpeechSynthesisTask レキシコン数	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	StartSpeechSynthesisTask オペレーションで使用できるレキシコンの最大数。すべてのエンジンに適用されます。デフォルトの制限のみが表示されることに注意してください。上限が付与されている場合、ここには表示されません。
デフォルトの StartSpeechSynthesisTask 合計文字数の制限	サポートされている各リージョン: 200,000	あり	StartSpeechSynthesisTask 入力テキストの最大サイズ (SSML タグと空白を含めた文字数)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			すべてのエンジンに適用されます。デフォルトの制限のみが表示されることに注意してください。上限が付与されている場合、ここには表示されません。
デフォルトの SynthesizeSpeech 請求文字数	サポートされている各リージョン: 3,000	あり	SynthesizeSpeech 入力テキストの最大サイズ (請求対象文字数)。SSML タグは、課金対象文字としてカウントされません。すべてのエンジンに適用されます。デフォルトの制限のみが表示されることに注意してください。上限が付与されている場合、ここには表示されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
デフォルトの SynthesizeSpeech レキシコン数	サポートされている各リージョン：5	いいえ	SynthesizeSpeech オペレーションで使用できるレキシコンの最大数。すべてのエンジンに適用されます。デフォルトの制限のみが表示されることに注意してください。上限が付与されている場合、ここには表示されません。
デフォルトの SynthesizeSpeech 合計文字数	サポートされている各リージョン: 6,000	あり	SynthesizeSpeech 入力テキストの最大サイズ (SSML タグと空白を含めた文字数)。すべてのエンジンに適用されます。デフォルトの制限のみが表示されることに注意してください。上限が付与されている場合、ここには表示されません。
デフォルトのレキシコン数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	このアカウントの現在のリージョンに保持できるレキシコンの最大数。デフォルトの制限のみが表示されることに注意してください。上限が付与されている場合、ここには表示されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
デフォルトのレキシコンサイズ	サポートされている各リージョン: 40,000	いいえ	単一のレキシコンの最大サイズ (文字数)。デフォルトの制限のみが表示されることに注意してください。上限が付与されている場合、ここには表示されません。
GetSpeechSynthesisTask および ListSpeechSynthesisTasks リクエストのデフォルトレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントの現在のリージョンで 1 秒あたりに送信できる GetSpeechSynthesisTask リクエストと ListSpeechSynthesisTasks リクエストの最大数。デフォルトの制限のみが表示されることに注意してください。上限が付与されている場合、ここには表示されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartSpeechSynthesisTask (生成) リクエストのデフォルトレート	サポートされている各リージョン: 1	あり	このアカウントの現在のリージョンで 1 秒あたりに送信できる StartSpeechSynthesisTask (生成エンジン) リクエストの最大数。デフォルトの制限のみが表示されることに注意してください。上限が付与されている場合、ここには表示されません。
StartSpeechSynthesisTask (ロングフォーム) リクエストのデフォルトレート	サポートされている各リージョン: 1	あり	このアカウントの現在のリージョンで 1 秒あたりに送信できる StartSpeechSynthesisTask (ロングフォームエンジン) リクエストの最大数。デフォルトの制限のみが表示されることに注意してください。上限が付与されている場合、ここには表示されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartSpeechSynthesisTask (ニューラル) リクエストのデフォルトレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントの現在のリージョンで 1 秒あたりに送信できる StartSpeechSynthesisTask (ニューラルエンジン) リクエストの最大数。デフォルトの制限のみが表示されることに注意してください。上限が付与されている場合、ここには表示されません。
StartSpeechSynthesisTask (標準) リクエストのデフォルトレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントの現在のリージョンで 1 秒あたりに送信できる StartSpeechSynthesisTask (スタンダードエンジン) リクエストの最大数。デフォルトの制限のみが表示されることに注意してください。上限が付与されている場合、ここには表示されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SynthesizeSpeech (生成) リクエストのデフォルトレート	サポートされている各リージョン: 8	あり	このアカウントの現在のリージョンで 1 秒あたりに送信できる SynthesizeSpeech (生成エンジン) リクエストの最大数。デフォルトの制限のみが表示されることに注意してください。上限が付与されている場合、ここには表示されません。
SynthesizeSpeech (ロングフォーム) リクエストのデフォルトレート	サポートされている各リージョン: 8	あり	このアカウントの現在のリージョンで 1 秒あたりに送信できる SynthesizeSpeech (ロングフォームエンジン) リクエストの最大数。デフォルトの制限のみが表示されることに注意してください。上限が付与されている場合、ここには表示されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SynthesizeSpeech (ニューラル) リクエストのデフォルトレート	サポートされている各リージョン: 8	あり	このアカウントの現在のリージョンで 1 秒あたりに送信できる SynthesizeSpeech (ニューラルエンジン) リクエストの最大数。デフォルトの制限のみが表示されることに注意してください。上限が付与されている場合、ここには表示されません。
SynthesizeSpeech (標準) リクエストのデフォルトレート	サポートされている各リージョン: 80	あり	このアカウントの現在のリージョンで 1 秒あたりに送信できる SynthesizeSpeech (スタンダードエンジン) リクエストの最大数。これには DescribeVoices リクエストも含まれます。デフォルトの制限のみが表示されることに注意してください。上限が付与されている場合、ここには表示されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
レキシコン管理リクエストのデフォルトレート	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントの現在のリージョンで 1 秒あたりに送信できるレキシコン管理リクエストの最大数。この制限は、ListLexicon、GetLexicon、PutLexicon、DeleteLexicon の各オペレーションの組み合わせに適用されます。デフォルトの制限のみが表示されることに注意してください。上限が付与されている場合、ここには表示されません。

詳細については、Amazon Polly デベロッパーガイドのクォータをご覧ください。

AWS Private Certificate Authority エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

AWS Private CA エンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	acm-pca.us-east-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	acm-pca.us-east-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	acm-pca.us-west-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	acm-pca.us-west-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	acm-pca.af-south-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.af-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	acm-pca.ap-east-1.amazonaws.com acm-pca.ap-east-1.api.aws	https HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	acm-pca.ap-south-2.amazonaws.com acm-pca.ap-south-2.api.aws	https HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	acm-pca.ap-southeast-3.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-3.api.aws	https HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	acm-pca.ap-southeast-5.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-5.api.aws	https HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	acm-pca.ap-southeast-4.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-4.api.aws	https HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	acm-pca.ap-south-1.amazonaws.com acm-pca.ap-south-1.api.aws	https HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	acm-pca.ap-southeast-6.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-6.api.aws	https HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	acm-pca.ap-northeast-3.amazonaws.com acm-pca.ap-northeast-3.api.aws	https HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	acm-pca.ap-northeast-2.amazonaws.com acm-pca.ap-northeast-2.api.aws	https HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	acm-pca.ap-southeast-1.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-1.api.aws	https HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	acm-pca.ap-southeast-2.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-2.api.aws	https HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	acm-pca.ap-east-2.amazonaws.com acm-pca.ap-east-2.api.aws	https HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	acm-pca.ap-southeast-7.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-7.api.aws	https HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	acm-pca.ap-northeast-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	acm-pca.ca-central-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	acm-pca.ca-west-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	acm-pca.eu-central-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	acm-pca.eu-west-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	acm-pca.eu-west-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	acm-pca.eu-south-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (パリ)	eu-west-3	acm-pca.eu-west-3.amazonaws.com acm-pca.eu-west-3.api.aws	https HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	acm-pca.eu-south-2.amazonaws.com acm-pca.eu-south-2.api.aws	https HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	acm-pca.eu-north-1.amazonaws.com acm-pca.eu-north-1.api.aws	https HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	acm-pca.eu-central-2.amazonaws.com acm-pca.eu-central-2.api.aws	https HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	acm-pca.il-central-1.amazonaws.com acm-pca.il-central-1.api.aws	https HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	acm-pca.mx-central-1.amazonaws.com acm-pca.mx-central-1.api.aws	https HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	acm-pca.me-south-1.amazonaws.com acm-pca.me-south-1.api.aws	https HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	acm-pca.me-central-1.amazonaws.com acm-pca.me-central-1.api.aws	https HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	acm-pca.sa-east-1.amazonaws.com acm-pca.sa-east-1.api.aws	https HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	acm-pca.us-gov-east-1.amazonaws.com acm-pca.us-gov-east-1.api.aws	https HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	acm-pca.us-gov-west-1.amazonaws.com acm-pca.us-gov-west-1.api.aws	https HTTPS	

AWS Private CA Connector for Active Directory エンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	pca-connector-ad.us-east-2.amazonaws.com pca-connector-ad.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	pca-connector-ad.us-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	pca-connector-ad.us-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	pca-connector-ad.us-west-2.amazonaws.com pca-connector-ad.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	pca-connector-ad.af-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	pca-connector-ad.ap-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	pca-connector-ad.ap-south-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	pca-connector-ad.ap-southeast-3.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	pca-connector-ad.ap-southeast-5.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	pca-connector-ad.ap-southeast-4.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	pca-connector-ad.ap-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	pca-connector-ad.ap-southeast-6.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	pca-connector-ad.ap-northeast-3.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	pca-connector-ad.ap-northeast-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	pca-connector-ad.ap-southeast-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	pca-connector-ad.ap-southeast-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	pca-connector-ad.ap-east-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	pca-connector-ad.ap-southeast-7.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	pca-connector-ad.ap-northeast-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	pca-connector-ad.ca-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	pca-connector-ad.ca-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	pca-connector-ad.eu-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	pca-connector-ad.eu-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	pca-connector-ad.eu-west-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	pca-connector-ad.eu-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	pca-connector-ad.eu-west-3.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	pca-connector-ad.eu-south-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	pca-connector-ad.eu-north-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	pca-connector-ad.eu-central-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	pca-connector-ad.il-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	pca-connector-ad.mx-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	pca-connector-ad.me-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	pca-connector-ad.me-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	pca-connector-ad.sa-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

AWS Private CA Connector for SCEP エンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	pca-connector-scep.us-east-2.amazonaws.com pca-connector-scep.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	pca-connector-scep.us-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	pca-connector-scep.us-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	pca-connector-scep.us-west-2.amazonaws.com pca-connector-scep.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	pca-connector-scep.af-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	pca-connector-scep.ap-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	pca-connector-scep.ap-south-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	pca-connector-scep.ap-southeast-3.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	pca-connector-scep.ap-southeast-5.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	pca-connector-scep.ap-southeast-4.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	pca-connector-scep.ap-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	pca-connector-scep.ap-southeast-6.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	pca-connector-scep.ap-northeast-3.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	pca-connector-scep.ap-northeast-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	pca-connector-scep.ap-southeast-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	pca-connector-scep.ap-southeast-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	pca-connector-scep.ap-east-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	pca-connector-scep.ap-southeast-7.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	pca-connector-scep.ap-northeast-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	pca-connector-scep.ca-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	pca-connector-scep.ca-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	pca-connector-scep.eu-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	pca-connector-scep.eu-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	pca-connector-scep.eu-west-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	pca-connector-scep.eu-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	pca-connector-scep.eu-west-3.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	pca-connector-scep.eu-south-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	pca-connector-scep.eu-north-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	pca-connector-scep.eu-central-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	pca-connector-scep.il-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	pca-connector-scep.mx-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	pca-connector-scep.me-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	pca-connector-scep.me-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	pca-connector-scep.sa-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Private CA クォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
プライベート認証局の数	サポートされている各リージョン: 200	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できるプライベート認証局 (CA) の最大数。
各 CA あたりのプライベート証明書の数	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	現在のリージョンにおいて、アカウントで認証局 (CA) が発行できるプライベート証明書の最大数。このクォータは、失効が有効になっていない場合、またはパーティション分割された CRL や OCSP を使用して失効が有効になっている場合に適用されます。完全な CRL を有効にすると、「完全な CRL を使用する各 CA のプライベート証明書の数」制限が適用されます。
完全な CRL を使用する各 CA のプライベート証明書の数	サポートされている各リージョン: 1,000,000	いいえ	現在のリージョンにおいて、アカウントで認証局 (CA) が発行できるプライベート証明書の最大数。このクォータは、完全な

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			CRL を使用する CA に適用されます。
完全な CRL が有効になっている CA ごとに取り消されたプライベート証明書の数	サポートされている各リージョン: 1,000,000	いいえ	現在のリージョンで、このアカウントにおいて取り消されており未失効状態にあるプライベート証明書の最大数。このクォータは、CA で完全な CRL が有効になっているときに発行された証明書にのみ適用されます。
CreateCertificateAuthority リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateCertificateAuthority リクエストの最大数。
CreateCertificateAuthorityAuditReport リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateCertificateAuthorityAuditReport リクエストの最大数。
CreatePermission リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの CreatePermission リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteCertificateAuthority リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteCertificateAuthority リクエストの最大数。
DeletePermission リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの DeletePermission リクエストの最大数。
DeletePolicy リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの DeletePolicy リクエストの最大数。
DescribeCertificateAuthority リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeCertificateAuthority リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeCertificateAuthorityAuditReport リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeCertificateAuthorityAuditReport リクエストの最大数。
GetCertificate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 75	あり	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの GetCertificate リクエストの最大数。
GetCertificateAuthorityCertificate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの GetCertificateAuthorityCertificate リクエストの最大数。
GetCertificateAuthorityCsr リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの GetCertificateAuthorityCsr リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetPolicy リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの GetPolicy リクエストの最大数。
ImportCertificateAuthorityCertificate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの ImportCertificateAuthorityCertificate リクエストの最大数。
IssueCertificate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 25	可能	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの IssueCertificate リクエストの最大数。
ListCertificateAuthorities リクエストレート	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの ListCertificateAuthorities リクエストの最大数。
ListPermissions リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの ListPermissions リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListTags リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの ListTags リクエストの最大数。
PutPolicy リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの PutPolicy リクエストの最大数。
RestoreCertificateAuthority リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの RestoreCertificate Authority リクエストの最大数。
RevokeCertificate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの RevokeCertificate リクエストの最大数。
TagCertificateAuthority リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの TagCertificateAuthority リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UntagCertificateAuthority リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの UntagCertificateAuthority リクエストの最大数。
UpdateCertificateAuthority リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	現在のリージョンにおいて、アカウントで実行できる 1 秒あたりの UpdateCertificateAuthority リクエストの最大数。

AWS Private CA Connector for Active Directory のクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
コネクタの数	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できるコネクタの最大数。
テンプレートあたりのグループアクセスコントロールエントリの数	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントで現在のリージョンに作成できるテンプレートあたりの

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			グループアクセスコントロールエントリの最大数。
コネクタあたりのテンプレートの数	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントで現在のリージョンに作成できるコネクタあたりのテンプレートの最大数。
CreateConnector リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの CreateConnector リクエストの最大数。
CreateDirectoryRegistration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの CreateDirectoryRegistration リクエストの最大数。
CreateServicePrincipalName リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの CreateServicePrincipalName リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateTemplate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの CreateTemplate リクエストの最大数。
CreateTemplateGroupAccessControlEntry リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの CreateTemplateGroupAccessControlEntry リクエストの最大数。
DeleteConnector リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DeleteConnector リクエストの最大数。
DeleteDirectoryRegistration リクエストのレート	サポートされている各リージョン : 5	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DeleteDirectoryRegistration リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteServicePrincipalName リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DeleteServicePrincipalName リクエストの最大数。
DeleteTemplate リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DeleteTemplate リクエストの最大数。
DeleteTemplateGroupAccessControlEntry リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DeleteTemplateGroupAccessControlEntry リクエストの最大数。
GetConnector リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの GetConnector リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetDirectoryRegistration リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの GetDirectoryRegistration リクエストの最大数。
GetPolicies リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの GetPolicies リクエストの最大数。
GetServicePrincipalName リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの GetServicePrincipalName リクエストの最大数。
GetTemplate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの GetTemplate リクエストの最大数。
GetTemplateGroupAccessControlEntry リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの GetTemplateGroupAccessControlEntry リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListConnectors リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListConnectors リクエストの最大数。
ListDirectoryRegistrations リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListDirectoryRegistrations リクエストの最大数。
ListServicePrincipalNames リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListServicePrincipalNames リクエストの最大数。
ListTagsForResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListTagsForResource リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListTemplateGroupAccessControlEntries リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListTemplateGroupAccessControlEntries リクエストの最大数。
ListTemplates リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListTemplates リクエストの最大数。
RequestSecurityToken リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの RequestSecurityToken リクエストの最大数。
TagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの TagResource リクエストの最大数。
UntagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの UntagResource リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateTemplate リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの UpdateTemplate リクエストの最大数。
UpdateTemplateGroupAccessControlEntry リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの UpdateTemplateGroupAccessControlEntry リクエストの最大数。

AWS Private CA Connector for SCEP クォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
コネクタあたりのチャレンジ数	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントで現在のリージョンに作成できるコネクタあたりのチャレンジの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
コネクタの数	サポートされている各リージョン: 20	可能	このアカウントで現在のリージョンに作成できるコネクタの最大数。
CreateChallenge リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの CreateChallenge リクエストの最大数。
CreateConnector リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの CreateConnector リクエストの最大数。
DeleteChallenge リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DeleteChallenge リクエストの最大数。
DeleteConnector リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DeleteConnector リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetCACaps リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20	可能	コネクタが現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの GetCACaps リクエストの最大数。
GetCACert リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 20	可能	コネクタが現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの GetCACert リクエストの最大数。
GetChallengeMetadata リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの GetChallengeMetadata リクエストの最大数。
GetChallengePassword リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの GetChallengePassword リクエストの最大数。
GetConnector リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの GetConnector リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListChallengeMetadata リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListChallengeMetadata リクエストの最大数。
ListConnectors リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListConnectors リクエストの最大数。
ListTagsForResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListTagsForResource リクエストの最大数。
PKCSReq リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	コネクタが現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの PKCSReq リクエストの最大数。
TagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの TagResource リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UntagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの UntagResource リクエストの最大数。

Amazon Managed Service for Prometheus エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Amazon Managed Service for Prometheus には、(ワークスペース管理タスクを実行する) コントロールプレーンエンドポイント、および (ワークスペースインスタンスで Prometheus 互換データを処理する) データプレーンエンドポイントが含まれています。コントロールプレーンエンドポイントは `aps.*` で始まり、データプレーンエンドポイントは `aps-workspaces.*` で始まります。`.amazonaws.com` で終わるエンドポイントは IPv4 をサポートし、`.api.aws` で終わるエンドポイントは IPv4 と IPv6 の両方をサポートします。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	aps.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	aps.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	aps.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		aps-workspaces-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	aps.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	aps.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		aps.af-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	aps.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		aps.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	aps.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		aps.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	aps.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		aps.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	aps.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		aps.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	aps.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		aps.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	aps.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		aps.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	aps.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
		aps.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	aps.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		aps.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	aps.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		aps.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	aps.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		aps.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	aps.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		aps.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	aps.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-east-2.api.aws	HTTPS
		aps.ap-east-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	aps.ap-southeast-7.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-7.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-7.api.aws aps.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	aps.ap-northeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-1.api.aws aps.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	aps.ca-central-1.amazonaws.com aps-workspaces.ca-central-1.amazonaws.com aps-workspaces-fips.ca-central-1.amazonaws.com aps-workspaces-fips.ca-central-1.api.aws aps-workspaces.ca-central-1.api.aws aps-fips.ca-central-1.amazonaws.com aps.ca-central-1.api.aws aps-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	aps.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	aps.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	aps.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	aps.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	aps.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	aps.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		aps.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	aps.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	aps.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-north-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	aps.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	aps.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.il-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	aps.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	aps.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-south-1.api.aws	HTTPS
		aps.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	aps.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.me-central-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	aps.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	aps.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-gov-east-1.api.aws		

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	aps.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-gov-west-1.api.aws		

Service Quotas

Amazon Managed Service for Prometheus には、以下に示すクォータがあります。Amazon Managed Service for Prometheus は、Prometheus のリソース使用状況をモニタリングするための CloudWatch 使用状況メトリクスを提供しています。CloudWatch 使用状況メトリクスのアラーム機能を使用すると、Prometheus のリソースと使用状況をモニタリングして制限エラーを回避できます。

プロジェクトやワークスペースの拡大に伴い、モニタリングや引き上げリクエストが必要になる最も一般的なクォータは、ワークスペースごとのアクティブなシリーズ数、ワークスペースごとの取り込みレート、ワークスペースごとの取り込みバーストサイズです。

すべての調整可能なクォータについて、[調整可能] 列のリンクを選択するか、[クォータの引き上げのリクエスト] でクォータの引き上げをリクエストできます。

> **Note**
>
> 特に明記されていない限り、これらのクォータはワークスペースごとに設定されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ワークスペースごとのメタデータを持つアクティブなメトリクス数	サポートされている各リージョン: 20,000	いいえ	ワークスペースごとの、メタデータを持つ一意のアクティブなメトリクスの数。注: 制限に達すると、メトリクスサンプルは記録されますが、制限を超えたメタデータは削除されます。
ワークスペースごとのアクティブなシリーズ数	サポートされている各リージョン: 50,000,000	あり	ワークスペースあたりの一意のアクティブシリーズの数 (最大 15 億) 。過去 2 時間以内にサンプルが報告された場合、そのシリーズはアクティブです。2 M から 50 M までの容量は、過去 30 分間の使用状況に基づいて自動的に調整されます。
アラートマネージャー定義ファイル内のアラート集約グループのサイズ	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	アラートマネージャー定義ファイル内のアラート集約グループの最大サイズ。group_by のラベル値の組み合わせごとに集約グループが作成されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アラートマネージャー定義ファイルのサイズ	サポートされている各リージョン: 1,000,000	いいえ	アラートマネージャー定義ファイルの最大サイズ (バイト単位)。
アラートマネージャーのアラートペイロードサイズ	サポートされている各リージョン: 20,000,000	いいえ	ワークスペースあたりのすべてのアラートマネージャーアラートの最大アラートペイロードサイズ。バイト単位。アラートのサイズは、ラベルと注釈に依存します。
アラートマネージャーのアラート数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	ワースペースごとの同時アラートマネージャーアラートの最大数。
HA トラッカーのクラスター数	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	ワークスペースごとの、取り込まれたサンプルについて HA トラッカーが追跡するクラスターの最大数。
ワークスペースごとの取り込みレート	サポートされている各リージョン: 1,666,666	あり	ワークスペースごとの、1 秒あたりのメトリクスサンプルの取り込みレート。制限は、ワークスペースあたりのアクティブなシリーズの 1/30 に、最大 1,666,666 まで自動的に調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アラートマネージャー定義ファイル内の禁止ルール数	サポートされている各リージョン: 100	可能	アラートマネージャー定義ファイル内の禁止ルールの最大数。
ラベルサイズ	サポートされている各リージョン: 7	いいえ	1 つのシリーズで許容される、すべてのラベルとラベル値を合わせた最大サイズ (キロバイト単位)。
ワークスペースあたりの LabelSet の制限	サポートされている各リージョン: 100	可能	ワークスペースごとに作成できるラベルセット制限の最大数。
メトリクスシリーズごとのラベル数	サポートされている各リージョン: 150	あり	メトリクスシリーズごとのラベルの数。
ネイティブヒストグラムバケットの最大数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	ネイティブヒストグラムサンプルで許可されるバケットの最大合計数。バケット数が多いヒストグラムの解像度は、バケット数が制限内になるまで減少します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
メタデータの長さ	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	メトリクスのメタデータに許容される最大長 (キロバイト単位)。メタデータとは、メトリクス名、タイプ、単位、ヘルプテキストを指します。
メトリクスごとのメタデータ数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	メトリクスごとのメタデータの数。注: 制限に達すると、メトリクスサンプルは記録されますが、制限を超えたメタデータは削除されます。
ワークスペースあたりのネイティブヒストグラムアクティブシリーズ	サポートされている各リージョン: 5,000,000	あり	ワークスペースあたりの一意のネイティブヒストグラムアクティブシリーズの数。過去 2 時間以内にサンプルが報告された場合、そのシリーズはアクティブです。制限は、ワークスペースのアクティブなシリーズ制限の 10% またはデフォルトのいずれか大きい方になるように自動的に調整されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ワークスペースあたりのネイティブヒストグラム取り込みレート	サポートされている各リージョン: 166,666	あり	ワークスペースあたりの 1 秒あたりのネイティブヒストグラムサンプル取り込みレート。制限は、ワークスペースの取り込みレート制限の 10% またはデフォルトのいずれか大きい方になるように自動的に調整されます。
アラートマネージャーのルーティングツリー内のノード数	サポートされている各リージョン: 100	可能	アラートマネージャーのルーティングツリー内の最大ノード数。
リージョンごとの API オペレーション数 (トランザクション数/秒)	サポートされている各リージョン: 10	あり	ワークスペース CRUD API、タグ付け API、ルールグループ名前空間 CRUD API、アラートマネージャー定義 CRUD API など、すべての Amazon Managed Service for Prometheus API のリージョンごとの 1 秒あたりの API オペレーションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ワークスペースごとの GetSeries 、GetLabels、GetMetricMetadata API オペレーション数 (トランザクション数/秒)	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ワークスペースごとの 1 秒あたりにおける GetSeries、GetLabels、GetMetricMetadata Prometheus 互換 API オペレーションの最大数。
ワークスペースごとの QueryMetrics API オペレーション数 (トランザクション数/秒)	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	ワークスペースごとの 1 秒あたりにおける QueryMetrics Prometheus 互換 API オペレーションの最大数。
ワークスペースごとの RemoteWrite API オペレーション数 (トランザクション数/秒)	サポートされている各リージョン: 3,000	いいえ	ワークスペースごとの 1 秒あたりにおける RemoteWrite Prometheus 互換 API オペレーションの最大数。
ワークスペースごとの他の Prometheus 互換 API オペレーション数 (トランザクション数/秒)	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	他のすべての Prometheus 互換 API (ListAlerts、ListRules など) におけるワークスペースごとの 1 秒あたりの API オペレーションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ワークスペースあたりの順不同取り込みレート	サポートされている各リージョン: 83,333	あり	ワークスペースあたりの 1 秒あたりのサンプル取り込みレートが順不同です。上書きされない限り、制限はワークスペースあたりの取り込みレートの 5% になるように自動的に調整されます。
ワークスペースあたりの順序外の時間枠	サポートされている各リージョン: 600	あり	ワークスペースあたりの順序の異なるサンプルの最大時間枠を秒単位で指定します。新しいワークスペースの作成時のデフォルトのout-of-order時間枠は 60 秒で、最大 600 秒まで設定できます。
インスタントクエリのクエリバイト数	サポートされている各リージョン：5	いいえ	1 つのインスタントクエリでスキャンできる最大バイト数 (ギガバイト単位)。
範囲クエリのクエリバイト数	サポートされている各リージョン：5	いいえ	1 つの範囲クエリで 24 時間ごとにスキャンできる最大バイト数 (ギガバイト単位)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クエリサンプル数	サポートされている各リージョン: 50,000,000	いいえ	1 つの範囲クエリまたは 1 つのインスタントクエリで 24 時間間隔ごとにスキャンできるサンプルの最大数。
フェッチされるクエリシリーズ数	サポートされている各リージョン: 12,000,000	いいえ	1 つの範囲クエリまたは 1 つのインスタントクエリで 24 時間間隔ごとにスキャンできるシリーズの最大数。
クエリ時間範囲の日数	サポートされている各リージョン: 95	いいえ	QueryMetrics、GetSeries、GetLabels API の最大時間範囲。
リクエストサイズ	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	取り込みまたはクエリの最大リクエストサイズ (メガバイト単位)。
ルール評価間隔	サポートされている各リージョン: 30	あり	ワークスペースあたりの、ルールグループのルール評価間隔の最小値 (秒単位)。
ルールグループ名前空間定義ファイルのサイズ	サポートされている各リージョン: 1,000,000	いいえ	ルールグループ名前空間定義ファイルの最大サイズ (バイト単位)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ワークスペースごとのルール数	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	ワークスペースごとのルールの最大数。
ワークスペースあたりのサイレンス数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	ワークスペースあたりの、期限切れ、アクティブ、保留中の無音を含む最大サイレンス数。
アラートマネージャー定義ファイル内のテンプレート数	サポートされている各リージョン: 100	可能	アラートマネージャー定義ファイル内のテンプレートの最大数。
アカウントごとのリージョンあたりのワークスペース数	サポートされている各リージョン: 25	可能	リージョンあたりのワークスペースの最大数。

取り込んだデータに対する追加の上限

Amazon Managed Service for Prometheus には、ワークスペースに取り込まれるデータに関して次の要件があります。これらは調整できません。

- 1 時間以上経過したメトリクスサンプルは取り込まれません。
- すべてのサンプルとメタデータにメトリクス名が必要です。

AWS Proton エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグロー

バルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	proton.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	proton.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	proton.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	proton.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	proton.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	proton.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	proton.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	proton.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	proton.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	proton.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	proton.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりのコンポーネント	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	アカウントあたりのコンポーネントの最大数
環境アカウントごとの環境アカウント接続の数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	環境アカウントごとの環境アカウント接続の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントごとの環境の種類	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	アカウントごとの環境の最大数
サービスごとのサービスインスタンス数	サポートされている各リージョン: 20	可能	サービスごとのサービスインスタンスの最大数
アカウントごとのサービスの種類	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	アカウントごとのサービスの最大数
テンプレートごとのテンプレートバージョンの数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	テンプレートごとの登録テンプレートバージョンの最大数
アカウントごとのテンプレートの種類	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	アカウント、サービス、環境テンプレートの組み合わせごとの登録テンプレートの最大数

詳細については、「AWS Proton 管理者ガイド」の「AWS Proton のクォータ」を参照してください。

Amazon Q Business エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグロー

バルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスリージョンとエンドポイント

次の表は、Amazon Q Business で現在サポートされている AWS リージョン および エンドポイントを示しています。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	qbusiness.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	qbusiness.us-west-2.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	qbusiness.eu-west-1.api.aws qbusiness-websocket.eu-west-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	qbusiness.ap-southeast-2.api.aws qbusiness-websocket.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

> **Note**
>
> 欧州 (アイルランド) およびアジアパシフィック (シドニー) リージョンでは現在、Q App、Q Actions、Audio/Video ファイルなど、米国リージョンで利用可能な一部の機能がサポートさ

れていません。これらの機能は間もなく利用できるようになり、このリージョンの Amazon Q Business のお客様は以下を実行できます。

- エンタープライズ検索拡張生成システムに送信された質問に対する回答を取得する。
- Amazon Q Business アシスタントを使用してコンテンツを生成する。
- ファイル内の埋め込み画像などの機能にアクセスする。
- 小さなテーブルに対して表形式検索を実行する。
- スキャンした PDF からデータを取り込む。
- スキャンした PDF のデータから質問に回答する。
- LLM ナレッジに対するクエリに応答する。

Service Quotas

AWS アカウントでの Amazon Q Business に関連するクォータは以下のとおりです。

名前	説明	デフォルト	引き上げ可能
アプリケーション	アカウントあたりのアプリケーションの最大数	50	いいえ
データソース	アプリケーションあたりのデータソースの最大数	50	いいえ
データアクセサー	アプリケーションあたりのデータアクセサーの最大数	10	いいえ
プラグイン	アプリケーションあたりのプラグインの最大数	25	いいえ
アクション	プラグインあたりのアクションの最大数	20	いいえ

Amazon Q Developer のエンドポイントとクォータ

Service Quotas (制限とも呼ばれます) は、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です このサービスのサービスクォータは以下のとおりです。

Amazon Q Developer Transform サービスクォータ

機能	ユーザーごとのクォータ
.NET の月あたりのコード行 (Q Dev Pro サブスクリプション)	サポートされているリージョンあたり 1,000,000 行のコード
Microsoft Visual Studio Extension (Q Dev Pro サブスクライバー) での同時 .NET ジョブ	サポートされているリージョンあたり 10 ジョブ
BuilderID で使用する場合の Microsoft Visual Studio Extension での .NET の月あたりのコード行	サポートされているリージョンあたり 1,000 行のコード
Microsoft Visual Studio Extension (BuilderID) での同時 .NET ジョブ	サポートされているリージョンあたり 1 ジョブ

Amazon Q Developer Pro サービスクォータ

Amazon Q Pro サブスクリプションに含まれる機能には、「Amazon Q Developer の料金」ページと以下の表に記載されている使用クォータが適用されます。これらのクォータにより、すべてのサブスクライバーに対し公平な使用と最適なパフォーマンスが保証されます。

料金の詳細については、「Amazon Q Developer の料金」ページを参照してください。

Amazon Q Developer Pro のクォータ (IDE および CLI の場合)

機能	ユーザーごとのクォータ
Amazon Q Developer Agent for Code Transformation	アカウント単位でプールされた 1 か月あたり 4,000 行のコード。追加のコード行が利用可能です。詳細については、「Amazon Q Developer Pro pricing」を参照してください。

機能	ユーザーごとのクォータ
エージェントリクエスト (Q&A チャット、エージェントコーディング)	1 か月あたり 1,000 行のコード

Amazon Q Developer Pro のクォータ (内 AWS マネジメントコンソール)

機能	ユーザーごとのクォータ
生成 SQL	1 か月あたり 1,000 クエリ
ネットワーク到達可能性の分析	1 日あたり 20 リクエスト

Amazon Q Developer Pro のクォータ (Amazon CodeCatalyst の場合)

機能	ユーザーごとのクォータ
Amazon Q Developer Agent for Software Development	1 か月あたり 30
プルリクエストの概要	1 か月あたり 20

Systems Manager Quick Setup のエンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	ssm-quicksetup.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ssm-quicksetup.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	ssm-quicksetup.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	ssm-quicksetup.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup.us-west-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィッ	ap-south-1	ssm-quicksetup.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup.ap-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
ク (ムンバイ)			
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ssm-quicksetup.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	ssm-quicksetup.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	ssm-quicksetup.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ssm-quicksetup.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	ssm-quicksetup.ca-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup-fips.ca-central-1.api.aws ssm-quicksetup-fips.ca-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	ssm-quicksetup.eu-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	ssm-quicksetup.eu-west-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	ssm-quicksetup.eu-west-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	ssm-quicksetup.eu-west-3.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	ssm-quicksetup.eu-north-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	ssm-quicksetup.sa-east-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
設定マネージャーの最大数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで作成できる Quick Setup 設定マネージャーの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateConfigurationManager API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateConfigurationManager API リクエストの最大数。
DeleteConfigurationManager API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteConfigurationManager API リクエストの最大数。
GetConfiguration API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの GetConfiguration API リクエストの最大数。
GetConfigurationManager API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの GetConfigurationManager API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetServiceSettings API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの GetServiceSettings API リクエストの最大数。
ListConfigurationManagers API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListConfigurationManagers API リクエストの最大数。
ListConfigurations API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListConfigurations API リクエストの最大数。
ListQuickSetupTypes API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListQuickSetupTypes API リクエストの最大数。
ListTagsForResource API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListTagsForResource API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
TagResource API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの TagResource API リクエストの最大数。
UntagResource API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの UntagResource API リクエストの最大数。
UpdateConfigurationDefinition API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの UpdateConfigurationDefinition API リクエストの最大数。
UpdateConfigurationManager API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの UpdateConfigurationManager API リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateServiceSettings API リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの UpdateServiceSettings API リクエストの最大数。

Amazon Quick Sight

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

QuickSight

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	quicksight.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	quicksight.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	quicksight.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	quicksight.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	quicksight.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	quicksight.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	quicksight.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	quicksight.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	quicksight.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	quicksight.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	quicksight.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	quicksight.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	quicksight.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	quicksight.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	quicksight.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	quicksight.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	quicksight.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	quicksight.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	quicksight.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	quicksight.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	quicksight.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	quicksight.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	quicksight.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	quicksight.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

QuickSight ウェブサイト

リージョン名	リージョン	エンドポイント
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	https://us-east-2.quicksight.aws.amazon.com
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	https://us-west-2.quicksight.aws.amazon.com
カナダ (中部)	ca-central-1	https://ca-central-1.quicksight.aws.amazon.com
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	https://ap-south-1.quicksight.aws.amazon.com
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	https://ap-southeast-1.quicksight.aws.amazon.com
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	https://ap-southeast-2.quicksight.aws.amazon.com
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	https://ap-northeast-1.quicksight.aws.amazon.com
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	https://ap-northeast-2.quicksight.aws.amazon.com
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	https://eu-central-1.quicksight.aws.amazon.com
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	https://eu-west-1.quicksight.aws.amazon.com
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	https://eu-west-2.quicksight.aws.amazon.com
欧州 (パリ)	eu-west-3	https://eu-west-3.quicksight.aws.amazon.com

リージョン名	リージョン	エンドポイント
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	https://eu-north-1.quicksight.aws.amazon.com
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	https://quicksight.us-gov-east-1.amazonaws.com
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	https://quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	https://il-central-1.quicksight.aws.amazon.com/
中東 (UAE)	me-central-1	https://me-central-1.quicksight.aws.amazon.com/

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
API_CREATE-INGESTION: Enterprise エディションからの 24 時間あたりの呼び出し数	サポートされている各リージョン: 32	いいえ	24 時間の浮遊ウィンドウにおける createIngestion API 関数の呼び出しの最大数。期間の測定は、現在の日時の 24 時間前から開始されます。この最大値は、Amazon QuickSight Enterprise Edition を使用する AWS アカウントに適用されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
API_CREATE-INGESTION: Standard エディションからの 24 時間あたりの呼び出し数	サポートされている各リージョン: 8	いいえ	24 時間の浮遊ウィンドウにおける createIngestion API 関数の呼び出しの最大数。期間の測定は、現在の日時の 24 時間前から開始されます。この最大値は、Amazon QuickSight Standard Edition を使用する AWS アカウントに適用されます。
Amazon Quick Automate のオートメーショングループの最大数	サポートされている各リージョン: 200	あり	Amazon Quick Automate でアカウントごとに許容されるオートメーショングループの最大数
Amazon Quick Automate のオートメーションの最大数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	Amazon Quick Automate のすべてのオートメーショングループで許可されるオートメーションの最大数
Amazon Quick Automate のトリガーあたりの最大同時実行数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	Amazon Quick Automate のトリガーあたりの最大同時実行数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Amazon Quick Automate のテストの最大同時実行数とデプロイされた実行数	サポートされている各リージョン: 100	可能	Amazon Quick Automate のアカウントあたりの同時テストおよび実行の最大数
Amazon Quick Automate の最大認証情報数	サポートされている各リージョン: 200	あり	Amazon Quick Automate のすべてのオートメーショングループで許可される認証情報の最大数
Amazon Quick Automate の最大ネスト深度	サポートされている各リージョン: 6	いいえ	Amazon Quick Automate のオートメーションで許可されるネストの最大深度
Amazon Quick Automate のオートメーションあたりの最大トリガー数	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	Amazon Quick Automate のオートメーションごとに許可されるトリガーの最大数
Amazon Quick Automate の最大ワークフロー実行時間	サポートされている各リージョン: 48	いいえ	Amazon Quick Automate の最大ワークフロー実行時間 (時間単位)
計算されたフィールド式の長さ	サポートされている各リージョン: 250,000	いいえ	計算フィールドの式に使用できる最大文字数。
会話履歴の保持日数	サポートされている各リージョン: 90	いいえ	削除前に会話履歴が保持される日数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
カスタムアクション名の長さ	サポートされている各リージョン: 256	いいえ	カスタムアクションの命名で使用できる最大文字数。
ビジュアルあたりのカスタムアクション	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	分析においてそれぞれのビジュアルに対して設定できるカスタムアクションの最大数。
カスタムエージェントアーティファクトの保持日数	サポートされている各リージョン: 365	いいえ	削除前にカスタムエージェントアーティファクトが保持される日数。
データ準備: データセットあたりのフィールド	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	データセットに含められるフィールドの最大数。ファイルのインポートとクエリの結果セットには、2,000 を超える列を含めることができます。ただし、データセット設定を編集し、選択した/含めたフィールドが 2,000 未満になるまで、フィールドを手動で除外する必要があります。
シートあたりの項目を表示のコントロール	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	シートコントロールで表示できる個別の項目の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
E メールレポートのグループあたりの E メールエイリアス	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	QuickSight でメールレポートの送信先になっているグループの最大メンバー数。レポートをより規模の大きいグループに送信しようとすると、レポートの送信に失敗します。
ユーザーあたりの最大アクティブセッション数	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	ユーザーが持つことができる同時アクティブセッションの最大数。
承認ポリシーあたりの適用可能なグループの最大数	サポートされている各リージョン：5	あり	承認ポリシー ApplicableTo 設定 (ポリシーが適用されるグループ) で指定できるグループ ARNs の最大数。
承認ポリシーあたりの最大承認者グループ	サポートされている各リージョン：5	あり	承認ポリシー ApprovalGroups 設定 (リクエストを承認できるグループ) で指定できる承認者グループ ARNs の最大数。
アーティファクトファイルの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 500 MB	いいえ	個人用スペースに保存されている単一のアーティファクトの最大サイズ (MBs)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ユーザーあたりの最大同時実行数	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	ユーザーが同時に実行できるアクティブな会話の最大数。
ツールの最大同時実行数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	会話内で同時に実行できるツール実行の最大数。
最大会話フォルダ	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	ユーザーが作成できる会話フォルダの最大数。
カスタムエージェントファイルの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 1 GB	いいえ	カスタムエージェントに関連付けられたファイルの最大合計サイズ (GBs)。
カスタムエージェント命令の最大長	サポートされている各リージョン : 50,000	いいえ	カスタムエージェント命令で許可される最大文字数。
ファイル添付ファイルの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 50 MB	いいえ	1 つのファイルアタッチメントの最大サイズ (MBs)。
インストールおよびドラフトのカスタムエージェントの最大数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	ユーザーが持つことができるインストール済みおよびドラフトのカスタムエージェントの最大合計数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インストールされたコネクタの最大数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	ユーザーがインストールできるコネクタ (A2A および MCP) の最大数。
メモリとナレッジグラフの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 2 GB	いいえ	ユーザーあたりのメモリグラフとナレッジグラフのデータの最大合計サイズ (GBs)。
アカウントあたりの承認ポリシーの最大数	サポートされている各リージョン: 500	あり	すべてのアセットタイプで 1 つのアカウントで作成できる承認ポリシーの最大数。
アセットタイプあたりの承認ポリシーの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 つのアカウント内のアセットタイプ (KNOWLEDGE_BASE など) あたりの承認ポリシーの最大数。
指定されたコントロール値あたりの最大文字数	サポートされている各リージョン: 200,000	いいえ	シートコントロール内に表示するために入力するエントリで使用される最大文字数。この例として、ドロップダウンに指定された値が挙げられます。これは、データセットから作成された値には適用されません。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
チャットエージェントあたりのリファレンスドキュメントの最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	チャットエージェントにアタッチできるリファレンスドキュメントの最大数。
チャットエージェントあたりのリソースの最大数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	チャットエージェントに関連付けることができるリソースの最大数。
スペースあたりのリソースの最大数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	スペースにリンクできるリソースの最大数。
スペースあたりのアップロードされたファイルの最大数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	スペースにアップロードできるファイルの最大数。
ピン留めされた会話の最大数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	ユーザーが固定できる会話の最大数。
スケジュールされたタスク指示の最大長	サポートされている各リージョン：50,000	いいえ	スケジュールされたタスク命令で許可される最大文字数。
ユーザーあたりのスケジュールされたタスクの最大数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	ユーザーがすべてのトリガーで作成できるスケジュールされたタスクの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
スキルの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 6 MB	いいえ	単一のスキルバンドルの最大サイズ (MBs)。
ユーザーあたりの最大スキル	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	ユーザーが作成できるスキルの最大数。
ユーザーあたりのアーティファクトストレージの最大合計数	サポートされている各リージョン: 51,200 MB	いいえ	ユーザーの個人スペースに保存されているすべてのアーティファクトの最大合計サイズ (MBs)。
インデックスの最大合計データ容量	サポートされている各リージョン: 60,000 MB	いいえ	インデックスの最大合計データ容量 (メガバイト (MB) 単位)。
チャットエージェントあたりのアタッチされたリファレンスドキュメントの最大合計サイズ	サポートされている各リージョン: 50 MB	いいえ	チャットエージェントにアタッチされたすべてのリファレンスドキュメントの最大サイズ (メガバイト (MB) 単位)。
スペースあたりのアップロードされたファイルの最大合計サイズ	サポートされている各リージョン: 1 GB	いいえ	スペースにアップロードされたすべてのファイルの最大サイズ (ギガバイト (GB) 単位)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
分単位の最小スケジュール間隔	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	スケジュールされたタスク実行の間に許可される最小間隔を分単位で表します。
ビジュアルのクエリタイムアウト	サポートされている各リージョン: 120 秒	いいえ	QuickSight におけるデータベースからのデータ送信が完了するまでの最大待機時間。これは、ビジュアルによって開始されたクエリに適用されます。
スケジュールされたタスク履歴の保持日数	サポートされている各リージョン: 90	いいえ	スケジュールされたタスク実行履歴が保持される日数。
セッション承認の時間単位の有効期限	サポートされている各リージョン: 12	いいえ	セッション承認の有効期限が切れ、更新する必要がある時間数。
データセットのプレビューを待機する最大時間	サポートされている各リージョン: 45 秒	いいえ	QuickSight におけるデータのプレビューのロードが完了するまでの最大待機時間。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
URL アクションハイパーリンクの長さ	サポートされている各リージョン: 2,048	いいえ	URL アクションとして定義されているカスタムアクションのハイパーリンク (URL) で許可されている最大文字数。含まれているさまざまなパラメーターのリンクの全バリエーションがこれに該当します。

AWS Resource Access Manager エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	ram.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ram.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ram.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	ram.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	ram.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ram.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	ram.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.af-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	ram.ap-east-1.amazonaws.com ram.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	ram.ap-south-2.amazonaws.com ram.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	ram.ap-southeast-3.amazonaws.com ram.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	ram.ap-southeast-5.amazonaws.com ram.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	ram.ap-southeast-4.amazonaws.com ram.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	ram.ap-south-1.amazonaws.com ram.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	ram.ap-southeast-6.amazonaws.com ram.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	ram.ap-northeast-3.amazonaws.com ram.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ram.ap-northeast-2.amazonaws.com ram.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	ram.ap-southeast-1.amazonaws.com ram.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	ram.ap-southeast-2.amazonaws.com ram.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	ram.ap-east-2.amazonaws.com ram.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	ram.ap-southeast-7.amazonaws.com ram.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ram.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	ram.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	ram.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	ram.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	ram.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	ram.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	ram.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (パリ)	eu-west-3	ram.eu-west-3.amazonaws.com ram.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	ram.eu-south-2.amazonaws.com ram.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	ram.eu-north-1.amazonaws.com ram.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	ram.eu-central-2.amazonaws.com ram.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	ram.il-central-1.amazonaws.com ram.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	ram.mx-central-1.amazonaws.com ram.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	ram.me-south-1.amazonaws.com ram.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	ram.me-central-1.amazonaws.com ram.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	ram.sa-east-1.amazonaws.com ram.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	ram.us-gov-east-1.amazonaws.com ram.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	ram.us-gov-west-1.amazonaws.com ram.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
カスタム許可の数	サポートされている各リージョン：1,500	あり	カスタム許可の最大数。
リソースタイプあたりのカスタム許可の数	サポートされている各リージョン: 10	あり	各リソースタイプで作成できるカスタム許可の最大数。
保留中の招待の数	サポートされている各リージョン: 250	あり	保留中の招待の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
プリンシパル関連付けの数	サポートされている各リージョン: 25,000	あり	プリンシパルの関連付けの最大数。
リソースシェアあたりのプリンシパル関連付けの数	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	リソース共有で指定できるプリンシパルの最大数。
リソース関連付けの数	サポートされている各リージョン: 25,000	あり	リソースの関連付けの最大数。
リソースシェアあたりのリソース関連付けの数	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	リソース共有に含めることができるリソースの最大数。
リソース共有数	サポートされている各リージョン: 25,000	あり	リソース共有の最大数。

注意事項

- [Number of pending invitations] のクォータは、送信者の AWS 組織の一部ではないアカウントと共有を行う送信側アカウントのみに適用されます。
- 受信側アカウントで保有できる保留中の招待数のクォータはありません。
- 招待は、同じ AWS Organization の一部であるアカウント間での共有や、その AWS Organization 内のリソース共有が有効になっている場合は使用されません。

ごみ箱のエンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

トピック

- サービスエンドポイント
- Service Quotas

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	rbin.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	rbin.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-east-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	rbin.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	rbin.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	rbin.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	rbin.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	rbin.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	rbin.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	rbin.ap-southeast-5.amazonaws.com rbin.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	rbin.ap-southeast-4.amazonaws.com rbin.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	rbin.ap-south-1.amazonaws.com rbin.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	rbin.ap-southeast-6.amazonaws.com rbin.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	rbin.ap-northeast-3.amazonaws.com rbin.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	rbin.ap-northeast-2.amazonaws.com rbin.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	rbin.ap-southeast-1.amazonaws.com rbin.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	rbin.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	rbin.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	rbin.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	rbin.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	rbin.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	rbin.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	rbin.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-central-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	rbin.eu-west-1.amazonaws.com rbin.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	rbin.eu-west-2.amazonaws.com rbin.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	rbin.eu-south-1.amazonaws.com rbin.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	rbin.eu-west-3.amazonaws.com rbin.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	rbin.eu-south-2.amazonaws.com rbin.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	rbin.eu-north-1.amazonaws.com rbin.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	rbin.eu-central-2.amazonaws.com rbin.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	rbin.il-central-1.amazonaws.com rbin.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	rbin.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (バーレーン)	me-south-1	rbin.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	rbin.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	rbin.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	rbin.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	rbin.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

クォータ	デフォルトのクォータ	引き上げ可能
リージョンあたりの保持ルール数	250	いいえ

クォータ	デフォルトのクォータ	引き上げ可能
保持ルールごとにキーと値のペアにタグ付けする	50	いいえ

Amazon Redshift エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Redshift API

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	redshift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	redshift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	redshift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	redshift.us-west-2.amazonaws.com redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	redshift.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	redshift.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	redshift.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	redshift.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	redshift.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	redshift.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	redshift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	redshift.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	redshift.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	redshift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	redshift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	redshift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	redshift.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	redshift.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	redshift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	redshift.ca-central-1.amazonaws.com redshift-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	redshift.ca-west-1.amazonaws.com redshift-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	redshift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	redshift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	redshift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	redshift.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	redshift.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	redshift.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	redshift.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	redshift.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	redshift.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	redshift.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	redshift.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	redshift.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	redshift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	redshift.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	redshift.us-gov-west-1.amazonaws.com redshift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Redshift Serverless API

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	redshift-serverless.us-east-2.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-east-2.api.aws redshift-serverless-fips.us-east-2.amazonaws.com redshift-serverless.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	redshift-serverless.us-east-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-east-1.api.aws redshift-serverless-fips.us-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	redshift-serverless.us-west-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-west-1.api.aws redshift-serverless-fips.us-west-1.amazonaws.com redshift-serverless.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	redshift-serverless.us-west-2.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-west-2.api.aws redshift-serverless-fips.us-west-2.amazonaws.com redshift-serverless.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	redshift-serverless.af-south-1.amazonaws.com redshift-serverless.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	redshift-serverless.ap-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	redshift-serverless.ap-south-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	redshift-serverless.ap-southeast-3.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	redshift-serverless.ap-southeast-5.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	redshift-serverless.ap-southeast-4.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	redshift-serverless.ap-south-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	redshift-serverless.ap-southeast-6.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	redshift-serverless.ap-northeast-3.amazonaws.com redshift-serverless.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	redshift-serverless.ap-northeast-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	redshift-serverless.ap-southeast-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	redshift-serverless.ap-southeast-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	redshift-serverless.ap-east-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	redshift-serverless.ap-southeast-7.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	redshift-serverless.ap-northeast-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	redshift-serverless.ca-central-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.ca-central-1.api.aws redshift-serverless-fips.ca-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	redshift-serverless.ca-west-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.ca-west-1.api.aws redshift-serverless-fips.ca-west-1.amazonaws.com redshift-serverless.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	redshift-serverless.eu-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	redshift-serverless.eu-west-1.amazonaws.com redshift-serverless.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	redshift-serverless.eu-west-2.amazonaws.com redshift-serverless.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	redshift-serverless.eu-south-1.amazonaws.com redshift-serverless.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	redshift-serverless.eu-west-3.amazonaws.com redshift-serverless.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	redshift-serverless.eu-south-2.amazonaws.com redshift-serverless.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	redshift-serverless.eu-north-1.amazonaws.com redshift-serverless.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	redshift-serverless.eu-central-2.amazonaws.com redshift-serverless.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	redshift-serverless.il-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	redshift-serverless.mx-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	redshift-serverless.me-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	redshift-serverless.sa-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	redshift-serverless.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-gov-east-1.api.aws redshift-serverless-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	redshift-serverless.us-gov-west-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-gov-west-1.api.aws redshift-serverless-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com redshift-serverless.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Redshift Data API

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	redshift-data.us-east-2.amazonaws.com redshift-data-fips.us-east-2.api.aws redshift-data.us-east-2.api.aws redshift-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	redshift-data.us-east-1.amazonaws.com redshift-data-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		redshift-data.us-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	redshift-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	redshift-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-west-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	redshift-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	redshift-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	redshift-data.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	redshift-data.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	redshift-data.ap-southeast-5.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	redshift-data.ap-southeast-4.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	redshift-data.ap-south-1.amazonaws.com redshift-data.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	redshift-data.ap-southeast-6.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	redshift-data.ap-northeast-3.amazonaws.com redshift-data.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	redshift-data.ap-northeast-2.amazonaws.com redshift-data.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	redshift-data.ap-southeast-1.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	redshift-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	redshift-data.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-east-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	redshift-data.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	redshift-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	redshift-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	redshift-data.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	redshift-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-central-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	redshift-data.eu-west-1.amazonaws.com redshift-data.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	redshift-data.eu-west-2.amazonaws.com redshift-data.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	redshift-data.eu-south-1.amazonaws.com redshift-data.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	redshift-data.eu-west-3.amazonaws.com redshift-data.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	redshift-data.eu-south-2.amazonaws.com redshift-data.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	redshift-data.eu-north-1.amazonaws.com redshift-data.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	redshift-data.eu-central-2.amazonaws.com redshift-data.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	redshift-data.il-central-1.amazonaws.com redshift-data.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	redshift-data.mx-central-1.amazonaws.com redshift-data.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (バーレーン)	me-south-1	redshift-data.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	redshift-data.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	redshift-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	redshift-data.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	redshift-data.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Redshift クエリエディタ v2

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	api.sqlworkbench.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	api.sqlworkbench.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	api.sqlworkbench.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	api.sqlworkbench.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	api.sqlworkbench.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	api.sqlworkbench.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	api.sqlworkbench.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	api.sqlworkbench.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	api.sqlworkbench.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	api.sqlworkbench.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	api.sqlworkbench.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	api.sqlworkbench.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	api.sqlworkbench.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	api.sqlworkbench.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	api.sqlworkbench.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	api.sqlworkbench.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	api.sqlworkbench.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	api.sqlworkbench.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	api.sqlworkbench.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	api.sqlworkbench.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	api.sqlworkbench.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	api.sqlworkbench.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	api.sqlworkbench.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	api.sqlworkbench.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (パリ)	eu-west-3	api.sqlworkbench.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	api.sqlworkbench.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	api.sqlworkbench.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	api.sqlworkbench.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	api.sqlworkbench.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	api.sqlworkbench.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	api.sqlworkbench.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	api.sqlworkbench.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	api.sqlworkbench.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	api.sqlworkbench.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	api.sqlworkbench.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

詳細については、Amazon Redshift 管理ガイドの「Amazon Redshift のクォータと制限」を参照してください。

Amazon Rekognition エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Amazon Rekognition API オペレーション (ストリーミングAPI オペレーションを除く) は、次のリージョンとエンドポイントで利用できます。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	rekognition.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.us-east-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		rekognition-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	rekognition.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	rekognition.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	rekognition.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	rekognition.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	rekognition.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	rekognition.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	rekognition.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	rekognition.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	rekognition.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	rekognition.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	rekognition.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-central-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	rekognition.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	rekognition.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	rekognition.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-south-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	rekognition.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.il-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	rekognition.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	rekognition.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Amazon Rekognition ストリーミングエンドポイント

Amazon Rekognition ストリーミングAPI オペレーションは、次のリージョンとエンドポイントで利用できます。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル

US East (N. Virginia)	us-east-1	streaming-rekognition.us-east-1.amazonaws.com	WSS WSS
		streaming-rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com	
US West (Oregon)	us-west-2	streaming-rekognition.us-west-2.amazonaws.com	WSS WSS
		streaming-rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	streaming-rekognition.ap-south-1.amazonaws.com	WSS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	streaming-rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS
Europe (Ireland)	eu-west-1	streaming-rekognition.eu-west-1.amazonaws.com	WSS
South America (São Paulo)	sa-east-1	streaming-rekognition.sa-east-1.amazonaws.com	WSS
Asia Pacific (Malaysia)	ap-southeast-5	streaming-rekognition.ap-southeast-5.amazonaws.com	WSS
Asia Pacific (Thailand)	ap-southeast-7	streaming-rekognition.ap-southeast-7.amazonaws.com	WSS

> **Note**
>
> 一部のリージョンでは、特定の Amazon Rekognition の機能またはオペレーションのみがサポートされています。これらの違いについては、以下のセクションを参照してください。

以下は、特定の Amazon Rekognition 機能と AWS リージョンの違いです。

Amazon Rekognition Video ストリーミング API

Amazon Rekognition Video ストリーミング API は、StreamProcessor の作成時に指定された設定に応じて、次のリージョンで使用できます。

ラベル検出 (ConnectedHome) API:

- 米国東部 (バージニア北部)
- 米国東部 (オハイオ)
- 米国西部 (オレゴン)
- アジアパシフィック (ムンバイ)
- 欧州 (アイルランド)

フェイスサーチ (FaceSearch) API:

- 米国東部 (バージニア北部)
- 米国西部 (オレゴン)
- アジアパシフィック (東京)
- 欧州 (フランクフルト)
- 欧州 (アイルランド)

Amazon Rekognition Custom Labels

Amazon Rekognition Custom Labels は、次のリージョンでのみご利用いただけます。

- 米国東部 (バージニア北部)
- 米国東部 (オハイオ)
- 米国西部 (オレゴン)

- 欧州 (アイルランド)
- 欧州 (ロンドン)
- 欧州 (フランクフルト)
- アジアパシフィック (ムンバイ)
- アジアパシフィック (シンガポール)
- アジアパシフィック (シドニー)
- アジアパシフィック (東京)
- アジアパシフィック (ソウル)

Canada (Central) Region

カナダ (中部) リージョンでは、次のオペレーションがサポートされています。

- AssociateFaces
- CompareFaces
- CreateCollection
- DeleteCollection
- DeleteFaces
- DescribeCollection
- DetectFaces
- DisassociateFaces
- IndexFaces
- ListCollections
- ListFaces
- SearchFaces
- SearchFacesByImage
- SearchUsers
- SearchUsersByImage
- CreateUser
- DeleteUser
- ListUsers

> **Note**
>
> これらのオペレーションは、現在、カナダ (中部) リージョンではこれらのオペレーションのコンソールエクスペリエンスが提供されていないため、 CLI または SDK AWS を使用してのみ使用できます。

イスラエル (テルアビブ) リージョン

イスラエル (テルアビブ) リージョンでは、次の機能について次のオペレーションのみがサポートされます。

機能	オペレーション
顔検出	DetectFaces
顔比較	CompareFaces
顔検索	AssociateFaces、CreateCollection、CreateUser、DeleteCollection、DeleteFaces、DeleteUser、DescribeCollection、DisassociateFaces、IndexFaces、ListCollections、ListFaces、ListUsers、SearchFaces、SearchFacesByImage、SearchUsers、SearchUsersByImage、TagResource、UntagResource、ListTagsForResource
ラベル検出	DetectLabels
モデレーション	DetectModerationLabels
テキストの検出	DetectText

Service Quotas

このページに記載されているクォータはデフォルトです。 AWS サポートセンターを使用して、Amazon Rekognition のクォータ引き上げをリクエストできます。Amazon Rekognition 1 秒

あたりのトランザクション数 (TPS) 制限のクォータ引き上げをリクエストするには、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「デフォルトのクォータ」にある指示に従います。

クォータの引き上げは、リクエストを行うリージョンの特定の API オペレーションにのみ影響します。その他の API 操作およびリージョンは影響を受けません。

リソース	デフォルト
個々の Amazon Rekognition Image データプレーンオペレーションの 1 秒あたり、1 アカウントあたりのトランザクション: • DetectLabels • DetectModerationLabels • DetectText • GetCelebrityInfo • IndexFaces • ListFaces • RecognizeCelebrities • SearchFaces • SearchFacesByImage • SearchUsers • SearchUsersByImage	• 米国東部 (オハイオ) リージョン – 5 • 米国東部 (バージニア北部) リージョン – 50 • 米国西部 (北カリフォルニア) リージョン – 5 • 米国西部 (オレゴン) リージョン – 50 • アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン – 5 • アジアパシフィック (ソウル) リージョン – 5 • アジアパシフィック (シンガポール) リージョン – 5 •

リソース	デフォルト
	アジアパシフィック (シドニー) リージョン – 5 • アジアパシフィック (東京) リージョン – 5 • カナダ (中部) – 5 (サポートされているオペレーションについては Canada (Central) Region を参照してください)。 • 欧州 (フランクフルト) リージョン – 5 • 欧州 (スペイン) リージョン – 5 • 南米 (サンパウロ) リージョン – 5 • アジアパシフィック (マレーシア) リージョン – 5 • アジアパシフィック (タイ) リージョン – 5 •

リソース	デフォルト
	欧州 (アイルランド) リージョン – 50 • 欧州 (ロンドン) リージョン – 5 • イスラエル (テルアビブ) リージョン – 5 (サポートされているオペレーションについては、「イスラエル (テルアビブ) リージョン」を参照してください) • AWS GovCloud (米国西部) – 5

リソース	デフォルト
個々の Amazon Rekognition Image データプレーンオペレーションの 1 秒あたり、1 アカウントあたりのトランザクション: • CompareFaces • DetectFaces	• 米国東部 (オハイオ) リージョン – 25 • 米国東部 (バージニア北部) リージョン – 100 • 米国西部 (北カルフォルニア) リージョン – 25 • 米国西部 (オレゴン) リージョン – 100 • アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン – 25 • アジアパシフィック (ソウル) リージョン – 25 • アジアパシフィック (シンガポール) リージョン – 25 • アジアパシフィック (シドニー) リージョン – 25 • アジアパシフィック (東京) リージョン – 25

リソース	デフォルト
	• カナダ (中部) – 25 (サポートされているオペレーションについては Canada (Central) Region を参照してください)。 • 欧州 (フランクフルト) リージョン – 25 • 欧州 (スペイン) リージョン – 25 • 南米 (サンパウロ) リージョン – 25 • アジアパシフィック (マレーシア) リージョン – 25 • アジアパシフィック (タイ) リージョン – 25 • 欧州 (アイルランド) リージョン – 100 • 欧州 (ロンドン) リージョン – 25 •

リソース	デフォルト
	イスラエル (テルアビブ) リージョン – 25 (サポートされているオペレーションについては、「イスラエル (テルアビブ) リージョン」を参照してください) • AWS GovCloud (米国西部) – 25
Amazon Rekognition Image データプレーンオペレーションの 1 秒あたり、1 アカウントあたりのトランザクション: • AssociateFaces • DisassociateFaces	Amazon Rekognition Image がサポートする各リージョン – 5
個人保護具データプレーンオペレーションのアカウントごとのトランザクション数/秒: • DetectProtectiveEquipment	Amazon Rekognition Image がサポートする各リージョン – 5

リソース	デフォルト
個々の Amazon Rekognition Image コントロールプレーンオペレーションのアカウントごとの 1 秒あたりのトランザクション数: • CreateCollection • DeleteCollection • DeleteFaces • DescribeCollection • ListCollections • CreateUser • DeleteUser • ListUsers	Amazon Rekognition Image がサポートする各リージョン – 5

リソース	デフォルト
保存されている個々のビデオの start オペレーションの 1 秒あたり、アカウントあたりのトランザクション: • StartCelebrityRecognition • StartContentModeration • StartFaceDetection • StartFaceSearch • StartLabelDetection • StartPersonTracking • StartTextDetection • StartSegmentDetection	Amazon Rekognition Video がサポートする各リージョン – 5 `StartCelebrityRecognition` は AWS GovCloud (US)で使用できません。

リソース	デフォルト
個々の Amazon Rekognition Video に保存された動画取得オペレーションのアカウントごとの 1 秒あたりのトランザクション数: • GetCelebrityRecognition • GetContentModeration • GetFaceDetection • GetFaceSearch • GetLabelDetection • GetPersonTracking • GetTextDetection • GetSegmentDetection	• 米国東部 (オハイオ) リージョン – 5 • 米国東部 (バージニア北部) リージョン – 20 • 米国西部 (北カリフォルニア) リージョン – 5 • 米国西部 (オレゴン) リージョン – 20 • アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン – 5 • アジアパシフィック (ソウル) リージョン – 5 • アジアパシフィック (シンガポール) リージョン – 5 • アジアパシフィック (シドニー) リージョン – 5 • アジアパシフィック (東京) リージョン – 5

リソース	デフォルト
	• 欧州 (フランクフルト) リージョン – 5 • 南米 (サンパウロ) リージョン – 5 • アジアパシフィック (マレーシア) リージョン – 5 • アジアパシフィック (タイ) リージョン – 5 • 欧州 (アイルランド) リージョン – 20 • 欧州 (ロンドン) リージョン – 5 • AWS GovCloud (米国西部) – 20 (`GetCelebrityRecognition` はこのリージョンでは使用できません) 。
保存されている、アカウントあたりのビデオの同時ジョブの最大数	20

リソース	デフォルト
個別の一括分析開始オペレーションのアカウントあたり 1 秒あたりのトランザクション数: StartMediaAnalysisJob	Amazon Rekognition の一括分析がサポートする各リージョン: 5
個別の一括分析リストオペレーションのアカウントあたり 1 秒あたりのトランザクション数: ListMediaAnalysisJob	Amazon Rekognition の一括分析がサポートする各リージョン: 5
個別の一括分析取得オペレーションのアカウントあたり 1 秒あたりのトランザクション数: GetMediaAnalysisJob	Amazon Rekognition の一括分析がサポートする各リージョン: 20

リソース	デフォルト
リージョンに関するアカウントあたりの同時一括分析ジョブの最大数:	• 米国東部 (バージニア北部) リージョン – 20 • 米国東部 (オハイオ) リージョン – 5 • 米国西部 (オレゴン) リージョン – 20 • 欧州 (アイルランド) リージョン – 20 • アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン – 5 • アジアパシフィック (ソウル) リージョン – 5 • アジアパシフィック (シンガポール) リージョン – 5 • アジアパシフィック (シドニー) リージョン – 5 • アジアパシフィック (東京) リージョン – 5

リソース	デフォルト
	• 欧州 (フランクフルト) リージョン – 5 • 欧州 (ロンドン) リージョン – 5
同時に存在できる、アカウントあたりのストリーミングビデオストリームプロセッサの最大数	Amazon Rekognition Video がサポートする各リージョン – 10,000
アカウントごとに同時に処理できるフェイスサーチストリームプロセッサの最大数	Amazon Rekognition Video がフェイスサーチストリームプロセッサをサポートする各リージョンで – 10
アカウントごとに同時に処理できるラベル検出ストリームプロセッサの最大数	• 米国東部 (バージニア北部) – 200 • 米国東部 (オハイオ) – 40 • 米国西部 (オレゴン) – 200 • アジアパシフィック (ムンバイ) – 40 • 欧州 (アイルランド) – 40

リソース	デフォルト
個々のストリーミングビデオオペレーションの 1 秒あたり、アカウントあたりのトランザクション: • CreateStreamProcessor • DeleteStreamProcessor • DescribeStreamProcessor • StartStreamProcessor • UpdateStreamProcessor	Amazon Rekognition Video がサポートする各リージョン – 20
ストリーミングビデオオペレーションを停止するための 1 秒あたり、1 アカウントあたりのトランザクション: • StopStreamProcessor	Amazon Rekognition Video がサポートする各リージョン – 1

リソース	デフォルト
Amazon Rekognition Face Liveness API オペレーションの各アカウントでの 1 秒あたりのトランザクション: • CreateFaceLivenessSession • GetFaceLivenessSessionResults • StartFaceLivenessSession	• 米国東部 (バージニア北部) – 25 • 欧州 (アイルランド) – 5 • 米国西部 (オレゴン) – 25 • アジアパシフィック (ムンバイ) – 5 • アジアパシフィック (東京) リージョン – 5 • 南米 (サンパウロ) リージョン – 5 • アジアパシフィック (マレーシア) リージョン – 5 • アジアパシフィック (タイ) リージョン – 5

リソース	デフォルト
StartFaceLivenessSession で作成された、アカウントあたりの Amazon Rekognition Face Liveness の同時セッションの数。 必要な同時セッションクォータを決定するには、推定セッション長に推定 TPS を乗じます。(例: 10 秒 x 5 TPS = 50)。	• 米国東部 (バージニア北部) – 75 • 欧州 (アイルランド) – 15 • 米国西部 (オレゴン) – 75 • アジアパシフィック (ムンバイ) – 15 • アジアパシフィック (東京) リージョン – 15 • 南米 (サンパウロ) リージョン – 15 • アジアパシフィック (マレーシア) リージョン – 15 • アジアパシフィック (タイ) リージョン – 15
リストストリーミングビデオオペレーションの 1 秒あたり、1 アカウントあたりのトランザクション: • ListStreamProcessors	Amazon Rekognition Video がサポートする各リージョン – 5
リソースタグ付けオペレーションの 1 秒あたり、1 アカウントあたりのトランザクション: • ListTagsForResource • TagResource • UntagResource	Amazon Rekognition Image がサポートする各リージョン – 10

リソース	デフォルト
個々の Amazon Rekognition Custom Label データプレーンオペレーションにおけるアカウントごとの 1 秒あたりのトランザクション数: • DetectCustomLabels	Amazon Rekognition Custom Labels でサポートされている全リージョン – 50

リソース	デフォルト
個々の Amazon Rekognition Custom Labels のコントロールプレーンオペレーションのアカウントごとの 1 秒あたりのトランザクション数: • CopyProjectVersion • CreateDataset • CreateProject • CreateProjectVersion • DeleteDataset • DeleteProject • DeleteProjectPolicy • DeleteProjectVersion • DescribeDataset • DescribeProjects • DescribeProjectVersions • DistributeDatasetEntries • ListDatasetEntries • ListDatasetLabels • ListProjectPolicies • PutProjectPolicy •	Amazon Rekognition Custom Labels がサポートする各リージョン – 5

リソース	デフォルト
StartProjectVersion • StopProjectVersion • UpdateDatasetEntries	
アカウントあたりの Amazon Rekognition Custom Labels プロジェクトの最大数。	100
プロジェクトあたりの Amazon Rekognition Custom Labels モデルの最大数。	100
アカウントあたりの同時 Amazon Rekognition Custom Labels トレーニングジョブの最大数。	• アジアパシフィック (シドニー) を除くすべてのリージョン – 2 • アジアパシフィック (シドニー) – 1
アカウントあたりの同時実行 Amazon Rekognition Custom Labels モデルの最大数。	2
開始されたモデルあたりの最大推定単位。	5
データセットあたりのイメージの最大数。	250,000

詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「Amazon Rekognition のガイドラインとクォータ」を参照してください。

Amazon Relational Database Service エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグロー

バルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Amazon RDS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		rds.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com rds.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com rds.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com rds.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.sa-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Amazon RDS Performance Insights

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	pi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	pi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	pi.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		pi.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	pi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	pi.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	pi.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	pi.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	pi.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	pi.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	pi.ap-southeast-4.amazonaws.com pi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	pi.ap-south-1.amazonaws.com pi.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	pi.ap-southeast-6.amazonaws.com pi.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	pi.ap-northeast-3.amazonaws.com pi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	pi.ap-northeast-2.amazonaws.com pi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	pi.ap-southeast-1.amazonaws.com pi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	pi.ap-southeast-2.amazonaws.com pi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	pi.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-east-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	pi.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	pi.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	pi.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	pi.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	pi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	pi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	pi.eu-west-2.amazonaws.com pi.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	pi.eu-south-1.amazonaws.com pi.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	pi.eu-west-3.amazonaws.com pi.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	pi.eu-south-2.amazonaws.com pi.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	pi.eu-north-1.amazonaws.com pi.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	pi.eu-central-2.amazonaws.com pi.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	pi.il-central-1.amazonaws.com pi.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	pi.mx-central-1.amazonaws.com pi.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	pi.me-south-1.amazonaws.com pi.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	pi.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	pi.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	pi.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	pi.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DB セキュリティグループごとの承認	サポートされている各リージョン: 20	不可	DB セキュリティグループあたりのセキュリティグループ認可数
DB クラスターごとのカスタムエンドポイント	サポートされている各リージョン : 5	あり	現在のリージョンにおいて、このアカウントで Aurora DB クラスターごとに作成できるカスタムエンドポイントの最大数。この値は、アカウントにおける DB クラスター内のカスタムエンドポイントの最大数を反映します。アカウントの他の DB クラスターでは、カスタムエンドポイントの数が少ない場合があります。
カスタムエンジンバージョン	サポートされている各リージョン: 40	可能	現在のリージョンでこのアカウントに許可されるカスタムエンジンバージョンの最大数
DB クラスターのパラメータグループ	サポートされている各リージョン: 50	可能	DB クラスターパラメータグループの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DB クラスター	サポートされている各リージョン: 40	可能	現在のリージョンでこのアカウントに許可される Aurora クラスターの最大数
DB インスタンス	ap-south-1: 20 他のサポートされている各リージョン: 40	可能	現在のリージョンでこのアカウントに許可される DB インスタンスの最大数
DB シャードグループ	サポートされている各リージョン : 5	あり	現在のリージョンにおけるこのアカウントの Aurora Limitless Database の DB シャードグループの最大数
DB サブネットグループ	ap-south-1: 20 他のサポートされている各リージョン: 50	可能	DB サブネットグループの最大数
Data API HTTP リクエスト本文のサイズ	サポートされている各リージョン: 4 MB	不可	HTTP リクエスト本文に許可される最大サイズ。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Data API 最大同時実行クラスターシークレットペア	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	現在の AWS リージョンのこのアカウントの同時 Data API リクエストにおける Aurora Serverless v1 DB クラスターとシークレットの一意のペアの最大数。
Data API 最大同時実行リクエスト	サポートされている各リージョン: 500	不可	Aurora Serverless v1 DB クラスターに対する Data API リクエストのうち、同じシークレットを使用し、同時に処理可能であるものの最大数。追加のリクエストはキューに入れられ、処理中のリクエストが完了すると処理されます。
データ API の結果セットの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 1 MB	不可	Data API によって返されるデータベース結果セットの最大サイズ。
データ API の JSON レスポンス文字列の最大サイズ	サポートされている各リージョン: 10 MB	不可	RDS データ API によって返される簡略化された JSON レスポンス文字列の最大サイズ。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりのデータ API リクエスト数	サポートされている各リージョン: 1,000/秒	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントに許可される 1 秒あたりの Data API へのリクエストの最大数。このクォータは、Amazon Aurora Serverless v1 クラスターにのみ適用されます。
イベントサブスクリプション	サポートされている各リージョン: 20	可能	イベントサブスクリプションの最大数
DB クラスターごとの IAM ロール	サポートされている各リージョン：5	可能	DB クラスターに関連付けられる IAM ロールの最大数
DB インスタンスごとの IAM ロール	サポートされている各リージョン：5	可能	DB インスタンスに関連付けられる IAM ロールの最大数
統合	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	現在の AWS リージョンでこのアカウントで許可される統合の最大数
手動 DB クラスタースナップショット	サポートされている各リージョン: 100	可能	手動 DB クラスタースナップショットの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
手動の DB インスタンスのスナップショット	サポートされている各リージョン: 100	可能	手動 DB インスタンススナップショットの最大数
オプショングループ	サポートされている各リージョン: 20	可能	オプショングループの最大数
パラメータグループ	ap-south-1: 20 他のサポートされている各リージョン: 50	可能	パラメータグループの最大数
プロキシ	サポートされている各リージョン: 20	可能	現在の AWS リージョンでこのアカウントで許可されるプロキシの最大数
プライマリあたりのリードレプリカ数	サポートされている各リージョン: 15	可能	プライマリ DB インスタンスあたりのリードレプリカの最大数。このクォータは、Amazon Aurora 用に調整できません。
リザーブド DB インスタンス	ap-south-1: 20 他のサポートされている各リージョン: 40	あり	現在の AWS リージョンでこのアカウントで許可されるリザーブド DB インスタンスの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
セキュリティグループ	ap-south-1: 20 他のサポートされている各リージョン: 25	可能	DB セキュリティグループの最大数
DB サブネットグループあたりのサブネット	サポートされている各リージョン: 20	不可	DB サブネットグループあたりのサブネットの最大数
すべての DB インスタンスの合計ストレージ	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	一緒に追加されたすべての Amazon RDS DB インスタンスの EBS ボリュームの最大ストレージ合計 (GB 単位)。このクォータは、各 DB クラスターの最大クラスターボリュームが 128 TiB である Amazon Aurora には適用されません。

AWS re:Post Private エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	repostspace.us-east-1.amazonaws.com repostspace.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	repostspace.us-west-2.amazonaws.com repostspace.us-west-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	repostspace.ap-southeast-1.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	repostspace.ap-southeast-2.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	repostspace.ca-central-1.amazonaws.com repostspace.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	repostspace.eu-central-1.amazonaws.com repostspace.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	repostspace.eu-west-1.amazonaws.com repostspace.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

AWS re:Post Private サービスには次のクォータがあります。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
無料のプライベート re:Post のサイズ	サポートされている各リージョン: 10 GB	いいえ	無料のプライベート re:Post の最大サイズ (GB 単位)。
プライベート re:Post の数	サポートされている各リージョン: 3	いいえ	現在のリージョンにおけるこのアカウントのプライベート re:Posts の最大数。
CreateSpace API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる CreateSpace 呼び出しの最大数。
DeleteSpace API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる DeleteSpace 呼び出しの最大数。
DeregisterAdmin API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	1 秒あたりに実行できる DeregisterAdmin 呼び出しの最大数。
GetSpace API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる GetSpace 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListSpaces API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる ListSpaces 呼び出しの最大数。
ListTagsForResource API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる ListTagsForResource 呼び出しの最大数。
RegisterAdmin API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	1 秒あたりに実行できる RegisterAdmin 呼び出しの最大数。
SendInvites API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	1 秒あたりに実行できる SendInvites 呼び出しの最大数。
TagResource API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる TagResource 呼び出しの最大数。
UntagResource API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる UntagResource 呼び出しの最大数。
UpdateSpace API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりに実行できる UpdateSpace 呼び出しの最大数。
標準のプライベート re:Post のサイズ	サポートされている各リージョン: 100 GB	いいえ	標準のプライベート re:Post の最大サイズ (GB 単位)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateSpace API リクエストのトークンリフィルレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	CreateSpace スロットリングトークンリフィルレート/秒。
DeleteSpace API リクエストのトークンリフィルレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	DeleteSpace スロットリングトークンリフィルレート/秒。
DeregisterAdmin API リクエストのトークンリフィルレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	DeregisterAdmin スロットリングトークンリフィルレート/秒。
GetSpace API リクエストのトークンリフィルレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	GetSpace スロットリングトークンリフィルレート/秒。
ListSpaces API リクエストのトークンリフィルレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ListSpaces スロットリングトークンリフィルレート/秒。
ListTagsForResource API リクエストのトークンリフィルレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ListTagsForResource スロットリングトークンリフィルレート/秒。
RegisterAdmin API リクエストのトークンリフィルレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	RegisterAdmin スロットリングトークンリフィルレート/秒。
SendInvites API リクエストのトークンリフィルレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	SendInvites スロットリングトークンリフィルレート/秒。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
TagResource API リクエストのトークンリフィルレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	TagResource スロットリングトークンリフィルレート/秒。
UntagResource API リクエストのトークンリフィルレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	UntagResource スロットリングトークンリフィルレート/秒。
UpdateSpace API リクエストのトークンリフィルレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	UpdateSpace スロットリングトークンリフィルレート/秒。

詳細については、「re:Post Private quotas」を参照してください。

AWS Resilience Hub エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	resiliencehub.us-east-2.amazonaws.com resiliencehub.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	resiliencehub.us-east-1.amazonaws.com resiliencehub.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	resiliencehub.us-west-1.amazonaws.com resiliencehub.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	resiliencehub.us-west-2.amazonaws.com resiliencehub.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	resiliencehub.af-south-1.amazonaws.com resiliencehub.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	resiliencehub.ap-east-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	resiliencehub.ap-south-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィッ	ap-northeast-2	resiliencehub.ap-northeast-2.amazonaws.com resiliencehub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ソウル)				
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	resiliencehub.ap-southeast-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	resiliencehub.ap-southeast-2.amazonaws.com resiliencehub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	resiliencehub.ap-northeast-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	resiliencehub.ca-central-1.amazonaws.com resiliencehub.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	resiliencehub.eu-central-1.amazonaws.com resiliencehub.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	resiliencehub.eu-west-1.amazonaws.com resiliencehub.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	resiliencehub.eu-west-2.amazonaws.com resiliencehub.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	resiliencehub.eu-south-1.amazonaws.com resiliencehub.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	resiliencehub.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	resiliencehub.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-north-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	resiliencehub.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.me-south-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	resiliencehub.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	resiliencehub.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		resiliencehub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	resiliencehub.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		resiliencehub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インポートする AWS CloudFormation スタックの数	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS アカウントが特定のアプリケーションにインポートできる AWS CloudFormation スタックの最大数
アプリケーションあたりのアプリケーションコンポーネント数	サポートされている各リージョン: 200	あり	特定のアプリケーションのアプリケーションコンポーネントの最大数
リソースあたりのアプリケーションコンポーネント数	サポートされている各リージョン：5	あり	AWS アカウントが特定のリソースに対して持つことができるアプリケーションコンポーネントの最大数
コンプライアンスの準備状況に関するポリシーの数	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンで AWS アカウントが作成できるコンプライアンス準備ポリシーの最大数
インポートする EKS クラスターの数	サポートされている各リージョン：5	あり	AWS アカウントが特定のアプリケーションにインポートできる EKS クラスターの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
サービスあたりの ResilienceHubV2 の前提条件の数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	サービスあたりの ResilienceHubV2 前提条件の最大数
サービスあたりの ResilienceHubV2 同時評価の数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	サービスあたりの ResilienceHubV2 同時評価の最大数
サービスあたりの ResilienceHubV2 クロスアカウントロール ARNsの数	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	サービスあたりの ResilienceHubV2 クロスアカウントロール ARNs の最大数
サービスあたりの ResilienceHubV2 入力ソースの数	サポートされている各リージョン: 20	可能	サービスあたりの ResilienceHubV2 入力ソースの最大数
アカウントあたりの ResilienceHubV2 ポリシーの数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	アカウントが現在のリージョンで作成できる ResilienceHubV2 ポリシーの最大数
サービスあたりの ResilienceHubV2 リージョンの数	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	サービスあたりの ResilienceHubV2 リージョンの最大数
サービスあたりの ResilienceHubV2 リソースの数	サポートされている各リージョン: 500	あり	サービスあたりの ResilienceHubV2 リソースの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
サービスあたりの ResilienceHubV2 サービス関数の数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	サービスあたりの ResilienceHubV2 サービス関数の最大数
アカウントあたりの ResilienceHubV2 サービスの数	サポートされている各リージョン: 100	可能	アカウントが現在のリージョンで作成できる ResilienceHubV2 サービスの最大数
ユーザージャー二ーあたりの ResilienceHubV2 サービスの数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	ユーザージャー二ーあたりの ResilienceHubV2 サービスの最大数
アカウントあたりの ResilienceHubV2 システムの数	サポートされている各リージョン: 500	あり	アカウントが現在のリージョンで作成できる ResilienceHubV2 システムの最大数
サービスあたりの ResilienceHubV2 システムの数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	サービスごとに関連付けられる ResilienceHubV2 システムの最大数
入力ソースあたりの ResilienceHubV2 タグの数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	入力ソースあたりの ResilienceHubV2 タグの最大数
システムあたりの ResilienceHubV2 ユーザージャー二ーの数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	システムあたりの ResilienceHubV2 ユーザージャー二ーの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
回復性ポリシーの数	サポートされている各リージョン: 10	あり	AWS アカウントが現在のリージョンで作成できる障害耐性ポリシーの最大数
インポートする Terraform ステートファイルの数	サポートされている各リージョン: 20	可能	AWS アカウントが特定のアプリケーションにインポートできる Terraform 状態ファイルの最大数
アプリケーションの最大数	サポートされている各リージョン: 50	可能	AWS アカウントが現在のリージョンで作成できるアプリケーションの最大数
アプリケーションごとの 1 か月あたりの評価数	サポートされている各リージョン: 200	あり	アカウントが特定の月に特定のアプリケーションに対して AWS 実行できる評価の最大数
アカウントあたりの同時評価数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	AWS アカウントが実行できる同時評価の最大数
アプリケーションあたりの同時評価数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	特定のアプリケーションに対して AWS アカウントが実行できる同時評価の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの同時レコメンデーションテンプレートの数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	AWS アカウントが同時に作成できるレコメンデーションテンプレートの最大数
アプリケーションあたりの同時レコメンデーションテンプレートの数	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	特定のアプリケーションに対して AWS アカウントが作成できるレコメンデーションテンプレートの最大数
1 か月あたりのメトリクスエクスポート数	サポートされている各リージョン: 300	あり	AWS アカウントが特定の月に実行できるメトリクスエクスポートの最大数
EKS クラスターのためにインポートする名前空間の数	サポートされている各リージョン: 10	あり	AWS アカウントがインポートできる EKS クラスターあたりの名前空間の最大数。
1 か月ごとのアプリケーションあたりの同時レコメンデーションテンプレートの数	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS アカウントが特定の月に特定のアプリケーションに対して作成できるレコメンデーションテンプレートの最大数
アプリケーションあたりのリソース数	サポートされている各リージョン: 400	あり	特定のアプリケーションのリソースの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ResilienceHubV2 Terraform テンプレートの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 26,214,400	いいえ	バイト単位の ResilienceHubV2 Terraform テンプレートの最大サイズ
ResilienceHubV2 のデフォルトのページ分割サイズ	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	ResilienceHubV2 のデフォルトのページ分割サイズ
ResilienceHubV2 イベントログの保持期間	サポートされている各リージョン: 730	いいえ	ResilienceHubV2 イベントログの保持期間
過去の評価/推奨事項の保存期間 (日数)	サポートされている各リージョン: 365	いいえ	過去の評価/推奨事項の保存期間 (日数)
過去のレコメンデーションテンプレートの保存期間 (日数)	サポートされている各リージョン: 365	いいえ	過去のレコメンデーションテンプレートの保存期間 (日数)
テンプレートのサイズ (バイト単位)	サポートされている各リージョン: 51,200	あり	テンプレートの最大サイズ (バイト単位)
Terraform ステートファイルの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 4,194,305	あり	Terraform ステートファイルの最大インポートサイズの制限

AWS Resource Explorer

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	resource-explorer-2.us-east-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	resource-explorer-2.us-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
US Gameday Northeast (イリノイ)	us-northeast-1	resource-explorer-2.us-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリ	us-west-1	resource-explorer-2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
フォルニア)		resource-explorer-2-fips.us-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	resource-explorer-2.us-west-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	resource-explorer-2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	resource-explorer-2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	resource-explorer-2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	resource-explorer-2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	resource-explorer-2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	resource-explorer-2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	resource-explorer-2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	resource-explorer-2.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	resource-explorer-2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	resource-explorer-2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	resource-explorer-2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	resource-explorer-2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	resource-explorer-2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	resource-explorer-2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	resource-explorer-2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	resource-explorer-2.ca-central-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-central-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	resource-explorer-2.ca-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	resource-explorer-2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	resource-explorer-2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	resource-explorer-2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	resource-explorer-2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	resource-explorer-2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	resource-explorer-2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	resource-explorer-2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	resource-explorer-2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	resource-explorer-2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	resource-explorer-2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	resource-explorer-2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (サウジアラビア)	me-west-1	resource-explorer-2.me-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	resource-explorer-2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	resource-explorer-2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	resource-explorer-2.us-gov-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	resource-explorer-2.us-gov-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Service Quotas

には、それぞれにデフォルトのクォータ AWS アカウント があります AWS のサービス。特に明記されていない限り、クォータはリージョンごとに存在します。一部のクォータについては引き上げをリクエストできますが、その他のクォータについては引き上げることはできません。

のクォータを表示するには AWS Resource Explorer、Service Quotas コンソールを開きます。ナビゲーションペインで、[AWS のサービス] を選択し、次に [AWS Resource Explorer] を選択します。

クォータの引き上げをリクエストするには、Service Quotas ユーザーガイド の「クォータ引き上げリクエスト」を参照してください。Service Quotas でクォータがまだ利用できない場合は、[上限引き上げ] フォームを使用してください。

次のクォータはリソースエクスプローラーのデフォルトです。

最大クォータ値	デフォルトの値
のビューの数 AWS リージョン	10

オペレーションのレート制限	デフォルトの値
1 秒あたりの最大検索オペレーションの最大数	5
1 秒あたりの非検索オペレーションの最大数	3
アグリゲーターリージョンの 1 か月あたりの検索オペレーションの最大数	10,000
ローカルリージョンの 1 か月あたりの検索オペレーションの最大数	500

AWS Resource Groups および エンドポイントとクォータのタグ付け

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

AWS Resource Groups

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	resource-groups.us-east-2.amazonaws.com resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	resource-groups.us-east-1.amazonaws.com resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	resource-groups.us-west-1.amazonaws.com resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	resource-groups.us-west-2.amazonaws.com resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	resource-groups.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	resource-groups.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイ	ap-south-2	resource-groups.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
デラバード)				
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	resource-groups.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	resource-groups.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	resource-groups.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	resource-groups.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	resource-groups.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	resource-groups.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	resource-groups.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	resource-groups.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	resource-groups.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	resource-groups.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	resource-groups.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	resource-groups.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	resource-groups.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	resource-groups.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	resource-groups.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	resource-groups.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	resource-groups.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	resource-groups.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	resource-groups.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	resource-groups.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	resource-groups.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	resource-groups.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	resource-groups.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	resource-groups.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (バーレーン)	me-south-1	resource-groups.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	resource-groups.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	resource-groups.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	resource-groups.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	resource-groups.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Resource Groups の Service quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりのリソースグループ	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントで作成できるリソースグループ最大数。リソースグループは、特定の条件に一致す

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			る AWS リソースのコレクションです。

Tagging

のサービスエンドポイント AWS Resource Groups Tagging API

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	tagging.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	tagging.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	tagging.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	tagging.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	tagging.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	tagging.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	tagging.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	tagging.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	tagging.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	tagging.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	tagging.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	tagging.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	tagging.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	tagging.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	tagging.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	tagging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	tagging.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	tagging.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	tagging.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	tagging.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	tagging.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	tagging.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	tagging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	tagging.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	tagging.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	tagging.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	tagging.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	tagging.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	tagging.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	tagging.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	tagging.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	tagging.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	tagging.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	tagging.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	tagging.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	tagging.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

タグ付けの Service Quotas (タグエディタおよび Resource Groups タグ付け API)

名前	デフォルト	
リソースごとに添付されたタグ	ユーザーが作成したタグ 50 個 (AWS 作成したタグはこの制限にカウントされません)	
タグキー名	UTF-8 で最低 1 文字、最大 128 文字。 使用可能な文字は、文字、数字、スペース、および以下の文字です。 `_ . : / = + - @` キー名は、リザーブされていないため、`aws:` から開始することはできません。 **Note** 一部の AWS サービスには、追加の文字または長さの制限があります。詳細については、特定のサービスのドキュメントを参照してください。	
タグ値	UTF-8 で最小 0 文字、最大 256 文字。 使用可能な文字は、文字、数字、スペース、および以下の文字です。	

名前	デフォルト	
	_ . : / = + - @ **Note** 一部の AWS サービスには、追加の文字または長さの制限があります。詳細については、特定のサービスのドキュメントを参照してください。	
GetResources API オペレーションを呼び出すレート	1 秒あたりの 15 コールの最大数	
次の API オペレーションを呼び出すレート: • TagResources • UntagResources • GetTagKeys • GetTagValues	1 秒あたりの 5 コールの最大数	

Note

現在、これらの制限は Service Quotas コンソールでは調整できません。 AWS サポートにお問い合わせください。

Red Hat OpenShift Service on AWS エンドポイントとクォータ

Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) は現在、 を介したサービスエンドポイントへのプログラムによるアクセスをサポートしていません AWS CLI。このサービスの AWS リージョン およびサービスクォータを次に示します。サービスクォータ (制限とも呼ばれます) は、 AWS アカウント

のサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	ホスト型コントロールプレーンを備えた ROSA で利用可能	ROSA Classic で利用可能
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	はい	あり
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	あり	あり
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	いいえ	はい
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	あり	あり
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	はい	はい
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	はい	はい
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	はい	はい
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	はい	はい
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	はい	はい
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	あり	あり
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	はい	はい

リージョン名	リージョン	ホスト型コントロールプレーンを備えた ROSA で利用可能	ROSA Classic で利用可能
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	あり	はい
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	はい	はい
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	はい	はい
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	あり	あり
カナダ (中部)	ca-central-1	あり	あり
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	あり	あり
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	あり	はい
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	はい	はい
欧州 (ミラノ)	eu-south-1	はい	はい
欧州 (パリ)	eu-west-3	はい	はい
欧州 (スペイン)	eu-south-2	はい	はい
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	はい	はい
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	はい	はい
中東 (バーレーン)	me-south-1	はい	はい
中東 (UAE)	me-central-1	はい	はい
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	はい	はい

リージョン名	リージョン	ホスト型コントロールプレーンを備えた ROSA で利用可能	ROSA Classic で利用可能
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	いいえ	はい
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	いいえ	はい

Service Quotas

ROSA は、Amazon EC2、Amazon Virtual Private Cloud、Amazon Elastic Block Store、および Elastic Load Balancing のサービスクォータを使用しています。これらのクォータは、Service Quotas コンソールの対応する名前空間に一覧表示されます。ほとんどのデフォルト値は大部分のワークロードに適していますが、次の場合はクォータの引き上げをリクエストすることが必要になる可能性があります。

- ROSA Classic クラスターでは、クラスターの作成、可用性、アップグレードに 100 vCPU 以上が必要です。オンデマンド標準 (A、C、D、H、I、M、R、T、Z) Amazon EC2 インスタンスを実行するためのデフォルト値は 5 vCPU です。このクォータを増やさなければ、クラスターの作成は失敗します。
- カスタムセキュリティグループなどのオプションのクラスター設定機能によっては、クォータの引き上げをリクエストすることが必要になる可能性があります。例えば、ROSA はデフォルトで 1 つのセキュリティグループをワーカーマシンプールのネットワークインターフェイスに関連付けます。ネットワークインターフェイスあたりのセキュリティグループのデフォルトのクォータは 5 であるため、5 つのカスタムセキュリティグループを追加する場合は、ワーカーネットワークインターフェイスのセキュリティグループの総数を 6 にするためにクォータの引き上げをリクエストする必要があります。

クォータを引き上げるには、[Service Quotas コンソール] を開き、クォータの引き上げをリクエストします。詳細については、「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータの引き上げのリクエスト」を参照してください。

> **Note**
>
> AWS SDKs を使用してクォータを確認できますが、SDK の計算には既存の ROSA リソースは含まれません。SDK のクォータチェックに合格しても、ROSA クラスターの作成に失敗する可能性があります。この問題を解決するには、[Service Quotas コンソール] を開き、クォータの引き上げをリクエストします。

ROSA に必要なクォータ

名前	サービスコード	デフォルト	必要最小値	調整可能	説明
オンデマンド標準 (A、C、D、H、I、M、R、T、Z) インスタンスの実行	Ec2	5	100	あり	実行オンマンド標準 (A、C、D、H、I、M、R、T、Z) インスタンスに割り当てられる vCPU の最大数。 デフォルト値の 5 vCPU では、ROSA クラスターを作成するのに不十分です。ROSA でクラスターを作成するには 100 vCPU が必要です。
汎用 SSD (gp3) ボリュームの	ebs	50	300	あり	このリージョンの汎用 SSD (gp3) ボリューム全体

名前	サービスコード	デフォルト	必要最小値	調整可能	説明
ストレージ (TiB)					でプロビジョニングできるストレージの最大集計量 (TiB)。
汎用 SSD (gp2) ボリュームのストレージ (TiB)	ebs	50	300	あり	このリージョンの汎用 SSD (gp2) ボリューム全体でプロビジョニングできるストレージの最大集計量 (TiB)。
プロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリュームのストレージ (TiB)	ebs	50	300	あり	このリージョンのプロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリューム全体でプロビジョニングできるストレージの最大集計量 (TiB)。

Note

デフォルト値は、 によって設定された初期クォータです AWS。これらのデフォルト値は、実際に適用されたクォータ値および適用可能な最大 Service Quotas とは異なります。詳細に

ついては、「Service Quotas ユーザーガイド」の「Service Quotas の用語」を参照してください。

一般的な AWS サービスクォータ

ROSA は、Amazon EC2、Amazon VPC、Amazon EBS、Elastic Load Balancing について、次のデフォルトクォータを使用します。

Amazon EC2

- EC2-VPC Elastic IP

Amazon VPC

- リージョンあたりの VPC
- リージョンあたりのネットワークインターフェイス
- リージョンあたりのインターネットゲートウェイ

Amazon EBS

- リージョンあたりのスナップショット
- プロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリュームの IOPS

Elastic Load Balancing

- リージョンあたりの Application Load Balancer
- リージョンあたりの Classic Load Balancer

Amazon Route 53 エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

ホストゾーン、レコード、ヘルスチェック、DNS クエリログ、再利用可能な委任セット、トラフィックポリシー、およびコスト配分タグ

AWS CLI または SDK を使用してリクエストを送信するときは、リージョンとエンドポイントを指定しないままにするか、該当するリージョンを指定できます。

- 北京および寧夏 AWS リージョン以外のリージョンの Route 53: リージョンとして us-east-1 を指定します。
- 北京と寧夏リージョンの Route 53: cn-northwest-1 を指定します。

Route 53 API を使用してリクエストを送信する場合は、上記と同じリージョンを使用してリクエストに署名します。IPv4 サービスエンドポイントは route53.amazonaws.com で、デュアルスタックサービスエンドポイントは route53.global.api.aws です。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	route53.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	route53.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	route53.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	route53.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

ドメイン登録のリクエスト

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	route53domains.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Route 53 リゾルバのリクエスト

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	route53resolver.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	route53resolver.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	route53resolver.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	route53resolver.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	route53resolver.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	route53resolver.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	route53resolver.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	route53resolver.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	route53resolver.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	route53resolver.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	route53resolver.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	route53resolver.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	route53resolver.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	route53resolver.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	route53resolver.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	route53resolver.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	route53resolver.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	route53resolver.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	route53resolver.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	route53resolver.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	route53resolver.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	route53resolver.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	route53resolver.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	route53resolver.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	route53resolver.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	route53resolver.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	route53resolver.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	route53resolver.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	route53resolver.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	route53resolver.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	route53resolver.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	route53resolver.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	route53resolver.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	route53resolver.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	route53resolver.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	route53resolver.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Route 53 Global Resolver のリクエスト

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	route53globalresolver.us-east-2.api.aws route53globalresolver-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Route 53 プロファイルのリクエスト

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	route53profiles.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	route53profiles.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	route53profiles.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	route53profiles.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-west-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	route53profiles.af-south-1.amazonaws.com route53profiles.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	route53profiles.ap-east-1.amazonaws.com route53profiles.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	route53profiles.ap-south-2.amazonaws.com route53profiles.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	route53profiles.ap-southeast-3.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	route53profiles.ap-southeast-5.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	route53profiles.ap-southeast-4.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	route53profiles.ap-south-1.amazonaws.com route53profiles.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	route53profiles.ap-southeast-6.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	route53profiles.ap-northeast-3.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	route53profiles.ap-northeast-2.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	route53profiles.ap-southeast-1.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	route53profiles.ap-southeast-2.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	route53profiles.ap-east-2.amazonaws.com route53profiles.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	route53profiles.ap-southeast-7.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	route53profiles.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	route53profiles.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		route53profiles.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	route53profiles.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		route53profiles-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	route53profiles.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	route53profiles.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	route53profiles.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	route53profiles.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	route53profiles.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (スペイン)	eu-south-2	route53profiles.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	route53profiles.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	route53profiles.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	route53profiles.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	route53profiles.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	route53profiles.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	route53profiles.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	route53profiles.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	route53profiles.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	route53profiles.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		route53profiles.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Route 53 自動命名のリクエスト

Amazon Route 53 自動命名は、別のサービスとしてリリースされました AWS Cloud Map。サービスエンドポイントのリストについては、サービスエンドポイント を参照してください。 AWS Cloud Map ドキュメントについては、AWS Cloud Map 「 ドキュメント」を参照してください。

Service Quotas

Route 53 のサービスクォータを次に示します

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
プライベートホストゾーンに関連付けることができる Amazon VPC	サポートされている各リージョン: 300	あり	プライベートホストゾーンに関連付けられる Amazon VPC の最大数
コレクションあたりの CIDR ブロック	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	CIDR コレクションあたりの作成可能な CIDR ブロックの最大数
CIDR コレクション	サポートされている各リージョン : 5	あり	アカウントあたりで作成できる CIDR コレクションの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
算出したヘルスチェックが監視できる子ヘルスチェック	サポートされている各リージョン: 255	いいえ	算出したヘルスチェックでモニタリングできる子ヘルスチェックの最大数
ドメイン数の制限	サポートされている各リージョン: 20	可能	このアカウントを使用して登録できるドメインの最大数
ヘルスチェック	サポートされている各リージョン: 200	あり	このアカウントを使って作成できるヘルスチェックの最大数
ホストゾーン	サポートされている各リージョン: 500	あり	このアカウントを使って作成できるホストゾーンの最大数
同じ再利用可能な委託セットを使用できるホストゾーン	サポートされている各リージョン: 100	可能	同じ再利用可能な委託セットを使用できるホストゾーンの最大数
ホストゾーンあたりのレコード	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	ホストゾーンで作成できるレコードの最大数
再利用可能な委託セット	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントを使って作成できる再利用可能な委託セットの最大数
トラフィックフローポリシー	サポートされている各リージョン: 50	可能	このアカウントを使って作成できるトラフィックフローポリシーの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
トラフィックフローポリシーレコード	サポートされている各リージョン：5	あり	このアカウントを使って作成できるトラフィックフローポリシーレコードの最大数

次のクォータは Route 53 Resolver 用です。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS リージョンあたりのリゾルバールールと VPCsの関連付け	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	AWS リージョンあたりのリゾルバールールと VPCs間の関連付けの最大数
VPC あたりの DNS Firewall ルールグループの関連付け	サポートされている各リージョン：5	いいえ	VPC に関連付けられる DNS Firewall ルールグループの最大数。
DNS Firewall ルールグループの Route 53 プロファイルへの関連付け。	サポートされている各リージョン：5	いいえ	Route 53 プロファイルに関連付けることができる DNS Firewall ルールグループの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりの DNS Firewall ルールグループ	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	リージョンあたりの DNS Firewall ルールグループの最大数。
アカウントあたりのドメインリスト	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	アカウントのドメインリストの最大数。
S3 からインポートされたファイルのドメイン	サポートされている各リージョン: 250,000	あり	Amazon S3 バケットに保存されている 1 つのファイルからインポートできるドメインの最大数。
アカウントあたりのドメイン	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	アカウントのすべてのドメインリストで指定できるドメインの最大数。
リゾルバーエンドポイントあたりの IP アドレス	サポートされている各リージョン: 6	あり	リゾルバーエンドポイントあたりの IP アドレスの最大数
AWS リージョンあたりのリゾルバーエンドポイントの最大数	サポートされている各リージョン: 4	あり	AWS リージョンあたりのリゾルバーエンドポイント
リゾルバールールの Route 53 プロファイルへの関連付け。	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	Route 53 プロファイルあたりのリゾルバールールの関連付けの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS リージョンあたりのリゾルバールール	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	AWS リージョンあたりのリゾルバールールの最大数
DNS Firewall ルールグループのルール	サポートされている各リージョン: 100	可能	DNS Firewall ルールグループにおけるルールの最大数。
リゾルバールールあたりのターゲット IP アドレス	サポートされている各リージョン: 6	いいえ	リゾルバールールあたりのターゲット IP アドレスの最大数

次のクォータは Route 53 プロファイル用です

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
プライベートホストゾーンの Route 53 プロファイルへの関連付け。	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	Route 53 プロファイルに関連付けることができるプライベートホストゾーンの最大数。
リージョンごとのアカウントあたりの Route 53 プロファイル数。	サポートされている各リージョン：5	あり	リージョンごとの AWS アカウントあたりの

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			Route 53 プロファイルの最大数。
VPC エンドポイントの Route 53 プロファイルへの関連付け。	サポートされている各リージョン: 100	可能	Route 53 プロファイルに関連付けることができる VPC エンドポイントの最大数。
リージョンあたりの VPC と Route 53 プロファイルの関連付けの数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	Route 53 プロファイルに関連付けることができる VPC の最大数。

詳細については、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの Route 53 のクォータを参照してください。

Amazon SageMaker AI のエンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

次の表は、Amazon SageMaker AI でモデルのトレーニングとデプロイがサポートされている、リージョン固有のエンドポイントの一覧です。これには、ノートブックインスタンス、トレーニングジョブ、モデル、エンドポイント設定、およびエンドポイントの作成と管理が含まれます。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	api.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	api.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	api.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	api.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	api.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com api.sagemaker.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	api.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com api.sagemaker.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	api.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	api.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	api.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	api.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	api.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com api.sagemaker.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	api.sagemaker.ap-southeast-6.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	api.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com api.sagemaker.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	api.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	api.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	api.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	api.sagemaker.ap-east-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	api.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	api.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	api.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	api.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	api.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	api.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	api.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	api.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	api.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	api.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	api.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	api.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	api.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	api.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	api.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	api.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	api.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.sa-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	api.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	api.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

次の表は、SageMaker AI でホストされるモデルに対して推論リクエストを行うために Amazon SageMaker AI でサポートされているリージョン固有のエンドポイントの一覧です。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		runtime-fips.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		runtime.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		runtime-fips.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-west-1.api.aws runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-west-2.api.aws runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	runtime.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	runtime.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	runtime.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	runtime.sagemaker.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	runtime.sagemaker.ap-east-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	runtime.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	runtime.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	runtime.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	runtime.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	runtime.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	runtime.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

次の表は、Amazon SageMaker AI で SageMaker AI Feature Store をサポートしているリージョン固有のエンドポイントの一覧です。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-2.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-1.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-1.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-2.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (パリ)	eu-west-3	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

アクティビティと時間経過に伴うリソースの使用状況に応じて、Amazon SageMaker AI クォータは次の表にリストされているデフォルトの SageMaker AI クォータと異なる場合があります。このページのデフォルトのクォータは、新しいアカウントに基づいています。クォータ超過のエラーメッセージが表示された場合は、Service Quotas コンソールを使用して引き上げをリクエストします。クォータの引き上げをリクエストする方法については、「クォータの引き上げをリクエストする」を参照してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m5.4xlarge インスタンスで実行される Canvas Apps	サポートされている各リージョン: 10	あり	ml.m5.4xlarge インスタンスで実行される Canvas Apps
システムインスタンスで実行される Canvas Apps	サポートされている各リージョン: 10	あり	システムインスタンスで実行される Canvas Apps
大規模な MLflow 追跡サーバーの使用状況	サポートされている各リージョン: 1	あり	大規模な MLflow 追跡サーバーの使用状況

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
処理ジョブの最長実行時間	サポートされている各リージョン: 432,000 秒	あり	処理ジョブの最長実行時間
トレーニングジョブの最長の実行時間	サポートされている各リージョン: 432,000	あり	トレーニングジョブの最長の実行時間
AutoML ジョブの最長実行時間 (作成から終了まで)	サポートされている各リージョン: 2,592,000 秒	いいえ	AutoML ジョブの最長実行時間 (作成から終了まで)
AutoML ジョブを実行できるデータセットの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	AutoML ジョブを実行できるデータセットの最大サイズ
SageMaker HyperPod クラスターごとに許可されるスポットインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 20	可能	SageMaker HyperPod クラスターごとに許可されるスポットインスタンスの最大数
SageMaker HyperPod クラスターごとに許可されるインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 20	可能	SageMaker HyperPod クラスターごとに許可されるインスタンスの最大数
A2I フロー定義の最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	A2I フロー定義の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
A2I ヒューマンタスク UI の最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	A2I ヒューマンタスク UI の最大数
Ground Truth Streaming ラベル付けジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	Ground Truth Streaming ラベル付けジョブの最大数
Ground Truth ラベル付けジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 1	あり	Ground Truth ラベル付けジョブの最大数
MLflow 追跡サーバーの最大数	サポートされている各リージョン: 10	あり	MLflow 追跡サーバーの最大数
各アカウントで許可される SageMaker モデルパッケージグループの最大数	サポートされている各リージョン: 250	あり	各アカウントで許可される SageMaker モデルパッケージグループの最大数
各アカウントで許可される SageMaker モデルパッケージの最大数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	各アカウントで許可される SageMaker モデルパッケージの最大数
各アカウントで許可される SageMaker プロジェクトの最大数	サポートされている各リージョン: 500	あり	各アカウントで許可される SageMaker プロジェクトの最大数
各アカウントで許可される SageMaker Image イメージの最大数	サポートされている各リージョン: 250	あり	各アカウントで許可される SageMakerImage イメージの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントごとに許可される Studio スペースの最大数	サポートされている各リージョン: 6	あり	アカウントごとに許可される Studio スペースの最大数
アカウントごとに許可される Studio ユーザープロファイルの最大数	サポートされている各リージョン: 2	あり	アカウントごとに許可される Studio ユーザープロファイルの最大数
各リージョンのアカウントごとに許可されるクラススケジューラ設定バージョンの最大数。	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントで現在のリージョンに作成できるクラススケジューラ設定バージョンの最大数。クラススケジューラ設定ポリシーは、SageMaker でのタスクガバナンスに使用できます。
各リージョンのアカウントごとに許可されるコンピューティングクォータバージョンの最大数。	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントで現在のリージョンに作成できるコンピューティングクォータバージョンの最大数。コンピューティングクォータポリシーは、SageMaker でのタスクガバナンスに使用できます。
同時 AutoML ジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 1	あり	同時 AutoML ジョブの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりの同時モデルカスタマイズサーバーレスジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	リージョンあたりの同時モデルカスタマイズサーバーレスジョブの最大数
リージョンあたりの同時モデル評価サーバーレスジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	リージョンあたりの同時モデル評価サーバーレスジョブの最大数
同時マルチターン強化評価ジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	同時マルチターン強化評価ジョブの最大数
同時マルチターン強化ファインチューニングジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 0	あり	同時マルチターン強化ファインチューニングジョブの最大数
各アカウントで許可される同時パイプライン実行の最大数	サポートされている各リージョン: 20	可能	各アカウントで許可される同時パイプライン実行の最大数
各アカウントで許可される同時モデルカードエクスポートジョブの最大数。	サポートされている各リージョン: 20	可能	各アカウントで許可される同時モデルカードエクスポートジョブの最大数。
ラベル付けジョブあたりのデータセットオブジェクトの最大数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	ラベル付けジョブあたりのデータセットオブジェクトの最大数
プライベートハブあたりのハブコンテンツの最大数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	プライベートハブあたりのハブコンテンツの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
一度に並列実行できるハイパーパラメータチューニングジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	一度に並列実行できるハイパーパラメータチューニングジョブの最大数
エンドポイントあたりのインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 4	あり	エンドポイントあたりのインスタンスの最大数
処理ジョブあたりの最大インスタンス数	サポートされている各リージョン: 20	可能	処理ジョブあたりの最大インスタンス数
スポットトレーニングジョブあたりのインスタンスの最大数	サポートされている各リージョン: 20	可能	スポットトレーニングジョブあたりのインスタンスの最大数
トレーニングジョブあたりの最大インスタンス数	サポートされている各リージョン: 20	可能	トレーニングジョブあたりの最大インスタンス数
各アカウントで許可されるモデルカードバージョンの最大数。	サポートされている各リージョン: 100	可能	各アカウントで許可されるモデルカードバージョンの最大数。
並列 AI ベンチマークジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 2	あり	並列 AI ベンチマークジョブの最大数
並列 AI レコメンデーションジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 2	あり	並列 AI レコメンデーションジョブの最大数
並列コンパイルジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 2	あり	並列コンパイルジョブの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
各パイプラインで許可されるパラメータの最大数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	各パイプラインで許可されるパラメータの最大数
各アカウントで許可されるパイプラインの最大数	サポートされている各リージョン: 500	あり	各アカウントで許可されるパイプラインの最大数
アカウントあたりのプライベートハブの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	アカウントあたりのプライベートハブの最大数
アカウントごとに許可される実行中の Studio アプリケーションの最大数	サポートされている各リージョン: 40	可能	アカウントごとに許可される実行中の Studio アプリケーションの最大数
サーバーレスエンドポイントの最大数	サポートされている各リージョン : 5	あり	サーバーレスエンドポイントの最大数
各パイプラインで許可されるステップの最大数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	各パイプラインで許可されるステップの最大数
各ハイパーパラメータチューニングジョブが一度に並列実行できるトレーニングジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	各ハイパーパラメータチューニングジョブが一度に並列実行できるトレーニングジョブの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
各ハイパーパラメータチューニングジョブが作成できるトレーニングジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 750	いいえ	各ハイパーパラメータチューニングジョブが作成できるトレーニングジョブの最大数
ランダム検索戦略を使用した各ハイパーパラメータチューニングジョブが作成できるトレーニングジョブの最大数	サポートされている各リージョン: 500	あり	ランダム検索戦略を使用した各ハイパーパラメータチューニングジョブが作成できるトレーニングジョブの最大数
SageMaker HyperPod クラスターインスタンスの EBS ボリュームの最大サイズ (GB 単位)	サポートされている各リージョン: 0	あり	SageMaker HyperPod クラスターインスタンスの EBS ボリュームの最大サイズ (GB 単位)
AutoML ジョブを実行できるサブサンプリングされたデータセットの最大サイズ	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	AutoML ジョブを実行できるサブサンプリングされたデータセットの最大サイズ
SageMaker HyperPod の制限されたインスタンスグループ全体の FSx Lustre の最大合計容量 (TiB 単位)	サポートされている各リージョン: 0	あり	SageMaker HyperPod の制限されたインスタンスグループ全体の FSx Lustre の最大合計容量 (TiB 単位)
すべてのサーバーレスエンドポイント全体で割り振ることができる最大合計同時実行数	サポートされている各リージョン: 10	あり	すべてのサーバーレスエンドポイント全体で割り振ることができる最大合計同時実行数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
中規模の MLflow 追跡サーバーの使用状況	サポートされている各リージョン：5	あり	中規模の MLflow 追跡サーバーの使用状況
アクティブなエンドポイント全体の Elastic Inference Accelerator の数	サポートされている各リージョン: 0	あり	アクティブなエンドポイント全体の Elastic Inference Accelerator の数
アクティブエンドポイント全体のインスタンス数	サポートされている各リージョン: 4	あり	アクティブエンドポイント全体のインスタンス数
すべての処理ジョブ全体のインスタンス数	サポートされている各リージョン: 4	あり	すべての処理ジョブ全体のインスタンス数
すべてのスポットトレーニングジョブ全体のインスタンス数	サポートされている各リージョン: 4	あり	すべてのスポットトレーニングジョブ全体のインスタンス数
すべてのトレーニングジョブ全体のインスタンス数	サポートされている各リージョン: 4	あり	すべてのトレーニングジョブ全体のインスタンス数
すべての変換ジョブ全体のインスタンス数	サポートされている各リージョン: 4	あり	すべての変換ジョブ全体のインスタンス数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのトレーニングプラン全体でリザーブドキャパシティにある ml.p4d.24xlarge インスタンスの数	サポートされている各リージョン: 0	あり	任意の時点で、このアカウントとリージョンのすべてのトレーニングプランで SageMaker リザーブドキャパシティで使用できる ml.p4d.24xlarge インスタンスの最大数。これらの予約は、複数のアベイラビリティーゾーンにわたってコンピューティングリソースを保護し、大規模な AI モデルトレーニングワークロードの可用性を確保します。
リージョンあたりのトレーニングプラン全体でリザーブドキャパシティにある ml.p4de.24xlarge インスタンスの数	サポートされている各リージョン: 0	あり	任意の時点で、このアカウントとリージョンのすべてのトレーニングプランで SageMaker リザーブドキャパシティで使用できる ml.p4de.24xlarge インスタンスの最大数。これらの予約は、複数のアベイラビリティーゾーンにわたってコンピューティングリソースを保護し、大規模な AI モデルトレーニングワークロードの可用性を確保します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのトレーニングプラン全体でリザーブドキャパシティにある ml.p5.48xlarge インスタンスの数	サポートされている各リージョン: 0	あり	任意の時点で、このアカウントとリージョンのすべてのトレーニングプランで SageMaker リザーブドキャパシティで使用できる ml.p5.48xlarge インスタンスの最大数。これらの予約は、複数のアベイラビリティーゾーンにわたってコンピューティングリソースを保護し、大規模な AI モデルトレーニングワークロードの可用性を確保します。
リージョンあたりのトレーニングプラン全体でリザーブドキャパシティにある ml.p5.4xlarge インスタンスの数	サポートされている各リージョン: 0	あり	任意の時点で、このアカウントとリージョンのすべてのトレーニングプランで SageMaker リザーブドキャパシティで使用できる ml.p5.4xlarge インスタンスの最大数。これらの予約は、複数のアベイラビリティーゾーンにわたってコンピューティングリソースを保護し、大規模な AI モデルトレーニングワークロードの可用性を確保します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのトレーニングプラン全体でリザーブドキャパシティにある ml.p5e.48xlarge インスタンスの数	サポートされている各リージョン: 0	あり	任意の時点で、このアカウントとリージョンのすべてのトレーニングプランで SageMaker リザーブドキャパシティで使用できる ml.p5e.48xlarge インスタンスの最大数。これらの予約は、複数のアベイラビリティーゾーンにわたってコンピューティングリソースを保護し、大規模な AI モデルトレーニングワークロードの可用性を確保します。
リージョンあたりのトレーニングプラン全体でリザーブドキャパシティにある ml.p5en.48xlarge インスタンスの数	サポートされている各リージョン: 0	あり	任意の時点で、このアカウントとリージョンのすべてのトレーニングプランで SageMaker リザーブドキャパシティで使用できる ml.p5en.48xlarge インスタンスの最大数。これらの予約は、複数のアベイラビリティーゾーンにわたってコンピューティングリソースを保護し、大規模な AI モデルトレーニングワークロードの可用性を確保します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのトレーニングプラン全体でリザーブドキャパシティにある ml.p6-b200.48xlarge インスタンスの数	サポートされている各リージョン: 0	あり	任意の時点で、このアカウントとリージョンのすべてのトレーニングプランで SageMaker リザーブドキャパシティで使用できる ml.p6-b200.48xlarge インスタンスの最大数。これらの予約は、複数のアベイラビリティーゾーンにわたってコンピューティングリソースを保護し、大規模な AI モデルトレーニングワークロードの可用性を確保します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのトレーニングプラン全体でリザーブドキャパシティにある ml.p6-b300.48xlarge インスタンスの数	サポートされている各リージョン: 0	あり	このアカウントとリージョンのすべてのトレーニングプランで、SageMaker 予約容量で使用できる ml.p6-b300.48xlarge インスタンスの最大数。これらの予約は、複数のアベイラビリティーゾーンにわたってコンピューティングリソースを保護し、大規模な AI モデルトレーニングワークロードの可用性を確保します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのトレーニングプラン全体でリザーブドキャパシティにある ml.p6e-gb200.36xlarge インスタンスの数	サポートされている各リージョン: 0	あり	任意の時点で、このアカウントとリージョンのすべてのトレーニングプランで SageMaker リザーブドキャパシティで使用できる ml.p6e-gb200.36xlarge インスタンスの最大数。これらの予約は、複数のアベイラビリティーゾーンにわたってコンピューティングリソースを保護し、大規模な AI モデルトレーニングワークロードの可用性を確保します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのトレーニングプラン全体でリザーブドキャパシティにある ml.trn1.32xlarge インスタンスの数	サポートされている各リージョン: 0	あり	任意の時点で、このアカウントとリージョンのすべてのトレーニングプランで SageMaker リザーブドキャパシティで使用できる ml.trn1.32xlarge インスタンスの最大数。これらの予約は、複数のアベイラビリティーゾーンにわたってコンピューティングリソースを保護し、大規模な AI モデルトレーニングワークロードの可用性を確保します。
リージョンあたりのトレーニングプラン全体でリザーブドキャパシティにある ml.trn2.48xlarge インスタンスの数	サポートされている各リージョン: 0	あり	任意の時点で、このアカウントとリージョンのすべてのトレーニングプランで SageMaker リザーブドキャパシティで使用できる ml.trn2.48xlarge インスタンスの最大数。これらの予約は、複数のアベイラビリティーゾーンにわたってコンピューティングリソースを保護し、大規模な AI モデルトレーニングワークロードの可用性を確保します。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのトレーニングプラン数	サポートされている各リージョン: 25	可能	このアカウントで現在のリージョンに作成できるトレーニングプランの最大数。トレーニングプランを使用すると、指定されたタイムラインと予算内で大規模な AI モデルトレーニングのための GPU 容量を予約および管理し、SageMaker トレーニングジョブまたは Hyperpod クラスターのリソースへの予測可能なアクセスを可能にできます。
ワークチーム数	サポートされている各リージョン: 25	可能	ワークチーム数
ml.c5.12xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.12xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.c5.18xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.18xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c5.24xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.24xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.c5.2xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c5.2xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.c5.4xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.4xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.c5.9xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.9xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.c5.large インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c5.large インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.c5.xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c5.xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.g4dn.12xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.12xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.g4dn.16xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.16xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g4dn.2xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.2xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.g4dn.4xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.4xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.g4dn.8xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.8xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.g4dn.xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.m5.12xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.12xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.m5.16xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.16xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.m5.24xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.24xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.m5.2xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5.2xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m5.4xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5.4xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.m5.8xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.8xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.m5.large インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5.large インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.m5.xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5.xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.m5d.12xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.12xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.m5d.16xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.16xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.m5d.24xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.24xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.m5d.2xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5d.2xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m5d.4xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5d.4xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.m5d.8xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.8xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.m5d.large インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5d.large インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.m5d.xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5d.xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.p3.16xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.16xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.p3.2xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.2xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.p3.8xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.8xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.p3dn.24xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3dn.24xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.p4d.24xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p4d.24xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.r5.12xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.12xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.r5.16xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.16xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.r5.24xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.24xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.r5.2xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r5.2xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.r5.4xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.4xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.r5.8xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.8xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.r5.large インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r5.large インスタンスで実行される RSessionGateway Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r5.xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r5.xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.t3.2xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.2xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.t3.large インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.large インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.t3.medium インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 2	あり	ml.t3.medium インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.t3.xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.xlarge インスタンスで実行される RSessionGateway Apps
ml.c5.4xlarge インスタンスで実行される RStudioServerPro Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.4xlarge インスタンスで実行される RStudioServerPro Apps
ml.c5.9xlarge インスタンスで実行される RStudioServerPro Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.9xlarge インスタンスで実行される RStudioServerPro Apps
システムインスタンスで実行される RStudioServerPro Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	システムインスタンスで実行される RStudioServerPro Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateEndpoint リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateEndpoint リクエストの最大数。
CreateEndpointConfig リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateEndpointConfig リクエストの最大数。
CreateFlowDefinition リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateFlowDefinition リクエストの最大数。
CreateHumanTaskUi リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateHumanTaskUi リクエストの最大数。
CreateLabelingJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateLabelingJob リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateMlflowApp リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの CreateMlflowApp リクエストの最大数。
CreateModel リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateModel リクエストの最大数。
CreateNotebookInstance リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateNotebookInstance リクエストの最大数。
CreateNotebookInstanceLifecycleConfig リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateNotebookInstanceLifecycleConfig リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreatePresignedMlflowAppUrl リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの CreatePresignedMlflowAppUrl リクエストの最大数。
CreatePresignedNotebookInstanceUrl リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreatePresignedNotebookInstanceUrl リクエストの最大数。
CreateProcessingJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの CreateProcessingJob リクエストの最大数。
CreateStudioLifecycleConfig リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateStudioLifecycleConfig リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateTrainingJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateTrainingJob リクエストの最大数。
CreateTransformJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateTransformJob リクエストの最大数。
CreateWorkforce リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateWorkforce リクエストの最大数。
CreateWorkteam リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの CreateWorkteam リクエストの最大数。
DeleteEndpoint リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteEndpoint リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteEndpointConfig リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteEndpointConfig リクエストの最大数。
DeleteFlowDefinition リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteFlowDefinition リクエストの最大数。
DeleteHumanTaskUi リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteHumanTaskUi リクエストの最大数。
DeleteMlflowApp リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DeleteMlflowApp リクエストの最大数。
DeleteModel リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteModel リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteNotebookInstance リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteNotebookInstance リクエストの最大数。
DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig リクエストの最大数。
DeleteStudioLifecycleConfig リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteStudioLifecycleConfig リクエストの最大数。
DeleteTrainingJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteTrainingJob リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteTransformJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteTransformJob リクエストの最大数。
DeleteWorkforce リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteWorkforce リクエストの最大数。
DeleteWorkteam リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DeleteWorkteam リクエストの最大数。
DescribeEndpoint リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeEndpoint リクエストの最大数。
DescribeEndpointConfig リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeEndpointConfig リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeFlowDefinition リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeFlowDefinition リクエストの最大数。
DescribeHumanTaskUi リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeHumanTaskUi リクエストの最大数。
DescribeLabelingJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeLabelingJob リクエストの最大数。
DescribeMlflowApp リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの DescribeMlflowApp リクエストの最大数。
DescribeModel リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeModel リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig リクエストの最大数。
DescribeStudioLifecycleConfig リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeStudioLifecycleConfig リクエストの最大数。
DescribeSubscribedWorkteam リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeSubscribedWorkteam リクエストの最大数。
DescribeTrainingJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeTrainingJob リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeTransformJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeTransformJob リクエストの最大数。
DescribeWorkforce リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeWorkforce リクエストの最大数。
DescribeWorkteam リクエストのレート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの DescribeWorkteam リクエストの最大数。
InvokeEndpoint リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの InvokeEndpoint リクエストの最大数。
ListEndpointConfigs リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListEndpointConfigs リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListEndpoints リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListEndpoints リクエストの最大数。
ListFlowDefinitions リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListFlowDefinitions リクエストの最大数。
ListHumanTaskUis リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListHumanTaskUis リクエストの最大数。
ListLabelingJobs リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListLabelingJobs リクエストの最大数。
ListLabelingJobsForWorkteam リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListLabelingJobsForWorkteam リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListMlflowApps リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	このアカウントで現在のリージョンにおいて実行できる 1 秒あたりの ListMlflowApps リクエストの最大数。
ListModels リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListModels リクエストの最大数。
ListMonitoringAlertHistory リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListMonitoringAlertHistory リクエストの最大数。
ListMonitoringAlerts リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListMonitoringAlerts リクエストの最大数。
ListNotebookInstanceLifecycleConfigs リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListNotebookInstanceLifecycleConfigs リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListNotebookInstances リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListNotebookInstances リクエストの最大数。
ListStudioLifecycleConfigs リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListStudioLifecycleConfigs リクエストの最大数。
ListSubscribedWorkteams リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListSubscribedWorkteams リクエストの最大数。
ListTrainingJobs リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListTrainingJobs リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListTransformJobs リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListTransformJobs リクエストの最大数。
ListWorkforces リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListWorkforces リクエストの最大数。
ListWorkteams リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListWorkteams リクエストの最大数。
StartNotebookInstance リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの StartNotebookInstance リクエストの最大数。
StopLabelingJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの StopLabelingJob リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StopNotebookInstance リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの StopNotebookInstance リクエストの最大数。
StopTrainingJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの StopTrainingJob リクエストの最大数。
StopTransformJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの StopTransformJob リクエストの最大数。
UpdateEndpoint リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの UpdateEndpoint リクエストの最大数。
UpdateEndpointWeightsAndCapacities リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの UpdateEndpointWeightsAndCapacities リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateMlflowApp リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンで、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの UpdateMlflowApp リクエストの最大数。
UpdateMonitoringAlert リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの UpdateMonitoringAlert リクエストの最大数。
UpdateNotebookInstance リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの UpdateNotebookInstance リクエストの最大数。
UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig リクエストの最大数。
UpdateTrainingJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの UpdateTrainingJob リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateWorkforce リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの UpdateWorkforce リクエストの最大数。
UpdateWorkteam リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりの UpdateWorkteam リクエストの最大数。
システムインスタンス上で実行される SageMaker Profiler Apps	サポートされている各リージョン：5	あり	システムインスタンス上で実行される SageMaker Profiler Apps
処理ジョブインスタンスの EBS ボリュームのサイズ	サポートされている各リージョン: 1,024	あり	処理ジョブインスタンスの EBS ボリュームのサイズ
トレーニングジョブインスタンスの EBS ボリュームのサイズ	サポートされている各リージョン: 1,024	あり	トレーニングジョブインスタンスの EBS ボリュームのサイズ
変換ジョブインスタンスの EBS ボリュームのサイズ	サポートされている各リージョン: 1,024	いいえ	変換ジョブインスタンスの EBS ボリュームのサイズ
小規模の MLflow 追跡サーバーの使用状況	サポートされている各リージョン：5	あり	小規模の MLflow 追跡サーバーの使用状況

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c5.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c5.18xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.18xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c5.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c5.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c5.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c5.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c5.9xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.9xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c5.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c5.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c5.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c5.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c6i.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c6i.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c6i.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c6i.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c6i.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c6i.32xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.32xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c6i.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c6i.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c6i.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c6i.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c6i.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c6i.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c6id.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6id.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c6id.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6id.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c6id.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6id.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c6id.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c6id.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c6id.32xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6id.32xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c6id.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6id.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c6id.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6id.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c6id.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c6id.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c6id.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c6id.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c7i.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c7i.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c7i.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c7i.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c7i.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c7i.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c7i.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c7i.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c7i.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c7i.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.c7i.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c7i.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g4dn.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g4dn.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g4dn.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g4dn.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g4dn.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g4dn.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g5.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g5.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g5.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g5.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g5.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g5.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g5.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g5.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g6.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g6.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g6.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g6.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g6.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g6.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g6.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g6.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g6e.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g6e.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g6e.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g6e.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g6e.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g6e.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g6e.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g6e.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g7.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g7.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g7.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g7.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g7.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g7.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g7e.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7e.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g7e.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7e.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g7e.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7e.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g7e.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7e.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g7e.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7e.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.g7e.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7e.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m5.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m5.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m5.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m5.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m5.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m5.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m5.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m5.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m5d.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m5d.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m5d.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m5d.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m5d.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m5d.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m5d.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5d.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m5d.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5d.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m6i.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m6i.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m6i.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m6i.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m6i.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m6i.32xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.32xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m6i.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m6i.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m6i.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m6i.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m6i.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m6i.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m6id.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6id.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m6id.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6id.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m6id.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6id.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m6id.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m6id.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m6id.32xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6id.32xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m6id.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6id.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m6id.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6id.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m6id.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m6id.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m6id.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m6id.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m7i.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m7i.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m7i.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m7i.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m7i.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m7i.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m7i.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m7i.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m7i.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m7i.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.m7i.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m7i.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.p3.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.p3.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.p3.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.p3dn.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3dn.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.p4d.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p4d.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.p4de.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p4de.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.p5.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.p5.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.p5en.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5en.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.p6-b200.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p6-b200.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r5.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r5.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r5.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r5.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r5.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r5.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r5.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r5.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r5.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r5.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r6i.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r6i.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r6i.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r6i.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r6i.32xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.32xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r6i.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r6i.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r6i.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r6i.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r6i.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r6i.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r6id.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r6id.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r6id.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r6id.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r6id.32xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.32xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r6id.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r6id.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r6id.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r6id.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r6id.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r6id.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r7i.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.12xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r7i.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.16xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r7i.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.24xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r7i.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r7i.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.48xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r7i.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.4xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r7i.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.8xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r7i.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r7i.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.r7i.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r7i.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.t3.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 6	あり	ml.t3.2xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.t3.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 6	あり	ml.t3.large インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
ml.t3.medium インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 6	あり	ml.t3.medium インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.t3.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps	サポートされている各リージョン: 6	あり	ml.t3.xlarge インスタンスで実行される Studio CodeEditor Apps
システムインスタンスで実行されている Studio Jupyter アプリ	サポートされている各リージョン: 10	あり	システムインスタンスで実行されている Studio Jupyter アプリ
ml.c5.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c5.18xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.18xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c5.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c5.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c5.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c5.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c5.9xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.9xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c5.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c5.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c5.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c5.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c6i.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c6i.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c6i.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c6i.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c6i.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c6i.32xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.32xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c6i.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c6i.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c6i.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c6i.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c6i.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c6i.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c6id.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6id.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c6id.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6id.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c6id.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6id.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c6id.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c6id.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c6id.32xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6id.32xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c6id.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6id.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c6id.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6id.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c6id.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c6id.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c6id.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c6id.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c7i.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c7i.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c7i.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c7i.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c7i.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c7i.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c7i.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c7i.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c7i.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c7i.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c7i.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c7i.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g4dn.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g4dn.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g4dn.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g4dn.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g4dn.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g4dn.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g5.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g5.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g5.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g5.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g5.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g5.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g5.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g5.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g6.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g6.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g6.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g6.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g6.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g6.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g6.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g6.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g6e.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g6e.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g6e.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g6e.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g6e.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g6e.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g6e.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g6e.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g7.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g7.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g7.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g7.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g7.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g7.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g7e.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7e.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g7e.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7e.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g7e.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7e.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g7e.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7e.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g7e.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7e.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.g7e.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g7e.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m5.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m5.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m5.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m5.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m5.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m5.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m5.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m5.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m5d.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m5d.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m5d.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m5d.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m5d.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m5d.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m5d.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5d.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m5d.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5d.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m6i.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m6i.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m6i.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m6i.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m6i.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m6i.32xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.32xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m6i.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m6i.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m6i.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m6i.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m6i.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m6i.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m6id.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6id.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m6id.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6id.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m6id.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6id.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m6id.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m6id.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m6id.32xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6id.32xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m6id.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6id.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m6id.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6id.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m6id.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m6id.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m6id.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m6id.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m7i.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m7i.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m7i.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m7i.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m7i.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m7i.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m7i.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m7i.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m7i.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m7i.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.m7i.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m7i.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.p3.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.p3.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.p3.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.p3dn.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3dn.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.p4d.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p4d.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.p4de.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p4de.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.p5.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.p5.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.p5en.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5en.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.p6-b200.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p6-b200.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r5.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r5.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r5.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r5.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r5.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r5.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r5.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r5.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r5.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r5.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r6i.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r6i.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r6i.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r6i.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r6i.32xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.32xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r6i.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r6i.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r6i.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r6i.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r6i.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r6i.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r6id.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r6id.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r6id.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r6id.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r6id.32xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.32xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r6id.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r6id.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r6id.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r6id.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r6id.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r6id.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r7i.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.12xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r7i.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.16xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r7i.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.24xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r7i.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r7i.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.48xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r7i.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.4xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r7i.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.8xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r7i.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r7i.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.r7i.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r7i.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.t3.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 6	あり	ml.t3.2xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.t3.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 6	あり	ml.t3.large インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.t3.medium インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 6	あり	ml.t3.medium インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.t3.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps	サポートされている各リージョン: 6	あり	ml.t3.xlarge インスタンスで実行される Studio JupyterLab Apps
ml.c5.12xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.12xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.c5.18xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.18xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.c5.24xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.24xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.c5.2xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c5.2xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.c5.4xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.4xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c5.9xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.9xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.c5.large インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c5.large インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.c5.xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c5.xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.g4dn.12xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.12xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.g4dn.16xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.16xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.g4dn.2xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.2xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.g4dn.4xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.4xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g4dn.8xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.8xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.g4dn.xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.g5.12xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.12xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.g5.16xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.16xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.g5.24xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.24xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.g5.2xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.2xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.g5.48xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.48xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.g5.4xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.4xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g5.8xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.8xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.g5.xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.m5.12xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.12xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.m5.16xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.16xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.m5.24xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.24xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.m5.2xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5.2xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.m5.4xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5.4xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.m5.8xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.8xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m5.large インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5.large インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.m5.xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5.xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.m5d.12xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.12xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.m5d.16xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.16xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.m5d.24xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.24xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.m5d.2xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5d.2xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.m5d.4xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5d.4xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m5d.8xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.8xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.m5d.large インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5d.large インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.m5d.xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.p3.16xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.16xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.p3.2xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.2xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.p3.8xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.8xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.p3dn.24xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3dn.24xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.p4d.24xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Appss	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p4d.24xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Appss
ml.p4de.24xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Appss	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p4de.24xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Appss
ml.r5.12xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.12xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.r5.16xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.16xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.r5.24xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.24xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.r5.2xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r5.2xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.r5.4xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r5.4xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r5.8xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.8xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.r5.large インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r5.large インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.r5.xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r5.xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.t3.2xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.2xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.t3.large インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.large インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.t3.medium インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 2	あり	ml.t3.medium インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.t3.xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.trn1.2xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1.2xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.trn1.32xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1.32xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
ml.trn1n.32xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1n.32xlarge インスタンスで実行される Studio KernelGateway Apps
システムインスタンス上で実行する TensorBoard アプリ	サポートされている各リージョン: 10	あり	システムインスタンス上で実行する TensorBoard アプリ
作成できる MLflow アプリの最大数。	サポートされている各リージョン: 3	あり	作成できる MLflow アプリの最大数。
パイプライン実行がタイムアウトする時間	サポートされている各リージョン: 672	いいえ	パイプライン実行がタイムアウトする時間
すべての Studio スペース全体の合計 EBS ボリュームサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 500	あり	すべての Studio スペース全体の合計 EBS ボリュームサイズ (GB)
すべてのノートブックインスタンス全体の合計 EBS ボリュームサイズ (GB)	サポートされている各リージョン: 102,400	あり	すべてのノートブックインスタンス全体の合計 EBS ボリュームサイズ (GB)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
モニタリングスケジュールの合計	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	モニタリングスケジュールの合計
合計ドメイン	サポートされている各リージョン: 2	あり	合計ドメイン
SageMaker HyperPod クラスター間で許可されるスポットインスタンスの合計数	サポートされている各リージョン: 0	あり	SageMaker HyperPod クラスター間で許可されるスポットインスタンスの合計数
許可される実験の総数 (SageMaker によって自動的に作成されたものを除く)	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	許可される実験の総数 (SageMaker によって自動的に作成されたものを除く)
SageMaker HyperPod クラスター全体で許可されるインスタンスの合計数	サポートされている各リージョン: 0	あり	SageMaker HyperPod クラスター全体で許可されるインスタンスの合計数
ノートブックインスタンスの総数	サポートされている各リージョン: 8	あり	ノートブックインスタンスの総数
SageMaker コンテキストから許可されるトライアルコンポーネントの総数 (SageMaker によって自動的に作成されたものを除く)	サポートされている各リージョン: 20,000	あり	SageMaker コンテキストから許可されるトライアルコンポーネントの総数 (SageMaker によって自動的に作成されたものを除く)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 回のトライアルで許可されるトライアルコンポーネントの総数 (SageMaker によって自動的に作成されたものを除く)	サポートされている各リージョン: 50	可能	1 回のトライアルで許可されるトライアルコンポーネントの総数 (SageMaker によって自動的に作成されたものを除く)
1 つのトライアルコンポーネントを関連付けることができるトライアルの総数	サポートされている各リージョン: 500	あり	1 つのトライアルコンポーネントを関連付けることができるトライアルの総数
1 つの実験で許可されるトライアルの総数 (SageMaker によって自動的に作成されたものを除く)	サポートされている各リージョン: 300	あり	1 つの実験で許可されるトライアルの総数 (SageMaker によって自動的に作成されたものを除く)
cluster-ml-r7i-12xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	cluster-ml-r7i-12xlarge (クラスター用)
ml.c4.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.2xlarge (エンドポイント用)
ml.c4.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c4.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c4.2xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.2xlarge (処理ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c4.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 4	あり	ml.c4.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c4.2xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.2xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c4.2xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.2xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c4.2xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.2xlarge (変換ジョブ用)
ml.c4.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.4xlarge (エンドポイント用)
ml.c4.4xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.4xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c4.4xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.4xlarge (処理ジョブ用)
ml.c4.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c4.4xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.4xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c4.4xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.4xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c4.4xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.4xlarge (変換ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c4.8xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.8xlarge (エンドポイント用)
ml.c4.8xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.8xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c4.8xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.8xlarge (処理ジョブ用)
ml.c4.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c4.8xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.8xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c4.8xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.8xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c4.8xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.8xlarge (変換ジョブ用)
ml.c4.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.large (エンドポイント用)
ml.c4.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.xlarge (エンドポイント用)
ml.c4.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 2	あり	ml.c4.xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c4.xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.xlarge (処理ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c4.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 4	あり	ml.c4.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c4.xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c4.xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c4.xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c4.xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5.12xlarge
ml.c5.12xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.12xlarge (クラスター用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5.18xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5.18xlarge
ml.c5.18xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.18xlarge (クラスター用)
ml.c5.18xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.18xlarge (エンドポイント用)
ml.c5.18xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.18xlarge (ノートブックインスタンス用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c5.18xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.18xlarge (処理ジョブ用)
ml.c5.18xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.18xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c5.18xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.18xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c5.18xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.18xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c5.18xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.18xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5.24xlarge
ml.c5.24xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.24xlarge (クラスター用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5.2xlarge
ml.c5.2xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.2xlarge (クラスター用)
ml.c5.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.2xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c5.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c5.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c5.2xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.2xlarge (処理ジョブ用)
ml.c5.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 4	あり	ml.c5.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c5.2xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.2xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c5.2xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.2xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c5.2xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.2xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5.4xlarge
ml.c5.4xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.4xlarge (クラスター用)
ml.c5.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.4xlarge (エンドポイント用)
ml.c5.4xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.4xlarge (ノートブックインスタンス用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c5.4xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.4xlarge (処理ジョブ用)
ml.c5.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c5.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c5.4xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.4xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c5.4xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.4xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c5.4xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.4xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5.9xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5.9xlarge
ml.c5.9xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.9xlarge (クラスター用)
ml.c5.9xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.9xlarge (エンドポイント用)
ml.c5.9xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.9xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c5.9xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.9xlarge (処理ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c5.9xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.9xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c5.9xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.9xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c5.9xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.9xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c5.9xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.9xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5.large
ml.c5.large (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.large (クラスター用)
ml.c5.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.large (エンドポイント用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5.xlarge
ml.c5.xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.xlarge (クラスター用)
ml.c5.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c5.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c5.xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c5.xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.xlarge (処理ジョブ用)
ml.c5.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 4	あり	ml.c5.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c5.xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c5.xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c5.xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5.xlarge (変換ジョブ用)
ml.c5d.18xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5d.18xlarge (エンドポイント用)
ml.c5d.18xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5d.18xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c5d.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5d.2xlarge (エンドポイント用)
ml.c5d.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c5d.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c5d.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5d.4xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c5d.4xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5d.4xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c5d.9xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5d.9xlarge (エンドポイント用)
ml.c5d.9xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5d.9xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c5d.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5d.large (エンドポイント用)
ml.c5d.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5d.xlarge (エンドポイント用)
ml.c5d.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c5d.xlarge (ノートブックインスタンス用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5n.18xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5n.18xlarge
ml.c5n.18xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.18xlarge (クラスター用)
ml.c5n.18xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.18xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c5n.18xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.18xlarge (トレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c5n.18xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.18xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5n.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5n.2xlarge
ml.c5n.2xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.2xlarge (クラスター用)
ml.c5n.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c5n.2xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.2xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c5n.2xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.2xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5n.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5n.4xlarge
ml.c5n.4xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.4xlarge (クラスター用)
ml.c5n.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c5n.4xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.4xlarge (トレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c5n.4xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.4xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5n.9xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5n.9xlarge
ml.c5n.9xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.9xlarge (クラスター用)
ml.c5n.9xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.9xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c5n.9xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.9xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c5n.9xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.9xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5n.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c5n.large
ml.c5n.large (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.large (クラスター用)
ml.c5n.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c5n.xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.xlarge (トレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c5n.xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c5n.xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.12xlarge
クラスター使用状況の ml.c6a.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c6a.12xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.16xlarge
クラスター使用状況の ml.c6a.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c6a.16xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.24xlarge
クラスター使用状況の ml.c6a.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c6a.24xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.2xlarge
クラスター使用状況の ml.c6a.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c6a.2xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.32xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.32xlarge
クラスター使用状況の ml.c6a.32xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c6a.32xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.48xlarge
クラスター使用状況の ml.c6a.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c6a.48xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.4xlarge
クラスター使用状況の ml.c6a.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c6a.4xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.8xlarge
クラスター使用状況の ml.c6a.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c6a.8xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.large

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラスター使用状況の ml.c6a.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c6a.large
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6a.xlarge
クラスター使用状況の ml.c6a.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c6a.xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6g.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6g.12xlarge
クラスター使用状況の ml.c6g.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c6g.12xlarge
ml.c6g.12xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6g.12xlarge (エンドポイント用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6g.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6g.16xlarge
クラスター使用状況の ml.c6g.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c6g.16xlarge
ml.c6g.16xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6g.16xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6g.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6g.2xlarge
クラスター使用状況の ml.c6g.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c6g.2xlarge
ml.c6g.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6g.2xlarge (エンドポイント用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6g.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6g.4xlarge
クラスター使用状況の ml.c6g.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c6g.4xlarge
ml.c6g.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6g.4xlarge (エンドポイント用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6g.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6g.8xlarge
クラスター使用状況の ml.c6g.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c6g.8xlarge
ml.c6g.8xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6g.8xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6g.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6g.large
クラスター使用状況の ml.c6g.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c6g.large
ml.c6g.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6g.large (エンドポイント用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6g.medium	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6g.medium
クラスター使用状況の ml.c6g.medium	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c6g.medium
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6g.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6g.xlarge
クラスター使用状況の ml.c6g.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c6g.xlarge
ml.c6g.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6g.xlarge (エンドポイント用)
ml.c6gd.12xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6gd.12xlarge (エンドポイント用)
ml.c6gd.16xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6gd.16xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c6gd.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6gd.2xlarge (エンドポイント用)
ml.c6gd.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6gd.4xlarge (エンドポイント用)
ml.c6gd.8xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6gd.8xlarge (エンドポイント用)
ml.c6gd.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6gd.large (エンドポイント用)
ml.c6gd.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6gd.xlarge (エンドポイント用)
ml.c6gn.12xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6gn.12xlarge (エンドポイント用)
ml.c6gn.16xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6gn.16xlarge (エンドポイント用)
ml.c6gn.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6gn.2xlarge (エンドポイント用)
ml.c6gn.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6gn.4xlarge (エンドポイント用)
ml.c6gn.8xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6gn.8xlarge (エンドポイント用)
ml.c6gn.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6gn.large (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c6gn.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6gn.xlarge (エンドポイント用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6i.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6i.12xlarge
ml.c6i.12xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.12xlarge (クラスター用)
ml.c6i.12xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.12xlarge (エンドポイント用)
ml.c6i.12xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.12xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c6i.12xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.12xlarge (処理ジョブ用)
ml.c6i.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c6i.12xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.12xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c6i.12xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.12xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c6i.12xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.12xlarge (変換ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6i.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6i.16xlarge
ml.c6i.16xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.16xlarge (クラスター用)
ml.c6i.16xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.16xlarge (エンドポイント用)
ml.c6i.16xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.16xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c6i.16xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.16xlarge (処理ジョブ用)
ml.c6i.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c6i.16xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.16xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c6i.16xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.16xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c6i.16xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.16xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6i.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6i.24xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c6i.24xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.24xlarge (クラスター用)
ml.c6i.24xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.24xlarge (エンドポイント用)
ml.c6i.24xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.24xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c6i.24xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.24xlarge (処理ジョブ用)
ml.c6i.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c6i.24xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.24xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c6i.24xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.24xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c6i.24xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.24xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6i.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6i.2xlarge
ml.c6i.2xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.2xlarge (クラスター用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c6i.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.2xlarge (エンドポイント用)
ml.c6i.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c6i.2xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.2xlarge (処理ジョブ用)
ml.c6i.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c6i.2xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.2xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c6i.2xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.2xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c6i.2xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.2xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6i.32xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6i.32xlarge
ml.c6i.32xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.32xlarge (クラスター用)
ml.c6i.32xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.32xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c6i.32xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.32xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c6i.32xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.32xlarge (処理ジョブ用)
ml.c6i.32xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.32xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c6i.32xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.32xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c6i.32xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.32xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c6i.32xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.32xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6i.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6i.4xlarge
ml.c6i.4xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.4xlarge (クラスター用)
ml.c6i.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.4xlarge (エンドポイント用)
ml.c6i.4xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.4xlarge (ノートブックインスタンス用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c6i.4xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.4xlarge (処理ジョブ用)
ml.c6i.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c6i.4xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.4xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c6i.4xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.4xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c6i.4xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.4xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6i.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6i.8xlarge
ml.c6i.8xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.8xlarge (クラスター用)
ml.c6i.8xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.8xlarge (エンドポイント用)
ml.c6i.8xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.8xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c6i.8xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.8xlarge (処理ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c6i.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c6i.8xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.8xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c6i.8xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.8xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c6i.8xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.8xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6i.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6i.large
ml.c6i.large (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.large (クラスター用)
ml.c6i.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.large (エンドポイント用)
ml.c6i.large (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c6i.large (ノートブックインスタンス用)
ml.c6i.large (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.large (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6i.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c6i.xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c6i.xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.xlarge (クラスター用)
ml.c6i.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.xlarge (エンドポイント用)
ml.c6i.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c6i.xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c6i.xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.xlarge (処理ジョブ用)
ml.c6i.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c6i.xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c6i.xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c6i.xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6i.xlarge (変換ジョブ用)
ml.c6id.12xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6id.12xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c6id.16xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6id.16xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c6id.24xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6id.24xlarge (ノートブックインスタンス用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c6id.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6id.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c6id.32xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6id.32xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c6id.4xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6id.4xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c6id.8xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c6id.8xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c6id.large (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c6id.large (ノートブックインスタンス用)
ml.c6id.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c6id.xlarge (ノートブックインスタンス用)
エンドポイント使用状況の ml.c6in.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c6in.12xlarge
エンドポイント使用状況の ml.c6in.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c6in.16xlarge
エンドポイント使用状況の ml.c6in.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c6in.24xlarge
エンドポイント使用状況の ml.c6in.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c6in.2xlarge
エンドポイント使用状況の ml.c6in.32xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c6in.32xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
エンドポイント使用状況の ml.c6in.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c6in.4xlarge
エンドポイント使用状況の ml.c6in.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c6in.8xlarge
エンドポイント使用状況の ml.c6in.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c6in.large
エンドポイント使用状況の ml.c6in.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c6in.xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c7g.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c7g.12xlarge
クラスター使用状況の ml.c7g.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c7g.12xlarge
ml.c7g.12xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7g.12xlarge (エンドポイント用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c7g.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c7g.16xlarge
クラスター使用状況の ml.c7g.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c7g.16xlarge
ml.c7g.16xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7g.16xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c7g.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c7g.2xlarge
クラスター使用状況の ml.c7g.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c7g.2xlarge
ml.c7g.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7g.2xlarge (エンドポイント用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c7g.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c7g.4xlarge
クラスター使用状況の ml.c7g.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c7g.4xlarge
ml.c7g.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7g.4xlarge (エンドポイント用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c7g.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c7g.8xlarge
クラスター使用状況の ml.c7g.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c7g.8xlarge
ml.c7g.8xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7g.8xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c7g.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c7g.large
クラスター使用状況の ml.c7g.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c7g.large
ml.c7g.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7g.large (エンドポイント用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c7g.medium	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c7g.medium
クラスター使用状況の ml.c7g.medium	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c7g.medium
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c7g.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c7g.xlarge
クラスター使用状況の ml.c7g.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c7g.xlarge
ml.c7g.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7g.xlarge (エンドポイント用)
エンドポイント使用状況の ml.c7i.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c7i.12xlarge
ml.c7i.12xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.12xlarge (ノートブックインスタンス用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c7i.12xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.12xlarge (処理ジョブ用)
ml.c7i.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c7i.12xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.12xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c7i.12xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.12xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c7i.12xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.12xlarge (変換ジョブ用)
エンドポイント使用状況の ml.c7i.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c7i.16xlarge
ml.c7i.16xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.16xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c7i.16xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.16xlarge (処理ジョブ用)
ml.c7i.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c7i.16xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.16xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c7i.16xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.16xlarge (トレーニングウォームプール用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c7i.16xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.16xlarge (変換ジョブ用)
エンドポイント使用状況の ml.c7i.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c7i.24xlarge
ml.c7i.24xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.24xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c7i.24xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.24xlarge (処理ジョブ用)
ml.c7i.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c7i.24xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.24xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c7i.24xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.24xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c7i.24xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.24xlarge (変換ジョブ用)
エンドポイント使用状況の ml.c7i.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c7i.2xlarge
ml.c7i.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c7i.2xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.2xlarge (処理ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c7i.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c7i.2xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.2xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c7i.2xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.2xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c7i.2xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.2xlarge (変換ジョブ用)
エンドポイント使用状況の ml.c7i.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c7i.48xlarge
ml.c7i.48xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.48xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c7i.48xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.48xlarge (処理ジョブ用)
ml.c7i.48xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.48xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c7i.48xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.48xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c7i.48xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.48xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c7i.48xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.48xlarge (変換ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
エンドポイント使用状況の ml.c7i.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c7i.4xlarge
ml.c7i.4xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.4xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c7i.4xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.4xlarge (処理ジョブ用)
ml.c7i.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c7i.4xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.4xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c7i.4xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.4xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c7i.4xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.4xlarge (変換ジョブ用)
エンドポイント使用状況の ml.c7i.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c7i.8xlarge
ml.c7i.8xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.8xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c7i.8xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.8xlarge (処理ジョブ用)
ml.c7i.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c7i.8xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.8xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c7i.8xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.8xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c7i.8xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.8xlarge (変換ジョブ用)
エンドポイント使用状況の ml.c7i.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c7i.large
ml.c7i.large (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c7i.large (ノートブックインスタンス用)
ml.c7i.large (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.large (処理ジョブ用)
ml.c7i.large (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.large (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c7i.large (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.large (トレーニングジョブ用)
ml.c7i.large (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.large (トレーニングウォームプール用)
ml.c7i.large (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.large (変換ジョブ用)
エンドポイント使用状況の ml.c7i.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c7i.xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.c7i.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.c7i.xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.c7i.xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.xlarge (処理ジョブ用)
ml.c7i.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.c7i.xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.c7i.xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.c7i.xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c7i.xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.12xlarge
クラスター使用状況の ml.c8g.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c8g.12xlarge
エンドポイント使用状況の ml.c8g.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c8g.12xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.16xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラスター使用状況の ml.c8g.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c8g.16xlarge
エンドポイント使用状況の ml.c8g.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c8g.16xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.24xlarge
クラスター使用状況の ml.c8g.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c8g.24xlarge
エンドポイント使用状況の ml.c8g.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c8g.24xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.2xlarge
クラスター使用状況の ml.c8g.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c8g.2xlarge
エンドポイント使用状況の ml.c8g.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c8g.2xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.48xlarge
クラスター使用状況の ml.c8g.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c8g.48xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
エンドポイント使用状況の ml.c8g.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c8g.48xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.4xlarge
クラスター使用状況の ml.c8g.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c8g.4xlarge
エンドポイント使用状況の ml.c8g.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c8g.4xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.8xlarge
クラスター使用状況の ml.c8g.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c8g.8xlarge
エンドポイント使用状況の ml.c8g.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c8g.8xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.large
クラスター使用状況の ml.c8g.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c8g.large
エンドポイント使用状況の ml.c8g.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c8g.large

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.medium	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.medium
クラスター使用状況の ml.c8g.medium	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c8g.medium
ml.c8g.medium (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.c8g.medium (エンドポイント用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.c8g.xlarge
クラスター使用状況の ml.c8g.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.c8g.xlarge
エンドポイント使用状況の ml.c8g.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.c8g.xlarge
ml.eia1.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.eia1.large (エンドポイント用)
ml.eia1.medium (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.eia1.medium (エンドポイント用)
ml.eia1.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.eia1.xlarge (エンドポイント用)
ml.eia2.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.eia2.large (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.eia2.medium (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.eia2.medium (エンドポイント用)
ml.eia2.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.eia2.xlarge (エンドポイント用)
クラスター使用状況の ml.g4dn.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.g4dn.12xlarge
ml.g4dn.12xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.12xlarge (エンドポイント用)
ml.g4dn.12xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.12xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.g4dn.12xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.12xlarge (処理ジョブ用)
ml.g4dn.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g4dn.12xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.12xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g4dn.12xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.12xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.g4dn.12xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.12xlarge (変換ジョブ用)
クラスター使用状況の ml.g4dn.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.g4dn.16xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g4dn.16xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.16xlarge (エンドポイント用)
ml.g4dn.16xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.16xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.g4dn.16xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.16xlarge (処理ジョブ用)
ml.g4dn.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g4dn.16xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.16xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g4dn.16xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.16xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.g4dn.16xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.16xlarge (変換ジョブ用)
クラスター使用状況の ml.g4dn.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.g4dn.2xlarge
ml.g4dn.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.2xlarge (エンドポイント用)
ml.g4dn.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.g4dn.2xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.2xlarge (処理ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g4dn.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g4dn.2xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.2xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g4dn.2xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.2xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.g4dn.2xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.2xlarge (変換ジョブ用)
クラスター使用状況の ml.g4dn.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.g4dn.4xlarge
ml.g4dn.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.4xlarge (エンドポイント用)
ml.g4dn.4xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.4xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.g4dn.4xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.4xlarge (処理ジョブ用)
ml.g4dn.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g4dn.4xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.4xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g4dn.4xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.4xlarge (トレーニングウォームプール用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g4dn.4xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.4xlarge (変換ジョブ用)
クラスター使用状況の ml.g4dn.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.g4dn.8xlarge
ml.g4dn.8xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.8xlarge (エンドポイント用)
ml.g4dn.8xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.8xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.g4dn.8xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.8xlarge (処理ジョブ用)
ml.g4dn.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g4dn.8xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.8xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g4dn.8xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.8xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.g4dn.8xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.8xlarge (変換ジョブ用)
クラスター使用状況の ml.g4dn.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.g4dn.xlarge
ml.g4dn.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g4dn.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.g4dn.xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.xlarge (処理ジョブ用)
ml.g4dn.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g4dn.xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g4dn.xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.g4dn.xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g4dn.xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g5.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g5.12xlarge
ml.g5.12xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.12xlarge (クラスター用)
ml.g5.12xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.12xlarge (エンドポイント用)
ml.g5.12xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.12xlarge (ノートブックインスタンス用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g5.12xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.12xlarge (処理ジョブ用)
ml.g5.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g5.12xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.12xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g5.12xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.12xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.g5.12xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.12xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g5.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g5.16xlarge
ml.g5.16xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.16xlarge (クラスター用)
ml.g5.16xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.16xlarge (エンドポイント用)
ml.g5.16xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.16xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.g5.16xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.16xlarge (処理ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g5.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g5.16xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.16xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g5.16xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.16xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.g5.16xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.16xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g5.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g5.24xlarge
ml.g5.24xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.24xlarge (クラスター用)
ml.g5.24xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.24xlarge (エンドポイント用)
ml.g5.24xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.24xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.g5.24xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.24xlarge (処理ジョブ用)
ml.g5.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g5.24xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.24xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g5.24xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.24xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.g5.24xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.24xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g5.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g5.2xlarge
ml.g5.2xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.2xlarge (クラスター用)
ml.g5.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.2xlarge (エンドポイント用)
ml.g5.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.g5.2xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.2xlarge (処理ジョブ用)
ml.g5.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g5.2xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.2xlarge (トレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g5.2xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.2xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.g5.2xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.2xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g5.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g5.48xlarge
ml.g5.48xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.48xlarge (クラスター用)
ml.g5.48xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.48xlarge (エンドポイント用)
ml.g5.48xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.48xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.g5.48xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.48xlarge (処理ジョブ用)
ml.g5.48xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.48xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g5.48xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.48xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g5.48xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.48xlarge (トレーニングウォームプール用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g5.48xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.48xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g5.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g5.4xlarge
ml.g5.4xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.4xlarge (クラスター用)
ml.g5.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.4xlarge (エンドポイント用)
ml.g5.4xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.4xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.g5.4xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.4xlarge (処理ジョブ用)
ml.g5.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g5.4xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.4xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g5.4xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.4xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.g5.4xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.4xlarge (変換ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g5.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g5.8xlarge
ml.g5.8xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.8xlarge (クラスター用)
ml.g5.8xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.8xlarge (エンドポイント用)
ml.g5.8xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.8xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.g5.8xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.8xlarge (処理ジョブ用)
ml.g5.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g5.8xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.8xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g5.8xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.8xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.g5.8xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.8xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g5.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g5.xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g5.xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.xlarge (クラスター用)
ml.g5.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.xlarge (エンドポイント用)
ml.g5.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.g5.xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.xlarge (処理ジョブ用)
ml.g5.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g5.xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g5.xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.g5.xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g5.xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6.12xlarge
ml.g6.12xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.12xlarge (クラスター用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
エンドポイント使用状況の ml.g6.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g6.12xlarge
ノートブックインスタンスの使用に関する ml.g6.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ノートブックインスタンスの使用に関する ml.g6.12xlarge
ml.g6.12xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.12xlarge (処理ジョブ用)
スポットトレーニングジョブの使用に関する ml.g6.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブの使用に関する ml.g6.12xlarge
トレーニングジョブの使用のための ml.g6.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.g6.12xlarge
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g6.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g6.12xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6.16xlarge
ml.g6.16xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.16xlarge (クラスター用)
エンドポイント使用状況の ml.g6.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g6.16xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ノートブックインスタンスの使用に関する ml.g6.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ノートブックインスタンスの使用に関する ml.g6.16xlarge
ml.g6.16xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.16xlarge (処理ジョブ用)
スポットトレーニングジョブの使用に関する ml.g6.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブの使用に関する ml.g6.16xlarge
トレーニングジョブの使用のための ml.g6.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.g6.16xlarge
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g6.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g6.16xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6.24xlarge
ml.g6.24xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.24xlarge (クラスター用)
エンドポイント使用状況の ml.g6.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g6.24xlarge
ノートブックインスタンスの使用に関する ml.g6.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ノートブックインスタンスの使用に関する ml.g6.24xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g6.24xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.24xlarge (処理ジョブ用)
スポットトレーニングジョブの使用に関する ml.g6.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g6.24xlarge
トレーニングジョブの使用のための ml.g6.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.g6.24xlarge
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g6.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g6.24xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6.2xlarge
ml.g6.2xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.2xlarge (クラスター用)
エンドポイント使用状況の ml.g6.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g6.2xlarge
ノートブックインスタンスの使用に関する ml.g6.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ノートブックインスタンスの使用に関する ml.g6.2xlarge
ml.g6.2xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.2xlarge (処理ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
スポットトレーニングジョブの使用に関する ml.g6.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブの使用に関する ml.g6.2xlarge
トレーニングジョブの使用のための ml.g6.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.g6.2xlarge
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g6.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g6.2xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6.48xlarge
ml.g6.48xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.48xlarge (クラスター用)
エンドポイント使用状況の ml.g6.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g6.48xlarge
ノートブックインスタンスの使用に関する ml.g6.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ノートブックインスタンスの使用に関する ml.g6.48xlarge
ml.g6.48xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.48xlarge (処理ジョブ用)
スポットトレーニングジョブの使用に関する ml.g6.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブの使用に関する ml.g6.48xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
トレーニングジョブの使用のための ml.g6.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.g6.48xlarge
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g6.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g6.48xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6.4xlarge
ml.g6.4xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.4xlarge (クラスター用)
エンドポイント使用状況の ml.g6.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g6.4xlarge
ノートブックインスタンスの使用に関する ml.g6.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ノートブックインスタンスの使用に関する ml.g6.4xlarge
ml.g6.4xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.4xlarge (処理ジョブ用)
スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g6.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g6.4xlarge
トレーニングジョブの使用のための ml.g6.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.g6.4xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g6.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g6.4xlarge
クラスタースポットインスタンス使用状況の ml.g6.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスタースポットインスタンス使用状況の ml.g6.8xlarge
ml.g6.8xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.8xlarge (クラスター用)
エンドポイント使用状況の ml.g6.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g6.8xlarge
ノートブックインスタンスの使用に関する ml.g6.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ノートブックインスタンスの使用に関する ml.g6.8xlarge
ml.g6.8xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.8xlarge (処理ジョブ用)
スポットトレーニングジョブの使用に関する ml.g6.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブの使用に関する ml.g6.8xlarge
トレーニングジョブの使用のための ml.g6.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.g6.8xlarge
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g6.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g6.8xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6.xlarge
ml.g6.xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.xlarge (クラスター用)
エンドポイント使用状況の ml.g6.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g6.xlarge
ノートブックインスタンスの使用に関する ml.g6.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ノートブックインスタンスの使用に関する ml.g6.xlarge
ml.g6.xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6.xlarge (処理ジョブ用)
スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g6.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g6.xlarge
トレーニングジョブの使用に関する ml.g6.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用に関する ml.g6.xlarge
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g6.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g6.xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6e.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6e.12xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g6e.12xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.12xlarge (クラスター用)
ml.g6e.12xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.12xlarge (エンドポイント用)
ml.g6e.12xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.12xlarge (処理ジョブ用)
ml.g6e.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g6e.12xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.12xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g6e.12xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.12xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6e.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6e.16xlarge
ml.g6e.16xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.16xlarge (クラスター用)
ml.g6e.16xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.16xlarge (エンドポイント用)
ml.g6e.16xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.16xlarge (処理ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g6e.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g6e.16xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.16xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g6e.16xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.16xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6e.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6e.24xlarge
ml.g6e.24xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.24xlarge (クラスター用)
ml.g6e.24xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.24xlarge (エンドポイント用)
ml.g6e.24xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.24xlarge (処理ジョブ用)
ml.g6e.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g6e.24xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.24xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g6e.24xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.24xlarge (トレーニングウォームプール用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6e.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6e.2xlarge
ml.g6e.2xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.2xlarge (クラスター用)
ml.g6e.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.2xlarge (エンドポイント用)
ml.g6e.2xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.2xlarge (処理ジョブ用)
ml.g6e.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g6e.2xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.2xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g6e.2xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.2xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6e.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6e.48xlarge
ml.g6e.48xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.48xlarge (クラスター用)
ml.g6e.48xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.48xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g6e.48xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.48xlarge (処理ジョブ用)
ml.g6e.48xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.48xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g6e.48xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.48xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g6e.48xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.48xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6e.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6e.4xlarge
ml.g6e.4xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.4xlarge (クラスター用)
ml.g6e.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.4xlarge (エンドポイント用)
ml.g6e.4xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.4xlarge (処理ジョブ用)
ml.g6e.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g6e.4xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.4xlarge (トレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g6e.4xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.4xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6e.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6e.8xlarge
ml.g6e.8xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.8xlarge (クラスター用)
ml.g6e.8xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.8xlarge (エンドポイント用)
ml.g6e.8xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.8xlarge (処理ジョブ用)
ml.g6e.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g6e.8xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.8xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g6e.8xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.8xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6e.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g6e.xlarge
ml.g6e.xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.xlarge (クラスター用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.g6e.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.xlarge (エンドポイント用)
ml.g6e.xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.xlarge (処理ジョブ用)
ml.g6e.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.g6e.xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.g6e.xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.g6e.xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7.12xlarge
クラスター使用状況の ml.g7.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.g7.12xlarge
エンドポイント使用状況の ml.g7.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g7.12xlarge
ジョブの使用を処理するための ml.g7.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ジョブの使用を処理するための ml.g7.12xlarge
スポットトレーニングジョブの使用に関する ml.g7.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブの使用に関する ml.g7.12xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
トレーニングジョブの使用のための ml.g7.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.g7.12xlarge
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7.12xlarge
エンドポイント使用状況の ml.g7.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g7.16xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7.24xlarge
クラスター使用状況の ml.g7.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.g7.24xlarge
エンドポイント使用状況の ml.g7.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g7.24xlarge
ジョブの使用を処理するための ml.g7.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ジョブの使用を処理するための ml.g7.24xlarge
スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g7.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g7.24xlarge
トレーニングジョブの使用のための ml.g7.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.g7.24xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7.24xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7.2xlarge
クラスター使用状況の ml.g7.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.g7.2xlarge
エンドポイント使用状況の ml.g7.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g7.2xlarge
ジョブの使用を処理するための ml.g7.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ジョブの使用を処理するための ml.g7.2xlarge
スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g7.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g7.2xlarge
トレーニングジョブの使用のための ml.g7.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.g7.2xlarge
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7.2xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7.48xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラスター使用状況の ml.g7.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.g7.48xlarge
エンドポイント使用状況の ml.g7.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g7.48xlarge
ジョブの使用を処理するための ml.g7.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ジョブの使用を処理するための ml.g7.48xlarge
スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g7.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g7.48xlarge
トレーニングジョブの使用のための ml.g7.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.g7.48xlarge
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7.48xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7.4xlarge
クラスター使用状況の ml.g7.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.g7.4xlarge
エンドポイント使用状況の ml.g7.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g7.4xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ジョブの使用を処理するための ml.g7.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ジョブの使用を処理するための ml.g7.4xlarge
スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g7.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g7.4xlarge
トレーニングジョブの使用のための ml.g7.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.g7.4xlarge
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7.4xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7.8xlarge
クラスター使用状況の ml.g7.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.g7.8xlarge
エンドポイント使用状況の ml.g7.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g7.8xlarge
ジョブの使用を処理するための ml.g7.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ジョブの使用を処理するための ml.g7.8xlarge
スポットトレーニングジョブの使用に関する ml.g7.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブの使用に関する ml.g7.8xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
トレーニングジョブの使用のための ml.g7.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.g7.8xlarge
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7.8xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7e.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7e.12xlarge
クラスター使用状況の ml.g7e.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.g7e.12xlarge
エンドポイント使用状況の ml.g7e.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g7e.12xlarge
ジョブの使用を処理するための ml.g7e.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ジョブの使用を処理するための ml.g7e.12xlarge
スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g7e.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g7e.12xlarge
トレーニングジョブの使用のための ml.g7e.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.g7e.12xlarge
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7e.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7e.12xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7e.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7e.24xlarge
クラスター使用状況の ml.g7e.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.g7e.24xlarge
エンドポイント使用状況の ml.g7e.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g7e.24xlarge
ジョブの使用を処理するための ml.g7e.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ジョブの使用を処理するための ml.g7e.24xlarge
スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g7e.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g7e.24xlarge
トレーニングジョブの使用のための ml.g7e.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.g7e.24xlarge
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7e.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7e.24xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7e.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7e.2xlarge
クラスター使用状況の ml.g7e.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.g7e.2xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
エンドポイント使用状況の ml.g7e.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g7e.2xlarge
ジョブの使用を処理するための ml.g7e.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ジョブの使用を処理するための ml.g7e.2xlarge
スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g7e.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g7e.2xlarge
トレーニングジョブの使用のための ml.g7e.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.g7e.2xlarge
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7e.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7e.2xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7e.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7e.48xlarge
クラスター使用状況の ml.g7e.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.g7e.48xlarge
エンドポイント使用状況の ml.g7e.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g7e.48xlarge
ジョブの使用を処理するための ml.g7e.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ジョブの使用を処理するための ml.g7e.48xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g7e.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g7e.48xlarge
トレーニングジョブの使用のための ml.g7e.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.g7e.48xlarge
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7e.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7e.48xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7e.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7e.4xlarge
クラスター使用状況の ml.g7e.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.g7e.4xlarge
エンドポイント使用状況の ml.g7e.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g7e.4xlarge
ジョブの使用を処理するための ml.g7e.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ジョブの使用を処理するための ml.g7e.4xlarge
スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g7e.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.g7e.4xlarge
トレーニングジョブの使用のための ml.g7e.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.g7e.4xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7e.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7e.4xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7e.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.g7e.8xlarge
クラスター使用状況の ml.g7e.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.g7e.8xlarge
エンドポイント使用状況の ml.g7e.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.g7e.8xlarge
ジョブの使用を処理するための ml.g7e.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ジョブの使用を処理するための ml.g7e.8xlarge
スポットトレーニングジョブの使用に関する ml.g7e.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブの使用に関する ml.g7e.8xlarge
トレーニングジョブの使用のための ml.g7e.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.g7e.8xlarge
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7e.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.g7e.8xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.gr6.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.gr6.4xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.gr6.4xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.gr6.4xlarge (クラスター用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.gr6.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.gr6.8xlarge
ml.gr6.8xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.gr6.8xlarge (クラスター用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.i3en.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.i3en.12xlarge
ml.i3en.12xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.i3en.12xlarge (クラスター用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.i3en.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.i3en.16xlarge
ml.i3en.16xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.i3en.16xlarge (クラスター用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.i3en.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.i3en.24xlarge
ml.i3en.24xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.i3en.24xlarge (クラスター用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.i3en.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.i3en.2xlarge
ml.i3en.2xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.i3en.2xlarge (クラスター用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.i3en.3xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.i3en.3xlarge
ml.i3en.3xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.i3en.3xlarge (クラスター用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.i3en.6xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.i3en.6xlarge
ml.i3en.6xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.i3en.6xlarge (クラスター用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.i3en.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.i3en.large
ml.i3en.large (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.i3en.large (クラスター用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.i3en.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.i3en.xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.i3en.xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.i3en.xlarge (クラスター用)
ml.inf1.24xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.inf1.24xlarge (エンドポイント用)
ml.inf1.24xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.inf1.24xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.inf1.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.inf1.2xlarge (エンドポイント用)
ml.inf1.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.inf1.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.inf1.6xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.inf1.6xlarge (エンドポイント用)
ml.inf1.6xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.inf1.6xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.inf1.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.inf1.xlarge (エンドポイント用)
ml.inf1.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.inf1.xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.inf2.24xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.inf2.24xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ノートブックインスタンスの使用に関する ml.inf2.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ノートブックインスタンスの使用に関する ml.inf2.24xlarge
ml.inf2.24xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.inf2.24xlarge (変換ジョブ用)
ml.inf2.48xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.inf2.48xlarge (エンドポイント用)
ノートブックインスタンスの使用のための ml.inf2.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ノートブックインスタンスの使用のための ml.inf2.48xlarge
ml.inf2.48xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.inf2.48xlarge (変換ジョブ用)
ml.inf2.8xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.inf2.8xlarge (エンドポイント用)
ノートブックインスタンスの使用のための ml.inf2.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ノートブックインスタンスの使用のための ml.inf2.8xlarge
ml.inf2.8xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.inf2.8xlarge (変換ジョブ用)
ml.inf2.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.inf2.xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ノートブックインスタンスの使用に関する ml.inf2.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ノートブックインスタンスの使用に関する ml.inf2.xlarge
ml.inf2.xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.inf2.xlarge (変換ジョブ用)
ml.inf2e.32xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.inf2e.32xlarge (エンドポイント用)
ml.m4.10xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.10xlarge (エンドポイント用)
ml.m4.10xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.10xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m4.10xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.10xlarge (処理ジョブ用)
ml.m4.10xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.10xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m4.10xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.10xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m4.10xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.10xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m4.10xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.10xlarge (変換ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m4.16xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.16xlarge (エンドポイント用)
ml.m4.16xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.16xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m4.16xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.16xlarge (処理ジョブ用)
ml.m4.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m4.16xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.16xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m4.16xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.16xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m4.16xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.16xlarge (変換ジョブ用)
ml.m4.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.2xlarge (エンドポイント用)
ml.m4.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m4.2xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.2xlarge (処理ジョブ用)
ml.m4.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 4	あり	ml.m4.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m4.2xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.2xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m4.2xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.2xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m4.2xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.2xlarge (変換ジョブ用)
ml.m4.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.4xlarge (エンドポイント用)
ml.m4.4xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.4xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m4.4xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.4xlarge (処理ジョブ用)
ml.m4.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 2	あり	ml.m4.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m4.4xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.4xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m4.4xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.4xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m4.4xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.4xlarge (変換ジョブ用)
ml.m4.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m4.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m4.xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.xlarge (処理ジョブ用)
ml.m4.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 4	あり	ml.m4.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m4.xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m4.xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m4.xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m4.xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m5.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m5.12xlarge
ml.m5.12xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.12xlarge (クラスター用)
ml.m5.12xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.12xlarge (エンドポイント用)
ml.m5.12xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.12xlarge (ノートブックインスタンス用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m5.12xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.12xlarge (処理ジョブ用)
ml.m5.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m5.12xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.12xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m5.12xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.12xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m5.12xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.12xlarge (変換ジョブ用)
クラスタースポットインスタンス使用状況の ml.m5.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスタースポットインスタンス使用状況の ml.m5.16xlarge
ml.m5.16xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.16xlarge (クラスター用)
クラスタースポットインスタンス使用状況の ml.m5.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスタースポットインスタンス使用状況の ml.m5.24xlarge
ml.m5.24xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.24xlarge (クラスター用)
ml.m5.24xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.24xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m5.24xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.24xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m5.24xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.24xlarge (処理ジョブ用)
ml.m5.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m5.24xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.24xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m5.24xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.24xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m5.24xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.24xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m5.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m5.2xlarge
ml.m5.2xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.2xlarge (クラスター用)
ml.m5.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.2xlarge (エンドポイント用)
ml.m5.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5.2xlarge (ノートブックインスタンス用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m5.2xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.2xlarge (処理ジョブ用)
ml.m5.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 4	あり	ml.m5.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m5.2xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.2xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m5.2xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.2xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m5.2xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.2xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m5.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m5.4xlarge
ml.m5.4xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.4xlarge (クラスター用)
ml.m5.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.4xlarge (エンドポイント用)
ml.m5.4xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.4xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m5.4xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.4xlarge (処理ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m5.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 2	あり	ml.m5.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m5.4xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.4xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m5.4xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.4xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m5.4xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.4xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m5.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m5.8xlarge
ml.m5.8xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.8xlarge (クラスター用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m5.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m5.large
ml.m5.large (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.large (クラスター用)
ml.m5.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.large (エンドポイント用)
ml.m5.large (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.large (処理ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m5.large (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 4	あり	ml.m5.large (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m5.large (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.large (トレーニングジョブ用)
ml.m5.large (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.large (トレーニングウォームプール用)
ml.m5.large (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.large (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m5.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m5.xlarge
ml.m5.xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.xlarge (クラスター用)
ml.m5.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.xlarge (エンドポイント用)
ml.m5.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5.xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m5.xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.xlarge (処理ジョブ用)
ml.m5.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 4	あり	ml.m5.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m5.xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m5.xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m5.xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5.xlarge (変換ジョブ用)
ml.m5d.12xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.12xlarge (エンドポイント用)
ml.m5d.12xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.12xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m5d.16xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.16xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m5d.24xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.24xlarge (エンドポイント用)
ml.m5d.24xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.24xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m5d.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.2xlarge (エンドポイント用)
ml.m5d.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m5d.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.4xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m5d.4xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.4xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m5d.8xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.8xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m5d.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.large (エンドポイント用)
ml.m5d.large (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5d.large (ノートブックインスタンス用)
ml.m5d.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m5d.xlarge (エンドポイント用)
ml.m5d.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m5d.xlarge (ノートブックインスタンス用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.12xlarge
クラスター使用状況の ml.m6a.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m6a.12xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.16xlarge
クラスター使用状況の ml.m6a.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m6a.16xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.24xlarge
クラスター使用状況の ml.m6a.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m6a.24xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.2xlarge
クラスター使用状況の ml.m6a.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m6a.2xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.32xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.32xlarge
クラスター使用状況の ml.m6a.32xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m6a.32xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.48xlarge
クラスター使用状況の ml.m6a.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m6a.48xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.4xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラスター使用状況の ml.m6a.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m6a.4xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.8xlarge
クラスター使用状況の ml.m6a.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m6a.8xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.large
クラスター使用状況の ml.m6a.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m6a.large
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6a.xlarge
クラスター使用状況の ml.m6a.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m6a.xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6g.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6g.12xlarge
クラスター使用状況の ml.m6g.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m6g.12xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m6g.12xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6g.12xlarge (エンドポイント用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6g.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6g.16xlarge
クラスター使用状況の ml.m6g.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m6g.16xlarge
ml.m6g.16xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6g.16xlarge (エンドポイント用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6g.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6g.2xlarge
クラスター使用状況の ml.m6g.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m6g.2xlarge
ml.m6g.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6g.2xlarge (エンドポイント用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6g.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6g.4xlarge
クラスター使用状況の ml.m6g.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m6g.4xlarge
ml.m6g.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6g.4xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6g.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6g.8xlarge
クラスター使用状況の ml.m6g.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m6g.8xlarge
ml.m6g.8xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6g.8xlarge (エンドポイント用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6g.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6g.large
クラスター使用状況の ml.m6g.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m6g.large
ml.m6g.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 2	あり	ml.m6g.large (エンドポイント用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6g.medium	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6g.medium
クラスター使用状況の ml.m6g.medium	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m6g.medium
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6g.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6g.xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラスター使用状況の ml.m6g.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m6g.xlarge
ml.m6g.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m6g.xlarge (エンドポイント用)
ml.m6gd.12xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6gd.12xlarge (エンドポイント用)
ml.m6gd.16xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6gd.16xlarge (エンドポイント用)
ml.m6gd.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6gd.2xlarge (エンドポイント用)
ml.m6gd.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6gd.4xlarge (エンドポイント用)
ml.m6gd.8xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6gd.8xlarge (エンドポイント用)
ml.m6gd.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6gd.large (エンドポイント用)
ml.m6gd.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6gd.xlarge (エンドポイント用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6i.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6i.12xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m6i.12xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.12xlarge (クラスター用)
エンドポイント使用状況の ml.m6i.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.m6i.12xlarge
ml.m6i.12xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.12xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m6i.12xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.12xlarge (処理ジョブ用)
ml.m6i.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m6i.12xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.12xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m6i.12xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.12xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m6i.12xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.12xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6i.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6i.16xlarge
ml.m6i.16xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.16xlarge (クラスター用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
エンドポイント使用状況の ml.m6i.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.m6i.16xlarge
ml.m6i.16xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.16xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m6i.16xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.16xlarge (処理ジョブ用)
ml.m6i.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m6i.16xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.16xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m6i.16xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.16xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m6i.16xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.16xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6i.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6i.24xlarge
ml.m6i.24xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.24xlarge (クラスター用)
エンドポイント使用状況の ml.m6i.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.m6i.24xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m6i.24xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.24xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m6i.24xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.24xlarge (処理ジョブ用)
ml.m6i.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m6i.24xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.24xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m6i.24xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.24xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m6i.24xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.24xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6i.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6i.2xlarge
ml.m6i.2xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.2xlarge (クラスター用)
エンドポイント使用状況の ml.m6i.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.m6i.2xlarge
ml.m6i.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.2xlarge (ノートブックインスタンス用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m6i.2xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.2xlarge (処理ジョブ用)
ml.m6i.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m6i.2xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.2xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m6i.2xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.2xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m6i.2xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.2xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6i.32xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6i.32xlarge
ml.m6i.32xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.32xlarge (クラスター用)
エンドポイント使用状況の ml.m6i.32xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.m6i.32xlarge
ml.m6i.32xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.32xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m6i.32xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.32xlarge (処理ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m6i.32xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.32xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m6i.32xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.32xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m6i.32xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.32xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m6i.32xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.32xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6i.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6i.4xlarge
ml.m6i.4xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.4xlarge (クラスター用)
エンドポイント使用状況の ml.m6i.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.m6i.4xlarge
ml.m6i.4xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.4xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m6i.4xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.4xlarge (処理ジョブ用)
ml.m6i.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m6i.4xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.4xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m6i.4xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.4xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m6i.4xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.4xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6i.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6i.8xlarge
ml.m6i.8xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.8xlarge (クラスター用)
エンドポイント使用状況の ml.m6i.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.m6i.8xlarge
ml.m6i.8xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.8xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m6i.8xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.8xlarge (処理ジョブ用)
ml.m6i.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m6i.8xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.8xlarge (トレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m6i.8xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.8xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m6i.8xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.8xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6i.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6i.large
ml.m6i.large (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.large (クラスター用)
エンドポイント使用状況の ml.m6i.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.m6i.large
ml.m6i.large (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m6i.large (ノートブックインスタンス用)
ml.m6i.large (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.large (処理ジョブ用)
ml.m6i.large (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.large (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m6i.large (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.large (トレーニングジョブ用)
ml.m6i.large (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.large (トレーニングウォームプール用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m6i.large (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.large (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6i.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m6i.xlarge
ml.m6i.xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.xlarge (クラスター用)
エンドポイント使用状況の ml.m6i.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.m6i.xlarge
ml.m6i.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m6i.xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m6i.xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.xlarge (処理ジョブ用)
ml.m6i.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m6i.xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m6i.xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m6i.xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6i.xlarge (変換ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m6id.12xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6id.12xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m6id.16xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6id.16xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m6id.24xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6id.24xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m6id.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6id.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m6id.32xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6id.32xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m6id.4xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6id.4xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m6id.8xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m6id.8xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m6id.large (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m6id.large (ノートブックインスタンス用)
ml.m6id.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m6id.xlarge (ノートブックインスタンス用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7g.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7g.12xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラスター使用状況の ml.m7g.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m7g.12xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7g.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7g.16xlarge
クラスター使用状況の ml.m7g.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m7g.16xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7g.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7g.2xlarge
クラスター使用状況の ml.m7g.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m7g.2xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7g.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7g.4xlarge
クラスター使用状況の ml.m7g.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m7g.4xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7g.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7g.8xlarge
クラスター使用状況の ml.m7g.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m7g.8xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7g.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7g.large
クラスター使用状況の ml.m7g.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m7g.large
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7g.medium	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7g.medium
クラスター使用状況の ml.m7g.medium	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m7g.medium
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7g.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7g.xlarge
クラスター使用状況の ml.m7g.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m7g.xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7i.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7i.12xlarge
ml.m7i.12xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.12xlarge (クラスター用)
ml.m7i.12xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.12xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m7i.12xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.12xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m7i.12xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.12xlarge (処理ジョブ用)
ml.m7i.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m7i.12xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.12xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m7i.12xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.12xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m7i.12xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.12xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7i.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7i.16xlarge
ml.m7i.16xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.16xlarge (クラスター用)
ml.m7i.16xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.16xlarge (エンドポイント用)
ml.m7i.16xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.16xlarge (ノートブックインスタンス用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m7i.16xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.16xlarge (処理ジョブ用)
ml.m7i.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m7i.16xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.16xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m7i.16xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.16xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m7i.16xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.16xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7i.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7i.24xlarge
ml.m7i.24xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.24xlarge (クラスター用)
ml.m7i.24xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.24xlarge (エンドポイント用)
ml.m7i.24xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.24xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m7i.24xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.24xlarge (処理ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m7i.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m7i.24xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.24xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m7i.24xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.24xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m7i.24xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.24xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7i.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7i.2xlarge
ml.m7i.2xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.2xlarge (クラスター用)
ml.m7i.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.2xlarge (エンドポイント用)
ml.m7i.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m7i.2xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.2xlarge (処理ジョブ用)
ml.m7i.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m7i.2xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.2xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m7i.2xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.2xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m7i.2xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.2xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7i.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7i.48xlarge
ml.m7i.48xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.48xlarge (クラスター用)
ml.m7i.48xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.48xlarge (エンドポイント用)
ml.m7i.48xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.48xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m7i.48xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.48xlarge (処理ジョブ用)
ml.m7i.48xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.48xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m7i.48xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.48xlarge (トレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m7i.48xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.48xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m7i.48xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.48xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7i.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7i.4xlarge
ml.m7i.4xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.4xlarge (クラスター用)
ml.m7i.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.4xlarge (エンドポイント用)
ml.m7i.4xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.4xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m7i.4xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.4xlarge (処理ジョブ用)
ml.m7i.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m7i.4xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.4xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m7i.4xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.4xlarge (トレーニングウォームプール用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m7i.4xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.4xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7i.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7i.8xlarge
ml.m7i.8xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.8xlarge (クラスター用)
ml.m7i.8xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.8xlarge (エンドポイント用)
ml.m7i.8xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.8xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m7i.8xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.8xlarge (処理ジョブ用)
ml.m7i.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m7i.8xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.8xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m7i.8xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.8xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m7i.8xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.8xlarge (変換ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7i.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7i.large
ml.m7i.large (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.large (クラスター用)
ml.m7i.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.large (エンドポイント用)
ml.m7i.large (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m7i.large (ノートブックインスタンス用)
ml.m7i.large (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.large (処理ジョブ用)
ml.m7i.large (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.large (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m7i.large (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.large (トレーニングジョブ用)
ml.m7i.large (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.large (トレーニングウォームプール用)
ml.m7i.large (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.large (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7i.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m7i.xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.m7i.xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.xlarge (クラスター用)
ml.m7i.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.xlarge (エンドポイント用)
ml.m7i.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.m7i.xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.m7i.xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.xlarge (処理ジョブ用)
ml.m7i.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.m7i.xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.m7i.xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.m7i.xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m7i.xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.12xlarge
クラスター使用状況の ml.m8g.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m8g.12xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
エンドポイント使用状況の ml.m8g.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.m8g.12xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.16xlarge
クラスター使用状況の ml.m8g.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m8g.16xlarge
エンドポイント使用状況の ml.m8g.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.m8g.16xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.24xlarge
クラスター使用状況の ml.m8g.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m8g.24xlarge
エンドポイント使用状況の ml.m8g.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.m8g.24xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.2xlarge
クラスター使用状況の ml.m8g.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m8g.2xlarge
エンドポイント使用状況の ml.m8g.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.m8g.2xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.48xlarge
クラスター使用状況の ml.m8g.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m8g.48xlarge
エンドポイント使用状況の ml.m8g.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.m8g.48xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.4xlarge
クラスター使用状況の ml.m8g.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m8g.4xlarge
エンドポイント使用状況の ml.m8g.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.m8g.4xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.8xlarge
クラスター使用状況の ml.m8g.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m8g.8xlarge
エンドポイント使用状況の ml.m8g.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.m8g.8xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.large
クラスター使用状況の ml.m8g.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m8g.large
エンドポイント使用状況の ml.m8g.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.m8g.large
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.medium	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.medium
クラスター使用状況の ml.m8g.medium	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m8g.medium
ml.m8g.medium (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.m8g.medium (エンドポイント用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.m8g.xlarge
クラスター使用状況の ml.m8g.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.m8g.xlarge
エンドポイント使用状況の ml.m8g.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.m8g.xlarge
ml.p3.16xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.16xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.p3.16xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.16xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.p3.16xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.16xlarge (変換ジョブ用)
ml.p3.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.2xlarge (エンドポイント用)
ml.p3.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.p3.2xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.2xlarge (変換ジョブ用)
ml.p3.8xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.8xlarge (エンドポイント用)
ml.p3.8xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.8xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.p3.8xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3.8xlarge (変換ジョブ用)
ml.p3dn.24xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3dn.24xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.p3dn.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3dn.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.p3dn.24xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3dn.24xlarge (トレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.p3dn.24xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p3dn.24xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.p4d.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.p4d.24xlarge
ml.p4d.24xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p4d.24xlarge (クラスター用)
ml.p4d.24xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p4d.24xlarge (エンドポイント用)
ml.p4d.24xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p4d.24xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.p4d.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p4d.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.p4d.24xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p4d.24xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.p4d.24xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p4d.24xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.p4de.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.p4de.24xlarge
ml.p4de.24xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p4de.24xlarge (クラスター用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.p4de.24xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p4de.24xlarge (エンドポイント用)
ml.p4de.24xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p4de.24xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.p4de.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p4de.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.p4de.24xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p4de.24xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.p4de.24xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p4de.24xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.p5.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.p5.48xlarge
ml.p5.48xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5.48xlarge (クラスター用)
エンドポイント使用状況の ml.p5.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.p5.48xlarge
ノートブックインスタンスの使用に関する ml.p5.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ノートブックインスタンスの使用に関する ml.p5.48xlarge
ml.p5.48xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5.48xlarge (スポットトレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.p5.48xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5.48xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.p5.48xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5.48xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.p5.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.p5.4xlarge
クラスター使用状況の ml.p5.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.p5.4xlarge
エンドポイント使用状況の ml.p5.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.p5.4xlarge
ノートブックインスタンスの使用に関する ml.p5.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ノートブックインスタンスの使用に関する ml.p5.4xlarge
ジョブの使用を処理するための ml.p5.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ジョブの使用を処理するための ml.p5.4xlarge
スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.p5.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブ使用状況の ml.p5.4xlarge
トレーニングジョブの使用のための ml.p5.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.p5.4xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.p5.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.p5.4xlarge
クラスタースポットインスタンス使用状況の ml.p5e.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスタースポットインスタンス使用状況の ml.p5e.48xlarge
ml.p5e.48xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5e.48xlarge (クラスター用)
ml.p5e.48xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5e.48xlarge (エンドポイント用)
ml.p5e.48xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5e.48xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.p5e.48xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5e.48xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.p5e.48xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5e.48xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラスタースポットインスタンス使用状況の ml.p5en.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスタースポットインスタンス使用状況の ml.p5en.48xlarge
ml.p5en.48xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5en.48xlarge (クラスター用)
ml.p5en.48xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5en.48xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ノートブックインスタンスの使用のための ml.p5en.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ノートブックインスタンスの使用のための ml.p5en.48xlarge
ml.p5en.48xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5en.48xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.p5en.48xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5en.48xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.p5en.48xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p5en.48xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.p6-b200.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.p6-b200.48xlarge
ml.p6-b200.48xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p6-b200.48xlarge (クラスター用)
エンドポイント使用状況の ml.p6-b200.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.p6-b200.48xlarge
ノートブックインスタンスの使用のための ml.p6-b200.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ノートブックインスタンスの使用のための ml.p6-b200.48xlarge
ml.p6-b200.48xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p6-b200.48xlarge (スポットトレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.p6-b200.48xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p6-b200.48xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.p6-b200.48xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p6-b200.48xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.p6-b300.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.p6-b300.48xlarge
クラスター使用状況の ml.p6-b300.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.p6-b300.48xlarge
エンドポイント使用状況の ml.p6-b300.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.p6-b300.48xlarge
スポットトレーニングジョブの使用のための ml.p6-b300.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブの使用のための ml.p6-b300.48xlarge
トレーニングジョブの使用のための ml.p6-b300.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.p6-b300.48xlarge
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.p6-b300.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.p6-b300.48xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.p6e-gb200.36xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.p6e-gb200.36xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.p6e-gb200.36xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p6e-gb200.36xlarge (クラスター用)
ml.p6e-gb200.36xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p6e-gb200.36xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.p6e-gb200.36xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.p6e-gb200.36xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.r5.12xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.12xlarge (エンドポイント用)
ml.r5.12xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.12xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r5.12xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.12xlarge (処理ジョブ用)
ml.r5.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r5.12xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.12xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r5.12xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.12xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.r5.16xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.16xlarge (ノートブックインスタンス用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r5.16xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.16xlarge (処理ジョブ用)
ml.r5.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r5.16xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.16xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r5.16xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.16xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.r5.24xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.24xlarge (エンドポイント用)
ml.r5.24xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.24xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r5.24xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.24xlarge (処理ジョブ用)
ml.r5.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r5.24xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.24xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r5.24xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.24xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.r5.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.2xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r5.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r5.2xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.2xlarge (処理ジョブ用)
ml.r5.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r5.2xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.2xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r5.2xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.2xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.r5.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.4xlarge (エンドポイント用)
ml.r5.4xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.4xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r5.4xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.4xlarge (処理ジョブ用)
ml.r5.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r5.4xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.4xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r5.4xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.4xlarge (トレーニングウォームプール用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r5.8xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.8xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r5.8xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.8xlarge (処理ジョブ用)
ml.r5.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r5.8xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.8xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r5.8xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.8xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.r5.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.large (エンドポイント用)
ml.r5.large (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r5.large (ノートブックインスタンス用)
ml.r5.large (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.large (処理ジョブ用)
ml.r5.large (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.large (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r5.large (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.large (トレーニングジョブ用)
ml.r5.large (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.large (トレーニングウォームプール用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r5.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.xlarge (エンドポイント用)
ml.r5.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r5.xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r5.xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.xlarge (処理ジョブ用)
ml.r5.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r5.xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r5.xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5.xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.r5d.12xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.12xlarge (エンドポイント用)
ml.r5d.12xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.12xlarge (処理ジョブ用)
ml.r5d.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r5d.12xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.12xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r5d.12xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.12xlarge (トレーニングウォームプール用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.r5d.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.r5d.16xlarge
クラスター使用状況の ml.r5d.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.r5d.16xlarge
ml.r5d.16xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.16xlarge (処理ジョブ用)
ml.r5d.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r5d.16xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.16xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r5d.16xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.16xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.r5d.24xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.24xlarge (エンドポイント用)
ml.r5d.24xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.24xlarge (処理ジョブ用)
ml.r5d.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r5d.24xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.24xlarge (トレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r5d.24xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.24xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.r5d.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.2xlarge (エンドポイント用)
ml.r5d.2xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.2xlarge (処理ジョブ用)
ml.r5d.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r5d.2xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.2xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r5d.2xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.2xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.r5d.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.4xlarge (エンドポイント用)
ml.r5d.4xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.4xlarge (処理ジョブ用)
ml.r5d.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r5d.4xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.4xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r5d.4xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.4xlarge (トレーニングウォームプール用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r5d.8xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.8xlarge (処理ジョブ用)
ml.r5d.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r5d.8xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.8xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r5d.8xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.8xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.r5d.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.large (エンドポイント用)
ml.r5d.large (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.large (処理ジョブ用)
ml.r5d.large (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.large (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r5d.large (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.large (トレーニングジョブ用)
ml.r5d.large (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.large (トレーニングウォームプール用)
ml.r5d.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.xlarge (エンドポイント用)
ml.r5d.xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.xlarge (処理ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r5d.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r5d.xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r5d.xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r5d.xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.r6g.12xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6g.12xlarge (エンドポイント用)
ml.r6g.16xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6g.16xlarge (エンドポイント用)
ml.r6g.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6g.2xlarge (エンドポイント用)
ml.r6g.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6g.4xlarge (エンドポイント用)
ml.r6g.8xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6g.8xlarge (エンドポイント用)
ml.r6g.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6g.large (エンドポイント用)
ml.r6g.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6g.xlarge (エンドポイント用)
ml.r6gd.12xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6gd.12xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r6gd.16xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6gd.16xlarge (エンドポイント用)
ml.r6gd.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6gd.2xlarge (エンドポイント用)
ml.r6gd.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6gd.4xlarge (エンドポイント用)
ml.r6gd.8xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6gd.8xlarge (エンドポイント用)
ml.r6gd.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6gd.large (エンドポイント用)
ml.r6gd.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6gd.xlarge (エンドポイント用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.r6i.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.r6i.12xlarge
ml.r6i.12xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.12xlarge (クラスター用)
ml.r6i.12xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.12xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r6i.12xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.12xlarge (変換ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.r6i.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.r6i.16xlarge
ml.r6i.16xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.16xlarge (クラスター用)
ml.r6i.16xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.16xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r6i.16xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.16xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.r6i.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.r6i.24xlarge
ml.r6i.24xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.24xlarge (クラスター用)
ml.r6i.24xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.24xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r6i.24xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.24xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.r6i.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.r6i.2xlarge
ml.r6i.2xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.2xlarge (クラスター用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r6i.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r6i.2xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.2xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.r6i.32xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.r6i.32xlarge
ml.r6i.32xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.32xlarge (クラスター用)
ml.r6i.32xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.32xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r6i.32xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.32xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.r6i.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.r6i.4xlarge
ml.r6i.4xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.4xlarge (クラスター用)
ml.r6i.4xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.4xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r6i.4xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.4xlarge (変換ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.r6i.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.r6i.8xlarge
ml.r6i.8xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.8xlarge (クラスター用)
ml.r6i.8xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.8xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r6i.8xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.8xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.r6i.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.r6i.large
ml.r6i.large (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.large (クラスター用)
ml.r6i.large (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r6i.large (ノートブックインスタンス用)
ml.r6i.large (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.large (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.r6i.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.r6i.xlarge
ml.r6i.xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.xlarge (クラスター用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r6i.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r6i.xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r6i.xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6i.xlarge (変換ジョブ用)
ml.r6id.12xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.12xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r6id.16xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.16xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r6id.24xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.24xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r6id.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r6id.32xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.32xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r6id.4xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.4xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r6id.8xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r6id.8xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r6id.large (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r6id.large (ノートブックインスタンス用)
ml.r6id.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r6id.xlarge (ノートブックインスタンス用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
エンドポイント使用状況の ml.r7gd.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.r7gd.12xlarge
エンドポイント使用状況の ml.r7gd.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.r7gd.16xlarge
エンドポイント使用状況の ml.r7gd.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.r7gd.2xlarge
エンドポイント使用状況の ml.r7gd.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.r7gd.4xlarge
エンドポイント使用状況の ml.r7gd.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.r7gd.8xlarge
エンドポイント使用状況の ml.r7gd.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.r7gd.large
ml.r7gd.medium (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7gd.medium (エンドポイント用)
エンドポイント使用状況の ml.r7gd.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.r7gd.xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.r7i.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.r7i.12xlarge
ml.r7i.12xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.12xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r7i.12xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.12xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r7i.12xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.12xlarge (処理ジョブ用)
ml.r7i.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.12xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r7i.12xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.12xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r7i.12xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.12xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.r7i.12xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.12xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.r7i.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.r7i.16xlarge
ml.r7i.16xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.16xlarge (クラスター用)
ml.r7i.16xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.16xlarge (エンドポイント用)
ml.r7i.16xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.16xlarge (ノートブックインスタンス用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r7i.16xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.16xlarge (処理ジョブ用)
ml.r7i.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.16xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r7i.16xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.16xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r7i.16xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.16xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.r7i.16xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.16xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.r7i.24xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.r7i.24xlarge
ml.r7i.24xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.24xlarge (クラスター用)
ml.r7i.24xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.24xlarge (エンドポイント用)
ml.r7i.24xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.24xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r7i.24xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.24xlarge (処理ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r7i.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.24xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r7i.24xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.24xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r7i.24xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.24xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.r7i.24xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.24xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.r7i.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.r7i.2xlarge
ml.r7i.2xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.2xlarge (クラスター用)
ml.r7i.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.2xlarge (エンドポイント用)
ml.r7i.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r7i.2xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.2xlarge (処理ジョブ用)
ml.r7i.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r7i.2xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.2xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r7i.2xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.2xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.r7i.2xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.2xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.r7i.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.r7i.48xlarge
ml.r7i.48xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.48xlarge (クラスター用)
ml.r7i.48xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.48xlarge (エンドポイント用)
ml.r7i.48xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.48xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r7i.48xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.48xlarge (処理ジョブ用)
ml.r7i.48xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.48xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r7i.48xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.48xlarge (トレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r7i.48xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.48xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.r7i.48xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.48xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.r7i.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.r7i.4xlarge
ml.r7i.4xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.4xlarge (クラスター用)
ml.r7i.4xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.4xlarge (エンドポイント用)
ml.r7i.4xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.4xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r7i.4xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.4xlarge (処理ジョブ用)
ml.r7i.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.4xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r7i.4xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.4xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r7i.4xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.4xlarge (トレーニングウォームプール用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r7i.4xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.4xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.r7i.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.r7i.8xlarge
ml.r7i.8xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.8xlarge (クラスター用)
ml.r7i.8xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.8xlarge (エンドポイント用)
ml.r7i.8xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.8xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r7i.8xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.8xlarge (処理ジョブ用)
ml.r7i.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.8xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r7i.8xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.8xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r7i.8xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.8xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.r7i.8xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.8xlarge (変換ジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.r7i.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.r7i.large
ml.r7i.large (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.large (クラスター用)
ml.r7i.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.large (エンドポイント用)
ml.r7i.large (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r7i.large (ノートブックインスタンス用)
ml.r7i.large (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.large (処理ジョブ用)
ml.r7i.large (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.large (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r7i.large (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.large (トレーニングジョブ用)
ml.r7i.large (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.large (トレーニングウォームプール用)
ml.r7i.large (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.large (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.r7i.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.r7i.xlarge

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.r7i.xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.xlarge (クラスター用)
ml.r7i.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.xlarge (エンドポイント用)
ml.r7i.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 1	あり	ml.r7i.xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.r7i.xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.xlarge (処理ジョブ用)
ml.r7i.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.r7i.xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.r7i.xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.r7i.xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r7i.xlarge (変換ジョブ用)
エンドポイント使用状況の ml.r8g.12xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.r8g.12xlarge
エンドポイント使用状況の ml.r8g.16xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.r8g.16xlarge
ml.r8g.24xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r8g.24xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
エンドポイント使用状況の ml.r8g.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.r8g.2xlarge
エンドポイント使用状況の ml.r8g.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.r8g.48xlarge
エンドポイント使用状況の ml.r8g.4xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.r8g.4xlarge
エンドポイント使用状況の ml.r8g.8xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.r8g.8xlarge
エンドポイント使用状況の ml.r8g.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.r8g.large
ml.r8g.medium (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.r8g.medium (エンドポイント用)
エンドポイント使用状況の ml.r8g.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.r8g.xlarge
ml.t2.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t2.2xlarge (エンドポイント用)
ml.t2.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 6	あり	ml.t2.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.t2.large (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t2.large (エンドポイント用)
ml.t2.large (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 6	あり	ml.t2.large (ノートブックインスタンス用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.t2.medium (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 2	あり	ml.t2.medium (エンドポイント用)
ml.t2.medium (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 6	あり	ml.t2.medium (ノートブックインスタンス用)
ml.t2.xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t2.xlarge (エンドポイント用)
ml.t2.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 6	あり	ml.t2.xlarge (ノートブックインスタンス用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.t3.2xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.t3.2xlarge
ml.t3.2xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.2xlarge (クラスター用)
ml.t3.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 6	あり	ml.t3.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.t3.2xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.2xlarge (処理ジョブ用)
ml.t3.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.t3.2xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.2xlarge (トレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.t3.2xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.2xlarge (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.t3.large	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.t3.large
ml.t3.large (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.large (クラスター用)
ml.t3.large (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 6	あり	ml.t3.large (ノートブックインスタンス用)
ml.t3.large (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 4	あり	ml.t3.large (処理ジョブ用)
ml.t3.large (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.large (スポットトレーニングジョブ用)
ml.t3.large (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.large (トレーニングジョブ用)
ml.t3.large (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.large (トレーニングウォームプール用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.t3.medium	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.t3.medium
ml.t3.medium (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.medium (クラスター用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.t3.medium (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 6	あり	ml.t3.medium (ノートブックインスタンス用)
ml.t3.medium (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 4	あり	ml.t3.medium (処理ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.t3.xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.t3.xlarge
ml.t3.xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.xlarge (クラスター用)
ml.t3.xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 6	あり	ml.t3.xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.t3.xlarge (処理ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 2	あり	ml.t3.xlarge (処理ジョブ用)
ml.t3.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.t3.xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.t3.xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.t3.xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.trn1.2xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1.2xlarge (エンドポイント用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.trn1.2xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1.2xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.trn1.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1.2xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.trn1.2xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1.2xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.trn1.2xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1.2xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.trn1.2xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1.2xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.trn1.32xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.trn1.32xlarge
ml.trn1.32xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1.32xlarge (クラスター用)
ml.trn1.32xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1.32xlarge (エンドポイント用)
ml.trn1.32xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1.32xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.trn1.32xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1.32xlarge (スポットトレーニングジョブ用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ml.trn1.32xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1.32xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.trn1.32xlarge (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1.32xlarge (トレーニングウォームプール用)
ml.trn1.32xlarge (変換ジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1.32xlarge (変換ジョブ用)
クラススポットインスタンス使用状況の ml.trn1n.32xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.trn1n.32xlarge
ml.trn1n.32xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1n.32xlarge (クラスター用)
ml.trn1n.32xlarge (エンドポイント用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1n.32xlarge (エンドポイント用)
ml.trn1n.32xlarge (ノートブックインスタンス用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1n.32xlarge (ノートブックインスタンス用)
ml.trn1n.32xlarge (スポットトレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1n.32xlarge (スポットトレーニングジョブ用)
ml.trn1n.32xlarge (トレーニングジョブ用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1n.32xlarge (トレーニングジョブ用)
ml.trn1n.32xlarg (トレーニングウォームプール用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn1n.32xlarg (トレーニングウォームプール用)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
クラススポットインスタンス使用状況の ml.trn2.3xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.trn2.3xlarge
クラスター使用状況の ml.trn2.3xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラスター使用状況の ml.trn2.3xlarge
クラススポットインスタンス使用状況の ml.trn2.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	クラススポットインスタンス使用状況の ml.trn2.48xlarge
ml.trn2.48xlarge (クラスター用)	サポートされている各リージョン: 0	あり	ml.trn2.48xlarge (クラスター用)
エンドポイント使用状況の ml.trn2.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	エンドポイント使用状況の ml.trn2.48xlarge
スポットトレーニングジョブの使用のための ml.trn2.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	スポットトレーニングジョブの使用のための ml.trn2.48xlarge
トレーニングジョブの使用のための ml.trn2.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	トレーニングジョブの使用のための ml.trn2.48xlarge
ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.trn2.48xlarge	サポートされている各リージョン: 0	あり	ウォームプールの使用をトレーニングするための ml.trn2.48xlarge

AWS Secrets Manager エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	secretsmanager.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		secretsmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		secretsmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	secretsmanager.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		secretsmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	secretsmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		secretsmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	secretsmanager.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	secretsmanager.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	secretsmanager.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	secretsmanager.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	secretsmanager.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	secretsmanager.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	secretsmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	secretsmanager.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	secretsmanager.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	secretsmanager.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	secretsmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	secretsmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	secretsmanager.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	secretsmanager.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	secretsmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	secretsmanager.ca-central-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	secretsmanager.ca-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	secretsmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	secretsmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	secretsmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	secretsmanager.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	secretsmanager.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	secretsmanager.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	secretsmanager.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	secretsmanager.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	secretsmanager.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	secretsmanager.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	secretsmanager.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	secretsmanager.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	secretsmanager.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	secretsmanager.us-gov-east-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	secretsmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteResourcePolicy、GetResourcePolicy、PutResourcePolicy および ValidateResourcePolicy API リクエストの合計レート	サポートされている各リージョン: 50/秒	いいえ	DeleteResourcePolicy、GetResourcePolicy、PutResourcePolicy および ValidateResourcePolicy API リクエストの合計の 1 秒あたりの最大トランザクション数。
PutSecretValue、RemoveRegionsFromReplication、ReplicateSecretToRegion、StopReplicationToReplica、UpdateSecret および UpdateSecretVersionStage API リクエストの合計レート	サポートされている各リージョン: 50/秒	いいえ	PutSecretValue、RemoveRegionsFromReplication、ReplicateSecretToRegion、StopReplicationToReplica、UpdateSecret および UpdateSecretVersionStage API リクエストの

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			合計の 1 秒あたりの最大トランザクション数。
RestoreSecret API リクエストの合計レート	サポートされている各リージョン: 50/秒	いいえ	RestoreSecret API リクエストの 1 秒あたりの最大トランザクション数。
RotateSecret および CancelRotateSecret API リクエストの合計レート	サポートされている各リージョン: 50/秒	いいえ	RotateSecret および CancelRotateSecret API リクエストの合計の 1 秒あたりの最大トランザクション数。
TagResource および UntagResource API リクエストの合計レート	サポートされている各リージョン: 50/秒	いいえ	TagResource および UntagResource API リクエストの合計の 1 秒あたりの最大トランザクション数。
BatchGetSecretValue API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	いいえ	BatchGetSecretValue API リクエストの 1 秒あたりの最大トランザクション数。
CreateSecret API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50/秒	いいえ	CreateSecret API リクエストの 1 秒あたりの最大トランザクション数。
DeleteSecret API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50/秒	いいえ	DeleteSecret API リクエストの 1 秒あたりの最大トランザクション数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeSecret API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 40,000/秒	いいえ	DescribeSecret API リクエストの 1 秒あたりの最大トランザクション数。
GetRandomPassword API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 50/秒	いいえ	GetRandomPassword API リクエストの 1 秒あたりの最大トランザクション数。
GetSecretValue API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10,000/秒	いいえ	GetSecretValue API リクエストの 1 秒あたりの最大トランザクション数。
ListSecretVersionIds API リクエストのリスト	サポートされている各リージョン : 50/秒	いいえ	ListSecretVersionIds API リクエストの 1 秒あたりの最大トランザクション数
ListSecrets API リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	いいえ	ListSecrets API リクエストの 1 秒あたりの最大トランザクション数
リソースベースのポリシーの長さ	サポートされている各リージョン: 20,480	いいえ	シークレットにアタッチされているリソースベースのアクセス権限ポリシーの最大文字数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
シークレット値のサイズ	サポートされている各リージョン: 65,536 バイト	いいえ	暗号化されたシークレット値の最大サイズ。シークレット値が文字列の場合、これはシークレット値で許可される文字数です。
Secrets	サポートされている各リージョン: 500,000	いいえ	この AWS アカウントの各 AWS リージョンのシークレットの最大数。
シークレットのすべてのバージョンにアタッチされたステージングラベル	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	シークレットのすべてのバージョンにアタッチされたステージングラベルの最大数。
シークレットあたりのバージョン	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	1 つのシークレットのバージョンの最大数。

Amazon Security Lake エンドポイント

このサービスのサービスエンドポイントは次のとおりです。プログラムで AWS サービスに接続するには、 エンドポイントを使用します。一部の AWS サービスは、標準 AWS エンドポイントに加えて、選択したリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	securitylake.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	securitylake.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	securitylake.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	securitylake.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	securitylake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	securitylake.ap-northeast-3.amazonaws.com securitylake.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	securitylake.ap-northeast-2.amazonaws.com securitylake.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	securitylake.ap-southeast-1.amazonaws.com securitylake.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	securitylake.ap-southeast-2.amazonaws.com securitylake.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	securitylake.ap-northeast-1.amazonaws.com securitylake.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	securitylake.ca-central-1.amazonaws.com securitylake.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	securitylake.eu-central-1.amazonaws.com securitylake.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	securitylake.eu-west-1.amazonaws.com securitylake.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	securitylake.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	securitylake.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	securitylake.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.eu-north-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	securitylake.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	securitylake.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	securitylake.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

AWS Security Hub CSPM エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	securityhub.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	securityhub.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	securityhub.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	securityhub.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	securityhub.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	securityhub.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィッ	ap-south-2	securityhub.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-south-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ハイデラバード)				
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	securityhub.ap-southeast-3.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	securityhub.ap-southeast-5.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	securityhub.ap-southeast-4.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	securityhub.ap-south-1.amazonaws.com securityhub.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	securityhub.ap-southeast-6.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	securityhub.ap-northeast-3.amazonaws.com securityhub.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	securityhub.ap-northeast-2.amazonaws.com securityhub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	securityhub.ap-southeast-1.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	securityhub.ap-southeast-2.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	securityhub.ap-east-2.amazonaws.com securityhub.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	securityhub.ap-southeast-7.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	securityhub.ap-northeast-1.amazonaws.com securityhub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	securityhub.ca-central-1.amazonaws.com securityhub.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	securityhub.ca-west-1.amazonaws.com securityhub.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	securityhub.eu-central-1.amazonaws.com securityhub.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	securityhub.eu-west-1.amazonaws.com securityhub.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	securityhub.eu-west-2.amazonaws.com securityhub.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	securityhub.eu-south-1.amazonaws.com securityhub.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	securityhub.eu-west-3.amazonaws.com securityhub.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	securityhub.eu-south-2.amazonaws.com securityhub.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	securityhub.eu-north-1.amazonaws.com securityhub.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	securityhub.eu-central-2.amazonaws.com securityhub.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	securityhub.il-central-1.amazonaws.com securityhub.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
メキシコ (中部)	mx-central-1	securityhub.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	securityhub.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	securityhub.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	securityhub.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	securityhub.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	securityhub.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Security Hub メンバーアカウントの数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	各リージョンの Security Hub 管理者アカウントごとに追加できる Security Hub メンバーアカウントの最大数。
Security Hub の未処理の招待の数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	リージョンごとにアカウント AWS (Security Hub 管理者アカウント) ごとに送信できる、未処理の Security Hub メンバーアカウントの招待の最大数。
自動化ルールの数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	Security Hub 管理者アカウントによって作成できる自動化ルールの最大数。
カスタムアクションの数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	各リージョンのアカウントごとに作成できるユーザー定義のカスタムアクションの最大数。
カスタムインサイトの数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	AWS リージョンごとにアカウントごとに作成できるユーザー定義のカスタムインサイトの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
インサイトの結果の数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	GetInsightsResults API オペレーションに返される集計結果の最大数。
Security Hub の結果の保持時間	サポートされている各リージョン: 90	いいえ	Security Hub の結果の最大保存日数。こちらは、最新の更新から 90 日後、または更新が行われない場合は作成日から 90 日後に削除されます。

Security Hub CSPM クォータの詳細については、AWS Security Hub 「 ユーザーガイド」の「クォータ」を参照してください。

AWS セキュリティインシデント対応のエンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	security-ir.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	security-ir.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	security-ir.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	security-ir.af-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	security-ir.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	security-ir.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	security-ir.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	security-ir.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	security-ir.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	security-ir.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	security-ir.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	security-ir.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	security-ir.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	security-ir.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	security-ir.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	security-ir.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	security-ir.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	security-ir.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	security-ir.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	security-ir.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	security-ir.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	security-ir.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	security-ir.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	security-ir.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	security-ir.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アクティブなセルフマネージドケース	サポートされている各リージョン: 100	可能	アクティブなセルフマネージドケースの数。
アクティブなサービスマネージドケース	サポートされている各リージョン: 50	可能	アクティブなサービスマネージドケースの数。
最終日に作成されたサービスマネージドケース	サポートされている各リージョン: 50	可能	最終日に作成されたサービスマネージドケースの数。
BatchGetMemberAccountDetails のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの BatchGetMemberAccountDetails リクエストの最大数。
CancelMembership のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの CancelMembership リクエストの最大数
CloseCase のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			CloseCase リクエストの最大数
CreateCase のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの CreateCase リクエストの最大数
CreateCaseComment のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの CreateCaseComment リクエストの最大数
CreateMembership のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの CreateMembership リクエストの最大数
GetCase のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの GetCase リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetCaseAttachmentDownloadUrl のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの GetCaseAttachmentDownloadUrl リクエストの最大数
GetCaseAttachmentUploadUrl のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの GetCaseAttachmentUploadUrl リクエストの最大数
GetMembership のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの GetMembership リクエストの最大数
ListCaseEdits のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListCaseEdits リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListCases のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListCases リクエストの最大数
ListComments のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListComments リクエストの最大数
ListInvestigations のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListInvestigations リクエストの最大数
ListMemberships のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの ListMemberships リクエストの最大数
SendFeedback のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	現在のリージョンでアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの SendFeedback リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateCase のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの UpdateCase リクエストの最大数
UpdateCaseComment のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの UpdateCaseComment リクエストの最大数
UpdateCaseStatus のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの UpdateCaseStatus リクエストの最大数
UpdateMembership のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの UpdateMembership リクエストの最大数
UpdateResolverType のスロットルレート制限	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	現在のリージョンにおいてアカウントごとに実行できる 1 秒あたりの UpdateResolverType リクエストの最大数

Service Quotas エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	servicequotas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	servicequotas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	servicequotas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	servicequotas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	servicequotas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	servicequotas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	servicequotas.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	servicequotas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	servicequotas.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	servicequotas.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	servicequotas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	servicequotas.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	servicequotas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	servicequotas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	servicequotas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	servicequotas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	servicequotas.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	servicequotas.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	servicequotas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	servicequotas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	servicequotas.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	servicequotas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	servicequotas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	servicequotas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	servicequotas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	servicequotas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	servicequotas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	servicequotas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	servicequotas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	servicequotas.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	servicequotas.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	servicequotas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	servicequotas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	servicequotas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	servicequotas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	servicequotas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりのアクティブなリクエスト	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	アカウントあたりで許容されるアクティブなサービスクォータ引き上げの最大リクエスト数
オプトインリージョンあたりのアカウントあたりのアクティブなリクエスト	eu-south-2: 10 他のサポートされている各リージョン: 2	いいえ	オプトインリージョンでアカウントごとに許可されるアクティブなサービスクォータ引き上げリクエストの最大数。オプトインリージョンの詳細については、https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/manage-acct-regions.html を参照してください。
クォータあたりのアクティブなリクエスト	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	現在のリージョンにおける、クォータあたりのアクティブなサービスクォータ引き上げの最大リクエスト数
テンプレートあたりの最大リクエスト	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	テンプレートあたりで許容されるサービスクォータ引き上げの最大リクエスト数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AssociateServiceQuotaTemplate のスロットリングレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	現在のリージョンにおける、各アカウントで 1 秒あたりに許容される AssociateServiceQuotaTemplate リクエストの最大数
DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate のスロットリングレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおける、各アカウントで 1 秒あたりに許容される DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate リクエストの最大数
DisassociateServiceQuotaTemplate のスロットリングレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	現在のリージョンにおける、各アカウントで 1 秒あたりに許容される DisassociateServiceQuotaTemplate リクエストの最大数
GetAWSDefaultServiceQuota のスロットリングレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンにおける、各アカウントで 1 秒あたりに許容される GetAWSDefaultServiceQuota リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetAssociationForServiceQuotaTemplate のスロットリングレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおける、各アカウントで 1 秒あたりに許容される GetAssociationForServiceQuotaTemplate リクエストの最大数
GetRequestedServiceQuotaChange のスロットリングレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンにおける、各アカウントで 1 秒あたりに許容される GetRequestedServiceQuotaChange リクエストの最大数
GetServiceQuota のスロットリングレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンにおける、各アカウントで 1 秒あたりに許容される GetServiceQuota リクエストの最大数
GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate のスロットリングレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおける、各アカウントで 1 秒あたりに許容される GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListAWSDefaultServiceQuotas のスロットリングレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンにおける、各アカウントで 1 秒あたりに許容される ListAWSDefaultServiceQuotas リクエストの最大数
ListRequestedServiceQuotaChangeHistory のスロットリングレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンにおける、各アカウントで 1 秒あたりに許容される ListRequestedServiceQuotaChangeHistory リクエストの最大数
ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota のスロットリングレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	現在のリージョンにおける、各アカウントで 1 秒あたりに許容される ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota リクエストの最大数
ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate のスロットリングレート	サポートされている各リージョン: 2/秒	いいえ	現在のリージョンにおける、各アカウントで 1 秒あたりに許容される ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListServiceQuotas のスロットリングレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンにおける、各アカウントで 1 秒あたりに許容される ListServiceQuotas リクエストの最大数
ListServices のスロットリングレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンにおける、各アカウントで 1 秒あたりに許容される ListServices リクエストの最大数
ListTagsForResource のスロットリングレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンにおける、各アカウントで 1 秒あたりに許容される ListTagsForResource リクエストの最大数
PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate のスロットリングレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	現在のリージョンにおける、各アカウントで 1 秒あたりに許容される PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate リクエストの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
RequestServiceQuotaIncrease のスロットリングレート	サポートされている各リージョン: 3/秒	いいえ	現在のリージョンにおける、各アカウントで 1 秒あたりに許容される RequestServiceQuotaIncrease リクエストの最大数
TagResource のスロットリングレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンにおける、各アカウントで 1 秒あたりに許容される TagResource リクエストの最大数
UntagResource のスロットリングレート	サポートされている各リージョン：10/秒	いいえ	現在のリージョンにおける、各アカウントで 1 秒あたりに許容される UntagResource リクエストの最大数

AWS Serverless Application Repository エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	serverlessrepo.us-east-2.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	serverlessrepo.us-east-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	serverlessrepo.us-west-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	serverlessrepo.us-west-2.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	serverlessrepo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	serverlessrepo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	serverlessrepo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	serverlessrepo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	serverlessrepo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	serverlessrepo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	serverlessrepo.ca-central-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	serverlessrepo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	serverlessrepo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	serverlessrepo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	serverlessrepo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	serverlessrepo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (バーレーン)	me-south-1	serverlessrepo.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	serverlessrepo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	serverlessrepo.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	serverlessrepo.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アプリケーションポリシーの長さ	サポートされている各リージョン: 6,144	いいえ	アプリケーションポリシーの最大長 (文字数)。
コードパッケージ用の無料の Amazon S3 ストレージ	サポートされている各リージョン: 5 GB	いいえ	AWS リージョンごとの AWS アカウントあたりのコードパッケージの無料

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			の Amazon S3 ストレージの最大量 (GB 単位) 。
パブリックアプリケーション	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS リージョンあたりの AWS アカウントあたりのパブリックアプリケーションの最大数。

詳細については、AWS Serverless Application Repository デベロッパーガイドの「AWS Serverless Application Repository のクォータ」を参照してください。

AWS Service Catalog エンドポイントとクォータ

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。プログラムで AWS サービスに接続するには、 エンドポイントを使用します。一部の AWS サービスは、標準 AWS エンドポイントに加えて、選択したリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、Amazon サービスエンドポイントを参照してください。制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、Amazon サービスクォータを参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	servicecatalog.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	servicecatalog.us-east-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	servicecatalog.us-west-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	servicecatalog.us-west-2.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	servicecatalog.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	servicecatalog.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	servicecatalog.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	servicecatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	servicecatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	servicecatalog.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	servicecatalog.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	servicecatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	servicecatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	servicecatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	servicecatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	servicecatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	servicecatalog.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	servicecatalog.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	servicecatalog.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	servicecatalog.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	servicecatalog.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	servicecatalog.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	servicecatalog.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	servicecatalog.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	servicecatalog.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	servicecatalog.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	servicecatalog.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	servicecatalog.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	servicecatalog.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	servicecatalog.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	servicecatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	servicecatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
属性グループあたりのアプリケーション	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	属性グループあたりのアプリケーションの最大数
リージョンあたりのアプリケーション	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	リージョンごとに作成できるアプリケーションの最大数
アプリケーションあたりの属性グループ	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	アプリケーションあたりの属性グループの最大数
リージョンあたりの属性グループ	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	リージョンごとに作成できる属性グループの最大数
組織あたりの委任管理者	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	組織ごとに登録できる委任管理者の最大数
リージョンあたりのポートフォリオ	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンごとに作成できるポートフォリオの最大数
製品あたりの製品バージョン	サポートされている各リージョン: 100	可能	製品ごとに作成できる製品バージョンの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ポートフォリオあたりの製品	サポートされている各リージョン: 150	あり	ポートフォリオごとに作成できる製品の最大数
リージョンあたりの製品	サポートされている各リージョン: 350	あり	リージョンごとに作成できる製品の最大数
アプリケーションあたりのリソース	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	アプリケーションあたりのリソースの最大数
プロビジョニングアーティファクトあたりのサービスアクションの関連付け	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	プロビジョニングアーティファクトごとに作成できるサービスアクションの関連付けの最大数
リージョンあたりのサービスアクション	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	リージョンごとに作成できるサービスアクションの最大数
ポートフォリオあたりの共有アカウント	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	ポートフォリオあたりの共有アカウントの最大数
リソースあたりの TagOption	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	リソースに関連付けられる TagOptions の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ポートフォリオあたりのタグ	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	ポートフォリオごとに作成できるタグの最大数
製品あたりのタグ	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	製品ごとに作成できるタグの最大数
プロビジョニング済み製品あたりのタグ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	プロビジョニング済み製品ごとに作成できるタグの最大数
ポートフォリオあたりのユーザー、グループ、ロール	サポートされている各リージョン: 100	可能	ポートフォリオごとに作成できるユーザー、グループ、ロールの最大数
製品あたりのユーザー、グループ、ロール	サポートされている各リージョン: 200	あり	ポートフォリオごとに作成できるユーザー、グループ、ロールの最大数
TagOption あたりの値	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	TagOption ごとに異なる値の最大数

詳細については、「Service Catalog 管理者ガイド」の「Service Catalog のデフォルトのサービスクォータ」を参照してください。

AWS Shield Advanced エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ (中部)	ca-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS Global Accelerator アクセラレーターの保護	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	モニタリングおよび保護できる AWS Global Accelerator アクセラレーターの最大数。
Amazon Route 53 ホストゾーンの保護	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	モニタリングと保護が可能な Amazon Route 53 ホストゾーンの最大数。
CloudFront ディストリビューションの保護	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	モニタリングと保護が可能な Amazon CloudFront ディストリビューションの最大数。
Elastic IP アドレスの保護	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	モニタリングと保護が可能な Elastic IP アドレスの最大数。
Elastic Load Balancing ロードバランサーの保護	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	モニタリングと保護が可能な Elastic Load Balancing ロードバランサーの最大数。

Amazon Simple Storage Service エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグロー

バルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Amazon S3 のエンドポイント

REST API を使用して以下の表に示すエンドポイントにリクエストを送信する場合、仮想ホスト形式のスタイルとパス形式のメソッドを使用できます。詳細については、「バケットの仮想ホスティング」を参照してください。

> **Note**
>
> 一部のリージョンでは、レガシーエンドポイントがサポートされています。パス形式および仮想ホスト形式の URL リクエストの Amazon S3 下位互換性については、「下位互換性」を参照してください。

Amazon S3 の通常のエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	署名バージョンのサポート
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	s3.us-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS	4

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	署名バージョンのサポート
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	s3.us-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS	2 & 4
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	s3.us-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS	2 & 4
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	s3.us-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS	2 & 4

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	署名バージョンのサポート
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	s3.af-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	s3.ap-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	s3.ap-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	s3.ap-southeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	署名バージョンのサポート
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	s3.ap-southeast-5.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	s3.ap-southeast-4.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	s3.ap-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	s3.ap-southeast-6.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	署名バージョンのサポート
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	s3.ap-northeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	s3.ap-northeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	s3.ap-southeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	2 & 4
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	s3.ap-southeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	2 & 4

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	署名バージョンのサポート
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	s3.ap-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	s3.ap-southeast-7.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	s3.ap-northeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	2 & 4
カナダ (中部)	ca-central-1	s3.ca-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS	4

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	署名バージョンのサポート
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	s3.ca-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS	4
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	s3.eu-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	s3.eu-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	2 & 4
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	s3.eu-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	署名バージョンのサポート
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	s3.eu-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4
欧州 (パリ)	eu-west-3	s3.eu-west-3.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4
欧州 (スペイン)	eu-south-2	s3.eu-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	s3.eu-north-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	署名バージョンのサポート
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	s3.eu-central-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	s3.il-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4
メキシコ (中部)	mx-central-1	s3.mx-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4
中東 (バーレーン)	me-south-1	s3.me-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	署名バージョンのサポート
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	s3.me-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	4
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	s3.sa-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	2 & 4
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	s3.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS HTTP	4

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	署名バージョンのサポート
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	s3.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS HTTP	2 & 4

Amazon S3 Tables のエンドポイント

`s3-tables` エンドポイントは、Amazon S3 Tables のオペレーションでのみ使用されます。詳細については、「Working with Amazon S3 Tables and table buckets」を参照してください。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	s3tables.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	s3tables.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	s3tables.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	s3tables.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	s3tables.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	s3tables.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	s3tables.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	s3tables.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	s3tables.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	s3tables.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	s3tables.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	s3tables.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	s3tables.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	s3tables.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	s3tables.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	s3tables.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	s3tables.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	s3tables.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	s3tables.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	s3tables.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	s3tables.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	s3tables.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	s3tables.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	s3tables.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	s3tables.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	s3tables.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	s3tables.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	s3tables.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	s3tables.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	s3tables.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	s3tables.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	s3tables.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	s3tables.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	s3tables.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	s3tables.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	s3tables.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon S3 アクセスポイントのエンドポイント

`s3-accesspoint` エンドポイントは、Amazon S3 Access Points を介してリクエストを作成するためだけに使用されます。詳細については、Amazon S3 Access Points の使用を参照してください。

これらのエンドポイントを操作するには、エンドポイント名の前に、次のいずれかの形式で関連するアクセスポイント名を配置する必要があります。

access-point.s3-accesspoint.*AWS ##### code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint-fips.dualstack.*AWS ##### code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint-fips.*AWS ##### code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint.dualstack.*AWS ##### code*.amazonaws.com

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	s3-accesspoint.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	s3-accesspoint.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリ	us-west-1	s3-accesspoint.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
フォルニア)		s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	s3-accesspoint.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	s3-accesspoint.af-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	s3-accesspoint.ap-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	s3-accesspoint.ap-south-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	s3-accesspoint.ap-southeast-3.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	s3-accesspoint.ap-southeast-5.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	s3-accesspoint.ap-southeast-4.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	s3-accesspoint.ap-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	s3-accesspoint.ap-southeast-6.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	s3-accesspoint.ap-northeast-3.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	s3-accesspoint.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	s3-accesspoint.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	s3-accesspoint.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	s3-accesspoint.ap-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	s3-accesspoint.ap-southeast-7.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	s3-accesspoint.ap-northeast-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
カナダ (中部)	ca-central-1	s3-accesspoint.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	s3-accesspoint.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	s3-accesspoint.eu-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	s3-accesspoint.eu-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	s3-accesspoint.eu-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	s3-accesspoint.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	s3-accesspoint.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	s3-accesspoint.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	s3-accesspoint.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	s3-accesspoint.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	s3-accesspoint.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	s3-accesspoint.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (バーレーン)	me-south-1	s3-accesspoint.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	s3-accesspoint.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	s3-accesspoint.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	s3-accesspoint.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	s3-accesspoint.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Amazon S3 Control エンドポイント

`s3-control` エンドポイントは、Amazon S3 アカウントレベルのオペレーションで使用されます。これらのエンドポイントを操作するには、エンドポイント名の前に、次のいずれかの形式で関連する AWS アカウント ID を付ける必要があります。

account-id.s3-control.*AWS ##### code*.amazonaws.com

account-id.s3-control.dualstack.*AWS ##### code*.amazonaws.com

account-id.s3-control-fips.dualstack.*AWS ##### code*.amazonaws.com

account-id.s3-control-fips.*AWS ##### code*.amazonaws.com

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	s3-control.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	s3-control.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	s3-control.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		s3-control-fips.us-west-1.amazonaws.com	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	s3-control.us-west-2.amazonaws.com s3-control-fips.us-west-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	s3-control.af-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	s3-control.ap-east-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	s3-control.ap-south-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	s3-control.ap-southeast-3.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	s3-control.ap-southeast-4.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	s3-control.ap-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	s3-control.ap-northeast-3.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	s3-control.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	s3-control.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	s3-control.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	s3-control.ap-northeast-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ (中部)	ca-central-1	s3-control.ca-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-control-fips.ca-central-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	s3-control.ca-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.ca-west-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	s3-control.eu-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	s3-control.eu-west-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	s3-control.eu-west-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	s3-control.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	s3-control.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	s3-control.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	s3-control.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	s3-control.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	s3-control.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	s3-control.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	s3-control.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	s3-control.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	s3-control.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	s3-control.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	

> **Note**
>
> Amazon S3 デュアルスタックエンドポイントは、IPv6 および IPv4 を使用した S3 バケットへのリクエストをサポートしています。詳細については、デュアルスタックのエンドポイント使用を参照してください。

前述のエンドポイントを使用している場合は、次の考慮事項が追加適用されます。

- Amazon S3 は、 AWS リージョンの命名規則に準拠するように、米国標準リージョンの名前を米国東部 (バージニア北部) リージョンに変更しました。エンドポイントに変更はないため、アプリケーションを変更する必要はありません。
- バケットの作成に、米国東部 (バージニア北部) エンドポイント以外のリージョンを使用する場合は、`LocationConstraint` バケットパラメータを同じリージョンに設定する必要があります。AWS SDK for Java と はどちらも、場所の制約を設定するための列挙 AWS SDK for .NET を使用します (`Region`Java の場合は 、.NET `S3Region`の場合は)。詳細については、「Amazon Simple Storage Service API リファレンス」の「`Create Bucket`」を参照してください。

複数値回答 DNS ルーティング

Amazon S3 は、複数値回答 (MVA) DNS ルーティングを使用して、エンドポイントのために DNS クエリに対して複数の回答を返します。この動作により、アプリケーションが複数の Amazon S3 IP アドレスにわたってリクエストを並列処理できるようになるため、パフォーマンスと可用性が向上します。

MVA を自動的に活用するには、 AWS SDKs for Java 2.x、SDK for C++、SDK for Python (Boto3) などの新しいバージョンの SDK を使用できます。 https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/home.html非同期オペレーションが有効になっている Common Runtime (CRT) ライブラリとともに SDK for Java 2.x を使用している場合、リクエストは自動的に MVA ルーティングを使用します。

AWS CRT ベースの S3 クライアントは、代替の Amazon S3 非同期クライアントで、S3 マルチパートアップロード API とバイト範囲フェッチを自動的に利用して、S3 との間でオブジェクトを転送できるようにします。 AWS CRT S3-basedクライアントは、最初から転送を再開せずに、マルチパートファイル転送の個々の失敗した部分を自動的に再試行することで、信頼性を向上させます。MVA と併用すると、これらの再試行が代替 IP アドレスに対して行われるため、S3 への接続の信頼性がさらに高まります。

アプリケーションが MVA ルーティングをサポートしていない場合は、レスポンスの最初の IP が使用されます。Amazon S3 MVA ルーティングは AWS リージョン、 を除くすべての でサポートされています AWS GovCloud (US)。詳細については、「複数値回答ルーティング」を参照してください。

Amazon S3 ウェブサイトのエンドポイント

バケットをウェブサイトとして設定すると、ウェブサイトは次のリージョン固有のウェブサイトエンドポイントを使用することで利用できます。ウェブサイトエンドポイントは、前の表にリストされている REST API エンドポイントとは異なることに注意してください。Amazon S3 でのウェブサイトのホスティングに関する詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 でのウェブサイトのホスティング」を参照してください。Amazon Route 53 API を使用してエイリアスレコードをホストゾーンに追加する場合は、ホストゾーン ID が必要です。

> **Note**
>
> Amazon S3 Access Points は HTTPS または Amazon S3 アクセスポイントをサポートしていません。HTTPS を使用する場合は、Amazon CloudFront を使用して Amazon S3 でホストされている静的ウェブサイトを提供できます。詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「Route 53 に登録されたカスタムドメインを使用した静的ウェブサイトの設定」および「CloudFront を使用したウェブサイトのパフォーマンスの向上」を参照してください。

Amazon S3 ウェブサイトのエンドポイントと HostedZone ID

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	s3-website.us-east-2.amazonaws.com	HTTP	Z2O1EMRO9K5GLX
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	s3-website-us-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z3AQBSTGFYJSTF
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	s3-website-us-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z2F56UZL2M1ACD

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	s3-website-us-west-2.amazonaws.com	HTTP	Z3BJ6K6RIION7M
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	s3-website.af-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z2OSFR5PIJ8TYW
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	s3-website.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP	ZNB98KWMFR0R6
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	s3-website.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP	Z02976202B4EZMXIPMXF7
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	s3-website.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z01846753K324LI26A3VV
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	s3-website.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP	Z08660063OXLMA7F1FJHU
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	s3-website.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP	Z0312387243XT5FE14WFO

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	s3-website.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z11RGJOFQNVJUP
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	s3-website.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP	Z05686083R66JX5C163TC
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	s3-website.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z2YQB5RD63NC85
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z3W03O7B5YMIYP
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP	Z3O0J2DXBE1FTB
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z1WCIGYICN2BYD
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	s3-website.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP	Z064739330DAH7WJVOO93

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	s3-website.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP	Z0031014GXUMRZG6I14G
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	s3-website-ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP	Z2M4EHUR26P7ZW
カナダ (中部)	ca-central-1	s3-website.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z1QDHH18159H29
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	s3-website.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z03565811Z33SLEZTHOUL
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	s3-website.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z21DNDUVLTQW6Q
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	s3-website-eu-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z1BKCTXD74EZPE
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	s3-website.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP	Z3GKZC51ZF0DB4
欧州 (ミラノ)	eu-south-1	s3-website.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z2OPA49AB41N7K
欧州 (パリ)	eu-west-3	s3-website.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP	Z3R1K369G5AVDG
欧州 (スペイン)	eu-south-2	s3-website.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP	Z0081959F7139GRJC19J

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	s3-website.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP	Z3BAZG2TWCNX0D
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	s3-website.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP	Z030506016YDQGETNASS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	s3-website.il-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z09640613K4A3MN55U7GU
メキシコ (中部)	mx-central-1	s3-website.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z057606446ZNVQJJ8WOP
中東 (バーレーン)	me-south-1	s3-website.me-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z1MPMWCPA7YB62
中東 (UAE)	me-central-1	s3-website.me-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z06143092I8HRXZRUZROF
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	s3-website-sa-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z7KQH4QJS55SO
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	s3-website.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z2NIFVYYW2VKV1

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	Route 53 ホストゾーン ID
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	s3-website-us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z31GFT0UA1I2HV

サービスクォータ

Amazon S3

> **Note**
>
> デフォルト列には、すべてのクォータの「各アカウント」が表示されますが、バケットごとにいくつかのクォータが適用されます。実際のスコープについては、「説明」列を参照してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Access Points	各アカウント: 10,000	あり	アカウントでリージョンごとに作成できる Amazon S3 Access Points の数
バケットポリシー	各アカウント: 20 KB	いいえ	Amazon S3 バケットのバケットポリシーの最大サイズ (KB)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
バケットのタグ	各アカウント: 50	いいえ	Amazon S3 バケットに割り当てられるタグの最大数
ディレクトリバケット	各アカウント: 100	あり	アカウントで作成できる Amazon S3 ディレクトリバケットの数
イベント通知	各アカウント: 100	いいえ	Amazon S3 バケットあたりのイベント通知の最大数
汎用バケット	各アカウント: 10,000	あり	アカウントで作成できる Amazon S3 汎用バケットの数
ライフサイクルルール	各アカウント: 1,000	いいえ	Amazon S3 ライフサイクル設定に指定できるルールの最大数
最大パーツサイズ	各アカウント: 5 GB	いいえ	API を使用したマルチパートアップロードにおける Amazon S3 オブジェクトパートの最大サイズ (GB)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
最小パーツサイズ	各アカウント: 5 MB	いいえ	API を使用したマルチパートアップロードにおける Amazon S3 オブジェクトパートの最小サイズ (MB)。最後にアップロードされたパートは、記載されている最小値より小さい場合があります
マルチリージョンアクセスポイントのリージョン	各アカウント: 20	いいえ	マルチリージョンアクセスポイントあたりの最大リージョン数。
マルチリージョンアクセスポイント	各アカウント: 100	いいえ	アカウントあたりのマルチリージョンアクセスポイント。
オブジェクトサイズ	各アカウント: 48.828125 テラバイト	いいえ	Amazon S3 オブジェクトの最大サイズ (TB)
オブジェクトサイズ (コンソールアップロード)	各アカウント: 160 GB	いいえ	コンソールを使ってアップロードできる Amazon S3 オブジェクトの最大サイズ (GB)
オブジェクトタグ	各アカウント: 10	いいえ	Amazon S3 オブジェクトに割り当てられるタグの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Parts	各アカウント: 10,000	いいえ	マルチパートアップロードあたりの Amazon S3 オブジェクトパートの最大数
レプリケーション送信先	各アカウント: 28	あり	すべてのレプリケーションルールで各ソース S3 バケットに追加できる送信先 S3 バケットの数。
レプリケーションルール	各アカウント: 1,000	いいえ	Amazon S3 レプリケーション設定で指定できるルールの最大数
レプリケーション転送速度	各アカウント: 1 ギガビット/秒	あり	このアカウントでソースリージョンからレプリケートできるレプリケーション時間制御の最大転送速度。
S3 Glacier: ランダムリストアリクエストの数。	各アカウント: 35	いいえ	S3 Glacier ストレージクラスから保存される PiB あたりのランダムリストアリクエストの数 (1 日単位)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
S3 Glacier: プロビジョニングされたキャパシティーユニット	各アカウント: 2	いいえ	アカウントごとに購入できる S3 Glacier ストレージクラスのプロビジョニングされたキャパシティーユニットの最大数。
S3 Glacier: 1 秒あたりの取り出しリクエスト率。	各アカウント: 1,000	いいえ	アカウントごとに許可されている 1 秒あたりに実行できる取り出しリクエストの最大数。

Amazon S3 on Outposts

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Access Points	各アカウント: 10	いいえ	現在の Outpost の AWS アカウントの Amazon S3 on Outposts バケットごとに作成できる Amazon S3 on Outposts アクセスポイントの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
バケット	各アカウント: 100	いいえ	現在の Outpost で AWS アカウントごとに作成できる Amazon S3 on Outposts バケットの最大数。

Amazon Glacier のエンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	glacier.us-east-2.amazonaws.com glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	glacier.us-east-1.amazonaws.com glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	glacier.us-west-1.amazonaws.com glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	glacier.us-west-2.amazonaws.com glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	glacier.af-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	glacier.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	glacier.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	glacier.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	glacier.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	glacier.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	glacier.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	glacier.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	glacier.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	glacier.ca-central-1.amazonaws.com glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	glacier.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	glacier.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	glacier.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	glacier.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	glacier.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	glacier.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	glacier.me-south-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	glacier.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	glacier.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アーカイブサイズ (GB)。	サポートされている各リージョン: 40,000 GB	いいえ	アーカイブの最大サイズ。
アーカイブサイズ。	サポートされている各リージョン: 4 MB	いいえ	アーカイブ (またはパート) の最小サイズ (MB)。
マルチパートパートのサイズ。	サポートされている各リージョン: 4 GB	いいえ	マルチパートアップロードにおけるパートの最大サイズ (GB)。
マルチパートパートの数。	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	マルチパートアップロードにおけるパートの最大数。
ランダムリストアリクエストの数。	サポートされている各リージョン: 35	いいえ	1 日あたりの保存される PiB 単位のランダムリストアリクエストの数。
ボールトタグの数。	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	ボールトに適用できるタグの最大数。
プロビジョンドキャパシティーユニット	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	アカウントあたりの購入可能なプロビジョニングされたキャパシティーユニットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりのボールト	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	アカウントで保持できるボールトの最大数。

Amazon Simple Email Service エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービス API エンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	email.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-east-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	email.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	email.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	email.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	email.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	email.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	email.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	email.ap-southeast-5.amazonaws.com email.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	email.ap-south-1.amazonaws.com email.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	email.ap-northeast-3.amazonaws.com email.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	email.ap-northeast-2.amazonaws.com email.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	email.ap-southeast-1.amazonaws.com email.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	email.ap-southeast-2.amazonaws.com email.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	email.ap-northeast-1.amazonaws.com email.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
カナダ (中部)	ca-central-1	email.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	email.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	email.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	email.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	email.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	email.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	email.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-west-3.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	email.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	email.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	email.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.il-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	email.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	email.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	email.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	email.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	email.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

SMTP エンドポイント

> **Note**
>
> SMTP エンドポイントは現在、アフリカ (ケープタウン) 、アジアパシフィック (ハイデラバード) 、アジアパシフィック (ジャカルタ) 、欧州 (ミラノ) 、欧州 (チューリッヒ) 、イスラエル (テルアビブ) 、中東 (バーレーン) 、中東 (アラブ首長国連邦) 、カナダ西部 (カルガリー) 、アジアパシフィック (マレーシア) では使用できません。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	email-smtp.us-east-2.amazonaws.com	SMTP
		email-smtp.us-east-2.api.aws	
		email-smtp-fips.us-east-2.amazonaws.com	
		email-smtp-fips.us-east-2.api.aws	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	email-smtp.us-east-1.amazonaws.com	SMTP

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		email-smtp.us-east-1.api.aws email-smtp-fips.us-east-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-east-1.api.aws	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	email-smtp.us-west-1.amazonaws.com email-smtp.us-west-1.api.aws email-smtp-fips.us-west-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-west-1.api.aws	SMTP
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	email-smtp.us-west-2.amazonaws.com email-smtp.us-west-2.api.aws email-smtp-fips.us-west-2.amazonaws.com email-smtp-fips.us-west-2.api.aws	SMTP

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	email-smtp.ap-south-1.amazonaws.com email-smtp.ap-south-1.api.aws	SMTP
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	email-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-3.api.aws	SMTP
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	email-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-2.api.aws	SMTP
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	email-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com email-smtp.ap-southeast-1.api.aws	SMTP
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	email-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com email-smtp.ap-southeast-2.api.aws	SMTP

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	email-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-1.api.aws	SMTP
カナダ (中部)	ca-central-1	email-smtp.ca-central-1.amazonaws.com email-smtp.ca-central-1.api.aws email-smtp-fips.ca-central-1.amazonaws.com email-smtp-fips.ca-central-1.api.aws	SMTP
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	email-smtp.eu-central-1.amazonaws.com email-smtp.eu-central-1.api.aws	SMTP
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	email-smtp.eu-west-1.amazonaws.com email-smtp.eu-west-1.api.aws	SMTP
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	email-smtp.eu-west-2.amazonaws.com email-smtp.eu-west-2.api.aws	SMTP

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	email-smtp.eu-west-3.amazonaws.com email-smtp.eu-west-3.api.aws	SMTP
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	email-smtp.eu-north-1.amazonaws.com email-smtp.eu-north-1.api.aws	SMTP
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	email-smtp.sa-east-1.amazonaws.com email-smtp.sa-east-1.api.aws	SMTP
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	email-smtp.us-gov-west-1.amazonaws.com email-smtp.us-gov-west-1.api.aws email-smtp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-gov-west-1.api.aws	SMTP

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	email-smtp.us-gov-east-1.amazonaws.com email-smtp.us-gov-east-1.api.aws email-smtp-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-gov-east-1.api.aws	SMTP

メール受信エンドポイント

リージョン名	リージョン	E メール受信エンドポイント
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	inbound-smtp.us-east-2.amazonaws.com
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	inbound-smtp.us-west-1.amazonaws.com
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	inbound-smtp.us-west-2.amazonaws.com
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	inbound-smtp.af-south-1.amazonaws.com
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	inbound-smtp.ap-southeast-3.amazonaws.com

リージョン名	リージョン	E メール受信エンドポイント
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	inbound-smtp.ap-south-1.amazonaws.com
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	inbound-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	inbound-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	inbound-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	inbound-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	inbound-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com
カナダ (中部)	ca-central-1	inbound-smtp.ca-central-1.amazonaws.com
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	inbound-smtp.eu-central-1.amazonaws.com
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	inbound-smtp.eu-west-2.amazonaws.com
欧州 (ミラノ)	eu-south-1	inbound-smtp.eu-south-1.amazonaws.com
欧州 (パリ)	eu-west-3	inbound-smtp.eu-west-3.amazonaws.com
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	inbound-smtp.eu-north-1.amazonaws.com

リージョン名	リージョン	E メール受信エンドポイント
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	inbound-smtp.il-central-1.amazonaws.com
中東 (バーレーン)	me-south-1	inbound-smtp.me-south-1.amazonaws.com
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	inbound-smtp.sa-east-1.amazonaws.com

Amazon SES は、 AWS GovCloud (US-West) および リージョンでの E メール受信をサポートしていません AWS GovCloud (US-East)。

DKIM ドメイン

リージョン名	リージョン	SES DKIM ドメイン
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	dkim.af-south-1.amazonses.com
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	dkim.ap-south-2.amazonses.com
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	dkim.ap-southeast-3.amazonses.com
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	dkim.ap-southeast-5.amazonses.com
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	dkim.ca-west-1.amazonses.com
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	dkim.ap-northeast-3.amazonses.com
欧州 (ミラノ)	eu-south-1	dkim.eu-south-1.amazonses.com

リージョン名	リージョン	SES DKIM ドメイン
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	dkim.eu-central-2.amazonses.com
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	dkim.il-central-1.amazonses.com
中東 (UAE)	me-central-1	dkim.me-central-1.amazonses.com
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	dkim.us-gov-east-1.amazonses.com
その他のすべてのリージョン		dkim.amazonses.com

オープン/クリックリンクのドメインの追跡 (HTTP および HTTPS)

リージョン名	ドメインの追跡
米国東部(オハイオ)	`r.us-east-2.awstrack.me`
米国東部 (バージニア北部)	`r.us-east-1.awstrack.me`
米国西部 (北カリフォルニア)	`r.us-west-1.awstrack.me`
米国西部 (オレゴン)	`r.us-west-2.awstrack.me`
アフリカ (ケープタウン)	`r.af-south-1.awstrack.me`
アジアパシフィック (ハイデラバード)	`r.ap-south-2.awstrack.me`
アジアパシフィック (ジャカルタ)	`r.ap-southeast-3.awstrack.me`
アジアパシフィック (マレーシア)	`r.ap-southeast-5.awstrack.me`
アジアパシフィック (ムンバイ)	`r.ap-south-1.awstrack.me`
アジアパシフィック (大阪)	`r.ap-northeast-3.awstrack.me`

リージョン名	ドメインの追跡
アジアパシフィック (ソウル)	r.ap-northeast-2.awstrack.me
アジアパシフィック (シンガポール)	r.ap-southeast-1.awstrack.me
アジアパシフィック (シドニー)	r.ap-southeast-2.awstrack.me
アジアパシフィック (東京)	r.ap-northeast-1.awstrack.me
カナダ (中部)	r.ca-central-1.awstrack.me
カナダ西部 (カルガリー)	r.ca-west-1.awstrack.me
欧州 (フランクフルト)	r.eu-central-1.awstrack.me
欧州 (アイルランド)	r.eu-west-1.awstrack.me
欧州 (ロンドン)	r.eu-west-2.awstrack.me
欧州 (ミラノ)	r.eu-south-1.awstrack.me
欧州 (ストックホルム)	r.eu-north-1.awstrack.me
欧州 (チューリッヒ)	r.eu-central-2.awstrack.me
イスラエル (テルアビブ)	r.il-central-1.awstrack.me
中東 (バーレーン)	r.me-south-1.awstrack.me
中東 (アラブ首長国連邦)	r.me-central-1.awstrack.me
南米 (サンパウロ)	r.sa-east-1.awstrack.me
AWS GovCloud (米国西部)	r.us-gov-west-1.awstrack.me
AWS GovCloud (米国東部)	r.us-gov-east-1.awstrack.me

カスタム MAIL FROM ドメインの SES によって使用されるフィードバックエンドポイント

リージョン名	Endpoint
米国東部 (オハイオ)	feedback-smtp.us-east-2.amazonses.com
米国東部 (バージニア北部)	feedback-smtp.us-east-1.amazonses.com
米国西部 (北カリフォルニア)	feedback-smtp.us-west-1.amazonses.com
米国西部 (オレゴン)	feedback-smtp.us-west-2.amazonses.com
アフリカ (ケープタウン)	feedback-smtp.ap-south-1.amazonses.com
アジアパシフィック (ハイデラバード)	feedback-smtp.ap-south-2.amazonses.com
アジアパシフィック (ジャカルタ)	feedback-smtp.ap-southeast-3.amazonses.com
アジアパシフィック (ムンバイ)	feedback-smtp.ap-south-1.amazonses.com
アジアパシフィック (大阪)	feedback-smtp.ap-northeast-3.amazonses.com
アジアパシフィック (ソウル)	feedback-smtp.ap-northeast-2.amazonses.com
アジアパシフィック (シンガポール)	feedback-smtp.ap-southeast-1.amazonses.com
アジアパシフィック (シドニー)	feedback-smtp.ap-southeast-2.amazonses.com
アジアパシフィック (マレーシア)	feedback-smtp.ap-southeast-5.amazonses.com
アジアパシフィック (東京)	feedback-smtp.ap-northeast-1.amazonses.com
カナダ (中部)	feedback-smtp.ca-central-1.amazonses.com
カナダ西部 (カルガリー)	feedback-smtp.ca-west-1.amazonses.com
欧州 (フランクフルト)	feedback-smtp.eu-central-1.amazonses.com
欧州 (アイルランド)	feedback-smtp.eu-west-1.amazonses.com

リージョン名	Endpoint
欧州 (ロンドン)	feedback-smtp.eu-west-2.amazonses.com
欧州 (ミラノ)	feedback-smtp.eu-south-1.amazonses.com
欧州 (パリ)	feedback-smtp.eu-west-3.amazonses.com
欧州 (ストックホルム)	feedback-smtp.eu-north-1.amazonses.com
欧州 (チューリッヒ)	feedback-smtp.eu-central-2.amazonses.com
イスラエル (テルアビブ)	feedback-smtp.il-central-1.amazonses.com
中東 (バーレーン)	feedback-smtp.ap-south-1.amazonses.com
中東 (アラブ首長国連邦)	feedback-smtp.me-central-1.amazonses.com
南米 (サンパウロ)	feedback-smtp.sa-east-1.amazonses.com
AWS GovCloud (米国西部)	feedback-smtp.us-gov-west-1.amazonses.com
AWS GovCloud (米国東部)	feedback-smtp.us-gov-east-1.amazonses.com

Mail Manager SMTP リレーで使用される IP 範囲

リージョン	IP 範囲
us-east-1	206.55.129.0/24
us-east-2	206.55.134.0/24
us-west-1	206.55.142.0/24
us-west-2	206.55.131.0/24
af-south-1	216.221.183.0/24
ap-northeast-1	206.55.130.0/24

リージョン	IP 範囲
ap-northeast-2	206.55.139.0/24
ap-northeast-3	206.55.140.0/24
ap-south-1	206.55.136.0/24
ap-south-2	216.221.185.0/24
ap-southeast-1	206.55.143.0/24
ap-southeast-2	206.55.128.0/24
ap-southeast-3	216.221.180.0/24
ap-southeast-5	216.221.178.0/24
ca-central-1	216.221.176.0/24
ca-west-1	216.221.186.0/24
il-central-1	216.221.181.0/24
eu-central-1	206.55.132.0/24
eu-central-2	216.221.184.0/24
eu-north-1	206.55.135.0/24
eu-south-1	216.221.182.0/24
eu-west-1	206.55.133.0/24
eu-west-2	206.55.141.0/24
eu-west-3	206.55.137.0/24
me-central-1	216.221.177.0/24
me-south-1	216.221.179.0/24

リージョン	IP 範囲
sa-east-1	206.55.138.0/24
us-gov-east-1	216.221.188.0/24
us-gov-west-1	216.221.187.0/24

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
設定セット数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	現在のリージョン内に存在することができる設定セットの最大数。
送信クォータ	サポートされている各リージョン: 24 時間あたり 200	あり	現在のリージョンにおいて、このアカウントで 24 時間に送信できる E メールの最大数。
送信レート	サポートされている各リージョン: 1/秒	あり	現在のリージョンにおいて、Amazon SES を使用してこのアカウントで 1 秒あたりに受け付けられる E メールの最大数。
テナント数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	現在のリージョン内に存在できるテナントの最大数。

詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Amazon SES のサービスクォータ」を参照してください。

AWS Signer エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

、Amazon ECR AWS Lambda、Amazon EKS の署名をサポートするサービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		data-signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-west-2.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-west-2.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.af-south-1.api.aws	HTTPS
		signer.af-south-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ (中部)	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

FreeRTOS と の署名をサポートするサービスエンドポイント AWS IoT Device Management

リージョン名	リージョン	Endpoint	[プロトコル]
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	Endpoint	[プロトコル]
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中国 (北京)	cn-north-1	acm.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
中国 (寧夏)	cn-northwest-1	acm.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	Endpoint	[プロトコル]
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AddProfilePermission リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントで 1 秒あたりに実行できる AddProfilePermission リクエストの最大数。
CancelSigningProfile リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントで

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			1 秒あたりに実行できる CancelSigningProfile リクエストの最大数。
DescribeSigningJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 6	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントで 1 秒あたりに実行できる DescribeSigningJob リクエストの最大数。
GetRevocationStatus リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの GetRevocationStat リクエストの最大数。
GetSigningPlatform リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントで 1 秒あたりに実行できる GetSigningPlatform リクエストの最大数。
GetSigningProfile リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントで 1 秒あたりに実行できる GetSigningProfile リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListProfilePermissions リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 6	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントで 1 秒あたりに実行できる ListProfilePermissions リクエストの最大数。
ListSigningJobs リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 6	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントで 1 秒あたりに実行できる ListSigningJobs リクエストの最大数。
ListSigningPlatforms リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 6	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントで 1 秒あたりに実行できる ListSigningPlatforms リクエストの最大数。
ListSigningProfiles リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 6	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントで 1 秒あたりに実行できる ListSigningProfiles リクエストの最大数。
ListTagsForResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 6	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの ListTagsForResource リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
PutSigningProfile リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントで 1 秒あたりに実行できる PutSigningProfile リクエストの最大数。
RemoveProfilePermission リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントで 1 秒あたりに実行できる RemoveProfilePermission リクエストの最大数。
RevokeSignature リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントで 1 秒あたりに実行できる RevokeSignature リクエストの最大数。
RevokeSigningProfile リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントで 1 秒あたりに実行できる RevokeSigningProfile リクエストの最大数。
SignPayload リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの SignPayload リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartSigningJob リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンにおける、このアカウントで 1 秒あたりに実行できる StartSigningJob リクエストの最大数。
TagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの TagResource リクエストの最大数。
UntagResource リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョンのこのアカウントで実行できる 1 秒あたりの UntagResource リクエストの最大数。

AWS サインインエンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	us-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	signin.aws.amazon.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	us-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	us-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	af-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	ap-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	ap-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	ap-southeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	ap-southeast-5.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	ap-southeast-4.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	ap-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	ap-southeast-6.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	ap-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	ap-southeast-7.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	ca-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	ca-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	eu-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	eu-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	eu-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	eu-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	eu-west-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	eu-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	eu-north-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	eu-central-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	il-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	mx-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	me-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	me-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	sa-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	us-gov-east-1.signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS

OAuth サービスエンドポイント

次の表に、 AWS サインイン OAuth オペレーションに使用できるエンドポイントを示します。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	https://us-east-1.oauth.signin.aws	HTTPS
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	https://us-east-2.oauth.signin.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	https://us-west-1.oauth.signin.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	https://us-west-2.oauth.signin.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	https://af-south-1.oauth.signin.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	https://ap-east-1.oauth.signin.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	https://ap-south-2.oauth.signin.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	https://ap-southeast-3.oauth.signin.aws	HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	https://ap-southeast-4.oauth.signin.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	https://ap-south-1.oauth.signin.aws	HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	https://ap-northeast-3.oauth.signin.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	https://ap-northeast-2.oauth.signin.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	https://ap-southeast-1.oauth.signin.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	https://ap-southeast-2.oauth.signin.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	https://ap-northeast-1.oauth.signin.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	https://ca-central-1.oauth.signin.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	https://ca-west-1.oauth.signin.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	https://eu-central-1.oauth.signin.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	https://eu-west-1.oauth.signin.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	https://eu-west-2.oauth.signin.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	https://eu-south-1.oauth.signin.aws	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	https://eu-west-3.oauth.signin.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	https://eu-south-2.oauth.signin.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	https://eu-north-1.oauth.signin.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	https://eu-central-2.oauth.signin.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	https://il-central-1.oauth.signin.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	https://me-south-1.oauth.signin.aws	HTTPS
中東 (UAE)	me-central-1	https://me-central-1.oauth.signin.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	https://sa-east-1.oauth.signin.aws	HTTPS

Service Quotas

AWS サインインには増加可能なクォータはありません。

Amazon SimpleDB エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	sdb.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	sdb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	sdb.us-west-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	sdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
アジアパシフィッ	ap-southeast-2	sdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (シドニー)				
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	sdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	sdb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP および HTTPS	

Service Quotas

リソース	デフォルト
ドメイン	250

詳細については、Amazon SimpleDB デベロッパーガイドの Amazon SimpleDB のクォータをご参照ください。

Amazon Simple Notification Service エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、IPv6 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

サービスエンドポイントを使用すると、他の に接続できます AWS のサービス。次のエンドポイントは、標準トピックと FIFO トピックの両方をサポートしています。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	sns.us-east-2.amazonaws.com sns-fips.us-east-2.api.aws sns.us-east-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	sns.us-east-1.amazonaws.com sns-fips.us-east-1.api.aws sns.us-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	sns.us-west-1.amazonaws.com sns-fips.us-west-1.api.aws sns.us-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	sns.us-west-2.amazonaws.com sns-fips.us-west-2.api.aws sns.us-west-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	sns.af-south-1.amazonaws.com sns.af-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	sns.ap-east-1.amazonaws.com sns.ap-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	sns.ap-south-2.amazonaws.com sns.ap-south-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	sns.ap-southeast-3.amazonaws.com sns.ap-southeast-3.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	sns.ap-southeast-5.amazonaws.com sns.ap-southeast-5.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	sns.ap-southeast-4.amazonaws.com sns.ap-southeast-4.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	sns.ap-south-1.amazonaws.com sns.ap-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	sns.ap-southeast-6.amazonaws.com sns.ap-southeast-6.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	sns.ap-northeast-3.amazonaws.com sns.ap-northeast-3.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	sns.ap-northeast-2.amazonaws.com sns.ap-northeast-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	sns.ap-southeast-1.amazonaws.com sns.ap-southeast-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	sns.ap-southeast-2.amazonaws.com sns.ap-southeast-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	sns.ap-east-2.amazonaws.com sns.ap-east-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	sns.ap-southeast-7.amazonaws.com sns.ap-southeast-7.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	sns.ap-northeast-1.amazonaws.com sns.ap-northeast-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ (中部)	ca-central-1	sns.ca-central-1.amazonaws.com sns-fips.ca-central-1.api.aws sns.ca-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	sns.ca-west-1.amazonaws.com sns-fips.ca-west-1.api.aws sns.ca-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	sns.eu-central-1.amazonaws.com sns.eu-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	sns.eu-west-1.amazonaws.com sns.eu-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	sns.eu-west-2.amazonaws.com sns.eu-west-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	sns.eu-south-1.amazonaws.com sns.eu-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	sns.eu-west-3.amazonaws.com sns.eu-west-3.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	sns.eu-south-2.amazonaws.com sns.eu-south-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	sns.eu-north-1.amazonaws.com sns.eu-north-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	sns.eu-central-2.amazonaws.com sns.eu-central-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	sns.il-central-1.amazonaws.com sns.il-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	sns.mx-central-1.amazonaws.com sns.mx-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (バーレーン)	me-south-1	sns.me-south-1.amazonaws.com sns.me-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	sns.me-central-1.amazonaws.com sns.me-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	sns.sa-east-1.amazonaws.com sns.sa-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	sns.us-gov-east-1.amazonaws.com sns.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	sns.us-gov-west-1.amazonaws.com sns.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

以下のクォータは、 AWS アカウントで作成できる Amazon SNS リソースの数を決定し、Amazon SNS API リクエストを発行できるレートも決定します。

Amazon SNS リソース

引き上げをリクエストするには、SNS クォータ引き上げリクエストを送信してください。

[リソース]	デフォルト
トピック	• 標準: アカウントあたり 10,0000 • FIFO: アカウントあたり 1,000
サブスクリプション	• 標準:トピックあたり 12,500,000 Firehose 配信ストリームの場合は、サブスクリプション所有者あたりトピックごとに 5 • FIFO: トピックあたり 100
保留中のサブスクリプション	アカウントあたり 5,000
SMS のアカウント使用料しきい値	アカウントあたり 1.00 USD
プロモーション SMS メッセージの配信レート	1 秒あたり 20 メッセージ
トランザクション SMS メッセージの配信料金	1 秒あたり 20 メッセージ
E メールメッセージの配信レート	E メールまたは email-json サブスクリプションごとに 1 秒あたり 10 件のメッセージ。これは、ハード制限であり、延長できません。

[リソース]	デフォルト
PublishBatchRequest におけるメッセージの最大数	10 件の PublishBatchRequestEntries
サブスクリプションフィルターポリシー	• トピックあたり 200 のフィルターポリシー • AWS アカウントあたり 10,000 のフィルターポリシー
メッセージヘッダー	ヘッダーの最大サイズは 16,384 バイト (16 KiB) です。
メッセージサイズ	メッセージの最大サイズは 262,144 バイト (256 KiB) です。256 KiB を超えるメッセージを発行するには、Amazon SNS 拡張クライアントライブラリを確認します。最大ペイロードサイズは 2GBです。

Amazon SNS API スロットリングの制限

以下のクォータでは、Amazon SNS API リクエストを発行できるレートを調整します。

ハード

以下のクォータを増やすことはできません。

API	1 秒あたりのトランザクション
AddPermission	10
CheckIfPhoneNumberIsOptedOut	50
CreateSMSSandboxPhoneNumber	1

API	1 秒あたりのトランザクション
DeleteSMSSandboxPhoneNumber	1
GetSMSAttributes	20
GetSMSSandboxAccountStatus	10
ListEndpointsByPlatformApplication	30
ListOriginationNumbers	1
ListPhoneNumbersOptedOut	10
ListPlatformApplications	15
ListSMSSandboxPhoneNumbers	1
ListSubscriptions	30
ListSubscriptionsByTopic	30
ListTagsForResource	10
ListTopics	30
OptInPhoneNumber	20
RemovePermission	10
SetSMSAttributes	1
サブスクリプション	100
TagResource	10
サブスクリプション解除	100
UntagResource	10
VerifySMSSandboxPhoneNumber	1

ソフト

以下のクォータは AWS リージョンによって異なります。1 秒あたりのメッセージのクォータは、アカウントごとに標準トピックタイプと FIFO トピックタイプを含む Publish および PublishBatch の API リクエストを組み合わせて Amazon SNS リージョンに発行されるメッセージ数に基づいています。ソフト制限の引き上げをリクエストするには、SNS クォータ引き上げリクエストを送信してください。

例えば、リージョンのクォータがアカウントあたりメッセージ 30,000 件/秒である場合は、次に示すいくつかの方法でこのクォータに到達することができます。

- Publish アクションを API リクエスト 30,000 件/秒のレートで使用して、30,000 件のメッセージを発行する (API リクエストあたりで 1 件のメッセージ)。
- PublishBatch アクションを API リクエスト 3,000 件/秒のレートで使用して、30,000 件のメッセージを発行する (API リクエストあたりで 10 件のメッセージ)。
- Publish アクションを API リクエスト 10,000 件/秒のレートで使用してメッセージを発行する (API リクエストあたりで 1 件のメッセージ)。同時に、PublishBatch アクションを API リクエスト 2,000 件/秒のレートで使用して 20,000 件のメッセージを発行する (バッチ API リクエストあたりで 10 件のメッセージ)。これにより、1 秒ごとに発行されるメッセージは合計 30,000 件となる。

アカウントごとに API スロットリングを発行する

AWS リージョン	標準トピック	FIFO トピック*
米国東部 (バージニア北部) リージョン	1 秒あたり 30,000 件のメッセージ	1 秒あたり 30,000 件のメッセージ
米国西部 (オレゴン) リージョン 欧州 (アイルランド) リージョン	1 秒あたり 9,000 件のメッセージ	1 秒あたり 9,000 件のメッセージ
米国東部 (オハイオ) リージョン US West (N. California) Region	1 秒あたり 1,500 件のメッセージ	1 秒あたり 3,000 件のメッセージ

AWS リージョン	標準トピック	FIFO トピック*
Asia Pacific (Mumbai) Region アジアパシフィック (ソウル) リージョン アジアパシフィック (シンガポール) リージョン アジアパシフィック (シドニー) リージョン Asia Pacific (Tokyo) Region 欧州 (フランクフルト) リージョン		
サポートされるその他の全リージョン	1 秒あたり 300 件のメッセージ	1 秒あたり 3,000 件のメッセージ

*`FifoThroughputScope` が `MessageGroup` に設定されている場合、トピックあたりの Amazon SNS FIFO の制限は、アカウントあたりのデフォルトの制限を超えています。Amazon SNS FIFO トピックのメッセージグループあたりの最大メッセージ数は 1 秒あたり 300 件であり、トピックスループットあたりの Amazon SNS FIFO トピック数はデフォルトで 1 秒あたり 3,000 件のメッセージまたは 1 秒あたり 20 MB に制限され、`FifoThroughputScope` が `Topic` に設定されている場合は最初に到達した制限が適用されます。Amazon SNS FIFO トピックでは、リージョン間のレイテンシーが増加し、メッセージの厳密な順序を維持する必要があるため、クロスリージョン配信のメッセージグループ内のスループットが低下する可能性があります。

その他の API スロットリング

API	AWS リージョン	1 秒あたりのトランザクション
ConfirmSubscription CreatePlatformApplication CreatePlatformEndpoint	米国東部 (バージニア北部) リージョン	3,000

API	AWS リージョン	1 秒あたりのトランザクション
CreateTopic DeleteEndpoint DeletePlatformApplication	米国西部 (オレゴン) リージョン Europe (Ireland) Region	900
DeleteTopic GetEndpointAttributes GetDataProtectionPolicy GetPlatformApplicationAttributes GetSubscriptionAttributes GetTopicAttributes SetEndpointAttributes SetPlatformApplicationAttributes SetSubscriptionAttributes SetTopicAttributes	米国東部 (オハイオ) リージョン US West (N. California) Region Asia Pacific (Mumbai) Region アジアパシフィック (ソウル) リージョン アジアパシフィック (シンガポール) リージョン アジアパシフィック (シドニー) リージョン Asia Pacific (Tokyo) Region 欧州 (フランクフルト) リージョン	150

API	AWS リージョン	1 秒あたりのトランザクション
	アフリカ (ケープタウン) リージョン アジアパシフィック (香港) リージョン アジアパシフィック (ハイデラバード) アジアパシフィック (大阪) リージョン Canada (Central) Region 中国 (北京) リージョン 中国 (寧夏) リージョン Europe (London) Region 欧州 (ミラノ) リージョン 欧州 (パリ) リージョン 欧州 (スペイン) 欧州 (ストックホルム) リージョン イスラエル (テルアビブ) リージョン 中東 (バーレーン) リージョン South America (São Paulo) Region	30
PutDataProtectionPolicy	すべての商用リージョン	1

メッセージのアーカイブとリプレイ

ポリシー	AWS リージョン	標準トピック	FIFO トピック
ArchivePolicy	すべての商用リージョン	該当なし	はい
	AWS GovCloud (US) Regions	該当なし	はい
ReplayPolicy	すべての商用リージョン	該当なし	はい
	AWS GovCloud (US) Regions	該当なし	はい

Amazon Simple Queue Service エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、IPv6 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Amazon SQS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	sqs.us-east-2.amazonaws.com sqs-fips.us-east-2.api.aws	HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		sqs-fips.us-east-2.amazonaws.com sqs.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	sqs.us-east-1.amazonaws.com sqs-fips.us-east-1.api.aws sqs-fips.us-east-1.amazonaws.com sqs.us-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	sqs.us-west-1.amazonaws.com sqs-fips.us-west-1.api.aws sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com sqs.us-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	sqs.us-west-2.amazonaws.com sqs-fips.us-west-2.api.aws sqs-fips.us-west-2.amazonaws.com sqs.us-west-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	sqs.af-south-1.amazonaws.com sqs.af-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	sqs.ap-east-1.amazonaws.com sqs.ap-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	sqs.ap-south-2.amazonaws.com sqs.ap-south-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	sqs.ap-southeast-3.amazonaws.com sqs.ap-southeast-3.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	sqs.ap-southeast-5.amazonaws.com sqs.ap-southeast-5.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	sqs.ap-southeast-4.amazonaws.com sqs.ap-southeast-4.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	sqs.ap-south-1.amazonaws.com sqs.ap-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	sqs.ap-southeast-6.amazonaws.com sqs.ap-southeast-6.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	sqs.ap-northeast-3.amazonaws.com sqs.ap-northeast-3.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	sqs.ap-northeast-2.amazonaws.com sqs.ap-northeast-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	sqs.ap-southeast-1.amazonaws.com sqs.ap-southeast-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	sqs.ap-southeast-2.amazonaws.com sqs.ap-southeast-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	sqs.ap-east-2.amazonaws.com sqs.ap-east-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	sqs.ap-southeast-7.amazonaws.com sqs.ap-southeast-7.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com sqs.ap-northeast-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ (中部)	ca-central-1	sqs.ca-central-1.amazonaws.com sqs-fips.ca-central-1.api.aws sqs-fips.ca-central-1.amazonaws.com sqs.ca-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	sqs.ca-west-1.amazonaws.com sqs-fips.ca-west-1.api.aws sqs-fips.ca-west-1.amazonaws.com sqs.ca-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTPS HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	sqs.eu-central-1.amazonaws.com sqs.eu-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	sqs.eu-west-1.amazonaws.com sqs.eu-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	sqs.eu-west-2.amazonaws.com sqs.eu-west-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	sqs.eu-south-1.amazonaws.com sqs.eu-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	sqs.eu-west-3.amazonaws.com sqs.eu-west-3.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	sqs.eu-south-2.amazonaws.com sqs.eu-south-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	sqs.eu-north-1.amazonaws.com sqs.eu-north-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	sqs.eu-central-2.amazonaws.com sqs.eu-central-2.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	sqs.il-central-1.amazonaws.com sqs.il-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
メキシコ (中部)	mx-central-1	sqs.mx-central-1.amazonaws.com sqs.mx-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	sqs.me-south-1.amazonaws.com sqs.me-south-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	sqs.me-central-1.amazonaws.com sqs.me-central-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	sqs.sa-east-1.amazonaws.com sqs.sa-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	sqs.us-gov-east-1.amazonaws.com sqs.us-gov-east-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	sqs.us-gov-west-1.amazonaws.com sqs.us-gov-west-1.api.aws	HTTP および HTTPS HTTP および HTTPS	

レガシーエンドポイント

AWS CLI または SDK for Python を使用する場合は、次のレガシーエンドポイントを使用できます。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	us-east-2.queue.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	queue.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	us-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP および HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	us-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	af-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	ap-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.queue.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	ca-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP および HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中国 (北京)	cn-north-1	cn-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
中国 (寧夏)	cn-northwest-1	cn-northwest-1.queue.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	eu-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	eu-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	eu-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	eu-west-3.queue.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	eu-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP および HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	sa-east-1.queue.amazonaws.com	HTTP および HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
キューポリシーあたりのアクション	サポートされている各リージョン: 7	いいえ	キューポリシーにおけるアクションの数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
メッセージあたりの属性	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	メッセージに追加された属性の数。
バッチ処理されたメッセージ ID の長さ	サポートされている各リージョン: 80	いいえ	バッチ処理されたメッセージ ID の長さ。
FIFO キューのバッチメッセージスループット	サポートされている各リージョン: 3,000	いいえ	FIFO キューでのバッチ処理された 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
FIFO キューのバッチメッセージの高スループット	サポートされているリージョン (米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (オレゴン)、欧州 (アイルランド)): 700,000 欧州 (フランクフルト) と米国東部 (オハイオ): 180,000 アジアパシフィック (ムンバイ)、アジアパシフィック (シンガポール)、アジアパシフィック (シドニー)、アジアパシフィック (東京): 90,000 欧州 (ロンドン) と南米 (サンパウロ): 45,000 サポートされている他のすべてのリージョン: 24,000	いいえ	FIFO キューでのバッチ処理された 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の数。
キューポリシーあたりの条件	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	キューポリシーにおける条件の数。
FIFO キューあたりのインフライトメッセージ	サポートされている各リージョン: 120,000	[Contact] AWS サポート (問い合わせ)	FIFO キューにおけるインフライトメッセージの数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
標準キューあたりのインフライトメッセージ	サポートされている各リージョン: 120,000	あり	標準キューにおけるインフライトメッセージの数。
メッセージ非表示期間	サポートされている各リージョン: 0 秒	いいえ	Amazon SQS でメッセージを削除しない場合のメッセージ保持時間 (秒単位)。最大は 14 日 (1,209,600 秒) です。
メッセージサイズ	サポートされている各リージョン: 256 KB	いいえ	メッセージのサイズ (KB)。
Amazon S3 バケット内のメッセージサイズ	サポートされている各リージョン: 2 GB	いいえ	Amazon S3 バケットにおけるメッセージのサイズ (GB 単位)。
Batch あたりのメッセージ	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	メッセージバッチにおけるメッセージの数。
キューポリシーあたりのプリンシパル	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	キューに対するメッセージの初回配信の遅延時間 (分単位)。
キュー名の長さ	サポートされている各リージョン: 80	いいえ	キュー名の長さ。
キューポリシーのサイズ	サポートされている各リージョン: 8,192 バイト	いいえ	キューポリシーのサイズ (バイト単位)。
キューポリシーあたりのステートメント	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	キューに追加されたタグの数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UTF-8 キュータグキーの長さ	サポートされている各リージョン: 128	いいえ	UTF-8 キュータグキーの長さ。
UTF-8 キュータグ値の長さ	サポートされている各リージョン: 256	いいえ	UTF-8 キュータグ値の長さ。
FIFO キューのバッチなしのメッセージスループット	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	FIFO キューでのバッチ処理されていない 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
FIFO キューのバッチなしのメッセージ高スループット	サポートされているリージョン (米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (オレゴン)、欧州 (アイルランド)): 70,000 米国東部 (オハイオ) と欧州 (フランクフルト): 18,000 サポートされているリージョン (アジアパシフィック (ムンバイ)、アジアパシフィック (シンガポール)、アジアパシフィック (シドニー)、アジアパシフィック (東京)): 9,000 欧州 (ロンドン) と南米 (サンパウロ): 4,500 サポートされている他のすべてのリージョン: 2,400	いいえ	FIFO キューでのバッチ処理されていない 1 秒あたりのトランザクション (TPS) の数。

詳細については、「Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド」の「Amazon SQS クォータ」と「Amazon SQS に関するよくある質問」の「制限と制約」セクションを参照してください。

AWS Security Token Service エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

> **Note**
>
> AWS では、アプリケーション内でリージョン STS エンドポイントを使用することをお勧めします。グローバル (レガシー) STS エンドポイントの使用は避けてください。リージョン STS エンドポイントは、レイテンシーを短縮し、冗長性を構築して、セッショントークンの有効性を高めます。リージョン STS エンドポイントを使用するためのアプリケーションの設定の詳細については、「AWS SDK およびツールリファレンスガイド」の「AWS STS リージョンエンドポイント」を参照してください。このエンドポイントの使用をモニタリングする方法など、グローバル (レガシー) AWS STS エンドポイントの詳細については、 AWS セキュリティブログの「リージョン AWS STS エンドポイントの使用方法」を参照してください。

サービスエンドポイント

グローバル (レガシー) AWS STS エンドポイント`https://sts.amazonaws.com`は高可用性ですが、単一の AWS リージョン、米国東部 (バージニア北部) 、およびその他のエンドポイントと同様にホストされますが、他のリージョンのエンドポイントへの自動フェイルオーバーは提供されません。ほとんどのリージョンエンドポイントはデフォルトでアクティブになっていますが、一部のリージョン (例: アジアパシフィック (香港)) ではエンドポイントを手動で有効にする必要があります。そのようなリージョンを使用しない場合は、デフォルトで有効になっているリージョンの STS エンドポイントを無効にすることができます。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	sts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sts.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	sts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sts.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	sts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		sts.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	sts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		sts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sts.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	sts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sts.af-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	sts.ap-east-1.amazonaws.com sts.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	sts.ap-south-2.amazonaws.com sts.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	sts.ap-southeast-3.amazonaws.com sts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	sts.ap-southeast-5.amazonaws.com sts.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	sts.ap-southeast-4.amazonaws.com sts.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	sts.ap-south-1.amazonaws.com sts.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	sts.ap-southeast-6.amazonaws.com sts.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	sts.ap-northeast-3.amazonaws.com sts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	sts.ap-northeast-2.amazonaws.com sts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	sts.ap-southeast-1.amazonaws.com sts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	sts.ap-southeast-2.amazonaws.com sts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	sts.ap-east-2.amazonaws.com sts.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	sts.ap-southeast-7.amazonaws.com sts.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	sts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	sts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	sts.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sts.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	sts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	sts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	sts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	sts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	sts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	sts.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	sts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	sts.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	sts.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	sts.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	sts.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	sts.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	sts.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.sa-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	sts.us-gov-east-1.amazonaws.com sts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	sts.us-gov-west-1.amazonaws.com sts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

AWS STS クォータの詳細については、IAM ユーザーガイド AWS STS の「IAM とクォータ」を参照してください。

Amazon Simple Workflow Service エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	swf.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	swf.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	swf.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	swf.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	swf.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.af-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	swf.ap-east-1.amazonaws.com swf.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	swf.ap-south-2.amazonaws.com swf.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	swf.ap-southeast-3.amazonaws.com swf.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	swf.ap-southeast-5.amazonaws.com swf.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	swf.ap-southeast-4.amazonaws.com swf.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	swf.ap-south-1.amazonaws.com swf.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	swf.ap-southeast-6.amazonaws.com swf.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	swf.ap-northeast-3.amazonaws.com swf.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	swf.ap-northeast-2.amazonaws.com swf.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	swf.ap-southeast-1.amazonaws.com swf.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	swf.ap-southeast-2.amazonaws.com swf.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	swf.ap-east-2.amazonaws.com swf.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	swf.ap-southeast-7.amazonaws.com swf.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	swf.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	swf.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	swf.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	swf.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	swf.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	swf.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-2.api.aws	HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	swf.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-south-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (パリ)	eu-west-3	swf.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	swf.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	swf.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	swf.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-central-2.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	swf.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.il-central-1.api.aws	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	swf.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	swf.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	swf.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	swf.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.sa-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	swf.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	swf.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CountClosedWorkflowExecutions スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	スロットリングなしでバーストできる CountClosedWorkflowExecutions 呼び出しの最大数。
CountClosedWorkflowExecutions スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる CountClosedWorkflowExecutions 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CountOpenWorkflowExecutions スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	スロットリングなしでバーストできる CountOpenWorkflowExecutions 呼び出しの最大数。
CountOpenWorkflowExecutions スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる CountOpenWorkflowExecutions 呼び出しの最大数。
CountPendingActivityTasks スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしでバーストできる CountPendingActivityTasks 呼び出しの最大数。
CountPendingActivityTasks スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる CountPendingActivityTasks 呼び出しの最大数。
CountPendingDecisionTasks スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしでバーストできる CountPendingDecisionTasks 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CountPendingDecisionTasks スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる CountPendingDecisionTasks 呼び出しの最大数。
DeleteActivityType スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしでバーストできる DeleteActivityType 呼び出しの最大数。
DeleteActivityType スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる DeleteActivityType 呼び出しの最大数。
DeleteWorkflowType スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしでバーストできる DeleteWorkflowType 呼び出しの最大数。
DeleteWorkflowType スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる DeleteWorkflowType 呼び出しの最大数。
DeprecateActivityType スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしでバーストできる DeprecateActivityType 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeprecateActivityType スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる DeprecateActivityType 呼び出しの最大数。
DeprecateDomain スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 100	可能	スロットリングなしでバーストできる DeprecateDomain 呼び出しの最大数。
DeprecateDomain スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる DeprecateDomain 呼び出しの最大数。
DeprecateWorkflowType スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしでバーストできる DeprecateWorkflowType 呼び出しの最大数。
DeprecateWorkflowType スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる DeprecateWorkflowType 呼び出しの最大数。
DescribeActivityType スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	スロットリングなしでバーストできる DescribeActivityType 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeActivityType スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる DescribeActivityType 呼び出しの最大数。
DescribeDomain スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしでバーストできる DescribeDomain 呼び出しの最大数。
DescribeDomain スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる DescribeDomain 呼び出しの最大数。
DescribeWorkflowExecution スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	スロットリングなしでバーストできる DescribeWorkflowExecution 呼び出しの最大数。
DescribeWorkflowExecution スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる DescribeWorkflowExecution 呼び出しの最大数。
DescribeWorkflowType スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	スロットリングなしでバーストできる DescribeWorkflowType 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeWorkflowType スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる DescribeWorkflowType 呼び出しの最大数。
ワークフロー実行履歴のイベント	サポートされている各リージョン: 25,000	いいえ	特定のワークフロー実行におけるイベントの最大数。
GetWorkflowExecutionHistory スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	スロットリングなしでバーストできる GetWorkflowExecutionHistory 呼び出しの最大数。
GetWorkflowExecutionHistory スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 60	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる GetWorkflowExecutionHistory 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
入力/出力結果データサイズ	サポートされている各リージョン: 32,768	いいえ	この制限は、アクティビティまたはワークフロー実行結果データ、アクティビティタスクまたはワークフロー実行をスケジューリングする時の入力データ、およびワークフロー実行シグナルと共に送信される入力に影響します。
ListActivityTypes スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしでバーストできる ListActivityTypes 呼び出しの最大数。
ListActivityTypes スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる ListActivityTypes 呼び出しの最大数。
ListClosedWorkflowExecutions スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしでバーストできる ListClosedWorkflowExecutions 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListClosedWorkflowExecutions スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる ListClosedWorkflowExecutions 呼び出しの最大数。
ListDomains スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 100	可能	スロットリングなしでバーストできる ListDomains 呼び出しの最大数。
ListDomains スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる ListDomains 呼び出しの最大数。
ListOpenWorkflowExecutions スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしでバーストできる ListOpenWorkflowExecutions 呼び出しの最大数。
ListOpenWorkflowExecutions スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 48	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる ListOpenWorkflowExecutions 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListTagsForResource スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 50	可能	スロットリングなしでバーストできる ListTagsForResource 呼び出しの最大数。
ListTagsForResource スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 30	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる ListTagsForResource 呼び出しの最大数。
ListWorkflowTypes スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしでバーストできる ListWorkflowTypes 呼び出しの最大数。
ListWorkflowTypes スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる ListWorkflowTypes 呼び出しの最大数。
ワークフロー実行あたりのオープンアクティビティタスク	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	この制限には、ワーカーによってスケジュールされたアクティビティタスクと処理中のアクティビティタスクの両方が含まれます。
オープン子ワークフロー実行	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	ワークフロー実行あたりのオープン子ワークフロー実行の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ワークフロー実行あたりのオープンタイマー	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	ワークフロー実行あたりの同時オープンタイマーの最大数。
ドメインあたりのオープンワークフロー実行	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	現在のリージョンにおいて、このアカウントのドメインあたりのオープンワークフロー実行の最大数。
PollForActivityTask スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	スロットリングなしでバーストできる PollForActivityTask 呼び出しの最大数。
PollForActivityTask スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる PollForActivityTask 呼び出しの最大数。
PollForDecisionTask スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	スロットリングなしでバーストできる PollForDecisionTask 呼び出しの最大数。
PollForDecisionTask スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる PollForDecisionTask 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
タスクリストあたりのポーラー	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	特定のタスクリストに対して同時にポーリングを実行するポーラーを、最大 1,000 個持つことができます。
RecordActivityTaskHeartbeat スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	スロットリングなしでバーストできる RecordActivityTaskHeartbeat 呼び出しの最大数。
RecordActivityTaskHeartbeat スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 160	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる RecordActivityTaskHeartbeat 呼び出しの最大数。
RegisterActivityType スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしでバーストできる RegisterActivityType 呼び出しの最大数。
RegisterActivityType スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 60	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる RegisterActivityType 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
RegisterDomain スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 100	可能	スロットリングなしでバーストできる RegisterDomain 呼び出しの最大数。
RegisterDomain スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる RegisterDomain 呼び出しの最大数。
RegisterWorkflowType スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしでバーストできる RegisterWorkflowType 呼び出しの最大数。
RegisterWorkflowType スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 60	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる RegisterWorkflowType 呼び出しの最大数。
登録済みドメイン	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンにおいて、このアカウントに登録されたドメインの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リクエストサイズ	サポートされている各リージョン: 1 メガバイト	いいえ	Simple Workflow API リクエストあたりの合計データサイズ (MB 単位) で、リクエストヘッダーおよびその他すべての関連リクエストデータを含みます。
RequestCancelExternalWorkflowExecution スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1,200	あり	スロットリングなしでバーストできる RequestCancelExternalWorkflowExecution 呼び出しの最大数。
RequestCancelExternalWorkflowExecution スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 120	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる RequestCancelExternalWorkflowExecution 呼び出しの最大数。
RequestCancelWorkflowExecution スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	スロットリングなしでバーストできる RequestCancelWorkflowExecution 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
RequestCancelWorkflowExecution スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 30	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる RequestCancelWorkflowExecution 呼び出しの最大数。
RespondActivityTaskCanceled スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	スロットリングなしでバーストできる RespondActivityTaskCanceled 呼び出しの最大数。
RespondActivityTaskCanceled スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる RespondActivityTaskCanceled 呼び出しの最大数。
RespondActivityTaskCompleted スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	スロットリングなしでバーストできる RespondActivityTaskCompleted 呼び出しの最大数。
RespondActivityTaskCompleted スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる RespondActivityTaskCompleted 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
RespondActivityTaskFailed スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 2,000	[あり]	スロットリングなしでバーストできる RespondActivityTaskFailed 呼び出しの最大数。
RespondActivityTaskFailed スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	[あり]	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる RespondActivityTaskFailed 呼び出しの最大数。
RespondDecisionTaskCompleted スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 2,000	[あり]	スロットリングなしでバーストできる RespondDecisionTaskCompleted 呼び出しの最大数。
RespondDecisionTaskCompleted スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	[あり]	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる RespondDecisionTaskCompleted 呼び出しの最大数。
キュー内の SWF タスク保持時間	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	タスクがキュー状態を維持する最大時間 (年単位) (ワークフロー実行時間制限で制約されます)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ScheduleActivityTask スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	スロットリングなしでバーストできる ScheduleActivityTask 呼び出しの最大数。
ScheduleActivityTask スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる ScheduleActivityTask 呼び出しの最大数。
SignalExternalWorkflowExecution スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 1,200	あり	スロットリングなしでバーストできる SignalExternalWorkflowExecution 呼び出しの最大数。
SignalExternalWorkflowExecution スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 120	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる SignalExternalWorkflowExecution 呼び出しの最大数。
SignalWorkflowExecution スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	スロットリングなしでバーストできる SignalWorkflowExecution 呼び出しの最大数。
SignalWorkflowExecution スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 30	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる SignalWorkflowExecution 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartChildWorkflowExecution スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 500	あり	スロットリングなしでバーストできる StartChildWorkflowExecution 呼び出しの最大数。
StartChildWorkflowExecution スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 12	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる StartChildWorkflowExecution 呼び出しの最大数。
StartTimer スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	スロットリングなしでバーストできる StartTimer 呼び出しの最大数。
StartTimer スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる StartTimer 呼び出しの最大数。
StartWorkflowExecution スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	スロットリングなしでバーストできる StartWorkflowExecution 呼び出しの最大数。
StartWorkflowExecution スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる StartWorkflowExecution 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
TagResource スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 50	可能	スロットリングなしでバーストできる TagResource 呼び出しの最大数。
TagResource スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 30	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる TagResource 呼び出しの最大数。
タスク実行時間 (年)	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	タスクが実行状態を維持する最大時間 (ワークフロー実行時間制限で制約されます)。
TerminateWorkflowExecution スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	スロットリングなしでバーストできる TerminateWorkflowExecution 呼び出しの最大数。
TerminateWorkflowExecution スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 60	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる TerminateWorkflowExecution 呼び出しの最大数。
UndeprecateActivityType スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしでバーストできる UndeprecateActivityType 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UndeprecateActivityType スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる UndeprecateActivityType 呼び出しの最大数。
UndeprecateDomain スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 100	可能	スロットリングなしでバーストできる UndeprecateDomain 呼び出しの最大数。
UndeprecateDomain スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる UndeprecateDomain 呼び出しの最大数。
UndeprecateWorkflowType スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 200	あり	スロットリングなしでバーストできる UndeprecateWorkflowType 呼び出しの最大数。
UndeprecateWorkflowType スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 6	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる UndeprecateWorkflowType 呼び出しの最大数。
UntagResource スロットリングバースト制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 50	可能	スロットリングなしでバーストできる UntagResource 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UntagResource スロットリングリフィル制限 (トランザクション/秒)	サポートされている各リージョン: 30	あり	スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できる UntagResource 呼び出しの最大数。
ドメインあたりのワークフローとアクティビティタイプ	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	現在のリージョンにおいて、このアカウントのドメインあたりに登録されているワークフローとアクティビティタイプの最大数。
ワークフロー実行時間	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ワークフローの実行できる最大時間 (年単位)。

詳細については、Amazon Simple Workflow Service デベロッパーガイドから Amazon SWF のクォータを参照してください。

AWS Snow Family エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Snow Family デバイスは、次の AWS リージョンで使用できます。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	snowball.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-east-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	snowball.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	snowball.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	snowball.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-west-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	snowball.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.af-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	snowball.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	snowball.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	snowball.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	snowball.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	snowball.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	snowball.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	snowball.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	snowball.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	snowball.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	snowball.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	snowball.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	snowball.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	snowball.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	snowball.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	snowball.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	snowball.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.il-central-1.api.aws	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	snowball.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.me-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	snowball.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	snowball.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	snowball.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

AWS Snowball Edge は、次の AWS リージョンでのみ使用できます。

- 米国東部 (バージニア北部)
- 米国東部 (オハイオ)
- 米国西部 (北カリフォルニア)
- 米国西部 (オレゴン)
- カナダ (中部)
- 南米 (サンパウロ)
- 欧州 (アイルランド)
- 欧州 (フランクフルト)
- 欧州 (ロンドン)
- 欧州 (パリ)
- アジアパシフィック (ムンバイ)
- アジアパシフィック (シドニー)
- アジアパシフィック (シンガポール)
- アジアパシフィック (東京)
- イスラエル (テルアビブ)

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Snowball Edge デバイス	サポートされている各リージョン: 1	あり	Snowball Edge デバイスの最大数。
Snowcone のデバイス	サポートされている各リージョン: 1	あり	Snowcone デバイスの最大数。

AWS Step Functions エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		sync-states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-east-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.af-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	states.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		sync-states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ (中部)	ca-central-1	states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		sync-states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.il-central-1.api.aws	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.me-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
オープンマップラン	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	このアカウントで一度に許可されるオープンマップランの最大数。
ARN あたりのアクティビティポーラー	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	ARN ごとにアクティビティを同時にポーリングするワーカーの最大数。
CreateActivity スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたりに実行できる CreateActivity 呼び出しの最大数。
CreateActivity スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	CreateActivity 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
CreateStateMachine スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたりに実行できる CreateStateMachine 呼び出しの最大数。
CreateStateMachine スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	CreateStateMachine 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
CreateStateMachineAlias スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたりに実行できる CreateStateMachineAlias 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateStateMachineAlias スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	CreateStateMachineAlias 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
DeleteActivity スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたりに実行できる DeleteActivity 呼び出しの最大数。
DeleteActivity スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	DeleteActivity 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
DeleteStateMachine スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたりに実行できる DeleteStateMachine 呼び出しの最大数。
DeleteStateMachine スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	DeleteStateMachine 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
DeleteStateMachineAlias スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたりに実行できる DeleteStateMachineAlias 呼び出しの最大数。
DeleteStateMachineAlias スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	DeleteStateMachineAlias 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteStateMachineVersion スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたりに実行できる DeleteStateMachineVersion 呼び出しの最大数。
DeleteStateMachineVersion スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	DeleteStateMachineVersion 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
DescribeActivity スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 200	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeActivity 呼び出しの最大数。
DescribeActivity スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 20	可能	DescribeActivity 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
DescribeExecution スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 300	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeExecution 呼び出しの最大数。
DescribeExecution スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 50	可能	DescribeExecution 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
DescribeMapRun スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 200	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeMapRun 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DescribeMapRun スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	DescribeMapRun 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
DescribeStateMachine スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 200	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeStateMachine 呼び出しの最大数。
DescribeStateMachine スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 20	可能	DescribeStateMachine 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
DescribeStateMachineAlias スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 200	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeStateMachineAlias 呼び出しの最大数。
DescribeStateMachineAlias スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	DescribeStateMachineAlias 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
DescribeStateMachineForExecution スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 200	あり	1 秒あたりに実行できる DescribeStateMachineForExecution 呼び出しの最大数。
DescribeStateMachineForExecution スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	DescribeStateMachineForExecution 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
実行履歴の保持時間	サポートされている各リージョン: 90	あり	実行完了後に実行履歴が保存される最大期間 (日単位)。
実行履歴のサイズ	サポートされている各リージョン: 25,000	いいえ	ステートマシンの実行履歴内のイベントの最大数。
実行のアイドル時間	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ステートマシンの実行がアイドル状態を維持できる最大時間 (年単位)。
実行時間	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	実行を行うことができる最大時間 (年単位)。
GetActivityTask スロットリングトークンバケットサイズ	us-east-1: 3,000 us-west-2: 3,000 eu-west-1: 3,000 他のサポートされている各リージョン: 1,500	あり	1 秒あたりに実行できる GetActivityTask 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
GetActivityTask スロットリングトークンリフィルレート/秒	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 他のサポートされている各リージョン: 300	あり	GetActivityTask 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
GetExecutionHistory スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 400	あり	1 秒あたりに実行できる GetExecutionHistory 呼び出しの最大数。
GetExecutionHistory スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 20	可能	GetExecutionHistory 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
マップ実行の入力ファイルのデータサイズ	サポートされている各リージョン: 10 GB	いいえ	マップ実行の入力ファイルのデータサイズ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
タスク状態または実行時の入力データまたは結果データのサイズ	サポートされている各リージョン: 262,144 バイト	いいえ	UTF-8 でエンコードされた文字列としての入力または出力データの最大サイズ (バイト単位)。このクォータは、タスクのスケジュール、状態の入力、または実行の開始時に、タスク (アクティビティ、Lambda 関数、または統合サービス)、状態または実行出力、入力データに影響します。
ListActivities スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたりに実行できる ListActivities 呼び出しの最大数。
ListActivities スロットリングトークンリフィルレート/秒	us-east-1: 10 us-west-2: 10 eu-west-1: 10 他のサポートされている各リージョン: 5	あり	ListActivities 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListExecutions スロットリングトークンバケットサイズ	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 他のサポートされている各リージョン: 100	あり	1 秒あたりに実行できる ListExecutions 呼び出しの最大数。
ListExecutions スロットリングトークンリフィルレート/秒	us-east-1: 5 us-west-2: 5 eu-west-1: 5 他のサポートされている各リージョン: 2	あり	ListExecutions 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
ListMapRuns スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたりに実行できる ListMapRuns 呼び出しの最大数。
ListMapRuns スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	ListMapRuns 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
ListStateMachineAliases スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたりに実行できる ListStateMachineAliases 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListStateMachineAliases スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	ListStateMachineAliases 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
ListStateMachineVersions スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたりに実行できる ListStateMachineVersions 呼び出しの最大数。
ListStateMachineVersions スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	ListStateMachineVersions 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
ListStateMachines スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたりに実行できる ListStateMachine 呼び出しの最大数。
ListStateMachines スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン : 5	あり	ListStateMachines 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
ListTagsForResource スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたりに実行できる ListTagsForResource 呼び出しの最大数。
ListTagsForResource スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	ListTagsForResource 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
最大同時実行数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	並列マップ実行の子実行の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
マップ実行ごとに読み取られる項目の最大数	サポートされている各リージョン: 100,000,000	いいえ	マップ実行ごとに読み取られる項目の最大数
マップ実行の最大リドライブ数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	マップ実行の最大リドライブ数
CSV ヘッダーの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 10 KB	いいえ	CSV ヘッダーの最大サイズ
オープン実行	サポートされている各リージョン: 1,000,000	あり	現在のリージョンにおけるアカウントあたりのオープン実行の最大数。
PublishStateMachineVersion スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたりに実行できる PublishStateMachineVersion 呼び出しの最大数。
PublishStateMachineVersion スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	PublishStateMachineVersion 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
ステートマシンあたりの公開済みステートマシンバージョン数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	ステートマシンに対して公開できるバージョンの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
RedriveExecution スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 800	あり	1 秒あたりに実行できる RedriveExecution 呼び出しの最大数。
RedriveExecution スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 150	あり	RedriveExecution 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
登録したアクティビティ	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	このアカウントで現在のリージョンにおいて作成できるアクティビティの最大数。
登録済みステートマシン	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	現在のリージョンで、このアカウントで作成できるステートマシンの最大数。
リクエストサイズ	サポートされている各リージョン: 1 メガバイト	いいえ	Step Functions API リクエストあたりの合計データサイズ (MB 単位) で、リクエストヘッダーおよびその他すべての関連リクエストデータを含みます。
リソース名の長さ	サポートされている各リージョン: 80	いいえ	ステートマシン、実行、およびアクティビティリソースタイプの名前に許可される最大文字数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SendTaskFailure スロットリングトークンバケットサイズ	us-east-1: 3,000 us-west-2: 3,000 eu-west-1: 3,000 他のサポートされている各リージョン: 1,500	あり	1 秒あたりに実行できる SendTaskFailure 呼び出しの最大数。
SendTaskFailure スロットリングトークンリフィルレート/秒	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 他のサポートされている各リージョン: 300	あり	SendTaskFailure 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
SendTaskHeartbeat スロットリングトークンバケットサイズ	us-east-1: 3,000 us-west-2: 3,000 eu-west-1: 3,000 他のサポートされている各リージョン: 1,500	あり	1 秒あたりに実行できる SendTaskHeartbeat 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SendTaskHeartbeat スロットリングトークンリフィルレート/秒	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 他のサポートされている各リージョン: 300	あり	SendTaskHeartbeat 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
SendTaskSuccess スロットリングトークンバケットサイズ	us-east-1: 3,000 us-west-2: 3,000 eu-west-1: 3,000 他のサポートされている各リージョン: 1,500	あり	1 秒あたりに実行できる SendTaskSuccess 呼び出しの最大数。
SendTaskSuccess スロットリングトークンリフィルレート/秒	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 他のサポートされている各リージョン: 300	あり	SendTaskSuccess 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartExecution スロットリングトークンバケットサイズ	us-east-1: 1,300 us-west-2: 1,300 eu-west-1: 1,300 他のサポートされている各リージョン: 800	あり	1 秒あたりに実行できる StartExecution 呼び出しの最大数。
StartExecution スロットリングトークンリフィルレート/秒	us-east-1: 300 us-west-2: 300 eu-west-1: 300 他のサポートされている各リージョン: 150	あり	StartExecution 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
StartExpressExecution スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 6,000	あり	1 秒あたりに実行できる StartExpressExecution 呼び出しの最大数。
StartExpressExecution スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 6,000	あり	StartExpressExecution 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
StartMapRun スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	1 秒あたりに実行できる StartMapRun 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StartMapRun スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	StartMapRun 呼び出しのトークンリフィルレート/秒
ステートマシンあたりのステートマシンエイリアスの数	サポートされている各リージョン: 100	可能	ステートマシン用に作成できるエイリアスの最大数。
StateTransition スロットリングトークンバケットサイズ	us-east-1: 5,000 us-west-2: 5,000 eu-west-1: 5,000 他のサポートされている各リージョン: 800	あり	1 秒あたりに実行できる StateTransition 呼び出しの最大数。
StateTransition スロットリングトークンリフィルレート/秒	us-east-1: 5,000 us-west-2: 5,000 eu-west-1: 5,000 他のサポートされている各リージョン: 800	あり	StateTransition 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
StopExecution スロットリングトークンバケットサイズ	us-east-1: 1,000 us-west-2: 1,000 eu-west-1: 1,000 他のサポートされている各リージョン:500	あり	1 秒あたりに実行できる StopExecution 呼び出しの最大数。
StopExecution スロットリングトークンリフィルレート/秒	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 他のサポートされている各リージョン: 25	あり	StopExecution 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
TagResource スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 200	あり	1 秒あたりに実行できる TagResource 呼び出しの最大数。
TagResource スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	TagResource 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
タスクの実行時間	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	タスクが実行を完了するまでにかかる最大時間 (年単位)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
キュー内のタスク保持時間	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Step Functions がキューにタスクを保持する最大時間 (年単位)。
TestState スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	1 秒あたりに実行できる TestState 呼び出しの最大数。
TestState スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	TestState 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
UntagResource スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 200	あり	1 秒あたりに実行できる UntagResource 呼び出しの最大数。
UntagResource スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	UntagResource 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
UpdateMapRun スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたりに実行できる UpdateMapRun 呼び出しの最大数。
UpdateMapRun スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	UpdateMapRun 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
UpdateStateMachine スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたりに実行できる UpdateStateMachine 呼び出しの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateStateMachine スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	UpdateStateMachine 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
UpdateStateMachineAlias スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたりに実行できる UpdateStateMachineAlias 呼び出しの最大数。
UpdateStateMachineAlias スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	UpdateStateMachineAlias 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。
ValidateStateMachineDefinition スロットリングトークンバケットサイズ	サポートされている各リージョン: 100	可能	1 秒あたりに実行できる ValidateStateMachineDefinition 呼び出しの最大数。
ValidateStateMachineDefinition スロットリングトークンリフィルレート/秒	サポートされている各リージョン: 1	あり	ValidateStateMachineDefinition 呼び出しのトークンリフィルレート/秒。

詳細については、AWS Step Functions ユーザーガイドの「クォータ」を参照してください。

AWS Storage Gateway エンドポイントとクォータ

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。 AWS サービスに接続するには、 エンドポイントを使用します。一部の AWS サービスは、標準 AWS エンドポイントに加えて、選択したリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカ

ウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

サービスエンドポイント

Storage Gateway

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	storagegateway.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		storagegateway.us-east-2.api.aws	HTTPS
		storagegateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	storagegateway.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		storagegateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	storagegateway.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.us-west-1.api.aws	HTTPS
		storagegateway-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	storagegateway.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.us-west-2.api.aws	HTTPS
			HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		storagegateway-fips.us-west-2.api.aws		
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	storagegateway.af-south-1.amazonaws.com storagegateway.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	storagegateway.ap-east-1.amazonaws.com storagegateway.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	storagegateway.ap-south-2.amazonaws.com storagegateway.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	storagegateway.ap-southeast-3.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	storagegateway.ap-southeast-5.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	storagegateway.ap-southeast-4.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	storagegateway.ap-south-1.amazonaws.com storagegateway.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	storagegateway.ap-southeast-6.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	storagegateway.ap-northeast-3.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	storagegateway.ap-northeast-2.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	storagegateway.ap-southeast-2.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	storagegateway.ap-east-2.amazonaws.com storagegateway.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	storagegateway.ap-southeast-7.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	storagegateway.ap-northeast-1.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	storagegateway.ca-central-1.amazonaws.com storagegateway.ca-central-1.api.aws storagegateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com storagegateway-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	storagegateway.ca-west-1.amazonaws.com storagegateway-fips.ca-west-1.api.aws storagegateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com storagegateway.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	storagegateway.eu-central-1.amazonaws.com storagegateway.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	storagegateway.eu-west-1.amazonaws.com storagegateway.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	storagegateway.eu-west-2.amazonaws.com storagegateway.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	storagegateway.eu-south-1.amazonaws.com storagegateway.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (パリ)	eu-west-3	storagegateway.eu-west-3.amazonaws.com storagegateway.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	storagegateway.eu-south-2.amazonaws.com storagegateway.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	storagegateway.eu-north-1.amazonaws.com storagegateway.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	storagegateway.eu-central-2.amazonaws.com storagegateway.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	storagegateway.il-central-1.amazonaws.com storagegateway.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	storagegateway.mx-central-1.amazonaws.com storagegateway.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	storagegateway.me-south-1.amazonaws.com storagegateway.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	storagegateway.me-central-1.amazonaws.com storagegateway.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	storagegateway.sa-east-1.amazonaws.com storagegateway.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	storagegateway.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		storagegateway.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	storagegateway.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Storage Gateway ハードウェアアプライアンスリージョン

Storage Gateway ハードウェアアプライアンスは、法的に許可され、米国政府により輸出が許可されている全世界に発送できます。

Storage Gateway ハードウェアアプライアンスは、次の AWS リージョンでサポートされています。

- 米国東部 (オハイオ)
- 米国東部 (バージニア北部)
- 米国西部 (北カリフォルニア)
- 米国西部 (オレゴン)
- アジアパシフィック (ムンバイ)
- アジアパシフィック (ソウル)
- アジアパシフィック (シンガポール)
- アジアパシフィック (シドニー)

- アジアパシフィック (東京)
- カナダ (中部)
- 欧州 (フランクフルト)
- 欧州 (アイルランド)
- 欧州 (ロンドン)
- 欧州 (パリ)
- 欧州 (ストックホルム)
- 南米 (サンパウロ)

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
キャッシュされた最大ボリュームゲートウェイキャッシュ (TiB)	サポートされている各リージョン: 64	いいえ	キャッシュ型ボリュームゲートウェイの最大キャッシュサイズ
キャッシュされた最小ボリュームゲートウェイキャッシュ (GiB)	サポートされている各リージョン: 150	いいえ	キャッシュ型ボリュームゲートウェイの最小キャッシュサイズ
キャッシュされた最大ボリュームゲートウェイアップロードバッファ (TiB)	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	キャッシュ型ボリュームゲートウェイの最大アップロードバッファサイズ
キャッシュされた最小ボリュームゲートウェイアップロードバッファ (GiB)	サポートされている各リージョン: 150	いいえ	キャッシュ型ボリュームゲートウェイの最小アップロードバッファサイズ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
キャッシュされたボリュームサイズ (TiB)	サポートされている各リージョン: 32	いいえ	キャッシュボリュームの最大サイズ
ゲートウェイあたりのキャッシュボリューム	サポートされている各リージョン: 32	いいえ	ゲートウェイあたりのキャッシュボリュームの最大数
最大ファイルゲートウェイキャッシュ (TiB)	サポートされている各リージョン: 64	いいえ	ファイルゲートウェイの最大キャッシュサイズ
最小ファイルゲートウェイキャッシュ (GiB)	サポートされている各リージョン: 150	いいえ	ファイルゲートウェイの最小キャッシュサイズ
S3 バケットあたりのファイル共有	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	Amazon S3 バケットごとのファイル共有の最大数。
ゲートウェイあたりのファイル共有	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	ゲートウェイごとのファイル共有の最大数
ファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 5 TB	いいえ	個々のファイルの最大サイズ (Amazon S3 の個々のオブジェクトの最大サイズ)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
仮想テープの最大サイズ (TiB)	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	仮想テープの最大サイズ
VTL の最大仮想テープ	サポートされている各リージョン: 1,500	いいえ	仮想テープライブラリ (VTL) の仮想テープの最大数
仮想テープの最小サイズ (GiB)	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	仮想テープの最小サイズ
パスの長さ	サポートされている各リージョン: 1,024 バイト	いいえ	パスの最大長
ゲートウェイあたりのキャッシュボリュームのサイズ (TiB)	サポートされている各リージョン: 1,024	いいえ	ゲートウェイのすべてのキャッシュボリュームの合計サイズ
ゲートウェイあたりの保存ボリュームのサイズ (TiB)	サポートされている各リージョン: 512	いいえ	ゲートウェイのすべての保存されたボリュームの合計サイズ
保存された最大ボリュームゲートウェイアップロードバッファ (TiB)	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	保管型ボリュームゲートウェイの最大アップロードバッファサイズ
保存された最小ボリュームゲートウェイアップロードバッファ (GiB)	サポートされている各リージョン: 150	いいえ	保管型ボリュームゲートウェイの最小アップロードバッファサイズ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
保存されたボリュームサイズ (TiB)	サポートされている各リージョン: 16	いいえ	保存されたボリュームの最大サイズ
ゲートウェイあたりの保存されたボリューム	サポートされている各リージョン: 32	いいえ	ゲートウェイあたりの保存されたボリュームの最大数
最大テープゲートウェイキャッシュ (TiB)	サポートされている各リージョン: 64	いいえ	テープゲートウェイの最大キャッシュサイズ
最小テープゲートウェイキャッシュ (GiB)	サポートされている各リージョン: 150	いいえ	テープゲートウェイの最小キャッシュサイズ
最大テープゲートウェイアップロードバッファ (TiB)	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	テープゲートウェイの最大アップロードバッファサイズ
最小テープゲートウェイアップロードバッファ (GiB)	サポートされている各リージョン: 150	いいえ	テープゲートウェイの最小アップロードバッファサイズ
仮想テープライブラリ (PiB) のテープの合計サイズ	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	仮想テープライブラリ (VTL) のすべてのテープの合計サイズ

詳細については、「AWS Storage Gateway ユーザーガイド」の「Storage Gateway のクォータ」を参照してください。

AWS サポート エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	support.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		support-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		support-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	support.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		support-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
AWS API オペレーションのサポート	サポートされている各リージョン：5	いいえ	1 秒あたりに実行できる AWS Support API オペレーションの最大数。
AWS Trusted Advisor API オペレーション	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	1 秒あたりに実行できる AWS Trusted Advisor API オペレーションの最大数。
作成できる AWS サポートケースの数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 時間あたりに作成できる AWS サポートケースの最大数。

詳細については、「AWS サポート ユーザーガイド」を参照してください。

AWS サポート Slack エンドポイントのアプリ

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	supportapp.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	supportapp.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	supportapp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Systems Manager エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

関連サービス

関連サービスのエンドポイントとクォータについては、以下のトピックを参照してください。

- AWS AppConfig エンドポイントとクォータ
- AWS Systems Manager Incident Manager エンドポイントとクォータ
- Systems Manager Quick Setup のエンドポイントとクォータ
- AWS Systems Manager for SAP エンドポイントとクォータ

Systems Manager のサービスエンドポイント

> **Note**
>
> 次の表に記載されている ssm.* エンドポイントに加えて、マネージドノードでは、次のエンドポイントへの HTTPS (ポート 443) アウトバウンドトラフィックも許可する必要があります。
>
> - ec2messages.*
> - ssmmessages.*
>
> 詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「リファレンス: ec2messages、ssmmessages およびその他の API オペレーション」を参照してください。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	ssm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ssm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	ssm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		ssm.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	ssm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	ssm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	ssm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	ssm.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	ssm.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	ssm.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	ssm.ap-southeast-4.amazonaws.com ssm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	ssm.ap-south-1.amazonaws.com ssm.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	ssm.ap-southeast-6.amazonaws.com ssm.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	ssm.ap-northeast-3.amazonaws.com ssm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ssm.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	ssm.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	ssm.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	ssm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-east-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	ssm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ssm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	ssm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ssm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	ssm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	ssm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	ssm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	ssm.eu-west-2.amazonaws.com ssm.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	ssm.eu-south-1.amazonaws.com ssm.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	ssm.eu-west-3.amazonaws.com ssm.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	ssm.eu-south-2.amazonaws.com ssm.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	ssm.eu-north-1.amazonaws.com ssm.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	ssm.eu-central-2.amazonaws.com ssm.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	ssm.il-central-1.amazonaws.com ssm.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	ssm.mx-central-1.amazonaws.com ssm.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	ssm.me-south-1.amazonaws.com ssm.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	ssm.me-central-1.amazonaws.com ssm.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	ssm.sa-east-1.amazonaws.com ssm.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	ssm.us-gov-east-1.amazonaws.com ssm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	ssm.us-gov-west-1.amazonaws.com ssm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

以下のセクションでは、Systems Manager のクォータを一覧表示し、ツールまたは機能領域別にグループ化して説明します。

特に明記されていない限り、各クォータは各 AWS リージョン の個人に適用されます AWS アカウント。例えば、State Manager の関連付け数のデフォルトのクォータは 2,000 です。つまり、 AWS アカウント 123456789012 では、米国東部 (バージニア北部) リージョンに 2,000 の関連付け、米国東部 (オハイオ) リージョンに 2,000 の関連付けを作成できます。

トピック

- Application Manager のサービスクォータ
- 自動化のサービスクォータ
- Distributor のサービスクォータ
- ドキュメントのサービスクォータ
- Explorer のサービスクォータ

- Fleet Manager のサービスクォータ AWS Systems Manager GUI Connect
- インベントリのサービスクォータ
- メンテナンスウィンドウのサービスクォータ
- マネージドノードのサービスクォータ
- OpsCenter のサービスクォータ
- Parameter Store のサービスクォータ
- Patch Manager のサービスクォータ
- Session Manager のサービスクォータ
- State Manager のサービスクォータ

Application Manager のサービスクォータ

[リソース]	デフォルト
Application Manager のアプリケーションの最大数	100 Application Manager でアプリケーションを追加すると、Systems Manager が自動的にリソースグループを作成し、そのアプリケーションのすべてのリソースが整理されます。アプリケーションの最大数は、 AWS Resource Groupsの基盤となるクォータに基づきます。
アプリケーションに割り当てられた AWS リソースの最大数	AWS CloudFormation スタックに基づくアプリケーションの場合: 200 に基づくアプリケーションの場合 AWS Resource Groups: Unlimited

自動化のサービスクォータ

[リソース]	デフォルト
オートメーションの同時実行	100 このクォータは、適応同時実行を有効にすることで最大 500 まで引き上げることができます。 さらに、ブロックアクションを使用して最大 400 の同時オートメーションを実行できます。ブロックアクションには、`aws:approve` 、`aws:pause` 、および `aws:sleep` が含まれます。この数を超えるオートメーションを実行しようとすると、Systems Manager からキューに対して追加のオートメーションが行われ、`Pending` のステータスが表示されます。 適応的な同時実行の詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「オートメーションで同時実行のニーズに対する適応を許可する」を参照してください。
自動化キュー	5,000 同時オートメーションの制限よりも多くのオートメーションを実行しようとすると、後続のオートメーションがオートメーションキューに追加されます。オートメーションが完了 (または終了状態に到達) すると、キューの最

[リソース]	デフォルト
	初のオートメーションが開始されます。
レート制御のオートメーションの同時実行	25 同時レート制御のオートメーション制限よりも多くのレート制御のオートメーションを実行しようとすると、Systems Manager は後続のレート制御のオートメーションをキューに追加し、Pending のステータスが表示されます。
レート制御のオートメーションキュー	1,000 同時レート制御のオートメーション制限よりも多くのオートメーションを実行しようとすると、後続のオートメーションがキューに追加されます。オートメーションが完了 (または終了状態に到達) すると、キューの最初のオートメーションが開始されます。

[リソース]	デフォルト
ネストされたオートメーションのレベル数	5 親レベルのオートメーションランブックは子レベルのオートメーションランブックを開始できます。これは、1 レベルのネストされたオートメーションを表します。子レベルのオートメーションランブックは別のオートメーションランブックを開始できます。これで、2 レベルのネストされたオートメーションになります。このように、最上位の親オートメーションランブックの下で 5 レベルまでのネストされたオートメーションが可能です。
オートメーションの実行履歴がシステムに保存される日数	30
オートメーションの変数がシステムに保存される日数	30
キューに入れることができる追加の自動化の実行	1,000
ユーザーのコンテキストで自動化を実行できる最大期間	12 時間 オートメーションの実行時間が 12 時間を超えることが予想される場合は、サービスロール (またはロールの継承) を使用してオートメーションを実行する必要があります。

[リソース]	デフォルト
`executeScript` アクションの最大実行時間	10 分 各 `executeScript` アクションは、最大 10 分実行できます。
最大 `executeScript` アクションの最大出力	100 KB
`invokeLambdaFunction` アクションの最大実行時間	5 分 各 `invokeLambdaFunction` アクションの実行時間は最大 5 分です。
`invokeLambdaFunction` アクションの最大出力	200 KB
オートメーションランブックのアタッチメントの数	ランブックあたり 5
オートメーションランブックのアタッチメントのサイズ	ランブックあたりアタッチメントごとに 256 MB
StartAutomationExecution API アクションのトランザクション数/秒	1
DescribeAutomationStepExecutions API アクションのトランザクション数/秒	3
GetAutomationExecution API アクションのトランザクション数/秒	3
DescribeAutomationExecutions API アクションのトランザクション数/秒	3
SendAutomationSignal API アクションのトランザクション数/秒	3

[リソース]	デフォルト
StopAutomationExecution API アクションのトランザクション数/秒	1
StartExecutionPreview API アクションのトランザクション数/秒	1
GetExecutionPreview API アクションのトランザクション数/秒	1

Distributor のサービスクォータ

[リソース]	デフォルト
ディストリビューターパッケージ内のアタッチメントの最大数	20
ディストリビューターパッケージのアタッチメントごとの最大サイズ	1 GB
ディストリビューターパッケージ内のファイルの最大数	1,000
Distributor パッケージの最大数	500
ディストリビューターパッケージあたりのパッケージバージョンの最大数	25
ディストリビューターの最大パッケージサイズ	20 GB
ディストリビューターの最大パッケージマニフェスト	64 KB

ドキュメントのサービスクォータ

[リソース]	デフォルト
ドキュメントサイズ	1 ドキュメントあたり 64 KB
合計ドキュメント	500
ドキュメントのバージョン	1 ドキュメントあたり 1,000
非公開で共有された Systems Manager のドキュメント	1 つの SSM ドキュメントは、最大 1,000 個の AWS アカウントと共有できます。
公開で共有された Systems Manager のドキュメント	5 各 AWS アカウント は、最大 5 つのドキュメントをパブリックに共有できます。
ドキュメントタイプごとのお気に入りの最大数	20

Explorer のサービスクォータ

[リソース]	デフォルト
リソースデータ同期の最大数	5

Fleet Manager のサービスクォータ AWS Systems Manager GUI Connect

[リソース]	デフォルト

[リソース]	デフォルト
Systems Manager GUI Connect の同時実行リモートデスクトップセッションの最大数	5 [1] 最大 50 件のサービスクォータ引き上げリクエストが自動的に承認されます。Service Quotas の引き上げは、有効になるまでに最大 2 時間半かかることがあります。
Systems Manager GUI Connect のリモートデスクトップセッションの最大継続時間	60 分
接続タイムアウトするまでの Systems Manager GUI Connect のリモートデスクトップセッションの最大アイドル時間	10 分
Systems Manager GUI Connect のリモートデスクトップセッションの接続の最大継続時間	60 分 (接続の最大継続時間) または 10 分 (アイドルタイムアウト制限)。 最大接続時間 (60 分) またはアイドルタイムアウト制限 (10 分) に達するまで接続が維持されます。接続時間の制限が満たされない場合、IAM 認証情報の有効期限が切れても接続は維持されます。

[1] Windows Server の標準ライセンスでは、2 つの同時 RDP 接続が許可されます。さらに多くの接続をサポートするには、Microsoft から追加のクライアントアクセスライセンス (CAL) を購入するか、AWSから Microsoft リモートデスクトップサービスライセンスを購入する必要があります。追加ライセンスの詳細については、次のトピックを参照してください。

- Microsoft ウェブサイトの「Client Access Licenses and Management Licenses」
- 「License Manager ユーザーガイド」の「Use License Manager user-based subscriptions for supported software products」

インベントリのサービスクォータ

[リソース]	デフォルト
マネージドノードごとに 1 つの PutInventory API リクエストで送信できるインベントリデータ項目の最大サイズ	1024 KB
リソースデータ同期の最大数	5
マネージドノード単位で、呼び出しごとに収集されるインベントリデータの最大サイズ	1 MB この最大値は、ほとんどのインベントリコレクションのシナリオを適切にサポートします。このクォータに達すると、ノードの新しいインベントリデータは収集されません。以前に収集されたインベントリデータは有効期限まで保存されます。
ノード単位で、1 日あたりに収集されるインベントリデータの最大サイズ	5,000 KB このクォータに達すると、インスタンスの新しいインベントリデータは収集されません。以前に収集されたインベントリデータは有効期限まで保存されます。
カスタムインベントリタイプの数	20
カスタムインベントリタイプの最大サイズ	200 KB これは、収集されたインベントリではなくタイプの最大サイズです。

[リソース]	デフォルト
カスタムインベントリタイプ内の属性の最大数	50

[リソース]	デフォルト
インベントリデータ保持期間	30 日間 AWS Systems Manager インベントリは、最新のインベントリ更新後 30 日間マネージドノードデータを保持します。この保持クォータは、停止したインスタンスを含むすべてのマネージドノードの状態に適用されます。保持ルールは次のように機能します。 • ノードが停止状態のままであるか、インベントリが更新されることなく 30 日間連続で接続が失われた場合、インベントリデータは 30 日間の期間の経過後、自動的に削除されます。 • 30 日間の期間が終了する前にそのノードが再びアクティブになり (停止したノードが起動した場合など)、新しいインベントリデータが正常に報告された場合は、その時点から 30 日間の保持期間がリセットされます。 インベントリデータを 30 日以上保存する必要がある場合は、 AWS Config を使用して履歴を記録したり、定期的にデータをクエリして Amazon S3 バケットにアップロードしたりできます。詳細については、「AWS Config デベロッパーガイド」の「マネージドインスタンスのソフトウェア設定の記録」を参照してください。

メンテナンスウィンドウのサービスクォータ

[リソース]	デフォルト
メンテナンスウィンドウ	50
メンテナンスウィンドウごとのタスク数	20
メンテナンスウィンドウごとのターゲット数	100
タスクごとのターゲット	10
複数のメンテナンスウィンドウの同時実行数	5

マネージドノードのサービスクォータ

[リソース]	デフォルト
フリート内のマネージドノード (Amazon EC2 およびハイブリッド) の最大数	2,400 Systems Manager によって管理されるノードの概算最大数 (リージョンごと、 AWS アカウント あたり)。適用されるアカウントレベルのクォータまでの使用は安全であるとみなされます。このクォータを超えると、インスタンスは Systems Manager との通信を停止する可能性がありますが、実際の容量は異なります。 AWS デフォルトのクォータ値: デフォルトのフリートサイズクォータは、Systems Manager の 2,400 マネージドノードに設定されます。これは、 の

[リソース]	デフォルト
	デフォルトの最大安全制限です AWS アカウント。インスタンスが Systems Manager との通信を停止する可能性があるため、制限を引き上げることなくこれを超えてスケーリングすることはお勧めしません。この制限を超えると、特にノードの起動をずらす場合に、インスタンスは Systems Manager に接続できる可能性がありますが、確実ではありません。 適用されたアカウントレベルのクォータ値: 適用されたクォータは、このアカウントの現在のリージョン制限です。これは、お客様のリクエスト サポート に応じて によって承認されたデフォルトのクォータまたは引き上げられた制限である可能性があります。制限を超えると、接続試行が承認されたスループットを超える場合があるため、インスタンスが Systems Manager との通信を停止する可能性があります。 使用率: 使用されるクォータは、現在アクティブで Systems Manager と通信しているマネージドノードのおおよその数を表します。これは、5 分以内に行われた UpdateInstanceInformation API コールの数に基づいて計算されます。この数は、インスタンスが起動または終了するか、接続に関する問題が発生すると変化します。この数は、SSM エージェントの再起動時にも変化します。インスタンスが

[リソース]	デフォルト
	デフォルトの 5 分間隔よりも頻繁に UpdateInstanceInformation API を呼び出すように設定されている場合、または 5 分以内に起動されたインスタンスがずらされ、UpdateInstanceInformation API への分散呼び出しが発生すると、使用率が 100% を超えることがあります。
ハイブリッドおよびマルチクラウド環境におけるハイブリッドを使用したマシンの最大数	スタンダードインスタンス: 1,000 アドバンストインスタンス: アドバンストインスタンスは、従量課金制で使用できます。アドバンストインスタンスでは、 AWS Systems Manager Session Manager を使用して non-EC2 マシンに接続することもできます。 ハイブリッドおよびマルチクラウド環境で EC2 以外のマシンをアクティブにするための詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「ハイブリッドおよびマルチクラウド環境向けの Systems Manager のセットアップ」を参照してください。高度なインスタンスを有効にするための詳細については、「インスタンス層の設定」を参照してください。

OpsCenter のサービスクォータ

[リソース]	デフォルト
	500,000

[リソース]	デフォルト
OpsItems の最大数 (未解決および解決済みの OpsItems を含む)	**Important** AWS Security Hub CSPM との統合によって作成された OpsItems は現在、この最大クォータによって制限されていません。したがって、Security Hub CSPM アラートは、アカウントOpsItemsで 500,000 を超える課金対象を作成できます。 高負荷の本番環境では、Security Hub CSPM の検出結果の範囲を重要度の高い問題のみに制限することをお勧めします。 OpsCenter と Security Hub CSPM の統合と のOpsItems 料金の詳細については AWS Systems Manager、AWS Systems Manager 「 ユーザーガイド」の「 と OpsCenter の統合について AWS Security Hub CSPM」を参照してください。
1 か月 AWS アカウント あたりの OpsItems の最大数	10,000
運用データ値の最大サイズ	20 KB
OpsItem あたりの関連付けられているオートメーションランブックの最大数	10

[リソース]	デフォルト
関連付けられた単一のランブックの運用データに格納されているオートメーションランブック実行の最大数	10
OpsItem ごとに指定できる関連リソースの最大数	100
OpsItem ごとに指定できる関連 OpsItem の最大数	10
重複排除文字列の最大長	512 文字

Parameter Store のサービスクォータ

[リソース]	デフォルト
パラメータの最大数	標準パラメータ: 10,000 アドバンストパラメータ: 100,000 [1]
パラメータ値の最大サイズ	標準パラメータ: 4 KB アドバンストパラメータ: 8 KB [1]
アドバンストパラメータあたりのパラメータポリシーの最大数	10 [1]
保持されるパラメータバージョンの最大数	100
次の API アクションの 1 秒あたりのトランザクション数: • GetParameter	• デフォルト: 40

[リソース]	デフォルト
• GetParameters • GetParametersByPath	このデフォルトの最大 40 TPS は、3 つの API アクションすべてで共有されます。 • 高スループットが有効: [2]、[3] • GetParameter : 10,000 • GetParameters : 1,000 • GetParametersByPath : 100
次の API アクションの 1 秒あたりのトランザクション数: • DeleteParameter • DeleteParameters	• デフォルト: 3 • 高スループットが有効: 5 [2]
次の API アクションの 1 秒あたりのトランザクション数: • DescribeParameters • GetParameterHistory • LabelParameterVersion • UnlabelParameterVersion • PutParameter	• デフォルト: 3 • 高スループットが有効: 10 [2]

[1] アドバンストパラメータ層を有効にすると、 AWS アカウントに料金が発生します。詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「パラメータ階層の管理」を参照してください。

[2] この API アクションの最大トランザクション数/秒 (TPS) を引き上げて、複数のパラメータへの同時アクセスを必要とするアプリケーションとワークロードをサポートできます。TPS クォータを増やすと、 に料金が発生します AWS アカウント。詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Parameter Store スループットの引き上げまたは再設定」を参照してください。

3 `SecureString`パラメータのスループットは、リージョンに応じて AWS Key Management Service (AWS KMS) スループット制限によってさらに制限される場合があります。 AWS KMS 制限の詳細については、 AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「リクエストクォータ」を参照してください。

Patch Manager のサービスクォータ

[リソース]	デフォルト
パッチベースライン	50
パッチベースラインごとのパッチグループ	25
オペレーション履歴の保持	最新 150 のオペレーション

Session Manager のサービスクォータ

[リソース]	デフォルト
DescribeSessions API アクションのトランザクション数/秒	6
GetConnectionStatus API アクションのトランザクション数/秒	50
ResumeSession API アクションのトランザクション数/秒	6
StartSession API アクションのトランザクション数/秒	3

[リソース]	デフォルト
TerminateSession API アクションのトランザクション数/秒	6
セッション終了前のアイドル時間	デフォルト: 20 分 1 ~ 60 分に設定できます。
実行履歴の保持	30 日間 各コマンドの履歴は、最大 30 日利用可能です。さらに、すべてのログファイルのコピーを Amazon Simple Storage Service に保存するか、すべての API 呼び出しの監査証跡を AWS CloudTrailに維持することができます。

State Manager のサービスクォータ

[リソース]	デフォルト
CreateAssociation API アクションのトランザクション数/秒 (TPS)	3
CreateAssociationBatch API アクションのトランザクション数/秒 (TPS)	1
DeleteAssociation API アクションのトランザクション数/秒 (TPS)	2
DescribeAssociation API アクションのトランザクション数/秒 (TPS)	2
DescribeAssociationExecutions API アクションのトランザクション数/秒 (TPS)	4

[リソース]	デフォルト
DescribeAssociationExecutionTargets API アクションのトランザクション数/秒 (TPS)	4
DescribeEffectiveInstanceAssociations API アクションのトランザクション数/秒 (TPS)	1
DescribeInstanceAssociationsStatus API アクションのトランザクション数/秒 (TPS)	2
ListAssociations API アクションのトランザクション数/秒 (TPS)	4
ListAssociationVersions API アクションのトランザクション数/秒 (TPS)	4
StartAssociationsOnce API アクションのトランザクション数/秒 (TPS)	2
UpdateAssociation API アクションのトランザクション数/秒 (TPS)	3
UpdateAssociationStatus API アクションのトランザクション数/秒 (TPS)	3
関連付けの最大数	2,000
関連付けごとの最大バージョン数	1,000
単一のマネージドノードをターゲットとする関連付けの最大数	20

AWS Systems Manager for SAP エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイン

ト、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	ssm-sap.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ssm-sap.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	ssm-sap.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	ssm-sap.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		ssm-sap-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	ssm-sap.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	ssm-sap.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	ssm-sap.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	ssm-sap.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	ssm-sap.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	ssm-sap.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	ssm-sap.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	ssm-sap.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	ssm-sap.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	ssm-sap.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ssm-sap.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	ssm-sap.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	ssm-sap.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	ssm-sap.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	ssm-sap.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	ssm-sap.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	ssm-sap.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	ssm-sap.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	ssm-sap.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	ssm-sap.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	ssm-sap.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.il-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	ssm-sap.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	ssm-sap.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.me-central-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	ssm-sap.sa-east-1.amazonaws.com ssm-sap.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
のリージョンあたりの SAP アプリケーション AWS アカウント	10	[Yes (はい)]	AWS アカウントでリージョンごとに AWS Systems Manager for SAP で登録できる SAP アプリケーションの最大数。
SAP アプリケーションあたりのコンポーネント	20	はい	AWS Systems Manager for SAP に登録されている SAP アプリケーションごとに登録できるssm-sapコンポーネントの最大数。
コンポーネントあたりのデータセット	20	はい	ssm-sap コンポーネントごとに登録できる ssm-sap データベースの最大数。

Amazon Textract エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイン

ト、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	textract.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	textract.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	textract.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	textract.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		textract-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-west-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	textract.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	textract.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	textract.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	textract.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	textract.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	textract.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-central-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	textract.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	textract.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	textract.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	textract.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	textract.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	textract.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

リソース		リージョン					
同期オペレーション	API	米国東部 (バージニア北部)	米国西部 (オレゴン)	米国東部 (オハイオ)	欧州 (アイルランド)	アジアパシフィック (ムンバイ)	その他のリージョン
同期オペレーションにおけるアカウントごとに 1 秒あたりのトランザクション	AnalyzeDocument	10	10	10	5	5	1
	DetectDocumentText	25	25	10	5	5	1
	AnalyzeExpense	5	5	1	1	1	1
	AnalyzeID	5	5	1	1	1	1
非同期オペレーション	API	米国東部 (バージニア北部)	米国西部 (オレゴン)	米国東部 (オハイオ)	欧州 (アイルランド)	アジアパシフィック (ムンバイ)	その他のリージョン
すべての start (非同期) オペレーションにおけるアカウントごとの 1 秒あたりのトランザクション	StartDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	2
	StartDocumentTextDetection	15	15	5	5	5	1
	StartExpenseAnalysis	5	5	1	1	1	1

リソース		リージョン					
	StartLendingAnalysis	5	5	1	1	1	1
すべての get (非同期) オペレーションにおけるアカウントごとの 1 秒あたりのトランザクション	GetDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	5
	GetDocumentTextDetection	25	25	10	5	5	5
	GetExpenseAnalysis	5	5	5	5	5	5
	GetLendingAnalysis	25	25	5	5	5	5
	GetLendingAnalysisSummary	5	5	1	1	1	1
同時に存在できるアカウントごとの非同期ジョブの最大数		600	600	100	100	100	100

詳細については、Amazon Textract デベロッパーガイドの Amazon Textract のクォータを参照してください。

アダプタークォータ

- アダプターの最大数 - 使用できるアダプターの総数は 10 です。1 つのアダプターに複数のアダプターバージョンを使用できます。
- 1 か月あたりに作成される AdapterVersions の最大数 - AWS アカウントごとに 1 か月あたりに作成できる成功したアダプターバージョンの数は 10 で、毎月の開始時にリセットされます。サービスクォータの引き上げをリクエストするときは、Service Quotas のコンソールを使用します。
- アカウントあたりの進行中の AdapterVersions (アダプタートレーニングに類似) の最大数 - 3

詳細については、Amazon Textract デベロッパーガイドの Amazon Textract のクォータを参照してください。

Amazon Timestream エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Live Analytics エンドポイントの Timestream

次のエンドポイントを使用して、書き込み API のエンドポイントを取得します。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	ingest.timestream.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-ingest-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		ingest.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com timestream-ingest.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	ingest.timestream.us-east-1.amazonaws.com timestream-ingest-fips.us-east-1.api.aws ingest.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com timestream-ingest.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	ingest.timestream.us-west-2.amazonaws.com timestream-ingest-fips.us-west-2.api.aws ingest.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com timestream-ingest.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	ingest.timestream.ap-south-1.amazonaws.com timestream-ingest.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	ingest.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com timestream-ingest.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	ingest.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com timestream-ingest.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	ingest.timestream.eu-central-1.amazonaws.com timestream-ingest.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	ingest.timestream.eu-west-1.amazonaws.com timestream-ingest.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	ingest.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com timestream-ingest.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

クエリ API のエンドポイントを取得するには、次のエンドポイントを使用します。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	query.timestream.us-east-2.amazonaws.com timestream-query-fips.us-east-2.api.aws query.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com timestream-query.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	query.timestream.us-east-1.amazonaws.com timestream-query-fips.us-east-1.api.aws query.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com timestream-query.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	query.timestream.us-west-2.amazonaws.com timestream-query-fips.us-west-2.api.aws query.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com timestream-query.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	query.timestream.ap-south-1.amazonaws.com timestream-query.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	query.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com timestream-query.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	query.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com timestream-query.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	query.timestream.eu-central-1.amazonaws.com timestream-query.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	query.timestream.eu-west-1.amazonaws.com timestream-query.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	query.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com timestream-query.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

詳細については、「Amazon Timestream デベロッパーガイド」の「API の使用」を参照してください。

InfluxDB エンドポイントの Timestream

次のエンドポイントを使用して、InfluxDB API の Timestream のエンドポイントを取得します。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	timestream-influxdb.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	timestream-influxdb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	timestream-influxdb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	timestream-influxdb.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	timestream-influxdb.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィッ	ap-south-2	timestream-influxdb.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ク (ハイデラバード)				
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	timestream-influxdb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	timestream-influxdb.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	timestream-influxdb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	timestream-influxdb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	timestream-influxdb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	timestream-influxdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	timestream-influxdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	timestream-influxdb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	timestream-influxdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	timestream-influxdb.ca-central-1.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.ca-central-1.api.aws timestream-influxdb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	timestream-influxdb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	timestream-influxdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	timestream-influxdb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	timestream-influxdb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (パリ)	eu-west-3	timestream-influxdb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	timestream-influxdb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	timestream-influxdb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	timestream-influxdb.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	timestream-influxdb.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	timestream-influxdb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	timestream-influxdb.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	timestream-influxdb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Live Analytics クォータの Timestream

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreateBatchLoadTask リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	CreateBatchLoadTask リクエストの 1 秒あたりの最大数。
CreateDatabase リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	CreateDatabase リクエストの 1 秒あたりの最大数。
CreateScheduledQuery リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	CreateScheduledQuery リクエストの 1 秒あたりの最大数。
CreateTable リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	CreateTable リクエストの 1 秒あたりの最大数。
アカウントあたりのデータベース	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	AWS アカウントごとに作成できるデータベースの最大数。
DeleteDatabase リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	DeleteDatabase リクエストの 1 秒あたりの最大数。
DeleteScheduledQuery リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	DeleteScheduledQuery リクエストの 1 秒あたりの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeleteTable リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	DeleteTable リクエストの 1 秒あたりの最大数。
DescribeAccountSettings リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	1 秒あたりの DescribeAccountSettings リクエストの最大数。
DescribeBatchLoadTask リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	1 秒あたりの DescribeBatchLoadTask リクエストの最大数。
DescribeDatabase リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	1 秒あたりの DescribeDatabase リクエストの最大数。
DescribeScheduledQuery リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	1 秒あたりの DescribeScheduledQuery リクエストの最大数。
DescribeTable リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	1 秒あたりの DescribeTable リクエストの最大数。
テーブルあたりのディメンション	サポートされている各リージョン: 128	いいえ	テーブルあたりのディメンションの最大数。
ExecuteScheduledQuery リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	1 秒あたりの ExecuteScheduledQuery リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListBatchLoadTasks リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	1 秒あたりの ListBatchLoadTasks リクエストの最大数。
ListDatabases リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	1 秒あたりの ListDatabases リクエストの最大数。
ListScheduledQueries リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	1 秒あたりの ListScheduledQueries リクエストの最大数。
ListTables リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	1 秒あたりの ListTables リクエストの最大数。
MaxQueryTCU の最大許容数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	アカウントで許容される MaxQueryTCU の最大数
ProvisionedQueryTCU の最大許容数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	アカウントで許容される ProvisionedQueryTCU の最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
データベースあたりのアクティブなマグネティックストアパーティションの最大数	サポートされている各リージョン: 250	いいえ	データベースあたりのアクティブなマグネティックストアパーティションの最大数。パーティションは、取り込みを受け取ってから最大 6 時間アクティブなままになることがあります。
テーブルあたりのメジャー	サポートされている各リージョン: 8,192	いいえ	テーブルあたりのメジャーの最大数。
PrepareQuery リクエストレート	サポートされている各リージョン: 5/秒	いいえ	1 秒あたりの PrepareQuery リクエストの最大数。
ResumeBatchLoadTask リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	1 秒あたりの ResumeBatchLoadTask リクエストの最大数。
アカウントごとのスケジュールされたクエリ	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	AWS アカウントごとに作成できるスケジュールされたクエリの最大数。
アカウントあたりのテーブル数	サポートされている各リージョン: 50,000	いいえ	AWS アカウントごとに作成できるテーブルの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
テーブルごとの複数メジャーレコードにわたる一意のメジャー	サポートされている各リージョン: 1,024	いいえ	1 つのテーブルに定義されているすべての複数メジャーレコードの一意のメジャー。1 つの複数メジャーレコードは、MaximumMeasureAttributesPerRecord の一意のメジャーを持つことができます。また、テーブルは、複数メジャーレコード間で定義された MaximumMeasureAttributesPerTable の一意のメジャーを持つことができます。
UpdateAccountSettings リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	1 秒あたりの UpdateAccountSettings リクエストの最大数。
UpdateDatabase リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	1 秒あたりの UpdateDatabase リクエストの最大数。
UpdateScheduledQuery リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	1 秒あたりの UpdateScheduledQuery リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdateTable リクエストレート	サポートされている各リージョン: 1/秒	いいえ	1 秒あたりの UpdateTable リクエストの最大数。

詳細については、「Amazon Timestream デベロッパーガイド」の「クォータ」を参照してください。

InfluxDB クォータの Timestream

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりのデータベースインスタンス数	サポートされている各リージョン: 40	いいえ	AWS アカウントごとに作成できるデータベースインスタンスの最大数。

AWS Telco Network Builder エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	tnb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	tnb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	tnb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	tnb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	tnb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	tnb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	tnb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	tnb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	tnb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	tnb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
継続的なネットワークサービスの同時オペレーション	サポートされている各リージョン: 40	可能	1 つのリージョンで同時に進行中のネットワークサービスオペレーションの最大数。
関数パッケージ	サポートされている各リージョン: 200	あり	1 つのリージョンの関数パッケージの最大数。
ネットワークパッケージ	サポートされている各リージョン: 40	可能	1 つのリージョンのネットワークパッケージの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ネットワークサービスインスタンス	サポートされている各リージョン: 800	あり	1 つのリージョンのネットワークサービスインスタンスの最大数。

AWS エンドポイントとクォータの変換

Service Quotas (制限とも呼ばれます) は、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です このサービスのサービスクォータは以下のとおりです。

AWS サービスクォータの変換

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
.NET の月ごとのコード行 (ウェブと IDE)	サポートされている各リージョン: 2,000,000	あり	IAM アイデンティティセンターアカウントのサポートされている各 AWS リージョンで暦月に変換できる .NET AWS アプリケーションコードの最大行数。
IAM Identity Center アカウントあたりの Microsoft Visual Studio Extension との同時 .NET ジョブ	サポートされている各リージョン: 10	あり	Microsoft Visual Studio Extension を使用する場合の、IAM Identity Center

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			アカウントのサポートされている各 AWS リージョンでの同時 .NET 変換ジョブの最大数
IAM Identity Center アカウントあたりの同時 .NET ウェブジョブ	サポートされている各リージョン：5	あり	Transform ウェブアプリケーションを使用する場合の、IAM Identity Center アカウントのサポートされている各 AWS リージョンでの同時 AWS .NET AWS 変換ジョブの最大数。
IAM Identity Center アカウントあたりの同時メインフレームジョブ	サポートされている各リージョン: 10	あり	IAM Identity Center アカウントの同時メインフレームジョブの最大数
カスタム変換定義	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	カスタム変換定義の最大数
カスタム変換の毎月の CLI 会話リクエスト	サポートされている各リージョン: 1,000,000	あり	1 暦月に CLI で実行できるカスタム変換会話リクエストの最大数
IAM AWS アイデンティティセンターあたりのワークスペース	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS IAM アイデンティティセンターに関連付けることができるワークスペースの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
メインフレームの分析コード行	サポートされている各リージョン: 500,000,000	あり	1 暦月におけるコード分析ジョブ目標コードの最大行数
メインフレームのビジネスドキュメント生成の月ごとのコード行	サポートされている各リージョン: 250,000,000	あり	1 暦月におけるビジネスドキュメント生成ジョブ目標コードの最大行数
メインフレームの分解コード行	サポートされている各リージョン: 250,000,000	あり	1 暦月における分解ジョブ目標コードの最大行数
メインフレームのジョブあたりのコード行	ca-central-1: 20,000,000 eu-central-1: 20,000,000 サポートされている他の各リージョン: 3,000,000	いいえ	各ジョブのコードの最大行数
メインフレームのリフォージコード行	サポートされている各リージョン: 50,000,000	あり	1 暦月におけるリフォージジョブ目標コードの最大行数
メインフレームのテクニカルドキュメント生成の月ごとのコード行	サポートされている各リージョン: 250,000,000	あり	1 暦月におけるテクニカルドキュメント生成ジョブ目標コードの最大行数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
メインフレームの変換コード行	サポートされている各リージョン: 250,000,000	あり	1 暦月におけるコードリファクタリングジョブ目標コードの最大行数

Amazon Transcribe エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

サポートされるサービスエンドポイントは、バッチトランスクリプションとストリーミングトランスクリプションで異なります。さらに、エンドポイントは、Amazon Transcribe、Amazon Transcribe Medical、Amazon Transcribe Call Analytics の間で異なります。詳細については、次の表を参照してください。

次の表は、Amazon Transcribe 用にサポートされるバッチエンドポイントを示しています。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		transcribe.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		transcribe.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		transcribe-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	transcribe.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.af-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	transcribe.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	transcribe.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	transcribe.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	transcribe.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	transcribe.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	transcribe.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	transcribe.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	transcribe.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	transcribe.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	transcribe.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	transcribe.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	transcribe.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	transcribe.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	transcribe.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.me-south-1.api.aws	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	transcribe.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

次の表は、Amazon Transcribe 用にサポートされるストリーミングエンドポイントを示しています。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	transcribestreaming.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	transcribestreaming.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		transcribestreaming.us-east-1.api.aws	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-west-2.amazonaws.com transcribestreaming.us-west-2.api.aws transcribestreaming-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	transcribestreaming.af-south-1.amazonaws.com transcribestreaming.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	transcribestreaming.ap-southeast-5.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	transcribestreaming.ap-south-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	transcribestreaming.ap-northeast-2.amazonaws.com transcribestreaming.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	transcribestreaming.ap-southeast-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	transcribestreaming.ap-southeast-2.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	transcribestreaming.ap-southeast-7.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	transcribestreaming.ap-northeast-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	transcribestreaming.ca-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.ca-central-1.api.aws transcribestreaming-fips.ca-central-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	transcribestreaming.eu-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	transcribestreaming.eu-west-1.amazonaws.com transcribestreaming.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	transcribestreaming.eu-west-2.amazonaws.com transcribestreaming.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	transcribestreaming.eu-central-2.amazonaws.com transcribestreaming.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	transcribestreaming.mx-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	transcribestreaming.sa-east-1.amazonaws.com transcribestreaming.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	transcribestreaming.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribestreaming.us-gov-east-1.api.aws transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	transcribestreaming.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.api.aws transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribestreaming.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

次の表は、 Amazon Transcribe Medicalおよび Amazon Transcribe Call Analytics AWS リージョン でサポートされている を示しています。'post-call' はバッチトランスクリプションを指し、'real-time' はストリーミングトランスクリプションを指すことに注意してください。

これらのリージョンのエンドポイントを取得するには、前述の Amazon Transcribe エンドポイントの表を参照してください。

Amazon Transcribe Medical

リージョン	トランスクリプションタイプ
ap-east-1 (香港)	バッチ
ap-northeast-1 (東京)	バッチ、ストリーミング
ap-northeast-2 (ソウル)	バッチ、ストリーミング
ap-south-1 (ムンバイ)	バッチ
ap-southeast-1 (シンガポール)	バッチ
ap-southeast-2 (シドニー)	バッチ、ストリーミング
ca-central-1 (カナダ、中部)	バッチ、ストリーミング
eu-central-1 (フランクフルト)	バッチ、ストリーミング
eu-west-1 (アイルランド)	バッチ、ストリーミング
eu-west-2 (ロンドン)	バッチ、ストリーミング
eu-west-3 (パリ)	バッチ
me-south-1 (バーレーン)	バッチ
sa-east-1 (サンパウロ)	バッチ、ストリーミング
us-east-1 (バージニア北部)	バッチ、ストリーミング
us-east-2 (オハイオ)	バッチ、ストリーミング
us-gov-east-1 (GovCloud、米国東部)	バッチ、ストリーミング

リージョン	トランスクリプションタイプ
us-gov-west-1 (GovCloud、米国西部)	バッチ、ストリーミング
us-west-1 (サンフランシスコ)	バッチ
us-west-2 (オレゴン)	バッチ、ストリーミング
eu-north-1 (ストックホルム)	バッチ
af-south-1 (ケープタウン)	バッチ

Amazon Transcribe コール分析

リージョン	文字起こしタイプ
ap-northeast-1 (東京)	post-call, real-time
ap-northeast-2 (ソウル)	post-call, real-time
ap-south-1 (ムンバイ)	post-call
ap-southeast-1 (シンガポール)	post-call
ap-southeast-2 (シドニー)	post-call, real-time
ca-central-1 (カナダ、中部)	post-call, real-time
eu-central-1 (フランクフルト)	post-call, real-time
eu-west-2 (ロンドン)	post-call, real-time
us-east-1 (バージニア北部)	post-call, real-time
us-west-2 (オレゴン)	post-call, real-time

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
チャネル識別制限	サポートされている各リージョン: 2	あり	メディアファイルから識別および抽出できるオーディオチャネルの最大数。
カスタム医療語彙のサイズ制限	サポートされている各リージョン: 51,200	あり	このアカウントの現在のリージョンにおけるカスタム医療語彙の最大サイズをバイト単位で示します。
カスタム語彙のサイズ制限	サポートされている各リージョン: 51,200	あり	現在のリージョンにおけるこのアカウントのカスタム語彙の最大サイズをバイト単位で表します。
ジョブキューの帯域幅比率	サポートされている各リージョン: 90	あり	現在のリージョンにおけるこのアカウントのジョブキューの最大帯域幅比率。
オーディオファイルの最大長	サポートされている各リージョン: 28,800 秒	いいえ	秒単位でのオーディオファイルの最大長。
オーディオファイルの最大文字数 (Medical)	サポートされている各リージョン: 14,400 秒	いいえ	秒単位でのオーディオファイルの最大文字数 (Medical)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
コール分析バッチジョブのオーディオファイルの最大長	サポートされている各リージョン: 14,400 秒	いいえ	コール分析バッチジョブのオーディオファイルの最大長 (秒単位)。
MedicalScribe ジョブのオーディオファイルの最大長	サポートされている各リージョン: 5,400 秒	いいえ	MedicalScribe ジョブのオーディオファイルの最大長 (秒単位)。
オーディオファイルの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 2 GB	いいえ	オーディオファイルの最大サイズ (GB 単位)。
オーディオファイルの最大サイズ (Medical)	サポートされている各リージョン: 2 GB	いいえ	医療文字起こしのオーディオファイルの最大サイズ (GB 単位)。
コール分析バッチジョブのオーディオファイルの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 500 MB	いいえ	コール分析バッチジョブのオーディオファイルの最大サイズ (MB 単位)。
MedicalScribe ジョブのオーディオファイルの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 2 GB	いいえ	MedicalScribe ジョブのオーディオファイルの最大サイズ (GB 単位)。
カスタム語彙の語句の最大長	サポートされている各リージョン: 256	いいえ	カスタム語彙の語句の最大文字数。
コール分析バッチジョブのカテゴリの最大数	サポートされている各リージョン: 200	あり	コール分析バッチジョブのアカウントあたりのカテゴリの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
コール分析バッチジョブのカテゴリあたりのルールの最大数	サポートされている各リージョン: 20	可能	コール分析バッチジョブのカテゴリあたりのルールの最大数。
コール分析バッチジョブのカテゴリごとに許可されるターゲットの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	コール分析バッチジョブのカテゴリごとに許可されるターゲットの最大数。
語彙フィルターの最大数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	現在のリージョンのこのアカウントの語彙フィルターの最大数。
語彙フィルターの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 50 KB	いいえ	語彙フィルターの最大サイズ (KB 単位)。
オーディオファイルの最小時間	サポートされている各リージョン: 500 ミリ秒	いいえ	オーディオファイルの最小時間 (ms 単位)。
オーディオファイルの最小時間 (Medical)	サポートされている各リージョン: 500 ミリ秒	いいえ	医療文字起こしのオーディオファイルの最小時間 (ミリ秒 (ms) 単位)。
コール分析バッチジョブのオーディオファイルの最小時間	サポートされている各リージョン: 500 ミリ秒	いいえ	コール分析バッチジョブのオーディオファイルの最小時間 (ミリ秒 (ms) 単位)。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
チャネル識別のチャネル数 (Medical)	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	チャネル識別のチャネルの最大数 (Medical)。
コール分析バッチジョブのチャネル識別のチャネル数	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	コール分析バッチジョブのチャネル識別のチャネルの最大数。
同時コール分析ストリームの数 (HTTP/2 + Websocket)	サポートされている各リージョン: 25	可能	このアカウントの現在のリージョンにおける同時コール分析ストリームトランスクリプションセッションの最大数。
同時 Medical ストリームの数 (HTTP/2 + Websocket)	サポートされている各リージョン: 25	可能	このアカウントの現在のリージョンにおける同時 Medical ストリームトランスクリプションセッションの最大数。
同時 MedicalScribe ストリーム後分析ジョブの数	サポートされている各リージョン: 1	あり	このアカウントの現在のリージョンにおける同時 MedicalScribe ストリーム後分析ジョブの最大数。
同時 MedicalScribe ストリームの数 (HTTP/2)	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントの現在のリージョンにおける同時 MedicalScribe ストリームセッションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
同時分析ジョブの数	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントの現在のリージョンにおける同時分析ジョブの最大数。
同時言語モデルの数	サポートされている各リージョン: 3	あり	このアカウントの現在のリージョンにおける同時言語モデルの最大数。
同時メディカルノートジョブの数	サポートされている各リージョン : 5	あり	このアカウントの現在のリージョンにおける同時メディカルノートジョブの最大数。
同時医療文字起こしジョブの数	サポートされている各リージョン: 250	あり	このアカウントの現在のリージョンにおける同時医療文字起こしジョブの最大数。
同時医療語彙ジョブの数	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントの現在のリージョンにおける同時医療語彙ジョブの最大数。
同時ストリームの数 (HTTP/2 + Websocket)	サポートされている各リージョン: 25	可能	このアカウントの現在のリージョンにおける同時ストリームトランスクリプションセッションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
同時トランスクリプションジョブの数	サポートされている各リージョン: 250	あり	このアカウントの現在のリージョンにおける同時文字起こしジョブの最大数。
同時語彙ジョブの数	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントの現在のリージョンにおける同時語彙ジョブの最大数。
ジョブレコードが保持される日数	サポートされている各リージョン: 90	いいえ	ジョブレコードが保持される日数。
ジョブレコードが保持される日数 (Medical)	サポートされている各リージョン: 90	いいえ	ジョブレコードが保持される最大日数 (Medical)。
コール分析バッチジョブのためにジョブレコードが保持される日数	サポートされている各リージョン: 90	いいえ	コール分析バッチジョブのためにジョブレコードが保持される日数。
言語モデルの合計制限	サポートされている各リージョン: 10	あり	現在のリージョンにおけるこのアカウントの言語モデルの最大合計数。
医療語彙の合計制限	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンにおけるこのアカウントの医療語彙の最大合計数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
語彙の合計制限	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョンにおけるこのアカウントの語彙の最大合計数。
トランザクション/秒、CreateCallAnalyticsCategory	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの CreateCallAnalyticsCategory リクエストの最大数。
トランザクション/秒、CreateLanguageModel	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの CreateLanguageModel リクエストの最大数。
トランザクション/秒、CreateMedicalVocabulary	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの CreateMedicalVocabulary リクエストの最大数。
トランザクション/秒、CreateVocabulary	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの CreateVocabulary リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
トランザクション/秒、CreateVocabularyFilter	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの CreateVocabularyFilter リクエストの最大数。
トランザクション/秒、DeleteCallAnalyticsCategory	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの DeleteCallAnalyticsCategory リクエストの最大数。
トランザクション/秒、DeleteCallAnalyticsJob	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの DeleteCallAnalyticsJob リクエストの最大数。
トランザクション/秒、DeleteLanguageModel	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの DeleteLanguageModel リクエストの最大数。
トランザクション/秒、DeleteMedicalScribeJob	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの DeleteMedicalScribeJob リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
トランザクション/秒、DeleteMedicalTranscriptionJob	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの DeleteMedicalTranscriptionJob リクエストの最大数。
トランザクション/秒、DeleteMedicalVocabulary	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの DeleteMedicalVocabulary リクエストの最大数。
トランザクション/秒、DeleteTranscriptionJob	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの DeleteTranscriptionJob リクエストの最大数。
トランザクション/秒、DeleteVocabulary	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの DeleteVocabulary リクエストの最大数。
トランザクション/秒、DeleteVocabularyFilter	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの DeleteVocabularyFilter リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
トランザクション/秒、DescribeLanguageModel	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの DescribeLanguageModel リクエストの最大数。
トランザクション/秒、GetCallAnalyticsCategory	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの GetCallAnalyticsCategory リクエストの最大数。
トランザクション/秒、GetCallAnalyticsJob	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの GetCallAnalyticsJob リクエストの最大数。
トランザクション/秒、GetMedicalScribeJob	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの GetMedicalScribeJob リクエストの最大数。
トランザクション/秒、GetMedicalScribeStream	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの GetMedicalScribeStream リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
トランザクション/秒、GetMedicalTranscriptionJob	サポートされている各リージョン: 30/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの GetMedicalTranscriptionJob リクエストの最大数。
トランザクション/秒、GetMedicalVocabulary	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの GetMedicalVocabulary リクエストの最大数。
トランザクション/秒、GetTranscriptionJob	サポートされている各リージョン: 30/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの GetTranscriptionJob リクエストの最大数。
トランザクション/秒、GetVocabulary	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの GetVocabulary リクエストの最大数。
トランザクション/秒、GetVocabularyFilter	サポートされている各リージョン: 20/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの GetVocabularyFilter リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
トランザクション/秒、ListCallAnalyticsCategories	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの ListCallAnalyticsCategories リクエストの最大数。
トランザクション/秒、ListCallAnalyticsJobs	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの ListCallAnalyticsJobs リクエストの最大数。
トランザクション/秒、ListLanguageModels	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの ListLanguageModels リクエストの最大数。
トランザクション/秒、ListMedicalScribeJobs	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの ListMedicalScribeJobs リクエストの最大数。
トランザクション/秒、ListMedicalTranscriptionJobs	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの ListMedicalTranscriptionJobs リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
トランザクション/秒、ListMedicalVocabularies	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの ListMedicalVocabularies リクエストの最大数。
トランザクション/秒、ListTagsForResource	サポートされている各リージョン : 50/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの ListTagsForResource リクエストの最大数。
トランザクション/秒、ListTranscriptionJobs	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの ListTranscriptionJobs リクエストの最大数。
トランザクション/秒、ListVocabularies	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの ListVocabularies リクエストの最大数。
トランザクション/秒、ListVocabularyFilters	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの ListVocabularyFilters リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
トランザクション/秒、StartCallAnalyticsJob	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの StartCallAnalyticsJob リクエストの最大数。
1 秒あたりのトランザクション数、StartCallAnalyticsStreamTranscription	サポートされている各リージョン: 25/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの StartCallAnalyticsStreamTranscription リクエストの最大数。
1 秒あたりのトランザクション数、StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebsocket	サポートされている各リージョン: 25/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebsocket リクエストの最大数。
トランザクション/秒、StartMedicalScribeJob	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの StartMedicalScribeJob リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりのトランザクション数、StartMedicalScribeStream	サポートされている各リージョン: 2/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの StartMedicalScribeStream リクエストの最大数。
1 秒あたりのトランザクション数、StartMedicalStreamTranscription	サポートされている各リージョン: 25/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの StartMedicalStreamTranscription リクエストの最大数。
1 秒あたりのトランザクション数、StartMedicalStreamTranscriptionWebsocket	サポートされている各リージョン: 25/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの StartMedicalStreamTranscriptionWebsocket リクエストの最大数。
トランザクション/秒、StartMedicalTranscriptionJob	サポートされている各リージョン: 25/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの StartMedicalTranscriptionJob リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 秒あたりのトランザクション数、StartStreamTranscription	サポートされている各リージョン: 25/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの StartStreamTranscription リクエストの最大数。
1 秒あたりのトランザクション数、StartStreamTranscriptionWebSocket	サポートされている各リージョン: 25/秒	あり	現在のリージョンのこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの StartStreamTranscriptionWebsocket リクエストの最大数。
トランザクション/秒、StartTranscriptionJob	サポートされている各リージョン: 25/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの StartTranscriptionJob リクエストの最大数。
トランザクション/秒、TagResource	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの TagResource リクエストの最大数。
トランザクション/秒、UntagResource	サポートされている各リージョン : 10/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの UntagResource リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
トランザクション/秒、UpdateCallAnalyticsCategory	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの UpdateCallAnalyticsCategory リクエストの最大数。
トランザクション/秒、UpdateLanguageModel	サポートされている各リージョン: 5/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの UpdateLanguageModel リクエストの最大数。
トランザクション/秒、UpdateMedicalVocabulary	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの UpdateMedicalVocabulary リクエストの最大数。
トランザクション/秒、UpdateVocabulary	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの UpdateVocabulary リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
トランザクション/秒、UpdateVocabularyFilter	サポートされている各リージョン：10/秒	あり	現在のリージョンでこのアカウントから実行できる 1 秒あたりの UpdateVocabularyFilter リクエストの最大数。

AWS マネジメントコンソール で現在のクォータを確認できます。

AWS Transfer Family エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	transfer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		transfer.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	transfer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	transfer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-west-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	transfer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-west-2.api.aws	HTTPS
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	transfer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	transfer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	transfer.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-south-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	transfer.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	transfer.ap-southeast-5.amazonaws.com transfer.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	transfer.ap-southeast-4.amazonaws.com transfer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	transfer.ap-south-1.amazonaws.com transfer.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	transfer.ap-southeast-6.amazonaws.com transfer.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	transfer.ap-northeast-3.amazonaws.com transfer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	transfer.ap-northeast-2.amazonaws.com transfer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	transfer.ap-southeast-1.amazonaws.com transfer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	transfer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	transfer.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-east-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	transfer.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	transfer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	transfer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ca-central-1.api.aws	HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	transfer.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	transfer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	transfer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.eu-west-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	transfer.eu-west-2.amazonaws.com transfer.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	transfer.eu-south-1.amazonaws.com transfer.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	transfer.eu-west-3.amazonaws.com transfer.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	transfer.eu-south-2.amazonaws.com transfer.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	transfer.eu-north-1.amazonaws.com transfer.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	transfer.eu-central-2.amazonaws.com transfer.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	transfer.il-central-1.amazonaws.com transfer.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	transfer.mx-central-1.amazonaws.com transfer.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	transfer.me-south-1.amazonaws.com transfer.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	transfer.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	transfer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	transfer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	transfer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの AS2 コネクタ	サポートされている各リージョン: 100	可能	アカウントあたりの AS2 コネクタの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりの契約数	サポートされている各リージョン: 100	可能	アカウントあたりの契約の最大数
アカウントあたりの証明書数	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	アカウントあたりの証明書の最大数
プロファイルあたりの証明書	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	プロファイルあたりの証明書の最大数
コネクタごとの同時 AS2 メッセージ数	サポートされている各リージョン: 400	いいえ	コネクタで処理できる同時 AS2 メッセージの最大数
サーバーごとの同時 AS2 メッセージ数	サポートされている各リージョン: 400	いいえ	サーバーで処理できる同時 AS2 メッセージの最大数
接続あたりの同時多重化 SFTP セッション	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	接続あたりの同時多重化 SFTP セッションの最大数
サーバーあたりの同時実行セッション	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	サーバーあたりの同時実行セッションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ファイルサイズ	サポートされている各リージョン: 5 TB	いいえ	個々のファイルの最大サイズ (Amazon S3 の個々のオブジェクトの最大サイズ)
アイドル接続のタイムアウト	サポートされている各リージョン: 1,800 秒	いいえ	SFTP/FTP(S) 接続のアイドル状態のタイムアウト。期間が経過してもアクティビティがない場合、クライアントは切断される可能性があります。
インバウンド AS2 メッセージの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 1,000 MB	いいえ	インバウンド AS2 メッセージの最大サイズ (MB)
論理ディレクトリマッピングの最大文字数	サポートされている各リージョン: 2,100,000 バイト	いいえ	ユーザーあたりの論理ディレクトリマッピング JSON ドキュメントの UTF-8 でエンコードされた文字の最大長
論理ディレクトリマッピングエントリの最大数	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	Service Managed ユーザーあたりの論理ディレクトリマッピングあたりの最大エントリ数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アクセスする AD グループの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	サーバーあたりのアクセスへのマッピングが許可されている Active Directory グループの数
ワークフローごとの新しい実行の最大数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	ワークフローごとに一度に許可される新しい実行の最大数。
アウトバウンド AS2 メッセージの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 1,000 MB	いいえ	アウトバウンド AS2 メッセージの最大サイズ (MB)
ウェブアプリあたりのウェブアプリユニットの最大数	サポートされている各リージョン: 4	あり	ウェブアプリリソースあたりのウェブアプリユニットの最大数
アカウントあたりのウェブアプリの最大数	サポートされている各リージョン: 10	あり	アカウントあたりのウェブアプリの最大数
ワークフローごとの 1 秒あたりの新しい実行のリフィルレート	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ワークフローごとの 1 秒あたりの新しい実行のリフィルレート
サーバーあたりのサービス管理ユーザーの数	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	サーバーあたりのサービス管理ユーザーの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ユーザーあたりの認証リクエスト数/秒	サポートされている各リージョン: 2	いいえ	ID プロバイダータイプが AWS Directory Service の場合、ユーザー 1 人、ディレクトリ 1 秒あたり 2 つの認証に制限があります。
StartFileTransfer リクエストあたりのファイル数	サポートされている各リージョン : 10/秒	いいえ	StartFileTransfer リクエストあたりの最大ファイル数
アカウントあたりのプロファイル	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	アカウントあたりのプロファイルの最大数
サーバーあたりの AS2 メッセージレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	いいえ	サーバーが 1 秒間に受信できる AS2 メッセージの最大数
SFTP コネクタあたりの StartDirectoryListing のレート	サポートされている各リージョン: 3/秒	いいえ	SFTP コネクタごとに 1 秒あたりに送信される StartDirectoryListing リクエストの最大数
AS2 コネクタあたりの StartFileTransfer ファイルのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	AS2 コネクタごとの 1 秒あたりに送信される StartFileTransfer ファイルの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
SFTP コネクタあたりの StartFileTransfer ファイルのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	SFTP コネクタごとの 1 秒あたりに送信される StartFileTransfer ファイルの最大数
SFTP コネクタあたりの StartRemoteDelete ファイルのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	SFTP コネクタごとの 1 秒あたりに送信される StartRemoteDelete ファイルの最大数
SFTP コネクタあたりの StartRemoteMove ファイルのレート	サポートされている各リージョン: 100/秒	あり	SFTP コネクタごとの 1 秒あたりに送信される StartRemoteMove ファイルの最大数
アカウントあたりの SFTP コネクタ	サポートされている各リージョン: 100	可能	アカウントあたりの SFTP コネクタの最大数
サービス管理ユーザーあたりの SSH キー	サポートされている各リージョン: 50	可能	サービス管理ユーザーあたりの SSH キーの最大数
アカウントあたりのサーバー	サポートされている各リージョン: 50	可能	アカウントあたりのサーバーの最大数
アカウントごとの VPC_ENDPOINT サーバー数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	アカウントあたりの VPC_ENDPOINT サーバーの最大数

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントあたりのワークフロー	サポートされている各リージョン: 10	あり	アカウントあたりのワークフローの最大数

Amazon Translate エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	translate.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		translate-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		translate-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	translate.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		translate.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	translate.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		translate.us-west-1.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	translate.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.us-west-2.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	translate.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	translate.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	translate.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	translate.ap-southeast-1.amazonaws.com translate.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	translate.ap-southeast-2.amazonaws.com translate.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	translate.ap-northeast-1.amazonaws.com translate.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	translate.ca-central-1.amazonaws.com translate.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	translate.eu-central-1.amazonaws.com translate.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	translate.eu-west-1.amazonaws.com translate.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	translate.eu-west-2.amazonaws.com translate.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	translate.eu-west-3.amazonaws.com translate.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	translate.eu-north-1.amazonaws.com translate.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	translate.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		translate.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		translate-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
同時実行バッチ翻訳ジョブ	サポートされている各リージョン: 10	あり	このアカウントの現在のリージョンでの同時バッチ翻訳ジョブの最大数。
カスタム用語ファイル	サポートされている各リージョン: 100	可能	このアカウントで現在のリージョンに保存できるカスタム用語ファイルの最大数。
並列データリソース	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	このアカウントの現在のリージョンでの並列データリソースの最大数。

詳細については、Amazon Translate デベロッパーガイドのガイドラインとクォータを参照してください。

AWS Trusted Advisor API エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	trustedadvisor.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	trustedadvisor.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	trustedadvisor.us-west-2.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	trustedadvisor.eu-west-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	trustedadvisor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	trustedadvisor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

AWS ユーザー通知エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	notifications.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	notifications.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	notifications.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	notifications.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	notifications.af-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	notifications.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	notifications.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	notifications.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	notifications.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	notifications.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	notifications.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	notifications.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	notifications.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	notifications.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	notifications.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	notifications.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	notifications.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	notifications.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	notifications.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	notifications.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	notifications.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	notifications.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	notifications.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	notifications.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	notifications.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	notifications.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	notifications.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	notifications.il-central-1.api.aws	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	notifications.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	notifications.me-south-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	notifications.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	notifications.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS ユーザー通知問い合わせエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	notifications-contacts.us-east-1.api.aws	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
の通知設定の合計 AWS アカウント	50 個の通知設定。	いいえ	AWS アカウントで作成できる通知設定の最大数。
1 つのサービスの通知設定	AWS アカウントの特定のサービスで 20 個の通知設定。	いいえ	AWS アカウントの特定のサービスのために作成できる通知設定の最大数。
サービスおよびイベントタイプあ	AWS アカウントの各サービスおよびイベントタイプで 10 個の通知設定。	いいえ	特定の AWS アカウントのために作成できるサービスおよびイベントタイ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
たりの通知設定			プ別の通知設定の最大数。
特定の通知設定のイベントルール	10 個のイベントルール	いいえ	AWS アカウントの各通知設定のために作成できるイベントルールの最大数。
特定の通知設定のチャネル	各通知設定で 50 個のチャネル (E メール、モバイルデバイス、またはチャットチャネル)。	いいえ	AWS アカウントで作成できる各通知設定のチャネルの最大数。
E メールコンタクト	それぞれ 500 件の E メール連絡先 AWS アカウント。	いいえ	各 AWS アカウントのために追加できる E メールの連絡先の最大数。
通知ハブ	各 3 つのハブ AWS アカウント。	いいえ	各 AWS アカウントに追加できる通知ハブの最大数。
特定の のソースイベントのレート AWS アカウント	1/秒。	いいえ	各 で受信できる 1 秒あたりのソースイベントの最大数 AWS アカウント。

AWS User Experience Customization エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	uxc.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	uxc.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	uxc.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	uxc.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	uxc.af-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	uxc.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイ	ap-south-2	uxc.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
デラバード)				
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	uxc.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	uxc.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	uxc.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	uxc.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	uxc.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	uxc.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	uxc.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	uxc.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	uxc.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	uxc.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	uxc.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	uxc.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	uxc.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	uxc.ca-west-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	uxc.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	uxc.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	uxc.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	uxc.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	uxc.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	uxc.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	uxc.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	uxc.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	uxc.il-central-1.api.aws	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	uxc.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	uxc.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

このサービスにはクォータがありません。

AWS Verified Access エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

AWS Verified Access リソース (Verified Access エンドポイント、Verified Access グループ、Verified Access 信頼プロバイダーなど) を管理する API アクションは、Amazon EC2 API の一部です。詳細については、「Amazon EC2 API リファレンス」の「AWS 検証済みアクション」を参照してください。

Amazon EC2 のサービスエンドポイントについては、「the section called “Amazon EC2”」を参照してください。

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Verified Access インスタンス	5	あり	お客様が現在のリージョンで作成できる Verified Access インスタンスの最大数。
Verified Access グループ	10	あり	お客様が現在のリージョンで作成できる Verified Access グループの最大数。
Verified Access 信頼プロバイダー	15	あり	お客様が現在のリージョンで作成できる Verified Access 信頼プロバイダーの最大数。
Verified Access エンドポイント	50	はい	お客様が現在のリージョンで作成できる Verified Access エンドポイントの最大数。

Amazon Verified Permissions のエンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	verifiedpermissions.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-east-2.api.aws	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	verifiedpermissions.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	verifiedpermissions.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-west-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	verifiedpermissions.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-west-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	verifiedpermissions.af-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	verifiedpermissions.ap-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	verifiedpermissions.ap-south-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	verifiedpermissions.ap-southeast-3.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	verifiedpermissions.ap-southeast-5.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	verifiedpermissions.ap-southeast-4.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	verifiedpermissions.ap-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	verifiedpermissions.ap-southeast-6.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	verifiedpermissions.ap-northeast-3.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	verifiedpermissions.ap-northeast-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	verifiedpermissions.ap-southeast-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	verifiedpermissions.ap-southeast-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	verifiedpermissions.ap-east-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	verifiedpermissions.ap-southeast-7.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	verifiedpermissions.ap-northeast-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	verifiedpermissions.ca-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.ca-central-1.api.aws verifiedpermissions-fips.ca-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	verifiedpermissions.ca-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.ca-west-1.api.aws verifiedpermissions-fips.ca-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	verifiedpermissions.eu-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	verifiedpermissions.eu-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	verifiedpermissions.eu-west-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	verifiedpermissions.eu-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	verifiedpermissions.eu-west-3.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	verifiedpermissions.eu-south-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	verifiedpermissions.eu-north-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	verifiedpermissions.eu-central-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	verifiedpermissions.il-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	verifiedpermissions.mx-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	verifiedpermissions.me-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	verifiedpermissions.me-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	verifiedpermissions.sa-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	verifiedpermissions.us-gov-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	verifiedpermissions.us-gov-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
BatchGetPolicy リクエスト/秒/リージョン/ポリシーストア	サポートされている各リージョン: 10	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの BatchGetPolicy リクエストの最大数。
BatchIsAuthorized数	サポートされている各リージョン: 30	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの BatchIsAuthorized リクエストの最大数。
BatchIsAuthorizedWithToken リクエスト/秒/リージョン/ポリシーストア	サポートされている各リージョン: 30	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの BatchIsAuthorizedWithToken リクエストの最大数。
CreateIdentitySource リクエスト/秒/リージョン/ポリシーストア	サポートされている各リージョン: 1	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの CreateIdentitySource リクエストの最大数。
ポリシーストアあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの CreatePolicy リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの CreatePolicy リクエストの最大数。
1 秒、1 リージョン、1 アカウントあたりの CreatePolicyStore リクエスト	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	CreatePolicyStore リクエストの 1 秒あたりの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CreatePolicyStoreAlias リクエスト/秒/リージョン/ポリシーストア	サポートされている各リージョン: 10	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの CreatePolicyStoreAlias リクエストの最大数。
CreatePolicyTemplate リクエスト/秒/リージョン/ポリシーストア	サポートされている各リージョン: 10	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの CreatePolicyTemplate リクエストの最大数。
DeleteIdentitySource リクエスト/秒/リージョン/ポリシーストア	サポートされている各リージョン: 1	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの DeleteIdentitySource リクエストの最大数。
DeletePolicy リクエスト/秒/リージョン/ポリシーストア	サポートされている各リージョン: 10	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの DeletePolicy リクエストの最大数。
1 秒、1 リージョン、1 アカウントあたりの DeletePolicyStore リクエスト	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	DeletePolicyStore リクエストの 1 秒あたりの最大数。
DeletePolicyStoreAlias リクエスト/秒/リージョン/ポリシーストア	サポートされている各リージョン: 10	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの DeletePolicyStoreAlias リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
DeletePolicyTemplate リクエスト/秒/リージョン/ポリシーストア	サポートされている各リージョン: 10	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの DeletePolicyTemplate リクエストの最大数。
ポリシーストアあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの GetIdentitySource リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの GetIdentitySource リクエストの最大数。
ポリシーストアあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの GetPolicy リクエスト	サポートされている各リージョン: 10	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの GetPolicy リクエストの最大数。
1 秒、1 リージョン、1 アカウントあたりの GetPolicyStore リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 秒あたりの GetPolicyStore リクエストの最大数。
ポリシーストアごとのリージョンごとの 1 秒あたりの GetPolicyStoreAlias リクエスト	サポートされている各リージョン: 10	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの GetPolicyStoreAlias リクエストの最大数。
ポリシーストアごとのリージョンごとの 1 秒あたりの GetPolicyTemplate リクエスト	サポートされている各リージョン: 10	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの GetPolicyTemplate リクエストの最大数。
ポリシーストアあたりのリージョンごとの 1 秒あたりの GetSchema リクエスト	サポートされている各リージョン: 10	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの GetSchema リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
IsAuthorized リクエスト/秒/リージョン/ポリシーストア	サポートされている各リージョン: 200	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの IsAuthorized リクエストの最大数。
IsAuthorizedWithToken リクエスト/秒/リージョン/ポリシーストア	サポートされている各リージョン: 200	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの IsAuthorizedWithToken リクエストの最大数。
ListIdentitySources リクエスト/秒/リージョン/ポリシーストア	サポートされている各リージョン: 10	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの ListIdentitySources リクエストの最大数。
ListPolicies リクエスト/秒/リージョン/ポリシーストア	サポートされている各リージョン: 10	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの ListPolicies リクエストの最大数。
ListPolicyStoreAliases リクエスト/秒/リージョン/ポリシーストア	サポートされている各リージョン: 10	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの ListPolicyStoreAliases リクエストの最大数。
1 秒、1 リージョン、1 アカウントあたりの ListPolicyStores リクエスト	サポートされている各リージョン: 10	あり	1 秒あたりの ListPolicyStores リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ListPolicyTemplates リクエスト/秒/リージョン/ポリシーストア	サポートされている各リージョン: 10	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの ListPolicyTemplates リクエストの最大数。
1 アカウントのリージョンあたりのポリシーストア	サポートされている各リージョン: 30,000	あり	ポリシーストアの最大数。
ポリシーストアあたりのポリシーテンプレート	サポートされている各リージョン: 40	可能	ポリシーストア内のポリシーテンプレートの最大数。
PutSchema リクエスト/秒/リージョン/ポリシーストア	サポートされている各リージョン: 10	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの PutSchema リクエストの最大数。
UpdateIdentitySource リクエスト/秒/リージョン/ポリシーストア	サポートされている各リージョン: 1	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの UpdateIdentitySource リクエストの最大数。
UpdatePolicy リクエスト/秒/リージョン/ポリシーストア	サポートされている各リージョン: 10	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの UpdatePolicy リクエストの最大数。
1 秒、1 リージョン、1 アカウントあたりの UpdatePolicyStore リクエスト数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	1 秒あたりの UpdatePolicyStore リクエストの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
UpdatePolicyTemplate リクエスト/秒/リージョン/ポリシーストア	サポートされている各リージョン: 10	あり	ポリシーストアあたりの 1 秒あたりの UpdatePolicyTemplate リクエストの最大数。

Amazon Virtual Private Cloud エンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

Amazon VPC リソース (仮想プライベートクラウド、サブネット、ゲートウェイなど) を管理する API アクションは、Amazon EC2 API の一部です。詳細については、「Amazon EC2 API リファレンス」の「Amazon VPC アクション」を参照してください。

Amazon EC2 のサービスエンドポイントについては、「the section called “Amazon EC2”」を参照してください。

Service Quotas

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
VPC 当たりのアクティブな VPC ピアリング接続	サポートされている各リージョン: 50	可能	VPC あたりのアクティブな VPC ピアリング接続の最大数。このクォータは、最大 125 まで増やすことができます。
VPC エンドポイントポリシーあたりの文字	サポートされている各リージョン: 20,480	いいえ	空白を含む VPC エンドポイントポリシーの最大文字数。
リージョンあたりの Egress-only インターネットゲートウェイの数	サポートされている各リージョン : 5	あり	リージョンあたりの Egress-Only (送信専用) インターネットゲートウェイの最大数。このクォータは、リージョンあたりの VPC の最大数に直接関係しています。このクォータを引き上げるには、リージョンごとの VPC の数を引き上げます。
NAT ゲートウェイあたりの Elastic IP アドレスのクォータ	サポートされている各リージョン: 2	あり	接続タイプがパブリックである 1 つの NAT ゲートウェイに関連付けることができる Elastic IP アドレスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのゲートウェイ VPC エンドポイントの数	サポートされている各リージョン: 20	可能	リージョンあたりのゲートウェイ VPC エンドポイントの最大数。最大は、VPC あたり 255 ゲートウェイエンドポイントです。
VPC 当たりの IPv4 CIDR ブロック	サポートされている各リージョン：5	あり	VPC あたりの IPv4 CIDR ブロックの最大数。プライマリ CIDR ブロックとすべてのセカンダリ CIDR ブロックは、このクォータに対してカウントされます。このクォータは、最大 50 まで増やすことができます。
VPC 当たりの IPv6 CIDR ブロック	サポートされている各リージョン：5	あり	VPC あたりの IPv6 CIDR ブロックの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
セキュリティグループ当たりのインバウンドルールまたはアウトバウンドルールの数	サポートされている各リージョン: 60	あり	VPC セキュリティグループあたりのインバウンドルールまたはアウトバウンドルールの最大数 (合計 120 ルール)。このクォータは、IPv4 ルールと IPv6 ルールに対して個別に適用されます。セキュリティグループまたはプレフィックスリスト ID を参照するルールは、IPv4 用に 1 つ、IPv6 用に 1 つとしてカウントされます。このクォータにネットワークインターフェイスあたりのセキュリティグループを乗算した値が 1000 を超えることはできません。
VPC あたりのインターフェイス VPC エンドポイント数	サポートされている各リージョン: 50	可能	VPC あたりのインターフェイスと gatewayLoadBalancer VPC エンドポイントの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのインターネットゲートウェイ	サポートされている各リージョン：5	あり	リージョンあたりのインターネットゲートウェイの最大数。このクォータは、リージョンあたりの VPC の最大数に直接関係しています。このクォータを引き上げるには、リージョンごとの VPC の数を引き上げます。
アベイラビリティーゾーン当たりの NAT ゲートウェイの数	サポートされている各リージョン：5	あり	アベイラビリティーゾーンあたりの NAT ゲートウェイの最大数。これには、保留中、アクティブ、または削除中の状態の NAT ゲートウェイが含まれます。
VPC 当たりのネットワーク ACL の数	サポートされている各リージョン: 200	あり	VPC あたりのネットワーク ACL の最大数。
ネットワークアドレスの使用量	サポートされている各リージョン: 64,000	あり	1 つの VPC の最大ネットワークアドレス使用量。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのネットワークインターフェイス	サポートされている各リージョン: 5,000	あり	リージョン内に存在するアベイラビリティーゾーンあたりのネットワークインターフェイスの最大数。
未処理の VPC ピアリング接続リクエスト	サポートされている各リージョン: 25	可能	リクエストした未処理の VPC ピアリング接続リクエストの最大数。
VPC ごとの参加者アカウント	サポートされている各リージョン: 100	可能	これは、VPC 内のサブネットを共有できる個々の参加者アカウントの最大数。これは VPC あたりのクォータで、VPC で共有されているすべてのサブネットに適用されます。
ピアリングされたネットワークアドレスの使用量	サポートされている各リージョン: 128,000	あり	1 つの VPC およびそのピアの最大ネットワークアドレス使用量。
NAT ゲートウェイあたりのプライベート IP アドレスのクォータ	サポートされている各リージョン: 8	あり	接続タイプがプライベートである 1 つの NAT ゲートウェイに割り当てることができるプライベート IP アドレスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
VPC あたりのリージョン NAT ゲートウェイ	サポートされている各リージョン：5	あり	VPC あたりのリージョン NAT ゲートウェイの最大数。これには、保留中、アクティブ、または削除状態のリージョン NAT ゲートウェイが含まれます。
VPC 当たりのルートテーブルの数	サポートされている各リージョン: 200	あり	VPC あたりのルートテーブルの最大数。メインルートテーブルは、このクォータに対してカウントされます。
ルートテーブルあたりのルート	サポートされている各リージョン: 500	あり	ルートテーブルあたりの伝播されないルートの最大数。このクォータは最大 1000 まで引き上げ可能です。ただし、ネットワークパフォーマンスに影響する場合があります。このクォータは、IPv4 ルートと IPv6 ルートに対して個別に適用されます。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ネットワーク ACL 当たりのルールの数	サポートされている各リージョン: 20	可能	ネットワーク ACL あたりのインバウンドルールまたはアウトバウンドルールの最大数 (合計 40 ルール)。これには、IPv4 ルールと IPv6 ルールの両方、およびデフォルトの拒否ルールが含まれます。このクォータは最大 40 まで引き上げ可能です。ただし、ネットワークパフォーマンスに影響する場合があります。
ネットワークインターフェイス当たりのセキュリティグループ	サポートされている各リージョン : 5	あり	ネットワークインターフェイスあたりのセキュリティグループの最大数。最大数は 16 です。このクォータにセキュリティグループあたりのルールのクォータを乗算した値が 1,000 を超えることはできません。
VPC 当たりのサブネットの数	サポートされている各リージョン: 200	あり	VPC あたりのサブネットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
アカウントと共有できるサブネット	サポートされている各リージョン: 100	可能	AWS アカウントと共有できるサブネットの最大数。
各リージョンのアカウントごとの VPC ブロックパブリックアクセスの除外	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	アカウントが一度に 1 つのリージョンに保持できる VPC ブロックパブリックアクセスの除外の最大数。
セキュリティグループあたりの VPC の関連付けの件数	サポートされている各リージョン: 100	可能	セキュリティグループあたりの VPC の関連付けの最大件数。
VPC あたりのタイプリソースの VPC エンドポイント	サポートされている各リージョン: 500	あり	VPC 内の単一リソースエンドポイントの最大数。追加の容量と制限の引き上げについては、 AWS サポートにお問い合わせください。
VPC あたりのサービスネットワークタイプの VPC エンドポイント	サポートされている各リージョン: 500	あり	VPC 内のサービスネットワークエンドポイントの最大数。追加の容量と制限の引き上げについては、 AWS サポートにお問い合わせください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
VPC ピア接続リクエストの有効期限 (時間)	サポートされている各リージョン: 168	いいえ	許容されない VPC ピアリング接続リクエストの有効期限が切れるまでの最大時間。デフォルト値は 168 時間 (1 週間) です。
リージョンあたりの VPC セキュリティグループの数	サポートされている各リージョン: 2,500	あり	リージョンあたりの VPC セキュリティグループの最大数。
リージョンあたりの VPC	サポートされている各リージョン : 5	あり	リージョンあたりの VPC の最大数。このクォータは、リージョンあたりのインターネットゲートウェイの最大数に直接関係しています。

> **Note**
>
> 各リージョンのアカウントごとの VPC ブロックパブリックアクセスの除外のクォータは調整できます。調整をリクエストするには、 AWS Support Center Consoleを使用してサービス制限の引き上げケースを開きます。

詳細については次を参照してください:

- Amazon VPC クォータ
- VPC ピアリング接続のクォータ

- トラフィックミラーリングのクォータ
- AWS Transit Gateway クォータ
- AWS Network Manager クォータ
- 「Reachability Analyzer のクォータ」
- Network Access Analyzer quotas (Network Access Analyzer のクォータ)
- AWS PrivateLink クォータ
- AWS Client VPN クォータ
- Site-to-Site VPN のクォータ

Amazon VPC Lattice のエンドポイントとクォータ

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	vpc-lattice.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	vpc-lattice.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	vpc-lattice.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	vpc-lattice.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	vpc-lattice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	vpc-lattice.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	vpc-lattice.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	vpc-lattice.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	vpc-lattice.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	vpc-lattice.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	vpc-lattice.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	vpc-lattice.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	vpc-lattice.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	vpc-lattice.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	vpc-lattice.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	vpc-lattice.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	vpc-lattice.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	vpc-lattice.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	vpc-lattice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	vpc-lattice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	vpc-lattice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	vpc-lattice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	vpc-lattice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	vpc-lattice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	vpc-lattice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	vpc-lattice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	vpc-lattice.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
中東 (バーレーン)	me-south-1	vpc-lattice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	vpc-lattice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	vpc-lattice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
認可ポリシーのサイズ	サポートされている各リージョン: 10 KB	いいえ	認可ポリシー内の JSON ファイルの最大サイズ。
グループリソース設定あたりの子リソース設定数	サポートされている各リージョン: 60	あり	グループリソース設定内の子リソース設定の最大数。追加の容量と制限の引き上げについては、AWS サポートにお問い合わせください。
AWS リージョンあたりのドメイン検証	サポートされている各リージョン : 5	あり	アカウントごとに作成できるドメイン検証の最大数。追加の容量と制限の

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			引き上げについては、AWS サポートにお問い合わせください。
サービスあたりのリスナー	サポートされている各リージョン: 2	あり	サービスのために作成できるリスナーの最大数。追加の容量と制限の引き上げについては、 AWS サポートにお問い合わせください。
サービスネットワークあたりのリソース設定数	サポートされている各リージョン: 500	あり	サービスネットワークに関連付けられたリソース設定の最大数。追加の容量と制限の引き上げについては、 AWS サポートにお問い合わせください。
AWS リージョンあたりのリソース設定	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	AWS アカウントが AWS リージョンごとに持つことができるリソース設定の最大数。追加の容量と制限の引き上げについては、 AWS サポートにお問い合わせください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
VPC あたりのリソースゲートウェイ数	サポートされている各リージョン: 500	あり	VPC 内のリソースゲートウェイの最大数。追加の容量と制限の引き上げについては、 AWS サポートにお問い合わせください。
リスナーあたりのルール	サポートされている各リージョン: 10	あり	サービスリスナーのために定義できるルールの最大数。追加の容量と制限の引き上げについては、AWS サポートにお問い合わせください。
関連付けあたりのセキュリティグループ	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	VPC とサービスネットワーク間の関連付けに追加できるセキュリティグループの最大数。
サービスネットワークあたりのサービスの関連付け	サポートされている各リージョン: 500	あり	1 つのサービスネットワークに関連付けることができるサービスの最大数。追加の容量と制限の引き上げについては、AWS サポートにお問い合わせください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンあたりのサービスネットワーク	サポートされている各リージョン: 50	可能	リージョンあたりのサービスネットワークの最大数。追加の容量と制限の引き上げについては、AWS サポートにお問い合わせください。
リージョンあたりのサービス	サポートされている各リージョン: 2,000	あり	リージョンあたりのサービスの最大数。追加の容量と制限の引き上げについては、 AWS サポートにお問い合わせください。
リージョンあたりのターゲットグループ	サポートされている各リージョン: 500	あり	リージョンあたりのターゲットグループの最大数。追加の容量と制限の引き上げについては、AWS サポートにお問い合わせください。
サービスあたりのターゲットグループ	サポートされている各リージョン: 10	あり	サービスに関連付けることができるターゲットグループの最大数。追加の容量と制限の引き上げについては、 AWS サポートにお問い合わせください。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ターゲットグループあたりのターゲット	サポートされている各リージョン: 1,000	あり	1 つのターゲットグループに関連付けることができるターゲットの最大数。追加の容量と制限の引き上げについては、AWS サポートにお問い合わせください。
サービスネットワークあたりの VPC の関連付け	サポートされている各リージョン: 500	あり	1 つのサービスネットワークに関連付けることができる VPC の最大数。追加の容量と制限の引き上げについては、AWS サポートにお問い合わせください。
サービスネットワークあたりのサービスネットワークタイプの VPC エンドポイント数	サポートされている各リージョン: 200	あり	サービスネットワークに関連付けられているサービスネットワークエンドポイントの最大数。追加の容量と制限の引き上げについては、 AWS サポートにお問い合わせください。

AWS WAF エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイン

ト、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

> **Note**
>
> このページでは、2019 年 11 月にリリースされた AWS WAFの最新バージョンに関する情報を提供します。エンドポイントや名前空間など AWS WAF、アクセスに使用するエンティティの名前にはすべて、以前のバージョンと区別v2するために、 V2や などのバージョニング情報が追加されています。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	wafv2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	wafv2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	wafv2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	wafv2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	wafv2.af-south-1.amazonaws.com wafv2-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	wafv2.ap-east-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	wafv2.ap-south-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	wafv2.ap-southeast-3.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	wafv2.ap-southeast-5.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	wafv2.ap-southeast-4.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	wafv2.ap-south-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	wafv2.ap-southeast-6.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	wafv2.ap-northeast-3.amazonaws.com wafv2-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	wafv2.ap-northeast-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	wafv2.ap-southeast-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	wafv2.ap-southeast-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	wafv2.ap-east-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	wafv2.ap-southeast-7.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	wafv2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	wafv2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	wafv2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	wafv2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	wafv2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	wafv2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	wafv2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	wafv2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	wafv2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	wafv2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	wafv2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	wafv2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
メキシコ (中部)	mx-central-1	wafv2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	wafv2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	wafv2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	wafv2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	wafv2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	wafv2.us-gov-west-1.amazonaws.com wafv2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CloudFront の WAF のアカウントあたりの最大 IP セット	サポートされている各リージョン: 100	可能	CloudFront のアカウントで作成できる IP セットの最大数。
リージョンの WAF のアカウントあたりの最大 IP セット	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンのアカウントで作成できる IP セットの最大数。
CloudFront の 1 つのルールグループまたは 1 つのウェブ ACL 用のすべてのレスポンス本文コンテンツの最大合計サイズ (KB)	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	CloudFront の 1 つのルールグループまたは 1 つのウェブ ACL 用のすべてのレスポンス本文コンテンツの最大合計サイズ (KB)。
リージョンレベルの 1 つのルールグループまたは 1 つのウェブ ACL 用のすべてのレスポンス本文コンテンツの最大合計サイズ (KB)	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	リージョンレベルの 1 つのルールグループまたは 1 つのウェブ AC についてのすべてのレスポンス

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			本文コンテンツの最大結合サイズ (KB)。
リージョンの WAF のウェブ ACL あたりの ALB 関連付けの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンのウェブ ACL あたりの ALB 関連付けの最大数。
CloudFront AWS の WAF のウェブ ACL あたりの Amplify 関連付けの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	CloudFront のウェブ ACL あたりの AWS Amplify 関連付けの最大数。
リージョンの WAF のウェブ ACL あたりの AWS App Runner サービス関連付けの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンのウェブ ACL あたりの AWS App Runner サービス関連付けの最大数。
リージョンの WAF のウェブ ACL あたりの AWS AppSync GraphQL API 関連付けの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンのウェブ ACL あたりの AWS AppSync GraphQL API 関連付けの最大数。
リージョンの WAF のウェブ ACL あたりの AWS Verified Access インスタンスの関連付けの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンのウェブ ACL あたりの AWS Verified Access インスタンスの関連付けの最大数。
リージョンの WAF のウェブ ACL あたりの Amazon API Gateway REST API 関連付けの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンのウェブ ACL あたりの Amazon API Gateway REST API 関連付けの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンの WAF のウェブ ACL あたりの Amazon Bedrock AgentCore Gateway 関連付けの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンのウェブ ACL あたりの Amazon Bedrock AgentCore Gateway 関連付けの最大数。
リージョンの WAF のウェブ ACL あたりの Amazon Cognito ユーザープールの関連付けの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンのウェブ ACL あたりの Amazon Cognito ユーザープールの関連付けの最大数。
CloudFront の WAF の IP セット内の IP アドレスの最大数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	CloudFront の IP セット内で許可される IP アドレスの最大数。
リージョンの WAF の IP セット内の IP アドレスの最大数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	リージョンの IP セット内で許可される IP アドレスの最大数。
CloudFront の WAF の文字列一致 (バイト一致) 文字列の最大バイト数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	CloudFront の文字列一致 (バイト一致) 文字列で作成できる最大バイト数。
リージョンの WAF の文字列一致 (バイト一致) 文字列の最大バイト数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	リージョンの文字列一致 (バイト一致) 文字列で作成できる最大バイト数。
Cloudfront の WAF のアカウントあたりの正規表現パターンで許可される最大文字数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	CloudFront のアカウントの正規表現パターンで許可される最大文字数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンの WAF のアカウントあたりの正規表現パターンで許可される最大文字数	サポートされている各リージョン: 200	いいえ	リージョンのアカウントの正規表現パターンで許可される最大文字数。
CloudFront の 1 つのカスタムリクエスト定義のカスタムヘッダーの最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	CloudFront の 1 つのカスタムリクエスト定義のカスタムヘッダーの最大数。
リージョンレベルの 1 つのカスタムリクエスト定義のカスタムヘッダーの最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	リージョンレベルの 1 つのカスタムリクエスト定義のカスタムヘッダーの最大数。
CloudFront の 1 つのカスタムレスポンス定義のカスタムヘッダーの最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	CloudFront の 1 つのカスタムレスポンス定義のカスタムヘッダーの最大数。
リージョンレベルの 1 つのカスタムレスポンス定義のカスタムヘッダーの最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	リージョンレベルの 1 つのカスタムレスポンス定義のカスタムヘッダーの最大数。
CloudFront のウェブ ACL またはルールグループあたりのカスタムリクエストヘッダーの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	CloudFront のウェブ ACL またはルールグループあたりのカスタムリクエストヘッダーの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンレベルのウェブ ACL またはルールグループあたりのカスタムリクエストヘッダーの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンレベルのウェブ ACL またはルールグループあたりのカスタムリクエストヘッダーの最大数。
CloudFront のウェブ ACL またはルールグループあたりのカスタムレスポンス本文の最大数	サポートされている各リージョン: 50	可能	CloudFront のウェブ ACL またはルールグループあたりのカスタムレスポンス本文の最大数。
リージョンレベルのウェブ ACL またはルールグループあたりのカスタムレスポンス本文の最大数	サポートされている各リージョン: 50	可能	リージョンレベルのウェブ ACL またはルールグループあたりのカスタムレスポンス本文の最大数。
CloudFront のウェブ ACL またはルールグループあたりのカスタムレスポンスヘッダーの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	CloudFront のウェブ ACL またはルールグループあたりのカスタムレスポンスヘッダーの最大数。
リージョンレベルのウェブ ACL またはルールグループあたりのカスタムレスポンスヘッダーの最大数	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンレベルのウェブ ACL またはルールグループあたりのカスタムレスポンスヘッダーの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CloudFront の WAF のアカウントあたりの正規表現パターンセットのパターンの最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	CloudFront のアカウントで作成できる正規表現パターンセットのパターンの最大数。
リージョンの WAF のアカウントあたりの正規表現パターンセットのパターンの最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	リージョンのアカウントで作成できる正規表現パターンセットのパターンの最大数。
Cloudfront の WAF のルールグループあたりのレートベースのステートメントの最大数	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	CloudFront のルールグループで許可されるレートベースのステートメントの最大数。
リージョナルの WAF のルールグループあたりのレートベースのステートメントの最大数	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	リージョナルのルールグループで許可されるレートベースのステートメントの最大数。
Cloudfront の WAF のウェブ ACL あたりのレートベースのステートメントの最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	CloudFront のウェブ ACL で許可されるレートベースのステートメントの最大数。
リージョナルの WAF のウェブ ACL あたりのレートベースのステートメントの最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	リージョナルのウェブ ACL で許可されるレートベースのステートメントの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
Cloudfront の WAF のルールグループまたはウェブ ACL あたりの参照ステートメントの最大数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	CloudFront のルールグループまたはウェブ ACL 内で許可される参照ステートメントの最大数。
リージョンの WAF のルールグループまたはウェブ ACL あたりの参照ステートメントの最大数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	リージョンのルールグループまたはウェブ ACL 内で許可される参照ステートメントの最大数。
CloudFront のウェブ ACL ごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	CloudFront のウェブ ACL ごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。
リージョンレベルのウェブ ACL ごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数	サポートされている各リージョン: 100,000	あり	リージョンレベルのウェブ ACL ごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。
CloudFront のルールステートメントあたりのテキスト変換の最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	CloudFront のルールステートメントあたりのテキスト変換の最大数。
リージョンレベルのルールステートメントあたりのテキスト変換の最大数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	リージョンレベルのルールステートメントあたりのテキスト変換の最大数。
CloudFront のレートベースのルールごとにブロックできる一意の IP アドレスの最大数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	CloudFront のレートベースのルールごとにブロックできる一意の IP アドレスの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンレベルでレートベースのルールごとにブロックできる一意の IP アドレスの最大数	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	リージョンレベルでレートベースのルールごとにブロックできる一意の IP アドレスの最大数。
CloudFront の WAF のルールグループのウェブ ACL キャパシティーユニットの最大数	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	CloudFront のルールグループで許可されるウェブ ACL キャパシティーユニットの最大数。
リージョンの WAF のルールグループのウェブ ACL キャパシティーユニットの最大数	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	リージョンのルールグループで許可されるウェブ ACL キャパシティーユニットの最大数。
CloudFront の WAF のウェブ ACL のウェブ ACL キャパシティーユニットの最大数	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	CloudFront のウェブ ACL で許可されるウェブ ACL キャパシティーユニットの最大数。
リージョンの WAF のウェブ ACL のウェブ ACL キャパシティーユニットの最大数	サポートされている各リージョン: 5,000	いいえ	リージョンのウェブ ACL で許可されるウェブ ACL キャパシティーユニットの最大数。
CloudFront の WAF のアカウントあたりの最大正規表現パターンセット	サポートされている各リージョン: 10	あり	CloudFront のアカウントで作成できる正規表現パターンセットの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
リージョンの WAF のアカウントあたりの最大正規表現パターンセット	サポートされている各リージョン: 10	あり	リージョンのアカウントで作成できる正規表現パターンセットの最大数。
CloudFront の WAF のアカウントあたりの最大ルールグループ	サポートされている各リージョン: 100	可能	CloudFront のアカウントで作成できるルールグループの最大数。
リージョンの WAF のアカウントあたりの最大ルールグループ	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンのアカウントで作成できるルールグループの最大数。
Application Load Balancer と AWS AppSync の保護を検査できるウェブリクエストボディの最大サイズ	サポートされている各リージョン: 8	いいえ	Application Load Balancer と AWS AppSync の保護を検査できるウェブリクエストボディの最大サイズ。
CloudFront、API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 保護について検査できるウェブリクエストボディの最大サイズ (キロバイト単位)	サポートされている各リージョン: 64	いいえ	CloudFront、API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 保護について検査できるウェブリクエストボディの最大サイズ (キロバイト単位)

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CloudFront の 1 つのカスタムレスポンス定義のカスタムレスポンス本文コンテンツの最大サイズ (KB)	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	CloudFront の 1 つのカスタムレスポンス定義のカスタムレスポンス本文コンテンツの最大サイズ (KB)。
リージョンレベルの 1 つのカスタムレスポンス定義のカスタムレスポンス本文コンテンツの最大サイズ (KB)	サポートされている各リージョン: 4	いいえ	リージョンレベルの 1 つのカスタムレスポンス定義のカスタムレスポンス本文コンテンツの最大サイズ (KB)。
CloudFront の WAF のアカウントあたりの最大ウェブ ACL	サポートされている各リージョン: 100	可能	CloudFront のアカウントで作成できるウェブ ACL の最大数。
リージョンの WAF のアカウントあたりの最大ウェブ ACL	サポートされている各リージョン: 100	可能	リージョンのアカウントで作成できるウェブ ACL の最大数。
CloudFront のレートベースのルールに対して定義できる最小リクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	CloudFront のレートベースのルールに対して定義できる最小リクエストレート。
リージョンレベルのレートベースのルールに対して定義できる最小リクエストレート	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	リージョンレベルのレートベースのルールに対して定義できる最小リクエストレート。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
CloudFront のウェブ ACL あたりのトークンドメインの数	サポートされている各リージョン: 10	あり	CloudFront のウェブ ACL あたりのトークンドメインの数。
リージョンのウェブ ACL あたりのトークンドメインの数	サポートされている各リージョン: 10	あり	リージョンのウェブ ACL あたりのトークンドメインの数。

詳細については、AWS WAF デベロッパーガイドの「AWS WAF のクォータ」を参照してください。

AWS WAF Classic エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

> **Note**
>
> このページでは、AWS WAF Classicに関連する情報を提供します。ルールやウェブ ACLs などの AWS WAF リソースを 2019 年 11 月 AWS WAF 以前に作成し、ウェブ ACLs をまだ移行していない場合は、 AWS WAF Classic を使用してそれらのリソースにアクセスする必要があります。それ以外の場合は、このバージョンを使用しないでください。

の最新バージョンに関する情報については AWS WAF、「」を参照してくださいAWS WAF エンドポイントとクォータ。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	waf.amazonaws.com	HTTPS
		waf-fips.amazonaws.com	HTTPS

AWS WAF Classic for Application Load Balancer と API Gateway APIsには、次のエンドポイントがあります。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	waf-regional.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	waf-regional.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	waf-regional.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	waf-regional.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	waf-regional.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	waf-regional.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	waf-regional.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	waf-regional.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	waf-regional.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	waf-regional.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	waf-regional.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	waf-regional.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	waf-regional.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	waf-regional.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	waf-regional.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	waf-regional.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	waf-regional.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	waf-regional.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	waf-regional.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	waf-regional.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	waf-regional.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	waf-regional.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	waf-regional.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	waf-regional.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	waf-regional.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (バーレーン)	me-south-1	waf-regional.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	waf-regional.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	waf-regional.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	waf-regional.us-gov-east-1.amazonaws.com waf-regional-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	waf-regional.us-gov-west-1.amazonaws.com waf-regional-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ルールあたりの条件の数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ルールに追加できる条件の最大数。
SQL インジェクション一致条件あたりのフィルターの数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	SQL インジェクション一致条件に追加できるフィルターの最大数。
クロスサイトスクリプティング一致条件あたりのフィルターの数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	クロスサイトスクリプティング一致条件に追加できるフィルターの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
サイズ制約条件あたりのフィルターの数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	サイズ制約条件に追加できるフィルターの最大数。
文字列一致条件あたりのフィルターの数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	文字列一致条件に追加できるフィルターの最大数。
GeoMatchSets	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	アカウントに追加できる GeoMatchSet の最大数。
HTTP ヘッダー名の長さ	サポートされている各リージョン: 40	いいえ	AWS WAF がサイズ制約条件で HTTP ヘッダーを検査するバイト単位の長さ。
IP セット一致条件あたりの IP アドレス範囲	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	IP セット一致条件に追加できる IP アドレス範囲 (CIDR 表記) の最大数。
レートベースのルールごとにブロックされている IP アドレス	サポートされている各リージョン: 10,000	いいえ	レートベースのルールごとにブロックされている IP アドレスの最大数。
GeoMatchSet あたりの口ケーション	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	GeoMatchSet に追加できる口ケーションの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ウェブ ACL あたりの口グ記録送信先設定	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	ウェブ ACL に追加できるログ記録送信先設定の最大数。
正規表現の一致条件あたりのパターンセット	サポートされている各リージョン: 1	[いいえ]	正規表現の一致条件に追加できるパターンセットの最大数。
パターンセットあたりのパターン	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	正規表現の一致条件でパターンセットに追加できるパターンの最大数。
リクエストのレート	サポートされている各リージョン: 10,000	あり	Application Load Balancer の 1 秒あたりのリクエストの最大数。この制限は、Application Load Balancer の AWS WAF にのみ適用されます。この制限は、 AWS コンソールを使用して増やすことができます。
レートベースのルールレート	サポートされている各リージョン: 2,000	いいえ	5 分間で単一の IP アドレスから行われるリクエストの最大数。
レートベースのルール	サポートされている各リージョン : 5	あり	アカウントで作成できるレートベースのルールの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
正規表現パターンの長さ	サポートされている各リージョン: 70	いいえ	正規表現一致条件のパターンで AWS WAF が検索する文字数。
正規表現パターンセット	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	アカウントに追加できる正規表現パターンセットの最大数。
Rules	サポートされている各リージョン: 100	可能	アカウントで作成できるルールの最大数。
ウェブ ACL あたりのルールの数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	ウェブ ACL に追加できるルールの最大数。
検索の長さ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	AWS WAF がサイズ制約条件で監視するバイト単位の長さ。
ウェブ ACL	サポートされている各リージョン: 50	可能	アカウントで作成できるウェブ ACL の最大数。

詳細については、AWS WAF デベロッパーガイドの「AWS WAF Classic クォータ」を参照してください。

AWS Well-Architected Tool エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	wellarchitected.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	wellarchitected.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	wellarchitected.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	wellarchitected.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	wellarchitected.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	wellarchitected.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	wellarchitected.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	wellarchitected.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	wellarchitected.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	wellarchitected.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	wellarchitected.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	wellarchitected.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	wellarchitected.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	wellarchitected.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	wellarchitected.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	wellarchitected.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	wellarchitected.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	wellarchitected.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	wellarchitected.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	wellarchitected.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
プロファイルあたりのアプリケーション	サポートされている各リージョン: 0	いいえ	Well-Architected エージェントプロファイルに関連付けることができるアプリケーションの最大数。
1 日あたりのアーキテクチャレコメンデーションの生成	サポートされている各リージョン : 5	いいえ	アカウントあたりの 1 日あたりのオンデマンドアーキテクチャレコメンデーション生成の最大数。
質問ごとの選択肢数	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	質問用に作成できる選択肢の最大数。
レンズサイズ	サポートされている各リージョン: 500 キロバイト	いいえ	最大レンズサイズ (KB 単位)。
各リージョンのアカウントごとのレンズ数	サポートされている各リージョン: 15	いいえ	リージョンでアカウントごとに作成できるレンズの最大数。
レビューテンプレートあたりのレンズ数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	レビューテンプレートに関連付けることができるレンズの最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
ワークロードあたりのレンズ数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	ワークロードに関連付けることができるレンズの最大数。
ワークロードあたりのマイルストーン	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	ワークロード用に作成できるマイルストーンの最大数。
レンズあたりの柱数	サポートされている各リージョン: 10	いいえ	レンズ用に作成できる柱の最大数。
アカウントあたりのプロファイル	サポートされている各リージョン: 0	いいえ	AWS アカウントあたりの Well-Architected エージェントプロファイルの最大数。
柱あたりの質問数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	柱用に作成できる質問の最大数。
各リージョンのアカウントあたりのレビューテンプレート	サポートされている各リージョン: 500	いいえ	リージョンでアカウントごとに作成できるレビューテンプレートの最大数。
レンズあたりの共有数	サポートされている各リージョン: 300	いいえ	レンズ用に作成できる共有の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
レビューテンプレートあたりの共有	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	レビューテンプレート用に作成できる共有の最大数。
ワークロードあたりの共有数	サポートされている各リージョン: 20	いいえ	ワークロード用に作成できる共有の最大数。
レンズあたりのバージョン数	サポートされている各リージョン: 100	いいえ	レンズ用に作成できるバージョンの最大数。
各リージョンのアカウントごとのワークロード数	サポートされている各リージョン: 1,000	いいえ	リージョンでアカウントごとに作成できるワークロードの最大数。

AWS Wickr エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

AWS Wickr 本番稼働用 API

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	admin.wickr.us-east-1.amazonaws.com admin.wickr.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	admin.wickr.ap-southeast-1.amazonaws.com admin.wickr.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	admin.wickr.ap-southeast-2.amazonaws.com admin.wickr.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	admin.wickr.ap-northeast-1.amazonaws.com admin.wickr.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	admin.wickr.ca-central-1.amazonaws.com admin.wickr.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	admin.wickr.eu-central-1.amazonaws.com admin.wickr.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	admin.wickr.eu-west-2.amazonaws.com admin.wickr.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	admin.wickr.eu-north-1.amazonaws.com admin.wickr.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	admin.wickr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.eu-central-2.api.aws	HTTPS

AWS Wickr GovCloud API

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	admin.wickr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Amazon WorkMail エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	サービス	Endpoint
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	Amazon WorkMail SDK	https://workmail.us-east-1.amazonaws.com

リージョン名	リージョン	サービス	Endpoint
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	Amazon WorkMail Message Flow SDK	https://workmailmessageflow.us-east-1.amazonaws.com
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	Amazon WorkMail SDK	https://workmail.us-west-2.amazonaws.com
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	Amazon WorkMail Message Flow SDK	https://workmailmessageflow.us-west-2.amazonaws.com
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	Amazon WorkMail SDK	https://workmail.eu-west-1.amazonaws.com
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	Amazon WorkMail Message Flow SDK	https://workmailmessageflow.eu-west-1.amazonaws.com

メールプロトコルエンドポイント

リージョン名	リージョン	サービス	Endpoint
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	Autodiscover	https://autodiscover-service.mail.us-east-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	Exchange web services (EWS)	https://ews.mail.us-east-1.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	Exchange ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.us-east-1.awsapps.com/Microsoft-Server-ActiveSync
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	SSL/TLS 経由の IMAP (IMAPS)	imap.mail.us-east-1.awsapps.com:993

リージョン名	リージョン	サービス	Endpoint
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	SSL/TLS 経由の SMTP (SMTPS)	smtp.mail.us-east-1.awsapps.com:465
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	Autodiscover	https://autodiscover-service.mail.us-west-2.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	Exchange web services (EWS)	https://ews.mail.us-west-2.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	Exchange ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.us-west-2.awsapps.com/Microsoft-Server-ActiveSync
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	SSL/TLS 経由の IMAP (IMAPS)	imap.mail.us-west-2.awsapps.com:993
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	SSL/TLS 経由の SMTP (SMTPS)	smtp.mail.us-west-2.awsapps.com:465
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	Autodiscover	https://autodiscover-service.mail.eu-west-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	Exchange Web services (EWS)	https://ews.mail.eu-west-1.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	Exchange ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.eu-west-1.awsapps.com/Microsoft-Server-ActiveSync
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	SSL/TLS 経由の IMAP (IMAPS)	imap.mail.eu-west-1.awsapps.com:993
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	SSL/TLS 経由の SMTP (SMTPS)	smtp.mail.eu-west-1.awsapps.com:465

Service Quotas

詳細については、Amazon WorkMail Quotas を参照してください。

Amazon WorkSpaces のエンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

> **Note**
>
> 次の表 AWS リージョン の は WorkSpaces Personal に適用されます。WorkSpaces Pools に適用される AWS リージョン については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「WorkSpaces Pools のAWS リージョン」を参照してください。エンドポイントは、WorkSpaces サービスの両方のバージョンで同じです。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	workspaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		workspaces-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces.us-east-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	workspaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces.us-east-1.api.aws	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	workspaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces.us-west-2.api.aws	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces.af-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	workspaces.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	workspaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com workspaces.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com workspaces.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com workspaces.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	workspaces.ca-central-1.amazonaws.com workspaces.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	workspaces.eu-central-1.amazonaws.com workspaces.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	workspaces.eu-west-1.amazonaws.com workspaces.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	workspaces.eu-west-2.amazonaws.com workspaces.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	workspaces.eu-west-3.amazonaws.com workspaces.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	workspaces.il-central-1.amazonaws.com workspaces.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	workspaces.sa-east-1.amazonaws.com workspaces.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	workspaces.us-gov-east-1.amazonaws.com workspaces-fips.us-gov-east-1.api.aws workspaces-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com workspaces.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com workspaces-fips.us-gov-west-1.api.aws workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com workspaces.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

リソース	デフォルト	説明	引き上げ可能
WorkSpaces	1	現在のリージョン内のこのアカウントの WorkSpaces の最大数。	はい
Graphics WorkSpaces	0	現在のリージョン内のこのアカウントの Graphics WorkSpaces の最大数。	はい

リソース	デフォルト	説明	引き上げ可能
		Note 2023 年 11 月 30 日以降、Graphics バンドルはサポートされなくなります。それまでに WorkSpaces を Graphics.g4dn バンドルに移行することをお勧めします。詳細については、「WorkSpaces 管理ガイド」の「WorkSpaces の移行」を参照してください。	
GraphicsPro WorkSpaces	0	現在のリージョン内のこのアカウントの GraphicsPro WorkSpaces の最大数です。	はい
イメージ	40	現在のリージョン内のこのアカウントのイメージの最大数。	はい

リソース	デフォルト	説明	引き上げ可能
バンドル	50	現在のリージョン内のこのアカウントのバンドルの最大数。このクォータはカスタムバンドルにのみ適用され、パブリックバンドルには適用されません。	いいえ
接続エイリアス	20	現在のリージョン内のこのアカウントの接続エイリアスの最大数。	いいえ
ディレクトリ	50	現在のリージョンにおいて、このアカウントで Amazon WorkSpaces で使用するために登録できるディレクトリの最大数。	いいえ
IP アクセスコントロールグループ	100	現在のリージョン内のこのアカウントの IP アクセスコントロールグループの最大数。	いいえ
IP アクセスコントロールグループあたりのルール数	10	現在のリージョン内のこのアカウントの IP アクセスコントロールグループあたりのルールの最大数。	いいえ

リソース	デフォルト	説明	引き上げ可能
ディレクトリあたりの IP アクセスコントロールグループ数	25	現在のリージョン内のこのアカウントのディレクトリあたりの IP アクセスコントロールグループの最大数。	いいえ
WorkSpaces Pools	10	現在のリージョン内のこのアカウントの WorkSpaces Pools の最大数。	はい
WorkSpaces Pools の汎用 Value ストリーミングインスタンス	10	現在のリージョン内のこのアカウントの WorkSpaces Pools で使用できる汎用 Value ストリーミングインスタンスの最大数。	はい
WorkSpaces Pools の汎用 Standard ストリーミングインスタンス	10	現在のリージョン内のこのアカウントの WorkSpaces Pools で使用できる汎用 Standard ストリーミングインスタンスの最大数。	はい
WorkSpaces Pools の汎用 Performance ストリーミングインスタンス	10	現在のリージョン内のこのアカウントの WorkSpaces Pools で使用できる汎用 Performance ストリーミングインスタンスの最大数。	はい

リソース	デフォルト	説明	引き上げ可能
WorkSpaces Pools の汎用 Power ストリーミングインスタンス	10	現在のリージョン内のこのアカウントの WorkSpaces Pools で使用できる汎用 Power ストリーミングインスタンスの最大数。	はい
WorkSpaces Pools の汎用 PowerPro ストリーミングインスタンス	10	現在のリージョン内のこのアカウントの WorkSpaces Pools で使用できる汎用 PowerPro ストリーミングインスタンスの最大数。	はい
WorkSpaces Pools のグラフィックス Graphics.g4dn xlarge ストリーミングインスタンス	0	現在のリージョン内のこのアカウントの WorkSpaces Pools で使用できる Graphics.g4dn xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。	いいえ
WorkSpaces Pools のグラフィックス Graphics.g4dn 4xlarge ストリーミングインスタンス	0	現在のリージョン内のこのアカウントの WorkSpaces Pools で使用できる Graphics.g4dn 4xlarge ストリーミングインスタンスの最大数。	いいえ

Amazon WorkSpaces インスタンスのエンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

> **Note**
>
> 次の表 AWS リージョン の は WorkSpaces インスタンスに適用されます。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	workspaces-instances.us-east-1.api.aws workspaces-instances-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	workspaces-instances.us-east-2.api.aws workspaces-instances-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	workspaces-instances.us-west-2.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
		workspaces-instances-fips.us-west-2.api.aws	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	workspaces-instances.af-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	workspaces-instances.ap-east-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	workspaces-instances.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	workspaces-instances.ap-south-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	workspaces-instances.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	workspaces-instances.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	workspaces-instances.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	workspaces-instances.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	workspaces-instances.ca-central-1.api.aws	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	workspaces-instances.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	workspaces-instances.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	workspaces-instances.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	workspaces-instances.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧州 (スペイン)	eu-south-2	workspaces-instances.eu-south-2.api.aws	HTTPS
中東 (UAE)	me-central-1	workspaces-instances.me-central-1.api.aws	HTTPS
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	workspaces-instances.il-central-1.api.aws	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	workspaces-instances.sa-east-1.api.aws	HTTPS

サービスクォータ

リソース	デフォルト	説明	引き上げ可能
WorkSpaces コアマネージドインスタンス	1,000	現在のリージョン内のこのアカウントの WorkSpaces マネージドインスタンスの最大数。	はい

リソース	デフォルト	説明	引き上げ可能
同時に割り当て状態になっている WorkSpaces マネージドインスタンスの数	700	このアカウントで現在のリージョンにおいて同時に割り当て状態になっている WorkSpaces マネージドインスタンスの最大数。	いいえ

Amazon WorkSpaces Secure Browser のエンドポイントおよびクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	workspaces-web.us-east-1.amazonaws.com workspaces-web-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	workspaces-web.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
		workspaces-web-fips.us-west-2.amazonaws.com		
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	workspaces-web.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	workspaces-web.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	workspaces-web.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	workspaces-web.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	workspaces-web.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	workspaces-web.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	workspaces-web.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	workspaces-web.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
指定したリージョンの standard.regular インスタンスタイプの最大同時実行セッション数	サポートされている各リージョン: 25	可能	指定されたリージョンで、このアカウントの standard.regular インスタンスタイプに使用できる同時実行セッションの最大数。
指定したリージョンの standard.large インスタンスタイプの最大同時実行セッション数	サポートされている各リージョン: 10	あり	指定されたリージョンで、このアカウントの standard.large インスタンスタイプに使用できる同時実行セッションの最大数。
指定したリージョンの standard.xlarge インスタンスタイプの最大同時実行セッション数	サポートされている各リージョン： 5	あり	指定されたリージョンで、このアカウントの standard.xlarge インスタンスタイプに使用できる同時実行セッションの最大数。
ウェブポータルの数	サポートされている各リージョン: 3	あり	現在のリージョン内のこのアカウントの Amazon WorkSpaces Secure Browser ポータルの最大数。
ブラウザ設定の数	サポートされている各リージョン： 5	あり	現在のリージョン内のこのアカウントの Amazon WorkSpaces

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
			Secure Browser ブラウザ設定の最大数。
トラストストアあたりの証明書数	サポートされている各リージョン: 100	可能	現在のリージョン内のこのアカウントの Amazon WorkSpaces Secure Browser トラストストアの証明書の最大数。
ウェブポータルあたりの ID プロバイダーの数	サポートされている各リージョン: 1	あり	現在のリージョン内のこのアカウントの Amazon WorkSpaces Secure Browser ポータルの ID プロバイダーの最大数。
ネットワーク設定の数	サポートされている各リージョン： 5	あり	現在のリージョン内のこのアカウントの Amazon WorkSpaces Secure Browser ネットワーク設定の最大数。
トラストストアの数	サポートされている各リージョン： 5	あり	現在のリージョン内のこのアカウントの Amazon WorkSpaces Secure Browser トラストストアの最大数。
ユーザー設定の数	サポートされている各リージョン： 5	あり	現在のリージョン内のこのアカウントの Amazon WorkSpaces Secure Browser ユーザー設定の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
IP アクセス設定の数	サポートされている各リージョン： 5	あり	現在のリージョン内のこのアカウントの Amazon WorkSpaces Secure Browser IP アクセス設定の最大数。
ユーザーアクセスのログ記録設定の数	サポートされている各リージョン： 5	あり	現在のリージョン内のこのアカウントの Amazon WorkSpaces Secure Browser ユーザーアクセスに関するログ記録設定の最大数。

AWS X-Ray エンドポイントとクォータ

AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

サービスエンドポイント

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	xray.us-east-2.amazonaws.com xray-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	xray.us-east-1.amazonaws.com xray-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	xray.us-west-1.amazonaws.com xray-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	xray.us-west-2.amazonaws.com xray-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	xray.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	xray.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	xray.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	xray.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	xray.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	xray.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	xray.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	xray.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	xray.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	xray.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	xray.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	xray.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	xray.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	xray.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	xray.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	xray.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	xray.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	xray.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	xray.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	xray.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	xray.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	xray.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	xray.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	xray.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	xray.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	xray.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	xray.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	xray.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	xray.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	xray.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	xray.us-gov-east-1.amazonaws.com xray-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	xray.us-gov-west-1.amazonaws.com xray-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

サービスクォータ

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
1 リージョンあたりのカスタムサンプリングルール数	サポートされている各リージョン: 25	可能	リージョンあたりのカスタムサンプリングルールの最大数。
アカウントのグループ	サポートされている各リージョン: 25	いいえ	アカウントあたりのグループの最大数。
トレースごとにインデックス化される注釈の数	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	単一のトレース内でインデックスを作成できる注釈の最大数。

名前	デフォルト	引き上げ可能	説明
セグメントドキュメントサイズ	サポートされている各リージョン: 64 キロバイト	いいえ	セグメントドキュメントの最大サイズ。
1 秒あたりのセグメント	サポートされている各リージョン: 2,600	いいえ	X-Ray に送信できる 1 秒ごとのセグメントの最大数。
カスタムサンプリングルールごとのタグ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	カスタムサンプリングルールあたりのタグの最大数。
グループごとのタグ	サポートされている各リージョン: 50	いいえ	グループあたりのタグの最大数。
トレースおよびサービスグラフ保持の日数	サポートされている各リージョン: 30	いいえ	トレースマップデータとサービスマップデータを保持する日数。
トレースデータ変更期間の日数	サポートされている各リージョン: 7	いいえ	追加料金なしで記録されたデータを更新する日数。
トレースドキュメントサイズ (動的上限)	サポートされている各リージョン: 500 キロバイト	いいえ	トレースドキュメントの最大サイズ。
トレースドキュメントサイズ (下限)	サポートされている各リージョン: 100 KB	いいえ	トレースドキュメントの最大サイズ。

AWS ライフサイクルの変更

AWS サービスまたは機能の可用性が変化すると、お客様の運用の中断を最小限に抑えるために、利用可能な代替案と移行のサポートに関するガイダンスがお客様に提供されます。

可用性の変化が運用に影響を与える可能性があると理解しています。具体的なガイダンスについては、関連するサービスドキュメントを参照するか、 にお問い合わせください AWS サポート。

次の用語は、ライフサイクルの終了時またはその終了時にサービスと機能について説明します。

- メンテナンス: お客様はこれらのサービスや機能にオンボードできません。これらのサービスや機能を既に使用しているお客様は引き続き使用できます。 AWS はこれらのサービスや機能を引き続き運用およびサポートしますが、機能を強化または追加することはありません。製品ページとドキュメントで提案されている代替案について学び、検討することをお勧めします。
- Sunset: これらのサービスと機能を既に使用しているお客様は、製品ページとドキュメントで推奨されている代替サービスへの移行を計画する必要があります。サンセットサービスにはサンセットのタイムラインがあります (通常は 12 か月) 。サンセット日付は、 AWS がサービスのオペレーションとサポートを終了する日付です。
- 完全シャットダウン: 完全シャットダウンは、サービスまたは機能のライフサイクルの最終段階を表します。完全シャットダウンのサービスと機能は AWS ポートフォリオから完全に削除され、どの容量でも使用またはサポートされなくなります。この状態は、カスタマーオペレーションの中断を最小限に抑えるために、前述のフェーズを慎重に計画して実行した後に到達します。

メンテナンス中のサービス

お客様は、メンテナンスステージのサービスや機能にオンボードすることはできません。これらのサービスや機能を既に使用しているお客様は引き続き使用できます。 AWS はこれらのサービスや機能を引き続き運用およびサポートしますが、機能を強化または追加することはありません。製品ページとドキュメントで提案されている代替案について学び、検討することをお勧めします。

サービス	発表日	リソース
AWS Application Discovery Service	2025 年 10 月 7 日	AWS Application Discovery Service の可用性の変更

サービス	発表日	リソース
AWS Cloud9	2024 年 7 月 25 日	から IDE Toolkits AWS Cloud9AWS または に移行する方法 AWS CloudShell
Amazon Cloud Directory	2025 年 10 月 7 日	Amazon Cloud Directory の可用性の変更
Amazon CloudSearch	2024 年 7 月 25 日	Amazon CloudSearch から Amazon OpenSearch Service への移行
Amazon CodeCatalyst	2025 年 11 月 7 日	Amazon CodeCatalyst から移行する方法
Amazon CodeGuru Reviewer	2025 年 10 月 7 日	Amazon CodeGuru Reviewer の可用性の変更
Amazon Comprehend - トピックモデリング、イベント検出、プロンプト安全分類	2026 年 3 月 31 日	Amazon Comprehend - トピックモデリング、イベント検出、プロンプト安全分類の可用性変更ガイド
Amazon Forecast	2024 年 7 月 29 日	Amazon Forecast の使用を Amazon SageMaker Canvas に移行する
Amazon FSx ファイルゲートウェイ	2024 年 10 月 28 日	ファイル共有アクセスを Amazon FSx File Gateway から Amazon FSx for Windows File Server に切り替える
AWS IoT FleetWise	2026 年 3 月 31 日	AWS IoT FleetWise 可用性変更ガイド
AWS IoT SiteWise データ処理パック	2025 年 10 月 7 日	データ処理パックの可用性の変更
AWS IoT SiteWise Monitor	2025 年 10 月 7 日	AWS IoT SiteWise Monitor の可用性の変更

サービス	発表日	リソース
AWS Mainframe Modernization サービス (マネージドランタイム環境エクスペリエンス)	2025 年 11 月 7 日	AWS Mainframe Modernization の可用性の変更
AWS Migration Hub	2025 年 11 月 7 日	AWS Migration Hub の可用性の変更
Amazon Monitron	2024 年 10 月 31 日	Amazon Monitron へのアクセスを維持し、代替手段を検討する
AWS HealthOmics バリアントと注釈ストア	2025 年 11 月 7 日	AWS HealthOmics バリアントストアと注釈ストアの可用性の変更
Amazon Rekognition - ストリーミングイベントとバッチイメージコンテンツのモデレーション	2026 年 3 月 31 日	ストリーミングイベントの可用性変更ガイドとバッチイメージコンテンツモデレーションの可用性変更ガイド
Amazon Application Recovery Controller (ARC) - 準備状況チェック	2026 年 3 月 31 日	Amazon Application Recovery Controller (ARC) - 準備状況チェックの可用性変更ガイド
Amazon S3 Glacier Direct	2025 年 10 月 7 日	Amazon S3 Glacier ボールトから Amazon S3 へのデータ転送に関するガイダンス
Amazon S3 Glacier Select	2024 年 7 月 25 日	Amazon S3 でデータのクエリを最適化する方法
Amazon S3 Object Lambda	2025 年 11 月 7 日	Amazon S3 Object Lambda の可用性の変更
Amazon S3 Select	2024 年 7 月 25 日	Amazon S3 でデータのクエリを最適化する方法

サービス	発表日	リソース
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) - メッセージデータ保護 (MDP)	2026 年 3 月 31 日	Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) - メッセージデータ保護 (MDP) 可用性変更ガイド
AWS Snowball Edge コンピューティング最適化	2025 年 10 月 7 日	AWS Snowball Edge の可用性の変更
AWS Snowball Edge ストレージ最適化	2025 年 10 月 7 日	AWS Snowball Edge の可用性の変更
AWS Systems Manager Incident Manager	2025 年 11 月 7 日	AWS Systems Manager Incident Manager の可用性の変更
AWS Systems Manager 変更マネージャー	2025 年 11 月 7 日	AWS Systems Manager Change Manager の可用性の変更
AWS App Runner	2026 年 3 月 31 日	AWS App Runner 可用性変更ガイド
AWS Audit Manager	2026 年 3 月 31 日	AWS Audit Manager 可用性変更ガイド
AWS CloudTrail - Lake	2026 年 3 月 31 日	AWS CloudTrail - Lake 可用性変更ガイド
AWS Glue - Ray ジョブ	2026 年 3 月 31 日	AWS Glue - Ray ジョブの可用性変更ガイド
AWS .NET Modernization ツール	2025 年 11 月 7 日	AWS .NET Modernization Tools の可用性の変更
AWS Thinkbox の期限 10	2025 年 11 月 7 日	AWS Thinkbox の期限 10
Amazon Timestream for LiveAnalytics	2025 年 6 月 20 日	InfluxDB の Timestream とは

サービス	発表日	リソース
AWS 使用状況レポート	2025 年 10 月 7 日	AWS 使用状況レポートドキュメント
Amazon WorkSpaces PCoIP ウェブアクセス	2025 年 11 月 7 日	WorkSpaces ウェブアクセス
Amazon Bedrock エージェント Classic	2026 年 6 月 30 日	Amazon Bedrock Agents Classic の可用性の変更
Amazon Cognito Sync	2026 年 6 月 30 日	Amazon Cognito Sync の可用性の変更
Amazon Kendra	2026 年 6 月 30 日	Amazon Kendra の可用性の変更
Amazon Q Business	2026 年 6 月 30 日	Amazon Q Business の可用性の変更
AWS Directory Service – Simple AD	2026 年 6 月 30 日	AWS Directory Service – Simple AD の可用性の変更
AWS IoT Device Defender – Detect	2026 年 6 月 30 日	AWS IoT Device Defender – 可用性の変化を検出する
AWS Mainframe Modernization – 自己管理型エクスペリエンス	2026 年 6 月 30 日	AWS Mainframe Modernization – セルフマネージドエクスペリエンスの可用性の変更
AWS マネジメントコンソール – myApplications	2026 年 6 月 30 日	AWS マネジメントコンソール – myApplications の可用性の変更
AWS リソースグループ – グループライフサイクルイベント	2026 年 6 月 30 日	AWS リソースグループ – グループライフサイクルイベントの可用性の変更
AWS Service Catalog – アプリケーションレジストリ	2026 年 6 月 30 日	AWS Service Catalog – アプリケーションレジストリの可用性の変更

サービス	発表日	リソース
AWS Systems Manager — Application Manager	2026 年 6 月 30 日	AWS Systems Manager – Application Manager の可用性の変更
Amazon SageMaker AI – A2I	2026 年 6 月 30 日	Amazon SageMaker AI – A2I の可用性の変更
Amazon SageMaker AI – Clarify	2026 年 6 月 30 日	Amazon SageMaker AI – 可用性の変更を明確にする
Amazon SageMaker AI – デバッガー	2026 年 6 月 30 日	Amazon SageMaker AI – デバッガーの可用性の変更
Amazon SageMaker AI – GeoSpatial	2026 年 6 月 30 日	Amazon SageMaker AI – GeoSpatial の可用性の変更
Amazon SageMaker AI – Ground Truth	2026 年 6 月 30 日	Amazon SageMaker AI – Ground Truth の可用性の変更
Amazon SageMaker AI – Model Monitor	2026 年 6 月 30 日	Amazon SageMaker AI – Model Monitor の可用性の変更
Amazon SageMaker AI – ロールマネージャー	2026 年 6 月 30 日	Amazon SageMaker AI – Role Manager の可用性の変更
Amazon SageMaker AI – Studio Lab	2026 年 6 月 30 日	Amazon SageMaker AI – Studio Lab の可用性の変更

Sunset のサービス

サンセットステージで既にサービスと機能を使用しているお客様は、製品ページとドキュメントで推奨されている代替手段への移行を計画する必要があります。サンセットサービスにはサンセットのタイムラインがあります (通常は 12 か月) 。サンセット日付は、 AWS がサービスのオペレーションとサポートを終了する日付です。

サービス	発表日	サポート終了日	リソース
Amazon FinSpace	2025 年 10 月 7 日	2026 年 10 月 7 日	Amazon FinSpace サポート終了
Amazon Fraud Detector	2025 年 10 月 7 日	2026 年 10 月 7 日	Amazon Fraud Detector の可用性の変更
AWS IoT Greengrass V1	2025 年 10 月 7 日	2026 年 10 月 7 日	から移行する AWS IoT Greengrass Version 1
Amazon Lookout for Equipment	2025 年 10 月 7 日	2026 年 10 月 7 日	アクセスを保持し、Amazon Lookout for Equipment の代替手段を調べる
Amazon Pinpoint	2025 年 5 月 20 日	2026 年 10 月 30 日	Amazon Pinpoint のサポート終了
Amazon Q Developer IDE プラグイン	2026 年 4 月 30 日	2027 年 4 月 30 日	Amazon Q Developer IDE プラグインのサポート終了
Amazon RDS Custom for Oracle	2026 年 3 月 31 日	2027 年 3 月 31 日	Amazon RDS Custom for Oracle 可用性ガイド
AWS AppMesh	2024 年 9 月 24 日	2026 年 9 月 30 日	AWS AppMesh から Amazon ECS Service Connect への移行
AWS Proton	2025 年 10 月 7 日	2026 年 10 月 7 日	AWS Proton サービスの廃止と移行ガイド
AWS Service Management Connector	2026 年 3 月 31 日	2027 年 3 月 31 日	AWS Service Management Connector 可用性変更ガイド
AWS WAF クラシック	2025 年 10 月 7 日	2026 年 10 月 7 日	AWS WAF Classic ドキュメント

サービス	発表日	サポート終了日	リソース
Amazon WorkMail	2026 年 3 月 31 日	2027 年 3 月 31 日	Amazon WorkMail 可用性変更ガイド
Amazon WorkSpaces - シンクライアント	2026 年 3 月 31 日	2027 年 3 月 31 日	Amazon WorkSpaces - シンクライアントの可用性変更ガイド
Amazon Simple Notification Service – E メールサブスクリプション (中国リージョン)	2026 年 6 月 30 日	2027 年 6 月 30 日	Amazon Simple Notification Service – E メールサブスクリプション (中国リージョン) の可用性の変更
Amazon WorkSpaces – PCoIP	2026 年 6 月 30 日	2027 年 6 月 30 日	Amazon WorkSpaces – PCoIP のサポート終了
Amazon WorkSpaces – プール	2026 年 6 月 30 日	2027 年 6 月 30 日	Amazon WorkSpaces – プールのサポート終了
AWS Direct Connect (深センリージョン)	2026 年 6 月 30 日	2027 年 6 月 30 日	AWS Direct Connect (深センリージョン) の可用性の変更
AWS マネージドサービス (AMS) アドバンスト	2026 年 6 月 30 日	2027 年 6 月 30 日	AWS マネージドサービス (AMS) アドバンストサンセットプラン
AWS re: プライベートの投稿	2026 年 6 月 30 日	2027 年 6 月 30 日	AWS re:Post プライベートサポートの終了
Amazon SageMaker AI – プロファイラー	2026 年 6 月 30 日	2027 年 6 月 30 日	Amazon SageMaker AI – プロファイラーの可用性の変更
Amazon SageMaker AI – Mechanical Turk	2026 年 6 月 30 日	2026 年 9 月 30 日	Amazon SageMaker AI – Mechanical Turk の可用性の変更

フルシャットダウンのサービス

完全シャットダウンは、サービスまたは機能のライフサイクルの最終段階を表します。完全シャットダウンのサービスと機能は AWS ポートフォリオから完全に削除され、どの容量でも使用またはサポートされなくなります。この状態は、カスタマーオペレーションの中断を最小限に抑えるために、前述のフェーズを慎重に計画して実行した後に到達します。

サービス	サポート終了日
AWS Application Discovery Service (Discovery コネクタ)	2025 年 11 月 17 日
AWS Backup Storage Service	2024 年 6 月 12 日
AWS BugBust	2025 年 8 月 13 日
Amazon Chime SDK - プロキシセッション	2026 年 3 月 31 日
CloudEndure DR - GovCloud (CEDR)	2025 年 10 月 1 日
Amazon CloudWatch Evidently	2025 年 10 月 17 日
AWS CodeStar	2024 年 7 月 25 日
AWS DataSync Discovery	2025 年 5 月 20 日
AWS DeepComposer	2025 年 9 月 17 日
AWS DeepLens	2024 年 1 月 31 日
AWS Elastic Disaster Recovery (CloudEndure DR - GovCloud)	2025 年 4 月 24 日
AWS Elemental MediaStore	2025 年 11 月 12 日
Amazon Elastic Transcoder	2025 年 11 月 13 日
AWS IoT Analytics	2025 年 12 月 15 日
AWS IoT 1-Click	2025 年 1月 29 日
Fleet Hub for AWS IoT Device Management	2025 年 10 月 18 日

サービス	サポート終了日
AWS IoT RoboRunner	2024 年 3 月 14 日
AWS IoT Things Graph	2022 年 11 月 9 日
Amazon Kinesis Data Analytics for SQL	2026 年 1 月 27 日
の管理対象テーブル AWS Lake Formation	2024 年 12 月 31 日
Amazon Lookout for Metrics	2025 年 10 月 10 日
Amazon Lookout for Vision	2025 年 10 月 31 日
Amazon Lumberyard	2021 年 5 月 1 日
AWS Mainframe Modernization Application Testing	2025 年 10 月 7 日
AWS Mobile Hub	2021 年 10 月 31 日
AWS NICE EnginFrame	2025 年 9 月 25 日
Amazon Nimble Studio	2024 年 6 月 30 日
AWS OpsWorks	2024 年 5 月 1 日
AWS OpsWorks for Chef Automate	2024 年 5 月 1 日
AWS OpsWorks for Puppet Enterprise	2024 年 5 月 1 日
AWS OpsWorks スタック	2024 年 5 月 1 日
AWS プライベート 5G	2025 年 5 月 20 日
Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)	2025 年 7 月 31 日
VMWare 上の Amazon RDS	2022 年 5 月 1 日
Amazon Rekognition 人物パス	2025 年 10 月 31 日
AWS RoboMaker	2025 年 9 月 10 日

サービス	サポート終了日
AWS Server Migration Service	2023 年 4 月 1 日
AWS SimSpace Weaver	2026 年 3 月 31 日
AWS Snowball Edge ストレージ最適化 80TB (V3S)	2025 年 11 月 12 日
AWS Snowball Edge GPU (V3G) を使用した	2025 年 11 月 12 日
AWS Snowblade	2024 年 11 月 12 日
AWS Snowball Edge	2025 年 11 月 12 日
AWS スノーモービル	2024 年 3 月 14 日
Amazon Sumerian	2023 年 3 月 1 日
Amazon WorkDocs	2025 年 4 月 25 日
Amazon WorkLink	2021 年 11 月 30 日
Amazon WorkSpaces Application Manager	2023 年 9 月 1 日
Amazon Connect Customer Voice ID	2026 年 5 月 20 日
AWS Database Migration Service フリートアドバイザー	2026 年 5 月 20 日
AWS IoT Events	2026 年 5 月 20 日
AWS IQ	2026 年 5 月 20 日
AWS Panorama	2026 年 5 月 20 日
Amazon Inspector Classic	2026 年 5 月 20 日
AWS Elemental MediaLive と MediaPackage – 分離されたリージョン	2026 年 6 月 30 日
Amazon Chime SDK – キャリア音声フォーカス	2026 年 6 月 30 日
Amazon SageMaker AI – Ground Truth Plus	2026 年 6 月 30 日

AWS ライフサイクルドキュメント履歴

次の表に、 AWS ライフサイクルドキュメントの更新を示します。 AWS ライフサイクルドキュメントの変更に関する通知を受け取るには、RSS フィードにサブスクライブします。

変更	説明	日付
AWS ライフサイクルの変更	AWS サービスのライフサイクル変更に関する情報を利用できます。この情報を確認して、 AWS サービスがメンテナンス中、サンセット中、または完全シャットダウン中かどうかを確認します。	2026 年 3 月 23 日

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。